

Mauer® Solenoidesloten

Zelfvergrendelend anti-paniekslot met gecontroleerde bediening

Kenmerken

- Anti-paniek
- Doormaten 35 en 55mm
- PC92
- Arbeidsstroom of ruststroom
- Enkelzijdig of dubbelzijdig gecontroleerd (alleen ruststroom)
- 12VDC (100% belastbaar)
- Optioneel met signaleringscontacten uitvoerbaar
- Voorplaat 270x24mm RVS
- Bijpassende sluitplaat leverbaar
- Bijpassend beslag op aanvraag

Toepassingen

Als toegangscontrole of voor panieksituaties in beheerde omgeving.

Gebruik

Deur vergrendelt automatisch na het sluiten. Door spanning op het slot te zetten (arbeidsstroom) of te verbreken (ruststroom) kan de deurkruk aan de buitenzijde worden bediend. Van binnenuit is de deur altijd met één krukbeweging te openen (tenzij ruststroom dubbelzijdig gecontroleerd).



- ☐ Ik wil een vrijblijvende afspraak voor meer informatie.
☐ Ik wil de e-producten catalogus van u ontvangen per mail/post

Bedrijfsnaam: _____

Contactpersoon: _____

Telefoon: _____

E-mail: _____

Fax dit formulier naar 033 455 09 44 of mail naar sales@mauerlocks.com