

2705 Vijfkant dopsleutel voor uitwendig vijfkant op DBA Bendix schijfremmen met remzadelzuiger

Geschikt voor o.m. Citroën BX, Peugeot 405 en Renault. Absoluut noodzakelijk bij het loshalen van de remzadelzuiger. Het huis van deze remzadelzuiger zit bevestigd op de wielas. Het zuigerframe is met twee vijfkantbouten gemonteerd aan dit huis. Het zuiger-frame biedt weerstand aan de remkracht van de zuiger. Het bevat de remblokken. Om de zuiger te servicen moet u de twee vijfkant-bouten losmaken om het remzadelhuis en het zuigerframe van elkaar te scheiden. Dat doet u met deze speciale dopsleutel **2705** voor uitwendige of met onderstaande uitvoering **2705-P** voor inwendige vijfkant-bouten. Aansluiting 1/2". Lengte 37 mm, Ø 27 mm.



2705-P Vijfkant inbussleutel voor inwendig vijfkant op DBA Bendix schijfremmen met remzadelzuiger

Geschikt voor o.m. Citroën, Peugeot en Renault. Verder de zelfde toepassing als vijfkant dopsleutel 2705 hierboven. Aansluiting 1/2" vierkant. Lengte 60 mm, Ø 23 mm.

Handleiding:

1. Verwijder de remblokken.
2. Bevestig slangklemtang (bijv. **951**) en maak de remslang connector los.
3. Schroef de twee bevestigingsbouten los.
4. Trek de zuiger terug van de schijfrem.
5. Schroef de zuiger los van de flexibele slang.
6. Stop een plug in de slang om lekkage te voorkomen.
7. Maak de zuiger schoon.
8. Schroef de 2 vijfkant bouten los om zuigerframe te scheiden van zuigerhuis.
9. De werkzaamheden aan de remzadelzuiger en/of de cilinder kunnen nu uitgevoerd worden volgens de instructies van het werkplaatshandboek.



Handleiding 2705, 2705-P

2705 Vijfkant dopsleutel voor uitwendig vijfkant op DBA Bendix schijfremmen met remzadelzuiger

Geschikt voor o.m. Citroën BX, Peugeot 405 en Renault. Absoluut noodzakelijk bij het loshalen van de remzadelzuiger. Het huis van deze remzadelzuiger zit bevestigd op de wielas. Het zuigerframe is met twee vijfkantbouten gemonteerd aan dit huis. Het zuiger-frame biedt weerstand aan de remkracht van de zuiger. Het bevat de remblokken. Om de zuiger te servicen moet u de twee vijfkant-bouten losmaken om het remzadelhuis en het zuigerframe van elkaar te scheiden. Dat doet u met deze speciale dopsleutel **2705** voor uitwendige of met onderstaande uitvoering **2705-P** voor inwendige vijfkant-bouten. Aansluiting 1/2". Lengte 37 mm, Ø 27 mm.



2705-P Vijfkant inbussleutel voor inwendig vijfkant op DBA Bendix schijfremmen met remzadelzuiger

Geschikt voor o.m. Citroën, Peugeot en Renault. Verder de zelfde toepassing als vijfkant dopsleutel 2705 hierboven. Aansluiting 1/2" vierkant. Lengte 60 mm, Ø 23 mm.

Handleiding:

1. Verwijder de remblokken.
2. Bevestig slangklemtang (bijv. **951**) en maak de remslang connector los.
3. Schroef de twee bevestigingsbouten los.
4. Trek de zuiger terug van de schijfrem.
5. Schroef de zuiger los van de flexibele slang.
6. Stop een plug in de slang om lekkage te voorkomen.
7. Maak de zuiger schoon.
8. Schroef de 2 vijfkant bouten los om zuigerframe te scheiden van zuigerhuis.
9. De werkzaamheden aan de remzadelzuiger en/of de cilinder kunnen nu uitgevoerd worden volgens de instructies van het werkplaatshandboek.



Handleiding 2705, 2705-P