reichelt.de

Professionelle Qualität zu attraktiven Preisen!

3D Druck

Seite 1006-1021



Jetzt bestellen! **www.reichelt.de**

Bestellhotline: **+49 (0)4422 955-333**

01.1 | 2016





FLIR Wärmebildkamera für iOS- und Android-Geräte

Die **Flir One** ist eine ultraleichte und einfach zu verwendende Wärmebildkamera aus dem Hause Flir – mit vollem Funktionsumfang. Die **Flir One** ermöglicht Ihnen, die Umwelt in einer noch nie da gewesenen Art und Weise zu sehen und zu entdecken.

- berührungslose Spot-Temperaturmessung
- patentierte MSX-Technologie für perfekte Wärmebilder
- integrierter Akku, somit keine Akkubelastung des Smartphones / Tablet-PCs
- Messbereich: -20 bis +120 °C
- Empfindlichkeit: 0,1 °C
- Akku: 350 mAh, Ladung über micro-USB
- Maße: 72 x 26 x 18 mm / 78 g



Seite 607

FLIR ONE AND für Android-Geräte
FLIR ONE IOS für iOs-Geräte mit Lighning-Anschluss

296,00 **NEU**

Service & Kontakt

VERWALTUNG & BUCHHALTUNG

- Adress- und Bankverbindungsdaten ändern
- Informationen zu Rechnungen/Zahlungsabwicklung

Telefon: +49 (0)4422 955-105
Fax: +49 (0)4422 955-210
Internet: www.verwaltung.reichelt.de
Adresse: Elektronikring 1 · 26452 Sande

PERSÖNLICHE BERATUNG (online & telefonisch)

Informationen zu Produkten und Anwendungsmöglichkeiten

Internet: www.reicheltpedia.de
Telefon: +49 (0)4422 955-320
Mo.-Do.: 7.30 - 17.00 Uhr
Fr.: 7.30 - 15.30 Uhr

RETOURENSENDUNGEN

Nutzen Sie stets den reichelt-Rücksendeschein und geben Sie bitte Ihre Kunden-/Belegnummer an.

Telefon: +49 (0)4422 955-421
Fax: +49 (0)4422 955-211
Internet: www.retouren.reichelt.de

AUFTRAGSVERFOLGUNG

Für Fragen zu Auftragsstatus und Sendungsverfolgungen:

Telefon: +49 (0)4422 955-420
Internet: www.paket.reichelt.de

PACKSTATION Informationen zur Packstation:
www.packstation.reichelt.de

IHRE ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN

Als Privatkunde zahlen Sie per Bankeinzug, Sofortüberweisung, PayPal, Vorkasse oder Nachnahme.

Behörden, Firmen und öffentliche Haushalte können zusätzlich gegen offene Rechnung „sofort, netto“ bestellen.

DER REICHELT-SHOP IN SANDE (Direktabholung)

Adresse: Elektronikring 1, 26452 Sande
Öffnungszeiten: Mo. -Do.: 9.00 - 17.00 Uhr
Fr.: 9.00 - 15.30 Uhr
Telefon: +49 (0)4422 955-333
Fax: +49 (0)4422 955-212

Bestell-hinweise



Bestell-Hotline:

+49 (0)4422 955-333

Sie erreichen uns telefonisch:
Mo. - Do.: 7.30 – 17.30 Uhr
Fr.: 7.30 – 15.30 Uhr

Bestell-Hotline: +49 (0)4422 955-333
Bestell-Fax: +49 (0)4422 955-111
Webseite: www.reichelt.de

Hinweise zu Versandkosten, Widerrufsrecht und Zahlungsbedingungen finden Sie auf den Seiten 1456/1457 im Rahmen unserer AGB. Alle Preise in € inkl. gesetzlicher MwSt. Preisstand: 7. 12. 2015

Services speziell für Firmenkunden



- ✓ Anbindung von Bestell- und Rechnungsverarbeitungsportalen
- ✓ Rahmenverträge
- ✓ Sonderbeschaffung
- ✓ Anfrage größerer Mengen
- ✓ Bestellung gegen Rechnung

Ausführliche Informationen auf Seite 16

Gehen Sie Störquellen auf den Grund!

AARONIA AG
WWW.AARONIA.DE

EMV-Spektrumanalysator, 1 Hz - 1 MHz

Niederfrequenz-Spektrumanalyzer SPECTRAN NF-5030. Extrem weiter Messbereich und hohe Genauigkeit, geeignet für Pre-Compliance- und EMV-/EMI-Tests bis 30 MHz. Messbereich für komplette DIN/VDE 0848 (Public).

- Frequenzbereich: 1 Hz - 1 MHz
- integrierter 3D (isotroper) Magnetfeld-Sensor
- interner Datenlogger
- Grenzwertberechnung nach ICNIRP & DIN/VDE 0848
- Jog-Dial für einfache Menüsteuerung / Lautstärkeregulierung
- gleichzeitige Anzeige von Frequenz und Signalstärke
- Echtzeit Remote-Control per USB
- schnelle FFT/DFT-Spektrumanalyse
- Advanced-Hold-Funktion
- Hochleistungs-DSP (Signalprozessor)
- inkl. PC-Analysesoftware für Windows, MAC OS und Linux



AAR NF5030

1019,95

PeakTech® 3440

Die neue Generation von Multimetern

Grafikmultimeter mit Bluetooth-Funktion

- Anzeige: 5,6 cm (2,2") TFT-Farbanzeige, 50.000 Counts, 4 5/6-stellig
- Grundgenauigkeit: 0,01%
- grafische Benutzeroberfläche mit Menüsteuerung
- Datenlogger-Funktion mit Kurvendarstellung
- interner Speicher für 10.000 Messwerte
- Bluetooth-Schnittstelle zur Datenübertragung auf ein Smartphone per Android oder iOS App



Mehr Informationen finden Sie auf Seite 509

PEAKTECH 3440

180,50

ANDROID APP BEI Google play

Erhältlich im App Store



Gebäude-/ Anlagentechnik
Alles für mein Objekt!

Siemens Logo! 8



LOGO8 12/24RCE

140,00

Mehr Informationen finden Sie auf Seite 921

Phoenix PLC-logic Starter-Kit



PHOE 2905504

137,95

Mehr Informationen finden Sie auf Seite 874

Siemens Frequenzumrichter



SINAMICS 137AV0

161,95

Mehr Informationen finden Sie auf Seite 874

Ein ganzes Haus voller guter Ideen!

homematic IP

Raumklima Lösung von EQ-3

Willkommen bei Homematic IP. Auch wenn Sie klein starten: Dank der offenen Plattform ist **Ihre Lösung jederzeit beliebig erweiterbar.** Sogar durch Produkte aus anderen Produktfamilien. Das macht Homematic IP zum **idealen Einstieg** in die Smart Home-Welt – egal ob im Eigenheim oder in der Mietwohnung.



Bestellnummer:

HMIP ETRV	**49,95**	Heizungssteller
HMIP HAP	**49,95**	Access-Point
HMIP SWDO	**29,95**	Tür-/Fensterkontakt (optisch)
HMIP WRC2	**39,95**	Wandtaster, 2-fach
HMIP WTH	**49,95**	Wandthermostat

Mehr zum Thema Hausautomation ab Seite XXX

Professionelle Bluetooth Wetterstation

VENTUS

Diese Wetterstation zeigt Ihnen die lokale Wettersituation nicht nur auf auf einem Display an, sondern überträgt die Daten auch per Bluetooth auf Ihr Smartphone!





Der All-in-One Funk-Außensensor erleichtert die Installation.
Er liefert Daten zu:

- Niederschlagsmenge
- UV-Strahlung
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Windgeschwindigkeit
- Windrichtung



VENTUS W820

125,30

Weitere Wetterstationen finden Sie ab Seite 211

Smart Home - Sweet Home

DECT Energiesparregler

Steuern Sie die Heizung mit Ihrer AVM FRITZ!Box

- für FRITZ!Box 7490 mit FRITZ!OS ab 6.35
- bis zu 12 Heizungssteller anlernbar
- hilft bis zu 30% Energie zu sparen

Regeln und steuern mit dem PC, Notebook, Smartphone oder Tablet und das auch von unterwegs über das Internet.

NEU

Sparen Sie bis zu 30% Heizkosten!



EUROtronic Technology GmbH

Mehr Infos zum Energiesparregler auf Seite 204

ET COMET DECT

59,90

Heimnetz der nächsten Generation!



AVM FRITZ!Box 7490

Mit der FRITZ!Box 7490 stellt AVM das Flaggschiff der FRITZ!Box-Serie vor. Als Spitzenmodell mit Gigabit-Geschwindigkeit, modernster Hardware und einer Fülle an technologischen Highlights, bietet dieser Router alles für das schnellste Heimnetz und lässt fast keine Wünsche offen.

AVM FB FON W7490

199,00

Mehr Infos auf Seite 1220



AVM DECT 200

44,90



Lieferung ohne Smartphone!



Mehr Infos auf Seite 1224

Intelligente Steckdose mit Schaltung per App auch von unterwegs!

AVM FRITZ!DECT 200

- **Intelligent schalten** Stromzufuhr regeln
- **Energieverbrauch messen** Stromverbrauch reduzieren
- **Temperatur messen** misst automatisch die Umgebungstemperatur
- **Einfache Bedienung** Per PC, Smartphone, Tablet

Die Vielfalt der Elektronik

Unübertroffener Kontrast & Blickwinkel

ELECTRONIC ASSEMBLY
new display design

ePaper Display 5,08 cm (2")

Das Display ist als reines Schwarzweiß-Display mit zusätzlichen Graustufen ausgelegt. Das Display ist sehr hochauflösend und damit auch für feinste Darstellungen geeignet, zudem auch ohne Beleuchtung bestens lesbar.

- Betriebsspannung: +3,3 V

EA EPA20-A
23,95

NEU

4 Graustufen



Mehr Infos auf Seite 625

Ihr Antrieb für mehr Bewegung

Bühler Motor

DC- und Getriebemotoren

Bühler Motor steht seit Jahren für höchste Kompetenz in der Antriebstechnik. Dabei bilden DC-Motoren und Getriebemotoren von 1 bis 500 W einen Teil des Fundaments der effizienten und zuverlässigen Antriebslösungen.

- effizient und zuverlässig
- 12 V
- 4500 rpm



BM 1.13.021.301

65,95

Mehr Infos auf Seite 928

Bei Gefahr zuverlässig abschalten

Befehls- und Meldegeräte

- Fuß- und Grobhandtaster
- mit Kontaktelement
- 1 Öffner und 1 Schließer
- IP65

EATON 229746

47,95



PiXtend v1.2 SPS-Shield

Diese Erweiterung für den Raspberry Pi B (optional mit Adapterplatte auch für den Raspberry Pi B+ oder 2 B) vervielfacht die Anschluss- und Einsatzmöglichkeiten des Raspberry Pi und ist die Basis für anspruchsvolle Projekte. Außer zahlreichen digitalen und analogen Ein- und Ausgängen bringt dieses Shield auch serielle Schnittstellen wie RS 232, RS 485 und CAN mit. Der Atmel AVR µController ist frei programmierbar und bietet unzählige Features.

Bedrahtete Bauteile machen Aufbau, Umbau oder Reparatur für Jedermann möglich.

Raspberry Pi SPS-Shield PiXtend V1.2 ARTC



Komplett bestückt

PIXTEND1.2 ARTC

164,95

Edelstahlhaube für PiXtend SPS-Shield

PIXTEND HAUBE

44,90



Auch als Bausatz erhältlich

BASIC PIXTEND1.2 BASIC 79,95

FULL PIXTEND1.2 FULL 114,95

Mehr Informationen auf Seite 677

Das UniFi-System!

Das UniFi® Enterprise- WLAN-System ist eine skalierbare Unternehmens-Access Point-Lösung, entwickelt um einfach eingesetzt und verwaltet zu werden. Die UniFi Access Point (AP) Indoor-Modelle haben ein elegantes Design und lassen sich leicht an die Decke oder an die Wand mit den mitgelieferten Montageteilen montieren. UniFi AP (UAP) Outdoor-Modelle verfügen über ein wetterfestes Design um im Außeneinsatz dauerhaft zu bestehen.

Die UniFi Controller Software!



Karten

Für eine visuelle Darstellung Ihres WLAN-Netzwerkes können Sie eigene Kartenbilder Ihres Standortes laden.

Statistik

UniFi organisiert und visualisiert den Netzwerkverkehr in klaren und einfach zu lesenden Grafiken.

Geräteverwaltung

Installation, Konfiguration und Verwalten aller Access Points von einem einzigen Ort.

INDOOR



UBI UAP
2,4 GHz - Speed 300 MBit/s



UBI UAC-AC
2,4 GHz - Speed 450 MBit/s
5,0 GHz - Speed 1300 MBit/s



UBI UAP-LR
2,4 GHz - Speed 300 MBit/s
Long Range



UBI UAP-PRO
2,4 GHz - Speed 450 MBit/s
5,0 GHz - Speed 300 MBit/s

OUTDOOR



UBI UAP-AC-OUT
2,4 GHz - Speed 450 MBit/s
5,0 GHz - Speed 1300 MBit/s

Alles rund um das UniFi-System finden Sie auf Seite 1227

Der neue Intel Sockel 1151 ist da!



ASUS Z170-DELUXE

Überlegene Performance mit nur einem Klick und fortschrittliches Übertaktungsdesign sowie einzigartige Anschlussmöglichkeiten mit 3x3 802.11ac Wi-Fi

- mit nur einem Klick wird das komplette System optimiert.
- Pro Clock-Technologie von ASUS: Erhöht die Basistaktwerte und verbessert die Stabilität für extremes Übertakten
- 6 integrierte USB-3.1-Anschlüsse: 5 Typ-A-Anschlüsse und 1 reversibler Typ-C-Anschluss (Dual) Ultraschneller M.2 x4-Standard mit zweimal 32 Gbit/s integriert und PCIe-Karte Hyper Kit: für sofortige U.2-Unterstützung

ASUSMB 90MB0LR0 317,95

ROG MAXIMUS VIII HERO

Optimiert für perfekt abgestimmte Gaming-PCs echter Spielenthusiasten

- Sockel LGA1151 für Intel Core-Desktop-Prozessoren der sechsten Generation
- bester Gaming-Sound – verbesserte SupremeFX 2015-Technologie mit intuitiver Sonic Studio II-Software
- beste Gaming-Netzwerklösung – extraschnelles Intel Gigabit Ethernet, LANGuard und GameFirst-Technologie
- bester Gaming-Schutz – sorgfältig ausgewählte Premium-Komponenten für maximale Haltbarkeit

ASUSMB 90MB0M90 218,50



Intel Core i5-6600K, 4x 3,5 GHz, boxed, 1151



BX80662I56600K

299,95

Intel Core i7-6700K, 4x 4,0 GHz, boxed, 1151



BX80662I76700K

429,95

Weitere CPUs finden Sie in unserem Online-Shop unter

http://rch.lt/mb



Garmin nüviCam LMT-D EU

- 6 Zoll (15,4 cm) Multitouch-Glasdisplay
- lebenslange Kartenupdates für 45 Länder
- Garmin Live Traffic via DAB+ (keine Kopplung mit Smartphone) oder SPL (über Kopplung mit Smartphone)
- eingebaute Dash-Cam
- Kollisionswarner
- Spurhalteassistent

NUEVICAM LMT-D

379,00

Music Streaming Receiver

ICY BOX®

Streamen Sie Ihre digitale Musik drahtlos zur Stereoanlage

Einfach den Music-Streaming-Receiver mit dem optischen-/analogen Anschluss an Ihre Musikanlage anschließen und Ihre digitale Musik mittels **AirPlay-, UPnP- und DLNA-Unterstützung** von Ihrem mobilen Gerät oder Computer streamen.



ICY IB-MP401AIR

34,95



Beebox

Small, Light, Fast

Eine Größe für Alles

Ein Home-Theater-System für das Wohnzimmer, das auch leise genug arbeitet, um im Schlafzimmer zum Einsatz zu kommen, leistungsstark genug ist, um als Office-PC zu dienen, alltägliche Computing-Aufgaben zu erfüllen oder als Industrie-PC für digitale Beschilderungen zu fungieren. Sie entscheiden.



Gehäuse: Mini-PC (0,6 l), lüfterlos
Grafik: Intel® HD Graphics
Anschlüsse: 3x USB 3.0, 1x USB 3.0 Type C, 2x HDMI, 1x DisplayPort, Audio
LAN: 10/100/1000 Mbit/s
Wireless: IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0

Weitere Informationen auf Seite 1033

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem	Farbe
ASR 90BXG2F00 SW	**267,95**	Intel N3000	4 GB DDR3	128 GB SSD	ohne	schwarz
ASR 90BXG2F00 WS	**265,95**	Intel N3000	4 GB DDR3	128 GB SSD	ohne	weiß



Adieu Ladekabel

SAMSUNG

Samsung Display SE370 LED

Das neue Samsung Display SE370 LED ist der erste Monitor mit integrierter kabelloser Ladefunktion für mobile Endgeräte – und sorgt so für einen übersichtlichen Schreibtisch und effizientes Arbeiten.

Weitere Informationen unter www.reichelt.de

Full HD 1080 | HDMI

- **Eye Saver Modus** und die **Flicker Free**-Technologie für eine Entlastung der Augen
- Rahmen im **Touch of Color** Design
- beim Arbeiten am Monitor bleibt das Smartphone auch während des Ladevorgangs stets im Blick
- **FreeSync**-Technologie sorgt für eine flüssige Bilddarstellung
- Game Modus sorgt für überzeugendes Spielevergnügen

SM S24E370D

252,95





Services speziell für Firmenkunden

- ✓ Einbindung von Bestell- und Rechnungsverarbeitungsportalen
- ✓ Rahmenverträge
- ✓ Sonderbeschaffung
- ✓ Anfrage größerer Mengen
- ✓ Bestellung gegen Rechnung

Einfache Bestellung und Abwicklung

Rahmenverträge, Großmengen, Sonderbeschaffung

Sie benötigen größere Mengen oder wollen Ihr Einkaufsvolumen konzentrieren?

Sie benötigen Produkte, die wir nicht regulär im Programm führen (Sonderbeschaffung)?

Schreiben Sie uns an:
anfrage@reichelt.de

Lieferung gegen offene Rechnung

Behörden, Firmen und öffentliche Haushalte beliefern wir, Bonität vorausgesetzt, gern gegen offene Rechnung.

Mengenrabatt für Firmenkunden
Auftragsrabatt auf alle Artikel der **Gruppe 1:**

ab	**500,00 €/netto**	**=**	**5%**
ab	**1000,00 €/netto**	**=**	**10%**
ab	**2000,00 €/netto**	**=**	**15%**

Gruppe 0 ist nicht rabattfähig.

Gruppen-Kennzeichnung in der Fußzeile jeder Katalogseite; tagesaktuelle, artikelbezogene Informationen im Webshop.

Qualitätsmanagement geprüft und zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2000**

Für Sie bedeutet das: ein spezielles Qualitätsmanagement sorgt für einen gleichbleibend hohen Standard in Auftragsabwicklung und Belieferung und garantiert eine Produktqualität auf kontinuierlich hohem Niveau. Für uns bedeutet diese Zertifizierung eine ständige Selbstkontrolle und Weiterentwicklung sowie die ständige Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten.

AEO-F-zertifizierter Wirtschaftsbeteiligter („Authorised Economic Operator“ der Weltzollorganisation)

Als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter sind wir vom Hauptzollamt Oldenburg hinsichtlich unserer zollrelevanten Tätigkeiten als zuverlässig und vertrauenswürdig im Rahmen internationaler Geschäftsbeziehungen zertifiziert und anerkannt. Ziel ist die Absicherung der durchgängigen internationalen Lieferkette vom Hersteller bis zum Endverbraucher.

eProcurement nach Maß

Elektronische Beschaffungssysteme haben den Einkauf in den letzten Jahren massiv verändert und zu einer erheblichen Effizienzsteigerung in den Unternehmen geführt. Wir möchten diesen Weg mit Ihnen gemeinsam weiter gehen und Sie mit der Integration eines professionellen eProcurements unterstützen.
Die Möglichkeiten haben wir Ihnen hier vorgestellt – wir informieren Sie gern!

OCI Schnittstelle

Mit eProcurement-Systemen über OCI direkt in unseren Shop
Sie arbeiten zum Beispiel mit dem SAP Enterprise Buyer Professional (EBP) oder einem ähnlichen Tool? Dann haben Ihre Mitarbeiter im Einkauf mittels Punchout-Verfahren Zugriff auf unseren Online Shop und können dort direkt bestellen. Der Warenkorb wird anschließend per OCI direkt in Ihr SAP-System übergeben und dort mit allen erforderlichen Daten verbucht.
Dies beschleunigt den Bestellprozess, vermeidet Fehler und regelt Zugriffsberechtigungen.

BMEcat eKatalog

Ihre First-Class-Anbindung an unsere Produkt-Katalogdaten
Durch die Bereitstellung unseres Kataloges im BMEcat-Format bieten wir Ihnen Zugriff auf unsere gesamten Artikeldaten mit Links zu Artikelbildern und Datenblättern u.v.m. Die Klassifizierung erfolgt dabei wahlweise nach eCl@ss 4.1, 5.1 oder 6.2. Die Katalog- und Preisdaten werden Ihnen komplett automatisiert via E-Mail, per FTP-Push oder an den Dienstleister Ihres Vertrauens (z.B. WALLMEDIEN, catscout, POOL4TOOL) zur Verfügung gestellt.

Beschaffungsplattformen

Beschaffung von C-Artikeln
Nutzen Sie eine an Ihr ERP-System angebundenen Beschaffungslösungen und möchten hierüber bei uns bestellen? Ob simple system, onventis oder Citkomm: wir unterstützen Sie.

E-Invoicing

Wir sind dabei!
Nutzen Sie die Elektronische Rechnungsstellung um Ihre Prozesse zu vereinfachen?

Ob OB10 (Tungsten Network), Basware oder Ariba: wir bieten Lösungen ganz nach Ihren Bedürfnissen!

WALLMEDIEN Procurement Automation · simple system · OB10 · basware · citkomm

Kontaktieren Sie uns noch heute!

Gemeinsam finden wir die perfekte Anbindung für Ihr Business an unser Unternehmen. Unser eProcurement SolutionTeam steht für Sie bereit

Für den Start senden Sie uns doch einfach eine Nachricht an: **business@reichelt.de**

reichelt elektronik GmbH & Co. KG
Elektronikring 1
26452 Sande

Telefon +49 (0)4422 955-333
Fax +49 (0)4422 955-111
E-Mail: business@reichelt.de
Web: www.reichelt.de

Sie haben uns in der Hand!
Unser mobiler Shop ist da!

Ob in der Hosentasche oder in der Handtasche, mit unserer mobilen Shopseite haben Sie uns in der Hand!

http://rch.lt/mob

Gleich ausprobieren!
Einfach unseren QR-Code abscannen und direkt unsere mobile Seite entdecken!





Preistrend (1)

Absolute Transparenz: verfolgen Sie die Preisentwicklung unserer Artikel.

Artikel beobachten (2)

Setzen Sie eine Preisgrenze für Ihren Wunschartikel – mit E-Mail-Benachrichtigung.

Artikel vergleichen (3)

Markieren Sie Produkte zum Vergleich und alle technischen Daten werden in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt.

Datenblätter (4)

Stöbern Sie durch Bedienungsanleitungen und weitere hilfreiche Detailinformationen zu vielen Artikeln.

Newsletter

Jetzt abonnieren & gewinnen!

Jeden Monat verlosen wir unter allen Neuabonnenten einen tollen Preis!

Seien Sie stets zuerst informiert, über Top Angebote, Neuheiten, Themenwelten, Specials, Einzelstücke und vieles mehr – zweimal wöchentlich.

http://rch.lt/e4

Inhaltsverzeichnis

INHALT INDEX

Akkus, Blei-Akkus, Bleiakku-Lade-/Refresh-/Testgeräte, DC-Wandler, Handy-/Werkzeugakkus, Knopfzellen, Rundzellen-/Li-Po-/Akkupack-Ladegeräte, Lithiumzellen, Primärbatterien, Print-/ Universal-Trafos, Universal-/Labornetzgeräte, Wechselrichter	**Batterien, Akkus, Lade-/Netzgeräte, Trafos**
Alarmanlagen, Energiemanagement, Elektrotechnik, Hausautomation, Installation, Fahrrad-/Kfz-Zubehör, Wetterstationen, LED-/Halogen-/Energiespar-Lampen, Leuchten, Solartechnik, Steckdosenleisten, Thermostate, Videoüberwachung	**Haus-/Sicherheitstechnik, Installation**
Bit-Sätze, Bohrer, ESD-Technik, Endoskop-Kameras, Kleber, LED-Lupenleuchten, Löttechnik, Messwerkzeuge, Maschinen/-zubehör, Schleifmittel/Arbeitsschutz, Schrauben/Dübel, Sortimentsboxen, Steckschlüsselsätze, Werkzeug/-taschen	**Werkstattbedarf, Löttechnik**
Einbauinstrumente, Funktionsgeneratoren, Komponententester, Leitungssucher, Module/Bausätze, Multimeter, Oszilloskope, Robotik, Spektrumanalyser, Temp.-/ Feuchte-/Schall-/Lux-/Entfernungs-Messgeräte, Test-/Prüfgeräte, Thermografie	**Messtechnik, Module, Bausätze**
Dioden, Gleichrichter, IC´s, Lämpchen, LCD-Punktmatrixmodule, LCD-Grafikmodule, LEDs, Microcontroller, Optokoppler, Programmer, Spannungsregler, Speicher, Thyristoren, Transistoren, Triacs, Z-Dioden, 7-Segmentanzeigen	**Bauelemente, aktiv**
Elkos, Feuchte-/Gas-/Schocksensoren, Filter, Folien-/Kermamik-Kondensatoren, Hall-/ Magnetfeldsensoren, HF-Komponenten, Oszillatoren, Potis, Quarze, Sensoren, Sortimente, Spulen, Tantal-/Low-ESR-Elkos, Widerstände	**Bauelemente, passiv**
Anschlussklemmen, Hohlstecker, IC-Fassungen/Stiftleisten, Steckverbinder: BNC/TNC, Cinch/XLR, D-SUB/USB, DIN/Klinke, HF; Pfosten-/Wannen-Steckverbinder, Signaltechnik, Profilsysteme	**Bauelemente, mechanisch**
Antriebstechnik, Codier-/Wippen-/Positions-/Endschalter, DIL-/SIL-/Reedrelais, Dreh-/Schiebeschalter, Gleichstrommotore, Notaus-/Vandalismusschalter, Relais, Schalttafel-Systeme, Schrittmotore, Taster, Zeit-/Solid-State-Relais	**Schalter, Relais, Antriebe**
Ätzgeräte, Baugruppenträger, Belichtungsgeräte, Experimentierboards, Feinsicherungen/-halter, Gehäuse, Kabelbinder, Kühlkörper, Laborkarten, Leitpaste, Peltier-Elemente, Platinen, Schrumpfschläuche, Sicherungen	**Montagematerial, Platinen, Gehäuse**
3D-Drucker, Arbeitsspeicher, Drucker, DVD-Laufwerke, Eingabegeräte, Festplatten, Flash-Speicher, Gehäuse, Kabel, Laptops/Notebooks, Mainboards, Monitore, Tablet-PCs, Netzteile, Prozessoren, Scanner, Software, USB-Technik	**PC-Technik**
Bluetooth, Fernwartung, LAN-Karten/-Switches/-Router, LWL-Technik, NAS, Netzwerkgehäuse/-schränke, Patch-/Verlegekabel, Powerline, Printserver, RJ-Technik, SC/ST-Kupplungen, WLAN-Antennen/-Router/-Sticks, USV-Stromversorgung	**Netzwerktechnik**
Archivierung, Beschriftungsgeräte, Backup-Medien, Blu-ray-Medien, CD-Boxen, CD/DVD, Etiketten, Folien, Klebesticks, Label, Leerhüllen, Packbänder, Papier, Shredder, Taschenrechner, Tesafilm, Tinten, Toner, Zeiterfassung	**Verbrauchsmaterial, Bürotechnik**
A/V-Zubehör, Autoradios, Bühnen-/DJ-Equiqment, Digitalkameras, DVD-/Blu-ray-Player, Freisprecheinrichtungen, HDMI-Kabel/-Umschalter, Kartenleser, Media-player, mp3-Player, Navigationsgeräte, Receiver, Sat-/ELA-Technik, Speicherkarten	**Unterhaltungselektronik**
Analog-/ISDN-Anlagen/Zubehör, Bluetooth-/Freisprechanlagen, DECT-/Großtasten-telefone, DSL-/ ISDN-Dosen/-kabel, Funkscanner, Handys/Zubehör, iPhone-Zubehör, Modularkabel/-stecker, PMR-Funk, TAE-Dosen/-kabel, UMTS-/GPRS-Antennen	**Telekommunikation**

Stichwortverzeichnis

0-9/A

105°-C-Elkos 783-787
16-bit-PIC-Controller..... 691-697
19"-Baugruppenträger 986-987
19"-Gehäuse..... 1269-1270
3D-Druck, 3D-Scanner..... 1007-1021
3-Phasen-Sammelschienen.....319
6-kant-Muttern 477
8051-Derivate 659
8-bit-PIC-Controller.....691
9-Volt-Blockbatterien 38/40-41/60-63/888
A/D-Messkarten..... 579-580
Abblendlichtlampen..... 237-239
Abdeckungen / Antennendosen..... 1339-1340
Abgreifklemmen 589-590/592-593
Abisolierwerkzeuge 1347-1349
Abisolierzangen 409-411/414/417-419/422
Ablageständer 386
ABS Filament.....1009-1010/1016-1019
Abschlussstecker..... 802-804
Abschlusswiderstände.....1454
Absolut-Drucksensoren 756
Absperrbänder.....1303
Abstandshalter.....985
Abzweigdosen 169/316-317
Abzweigverbinder.....873
AC/DC-Wandler ... 86/93-103/114/126-131/211
Achszubehör für Potis 781
Acryl-Gehäuse.....936/974
Action-Cam 1397-1398
Activity-Tracker 1108-1109
Adapter 1193/1375/1377/1379/1388-1391
Adapter für iPhoe, iPad.....1098
Adapter für iPhone, iPad..... 1098/1100-1104
Adapter, USB 1183/1185-1191
Aderendhülsen.....940
Aderleitungen 336/340
Adressetiketten.....1313
Adressierstecker 812
ADSL-/NTBA-Anschlusskabel 1452
ADSL-Router 1212/1230
Akkuladegeräte..... 87-92
Akkupacks..... 50-57/64-65/68-70/73
Akkus.....50-71/73-74
Akkuschrauber 460-462/472-473
Aktenvernichter..... 1292-1293
Aktivlautsprecher 1076-1079
Aktorik steckverbinder.....854
Akustikelemente 932-933
Alarmtechnik 228/240-285/330-334/747
Alkaline-Batterien 38/40-41/49
Allmatbohrer.....466
Aluminiumgehäuse ..967/976-979/981/986-987
AMIDON-Ringkerne.....745
Amoniumpersulfat.....963
Amperemeter 617
AMP-Stecker 65
AMS-Wechselschalter 1455
analoge Telefonanlagen.....1436
Analog-Oszilloskope.....559-561/563-570/573
Android-Telefone..... 1438-1440
Anemometer..... 614-615
Anlegewerkzeuge.....1252/1263
Anreißnadeln 427
Anschlussdosen..... 1262/1338-1339
Anschlusselemente, Signaltechnik.....932
Anschlusskabel..... 1344-1345
Anschlusskabel für iPhone, iPod1098/1100-1104
Anschlussklemmen ..815/858-866/868-871/873
Antennen.....1228-1229/1351/1442-1443
Antennendosen..... 1338-1339
Antennenkabel.....337/1346
Antennenstecker.....1349
Antennenstecker / F-Technik 1347-1349
Antennenstecker/-kupplung..... 1347-1349
Antennenverstärker..... 1341-1342
Antennenverteiler.....1340
Antitwist.....1451/1453
Antriebstechnik..... 874/927-928
Apple Zubehör..... 1042/1098-1371/1446
Arbeitsböcke..... 453-454/457
Arbeitshandschuhe 474
Arbeitsleuchten.....175/182/184/187-196
Arbeitsplatzumschalter 1198
Arbeitsspeicher..... 1141/1144-1147
Arduino 681-690
Armaturlichter..... 237-238
ARM-Controller 659/669
ASURO-Roboter 999-1003
ASUS, Router, Repeater 1211
Ataristecker 841
AT-Bus-Adapter 1197
Atemschutz 474
ATMEGAs 668
Ätzgeräte.....962
Ätzmittel.....963
Audio-/Video-Sender..... 1370-1371
Audio-/Video-Umschaltboxen... 1378/1384-1387
Audioadder.....1197
Audioakkus.....61
Audiokabel/-adapter..... 1374-1391
Audiosteckverbinder..... 836-840
Aufbauleuchte 933
Aufputzrahmen 1339-1340
Aufputzschalterprogramme.....330/351
Aufputzverteilerkästen..... 314-315/323
Aufsteckkühlkörper 988
Ausbohrer 427
Ausgleichringe.....316
Außenantennen 1351
Außenkameras 262-267/272
Außenklingeln.....1455
Außenleuchten..... 178/181-183/185
Außensirenen 253
Auto-HiFi.....1407
Autolampen 237-239
Automation..... 934-935
Automatisierung..... 304-309
Auto-Navigation 1408-1411
Autoradios.....1406
Autoradiozubehör.....1407
Autosicherungen.....236
Autosteckverbinder 232-235
Auto-Switche.....1198
AVM, Router Powerline Rep. 1205/1220-1224
AVRs..... 667-668
Axiale Kondensatoren.....782/785
Axiallüfter 992-993

B

Babysitter.....284
Babyzellen.....38/40-41/60-61
Backupbänder 1317
Backup-Laufwerke..... 1164-1165
Backup-Software 1040-1041
Baldachine 317
Balkonständer..... 1330-1331/1333
Baluns.....274
Banana Pi.....678
Bananenstecker..... 589-593/835/855
Bänder, P-Touch 1285
Bandmaße.....443
Banknotenzähler 1116
Barcodescanner..... 1117-1119
Bargraf-Anzeigen.....630
Bassreflexrohre.....1423
Batteriehalter, -clips 44-45
Batterielötkolben.....380
Batterien 38-43/46-50
Batteriewächter 233
Baugruppenträger..... 986-987
Bausätze 929/996-997
Bauteileausheber 392
Bauteiletester 594
Beamer, Halterungen..... 1362-1365
Becherelkos.....788
Befestigungsmaterial..... 476-478
Belichtungsgeräte 962
Bereitschaftstaschen.....586
Beschriftungsgeräte 1274-1283
Betauungssensoren 754
Betonbohrer..... 464-467
Betriebsstundenzähler.....616
Betriebssysteme 1038-1039
Bewegungsmelder 251/330/332-334
Bezeichnungschild 876
Biegelehren 768
Bilderrahmen 1405
Bindegeräte, Binderücken..... 1294-1295
Biometrische Zutrittskontrolle.....296
Bipolare Elkos.....782
Bistabile Relais..... 910-911
Bitadapter 406
Bithalter 398/400
Bits 393-394/398/400-406
Bitsätze/-sortimente..... 393-406
Bit-Selektoren.....398
BK-Antennendosen 1338-1339
BK-Kabel 337/1346
BK-Verstärker 1341-1342

BK-Verteiler 1340
Blechschrauben 476
Bleiakkus 62-63/66-67
Blei-Gel-Akkus 62-63/66-67
Bleiladegeräte 87-92
Blindmuttern 478
Blink-LEDs 648
Blinklichter 237-238
Blitz-Element 932-933
Blitzgeräte 1399/1403
Blitzleuchten 245/253
Blitzschutz 352/354-355
Bluetooth-Headsets 1444-1445
Bluetooth-Lautsprecher 1354-1355
Bluetooth-USB-Adapter 1229
Blu-ray-Rohlinge 1314
BNC-Signalverstärker 268-269/274
BNC-Stecker/-Adapter 557/800-803/805-806
BNC-Verbindungskabel 1195
Board-to-Board-Verbinder 826
Bohrer 458-460/463-467/473/963
Bohrfutter 464
Bohrhammer 462
Bohrkronen 465
Bohrmaschinen 455-457/460/462/473
Bohrmaschinenakkus 73
Bohrschleifer 455
Bohrschrauber 460-462/472-473
Bohrständer 456
Bolzenschneider 419/421
Bondrucker 1116
Bordstecker 232-235
Boxenständer 1369
Breadboards 960-961
Breitbandlautsprecher 1416-1419/1422
Bremslichter 237-238
Brenner 457
Bridge-Kameras 1396
Brillen 474
Brückengleichrichter 728
Bücher 647/660-722/998/1001
Buchsenleisten 810-813
Bügelsägen 452
Bühnenadapter 840
Burn-in-Sockel 810
Bürorechner 1296-1299
Bürostuhl, Chefsessel, Hocker 1122-1125
Büschelstecker 590/593/855
Busleitung 820

C

C51-MCU 669
CAGE CLAMP® 858-861/868-871
Camcorder 1398
Camcorder-Akkus 71
Can-Bus-Controller 660
Car HiFi, Car Audio 1406-1407
Caravan-Stecker/-Adapter 235
CardBus 1183/1186-1191
Cardreader 1404
CaseMooding 1132-1133
Cat.5-/Cat.6-/Cat.7-Technik 1258/1262/1269
CB-Funk 1449
CD-/DVD-Reparatur 962/1317
CD-Beschriftung 962/1317
CD-Reinigung 962/1317
CD-Rohlinge 1316
CEE-Stecker/-Verteiler 349/356/358-360
CEE-Verlängerungen 359
Centronic-Kabel 1192
Centronic-Steckverbinder 821
CF-Karten 1092-1094
Chipcarriersockel 810
Chipelkos 786-787
Chipkartenleser 297-301/1051
Chipkartentechnik 298-300
Chipkondensatoren 792
Chipsatzkühler 1132-1133
Chipwiderstände 767
Cinchkabel/-adapter 1389-1391
Cinchstecker/-adapter 805-806/836-837
CMOS-Logikreihen 712
CO_2-Messgeräte 210
CO_2-Messwertgeber 752
Coaxstripper 422
COB 636-637
COB-Halterungen 647
Codierschalter 894
CO-Melder 254/257
CompactFlash-Karten 829/1092-1097
Computer 1033-1037/1174-1175
Computerkabel 1183-1197/1263
Connected light 176-177
Controller 618/659-663/667-699/1174-1175
Controller, USB 1183/1186-1191
Controllerladegeräte 74-92
Cool-Blue-Lampen 237-238
Cordless Phone-Akkus 59/69
CPC-Steckerserie 854
CPLDs 666
CPU-Kühler 1132
CPUs 1132/1141-1143
Crimpsystemzangen 940
Crimpzangen 1451/1453
Crimpzangen, Aderendhülsen- 415-416/940
Crimpzangen, BNC-Stecker- 416-417
Crimpzangen, Flachstecker- 415-421/938-939
Crimpzangen, Kabelschuh- 415/421
Crimpzangen, Modularstecker- 415/417
Crimpzangen, PSK-Kontakt- 417
Cross-over-Patchkabel 1254-1255/1257-1258
Cubieboard-Gehäuse 974
Cyanacrylatkleber 492

D

DAB+ Radios 1320/1352-1353
DAB-Antennen 1351
Dachziegel 1330-1331/1333
Dämfungsglieder 1343
Dämmerungsschalter 333
Dämmwolle 1423
Dämpfungsperlen 746
Darlington-Transistoren 715-718
Data-Cartridges 1317
Data-Switches 1198
Datenkabel 1192-1197
Datenkabel, USB 824
Datenleitung 1259
Datenlogger 584-585
Datensicherung 1164-1165
DC/DC-Wandler 98/114-126
DCF77-Modul 999
DC-Motore 928
DDR3-RAM 1146
DDR-RAM 1141/1144-1145/1147
DDS/DAT-Bänder 1317
Deckeneinbauleuchten 168-169/172/180
Deckenhalter 1368-1369
Deckenlautsprecher 1422
DECT-Telefone 1424/1426-1432
Dekaden 528
Dekupiersägen 456
Demodulatortastköpfe 557
Desktops 1126-1129
Detektorschalter 896
Diagnosegeräte für KFZ 224-225
Diamantbohrkronen 465
Diamanttrennscheiben 472-473
Dichtstoffe 492/494/497
Dickschichtwiderstände 772
Differenzdrucksensoren 756
Differenzspannungssonden 557
Digitale Bilderrahmen 211/1405
Digitale Messtechnik 560-562/574-583
Digitaler Notizstift 1057
Digitalkameraakkus 71
Digitalkamerakarten 1092-1097
Digitalkameras 1396
Digitalmultimeter 506-527/529-531/556/559
Digitaloszilloskope 559-561/563-570/573
Digitalradio 1320/1352-1353
Digitalrekorder 259-261/272-273
Digitaltransistoren 715
Digitast 893
Dimmer 322/352
DIN 41612 Leisten 827-828
DIN-Schienenhalter 980
DIN-Schienentransformatoren 144
DIN-Steckverbinder 841
Dioden 723-727
Diodenleitung 342
Diodenstecker 841
DI-Personenschutz 357
DIP-Schalter 893
DiSEqC-Umschalter 1335
Diskettenlaufwerke 1159
Diskriminatoren 735
DisplayPort-Adapter 1378
DisplayPort-Kabel 1195
Displayrahmen 628
Displays 620-631/1195

Stichwortverzeichnis

Distanzhülsen 985
Distanzsensoren 763
DLP-Beamer 1362-1365
DMA-Kabel 1197
DOGM/L Module 622-625
Domekameras 263-264
Doppelseitige Klebebänder 1304-1306
Doppelstockklemmen 865
Dosenmuffen 318
Dosensenker 465
Dot-Matrix-Displays 630
DoubleLayer-Rohlinge 1315
Draht.... 335-336/340/949
Drahtpotentiometer 777
Drehcodierschalter 894
Dreheiseneinbauinstrumente 617
Drehfeldanzeigen 532/536
Drehimpulsgeber 779
Drehknöpfe.... 779-781
Drehmaschinen 456
Drehmomentschlüssel 227/430-431
Drehmomentschraubendreher 430-431
Drehmomentwerkzeuge.... 430-431
Drehpotentiometer 776-778
Drehschalter 892
Drehspuleinbauinstrumente 617
Drehteller 1369
Drehturm 481
Drehzahlmesser 616
Drehzahlsensoren 761
Dreipunkt-Regelanwendungen 751
Drohnen 1110-1115
Drosseln, Spulen 737-744
Drucker 1066-1074
Druckerkabel 1186/1192
Druckerpapiere 1310-1312
Druckerzubehör 1319
Druckluft 482
Druckmessumformer....752
Druckschalter/-taster 878-898
Drucksensoren 756-757
DSL-Anschlusskabel 1452
DSL-Router....1212/1230
D-Sub-Steckverbinder 817-822
Dübel 479
Dunstabzugssteuerungen 290
Durchflusssensoren 758-759
Durchgangsklemmen 867-871
Durchgangsmelder....251/285
Durchgangsprüfer 532/534-536/539
Durchkontaktierung....963
Durchtreiber 427
Duspol 532/534
DVB-S2-Receiver 1322-1329
DVB-T-Antennen....1351
DVB-T-Pegelmessgerät 1334
DVD/CD-Marker 1300-1301
DVD-Brenner 1141/1162-1163
DVD-Brenner, P-ATA.... 1162-1163
DVD-RAM....1314
DVD-Rohlinge 1315
DVDs.... 1314-1317
DVI Extender....1378
DVI-Kabel/-Adapter 1195
DVI-Kabel/-Adapter1194-1195/1375/1377/1379
Dynamische Mikrofone, -kapseln 1412-1415

E

E/A-Karten.... 579-580
Easylog-Datenlogger 584-585
Easy-Steuerrelais 322-323
ECO-Transformatoren....144
Edelstahlbohrer.... 459/463-464
Edelstahlschrauben.... 475-478
Edison-Halogenlampen....149/165
Einbaubuchsen 592/830/839/841
Einbaudeckenringe.... 168-169/172/180
Einbaufassungen 647-648
Einbauinstrumente 616-617
Einbauleuchte 933
Einbauringe 166-167/178
Eingabegeräte 1052
Eingabetaster 893
Einkabelsysteme 1336-1337
Einlegewerkzeuge 1252/1263
Einparkhilfen....227
Einplatinen-Computer.... 618/672-678
Einplatinen-Computer-Gehäuse 936/973-974
Einplatinen-Mikrocontroller 681-690
Einplatinen-Router 678
Einschaltstrombegrenzer 145
Einstellregler/-trimmer/-potis 773-778
Einweglichtschranken....765
Einzeladerverbinder....873
Einziehspiralen....317
Elektrische Türöffner....280/292
Elektrohandschuhe....411
Elektroinstallationsleitung 322/335-348
Elektrolytkondensatoren 782-788
Elektromaterial.... 169/206/314-331/351
Elektronikthermostate.... 202-205/302
Elektronikzangen....414
Elkos, axial 782/785
Elkos, Becher- 788
Elkos, bipolar 782
Elkos, radial 783-785
Elkos, SMD- 786-787
Elkos, Tantal- 789
Empfängeranschlusskabel 1344-1345
EMV-Messgeräte 563
Endlospapiere 1310-1312
Endoskopkameras.... 450-451
Endschalter 897
Eneloop Akkus 58/74
Energie(Erd)kabel NYY-J 335/341/343/348
Energiekostenmesser 286
Energiesparlampen 159-161
Energiesparleisten.... 350-351/353
Energiesparstrahler 199
Entfernungsmesser 598-599
Entgrater 468/470
Entlötlitzen....385
Entlötpumpen 383
Entlötstationen.... 376-377
Entlüftungskappen 968
Entmagnetisiergeräte 396
Entstörfilter....145/364-365/736-737
Entstörmodule 913-914
Entwicklerboard....618/672-677/681-690
Entwicklungstools 618/659-690/698-699
ePaper 625
Epoxydharz/-kleber 491-493/495
Epoxydplatinen 956-959
EPROM-Brenner 662-663
EPROM-Löschgeräte....662
EPROMs.... 662/664-665
Erdkabel.... 335/341/343/348
Erdspieße....182
Erdungswinkel 1343
Ersatzklingen 423-426
Ersatzlampen....238
eSATA-Festplattengehäuse 1171
ESD-Armbänder.... 388-389
ESD-IC-Transportboxen 388-389/480
ESD-Klappboxen 388-389/480
ESD-Schraubendreher....397-399/402/430
ESD-Schutzbeutel 388-389/480
ESD-Sicherheitstechnik 388-389/480
ESD-Werkzeuge....392
ESD-werkzeuge 397
ESD-Werkzeuge.....399/402/409/411-412/430
Ethercon-Stecker 831
Ethernetkarten....1251
Etiketten....1284-1285/1287-1289/1313
Etikettendrucker....1274/1276-1281/1288-1291
Etikettenlöser....484/486
Etikettiersystem 1280-1281/1290-1291
Etikettierung 1282-1283
Experimentierplatinen.... 957-959
Experimentiersteckboards.... 960-961
Extender....1378
Externe Festplattengehäuse 1166-1170
Externe Gehäuse.... 1166-1170

F

Fachbücher 647-1001
Fächerscheiben 478
Fächerschleifer 471
Fädelstifte 962
Fader 778
Fahrradaufhängungen 222
Fahrradhalter....1446
Fahrradlämpchen.... 656-657
Fahrradzubehör 222-223
Fahrstuhlklemmen 815/864-865
Fahrzeug-Diagnosegeräte....225
Fahrzeugsicherungen....236
F-Anschlusskabel.... 1344-1345
Farben 490
Faserpigtails 1266
Faserschreiber....962/1317
Fassungen, IC- 810

Fassungen, Lämpchen 658
Fassungen, Relais- 913-915
Fäustel 426
Favorit-Handpressen 963
Faxpapiere 1310-1312
Federklappdübel 479
Federleisten 814-815/826/829/860-861
Federringe 478
Federsteckdeckel 316
Fehlerstromschutzschalter 319
Feinbohrmaschinen 455/457/460
Feinschraubendreher 393/399/406
Feinsicherungen 950-951
Feldeffekttransistoren 716-718
Fensterschließer 292
Fernbedienungen 1372-1373
Fernbedienungstester 1373
Fernlichtlampen 237-239
Fernmeldeleitung 340
Fernseher-Anschlusskabel 1344-1345
Fernwartung 1207/1237-1238
Ferritkerne/-ringe 745-746
Festhalteschraubendreher 396
Festnetz- und Internet-Telefonie 1424-1432
Festplatten 1154-1161
Festplattencarrier 1166-1168
Festplattencontroller 1172-1173
Festplatteneinbaurahmen 1166-1168
Festplattengehäuse 1166-1170/1239-1245
Festplattenwechselrahmen 1166-1168
Feuchtesensoren 584/754-755
Feuchtigkeitsmesser 610/614-615
Feuchtraumabzweigdosen 317
Feuchtraumleitung 335
Feuchtraumprogramm 331
Feuerlöscher 257
Feuerlöschsprays 254
Fieberthermometer 219
Filamente 1009-1010/1016-1019
Filter 364-365/735-737
Filzstifte 962/1317
Finanzrechner 1296-1299
Fingerkühlkörper 988
FireWire-Steckverbinder 831
FI-Schalter, Fehlerstromschutz- 357
Fischer-Dübel 479
FI-Schutzschalter 319
Fitness 217-218
Fitnessarmbänder 1108-1109
FKC-/FKS-Kondensatoren 791
FKP-1-Kondensatoren 790
FKP-2-Kondensatoren 791
FKS-/FK-1-Sicherungen 236
F-Kupplungen 1349
Flachband-IC-Sockel 813
Flachbandleitung 341
Flachbandmodularleitung 340
Flächen-LEDs 631
Flachstecker, -hülsen 938-939
Flachtransformatoren 141-142
Flachzangen 410/414
Flashconnector 829
Flashcontroller 691-697
Flashmicrocontroller 659/667-669
Flashspeicher 1141/1148-1153
Floppys 1163
Floppys 1159/1163
FLRY-Litze 340/343
Flügelmuttern 477
Flügelradsensoren 761
Flussmittel 385
Flutlichtstrahler 199
FME-Stecker/-Adapter 802/806
Folien 1294-1295/1312
Folienbänder 1305/1307
Folienkondensatoren 790-792
Folienpotenziomenter 766
Folientasturen 967
Forstnerbohrer 464/466
Fotobatterien 47-48/50
Fotodioden/-transistoren, usw. 652-653
Fotoecken 1403
Fotoplatinen 956
Fotosensoren 333
Fotovoltaik 200-201/226
FPGAs 666
Fräseinrichtungen 456
Fräser 458-460/473
Free Control 312-313
Freisprecheinrichtungen 1444-1445
Frequenzumrichter 874/927
Frequenzweichen 1423
Frequenzzähler 506-515/524-531/556-559
Frontplatten 986-987
Frontrahmen 628
Frostwächter 207
F-Stecker / -Kupplung / -Verbinder ... 1347-1349
F-Stecker/-Adapter 803/805-806
Fügeverbindungen 495-497
Fühlerlehren 443
Führungsschienen 986-987
Füllsand 496
Füllstandssensoren 759
Funkalarmanlagen 240-245/248-249
Funkaußensirenen 249
Funkempfänger 312-313/1412-1415/1449
Funkentstördrosseln 740-741/743-744
Funkfernsteuerung 998
Funkgeräte 1448
Funkkameras 258-260/263-264
Funkkopfhörer 1361
Funklautsprecher 1355-1357/1371
Funklichtschalter 288
Funkmäuse/-tastaturen 1052/1054-1055
Funkmikrofone 1412-1415
Funkmodule 998
Funkscanner 1449
Funkschaltsysteme 310-313
Funktionsgeneratoren .556-559/574-575/578-579
Funktürgongs 281/285
Funkübertragung 1370-1371
Funkwetterstationen 211-215
Füße 967/977
Fußschalter 876/878/896
F-Verbinder 1343

G

Gabellichtschranke 655
GALs 666
Garagentorantriebe 293
Gartenleuchten 183/198-201
Gasbrenner 457
Gaslötkolben 382
Gasmelder 257
Gasmelder/-sensoren 228/290
Gehäuse 677/871/936-987/1269-1271
Gehäusefüße 967/977
Gehäuselüfter 1132-1133
Gehörschützer 474
Geigerzähler 602
Gekreuzte Patchkabel 1254-1255/1257-1258
Geldscheintester 1116
Gender-Changer 1193
Geodreiecke 1300-1301
Geräteakkus 73
Geräteanschlussleitung 344-345
Geräteknöpfe 779-781
Geräteschutzschalter 953/955
Geräteschutzsicherungen 950-951
Gesis® IP65-Steckersystem 856
Getriebeknöpfe 781
Gewebebänder 1302-1307
Gewindebohrer 469
Gewindeschrauben 475
Gießharz 491/495
Gießharzmuffen 318
Gitarrenkabel 1394-1395
Glasbruchmelder 249
Gleichrichter 728
Gleichstromversorgungen 144
Glimmerkondensatoren 791
Glimmerscheiben 991/994-995
Glimmlampen 658
Glühlämpchen 656-658
Glühlampen 159/161
Gold-Cap-Elkos 787
GPS-Empfänger 1408-1411
Grafikdisplays 620/623/625-628
Grafikkarten 1176-1179
Grafikmodule 622-625
Grafiktabletts 1057
Granitbohrer 464/467
Grenztaster 894-895/897
Gripzangen 412/415/417/421
Großtastentelefone 1440-1441
G-Sicherung 950-951
GSM-Kameras 262
Gummihämmer 426
Gummikabel 347
Gummischlauchleitung 335
Gummitücher 411
Gurtwickler 291-295
GY5,3-/GY6,35-Sockel 163

Stichwortverzeichnis

H

H1-/H4-/H7-Lampen 237-239
Haken, Tesa 1308-1309
Halbleiterrelais 918-919
Halbleitersensoren 750
Hall-Effekt-Sensoren 760-761
Halogenlämpchen 656
Halogenlampen 149/162-165
Halogenleuchten 168-169/172/180
Halogenstäbe 149/165
Halogenstrahler 182
Halogentransformatoren 170-171
Halolux/Halopin 165
Haltegurte 227
Hämmer 426
Hammerbohrer 462/464/466-467
Handgehäuse 976
Handheldoszilloskope 560-562/574/576-578
Handkreissägen 462
Handleuchten 184/194
Handpressen 963
Handsägen 452
Handschuhe 442/474
Handyakkus 50-57/68-69
Handyzubehör 1444-1446
Hartmetallbohrer 963
Hauben, Sub-D- 822-823
Hauptschalter 320
Hausanschlussverstärker 1341-1342
Hausautomation 291-313/1207/1237-1238
Hausleuchten 199
Haussicherungen 319
HDD-Controller 1172-1173
HDMI-Anschlussdosen 1378
HDMI-Kabel/-Adapter 1374-1377/1379
HDMI-Repeater 1378
HDMI-Steckverbinder 825
HDMI-Umschalter 1378/1384-1386
HDMI-Verstärker 1380-1382
HDTV-Funkübertrager 1370-1371
HDTV-SAT-Receiver 1322-1329
Headsets 1045/1080-1081/1444-1445
Heatpipes 1132-1133
Hebel-Schneidemaschinen 1292-1293
Hefter 1295
Heißgerätestecker 361
Heißklebepistolen 498
Heißleiter 769
Heißluftgebläse 499
Heißluftgeneratoren 207
Heißluftpistolen 499
Heizfolien 995
Heizgeräte 207
Heizlüfter 207/226
Heizplatten 373
Heizungsregelungen 203-205/302
Herdanschlussdosen 317
HF-Bauteile 735-737/745-746
HF-Kabel 338
HF-Sensoren 334
HF-Stecker/-Adapter 800-809
HiFi-Kopfhörer 1358-1361
HiFi-Technik 1406-1407
High-Cap-Kondensatoren 795
High-Density-Steckverbinder 821
Hilfsschütze 920
Hintergrundbeleuchtungen 622-625
HIRSCHMANN Klemmen 588-593
Hitzemelder 254/257
Hochlastpotis 777
Hochlastwiderstände 770-772
Hochspannungstastköpfe 557
Hochtöner 1419-1420
Hochvoltlampen 149/164-165
Hohlnieten 963
Hohlstecker 842-843
Hohlwandschalterdosen 316
Holzbohrer 464/466
Holzschrauben 477
Home Automation 291-313/1237-1238
Home Cinema-Kabel 1374-1377/1379-1382
Homebanking 297-301/1051
Hörgerätebatterien 43
Hörschutz 474
HSS-Bohrer 458-460/463-464/473
Hubs 1183/1186-1191/1217/1246-1249
Hupen 933
Hutmuttern 477
Hutschienen 677/972
Hygrogeber 752
Hygrothermogeber 752

I

I²C-Bus-Controller 659
IC-Fassungen 810
IC-Greifer/-Testclip 810
IC-Kontakte/-Sockel 810
IC-Kühlkörper 672/988-989
ICs 659-662/664-666/691-697/700-714
IDE-/SATA-Konverter 1170-1171
IEEE 1394-Steckverbinder 824
IGBTs 721
Impulskondensatoren 790
Induktionsladegeräte 82
Induktive Näherungsschalter 762-763/765
Induktivitäten 737-744
Induktivitätsmesser 526
Industriebeschriftung 1280-1281
Industrierelais 321/323/759/911-912/916
Industriesteckverbinder 844-847/850-857
Infrarotdioden 653
Infrarotheizung 207
Infrarotlichtschalter 288
Infrarotschweinwerfer 270
Infrarotstrahler 268/270
Infrarottester 1373
Infrarotthermometer 610-613
Inkjet-Papiere, -Folien 1310-1312
Inkrementalgeber 779
Innensechskantschlüssel 428
Inspektionsspiegel 446
Installationsmaterial 206/314-351/858-873
Installationsrelais, -schütze 320-321
Installationstester 537-542
Installationszubehör 169/203/206/316-318
Instrumentenkabel 1394-1395
Integrierte Schaltungen 659-714
INTEL 1132
Interfaceboards 628
Interfacekabel 1196
Interne Anschlusskabel 1197
Internetkameras 1082-1083
Internetradios 1320/1352-1353
iPad 1099
iPhone Ladekabel 1446
iPhone Taschen 1446
iPhone Zubehör 1098/1100-1104
IP-Kameras 277
iPod-/iPhone-Lausprecher 1355-1357/1371
IP-Telefone 1434-1435/1437
IR-Bewegungsmelder 251/330/332-334
IR-Empfängermodule 653
IR-Fernbedienungen 1372-1373
IR-Kameras 603-608
IR-Lichtschranken 251/285
IR-Tester 1373
ISDN-/TAE-Adapter 1454
ISDN-Dosen/-Kabel/-Stecker 1450-1452
ISDN-Telefonanlagen 1436
ISDN-Tester 1454-1455
ISDN-Verteiler 1452/1454
Isolationsmessgeräte 537-542
Isolierband 945
Isolierscheiben 991/994-995
IT-Möbel 1120

J

Jalousienantriebe 291-295
Japan-Transistoren 722
Joystickadapter 1192
Jumper 812
Jumperboxen 1193

K

Kabel / Computer 1192-1197
Kabel, Audio-/Video- 1374-1389
Kabel, Cat.5- 1254-1255/1257-1259
Kabel, Cat.6- 1255/1258
Kabel, Computer- 1183-1191/1263
Kabel, Elektro- 335-350/356
Kabel, HF-/Koaxial- 337/1346
Kabel/Leitungen 335-343/348
Kabelbinder/-zubehör 941-944
Kabelbündelung/-brücken 941/947
Kabeldurchführungen 944/946/981-984
Kabelfernseh-Tester 1334
Kabelkanäle 317
Kabelkennzeichnung 945-946

Kabelmesser....422
Kabelorganisation....362-363/947
Kabelschellen....317
Kabelscheren....419
Kabelschneider/-messer....418-419/421/423
Kabelschuhe....835/938-939
Kabeltester....596-597/1263
Kabeltrommeln....348-349
Kabelverschraubungen....981
Kabelzubehör....941-944
Kalkschutz....202/303
Kalottenhochtöner....1419-1420
Kältesprays....482
Kaltgeräteanschlusskabel....345
Kaltgerätebuchsen....364-365
Kaltgeräteentstörfilter....364-365
Kaltgerätekupplungen....364-365
Kaltgerätestecker....361/364-365
Kaltgeräteverlängerung....345
Kaltlichtspiegel....163
Kameraakkus....71
Kamerabeleuchtung....1399/1402-1403
Kameragehäuse....268
Kamerareinigung....1403
Kameras....259/262-279/603-608
Kamerastative....1399/1402-1403
Kameratäschen....1402
Kameraweichen....270
Kamerazubehör....1399/1402-1403
Kammbrücken....912-914
Kapazitätsmesser....506-509/524/526-527
Kapazitive Feuchtesensoren....754
Kapazitive Näherungsschalter....763/765
Kappen, Sub-D-....822-823
Karosseriescheiben....478
Kartenhalter....987
Kartenleser....1096/1404
Kartenleser für Personalausweis....297/300-301
Kartenrelais....907/909-911
Kassensysteme....1116
Keramikfilter/-resonatoren....735
Keramikkondensatoren....793-795
Keramikschraubendreher....392
Keyboards....1046-1050/1052/1054
Keyboard-Verlängerung....1193
Keystone-Technik....1200-1201
Kfz-Aux-/-Line-in-Adapter....1407
Kfz-Diagnosegeräte....225
Kfz-Gleichspannungswandler....98
Kfz-Lampen....237-239
Kfz-Leitung....340/343
Kfz-Sicherungen....236
Kfz-Zubehör....224-227/229/232-235/261
Kfz-Zubehör....224-235/257/261
Kipphebelschalter....877
Kippschalter....876-877
Klammern....1295
Klebeband....1403
Klebefolien....1312
Kleber....491-498
Klebesticks....498
Klebestifte....1302-1304/1306
Kleinsteuerungen....874/921-925
Kleinstlautsprecher....1416-1418
Kleinstsicherungen....953/955
Klemmleisten....815/858-859/864-865
Klemmprüfspitzen....590/592-593
Klettbänder....941
Klingeldraht....336/343
Klingeln....1455
Klingeltaster....280
Klingeltransformatoren....322
Klinkenkabel/-adapter....1389-1391/1394-1395
Klinkenstecker....838-840
Knarren....431-433
Knarrenkästen....227/429-435
Kneifzangen....421
Knöpfe für Potis....779-781
Knopfzellen....42-43
Koaxialkabel....338
Koaxstecker/-adapter....800-809/1349
Koaxverbinder....1349
KO-Gasmelder/-Gassensoren....228
Kohleschichtwiderstände....768-769
Kombizangen....409-410/414/421
Kompaktkameras....266/1396
Kompaktlader....74-76/78/82
Kompaktleuchtstofflampen....161
Kompaktsignalsäulen....933
Kompaktverschraubungen....981
Kompatible Tinten....1319
Kompatibler Toner....1319
Komplettverteiler....314-315/323
Komponententester....594
Kompressionssensoren....757
Kompressoren....224/261
Kondensatorarrays....795
Kondensatoren, Elkos....782-789
Kondensatoren, Folien-....790-792
Kondensatoren, Funkentstör-....793
Kondensatoren, Keramik-....791/793-795
Kondensatoren, SMD-....792
Kondensatoren, Styroflex-....794
Kondensatoren, Vielschicht-....793/795
Konferenztelefone....1437
Konstantstromquellen....132-135/630
Kontaktkleber....492
Kontaktsprays....482-490/495
Konverter, Schnittstellen-....1175
Koordinatenschalter....896
Koordinatentisch....456
Kopfhörer....1080-1081/1358-1361
Kopflupen....443
Kopierfolien....1312
Koppelrelais....912-913/915/917
Körner....427
Körperpflege....217-218
Kraftmesser....757
Kraftsensoren....757
Krankenversichertenkartenleser....297-300/1051
Kreissägen....456/462
Kreuzlinienlaser....445
Kreuzschlitzbits....398/405
Kreuzschlitzschrauben....475-477
Kreuzschlitzschraubendreher....392-400/815
Kryptonlämpchen....656
Küchenleuchten....175/178
Kühler....1030/1132-1133
Kühlkörper....672/988-991/994
Kunststoffgehäuse....677/871/964-980
Kunststoffschrauben....478
Kupferlackdraht....949
Kupferplatinen....956-959
Kupplungen / F-Technik....1347-1349
Kurzhubtaster....881
KVM, Monitorsplitter....1198-1199
KVM-Switche....1198

L

Labelprinter....1280-1283/1288-1291
Labels....1313
Labelwriter, Etikettendrucker....1286
Laborkarten....957-959
Labornetzgeräte....106-113
Laborprogramme....588-593
Laborstecker....855
Lackabziehpinzetten....418
Ladegeräte....74-92
Ladekabel für iPhone....1446
Laderegler....198/228
Laminatoren....1294-1295
Lämpchen....656-658
Lampen....156-177/187-196/237-239
Lampenfassungen....166-167/178
Lampenöle....197
Langzeitrekorder....259-261/272-273
LAN-Karten....1251
LAN-Printserver....1231
LAN-Tester....1217/1263-1264
Laptopakkus....70
Laptops....1026-1029
Laserentfernungsmesser....598-599
Laserfolien....1312
Laser-Reflexionslichtschranken....764
Latthämmer....426
Laufroboter....999-1003
Lautsprecher....1076/1354-1371/1416-1423
Lautsprecherkabel/-litze....340/343
Lautsprecherständer....1366-1367/1369
Lautsprecherstecker....830-831/835
Läutwerke....281/285
LCD-/LED-Anzeigen....620-630
LCD-/LED-Einbauinstrumente....616-617
LCD-Rahmen....628
LCD-Wandhalter....1366-1367
LCR-Messer....507-508/526/556
Leckagemelder....755
Leckstromzangen....541-547
LED-Arbeitsleuchten....182/184/186/194
LED-Beamer....1362-1365
LED-Einbaufassungen....647-648/651

Stichwortverzeichnis

Lederhandschuhe 474
LED-Flutlichtstrahler.... 182-186/194
LED-Lampen/-Strahler 148-158/169/176-177
LED-Leuchten.... 175/184/187-196
LED-Leuchtmittel 148-158
LED-Lichtstreifen 172-174
LED-Lupenleuchten.... 446-447
LEDs 630-649/651-653
LED-Säulen 933
LED-Signallampen 651
LED-Sockel....810
LED-Stiftsockellampen 148-158
LED-Strahler.... 148-158
LED-Stripes 172-174
LED-Tagfahrlicht 239
LED-Taschenlampen 175/187-196
LED-Tester 647
LED-Transformatoren 170-171
LED-Treiber 132-135/170-171
Leerrohre 317
Leistungsmesser....286
Leistungsschutzschalter 920
Leiterplattenrelais 903-911
Leiterplattenverbinder....813
Leitfähigkeitsmessgeräte....602
Leitungen 335-343/348/586-587/1346
Leitungsschutzschalter....319
Leitungssuchgeräte....595
Leitungsverteiler 938
Lernpakete 647/666/716-717/998/1001
Leuchtdioden....630/632-649/651-653
Leuchtdruckschalter/-taster....880
Leuchten.... 168-199
Leuchtmittel156-157/159/161-165/169/176-177
Levelsensoren 903
LF-Messgeräte 602
Lichtleiter 648-649
Lichtschläuche....174
Lichtschranken 251/285/655/764-765
Lichttaster 764
Lichtwellenleitertechnik ..1265-1268/1392-1393
LightScribe-Rohlinge....1315
Li-Ion-Akkus....50-57/68-70
Linearpotenziometer....766
Li-Polymer-Akkus.... 65/83-86
Lithiumbatterien/-knopfzellen.... 42/46-48/50
Litze.... 335-336/340-341/343/348/949
LIYCY-/LIYY-Steuerleitungen....339
LNBs.... 1332-1333
Locher....1295
Lochrasterplatinen 956-959
Löchsägen....465
Lochzangen....414
Logikanalysator.... 579-580
LOGO! Kleinsteuerung....921
Löschdecken 229
Löschgeräte für EPROMs....662
Lötbäder....381
Lötdampfabsaugungen....387
Lötkolben 379-381
Lötkolbenhalter....386
Lötleisten 810
Lötpasten 385
Lötrauchfilter 387
Lötspitzen.... 368-372/375-376/378/380/382
Lötspitzenreiniger.... 383/385-386
Lötstationen....368-372/374-378/380
Lötstifte/-ösen 939
Löttechnik 368-372/374-387
Lötzinn 384
Lötzubehör 386
Low-Current-LEDs 632
Low-ESR-Elkos 784-787
LSA-Anschlusstechnik....1252/1263
LTE-Antennen 1442-1443
LTE-Sticks 1442-1443
Lüfter....203/206/992-994/1132-1133
Lüfteraggregate 994
Lüftergitter 992-994
Luftfeuchtemesser 609-611
Luftvolumenmesser.... 614-615
Lupen 446
Lupenleuchten.... 443/446-447
Lüsterklemmen....858
Lux-Messgeräte.... 602/613/615
LWL-Technik....1265-1268/1392-1393

M

MagLev Lüftersystem....992
Magnete.... 902-903
Magnethalter 454
Magnetisiergeräte....396
Magnetschalen 454
Mainboards 1134-1135/1137-1141
Mantelfeuchtraumleitung....335
Marderfrei 228-231
Marin 1409
Marker 1300-1301
Markierfarben/-stifte 489-490
Markisenantrieb.... 291-295
Maschinenschraubstock....457
Maßbänder/Messstäbe.... 443-444
Master-Slave-Steckdosenleisten 354-355
Masthalter 1330-1331/1333
Mate-n-Lock-Steckverbinder 855
Matrix-Tastatur 967
Mauerbohrer.... 465-466
Maulschlüssel....227/428-429/433-435
Mäuse.... 1044-1056
MCUs.... 659-661
MCX-Stecker/-Adapter 809
Mechnische Sicherungen 220-221
Megapfone 1412-1415
Meißelbohrer 467
Meißelwerkzeuge....427
Memory-Module 1141/1144-1145/1147
MemorySticks.... 1084-1091
Messer.... 423-426
Messerleisten 814-815/827-828
Messgerätekoffer....528
Messgeräte-Sets.... 554-555
Messleitungen 339/589-591/593
Messpinzetten 586
Messsätze 586-587
Messschieber 443
Messtechnik 286/506-616
Messumformer 752/925-926
Metallschichtwiderstände 768-769
Metallsuchgeräte 595
Microcontroller....618/659-663/667-699
Micro-Match-Steckverbinder 814/826
Micrometerschrauben 443
Micromodulverbinder 815
Microsoft®....1039
MicroStac-Verbinder 814
Microwire 665
Microzellen 38/40-41/50/58/60-61/74
Miditower 1126-1129
Mignonzellen 38/40-41/46/58-61/74
Mikrofone, -kapseln 1412-1415
Mikrofonkabel....1395
Mikrofonleitung....342
Mikrofonstecker.... 831-833/1395
Mikroskope.... 448-449
Minaturlautsprecher 1416-1418
Mini Mate-Steckverbinder....855
Minialarmanlagen 244-245
Miniaturkameras....262/264
Miniaturkippschalter....876
Miniaturlaborprogramm.... 588-589/593
Mini-Bitratsche 406-407
Minibits....406
Minibohrmaschinen....455
Mini-DIN-Kabel....1193
Mini-DIN-Stecker 841
Mini-ITX 1126-1129
Minikameras.... 259-260
Minimodulverbinder 815
Mini-Racks 1269-1271
Mini-UHF-Stecker/-Adapter 803-804
Minutenkleber....494
Mitteltöner....1420
MKP-10-Kondensatoren....790
MKS-2-Kondensatoren....791
MML-Stecker/-adapter....808
MM-Sicherungen 952
Möbel....1120
Möbeleinbauringe 168-169/172/180
Mobile Computing.... 1442-1443
Mobilfunkakkus....50-57/68-69
Mobiltelefone.... 1438-1441
Mobiltelefon-Zubehör 1446-1447
Modulareinbaubuchsen 1253
Modularleitung....340
Modularsystem 556
Modularverbinder....857/1250-1263/1450-1453
Modulatoren 273-274/279/1350
Module.... 198/223/228-230/929/996-997
Monitore.... 271/1058-1065
Monitorhalter 1120-1121
Monitorkabel 1194-1195
Monozellen....38/40-41/60-61

Montagebänder 1304-1306
Montagekoffer 436-441
Montageringe 647
Montageschienen 987
Montagewerkzeuge 1252/1263
MOSFETs 719-721
Motherboards 1134-1135/1137-1141
Motoren 929-931
Motorrad-Alarm 244
Motorrad-Navigation 1408-1411
Motorschutzschalter 920
Motorstarter 874/927
mp3-Player 1354-1355
mp3-Player-Akkus 50-57/68-69
mp3-Radios 1406-1407
MS Plus Profilsystem 934-935
MultiMedia-Anschlusssystem 1383
MultiMedia-Card-Connector 829
MultiMedia-Karten 1092-1097
Multimeter 510-515/525-531/554-559
Multimetersicherungen 952
Multischalter 1335
Multitools 423-425
Musikerkabel 1394-1395
Musikerleitung 342
Musikplayer 1354-1355
Muttern 477-478/821

N

Nachtlichter 179/190
Nageldübel 479
Nagelscheiben 318
Näherungsschalter 762-763
NAS-Gehäuse 1239-1245
Natriumpersulfat 963
Navigation 1408-1411
Navimec-Schalter 888
Nebelschlusslampen 237-238
Neigungssensoren 701/761
Network Attached Storage 1239-1245
Netzanschlusskabel 344
Netzgeräte 93-109/111-112/126-131/211
Netzkabel/-leitungen 344/346-347/350/356
Netzkabel/-zuleitung 344-345
Netzschalter 883-887/889/893/898
Netzstecker 352/358/361-362
Netzteiladapter 1196
Netzteile 86-131/268-269/1130-1131
Netzteilstecker 361/364-365/842-843
Netztransformatoren 136-144/170-171
Netzwerkkameras 259-279
Netzwerkkomponenten 1206-1271
Netzwerktelefonie 1434-1435
Netzwerktester 596-597
Netzwerkwiderstände 770
Neutrikstecker 830-834/1395
NF-Übertrager 143
NIBO 2-Roboter 1002-1003
Niedervoltlampen 149/162-164
Nietzangen 939
NiMH-Zellen 58-65/69/74
Nippelstecker/-adapter 802/806
Niveauregler 759
Niveauüberwachung 759/917
Normstecker 232-235
Not-aus-Schalter 888
Not-aus-Taster 889-891
Notbeleuchtung 179
Notebookakkus 70
Notebookkühler 1030
Notebooknetzteile 98-103/211
Notebooks 1026-1029
Notebookschlösser 1030
Notebooktaschen 1030/1032
Notizstift 1057
Notstromversorgung 1272-1273
NPO-Kondensatoren 793/795
N-Stecker/Adapter 803-806
NTCs 749/769
Nucleo 686-687
Nullkraftsockel 810
Nullmodems, -kabel 1192-1193
Nullspannungsschalter 919

O

Objektive 1400-1401
ODB-Fahrzeugdiagnose 224-225
Office 1039
Offsetspiegel 1330-1331/1333
Ohrhörer 1358-1360
OLED-Displays 620
Onlinebanking 297-301/1051
Open-Frame-Netzteile 100-101
Optische Laufwerke 1141/1162-1163
Optoelektronik 132-135/620-658
Optokoppler 654-655
Orginal Tinten 1319
Orginal Toner 1319
Orientierungslichter 179/190
OS-CON 787
Ösenzangen 414
Oszillatoren 734-735
Oszilloskope 559-574/576-578
Overhead-Folien 1312

P

Packbänder 1302-1304/1306
Pan-Head-Schrauben 476
Panzerbänder 1305/1307
Panzerleitung 347/356
Papiere 1310-1313
Papierschneider 1292-1293
Parallele Schnittstellen 1174
Parallelprintserver 1231
PAR-Lampen 164
Patchkabel 1254-1255/1257-1259
Patchpanels/-verteiler 1252-1271/1452/1454
PC104-Steckverbinder 829
pcDuino 679-680
PcDuino Gehäuse 974
PC-Gehäuse 1126-1131/1269-1271
PCI-Karten 1251
PC-Kabel 1183-1197/1263
PC-Netzteile 1130-1131
PCs 1033-1037
PC-Splitter 1198
PC-Technik 1174-1175
PDA-Akkus 70
Pegelmeter 1334
Pegelregler 1423
Peltierelemente 994
Permanentmagnete 902-903
Permanentmarker 1300-1301
Personalausweis 301
Personenrufanlagen 281/285
Personenschutz 357
Petroleumlampen 197
Pfostenverbinder 816
PH/PZ-Schraubendreher 394-395/815
Phasenprüfer 393/532/534-536/539
Phillipsbits 398/405
PH-Messgeräte 602
Phoenix-PLC-logic 874/924-925
Photobatterien 47-48/50
Photoelektrische Sensoren 764-765
Photopapiere 1310-1312
Photoplatinen 956
Phototapes 1403
Photovoltaik 200-201/226
Photovoltaikcrimpzangen 416
Photovoltaiksicherungen 952/955
Piano-DIP-Schalter 893
PIC-Microcontroller 691-697
Picofuse 953
PID-Reglerserie 751
Piezosirenen/-summer 252/747
Pigtails 1266
PiMF-Kabel 1259
PiMF-Patchkabel 1255/1258
Pinholekameras 262/264
Pinzetten 383/391
PLA 1009-1010/1016-1019
Platin-Chip-Sensoren 748-750
Platinen 956-959
Platinenbestecke 386/391/408
Platinenbohrer 963
Platinenhalter 446/454
Platinensteckverbinder 813
PLCC-Fassungen 810
PLDs 666
Plug-Ethernet 1206/1215/1223/1232-1235
PMR-Funkgeräte 1448
Point Of Sale 1116
Polaritätsumschalter 1335
Polfilter 1399
Polierwerkzeuge 458-460/473

Stichwortverzeichnis

Polklemmen 590/592/855
Polymerakkupacks 65
Polymere Elkos 787
Polymere Tantal 789
Polymer-Feuchtesensoren 754
Polymerladegeräte 83-86
PolySwitche, Sicherungen 955
Port-Replikatoren 1031
POS 1116
POSCAP 789
Positionsschalter 897
Positionssensoren 761
Potentiometer 773-779
Potentiometerknöpfe 779-781
Power Supplys 1130-1131
Powerbanks 51/56-57
PowerCon-Kabel 1395
PowerCon-Steckverbinder 834
Powerline 1206/1215/1223-1235
Powerline-Serie 79-81
Powerstrip 1308-1309
Pozidrivbits 398/405
Präzisionsdrehknöpfe 781
Präzisionssockel 810
Präzisionstrimmer 773
Präzisionswiderstände 769
Presenter 1056
Presszangen 816
Primärbatterien 38-41/46-50
Prinrichtgerät 712
Printrelais 903-911
Printserver 1231
Printtransformatoren 136-142/144
Profibusverbinder/-kabel 820
Profilkühlkörper 988-991
Profilsysteme 934-935
Programmer 618/65-699
Projektoren 1362-1365
Projektorhalter 1368-1369
Proxxon Werkzeuge 455-460/473
Prozessoren 1141-1143
Prozessorladegeräte 74-92
Prüfmittel-Sets 588
Prüfplaketten 945-946
Prüfspitzen 586-587/589-590/592-593
PS/2-Kabel 1193
PTCs 750
Pufferelkos 787
PUK-Sägen 411
Punktmatrixmodule 620-626/630
Punktrasterplatinen 957-959
Putzausgleichringe 316
PV-Sicherungen 952/955

Q

Quad-LNBs 1332-1333
Quadrocopter 1110-1115
QuantrolSerie 751
Quarze 732-734
Quarzhalogenstäbe 165
Quarzheizstrahler 207
Quarzoszillatoren 734-735
Quarzuhrwerke 999
Quetschkabelschuhe 938-939

R

Racingakkus 63-65
Radarsensoren 753
Radiale Elkos 783-785
Radiallüfter 993
Radioaktivitätsmessgeräte 602
Radiometric-Sensoren 760
Radios 1406-1407
Radmutternschlüssel 227/429
Raidcontroller 1172-1173
RAM-Module 1141/1144-1147
RAMs 666
Rasiererkabel 344
Raspberry Pi 618/672-677/680
Raspberry Pi B+ Gehäuse 936
Ratschen 227/429-435
Ratschenschlüssel 428/433
Rauchmelder 244/254-257
Raumthermostate 203-205/302
Ready-to-use-Akkus 58-63/74
Real-Time-Clocks 660/734
Rechner 1116
Rechtecksteckverbinder 854
Reduzierstück für Potis 781
Reedkontakte 902
Reedkontaktschalter 250-251
Reedrelais 899-903
Reflektorlampen 157/163-164
Reflexionslichtschranken 655/764-765
Reflexionslichttaster 764
Regeltrenntrafo 110/113
Regenmelder 755
Regenmesser 209
Registrierkassen 1116
Reinigungsbänder 1317
Reinigungssprays 483-484
Reiseadapter 362-363
Relais 321/323/753/759/899-920
Relativdrucksensoren 756-757
Repairsticks 491
Repeater 1378
Resistive Feuchtesensoren 754
Reversestecker/-adapter 803-804/807-809
Reworkstationen 370-373
RFID-Technik 296/300
RG174-/RG59-Kabel 338
RGB-Kabel 1195
RIA-Anschlussklemmen 815/862-866
Ringkerne 745-746
Ringkerntransformatoren 142
Ringschlüssel 227/428-429/433-435
RJ45-Stecker/-Dosen 831/1253/1262
Robertsonbits 398
Roboter/Bausätze 999-1003
Rohlinge 1315-1316
Rohrmotoren 291-295
Rohrzangen 409-410/420
Rollgabelschlüssel 429
Rollladenantriebe 291-295
Rostschutzfarbe 489
Rotationslaser 445
Router, LAN- 1212/1230
Router, WLAN- 1206-1230
RTCs 734
Rückfahrkameras 266
Rückstellende Sicherungen 953/955
Rundsteckhülsen 938
Rundsteckverbinder 845-847/850-854
Rutschstopper 1303

S

S/FTP-Patchkabel 1254-1255/1258-1259
Säbelsägeblätter 470
Sägeblätter 458/460/470
Sägen 411/452/462
Sammelhalter 315
Sammelschienen 319
Sandwichleisten 810/814
Sat- 1330-1331/1333
SATA-/IDE-Konverter 1170-1171
SATA-Kabel 1197
SATA-Konverter 1171
Sat-Antennendosen 1338-1339
Satelliten-Receiver 1322-1329
Sat-Finder 1334
Sat-Kabel 337/1346
Sat-LNBs 1332-1333
Sat-Multischalter 1335
Sat-Spiegel 1330-1331/1333
Sat-Verstärker 1341-1342
Sat-Verteiler 1340
Säulen 460/473
Scanner 1075/1117-1119
Scartkabel/-adapter 341/1388
Scartstecker/-kupplungen 843
Schaber 426
Schälbohrer 407/467-468
Schalenkerne 746
Schallpegelmessgeräte 614-615
Schallwandler 252/747
Schalt- und Steuerlitze 336/343
Schalter 876-898
Schalter, Unterputz- 206/324-330
Schalterdosen 169/316-317
Schalterprogramme 324-330
Schaltnetzteile 86/93-112/126-131/211
Schaltschlösser 249
Schaltschrankschlüssel 452
Schaltuhren 289
Scheiben 478
Scheibenkondensatoren 794
Scheinwerferlampen 237-239
Scheren 414/423
Schiebepotentiometer 778
Schiebeschalter 892
Schieblehren 443
Schlagbohrmaschinen 462

Schlauchleitung 335
Schleifmittel.... 458-460/473
Schleifscheiben.... 471-473
Schleifset 459
Schlitzbits....398
Schlitzmutterndreher 396
Schlitzschrauben....475
Schlitzschraubendreher 392-399/815
Schlösser 221/227
Schlosserhämmer 426
Schlossschrauben....477
Schlüssel....452
Schlüsselschalter 888/896
Schmelzkleber 498
Schnappschalter 894-895/897
Schneideisen 469-470
Schneidemaschinen 1292-1293
Schneidklemmzangen 873
Schnellladegeräte 74-92
Schnellwechselfutter 400
Schnittstellenkarten.... 1174-1175
Schnittstellenumsetzer 578
Schnurdimmer 352
Schnurgebundene Telefone....1433
Schnurlostelefonakkus 59/69
Schnurlostelefone 1424/1426-1432
Schnurschalter....898
Schonhämmer 426
Schrauben.... 475-477
Schraubenausdreher 427
Schraubendreher 392-406/430-431/815
Schraubenschlüssel 227/429-431/434-435
Schraubensicherungslacke 494
Schraubstöcke 453-454/457
Schredder 1292-1293
Schriftbänder 1284-1285
Schriftkassetten....1285
Schrittmotorcontroller....929
Schrittmotoren 929-931
Schrittzähler 217
Schrumpfschlauch, -boxen 947-949/1284
Schubladenmagazine 481
Schulrechner 1296-1299
Schüsseln.... 1330-1331/1333
Schutzbrillen....474
Schütze....920
Schutzkontaktkupplungen....361
Schutzkontaktsteckdosen 321-322
Schutzkontaktstecker 352/358/361-362
Schutzkontaktverlängerungen 346-347/356
Schutzmasken 474
Schutzpuffer....1303
Schutzschalter....319
Schwere Industriesteckverbinder.... 856-857
Schwingungsdämpfer....985
Scotch Band....945
SCSI-Steckverbinder 821
SD-Card-Connector....829
SD-Karten 1092-1094
SD-RAM.... 1141/1144-1145/1147
SDS-plus-Bohrer....464/467
SDS-plus-Hammerbohrer 466
SDS-plus-Meißel....467
Sechskantbits 405
Sechskantschlüssel....395
Sechskantschraubendreher 392/399
Sechskantsteckschlüssel....399
SecureDigital-Karten 1092-1097
Securitybits.... 400-401
Seilzugsensoren....766
Seitenschneider 410-414/420
Sekundenkleber 494
Selbstbaugehäuse....1193
Selbstklebe Etiketten....1313
Senioren-Telefone 1440-1441
Senker 468/470
Senkkopfschrauben 475-477
Sensoren.... 701/748-766
Sensorik-Steckverbinder.... 824/845/848-849
Sensorleuchten.... 179-180/199
Sensortester 730
Serielle Schnittstellen 1174
Serielle-ATA-Kabel 1197
Serverschränke.... 1269-1271
Sicherheitslaborprogramm.... 588/591-592
Sicherungen 236/318-322/950-953/955
Sicherungsautomaten 319
Sicherungshalter.... 236/952/954
Sicherungsringzangen 413
Sicherungswiderstände 770
Siebensegmentanzeigen.... 629-630
Signaldeckel 316
Signalgeber 252/747
Signalgeneratoren....558/574-575/578-579
Signallampen.... 237-238/651/658
Signalleuchten 650
Signalpegelmesser.... 600-601
Signaltechnik, -säulen 932-933
Silberdraht....949
Silikonfolien....995
Silikonkartuschen....492/497
Silikon-Temperatursensoren 750
SIMATIC-Steuerungen 922
Single-LNBs 1332
SIP-Telefone 1434-1435
Sirenen 249/252-253/747
SIRIUS Schütze 920
Skalenscheiben....780
Slot für Speicherkarten....829
Slotstecker 813
SM- Präzisions-Trimmpotentiometer....773
Smartlabel-Printer.... 1288-1289
Smartphone.... 1438-1440
Smartphone-Zubehör 1446-1447
Smartwatches.... 1004/1106-1107
SMA-Stecker/-Adapter 803/806-809/814
SMC-Stecker/-Adapter....809/814
SMD-Cermet-Trimmer....773
SMD-Elkos 786-787/789
SMD-Induktivitäten.... 737-740/743
SMD-Kondensatoren....792/795
SMD-Kühlkörper 672/988
SMD-Laborkarten 958-959
SMD-Quarze.... 732-734
SMD-Sicherungen....955
SMD-Trimmer....773
SMD-Widerstände....767
SMP-MAX-Stecker/-adapter 808
Soccer-Roboter.... 999-1003
Sockel für ICs 810
Sockel für Lämpchen 162/658/810
Sockel für Relais 913-915
Soffittenlämpchen....657
Sofortkleber....494
Software.... 672/722/1038-1043
Solaraußenleuchten 199
Solarladegeräte....82
Solarladeregler 198/228
Solartechnik 198-201/226
Solid State Disks.... 1141/1148-1153
Solid State Relais 912/918-919
Sonnensensor.... 291-295
Sortimente, -boxen.... 236/950-951/997
Sortimentskästen 480-481
Soundkarte....1077
Soundkarten 1179-1181
Spannungskonstanthalter 145
Spannungsprüfer 393/532-536/539
Spannungsregler....700
Spannungsversorgung.... 1130-1131
Spannungswahlschalter....894
Spannungswandler 86/93-126/211/228
Spannzangendrehknöpfe 779-781
Spanplattenschrauben.... 476-477
SPDIF-Kabel 1392-1393
Speakon Armaturen 830-831
Speed-USB-Kabel 1184-1186/1190-1191
Speicher, EPROM-.... 662/664-665
Speicher, RAM-....666
Speicherkarten 1092-1097
Speicherkarten-Connector....829
Speicherkartenleser 1404
Speicherkondensatoren....787
Speichermedien 1314-1317
Speichermodule.... 1141/1144-1147
Speichersticks 1084-1091
Speißboxen.... 1265-1266
Spektrum-Analysatoren....563
Spektrumanalyser 570-572
Spiegelreflexzubehör 1399/1402-1403
Spielzeugsteckverbinder....855
Spindeltrimmer 773
Spiralband....944
Spiralbohrer....458-460/463-466/473
Spiralen....317
Spiralkabel 347/356
Spiralschlauch 944
Splinttreiber....427
Sport, Freizeit 217-218
Sportkameras 1397
Spracherkennung....1042
Spreizniete....478
Sprühätzgeräte 962

Stichwortverzeichnis

Sprühöl 483/485/487-488
Spulen 737-744
Spulenkörper 746
SSDs (Solid State Disks) 1141/1148-1153
Stabantennen 1228-1229
Stableuchten 184/194
Stabmagnete 902-903
Stageboxen 1395
Stahlbohrer 459/463-464
Stahlbürsten 458-460/473
Standby-Killer 350-351/353
Standlichtlampen 237-239
Stapelleisten 811/814
Starthilfekabel 224/226-227/235
Statische RAMs 666
Stative 1399/1402-1403
Staubsauger 225
Steckboards 960-961
Steckdosen 321-322/331
Steckdosenleisten 346/350-359/362
Steckdosenradio 1320/1352-1353
Steckerladegeräte 87-91
Steckerschaltnetzteile 93-99/102-103/211
Steckkartenverbinder 813
Steckklemmen 860-861/870/873
Steckschlüssel 395
Steckschlüsseldreher 393
Steckschlüsselsätze 227/429-431/434-435
Steckschlüsselschraubendreher 392/399/406
Steckverbinder 811-857
Stegleitung 335
Steuerrelais 322-323
Steuertransformatoren 144
Stichsägeblätter 458/460/470
Stichsägen 455/462
Stiftleisten 810-812/815/829/860
Stiftschlüsselsätze 428
Stiftsockellampen 149/162-164
Stößel 881
Strahlungsmessgeräte 602
Streifenrasterplatinen 956-959
Strombegrenzer 145
Strombrücken 811
Stromkompensierte Drosseln 740-741/743
Stromsparlampen 159/161
Stromstoßschalter 320/322
Stromsuchgeräte 595
Strömungsmesser 614-615
Strömungssensoren 758-759
Stromversorgung 1130-1131/1272-1273
Stromversorgung für LEDs 132-135/630
Stromversorgungskabel 1196
Stromversorgungsstecker 834/842-843
Stromwandler 925-926
Stromzangen 541-553
Studiofader 778
Stufenbohrer 407/467-468
Stufendrehschalter 892
ST-Verbinder 844
Styroflexkondensatoren 794
Sub-C-Akkus 63-65
Sub-D-Steckverbinder 817-822
Sub-D-Verlängerung 1192
Subminiaturelkos 783
Summer 252/747
Super-Knips 412/420
Superseal-Steckverbinder 855
SVGA-Kabel 1195
Switching-Hubs 1217/1246-1249

T

Tablets 1022-1025/1099
Tablet-Zubehör 1101
TAE-Dosen/-kabel/-stecker 1450-1451
Tamiya-Stecker 65
Tantalkondensatoren 789
Taschen 586/1030/1402
Taschen für iPhone 1446
Taschenlampen 175/187-196
Taschenrechner 1296-1299
Tastaturen 1044-1055/1100
Tastaturkabel 1193
Taster 878-882/886-891/893/896
Tastköpfe 557/586-587
Teensy 681
Teilfrontplatten 986-987
Telefonakkus 50-57/59/68-69
Telefonanlagen 1436
Telefondosen 1450
Telefone, schnurgebunden 1433-1435
Telefone, schnurlos 1424/1426-1432
Temperatursensoren 584-585/748-751
Temperatursicherungen 952
Temperaturwächter 753
Terminaladapter 1436
Terrassenschrauben 477
Tesafilm 1302-1304/1306
Testgeräte für LEDs 647
Textmarker 1300-1301
TFT-Displays 627/1058-1065
TFT-Wandhalter 1366-1367
Thermoelektrische Module 994-995
Thermografie 603-608
Thermometer 208-215/609-613
Thermostate 202-205/302/750-751
Thyristoren 729
Tiefmitteltöner 1421
Tieftöner 1420-1421
Tiervertreiber 230-231
Timekeeper SRAM 660
Timer 289
Tinkerkit 690
Tinten 1319
Tischabroller 1302-1304/1306
Tischbohrmaschinen/-kreissägen 456/460/473
Tischlader 74-86
Tischmultimeter 510-515/525/529-531/559
Tischsteckdosen 346/350-353/357/359/362
TNC-Stecker/-Adapter 803
Toner 1319
Tonerverdichter 963
TOPJOB® S Reihenklemmen 868-869
Torx-Bits 398/405
Torxschraubendreher 392/395/397-399
Toslink 1392-1393
Touchpanels 625-628
Touchscreen 1063/1065
Touchstifte 1446-1447
Tower 1126-1129
TP-LINK 1215
Trackballs 1052
Transformatoren 136-145/170-171
Transistoren 715-722
Trennscheiben 458/460/472-473
Trenntransformatoren 110/113/143
Treppenhauslichtrelais 322
Tretschalter 898
Triacs 729
Trimmerpotis 773-778
Tri-Wing-Bits 405
Truhenschalter 898
Türglocken 281/285
Türöffner 280/282-283/292
Türschließer 292
Türsprechanlagen 281-283
TV-Anschlusskabel 1344-1345
TV-Fernbedienungen 1372-1373
TV-Kabel 337/1346
TV-Simulator 248
TV-Wandhalter 1366-1367
Twin-LNBs 1332-1333

U

UARTS 660
Überdrucksensoren 756
Überspannungsschutz 352-355/1250-1273/1343
Überspannungsschutzdioden 727
Übertrager 143
Überwachungskameras 259-279
Überwachungsmonitore 271
Überwachungsrelais 321/759
UHF-/VHF-Modulatoren 1350
UHF-Stecker/Adapter 803-806
Uhren 216/1004/1106-1107
Uhrenquarze 733-734
Uhrenradio 1320/1352-1353
Uhrenwerkzeuge 390
UKW-Antennen 1351
Ultra-ATA-Kabel 1197
Ultrahelle LEDs 632
Ultraschallreiniger 218-219
Ultraschallsensoren 755
Umschalter 1198
UMTS-Antennen 1442-1443
UMTS-Sticks 1442-1443
Umweltmessgeräte 602/613
Unicable-LNBs 1332/1337
Unicablesysteme 1336-1337
Unijunktion-Transistoren 715
Universalmultimeter 506-509/516-527
Universalnetzgeräte 93-99/102-103/211

Universal-PID-Reglerserie 751
Universalschlüssel 452
Universaltransformatoren 143
Untangler 1451/1453
Unterbauschrankleuchten 175/178
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1272-1273
Unterlegscheiben 478
Unterputzdosen 316
Unterputzschalter 206/324-330
Unterputzverteiler 314-315/323
USB-Controller 660
USB-Datenkabel 824
USB-Datenlogger 584-585
USB-Kabel/-Adapter 1183-1191
USB-Konverter 1170-1171
USB-Lampen 1030
USB-Messlabor 579-580
USB-Oszilloskope 574/576-578
USB-Printserver 1231
USB-Schnittstellenumsetzer 578
USB-Steckverbinder 824-825/831
USB-Sticks 1084-1091
USVs 1272-1273
UV-Belichtungsgeräte 962
UV-Filter 1399

V

Vaccuumdrucksensoren, -schalter 756
Vandalismusschalter 882
Varistoren 769
VDE-Wekzeuge 413/426
VDSL22-Draht 1230
VDSL-Modem 1230
Ventilatoren 203/206
Verbinder / F-Technik 1347-1349
Verbrauchsmaterial für Drucker 1319
Verdrahtungstester 596-597
Verlängerungskabel 344/346-350/356
Verlegebänder 1304-1306
Verlegekabel 337/1259/1346
Verstärker 1341-1342
Verteiler 1340
Verteiler/Verbinder 318
Verteilerkästen 314-315/323
VESA-Halterungen 1366-1367
VGA-/SVGA-Leitungen 341
VGA-Kabel 1195
VGA-Kühler 1132-1133
Vibrationsmotor 747
Videoakkus 71
Videokabel 269
Videokabel/-adapter 1374-1389
Videokamera 1397-1398
Videokonferenzsysteme 1437
Videorekorder 259-261/272-273
Videotürsprechanlagen 282-283
Videoü berwachung 264/271/276/278
Videoüberwachung 251/259-279/284
Videoumschaltboxen 1378/1384-1387
Vielfachmessgeräte 506-527/529-531/559
Vielschichtkondensatoren 793/795
Vierdraht-Messumformer 752
Vierkantbits 405
Virenscanner 1040-1041
Vitrohmeter 768
Voice over IP 1434-1435
VOIP-Telefonanlagen 1436
Voltmeter 617
Vornschneider 414
VPN-Router 1212/1230
Vulcanisierband 945

W

WAGO-I/O-SYSTEM 923
Wandgehäuse 1269
Wandhalter 268/1366-1367
Wandhalter für Lautsprecher 1369
Wannenstecker 816
Wärmebildkameras 603-608
Wärmeleitfolien 995
Wärmeleitpasten 991/994
Warnschilder 945-946
Warnwesten 224
Wasseranalysegeräte 602
Wasserkühlung 1132
Wassermelder 255-257/285/290
Wasserpumpenzangen 409-410/420
Wasserwaagen 444-445
WD-40 Spray 490
Wearables 1108-1109
Webcams 1045/1082-1083
Webradios 1320/1352-1353
Wechselrahmen 1166-1168
Wechselrichter 104-105
Wechselsprechanlagen 284
Wegaufnehmer 766
Weichen 1423
Wellness 217-218
Wendelpotis 776
Werkstückhalter 453-454/457
Werkzeuge 409/411/413/421/1347-1349
Werkzeughalter 406
Werkzeugkoffer 227/394-441
Werkzeugsortimente 393-413/436-437
Werkzeugtaschen 394/407/413/436-441
Westernstecker/-kabel 1450-1453
Wetterstationen 208-215
Widerstände 767-772
Widerstandsdraht 949
Widerstandsnetzwerke 770
Widerstandsthermometer 750
Wiederbeschreibbare Medien 1315-1316
Windows 1038-1039
Windsensoren 291-295
Winkelkabelschuhe 939
Winkelmesser 444
Winkelschraubendreher 396
Winkelsensoren 761
Wippenschalter 883-885/898
Wireless Kopfhörer 1361
Wireless Speaker 1355-1357/1371
WLAN-Antennen 1228-1229
WLAN-Kameras 275-277
WLAN-Printserver 1231
Wobbelgeneratoren 558/574-575/578-579
Wohnraumleuchten 168-169/172/180

XY

X7R-Kondensatoren 793/795
XBEE 998
xD-Karten 1092-1097
Xenobits 398
Xenon-Blitz 932-933
Xenon-Lämpchen 656
XLR-Kabel 1395
XLR-Stecker 831-833/1395
YSTY-Leitung 340

Z

Z5U-Kondensatoren 793
Zahlenschlösser 1030
Zangen 409-436/816/938-943
Zangenmessgeräte 541-553
Zangensätze 414
Zangenschlüssel 420
Z-Dioden 727
Zeichengeräte 962/1300-1301/1317
Zeiterfassungssysteme 298-299
Zeitrelais 323/916/919
Zeitschaltuhren 289/323/916
ZF-Diskriminatoren / -Filter 735
ZIGBEE 998
Zikulationspumpensteuerungen 202
Zimmerantennen 1351
Zink-Luft-Knopfzellen 43
Zirkel 1300-1301
Zollstöcke 443-444
Zubehör / Antennendosen 1339-1340
Zubehör für Mobiltelefone 1446-1447
Zugentlastungen 946
Zugschalter 898
Zutrittskontrolle 296
Zweipunkt-Regelanwendungen 751
Zwergstecker 855
Zwillingslitze 336/340/343
Zwischenschalter 898
Zyklische Bleiakkus 66
Zylinderkopfschrauben 475

Herstellerverzeichnis

ABB 319-322
ABUS 221/249-282
ACER 1022-1059/1362-1368
ADC-KRONE 1252/1269
ADMATEC 673
ADOBE 1043
ALBRECHT 1352-1353/1449
ALLNET 277/1210-1250
ALPENFOEHN 1132
ALPS 777-779/896
AMD 1139/1143/1151
AMPROBE 524-527/546/552/611
ANALOG DEVICES 701-702
ANSMANN 41-99/184-196/289/353
APC 355/1272-1273
APEM 876-882/888/893/967
APEXIS 277
APPLE 1102-1104
ARCOLECTRIC 877/882-883
ARCTIC 1120/1132-1133
ARDUINO 682-688/690
AREXX 584
ASROCK 1033/1138
ASUS 1060/1134-1234
ATEN 1199
ATMEL 660/662/667-671
AUERSWALD 1435-1436/1455
AUTOPHIX 225
AVERY ZWECKFORM 1310/1312
AVM 1205/1220-1224
AXING 1330/1334-1351

BARTHELME 172
BAUCKHAGE 1335/1338
BELDEN 845
BELKIN 1101-1102/1187
BENNING 521/527/532/536-539/547
BENQ 1061/1364
BEQUIET 1128/1131-1133
BLOCK 131/136-145
BOPLA 964-967/971/980-981
BOSCH 445/461-462/472/595
BRENNENSTUHL 244/286-289/346-363/460
BRESSER 448-449
BROTHER 1066-1067/1075/1282-1285
BRÜDER MANNESMANN 414-465/939
BUFFALO 1245
BUNGARD 963
BUSCH-JAEGER 324-325/331

CABSTONE 93/1079-1081/1356
CAMDENBOSS 677/972-974
CANON 1068-1075/1398-1400
CARLO GAVAZZI 763/765/918-919
CASIO 1296-1299
CEM 510-511/598/603
CHERRY 300/1046-1051/1100
CISCO 1209/1230/1246/1434
CLICKTRONIC 1380/1385
CONEC 817-824/848-849













































Herstellerverzeichnis

CONTRINEX 730/762-765
COOLER MASTER 1127
COOPER 423
CORDIAL 342/1394-1395
CORSAIR 1090/1127-1128
CRC 385
CREATIVE 1076-1081/1180-1181
CRUCIAL 1148
CUBITECH 680/974

DAETWYLER 1257/1260-1261
DALLAS 660/665/702
DELOCK 1153-1262/1344-1356/1404-1447
DEVOLO 1233-1235
DIGI INTERNATIONAL 998
DIGITUS 1198/1217/1252/1384-1386
DISPLAYTECH 620/625
D-LINK 1189/1230/1245/1247
DNT 224-225/259/448-451/1352
DONAU 401/406/414/429/454/459
DORO 1441
DRAKA 1259
DURA 1330
DYMO 1274/1276-1281/1284-1285

EATON 890
EBM-PAPST 993
EDIMAX 275-278/1204-48
EDSYN 383-385/391/443
EFB 271
EIZO 1062
EKULIT 747/755/1416-1417
ELECTRONIC DATA TECH 623/628
ELECTRONIC-ASSEMBLY 620-628
ELRO 203/242-288/310-311/334
ENERGIZER 40/46/60-61/196
EPSON 660/1070-1108/1286-1319/1365
EPT 827-829
EQ-3 302
ERSA 374-375/379-383
ESKA 950-952
EVERLIGHT 629-646
EXACT 464-465/467-470
EXSYS 1174/1183/1190

FANTEC 103/1158/1166-1171
FASTRON 737-744
FAYTECH 1037/1065
FELDER 384
FINDER 320-323/753/759/905-918
FISCHER ELEKTRONIK 977/979/986-987/995
FLIR 535/604-607/615
FLUKE 516-520/531-551/599/608-610
FRIEDLAND 280/322/332-333
FTDI 660/676
F-TRONIC 314-318
FUJITSU 903-905/907/909

Herstellerverzeichnis

GARMIN 1109/1397/1409
GEMBIRD 353-354
GERMAN REPRAP 1014-1015
GERTH 136-139
GEV.....174/190/199/256-292/332/334
GIBERTINI 1330
GIGABYTE.....1135/1138
GIGASET..... 1424-1434/1444
GOOBAY.....93--194/333-334/348/1332-1447
GOSSEN METRAWATT.....522-523/544-545
GP-BATTERIES.....41/43/49/61-62
GRANDING 296

HAMA 195/208-1403
HAMEG 531/556/559/571-573
HAMMOND MANUFACTURING 975-976
HANNSG.....1063
HANNSPREE 1033
HARTING 856-857
HDGEAR.....1374
HEITRONIC 157/168-206/316-356
HELLER 463-468/470
HEPCO+BECKER..... 436-439
HERAEUS 748
HEWLETT PACKARD 1028-1029/1035/1072/1118
HIROSE 1250/1263
HIRSCHMANN.....588-593/844-845/854
HONEYWELL..... 205/754-761/1118
HONGFA.....903/905-907/909/918
HQ 148-149/174/179/226
H-TRONIC.....202/288
HUAWEI..... 1024/1213/1443
HUGO MÜLLER 322-323/616

ICYBOX.....96/1031
IIYAMA 271/1063/1065
IMAX..... 84-86
INTEL 1033/1140-1152/1251
INTENSO 1089-1161/1314-1316/1405
INTER TECH..... 1128-1129
INTERKABEL 1346
INTERNATIONAL RECTIFIER 702/719-721
IVT 187

JABRA..... 1081/1444-1445
JAMARA..... 83/86/174/185/495
JB-WELD.....495
JUMO..... 749-752
JVC.....1357-1359/1398/1406-1407

KEMO.....203/223/228-231/244/270/929
KINGBRIGHT 629-639/641-647
KINGSTON.....1086-1087/1094/1152-1153
KNIPEX..... 409-421/436-439/452/938/940
KONTAKT CHEMIE..... 226/482-490
KOPP 166-178/280/312-362/898/947



Herstellerverzeichnis

KUNG LONG 67
KYOCERA 201/1073
LEDLENSER 192-193/195-196
LEXAR 1091/1096-1097
LG 1058/1064/1106/1162-1163
LINEAR TECHNOLOGY 705
LOCTITE 494
LOGILINK 941/943/1050/1083/1166-1447
LOGITECH 1052-1100/1437
LONGSHINE 1174/1231/1246
LUCKY LIGHT 632-634/638-640
LUMBERG CONNECT 815/824/836-851
LUPUS 240/262-274/279

MAKERBOT 1010-1012/1021
MAKITA 460/473
MANSON 88-89/106-108
MARMITEK 1370-1371/1385/1393
MARQUARDT 876-877/880/884-896
MAXIM 706
MAXXTRO 93/351/1050/1190
MEANWELL 100/128-135
MEDER 899-903
MEGASAT 1332
MEILHAUS 580
MENTOR 648-649/780-781/967
MERTEN 326-327
M-E-TRADING 254-255/257/280-285/288
MICRO 1322/1324/1329-1332
MICROCHIP 660-665/691-702/707-709
MINWA 98-99/211
MONACOR 249-253/268-270/274/285
MPE-GARRY 810/812/826
MURATA 652/735-737/755/795

NAVILOCK 82/93/95/1030/1410-1411
NEEDIT 227/283
NETGEAR 1210/1218-1247
NEUTRIK 802/830-840
NXP 674

OLYMPIA 248/1116
OMEG 776
OMRON 904-905/908
ONE FOR ALL 1317/1351/1370-1373
ONPOW 882
OSRAM 170-177/237-238/638-646

PANASONIC 40-74/702/784-793/1360
PANORAMA ANTENNAS 1442-1443
PARROT 1113-1115/1445
PCDUINO 679-680/974
PEAK ELECTRONIC 594
PEAKTECH 110-113/286/506--616
PETROMAX 197/382
PHAESUN 200
PHIHONG 101
PHILIPS 1084-1097/1314-1316/1361

Herstellerverzeichnis

PHOENIX 867/874/924-926
PICO 576-578
PIFACE 674-675
PIHER 774
PIONEER 1163
PROCAR 232-233
PROMA 956/977/987
PROXXON 400/406/429-435/455-460
PURELINK 1371/1376-1379

RAACO 436/480-481
RADEMACHER 293-295/956
RADIALL 800-801/807-808
RAFI 650/880-881
RAIDSONIC 1168/1170-1171/1270
RASPBERRY PI 618/672-673/936
REISSER 467/475-478
RHODIUS 472-473
RIA CONNECT 815/862-866
RING 91/184/194-195

SAMSUNG 1025/1064-1106/1149-1163
SANDISK 1085-1093/1150/1152/1354
SANYO 58/62-64/703
SAPPHIRE 1176-1178
SCHABUS 285/290
SCHELLENBERG 244/292
SCHLEGEL 886-887/889/897
SCHURTER 364-365/879-882/952-955
SCI-PARTS 883
SCYTHE 1133/1167/1181
SEAGATE 1156-1157/1159-1160
SELVE 291/294
SEMPRE 1231/1404
SHARKOON 1170-1171
SHARP 636/763/918/1296/1332
SHUTTLE 1036
SIEMENS 717/760/874/891/920-927
SIKU 182/206
SKROSS 362-363
SPROTEK 383-454
ST MICROELECTRONICS 661/665/686-687/711
STABILA 444-445/598
STABO 254-258/275/281/284
STANNOL 380-381/384-385
STECA 198
STEINEL 179/332-334/498-499
SUNON 992
SYNOLOGY 1240-1241/1244
SYTRONIC 337

TANDBERG 1164-1165
TARGUS 1031/1100
TCI 170-171
TECHNAXX 269/275/1108-1109/1355
TECHNISAT 1353
TECHNOLINE 75/216













































Herstellerverzeichnis

TECXUS 46-47/61/63/78/191
TEKO 672/966/968-971/978-979
TELEKOM 1213/1430-1431
TELESOUND 183
TELESTAR 1328-1329/1370
TERRATEC 1179-1180
TESA 941/1302-1309/1313/1403
TESTBOY 525/535-536/539
TESTEC 557
TEXAS INSTRUMENTS ... 660-661/702-711/1298
TFA DOSTMANN 208-219
THERMALTAKE 1127/1130
TIANBO 904/908
TOMTOM 1408
TOSHIBA 710/1023/1090-1096/1159/1161
TP-LINK 277/1213-1231/1248
TRACO 126-127
TRANSCEND 1091/1097/1153/1404
TRINAMIC 929-931
TYCO-ELECTRONICS 814/906

ULTIMAKER 1007
UNITREND 511-565/599/612/616

VARTA 38/43-59/77/188
VELLEMAN 184-685/996-1017
VENTUS 208-217
VERBATIM 1088/1097/1314-1316
VISATON 1417-1423
VISHAY 653/754/768/772
VITROHM 770-772
VOGELS 1101/1121/1368-1369
VU+ 1326

WAGO 855-873/923/926
WEICON 224/422/491-493/495/498
WELLER 376-383/386-387
WERA 397/402-403/428/430-433
WERMA 932-933
WESTERN DIGITAL 1154-1161/1243
WIHA 392/394-444/815
WIKOMOBILE 1438-1439
WIMA 790-792

XCELL 59/64-78/184/195
XILENCE 1130
XLYNE 1091-1097/1314-1316
XYTRONIC 368-373/381/386-387

YAGEO 767-769

ZHONGDI 368/370-387
ZOTAC 1176
ZYXEL 1249

Expertentipp



Sebastian Schütz
Produktmanager

Nickel-Zink-Ladetechnik

Viele Hersteller diverser Geräte wie bspw. Messgeräte, Fernsteuerungen, Uhren, Kameras etc. weisen explizit darauf hin, dass diese ausschließlich mit 1,5 V Alkaline-Batterien funktionsfähig sind und warnen vor der Verwendung von NiMH-Akkus, deren Spannung mit 1,2 V zu gering für eine ordnungsgemäße Funktion ist. Diesem Problem können Sie jedoch problemlos mit NiZn-Akkus begegnen, da diese eine Spannung von 1,6 V pro Zelle aufweisen. Daher können mit ihnen auch solche Geräte bedenkenlos betrieben werden. Dank dieser cleveren NiZn-Akku-Technologie ersparen Sie sich den ständigen Nachkauf von Batterien und entlasten dadurch sowohl die Umwelt, als auch Ihren Geldbeutel!



Nickel-Zink-Ladegerät

ANSMANN



Lieferung ohne Akkus

ANS NIZN LADER

23,50

Funktionen des NiZN-Ladegerätes im Überblick:

- Ladegerät für 1-4 NiZn-Akkus der Größen Micro / AAA oder Mignon / AA
- microcontrollerüberwachte Ladesteuerung mit Einzelschachtüberwachung
- automatische Akku-voll-Erkennung
- mehrfacher Überladeschutz durch Spannungsüberwachung und Sicherheitstimer
- Akku-Defekt-Erkennung & Verpolschutz
- Anzeige des Ladestatus durch LED für jeden Ladeschacht separat
- weltweit (100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz) einsetzbar
- Ladestrom: max. 500 mA

Eigenschaften der NiZN-Akkus im Überblick:

- **1,6 V Micro / AAA** mit 550 mAh und 900 mWh
- **1,6 V Mignon / AA** mit 1500 mAh und 2500 mWh
- sehr geringer Innenwiderstand für hohe Entladeströme
- hohe Zyklenfestigkeit, schnellladefähig
- Temperaturbereich: -20 … +65 °C
- geringe Selbstentladung



4er-Pack Micro / AAA

Bestellnummer:
ANS NIZN 4XAAA 7,99



4er-Pack Mignon / AA

Bestellnummer:
ANS NIZN 4XAA 12,70

Batterien

- Standard-Rundzellen
- Sonderformen
- Primärzellen
- Lithium-/Knopfzellen
- Batteriehalter

ab Seite 38



Ladegeräte

- Controller-Ladegeräte
- Solar-Ladegeräte
- Akkupack-Ladegeräte
- Bleiakku-Lade-/Refresh- und Testgeräte

ab Seite 72



Akkus

- Mobile Stromversorgung
- Ready-To-Use-Akkus
- NiMh-Akkus
- Akku-/Racing-Packs
- Blei-Akkus

ab Seite 49



Netzteile

- Universal-/Labornetzgeräte
- Eco-friendly-Netzteile
- Wechselrichter
- DC-Wandler, Netzteile

ab Seite 91



Geräteakkus

- Handy-/PDA-/Kamera-Akkus
- Kamera-/Camcorderakkus
- Notebook-/mp3-Player-Akkus
- Werkzeugakkus

ab Seite 64



Transformatoren

- Print-/Ringkern-transformatoren
- Netztransformatoren

ab Seite 132



Index

9-Volt-Blockbatterien 38-41/60-63
AC/DC-Wandler 93-103/114/126-131
Akkuladegeräte 87-92
Akkupacks 50-57/64-70/73
Akkus 50-74
Alkaline-Batterien 38-41/49
AMP-Stecker 65
Babyzellen 38-41/60-61
Batterieclips/-halter 44-45
Batterien 38-43/46-50
Bleiakkus 62-63/66-67
Bleiladegeräte 87-92
Bohrmaschinenakkus 73
Camcorder-Akkus 71
Controllerladegeräte 74-92
Cordless Phone-Akkus 59/69
DC/DC-Wandler 98/114-126
Digitalkameraakkus 71
DIN-Schienentransformatoren 144
Flachtransformatoren 141-142
Fotobatterien 47-50
Geräteakkus 73
Gleichstromversorgungen 144
Handyakkus 50-57/68-69
Hörgerätebatterien 43
Induktionsladegeräte 82
Kameraakkus 71
Kfz-Gleichspannungswandler 98
Knopfzellen 42-43
Konstantstromquellen 132-135
Labornetzgeräte 106-113
Ladegeräte 74-92
Laptopakkus 70
LED-Treiber 132-135
Li-Ion-Akkus 50-57/68-70
Li-Polymer-Akkus 65/83-86
Lithiumbatterien/-knopfzellen 42/46-48/50
Microzellen 38/40-41/50/58-61/74
Mignonzellen 38/40-41/46/58-61/74
Mobilfunkakkus 50-57/68-69
Monozellen 38-41/60-61
mp3-Player-Akkus 50-57/68-69
Netzteile / Netzgeräte 93-112/126-131
Netztransformatoren 136-144
NiMH-Zellen 63-65/69/74
Notebookakkus 70
Notebooknetzteile 98-103
Open-Frame-Netzteile 100-101
PDA-Akkus 70
Photobatterien 47-48/50
Polymerakkupacks 65
Polymerladegeräte 83-86
Powerbanks 51/56-57
Primärbatterien 38-41/46-50
Printtransformatoren 136-144
Prozessorladegeräte 74-92
Racingakkus 63-65
Ready-to-use-Akkus 58-63/74
Regeltrenntransformatoren 110/113
Ringkerntransformatoren 142
Schaltnetzteile 86-103/106-112/126-131
Schnellladegeräte 74-92
Schnurlostelefonakkus 59/69
Solarladegeräte 82
Spannungswandler 86/93-105/114-126
Steckerladegeräte 87-91
Steckerschaltnetzteile 93-103
Stromversorgung für LEDs 132-135
Sub-C-Akkus 63-65
Tamiya-Stecker 65
Telefonakkus 50-59/68-69
Tischlader 74-86
Transformatoren 136-145
Universalnetzgeräte 93-99/102-103
Videoakkus 71
Wechselrichter 104-105
Zink-Luft-Knopfzellen 43
Zyklische Bleiakkus 66

Batterien

Standard-Rundzellen



Lady	Mini	Micro	Mignon	Baby	Mono	9-Volt-Block
N	AAAA	AAA	AA	C	D	9-Volt-Block
LR 1	LR 61	LR 3	LR 6	LR 14	LR 20	9,0 V
Ø 12 x 30 mm	Ø 8 x 42 mm	Ø 10,5 x 44,5 mm	Ø 14,5 x 50,5 mm	Ø 25,8 x 50 mm	Ø 33 x 61,5 mm	13x18x49 mm

Welche Batterie/welcher Akku für welche Anwendung?



Varta Longlife Extra

VARTA

Kraftvolle Batterien, speziell für energiehungrige Anwendungen mit konstantem Strombedarf.

Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
VARTA LL4 MICRO	**1,95**	4er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
VARTA LL4 MIGNON	**1,95**	4er-Pack	Mignon / AA	14 x 50
VARTA LL2 BABY	**1,95**	2er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
VARTA LL2 MONO	**2,70**	2er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
VARTA LL 9-VOLT	**1,75**	1er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5



Varta MAX TECH

VARTA

Premium-Qualität für High Tech Anwendungen. Die Innovation im Batteriemarkt, die eine präzise Energieversorgung ermöglicht.

Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
VARTA MT MICRO	**2,65**	4er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
VARTA MT MIGNON	**2,60**	4er-Pack	Mignon / AA	14 x 50



Varta High Energy

VARTA

Konstante Power auf höchstem Niveau.Speziell auf die Bereitstellung von kraftvoller Energie abgestimmt.

Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
VARTA AL4 MICRO	**1,90**	4er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
VARTA AL4 MIGNON	**1,90**	4er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
VARTA AL2 BABY	**1,99**	2er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
VARTA AL2 MONO	**2,90**	2er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
VARTA AL 9-VOLT	**1,99**	1er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5
VARTA AL 10XAAA	**4,70**	10er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
VARTA AL 10XAA	**4,70**	10er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
VARTA AL 24XAAA	**8,25**	24er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
VARTA AL 24XAA	**8,30**	24er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5



Standard-Rundzellen

INDUSTRIAL by DURACELL Alkaline-Batterien

DURACELL

Industrial by Duracell-Batterien sind die Nachfolger der Procell-Batterien, befinden sich auf dem neuesten technologischen Stand und sind die perfekte Energiequelle für professionelle Anwender.



Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
DURA IND 10XAA	**3,10**	10er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
DURA IND 10XAAA	**2,99**	10er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
DURA IND 10XD	**9,99**	10er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
DURA IND 10XC	**7,50**	10er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
DURA IND 10X9V	**9,99**	10er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5
DURA IND 10XFL	**18,15**	10er-Pack	Flachbatterie, 4,5 V	62 x 21,5 x 64
DURA IND D	**0,99**	1er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
DURA IND C	**0,82**	1er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
DURA IND 9V	**1,10**	1er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5

Duracell Ultra Power mit Energieanzeige

DURACELL

Nur die Ultra Power-Batterie hat eine Energieanzeige, einen integrierten Tester, der Ihnen immer anzeigt wie viel Energie noch in Ihrer Batterie steckt.



Energieanzeige



Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
DURA UP 4XAAA	**3,35**	4er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
DURA UP 4XAA	**3,35**	4er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
DURA UP 2XBABY	**2,99**	2er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
DURA UP 2XMONO	**2,95**	2er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
DURA UP 9V	**2,95**	1er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5

Golden Power Alkaline-Batterien

GoldenPower

Greenergy-Serie. Diese leistungsstarken, hochqualitativen Zellen eignen sich perfekt für den täglichen Einsatz, auch in Geräten mit hohem Strombedarf.

- hohe Leistungsfähigkeit
- lange Lebensdauer
- lange Lagerfähigkeit
- extrem hitze- und kältebeständig

TOP PREIS LEISTUNG



Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
GPR AL 4XAAA	**0,95**	4er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
GPR AL 4XAA	**0,95**	4er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
GPR AL 2XBABY	**1,75**	2er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
GPR AL 2XMONO	**2,35**	2er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
GPR AL 9V	**1,30**	1er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5
GPR AL 20 PACK	**4,50**	20er-Pack	Mignon / AA / Micro / AAA	10,5 x 44,5 / 14 x 50
GPR AL 40XAAA	**8,50**	40er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
GPR AL 40XAA	**8,50**	40er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5

Nordic Power Alkaline-Batterien

SPAR PACK

NORDIC POWER

Nordic Power Alkaline-Batterien - hochqualitative Zellen für den täglichen Einsatz, auch in Geräten mit hohem Strombedarf (z.B. MP3-Player, Kameras, Controller, Uhren).





- hohe Leistungsfähigkeit
- lange Lebensdauer
- lange Lagerfähigkeit

NEU



Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
NP AL 4XAAA	**2,20**	4er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
NP AL 4XAA	**2,20**	4er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
NP AL 2XC	**2,95**	2er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
NP AL 2XD	**3,95**	2er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
NP AL 9V	**2,95**	1er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5
NP AL 40XAAA	**13,60**	40er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
NP AL 40XAA	**13,60**	40er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5

Batterien

Standard-Rundzellen

Energizer POWER Alkaline-Batterien

Energizer

Langlebige, zuverlässige Energie für den Bedarf all Ihrer Geräte. Die neuen POWER-Zellen bieten dauerhaft Leistung für Ihre Anforderungen im Alltag.





Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
EN POW 4XAAA	**1,85**	4er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 45
EN POW 4XAA	**1,85**	4er-Pack	Mignon / AA	14 x 50
EN POW 2XC	**1,99**	2er-Pack	Baby / C	26,2 x 50
EN POW 2XD	**3,10**	2er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
EN POW 9V	**1,85**	1er-Pack	9-V-Block	26,5 x 18 x 48,5
EN POW 16XAAA	**5,95**	16er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 45
EN POW 16XAA	**5,95**	16er-Pack	Mignon / AA	14 x 50

Energizer Eco und Eco-Advanced Alkaline-Batterien

Energizer

EcoAdvanced ist die leistungsstärkste Alkaline-Batterie von Energizer. Die weltweit erste Batterie, die hohe Leistung und verantwortungsvolle Energie kombiniert.

- bis zu 80% mehr Power
- hohe Zuverlässigkeit: 12 Jahre lagerfähig
- hergestellt mit recycelten Batterien zwecks Umweltschutz
- ideal für Geräte mit hohem Energiebedarf





Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
EN EA 4XAAA	**2,50**	4er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
EN EA 4XAA	**2,50**	4er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
EN EA 2XC	**2,50**	2er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
EN EA 2XD	**3,40**	2er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
EN EA 9V	**2,50**	1er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5

Panasonic Standard Einzelzellen

Panasonic

Panasonic Industrial Alkaline Batterien.

- speziell entwickelt für Anwendungen in der Industrie
- lange Lebensdauer
- extrem hitze- und kältebeständig





Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
PANASONIC MICRO	**0,29**	1er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
PANASONIC MIGNON	**0,31**	1er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
PANASONIC BABY	**0,85**	1er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
PANASONIC MONO	**1,10**	1er-Pack	Mono / D	32.5 x 60.5
PANASONIC 9-VOLT	**1,40**	1er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5
PAN AL32 PACK	**8,15**	32er-Pack	Mignon / AA / Micro / AAA	10,5 x 44,5 / 14 x 50

Panasonic PRO POWER

Panasonic

Panasonic PRO POWER Alkaline-Batterien. Speziell für tragbare Audio-Geräte, analoge Kameras, energieintensives Spielzeug und Hochleistungslampen. Eine zuverlässige Energieversorgung mit langer Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren.

- speziell für hohe Leistungen konzipiert
- lange Lebensdauer





Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
PAN EXP 4XMICRO	**1,55**	4er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
PAN EXP 4XMIGNON	**1,70**	4er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
PAN EXP 2XBABY	**1,85**	2er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
PAN EXP 2XMONO	**2,55**	2er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
PAN EXP 9V	**1,95**	1er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5
PAN EXP PACK	**23,65**	48er-Pack	Mignon, Micro, Baby, 9 V	-

Standard-Rundzellen

Ansmann Red-Alkaline

ANSMANN-Zellen mit hervorragender Qualität für den tagtäglichen Einsatz. Diese Batterien sind für Haushaltsanwendungen wie z.B. Uhren, Radios, Fernbedienungen und andere Geräte hervorragend geeignet.

Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
ANS RED 4XAAA	**1,15**	4er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
ANS RED 4XAA	**1,15**	4er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
ANS RED 4XBABY	**3,30**	4er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
ANS RED 4XMONO	**4,55**	4er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
ANS RED 2X9V	**2,99**	2er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5
ANS RED 20XAAA	**4,99**	20er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
ANS RED 20XAA	**4,99**	20er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
ANS AL20 BABY	**15,20**	20er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
ANS AL20 MONO	**19,60**	20er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
ANS AL10 9V	**12,10**	10er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 48,5 x 18
ANS AL40 AAA	**9,55**	40er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
ANS AL40 MIX	**9,55**	40er-Pack	Micro / AAA, Mignon / AA	10,5 x 44,5 / 14 x 50
ANS AL40 PACK	**9,55**	40er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5



Ansmann Industrial-Alkaline-Batterien

ANSMANN Industrial-Alkaline-Batterien richten sich speziell an Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie oder Veranstaltungstechnik. Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Industrial-Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Geräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Außerdem werden die Batterien den höchsten Anforderungen an Sicherheit gerecht, u.a. wurden sie vom TÜV Saarland erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und sicherheitsrelevante Anforderungen geprüft.

Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
ANS IND 10XAAA	**2,80**	10er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
ANS IND 10XAA	**2,99**	10er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5
ANS IND 10XC	**8,80**	10er-Pack	Baby / C	26,2 x 50,0
ANS IND 10XD	**12,35**	10er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
ANS IND 10X9V	**12,90**	10er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 18 x 48,5



GP Super-Alkaline-Batterie

Mehr Leistung durch verbesserte Hochstrom-Technologie für Anwendungen mit sehr hohem Energieverbrauch.

Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
GP-AL LADY	**0,99**	1er-Pack	Lady / N	11,5 x 29,5
GP-AL2 MICRO	**0,86**	2er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
GP-AL2 BABY	**1,99**	2er-Pack	Baby / C	26,2 x 50
GP-AL2 MONO	**2,70**	2er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
GP-AL 9-VOLT	**1,60**	1er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 48,5 x 18
GP AL12 MICRO	**3,70**	12er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
GP AL16 MIGNON	**4,99**	16er-Pack	Mignon / AA	14 x 50
GP AL40 AAA	**10,60**	40er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
GP AL40 AA	**10,50**	40er-Pack	Mignon / AA	14 x 50
GP AL44 PACK	**12,70**	44er-Pack	Micro / AAA, Mignon / AA	10,5 x 44,5 / 14 x 50



GP Ultra-Plus-Alkaline-Batterie

Die GP Ultra-Plus-Batterien eignen sich durch die höhere Leistung um bis zu 30% gegenüber anderen Alkaline-Batterien perfekt für die Anwendung in stromintensiven Geräten.

Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
GP UP4 MICRO	**1,99**	4er-Pack	Micro / AAA	10,5 x 44,5
GP UP4 MIGNON	**1,99**	4er-Pack	Mignon / AA	14 x 50
GP UP2 BABY	**2,65**	2er-Pack	Baby / C	26,2 x 50
GP UP2 MONO	**3,15**	2er-Pack	Mono / D	32,5 x 60,5
GP UP 9-VOLT	**2,50**	1er-Pack	9-Volt-Block	26,5 x 48,5 x 18



Batterien

Knopfzellen



Lithium-Mangandioxid-Knopfzellen

Diese Knopfzellen werden häufig als Pufferbatterie in Computern oder als Stromquelle in Taschenrechnern, Armbanduhren, Autoschlüsseln etc. verwendet.

BR-Reihe, Poly-Carbonmonofluorid

Panasonic



für umfassende Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Bestellnummer:		Ø x H (mm)	C (mAh)
BR 1225	**1,15**	Ø 12,5 x 2,5	48
BR 2032	**0,99**	Ø 20 x 3,2	190
BR 2325	**1,30**	Ø 23 x 2,5	165
BR 2330	**1,50**	Ø 23 x 3,0	255
BR 3032	**2,35**	Ø 30 x 3,2	500

CR-Reihe, Mangandioxyd



für Anwendungen, die hohe Spannungen und starke Impuls-entladeeigenschaften erfordern.

Bestellnummer:		Ø x H (mm)	C (mAh)
CR 1025	**0,68**	Ø 10 x 2,5	32
CR 1216	**0,62**	Ø 12,5 x 1,6	25
CR 1220	**0,54**	Ø 12,5 x 2,0	35
CR 1225	**0,79**	Ø 12,5 x 2,5	38
CR 1616	**0,55**	Ø 16 x 1,6	55
CR 1620	**0,69**	Ø 16 x 2,0	75
CR 1632	**0,60**	Ø 16 x 3,2	125
CR 2016	**0,40**	Ø 20 x 1,6	90
CR 2025	**0,39**	Ø 20 x 2,5	165
CR 2032	**0,44**	Ø 20 x 3,2	210
CR 2330	**0,80**	Ø 23 x 3,0	265
CR 2354	**1,05**	Ø 23 x 5,4	560
CR 2430	**0,78**	Ø 24,5 x 3,0	280
CR 2450	**0,84**	Ø 24,5 x 5,0	560
CR 2477	**1,85**	Ø 24.5 x 7,7	1000

CR-Reihe, Varta

VARTA

Varta Lithiumzellen, 3 V, (Li/MnO2), für Anwendungen die hohe Spannungen und starke Impulsentladeeigenschaften erfordern.

- gutes Temperaturverhalten
- höchste Varta-Qualität
- lange Lagerfähigkeit
- konstanter Spannungsverlauf



Bestellnummer:		Ø x H (mm)	C (mAh)	
CR 1216 VAR	**1,50**	Ø 12,5 x 1,6	25	Varta
CR 1220 VAR	**1,50**	Ø 12,5 x 2,0	35	Varta
CR 1225 VAR	**2,35**	Ø 12,5 x 2,5	48	Varta
CR 1616 VAR	**1,50**	Ø 16 x 1,6	55	Varta
CR 1620 VAR	**1,65**	Ø 16 x 2,0	70	Varta
CR 1632 VAR	**1,99**	Ø 16 x 3,2	140	Varta
CR 2016 VAR	**0,86**	Ø 20 x 1,6	90	Varta
CR 2025 VAR	**0,86**	Ø 20 x 2,5	170	Varta
CR 2032 VAR	**0,86**	Ø 20 x 3,2	230	Varta
CR 2320 VAR	**1,50**	Ø 23 x 2,0	135	Varta
CR 2430 VAR	**1,40**	Ø 24,5 x 3,0	280	Varta
CR 2450 VAR	**2,35**	Ø 24,5 x 5,0	560	Varta

Lithiumzellen für Printmontage



liegend

Bestellnummer:		Ø x H (mm)	C (mAh)	Printraster
CR 2032P-H	**1,05**	Ø 20,0 x 3,2	180	RM 17,8 x 10 mm
CR 2450P-H	**1,50**	Ø 24,0 x 5,0	560	RM 17,8 x 10 mm

stehend

Bestellnummer:		Ø x H (mm)	C (mAh)	Printraster
CR 2025P-V	**1,10**	Ø 20 x 2,5	170	RM 3,0 x 10 mm
CR 2032P-V	**1,15**	Ø 20 x 3,2	230	RM 4,2 x 10 mm



„Alkaline"-Knopfzellen

Die Alkali-Mangan (AlMn), auch „Alkaline"-Knopfzelle genannt findet Ihren Einsatzbereich meist in kleinen elektronischen Geräten wie z.B. Taschenrechnern oder Taschenlampen mit LED-Technik. Diese Zellen haben eine hohe Leistung und sind langlebig.

Alkaline Knopfzelle

Bestellnummer:		Ø x H (mm)	C (mAh)	Vergleich
LR 43	**0,25**	Ø 11,5 x 4,1	100	V 386 / SR 1142
LR 44	**0,25**	Ø 11,5 x 5,4	145	V 357 / SR 1154
LR 54	**0,25**	Ø 11,5 x 3,1	75	V 389 / SR 1130

ANSMANN Knopfzellen-Sets

ANSMANN

Praktisch! Alle gängigen Knopfzellen in einem Set.

- hochwertige Knopfzellen mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis
- optimal für Uhren, Radios, Taschenlampen, Kameras, Fernbedienungen etc. geeignet
- Zellen-Typen: Lithium & Alkali-Mangan
- Spannung: 3,0 V und 1,5 V (je nach Zelle)

Inhalt:
ANS SET 24: Je 2 Zellen CR1620, CR2016, CR2025, CR2032, AG3, AG12, AG13, AG4, AG1, AG5, AG8, AG10
ANS SET 30: Je 5 Zellen AG1, AG3, AG4, AG10, AG12, AG13





Bestellnummer:	
ANS SET 24	**3,45**
ANS SET 30	**2,80**

Knopfzellen



Silberoxid-Knopfzellen

Silberoxid (Ag2O) Batterien sind am häufigsten in Armbanduhren zu finden, da die Spannung lange konstant bleibt und die Zellen langlebig sind.

Varta Silberoxyd-Knopfzellen

VARTA

Unübertroffene Kapazität, höchste Auslaufsicherheit und absolute Spannungskonstanz.
Spannung: 1,55 V



Bestellnummer:		Ø x H (mm)	C (mAh)
VARTA 335	**2,15**	Ø 5,8 x 1,3	5
VARTA 317	**1,40**	Ø 5,8 x 1,6	8
VARTA 379	**1,30**	Ø 5,8 x 2,2	14
VARTA 319	**1,40**	Ø 5,8 x 2,7	16
VARTA 339	**2,20**	Ø 6,8 x 1,4	11
VARTA 321	**1,40**	Ø 6,8 x 1,7	13
VARTA 364	**0,90**	Ø 6,8 x 2,2	20
VARTA 377	**0,90**	Ø 6,8 x 2,6	23
VARTA 346	**2,10**	Ø 7,9 x 1,3	10
VARTA 315	**1,05**	Ø 7,9 x 1,7	20
VARTA 361	**1,40**	Ø 7,9 x 2,1	18
VARTA 362	**0,95**	Ø 7,9 x 2,1	21
VARTA 396	**1,30**	Ø 7,9 x 2,6	25
VARTA 329	**1,40**	Ø 7,9 x 3,1	36
VARTA 392	**0,90**	Ø 7,9 x 3,6	38
VARTA 393	**1,90**	Ø 7,9 x 5,4	65
VARTA 373	**1,30**	Ø 9,5 x 1,6	23
VARTA 370	**1,30**	Ø 9,5 x 2,1	30
VARTA 371	**0,90**	Ø 9,5 x 2,1	44
VARTA 399	**1,30**	Ø 9,5 x 2,7	42
VARTA 394	**1,90**	Ø 9,5 x 3,6	67
VARTA 391	**1,30**	Ø 11,6 x 2,1	40
VARTA 389	**1,90**	Ø 11,6 x 3,1	85
VARTA 350	**2,10**	Ø 11,6 x 3,6	100
VARTA 386	**1,90**	Ø 11,6 x 4,1	105
VARTA 357	**1,40**	Ø 11,6 x 5,4	155

Silberoxyd-Knopfzellen

für Uhren, Hörgeräte, Photo und Elektronik. Spannung: 1,55 V

Bestellnummer:		Ø x H (mm)	C (mAh)
SG 1	**0,43**	Ø 6,8 x 2,2	15
SG 4	**0,39**	Ø 6,8 x 2,6	20
SG 11	**0,45**	Ø 7,9 x 2,1	18
SG 2	**0,55**	Ø 7,9 x 2,6	25
SG 3	**0,45**	Ø 7,9 x 3,6	38
SG 7	**0,49**	Ø 9,5 x 2,7	40
SG 8	**0,98**	Ø 11,6 x 2,1	38
SG 10	**0,49**	Ø 11,6 x 3,1	70
SG 12	**0,55**	Ø 11,6 x 4,1	120
SG 13	**0,64**	Ø 11,6 x 5,4	130

Knopfzellen in Sonderformen

für Photo- und Key-Light-Anwendungen
Spannung: 1,55 V

VARTA



Bestellnummer:		Ø x H (mm)	C (mAh)	
VARTA V 76PX	**1,40**	Ø 11,6 x 5,4	145	
VARTA V 625U	**0,88**	Ø 15,5 x 6,1	185	Alkaline

Typenvergleichsliste – Uhrenbatterien



SG/AG	LR	Varta Renata	Rayovac	IEC	Maxell	Seiko
SG/AG 1		V/R 364	RW320	SR 60	SR 621 SW	SB-AG
SG/AG 2		V/R 396	RW411	SR 57	SR 726 W	SB-BL
SG/AG 3		V/R 392	RW47	SR 41	SR 736 W	SB-B1
SG/AG 4		V/R 377	RW329	SR 63	SR 626 SW	SB-AW
SG/AG 5		V/R 393	RW48	SR 48	SR 754 W	SB-B3
SG/AG 6		V/R 370	RW415	SR 69	SR 920 W	SB-BN
SG/AG 7		V/R 399	RW413	SR 57	SR 927 W	SB-BP
SG/AG 8		V/R 391	RW40	SR 55	SR 1120 W	SB-BS
SG/AG 9		V/R 394	RW33	SR 45	SR 936 SW	SB-A4
SG/AG 10	LR 54	V/R 389	RW49	SR 54	SR 1130 W	SB-BU
SG/AG 11		V/R 361	RW410	SR 58	SR 721 W	SB-BK
SG/AG 12	LR 43	V/R 386	RW44	SR 43	SR 1142 W	SB-B8
SG/AG 13	LR 44	V/R 357	RW42	SR 44	SR 1154 W	SB-B9
		V/R 315	RW316	SR 67	SR 716 SW	SB-AT
		V/R 317	RW326	SR 62	SR 516 SW	SB-AR
		V/R 319	RW328	SR 64	SR 527 SW	SB-AE
		V/R 321	RW321	SR 65	SR 616 SW	SB-AF
		V/R 329	RW300		SR 731 SW	
		V/R 335	RW335		SR 512 SW	SB-AB
		V/R 339			SR 614 SW	
		V/R 346			SR 712 SW	SB-AH
		V/R 350		SR 42	SR 1136 W	
		V/R 362	RW310			
		V/R 371	RW315			
		V/R 373	RW317	SR 68	SR 916 SW	SB-AJ
		V/R 379	RW327	SR 63	SR 521 SW	SB-AC

Zink-Luft-Knopfzellen: Die Zink-Luft Zellen haben eine sehr hohe Energiedichte und fallen durch die abzuziehende Folie auf. Die Zellen produzieren ihre Spanung durch eine Zink-Sauerstoff-Reaktion. Eingesetzt werden diese Zellen meistens in Hörgeräten.

GP Zink-Luft Hörgeräteknopfzellen

6er-Pack Hörgeräteknopfzellen von GP, 1,4 V

- fortschrittliche Eigenschaften / herausragende Leistungsdaten
- konstante Betriebsspannung innerhalb eines breiten Temperaturbereichs

GP



Bestellnummer:		Ø x H (mm)	C (mAh)
GP V10 D6	**2,99**	Ø 5,8 x 3,6	75
GP V13 D6	**2,99**	Ø 7,9 x 5,4	230
GP V312 D6	**2,99**	Ø 7,9 x 3,6	125
GP V675 D6	**2,99**	Ø 11,6 x 5,4	620

Rayovac / Varta Zink-Luft-Knopfzellen

Geliefert wird diese Knopfzellenreihe ausschließlich im 6er-Blister. Die Spannung/Kapazität wird erst 15 Minuten nach Entfernen der Folie erreicht.
Spannung: 1,4 V

Preis per 6er-Blister / bitte nur VPEs bestellen.

VARTA



Bestellnummer:		Ø x H (mm)	C (mAh)
VARTA V 10AT	**3,15**	Ø 5,8 x 3,6	105
VARTA V 312AT	**3,15**	Ø 7,9 x 3,6	180
VARTA V 13AT	**3,15**	Ø 7,9 x 5,4	310
VARTA V 675AT	**3,15**	Ø 11,6 x 5,4	640

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Batterien

Batteriehalter



	Bestellnummer:		Ausführung	Abmessungen	Anschluss
①	**HALTER 1XUM3-DK**	**0,32**	für Mignonzellen (1x 1)	57 x 17 x 14 mm	Druckknopf
	HALTER 1XUM3-LF	**0,32**	für Mignonzellen (1x 1)	57 x 17 x 14 mm	Lötfahnen
	HALTER 2XUM3-DK	**0,24**	für 2 Mignonzellen (2x 1N)	61,4 x 30,4 x 13,8 mm	Druckknopf
	HALTER 3XUM3-DK	**0,43**	für Mignonzellen (3x 1N)	57,8 x 48,2 x 16,6 mm	Druckknopf
③	**HALTER 4XUM3-1DK**	**0,45**	für Mignonzellen (4x 1N)	56,5 x 62 x 16 mm	Druckknopf
④	**HALTER 4XUM3-2DK**	**0,38**	für 4 Mignonzellen (2x 2)	109 x 32 x 16 mm	Druckknopf
	HALTER 4XUM3-QDK	**0,40**	für 4 Mignonzellen (4x 1Q)	57 x 30,5 x 28 mm	Druckknopf
⑤	**HALTER 6XUM3-QDK**	**0,57**	für 6 Mignonzellen (6x 1Q)	58 x 45 x 28 mm	Druckknopf
	HALTER 8XUM3-QDK	**0,64**	für 8 Mignonzellen (8x 1Q)	58 x 63 x 28,7 mm	Druckknopf
	HALTER 10XUM3QDK	**0,99**	für 10 Mignonzellen (10x 1Q)	56,6 x 78,5 x 30 mm	Druckknopf
⑥	**HALTER 10XUM3NDK**	**1,25**	für 10 Mignonzellen (10x 1N)	151 x 57 x 16 mm	Lötfahnen
⑦	**HALTER 2XAA**	**0,62**	für 2 Mignonzellen, geschlossen, mit Schalter	68 x 33 x 18,5 mm	Anschlusskabel
	HALTER 3XAA	**0,79**	für 3 Mignonzellen, geschlossen	69 x 47,5 x 19,5 mm	Anschlusskabel
⑧	**HALTER 1X123A**	**0,79**	für 1 CR123A	43 x 18 x 14 mm	PCB-Version (Printanschlüsse)
⑨	**HALTER 1XAAK**	**0,24**	für 1 Mignonzelle	57 x 17 x 14 mm	Anschlusskabel
②	**HALTER 1XAAP**	**0,24**	für 1 Mignonzelle	57 x 17 x 14 mm	PCB-Version (Printanschlüsse)
⑩	**HALTER 2XAADK**	**0,31**	für 2 Mignonzellen	57,5 x 26 x 16,6 mm	mit Druckknopf (9 V-Block)
⑪	**HALTER 2XAAK**	**0,26**	für 2 Mignonzellen	109 x 16,5 x 14 mm	Anschlusskabel
⑫	**HALTER 2XAAKA**	**0,29**	für 2 Mignonzellen	57,5 x 26 x 16,6 mm	Anschlusskabel
⑬	**HALTER 2XAAZ**	**0,26**	für 2 Mignonzellen	61,4 x 30,4 x 13,8 mm	Lötfahnen
⑭	**HALTER 4XAADK**	**0,35**	für 4 Mignonzellen	109 x 17 x 26 mm	Druckknopf
⑮	**HALTER 6XAAZ**	**1,50**	für 6 Mignonzellen, geschlossen	114 x 65 x 18 mm	Lötfahnen
⑯	**HALTER 8XAAK**	**0,81**	für 8 Mignonzellen	108 x 31,5 x 29,5 mm	Anschlusskabel
⑰	**HALTER CR2**	**0,71**	für 1 CR2	34,4 x 17,5 x 15 mm	PCB-Version (Printanschlüsse)



	Bestellnummer:		Ausführung	Abmessungen	Anschluss
①	**HALTER 1XUM4-LF**	**0,32**	für 1 Microzelle (1x 1)	50 x 13 x 12,5 mm	Lötfahnen
②	**HALTER 2XUM4-NLF**	**0,29**	für 2 Microzellen (2x 1N)	53 x 24,5 x 13 mm	Lötfahnen
③	**HALTER 4XUM4-QDK**	**0,40**	für 4 Microzellen (4x 1Q/N)	52,6 x 24 x 23,7 mm	Druckknopf
④	**HALTER 4XUM4-NLF**	**0,45**	für 4 Microzellen	51,5 x 47,1 x 12 mm	Lötfahnen
⑤	**HALTER 2XUM5-NLF**	**0,70**	für 2 Ladyzellen (2x 1N)	38 x 27,6 x 14 mm	Lötfahnen
⑥	**HALTER 3XAAA**	**1,15**	für 3 Microzellen, geschlossen	54 x 37,5 x 15,2 mm	Anschlusskabel
⑦	**HALTER 3XAAAK**	**0,74**	für 3 Micro, geschlossen, mit Schalter	65 x 38 x 15 mm	Anschlusskabel

Batteriehalter



	Bestellnummer:		Ausführung	Abmessungen	Anschluss
①	**HALTER 1XUM1-DK**	**0,40**	für 1 Monozelle (1x 1)	69 x 37 x 27,5 mm	Druckknopf
②	**HALTER 1XUM1-LF**	**1,10**	für 1 Monozelle (1x 1)	69 x 35,5 x 27,5 mm	Lötfahnen
③	**HALTER 2XUM1-DK**	**0,65**	für 2 Monozellen (2x 1N)	71 x 73 x 31 mm	Druckknopf
④	**HALTER 4XUM1-DK**	**1,15**	für 4 Monozellen (4x 1N)	142 x 73 x 31,5 mm	Druckknopf
⑤	**HALTER 4XUM1-LF**	**1,10**	für 4 Monozellen (4x 1N)	142 x 73 x 31 mm	Lötfahnen
⑥	**HALTER 4XUM1-2DK**	**0,99**	für 4 Monozellen (2x 2)	133,5 x 74 x 32 mm	Druckknopf
⑦	**HALTER 6XUM1-3DK**	**1,95**	für 6 Monozellen (2x 3)	195 x 73,5 x 32,5 mm	Druckknopf
⑧	**HALTER 8XUM1-QLF**	**2,70**	für 8 Monozellen (8x 1Q)	141 x 73 x 62 mm	Lötfahnen
⑨	**HALTER 1/2A**	**0,99**	für 1 1/2 A-Zelle	34,54 x 16,3 mm	Printanschluss, Raster 29,46 mm
	HALTER 2/3A	**0,99**	für 2/3 A (CR 123)	43,2 x 16,3 mm	Printanschluss, Raster 38 mm



	Bestellnummer:		Ausführung	Abmessungen	Anschluss
①	**HALTER 1XUM2-DK**	**0,31**	für 1 Babyzelle (1x 1)	58 x 29 x 24 mm	Druckknopf
②	**HALTER 2XUM2-DK**	**0,43**	für 2 Babyzellen (2x 1N)	62 x 45 x 23,5 mm	Druckknopf
③	**HALTER 4XUM2-1DK**	**1,40**	für 4 Babyzellen (4x 1N)	108 x 58,5 x 22,5 mm	Druckknopf
④	**HALTER 4XUM2-1LF**	**1,55**	für 4 Babyzellen (4x 1N)	106,4 x 58,5 x 22,5 mm	Lötfahnen
⑤	**HALTER 4XUM2-2DK**	**0,68**	für 4 Babyzellen (2x 2)	108 x 54 x 25,6 mm	Druckknopf
⑥	**HALTER 6XUM2-3DK**	**1,95**	für 6 Babyzellen (2x 3)	158 x 57,3 x 25 mm	Druckknopf
⑦	**HALTER 1XC**	**0,38**	für 1 Babyzelle (1x 1)	58 x 29 x 24 mm	Lötfahnen



	Bestellnummer:		Ausführung	Abmessungen	Anschluss
①	**HALTER 1X9V**	**5,30**	für 9 V Block, geschlossen, mit Schalter	69 x 33 x 21 mm	Anschlusskabel
②	**HALTER 9V**	**0,64**	für 9 V Block	54,5 x 30 x 20,7 mm	Lötfahnen
③	**HALTER 1X9VS**	**0,85**	für 9 V Block, geschlossen, mit Schalter	69 x 33 x 21 mm	Anschlusskabel

Knopfzellen-Halter



	Bestellnummer:		für Zellen-Ø	für Zellenhöhe	Anschluss
①	**KZH 12-1**	**0,99**	12 mm	1,6 bis 5 mm	Print
②	**KZH 16-1**	**1,99**	16 mm	1,6 bis 5 mm	Print
③	**KZH 20-1**	**0,64**	20 mm	1,6 bis 5 mm	Print
④	**KZH 23-1**	**0,67**	23 mm	1,6 bis 5 mm	Print
⑤	**KZH 25-1**	**0,86**	25 mm	1,6 bis 5 mm	Print



	Bestellnummer:		für Zellen-Ø	Material	Anschluss
①	**KZH 20SMD**	**0,33**	bis 20 mm	Metall	SMD
②	**KZH 20P**	**0,38**	bis 20 mm	Metall	Print
③	**KZH 20PCB-1**	**0,99**	bis 20 mm	Kunststoffkörper	Print
④	**KZH 20SMD-2**	**0,57**	bis 20 mm	Kunststoffkörper	SMD
⑤	**KZH 20PCB-V**	**0,31**	bis 20 mm	Kunststoffkörper	Print vertikal

9V-Batterie-Clips



Bestellnummer:		Ausführung	Bauform
CLIP 9V	**0,25**	Standard	vertikal
CLIP 9V-2	**0,38**	Standard	getrennt
CLIP 9V-T	**0,25**	Standard	T-Form



Bestellnummer:		Ausführung	Bauform
CLIP HQ9V	**0,38**	High Quality	vertikal
CLIP HQ9V-T	**0,33**	High Quality	T-Form

Batterien

Lithium-Zellen

Energizer Ultimate-Lithium

Die weltweit langlebigsten und technisch fortschrittlichsten Batterien dank einzigartiger Lithiumtechnologie. Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, MP3-Player, Tastaturen, PC-Mäuse, GPS-Geräte etc. Hervorragende Leistung auch bei extremen Temperaturen (von -40 ... +60 °C). Jetzt 20 Jahre lagerfähig.



Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
EN UL 2XAA	**4,45**	2er-Pack	Mignon, AA	1,5 V	3000 mAh	14 x 50
EN UL 2XAAA	**4,45**	2er-Pack	Micro, AAA	1,5 V	1250 mAh	10,5 x 44,5
EN UL 4XAA	**6,35**	4er-Pack	Mignon, AA	1,5 V	3000 mAh	14 x 50
EN UL 4XAAA	**6,35**	4er-Pack	Micro, AAA	1,5 V	1250 mAh	10,5 x 44,5
EN UL 9V	**7,15**	1er-Pack	9 V Block	9 V	800 mAh	26,5 x 48,5 x 18

Varta Professional Lithium

Professionelle Lithiumbatterien für alle Anwendungsgebiete in denen hohe Leistungen benötigt werden.

- geringe Selbstentladung
- lange Lagerfähigkeit
- langlebiger als Alkaline
- hohe Leistung



Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
VAR LI 2XAA	**3,60**	2er-Pack	Mignon, AA	1,5 V	2900 mAh	14,5 x 50,5
VAR LI 2XAAA	**3,60**	2er-Pack	Micro, AAA	1,5 V	1100 mAh	10,5 x 44,5
VAR LI 4XAA	**7,20**	4er-Pack	Mignon, AA	1,5 V	2900 mAh	14,5 x 50,5
VAR LI 4XAAA	**7,20**	4er-Pack	Micro, AAA	1,5 V	1100 mAh	10,5 x 44,5
VAR LI 9V	**8,50**	1er-Pack	9 V Block	9 V	1200 mAh	26,5 x 48,5 x 18

Ansmann Lithiumzellen

Die Lithium-Batterie besitzt bei einer Anwendung im Hochleistungsbereich (z.B. Digitalkameras, Blitzgeräte, etc.) die dreifache Kapazität gegenüber einer herkömmlichen Alkaline-Batterie bzw. die siebenfache Kapazität gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie. Außerdem können Lithium-Batterien ohne Benutzung doppelt so lange gelagert werden.



Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
ANS LI 2XAA	**3,99**	2er-Pack	Mignon, AA	1,5 V	3000 mAh	14,5 x 50,5
ANS LI 2XAAA	**3,99**	2er-Pack	Micro, AAA	1,5 V	1200 mAh	10,5 x 44,5
ANS LI 9V	**8,65**	1er-Pack	9 V Block	9 V	1200 mAh	26,5 x 48,5 x 18

Tecxus Lithium

Lithium-Power-Batterien überzeugen mit einer überragenden Performance, Qualität und Ausdauer besonders bei Geräten mit hohem Stromverbrauch.

- 7x länger haltbar als vergleichbare Batterien
- über 10 Jahre lagerfähig
- 30% leichter als Alkali-Batterien
- großer Temperatureinsatzbereich von -20 ... +60 °C



Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
TECXUS 2XFR03	**3,75**	2er-Pack	Micro, AAA	1,5 V	1100 mAh	10,5 x 44,5
TECXUS 2XFR6	**4,40**	2er-Pack	Mignon, AA	1,5 V	2900 mAh	14,5 x 50,5

Lithium 9-V-Blockbatterien

Die langlebigsten 9-Volt-Blöcke der Welt in Lithium-Technologie mit der vielfachen Leistungsfähigkeit eines herkömmlichen 9-Volt-Blockes. Mehr als 10 Jahre Lagerfähigkeit.



Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
LITHIUM 9-V GP	**7,80**	1er-Pack	9 V Block	9 V	800 mAh	26,5 x 48,5 x 18
LITHIUM 9-VOLT	**8,99**	1er-Pack	9 V Block	9 V	1200 mAh	26,5 x 48,5 x 18
LITHIUM 9V XCELL	**5,99**	1er-Pack	9 V Block	9 V	1200 mAh	26,5 x 48,5 x 18

Lithium-Zellen

Lithium-Speicherbatterien

Lithium Thionylchloride, 3,6 V / nicht aufladbar Bobbin-Type, die 10-Jahres-Batterie für niedrige Ströme

Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Maße (mm)
TEKCELL AA01	**3,60**	1er-Pack	Mignon, AA	3,6 V	2400 mAh	14,5 x 50
TEKCELL AA02	**2,99**	1er-Pack	1/2 AA	3,6 V	1200 mAh	14,5 x 26
TEKCELL AA01-1A	**3,85**	1er-Pack	Mignon, AA ax, Drahtanschlüsse	3,6 V	2400 mAh	14,5 x 50
TEKCELL AA02-1A	**3,10**	1er-Pack	1/2 AA ax, Drahtanschlüsse	3,6 V	1200 mAh	14,5 x 26
TEKCELL AA01-1U	**3,85**	1er-Pack	Mignon, AA rad, Lötfahnen	3,6 V	2400 mAh	14,5 x 50
TEKCELL AA02-1U	**3,10**	1er-Pack	1/2 AA rad, Lötfahnen	3,6 V	1200 mAh	14,5 x 26



Varta Lithium-Flat-Top-Zellen

VARTA

Höchste Varta-Qualität für anspruchsvolle Einsatzgebiete

Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
VARTA CR 1/2AA	**2,95**	1er-Pack	CR 1/2AA	3 V	950 mAh	25,2 x 14,75
VARTA CR 1/2AACD	**3,65**	1er-Pack	CR 1/2AACD mit Drahtanschlüssen	3 V	950 mAh	25,2 x 14,75
VARTA CR AA	**5,99**	1er-Pack	CR AA	3 V	2000 mAh	14,5 x 50,5



Varta Lithium-Batterien

VARTA

Anwendungsbereiche vorwiegend für individuelle Leistungsanpassung in Photo- und Filmbereich.

Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
VARTA CR P2	**5,90**	1er-Pack	CR-P2	6 V	1600 mAh	34 x 19,5 x 36
VARTA 2CR 5	**5,90**	1er-Pack	2CR5	6 V	1600 mAh	34 x 17,0 x 45
VARTA CR V3	**13,50**	1er-Pack	CR V3	3 V	3300 mAh	28 x 14,5 x 52
VARTA CR 1/3N	**3,35**	1er-Pack	CR 1/3N	3 V	170 mAh	11,6 x 10,8
VARTA CR 2NP	**7,75**	1er-Pack	CR 2NP	3 V	1400 mAh	11,6 x 60,0
VARTA V 28PXL	**6,10**	1er-Pack	V 28PXL	6 V	170 mAh	13,0 x 25,1
VARTA CR 2	**3,20**	1er-Pack	CR 2	3 V	920 mAh	15,6 x 27,0
VARTA CR 123A	**2,85**	1er-Pack	CR 123A	3 V	1600 mAh	17,0 x 34,5



Lithium-Fotobatterien, Tecxus

tecxus™

Hervorragende Performance, Qualität und Ausdauer für Ihre Geräte

Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
TECXUS 2CR 5M	**4,15**	1er-Pack	2CR 5M	6 V	1300 mAh	45 x 34 x 17
TECXUS CR 2	**1,75**	1er-Pack	CR 2	3 V	750 mAh	15 x 27
TECXUS CR P2P	**4,15**	1er-Pack	CR P2P	6 V	1300 mAh	36 x 34 x 19
TECXUS CR-123A	**1,85**	1er-Pack	CR 123A	3 V	1400 mAh	17 x 34,5



Zylindrische Lithium-Batterien

Panasonic

mit Z-Lötfahnen für industriellen Einsatz

Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
BR 2/3A-Z	**5,10**	1er-Pack	2/3A	3 V	1200 mAh	17,0 x 33,5
BR A-Z	**5,95**	1er-Pack	A-Z	3 V	1800 mAh	17,0 x 45,5
BR C-Z	**12,40**	1er-Pack	C-Z	3 V	5000 mAh	26,0 x 50,0



Lithium-Memopuffer

mit rückseitig angebrachter Klebefolie. 15 cm Anschlusskabel mit Buchsenstecker, RM 7,5 mm

Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
ER 6K	**13,85**	1er-Pack	ER 6K	3,6 V	2000 mAh	61 x 18 x 18



Batterien

Lithium-Zellen

Saft Lithium-Zellen

Mit ihren unerreichten Eigenschaften in puncto Spannungsstärke, hohe Energiedichte, anpassungsfähige Stromkapazität, lange Haltbarkeit und Beständigkeit gegenüber extremen Umgebungstemperaturen sind primäre Lithium-Zellen die ideale Energiequelle für zahlreiche Anwendungen wie Messtechnik, Tracking, Sicherheit, medizintechnische Geräte, industrielle Elektronikanwendungen, professionelle Elektronikanwendungen.





- Lithium-Thionyl-Chlorid Technologie (Li-SOCl2)
- nicht wiederaufladbar
- Temperaturbereich -60 ... +85 °C

Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
LS 14250	**2,99**	1er-Pack	1/2 AA	3,6 V	1200 mAh	14,55 x 25,15
LS 14250CNR	**4,15**	1er-Pack	1/2 AA mit 1U Lötfahne	3,6 V	1200 mAh	14,55 x 25,15
LS 14250CNA	**4,40**	1er-Pack	1/2 AA mit Axialdrähten	3,6 V	1200 mAh	14,55 x 25,15
LS 14500	**3,50**	1er-Pack	AA	3,6 V	2600 mAh	14,65 x 50,3
LS 14500CNR	**4,65**	1er-Pack	AA mit 1U Lötfahne	3,6 V	2600 mAh	14,65 x 50,3
LS 14500CNA	**5,10**	1er-Pack	AA mit Axialdrähten	3,6 V	2600 mAh	14,65 x 50,3
LS 17500	**5,65**	1er-Pack	A	3,6 V	3600 mAh	17,13 x 50,9
LS 17500CNR	**6,10**	1er-Pack	A mit 1U Lötfahne	3,6 V	3600 mAh	17,13 x 50,9

Ansmann Photo

Sparpack zylindrische Lithium-Fotobatterie CR123A von Ansmann.



- geringer Innenwiderstand für schnellere Bereitschaft
- hohe Energiedichte
- besonders geeignet für Kameras mit integriertem Blitzgerät und moderne LED-Taschenlampen
- außergewöhnliche Energieleistung bei geringem Gewicht
- zuverlässiger Betrieb auch bei extremen Temperaturen von -20 ... +65 °C
- lange Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren

Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
ANS 6XCR123A	**10,95**	6er-Pack	CR 123A	3 V	1500 mAh	17,0 x 34,5

FDK Lithium-Batterien

Leistungsstarke Lithium-Batterien von FDK in verschiedenen Bauformen und Anschlussarten.





- geringe Selbstentladung
- lange Lagerfähigkeit
- langlebig
- hohe Leistung

Bestellnummer:		VPE	Typ	Anschlussart	Spannung	Kapazität	Abmessungen (mm)
CR14250SE	**2,10**	1er-Pack	1/2 AA	Standard	3 V	850 mAh	14,5 x 25
CR12600SE	**5,20**	1er-Pack	CR 2NP	Standard	3 V	1500 mAh	60 x 12
CR12600SE FT1	**6,10**	1er-Pack	CR 2NP	2/1 Print	3 V	1500 mAh	60 x 12
CR12600SE T1	**4,99**	1er-Pack	CR 2NP	U-Lötfahnen	3 V	1500 mAh	60 x 12
CR14250SE FT1	**3,40**	1er-Pack	1/2 AA	2/1 Print	3 V	850 mAh	14,5 x 25
CR14250SE LFU	**3,20**	1er-Pack	1/2 AA	U-Lötfahnen	3 V	850 mAh	14,5 x 25
CR14250SE LFZ	**3,20**	1er-Pack	1/2 AA	Z-Lötfahnen	3 V	850 mAh	14,5 x 25
CR14250SE SP1	**3,60**	1er-Pack	1/2 AA	Axial-Drähte	3 V	850 mAh	14,5 x 25
CR17335SE	**3,40**	1er-Pack	2/3 A	Standard	3 V	1800 mAh	33,5 x 17
CR17335SE FT1	**4,50**	1er-Pack	2/3 A	2/1 Print	3 V	1800 mAh	33,5 x 17
CR17335SE LFU	**4,30**	1er-Pack	2/3 A	U-Lötfahnen	3 V	1800 mAh	33,5 x 17
CR17450E R	**5,40**	1er-Pack	A, Hochstrom	Standard	3 V	2500 mAh	44 x 16
CR17450SE	**5,85**	1er-Pack	A	Standard	3 V	2500 mAh	44 x 16
CR17450SE FT1	**6,95**	1er-Pack	A	2/1 Print	3 V	2500 mAh	44 x 16
CR17450SE LFU	**6,75**	1er-Pack	A	U-Lötfahnen	3 V	2500 mAh	44 x 16
FDK CR1/3N	**2,65**	1er-Pack	1/3 N (Lady)	Kontaktflächen	3 V	160 mAh	10,8 x 11,6

Spezialbatterien

Zylindrische Alkaline-Hochvolt-Batterien

Extrem leistungsfähige Rundzellen für eine außergewöhnliche Bandbreite unterschiedlichster Anwendungen.

Bestellnummer:		Menge	Typ	C (mAh)	Maße (mm)
GP 10A	**0,99**	1er-Pack	9 Volt	38	10 x 21,6
GP 11A	**0,83**	1er-Pack	6 Volt	38	10 x 16,0
GP 23A	**0,59**	1er-Pack	12 Volt (PX12)	38	10 x 28,0
GP 27A	**0,99**	1er-Pack	12 Volt	18	7,7 x 28,0
GP 29A	**0,99**	1er-Pack	9 Volt	18	7,7 x 21,4
GP 476A	**1,70**	1er-Pack	6 Volt (4LR44)	105	13 x 25,0



VARTA Laternenbatterien

Die leistungsstarken und kompakten Varta Longlife Zink-Kohle-Batterien eignen sich perfekt für den Dauerbetrieb im Bereich Camping, Baustellen, Landwirtschaft etc.



Bestellnummer:			Sp.	C (mAh)	
VARTA 4R25-2W	**10,95**	1er-Pack	6 V	19000	Zink-Kohle
VARTA 4R25-2WM	**12,20**	1er-Pack	6 V	19000	Zink-Kohle
VARTA 4R25XL	**4,10**	1er-Pack	6 V	7500	Zink-Kohle
VARTA 4R25XM	**4,65**	1er-Pack	6 V	8500	Zink-Kohle

Zylindrische Hochvolt-Batterien

Extrem leistungsfähige Rundzellen für eine außergewöhnliche Bandbreite unterschiedlichster Anwendungen. Typische Anwendungen: Alarmanlagen,Fernbedienungen, Torantriebe, KFZ-FB etc.



Bestellnummer:			Sp.	C(mAh)		Ø x H (mm)
VARTA V 74PX	**3,65**	1er-Pack	15 V	45	Alkaline	16 x 35,0
VARTA V 28PX	**5,55**	1er-Pack	6 V	145	Silberoxid	13 x 25,2

ANSMANN XPOWER Batterien

Die ANSMANN Alkaline-Batterien der Serie XPOWER sind besonders leistungsfähig und eignen sich daher insbesondere für High-Tech-Anwendungen.



Bestellnummer:		Menge	Typ
ANS XP 2XAAAA	**1,70**	2er-Pack	AAAA / LR8D425

Surfen Sie gleich los:
Unser komplettes Batterieprogramm finden Sie hier:
Einfach QR-Code scannen
oder Kurzlink nutzen:
http://rch.lt/kP

Gerätebatterie 6 V

Zink-Kohle Batterie mit Federkontakten. Diese Energiequelle eignet sich perfekt für nur zeitweilig genutzte Geräte mit geringem Stromverbrauch wie z.B. Weidezäune, Baulampen etc.



Bestellnummer:		Typ	C (mAh)	Ø x H (mm)
PAN 4R25	**2,99**	1er-Pack 6 V	7000	67 x 67 x 102

Zink-Kohle-Batterien

Zink-Kohle-Batterie für Geräte mit konstant niedriegem Energiebedarf, wie z.B. Handscheinwerfer, Lampen usw.



Bestellnummer:		Menge	Typ
ANS ZK 10X3R12A	**10,60**	10er-Pack	3R12
ANS ZK 3R12A	**1,35**	1er-Pack	3R12

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Notfallakku / Mobile Stromversorung

Die High-End-Energielösung für die mobile Generation.

Ob im Berufsleben, bei Aktivitäten im Outdoor-Bereich und selbst im Alltag sind wir häufig auf dem Sprung. Voll geladene Handys und Smartphones sind dabei ein Muss. Bei dem steigenden Energieverbrauch der Geräte ist dies nicht immer leicht zu realisieren und steigert den Bedarf einer mobilen Energiereserve. VARTA's Portable Power versorgt Smartphones, Tablets, MP3-Player, GPS und viele weitere Geräte mit mobiler Energie - immer und überall.

Varta Mini-Powerpack für Apple & Micro-USB

- das VARTA Mini-Powerpack versorgt Apple® oder Micro-USB Smartphones mit zusätzlicher Energie
- jede Ladung liefert bis zu 60 Minuten zusätzliche Sprechzeit
- kompatibel mit Apple® 30-Pin Produkten - und allen Geräten mit Micro USB Stecker
- kann mehrere hundert Male verwendet und wieder aufgeladen werden
- ein komplett aufgeladenes Mini-Powerpack ist bis zu 12 Monate jederzeit einsatzbereit
- die LED Anzeige informiert über den Ladevorgang des integrierten Akkus
- dank praktischem Schlüsselanhänger ist die mobile Power immer dabei



Ausgang: 5 V DC / 500 mA
Eingang: USB
Adapter: Apple Dock, Micro-USB
Kapazität: 400 mAh
Maße: 100 x 230 x 23 mm
Gewicht: 68 g

Bestellnummer:
VAR PP MINI **11,85**

Varta Alkaline-Powerpack für 4 Mignon-Zellen

- durch kraftvolle VARTA Batterien liefert der neue Alkaline-Powerpack ein Höchstmaß an Sicherheit durch die zusätzliche Energiereserve – ob bei längeren Outdoor-Aktivitäten oder in Notsituationen ist immer ausreichend Energie vorhanden
- ein Set Alkaline-Batterien ermöglicht bis zu 7 h zusätzliche Sprechzeit
- bestückt mit 4x VARTA AA HIGH ENERGY Batterien
- kompatibel mit Apple® 30-Pin Produkten (mit Orginalkabel auch iPhone 5) - und allen Geräten mit Mini- und Micro-USB-Anschlüssen
- ideal bei längeren Outdoor-Aktivitäten oder in Notsituationen
- die LED-Anzeige informiert über die verfügbare Energie
- für 4x 1,5 V LR6, AA, Mignon, Alkaline
- inkl. USB-Kabel, 3x Adapter, 4x AA Batterien, Anleitung

Ausgang: 5 V DC / 500 mA
Adapter: 3
Maße: 100 x 230x 42 mm
Gewicht: 204 g



Bestellnummer:
VAR PP ALK **9,70**

Bestellnummer:		Menge	Typ	Maße (mm)
VARTA AL4 MIGNON	**1,90**	4er-Pack	Mignon / AA	14,5 x 50,5

Varta Emergency-Powerpack für Apple oder micro-USB

- ob im Auto, der Handtasche, im Aktenkoffer oder Rucksack, der VARTA Emergency-Powerpack lädt mobile Geräte jederzeit auf – Kompakt und ohne Kabel
- jede Batterie liefert bis zu 2 h zusätzliche Sprechzeit
- bestückt mit einer VARTA Lithium CR123A Batterie
- 10 Jahre lagerfähig auch bei hohen Temperaturschwankungen
- ideal für Reisen, bei Notsituationen, im Outdoor-Bereich oder einfach für den Fall der Fälle
- inkl. 1x CR123A Zelle



Bestellnummer:		Spannung	Strom	Ausführung	kompatibel zu
VAR PP IP	**7,20**	5 V	500 mA	für CR123A	Apple Dock, 30-Pin
VAR PP MU	**5,40**	5 V	500 mA	für CR123A	mirco-USB

Bestellnummer:		VPE	Typ	Spannung	Kapazität	Maße (mm)
VARTA CR 123A	**2,85**	1er-Pack	CR 123A	3 V	1600 mAh	17,0 x 34,5

Notfallakku / Mobile Stromversorung



LogiLink®-Powerbanks

LogiLink

Moderne und handliche Powerbanks von LogiLink® zur Aufladung verschiedener USB-Geräte, wie Smartphones, Tablet-PCs usw.

- modernes und handliches Design
- LED-Ladestandanzeige (ausgenommen PA0085)
- umfangreiche Schutzfunktionen: Überladesicherung, Tiefenentladesicherung, Kurzschlussschutz
- automatische Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs



Bestellnummer:		Kapazität:	Ladestrom:	Ladeports:	Abmessungen:
LOGILINK PA0085	**6,75**	2.200 mAh	max. 1 A	1	90 x 30 x 22 mm
LOGILINK PA0084	**12,75**	5.000 mAh	max. 1 A	1	95 x 43 x 22 mm
LOGILINK PA0083	**25,50**	12.500 mAh	max. 2,1 A	2	150 x 62 x 23 mm
LOGILINK PA0086	**45,95**	19.600 mAh	max. 2,1 A	2	164 x 74 x 24 mm

- LED-Taschenlampenfunktion (ausgenommen PA0085)
- Eingang: 5 V DC, 1 A (micro-USB)
- Ausgangsspannung 5 - 5,5 V DC
- inkl. Ladekabel und Anleitung

LogiLink®-Powerbank, 6.000 mAh

LogiLink

Der mobile Ersatz-Akku von LogiLink ist speziell für Mobiltelefone und Tablets mit hohem Stromverbrauch geeignet. Fast alle Smartphones (iOS, Android, Blackberry OS und Symbian) werden unterstützt. Ein integriertes LCD zeigt den Ladestatus an.

- speziell für Mobiltelefone und Tablets
- kleine Bauform ideal für unterwegs
- Eingang: 5 V, 500-1000 mA
- Ausgang: 5 V, 1000 mA je Port, max. 2 A gesamt
- integrierter LCD-Bildschirm zeigt den Ladestatus
- Überlade-, Tiefentladungsund Kurzschluss-Schutz



Bestellnummer:		Spannung	Kapazität	Farbe
LOGILINK PA0050	**29,80**	5 V	6000 mAh	weiß
LOGILINK PA0050B	**29,80**	5 V	6000 mAh	schwarz

LogiLink®-Powerbank, 2.200 mAh

Mini-Powerbank von LogiLink zur Aufladung von USB-ladefähigen Geräten. Der ieale Begleiter für unterwegs.

- Powerbank in Lippenstift-Form
- Kapazität: 2200 mAh
- LED-Anzeige für Ladezustand

Bestellnummer:
LOGILINK PA0064 **6,75**

- Ausgang: USB, 5 V DC, 1.000 mA
- Eingang: Micro-USB, 5 V DC, 800 mA
- Überladeschutz, Überentladungsschutz, Kurzschlussschutz
- Maße: 91 x 24,7 x 24,7 mm
- Gewicht: 75 g

LogiLink



LogiLink® Universal-Solar-Ladegerät

Das intelligente und umweltfreundliche Universal-Solar-Ladegerät von LogiLink für zu Hause und unterwegs. Der integrierte Polymer-Ionen-Akku lässt sich wahlweise mit den eingebauten Solarzellen oder über den USB-Port laden.

- Ladegerät für Mobiltelefon, MP3-Player u.s.w.
- Solar-Panel: 0,7 Watt
- Eingang: 5,5 V / 500 mA
- Ausgang: 5,5 V / max. 800 mA
- Kapazität: 2600 mAh
- inkl. 6 Adaptersteckern

Bestellnummer:
LOGILINK PA0055 **14,95**

Akkus

Notfallakku / Mobile Stromversorung



Mobile Powerbank-Serie VTB 04

Nehmen Sie Ihren Strom doch einfach mit! Das smarte Power-Pack für unterwegs macht es möglich und passt in jede Hosentasche.



Die Powerbank-Serie VTB-04 mit wahlweise **2200 mAh oder 7800 mAh** glänzt nicht nur durch das formschöne und optimale Design sondern auch durch die starken Leistungsdaten, welche dafür sorgen, dass Ihren Geräten wie z.B. Handys, Smartphones, MP3-Playern, PDAs, Navigationssystemen auch unterwegs nicht die Energie ausgeht. Aufgeladen werden die Powerbanks via micro-USB-Eingang über einen PC oder ein 5-V-USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang).

Bei Bedarf können diese Powerpacks auch als LED-Taschenlampe oder LED-Leselampe eingesetzt werden. Erweitern Sie die Powerbank VTB 04 hierzu einfach mit den Optionen VTB T1 oder VTB T2. Diese werden kinderleicht auf dem USB-Ausgang der Powerbank mittels einfachem Stecksystem angebracht. Die Powerbank VTB 04C verfügt bereits über eine **integrierte LED-Taschenlampe**.



VTB T2



VTB T1



VTB 04C

Lieferumfang: Powerbank, USB-Kabel, Tasche

Bestellnummer:		Spannung	Kapazität	Ausführung	kompatibel zu	Farbe
VTB 04	**14,95**	5 V	2200 mAh	Powerbank	USB-Out	schwarz
VTB 04C	**39,00**	5 V	7800 mAh	Powerbank + LED-Light	USB-Out	schwarz
VTB T1	**4,95**	5 V	-	USB-LED	USB-Out	schwarz
VTB T2	**4,95**	5 V	-	USB-Lampe	USB-Out	schwarz



VTB 04

Mobile Powerbank mit LED-Lampe

Handliche Powerbank im edlen Design!

Diese leistungsstarke Powebank verfügt über einen integrierten 4000 mAh Akku sowie eine integrierte LED-Taschenlampe. Mit diesem Kraftprotz gehören leere Akkus endlich der Vergangenheit an.

- inklusive 5-fach Adapterset und USB-Kabel
- Eingangsspannung: 5 V DC
- Eingangsstrom: max. 800 mA
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Ausgangsstrom: max. 1 A
- Kapazität: 4000 mAh
- Farbe: schwarz



Bestellnummer:
VTB 07 **24,00**

Mobile Powerbank mit LED-Display

Die kleine Powerbank VTB-23 sticht gerade duch das schöne Design und die starken Leistungsdaten wie der Kapazität von 4500 mAh heraus. Sie versorgt Ihre mobilen USB-Geräte problemlos unterwegs. Des Weiteren verfügt dieser Power-Akku über eine LED-Anzeige, welche die Restladung des Powerpacks in Prozent auf Knopfdruck anzeigt.

- Eingangsspannung: 5 V DC
- Eingangsstrom: max. 800 mA
- Ausgangsspannung: 5 V - 5,5 V DC
- Ausgangsstrom: max. 1 A
- Kapazität: 4500 mAh
- Lieferumfang: Powerbank, USB-Kabel mit automatischer Aufrollfunktion, Tasche



Bestellnummer:
VTB 23 **16,95**

Notfallakku / Mobile Stromversorung



Mobile Powerbanks mit LED-Display



Mit den Powerbanks der VTB-Serie sind Ihre mobilen Geräte, wie Smartphones, MP3-Player und Tablets auch unterwegs immer mit Energie versorgt. Die extrem hohen Zellenkapazitäten von bis zu 12.000 mAh und die integrierten USB-Ladeports ermöglichen das mehrfache und gleichzeitige Aufladen verschiedener Geräte. Das integrierte Status-Display informiert auf Knopfdruck über die Restladung der Powerbank. Die Aufladung dieses Powerpacks kann wahlweise über ein USB-Netzteil oder den USB-Port Ihres Computers erfolgen.





- Eingangsspannung: 5 V DC
- inkl. Micro-USB-Kabel, Tasche und Anleitung

Bestellnummer:		Spannung:	Kapazität:	Ladestrom:	Farbe:
VTB 28	**36,50**	5 V DC	10.000 mAh	max. 2,0 A	schwarz
VTB 28A SW	**42,50**	5 V DC	12.000 mAh	max. 2,1 A	schwarz
VTB 28A WS	**42,50**	5 V DC	12.000 mAh	max. 2,1 A	weiß
VTB 46 SW	**26,50**	5 V DC	6.600 mAh	max. 2,1 A	schwarz
VTB 46 WS	**26,50**	5 V DC	6.600 mAh	max. 2,1 A	weiß

Vitebo 58 Powerbank, 12.600 mAh mit Touchfunktion

Die neue Powerbank VTB-58 verfügt über eine extrem hohe Kapazität von 12.600 mAh sowie ein integriertes Touchpad zur Bedienung der Powerbank. Neben einem Micro-USB-Eingang zur Aufladung der Powerbank sowie einem USB-Ladeausgang verfügt das Gerät zusätzlich über ein in das Gehäuse integriertes Micro-USB-Ladekabel. Mit diesem Kraftprotz sind Ihre Geräte immer und überall mit Energie versorgt!

- Eingangsspannung: 5 V DC
- Eingangsstrom: max. 1500 mA
- Ausgangsspannung: 5 V - 5,5 V DC
- Ausgangsstrom: max. 2,1 A
- Zellenkapazität: 12.600 mAh
- inkl. Micro-USB-Kabel, Tasche und Anleitung



Touch-Funktion



integriertes Micro-USB-Kabel





Bestellnummer:		Farbe
VTB 58 SW	**42,50**	schwarz
VTB 58 WS	**42,50**	weiß

Mobile Powerbank VTB 22 mit LED-Display, 7200 mAh

Die Powerbank VTB 22 ist der große Bruder der VTB 23. Sie sticht gerade duch das schöne Design und den starken Leistungsdaten wie der hohen Kapazität von 7200 mAh heraus. Sie versorgt Ihre mobilen USB-Geräte problemlos unterwegs. Des Weiteren verfügt dieser Power Akku über eine LED Anzeige, welche die Restladung des Powerpacks in Prozent auf Knopfdruck anzeigt. Das Gerät hat zusätzlich 2 USB-Outputs, welche das gleichzeitige Laden von 2 Geräten ermöglichen, sowie eine integrierte LED Taschenlampe.

- Eingangsspannung: 5 V DC
- Eingangsstrom: max. 800 mA
- Ausgangsspannung: 5 V - 5,5 V DC
- Ausgangsstrom: max. 2,2 A
- Kapazität: 7200 mAh
- Lieferumfang: Powerbank, USB-Kabel mit automatischer Aufrollfunktion, Tasche



Bestellnummer:	
VTB 22	**29,95**

Akkus

Notfallakku / Mobile Stromversorung



Multifunktions-Powerbank mit Wecker u.v.m.

ICY BOX

Multifunktions-Ladestation / Zusatzakku mit Wecker, Thermometer und Kalender!

- ausgestattet mit einer LED-Anzeige
- Lithium-Polymer Akku mit 5000 mAh
- USB 5 V Ladeeinheit mit 2,1 A für Mobilgeräte wie z.B. Smartphones, Tablets und Digitalkameras
- wiederaufladbar für über 500 Ladezyklen
- Material: Aluminium/Kunststoff (PC/ABS)
- Stromausgabe: 1x USB Type-A Buchse
- USB-Überspannungsschutz
- Ladeeingang über micro-USB
- USB-Kurzschlussschutz
- inkl. Multifunktionspowerbank, USB-Ladekabel, Anleitung





Bestellnummer:
ICY IB-PBA5000 **32,85**

Fantec, Power-Pack, 2600 mAh

fantec

Ihr kleines Stromkraftwerk zum Mitnehmen mit 2600 mAh Kapazität. Das FANTEC RBP-26H ist ein kompakter, wiederaufladbarer Akku zum Laden vieler Endgeräte, die über einen USB-Anschluss geladen werden. Laden Sie ganz bequem unterwegs Ihr iPhone, iPod, Mobiltelefon oder Smartphone, Tablet, Headset uvm. wieder auf, ohne dabei auf eine Steckdose angewiesen zu sein. Die vier LEDs auf der Frontseite zeigen den aktuellen Akkuladezustand des RBP-26H an. Geladen wird das FANTEC RBP-26H über einen Mini-USB-Anschluss, z.B. am PC oder Notebook.

- wiederaufladbarer mobiler Akku (Li-Ion)
- 2600 mAh Kapazität
- 1x USB Anschluss mit 5 V / 1 A
- schnelles Laden von mobilen Endgeräten mit USB-Anschluss
- kompakte Bauweise
- 4 LEDs zur Anzeige des Akkuladezustands
- ungefähre Ladezeiten des RBP-26H über USB-2.0-Anschluss ca. 5 h, bzw. USB-Netzteil ca. 2,5 h
- inkl. Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



Bestellnummer:
FANTEC RBP-26H **22,10**

XCell Powerbank, 8000 mAh

XCell

XCell Powerbank X8000 - passend für nahezu alle Mobiltelefone und Tablets wie z.B. iPhone und iPad, Digital-Kameras, tragbare Spielkonsolen, GPS-Geräte, etc.

- zwei USB-Ausgänge zur zeitgleichen Aufladung zweier Geräte (1 A / 2,1 A)
- Dual-Funktion: Lader und Backup-Batterie
- Akku-Kapazität: 8000 mAh mit Schutz vor Überladung
- Tiefentladung, Überspannung und Kurzschluss
- lange Lebensdauer (über 500 Lade-/Entladezyklen)
- intelligente Steuerung durch Mikroprozessor-Überwachung
- Bedienung aller Funktionen über einen Druckknopf
- automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung



Bestellnummer:
PB XC X8000 **24,65**

Fantec, Power-Pack, 13200 mAh

fantec

Das kleine Stromkraftwerk für unterwegs mit einer Kapazität von 13200 mAh. Das FANTEC RBP-132H Akku-Pack ist ein kompakter, wiederaufladbarer Akku zum Laden vieler Endgeräte, die über einen USB-Anschluss geladen werden.

- Ausgang: 1x 5,0 V / 1 A und 1x 5,0 V / 2,1 A
- kraftvoll mit 13200 mAh / 48,8 Wh
- kompakt und handlich
- zwei USB-Anschlüsse
- gleichzeitiges Laden von zwei Geräten
- Maße (B x T x H): 70 x 135 x 23 mm
- Gewicht: 320 g
- inkl. Anleitung, Ladekabel



Bestellnummer:
FANTEC RBP-132H **31,95**

Notfallakkus / Mobile Stromversorung



USB-Powerbank mit LCD, 9.000 mAh

Die Powerbank ist die mobile Energiequelle für Ihre mobilen Geräte, wie Smartphones, Tablet-PCs, Navis etc. Sie bietet eine mehrfache Leistung im Vergleich zum Standardakku. Die Smart-Charge-ID (automatische Geräteerkennung) erfasst den angeschlossenen Verbraucher und wählt das optimale Ladeverfahren aus.

- Kapazität: 9.000 mAh
- Spannung: 5 V DC
- Ladestrom: 2500 mA
- lädt bis zu 3 Geräte gleichzeitig
- liefert mit 2,5 A genügend Strom für Tablets und Smartphones
- LCD-Batteriestatusanzeige
- Smart-Charge-ID (Geräteerkennung für optimalen Ladestrom)
- Maße: 97 x 61 x 21 mm / 188 g



Bestellnummer:
PB GOO LCD 9 **32,95**

Powerbank mit 5 Ladeports



USB-Powerbank (Energy-to-Go) mit integriertem 11.000 mAh Lithium-Akku und 5 integrierten USB-Ladeausgängen.

- Kapazität: 11.000 mAh
- Technologie: Li-Ion
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Ausgangsstrom: 3.100 mA
- Maße (L x B x H): 94 x 28 x 79 mm
- Gewicht: 300 g

Bestellnummer:
GOOBAY 63533 **37,40**

Outdoor-PowerBank, 9.000 mAh

Wasserdichte und leistungsstarke Powerbank speziell für den Outdoor-Bereich konzipiert.

- tragbarer Überall-Strom für jedes Abenteuer
- Taschenlampenfunktion für Outdoor-Anwendungen
- hohe Kapazität mit 9.000 mAh
- mit 2,1 A Ladestrom optimal für Tablets/Smartphones
- Batteriestatus-Anzeige integriert
- Anschlüsse: Micro-USB-Buchse (Typ B), USB-2.0-Buchse (Typ A), Micro-USB-Stecker (Typ B)
- Maße (B x H x T): 65 x 100 x 30 mm • Gewicht: 222 g



Bestellnummer:
PB OUTDOOR 9 **40,70**



Intenso-Minipowerbanks

Die Mini-Powerbanks von Intenso erlauben die mobile Stromversorgung Ihrer Geräte wie Smartphones, Tablet-PCs, MP3-Player, Digitalkameras, Camcorder etc.

- Eingang: 5 V DC / 1 A
- Ausgang: 5 V DC / 1 A
- Kurzschlusssicherung, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überladungs-, Überentladungsschutz und Überhitzungsschutz
- 4 LED-Leuchten zur Auskunft über den Batterie- oder Aufladestatus
- inkl. Micro-USB-Kabel, Anleitung



Bestellnummer:		Kapazität:	Farbe:	Abmessungen:
INTENSO 7320500	**9,65**	2600 mAh	schwarz	96 x 25 x 25 mm
INTENSO 7320502	**9,65**	2600 mAh	weiß	96 x 25 x 25 mm
INTENSO 7320505	**9,65**	2600 mAh	blau	96 x 25 x 25 mm
INTENSO 7320506	**9,65**	2600 mAh	rot	96 x 25 x 25 mm
INTENSO 7320520	**14,40**	5200 mAh	schwarz	96 x 25 x 43 mm
INTENSO 7320522	**14,40**	5200 mAh	weiß	96 x 25 x 43 mm
INTENSO 7320525	**14,40**	5200 mAh	blau	96 x 25 x 43 mm
INTENSO 7320526	**14,40**	5200 mAh	rot	96 x 25 x 43 mm

Akkus

Notfallakkus / Mobile Stromversorung







Intenso-Powerbanks in verschiedenen Farben

Mit der Intenso-Powerbank können mobile Geräte wie Smartphones, Tablet-PCs, MP3-Player, Digitalkameras, Camcorder und eine Vielzahl von elektronischen Geräten mit USB-Anschluss aufgeladen werden.

- blaue LED-Energieanzeige
- robustes und formschönes Aluminium-Gehäuse
- Überspannungsschutz, Entladeschutz, Überladeschutz, Kurzschlusssicherung
- Anschluss: micro-USB
- inkl. USB-Ladekabel

(Intenso)®



Bestellnummer:		Spannung:	Kapazität:	Farbe:	Abmessungen:
INTENSO 7322400	**10,50**	5 V DC	2600 mAh	schwarz	84 x 23 x 22 mm
INTENSO 7322401	**10,70**	5 V DC	2600 mAh	silber	84 x 23 x 22 mm
INTENSO 7322403	**10,50**	5 V DC	2600 mAh	pink	84 x 23 x 22 mm
INTENSO 7322405	**10,50**	5 V DC	2600 mAh	blau	84 x 23 x 22 mm
INTENSO 7322406	**10,50**	5 V DC	2600 mAh	rot	84 x 23 x 22 mm
INTENSO 7322420	**15,30**	5 V DC	5200 mAh	schwarz	85 x 40 x 22 mm
INTENSO 7322421	**15,30**	5 V DC	5200 mAh	silber	85 x 40 x 22 mm
INTENSO 7322423	**15,30**	5 V DC	5200 mAh	pink	85 x 40 x 22 mm
INTENSO 7322425	**15,30**	5 V DC	5200 mAh	blau	85 x 40 x 22 mm
INTENSO 7322426	**15,30**	5 V DC	5200 mAh	rot	85 x 40 x 22 mm

Intenso-Powerbanks

Mit den Intenso-Powerbanks haben Sie immer den richtigen externen Akku zur Hand – egal ob Smartphone oder Tablet-PC.

- Eingang: 5 V DC / max. 2 A
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
- Farbe: schwarz
- Input-Anschluss: Micro-USB-Kabel zum Aufladen
- inkl. Ladekabel und Anleitung



(Intenso)®



Bestellnummer:		Kapazität:	Ladestrom:	Ladeports:	Abmessungen:
INTENSO 7321500	**9,65**	2.600 mAh	max. 1 A	1	33 x 69 x 22 mm
INTENSO 7321520	**14,40**	5.200 mAh	max. 1 A	1	43 x 93 x 22 mm
INTENSO 7321530	**22,95**	10.400 mAh	max. 2,1 A	2	89 x 44 x 44 mm

Intenso-Powerbanks mit integriertem Kabel

(Intenso)®

Qualitativ hochwertige Powerbanks mit integriertem Micro-USB-Ladekabel zur Aufladung mobiler USB-Geräte.

- Eingang: 5 V DC / max. 2,1 A
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
- Anzeige: Blaue LED-Anzeige
- Überspannungsschutz, Entladeschutz, Überladeschutz, Kurzschlusssicherung
- Input-Anschluss: Micro-USB-Kabel zum Aufladen
- inkl. Ladekabel und Anleitung



Bestellnummer:		Kapazität:	Ladestrom:	Farbe:	Abmessungen:
INTENSO 7331510	**17,30**	4.000 mAh	max. 2,1 A	schwarz	116 x 59 x 13 mm
INTENSO 7331512	**18,70**	4.000 mAh	max. 2,1 A	weiß	116 x 59 x 13 mm
INTENSO 7331520	**20,25**	6.000 mAh	max. 2,1 A	schwarz	128 x 64 x 14 mm
INTENSO 7331522	**20,30**	6.000 mAh	max. 2,1 A	weiß	128 x 64 x 14 mm

Notfallakkus / Mobile Stromversorung





APC-Powerbanks

Vertrauen Sie auf die legendäre Zuverlässigkeit von APC – auch wenn Sie unterwegs sind. Das leichte und kompakte Design der APC-Mobile-Power-Packs ermöglicht Ihnen jederzeit, Ihre mobilen Geräte per USB aufzuladen – egal ob Smartphone, Kamera oder Tablet-PC – so bleiben sie zu jeder Zeit einsatzbereit für die entscheidenden Momente.

- 2 USB-Ladeanschlüsse zur gleichzeitigen Ladung von 2 Geräten (Smartphone / Tablet)
- hoher Ladestrom, ideal für Tablets
- automatische Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs
- LED-Ladestandanzeige (4-Segment)
- Herstellergaratie: 2 Jahre für Reparatur oder Ersatz
- inkl. Micro-USB-Ladekabel (30 cm)





Bestellnummer:		Kapazität:	Ladestrom:	Farbe:	Abmessungen:
APC M5BK-EC	**19,20**	5.000 mAh	max. 2,4 A	schwarz	107 x 64 x 15 mm
APC M5WH-EC	**18,70**	5.000 mAh	max. 2,4 A	weiß	107 x 64 x 15 mm
APC M10BK-EC	**30,20**	10.000 mAh	max. 2,4 A	schwarz	145 x 89 x 13 mm
APC M10WH-EC	**29,50**	10.000 mAh	max. 2,4 A	weiß	145 x 89 x 13 mm

TP-LINK Powerbank, 10.400 mAh



Mobiles Ladegerät, mit dem Sie Geräte wie Smartphones oder Tablets unterwegs aufladen können. So müssen Sie nicht mehrere unterschiedliche Adapter auf Reisen mitnehmen und können sicherstellen, dass Ihr Mobiltelefon oder Tablet immer über einen geladenen Akku verfügt.

- Eingang: 5 V DC / 2 A
- Ausgang: 5 V DC / 2 A und 5 V / 1 A
- leistungsstarker Akku, 10.400 mAh
- zwei USB-Ports zur gleichzeitigen Ladung von zwei Geräten
- über 500 Ladezyklen
- Kurzschlusssicherung, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überladungs-, Überentladungsschutz und Überhitzungsschutz
- integrierte Taschenlampe
- 4 LED-Leuchten zur Auskunft über den Batterie- oder Aufladestatus
- Maße: 88,8 x 44,3 x 44,3 mm
- inkl. Micro-USB-Kabel, Schutzbeutel, Anleitung



Bestellnummer:
TPLINK TLPB10400 **32,95**

Powerbank mit 2 USB-Ports und 230-V-Ausgang

Durch die Powerbank Xtorm 18.000 wird jetzt neben USB-Geräten auch die Aufladung von Notebooks möglich. Durch den integrierten AC-Ausgang können Sie problemlos das Netzteil Ihres Notebooks über die Powerbank betreiben. Die Powerbank verfügt darüber hinaus über zwei integrierte USB-Ports mit einer hohen Leistung, womit die Ladung von bis zu zwei USB-Geräten wie Tablets, Smartphones etc. gleichzeitig ermöglicht wird.



- extra hohe Kapazität von 18.000 mAh
- integrierter 230 V AC-Ausgang zur Ladung diverser Elektrogeräte
- 2 integrierte USB-Schnittstellen
- Farbe: schwarz
- Eingang: 19 V DC, 2000 mA
- Ausgang: 230 V AC / 50 Hz, 65 W sowie 2x USB 5 V, 2,4 A
- inkl. Anleitung, AC-Adapter, AC-Ladekabel, AC-Stecker, Schutzhülle



Bestellnummer:
XTORM AL390 **165,95**

Akkus

NiMH-Akkus

Panasonic - eneloop

Panasonic

Panasonic eneloop verbindet die Leistungsfähigkeit und die Vorzüge einer Primärbatterie mit den Effizienzvorteilen eines Akkus. Durch die Langlebigkeit der Zellen von bis zu 2.100 Ladezyklen, sind sie besonders umweltfreundlich. Einmal aufgeladen behält eneloop die Ladung auch über einen längeren Zeitraum (70% der Ladung nach 5 Jahren). Dies resultiert aus der sehr geringen Selbstentladung. Für unterschiedliche Anwendungsgebiete sind die eneloop-Zellen in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- eneloop: Leistungsstarker, universell einsetzbarer Akku für bspw. Haushaltsgeräte, Kameras, Spielzeug usw.
- eneloop lite: Ideal für Anwendungen mit geringem bis mittlerem Energiebedarf, wie bspw. Schnurlostelefone, Fernbedienungen, Uhren usw.
- eneloop pro: Hochleistungsakku für bspw. Blitzgeräte, Kameras, Spielzeug, Mäuse und Tastaturen, Controller usw.





eneloop



Bestellnummer:		Serie	Inhalt	Typ	C (mAH)	Spannung	Maße (mm)
ENELOOP AA	2,70	eneloop	1er-Pack	Mignon, AA	1900	1,2 V	14,5 x 50,5
ENELOOP AAA	1,99	eneloop	1er-Pack	Micro, AAA	750	1,2 V	10,5 x 44,5
ENELOOP 2XAA	5,95	eneloop	2er-Pack	Mignon, AA	1900	1,2 V	14,5 x 50,5
ENELOOP 2XAAA	4,35	eneloop	2er-Pack	Micro, AAA	750	1,2 V	10,5 x 44,5
ENELOOP 4XAA	9,95	eneloop	4er-Pack	Mignon, AA	1900	1,2 V	14,5 x 50,5
ENELOOP 4XAAA	9,85	eneloop	4er-Pack	Micro, AAA	750	1,2 V	10,5 x 44,5
ENELOOP 8 MIX	20,25	eneloop	8er-Pack	AA / AAA	1900 / 750	1,2 V	14,5 x 50,5 / 10,5 x 44,5
ENELOOP 8XAA	19,50	eneloop	8er-Pack	Mignon, AA	1900	1,2 V	14,5 x 50,5
eneloop lite **ENELOOP L AA**	2,30	eneloop lite	1er-Pack	Mignon, AA	950	1,2 V	14,5 x 50,5
ENELOOP L AAA	1,85	eneloop lite	1er-Pack	Micro, AAA	550	1,2 V	10,5 x 44,5
ENELOOP L 2XAA	4,45	eneloop lite	2er-Pack	Mignon, AA	950	1,2 V	14,5 x 50,5
ENELOOP L 2XAAA	3,60	eneloop lite	2er-Pack	Micro, AAA	550	1,2 V	10,5 x 44,5
eneloop pro **ENELOOP P 4XAA**	15,65	eneloop pro	4er-Pack	Mignon, AA	2450	1,2 V	14,5 x 50,5
ENELOOP P 4XAAA	17,95	eneloop pro	4er-Pack	Micro, AAA	900	1,2 V	10,5 x 44,5

Sanyo NiMH-Akkus

SANYO

NiMH-Akkus im 4er-Pack auf höchstem Qualitätsniveau. Die Sanyo-Zellen glänzen nicht nur durch ihre hohen Kapazitäten, sondern auch durch die perfekte Entladekurve, die es ermöglicht die Zellspannung bei der Nutzung besonders lange auf einem hohen Niveau zu halten.



Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAh)	Spannung (V)	Maße (mm)
NH 4X1000 PA	7,80	4er-Pack	Micro, AAA	1000	1,2	10,5 x 44,5
NH 4X2700 SA	10,80	4er-Pack	Mignon, AA	2700	1,2	14,5 x 50,5

PANASONIC Evolta

Panasonic

Auspacken und sofort einsetzen. Durch neuartige Elektroden und Separatoren besitzt diese Akku-Serie eine äußerst geringe Selbstentladung und kann somit über einen langen Zeitraum gelagert werden, ohne dass es zu einem nennenswerten Ladungsverlust kommt. Nach 12-monatiger Lagerzeit besitzen diese Akkus immer noch 80% ihrer geladenen Energie. So werden die Akkus schon geladen ausgeliefert und sind ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit.





Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAH)	Spannung	Maße (mm)
EVOLTA RTU 4XAA	9,85	4er-Pack	Mignon, AA	1900	1,2 V	14,5 x 50,5
EVOLTA RTU 4XAAA	10,80	4er-Pack	Micro, AAA	750	1,2 V	10,5 x 44,5

NiMH-Akkus

VARTA Ready-2-Use

VARTA

Einfache Rundzellen-Akkus entladen sich während der Lagerung und verlieren dadurch unnötig viel Kapazität. Mit den VARTA Ready-To-Use-Akkus konnte diese Problematik deutlich minimiert werden. Einmal aufgeladen weisen diese neuen Akkus auch nach 24 Monaten Lagerung noch 70% ihrer Kapazität auf. VARTA Ready-To-Use-Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und können in allen gängigen Anwendungen eingesetzt werden.



- bereits vorgeladen mit Ready-To-Use-Technologie für einen sofortigen Einsatz
- wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen
- sehr geringe Selbstentladung
- die Ladung ist auch nach 24 Monaten noch bis zu 70% vorhanden (sofern nicht in Benutzung)

Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAH)	Spannung	Maße (mm)
VAR R2U 2X800	**4,90**	2er-Pack	Micro, AAA	800	1,2 V	10,5 x 44,5
VAR R2U 4X800	**7,70**	4er-Pack	Micro, AAA	800	1,2 V	10,5 x 44,5
VAR R2U 2X1000	**7,80**	2er-Pack	Micro, AAA	1000	1,2 V	10,5 x 44,5
VAR R2U 4X1000	**13,30**	4er-Pack	Micro, AAA	1000	1,2 V	10,5 x 44,5
VAR R2U 2X1600	**4,95**	2er-Pack	Mignon, AA	1600	1,2 V	14,5 x 50,5
VAR R2U 4X1600	**8,30**	4er-Pack	Mignon, AA	1600	1,2 V	14,5 x 50,5
VAR R2U 2X2100	**5,40**	2er-Pack	Mignon, AA	2100	1,2 V	14,5 x 50,5
VAR R2U 4X2100	**8,55**	4er-Pack	Mignon, AA	2100	1,2 V	14,5 x 50,5
VAR R2U 2X2400	**7,85**	2er-Pack	Mignon, AA	2400	1,2 V	14,5 x 50,5
VAR R2U 4X2400	**11,50**	4er-Pack	Mignon, AA	2400	1,2 V	14,5 x 50,5
VAR R2U 2X2600	**7,25**	2er-Pack	Mignon, AA	2600	1,2 V	14,5 x 50,5
VAR R2U 4X2600	**13,10**	4er-Pack	Mignon, AA	2600	1,2 V	14,5 x 50,5
VAR R2U 2XC	**8,95**	2er-Pack	Baby, C	3000	1,2 V	25,8 x 50,0
VAR R2U 2XD	**8,90**	2er-Pack	Mono, D	3000	1,2 V	33,0 x 61,5
VAR R2U 1X9V	**8,15**	1er-Pack	9 V Block	200	9 V	26,5 x 18 x 48,5

READY TO USE

EU KONFORM

VARTA PHONEPOWER

VARTA

Mit VARTA-Phone-Akkus bleiben Sie immer in Verbindung. Die präzise Energieversorgung gewährleistet, dass Ihr Telefon einsatzbereit ist – zu jeder Zeit.



- Premium-Qualität für analoge und digitale Schnurlostelefone
- Akku und Kapazität sind genau auf die Energiebedürnisse abgestimmt
- hohe Zyklenfestigkeit und Langlebigkeit
- robust gegen Überladung und Tiefentladung
- hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt

Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAh)	Spannung (V)	Maße (mm)
VARTA PHONE-AA	**5,90**	2er-Pack	Mignon AA	1600	1,2	14,5 x 50,5
VARTA PHONE-AAA	**5,95**	2er-Pack	Micro AAA	800	1,2	10,5 x 44,5

XCell NiMH-Akkus

Die neue XCell-NiMH-Serie eignet sich perfekt für den täglichen Einsatz in fast allen Geräten. Die Zellen verfügen über höchste Qualität und sind somit der perfekte Energieversorger für Ihre Geräte.



- hohe Kapazität
- kein Memory-Effekt

Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAh)	Spannung (V)	Maße (mm)
NH XC 4X1000	**3,95**	4er-Pack	Micro AAA	1000	1,2	10,5 x 44,5
NH XC 4X2700	**7,25**	4er-Pack	Mignon AA	2700	1,2	14,5 x 50,5
NH XC 5000	**6,25**	1er-Pack	Baby C	5000	1,2	25,8 x 50,0
NH XC 9000	**11,80**	1er-Pack	Mono D	9000	1,2	33 x 61,5
NH XC 9V	**7,10**	1er-Pack	9 V Block	250	9	26,5 x 18 x 48,5



Akkus

NiMH-Akkus

ANSMANN maxe

- Auspacken und sofort einsetzen
- ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit
- durch neuartige Elektroden und Separatoren äußerst geringe Selbstentladung
- nach jeder Ladung über 1 Jahr einsatzbereit
- keine speziellen Ladegeräte erforderlich

TÜV Geprüfter Qualitäts-test ✓ Leistung ✓ Sicherheit ✓ Lang-lebigkeit



Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAh)	Spannung	Maße (mm)
ANS MAXE 4XAAA	**8,50**	4er-Pack	Micro, AAA	800	1,2 V	10,5 x 44,5
ANS MAXE 4XAA	**9,75**	4er-Pack	Mignon, AA	2100	1,2 V	14,5 x 50,5
ANS MAXE 4XAA-2	**13,40**	4er-Pack	Mignon, AA	2500	1,2 V	14,5 x 50,5
ANS MAXE 2XBABY	**15,70**	2er-Pack	Baby, C	4500	1,2 V	25,8 x 50,0
ANS MAXE 2XMONO	**21,95**	2er-Pack	Mono, D	8500	1,2 V	33,0 x 61,5
ANS MAXE 9-VOLT	**8,99**	1er-Pack	9 V Block	200	9 V	26,5 x 18 x 48,5
ANS MAXE 9V-300	**12,95**	1er-Pack	9 V Block	250	9 V	26,5 x 18 x 48,5



ANSMANN NiMH-Akkus

Hochwertiger NiMH-Akku von Ansmann für professionelle Anwendungen in technischen Geräten mit hohem Strombedarf.

Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAh)	Spannung (V)	Maße (mm)
ANS NH 4X1100	**10,90**	4er-Pack	Micro AAA	1100	1,2	10,5 x 44,5
ANS NH 4X2700	**15,80**	4er-Pack	Mignon AA	2700	1,2	14,5 x 50,5
NH 2X10000 ANS	**27,40**	2er-Pack	Mono D	10000	1,2	33 x 61,5
NH 4X1000 ANS	**12,30**	4er-Pack	Micro AAA	1000	1,2	10,5 x 44,5
NH 4X2850 ANS	**15,30**	4er-Pack	Mignon AA	2850	1,2	14,5 x 50,5
NH 9V ANS	**13,20**	1er-Pack	9 V Block	250	9	26,5 x 18 x 48,5
NH MICRO ANS	**2,75**	1er-Pack	Micro AAA	1100	1,2	10,5 x 44,5
NH MIGNON ANS	**4,25**	1er-Pack	Mignon AA	2850	1,2	14,5 x 50,5
NH MONO ANS	**14,70**	1er-Pack	Mono D	10000	1,2	33 x 61,5

- extra hohe Kapazität
- kein Memoryeffekt bei Teilentladung
- schnellladefähig
- hochstromfähig



ANSMANN HyCell

Beste Leistung zum günstigen Preis! Ständige Weiterentwicklungen und modernste Produktionsverfahren verleihen den Akkus eine bestmögliche Effizienz und sehr lange Lebensdauer.

- schnellladefähig
- extrem lange Lebensdauer
- hocheffizient und umweltschonend
- Zellen-Typ: NiMH

Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAh)	Spannung (V)	Maße (mm)
ANS HC 4XAAA	**5,10**	4er-Pack	Micro AAA	1000	1,2	10,5 x 44,5
ANS HC 4XAA	**6,40**	4er-Pack	Mignon AA	1000	1,2	14,5 x 50,5
ANS HC 4XAA2	**8,90**	4er-Pack	Mignon AA	2700	1,2	14,5 x 50,5
ANS HC 2XC	**9,99**	2er-Pack	Baby C	3000	1,2	25,8 x 50,0
ANS HC 2XD	**9,99**	2er-Pack	Mono D	3000	1,2	33 x 61,5
ANS HC 9V	**5,60**	1er-Pack	9 V Block	150	9	26,5 x 18 x 48,5



Energizer Extreme & Precision

Neuer Ready-To-Use Hochleistungs-Akku mit maximaler Leistung für den täglichen Einsatz von Energizer. Durch neueste Technologie vereint die Energizer-Zelle nun alle relevanten Faktoren in einem Akku – maximale Leistung, eine hohe Anzahl an Ladezyklen und der zusätzliche Vorteil ausgezeichneter Ladungserhaltung.

• höhere Energieintensität -> höhere elektrische Kapazität • geringe Selbstentladung

Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAh)	Spannung	Maße (mm)
EN RE 2X2300	**4,60**	2er-Pack	Mignon, AA	2300	1,2 V	14,5 x 50,5
EN RE 2X800	**4,60**	2er-Pack	Micro, AAA	800	1,2 V	10,5 x 44,5
EN RE 4X2300	**8,40**	4er-Pack	Mignon, AA	2300	1,2 V	14,5 x 50,5
EN RE 4X800	**8,40**	4er-Pack	Micro, AAA	800	1,2 V	10,5 x 44,5
EN RP 2X2400	**5,55**	2er-Pack	Mignon, AA	2400	1,2 V	14,5 x 50,5
EN RP 4X2400	**10,40**	4er-Pack	Mignon, AA	2400	1,2 V	14,5 x 50,5



NiMH-Akkus

ENERGIZER NiMH-Akkus

Energizer

Für alle Anwendungen mit hohem Entladestrom, wie z.B. digitale Kameras und CD-Player optimiert. Kein Memoryeffekt bei Teilentladung. Durch die extrem hohe Ladestromfähigkeit steht der Energizer-Akku innerhalb von kürzester Zeit wieder zur Verfügung.



NiMH-Consumer Zellen von Energizer

Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAh)	Spannung (V)	Maße (mm)
EN RPP 2X700	**2,95**	2er-Pack	Micro, AAA	700	1,2	10,5 x 44,5
EN RPP 4X2000	**8,10**	4er-Pack	Mignon, AA	2000	1,2	14,5 x 50,5
EN RPP 4X700	**5,70**	4er-Pack	Micro, AAA	700	1,2	10,5 x 44,5

GP ReCyko+ – Nie mehr leere Akkus!

GP

GP ReCyko+ verbindet die Vorteile von Batterien und Akkus:
Sofort einsatzbereit und wieder aufladbar! Mit nur einer GP ReCyko+ erhalten Sie die Leistung von 1.000 Alkaline-Batterien. Damit sparen Sie Kosten und schonen die Umwelt. Die Akku-typische Selbstentladung ist sehr gering: auch nach 12 Monaten haben Sie mit GP ReCyko+ noch ca. 85% der Leistung zur Verfügung.



- umweltfreundlich
- spart Geld
- stets einsatzbereit
- 4x langlebiger als Alkali
- optimal für alle Geräte



Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAH)	Spannung	Maße (mm)
RECYKO 4XAA	**12,20**	4er-Pack	Mignon, AA	2100	1,2 V	14,5 x 50,5
RECYKO 4XAAA	**8,85**	4er-Pack	Micro, AAA	850	1,2 V	10,5 x 44,5
RECYKO 2XBABY	**14,40**	2er-Pack	Baby, C	3000	1,2 V	25,8 x 50,0
RECYKO 2XMONO	**16,95**	2er-Pack	Mono, D	5700	1,2 V	33,0 x 61,5
RECYKO 9-VOLT	**9,10**	1er-Pack	9 V Block	150	9 V	26,5 x 18 x 48,5

GP High-Powerzellen

GP

Die GP NiMH-Akkus sind speziell darauf ausgelegt, den höchsten Anforderungen zu entsprechen. Sie eignen sich aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit besonders für energieintensive Geräte und erfüllen allerhöchste Ansprüche.

- höchste Kapazität
- perfekte Hochstromfähigkeit
- kein Memory-Effekt
- bis zu 1000 Schnellladezyklen

Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAh)	Spannung (V)	Maße (mm)
GP NH 2X1000	**6,25**	2er-Pack	Micro AAA	970	1,2	10,5 x 44,5
GP NH 4X2500	**14,95**	4er-Pack	Mignon AA	2450	1,2	14,5 x 50,5
GP NH 2X2600	**8,99**	2er-Pack	Mignon AA	2600	1,2	14,5 x 50,5
GP NH 4X2600	**15,50**	4er-Pack	Mignon AA	2600	1,2	14,5 x 50,5
GP NH 2X9000	**27,95**	2er-Pack	Mono D	9000	1,2	33 x 61,5
GP NH 1X9V	**8,60**	1er-Pack	9 V Block	200	9	26,5 x 18 x 48,5



TECXUS Ready-To-Use-Akkus

tecxus™

TECXUS verbindet die Vorteile gewöhnlicher Batterien mit den Vorzügen von Akkus- sofort einsatzbereit und wieder aufladbar!

- wiederaufladbare NiMH-Technik (1000 Zyklen)
- besonders geringe Selbstentladung
- besonders umweltfreundlich



Bestellnummer:		Inhalt	Typ	C (mAH)	Spannung	Maße (mm)
TECXUS RTU 4XAA	**9,40**	4er-Pack	Mignon, AA	2100	1,2 V	14,5 x 50,5
TECXUS RTU 4XAAA	**5,30**	4er-Pack	Micro, AAA	800	1,2 V	10,5 x 44,5
TECXUS RTU BABY	**5,55**	1er-Pack	Baby, C	4500	1,2 V	25,8 x 50,0
TECXUS RTU MONO	**9,40**	1er-Pack	Mono, D	8500	1,2 V	33,0 x 61,5
TECXUS RTU 9V	**5,85**	1er-Pack	9 V Block	200	9 V	26,5 x 18 x 48,5

Akkus

Industriezellen

Panasonic eneloop Serie

Panasonic

Panasonic Eneloop-Zellen (verbesserte, neue Ausführung) mit Z-Lötfahnen
- bis zu 1500 Zyklen - ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit
- durch neuartige Elektroden und Separatoren
- äußerst geringe Selbstentladung
- innerhalb eines Jahres nur 15% Verlust



Bestellnummer:		Typ	Technologie	Spannung (V)	Kapazität (mAh)	Maße (mm)
ENELOOP 2AA 1Z	**7,20**	2x AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	2,4	1900	29 x 14,5 x 50,5
ENELOOP 2AAA 1Z	**5,95**	2x AAA, Micro, mit Z-Lötfahnen	NiMH	2,4	750	21 x 10,5 x 44,5
ENELOOP 3AA 1Z	**10,60**	3x AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	3,6	1900	44,5 x 15 x 50,5
ENELOOP 3AAA 1Z	**8,55**	3x AAA, Micro, mit Z-Lötfahnen	NiMH	3,6	750	10,5 x 32,5 x 44,5
ENELOOP 4AA 1Z	**13,65**	4x AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	4,8	1900	59,0 x 15,0 x 50,5
ENELOOP 4AAA 1Z	**10,95**	4x AAA, Micro, mit Z-Lötfahnen	NiMH	4,8	750	43,0 x 10,5 x 44,5
ENELOOP 5AA 1Z	**16,20**	5x AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	6	1900	73,5 x 15,0 x 50,5
ENELOOP 5AAA 1Z	**13,50**	5x AAA, Micro, mit Z-Lötfahnen	NiMH	6	750	53,5 x 10,5 x 44,5
ENELOOP AA 1Z	**3,30**	AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	1900	14,5 x 49,5
ENELOOP AAA 1Z	**2,65**	AAA, Micro, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	750	10,5 x 44,5

GP NiMH-Industriezellen

GP

Durch die hohe Kapazität sind diese Zellen für einen weiten Anwendungsbereich geschaffen: Modellbau, Camcorder, Notebooks, Betriebsfunk etc. Durch die Z-Lötfahnen wird eine einfache Packmontage ermöglicht.





Bestellnummer:		Typ	Technologie	Spannung (V)	Kapazität (mAh)	Maße (mm)
GP 17 R8H	**9,35**	9 V Block (9,6 V)	NiMH	9	170	48,5 x 26,5 x 15,7
NH GP 40AAA	**1,35**	2/3 AAA	NiMH	1,2	400	10,0 x 29,0
NH GP 35AAAH-1Z	**1,80**	1/2 AAA, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	345	10,4 x 22,5
NH GP 40AAA-1Z	**1,35**	2/3 AAA, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	400	10,0 x 29,0
NH GP 25AAH-1Z	**1,55**	1/3 AA, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	250	14,5 x 16,7
NH GP 121AAM-1Z	**2,60**	4/5 AA, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	1150	14,4 x 42,5
NH GP 130AAH-1Z	**2,40**	AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	1300	14,5 x 49,0
NH GP 150AAH-1Z	**2,45**	AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	1500	14,5 x 49,0
NH GP 17AAAH-1Z	**1,90**	1/3 AAA, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	170	10,4 x 14,1
NH GP 380AFH-1Z	**6,70**	7/5 AF, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	3800	17,5 x 67,0
NH GP 100AFH-1Z	**2,99**	2/3 AF, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	1100	17,0 x 28,5
NH GP 900DH-1Z	**14,90**	D, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	9000	33,0 x 60,0
NH GP 110AFH	**2,60**	2/3 AF	NiMH	1,2	1100	17,0 x 28,5
NH GP 130AAM	**1,99**	AA, Mignon	NiMH	1,2	1300	14,4 x 48,2
NH GP 17AAAH	**1,35**	1/3 AAA	NiMH	1,2	170	10,4 x 14,1
NH GP 180AAH	**2,35**	AA, Mignon	NiMH	1,2	1800	14,5 x 49,2
NH GP 25AAH	**1,40**	1/3 AA	NiMH	1,2	250	14,0 x 15,0
NH GP 35AAAH	**0,99**	1/2 AAA	NiMH	1,2	345	10,4 x 22,7
NH GP 380AFH	**6,20**	7/5 AF	NiMH	1,2	3700	17,5 x 67,0
NH GP 75AAH	**1,75**	2/3 AA	NiMH	1,2	750	14,5 x 28,7
NH GP 900DH	**15,50**	D, Mono	NiMH	1,2	9000	33,0 x 60,0

LIFEPO4-Akkus

Zellen, die Lithium-Eisen-Phosphat als Kathode nutzen, sind mit über 2.000 Ladezyklen wesentlich langlebiger als bisherige Lithium-Zellen. Für Hochstromanwendungen prädestiniert, ermöglicht die Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie zudem eine Schnellladung innerhalb von nur 30 Minuten. Z-Lötfahne



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x L (mm)
LIFEPO4 18650FPZ	**6,80**	1200 mAh	3,2 V	18,2 x 64,5
LIFEPO4 26650FPZ	**10,15**	2500 mAh	3,2 V	26,2 x 65,2

LiMG-Akkus

Lithium-Ion-Batterien zeigen praktisch keine Selbstentladung, keinen Memory- und keinen Lazy-Battery Effekt. Z-Lötfahne



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x L (mm)
LIMG GDIHR18650Z	**6,50**	1300 mAh	3,6 V	18,2 x 64,9

Industriezellen



ANSMANN maxe

- auspacken und sofort einsetzen
- ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit
- durch neuartige Elektroden und Separatoren äußerst geringe Selbstentladung
- nach jeder Ladung über 1 Jahr einsatzbereit
- keine speziellen Ladegeräte erforderlich



Bestellnummer:		Typ	Technologie	Spannung (V)	Kapazität (mAh)	Maße (mm)
ANS 2100AA 1Z	**2,95**	AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	2100	14,5 x 49,5
ANS 3000SC 1Z	**5,85**	Sub-C, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	3000	22,5 x 43,0
ANS 3AAA 800 1Z	**7,80**	3x AAA, Micro, mit Z-Lötfahnen	NiMH	3,6	800	10,5 x 32,5 x 44,5
ANS MX AAA800Z	**2,70**	AAA, Micro, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	800	10,5 x 44,5
ANS MX C4000Z	**8,40**	C, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	4000	28,8 x 50,0

TECXUS NiMH, ready-to-use

Diese neuartige Technologie verbindet die Vorteile eine Primärzelle (nicht-wiederaufladbare Batterie) mit den Vorteilen einer Sekundärzelle (wiederaufladbare Batterie). Die Akkus sind nach der Auslieferung vollständig geladen und somit sofort einsatzbereit
• Z-Lötfahne • geringe Selbstentladung • höhere Lade- und Entladeströme • wiederaufladbare NiMH-Technik besonders umweltfreundlich



Bestellnummer:		Typ	Technologie	Spannung (V)	Kapazität (mAh)	Maße (mm)
NH TC 2100AA-1Z	**2,40**	AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	2100	14,5 x 49,5
NH TC 3XAA-1Z	**7,40**	3x AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	3,6	2100	44,5 x 15 x 50,5
NH TC 3XAAA-1Z	**5,80**	3x AAA, Micro, mit Z-Lötfahnen	NiMH	3,6	800	10,5 x 32,5 x 44,5
NH TC 4XAA-1Z	**9,10**	4x AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	4,8	2100	59,0 x 15,0 x 50,5
NH TC 4XAAA-1Z	**7,70**	4x AAA, Micro, mit Z-Lötfahnen	NiMH	4,8	800	43,0 x 10,5 x 44,5
NH TC 5XAA-1Z	**12,55**	5x AA, Mignon, mit Z-Lötfahnen	NiMH	6	2100	73,5 x 15,0 x 50,5
NH TC 80AAA-1Z	**2,10**	AAA, Micro, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	800	10,5 x 44,5

Nitecore Li-Ion-Industriezellen

Li-Ion-Akkus mit Schutzschaltung (PCB/IC-Protection) gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefentladung z.B. für Hochleistungs-LED-Taschenlampen.



Bestellnummer:		Typ	Technologie	Spannung (V)	Kapazität (mAh)	Maße (mm)
NC NL147	**8,40**	AA / Mignon, 16340	Li-Ion	3,7	750	53,0 x 14,0
NC NL166	**8,40**	2/3 A, 16340	Li-Ion	3,7	650	34,8 x 16,0
NC NL183	**10,90**	4/3 A, 18650	Li-Ion	3,7	2300	70,0 x 18,6
NC NL186	**12,95**	4/3 A, 18650	Li-Ion	3,7	2600	70,0 x 18,6
NC NL188	**18,55**	4/3 A, 18650	Li-Ion	3,7	3100	70,0 x 18,6

Panasonic NiMH-Industriezellen

Die neuen Panasonic NiMH-Hochstromzellen leisten Dauerströme bis zu 30 A, die Pulsbelastbarkeit liegt noch höher.



Bestellnummer:		Typ	max, Dauerstrom I	Kapazität (mAh)	Maße (mm)	Mantel
PA MH-2000-45-P	**3,80**	4/5 Sub-C, mit Z-Lötfahnen	20 A	2000	22,5 x 33	Pappmantel
PA MH-2600 SC-P	**4,30**	Sub-C, mit Z-Lötfahnen	24 A	2600	22,5 x 43	Pappmantel
PA MH-3000 SC-P	**4,65**	Sub-C, mit Z-Lötfahnen	30 A	3000	22,5 x 43	Pappmantel

Sanyo Li-Ion 18650-Zelle mit PCB

Li-Ion-Akku mit Überladeschutz und Tiefentladeschutz speziell für Hochleistungs-LED-Taschenlampen!

- Spannung: 3,7 V
- typ. Kapazität: 2600 mAh
- min. Kapazität: 2500 mAh
- Zellengröße: 18650
- Technologie: Li-Ion

Bestellnummer:
SANYO 18650 PCB **11,15**

- Schutzfunktionen: 5 A Schutzschaltung Enerdan
- max. Entladestrom: 1 C
- max. Ladestrom: 0,5 C
- Maße (H x Ø): 70 x 18 mm
- Gewicht: 48 g





Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Akkus

Modellbau-Akkupacks



NiMH-Sub-C-Zellen

Leistungsstarke Zellen für den Werkzeug- und Modellbau- Bereich. Duch die Hochstromfähigkeit sind die Zellen auch für die Schnellladung geeignet.

- PVC- bzw. Pappmantel
- schnellladefähig / hochstromfähig
- für Werkzeuge, Alarmanlagen und Modellbau



4/5 SC 2200NM 1Z



4/5 SC 2200NM PZ



SC 2400NiMH 1Z



SC 3000NiMH 1Z



SC 3000NiMH PM



SC 4000NiMH 1Z

Bestellnummer:		Typ	Technologie	Spannung (V)	Kapazität (mAh)	Mantel
4/5 SC 2200NM 1Z	**4,20**	4/5 Sub-C, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	2200	PVC
4/5 SC 2200NM PZ	**3,60**	4/5 Sub-C, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	2200	Pappmantel
SC 2400NIMH 1Z	**4,05**	Sub-C, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	2400	PVC
SC 3000NIMH 1Z	**3,99**	Sub-C, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	3000	PVC
SC 3000NIMH PM	**3,25**	Sub-C	NiMH	1,2	3000	Pappmantel
SC 4000NIMH 1Z	**4,65**	Sub-C, mit Z-Lötfahnen	NiMH	1,2	4000	PVC

XCell NiMH-Racing-Akkus

Hohe Leistung, zuverlässig und robust, schnellladefähig, kein Memoryeffekt. Sub-C, im Schrumpfschlauch, mit Tamiya-Anschluss



Bestellnummer:		Typ	Spannung	Kapazität	Zellen	Stecker (kompatibel)
XR6 3000	**17,80**	NiMH	7,2 V	3000 mAh	6 (L2x3)	Tamiya
XR6 3600	**20,50**	NiMH	7,2 V	3600 mAh	6 (L2x3)	Tamiya
XR6 4300	**22,95**	NiMH	7,2 V	4300 mAh	6 (L2x3)	Tamiya
XR6 4500	**23,80**	NiMH	7,2 V	4500 mAh	6 (L2x3)	Tamiya
XR7 4500	**35,95**	NiMH	8,4 V	4500 mAh	7 (L2x3+1)	Tamiya
XR8 4500	**40,85**	NiMH	9,6 V	4500 mAh	8 (L2x4)	Tamiya
XR10 4500	**48,40**	NiMH	12 V	4500 mAh	10 (L2x5)	Tamiya

eneloop-Akkupacks

SANYO

eneloop NiMH-Racing-Akkupacks für Graupner Empfänger.

- Ready-To-Use Zellen: Vorgeladen und sofort einsatzbereit
- Stecker: Graupner
- lange lagerfähig
- geringe Selbstentladung



Bestellnummer:		Typ	Spannung	Kapazität	Zellen	Stecker (kompatibel)
ENELOOP4 2000	**15,50**	NiMH	4,8 V	1900 mAh	4 (F1x4)	Graupner
ENELOOP4 2000-2	**15,70**	NiMH	4,8 V	1900 mAh	4 (F2x2)	Graupner
ENELOOP4 800	**12,75**	NiMH	4,8 V	750 mAh	4 (F1x4)	Graupner
ENELOOP4 800-2	**12,95**	NiMH	4,8 V	750 mAh	4 (F2x2)	Graupner
ENELOOP5 2000	**17,85**	NiMH	6,0 V	1900 mAh	5 (F1x5)	Graupner
ENELOOP8 2000	**29,80**	NiMH	9,6 V	1900 mAh	8 (F2x2x2)	Graupner

Modellbau-Akkupacks

Jamara Racing-Packs Li-Poll

Lipo-Racing-Serie im Hardcase
- hochtemperaturbelastbar
- extrem niedrige Selbstentladung (<5% pro Jahr)



Bestellnummer:		Belastbarkeit	Spannung	Kapazität	Zellen	Stecker (kompatibel)
JM LR 7,4 5000	**45,55**	30 C	7,4 V	5000 mAh	6	mit GPR-Balancer-Stecker
JM MSL 3,7 130	**3,55**	15 C	3,7 V	130 mAh	-	-
JM MSL 3,7 160	**3,55**	25 C	3,7 V	160 mAh	-	-
JM LS 11,1 2200	**33,70**	35 C / 70 C	11,1 V	2200 mAh	3	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LS 11,1 3300	**55,80**	35 C / 70 C	11,1 V	3300 mAh	3	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 11,1 1300	**21,70**	25 C / 50 C	11,1 V	1300 mAh	3	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 11,1 2200	**17,70**	25 C / 50 C	11,1 V	2200 mAh	3	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 11,1 2500	**32,95**	25 C / 50 C	11,1 V	2500 mAh	3	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 11,1 3300	**39,80**	25 C / 50 C	11,1 V	3300 mAh	3	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 11,1 4200	**59,30**	25 C / 50 C	11,1 V	4200 mAh	3	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 11,1 800	**14,95**	25 C / 50 C	11,1 V	800 mAh	3	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 14,8 4200	**79,20**	25 C / 50 C	14,8 V	4200 mAh	4	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 7,4 1300	**15,55**	25 C / 50 C	7,4 V	1300 mAh	2	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 7,4 1800	**17,35**	25 C / 50 C	7,4 V	1800 mAh	2	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 7,4 2200	**17,70**	25 C / 50 C	7,4 V	2200 mAh	2	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 7,4 360	**6,60**	25 C / 50 C	7,4 V	360 mAh	2	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 7,4 450	**6,95**	25 C / 50 C	7,4 V	450 mAh	2	mit GPR-Balancer-Stecker
JM LST 7,4 800	**9,95**	25 C / 50 C	7,4 V	800 mAh	2	mit GPR-Balancer-Stecker

Surfen Sie gleich los:
Erfahren Sie alles über Akku-Packs, ihre Einsatzgebiete und den verschiedenen Schaltungsmöglichkeiten:
Einfach QR-Code scannen oder Kurzlink nutzen:
http://rch.lt/j8

XCell LiPo-Cracker-Serie

Akku-Packs aus der XCell LiPo-Cracker-Serie. Top Performance zum günstigen Preis!

Bestellnummer:		Belastbarkeit	Spannung	Kapazität	Zellen	Stecker (kompatibel)
XLIPO C2 1200	**9,95**	25 C	7,4 V	1200 mAh	2S1P	für BEC-Buchse
XLIPO C2 2200	**18,75**	25 C	7,4 V	2200 mAh	2S1P	für DEAN-Buchse
XLIPO C2 2700	**22,10**	25 C	7,4 V	2700 mAh	2S1P	für EHR/T-Buchse
XLIPO C2 480	**6,40**	25 C	7,4 V	480 mAh	2S1P	für BEC-Buchse
XLIPO C2 5400	**42,55**	25 C	7,4 V	5400 mAh	2S1P	für EHR/Tamiya
XLIPO C2 850	**9,10**	25 C	7,4 V	850 mAh	2S1P	für BEC-Buchse
XLIPO C3 1300	**15,95**	25 C	11,1 V	1300 mAh	3S1P	für BEC-Buchse
XLIPO C3 1800	**18,55**	25 C	11,1 V	1800 mAh	3S1P	für DEAN-Buchse
XLIPO C3 2200	**24,70**	25 C	11,1 V	2200 mAh	3S1P	für DEAN-Buchse
XLIPO C3 2700	**31,45**	25 C	11,1 V	2700 mAh	3S1P	für EHR/T-Buchse

- Top-Performance
- Top-Spannungslage
- System: Li-Poll
- Konfektionierung: geschrumpft



LiPo-Guard Schutztasche

Schützt vor Brandschäden beim Laden, beim Transport und der Lagerung Ihrer Akkus.



Bestellnummer:
LIPO GUARD **10,85** Maße: 23 x 18 cm

Akku-Löthilfe Kupfer für SC-Zellen

Akku-Löthilfe für SC-Zellen Kupfer, 8er-Pack. Vergoldete Leiterplättchen vereinfachen das Verlöten von Racing-Packs.



Bestellnummer:
VERBINDER SC **2,30**

AMP-Stecker

Zur Konfektion von Power-Packs
Kabellänge ca. 24 cm



Bestellnummer:
PPST **1,15** AMP-Stecker
PPK **1,10** AMP-Buchse

TAMIYA-Stecker



Bestellnummer:
TAM-ST **1,10** TAMIYA-Stecker
TAM-BU **1,20** TAMIYA-Buchse

Wegen der sehr hohen Energiedichte von Li-Poll Akkus sind besondere Sicherheitsvorschriften zu beachten. Es dürfen ausschließlich für diese Akku-Technologie entwickelte und zugelassene Ladegeräte eingesetzt werden. Auf keinen Fall dürfen herkömmliche NiCd-, NiMH- oder Blei-Lader verwendet werden. Tiefentladung und besonders Überladung führen zur Schädigung des Akkupacks und zur Brandgefahr. Die Akkupacks vom Hersteller KOKAM sind vor dem ersten Transport ausgiebig getestet worden (thermischer Test, Erschütterung, externer Kurzschluss, Überladung etc.). Diese Akkus erfüllen alle geforderten Kriterien und unterliegen somit nicht den Vorschriften für den Gefahrguttransport.

Akkus

Wartungsfreie Blei-Vlies-Akkus



Panasonic Blei-Vlies-Akkus

Mit 4,8-mm-Flachsteckern (vorzugsweise zum Einsatz in Alarmanlagen), 6,3-mm-Flachsteckern (Einsatz in USVs) oder mit M5/M6-Schraubanschlüssen.

Panasonic

Bestellnummer:		Spannung	Kapazität	Abmessungen (HxLxB)	Gewicht	Anschluss	VDS zertifiziert
LCR-6V 1,3P	**10,95**	6 V	1,3 Ah	55 x 97 x 24 mm	0,3 kg	4,8 mm	
LCR-6V 3,4P	**18,15**	6 V	3,4 Ah	66 x 134 x 34 mm	0,62 kg	4,8 mm	
LCR-6V 4,2P	**9,70**	6 V	4,5 Ah	102 x 70 x 48 mm	0,83 kg	4,8 mm	
LCR-6V 7,2P	**17,95**	6 V	7,2 Ah	100 x 151 x 34 mm	1,3 kg	4,8 mm	
LCR-6V 12P	**23,35**	6 V	12,0 Ah	100 x 151 x 50 mm	1,95 kg	4,8 mm	
LCR-12V 1,3P	**18,75**	12 V	1,3 Ah	55 x 97 x 48 mm	0,59 kg	4,8 mm	ja
LCR-12V 2,2P	**18,55**	12 V	2,2 Ah	66 x 177 x 34 mm	0,8 kg	4,8 mm	ja
LCR-12V 3,4P	**25,70**	12 V	3,4 Ah	66 x 134 x 67 mm	1,2 kg	4,8 mm	ja
LCR-12V 7,2P	**20,30**	12 V	7,2 Ah	94 x 151 x 65 mm	2,47 kg	4,8 mm	ja
LCR-12V 7,2P-1	**20,30**	12 V	7,2 Ah	94 x 151 x 65 mm	2,47 kg	6,3 mm	ja
LCR-12V 12PF-1	**38,95**	12 V	12,0 Ah	94 x 151 x 98 mm	3,8 kg	6,3 mm	ja
LCR-12V 17P	**61,40**	12 V	17 Ah	167 x 181 x 76 mm	6,5 kg	M 5	
LCP-1224P	**76,70**	12 V	24 Ah	175 x 165 x 125 mm	9 kg	M 5	ja
LCP-1242P	**103,50**	12 V	42 Ah	175 x 197 x 165 mm	16 kg	M 5	
LCP-1265P	**157,95**	12 V	65 Ah	175 x 350 x 166 mm	20 kg	M 6	ja
LC-X12V 20P	**84,20**	12 V	20 Ah	181 x 76 x 167 mm	6,6 kg	M 5	
LC-X12V 28AP	**85,80**	12 V	28 Ah	165 x 125 x 175 mm	11 kg	M 5	
LC-X12V 38APG	**120,85**	12 V	38 Ah	197 x 165 x 175 mm	13 kg	M 5	ja
LC-R 124R5P	**24,10**	12 V	4,5 Ah	197 x 165 x 175 mm	13 kg	4,8 mm	



LCR-12V 2,2P



LCR-12V 3,4P



LCR-12V 7,2P

Speziell für den Einsatz in USV-Anlagen.

Bestellnummer:		P/10min	Abmessungen (HxLxB)	Gewicht	Anschluss
UP-RW 1220P1	**27,95**	120 W	94 x 140 x 39 mm	1,35 kg	6,3 mm
UP-RWA 1232P2	**24,40**	190 W	94 x 151 x 51 mm	2 kg	6,3 mm
UP-VW 1245P1	**27,60**	270 W	94 x 151 x 65 mm	2,6 kg	6,3 mm



UP-RW 1220P1 **UP-RWA 1232P2** **UP-VW 1245P1**

Zyklenfeste Blei-Akkus

LONG Power your life Panasonic

Wartungsfreie Vlies-Bleibatterien, cycle long life. Diese Batterien sind speziell für den Einsatz in Anwendungen mit vielen Lade-/Entladevorgängen konzipiert. Dort erreichen diese Batterien im Unterschied zu den Standardtypen deutlich mehr Zyklen und längere Standzeiten. Also ideal für Antriebsbatterien von Golf-Caddies, Rollstühlen, Elektrorollern und e-Bikes. Auch im Bereich der Fotovoltaik-Insellösungen kommen diese Akkus bevorzugt zum Einsatz.

Bestellnummer:		Spannung	Kapazität	Abmessungen (HxLxB)	Gewicht	Anschluss
WP 50-12NE	**108,60**	12 V	50 Ah	171 x 198 x 166 mm	14,3 kg	M 6
LC-CA 1212P1	**41,70**	12 V	12 Ah	151 x 98 x 100 mm	3,8 kg	4,8 mm
LC-CA 1215P1	**44,80**	12 V	15 Ah	151 x 98 x 102 mm	3,9 kg	6,3 mm
LC-CA 1216P1	**59,40**	12 V	16 Ah	151 x 98 x 105 mm	4,7 kg	4,8 mm
LC-XC 1222P	**87,30**	12 V	22 Ah	181 x 76 x 167 mm	6,5 kg	M 5
LC-XC 1228P	**112,75**	12 V	28 Ah	165 x 125 x 179 mm	11,0 kg	M 5
LC-XC 1238P	**162,65**	12 V	38 Ah	197 x 165 x 180 mm	15,0 kg	M 5
WP 26-12NE	**64,40**	12 V	26 Ah	166 x 125 x 175 mm	9,3 kg	M 5



LC-CA 1215P1 **LC-XC 1222P**



LC-XC 1228P **LC-XC 1238P**

Wartungsfreie Blei-Vlies-Akkus



KUNG LONG Blei-Vlies-Akkus

KUNG LONG liefert eine große Palette an Bleibatterien, die für Sicherheitsanwendungen zugelassen sind. Durch den geringen Innenwiderstand sehr gut geeignet für Alarmanlagen und unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Die Batterien sind zum Teil zertifiziert nach VdS (Verband der Sachversicherer). Geliefert werden die Akkus mit verschiedenen Anschlüssen.

Bestellnummer:		Spannung	Kapazität	Abmessungen (HxLxB)	Gewicht	Anschluss	VDS zertifiziert
WP 1-6	**12,80**	6 V	1 Ah	51 x 51 x 43 mm	0,32 kg	4,8 mm	
WP 0,8-12	**15,45**	12 V	0,8 Ah	62 x 96 x 25 mm	0,42 kg	PPST	
WP 1,2-12	**8,25**	12 V	1,2 Ah	59 x 97 x 43 mm	0,6 kg	4,8 mm	ja
WP 2,2-12	**9,95**	12 V	2,2 Ah	66 x 178 x 34 mm	0,95 kg	4,8 mm	ja
WP 4,5-12	**14,30**	12 V	4,5 Ah	107 x 90 x 70 mm	1,81 kg	4,8 mm	
WP 7,2-12	**13,70**	12 V	7,2 Ah	102 x 151 x 65 mm	2,67 kg	4,8 mm	ja
WP 10-12	**30,70**	12 V	10 Ah	112 x 151 x 65 mm	3,34 kg	6,3 mm	
WP 12-12	**28,70**	12 V	12 Ah	100 x 151 x 99 mm	4,27 kg	6,3 mm	ja
WP 18-12	**38,40**	12 V	18 Ah	167 x 180 x 75 mm	6,28 kg	M 5	ja
WP 26-12	**60,90**	12 V	26 Ah	125 x 166 x 175 mm	9,53 kg	M 5	ja
WP 1,2-6	**6,99**	6 V	1,2 Ah	97 x 25 x 52 mm	0,31 kg	4,8 mm	
WP 10-6	**17,20**	6 V	10 Ah	94 x 151 x 50 mm	2,0 kg	4,8 mm	ja
WP 12-23A	**22,30**	12 V	2,1 Ah	182 x 23 x 61 mm	0,68 kg	Snap	
WP 1250	**26,10**	12 V	2,0 Ah	64 x 143 x 23 mm	0,65 kg	Snap	
WP 2,9-12T	**16,50**	12 V	2,9 Ah	79 x 56 x 99 mm	1,24 kg	4,8 mm	
WP 20-6	**40,60**	6 V	20 Ah	125 x 157 x 83 mm	4,0 kg	M 5	
WP 22-12	**51,90**	12 V	22 Ah	181 x 76 x 167 mm	6,45 kg	M 5	
WP 24-12	**59,80**	12 V	24 Ah	125 x 166 x 175 mm	8,0 kg	M 5	ja
WP 3,3-12	**15,20**	12 V	3,3 Ah	134 x 67 x 60 mm	1,38 kg	4,8 mm	
WP 45-12	**89,00**	12 V	45 Ah	198 x 166 x 171 mm	14,5 kg	4,8 mm	ja
WP 5-12	**18,20**	12 V	5 Ah	90 x 70 x 101 mm	1,9 kg	4,8 mm	
WP 7,2-12 6,3	**16,30**	12 V	7,2 Ah	151 x 65 x 94 mm	2,67 kg	6,3 mm	ja
WP 7-6	**13,50**	6 V	7 Ah	151 x 34 x 94 mm	1,25 kg	4,8 mm	



WP 0,8-12



WP 1,2-12



WP 12-12

Sonnenschein Blei-Akkus

Die professionellen Blei-Akkus aus dem Hause Sonnenschein für den Zyklen (600 Zyklen)- und Dauerbetrieb eignen sich perfekt für Notstromversorgungen, Telekomanlagen, Alarmanlagen, Funktechnik, Modellbau und vieles mehr.

Bestellnummer:		Spannung	Kapazität	Abmessungen (HxLxB)	Gewicht	Anschluss
DF-A502/10 S	**19,60**	2 V	10 Ah	52,9 x 50,5 x 94,5 mm	0,7 kg	4,8 mm
DF-A504/3,5 S	**22,70**	4 V	3,5 Ah	90,5 x 34,5 x 60,5 mm	0,5 kg	4,8 mm
DF-A506/1,2 S	**25,50**	6 V	1,2 Ah	97,3 x 25,5 x 51,0 mm	0,33 kg	4,8 mm
DF-A506/3,5 S	**30,40**	6 V	3,5 Ah	134,0 x 34,7 x 60,5 mm	0,7 kg	4,8 mm
DF-A506/6,5 S	**26,50**	6 V	6,5 Ah	151,0 x 34,5 x 94,5 mm	1,3 kg	4,8 mm
DF-A506/10 S	**26,40**	6 V	10 Ah	151,0 x 50,5 x 94,5 mm	2,1 kg	4,8 mm
DF-A508/3,5 S	**34,75**	8 V	3,5 Ah	178,0 x 34,1 x 60,5 mm	1 kg	4,8 mm
DF-A512/1,2 S	**36,80**	12 V	1,2 Ah	97,5 x 49,5 x 51,0 mm	0,65 kg	4,8 mm
DF-A512/2 S	**34,20**	12 V	2,0 Ah	178,0 x 34,1 x 60,5 mm	1 kg	4,8 mm
DF-A512/3,5 S	**51,90**	12 V	3,5 Ah	134,0 x 66,8 x 60,5 mm	1,5 kg	4,8 mm
DF-A512/6,5 S	**34,50**	12 V	6,5 Ah	151,0 x 65,5 x 94,5 mm	2,6 kg	4,8 mm
DF-A512/10 S	**49,50**	12 V	10,0 Ah	152,0 x 98,0 x 94,5 mm	4 kg	4,8 mm
DF-A512/16 G5	**92,50**	12 V	16,0 Ah	181,0 x 76,0 x 167,0 mm	6 kg	M 5
DF-A512/25 G5	**99,55**	12 V	25,0 Ah	167,0 x 176,0 x 126,0 mm	9,6 kg	M 5



wartungsfreier Bleiakku, 2 V

extrem hoher kurzfristiger Entladestrom, dadurch besonders als Starterbatterie im Modellbau geeignet (Höhenangaben ohne Kontakte).



HAWKER

Bestellnummer:		Kapazität	Ø x H	Entlade-strom
HAWKER D-2,5 AH	**7,75**	2500 mAh	34 x 61 mm	65 A
HAWKER X-5 AH	**12,95**	5000 mAh	45 x 73 mm	65 A
HAWKER E-8 AH	**19,50**	8000 mAh	45 x 100 mm	65 A

Ersatzakkus für Smartphones und Handys

Ersatzakkus für Handys

www.akku.reichelt.de

Surfen Sie gleich los:
Das komplette Sortiment:
Einfach QR-Code scannen oder
Kurzlink nutzen: http://rch.lt/bl





Handy-Akku Vergleichsliste

Hier sehen Sie einen Auszug aus unserem umfangreichen Sortiment an Ersatzakkus (keine Originalakkus des Herstellers) für Smartphones und Handys.

Bestellnummer:		Typ	Sp. (V)	C (mAH)	kompatibel zu	für Modell
AKKU HTC 1	**10,75**	Li-Ion	3,7	1500	HTC	HTC EVO 3D, Pyramid, Rider, G17, Shooter, Shooter, BG86100, PG86100, Sprint EVO 3D, T-Mobile Sensation 4G
AKKU HTC 2	**7,30**	Li-Ion	3,7	1700	HTC	HTC Sensation, G14, Z710e, Z710T, Sensation XE, Z715E
AKKU LG 1	**7,45**	Li-Ion	3,7	1500	LG	LG P970, Optimus Black, VS700
AKKU LG 2	**6,75**	Li-Ion	3,7	1300	LG	LG P990, Optimus 2X, Optimus Speed, Star, P999, G2X, P920, P925, Optimus 3D, Thrill 4G, P929, P920H
AKKU NOK 1	**8,50**	Li-Ion	3,7	1000	NOKIA	Nokia 8800 Arte, 8800 Sapphire Arte, 8800 Carbon Arte, 8800 Gold Arte, 3120C, 3120 Classic, 6600 Slide, E66, E75, 5530 XpressMusi, C5-06
AKKU NOK 2	**5,30**	Li-Ion	3,7	1200	NOKIA	Nokia N97 Mini, E5, N8, E7
AKKU NOK 8	**4,60**	Li-Ion	3,7	1050	NOKIA	Nokia 1100, 1101, 1110, 1200, 1208, 1209, 1600, 1616, 1650, 1680, 1800, 2300, 2310, 2323 classic, 2330 classic, 2600, 2610, 2700 cl., 2710 Navigation, 2730, 3100, 3109 classic, 3110 classic, etc.
AKKU SAM 1	**6,99**	Li-Ion	3,7	1500	SAMSUNG	GT-I7680, GT-I8320, GT-I8520, A8, SCH-F859, GT-I8350, GT-I8180C, GT-B7732U, GT-B7330C, GT-I8910U, GT-I8910C, GT-B7300C, GT-B7620U, GT-I8305, GT-I8350C, GT-i8520, SCH-R880, Galaxy Lite, i5700 usw.
AKKU SAM 2	**6,20**	Li-Ion	3,7	1250	SAMSUNG	Galaxy SL, Omnia Pro 4, GT-I9010, Galaxy S, 735, Galaxy S Plus, GT-9001, GT-735, S 4G, 4G, SGH-T959V, GT-I9003, SGH-i916, SGH-i917, SGH-i917, SGH-i916, T959, I897, GT-i9000M, SGH-T959D, GT-B7350, SHW-M100S, Galaxy A, Galaxy Q, usw.
AKKU SAM 3	**5,30**	Li-Ion	3,7	1100	SAMSUNG	Samsung GT-S5360, Galaxy Y
AKKU SAM 4	**9,15**	Li-Ion	3,7	1350	SAMSUNG	Samsung GT-S5830, GT-S5830T, GT-S5830T Galaxy S Mini, M Pro, Cooper, Ace, GT-S5660, Gio, Ace, GT-S5660, SCH-i579, Pro, GT-B7510, GT-B7800, GT-B7510, Fit, GT-S5670, GT-B7800
AKKU SAM 5	**4,55**	Li-Ion	3,7	800	SAMSUNG	Samsung SGH-S5230, SGH-S5230 Tocco Lite, SGH-S5230 Tocco Lite Edition, SGH-S5230 Tocco Lite Star, GT-S5233A, GT-S5233C, GT-S5233S, GT-S5230C
AKKU SAM 6	**6,40**	Li-Ion	3,7	1600	SAMSUNG	Samsung Galaxy S II, Galaxy S2, GT-I9100, Galaxy Z, GT-I9103, Galaxy R, GT-I9100G, GT-I9100T
AKKU SAM 7	**5,95**	Li-Ion	3,7	1400	SAMSUNG	Samsung Galaxy S 3 i9300
AKKU SAM 8	**8,60**	Li-Ion	3,7	2100	SAMSUNG	Samsung Galaxy S 3 i9300
AKKU SAM 14	**6,95**	Li-Ion	3,7	1200	SAMSUNG	Samsung Galaxy Ace 2, Galaxy S Duos, Galaxy S3 mini
AKKU SAM 15	**11,30**	Li-Ion	3,7	2600	SAMSUNG	Samsung Galaxy S4, i9500, i9505
AKKU SAM 16	**6,55**	Li-Ion	3,7	1450	SAMSUNG	Samsung Galaxy W I8150, Galaxy Xcover S5690, Omnia W I8350, Wave 3 S8600, Galaxy S WiFi 3.6
AKKU SAM 20	**9,45**	Li-Ion	3,7	1900	SAMSUNG	Samsung SGH-I257, Serrano, GT-I9195, GT-I9192, GT-I9190, Galaxy S4 Mini LTE, Galaxy S4 Mini DUOS, Galaxy S4 Mini
AKKU ERI 6	**8,20**	Li-Ion	3,7	1500	SONY	Sony Ericsson Xperia Neo, MT15a, MT15i, Halon, Xperia Pro, MK16i, Iyokan, SO-01C, Azusa, Urushi, ST18, ST18i, Xperia Ray
HCP 24-LIP	**5,95**	Li-Pol	3,7	1500	NOKIA	5110, 5130, 6110, 6130, 6150, 6210, 6310, 6310i, 7110
HCP 291-LIP	**4,90**	Li-Pol	3,7	1650	NOKIA	3310, 3330
HCP 292-LI	**4,40**	Li-Ion	3,7	500	NOKIA	5100,6100,6101,6103, 6125, 6131,6170,6260,6300,7200,7270
HCP 294-LIP	**5,95**	Li-Pol	3,7	850	NOKIA	2300, 3100, 3650, 3660, 6108, 6170, 6230, 6260, 6600, 6630, 6670, 6820, 7600, 7610, N-Gage
HCP 47-LI	**8,20**	Li-Ion	3,7	850	SIEMENS	C35(i), M35(i), S35(i)
HCP 47-LIP	**5,80**	Li-Pol	3,7	1100	SIEMENS	C35(i), M35(i), S35(i)
HCP 47-S	**5,30**	NiMH	3,7	600	SIEMENS	C35(i), M35(i), S35(i)
HCP 48-LI	**4,55**	Li-Ion	3,7	650	SIEMENS	A52, 55, 57, 60, C55, 60, M55, C60, S55
HCP 406-LI	**4,75**	Li-Ion	3,7	700	SIEMENS	C65, 72, 75, CF62, 75, CFX65, M65, 81, ME75, S65, 75
HCP M5-LIP	**5,65**	Li-Pol	3,7	950	MOTOROLA	V3 RAZR, V3xx, U6 PEBL
HCP 1146-LI	**6,15**	Li-Ion	3,7	1300	SAMSUNG	Galaxy S i9000

MP3-Player Akkus

Ersatzakkus für mp3-Player und Schnurlostelefone
www.akku.reichelt.de

Surfen Sie gleich los:
Das komplette Sortiment:
Einfach QR-Code scannen oder
Kurzlink nutzen: http://rch.lt/bJ



MP3-Player Akku Vergleichsliste

Hier sehen Sie einen Auszug aus unserem umfangreichen Sortiment an Ersatzakkus (keine Originalakkus des Herstellers) für MP3-Player Li-Ion- und Li-Pollymer-Technologie.



Bestellnummer:		Typ	Sp. (V)	C (mAH)	Bauform	für Modell
AKKU IPD 1-2G	**8,20**	Li-Pol	3,7	1600	innenliegend	iPod: 1.Generation: 5GB (M8513LL/A), (M8541LL/A), (M8697LL/A), 10GB (M8709LL/A) 2.Generation: 10GB (M8737LL/A), (M8740LL/A), 20GB (M8738L)
AKKU IPD 3G	**4,95**	Li-Pol	3,7	800	innenliegend	iPod 3.Generation 10GB (M8976LL/A), 15GB (M9460LL/A), 20GB (M9244LL/A), 30GB (M8948LL/A), 40GB (M9245LL/A)
AKKU IPD 4G	**4,35**	Li-Ion	3,7	750	innenliegend	iPod Photo, iPod 4.Generation
AKKU IPD 5G	**4,20**	Li-Pol	3,7	450	innenliegend	iPod 5.Generation, iPod Video (5-30GB), iPod Classic (80GB)
AKKU IPD NANO 1G	**3,65**	Li-Pol	3,7	330	innenliegend	iPod nano 1.Generation (2GB, 4GB)
AKKU IPD NANO 2G	**4,20**	Li-Pol	3,7	390	innenliegend	iPod nano 2.Generation (6GB, 8GB)
AKKU IPD NANO 3G	**3,85**	Li-Pol	3,7	370	innenliegend	iPod nano 3.Generation (4GB, 8GB)
AKKU IPD PHOTO	**4,55**	Li-Ion	3,7	900	innenliegend	iPod Photo 30GB, 40GB, 60GB
AKKU IPD SH 1G	**3,65**	Li-Pol	3,7	250	innenliegend	Shuffle (M9724LL/A,M9725LL/A)
AKKU IPD TOUCH	**6,60**	Li-Pol	3,7	950	innenliegend	iPod touch (4G, 8G)

Akku-Packs für Cordless-Phones und Funkgeräte



Bestellnummer:		Typ	Sp.(V)	Kap. (mAh)	kompatibel zu	passend für / Anschluss
TS 10-FLAT NH	**4,00**	NiMH	3,6	1200	AT & T: 5850, Daewoo: DCP 1000, Panasonic: KX-T 3815, 3821, 3825, 3831, 3842, 3845, Philips: CP 1100, Samsung: SP-R915, Topline 100, 150	mit Lötfahnen
TS 12-FLAT NH	**5,75**	NiMH	4,8	1200	universal	mit Lötfahnen
TS 13-FLAT NH	**6,25**	NiMH	6	1100	universal	mit Lötfahnen
TGP 266	**4,20**	NiMH	2,4	750	DeTeWe: eurix style, eurix 260, Style, Siemens: Gigaset 2000 L, 2000 C pocket, 2011 pocket, 2060 pocket, 3000 pocket, 3010 pocket,	-
TGP 8785	**2,55**	NiMH	2,4	650	PHILIPS Xalio 300/Kala 300	Anschlussstecker
TGP 5884	**3,30**	NiMH	3,6	700	Siemens: V30145-K1310-X147	Siemens: Gigaset 100, -200, -A100, -A110 Philips: Xalio Series, Aloris 5100
TGP 3010	**4,20**	NiMH	3,6	500	Siemens: v30145-k-1310-x143	Siemens: Gigaset 3000 micro, -3010 micro, -3020 micro, T-mobile: T-Sinus 45M
TGP A140	**2,55**	NiMH	2,4	500	Siemens: V30145-k1310-x359, C30852D1640X1, S30852-D1640-X1, GP V30145-K1310-X359, V30145-K1310-X383	Siemens: V30145-k1310-x359, C30852D1640X1, S30852-D1640-X1, GP V30145-K1310-X359, V30145-K1310-X383
TGP E45	**2,95**	NiMH	2,4	650	Siemens: V30145-K1310-X382	Siemens Gigaset E45, Gigaset E450, Gigaset E455
TGP MTD	**3,20**	NiMH	2,4	450	Fritz Fon: 5M702BMX, GP0827, GP0845	AVM Fritz Fon MT-D, T-COM Sinus A201, MEDION MD81877, MD82877, Life S63006, Slim DECT 500, Life S63022, MD82772, AUDIOLINE SLIM DECT 500, SLIM DECT 502, SLIM DECT 502 Duo, SLIM DECT 580, SLIM DECT 582, SLIM DECT TEXET TX-D7400, DETEWE Style 250
TGP SL78	**5,99**	Li-Ion	3,6	830	Siemens: V30145-K1310K-X444	Siemens Gigaset SL78H, SL780, SL785, SL788

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Geräteakkus

PDA- und Notebookakkus

Ersatzakkus für PDAs und Note-/Netbooks
www.akku.reichelt.de

Surfen Sie gleich los:
Das komplette Sortiment:
Einfach QR-Code scannen oder
Kurzlink nutzen: http://rch.lt/bK



PDA-Akku-Vergleichsliste



Bestellnummer:		Typ	Sp.(V)	Kap.(mAh)	kompatibel zu	für Modell(e)
PDA-AKKU FS002	**11,10**	Li-Ion	3,7	900	20-00598-04A WD, 0511-021087, 35-00097-02A	ACER N30, YAKUMO Alpha GPS / Alpha X
PDA-AKKU HP005	**8,20**	Li-Ion	3,7	1000	Compaq (HP): 343110-001, 343111-001, 347698-001, 343137-001, FA191A, GALA160,	Compaq (HP): iPAQ h4100,-h4150, -h4155, iPAQ RX1950, iPAQ Pocket PC PE2028A, -PE2028AS, -PE2028AA, -PE2028B, Dopod: P100, HTC: Galaxy, Qtek: G100, Fujitsu: Loox 410, -420, i-mate: PDA-N
PDA-AKKU HP009	**13,10**	Li-Ion	3,7	1500	360137-001(367195-001) , 364401-001, 367205-001 , FA285A#AC3 , FA286A#AC3, 360136-001, 36858-001, FA285A	Compaq (HP): iPAQ hx2000 series, hx2100 series, -hx2110, -hx2190, hx2400 series, -hx2410, -hx2415, hx2490, hx2495, hx2700 series, -hx2750, -hx2755, hx2790, hx2795, rx3000
PDA-AKKU ME001	**12,40**	Li-Ion	3,7	900	BP8CULXBIAP1	Yakumo: Delta 400 Medion: MD40600, MD40885, MD41600, MDPPC 200 Mitac: 339
PDA-AKKU MI001	**11,80**	Li-Ion	3,7	1300	Yakumo: E3MIO2135211, BP8BULXBIAP1, Medion: E3MIO2135211, BP8BULXBIAP1	Yakumo: Delta 300 GPS Mitac: Mio 168, 169 Medion: MD95000, MD95900 (Aldi) Typhoon: Guide 3500 mobile, My Guide 6500XL (Lidl) 3500Go TMC Blue Media: PDA 255 (ADAC) Aris: 509 GPS Narvan: Pin
PDA-AKKU PA004	**5,95**	Li-Ion	3,7	850	Palm: S3261, UP383562A, ICF383461, PA1371, IA1TB27B1	Palm: m500,m505,m515
PDA-AKKU PA007	**5,85**	Li-Ion	3,7	850	Palm: IA1TA16A0	Palm: m550, Tungsten T,-T2,-T3, -T5
PDA-AKKU PA010	**9,20**	Li-Ion	3,7	1100	Palm: GA1Y41551	Palm: Tungsten E2

Notebookakku-Vergleichsliste



Bestellnummer:		Typ	Sp.(V)	Kap. (mAh)	kompatibel zu	für Modell(e)
NA AC005	**42,40**	Li-Ion	14,8	4400	Acer: 4UR18650F-2-QC-ZG1, 4UR18650F-2-QC-ZS, 916-2320, 916-2450, -80, 916-2750, BT.FR103.001, -002, BT.FR107.001, BT.T2303.001, -002, BT.T2306.001, BT.T2905.001, BTP-650, BTP-800SY, SQ-1100, -2100, SQU-202	Acer: Aspire 1450, Ferrari 3000, 3200, TravelMate 650, 660, 800, 6000, 8000, Quanta Z500, Z500A, Z500N Maxdata: Pro 6100x, Pro 8000x, Pro 8100x
NA DE003	**42,40**	Li-Ion	11,1	4400	Dell: DF192, DF249, YD626, 312-0393, 312-0401, 451-10308	Dell: Latitude D531, D531N, D820, D830, Precision M65
NA CP006	**31,50**	Li-Ion	10,8	4400	Compaq: 360483-001, 360483-003, DB16, HSTNN-103C	Compaq: 6515b, 6520s, 6710b, 6715b, 6715s, 6720s, 6820s Business Notebook 6510b, -6510p, -6510s, -6515b, Business Notebook 6710b, -6710s, -6715b, -6715s, nc6100, nc6110, nc6120, etc.
NA IB004	**21,95**	Li-Ion	10,8	4400	IBM 92P1137, 92P1139	IBM: ThinkPad R60, ThinkPad R61, ThinkPad T60, ThinkPad T61 Serie

Ersatzakkus für Digitalkameras und Camcorder

Ersatzakkus für Digitalkameras und Camcorder
www.akku.reichelt.de

Surfen Sie gleich los:
Das komplette Sortiment:
Einfach QR-Code scannen oder
Kurzlink nutzen: http://rch.lt/bM



Camcorderakku- und Digitalkameraakku- Vergleichsliste

z.T. mit Universal-INFO-Chip. Keine Original-Akkus der Kamerahersteller.



Bestellnummer:		Typ	Sp. (V)	Kap. (mAh)	kompatibel zu	für Modell(e)
VAP VCL0013	**25,90**	Li-Ion	7,2 - 7,4	5500	BP-911, BP-914, BP-915, BP-924, BP-927, BP-930, BP-941, BP-945	CANON: DM-MV1, DM-MV10, ES-300V, ES-4000, ES-410V, ES-50, ES-5000, ES-520A, ES-6000, ES-6500V, ES-7000es, ES-7000V, ES-8000V, ES-8100H18, ES-8100V, ES-8200V, G-1000, G-10Hi, G1500 GL1, G1500 GL2, GL1 - MiniDV, GL2, MV1, MV10, MV100, etc.
VAP VCL0023	**15,30**	Li-Ion	7,2 - 7,4	1400	LP-E6	CANON: EOS 5D Mark II, EOS 7D, CANON EOS 60D
VAP VCL020	**13,95**	Li-Ion	7,2 - 7,4	1400	BP-511, BP-512	CANON: EOS 5D, 10D, 20D, 30D, 300D, D30, D50, FV40KIT, FV50KIT, FV300KIT, FV400, MV-30i, MV-300, MV-300i, MV-400i, MV-430i, MV-450i, MV-600i, MVX1i, 100MC, 200MC, Pi, PowerShot G1, G2, G3, G5, G6, Pro1
VAP VCL0021	**7,15**	Li-Ion	7,2 - 7,4	800	LP-E5	CANON: EOS 450D, EOS Kiss X2, EOS 1000D
VAP VCL005	**7,20**	Li-Ion	7,2 - 7,4	950	LP-E8	Canon: EOS-550D, EOS Kiss X4, EOS Rebel T2i
VAP VCL0072	**4,20**	Li-Ion	3,6 - 3,7	850	NB-5L	CANON: Digital Ixus 800IS, PowerShot SD700 IS
VAP VCL0100	**3,85**	Li-Ion	3,6 - 3,7	600	NB-4L	CANON: Digital IXUS 30, IXUS 40, IXUS 50, IXUS55, IXUS 60, IXUS 75, IXUS i zoom, PowerShot SD200, SD300, SD400
VAP VCL0050	**7,85**	Li-Ion	7,2 - 7,4	700	NB-2, NB-2LH	CANON: PowerShot S30, S40, S45, S50, EOS-350D, EOS-400D
VAP VCL0052	**3,95**	Li-Ion	3,6 - 3,7	700	NB-6L	CANON: Digital Ixus 85 IS, IXY Digital 25 IS, Powershot SD770 IS
VAP VCL0055	**4,75**	Li-Ion	3,6 - 3,7	600	NB-11L	CANON: IXUS 125 HS, IXY 420F, IXUS 240 HS, IXY 220F, PowerShot A2300, PowerShot A2400 IS, PowerShot A3400 IS, PowerShot A4000 IS, PowerShot ELPH 110 HS, PowerShot ELPH 320 HS
VAP VCL0056	**9,50**	Li-Ion	7,2 - 7,4	850	NB-10L	CANON: Digital PowerShot SX40 HS
VAP VSL001	**14,40**	Li-Ion	7,2 - 7,4	2000	VM-NP500, VM-NP520, NP-500, BPL97	SONY: CCD-TR1E, CCD-TR3E, CCD-TR8E,CCD-TR18E, CCD-SC5, CCD-SC6, CCD-SC6, CCD-SC7, CCD-SC8
VAP VSL0110	**7,20**	Li-Ion	3,6 - 3,7	950	NP-FG1, NP-BG1	SONY: Cyber-shot N-Serie, Cyber-shot W-Serie DSC-H3, DSC-H7, DSC-H9, DSC-N1, DSC-N2, DSC-W30, DSC-W35, DSC-W40, DSC-W50, DSC-W55, DSC-W70, DSC-W80, DSC-W90, DSC-W100, DSC-W115, DSC-W200
VAP VFL002	**4,40**	Li-Ion	3,6 - 3,7	1050	NP-60, NP-30	SAMSUNG: Digimax U-CA3, KODAK: EasyShare LS-420, LS-443, LS-633, LS-743, LS-420, FUJI: FinePix 50i, 601, F401, FinePix
VAP VFL004	**5,95**	Li-Ion	3,6 - 3,7	1800	NP-120	RICOH: Caplio RR30, G3, PENTAX: Optio 450, 550, FUJI: FinePix M603
VAP VPL0083	**4,40**	Li-Ion	3,6 - 3,7	800	CGA-S007, DMW-DBD10	PANASONIC: Lumix DMC-TZ1, -TZ2, -TZ3, -TZ4, -TZ5
VAP VPL0085	**7,65**	Li-Ion	7,2 - 7,4	600	CGA-S006e, DMW-BMA7	PANASONIC: Lumix DMC-FZ7, -FZ8, -FZ16, -FZ18, -FZ28, DMC-FZ30, -FZ50,
VAP VPL0210	**14,40**	Li-Ion	3,6 - 3,7	750	DMW-BCG10e, DMW-BCG10	PANASONIC: Lumix DMC-TZ6, DMC-TZ7, DMC-ZR1, DMC-ZR1A, DMC-ZR1K, DMC-ZR1R, DMC-ZR1S, DMC-ZR1W, DMC-ZS1, DMC-ZS1K, DMC-ZS1S, DMC-ZS3, DMC-ZS3A, DMC-ZS3K, DMC-ZS3S, DMC-ZX1, DMC-ZX1A, DMC-ZS1K, DMC-ZX1R, DMC-ZX1S, DMC-ZX1W
VAP VPL0125	**16,75**	Li-Ion	3,6 - 3,7	1500	VW-VBK180, VW-VBK180-K, VW-VBK360, VW-VBK360-K	PANASONIC: HDC-HS60, -HS60K, -HS80, -SD40, -SD60, -SD60K, -SD66, -SD80, -SD90, -SDX1, -TM35, -TM40, -TM55, -TM55K, -TM60, -TM70, -TM80, -TM90, SDR-H85, -H85A, -H85K, -H85S, -H95, -S45, -S50, -T50, -T50K, -T55, -T70K, -T95
VAP VNL001	**8,15**	Li-Ion	7,2 - 7,4	700	EN-EL 1, 2CR5 Fotobatterie, NP-800	NIKON: CoolPix 775, 880, 885, 995, 4300, 4500, 5000, 5700, Dimage A200
VAP VNL008	**13,95**	Li-Ion	7,2 - 7,4	1400	EN-EL3e, NP-150	NIKON: D50, D70, D80, D90, D100, D200, D300, FinePix S5 Pro
VAP VNL011	**19,25**	Li-Ion	7,2 - 7,4	750	EN-EL14	NIKON: Coolpix P7000
VAP VOL004	**3,55**	Li-Ion	3,6 - 3,7	700	Li-40B, Li-42B, NP-80, EN-EL10, D-LI63, NP-45	OLYMPUS: IR-300,D-630 Zoom,FE-5500, X-600, mju 700, mju 720 SW, FE-150, FE-160, FE-330, W30, Optio M40, FinePix Z100fd, -Z10fd, Exilim EX-Z1, -EX-Z2, -EX-Z270, IS 12, OneTouch

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Geräteakkus

Werkzeug-Akkus

Ersatzakkus für Bohrmaschinen

www.akku.reichelt.de

Surfen Sie gleich los:
Das komplette Sortiment:
Einfach QR-Code scannen oder
Kurzlink nutzen: http://rch.lt/bN



Ersatzakkus für Elektromaschinen. Baugleich zu den Original-Akkus der Gerätehersteller. Die Auswahl der passenden Akkus ist ausschließlich nach den angegebenen Geräte- und Akku-Nummern vorzunehmen.

	Bestellnummer:		Technologie	Spannung / Kapazität	kompatibel zu Akku	für Modell	Maße / Gewicht
	**BMA 12 DEW-1**	**31,50**	NiCd	12 V / 2000 mAh	Dewalt: DE9037 / DE9071 / DE9074 / DE9075 / DE9274 / EZWA49 / EZWA60 / EZWA61	BSA12K / BSA50KA / BSA52KA DN979K2 / DW052K2H / DW904 DW907K2 / DW907K2H DW915 DW927K2 / DW956K2 / DW956K2H DW956K2H DW965K / DW977K2 DW979K2H / DW980K2 DW980K2H / DW981K2 DW981K2H / DW988K2H DW989K2H / ELU EZWA 49DE 9071 / usw,	82 x 92 x 111 mm 500 g
	**BMA 12 MA-2**	**44,95**	NiMH	12 V / 3000 mAh	Makita: 1220 / 1222 / 1233 / 1234 / 1235	1050DWA / 1050DWB / 4191DWA / 4191DWD / 4331DWD / 6214DWAE 6214DWDE / 6216DWAE / 6216DWDE / 6216DWFE / 6217DWDE / 6223DWE / 6227DWE 6314DWDE / 6316DWAE 6316DWDE / 6316DWFE / 6317DWDE / 6327DWE / 6336DWFE / 6337DWDE usw.	94 x 86 x 103 mm / 720 g
	**BMA 12BD-2**	**29,90**	NiCd	12 V / 2000 mAh	Black&Decker: PS130 / PS130A / A9252 / A9275	CD1200 / CD1202GK / CD1202K CD120GK2 / CD12CA / CD12CAB CD12CAH / CD12CB / CD12CBK CD12CE / CD12GK / CD431 CD431K / CD431K2 / FS632 HP331 / HP431 / KC1282CN	82 x 92 x 111 mm 730 g
	**BMA 2,4P-1**	**8,90**	NiMH	2,4 V / 2000 mAh	Panasonic: EY9021B	AKP310-E / AS3 / EY 3652 DA EY 3652DR / EY 503 / EY 6220DR EY 903B / EY6220D / EY9021B Minifix 210 / SDF210 / Pressofix 208	100 x 38 x 38 mm 230 g
	**BMA 7,2B-1**	**21,30**	NiCd	7,2 V / 2000 mAh	Bosch: 2607300001 / 2607335178 / 2607335011	GBM-7,2VE / GSR-7,2VE / GUS-7,2	62,2 x 52,7 x 53,3 mm 475 g
	**BMA 7,2B-2**	**17,70**	NiCd	7,2 V / 2000 mAh	Bosch: 2607335032 / 2607335033	GSR-7,2V, -VES-2 / PSR-7,2VES / PBM-7,2	107,6 x 52,6 x 32,2 mm 400 g
	**BMA 9,6B-1**	**28,30**	NiCd	9,6 V / 2000 mAh	Bosch: 2607300002 / 2607335176	GBM-9,6VE / GSS-9,6V / GSR-9,6VE, -VES, -VET / GUS-9,6V GSB-9,6V, -VES, -VESP GSC-9,6V / GSG-9,6V	75,6 x 54,3 x 60,4 mm 363 g
	**BMA 9,6B-2**	**26,95**	NiCd	9,6V / 2000 mAh	Bosch: 2607335072 / 2607335152 / 2607335037 / 2607335373	GBM-9,6VES-2 / GSB-9,6VES-2 GSR-9,6VE, -VES, -VET, -VES-2, -VE-2, -VPE-2 / PBM-9,6VES-2 / PSB-9,6VES-2, -SP-2 / PSR-9,6VES-2 / GDR-90 / PDR-80	104,8 x 52,6 x 62,8 mm 521 g
	**BMA 9,6B-3**	**22,45**	NiCd	9,6 V / 2000 mAh	Bosch: 2607335272 / 2607335273	GSR-9,6VE-2 / PSR-9,6VE-2 / PLI-9,6V / PAG-9,6V	81 x 111 x 82 mm 560 g

Werkzeug-Akkus

	Bestellnummer:		Technologie	Spannung / Kapazität	kompatibel zu Akku	für Modell	Maße / Gewicht
	**BMA 12B-2**	**27,25**	NiCd	12 V / 2000 mAh	Bosch: 2607335014 / 2607335180	GBM-12VE, -VES, -VESP / GSB-12VE, -VES, -VESP / GSR12VE, -VES	72 x 74 x 137 mm 704 g
	**BMA 12B-3**	**26,40**	NiCd	12 V / 2000 mAh	Bosch: 2607335374 / 2607335375 / 2607335262 / 2607335430	GSR-12VE-2 / GSB-12VE-2 / PSR-12VE-2 / PSB-12VE-2 / PAG-12V / GLI-12V / PLI-12V	110 x 87 x 107 mm 720 g
	**BMA 12B-1**	**27,20**	NiCd	12V / 2000 mAh	Bosch: 2607335071 / 2607335055 / 2607335151 / 2607335250 / 2607335090 / 261091405 / BAT011	ASG-52 / AHS-3Accu / AHS-4Accu GBM-12VES-2 / GSB-12VEP-2 GSR-12VES-2, -VE-2 Mittelgriff, -VET Tiefanschlag / PSB-12VSP-2 /3300K / 3305K / 3310K / 3315K / 3500 / B2300	105,5 x 52,67 x 63 mm 390 g
	**BMA 14,4B-2**	**29,80**	NiCd	14,4V / 2000 mAh	Bosch: 2607335276 / 2607335264 / 2607335418	GSR-14,4VE-2 / GLI-14,4V / GSB-14,4VE-2 / GHO-14,4V / GST-14,4V	86 x 111 x 106 mm 540 g
	**BMA 9,6M-1**	**23,80**	NiCd	9,6V / 2000 mAh	Metabo: 630070 / 630072 / 631721	BEA9,6 / BEAT9,6 / BEAT100 ABE9,6 / EA150 / EA100 / EPA140 A60 / A19	87,6 x 48,5 x 74,9 mm / 461 g
	**BMA 12M-1**	**38,20**	NiCd	12V / 2000 mAh	Metabo: 6,31179	BH EA 12 S-R+L / BE AT 12/2 R+L BH EA 14 S-R+L / BE AT 112/2 R+L BE A 25 S-R+L / SB EA 112/2 R+L HS A 8043	130 x 70 x 60 mm 660 g
	**BMA 7,2 MA-1**	**24,65**	NiCd	7,2V / 2000 mAh	Makita: 7000 / -01 / -02 / -33 / 6320002-4	6710DW / 6010DWK / 6012DWK 6015DWK / 6016DW / 6073DWK 6075DW / 6172DW / DA301DW 6900DW / 4390DW / 3700D 4190 / ML900 / ML901 / ML701 ML702 / UM104DW / UM1691D UM1690DW	140 x 49 x 26 mm 370 g
	**BMA 9,6 MA-1**	**24,70**	NiCd	9,6V / 2000 mAh	Makita: 9000 / 9001 / 9002 / 9033	6891DW / 903DW / DA390DW DA391DW / 6012HDW / 6092DW 6093DW / 6094DW / 6095DW 6096DWE / 4390DW / 4190DW 6900DW / ML900 / ML902 6912DW / UM1691D / UM1690DW 8400DW / 4093D / 4300DW	182 x 49 x 27 mm 375 g
	**BMA 9,6 MA-2**	**23,85**	NiCd	9,6 V / 2000 mAh	Makita: 9100 / 9101 / 9102 / 192019-4	6705DWA / 6706DWA / 6940DWA 6903VDWE / 809432 / 6791DW 6704DW / 6940DW / 6211DWH 6311DWH / 6913DWA / 6911HDWA 6793D / 6794D / 6795D / T221DW 6705D / 8411DWH / 8411DWA	77 x 58 x 50 mm 536 g
	**BMA 9,6 MA-3**	**22,95**	NiCd	9,6V / 2000 mAh	Makita: 9120 / 9122 / 9134 / 9135	6204DWDE / 6207DWDE 6226DWE / 6222D / 6204DWAL 6503DWD / 6990DWD / 6992DWD 6908DWA / ML903 / ML121 ML122 / 6908DWB / DA392DWD	78 x 88 x 102 mm 620 g
	**BMA 12 MA-1**	**25,40**	NiCd	12 V / 2000 mAh	Makita: 1220 / 1222 / 1234 / 1235	6223DWE / 6227DWE / 6314DWDE 6216DWFE / 6316DWFE 6214DWDE / 6214DWAE 6327DWE / 6216DWAE 6316DWAE / 6317DWDE 6216DWDE / 6316DWDE 6217DWDE / 6337DWDE / usw,	94 x 86 x 103 mm 730 g

Ladegeräte

Rundzellen-Ladegeräte

Mikroprozessorgesteuerter Profilader, die All-In-One-Lösung

POWEREX
Empowering Your Digital Life.



Ein intelligentes Ladegerät mit einer großen Auswahl an Spezialfunktionen. Analysieren, laden oder entladen Sie Ihre Akkus ganz nach Ihrem Wunsch. Das Gerät verfügt über Schutzschaltungen wie z.B. eine Temperaturüberwachung, einen Sicherheitstimer und eine DU-Ladeendabschaltung, mit welchen Sie das Überladen und Beschädigen Ihrer Akkus verhindern.

- Akkuanalyse
- Formierung und Auffrischung
- Laden bis zur maximalen Kapazität
- Ladestrom: 2 A je Schacht
- Entladestrom: 1 A je Schacht
- Laden/Entladen, Erhaltungsladung, Kapazitätstest
- Sicherheitstimer
- Temperaturüberwachung
- DU-Abschaltung
- Einzelschachtüberwachung
- Technologie: NiMH und NiCd
- für Akkutypen: Micro AAA, Mignon AA
- Ladeschächte: 4
- Anzeigewerte: Spannung, Zustand, Status, Fehler, Kapazität
- Akkutyp-Erkennung
- Eingangswerte: 12 V / 2 A oder Netzteil 100 - 240 V 50/60 Hz
- Lieferung ohne Akkus

TOP SELLER

LADER MH C9000

54,50

POWEREX Schnellladegeräte

POWEREX
Empowering Your Digital Life.

Diese mikroprozessorgesteuerten Mehrfach-Ladegeräte ermöglichen das gleichzeitige Laden von bis zu 8 NiMH-/NiCd-Akkus der Größen AA (Mignon) oder AAA (Micro).

Features:

- mikroprozessorgesteuert für das schnelle und sichere Laden
- geeignet für 1 - 8 AA / AAA NiMH / NiCd Akkus
- 8 unabhängig gesteuerte Ladeschächte
- 3 verschiedene Betriebsarten: Normal, Schnell und Auffrisch-Ladefunktion
- LCD-Anzeige für jeden Ladeschacht
- automatische Akku-Defekt- sowie Verpolungserkennung
- weltweit einsetzbares Netzteil (100 - 240 V AC)
- Herstellergarantie: 3 Jahre
- Lieferung ohne Akkus

Betriebsarten:

- Rapid Charge / Schnellladefunktion
- Soft Charging Mode / Normalladefunktion
- Conditioning Mode / Akku-Auffrisch-Funktion



MH C800S

55,80

Leistung: max. 1A

MH C801D

74,95

Leistung: max. 2A

AKKUS GLEICH MITBESTELLEN



eneloop ist eine Kombination aus Akku und Batterie. Einmal aufgeladen behält eneloop die Ladung auch über einen längeren Zeitraum (90% der Ladung nach 6 Monaten, 85% nach 12 Monaten). **4er-Pack**

Bestellnummer:		Typ	C (mAH)
ENELOOP 4XAA	**9,95**	Mignon, AA	2000
ENELOOP 4XAAA	**9,85**	Micro, AAA	800

Rundzellen-Ladegeräte

Lader mit 4 Ladeprogrammen und Display

Intelligentes Schnellladegerät mit 4 verschiedenen Ladeprogrammen zum Laden, Entladen, Auffrischen und Testen der Kapazität Ihrer Akkus.

- individuelle Ladeströme einstellbar: 200 / 500 / 700 / 1000 / 1800 mA
- bei Belegung von 2 Schächten sind auch Ladeströme bis zu 1800 mA möglich
- separate LCD-Anzeige für jeden Ladeschacht
- gleichzeitiges Laden von AA/AAA , NiCd/ NiMH Zellen
- Minus Delta (-dV) Ladeabschaltung
- Akkudefekterkennung mit Ladeunterbrechung
- Entlade- und Ladefunktionen unabhängig / gleichzeitig für jeden Ladeschacht
- weltweit einsetzbar
- inkl. Netzteil, 4 Mignon-Akkus 2500 mAh, Reisetasche sowie je 4 Zellen-Adapter, um Baby/Mono-Anwendungen mit Mignonzellen zu betreiben.

4x 2700 mAh + Adapter + Transporttasche

4 Mignon Akkus inkl.

LADER BC 1000 S
53,60



PREIS TIPP

LADER BC 700
33,10
bis 700 mA

techno line



Mikroprozessorgesteuerter Schnelllader

Ein intelligentes Schnellladegerät mit 4 Ladeprogrammen

- individuelle Ladeströme: 200, 500, 700 mA
- separate LCD-Anzeige für jeden Ladeschacht
- paralleles Laden von AA/AAA , NiCd/ NiMH Zellen
- Minus Delta (-dV) Ladeabschaltung
- Akkudefekterkennung mit Ladeunterbrechung
- Entlade- und Ladefunktionen unabhängig / gleichzeitig für jeden Ladeschacht

4 Mignon Akkus inkl.

LADER BC 700 SET
40,75
inkl. 4x2100 mAh

Mikroprozessorgesteuertes Schnellladegerät

techno line

Ein intelligenter Schnellader mit 4 Ladeschächten

Delta-U-Lader mit Einzelschachtüberwachung

- für NiCd, NiMH Micro AAA, Mignon AA Akkus
- Anzeige der aktuellen Akku-Spannung
- Ladefortschritt in effektiven Werten
- Entladefunktion
- Testfunktion (Kapazitätsmessung)
- Akku-Defekt-Erkennung
- Überhitzungsschutz
- Ladestrom: 450 mA
- für NiCd, NiMH Micro AAA, Mignon AA Akkus
- inkl. Netzteil und Anleitung



Bestellnummer:

LADER BC 450	**23,95**	bis 450 mA	
LADER BC 450 SET	**26,50**	bis 450 mA	inkl. 4x 2100 mAh-Akkus

Mikroprozessorgesteuerter Schnelllader

techno line

Ein intelligentes Ladegerät mit 4 Ladeschächten

Delta-U-Lader mit Einzelschachtüberwachung

- für NiCd, NiMH Micro AAA, Mignon AA Akkus
- Anzeige der aktuellen Akkuspannung
- Ladefortschritt in %
- Akku-Defekt-Erkennung
- Überhitzungsschutz
- Ladestrom: 250 mA
- Maße : 110 x 25 x 66 mm
- inkl. Netzteil und Anleitung



Bestellnummer:

LADER BC 250	**16,50**	bis 250 mA	
LADER BC 250 SET	**23,40**	bis 250 mA	inkl, 4x 2100 mAh-Akkus

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Ladegeräte

Rundzellen-Ladegeräte

XCell mikroprozessorgesteuerter Schnellader

XCell

NEU

Digitales LCD-Schnellladegerät mit einer Vielzahl an Funktionen zur Ladung, Entladung und Auffrischung von 1 - 4 Mignon/AA- sowie Micro/AAA-Zellen der Technologien NiMH und NiCd.

- einstellbare Ladeströme: 200 - 1.000 mA
- einstellbare Entladeströme: 100 - 500 mA
- separate LCD-Anzeige pro Ladeschacht
- Schutz vor Überhitzung sowie Akkudefekterkennung
- Vollerkennung der Zellen nach Delta-Peak-Verfahren
- zyklisches Verfahren sowie Regeneration alter Zellen
- Testfunktion zur Überprüfung der Akkukapazität
- Lade- oder Entladefunktionen unabhängig pro Ladeschacht einstellbar
- eingebauter USB-Ladeausgang (5 V/1 A) zum Laden von Smartphones, Tablet-PCs, usw.
- Lieferung ohne Akkus



LADER BC X1000

26,50

USB



TOP PREIS-LEISTUNG

Ladegerät und Analysator mit Bluetooth

TOP SELLER

Das weltweit fortschrittlichste Ladegerät für Mignon- und Microakkus.

Das NC2500 von SkyRC ist die richtige Wahl, wenn die optimale Power aus den Akkus herausgeholt, schnelle Ladezeiten und eine möglichst lange Akkulebensdauer realisiert werden sollen. Das Ladegerät verfügt über 4 unabhängige Ladeschächte, die individuell mit Micro/AAA- oder Mignon/AA-Zellen belegt werden können. Für jeden Schacht können dann die für den Akku idealen Ladeeigenschaften eingestellt werden. Durch die innovative Bluetooth-Funktion kann das Ladegerät via iOS- oder Android-App mit Smartphones oder Tablet-PCs gesteuert und überwacht werden.

- Bluetooth-Funktion für iOS- oder Android-App
- mikroprozessorgesteuert
- LCD-Display informiert über Status, Lade-/Entladestrom, Lade-/Entladespannung, Kapazität sowie Ladezeit
- integrierter USB-Ladeport 5 V DC / 1000 mA
- 5 verschiedene individuelle Modi (Laden, Entladen, Refresh / Analyse, Break-In, Cycle)
- umfangreiche Schutzfunktionen (Akkutest, Überhitzungsschutz, Überladeschutz, Kurzschlussschutz)
- Technologie: NiMH und NiCd
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
- Ladeschächte: 4
- Akkutyp-Erkennung
- Ladestrom: 0,2 - 2,5 A je Schacht
- Entladestrom: 0,1 - 1,0 A je Schacht
- Entladeschlussspannung: 0,9 V / 0,5 - 1,0 V (bei Bluetooth-Steuerung)
- mögliche Kapazitäten: 500 mAh - 3500 mAh
- DU-Abschaltung



Bluetooth



LADER NC 2500

89,95



Bluetooth-Funktion für iOS- oder Android-App

Google play

Erhältlich im App Store



Rundzellen-Ladegeräte



Varta Steckerladegerät mit LCD und USB

VARTA

Mikroprozessorgesteuertes VARTA-Ladegerät mit integriertem LCD im modernen Design.

- ergonomisches und einzigartiges Design
- LCD-Anzeige für Ladestatusanzeige
- für AA/AAA/9 V NiMH-Zellen
- integrierter USB-Ladeport
- Minus-Delta-U-Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und Alkaline-Erkennung
- Ladeströme: AAA: 200 mA / AA: 450 mA / 9 V: 34 mA / 5 V: USB 900 mA
- Herstellergarantie: 3 Jahre

VAR LCD PLUG

18,95



Varta Universalladegerät mit LCD und USB

Universelles Tisch-Ladegerät von Varta im modernen Design mit umfangreichen Sicherheitseigenschaften.

- LCD-Anzeige für Ladestatusanzeige
- für AA / AAA / C / D / 9 V NiMH-Zellen • integrierter USB-Ladeport
- Minus-Delta-U-Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und Alkaline-Erkennung
- Ladeströme: AAA: 200 mA / AA: 450 mA / C: 450 mA / D: 450 mA / 9 V: 34 mA / 5 V USB: 1000 mA
- Herstellergarantie: 3 Jahre Garantie

VAR LCD UNI

22,95

Varta Ultra-Fast-Ladegerät

Das VARTA-Schnellladegerät zeichnet sich besonders durch kurze Ladezeiten, umfangreiche Sicherheitsfunktionen sowie sein elegantes Design aus.

- attraktives und einzigartiges Design • LCD-Anzeige für Ladestatusanzeige
- 4 verschiedene Modi: Laden, Entladen, Refresh-und Kapazitätstest
- Einzelschachtladung für bis zu 4 AA- / AAA-Zellen
- 230-V-AC-Netzteil sowie 12-V-Kfz-Adapter
- Minus-Delta-U-Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz, Alkaline-Erkennung, Temperaturkontrolle und Lüfterfunktion
- großes Display für ein komfortables Ablesen der Werte: Volt, mAh und Minuten
- für Mignon / AA und Micro / AAA NiMH-Zellen
- Ladeströme: AAA: 1 - 2 AAA 3000 mA, 3 - 4 AAA 1500 mA, AA: 1 - 2 AA 8000 mA, 3 - 4 AA 4000 mA • Herstellergarantie: 3 Jahre



VAR LCD UF

44,75

VARTA Plug Charger

VARTA

Standard Steckerladegerät von Varta für einfaches und unkompliziertes Aufladen von Mignon- und Micro-Akkus.

- für 2/4 AA oder 2/4 AAA Akkus
- Sicherheitstimer - Keine Überladung möglich
- 2 LEDs (1 LED für jedes Akku-Paar)
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240V)
- 3 Jahre Garantie

Eingangsspannung: 100 - 240 V DC
Ladbare Baugrößen: Micro AAA, Mignon AA
Technologie: Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladeströme:
AAA: 150 (±10%) mA
AA: 350 (±10%) mA
Sicherungs-Timer: 8 h



Bestellnummer:
VARTA PLUG **15,90**

Power Play USB/LCD-Charger

VARTA

Das hochqualitative Varta LCD Ladegerät ist ein technisch hochwertiges High End Produkt, welches über ein modernes blue LCD-Display verfügt.

- lädt 1 bis 4 Micro-/Mignonakkus (AA/AAA) paarweise in 2 - 4 Stunden
- automatische Abschaltung nach Delta-U
- jeder Ladeschacht wird einzeln überwacht
- Sicherheitstimer, Temperaturüberwachung, Erhaltungsladung
- Erkennung fehlerhafter und ungeeigneter Zellen, Verpolschutz
- weltweit einsetzbar dank Spannungsbereich von 110 - 240 V
- inkl. 12-Volt-Ladeadapter für PKW-Betrieb
- Powercheck-Funktion
- USB-In Funktion
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Eingangsspannung:	100 - 230 V~
Mignon, AA:	1400 (700) mA
Micro, AAA:	350 mA
Ladezustandsanzeige:	LC-Display



Bestellnummer:
VARTA PP LCD **14,50**
VARTA PP LCD SET **26,30** inkl. 4x AA, 2600 mAh

Ladegeräte

Rundzellen-Ladegeräte

Tecxus Tischladegerät

tecxus™

Mikroprozessorgesteuertes Universal-Tisch-Schnellladegerät mit LCD-Display und 4x 2700 mAh Mignon-Akkus von Tecxus.

- für 1 - 4 Zellen der Größen Micro (AAA) Mignon (AA), Baby (C), Mono (D) und 1 - 2 9-Volt-Blöcke
- geeignet für NiCd- und NiMH-Technologie
- Ladeabschaltung nach -dV
- Ladestrom: AA,C,D: 1000 mA, AAA: 500 mA, 9-Volt: 13 mA
- Entladefunktion (nicht für 9-Volt-Block)
- Überlade- und Verpolschutz
- automatische Umschaltung auf Erhaltungsladen
- Erkennung von defekten Akkus • weltweiter Einsatz möglich
- inkl. Netzteil mit 4 Wechselsteckern, 12-Volt-Kfz-Ladekabel



Bestellnummer:

LADER TC6000 **39,95**

LADER TC6000-SET **49,95** inkl. 4x AA 2700 mAh Akkus

Steckerladegerät für 1 - 4 AA / AAA Zellen

Mikroprozessorgesteuertes Steckerladegerät von Tecxus.

- Steckerladegerät für 1 - 4 Micro (AAA) und Mignon (AA)
- weltweiter Einsatz möglich
- Ladestrom: 1 - 4 Zellen AA: 800 mA / AAA: 400 mA
- gleichzeitiges Laden von NiCd- und NiMH-Zellen möglich
- Überladeschutz, Temperatur- und Verpolschutz
- automatische Umschaltung auf Erhaltungsladen
- Erkennung von defekten Akkus
- inkl. Tasche, 4 AC-Adapter für weltweiten Einsatz, 12-Volt-Kfz-Ladeadapter, Akkubox, Anleitung



Bestellnummer:

LADER TC3000 **21,90** Lader, ohne Akkus

tecxus™

Steckerladegerät mit LC-Display

- mikroprozessorgesteuert
- LCD-Anzeige für Ladestatus
- Einzelschachtüberwachung
- Abschaltung nach -dV
- Vmax Überwachung
- Sicherheitstimer
- Eingangsspannung: 110 - 240 V AC
- für 1 - 4 Micro- (AAA) / Mignon-Akkus (AA)
- Erkennung von defekten Akkus
- Verpol- und Überladeschutz

Ladestrom:
1 - 2 Mignon (AA)-Zellen: 400 mA
3 - 4 Mignon (AA)-Zellen: 200 mA



Bestellnummer:

LADER TC1000 LCD **11,90**

tecxus™

Mikroprozessorgesteuertes Ladegerät

Dieses intelligente mikroprozessorgesteuerte Ladegerät verfügt über 8 individuelle Ladeschächte und kann wahlweise über das Stromnetz oder den 12-Volt-Kfz-Adapter betrieben werden.

- Einzelschachtüberwachung für NiMH-/ NiCd-Akkus, AA (Mignon) / AAA (Micro)
- großes LC-Display mit Akku-Ladeanzeige in Prozent
- integriertes Konditionierungsverfahren
- Eingangsspannung: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz,
- Ausgang: 12 V / 2,1 A
- inkl. Kfz-Adapter, 12 V
- automatische Abschaltung-Delta V



Bestellnummer:

LADER TI 800L **34,80**

Schnelllader, max. 2 A

Mikroprozessorgesteuertes Schnellladegerät.

- für 1 - 4 NiMH-/ NiCd-Akkus der Größen AA (Mignon) / AAA (Micro)
- Einzelschachtüberwachung
- großes LC-Display mit Akku-Ladeanzeige in Prozent
- Ladestrom: max. 2 A Mignon / AA, 1 A Micro / AAA
- USB-Out: 5 V / 0,5 A
- integriertes Konditionierungsverfahren



Bestellnummer:

LADER TS 2800 **20,60**

CELLCON Schnellladegerät

Cellcon

Dieser 1-Stunden-Lader lädt NiMH-Akkumulatoren der Größe AA und AAA schnell und effizient.

- für 1 bis 4 Mignon-/AA- oder Micro-/AAA-NiMH-Akkus
- Ladestrom: max. 2000 mA
- mikroprozessorgesteuert / -deltaV-Überwachung und Zeitüberwachung
- Erkennungsfunktion von defekten Zellen
- automatische Ladestromauswahl
- 4 LEDs zeigen die einzelnen Ladezustände der Akkumulatoren an
- USB-Port (5 V DC / 2,1 A) für USB-Geräte



Bestellnummer:

LADER C-300 **29,50**

ANSMANN-Ladegeräte

Powerline 4 Light

Das Ansmann Powerline 4 Light ist ein Ladegerät mit einem zusätzlichen USB-Ladeanschluss. Das Ladegerät kann bis zu vier NiMH- oder NiCd-Akkus vom Typ AA / Mignon oder AAA / Micro laden. Es verfügt über einen Verpolschutz und ein LC-Display für die detaillierte Überwachung der Ladung.

- mikroprozessorgesteuert, für 1 - 4 Mignon/Micro Akkus (NiMH/NiCd)
- USB-Ladebuchse (5 V / 1 A) • Einzelschachtüberwachung
- Anzeige von Akkuspannung und Ladestatus
- mehrfacher Überladeschutz und automatische Abschaltung (-dU)
- Akku-Defekt-Erkennung
- Betriebsspannung: 100 - 240 V AC, 12 V DC
- Ladestrom: 450 mA pro Schacht
- Schutzart IP40
- Herstellergarantie: 3 Jahre



TOP SELLER

POWERLINE 4 L 23,60

Powerline 4 Pro

Intelligentes Stecker-Ladegerät mit einstellbarem Ladestrom.

- Ladegerät für 1 - 4 Micro AAA oder Mignon AA (NiCd/MiMH)
- inkl. 1 USB-Ladebuchse (5 V, 1000 mA) • Kapazitätsmessung in mAh
- mehrfacher Überladeschutz und Impuls-Erhaltungsladung
- weltweit (100 - 240 V) und im Kfz (12 V) einsetzbar
- Alkaline- und Akkudefekterkennung • einstellbare Ladeströme bis 1800 mA
- individuell auswählbare Ladeprogramme pro Ladeschacht:
  - CHARGE (Laden)
  - DISCHARGE (Entladen, Laden)
  - REFRESH (Mehrmaliges Entladen und Laden zur Auffrischung alter Akkus)
  - TEST (Laden, Entladen zur Kapazitätsermittlung, Laden)
- einfache Erkennung der jeweils ausgewählten Ladeprogramme über LCD -Anzeige
- mikrocontrollergesteuerte Aufladung und Überwachung des Ladestandes jedes einzelnen Akkus
- Impulserhaltungsladung und Verpolschutz
- Herstellergarantie: 3 Jahre



BIS ZU 1800 mA

Bestellnummer:
POWERLINE 4 PRO 41,95

Photocam IV mit LCD-Anzeige

Das Photocam IV ist mit einer mikrocontrollergesteuerten Ladeüberwachung ausgestattet, welche beste Ladeergebnisse garantiert. Zusätzlich verfügt das Gerät über ein eingebautes LC-Display zur Visualisierung des Ladezustands.

- mikrocontrollergesteuert, für 2 oder 4 Akkus AA/ AAA, NiMH/NiCd
- bel. Display mit übersichtlicher Ladestatusanzeige
- Delta-U-Abschaltung und Sicherheitstimer
- Akku-Defekt- / Alkaline-Erkennung
- Verpol- und Überladeschutz
- Impuls-Erhaltung
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Ladestrom, Micro / AAA: 500 mA
- Ladestrom, Mignon / AA: 500 mA
- Herstellergarantie: 3 Jahre



Bestellnummer:
ANS PHOTOCAM IV 17,70
ANS PHOTOCAM IVS 26,20 inkl. 4x 2500 mAh Mignon/AA

Photocam III inkl. vier Akkus

Mikrocontrollergesteuertes Ladegerät für garantiert beste Ladeergebnisse. Der Ladezustand wird über die Ladeanzeige signalisiert. Das Photocam III wird inklusive 4x AA/Mignon NiMH-Akkus mit 2850 mAh ausgeliefert.

- mikrocontrollergesteuert, für 2 oder 4 Akkus AA/ AAA, NiMH/NiCd
- Ladestatusanzeige über LED
- Delta-U-Abschaltung und Sicherheitstimer
- Akku-Defekt- / Alkaline-Erkennung
- Verpol- und Überladeschutz
- Impuls-Erhaltung nach Ladeende
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Ladestrom: max. 500 mA
- Herstellergarantie: 3 Jahre



INKL. AKKUS

Bestellnummer:
ANS PHOTOCAM III 21,60 inkl. 4x 2850 mAh Mignon/AA

Steckerladegerät, Basic 4 Plus

Steckerladegerät mit Dauerladung für NiMH/NiCd-Akkus. Zur Aufladung von 1-4 Akkus der Größe Micro / AAA sowie Mignon / AA oder 1x 9-Volt-Block.

- LED-Ladeanzeige
- Verpolschutz und automatische Ladestromanpassung
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Ladeströme:
- Micro, AAA: 50 mA
- Mignon, AA: 150 mA
- 9-Volt-Block: 15 mA



Bestellnummer:
BASIC 4 PLUS 9,99

Powerline 8

Ansmann Powerline 8, das intelligente Ladegerät aus der Ansmann Produktserie Powerline.

- Lade- und Entladefunktion
- für 1 - 8 Mignon / Micro-Akkus (NiMH/NiCd)
- Einzelschachtüberwachung / mehrfacher Überladeschutz
- LED-Anzeige je Ladeschacht zur Statusanzeige
- automatische Abschaltung (-dU) und Impulserhaltungsladung
- Akku-Defekt- und Alkaline-Erkennung sowie Verpolschutz
- Ladestrom: 500 mA
- Entladestrom: 200 mA
- USB-Ladebuchse: 5 V DC / 1000 mA



Bestellnummer:
POWERLINE 8 42,60

Ladegeräte

ANSMANN-Ladegeräte

ENERGY 16 – Plus Controller-Ladegerät

Mikroprozessorgesteuerte Ladestation für 1 - 12 Zellen sowie 2 zusätzlichen USB-Ladebuchsen.

- für NiMH/NiCd Akkus der Größen Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C), Mono (D), sowie 9-Volt-Blöcke geeignet
- Kapazitäts-Schnelltest des eingelegten Akkus für ca. 10 s
- Auto-Diagnose der eingelegten Akkus und bei Bedarf automatischer Start eines Vorlade und/oder Refreshingprozesses, vorgeschädigte Akkus werden regeneriert
- Schnell-Ladung • Akku-Voll-Erkennung (-dV)
- automatische Umschaltung auf Impuls-Erhaltungsladung
- mehrfacher Überladeschutz • Einzelschachtüberwachung
- Akku-Defekt- und Alkaline-Erkennung
- vollautomatische Steuerung garantiert einfachstes Handling
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60Hz
- Herstellergarantie: 3 Jahre



- Ladeströme:
  Mono D: 6x 1000 mA,
  Baby C: 6x 1000 mA,
  Mignon AA: 12x 1000 mA
  Micro A AA: 12x 400 mA
  9 V E-Block: 2x 60 mA
  USB: 2x 1000 mA



Bestellnummer:
ENERGY 16 PLUS **107,40**



ANSMANN

Photocam V

ANSMANN

Intelligentes Ladegerät für 1 - 4 NiMH- oder NiCd-Akkus der Größen Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C) und Mono (D) sowie ein 9-Volt-Block (E).

- Anzeige des Ladestatus per LED pro Ladeschacht
- getrennte Aufladevorgänge für jeden Akku
- Verpolschutz • Erhaltungsladung
- weltweit einsetzbar (100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz)
- Herstellergarantie: 3 Jahre • mehrfacher Überladeschutz
- Kapazitätsschnelltest für ca. 5 Sekunden nach dem Einlegen der Akkus
- mikrocontrollerüberwachte Ladesteuerung
- automatische Ladestromanpassung
- Akku-Defekt-/ Alkaline-Erkennung



Ladeströme:

- Micro, AAA: bis zu 400 mA
- Mignon, AA: bis zu 400 mA
- Baby, C: 800 mA
- Mono, D: 800 mA
- 9-Volt-Block: 15 mA

Bestellnummer:
ANS PHOTOCAM V **25,40**

Basic 5 Plus

ANSMANN

Universal- Tischladegerät mit Dauerladung für NiCd- und NiMH-Akkus. Es können 1 - 4 Akkus der Größen Micro AAA, Mignon AA, Baby C oder Mono D, sowie 1 - 2 9-Volt-Blöcke geladen werden.

- Ladeanzeige • Verpolschutz
- automatische Ladestromanpassung
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Ladeströme:

- Micro, AAA: 50 mA
- Mignon, AA: 150 mA
- Baby, C: 200 mA
- Mono, D: 200 mA
- 9-Volt-Block: 15 mA



Bestellnummer:
BASIC 5 PLUS **14,20**

ENERGY XC 3000

ANSMANN

Zur gleichzeitigen Ladung von bis zu 10 Akkus mit verschiedenen Ladeströmen.

- mikrocontrollergesteuert • zwei integrierte LC-Displays
- Akkutechnologie: NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol
- kompatible Akkugrößen: AAA, AA, C, D, 9-V-Block, Li-Ionn-/Li-Pol-Akkupacks
- Ladeschächte: für bis zu 8 Rundzellen, bis zu 2x 9-Volt-Blöcke, 1x Li-Ion / Li-Pol
- Weitbereichseingang 100 - 240 V
- Laden, Entladen, Zyklus (1 - 10 Zyklen), Kapazitätstest, Impuls-Erhaltungsladung
- automatische Akku-Erkennung, Akku-Defekt- und Alkaline-Erkennung sowie integrierter Verpolschutz
- individuelle Einzelschachtfunktion und Überwachung
- mehrfacher Überladeschutz
- einstellbare Ladeströme: max. 2000 mA, Micro: 500 mA, 9-Volt-Block: 75 mA, Li-Ion/Li-Pol: 700 mA
- Herstellergarantie: 3 Jahre
- Lieferung ohne Akkus



ANSMANN-Ladegeräte

Powerline 4 Zero Watt

Intelligentes Stecker-Ladegerät mit Zero-Watt-Technologie, d.h. kein Stromverbrauch im Standby-Betrieb, sichere automatische Netztrennung nach erfolgter Ladung (bei Netzbetrieb)

- Delta-U-Abschaltung • Sicherheitstimer • Verpolschutz
- Impulsladung • Spannungsüberwachung
- Akkudefekterkennung
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Powerline:	4 Zero Watt
Eingangsspannung:	230 V AC /12 V DC
Ladestrom mA, Micro AAA	(2/4) 400
Ladestrom mA, Mignon AA	(2/4) 800



Bestellnummer:
POWERLINE 4ZW **33,95**

Powerline 5 Zero Watt

- Delta-U-Abschaltung • Sicherheitstimer • Verpolschutz
- Erhaltungsladung • NiMH und NiCd • LED+LCD-Anzeige
- Akku-Defekterkennung • Einzelschachtüberwachung
- Lieferung ohne Akkus
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Powerline:	5 Zero Watt
Eingangsspannung:	100 - 240 V AC
Ladestrom mA, Micro AAA	500
Ladestrom mA, Mignon AA	1000
Ladestrom mA, Baby C	1000
Ladestrom mA, Mono D	1000
Ladestrom mA, 9-Volt-Block	15



Bestellnummer:
POWERLINE 5ZW **45,80**

ENERGY 8 plus – Controller-Ladegerät

Die Lade- und Pflegestation Energy 8plus ist das ideale Gerät für alle, die großen Wert auf kurze Ladezeiten und optimale Akkuschonung legen. Bis zu 8 Zellen der üblichen Größen (AAA, AA, C, D, 9-Volt-Block) werden damit superschnell und schonend geladen (5facher Überladeschutz). Ein Kapazitäts-Schnelltest zeigt zu Beginn des Ladevorgangs die ca. Restkapazität des eingelegten Akkus an. Vorgeschädigte Zellen werden automatisch einem Refreshvorgang unterzogen. Akku-Defekterkennung und Impuls-Erhaltungsladung runden die Ausstattung ab.
Hohe Ladeströme bis 1000 mA sorgen für kurze Ladezeiten. Das Gerät ist weltweit einsetzbar.
Herstellergarantie: 3 Jahre

- Lieferung ohne Akkus



Bestellnummer:
ENERGY 8 PLUS **69,95**

Nickel-Zink-Ladegerät

Viele Hersteller weisen darauf hin, dass ihre Geräte (z.B. Messgeräte, Fernsteuerungen, Uhren, Kameras) nur mit 1,5 V Alkaline-Batterien funktionieren und warnen vor der Verwendung von NiMH-Akkus, deren Spannung mit 1,2 V zu gering für eine ordnungsgemäße Funktion ist. Mit NiZn-Akkus, die eine Spannung von 1,6 V pro Zelle aufweisen, können solche Geräte bedenkenlos betrieben werden. Dank dieser cleveren NiZn-Akku-Technologie ersparen Sie sich den ständigen Nachkauf von Batterien und entlasten dadurch die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

- Ladegerät für 1 - 4 NiZn-Akkus der Größen Micro / AAA oder Mignon / AA
- nur für 1,6 V Nickel-Zink-Akkus geeignet
- mikrocontrollerüberwachte Ladesteuerung
- mehrfacher Überladeschutz durch Spannungsüberwachung und Sicherheitstimer
- Einzelschachtüberwachung • Verpolschutz
- erkennt NiMH-/NiCd-Akkus und unterbricht den Ladevorgang
- Akku-Defekt-Erkennung
- weltweit (100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz) einsetzbar
- Ladestrom: 500 mA



Bestellnummer:
ANS NIZN LADER **23,50**

Powerline LCD

Die Ladegeräte-Serie mit Top-Ausstattung bei hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mittlere bis schnelle Ladezeit, mikrocontrollergesteuert. Mit LED-Ladezustandsanzeige - Powerline LCD zusätzlich mit Display, Entladefunktion für Rundzellen.

- Delta-U-Abschaltung • Sicherheitstimer • Verpolschutz
- Erhaltungsladung • NiMH und NiCd • Lieferung ohne Akkus
- weltweit einsetzbar • Herstellergarantie: 3 Jahre

Eingangsspannung: 230 V AC / 12 V DC
Ladestrom mA, Micro AAA: 350/500
Ladestrom mA, Mignon AA: 700/1000
Ladestrom mA, Baby C: 700/1000
Ladestrom mA, Mono D: 700/1000
Ladestrom mA, 9-Volt-Block: 15/15
Einzelschachtüberwachung: ja



Bestellnummer:
POWERLINE LCD **40,80** Tischlader mit Kfz-Adapter

Surfen Sie gleich los:
Weitere Ladegeräte finden Sie in unserem Onlineshop:
Einfach QR-Code scannen oder Kurzlink nutzen: http://rch.lt/bV

Ladegeräte

Diverse Ladegeräte

Universal-Lader mit 8 Ladeschächten

Der Universallader von Cellcon ermöglicht die Aufladung von 1 - 8 Zellen der Größen Mignon / AA sowie Micro AAA.

- mikroprozessor gesteuert
- -deltaV-Überwachung und Zeitüberwachung
- Temperatursensoren um Überhitzung zu vermeiden
- 8 voneinander unabhängige Ladekanäle mit individueller LED-Anzeige
- Erkennung defekter Akkumulatoren und Entladefunktion
- Safety-Timer zur Vermeidung von Überladung
- Ladeströme: max. 700 mA
- Entladestrom: max. 300 mA
- Erhaltungsladung: 50 mA

Bestellnummer:

LADER C-300-8 **33,90**



Universal-Lader mit LCD

Dieser Lader lädt Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren der Größen AA / AAA / C / D / 9V-Block schnell und effizient.

- benutzerfreundliches Design mit LCD-Anzeige und Entladefunktion
- Entlademodus reduziert den Memory-Effekt
- vier individuelle Ladeschächte für AA/AAA/C/D und 2 Lademöglichkeiten für 9 V
- mikroprozessorgesteuert
- -deltaV-Überwachung und Zeitüberwachung
- Erkennungsfunktion von defekten und nicht-wiederaufladbaren Batterien
- integrierter USB-Ladeport (5 V DC, 500 mA) ermöglicht das Laden von USB-Geräten
- Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz
- Safety-Timer zur Vermeidung von Überladung

Bestellnummer:

LADER C-300-M **33,90**



Nitecore-Ladegeräte, Digicharger

Intelligentes Ladegerät für Li-Ion-, NiMH-, NiCd- und auch Li-FePO4-Akkus.

- 2 oder 4 Ladeschächte, je nach Modell
- Einzelschachtüberwachung
- automatisches Erkennen der Akku-Technologie
- drei unterschiedliche Lademethoden (CC, CV und dV/dt)
- optimiert zum Laden von IMR-Akkus
- LCD-Anzeige für ständige Informationen des Ladevorgangs
- zwei integrierte Schalter zur Informationsauswahl
- Eingang: 100 - 240 V AC, 12-Volt-Kfz-Stecker
- Ladespannung: 4 / 2 / 3 / 7 / 1,48 V
- Akkugrößen: Micro AAA / Mignon AA / Baby C
- Minus-Delta-V-Abschaltung, automatische Akku-Diagnose, Kapazitäts-Schnelltest, Überladeschutz, Erhaltungsladung, Temperaturüberwachung



Bestellnummer:		Ladeschächte:	Ladestrom:
NC DC D2	**24,80**	2	max. 500 mA
NC DC D4	**37,50**	4	max. 750 mA

Induktionsladegeräte

NEU

NAVILOCK

Mobile, kabellose Qi-Ladestation

Mit dieser Qi-zertifizierten Ladestation von Navilock können Sie Ihr Mobilgerät drahtlos laden. Bei der Energieübertragung durch Induktion werden keine Ladekabel mehr benötigt und die Steckverbinder werden geschont. Durch das pultförmige Design bleibt das Display gut bedienbar und das Mobilgerät ist immer griffbereit. Optional kann an der eingebauten USB-Buchse ein Ladekabel für ein weiteres Gerät angeschlossen werden.



- kabellose Ladung durch Induktion
- zusätzlicher USB-Ladeport für mobile USB-Geräte
- Ladeleistung: 4,75 - 5,0 V / 0,1 - 1 A
- zweifarbige LED-Anzeige für Ladestatus
- rutschfeste Standfläche für optimalen Halt

Systemvoraussetzungen:

- Netzteil mit 5 V DC / 1,2 - 3,0 A (nicht im Lieferumfang)
- kompatible Qi-fähige Geräte sowie Lade-Empfänger (siehe Tabelle)

Bestellnummer:		Typ:	kompatibel zu:
NAVILOCK 65907	**30,30**	Ladestation	Qi-fähigen Geräten
NAVILOCK 65908	**13,70**	Ladeempfänger	Samsung Galaxy S3
NAVILOCK 65909	**13,70**	Ladeempfänger	Samsung Galaxy S4
NAVILOCK 65910	**10,75**	Ladeempfänger	Samsung Galaxy Note 2
NAVILOCK 65911	**10,75**	Ladeempfänger	Samsung Galaxy Note 3
NAVILOCK 65912	**13,70**	Ladeempfänger	Samsung Galaxy S5

Ladeempfänger



Ladestation



Ladegeräte für Akkupacks

X-Peak 80 Bal AC/DC, 50 W

- eingebauter Dual Power AC/DC Adapter 230 V und 12 V
- interner unabhängiger Lithium-Akku-Balancer
- individuell balancierte Batterieentladung
- verwendbar für verschiedene Lithium-Akku-Typen
- Eingangsspannung: 11 - 18 V DC / 230 V AC, 50 / 60 Hz
- Akkutypen/Zellen 1 - 15 NiCd, NiMH, 1 - 6 Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe
- Ladestrom: max. 50 W, 0,1 - 5,0 A
- Entladestrom: max. 5 W, 0,1 - 1,0 A
- Balancerstrom: 300 mA/Zelle • Pb-Batterien: 2 - 20 V
- schneller Speichermodus für verschiedene Akkutypen
- maximale Sicherheit
- automatischer Überspannungsschutz
- Eingangsstromüberwachung
- Kapazitätslimit
- Temperaturüberwachung mit programmierbarer Abschaltung
- Prozesszeitlimit
- Ladekapazitätanzeige
- inkl. Ladekabel: BEC, JR, Li-Pol, Glühkerzen, Stecker, Ladekabel, Krokodilklemmen, Anleitung



Bestellnummer:
X-PEAK 50 BAL **44,90**

X-Peak 80 Bal AC/DC, 80 W

- eingebauter Dual Power AC/DC Adapter 230 V und 12 V
- interner unabhängiger Lithium-Akku-Balancer
- individuell balancierte Batterieentladung
- verwendbar für verschiedene Lithium-Akku-Typen
- Eingangsspannung: DC 11,0 - 18,0 V
  AC IN - 240 V 50/60 Hz
  AC zu DC Adapter (DC11,0 - 18,0 V / 5 A)
  Akkutypen/Zellen 1 - 15 NiCd, NiMH, 1 - 6 Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe
- Ladestrom: max. 80 W, 0,1 - 6,0 A
- Entladestrom: max. 10 W, 0,1 - 1,0 A
- Balancerstrom: 300 mAh/Zelle
- Pb-Batterie-Spannung 2 - 20 V
- schneller Speichermodus für verschiedene Akkutypen
- automatischer Überspannungsschutz
- Eingangsstromüberwachung
- Kapazitäts-/Prozesszeitlimit
- Temperaturüberwachung mit programmierbarer Abschaltung
- Ladekapazitätanzeige
- unterstützt Lithium, NiMH, NiCd, Bleiakkus
- inkl. Ladekabel: BEC, JR, Li-Pol, Glühkerzen, Stecker, Ladekabel, Krokodilklemmen, Anleitung



Bestellnummer:
X-PEAK 80 BAL **49,80**

X-Peak 80 Bal AC/DC, 80 W Pultlader

- Pult-Ladegerät mit Zubehörfach
- eingebauter Dual Power AC/DC Adapter 230 V und 12 V
- interner unabhängiger Lithium-Akku-Balancer
- schneller Speichermodus für verschiedene Akkutypen
- maximale Sicherheit • automatischer Überspannungsschutz
- Eingangsstromüberwachung • Kapazitätslimit
- Temperaturüberwachung mit programmierbarer Abschaltung
- Prozesszeitlimit • Ladekapazitätanzeige
- unterstützt Lithium, NiMH, NiCd und Bleiakkus
- Eingangsspannung DC 11,0 - 18,0 V AC IN - 240 V 50/60 Hz
- Akkutypen-/Zellen 1 - 15 NiCd, NiMH, 1 - 6 Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe
- Ladestrom: max. 80 W, 0,1 - 6,0 A
- Entladestrom: max. 10 W, 0,1 - 1,0 A
- Balancerstrom: 300 mAh/Zelle
- Pb-Batterie-Spannung 2 - 20 V
- inkl. Ladekabel: BEC, JR, Li-Pol, Glühkerzen, Stecker, Ladekabel, Krokodilklemmen, Anleitung



Bestellnummer:
X-PEAK 80 BAL P **64,80**

X-Peak 50 Bal Dual

- eingebauter Dual-Power AC/DC Adapter 230 V und 12 V
- interner unabhängiger Lithium-Akku-Balancer
- individuell balancierte Batterie-Entladung
- schneller Speichermodus für verschiedene Akkutypen
- automat. Überspannungsschutz
- Eingangsstrom-Überwachung
- Kapazitäts- / Prozesszeit-Limit
- Ladekapazitätsanzeige
- unterstützt Lithium, NiMH, NiCD und Bleiakkus
- 2x 5 Speicherplätze
- Eingang: 230 V AC, 50/60 Hz / 11 - 18 V DC
- für 2x 1 - 15 Zellen NiCd, NiMH / 2x 1 - 6 Zellen Li-Ion, LiPo, LiFePo / Pb 2 V - 20 V
- Ladestrom: max. 2x 50 W, 0,1 - 5,0 A
- Entladestrom: max. 2x 5 W, 0,1 - 1,0 A
- Balancerstrom: 300 mAh/Zelle
- Abmessungen: 192 x 146 x 42 mm / 760 g



Bestellnummer:
X-PEAK 50 BD **98,85**

Ladegeräte für Akkupacks

iMAX B6AC+ 1-6S Profi Ladegerät



Das Multifunktions-Ladegerät ist ein handlicher Universalschnelllader. Der Lader ermöglicht das Laden der Technologien NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-Ion, Li-FePo sowie Blei-Akkus.

- Eingangsspannung: 11 - 18 V DC, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Leistung: Laden: 50 W, Entladen 5 W
- Ladestrom: 0,1 - 5 A
- Entladestrom: 0,1 - 1 A
- Balancerstrom: max. 300 mA/Zelle
- für 1 - 15 Zellen NiCd/NiMH
- für 1 - 6 Zellen Li-Ion, Li-Pol, Li-FePo
- Blei-Akkus: 2 - 20 V
- Schnell- und Normal-(Lager-)-Ladung, Zyklen, je nach Akku-Typ
- automatische Ladeendabschaltung, Sicherheitstimer
- Akku-Temperaturüberwachung (externer Sensor, nicht im Lieferumfang)
- Akku-Parameterspeicher für bis zu 5 Akkus
- Besonderheiten: integrierter Balancer, Anschluss für Temperatursensor
- inkl. Krokodilklemmen (Autobatterie), T-Stecker auf Bananenstecker, T-Buchse auf BEC, T-Buchse auf Graupner-Stecker, T-Buchse auf Krokodilklemmen, T-Buchse auf Klinke, Bananenstecker auf Hohlstecker

Bestellnummer:
IMAX B6AC PLUS **64,95**

ALC 8500 Expert2 – Akku-Lade-Center



Lädt akkuschonend alle gängigen Akku-Systeme auf vier unabhängigen Ladekanälen. Mikroprozessorgesteuertes Akku-Management speichert individuelle Akku-Daten und gibt sie per USB-Port an einen PC weiter.

- 2 Kanäle mit je max. 5 A Ladestrom und max. 5 A Entladestrom
- 2 Kanäle mit 1 A Lade- und 1 A Entladestrom (gesamt, beliebig aufteilbar)
- max. Ladespannung 30 V (20 Zellen NiCd/NiMH bzw. 12 Zellen Pb)
- 8 Lade-/Entlade-Pflegeprogramme
- Laden, Entladen, Erhaltungsladung, Test, Auffrischen, Zyklen, Formieren, Warten
- Anzeige von Zellenspannung, Ladestrom, Entladestrom, eingeladener Kapazität, entladener Kapazität
- Blei-Akku-Aktivator-Funktion
- Messung des Akku-Innenwiderstandes (Vierleiter-Messkabel optional)
- Akku-Temperaturüberwachung (Messleitung optional)
- inkl. USB-Kabel und Software Charge Professional

Bestellnummer:
ALC 8500 EXPERT2 **399,00**

AKKUMASTER C5

Batterielade-, Diagnose- und Testgerät der neuesten Generation. Ein hochintelligentes, multifunktionales Hightech-Ladegerät, das für Standard-Funktionen, vor allem aber auch für individuelle oder ferngesteuerte Lösungen eingesetzt werden kann. Geeignet für NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol, Li Fe-Po 4 und alle herkömmlichen Standard-Blei-/Säurebatterien von bis zu 100 Ah Kapazität.

- 6 Pflegeprogramme • max. Ladeleistung: 70 W
- max. Ausgangsspannung: 38 V
- Zellenzahl: NiCd/NiMH 1 - 20, Pb 1 - 14, Li-Ion/Li-Pol 1 - 8
- Akku-Kapazität 100 mAh - 100 Ah
- Temperaturkontrolle des Akkus per Thermofühler
- Feineinstellungen für Parameter wie Delta-Peak, Lade- und Entladeschlussspannung, Abschaltstrom, max. Akkutemperatur usw.
- integrierter Datenlogger zum Aufzeichnen der Lade-/ Entladekurven-Verläufe ohne PC



Bestellnummer:
AKKUMASTER C5 **178,55**
AKKUMASTER C5 LS **14,50** Ladeadapter

iCharger 106B+ Smart-Balance-Charger mit USB-Anschluss

- Eingangsspannungsrate: 10,0 - 18,0 V DC
- Ladestromrate: 0,05 - 10,0 A
- Entladestromrate: 0,05 - 7,0 A
- max. Ladeleistung: 250 W bei 13,5 V Eingangsspannung
- max. Entladeleistung: 20 W
- max. externe Entladeleistung: 170 W bei 20 V / 7 A
- Balancing-Stromverbrauch: <300 mA
- Balance-Genauigkeit: <10 mV
- Anzahl Lithium (Li-Pol/Li-Ion/Li-Fe) Akkuzellen: 1 - 6 Zellen
- Anzahl NiCd/NiMH Akkuzellen: 1 - 17 Zellen
- Anzahl Blei-Akkuzellen: 1 - 12 Zellen (2 - 24 V)
- Akku Speichereinstellungen: 10
- intelligente Temperaturkontrolle
- PC-Anschluss : USB-Anschluss



Bestellnummer:
LADER 106B **106,95**

Ladegeräte für Akkupacks



iMAX B6 Mini Multifunktions-Akku-Lader

Das neue iMax B6 Mini Multifunktions-Akku-Ladegerät ist ein mikroprozessorgesteuerter Schnelllader und Entlader für Akkus der Technologien NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-Ion, Li-FePo sowie Blei-Akkus. Darüber hinaus verfügt der Lader über einen integrierten Balancer. Abgerundet wird der Funktionsumfang durch die PC-Link-Schnittstelle, die die Steuerung und Kommunikation des Laders mit einem Computer erlaubt.

- Leistung: 60 W
- Eingangsspannung: 11 - 18 V DC
- Ladestrom: 0,1 - 6 A
- Entladestrom: 0,1 - 2 A
- Balancerstrom: max. 300 mA/Zelle
- für 1 - 15 Zellen NiCd/NiMH
- für 1 - 6 Zellen Li-Ion, Li-Pol, Li-FePo
- Blei-Akkus: 2 - 20 V
- Schnell- und Normal-(Lager-)-Ladung, Zyklen, je nach Akku-Typ
- automatische Ladeendabschaltung, Sicherheitstimer
- Akku-Temperaturüberwachung (externer Sensor, nicht im Lieferumfang)
- Akku-Parameterspeicher für bis zu 10 Akkus
- Maße (B x H x T): 102 x 29 x 84 mm
- Gewicht: 233 g





Mit dem optional erhältlichen Bluetooth-Adapter kann außerdem eine drahtlose Verbindung zu mobilen Geräten, wie Smartphones und Tablets ermöglicht werden.



Erhältlich im App Store

Google play

Bestellnummer:
IMAX B6 MINI **49,95**

iMAX B6 Multifunktionsladegerät

Der Multifunktions-Akku-Lader ist ein mikroprozessorgesteuerter Schnell-Lader für Akkus der Technologien NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-Ion, Li-FePo sowie Blei-Akkus.

- Eingangsspannung: 11 - 18 V DC
- Leistung: Laden: 50 W, Entladen 5 W
- Ladestrom 0,1 - 5 A
- Entladestrom: 0,1 - 1 A
- Balancerstrom: max. 300 mA/Zelle
- für 1 - 15 Zellen NiCd/NiMH
- für 1 - 6 Zellen Li-Ion, Li-Pol, Li-FePo
- Blei-Akkus: 2 - 20 V
- Schnell- und Normal-(Lager-)-Ladung, Zyklen, je nach Akku-Typ
- automatische Ladeendabschaltung, Sicherheitstimer
- Akku-Temperaturüberwachung (externer Sensor, nicht im Lieferumfang)
- Akku-Parameterspeicher für bis zu 5 Akkus
- Besonderheiten: integrierter Balancer, Anschluss für Temperatursensor



Bestellnummer:
IMAX B6 **44,95**

Multifunktions-Akku-Lader mit Touch-Screen

Professionelles Ladegerät mit integriertem Balancer, Entladefunktion, Batterie-Meter, Motortester und Servotester sowie einem integriertem Touch-Display.

- Display: LC-Farbdisplay mit Touch-Funktion, 65,8 x 49,6 mm mit Grafikanzeige
- Eingangsspannung: 11 - 18 V DC
- Leistung: Laden: 200 W, Entladen 40 W
- Ladestrom: 0,1 - 12 A
- Entladestrom: 0,1 - 5 A
- Balancerstrom: max. 200 mA/Zelle
- für 1 - 15 Zellen NiCd/NiMH
- für 1 - 6 Zellen Li-Ion, Li-Pol, Li-FePo
- Blei-Akkus: 2 - 20 V
- Kühlung: 2 integrierte 40 x 40 x 10 mm Lüfter
- PC-Schnittstelle: Mini-USB für die Steuerung über PC sowie Firmwareupdates
- Anschlüsse: Temperatursensoranschluss, DC-Eingang, Balanceranschluss XH, Motor-Sensor-Anschluss, Servo/ESC-Port, USB-Ladeport 5 V / 1 A
- Temperaturüberwachung, Sicherheitstimer
- Speicher: 5 verschiedene Lade-/Entladeprofile
- Lademethode: CC/CV für Lithium-Zellen und Blei-Zellen, Delta-peak für NiMH/NiCd
- Besonderheiten: integrierter Balancer, Anschluss für Temperatursensor, USB-Port
- Maße: 140 x 165 x 60 mm • Gewicht: 560 g





Bestellnummer:
SKYRC T6200 **89,00**

Ladegeräte

Ladegeräte für Akkupacks

Stabilisierte Profi-Netzgeräte

Diese Netzgerät erfüllen die Ansprüche für Labore, Industrie und Werkstätten. Sie bestechen durch Ihren robusten, einfachen Aufbau sowie eine störimpulsfreie Ausgangsspannung.



Bestellnummer:		Spannung:	Strom:	Maße:
LNS 1025	**35,80**	13,8 V	3 - 5 A	96 x 150 x 55 mm
LNS 1068	**54,70**	13,8 V	6 - 8 A	145 x 195 x 90 mm
LNS 1012	**74,20**	13,8 V	10 - 12 A	170 x 220 x 80 mm
LNS 1020	**97,40**	13,8 V	20 - 22 A	200 x 160 x 100 mm

Jamara Schaltnetzteile

Hochwertige, professionelle stabilisierte Schaltnetzteile von Jamara.
Eingansspannung 220 - 240 V
Netzfrequenz 50 Hz
Spannungsstabilisierung ±5%
Temperaturbereich 0 - 40 °C



NT JM 13,8V 20A



NT JM 13,8V 40A



NT JM 5-15V 30A

Bestellnummer:		Spannung:	Strom:	Maße:	Anzeige:
NT JM 13,8V 20A	**65,15**	13,8 V	20 A	190 x 76 x 168 mm	-
NT JM 13,8V 40A	**109,95**	13,8 V	40 A	260 x 190 x 95 mm	-
NT JM 5-15V 30A	**115,95**	5 - 15 V	30 A	260 x 190 x 95 mm	LCD

Balancer Adapterboard Universal



Die Waffe gegen die Vielfalt von Balancersteckern. Egal welche Balancerstecker an Ihrem Li-Pol-Akku ist, mit dem Balancer Adapterboard Universal haben Sie immer den richtigen Stecker dabei.

- Eingang (Balancer-Typ): GRP, Polyquest, JST, XH, TP, freier Lötplatz
- Ausgang (Balancer-Typ): GRP, Polyquest, JST, XH, TP

Bestellnummer:
BAL BOARD UNI **17,70**

iMax Zubehörartikel

Umfangreiches Angebot an iMax Zubehörartikeln. Erweitern Sie Ihre Ladegeräte mit diversen Balancer-Adapterboards, einem Software-Kit oder einem Temperatursensor.



Bestellnummer:		
IMAX EH	**4,20**	Adapter-Board für EH Balancersystem
IMAX HP PQ	**3,80**	Adapter-Board für HP/PQ Balancersystem
IMAX TEMP	**4,25**	Temperatur-Sensor

Modellbau-Multimessgerät

Das Multifunktionsmessgerät verfügt über zahlreiche Mess-, Analyse- und Testfunktionen für die Bereiche Modellbau und Laden/Pflegen von Lithium-Akkus.

- Innenwiderstandsmessung, Leistungsmessung, Servotester
- optische Drehzahlmessung, Temperaturmessung
- statische Motorleistungs-Berechnung
- max. Eingangsspannung: 60 V
- Messbereich Spannung: 2 - 8 Zellen, Li-Pol/Li-FePo/Li-Ion
- Anzeigeauflösung: 0,001 V, 0,001 A
- Messbereich Strom: max. 100 A
- Shunt-Widerstand: 0,001 Ω
- Temperatur-Auflösung: 1 °C
- PPM-Signal: 750 µs - 2150 µs
- Anzahl der Propellerblätter: 1 - 5
- Drehzahlmessung: 1 bis 60.000 min-1
- Maße (B x H x T): 95,3 x 72,8 x 21,5 mm
- Gewicht: 85 g



Bestellnummer:
IMAX IMETER **54,95**

Jamara Li-Pol-Warner

Mit dem Li-Pol Save Audio LED können Sie die Spannung jeder Zelle Ihres Li-Pol-Akkus (2 - 4 Zellen) erkennen.
Sollte die Spannung einer oder aller Zellen auf unter 3,3 V absinken gibt der Unterspannungspieper laut Alarm und die dazugehörige LED blinkt.

- Zellenzahl: 2S - 4S Li-Pol
- Warnspannung 3,0 ~ 3,7 V bei Li-Pol-Akkus
- Messtoleranz: -10 mV / +10 mV
- Rasterabstand: 2,54 mm / Maße: 33 x 33 x 10 mm
- Warn-LED: 11000 mCd, 2 V, 20 mA
- Warnton: 95 dB, 12 V, 25 mA
- Anschlusskabel Alarm/ LED: 300 mm



Bestellnummer:
LIPOWARNER **12,35**

Ladegeräte für Blei-Akkus

Ladegerät mit Desulfatierungsfunktion

Automatischer Akku-Trainer / Lader mit UI-Ladeverfahren und Pulsbetrieb

- Desulfatierungsfunktion
- Kurzschluss-/Verpolungsschutz
- optische Funktionsanzeige
- Erhaltungsladung
- der Akku kann im eingebauten Zustand geladen werden
- Akku Typen: alle 12-Volt-Akkus offene Blei-Säure, Blei-Gel, AGM
- Akku Kapazität: ab 5 Ah - 120 Ah
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz 25 W
- Ladestrom: max. 1,5 A
- Ladeschlussspannung: typ. 13,8 V
- Ladecharakteristik: UI
- Rückstrom: ca. 7 mA
- Kabellänge Netzteil 180 cm



Bestellnummer: **AKKU TRAINER PB** **36,60**

Automatiklader für 2, 6, 12 V

Sobald die Ladeschlussspannung des Akkus erreicht ist, reduziert die elektronische Regelung den Ladestrom automatisch. Dies schützt den Akku vor Schäden.

- inkl. Batterieanschlussklemmen
- Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Ladeschlussspannungen: 2,3 / 6,9 / 13,9 V
- Ladestrom: max. 300 mA



Bestellnummer:		Spannung	I (mA)	Maße (mm)
AL 300 PRO	**10,85**	2/6/12 V	300	90x50x40 mm

Automatik-Steckerlader

Mit diesem Automatik-Steckerlader in moderner Schaltnetzteiltechnik, können 6 V, 8 V und 12 V Bleiakkus automatisch geladen werden.

- Betriebsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- konstante Ladeschluss-Spannung
- automatische Ladestromanpassung
- elektronischer Kurzschluss- und Verpolschutz, Überladeschutz
- Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Ladeschlussspannung: 6,9 / 9,2 / 13,8 V einstellbar
- Ladestrom: max. 1,6 A konstante Ladeschlussspannung



Bestellnummer:		Spannung	I (mA)	Maße (mm)
AL 1600	**24,95**	6/8/12 V	1600	100x71x58 mm

Automatik-Steckerlader, 600 mA

Dieser Automatik-Steckerlader lädt sicher und zuverlässig herkömmliche Blei-, sowie Gel und AGM Akkus nach dem UI Ladeprinzip. Dieses Ladegerät kann dauerhaft am Akku angeschlossen bleiben.

- Betriebsspannung: 100 - 230 V AC / 50 Hz
- max. Ladestrom: 600 mA
- Ladespannung zwischen 2 V / 6 V / 12 V umschaltbar
- Erhaltungsladung
- LED-Anzeigen



Bestellnummer: **LADER AS** **8,20**

Automatik-Bleibatterie-Kompakt-Lader

Mit diesem Automatik-Lader können Sie alle 2, 6, 12 V Blei-Gel, Blei-Vlies oder Blei-Säure-Akkus automatisch laden. Erreicht der angeschlossene Akku beim Laden die Ladeschlussspannung, so wird der Ladestrom zurückgeregelt und so der Akku vor Überladung geschützt.

- Kurzschluss- und Verpolungsschutz • konstante Ladeschlussspannung
- Ladeschlussspannung: 2,3 V, 6,9 V, 13,8 V
- automatische Ladestromanpassung
- optische Anzeige, für Netz, Ladung und Verpolung
- I/U/Ladekennlinie
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Ladestrom: max. 0,8 A
- elektronischer Kurzschluss- und Verpolschutz
- Überladeschutz



Bestellnummer: **AL 800** **13,20**

H TRONIC

Batterie-Aktivator

Für 12 V Blei-Batterien. Der Batterie-Aktivator verringert die Bildung von Sulfatablagerungen.

- schützt zuverlässig vor Sulfatablagerungen
- erhöht die Lebensdauer von 12-Volt-Bleibatterien
- schont die Umwelt



Bestellnummer: **AKTIVATOR PB** **15,80**

Bleibatterielader mit Diagnosefunktion

Ladegerät für 2 V, 6 V und 12 V Bleiakkus (Säure, Gel, AGM)

- Ladestrom max. 0,6 A (automatische Anpassung)
- mehrstufen I/U-Ladekennlinie, I-Phase, U1-Phase, U2-Phase
- softwaregesteuerte Akkutestfunkion und Defekterkennung
- automatischer Batteriepflegemodus
- Erhaltungsladung
- verpolungs- und kurzschlusssicher, Überladeschutz



Bestellnummer: **AL 600 PLUS** **21,95**

H TRONIC

Ladegeräte

Ladegeräte für Blei-Akkus

Intelligentes Batterieladegerät 12 V, 5 A



Intelligentes, mikroprozessorgesteuertes und einfach zu bedienendes Batterieladegerät mit neuester Ladetechnologie zur Ladung aller Bleiakku-Technologien und Akkugrößen von 5 Ah - 120 Ah.

- mikroprozessorgesteuerter 4-stufiger Ladevorgang (repair, bulk, absorption, float)
- 3 Lademodi auswählbar (Motorrad, Auto, Kälteladung)
- dauerhafter Anschluss an Batterie möglich
- Reparaturfunktion für tiefenentladene Akkus
- kompatibel zu Nass-, Gel-, AGM- und Bleisäurebatterien
- Temperaturüberwachung reguliert Ladestrom
- umfangreiche Schutzfunktionen (Verpolschutz, Kurzschlussschutz, Sicherheitstimer, Temperaturüberwachung, Überladungsschutz)
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Leistung: 70 W
- Wirkungsgrad: <78%
- Schutzart: IP55
- Ladeströme: Automodus: max. 5 A, Kältemodus: max. 5 A, Motorradmodus: 1,5 A
- inkl. Netzkabel, Ladekabel mit Krokodilklemmen, Ladekabel mit Ringklemmen, Anleitung

Bestellnummer:		Batteriespannung	Ladestrom (RMS)	max. Akkukapazität	Ladephasen
SBC 8168	**39,00**	12 V	max. 5 A	5 - 120 Ah	4-stufig

Kompakt-Automatiklader

Ladegerät mit automatischer Spannungserkennung für 6-V- / 12-V- oder 24-V-Blei-Säure-, Blei-Vlies-, oder Blei-Gel-Akkus. Mit Hilfe der hochwertigen Polklemmen ist eine schnelle und zuverlässige Kontaktierung der Bleiakkus möglich.



- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- übersichtliches LED-Display, einfach zu bedienen
- automatischer REFRESH-Modus für tiefentladene Akkus
- wählbarer COLD-TEMP-Modus bei kalten Temperaturen
- Batterie-Defekt-Erkennung
- elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- staub- und strahlwassergeschützt nach IP65

Bestellnummer:		Akkukapazitäten:	Ladespannung:	Ladestrom:
ALCT 6-24-2	**37,30**	1,2 - 80 Ah	6 V, 12 V, 24 V	max. 2 A
ALCT 6-24-4	**42,60**	4,5 - 160 Ah	6 V, 12 V, 24 V	max. 4 A

Intelligentes Batterieladegerät 6/12 V, 4 A



Intelligentes Batterieladegerät mit integrierterm hintergrundbeleuchteten LC-Display. Laden Sie problemlos alle 6 V sowie 12 V Auto- und Motorradbatterien. Dank des integrierten Mikroprozessors, erfolgt der Ladevorgang mit optimalen Ladeeigenschaften automatisch.

- TÜV/GS/-geprüft
- für Batterietyp: 12 V 1,2 Ah - 120 Ah und 6 V 1,2 Ah - 14 Ah
- Ladestrom ca. 0,8 A (6 V oder 12 V 1,2 Ah - 14 Ah) oder 3,8 A (12 V 14 Ah - 120 Ah)
- Wiederbelebungsmodus für 12-V-Batterien
- 4 verschiedene Ladestufen (schaltbar durch Knopf)
- Dauerladefunktion, Erhaltungsfunktion
- Überhitzungs- und Verpolschutz
- Ladekabel ca. 190 cm
- Netzkabel ca. 180 cm
- Schutzklasse IP65

Bestellnummer:
BL 6-12V 4A **27,50**

Steckerlader für Bleiakku



Ladegerät für 2 V, 6 V und 12-V-Bleiakkus (Blei-Gel, Blei-Vlies, Blei-Säure) mit 3,5 m langem Ladekabel. Auch ideal zur Überwinterung von Bleiakkus.

- geeignet für Bereitschafts- und Parallelbetrieb
- Ladung nach IU-Kennlinie
- automatische Nachladung bei dauerhaftem Anschluss
- Akkuspannung: 2 V, 6 V, 12 V
- Betriebsspannung: 100 - 240 V AC
- geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies, Blei-Säure, Blei-Gel

Bestellnummer:
ALCS 2-12 **16,10**

Automatik-Lader kompakt 6 / 12 V



Digitales, mikroprozessorgesteuertes Automatik-Ladegerät für 6 oder 12 Volt Kfz- und Motorrad-Batterien.

- digitale Kontrolle mit eingebautem 12-bit AD MCU für beste Ladeergebnisse
- 4-stufige Ladeeigenschaft mit automatischer Erhaltung des Ladebetriebes
- mit Funkensicherung, Kurzschluss-und Überhitzungsschutz, Schutz gegen Falschpolung
- mit akustischem Signal und LED-Warnanzeige • IP65 wasserdichtes Gehäuse

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Strom
DFC 150	**26,95**	20 - 65 Ah	6 / 12 V	1,5 A max.
DFC 530	**44,20**	20 - 120 Ah	6 / 12 V	5,3 A max.
DFC 900	**49,50**	20 - 150 Ah	12 V	9,0 A max.

Ladegeräte für Blei-Akkus

Hochleistungs-Batterieladegerät 12 V, 25 A mit LCD

Manson

Dieses professionelle Ladegerät wurde für Benutzer entwickelt, die den detaillierten Ladestatus ihrer Akkus überwachen wollen. Das integierte LCD-Grafikdisplay informiert während des gesamten Ladevorganges über die Ladestufe, die Ladespannung, den Ladestrom und die geladene Kapazität. Darüber hinaus zeigt das Display den ausgewählten Batterietyp, den maximalen Ladestrom und mögliche Schutzfunktionen an.



- mikroprozessorgesteuertes Ladegerät
- wählbare Ladetechnologie: Nass-/AGM-/Gel- und Calcium-Batterien
- einstellbarer maximaler Ladestrom 20 - 100% für einen breiten Akkukapazitätsbereich
- umfangreiche Schutzfunktionen mit akustischem und visuellem Alarm
- automatische Regulierung des Ladestroms bei hohen Temperaturen
- umfangreiche LCD-Grafikanzeige für jede Ladestufe und alle Schutzfunktionen
- Real-Time-Anzeige der Ladespannung, des Ladestroms sowie der geladenen Kapazität
- ausgestattet mit Batterieklemmen und Temperatursensor
- Eingangsspannung: 200 - 240 V AC, 50 Hz
- max. Eingangsstrom: 2,9 A
- wählbare Ausgangsspannung:
  Nassbatterien: 14,4 V (Absorption), 13,5 V (Float)
  AGM: 14,3 V (Absorption), 13,2 V (Float)
  Gel: 14,1 V (Absorption), 13,7 V (Float)
  Calcium: 15,1 V (Absorption), 13,8 V (Float)
- Rekonditionierung (nur für Nassbatterien): 15,9 V / 3 A
- Spannungsversorgungsmodus: 13,3 V • Wirkungsgrad: >85%
- Schutzfunktionen: Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Verpolungsschutz, Überhitzungsschutz, OVP
- thermisch gesteuerter Lüfter
- Maße: 220 x 80 x 140 mm / 2 kg
- inkl. Netzkabel, Ladekabel mit Krokodilklemmen, Ladekabel mit Ringklemmen, Anleitung

Bestellnummer:		Batteriespannung	Ladestrom (RMS)	max. Akkukapazität	Ladephasen
SBC 9138	**139,00**	12 V	max. 25 A	20 - 250 Ah	7-stufig

Automatik-Ladegerät AL 2000

H TRONIC

Leicht und kompakt sowie einfach zu handhaben. Dieses moderne und intelligente Batterieladegerät lädt einfach alles, vom kleinen Akku bis hin zu großen Batterien für Motorrad, Motorroller, Quad, Kfz und Traktor. Mit dem vollelektronischen AL 2000 lassen sich herkömmliche Blei-Säure-Batterien, also Nassbatterien, wartungsfreie AGM (Mikrovlies-Batterien), GEL- und Lithium-Ionen-Starterbatterien auch im angeschlossenen Zustand spielend leicht und sicher laden.



- mehrstufen I/U- Ladekennlinie (I-Phase, U1-/U2-Phase)
- verpolungs- und kurzschlusssicher durch elektronische Schutzschaltung
- Erhaltungsladen, Batterietest- und Diagnosefunktion, Defekterkennung
- über Drucktaster umschaltbar von 6 V auf 12 V
- optimale Ladeerhaltung für 6 V-Oldtimer
- Batterie kann permanent angeschlossen bleiben (ideal zum Überwintern bzw. für Saisonfahrzeuge)
- Betriebsspannung: 220 - 240 V/AC
- Ladestrom: bis max. 2 A (vollautomatische Anpassung)

Bestellnummer:
AL 2000 **42,95**

3-in-1-Multifunktionsladegerät

H TRONIC

Herkömmliches Laden allein reicht nicht, um einer Batterie konstante Leistungsfähigkeit und ein aktives, langes Leben zu geben. Sie braucht mehr: einen maßgeschneiderten Ladeprozess, effektive Pflege und permanente Überwachung aller Funktionen.



- Ladestrom wählbar, max. 1 A für den Motorradmodus, 2,5 A für den Golfcarmodus und max. 5 A für den Pkw-Modus
- für 12-V-Bleiakkus (Säure, Gel, Microvlies, Exide, Hawker)
- blau beleuchtetes, multifunktionales Display
- Anzeige von Akkuspannung, Ladeangaben, Symbolen etc.
- mehrstufen I/U-Ladekennlinie (I-Phasen, U1-Phase, U2-Phase)
- verpol- und kurzschlussfest
- integrierter Aktivator (Pflegemodus-/Entsulfatierung)
- Erhaltungsladung, Akkutestfunktion, Defekterkennung

HTDC 5000
84,95

Ladegeräte

Ladegeräte für Blei-Akkus

Automatik-Ladegerät für 6 V, 12 V, 24 V



- Ladegerät für 6 V, 12 V und 24 V Bleiakkus (Blei-Gel, Blei-Vlies, Blei-Säure)
- Polklemmen zur schnellen und zuverlässigen Kontaktierung
- automatische Spannungserkennung
- übersichtliches LED-Display
- Ladestrom einstellbar
- automatischer REFRESH Modus
- wählbarer COLD TEMP Modus
- Batterie-Defekt-Erkennung
- 3-stufige Batteriestatusanzeige (35% - 70% - 100%)
- elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- ideal zur Überwinterung von Bleiakkus - Tiefentladung ausgeschlossen
- automatische Starthilfeunterstützung: 6 V/1 A, 12 V/10 A, 24 V/5 A
- Batteriekapazität 4,5 Ah - 240 Ah
- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- verschiedene Ladeströme wählbar: 1 A bei 6/12/24 V, 5 A bei 12/24 V, 10 A bei 12 V

TEST PRAKTIKER getestet & empfohlen Ansmann-Ladegerät ALGT6-24/10 Qualität / Nutzen sehr gut 12/2013 VON VERBRAUCHERN FÜR VERBRAUCHER GETESTET

Bestellnummer:

ALCT 6-24 10	**70,50**

Automatik-Tischladegerät



Automatik-Tischladegerät für wartungsfreie 6 V- / 12 V- oder 24 V Blei- / oder Blei-Gel-Akkus.

- Verpolungs-, Überladungs- und Kurzschlussschutz
- automatische Nach- und Erhaltungsladung
- Eingangsspannung: 230 V / 50 Hz
- Kapazitätsbereich: 4,5 - 72 Ah
- Ladeströme: 6 V / 1500 mA, 12 V / 2000 mA, 24 V / 1000 mA



Bestellnummer:

ALCT 6-24 2	**37,90**

ANSMANN Bleilader

Tischladegeräte mit Überladeschutz, autom. Nachladung, Bereitschafts-/Parallelbetrieb. Kurzschluss- und verpolsicher.

- Technologie: Blei, Blei-Gel, Blei-Vlies, Nassbatterien
- Ausführung: für 2 - 24 Ah
- Arbeitsweise: UI-Kennlinie
- Erhaltungsladung: ja
- Spannung: 2 / 6 / 12 / 24 V
- Betriebsspannung: 230 V



Bestellnummer:

ALCS 2-24A	**22,30**

Automatik-Lader, kompakt, 12 V

Automatik-Batterieladegerät MCH

- schaltet automatisch in Spannungserhaltungsmodus wenn die Batterie vollständig geladen ist
- geeignet für alle Blei-und geschlossene Batterien sowie Freizeitbatterien
- Schutz gegen Funken, Falschpolung, Kurzschluss und thermischer Überlastung
- LED-Anzeige für Lade-Status und Warnung vor Falschpolung
- formschönes, kleines Gehäuse mit integriertem Tragegriff



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Strom
MCH 4A	**28,50**	20 - 50 Ah	12 V	4,0 A
MCH 6A	**30,60**	20 - 70 Ah	12 V	6,0 A
MCH 8A	**39,50**	20 - 120 Ah	12 V	8,0 A
MCH 12A	**47,60**	20 - 180 Ah	12 V	12,0 A

Automatik-Lader, profi

Intelligentes 4-in-1-Batterieladegerät für 6 V/12 V/24 V Akkus

- mit 8-bit AD Mikroprozessor
- 9-stufige Ladecharakteristik mit Überladungsschutz
- 6 V: 2 A/6 A/12 A DC Ladung für Akkus von 5 - 240 Ah
- 12 V: 2 A/6 A/12 A DC Ladung für Akkus von 5 - 240 Ah
- 24 V: 2 A/6 A DC Ladung für Akkus von 5 - 120 Ah
- passend für alle 6 V/12 V/24 V Blei-, Gel-, AGM- und Tiefladezyklusakkus
- LC-Display für Ladestrom und Ausgangsspannung
- Kurzschluss- und Verpolungsschutz 12 V Ausgang
- Gewicht: ca. 1600 g



Bestellnummer:

NFC 1800	**94,00**

Ladegeräte für Blei-Akkus





Ring SmartCharger

Intelligentes mehrstufiges Ladegerät für 12-V-Bleibatterien (Blei-Gel, -AGM, -Kalzium).

- mehrstufiger vollautomatischer SmartCharger
- deutliche Anzeige des Ladestatus via LED-Leuchten
- Verpolungsschutz
- vollständig isolierte Polklemmen
- Ladespannung: 14,4 V
- 3 Ladephasen: Hauptladung, Absorption, Erhaltung
- Schutzart: IP65
- entwickelt und patentiert von Ring Automotive
- Herstellergarantie: 5 Jahre



Bestellnummer:		für Akkukapazitäten:	Ladestrom:
RING RESC601	**49,30**	2 - 32 Ah	0,8 A
RING RESC604	**50,95**	2 - 90 Ah	4,0 A



Ring SmartCharger, 5 A

Intelligentes mehrstufiges Ladegerät mit 5 A Ladestrom für 12-V-Bleibatterien (Blei-Gel, -AGM, -Kalzium) mit 2 - 110 Ah.

- mehrstufiger vollautomatischer SmartCharger
- deutliche Anzeige des Ladestatus via LED-Leuchten
- für Fahrzeuge bis zu 2,5 l Hubraum
- Verpolungsschutz
- vollständig isolierte Polklemmen
- 7 Ladephasen: Entsulfatierung, Softstart, Hauptladung, Absorption, Batterietest, Wiederherstellung, Erhaltung
- maximaler Ladestrom: 5,0 A
- Ladespannung: 14,4 V
- Schutzart: IP65
- entwickelt und patentiert von Ring Automotive
- Herstellergarantie: 5 Jahre



Bestellnummer:
RING RESC605 **65,50**



Ring SmartCharger 608/612

Intelligentes mehrstufiges Ladegerät mit extra hohem Ladestrom und 7 Ladephasen für 12-V-Bleibatterien (Blei-Gel, -AGM, -Kalzium).

- mehrstufiger vollautomatischer SmartCharger
- deutliche Anzeige des Ladestatus via LED-Leuchten
- automatische Anpassung des Ladestroms während des Aufladens der Batterie
- mit Reparatur-Funktionen zur Erhöhung von Leistung und Lebensdauer der Batterie
- interaktives LCD-Display • Verpolungsschutz
- Analyse-Funktionen für Batterie und Lichtmaschine: Batteriespannung, Anlassstromtest, Lichtmaschinenüberprüfung
- Memory-Funktion speichert Fahrzeug- und Audio-Einstellungen, wenn die Batterie entfernt wird
- 7 Ladephasen: Entsulfatierung, Softstart, Hauptladung, Absorption, Batterietest, Wiederherstellung, Erhaltung
- Ladespannung: 14,4 V
- entwickelt und patentiert von Ring Automotive

Bestellnummer:		für Akkukapazitäten:	Ladestrom:	für Fahrzeuge:
RING RESC608	**107,60**	14 - 220 Ah	8,0 A	bis 3 l Hubraum
RING RESC612	**111,50**	25 - 300 Ah	12,0 A	bis 5 l Hubraum

Ring Smart Charge Pro Ladegeräte

Premium Automotive Batterieladegeräte für eine sichere und hocheffiziente Aufladung der Batterien, wodurch die Lebensdauer der Fahrzeuge verlängert werden kann.

- programmierbares intelligentes Ladegerät zum professionellen Laden von Blei-Gel-, Blei-AGM-, Blei-Kalzium- und Nassbatterien.
- automatische Anpassung des Ladestroms während des Aufladens der Batterie
- Überladeschutz und Erhaltungsladung
- Temperaturüberwachung • Ladung nach Kennlinie IUoU
- ein multifunktionales LC-Display liefert alle benötigten Informationen
- Eingang: 230 V AC, 50 Hz • Eingangsleistung: 792 W
- Impulsladung, Sofortstart, Hauptladung, Absorption, Ausgleich, Batterietest, Überholung, Erhaltung





Bestellnummer:		Batteriespannung	Ladestrom (RMS)	max. Akkukapazität	Ladephasen
RING RSCPR25	**219,00**	12 V	2 / 6 / 12 / 25 A	14 - 500 Ah	8-stufig
RING RSCPR50	**385,00**	12 V	2 / 6 / 12 / 25 / 50 A	14 - 1000 Ah	8-stufig
RING RSCPRC	**34,95**	Fernbedienung/Remote Controller			

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Ladegeräte

Starthilfe-Geräte

Power-Pack 6-in-1, 900 A

Portables Starthilfesystem mit 6 Funktionen in einem Gerät sowie einem Spitzenstrom von bis zu 900 A.

Das perfekte All-In-One Gerät!

- Starthilfe: 12 V, 450 A
- Kompressor: max. 18 bar
- Arbeitsleuchte
- 2x 12-V-Zigarettenanzünderbuchsen
- USB-Out • 230-V-AC-Ausgang
- integrierter 12 V / 18 Ah-Blei-Akku
- schlagfestes Gehäuse
- Manometer und Ladeanzeige
- integrierter Verpolschutz sowie Überladungsschutz

POWER PACK 6IN1

99,00





Power-Pack Bully - 1000A

Power-Pack, Starthilfe-Gerät und Ladegerät in Einem!

- Anwendung: für Dieselmotoren bis zu 3500 ccm, für Benzinmotoren bis zu 8000 ccm
- Kapazität: 18 Ah
- Akkuspannung: 12 V
- Starthilfe: 1000 A
- Betriebsspannung: 230-V-Netzteil
- Steckdose: 2x 12 V
- Maße (LxBxH): ca. 31 x 20 x 29 cm
- Gewicht: ca. 9,4 kg
- Farbe: anthrazit
- integriertes 4-A-Ladegerät (Spannungserhaltung)
- Sicherheits-Kunststoffklemmen

Bestellnummer:
POWER PACK 1000 **126,55**

Mini-Powerpack mit Starthilfe

Kompaktes Powerpack der neusten Generation mit Lithium-Batterie für eine erhöhte Leistung und eine längere Lebensdauer.

- Profi-Starthilfe für Auto, Boot und Wohnmobil
- Energiestation zum Aufladen von Smartphones, Tablets, Notebooks usw.
- Polzangen aus Metall mit Kunststoffüberzug
- inkl. Ladebuchsen, Ladekabel und Adapter für viele gängige Geräte
- Ladezustandsanzeige und helle LED-Arbeitsleuchte
- Lithium-Batterie: 12 V, 12 Ah
- Laptop-Ausgang: 19 V, 3,5 A
- USB-Ausgang: 5 V, 2 A
- Ladebuchse 12 V, 2 A





Bestellnummer:
PP EAL MINI **105,95**

Mini-Powerpack mit Starthilfe, 12 Ah

Powerpack mit Notstarthilfefunktion für Ihre Autobatterie sowie Powerbankfunktion zur Ladung mobiler Geräte. Das kleine und sehr leichte Design ermöglicht das problemlose Mitführen des Powerpacks im Handschuhfach des Autos.

- portabler Lithium-Akku mit einer Kapazität von 12 Ah
- integrierte Taschenlampe mit SOS-Funktion
- LED-Anzeige für Ladeanzeige des Powerpacks
- Polzangen aus Metall mit Kunststoffüberzug
- 2 USB-Anschlüsse (2,1 A / 1,0 A) zur Ladung mobiler Geräte
- 4-in-1-Adapterkabel für diverse Tablets und Smartphones
- nachzuladen über beiliegendes Netzteil (230 V)
- Lithium-Akkus: 12 Ah (44,4 W)
- Jump-Starter: 12 V DC / 200 A (400 A Spitze)
- Anwendung: für Benzin- und Dieselfahrzeuge
- Maße: 175 x 78 x 32 mm



Bestellnummer:
PP LIT MINI **79,95**

Mini Lithium-Powerpack, 600 A



Sehr kompaktes Powerpack der neusten Generation mit Lithium Batterie.

- neueste Generation der LiFePO4-Batterie für höchste Sicherheit
- automatisches Vorheizen des Akkus bei niedrigen Temperaturen
- integrierte LED-Leuchte
- LCD-Anzeige mit Informationen über interne und externe Batterie und den Starthilfevorgang
- Anwendung: Starthilfe für 12-V-Batterien und Motoren bis 3000 ccm
- Kapazität: 12.000 mAh
- Akkussystem: 12 V / LiFEO4
- Starthilfe: 300 A (max. kurzzeitig 600 A)
- 2x USB-Ausgänge: 5 V DC - 1 A / 2.1 A
- Betriebsspannung: 12 V-Zigarettenazünderkabel
- automatische Sicherung: bei Kurzschluss, Falschpolung, Entladung und Überladung
- inkl. 230 V und 12-V-Ladeadapter





Bestellnummer:
PP LI 600 **142,50**

USB-Ladegeräte



Mini Kfz-USB-Lade-Adapter

CABSTONE be connected

Der Winzling unter den Ladeadaptern! Durch die spezielle Bauform integriert sich der Ladeadapter optimal im Kfz-Cockpit und kann dauerhaft in der Zigarettenanzündersteckdose verbleiben. Der aufklappbare Bügel erleichtert das Herausnehmen des Ladeadapters. Dieser Artikel ist mit verschiedenen Ladeströmen sowie als Kit verfügbar. Das Kit verfügt außerdem über ein Ladekabel sowie 8 Adapter für eine Vielzahl gängiger Geräte.



Bestellnummer:		Ausführung:	USB-Ports:	Ladespannung:	Ladestrom:
USB PA KFZ MINI	**6,60**	Ladeadapter	1	5 V DC	max. 1200 mA
USB PA KFZ 2100	**12,95**	Ladeadapter	1	5 V DC	max. 2100 mA
USB PA KFZ 4A	**17,70**	Ladeadapter	2	5 V DC	max. 4000 mA
USB PA KFZ MINI2	**7,80**	Ladeadapter	2	5 V DC	max. 2100 mA
USB PA KFZ KIT	**14,95**	Kit inkl. Adapterset	1	5 V DC	max. 1200 mA

Maxxtro mini USB, 2,1 A

Maxxtro®

mini USB Lade-Adapter 12 V -> 2-Port USB von Maxxtro. Durch seine optimale Bauform passt sich dieser 2-Port USB Lader perfekt der Zigarettenanzünderbuchse an. Die integrierten blauen LEDs zeigen den Betriebszustand im Kranz des Ladegeräts an. Mit diesem neuen Ladegerät laden Sie problemlos bis zu 2 USB-Geräte wie z.B. Handys, PDAs, Kameras, iPhone, iPod, iPad etc. einfach unterwegs. Mit einem maximalen Ladestrom von bis zu 2100 mA sind die leeren Akkus schnell wieder betriebsbereit.

- Eingangsspannung: 12 - 24 V DC
- Ausgangsspannung: DC 5,0 V
- Ausgangsstrom: max. 2100 mA
- 2-Port USB
- inkl. Sicherung
- Überspannungsschutz
- LED-Anzeige
- kurzschlusssicher



Bestellnummer: **USB MX KFZ 2P** 4,95 schwarz

Goobay Kfz-USB-Lade-Adapter

goobay®

Einfach Geräte mit USB-Anschluss im Auto laden!

- Eingangsspannung: 12 - 24 V DC
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Farbe: schwarz



USB G002 3100



USB G00 2000



USB G002 2100

Bestellnummer:		USB-Ports	Ladestrom
USB G00 2000	**7,10**	1	max. 2000 mA
USB G002 2100	**6,95**	2	max. 2100 mA
USB G002 3100	**9,90**	2	max. 3100 mA

Kfz-USB-Ladeadapter, 3,1 A

NAVILOCK

Mit diesem USB-Ladeadapter von Navilock können zwei USB-Geräte, wie z. B. Handys, Smartphones, MP3-Player oder iPhones / iPads im Auto oder im LKW über den Zigarettenanzünder geladen werden. Er unterstützt eine Stromversorgung von insgesamt 3100 mA, 2100 mA für den ersten und 1000 mA für den zweiten USB-Port, was es Ihnen ermöglicht, gleichzeitig z. B. ein iPad und ein iPhone oder ein anderes Smartphone zu laden.

- 2x USB-Ladeports
- Eingang: 12 - 24 V DC
- Ausgang:
  1. Port: 5 V DC / 2100 mA
  2. Port: 5 V DC / 1000 mA
- Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
- Farbe: schwarz



Bestellnummer: **USB KFZ NL 31** **10,70**

Cube Kfz-Ladeadapter

Kfz Lade-Adapter, schwarz gummiert in Würfelform mit zwei USB-Ausgängen. Mit diesem Gerät ist das Laden mobiler USB-Geräte auch im Auto kein Problem mehr.

- Eingangsspannung: 12 - 24 V DC
- Ausgangsspannung: 2x 5 V DC
- gummierte Oberfläche
- Farbe: schwarz



Bestellnummer:		max. Ausgangsstrom
USB KFZ CUBE	**3,50**	max. 1000 mA
USB KFZ CUBE 2A	**4,95**	max. 2000 mA

Kfz-Ladeadapter 12 V mit 2 USB-Ports

- 2x USB
- 1x 12-Volt-Zigarettenanzündersteckdose
- Eingangsspannung: 12 - 24 V DC
- Ausgangsspannung: 2x 5 V DC
- Ausgangsstrom: max. 1x 1 A, max. 2x 500 mA
- max. 1 A 12 V-Buchse



Bestellnummer: **LADER KFZ 2XUSB** **3,80**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Netzteile

USB-Ladegeräte

4-Port USB-Ladegerät, 230V, Kfz

Mit diesem neuen Ansmann Quattro 4-Port Ladegerät laden Sie bis zu 4 verschiedene USB-Geräte wahlweise über das 230-V-Netz oder bequem von unterwegs über die 12-V-Kfz-Buchse.

- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Ausgangsstrom: 1x 2000 mA, 4x 500 mA
- das Gerät kann am Stromnetz (100 V-240 V AC/ 50-60 Hz) oder im Kfz (12 V DC) betrieben werden



Bestellnummer:

ANS QUATTRO USB 12,40

ANSMANN USB-Lader, 1A

USB-Ladegerät für zu Hause sowie als Begleiter für die nächste Reise.

- kompakte und platzsparende Bauform
- Eingang: 100 - 240 V AC
- Ausgang: 5 V DC / 1000 mA
- Maße (LxBxH): 67 x 37,5 x 17,5 mm



Bestellnummer:

ANS USB 1A 7,80

Kfz-Ladeadapter, 2 A

Zur einfachen Aufladung mobilder USB-Geräte im Auto.

- Eingangsspannung: 12 - 24 V DC
- Ausgangsspannung: DC 5,0 V
- Ausgangsstrom: max. 2000 mA
- auch geeignet für Apple iPad



Bestellnummer:

USB KFZ 2A SW	**4,40**	schwarz
USB KFZ 2A WS	**4,40**	weiß
USB KFZ 2X SW	**4,25**	2-Port, schwarz
USB KFZ 2X WS	**5,20**	2-Port, weiß

Mini Kfz-USB-Ladeadapter

Kompaktes und platzsparendes Mini-Kfz-Ladegerät für Geräte mit USB-Anschluss.

- kompakte, platzsparende Bauform
- passgenau
- Eingang: 12 V DC
- Ausgang: 5 V DC, max. 1000 mA



Bestellnummer:

ANS USB CAR 1A 6,99

Ansmann USB-Lader, 1 A

USB-Ladegerät zur Aufladung mobiler USB-Geräte, wie z.B. MP3-Player, iPods®, iPhones®, Smartphones und weiterer Geräte.

- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Ausgangsstrom: 1000 mA
- kompaktes Design



Bestellnummer:

ANS HC USB 4,70

USB-Poweradapter

Das optimale Netzteil zur Stromversorgung Ihrer USB-Geräte, wie MP3-Player, iPods, Gameboys etc.



- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Ausgangsspannung: 5,0 V DC
- Ausgangsstrom: max. 1000 mA

Bestellnummer:

USB PA 230V 5V1A 4,45 5 V / 1000 mA 100 - 240 V AC

USB-Lade-Adapter 230 V, 2x USB

USB-Lade-Adapter 230 V mit 2 USB-Ausgängen

- schwarz, gummiert
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Ausgangsspannung: DC 5,0 V



Bestellnummer:

		max. Ausgangsstrom
USB 230V FLAT	**3,95**	1000 mA
USB 230V FLAT 2A	**8,85**	2000 mA

Netzteil mit ausziehbarem Kabel

- Schnellladung / Erhaltungsladung
- Kabellänge ca. 0,8 m
- Farbe: schwarz
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Ausgangsspannung: 5,0 V DC
- Ausgangsstrom: max. 1 A



Bestellnummer:

		Anschluss
NT IP RL SW	**11,15**	Apple Dock
NT MIC RL SW	**10,50**	micro-USB

USB-Ladegeräte

USB-Slim-Ladeadapter

USB-Ladeadapter im Slim-Design zur Ladung mobiler USB-ladefähiger Geräte wie Smartphones, Kameras, Tablets etc.

- für Smartphones, Kameras und andere Geräte geeignet
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- durch Weitbereichseingang auch im Ausland einsetzbar
- kleine, schmale Bauform
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Maße (B x H x T): 36 x 50 (69,3) x 14,3 mm



Bestellnummer:		Farbe	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom
NT USB SL PI	**4,95**	pink	5 V DC	1.000 mA
NT USB SL SW	**4,95**	schwarz	5 V DC	1.000 mA
NT USB SL WS	**4,95**	weiß	5 V DC	1.000 mA

Navilock USB-Ladeadapter

Mit diesem Netzteil von Navilock können zwei USB-Geräte, wie z. B. Handys, Smartphones, MP3-Player oder iPhones / iPads, gleichzeitig geladen werden.

- Eingang: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Ausgang: 5 V DC / 2100 mA
- LED-Anzeige
- Überspannungsschutz
- Maße: 61,5 x 41,0 mm



Bestellnummer:
USB AC NL USB2 **12,95**

USB-Ladeadapter 4,2 A

USB-Lade-Adapter mit 2 integrierten USB-Ladeports für den 230-V-Betrieb. Mit einem Maximalstrom von bis zu 4,2 A sind Ihre USB-Gerät in Kürze wieder aufgeladen.

- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Ausgangsspannung: 5,0 V DC
- Ausgangsstrom: max. 4200 mA
- Farbe: weiß



Bestellnummer:
NT AC USB2 4200 **13,60**

4-Port USB-Netzteil

USB-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden von bis zu 4 Geräten mit USB-kompatibler Spannungsversorgung.

- Adapter für USB-Stromversorgung
- Steckernetzteiladapter: 4x USB-Buchse
- Eingangsspannung: 110 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- max. Eingangsleistung: 12,5 W
- Ausgang: 4x 5 V DC, insgesamt max. 2500 mA



Bestellnummer:
LOGILINK PA0062 **11,70**

USB-Steckdosen-Adapter

2-Port USB-Ladegerät mit Durchschleif-steckdose. Mit diesem Ladegerät blockieren Sie keine Steckdosen mehr.

- 2-Port USB-Netzteil mit Steckdose
- geeignet für 230 V Schutzkontaktsteckdosen
- USB Ausgang: 5 V, 2x 500 mA
- geeignet für alle Geräte mit USB-Ladefunktion
- Farbe: weiß



Bestellnummer:
LOGILINK PA0057 **9,99**

USB DUAL-Slim-Ladegerät

Kleines Slim-Steckerladegerät zum gleichzeitigen Laden von 2 Geräten

- USB-Netzteil für USB-Anwendungen
- Ausgangsdaten: 5 V DC - 1 A
- 1x USB-Port kompatibel mit iPod®, iPhone®, Blackberry®
- 1x USB Port kompatibel mit Samsung®, Creative®, Philipps®
- beide USB-Ports funktionieren ebenfalls mit allen anderen USB-Anwendungen
- Weitbereichseingang (100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz)



Bestellnummer:
USB DUAL CHARGER **6,55**

Dual-USB-Lader mit Micro-USB

Netzteil mit integriertem Micro-USB-Kabel sowie zusätzlichem USB-Port zum Laden von USB-Geräten.

- für Geräte mit Micro USB-Anschluss wie Raspberry Pi, Smartphones etc.
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Ausgangsstrom: 1x 1000 mA / 2x 500 mA



Bestellnummer:
ANS DUAL MICRO **6,99**

Netzteile

USB-Ladegeräte



thumbsUp! USB-Ladegerät

NEU

thumbsUp! Power Tap - das etwas andere USB-Ladegerät. Dieser im Design eines Wasserhahns entwickelte Netzstecker mit USB-Anschluss ist das Highlight für jede Wohnung. Der LED-Ring wechselt die Farbe, wenn der USB-Hahn geöffnet wird.

- USB-Netzadapter für 220 - 240 V AC
- Design eines Wasserhahns
- integrierter LED-Ring
- Standard USB-Anschluss
- Maße: 95 x 55 x 48 mm / 58 g



Bestellnummer:
USB POWER TAP 8,95

USB-Ladegerät mit 4 Ladeports

Das FTB-4U6AD lädt bis zu 4 USB-Geräte gleichzeitig auf. Dabei benötigt man nur eine Steckdose und erspart sich eine Vielzahl unterschiedlicher Netzteile. Nie mehr darauf achten, ob man den USB-Stecker richtig herum einsteckt, dank beidseitig benutzbarer USB-Eingänge (Fool-Proof-USB).





- Eingang: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
- Ausgang: 4x USB 5 V DC, max. 6 A
- Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überspannungsschutz, Smart IC
- Stromkabel: 90 cm
- Maße: 148 × 56 × 28 mm / 178 g

iconBIT
Experts in Multimedia



Bestellnummer:
FTB-4U6AD 21,80

USB-Ladestation mit 10 Ladeports

Schluss mit dem Stecker-Chaos. Das Universal-Netzteil FTB-10U12A, im trendigen Design sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch.

- gleichzeitiges Laden von bis zu zehn USB-Geräten
- 60 W maximale Ausgangsleistung
- Smart-IC-Technologie
- Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- Eingang: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
- Ausgang: 10x USB 5 V DC, max. 12 A
- Stromkabel: 90 cm
- Maße: 98 × 54 × 48 mm / 240 g

iconBIT
Experts in Multimedia



Bestellnummer:
FTB-10U12A 43,60



5-Port USB-Schnellladegerät

ICY BOX

Das IB-CH501 ist ein intelligentes Schnellladegerät und unterstützt dank seiner maximalen Kompatibilität das Aufladen von 5 Geräten aller Marken gleichzeitig mit einer Ladegeschwindigkeit von bis zu 2,4 A pro Ladeport oder 8 A auf alle angeschlossenen Geräte verteilt.

- 5x USB-Schnellladeports
- intelligenter Chipsatz erkennt automatisch den Ladebedarf
- kompatibel mit allen Smartphones, Tablets und anderen USB-Geräten
- 40 W, 5 V / 8 A für volle Ladegeschwindigkeit
- Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Material: Aluminium und ABS
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Kabellänge: 1,2 m



Bestellnummer:
ICY IB-CH501 28,20

USB-Ladegeräte



Ladestation mit Autobecherhalterung

LogiLink®

Die Autobecherhalterung für Smartphones und Tablets mit integrierter Ladestation von LogiLink® zum Laden und Betreiben von Geräten mit USB-kompatibler Spannungsversorgung.

- lädt iPads, iPhones/Smartphones und Spielekonsolen zur gleichen Zeit
- Ladestrom: max. 3.100 mA • mit Micro-USB-Kabel
- Smart-Chip steuert den Ladestrom automatisch
- passend für die Standard-Autogetränkehalter
- bezieht Strom aus dem Zigarettenanzünder im Auto



Bestellnummer:
LOGILINK PA0105 **16,10**

Kfz-USB-Netzteile, 12 - 24 V

LogiLink®



Universeller Kfz- und LKW-Ladeadapter von LogiLink zum Laden und Betreiben von Geräten mit USB-komplatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders und die eingebaute LED zeigt die Ladefunktion an.



- Eingang: 12 - 24 V DC
- Ausgang: 5 V DC
- Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
- Farbe: schwarz

Bestellnummer:

		Ladeports:	Ladestrom:
LOGILINK PA0100	**4,55**	1	1.200 mA / 6 W
LOGILINK PA0101	**6,95**	2	3.200 mA / 15,5 W
LOGILINK PA0102	**8,70**	2	4.200 mA / 21 W

Kfz-USB-Netzteil mit Display

LogiLink®



Universeller Kfz- und LKW-Ladeadapter von LogiLink zum Laden und Betreiben von bis zu drei Geräten mit USB-kompatibler Spannungsversorgung.



- Eingang: 12 - 24 V DC
- Ausgang: 5 V DC, 3.100 mA (15,5 W)
- kompatibel mit iPad, iPod, iPhone und allen USB-Geräten
- LED-Display zeigt die Spannung der Autobatterie oder Ladestrom an



Bestellnummer:
LOGILINK PA0107 **12,60**

Universal-Ladeadapter

LogiLink®



Der USB-Adapter für die Steckdose macht das Aufladen Ihrer USB-Geräte wie Smartphones oder Tablets zum Kinderspiel.



- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- 1 bzw. 2 Ladeports (je nach Ausführung)
- USB-Ausgang: 5 V DC
- Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
- Farbe: weiß

Bestellnummer:

		Ladeports:	Ladestrom:
LOGILINK PA0093	**5,95**	1	1.000 mA
LOGILINK PA0094	**11,95**	2	3.400 mA

Tischladestation, 6/8 Ports

LogiLink®



Die neue Tischladestation von LogiLink ermöglicht mit Ihrem hohen Ladestrom das Aufladen von bis zu 6 bzw. 8 USB-Geräten zur gleichen Zeit.

- Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



- Ausgang: 5 V DC
- unterstützt: OCP, OVP, OTP Kurzschlussschutz
- fähig 6 bzw. 8 Geräte zur gleichen Zeit zu Laden (je nach Ausführung)
- kompatibel mit iPhone/iPad/Tablet PC/ Power Banks und anderen 5-V-Geräten
- Netzkabel im Lieferumfang enthalten • Farbe: weiß

Bestellnummer:

		Ladeports:	Ladestrom:
LOGILINK PA0098	**25,95**	6	10 A / 50 W
LOGILINK PA0099	**29,95**	8	10 A / 50 W

Universal-Tischladestation

Der PA0097 von LogiLink® bietet mehrere Ladelösungen für Haushalte. Gleichzeitiges Laden von mehreren Geräten ist nun kein Problem mehr.

- Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Ausgang: 5 V DC, 6,8 A, max. 34 W
- OCP, OVP, OTP Kurzschlussschutz
- fähig vier Geräte zur gleichen Zeit zu laden
- kompatibel mit iPhone/iPad/Tablet PC/ Power Banks und anderen 5-V-Geräten
- Netzkabel im Lieferumfang enthalten
- Farbe: weiß
- Maße: 90 x 73 x 32 mm / 178 g

LogiLink®



Bestellnummer:
LOGILINK PA0097 **19,55**

Netzteile

USB-Ladegeräte

Micro-USB-Steckernetzteile

Eco-friendly Stecker-Schaltnetzteil mit Micro-USB-Ausgang zur Stromversorgung einer Vielzahl von Geräten.

- einsetzbar als Reiseladegerät oder für Raspberry-Systeme
- Eingang: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz • Kabellänge: ca. 1,4 m



Bestellnummer:		Ladespannung:	Ladestrom:	Farbe:
NT MICRO USB 1,2	**4,15**	5 V DC	1.200 mA	schwarz
NT MUSB 2 SW	**8,25**	5 V DC	2.000 mA	schwarz
NT MUSB 2 WS	**8,50**	5 V DC	2.000 mA	weiß

USB-Ladeadapter, 2000 mA

USB-Ladeadapter mit hohem Ladestrom zur Aufladung mobiler USB-Geräte sowie Spannungsversorgung von Einplatinencomputern (z.B. Raspberry Pi).

- lädt bis zu zwei USB-Geräte gleichzeitig
- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Ausgangsspannung: 5,0 V DC
- Ausgangsstrom: max. 2000 mA



Bestellnummer:		
GOO 44009	**6,45**	1 USB-Ladeport
GOO 44015	**8,80**	2 USB-Ladeports

ECO-Friendly USB-Netzteil

TÜV/GS-geprüftes USB-Ladegerät zur Aufladung mobiler USB-Geräte.

- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 5,0 V DC
- Ausgangsstrom: 500 mA
- Maße: 82 x 46 x 33 mm



Bestellnummer:	
MW 3NU10GS	**4,40**

Micro-USB-Steckernetzteile

TÜV/GS-geprüfte eco-friendly Stecker-Schaltnetzteile mit Micro-USB-Ausgang zur Stromversorgung einer Vielzahl von Geräten.

- Überlast- und kurzschlussfest • Eco-friendly
- Eingangsspannung: 100 - 240V AC, 50 / 60 Hz
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Anwendungsgebiete: Telekommunikation, Raspberry Pi, Navigation usw.



Bestellnummer:		Ladestrom:
HNP06 MICRO USB	**6,85**	1200 mA
HNP12 MICRO USB	**7,95**	2000 mA

EuP-Steckernetzteil für Zigarettenanzünder

Netzteil für den Gebrauch von 12-V-Geräten mit Kfz-Stecker am 230-V-Netz.

- Eingangsspannung: 230 V AC
- Ausgangsspannung: 12 V DC
- Ausgangsstrom: max 1000 mA
- speziell für Reisen ins Ausland mit Eurostecker
- geringes Gewicht
- stand by Strom nur 0,2 W



Bestellnummer:	
NETZTEIL 01	**10,70**

Stecker-Schaltnetzteile, stabilisiert

Extra kompakte und leichte, stabilisierte Netzgeräte in moderner Schaltnetzteil-Technologie mit Weitbereichs-Spannungseingang von 100 - 240 V (50/60 Hz) und 6-teiligem Adapterset. Polarität umkehrbar.



Sekundär: • 3,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / (max. 2.500 mA)

Bestellnummer:	
SNT 2500	**15,60**

USB-Leistungsmessgeräte

USB-Adapter zur Messung des Stromverbrauchs.

- integriertes LED-Display
- zeigt Spannung und Strom an
- automatischer Anzeigewechsel zwischen Strom und Spannung
- max. Leistung: 5 V DC / 5 A



Bestellnummer:	
LOGILINK PA0067	**9,25**
LOGILINK PA0068	**11,95**

LOGILINK PA0068 **LOGILINK PA0067**

Universalnetzteile

ECO-Friendly-Schaltnetzteile

Die Energieeinsparung und die Reduzierung der Energiekosten hat in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Der Anwender sucht nach Produkten mit hoher Energieeffizienz um Kosten zu reduzieren. Hier sind es gerade die Stand-By-Verluste, die ein hohes Einsparpotenzial bieten. Diese neuen, kompakten ECO-friendly Netzteile erfüllen die internationalen Standards nach CEC, MEPS sowie der ECO-design-Richtlinie EuP der EU. Ziel dieser Standards ist die Energieeinsparung, besonders durch die Reduzierung der Stand-By-Verluste, sowie die Verringerung des CO^2-Ausstoßes. Mit diesen Netzteilen können Energieverluste gegenüber herkömmlichen Analognetzteilen um bis zu 98% verringert werden. Durch die Weitbereichs-Eingangsspannung (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) sind die Geräte für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung wird mittels eines Drehschalters an der Unterseite des Netzgerätes gewählt, was eine Fehlbedienung während des Betriebes weitestgehend ausschließt. Polarität umkehrbar. Der Betrieb wird durch eine Power-LED angezeigt. Die Geräte sind TÜV/GS geprüft.



Inkl. 8-teiligem Adapterset zum Anschluss der meisten marktüblichen Geräte.

Bestellnummer:		Leistung	Ausgangssp.	Ausgangsstrom	Typ	Maße
MW 3A03GS	**6,99**	3,6 W	3 - 12 V DC	max. 300 mA	Steckernetzteil	69 x 39 x 31 mm
MW 3N06GS	**7,80**	7,2 W	3 - 12 V DC	max. 600 mA	Steckernetzteil	69 x 39 x 31 mm
MW 3K10GS	**9,80**	12 W	3 - 12 V DC	max. 1000 mA	Steckernetzteil	75 x 43 x 32 mm
MW 3R15GS	**12,60**	18 W	3 - 12 V DC	max. 1500 mA	Steckernetzteil	82 x 52 x 36 mm
MW 3IP25GS	**19,80**	27 W	3 - 12 V DC	max. 2250 mA	Steckernetzteil	69 x 39 x 31 mm
MW 3H36GS	**16,85**	36 W	5 - 15 V DC	max. 3000 mA	Tischnetzteil	110 x 50 x 30 mm

Ansmann EuP-Steckernetzteile

Diese kompakten Ansmann Nestzteile erfüllen die Standards der ECO-Design-Richtlinie EuP der EU. Die Traveller-Ausführung verfügt über zusätzliche wechselbare Eingangsstecker, die diese Geräte zum perfekten Reisebegleiter machen.

- inkl. Adapterset für die marktüblichen Geräte
- Ausgangsspannung: 3 - 12 V DC



Bestellnummer:		Ausführung	Leistung	Ausgangsstrom
APS 1000	**13,70**	Standard	12 W	max. 1000 mA
APS 1500	**17,10**	Standard	18 W	max. 1500 mA
APS 300	**8,20**	Standard	3,6 W	max. 300 mA
APS 600	**10,95**	Standard	7,2 W	max. 600 mA

ECO Friendly Notebook-/ Netbook- Netzteile

Inkl. umfangreichem Adapterset und USB-Port zum Anschluss der meisten marktüblichen Geräte.



Bestellnummer:

MW A2102GS/F2USB	**30,30**	72 W	15 - 24 V	max. 3,6 A
MW 2107GS/F2USB	**25,30**	65 W	9,5 - 20 V	max. 3,5 A

Multiadapterkabel, 10-fach

Multi-Adapterkabel, kompatibel zu einer Vielzahl von Smartphones, MP3-Playern, mobilen Spielekonsolen, Bluetooth-Headsets etc.

- Apple®
- Sony Ericsson
- Samsung, alt 20 pin
- Samsung, neu 20 pin
- LG
- Universal Micro-USB
- Universal Mini-USB
- PSP
- Nokia DC 3.5
- Nokia DC 2.0



Bestellnummer:
ADAPTERKABEL 10 **4,95**

HN-Power Universalnetzteile

Universalschaltnetzteile mit 8 verschiedenen DC-Steckern, Polarität wählbar und EURO-Netzkabel.



Bestellnummer:		Leistung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Eingangsspannung:
HNP 30-UNI	**24,60**	30 W	5 - 12 V DC	max. 4 A	100 - 240 V AC
HNP 40-UNI	**24,60**	40 W	12 - 24 V DC	max. 2,5 A	100 - 240 V AC
HNP 60-UNI	**33,95**	60 W	5 - 12 V DC	max. 5,2 A	100 - 240 V AC
HNP 72-UNI	**32,95**	72 W	12 - 24 V DC	max. 5 A	100 - 240 V AC

Netzteile

Festspannungsnetzteile

ECO-friendly Festspannungsnetzteile

Dieses neue, kompakte Schaltnetzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verringerung des CO^2 Ausstoßes. Energieeinsparung im stand by Betrieb 90% gegenüber konventionellen Netzteilen. Unter Last sparen diese Netzteile ca. 30% Energie ein.

Hergestellt gem. EuP Richtlinie 2005/32/EG. EuP = Umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte

- speziell für Reisen ins Ausland
- geringes Gewicht
- stand by Strom nur 0,2 W
- mit Power-LED
- ECO-friendly
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Eingangsstecker AC: Euro
- Ausführung: stabilisiert
- kurzschlusssicher
- Schutz vor Überlast
- Schutz vor Überstrom

Bestellnummer:		Leistung:	Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Stecker:	Bauform:
SNT 600 12V	**6,60**	7,2 Watt	12 V DC	max. 600 mA	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
SNT 1000 12V	**8,35**	12 Watt	12 V DC	max. 1000 mA	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
SNT 1500 12V	**9,95**	18 Watt	12 V DC	max. 1500 mA	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
SNT 600 12V 2,5	**6,55**	7,2 Watt	12 V DC	max. 600 mA	2,5 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
SNT 1000 12V 2,5	**8,30**	12 Watt	12 V DC	max. 1000 mA	2,5 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
SNT 1500 12V 2,5	**9,99**	18 Watt	12 V DC	max. 1500 mA	2,5 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
SNT 1000 5V	**6,30**	5 Watt	5 V DC	max. 1000 mA	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
SNT 2250 12V	**13,50**	27 Watt	12 V DC	max. 2250 mA	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
SNT 2250 9V	**14,60**	20 Watt	9 V DC	max. 2250 mA	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
SNT 600 9V	**6,90**	5,4 Watt	9 V DC	max. 600 mA	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil



Bestellnummer:		Leistung:	Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Stecker:	Bauform:
SNT 3000 12V	**16,95**	36 Watt	12 V DC	max. 3000 mA	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
SNT 3000 12V 2,5	**17,50**	36 Watt	12 V DC	max. 3000 mA	2,5 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
SNT 5000 12V	**28,90**	72 Watt	12 V DC	max. 5000 mA	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil



MeanWell-Festspannungsnetzteile

MeanWell Festspannungs-Tischnetzteile - zuverlässige Stromversorgungstechnik zu einem günstigen Preis.

- Universaleingang: 90 - 264 V AC / 135 - 370 V DC
- geringe Restwelligkeit
- hohe Effizienz
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Isolationsklasse I
- niedrige Leerlaufleistung

Bestellnummer:		Leistung:	Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Stecker:	Bauform:
MW GS120A12	**44,65**	102 Watt	12 V DC	max. 8,5 A	4-polig, DIN	Tischnetzteil
MW GS120A15	**44,65**	105 Watt	15 V DC	max. 7 A	4-polig, DIN	Tischnetzteil
MW GS120A20	**44,65**	120 Watt	20 V DC	max. 6 A	4-polig, DIN	Tischnetzteil
MW GS120A24	**44,65**	120 Watt	24 V DC	max. 5 A	4-polig, DIN	Tischnetzteil
MW GS120A48	**44,65**	120 Watt	48 V DC	max. 2,5 A	4-polig, DIN	Tischnetzteil
MW GS220A12	**75,90**	180 Watt	12 V DC	max. 15 A	4-polig, DIN	Tischnetzteil
MW GS220A15	**75,90**	200 Watt	15 V DC	max. 13,4 A	4-polig, DIN	Tischnetzteil
MW GS220A20	**75,90**	220 Watt	20 V DC	max. 11 A	4-polig, DIN	Tischnetzteil
MW GS220A24	**75,90**	220 Watt	24 V DC	max. 9,2 A	4-polig, DIN	Tischnetzteil
MW GS220A48	**75,90**	220 Watt	48 V DC	max. 4,6 A	4-polig, DIN	Tischnetzteil
MW GS60A05	**18,10**	30 Watt	5 V DC	max. 6 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS60A07	**18,10**	45 Watt	7,5 V DC	max. 6 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS60A09	**18,10**	54 Watt	9 V DC	max. 6 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS60A12	**18,10**	60 Watt	12 V DC	max. 5 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS60A15	**18,10**	60 Watt	15 V DC	max. 4 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS60A18	**18,10**	60 Watt	18 V DC	max. 3,33 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS60A24	**18,10**	60 Watt	24 V DC	max. 2,5 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS60A48	**18,10**	60 Watt	48 V DC	max. 1,25 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS90A12	**29,50**	80 Watt	12 V DC	max. 6,67 A	2,5 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS90A15	**29,50**	90 Watt	15 V DC	max. 6 A	2,5 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS90A19	**29,50**	90 Watt	19 V DC	max. 4,47 A	2,5 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS90A24	**29,50**	90 Watt	24 V DC	max. 3,75 A	2,5 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
MW GS90A48	**29,50**	90 Watt	48 V DC	max. 1,87 A	2,5 mm Hohlstecker	Tischnetzteil





Festspannungsnetzteile

Die perfekte Lösung für weltweiten Einsatz! Die neue Phihong ECO-friendly Festspannungsnetzteil-Serie verfügt über eine Universaleingangsspannung von 100 - 240 V AC und einen im Lieferumfang enthaltenen Euro-Clip. Zusätzlich sind weitere Eingangsspannungsadapter unter der Bestellnummer PSA CLIP-KIT erhältlich.

PHIHONG



PHIHONG Festspannungs-Steckernetzteile

Bestellnummer:		Leistung:	Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Stecker:	Bauform:
PSAC 05R-050MB	**13,95**	5 Watt	5 V DC	max. 1 A	mini USB	Steckernetzteil
PSAC 05R-050P	**13,95**	5 Watt	5 V DC	max. 1 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSC 12R-050	**15,95**	10 Watt	5 V DC	max. 2 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSC 12R-090	**15,95**	10 Watt	9 V DC	max. 1,1 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSC 12R-120	**15,95**	10 Watt	12 V DC	max. 1 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSA 15R-050-V	**21,60**	15 Watt	5 V DC	max. 3 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSA 15R-090-V	**21,60**	15 Watt	9 V DC	max. 1,67 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSA 15R-120-V	**21,60**	15 Watt	12 V DC	max. 1,25 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSA 15R-150-V	**21,60**	15 Watt	15 V DC	max. 1 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSA 15R-240-V	**17,70**	15 Watt	24 V DC	max. 0,625 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSAA 20R-050	**24,20**	20 Watt	5 V DC	max. 3 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSAA 20R-120	**24,20**	20 Watt	12 V DC	max. 1,67 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSAA 20R-240	**24,20**	20 Watt	24 V DC	max. 0,83 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSAA 20R-480	**24,20**	20 Watt	48 V DC	max. 0,42 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSAA 30R-120	**31,30**	30 Watt	12 V DC	max. 2,5 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSAA 30R-240	**31,30**	30 Watt	24 V DC	max. 1,25 A	2,1 mm Hohlstecker	Steckernetzteil
PSA CLIP-KIT	**4,50**				4 AC Clips passend zur PSA-Serie für den Weltweiten Einsatz, Verwendbar in folgenden Ländern: USA, UK und AU	



Phihong Festspannungs-Tischnetzteile

Bestellnummer:		Leistung:	Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Stecker:	Bauform:
PSAA 18U-090	**21,95**	18 Watt	9 V DC	max. 2 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAA 18U-120	**21,95**	18 Watt	12 V DC	max. 1,5 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAA 18U-150	**21,95**	18 Watt	15 V DC	max. 1,2 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAA 18U-240	**21,95**	18 Watt	24 V DC	max. 0,75 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAC 30U-050	**26,95**	20 Watt	5 V DC	max. 4 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAC 30U-120	**27,25**	30 Watt	12 V DC	max. 2,5 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAC 30U-240	**26,95**	30 Watt	24 V DC	max. 1,25 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAA 60M-120	**44,60**	60 Watt	12 V DC	max. 5 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAA 60M-150	**44,60**	60 Watt	15 V DC	max. 4 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAA 60M-180	**44,55**	60 Watt	18 V DC	max. 3,3 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAA 60M-240	**44,60**	60 Watt	24 V DC	max. 2,5 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAA 60W-120	**37,25**	60 Watt	12 V DC	max. 5 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAA 60W-150	**37,25**	60 Watt	15 V DC	max. 4 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAA 60W-180	**37,25**	60 Watt	18 V DC	max. 3,3 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSAA 60W-240	**37,25**	60 Watt	24 V DC	max. 2,5 A	2,1 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSA 120U-120V	**99,00**	120 Watt	12 V DC	max. 10 A	Molex DC-Stecker	Tischnetzteil
PSA 120U-240V	**79,00**	120 Watt	24 V DC	max. 5 A	2,5 mm Hohlstecker	Tischnetzteil
PSA 120U-480V	**79,00**	120 Watt	48 V DC	max. 2,5 A	2,5 mm Hohlstecker	Tischnetzteil

Netzteile

Universal-Netzteile

Slimline-Universalnetzteile mit Farbdisplay

TOP SELLER

90 Watt slimline Universalnetzteil mit integrietem Farbdisplay, welches während des Betriebs den Status, die Ausgangsspannung sowie die USB-Spannung anzeigt. Die Anpassung der Ausgangsspannung erfolgt automatisch durch die 8 im Lieferumfang enthaltenen Adapterstecker. Zusätzlich verfügt das Netzteile über einen integrierten USB-Port zur Ladung mobiler Geräte.

- USB-Port (5 V, 2,1 A) zur Aufladung von iPhones, iPads, iPods, Tablet PCs, Smartphones, MP3-Player, Digitalkameras und vielen anderen USB-Geräten
- universal einsetzbar für diverse Notebooks, Netbooks und viele andere mobile Geräte
- innovativer Chipsatz für automatische Spannungseinstellung
- umfangreiche Sicherheitsfunktionen: Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überhitzungsschutz
- Adapterstecker mit automatischer Spannungserkennung
- integriertes Farbdisplay zur Überwachung von Ausgangsspannung, Ladeinformationen und USB-Spannung
- 8 verschiedene Adapteraufsätze für eine Vielzahl von Gerätetypen



Bestellnummer:		Leistung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Anschlussadapter	Farbe
U90LD SW	**24,95**	90 W	14,5 - 20 V DC	max. 6,2 A	mit 8 Adaptersteckern	schwarz
U90LD WS	**24,95**	90 W	14,5 - 20 V DC	max. 6,2 A	mit 8 Adaptersteckern	weiß

Automatische Schaltnetzteile für Notebooks, Netbooks mit USB-Port

Universal Notebook-Adapter, automatisch mit USB-Out
Einfachste Handhabung durch automatische Anpassung der Ausgangsspannung an ihr Notebook oder Mini-Notebook. Eine fehlerhafte Ausgangangsspannung die ihr Gerät beschädigen könnte, ist somit ausgeschlossen.

- LCD-Anzeige
- Eingangsspannung: 100-240 V AC
- kurzschlusssicher
- Schutz vor Überlast, Überstrom, Überhitzung
- USB-Port



Bestellnummer:		Leistung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Anschlussadapter	Farbe
PWS 90 LCD	**47,40**	90 W	9,5 - 22 V DC	max. 6,0 A	mit 10 Adaptersteckern	schwarz
PWS 120 LCD	**49,90**	120 W	15 - 24 V DC	max. 8,0 A	mit 10 Adaptersteckern	schwarz

Automatik-Schaltnetzteile

goobay®

ECO-Friendly Automatik-Schaltnetzteil zur Aufladung aller gängigen Note- und Netbooks. Die Ausgangsspannung kann wahlweise manuell oder im Automatik-Modus an das zu ladende Gerät angepasst werden.

- hergestellt gem. EuP Richtlinie
- Eingangsstecker AC: Euro
- Ausführung: stabilisiert
- kurzschlusssicher
- Schutz vor Überlast, Überstrom, Überspannung und Überhitzung
- Farbe: weiß

PWS 65 AT SL WS



PWS 90 AT WS





Bestellnummer:		Ausführung	Leistung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	DC-Adapter
PWS 65 AT SL WS	**36,70**	Slimline	65 W	15 - 19,5 V DC	max. 3600 mA	6
PWS 65 AT WS	**26,50**	Standard	65 W	15 - 19,5 V DC	max. 3600 mA	6
PWS 90 AT WS	**32,30**	Standard	90 W	15 - 22 V DC	max. 4000 mA	5

ECO friendly



Universal-Netzteile

Ultra-Slimline-Universalnetzteil mit Farbdisplay

TOP SELLER

Dieses neue ultra-slimline Universalnetzteil verfügt über ein ins Kabel integriertes Farbdisplay, welches während des Betriebs den Status, die Ausgangsspannung sowie die USB-Spannung anzeigt. Die Anpassung der Ausgangsspannung erfolgt automatisch durch die 8 im Lieferumfang enthaltenen Adapterstecker. Die zusätzlichen integrierten USB-Ports ermöglichen außerdem das Laden mobiler USB-Geräte wie z.B. iPhone, iPad, Smartphones und Tablet-PCs etc.

- USB-Ports (5 V, 2,1 A) zur Aufladung von iPhones, iPads, iPods, Tablet PCs, Smartphones, MP3-Player, Digitalkameras und vielen anderen USB-Geräten
- 18 mm Ultra-Slimline Universalnetzteil
- universal einsetzbar für diverse Notebooks, Netbooks und viele andere mobile Geräte
- innovativer Chipsatz für automatische Spannungseinstellung
- Adapterstecker mit automatischer Spannungserkennung
- umfangreiche Sicherheitsfunktionen: Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überhitzungsschutz
- im Kabel integriertes Farbdisplay zur Überwachung von Ausgangsspannung, Ladeinformationen und USB-Spannung
- 8 verschiedene Adapteraufsätze für eine Vielzahl von Gerätetypen



Bestellnummer:		Leistung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Anschlussadapter	Farbe	USB-Port
US70WUB SW	**29,00**	70 W	14,5 - 20 V DC	max. 4,83 A	mit 8 Adaptersteckern	schwarz	1
US70WUB WS	**19,00**	70 W	14,5 - 20 V DC	max. 4,83 A	mit 8 Adaptersteckern	weiß	1
US90W2UB SW	**29,00**	90 W	14,5 - 20 V DC	max. 6,2 A	mit 8 Adaptersteckern	schwarz	2
US90W2UB WS	**24,00**	90 W	14,5 - 20 V DC	max. 6,2 A	mit 8 Adaptersteckern	weiß	2

Notebook und PDA Netzteile - EuP konform

Die neue Notebooknetzteilserie erfüllt alle Standards der ECO-Design Richtlinie EuP der EU. Durch die hohe Energieeffizienz dieser Schaltnetzteile werden Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen Analognetzteilen um bis zu 98% erreicht.

- Überlast-, Überhitzungsschutz • kurzschlusssicher • USB-Port
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC • Anschlussstecker DC: 9



Bestellnummer:		Leistung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom
PWS 65	**30,65**	65 W	9,5 - 20 V	max. 4500 mA
PWS 90	**34,80**	90 W	12 - 22 V	max. 6000 mA
PWS 125	**39,50**	120 W	12 - 22 V	max. 6500 mA
PWS 150	**43,50**	150 W	12 - 24 V	max. 8500 mA

Universalnetzteil, 120 W, 15 - 24 V DC

Universelles Kfz-Notebooknetzteil mit 10 verschiedenen Adaptersteckern.

- Schutz gegen Überstrom, Überspannung, Überhitzung und Überladung
- 12-V-Kfz-Stecker zum Laden von Notebooks im Auto
- 10 verschiedene Wechselstecker, die sich einfach austauschen lassen
- Eingangsspannung: 12 V DC
- Leistung: max. 120 W
- Ausgangsspannung: 15 - 24 V DC
- Maße: 115 x 53 x 36 mm



Bestellnummer:
NTS VL 120 **29,10**

Note- und Netbooknetzteile Slim Line

Super flache EuP (ErP) Netzteile für die meisten handelsüblichen Note- und Netbooks. Die spezifischen Ausgangsspannungen werden mit den mitgelieferten Festspannungssteckern gewählt.

- 8 mitgelieferte Adapterstecker • kurzschlusssicher
- Schutz vor Überlast, Überhitzung



Bestellnummer:

PWS 60 SL	**24,80**	60 W	5 - 12 V	max. 5200 mA
PWS 72 SL	**32,30**	72 W	12 - 24 V	max. 5000 mA

Netzteile

Wechselrichter

LinkChamp Spannungswandler 12 V auf 230 V



Diese Wechselrichter liefern eine 230 V sinusähnliche Wechselspannung die aus einer 12 V Gleichspannung erzeugt wird. Somit können Sie auch unterwegs problemlos Ihre Kleingeräte wie z.B. Haartrockner, Kaffeemaschinen, Lampen, Ladegeräte, Netzteile, Motoren usw. mit Strom versorgen. Durch diese Spezifikationen finden die Wechselrichter ihr Anwendungsgebiet gerade beim Camping, im Auto, auf Booten oder in Verbindung mit Solaranlagen.

- Ausgangsspannung: 230 V AC / 50 Hz
- Wirkungsgrad: bis 90%
- mikroprozessorgesteuert
- Überhitzungsschutz
- Überlastschutz

12 V ⎓ / 230 V ~



Bestellnummer:		Dauerleistung	Eingang	Maße (mm)	Anschluss
SPS-150 USB	**29,95**	150 W	12 V DC	73 x 73 x 100	12-V-Kfz-Adapter
SPS-300 USB	**39,95**	300 W	12 V DC	73 x 73 x 120	Klemmen
HP-600	**64,95**	600 W	12 V DC	113 x 62 x 190	Klemmen / 12-V-Kfz
HP-2000	**249,95**	2000 W	12 V DC	148 x 135 x 340	Ringklemmen

Echte Sinus-Power



Sinus-Wechselrichter wandeln eine Gleichspannung von 12 V in eine Wechselspannung von 230 V um. Dabei kann eine 230-V-Last dauerhaft am Spannungswandler betrieben werden. Durch die Ausgabe der 230-Wechselspannung in Sinusform sind auch empfindliche elektronische Geräte wie Fernsehgeräte, PC-Netzteile oder Messgeräte über den Spannungswandler betreibbar.

- Ausgangsspannung: 220 V - 240 V AC
- echte Sinuswelle
- Überhitzungsschutz
- Überlastschutz
- Wirkungsgrad: bis zu 85%
- temperaturgesteuerter Lüfter



Bestellnummer:		Dauerleistung	Eingang	Maße (mm)	Anschluss
SN-150	**129,95**	150 W	12 V DC	117 x 62 x 225	12-V-Kfz-Adapter
SN-300	**149,95**	300 W	12 V DC	117 x 62 x 245	Klemmen / 12V-Kfz
SN-600	**224,95**	600 W	12 V DC	117 x 62 x 295	Klemmen
SN-1000	**324,00**	1000 W	12 V DC	195 x 80 x 360	Ringklemmen

SW-Serie, Sinuswechselrichter



230 V für unterwegs! Sinus-Wechselrichter liefern eine reine Wechselspannung. Sie finden Anwendungen bei empfindlichen Verbrauchern, die mit Störungen auf Unregelmäßigkeiten in der Versorgungsspannung reagieren.

- mikroprozessorgesteuert
- echte Sinus-Ausgangsspannung 230 V
- 5-facher Ausgangsstrom während der Anlaufphase
- für Kühlschränke und Kompressoren geeignet
- kurzschlussfest
- mit Fernbedienungsanschluss
- Ausgänge mit Euro/Schutzkontaktdose

Bestellnummer:		Dauerleistung	Eingang	Maße (mm)
SWR 12-300	**137,70**	300 W	12 V DC	240 x 245 x 70
SWR 24-300	**137,70**	300 W	24 V DC	240 x 245 x 70
SWR 24-600	**256,05**	600 W	24 V DC	340 x 245 x 70
SWR 12-1200	**356,30**	1200 W	12 V DC	390 x 245 x 70
SWR 12-100	**78,95**	100 W	12 V DC	170 x 40
SWR 12-2000	**618,85**	2000 W	12 V DC	450 x 245 x 70



Sinuswechselrichter, DSW-Serie



- echte Sinuswelle
- Wirkungsgrad: typ. 90%
- Ausgangsspannung: 230 V AC ±2%
- Schutzkontaktsteckdose
- für den Betrieb von empfindlichen Verbrauchern wie Computern, LED-Fernsehern, Kaffeemaschinen, Ladegeräten etc. geeignet
- Überspannungsschutz
- Vorwarnsystem
- Tiefenladeschutz
- automatische Schutzabschaltung

Bestellnummer:		Dauerleistung	Eingang	Maße (mm)
DSW 1200 12	**386,95**	1200 W	12 V DC	391 x 234 x 88
DSW 1200 24	**386,95**	1200 W	24 V DC	391 x 234 x 88
DSW 300 12	**229,95**	300 W	12 V DC	263 x 164 x 88
DSW 300 24	**229,95**	300 W	24 V DC	263 x 164 x 88
DSW 600 12	**279,95**	600 W	12 V DC	277 x 234 x 88
DSW 600 24	**279,95**	600 W	24 V DC	277 x 234 x 88
DSW FB 01	**16,55**	Fernbedienung		
DSW FB 03	**149,00**	Fernbedienung		



Wechselrichter

WAECO Sinus-Wechselrichter

Sinus-Wechselrichter erzeugen aus einer Batteriespannung eine reine 230-Volt-Wechselspannung wie aus der heimischen Steckdose.

- Überlast- und kurzschlusssicher, dank sehr hoher Spitzenleistungen
- superkompakte Bauform, geringes Gewicht
- schnelle und einfache Montage
- Ausgangsspannung/Form: 230 V AC / reine Sinuswelle ~
- Ausgangsfrequenz: 50 Hz
- hoher Wirkungsgrad
- System: Überlast- und Kurzschlussschutz, Sleep Mode
- Prüfzeichen: e-zertifiziert
- Schutzklasse: äquivalent IP 21

Bestellnummer:		Dauerleistung	Eingang	Maße (mm)
MSI 212	**86,30**	150 W	12 V DC	124 x 49 x 199
MSI 224	**94,95**	150 W	24 V DC	124 x 49 x 199
MSI 412	**122,50**	350 W	12 V DC	124 x 49 x 199
MSI 424	**131,95**	350 W	24 V DC	124 x 49 x 199
MSI 912	**494,00**	900 W	12 V DC	198 x 95 x 291
MSI 924	**417,90**	900 W	24 V DC	198 x 95 x 291
MSI 1312	**685,95**	1300 W	12 V DC	198 x 95 x 291
MSI 1324	**585,40**	1300 W	24 V DC	198 x 95 x 291
MSI 1812	**729,00**	1800 W	12 V DC	198 x 95 x 376
MSI 2324T	**1205,00**	2300 W	24 V DC	283 x 129 x 436



WAECO PerfectPower Wechselrichter

Hochleistungs-Wechselrichter mit modifizierter Wechselspannung.

- hohe Spitzenleistung für große Verbraucher
- integrierte Netzvorrangschaltung
- Überlast- und kurzschlusssicher
- über externen Schalter ein-/ausschaltbar
- einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße
- Ausgangsspannung: 230 V AC / 50 Hz
- Prüfzeichen: CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
- Schutzklasse: äquivalent IP 21
- Kühlung: Lüfter
- hoher Wirkungsgrad

Bestellnummer:		Dauerleistung	Eingang	Maße (mm)
PP 152	**74,10**	150 W	12 V DC	129 x 71 x 177
PP 154	**74,10**	150 W	24 V DC	129 x 71 x 177
PP 402	**77,50**	350 W	12 V DC	129 x 71 x 192
PP 404	**77,50**	350 W	24 V DC	129 x 71 x 192
PP 602	**104,95**	550 W	12 V DC	129 x 71 x 237
PP 604	**103,60**	550 W	24 V DC	129 x 71 x 237
PP 1002	**325,80**	1000 W	12 V DC	176 x 95 x 338
PP 1004	**304,00**	1000 W	24 V DC	176 x 95 x 338
PP 2002	**499,90**	2000 W	12 V DC	176 x 95 x 443
PP 2004	**499,85**	2000 W	24 V DC	176 x 95 x 443



Spannungswandler, 150 W + USB

Dieser 150 W Spannungswandler mit E-Zulassung ermöglicht Ihnen die Nutzung einer 230 V Wechselspannung über die 12 V DC Bordnetzspannung. Zusätzlich verfügt der Wechselrichter über einen USB-Ausgang.

- automatische Sicherung gegen Falschpolung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung
- mit eingebautem Lüfter
- Ein-/Ausschalter am Gehäuse
- Ausgangs-Dauerleistung: 150 W
- Spitzenleistung: 300 W (kurzzeitig)
- USB 2.0 Ausgang mit 800 mA
- mit E-Zulassung



Bestellnummer:
SW EAL 150 **31,60**

Kfz-Spannungswandler mit USB

Dieser 150-W-Spannungswandler ermöglicht die Nutzung einer 230-V-Wechselspannung über die 12 V DC Bordnetzspannung. Durch seine Bauform passt er sich ideal den Dosenhaltern in Ihrem Kfz an.

- Zigarettananzünderanschluss
- Ausgang über Schutzkontakt-Buchse mit Kindersicherung
- USB-Anschluss (5 V DC, 1200 mA)
- aktive temperatur-gesteuerte Kühlung
- modifizierte Sinuswelle
- Alarm und Abschaltung bei geringer Batteriespannung
- kurzschlussfest
- Eingangsspannung: 12 - 13,8 V DC
- Ausgangsspannung: 230 V AC
- Leistung: 150 W



Bestellnummer:
GB SW 150 **35,85**

Netzteile

Manson Labornetzgeräte



Labornetzgerät, pogrammierbar

Das Labornetzteil ist eine effektive Lösung für zahlreiche Aufgaben der Stromversorgung. Das Gerät ist ein hochwertiges, vielseitig nutzbares Netzteil mit einstellbarer Konstantstrom-Funktion sowie 3 frei programmierbaren Speichern (Presets) für Geräteeinstellungen und 3 Ausgangsspannungen.

- 3 einstellbare Speicher für zeitgesteuerte, zyklische Abläufe mit programmierbaren Strom-/ Spannungseinstellungen, unterschiedlichen Zeitintervallen und bis zu 999 Zyklen
- Konstantspannungs-/ Konstantstrombetrieb
- Ausgangsstromeinstellung ohne Kurzschlussschaltung
- Ausgangs- Überspannungsschutz (Tracking OVP)
- Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz
- Statusanzeige für jede der drei Ausgangsspannungen
- gleichzeitige Anzeige von Ausgangsspannung, Ausgangsstrom und Status
- gute Netzspannungs- und Lastausregelung, geringe Restwelligkeit



Bestellnummer:

NEP 6303	**124,00**	0 - 2,8 A DC	0,5 - 32 V DC

100 W Slim-Labornetzteil

Netzteile im Slim-Tower für mehr Freiraum am Arbeitsplatz. Durch die kompakte Bauform auch ideal für den Servicetechniker geeignet. Das große 4-stellige, hintergrundbeleuchtete LCD-Display sowie die hochwertigen Inkremental-Potentiometer sorgen für eine präzise Einstellung und Anzeige von Spannung und Strom mit einer Genauigkeit von ±0,5% bei 5 V sowie ±0,5% bei 1 A. Ausgangsspannung kann über Tastendruck schnell zu- oder abgeschaltet werden. Mit Tracking OVP (Ausgangs-Überspannungsschutz). Betriebsspannung: 230 V AC. Inkl. Netzkabel und Bedienungsanleitung. Überlastschutz und kurzschlussfest
4-mm-Sicherheitsbuchse /
Sicherheit: EN-61010-1



Bestellnummer:

NSP 2050	**114,00**	1 - 20 V DC / 0 - 5 A DC
NSP 3630	**114,00**	1 - 36 V DC / 0 - 3 A DC

Programmierbares DC-Labornetzteil

Dieses hochwertige programmierbare DC-Schaltnetzteil eignet sich perfekt für den Einsatz in verschiedensten Anwendungsgebieten. Nutzen Sie dieses Gerät zur Stromversorgung in Ihrem Labor oder in Ihrer Werkstatt. Kontinuierliche Prüfaufgaben stellen für dieses Gerät kein Problem da. Das Netztgerät verfügt über eine 4-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung sowie 9 programmierbaren Speichern (Presets) welche es Ihnen ermöglichen verschiedenste Strom-, Spannungswerte und Zeitintervalle über die Tastatur oder dem angeschlossenen Computer abzurufen.



Bestellnummer:

SDP 2210	**244,00**	1 - 20 V DC / 0 - 10 A DC
SDP 2405	**244,00**	1 - 40 V DC / 0 - 5 A DC

Labornetzteil mit Master-/Slave-Funktion

Netzteil im Slim-Tower für mehr Freiraum am Arbeitsplatz. Durch die kompakte Bauform auch ideal für den Servicetechniker geeignet. Drehimpulsgeber sorgen für eine präzise Einstellung und Anzeige von Spannung und Strom. Die Ausgangsspannung kann über Tastendruck schnell zu- oder abgeschaltet werden. Durch die 3 vorwählbaren Spannungsbereiche und der Review Funktion lässt sich eine Spannungs- und Stromeinstellung ohne das Einschalten der Ausgangsspannung vornehmen. Zusätzlich verfügt das Netzgerät über eine Master- Slave Funktion, welche es dem Benutzer ermöglicht mehrere dieser Geräte gleichzeitig zu verwenden.

- Master-/Slave Funktion
- Sense-Betrieb
- 3 Spannungsbereiche
- Review Funktion
- Typ: Getaktet
- justierbare Maximalspannung
- Überspannungsschutz
- Überlastschutz
- kurzschlusssicher
- Temperaturschutz
- 1 - 36 V DC / 0 - 5 A DC



Bestellnummer:

SSP 7080	**164,00**	53,5 x 127 x 330 mm / 1,9 kg

Manson Labornetzgeräte



Programmierbare Labornetzgeräte HCS-Serie

Professionelle, hochwertige und vielseitig nutzbare Labornetzgeräte mit automatischem Konstantspannungs-/strom-Betrieb und 3 frei programmierbaren Speichern für die Spannungs- und Stromeinstellung am Gerät.



- Netzspannung: 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
- intelligente Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
- Doppelfunktionsschaltknöpfe zur Grob- und Feineinstellung von Strom und Spannung
- 3 frei programmierbare Speicher am Gerät
- Konstantspannungs-/Konstantstrombetrieb mit automatischer Umschaltung
- Ausgangs-Überspannungsschutz (Tracking OVP)
- Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz
- gleichzeitige Anzeige von Ausgangsspannung, Ausgangsstrom und Status
- Fernsteueranschluss für Spannung und Strom, Lastausgang
- Sicherheit: EN 61010-1, EN 60950-1

Bestellnummer:		Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad	Lastvariation	Maße / Gewicht
HCS 3202	**189,00**	1 - 36 V DC	0 - 10 A DC	86%	5 / 50 mV	200 x 80 x 208 mm / 2,4 kg
HCS 3302	**184,00**	1 - 30 V DC	0 - 15 A DC	86%	5 / 50 mV	200 x 90 x 215 mm / 2,6 kg
HCS 3304	**199,00**	1 - 60 V DC	0 - 8 A DC	88%	5 / 100 mV	200 x 90 x 215 mm / 2,6 kg
HCS 3400	**224,00**	1 - 15 V DC	0 - 40 A DC	85,5%	5 / 50 mV	200 x 90 x 215 mm / 2,6 kg
HCS 3402	**234,00**	1 - 32 V DC	0 - 20 A DC	87%	5 / 50 mV	200 x 90 x 215 mm / 2,6 kg

Programmierbare Labornetzgeräte mit USB-Schnittstelle

Professionelle, hochwertige und vielseitig nutzbare Labornetzgeräte mit automatischem Konstantspannungs-/strom-Betrieb und 3 frei programmierbaren Speichern für die Spannungs- und Stromeinstellung am Gerät. Des Weiteren verfügt das Netzteil über eine USB-Schnittstelle und eine PC-Software zur Programmierung benutzerspezifischer zyklischer Operationen mit individuellen Spannungen, Strömen, Zeitperioden und Periodenzahlen.







- Netzspannung: 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
- intelligente Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
- **USB-Schnittstelle und PC-Software zur Programmierung zyklischer Operationen**
- Doppelfunktionsschaltknöpfe zur Grob- und Feineinstellung von Strom und Spannung
- 3 frei programmierbare Speicher am Gerät
- Konstantspannungs-/Konstantstrombetrieb mit automatischer Umschaltung
- Ausgangs-Überspannungsschutz (Tracking OVP)
- Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz
- gleichzeitige Anzeige von Ausgangsspannung, Ausgangsstrom und Status
- Fernsteuer-Anschluss für Spannung und Strom, Lastausgang
- gute Netzspannungs- und Lastausregelung, geringe Restwelligkeit
- Sicherheit: EN 61010-1, EN 60950-1

Bestellnummer:		Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad	Lastvariation	Maße / Gewicht
HCS 3300 USB	**209,00**	1 - 16 V DC	0 - 30 A DC	85%	5 / 50 mV	200 x 90 x 215 mm / 2,6 kg
HCS 3302 USB	**209,00**	1 - 32 V DC	0 - 15 A DC	86%	5 / 50 mV	200 x 90 x 215 mm / 2,6 kg
HCS 3304 USB	**209,00**	1 - 60 V DC	0 - 8 A DC	88%	5 / 100 mV	200 x 90 x 215 mm / 2,6 kg
HCS 3400 USB	**254,00**	1 - 16 V DC	0 - 40 A DC	85,5%	5 / 50 mV	200 x 90 x 215 mm / 2,6 kg
HCS 3402 USB	**254,00**	1 - 32 V DC	0 - 20 A DC	87%	5 / 50 mV	200 x 90 x 215 mm / 2,6 kg
HCS 3404 USB	**259,00**	1 - 60 V DC	0 - 10 A DC	89%	5 / 100 mV	200 x 90 x 215 mm / 2,6 kg
HCS 3600 USB	**399,00**	1 - 16 V DC	0 - 60 A DC	85%	5 / 50 mV	200 x 90 x 275 mm / 3,2 kg
HCS 3602 USB	**399,00**	1 - 32 V DC	0 - 30 A DC	86%	5 / 50 mV	200 x 90 x 275 mm / 3,2 kg
HCS 3604 USB	**419,00**	1 - 60 V DC	0 - 15 A DC	88%	5 / 100 mV	200 x 90 x 275 mm / 3,2 kg

Manson Labornetzgeräte

Konstant-Power-Labornetzgeräte mit USB-Schnittstelle

Manson

Dieses neue Konstant-Power-Labornetzgerät mit Schaltnetzteiltechnologie deckt einen breiten Spannungs- und Strombereich einer Vielzahl von konventionellen Labornetzgeräten ab! Die einstellbare Ausgangsspannung sowie der einstellbare Ausgangsstrom orientieren sich an der maximalen Leistung des Netzteils. So kann bei einer Ausgangsspannung von 32 V DC ein maximaler Ausgangsstrom von 5 A eingestellt werden, wohingegen bei 84 V DC Ausgangsspannung ein maximaler Strom von 1,9 A eingestellt werden kann, usw. Zusätzlich verfügt das Netzgerät über 3 frei programmierbare Speicher für die Spannungs- und Stromeinstellung am Gerät sowie einer USB-Schnittstelle und einer PC-Software zur Programmierung benutzerspezifischer zyklischer Operationen mit individuellen Spannungen, Strömen, Zeitperioden und Periodenzahlen. Für den professionellen Einsatz ist eine zusätzliche Fernbedienungsmöglichkeit vorhanden.



- 3 frei programmierbare Speicher am Gerät
- zwei 4-stellige separate Anzeigen für Spannung und Strom
- Fernsteueranschluss für Spannung und Strom, Lastausgang
- USB-Schnittstelle und PC-Software zur Programmierung zyklischer Operationen
- Ein- und Ausschalter für den Ausgang sowie ein Sperrtaster sorgen für einen sicheren Betrieb
- Ausgangs-Überspannungsschutz (Tracking OVP)
- Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz
- gleichzeitige Anzeige von Ausgangsspannung, Ausgangsstrom und Status
- gute Netzspannungs- und Lastausregelung, geringe Restwelligkeit
- Konvektionskühlung
- Netzspannung: 100 - 240 V, 45 - 65 Hz
- Display: 2 x 4 Digit + Sonderzeichen
- Schutzschaltungen: Kurzschluss (CC), Überlast, Überspannung (OVP), Übertemperatur
- Maße (B x H x T): 200 x 90 x 245 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Bestellnummer:		Leistung:	Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Wirkungsgrad:
SSP 8160	**279,00**	160 W	0 - 42 V DC	0 - 10 A DC	85%
SSP 8162	**279,00**	160 W	0 - 84 V DC	0 - 5 A DC	86%

Kompakt-Labornetzteil, programmierbar

Die Geräte der KA3005-Serie sind hochwertige Labornetzgeräte für den Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb. Sie verfügen über eine fein einstellbare Strom- und Spannungseinstellung, getrennte Anzeigen für Ausgangsstrom-/ausgangsspannung, 5 Speicher für schnell abrufbare Strom-/Spannungseinstellungen sowie Schutzeinrichtungen gegen Überspannung und Überstrom.
Das KA3005P verfügt außerdem über eine USB- und RS-232-Schnittstelle zur PC-Fernsteuerung und Datenerfassung inklusive automatisch gesteuertem Programmablauf.



- USB- und RS-232-Schnittstelle (nur KA3005P)
- 5 Wertespeicher für schnelles Aufrufen von Einstellungen
- zuschaltbarer Quittungs- / Alarmton
- zuschaltbare Schutzeinrichtungen gegen Überspannung und Überstrom
- Maße (B x H x T): 110 x 260 x 156 mm / 4,3 kg



Große LED-Anzeige für Ausgangswerte, Gerätestatus und Speicher

Feine Einstellung von Spannung / Strom (10 mV / 1 mA)



Belüftung durch integrierten Lüfter

KAP3005P mit USB- und RS232-Schnittstelle

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Schnittstelle:
KA3005D	**89,00**	0 - 30 V DC	0 - 5 A DC	ohne Schnittstelle
KA3005P	**109,00**	0 - 30 V DC	0 - 5 A DC	mit USB- und RS232-Schnittstelle

Labornetzgeräte

Kompakt-Labornetzteil, KD-Serie

Die neuen Netzteile der KD-Serie sind hochwertige Labornetzgeräte für den Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb. Neben einer fein einstellbaren Strom- und Spannungseinstellung und getrennten Anzeigen für Ausgangsstrom-/ausgangsspannung verfügen sie über Schutzeinrichtungen gegen Überspannung und Überstrom.

- komplett digitalisierte Steuerung
- intelligente, temperaturgesteuerte Belüftung
- kompaktes Design
- Überlastschutz
- Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb
- feine Einstellung von Spannung / Strom (10 mV / 1 mA)
- geringe Restwelligkeit
- große LED-Anzeige für Ausgangswerte, Gerätestatus und Speicher
- USB- und RS-232-Schnittstelle für PC-Fernsteuerung und Datenerfassung (nur P-Typen)



Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Schnittstelle:
KD3005D	**74,00**	0 - 30 V DC	0 - 5 A DC	ohne Schnittstelle
KD3005P	**89,00**	0 - 30 V DC	0 - 5 A DC	mit USB- und RS-232-Schnittstelle
KD6005D	**159,00**	0 - 60 V DC	0 - 5 A DC	ohne Schnittstelle
KD6005P	**174,00**	0 - 60 V DC	0 - 5 A DC	mit USB- und RS-232-Schnittstelle

KORAD

3-Kanal-Labornetzgeräte

Das KA3305D ist ein hochwertiges 3-Kanal-Labornetzgerät für den Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb. Es verfügt über eine fein einstellbare Strom- und Spannungseinstellung, 5 programmierbare Wertespeicher, getrennte Anzeigen für Ausgangsstrom-/ausgangsspannung sowie Schutzeinrichtungen gegen Überspannung und Überstrom.

- komplett digitalisierte Steuerung
- feine Einstellung von Spannung / Strom (10 mV / 1 mA)
- geringe Restwelligkeit
- 2 einstellbare Kanäle sowie ein Festspannungsausgang
- Seriell- und Parallel-Funktion
- 5 Wertespeicher für schnelles Aufrufen von Einstellungen
- 100 Speicherparameter für programmierbaren Abruf
- zuschaltbare Schutzeinrichtungen gegen Überspannung und Überstrom
- Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb
- große LED-Anzeige für Ausgangswerte, Gerätestatus und Speicher



KORAD

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Schnittstelle:
KA3305D	**229,00**	2x 0 - 30 V DC / 1x 5 V DC fest	2x 0 - 5 A DC / 1x 3 A fest	ohne Schnittstelle
KA3305P	**269,00**	2x 0 - 30 V DC / 1x 5 V DC fest	2x 0 - 5 A DC / 1x 3 A fest	mit USB- und RS-232-Schnittstelle

Netzteile

Labornetzgeräte



Slim-Labornetzteil, 1 - 30 V DC, 0 - 5 A

Dieses Schaltnetzgerät ist wegen seiner sehr handlichen Bauform und des geringen Gewichtes hervorragend für Anwendungen in der Entwicklung und im Ausbildungsbereich geeignet.

- blaue LED-Anzeige zur Darstellung von Spannung und Strom
- geringe Restwelligkeit
- Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
- Restwelligkeit: 50 mV ss/pp - 20 mA
- Lastregelung: 50 mV - 20 mA (10 - 100% Last / load)
- Spannungsregelung: 20 mV - 20 mA
- Anzeigegenauigkeit: ± 0,5% +3 dgt.
- Sicherheit: EN 61010-1
- mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel und Bedienungsanleitung



PeakTech®

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Leistung:	Wirkungsgrad:	Maße (BxHxT) / Gewicht:
PEAKTECH 6225	**74,10**	1 - 30 V DC	0 - 5 A DC	150 W	85%	70 x 160 x 220 mm / 1,4 kg

Labornetzgerät, 1-30 V DC

Eine neu entwickelte Serie von Schaltnetzgeräten für einen breiten Anwendungsbereich in der Telekommunikation, im Labor und der Industrie.

- beleuchtete LCD-Anzeige für Spannung und Strom
- hoher Wirkungsgrad
- Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
- DC-Ausgang: Polklemmen rückseitig bis zu 20 / 30 A
- frontseitige Ausgangsbuchsen: 4 mm Sicherheitsbuchsen
- Restwelligkeit: 50 mV ss/pp, 5 mV eff/rms
- Lastregelung: 50 mV (10 - 100% Last)
- Spannungsregelung: 50 mV (±10% Abweichung)
- Anzeige: 3-stellig/digit: ±0,2% +3 dgt.
- Zubehör: Netzkabel und Anleitung
- Sicherheit: EN-61010-1



PeakTech®

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Leistung:	Wirkungsgrad:	Maße (BxHxT) / Gewicht:
PEAKTECH 6155	**172,20**	1 - 30 V DC	0 - 20 A DC	600 W	86%	214 x 87 x 336 mm / 2,9 kg
PEAKTECH 6160	**255,70**	1 - 30 V DC	0 - 30 A DC	900 W	86%	214 x 87 x 336 mm / 2,9 kg

Schaltnetzteil mit Zigarettenanzünderbuchse

Ein für Funkausrüstungen entwickeltes Schaltnetzteil, das über eine außergewöhnliche Festigkeit gegenüber Hochfrequenzstörungen aus nächster Nähe verfügt.

- Leistungsfaktorüberwachung
- einstellbarer Spannungsbereich: 10 - 15 V
- DC-Ausgang: Zigarettenanzünderbuchse und Polklemmen
- Ausgangsspannung (fest): 13,8 V DC ±0,5 V fest
- Ausgangspannung (fein): 10 - 15 V DC über Potentiometer
- Ausgangsstrom: (Hauptausgang): 33 A dauerhaft, 36 A max.
- Restwelligkeit: 50 mV ss/pp, 5 mV eff/rms
- Lastregelung: 50 mV (10 - 100% Last)
- Spannungsregelung: 50 mV (±10% Abweichung)
- Anzeige: rote Überlast-LED-Anzeige
- Schutz: Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss bei Konstantstromquelle und Ausgangsüberspannung
- Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Maße: (BxHxT) 181 x 63 x 190 mm / 1,6 kg
- Sicherheit: EN-60950
- mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel und Anleitung



PeakTech®

Bestellnummer:
PEAKTECH 6230 **133,80**

Labornetzgeräte



PeakTech® 6000-Serie

Labornetzteile im modernsten Design und neuester Technologie

- Ausgänge abschaltbar
- das PeakTech® 6145 bietet im Reihenbetrieb 60 V DC und im Parallel-Betrieb 10 A DC
- die Festspannungsausgänge von 5 V/3 A (PeakTech 6145) und 5 V/0,5 A bzw. 12 V/0,5 A (PeakTech 6150) verfügen über eine hohe Stabilität und geringen Brummfaktor
- Einkanal-Modelle mit Feinstellung der Ausgangsspannung
- kurzschlussfest und gegen Überlast gesichert
- Sicherheit: EN 61010-1





mit 3-stelligen, 14 mm blauen LED-Anzeigen

PeakTech®

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Leistung:	Eingangsspannung:	Maße (BxHxT) / Gewicht:
PEAKTECH 6035D	122,40	0 - 30 V DC, 5 / 12 V fest	0 - 2,5 A DC, 0,5 A fest	75 W	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	170 x 260 x 150 mm / 5,3 kg
PEAKTECH 6140	147,60	0 - 30 V DC	0 - 5 A DC	150 W	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	132 x 160 x 270 mm / 6 kg
PEAKTECH 6145	270,40	2x 0 - 30 V DC / 5 V fest	2x 0 - 5 A DC, 3 A fest	2x 150 W	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	260 x 160 x 340 mm / 11 kg
PEAKTECH 6150	172,50	0 - 30 V DC, 5 / 12 V fest	0 - 5 A DC, 500 mA fest	150 W	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	170 x 160 x 250 mm / 7 kg

Netzteile im modernen Kompakt-Design

Durch die schmale Bauform passen diese Netzgeräte noch auf jeden Service- und Ausbildungs-Arbeitsplatz. Die 16 mm LCD-Anzeigen bzw. Analoganzeigen ermöglichen eine schnelle und präzise Ablesung der eingestellten Werte. Die Ausgangsspannung bzw. der Ausgangsstrom ist kontinuierlich veränderbar.

- Überlastschutz und kurzschlussfest
- Sicherheit: EN 61010-1





PeakTech®

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Leistung:	Eingangsspannung:	Maße (BxHxT) / Gewicht:
PEAKTECH 6080	52,10	0 - 15 V DC	0 - 3 A DC	45 W	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	95 x 160 x 225 mm / 2 kg
PEAKTECH 6085	44,60	0 - 15 V DC	0 - 2 A DC	30 W	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	95 x 160 x 225 mm / 2 kg

Stabilisiertes Doppel-Netzteil

Für den 19-Zoll-Einbau und auch als Tischgerät in Labor, Industrie und Ausbildungsbereich. 2 Ausgänge mit regelbarer Ausgangsspannung und Strom, wahlweise in Reihe (bis 60 V DC) oder parallel (bis 20 A).

- 3-stellige, 14 mm grüne LED-Anzeigen
- Ausgänge abschaltbar
- Sicherheit: EN 61010-1



PeakTech®

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Leistung:	Eingangsspannung:	Maße (BxHxT) / Gewicht:
PEAKTECH 6060	497,50	2x 0 - 30 V 5V	2x 0 - 10 A 3A	300 W	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	19" 3 HE Systemgehäuse, 480 x 135 x 42 mm / 18 kg

Netzteile

Labornetzgeräte



Stabilisierte Labornetzgeräte

Digitale Gleichspannungsnetzteile mit tastengesteuerter Spannungs- und Stromeinstellung. Ein moderner Mikroprozessor steuert die Erzeugung, Anzeige und Kontrolle, sowie die Absicherung von Spannung und Strom und verbessert die Genauigkeit. Die Spannung kann über den gesamten Bereich fest eingestellt werden, wodurch der Bedienkomfort erhöht und ungenaue Arbeitsschritte verhindert werden.

- 12 mm LED-Anzeigen für Spannung und Strom
- das PeakTech® 6075 bietet im Reihenbetrieb 60 V DC und im Parallel-Betrieb 10 A DC
- Überlastschutz und kurzschlussfest
- Sicherheit: EN 61010-1



PeakTech®

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Leistung:	Eingangsspannung:	Maße (BxHxT) / Gewicht:
PEAKTECH 6070	150,50	0 - 30 V DC	0 - 5 A DC	150 W	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	135 x 155 x 275 mm / 4,5 kg
PEAKTECH 6075	270,30	2x 0 - 30 V DC	2x 0 - 5 A DC	2x 150 W	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	260 x 160 x 345 mm / 7,5 kg

Regeltrenntransformator mit DC-Netzteil

Labor-Regeltrenntransformator mit integriertem DC-Netzteil und zwei separat einstellbaren DC oder AC-Ausgängen für Spannung oder –Strom und bietet das Gerät eine hohe Stabilität und Leistungsfähigkeit.
Das Gerät ist durch einen zuverlässigen Überspannungsschutz vor Schäden durch Überlastung und Kurzschluss gesichert und kann in ein 19"-Rack eingebaut oder als Tischgerät („Stand-alone") verwendet werden.

- 3-stellige, 13 mm blaue LED-Anzeige für Spannung und Strom
- Schutzklasse, I (Gehäuse geerdet)
- Sicherheit: EN 61010-1



PeakTech®

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Leistung:	Eingangsspannung:	Maße (BxHxT) / Gewicht:
PEAKTECH 2235	711,50	30 V / 5 V fest DC 0-250 V AC	5 A / 3 A fest DC max, 4,5 A AC	1000 W Trafo, 150 W Netzteil	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	19" 3 HE-System-Gehäuse, 482 x 133 x 370 mm / 24 kg

AC/DC stabilisierte Labornetzgeräte

Eine Serie von drei neu entwickelten Labornetzgeräten für Gleich- und Wechselstrom, Gleich- und Wechselspannung und somit auch für die Wartung von kleinen AC-Schaltungen geeignet.

- 14 mm LED-Anzeigen für Spannung und Strom (P 6120)
- dauerkurzschlussfest
- einschaltbare Glättungsfunktion für DC-Spannung (P 6120)
- Sicherheit: EN 61010-1



PeakTech®

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Leistung:	Eingangsspannung:	Maße (BxHxT) / Gewicht:
PEAKTECH 6120	267,20	0 - 30 V DC / AC	5 A DC / AC	150 W	230 V AC, 50 Hz	260 x 160 x 260 mm / 7 kg
PEAKTECH 6125	177,10	1 - 15 V DC / AC	5 A DC / AC	75 W	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	170 x 160 x 250 mm / 4 kg
PEAKTECH 6130	213,50	1 - 15 V DC / AC	10 A DC / AC	150 W	115 / 230 V AC, 50/60 Hz	170 x 160 x 250 mm / 6 kg

Labornetzgeräte



Programmierbare Netzgeräte mit USB

- hohe HF-Festigkeit und exzellente Funkentstörfilterung
- Überlast-, Überhitzung- und Überspannungsschutz
- 3 benutzerdefinierte, wieder aufrufbare Voreinstellungen für Spannungs- und Stromwerte
- vollständige Fernsteuerung von Spannung und Strom, sowie ein- und ausschaltbarer Ausgang über den Analogeingang
- PC-Software zur Fernsteuerung über USB
- zeitlich programmierbare Zyklen der Strom- und Spannungsausgabe über die PC-Software
- Schutzkontakt, aktiver PFC und große Energieeffizienz durch intelligente Lüfterregelung
- Drehgeber mit Grob- und Feineinstellung
- Sicherheit: EN 61010-1, EN 60950-1
- mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel und Bedienungsanleitung
- Anzeige: 3-stellige 15 mm grüne LED-Anzeige
- Betriebsspannung: 200 - 240 V AC, 50/60 Hz



PeakTech®

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Leistung:	Wirkungsgrad:	Maße (BxHxT) / Gewicht:
PEAKTECH 1565	**265,60**	1 - 16 V DC	0 - 40 A DC	640 W	85,5%	200 x 90 x 255 mm / 2,6 kg
PEAKTECH 1570	**406,80**	1 - 16 V DC	0 - 60 A DC	960 W	85,5%	200 x 90 x 325 mm / 3,6 kg
PEAKTECH 1575	**273,20**	1 - 32 V DC	0 - 20 A DC	640 W	86%	200 x 90 x 255 mm / 2,6 kg
PEAKTECH 1580	**411,60**	1 - 32 V DC	0 - 30 A DC	960 W	86%	200 x 90 x 315 mm / 3,2 kg

Linear geregelte, stabilisierte Labornetzgeräte

- Einkanal (6205), Zweikanal (6210) oder Vierkanal (6215) Ausführung
- 3-stellige 14 mm, blaue LED-Digitalanzeige
- Ausgangsspannung- und Strom in getrennten Anzeigen ablesbar
- Ausgänge abschaltbar • Überlastschutz und kurzschlussfest
- innenliegende Kühlkörper und Lüfter
- 4 mm Sicherheitsbuchsen für alle Ausgänge
- hohe Laststabilität und geringe Restwelligkeit
- stabiles Metallgehäuse mit Tragegriff • Sicherheit: EN 60950-1
- Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung
- Betriebsspannung: 115 V / 230 V AC / 50/60 Hz umschaltbar



PeakTech®

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Leistung:	Eingangsspannung:	Maße (BxHxT) / Gewicht:
PEAKTECH 6205	**140,95**	0 - 30 V DC	0 - 5 A DC	150 W	115 V / 230 V AC, 50 / 60 Hz	320 x 130 x 165 mm / 5,6 kg
PEAKTECH 6210	**238,40**	2x 0 - 30 V DC	2x 0 - 5 A DC	2x 150 W	115 V / 230 V AC, 50 / 60 Hz	255 x 150 x 310 mm / 9 kg
PEAKTECH 6215	**348,70**	2x 0 - 30 V DC, 3 - 6 V DC, 8 - 15 V DC	2x 0 - 5 A DC, 3 A DC fest, 1 A DC fest	2x 150 W, 20 W, 15 W	115 V / 230 V AC, 50 / 60 Hz	255 x 150 x 310 mm / 9 kg

Trenntransformator, 230 V, 500 W

Für den Einsatz in Service-Werkstätten, Schulen und der Industrie ist ein Trenntransformator eine absolute Voraussetzung. Die galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärspannung garantiert einen hohen Sicherheitsstandard.

- Schutzklasse: I (Gehäuse geerdet)
- Sicherheit: EN 61010-1



PeakTech®

Bestellnummer:		Ausgangsspannung:	Ausgangsstrom:	Leistung:	Eingangsspannung:	Maße (BxHxT) / Gewicht:
PEAKTECH 2240	**168,95**	230 V AC, 50/60 Hz	max, 2,5 A	max, 500 W	230 V AC, 50 Hz	160 x 125 x 235 mm / 7,5 kg

Netzteile

Wandler-Module

DC/DC-Wandler-Module, 1 W, ungeregelt, im 4-Pin-SIL-Gehäuse

mit hohem Wirkungsgrad, min. 70%, kurzzeitig Kurzschlussfestigkeit

Bestellnummer:		Input (V)	Output (V)	Output (I)	Leistung	Gehäuse
SIM1-0503 SIL4	4,65	5 V DC	3,3 V DC	300 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-0505 SIL4	4,55	5 V DC	5 V DC	200 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-0509 SIL4	4,95	5 V DC	9 V DC	110 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-0512 SIL4	4,30	5 V DC	12 V DC	83 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-0515 SIL4	4,30	5 V DC	15 V DC	66 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-0524 SIL4	4,55	5 V DC	24 V DC	42 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-1203 SIL4	4,45	12 V DC	3,3 V DC	300 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-1205 SIL4	3,95	12 V DC	5 V DC	200 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-1209 SIL4	4,50	12 V DC	9 V DC	110 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-1212 SIL4	4,30	12 V DC	12 V DC	83 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-1215 SIL4	4,30	12 V DC	15 V DC	66 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-1224 SIL4	4,65	12 V DC	24 V DC	42 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-1505 SIL4	4,55	15 V DC	5 V DC	200 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-1512 SIL4	4,55	15 V DC	12 V DC	83 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-2403 SIL4	6,25	24 V DC	3,3 V DC	300 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-2405 SIL4	3,95	24 V DC	5 V DC	200 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-2409 SIL4	6,25	24 V DC	9 V DC	110 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-2412 SIL4	4,30	24 V DC	12 V DC	83 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-2415 SIL4	4,65	24 V DC	15 V DC	66 mA	1 W	SIL4-Gehäuse
SIM1-2424 SIL4	4,15	24 V DC	24 V DC	42 mA	1 W	SIL4-Gehäuse

Abmessungen: 11,7 x 6 x 10 mm
Galvanische Trennung: 1000 V DC min.
Restwelligkeit: typ. 120 mVss

PIN CONNECTION	
PIN	SINGLE OUTPUT
1	-V Input
2	+V Input
3	-V Output
4	+V Output





DC/DC-Wandler-Module, 1 W, ungeregelt, im 8-Pin-DIL-Gehäuse

mit hohem Wirkungsgrad, min. 70%, kurzzeitig Kurzschlussfestigkeit

Abmessungen: 12,7 x 6,8 x 10 mm
Galvanische Trennung: 1000 V DC min.
Restwelligkeit: typ. 120 mVss

Bestellnummer:		Input (V)	Output (V)	Output (I)	Leistung	Gehäuse
SIM1-0503S DIL8	4,65	5 V DC	3,3 V DC	300 mA	1 W	DIL8-Gehäuse
SIM1-0505S DIL8	3,40	5 V DC	5 V DC	200 mA	1 W	DIL8-Gehäuse
SIM1-0509S DIL8	4,45	5 V DC	9 V DC	110 mA	1 W	DIL8-Gehäuse
SIM1-0512S DIL8	4,30	5 V DC	12 V DC	100 mA	1 W	DIL8-Gehäuse
SIM1-0515S DIL8	4,30	5 V DC	15 V DC	85 mA	1 W	DIL8-Gehäuse
SIM1-0524S DIL8	4,50	5 V DC	24 V DC	50 mA	1 W	DIL8-Gehäuse
SIM1-1205S DIL8	5,20	12 V DC	5 V DC	200 mA	1 W	DIL8-Gehäuse
SIM1-1209S DIL8	4,95	12 V DC	9 V DC	110 mA	1 W	DIL8-Gehäuse
SIM1-1212S DIL8	4,30	12 V DC	12 V DC	100 mA	1 W	DIL8-Gehäuse
SIM1-1224S DIL8	4,30	12 V DC	24 V DC	50 mA	1 W	DIL8-Gehäuse
SIM1-2415S DIL8	4,30	24 V DC	15 V DC	85 mA	1 W	DIL8-Gehäuse

PIN CONNECTION	
PIN	SINGLE OUTPUT
1	-V Input
4	+V Input
5	+V Output
6	No Pin
7	-V Output
8	No Pin





15 W AC/DC-Module

Kompakte Netzteilmodule für Printmontage, 15 oder 30 W mit Einfach- oder Dual-Ausgang mit hohem Wirkungsgrad (typ. 78%). Überlast- und kurzschlussfest

Weitbereichseingang: 100...240 VAC / 47...63Hz
Schaltfrequenz: > 80 kHz
Abmessungen: 76,2 x 50,8 x 22,6 mm
Restwelligkeit: max. 1%

15 Watt, Abmessungen: 76,2x 50,8x 22,6 mm

Bestellnummer:		Ausgang	Last (min,)	Last (max,)	Leistung	Maße
KAM 15-05	29,55	5 V DC	0,0 A	3,0 A	15 W	76,2 x 50,8 x 22,6 mm
KAM 15-12	29,55	12 V DC	0,0 A	1,2 A	15 W	76,2 x 50,8 x 22,6 mm
KAM 15-24	29,50	24 V DC	0,0 A	0,6 A	15 W	76,2 x 50,8 x 22,6 mm



30 Watt, Abmessungen: 89,2x 63,8x 32,3 mm

Bestellnummer:		Ausgang	Last (min,)	Last (max,)	Leistung	Maße
KAM 30-12	44,55	12 V DC	0,0 A	2,5 A	30 W	89,2 x 63,8 x 32,3 mm



Wandler-Module

DC/DC-Wandler-Module, 2 W, ungeregelt, im 7-Pin-SIL-Gehäuse

PIN CONNECTION		
PIN	SINGLE OUTPUT	DUAL OUTPUT
1	+V Input	+V Input
2	-V Input	-V Input
4	-V Output	-V Output
5	Omitted	Common
6	+V Output	+V Output
7	Omitted	Omitted

mit hohem Wirkungsgrad, min. 70%, kurzzeitige Kurzschlussfestigkeit

Maße: 19,5 x 10 x 5,8 mm
Galvanische Trennung: 1000 V DC min.
Restwelligkeit: typ. 100 mVss



Bestellnummer:		Input (V)	Output (V)	Output (I)	Leistung	Gehäuse
SIM2-0505S SIL7	5,20	5 V DC	5 V DC	400 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-0512S SIL7	4,65	5 V DC	12 V DC	166 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-0515S SIL7	5,45	5 V DC	15 V DC	132 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-1205S SIL7	5,20	12 V DC	5 V DC	400 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-1212S SIL7	10,95	12 V DC	12 V DC	166 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-1215S SIL7	5,20	12 V DC	15 V DC	132 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-1505S SIL7	5,30	15 V DC	5 V DC	400 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-1512S SIL7	5,30	15 V DC	12 V DC	166 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-0512D SIL7	5,40	5 V DC	±12 V DC	2x 82 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-0515D SIL7	5,20	5 V DC	±15 V DC	2x 66 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-1212D SIL7	5,55	12 V DC	±12 V DC	2x 82 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-1215D SIL7	5,55	12 V DC	±15 V DC	2x 66 mA	2 W	SIL7-Gehäuse
SIM2-1515D SIL7	5,35	15 V DC	±15 V DC	2x 66 mA	2 W	SIL7-Gehäuse



DC/DC-Wandler-Module, 3 W DC/DC-Wandler

PIN CONNECTION		
PIN	SINGLE OUTPUT	DUAL OUTPUT
1	+V Input	+V Input
2	No Pin	-V Output
3	No Pin	Common
10	-V Output	Common
11	+V Output	+V Output
12	-V Input	-V Input
13	-V Input	-V Input
14	+V Output	+V Output
15	-V Output	Common
22	No Pin	Common
23	No Pin	-V Output
24	+V Input	+V Input



für Industrieeinsatz mit hohem Wirkungsgrad (typ. 65%)
Passend für das 24 pol. DIL-Raster

Maße: 31,8 x 20,3 x 10 mm
Galvanische Trennung: 500 V DC min.
kurzschlussfest, PI-Eingangsfilter
Restwelligkeit: max. 50 mV

Bestellnummer:		Input (V)	Output (V)	Output (I)	Leistung	Gehäuse
SIM5-0505S	10,60	5 V DC	5 V DC	600 mA	3 W	DIL24-Gehäuse
SIM5-0512S	11,60	5 V DC	12 V DC	250 mA	3 W	DIL24-Gehäuse
SIM5-1205S	8,95	12 V DC	5 V DC	600 mA	3 W	DIL24-Gehäuse
SIM5-1212S	9,85	12 V DC	12 V DC	250 mA	3 W	DIL24-Gehäuse
SIM5-2405S	11,45	24 V DC	5 V DC	600 mA	3 W	DIL24-Gehäuse
SIM5-2412S	10,35	24 V DC	12 V DC	250 mA	3 W	DIL24-Gehäuse
SIM5-0512D	15,35	5 V DC	±12 V DC	±125 mA	3 W	DIL24-Gehäuse
SIM5-0515D	15,75	5 V DC	±15 V DC	±100 mA	3 W	DIL24-Gehäuse
SIM5-1212D	13,10	12 V DC	±12 V DC	±125 mA	3 W	DIL24-Gehäuse
SIM5-1215D	14,50	12 V DC	±15 V DC	±100 mA	3 W	DIL24-Gehäuse
SIM5-2412D	16,10	24 V DC	±12 V DC	±125 mA	3 W	DIL24-Gehäuse
SIM5-2415D	15,30	24 V DC	±15 V DC	±100 mA	3 W	DIL24-Gehäuse



Qualitätsmanagement
INTERNATIONAL CERT
CERT
DIN EN ISO 9001

Surfen Sie gleich los! Alle Wandler-Module in detailierter Übersicht finden Sie in unserem Online-Shop.
Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:

http://rch.lt/9

Wandler-Module

DC/DC-Konverter, LME-Serie

- UL 94V-0 Gehäusematerial
- hohe Effizienz
- kein Kühlkörper erforderlich
- Industriestandard-Pinning
- E/A-Isolation 1000 V DC

SIP Pin	Funktion
1	-VIN
2	+VIN
3	-VOUT
4	+VOUT

DIP Pin	Funktion
1	-VIN
4	+VIN
5	+VOUT
7	-VOUT



Murata Manufacturing Co., Ltd.

Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
LME0305SC	**6,70**	2,75 - 3,63 V DC	5 V DC	50 mA	70%	SIP
LME0505DC	**6,75**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	50 mA	70%	DIP
LME0505SC	**6,70**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	50 mA	70%	SIP
LME0512SC	**6,70**	4,5 - 5,5 V DC	12 V DC	21 mA	75%	SIP
LME0515SC	**6,70**	4,5 - 5,5 V DC	15 V DC	16 mA	75%	SIP
LME1205SC	**6,70**	10,8 - 13,2 V DC	5 V DC	50 mA	70%	SIP
LME1212SC	**6,75**	10,8 - 13,2 V DC	12 V DC	21 mA	75%	SIP

DC/DC-Konverter, MEA1-Serie

- UL 94V-0 Gehäusematerial
- hohe Effizienz
- kein Kühlkörper erforderlich
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- Industriestandard-Pinning
- keine externen Komponenten erforderlich
- E/A-Isolation 1000 V DC

SIP Pin	Funktion
1	+VIN
2	-VIN
4	-VOUT
5	OV
6	+VOUT

DIP Pin	Funktion
1	-VIN
7	NC
8	OV
9	+VOUT
11	-VOUT
14	+VIN



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
MEA1D0505SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	±5 V DC	±100 mA	82%	SIP
MEA1D0509SC	**6,10**	4,5 - 5,5 V DC	±9 V DC	±56 mA	84%	SIP
MEA1D0512SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	±12 V DC	±42 mA	84%	SIP
MEA1D0515SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	±15 V DC	±33 mA	84%	SIP
MEA1D1205SC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	±5 V DC	±100 mA	85%	SIP
MEA1D1215SC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	±15 V DC	±33 mA	88%	SIP
MEA1D1505SC	**5,75**	13,5 - 16,5 V DC	±5 V DC	±100 mA	84%	SIP
MEA1D1509SC	**5,75**	13,5 - 16,5 V DC	±9 V DC	±56 mA	87%	SIP
MEA1D1512SC	**5,75**	13,5 - 16,5 V DC	±12 V DC	±42 mA	88%	SIP
MEA1D2405SC	**5,75**	21,6 - 26,4 V DC	±5 V DC	±100 mA	85%	SIP
MEA1D2409SC	**5,75**	21,6 - 26,4 V DC	±9 V DC	±56 mA	87%	SIP
MEA1D2412SC	**5,90**	21,6 - 26,4 V DC	±12 V DC	±42 mA	88%	SIP
MEA1D4805SC	**5,75**	43,2 - 52,8 V DC	±5 V DC	±100 mA	80%	SIP
MEA1D4809SC	**5,75**	43,2 - 52,8 V DC	±9 V DC	±56 mA	82%	SIP
MEA1D4812SC	**5,75**	43,2 - 52,8 V DC	±12 V DC	±42 mA	83%	SIP
MEA1D4815SC	**5,75**	43,2 - 52,8 V DC	±15 V DC	±33 mA	84%	SIP

DC/DC-Konverter, MEE3-Serie

- 3 W, Single-Output
- UL 94V-0 Gehäusematerial
- hohe Effizienz
- kein Kühlkörper erforderlich
- E/A-Isolation 1000 V DC
- Industriestandard-Pinning

SIP Pin	Funktion
1	-VIN
2	+VIN
3	-VOUT
4	+VOUT



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
MEE3S0505SC	**13,40**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	600 mA	83%	SIP
MEE3S0512SC	**13,35**	4,5 - 5,5 V DC	12 V DC	250 mA	86%	SIP
MEE3S1205SC	**13,35**	10,8 - 13,2 V DC	5 V DC	600 mA	85%	SIP

Wandler-Module

DC/DC-Konverter, MER1-Serie

- 1 W, Single-Output
- UL 94V-0 Gehäusematerial
- hohe Effizienz
- kein Kühlkörper erforderlich
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- E/A-Isolation 1000 V DC
- Industriestandard-Pinning



SIP

Pin	Funktion
1	+VIN
2	-VIN
4	-VOUT
6	+VOUT

muRata
Murata Manufacturing Co., Ltd.

Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
MER1S0505SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	200 mA	84%	SIP
MER1S1205SC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	5 V DC	200 mA	84%	SIP
MER1S2405SC	**5,75**	21,6 - 26,4 V DC	5 V DC	200 mA	84%	SIP

DC/DC-Konverter, MEV1-Serie

- 1 W, Single & Dual Output
- UL 94V-0 Gehäusematerial
- hohe Effizienz
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- kein Kühlkörper erforderlich
- E/A-Isolation 3000 V DC
- Industriestandard-Pinning

Single output

7-Pin SIP

Pin	Funktion
1	+VIN
2	-VIN
5	-VOUT
7	+VOUT

14-Pin DIP

Pin	Funktion
1	-VIN
7	NC
8	+VOUT
10	-VOUT
14	+VIN

Dual output

7-Pin SIP

Pin	Funktion
1	+VIN
2	-VIN
5	-VOUT
6	OV
7	+VOUT

14-Pin DIP

Pin	Funktion
1	-VIN
7	NC
8	+VOUT
9	OV
10	-VOUT
14	+VIN



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
MEV1S0505SC	**7,70**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	200 mA	84%	SIP
MEV1S0509SC	**7,65**	4,5 - 5,5 V DC	9 V DC	111 mA	87%	SIP
MEV1S0512SC	**7,65**	4,5 - 5,5 V DC	12 V DC	84 mA	87%	SIP
MEV1S0515SC	**7,70**	4,5 - 5,5 V DC	15 V DC	67 mA	88%	SIP
MEV1S1205SC	**7,65**	10,8 - 13,2 V DC	5 V DC	200 mA	84%	SIP
MEV1S1209SC	**7,70**	10,8 - 13,2 V DC	9 V DC	111 mA	86%	SIP
MEV1S1212SC	**7,70**	10,8 - 13,2 V DC	12 V DC	84 mA	88%	SIP
MEV1S1215SC	**7,70**	10,8 - 13,2 V DC	15 V DC	67 mA	88%	SIP
MEV1S1505SC	**7,70**	13,5 - 16,5 V DC	5 V DC	200 mA	84%	SIP
MEV1S1509SC	**7,65**	13,5 - 16,5 V DC	9 V DC	111 mA	87%	SIP
MEV1S1512SC	**7,70**	13,5 - 16,5 V DC	12 V DC	84 mA	88%	SIP
MEV1S1515SC	**7,65**	13,5 - 16,5 V DC	15 V DC	67 mA	89%	SIP
MEV1S2405SC	**7,65**	21,6 - 26,4 V DC	5 V DC	200 mA	84%	SIP
MEV1S2409SC	**7,70**	21,6 - 26,4 V DC	9 V DC	111 mA	87%	SIP
MEV1S2412SC	**7,65**	21,6 - 26,4 V DC	12 V DC	84 mA	88%	SIP
MEV1S2415SC	**7,65**	21,6 - 26,4 V DC	15 V DC	67 mA	88%	SIP
MEV1S4805SC	**7,70**	43,2 - 52,8 V DC	5 V DC	200 mA	80%	SIP
MEV1S4809SC	**7,70**	43,2 - 52,8 V DC	9 V DC	111 mA	82%	SIP
MEV1S4815SC	**7,65**	43,2 - 52,8 V DC	15 V DC	67 mA	83%	SIP

DC/DC-Konverter, MEV3-Serie

- 3 W, Single & Dual Output
- UL 94V-0 Gehäusematerial
- hohe Effizienz
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- kein Kühlkörper erforderlich
- E/A-Isolation 3000 V DC
- Industriestandard-Pinning

SIP

Pin	Funktion
1	+VIN
2	-VIN
5	-VOUT
7	+VOUT



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
MEV3S0505SC	**15,35**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	600 mA	83%	SIP
MEV3S0509SC	**15,30**	4,5 - 5,5 V DC	9 V DC	333 mA	87%	SIP
MEV3S0512SC	**15,35**	4,5 - 5,5 V DC	12 V DC	250 mA	86%	SIP
MEV3S0515SC	**15,30**	4,5 - 5,5 V DC	15 V DC	200 mA	88%	SIP
MEV3S1205SC	**15,30**	10,8 - 13,2 V DC	5 V DC	600 mA	84%	SIP
MEV3S1209SC	**15,30**	10,8 - 13,2 V DC	9 V DC	333 mA	88%	SIP
MEV3S1215SC	**15,30**	10,8 - 13,2 V DC	15 V DC	200 mA	89%	SIP

Wandler-Module

DC/DC-Konverter, NME-Serie

- 1 W, Single Output, isoliert
- UL 94V-0 Gehäusematerial
- Miniaturgehäuse
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- kein Kühlkörper erforderlich
- E/A-Isolation 1000 VDC
- Industriestandard-Pinning

Murata Manufacturing Co., Ltd.

DIP Pin	Funktion
1	-VIN
4	+VIN
5	+VOUT
7	-VOUT

SIP Pin	Funktion
1	-VIN
2	+VIN
3	-VOUT
4	+VOUT



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
NME0505DC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	200 mA	69%	DIP
NME0505SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	200 mA	69%	SIP
NME0509DC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	9 V DC	111 mA	77%	DIP
NME0512DC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	12 V DC	83 mA	78%	DIP
NME0512SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	12 V DC	83 mA	78%	SIP
NME0515SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	15 V DC	66 mA	80%	SIP
NME0524SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	24 V DC	42 mA	80%	SIP
NME1205SC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	5 V DC	200 mA	69%	SIP
NME1209SC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	9 V DC	111 mA	74%	SIP
NME1212DC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	12 V DC	83 mA	76%	DIP
NME1212SC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	12 V DC	83 mA	76%	SIP
NME1215DC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	15 V DC	66 mA	75%	DIP
NME1215SC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	15 V DC	66 mA	75%	SIP
NME2405DC	**10,40**	21,6 - 26,4 V DC	5 V DC	200 mA	70%	DIP
NME2405SC	**10,40**	21,6 - 26,4 V DC	5 V DC	200 mA	70%	SIP
NME2409SC	**10,40**	21,6 - 26,4 V DC	9 V DC	111 mA	75%	SIP
NME2412DC	**10,40**	21,6 - 26,4 V DC	12 V DC	83 mA	80%	DIP
NME2412SC	**10,40**	21,6 - 26,4 V DC	12 V DC	83 mA	80%	SIP
NME2415DC	**10,40**	21,6 - 26,4 V DC	15 V DC	66 mA	80%	DIP
NME2415SC	**10,40**	21,6 - 26,4 V DC	15 V DC	66 mA	80%	SIP
NMF0505SC	**9,40**	4,25 - 5,25 V DC	5 V DC	100 mA	50%	SIP
NMF1205SC	**9,40**	11,4 - 12,6 V DC	5 V DC	100 mA	50%	SIP
NMF2415SC	**10,25**	22,8 - 35,2 V DC	15 V DC	66 mA	62%	SIP

DC/DC-Konverter, NMK-Serie

- 2 W, isoliert
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- kein Kühlkörper erforderlich
- E/A-Isolation 3000 V DC
- Industriestandard-Pinning

Single output Pin	Funktion
1	+VIN
2	-VIN
5	-VOUT
7	+VOUT

Dual output Pin	Funktion
1	+VIN
2	-VIN
5	-VOUT
6	OV
7	-VOUT



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
NMK0505SAC	**11,50**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	400 mA	83%	SIP
NMK0512SC	**11,40**	4,5 - 5,5 V DC	±12 V DC	±83 mA	87%	SIP
NMK0515SAC	**11,45**	4,5 - 5,5 V DC	15 V DC	133 mA	87%	SIP
NMK1205SAC	**11,40**	10,8 - 13,2 V DC	5 V DC	400 mA	83%	SIP
NMK1212SAC	**11,35**	10,8 - 13,2 V DC	12 V DC	167 mA	88%	SIP

Wandler-Module

DC/DC-Konverter, NMH-Serie

- 2 W, Dual Output, isoliert
- UL 94V-0 Gehäusematerial
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- kein Kühlkörper erforderlich
- E/A-Isolation 1000 V DC
- Industriestandard-Pinning
- integrierte SMD-Konstruktion

DIP Pin	Funktion	SIP Pin	Funktion
1	-VIN	1	+VIN
7	NC	2	-VIN
8	OV	4	-VOUT
9	+VOUT	5	OV
11	-VOUT	6	+VOUT
14	+VIN		

muRata
Murata Manufacturing Co., Ltd.



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
NMH0505DC	**9,40**	4,5 - 5,5 V DC	±5 V DC	±200 mA	80%	DIP
NMH0505SC	**9,40**	4,5 - 5,5 V DC	±5 V DC	±200 mA	80%	SIP
NMH0509DC	**9,40**	4,5 - 5,5 V DC	±9 V DC	±111 mA	81%	DIP
NMH0509SC	**9,40**	4,5 - 5,5 V DC	±9 V DC	±111 mA	81%	SIP
NMH0512DC	**9,40**	4,5 - 5,5 V DC	±12 V DC	±83 mA	82%	DIP
NMH0512SC	**9,40**	4,5 - 5,5 V DC	±12 V DC	±83 mA	82%	SIP
NMH0515DC	**9,40**	4,5 - 5,5 V DC	±15 V DC	±67 mA	84%	DIP
NMH1205DC	**9,40**	10,8 - 13,2 V DC	±5 V DC	±200 mA	80%	DIP
NMH1205SC	**9,40**	10,8 - 13,2 V DC	±5 V DC	±200 mA	80%	SIP
NMH1209DC	**9,40**	10,8 - 13,2 V DC	±9 V DC	±111 mA	83%	DIP
NMH1209SC	**9,40**	10,8 - 13,2 V DC	±9 V DC	±111 mA	83%	SIP
NMH1212DC	**9,40**	10,8 - 13,2 V DC	±12 V DC	±83 mA	84%	DIP
NMH1212SC	**9,40**	10,8 - 13,2 V DC	±12 V DC	±83 mA	84%	SIP
NMH1215SC	**9,40**	10,8 - 13,2 V DC	±15 V DC	±67 mA	84%	SIP
NMH2405DC	**9,40**	21,6 - 26,4 V DC	±5 V DC	±200 mA	81%	DIP
NMH2405SC	**9,40**	21,6 - 26,4 V DC	±5 V DC	±200 mA	81%	SIP
NMH2409SC	**9,40**	21,6 - 26,4 V DC	±9 V DC	±111 mA	85%	SIP
NMH2412DC	**9,40**	21,6 - 26,4 V DC	±12 V DC	±83 mA	86%	DIP
NMH2412SC	**9,40**	21,6 - 26,4 V DC	±12 V DC	±83 mA	86%	SIP
NMH2415DC	**9,40**	21,6 - 26,4 V DC	±15 V DC	±67 mA	86%	DIP
NMH2415SC	**9,40**	21,6 - 26,4 V DC	±15 V DC	±67 mA	86%	SIP

DC/DC-Konverter, NMV-Serie

- 1 W, isoliert
- hohe Effizienz
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- E/A-Isolation 3000 V DC
- kein Kühlkörper erforderlich
- interne SMD-Konstuktion
- Industriestandard-Pinning

Single output

7-Pin SIP Pin	Funktion	14-Pin DIP Pin	Funktion
1	+VIN	1	-VIN
2	-VIN	7	NC
5	-VOUT	8	+VOUT
7	+VOUT	10	-VOUT
		14	+VIN

Dual output

7-Pin SIP Pin	Funktion	14-Pin DIP Pin	Funktion
1	+VIN	1	-VIN
2	-VIN	7	NC
5	-VOUT	8	+VOUT
6	OV	9	OV
7	+VOUT	10	-VOUT
		14	+VIN



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
NMV0505SAC	**7,70**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	200 mA	68%	SIP
NMV0505SC	**7,70**	4,5 - 5,5 V DC	±5 V DC	±100 mA	72%	SIP
NMV0512SAC	**7,40**	4,5 - 5,5 V DC	12 V DC	84 mA	77%	SIP
NMV0512SC	**7,70**	4,5 - 5,5 V DC	±12 V DC	±42 mA	78%	SIP
NMV0515SC	**7,40**	4,5 - 5,5 V DC	±15 V DC	±33 mA	79%	SIP
NMV1205SAC	**7,70**	10,8 - 13,2 V DC	5 V DC	200 mA	69%	SIP
NMV1212SAC	**7,70**	10,8 - 13,2 V DC	12 V DC	84 mA	77%	SIP
NMV1212SC	**7,40**	10,8 - 13,2 V DC	±12 V DC	±42 mA	75%	SIP
NMV1215SC	**7,40**	10,8 - 13,2 V DC	±15 V DC	±33 mA	76%	SIP

Wandler-Module

DC/DC-Konverter, NTA-Serie

- 1 W, isoliert, Dual-Output
- hohe Effizienz
- Miniaturgehäuse
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- E/A-Isolation 1000 V DC
- kein Kühlkörper erforderlich
- Interne SMD-Konstuktion

Pin	Funktion
1	-VIN
3	+VIN
5	NA
7	OV
9	-VOUT
10	NA
12	+VOUT
14	NA
16	NA
18	NA

Murata Manufacturing Co., Ltd.



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
NTA0505MC	**6,35**	4,5 - 5,5 V DC	±5 V DC	±100 mA	69%
NTA0512MC	**6,30**	4,5 - 5,5 V DC	±12 V DC	±42 mA	77%
NTA0515MC	**6,35**	4,5 - 5,5 V DC	±15 V DC	±33 mA	78%
NTA1205MC	**6,30**	10,8 - 13,2 V DC	±5 V DC	±100 mA	69%
NTA1212MC	**6,30**	10,8 - 13,2 V DC	±12 V DC	±42 mA	89%

DC/DC-Konverter, NTE-Serie

- 1 W, isoliert, Single-Output
- hohe Effizienz
- Miniaturgehäuse
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- E/A-Isolation 1000 V DC
- kein Kühlkörper erforderlich
- interne SMD-Konstuktion

SIP Pin	SIP Funktion	DIP Pin	DIP Funktion
1	-VIN	1	-VIN
2	+VIN	4	+VIN
3	-VOUT	5	+VOUT
4	+VOUT	7	-VOUT



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
NTE0303MC	**6,35**	2,97 - 3,63 V DC	3,3 V DC	303 mA	73%
NTE0305MC	**6,35**	2,97 - 3,63 V DC	5 V DC	200 mA	78%
NTE0312MC	**6,35**	2,97 - 3,63 V DC	12 V DC	83 mA	77%
NTE0503MC	**6,30**	4,5 - 5,5 V DC	3,3 V DC	303 mA	74%
NTE0505MC	**6,35**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	200 mA	68%
NTE0505MEC	**6,35**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	200 mA	77%
NTE0509MC	**6,35**	4,5 - 5,5 V DC	9 V DC	111 mA	75%
NTE0512MC	**6,35**	4,5 - 5,5 V DC	12 V DC	83 mA	77%
NTE0515MC	**6,30**	4,5 - 5,5 V DC	15 V DC	66 mA	78%
NTE1205MC	**6,30**	10,8 - 13,2 V DC	5 V DC	200 mA	67%
NTE1209MC	**6,35**	10,8 - 13,2 V DC	9 V DC	111 mA	73%
NTE1212MC	**6,35**	10,8 - 13,2 V DC	12 V DC	83 mA	74%
NTE1215MC	**6,35**	10,8 - 13,2 V DC	15 V DC	66 mA	75%

DC/DC-Konverter, OKI-78SR-Serie

- fixierter Ausgangsstrom 1,5 A
- weiter Eingangsspannungsbereich
- Kurzschlusschutz
- hohe Effizienz

Pin	Funktion
1	+VIN
2	Common (Ground)
3	+VOUT



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Bauform
OKI3315W36C	**5,15**	7 - 36 V DC	3,3 V DC	1500 mA	86%	vertikal
OKI3315W36HC	**4,80**	7 - 36 V DC	3,3 V DC	1500 mA	86%	horizontal
OKI515W36C	**5,35**	7 - 36 V DC	5 V DC	1500 mA	91%	vertikal
OKI515W36HC	**5,20**	7 - 36 V DC	5 V DC	1500 mA	91%	horizontal
UEI15050Q12PC	**32,45**	9 - 36 V DC	5 V DC	3000 mA	87%	
UEI15120Q12PC	**27,95**	9 - 36 V DC	12 V DC	1300 mA	85%	

Wandler-Module

DC/DC-Konverter, NKE-Serie

- 1 W, Single-Output
- UL 94V-0 Gehäusematerial
- Miniaturgehäuse
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- kein Kühlkörper erforderlich
- E/A-Isolation 3000 V DC
- Industriestandard-Pinning

DIP Pin	Funktion	SIP Pin	Funktion
1	-VIN	1	-VIN
4	+VIN	4	+VIN
5	+VOUT	5	-VOUT
7	-VOUT	7	+VOUT

Murata Manufacturing Co., Ltd.



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
NKE0303SC	**5,75**	2,97 - 3,63 V DC	3,3 V DC	303 mA	72%	SIP
NKE0305DC	**5,75**	2,97 - 3,63 V DC	5 V DC	200 mA	75%	DIP
NKE0305SC	**5,75**	2,97 - 3,63 V DC	5 V DC	200 mA	75%	SIP
NKE0503SC	**5,99**	4,5 - 5,5 V DC	3,3 V DC	303 mA	74%	SIP
NKE0505DC	**5,99**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	200 mA	69%	DIP
NKE0505SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	5 V DC	200 mA	69%	SIP
NKE0512SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	12 V DC	83 mA	78%	SIP
NKE1212SC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	12 V DC	83 mA	79%	SIP

DC/DC-Konverter, NMA-Serie

- 1 W, Dual-Output
- UL 94V-0 Gehäusematerial
- Miniaturgehäuse
- weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- kein Kühlkörper erforderlich
- E/A-Isolation 1000 V DC
- Industriestandard-Pinning

SIP Pin	Funktion	DIP Pin	Funktion
1	-VIN	1	-VIN
2	+VIN	4	+VIN
3	-VOUT	5	+VOUT
4	+VOUT	7	-VOUT



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.	Gehäuse
NMA0505DC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	±5 V DC	±100 mA	69%	DIP
NMA0505SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	±5 V DC	±100 mA	69%	SIP
NMA0509SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	±9 V DC	±55 mA	75%	SIP
NMA0512DC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	±12 V DC	±42 mA	77%	DIP
NMA0512SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	±12 V DC	±42 mA	77%	SIP
NMA0515DC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	±15 V DC	±33 mA	78%	DIP
NMA0515SC	**5,75**	4,5 - 5,5 V DC	±15 VDC	±33 mA	78%	SIP
NMA1205DC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	±5 V DC	±100 mA	69%	DIP
NMA1205SC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	±5 V DC	±100 mA	69%	SIP
NMA1209DC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	±9 V DC	±55 mA	74%	DIP
NMA1212DC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	±12 V DC	±42 mA	75%	DIP
NMA1212SC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	±12 V DC	±42 mA	75%	SIP
NMA1215DC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	±15 V DC	±33 mA	76%	DIP
NMA1215SC	**5,75**	10,8 - 13,2 V DC	±15 V DC	±33 mA	76%	SIP
NMA2405SC	**11,50**	21,6 - 26,4 V DC	±5 V DC	±100 mA	70%	SIP
NMA2412SC	**11,50**	21,6 - 26,4 V DC	±12 V DC	±42 mA	80%	SIP
NMA2415SC	**11,45**	21,6 - 26,4 V DC	±15 V DC	±33 mA	80%	SIP

Murata Manufacturing Co., Ltd.
TRACO POWER

Surfen Sie gleich los! Weitere Wandler-Module finden sie in unserem Webshop.

Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:

http://rch.lt/e3

Wandler-Module

Schaltregler TSR-1 Serie, 1 A

- leistungsstarker Schaltregler • niedriger Stand-by Strom
- weiter Eingangsbereich • dauerkurzschlussfest
- Arbeitstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C
- pinkompatibel mit LM78xx Linearregler
- Regelabweichungen: - Eingangsänderung: 0,2% - Laständerung: 0,4%
- Restwelligkeit: <50 mV ss (20 MHz Bandbreite)
- Eingangsfilter: interne Kondensatoren
- Kurzschlussschutz: dauernd, automatischer Neustart
- Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C, oberhalb 60 °C Leistungsreduktion 2,4%
- E/A-Isolation: keine
- Gehäuse: Kunststoff (UL94 V-0 Klasse)

TRACO POWER

3 Jahre Gewähr-Leistung



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
TSR 1-2412	**8,75**	4,6 - 36 V DC	1,2 V DC	1000 mA	bei Uein min: 74% bei Uein max: 62%
TSR 1-2415	**8,75**	4,6 - 36 V DC	1,5 V DC	1000 mA	bei Uein min: 78% bei Uein max: 65%
TSR 1-2418	**8,75**	4,6 - 36 V DC	1,8 V DC	1000 mA	bei Uein min: 82% bei Uein max: 69%
TSR 1-2425	**8,75**	4,6 - 36 V DC	2,5 V DC	1000 mA	bei Uein min: 87% bei Uein max: 75%
TSR 1-2433	**8,35**	4,75 - 36 V DC	3,3 V DC	1000 mA	bei Uein min: 91% bei Uein max: 78%
TSR 1-2450	**6,40**	6,5 - 36 V DC	5,0 V DC	1000 mA	bei Uein min: 94% bei Uein max: 84%
TSR 1-2465	**8,75**	9,0 - 36 V DC	6,5 V DC	1000 mA	bei Uein min: 93% bei Uein max: 87%
TSR 1-2490	**8,75**	12 - 36 V DC	9,0 V DC	1000 mA	bei Uein min: 95% bei Uein max: 90%
TSR 1-24120	**6,40**	15 - 36 V DC	12 V DC	1000 mA	bei Uein min: 95% bei Uein max: 92%
TSR 1-24150	**8,75**	18 - 36 V DC	15 V DC	1000 mA	bei Uein min: 96% bei Uein max: 94%



Pinning:
Pin 1: +Uein
Pin 2: GND
Pin 3: +Uaus

Schaltregler TSRN-1 Serie

- SIL-Gehäuse passend zu bestehenden TO-220 Layouts
- positive oder negative Ausgangsspannung
- pinkompatibel mit LM78xx/79xx Linearregler
- Filterkondensatoren eingebaut
- Arbeitstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C, ab 70 °C Leistungsreduktion 2,7%/K
- kein Kühlkörper erforderlich
- hervorragendes Verhalten bei Eingangs- und Laständerungen
- niedrige Restwelligkeit
- Restwelligkeit: 75 mVpk-pk max. (20 MHz Bandbreite)
- dauerkurzschlussfest
- Übertemperaturschutz

Pinning (Positiv)
Pin 1: +Uein
Pin 2: GND
Pin 3: +Uaus

Pinning (Negativ)
Pin 1: +Uein
Pin 2: -Uaus
Pin 3: GND



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
TSRN 1-2415	**12,10**	4,6 - 42 V DC	1,5 V DC	1000 mA	bei Uein min: 77% bei Uein max: 66%
TSRN 1-2418	**12,10**	4,6 - 42 V DC	1,8 V DC	1000 mA	bei Uein min: 80% bei Uein max: 70%
TSRN 1-2425	**12,10**	4,6 - 42 V DC	2,5 V DC	1000 mA	bei Uein min: 83% bei Uein max: 75%
TSRN 1-2433	**11,50**	4,6 - 42 V DC	3,3 V DC	1000 mA	bei Uein min: 87% bei Uein max: 79%
TSRN 1-2450	**11,50**	6,5 - 42 V DC	5 V DC	1000 mA	bei Uein min: 91% bei Uein max: 83%
TSRN 1-2465	**12,10**	8 - 42 V DC	6,5 V DC	1000 mA	bei Uein min: 93% bei Uein max: 86%
TSRN 1-2490	**12,10**	10,5 - 42 V DC	9 V DC	1000 mA	bei Uein min: 94% bei Uein max: 88%
TSRN 1-24120	**12,05**	13,5 - 42 V DC	12 V DC	1000 mA	bei Uein min: 95% bei Uein max: 91%
TSRN 1-24150	**12,70**	16,5 - 42 V DC	15 V DC	1000 mA	bei Uein min: 95% bei Uein max: 92%



Wandler-Module

DC/DC-Konverter, TMR-2 Serie, 2 W

- miniatur SIL-Gehäuse
- weiter 2:1 Eingangsbereich
- geregelte Ausgänge
- niedrige Restwelligkeit
- dauerkurzschlussfest
- E/A-Isolation: 1000 V DC
- Regelabweichungen: - Eingangsänderung: ±0,5% max. - Laständerung: ±0,1% max.
- Restwelligkeit: 50 mV ss typ. (20 MHz Bandbreite)
- Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C, Leistungsreduktion ab 75 °C: 2%/°C
- extern Ein/Aus: Stromaufnahme im Stand-by Zustand: 1 mA
- zuverlässigkeit, kalkulierte MTBF: >2,3 Mio. Std. bei +25 °C

TRACO POWER

3 Jahre Gewähr-Leistung



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
TMR 0510	**15,50**	4,5 - 9 V DC	3,3 V DC	500 mA	64%
TMR 0511	**15,50**	4,5 - 9 V DC	5 V DC	400 mA	66%
TMR 0512	**15,50**	4,5 - 9 V DC	12 V DC	165 mA	71%
TMR 0521	**16,30**	4,5 - 9 V DC	±5 V DC	±200 mA	64%
TMR 0522	**16,30**	4,5 - 9 V DC	±12 V DC	±85 mA	69%
TMR 0523	**16,30**	4,5 - 9 V DC	±15 V DC	±65 mA	71%
TMR 1210	**15,50**	9 - 18 V DC	3,3 V DC	500 mA	70%
TMR 1211	**15,50**	9 - 18 V DC	5 V DC	400 mA	73%
TMR 1212	**15,50**	9 - 18 V DC	12 V DC	165 mA	80%
TMR 1221	**16,30**	9 - 18 V DC	±5 V DC	±200 mA	73%
TMR 1222	**16,30**	9 - 18 V DC	±12 V DC	±85 mA	78%
TMR 1223	**16,30**	9 - 18 V DC	±15 V DC	±65 mA	78%
TMR 2410	**15,50**	18 - 36 V DC	3,3 V DC	500 mA	71%
TMR 2411	**15,50**	18 - 36 V DC	5 V DC	400 mA	74%
TMR 2412	**15,50**	18 - 36 V DC	12 V DC	165 mA	81%
TMR 2421	**16,30**	18 - 36 V DC	±5 V DC	±200 mA	74%
TMR 2422	**16,30**	18 - 36 V DC	±12 V DC	±85 mA	78%
TMR 2423	**16,30**	18 - 36 V DC	±15 V DC	±65 mA	80%

Pinning (Single Module)
Pin 1: - Uein (GND)
Pin 2: + Uein (Vcc)
Pin 3: Extern Ein/Aus
Pin 5: NC
Pin 6: + Uaus
Pin 7: - Uaus
Pin 8: NC





DC/DC-Konverter, TMA Serie

- Industriestandard-Pinning, SIL-7 Gehäuse
- ungeregelter Ausgang
- E/A-Isolation 1000 V DC
- Arbeitstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C (ohne Leistungsreduktion)
- Regelabweichung: -Eingangsänderung: ungeregelt, -Lasänderung: ±10% max.
- Restwelligkeit: 75 mVpk-pk max. (20 MHz Bandbreite)
- Kurzschlussschutz: max. 1 s



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
TMA 0505S	**4,55**	5 V DC ±10%	5 V DC	200 mA	71%
TMA 0512S	**5,05**	5 V DC ±10%	12 V DC	80 mA	78%
TMA 0515S	**5,05**	5 V DC ±10%	15 V DC	65 mA	78%
TMA 0505D	**5,50**	5 V DC ±10%	±5 V DC	±100 mA	72%
TMA 0512D	**5,50**	5 V DC ±10%	±12 V DC	±40 mA	78%
TMA 0515D	**5,50**	5 V DC ±10%	±15 V DC	±35 mA	79%
TMA 1205S	**5,05**	12 V DC ±10%	5 V DC	200 mA	73%
TMA 1212S	**5,05**	12 V DC ±10%	12 V DC	80 mA	80%
TMA 1215S	**5,05**	12 V DC ±10%	15 V DC	65 mA	80%
TMA 1205D	**5,50**	12 V DC ±10%	±5 V DC	±100 mA	74%
TMA 1212D	**5,50**	12 V DC ±10%	±12 V DC	±40 mA	81%
TMA 1215D	**5,50**	12 V DC ±10%	±15 V DC	±35 mA	81%
TMA 1505S	**5,05**	15 V DC ±10%	5 V DC	200 mA	73%
TMA 1512S	**5,05**	15 V DC ±10%	12 V DC	80 mA	80%
TMA 1515S	**5,05**	15 V DC ±10%	15 V DC	65 mA	80%
TMA 1505D	**5,50**	15 V DC ±10%	±5 V DC	±100 mA	74%
TMA 1512D	**5,50**	15 V DC ±10%	±12 V DC	±40 mA	81%
TMA 1515D	**5,50**	15 V DC ±10%	±15 V DC	±35 mA	81%
TMA 2405S	**5,85**	24 V DC ±10%	5 V DC	200 mA	71%
TMA 2412S	**5,85**	24 V DC ±10%	12 V DC	80 mA	78%
TMA 2415S	**5,85**	24 V DC ±10%	15 V DC	65 mA	79%
TMA 2405D	**5,85**	24 V DC ±10%	±5 V DC	±100 mA	72%

Pinning
Pin 1: +Uein (Vcc)
Pin 2: -Uein (GND)
Pin 3: Kein Pin
Pin 4: -Uaus
Pin 5: Kein Pin / Common
Pin 6: +Uaus





Wandler-Module

DC/DC-Konverter, TMR-3 Serie

- miniatur SIL-8-Gehäuse
- weite 2:1 Eingangsbereiche
- geregelte Ausgänge
- E/A-Isolation 1500 V DC
- dauerkurzschlussfest
- extern Ein/Aus
- Restwelligkeit: 50 mVpk-pk max. (20 MHz Bandbreite)

TRACO POWER

3 Jahre Gewähr-Leistung

Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
TMR 3-0510	**20,85**	4,5 - 9 V DC	3,3 V DC	700 mA	75%
TMR 3-0511	**20,85**	4,5 - 9 V DC	5 V DC	600 mA	79%
TMR 3-0512	**20,85**	4,5 - 9 V DC	12 V DC	250 mA	81%
TMR 3-0513	**20,85**	4,5 - 9 V DC	15 V DC	200 mA	82%
TMR 3-0521	**21,95**	4,5 - 9 V DC	±5 V DC	±300 mA	78%
TMR 3-0522	**21,95**	4,5 - 9 V DC	±12 V DC	±125 mA	81%
TMR 3-0523	**21,95**	4,5 - 9 V DC	±15 V DC	±100 mA	81%
TMR 3-1210	**20,85**	9 - 18 V DC	3,3 V DC	700 mA	77%
TMR 3-1211	**20,85**	9 - 18 V DC	5 V DC	600 mA	81%
TMR 3-1212	**20,85**	9 - 18 V DC	12 V DC	250 mA	81%
TMR 3-1213	**20,85**	9 - 18 V DC	15 V DC	200 mA	83%
TMR 3-1221	**21,95**	9 - 18 V DC	±5 V DC	±300 mA	82%
TMR 3-1222	**21,95**	9 - 18 V DC	±12 V DC	±125 mA	83%
TMR 3-1223	**21,95**	9 - 18 V DC	±15 V DC	±100 mA	83%
TMR 3-2410	**20,85**	18 - 36 V DC	3,3 V DC	700 mA	76%
TMR 3-2411	**20,85**	18 - 36 V DC	5 V DC	600 mA	82%
TMR 3-2412	**20,85**	18 - 36 V DC	12 V DC	250 mA	83%
TMR 3-2413	**20,85**	18 - 36 V DC	15 V DC	200 mA	84%
TMR 3-2421	**21,95**	18 - 36 V DC	±5 V DC	±300 mA	80%
TMR 3-2422	**21,95**	18 - 36 V DC	±12 V DC	±125 mA	83%
TMR 3-2423	**21,95**	18 - 36 V DC	±15 V DC	±100 mA	85%
TMR 3-4810	**20,85**	36 - 75 V DC	3,3 V DC	700 mA	74%
TMR 3-4811	**20,85**	36 - 75 V DC	5 V DC	600 mA	79%
TMR 3-4812	**20,85**	36 - 75 V DC	12 V DC	250 mA	81%
TMR 3-4813	**20,85**	36 - 75 V DC	15 V DC	200 mA	82%
TMR 3-4821	**21,95**	36 - 75 V DC	±5 V DC	±300 mA	79%



Pinning
Pin 1: -Uein (GND)
Pin 2: +Uein (Vcc)
Pin 3: Extern Ein/Aus
Pin 5: NC
Pin 6: +Uaus
Pin 7: -Uaus / Common (Dual-Module)
Pin 8: NC / -Uaus (Dual-Module)



DC/DC-Konverter, TEN-5 Serie

- weite 2:1 Eingangsbereiche
- DIL-24 Metallgehäuse
- E/A-Isolation 1500 V DC
- Industriestandard-Pinning
- Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse A
- Restwelligkeit: 50 mVpk-pk max. (20 MHz Bandbreite)
- dauerkurzschlussfest

3 Jahre Gewähr-Leistung

Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
TEN 5-0511	**33,00**	4,5 - 7 V DC	5 V DC	1000 mA	79%
TEN 5-0512	**33,00**	4,5 - 7 V DC	12 V DC	500 mA	82%
TEN 5-0513	**33,00**	4,5 - 7 V DC	15 V DC	400 mA	82%
TEN 5-0521	**35,75**	4,5 - 7 V DC	±5 V DC	±500 mA	79%
TEN 5-0522	**35,75**	4,5 - 7 V DC	±12 V DC	±250 mA	82%
TEN 5-0523	**35,75**	4,5 - 7 V DC	±15 V DC	±200 mA	82%
TEN 5-1211	**24,25**	9 - 18 V DC	5 V DC	1000 mA	81%
TEN 5-1212	**24,25**	9 - 18 V DC	12 V DC	500 mA	84%
TEN 5-1221	**26,40**	9 - 18 V DC	±5 V DC	±500 mA	81%
TEN 5-1222	**26,40**	9 - 18 V DC	±12 V DC	±250 mA	84%
TEN 5-1223	**26,40**	9 - 18 V DC	±15 V DC	±200 mA	84%
TEN 5-2411	**24,25**	18 - 36 V DC	5 V DC	1000 mA	83%
TEN 5-2412	**24,25**	18 - 36 V DC	12 V DC	500 mA	86%
TEN 5-2413	**24,25**	18 - 36 V DC	15 V DC	400 mA	86%
TEN 5-2421	**26,40**	18 - 36 V DC	±5 V DC	±500 mA	83%
TEN 5-2422	**26,40**	18 - 36 V DC	±12 V DC	±250 mA	86%
TEN 5-2423	**26,40**	18 - 36 V DC	±15 V DC	±200 mA	86%



Pinning
Pin 2: -Uein (GND)
Pin 3: -Uein (GND)
Pin 9: Kein Pin / Common (Dual-Module)
Pin 11: NC / -Uaus (Dual-Module)
Pin 14: +Uaus
Pin 16: -Uaus / Common (Dual-Module)
Pin 22: +Uein (Vcc)
Pin 23: +Uein (Vcc)



Wandler-Module

DC/DC-Konverter, TEN-8WI Serie

TRACO POWER

3 Jahre Gewähr-Leistung

- DIL-24 Metallgehäuse
- ultraweite 4:1 Eingangsbereiche
- hohe Störfestigkeit geeignet für Bahnanwendungen, EN 50155
- Arbeitstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C, ab 70 °C Leistungsreduktion 3%/K
- E/A-Isolation 1500 V DC
- extern Ein/Aus
- Industriestandard-Pinning
- Restwelligkeit: 75 mVpk-pk max. (20 MHz Bandbreite)
- dauerkurzschlussfest
- Unterspannungsabschaltung am Eingang

Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
TEN 8-2410WI	**34,05**	9 - 36 V DC	3,3 V DC	2400 mA	85%
TEN 8-2411WI	**34,05**	9 - 36 V DC	5 V DC	1600 mA	87%
TEN 8-2412WI	**34,05**	9 - 36 V DC	12 V DC	666 mA	86%
TEN 8-2413WI	**34,05**	9 - 36 V DC	15 V DC	533 mA	86%
TEN 8-2421WI	**37,55**	9 - 36 V DC	±5 V DC	±800 mA	84%
TEN 8-2422WI	**37,55**	9 - 36 V DC	±12 V DC	±333 mA	86%
TEN 8-2423WI	**37,55**	9 - 36 V DC	±15 V DC	±267 mA	86%
TEN 8-4810WI	**34,05**	18 - 75 V DC	3,3 V DC	2400 mA	85%
TEN 8-4811WI	**34,05**	18 - 75 V DC	5 V DC	1600 mA	87%
TEN 8-4812WI	**34,05**	18 - 75 V DC	12 V DC	666 mA	87%
TEN 8-4813WI	**34,05**	18 - 75 V DC	15 V DC	533 mA	88%
TEN 8-4821WI	**37,55**	18 - 75 V DC	±5 V DC	±800 mA	84%
TEN 8-4822WI	**37,55**	18 - 75 V DC	±12 V DC	±333 mA	87%
TEN 8-4823WI	**37,55**	18 - 75 V DC	±15 V DC	±267 mA	87%
TEN 8-7210WI	**49,25**	43 - 160 V DC	3,3 V DC	2400 mA	84%
TEN 8-7211WI	**49,25**	43 - 160 V DC	5 V DC	1600 mA	85%
TEN 8-7212WI	**44,80**	43 - 160 V DC	12 V DC	666 mA	86%
TEN 8-7213WI	**44,80**	43 - 160 V DC	15 V DC	533 mA	86%
TEN 8-7221WI	**49,35**	43 - 160 V DC	±5 V DC	±800 mA	82%
TEN 8-7222WI	**49,35**	43 - 160 V DC	±12 V DC	±333 mA	85%
TEN 8-7223WI	**49,35**	43 - 160 V DC	±15 V DC	±267 mA	85%



Pinning
Pin 1: Extern Ein/Aus
Pin 2: -Uein (GND)
Pin 3: -Uein (GND)
Pin 9: NC / Common (Dual-Module)
Pin 11: NC / -Uaus (Dual-Module)
Pin 14: +Uaus
Pin 16: -Uaus / Common (Dual-Module)
Pin 22: +Uein (Vcc)
Pin 23: +Uein (Vcc)



DC/DC-Konverter, THD 12WI Serie

- DIL-24 Metallgehäuse
- ultraweite 4:1 Eingangsbereiche
- Arbeitstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C, ab 65 °C Leistungsreduktion 2.5%/K
- E/A-Isolation 1500 V DC
- Unterspannungsabschaltung am Eingang
- extern Ein/Aus
- Industriestandard-Pinning
- Restwelligkeit: 85 mVpk-pk max. (20 MHz Bandbreite)
- dauerkurzschlussfest

Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
THD 12-2410WI	**47,40**	9 - 36 V DC	3,3 V DC	3500 mA	84%
THD 12-2411WI	**46,60**	9 - 36 V DC	5,1 V DC	2400 mA	85%
THD 12-2412WI	**46,60**	9 - 36 V DC	12 V DC	1000 mA	85%
THD 12-2413WI	**46,60**	9 - 36 V DC	15 V DC	800 mA	85%
THD 12-2421WI	**49,05**	9 - 36 V DC	±5 V DC	±1200 mA	82%
THD 12-2422WI	**49,05**	9 - 36 V DC	±12 V DC	±500 mA	85%
THD 12-2423WI	**49,05**	9 - 36 V DC	±15 V DC	±400 mA	85%
THD 12-4810WI	**46,60**	18 - 75 V DC	3,3 V DC	3500 mA	84%
THD 12-4811WI	**46,60**	18 - 75 V DC	5,1 V DC	2400 mA	85%
THD 12-4812WI	**46,60**	18 - 75 V DC	12 V DC	1000 mA	85%
THD 12-4813WI	**46,60**	18 - 75 V DC	15 V DC	800 mA	85%
THD 12-4821WI	**49,05**	18 - 75 V DC	±5 V DC	±1200 mA	82%
THD 12-4822WI	**49,05**	18 - 75 V DC	±12 V DC	±500 mA	85%
THD 12-4823WI	**49,05**	18 - 75 V DC	±15 V DC	±400 mA	85%



Pinning
Pin 1: Extern Ein/Aus
Pin 2: -Uein (GND)
Pin 3: -Uein (GND)
Pin 9: NC / Common (Dual-Module)
Pin 11: NC / -Uaus (Dual-Module)
Pin 14: +Uaus
Pin 16: +Uaus / Common (Dual-Module)
Pin 22: +Uein (Vcc)
Pin 23: +Uein (Vcc)



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Wandler-Module

Schaltregler TSR-3 Serie

3 Jahre Gewähr-Leistung

TRACO POWER

- leistungsstarker Schaltregler
- Open-Frame-Aufbau mit niedriger Bauhöhe
- sehr hoher Wirkungsgrad
- Arbeitstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C, ab 50 °C Leistungsreduktion 1,5%/K
- einstellbare Ausgangsspannung
- extern Ein/Aus
- niedrige Restwelligkeit
- Restwelligkeit: 150 mVpk-pk max. (20 MHz Bandbreite)
- dauerkurzschlussfest
- E/A-Isolation: keine



Pinning
Pin 1: Extern Ein/Aus Pin 4: +Uaus
Pin 2: +Uein (Vcc) Pin 5: Trim
Pin 3: GND



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
TSR 3-0533	**28,35**	2,5 - 5,5 V DC	0,6 - 3,3 V DC	3000 mA	95%
TSR 3-1250	**28,35**	4,5 - 14 V DC	0,6 - 6,0 V DC	3000 mA	93%
TSR 3-2450	**34,20**	10 - 30 V DC	3,0 - 6,0 V DC	3000 mA	91%
TSR 3-24150	**34,20**	10 - 30 V DC	5,0 - 15,0 V DC	3000 mA	95%

DC/DC-Konverter, TEP-150WI Serie, 150 W

- abgeschirmtes Metallgehäuse mit Schraubklemmen
- kompakte Abmessungen 98 x 52 x 34 mm • ultraweiter 4:1 Eingangsbereich
- Ausgangscharakteristik wählbar (Konstant-Spannung oder -Strom) für Batterieladung
- übertemperatur- und dauerkurzschlussfest • Verpolungsschutz
- extern Ein/Aus • einfache Chassis- und Wandmontage
- Regelabweichung: -Eingangsänderung: ±0,2% max. -Laständerung: ±0,4% max.
- Einstellbereich der Ausgangsspannung: +20% (mit ext. Widerstand)
- leitungsgebundene Störfestigkeit: EN 61000-4-3
- Restwelligkeit: <350 mVss (20 MHz Bandbreite) • E/A-Isolation: 2250 V DC
- Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis +75 °C, Leistungsreduktion oberhalb 50 °C, 2,2%/K
- Sicherheits-Standards/-Zulassungen: UL 60950-1, IEC/EN 60950-1

Pinning
Pin 1: +Uein
Pin 2: +Uein
Pin 3: -Uein
Pin 4: -Uein
Pin 5: Extern Ein/Aus
Pin 6: +Uaus
Pin 7: -Uaus
Pin 8: Trim
Pin 9: Trim



Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Wirkungsgrad typ.
TEP 150-2412WI	**283,20**	9 - 36 V DC	12 V DC	12,5 A	85%
TEP 150-2413WI	**288,00**	9 - 36 V DC	15 V DC	10 A	85%
TEP 150-2415WI	**288,00**	9 - 36 V DC	24 V DC	6,3 A	86%
TEP 150-2416WI	**288,00**	9 - 36 V DC	28 V DC	5,4 A	86%
TEP 150-2418WI	**288,00**	9 - 36 V DC	48 V DC	3,2 A	86%
TEP 150-4812WI	**288,00**	18 - 75 V DC	12 V DC	12,5 A	86%
TEP 150-4815WI	**288,00**	18 - 75 V DC	24 V DC	6,3 A	87%
TEP 150-4816WI	**288,00**	18 - 75 V DC	28 V DC	5,4 A	87%
TEP 150-4818WI	**288,00**	18 - 75 V DC	48 V DC	3,2 A	87%

Netzteilmodule

TIW Serie, 4 bis 12 W

- einfache Installation in Unterputzdosen
- komplett gekapseltes Kunststoffgehäuse
- schmutz- und wassergeschützt nach IP67
- Universal-Netzeingang 93 - 264 V AC, 47 - 63 Hz
- Schutzklasse II • hoher Wirkungsgrad
- Sicherheitszulassungen nach IEC/EN 60950-1, EN 60335-1 & EN 50178
- Kurzschluss- und Überlastschutz
- Regelabweichungen: -Eingangsänderung: 1,0% max. -Laständerung: 2,0% max.
- Restwelligkeit: 500 mVss (20 MHz Bandbreite)
- Arbeitstemperaturbereich: -25 °C bis +50 °C



Bestellnummer:		Ausgangsleistung	Ausgangsspannung	max. Ausgangsstrom
TIW 06-103	**34,80**	4 W	3,3 V DC	1200 mA
TIW 06-105	**34,85**	5 W	5 V DC	1000 mA
TIW 06-106	**34,85**	6 W	6 V DC	1000 mA
TIW 12-112	**38,60**	12 W	12 V DC	1000 mA
TIW 12-115	**38,60**	12 W	15 V DC	800 mA
TIW 12-124	**38,60**	12 W	24 V DC	500 mA

Netzteilmodule

Schaltnetzteil, Modul, TMPM-Serie

Platinenmontage mit Lötpins für kleinen Flächenbedarf

Bestellnummer:		Ausgangsleistung	Ausgang	Abmessungen	Wirkungsgrad
TMPM 04105	17,40	4 W	5 V DC / 800 mA	36,5 x 27,0 x 17,1mm	72%
TMPM 04112	17,40	4 W	12 V DC / 333 mA	36,5 x 27,0 x 17,1mm	76%
TMPM 04124	17,40	4 W	24 V DC / 167 mA	36,5 x 27,0 x 17,1mm	77%
TMPM 10105	36,40	10 W	5 V DC / 2000 mA	52,4 x 27,2 x 23,5mm	72%
TMPM 10112	36,40	10 W	12 V DC / 833 mA	52,4 x 27,2 x 23,5mm	76%
TMPM 10124	36,40	10 W	24 V DC / 417 mA	52,4 x 27,2 x 23,5mm	72%

TRACO POWER

3 Jahre Gewähr-Leistung



- Universal-Netzeingang 85 - 264 V AC, 47 - 440 Hz
- Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse B
- Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz
- Zulassungen nach IEC/EN/UL 60950-1, CB-Report
- Restwelligkeit: max. 1,8% Uaus (20 MHz Bandbreite)
- Überlastschutz: 105% Inorm, Foldback, automatischer Neustart
- Überspannungsschutz: 120% Uaus typ.
- Arbeitstemperaturbereich & Leistungsreduktion: siehe Datenblatt
- Schutzklasse II vorbereitet
- Adapter für DIN-Schienenmontage als Option lieferbar

Schaltnetzteil, Modul, TMP-Serie

Platinenmontage mit Lötpins für niedrige Bauhöhe

Bestellnummer:		Ausgangs-leistung	Ausgang	Wirkungsgrad
TMP 07105	29,35	7 W	5 V DC / 1400 mA	73%
TMP 07112	29,35	7 W	12 V DC / 583 mA	78%
TMP 07124	29,35	7 W	24 V DC / 291 mA	78%
TMP 10105	33,95	10 W	5 V DC / 2000 mA	73%
TMP 10112	33,95	10 W	12 V DC / 830 mA	76%
TMP 10124	33,95	10 W	24 V DC / 415 mA	76%
TMP 10212	35,80	10 W	+12 V DC / 380 mA -12 V DC / 380 mA	77%
TMP 10215	35,80	10 W	+15 V DC / 300 mA -15 V DC / 300 mA	77%
TMP 15105	37,95	15 W	5 V DC / 3000 mA	75%
TMP 15112	37,95	15 W	12 V DC / 1250 mA	79%
TMP 15124	37,95	15 W	24 V DC / 625 mA	79%
TMP 15148	37,95	15 W	48 V DC / 310 mA	79%
TMP 15212	39,80	15 W	+12 V DC / 650 mA -12 V DC / 650 mA	79%
TMP 15215	39,80	15 W	+15 V DC / 500 mA -15 V DC / 500 mA	79%
TMP 15512	46,00	15 W	5,0 V DC / 2000 mA +12 V DC / 200 mA -12 V DC / 200 mA	74%
TMP 15515	46,00	15 W	5,0 V DC / 2000 mA +15 V DC / 150 mA -15 V DC / 150 mA	74%
TMP 30105	57,00	30 W	5 V DC / 6000 mA	78%
TMP 30112	57,00	30 W	12 V DC / 2500 mA	80%
TMP 30124	57,00	30 W	24 V DC / 1250 mA	80%
TMP 30212	59,45	30 W	+12 V DC / 1300 mA -12 V DC / 1300 mA	80%
TMP 30215	59,45	30 W	+15 V DC / 1000 mA -15 V DC / 1000 mA	80%
TMP 30512	71,00	30 W	5,0 V DC / 3000 mA +12 V DC / 600 mA -12 V DC / 600 mA	76%
TMP 30515	71,00	30 W	5,0 V DC / 3000 mA +15 V DC / 500 mA -15 V DC / 500 mA	76%
TMP 30522	72,85	30 W	5,0 V DC / 3000 mA +12 V DC / 1000 mA -12 V DC / 250 mA	76%
TMP 60105	76,75	51 W	5,1 V DC / 10000 mA	79%
TMP 60112	73,65	60 W	12 V DC / 5000 mA	82%
TMP 60124	73,65	60 W	24 V DC / 2500 mA	84%
TMP 60136	73,65	60 W	36 V DC / 1665 mA	84%
TMP 60148	73,65	60 W	48 V DC / 1250 mA	84%

Schaltnetzteil, Modul, TMP-C-Serie

Chassismontage mit Schraubklemmen

Bestellnummer:		Ausgangs-leistung	Ausgang	Wirkungsgrad
TMP 15105C	44,90	15 W	5 V DC / 3000 mA	75%
TMP 15112C	44,90	15 W	12 V DC / 1250 mA	79%
TMP 15124C	44,90	15 W	24 V DC / 625 mA	79%
TMP 15148C	44,90	15 W	48 V DC / 310 mA	79%
TMP 15212C	46,50	15 W	+12 V DC / 650 mA -12 V DC / 650 mA	79%
TMP 15215C	46,50	15 W	+15 V DC / 500 mA -15 V DC / 500 mA	79%
TMP 15512C	51,90	15 W	5,0 V DC / 2000 mA +12 V DC / 200 mA -12 V DC / 200 mA	74%
TMP 15515C	51,90	15 W	5,0 V DC / 2000 mA +15 V DC / 150 mA -15 V DC / 150 mA	74%
TMP 30105C	63,50	30 W	5 V DC / 6000 mA	78%
TMP 30112C	63,50	30 W	12 V DC / 2500 mA	80%
TMP 30124C	63,50	30 W	24 V DC / 1250 mA	80%
TMP 30212C	66,50	30 W	+12 V DC / 1300 mA -12 V DC / 1300 mA	80%
TMP 30215C	66,50	30 W	+15 V DC / 1000 mA -15 V DC / 1000 mA	80%
TMP 30512C	76,50	30 W	5,0 V DC / 3000 mA +12 V DC / 600 mA -12 V DC / 600 mA	76%
TMP 30515C	76,50	30 W	5,0 V DC / 3000 mA +15 V DC / 500 mA -15 V DC / 500 mA	76%
TMP 30522C	78,50	30 W	5,0 V DC / 3000 mA +12 V DC / 1000 m -12 V DC / 250 mA	76%
TMP 60105C	79,90	51 W	5,1 V DC / 10000 mA	79%
TMP 60112C	76,90	60 W	12 V DC / 5000 mA	82%
TMP 60124C	76,90	60 W	24 V DC / 2500 mA	84%
TMP 60136C	76,90	60 W	36 V DC / 1665 mA	84%
TMP 60148C	76,90	60 W	48 V DC / 1250 mA	84%
TMP-MK1	7,50	-	-	-
TMP-MK2	10,60	-	-	-

Netzteile

Schaltnetzteile, geschlossene Ausführung

Schaltnetzteile, MeanWell

- Schaltnetzteile mit eingebauten Entstörfiltern
- geringe Restwelligkeit URW
- geschlossene Ausführung mit Schraubanschlüssen
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- kurzschlussfest, 100% Burn-In-Test unter Volllast



Bestellnummer:		Leistung	Ausgang U/I	Restwell.	Effizienz	Abmessungen	Eingangsspannung	I_{Ein}
SNT RS 15 5	**9,15**	15 W	5 V DC / max. 3 A	80 mV	77%	62,5 x 51 x 28 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	65 A
SNT RS 15 12	**9,15**	15,6 W	12 V DC / max. 1,3 A	120 mV	81%	62,5 x 51 x 28 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	65 A
SNT RS 15 15	**9,15**	15 W	15 V DC / max. 1 A	120 mV	81%	62,5 x 51 x 28 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	65 A
SNT RS 15 24	**9,15**	15 W	24 V DC / max. 0,625 A	200 mV	82%	62,5 x 51 x 28 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	65 A
SNT MW25-05	**16,95**	25 W	5 V DC / max. 5,0 A	50 mV	72%	97 x 35 x 98,5 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	25 A
SNT MW25-12	**17,10**	25 W	12 V DC / max. 2,1 A	100 mV	76%	97 x 35 x 98,5 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	25 A
SNT MW25-15	**18,10**	25 W	15 V DC / max. 1,7 A	100 mV	77%	97 x 35 x 98,5 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	25 A
SNT RS 25 5	**11,55**	25 W	5 V DC / max. 6 A	80 mV	78,5%	78 x 51 x 28 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	30 A
SNT RS 25 12	**11,55**	25,2 W	12 V DC / max. 2,1 A	120 mV	81%	78 x 51 x 28 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	30 A
SNT RS 25 15	**11,55**	25,5 W	15 V DC / max. 1,7 A	120 mV	81%	78 x 51 x 28 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	30 A
SNT RS 25 24	**11,55**	26,4 W	24 V DC / max. 1,1 A	200 mV	86%	78 x 51 x 28 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	30 A
SNT MW25-24	**18,10**	26 W	24 V DC / max. 1,1 A	100 mV	80%	97 x 35 x 98,5 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	25 A
SNT MW40-05	**21,60**	40 W	5 V DC / max. 8,0 A	75 mV	72%	97,8 x 37,5 x 122,5 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	50 A
SNT MW40-12	**21,60**	42 W	12 V DC / max. 3,5 A	100 mV	76%	97,8 x 37,5 x 122,5 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	50 A
SNT MW40-24	**19,30**	43 W	24 V DC / max. 1,8 A	100 mV	78%	97,8 x 37,5 x 122,5 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	50 A
SNT RS 50 5	**14,35**	50 W	5 V DC / max. 10 A	80 mV	83%	99 x 97 x 36 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	33 A
SNT RS 50 12	**14,35**	50 W	12 V DC / max. 4,2 A	120 mV	84,5%	99 x 97 x 36 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	33 A
SNT RS 50 15	**14,35**	51 W	15 V DC / max. 3,4 A	120 mV	86%	99 x 97 x 36 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	33 A
SNT RS 50 24	**14,35**	52 W	24 V DC / max. 2,2 A	120 mV	88%	99 x 97 x 36 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	33 A
SNT MW60-05	**26,30**	60 W	5 V DC / max. 12,0 A	120 mV	73%	97 x 38 x 159 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW60-12	**24,10**	60 W	12 V DC / max. 5,0 A	120 mV	76%	97 x 38 x 159 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW60-15	**22,50**	60 W	15 V DC / max. 4,0 A	150 mV	77%	97 x 38 x 159 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW60-24	**24,10**	60 W	24 V DC / max. 2,5 A	150 mV	79%	97 x 38 x 159 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW60-DA	**21,10**	56 W	5 / 12 V DC / max. 4,0 / 3,0 A	75 / 150 mV	73%	97 x 38 x 159 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW60-DB	**23,90**	58 W	5 / 24 V DC / max. 3,0 / 1,8 A	75 / 150 mV	76%	97 x 38 x 159 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT RS 100 5	**23,70**	80 W	5 V DC / max. 16,5 A	80 mV	77%	159 x 97 x 38 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW100-12	**29,95**	102 W	12 V DC / max. 8,5 A	125 mV	80%	97,8 x 37,8 x 197 mm	88 - 264 V AC / 248 - 370 V DC	40 A
SNT RS 100 12	**23,70**	102 W	12 V DC / max. 8,5 A	120 mV	81%	159 x 97 x 38 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT RS 100 15	**23,70**	104 W	15 V DC / max. 7 A	120 mV	82%	159 x 97 x 38 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT RS 100 24	**23,70**	108 W	24 V DC / max. 4,5 A	120 mV	82%	159 x 97 x 38 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW100-24	**29,95**	108 W	24 V DC / max. 4,5 A	150 mV	83%	97,8 x 37,8 x 197 mm	88 - 264 V AC / 248 - 370 V DC	40 A
SNT MW100-48	**31,25**	105 W	48 V DC / max. 2,2 A	150 mV	84%	97,8 x 37,8 x 197 mm	88 - 264 V AC / 248 - 370 V DC	40 A
SNT RS 100 48	**23,70**	110 W	48 V DC / max. 2,3 A	200 mV	84%	159 x 97 x 38 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT RS 150 5	**24,85**	130 W	5 V DC / max. 26 A	80 mV	79%	199 x 98 x 38 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT RS 150 12	**24,85**	150 W	12 V DC / max. 12,5 A	120 mV	83%	199 x 98 x 38 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT RS 150 15	**24,85**	150 W	15 V DC / max. 10 A	120 mV	83%	199 x 98 x 38 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW150-12	**43,25**	150 W	12 V DC / max. 12,5 A	100 mV	82%	99 x 50 x 199 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW150-15	**46,40**	150 W	15 V DC / max. 10,0 A	100 mV	84%	99 x 50 x 199 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT RS 150 24	**24,85**	156 W	24 V DC / max. 5,5 A	120 mV	86%	199 x 98 x 38 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT RS 150 48	**24,85**	158 W	48 V DC / max. 3,3 A	200 mV	87%	199 x 98 x 38 mm	88 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW150-24	**43,25**	156 W	24 V DC / max. 6,3 A	150 mV	85%	99 x 50 x 199 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A

Schaltnetzteile, geschlossene Ausführung

Schaltnetzteile, MeanWell



Bestellnummer:		Leistung	Ausgang U/I	Restwell.	Effizienz	Abmessungen	Eingangsspannung	I_{Ein}
SNT MW150-48	**43,25**	153 W	48 V DC / max. 3,2 A	240 mV	87%	99 x 50 x 199 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW200-12	**46,95**	200 W	12 V DC / max. 16,7 A	100 mV	79%	99 x 50 x 199 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW200-24	**49,95**	201 W	24 V DC / max. 8,4 A	150 mV	83%	99 x 50 x 199 mm	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A
SNT MW-SP320-05	**62,20**	275 W	5 V DC / max. 55 A	150 mV	79%	215 x 115 x 50 mm	88 - 264 V AC / 124 - 370 V DC	40 A
SNT MW-SP320-12	**62,20**	300 W	12 V DC / max. 25 A	150 mV	86%	215 x 115 x 50 mm	88 - 264 V AC / 124 - 370 V DC	40 A
SNT MW-SP320-15	**62,20**	300 W	15 V DC / max. 20 A	150 mV	86%	215 x 115 x 50 mm	88 - 264 V AC / 124 - 370 V DC	40 A
SNT MW-SP320-24	**62,20**	312 W	24 V DC / max. 13 A	150 mV	87%	215 x 115 x 50 mm	88 - 264 V AC / 124 - 370 V DC	40 A
SNT MW-SP320-48	**62,20**	321 W	48 V DC / max. 6,7 A	240 mV	89%	215 x 115 x 50 mm	88 - 264 V AC / 124 - 370 V DC	40 A
SNT MW-SP500-12	**134,20**	480 W	12 V DC / max. 40 A	240 mV	84%	170 x 120 x 93 mm	88 - 264 V AC / 124 - 370 V DC	36 A
SNT MW-SP500-15	**152,90**	480 W	15 V DC / max. 32 A	240 mV	83%	170 x 120 x 93 mm	88 - 264 V AC / 124 - 370 V DC	36 A
SNT MW-SP500-24	**152,90**	480 W	24 V DC / max. 20 A	240 mV	85,5%	170 x 120 x 93 mm	88 - 264 V AC / 124 - 370 V DC	36 A

Schaltnetzteil für DIN-Schienenmontage

Schaltnetzteile mit eingebauten Entstörfiltern. Geringe Restwelligkeit, geschlossene Ausführung mit berührungsgeschützten Schraubanschlüssen. Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery. Kurzschlussfest. 100% Burn-In-Test unter Volllast.

MeanWell DR-Serie

- direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- LED-Anzeige für Power-On
- Eingangsspannungsbereich: 85 - 264 V AC (47 - 63 Hz) / 120 - 370 V DC
- Ausgangsspannungsjustierung: ±10%
- Isolationsspannung, I/P-O/P: 3000 V AC
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Bestellnummer:		Leistung	Ausgang, U	Ausgang, I	Wirkungsgrad	Restwelligkeit	I Ein	Abmessungen
SNT MW-DR30-05	**16,55**	15 W	5 V	3,0 A	74%	80 mV	30 A	78 x 93 x 56 mm
SNT MW-DR30-12	**16,55**	24 W	12 V	2,0 A	81%	120 mV	30 A	78 x 93 x 56 mm
SNT MW-DR30-15	**16,55**	30 W	15 V	2,0 A	82%	120 mV	30 A	78 x 93 x 56 mm
SNT MW-DR30-24	**16,55**	36 W	24 V	1,5 A	83%	150 mV	30 A	78 x 93 x 56 mm
SNT MW-DR45-05	**18,75**	25 W	5 V	5,0 A	72%	100 mV	56 A	93 x 78 x 67 mm
SNT MW-DR45-12	**18,75**	42 W	12 V	3,5 A	77%	200 mV	56 A	93 x 78 x 67 mm
SNT MW-DR45-24	**18,75**	48 W	24 V	2,0 A	80%	480 mV	56 A	93 x 78 x 67 mm
SNT MW-DR60-05	**22,40**	32,5 W	5 V	6,5 A	76%	80 mV	36 A	78 x 93 x 56 mm
SNT MW-DR60-12	**22,40**	54 W	12 V	4,5 A	82%	120 mV	36 A	78 x 93 x 56 mm
SNT MW-DR60-15	**22,40**	60 W	15 V	4,0 A	83%	120 mV	36 A	78 x 93 x 56 mm
SNT MW-DR60-24	**22,40**	60 W	24 V	2,5 A	84%	150 mV	36 A	78 x 93 x 56 mm



MeanWell TDR-Serie, 3-Phasen

3-Phasen Schaltnetzteil für DIN-Montage

- Eingangsspannung: 340 - 550 V AC (47 - 63Hz)
- direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse
- Eingangsspannung: 340 - 550 V AC
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, Abschalten nach 3 s
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Herstellergarantie: 3 Jahre



Bestellnummer:		Leistung	Ausgang, U	Ausgang, I	Wirkungsgrad	Restwelligkeit	I Ein	Abmessungen
SNT MW-TDR960-24	**258,00**	960 W	24 V	40 A	94%	180 mV	60 A	110 x 125,2 x 150 mm
SNT MW-TDR960-48	**208,80**	960 W	48 V	20 A	95%	250 mV	60 A	110 x 125,2 x 150 mm

Schaltnetzteil für DIN-Schienenmontage

MeanWell DR-Serie, Aluminium Gehäuse



Schaltnetzteile mit eingebautem Entstörfilter. Geringe Restwelligkeit, geschlossene Ausführung mit berührungsgeschützten Schraubanschlüssen. Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery. Kurzschlussfest. 100% Burn-In-Test unter Volllast.

- direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- LED-Anzeige für Power-On
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Bestellnummer:		Leistung	Ausgang, U	Ausgang, I	Wirkungsgrad	Restwelligkeit	Eingangsspannung	I Ein	Abmessungen
SNT MW-DR75-12	**31,55**	76 W	12 V	6,3 A	76%	100 mV	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A	55,5 x 125,2 x 100 mm
SNT MW-DR75-24	**31,55**	76,8 W	24 V	3,2 A	80%	100 mV	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A	55,5 x 125,2 x 100 mm
SNT MW-DR75-48	**31,55**	76,8 W	48 V	1,6 A	81%	240 mV	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	40 A	55,5 x 125,2 x 100 mm
SNT MW-DR120-12	**39,70**	120 W	12 V	10,0 A	80%	80 mV	88 - 132 / 176 - 264 V AC 248 - 370 V DC	40 A	64,5 x 125,2 x 100 mm
SNT MW-DR120-24	**39,70**	120 W	24 V	5,0 A	84%	80 mV	88 - 132 / 176 - 264 V AC 248 - 370 V DC	40 A	64,5 x 125,2 x 100 mm

MeanWell DRP-Serie



Schaltnetzteile mit eingebauten Entstörfiltern. Geringe Restwelligkeit, geschlossene Ausführung mit berührungsgeschützten Schraubanschlüssen. Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery. Kurzschlussfest. 100% Burn-In-Test unter Volllast.

- direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- LED-Anzeige für Power-On
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Bestellnummer:		Leistung	Ausgang, U	Ausgang, I	Wirkungsgrad	Restwelligkeit	Eingangsspannung	I Ein	Abmessungen
SNT MW-DRP24	**58,90**	240 W	24 V	10,0 A	84%	80 mV	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	45 A	125,5 x 125,2 x 100 mm
SNT MW-DRP48	**58,90**	240 W	48 V	5,0 A	85%	150 mV	85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC	45 A	125,5 x 125,2 x 100 mm
SNT MW-DRP480-24	**96,75**	480 W	24 V	20 A	89%	120 mV	180 - 264 V AC / 250 - 370 V DC	40 A	227 x 125,2 x 100 mm
SNT MW-DRP480-48	**91,30**	480 W	48 V	10,0 A	89%	120 mV	180 - 264 V AC / 250 - 370 V DC	40 A	227 x 125,2 x 100 mm

MeanWell SDR-Serie mit PFC



Diese DIN-Schienen-Schaltnetzteile mit sehr geringen Baubreiten sind ideal für den Einsatz in Schaltschränken mit begrenztem Platzangebot geeignet. Durch die Kunststoffgehäuse und die berührgeschützten Schraubanschlüsse wird ein erhöhter Berührungsschutz entsprechend Schutzklasse I erreicht.

- direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, Abschalten nach 3 s
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- LED-Anzeige für Power-On
- DC-OK-Relaisausgang
- Spitzenlastfunktion
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Bestellnummer:		Leistung	Ausgang, U	Ausgang, I	Wirkungsgrad	Restwelligkeit	Eingangsspannung	I Ein	Abmessungen
SNT MW-SDR120-12	**59,60**	120 W	12 V	10,0 A	89%	100 mV	88 - 264 V AC / 124 - 370 V DC	70 A	40 x 125,2 x 113,5 mm
SNT MW-SDR120-24	**59,60**	120 W	24 V	5,0 A	91%	100 mV	88 - 264 V AC / 124 - 370 V DC	70 A	40 x 125,2 x 113,5 mm
SNT MW-SDR240-24	**99,00**	240 W	24 V	10,0 A	94%	100 mV	88 - 264 V AC / 124 - 370 V DC	65 A	63 x 125,2 x 113,5 mm
SNT MW-SDR480-24	**140,80**	480 W	24 V	20,0 A	94%	100 mV	90 - 264 V AC / 127 - 370 V DC	80 A	85,5 x 125,2 x 128,5 mm
SNT MW-SDR960-24	**234,50**	960 W	24 V	40 A	94%	180 mV	180 - 264 V AC / 254 - 370 V DC	50 A	110 x 125,2 x 150 mm
SNT MW-SDR960-48	**234,50**	960 W	48 V	20 A	94%	250 mV	180 - 264 V AC / 254 - 370 V DC	50 A	110 x 125,2 x 150 mm

Schaltnetzteil für DIN-Schienenmontage

MeanWell MDR-Serie, Slim

Diese Schaltnetzteile mit sehr geringen Baubreiten sind ideal für den Einsatz in Schaltschränken mit begrenztem Platzangebot geeignet. Durch die Kunststoffgehäuse wird ein erhöhter Berührungsschutz entsprechend Schutzklasse I erreicht. Aktives DC-OK Signal.

- Eingangsspannung: 85 - 264 V AC / 120 - 370 V DC
- direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- LED-Anzeige für Power-On
- niedrige Leerlaufleistung
- DC-OK-Signal
- entspricht NEC Class 2
- Herstellergarantie: 3 Jahre





Bestellnummer:		Leistung	Ausgang, U	Ausgang, I	Wirkungsgrad	Restwelligkeit	I Ein	Abmessungen
SNT MW-MDR10-5	**13,25**	10 W	5 V	2,0 A	77%	80 mV	70 A	22,5 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR10-12	**13,25**	10 W	12 V	0,84 A	81%	120 mV	70 A	22,5 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR10-24	**13,25**	10 W	24 V	0,42 A	84%	150 mV	70 A	22,5 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR20-05	**15,55**	15 W	5 V	3,0 A	76%	80 mV	40 A	22,5 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR20-12	**15,55**	20 W	12 V	1,6 A	80%	120 mV	40 A	22,5 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR20-24	**15,55**	24 W	24 V	1,0 A	84%	150 mV	40 A	22,5 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR40-05	**20,60**	30 W	5 V	6,0 A	78%	80 mV	60 A	40 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR40-12	**20,60**	40 W	12 V	3,3 A	86%	120 mV	60 A	40 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR40-48	**20,60**	39,8 W	48 V	0,8 A	88%	200 mV	60 A	40 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR60-05	**22,45**	50 W	5 V	10,0 A	78%	80 mV	60 A	40 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR60-12	**22,45**	60 W	12 V	5,0 A	86%	120 mV	60 A	40 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR60-24	**22,45**	60 W	24 V	2,5 A	88%	150 mV	60 A	40 x 90 x 100 mm
SNT MW-MDR60-48	**22,45**	60 W	48 V	1,2 A	87%	200 mV	60 A	40 x 90 x 100 mm

Primär getaktete Schaltnetzteile BLOCK

- zur einfachen Montage auf DIN-Tragschiene
- nach EN 61558-2-17 EN 60950 (Sicherheit), EN 61204-3 (EMV)
- leerlauf- und kurzschlussfest, thermischer Überlastschutz
- Zulassungen: UL 60950, UL508
- Schutzklasse/-art: II / IP20
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Einschaltstrom: typ. 30 A
- Wirkungsgrad: 80 - 88%



Bestellnummer:		Ausgang	Last (max.)	URW	Maße mm
PEL 230/12-2	**43,80**	12 V	2,0 A	150 mV	89 x 54 x 59
PEL 230/12-4	**54,25**	12 V	4,0 A	150 mV	89 x 70 x 59
PEL 230/24-1,3	**42,10**	24 V	1,3 A	150 mV	89 x 54 x 59
PEL 230/24-2,5	**47,40**	24 V	2,5 A	150 mV	89 x 70 x 59

Schaltnetzteil, dreiphasig 24 V BLOCK

Economy Stromversorgung mit hochstabiler Ausgangsspannung. Mit Überspannungsschutz. Parallel- und reihenschaltbar.
Top Boost zum Auslösen von Leitungsschutzschaltern.
Schutzklasse / - art: I / IP20

- Eingangsspannung: 3x 400 - 500 V AC
- Real Power Boost: 70 A (für 50 ms)
- Wirkungsgrad: 90%



Bestellnummer:		Ausgang	Last (max.)	URW	Maße mm
PVSE 400/24-10	**134,00**	24 V	10,0 A	150 mV	57 x 127 x 179
PVSE 400/24-20	**167,70**	24 V	20,0 A	150 mV	77 x 127 x 179

Schaltnetzteil, einphasig 12 / 24 V BLOCK

Economy Stromversorgung mit hochstabiler Ausgangsspannung. Mit Überspannungsschutz. Parallel- und reihenschaltbar. Top Boost zum Auslösen von Leitungsschutzschaltern, bis zu 200% Real Power Boost für 4 Sekunden. Normen: EN 61558-2-17, EN 60950 (Sicherheit), EN 61204-3 (EMV).
Schutzklasse / - art: I / IP20

- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- Wirkungsgrad: 83 - 91%



einphasig, prim. 230 V / sek. 12 V

Bestellnummer:		Ausgang	Last (max.)	URW	Maße mm
PVSE 230/12-6	**109,00**	12 V	6,0 A	150 mV	40 x 127 x 133
PVSE 230/12-10	**137,50**	12 V	10,0 A	150 mV	57 x 127 x 163
PVSE 230/12-15	**164,00**	12 V	15,0 A	150 mV	127 x 127 x 179

einphasig, prim. 230 V / sek. 24 V

Bestellnummer:		Ausgang	Last (max.)	URW	Maße mm
PVSE 230/24-3	**95,55**	24 V	3,0 A	150 mV	40 x 127 x 163
PVSE 230/24-5	**114,50**	24 V	5,0 A	150 mV	57 x 127 x 163
PVSE 230/24-10	**146,90**	24 V	10,0 A	150 mV	57 x 127 x 179
PVSE 230/24-20	**212,95**	24 V	20,0 A	150 mV	97 x 127 x 187

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Stromversorgungen für LED- und Beleuchtungsanwendungen

Serie LPC - Fixierter Ausgangsstrom

- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- Eingang: 90 - 264 V AC

Herstellergarantie: 2 Jahre



Bestellnummer:		U (V)	I (mA)	URW (mV)	P (W)	Maße (mm)
MW LPC-20-350	**10,95**	3,0 - 48	350	200	16	118 x 26 x 35
MW LPC-20-700	**10,95**	9,0 - 30	700	200	21	118 x 26 x 35
MW LPC-35-700	**15,85**	9,0 - 48	700	200	33	148 x 30 x 40
MW LPC-35-1050	**15,85**	9,0 - 30	1050	200	33	148 x 30 x 40
MW LPC-35-1400	**15,85**	9,0 - 24	1400	200	31	148 x 30 x 40
MW LPC-60-1050	**17,95**	9,0 - 48	1050	200	50	163 x 32 x 43
MW LPC-60-1400	**17,95**	9,0 - 42	1400	200	58	163 x 32 x 43
MW LPC-60-1750	**17,95**	9,0 - 34	1700	200	59	163 x 32 x 43

Serie LPV - Fixierte Ausgangsspannung

- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- Eingang: 90 - 264 V AC, 127 - 370 V DC



Bestellnummer:		U (V)	I (mA)	URW (mV)	P (W)	Maße (mm)
MW LPV-20-12	**10,60**	12	0 - 1,67	120	20	118 x 35 x 26
MW LPV-20-24	**10,60**	24	0 - 0,84	150	20	118 x 35 x 26
MW LPV-35-12	**15,25**	12	0 - 3	120	35	148 x 40 x 30
MW LPV-35-24	**15,25**	24	0 - 1,5	150	35	148 x 40 x 30
MW LPV-60-12	**17,25**	12	0 - 5,0	120	60	163 x 32 x 43
MW LPV-60-24	**17,25**	24	0 - 2,5	150	60	163 x 32 x 43
MW LPV-100-5	**29,15**	5	0 - 12	80	100	190 x 52 x 37
MW LPV-100-12	**29,15**	12	0 - 8,5	120	100	190 x 52 x 37
MW LPV-100-24	**29,15**	24	0 - 4,2	150	100	190 x 52 x 37

Serie HLN - Einstellbare Ausführung

- IP64, für Innen- und Außenanwendungen
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
- Eingang: 90 - 264 V AC, 127 - 370 V DC
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- einstellbare Ausgangsspannung
- einstellbare Strombegrenzung



Bestellnummer:		U (V)	I (A)	URW (mV)	P (W)	Maße (mm)
MW HLN-40H-12A	**32,15**	12	0 - 3,33	150	40	161 x 62 x 35
MW HLN-40H-24A	**32,15**	24	0 - 1,67	150	40	161 x 62 x 35
MW HLN-60H-24A	**35,85**	24	0 - 2,5	150	60	161 x 62 x 35
MW HLN-80H-12A	**43,20**	12	0 - 5	150	60	181 x 62 x 35
MW HLN-80H-24A	**43,20**	24	0 - 3,4	150	81	181 x 62 x 35

Serie LPF - Fixierte Ausgangsspannung

- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- Eingang: 90 - 305 V AC, 127 - 431 V DC
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
- D-Typen: dimmbare Ausführung

Herstellergarantie: 5 Jahre



Bestellnummer:		U (V)	I (A)	URW (mV)	P (W)	Maße (mm)
MW LPF-16-12	**22,25**	12	0 - 1,34	150	16	148 x 40 x 32
MW LPF-16-24	**22,25**	24	0 - 0,67	150	16	148 x 40 x 32
MW LPF-25-12	**25,60**	12	0 - 2,1	150	25	148 x 40 x 32
MW LPF-25-24	**25,60**	24	0 - 1,25	150	25	148 x 40 x 32
MW LPF-40-12	**29,50**	12	0 - 3,34	150	40	163 x 61 x 36
MW LPF-40-24	**29,50**	24	0 - 1,67	150	40	163 x 61 x 36
MW LPF-60-12	**34,05**	12	0 - 5	150	60	163 x 61 x 36
MW LPF-60-24	**34,05**	24	0 - 2,5	150	60	163 x 61 x 36
MW LPF-90-24	**43,40**	24	0 - 3,75	150	90	161 x 61 x 36
MW LPF-16D-12	**24,30**	12	0 -1,34	150	16	148 x 40 x 32
MW LPF-16D-24	**24,30**	24	0 - 0,67	150	16	148 x 40 x 32
MW LPF-25D-12	**28,60**	12	0 - 2,1	150	25	148 x 40 x 32
MW LPF-25D-24	**28,60**	24	0 - 1,25	150	25	148 x 40 x 32
MW LPF-40D-12	**31,55**	12	0 - 3,34	150	40	163 x 61 x 36
MW LPF-40D-24	**31,55**	24	0 - 1,67	150	40	163 x 61 x 36
MW LPF-60D-12	**34,05**	12	0 - 5	150	60	163 x 61 x 36
MW LPF-60D-24	**34,05**	24	0 - 2,5	150	60	163 x 61 x 36
MW LPF-90D-24	**52,10**	24	0 - 3,75	150	90	161 x 61 x 36

Serie CLG - Fixierte Ausgangsspannung

- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- Eingang: 90 - 264 V AC, 127 - 370 V DC
- A-Typen: einstellbare Abschaltung / Ausgangsspannung

Herstellergarantie: 3 Jahre



Bestellnummer:		U (V)	I (A)	URW (V)	P (W)	Maße (mm)
MW CLG-60-12	**39,85**	12	0 - 5,0	2	60	196 x 62 x 39
MW CLG-60-24	**39,85**	24	0 - 2,5	2,7	60	196 x 62 x 39
MW CLG-60-48	**39,85**	48	0 - 1,3	4,6	60	196 x 62 x 39
MW CLG-100-12	**50,80**	12	0 - 5,0	150	60	220 x 68 x 39
MW CLG-100-24	**50,80**	24	0 - 4,0	150	96	220 x 68 x 39
MW CLG-100-48	**50,80**	48	0 - 2	200	96	222 x 68 x 39
MW CLG-150-12A	**51,85**	12	0 - 11	150	132	220 x 68 x 39
MW CLG-150-24A	**51,85**	24	0 - 6,3	150	151	220 x 68 x 39
MW CLG-150-36A	**51,85**	36	0 - 4,2	150	151	222 x 68 x 39
MW CLG-150-48A	**51,85**	48	0 - 3,2	200	154	222 x 68 x 39

Stromversorgungen für LED- und Beleuchtungsanwendungen

MEAN WELL

Serie HLG - Einstellbare Ausführung

- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
- Eingang: 90 - 305 V AC, 127 - 431 V DC
- eingebauter PFC-Schaltkreis

Typ A:
- IP65, für Innen- und Außenanwendungen
- einstellbare Ausgangsspannung über internen Potentiometer
- einstellbare Strombegrenzung über internen Potentiometer

Typ B:
- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- 3in1 Dimming-Funktion (externe Spannung 1 - 10 V DC, PWM, Potentiometer)
- einstellbare Strombegrenzung über Steuerleitung

Herstellergarantie: 5 Jahre



Bestellnummer:		U (V)	I (A)	URW (mV)	P (W)	Maße (mm)
MW HLG-40H-12A	**39,50**	12	0 - 3,33	150	39	171 x 62 x 37
MW HLG-40H-24A	**39,50**	24	0 - 1,67	200	40	171 x 62 x 37
MW HLG-60H-24A	**41,90**	24	0 - 2,5	150	60	171 x 62 x 37
MW HLG-80H-12A	**49,65**	12	0 - 5	150	60	196 x 62 x 39
MW HLG-80H-24A	**49,65**	24	0 - 3,4	150	81	196 x 62 x 39
MW HLG-100H-24A	**61,25**	24	0 - 4	150	96	220 x 68 x 39
MW HLG-100H-36A	**61,25**	36	0 - 2,65	200	95	220 x 68 x 39
MW HLG-120H-12A	**63,20**	12	0 - 10	150	120	220 x 68 x 39
MW HLG-120H-24A	**63,20**	24	0 - 5	150	120	220 x 68 x 39
MW HLG-120H-36A	**63,20**	36	0 - 3,4	200	122	220 x 68 x 39
MW HLG-120H-48A	**63,20**	48	0 - 2,5	200	120	220 x 68 x 39
MW HLG-150H-12A	**65,35**	12	0 - 12,5	150	150	220 x 68 x 39
MW HLG-150H-24A	**65,35**	24	0 - 6,3	150	150	228 x 68 x 39
MW HLG-185H-12A	**69,10**	12	0 - 13	150	156	228 x 68 x 39
MW HLG-185H-24A	**69,10**	24	0 - 7,8	150	187	228 x 68 x 39
MW HLG-240H-12A	**82,75**	12	0 - 16	150	192	244 x 68 x 39
MW HLG-240H-24A	**82,75**	24	0 - 10	150	240	244 x 68 x 39
MW HLG-320H-12A	**118,75**	12	0 - 22	150	264	252 x 90 x 44
MW HLG-320H-24A	**118,75**	24	0 - 13,34	150	320	252 x 90 x 44
MW HLG-80H-12B	**49,65**	12	0 - 5	150	60	196 x 62 x 39
MW HLG-80H-24B	**49,65**	24	0 - 3,4	150	81	196 x 62 x 39
MW HLG-100H-24B	**61,35**	24	0 - 4	150	96	220 x 68 x 39
MW HLG-120H-12B	**63,25**	12	0 - 10	150	120	220 x 68 x 39
MW HLG-120H-24B	**63,25**	24	0 - 5	150	120	220 x 68 x 39
MW HLG-150H-12B	**65,40**	12	0 - 12,5	150	150	220 x 68 x 39
MW HLG-150H-24B	**65,40**	24	0 - 6,3	150	150	228 x 68 x 39
MW HLG-185H-12B	**69,10**	12	0 - 13	150	156	228 x 68 x 39
MW HLG-185H-24B	**69,10**	24	0 - 7,8	150	187	228 x 68 x 39
MW HLG-240H-12B	**82,75**	12	0 - 16	150	192	245 x 68 x 39
MW HLG-240H-24B	**82,75**	24	0 - 10	150	240	245 x 68 x 39
MW HLG-320H-12B	**117,25**	12	0 - 22	150	264	252 x 90 x 44
MW HLG-320H-24B	**117,25**	24	0 - 13,34	150	320	252 x 90 x 44

Serie PLD - Kontantstrom

- ohne AC-Dimmung, Litzenanschlüsse
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- für Innenanwendungen
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13

Herstellergarantie: 3 Jahre



Bestellnummer:		U (V)	I (mA)	URW (V)	P (W)	Maße (mm)
MW PLD-16-350B	**16,80**	24-48	350	4,6	16	84 x 57 x 30
MW PLD-16-700B	**16,80**	16-24	700	2,7	16	84 x 57 x 30
MW PLD-16-1050B	**16,80**	12 - 16	1050	2,2	16	84 x 57 x 30
MW PLD-16-1400B	**16,80**	8 - 12	1400	2	16	84 x 57 x 30
MW PLD-25-350	**17,55**	40-58	350	4,6	20	84 x 57 x 30
MW PLD-25-700	**17,55**	24-36	700	2,7	25	84 x 57 x 30
MW PLD-25-1050	**17,55**	16-24	1050	2,2	25	84 x 57 x 30
MW PLD-25-1400	**17,55**	12 - 18	1400	2	25	84 x 57 x 30

Serie PLN - Einstellbare Ausführung

- Universaleingang
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- IP64, für Innen- und Außenanwendungen
- UL1310 Class 2 ab MW PLN-45xx
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13



Bestellnummer:		U (V)	I (A)	URW (V)	P (W)	Maße (mm)
MW PLN-20-12	**19,40**	12	0 - 1,6	2,5	19	149 x 39 x 28
MW PLN-20-24	**19,40**	24	0 - 0,8	3	19	149 x 39 x 28
MW PLN-30-12	**22,40**	12	0 - 2,5	2	30	145 x 47 x 30
MW PLN-30-24	**22,40**	24	0 - 1,25	2,6	30	145 x 47 x 30
MW PLN-45-12	**33,10**	12	0 - 3,8	2	45	181 x 62 x 35
MW PLN-45-24	**33,10**	24	0 - 1,9	2,7	45	181 x 62 x 35
MW PLN-60-12	**34,95**	12	0 - 5	2	60	181 x 62 x 35
MW PLN-60-24	**34,95**	24	0 - 2,5	2,7	60	181 x 62 x 35
MW PLN-100-12	**46,65**	12	0 - 5	0,15	60	200 x 71 x 35
MW PLN-100-24	**46,65**	24	0 - 4	0,15	96	200 x 71 x 35

24h

Schneller
24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb
24 Stunden unser Lager!

Stromversorgungen für LED- und Beleuchtungsanwendungen

Serie PLP - Open Frame mit PFC

- offene Bauform (open-frame)
- Universaleingang 90 - 264 V AC, 127 - 370 V DC
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13



Herstellergarantie: 5 Jahre

Bestellnummer:		U (V)	I (A)	URW (V)	P (W)	Maße (mm)
MW PLP-20-12	**16,15**	12	0 - 1,6	2,5	19	140 x 32 x 22
MW PLP-20-18	**16,15**	18	0 - 1,1	3	19	140 x 32 x 22
MW PLP-20-24	**16,15**	24	0 - 0,8	3	19	140 x 32 x 22
MW PLP-20-36	**16,15**	36	0 - 0,55	3	19	140 x 32 x 22
MW PLP-20-48	**16,15**	48	0 - 0,42	3,8	20	140 x 32 x 22
MW PLP-30-12	**14,60**	12	0 - 2,5	2	30	102 x 51 x 27
MW PLP-30-24	**14,60**	24	0 - 1,3	2,4	31	102 x 51 x 27
MW PLP-30-48	**14,60**	48	0 - 0,63	4,8	30	102 x 51 x 27
MW PLP-45-12	**16,45**	12	0 - 3,8	4,2	45	102 x 51 x 30
MW PLP-45-24	**16,45**	24	0 - 1,9	3,8	45	102 x 51 x 30
MW PLP-45-48	**16,45**	48	0 - 0,95	4,8	45	102 x 51 x 30
MW PLP-60-12	**17,40**	12	0 - 5	4,5	60	102 x 51 x 30
MW PLP-60-24	**17,40**	24	0 - 2,5	4,5	60	102 x 51 x 30
MW PLP-60-48	**17,40**	48	0 - 1,3	4,8	62	102 x 51 x 30

Serie PLD - Konstantstrom mit PFC

- Eingang 180 - 295 V AC
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- Konstantstrom
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13



Herstellergarantie: 3 Jahre

Bestellnummer:		U (V DC)	I (A)	URW (V)	P (W)	Maße (mm)
MW PLD-40-350B	**22,55**	70 - 108	0,35	9,5	37	128 x 60 x 32
MW PLD-40-500B	**22,55**	45 - 80	0,5	5	40	128 x 60 x 32
MW PLD-40-1050B	**22,55**	22 - 38	1,05	2,6	40	128 x 60 x 32
MW PLD-40-700B	**22,55**	34 - 57	0,7	3,1	40	128 x 60 x 32
MW PLD-40-1400B	**22,55**	17 - 29	1,4	2,5	40	128 x 60 x 32
MW PLD-40-1750B	**22,55**	13 - 23	1,75	2,4	40	128 x 60 x 32
MW PLD-60-1750B	**25,35**	20 - 34	1,75	3,3	59	128 x 60 x 32
MW PLD-60-500B	**25,35**	70 - 108	0,5	10,2	54	128 x 60 x 32
MW PLD-60-700B	**25,35**	50 - 86	0,7	5,6	60	128 x 60 x 32
MW PLD-60-1050B	**25,35**	34 - 57	1,05	3,8	59	128 x 60 x 32
MW PLD-60-1400B	**25,35**	25 - 43	1,4	3,4	60	128 x 60 x 32
MW PLD-60-2000B	**25,35**	18 - 30	2	2,4	60	128 x 60 x 32
MW PLD-60-2400B	**25,35**	15 - 25	2,4	2,4	60	128 x 60 x 32

Serie PLM - Konstantstrom mit PFC

- Universaleingang 110 - 295 V AC, 156 - 417 V DC
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- niedrige Leerlaufleistung <0,5 W
- vollisoliertes Plastikgehäuse
- 3-Schritt-Analogdimmfunktion (nur PLM-40 Modelle)
- Konstantstrom
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13



Herstellergarantie: 2 Jahre

Bestellnummer:		U (V DC)	I (A)	URW (V)	P (W)	Maße (mm)
MW PLM-12-350	**14,65**	22 - 36	0,35	3,6	12	145 x 38 x 22
MW PLM-12-500	**14,65**	15 - 24	0,5	2,4	12	145 x 38 x 22
MW PLM-12-700	**14,65**	11 - 18	0,7	2,4	12	145 x 38 x 22
MW PLM-12-1050	**14,65**	7 - 12	1,05	1,8	12	145 x 38 x 22
MW PLM-25-350	**15,70**	42 - 72	0,35	7,2	25	145 x 38 x 22
MW PLM-25-500	**15,70**	30 - 50	0,5	5	25	145 x 38 x 22
MW PLM-25-700	**15,70**	21 - 36	0,7	3,6	25	145 x 38 x 22
MW PLM-25-1050	**15,70**	14 - 24	1,05	2,4	25	145 x 38 x 22
MW PLM-40-350	**19,95**	53 - 105	0,35	10	36	175 x 42 x 24
MW PLM-40-500	**19,95**	40 - 80	0,5	8	40	175 x 42 x 24
MW PLM-40-700	**19,95**	29 - 57	0,7	6	38	175 x 42 x 24
MW PLM-40-1050	**19,95**	19 - 38	1,05	4	39	175 x 42 x 24
MW PLM-40-1400	**19,95**	15 - 29	1,4	3	40	175 x 42 x 24
MW PLM-40-1750	**19,95**	12 - 23	1,75	2,5	40	175 x 42 x 24

Serie HLG-C - Konstantstromausgang

- Universaleingang 90 - 305 V AC, 127 - 431 V DC
- hohe Effizienz bis zu 94%
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- IP65 geschützt
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13



Bestellnummer:		U (V DC)	I (mA)	URW (mV)	P (W)	Maße (mm)
HLG-60H-C350A	**39,75**	100 - 200	350	1000	70	171 x 62 x 37
HLG-60H-C700A	**39,75**	50 - 100	700	500	70	171 x 62 x 37
HLG-80H-C350A	**49,40**	128 - 257	350	1000	90	196 x 62 x 39
HLG-80H-C700A	**49,40**	64 - 129	700	500	90	196 x 62 x 39
HLG-120H-C350A	**59,95**	215 - 430	350	2000	150	220 x 68 x 39
HLG-120H-C500A	**59,95**	150 - 300	500	1500	150	220 x 68 x 39
HLG-120H-C700A	**59,95**	107 - 215	700	1000	150	220 x 68 x 39
HLG-120H-C1050A	**59,90**	74 - 148	1050	1000	155	220 x 68 x 39
HLG-120H-C1400A	**59,95**	54 - 108	1400	1000	151	220 x 68 x 39
HLG-185H-C500A	**65,70**	200 - 400	500	2000	200	228 x 68 x 39
HLG-185H-C700A	**65,70**	143 - 286	700	1500	200	228 x 68 x 39
HLG-185H-C1050A	**65,70**	95 - 190	1050	1000	200	228 x 68 x 39
HLG-185H-C1400A	**65,70**	71 - 143	1400	1000	200	228 x 68 x 39

Stromversorgungen für LED- und Beleuchtungsanwendungen

MEAN WELL

Serie PCD - Konstantstrom, dimmbar

- AC-Dimmung, für Phasenanschnitts- und abschnittsdimmer geeignet, Litzenanschlüsse
- Eingang 180 - 295 V AC
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- Konstantstrom
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13



Bestellnummer:		U (V DC)	I (A)	URW (V)	P (W)	Maße (mm)
MW PCD-16-350B	**17,75**	24 - 48	0,35	4,6	16	84 x 57 x 30
MW PCD-25-350B	**18,40**	40 - 58	0,35	4,6	20	84 x 57 x 30
MW PCD-16-700B	**17,75**	16 - 24	0,7	2,7	16	84 x 57 x 30
MW PCD-25-700B	**18,40**	24 - 36	0,7	2,7	25	84 x 57 x 30
MW PCD-16-1050B	**17,75**	12 - 16	1,05	2,2	16	84 x 57 x 30
MW PCD-25-1050B	**18,40**	16 - 24	1,05	2,2	25	84 x 57 x 30
MW PCD-16-1400B	**17,75**	8 - 12	1,4	2	16	84 x 57 x 30
MW PCD-25-1400B	**18,40**	12 - 18	1,4	2	25	84 x 57 x 30
MW PCD-40-350B	**25,45**	70 - 108	0,35	9,5	37	128 x 60 x 32
MW PCD-40-500B	**25,45**	45 - 80	0,5	5	40	128 x 60 x 32
MW PCD-40-700B	**25,45**	34 - 57	0,7	3,1	40	128 x 60 x 32
MW PCD-40-1050B	**25,45**	22 - 38	1,05	2,6	40	128 x 60 x 32
MW PCD-40-1400B	**25,45**	17 - 29	1,4	2,5	40	128 x 60 x 32
MW PCD-40-1750B	**25,45**	13 - 23	1,75	2,4	40	128 x 60 x 32
MW PCD-60-500B	**27,70**	70 - 108	0,5	10,2	54	128 x 60 x 32
MW PCD-60-700B	**27,70**	50 - 86	0,7	5,6	60	128 x 60 x 32
MW PCD-60-1050B	**27,70**	34 - 57	1,05	3,4	59	128 x 60 x 32
MW PCD-60-1400B	**27,70**	25 - 43	1,4	3,4	60	128 x 60 x 32
MW PCD-60-1750B	**27,70**	20 - 34	1,75	3,3	59	128 x 60 x 32
MW PCD-60-2000B	**27,70**	18 - 30	2	2,4	60	128 x 60 x 32
MW PCD-60-2400B	**27,70**	15 - 25	2,4	2,4	60	128 x 60 x 32

Serie HVGC - Weiter Eingang, Konstantstrom

- Universaleingang 180 - 528 V AC, 254 - 747 V DC
- hohe Effizienz bis zu 91%
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- IP65 geschützt
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13

Herstellergarantie: 5 Jahre



Bestellnummer:		U (V DC)	I (mA)	URW (mV)	P (W)	Maße (mm)
HVGC-100-350A	**74,00**	29 - 285	350	1000	99	236 x 68 x 39
HVGC-100-700A	**74,00**	15 - 142	700	500	99	236 x 68 x 39
HVGC-150-350A	**77,60**	42 - 428	350	2000	150	245 x 68 x 39
HVGC-150-500A	**77,60**	30 - 300	500	1500	150	245 x 68 x 39
HVGC-150-700A	**77,60**	21 - 215	700	1000	150	245 x 68 x 39
HVGC-150-1050A	**77,60**	15 - 143	1050	700	150	245 x 68 x 39
HVGC-150-1400A	**77,60**	12 - 107	1400	500	150	245 x 68 x 39

Serie NPF - minimale Leerlaufleistung

- Universaleingang 90 - 305 V AC, 127 - 431 V DC
- niedrige Leerlaufleistung 0,15 W
- hohe Effizienz bis zu 91%
- Dimmfunktion (nur D-Typen)
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- IP67 geschützt, Kunststoffgehäuse
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13



Bestellnummer:		U (V DC)	I (A)	URW (mV)	P (W)	Maße (mm)
MW NPF-90-12	**45,70**	12	7,5	150	90	171 x 63 x38
MW NPF-90-15	**45,70**	15	6	150	90	171 x 63 x38
MW NPF-90-20	**45,70**	20	4,5	150	90	171 x 63 x38
MW NPF-90-24	**45,70**	24	3,75	150	90	171 x 63 x38
MW NPF-90-30	**42,40**	30	3	200	90	171 x 63 x38
MW NPF-90-36	**39,30**	36	2,5	200	90	171 x 63 x38
MW NPF-90-42	**45,70**	42	2,15	250	90	171 x 63 x38
MW NPF-90-48	**45,70**	48	1,88	250	90	171 x 63 x38
MW NPF-90-54	**45,70**	54	1,67	350	90	171 x 63 x38
MW NPF-90D-12	**48,55**	12	7,5	150	90	171 x 63 x38
MW NPF-90D-15	**48,50**	15	6	150	90	171 x 63 x38
MW NPF-90D-20	**48,50**	20	4,5	150	90	171 x 63 x38
MW NPF-90D-24	**48,50**	24	3,75	150	90	171 x 63 x38
MW NPF-90D-30	**48,55**	30	3	200	90	171 x 63 x38
MW NPF-90D-36	**48,50**	36	2,5	200	90	171 x 63 x38
MW NPF-90D-42	**48,50**	42	2,15	250	90	171 x 63 x38
MW NPF-90D-48	**45,60**	48	1,88	250	90	171 x 63 x38
MW NPF-90D-54	**48,50**	54	1,67	350	90	171 x 63 x38

Serie LPH - Fixierte Aussgangsspannung

- Eingangsspannung 180 - 264 V AC
- Kunststoffgehäuse IP67
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- fixierte Ausgangsspannung



Bestellnummer:		U (V)	I (A)	URW (mV)	P (W)	Maße (mm)
MW LPH-18-12	**7,55**	12	0 - 1,5	120	18	140 x 30 x 22
MW LPH-18-24	**7,55**	24	0 - 0,75	150	18	140 x 30 x 22
MW LPH-18-36	**7,55**	36	0 - 0,5	200	18	140 x 30 x 22

Transformatoren

Printtransformatoren

Gerth - Baureihe 150.xx 0,33 VA

Vakuumvergossener Subminiatur-Netztrafo mit Zweikammerwicklung für gedruckte Schaltungen, unbedingt kurzschlussfest, Temperaturklasse: ta 70/B
Primär: 230 V, Pin 1-4
Sekundär: Pin 6-7, bzw. 5-6/7-8
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





GERTH

Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
150.06-1	**1,98**	6 V	55,0 mA	9,9 V
150.09-1	**1,98**	9 V	36,7 mA	14,9 V
150.12-1	**1,98**	12 V	27,5 mA	19,8 V
150.15-1	**1,98**	15 V	22,0 mA	27,8 V
150.18-1	**1,98**	18 V	18,3 mA	29,7 V
150.24-1	**1,98**	24 V	13,8 mA	39,6 V
150.12-2	**2,15**	2x 6 V	2x 27,5 mA	2x 10,8 V
150.18-2	**2,15**	2x 9 V	2x 18,3 mA	2x 16,2 V

EE 20/6,1 Mini 0,35 VA

BLOCK

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 70/B, kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-4
Sekundär: Pin 6-7 bzw. 5-6/7-8
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EE 20/6,1 106	**2,85**	6 V	58 mA	10,8 V
EE 20/6,1 109	**2,85**	9 V	39 mA	16,5 V
EE 20/6,1 112	**2,85**	12 V	29 mA	21,9 V
EE 20/6,1 115	**2,85**	15 V	23 mA	27,0 V
EE 20/6,1 124	**2,85**	24 V	14 mA	41,7 V
EE 20/6,1 206	**3,05**	2x 6 V	2x 29 mA	2x 10,9 V
EE 20/6,1 215	**3,05**	2x 15 V	2x 12 mA	2x 26,0 V
EE 20/6,1 224	**3,05**	2x 24 V	2x 7,0 mA	2x 41,9 V

Gerth - Baureihe 152.xx 0,5 VA

Vakuumvergossener Subminiatur-Netztrafo mit Zweikammerwicklung für gedruckte Schaltungen, unbedingt kurzschlussfest,
Temperaturklasse: ta 70/B
Primär: 230 V, Pin 1-4
Sekundär: Pin 6-7, bzw. 5-6/7-8
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)

GERTH





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
152.06-1	**2,30**	6 V	83,3 mA	10,8 V
152.09-1	**2,30**	9 V	55,5 mA	16,2 V
152.12-1	**2,30**	12 V	41,6 mA	21,6 V
152.12-2	**2,35**	2x 6 V	2x 41,6 mA	2x 10,8 V
152.18-2	**2,40**	2x 9 V	2x 27,7 mA	2x 16,2 V
152.24-2	**2,35**	2x 12 V	2x 20,8 mA	2x 21,6 V

EE 20/10 Mini 0,5 VA

BLOCK

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 70/B, kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-4
Sekundär: Pin 6-7 bzw. 5-6/7-8
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EE 20/10 106	**3,05**	6 V	83 mA	8,9 V
EE 20/10 109	**3,05**	9 V	55 mA	13,5 V
EE 20/10 112	**3,05**	12 V	42 mA	19,4 V
EE 20/10 118	**3,05**	18 V	28 mA	29,5 V
EE 20/10 124	**3,05**	24 V	21 mA	39,6 V
EE 20/10 206	**3,35**	2x 6 V	2x 42 mA	2x 9,6 V
EE 20/10 209	**3,35**	2x 9 V	2x 28 mA	2x 15,2 V
EE 20/10 212	**3,35**	2x 12 V	2x 21 mA	2x 19,1 V
EE 20/10 215	**3,35**	2x 15 V	2x 16 mA	2x 23,3 V

Printtransformatoren

EI 30/10.5 1 VA

BLOCK

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 70/B, kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-5
Sekundär: Pin 7-9 bzw. 6-7/9-10
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 30/10,5 106	**2,30**	6 V	166 mA	8,5 V
EI 30/10,5 109	**2,30**	9 V	111 mA	12,4 V
EI 30/10,5 112	**2,30**	12 V	84 mA	16,3 V
EI 30/10,5 115	**2,30**	15 V	66 mA	20,2 V
EI 30/10,5 118	**2,30**	18 V	55 mA	24,2 V
EI 30/10,5 124	**2,30**	24 V	42 mA	32,2 V
EI 30/10,5 206	**2,70**	2x 6 V	2x 84 mA	2x 8,3 V
EI 30/10,5 209	**2,70**	2x 9 V	2x 55 mA	2x 11,9 V
EI 30/10,5 212	**2,70**	2x 12 V	2x 42 mA	2x 16,2 V
EI 30/10,5 215	**2,70**	2x 15 V	2x 33 mA	2x 20,4 V
EI 30/10,5 218	**2,70**	2x 18 V	2x 28 mA	2x 24,2 V
EI 30/10,5 224	**2,70**	2x 24 V	2x 21 mA	2x 32,1 V

EI 30/12.5 1,5 VA

BLOCK

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 70/B, kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-5
Sekundär: Pin 7-9 bzw. 6-7/9-10
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 30/12,5 106	**2,35**	6 V	250 mA	8,9 V
EI 30/12,5 109	**2,35**	9 V	166 mA	12,9 V
EI 30/12,5 112	**2,35**	12 V	125 mA	16,7 V
EI 30/12,5 115	**2,35**	15 V	100 mA	24,7 V
EI 30/12,5 118	**2,35**	18 V	83 mA	29,5 V
EI 30/12,5 124	**2,35**	24 V	62 mA	35,8 V
EI 30/12,5 206	**2,55**	2x 6 V	2x125 mA	2x 9,1 V
EI 30/12,5 209	**2,55**	2x 9 V	2x 83 mA	2x 13,7 V
EI 30/12,5 212	**2,55**	2x 12 V	2x 62 mA	2x 17,3 V
EI 30/12,5 215	**2,55**	2x 15 V	2x 50 mA	2x 24,7 V
EI 30/12,5 218	**2,55**	2x 18 V	2x 41 mA	2x 29,4 V
EI 30/12,5 224	**2,55**	2x 24 V	2x 31 mA	2x 35,8 V

Gerth - Baureihe 304.xx 1,8 VA

GERTH

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 70/B, unbedingt kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-5
Sekundär: Pin 7-9, bzw. 6-7/9-10
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
304.06-1	**2,10**	6 V	300 mA	9,9 V
304.09-1	**2,10**	9 V	200 mA	14,8 V
304.12-1	**2,10**	12 V	150 mA	19,8 V
304.15-1	**2,10**	15 V	120 mA	24,7 V
304.18-1	**2,10**	18 V	100 mA	29,7 V
304.24-1	**2,10**	24 V	75 mA	39,6 V
304.30-1	**2,60**	30 V	60 mA	49,5 V
304.06-2	**2,15**	2x 3 V	2x 300 mA	2x 4,9 V
304.12-2	**2,10**	2x 6 V	2x 150 mA	2x 9,9 V
304.15-2	**2,10**	2x 7,5 V	2x 120 mA	2x 12,4 V
304.18-2	**2,15**	2x 9 V	2x 100 mA	2x 14,8 V
304.24-2	**2,15**	2x 12 V	2x 75 mA	2x 13,8 V
304.30-2	**2,10**	2x 15 V	2x 60 mA	2x 24,7 V
304.36-2	**2,10**	2x 18 V	2x 37 mA	2x 29,7 V

EI 30/15.5 2 VA

BLOCK

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 70/B, kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-5
Sekundär: Pin 7-9 bzw. 6-7/9-10
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 30/15,5 106	**2,50**	6 V	333 mA	10,5 V
EI 30/15,5 109	**2,50**	9 V	222 mA	14,6 V
EI 30/15,5 112	**2,50**	12 V	166 mA	20,0 V
EI 30/15,5 115	**2,50**	15 V	133 mA	26,0 V
EI 30/15,5 118	**2,50**	18 V	111 mA	29,6 V
EI 30/15,5 124	**2,50**	24 V	83 mA	37,2 V
EI 30/15,5 206	**2,80**	2x6 V	2x 166 mA	2x 8,7 V
EI 30/15,5 209	**2,80**	2x9 V	2x 111 mA	2x 14,6 V
EI 30/15,5 212	**2,80**	2x12 V	2x 83 mA	2x 19,4 V
EI 30/15,5 215	**2,80**	2x15 V	2x 66 mA	2x 24,1 V
EI 30/15,5 224	**2,80**	2x24 V	2x 42 mA	2x 36,5 V

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Printtransformatoren

EI 30/18 2,3 VA

BLOCK

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 70/B, kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-5
Sekundär: Pin 7-9 bzw. 6-7/9-10
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 30/18 106	**2,55**	6 V	384 mA	10,0 V
EI 30/18 109	**2,55**	9 V	256 mA	13,8 V
EI 30/18 112	**2,55**	12 V	192 mA	18,6 V
EI 30/18 115	**2,55**	15 V	154 mA	23,8 V
EI 30/18 118	**2,55**	18 V	128 mA	27,8 V
EI 30/18 124	**2,55**	24 V	96 mA	34,7 V
EI 30/18 206	**2,85**	2x 6 V	2x 192 mA	2x 9,9 V
EI 30/18 209	**2,85**	2x 9 V	2x 128 mA	2x 14,0 V
EI 30/18 212	**2,85**	2x 12 V	2x 96 mA	2x 17,5 V
EI 30/18 215	**2,85**	2x 15 V	2x 77 mA	2x 24,4 V
EI 30/18 218	**2,85**	2x 18 V	2x 64 mA	2x 29,3 V
EI 30/18 224	**2,85**	2x 24 V	2x 48 mA	2x 35,8 V

Gerth - Baureihe 387.xx 3,6 VA

GERTH

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 80°/B, nicht kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-5
Sekundär: Pin 7-9 bzw. 6-7/9-10
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
387.06-1	**2,95**	6 V	600 mA	8,3 V
387.09-1	**2,95**	9 V	400 mA	12,5 V
387.12-1	**2,95**	12 V	300 mA	16,7 V
387.15-1	**2,95**	15 V	240 mA	20,8 V
387.18-1	**2,95**	18 V	200 mA	25,0 V
387.24-1	**2,95**	24 V	150 mA	33,4 V
387.12-2	**3,15**	2x 6 V	2x 250 mA	2x 8,3 V
387.15-2	**3,15**	2x 7,5 V	2x 200 mA	2x 10,4 V
387.18-2	**3,15**	2x 9 V	2x 170 mA	2x 12,5 V
387.24-2	**3,15**	2x 12 V	2x 125 mA	2x 16,7 V
387.30-2	**3,15**	2x 15 V	2x 100 mA	2x 20,8 V
387.36-2	**3,15**	2x 18 V	2x 85 mA	2x 25,0 V
387.48-2	**3,50**	2x 24 V	2x 60 mA	2x 33,4 V
387.60-2	**3,50**	2x 30 V	2x 50 mA	2x 41,7 V

EI 30/23 2,8 VA

BLOCK

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 70/B, kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-5
Sekundär: Pin 7-9 bzw. 6-7/9-10
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 30/23 106	**3,10**	6 V	466 mA	10,7 V
EI 30/23 109	**3,10**	9 V	311 mA	14,8 V
EI 30/23 112	**3,10**	12 V	233 mA	20,8 V
EI 30/23 115	**3,10**	15 V	186 mA	24,0 V
EI 30/23 118	**3,10**	18 V	155 mA	29,9 V
EI 30/23 124	**3,10**	24 V	116 mA	38,8 V
EI 30/23 206	**3,45**	2x 6 V	2x 233 mA	2x 10,7 V
EI 30/23 209	**3,45**	2x 9 V	2x 155 mA	2x 16,0 V
EI 30/23 212	**3,45**	2x 12 V	2x 116 mA	2x 20,4 V
EI 30/23 215	**3,45**	2x 15 V	2x 93 mA	2x 25,0 V
EI 30/23 218	**3,45**	2x 18 V	2x 77 mA	2x 30,5 V
EI 30/23 224	**3,45**	2x 24 V	2x 58 mA	2x 38,7 V

EI 38/13,5 3,2 VA

BLOCK

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 50°/B, nicht kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-5
Sekundär: Pin 7-9 bzw. 6-7/9-10
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 38/13,5 106	**3,50**	6 V	534 mA	9,2 V
EI 38/13,5 109	**3,50**	9 V	356 mA	13,9 V
EI 38/13,5 112	**3,50**	12 V	267 mA	17,8 V
EI 38/13,5 115	**3,50**	15 V	214 mA	22,2 V
EI 38/13,5 118	**3,50**	18 V	178 mA	27,0 V
EI 38/13,5 124	**3,50**	24 V	134 mA	35,0 V
EI 38/13,5 206	**3,95**	2x 6 V	2x 267 mA	2x 8,9 V
EI 38/13,5 209	**3,95**	2x 9 V	2x 178 mA	2x 13,4 V
EI 38/13,5 212	**3,95**	2x 12 V	2x 134 mA	2x 17,5 V
EI 38/13,5 215	**3,95**	2x 15 V	2x 107 mA	2x 22,3 V
EI 38/13,5 218	**3,95**	2x 18 V	2x 83 mA	2x 27,0 V
EI 38/13,5 224	**3,95**	2x 24 V	2x 67 mA	2x 36,0 V

Printtransformatoren

Gerth - Baureihe 4200 4,8 VA

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 80°/B, nicht kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-5
Sekundär: Pin 7-9 bzw. 6-7/9-10
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
421.09-1	**3,60**	9 V	533 mA	11,7 V
421.12-1	**3,65**	12 V	400 mA	15,6 V
421.15-1	**3,60**	15 V	320 mA	19,5 V
421.18-1	**3,65**	18 V	266 mA	23,4 V
421.24-1	**3,65**	24 V	200 mA	31,2 V
421.12-2	**3,80**	2x 6 V	2x 400 mA	2x 7,8 V
421.15-2	**3,80**	2x 7,5 V	2x 320 mA	2x 9,8 V
421.18-2	**3,80**	2x 9 V	2x 266 mA	2x 11,7 V
421.24-2	**3,80**	2x 12 V	2x 200 mA	2x 15,6 V
421.30-2	**3,80**	2x 15 V	2x 160 mA	2x 19,5 V
421.36-2	**3,80**	2x 18 V	2x 133 mA	2x 23,4 V
421.48-2	**3,80**	2x 24 V	2x 100 mA	2x 31,1 V
421.60-2	**4,20**	2x 30 V	2x 80 mA	2x 39,0 V

Gerth - Baureihe 4800 10 VA

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 70°C/B, nicht kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-6
Sekundär: Pin 8-11 bzw. 7-8 / 11-12
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
4808-1	**5,20**	8 V	1,25 A	10,4 V
4812-1	**5,20**	12 V	0,83 A	15,6 V
4815-1	**5,20**	15 V	0,67 A	19,5 V
4818-1	**5,20**	18 V	0,56 A	23,4 V
4824-1	**5,20**	24 V	0,42 A	31,2 V
4812-2	**5,10**	2x 6 V	2x 0,83 A	2x 7,8 V
4815-2	**5,45**	2x 7,5 V	2x 0,67 A	2x 9,8 V
4818-2	**5,45**	2x 9 V	2x 0,55 A	2x 11,7 V
4824-2	**5,45**	2x 12 V	2x 0,42 A	2x 15,6 V
4830-2	**5,45**	2x 15 V	2x 0,33 A	2x 19,5 V
4836-2	**5,45**	2x 18 V	2x 0,28 A	2x 23,4 V

EI 42/14,8 5 VA

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 50°/B, nicht kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-5
Sekundär: Pin 7-9 bzw. 6-7/9-10
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 42/14,8 106	**3,65**	6 V	834 mA	8,1 V
EI 42/14,8 109	**3,65**	9 V	556 mA	12,0 V
EI 42/14,8 112	**3,65**	12 V	417 mA	15,5 V
EI 42/14,8 115	**3,65**	15 V	334 mA	19,2 V
EI 42/14,8 118	**3,65**	18 V	278 mA	23,0 V
EI 42/14,8 124	**3,65**	24 V	208 mA	30,5 V
EI 42/14,8 206	**4,25**	2x 6 V	2x 417 mA	2x 7,7 V
EI 42/14,8 209	**4,25**	2x 9 V	2x 278 mA	2x 11,6 V
EI 42/14,8 212	**4,25**	2x 12 V	2x 208 mA	2x 15,2 V
EI 42/14,8 215	**4,25**	2x 15 V	2x 167 mA	2x 19,4 V
EI 42/14,8 218	**4,25**	2x 18 V	2x 139 mA	2x 23,1 V
EI 42/14,8 224	**4,25**	2x 24 V	2x 104 mA	2x 30,8 V

EI 48/16,8 10 VA

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 40°C/B, nicht kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-6
Sekundär: Pin 8-11 bzw. 7-8/11-12
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 48/16,8 106	**5,20**	6 V	1666 mA	7,9 V
EI 48/16,8 109	**5,20**	9 V	1111 mA	12,0 V
EI 48/16,8 112	**5,20**	12 V	834 mA	15,7 V
EI 48/16,8 115	**5,20**	15 V	666 mA	19,2 V
EI 48/16,8 118	**5,20**	18 V	555 mA	22,9 V
EI 48/16,8 124	**5,20**	24 V	416 mA	30,6 V
EI 48/16,8 206	**5,40**	2x 6 V	2x 834 mA	2x 8,1 V
EI 48/16,8 209	**5,40**	2x 9 V	2x 555 mA	2x 11,6 V
EI 48/16,8 212	**5,40**	2x 12 V	2x 416 mA	2x 15,7 V
EI 48/16,8 215	**5,40**	2x 15 V	2x 333 mA	2x 19,5 V
EI 48/16,8 218	**5,40**	2x 18 V	2x 277 mA	2x 23,5 V
EI 48/16,8 224	**5,40**	2x 24 V	2x 208 mA	2x 30,0 V

Transformatoren

Printtransformatoren

EI 54/18,8 16 VA

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 40°C/B, nicht kurzschlussfest
Primär: 230 V, Pin 1-7
Sekundär: Pin 9-13 bzw. 8-9/13-14
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 54/18,8 106	**6,60**	6 V	2666 mA	7,6 V
EI 54/18,8 109	**6,60**	9 V	1777 mA	11,3 V
EI 54/18,8 112	**6,60**	12 V	1333 mA	14,9 V
EI 54/18,8 115	**6,60**	15 V	1066 mA	18,4 V
EI 54/18,8 118	**6,60**	18 V	888 mA	22,4 V
EI 54/18,8 124	**6,60**	24 V	666 mA	29,6 V
EI 54/18,8 206	**6,70**	2x 6 V	2x 1333 mA	2x 7,7 V
EI 54/18,8 209	**6,70**	2x 9 V	2x 888 mA	2x 11,4 V
EI 54/18,8 212	**6,70**	2x 12 V	2x 666 mA	2x 15,0 V
EI 54/18,8 215	**6,70**	2x 15 V	2x 533 mA	2x 18,7 V

EI 66/23 36 VA

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 40°C/B, nicht kurzschlussfest
mit Befestigungslaschen
Primär: 230 V, Pin 1-8
Sekundär: Pin 10-15 bzw. 9-10/14-15
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 66/23 106	**9,75**	6 V	6000 mA	6,9 V
EI 66/23 109	**9,75**	9 V	4000 mA	10,3 V
EI 66/23 112	**9,95**	12 V	3000 mA	13,6 V
EI 66/23 115	**9,75**	15 V	2400 mA	17,0 V
EI 66/23 118	**9,75**	18 V	2000 mA	20,5 V
EI 66/23 124	**9,75**	24 V	1500 mA	27,0 V
EI 66/23 206	**9,85**	2x 6 V	2x 3000 mA	2x 6,9 V
EI 66/23 209	**9,85**	2x 9 V	2x 2000 mA	2x 10,5 V
EI 66/23 212	**9,85**	2x 12 V	2x 1500 mA	2x 13,6 V
EI 66/23 215	**9,85**	2x 15 V	2x 1200 mA	2x 17,3 V

EI 60/25,5 25 VA

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 40°C/B, nicht kurzschlussfest
mit Befestigungslaschen
Primär: 230 V, Pin 1-7
Sekundär: Pin 9-13 bzw. 8-9/13-14
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 60/25,5 106	**8,85**	6 V	4170 mA	6,9 V
EI 60/25,5 109	**8,85**	9 V	2780 mA	10,3 V
EI 60/25,5 112	**8,85**	12 V	2080 mA	13,6 V
EI 60/25,5 115	**8,85**	15 V	1670 mA	17,0 V
EI 60/25,5 118	**8,85**	18 V	1390 mA	20,5 V
EI 60/25,5 124	**8,85**	24 V	1040 mA	27,0 V
EI 60/25,5 206	**8,95**	2x 6 V	2x 2080 mA	2x 6,9 V
EI 60/25,5 209	**8,95**	2x 9 V	2x 1390 mA	2x 10,5 V
EI 60/25,5 212	**8,95**	2x 12 V	2x 1040 mA	2x 13,6 V
EI 60/25,5 215	**8,95**	2x 15 V	2x 830 mA	2x 17,3 V

EI 66/34,7 50 VA

Vakuumvergossener Printtrafo mit Zweikammerwicklung
Temperaturklasse: ta 40°C/B, nicht kurzschlussfest
mit Befestigungslaschen
Primär: 230 V, Pin 1-8
Sekundär: Pin 11-14 bzw. 9-11/14-16
zertifiziert nach EN61558 (VDE0570)





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
EI 66/34,7 106	**11,40**	6 V	8333 mA	7,2 V
EI 66/34,7 109	**11,40**	9 V	5560 mA	10,4 V
EI 66/34,7 112	**11,40**	12 V	4170 mA	13,4 V
EI 66/34,7 115	**11,40**	15 V	3330 mA	17,0 V
EI 66/34,7 118	**11,40**	18 V	2780 mA	20,5 V
EI 66/34,7 124	**11,40**	24 V	2080 mA	27,1 V
EI 66/34,7 206	**11,50**	2x 6 V	2x4170 mA	2x 7,0 V
EI 66/34,7 209	**11,50**	2x 9 V	2x2780 mA	2x 10,4 V
EI 66/34,7 212	**11,50**	2x 12 V	2x2080 mA	2x 13,6 V
EI 66/34,7 215	**11,50**	2x 15 V	2x1670 mA	2x 17,6 V

Flachtransformatoren

Flachtransformatoren 4 VA

BLOCK

Primär: 2x 115 V / 230 V (Pin 1-3/7-5)
Sekundär: Pin 10-12/16-14
Isolationsklasse: ta 40°/E
LxB: 53 x 44 mm
Bauhöhe: 19 mm







Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
UI 30/7,5 206	**5,95**	2x 6,0 V	2x 333 mA	2x 8,6 V
UI 30/7,5 209	**5,95**	2x 9,0 V	2x 222 mA	2x 12,4 V
UI 30/7,5 212	**5,95**	2x 12,0 V	2x 166 mA	2x 15,9 V
UI 30/7,5 215	**5,95**	2x 15,0 V	2x 133 mA	2x 20,8 V

Flachtransformatoren 6 VA

BLOCK

Primär: 2x 115 V / 230 V (Pin 1-3/7-5)
Sekundär: Pin 10-12/16-14
Isolationsklasse: ta 40°/E
LxB: 53 x 44 mm
Bauhöhe: 22 mm





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
UI 30/10,5 206	**6,45**	2x 6,0 V	2x 500 mA	2x 8,5 V
UI 30/10,5 209	**6,45**	2x 9,0 V	2x 333 mA	2x 12,7 V
UI 30/10,5 212	**6,45**	2x 12,0 V	2x 250 mA	2x 16,3 V
UI 30/10,5 215	**6,45**	2x 15,0 V	2x 200 mA	2x 20,3 V

Flachtransformatoren 10 VA

BLOCK

Primär: 2x 115 V / 230 V (Pin 1-4/9-6)
Sekundär: Pin 12-14/19-17
Isolationsklasse: ta 40°/E
LxB: 68 x 57 mm
Bauhöhe: 22 mm





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
UI 39/8 206	**7,70**	2x 6,0 V	2x 833 mA	2x 8,5 V
UI 39/8 209	**7,70**	2x 9,0 V	2x 555 mA	2x 12,4 V
UI 39/8 212	**7,70**	2x 12,0 V	2x 416 mA	2x 15,9 V
UI 39/8 215	**7,70**	2x 15,0 V	2x 333 mA	2x 20,3 V
UI 39/8 218	**7,70**	2x 18,0 V	2x 277 mA	2x 24,3 V

Flachtransformatoren 14 VA

BLOCK

Primär: 2x 115 V / 230 V (Pin 1-4/9-6)
Sekundär: Pin 12-14/19-17
Isolationsklasse: ta 40°/E
LxB: 68 x 57 mm
Bauhöhe: 24 mm





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
UI 39/10,2 206	**8,90**	2x 6,0 V	2x 1166 mA	2x 7,8 V
UI 39/10,2 209	**8,90**	2x 9,0 V	2x 777 mA	2x 11,2 V
UI 39/10,2 212	**8,90**	2x 12,0 V	2x 583 mA	2x 14,8 V
UI 39/10,2 215	**8,90**	2x 15,0 V	2x 466 mA	2x 18,8 V
UI 39/10,2 218	**8,90**	2x 18,0 V	2x 388 mA	2x 22,7 V

Flachtransformatoren 18 VA

BLOCK

Primär: 2x 115 V / 230 V (Pin 1-4/9-6)
Sekundär: Pin 12-14/19-17
Isolationsklasse: ta 40°/E
LxB: 68 x 57 mm
Bauhöhe: 27 mm





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
UI 39/13,5 206	**9,55**	2x 6,0 V	2x 1500 mA	2x 8,4 V
UI 39/13,5 209	**9,55**	2x 9,0 V	2x 1000 mA	2x 11,6 V
UI 39/13,5 212	**9,55**	2x 12,0 V	2x 750 mA	2x 15,3 V
UI 39/13,5 215	**9,55**	2x 15,0 V	2x 600 mA	2x 19,4 V
UI 39/13,5 218	**9,55**	2x 18,0 V	2x 500 mA	2x 22,5 V

Flachtransformatoren 24 VA

BLOCK

Primär: 2x 115 V / 230 V (Pin 1-4/9-6)
Sekundär: Pin 12-14/19-17
Isolationsklasse: ta 40°/E
LxB: 68 x 57 mm
Bauhöhe: 31 mm





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
UI 39/17 206	**10,25**	2x 6,0 V	2x 2000 mA	2x 8,1 V
UI 39/17 209	**10,25**	2x 9,0 V	2x 1333 mA	2x 11,1 V
UI 39/17 212	**10,25**	2x 12,0 V	2x 1000 mA	2x 14,4 V
UI 39/17 215	**10,25**	2x 15,0 V	2x 800 mA	2x 19,2 V
UI 39/17 218	**10,25**	2x 18,0 V	2x 666 mA	2x 22,1 V

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Transformatoren

Flachtransformatoren

Flachtransformatoren 30 VA

BLOCK

Primär: 2x 115 V / 230 V (Pin 1-4/9-6)
Sekundär: Pin 12-14/19-17
Isolationsklasse: ta 40°/B
LxB: 68 x 57 mm
Bauhöhe: 35 mm





Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
UI 39/21 206	**10,80**	2x 6,0 V	2x 2500 mA	2x 6,7 V
UI 39/21 209	**10,80**	2x 9,0 V	2x 1667 mA	2x 10,3 V
UI 39/21 212	**10,80**	2x 12,0 V	2x 1250 mA	2x 13,8 V
UI 39/21 215	**10,80**	2x 15,0 V	2x 1000 mA	2x 17,2 V
UI 39/21 218	**10,80**	2x 18,0 V	2x 833 mA	2x 20,6 V

Ringkern-Printtransformatoren

Leistung: 10 VA - Primär: 2x 115 V

Temperaturklasse: T60/E
LxBxH: 55 x 55 x 26 mm



Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
RKPT 10207	**12,80**	2x 7 V	714 mA	2x 8,5 V
RKPT 10209	**12,80**	2x 9 V	556 mA	2x 11,0 V
RKPT 10212	**12,55**	2x 12 V	417 mA	2x 14,6 V
RKPT 10215	**12,90**	2x 15 V	333 mA	2x 18,3 V
RKPT 10218	**12,75**	2x 18 V	298 mA	2x 22,0 V

Leistung: 25 VA - Primär: 2x 115 V

Temperaturklasse: T60/E
LxBxH: 60 x 60 x 37,5 mm

Bestellnummer:		U sek	I sek	Leerlauf
RKPT 25207	**16,35**	2x 7 V	1785 mA	2x 8,3 V
RKPT 25209	**17,20**	2x 9 V	1377 mA	2x 10,7 V
RKPT 25212	**15,95**	2x 12 V	1041 mA	2x 14,3 V
RKPT 25215	**15,60**	2x 15 V	832 mA	2x 17,8 V
RKPT 25218	**15,50**	2x 18 V	694 mA	2x 21,4 V

Ringkerntransformatoren

- nach VDE 0570
- Primärspannung: 230 V
- offene Ausführung mit ca. 200 mm Anschlüssen
- einfache Einlochmontage, inkl. Befestigungsscheiben für Zentralbefestigung
- geringes Streufeld, verschwindend geringe Stromverluste
- Brumm- und Rauscherscheinungen sind fast gänzlich ausgeschaltet



Nennleistung: 30 VA

Maße: 78 x 30 mm
Gewicht: ca. 0,5 kg

Bestellnummer:		U sek	I sek
RKT 3012	**15,65**	2x 12 V	2x 1,25 A
RKT 3015	**15,65**	2x 15 V	2x 1,00 A
RKT 3018	**15,65**	2x 18 V	2x 0,83 A
RKT 3030	**15,65**	2x 30 V	2x 0,50 A

Nennleistung: 50 VA

Maße: 78 x 36 mm
Gewicht: ca. 0,7 kg

Bestellnummer:		U sek	I sek
RKT 5012	**16,85**	2x 12 V	2x 2,08 A
RKT 5015	**16,85**	2x 15 V	2x 1,66 A
RKT 5018	**16,85**	2x 18 V	2x 1,38 A
RKT 5030	**16,85**	2x 30 V	2x 0,83 A

Nennleistung: 80 VA

Maße: 90 x 40 mm
Gewicht: ca. 1,0 kg

Bestellnummer:		U sek	I sek
RKT 8012	**20,70**	2x 12 V	2x 3,33 A
RKT 8015	**20,70**	2x 15 V	2x 2,66 A
RKT 8018	**20,70**	2x 18 V	2x 2,22 A
RKT 8030	**20,70**	2x 30 V	2x 1,33 A

Nennleistung: 120 VA

Maße: 95 x 45 mm
Gewicht: ca. 1,3 kg

Bestellnummer:		U sek	I sek
RKT 12012	**25,95**	2x 12 V	2x 5,00 A
RKT 12015	**25,75**	2x 15 V	2x 4,00 A
RKT 12018	**25,75**	2x 18 V	2x 3,33 A
RKT 12030	**25,75**	2x 30 V	2x 2,00 A

Nennleistung: 160VA

Maße: 115 x 42 mm
Gewicht: ca. 1,7 kg

Bestellnummer:		U sek	I sek
RKT 16012	**31,15**	2x 12 V	2x 6,66 A
RKT 16015	**31,15**	2x 15 V	2x 5,33 A
RKT 16018	**31,15**	2x 18 V	2x 4,44 A
RKT 16030	**31,15**	2x 30 V	2x 2,66 A

Nennleistung: 225 VA

Maße: 115 x 55 mm
Gewicht: ca. 2,0 kg

Bestellnummer:		U sek	I sek
RKT 22012	**40,85**	2x 12 V	2x 9,37 A
RKT 22015	**44,60**	2x 15 V	2x 7,55 A
RKT 22018	**40,85**	2x 18 V	2x 6,25 A
RKT 22030	**40,85**	2x 30 V	2x 3,75 A

Nennleistung: 300 VA

Maße: 127 x 55 mm
Gewicht: ca. 3,4 kg

Bestellnummer:		U sek	I sek
RKT 30012	**46,80**	2x 12 V	2x 12,5 A
RKT 30015	**46,80**	2x 15 V	2x 11,0 A
RKT 30018	**56,05**	2x 18 V	2x 9,1 A
RKT 30030	**46,80**	2x 30 V	2x 5,5 A

Nennleistung: 500 VA

Maße: 138 x 65 mm
Gewicht: ca. 3,9 kg

Bestellnummer:		U sek	I sek
RKT 50012	**71,35**	2x 12 V	2x 20.8 A
RKT 50015	**71,35**	2x 15 V	2x 16,6 A
RKT 50018	**71,35**	2x 18 V	2x 13,8 A
RKT 50030	**71,35**	2x 30 V	2x 10,0 A

Nennleistung: 800 VA

Maße: 170 x 76 mm
Gewicht: ca. 6,8 kg

Bestellnummer:		U sek	I sek
RKT 80012	**94,15**	2x 12 V	2x 33,3 A
RKT 80015	**94,15**	2x 15 V	2x 26,6 A
RKT 80018	**94,15**	2x 18 V	2x 22,2 A
RKT 80030	**94,15**	2x 30 V	2x 13,3 A

Niederfrequenz-Übertrager

Vergossene Ausführung

Zum Einbau in gedruckte Schaltungen,
Zweikammerwicklung
Rastermaß: 10 x 12,5 mm
Rprim: 4,6 Ω



Bestellnummer:			Rsek	Zsek
NFU 1-1	**2,35**	Übersetzung 1 : 1	4,6 Ω	280 Ω
NFU 1-3	**2,80**	Übersetzung 1 : 3	47 Ω	630 Ω
NFU 1-4	**2,75**	Übersetzung 1 : 4	115 Ω	1120 Ω
NFU 1-6	**2,80**	Übersetzung 1 : 6	180 Ω	2500 Ω
NFU 1-10	**2,35**	Übersetzung 1 : 10	340 Ω	2500 Ω

Offene Netztransformatoren

13 VA EL 54/18,8

BLOCK

Primär 230 V, ta 40/E
Höhe: 50 mm / Breite: 54 mm / Tiefe: 44 mm
Leerlaufspannungsfaktor: ca. 1,28



Bestellnummer:			
NT 12VA 2X6	**10,90**	2x 6 V	2x 1,0 A
NT 12VA 2X9	**10,90**	2x 9 V	2x 0,66 A
NT 12VA 2X12	**10,90**	2x 12 V	2x 0,5 A
NT 12VA 2X15	**10,90**	2x 15 V	2x 0,4 A

28 VA EL 60/21

BLOCK

Primär 230 V, ta 40/E
Höhe: 55 mm / Breite: 60 mm / Tiefe: 50 mm
Leerlaufspannungsfaktor: ca. 1,16

Bestellnummer:			
NT 24VA 2X6	**15,35**	2x 6 V	2x 2,0 A
NT 24VA 2X9	**15,35**	2x 9 V	2x 1,33 A
NT 24VA 2X12	**15,35**	2x 12 V	2x 1,0 A
NT 24VA 2X15	**15,35**	2x 15 V	2x 0,8 A
NT 24VA 2X18	**15,35**	2x 18 V	2x 0,66 A

50 VA EL 75/26,5

BLOCK

Primär 230 V, ta 40/E
Höhe: 67 mm / Breite: 75 mm / Tiefe: 59 mm
Leerlaufspannungsfaktor: ca. 1,15

Bestellnummer:			
NT 48VA 2X6	**19,95**	2x 6 V	2x 4,0 A
NT 48VA 2X9	**19,95**	2x 9 V	2x 2,66 A
NT 48VA 2X12	**19,95**	2x 12 V	2x 2,0 A
NT 48VA 2X15	**19,95**	2x 15 V	2x 1,6 A
NT 48VA 2X18	**19,95**	2x 18 V	2x 1,33 A

100 VA EL 84/43,5

BLOCK

Primär 230 V, ta 40/E
Höhe: 76 mm / Breite: 84 mm / Tiefe: 80 mm
Leerlaufspannungsfaktor: ca. 1,11

Bestellnummer:			
NT 108VA 2X9	**26,75**	2x 9 V	2x 6,0 A
NT 108VA 2X12	**26,75**	2x 12 V	2x 4,5 A
NT 108VA 2X15	**26,75**	2x 15 V	2x 3,6 A
NT 108VA 2X18	**26,75**	2x 18 V	2x 3,0 A

Netz-Trenntransformator

Trenntrafos

150 VA
Maße: 102 x 110 x 72 mm
Gewicht: ca. 3 kg



Bestellnummer:			
TRENNTRAFO 150	**48,25**	115 V	115 oder 230 V

Trenntransformator Serie TIM

BLOCK

- gekapselt und vergossen im Isolierstoffgehäuse, Schraubklemmenanschluss
- Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung
- nach IEC 61558-2-4, DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 Teil 2-4
- integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz
- VDE-Prüfzeichen
- Eingangspannung: 230 Vac
- Ausgangsspannung: 2 x 115 V



Bestellnummer:		Leistung	Wirkungsgrad	Maße
TIM 60	**34,95**	60 W	83%	76 x 77 x 166
TIM 100	**39,65**	100 W	87%	76 x 77 x 166
TIM 200	**55,00**	200 W	89%	97 x 117 x 223
TIM 300	**65,55**	300 W	91%	117 x 117 x 223

Universal-Transformatoren

Universal-Transformator 1 A/3 A

Primär: 230V
Sekundär: 3/6/9/12/15/18/21/24/27/30V
Doppelspannungen bis 15 V
nicht kurzschlussfest

BLOCK



Bestellnummer:		I	B x T x H
TRAFO TE 136	**25,95**	1,0 A	56 x 52 x 60 mm
TRAFO TE 138	**44,25**	3,0 A	87 x 73 x 70 mm

Universal-Transformator 2 A/4 A

BLOCK

Primärspannung: 230 V
Sekundärspannung: Es können alle Spannungen von 3 - 30 V in 3 V-Schritten entnommen werden, desgleichen Doppelspannungen bis 15 V:
3 V, 6 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 21 V, 24 V, 27V, 30 V
2x 3 V, 2x 6 V, 2x 9V , 2x 12 V, 2x 15 V
nach VDE0550 / nicht kurzschlussfest / ta 40/E

Bestellnummer:		I	B x T x H
TRAFO TE 137	**32,30**	2,0 A	65 x 63 x 82 mm
TRAFO TE 139	**51,90**	4,0 A	80 x 75 x 98 mm

Universal-Transformator 3 A

BLOCK

Primärspannung: 230 V
Sekundärspannung: Es können alle Spannungen von 5 - 60 V in 5 V-Schritten entnommen werden, desgleichen Doppelspannungen bis 30 V:
5 V, 10 V, 15 V, 20 V, 25 V, 30 V, 35 V, 40 V, 45 V, 50 V, 55 V, 60 V
2x 5 V, 2x 10 V, 2x 15 V, 2x 20 V, 2x 25 V, 2x 30 V
nach VDE0550 / nicht kurzschlussfest / ta 40/E

Bestellnummer:		I	B x T x H
TRAFO TE 145	**62,05**	3,0 A	90 x 90 x 107 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Transformatoren

Sicherheitstransformatoren

für Prüfungen der IHK, Typ PT 1



Langjährig bewährter Sicherheitstransformator zur Bereitstellung der häufig in Prüfungen benötigten Hilfs- und Steuerspannungen.
Auch zur Speisung der Standard-Stromversorgung EE/88
Primär: 230 V
Sekundär I: 0 - 12 V - 24 V / 2 A
Sekundär II: 0 - 6 V / 2 A
nach EN61558 (VDE0570)

Bestellnummer:		L x B x H
BLOCK PT 1	**38,50**	78 x 100 x 88 mm mm

Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator



Diese einschaltstromarmen Steuertransformatoren nach EN61558 (VDE0570), UL 506 sind auf geringen Spannungsabfall zwischen Leerlauf und Lastbetrieb sowie auf hohe Leistung bei Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Das Einschaltverhalten ist abgestimmt für Motorschutzschalter mit magnetischer Schnellauslösung. Mit Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage.
Mit primärseitigen Anzapfungen zur Spannungsanpassung.
Eingangsspannung: 230 und 400 V AC (+-15 V)
Ausgangsspannung: 2x 12 V AC

Bestellnummer:		Leistung	H x B x T
STEU 63/24	**28,45**	63 VA	88 x 84 x 85 mm
STEU 100/24	**32,45**	100 VA	96 x 84 x 85 mm
STEU 160/24	**40,65**	160 VA	104 x 96 x 102 mm
STEU 250/24	**46,50**	250 VA	104 x 96 x 104 mm

BLOCK

Sicherheitstransformatoren Serie SIM, sek. 2x 12 V

- gekapselt und vergossen im Isolierstoffgehäuse
- Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung
- nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6
- VDE-Prüfzeichen
- integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz
- Eingangsspannung: 230 V AC
- Ausgangsspannung: 2x 12 V



Bestellnummer:		Leistung		H x B x T (mm)
SIM 60	**30,25**	60 W	83%	76 x 77 x 166
SIM 100	**33,95**	100 W	87%	76 x 77 x 166
SIM 200	**51,50**	200 W	89%	97 x 117 x 223
SIM 300	**61,25**	300 W	91%	97 x 117 x 223

BLOCK Sicherheitstransformator BLOCK

Kurzschlussfester Sicherheitstransformator für Tragschienenmontage. Integrierte Temperatursicherung. Gekapselt vergossen im Isolierstoffgehäuse. Schraubanschluss.
Prüfspannung: 3750 V, 50 Hz
Eingangsspannung: 230 V AC
Ausgangsspannung: 24 V AC



Bestellnummer:		Leistung	H x B x T
ACT 25	**54,90**	25 VA	106 x 94 x 63 mm
ACT 100	**87,85**	100 VA	159 x 94 x 63 mm

Gleichstromversorgung GLC

Einphasige DC-Versorgung DCT BLOCK

Kurzschlussfester Sicherheitstransformator für Tragschienenmontage. Integrierte Temperatursicherung. Gekapselt vergossen im Isolierstoffgehäuse. Schraubanschluss. Prüfspannung: 3750 V, 50 Hz. Getrennte Wicklungen mit verstärkter Isolierung zwischen Primär- und Sekundärwicklung und zwischen Primärwicklung und Kern. Ausgangsseitige Kondensatorbeschaltung zur Reduzierung der Welligkeit und zur Stabilisierung bei Impulsbelastung.
Eingangsspannung: 230 V AC
Ausgangsspannung: 12 bzw. 24 V DC



Bestellnummer:		I	H x B x T (mm)
DCT 12-1	**56,15**	1,0 A	63 x 71 x 94 mm
DCT 12-2	**69,90**	2,0 A	63 x 106 x 94 mm
DCT 12-4	**89,90**	4,0 A	63 x 159 x 94 mm
DCT 24-1,5	**72,25**	1,5 A	63 x 106 x 94 mm
DCT 24-2,5	**87,55**	2,5 A	63 x 159 x 94 mm

ECO Printtransformatoren

Stromsparen im StandBy-Betrieb

Ausgelegt nach dem „Code of Conduct" der Europäischen Kommission, nach dem Verluste von Geräten im Standby-Betrieb ab dem Jahr 2003 kleiner 0,75 Watt sein sollen. Durch die Umsetzung des Code of Conduct geht man von Einsparungen in Höhe von 5 TWh aus.
ECO 1,5.. kurzschlussfest / ECO 3,2.. und 5,0.. sind nicht kurzschlussfest.
Primär: 230 V, Pin 1-5 / Sekundär: Pin 7-9 bzw. 6-7/9-10



ECO friendly



Bestellnummer:				
ECO 1,5S8	**4,40**	8 V	187 mA	1,5 VA
ECO 1,5S12	**4,40**	12 V	125 mA	1,5 VA
ECO 1,5DD9	**4,50**	2x 9 V	2x 83 mA	1,5 VA
ECO 1,5DD12	**4,50**	2x12 V	2x 62 mA	1,5 VA





Bestellnummer:				
ECO 3,2S8	**5,70**	8 V	400 mA	3,2 VA
ECO 3,2S12	**5,70**	12 V	266 mA	3,2 VA
ECO 3,2DD9	**5,70**	2x 9 V	2x 177 mA	3,2 VA





Bestellnummer:				
ECO 5,0S8	**7,15**	8 V	625 mA	5,0 VA
ECO 5,0S12	**7,15**	12 V	416 mA	5,0 VA
ECO 5,0DD9	**7,40**	2x 9 V	2x 277 mA	5,0 VA
ECO 5,0DD12	**7,40**	2x12 V	2x 208 mA	5,0 VA

Einschaltstrombegrenzung

230 - 400 V / max. 16 A

Physikalisch bedingt kann es beim Einschalten bestimmter Verbraucher (z. B. mit Transformator, Motor oder Lüfter im Eingangskreis) zum Auslösen des vorgeschalteten Sicherungsautomaten oder Motorschutzschalters mit magnetischer Schnellauslösung kommen. Dieses Auslösen wird durch eine Einschaltstrombegrenzung verhindert. Bis zu einer Gesamtstromaufnahme von 16 A können auch mehrere Verbraucher über den Einschaltstrom-Begrenzer geschaltet und versorgt werden. Ein Schalten der Netzspannung darf nur vor der ES-Begrenzung erfolgen! Ein Phasenanschnitt der Netzspannung ist nur zwischen Einschaltstrom-Begrenzung und Verbraucher zulässig!

Maße: 60(82) x 94(88) x 60(73) mm (ES 30)
Nennspannung: 230 V bis 400 V
Nennstrom: max. 16 A



Bestellnummer:

ES 00	**51,55**	mit Befestigungsflansch
ES 30	**64,95**	für DIN-Schiene

Einschaltstrombegrenzer 16 A BLOCK

- stromgeführt mit Leerlauferkennung
- dynamische Begrenzungszeiten für optimales Starten von Verbrauchern mit hohen Anlaufströmen
- Primär- und Sekundär-Anschlusskabel jeweils 1,4 m, mit Stecker und Steckdose DIN 49440,0
- Temperatursicherung im Eingangskreis, nicht auswechselbar
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom max.: 16 A
- H/B/T: 70 x 66 x 121 mm / 0,69 kg



Bestellnummer:

ESG 3	**83,20**

Filter für Störemissionen

Funk-Entstörfilter HFE 156 230V BLOCK

- effiziente Filterwirkung gegen leitungsgeführte Störemissionen, - nach DIN EN 60939-2
- für die netzseitige Entstörung von Stromversorgungen und Elektronikgeräten
- Störfestigkeitserhöhung der angeschlossenen Verbraucher
- im Metallgehäuse für Tragschienenbefestigung
- Bemessungsspannung: 230 V
- Maße: 85 x 40 x 107 mm / 0,31 kg
- Anschlussklemmen: 2,5 mm² (PE = 2,5 mm Faston)



Bestellnummer:

HFE 156-230-1	**31,90**	1,0 A
HFE 156-230-3	**33,30**	3,0 A
HFE 156-230-6	**38,25**	6,0 A
HFE 156-230-10	**45,90**	10,0 A

Magnetischer Spannungskonstanthalter 250 VA

- als Trenntransformator nach EN 61558-1, 2-12, VDE 0570 part 1, 2-12, zum Ausgleich von Netzschwankungen
- galvanische Trennung vom Netz
- kurzschlussfest und leerlaufsicher
- Einstellzeit: typ. 3 Netzperioden (60 ms)
- Eingangsspannung: 230 V
- HxBxT: 200 x 145 x 245 mm / 11,7 kg



BLOCK

Bestellnummer:

KH 250	**389,90**

Vorschalt-Spar-Transformator

110 V Geräte (USA) am 230 V Netz

Die E-Jet Vorschalt-Spar-Transformatoren ermöglichen die Anpassung und das Betreiben von 110 V-Geräten am 230 V Netz. Da es sich um Spar-Transformatoren handelt, erfolgt keine galvanische Trennung vom Netz! Eine elektronische Potenzial-Überwachung gegen Schutzleiter schaltet erst bei richtiger Einsteckla ge des Schutzkontaktsteckers.
nach EN61558 (VDE0570) / bedingt kurzschlussfest,
Eingangsspannung: 230 V
Ausgangsspannung: 110 V
Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, ausgangsseitig USA-Steckdose



Bestellnummer:		Leistung	L x B x H (mm)
E-JET 250	**198,95**	250 VA	160 x 95 x 155 mm
E-JET 500	**278,00**	500 VA	180 x 126 x 192 mm

230 V Geräte am 110 V Netz (USA)

Gleiches Gerät wie E-Jet, jedoch für umgekehrten Anwendungsfall.
Eingangsspannung: 110 V /
Ausgangsspannung: 230 V

Netzanschlussleitung mit USA-Stecker, ausgangsseitig Schutzkontakt-Steckdose.



Bestellnummer:		Leistung	L x B x H (mm)
JET 500	**208,95**	500 VA	180 x 126 x 192 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Expertentipp



Holger Engelbrecht
Produktmanager

Heizkörpersteuerung auf die smarte Art

Steuern Sie Ihre Heizkörper mit Ihrem Tablet oder Smartphone!

Die Regelung von Heizkörpern mit elektronischen Heizkörperthermostaten hat sich etabliert. Programmierbare Heiz- und Sparzeiten und die automatische Erkennung von offenen Fenstern bieten ein Energiespar-Potenzial von bis zu 30%.
Nun sind die Hersteller den logischen Schritt weitergegangen und nutzen die weit verbreiteten Smart-Devices, um Thermostate per App zu programmieren und zu kontrollieren. Dies funktioniert lokal per Buetooth, teilweise aber auch weltweit durch die Anbindung an den heimischen Router. Für Nutzer der AVM FRITZ!Box 7490 bietet Eurotronic einen Regler an, der mit dem DECT Standard angebunden und über die FRITZ!Box gesteuert werden kann.

Komplexere Lösungen wie zum Beispiel das homematic ip System nutzen eine Cloud und die mit dem Router verbundene Bridge, um das Raumklima von jedem Ort aus kontrollieren zu können. Die Kompatibilität dieser Lösung zur HomeMatic Zentrale ebnet hier den Weg in die Welt der Hausautomation. Dieses System stellen wir Ihnen auf Seite 303 vor.

DECT Energiesparregler

Steuern Sie die Heizung mit Ihrer AVM FRITZ!Box

EUROtronic Technology GmbH

- für FRITZ!Box 7490 mit FRITZ!OS ab 6.35
- bis zu 12 Heizungssteller anlernbar
- hilft bis zu 30% Energie zu sparen

Regeln und steuern mit dem PC, Notebook, Smartphone oder Tablet und das auch von unterwegs über das Internet.

NEU



ET COMET DECT

59,90

Sparen Sie bis zu 30% Heizkosten!

Die passende FRITZ!Box finden Sie auf Seite 1221

leichte Installation!





EHT CLASSIC BLUE

19,95



Bedienung per App!

Elektronisches Bluetooth-Heizkörperthermostat

Heizkörperthermostat mit BLUETOOTH Smart zum bedarfsgerechten Regulieren der Raumtemperatur.

- intuitive Bedienung per kostenloser iOS und Android App
- zusätzlich jederzeit auch ohne Smartphone bedienbar
- Boost-Funktion für schnelles, kurzzeitiges Aufheizen
- kompaktes Gerät mit besonders leisem Betrieb
- über die App können bis zu 5 Heizkörperthermostate in einem Raum zusammengefasst und bedient werden
- automatische Absenkung beim Lüften spart zusätzlich Energie

ANDROID APP BEI Google play

Erhältlich im App Store

Lichttechnik

- Lampen (LED, ESL, Halogen)
- Trafos, Treiber
- Leuchten
- Taschenlampen



ab Seite 148

Sicherheitstechnik

- Alarmanlagen
- Gefahrenmelder
- Überwachungstechnik



ab Seite 238

Energie, Umwelt, Klima

- Solartechnik
- Energiemanagement
- Thermometer, Wetterstationen



ab Seite 198

Automatisierung, Installation

- Gegensprech-/Rufsysteme
- Hausautomation
- Installation



ab Seite 292

Haus, Garten, Kfz

- Gartenpflege
- Fahrradzubehör
- Kfz-Zubehör



ab Seite 218

Elektrotechnik

- Kabel, Leitungen
- Stecker, Buchsen, Filter
- Steckdosenleisten
- Geräteschutz



ab Seite 310

Index

Abzweigdosen 169/316-317
Aderleitungen 336/340
Alarmtechnik 240-279/285/330/332-334
Antennenkabel..... 337
Arbeitsleuchten..... 175/182/184/187-196
Aufputzverteilerkästen 314-315/323
Außenleuchten.....178/181-183/185
Batteriewächter 233
Bewegungsmelder 251/330/332-334
Biometrische Zutrittskontrolle..... 296
Bordstecker 232-235
CEE-Stecker/-Verteiler.....349/356/358-360
CEE-Verl„ngerungen 359
Chipkartenleser.....297-301
CO-Melder.....254/257
Connected light.....176-177
Dämmerungsschalter 333
Deckeneinbauleuchten 168-169/172/180
Dunstabzugssteuerungen 290
Durchgangsmelder.....251/285
Elektroinstallationsleitung 322/335-348
Elektromaterial..... 169/206/314-331/351
Energiekostenmesser 286
Energiesparleisten.....350-351/353
Fahrradzubehör 222-223
Fehlerstromschutzschalter..... 319
Fernmeldeleitung 340
Feuchtraumabzweigdosen 317
Feuchtraumleitung 335
Flachbandleitung..... 341
Flutlichtstrahler 199
Gasmelder/-sensoren..... 228/290
Geräteanschlussleitung 344-345
Glasbruchmelder..... 249
H1-/H4-/H7-Lampen 237-239
Halogenlampen.....149/162-165
Halogenleuchten 168-169/172/180
Hausautomation..... 291-295/304-313
Heizgeräte 207
Heizungsregelungen.....203-205/302
Home Automation291-295/304-309/312-313
Installationsmaterial.. 314-341/343/348/351
IP-Kameras 277
Kabel/Leitungen 335-336/338-343/348
Kabeltrommeln 348-349
Kaltgeräteanschlusskabel 345
Kaltgerätestecker.....361/364-365
Kameras..... 259/262-270/272/275-279
KFZ-Zubehör 224-227/229/232-235
Klingeltaster 280
Klingeltransformatoren 322
Lampen..... 156-175-177/187-196/237-239
LED-Arbeitsleuchten 182/184/186/194
LED-Lampen/-Strahler 148-158/176-177
LED-Taschenlampen 175/187-196
LED-Treiber 170-171
Leuchten 168-185/187-196/199
LIYCY-/LIYY-Steuerleitungen..... 339
Mikrofonleitung 342
Netzstecker 352/358/361-362
ODB-Fahrzeugdiagnose.....224-225
Rauchmelder.....244/254-257
Rollladenantriebe 291-295
Rückfahrkameras..... 266
Sat-Kabel 337
Schalt- und Steuerlitze 336/343
Schalterprogramme 324-330
Schutzkontaktstecker 352/358/361-362
Sicherungen 236/318-322
Solartechnik 198-201/226
Steckdosenleisten.....346-357/359/362
Taschenlampen 175/187-196
Türsprechanlagen 281-283
Überwachungskameras 259-272/275-279
Videoüberwachung 251/259-279/284
Wetterstationen 208-215
Zeiterfassungssysteme.....298-299
Zeitschaltuhren 289/323

hQ bringt Licht ins Dunkel!

Das neue HQ Lichtkonzept – die preiswerten Alternativen für jede Glüh- und Energiesparlampe! Energieeffiziente Lösungen in Halogen- und LED-Technik mit warmen, glühlampenähnlichen Lichtfarben. Ob zweckmäßig oder dekorativ, HQ bietet für nahezu jede Leuchte das passende Leuchtmittel.

HQ LED-Leuchtmittel für Edison-Sockel

Standardleuchtmittel in Form herkömmlicher Glüh- und Energiesparlampen

A+

- Energieeffizienzklasse: A+
- Lebensdauer: 15.000 h



230 V, Sockel E14

Bestellnummer:		W	lm	Vergl. Glühlampe	Maße (mm)	Bauform
HQ LE14CAND001	5,15	2,5	140	15 W	38 x 107	Kerze
HQ LE14CAND002	6,10	3,5	250	25 W	38 x 107	Kerze
HQ LE14CAND003	7,50	5,5	350	32 W	38 x 107	Kerze
HQ LE14MINI001	3,40	2,5	140	15 W	45 x 87	Mini-Globe
HQ LE14MINI002	5,15	3,5	250	25 W	45 x 87	Mini-Globe
HQ LE14MINI003	5,60	5	350	32 W	45 x 87	Mini-Globe
HQ LE14MINI004	6,60	5,5	350	32 W	45 x 87	Mini-Globe
HQ LE14REFL001	5,10	5,5	350	50 W	50 x 82	Strahler

230 V, Sockel E27

Bestellnummer:		W	lm	Vergl. Glühlampe	Maße (mm)	Bauform
HQ LE27A60001	5,30	6,5	470	40 W	60 x 115	Tropfen
HQ LE27A60002	8,99	9,5	806	60 W	60 x 115	Tropfen
HQ LE27A60003	7,25	6,5	470	40 W	60 x 115	Tropfen
HQ LE27A60004	11,20	9,5	806	60 W	60 x 115	Tropfen
HQ LE27A67001	10,80	12	1055	75 W	67 x 136	Tropfen
HQ LE27MINI001	4,99	3,5	250	25 W	45 x 87	Mini Globe
HQ LE27MINI002	5,99	5	350	32 W	45 x 87	Mini Globe
HQ LE27A67002	11,60	12	1055	75 W	67 x 136	Tropfen

HQ LED-Strahler, Power-LED

LED-Stiftsockellampen mit Reflektorgehäuse ersetzen Halogenlampen in Niedervolt-Halogenleuchten und Seilsystemen.

A+

- Energieeffizienzklasse: A+
- Lebensdauer: 15.000 h
- Maße: 50 x 54 mm
- nicht dimmbar
- 2700 K warmweiß



Bestellnummer:		W	lm		Vergl. Glühlampe	Sockel
HQ LGU10MR16001	4,65	2,5	140		25 W	GU10/230 V
HQ LGU10MR16002	4,70	4	250		35 W	GU10/230 V
HQ LGU10MR16003	4,50	5,5	350		50 W	GU10/230 V
HQ LGU10MR16004	7,20	5,5	350	dimmbar	50 W	GU10/230 V
HQ LGU53MR16001	6,90	4	250		25 W	GU5,3/12 V
HQ LGU53MR16002	6,85	5	350		35 W	GU5,3/12 V

Strom sparen – bei gleichbleibender Helligkeit!

Auch wenn die Anschaffung einer LED-Lampe etwas teurer ist als die eines herkömmlichen Leuchtmittels amortisiert sich die Investition in der Regel schon nach nur 18 Monaten.

Sehen Sie selbst:

Glühlampe	Halogen	LED
25 Watt	20 Watt	3 - 4 Watt
40 Watt	30 Watt	5 - 6 Watt
60 Watt	45 Watt	7 - 8 Watt
75 Watt	60 Watt	9 - 11 Watt
100 Watt	75 Watt	13 - 15 Watt

Abkürzungen in den Übersichten: W = kWh/1000h | lm = Lumen | EEK = Energie-Effizienzklasse

HQ Pinlampen



Halogenlampe in PIN-Design mit GY6,35-Fassung. Diese Lampen werden oft in Sternenhimmeln und Designerlampen verwendet.

- Lebensdauer: 2.000 h
- 2800 K, warmweiß

Bestellnummer:		W	lm	EEK	Maße (mm)	Sockel
HQ HG9CAPS001	1,35	18	250	C	11 x 44	G9/230 V
HQ HG9CAPS002	1,60	28	370	D	14 x 35	G9/230 V
HQ HG9CAPS003	1,55	42	630	D	14 x 35	G9/230 V
HQ HG635CAPS002	0,77	35	430	C	11 x 44	GY6,35/12 V

HQ Reflektorlampen

Reflektorlampen finden oft Verwendung in klassischen Seilsystemen oder Deckeneinbauleuchten. Halogenlampen sind dimmbar und überzeugen durch eine sehr hohe Farbtreue.

- Lebensdauer: 2.000 h
- 2700 K, warmweiß



Bestellnummer:		W	lm	EEK	Maße (mm)	Sockel
HQ HGU4MR11001	0,58	20	201	B	35 x 35	GU4/12 V
HQ HGU4MR11002	0,54	35	427	B	35 x 35	GU4/12 V
HQ HGU53MR16001	0,58	35	427	B	50,7 x 46	GU5,3/12 V
HQ HGU53MR16002	0,56	50	673	B	50,7 x 46	GU5,3/12 V
HQ HGU10MR16002	0,77	42	223	B	50,7 x 46	GU10/230 V
HQ HGU10MR16003	0,75	20	77	D	51 x 53	GU10/230 V
HQ HGU10MR16004	0,84	35	173	D	51 x 53	GU10/230 V
HQ HGU10MR16005	0,99	42	282	D	51 x 53	GU10/230 V

HQ Halogenstäbe

Halogenstäbe mit 118 mm Länge finden oft Verwendung in Deckenflutern und Arbeitsleuchten.

- Lebensdauer: 2.000 h
- Sockel: R7s, 118 mm
- Auslieferung 2 Halogenstäbe



Bestellnummer:		W	lm	EEK	Maße (mm)	Sockel
HQ HR7SJ118001	2,50	160	3000	C	118 x 10	R7s/230 V
HQ HR7SJ118002	2,65	230	46500	C	118 x 10	R7s/230 V

hq

Unser Umfangreiches Sortiment an preiswerten LED-Leuchtungsmitteln von hq finden Sie online: http://rch.lt/60

HQ Halogenlampen mit Edisonsockel, 230 V

Lampen mit E14- / E27-Sockel sind die am häufigsten verwendeten Lampen. Sie sind in ihren vielfältigen Bauformen sowohl im Haushalt als auch in Büro oder Werkstatt anzutreffen. Halogenlampen sparen gegenüber normalen Glühlampen Energie, sind aber dennoch voll dimmbar und geben die Farben sehr realistisch wieder.

- Lebensdauer: 1.500 h
- Energie-Effizienzklasse: D



230 V, Sockel E14/E24

Bestellnummer:		W	lm	Sockel	Maße (mm)	Bauform
HQ HE14BALL001	1,20	18	205	E14	46 x 80	Kugel
HQ HE14BALL002	1,20	28	370	E14	46 x 80	Kugel
HQ HE14BALL003	1,20	42	630	E14	46 x 80	Kugel
HQ HE14CAND001	1,30	28	370	E14	36 x 104	Kerze
HQ HE14R50001	1,99	42	375	E14	51 x 87	Strahler
HQ HE14R50002	1,85	28	250	E14	51 x 87	Strahler
HQ HE27BALL001	1,15	18	205	E27	46 x 74	Kugel
HQ HE27BALL002	1,20	28	370	E27	46 x 74	Kugel
HQ HE27BALL003	1,35	42	630	E27	46 x 74	Kugel
HQ HE27CLAS001	0,99	18	205	E27	56 x 97	G60
HQ HE27CLAS002	1,25	28	370	E27	56 x 97	G60
HQ HE27CLAS003	1,10	42	630	E27	56 x 97	G60
HQ HE27CLAS004	1,10	53	850	E27	56 x 97	G60
HQ HE27CLAS005	1,10	70	1200	E27	56 x 97	G60
HQ HE27R63002	1,90	28	330	E27	65 x 105	Strahler
HQ HE27R63003	1,99	42	500	E27	65 x 105	Strahler
HQ HE27R63004	1,99	53	620	E27	65 x 105	Strahler



HQ LGU10MR16001

4,65

A+ EEK



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LED-Lampen



Die Zukunft von Lampen wird zunehmend von LED-Technologie bestimmt. Schon jetzt sind klassische Glühbirnen kaum mehr erhältlich. Ab 2016 werden auch viele Halogenlampen in Abhängigkeit Ihrer Effizienz aus dem Handel verschwunden sein. Somit werden sich die Verbraucher nur noch zwischen LED und Energiesparlampen entscheiden können. Die Lichtströme sind an konventionelle Leuchtmittel angepasst. Identische Bauformen und eine Vielzahl an Sockelvarianten ermöglichen einen einfachen Austausch. Aus ökonomischen Gründen ist es nun an der Zeit, auf ökologische Leuchtmittel mit LED-Technologie umzusteigen. Durch Lichtfarben von warmweiß (ca. 2700 K) bis Kaltweiß (ca. 6000 K) lassen sich LED-Lampen in allen Alltagssituationen einsetzen. In Wohnbereichen greift man eher zu warmen Farbtönen (2700 - 3200 K). Für Arbeitsbereiche werden oft kältere Lichtfarben genutzt. Zum Vergleich hat das Licht der Sonne am 21.06. um 12:00 Uhr eine Farbtemperatur von 5000 K.

LED-Stiftsockellampen, Pin

Durch die kleine Bauform und die Versorgung mit 12 V eignen sich diese Leuchtmittel besonders auch für die Verwendung in Booten und im Caravanbereich.

12 V, Sockel G4

goobay HEITRONIC



G 4

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe (W)
GB 30580	10,85	1,6	150/2700	A++	41 x 15	kompakt	Goobay	30000 h	2	nein	19
LED 036 G4 WS	1,75	0,2 - 0,8	150/2700	A++	11 x 24	mini	frei	25000 h	1	nein	5
LED 08 G4 WW	5,45	0,6	24/2900	A++	12 x 29	kompakt	frei	25000 h	2	nein	3
GB 30360	3,75	1,3	95/6200	A++	14 x 30	kompakt	Goobay	35000 h	2	nein	13
GB 30584	5,45	1,2	90/2700	A++	10 x 32	kompakt	Goobay	25000 h	2	nein	13
GB 30585	5,45	1,2	110/6000	A++	10 x 32	kompakt	Goobay	25000 h	2	nein	15
OSR 99937918	6,34	2,2	200/2700	A++	14 x 36	kompakt	Osram	15000 h	2	nein	20

LED-Stiftsockellampen, Rundstrahler

12 V, Sockel G4

goobay OSRAM HEITRONIC



G 4

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
HEIT 16064	5,70	1,3	80/2700	A++	9,5 x 35	Rundstrahler	Heitronic	30000 h	1	nein	8
HEIT 16065	8,85	1,8	180/2700	A++	15 x 43	kompakt	Heitronic	30000 h	1	nein	15
HEIT 16894	9,60	2	190/2700	A++	15 x 37	kompakt	Heitronic	25000 h	1	nein	18
HEIT 16897	12,70	3	300/2700	A++	16 x 44	kompakt	Heitronic	25000 h	1	nein	30
GB 30377	3,75	1,3	89/2700	A+	14 x 30	kompakt	Goobay	35000 h	2	nein	13
GB 30655	6,45	1,2	80/2700	A+	10 x 35	kompakt	Goobay	25000 h	3	nein	12
GB 30656	5,99	1,2	90/6000	A++	10 x 35	kompakt	Goobay	6000 h	3	nein	12
GB 30582	4,70	2	170/2800	A+	35 x 37	MR11	Goobay	30000 h	1	nein	20
GB 30583	4,50	2	200/6200	A+	35 x 37	MR11	Goobay	30000 h	1	nein	20
OSR 9910416	10,70	3,7	200/6200	A+	35 x 39	MR11	Osram	15000 h	1	nein	22

LED-Stiftsockellampen, Scheibenform

12 V, Sockel G4

Barthelme goobay



G 4

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
LED G4 1HP WW	14,70	1,5	70/3000	A+	23	Anschluss seitlich	Barthelme	50000 h	3	nein	5
GB 30574	11,25	2	190/2700	A++	28	Anschluss seitlich	Goobay	30000 h	2	nein	15
GB 30575	11,70	2	190/6400	A++	28	Anschluss seitlich	Goobay	30000 h	2	nein	15
GB 30586	3,40	2	170/2800	A++	30	Anschluss unten	Goobay	30000 h	4	nein	20
GB 30588	3,40	2	170/2800	A+	30	Anschluss seitlich	Goobay	30000 h	2	nein	20
GB 30590	3,40	1,5	120/2800	A++	23	Anschluss seitlich	Goobay	30000 h	2	nein	15
GB 30591	3,05	1,5	130/6400	A++	8 x 23	Anschluss seitlich	Goobay	30000 h	2	nein	15

Abkürzungen in den Übersichten: W = kWh/1000h | lm = Lumen | EEK = Energie-Effizienzklasse

LED-Lampen

Top-Seller



Info!

Energieeffizienz der Lichtquellen

Angaben der Energieeffizienzklasse finden Sie in den Tabellen. Die Energieeffizienzklasse **A++** entspricht einem niedrigen Verbrauch, die Energieeffizienzklasse **E** einem hohen Verbrauch.

GL GU5,3 0017

7,75

Ultraheller Niedervolt-Spot

4,5 W LED-Reflektorlampe im Keramikgehäuse Energieeffizienzklasse: A+



12 V, Sockel GU5,3

kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK/ Lebensdauer	Maße (mm)	Abstr.-Winkel
4,5	180/3000	A+ EEK / A/20000 h	51 x 50	110

LED-Strahler, Niederspannung, Multi-LED

12 V,

OSRAM





GU 5,3

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Abstr.-Winkel	Brand	Lebensdauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
GL GU5,3 0017	**7,75**	4,5	340/3000	A	51 x 50	110	Greenled	20000 h	4	nein	35
GL GU5,3 0030	**5,70**	2,8	250/3200	A	50 x 46	35	Greenled	20000 h	1	nein	35
GL GU5,3 0043	**8,50**	7	380/3000	A	50 x 55	30	Greenled	20000 h	1	nein	50
OSR 99930575	**4,90**	4	210/2700	A	50 x 47	36	Neolux	15000 h	2	nein	20
OSR 99938540	**5,99**	5	350/2700	A	50 x 47	36	Neolux	15000 h	2	nein	35
OSR 99944275	**9,15**	3,3	230/2700	A+	50 x 52	36	Osram	25000 h	2	ja	20
OSR 99944299	**9,95**	4,9	350/2700	A	50 x 52	36	Osram	25000 h	2	ja	35
OSR 99944312	**14,65**	8,2	621/2700	A+	50 x 56	36	Osram	25000 h	2	ja	50
OSR 99944367	**6,99**	3,3	230/2700	A+	51 x 52	36	Osram	15000 h	2	nein	20
OSR 99944374	**6,99**	3,3	230/4000	A+	51 x 52	36	Osram	15000 h	2	nein	20
OSR 99944381	**7,95**	4,5	350/2700	A	51 x 52	36	Osram	15000 h	2	nein	35
OSR 18822349	**9,95**	6,5	350/2700	A	50 x 48	36	Osram	25000 h	1	ja	35
OSR 18822370	**9,95**	6,5	350/4000	A	50 x 48	36	Osram	25000 h	1	ja	35
OSR 1882264	**9,15**	5	210/2700	A	50 x 45	36	Osram	25000 h	1	ja	20
OSR 9910393	**7,99**	6,5	350/2700	A	50 x 51	36	Osram	15000 h	1	nein	35

LED-Strahler, Niederspannung, Power-LED

12 V, Sockel GU5,3

PHILIPS HEITRONIC









GU 5,3

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Abstr.-Winkel	Brand	Lebensdauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
LED GU5,3 3C WS	**5,35**	3,2	170/6000	A	50 x 50	30	Greenled	20000 h	1	nein	15
PHI 655381	**17,95**	7	380/2700	A	50 x 54	36	Philips	50000 h	4	ja	35
GB 30570	**5,10**	4,2	230/2700	A	50 x 52	40	Goobay	30000 h	5	nein	25
GB 30571	**6,55**	5	300/2700	A	50 x 52	40	Goobay	30000 h	5	nein	30
GB 30576	**5,99**	4,2	230/5500	A	50 x 52	40	Goobay	30000 h	5	nein	25
GB 30577	**6,55**	5	300/5500	A	50 x 52	40	Goobay	30000 h	5	nein	30
HEIT 16704	**6,70**	4	220/2700	A+	50 x 48	36	Heitronic	25000 h	5	nein	20
HEIT 16705	**6,70**	4	220/6400	A+	50 x 48	36	Heitronic	25000 h	5	nein	20
HEIT 16708	**7,35**	6	300/2700	A+	50 x 48	36	Heitronic	25000 h	5	nein	30
HEIT 16709	**7,35**	6	300/6400	A+	50 x 48	36	Heitronic	25000 h	5	nein	30
HEIT 16716	**8,10**	7	400/2700	A	50 x 48	36	Heitronic	25000 h	5	nein	30
HEIT 16717	**8,10**	7	400/6400	A	50 x 48	36	Heitronic	25000 h	5	nein	30
TCP LEDSPMR164W	**6,99**	4	200/3000	A+	50 x 52	30	TCP	25000 h	2	nein	20

LED-Lampen, GU10

Top-Seller



LED SUPERSTAR PAR16

Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung.
Energieeffizienzklasse: A+

OSRAM



12 V, Sockel GU5,3

kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK/ Lebensdauer	Maße (mm)	Abstr.-Winkel
7	350/2700	A/25000 h	50 x 58	36°

OSR 1882714 **7,75**

LED-Strahler, Netzspannung, Multi-LED, SMD

Effiziente LED-Strahler für den einfachen und schnellen Austausch von Netzspannungs-Halogenlampen.

230 V, Sockel GU10

GreenLED goobay OSRAM PHILIPS



Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Abstr.-Winkel	Brand	Lebensdauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
GL GU10 0019	13,80	4,9	350/3000	A+	50 x 60	110	Greenled	20000 h	3	ja	46
GL GU10 0023	9,15	5	470/6400	A	50 x 60	110	Greenled	20000 h	3	nein	38
GL GU10 0027	4,99	3	200/3000	A++	50 x 50	35	Greenled	20000 h	3	nein	35
GL GU10 0035	10,90	3,5	290/2700	A	27 x 56	270	Greenled	20000 h	4	nein	25
GL GU10 0040	9,15	5	310/3000	A+	50 x 60	35	Greenled	20000 h	3	nein	50
GL GU10 0041	10,95	7	430/3000	A+	50 x 60	35	Greenled	20000 h	1	nein	70
GL GU10 0042	10,90	7	380/3000	A	50 x 56	35	Greenled	20000 h	3	nein	62
GL GU10 0044	14,60	7	380/3000	A	50 x 56	35	Greenled	20000 h	3	ja	62
GL GU10 0115	5,35	2,9	210/3000	A+	50 x 57	110	Greenled	20000 h	1	nein	28
OSR 99928954	5,99	3,1	230/4000	A+	50 x 58	36	Osram	15000 h	6	nein	35
OSR 99928961	6,45	5	350/4000	A+	50 x 58	36	Osram	15000 H	6	nein	50
OSR 99930582	4,40	4	230/2700	A+	50 x 54	35	Neolux	15000 h	6	nein	35
OSR 99930599	5,45	5	350/2700	A+	50 x 54	35	Neolux	15000 h	6	nein	50
OSR 99941694	6,90	3,2	230/2700	A+	50 x 53	36	Osram	6000 h	1	nein	35
OSR 99941700	7,95	5,3	345/2700	A+	50 x 53	36	Osram	6000 h	1	nein	50
OSR 99944213	6,35	3	230/2700	A++	50 x 58	120	Osram	15000 h	6	nein	35
OSR 99944220	5,90	3,1	230/4000	A++	50 x 58	120	Osram	15000 h	6	nein	35
OSR 99944237	6,45	5	350/2700	A+	50 x 58	120	Osram	15000 h	6	nein	50
OSR 99944244	6,10	5	350/4000	A+	50 x 58	120	Osram	15000 h	6	nein	50
OSR 99944251	11,90	5,5	460/2700	A	50 x 58	36	Osram	15000 h	6	nein	65
OSR 99944336	12,80	8	460/2700	A	50 x 58	36	Osram	25000 h	6	ja	65
OSR 99944343	12,80	8	460/4000	A	50 x 58	36	Osram	25000 h	6	ja	65
OSR 99944350	15,60	8	575/2700	A	50 x 58	36	Osram	25000 h	6	ja	80
OSR 99947580	9,30	3,1	230/2700	A++	50 x 54	36	Osram	15000 h	6	nein	35
OSR 99947603	11,30	5	350/2700	A+	50 x 54	36	Osram	15000 h	6	nein	50
GB 30572	4,70	4	230/2700	A+	50 x 57	40	Goobay	30000 h	1	nein	25
GB 30573	5,45	5	300/2700	A+	50 x 57	40	Goobay	30000 h	1	nein	30
GB 30578	5,45	4	250/5500	A+	50 x 57	40	Goobay	30000 h	1	nein	25
GB 30579	5,99	5	320/5500	A+	50 x 57	40	Goobay	30000 h	1	nein	30
GL GU10 0016	6,99	5,3	350/3000	A+	50 x 60	110	Greenled	20000 h	3	nein	46
HEIT 16702	7,35	4	220/2700	A+	50 x 56	36	Heitronic	25000 h	6	nein	30
HEIT 16703	7,35	4	220/6400	A+	50 x 56	36	Heitronic	25000 h	6	nein	30
HEIT 16706	8,20	6	300/2700	A	50 x 56	36	Heitronic	25000 h	6	nein	30
HEIT 16707	8,20	6	300/6400	A	50 x 56	36	Heitronic	25000 h	6	nein	30
HEIT 16714	9,95	7	280/2700	A	50 x 56	36	Heitronic	25000 h	6	nein	40

Abkürzungen in den Übersichten: W = kWh/1000h | lm = Lumen | EEK = Energie-Effizienzklasse

LED-Lampen



Mit diesen LED-Leuchtmitteln lassen sich nahezu alle Energiesparlampen oder herkömmliche Lampen mit Glühfaden ersetzen. Lampen mit E14-Sockel finden sich zumeist in Akzentbeleuchtungen und Leselampen. Leuchtmittel austauschen und sofort mit dem Stromsparen beginnen.

LED-Leuchtmittel für Edison-Sockel, Kerzenform



230 V, Sockel E14

LEDON HEITRONIC GreenLED OSRAM

E-14

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
PHI 669852	**18,05**	4	250/2700	A+	101 x 35	Kerze, klar	Philips	20000 h	3	ja	25
TCP LEDCAN5W	**7,99**	5	330/3000	A+		Kerze, matt	TCP	25000 h	1	nein	30
TCP LEDCAN5WD	**8,65**	5	330/3000	A+		Kerze, matt	TCP	25000 h	1	ja	30
GB 30290	**3,95**	3,5	210/2700	A+	35 x 105	Kerze	Goobay	30000 h	3	ja	23
GB 30510	**9,25**	3,5	210/2700	A+	35 x 105	Kerze	Goobay	30000 h	3	ja	23
GL E14 0313	**7,30**	4,2	320/3000	A+	37 x 101	Kerze	Greenled	20000 h	1	nein	29
GL ES14C37-WT	**5,35**	2,8	280/3000	A	38 x 101	Kerze	Greenled	20000 h	1	nein	25
GP 071327	**11,80**	3,5	210/2200	A+	37 x 102	Kerze	GP	25000 h	1	nein	22
HEIT 16176	**5,30**	2	200/2700	A++	35 x 103	Kerze	Heitronic	25000 h	4	nein	20
HEIT 16730	**6,35**	4	320/2700	A+	37 x 100	Kerze	Heitronic	25000 h	1	nein	30
HEIT 16756	**5,99**	2,8	230/2700	A+	35 x 100	Kerze	Heitronic	15000 h	1	nein	20
HEIT 16757	**5,99**	2,8	230/2700	A+	35 x 100	Windstoßkerze	Heitronic	15000 h	2	nein	20
OSR 1979261	**7,30**	4,5	250/2700	A+	35 x 109	Kerze	Osram	25000 h	3	ja	25
OSR 1994011	**6,80**	4,5	250/2700	A+	35 x 109	Kerze	Osram	25000 h	1	ja	25
OSR 9900899	**9,15**	6	470/2700	A+	38 x 110	Kerze	Osram	20000 h	3	ja	40
OSR 9904415	**8,65**	6	470/2700	A+	38 x 109	Kerze	Osram	25000 h	1	ja	40
OSR 9911970	**6,45**	6	470/2700	A+	38 x 110	Kerze	Osram	15000 h	3	nein	40
OSR 9911987	**5,99**	6	470/2700	A+	38 x 110	Kerze	Osram	15000 h	1	nein	40
OSR 9913615	**4,40**	4	250/2700	A+	38 x 110	Kerze	Osram	15000 h	1	nein	25
OSR 9913622	**4,90**	4	250/2700	A+	38 x 105	Kerze	Osram	27000 h	3	nein	25
SEG 50313	**17,80**	4,6	360/2600	A+	33 x 110	Kerze	Segula	20000 h	4	ja	33
TS 37-33402	**6,45**	2	250/2700	A++	35 x 110	Kerze	Segula	20000 h	4	nein	25
TS 37-33404	**8,30**	4	470/2700	A++	65 x 110	Kerze	Telesound	20000 h	4	nein	40
TS 37-83402	**6,99**	2	238/2700	A++	35 x 96	Kerze	Telesound	20000 h	1	nein	23
TS 37-83404	**9,20**	4	446/2700	A++	35 x 96	Kerze	Telesound	20000 h	1	nein	40
TS 37-35402	**6,60**	2	250/2700	A++	45 x 84	Mini Globe	Telesound	20000 h	4	nein	25
TS 37-35404	**8,85**	4	470/2700	A++	45 x 84	Mini Globe	Telesound	20000 h	4	nein	40
TS 37-85402	**6,45**	2	238/2700	A++	45 x 84	Mini Globe	Telesound	20000 h	1	nein	23
TS 37-85404	**8,30**	4	446/2700	A++	45 x 84	Mini Globe	Telesound	20000 h	1	nein	40
GB 30567	**13,95**	3	220/2700	A+	23 x 72	Kühlschranklampe	Goobay	30000 h	4	nein	24
GL E14 0138	**8,99**	1,5	100/3000	A+	23 x 52	Mini	Greenled	20000 h	4	nein	10
GL E14 0314	**11,95**	4	420/3000	A++	30 x 88	Kolben	Greenled	20000 h	3	nein	37
GP 071334	**12,95**	3,5	210/2200	A+	45 x 78	Tropfen	GP	25000 h	1	nein	22
HEIT 16178	**5,30**	2	200/2700	A++	45 x 80	Tropfen	Heitronic	25000 h	2	nein	20
SEG 50370	**14,50**	3,5	180/2600	A	50 x 110	Mini Globe	Segula	20000 h	3	ja	15

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LED-Lampen, Schraubsockel

LED-Leuchtmittel für Edison-Sockel, Mini-Globe

230 V, Sockel E14



E-14

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
GB 30291	4,15	4,5	320/2700	A+	45 x 95	Mini-Globe	Goobay	30000 h	1	nein	32
HEIT 16732	2,95	4	320/2700	A+	45 x 72	Mini-Globe	Heitronic	25000 h	1	nein	30
HEIT 16758	5,99	2,8	230/2700	A+	45 x 72	Mini-Globe	Heitronic	15000 h	2	nein	20
OSR 1980380	6,80	3,8	175/2700	A+	45 x 78	Globe klar	Osram	25000 h	3	ja	20
OSR 9911406	6,35	3,8	175/2700	A+	45 x 78	Globe matt	Osram	25000 h	1	ja	20
OSR 9911932	5,99	6	470/2700	A+	43 x 89	Globe matt	Osram	25000 h	1	nein	40
OSR 9911963	6,45	6	470/2700	A+	43 x 89	Globe klar	Osram	20000 h	3	nein	40
OSR 9913646	4,90	4	250/2700	A+	45 x 78	Globe klar	Osram	27000 h	3	ja	20
GB 30512	9,25	3,5	210/2700	A+	50 x 82	Mini-Globe	Goobay	30000 h	5	ja	22
GL ECS1415-WW	9,15	4,8	450/3200	A	50 x 78	Strahler 110°	Greenled	20000 h	1	nein	35
HEIT 16428	10,95	6	470/2700	A+	50 x 86	Strahler 120°	Heitronic	25000 h	2	nein	40
OSR 9920477	8,40	3,9	196/2700	A+	50 x 86	Strahler 30°	Osram	15000 h	3	nein	40
TS 37-49405	8,30	4	300/2700	A+	50 x 85	Strahler 120°	Telesound	20000 h	2	nein	60

LED-Leuchtmittel für Edison-Sockel, Tropfen

230 V, Sockel E14



E-14

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
HEIT 16968	4,99	3	260/2700	A	45 x 78	Tropfen	Heitronic	25000 h	1	nein	
OSR 9900905	8,65	6	470/2700	A+	45 x 82	Tropfen	Osram	20000 h	1	ja	40
OSR 9904439	9,15	6	470/2700	A+	45 x 82	Tropfen	Osram	20000 h	2	ja	40
SYN 84983	10,95	0,7	k.A./2800	A	40 x 60	Tropfen	Synergy	25000 h	5	nein	
GB 30566	5,80	1,2	80/5500	A+	25 x 60	Kühlschranklampe	Goobay	30000 h	4	nein	10
HEIT 16200	5,80	3	300/2800	A+	23 x 75	Kühlschranklampe	Heitronic	20000 h	4	nein	15
GL E14 0038	10,10	2,5	240/3000	A+	27 x 62	Kühlschranklampe	Goobay	20000 h	4	nein	24

LED-Leuchtmittel für Edison-Sockel, Strahler

230 V, Sockel E14



E-14

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
GL ECS1415-WW	9,15	4,8	450/3200	A	50 x 78	Strahler 110°	Greenled	20000 h	1	nein	35
HEIT 16428	10,95	6	470/2700	A+	50 x 86	Strahler 120°	Heitronic	25000 h	2	nein	40
OSR 9920477	8,40	3,9	196/2700	A+	50 x 86	Strahler 30°	Osram	15000 h	3	nein	40
TS 37-49405	8,30	4	300/2700	A+	50 x 85	Strahler 120°	Telesound	20000 h	2	nein	60

LED-Lampen, Schraubsockel

LED-Leuchtmittel für Edison-Sockel, Glühlampenform

Der E27 Sockel ist der Standardsockel für die Raumbeleuchtung. Zu finden ist er in den meisten Decken-, Wand- und Außenleuchten. Durch die schnell voranschreitende Entwicklung ersetzen Sie mit den unterschiedlichen Werten für den Lichtstrom alle herkömmlichen Glühfadenlampen bis zu 100 W.

GREENLED goobay OSRAM HEITRONIC LEDON

230 V, Sockel E27



E-27

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebensdauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühl.
GB 30292	**4,15**	4,5	320/2700	A+	45 x 95	Tropfen	Goobay	30000 h	5	nein	32
GB 30514	**10,15**	3,5	210/2700	A+	55 x 98	Tropfen	Goobay	30000 h	k.a.	ja	23
GB 30553	**9,25**	4,5	350/2700	A+	55 x 99	Tropfen	Goobay	30000 h	k.a.	nein	33
GB 30636	**8,30**	13	1050/2700	A+	63 x 120	Tropfen	Goobay	30000 h	3	nein	75
GB 30637	**10,95**	13	1050/2700	A+	63 x 120	Tropfen	Goobay	30000 h	5	ja	75
HEIT 16175	**7,15**	4	400/2700	A++	60 x 100	Tropfen	Heitroic	25000 h	1	nein	40
OSR 1992376	**6,80**	5	250/2700	A+	45 x 79	Tropfen	Osram	25000 h	5	ja	25
OSR 99282285	**3,90**	4	250/2700	A+	45 x 72	Tropfen	Osram	15000 h	5	nein	25
OSR 99911949	**5,99**	6	470/2700	A+	43 x 80	Tropfen	Osram	15000 h	5	nein	40
OSR 99911956	**6,45**	6	470/2700	A+	43 x 80	Tropfen	Osram	15000 h	5	nein	40
OSR 99913677	**4,40**	4	250/2700	A+	45 x 72	Tropfen	Osram	15000 h	5	nein	25
OSR 99913684	**4,90**	4	250/2700	A+	45 x 72	Tropfen	Osram	15000 h	5	nein	25
OSR 99913813	**9,15**	10	806/2700	A+	60 x 110	G60 / Glühlampe	Osram	25000 h	3	ja	60
OSR 99930513	**4,90**	6	470/270	A+	60 x 110	G60 / Glühlampe	Osram	15000 h	2	nein	40
OSR 99936386	**8,49**	6	470/2700	A+	60 x 116	G60 / Glühlampe	Osram	6000 h	2	nein	40
GB 30283	**8,30**	7	470/2700	A+	55 x 95	G60 / Glühlampe	Goobay	30000 h	3	ja	40
GB 30288	**6,50**	10	806/2700	A+	60 x 112	G60 / Glühlampe	Goobay	30000 h	3	nein	60
GB 30289	**4,90**	7	470/2700	A+	55 x 95	G60 / Glühlampe	Goobay	30000 h	3	nein	40
HEIT 16165	**6,30**	4	470/2700	A++	60 x 108	G60 / Glühlampe	Heitronic	15000 h	1	nein	40
HEIT 16202	**7,35**	5,5	5,5/2700	A++	60 x 105	G60 / Glühlampe	Heitronic	15000 h	1	nein	60
HEIT 16438	**8,65**	12	1055/3000	A	60 x 120	G60 / Glühlampe	Heitronic	30000 h	2	nein	75
HEIT 16457	**6,75**	4,5	300/2700	A+	60 x 110	G60 / Glühlampe	Heitronic	30000 h	2	nein	30
HEIT 16473	**5,25**	4	300/2700	A+	55 x 101	G60 / Glühlampe	Heitronic	30000 h	2	nein	30
HEIT 16755	**7,35**	4,5	350/2700	A+	60 x 105	G60 / Glühlampe	Heitronic	15000 h	2	nein	35
LEDON 28000164	**10,40**	7	400/2700	A	60 x 114	G60 / Glühlampe	Ledon	25000 h	2	nein	35
OSR 9149229	**6,99**	10	806/2700	A+	60 x 110	G60 / Glühlampe	Osram	15000 h	2	nein	60
OSR 9149267	**7,40**	10	806/2700	A+	60 x 110	G60 / Glühlampe	Osram	15000 h	3	nein	60
OSR 9911222	**8,65**	10	810/2700	A+	60 x 110	G60 / Glühlampe	Osram	20000 h	2	ja	60
OSR 99148642	**7,75**	6	470/4000	A+	55 x 110	G60 / Glühlampe	Osram	25000 h	2	ja	40
OSR 99148697	**7,75**	6	470/2700	A+	55 x 97	G60 / Glühlampe	Osram	27000 h	2	ja	40
OSR 99149243	**8,20**	6	470/2700	A+	55 x 97	G60 / Glühlampe	Osram	25000 h	3	ja	40
OSR 99149571	**8,65**	10	806/4000	A+	60 x 110	G60 / Glühlampe	Osram	25000 h	2	ja	60
OSR 99153738	**11,90**	11	1055/4000	A+	60 x 116	G60 / Glühlampe	Osram	20000 h	2	ja	60
OSR 9926622	**8,85**	12	1060/2700	A+	60 x 115	G60 / Glühlampe	Osram	15000 h	2	nein	75
OSR 99282971	**8,85**	9	1055/2700	A+	57 x 110	A75 / Glühlampe	Osram	15000 h	2	nein	75
OSR 99930520	**5,99**	10	806/2700	A+	60 x 110	A60 / Glühlampe	Osram	15000 h	2	nein	60
OSR 99936393	**9,85**	4	470/2700	A++	60 x 105	A40 / Glühlampenform	Osram	6000 h	1	nein	40

Abkürzungen in den Übersichten: W = kWh/1000h | lm = Lumen | EEK = Energie-Effizienzklasse

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LED-Lampen, Schraubsockel

LED-Leuchtmittel für Edison-Sockel, Glühlampenform

Der E27 Sockel ist der Standardsockel für die Raumbeleuchtung. Zu finden ist er in den meisten Decken-, Wand- und Außenleuchten. Durch die schnell voranschreitende Entwicklung ersetzen Sie mit den unterschiedlichen Werten für den Lichtstrom alle herkömmlichen Glühfadenlampen bis zu 100 W.

GRÜNLED goobay OSRAM HEITRONIC LEDON



E-27

230 V, Sockel E27, G60

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebensdauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühl.
OSR 99941465	**12,35**	8	806/2700	A+	60 x 116	A60 / Glühlampe	Osram	6000 h	2	ja	60
OSR 99941496	**10,90**	8	806/2700	A+	60 x 116	A60 / Glühlampe					
OSR 99941618	**8,49**	2	250/2700	A++	45 x 84	P45 / Glühlampenform					
SYN 99321	**18,10**	10	810/2700	A	60 x 110	G60 / Glühlampe	Synergy	25000 h	6	nein	65
TCP LEDCL10W	**8,99**	10	810/2700	A+	60 x 118	G60 / Glühlampe	TCP	25000 h	5	nein	60
TCP LEDCL12W	**12,90**	12	810/3000	A	64 x 110	G60 / Glühlampe	TCP	25000 h	5	nein	80
TCP LEDCL6W	**8,20**	6	350/3000	A	58 x 108	G60 / Glühlampe	TCP	25000 h	2	ja	30
TS 37-31705	**12,90**	5,5	640/2700	A++	80 x 120	Globe	Telesound	20000 h	1	nein	50
TS 37-31707	**17,50**	7	810/2700	A+	95 x 120	Globe	Telesound	20000 h	1	nein	80
TS 37-32705	**11,95**	5	640/2700	A++	80 x 115	Globe	Osram	20000 h	1	nein	53
TS 37-35702	**6,60**	2	250/2700	A++	45 x 84	Globe	Telesound	20000 h	1	nein	25
TS 37-35704	**8,85**	4	470/2700	A++	45 x 84	Globe	Telesound	20000 h	1	nein	40
TS 37-36704	**8,85**	4	470/2700	A++	60 x 110	G60 / Glühlampe	Telesound	20000 h	1	nein	40
TS 37-36705	**10,95**	5,5	640/2700	A++	60 x 115	G60 / Glühlampe	Telesound	20000 h	1	nein	50
TS 37-36707	**13,30**	7	810/2700	A+	60 x 115	G60 / Glühlampe	Telesound	20000 h	1	nein	80
TS 37-82705	**12,90**	5	608/2700	A++	80 x 115	Globe	Telesound	20000 h	2	nein	80
TS 37-82707	**17,50**	6	770/2700	A++	95 x 135	Globe	Telesound	20000 h	1	nein	70
TS 37-85702	**7,00**	2	238/2700	A++	45 x 84	Globe	Telesound	20000 h	2	nein	22
TS 37-85704	**8,30**	4	446/2700	A++	45 x 84	Globe	Telesound	20000 h	2	nein	40
TS 37-86704	**9,20**	4	446/2700	A++	60 x 105	G60 / Glühlampe	Telesound	20000 h	2	nein	40
TS 37-86705	**10,95**	5	608/2700	A++	60 x 105	G60 / Glühlampe	Telesound	20000 h	2	nein	55
TS 37-86707	**13,30**	7	770/2700	A++	60 x 105	G60 / Glühlampe	Telesound	20000 h	2	nein	70
GL E27 0309	**14,60**	9,3	720/2700	A+	60 x 118	G60 / Glühlampe	Greenled	25000 h	3	ja	55
SYN 84982	**10,95**	0,7	k.A./2700	A	40 x 70	Mini-Globe	Synergy	20000 h	1	nein	1
SYN 98871	**2,40**	1	60/3000	A++	45 x 65	Mini-Globe	Synergy	20000 h	1	nein	5

LED-Leuchtmittel mit Dämmerungssensor

Mit diesen energiesparenden LED-Lampen automatisieren Sie Ihre Leuchten auf einfachste Weise. Die Lampe schaltet sich einer Umgebungs-Helligkeit von unter 15-30 Lux ein. Wird diese Schwelle wieder erreicht, schaltet sich die Lampe wieder aus.

- warmweiße SMD LEDs
- integrierter Tag-/Nachtsensor
- Abstrahlwinkel 240°



HEITRONIC

A+



Bestellnummer:		lm (lm)/Kelvin	kWh/1000 h	EEK	Maße (mm)	Bauform
HEIT 16840	**11,95**	6,6	470/2700	A+	60 x 115	G60 / Glühlampe
HEIT 16842	**14,70**	9,5	806/2700	A+	60 x 115	G60 / Glühlampe

LED-Lampen, Schraubsockel

Top-Seller



LED-Leuchtmittel mit HF-Sensor

Die Lampe mit integriertem Hochfrequenz-Bewegungsmelder, Mikrowellen dringen auch durch Glas, Kunststoff und dünne Wände

A++ EEK

- erkennt automatisch die Bewegung von Körpern und schaltet sich ein
- ideal für Flure und Treppenhäuser
- Lichtschwellenwert 10 Lux (Dämmerschalter)
- Wartezeit mit 20% Lichtstrom von 20 s (2,8 W / 92 lm)
- Erfassungswinkel 360° horizontal und 150° vertikal
- Erfassungsradius max. 8 m, Erfassungshöhe max. 4 m

E-27





Bestellnummer:		kWh/ 1000Std.	Lumen (lm)/Kelvin	EEK Lebensdauer(h)	Maße (mm)
LED E27 7W HF	19,70	7	460/3000	A++/30000	60 x 110 mm

LED-Leuchtmittel für Edison-Sockel, Tropfenform



1



3



5



6

E-27

230 V, Sockel E27

OSRAM PHILIPS GreenLED

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
GB 30292	4,15	4,5	320/2700	A+	45 x 95	Tropfen	Goobay	30000 h	5	nein	32
GB 30636	8,30	13	1050/2700	A+	63 x 120	Tropfen	Goobay	30000 h	3	nein	75
GB 30637	10,95	13	1050/2700	A+	63 x 120	Tropfen	Goobay	30000 h	3	ja	75
OSR 1992376	6,80	5	250/25000	A+	45 x 79	Tropfen	Osram	25000 h	5	ja	25
GB 30283	8,30	7	470/2700	A+	55 x 95	G60 / Glühlampe	Goobay	30000 h	3	ja	40
GB 30288	6,50	10	806/2700	A+	60 x 112	G60 / Glühlampe	Goobay	30000 h	3	nein	60
GB 30289	4,90	7	470/2700	A+	55 x 95	G60 / Glühlampe	Goobay	30000 h	3	nein	40
HEIT 16175	7,15	4	400/2700	A++	60 x 100	Tropfen	Heitroic	25000 h	1	nein	40
GL GS4503-WT	5,15	0,6	30/2700	A	45 x 69	Tropfen	Greenled	20000 h	5	nein	3
OSR 9147904	5,99	6	470/15000	A+	55 x 97	Tropfen	Osram	15000 h	3	nein	40
OSR 9149458	6,45	5	470/2700	A+	55 x 97	Tropfen	Osram	15000 h	5	nein	40
OSR 9911420	6,35	3,8	250/25000	A+	45 x 79	Tropfen	Osram	25000 h	5	ja	25
PHI 91193029	7,25	11	806/27000	A+	56 x 103	Tropfen	Philips	15000 h	5	nein	60
SEG 50369	18,40	5,7	350/2600	A+	60 x 115	Spiegelkopf	Segula	20000 h	6	ja	32

LED-Leuchtmittel für Edison-Sockel, Strahler



2



3



5

E-27

230 V, Sockel E27

goobay HEITRONIC GreenLED LEDGALAXY

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
GL ES2760 W	8,30	2,8	290/6400	A	50 x 72	Strahler 110°	Greenled	20000 h	2	nein	25
GL ES2760 WW	3,60	2,8	280/3200	A	50 x 72	Strahler 110°	Greenled	20000 h	2	nein	25
HEIT 16397	6,95	6	280/6400	A	50 x 70	Strahler 38°	Heitronic	30000 h	3	nein	25
HEIT 16429	11,50	10	770/2700	A+	63 x 105	Strahler 120°	Heitronic	25000 h	5	nein	70
OSR 9920491	8,40	3,9	280/6400	A+	50 x 85	Strahler 30°	Osram	15000 h	3	nein	25
TS 37-47707	10,10	3,9	480/2700	A+	63 x 105	Strahler 120°	Telesound	20000 h	5	nein	60
TS 37-48711	11,95	10	800/2700	A+	80 x 110	Strahler 120°	Telesound	20000 h	5	nein	60

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Energiesparlampen



LED-Leuchtmittel für Edison-Sockel, Globeform



E-27

230 V, Sockel E27 LIGHT SYNERGY 21

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	Farbe	EEK	Maße (mm)	Bauform	Sockel	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
TS 37-64572	2,75	1	rot	A	45 x 68	Kugel	E27	30000 h	1	nein	
TS 37-64574	2,75	1	grün	A	45 x 68	Kugel	E27	30000 h	1	nein	
TS 37-64575	2,75	1	blau	A	45 x 68	Kugel	E27	30000 h	1	nein	
TS 37-64579	2,75	1	weiß	A	45 x 68	Kugel	E27	30000 h	1	nein	
SYN 98871	2,40	1	60/3000	A++	45 x 65	Mini-Globe	E27	20000 h	1	nein	5
LL GN2715C	16,95	15	1125/3000	A+	95 x 135	Globe	E27	30000 h	2	nein	95
LL GN2715F	16,95	15	1250/6400	A+	95 x 135	Globe	E27	30000 h	2	nein	100
SYN 84982	10,95	0,7	k.A./2700	A	40 x 70	Mini-Globe	E27	20000 h	1	nein	1

LED-Leuchtmittel für Edison-Sockel, Kolbenform



E-27

230 V, Sockel E27, Kolben

HEITRONIC®

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	Lumen (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
GL E27 0311	12,00	3,8	360/3000	A+	30 x 85	Kolben	Greenled	20000 h	1	nein	33

LED-Leuchtmittel R7S

LED-Leuchtmittel für Deckenfluter und Arbeitsleuchten.



230 V, Sockel R7s

goobay® HEITRONIC®

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. Ähnlich	dimmbar	Vgl. Glühlampe
GB 30594	23,70	4	300/2700	A+	78 x 35	R7s Ersatz	Goobay	30000 h	2	nein	30
GB 30596	38,80	8	600/2700	A+	118 x 35	R7s Ersatz	Goobay	30000 h	1	ja	54
GL R7S 0106	10,95	6	550/2700	A+	118 x 17	R7s Ersatz	Greenled	20000 h	1	nein	43
GL R7S 0107	10,95	6	550/2700	A+	78 x 28	R7s Ersatz	Greenled	20000 h	2	nein	43
GL R7S 0206	12,80	6	570/6400	A+	118 x 17	R7s Ersatz	Greenled	20000 h	1	nein	43
HEIT 16508	18,40	3,5	300/2700	A+	78 x 20	R7s Ersatz	Heitronic	20000 h	3	nein	30
HEIT 16509	24,10	6	600/2700	A+	118 x 20	R7s Ersatz	Heitronic	20000 h	3	nein	60
LED R7S 8W WW	34,50	8	675/2900	A	118 x 27 x 35	R7s Ersatz	frei	35000 h	1	nein	55

Abkürzungen in den Übersichten: W = kWh/1000h | lm = Lumen | EEK = Energie-Effizienzklasse

Energiesparlampen

Stiftsockellampen

Kompakte Abmessung. Ersetzt Halogen-Stiftsockellampen durch effiziente LED-Technologie. G9 Sockel findet man oft in Dekorationsleuchten und Schränken.



Sockel G9 HEITRONIC® goobay® OSRAM GREENLED

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
HEIT 16043	**10,40**	2	150/2700	A+	50 x 14	Stift 360°	Heitronic	15000 h	3	nein	15
GB 30463	**8,25**	1,2	80/2700	A++	14 x 37	Stift 360°	Goobay	25000 h	3	nein	12
GB 30473	**9,15**	2,5	200/6000	A+	16 x 49	Stift 360°	Goobay	30000 h	4	nein	22
GB 30474	**8,30**	2,5	180/2700	A+	16 x 49	Stift 360°	Goobay	30000 h	4	nein	20
GB 30476	**7,50**	1,2	90/6000	A++	14 x 37	Stift 360°	Goobay	25000 h	3	nein	13
GL G9 0037	**9,15**	2,5	210/3000	A+	27 x 53	Stift 360°	Greenled	20000 h	1	nein	20
GL G9 0136	**9,15**	2,2	135/3000	A+	14 x 47	Stift 360°	Greenled	20000 h	3	nein	13
GL G9 0137	**10,95**	3,5	230/3000	A+	18 x 47	Stift 360°	Greenled	20000 h	3	nein	13
OSR 9920606	**7,85**	1,9	140/3000	A+	18 x 58	Stift 360°	Osram	15000 h	3	nein	13

LED-Strahler, 230 V GX53

In Decken-, Wand- und Schreibtischleuchten findet vermehrt der Sockel GX53 Verwendung. Mit diesen Lampen lassen sich GX53-Leuchten mit aktueller LED-Technologie ausrüsten. Nicht dimmbar.



Sockel GX 53 goobay® HEITRONIC®

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Gehäuse	Brand	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
GB 30598	**9,55**	4,5	350/6200	A+	75 x 24,5	weiß, klar	Goobay	30000 h	1	nein	34
GB 32096	**18,10**	8	550/2900	A+	75 x 25	weiß, matt	Goobay	30000 h	1	nein	50
GB 32097	**18,45**	8	580/6400	A+	75 x 25	weiß, matt	Goobay	30000 h	1	nein	50
HEIT 16040	**11,80**	4,8	330/2700	A+	75 x 30	weiß, matt	Heitronic	40000 h	1	nein	35
HEIT 16046	**11,95**	5	400/2700	A+	75 x 30	weiß, matt	Heitronic	20000 h	1	nein	38

LED Röhren

Hohe Lebensdauer, kompakte Maße und geringe Wärmeentwicklung.



230 V, Sockel T8 HEITRONIC® OSRAM

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Brand	Lebens-dauer	Abb. Ähnlich	dimmbar	Vgl. Glühlampe
HEIT 16740	**22,95**	10	950/2700	A	600 x 27	Röhre	Heitronic	50000 h	1	nein	
HEIT 16741	**22,95**	10	980/4000	A	600 x 27	Röhre	Heitronic	50000 h	1	nein	
GB 30493	**16,60**	11	850/6000	A+	600 x 28	Röhre	Goobay	35000 h	1	nein	
GB 30494	**15,95**	11	750/3000	A+	600 x 28	Röhre	Goobay	35000 h	1	nein	
GB 30497	**16,60**	11	820/4000	A+	600 x 28	Röhre	Goobay	35000 h	1	nein	

LED-Speziallampen

Retrofit nun auch für Lampen mit Vorschaltgerät



230 V

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Bauform	Sockel	Lebens-dauer	Abb. ähnlich	dimmbar	Vergl. Glühlampe
LL PLC211C	**22,30**	11	648/3000	A	168 x 35	Spezial	G24d	30000 h	1	nein	50
LL PLC211F	**18,80**	11	860/6000	A	168 x 35	Spezial	G24d	30000 h	1	nein	68
LL PLE0411C	**17,80**	4	252/3000	A	220 x 32	Spezial	2 g7	30000 h	3	nein	23

Abkürzungen in den Übersichten: W = kWh/1000h | lm = Lumen | EEK = Energie-Effizienzklasse

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Energiesparlampen



OSRAM DULUX Intelligent Facility

Energiesparlampe, uneingeschränkt schaltfest. Mit DULUX® EL FACILITY ziehen endlich auch in Treppenhaus und Flur kompromissloses Energiesparen und konsequente Wirtschaftlichkeit ein. Sie wurde speziell für den professionellen Einsatz, auch an Abschaltautomatik oder Bewegungsmeldern entwickelt. DULUX® EL FACILITY ist für Netzspannungs- und Gleichspannungsbetrieb ausgelegt, uneingeschränkt für den Notstrombetrieb geeignet. Nicht dimmbar



1

A EEK

E-27

Bestellnummer:		kWh /1000 h	lm (lm)/Kelvin	EEK	Maße (mm)	Lebensdauer (h)	Hersteller	Bauform	Sockel	Abb. Ähnlich	dimmbar
DULUX IF27 10W	**13,60**	10	580/2700	A	45 x 120	20000	Osram	3-Rohr	E27	1	nein
DULUX IF27 14W	**13,40**	14	800/2700	A	45 x 126	20000	Osram	3-Rohr	E27	1	nein
DULUX IF27 18W	**15,70**	18	1050/2700	A	45 x 129	20000	Osram	3-Rohr	E27	1	nein

Energiesparlampen in Standardformen

nicht dimmbar



1 2 3 5

230 V, Sockel E 27

E-27

Bestellnummer:		kWh /1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Lebens-dauer (h)	Hersteller	Bauform	Sockel	Abb. Ähnlich	dimmbar
EL 11W-E27	**2,98**	11	605/2700	A	40 x 143	10000	frei	2-Rohr	E27	2	nein
EL 15W-E27	**3,90**	15	900/2700	A	40 x 171	10000	frei	2-Rohr	E27	2	nein
DSST MCTW 15W84	**7,99**	15	430/4000	A	20 x 103	10000	Osram	Twist	E27	3	nein
TS 38-18715	**5,75**	15	810/2700	A	45 x 115	10000	Telesound	Spirale	E27	3	nein
TS 38-18823	**6,60**	23	23/2700	A	90 x 150	10000	Telesound	Spirale	E27	3	nein
TS 38-39720	**6,20**	20	800/6400	A	120 x 144	10000	Telesound	Strahler	E27	5	nein

OSRAM DULUXSTAR®

Ideal zur Allgemeinbeleuchtung für Anwendungen im Haushalt Überall wo kompakte, effiziente Lampen benötigt werden. Einsatz im Außenbereich nur in geschlossenen, entlüfteten Leuchten.
Lebensdauer 6000 h, nicht dimmbar



1 2

230 V, Sockel E27, Röhrenform, Classic A

E-27

Bestellnummer:		kWh /1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Lebensdauer (h)	Hersteller	Bauform	Sockel	Abb. Ähnlich	dimmbar
DSTAR 11W827E27	**3,99**	11	600/2700	A	49 x 126	6000	Osram	Röhrenform	E27	1	nein
DSTAR 15W827E27	**4,50**	15	840/2700	A	11 x 146	6000	Osram	Röhrenform	E27	1	nein
DSTAR 20W827E27	**4,50**	20	1160/2700	A	11 x 154	6000	Osram	Röhrenform	E27	1	nein
DSTCLA 11W827	**5,45**	11	540/2700	A	65 x 127	6000	Osram	Classic A	E27	2	nein
DSTCLA 15W827	**6,40**	15	800/2700	A	65 x 135	6000	Osram	Classic A	E27	2	nein
DSTCLA 20W827	**6,40**	20	1152/2700	A	75 x 152	6000	Osram	Classic A	E27	2	nein

Abkürzungen in den Übersichten: W = kWh/1000h | lm = Lumen | EEK = Energie-Effizienzklasse

Energiesparlampen

Energiesparlampen ohne flüssiges Quecksilber, neueste Amalgam-Technologie

Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel
Lebensdauer 15000 h, nicht dimmbar.


1

E-27

230 V, Sockel E27, Spirale

Bestellnummer:		kWh /1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Lebens-dauer (h)	Hersteller	Bauform	Sockel	Abb. Ähnlich	dimmbar
ECOBULB 4491500	**4,99**	8	440/2700	A	42 x 85	15000	Ecobulb	Spirale	E27	1	nein
ECOBULB 4491501	**4,99**	12	715/2700	A	42 x 98	15000	Ecobulb	Spirale	E27	1	nein
ECOBULB 4491502	**5,15**	15	900/2700	A	42 x 102	15000	Ecobulb	Spirale	E27	1	nein

Energiesparlampen für GX53 Leuchten

Inkl. Vorheizung, nicht dimmbar.



GX 53

230 V, Sockel GX53

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/Kelvin	EEK	Maße (mm)	Lebensdauer (h)	Hersteller	Bauform	Sockel	Abb. Ähnlich	dimmbar
EL 11W GX53 WW	**3,70**	11	380/2700	B	75 x 28	6000	frei	Disk	GX53	1	nein

OSRAM DULUX Twist

Flackerfreier Schnellstart, nicht dimmbar


2

E-14

230 V, Sockel E14 OSRAM

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	Lumen (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Lebensdauer (h)	Hersteller	Bauform	Sockel	Abb. Ähnlich	dimmbar
DULUX MIT7 E14	**6,99**	7	420/2500	A	42 x 92	10000	Osram	Micro Twist	E14	2	nein
DSST MCTW 7WE14	**6,99**	7	420/4000	A	42 x 94	10000	Osram	Twit	E14	2	nein

DecoPipe

Design Energiesparlampe Paulmann DecoPipe 9 W, nicht dimmbar


1

E-14

230 V, Sockel E14

Bestellnummer:		kWh /1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Lebensdauer (h)	Hersteller	Bauform	Sockel	Abb. Ähnlich	dimmbar
EL 9W-E14 DECPIP	**12,20**	9	377/2700	B	37 x 141	8000	frei	Röhre	E14	1	nein

Kompaktleuchtstofflampen

Lichtquellen für konventionelle Vorschaltgeräte (KVG), nicht dimmbar.


1 2 3

230 V, Sockel G23/G24/GR8 OSRAM

Bestellnummer:		kWh/ 1000 h	lm (lm)/Kelvin	EEK	Maße (mm)	Lebensdauer (h)	Hersteller	Bauform	Sockel	Abb. Ähnlich	dimmbar
EL 9W-G23	**1,99**	9	650/2700	C	12 x 114	8000	frei	2-Rohr	G23	1	nein
ERSATZ GR8 16WS	**5,99**	16	1050/3500	B	138	10000	Osram	Ring	GR8	2	nein
DULUX 10D-21	**2,65**	10	600/4000	B	12 x 110	8000	Osram	2-Rohr	G24D-1	1	nein
DULUX 13D-21	**2,65**	13	900/4000	B	12 x 138	8000	Osram	2-Rohr	G24D-1	1	nein
DULUX 7S-21	**2,70**	7	400/4000	A	137	8000	Osram	1-Rohr	G23	3	nein
DULUX 9S-21	**2,45**	9	600/4000	A	167	8000	Osram	1-Rohr	G23	3	nein
DULUX 11S-21	**2,45**	11	900/4000	A	237	8000	Osram	1-Rohr	G23	3	nein

Halogenlampen

Halogenlampen sind nach wie vor die erste Wahl, wenn es darum geht, eine möglichst echte Darstellung von Farben zu erreichen. Mit Werten von Ra 95 - 100 erscheinen Farben natürlich und echt. Halogenlampen sind von 0 - 100% dimmbar, haben schnelle Reaktionszeiten und sind günstig in der Anschaffung. Da Halogenlampen kein Quecksilber enthalten, können Sie im Gegensatz zu Energiesparlampen problemlos über den Hausmüll entsorgt werden.



Stiftsockellampen

Niedervolt-Stiftsockellampen werden oft zu dekorativen Zwecken eingesetzt. Durch ihre kompakte Bauweise sind sie auch für Anwendungen in Booten und Caravanen bestens geeinet.

12 V, Sockel G4

OSRAM | ELECTRONIC Germany | HEITRONIC®



G 4

Bestellnummer:		W = kWh/1000h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Lebensdauer (h)	Brand	Typ	Abb. Ähnlich
HAL 05 G4	**0,38**	5	70/2800	C	9 x 31	2000	frei		1
HAL 08 G4	**1,50**	8	105/2800	B	9 x 29	4000	Heitronic	Energy Reducer	1
HAL 10 G4	**0,70**	10	88/2800	C	9 x 31	2000	frei	Energy Reducer	1
HAL 16 G4	**1,50**	16	300/2900	B	9 x 29	4000	Heitronic	Energy Reducer	1
HAL 20 G4	**0,45**	20	240/2800	C	9 x 31	2000	frei	Energy Reducer	1
HALOSTAR 5W	**1,99**	5	55/2700	D	10 x 33	4000	Osram	HALOSTAR	1
HALOSTAR 10W	**0,99**	10	140/2700	B	10 x 33	2000	Osram	HALOSTAR	1
HAL ES 14 G4	**3,45**	14	240/2800	B	10 x 33	4000	Osram	HALOSTAR	1
HALOSTAR 20W	**1,99**	20	320/2900	C	10 x 33	2000	Osram	HALOSTAR	1
67416 ECO ST7W	**1,70**	7	95/2700	C	9 x 33	2000	Osram	HALOSTAR, ECO STAR	1
67422 ECO ST14W	**1,70**	14	230/2800	C	9 x 33	2000	Osram	HALOSTAR, ECO STAR	1

12 V, Sockel GY6,35

OSRAM | ELECTRONIC Germany | HEITRONIC®

GY 6,35

Bestellnummer:		W = kWh/1000h	lm (lm)/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Lebensdauer (h)	Brand	Typ	Abb. Ähnlich
HAL 20 GY	**0,38**	20	240/2800	C	11 x 44	2000	frei		1
TS 49-16225	**1,35**	25	500/2900	B	12 x 44	3000	Telesound		1
HAL 35 GY	**0,38**	35	473/2800	C	11 x 44	2000	frei		1
TS 49-16235	**1,35**	35	860/2900	B	12 x 44	3000	Telesound		1
HAL 50 GY	**0,45**	50	800/2800	C	11 x 44	2000	frei		1
TS 49-16250	**1,35**	50	1180/2900	B	12 x 44	3000	Telesound		1
HAL 100 GY6	**0,83**	100	2100/2900	C	11 x 44	22000	frei		1
HALOSTAR 35W	**1,99**	35	600/2900	C	12 x 44	2000	Osram	HALOSTAR	1
HALOSTAR 50W	**1,99**	50	910/3000	C	12 x 44	2000	Osram	HALOSTAR	1
HAL ES 25 GY	**3,45**	25	500/2800	B	12 x 44	4000	Osram	HALOSTAR, Energy Saver	1
HAL ES 35 GY	**3,45**	35	860/2900	B	12 x 44	4000	Osram	HALOSTAR, Energy Saver	1
67431 ECO ST25W	**1,70**	25	500/2700	C	12 x 44	2000	Osram	HALOSTAR, ECO STAR	1
67433 ECO ST35W	**1,70**	35	670/2700	C	12 x 44	2000	Osram	HALOSTAR, ECO STAR	1

Abkürzungen in den Übersichten: W = kWh/1000h | lm = Lumen | EEK = Energie-Effizienzklasse

Halogenlampen

Top-Seller



EEK C

HAL-REF 50F
0,80

12 V Halogen-Reflektorlampe

Brillantes Licht mit sehr hoher Farbtreue.

- 50 W, 900 lm, warmweiß
- Energieeffizienzklasse C
- Ø 50 mm Reflektor
- 36° Spotstrahler



12 V, Sockel GU5,3

lm (lm)/ Kelvin	EEK/ Lebensdauer	Maße (mm)	Abstr.-Winkel	Energie-Effizienzklasse
50	1500/2800	51x45	36°	2000 C

Reflektorlampen

Lampen im Reflektorgehäuse sind bei Deckenleuchten und Seilsystemen sehr beliebt. Für die Verwendung von Halogenlampen sprechen vor allem die uneingeschränkte Dimmbarkeit und der hohe Farbwiedergabewert.



12 V, Sockel GX5,3

HEITRONIC

Bestellnummer:		W = kWh/1000h	Candela (cd)/Kelvin	Energie-Effizienzklasse	Maße (mm) / Reflektor	Lebensdauer (h)	Brand	Typ	Abb. Ähnlich
HAL-REF 20S	0,99	20	3150/2800	C	51 x 50 / 12°	2000	frei	Spot	1
HAL-REF 35S	0,76	35	3500/2800	C	51 x 50 / 12°	2000	frei	Spot	1
HAL-REF 50S	0,99	50	3700/2800	C	51 x 50 / 12°	2000	frei	Spot	1
HAL-REF 50M	0,99	50	2600/2800	C	51 x 45 / 24°	2000	frei	Medium	1
HAL-REF 10F	0,69	10	240/2800	C	51 x 45 / 36°	2000	frei	Flood	1
HAL-REF 35F	0,81	35	1050/2800	C	51 x 45 / 36°	2000	frei	Flood	1
HAL-REF 50F	0,80	50	1500/2800	C	51 x 45 / 36°	2000	frei	Flood	1
TS 49-15220	1,65	20	1000/2900	C	50 x 45 / 36°	3000	Telesound	ECO	1
TS 49-15235	1,65	35	2200/2900	C	50 x 45 / 36°	3000	Telesound	ECO	1
47755 ECO STWFL	2,70	14	380/2700	C	51 x 46	2000	Osram	DECOSTAR 51, ECO STAR	1
47760 ECO STWFL	2,70	25	800/2700	C	51 x 46	2000	Osram	DECOSTAR 51, ECO STAR	1
47765 ECO STWFL	2,70	35	1150/2700	C	51 x 46	2000	Osram	DECOSTAR 51, ECO STAR	1
DECOSTAR 20	2,99	20	480/3000	C	51 x 46 / 36°	3000	Osram	DECOSTAR, 2er-Pack	1
DECOSTAR 35	2,99	35	1000/3000	C	51 x 46 / 36°	3000	Osram	DECOSTAR, 2er-Pack	1
DECOSTAR 50	3,20	50	1450/3000	C	51 x 46 / 36°	3000	Osram	DECOSTAR, 2er-Pack	1
HAL-DS 20 36-51	3,15	20	1000/3000	C	51 x 46 / 36°	4000	Osram	DECOSTAR, Energy Saver	1
HAL-DS 35 36-51	3,15	35	2200/3000	C	51 x 46 / 36°	4000	Osram	DECOSTAR, Energy Saver	1
HAL-DS 50 36-51	3,45	50	2850/3100	C	51 x 46 / 36°	4000	Osram	DECOSTAR, Energy Saver	1

Kaltlichtspiegellampen

Lampen im Reflektorgehäuse sind bei Deckenleuchten und Seilsystemen sehr beliebt. Für die Verwendung von Halogenlampen sprechen vor allem die uneingeschränkte Dimmbarkeit und der hohe Farbwiedergabewert.



12 V, Sockel GU4 mit Schutzglas, 30°

Bestellnummer:		W = kWh/1000h	Candela (cd)/Kelvin	Energie-Effizienzklasse	Maße (mm)	Lebensdauer (h)	Brand	Typ	Abb. Ähnlich
HAL-REF 10F-35	0,99	10	300/2800	C	35 x 33	2000	frei		1
TS 49-15320	1,75	20	1200/2800	B	35 x 37	3000	Telesound		1
HAL-REF 35F-35	0,69	35	990/2800	C	35 x 33	2000	frei		1

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Halogen-Netzspannungslampen



Reflektorlampen



1

GU 10

230 V, Sockel GU10

Bestellnummer:		Watt = kWh/1000Std.	Lumen (lm)/Kelvin	Energie-Effizienzklasse	Maße (mm) / Reflektor	Lebensdauer (Std.)	Brand	Typ	Abb. Ähnlich
HAL-REF 20F-GU10	**0,99**	20	200/2900	C	51 x 55 / 36°	2000	frei		1
HAL-REF 35F-GU10	**0,99**	35	450/2800	C	51 x 55 / 36°	2000	frei		1
HAL 40 GU10	**2,99**	40	600/3000	C	51 x 55 / 36°	2000	Heitronic		1
TS 49-60240	**1,99**	40	900/2900	C	51 x 55 / 36°	2000	Telesound	ECO	1
HAL-REF 50F-GU10	**0,99**	50	600/2800	C	51 x 55 / 36°	2000	frei		1
HALOPAR 16 ES 28	**4,55**	28	570/2800	C	50 x 55 / 30°	2000	Osram	HALOPAR, Energy Saver	1
HALOPAR 16 ES 40	**2,95**	40	900/2800	C	50 x 55 / 30°	2000	Osram	HALOPAR, Energy Saver	1

OSRAM HALOPIN® ECO STAR

Hochvolt-Halogenlampen benötigen keinen Transformator für die Stromversorgung.
Als Leuchtmittel werden sie daher gern in filigranen Leuchten verwendet.



1

G 9

230 V, Sockel G9

Bestellnummer:		Watt = kWh/1000Std.	Lumen (lm)/ Kelvin	Energie-Effizienzklasse	Maße (mm)	Lebensdauer (Std.)	Brand	Typ	Abb. Ähnlich
HALOPIN ES 33W	**2,30**	33	460/2700	C	14 x 43	2000		HALOPIN, ECO STAR	1

Stiftsockellampen

G 9

230 V, Sockel G9

Bestellnummer:		Watt = kWh/1000Std.	Lumen (lm)/ Kelvin	Energie-Effizienzklasse	Maße (mm)	Lebensdauer (Std.)	Brand	Typ	Abb. Ähnlich
HAL G9 20	**1,65**	20	235/2900	C	14 x 44	2000		Energy Reducer	1
HAL G9 28K	**1,35**	28	350/2900	C	14 x 44	2000			1
HAL G9 48	**1,65**	48	740/2900	C	14 x 44	2000		Energy Reducer	1
HAL G9 60	**1,65**	60	980/2900	C	14 x 44	2000		Energy Reducer	1

Abkürzungen in den Übersichten: W = kWh/1000h | lm = Lumen | EEK = Energie-Effizienzklasse

Halogenlampen

Top-Seller



12 V Halogen-Kerzenlampe

Brillantes Licht mit einer sehr hohen Farbtreue.

- 28 W, 405 lm, warmweiß
- Energieeffizienzklasse D
- Kerzenform Ø 35 x 104 mm
- 360° Abstrahlwinkel

OSRAM

230 V, Sockel E14

D EEK

HALO CL B ES 28W

2,20



kWh/ 1000 h	lm (lm)/ Kelvin	EEK/ Lebensdauer	Maße (mm)	Energie-Effizienzklasse
30	405/2800	2000	35 x 104	D

Quarz-Halogen-Stäbe

Halogen-Stäbe erreichen derzeit die höchsten Lichtleistungen und sind daher oft in Baustrahlern, Flutlichtern und Deckenflutern zu finden. Im Gegensatz zu Energiespar- und LED-Leuchtmitteln haben Sie den Vorteil einer 360° Abstrahlung. Dies ermöglicht neben der direkten Abstrahlung auch die effektive Nutzung von Reflektoren.


1


2

230 V, Sockel R7s

Bestellnummer:		Watt = kWh/1000Std.	Lumen (lm)/ Kelvin	Energie-Effizienzklasse	Maße (mm)	Lebensdauer (Std.)	Brand	Typ	Abb. Ähnlich
HAL 150W-118	**1,30**	150	1600/2800	C	12 x 118	2000	frei		2
HAL 190W-118	**1,50**	190	2000/2800	E	12 x 118	2000	frei		2
HAL 1500W-254	**2,99**	1500	32000/2900	E	12 x 254	2000	frei		2
HAL ES 60-78	**2,30**	60	980/2900	E	8 x 78	2000	frei	ECO	1
HAL ES 100-78	**1,20**	100	1800/2900	C	8 x 78	2000	frei	ECO	1
HAL ES 120-78	**1,99**	120	2220/2900	C	8 x 78	2000	frei	ECO	1
HAL ES 160-78	**1,99**	160	3100/2900	C	8 x 78	2000	frei	ECO	1
HAL ES 120-118	**1,99**	120	2220/2900	C	10 x 118	2000	frei	ECO	2
HAL ES 200-118	**2,30**	200	3980/2900	C	10 x 118	2000	frei	ECO	2
HAL ES 230-118	**1,99**	230	4650/2900	C	10 x 118	2000	frei	ECO	2
HAL ES 400-118	**1,99**	400	8550/2900	C	10 x 118	2000	frei	ECO	2
HALOLINE ES 230W	**3,20**	230	5000/2950	C	12 x 119	2000	Osram	HALOLINE, Energy Saver	2

Halogenlampen auf Edison-Sockel

Halogenlampen in klassischen Glühlampenformen.


1


2


3


4

E-14

E-27

230 V, Sockel E14/E27

OSRAM HEITRONIC

Bestellnummer:		Watt = kWh/1000Std.	Lichtstärke/ Kelvin	Energie-Effizienzklasse	Maße (mm)	Lebensdauer (Std.)	Brand	Typ	Abb. Ähnlich
HALO CL B ES 28W	**2,20**	30	405 lm/2800	D	35 x 104	2000	Osram	Energy Saver	1
HALO REF R50 ES	**3,30**	28	410 cd/2700	C	50 x 85	2000	Osram	Energy Saver	2
HALO REF R63 ES	**3,30**	48	765 cd/2700	C	63 x 105	2000	Osram	Energy Saver	2
HAL 205 E27	**8,75**	205	4200 lm/2900	C	32 x 105	2000	Osram	ECO	4
HAL 70 E27	**8,75**	70	1180 lm/2900	C	32 x 205	2000	Osram	ECO	4

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

GX53 Fassungen/Einbauringe

LED-Fassungen 230 V GX53

GX53-Fassungen eignen sich nicht nur bestens um in Schränken, Vitrinen und Schaufenstern ein schönes Licht zu schaffen, sondern sehen auch als Lichtquelle an Decken und Wänden gut aus.

DELOCK we move the world







Bestellnummer:		Typ	Farbe	Form	
DELOCK 46216	**3,60**	rund	nickel	rund	mit Reflektor

Lampenfassungen

Edison-Lampenfassungen

Lampenfassungen mit Edison-Gewindesockel, für Glüh- und Energiesparlampen.



Glatter Mantel, schwarz

Bestellnummer:		Ø außen (mm)	Ø Kernloch (mm)	Steigung
FASSUNG E14	**1,99**	14	12,5	2,82
FASSUNG E27	**1,99**	27	24,5	3,62

Edison-Lampenfassung



Porzellan, weiß

Bestellnummer:
FASSUNG E27-P **3,60**

Edison-Lampenfassungen

Lampenfassungen mit Edison-Gewindesockel, für Glüh- und Energiesparlampen mit Montagewinkel.



Glatter Mantel, mit Befestigungswinkel

Bestellnummer:
FASSUNG E14W **1,50**
FASSUNG E27W **1,60**

Edison-Lampenfassungen mit Schirmträgerring

Lampenfassungen mit Edison-Gewindesockel, für Glüh- und Energiesparlampen.



Außengewinde

Bestellnummer:
FASSUNG E14-SRK **2,55** Kunststoff
FASSUNG E27-SRK **2,70** Kunststoff



Außengewindemantel mit Schirmträgerring

Bestellnummer:
FASSUNG E14-SRM **4,15** Metall
FASSUNG E27-SRM **4,25** Metall

Leuchtenaufhänge-Set

Je 1 Gewinderohr 30 und 80 mm sowie 2 Muttern M10x1



Bestellnummer:
EL LAS **2,99**

Kupp GERMANY

Edison-Lampenfassung zum Renovieren

Renovierfassung zur schnellen und einfachen Beleuchtung von Räumen. E27, vormontiert mit ca. 15 cm Leitung 2x 0,75 mm², Lüsterklemme und Zugentlastung.



Bestellnummer:
FASSUNG E27-R **0,99**

Edison-Lampen-Einzelpendel

70 cm Einzelpendel
2x 0,75 mm², mit Fassung E27.
Als Ersatz oder zur farblichen Gestaltung Ihrer Leuchten (Lieferung ohne Leuchtmittel).



Bestellnummer:
FASSUNG E27-PEBR **2,40** braun
FASSUNG E27-PEGO **2,40** gold
FASSUNG E27-PESW **2,40** schwarz
FASSUNG E27-PEWS **2,40** weiß

Edison-Lampen-Zugpendel

Zugpendel mit montierter Fassung, 2x 0,75 mm², max. Belastung 5 kg, VDE geprüft. Machen Sie einfache Leuchten zu variablen, in der Höhe verstellbaren Leuchten (ohne Leuchtmittel).



Bestellnummer:
FASSUNG E27-ZPWS **7,85** weiß

Lampenfassungen

S14d-Lampenfassungen

HEITRONIC

Kunststoff-Metall Sockel für einseitig gesockelte Linienlampen ohne Schalter.
Lieferung ohne Leuchtmittel, Schutzklasse 2, Sockel S14d



Bestellnummer:		Maße
HEIT 28919	**8,20**	45 x 68 mm

Deckenbaldachine

Kupp GERMANY

Kunststoffbaldachine zur Deckenmontage von Lampen



Bestellnummer:		
BALDACHIN SW	**0,95**	schwarz
BALDACHIN WS	**0,95**	weiß

Lampenfassung, Niedervolt 130 mm

Lampenfassung für Einbaustrahler, Keramik, universal, 130 mm mit AMP Stecker.
Für G4, GU4 - GU5,3 - GY 6,35



Bestellnummer:		
FASSUNG NV UNI	**2,50**	AMP Stecker

Edison-Sockeladapter

Material: Kunststoff/Metall
2er-Pack



Bestellnummer:		für Lampe	auf Sockel
1 **EL FAS E27 E14**	**2,45**	E14	E27
2 **EL FAS E27 GU10**	**2,95**	GU10	E27
3 **EL FAS GU10 E14**	**2,20**	E14	GU10
4 **EL FAS GU10 E27**	**2,20**	E27	GU10

G5 / G13-Lampenfassungen für Leuchtstoffröhren



Bestellnummer:		
EL FAS LS G130	**1,75**	Sockel G13 ohne Starter
EL FAS LS G13S	**1,90**	für Leuchtstoffröhre G13 mit Starter

R7s-Lampenfassungen

Lampenfassung für Halogenleuchtstäbe oder R7s-Energiesparlampen



Bestellnummer:	
FASSUNG R7 118	**2,99**
FASSUNG R7 78	**3,20**

G9 Porzellan-Lampenfassungen

Steckfassung für Hochvoltstiftsockellampen



Bestellnummer:		
FASSUNG G9-P	**2,40**	Porzellansockel G9
FASSUNG G9-P ZL	**2,40**	Porzellansockel G9 mit 140 mm Teflon Zuleitung

Fassungen für Halogenlampen



Bestellnummer:		Pin-Abstand (mm)	
HAL-SOCKEL E27	**1,65**		E27
HAL-SOCKEL G4	**0,45**	4	G4
HAL-SOCKEL G4 M	**0,52**	4	G4
HAL-SOCKEL G9	**0,83**	9	G9
HAL-SOCKEL GX5,3	**0,45**	5,3	GX5,3
HAL-SOCKEL GY635	**0,48**	6,35	GY6,35
HAL-SOCKEL GU10	**0,60**	10	GU10

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Deckeneinbauleuchten (ohne Leuchtmittel)

Deckeneinbauringe für Halogen- und LED-Leuchtmittel

HEITRONIC® NEU

- für GU5, 3 Leuchtmittel max. 35 W
- 100 mm Verbindungskabel + freien Enden
- Fassung für den Innenbereich





Bestellnummer:		Material	Farbe	
HEIT 23230	**1,85**	Stahlblech	weiß	starr
HEIT 23232	**1,99**	Stahlblech	chrom	starr
HEIT 23234	**1,99**	Stahlblech	chrom, matt	starr
HEIT 23240	**3,15**	Stahlblech	weiß	schwenkbar
HEIT 23242	**3,75**	Stahlblech	chrom	schwenkbar
HEIT 23244	**3,75**	Stahlblech	chrom, matt	schwenkbar
HEIT 23414	**5,45**	Druckguss	chrom, matt	schwenkbar
HEIT 23430	**4,80**	Druckguss	weiß	schwenkbar
HEIT 23432	**6,35**	Druckguss	chrom	schwenkbar
HEIT 23434	**6,30**	Druckguss (Alu)	chrom, matt	schwenkbar

Die Deckeneinbauringe auf dieser Seite sind kompatibel zu Lampen der Energieeffizienzklassen A++ bis E



Deckeneinbauleuchten (ohne Leuchtmittel)

In hochwertiger Verarbeitung für 50 mm Kaltlichtspiegellampen 12 V bis max. 50 W.

Silikongehäuse für NV-Halogenstrahler

Einbaudurchmesser: 68 mm (Normmaß auch fur UP-Dosen) Einbautiefe: 50 mm
Außenmaß: 78 mm
für 12 V-Halogenlampen bis 35 W

- absolut rostfrei
- UV-, ozon- und alterungsbeständig
- problemloser, schneller Ein- und Ausbau
- hervorragend wetter- und seeklimabeständig
- auch im Laden- und Messebau einsetzbar (Dekoranpassung)



Bestellnummer:		Farbe
EINBAURING SIL W	**14,80**	weiß
EINBAURING SILI	**14,80**	transparent

230 V Halogen GU/GX10

Hochwertiges stabiles Downlight GU10-Turno für GU/GX10 Leuchtmittel.
Max. 50 W / 230 V
(Leuchtmittel nicht enthalten)
Außen Ø: 9,5 cm
Ausschnitt Ø: 7,5 cm
Einbautiefe: 14 cm



Bestellnummer:		Farbe
EINBAURING 6101	**6,99**	weiß
EINBAURING 6102	**8,10**	chrom

Einbauring „Square"

In hochwertiger Verarbeitung für 50 mm Kaltlichtspiegellampen 12 V.
Max. 50 W, schwenkbar
Ausschnitt Ø: 7,5 cm
Länge/Breite: 8,7 cm
Einbautiefe: 9,3 cm



Bestellnummer:		Farbe
EINBAURING 3201	**6,99**	weiß
EINBAURING 3202	**7,75**	chrom
EINBAURING 3207	**7,75**	titan

230 V, New Tria

Für den Einsatz von Halogen- und LED-Leuchtmitteln.

- mit Clipfedern
- individuell schwenkbar



Bestellnummer:		Farbe	Form
SLV 113461	**21,60**	weiß	rund
SLV 113466	**23,80**	alu brushed	rund
SLV 113471	**17,95**	weiß	eckig
SLV 113476	**17,95**	alu brushed	eckig

12 V, New Tria

Für den Einsatz von Halogen und LED-Leuchtmitteln.

- mit Clipfedern
- individuell schwenkbar



Bestellnummer:		Farbe	Form
SLV 111274	**19,95**	alu-brushed	rund
SLV 111351	**17,95**	alu-brushed	eckig
SLV 113480	**17,95**	schwarz	rund
SLV 113481	**20,20**	schwarz	eckig
SLV 113500	**17,95**	weiß	rund
SLV 113501	**17,95**	weiß	eckig

24h Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

Light-Point

Für Stiftsockellampen 12 V, G4 max. 10 W.
Der Lichtpunkt für Ihren Sternenhimmel.

Außen Ø: 3 cm
Ausschnitt Ø: 2,6 cm
Einbautiefe: 3,6 cm



Bestellnummer:		Farbe
EINBAURING 8011	**3,90**	weiß
EINBAURING 8012	**6,20**	chrom

Deckeneinbauleuchten

LED-Einbaustrahler, 3er-Set

HEITRONIC



- inkl. Vorschaltgerät und Verteiler



Bestellnummer:		kWh/ 1000h	lm/ Kelvin	Maße (mm)	Farbe
HEIT 23285	**63,80**	3	180/2900	Ø 50 x 23	alu

Houston, 3er-Set

HEITRONIC



230 V, GU10, 3x 3 W

- die Leuchte ist kompatibel mit Lampen der EEK A++ - E
- Lieferung inkl. Lampe (EEK A+)
- Lichtstrom: 180 lm
- Lebensdauer: 30.000 h



Bestellnummer:		kWh/ 1000h	lm/ Kelvin	Maße (mm)	Farbe
HEIT 30400	**27,50**	9	540/2700	Ø 73 x 70	weiß

San Diego 3er-Set

HEITRONIC



12 V, GU5, 3-Leuchtmittel, 3x 8 W inkl. Transformator

- die Leuchte ist kompatibel mit Lampen der EEK A++ - E
- Lieferung inkl. Lampe (EEK A+)
- 180 lm/30.000 h Lebensdauer



Bestellnummer:		Farbe
HEIT 30162	**39,80**	chrom
HEIT 30164	**40,50**	Edelstahl matt

Abstandshalter

HEITRONIC

Für Bohrungen 62 - 90 mm

- aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA GF)
- für Deckeneinbaustrahler
- für Bohrungen mit Durchmesser: 62 - 90 mm
- Folie und Glaswolle wird von heißen Leuchtmitteln fern gehalten
- nicht für schwenkbare Hochvoltstrahler geeignet



Bestellnummer:	
HEIT 29064	**1,20**

LED-Einbaustrahler, 3er-Set Washington

HEITRONIC



- strukturierte Lichtaustrittsfläche
- besonders für den Möbeleinbau geeignet



Bestellnummer:		kWh/ 1000h	lm/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Farbe
HEIT 23316	**20,60**	3	170/2700	A+	Ø 65 x 12	weiß
HEIT 23317	**20,60**	3	170/2700	A+	Ø 65 x 12	silber

London, 3er-Set

HEITRONIC



- Edelstahl, gebürstet
- inkl. Netzteil



Bestellnummer:		kWh/ 1000h	lm/ Kelvin	EEK	Maße (mm)	Farbe
HEIT 30701	**73,35**	9	540/3200	A	Ø 88 x 50	Edelstahl

LED-Einbauspot mit 40°-Optik



- 2,5 kwH / 1000 h, 70 lm, 2800 K, 40°



Bestellnummer:			lm/ Kelvin	Maße (mm)	
LED SSC2,5 WW	**27,80**	Einbauspot	70/3150		
LED SSC2,5 NT	**24,30**	Stromversorgung			für 5 Module 2,5 W
LED SSC2,5 R1	**5,85**	Einbaurahmen		Ø 80	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Halogen-Transformatoren

Nach DIN VDE 0570 und MM-geprüft

Schutzklasse II. Alle Trafos sind zum Schutz gegen Überlast und Kurzschluss mit selbstrücksetzender Temperatur- und Überstromsicherung ausgestattet.
Die Ausgangsspannung beträgt zum Zweck einer deutlich erhöhten Lampenlebensdauer 11,6 V.
230 V primär / 11,6 V sekundär



Sekundärseitig ca. 60 cm Leitungsenden, abisoliert mit Aderendhülsen.

Bestellnummer:		Maße (mm) LxBxH
HAL-TRAFO 60VA	**20,95**	67 x 110 x 59
HAL-TRAFO 150VA	**38,20**	82 x 130 x 75
HAL-TRAFO 250VA	**39,20**	82 x 130 x 85
HAL-TRAFO 300VA	**60,95**	82 x 130 x 90
HAL-TRAFO 500VA	**89,70**	110 x 126 x 190

Sekundärseitig mit Anschlussklemmen

Bestellnummer:		Maße (mm) LxBxH
HAL-TRAFO K60VA	**21,50**	67 x 110 x 59
HAL-TRAFO K150VA	**38,70**	82 x 130 x 75
HAL-TRAFO K300VA	**60,95**	82 x 130 x 90

Ringkern-Halogen-Transformatoren

Weißes Kunststoffgehäuse, vergossen mit Innenloch, mit Temperatursicherung.
Primär: 230 V
Sekundär: 11,5 V
Nach EN61558 (VDE0570), ta 40 °C
Schutzart: IP06



Bestellnummer:		Leistung	Ø x H	Gewicht kg
SE-HA 200	**52,80**	200 VA	127 x 65	2,7 kg
SE-HA 300	**75,30**	300 VA	148 x 65	4,4 kg
SE-HA 400	**82,40**	400 VA	147 x 83	4,9 kg

Elektronik-Transformatoren, VDE

Primär 230 V / sekundär 12 V
Leistungsfaktor cos j= 0,96, ta = 50 °C
20 - 60 VA = sek. 2 Klemmenpaare
20 - 105 bzw. 35 - 150 VA = sek. 3 Klemmenpaare



Bestellnummer:		Maße (mm) LxBxH
EL-TRAFO 60VA	**9,80**	148 x 39 x 27
EL-TRAFO 105VA	**10,50**	148 x 39 x 27
EL-TRAFO 150VA	**17,60**	165 x 42 x 35

Flat-Serie, weiß

Kurzschluss- und Überlastschutz, Auto Reset
Sekundär 1 Schraubenklemmenpaar
230 V primär / 11,6 V sekundär



Bestellnummer:		Maße (mm) LxBxH
FLAT-TRAFO 70VA	**12,40**	146 x 55 x 19

OSRAM Halotronic® HTM-Mouse®

Kompakter, leichter, elektronischer Halogentrafo, optimiert für den Einbau in engen Deckenverhältnissen. Niedrige Verlustleistung, geringe Erwärmung. Elektronisch reversible Absicherung bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur. Dimmbar mit Phasenanschnittsdimmer.
(L x B x H): 108 x 52 x 33 mm
230 V primär / 11,6 V sekundär



Bestellnummer:		W
HTM 70-230	**15,85**	20 - 70
HTM 105-230	**12,95**	35 - 105

Halogen-Transformatoren

Kurzschlusssicher, mit Überlast- und Temperaturschutz, dimmbar mit Phasen-Abschnittsdimmer.
primär: 230 V AC
sekundär: 11,5 V AC



Bestellnummer:		Maße (mm) LxBxH
SET 60VA	**6,70**	100 x 39 x 20
SET 105VA	**9,70**	124 x 43 x 20
SET 150VA	**16,70**	151 x 41 x 31

Halogen-Transformatoren, rund

Runde Ausführung für Dimmerregelung (Phasenabschnitt und Phasenanschnitt).
Ca. 20 cm Kabelenden mit Aderendhülsen auf Primär- und Sekundärseite,
Wärme- und Kurzschlussschutz, Überlast- und Überspannungsschutz.



Bestellnummer:		W	Maße (mm)
ROUND 50	**10,95**	20 - 50	53 x 18
ROUND 70	**11,95**	20 - 70	53 x 22
ROUND 105	**13,80**	35 - 105	70 x 22

mehr Transformatoren
ab Seite 136
und natürlich online:
www.reichelt.de



Lineare elektronische Vorschaltgeräte

Für T8-Lampen / Sockel G13

- Einbauvorschaltgerät, Klasse I, für Mehrleistungs- und Mehrlampensysteme
- Einschaltung mit Vorwärmung für lange Lebensdauer der Lampe
- Schutz bei Lampenausschaltung, Lebensende oder defekter Lampe
- entgegengesetzter Ein- und Ausgang (0,5 - 1,5 mm²)
- Anwendungsbereich: 198 - 254 V
- Breite: 30 mm
  Höhe: 29 mm



Einflammig

Bestellnummer:		W	Maße (mm) BxHxL
BTL8 118	**14,70**	18	30 x 29 x 237
BTL8 136	**14,20**	36	30 x 29 x 237
BTL 158	**14,65**	58	30 x 29 x 281

zweiflammig

Bestellnummer:		W	Maße (mm) BxHxL
BTL 258	**16,80**	58	30 x 30 x 281
BTL8 218	**16,20**	18	30 x 29 x 237
BTL8 236	**16,20**	36	30 x 29 x 237

für T5-Lampen / Sockel G5

einflammig / Multipower

Bestellnummer:		W	Maße (mm) BxHxL
BTLT 135	**16,25**	13/14/21/28/35	30 x 21 x 237
BTLT 139	**16,25**	24/39	30 x 21 x 237

einflammig

Bestellnummer:		W	Maße (mm) BxHxL
BTLT 154	**16,25**	54	30 x 21 x 237
BTLT 180	**16,25**	80	30 x 21 x 360

zweiflammig / Multipower

Bestellnummer:		W	Maße (mm) BxHxL
BTLT 235	**17,80**	21/28/35	30 x 21 x 237

zweiflammig

Bestellnummer:		W	Maße (mm) BxHxL
BTLT 224	**17,75**	24	30 x 21 x 237
BTLT 239	**17,80**	39	30 x 21 x 360
BTLT 254	**17,80**	54	30 x 21 x 360

LED-Transformatoren

Elektronische Transformatoren ohne Mindestlast

Flackerfreier Betrieb von AC-, LED- und Halogenlampen.





Bestellnummer:		W	Dimmbar	Maße (mm) LxBxH
KO ET 0-105	**16,95**	0 - 105	ja	118 x 37 x 30
KO ET 0-150	**26,60**	0 - 150	ja	173 x 54 x 33
KO ET 0-250	**30,40**	0 - 250	ja	173 x 54 x 33
KO ET 0-50	**14,60**	0 - 50	ja	72 x 35 x 24
KO ET 0-70	**15,50**	0 - 70	ja	118 x 37 x 30

Minivorschaltgeräte für Energiesparlampen ...

Kompakt-Einbau-Netzgerät, Klasse I
Federzugklemmen, 0,5 - 1,5 mm²
Primär und Sekundär an entgegengesetzten Seiten
(L x B x H): 80 x 41 x 19 mm



Bestellnummer:		Leistung
BCC 116	**11,60**	1x 10 W, 1x 5-11 W, 1x 4-13 W
BCC 121	**11,60**	1x 13-18 W
BCC 124	**11,60**	1x 18-24 W, 1x 14-15 W

LED-Transformatoren

TCI LED-Treiber



Bestellnummer:		W	Dimmbar	Maße (mm) LxBxH
TCI MINI JOLLY	**27,50**	0 - 20	ja	110 x 52 x 22
TCI MP 15	**19,30**	0 - 15	nein	115 x 34 x 19
TCI MW 70 LED	**14,95**	1 - 50	ja	117 x 34 x 21

LED-Transformatoren

- kurzschlusssicher
- Überspannungsschutz



Konstantspannung

Bestellnummer:		W	Maße (mm) LxBxH
SET 12-06 LED SL	**6,35**	0 - 6	99 x 46 x 11
SET 12-12 LED SL	**9,55**	0 - 12	128 x 50 x 12
SET 12-15 LED	**8,40**	0 - 15	123 x 45 x 20
SET 12-20 LED SL	**12,90**	0 - 20	154 x 50 x 12
SET 12-30 LED SL	**21,50**	0,5 - 30	160 x 58 x 18
SET 12-50 LED SL	**28,95**	1 - 50	185 x 64 x 22

Konstantstrom

Bestellnummer:		W	Strom	Maße (mm) LxBxH
SET CC 350-12LED	**11,60**	0,5 - 12	350 mA	128 x 50 x 11
SET CC 350-20LED	**13,10**	11 - 20	350 mA	154 x 50 x 15
SET CC 500-12LED	**11,50**	0,5 - 12	500 mA	128 x 50 x 11
SET CC 500-20LED	**13,95**	11 - 20	500 mA	154 x 50 x 14
SET CC 700-12LED	**12,40**	0,5 -12	700 mA	128 x 50 x 11
SET CC 700-20LED	**13,95**	10 - 20	700 mA	154 x 50 x 14

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LED-Module

LED-Panels, opal

HEITRONIC

Gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche - kein punktförmiges LED-Licht. Für Deckeneinbau geeignet.



- Lieferung inkl. Vorschaltgerät
- Sofortstart, kein Flackern
- Lebensdauer: 50.000 h



Bestellnummer:		Lichtfarbe	kWh/1000h lm	LED	Maße (mm)
HEIT 27322	**86,20**	warmweiß	16/615	150	Ø 245 x 35
HEIT 27324	**94,70**	RGB	19	72	Ø 245 x 35
HEIT 27761	**105,95**	weiß	50 /4150		620 x 620 x 11

LED-Panel, dimmbar

HEITRONIC





Bestellnummer:		Lichtfarbe	kWh/1000h lm	LED	Maße (mm)
HEIT 27560	**96,30**	warmweiß	16/860	270	Ø 200 x 22
HEIT 27561	**141,30**	warmweiß	24/1500	468	Ø 250 x 22
HEIT 27565	**99,50**	warmweiß	17/1100	324	190 x 190 x 22
HEIT 27566	**144,50**	warmweiß	29/2000	576	240 x 240 x 22

LED-Panels, opal, dimmbar

HEITRONIC





Bestellnummer:		Lichtfarbe	kWh/1000h lm	LED	Maße (mm)
HEIT 27636	**62,95**	warmweiß	10/540	96	Ø 199 x 22
HEIT 27640	**47,95**	warmweiß	11/430	84	200 x 200 x 22
HEIT 27641	**49,95**	kaltweiß	10/640	84	200 x 200 x 22

Starre LED-Streifen, 12 V DC

goobay

Die Leiste ist mit Hilfe der mitgelieferten, steckbaren Verbindungsleitung erweiterbar und kann problemlos gekürzt werden (alle 3 LEDs).



- inkl. 1 Verbindungs- sowie Anschlussleitung
- 3 Klebepads auf der Rückseite zur Klebemontage
- EEK: A+

Bestellnummer:		Farbe	LED	Länge (cm)
GB 30270	**4,99**	weiß	30	37,5
GB 30271	**4,99**	warmweiß	30	37,5
GB 30272	**4,40**	blau	30	37,5

A+ EEK

BARdolino Lichtstreifensystem

Bartneime

BARdolino Individualleuchten zur nahtlosen Integration von Beleuchtung in die Umgebung.

Kombimieren Sie:
- Aluprofil
- Abdeckung
- Endkappe
- Halteklammern



Bestellnummer:					
BARDOLINO A1MK	**6,99**	Abdeckung	klar	1 m	15 mm
BARDOLINO A1MO	**7,80**	Abdeckung	opal	1 m	15 mm
BARDOLINO EKSF	**7,85**	Endkappen-Set	flach		
BARDOLINO EKSH	**7,85**	Endkappen-Set	hoch		
BARDOLINO HKS	**1,70**	Halteklammern	gerade		
BARDOLINO HKS45	**1,70**	Halteklammern	45°		
BARDOLINO P1MF	**3,99**	Aluprofil	flach	1 m	13 mm
BARDOLINO P1MH	**4,80**	Aluprofil	hoch	1 m	13 mm

Flexible LED-Leiste, 12 V DC

goobay

Flexible LED-Lichtleiste.

- 300 LED/ 5 m
- IP44 geschützt
- 17 kWh/1000 h
- Lebensdauer: 25.000 h



B EEK

Bestellnummer:		Farbe	EEK	lm
GB 30500	**33,30**	warmweiß	B	700
GB 30501	**36,95**	weiß	B	850

Verbinder für flexible LED-Leiste, 12 V DC

goobay

Bestellnummer:		Form
1 **GB 30505**	**2,85**	90° links
2 **GB 30506**	**2,85**	90° links
3 **GB 30507**	**3,30**	T rechts-links
4 **GB 30508**	**3,20**	T setilich



Dimmer für LED-Flex-System

Dimmerschalter für LED-Leistensystem-Flex zum Verbinden von LED-Lichtleisten.



Bestellnummer:	
GB 30509	**6,65**

LED-Lichtstreifen

LEDlight flexibel 12 V

Flexible Leiterbahn mit SMD-LEDs und Doppelklebeband auf der Rückseite. Modul alle 84 mm (6 LEDs) teilbar.
Für Dekorationszwecke oder Beleuchtung in Geräten.

- Abstrahlwinkel LED: 110°
- LED-Abstand: 14 mm
- Betriebspannung: 12 V AC
- Höhe x Breite: 2,6 x 10 mm

8,4 cm / ca. 0,7 W

Bestellnummer:

LED 8,4FLEX W33	**6,30**	3300 K	warmweiß
LED 8,4FLEX W45	**6,30**	4500 K	weiß
LED 8,4FLEX W63	**6,30**	6300 K	kaltweiß

16,8 cm / ca. 1,3 W

Bestellnummer:

LED 16,8FLEX RT	**6,40**	624 nm	rot
LED 16,8FLEX GE	**6,40**	589 nm	gelb/amber
LED 16,8FLEX BL	**12,50**	470 nm	blau
LED 16,8FLEX W26	**12,50**	2600 K	warmweiß
LED 16,8FLEX W33	**12,50**	3300 K	warmweiß
LED 16,8FLEX W45	**12,50**	4500 K	weiß
LED 16,8FLEX W63	**12,50**	6300 K	kaltweiß



67,2 cm / ca. 5,2 W

Bestellnummer:

LED 67,2FLEX RT	**23,95**	624 nm	rot
LED 67,2FLEX GE	**23,95**	589 nm	gelb/amber
LED 67,2FLEX W33	**46,80**	3300 K	warmweiß
LED 67,2FLEX W45	**46,80**	4500 K	weiß
LED 67,2FLEX W63	**46,80**	6300 K	kaltweiß



Flexible LED-Streifen, 12 V DC

Für Dekorationen und zur Beleuchtung von Geräten.

- problemlos im 3er-LED-Raster kürzbar
- Betrieb mit 12 V DC
- 1 Verbindungs- sowie Anschlussleitung und Befestigungsclips





Bestellnummer:		LED	Farbe	Länge (cm)
LED FLEX 18 WS	**4,80**	18	weiß	30
LED FLEX 18 WW	**4,60**	18	warmweiß	30
LED FLEX 30 WS	**7,40**	30	weiß	50
LED FLEX 30 WW	**6,15**	30	warmweiß	50
LED FLEX 60 BL	**9,15**	60	blau	100
LED FLEX 60 WS	**10,70**	60	weiß	100
LED FLEX 60 WW	**11,30**	60	warmweiß	100

LED-Module

LEDlight starr

Leiterplatten mit SMD-LEDs. Modul alle 90 mm (6 LEDs) teilbar.
Für Dekorationszwecke oder Beleuchtung in Geräten.

- Abstrahlwinkel LED: 110°
- LED-Abstand: 15 mm
- Betriebspannung: 24 V AC
- Leistung: 3,2 W



Bestellnummer:

LED STARR WS	**22,30**	weiß, 6.300 K	455 x 11 x 6 mm
LED STARR WW	**22,30**	weiß, 4.500 K	455 x 11 x 6 mm
LED STARR KAB	**1,40**	Anschlusskabel, 50 cm	

LED-Lichtstreifen

HEITRONIC

230 V für Innen- und Außen, 5 m

- 200 SMD-LED, Lebensdauer 20.000 h
- Energieeffizienzklasse A
- Verbrauch 21 kWh/1000 h
- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer
- Befestigungsclips + Schrauben
- Lichtstrom 100 lm/m





Bestellnummer:		Farbe
HEIT 38030	**30,10**	neutralweiß
HEIT 38032	**25,80**	gelb
HEIT 38034	**25,80**	rot
HEIT 38035	**25,90**	blau
HEIT 38036	**54,40**	RGB



Deco-Flex-Set

OSRAM

LEDs DECO FLEX – flexible LED-Streifen für weiße und farbige Lichtakzente. Lichtszenarien per Fernbedienung steuerbar. Zahlreiche Farben und Farbprogramme wählbar, sparsam, langlebig und dank Plug&Play im Handumdrehen anschlussfertig.



- dimmbar per Fernbedienung
- verschiedenen Längen zuschneidbar
- Lichtstreifen (320 x 10 x 2 mm)





Bestellnummer:

DECO FLEX AD	**27,60**	Add-on Kit 2 Streifen a 32 cm
DECO FLEX SET	**55,20**	Basis Set Streifen 3x 32 cm, Fernbedienung, Verbinder, Netzgerät

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LED-Lichtstreifen zur Dekoration

Jamara Lichtstreifen

Flexibles LED-Leuchtstripe, starke Leuchtkraft, geringer Energiebedarf.

- Länge 5 m
- alle 3 LEDs kürzbar
- lange Lebensdauer
- dimmbar
- selbstklebend, durch 3M Klebefläche



A EEK

Bestellnummer:

				LED/m	Breite
JAMARA 178921	**29,20**	RGB	indoor	30	8
JAMARA 178922	**32,60**	RGB	outdoor	30	8
JAMARA 700261	**35,95**	kaltweiß	outdoor	60	10
JAMARA 700262	**35,95**	warmweiß	outdoor	60	10
JAMARA 700281	**23,95**	warmweiß	outdoor	60	8
JAMARA 178950	**10,10**	Verbinder (10 Stück)			8
JAMARA 178951	**10,10**	Verbinder (10 Stück)			10
JAMARA 178952	**10,90**	Verbinder RGB (10 Stück)			10
JAMARA 178953	**18,30**	Verbinder (10 Stück)	mit Kabel		8
JAMARA 178955	**18,80**	Verbinder RGB (10 Stück)	mit Kabel		10
JAMARA 700900	**3,99**	Netzanschlusskabel			10
JAMARA 700902	**3,99**	Netzanschlusskabel			8

UV-LED-Lichtstreifen

HEITRONIC

- 150 UV-SMD-LEDs
- wasserfeste PU-Beschichtung
- nicht dimmbar, Lebensdauer 20.000 h









Bestellnummer:

		Farbe
HEIT 38318	**51,20**	UV

LED-Lichtschlauchsystem

LED-Lichtschlauchset, steckerfertig, erweiterbar

IP44

IP44 für Ihre dekorative Außendekoration.

- Lebensdauer bis zu 80.000 h
- Stromverbrauch 1,5 W/m
- EEK: A++ - A



Bestellnummer:

LED LS 20306	**41,80**	Set, steckerfertig	600 cm	weiß
LED LS 20320	**43,75**	Set, steckerfertig	660 cm	rot
LED LS 20337	**41,80**	Set, steckerfertig	660 cm	bunt
LED LS 20344	**39,95**	Set, steckerfertig	660 cm	gelb

LED-Lichtschlauchset Erweiterung

Bestellnummer:

LED LE 20429	**42,60**	Erweiterung	660 cm	rot
LED LE 20443	**25,40**	Erweiterung	660 cm	gelb

Die Leuchten auf dieser Seite enthalten LED-Module der Energieeffizienzklassen A++ - A. Die Module können nicht ausgetauscht werden.



LED-flex Stripe RGB, inkl. Fernbedienung

150 LED-flex Stripe RGB inkl. Kontroller, IR-Fernbedienung und Netzteil.

- LED-flex Stripe RGB
- 12 V DC, 3 A, 36 W
- 150 LEDs, Abstrahlwinkel 120°
- Maße: 5000 x 10 x 3 mm



A EEK

Bestellnummer:

LED RGB STRIPE	**28,60**	IP44 für innen und außen

LED-Stripes

HQ LED-Lichtstreifen

Flexibel, für den Innen- und Außenbereich



Die LED-Streifen eignen sich perfekt, um Gebäude innen und außen anspruchsvoll zu beleuchten

- selbstklebende Rückseite
- Energieeffizienzklasse A+





A+ EEK

Bestellnummer:

		Farbe	LED / m	lm
HQ LSEASYDIMIO	**84,20**	dimmbar	120	3200
HQ LSEASYPWINDC	**55,30**	reiweiß	60	2900
HQ LSEASYPWINMN	**85,90**	reinweiß	60	5000
HQ LSEASYRGBPR	**55,90**	RGB	30	
HQ LSEASYRGBWIO	**81,10**	RGB + weiß	60	
HQ LSEASYWWIN	**45,80**	warmweiß	60	1600

LED-flex Stripe, farbig 300 LED, 5 m

Zur individuellen Gestaltung von Dekorationen.

- 12 V DC, 20 mA, 24 W
- 300 LEDs, 120°
- teilbar nach ca. 3 LEDs (Reststücke wiederverwendbar)
- Maße: 5000 x 8 x 2 mm
- rückseitig adhesive 3 m Klebeschicht
- EEK: A++ - A



Bestellnummer:

LED STR 300 BL	**20,50**	blau
LED STR 300 GN	**20,50**	grün
LED STR 300 RT	**20,50**	rot
LED STR 300 WS	**28,60**	weiß
LED STR 300 WW	**30,70**	warmweiß

Unterbauleuchten

LED-Kleiderstangen

HEITRONIC

Mit Bewegungsmelder



- warmweiße SMD LED
- Energieeffizienzklasse A+
- kürzbar bis 10 cm Abstand zum Bewegungsmelder
- integriertes LED-Vorschaltgerät
- komplett anschlussfertiges Set
- 1,8 m Anschlusskabel + Steckernetzteil





Bestellnummer:		Länge	lm
HEIT 29048	**36,30**	500 mm	100
HEIT 29049	**49,90**	1000 mm	200

DOT-it

OSRAM

- anbringen – ganz nach Wunsch – Licht an
- 3 superhelle LEDs
- inkl. 3 auswechselbaren 1,5 V Batterien AAA
- 100 h Betriebsdauer pro Batteriesatz

das geniale Überall-Licht



Bestellnummer:

DOT-IT CL SI **6,99** silber

WorX 8 W



Bestückung: 1x 8 W / G5 835 lm,
Maße (B x T x H): 345 x 80 x 24 mm
EEK: B



Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 8000 h

Bestellnummer:

LT PLG 75009 **27,80** Titan

LED-Unterbauleuchten



- Gehäuse aus Aluminium
- klare Schutzglasscheibe
- warmweiße SMD LED
- schwenkbarer Leuchtmitteleinsatz
- integriertes LED Vorschaltgerät





Bestellnummer:		Länge	lm
HEIT 28170	**23,95**	35 cm	326
HEIT 28171	**29,20**	58 cm	500
HEIT 28172	**41,30**	92 cm	850

Unterbau Leuchtensystem

HEITRONIC

Das Mecano LED-System lässt in Kombinationsmöglichkeit und Gestaltung keine Wünsche offen.
Stellen Sie sich Ihr individuelles Lichtsystem zusammen.





- hochwertige Gehäuse aus weißem Aluminium
- matte Lichtaustrittsflächen
- Epistar SMD-LED-Technologie
- Lebensdauer 40.000 h / Abstrahlwinkel 110°
- dimmbar
- Lichtbänder bis max. 6 m steckbar
- Energieeffizienzklasse A+





Bestellnummer:

HEIT 20140	**23,30**	Vorschaltgerät	24 V / 36 W	
HEIT 20141	**30,95**	Vorschaltgerät	24 V / 60W	
HEIT 21400	**5,50**	Anschlusskabel	500 mm	Leuchte-Vorschaltgerät
HEIT 21401	**6,00**	Anschlusskabel	500 mm	Leuchte-Leuchte
HEIT 21402	**7,95**	Touchschalter	500 mm	Leuchte-Vorschaltgerät
HEIT 21403	**8,30**	Sensorschalter	500 mm	Leuchte-Vorschaltgerät
HEIT 21404	**11,60**	Dimmer	500 mm	Leuchte-Vorschaltgerät
HEIT 21405	**6,65**	Verteiler	400 mm	4-fach
HEIT 21406	**6,65**	Verlängerung	1000 mm	Vorschaltgerät-Schalter
HEIT 21407	**0,99**	Direktverbinder	2-er Pack	Leuchte-Leuchte
HEIT 21408	**1,35**	Halteklammer	2-er Pack	starr, 180°
HEIT 21409	**1,35**	Halteklammer	2-er Pack	starr, 90°
HEIT 21410	**4,99**	Halteklammer	2-er Pack	flexibel
HEIT 21411	**9,65**	L-Verbinder	2-er Pack, links	Leuchte-Leuchte
HEIT 21412	**9,65**	L-Verbinder	2-er Pack, rechts	Leuchte-Leuchte
HEIT 21413	**4,75**	L-Verbinder	2-er Pack, Ecke	Leuchte-Leuchte
HEIT 21414	**10,70**	T-Verbinder	2-er Pack	Leuchte-Leuchte
HEIT 21415	**9,65**	X-Verbinder	2-er Pack	Leuchte-Leuchte
HEIT 21416	**11,70**	X-Verbinder	Nahtlos	Leuchte-Leuchte
HEIT 26500	**14,95**	Leuchte	150 mm	150 lm
HEIT 26501	**19,95**	Leuchte	300 mm	320 lm
HEIT 26502	**29,95**	Leuchte	600 mm	600 lm
HEIT 26503	**44,70**	Leuchte	1000 mm	1000 lm

Aluschiene mit SMD-LEDs

LEDGALAXY

- Epistar Superbright SMD-LEDs
- transparente Abdeckung
- inkl. Halteclips
- Spannungsversorgung 11 - 14 V DC



Bestellnummer:		Länge	kWh/1000 h	Lichtfarbe	Lichtstrom
SMD-ST3M31-30W	**12,70**	25 cm	2	4000 K	150 lm
SMD-ST3M31-30WT	**12,70**	25 cm	2	2700 K	130 lm
SMD-ST5M31-60W	**17,50**	50 cm	4	4000 K	300 lm
SMD-ST5M31-60WT	**17,50**	50 cm	4	2700 K	300 lm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)



PHILIPS HUE System, Starterkits

Umgeben Sie sich mit purem Tageslicht oder den goldenen Farbtönen eines Herbstwaldes. Bringen Sie mit Licht Farbe in Ihr Leben!

Steuerung Ihrer gesamten Beleuchtung über Ihr Smart Device



- schließen Sie bis zu 50 Lampen an und steuern Sie sie über Ihr Smart-Gerät
- schalten Sie Leuchten von unterwegs ein und aus
- verwenden Sie den Timer, um Alarme einzustellen und Ihre Leuchten mit der Zeit zu verändern
- machen Sie Ihre Fotos zu einer Farbpalette für Ihre Leuchten
- 16 Millionen Farben aus einer internetfähigen Lampe, Voreinstellungen zum Entspannen, Konzentrieren, Lesen usw.
- Weißlichteinstellung zur wissenschaftlich erwiesenen Konzentrationsförderung
- Einstellung mit perfekt abgestimmtem weißen Licht, genau richtig zum Lesen
- Einstellung für einen beruhigenden, sanften Farbton, der Ihnen beim Entspannen hilft

ANDROID APP BEI Google play | Erhältlich im App Store





HUE BL SK





HUE IR SK



HUE E27 SK



HUE E27 SK LUX



HUE GU10 SK



HUE LS SK

Bestellnummer:			EEK
HUE BL SK	**177,50**	Bridge inkl. 2 LivingColors Bloom	A++ - A
HUE E27 SK	**197,30**	Bridge inkl. 3 E27 Lampen (RGB)	A
HUE E27 SK LUX	**98,60**	Bridge inkl. 3 E27 Lampen	A
HUE GU10 SK	**197,30**	Bridge inkl. 3 GU10 Lampen	A
HUE IR SK	**137,95**	Bridge inkl. 1 LivingColors Iris	A++ - A
HUE LS SK	**197,30**	Bridge inkl. 2 LivingColors LightStrips	A++ - A

PHILIPS HUE System, Erweiterungen

Passende Erweiterungen zur Gestaltung Ihres Lichszenarios.







Bestellnummer:			EEK
HUE E27 EK	**59,10**	1 Bulb (RGB)	A
HUE E27 EK LUX	**39,40**	1 Bulb	A
HUE GU10 EK	**59,10**	1 Bulb GU 10	A
HUE IR EK	**98,60**	1 LivingColors Iris	A++ - A
HUE LS EK	**88,70**	1 LivingColors LightStrip	A++ - A
HUE TAP	**59,10**	1 TAB Wandschalter	







hue

PHILIPS



Die auf diesen Seiten abgebildeten Leuchten enthalten LED-Leuchtmittel der EEK A++ bis A. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.



OSRAM

Lightify System

Intelligentes Licht leicht gemacht!

Mit LIGHTIFY™ von OSRAM wird sich dies zukünftig leicht und kostengünstig in die Tat umsetzen lassen: durch die auf dem ZigBee Light Link Standard basierende funkgesteuerte Lösung lässt sich Licht im ganzen Haus künftig drahtlos per APP steuern.

Mehr Komfort, höheres Sicherheitsgefühl oder Fernzugriff: die Anforderungen an die Funktionalität der Beleuchtung wandeln sich zunehmend.

Das Lightify Gateway ist die Brücke zwischen Smart Devices, z.B. Tablet-PC, Smartphone und Lichtlösungen (Lampen, Leuchten und Accessoires) mit Smart Licht Funktion (Zigbee).

Einfach einstecken und einschalten.



Bestellnummer:		Typ	EEK
OSR LF GW	**34,20**	Gateway allein	
OSR LF START	**68,60**	Starter KIT Gateway + CLA60	A+

Osram Lightify Erweiterungen

Mit LIGHTIFY™ von OSRAM wird sich dies zukünftig leicht und kostengünstig in die Tat umsetzen lassen: durch die auf dem ZigBee Light Link Standard basierende funkgesteuerte Lösung lässt sich Licht im ganzen Haus künftig drahtlos per APP steuern.



Bestellnummer:		W	Typ	EEK
OSR LF CLA60 RGB	**39,95**	10	RGBW / CLA60	A+
OSR LF DL TW	**43,95**	6,6	weiß /Downlight	A
OSR LF FL RGB	**54,30**	18	RGWW / Stripe	A++ - A
OSR LF GS RGB	**73,30**	4,5	RGB / Garden Spot	A++ - A
OSR LF GS W	**54,95**	4,5	weiß / Garden Spot	A++ - A
OSR LF PAR16 TW	**26,50**	6	weiß / GU10	A

Unterbauleuchten

LED-Linienlampe

Warmweiße SMD-LED, EEK A+
Lebensdauer 35.000 h

A+



230 V, Sockel S14d

Bestellnummer:		W	Maße (mm)	lm	Kelvin
HEIT 18276	**21,60**	6	30 x 47 x 502	380	2900

S14d-Lampenfassungen

HEITRONIC

Kunststoff/Metall Sockel für einseitig gesockelte Linienlampen, ohne Schalter.
Lieferung ohne Leuchtmittel,
Schutzklasse 2, Sockel S14d



Bestellnummer:			
HEIT 28919	**8,20**	45 mm	68 mm

Möbelleuchten

- EEK A
- Lebensdauer 8.000 h

A



230 V mit Vorschaltgerät

Bestellnummer:		EEI	Maße (mm)	lm	Kelvin	W
CLASSICA 8W	**15,80**	A/8000 h	345 x 22 x 44	430	4000	8
CLASSICA VERL	**1,55**	Verlängerung				

SMD-LED-Lichtleisten mit Touch-Funktion

DIODOR SMD-Lichtleiste, magnetisch,
mit touch switch Funktion

- EEK: A
- inkl. beidseitigem Klebeband
- 12 V AC

A



Bestellnummer:		Länge (cm)	lm	
DIO TL25F-N	**16,95**	25	250	warmweiß
DIO TL60F-N	**25,30**	60	600	warmweiß

LED-Unterbauleuchten

HEITRONIC

- matte Abdeckung
- warmweiße LED
- Energieeffizienzklasse A+
- integriertes LED-Vorschaltgerät

A+





Bestellnummer:		Länge (cm)	kWh/1000 h
HEIT 29026		32	3,8
HEIT 29027	**18,20**	55	6,9
HEIT 29028	**26,70**	88	13,5

LED-Unterbauleuchten

HEITRONIC

Die Unterbauleuchten für vielfältigen Einsatz.

- integrierter Touch-Dimmer
- Lebensdauer 35.000 h
- Abstrahlwinkel 120°
- schwenkbar über Scharniere an der Rückseite 0°, 45° oder 90°
- EEK: A



A

Bestellnummer:

HEIT 28782	**29,15**	klar	48	30 cm
HEIT 28783	**30,95**	klar	80	50 cm
HEIT 28799	**29,20**	matt	48	30 cm
HEIT 28800	**31,00**	matt	80	50 cm
HEIT 28788	**15,95**	Netzteil 24 V / 18 W		

Wandleuchten

Wand- und Deckenleuchte

N-TIC Spot GU 10



- chrom matt mit Rosette aus Stahl
- Betriebspannung: 230 V, max. 50 W
- Schwenkbereich: 90°, drehbar 350°
- Produktmaße (L x B x H x T): 8 x 9 x 16,5 x 9 cm



Bestellnummer:
SLV 1311108 **25,00**

LED-Ovalamatur

zur Wand- und Deckenmontage

- geschützt gegen Spritzwasser IP44
- 5,5 W, 420 lm Lichtstrom
- Lichtfarbe 6500 K
- Lebensdauer ca. 30.000 h





Bestellnummer:
REV 2101010430 **13,40**

Arbeitsleuchten

Lampen

Fassung E27, 230 V~, IP43
Geeignet für Leuchtmittel
der EEK A++ - E

Ovalarmatur mit Kunststoffkorb (grau mit Drahtkorb)





IP43

Bestellnummer:

LK 60W WS	**4,50**
LD 100W GR	**5,65**

LED Deckenleuchten

Farbwechsel-Deckenleuchte mit Fernbedienung

HEITRONIC

Helligkeit und Lichtfarbe per Fernbedienung ändern



- hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- 216 Epistar Typ.3014
- 9-fach dimmbar
- Lichtfarbe von warmweiß bis tageslichtweiß
- Memory - Funktion
- Nachtlichtfunktion



Bestellnummer:		kWh/1000h	lm
HEIT 27730	**96,30**	22	1980

STEINEL Sensor-Innenleuchten

Radar-Sensor LED-Leuchte

hQ NEU

Deckenleuchte mit aktivem Bewegungssensor

- 230 V / Sockel E27 max. 60 W
- Erfassungsbereich 360° / 160°
- Reicheweite einstellbar 1 - 8 m
- Zeit einstellbar 8 s - 12 min
- Maße: 300 x 110 mm



Mit Bewegungssensor!

Bestellnummer:
HQ EL-PIRLA80 **32,80**

Sensor-Innenleuchte RS

STEINEL

- Leistung: max. 60 W • Sockel: E27
- VHF-Technik: 5,8 GHz • Reichweite: Ø 1 - 8 m
- Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel
- Dämmerungseinstellung: 2 - 2000 Lux
- Zeiteinstellung: 5 s - 15 min





Ø 275 x 95 mm

Bestellnummer:
RS 16-L **52,95**

Mit Bewegungssensor!

Nacht- & Orientierungslichter

Notleuchten

Stromsparende LED-Technologie.

- inkl. Akku für 3 h Notlichtdauer
- 25 m Erkennungsweite
- Aluminiumgehäuse
- Piktogrammscheibe aus Akrylglass
- Netzanschluss-leistung 7 W


1


2


5


4


3

Bestellnummer:		Ausführung
5 **MEXM 72501**	**82,40**	Wandmontage
2 **MEXM 72502**	**84,50**	Wandauslegermontage
1 **MEXM 72503**	**84,80**	Deckenaufbaumontage
3 **MEXM 72504**	**84,80**	Kettenmontage
4 **MEXM 72505**	**79,95**	Pendelmontage

Notbeleuchtung und Orientierungshilfe, IP54

HEITRONIC NEU

Einzelleuchte mit NC-Akku

- weißes Kunststoffgehäuse
- Akku 2,4 V 4 Ah wartungsfrei • Nennbetriebsdauer Akkubetrieb 3 h
- 1 W LED • Made in Germany
- Wand- und Deckenmontage • Erkennungsweite 18 m
- inklusive 3 Piktogrammen gemäß BGV A8
- für den Innen-und Außenbereich



Bestellnummer:
HEIT 27966 **84,95**

Zwischenstecker mit LED-Nachtlicht

Steckdose weiterhin verwendbar.

- 2 warmweiße LEDs
- mit Tag-/Nachtsensor
- für den Innenbereich







Bestellnummer:
HEIT 47163 **5,50** eckig
HEIT 47165 **7,20** rund

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Innenleuchten

LED-Modul für Deckenleuchten

Herkömmliche Deckenleuchten einfach umrüsten.

- geringerer Energiebedarf
- längere Lebensdauer
- magnetische Befestigung
- nicht dimmbar





A+

Bestellnummer:		Leistung	Lichtstrom	Maße	Lichtfarbe
JAMARA 703500	**44,90**	20 W	1710 lm	Ø 180 mm	3500 K
JAMARA 703501	**44,90**	20 W	1800 lm	Ø 180 mm	4500 K
JAMARA 703502	**59,95**	25 W	2140 lm	Ø 210 mm	3500 K
JAMARA 703503	**60,40**	25 W	2250 lm	Ø 210 mm	4500 K
JAMARA 703504	**35,60**	15 W	1290 lm	Ø 142 mm	3500 K
JAMARA 703505	**35,60**	15 W	1350 lm	Ø 142 mm	4500 K

LED-Aufbaustrahler, Vancouver

HEITRONIC



- hochwertiges Aluminium, gebürstet
- sehr flache Bauform
- je 1 warmweiße OSRAM Power LED
- anschlussfertig mit Vorschaltgerät und Netzkabel



Bestellnummer:		kWh/1000h	lm
HEIT 23073	**37,60**	3x 2	3x 154

Lichtfarbe einstellbar

HEITRONIC

Lichtfarbe von 2800 K
bis 6000 K einstellbar

- 6 Stufen dimmbar







Bestellnummer:		Leistung	Lichtstrom	Form	Maße (mm)
HEIT 27653	**229,95**	37 W	3000 lm	eckig	520 x 520
HEIT 27658	**219,95**	37 W	3000 lm	rund	Ø 530

Rastereinbauleuchte, 620 x 620 mm

LEDGALAXY

NEU

Zur blendfreien Beleuchtung in Fluren, Verkaufsräumen von Geschäften oder in Büros.

- geringerer Verbrauch als herkömmliche Lampen
- wesentlich höhere Lebensdauer
- keine Aufwärmzeit, sofort 100% Licht
- keine UV- und IR-Anteile im abgegebenen Licht
- 4000 K, neutralweiß





Höhere Lebensdauer & sofort 100% Licht!

Bestellnummer:		kWh/1000h lm	EEK	Maße (mm)
LG RL620-39-840	**179,95**	40/4000	A+	620 x 620

Deckenleuchte mit Fernbedienung

Formschönes Gehäuse, matte Abdeckung

- Samsung LED
- 10-fach dimmbar
- Lichtfarbe von warmweiß (2800 K) bis tageslichtweiß (6000 K) in 10 Stufen einstellbar
- inklusive Fernbedienung für 2x AAA Batterien
- Memory-Funktion
- Glare-free-Dimming, Funktion zur Augenschonung/ Energieeinsparung durch 90% Helligkeit nach 30 min
- Nachtlichtfunktion
- Sleepmodus, dimmt das Licht von 50% auf 0% innerhalb von 30 min





Bestellnummer:		kWh/1000h	lm
HEIT 27652	**178,25**	45	3300

Feste Lichtfarbe

HEITRONIC

- formschönes, puristisches Design
- Lichtfarbe 3100K





Bestellnummer:		Leistung	Lichtstrom	Form	Maße (mm)
HEIT 27771	**19,80**	12 W	750 lm	rund	Ø 260

24h Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Außenleuchten

LED-Wandleuchte Tilo

- Lichtausfallwinkel verstellbar
- integriertes LED-Vorschaltgerät
- für den Innen- und Außenbereich









Die Deckeneinbauringe auf dieser Seite sind kompatibel zu Lampen der Energieeffizienzklassen A++ bis E



Bestellnummer:		Ausführung	LED	lm
HEIT 37062	**56,70**	2-flammig	2	880

LED Wandlampe ATLANTA

HEITRONIC®

- Edelstahl
- mit IR-Bewegungsmelder





Bestellnummer:		Ausführung	kWh/1000 h	lm
HEIT 37040	**83,20**	1-flammig	9,6	576

LED-Wandleuchte Kubus

HEITRONIC®

Aus wetterfestem Edelstahl.

- warmweiße SMD-LED
- Lebensdauer 30.000 h
- enthaltene LED-Leuchtmittel EEK (A++ - A) können nicht ausgetauscht werden





Bestellnummer:		Ausführung	LED	lm
HEIT 36006	**24,95**	1-flammig	36	216
HEIT 36007	**30,10**	2-flammig	72	432

LED-Wandleuchte MONA 2

HEITRONIC®

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- strukturierte Schutzglasscheibe, gehärtet





Bestellnummer:		Ausführung	kWh/1000 h	lm
HEIT 35855	**61,95**	2-flammig	6	500

LED-Pflasterstein

HEITRONIC®

- mit 300 mm Anschlusskabel + freien Enden für Direktanschluss
- Bodeneinbauhülse inklusive
- begehbar 5 kN









Bestellnummer:		Ausführung	kWh/1000 h	lm	Maße
HEIT 35927	**16,95**	1-flammig	1,2	42	100 x 100 x 68 mm
HEIT 35928	**41,20**	1-flammig	1,9	94	200 x 100 x 68 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Halogenstrahler/Gartenleuchten & Co.

Anbau-Halogenstrahler

IP44

Für den Außenbereich. Gehäuse aus Alu-Druckguss.

- geschützt nach IP44
- mit Wandhalter • 230 V / 16A
- geeignet für Leuchtmittel der EEK A++ - E



Bestellnummer:		kWh/1000h	Farbe	lm	EEK	Lebensdauer
LE HAL 1000 SW	17,80	1000	schwarz	24200	E	2000

Anbau-Halogenstrahler mit Bewegungsmelder

Bestellnummer:		kWh/1000h	Farbe	lm	EEK	Lebensdauer
LE HAL-S 120 SW	12,40	120	schwarz	2300	C	2000
LE HAL-S 400 SW	15,20	400	schwarz	9000	C	2000
LE HAL-S 400 WS	17,80	400	weiß	9000	C	2000

Halogenstrahler mit Erdspieß

Für den Außenbereich. Gehäuse aus Alu-Druckguss.

Bestellnummer:		kWh/1000h	lm	EEK	Lebensdauer
LE HAL-ES 150	10,10	150	2550	D	2000

Mobile LED-Akku-Flutlichtstrahler

IP65

- stabiles Aluminiumgehäuse mit Standfuß und Handgriff
- geschützt nach IP65
- 4400 mA Li-Ion Akku für bis zu 3 h Einsatz
- High Power Epistar LED
- 5000 - 5500 K Tageslicht-weiß
- Abstrahlwinkel 120°
- Einsatzbereich -20° bis +50°
- inkl. Ladegerät für 230 V und 12 V



Bestellnummer:			Maße (mm)
LEUCHTE FL 10W	37,80	10 W/800 - 900 lm	160 x 200 x 150
LEUCHTE FL 20W	68,95	20 W/1600 lm	180 x 140 x 125
LEUCHTE FL 5W	39,95	5 W/450 lm	145 x 240 x 160

LED-Flutlichtstrahler, 10 W

IP65

Klassischer LED-Flutlichtstrahler im Alugehäuse.

- Energieeffizienzklasse A
- Lebensdauer 50.000 h
- Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart: IP65
- enthaltenes LED-Leuchtmittel (EEK A++ - A) kann nicht ausgetauscht werden

A



Bestellnummer:		kWh/1000h	Kelvin	lm
LED FLS 10W WW	16,40	10	3000	700

LED-Wand- und Deckenleuchte

- Lampe ist farbvermessen 3800-4000 K
- Leuchtenklassifikation nach CIE: 95
- enthaltenes LED-Leuchtmittel (EEK A++ - A) kann nicht ausgetauscht werden
- Lebensdauer 35.000 h

SIKU



Oval Leuchte LED 9 W





Bestellnummer:		kWh/1000 h	lm
SIKU VERSI LED	39,60	9	640

LED-Außenstrahler

brennenstuhl®

IP44

Power-LED-Leuchte L2705 IP44

- Energieeffizienzklasse A
- Lebensdauer 30.000 h
- enthaltenes LED-Leuchtmittel (EEK A++ - A) kann nicht ausgetauscht werden





Bestellnummer:		kWh/1000h	lm	Bewegungsmelder
BRE 1173340	51,80	17	1080	nein
BRE 1173350	64,90	17	1080	ja

LED-Strahler mit Bewegungsmelder

brennenstuhl®

IP44 für die Montage im Innen- und Außenbereich.



- ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle
- Erfassungsbereich bis 12 m, Erfassungswinkel ca. 180°
- enthaltenes LED-Leuchtmittel (EEK A++ - A) kann nicht ausgetauscht werden

IP44



Bestellnummer:		kWh/1000h	lm	EEK	Lebensdauer
BRE 1171250302	77,30	30	2100	A	30000
BRE 1171250502	101,30	50	3500	A	30000

LED-Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder

- Erfassungswinkel 110°
- Reichweite 8m



NEU





Mit Bewegungssensor!

Bestellnummer:		kWh/1000 h	Kelvin	lm
SHA 00300303	54,95	30	4000 K	1600

Halogenstrahler/Gartenleuchten & Co.

Wandstrahler, GU10, IP68

Wandstrahler zur dekorativen Beleuchtung.



- Sockel GU10 für Halogen und LED
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Schutzart IP44
- 2,5 m Anschlussleitung mit Netzstecker
- geeignet für Leuchtmittel der EEK A++ - E



Bestellnummer:

TS 4629422	**41,60**	2-fach	Erdspieß

Erdspieß-Gartenlampen

IP44

Für den Außenbereich.



- geschützt nach IP44
- 1,8 m Gummischlauchleitung H05RN-F 2x 1,0
- für Leuchtmittel PAR38
- Sockel E27 max. 80 W
- geeignet für Leuchtmittel der EEK A+ - E



Bestellnummer:

LE ES 1XE27	**7,20**	1-flammig

Bodeneinbaulampe

GU10 Erdeinbaustrahler mit schwenkbarer Fassung

IP68

Geeignet für Halogen- und LED-Leuchtmittel.



- für Leuchtmittel Ø 50 mm GU10 bis max. 50 W
- Fassung schwenkbar: vertikal max. 20° horizontal 360°
- Edelstahlabdeckung mit Schutzglas: befahrbar bis 1,2 to
- Einsatz aus Aluminiumdruckguss
- Einbautopf aus Kunststoff
- wassergeschützt (IP68)
- geeignet für Leuchtmittel der EEK A++ - E



Bestellnummer:

TS 4629428	**62,10**	eckig
TS 4629438	**56,95**	rund

Gartenstrahler, GU10, IP68

Gartenstrahler mit Erdspieß, schwarz, Schutzklasse IP68.



- für Leuchtmittel Ø 50 mm (nicht im Lieferumfang)
- Aluminiumdruckgussgehäuse
- Zuleitung ca. 1,8 m, H05RN-F 3 g 1,0 mm²
- Strahlerdurchmesser 100 mm
- geeignet für Leuchtmittel der EEK A++ - E



IP68

Bestellnummer:

LE ES GU10 ES	**64,95**	Edelstahl
LE ES GU10 GN	**14,30**	grün
LE ES GU10 SI	**14,30**	silber
LE ES GU10 SW	**14,30**	schwarz
LE ES GU10 VL	**4,45**	Verlängerung

Installationslampe

Außenleuchte für PAR-Leuchtmittel



Bestellnummer:

LE WS 1XE27	**3,50**	1-flammig
LE WS 2XE27	**5,25**	2-flammig

LED-Flutlichtstrahler Powerful

HEITRONIC

Wetterfestes, pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse

- Abstrahlwinkel 120°
- Lebensdauer 35.000 h
- Energieeffizienzklasse A+
- 1,4 m Anschlusskabel





Bestellnummer:

		kWh/1000 h	Kelvin	lm	Gehäuse
HEIT 37360	**82,30**	25	4000	2200	schwarz
HEIT 37361	**128,20**	50	4000	4400	schwarz

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LED-Akku-Arbeitsleuchten

LED-Heavy-Duty-Inspektionslampe

Multipositions-LED-Inspektionslampe mit UV-Licht zur Leckfindung.

- schnurlos für eine bequeme Handhabung
- UV-Lampe mit 6 LEDs
- Inspektionsleuchte mit 30 Hocheistungs-LEDs
- Taschenlampenfunktion mit 5 LEDs
- starke Magneten am Lampensockel
- stabile und robuste Polycarbonat-Linse
- Maße (B x H x T): 50 x 38 x 280 mm



RING Automotive

Bestellnummer: **RING REIL3100** 53,95

LED-Akku-Stableuchte Xcell Wok

Robuste LED-Stableuchte. Der ideale Helfer für jeden Handwerker und Bastler.

- Magnethalter
- integrierte Aufhängevorrichtung
- 60 weiße LEDs für Flächenbeleuchtung
- zusätzlich 17 LEDs für punktgenaue Detailbeleuchtung
- über Netzteil 230 V oder Kfz-Ladekabel 12 V ladbar



Bestellnummer: **XCELL WORK LED** 14,50

LED-Akku-Inspektionsleuchte

Hochwertige LED-Inspektionsleuchte.

- 21 LEDs für bis zu 4 h konstante Beleuchtung
- Strahler mit 5 LEDs im Lampenkopf für bis zu 15 h konstante Beleuchtung
- 180° einstellbares Design ermöglicht völlig flexible Positionierung
- zwei extrem starke Magneten für parallelen Gebrauch und verschiedene Beleuchtungswinkel
- 2 Aufhängehaken für weitere Beleuchtungsmöglichkeiten



RING Automotive

Bestellnummer: **RING REIL2250** 34,95

Profi LED-Inspektionsleuchte

ANSMANN

3 W COB LED Technologie

- Zusatzleuchte am Lampenkopf
- robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse mit gummierter Oberfläche
- 180° drehbarer, in acht Stufen arretierbarer Lampengriff
- zwei herausklappbare, 360° drehbare Haken
- zwei Haltemagnete auf der Gehäuserückseite
- fest verbauter NiMH-Akkupack (3,6 V / 1600 mAh)
- Lademöglichkeit über AC/DC Netzteil (110 V - 240 V) oder Kfz-Adapter (12 - 24 V)
- Lichtstrom: 250 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 2 h (Hauptlicht), ca. 13 h (Zusatzlicht)



Bestellnummer: **ANS 1600-0070** 46,30

LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Ladehalterung

Solide Arbeitsleuchte, stoßfestes, robustes ABS-Gehäuse mit Gummipolsterung.

- spritzwassergeschützt
- der Aufhängehaken aus rostfreiem Stahl ist über 360° drehbar
- Autonomie von 5 h wenn das Gerät völlig geladen ist (Ladezeit: 5 h)
- Anzeige des Ladeniveaus über LED



Bestellnummer: **LEUCHTE EWL23** 35,95

LED-Pocket-Light

RING Automotive

Praktische kleine LED-Inspektionslampe

- 8 superhelle LEDs
- Leuchtstärke 250 Lux
- extrem robust
- mit integriertem magnetischem Clip zur flexiblen Befestigung
- inkl. 3x Micro AAA Batterien
- Batterielaufzeit 7 h
- Maße nur 160 x 17 x 8 mm



Bestellnummer: **RING POCKET LI** 5,80

Mobiler Halogenstrahler, 400 W



Robustes, oberflächenbeschichtetes Aluminium-Druckgehäuse

- abnehmbares Schutzgitter
- 1,5 m Anschlusskabel H05RN-F 3 g1,0
- inkl. Leuchtmittel (9500 lm/2000 h/ 3000 K/EEI C)



Bestellnummer: **HAL STRAHLER 500** 18,30

Außenstrahler



LED-Flutlichtstrahler in klassischem Gehäuse



- Energieeffizienzklasse A
- Lebensdauer 50.000 h
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart: IP65
- ohne Anschlusskabel
- enghaltenes LED Leuchtmittel (EEK A++ - A) kann nicht ausgetauscht werden

A bis A++

Bestellnummer:		kWh/1000 h	Kelvin	lm
LED FLS 10W CW	16,40	10	6000	600
LED FLS 10W WW	16,40	10	3000	700
LED FLS 20W CW	28,95	20	6000	1200
LED FLS 30W CW	35,40	30	6000	1800
LED FLS 30W WW	44,30	30	3000	1800
LED FLS 50W CW	62,95	50	6000	3000
LED FLS 50W WW	63,70	50	3000	3000

LED-Flutlichtstrahler

goobay



- 120° Abstrahlwinkel
- robustes Gehäuse IP65
- ca. 50 cm Anschlusskabel mit Aderendhülsen

A bis A++

Bestellnummer:		kWh/1000 h	lm	Kelvin
GB 30640	79,95	70	4900	3000
GB 30642	19,60	15	930	3000
GB 30643	42,45	35	2500	3000
GB 30644	64,90	50	3700	3000
GB 30645	79,95	70	5000	3000
GB 30647	19,35	15	1130	6000
GB 30648	42,80	35	2700	6000
GB 30649	64,95	50	3600	6000
GB 30778	147,95	100	8500	6000
GB 30780	147,95	100	7900	3000

Ledino LED-Flutlichtstrahler

Ledino



- Energieeffizienzklasse A
- 50 cm Anschlusskabel
- 120° Abstrahlwinkel
- Aluminiumgehäuse
- ohne Anschluss-kabel

A bis A++

Bestellnummer:		kWh/1000 h	BWM	Lichtfarbe	lm
LED FLG 30 SCW	61,95	30	nein	6000 K	2700
LED FLG 30 SWW	61,95	30	nein	3000 K	2550
LED FLG10IRBCW	30,95	10	ja	6000 K	900
LED FLG10IRBWW	30,95	10	ja	3000 K	850

LED-Flutlichtstrahler im Designgehäuse



- sehr flaches Gehäuse
- ca. 50 cm Anschlusskabel mit Aderendhülsen
- IP65 geschützt
- Energieeffizienz-klasse A
- 36000 h Lebensdauer

A

Die Deckeneinbauringe auf dieser Seite sind kompatibel zu Lampen der Energieeffizienzklassen A++ bis E



Bestellnummer:		kWh/1000 h	Kelvin	lm
VEL LEDA401CW-B	27,70	12	6000	655
VEL LEDA401WW-B	25,40	12	3000	655
VEL LEDA402CW-B	51,60	22	6000	1400
VEL LEDA402WW-B	51,60	22	3000	1400

LED-Flutlichtstrahler Oxford

HEITRONIC

Aktuelles, flaches Design



- aus wetterfestem Aluminium
- klare Schutzglasscheibe, gehärtet
- Aluminiumreflektor für optimale Lichtverteilung
- Lebensdauer 30.000 h
- ca. 30 cm Anschlusskabel mit Aderendhülsen
- Energieeffizienzklasse A
- enthaltenes LED Leuchtmittel (EEK A++ - A) kann nicht ausgetauscht werden

A

Bestellnummer:		kWh/1000 h	Gehäuse	Kelvin	lm
HEIT 37330	26,95	10	schwarz	3000	580
HEIT 37331	26,95	10	schwarz	6000	620
HEIT 37332	26,95	10	weiß/silber	3000	580
HEIT 37333	26,95	10	weiß/silber	6000	620
HEIT 37334	51,70	20	schwarz	3000	1110
HEIT 37335	51,70	20	schwarz	6000	1150
HEIT 37336	51,70	20	weiß/silber	3000	1110
HEIT 37337	51,70	20	weiß/silber	6000	1150

LED-Flutlichtstrahler RGB mit Funkfernbedienung

Mehrere Strahler lassen sich mit einer Fernbedienung steuern

- 8 verschiedene Farben
- 9 verschiedene Farbwechselprogramme (Flash, Strobe, Fade, Smooth)
- Dimmfunktion für alle Farben
- Reichweite des Steuergerätes ca. 100 m
- bis zu 99 Strahler können auf ein Steuergerät programmiert werden
- Ein-/Ausschalter



Bestellnummer:		kWh/1000 h
JAMARA 700225	96,20	20
JAMARA 700226	133,20	30

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Arbeitsleuchten

Ledino Akku-Arbeitsscheinwerfer

Robuste Arbeitsleuchten in LED Technlogie

- Li-Ion-Akku
- magnetische Füße
- 240 V und 12/24 V Ladegerät



Ledino

ab 44,40

LED-FLAH0502M

Bestellnummer:		kWH/1000h lm	Akku (Ah)	Maße (mm)	dimmbar
LED-FLAH0502M	**44,40**	5 / 450	2,2	145 x 164 x 275	nein
LED-FLAH1002D	**49,95**	10 / 900	2,2	145 x 160 x 270	25 / 50 / 100, Blink
LED-FLAH2009D	**86,30**	20 / 1800	8,8	215 x 185 x 285	nein
LED-FLAH3009D	**138,30**	30 / 2700	8,8	300 x 225 x 370	25 / 50 / 100, Blink
LED-FLAH5007D	**175,40**	50 / 4500	6,6	360 x 237 x 375	25 / 50 / 100, Blink



Stativ

LEUCHTE TRI2

23,40

Für Arbeitsmaschinen – innovative, ultrahelle Akku-Lampen

LED-Lösungen für Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge, die nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Durch die kompakte Bauform lassen sich diese Strahler sehr individell und mobil einsetzen. Durch Hochleistungs-LED-Technologie werden bei den Scheinwerfern sehr hohe Lichtströme bei geringer Leistungsaufnahme realisiert. Diese Leuchten dürfen nicht im Geltungsbereich der StVZO verwendet werden sondern dienen ausschließlich als Arbeits- oder Suchscheinwerfer.

XG GLW-001 FL

Sehr kompakter 10 W LED-Scheinwerfer für den Einsatz bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

- 10 W LED-Power
- 700 lm Lichtstrom
- wassergeschützt nach IP67
- 1 CREE XML-T6 LED
- 1 A bei 12 V / 0,5 A bei 24 V
- Farbtemperatur: 6000 K
- Aluminiumgehäuse
- Glaslinse
- Edelstahl-Montagebügel
- 45° Flutlichtcharakteristik
- 30.000 h Lebensdauer



Bestellnummer:		Maße BxHxT (mm)
XG GLW-001 FL	**24,95**	66 x 66 x 65

XG GLW-017 FL

Die LED-Lösung für Arbeitsgeräte, als Suchscheinwerfer und für mobile Anwendungen.

- 22 W LED-Power
- 1800 lm Lichtstrom
- wassergeschützt nach IP67
- 9 W Epistar-LED
- 1,8 A bei 12 V / 0,9 A bei 24 V
- Farbtemperatur: 6000 K
- Aluminiumgehäuse
- PMMA Linse
- Edelstahlmontagebügel
- 30.000 h Lebensdauer



Bestellnummer:		Maße BxHxT (mm)	Charakteristik
XG GLW-017 FL	**27,95**	110 x 128 x 55	Flutlicht
XG GLW-017 SPOT	**27,95**	110 x 128 x 55	Spot

XG GLW-008 FL

Das leistungsstärkste Modell aus dieser Serie – 48 W LED-Power für die Ausleuchtung großer Areale.

- 36 W LED-Power
- 3600 lm Lichtstrom
- wassergeschützt nach IP67
- 16 x 3 W Epistar-LED
- 3 A bei 12 V / 1,5 A bei 24 V
- Farbtemperatur 6000 K
- Aluminiumgehäuse
- PMMA Linse
- Edelstahlmontagebügel
- Flutlichtcharakteristik
- 30.000 h Lebensdauer



Bestellnummer:		Maße BxHxT (mm)
XG GLW-008 FL	**49,95**	110 x 110 x 72

XG GLW-025

Der LED-Flutlichstrahler für den größeren Lichtbedarf. Geeignet für die Ausleuchtung mittlerer Areale.

- 45 W LED-Power
- wassergeschützt nach IP67
- 15 x 3 W Epistar-LED
- 3,7 A bei 12 V / 1,87 A bei 24 V
- Farbtemperatur 6000 K
- Aluminiumgehäuse
- PMMA Linse
- Edelstahl-Montagebügel
- Flutlichtcharakteristik
- 30.000 h Lebensdauer



Bestellnummer:		Maße BxHxT (mm)
XG GLW-025	**69,95**	110 x 60 x 56

Akku-Handscheinwerfer

Kraftvoller Scheinwerfer mit Notlichtfunktion

Der Handscheinwerfer kann ständig am Netz bleiben und schaltet sich bei Stromausfall automatisch ein.

- stoßfestes Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich
- wartungsfreier Blei-Gel-Akku
- ca. 3,5 h Leuchtdauer
- inkl. 230 V Ladenetzteil und 12 V Ladeadapter



Bestellnummer:
IVT PL 837HN 23,30

Halogen-Handscheinwerfer, bis 1000 m

Ob in der Freizeit, beim Camping oder als Begleiter im Beruf, dieser superhelle Halogen-Handscheinwerfer mit wartungsfreiem Blei-Akku besticht durch seine Leuchtweite und sein punktgenaues Licht. Bei Stromausfall schaltet sich der Akku-Handscheinwerfer automatisch ein. Inkl. Steckernetzteil und 12 V Ladeadapter. Leuchtweite: 1.000 m (Halogen) / 20 m (LED)



Bestellnummer:
IVT PL 838LED 48,90

Lade-Wandhalterung für IVT PL 838/LED

Bestellnummer:
IVT LS 10 5,99

ANSMANN Akku-LED-Handscheinwerfer

Extrem hell durch neueste High-End Digital White LED-Technologie.

- wiederaufladbarer Lithium-Akku 3,7 V / 4000 mAh
- stufenlose Fokussierung von Spotlicht bis Flutlicht
- drei Leuchtfunktionen wählbar – 100% Leuchtkraft / 20% Leuchtkraft / Blitzlicht (Flash)
- auch als Notlicht verwendbar aufgrund der eingebauten Netzausfallelektronik
- weltweit einsetzbar (100 - 240 V AC)
- inkl. Ladeschale mit Wandhalterung und Kfz-Ladestecker 12 V / 24 V AC, Farbfilter-Scheiben für Sondereinsatzbereiche (rot/blau/grün)
- Leuchtdauer bis 25 h
- Leuchtstärke 180 lm
- Ladezeit max. 8 h
- Schutzgrad IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)



Bestellnummer:
ANS HSL 1 122,95

Blinklichtfunktion, Halogenlampe

Besonders robuste Leuchte für Beruf, Freizeit und Hobby.

- schwenkbarer Lampenkopf
- Notlichtfunktion
- Akku-Ladezustandsanzeige
- Dauerlicht



Bestellnummer:
IVT PL 850 60,95

Halogen 20 W, dimmbar

Akku-Handscheinwerfer mit 1500 m Leuchtweite.

- 20 W Halogen-Leuchtmittel
- Netzausfallelektronik
- inkl. Netzteil



Bestellnummer:
ASN 15 HD 89,00

Haushaltsleuchte



Ansmann Handscheinwerfer Future 1000 FR

LED-Handscheinwerfer mit neuester 5 W LED-Technologie aus dem Hause CREE.

- extreme Leuchtweite
- extrem helles und gebündeltes Licht
- Leuchtdauer bei 20% Leuchtkraft bis zu 32 h
- leichtgängige Fokussiereinrichtung am Scheinwerferkopf
- fest verbauter SAMSUNG Lithium-Akkupack 3,7 V, 4400 mAh
- schnelle Ladezeit des Akkupacks
- zuschaltbare Netzausfallelektronik
- Akku-Kontrollanzeige am Schalter durch DUO-LED



Bestellnummer:		lm	Leuchtweite	Leuchtdauer
ANS 1600-0055	53,20	330/70	650 m	6 bis 32 h

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Taschenlampen-/Leuchten

VARTA indestructible Light, 2x AA

LED-Aluminium-Taschenlampe, 2x AA.

- Aluminiumgehäuse
- lange Leuchtdauer
- weiße 5 mm LED
- praktischer Befestigungsclip
- inkl. Batterien, 2x Mignon



Bestellnummer:		Leuchtdauer	Leuchtweite	lm
VARTA IL 2AA	18,30	35 h	150 m	100

VARTA indestructible Light, 3x AA

LED-Aluminium-Taschenlampe, 3x AAA.

- Aluminiumgehäuse
- lange Leuchtdauer
- weiße CREE XP-C LED
- praktischer Befestigungsclip



Bestellnummer:		Leuchtdauer	Leuchtweite	lm
VARTA IL 3AAA	16,50	40 h	160 m	120

VARTA indestructible Light, 3C

LED-Aluminium-Taschenlampe, 3C

- Aluminiumgehäuse
- lange Leuchtdauer bis zu 85 h
- weiße CREE XP-C LED
- praktischer Befestigungsclip



Bestellnummer:		Leuchtdauer	Leuchtweite	lm
VARTA IL 3C	25,50	85 h	138 m	140

VARTA Industrial Focus Control LED, 4AA

Top-Materialien, Top-Leuchtleistung und Top-Nutzerorientierung.

- Hochleistungs-LED CREE XPC Q2
- Lichtstrom: 120 lm
- rutschfeste, gummierte Griffeinlage und Aufhängering
- wasserabweisend und resistent gegen chemische Flüssigkeiten
- robuster ABS-Kunststoff, stoßfest bis 3 m



Bestellnummer:		Leuchtdauer	Leuchtweite	lm
VARTA IFC 4AA	15,20	4 h	132 m	120

Varta LED Silver Light, 3x AAA

LED-Flachlampe in aktueller Technologie.

- kompaktes Design
- 3 LEDs
- 3x AAA-Batterien



Bestellnummer:		Leuchtweite	lm
VARTA LSL 3AAA	6,99	41 m	28

VARTA Mini-LED-Penlight 1AAA

LED-Aluminium-Taschenlampe.

- Aluminiumgehäuse
- lange Leuchtdauer
- weiße 5 mm LED
- praktischer Befestigungsclip



Bestellnummer:		Länge
VARTA MLP 1AAA	4,99	110 mm

VARTA Industrial Light, 2D

Wasserabweisende Hochleistungs-Taschenlampe.

- resistent gegen chemische Flüssigkeiten wie Öl, Benzin und Diesel
- fokussierbarer Lichtkegel in 3 Stufen
- rutschfester, gummierter Griff und Aufhängering
- Länge: 204 mm
- Lichtquelle: Krypton



Bestellnummer:		Leuchtdauer	Leuchtweite	lm
VARTA IND 2D	8,35	14 h	68 m	15

VARTA Power-Line Lampen

Swivel Light 2AA

- wasserabweisende Hochleistungs-Taschenlampe
- resistent gegen chemische Flüssigkeiten wie Öl, Benzin und Diesel
- fokussierbarer Lichtkegel in 3 Stufen
- kippbarer Leuchtenkopf, rutschfester gummierter Griff und Aufhängering



Bestellnummer:		Leuchtdauer	Leuchtweite	lm
VARTA SWL 2AA	8,99	3 h	44 m	7

MAGLITE Taschenlampen

10 Jahre Herstellergarantie
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

Das Original aus den USA

- Präzisionsgehäuse aus hochfestem Luftfahrt-Aluminium
- innen und außen anodisiertes Gehäuse
  für max. Korrosionsschutz und Zuverlässigkeit
- spritzwassergeschützt durch O-Ringe
- Schalter mit selbstreinigenden Kontakten
- Ersatzbirne in der Verschlusskappe
- computerberechnete Reflektoren für außergewöhnliche Leuchtkraft
- stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht
- mit Seriennummer



MAGLITE

Bestellnummer:		Länge (cm)	Batterien	Farbe
MAGLITE 2C-SW	**37,90**	22,5	2x Baby	schwarz
MAGLITE 3C-SW	**41,30**	27,5	3x Baby	schwarz
MAGLITE 2D-SW	**37,90**	25,0	2x Mono	schwarz
MAGLITE 3D-BL	**41,30**	31,5	3x Mono	blau
MAGLITE 4D-SW	**46,50**	37,5	4x Mono	schwarz
MAGLITE 6D-SW	**51,70**	49,5	6x Mono	schwarz

Zubehör

Taschenlampen Universalhalter

ANSMANN

Praktische Taschenlampenhalterung mit Einrastfunktion

- leichte Montage durch mehrstufig einstellbares Gummiband
- 360 Grad drehbar für optimale Ausrichtung
- für Taschenlampen Ø 10mm bis 30mm
- Befestigung an Gegenständen Ø 16mm bis 30mm

Auslieferung ohne Taschenlampe





Bestellnummer:
ANS 1600-0003 **5,55**

MAGLITE Taschenlampen

Mini Maglite AA, Länge 14,5 cm

Inkl. 2 Mignonbatterien Typ AA und Krypton-Ersatzlampe.



Bestellnummer:

MAGLITE MM-SW	**20,60**	schwarz
MAGLITE MM-BL	**20,60**	blau
MAGLITE MM-TG	**20,60**	titan-grau
MAGLITE MM-HAL	**5,45**	2er-Pack Ersatzlampe

Solitaire und Mini-Mag

Die kleinen Kompakten im Sortiment sind Ihre unauffälligen, stets einsatzbereiten Begleiter, z.B. am Schlüsselbund, in der Jacken- oder Handtasche. Lieferung in repräsentativer Geschenkpackung.

Mag-Lite Solitaire, Länge 8 cm

Inkl. Microbatterie (Typ AAA), Schlüsselanhänger und Krypton-Ersatzlampe.

MAGLITE



Bestellnummer:

MAGLITE SOL-SW	**11,80**	schwarz
MAGLITE SOL-BL	**11,80**	blau
MAGLITE SOL-TG	**11,80**	titan-grau
MAGLITE SOL-HAL	**5,35**	2er-Pack Ersatzlampe

Mini Maglite AAA, Länge 12,5 cm

Inkl. 2 Microbatterien Typ AAA und Krypton-Ersatzlampe.



Bestellnummer:

MAGLITE MINI-SW	**18,40**	schwarz
MAGLITE MINI-BL	**18,40**	blau
MAGLITE MINI-TG	**18,40**	titan-grau

White Star Ersatz-Glühlampen (2er-Pack)

Bestellnummer:

MAGLITE LWSA3	**5,99**	für 3C-/3D-Cell Lampen
MAGLITE LWSA6	**5,99**	für 6C-/6D-Cell Lampen

LED-Lampen

Nightlux – erhellt dunkle Flure und Treppen

OSRAM

OSRAM Nightlux ist wasser- und wetterfest und deshalb bestens für den Einsatz innen und außen geeignet.

Das Nachtlicht schafft an Ort und Stelle Sicherheit und Orientierung und beleuchtet etwa Flure vor Kinderzimmern oder Treppenstufen. Nach wahlweise 12 oder 60 s schaltet es sich automatisch wieder aus. Nightlux funktioniert kabellos mit 3 handelsüblichen AAA-Batterien, die bis zu einem Jahr haltbar sind.

- Schaltung per PIR Bewegungsmelder mit Zeit- und Dämmerungsautomatik
- Magnet- oder Klebefläche für leichte Installation
- LEDs schwenkbar (hoch/runter)





Bestellnummer:		Maße (mm)
NIGHTLUX	**11,60**	80 x 65

LED-Sicherheits- und Empfangslicht

OSRAM

- mit Bewegungssensor
- 4x AA Batterien im Lieferumfang enthalten
- Befestigung durch Klebeband und/oder Schrauben
- spritzwassergeschützt, für innen und außen



Bestellnummer:		Maße (mm)	Gehäusefarbe
OSR DOORLED SW	**14,80**	77 x 104x 39	schwarz
OSR DOORLED WS	**14,80**	77 x 104x 39	weiß

Spylux – das Orientierungs- und Sicherheitslicht

OSRAM

Spylux™ bringt ganz schnell Licht in nicht beleuchtete dunkle Eingänge, Korridore, abgelegene Gärten oder Keller. Die wasser- und wetterfeste Leuchte von OSRAM reagiert schon auf kleine Bewegungen und erleichtert durch helles LED-Licht das Stöbern in Kellern und auf Dachböden. Dank integriertem Tag-/Nacht-Sensor und Bewegungsmelder, der das Licht nach 12 s automatisch wieder ausschaltet, arbeitet Spylux™ extrem energieeffizient.





Bestellnummer:		Maße (mm)
SPYLUX	**12,40**	65 x 100 x 70

LED-Sensor-Nachtlicht

HEITRONIC

Das ideale Nachtlicht, schaltet sich bei Dunkelheit ein, sobald eine Person sich im Erfassungsbereich des Sensors bewegt. Die Helligkeit der 6 LEDs ist stufenlos regelbar, ebenso die Empfindlichkeit des Sensors.

- Leuchtdauer 20, 60, 90 s oder Dauerlicht
- Befestigung mit Schrauben oder Magneten
- Warnung bei niedrigem Batteriezustand



Bestellnummer:	
HEIT 47161	**5,99**

LED-Batterieleuchte mit Bewegungsmelder, IP44

GEV

Erleuchtet dunkle Ecken – innen und außen

- 0,5 W Power-LED
- 3x Mignon (nicht im Lieferumfang)
- 360° drehbarer Korpus



Bestellnummer:	
LED SPOT LIGHT	**17,95**

LED stixx – Licht wo man es braucht

OSRAM

Übernimmt jede Lichtrolle: Engagieren Sie OSRAM LEDstixx®. Als mobile Leuchte kann sie jede Lichtfigur spielen, bietet stilvolle LED-Beleuchtung für Sideboard und Regal und sorgt im Schlüsselkasten für Durchblick. Sie kann auf vielfältige Art befestigt werden.
4 Hochleistungs-LEDs bringen Licht ins Dunkel.



Bestellnummer:		Maße ØxL (mm)
LEDSTIXX	**14,50**	20 x 220

Explorer LED-Taschenlampen



Explorer E72

Stiftform für die Ausleuchtung schwer zugänglicher Stellen.

- Advanced Zoom System
- max. Lichtstrom: 100 lm
- Maße: 147 x 14,5 x 16 mm
- Betrieb mit 2 Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang)
- hochwertiges Flugzeugaluminium
- rutschhemmende Oberfläche

Der Partner des Technikers

Bestellnummer:
EXPLORER E72 17,95



Explorer E30, die Lichtstarke

Hochwertige Aluminiumtaschenlampe mit sagenhaften 580 lm.

- Advanced Zoom System
- 5 Lichtprogramme: 100%, 50%, 25%, Stoboskop, SOS
- max. Lichtstrom: 580 lm
- Maße: 225 x 31 x 44 mm
- Betrieb mit 3 Batterien Typ C (nicht im Lieferumfang)
- hochwertiges Flugzeugaluminium
- rutschhemmende Oberfläche

Bestellnummer:
EXPLORER E30 29,95



Explorer E31, der zuverlässige Begleiter

Kompakte Bauform.

- Advanced Zoom System
- 5 Lichtprogramme: 100%, 50%, 25%, Stoboskop, SOS
- max. Lichtstrom: 230 lm
- Maße: 134 x 28 x 37 mm
- Betrieb mit 3 Batterien Typ AA (nicht im Lieferumfang)
- hochwertiges Flugzeugaluminium
- rutschhemmende Oberfläche

Bestellnummer:
EXPLORER E31 24,95



Tecxus Rebell- und Easy Light

tecxus™

Taschenlampe und Raumlicht in einem.

- hochwertige Aluminiumausführung
- effiziente LED Technologie
- inkl. der benötigten Batterien
- Funktion: 100%, 50%, Aus



	Bestellnummer:		Länge (mm)	lm	Batterien	LED
1	**TECXUS EL C30**	12,70	141	30	3x AAA	HP
2	**TECXUS EL S80**	13,20	100	80	3x AAA	HP
3	**TECXUS HL 70**	14,50	Kopflampe	70	2x AA	HP
4	**TECXUS REBELX90**	15,80	97	90	1x AA	Cree
5	**TECXUS RL X200**	29,20	200	200	4x AAA	Cree XP-G
6	**TECXUS RL X300**	31,80	245	280	3x C	Cree XM-L T6

Explorer E58 der lichtstarke Outdoor-Begleiter

EXPLORER

NEU

Überzeugende 450 lm

- schwenkbarer Lampenkopf
- 5 Lichtprogramme: 100%, 50%, 25%, Stoboskop, Blinken
- max. Lichtstrom 450 lm
- Maße (Lampenkopf): 89 x 76 x 74 mm
- Betrieb mit 4 Batterien Typ AA (nicht im Lieferumfang)
- hochwertiges Flugzeugaluminium
- rutschhemmende Oberfläche

Bestellnummer:
EXPLORER E58 19,95



Tecxus xpertlight

Der Profi: wasserdicht, robust und handlich

tecxus™



Bestellnummer:		Länge (mm)	lm	Batterien
TECXUS XPG 230	39,50	141	230	4x AAA

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LED-Taschenlampen

P Serie LED-Lenser P7.2

LED LENSER®

Ein Weltbestseller wird noch besser!

Die LED LENSER® P7 ist das meistverkaufte Modell in der P-Serie und hat bereits weltweit Millionen Anwender begeistert. Zu Recht: sie ist ein praktischer Allrounder und überzeugt durch unverwüstliche Technologie mit extremer Langlebigkeit.

- Lichtstrom bis 320 lm
- patentiertes Advanced Focus System
- Einhandfokussierung (Speed Focus)
- Dynamic Power Switch (Off/Power/Low Power/Boost)



inkl. Geschenkbox!

Bestellnummer:		Länge (mm)	lm	Batterien
LED LENSER P7.2	**57,90**	130	320	4x AAA (inkl.)

LED-Lenser F1

LED LENSER®

Lichtkraftwerk mit minimalen Abmessungen und atemberaubender Lichtleistung.

- 400 lm aus einer CR123 Batterie
- HA III Anodisierung nach MIL Standard
- wasserdicht IPX8
- einsatzoptimiertes Lichtbild









inkl. Geschenkbox!

Bestellnummer:		Gewicht (g)	lm	Batterien	Farbe
LED LENSER F1	**54,70**	69	400	1x CR123	schwarz
LED LENSER F1R	**98,70**	120	1000	ICR 18650 Li-Ion Akku	schwarz
LED LENSER F1W	**66,20**	69	400	1 x CR123	weiß

LED-Lenser H14.2

LED LENSER®

Überarbeitetes Design, ergonomischer, belastbarer und komfortabler.

- Drehschalter am Batteriefach für stufenlose Einstellung von Helligkeit und Blinkfrequenz
- Multifunktionshalterung







Bestellnummer:		Gewicht (g)	lm	Batterien
LED LENSER H14.2	**83,40**	340	350	4x AA
LED LENSER H14R2	**130,30**	340	850	4x NiMH Akku

LED-Lenser X21.2

LED LENSER®

Beeindruckende Lichtleistung von bis zu 1600 lm.

- sieben fokussierbare Reflektorlinsen
- Advanced Focus Systems (AFS) und X LENS Technology
- präzises Strahlenbündel für kreisrundes, homogenes Nahlicht oder hochkonzentriertes Suchscheinwerferlicht.





Bestellnummer:		Länge (mm)	lm	Batterien
LED LENSER X21.2	**237,40**	365	1600	4x D (inkl.)

LED-Taschenlampen

LED-Stirnlampe

LED LENSER®

Der Einstieg in die Stirnlampenserie in jungem Design.

- SMART Light Technology (SLT)
- schwenkbarer Kopf
- blendfreies rotes LED-Licht
- hoher Tragekomfort
- geringes Gewicht





Bestellnummer:		lm	Batterien
LED LENSER SE03	19,80	90	3x AAA

LED-Lenser Kopflampen

LED LENSER®

LED LENSER® Kopflampen, Lichtriesen für alle Lebenslagen.



Bestellnummer:		Gewicht (g)	lm	Batterien
LED LENSER H3	22,80	119	20	3x AAA
LED LENSER H5	24,80	120	25	3x AAA
LED LENSER H7.2	57,95	165	250	4x AAA
LED LENSER H7R.2	69,30	165	300	Li-Ion-Akku

P Serie LED-Lenser

LED LENSER®

High Performance Line Profi-Taschenlampen.

- hochwertiges Metallgehäuse
- superhell durch CREE LED
- Advanced Focus System
- starker Lichtstrom



LED LENSER P5



LED LENSER P17

Bestellnummer:		Länge (mm)	lm	Batterien
LED LENSER P14.2	61,50	197	350	4x AA (inkl.)
LED LENSER P2BM	13,95	103	16	1x AA (inkl.)
LED LENSER P3BM	13,95	96	16	1x AAA (inkl.)
LED LENSER P4BM	19,50	147	18	2x AAA (inkl.)
LED LENSER P5.2	33,95	113	140	1x AA (inkl.)
LED LENSER P5R.2	82,70	117	270	1 Li-Ion Akku (inkl.)
LED LENSER P6.2	35,10	163	200	2x AA (inkl.)
LED LENSER P17.2	71,50	306	450	3x D (inkl.)

L Serie LED-Lenser

LED LENSER®

Geringes Gewicht dank hochwertigem Polycarbonat.

- Advanced Focus System
- extrem Schlagfest
- halb so schwer wie Aluminium



	Bestellnummer:		Länge (mm)	lm	Batterien
1	LED LENSER L5	27,20	130	85	1x AA (inkl.)
2	LED LENSER L6	21,95	159	110	2x AA (inkl.)
3	LED LENSER L7	28,95	133	115	3x AAA (inkl.)

M Serie LED-Lenser

LED LENSER®

Komfort und Dynamic durch Microprozessor.

- Smart Light Technology (SLT)
- verschiedene Lichtfunktionen
- stufenlos dimmbar



Bestellnummer:		Länge (mm)	lm	Batterien
LED LENSER M7	67,20	137	400	4x AAA (inkl.)
LED LENSER M7R	118,10	156	400	1x ICR18650 Akku (inkl.)

LED-Lenser D14, Frogman

LED LENSER®

Wasserdicht bis 7 bar / 60 m

- Leuchtweite an Land 180 m
- Magnetschalter für einfache Bedienung



Bestellnummer:		Gewicht (g)	lm	Batterien
LED LENSER D14N	53,80	235	150	4x AA

Aufladbarer Winzling

LED LENSER®

Kleine Abmessungen, große Leistung

- inl. Li-Ion Akku



Bestellnummer:		Länge (mm)	lm	Batterien
LED LENSER M3R	59,40	100	220	Akku

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LED-Lampen

LED-Akkuleuchte mit PIR-Sensor

Wiederaufladbare Taschenlampe mit 14 + 6 LEDs.

- leuchtet automatisch bei Stromausfall
- leuchtet bei Bewegungserkennung innerhalb von 2 - 3 m
- Ladefunktion durch Induktion
- 3,7 V Li-Ion Akku
- Erfassungswinkel PIR-Sensor: 60°



Bestellnummer:		Maße (mm)
LED TL ACC PIR	**15,40**	170 x 80 x 55

LED Round Light

RING Automotive

Praktische Leuchte mit 24 LEDs, Magnet- und Aufhängehaken.

- inkl. 3x AAA Batterien
- Leuchtstärke: 250 Lux (0,5 m)
- Betriebszeit: 6 h



Bestellnummer:		Maße BxHxT (mm)
RING RRL500	**4,70**	70 x 38 x 70

LED-Batterie-Stableuchten

goobay®

LED-Arbeitsleuchten mit Haken- und Magnethalter Batterien nicht im Lieferumfang, bitte gleich mitbestellen.





Bestellnummer:		LED-Fläche	LED-Punkt	Batterien	Maße (mm)
LEUCHTE LED 24+3	**4,30**	24	3	3x AAA	95 x 60 x 32

LED-Taschenlampe mit Dynamo

Eine Minute kurbeln – 30 Minuten Licht.

- integrierte Lithium-Batterie
- Kfz-Ladekabel inkl.
- 2 Magnete im Kopf der Lampe
- 4 weiße und 8 rote LEDs
- Warnblinkfunktion





Bestellnummer:		Maße (mm)
LED TL KURBEL	**6,75**	173 x 68

Zeigestock mit LED

ANSMANN

Zeigeinstrument und beleuchteter Magnet

- Ideal zum Suchen und Bergen von verlorengegangenen Gegenständen







Bestellnummer:	
ANS 5000023	**8,55**

Action 9

ANSMANN

Kleine, praktische Aluminiumtaschenlampe mit 9 LEDs.

- Betrieb mit 3x AAA Alkaline Batterien (inkl.)
- sehr leichte Bauform
- Ein-/Ausschalter an Verschlusskappe
- Maße: 95 x 29 mm





Bestellnummer:		Leuchtweite	Leuchtdauer
ANS ACTION 9	**2,95**	30	8

LED-Taschenlampe mit Power-LED

LED-Design-Stablampe.

- formschönes, silbernes Metallgehäuse
- 1 superhelle, weiße Power-LED
- inkl. Trageschlaufe und edlem Etui



Bestellnummer:		ØxL (mm)	Batterie
LED TL 1	**5,80**	25 x 178	2x AA (inkl.)

Flexible-LED-Leuchte

Seien Sie flexibel - auch in puncto Lichtquelle !

- Pad mit 16 weißen LEDs
- flexibles Silkon mit Draht verstärkt
- mit leistungsstarken Neodym Magneten
- Betrieb mit 3x AA Batterien (nicht im Lieferumfang)





Bestellnummer:	
LED FLEXI-PAD	**17,50**

LED-Taschenlampen / Laserpointer

LED-Armband (2er-Pack)

Schützt Jogger, Walker und Spaziergänger im Straßenverkehr.



- vier rot-blinkende Leuchtdioden
- reflektierendes Material
- ausgezeichnete Signalwirkung
- Befestigung mit Klettverschluss

Bestellnummer: **LED ARMBAND** 4,50

LED-Lenser Mikrolampe

Kraft, Hochtechnologie und Helligkeit auf kleinstem Raum.

- hochwertige Power-LED
- homogenes Licht



LED-Schlüsselanhänger

Superhell und immer dabei.



- mit Schlüsselring
- dezentes Design

Bestellnummer: **RING RT5157** 1,50

Keychain Laserpointer 2 in 1

Mini-Laserpointer und Schlüsselleuchte.



- Leuchtweite des roten Lasers bis zu 50 m
- sehr helle weiße LED
- ideal für PC- und Videopräsentationen
- mit praktischer Schlüsselkette und Karabinerhaken





Bestellnummer:		Øx L (mm)	Batterien
ANS 1600-0025	4,15	9 x 60	3x LR41 (inkl.)

Xcell Cree Schlüsselringleuchte

Kompakt und immer dabei

- aus eloxiertem Aluminium
- 3-stufiger Drehschalter am Lampenkopf
- hochwertige Verarbeitung
- Lieferung in attraktiver Geschenkbox
- inkl. 1x AAA Alkaline Batterie



inklusive attraktiver Geschenkbox & Batterie!

Bestellnummer:		Øx L (mm)	lm	Batterien
XCELL 138465	14,60	14 x 70	80	1x AAA (inkl.)

V8 LED-Lenser

Die Lichtkanone. ULTRA-helle High-End-LED.



Bestellnummer:		Øx L (mm)	Batterien
LED LENSER V8WS	8,65	14 x 66	3x AG13 (inkl.)

Laserpointer mit grüner Lichtfarbe

Wesentlich heller als Laserpointer mit roter Farbe.

- Reichweite: 50 m
- Wellenlänge: 540 nm
- Gewicht: 160 g (ohne Batterien)
- chrom matt





Bestellnummer:		Øx L (mm)	Batterien
POINTER LP11	74,95	13 x 122	2x R1N (inkl.)

rote Lichtfarbe

Laserpointer mit roter Laserstrahlfarbe

- ideal für Präsentationen und Schulungen
- Metallgehäuse
- inkl. Schlüsselring und Karabinerhaken
- TÜV- und GS-geprüft





Bestellnummer:		Øx L (mm)
POINTER LP15	10,20	10 x 60

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LED-Taschenlampen

LED-Headlite – 6 in 1

Energizer

Auch bei Dunkelheit alles im Blick und dabe die Hände frei haben.

- 3 weiße LEDs
- Softpolster bequem zu tragen
- Lampenteil nach unten schwenkbar



Bestellnummer:		lm	Batterie
LED HEADLIGHT	**11,95**	24	3x AAA (inkl.)

Headlight Future

ANSMANN

Hochwertige, spritzwassergeschützte Stirnlampe mit 1,8 W LED.

- Neigungswinkel bis zu 70° verstellbar
- Streulinse für breiten Streuwinkel
- reflektierendes Kopfband
- 2 Leuchtfunktionen: 100%, 30% Leuchtkraft
- inkl. 3x Alkaline Micro AAA Batterien





Bestellnummer:		lm	Leuchtweite	Leuchtdauer
ANS HL FUTURE	**23,80**	150 / 50	200	6

LED-Stirnleuchte mit 7 LEDs

Stirnleuchte aus Kunststoff mit verstellbarem Kopfriemen.

- ideal für Sport und Freizeit
- verstellbare Neigung der Lampe
- wasserfest



Bestellnummer:		Maße (mm)	Batterien
LED KOPFLAMPE7	**3,99**	47/25 x 25	3x AA (inkl.)

LED-Headlite - Pro Atex

Ideal für extreme Bedingungen.

- 1 weiße CREE XRE, 2 rote, 1 grüne LED
- schwenkbarer Kopf, bruchsichere Linse
- Schutzklasse IPX4
- 3x AA (nicht inkl.)





Energizer

Bestellnummer:		Maße (mm)	lm	Batterie
LED HEADLIGHT PR	**30,95**	79 x 29 x 54	70	3x AA (nicht inkl.)

LED-Stirnlampe SEO 5

LED LENSER

Die Lampe für Leistungshungrige

- SMART Light Technology (SLT)
- schwenkbarer Kopf
- blendfreies Rotes LED-Licht
- Dimmfunktion
- bis zu 25 h Leuchtdauer



Bestellnummer:		lm	Batterien
LED LENSER SE05	**35,60**	20 - 180	3x AAA



LED-Stirnlampe SEO 7R

LED LENSER

Das Topmodell mit Akku

- SMART Light Technology (SLT)
- schwenkbarer Kopf
- blendfreies Rotes LED-Licht
- Optisense® Dimmfunktion für blendfreies Licht
- 3,7 V Li-Ion Akku





Bestellnummer:		lm	Batterien
LED LENSER SE07R	**64,20**	20 - 220	Li-Ion Akku 3,7 V

LED-Metal-Lite

Energizer

Handliche, praktische Taschenlampen für alle Gelegenheiten im Alltag.

- hochwertige Metall-Taschenlampe
- handlich, klein und stoßfest
- inkl. 2x AA Batterien



Bestellnummer:		lm	Leuchtweite	Leuchtdauer
EN METAL 2AA	**9,15**	50	36	4

Petromax

Die Petromax Petroleumlampe ist die wohl bekannteste Starklichtlampe der Welt.

Petromax Petroleumlampe HK 500

Das Original!

- Ausführung: vernickelt und verchromt
- Leistung: 400 W
- Tankinhalt: ca. 1 l (reicht für ca. 8 h Brenndauer)
- Maße: (H x D): 400 x 170 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- Brennstoff: Petroleum oder Paraffinöl





Bestellnummer:

PETROMAX	**119,95**	Lampe (ohne Schirm)
PETROMAX 3VA500	**15,70**	VA-Brenner
PETROMAX EZ	**12,95**	Luftpumpenadapter
PETROMAX EZCOOK	**36,95**	Kochaufsatz
PETROMAX GLAS	**9,85**	Ersatzglas
PETROMAX GLÜH	**9,95**	5 Glühstrümpfe
PETROMAX M	**129,95**	Lampe Messing (ohne Schirm)
PETROMAX SCHIRM	**29,95**	Lampenschirm
PETROMAX TASCHE	**29,95**	Tragetasche
PETROMAX TOP M	**25,95**	Lampenmschirm Messing
PETROMAX V-SET	**19,50**	Verschleißteilset
PETROMAX HK150	**112,40**	Lampe (ohne Schirm)
PETROMAX TOP1C	**24,30**	Lampenschirm

Petromax Petroleumlampe HK 150

Die Petromax HK150 ist mit 29 cm Größe die kleine Schwester der Petromax HK500.

- Durchmesser: 12,5 cm
- Gewicht: 1,35 kg
- Tankvolumen: 0,375 l
- Brenndauer: 4 - 6 h
- Lichtleistung: 100 W
- Brennstoff: Petroleum oder Paraffinöl (Petromax-Alkan)





Bestellnummer:

PETROMAX HK150	**112,40**	Lampe (ohne Schirm)
PETROMAX TOP1C	**24,30**	Lampenschirm

Laternenhalter

Praktische Befestigungsmöglichkeit!

- mit Kette
- ideal für Bäume



Bestellnummer:

PETROMAX HANG	**6,45**

Petromax Alkan

Original Lampenöl

- nahezu geruchslos
- leichtes Befüllen durch Stutzen



Bestellnummer:

PETROMAX ALKAN	**4,90**	1000 ml

Feuerhand Petroleum-Laterne 276 zink

Die Kaltluftlaterne Feuerhand wird schon immer in Deutschland produziert. Mit ihrem hitzebeständigen Glas bietet sie ein angenehmes Licht mit einer maximalen Brenndauer von 20 Stunden.

- Höhe: 25,5 cm
- Breite:15,5 cm
- Gewicht: 520 g
- Tankkapazität: 340 ml



Bestellnummer:

FEUERHAND 276ZK	**15,10**

Solsum Energiesparlampe für 12 V

12 V Energiesparlampe

Wegen dem besonders hohen Wirkungsgrad und der langen Lebensdauer besonders für Solaranwendungen geeignet.

- die Lichtausbeute ist vergleichbar einer Standard 60 W „Birne"
- der um ca. 80% reduzierte Stromverbrauch wirkt sich besonders vorteilhaft bei allen Solar- und Batterieanlagen aus
- hohe Lebensdauer (6000 h)
- Installation in alle E27 Standardsockel
- attraktive, kompakte Bauweise
  ESL7: 130 x 55 mm
  ESL11: 160 x 55 mm



Minuspol am Gewinde
Pluspol am Mittelkontakt

Bestellnummer:

SOLSUM ESL7	**10,30**	7 W	580 mA	320 lm
SOLSUM ESL11	**10,30**	11 W	900 mA	550 lm

Solar-Laderegler

Solarix-Laderegler 6/8/10 A

Die Steca Solsum-F-Generation zählt zu den erfolgreichsten und am häufigsten eingesetzten Ladereglern in Solar-Home-Systemen. Mit Lastströmen bis zu 10 A bei automatischer Umschaltung von 12 V bzw. 24 V ist sie optimal für Geräte mit bis zu 240-W-Leistung geeignet.

Groß ausgelegte Anschlüsse für einfache Verbindung von Solarpanelen, Batterie und Last. Der Steca Solsum-F arbeitet als energieeffizienter Serien-Regler auf PWM-Basis.

- Spannungsregelung
- automatische Spannungsanpassung
- PWM-Regelung
- mehrstufige Ladetechnologie
- automatische Last-wiedereinschaltung
- Temperaturkompensation
- mehrfarbiges Multifunktions-LED-Display



Bestellnummer:

		max. Strom	Maße
SOLSUM 6.6F	**19,30**	6 A	145 x 100 x 30
SOLSUM 8.8F	**25,70**	8 A	145 x 100 x 30
SOLSUM 10.10F	**34,30**	10 A	145 x 100 x 30

Solar-Laderegler 53 W

Zwei LEDs signalisieren folgende Zustände: Laden, Akku voll.
Das Modul wird einfach zwischen Solar-Panel und Akku geschaltet.
Für 12-V-Akkus.
Solarpanel bis max. 53 W
Eigenverbrauch: <0,15 W
Maße: 68 x 45 x 23 mm



Bestellnummer:

SOLARLADER	**11,30**

Ladeschutzmodul für Solarzellen

Zum Laden von NiCd-Akkus mit Solar-Modulen wird eine Ladeschutzvorrichtung benötigt, damit z.B. bei Dunkelheit der Akku nicht über die Solarmodule wieder entladen wird.



Bestellnummer:

M 043	**3,35**

Solar-Laderegler

ECO friendly

Solarix-Laderegler 10/20/30 A

Die Steca PR 10-30-Laderegler-Serie ist das Highlight unter den Solar-Ladereglern.

Die neuesten Ladetechnologien verbunden mit einer nochmals deutlich verbesserten Steca-AtonIC-Ladezustandsbestimmung ergeben eine optimale Batteriepflege und Kontrolle der Modulleistung. Automatische Spannungsanpassung (12/24 V), mehrstufige Ladetechnologie und Temperaturkompensation gewährleisten optimale Ergebnisse.

- Ladezustandsberechnung durch Steca-AtonIC (SOC)
- automatische Spannungsanpassung
- PWM-Regelung
- automatische Lastwiedereinschaltung
- Selbsttestfunktion
- monatliche Wartungsladung



Bestellnummer:

		max. Strom	Maße	
SOLARIX PR1010	**84,60**	10 A	187 x 95 x 45	mit LCD
SOLARIX PR2020	**105,95**	20 A	187 x 95 x 45	mit LCD
SOLARIX PR3030	**125,30**	30 A	187 x 95 x 45	mit LCD
SOLARIX PRS1010	**55,70**	10 A	187 x 96 x 45	ohne LCD
SOLARIX PRS2020	**66,40**	20 A	187 x 96 x 45	ohne LCD
SOLARIX PRS3030	**87,80**	30 A	187 x 96 x 45	ohne LCD

Solarix-Laderegler 20 A mit MPPT

Steca Solarix MPPT 2010 ist ein Solarladeregler mit Maximum-Power-Point-Tracking.

Dieser eignet sich für alle gängigen Modultechnologien und passt optimal für Solarsysteme mit Modulspannungen höher als die Batteriespannung. Besonders geeignet für Module, die für den Einsatz in netzgekoppelten Anlagen vorgesehen sind. Der weiterentwickelte MPP-Tracking-Algorithmus von Steca stellt immer die maximal nutzbare Leistung des Moduls zur Verfügung.

- automatische Spannungs-erkennung 12/24 V
- Maximum Power Point Tracker (MPP-Tracker)
- Spannungs- und Stromregelung
- PWM-Regelung
- mehrfarbiges Multifunktions-LED-Display



Bestellnummer:

		max. Strom	Maße
SOLARIX MPPT2010	**211,95**	20 A	187 x 153 x 68



mehr Photovoltaiktester
ab Seite 537
und natürlich online:
www.reichelt.de

Solar-Gartenleuchten

LED-Solar-Außenstrahler, Alu

Solarleuchte mit Bewegungsmelder und separatem Solarmodul. Strahler und Solarmodul im kompakten und formschönen Aluminium-Gehäuse.

- Strahler und Solarmodul im Aluminium-Gehäuse
- 8 Hochleistungs-LEDs für gute, großflächige Ausleuchtung
- Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 130° Erfassungswinkel max. 10 m Reichweite
- drei aufladbare und austauschbare NiMH-Mignon-AA Batterien
- Lichtstrom: ca. 350 lm





Bestellnummer:
SOLAR LED SOL AL **56,80** alu

Solar-Duo-Außenleuchten mit Bewegungsmelder

GEV

Beide Strahler sind unabhängig voneinander ausrichtbar.

- unabhängig von Stromleitungen
- 360° Bewegungsmelder
- Reichweite: ca. 8 m
- Schaltzeit bei Bewegung: +10 s





Bestellnummer:		Farbe
SOLAR LED DUO SW	**49,95**	schwarz
SOLAR LED DUO WS	**49,95**	weiß

Dual-Solar-LED-Strahler mit Bewegungsmelder

brennenstuhl®

Ansprechhelligkeit und Bewegungsempfindlichkeit einstellbar.

- frisches Design für modernes Ambiente
- 12 Hochleistungs LEDs mit gebündeltem Lichtstrahl
- Einschaltdauer von 10 - 60 s



Bestellnummer:
BRE 1179430 **122,70**

Hausnummer-Leuchte

ECO friendly

Solarleuchte

GEV

Dieses Edelstahl-Modell ist mit hochwertigen Solarmodulen ausgestattet und funktioniert ohne zusätzlichen Stromanschluss. Selbstklebende Zahlen und Buchstaben ermöglichen einen flexiblen Einsatz.

- Leuchtmittel: 2 LEDs, wartungsfrei inkl.
- Akkus: 2x Mignon
- Leuchtdauer: bis zu 100 h



Bestellnummer:
LE LPH 11014 **64,95**

Solar-LED-Hausnummernleuchte

brennenstuhl®

Hausnummern unabhängig vom Stromnetz beleuchten.

- LEDs werden bei Dämmerung aktiv
- 56 lm Lichtsrom
- Maße: 24 x 10 x 4 cm





Bestellnummer:
BRE 1170990 **23,60**

Solar-Bodenaufbaustrahler

HEITRONIC®

Solar-Bodenaufbaustrahler aus Edelstahl mit 4 superhellen weißen LED

- Ein-/Ausschalter
- 0.3 W Solarpanel
- Akku NiMH AAA 1.2 V/600 mA



HEIT 36399

18,80

Maße
Ø 125 mm, Höhe 20 mm



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Solar-Insellösungen

Phaesun Solar-Komplettset

Mit diesem Komplettset können Sie problemlos 12-V-Verbraucher wie Licht, Radio oder Teichpumpen usw. betreiben. In Verbindung mit einem optionalen 230-V-Wechselrichter (nicht im Lieferumfang) kann auch jedes beliebige Elektrogerät mit Strom versorgt werden!

Solarmodul, Laderegler, Solarakku und Verkabelung dieses Sets werden in Spitzenqualität geliefert, was Ihnen viele Jahre treue Dienste garantiert.



Bestellnummer:		Panel	Batterie	Laderegler
PHAESUN PN-SK1	**499,95**	1x 50 W	100 Ah / 12 V	6 A
PHAESUN PN-SK2	**756,30**	2x 50 W	150 Ah / 12 V	10 A

Hybrid-Komplettset – Wind-Solar

Was im Winter an Sonne fehlt, gleicht der stärkere Wind in der kalten Jahreszeit wieder aus!

Im Sommerhalbjahr können die beiden monokristallinen 50 W Solarmodule alleine 500 - 600 Wh Solarstromertrag täglich liefern, der Windgenerator Air Breeze wird auch bei nur 3,6 m/s durchschnittlicher Windgeschwindigkeit, wie wir es an vielen Binnenland-Standorten haben, durchschnittlich min. 300 Wh täglich erzeugen.



Bestellnummer:		Panel	Batterie	Laderegler
PHAESUN PN-SK3	**1639,00**	2x 50 W	150 Ah / 12 V	10 A

Phaesun Solar-Fahrzeugset

Mit diesem Komplettset können Sie Ihr Fahrzeug problemlos mit 12-V-Solarstrom versorgen. Komplettset für Fahrzeuge wie Campingmobile, Boote, Wohnwagen etc.

Solarmodul, Laderegler, und Verkabelung dieses Sets werden in Spitzenqualität geliefert, was Ihnen viele Jahre treue Dienste garantiert.



Bestellnummer:		Panel	Laderegler	inkl.
PHAESUN PN-SPR1	**499,95**	1 x 100 W	15 A	Spoilerset
PHAESUN PN-SPR2	**569,95**	1 x 100 W	20 A	Dachmontageset
PHAESUN PN-SPR3	**807,30**	2 x 100 W	15 A	Dachmontageset

Gekapselte Solarzellen

Für Ausbildungs- und Reperaturzwecke

NEU



Bestellnummer:		Spannung	Strom	L x B x H
SOLAR SOL1	**4,15**	0,5 V	400 mA	46 x 72 x 6 mm
SOLAR SOL2	**9,85**	0,5 V	800 mA	66 x 95 x 6 mm
SOLAR SOL3	**5,99**	1 V	200 mA	46 x 75 x 6 mm
SOLAR SOL4	**12,95**	2 V	200 mA	66 x 95 x 6 mm

Solar-Beleuchtungssets

HEITRONIC

Beleuchten Sie Ihr Gartenhaus, Ihr Boot oder Ihre Werkstatt unabhängig vom Stromnetz.

- Solarpanel mit 5 m Zuleitung
- Solarregler mit 4x 8 V DC-Ausgang und 1x 5 V DC-Ladeausgang
- integrierter Li-Pol-Akku 7,4 V / 3000 mAh
- LED-Lampe 0,8 W mit 5 m Zuleitung und Zwischenschalter
- Ladeadapterset für diverse Mobiltelefone, USB und Mini-USB
- Panel für den Außenbereich, Regler und Lampen für den Innenbereich



Bestellnummer:		Panel	Lampen
HEIT 37070	**63,95**	3 W	2

Vergossene Solarzellen

Zum Experimentieren oder für den Modellbau

Schraubkontakte für einfachste Anwendung



Bestellnummer:		Spannung	Strom	L x B
SOLAR SM2380	**7,95**	2 V	380 mA	60 x 115 mm
SOLAR SM330	**2,95**	0,58 V	330 mA	60 x 30 mm
SOLAR SM4200	**9,95**	4 V	200 mA	120 x 60 mm
SOLAR SM6150	**9,95**	6 V	150 mA	120 x 60 mm
SOLAR SM850	**4,95**	0,58 V	850 mA	60 x 60 mm

Solar-Erhaltungslader

NEU

Beugt Batterieentladung bei abgestellten Fahrzeugen vor.



Bestellnummer:		Leistung	Leerlaufspannung
1 **SOLAR CH 01**	**13,70**	1,5 W	17,5 V
2 **SOLAR CH 02**	**34,95**	4,8 W	17,5 V
3 **SOLAR CH 03**	**61,60**	13 W	17,5 V

Mono- und polykristalline Solarmodule

ECO friendly

ET Fotovoltaik-Module

ET-Module erzeugen sehr zuverlässige Solarenergie für netzgekoppelte und netzferne Anwendungen, sowie Solarenergieanlagen für den häuslichen und Energieversorgerbereich.

- Leerlaufspannung 21,96 V
- Nennspannung 17,8 V
- 36 Zellen



Bestellnummer:		Leistung	L x B x H	Gewicht
MODUL ET-M53610	**49,95**	10 W	383 x 299 x 35 mm	1,7 kg
MODUL ET-M53620	**89,95**	20 W	662 x 299 x 35 mm	2,7 kg



Solarsets inkl. Modul, Akku, Regler

Bestellnummer:		inkl. Bleiakku:
SOLARSET ETM3605	**118,75**	3,4 Ah
SOLARSET ETM3610	**152,65**	7,2 Ah
SOLARSET ETM3620	**219,90**	15 Ah

Diese Solar-Komplettsets sind für den Einsatz als Insellösungen vorgesehen. Sie sind nicht für eine Netzeinspeisung konzipiert.

KYOCERA Fotovoltaik-Module

KYOCERA

Kyocera steht für intensive Forschungsarbeit und stetige Weiterentwicklung.

- hoher Wirkungsgrad
- konzipiert für kleine Insellösungen
- polykristalline Zellen
- U_{Nenn}: 17,4 V / U_{Leer}: 21,7 V
- zwischen gehärteter Glasabdeckung und EVA-Folie rückseitig mit PET-Folie versiegelt
- inkl. 2 m Anschlusskabel



Solar-Hochleistungseinzelmodule

Bestellnummer:		Leistung	I_{Nenn}	L x B x H	Gewicht
MODUL KC40T1	**334,50**	43 W	2,48 A	526 x 652 x 36 / 54 mm	4,5 kg

Solarsets
inkl. Panasonic Blei-/Vlies-Akku und STECA-Solsum-Regler

Bestellnummer:			inkl. Akku
SOLARSET KC50T	**479,90**	Solarset	28 Ah

Fosera Solarsystem

Solar-Leuchte mit Lader

mit USB Ladebuchse

- polychristalines Solarmodul: 4 W, 5.5 V
- Spitzenleistung (Pmax): 4 W ± 3 %
- Leerlaufspannung (Voc): 6.6 V
- max. Betriebsspannung (Vmp): 5.5 V
- Kurzschlussstrom (Isc): 0.79 A
- Akku: Li 3.7 V, 4400 mAh
- Lichtstrom: > 300 lm
- USB-Ausgang: 5 V, max. 1 A
- Solarzellenplatte: 185 x 205 mm



Bestellnummer:
SOLAR SOL22 **57,50**

Solar-Energieset

Solar-Pumpensets

HEITRONIC

Direktbetrieb ohne Akkuspeicher.

- Leistung abhängig von der Sonneneinstrahlung
- Tauchpumpe mit Filter
- 5 m Anschlusskabel



Bestellnummer:		Förderhöhe	Leistung
HEIT 35963	**52,95**	0,7 m	175 l/h
HEIT 36263	**92,95**	0,9 m	500 l/h

Rohrleitungspflege

Temperaturschalter -55 ... +125 °C

HTRONIC

Universal Temperaturschalter

- externer Sensor, steckbar
- Schalttemperatur regelbar in 1 °C Schritten
- LED-Anzeige



Bestellnummer:		Maße	
TS 125	**44,40**	160 x 80 x 60 mm	Aufbaugerät
TSM 125	**35,60**	101 x 47 x 35 mm	Einbaugerät

Magnetfeldgenerator MP

Dieser Magnetfeldgenerator erzeugt am Ausgang elektromagnetische Wellen, die zur Rohrpflege dienen und Kalkablagerungen mindern. Die Wasserqualität wird dabei nicht beeinträchtigt.

- für Haushalte mit Wasserverbrauch bis 5 m³/h
- manuelle oder automatische Frequenzumschaltung (1, 3, 5, 15 oder 25 kHz)
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Verbrauch: 1,2 W
- Maße: 160 x 80 x 120 mm



Bestellnummer:
KSG MP **68,30**

Magnetfeldgenerator KSG 1000

- Rohrleitungspflege durch wechselndes Magnetfeld
- Induktion: kein Eingriff in die Rohrleitung
- Betriebsspannung: 230 V~
- Leistungsaufnahme: ca. 1,2 VA
- Maße: 125 x 60 x 35 mm



Bestellnummer:
KSG 1000 **20,95**

mehr Energiemonitore
ab Seite 286
und natürlich online: **www.reichelt.de**

Energiemanagement

Zirko Kontroll 2 – Zirkulationspumpen-Steuerung

Warmwasserkomfort genießen und trotzdem Geld sparen und die Umwelt schonen.

- geeignet für Ein- oder Mehrfamilienhäuser
- für alle Warmwasseranlagen mit Zirkulationskreislauf
- kein Eingriff in die Rohrnetzinstallation notwendig
- schaltet die Zirkulationspumpe bedarfsgerecht
- Ermittlung der Differenz von Vor- und Rücklauf



Bestellnummer:
ZIRKO KONTROLL 2 **93,80** mit LCD 180 x 75 x 60 mm

CIRCON – Die Fernsteuerung zu Ihrem Wasserhahn

Die Zirkulationspumpe (Umwälzpumpe) an Ihrem Heizungssystem sorgt dafür, dass ständig warmes Wasser zur Verfügung steht.

- schaltet die Zirkulationspumpe nur ein wenn sie gebraucht wird
- das Gerät lernt Ihre Verbrauchsgewohnheiten
- Einsparpotential von 100,- Euro und mehr
- Eigenverbrauch nur 0,5 W
- Maße: 56 x 86 x 45 mm





Bestellnummer:
CIRCON **147,80**

Kapillar-Manometer

Für Heiztechnik, Hochdruckreiniger und Haushaltsgeräte. Befestigung mit Rasten.



Bestellnummer:

MANOMETER 37	**10,50**	Ø: 38,5 mm	0 - 4 bar
MANOMETER 52	**10,60**	Ø: 50 mm	0 - 6 bar

Nachlaufrelais 3 - 25 min

HEITRONIC

220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Material: Metall, Kunststoff,
Schutzklasse 2



Bestellnummer:
HEIT 52240 **18,20**

Temperaturschalter 12 V DC

Kemo® Electronic

Einstellbarer elektronischer Temperaturschalter. Der Sensor (Ø 5 mm) kann über ein Kabel bis 1 m Länge mit der Steuerelektronik verbunden werden.



Bestellnummer:
M 169 **13,95**

Thermometer, 0 bis 120 °C, 52 mm

Präzises Kapillar-Thermometer.
Befestigung mit Rasten.



Bestellnummer:
THERMOMETER 52 **10,40**

Rohranlegethermostat

- Temperaturerfassung direkt an der Leitung



Bestellnummer:
ROHR THERMO BRC **16,90**

Universalthermostat

Einbauthermostat mit potentialfreiem Schaltkontakt.



Bestellnummer:
UNI THERMOSTAT **11,40**

Sicherheits-Temperaturbegrenzer

Schaltet bei Erreichen des Grenzwertes das Heizsystem ab.

- ENEC-Zertifikat



Bestellnummer:
TEMP BEGRENZER **18,10**

Netatmo Thermostat mit App

Der Thermostat für zu Hause und unterwegs per Smartphone. Die App ist kompatibel mit iOS, Android und Windows Phones. Minimalistisches Design by STARCK®

Intelligente Heizung: der Thermostat erstellt ein Programm, das Ihre Gewohnheiten berücksichtigt. Dank der Auto-Adapt® by Netatmo Funktion, verlegt der Thermostat den Anfang der Heizphase je nach Isolierung Ihres Hauses und Außentemperatur vor.
So haben Sie im richtigen Moment die gewünschte Temperatur.



Bestellnummer:
NETATMO THERM **176,95** Lieferung ohne Smartphone!

Digitaler Thermostat mit GSM-Modul

Raumthermostat mit Möglichkeit der Fernsteuerung per Handy.

- integriertes GSM-Modul
- 9 Wochenprogramme
- 6 Temperaturänderungen für jeden Tag
- große und übersichtliche Anzeige mit der Beleuchtung
- Wahl der Hysterse, PI-, PID-Regelung
- automatische Zeitumstellung von der Sommer- zur Winterzeit
- Versorgung: 5 V / DC, 2,5 A, Typ AD05 – Jack (im Lieferumfang enthalten)
- Ausgang (potentialfreier Kontakt) max. 5 A / 250 V AC



Bestellnummer:

THERMOSTAT GSM	**162,30**	Thermostat
CT04-10K	**16,90**	externer Temperaturfühler

Touch-Screen Raum-Thermostat

Einfach zu bedienender Sensorbildschirm.

- 7 Programme
- 4 tägliche Schaltvorgänge
- Urlaubs-/Außer-Haus-Einstellung
- 2x AA Batterien (nicht im Lieferumfang)



Bestellnummer:
ELRO KT200TS **42,80**

Vollautomatische Heizkörperentlüfter (5 Stück)

EUROtronic Technology GmbH

Automatische und kontinuierliche Entlüftung wasserführender Systeme wie: Heizkörper, Fussbodenheizungsverteiler, Rohrregister, Rohrleitungen, Kessel u.s.w.

- kein störendes "Heizungs-Gluckern"
- keine Verschmutzung durch Spritzwasser
- Größe: ½" Ventil (1,27 cm)



Bestellnummer:
ET AIRLESS 18,60

Energiemanagement

Achtung Tagespreise!

DECT-Energiesparregler

Steuern Sie die Heizung mit Ihrer AVM FRITZ!Box

- für FRITZ!Box 7490 mit FRITZ!OS ab 6.35
- bis zu 12 Heizungssteller anlernbar
- hilf bis zu 30% Energie zu sparen

Regeln und steuern mit dem PC, Notebook, Smartphone oder Tablet und das auch von unterwegs über das Internet.



Bestellnummer:
ET COMET DECT 59,90

Bluetooth-Energiesparregler

Komfortables Temperaturmanagement per App.

Das einfachste Smart Home für Ihr Zuhause!

- der intelligente, programmierbare Energiespar-Regler
- Steuerung der Heizungen per Bluetooth 4.0-Technologie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus
- ermöglicht ein individuelles Heizprogramm für jeden Tag
- kinderleicht zu installieren



Lieferung ohne Smartphone!

ANDROID APP BEI Google play | Erhältlich im App Store

Bestellnummer:
ET COMET BLUE 19,95 Bluetooth Energiesparregler

MAX! – flexible Heizungssteuerung per Internet und Smart-Phone

Einfach zu installierende intelligente Heizungsregelung auf höchstem Niveau!

Programmieren Sie alle MAX!-Komponenten bequem mit dem MAX!-Cube über Ihr Netzwerk.

- Cube LAN Gateway zur Programmierung (notwendig)
- Themostat – passend für fast alle Wandheizkörper
- Wall-Funksteuerung und Programmierung
- Window-Fensterkontakt
- ECO-ein-Schalter – alles aus beim Verlassen des Hauses



Bestellnummer:

MAX CUBE	49,95	LAN Gateway
MAX ECO	19,95	ECO Schalter
MAX ETRV	34,95	eTVR Heizungsteller
MAX THERMOSTAT	29,95	Heizkörperthermostat
MAX WINDOW	19,95	Funk-Fensterkontakt
MAX WT	29,95	Wandthermostat
MAX FSA	39,95	Funk-Schaltaktor

Elektronisches Bluetooth-Heizkörperthermostat

NEU

Heizkörperthermostat mit BLUETOOTH Smart zum bedarfsgerechten Regulieren der Raumtemperatur.

- intuitive Bedienung per kostenloser iOS und Android App
- zusätzlich jederzeit auch ohne Smartphone bedienbar
- Boost-Funktion für schnelles, kurzzeitiges Aufheizen
- kompaktes Gerät mit besonders leisem Betrieb
- über die App können bis zu 5 Heizkörperthermostate in einem Raum zusammengefasst und bedient werden
- automatische Absenkung beim Lüften spart zusätzlich Energie

Bedienung per App!



leichte Installation!



ANDROID APP BEI Google play | Erhältlich im App Store

Bestellnummer:
EHT CLASSIC BLUE 19,95

Elektronische Heizkörperthermostate

Achtung Tagespreise!

Elektronischer Heizkörperthermostat Modell - N

Intelligente und komfortabel gesteuerte Raumtemperatur spart Geld und Energie. Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die von Ihnen gewünschte Raumtemperatur herrschen soll.

- spart bis zu 30% Energie
- zeitloses, kompaktes Design
- individuelle Programmierung Woche-/Tagesblöcke
- 3 Temperaturvorgaben / 7 Schaltzeiten pro Tag
- vorprogrammiert, sofort betriebsbereit
- manuelle Bedienung möglich
- Frostschutzautomatik und Entkalkungsfunktion
- automatische Fenster-offen-Erkennung
- Bediensperre gegen ungewollte Verstellung
- Batteriebetrieb 2x AA im Lieferumfang enthalten
- einfache Montage und Bedienung, Anschluss M30 x 1,5

EHT CLASSIC N
9,95



Honeywell Rondostat – zeitgesteuerter Heizkörperregler

Funktionalität trifft Design.

- gezieltes, automatisches Heizen und Sparen
- Heiz- und Sparzeit werksseitig vorprogrammiert
- einfache Montage ohne Schmutz – kein Wasserablassen
- erkennt geöffnete Fenster
- Frostschutzfunktion
- Batteriebetrieb: 2x AA (nicht inkl.)



HR20 Style



HR20

ECO friendly

Honeywell

Bestellnummer:

HONEYWELL HR20	**27,95**	HR20
HE HR20 STYLE	**23,40**	HR20 Style

Elektronisches Heizkörperthermostat

Intelligente und komfortabel gesteuerte Raumtemperatur spart Geld und Energie. Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die von Ihnen gewünschte Raumtemperatur herrschen soll.

- **innovatives Design mit großem Display (41,6 x 20,4 mm)**
- **individuelle Programmierung Woche-/Tagesblöcke**
- **3 Temperaturvorgaben / 7 Schaltzeiten pro Tag**
- **vorprogrammiert, sofort betriebsbereit**
- **manuelle Bedienung möglich**
- **Frostschutzautomatik und Entkalkungsfunktion**
- **automatische Fenster-offen-Erkennung**
- **Bediensperre gegen ungewollte Verstellung**
- **Batteriebetrieb, 2x AA im Lieferumfang enthalten**
- **einfache Montage und Bedienung, Anschluss M30 x 1,5**
- **inkl. 3 Adaptern für Danfoss-Ventile (RA, RAV, RAVL)**



TOP SELLER

EHT CLASSIC PRO
14,95

Bis zu 30% Energie sparen!

Be- und Entlüftung

Twin-Fresh Comfo Komplett-Set

SIKU

bis zu 91% Wäremerückgewinnung über Keramikakku.

- bis zu 91% Wärmerückgewinnung dank Keramikwärmeakku
- für den Dauerbetrieb ausgeführt (sehr leise, nur 19-29dB(A))
- für Mauern von 255-475mm (Teleskopleitungskanal)
- 4 automatisierte Betriebsarten für effizientes Be- und Entlüften
- für Räume bis ca. 50 m²



Bestellnummer:

SIKU RA1-50	**379,95**	

Ventilatorenset mit Gleitlager

SIKU

Für die Entlüftung kleiner und mittlerer Räume. Für Wand- und Deckenmontage geeignet. Einfache Befestigung durch mitgelieferte Schrauben. Gehäuse aus ABS-Plastic.

- geräuscharmer 7-Blatt Propeller
- zur Montage in Rohre mit Ø 100 mm
- inkl. flexiblem Alurohr und Außengitter
- Nachlaufrelais von 2 - 23 min einstellbar (nur 100ST)
- 3 Jahre Garantie

	100S	**100ST**
Spannung (V):	220 - 240	220 - 240
Leistung (W):	14	14
Strom (A):	0,085	0,085
Drehzahl (U/min):	2300	2300
Luftmenge (m3/h):	95	95
Druck (Pascal):	35	35
Geräuschpegel (dB(A)):	34	34
Gewicht (kg):	0,59	0,59



Bestellnummer:

SIKU 100S SET	**24,80**	extra dünn
SIKU 100ST SET	**30,90**	extra dünn mit Timer

Geräuscharme Ventilatoren

SIKU

SIKU Quiet – die leise Bauserie.

- energiesparende Axialmotoren
- Ø 100 mm Abluftleitung
- UV-beständiger Kunststoff
- Rückschlagklappe



Bestellnummer:

SIKU 100QUIET	**60,90**	
SIKU 100QUIET-T	**71,95**	mit Timer
SIKU 100QUIET-TH	**80,20**	mit Timer und Hygrostat
SIKU 100QUIET-TP	**85,50**	mit Timer und Bewegunsmelder

Ventilatoren mit Kugellager

SIKU

Für die Entlüftung kleiner und mittlerer Räume. Für Wand- und Deckenmontage geeignet. Einfache Befestigung durch mitgelieferte Schrauben. Gehäuse aus ABS-Plastic.

- geräuscharmer 7-Blatt Propeller
- für Rohre mit Ø 100 mm (125M/AZ / 125 mm)
- automatische Jalousie mit Thermoschalter (nur AZ-Serie)

	100ML...	**125ML...**	**100AZ...**	**125AZ..**
Spannung (V):	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Leistung (W):	14	16	14	16
Strom (A):	0,085	0,1	0,085	0,1
Drehzahl (U/min):	2300	2400	2300	2400
Luftmenge (m3/h):	98	185	98	185
Druck (Pascal):	35	55	35	55
Geräuschpegel (dB(A)):	34	35	34	35
Gewicht (kg):	0,55	0,71	0,61	0,75





Ohne Jalousie

Bestellnummer:

SIKU 100ML	**26,60**	Standard	
SIKU 125ML	**27,60**	Standard	
SIKU 100MTL	**31,60**	mit Timer	
SIKU 125MTL	**35,40**	mit Timer	
SIKU 100MTHL	**47,95**	mit Timer	Hydrostat
SIKU 125MTHL	**47,95**	mit Timer	Hydrostat

Mit automatischer Jalousie

Bestellnummer:

SIKU 100AZL	**35,40**	Standard	
SIKU 125AZL	**38,95**	Standard	
SIKU 100AZTL	**43,30**	mit Timer	
SIKU 125AZTL	**47,80**	mit Timer	
SIKU 100AZTHL	**56,60**	mit Timer	Hydrostat
SIKU 125AZTHL	**71,30**	mit Timer	Hydrostat

Heizgeräte

Bauheizer

velleman®



- Lüfter für schnellere Luftzirkulation
- Edelstahl-Heizelement
- Metallgehäuse mit Epoxid-Pulverbeschichtung
- Plastikgriff
- einstellbarer Thermostat
- Überhitzungsschutz
- erzeugt eine trockene Wärme ohne Kondensation, Gas, Rauch, Geruch
- für den Einsatz in Garagen und Kellerräumen ideal geeignet



Bestellnummer:		Leistung	Abmessungen
VEL EHI2KW	**49,95**	2000 W	280 x 195 x 315 mm
VEL EHI3KW	**68,80**	3000 W	310 x 250 x 355 mm

Konvektionsheizgerät mit Turbofunktion

Modernes, flaches Design

- 3 Leistungsstufen (750 W / 1250 W / 1200 W)
- regelbares Thermostat für eine konstante Raumtemperatur
- Turbofunktion mit Lüfter zum schnellen Aufwärmen von Räumen
- modernes Design, das im Gegensatz zu traditionellen Heizgeräten zu jeder Einrichtung passt
- kompakte Abmessungen





Bestellnummer:
KN CH10 **48,95**

Tragbarer Ölradiator

Praktische zusätzliche Heizquelle

- 3 Leistungsstufen
- mit Thermostat



Bestellnummer:		Leistung	
HQ OR07	**39,95**	1500 W	7 Lamellen
HQ OR11	**49,95**	2200 W	11 Lamellen

Quarzheizstrahler

- 2 Schaltstufen (750 - 1500 W)
- stufenlos schwenkbar bis 40° Neigungswinkel
- Spritzwasserschutz IP24
- Zugschalter wählbar: links/rechts/zentral



Bestellnummer:
QH 3015 **35,00**

Schnellheizer Picolo Basic, 2000 W

Schnellheizer im kompakten Design-Gehäuse in Metallic-Optik.

- verwendbar als Standgerät
- Raumthermostat mit stufenloser Temperaturregelung
- 2000 W Heissluftgebläse
- Doppelisolation mit Überhitzungsschutz

Für Räume bis max. 24 m².



Bestellnummer:
HL PICOLO BASIC **35,20**

Frostwächter, 500 W, weiß

Wandkonvektor mit Frostwächter-Funktion.

- Metallgehäuse mit Kunststoff-Seitenteilen
- Anschlusswert: 500 W
- vorgesehen für kleine Räume
- Doppelisolation mit Überhitzungsschutz
- Raumthermostat mit Kontrollleuchte



Bestellnummer:
FW 100 **23,45**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Energie, Umwelt, Klima

Thermometer

LCD-Thermometer Window

hama

Digitales Fensterthermometer mit LCD-Anzeige

- Außenthermometer mit großem LC-Display
- mit Saugnapf zur Befestigung am Fenster
- Temperaturmessbereich: -20 … +60 °C
- Genauigkeit: ±1 °C
- Batterien (2x LR44)
- Farbe: silber



Bestellnummer: **HAMA 87670** 7,15

Digitales Fensterthermometer

Mebus

- transparent
- umschaltbar von °C auf °F
- Min-/Max-Speicherung für Temperatur
- Hygrometer
- Barometer-Wetterprognose



Bestellnummer: **WS 10395** 16,30

Maße 70 x 118 x 35 mm

Digitales Fenster- und Innenthermometer

TFA

Als Fensterthermometer: Ablesen der Außentemperatur von Innen

- Min-/Max-Werte mit automatischer Rückstellung
- leicht zu befestigen, zum Batteriewechsel oder Fensterputzen abnehmbar
- wetterfest
- Maße 40 x 18 x 90 mm



Bestellnummer: **WS 301030** 10,50

Digitales Fensterthermometer

TFA

Digitales Thermometer mit Anzeige der Luftfeuchtigkeit

- großes Display
- Temperaturmessbereich -25 … +70 °C / 30 … 80%
- Max-/Min-Funktion mit automatischer Rückstellung
- wetterfest
- Maße: 105 x 97 x 23 mm

NEU



Bestellnummer: **WS 305020** 16,95

Kühlschrank-Themometer

Kunststoff, -30 … +30 °C



Bestellnummer: **WS 144006** 1,85

Maße Ø 68 mm

Digitales Thermo-Hygrometer

TFA

Zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit

- Höchst- und Tiefstwerte
- Uhrzeit
- Alarm mit Snooze-F unktion
- Stundensignal
- Datumsanzeige



Bestellnummer: **WS 305033** 9,99

Maße 94 x 37 x 94 mm

Funk-Thermometer

TFA

Schlankes Design, Außentemperatur über kabellosen Außensender

- Anzeige der Innentemperatur
- Min-/Max-Funktion
- Uhr

NEU



Messbereich:
T in: 0 … 50 °C (32 °F … 122 °F)
T out: -20 … +60 °C (-4 °F … 140 °F)

Sender 30.3197
2x 1,5 V AAA Batterien
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Basis zum Stellen und Aufhängen
60 x 23 (50) x 90 mm, 57 g
2x 1,5 V AAA Batterien
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestellnummer: **WS 3051 01** 15,15

Bluetooth 4.0 smart Thermo-Hygrometer

VENTUS

Thermo-Hygrometer für Smartphones und Tablets mit Bluetooth 4.0 Technologie.

- kostenlose APP für iOS und Android
- Bluetooth 4.0 smart Technologie
- Min-/Max-Temperaturanzeige
- Historie als Bargraph
- bis zu 3 Sensoren pro App verbindbar
- Sensor für innen und außen verwendbar

ANDROID APP BEI Google play

Erhältlich im App Store



Bestellnummer: **VENTUS W030** 30,20

Thermometer

Digital-Thermometer

VENTUS

Mit großem Display und drahtlosem Sensor für die Außentemperatur.

NEU

Funktionen
- Temperatur innen
- Temperatur außen
- Min-/Max-Temperatur innen / außen
- blaue Hintergrundbeleuchtung
- Uhr



Bestellnummer: **VENTUS W107** 10,95

Digital-Thermometer mit Farbdisplay

VENTUS

Funktionen
- Prognose
- Temperatur innen
- Luftfeuchtigkeit innen
- Uhr mit Weckfunktion und Snooze
- farbige Hintergrundbeleuchtung
- Kalender mit Tages-und Datumsanzeige



Bestellnummer: **VENTUS W202** 7,40

Funk-Thermo-Hygrometer

TFA

BEL-AIR Funk-Thermo-Hygrometer gleichzeitige Überprüfung von Raumklima und Außenklima

- kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit (max.100 m)
- Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima
- Min-/Max-Funktion
- Messbereich Temperatur außen -40 … +60 °C, innen -10 … +60 °C
- Luftfeuchtigkeit außen 1 … 99%, innen 20 … 95%



Bestellnummer: **WS 30345** 32,80

Maße 95 x 20 x 158 mm

Thermo- /Hygrometer

Mebus

Mit Komfortanzeige

NEU

- Min-/Max-Speicherung für Temperatur
- digitales Innen-Hygrometer
- Min-/Max-Speicherung für Luftfeuchtigkeit
- große digi-analoge Komfortanzeige
- hochwertiger Aluminiumrahmen
- Maße: Ø 9,5 x 2 cm



Bestellnummer: **WS 40372** 10,90

Maße Ø 95 x 20 mm

Edelstahl-Bratenthermometer

TFA

- Messbereich 0 - 120 °C
- Temperaturmessung bei der Lebensmittelzubereitung



Bestellnummer: **WS 1002** 4,45

Maße 120 x 50 mm

DualTemp Pro - Einstich-Infrarot-Thermometer

TFA

Temperaturmessung wahlweise berührungslos mit Infrarot oder mit Einstechfühler, Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- oder Tiefsttemperatur während der Messung, Hold- und Lock-Funktion.

NEU

- kalibriert, inkl. Kalibrierschein
- HACCP-LED informiert bei Grenzwertüberschreitung
- Infrarot:
  Messbereich -33 … +220 °C
  Genauigkeit ±2% oder 2 °C
- einstellbarer Emissionsgrad
- LED-Messfleckanzeige
- Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 2,5:1
- Einstechfühler:
  Messbereich -55 … +330 °C
  Genauigkeit ±1 °C oder 1%
- umschaltbar °C/°F
- wasserdicht
- inkl. Befestigungsklip, Tasche, Kalibrierschein und Batterien 2x 1,5 V AAA

absolut wasserdicht!



Bestellnummer: **WS 311119** 81,10

Maße 160 x 38 x 22 mm

Pocket-Digitemp - Einstichthermometer

TFA

- mit langem Fühler (125 mm) für einfache Temperaturmessungen
- in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen
- Messbereich: -40 … +200 °C, ±0,8 °C (von -20 … 100 °C, ansonsten ±2 °C)
- wasserdicht, misst im Sekundentakt
- Hold-/Min-/Max-Funktion
- umschaltbar °C/°F
- mit Kunststoffhülse und Klipp
- inkl. Batterie, LR44



Bestellnummer: **WS 1018** 18,25

Maße 205 x 20 x 17 mm

Funk-Regenmesser

TFA

Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Regenmenge (433 Mhz)

- mit Temperatur-Tendenzanzeige
- Regensensor mit Alarm
- Innentemperatur
- Max.- und Minimaltemperaturen
- programmierbarer Temperaturalarm
- Uhrzeit und Datum
- inkl. Batterien 3x AA



Bestellnummer: **WS 73003** 28,50

Maße 93 x 120 x 25 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Thermometer

Elektronisches Min-/Max-Thermometer

Thermometer mit mehrteiligen Display, das Innen-und Außentemperatur anzeigt.

- Min-/Max-Speicher
- Frost-Alarm einstellbar (-1 °C ~ 4 °C)
- Batterie: 1x AAA



Bestellnummer:			Maße
VENTUS WA110	**8,30**	Thermometer	135 x 75 x 14 mm
VENTUS WA135	**10,10**	Thermometer+Datum/Uhrzeit	135 x 75 x 14 mm

Elektronisches Digital-Fern-Thermometer

TFA

Gut ablesbares Thermometer mit großem Display und Sensor mit 3 m langen Kabel.

- Innentemperaturmessung: -10 … +60 °C
- Außentemperaturmessung: -50 … +70 °C
- Genauigkeit: ±1 °C
- Kabellänge: ca. 3 m • inkl. Ständer
- inkl. Batterie 1,5V LR 44 Knopfzelle



Bestellnummer:		Maße
WS 2018	**7,20**	52 x 39 x 15 mm

AirCO2ntrol 3000 – CO2-Messgerät

Zur Überwachung der CO2-Konzentration in Gebäuden, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen.

- Temperaturanzeige • 24 h Datenlogger
- einstellbarer akustischer Alarm • Schaltausgang
- Messbereich: 0 bis 3000 ppm
- Genauigkeit: ±50 ppm oder 5%,

inkl. Netzstecker und Batterien 4x 1,5 V AA



Bestellnummer:		Maße
WS 315000	**164,65**	74 x 193 x 37 mm

Elektronisches Min-/Max-Thermometer

TFA

- mit großem Display
- für Innen- (-10 … +60 °C) und Außentemperatur (-50 … +70 °C), umschaltbar °C/°F
- Kabellänge: ca. 3 m, zum Hängen oder Stellen
- inkl. Batterie, AA



Bestellnummer:		Maße
WS 1011	**13,80**	110 x 95 x 20 mm

Bluetooth Grill- und Backthermometer

Elegantes Thermometer mit App für iOS und Android.

- überwachen Sie den Garvorgang drahtlos auf Ihrem Smartphone oder Tablet
- Reichweite bis zu 30 m
- Messung von 0 … 240 °C
- Sensor-Stromversorgung mit 2x AA (nicht inkl.)

Bluetooth™



Bestellnummer:	
VENTUS W042	**39,95**

Elektronischer Küchen-Thermo-Timer

TFA

NEU

- Temperaturmessung bei der Lebensmittelzubereitung
- Edelstahlsonde (160 mm)
- 1 m hitzebeständiges Kabel
- permanente Temperaturkontrolle
- Min-/Max-Funktion, Messbereich -10 … +200 °C



Bestellnummer:		Maße
WS 1500	**19,00**	120 x 67 x 16 mm

Flash Pen-Infrarot-Thermometer

Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur.

- Messdauer: 1 s
- Messbereich -33 … +220 °C
- umschaltbar °C/°F,
- Genauigkeit ±2 °C oder ±2%
- robustes Metallgehäuse mit Klipp

inkl. Metallbox und Batterien 2 x LR 44 Knopfzelle



Bestellnummer:		Maße
WS 1125	**29,35**	87 x 18 x 16 mm

Professionelles Thermo-Hygrometer

Profi-Thermo-Hygrometer, gleichzeitige Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.



Bestellnummer:		Maße
WS 5016	**30,95**	14 x 160 mm

Wetterstationen

Elektronisches Thermo-Hygrometer

TFA

- permanente Anzeige der täglichen Höchst- und Tiefstwerte mit automatischer Rückstellung
- zusätzlicher Max-/Min-Speicher mit manueller Rückstellung
- Messbereich Temperatur: -10 bis +70 °C, umschaltbar °C/°F, Luftfeuchtigkeit 20 bis 99%
- zum Stellen oder Hängen
- inkl. Batterie, AAA



Bestellnummer:
WS 5015 17,30

133 x 90 x 16 mm

Funk-Wetterstation in minimalistischem Design

VENTUS

Wetterstation in extrem flachen und minimalistischem Design für lokale Wetterinformationen.

- Wetterprognose mit 6 Symbolen
- Innen- und Außentemperatur
- Innen- und Außenluftfeuchte
- Luftdruck
- Mondphase
- Comfort-Level
- Temperatur- und Eiswarnung
- Funkuhr mit Weckfunktion
- Betrieb mit 2x CR 2032, 3 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maße: 1782 x 122 x 9 mm



Bestellnummer:
VENTUS W636 32,80

Wetterstation für Android Smartphones, iPhone, iPad

netatmo

Die Netatmo Wetterstation : die persönliche Innen- und Außenwetterstation und die kostenfreie App lassen Wetter- und Luftqualität akkurat auf dem Smartphone oder Tablet verfolgen.

In- und Outdoor Messung und Auswertung folgender klimarelevanter Faktoren:

- Temperatur
- Feuchte
- Luftdruck
- CO2 Konzentration
- Schall / Sonometer





Bestellnummer:

NETATMO	**159,00**	
NETATMO RM	**59,00**	Regenmesser
NETATMO WM	**99,95**	Windmesser
NETATMO ZS	**59,90**	Zusatzinnensensor

Schimmel-Radar

Innovative grafische Darstellung.

Anzeige von

- Temperatur
- Höchst- und Tiefstwerte
- Taupunkt
- Alarmfunktionen



Bestellnummer:
WS 5032 27,25

TFA

Luftgüte-Messgerät, CO2-Messer

Desktop CO2-Monitor für die Messung der CO2-Konzentration mit visuellem Alarm.



- großes LCD zur Anzeige des CO2-Wertes
- zusätzliche Anzeige von Temperatur, relativer Feuchte, Datum und Zeit
- 6 Smiley-Symbole zeigen die Luftqualität symbolisch an
- stabiler NDIR-Sensor zur CO2-Erkennung
- einstellbare Alarmschwelle
- automatische Baseline Kalibrierung (ABC)-Funktion
- 9 V / 500 mA Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten



MIC 98138

119,95

ECO-Friendly-Schaltnetzteil gleich mitbestellen!

Inkl. 8-teiligem Adapterset zum Anschluss der meisten Geräte.

MW 3N06GS 7,80



Wetterstationen

Funk-Wetterstation Ventus W

TIPP

Wetterstation mit Funk-Wind- und Regenmesser. Die Wetterstation zeigt lokale Messungen von Windgeschwindigkeit und -richtung, Luftdruck, Luftfeuchte und Temperatur an. Berechnung von Kälteindex, Wärmeindex und Taupunkt.

- DCF-77 Funkuhr
- Windgeschwindigkeit und Richtung
- Kälteindex-Alarm
- Innen-/Außentemperatur u. Feuchte
- Regenmesser (Monat, Woche und Tag)
- Wettervorhersage-Display mit Wettersymbolen

(Betrieb mit 10 AA-Batterien, bitte gleich mitbestellen)





Lokale Wettermessung mit Wind und Regen.

Bestellnummer:
VENTUS W155

65,60

Maße
195 x 64 x 114 mm

Funk-Wetterstation mit All-in-One-Sensor

VENTUS

Neue smart All-in-One-Wetterstation mit Wettervorhersage, Temperatur, Feuchtigkeit, UV, Blitz, Wind

- Prognose (Sonne, leicht bewölkt, bewölkt, Regen und Sturm)
- schönes, klares Farb-Display
- Innen-/Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Windmessung, mit Richtung und Geschwindigkeit
- Messung von Regen, Tag, Woche, Monat und insgesamt
- UV-Index, aktuell und Max-Index des Tages
- Blitz-Erkennung, Entfernung zum Blitz, Anzahl der Blitze pro 15 min mit Alarmfunktion
- Blitz-Historie über Säulen zeigt die Anzahl der Blitze in den letzten 60 min
- Taupunkt- und Hitzeindex
- Funkuhr und Kalender.
- Frequenzbereich: 868 MHz
- Lieferung inkl. Netzteil und All-in-One-Sensor





Bestellnummer:
VENTUS W266 **94,95**

Funk-Wetterstation Ventus W

Color Design – Wetterstation mit Funk-, Wind- und Regenmesser.
Ideal zur Messung der Wetterdaten vor Ort. Lokale Messung und Darstellung von Windgeschwindigkeit und -richtung, Luftdruck, Luftfeuchte und Temperatur. Berechnung von Kälteindex, Wärmeindex und Taupunkt.

- Anzeige von Uhrzeit und Datum
- Windgeschwindigkeit
- 16 Windrichtungen
- Sturmalarm
- Messung von Windstößen
- Taupunkt-Temperatur
- Hitzeindex-Temperatur
- Kälteindex-Alarm
- Innen-/Außentemperatur und Feuchte
- Regenmesser
- Niederschlag (Monat, Woche und Tag)
- Wettervorhersage-Display mit Wettersymbolen
- barometrischer Luftdruck mit Höheneinstellung
- historische Luftdrucksanzeige
- 3-Kanal Innen-/Außen-Thermo-Hygrometermessung
- blaue Hintergrundbeleuchtung
- Batteriebetrieb oder AC-Adapter



Lieferumfang:
Station, Handbuch, 1 drahtloses Anemometer mit eingebautem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor,
1 drahtloser Regenmesser
(Lieferung ohne Batterien, bitte gleich mitbestellen 10x AA)

VENTUS W177

65,60

170 x 50 x 100 mm



Wetterstationen

Satellitengestützte Funk-Wetterstation

Mit WETTERdirekt-Technologie: Regionale Wetterprognose, erstellt von professionellen Meteorologen (wetteronline.de) für 50 verschiedene Gebiete in Deutschland, per Satellitentechnik über ein spezielles Funknetz auf Ihre Station.

- Wettervorhersage für 3 Tage im voraus (heute + 2 Tage), unterteilt nach 4 Tageszeiten (vormittags, nachmittags, abends, nachts)
- detaillierte Darstellung mit 36 verschiedenen Wettersymbolen
- Anzeige der voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag
- Außentemperatur über kabellosen Außensender (868 MHz)
- besonders hohe Reichweite bis 100 m (Freifeld)
- Innentemperatur • Uhrzeit mit Weckalarm und Datum
- inkl. Batterien

TFA



Bestellnummer: **WS 5028** **41,50**

Maße 118 x 140 x 28 mm

Funk-Wetterstation Ventus

Minimalistisches Desktop-Design mit Farb-LCD und Touch-Tasten.

- minimalistisches Design
- drahtloser Außensensor
- aufwendige Grafikdarstellung
- Wetterprognose aufgrund barometrischer Werte
- DCF-77 funkkontrollierte Uhrzeit und Datum
- Taupunkt-Temperatur
- Hitzeindex-Temperatur



Barometrische Wettervorhersage

Bestellnummer: **VENTUS W224** **32,95**

Funk-Wetterstation Ventus W 928, Meteotime

TIPP

W 928 – Ultimate, professionelle Meteotime Funk-Wetterstation mit Wind- und Regenmesser, Datenlogger und USB-Schnittstelle zur Auswertung der Wetterdaten am PC. 3000 Messwertspeicher.



- Funk-Außensensoren für Wind, Temperatur und Regen
- Display für extreme Wettersituationen
- solargestützter Funk-Windmesser mit „Wind-Chill" Auswertung
- Meteotime 4 Tages-Wetterprognose über DCF77 Funksignal
- PC-Software zur Auswertung der Wetterdaten
- Alarmfunktion für viele Wetterereignisse
- Sonnenauf- und Untergang, Mondphase
- Weckfunktion mit Vorverschiebung unter 2 °C
  (Betrieb mit 10 AA-Batterien, bitte gleich mitbestellen)

VENTUS W928

249,95

Maße 260 x 196 x 37 mm

Wetterstationen ...

... mit dem gewissen ETWAS!

Profi-Thermo-Hygrometer mit Datenlogger

Zur Überwachung von:
- Temperatur (0 bis +60 °C, Genauigkeit ±1 °C) • Feuchte (0 bis 99%, Genauigkeit ±3%),

Anzeige von:
- Taupunkt
- Höchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum
- Durchschnittswerte, Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtewerten
- Kalibrierfunktion
  Datenlogger mit bis zu 3000 Datensätzen, abrufbar über Display oder am PC mit RS-232 Schnittstelle, Anschluss von bis zu 5 Funkaußensendern (30.3125) optional (nicht inkl.)
- Funkuhr mit Datumsanzeige, Zeitzone ±12 h • inkl. Batterien 3x 1,5 V AA

Datenlogger über den PC abrufbar



Bestellnummer: **WS 303015** 55,70

Maße
127 x 94 x 30 mm

Funk-Wetterstation mit Solarsender und USB

Die Daten der Basisstation und bis 4080 Speicherplätze mit einstellbaren Messintervallen können gespeichert und auf PC hochgeladen werden.

- Solarsender
- Anemometer (Windsensor)
- Pluviometer (Regensensor)
- Temperatur und Luftfeuchte
- UV-Index
- diverse Alarmfunktionen
- USB-Port für Anschluss an PC
- inkl. PC Software



Solarbetrieben

Schnelle & präzise Auswertung über den PC

Bestellnummer: **WS 3080** **126,80**

Maße
165 x 148 x 27 mm

Professionelle Bluetooth-Wetterstation

VENTUS **NEU**

Diese Wetterstation liefert Informationen nicht nur auf ihrem stilvollen Display, sondern auch an Ihr Smartphone.

Eine komfortable App zeigt die Daten an und erlaubt deren Analyse.

Der All-in-One Funk-Außensensor erleichtert die Installation. Er liefert Daten zu:
- Niederschlagsmenge
- UV-Strahlung
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Windgeschwindigkeit
- Windrichtung

Daten & Informationen auch per Smartphone abrufbar!





Bestellnummer: **VENTUS W820** **125,30**

Wetterstationen

VENTUS

Funk-Wetterstation

Diese Wetterstation mit farbigem Display versorgt Sie mit lokalen Wetterinformationen.

Erfassung der Außentemperatur mit drahtlosem Sensor.
- Wettervorhersage mit Luftdruck und Trendindikator
- Innen- und Außentemperatur
- Balkenindikator für Temperatur
- Funkuhr mit Kalender und Weckfunktion
- Betrieb mit 3x AAA (nicht enthalten)
- Maße: 172 x 51 x 48 mm



Bestellnummer:
VENTUS W193/5 28,50

Funk-Wetterstation W382

Smarte und stilvolle Wetterstation mit LCD. Bietet lokale Wetterinformationen und die Temperatur für den Innen- und Außenbereich, sowie das Datum und die Uhrzeit.

- Wettervorhersage
- Innen-/ Außentemperatur
- Min-/Max-Temperatur
- Uhr, Kalender und Alarmfunktion
- C-/F-Option
- 12/24 Stunden-Option
- Batterien: Display 2x AAA, Sensor 2x AAA



Bestellnummer:
VENTUS W382 16,60

Funk-Wetterstation mit 3D-Wettersymbolen

Mebus

- Innen-Außen-Thermometer
- umschaltbar von °C auf °F
- Min-/Max-Speicherung für Temperatur und Feuchte
- Wetterinformation mit 3D-Wettersymbolen
- Weckfunktion
- beleuchtetes Farbdisplay



Bestellnummer:
WS 40396 43,00

Maße
116 x 166 x 54 mm

Funk-Wetterstation W160

Wetterstation mit Farb-LCD.

- Wettervorhersagen
- Innen- und Außentemperatur und Feuchte
- barometrischer Luftdruck
- Taupunkt-Temperatur
- Hitzeindex-Temperatur



Bestellnummer:
VENTUS W160 40,70

VENTUS

Weltweite Wettervorhersage per Funksender über das Internet

Funk-Wetterstation Ventus W194

- weltweite Wettervorhersage, internetgestützt
- Messung der Innen- und Außentemperatur drahtlos per Funk
- Übertragung der Internetdaten per Funksender am PC
- Messung des lokalen Luftdrucks
- Vorhersage von Temperatur, Niederschlag, UV-Index, Feuchte, Wetter und Wind
- Batterien (6x AA, 2x AAA, 3x AAA) bitte gleich mitbestellen



Bestellnummer:
VENTUS W194 56,95
VENTUS W044 17,30 Zusatzaußensender

Maße
195 x 114 x 28 mm (Station)



Meteotime Funk-Wetterstation

Mebus

Europaweiter Empfang der Wetterdaten mit dem DCF-Funksignal

- Wetterprognose für 90 Regionen in ganz Europa und 470 Städten verfügbar
- Wetterprognose für heute und die folgenden 3 Tage
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- optische Wetterwarnung – Regen, Schnee, Sturm etc. …
- Einsatz als Wand- oder Tischgerät

Bestellnummer:
WS 40290 87,00

Maße
125 x 150 x 30 mm

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Uhren

Chevirex Binäruhren

TIPP

Binäre Uhren – Zeitablesen zeitgemäß.

- reduziertes, puristisches Design
- hebt die außergewöhnliche Technik hervor
- aufsehenerregend – genau und unauffällig zugleich



92076 92077 92078

Bestellnummer:

CHEVIREX 92076	**19,80**
CHEVIREX 92077	**18,40**
CHEVIREX 92078	**18,40**

Elektronischer Wecker

TFA

Weckalarm über Frontscheibe einstellbar!

- große und gut ablesbare Ziffern
- extra lauter Weckalarm mit mechanischem Glockenton
- Snooze-Funktion
- leises Sweep-Quarzuhrwerk
- Hintergrundbeleuchtung
- fluoreszierende Zeiger



Bestellnummer:

WS 601010 **19,85**

Elektronischer Timer und Stoppuhr

TFA

- großes Display
- Memory-Funktion
- mit Befestigungsmagnet
- Ständer, Klipp und Aufhänger



Bestellnummer:

WS 2021.01 **7,55**

Funk-Wanduhren

TFA

Funk-Wanduhr mit Sekundenzeiger. Ideal für zu Hause, das Büro, das Wartezimmer, den Eingangs- oder Empfangsbereich.

- Rahmen: Aluminium-gebürstet
- Glasabdeckung
- Ziffernblatt mit Minutenangaben
- Sekundenzeiger

Betrieb mit 1x AA Batterie, nicht im Lieferumfang.



Bestellnummer:

		Maße	Farbe
WS 603503	**17,50**	195 x 45 mm	schwarz
WS 981096	**44,90**	198 x 43 mm	silber

Funk-Wanduhr mit Jumbo LCD

technoline

Ideal für Büro- oder Ladenumgebungen.

- DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
- Datums- und Wochentagsanzeige
- Temperaturanzeige in °C oder °F
- Weckalarm mit Snooze
- als Wand- oder Tischgerät einsetzbar



Bestellnummer:

		Maße (LxBxH)
WS 8005	**16,50**	226 x 30 x 180 mm

Design-Funk-Wecker mit Projektion

VENTUS

Eleganter Funkwecker mit Thermometer und 180° drehbarer Projektionsanzeige.

- Anzeige von Uhrzeit, Innentemperatur, Datum und Alarmzeit
- leicht ablesbares Display
- 2 Alarmzeiten
- Sommerzeit Indikator
- 2 Zeitzonen zur Auswahl (Reisewecker)
- 230 V Adapter inkl. (wahlweise Betrieb mit 2x AAA Batterien)



Bestellnummer:

VENTUS W018 **25,90**

DCF 77 Funk-Wecker

technoline

DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption.

- Zeitzoneneinstellung: ±12 h
- 12/24 h Anzeige
- Datumsanzeige
- Innentemperaturanzeige in °C / °F
- Weckalarm mit Snooze
- Hintergrundbeleuchtung

Batterien: 2x AAA Micro LR03 1,5 V



Bestellnummer:

		Maße (BxTxH)
WT 250	**8,20**	80 x 90 x 45 mm

Funk-Wecker

TFA

Digitaler Funk-Wecker mit Temperaturanzeige.

- Innentemperatur (-5 bis +50 °C / +23 bis +122 °F)
- Wochentag und Datum
- Zeitzone
- Snooze-Funktion
- energiesparende LED-Hintergrund-beleuchtung bei Dunkelheit

inkl. Batterien 2x 1,5 V AA



Bestellnummer:

		Maße
WS 602503	**17,90**	86 x 86 x 60 mm

Inhalt auf einen Blick erkennen



Gasstandanzeiger – mit einem Blick sehen, wie viel Gas in der Gasflasche ist.
Magnetisch – deshalb einfach außen an der Gasflasche anzubringen. Beliebig wieder verwendbar, einfache Anwendung, Füllstand wird über Farbe von grün nach rot angezeigt.

Bestellnummer: **GASSTANDANZEIGER** 6,70

Maße: 60 x 95 mm

Digitale Stoppuhr



- 1/100 s
- bis 23 h, 59 min, 59 s
- Zwischenzeit / Timer / Uhrzeit / Datumsanzeige
- Stundensignal / Alarm
- zweite Zeitzone
- spritzwassergeschützt

Bestellnummer: **HITRAX GO** 19,90

Maße: 72 x 62 x 25 mm

Digitale Stoppuhr

TFA

Anzeige der Uhrzeit mit Sekunden und Wochentag



- Datumsanzeige
- 1/100 Sekunden
- Zwischenzeit
- Stundensignal
- Weckalarm mit Snooze-Funktion

Bestellnummer: **WS 2029** 11,50

Maße: 70 x 23 x 89 mm

Schrittzähler mit 3D-Sensor



Mit Uhr und Hintergrundbeleuchtung.

- hochgenau, ohne Klickgeräusch
- Messung von: Schritten, Entfernung, Geschwindigkeit, Zeitdauer, Kalorienverbrauch
- Aufzeichnung der letzten 7 Tage

Bestellnummer: **HITRAX STEP 3D** 24,25

Maße: 55 x 80 x 17 mm / 8 g

Bluetooth 4.0 smart Herzfrequenzmonitor

VENTUS

Funk-Herzfrequenzsensor

- Bluetooth 4.0 smart Technologie
- kompatibel zu den meisten Fittness-Apps
- Bluetooth am Smartphone aktivieren und loslegen
- Gurt abnehmbar und Waschbar



Bestellnummer: **VENTUS WG33** 25,90

Herzfrequenz-GPS-Uhr

TIPP

Zeigt Geschwindigkeit, Distanz und Position.



- Live Speed und Entfernung
- Live Kalorienverbrauch
- Software zur Analyse der Strecke
- Pulsfrequenz aktuell/durchschnitt/max.
- Rundenlänge und -zeit

VENTUS G1001

85,10

GPS-Tracker und Nottelefon

GPS-Tracker, satellitengestütztes Notruf- und Ortungssystem.

- Übermittlung der Standortmeldungen als SMS-Nachricht
- Kartenmaterial für Deutschland, Österreich und Schweiz
- Taste für Anruf-Annahme und Auflegen
- 3 Kurzwahltasten zum Anruf vordefinierter Rufnummern
- einfache Konfiguration über PC-Software

dnt®



Bestellnummer: **DNT GPS TRACKER**

115,70

Pulsuhr

weinberger

Ihr persönlicher Trainingspartner

- Datumsanzeige mit Wochentag
- Stundensignal und Timer (Countdown)
- Stoppuhr 1/100 s (h, min, s)
- 6 freiprogrammierbare Trainingszielzonen
- Hintergrundbeleuchtung (Backlight)
- aktuelle Pulsanzeige
- Kalorienverbrauchsanzeige
- spritzwassergeschützt
- inkl. Brustgurt

NEU

kcal-Anzeige



Bestellnummer: **WS 06124** 31,80

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Ultraschallreiniger

Ultraschallreinigung professionell und einfach – Ultraschallreinigung ist ein einzigartiges Phänomen. Millionen winziger Luftbläschen werden durch Ultraschall im Wasser erzeugt. Diese winzigen Luftbläschen, kombiniert mit einem enormen Druck, erzielen eine unglaubliche Reinigungswirkung.

HQ Ultraschallreiniger, 610 ml

Reinigen Sie Ihren Schmuck mit diesem Ultraschall-Reinigungsgerät.

- das Schallbad vibriert mit 42.000 Hz
- 610 ml Behälter
- auch schwierige Ecken werden tadellos sauber
- digitaler Timer für Reinigungszeiten von 1 bis 8 min
- transparente Abdeckung und blaues Licht



Bestellnummer:
HQ JC50 **33,95**

Universal-Reinigungskonzentrat

Ultraschallreinigung professionell und einfach, Ultraschallreinigung ist ein einzigartiges Phänomen. Millionen winziger Luftbläschen werden durch Ultraschall im Wasser erzeugt. Diese winzigen Luftbläschen, kombiniert mit einem enormen Druck, erzielen eine unglaubliche Reinigungswirkung.



ideal zur Unterstützung der Reinigung von

- Brillen
- Gold- und Silberschmuck

Bestellnummer:
ULTRA REINIGER **16,60** 0,5 Liter Konzentrat

EMAG Ultraschallreiniger

Professionelle Ultraschallreiniger
im Edelstahlgehäuse. Geeignet für den Dauereinsatz.



EMMI 40 HC

Bestellnummer:		Inhalt	Ultraschall	Heizung	Innenmaß
EMMI 12 HC	**218,50**	1,2 l	2 x 80 W	200 W	200 x 100 x 70 mm
EMMI 20 HC	**262,40**	2 l	150 W	200 W	230 x 118 x 80 mm
EMMI 40 HC	**463,90**	4 l	250 W	300 W	300 x 155 x 100 mm

Ultraschallreiniger, 750 ml

Ultra 7050, der erste Ultraschallreiniger von JPL mit abnehmbaren Tank. Einzigartiger kabelloser Tank für einfaches Befüllen und Entleeren.

- großer 750 ml Edelstahltank
- Digital-Timer mit 5 Zeiteinstellungsmöglichkeiten
- Innenkorb inkl.
- reinigt CD/DVDs (Halter inkl.)
- Uhren- und Ohrringhalter inkl.
- Maße: 200 x 195 x 150 mm





Bestellnummer: **Leistung**
JPL ULTRA 7050 **62,50** 50 W

Ultraschallreiniger, 2500 ml

Ultra 8050D-H neues, verbessertes Modell
Ultraschallreiniger mit großem 2,5 Liter Tank und Heizung

- neues, verbessertes Bedienfeld
- großer Edelstahltank mit 2,5 Liter Volumen
- Digital-Timer mit 5 Zeiteinstellungsmöglichkeiten
- eingebaute 100 W Heizung
- 70 W Reinigungsleistung
- Tankgröße: ca. 246 x 146 x 80 mm
- Innenkorb und Deckel inkl.



Bestellnummer: **Leistung**
JPL ULTRA 8050DH **112,50** 70 W

Cyber Clean Home and Office

Ruck-Zuck Schmutz und Keime weg. Von Tastaturen, Telefonen, Modellautos, Schmuck.

- patentierte Masse zieht Schmutz aus Tastaturen etc.
- reinigt und desinfiziert gleichzeitig
- bis zu 50x wiederverwendbar



Bestellnummer: **Inhalt**
CYBERCLEAN **7,35** 145 g
CYBERCLEAN 80 **4,70** 80 g

Atemluft-Alkoholtester

- schnelle Messergebnisse
- Microprozessorgesteuert
- LCD-Anzeige
- Warnanzeige bei erhöhtem Alkohol-Messwert
- messbar in % und g/l
- Messbereich: 0,00-0,19 o/o (0,0-1,9 g/l)
- Genauigkeit: 0,01o/o (0,1 g/l)
- Betrieb mit 2 AAA Batterien (nicht enthalten)





Bestellnummer:
ALKOHOLTESTER 11,70

Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Ermöglicht die schnelle und komfortable Messung von Blutdruck und Puls in jeder Situation: ganz einfach am Handgelenk.
Es arbeitet vollautomatisch und zuverlässig.

- 3-zeiliges großes LCD
- vollautomatisches Aufpumpen und Ablassen
- Blutdruck : 0 - 300 mmHg (±3 mmHg)
- Herzfrequenz: 40 - 200 Puls/min
- 90 Messwertespeicher mit Zeit und Datum
- Maße (L x B x H):
  75 x 66 x 31 mm
- Gewicht: 85 g



Bestellnummer:
BDM 10 24,95

Oberarm-Blutdruckmesser

Das Blutdruckmessgerät arbeitet vollautomatisch und kann 60 Messungen abspeichern. Der Messbereich liegt zwischen 0 - 300 mm Hg und hat eine Genauigkeit von ±3 mm Hg.

- Position: Oberarm
- Speicher: 60 Messungen
- automatische Abschaltung: ja
- Messbereich: 0 - 300 mm Hg
- Herzfrequenz: ja
- Überdruck: ja
- Unterdruck: ja
- Spannungsversorgung: 4x AA Batterien



Bestellnummer:
BDM 21 48,95

Bluetooth-Blutdruckmessgeräte

NEU

KÖNIG

Blutdruck mit dem Smartphone erfassen und die Gesundheit überwachen.

- Blutdruck- und Pulsmessung (SYS und DIA)
- 60 Speicherplätze für bis zu 2 Benutzer, einschließlich Uhrzeit und Datum
- Erkennung von unregelmäßigen Herzschlägen (IHD)
- kostenlose App für iPhone und Android™-Geräte



Bestellnummer:
KN BLDPRESS30B 59,95 Handgelenk
KN BLDPRESS40B 69,95 Oberarm
Lieferung ohne Smartphone!

Personenwaagen

Hochempfindliche Sensoren für schnellen Gewichtscheck.



Bestellnummer:		Tragkraft (kg)	Einteilung (g)		
WAAGE PS100	15,25	150	100	Ultraflach	300 x 300 x 20

Digitales Fieberthermometer

TFA

TOP PREIS

Elektronisches Fieberthermometer mit Alarmton.

- wasserdicht
- in Kunststoffhülle
- inkl. Batterie LR 41 Knopfzelle
- Messbereich: 32 - 43 °C
- Genauigkeit: ±0,1 °C



Bestellnummer:
WS 152008 3,60

Mechanische Sicherheitstechnik

KASP-Zahlenschlösser

Messing-Kombinationsschloss rostbeständig, schlüssellos.

- ideal bei mehreren Nutzern
- Code nach Wahl
- Messing, rostbeständig



Bestellnummer:		Reihen	Schloss-breite	Bügelweite	Bügelhöhe	Bügel Ø
KASP K11020D	**6,40**	3	20 mm	8 mm	21 mm	3 mm
KASP K11030D	**8,30**	3	30 mm	14 mm	25 mm	5 mm
KASP K11040D	**13,90**	4	40 mm	21 mm	27 mm	6 mm

KASP-Zahlenschloss

Schwere Ausführung

- für den Außeneinsatz geeignet
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Doppelverriegelung
- rostfreie Komponenten



Bestellnummer:		Reihen	Schloss-breite	Bügelweite	Bügelhöhe	Bügel Ø
KASP K11750D	**16,15**	4	50 mm	25 mm	26 mm	8 mm

KASP Disc-Vorhängeschloss

In geschlossener Stellung schützt die charakteristische Form den Bügel gegen Aufbruchversuche durch Sägen bzw. Abscheren

- gehärteter Stahlbügel – gegen Säge- und Abscherversuche
- Edelstahlkörper – höchste Korrosionsbeständigkeit
- Schließzylinder mit 5 aufbruchsicheren, pilzförmigen Stiften



Bestellnummer:		Schlossbreite	Bügelweite	Bügelhöhe	Bügel Ø
KASP K16070	**14,20**	70 mm	19 mm	17 mm	10 mm

KASP Euro-Profilzylinder

Schließzylinder

- aufbohrgeschützt
- 5-Pin-Zylinder
- inkl. 3 Schlüsseln und Ersatzschraube



Bestellnummer:			Länge Seite 1	Länge Seite 2	Gesamtlänge
KASP SDB3030D	**8,75**	Messing	30 mm	30 mm	60 mm
KASP SDB3040D	**9,75**	Messing	30 mm	40 mm	70 mm
KASP SDB3545D	**10,20**	Messing	35 mm	45 mm	80 mm
KASP SDB4040D	**11,20**	Messing	40 mm	40 mm	80 mm
KASP SDB4555D	**13,20**	Messing	45 mm	55 mm	100 mm
KASP SDN3030D	**8,75**	Nickel	30 mm	30 mm	60 mm
KASP SDN3040D	**9,75**	Nickel	30 mm	40 mm	70 mm
KASP SDN3535D	**8,90**	Nickel	35 mm	35 mm	70 mm
KASP SDN4050D	**12,95**	Nickel	40 mm	50 mm	90 mm
KASP SDN4545D	**11,80**	Nickel	45 mm	45 mm	90 mm

KASP Universal-Überfalle

Universal-Überfalle und Schließplatte, robust mit verdeckten Scharnierachsen

- gehärtete Überfalle
- verzinkt für Rostschutz
- verdeckte Befestigung / Scharniere
- Schrauben zur Befestigung werden mitgeliefet



Bestellnummer:		
KASP K230100D	**7,99**	100 mm
KASP K230155D	**10,30**	150 mm
KASP K230195D	**14,70**	195 mm

KASP-Zahlenschlösser, farbig

Aluminium-Kombinationsschloss, Gepäckschloss

- Code 3-reihig nach Wahl
- Aluminium
- Stahlbügel: 9 x 21 mm / Ø 3 mm



Bestellnummer:		Farbe
KASP K10520BLAD	**5,99**	schwarz
KASP K10520BLUD	**5,99**	blau
KASP K10520GRED	**5,99**	grün
KASP K10520PIND	**5,99**	pink
KASP K10520REDD	**5,99**	rot

KASP-Vorhängeschloss

Messing-Vorhängeschlösser für den allgemeinen Bedarf.

- inkl. 2 Schlüssel
- massiver Messingkörper



Bestellnummer:		Schlossbreite	Bügelweite	Bügelhöhe	Bügel Ø
KASP K12020	**3,50**	20 mm	18 mm	13 mm	3 mm
KASP K12030	**4,60**	30 mm	16 mm	18 mm	5 mm
KASP K12040	**5,99**	40 mm	22 mm	22 mm	6 mm
KASP K12040L55D	**7,40**	50 mm	22 mm	30 mm	6 mm
KASP K12050	**8,75**	50 mm	28 mm	30 mm	8 mm

Gleichschließende Vorhängeschlösser

Bestellnummer:		Schlossbreite	Bügelweite	Bügelhöhe	Bügel Ø
KASP K12030A1	**5,55**	30 mm	16 mm	18 mm	5 mm
KASP K12040A1	**6,65**	40 mm	22 mm	22 mm	6 mm
KASP K12040L55A1	**7,99**	50 mm	22 mm	30 mm	6 mm
KASP K12050A1	**9,85**	50 mm	28 mm	30 mm	8 mm

Mechanische Sicherheitstechnik

Safe mit Elektronikschloss

Möbel-Safe mit Elektronikzahlenschloss, programmierbar

- Material: Stahl
- 8-stelliges Codeschloss (3- bis 8-stellige Zahlenkombination frei wählbar)
- Doppelbolzenverriegelung
- 2 Bohrungen für Wandbefestigung
- Öffnung über Code oder manuell durch Schlüssel



Bestellnummer: **OPTICUM AX SAMS** 33,95 | **Maße** 310 x 200 x 200 mm

Door Jammer - Einbruchschutz

Verwehrt unerwünschten Eindringlingen den Zutritt

- mobil einsetzbar
- einfach aber effektiv





Bestellnummer: **KH 370169** 19,95 | **Maße** 120 x 90 x35 mm

ABUS Key Garage

Aufbewahrungsmöglichkeit für z.B. Schlüssel

- Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- ideal bei häufig wechselnden Personengruppen (Handwerker, Service, Feriengäste, Mehrfamilienhäuser, Fahrzeugverleih)
- 4-stellige individuell einstellbare Zahlenkombination



Bestellnummer: **ABUS 787** 37,95

Kastenschloss

Zur Sicherung von Anhängern

- inkl. Diskusschloss mit 2 Schlüsseln
- umschließt die gesamte Kupplung
- gut sichtbarer Diebstahlschutz



Bestellnummer: **KFZ 36444** 15,95

Schlüsselbox mit Zahlenschloss

NEU

Der ideale und sichere Aufbewahrungsort für Ihre Haustürschlüssel, Autoschlüssel, Ersatzschlüssel, etc.





witterungsfest

Bestellnummer: **KH 370166** 14,90 | **Maße** 140 x 100 x 45 mm

TSA-Kofferschloss, Gepäckschloss

Die TSA (= Transportation Security Administration) kann diese Schlösser bei Bedarf öffnen ohne Gepäck oder Schloss zu zerstören.

- sichert Ihr Gepäck vor unbefugtem Zugriff
- Zahlenkombination individuell einstellbar





Bestellnummer: **CK 370164** 5,60

Minisafe

Ideal im Haus oder im Fahrzeug

- einschiebbar in fest installierte Sicherheitsbox







Bestellnummer: **KFZ 16309** 23,10 | **Maße** 225 x 165 x 85 mm

ABUS Zahlen-Gepäckschloss 2er-Set, dunkelblau

3er-Zahlenschloss mit frei wählbarer Geheimnummer

- verhindert das Öffnen während des Transports
- hilft Ihr Gepäck leichter zu identifizieren



Bestellnummer: **HAMA 105318** 9,90

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Fahrradzubehör

Spiralkabel-Zahlenschloss, 4 Ringe

Zahlenschloss mit kunststoffummanteltem Stahlseil und Schließzylinder mit vier Zahlenringen. Inkl. besonders kräftiger Kunststoffsattelrohrhalterung. Zahlenkombination selbst wähl- und einstellbar.

- Maße: 1200 x 10 mm
- Gewicht: 270 g
- Farbe: schwarz



Bestellnummer:
BIKE 43007 **5,60**

Sicherheits-Kettenschloss 120/6

Robustes Sicherheits-Kettenschloss.

- textilummantelte Kettenglieder
- mit 2 Sicherheitsschlüsseln
- Schutzkappe für den Schließzylinder



Bestellnummer:
BIKE 43020 **13,30** Ø 60 x 120 mm

Fahrradständer „Zweibein"

Schwarzer, robuster Zweibeinständer aus kombiniertem Aluminium-/Stahl mit zwei Kunststoffabschlussstopfen. Passend für alle Fahrräder von 24 bis 28. Gute Standfestigkeit auch für extrem beladene Fahrräder.

- Maße: 360 x 220 x 70 mm
- Gewicht: 682 g
- Farbe: schwarz



Bestellnummer:
BIKE 43325 **8,30**

V-Brake Bremsschuhe

Zwei Felgenbremsschuhe mit Schraubverbindung.



Bestellnummer:
BIKE 42154 **3,85** versetzte Montage

Fahrradglocke Mini

Kleinste Fahrradglocke mit schwarzem Deckel



Bestellnummer:
BIKE 41016 **1,30**

Fahrrad-Flickzeug und Reperaturset 10-teilig

Handliche Kunststoff-Flickzeugdose



Bestellnummer:
BIKE 45001 **1,30**

High Level Sicherheitsschloss

Schweres, stabiles kunststoffummanteltes Seilschloss mit massivem Schließzylinder und zwei Schlüsseln.

- Maße: 1000 x 25 mm
- Gewicht: 1330 g
- Farbe: schwarz



Bestellnummer:
BIKE 43129 **11,10**

Faltschloss

TRELOCK

Mit Tasche für Rahmenbefestigung

- Level 3
- spezialgehärtet
- kältesprayresistent
- Länge: 85 cm
- schwarz



Bestellnummer:
BIKE 0565 **41,60**

Fahrradaufhängung

Fahrradaufhängung- zur praktischen Aufbewahrung

- mit 2 Schienen
- 2 Haken zum Aufhängen
- 15 m Seil mit Befestigung
- mit Flaschenzugfunktion
- mit 10 Schrauben
- Farbe: schwarz



Bestellnummer:
BIKE 46870 **10,30**

Fahrradschlauch selbstreparierend

Dunlop Fahrradschlauch **selbstreparierend - mit abdichtendem Gel gefüllt,** welches bei Eindringen von z.B. Glas die Öffnung wieder verschließt.



Bestellnummer:
BIKE 45230 **4,80** 26 x 1,75 / 1,90 / 1,95 / 2,125
ETRTO-Nr.: 47/50-559
BIKE 45231 **4,80** 27/28 x 1 3/8 x 1 5/8 / 28 x 1 1/2 / 1,75
ETRTO-Nr.: 37/40/47-622-635

Fahrrad Touren- und CTB-Gel-Sattel

Sehr komfortabler Damen-Touring- und CTB-Sattel mit strapazierfähigem Überzug.

- anatomische Polsterung
- Gel-Verteilung optimiert die Sitzposition
- zwei Druckfedern und verstellbarer Sattelkolben
- Farbe: schwarz/silber



Bestellnummer:
BIKE 47048 **10,95**

Fahrradzubehör

Trelock Fahrrad-LED-Batterieleuchte, schwarz

Trelock LED-Batterieleuchte LS 280
- hohe Signalwirkung durch 5 LEDs
- bis zu 80 Std. Lichtleistung / 160 Std. Blinkleistung
- Gewicht nur 110 g

Verwendbare Batterien oder Akkus:
4 x AAA, 1,5 V



Bestellnummer:
BIKE 0452 **18,60**

Fahrrad-Rücklicht

Schwarzes Kunststoffgehäuse mit seitlichen Schutzstegen und bruchsicherem Reflektorengehäuse. Inkl. Kabel und Qualitätsglühlampe.





Bestellnummer:
BIKE 40010 **2,75** Montage am Schutzblech
BIKE 40012 **4,60** Montage an der Seitenstrebe

LED-Fahrrad-Rücklicht

Mit Standlicht

- Montage am Gepäckträger
- für 2-adrigen Anschluss
- Standlichtautomatik



Bestellnummer:
BIKE 5684 **11,95**

Sicherheitsflasher, 3 Funktionen

Sehr helles, rotes Dauer- und Blinklicht mit Sicherheitsreflektor in rundem Reflektorgehäuse, inkl. Batterien.



Bestellnummer:
BIKE 40017 **1,70**

Ersatzlampen

Ersatzlampen für die Fahrradbeleuchtung



Bestellnummer:
BIKE 40037 **1,40** 2 Glühlampen 6 V, 0,6 W

Leistung **Schraub**



Halogen-Scheinwerfer, mit Standlicht

10 Lux-Halogenglühlampe und eine zusätzliche LED für die Standlichtfunktion, mit integriertem Frontreflektor und Batterien.



Bestellnummer:
BIKE 40102 **12,30**

Scheinwerfer-Set, Kryptonglühlampe

Ovaler Scheinwerfer mit lichtstarker Kryptonglühlampe und Rücklicht mit Hochleistungsdioden. Schnellverschlusskupplung, abnehmbar
- Maße: 40 x 60 x 120 mm / 20 x 70 x 80 mm
- Farbe: schwarz
- zugelassen im Bereich STVZO
- inkl. Batterien



Bestellnummer:
BIKE 40200 **9,60**

Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht

Rücklicht mit integrierter Standlichtfunktion mit drei LEDs.



Bestellnummer:
BIKE 40051 **8,55**

Fahrrad-Dynamo

Dynamo mit schwarzem Kunststoffgehäuse mit Metallhalterung und Kabelschnellbefestigung.
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Maße: ca. 90 x 100 x 35 mm



Bestellnummer:
BIKE 40020 **3,85** für rechts
BIKE 40021 **3,85** für links

Fahrrad-Laderegler USB



Mini USB B Buchse zum Betrieb bzw. zum Laden des Akkus von Geräten über den Fahrraddynamo.

Technische Daten:
- Eingang 6 V/AC Fahrrad-Dynamo Wechselspannung
- Ausgang 5,2 V/DC stabilisiert (ca. 5,1 - 5,3 V/DC)
- Ausgangsstrom max. 300 mA



Bestellnummer:
M 172 **23,20** **Maße** 40 x 40 x 13 mm

Kfz-Zubehör

Kfz-Warnweste

- Kfz-Pannenweste, Größe L
- Pflichtzubehör für gewerblich genutzte Fahrzeuge und in vielen europäischen Urlaubsländern



Bestellnummer:
KFZ WARNWESTE G **1,99** gelb

Warnwesten Family-Pack

4 Stück Warnwesten (2x XXL, 1x S, 1x XS) Farbe Gelb

- XXL nach der neuen Norm EN ISO20471:2013 zertifiziert
- Kinderwesten nach EN1150 zertifiziert
- zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper
- mit Klettverschluss
- Westen sind in einem praktischen Polyesterbeutel mit Reißverschluss verpackt



Bestellnummer:
KFZ WARNWESTE FP **10,50**

Integro 3,5" Rückfahrkamera

Mehr Sicherheit beim Wenden und Einparken: Rückfahrkamera-System zum selbst Nachrüsten.

- Mini-Kamera in Kennzeichen-Halterung eingelassen
- Funkübertragung zum 3,5" (8,9 cm) TFT-Farbmonitor
- Infrafort-LED für sicheres Einparken bei Dunkelheit



Bestellnummer:
DNT INTEGRO 3,5 **120,30**

Ultraschall-Einparkhilfe mit 8 Sensoren

Überwacht Front- und Heckpartie des Fahrzeugs

- akustische und optische Warnung
- IP67-geschützte Hochleistungssensoren



Bestellnummer:
KFZ RFW000706 **89,90**

Starter-Spray

Sicherer Kaltstart – schont Motoren und Batterien.

WEICON Starter-Spray ist die ideale Starthilfe für alle Verbrennungsmotoren.



Bestellnummer:		Inhalt	€ / 100 ml
WEICON START	**7,65**	400 ml	1,912

Head-up Display Head-Doo 100



Projiziert die Fahrzeugdaten in Echtzeit auf eine transparente Folie an der Winschutzscheibe

- schnell und einfach installiert
- für alle Fahrzeuge mit OBD2-Schnittstelle

Bestellnummer:
DNT HEAD DOO 100 **98,95**
DNT HEAD DOO 200 **147,95**

Kfz-Kompressor

- 12 V - 18 bar/250 PSI



Bestellnummer:
KFZ KOMPRESSOR **10,70**

Alkohol Einwegtester mit NFX Zertifikat

Alkoholtester für den einmaligen Gebrauch nach NFX 20 702 Norm zertifiziert.



Bestellnummer:
KFZ AET **4,95**

Mobitronic Staubsauger

Akku-Nass- und Trockenstaubsauger

- 18 min Betrieb, Ladezeit 10 - 14 h
- 90 W Saugleistung
- Maße: 320 x 270 x 198 mm



Bestellnummer:
POWERVAC **51,10**

Kfz-Fahrzeug-Diagnose

OBD-Mate Kfz-Diagnose

AUTOPHIX

Handliches Diagnosegerät zum Eingrenzen von Fehlern in der Fahrzeugtechnik durch Auslesen des Fehlerspeichers ohne Computer. Einige Geräte können auch aktuelle Daten während der Fahrt auswerten und grafisch anzeigen.

OBD-II wird auch als on-board Diagnosesystem des Fahrzeuges bezeichnet, welches aus einem oder mehreren emissionsbezogenen ECUs (elektronischen Kontrolleinheiten), der Fehlfunktions-Warnleuchte MIL (Malfunction Indicator Light), dem Diagnose-Verbindungsstecker DLC (Diagnostic Link Connector) und dem Kabel besteht, die die verschiedenen Elemente verbinden.

OBD überwacht unter anderem folgende Systeme und Sensoren:

- Wirkungsgrad des Katalysators
- Lamdasondenfunktion
- Verbrennungsaussetzer



und falls vorhanden:

- Funktion der Abgasrückführung
- Funktion des Sekundärluftsystems
- Tankentlüftung

Kompatibel zu europäischen, amerikanischen und asiatischen Fahrzeugen

- zeigt den Grund, warum die Check-Engine-Leuchte (MIL) leuchtet
- liest den Fehlerspeicher aus und zeigt die Fehler im Display
- schaltet die MIL aus, löscht die Codes und die Einträge



Bestellnummer:		Anzeige	akt. Fahrinfos
OBD2 OM510	**49,95**	Text	nein
OBD2 OM520	**74,95**	Grafik	ja
OBD2 OM580	**89,95**	Grafik/Color	ja

OBD USB KKL-Diagnoseinterface

Geeignet für die OBD und OBD-2 Fahrzeugdiagnose über K- und L-Leitung (kein CAN) bei PKW und leichten Nutzfahrzeugen (12 V).



Bestellnummer:
OBD2 K2L901 **18,20**

OBD-DIAG 4000 - Serie

UNI-NORM Interface mit USB-Anschluss.



Bestellnummer:		7-Seg. Anz.	CAN Low-level	Expert Chip
OBD AGV 4000	**91,60**	nein	nein	nein
OBD AGV 4000BL	**104,40**	ja	ja	nein
OBD AGV 4000BLEX	**115,70**	ja	ja	ja
OBD AGV 4000EX	**119,95**	nein	ja	ja

OBD-2 Diamex Scandevil

Neueste Generation von OBD-2 Scannern mit 2,8" TFT-Display

- Protokolle, ISO CAN, KWP2000,ISO9141-2, PWM, VPWM
- Handheldmodus auf 2,8" TFT Full-Color Display
- VIN Erkennung
- PC-Interface-Modus via USB oder SD-Transfer





Bestellnummer:
OBD SCANDEVIL **199,90**

Bluetooth-OBD2-Diagnose

dnt®

Bluetooth 4.0-Anbindung und iOS/Android App mit Live-Daten- und Fehlercode-Darstellung

- OBD2-Fahrzeugdiagnose mit Ihrem Smartphone (Bluetooth 4.0)
- Übertragung der Live-Daten und ggf. Fehlercodes
- geeignet für alle Fahrzeuge mit OBD2-Buchse
- Stromversorgung über die OBD2-Buchse

Bluetooth™



Bestellnummer:
DNT OBD2 BT **76,30**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Nützliche Helfer

Airco Cleaner

Klimanalagen reinigen

Das Wirkstoffgemisch beseitigt schnell und effektiv unangenehme Gerüche aus Verdampfer und Lüftungsführungen. AIRCO CLEANER hinterlässt einen frischen Geruch und beugt neuen Verunreinigungen vor.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 70213	11,20	400	2,80

Glasreiniger

Mit standfestem Aktivschaum

Entfernt schnell und streifenfrei Schmutzschleier, Fingerabdrücke, Nikotin- oder Insektenreste von Fenstern, Spiegeln, Scheinwerfern, Stoßstangen usw.



Glas reinigen

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 48013	6,99	400	2,80

Cockpitspray

Cockpitspray – reinigt und pflegt Kunststoffoberflächen am Fahrzeug. Reinigungslösung mit Silikon.

Entfernt Schmutz- und Nikotinablagerungen. Bewahrt die Oberflächen vor Ausbleichen und Brüchigwerden und gibt ihnen einen seidenmatten Glanz.
Mit dezentem Limonenduft.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 50013	6,99	400	1,75

Polster-Reiniger

Polster-Schaumreiniger mit Sofortwirkung

Reinigt Bezüge, Teppiche, Stoff, Vinyl und Leder im Auto und Haus. Entfernt auch hartnäckigen Schmutz und Flecken.





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 38513	6,99	400	2,04

Kühler-Dicht

Abdichtmittel für kleine Lecks im Kühlsystem.

Die Faser-Polymermischung dichtet selbsttätig Haarrisse und kleine Lecks bis max. 1 mm Größe ab. Die 250 ml Flasche reicht für 12 Liter Kühlwasser.





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 32010	5,10	250	2,04

Neo Clean Kratzerbeseitiger

Kratzer verschwinden wie von Zauberhand!

- einfach auftragen und einarbeiten – fertig!



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KRATZER EX	3,65	120	3,04

Kfz-Zubehör

Riefen-Doktor

Benutzte Scheibenwischerblätter



Multitool - meistens muss ein Wischerblatt nur gereinigt werden, damit es wieder funktioniert!

- reinigt Scheibenwischer-blätter von Schmutz
- entfernt kleine Riefen
- reinigt Scheibenwischerblätter von Eis und Schnee
- ausziehbare Nadel zum Reinigen und Einstellen der Düse



Bestellnummer:
KFZ 6405SA 2,55



Solar Akku Lader

Solar-Erhaltungslader

Beugt Batterieentladung bei abgestellten Fahrzeugen vor.



Bestellnummer:		Leistung	Leerlaufspannung
SOLAR CH 01	13,70	1,5 W	17,5 V
SOLAR CH 02	34,95	4,8 W	17,5 V
SOLAR CH 03	61,60	13 W	17,5 V

Kfz-Zubehör

Elektronische Parkscheibe

Needit

Nie wieder einen Strafzettel wegen der vergessenen Parkscheibe bekommen!







- Ankunftszeit stellt sich nach Stilltand des Fahrzeugs automatisch ein
- in Dänemark entwickelt, in Deutschland zugelassen

Bestellnummer:		Farbe
PARKLITE BL	**29,95**	blau
PARKLITE SW	**29,40**	schwarz



Parkscheibe / Eiskratzer, groß

Bestellnummer: **KFZ 18867** **1,65**

Leitkegel

velleman

Pylonen

- rot/weiß



Bestellnummer:		
VEL 1190-30	**3,99**	30 cm
VEL 1190-50	**9,30**	50 cm

Kfz-Abschleppseile

Abschleppseile mit großer Zugkraft

- 2 geschmiedete Lasthaken
- Scheuerschutzmanschetten
- mit Sicherheitsflagge
- gestrafft ca. 4 m lang



Bestellnummer:		
KFZ SEIL 2000	**3,70**	bis 2000 kg
KFZ SEIL 2500	**5,80**	bis 2500 kg
KFZ SEIL 6000	**22,80**	bis 6000 kg

Garagen-Türschutz



Schutz der Autotür beim Öffnen in der Garage

- stoßdämpfender Polyolefinschaum
- Inhalt: 2 Stück 3M-Haftband
- signalfarben



Bestellnummer:		Maße
KFZ 23449	**4,99**	40 x 2 x 16 cm

Einparkhilfe

Ihr persönlicher Einweiser in unübersichtlichen Garagen und Carports!

- Höhe: 1,30 m
- Material: Kunststoff
- rutschfester Fuß für sicheren Stand



Bestellnummer: **KFZ 300113** **10,95**

Drehmomentschlüssel

42 - 210 Nm

Mit weitem Messbereich und hör- und spürbarem Signal.



Bestellnummer: **DREHM SCHLÜSSEL** **26,30**

Teleskop-Radmutterschlüssel

Die platzsparende Alternative zum klassischen Radkreuz:

- Chrom-Vanadium Stahl
- TÜV/GS geprüft
- ca. 550 mm ausziehbar
- ½" 12,7 mm-Vierkantantrieb



Bestellnummer: **RMS 17/19** **7,65**

Kfz-Zubehör

Seat Cache Allzweckablage, 2er-Set

Für die Mittelkonsole im PKW

- alle Utensilien griffbereit
- eingeklemmt zwischen Sitz und Mittelkonsole



Bestellnummer: **KFZ 310247** **7,40**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Kfz-Zubehör

k.o.-Gasalarm

Sicherer Schutz vor Überfällen mit narkotisierenden Gasen im Reisemobil, Caravan, Boot, Kfz und LKW. Warnung durch lautes Signal, lange bevor das Gas seine Wirkung erzielt.

- Anschlussleitung mit Kfz-Bordstecker, 1,8 m
- Maße: 130 x 75 x 40 mm



Bestellnummer: **KO-GAS 12-24** **87,30** 12 - 24 V



IR-Melder für Caravan, Boot etc.

- 120° Erfassungswinkel und ca. 10 m Reichweite
- Dämmerungssensor, einstellbar



Bestellnummer: **IR-MELDER 12V** **24,60**

Akkuweiche

Kemo Electronic

Für Bleiakkus 6 bis 24 V. Mit dieser Akkuweiche werden 2 Akkus getrennt voneinander an einer Ladestromquelle geladen.



Bestellnummer: **M 102N** **9,65** Maße: 81 x 60 x 33 mm

Spannungswandler von 24 V = auf 12 V = (13,8 V) 0,6 A

Zum Betrieb von 12 V Geräten an einer 24 V LKW-Batterie.



Bestellnummer: **M 020** **9,65** Maße: 60 x 55 x 20 mm

Akku-Laderegler 12 V

Überwacht den Ladezustand eines 12 V Autoakkus.



Bestellnummer: **M 083** **9,20**

Motorrad-Alarm

Kemo Electronic

Schaltet automatisch eine Hupe oder Sirene ein, wenn das Motorrad aus der Parkstellung in eine andere Stellung bewegt wird. Wasserdicht und stoßfest vergossenes Modul. Auch zur Absicherung anderer Objekte geeignet, wenn diese nicht bewegt werden dürfen.

Technische Daten:

- Schalt-Neigungswinkel ca. 12 bis 20° in alle Richtungen
- Schaltleistung max. 25 V/DC max. 1 A





Bestellnummer: **M 073N** **5,25**

Zeitschalter 12 - 15 V/DC

Kemo Electronic

Zeitschalter ca. 2x bis 23 min (±30%)



Bestellnummer: **M 113A** **10,60** Maße: 60 x 60 x 33 mm

Batteriewächter 12 V

Akkusaver schützt Ihre Autobatterie vor Tiefentladung.



Bestellnummer: **M 148** **16,50**

Dämmerungsschalter 12 V

Kemo Electronic

Der Dämmerungsschalter schaltet bei Einbruch der Dämmerung z.B. Lampen ein und bei Tagesanbruch wieder aus (für Wochenendhäuser mit Akkustromversorgung, Segeljachten, Wohnwagen usw.). Schaltausgang: Relais 1x UM max. 3 A.

- die Lichtstärke-Empfindlichkeit kann durch ein teilweise mechanisches Abdecken des Sensors verändert werden.
- technische Daten
- Betriebsspannung 12 V/DC (11 - 14 V/DC)
- Stromaufnahme ca. 2 mA / 35 mA (Relais Aus / Ein)
- Relaiskontakt 1 x UM, Belastbarkeit max. 25 V / 3 A
- Arbeitstemperaturbereich ca. -15 bis +50 °C
- Lichtstärke einschalten ca. 25 Lux ±20%
- Lichtstärke ausschalten ca. 45 Lux ±20%
- Schaltverzögerung ca. 3 - 4 s





Bestellnummer: **M 122** **8,30** Maße: 72 x 50 x 32 mm (ohne Befestigungslaschen)

Solar-Laderegler, Dual 16 A

Kemo Electronic

Verhindert ein Überladen der Akkus.





Bestellnummer: **M 174** **17,95** Maße: 87 x 60 x 32 mm

Kfz-Zubehör

Marder-Abwehr IP65 mit Hochspannung

Kemo Electronic

Auf ca. 200 - 300 V/DC aufgeladene Hochspannungsplättchen verjagen Marder durch Elektroschocks. Die schwachen Stromstöße verjagen den Marder und töten ihn nicht. Starke, aggressiv pulsierende Ultraschalltöne.

Technische Daten:
- Betriebsspannung 12 - 15 V/DC (Autobatterie)
- Stromaufnahme durchschnittlich <5 mA
- Kabellänge Hochspannungskabel ca. 4 m (±10%)
- Hochspannungskontaktplatten 6 Stück, verschiebbar, je ca. 62 x 42 mm



Bestellnummer: **M 176** 71,20

Kfz-Ultraschall-Marderscheuche

Kemo Electronic

Zur Verwendung im Kfz, in Häusern und auf Dachböden. Erzeugt enorm laute, pulsierende Ultraschalltöne.

Technische Daten:
- Betriebsspannung 11 - 15 V/DC
- Stromverbrauch <2 mA
- Frequenz ca. 23 kHz
- Abstrahlwinkel ca. 140°
- Abstrahlleistung max. ca. 100 dB (±20%)



Bestellnummer: **M 100N** 12,40 — **Maße** 72 x 50 x 28 mm (ohne Befestigungslaschen)

Marder-Stopper

Erzeugt starke, pulsierende Ultraschall-Töne. Diesem Modul liegen 4 kleine Piezo-Ultraschall-Lautsprecher bei, um eine gute Verteilung der Ultraschalltöne zu erreichen. Tonfrequenz einstellbar.



- Betriebsspannung: 12 - 15 V
- Stromaufnahme: bei 12 V <0,05 A
- Lautsprecherausgang: nur für Piezolautsprecher
- Tonfrequenz: einstellbar ca. 10 - 40 KHz (±20%)
- Maße Piezolautsprecher: ca. Ø 30 mm x 13 mm



Bestellnummer: **M 094N** 17,95 — **Maße** 75 x 45 x 28 mm

Marder-Abwehr mit Hochspannung

Kemo Electronic

Verjagt Marder durch elektrisch auf ca. 200 - 300 V/DC aufgeladene Hochspannungsplättchen durch Elektroschock im Kfz-Motorraum (nur schwache Stromstöße, die den Marder nur verjagen und nicht töten) und durch starke, aggressiv pulsierende Ultraschalltöne.

Technische Daten:
Betriebsspannung 12 - 15 V/DC (Autobatterie)
Stromaufnahme durchschnittlich <5 mA
Ausgangsspannung ca. 200 - 300 V/DC
Ultraschallfrequenz ca. 22 kHz (±10%)
Schalldruck max. ca. 100 dB (±15%)
Hochspannungskontaktplatten 6 Stück, je ca. 40 x 40 x 1,5 mm





Bestellnummer: **M 186** 42,20 — **Maße** 46 x 73 x 145mm

Marderscheuche wasserdicht IP65

Kemo Electronic

Zur Verwendung im Kfz, in Häusern und auf Dachböden. Erzeugt enorm laute, pulsierende Ultraschalltöne. Kann an den Einstiegslöchern am Kfz montiert werden. IP65: kein Eindringen von Staub bei einem Unterdruck von 20 mbar im Gehäuse. Geschützt gegen Strahlwasser aus jeder Richtung gegen das Gehäuse (entspricht 12,5 l/min Gartenschlauch), (Testzeitraum: 5 min).

Technische Daten
- Betriebsspannung 11 - 15 V/DC
- Stromverbrauch <2 mA
- Ultraschallfrequenz ca. 23 kHz pulsierend
- Abstrahlwinkel ca. 160°
- Schalldrucklevel ca. 105 dB (±20%)



Bestellnummer: **M 180** 21,30 — **Maße** 58 x 38 x 31 mm

Marderschreck „MarGo“

Marder lieben Motorräume – ohne Ansehen von Autotyp und Marke! Die intelligenten Tiere haben eine Schwäche für Zündkabel, Schläuche und Manschetten. Mit ihren scharfen Zähnen verursachen sie jährlich Schäden in Milionenhöhe. Mit MarGo Car verscheuchen Sie die Nager wirkungsvoll und schützen Ihr Fahrzeug vor den unliebsamen Besuchern.
- Schalldruck >100 dB
- große Membran für hohen Schalldruck
- wetterfest und wartungsfrei
- Energieverbrauch nur 3,8 Ah / Woche
- Ultraschall – für den Menschen nicht hörbar



Bestellnummer: **MARGO CAR** 64,50 — **Maße** 72 x 62 x 30 mm — 12 V
MARGO HOME 85,95 — 72 x 62 x 30 mm — 12 V / inkl. 230 V Netzteil

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Tierabwehr

Mini-Weidezaun

Kemo Electronic

Mini-Weidezaun-Hochspannungsgenerator

Erzeugt aus einer Batteriespannung von 9 - 12 V/DC eine pulsierende schwache Hochspannung von ca. 1000 V



Bestellnummer:		Maße
M 062	**16,60**	72 x 50 x 42mm

Unterirdische Tierscheuche

Kemo Electronic

Wasserdichtes Modul, erzeugt in schnellen Intervallen aggressive seismische Schwingungen.

- Betriebsspannung 9 V/DC
- Stromaufnahme max. 100 mA
- Wirkungsbereich max. 1000 m²



Bestellnummer:		Maße
M 069N	**19,20**	72 x 50 x 35 mm

Ultraschall Power-Kanone

Kemo Electronic

Hochleistungs-Ultraschall-Impulsgenerator mit Lautsprecher

Zum Verscheuchen von Wildtieren wie Mardern, Wildschweinen, Rehen, usw. aus Gärten, von Äckern usw. Der Lautsprecher gibt impulsartige Ultraschalltöne ab, die mit einem aufgesetzten Rohr (liegt nicht bei) eine akustische Reichweite von bis zu 300 m haben!



Bestellnummer:		Maße
M 161	**21,20**	60 x 46 x20 mm

Hunde- und Mückenabwehr

Kemo Electronic

Schützen Sie sich vor angreifenden Hunden und lästigen Mücken mit diesem effektiven Ultraschallgerät!



Bestellnummer:	
KH 280105 B	**21,80**

Solar-Multi-Insekten- und Schädlings-Vertreiber

Mit dem BioMetrixx S4 Solar-Multi-Insekten- und Schädlings-Vertreiber können Stechmücken, Gelsen, Flöhe, Spinnen, Mäuse, Ratten, Schaben oder Marder ferngehalten und vertrieben werden – ohne Chemie – mobil oder stationär.



Bestellnummer:		Maße
BIOMETRIX S4	**26,30**	120 x 65 x 15mm

Gardigo Abwehr-Stecker

GARDIGO

Die Geräte senden ultrahohe Töne aus, deren Frequenz auf die jeweils zu vertreibende Tierart angepasst ist.

- optisch dezent und modern
- schützt bis zu 25 m²



Bestellnummer:		
TEV 66980	**7,95**	Mückenabwehr
TEV 66981	**7,95**	Mäuseabwehr
TEV 66982	**7,95**	Spinnenabwehr
TEV 66983	**7,95**	Ameisenabwehr
TEV 66984	**7,95**	Fliegenabwehr

Schallwellen-Insektenvertreiber

Vertreibt lästige Stechmücken.

- umweltfreundlich
- keine Dämpfe und Gerüche
- energiesparend
- Wirkungsbereich: ca. 20 m²
- Frequenz: 7,8 kHz
- Stromaufnahme: max. 0,5 W





Bestellnummer:	
OL IV 14	**3,80**

Tierabwehr

Ultraschall-Ungeziefer-Scheuche

Kemo Electronic

Erzeugt sirenenartig pulsierende, aggressive Ultraschalltöne, einstellbar zwischen 8 - 40 KHz.



- Betrieb an 12 V/DC
- Schalldruck max. 100 dB (±15%)
- Reichweite >40m bei freiem Blickfeld
- Lautsprecher-Öffnungswinkel max. 140°
- Funktionsanzeige blinkende LED



Bestellnummer:		Maße
M 071N	**18,30**	72 x 50 x 33 mm

Elektrische Fliegenklatsche

Befreit von Fluginsekten

- ideal beim Camping, auf der überdachten Terrasse und in Räumen
- einfache Handhabung
- überall einsatzfahig
- Betriebsspannung: 3 V über 2x 1,5-V-Mignonbatterie



Bestellnummer:		Maße
0L TS 103	**2,20**	450 x 185 mm

Gardigo Obstfliegenvernichter

GARDIGO

Direkt aus der Steckdose – absolut chemiefrei

- Leuchtmittel lockt Fluginsekten an
- integriertes Hochspannungsgitter
- kompaktes Gerät ohne Kabel





Bestellnummer:	
TEV 25142	**14,50**

Gardigo Solar-Wildtierschutz

GARDIGO

Simuliert ein Raubtierauge

- vertreibt Rehe, Wildschweine, Kaninchen, Hasen
- schützt Blumen, Gemüse, Obst und Hühnerställe



Bestellnummer:		Maße	Stromversorgung
TEV 60077	**14,90**	75 x 78 x 30 mm	Solar

Gardigo Solar-Vogelabwehr

GARDIGO

So schön die Vögel auch sind, in Kirschbäumen und Dachstühlen sind sie nicht gern gesehen. Hier kann ein erheblicher Schaden für Kinder und Erwachsene entstehen.

- spritzwassergeschützt und im Außenbereich einsetzbar
- solarbetrieben, verscheucht Krähen, Tauben usw.
- 2 blinkende LEDs • Wirkung bis zu 7 m
- wechselnde Frequenzen zwischen 23 - 50 KHz





Bestellnummer:		Stromversorgung
TEV 60090	**34,95**	Solar

Hunde- und Katzenabwehr

GARDIGO

Vertreibt Hunde und Katzen effektiv durch Ultraschall!

- Erfassungsbereich 10 m / 70°
- Wirkungsbereich: bis zu 7 m
- Frequenzbereich: 18.000 - 24.000 Hz
- Schalldruck: max. 110 dB

Batteriebetrieb: 6x AA Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang)







Bestellnummer:		Maße	Stromversorgung
TEV 60050	**22,20**	135 x 55 x 80 mm	6x AA (nicht inkl.)
TEV 60055	**26,70**		Solar

Solar-Maulwurfabwehr, Diamant

GARDIGO

Vertreibt Wühltiere und Ameisen mit Quarzschwingungen.

- Gehäuse: wassergeschützt
- Frequenzbereich: 400 - 1.000 Hz ±50 Hz
- Intervall: 2 s / Einschaltzeit: 25 s
- Betrieb: Ein- / Aus-Schalter
- Spannungsversorgung: 1,2 V NiMh-Akku 850 mA
- Spannungsreserve: bis zu 7 Tage ohne Lichteinfall





Bestellnummer:		Wirkung
TEV 70035	**19,90**	700 m²
TEV 70045	**29,90**	1250 m²

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Kfz-Steckverbinder

Verlängerungskabel, Normstecker

Universalstecker mit 8 A Sicherung auf bruchsichere Norm-Kupplung mit Kontakten nach DIN ISO 4165, passend für Norm- und Universalstecker.
4 m Flachleitung,
2x 0,75 mm²



Bestellnummer:
BST VLK-FLACH 2 10,80

Spiral-Zuleitung

Universalstecker 8 A mit Sicherung
3 m Spiralkabel, 2x 0,75 mm²



Bestellnummer:
BST ZULEITUNG 9,45

Flach-Zuleitung

Mit Universalstecker 8 A mit Sicherung
4 m Flachleitung, 2x 0,75 mm²



Bestellnummer:
BST ZULEITUNG 1 7,90

Geräteanschlusskabel

Sicherheits-Universalstecker konfektioniert mit 2 m Kabel und Hohlgerätestecker (Schaftlänge 9,5 mm)



Bestellnummer:		Hohlstecker-Ø	Kabel
BST ZULEITUNG 21	6,99	2,1 x 5,5 / gewinkelt	2x 0,4 mm² / 2 A
BST ZULEITUNG 22	6,99	2,5 x 5,5 / gewinkelt	2x 0,4 mm² / 2 A
BST ZULEITUNG 23	8,50	2,5 x 5,5 / gerade	2x 0,75 mm² / 8 A

Universalstecker

Passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen (12/21mm). Mit Schraubkontakten, schraubbarer Zugentlastung und fest arretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung, ausklappbares Zugwerkzeug.

Bis 8 bzw. 16 A / 12 – 24 V



Bestellnummer:			
BST 4	2,99	Polycarbonat bis 8 A	
BST 6	3,99	ABS-Kunststoff bis 16 A	
BST 5	3,65	8 A	inkl. Sicherung
BST 7	5,50	2 A	mit LED-Anzeige

Kfz-USB-Ladekupplung

Mobile USB-Ladekupplung

- Anschluss über Universal-Kfz-Stecker / offenes Ende
- Eingangsspannung: 12 V DC
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Maße: L 45 x H 40 x B 20 mm



Bestellnummer:

BST 91	23,40	Offenes Ende
BST 92	25,70	Universal Kfz-Stecker

Kfz-USB Ladebuchse

Mit integriertem Spannungswandler

- Eingang: 12 V
- Ausgang: 5 V DC
- Einbaumaß: Ø 27,8 mm



Bestellnummer:

BST 93	16,20	ohne Frontplatte	1 A
BST 93 D 3A	18,95	ohne Frontplatte	3 A
BST 95	17,20	mit Frontplatte	1 A
BST 95 D 3A	19,95	mit Deckel	3 A

Kfz-USB-Aufbauladebuchse

Mit integriertem Spannungswandler,
Eingangsspannung: 12 V Batteriestrom
Ausgangsspannung: 5 V DC 1000 mA



Bestellnummer:

		Abmessungen
BST 94	16,20	L x B x H: 85 mm x 35 mm x 33 mm

Kfz-Ladekabel, Mini-USB

Zum Laden und Betreiben von Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys mit Ladefunktion über Mini USB
Eingang 12 - 24 V / Ausgang 5 V / 1 A



Bestellnummer:
BST ZULEITUNG 24 24,95

Motorrad-USB-Bordsteckdose, 1 A

12 V Bordspannung auf 5 V USB

- wasserdichtes IP54-Gehäuse
- flexibler Einbau durch 1,2 m Kabellänge
- Universalbefestigung
- mit Sicherung und Halter





Bestellnummer:
BST 97 18,80

Kfz-Zubehör

Winkelbarer Universalstecker

Winkelbar und 180° stufenlos drehbar mit Schraubkontakten, Schraubzugentlastung und arretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung.
8 A / 12 - 24 V, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen.
Im hinteren Drehteil bietet der Stecker noch ausreichend Platz für Ihre Elektronik.



Bestellnummer:

BST 8	**5,25**	8A	
BST 89	**5,99**	8A	mit Schalter, 1-polig

Universal-Winkelstecker

Mit Schraubkontakten, Schraubzugentlastung und fest arretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung sowie Funktionskontrolle mittels LED.

7,5 A / 12 - 24 V
Passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen nach DIN ISO 4165 (12/21mm).



Bestellnummer:

BST 9	**7,99**	

Normsteckdosen-Adapter

Der Adapter ermöglicht das Betreiben von Geräten mit großen Steckern in kleinen DIN-Steckdosen. Innendurchmesser 21 mm für Zigarettenanzünderstecker.

Starre Ausführung



Bestellnummer:

BST 31	**6,99**	12 - 24 V / 16 A

Mit Kabel 2x 0,75 mm², 25 cm Länge



Bestellnummer:

BST 32	**6,40**	12 - 24 V / 8 A

Normstecker

Für Geräteanschlüsse an Bordnetze in Auto, Caravan und Boot. Passend für alle Normsteckdosen nach DIN ISO 4165 (12 mm)

8 A / 6 – 24 V
Lötkontakte



Bestellnummer:

BST 1	**1,75**	Lötkontakte
BST 2	**4,99**	geschraubte Kontakte und Zugentlastung
BST 3	**3,80**	geschraubte Kontakte

Zwillingskupplung mit Gelenk

Gelenk 0° - 180° für die ideale Position des Verteilers zu den Geräten.

- Eingang 12 V



Bestellnummer:

HAMA 46519	**11,40**	max. 10 A
KFZ VT	**3,60**	max. 7 A

Power-KFZ-USB-Ladedosen

Für Geräte, die hohe Ladeströme benötigen.



Bestellnummer:

BST 67316500	**29,00**	12 - 24 V / 2x USB 2,5 A	Aufbaudose mit Kabel
BST 67322500	**22,80**	12 - 24 V / 2x USB 2,5 A	Einbaudose mit Kabel
BST 67323500	**21,90**	12 - 24 V / 2x USB 2,5 A	Aufbaudose ohne Kabel
BST 67324500	**35,50**	12 - 24 V, 2x USB 2,5 A, 2x 12 V	Aufbaudose ohne Kabel
BST 67325500	**45,50**	12 - 24 V, 2x USB 2,5 A, 2x 12 V	Aufbaudose mit Kabel

Zusatzleuchte Fond-Licht

Optimal als Leselicht im PKW-Fond, ideal auch für Boote und Campingfahrzeuge.
Leuchtenkopf mit Schiebeschalter, Blendschutz-Lichtraster und integriertem Reflektor. Allseitig schwenkbarer Leuchtenarm.
12 V / 10 W



Bestellnummer:

KFZ-LEUCHTE 1	**19,80**

Batteriewächter 8 A / 12 V

Schaltet die Zuleitung bei zu starker Entladung der Autobatterie automatisch ab und bei normalen Spannungsverhältnissen wieder ein. Verhindert die Tiefentladung der Batterie.



Bestellnummer:

BST WÄCHTER	**31,95**

Motorrad-Steckdose

Die kompakte wetterfeste Steckdose mit Schnappdeckel sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung für elektrisches Zubehör mittels 12 V Stecker. Die Steckdose ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich einsetzbar. Maße (Steckdose): 38,1 x 45,7 x 50,8 mm



Bestellnummer:

BST 27	**19,60**

Winkelbare Doppel USB

12 V Bordspannung auf 2 x 5 V
USB @ 2100 mA



Bestellnummer:

BST 98	**26,80**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Kfz-Steckverbinder

Einbau-Normsteckdose, 3-fach

Drei Normsteckdosen 12 - 24 V.
Der Anschluss erfolgt über Flachstecker 6,3 mm. Maximale Gesamtstromaufnahme aller drei Steckdosen 16 A. Mit Kontakten nach DIN ISO 4165.



Bestellnummer:
BST 29 **8,55** beleuchtet

Kfz-Power-Aufbausteckdose

12 - 24 V / 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Passend für Universalstecker.
Innendurchmesser: 21 mm
Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm



Bestellnummer:
BST 28 **6,80**

Kfz-Doppelsteckdose

Freisprecheinrichtung, Kartenleselampe, Kühlbox, Staubsauger – mit dieser Doppelsteckdose können zwei Geräte gleichzeitig betrieben werden! Unterbau-Steckdose mit zwei Normplätzen, sehr kompakt und unauffällig. Inkl. Anschlußleitungen 20 cm, Montagematerial und Leitungssicherung.
Betriebsspannung 12/24 V
Strombelastbarkeit 10 A
Farbe: schwarz



Bestellnummer:
BST 36641 **5,99** 12 / 24 V max. 10A

Kfz-Dreifachsteckdose HiPower

Sitzheizung, Freisprecheinrichtung, Navigation etc. Mit dieser Steckdose versorgen Sie bis zu 3 Geräte mit höherer Stromaufnahme über den Zigarettenanzünder.
Max. 15 A / 180 W



Bestellnummer:
BST 36646 **8,15** 12 / 24 V max. 15A

Kfz-Dreifachsteckdose

Dreifachsteckdose für den Zigarettenanzünder in ansprechendem Design. Die abgerundete Form der Steckdose passt sich dem Innenraum Ihres Fahrzeuges unauffällig an.



Bestellnummer:
BST 36664 **6,95** 12 / 24 V max. 8 A

Beleuchteter Kfz-Zigarettenanzünder

12 V mit kleinem Kopf und roter Spannhülse.
Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm
Einbauöffnung: 27,8 mm
Befestigung mittels Spannhülse.



Bestellnummer:
BST 40 **11,90**

Zwillings-Normkupplung

Mit zwei Normsteckdosen mit Kontakten nach DIN ISO 4165
max. 16 A / 12-24 V

Flexibler Anschluss an das Bordnetz über den TÜV-geprüften Sicherheits-Universalstecker mit auswechselbarer 16 A-Sicherung.



Bestellnummer:
BST 2-FACH NORM **15,70**

Mehrfachkupplung

Anschluss in allen Zigarettenanzündern möglich.

- große Kupplungen, Innendurchmesser 21 mm
- Aufnahme von Universalsteckern.
- 10 A Sicherung, 25 cm Flachleitungen 5 A / 12 - 24 V



Bestellnummer:
BST 2-FACH UNI **12,40**
BST 3-FACH UNI **16,80** 3 Kupplungen

Kupplungskabel 8 A

Mit 1,0 m Zuleitung und Krokodilklemmen zum Anschluss an einer Kfz-Batterie.



Bestellnummer:
BST KUPPLUNG **8,30**

Verlängerungskabel, Universalstecker

Große Kupplung mit 21 mm Innendurchmesser
auf Universalstecker mit 8 A Sicherung.
4 m Flachleitung,
2x 0,75 mm²



Bestellnummer:
BST VLK-FLACH 1 **10,70**
BST VLK **11,60** Spiralkabel

Kfz-Steckverbinder

Norm-Kupplung

Für Normstecker mit Kontakten nach DIN ISO 4165 (12 mm).
Zur Einrichtung individueller Verlängerungen
für eine Stromversorgung von Elektrogeräten
und Leuchten.



Bestellnummer:

BST KUPPLUNG 1	**2,80**	

Normsteckdosen

Passend für Normstecker 16 A / 12 - 24 V
nach DIN ISO 4165 (12 mm) Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm und
Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser.
Kunststoffausführung mit Stopfdeckel.
Metallausführung mit Klappdeckel.



Fronteinbau, Einbau-Ø 18 mm
Befestigung mittels Sechskantmutter

Bestellnummer:

BST 21	**3,45**	Kunststoff
BST 24	**7,25**	Metall

Fronteinbau, Einbau-Ø 18 mm
Ohne Stopfdeckel

Bestellnummer:

BST 25	**2,55**	Kunststoff



Aufbausteckdose

Bestellnummer:

BST 22	**4,45**	Kunststoff



Wasserdicht vergossen IP67,
mit Schraubdeckel
und 30 cm Anschlussleitung

Bestellnummer:

BST 26	**16,20**	Kunststoff, 8 A

Fronteinbau-Universalsteckdose

20 A Power Steckdose zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto,
Boot und Caravan. Innendurchmesser: 21 mm
Einbauöffnung: 27,6 mm
Nennstrom: 20 A bei 2,5 mm² / 15 A bei 1,5 mm²
Paneeldicke: 2 mm



Bestellnummer:

BST 23	**5,20**	
BST 23 FEB	**9,25**	mit Montageplatte

Batterieklemme mit Trennschalter

Ideal für Kfz und Boote



Bestellnummer:

KFZ 84250	**8,65**	6 - 24 V

Caravan- / Anhänger-Adapter

Für Anhängerkupplung, 6-pol. belegt



13pol. Stecker auf 7pol. Buchse

Bestellnummer:

KFZ ADAPTER 13	**4,30**	ohne Kabel

7pol. Stecker auf 13pol. Buchse

Bestellnummer:

KFZ ADAPTER 7	**3,80**	ohne Kabel

Caravan-/ Anhänger-Dosen

7-polig für
Anhängerkupplung 12 V
nach ISO 1724, DIN 72577



Bestellnummer:

		Anschluss	Material
KFZ DOSE 7	**2,60**	Dose	Kunststoff
KFZ DOSE 7M	**2,65**	Dose	Messing

Batterieklemmen



Bestellnummer:

BATTERIEKLEMMEN	**2,10**	1 Paar

LCD-Reifendruckprüfer

Dino

NEU

- präzise Anzeige
- schnelle Anwendung, leichte Menüführung
- stabiles Kunststoffgehäuse
- großes LCD-Display (leicht abzulesen)





Bestellnummer:

KFZ 130006	**7,99**	

Kfz-DIN-Starthilfekabel

Nach DIN 72553,
ISO-Norm 6722,
Ö-Norm V 5116.



Bestellnummer:

		Kabel-Ø	Länge
KFZ 36616	**21,90**	25 mm²	3,5 m
KFZ START 16-3	**13,20**	16 mm²	3,0 m

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE),
zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Kfz-Flachsicherungen

Fahrzeugsicherungen



Bestellnummer:

FKS 1A	**0,15**	schwarz
FKS 2A	**0,31**	grau
FKS 3A	**0,11**	violett
FKS 4A	**0,11**	rosa
FKS 5A	**0,11**	hellbraun
FKS 7,5A	**0,11**	braun
FKS 10A	**0,11**	rot
FKS 15A	**0,11**	hellblau
FKS 20A	**0,11**	gelb
FKS 25A	**0,11**	weiß
FKS 30A	**0,11**	hellgrün

FK1-Flachsicherungen (mini)



Bestellnummer:

FK1 2A	**0,18**	grau
FK1 3A	**0,18**	violett
FK1 4A	**0,18**	rosa
FK1 5A	**0,18**	hellbraun
FK1 7,5A	**0,18**	braun
FK1 10A	**0,18**	rot
FK1 15A	**0,18**	hellblau
FK1 20A	**0,18**	gelb
FK1 25A	**0,18**	weiß
FK1 30A	**0,18**	hellgrün

Sortimente

Inhalt: je 1 Stück
5/7,5/10/15/20/25 A (FK1) 7,5/10/15/20/ 25/30 A (FKS)



Bestellnummer:

FK1-SICH-1	**0,64**
FKS-SICH-1	**0,62**

Kfz-Sicherungs-Sortimente

Kabelschuh-Sortimente, 185 Stück

Inhalt: 185 Kabelschuhe sortiert
- Flachsteckhülsen 2,8 rt / 6,4 rt / 6,4 bl
- Stoßverbinder rt / bl /ge
- Gabelkerbschuhe M4 rt / bl / ge
- Ringkerbschuhe M4 rt / bl / ge
- Flachstecker 6,4 rt / 6,4 bl
- Rundstecker rt / bl
- Rundsteckhülsen rt / bl



Bestellnummer:
SORTIMENT 1040 **10,95**

Kfz-Sicherungen FKS1 mit Zieher

Sortimentsbox mit 80 Kfz-Sicherungen FKS1
und 1 Ausziehvorrichtung für Glas-und Kfz-Sicherungen
Je 10 Stück:
- 3 A violett • 5 A hellbraun • 7,5 A braun • 10 A rot
- 15 A hellblau • 20 A gelb
- 25 A natur • 30 A grün



Bestellnummer:
SORTIMENT 1025 **5,15**

Kfz-Sicherungen FKS3

Sortiment Kfz-Sicherungen mini (FK1)
Inhalt 8 Werte (100 Stück) + Sicherungszieher

Inhalt:
- 10x 3 A • 20x 5 A • 15x 10 A • 15x 7,5 A
- 10x 15 A • 10x 20 A
- 10x 25 A • 10x 30 A
- 1x TOOL 006 (Sicherungszieher)



Bestellnummer:
SORTIMENT 1029 **6,50**

FKS-Auto-Sicherungshalter

anreihbar, Snap-In-Raster max. 30 A



Bestellnummer:
FKS-HALTER 1 **0,88**

anreihbar, mit Leitung 2,5 mm² max. 25 A



Bestellnummer:
FKS-HALTER 2 **2,80**

Gehäuse für Printmontage max. 15 A



Bestellnummer:
FKS-HALTER 3 **1,30**

3-fach, vormontiert mit Winkel und Klemmen



Bestellnummer:
FKS-HALTER 4 **11,80**

Schnellmontage Schneid-Klemm-Kontakte



Bestellnummer:
FKS-HALTER 5 **0,39**

Befestigung für Halter 1, 2



Bestellnummer:
FKS-LINKS **0,99**
FKS-RECHTS **0,99**

Halter-Erweiterung

Sicherungshalter mit zusätzlich abgesicherten Abgriff über Quetschverbinder für Navi, PDA etc.



Bestellnummer:
FK1-HALTER 1X2 **7,50** für FK1
FKS-HALTER 1X2 **7,70** für FKS

Autolampen, 12 V

Halogen-Scheinwerferlampen

- mit E-Zulassung
- je 1 Stück im Blister
- 12 V



Bestellnummer:		Typ	Sockel
KFZ 13013	1,60	H1	P14,5S
KFZ 13019	1,85	H4	P43T
KFZ 13023	2,10	H7	PX26D

Future Light Halogen-Lampen

- hochwertige Xenongas-Füllung
- auch für Kunststoffscheinwerfer geeignet
- 2 Stück im Blister
- mit E-Zulassung



Bestellnummer:		Typ	Sockel
KFZ 13171	9,15	H1	P14,5S
KFZ 13174	9,15	H4	P43T
KFZ 13177	9,15	H7	PX26D

Osram Ultra Life

Kfz-Lampe mit bis zu 3-facher Lebensdauer





Bestellnummer:		Typ	Sockel
H4 ULTRA LIFE	7,25	H4	P43t
H7 ULTRA LIFE	13,95	H7	PX26d

Glühlampen für Kraftfahrzeuge

- 2 Stück im Blister



Bestellnummer:		Leistung		Sockel
KFZ 13037	0,99	21 W		BA15S
KFZ 13041	0,99	5 W		BA15S
KFZ 13042	0,99	10 W		BA15S
KFZ 13050	0,99	21/5 W		BAY15D
KFZ 13059	0,99	4 W		BA9S
KFZ 13072	0,99	5 W		W2,1x9,5D
KFZ 13306	1,50	21W	Orange	BAU15S



Philips Vision

PHILIPS

Vision ist die Halogenlampen-Einstiegsreihe von Philips. Vision Lampen erzeugen bis zu 30% mehr Licht als Standardlampen und kosten dabei nicht mehr als ein vergleichbares Standardprodukt. Sie erhalten ein qualitativ hochwertiges Markenprodukt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt.

- bis zu 30% mehr Licht auf der Straße (im Vergleich zu Standardlampen)
- gutes Preis-Leistungsverhältnis
- zuverlässige Lichtleistung
- gute Lebensdauer



Bestellnummer:		Typ	Anzahl
PHI H1 VISION	2,90	H1	1er Blister
PHI H3 VISION	2,99	H3	1er Blister
PHI H4 VISION	3,35	H4	1er Blister
PHI H7 VISION	7,20	H7	1er Blister

Philips Xtreme Vision

PHILIPS

X-tremeVision zeichnet sich vor allem durch außergewöhnlich hohe Lichtausbeute bei optimaler Lebensdauer aus.

- bis zu 100% mehr Licht auf der Straße
- verbessertes Gasgemisch
- bis zu 100% höherer Gasdruck*
- maximale Lichtleistung und optimale Lebensdauer
- optimierte Präzisions-glühwendel
- ansprechendes Design durch Chromspitze und blauen Ring

*verglichen mit einer Standard Lampe



Bestellnummer:		Typ	Anzahl
PHI H4 XTREME 2	24,70	H4	2er Blister
PHI H7 XTREME 2	33,20	H7	2er Blister

Philips WhiteVision - Sicherheit war noch nie so attraktiv

PHILIPS

- Straßenausleuchtung mit bis zu 4300 Kelvin (40% weißeres Licht)
- mehr Sicherheit: bis zu 60% mehr Licht auf der Straße
- beste Lebensdauer unter den Xenon-Effekt-Lampen von 450 Stunden (Tc) gemessen bei 13,2 V





Bestellnummer:		Typ
PHI H1 WHITE2	21,95	H1
PHI H3 WHITE1	11,50	H2
PHI H4 WHITE2	21,95	H4
PHI H7 WHITE2	29,50	H7
PHI HB3 WHITE1	17,50	HB3
PHI T4W WHITE2	4,85	T4W
PHI W5W WHITE2	4,60	W5W

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Autolampen, 12 V



Autozusatzlampen 12 V, Doppelpack

Blink-, Stop-, Rückfahr-, Nebelschlusslampen/Signallampen



Bestellnummer:		Leistung	Sockel
LAMPE P21W	**1,70**	21 W	BA15s

Autozusatzlampen 12 V

Schluss-, Kennzeichenlicht



Bestellnummer:			Sockel	Farbe	Anzahl
LAMPE R5W	**1,15**	5 W	BA15s	weiß	2

Standlicht



Bestellnummer:			Sockel	Farbe	Anzahl
LAMPE T4W	**0,99**	4 W	BA9s	weiß	2

Armaturlicht/Standlicht



Bestellnummer:			Sockel	Farbe	Anzahl
LAMPE W5W	**1,30**	5 W	W2,1x9,5d	weiß	2

Signalbeleuchtung 2-Faden



Bestellnummer:			Sockel	Farbe	Anzahl
OSR 1376862	**24,95**	25/6 W	BAW15d	rot	1

Blinker, Klarglas



Bestellnummer:			Sockel	Farbe	Anzahl
OSR 1972774	**9,45**	25 W	BAU15s	gelb	2

Zusatzblinker, Klarglas



Bestellnummer:			Sockel	Farbe	Anzahl
OSR 21149411	**3,15**	5 W	W2.1x9.5d	gelb	2

Zusatzblinker, Klarglas



Bestellnummer:			Sockel	Farbe	Anzahl
OSR 21165473	**2,99**	25 W	WX3x16d	gelb	1

Zusatzblinker, Klarglas



Bestellnummer:			Sockel	Farbe	Anzahl
OSR 99035652	**2,20**	16 W	W2.1x9.5d	gelb	1

Brems- und Schlusslicht



Bestellnummer:		Leistung	Sockel
LAMPE P21/5W	**1,99**	21/5 W	BAY15d

Schluss-, Kennzeichenlicht



Bestellnummer:		Leistung	
LAMPE C5W	**1,45**	5W	SV8,5-8

Blinklicht, orange



Bestellnummer:		Leistung	Sockel
LAMPE PY21W	**4,45**	21 W	BAU15s

Osram Night Breaker unlimited

OSRAM

- bis zu 40 m längerer Lichtkegel
- bis zu 20% weißeres Licht
- Autofahrer erkennen Hindernisse und Gefahren deutlich früher
- optimales Licht für mehr Reaktionszeit
- 1er-Blister



H3 **H1** **H7** **H4**

Bestellnummer:		Typ	Sockel
OSR 016729	**8,85**	H3	PK22s
OSR 016781	**8,85**	H1	P14.5s
OSR 017047	**12,60**	H7	PX26d
OSR 017177	**10,40**	H4	P43t

OSRAM Ersatzlampen Minibox

OSRAM

Die mobile Reserve für Motorräder und Autos

Im Straßenverkehr hat Sicherheit absolute Priorität. Dabei spielt die Beleuchtung eine entscheidende Rolle. Denn wer nicht gesehen wird oder andere Verkehrsteilnehmer nicht wahrnimmt, ist ein Sicherheitsrisiko für alle. Sie enthalten jeweils eine Halogen-Hauptscheinwerferlampe zusätzlich die 5 wichtigsten Signallampen sowie 3 Flachsicherungen.



Bestellnummer:

KFZ BOX H1	**7,75**	H1
KFZ BOX H4	**7,75**	H4
KFZ BOX H7	**11,40**	H7

Kfz-Lampen

Philips R2

PHILIPS

Bilux Technologie für klassische Fahrzeuge



Bestellnummer:		Typ	Anzahl
PHI R2 40/45	**2,50**	R2	1er Blister

Original Line

OSRAM

- Erstausrüsterqualität





Bestellnummer:		Typ	Sockel	
OSR 055422	**14,75**	H8B	PGJY19-1	
OSR 498751	**11,95**	H8	PGJ19-1	
OSR 931077	**33,65**	H8	PGJ19-1	clear blue

Kfz Ersatzlampen Box

TOP PREISE

Die Ersatzlampenboxen haben neben der angegebenen Lampe für den Hauptscheinwerfer folgenden Inhalt:
1x Scheinwerferlampe
1x Brems-/Rücklicht 21/5 W BAY15D
1x Blink/Nebel/Rückfahrlicht 21W BA15S
1x Rücklicht 5 W BA15S
1x Innen/Kennzeichenleuchte 5 W SV8
2x Flachsicherungen (10 und 15 A)
2x Mini-Flachsicherungen
(5 und 10 A)
Mit Prüfzeichen E4



Bestellnummer:		
KFZ 16088	**4,05**	H1
KFZ 16089	**3,99**	H7
KFZ 16097	**3,99**	H4

Philips Tagfahrlicht

PHILIPS



Hochleistungs-LED für die Automobil-Nutzung - Straßenzugelassen (ECE R87)

- hell und attraktiv aus allen Blickwinkeln




Bestellnummer:		Maße	
PHI DRL 9	**89,95**	12,5 x 23,1 x 31 mm	12-32 V / 6 W

LED Rückleuchten-Set

- Blinker, Bremslicht, Schlusslicht und Kennzeichenbeleuchtung
- Spannung: 12 Volt
- LED: je 14
- Größe (LxBxT): ca. 105 x 98 x 35 mm
- 2 Stück im Set
- E-Zulassung



Bestellnummer:	
KFZ 10103	**25,80**

Devil Eyes LED Lampen

Zugelassen für Motorrad,Motorroller,ATV & Quad.

- Einbau vorne oder hinten möglich (Blinker)
- helle Ausleuchtung
- universell verwendbar





Bestellnummer:		Maße		
KFZ 611000	**38,95**	13 x 20 mm	12 V / 1,1 W	LED-Blinker (2 Stück)
KFZ 611003	**21,70**	45 x 55 mm	12 V / 0,5 W	LED Blinker (1 Stück)
KFZ 611005	**11,95**	10 x 20 x 38 mm	12 V / 0,36 W	LED-Kennzeichen-leuchte (1 Stück)

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Lupusec IP-Funkalarmsystem

Lupusec XT 1 - das sichere IP-Funkalarmsystem. Alle Sensoren sind durch ein hochentwickeltes Funksystem mit der Alarmanlage verbunden und melden jede Änderung ihres Status. Das heißt, keine Kabel für Strom oder Signale verlegen, -einfach die Zentrale mit Ihrem Router verbinden und die batteriebetriebenen Sensoren am gewünschten Ort anbringen. Alarmmeldungen können per Email, SMS oder den weltweiten Notrufzentralen-Standard CONTACT ID übermittelt werden. **Lupus IP-Kameras** der **LUPUSNET-Serie** sowie die Rekorder der **LUPUSTEC - LE800er-Serie** können einfach in die Benutzeroberfläche der **LUPUSEC-Alarmanlage** integriert werden. So können Sie beispielsweise nach einer Alarmierung sofort den Zustand Ihrer Räumlichkeiten per Videoüberwachung überprüfen.

Die Komponenten des Systems werden jeweils mit den notwendigen Batterien ausgeliefert.

Zentrale und Starterpack

Lupusec XT1 Zentrale. Über die revolutionär übersichtliche Benutzeroberfläche können Sie von überall mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone auf alle Funktionen und Einstellungen Ihrer Alarmanlage zugreifen. Sie möchten unterwegs den Alarmstatus kontrollieren? Oder das Alarmsystem an- oder ausschalten? Oder einfach nur kontrollieren, ob alle Türen und Fenster geschlossen sind? Kein Problem, ein Blick auf z.B. Ihr Smartphone genügt und Sie können in Ruhe weiter Ihren Tag genießen.



Zubehör und Erweiterungen

Mit diesen Komponenten individualisieren Sie Ihr System.

- Batterien im Lieferumfang
- Funkbetrieb
- sehr einfache Installation


LS 12007


LS 12010


LS 12003


LS 10018


LS 12033


LS 12012


LS 12001


LS 12008


LS 12015

LUPUSEC - XT2 Plus Zentrale

Alarm. Video. Smarthome. Einfach und sicher.

Die LUPUSEC - XT2 Plus sichert Sie und Ihr Gebäude professionell und zuverlässig gegen jeden Eindringling. Sie können bis zu 160 Gefahren- melder per Funk mit der XT2 Plus verbinden. Mit den hochwertigen LUPUSEC Einbruchsensoren werden Einbrecher beim ersten Versuch erkannt und gemeldet.



Zentrale, Keypad, 2 Fensterkontakte, 1 Bewegungsmelder, Batterien

Maße (mm)
180 x 155 x 43

LS 12045
679,15

Bestellnummer:		Inhalt
LS 10013	84,15	Temperatursensor
LS 10018	89,95	Hitzemelder
LS 12001	92,65	Keypad
LS 12002	44,95	Öffnungsmelder
LS 12003	84,15	Bewegungsmelder
LS 12004	89,95	Rauchmelder
LS 12005	107,50	Sirene, innen
LS 12007	58,65	Wassermelder
LS 12008	42,40	Fernbedienung
LS 12010	45,60	Funk-Steckdose
LS 12012	254,15	PIR-Netzwerkkamera
LS 12014	84,15	Relais
LS 12015	42,40	Panic-Button
LS 12016	126,65	Repeater
LS 12020	58,65	Funksensor
LS 12033	219,00	Funk-Außensirene
LS 12034	167,00	Dual-Bewegungsmelder
LS 12035	125,00	magnetisches Sperrelement
LS 12036	167,00	mechanisches Sperrelement

Spreewald Kommunikations-Technik Alarmsystem

Red-Shield Funk-Alarmanlage. Starter-Set

Sichern Sie Ihr Haus preiswert gegen Einbrecher.
Mit dem Starter-Set sofort loslegen. Individuell anpassbar.

- Funk- Alarmanlage mit bis zu 8 Zonen
- 8 Zonen konnen separat überwacht werden, Anzahl der Melder ist unbegrenzt
- Anlage kann in 3 Modi betrieben werden, Alarmmodus, Signalmodus, Hausmodus.
- mit dem Smartphone und GSM- Modul kann die Anlage aus der Ferne aktiviert, deaktiviert und Einstellungen vorgenommen werden.
- es konnen auch Alarmmeldungen an bis zu 8 Telefonnummern versandt werden.
- kostenlose APP fur Android und IOS

Technische Daten:
Alarmzentrale (WS-100)
Stromversorgung: Steckernetzteil
Backup-Batterie:
9 V Alkaline-Batterie (1 Stück)
Anzahl der Sensoren: unbegrenzt
Anzahl der Zonen: 8
Hauscode: 4 poliger Jumper
Betriebsfrequenz:
868,35 MHz +/- 0,5 MHz
Sirenen Ausgang:
120dB (Dauer einstellbar)

Lieferumfang:
Alarmzentrale
inkl. Netzteil
1 Bewegungsmelder
2 Tür-/Fensterkontakt
1 Fernbedienung



SKT WS-100
149,95

Red Shield Tür-/Fentersensor

Tür / Fenster-Sensoren bestehen aus zwei Teilen, einem Sender und einem Magneten. Sobald der Sensor installiert ist, sendet er beim Öffnen eines Fernsters oder einer Tür eine Funkmeldung an die Alarmzentrale.



Lieferumfang:
1 x Tür- / Fenstersensoren
1 x Magnetkontakt
1 x doppelseitiges Klebeband
1 x Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
SKT WS-102 **29,95**

Red Shield Bewegungsmelder

Die Bewegungssensoren wurde entwickelt, um Bewegungen in einem bestimmten Gebiet zu erfassen und eine Funkmeldung an die Alarmzentrale zu geben.



Lieferumfang:
1 x Bewegungsmelder
1 x Montagehalterung
3 x Schrauben und Dübel
1 x Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
SKT WS-103 **42,35**

Red Shield Vibrationssensor

Der Vibrationssensor besteht aus zwei Teilen, einem Sender und einem Sensor der direkt an der Glasscheibe befestigt wird. Sobald der Sensor Vibrationen oder einen Glasbruch wahrnimmt, sendet der Sender eine Nachricht an die Alarmzentrale.



Lieferumfang:
1 x Vibrationssensor
1 x doppelseitiges Klebeband
1 x Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
SKT WS-108 **39,95**

Red Shield Fernbedienung

Die Fernbedienung kann die drahtlose Alarmanlage innerhalb und außerhalb des Hauses scharf bzw. unscharf schalten und bei Bedarf einen Panikalarm auslösen.



Lieferumfang:
1 x Fernbedienng
1 x 12 V Alkaline-Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
SKT WS-201TX **23,30**

Red Shield Außensirene

Die Sirene sollte an einer gut sichtbaren Stelle am Haus angebracht werden, um potentielle Eindringlinge visuell abzuschrecken. Wenn die Alarmanlage ausgelöst wird, ertönt die Sirene und das Blitzlicht blinkt.



Lieferumfang:
1 x Außensirene
1 x Montagematerial
1 x Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
SKT WS-209 **79,95**

Red Shield GSM Modul

Die GSM-Kontrolleinheit funktioniert wie ein Sicherheitssystem und ermöglicht den Zugriff und Kontrolle auf Ihre Alarmanlage von überall auf der Welt über Ihr Smartphone. Es war noch nie einfacher die Kontrolle zu behalten.



- Verwaltung von bis zu drei Alarmanlagen
- Zugriffsmöglichkeit von bis zu 8 Personen um das System
- Mithörmöglichkeit über eingebautem Mikrofon
- Fernaktivierung, Deaktivierung des Alarmsystems
- einsetzbar im GSM-Bereich (2G) 850/900/1800/1900 MHz

Bestellnummer:
SKT WS-210 **189,95**

ELRO Funk-Alarmanlagen

Funk-Alarmsystemset 1, 868 MHz

Set mit einer Haupteinheit, einem Bewegungsmelder, einem Magnetkontakt und einer Fernbedienung.

Das Set besteht aus einer Haupteinheit, einem Bewegungsmelder, einem Magnetkontakt und einer Fernbedienung.

- drei schnurlose Zonen Steuerungseinheit mit eingebauter Sirene und Anschluss für Telefonwählgerät
- sichere Kommunikation • 868 MHz bis zu ca. 75 m
- selbstlernende Einrichtung des Codes

Verzögerungszeit zum Ein- und Ausschalten und Alarmdauer können individuell eingestellt werden. Das System kann mit zwei schnurlosen Detektoren, Magnetkontakten, Rauchmeldern erweitert werden. Durch den Bewegungsmelder werden Zimmer von 10 x 10 m geschützt. Der Magnetkontakt schützt eine offene Tür oder ein offenes Fenster. Das System kann einfach mit der Fernbedienung gesteuert werden.



Bestellnummer:		Zonen (Funk+Kabel)	Abmesungen
ELRO HA63S	125,30	3 + 0	345 x 300 x 90

GSM-Alarmmodul

Die Schnittstelle zwischen normalem Wählgerät, Telefonen und GSM Netzwerk.

- SIM-Kartensteckplatz für alle Anbieter (Prepaid oder Vertrag)
- Dual-Band GSM Technologie
- wechselseitige Kommunikation möglich
- kein Festnetz erforderlich
- Signalstärke-Anzeige
- inkl. Außenantenne und Kabel



Bestellnummer:		
ELRO SA125	109,80	

Funk-Alarmsystemset 3, 868 MHz

Set mit 2 Bewegungsmeldern, 2 Magnetkontakten und Fernbedienung.

- 32 Funk- und 4 verkabelte Zonen
- Sprachsteuerung
- 868 MHz bis ca. 75 m Reichweite
- eingebautes Telefon-wählgerät
- ingebautes digitales Wählgerät für Notrufzentrale



Bestellnummer:		Zonen (Funk+Kabel)	Abmesungen
ELRO HA68S	327,10	32 + 4	520 x 345 x 100

Das funkbasierte Sicherheits- und Domotica System vereint Alarmanlage mit Hausautomation. Fühlen Sie sich nicht nur sicher, sondern erhöhen sie auch den Komfort. Kostengünstig mit einer Zentrale. Neben den speziellen Aktoren für die Automation können alle ELRO SA Komponenten mit der Anlage verbunden werden.

Alarmanlage und Hausautomation vereint in einem Gerät

Intelligente Steuerung mit 3 Tasten, um Ihre eigenen Szenen auszuwählen Heller LCD-Bildschirm, beleuchtete Soft-Touch-Tasten, LED, 3 intelligente „Szene"-Tasten, Paniktaste, benutzerfreundliche PC-Anwendung.

- schaltet das Licht bei einem Notfall ein
- 16 Szenen, 16 Timer und 32 Situationseinstellungen programmierbar
- schaltet das Licht ein, wenn Sie im Urlaub sind
- unterstützt insgesamt 32 Empfangseinheiten
- drahtloser USB-Dongle für die einfache Einrichtung
- unterstützt insgesamt 32 drahtlose und 4 verkabelte Alarmzonen
- Alarmmeldung durch Sprachausgabe und Telefonanwahlgerät
- Display und Tastatur beleuchtet
- Alarmspeicher, sofortiger oder verzögerter Alarm
- eingebaute laute Sirene



Bestellnummer:		Inhalt
ELRO HIS20S	453,30	Zentrale, USB-Dongle, Steckdosen-Schaltaktor, Wandschalter, Fernbedienung, Fensterkontakt, Bewegungsmelder
ELRO HIS20IC	48,10	Rolladeneinbauschaltaktor
ELRO HIS20PS	24,30	Steckdosen-Schaltaktor

ELRO Funk-Alarmanlagen

Zubehör Rauchmelder



- 90 dB Alarmsignal
- drahtlos bis zu 75 m via 868 MHz
- Anzeige bei schwacher Batterie

Bestellnummer:
ELRO SA68B 53,50

Zubehör Außenkeypad



- beleuchtete Tastatur
- stoßfestes Kunststoffgehäuse

Bestellnummer:
ELRO SA68C 84,80

Zubehör Sirene außen



- Energieversorgung durch Solarzelle
- 110 dB Piezo-Sirene
- Blinklicht ca. 100/s
- wiederaufladbare NiCd-Batterie

Bestellnummer:
ELRO SA68G 94,80

Zubehör Sirene innen



- 110 dB Piezosirene
- geeignet um bei unbefugten Eingriffen zu alarmieren
- Warnanzeige bei niedrigem Batteriestand

Bestellnummer:
ELRO SA68IS 74,70

Zubehör Magnetkontakt



- Inneneinsatz an Fenstern und Türen
- drahtlos bis zu 75 m
- automatischer Hauscode

Bestellnummer:
ELRO SA68M 28,95

Zubehör Bewegungsmelder



- großer Überwachungsbereich 110°
- zur Absicherung kompletter Flächen bis zu 10 x 10 m

Bestellnummer:
ELRO SA68P 55,20

Zubehör Fernbedienung



- für den Innen- und Außeneinsatz
- drahtlos bis zu 75 m via 868 MHz
- automatischer Hauscode

Bestellnummer:
ELRO SA68R 28,95

Mini-Alarmanlage



Mini-Alarmsysteme

Wirksame stand-alone Lösungen.



IQ SAA001



IQ SAA003



IQ SAA007



IQ SAA002



IQ SAA004



IQ SAA005

Bestellnummer:

IQ SAA001	34,95	Decken-Sensoralarm mit FB
IQ SAA002	37,40	Wand-Sensoralarm mit FB
IQ SAA003	27,20	Tür-/Fensteralarm mit Code
IQ SAA004	10,20	Tür-/Fensteralarm
IQ SAA005	11,20	Glasbruchalarm
IQ SAA006	5,55	Warnaufkleber
IQ SAA007	43,50	Fußmattenalarm



IQ SAA006

Multifon home guard

Funk-Alarmsystem mit GSM Modul

- alle Funktionen per APP steuerbar (iOS/ANDROID)
- Sabotageschutz
- Temperaturüberwachung (Minimal-/Maximalwert)
- integrierte Sirene/ Anschluss für externe Sirene
- 16 Meldezonen für kabellose, 4 für kabelgebundene Sensoren



Bestellnummer:

STABO MF BWM	15,30	Bewegungsmelder
STABO MF FB	11,00	Fernbedienung
STABO MF SECUR	149,95	Set, Zentrale, Bewegungsm., Fensterkont., 2 Fernbed.
STABO MF TF	11,80	Fesnterkontakt

Mini Alarmsysteme

Stand-alone Wassermelder

brennenstuhl®

Schützt vor teuren Wasserschäden, arbeitet als eigenständiges Gerät.

- für den Einsatz in Küche, Bad, WC, Keller, Heizungsräumen und Garagen
- alarmiert sofort bei Kontakt mit Wasser
- durchdringendes Alarmsignal 85 dB
- inkl. 9 V Block-Batterie
- 3 Jahre Herstellergarantie (siehe Garantiebestimmungen)



Bestellnummer:
WASSERMELDER **9,30**

Fenstergriff mit Alarm

SCHELLENBERG

Sicherheit für Fenster- und Balkontüren!



- einfaches Nachrüsten, für links- und rechts angeschlagene Fenster und Terrassentüren
- 24-Stunden Überwachung bei geschlossenen Fenstern und Terrassentüren
- reagiert bei Einbruchversuchen bis zu einer Glasfläche von max. 3,8 m²
- akustisches Alarmsignal 115 dB für 180 s
- Stromquelle 2x AAA (inkl.), Lebensdauer 3 - 7 Jahre
- Farbe: weiß



Bestellnummer:
AS 46501 **80,30**

Glasbruchalarm Safety First

Der Glasbruchalarm erkennt zuverlässig Glasbrüche oder vergleichbare Erschütterungen der Fensterscheibe und löst einen sehr lauten Alarm aus.



Der Glasbruchalarm ist daher auch eine gute Möglichkeit sich vor Einbrüchen zu schützen. Er sichert Scheiben bis fünf Quadratmeter Größe. Es werden 2x Micro 1,5 V (AAA) Batterien benötigt.
(nicht im Lieferumfang)



Bestellnummer:
KH 100111 **11,80**

Alarm-Türstopper

Alarm-Türstopper inkl. LED-Batteriekontrolle, Ein/Aus-Schalter

Der Alarm-Türstopper sichert Ihnen Wohnung, Haus oder Büro. Der Keil blockiert die Tür und die 120 dB-Sirene schlägt bei Kontakt lauten Alarm.





Bestellnummer:
KH 100116 **14,95**
KH 100185 **13,70** weiß

Motorrad-Alarm

Schaltet automatisch eine Hupe oder Sirene ein, wenn das Motorrad aus der Parkstellung in eine andere Stellung bewegt wird. Wasserdicht und stoßfest vergossenes Modul. Auch zur Absicherung anderer Objekte geeignet, wenn diese nicht bewegt werden dürfen.

Technische Daten:
- Schalt-Neigungswinkel ca. 12 bis 20ø in alle Richtungen
- Schaltleistung max. 25 V/DC max. 1 A





Bestellnummer:
M 073N **5,25**

Vorhängeschloss mit Alarmfunktion

- integrierter Erschütterungssensor
- eingebaute Sirene
- Alarmlautstärke 100 dB
- verwendbar mit und ohne Alarmierung
- gegen Vereisung gesichert
- gehärteter Stahlbügel (8 mm Durchmesser)
- korrosionsgeschützt
- Sicherheitsschlüssel und -zylinder
- Abmessungen: 30 x 95 x 95 mm





Bestellnummer:
OL 5922 **15,80**

Hausalarm mit Bewegungsmelder und 2 Fernbedienungen

ELRO

Optimaler kabelloser Schutz für einen Raum bis zu 6 x 6 m, vertreibt unerwünschte Besucher direkt nach Erfassung.

- Lieferung mit 2 Fernbedienungen
- Erfassungswinkel 90°
- ein- und ausschalten mit Fernbedienung
- 4x AA (nicht inkl.) 2x CR23 für FB (inkl.)



Bestellnummer:
HA SC09 **12,20**

Mini Hausalarm mit Bewegungsmelder und 2 Fernbedienungen

- einfache Wandmontage
- Erfassungsbereich 6 m x 60°
- intensiver Alarmton (130 dB)
- inkl. Batterien



Bestellnummer:
HA SC84 **28,95**

ELRO

Mini Hausalarm mit Bewegungsmelder und PIN Code

- einfache Wandmontage
- Erfassungsbereich 6 m x 60°
- intensiver Alarmton (130 dB)
- inkl. Batterien



Bestellnummer:
HA SC86 **18,60**

ELRO

König Mini-Alarmsystem

König Funk-Alarmsystem

Multifunktionales, drahtloses Plug-and-Play Alarmsystem.
Einfache und schnelle Installation.
Durch Batteriebetrieb auch für den mobilen Einsatz geeignet.



- netzunabhängige Alarmzentrale
- interne Sirene mit 100 dB
- 2x Funkfernbedienung
- 3x Tür-/Fenster Sensor
- 3x Bewegungsmelder

Bestellnummer:
KN SAS ALARM120 **89,95**

Warnschilder

mit einem Stab stecken Sie dieses Schild einfach in den Vorgarten und signalisieren sofort, dass Einbruchsversuche hier riskant sind.



Bestellnummer:
KH 100193 **14,90** Hier wache ich
KH 100194 **14,90** 24 Stunden Alarm

Schlüsselalarm

Gibt einen sehr lauten Alarmton ab, wenn der Stift gezogen wird.

- stylisch für den Schlüsselbund oder die Tasche
- Alarm und Signallicht
- Minitaschenlampe für das Schlüsselloch bei Nacht
- eignet sich für Kinder und Senioren

Bestellnummer:
KH 100103 **9,95**



Haus-Notfallalarm

Herausziehen der Schlaufe löst einen sehr lauten Alarm aus.

- extrem lauter Alarm
- blinkende LED
- inkl. Wandhalterung, einfache Montage
- rote Farbe zur Abschreckung



Bestellnummer:
KH 100109 **16,20**

Türgriff-Alarm

Sichert simple und effektiv jede Tür.

- Bewegung des Türgriffs löst Alarm aus
- keine Montage notwendig
- nützlich auch auf Reisen



Bestellnummer:
KH 100183 **27,95**

TV-Simulator, Fake-TV Plus

Fake TV Plus - die 2. Generation - ist das Nachfolgemodell des herkömmlichen Fake TVs. Er ist 2,5 mal heller als sein Vorgänger und simuliert somit einen 42 Zoll Fernseher.

- schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein
- Laufzeit vier oder sieben Stunden
- Dauerfunktion wählbar



Bestellnummer:
FAKE TV PLUS **49,95**

Chuango Funk-Alarmsystem

CHUANGO



Dieses moderne Alarmsystem nutzt für die Übermittlung von Nachrichten und die weltweite Steuerung das GSM Netz und versendet bzw. empfängt SMS Nachrichten.

- unterstützt bis zu 50 Sensoren, 50 RFID-Karten und 10 Fernbedienungen
- Alarmierung an bis zu 5 Telefonnummern
- Gegensprechfunktion
- eingebaute Sirene und Lithium-Backup-Batterie
- unterstützt RFID-Karten zur Steuerung
- Sabotageschutz

Das Set besteht aus folgenden Komponenten:
- Zentrale mit Touchpanel und eingebauter Sirene
- 2 Fernbedienungen
- 2 RFID-Tags
- 1 tierimmuner Bewegungsmelder
- 1 Tür-/Fensterkontakt

CHU CG-G5
199,95

Doppelnetz-Funk-Alarmsystem

Dieses moderne Doppelnetz-Alarmsystem nutzt für die Übermittlung von Nachrichten und die weltweite Steuerung das GSM Netz, zusätzlich kann die Anlage mit dem Festnetz verbunden werden. Die zentrale Kommunikationseinheit fügt sich mit ihrem schlichten Design in jede Umgebung harmonisch ein.
Die Alarmzentrale informiert per Display in Textform über Betriebszustände und Ereignisse.

- 100% drahtlose Konfiguration, Selbstinstallation
- stilvolles Design mit Touch-Tastenfeld
- LCD mit Führungsmenü für einfache Programmierung
- mit 1.000.000 eingebauten RF-Code-Kombinationen für hohe Zuverlässigkeit
- unterstützt 10 Fernbedienungen, 50 Funksensoren und 50 RFID-Tags
- 6 Alarmrufnummern speicherbar
- 10-sekündige Sprachnotiz und Alarm-Sprachnachricht aufzeichenbar
- Alarm durch RFID-Tags ausschalten und elektronisches Türschloss entriegeln
- unterstützt bis zu 150 Alarmereignisprotokolle
- direkt Anrufe tätigen
- eine Gruppe für Timing von Ein-/Ausschalten des Alarms
- unterstützt Ein- und Ausgangsverzögerung
- Ein-/Ausschalten des Alarms und Aufzeichnen einer Sprachnotiz per App über SMS oder GPRS



Mit diesem Startset können Sie Ihr Eigentum bereits direkt und umfänglich schützen.
Das Set besteht aus folgenden Komponenten:

Zentrale mit Touchpanel und eingebauter Sirene
2 Fernbedienungen
2 RFID Tags
1 Tierimmuner Bewegungsmelder
1 Tür-/Fensterkontakte

CHUANGO

CHU CG-B11
249,95



Chuango Funk-Alarmsystem

CHUANGO

Funk-Alarmsystem

Plug-n-play Lösung zur lokalen Überwachung kleinerer Objekte. Die ZentralEinheit ist in einem Kompakten Steckergehäuse untergebracht und beherbergt gleichzietig die Sirene. Unbefugtes Endringen in den Überwachten Bereich löst einen lauten Alarm aus.

- Plug-n-play Lösung
- interne 90 dB Sirene
- mitgelieferte Komponenten bereits verknüpft
- interne Standby Batterie für bis zu 8 h
- erweiterbar auf bis zu 40 Sensoren

Die CG-105 kann auch als zusätzliche Sirene an vorhandene Chuango Systeme angelernt werden.

CHU CG-105S
69,00



Startkit bestehend aus:
1 x Zentrale WS-105
2 x Fernbedienung RC-80
1 x Tür-/Fensterkontakt DWC-102
1 x Haustierimmuner PIR-Bewegungsmelder PIR-910
1 x Benutzerhandbuch + Kurzanleitung



Die Systeme sind modular erweiterbar und lassen sich so optimal an das zu schützende Objekt anpassen.

Sensoren zur Erweiterung

Mit bis zu 50 Sensoren passen Sie die Anlagen an Ihre Umgebung an.



Bestellnummer:

CHU PIR-700	**34,00**	Bewegungsmelder	360° Decke
CHU PIR-800	**25,00**	Bewegungsmelder	15° Gardine
CHU PIR-910	**32,00**	Bewegungsmelder	110° haustierimmun
CHU DWC-102	**20,00**	Tür-/Fensterkontakt	
CHU GT-126	**35,00**	Glasbruchmelder	
CHU MC-3F	**25,00**	Tür-/Fensterkontakt	für Stahltüren
CHU WD-80	**20,00**	Vibrationsmelder	

Bedienelemente zur Erweiterung

Bis zu 10 Fernbedienungen
und 50 RFID-Tags lassen sich anlernen.



Bestellnummer:

CHU KP-700	**45,00**	Tastatur	mit RFID-Leser
CHU RC-80	**16,00**	Fernbedienung	
CHU SOS-100	**25,00**	Panikknopf	
CHU TAG-26	**18,00**	RFID-Tag	125 KHz

Signalgeber

Erhöhen Sie die Wirksamkeit Ihrer Alarmanlage durch eine durchdringende Außensirene mit LED-Blitz.



Bestellnummer:

CHU SPS-260	**90,00**	Außensirene	Solar

Gefahrenmelder

Diese Anlage alarmiert Sie nicht nur bei Einbruchsversuchen, sondern warnt auch vor Gefahren.



Bestellnummer:

CHU GAS-88	**38,00**	Gasmelder	Erd- und Flüssiggas
CHU SMK-500	**30,00**	Rauchmelder	
CHU WI-200	**25,00**	Wassermelder	

Reichweitenverlängerung

Für Fernbedienungen und Sensoren der Chuango Alarmanlagen



Bestellnummer:

CHU CG-RT101	**60,00**	Repeater	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sicherheitstechnik

Protect Alarmsystem

Olympia Funk-Alarmanlagen-Set

OLYMPIA

Drahtloses Alarmanlagen-Set mit Notruf- und Freisprechfunktion.

Integrierte Telefonwähleinheit bzw. GSM Modem. Großes beleuchtetes LC-Display mit je 13-stelliger numerischer und alphanumerischer Anzeige Freisprechen / Raumüberwachung an der Basiseinheit

- akustischer Alarm über eingebaute Sirene
- Alarm-Modus - Lautloser Modus – Zuhause Modus – Unscharf Modus
- Raumüberwachung – Freisprechen von externen Telefonen ein-/ausschaltbar
- ausbaufähig für den Betrieb von bis zu max. 32 Sensoren
- einfache Einbindung der optionalen Sensoren im Plug & Play-Verfahren





Bestellnummer:		Basis mit	Öffner	Bew.-M.	Farbe
PROTECT 6030	**66,65**	Wählgerät	2	0	silber
PROTECT 6061	**108,20**	Wählgerät	4	1	silber
PROTECT 9030	**79,95**	GSM	2	2	schwarz
PROTECT 9061	**117,20**	GSM	2	1	schwarz

Erweiterungen für Olympia Protect Alarmanlagen

OLYMPIA



Bestellnummer:		
1 **PROTECT 5907**	**44,55**	3 Tür-/ Fenster-Kontakte
2 **PROTECT 5910**	**18,95**	1 Tür-/ Fenster-Kontakt
3 **PROTECT 5911**	**33,60**	Bewegungsmelder
4 **PROTECT 5913**	**22,65**	Wassermelder
5 **PROTECT 5914**	**27,60**	Glasbruchmelder
6 **PROTECT 5915**	**17,00**	Zusatzantenne
7 **PROTECT 5909**	**21,00**	Funk-Fernbedienung
8 **PROTECT 5916**	**32,95**	Rauchmelder

Sicherheit für Kinder



Bestellnummer:			Stück
OL 97722	**1,75**	Steckdosensicherung, weiß	10
OL 98342	**2,99**	Tür-/Schubladensicherung	6
OL 98349	**2,20**	Türstopper	1

Sicherheit im Haushalt

Mit diesen Artikeln schützen Sie Ihre Kinder vor den Gefahren im Haushalt.







Bestellnummer:			Stück
OL 98351	**1,35**	Kühlschranksicherung	1
OL 98352	**1,85**	Universalriegel	1
OL 98355	**1,75**	Türsicherung	1
OL 98356	**1,30**	Kabelaufwickler	1
OL 98370	**4,60**	Auto-Rückspiegel	1
OL 98371	**4,80**	Sicherheitsgurtzeug	1
OL 98469	**3,30**	Bettdeckenhalter	4
OL 98535	**14,70**	Starterset	28
OL 98594	**1,99**	Steckdosensicherung, weiß, steck	5

Alarmanlagenzubehör, drahtgebunden

GSM-Telefonwählgerät

Ermöglicht das Absetzen von Meldungen (Sprachnachrichten, SMS-Meldungen, CID) im Alarmfall über das GSM-Netz.

- eingebautes Dualband-GSM-Interface
- menügeführte Programmierung (deutschsprachig)
- bis zu 8 Rufnummern je Alarmereignis zuweisbar
- Fernbedienung und -Abfrage mittels Eingabe des Usercodes
- LCD-Anzeige
- 5 Anschlüsse, wahlweise als Alarmeingang oder Alarmausgang programmierbar
- Contact-ID-Protokoll für Wachzentralen
- Audiofunktion
- Simulation eines analogen Telefonanschlusses
- abgesetzte Antenne mit Magnetfuß und 2,8-m-Antennenkabel
- Stromversorgung 13,8 V Gleichstrom / max. 2 A, Standby 150 mA



Bestellnummer:
VOXOUT **147,50**

Relaiskontaktmodul, 12 V

Zur Erweiterung von z.B. Alarmzentralen mit Halbleiterausgängen.

- 4 unabhängige Relais
- Ausgänge wahlweise NO/NC



Bestellnummer:
SC-35 **33,60**

Riegelkontakt zum Einbau in Norm-Türschlösser

Beim Abschließen der Tür betätigt der Schlossriegel den Kontakt (NO/NC, 30 V Gleichstrom / 0,1 A)

- Mikroschalter IP50
- Kontaktmaterial Feinsilber
- Lötanschluss VdS-Zulassungsnummer G107060



Bestellnummer:
SAS-5VDS **29,60**

Alarm-Schlüsselschalter

- Frontplatte in Alu mattiert
- Gehäuse in glasfaserverstärktem Polyester
- Sabotagekontakt
- Ausführung: Aufputz, mit Schließzylinder und 3 Schlüsseln
- Maße: 88 x 118 x 50 mm



Bestellnummer:
NSA 90 **88,20**

Passive Glasbruchmelder

Reedkontakt

VdS zugelassen

- Versenkter Einbau
- Sabotageschleife, Kontakt (24 V Gleichstrom /0,5 A) geschlossen, wenn Objekt geschlossen
- 4-m-Kabel, 4-adrig
- Magnet: Ø 8 mm x 30 mm



Bestellnummer:
VDS-34FF **8,75**

Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber

Der Melder erkennt die bei Glasbruch entstehenden Ultraschallfrequenzen und meldet diese der Alarmzentrale.



Bestellnummer:
FU 7301B **18,95** braun
FU 7301W **18,95** weiß

Schlüsselschalter

Einfaches Scharf-/Unscharfschalten der Alarmanlage ohne PIN-Code.



Bestellnummer:
SE 1010 **69,90**

Alarmanlagenzubehör, drahtgebunden

Alarmkabel 8-adrig

- spezielles Installationskabel für Einbruchmeldesysteme
- mit flexiblen Leitern
- 8 x 0,22 mm
- abgeschirmt, verzinnt
- Mini-Trommel





Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
AZ 6360	**25,95**	50	0,52

Lötvertteiler

Lötverteiler im Verteilergehäuse

- 1 x 12-polig, Platine
- Manipulationskontakt
- 40 x 113 x 20 mm



Bestellnummer:
DB-264/WS 7,95

Verteilergehäuse

- leer
- Kleinformat
- 44 x 30 x 15 mm



Bestellnummer:
DB-274/WS 1,59

Kabelübergänge, Länge 300 mm

Zum Schutz von Alarmdrähten bei Türen und Fenstern

- ausgestattet mit zwei Befestigungsflanschen.
- MPT-30, Innen-Ø 7 mm, Länge 300 mm



Bestellnummer:

MPT-30/WS	**7,50**	weiß
MPT-30M	**8,65**	verchromt

Öffnungsmelder für Ein- und Aufbau

- Schaltleistung max. 5 W • Schaltstrom max. 100 mA
- Schaltspannung max. 100 V DC • Anschlusskabel LiYY
- Maße (L x B x H) 12 x 12 x 48 mm (mit Aufbaugehäuse)
- 8 x 20 mm (als Einbauversion)
- VdS-B Öffnungsmelder mit Sabotageschleife (MK1010W/B)
- VdS-C Öffnungsmelder mit Fremdfeldüberwachung / Fremdmagnete (MK1310W/B)





NC-Schaltkontakt

Bestellnummer:		Farbe	Kabel
FU 7350W	**7,99**	weiß	2 m (2-adrig)



NO-Schaltkontakt

Bestellnummer:		Farbe	Kabel
MK 2000W	**8,99**	weiß	5 m (2-adrig)

Rolltorkontakt

VdS zugelassen

- Druckguss
- NO-Kontakt (20 V Gleichstrom / 0,5 A / 10 W), geschlossen, bei Magnetabstand < 20 mm, Sabotageschleife
- 1,8-m-Kabel, 4-adrig
- Kontakt 45 x 15 x 180 mm, Magnet 104 x 30 x 47 mm



Bestellnummer:
SAS-6VDS 37,95

Reedkontakt-Schalter

Rund

- Kontakt geschlossen, wenn Magnetabstand <20 mm
- 2-m-Kabel, 2-adrig
- Magnet: Ø 8 mm x 30 mm



Bestellnummer:
FF 50/WS 6,65

Reedkontakt-Schalter

Reedkontakt-Schalter, geschlossen wenn Objekt geschlossen



Bestellnummer:

SAS 4AR/BN	**4,85**	braun
SAS 4AR/WS	**4,85**	weiß

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder

Preisgünstige Einstiegslösung / hohe Detektionssicherheit.

- Echtalarmelektion (RAS)
- Detektionsbereich 15 x 15 m
- Unterkriechschutz
- temperaturabhängige Empfindlichkeitsregelung
- sabotagefest



Bestellnummer:

BW 8000	**21,15**	
BW 8070	**52,90**	tierimmun

Sehr flacher, unauffällig zu montierender Deckenmelder

- PIR-Melder mit 360° Erfassungsbereich
- Erfassungsdurchmesser: 13 m bei 4 m Höhe
- Sabotageschutz
- Maße (HxØ): 26 x 135 mm



Bewegungsmelder

Bestellnummer:

BW 8085	**54,90**	Xevox 360°

Dual-Infrarot-Bewegungsmelder

Mit IR- und Mikrowellen-Detektion

erhöhte Abdecksicherheit und Sicherheit gegen Fehlalarme durch Dual-Detektion (Infrarot- und 10-GHz-MW-Technologie)

- Sabotagekontakt
- Gehtest
- einstellbare Empfindlichkeit der MW-Detektion
- 3 verschiedene Detektionsmöglichkeiten einstellbar
- 4 wählbare EOL-Widerstände



Bestellnummer:

MOUSE 02	**38,20**

Infrarot-Bewegungsmelder

Mit Mikroprozessorsteuerung

- Digitaltechnologie
- Impulszähler zur Vermeidung von Fehlalarmen
- Sabotagekontakt
- Gehtest



Bestellnummer:

SMILE 19	**17,95**

Lichtschranken

Reflexions-Lichtschranke

Bis zu 10 Meter Reichweite

- 12 V AC/DC-Eingangsspannung
- N.O.-Ausgang
- Ansprechzeit: 5 - 100 ms
- Lichtquelle: IR-LED
- IP-Schutzart: IP44





Bestellnummer:

VEL PEM10D	**61,60**	**Maße** 20 x 39 x 63 mm

IR-Reflexions-Lichtschranke

- mit Lautsprecher, ideal zur Verwendung als Türgong und Eingangsüberwachung
- ohne Kabelinstallation anschlussfertig
- Stromversorgung: beiliegendes Steckernetzteil 9 V DC / 300 mA
- Relaisausgang: 120 V AC / 24 V DC / 1 A
- Arbeitsdistanz: bis 7 m
- Alarmzeit und Lautstärke einstellbar



Bestellnummer:

IRS 200	**85,10**

Alarmzubehör

Warnaufkleber

- für Auf-Glas- und Hinter-Glas-Befestigung
- reflektierender Druck
- witterungsbeständig
- für öffentlich zugängliche Räume ist ein Hinweis auf Videoüberwachung gesetzliche Pflicht
- für Video und Alarm in je zwei Größen





Bestellnummer:

W 1320	**5,35**	Video	148 x 105 mm
W 1321	**4,30**	Video	74 x 53 mm
W 1322	**5,35**	Alarm	148 x 105 mm
W 1323	**4,30**	Alarm	74 x 53 mm

Einbaumagnetkontakt

Reedschalter zum Einbauen

- ideal zum Einbau in Stahltüren
- Einbaumaß Ø 19 mm (3/4), press fit
- Kontaktbemessung: 0,5 A @ 100 V DC



Bestellnummer:

VEL HAA307	**2,40**

Sicherheitstechnik

Alarmgeber, Summer

Summer, Schallwandler

Für die Leiterplattenmontage, Dauerton



Elektromagnetische Summer

Bestellnummer:		Spannung	Ømm	Print/RM	Frequenz
SUMMER HDB 06	**0,99**	4 - 7 V DC	16	j/7,6 mm	2,2 kHz / 85 dB
SUMMER TDB 05	**0,99**	4,6,5 V DC	12	j/7,6 mm	2,3 kHz / 85 dB
SUMMER TDB 12	**0,99**	7 - 11 V DC	12	j/7,6 mm	2,3 kHz / 85 dB

Piezosummer

Bestellnummer:		Spannung	Ømm	Print/RM	Frequenz
SUMMER KPE 232A	**1,80**	3 - 20 V DC	23,5	j/17,5 mm	3,1 kHz / 80 dB
SUMMER BS 21B	**2,30**	3 - 20 V DC	24,5	j/17,5 mm	3,3 kHz / 75 dB
SUMMER BS 27HS	**3,75**	3 - 20 V DC	30	j/15 mm	3,6 kHz / 90 dB
SUMMER CPM 121	**1,15**	3 - 15 V DC	13	j/7,6 mm	4,1 kHz / 83 dB

Piezoschallwandler

Bestellnummer:		Ømm	Print/RM	Frequenz
SUMMER BM 15B	**0,74**	17	j/10 mm	5,0 kHz / 80 dB
SUMMER EPM 121	**0,67**	14	j/7,6 mm	1-20 kHz/ 75 dB

Elektronische Schallwandler

Bestellnummer:		Spannung	Ømm	Print/RM	Frequenz
SUMMER AL-60P12	**0,55**	7 - 16 V	12	j/6,5 mm	2,4 kHz

Miniatur-Summer

Lautstärke in 20 cm: 80 dB
Strom: 20 - 25 mA



Bestellnummer:

SUMMER 3V	**0,93**	2 - 4 V	schwarz	
SUMMER 6V	**0,99**	4 - 8 V	weiß	
SUMMER 12V	**0,93**	8 - 16 V	schwarz	
SUMMER 12V P	**1,99**	8 - 16 V	weiß	Printmontage
SUMMER 24V P	**1,99**	18 - 30 V	weiß	Printmontage
SUMMER 6V P	**1,99**	3 - 8 V	weiß	Printmontage

Hochleistungs Piezo-Summer

Besonders hohe Schallabstrahlung, 105 dB.



Bestellnummer:

RMP-45SPDT PT	**2,70**	1 - 13 V	Puls- u. Dauerton	Printmontage
RMP-45SW	**2,65**	1 - 13 V	Dauerton	Printmontage
SUMMER 12V HL	**1,99**	3 - 12 V	Dauerton	

Miniatur Piezo-Summer

Mit Verpolungsschutz
28 x 20 mm, Lochabstand 28 mm



Bestellnummer:

AL-28SL12-PT	**1,45**	12 V	Pulston
AL-28SW06-DT	**1,40**	6 V	Dauerton
AL-28SW09-DT	**1,40**	9 V	Dauerton
AL-28SW12-DT	**1,40**	12 V	Dauerton
PEB 15P	**1,35**	1 - 2 V	Pulston

Akustische Signalgeber

Alarmsirenen

- robuste Gehäuse
- durchdringender Alarm









Bestellnummer:

AS 332	**8,15**	6 - 13 V DC	Piezo	45 x 41 x 58	innen
AS 362	**13,10**	6 - 14 V DC	Piezo	110 x 110 x 32	innen
AS 422	**18,80**	12 V DC	elektronisch	58 x 58 x 61	innen
AS 612	**28,80**	12 V DC	elektronisch	136 x 140	außen

Elektronische Sirene, 12 V

Als Alarmgeber an 12 V Alarmsysteme anschließbar.

- schriller, durchdringender Ton (110 - 115 dB)
- aus großer Entfernung hörbar



Bestellnummer:

ELRO SA101	**17,10**	außen

Piezo-Alarmsirenen

Geringe Stromaufnahme durch Piezo-Technologie.

- ABS-Kunststoffgehäuse
- Spannungsbereich 6 - 14 V Gleichstrom
- Schalldruck 117 dB/1 m
- Signalton Heulton
- Stromversorgung 12 V / 150 mA



Bestellnummer:

AS 122	**21,95**	Aufbaugehäuse
AS 132	**21,95**	mit Montagebügel
AS 142	**21,95**	mit Montageblech

Piezosirene

Mit superstarkem, durchdringendem 2-fach Alarmton. Schalldruck: 105 dB/3 m
für Innenmontage.
105 x 105 x 35 mm, 12 V



Bestellnummer:

AP 4	**10,70**

Alarmmelder

Blitzlicht für 12 V Alarmsysteme

Funktioniert bei Außenwandmontage präventiv.

- Anwendung im Innen- oder Außenbereich
- hohe Blitzfrequenz (90/min)
- heller Blitz mit guter Sichtbarkeit



Bestellnummer:
ELRO SA110A **20,50**

Alarmsirene mit LED-Blitz

Optisch-akustischer Signalgeber, einzeln ansteuerbar.

- 4 LEDs
- Piezosirene
- Betriebsspannung 12 V Gleichstrom
- Anschlusskabel 25 cm
- Maße: 74 × 122 × 46 mm



Bestellnummer:
SAG 100 **24,50**

Außensirene (mit Blitz)

Dieser Alarmgeber im Aluminiumgehäuse verfügt über eine lautstarke Sirene und optional über eine Blitzleuchte. Die hohe Manipulationssicherheit wird durch ein zusätzliches Innengitter, einen Abreißkontakt und einen Deckelschalter realisiert.

- Betriebsspannung: 12 V DC
- Stromaufnahme: ~250 mA Blitz
- Stromaufnahme: ~400 mA Sirene
- Schalldruck: 106 dB
- Maße: Sirene + Blitz (B x H x T): 190 x 300 x 115 mm
- Maße: Sirene (B x H x T): 190 x 210 x 115 mm



Bestellnummer:
SG 1650 **64,90** Sirene + Blitz
SG 3210 **32,90** Sirene + Blitz (DUMMY)

Blitzleuchte

Rote Blitzleuchte, Xenon-Röhre mit sehr hoher Leuchtkraft, Blitzfolge ca. 1,5 Hz, Ø 123 x 143 mm



Bestellnummer:
BAL 230 **67,50** 230 V

Sirene mit Blinklicht

Auf Grund der witterungsgeschützten Ausführung und den kleinen Abmessungen können Sie diese Sirene mit Blinklicht sowohl im Innenbereich, als auch im überdachten Außenbereich einsetzen. Dabei erzeugt die Sirene einen Intervallton mit über 100 dB Schalldruck. Ansteuerung Sirene / Blinklicht getrennt möglich.

- Betriebsspannung: 9 - 12 V DC
- Stromaufnahme: 200 mA
- Schalldruck: 100 dB
- Maße: 122 x 73 x 43 mm
- Temperaturbereich: -10 bis +50 °C



Bestellnummer:
SG 1681 **16,95** rot

Xenon-Blitzleuchten für innen und außen

Durch das spritzwassergeschützte Gehäuse ist diese Blitzleuchte für die Innen- und Außenmontage geeignet. Die leistungsstarke Xenon-Blitzröhre ist auch auf größere Distanz gut sichtbar. Dank der verschiedenen Farben ist diese Blitzleuchte für diverse Anwendungsbereiche einsetzbar.

- Betriebsspannung 12 V DC
- Stromaufnahme: ca. 350 mA
- Blitzfrequenz: 70 Blitze/min
- Maße (H x B x T) 110 x 80 x 174 mm
- inkl. Montageplatte für aP-Wandmontage



Bestellnummer:
SG 1670 **21,10** rot

Außen-Alarmatrappe

Simuliert eine echte Alarmanlage und schreckt so Einbruchsversuche ab. Groß, auffällig, gut erkennbar!



Bestellnummer:
KH 250111 **18,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Rauchmelder



Bestellnummer:

RAUCHMELDER	**5,70**	weiß	1 Rauchmelder

Magnetisches Montagesystem

Befestigungsset für Rauchmelder, bestehend aus selbstklebender Montageplatte zur Fixierung an der Decke und zwei Magneten zur Befestigung am Rauchmelder. Erleichtert die Montage und den Batteriewechsel.



Bestellnummer:

MAGNETOLINK	**5,10**

Brandbekämpfung

ReinoldMax StopFire Feuerlöschspray, 500 ml

Das Löschspray Reinold Max STOP FIRE 500 ml ist eine schnelle und effektive Hilfe zum Löschen von Bränden in der Entstehungsphase. Bauart geprüft durch **TÜV Rheinland.** Geprüft nach 2 PfG 1227/06.08 Ebenso können hiermit Brände in der Entstehungsphase bei Elektrogeräten gezielt bekämpft werden. Löschmittelrückstände sind auf die Brandfläche selbst beschränkt und ziehen die weitere Umgebung nicht in Mitleidenschaft. Das Löschprodukt ist umweltfreundlich, klein, leicht bedienbar und kostengünstig. STOP FIRE ist drei Jahre haltbar. Nach Anbruch ist die Dose wiederverwendbar.



Löscht Brände der Brandklassen:

Klasse A Feste Stoffe wie Holz, Papier, Kunststoff, Textilien
Klasse B Brennbare Flüssigkeiten wie Lösungsmittel, Benzin, Diesel, Alkohol, Wachs, Farben
Klasse C Gas, Gasöfen, Gasheizungen, Gaskocher, Camping Gas sowie elektrische Anlagen unter Spannung bis 1000 V

Bestellnummer:

			€ / 100 ml
STOPFIRE	**9,95**	500 ml	1,990

Fotooptischer Rauchmelder, Lithium-Batterie

stabo

Vds zugelassener Rauchmelder mit Lithim-Batterie

Bei diesem neuen innovativen Produkt haben wir speziell für den Bereich Wohnungsbaugesellschaften eine diebstahlsichere Stromversorgung realisiert. Anders als bei den herkömmlichen sog. long-life Meldern kann die Stromversorgung bei dem stabo Rauchmelder nicht entnommen werden. Durch die lange Laufzeit besonders interessant z.B. für Wohnungsbaugesellschaften

- lauter Alarmton (über 85 dB)
- Sicherung gegen Batterieentnahme
- Selbsttest-Taste
- Indikator für schwache Batterie
- LED Betriebsindikator
- einfache Installation

VdS



Bestellnummer:

STABO 51110	**23,15**	inkl. Li Batterie ca. 10 Jahre Lebendsauer

Fotooptischer Rauchmelder, Easy Test

Rauchmelder mit großer Prüftaste

me

Sicherer mit Easy-Test - dank extra großer Prüftaste.
Die Funktionsfähigkeit des Rauchmelders soll alle 4 Wochen überprüft werden. Der Prüftaster eines Rauchmelders ist meist nur mit Hilfsmitteln (Leiter, Stuhl etc.) zu erreichen. Deshalb wird dieser Funktionstest ohne Easy - Test Prüftaster selten oder gar nicht durchgeführt.

- einfache und sichere Funktionsprüfung
- automatische Selbsttestfunktion (alle 24 Stunden)
- Lautstärke 85 dB/3 m
- 105 x 27 mm



Bestellnummer:

RM 420	**17,70**	inkl. Lithium-Batterie ca. 10 Jahre Lebendsauer

Flammex Melder

Der Lebensretter für Sie und Ihre Familie! GS/VDE-geprüft nach ISO 12239. Alarmmeldung mit 85 dB.

FlammEx



Bestellnummer:

FLAMMEX	**18,70**	Rauchmelder	9 V
FLAMMEX 230	**47,95**	Rauchmelder	230 V
FLAMMEX CO	**69,80**	CO Melder	3x 1,5 V
HITZEMELDER	**18,95**	Hitzemelder	9 V

Rauchmelder

Stabo Funk-Rauchmelder

Codierbare Melder mit 8 Kombinationsmöglichkeiten.

- 868 MHz Funktechnik
- 3 LED Statusanzeigen
- 8 Gruppen programmierbar
- Testtaste
- Batterie-Einlegesicherung
- bis zu 30 m Reichweite

SPAR SET



STABO 51115
62,70

Bestellnummer:
STABO 51114 34,95 1 Melder

Fotooptische Funk-Rauchmelder

Rauchmelder mit Funkmodul zur kabellosen Vernetzung.
Alle verbundenen Rauchmelder schlagen gemeinsam Alarm.

- bis zu 40 m drahtlos miteinander verbindbar
- Sendeempfänger mit Codeeinstellung
- Testschalter
- inkl. 9 V + 1,5 V Batterien
- 3 Jahre Herstellergarantie
- 220 mm Durchmesser



Mit Funkmodul
Bestellnummer:
RM BARM 2RF 38,40 1er-Pack

Kombimelder CO und Gas

Schützen Sie sich gegen das Risiko von Kohlenmonoxid und Gasvergiftung oder Gasexplosion.

- ein Gehäuse mit 2 Detektoren im Inneren
- hochwertiger 5 Jahre Figaro CO-Sensor
- Semiconductor Figaro Gassensor-Technologie
- 24 Stunden Schutz
- 3 LED-Anzeigen für 230 V und CO oder Gaswarngeräte
- TEST-Taste für Funktionstest
- HUSH-Taste für stillen Alarm
- 230 V betrieben (keine Batterie)



Bestellnummer:
ELRO RM337 49,95

Kohlenmonoxid-Melder

Schützen Sie sich vor dem Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung.

- sehr lauter 85 dB Alarmton
- Signalton warnt bei schwacher Batterie
- LED (rote und grüne Kontrollleuchte)
- Garantie: 3 Jahre



Bestellnummer:
ELRO RM335 37,80

Design-Minirauchmelder, DIN 14604

Der Cautiex Rauchwarnmelder ist ein „stand-alone" Rauchwarnmelder für private Wohnungen, Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung, Wohnmobile und Wohnwagen.



Bestellnummer:
RM INVISIBLE 10 38,95 10-Jahres-Batterie
RM INVISIBLE 5 29,95 5-Jahres-Batterie

Kohlenmonoxid-Melder mit Display

Permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit.

- Figaro-Sensor mit einer Lebensdauer bis zu 7 Jahren
- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre (Alkaline)
- geprüft nach EN 50291:2001
- beleuchtetes Display

Betrieb mit 3x AA-Batterien
(nicht inklusive, bitte gleich mitbestellen).



Bestellnummer:
ME CO-250 F 42,50

Funk-Wassermelder

Funk-Wassermelder mit Telefonwahlgerät meldet telefonisch eine Wasserleckage an 3 verschiedene, frei programmierbare Telefonnummern.

- Alarmauslösung bei Sender und Telefonwählgerät
- erweiterbar durch Zusatzsender
- 85 dBA laute Sirene (Empfänger) und rotes Blinklicht





Bestellnummer:
ME-WAF-4 138,20 Wählgerät + 1 Sender
ME-WAF-4 TX 49,80 Zusatzsender

Rauchmelder Testspray

- einfache Anwendung
- zuverlässige Funktionskontrolle
- kein zusätzliches Prüfgerät notwendig
- geruchsarm
- sehr ergiebig, ca. 100 Anwendungen



Bestellnummer:
LOGILINK RP0011 6,30 150 ml

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sicherheitstechnik

Rauchmelder

Magnetische Rauchmelderhalter

ELRO

Einfache und schnelle Installation ohne Bohren.







Bestellnummer:

ELRO RMAG2	**3,20**	Ø 7 cm
ELRO RMAG3	**2,40**	Ø 5 cm

Rauchwarnmelder

GEV

Inklusive 9V-Batterie, Batterielaufzeit bis zu 1,5 Jahren



Bestellnummer:

FMR 4245 **11,20**

Rauchwarnmelder, 10 Jahre

GEV

Inklusive 3 V Lithium-Batterie, Batterielaufzeit ca. 10 Jahre



Bestellnummer:

FMR 4320 **30,30**

Funk-Rauchmelder

Vernetzbarer Rauchmelder

- sobald ein Gerät Rauch erkennt sendet es an die anderen Rauchmelder ein Aktivierungssignal



Bestellnummer:

KN SAS-SA200 **19,90**

Pyrexx Rauchmelder

pyrexx

Klares Konzept, prämiertes Design

- 12-Jahres-Lithium-Batterie
- gesamtes Cover ist eine Taste
- inkl. Magnetklebepad
- zeitloses Design



Bestellnummer:

PYREXX PX-1	**28,50**	Stand-alone
PYREXX PX-1C	**74,20**	Funkvernetzbar

Logilink Rauchmelder

LogiLink

mit VdS Zulassung

- fest verbaute 10-Jahres Batterie
- einfacher Funktionstest
- VdS 3131 zertifiziert



Bestellnummer:

LOGILINK SC0006 **16,25**

Rauchmelder mit Q-Label

smartwares

Das Q-Label zertifiziert Rauchmelder

- fest eingebaute 10-Jahres-Lithium-Batterie
- VdS 3131 (höchster geprüfter Qualitätsstandard ab April 2015)
- reinweiß
- moderne abgerundete Form

Zertifiziert nach VdS G214064



Bestellnummer:

RM 218 **22,50**

Bavaria 230 V Rauchmelder

BAVARIA BRANDSCHUTZ

230 V Stromversorgung mit Pufferbatterie

- Vernetzungsmöglichkeit
- Pausetaste bei Fehlalarm
- Warnmeldung bei zu schwacher Batterie
- für Räume bis 40 m²



Bestellnummer:

RM BARM 230 **23,10**

Rauchmelder

Flammex Gasmelder

Detektion von Erdgas und Flaschen-/Flüssiggas (Propan, Butan und Methan)

- 230 V Ausführung mit langer Zuleitung



Bestellnummer:
FLAMMEX FMG 3637 89,05

Kohlenmonoxid-Melder mit LCD-Display

Zuverlässige Warnung vor zu hohem Kohlenmonoxid-Konzentrationen

- hochwertiger elektrochemischer Sensor
- Lebensdauer bis 7 Jahre
- LC-Display für CO-Konzentration (in ppm)
- Speicherfunktion mit Höchstlevel-Anzeige
- akustischer (85 db) und optischer (rote LED) Alarm
- Stummschaltefunktion
- 3 LEDs zur schnellen Kontrolle



Bestellnummer:
STABO 51112 53,40

Kohlemmonoxyd-Melder mit LCD

Schützen Sie sich vor Kohlenmonoxidvergiftung

- hochwertiger Figaro Sensor
- EN50291 Zulassung
- LCD Display



Bestellnummer:
LOGILINK SC0101 31,75

CO-Gasmelder mit FIGARO Sensor

CO-Melder werden benötigt bei dem Betrieb von z. B. Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz- oder Kachelofen.

- beleuchtetes LCD-Display



Bestellnummer:
ME CO-300 F 44,40

Mobiler Gas-Finder

Ideal für Wohnungen, Häuser, Wohnmobile und Boote.

- detektiert Propan/ Butan (LPG) und Erdgas
- spürt Gasleckagen auf
- dreistufige LED-Anzeige
- Alarmierung durch lauten Warnton und rote LED
- Auslöseschwelle < 20% der Explosionsgrenze





Bestellnummer:
FMG 3385 31,60

FlammEx Rettungsleiter

Ermöglicht im Brandfall die Flucht über den Balkon.

- geprüft nach BGI 638
- kleines Aufbewahrungsmaß
- leichte Handhabung
- simples Faltsystem und stabiles leichtes Aluminium.





Bestellnummer:
FLAMMEX FPL 4115 117,30 5 Meter
FLAMMEX FPL 4306 217,85 8 Meter

Löschdecke 0,9 x 0,9m

Feuerlöschdecke 90 x 90 cm, in roter Box

- beidseitig verwendbar
- geprüft zum Ersticken von Fettbränden

Unverzichtbar am Küchenherd, beim Camping und beim Grillen,
Löschdeckenfarbe: weiß



Bestellnummer:
FLD 3248 12,20

Pulver-Feuerlöscher

Dauerdruck Pulver-Feuerlöscher für die Brandklassen A/B/C.

- universeller Einsatz in PKW, Werkstatt, Küche
- praktische Einhebebel-Bedienung
- inkl. Halterung
- prüf- und nachfüllbar



Bestellnummer:
FL PULVER 1KG 15,70 1 Kg

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Funk-Kamerasysteme

Völlig ungebunden - Professionelle Videoüberwachung mit geringem Installationsaufwand. Das Videosignal wird auf dem 2,4 GHz HF-Band übertragen. Der Receiver kann mit einem beliebigen Aufzeichnungsgerät und / oder Monitor verbunden werden. Die Reichweite der Komponenten beträgt in Gebäuden bis zu 20 m, im Freien ohne Behinderungen sogar bis zu 100 m.

Goscam Funk-Videosystem

4-Kanal Funk-Video-Security-System mit 1 Kamera für den Innen- und Außenbereich.

Das formschöne Display fügt sich in jede Umgebung unauffällig ein und vereinigt die Möglichkeit der Live-Ansicht und Aufnahme in einem Gerät. Sehen Sie durch den integrierten Quadrantenteiler die Bilder von 1 - 4 Kameras gleichzeitig. Durch IR-LEDs sehen Sie auch bei völliger Dunkelheit was geschieht. Die Kameras haben integrierte Bewegungsmelder, die es ermöglichen, dass nur bei Bewegungen im überwachten Bereich die Aufzeichnung erfolgt. Die Aufnahme wird auf SD-Karte oder einer per USB angeschlossenen Festplatte gespeichert.

- 7" Farb-LCD mit integriertem Rekorder und Video-out
- Aufnahme auf SD-Karte (max. 32 GB) oder USB-Festplatte (max. 2 TB)
- wetterfeste Outdoor-Kameras mit Nachtsicht-LEDs
- bis zu 4 Kameras gleichzeitig anschließbar
- Aufnahmemodi: manuell, zeit- oder bewegungsgesteuert
- 5 m Nachtsicht durch integrierte IR-LED
- einfache und sichere Installation durch 2,4 GHz Funktechnik
- 4-Kanal-Betrieb mit VGA / 10 fps, 1 Kanal mit VGA / 30 fps
- erweiterbar durch zusätzliche Kameras



Bestellnummer:
GC 8104JM 1C 159,95 Displayrekorder und 1 Kamera
GC 8104JM CAM 89,95 Zusatzkamera outdoor

stabo Multifon Security IV

Störungsfreie Übertragung dank 2,4 GHz Technologie und 720p Auflösung.

- IP65 geschützte Außenkameras mit Bewegungsmelder
- Mikrofon und Lautsprecher in der Kamera (Gegensprechen)
- Monitor mit SD-Karten Schacht zur Aufnahme
- Fernüberwachng per Android/iOS-App (kostenloser Downoad)







Bestellnummer:
STABO MF 4 320,40 Monitor + 1 Kamera
STABO MF 4 CAM 141,30 Zusatzkamera

Funk-Übertragungssysteme

Funk-Farbkamerasystem

Digitales Kamera-System mit 7" (17 cm) Monitor. Aufzeichnungen können auf SD-Karte gespeichert werden. Die Außenkamera hat eine integrierte Bewegungserkennung und mit den IR-LEDs ist eine Nachtsicht bis zu 15 m möglich.

- 4-Kanal 7"-Monitor mit Scan- und Quadfunktion
- inkl. SD-Karte (2 GB)
- integrierter SD-Kartensteckplatz
- Speicherzeit 2 GB: 250 min, 32 GB: 71 h
- manuelle Bewegungsaufzeichnung auf SD-Karte
- AV-Ausgang zu TV, inkl. Fernbedienung
- Außendigitalkamera mit Bewegungsmelder
- bis zu 15 m Nachtsicht mit IR-LEDs



Bestellnummer:

ELRO CS95DVR	**260,60**	Monitor + 1 Kamera (kompakt)

Funk-Kameras

Netzwerkfähiges Funk-Kamerasytem

2,4 GHz digitales drahtloses Beobachtungsset mit Fernbeobachtung über Handy.

- 7" Farb-LCD-Display mit integriertem Rekorder und Video-out
- Aufnahme auf SD Card (max. 32 GB) oder USB Festplatte (max. 2 TB)
- wetterfeste Outdoor-Kameras mit Nachtsicht-LEDs



Bestellnummer:

KN SAS-TRANS62	**254,95**	Displayrekorder und. 1 Kamera

Funk-IR-Farbkameraset, IP44

Schnurlose Funk-IR-Farbkamera für innen und außen mit einzigartigem digitalen Zoom.

Der schnurlose 4-Kanal-Empfänger kann direkt an Fernseher, DVR oder VCR angeschlossen werden.

- max. Reichweite bis 200 m (im Freien)
- IR-Nachtsicht
- 6,4 mm / ¼" CMOS-Sensor
- Empfänger verfügt über automatische Scan- und Zoomfunktionen



Bestellnummer:

		Auflösung	
CAM SET C950D	**135,20**	640 x 480	
CAM SET C950D CA	**85,30**	640 x 480	Zusatzkamera

Funk-Farbkamerasystem mit LAN

Per Smartphone sehen, was zu Hause passiert:

Mit QuattSecure IP Dock können Sie Ihr Eigentum direkt vom Smartphone aus überwachen und werden bei Alarm sofort informiert!

- Dockingstation mit Netzwerkanschluss
- akkubetriebener Monitor
- wetterfeste Funk-Kamera mit IR-Dioden



Bestellnummer:

DNT QS IP DOCK	**369,95**	

Digitales Funk-Heim-Videoset mit LAN

Komplettset aus Funk-IR-Außenkamera, Monitor und Docking-Station.

- kompakte IP66 Außenkamera mit Infrarot Nachtsichtfunktion und 640 x 480 Pixel Auflösung
- mobiler Zugriff via App
- Fernzugriff via LAN über die Docking-Station (gleichzeitiges Akkuladen für Monitor)
- 7" Farb-TFT Monitor mit integrierte Lautsprechern (Akkubetrieb)
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- erweiterbar auf bis zu 4 Funk-Kameras
- einfache Bedienung am intuitivem Touchscreen



Bestellnummer:

TVAC 16000B	**429,95**	Monitor + 1 Kamera
TVAC 16010A	**179,00**	Zusatzkamera outdoor

Funk-Kameras

Funk-Sicherheitskameraset, 2,4 GHz

Der Funkempfänger mit kompaktem Design kann einfach an Ihren Fernseher oder einen Überwachungsmonitor installiert werden.

- Digitalkamera für den Außenbereich mit Bewegungssensor
- Videoausgang zum TV
- Reichweite: 50 m
- störungsfreies digitales Signal
- bis zu 8 m Nachtsicht mit IR-LEDs
- Unterstützung von bis zu 4 Kameras gleichzeitig
- mit Fernbedienung programmierbar
- Bewegungserkennung, Speicherung auf SD-Karte
- mit Scan- und Quadfunktionvideoausgang zum TV
- Reichweite: 50 m
- störungsfreies digitales Signal
- bis zu 8 m Nachtsicht mit IR-LEDs
- Unterstützung von bis zu 4 Kameras gleichzeitig
- mit Fernbedienung programmierbar
- Bewegungserkennung, Speicherung auf SD-Karte
- mit Scan- und Quadfunktion





Bestellnummer:
ELRO C961DVR **191,20**

Funk-Farbkamerasystem - CS85DVR

Echtzeitkamerasystem mit 7" Monitor.

- 4-Kanal 7" Monitor mit Scan- und Quadfunktion
- unterstützt portablen Einsatz durch integrierten Li-Ion-Akku
- integrierter SD-Kartensteckplatz
- Speicherzeit 2 GB: 110 min, 32 GB: 31 h
- AV-Ausgang zu TV
- manuelle, Bewegungs- und geplante Aufzeichnung
- bis zu 15 m Nachtsicht mit IR-LEDs und IR-Sperrfilter





Bestellnummer:
ELRO CS85DVR **257,00** Monitor + 1 Kamera (kompakt)





stabo Multifon Security III

Überwachen, Gegensprechen, Aufzeichnen
– Das neue Video-Sicherheitssystem stabo multifon security III bietet noch mehr Möglichkeiten, private oder semiprofessionelle Bereiche komfortabel zu sichern!

- digitale 2,4 GHz-Funktechnik
- wetterfeste (IP65) VGA-Farbkamera mit Gegensprechfunktion
- 16 leistungsstarke Infrarot-LEDs für Nachtsicht
- integrierter PIR-Bewegungsmelder
- 17,8 cm Farb-Monitor mit Gegensprechfunktion, SD-Karten-Schacht, AV-Buchse
- USB-Ausgang für Webcam-Funktionen (Skype, MSN), Touch-Tasten





Bestellnummer:
STABO MF 3 **320,40** Monitor + 1 Kamera



Funk-Überwachungs-system mit LAN

Plug-and-Play Fernüberwachung über Smartphone-Apps, die Dockingstation kann mit einem LAN-Port des Routers verbunden werden.

- 2,4 GHz digital verschlüsselte Übertragung
- Reichweite: 150 m (im Freien)
- 7 Touchscreen
- Monitor mit eingebautem Li-Ion-Akku
- Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte (max. 32 GB)





Bestellnummer:
VEL CCTVSETW1 **259,00**

Miniatur-Kameras

PIR-Kamera mit Strahler und SD-Rekorder

Kamera im Halogenstrahlergehäuse. Zeichnet nach Bewegungserkennung Video oder Fotos auf.

- drehbare Außenkamera und Strahler
- 10 m Nachtsicht mit 120 W Halogenlampe
- gespeicherte Bilder am Computer ansehen
- Bewegungsmelder für Strahler und Rekorder
- robustes Kunststoff/Metallgehäuse
- 4 verschiedene Aufnahmemodi
- 2 Warntöne: Alarmton oder Türklingelton



Bestellnummer:
ELRO C944 109,80

Leuchte mit intergrierter Kamera

Zwei LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

- detektiert Bewegungen bis 10 m Entfernung
- die LED-Lampen beleuchten den Bereich
- Kamera zeichnet Ereignisse auf eine Speicherkarte auf
- wetterfest IP44



Bestellnummer:
KN SAS-DVRLMP10 154,95

ABUS Zeitrafferkamera HD

Was endlos scheint, wird kurz und knackig! Die Zeitrafferkamera schießt in vordefinierten Zeitabständen Fotos und gibt diese als Videostream in HD 720p Auflösung aus.

- aus Monaten werden Minuten, aus Tagen werden Sekunden
- wetterfestes IP65-Gehäuse
- Speicherung auf SD-Karte (optional)
- inkl. Batterien (AA) und Montagehalter



Bestellnummer:
TV AC80010A 98,95

Wildbeobachtung

Getarnte und wasserdichte Kameras.

- Aufnahmen in 720p HD-Qualität
- Video oder Standbildfunktion



Bestellnummer:
KN SAS-DVRODR11 102,50
KN SAS-DVRODR21 134,95 mit Farbdisplay
KN SAS-DVRODR31 289,95 mit Farbdisplay mit GPRS/MMS Modem

3 Megapixel Full HD Auto-Kamera mit GPS

Kamera für die Überwachung des Verkehrsgeschehens, Ihr elektronischer Beifahrer im Fall des Falles. Video Blackbox mit GPS Empfänger.

- Full HD Videoauflösung (1920 x 1080 / 30 fps)
- Weitwinkel-Objektiv 3,0 mm
- 2,4" Farb-LCD-TFT (112 K Pixel)
- mit integriertem Mikrofon
- mit eingebautem Lautsprecher
- mit G-Sensor
- mit automatischem Tag- und Nacht-Mode
- automatische Aufhellung in dunklen Videosituationen
- mit Bewegungssensor





Bestellnummer:
ROLLEI 40117 109,95

Überwachungskameras

HD-SDI-Boxkamera, 1080p für C/CS Mount Obj.

Echtes Plug & Play-Vergnügen: Diese Kamera wird Ihnen fix und fertig eingestellt geliefert- und liefert selbst bei widrigen Bedingungen exzellente Bilder.

- Chip: 1/3" 2 MP CMOS
- effektive Auflösung: 1080 Pixel
- AWB (automatischer Weißabgleich)
- BLC (Gegenlichtkompensation)



Bestellnummer:
BSC HD 1 **110,80**

ABUS Nadelöhr-Super-Mini-Kamera

Diese Mini-Kamera überzeugt durch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere in der dezenten und verdeckten Überwachung.

- Größe nur 29 x 22 x 22 mm
- Auflösung 520 TV-Linien
- 1/4" Farb CCD mit Effio-E DSP von Sony
- Brennweite von 3,7 mm
- Blickwinkel 51°



Bestellnummer:
TV CC12020 **109,00**

0,85-cm-(1/3")-Sony CCD Farb-Kamera mit 540 TV-Linien

Professionelle Kamera für C/CS Mount Wechselobjektive. Ideale Anpassungsmöglichkeiten durch Objektive mit C- oder CS-Mount Anschluss und fester oder variabler Brennweite. Hochauflösender SONY CCD-Chip für natürliche Farbdarstellung und 540 TV-Linen für feinste Details.

- Objektiv C- oder CS-Mount (nicht im Lieferumfang)
- Ausgabe: 540 TV-Linien
- 0,85-cm-(1/3")-Sony CCD-Sensor
- Stromaufnahme: 12 V, 100 mA
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Luftfeuchtigkeit: max. 90%
- Maße: 52 x 49 x 118 mm



Bestellnummer:
BSC 20 Q **80,30**

0,85-cm-(1/3")-Wide-Dynamic-Range Mini-Kamera

Vario Zoom Kamera mit 600 TVL.

- 1/3" (8,5 mm) Sony Super HAD CCD
- Day & Night-Funktion
- 600 TV-Linien Color, 700 TV-Linien s/w
- 0,03 Lux Color, 0,00019 Lux bei s/w
- OSD Menü
- Motion Detection
- Privatzonenausblendung
- Vario Zoom Objektiv 3,5 bis 8,0 mm
- DC 12 V - 90 mA
- Maße: 36,5 mm (B), 36,5 mm (H) ohne Objektiv



Bestellnummer:
BSC 8W **126,95**

LUPUSNIGHT HDTV-Kameras

Top-Bildqualität. Plug & Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung.

- bis zu 2 Megapixel über Koaxkabel
- kostenlose Software zum Download beim Hersteller
- IR-Nachtsicht



Bestellnummer:		Auflösung	
LE 138 HD	**99,00**	1280 x 960	Kompaktkamera
LE 139 HD	**149,00**	1920 x 1080	Kompaktkamera
LE 260 HD	**759,00**	1920 x 1080	Domekamera
LE 261 HD	**999,00**	1920 x 1080	Speeddome

Domekameras



HD-SDI-Domekamera, 2,1 MP

Innovative Innen-Domekamera mit Dreh-Klick-Gehäuse. Spart bei der Montage wertvolle Zeit. Nachträgliche Veränderungen können schnell und ohne Spezialwerkzeug vorgenommen werden.

- Rausch- und Nebelunterdrückung
- Gegenlichtkompensation
- automatische Tag-Nachtumschaltung
- automatischer Weißabgleich
- automatische Verstärkungsregelung



CAM HDC 4W

110,80

Mini-Dome-Kamera 420 TV-Linien

Dome-Kamera im stabilen Kunststoffgehäuse, 420 TV-Linien.

- Chip: 1/3" Color CCD-Sensor
- Objektiv: 3,6 mm
- Auflösung: 420 TV-Linien
- Infrarotdistanz max.: 25 m
- Videoausgang: BNC
- AGC (automatische Verstärkungsregelung)
- AWB (automatischer Weißabgleich)
- BLC (Gegenlichtkompensation)
- Maße: 94 x 82 x 82 mm (B x H x T)
- empfohlene Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Stromversorgung: 12,0 V DC / 240 mA



Bestellnummer:
BSD 4009 U 37,50

8,5 mm-(1/3") IR-Farb-Dome, 540 TVL

TIPP

Domekameras eignen sich besonders für die unauffällige Überwachung von Innenräumen. IR-LED sorgen selbst bei absoluter Dunkelheit für den richtigen Durchblick.
Durch die getönte Halbkugel ist es schwierig zu erkennen in welche Richtung das Objektiv ausgerichtet ist. Dies erhöht die Abschreckung.

- Sensor 1/3" (8,5 mm) Sony© Super HAD CCD
- Auflösung: 540 TV-Linien
- 3,6 mm Weitwinkelobjektiv
- 14 IR-LEDs für 10 m Nachtsicht
- 0,1 Lux Lichtempfindlichkeit F1.2 (0 Lux bei IR on)
- Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C



BS IR250H

69,60

IR Dome-Outdoor-Kamera, 700 TVL, IP66

Vandalismusgeschützte Dome-Kamera, Zoom und Fokus von außen einstellbar.

- Sensor 1/3" (8,5 mm) ICX673AK CCD
- Auflösung: 700 TV-Linien
- 3,5 - 8 mm Vario-Zoom-Objektiv
- 36 IR-LED für 35 m Nachtsicht
- Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C



Bestellnummer:
BS DP 4537 94,80

1/3" 8,5 mm CCD-Farb-Kamera mit 600 TV-Linien

Weitwinkel-Domekamera

- Sensor 1/3" (8,5 mm) CCD
- Auflösung: 600 TV-Linien
- Objektiv: 3,6 mm Weitwinkel
- 24 IR-LED für 20 m Ausleuchtung
- Maße: 94 x 69 (Ø x H)
- Stromversorgung 12 V max. 150 mA



Bestellnummer:
BS DP 520 42,80

Videoüberwachung

Stiftkamera mit Variozoom

Sehr kompakte Abmessungen, ideal bei eingeschränktem Montageplatz.

Technische Daten:
- Chip: 1/4" Sony Color CCD Sensor
- Objektiv: 2,8-12 mm
- 420 TV-Linien
- AGC / AWB / BLC
- Videoausgangssignal: BNC



Bestellnummer:
W 2811 **110,80**

HD-SDI-Kameras

Kein Kabelgewirr, keine langwierige Installation echtes Plug & Play-Vergnügen.

- Full HD 1080 Pixel 30 fps / 720 Pixel 60 fps
- Wide Dynamic Range Kompensierung (WDR)
- zuschaltbare Rauschunterdrückung (2D/3D) unterstützt Auto DNR
- zuschaltbarer Kontrastverstärker (D-WDR)
- Objektiv Shading Kompensierung
- erweiterte Privatzonenmaskierung
- Tag & Nacht Umschaltung
- Entnebelungsfunktion
- geringe Stromaufnahme



2



3



1

	Bestellnummer:		Objektiv
1	**BS HDCAM 2810**	**158,95**	2,8 - 10 mm
2	**BS HDCAM 37**	**142,95**	3,7 mm
3	**BS HDCAM 45**	**136,60**	4,5 mm

IR-Vario-Zoom-Dome

Kompaktes, gekapseltes Gehäuse

- 1/3" Sony Super HAD CCD
- 2,8 - 12 mm Variozoom
- 600 TV-Linien
- IP65, in- und outdoor



Bestellnummer:
BS DP 955 WD G **81,60**

0,64-cm-(1/4")-Pinholekamera, 480 TV-Linien

0,64-cm-(1/4")-Sony Color CCD Chip - Mini-Kamera mit einem 3,7 mm Pinhole-Objektiv

- Ausgabe: 480 TV-Linien
- 0,64-cm-(1/4")-Sony CCD-Sensor
- Brennweite: 3,7 mm
- Stromaufnahme: 12 V, 800 mA
- Anschlüsse: 1 Cinch, Video + Audio
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +65 °C
- Maße: Kamera 12 x 12 mm
- Maße: Steuerung 22 x 54 x 7 mm



Bestellnummer:
MC 40P **87,50**

Mini-Kamera mit 3,7 mm Pinhole-Objektiv, 540 TVL

Klein, unauffällig, diese Kamera ist für alle Bereiche gedacht, in denen eine unauffällige Überwachung stattfinden soll.
Durch die mitgelieferte Halterung lässt sie sich aber auch in allen anderen Bereichen problemlos installieren.

Chip: 1/3" Sony Color CCD Sensor
Objektiv: Pinhole 3,7 mm
Auflösung: 540 TV-Linien
BLC (Gegenlichtkompensation): automatisch
Maße: 37 x 19 x 37 mm
Spannung: 12 V DC, 500 mA



Bestellnummer:
VC 900 P1 **51,80**

ABUS Tag-/Nacht Mini-Außenkamera

Sie besticht durch ihr schlichtes, unauffälliges Design und die hohe Schutzklasse (IP66).
- kompakte Tag-/Nachtsicht Außenkamera
- vielseitige Anbringungsmöglichkeit der Kamera – ob drinnen oder draußen
- schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP66)
- hohe detailgetreue Auflösung, dank 600 TVL
- inkl. 20 m Koaxialkabel
- Ideal zur Erweiterung von TVVR30004 oder TVVR30104



Bestellnummer:
TV CC40010 **109,00**

2,1 Megapixel (1080p) HD-SDI, 2,8-12 mm

1/3" Panasonic 1080p HD-SDI-Außenkamera, IP66, 2,8-12 mm Variozoom, WDR/ACE, BLC, HLC, 40m IR, OSD

- Halter inklusive
- Chip: 1/3" 2,1 Megapixel Panasonic CMOS
- Effektive Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Maximale Framerate: 25 fps
- Scansystem: Progressives Scanen
- Objektiv: 2,8 - 12 Variozoomobjektiv (manuell) mm
- Effektive Auflösung: 1080P, 2,1 MP
- Bildrate Aufnahme: 25 fps



Bestellnummer:
AK HDCAM 40 **130,95**



Schneller
24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Ihnen entgeht nichts - multifunktionale Überwachungskameras für innen und außen



0,85-cm-(1/3")-Farb-Domekamera, 650 TV-Linien

Der auf Effi o-E basierende SONY ExView II sorgt für hervorragende Bildeigenschaften insbesondere bei schlechten und diffusen Lichtverhältnissen.

- mechanischer Infrarotcutfilter
- Tag-/ Nachtumschaltung einstellbar
- Farbdarstellung noch unter extrem schlechten Lichtverhältnissen
- niedriger Stromverbrauch

Technische Daten:	
Bildsensor:	1/3" Sony© HAD II CCD
Auflösung:	650 TV-Linien
Bildpunkte:	976 x 582
Rauschabstand:	>48 dB
Lichtstärke:	0,01 Lux bei IR (F1,2)
IR-Scheinwerfer:	-
Objektiv:	2,8-10 mm
Schutzart:	IP54
Betriebstemp.:	-10 °C bis +50 °C
Anschlusswerte:	12 V, 120 mA
Maße:	37 x 35 mm (B x H)
Gewicht:	620 g

LE 335
112,40



HD-SDI Domekamera, wetter- und vandalismusgeschützt

Kein Kabelgewirr, keine langwierige Installation echtes Plug & Play-Vergnügen: Diese Kamera wird Ihnen fix und fertig eingestellt geliefert und liefert selbst bei widrigen Bedingungen exzellente Bilder:

- Rausch- und Nebelunterdrückung
- Gegenlichtkompensation
- automatische Tag-Nachtumschaltung, automatischer Weißabgleich
- automatische Verstärkungsregelung

Technische Daten:	
Bildsensor:	0,85 cm, CMOS
Auflösung:	HD-SDI, 2 MP
Bildpunkte:	1080 x 1920
Rauschabstand:	>50 dB
Lichtstärke:	0 Lux bei IR (F1.2)
IR-Scheinwerfer:	24 Dioden, 20 m
Objektiv:	3,5-8 mm Fix
Schutzart:	IP65
Betriebstemp.:	-10 °C bis +50 °C
Anschlusswerte:	12 V DC, 450 mA
Maße:	Ø 94 x 69 mm
Gewicht:	450 g

CAM HDC 36
94,80



HD-SDI-Domekamera, 1080p

1/3" Panasonic Full HD HD-SDI-Dome-Kamera, 2,8 bis 12 mm Vario Zoom, WDR / ACE, BLC, HLC, 20 m IR, OSD

- Chip: 1/3" CMOS 2,1 Megapixel Panasonic
- effektive Auflösung: 1920 x1080 Pixel
- maximale Framerate: 25 fps
- Scansystem: Progressives Scanen
- Objektiv: 2,8-12 mm Variozoomobjektiv (manuell)
- effektive Auflösung: 2,1 Megapixel
- WDR (Wide Dynamic Range)
- IR-LED: 21 Stück

Technische Daten:	
Bildsensor:	0,85 cm, Panasonic-CMOS
Auflösung:	2 Megapixel
Bildpunkte:	1920 x1080
Rauschabstand:	>50 dB
Lichtstärke:	0 Lux bei IR (F1.2)
IR-Scheinwerfer:	21 Dioden, 20 m
Objektiv:	2,8-12 mm Vario-Zoom
Schutzart:	IP20
Betriebstemp.:	-10 °C bis +50 °C
Anschlusswerte:	12 V DC, 450 mA
Maße:	Ø 135 x 100 mm
Gewicht:	650 g

BSD HD 2812
110,80

Wetterfeste, hochauflösende Kompaktkameras mit einzigartigem Preis-/Leistungsverhältnis

IR-Außenkamera, 600 TV-Linien



Preiswerte Tag & Nachtsichtkamera für den Außenbereich bequeme Installation.

- 3D-DNR
- Digital WDR, 0,00001 Lux
- Einsatztemperatur -10 ºC bis +45 ºC

Auslieferung inkl. Wandhalter



Technische Daten:	
Bildsensor:	0,84 cm (⅓"), Super HADII
Auflösung:	600 TV-Linien
Bildpunkte:	795 x 596
Rauschabstand:	>52 dB
Lichtstärke:	0 Lux bei IR, (F2.0)
IR-Scheinwerfer:	bis 20 m
Objektiv:	3,6 mm
Schutzart:	IP65
Betriebstemp.:	-10 °C bis +45 °C
Anschlusswerte:	12 V DC, 0,3 A, 3,6 W
Maße:	85 x 55 x 59 mm
Gewicht:	600 g

YC 170
64,95

IR-Farbkamera 700 TV-Linien

IP65 geschützte Kompaktkamera mit 700 TV-Linien und großem Zoombereich.

- gestochen scharfe Darstellung bei Tag und Nacht
- robustes Metallgehäuse
- Kabelführung geschützt im Halter
- DWDR und DNR



Technische Daten:	
Bildsensor:	8,5 mm, Sony-CCD II
Auflösung:	700 TV-Linien
Bildpunkte:	795 x 582
Rauschabstand:	>52 dB
Lichtstärke:	0,01 Lux bei IR (F1.2)
IR-Scheinwerfer:	42 LEDs
Objektiv:	2,8-12 mm Variozoom
Schutzart:	IP66
Betriebstemp.:	-10 °C bis +50 °C
Anschlusswerte:	12 V DC, 500 mA
Maße:	90 x 90 x 162 mm
Gewicht:	1400 g

BS AK2812
98,30

D-WDR-Farb-Außenkamera, 700 TV Linien

Zoom, Fokus und IR-Distanz von außen einstellbar.

- Chip: 1/3" Sony ICX673AK CCD
- Objektiv: 2,8 bis 12 mm
- BLC (Gegenlichtkompensation)
- Stromaufnahme: 750 mA



Technische Daten:	
Bildsensor:	0,85 cm Sony ICX CCD
Auflösung:	700 TV-Linien
Bildpunkte:	795 x 596
Lichtstärke:	0 Lux bei IR
IR-Scheinwerfer:	42 Dioden
Objektiv:	2,8-12 mm
Schutzart:	IP65
Betriebstemp.:	-10 °C bis +60 °C
Anschlusswerte:	12 V, 750 mA
Maße:	80 x 83 x 180 mm
Gewicht:	1600 g

YC 3189
139,80

High Quality: wasserdichte, hochauflösende Tag-/ Nacht-Farbkameras mit Power-LED-Scheinwerfer

2,1 Megapixel (1080p) HD-SDI-Kamera, 3,6 mm



1/3" Panasonic 1080p HD-SDI-Außenkamera, IP66, 3,6 mm Fixobjektiv, WDR/ACE, BLC, HLC, 20 m IR, OSD

- Halter inkl.
- Chip: 1/3" 2,1 Megapixel Panasonic CMOS
- effektive Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- max. Framerate: 25 fps
- Scansystem: Progressives Scanen
- Objektiv: 3,6 Fixobjektiv mm
- effektive Auflösung: 1080 Pixel, 2,1 Megapixel
- Bildrate Aufnahme: 25 fps

Technische Daten:	
Bildsensor:	0,79 cm 1/3" Panasonic
Auflösung:	2,1 Megapixel
Bildpunkte:	1920 x 1080
Rauschabstand:	<50 dB
Lichtstärke:	0 Lux bei IR
IR-Scheinwerfer:	36 IR-LEDs, 30 m
Objektiv:	3,6 mm
Schutzart:	IP66
Betriebstemp.:	-10 °C bis +50 °C
Anschlusswerte:	12 V DC / 500 mA
Maße:	148 x 65 x 63 mm
Gewicht:	500 gr

AK HDCAM 36
94,80

2,1 Megapixel (1080p) HD-SDI-Kamera, 8 mm



1/3 2,1 Megapixel (1080p Full-HD) HD-SDI Außenkamera (IP 65), 8mm Fixobjektiv

Diese Kamera wird Ihnen fix und fertig eingestellt geliefert- und liefert selbst bei widrigen Bedingungen exzellente Bilder

- Rausch- und Nebelunterdrückung
- Gegenlichtkompensation
- automatische Tag-Nachtumschaltung
- automatischer Weißabgleich
- automatische Verstärkungsregelung

Technische Daten:	
Bildsensor:	0,79 cm, CMOS
Auflösung:	SD-SDI
Bildpunkte:	1920 x 1080
Rauschabstand:	<50 dB
Lichtstärke:	0 Lux bei IR
IR-Scheinwerfer:	42 IR-LEDs, 40 m
Objektiv:	8 mm, Fix
Schutzart:	IP65
Betriebstemp.:	-10 °C bis +50 °C
Anschlusswerte:	12 V, 0,8 A
Maße:	80 x 92 x 290 mm
Gewicht:	1200 g

AK HDCAM 8
142,95

2,1 Megapixel (1080p) HD-SDI 2,8 - 12 mm



Full-HD Außenkamera für Videoüberwachungsanlagen.

- Auflösung: 2,1 Megapixel
- Chip: 1/2.8" Sony 2 MP Progressice Exmore CMOS
- Objektiv: 2.8-12 mm (manuell) mm
- Effektive Auflösung: 1080P
- Blickwinkel (horizontal): ca. 97 ° bis ca. 20 °

Technische Daten:	
Bildsensor:	SONY-Exmore-CCD
Auflösung:	1080p
Bildpunkte:	1920 x 1080
Lichtstärke:	0,1 Lux / F1.2 - 0 Lux (IR)
IR-Scheinwerfer:	42 LED
Objektiv:	Vario-Fokus 2,8-12 mm
Schutzart:	IP67
Betriebstemp.:	-10 °C bis +50 °C
Anschlusswerte:	12 V DC, 950 mA
Maße:	95 x 90 x 160 mm
Gewicht:	1100 g

AK HDCAM 142
158,95

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Zubehör für Überwachungskameras

Halter für Kameras

MONACOR INTERNATIONAL

Kamerahalter zur Wand- oder Deckenmontage mit 6,3 mm-Fotogewinde.

- gerade
- nur 63 mm lang
- zur Innenmontage geeignet
- Kugelkopf 360° einstellbar
- Farbe: schwarz
- Tragkraft: 5 kg



Bestellnummer:
TV HA 40 **11,80**

Kamerahalter, gerade 120 mm

Kamerahalter zur Wand- oder Deckenmontage mit 6,3 mm Fotogewinde, gerade, 120 mm lang.



Bestellnummer:
TV HA 50 **6,15**

ABUS Security Tech Germany

Überwachungskamera Standfuß aus Aluminium

Diese Kamerahalterung können Sie für jede kleinere Überwachungskamera mit 0,64-cm-(1/4")-x20 Schraubgewinde verwenden.

Der Aluminiumfuß ist sehr robust und das Gelenk ermöglicht eine äußerst dynamische Ausrichtung Ihrer Überwachungskamera.

- Kamerahalterung für die Wand- oder Deckenmontage
- robustes Aluminium
- 110 mm hoch
- 0,64-cm-(1/4")-x20 Schraubgewinde



Bestellnummer:
HALTER KOMPAKT **13,40**

VdS

Kamerahalter, für die Innen- und Außenmontage

Wandhalter inkl. Montageplatte in Metallausführung.

- Länge: max. bis Ende Kameraaufnahme: 90 mm
- Breite: 80 mm (Montagefuß)
- Ausführung: Metall
- stufenlos um 360° schwenkbar, 210° neigbar



Bestellnummer:
BS SAB 05 **3,80**

Hohlsteckeradapter mit Schraubklemmen

Montagezeiten verringern und den Verlust von Gewährleistungsansprüchen wegen abgeschnittener Kabel-/Stecker entgehen.





Bestellnummer:

CAM DC-F	**0,99**	Stecker
CAM DC-M	**0,99**	Buchse
CAM DC-GF	**0,83**	Buchse
CAM DC-GM	**0,83**	Buchse

Hohlstecker, mit 2 m Kabel



Stecker, gerade

Bestellnummer:		Øi x Øa	Schaft
HS AK 21	**1,45**	2,1 x 5,5 mm	9,5 mm
HS AK 25	**1,45**	2,5 x 5,5 mm	9,5 mm

Stecker, gewinkelt

Bestellnummer:		Øi x Øa	Schaft
HSW AK 21	**1,45**	2,1 x 5,5 mm	9,5 mm
HSW AK 25	**1,45**	2,5 x 5,5 mm	9,5 mm

Verlängerung, 3 m



Verlängerung, Stecker - Kupplung

Bestellnummer:		Øi x Øa	Schaft
HK VL 21	**2,25**	2,1 x 5,5 mm	9,5 mm
HK VL 25	**2,27**	2,5 x 5,5 mm	9,5 mm

Netzteil

TOP SELLER

12 V, stabilisiert, mit Hohlstecker

Preiswertes Netzteil für Überwachungskameras konfektioniert mit 5,5 mm Hohlstecker
Eingangsspannung 230 V AC
Ausgangsspannung 12 V DC mit 1,0 A
Maße (B x H x T): 48 x 33 x 75 mm



Bestellnummer:
CAM NT 12-1000 **5,70** 1000 mA

Einkabel-Übertragungssystem RG59

MONACOR

für Kabellängen bis 500 m

- bestehend Sender, Empfänger, Stromversorgungskabel (1 m) und 1 Netzgerät
- für Audio- und Videosignale
- Stromversorgung für anzuschließende Kamera wird mit über das Koaxialkabel übertragen (12 V Gleichstrom /500 mA)
- LED-Funktionsanzeige



Bestellnummer:
SCU 100 **128,70**

Netzteil für die zentrale Stromversorgung

12 V, stabilisiertes Netzteil mit 4 Hohlsteckern

Zentrale Stromversorgung für bis zu 4 Kameras oder Zubehör max. 4x 500 mA



Bestellnummer:
CAM NT 12-2000 4 **14,30** 2000 mA

Zubehör

Video-Kombikabel

Dieses hochwertige Kombi-Kabel hat eine RG59-CCTV-Videoleitung, sowie zwei separate 0,75 mm²-Adern für die Stromversorgung der Kamera.



Bestellnummer:			€ / m
RG 59+2-10	**10,50**	10 m	10,50
RG 59+2-100	**80,95**	100 m	0,81
RG 59+2-25	**23,10**	25 m	0,92
RG 59+2-250	**202,40**	250 m	0,81
RG 59+2-50	**45,20**	50 m	0,91

Video-Kabel, konfektioniert

RG 59 CCTV-Videoleitung mit 2x BNC-Stecker



Bestellnummer:		
RG 59 BNC 1	**1,40**	1 m
RG 59 BNC 2	**1,80**	2 m
RG 59 BNC 5	**1,99**	5 m
RG 59 BNC 10	**3,99**	10 m
RG 59 BNC 20	**7,25**	20 m

Video-Kabel, konfektioniert, mit Stromleitung

RG 59 CCTV-Videoleitung mit 2x BNC Stecker und Leitung mit Hohlstecker/Buchse 5,5/2,1 mm für die Stromversorgung.



Bestellnummer:		
RG 59 BNC 10 VA	**7,15**	10 m
RG 59 BNC 20 VA	**12,50**	20 m

ABUS BNC-Kabel

Für eine optimale Verbindung von Video-Komponenten.

Das Kabel hat einen Widerstand von 75 Ohm und je einen BNC-Stecker an beiden Enden.



Bestellnummer:		
TV AC 40000	**5,35**	1 m
TV AC 40010	**7,65**	2 m
TV AC 40030	**11,45**	5 m
TV AC 40040	**15,30**	10 m
TV AC 40050	**17,95**	20 m

Aufkleber

- Größe: 120 x 80 mm
- Material: PVC-Folie
- Witterungs- und Lichtbeständigkeit: 2 Jahre
- Klebefestigkeit: 2 Jahre



Bestellnummer:			
ALARM-LAB/IS	**0,60**	Alarm	innenklebend
ALARM-LAB/OS	**0,60**	Alarm	außenklebend
CCTV-LAB/IS	**0,60**	Security	innenklebend
CCTV-LAB/OS	**0,60**	Security	außenklebend

SDI-HDMI-Konverter

Bilder von Full HD Überwachungskameras ans HDMI übertragen

- Nutzung des TV-Gerätes als Monitor
- bestens geeignet für Präsentationen
- 1080 Pixel bei 60-25 fps



Bestellnummer:
SDI-HDMI **107,60**

Kamera-Dummy

CCD-Überwachungskamera-Attrappe TX-18

Detailgetreue Nachbildung einer Infrarot-Sicherheitskamera.



Bestellnummer:
TECHNAXX 4310 **11,80**

TECHNAXX® For Your Digital Entertainment

Dome-Überwachungskamera-Attrappe TX-19

Detailgetreue Nachbildung einer Infrarot-Domekamera



Bestellnummer:
TECHNAXX 4311 **9,15**

TECHNAXX® For Your Digital Entertainment

Mini-Kompakt-Kamera-Attrappe

Schon Abschreckung kann sehr wirkungsvoll gegen Kriminalität sein. Manchmal reicht es aus eine Attrappe zu installieren, um einen Bereich zu schützen.

- Besucher denken, Sie haben eine Videoüberwachung
- zur Vorbeugung in Haus, Laden und Büro
- führt Drehbewegung aus
- Anschluss von Bewegungsmelder mit LED möglich
- professionelle und realistische Ausführung
- arbeitet mit 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)



Bestellnummer:
DUMMY KOMPAKT **7,15**

Mini-Kamera-Attrappe Dome

Schon Abschreckung kann sehr wirkungsvoll gegen Kriminalität sein. Oft reicht eine Attrappe aus um einen Bereich zu schützen.



Bestellnummer:
DUMMY DOME **3,80** Dome

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Zubehör für Überwachungskameras

Infrarotscheinwerfer mit 18 LEDs

- IR-Reichweite 10 m
- 850 nm Wellenlänge
- 80° Leuchtwinkel
- 12 V DC
- 2 W Verbrauch
- 0,25 kg Gewicht
- Maße: (D x H) 5 x 6 cm



Bestellnummer: **IR SW 18** **17,90**

Infrarotscheinwerfer mit 60 LEDs

- IR-Reichweite 30 m
- 850 nm Wellenlänge
- Abstrahlleistung: ca. 4200 mW
- 80° Leuchtwinkel
- 12 V DC, 750 mA
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Maße (B x H x T) 125 x 88 x 110 mm



Bestellnummer: **IR SW 60** **39,95**

Infrarot-Scheinwerfer

Kemo Electronic

Auch bei völliger Dunkelheit Objekte mit der Kamera sehen.

- Betriebsspannung: 12 - 15 V DC
- Stromaufnahme: < 300 mA
- Reichweite: ca. 5 m
- Wellenlänge: ca. 875 nm



Bestellnummer:		Maße
M 120	**16,95**	72 x 50 x 18 mm

Halter für Kameragehäuse

velleman

- max. Last: 10 kg
- Aluminium
- Drehwinkel: 360°
- Neigungswinkel: 90°



Bestellnummer:		Maße
VEL CAMB12	**12,70**	310 x 100 x 100 mm

Infrarot-LED-Streifen

SYNERGY 21

Individuelle Lösung für Ihre Ausleuchtung

- Anschluss: DC 12 V
- Leistungsaufnahme: 24 W
- Lichtfarbe: Infrarot 850 nm
- LED Type: SMD3528
- LED-Anzahl: 300 LEDs
- Schuzklasse: IP65 (outdoor)



Bestellnummer:		Maße
SYN 86417	**104,40**	5000 x 8 x 2 mm

Infrarot-Leuchtmittel

SYNERGY 21

Nutzen Sie Ihre herkömmlichen Strahler als IR-Beleuchtung.

- Schutzklasse: IP20
- IR-Bereich: 850 nm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Lichtfarbe: infrarot



Bestellnummer:		Fassung	Leistung
SYN 86948	**10,30**	GU10 / 230 V	4 W

High End IR-Strahler Made in Germany

LUPUS ELECTRONICS

- IR-LED-Spot 230 V/AC, 35 Watt, 850 nm ...
- adaptive Ausleuchtung, einstellbar mittels 2-Achsen-Montagearm
- 3-stufig einstellbarer Lichtverteilung von 5 der 7 integrierten 5-Watt-HPL



Bestellnummer: **LS 10160** **559,00**

Infrarotscheinwerfer, IP66

MONACOR

Öffnungswinkel von 90° und hohe Reichweite von ca. 35 m

- eingebaute Fotozelle
- Leuchtstarke LEDs als Lichtquelle (850 nm)
- wetterfestes Aluminiumgehäuse
- IR-Wellenlänge 850 nm



Bestellnummer:		Maße
IRS-294S/90	**287,70**	134 x 67 x 64 mm

Überwachungsmonitore

TFT Farb-Überwachungsmonitor

Überwachungsmonitor mit BNC- und HDMI-Anschluss.

- 2x BCN, HDMI + VGA



Bestellnummer:

			EEK
TV MON 19	**319,70**	19" (48 cm)	A
TV MON 21	**400,70**	21" (54,7 cm)	B

TFT-Farb-Überwachungs-monitor, 20,3 cm (8")

Formschöner 20,3cm 8 Zoll Monitor eignet sich besonders zur praktischen und platzsparenden Wandmontage.

- robustes Metallgehäuse
- Auflösung 800 x 600 Pixel, 380 TV-Linien
- integrierter Stereolautsprecher
- Kontrast 500:1, Helligkeit 300 cd/m²
- zwei BNC Eingänge, ein S-Videoeingang
- Betriebsspannung: 12 V DC, 18 W
- inkl. Standfuß
- Maße (H x B x T): 192 x 175 x 28 mm



Bestellnummer:

TV MON 8 TFT	**362,95**

TFT-Farb-Testmonitor, 8,9 cm (3,5") für CCD-Kameras

Mit 12 V DC Ausgang

- 3,5" TFT Display für CCD-Kameras
- PAL/NTSC Auto-Erkennung
- OSD Menüsteuerung
- 12 V DC Ausgang (800 mA) für Kamera
- 3,7 V Li-Ion Akku (2200 mA)
- inkl. Netzteil, BNC Adapter, Tasche, USB-A/V + DC Kabel



Bestellnummer:

EFB SM-10007	**202,40**

5,6"-TFT-Testmonitor

Vereinfacht die Installation (Ausrichtung und Schärfe) von Kameras. Der Akku ermöglicht den schnurlosen Betrieb über mehrere Stunden.

- inkl. Tragetasche, Akku und Netzteil
- äußerst robuste und leichte Ausführung
- hohe Auflösung / 320 x 234 Pixel
- eingebaute Lautsprecher
- Gewicht: 0,6 kg
- Maße: 180 x 120 x 34 mm



Bestellnummer:

TV MON 5,6 TEST	**417,70**

TFT-Überwachungsmonitor

Der umweltfreundliche 19" ProLite C1911S-B3 wurde speziell auf die Anforderungen zur Übertragung sehr hochwertiger Video- und Fernsehbilder zugeschnitten, wie sie bei der Video-Überwachung (CCTV) zunehmend gefragt sind.

- Composite-Video und Audio-Eingänge
- VESA-Standard für problemloses Plug & Play



Bestellnummer:

			EEK
IIYAMA C1911S-3	**295,60**	19" (48 cm)	B

TFT-Color-Überwachungsmonitore

Optimale, unverzerrte Darstellung Ihrer Kamera oder Rekorderbilder mit 500 TV-Linien. BNC- und Composite- Videoeingänge sowie hochwertige Verarbeitung unterstreichen die Professionalität dieser Geräte. EEK: B



Bestellnummer:

			BxHxT (mm)	Auflösung
TV MON 15 TFT	**455,00**	38,1 cm (15")	364 x 316 x 170	1024 x 768 Pixel
TV MON 19 TFT	**508,70**	48,0 cm (19")	424 x 419 x 170	1280 x 1024 Pixel

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sicherheitstechnik

Videorekorder

HD-SDI-Videorekorder

Videüberwachung wie im Kinofilm

- unterstützt Zugriff per Smartphone
- 2 USB-Ports (für USB-Maus und Datensicherung)
- eingebauter HDMI- und VGA-Videoausgang
- Auflösung, Bildrate und Videoqualität für jeden Kanal einzeln einstellbar
- AVI-Konverter mit Zeiteinblendung
- H.264-Videokompression für platzsparende Datensicherung
- intuitive Benutzeroberfläche
- kostenlose Central Management Software (CMS)



Bestellnummer:

DVR HDSDI 16X	**1249,00**	16 Kanäle
DVR HDSDI 4X	**563,80**	4 Kanäle

HD-SDI-Kameras

Standard-HD-SDI-Videoausgang

- 1,3" (8,5 mm) CCD-Chip mit 1080 Pixel Auflösung
- 2,5-12 mm Variozoom-Objektiv
- IR-Nachtsicht-LEDs





Bestellnummer:

		Typ	Farbe
CAM HDC 1	**158,95**	kompakt	weiß
CAM HDC 2	**158,95**	kompakt	schwarz
CAM HDC 3	**159,95**	Dome	weiß

Digitaler 4-Kanal-Rekorder

Volle D1-Auflösung bei 24 frames im Livebild und Recording und RS-485-Schnittstelle

- Betriebssystem: Linux embedded
- 3G (z.B. iPhone)-tauglich
- Videoausgang: BNC, VGA (auch synchron)
- unterstützt SATA-Festplatten bis zu: 2 TB
- Bewegungserkennung
- PTZ-Control, RS-485-Schnittstelle
- USB 2.0-Schnittstelle, LAN-Anschluss
- Auslieferung ohne Festplatte





Bestellnummer:

			BxHxT (mm)
DVR BSV 434	**110,80**	Rekorder allein	250 x 45 x 220
DVR BSV 434 SET2	**142,95**	Rekorder + 600 TV-Linien Kamera 3,6 mm	250 x 45 x 220

Videoüberwachungs-Komplettsets

smartwares

Mehr-Kanal Full D1 Sicherheitsaufnahme-Kit mit Internet- und Smartphone-Ansicht. Full D1 Videoauflösung. Wo in der Regel die meisten DVRs nur eine begrenzte Anzahl von Kanälen mit der maximalen Auflösung erfassen, können Sie mit den Smartwares DVR-Sets auf allen Kanälen mit der maximalen D1 Auflösung aufzeichnen – und das fortwährend und gleichzeitig!





ELRO DVR 620S





ELRO DVR 640S

- ¼" CMOS 600TVL Kameras
- IR-LEDs für 20 m Nachtsicht
- Kameras wetterfest IP66
- 500 GB Festplatte vorinstalliert

Bestellnummer:

		Rekorder	Zylinder-Cam	Dome Cam
ELRO DVR 620S	**354,60**	4 Kanäle	2	2
ELRO DVR 640S	**386,40**	4 Kanäle	4	

Videorecorder

Videoüberwachungsset mit 4 Kameras

Der Digitalrekorder zeichnet alle Bewegungen und Auffälligkeiten auf die interne Festplatte auf. Dank LAN-Anschluss ist der Rekorder netzwerkfähig und ermöglicht Zugriff auf Live-Bilder via Smartphone und Internet.

- 4-Kanal-Digital-Rekorder + 500 GB Festplatte
- hochwertige H.264-Kompression
- simultane Aufzeichnung und Live-Anzeige (auch über das Internet)
- Bewegungserkennung (Erkennungsbereich einstellbar)
- Ereignisprotokoll
- USB-Backup-Anschluss
- 4x Videoeingang
- VGA-Ausgang zum Monitor
- LAN-Netzwerkanschluss
- inkl. Fernbedienung
- 4 CCD-Farbkameras mit 420 TV-Linien
- inkl. 4x 18 m Kabel und Netzteile
- 4x CCD Außenfarbkameras
- CCD-Sensor mit 420 Zeilen
- Nachtsicht bis zu 20 m
- IP66 Metallgehäuse für Außenanwendung
- hohe Auflösung und Lichtempfindlichkeit



Bestellnummer:
ELRO FA420DVR **388,30**

HD-SDI und Analogrekorder

Mit diesem Hybridrekorder brauchen Sie sich von Ihren bewährten Analogkameras nicht zu trennen.

- 8 Eingänge frei konfigurierbar (HD-SDI oder Analog)
- Smartphone Unterstützung
- USB Prots für Maussteuerung und Datensicherung
- HDMI, VGA und BNC-Ausang
- kostenlose Central Management Software (CMS)



Bestellnummer:
DVR UNI 8X **798,95** 8 Kanäle

Hybrid-Rekorder, 4-Kanal

4 Kanäle wahlweise belegbar mit HD-SDI-oder D1-Kameras

- unterstützt Zugriff per Smartphone
- 4 Audio-Eingänge, 2 Audio-Ausgänge
- 4 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
- 2 USB-Ports (für USB-Maus und Datensicherung)
- geeignet für 1 interne SATA-Festplatte (nicht im Lieferumfang)



Bestellnummer:
DVR HDSDI 425 **310,90** 4-Kanäle

HD-SDI-Startset mit 2 Kameras

Mit diesem Startset können Sie sofort mit Ihrer HD-Überwachung starten.

- 4-Kanal-Universal-DVR für analoge und HD-SDI-Kameras
- Echtzeit Kamera-Aufzeichnung in HD-SDI
- 1 HD-SDI Außenkamera mit 2,8-12 mm Variozoom
- 1 HD-SDI Außenkamera mit 3,6 mm Weitwinkelobjektiv
- 2 Kameranetzteile
- 2 RG58 / 12 V Kombikabel



Bestellnummer:
DVR SET HD SET1 **446,95** 4 Kanäle

Lupus Hybrid-HDTV-Digitalrekorder

Unterstützt HD-Kameras bis 1080p und alte Kameras

- einfach zu bedienen, All-in-One
- intelligente Aufnahmesteuerungen
- Multimodus: HD, Analog (bis 625 TVL), IP
- HDMI und VGA Ausgang
- embedded Linux OS
- max. 2x SATA HDD (nicht inkl.)



Bestellnummer:

DVR LE800 HD	**399,00**	4 Kanal	
DVR LE800 NANO	**199,00**	4 Kanal (nano)	
DVR LE800 NANO S	**799,00**	4 Kanal (nano)	inkl. 4 x Kameras
DVR LE808 HD	**599,00**	8 Kanal	
DVR LE816 HD	**1599,00**	16 Kanal	

Zubehör

Speeddome-Keyboard

3-achsiales Keyboard

- LAN, USB, RS-485 oder RS-232 Anbindung
- max. 255 Kameras steuerbar
- kompatiel zu Speed-Domes mit PELCO-Protokoll



Bestellnummer:
LE 13551 **339,00**

4-Kanal Balun - Zweidraht-Übertragungsset

Dieser Konverter ermöglicht das Übermitteln von 4 Videosignalen über eine Netzwerkleitung (bzw. 8 Drähte) mit bis zu 600 m Kabellänge.



Bestellnummer:
BALUN 4-FACH **88,40** Set = 1 Paar

Video-TV-Modulator

Zum einschleifen von Videosignalen in die Antennenleitung



Bestellnummer:
PLL 1 **50,60**

SDI-Signalverstärker

SDI Signale verstärken

- 1 Kanal (HD-)SDI- Videoeingang über BNC
- 2 Kanal (HD-)SDI-Videoausgang
- SMPTE-292M/296M-kompatibel
- Übertragung von HD-SDI-Signalen bis 100 m



Bestellnummer:
HD-SDI EXTENDER **104,40**

BNC zu VGA-Konverter

Für den Anschluss von Kameras mit BNC-Anschluss an einen PC-Monitor. Die Konverterbox CB wandelt das Videosignal Live in ein VGA-Signal um.

- BNC-Eingang und D-Sub-Ausgang
- Bildschirmauflösung bis 1024 x 768 Pixel
- inkl. Netzteil



Bestellnummer:
KONVERTER CB **51,80**

Video-Übertragungssysteme

Balun - Zweidraht-Übertragungsset bis 600 m

Dieser Konverter ermöglicht das Übermitteln von Videosignalen über eine 2-adrige Leitung mit bis zu 600 m Kabellänge. Der integrierte Entzerrer entfernt Bildstörungen und sorgt für eine hohe Übertragungsqualität Ihrer Überwachungskamera.

- Videoübertragung über 2-adrige Leitung
- bis zu 600 m Distanz überbrückbar
- integrierter Entzerrer, hohe Übertragungsqualität
- keine Stromversorgung notwendig



Bestellnummer:
BALUN **52,65** Set = 1 Paar

Adapter 3G-SDI / HDMI

So können Sie z.B. HD-SDI-Geräte mit HDMI-Geräten verbinden.

- unterstützte Datenrate: 270 Mb/s ~ 2,97 Gb/s
- unterstützt 8 Kanäle mit 48 kHz Audio (PCM)
- robustes Metallgehäuse



Bestellnummer:
DELOCK 93238 **107,90** HDMI Signal zu 3G-SDI Gerät

SDI-Verteiler/Switch

SDI Signale verteilen



Bestellnummer:		SDI Ein	SDI Aus
DELOCK 93250	**71,20**	1	4
DELOCK 93251	**151,80**	4	1

Zubehör

Edimax Outdoor IP-Kamera, 2 Megapixel

- Nachtsicht mit integrierten Infrarot-LEDs
- Full HD 1080 Pixel (1920 x 1080) bei 10 Bilder/s
- H.264, MPEG-4 & M-JPEG Multistream-Ausgabe
- unterstützt den Standard IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)
- IP66 wetterfestes Gehäuse/Konstruktion

Bestellnummer:
EDI IR-112E 192,80



App-kontrollierte Videoüberwachung

Die EM6250HD Easy Pro View HD IP-Kamera ist die perfekte Videoüberwachung für Ihr Zuhause und Ihr Heimbüro.

- betriebsbereit in nur 3 Schritten
- wird mit der App voll konfiguriert und gesteuert
- HD-Objektiv für klare Bilder
- Doppelobjektivtechnologie: Perfekte Bilder Tag und Nacht
- zuverlässige Benachrichtigungen mittels PIR-Technologie
- 5 s Voraufzeichnung
- Zwei-Wege-Sprachkommunikation



Bestellnummer:
EMINENT EM6250HD 154,50

IP-Überwachungskamera Innenbereich TX-23

TECHNAXX® For Your Digital Entertainment

Drehbarer Kamerakopf für eine optimale Rundumsicht

- QR-Code scannen vom Kameraetikett stellt Sofortverbindung her
- 10 IR-LEDs und IR-Nachtsicht bis zu 10 m
- eingebautes Mikrofon
- dreh- und schwenkbarer Kamerakopf



Bestellnummer:
TECHNAXX 4320 71,30

Stabo Multifon WLAN

stabo

Outdoorkamera mit Beweugungsmelder

- Livebild per Smartphone oder Tablet
- Gegensprechfunktion
- integrierter PIR Bewegungsmelder
- IR-Nachtsicht LEDs



Bestellnummer:
STABO 51084 125,50 | **Auflösung** 640 x 480

Roline HD-Netzwerkkameras

roline® Designed for Professionals

Professionelle HD-Videoüberwachung

- Power over Ethernet
- IR-Cut Filter
- 3D DNR und DWDR



Bestellnummer:		Typ		Auflösung
ROLINE 21197300	164,95	Bullet (fix)	außen	1280 x 960
ROLINE 21197301	176,95	Bullet (fix)	außen	2048 x 1536
ROLINE 21197302	419,95	Bulltet (vario 2,8 - 12 mm)	außen	1920 x 1080
ROLINE 21197303	177,95	Dome (fix)	außen	2048 x 1536
ROLINE 21197304	211,20	Cube	innen	2048 x 1536

Digitus Netzwerkkameras

DIGITUS®

Mit der DIGITUS® Plug & View ist die IP-Kamera-Installation jetzt noch einfacher und in nur 3 Schritten durchführbar, durch einfaches Scannen des QR-Codes mit Ihrem Handy.

- 2 MP Videoauflösung
- WLAN nach 11n Standard
- IR-LEDs und IR-Cut Filter für Tag- und Nachtsicht
- unterstützt microSD-Karten bis 32 GB



Bestellnummer:		Typ	Verwendung	Auflösung
DIGITUS DN-16029	156,30	Pan/tilt	innen	2 MP
DIGITUS DN-16038	128,60	Dome	innen	2 MP
DIGITUS DN-16039	208,95	Kompakt / zoom	außen	2 MP
DIGITUS DN-16040	174,95	Kompakt	außen	2 MP
DIGITUS DN-16043	253,95	Dome	außen	2 MP
DIGITUS DN-16046	91,75	Kompakt	innen	1 MP
DIGITUS DN-16047	80,60	Kompakt	innen	1 MP
DIGITUS DN-16048	389,95	Dome / PTZ	außen	2 MP
DIGITUS DN-16049	186,50	Kompakt	außen	2 MP

Sicherheitstechnik

Netzwerkkameras



Die zugehörige Zentraleinheit im Innenbereich wird mit nur einem einzigen Kabel zur Kamera im Außenbereich verbunden.
Die Stromversorgung und Bild-/ Datenübertragung erfolgt über die Zentraleinheit.





Fernüberwachung per Smartphone oder Tablet rund um die Uhr
Über die festgestellten Ereignisse informiert die Netzwerkkamera mit Momentaufnahmen oder Videoaufzeichnungen. Dank Plug & View ist die Einrichtung spielend leicht und über die kostenlose App kann der Benutzer von überall aus auf den überwachten Ort zugreifen. Mit der kostenlosen EdiView II App* können sogar die Einrichtung und Einstellungen vorgenommen werden. * Nicht alle Kameramodelle unterstützen EdiViewII

Kostenlose App
finden Sie im App Store
und bei Google play

Netzwerkkameras für den Innenbereich

IC-3115W
WLAN-Kamera

1,3 Mpx Kamera
Tagaufnahmen



IC-3116W
WLAN Tag &
Nacht Kamera

ICR-Filter
720p Bildqualität



IC-3140W
WLAN 720p Tag &
Nacht Kamera

PIR-Sensor, MicroSD-/SDHC-Slot, Geräuscherkennung



Motorisierte Netzwerkkameras für den Innenbereich

IC-7001W
WLAN Tag &
Nacht Netzwerkkamera

Schwenken 355°
Neigen 90°





IC-7113W
Smart WLAN 720p Tag &
Nacht Netzwerkkamera

Geräuscherkennung
Integriertes Schlaflied & MicroSD-Slot
Temperatur & Luftfeuchtesensor



Bestellnummer:		Max. Auflösung / Pixel	Nachtsicht	Infrarot Filter	Bewegungs- / Geräuscherkennung	Schwenken / Neigen	App
EDI IC3115W	**41,50**	1280 x 960 SXGA (MJPEG)	nein	nein	ja / nein	nein	EdiView
EDI IC3116W	**60,30**	1280 x 720 (HD)	ja	ja	ja / nein	nein	EdiView II
EDI IC3140W	**95,10**	1280 x 720 (HD)	ja	ja	ja / ja	nein	EdiView II
EDI IC7001W	**68,10**	640 x 480 (VGA)	ja	nein	ja / nein	355° / 120°	EdiView
EDI IC7113W	**166,95**	1280 x 720 HD	ja	ja	ja / ja	355° / 120°	EdiView II
EDI IC-9110W	**147,80**	1280 x 720 HD	ja	ja	ja / nein	nein	EdiView II

Netzwerkkameras

Apexis WLAN-Netzwerkkameras

Überwachen Sie Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Büro aus der Ferne. Selbst bei völliger Dunkelheit ermöglichen die automatisch zuschaltenden IR-LED bis zu 10 m Sicht.

- Nachtsicht durch Infrarot-LEDs
- Alarmfunktionen mit Email-Benachrichtigung
- Übertragung von Bild und Ton
- ¼" Farb-CMOS-Sensor
- Auflösung 640 x 480 Pixel
- Objektiv f: 6, F2.0, Blickwinkel 60°
- 54 Mbit/s WLAN oder 10/100 Mbit/s LAN-Anschluss
- MJPEG Videokompression



APM J012 WS



APM J0233 WS IR



APM J803 MPC WS
APM J803 WS IRC



Bestellnummer:		IR-LEDs		Maße	Auflösung
APM J012 WS	**39,95**	10		8 x 4,4 x 8	640 x 480 Pixel
APM J0233 WS IR	**76,95**	24	IP66	15,5 x 8,2	640 x 480 Pixel
APM J803 MPC WS	**79,95**	16		10,5 x 9,8 x 13	1280 x 720 Pixel
APM J803 WS IRC	**54,95**	16		10,5 x 9,8 x 13	640 x 480 Pixel

Foscam Indoor-IP-Kameras

Kamera mit Audio-Übertragung

- Objektiv: 2,8 mm
- IR-Nachtsicht (Bereich: 8 m)





Bestellnummer:		Auflösung	Blickwinkel	
FOSCAM FI8909W	**49,90**	640 x 480	60°	
FOSCAM FI8910W	**65,90**	640 x 480	60°	neig/schwenkbar

Megapixel-Outdoor-Mini-Dome

Full-HD-Auflösung mit 3 Megapixeln

- HD-Echtzeit-Video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- 10 m IR LED-Reichweite
- SD-Karten-Slot (max. 64 GB)
- IP66 Gehäuse für Outdoor-Einsatz
- vandalismusgeschützt
- Stromversorgung über PoE
- ONVIF Support



Bestellnummer:
ALLNET ALL2388 **259,95**

Plug & Play IP-Kamera für Android and iOS

Leicht und einfach zu installieren. Funktioniert ohne komplexe Konfiguration.

- Auflösung: VGA 640 x 480 Pixel
- Linse: 3,6 mm
- Nachtsicht: bis zu 10 m
- Speicherkarte: bis zu 32 GB SDHC (nicht mitgeliefert)
- Audio: 2-Wege (integriertes Mikrofon und Lautsprecher)
- Netzwerk: 802.11 b/g/n WLAN



Bestellnummer:
KN SECIPCAM100B **67,95**

Cloud-Kamera NC200

Einfacher Zugriff per Smartphone

- stabile 300 Mbit/s-WLAN-Verbindung
- Bewegungsmeldung per E-Mail oder FTP
- 1/4"-Progressive-Scan-CMOS-Sensor für originalgetreue Bilder
- Echtzeit-MJPEG-Kompression für geringe Netzauslastung
- 4-fach-Digitalzoom
- internes Mikrofon



Bestellnummer:
TPLINK NC200 **35,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Netzwerkkameras

Rollei Safety-Cam HD 20, outdoor

In Verbindung mit der gratis Rollei Cloud kann von überall ein Live-Video-Stream angeschaut werden.

- wasserdichte Outdoor-HD-Videokamera
- Nachtmodus mit 24 IR-LEDs
- Auflösung 1280 x 720 (25 fps)
- einfache Stromversorgung per PoE
- sichere deutsche Rollei Cloud
- Objektiv f: 3,6 mm, F: 2,4 (IR-Linse) Glas Linse mit 60° Winkel



Bestellnummer:
ROLLEI SC HD 20 158,95

Ednet Netzwerkkameras

Mit internem Mikrofon und Lautsprecher

- 1/5" CMOS-Sensor
- Auflösung 640 x 480
- LAN und W-LAN



Bestellnummer:		Typ
EDNET 87240	56,90	Kompakt
EDNET 87241	66,85	Pan / tilt

Elro Outdoor-WLAN-Kamera

Mit Schwenk- / Neigefunktion und Zoom

- WLAN oder LAN-Verbindung
- 360 Grad neig- und schwenkbar
- echtes Plug & Play durch QR-Scan-Funktion
- kostenlose INSTALL APP verfügbar





Bestellnummer:
ELRO C904IP2 239,95

Foscam Outdoor-IP-Kameras

Robuste Outdoor-Kameras

- kraftvoller Hochgeschwindigkeits-Video Protokoll Prozessor
- IP66 geschützt
- IR-Nachtsicht (Bereich: 30 m)



Bestellnummer:		Auflösung	Blickwinkel
FOSCAM FI8905W	79,95	640 x 480	36°
FOSCAM FI9805W	139,95	1280 x 800	60°

Foscam Outdoor-Speeddome-Kameras

Schwenk- und neigbare Kameras

- fernsteuerbar über den Computer oder Smartphone
- Einsatz in Innen- und Außenbereichen
- kabellose Übertragung über WLAN
- beste Sicht bei Tag und Nacht



Bestellnummer:		Auflösung	
FOSCAM FI8919W	127,85	640 x 480	weiß
FOSCAM FI9828P	214,90	1280 x 960	weiß

Chuango WiFi-Kamera

Kristallklar auch bei schlechtem Licht

- einfachste Installation dank kostenloser App und QR-Code
- 720p HD-Auflösung
- H.264 Videokompression
- eingebauter Lautsprecher und Mikrofon





Bestellnummer:
CHU IP-116 98,00

Netzwerkkameras

Foscam Indoor-IP-Kameras

Kamera mit Audio-Übertragung

- Objektiv: 2,8 mm
- IR Nachtsicht (Bereich: 8 m)



Bestellnummer:		Auflösung	Blickwinkel		
FOSCAM C1	**69,90**	1280 x 720	100°		schwarz
FOSCAM FI8909W	**49,90**	640 x 480	60°		weiß
FOSCAM FI8910W	**65,90**	640 x 480	60°	neig/schwenkbar	weiß
FOSCAM FI9816P B	**76,60**	1280 x 720	80°	neig/schwenkbar	schwarz
FOSCAM FI9816P W	**76,60**	1280 x 720	80°	neig/schwenkbar	weiß
FOSCAM FI9826P B	**136,80**	1260 x 960	80°	neig/schwenkbar	schwarz
FOSCAM FI9826P W	**136,80**	1260 x 960	80°	neig/schwenkbar	weiß
FOSCAM FI9831P B	**102,60**	1260 x 960	80°	neig/schwenkbar	schwarz
FOSCAM FI9831P W	**102,60**	1260 x 960	80°	neig/schwenkbar	weiß

Netzwerk-Videorekorder

LUPUS-Electronics präsentiert die neuen LUPUSNET NVRs mit 4 Kanälen. Dabei werden Auflösungen bis 1080 Pixel (Full HD) bei 25 Bilder/s unterstützt

- 4 Kanäle
- H.264-Kompression
- Echtzeit Anzeige und Wiedergabe
- unterstützt max. 4 1080 Pixel Kameras
- inkl.CMS Software
- Bi-Direktionaler Audio Streaming Support
- grafisches Benutzer-Interface
- 1/4/9" Splitscreen-Ansicht, Vollbild, Event-PopUp, Sequenzierungen und Privatzonenmaskierung.
- parallele Wiedergabe von max. 4/9" Kamerabildern
- Zentral-Management-System (prof. Remote-Programm)
- unterstützt Zeit- und Ereignissuche
- Fernzugriffe via iPhone und Android



Bestellnummer:
DVR LE904 **326,80** 4 Kanäle

HD-Netzwerkkameras

Der 1/3" (8,5 mm) CCD Bildaufnehmer, Wide Dynamic Range, SensUp und 3D-DNR Rauschunterdrückung, hervorragende Bildqualität selbst bei schlechtesten Lichtbedingungen.

- 3GPP Live-Streaming auf Mobiltelefone
- Tag- und Nachtmodus mit IR-Cut-Filter
- 0,00001 Lux bei F1.5 (SensUp) inkl. 4 - 9 mm Megapixel-Objektiv, Blende: 1,4





Bestellnummer:		Netzwerk	Objektiv	Verwendung
LE HD-10915	**61,60**	Montagebox		
LE HD-LE200	**128,50**	W-LAN		indoor
LE HD-LE924	**407,15**	W-LAN	(ohne)	indoor
LE HD-LE931	**323,95**	W-LAN	3,3 - 12 mm	outdoor
LE HD-LE932	**339,50**	POE	3,3 - 12 mm	outdoor
LE HD-LE933	**463,30**	W-LAN	3,3 - 16 mm	outdoor
LE HD-LE934	**447,80**	POE	3,3 - 16 mm	outdoor
LE HD-LE950	**245,65**	W-LAN		indoor
LE HD-LE966	**441,95**	POE	3 - 9 mm	outdoor
LE HD-LE967	**207,95**	LAN	6,5 mm	outdoor
LE HD-LE971	**439,95**	POE	3 - 9 mm	outdoor



Montagebox

Automatisierung, Installation

Klingeln, verdrahtet

Aufputz-Klingeltaster mit LED-Adressfeld

Einfache Montage und Anschluss an einen vorhandenen Klingeldraht. Adressfeld und Klingeltaster werden bei Dunkelheit automatisch und gleichmäßige mit LEDs beleuchtet. Der Klingeltaster ist nur 12 mm flach eignet sich zur Aufputzmontage. Für 8 - 12 Volt Klingeltrafos. Stromverbrauch unter 1 Watt. Spritzwassergeschütztes Gehäuse.



Bestellnummer:

KT 1 AW	**65,90**	Alu - weiß	1-Familienhaus
KT 1 EG	**78,40**	Edelstahl gebürstet	1-Familienhaus
KT 2 AW	**71,20**	Alu - weiß	2-Familienhaus
KT 2 EG	**83,70**	Edelstahl gebürstet	2-Familienhaus
KT 3 AW	**76,50**	Alu - weiß	3-Familienhaus
KT 3 EG	**88,95**	Edelstahl gebürstet	3-Familienhaus

Türgongs für den Werkstatt- und Wohnbereich

Zum Austausch vorhandener Gongs oder für die Erstausstattung.

D107 D117 D103 GONG UP / E2713E



Bestellnummer:

		Klangbild	Lautstärke	Anschluss	H x B x T (mm)
FRIED D103	**13,80**	Doppelklang Gala	75 dB (A)	8 V, 1 A	118 x 109 x 46
FRIED D107	**25,95**	Doppelklang Facet	80 dB (A)	8 V, 1 A	171 x 105 x 49
FRIED D117	**25,95**	Doppelklang Ding-Dong	80 dB (A)	8 V, 1 A	171 x 105 x 49
FRIED D2105	**16,60**	Doppelklang Fiesta	75 dB (A)	230 V	118 x 109 x 46
FRIED D230	**30,30**	Doppleklang Big-Ben	80 dB (A)	8 V, 1 A	171 x 105 x 49
FRIED D2692N	**11,95**	Doppelklang Fiesta	75 dB (A)	8 V, 1 A	119 x 82 x 36
FRIED E2713E	**11,60**	Membransummer	84 dB (A)	8 V, 1 A	80 x 80 x 10
GONG UP	**10,80**	Gong	84 dB (A)	8 V, 1 A	80 x 80 x 10

Klingeltaster

Aufputz, 1-reihig,
mit auswechselbarem Namensschild.



Bestellnummer:

EL KTA 1 WS	**8,20**	weiß

Klingel-Ausschalter



Klingel-Ausschalter mit Schiebekontakt.

Bestellnummer:

EL KTS	**7,50**	arctic-weiß

Aufputz-Klingeltaster mit Beleuchtungsautomatik

- anspruchvolles flaches Design, nur 15 mm flach
- sensorgesteuerte Beleuchtungsautomatik: Klingeltasterbeleuchtung – schaltet automatisch bei Dunkelheit EIN
- gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung von Adressfeld und Klingeltaster (sparsam + langlebig)
- hochwertiger Kurzhubtaster
- großes auswechselbares Namensschild
- witterungsbeständig gemäß IP54
- einfache Aufputzmontage





Bestellnummer:

ME KTB-1 A	**31,80**	1-fach
ME KTB-1 S	**31,80**	1-fach
ME KTB-2 A	**33,20**	2-fach
ME KTB-2 S	**33,20**	2-fach

Aufputz-Klingeltaster, Alu

Silber, mit gebürsteter Aluminiumoberfläche.

- witterungsbeständig gemäß IP44
- auswechselbares Namensschild
- Kurzhubtaster
- einfache Aufputzmontage

Kontakt-Belastbarkeit: max. 12 V / 1 A
Maße: 90 x 90 x 19 mm (B x H x T)



Bestellnummer:

ME KTA-1 AS	**15,60**	1-fach
ME KTA-2 AS	**16,60**	2-fach
ME KTA-3 AS	**17,50**	3-fach

Elektrischer Türöffner

Symmetrische Türöffner

Mit Walzenjustierung und Entriegelung.
DIN-links und DIN-rechts montierbar.
Nennleistung: ca. 9,5 VA bei 8 V~



Länge: 110 mm / Breite: 24 mm

Bestellnummer:

TÜRÖFFNER 1B	**36,40**	bronze

Länge: 250 mm / Breite: 24 mm
zusätzliche Öffnung für Riegel

Bestellnummer:

TÜRÖFFNER 2B	**31,20**	bronze

Funk-Türgongs

Funk-Türgong-System

Funk-Türglocken-System BELL200.
Für 1-3 Familienhäuser, individuell erweiterbar!

- bis 200 m Funk-Reichweite
- individuell erweiterbar und kompatibel
- 8 auswählbare Melodien in CD-Qualität
- Lautstärke individuell einstellbar (Poti)
- Batterie-Lebensdauer bis zu 2 Jahren
- optische Anzeige – ideal bei lauter Umgebung oder für Schwerhörige
- automatische Lerncode-Codierung



Bestellnummer:

ME BELL 200RX	**30,20**	Funk-Empfänger
ME BELL 210RXUSB	**43,40**	USB-MP3 Empfänger
ME BELL 214RT	**30,20**	Signalverstärker
ME BELL 220RX	**40,90**	mobiler Funk-Empfänger
ME BELL 201TX	**18,70**	1-fach Funk-Taster
ME BELL 202TX	**19,50**	2-fach Funk-Taster
ME BELL 203TX	**20,65**	3-fach Funk-Taster
ME BELL 211TX	**30,20**	Bewegungsmelder
ME BELL 212TX	**23,40**	Draht-Funk Konverter
ME BELL 213TX	**25,20**	Tür-/ Fenster Melder
ME BELL 215TX	**28,40**	Geräuschaktivierter Sender



Stabo Funk-Gong DB-038 mit Blitzlicht

Überall dort, wo die Installation einer Türklingel nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich wäre, bietet sich der stabo DB-038 Funk-Gong als unkomplizierte und preiswerte Lösung an.

- felxibel einsetzbar
- Funk-Klingeltaster (batteriebetrieben)
- Steckdosenempfänger



Bestellnummer:

STABO DB-038	**19,95**	

Funk-Türglocken-System

Batterie- oder Netzstrom betriebene Funk-Türglocke, ideal für den mobilen Einsatz.

- individuell konfigurierbar
- 8 unterschiedliche Rufsignale
- Empfänger für 230 V und 12 V
- Reichweite: bis zu 50 m
- Frequenz: 434 MHz



Bestellnummer:

			H x B x T (mm)
ME SC328 RX	**16,95**	Funkempfänger, 2 x Mignon	108 x 68 x 40 mm
ME 40897	**15,40**	Klingeltaster, batteriebetrieben	

Funk-Türgong, batteriebetrieben

Klingelsignal akustisch über einstellbare Töne und/ oder Lichtblitze durch super helle LEDs.
Reichweite: ca. 80 m (Freifeld)

Set bestehend aus:
1 Funk-Gong inkl. Wandmontageplatte,
1 Klingeltaster,
1 Batterie für Klingeltaster



Bestellnummer:

CGF 7079	**39,30**	silber
CGF 7178	**39,30**	weiß

Mobile Funk-Türglocke

Drahtlos immer erreichbar durch mobilen Sender und Empfänger.

- ideal für Hobbyraum, im Garten oder beim Nachbarn
- auch als Personenruf bei Pflege von Kranken einsetzbar
- Reichweite: bis ca. 100 m
- 3 verschiedene Ruftöne



Bestellnummer:

ME-FR 81	**49,95**	

Drahtlose Türsprechanlage

Komplett drahtlos!

- Funk-Reichweite bis zu 150 m (Freifeld)
- Wechselsprechen (Push to Talk)
- erweiterbar mit 2 zusätzlichen Innenstationen, Modell: ADF 301 EX
- Klingeltaster mit Namensschild



Bestellnummer:

ME ADF-301 EX	**74,20**	zus. Inneneinheit
ME ADF-310	**118,90**	Anlage mit 1 Inneneinheit

Video-Türsprechanlagen

3,5” Color Video-Türsprechanlage

Die Kamera der Video-Außenstation ist mit einer 120° Weitwinkel-Erfassung sowie mit Infrarot-LEDs für optimierte Nachtsicht ausgestattet. Die Video-Innenstation verfügt über ein 86 mm Farb-TFT-Display.

Das VISTUS-Set ist erweiterbar auf:

- bis zu 4 Außenstationen
- bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

Kompatibel sind alle VISTUS- und VISTADOOR-Komponenten



Bestellnummer:		Ausführung
VD 603	**162,30**	zusätzliche Inneneinheit (VD neu)
VD 6310	**279,50**	für 1-Familien Haus
VD 6320	**389,95**	für 2-Familien Haus

Farb-Video-Türsprechanlage

Der Einstieg in die komfortable Türbedienung, sehen sie im Monitor, wer Sie besuchen möchte, bevor Sie öffen.

- 2,4” (6,1 cm) TFT-Farbmonitor
- Außenkamera aus Metall
- 1 zusätzliche Innenstation anschließbar
- beleuchtete Klingelplatte
- regelbare Klingellautstärke
- max. Kabellänge 30 m
- Türöffnerfunktion
- 1 m Nachtsicht durch IR LED
- Aufputz-Montagerahmen



Bestellnummer:		
VD 61	**142,95**	für 1-Familien Haus
VD 63	**305,15**	für 3-Familien Haus
VD 64	**312,30**	für 4-Familien Haus
VD 60	**83,50**	Zusätzliche Inneneinheit für VD-Video-Türsprechanlage

Color-Video-Türsprechanlage

Stilvolle Video-Türsprechanlage mit 7” (18 cm) TFT-Touchscreen. Die schlanke Kamera liefert auch nachts gestochen scharfe Bilder.

- Aufputz-Montagerahmen
- beleuchtete Klingelplatte
- 1 zusätzliche Innenstation anschließbar
- regelbare Klingellautstärke
- Türöffnerfunktion
- max. Kabellänge 30 m
- 4-Draht Verkabelung



Bestellnummer:
VD 71W **175,10**

Video-Türsprechanlage, 2-Draht

Spritzwassergeschütze Außeneinheit mit Regenschutzgehäuse mit Türöffner und Kameraüberwachungsfunktion.

- LED/TFT-Bildschirm 102 mm
- Klingel- und Gesprächslautstärke individuell einstellbar



Bestellnummer:
CVB 88320 **184,70**

Video-Türsprechanlagen, 2 Draht-Technik

Türsprechanlage zum Anschluss an eine bestehende Klingelanlage mit 2 Drähten.



Außeneinheit:
Kompakte und sehr flache Außeneinheit aus hochwertigem Aluminium.
Das Namensschild wird großflächig per LED beleuchtet.

- SONY Kameramodul mit Nachtsichtfunktion

Inneneinheit:
LED/TFT-Bildschirm mit einer Bilddiagonale von 173 mm (7”). Klingel- und Gesprächslautstärke ist individuell einstellbar. 4 Klingeltöne stehen zur Verfügung.

Sonstige Daten:
Außeneinheit: ca. 95 x 180 x 20 mm (B x H x T)
Inneneinheit: ca. 200 x 150 x 20 mm (B x H x T)

Bestellnummer:		Ausführung
CVS 88344	**319,80**	für 1-Familien Haus
CVS 88351	**626,20**	für 2-Familien Haus

ABUS Funk-Video-Türsprechanlage

Türstation inkl. Videokamera und 3,5” Monitor



Bedienung in 3 einfachen Schritten:



- Das Drücken der Türklingel aktiviert den portablen Monitor (Live-Bild und Aufzeichnung)
- Das Videobild wird Ihnen am Monitor angezeigt, Gegensprechen ist möglich
- Durch einen Tastendruck am Monitor schalten Sie den Türöffner

Bestellnummer:
TV AC80020A **287,00**

Türsprechanlagen-/ Rufsysteme

VISTUS Audio-Türsprechanlagenset

- Audio-Türsprechanlage mit Türöffner-Signal und Intercom-Funkion
- geringer Stromverbrauch unter 1 W (Standby-Betrieb)
- leistungsstarkes elektronisches Stecker-Netzteil (1000 mA)
- Anschluss des Netzadapters wahlweise an Außen- oder Innenstation
- das VISTUS-Set ist erweiterbar auf: bis zu 4 Außenstationen, bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit



Bestellnummer:		Ausführung
ME AD 4010	**109,20**	für 1-Familien Haus
ME AD 4020	**138,20**	für 2-Familien Haus
ME AD 4030	**178,30**	für 3-Familien Haus

Elektronischer Postmelder

POST IN erspart Ihnen unnötige Wege

- Funk-Sensor im Briefkasten
- signalisiert den Empfänger bei Einwurf von Post
- grüne Lampe beginnt kräftig zu blinken
- blinkt bis auf den Knopf gedrückt wird



Bestellnummer:
POST IN **29,95**

Türsprechanlagen



Vistador Audio-Türsprechanlage

Modular erweiterbares Türsprechsystem

Das Vistadoor System ist auf bis zu jeweils 4 Außen- und 4 Innenstationen (pro Klingeltaster) erweiterbar. Individuell können Sie sich Ihre einzeln erhältlichen Vistadoor Außen- und Innenstationen nach Ihrem Geschmack zusammenstellen.
Benötigt wird eine mindestens 3-adrige Verkabelung.

Bestellnummer:

	Audio Innenstation			
1	**ME ADV 100 SS**	**70,40**	ADV-100, schwarz	ohne Hörer
2	**ME ADV 100 WW**	**70,40**	ADV-100, weiß	ohne Hörer
3	**ME ADV 105 SS**	**82,65**	ADV-105, schwarz	mit Hörer
4	**ME ADV 105 WW**	**82,65**	ADV-105, weiß	mit Hörer
	Audio Außenstation			
5	**ME ADV 110 1 EG**	**131,75**	1-Familien Haus	
6	**ME ADV 120 1 EG**	**143,00**	2-Familien Haus	
7	**ME ADV 210**	**304,95**	1-Familien Haus	Aufputz
8	**ME ADV 220**	**300,40**	2-Familien Haus	Aufputz
9	**ME ADV 230**	**323,95**	3-Familien Haus	Aufputz
10	**ME ADV 240**	**354,95**	4-Familien Haus	Aufputz
11	**ME ADV 260**	**385,00**	6-Familien Haus	Aufputz
12	**ME ADV 310**	**362,00**	1-Familien Haus	Unterputz
13	**ME ADV 320**	**379,95**	2-Familien Haus	Unterputz
14	**ME ADV 330**	**399,95**	3-Familien Haus	Unterputz
15	**ME ADV 340**	**401,60**	4-Familien Haus	Unterputz
16	**ME ADV 360**	**437,30**	6-Familien Haus	Unterputz
	Netzteile			
	ME DT 2000	**39,50**	Hutschienennetzteil	
	ME ST 1000	**22,80**	Steckernetzteil	

Automatisierung, Installation

Funk-Babysitter

ME DBS 1

Pilot-Ton Codierung

- Mikrofonempfindlichkeit stufenlos einstellbar
- automatisches Nachtlicht mit Helligkeitssensor
- bis zu 150 m Funk-Reichweite (Freifeld)
- Geräuschaktivierung (VOX)
- 2-Kanaltechnik mit Pilot-Ton Codierung
- 40 MHz Funk-Übertragung



NEU



Nachtlicht



Trageclip mit integrierter Antenne



Mikrofonempfindlichkeit stufenlos einstellbar

Bestellnummer:
ME DBS-1 22,95

ME DBS 5

Mit Rücksprechmöglichkeit

NEU

- hohe Übertragungssicherheit durch Digitaltechnik
- bis zu 400 m Funk-Reichweite (Freifeld)
- Reichweitenkontrolle akustisch und optisch
- Geräuschaktivierung (VOX)
- hervorragende Klangqualität
- 2,4 GHz Funk-Übertragung





Bestellnummer:
ME DBS-5 64,25

Digitaler Funk-Babysitter

In DECT-Technologie für sichere Übertragung.

- direkter Betrieb an der Steckdose
- kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Nachtlicht am Sender
- Funkreichweite bis 300 m (Freifeld)



Bestellnummer:
MOTOROLA MBP8 31,40

Funk-Sprechanlage FS-2, weiß

Überbrückt Entfernungen von bis zu 2000 m (Freifeld).

- durch Freisprechfunktion (VOX) auch als Funk-Babysitter geeignet
- 99 Kanäle
- mobil durch optionalen Akku



Bestellnummer:
ME FS-2 104,95
ME FS-2 AKKU 18,70 Akkupack (2 Stück)

Stabo BM 400

Das Display des Elterngeräts zeigt je nach Geräusch aus dem Kinderzimmer drei verschiedene Anzeigesymbole (schlafendes, waches, weinendes Baby), informiert über den ausgewählten Kanal, meldet Signalverlust (z.B. beim Verlassen des Funkbereichs) und warnt bei niedriger Batteriespannung.

- 40 MHz Audioüberwachung bis zu 300 m (je nach Umgebung)
- 2 Überwachungskanäle
- Raumtemperaturanzeige
- LED-Anzeige der Lautstärke
- Empfindlichkeit und Lautstärke stufenlos einstellbar
- Reichweitenalarm



Bestellnummer:
STABO BM 400 26,70

Digitaler Funk-Audio-Babysitter

DECT-Technologie – bietet sichere und qualitativ hochwertige Kommunikation zwischen Eltern und Babyeinheit.

- verschlüsseltes Signal für erhöhte Sicherheit
- bis zu 300 m Reichweite im Freien
- Reichweiten-Warnton
- hochsensibles Mikrofon
- Lärmpegelanzeige am Elternteil (5 LEDs)
- Ladezustandsanzeige (LED) am Elternteil
- Eco-Modus



Bestellnummer:
MOTOROLA MBP11 51,80

Funk-Türgongs

Funk-Gong für Steckdosen

Funk-Gong mit Durchgangsstecker

- Funktion der Steckdose bleibt erhalten
- bis 100 Meter Funk-Reichweite
- 8 auswählbare Melodien
- Lautstärke stufenlos einstellbar
- Automatische Lerncode Codierung
- keine Überschneidung mit anderen Geräten in der Nachbarschaft



Bestellnummer:
ME FG-2 **33,20**

Geräuschaktivierter Türgong

Ideal zur drahtlosen Erweiterung der Türglocke

- ohne Installation - sofort betriebsbereit, keine Verkabelung nötig
- 8 auswählbare Klingeltöne
- automatische Lerncode-Codierung
- erweiterbar mit bis zu 3 zusätzlichen Sendern und mehreren zusätzlichen Empfängern
- als Funk-Erweiterung kabelgebundener Klingelanlagen einsetzbar
- Funk-Reichweite bis zu 200 m im freien Feld



Bestellnummer:
ME BELL 301 **55,20**

Funk-Gong FG 8 für Steckdose

Batteriebetriebener Funk-Klingeltaster, spritzwassergeschützt gemäß IP 44.
Ohne Installation - sofort betriebsbereit, keine Verkabelung notwendig

- Bis 100m Funk-Reichweite
- Lautstärke stufenlos einstellbar
- 8 auswählbare Melodien
- Individuell erweiterbar mit Sendern und Empfängern
- Automatische Lerncode-Codierung gegen Störungen durch ähnliche Geräte in Ihrer Nachbarschaft
- Individuell erweiterbar mit bis zu 4 Sendern (Mod. FG-Sender) und beliebig vielen Empfängern



Bestellnummer:
ME FG-8 **33,70**

Funk-Durchgangsmelderset DGF 200

Auch als Alarmmelder geeignet, meldet Personen, die in den Überwachungsbereich eintreten.

- Übertragung per Funk
- Signalton am Sender abschaltbar
- Betrieb mit Batterien möglich
- Netzteile beiliegend
- Funkreichweite bis 100 m



Bestellnummer:
ME-DGF 200 **65,80**

Funk-Türglocke mit geräuschaktiviertem Sender

Aktiv-Sender neben vorhandener Türglocke platzieren. Sobald diese läutet, wird der per Funk verbundene Empfänger aktiviert.

- ohne Installation - sofort betriebsbereit, keine Verkabelung nötig
- Funkgong-Empfänger als Zwischensteckgerät - Steckdosenfunktion bleibt erhalten
- 8 auswählbare Klingeltöne
- automatische Lerncode-Codierung
- erweiterbar mit bis zu 3 zusätzlichen Sendern und mehreren zusätzlichen Empfängern
- als Funk-Erweiterung kabelgebundener Klingelanlagen einsetzbar
- Funk-Reichweite bis zu 100 m im freien Feld



Bestellnummer:
ME 41017 **46,20** Plug-in Empfänger
ME 41018 **44,40** Batteriebetriebener Empfänger

Lichtschranken

IR-Reflexions-Lichtschranke

- mit Lautsprecher, ideal zur Verwendung als Türgong und Eingangsüberwachung
- ohne Kabelinstallation anschlussfertig
- Stromversorgung: beiliegendes Steckernetzteil 9 V DC / 300 mA
- Relaisausgang: 120 V AC / 24 V DC / 1 A
- Arbeitsdistanz: bis 7 m
- Alarmzeit und Lautstärke einstellbar





Bestellnummer:
IRS 200 **85,10**

IR-Reflexions-Lichtschranke

- wetter- und strahlwassergeschützt (IP66)
- Relaisausgang: 50 V / 1 A
- Arbeitsdistanz: 0,1 - 11 m
- Stromversorgung: 12 - 48 V DC / 24 - 48 V AC / 10 - 40 mA
- Maße: 20 x 65 x 40 mm



Bestellnummer:
IRS 100 **91,60**

Wassermelder

Schabus Wassermelder

Wasser kann in kurzer Zeit großen Schaden anrichten!

- akustisches und optisches Signal
- Sensor mit 6,0 m Kabel



Bestellnummer:
SHT 240 **38,40**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Energiemesser

Stromdieben keine Chance – Standby-Verluste aufspüren und eliminieren.

Stromzähler mit Verbrauchsanzeige schon ab 0,2 W, daher ideal geeignet zur Messung von Stand-by Verlusten.

- großes Display zur Anzeige der Messwerte
- Anzeige von Energie (kWh), Leistung (W), Spannung (V)
- max. Anschlussleistung 3600 W / 16 A bei 230 V
- min. Anzeige: 0,02 W
- erhöhter Berührungsschutz
- Überlastalarm

Anzeige von:		**Betriebsspannung:**	
Spannung:	190 - 276 V	90 - 250 V AC, 50/60 Hz	
Strom:	0,00 - 16,00 A	**Energieanzeige/Genauigkeit:**	
Netzfrequenz:	10 - 99 Hz	0,001 - 9999 kWh/±5%	
Leistung:	0 - 3999 W	**Leistungsanzeige/Genauigkeit:**	
Energie:	0,00 - 9999,99 kWh	0,2 - 3600 W/±5%	
Netzfrequenz:	40 - 70 Hz	**Spannungsanzeige/Genauigkeit:**	
Messzeit:	h:m:s	90 - 250 V/±(1%+1)	
Gesamtkosten einer Messperiode: [€]		**Stromanzeige/Genauigkeit:**	
Min.- und Max.-Leistung:	W	0,02 - 16 A/±(1,5%+25)	

Toleranzen basierend auf: Netzfrequenz 45 bis 65 Hz
Betrieb bei: 23 °C ±5 °C, max. Oberwellen-Störung
Spannung/Strom: <15%



Peaktech Funk-Energiekostenmessgerät

PeakTech®

Kann die elektrische Leistung von bis zu vier Sendern empfangen.

- aktueller-, Wochen-, Monats-, Jahresverbrauchs-Zähler
- Wireless Empfänger mit bis zu 100 m Reichweite
- große 8 cm Mehrzeilenanzeige
- vier Messkanäle an der Empfangseinheit
- Kanäle von Empfangseinheit schaltbar
- Tag-, und Nachttarif einstellbar
- Zeitschaltfunktion für alle vier Kanäle
- CO2-Emissionsberechnung in CO2/kg
- Empfängers selbststehend oder Wandmontage möglich
- Sicherheit: GS, EN 61010-1, CAT II 300 V
- Zubehör: 1 x Sender, 1 x Empfänger, Batterien, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:

PEAKTECH 9040	**44,90**	Empfänger mit 1 Sender
PEAKTECH 9040 TR	**19,70**	Zusatzsender

Energiemessgerät

PeakTech®

4 Anzeigenebenen für: Spannungs- und Stromwert, Uhrzeit, Wochentag, Watt

- Akku zur Speichererhaltung



Bestellnummer:

PEAKTECH 9035	**15,95**

Energiekostenmess-Leiste

brennenstuhl®

Misst den Energieverbrauch von bis zu 5 Geräten gleichzeitig und berechnet die dadurch entstandene CO2 Menge und Energiekosten.

Messung von: Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor, Leistung und max. Leistung



Bestellnummer:

EL 5-FACH EM WS	**20,55**

Funk-Energiekostenmessgerät

Funk-Leistungsmesser mit 2 Steckdosensensoren und einem zentralen Überwachungsmonitor.

Verbauchsanzeige ab 0,3 W, daher auch ideal geeignet zur Messung von Stand-by-Verlusten.

- Kosten-Anzeige
- Prognose- und Vergleichsfunktion

Maße:
Anzeigegerät: 40 x 117 x 16 mm
Sensoren: 60 x 80 x 65 mm
(Auslieferung ohne Batterien, bitte gleich mitbestellen)



Bestellnummer:

COST CONTROL 2	**37,95**	
COST CONTROL ZS	**19,80**	Zusatzsensor

Standby-Stopper

Zwischensteckdose mit Schalter

Schaltbare Schutzkontakt-Steckdose mit Kinderschutz.

ECO friendly



TOP SELLER

Bestellnummer:

SSD 1 WS	**1,75**	weiß	1-fach
SSD 3 SW	**2,15**	schwarz	3-fach
SSD 3 WS	**1,80**	weiß	3-fach

Schutzkontaktstecker mit Schalter

Abschaltbarer Schutzkontaktstecker – ideal zum stoppen von Standby-Verlusten.

- Wippschalter rot beleuchtet
- 230 V / 10 A
- bruchfestes Material

HEITRONIC®



Bestellnummer:
SST 1 WS SCHALT **5,90**

Intelligente PC Energiespar-steckdose, Zerowatt

ANSMANN

Intelligente PC-Energiesparsteckdose mit Zerowatt-Technologie
Lernfähig:
verhindert Standby Stromverbrauch bei nahezu jedem Gerät



Bestellnummer:
ANS AES3 **13,25**

Ecoline Comfort Switch

brennenstuhl®

Steckdosenleiste mit komfortablem, externen Fußschalter.

- Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung
- Schaltanzeige an Schalter und Steckdosenleiste
- mit 6 Steckdosentöpfe





Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
BRE 1159450616	**18,30**	6-Dosen	1,5 m	schwarz

Euroflachstecker mit Zwischenschalter

Schalterwippe schwarz, 23 cm Kabel und Eurokupplung.

- zum Ein und Ausschalten von 230 V Verbrauchern



Bestellnummer:
SSD 1 EURO SW **7,90**

EcoLine Comfort Switch Plus

brennenstuhl®

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Fußschalter und 1 Permanent Steckdose.

- robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung
- 1 Permanent-Steckdose mit vergrößertem Abstand für Steckernetzteile
- 4 schaltbare Steckdosen
- Schaltzustandsanzeige an Schalter und Steckdosenleiste
- alle Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz



5-fach Leiste mit Schalter.

Bestellnummer:
EL 5-FACH CSP14 **16,80**

Standby Killer-Zwischen-steckdose mit Schalter

brennenstuhl®

Schaltet den Standby- Leistungsverbrauch Ihres Gerätes vollständig ab!

- Adapter mit komfortablem, externem Fußschalter
- robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung
- schaltbare Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Schaltzustandsanzeige an Schalter und Adapter



Bestellnummer:
EL STANDBY KILL **8,99**

mehr Steckdosenleisten
ab Seite 350



und natürlich online: **www.reichelt.de**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Automatisierung, Installation

Funkschalter

H-Tronic Funkschaltsystem

Ideal geeignet für die Installations- und Alarmtechnik

- AES128 Verfahren, abhör- und manipulationsfrei
- Rolling Code für höheste Sicherheit
- bis zu 200 m Reichweite (Freifeld)



Bestellnummer:

HT 200E	**97,20**	8-Kanal Empfänger	Aufputz
HT 3E	**42,70**	3-Kanal Empfänger	Aufputz
HT 5S	**26,70**	5-Kanal Sender	
HT 8S	**44,50**	8-Kanal Sender	

Funk-Lichtschalter, 3er-Set

Schwer erreichbare Schalter für Lampen oder andere Verbraucher bis zu 1000 W gehören mit diesem Set der Vergangenheit an. Erhöhen Sie preiswert den Komfort in Ihrem Haushalt.

- Set 1x Sender, 3x Empfänger
- bis zu 25 m Reichweite
- 1000 W Schaltleistung
- Kindersicherung
- erweiterbares Set



Bestellnummer:

ME FLS 100	**20,50**	3er-Set
ME FLS 100 E1	**9,15**	Zusatz-Funkschalter

Funkschaltset 2x innen, 1x außen

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W.

- 2 Innensteckdosen IP20
- 1 Außensteckdose IP44
- 1 Fernbedienung



Bestellnummer:

FLS RCS 2044 N	**22,15**

ENERGENIE Überspannungs-Schutz

- inkl. Funkfernbedienung (bis zu 10 m Reichweite)
- je 2 TV-, Telefon- und Netzwerkanschlüsse (IN u.OUT)
- USB-Ports: 2 x 5 V DC, insgesamt 1 A Ausgangsstrom
- Touch-Panel zum Ein- und Ausschalten
- max. Überspannung: 6.000 V
- max. Stromstärke: 13.500 A



Bestellnummer:		X-fach	Farbe
GEM EG-SP5-RM	**32,10**	5	schwarz

Logilink Funk-Steckdosensystem

Erweiterbares Funksystem.

- intelligente Lernfunktion
- manueller Ein/Ausschalter an den Steckdosen
- Fernbedienung auf bis zu 4 Stück erweiterbar
- rote Power-LED, Reichweite ca. 20 m



Bestellnummer:		Set
LOGILINK EC0002	**17,10**	2 Schalter outdoor + FB
LOGILINK EC0004	**22,80**	3 Schalter, outdoor + FB
LOGILINK EC0005	**5,50**	1 Schalter, inddor
LOGILINK EC0006	**6,99**	1 Schalter, outdoor

ELRO Funk-Steckdosensystem

Einfache Installation und Gebrauch durch Plug-In-Funktion.

- Steuerung durch beiliegende Fernbedienung
- Verwendung mit einstellbaren Codes
- Kontroll-LED zur Statusanzeige
- für alle gängigen Leuchtmittel geeignet



Bestellnummer:		Set
ELRO FA500DSS	**23,60**	2 Schalter + 1 Dimmer
ELRO FA500S2	**16,50**	2 Schalter
ELRO FA500S3	**16,70**	3 Schalter
ELRO FA500WD2	**18,20**	2 Schalter, outdoor

Timer

Zeitsschaltuhr, digital, kompakt

Zeitschaltuhr im extra kompaktem Gehäuse. Besonders geeignet für die Verwendung unter beengten Verhältnissen. Über das LCD-Display sind Uhrzeit und die Schaltzustände gut ablesbar.

- 230 V
- 16 Tagesprogramme
- 24 Stundenanzeige
- max. 3500 W
- inkl. Back up Akku
- GS-Geprüft



Bestellnummer:
TIMER MINI DIGI **8,65**

Tagesprogramm

- 24 h Tagesprogramm
- Schaltleistung: 16 A ohmsche Last
- unverlierbare Schaltsegmente
- Handschalter für manuelle Schaltung



Bestellnummer:
TIMER III **3,40**
TIMER FR **5,50** für Feuchträume

Mechanische Countdown-Timer

Mechanischer Countdown Timer, bis zu 120 min Countdown-Einstellung.

- schaltet nach einer einstellbaren Zeit aus
- einstellbar von 1 - 120 min
- sehr einfache Bedienung
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz



Bestellnummer:
TIMER COUNTDOWN **4,40**

Zeitschaltuhr mit Wochen- und Zufallsfunktion

- 7-Tage Zeitschaltuhr
- 16 Tagesprogramme
- max. 3500 W
- GS-Geprüft



Bestellnummer:
TIMER DIGI **7,60**
TIMER DIGI FR **12,50** für Feuchträume

Countdown-Timer

ANSMANN

Intelligente, zeitgesteuerte Steckdose mit Zerowatt-Technologie, trennt Verbraucher nach einer voreingestellten Betriebszeit (15 min - 8 h) automatisch vom Netz.

- kein Stromverbrauch (0W) im Standby-Betrieb
- Betriebszeit einstellbar
- Anschluss: 230 V AC / 50 Hz
- Belastung: max. 2500 W / 10 A
- max. 1150 VA / 5 A bei induktiver Last (z.B. Motoren)



Bestellnummer:
TIMER ZERO WATT **13,05**

Digitale Wochenzeitschaltuhr, 1-Kanal, 230 V

müller

- textbasierte Menü-Führung und selbsterklärende Piktogramme/Symbole
- Display mit zwei Textzeilen
- einfache Handhabung, schnelle und intuitive Programmierung
- ohne Netzanschluss programmierbar (6 Jahre Gangreserve)
- Datensicherheit durch EEPROM



Bestellnummer:
MU 173113PRO **86,95** Wechsler

Timer-Steckdose mit Temperatursensor

Zeit- und/oder temperaturgesteuertes Schalten.

- Zeitschaltuhr-Modus: mit drei möglichen An-/Aus-Zeitpaaren im 24 Stunden-Rhythmus
- Thermostat-Modus: automatisches Anschalten beim Unterschreiten einer bestimmten Temperatur (0 °C bis 40 °C)
- Thermo-Timer-Modus: Kombination von Zeitschaltuhr und Thermostatfunktion



Bestellnummer:
TIMER THERMO **39,95**

Primera Timer

brennenstuhl®

Extra großes Display im eleganten Gehäuse.

- 20 Programme mit Tages-, Stunden- und Minuten-Einstellung
- einfache Bedienung
- kürzeste Schaltzeit 1 min
- Countdown-Funktion
- Zufallsfunktion
- Schaltleistung 16 A (3680 W)



Bestellnummer:
TIMER PL DIGI **12,30** indoor
TIMER PL DIGI OD **15,25** outdoor

Automatisierung, Installation

Gasmelder

Schabus Gasalarmierung

Die Zahl der jährlichen Gas- und Rauchvergiftungen und Gasexplosionen nimmt immer mehr zu.

Die meisten schweren Gasunfälle sind auf Stadtgas, Erdgas und Kohlenmonoxid (CO) zurückzuführen. Ebenso wie Rauch wirkt auch Gas narkotisierend, sodass ihn viele Menschen erst wahrnehmen, wenn es schon zu spät ist. Multifunktionale Gasalarm-Geräte sind eine unverzichtbare Sicherheitseinrichtung in jedem Haushalt.

Die Systeme schlagen bereits bei einer Gas- bzw. Rauchkonzentration an, die weit unter einem gefährlichen Wert liegt.





interner Sensor

Bestellnummer:

ESGA-1 CO	**80,30**	Kohlenmonoxid/Rauch
ESGA-1 SE	**80,30**	Stadt-, Erd- und Flüssiggas

externer Sensor

Bestellnummer:

ESGA-2 CO	**87,50**	Kohlenmonoxid/Rauch
ESGA-2 SE	**87,50**	Stadt-, Erd- und Flüssiggas
ESGM-2 CO	**131,70**	CO/Rauch/Stadt-/Erd-/Flüssiggas mit Geräteabschaltung



Wassermelder

Schabus Wasseralarmierung

Wassermelder zur Aufputzmontage für externe Sensoren.

- akustische und optische Warnung
- Telefonwahlgerät optional erhältlich
- Gerät kann an Wasserpumpe angeschlossen werden
- Gerät kann an eine externe Hupe angeschlossen werden

1.Schaltausgang:
220 V / 16 A
2.Schaltausgang:
potenzialfreier Wechsler
max. Belastbarkeit
220 V / 16 A











Bestellnummer:

SHT 5000	**83,90**	
SHT 5000 LAMPE	**69,95**	Signallampe
SHT 5000 RELAIS	**25,90**	Relaiskarte
SHT 5000 SENS	**17,95**	Wassersensor
SHT 5000 TELEFON	**216,70**	Telefonwählgerät
SHT 5000 VENTIL	**136,60**	Magnetabsperrventil
SHT 5001	**83,50**	Hutschiene
SHT 5002	**86,80**	Hutschiene mit Niveauregulierung

Dunstabzugssteuerungen

Schabus Dunstabzugssteuerung

Die Feuerungsverordnung – FeuV (§ 4 Aufstellen von Feuerstätten) schreibt vor: bei gleichzeitigem Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte (z.B. Gastherme, Holzkohleofen) und Abluftventilatoren (z.B. Dunstabzugshaube) muss in einer Wohnung/Haus gewährleistet sein, dass kein Kohlenmonoxyd aus der Feuerstätte entzogen wird. Sobald ein Abluftsystem eingeschaltet wird, entsteht ein Unterdruck im geschlossenen Raum. Ein Druckausgleich darf dann nur über das Nachströmen von Frischluft aus dem Außenbereich erfolgen und nicht über die Feuerstätte.





Bestellnummer:

FDS 100	**103,50**	Funk	Einbauversion	
FDS 100 SET	**189,50**	Funk	Einbauversion mit ext. Antenne	
FDS 200	**106,95**	Funk	Steckerversion	
KDS 110	**62,50**	Kabel	Einbauversion	Dibt-zugel.
KDS 116	**57,10**	Kabel	Einbauversion	
KDS 210	**54,10**	Kabel	Steckerlösung	

Klimaanlagensteuerung

Schabus Klimaanlagensteuerung

Kühlen und heizen Sie nicht zum Fenster hinaus!
Durch die Temperierung und Klimatisierung Ihrer Zimmer sorgen Hoteliers jederzeit für maximalen Komfort und Wohlbefinden Ihrer Gäste. Eine Klimaanlage kann aber nur dann effizient arbeiten, wenn die Fenster und Türen des Raums geschlossen sind. Doch können Sie sich auch darauf verlassen, dass Ihre Gäste die Klimaanlage nur bei geschlossenen Fenstern und Türen betreiben? Oder dass sie die Anlage jedes Mal deaktivieren, wenn sie auf den Balkon gehen?



Bestellnummer:

KDS 116	**57,10**	Kabel	Einbauversion

Rohrmotoren von Selve - Qualität „Made in Germany“

Sets mit mechanischen Motoren

Motorset inkl.: Rohrmotor mit Spindelantrieb, 3 m Leitung, Wellenlagern, Laufring, Adapter und 4 Befestigungsfedern.

- Einstellung von zwei festen Endpunkten mit mechanischer Spindelendabschaltung
- steckbare Anschlussleitung
- robust, einfach einzustellen, zuverlässig
- preisgünstigster Antrieb
- perfekt für den Einsatz bei Rollläden oder im textilen Sonnenschutz



Bestellnummer:		Für Ø Welle	Nm
SEL 350043200	**88,40**	40	10
SEL 352473200	**99,60**	60	15
SEL 352493200	**109,95**	60	30

Sets mit elektronischen Motoren

SELVE

Motorset mit SEL Rohrmotor mit 3 m Leitung inkl. Lager, Laufring, Adapter und 4 Befestigungsfedern.

- Auf – Ab – Fertig! Einfachste Einstellung mit normalem Schalter
- „Reversierfunktion": sensible Hinderniserkennung + Freifahren des Hindernisses
- lernender Überlastschutz in Aufwärtsrichtung, Anfrierschutz
- sanftes Anlaufen gegen den Rollladenkasten und Entlastung des Behangs in der oberen Endlage
- Gut + günstig: Einbau mit „normalen Federn“



Bestellnummer:		Für Ø Welle	Nm
SEL 380543300	**134,10**	40	10
SEL 382453300	**142,50**	60	15
SEL 382473300	**160,50**	60	30

Sets mit elektronischen Funk-Motoren

SELVE

Motorset mit Funk-Rohrmotor SEL 1/10 mit 3 m Leitung für Welle SW40 inkl. Lager, Laufring, Adapter und 4 Befestigungsfedern und 2 Anschlagstopfen.

- steuerbar per Funk
- Auf – Ab – Fertig! Einfachste Einstellung mit normalem Schalter
- „Reversierfunktion": sensible Hinderniserkennung + Freifahren des Hindernisses
- sanftes Anlaufen gegen den Rollladenkasten und Entlastung des Behangs in der oberen Endlage
- gut + günstig: Einbau mit „normalen Federn“



Bestellnummer:		Für Ø Welle	Nm
SEL 383453300	**209,95**	60	15

Funkfernbedienung „i-R Send”

- die neuen iveo Handsender
- flaches Design
- stabile, wertige Haptik
- mit diesen Sendern können alle SELVE-Funkantriebe gesteuert werden (868 MHz)



Bestellnummer:			
SEL 298714	**71,50**	5	weiß
SEL 298717	**71,50**	5	schwarz

Selve Smarttimer Plus

Intelligente Rolladensteuerung, spart Energie und schützt vor Einblicken.

- Zufallsfunktion simuliert Anwesenheit
- Astro-Abendprogramm
- großes Display

TOP SELLER



Bestellnummer:	
SEL 296500	**44,95**

Steuerungen und Schaltuhren

SELVE

Mit den intelligenten Rolladensteuerungen von Selve erhöhen Sie den Komfort in Ihrem Haushalt, sparen Energie und schützen sich vor ungewollten Einblicken.





Bestellnummer:			
SEL 298600	**131,20**	i-Timer Plus	Timer mit Astroprogramm
SEL 298751	**263,30**	iR Marki WS	Funk Markisen- Wind und Lichtsensor
SEL 298615	**18,95**	iLight Sensor	Lichtsensor
SEL 290103	**28,30**	Motoreinstellschalter mit Schnellverbindungsklemmen	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Automatisierung, Installation

Fensterschließer

Winflip® Automatischer Fensterschließer

Automatischer Fensterschließer ohne Strom oder Batterie. Schützt vor Einbruch, erleichtert das Lüften für Kinder und ältere Menschen, ist Schimmelpilz hemmend, und schont unsere Umwelt.

Mit WINFLIP® heizen Sie Ihr Geld nicht länger beim Fenster hinaus und leisten einen großen Beitrag für unsere Umwelt!

- **FÜR ALLE GÄNGIGEN KIPPBAREN FENSTER!**
  Geeignet für Holz-, Kunststoff- und Alufenster. Für links oder rechts angeschlagene sowie doppelflügelige Fenster passend. Ideal für Bad, WC, Küche und Schlafräume.
- **EINFACH MONTIERT UND EINFACH IN DER BEDIENUNG!**
  Keine besonderen Fachkenntnisse notwendig. Die farbige, sehr gut illustrierte Montageanleitung ermöglicht auch ungeübten Handwerkern die Selbstmontage.
- **OHNE STROM ODER BATTERIE!**
  Garantierte Funktionssicherheit, ohne zusätzliche Energiequellen.
- **WINFLIP® RECHNET SICH IN KURZER ZEIT!**
  Neben den zahlreichen Vorteilen, die das Leben angenehmer machen, amortisiert sich WINFLIP® typischerweise schon in 1 - 2 Jahren alleine durch die Energieeinsparung.
- **EINSTELLBARE LÜFTUNGSZEIT!**
  Durch die stufenlos einstellbare Schließzeit (ca. 5 min bis 5 h) garantiert WINFLIP® für jeden Raum die optimale Lüftung.





Bestellnummer:

WINFLIP	**89,75**

Rolladenantriebe von Schellenberg

Rohrmotore Standard, Plus und Premium

SCHELLENBERG

Montagefertige Sets mit Adapter und Wandlager.

- nie mehr Verschleiß von Gurtwicklern, Gurtbändern etc.
- automatischer Antrieb direkt in der Welle
- leistungsstark, wartungsfrei und leise



Bestellnummer:		Für Ø Welle	Nm	
AS 20110	**69,20**	40 mm	10	mechanisch
AS 20620	**79,20**	60 mm	20	mechanisch
AS 20410	**101,40**	40 mm	10	elektronisch
AS 20720	**101,40**	60 mm	20	elektronisch

Zeitschaltuhr

Komfortable Rohrmotorsteuerung.

- automatische Zeitsteuerung
- Zeiten für das Öffnen und Schließen
- automatische Sommer-Winterzeit-Umstellung
- Made in Germany



Bestellnummer:

AS 25550	**49,95**	Standard
AS 25555	**69,95**	Plus Tages und Wochenprogramm
AS 25556	**11,95**	Sonnensensor für Plus

Rohrmotore Standard, Premium

SCHELLENBERG



- Funk-fernsteuerbar
- nie mehr Verschleiß von Gurtwicklern, Gurtbändern etc.
- automatischer Antrieb direkt in der Welle
- leistungsstark, wartungsfrei und leise

Bestellnummer:		Für Ø Welle	Nm	
AS 20510	**128,50**	40 mm	10	elektronisch + Funk
AS 20820	**128,50**	60 mm	20	elektronisch + Funk

Funk-Handsender

SCHELLENBERG

Maximaler Komfort durch Funksteuerrung.



Bestellnummer:

AS 20015	**38,20**	1 Kanal	weiß
AS 20016	**46,30**	5 Kanal	weiß
AS 20019	**38,20**	1 Kanal	schwarz
AS 20020	**46,30**	5 Kanal	schwarz

Gurtwickler von Rademacher



RolloTron® UP Gurtwickler

Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage.

- schnelle und einfache Montage
- ruhiger Lauf mit Soft-Start/Soft-Stop Funktion
- Memoryfunktion: einfache Zeitfunktion im 24-Stunden-Rhythmus
- Zufallsgenerator (+) 0 bis 30 min
- Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- Sicherheit durch Hinderniserkennung

RTRON 16154519, RTRON 16234519 und RTRON 16236019 mit zusätzlichen Komfortfunktionen:

- individuell einstellbare Fahrgeschwindigkeit
- Tages-, Wochen-, Wochenend- und Astroprogramm individuell einstellbar
- Lüftungs- und Sonnenposition frei wählbar
- Zufalls-Funktion (Anwesenheit wird simuliert)



Bestellnummer:		Gurtbreite	Nm	Anzeige
RTRON 14234519	**140,30**	normal	10	LED
RTRON 16234519	**185,95**	normal	10	LED
RTRON 16236019	**260,10**	normal	14	LCD

RolloTron® Pro DuoFern Gurtwickler

Elektronische Funk-Gurtwickler. Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite

- schnelle und einfache Montage
- ruhiger Lauf mit Soft- Start/Soft-Stop Funktion
- fernbedienbar durch DuoFern Steuerungen
- Sicherheit durch Hinderniserkennung
- große Anzeige

RDUO 16154511 und RDUO 16236011 mit zusätzlichen Komfortfunktionen.

- LCD Display
- Tages- Wochen- Wochenend und Zufallsprogramm
- Astroprogramm
- frei wählbare Lüftungs- und Sonnenposition





Bestellnummer:		Gurtbreite	Nm	Anzeige
RDUO 14234511	**158,60**	mini	10	LED

Smartphone Garagentoröffner

Macht ihr Smartphone zur Fernbedienung

- Funkempfänger + App
- 5 Smartphones anlernbar







Bestellnummer: **AS 60999** **76,70**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Rolladenantriebe von Rademacher



RolloTube® Basis Rohrmotorset

Mechanischer Rohrmotor für Rollläden.

- schnelle Montage und Inbetriebnahme
- einfache mechanische Endpunkteinstellung
- korrosionsfreies verzinktes Präzisionsrohr
- 5 Jahre Garantie



Bestellnummer:		Für Ø Welle	Nm
ROLLO RTBM40/16Z	**113,40**	60 mm	40

RolloTube Intelligent

RolloTube Intelligent – Selbstlernender Rohrmotor für Rollläden

- ConfigTool zur individuellen Anpassung der Motorparameter
- einfache Plug- & Play-Lösung: selbstlernender Motor mit vollautomatischer Endpunkteinstellung
- Blockier- und Hinderniserkennung inkl. Reversierung
- wartungsfreie Endpunkte dank automatischem Behanglängenausgleich



Bestellnummer:		Für Ø Welle	Nm	Steuerung
RTUBE 26401095	**105,30**	40 mm	10	Kabel
RTUBE 26602095	**121,95**	60 mm	20	Kabel
RTUBE 26603095	**109,60**	60 mm	30	Kabel
RTUBE 26401065	**149,90**	40 mm	10	Funk
RTUBE 26601065	**153,85**	60 mm	10	Funk
RTUBE 26602065	**158,70**	60 mm	20	Funk
RTUBE 26603065	**162,85**	60 mm	30	Funk

Comfort Rohrmotore

RolloTube® Comfort-Rohrmotore

- schnelle Montage und Inbetriebnahme
- passt in jedes RADEMACHER Click-Antriebslager
- Sicherheit durch Blockiererkennung
- parallel schaltbar: spart zusätzliche Relais
- Gummi-Anschlusskabel für sichere Installation
- korrosionsfreies verzinktes Präzisionsrohr
- 5 Jahre Garantie
- elektronischer Endanschlag



Bestellnummer:		Durchmesser	Drehmoment	Welle
ROLLO RTCM20/16Z	**124,10**	45 mm	20	SW60

Rolladenzeitschaltuhr

Selvetimer

Design-Zeitschaltuhr

- mit Astro-Abend-Programm,
- Lichtsensor anschließbar
- Memoryfunktion
- Montage in 50 x 50 mm Rahmen
- flaches Design fügt sich besonders gut in verschiedene Schalterprogramme ein
- Sicherheit durch Urlaubsfunktion (Zufallsfunktion)



Bestellnummer: **SEL 297000** **77,60**

Rolladenantriebe von Rademacher

DuoFern HomePilot inkl. USB-Stick

Weltweit auf die Haustechnik zugreifen! Von überall auf der Welt mit DuoFern automatisierte Rollläden, Sonnenschutz, Beleuchtung und Haushaltsgeräte steuern.

- ganz einfach mit SmartPhone,Tablet-PC, Laptop oder PC
- unkomplizierte Plug & Go Einrichtung
- intuitive und einheitliche Bedienoberfläche
- gratis App für iPhone, iPad & Android Geräte
- 2x USB 2.0
- WLAN 802.11 b/g,
- Gigabit Ethernet



Bestellnummer:
RDUO 34000819 **307,95**

RADEMACHER

DuoFern Handzentrale

Zentrale für die lokale Haussteuerung.

RADEMACHER

- Astrofunktion
- Standard-/Wochen-/Tagesprogramm und Zufallsfunktion
- individuelle Steuerung von 81 DuoFern Empfängern
- graphische Bedienerführung und 5(2)-Tastennavigation
- Sommer-/Winterzeitumstellung – DCF-Funkuhr



Bestellnummer:
RDUO 34810060 **182,20**

DuoFern Solar-Sonnensensor

Funkfähiger Sensor zur Sonnenschutz-Steuerung.

Bei Überschreitung des eingestellten Grenzwertes sendet der Sensor den Funkbefehl, den Rollläden bis zur eingerichteten Sonnenposition zu senken.

RADEMACHER

- Energieversorgung via Solarzelle und Akku
- einfache Befestigung per Saugnapf



Bestellnummer:
RDUO 32000069 **106,70**

DuoFern Troll Comfort

Funk-Steuerung für Rohrmotoren.

RADEMACHER

- fernbedienbar durch DuoFern Sender
- Tages-/Wochen-/Astroprogramm
- Zufalls-Funktion (Anwesenheit wird simuliert)
- S/D-Sensor möglich
- Safe-Drive Anfrierschutz durch Blockiererkennung
- beleuchtetes, großes Display



Bestellnummer:
RDUO 36500572 **118,95**

Sonnen-/Dämmerungssensor

Sonnen-/Dämmerungssensor als Zubehör zu den RolloTron® Gurtwicklern

RADEMACHER



Bestellnummer:		Kabellänge
RTRON 70000088	**18,80**	0,75 m
RTRON 70000089	**18,80**	1,5 m
RTRON 70000091	**26,40**	5,0 m

Sonnen-/Dämmerungsmodul

An der RolloTron® Unterseite einstecken, den Sensor am Fenster plazieren. So steuern Sie Ihre Rolläden nach Sonnenstand und eintretender Dämmerung. Die ideale Ergänzung zur eingebauten Zeitautomatik.

RADEMACHER



Bestellnummer:
RTRON 70000078 **39,95**
ROLLOTRON 9460 **43,20** inkl. IR-Sensor für Fernbedienung

DuoFern Wandtaster

Funk-Wandtaster – Schnelle Nachrüstung ohne Schmutz: batteriebetrieben

RADEMACHER

- für Rollläden, Markisen, Beleuchtung
- bis zu 16 Geräte gleichzeitig bedienbar
- einfach anschrauben oder ankleben
- LED zur Sendebestätigung/Programmierung



Bestellnummer:
RDUO 32160211 **58,20** ultraweiß

Biometrische Zutrittskontrolle von Granding



Ihren Schlüssel können Sie vergessen!
Mit diesen aktuellen Zutrittskontrollsystemen legen Sie fest, wer durch die Tür kommt und wer nicht. Die verschiedenen Geräte bieten von einfacher Code-Eingabe bis hin zur komplexen biometrischen Fingerprint- und Gesichtserkennung alle Möglichkeiten Ihre Eingänge gegen unbefugten Zutritt abzusichern. Die hohe Konnektivität der Geräte gewährleistet eine Anbindung an die verschiedendsten Systemumgebungen.

Fingerprint- und RFID-Zugangskontrollsystem

Kombi-Zugangskontrollsystem, das auf den Technologien der Fingerabdruck-Erkennung und RFID-Zugangskontrolle per Transponder basiert. Es sind bis zu 1000 Fingerabdruck-Zugänge und bis zu 10.000 RFID-Karten-Zugänge speicherbar.

- Stand-alone-System mit internem Speicher für bis zu 30.000 Logins
- schnelle Zugangskontrolle: <1 s
- Konfiguration/Steuerung/Meldung über TCP/IP (RJ45), RS-232/485, USB (Host), Wiegand In/Out, Alarmausgang, Türstatuskontakt
- Schaltausgang für Türöffner • Sabotagekontakt
- Sensoren mit Wiegand-Ausgang anbindbar, z. B. weitere RFID-Reader
- USB-Anschluss für die Konfiguration per USB-Keyboard (nicht im Lieferumfang)
- wetterfest, IP54, 0 - 45 °C, 20 - 80%rH
- Aufputzmontage • Datenerhalt bei Spannungsausfall
- Maße: 73 x 148 x 35 mm
  Lieferung mit Montagematerial, Anschlusskabelsatz





GRAND MA 300
169,95



Fingerprint-, Code- u. RFID-Zugangskontrollsystem

Kombi-Zugangskontrollsystem für Fingerabdruck-Erkennung, RFID-Zugangskontrolle und Zugang per Passwort-Code. Die Steuerung erfolgt über ein integriertes Linux-System, für den Online-Zugriff ist ein Web-Server integriert.

- Stand-alone mit internem Speicher für bis zu 100.000 Logins
- Konfiguration/Steuerung/Meldung über TCP/IP (RJ45), RS-232/485, USB (Host/Client), Wiegand In/Out, Alarmausgang, Türstatuskontakt
- schnelle Zugangskontrolle: <1 s
- Schaltausgang für Türöffner
- Sabotagekontakt
- Datentransfer per USB-Stick
- 4 Berechtigungsebenen
- Aufputzmontage
- Datenerhalt bei Spannungsausfall

Bestellnummer: **GRAND F 08** 219,95 — Maße: 95 x 210 x 40 mm

ID und Mifare Chipkarten

- weiße PVC-Karte • gekapselter Chip • Scheckkarten-Format

Bestellnummer:		Typ	Frequenz	Maße
GRAND EM THICK	**0,55**	ID-Card	125 KHz	85 x 54 x 1,8 mm
GRAND EM THIN	**0,60**	ID-Card	125 KHz	85 x 54 x 0,8 mm





Zutritts-Kontrollsystem mit Gesichtserkennung und Fingerprint- und Kartenleseeinheit

Hochauflösende Infrarotkamera, 2 programmierbare Funktionstasten, Eingebautes Relais, Türsensor, Sabotagekontakt

- neuester Gesichts- und Fingerabdruck Erkennungs-Algorithmus
- High-Speed Betriebssystem
- Embedded Linux zur Anbindung an verschiedenste Systeme
- Stand-alone- oder Netzwerkbetrieb
- Infrarot-System für die Erkennung in dunkler Umgebung
- 3" (7,6 cm) TFT-Touchscreen für intuitive Bedienung
- integrierte Leseeinheit für Karten

Bestellnummer:		Kartenleser	Maße
GRAND MB 700 ID	**399,00**	ID-Card	275 x 100 x 185 mm

Kapazität:
3000 Gesichtsprofile
5000 Fingerabdrücke
100.000 Log-Einträge

Schnittstellen:
TCP/IP, RS-232/485,
USB Host, Wiegand-in,
Wiegand-out

IDENTIV
Die neue Dimension der Zeiterfassung
CHIPDRIVE®
NEU

SmartCard Reader USB 2.0

Kompatibel mit einer Vielzahl von Chipkarten kann da Gerät für die schnelle Online-Identifikation durch einfaches Einsetzen einer Karte verwendet werden.



Bestellnummer:
KN CSSMARTRW10 **9,95**

Time Recording 7.0 Software

Neue Version Time Recording 7.0
– der bewährten Zeiterfassungssoftware.

Komplettes Softwarepaket für die Zeiterfassung mit CHIPDRIVE® Time Recording. Bestehend aus 3 Komponenten:

- CHIPDRIVE® Time Recording zur Auswertung der Buchungsdaten
- mit CHIPDRIVE® PC-Stempeluhr, am Arbeitsplatz direkt mit Chipkarte und Chipkartenleser stempeln
- CHIPDRIVE® PC-Stempeluhr Server dient als Bindeglied

Unterstützung von CHIPDRIVE® Terminal C2 Fingerprint. Es können, zusätzlich beliebig viele CHIPDRIVE® Terminal CDO920DI und bis zu 10 CHIPDRIVE® Terminal C2 Fingerprint-Terminals eingebunden werden.



Bestellnummer:
CDR TR 7 **119,95**

Zeiterfassung User-Chip, 5er-Pack

Kontaktlose Mitarbeiter Indentifikation.



Bestellnummer:
CDR CHIP 5 **34,95** Coin

Zeiterfassung Touch & Go Kit

CHIPDRIVE® Time Recording Touch & Go ist die ideale Lösung für Zeiterfassung aller Art, wie z.B. Arbeitszeiterfassung, Projektzeiterfassung, Stundenzeiterfassung, Mitarbeiterzeiterfassung und vieles mehr.

Zeiterfassungsgerät, Chipkartenleser zum Personalisieren der Mitarbeiterkarten und Mitarbeiterkarten/Chips

- Starter-Kit für 25 Mitarbeiter mit allen erforderlichen Komponenten
- problemlos auf weit über 300 Mitarbeiter erweiterbar
- kontaktbehaftete und kontaktlose Erfassung von Mitarbeiterzeiten
- der User-Chip, wird wie eine Stempelkarte verwendet

Time Recording Touch & Go Komponenten:

- Terminal 920 DI – das „Stempelgerät" zur Erfassung der MA-Daten
- dual pro (USB), der Dual-Interface-Kartenleser für den PC zum Individualisieren der MA-Karten
- Time Recording 7.0 Software
- User-Chips, RFID-Tokens zur Zeiterfassung (25 Stück)



Bestellnummer:
CDR T&G KIT **1069,00**

Pro C (CLOUD 2700 R)

Unterstützt alle gängigen Smartcard-ICs und Technologien in nur einem Gerät.

Typische Anwendungen:

- PC-Linked USB-Kontakt-Chipkartenleser
- kompatibel mit gängigen Industrie-Standards wie ISO / IEC 7816, USB CCID, PC / SC und Microsoft WHQL
- volle EMV 2008 und GSA FIPS 201 Unterstützung
- Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Netzwerk-Anmeldung, Windows-Authentifizierung, Single Sign-On (SSO), Banking-und E-Commerce Anwendungen



Bestellnummer:
CDR DESKTOP PROC **40,25** Desktop
CDR MICRO PRO C **34,50** Micro

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

CHIPDRIVE® CDO910

Dieser mobile Chipkartenleser wird als Stempeluhr für CHIPDRIVE® Time Recording genutzt.

Auf dem handlichen Gerät werden durch einfaches Einstecken der Mitarbeiterkarte die Arbeitszeiten der Mitarbeiter gebucht. Bis zu 1200 Buchungen werden intern zwischengespeichert, bis die Daten zur Auswertung mit der Transportkarte abgeholt werden. Das Gerät ist batteriebetrieben und hat ein großes Grafikdisplay, auf dem neben Datum und Uhrzeit auch die Art der Buchung angezeigt wird. Setzen Sie beliebig viele Geräte an unterschiedlichen Standorten ein. Dank der manuell einstellbaren und individuell zuweisbaren ID ist später leicht festzustellen, an welcher Stempeluhr der Mitarbeiter seine Zeit erfasst hat.
Das Interface ist für die Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch einstellbar.



Bestellnummer:
TOW ZEIT 6600-01 **131,50** Erfassungsgerät

Chipkarten für die Zeiterfassung

UserCard als Erfassungskarte für jeden Mitarbeiter oder jedes Projekt. Die TransportCard dient zum Datentransport vom Terminal zum PC.



Bestellnummer:

TOW ZEIT M16 10	**72,30**	UserCard M16	10 Karten
TOW ZEIT M16 5	**36,50**	UserCard M16	5 Karten
TOW ZEIT M256	**17,20**	TransportCard M256	

Chipdrive Dual pro C, Chipkartenleser

Dual-Interface-Kartenleser für Kontakt- und Kontaktlose- Chipkarten

- kombiniert kontakt, kontaktlose und NFC Technologie in einem Gerät
- 848kBit/s in ISO/EC 14443 und 600kBit/s in ISO/IEC 7816



Bestellnummer:
CDR DUAL PRO C **78,30** Desktop

CHIPDRIVE® Time Recording Set

Zeit erfassen – Arbeit sparen!

Wer wettbewerbsfähig bleiben will, muss Mitarbeiter-Ressourcen optimal einsetzen – und deren Arbeits- und Projektzeiten immer im Blick haben. Mit CHIPDRIVE® Time Recording wird das zum Kinderspiel: Die Arbeitszeiten werden einfach auf einer Chipkarte erfasst. Egal, ob mobil oder stationär – diese Lösung können Sie im Büro genauso einsetzen wie in der Produktion. Mit vielen Auswertungsmöglichkeiten! Problemlos erweiterbar auf mehrere hundert Mitarbeiter!

- CHIPDRIVE® mobile 910 – das „Stempelgerät"
- CHIPDRIVE® desktop pro (USB), der Kartenleser für den PC
- Wandhalterung
- Time Recording Software
- Transport-Chipkarte Transport Card
- 25 Mitarbeiter-Chipkarten User Card







Bestellnummer:
TOW ZEIT 6600-11 **349,50**

CHIPDRIVE® pcmcia pro (SCR243)

Mit dieser PC-Card statten Sie Ihr Notebook mit einer Schnittstelle zu Chipkarten aus.

- Kartenleser mit Mini-SIM-Adapter für Handykarten
- Software CHIPDRIVE® Smartcard Commander (Personal Edition)



Bestellnummer:
CDR PCMCIA **71,30** PCMCIA

Chipkartentechnik / Zeiterfassung

CHIPDRIVE® Time Recording flexible Kit

IDENTIV

Die neue Generation der mobilen und stationären Zeiterfassung für den flexiblen Einsatz

Zeiterfassung CDO950 flexibleCHIPDRIVE® Time Recording flexible – ist die neue Komplettlösung im Bereich der Zeiterfassung - für den Außeneinsatz auf der Baustelle, im Servicefahrzeug oder aber auch für die stationäre Nutzung im Büro.



- mobile oder stationäre Nutzung möglich
- individueller Fingerabdruck des Mitarbeiters und/oder kontaktlose Chipkarte als „Mitarbeiter-Ausweis“ zum Stempeln
- Auslesen über USB Stick und/oder Anschluss an Netzwerk
- stoßgeschützt (bis zu 1 Meter), staubdicht und feuchtigkeitsgeschützt nach IP65



Lieferumfang:
CHIPDRIVE® Terminal flexible 950
(CDO950) Mobile Nutzung: bis zu 16 Stunden mit dem 7600 mAh Akku
Standgerät inkl. Netzteil (110V-240V)
CHIPDRIVE® dual pro C (uTrust 4700 F)
CHIPDRIVE® Time Recording V 7.5 (Software)
CHIPDRIVE® Time Recording flexible Lizenzkarte
CHIPDRIVE® Time Recording License Card U25
(25 Mitarbeiterlizenzen)



Bestellnummer:

CDR TRF	**2139,00**

CHIPDRIVE® pinpad pro

Höchstmögliche Sicherheit und erstklassiges Design – der CHIPDRIVE® pinpad pro ist ein Klasse-2-Leser für sicheres Homebanking und Signaturgesetz-konforme Anwendungen. Die PIN wird ohne Umweg über den PC direkt auf der eigenen Tastatur eingegeben, ein Ausspähen ist somit nicht möglich. Das Produkt wurde für seine Benutzerfreundlichkeit und sein Design vom Industrieforum Hannover mit dem iF Design Award 2003 ausgezeichnet.





Bestellnummer:

CDR PINPAD	**51,70**

IDENTIV

timeCard Mitarbeiter-Zeiterfassung – einfach, flexibel, professionell, wirtschaftlich!
Die timeCard-Zeiterfassung ist konsequent auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Betriebe ausgerichtet und flexibel für zukünftige Anforderungen nachrüstbar. Das ausgeklügelte System ermöglicht es, ohne aufwändige Verkabelung eine zeitgemäße und leistungsfähige Zeiterfassung aufzubauen. Alle Daten werden mit Hilfe von Mitarbeiterausweisen in Chipkarten- oder Transponderform bequem elektronisch erfasst und in einer professionellen Software automatisch ausgewertet.

timeCard premium plus DES

REINERSCT

Professionelle Zeiterfassung zum fairen Preis. Mit timeCard premium gehen Sie keine Kompromisse bei der Zeitverwaltung ein: Top-Design und professionelle Hard- und Software. Das System ist beliebig erweiterbar und passt sich stets individuell Ihren Bedürfnissen an. timeCard ist immer die richtige Lösung – egal ob 5, 50 oder 500 Mitarbeiter verwaltet werden sollen. Und durch den modularen Aufbau bleibt die Flexibilität garantiert.



Lieferumfang
- Multi-Terminal DES
- Netzteil
- Netzwerkanschluss integriert
- Befestigungsmaterial für das Multiterminal DES
- timeCard Zeiterfassungssoftware für 25 Mitarbeiter
- 25 RFID-Transponder Mifare DESFire
- für Zutrittskontrolle vorbereitet

Bestellnummer:

TC PREMIUM PDES	**1479,00**

Automatisierung, Installation

Sicherheitssoftware & Kartenleser

cyberJack® go

REINERSCT

Der innovative cyberJack® go ist ein USB-Chipkartenleser mit Secoder 2-Funktion und integriertem Massenspeicher.

- Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3
- interner Massenspeicher
- Touch-Tastatur mit taktiler Rückmeldung
- brillantes OLED-Display
- Secoder 2-Funktion
- treiberlose Installation via CCID
- kurzes USB-Kabel für Notebooknutzung



Bestellnummer:
CYBERJACK GO **88,30**

TanJack® optic CX, chipTAN + sm@rt-TAN Generator

REINERSCT

Der TAN-Generator für das neue optische TAN-Verfahren, das auch unter den Bezeichnungen chipTAN comfort oder Sm@rt-TAN plus/ Sm@rtTAN optic bekannt ist.

- Online-Banking mithilfe der TAN-Anwendung auf der Bankkarte
- Anzeige von TAN und optional Anzahl der bereits generierten TANs
- Anzeige des aktuellen Guthabens der GeldKarte, der 3 letzten Lade- und 15 Bezahlvorgänge
- multibankenfähig: Einsatz des TAN-Generators auch mit Karten und Konten anderer Kreditinstitute möglich



Bestellnummer:
CYBERJACK TJOCX **12,20**

Chipkartenleser, extern USB

CHERRY

Standsicheres, mit einer Hand bedienbares Gerät zum Lesen und Beschreiben von Chipkarten.

- CardMan 3121 kompatibel
- CCID kompatibel
- PC/SC Chipkartenleser
- CT-Api und OCF Unterstützung
- EMV 2000 Level 1 zugelassen



Bestellnummer:
CHERRY ST-1044U **27,75**

USB-Chipkartenleser

CHERRY

Smart-Terminal mit Bedienfeld

- sichere PIN-Eingabe (Klasse-2-Leser)
- PC/SC Chipkartenleser
- EMV 2000 Level 1 kompatibel



CHERRY GOLD PARTNER

Bestellnummer:
ST-2000UC-R **48,10**
ST-2000UCZ-R **47,35**
EAL 3+ zertifiziert für elektronische Signaturen

Chipkarten

Tagespreise!

I²C-Bus E²Prom-Speicher

- Format 85,7 x 54 x 0,81 mm (ISO)
- in ansprechendem, neutralem Design
- rückseitig mit Unterschriftsstreifen



Bestellnummer:				Chip
CHIPKARTE 256B	**0,85**	256 Byte	(2 kbit)	ST14C02/X24026
CHIPKARTE 2KB	**0,99**	2 kByte	(16 kbit)	AT24C16/24LC16B
CHIPKARTE 4KB	**1,85**	4 kByte	(32 kbit)	AT24C32
CHIPKARTE 8KB	**1,75**	8 kByte	(64 kbit)	AT24C64
CHIPKARTE 16KB	**2,10**	16 kByte	(128 kbit)	AT24C128
CHIPKARTE 32KB	**2,30**	32 kByte	(256 kbit)	AT24C256
CHIPKARTE 64KB	**3,70**	64 kByte	(512 kbit)	AT24C512

durch PIN geschützter E²Prom-Speicher
Code „FF FF FF" = 4442 / „FF FF" = 4428

Bestellnummer:				Chip
CHIPKARTE 4442	**1,15**	256 Byte	(2 kbit+Pin)	SLE 4442

durch PIN geschützter E²Prom-Speicher
Code „FF FF FF" = 4442 / „FF FF" = 4429

Bestellnummer:				Chip
CHIPKARTE 4428	**1,50**	1 kByte	(8 kbit+Pin)	SLE 4428

Cryptalloy® Schutzhüllen für RFID-Karten

- RFID-Funkchip kann in der Schutzhülle nicht ausgelesen werden
- Cryptalloy® Speziallegierung



hama®

Bestellnummer:
RFID-SCHUTZ **8,30**

RFID-Transponder

Als Transponderscheibe, Schlüsselanhänger oder in Chipkartengröße mit EM-4102 kompatiblem Transponderchip. 125 kHz, 40 Bit Seriennummer.



Bestellnummer:				
RFID-TP 35	**1,15**	Ø 35 x 43 x 5 mm	schwarz	Anhänger
RFID-TP CK	**1,50**	85 x 54 x 0,81 mm	weiß	Karte

Chipkartenleser für den neuen Personalausweis (nPA)

Der neue Personalausweis: Neben der hoheitlichen Ausweisfunktion dient der neue Personalausweis (nPA) auch als Ausweis im Internet. Der so genannte elektronische Identitätsnachweis (eID) erhöht die Sicherheit und den Komfort bei der Authentisierung im Internet wesentlich. Im RFID-Chip sind die notwendigen Personendaten des Ausweisinhabers gespeichert, um sich damit z.B. beim Online-Shopping oder bei einem Besuch im Online-Rathaus elektronisch ausweisen zu können. Selbstverständlich können nur Daten ausgelesen werden, die der Ausweisinhaber mittels PIN-Eingabe freigibt. Zusätzlich kann der nPA auch für die qualifizierte elektronische Signatur (eSign) nach dem Signaturgesetz genutzt werden. So können z.B. Dokumente rechtsverbindlich elektronisch unterzeichnet werden, ohne dass eine händische Unterschrift benötigt wird.

REINERSCT

cyberJack® RFID basis – Der Basisleser für Einsteiger

Der Einstieg in die RFID-Welt.

- Plug & play – keine Installation nötig
- updatefähig
- BSI Qualitätssiegel

REINERSCT



Der cyber*Jack*® **RFID basis** wurde primär für die Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises mit dem neuen Personalausweis entworfen, bei dem der nPA als Ausweis im Internet verwendet werden kann.
Der RFID-Leser baut nach der PIN-Eingabe an der PC-Tastatur eine gesicherte Verbindung zwischen der Webanwendung und dem nPA auf. Berechtigte eBusiness- und eGovernment-Diensteanbieter dürfen so freigegebene Personendaten, die auf dem nPA gespeichert sind, zur Identifikation und Authentifikation auslesen.

Bestellnummer:
CYBERJACK RFID-B 33,20

cyberJack® RFID standard – Der universelle Standardleser

Sicherheit und Mobilität.

- LC-Display
- zertifizierte sichere PIN-Eingabe
- updatefähig
- TÜV-IT und BSI zertifiziert
- eID-Funktion mit dem nPA
- Bestätigung nach SigG/SigV für kontaktbehaftete Karten
- BSI Qualitätssiegel
- 3 Jahre Garantie
- kostenloser Support

REINERSCT



Der cyber*Jack*® **RFID standard** unterstützt kontaktlose RFID-Chipkarten für Anwendungen wie die eID mit dem nPA, GeldKarte oder eTicketing. Mit kontaktbehafteten Chipkarten unterstützt er zum Beispiel Onlinebanking via HBCI/FinTS, Secoder und EBICS sowie GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur.
Er erfüllt die strengen Anforderungen der aktuellen ZKA-Standards und ist für das Onlinebanking ein Kartenlesegerät der Sicherheitsklasse 3.
Das PACE-Protokoll des nPA unterstützt der RFID-Leser vollständig und bei der Nutzung der eID-Funktion vor dem Datenzugriff zeigt er die Berechtigungen und den Berechtigten im Display eindeutig an.
Der cyber*Jack*® **RFID standard** besitzt eine sichere zertifizierte PIN-Eingabe für die eID-Funktion des nPA via PACE-Protokoll sowie für alle anderen kontaktbehafteten Chipkarten.

Bestellnummer:
CYBERJACK RFID-S 75,95

cyberJack® RFID komfort – Der Komfortleser für volle nPA-Unterstützung

Design, Komfort und Sicherheit

- beleuchtetes LC-Display
- zertifizierte sichere PIN-Eingabe
- Multi-Applikationsfähig (z.B. Onlinebanking, ELENA, ELSTER)
- updatefähig
- 5 Jahre Garantie
- eID und eSign-Funktion mit dem nPA
- TÜV-IT und BSI zertifiziert
- Bestätigung nach SigG / SigV
- integriertes Sicherheitsmodul nach EAL 4+
- BSI Qualitätssiegel
- kostenloser Support

reddot design award
winner 2009

REINERSCT



Der cyber*Jack*® **RFID komfort** verbindet ausgezeichnetes Design mit umfangreicher Funktionalität.
Er unterstützt nahezu alle Anwendungen von kontaktbehafteten Chipkarten wie z.B. Onlinebanking via HBCI / FinTS, Secoder und EBICS sowie GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur.
Ebenso unterstützt der cyber*Jack*® **RFID komfort** auch kontaktlose RFID-Chipkarten mit allen Funktionen bei maximaler Sicherheit, so z.B. die eSign-Funktion des nPA in Verbindung mit der AusweisApp. Durch die Anzeige des Berechtigten und der Berechtigungen auf dem großen, beleuchteten LC-Display haben Sie die volle Kontrolle über die Freigabe Ihrer persönlichen Daten. Mit der sicheren PIN-Eingabe über die eigene Tastatur ist die Geheimhaltung Ihrer PIN zu jeder Zeit gewährleistet.
Die modulare Firmwareverwaltung erlaubt die Verwendung des cyber*Jack*® **RFID komfort** in einer Vielzahl von Anwendungen, sodass Sie mit dem Kauf eines einzigen Lesegeräts Investitionssicherheit für einen langjährigen multifunktionalen Einsatz haben.

Bestellnummer:
CYBERJACK RFID-K 141,30

MAX! Heizungssteuerung

MAX! – flexible Funk-Heizungssteuerung per Netzwerk

Den eigenen Wohnkomfort erhöhen, Energiekosten sparen und dabei auch noch etwas für die Umwelt tun – das hört sich zu gut an um wahr zu sein? All dies wird Wirklichkeit – mit der MAX! Energieeffizienzlösung zur Heizungssteuerung.

Heizkosten bilden den größten Kostenblock bei den Energieausgaben privater Haushalte. Sie allein sind jedes Jahr fast dreimal so hoch wie die Ausgaben für Licht, elektrische Geräte und Warmwasser zusammen. Zwar gibt es Vorschriften für energieeffizientes Bauen, doch der weit überwiegende Teil der Wohneinheiten in Deutschland stammt noch aus der Zeit vor diesen Regelungen. Das bedeutet: mehr als 26 Millionen Wohnungen und Häuser verheizen unnötig Geld.
Bei reichelt finden Sie die passenden Produkte um genau dies zu verhindern. Wir empfehlen Ihnen hierzu die flexible MAX! Heizungssteuerung aus unserem eq-3 Sortiment. So wird Energiesparen zum Kinderspiel.



MAX! – flexible Heizungssteuerung per Smartphone und Internet

- flexible Heizungssteuerung per PC, Internet und Smartphone-App
- komfortable Steuerung Ihrer Heizungsanlage auch von Unterwegs
- bis zu 30% Heizkostenersparnis
- MAX! Internet-Portalservice für 2 Jahre bereits im Preis enthalten

MAX! - felxible Funk-Heizungssteuerung per Netzwerk

Einfach zu installierende intelligente Heizungsregelung auf höchstem Niveau!

Programmieren Sie alle MAX! Komponenten bequem mit dem MAX! Cube über ihr Netzwerk.

- Cube - Lan Gateway zur Programmierung (notwendig)
- Themostat - passend für fast alle Wandheizkörper
- Wall - Funksteuerung und Programmierung
- Window - Fensterkontakt
- ECO - ein Schalter - alles aus beim Verlassen des Hauses



Bestellnummer:

MAX CUBE	**49,95**	Lan Gateway
MAX ECO	**19,95**	ECO Schalter

Senken Sie Ihre Energiekosten durch automatische Lüftungserkennung beim Öffnen und Schließen des Fensters.

Programmieren Sie alle MAX! Komponenten bequem mit dem MAX! Cube über ihr Netzwerk.

- Signalisierung des Fensterzustandes (geöffnet/ geschlossen) über LED
- Abdeckungen und Distanzstücke sowohl in weiß (RAL 9010) als auch in braun (RAL 8014) im Lieferumfang enthalten
- dezentes, universell einsetzbares Design





Bestellnummer:

MAX WINDOW	**19,95**	Funk-Fensterkontakt
MAX WT	**29,95**	Wandthermostat

MAX! Heizkörperthermostate

Heizungsthermostat lässt sich ohne Wasser abzulassen oder Eingriff in das Heizungssystem montieren.

- voreingestellte Programmierung - sofort einsatzfähig
- Temperatur auf 0,5 °C genau einstellbar
- 6 Heizphasen (13 Umstellungen) pro Tag
- Temperatur wird beim Lüften automatisch abgesenkt



Bestellnummer:

MAX ETRV	**34,95**	MAX! Cube nicht notwendig
MAX THERMOSTAT	**29,95**	MAX! Cube notwendig

MAX! - Funk-Schaltaktor

Zwischenstecker-Schaltaktor, 1-fach

- Elektroheizungen, Wasserboiler, Umwälzpumpen steuern
- Konfiguration der Betriebsmodi und Wochenprogramme über die MAX! Software



Bestellnummer:

MAX FSA	**39,95**	MAX! Cube notwendig

HomeMatic IP

Die Start-Lösung im Überblick

homematic IP

Homematic IP ist beliebig erweiterbar –
so entstehen beinahe unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Zentral steuerbar per App. Egal, wo Sie sind:
Mit der Smartphone-App steuern Sie Ihre Smart Home-Lösung zu jeder Zeit und von jedem Ort. Einfach komfortabel.

Einfache Installation	Einfache Konfiguration	Einfache Bedienung
Für die Installation sind keinerlei Fachkenntnisse erforderlich.	Die gesamte Lösung wird intuitiv über eine Smartphone-App eingerichtet. Um die Konfiguration der Einzelgeräte kümmert sich Homematic IP.	Die Bedienung erfolgt raumweise per App oder am Gerät selbst.

Raumklima Lösung von EQ-3

Willkommen bei Homematic IP.
Auch wenn Sie klein starten:
Dank der offenen Plattform ist Ihre Lösung jederzeit beliebig erweiterbar. Sogar durch Produkte aus anderen Produktfamilien.
Das macht Homematic IP zum idealen Einstieg in die Smart Home-Welt –
egal ob im Eigenheim
oder in der Mietwohnung.

- kompatibel zu HomeMatic und der CCU2 Zentrale
- bidirektionale Signalübertragung
- überlegene Reichweite und sichere Übertragung
- beliebig erweiterbar
- mit App und Cloud Software
- Heizungssteuerung per Smartphone





Zentral steuerbar per App Egal, wo Sie sind: Mit der Smartphone-App steuern Sie Ihre Smart Home-Lösung zu jeder Zeit und von jedem Ort. Einfach komfortabel.

Bestellnummer:

HMIP ETRV	**49,95**	Heizungssteller
HMIP HAP	**49,95**	Access-Point
HMIP START	**119,95**	Set Zentrale, Heizungssteller, Fensterkontakt
HMIP SWDO	**29,95**	Tür-/Fensterkontakt (optisch)
HMIP TA	**29,95**	Tischaufsteller

Bestellnummer:

HMIP WRC2	**39,95**	Wandtaster, 2-fach
HMIP WTH	**49,95**	Wandthermostat
HMIP DS	**39,95**	Schaltsteckdose
HMIP DS M	**49,95**	Schaltsteckdose mit Meßfunktion

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Automatisierung, Installation

HomeMatic System

Warum soll zuhause nicht möglich sein, was im Auto längst Standard ist – Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen auf Knopfdruck, automatische Steuerung der Heizung oder sogar Sensoren, die auf Wettereinflüsse reagieren. HomeMatic bietet für fast alle Situationen des täglichen Lebens eine praktische Lösung!

Unser komplettes HomeMatic Angebot finden Sie online:

HomeMatic

Ein ganzes Haus voller guter Ideen!



HomeMatic Zentrale CCU 2

Übernimmt als Herzstück des HomeMatic-Systems vielfältige, übergreifende Steuer-, Melde- und Kontrollfunktionen und ermöglicht die Konfiguration und Programmierung aller HomeMatic-Komponenten.



Bestellnummer: **HM CCU 2** — **99,95**

Wetter & Umwelt

Gemessene Wetterdaten werden im HomeMatic-System verarbeitet und können angelernte Komponenten steuern. HomeMatic ermöglicht sowohl eine zeit- als auch wetterabhängige Steuerung von Markisen und Rollläden.

Funk-Wetter-Kombi-Sensor

Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Luftdruck und Feuchte messen

Art: Außensensor
Versorgung: 3x Mignon-Batterien
Maße: 400 x 7400 x 150 mm



Bestellnummer: **HM FWS OC3** — **229,00** — **Farbe** silber

Statusanzeige

NEU

Visualisierung des Systems

- 16 Kanäle für Zustand von Geräten oder Systemvariablen
- mehrfarbiges Display zur Darstellung von 4 Zuständen (rot, grün, orange und aus)
- 3 Tasten zur Aktivierung von bis 16 CCU Zentralenprogrammen



Bestellnummer: **HM STAT 16** — **79,95** — **Farbe** schwarz/silber

Reichweiten-Erweiterung der CCU2

- die Funk-Schnittstelle der CCU2 bleibt aktiv
- Bis zu 3 LAN Gateways mit einer CCU2
- Statusanzeige über drei Kontrollleuchten



Bestellnummer: **HM GATE LAN** — **79,95** — **Farbe** weiß

Konfigurationsadapter, LAN

Einfache Konfiguration über Funk

Typ: LAN
Netzwerkschnittstelle: RJ45
Versorgung: Netz, 7,5V DC
Abmessungen: 100x30



Bestellnummer: **HM KONF LAN** — **79,95** — **Farbe** weiß

Funk-Temperatursensor

Temperatur messen

Art: Außensensor
Versorgung: 2x Mignon-Batterien
Maße: 63 x 58 x 35 mm



Bestellnummer: **HM OTC** — **49,95** — **Farbe** grau

Funk-Temperatur-Feuchtesensor

Temperatur und Feuchte messen

Art: Außensensor
Versorgung: 2x Mignon-Batterien
Maße: 54 x 135 x 23 mm



Bestellnummer: **HM OTH** — **49,95** — **Farbe** silber

Funk-CO2-Sensor

Luftqualität messen



Art: Zwischenstecker
Versorgung: 230 V
Maße: 63 x 125 x 41 mm

Bestellnummer: **HM FCO** — **149,95** — **Farbe** weiß

HomeMatic System

Heizen & Energiesparen

Mit HomeMatic ist es jetzt nicht nur möglich Heizkörper zu steuern, sondern ganz individuell ein persönliches Wohlfühlklima zu gestalten. Beim Lüften regeln z.B. Heizkörper die Temperatur automatisch herunter, sobald Sensoren offene Fenster und Türen melden.

Funk-Fensterantrieb

Die WinMatic ist die neuartige, komfortable Art, Fenster mühelos zu öffnen und sicher zu schließen. Automatisch, leise und zuverlässig. Verschiedene Preset-Einstellungen aus Kippdauer und Kippwinkel sind individuell konfigurierbar.



Geräteeigenschaften:
- mechanischer Kippantrieb
- einstellbare Kippgeschwindigkeit
- nahezu lautlos bei geringen Geschwindigkeiten
- gesicherte Kommunikation (AES)
- Akku- und Netzbetrieb möglich
- einstellbare Verweilzeit (Timerfunktion) für das Wiederverschließen

Bestellnummer:		Farbe	
HM FFS	**379,95**	weiß	
HM FFS AK	**99,95**	weiß	Akkupack

Funk-Heizungsthermostat

Ermöglicht es, die Raumtemperatur zeitgesteuert zu regulieren und Heizphasen auf individuelle Bedürfnisse anzupassen.



- voreingestellte Wochenprogramme und individuelle Programmierung direkt am Gerät
- Absenken der Temperatur beim Lüften durch Fenster-Auf-Erkennung oder mittels Fensterkontakt
- zusätzliche Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5 °C genau)
- Frostschutz-Automatik mit automatisierter Ventilöffnung bei Frostgefahr
- Kalkschutz-Automatik: automatischer Schutz vor Verkalkung durch regelmäßige Ventilfahrt

Bestellnummer:	
HM FHT 2	**39,95**

Keymatic Türschlossantrieb

KeyMatic ermöglicht bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Funk-Fernbedienung oder per Tastendruck direkt am Gerät.

- bequeme, einfache und sichere Bedienung ohne Schlüssel
- universell einsetzbar für alle Türen mit Standard-Schließzylinder
- einfache Montage – ganz ohne Bohren
- Notfallfunktion ermöglicht manuelles Öffnen
- komfortbale Bedienung per HomeMatic Funk-Handsender 4 Tasten KeyMatic
- sicher durch AES-Authentifizierung



Bestellnummer:		Farbe
HM KM SI	**149,95**	silber
HM KM WS	**149,95**	weiß

Zutrittssteuerung

Mit HomeMatic ist es möglich, Tür und Tor bequem mit nur einem Tastendruck zu öffnen. Zusammen mit der Zentrale können Zutrittsfreigaben auch zeit- oder ereignisgesteuert erfolgen, was einen enormen Sicherheitszuwachs bringt. Über eine Fernbedienung, z.B. am Schlüsselbund, lassen sich Lichter an- und ausschalten oder Garagentore öffnen. So kann im Dunkeln bereits beim Öffnen der Garage auch die Wegbeleuchtung und das Licht im Hausflur angeschaltet werden.

Wandsender

HomeMatic

Funkschalter, machen Sie sich unabhängig und schalten Sie z.B. die Schlafzimmerbeleuchtung am Bett.



Bestellnummer:		Kanäle
HM FWT 6	**65,95**	6

Funk-Türgong

- akustisches und optisches Signal bei Aktivierung
- über Taster am Gerät und Zentrale CCU1 bedienbar
- von allen HomeMatic-Sendern ansteuerbar



Art: Zwischenstecker mit LED
Versorgung: 230 V
Maße: 63 x 125 x 24 mm

HM FTG MP3:
Zusätzliche MP3-Klingeltöne per SD-Karte hinzufügbar

Bestellnummer:		Farbe
HM FTG	**59,95**	weiß
HM FTG MP3	**99,95**	weiß

HomeMatic System

Sicherheit & Alarm

Sicherheit beinhaltet weit mehr als das Anbringen von Alarmmeldern – offen gelassene Türen und Fenster werden vom System erkannt und verriegelt.
Funk-, Bewegungs- und Rauchmelder garantieren eine Innen- und Außenüberwachung und aktivieren im Notfall die installierten Alarme.

Funk-Fensterdrehgriffsensor

Fenster-Drehgriffkontakt



Anwendung: Heizungssteuerungen, Alarmfunktionen
Versorgung: 2x LR44
Maße: 32 x 120 x 16 mm

Bestellnummer:		Farbe
HM FFD	**49,95**	weiß

Funk-Bewegungssensor

Wand-Eck-Deckenmontage



Anwendung: Lichtsteuerungen, Alarmfunktionen
Versorgung: 3x Mignon-Batt
Maße: 55 x 132 mm
Erfassungsbereich: 12 m / 90°

Bestellnummer:		Farbe
HM FBWM	**59,95**	weiß

Funk-Rauchsensor

VdS-Funk-Rauchmelder



Anwendung: Alarmfunktionen
Versorgung: 3x Mignon-Batterien
Maße: 120 x 44 mm

Bestellnummer:		Farbe
HM FRM	**49,95**	weiß

Funk-Sirenenansteuerung

Ansteuerung von Sirene oder Blitzlicht



Art: Aufputz
Versorgung: 230 V
Maße: 160 x 160 x 90 mm

Bestellnummer:		Farbe
HM FSAB	**149,50**	grau



Funk-Fensterkontakt, optisch

Erkennt Fenster- und Türbewegungen

- besonders kompakte Bauform
- einfache und flexible Montage
- weiße und braune Abdeckkappe im Lieferumfang
- integrierter Sabotagekontakt



Bestellnummer:		Farbe
HM FTFK OPT	**29,95**	weiß/braun

Funk-Neigungssensor

Garagentor zu?

Anwendung: Statusmeldungen, Alarmfunktionen
Versorgung: 1x CR2032
Maße: 50 x 50 x 35 mm



Bestellnummer:		Farbe
HM FNS	**49,95**	grau

Anwendungsbeispiel: Fernsehabend-Szenario

Auf Tastendruck werden verschiedene Lampen ein- bzw. ausgeschaltet oder auf einen bestimmten Prozentwert gedimmt. Bei Gelegenheiten wie einem gemütlichen DVD-Abend wird oft dieselbe Art der Beleuchtung gewählt und auch bei alltäglichen Vorgängen wie dem Zubettgehen bleiben Abläufe gleich. Solche Situationen können mit der HomeMatic-Zentrale einfach und komfortabel automatisiert werden.



Funk-Aktoren, Universal

Vorhandene Schalter unmittelbar ersetzen.



- kompakte Unterputzeinheit
- Adapter für Wippen vieler Schalterprogramme erhältlich

Bestellnummer:		Funktion	Typ
HM FJA UA	**59,95**	Schalter	Rolladen

Funk-Schaltaktoren (UP)

Schalter



Art: innen, Unterputz
Versorgung: 230 V
Maße: 53 x 53 x 30 mm

Bestellnummer:		Farbe	Funktion
HM FJA UP	**59,95**	grau	Rolladen

Aufputz Funk-Schaltaktoren

Schalter



Art: außen/innen, Aufputz
Versorgung: 230 V
Schutzart: IP65

Bestellnummer:		Funktion
HM FJA AP	**99,95**	Jallousie

HomeMatic System

Licht & Schatten

HomeMatic schafft stimmungsvolle Beleuchtung! Durch die Kombination von mehreren Dimm- und Schaltfunktionen können individuelle Lichtszenen einfach gestaltet werden. Einmal gespeichert, lässt sich eine programmierte Szene einfach per Knopfdruck aktivieren. So lassen sich beispielsweise Stand-by-Verbraucher mühelos abschalten, Lampen herunterdimmen und eine Ausschaltautomatik kann nicht benötigte Elektronikgeräte zeitgesteuert selbst abschalten.

Funk-Aufputz-Schaltaktoren

Schalter

Art: außen/innen, Aufputz
Versorgung: 230 V
Schutzart: IP65



Bestellnummer:		Funktion	Kanäle/Typ	Maße
HM FDA AP2AB	**149,95**	Dimmer	P-Abschnitt	171 x 121 x 55 mm
HM FDA AP2AN	**139,95**	Dimmer	P-Anschnitt	171 x 121 x 55 mm
HM FSA AP1	**74,95**	Schalter	1	115 x 90 x 55 mm
HM FSA AP4	**149,95**	Schalter	4	171 x 121 x 55 mm

Funk-Dimmaktoren (Zwischendecke)

Licht in Szene setzen

Art: Dimmaktoren
Versorgung: 230 V
Abmessungen: 49 x 34 x 148 mm



Bestellnummer:		Funktion
HM FDA DAB	**69,95**	P-Anschnitt
HM FDA DAN	**59,95**	P-Anschnitt
HM FDA ZD LED	**49,95**	LED

Funk-Schaltaktoren als Zwischenstecker

Plug & Play Zwischensteckerlösungen ohne Installationsaufwand.

Art: Zwischenstecker
Versorgung: 230 V
Abmessungen: 63 x 125 x 41 mm



Bestellnummer:		Funktion	
HM FDA AB	**59,95**	P-Abschnitt	Dimmer
HM FDA AN	**59,95**	P-Anschnitt	Dimmer
HM FSA ST	**39,95**	Schalter	
HM FSA ST EM	**49,95**	Schalter	mit Energiemessfunktion

Funk-Schaltaktoren (UP)

Schalter

Art: innen, Unterputz
Versorgung: 230 V
Maße: 53 x 53 x 30 mm



Bestellnummer:		Farbe	Funktion	Kanäle
HM FSA UP	**49,95**	grau	Schalter	1
HM FSA UP2	**59,95**	grau	Schalter	2

LICHTSCHALTUNG

Anwendungsbeispiel:

Einzelne Komponenten lassen sich auch ohne die Homematic Zentrale zur Lösung einfacher Aufgabenstellungen verknüpfen. Zum Beispiel soll das Licht auf dem Dachboden, das bislang nur von der Treppe aus geschaltet werden konnte auch von anderer Stelle bedient werden. Durch Austausch des vorhandenen Schalters durch einen HM FSA U1 UP in Verbindung mit einer Fernbedienung oder dem Funkwandtaster HM PB-2 WM55 kann das Licht nun beliebig geschaltet werden.

Funk-Aktoren, Universal

Vorhandene Schalter unmittelbar ersetzen.

- kompakte Unterputzeinheit
- Adapter für Wippen vieler Schalterprogramme erhältlich



Bestellnummer:		Funktion	Typ
HM FSA U1 UP	**49,95**	Schalter	Univeraladapter

+

Wandtaster

Funk-Wandtaster 2-fach mit Rahmen und Wippe.



Bestellnummer:
HM PB-2 WM55 **39,95**

Automatisierung, Installation

HomeMatic System

Komfortables Schalten.

HomeMatic hält eine breite Palette von Funk-Schaltaktoren für die unterschiedlichsten Anwendungen bereit. Zusammenfassen mehrerer Schaltaktoren auf einer Fernbedienung, generieren von Szenarien, die per Tastendruck aktiv werden – durch Anlernen ist es möglich, mehrere Schaltfunktionen zusammenzufassen. HomeMatic spart Energie. Stand-by-Verbraucher lassen sich mühelos abschalten.

Bequem per App steuern!



Mit den HomeMatic Apps für iOS oder Android können Sie Ihr Haus jederzeit bequem und mobil steuern – sowohl in den eigenen vier Wänden als auch von jedem anderen Ort der Welt.

Erhältlich im App Store

Google play

Wandsender,

Funk-Display-Wandtaster, 10/20 Kanal, Text frei wählbar.

Typ: Aufputz
Tasten: 4
Versorgung: 3x Micro-Batterien
Maße: 83 x 83 x 18 mm



Bestellnummer:

HM FDW	**99,95**	

Konfigurationsadapter, USB

Adapter für die Konfiguration von HomeMatic-Komponenten über einen PC, ohne die Zentrale CCU1 einsetzen zu müssen.

- Einfache und schnelle Konfiguration von HomeMatic® Geräten über Funk
- PC-Software für komfortable Programmierung direkter Verknüpfungen
- sichere Funk-Übertragung durch AES-Authentifizierung möglich



Bestellnummer:

HM CFG USB	**39,95**	**Farbe** weiß

Fernbedienung

Aktionen auslösen, den Überblick behalten.

Tasten: 18| 2 |19
Kanäle: 5 | 8 zzgl. 2 Tasten
Versorgung: 7,5 V DC für Ladeschale, 3x Micro-Akku



Bestellnummer:

HM FF12 SW	**79,95**	schwarz	12
HM FF12 WS	**79,95**	weiß	12
HM FF19 BK	**149,95**	schwarz	19
HM FF19 WS	**149,95**	weiß	19
HM FF8 WS	**39,95**	weiß	8

Handsender

Funk-Handsender



Bestellnummer:

HM FHS SW	**29,95**	schwarz	Neutral	4
HM FHS SW AL	**29,95**	schwarz	Alarm	4
HM FHS SW KM	**29,95**	schwarz	Keymatic	4

Wandsender

Funkschalter, machen Sie sich unabhängig und schalten Sie z.B. die Schlafzimmerbeleuchtung am Bett.



Bestellnummer:

HM FWT 6	**65,95**	**Kanäle** 6

Installationssender

Unsichtbar installierbare Schnittstellen zur Integration in vorhandene Installationen.

Typ: Unterputz-Module
Versorgung: 1x CR2032
Maße: 50 x 9 mm



Bestellnummer:

HM FSK 3	**49,95**	Schließer	3
HM FSS 3	**44,95**	Schalter	3
HM FSS 4	**39,95**	Taster	4

HomeMatic System

Wired RS-485 I/O Komponenten

Digitale Eingänge / Relaisausgänge

Art: Drahtgebundenes I/O Modul
Versorgung: 24 V DC





Bestellnummer:		Farbe	Eingänge	Ausgänge	Maße	Typ
HM RS485HS12-7	**123,50**	grau	12	7	72 x 87 x 65 mm	Hutschiene
HM RS485IO	**39,95**	schwarz	4	4	27 x 24 x 20 mm	Unterputz
HM RS485IO12	**59,95**	schwarz	12	12	50 x 14 mm	Unterputz

Wired RS-485 Kontakte

Schalten und schließen

Art: Drahtgebundenes Modul
Versorgung: 24 V DC





Bestellnummer:		Farbe	Funktion	E/A	Maße	Typ
HM RS485HSSA2	**79,95**	grau	Schalter	2	35 x 87 x 64 mm	Hutschiene
HM RS485SK12	**69,95**	grau	Schließer	12	72 x 87 x 64 mm	Hutschiene
HM RS485UPSK	**49,95**	schwarz	Schließer	12	50 x 14 mm	Unterputz

Wired RS-485 Dimmer

Licht in Szene setzen

Art: Dimmaktoren
Versorgung: 24 V DC



Bestellnummer:		Farbe	Funktion		Maße	Typ
HM RS485HSDAN	**79,95**	grau	Dimmer	P-Anschnitt	35 x 87 x 64 mm	Hutschiene

Wired RS-485 Rolladenaktoren

Rolläden steuern

Art: Rolladenaktor
Versorgung: 24 V DC
messungen 35 x 87 x 64 mm



Bestellnummer:		Farbe
HM RS485HSJA	**81,20**	grau

Das Baukastensystem

Stellen Sie Ihr Haushaltssystem einfach zusammen.

HomeMatic verbindet auf einzigartige Weise die Funkwelt mit der drahtgebundenen Welt. Der drahtgebundene Teil von HomeMatic basiert auf vernetzbaren Hutschienen-Komponenten. Diese Komponenten lassen sich in einem Schaltschrank oder einer Unterverteilung montieren und können alle Schaltvorgänge in Ihrem Haus organisieren und mit den Funkschaltkomponenten über die HomeMatic Zentrale kombinieren.

Wired RS-485 I/O Komponenten

Mit dem Baukastensystem Ihr Haushaltssystem einfach zusammenstellen. HomeMatic verbindet auf einzigartige Weise die Funkwelt mit der drahtgebundenen Welt. Der drahtgebundene Teil von HomeMatic basiert auf vernetzbaren Hutschienen-Komponenten. Diese Komponenten lassen sich in einem Schaltschrank oder einer Unterverteilung montieren und können alle Schaltvorgänge in Ihrem Haus organisieren und mit den Funkschaltkomponenten über die HomeMatic Zentrale kombinieren. RS-485 Gateway, ermöglicht die Kommunikation zwischen HomeMatic Wired-Geräten und der Zentrale CCU2.

- kompakte Bauform im 2TE Standard-Hutschienengehäuse
- flexible Steuerung von Wired-Komponenten
- Kommunikation über vorhandene Ethernet Netzwerk-Infrastruktur (TP-Kabel, Powerline, WLAN)



Bestellnummer:		Farbe	Typ	Abmessungen
HM RS485LAN	**79,95**	schwarz	Hutschiene	35 x 87 x 64 mm

Wired RS-485 Überspannungsschütze

Schutz empfindlicher Automatisierungskomponenten

Art: Typ3 (D-Feinschutz)
Versorgung: 24 V DC
Maße 35 x 87 x 64 mm



Bestellnummer:		Farbe
HM RS485HSUS	**49,95**	grau

Wired RS-485 Busabschlusswiderstände

zwingend notwendig

Art: Busabschluss
Versorgung: 24 V DC



Bestellnummer:		Farbe		
HM RS485HSBA	**39,95**	grau	18 x 87 x 64 mm	Hutschiene
HM RS485UPBA	**12,95**	schwarz	14 x 22 x 5 mm	Unterputz

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

ELRO-Funkschaltsysteme

Das HOME easy-System von ELRO ist multifunktional und bietet für alle Aufgaben der Hausautomation die passende Lösung an. Sogar an den Einsatz im Außenbereich wurde gedacht. Alle Komponenten sind miteinander kompatibel und kombinierbar. Erhöhen Sie den Komfort und die Sicherheit durch den Einsatz funkgesteuerter Komponenten. Die Funkreichweite der Komponenten beträgt bis zu 30 m und geht durch Wände und Decken. Störungen werden durch ein einzigartiges, selbstlernendes System vermieden.

Funk-Türklingel

Akustische und optische Signalisierung

- Plug-in-Empfänger 230 V
- ansteuerbar mit beliebigen HE Sendern
- im Set mit wassergeschütztem Klingeltaster



Bestellnummer:

ELRO HE820	**15,50**	Klingelempfänger
ELRO HE821S	**19,40**	Set

Funk-Fernbedienung

Mit einer Fernbedienung die Beleuchtung und andere Geräte steuern. Verbindbar mit allen Home Easy Einbau- und steckfertigen Schaltern und Dimmern. Receiver einzeln oder alle zusammen als Gruppe ein-/ausschalten oder dimmen.



Bestellnummer:		Kanäle	
ELRO HE844A	**9,99**	4	**1**
ELRO HE845	**25,70**	3	**2**
ELRO HE850	**25,70**	3	**3**

Funk-Zwischenstecker

Funk-Zwischenstecker



Bestellnummer:		Farbe	max. Leistung		
ELRO HE867	**16,80**	schwarz	3500 W	außen	
ELRO HE877	**14,95**	weiß	3500 W	innen	
ELRO HE877A	**16,80**	alu	3500 W	innen	
ELRO HE878	**16,80**	weiß	200 W	innen	Dimmer
ELRO HE878A	**13,95**	alu	200 W	innen	Dimmer

Funk-Wandschalter

Ersetzt herkömmlichen Schalter



Bestellnummer:		Farbe	max. Leistung		
ELRO HE842	**17,15**	weiß	1000 W	innen fernbedienbar	
ELRO HE843	**19,90**	weiß	1000 W	innen	2 Kanäle
ELRO HE862	**14,40**	schwarz / weiß	1000 W	außen	
ELRO HE882	**20,20**	weiß	1000 W	innen	

Funk-IP-Box

Zentrale Steuereinheit für Ihre Home Easy Komponenten.

Integrieren Sie die Box in Ihr Heimnetz und steuern Sie alle Home Easy Funkschalter und- dimmer bequem via Smartphone App oder PC.



Bestellnummer:

ELRO HE840IP	**91,65**

Funk-Dämmerungsschalter

Unterputz-Außendämmerungssensor zum Steuern aller Empfänger der HomeEasy- und AB600-Serien.

- 1 Kanal für Einzel- oder Gruppenschaltung Schaltet bei Abenddämmerung automatisch an und bei Morgendämmerung ab



Bestellnummer:

ELRO HE863	**19,20**	außen / UP

Sendeeinheit

Mit dieser Funk-Sendeinheit können Sie das Funksignal an jeden x-beliebigen Empfänger aus der Home Easy Serie weiterleiten. Einfach die Sendeeinheit hinter einen bestehenden Wandschalter integrieren.



Bestellnummer:

ELRO HE887	**20,80**

Funk-Leuchtenfassung

Schnelle Installation in der Lampenfassung



Bestellnummer:

ELRO HE871	**16,80**	schaltbar
ELRO HE872	**26,60**	dimmbar

ELRO-Funkschaltsysteme

Euro Funk-Schalterset

Extraflacher Plug-in Empfänger



Bestellnummer:			max. Leistung
ELRO HE800S	**15,95**	2 Schalter + Fernbedienung	460 W

Funk-Bewegungsschalter

Bewegungsgesteuerte Schaltung von Geräten und Leuchten.



Bestellnummer:		Farbe	
ELRO HE851	**19,60**	weiß	innen
ELRO HE861	**19,60**	schwarz	außen

Mini-Einbauschalter

Der HOME EASY Einbau-Schalter wird direkt in die Verteilerdose montiert.



Bestellnummer:			
ELRO HE886	**15,70**	Schalter	1000 W
ELRO HE888	**18,95**	Dimmer	200 W

Funk-USB-Dongle

Zum Steuern aller Empfänger der HOME EASY und AB600 Serien. Ideal zum Ein-/Ausschalten der Schalter und Dimmer zu einem festgelegten Zeitpunkt über PC.



Bestellnummer:	
ELRO HE853	**19,60**

Funk-Wandschalter-Set

Bequeme Integration Ihrer Außeninstallation in das HOME easy System.



Bestellnummer:	
ELRO HE866	**21,90**

Funkfernbedienbare Wandschalter

Integrierter Ein-/Ausschalter:
Für Geräte und Beleuchtung bis zu 1000 W.
Einen vorhandenen Schalter ohne Aufwand in einen Funkschalter umwandeln.



Bestellnummer:	
ELRO HE805S	**25,10**

Funk-Außenschalter, 3-Kanal

Außenanwendungen bequem und sicher Schalten.

- für Geräte und Beleuchtung bis zu 400 W (pro Kanal).
- Sicherungsschutz
- Set inkl. Fernbedienung



Bestellnummer:	
ELRO HE832S	**45,70**

Funk-Schaltsets



Bestehend aus Zwischensteckern und Fernbedienung.



Bestellnummer:		Einsatz	max. Leistung
ELRO HE801S	**20,20**	2 Schalter	1000 W
ELRO HE801SA	**19,95**	2 Schalter	1000 W
ELRO HE802SA	**21,90**	1 Dimmer	200 W
ELRO HE803S	**31,60**	Dimmer	200 W
ELRO HE808S	**26,50**	3 Schalter	1000 W

Funk-Wandschalter-Set

Wandschalter Set, funk-fernbedienbar



Bestellnummer:		max. Leistung
ELRO HE834S	**31,70**	1000 W

Funk-Jalousien u. Rolladenmodul

Zum Steuern elektrischer Rollläden, Vorhänge, Jalousien und Markisen.

- Steuerung mit Fernbedienung

Einen vorhandenen Auf-/ Abschalter ohne Aufwand in einen Funkschalter umwandeln.



Bestellnummer:	
ELRO HE889	**20,30**

Automatisierung, Installation

Free control Funkschaltsystem

Genießen Sie die Freiheit, Lichtschalter zu platzieren, wo Sie sie benötigen: ganz ohne Kabel verlegen, ohne Schmutz, ohne Aufwand. Einfach Funkempfänger an die Wand kleben und die Funkschalter an der gewünschten Stelle im Raum befestigen – fertig. So können Sie bequem und einfach alle Elektrogeräte in Ihrem Haus oder in Ihrer Wohnung steuern. Per Funksender und Funkempfänger schalten Sie Lampen ein, dimmen das Licht oder steuern PC und Kaffeemaschine.
Frequenzbereich: 868 MHz.
Reichweite: 150 m im kompletten Haus-Außenbereich



Free control

Sender, Funkwandschalter

Kopp GERMANY

Mit Montage- und 1-fach Abdeckrahmen.
Die Schalter passen in Ihrer Optik zu den in diesem Katalog präsentierten Schalterprogrammen Objekt 2005 bzw. Duro 2000-SI und Reflex-SI.
Inkl. 12 V Batterie (GP 23A)





arktisweis, Objekt 2005

weiß, Standard

1 - 2 Empfängergruppen steuerbar

Bestellnummer:

FREE-C WS12 WS	**33,95**	weiß	Standard
FREE-C WS12 AW	**33,95**	alpine weiß	Standard
FREE-C WS12 2005	**33,95**	arktis weiß	Objekt 2005





arktisweis, Objekt 2005

2 - 4 Empfängergruppen steuerbar

Bestellnummer:

FREE-C WS24 AW	**35,20**	alpine weiß	Standard
FREE-C WS24 2005	**35,20**	arktis weiß	Objekt 2005

Funk-Zeitschaltuhr

Kopp GERMANY

Zeitsteuerung von Free-Controll Empfängern.
Urlaubs-/Anwesenheitssimulation,
Tages-/Wochenprogramm
Bis zu 14 Programme
pro Woche (inkl. Batterien).



Bestellnummer:
FREE-C ZS-AW **77,50** arktis weiß

Funk-Handsender

Kopp GERMANY

- 4 Kanäle
- bis zu 150 m Reichweite
- mobile Steuerrung Ihrer Funkkomponenten



Bestellnummer: **Batterie**
FREE-C HS 4 **31,95** CR 2032

Funk-Handsender

Kopp GERMANY

40 Kanäle (8 Kanäle in 5 Gruppen),
Master-Taste „0" Aus/ALL OFF, LED-Anzeige,
inkl. 3x Batterien AAA





Bestellnummer:
FREE-C HS8-5 **31,60**

Funk-Bewegungsmelder IP55

Kopp GERMANY

Aufputz-Feuchtraum / Außenmontage
Erfassungswinkel: 270°, Reichweite: 12 m
Dämmerungssensor stufenlos einstellbar,
inkl. Batterie



Bestellnummer:
FREE-C BM-WS **76,20** weiß

Funk-Universalsender

Kopp GERMANY

Funk-Universalsender für Montage an konventionelle Schalter.

- 2-Kanal Universal-Funksender, batteriebetrieben
- zum Einbau hinter handelsüblichen Tastern, Schaltern oder Meldern mit potentialfreiem Ausgang
- inkl. 3 V Li-Batterie (CR2032)
- zur Erweiterug vorhandener Installation mit Free-control



Bestellnummer:
FREE-C UNI SEND **40,95**

Free control Funk-Empfänger



Funk-Lampenfassung E 27

230 V / 16 A
bis max. 150 W



Bestellnummer:

FREE-C E27	**34,95**	arktis-weiß

Unterputz-Empfänger





1 Schaltkontakt, 1 Kanal / 3-Draht
230 V / 16 A / 3600 W ohmsche Last
1000 W Glüh-/Halogenlampen

Bestellnummer:

FREE-C WE-1	**34,20**	
FREE-C CH	**5,75**	Clip für Hutschiene

Montageclip



1 Kanal, mit Dimmfunktion
230 V

Bestellnummer:

FREE-C WED-1	**46,70**	für elektronische Trafos (bis 200 W)
FREE-C WED-2	**34,95**	für konventionelle Trafos (bis 300 W)



1 Kanal / Triac /
2 Draht40-300 ohmsche Last /
300 W Glühlampen

Bestellnummer:

FREE-C FE-2	**30,95**



Taster- / Zeitfunktion
1 Schaltkontakt,
1 Kanal / 3-Draht

Bestellnummer:

FREE-C FE-3	**34,20**

Funk-Steckdosenempfänger

Schutzkontaktstecker/-dose mit Kinderschutz,
manuelle Bedienung möglich.
230 V / 16 A
3600 W (ohmsche Last)



Bestellnummer:

FREE-C FA	**31,60**

Funk-Sets Licht



Für Wechselschaltung.
Bestehend aus 1x Empfänger, 2 Draht- und 2 x Wandschalter.

Bestellnummer:

FREE-C SET1 AW	**82,70**	alpine weiß	Standard
FREE-C SET1 2005	**82,75**	weiß	Objekt 2005

Funk-Sets Rollladen



Für Rollladen- und Serienschalter.
Bestehend aus 1x Empfänger 2 Kanal und 1x Wandschalter 2/4 Funktionen und Montageclip.

Bestellnummer:

FREE-C SET2 WS	**68,95**	weiß	Standard
FREE-C SET2 2005	**68,95**	weiß	Objekt 2005

Free control Funk-Empfänger, Funk-Gefahrenmeldeanlagen uvm.







Unser komplettes FreeControl-Sortiment mit allen Highlights
und Topsellern finden Sie auf www.freecontrol.reichelt.de

Feuchtraumkleinverteiler IP55

Kleinverteiler mit M20 Kabeleinführungen



Bestellnummer:		Module	Maße (mm)
KV 04 WD KE	**15,35**	4	125 x 180 x 90
KV 06 WD KE	**20,25**	6	160 x 180 x 90
KV 10 WD KE	**26,00**	10	230 x 180 x 90

Feuchtraumkleinverteiler IP65

Modulares Verteilersystem mit Schraubklemmen

- für Geräte bis 63 A



Bestellnummer:		Module	Maße (mm)
APV 6	**21,90**	6+1	160 x 200 x 120
APV 14	**36,70**	1x12+2	300 x 300 x 142
APV 28	**56,80**	2x12+2	300 x 450 x 142
APV 42	**73,75**	3x12+2	300 x 600 x 142
APV 56	**85,15**	4x12+2	300 x 750 x 142
APV 70	**99,95**	5x12+2	300 x 900 x 142

JUMBO Kleinverteiler mit Klemmen

Extra großes Volumen
für mehr Verlustleistung
und komfortable Installation.

- PE und N Klemmen im Lieferumfang
- 2,5 mm flache Facette des Stahlrahmens



Hohlwand-Komplettverteiler

Bestellnummer:		Module	Klemmen	Maße (mm)
HWA-SET	**8,25**	Ankerset	-	-
HWV12+2ST	**31,15**	12+2	Schraubanschluss	365 x 400 x 98
HWV24+4ST	**34,50**	24+4	Schraubanschluss	365 x 525 x 98
HWV36+6ST	**45,05**	36+6	Schraubanschluss	365 x 650 x 98
HWV48+8ST	**57,55**	48+8	Schraubanschluss	365 x 775 x 98

Unterputz-, Hohlwandverteiler

Bestellnummer:		Module	Klemmen	Maße (mm)
JUMBO12+2	**32,40**	12+2	Steckanschluss	365 x 400 x 98
JUMBO24+4	**35,75**	24+4	Steckanschluss	365 x 525 x 98
JUMBO36+6	**46,35**	36+6	Steckanschluss	365 x 650 x 98
JUMBO48+8	**59,90**	48+8	Steckanschluss	365 x 775 x 98
JUMBO12+2-XX	**28,00**	12+2	Schraubanschluss	365 x 400 x 98
JUMBO24+4-XX	**31,15**	24+4	Schraubanschluss	365 x 525 x 98
JUMBO36+6-XX	**40,60**	36+6	Schraubanschluss	365 x 650 x 98
JUMBO48+8-XX	**52,70**	48+8	Schraubanschluss	365 x 775 x 98

Unterputzverteiler

Bestellnummer:		Module	Klemmen	Maße (mm)
UPV12+2ST	**26,00**	12+2	Schraubanschluss	365 x 400 x 98
UPV24+4ST	**30,00**	24+4	Schraubanschluss	365 x 525 x 98
UPV36+6ST	**39,15**	36+6	Schraubanschluss	365 x 650 x 98
UPV48+8ST	**52,25**	48+8	Schraubanschluss	365 x 775 x 98

Vision Verteiler

Vision für die Installation von Morgen

- inkl. PE/N Klemmen
- Auslieferung ohne Tür



Aufputzverteiler

Bestellnummer:		Module	Klemmen	Maße (mm)
APV 12+2	**18,15**	12+2	Steckanschluss	305 x 250 x 99
APV 24+4	**21,85**	24+4	Steckanschluss	305 x 375 x 99
APV 36+6	**27,55**	36+6	Steckanschluss	305 x 515 x 99
APV 48+8	**38,40**	48+8	Steckanschluss	305 x 640 x 99
APV 12+2 PEN	**16,35**	12+2	Schraubanschluss	305 x 250 x 99
APV 24+4 PEN	**18,65**	24+4	Schraubanschluss	305 x 375 x 99
APV 36+6 PEN	**24,00**	36+6	Schraubanschluss	305 x 515 x 99
APV 48+8 PEN	**34,90**	48+8	Schraubanschluss	305 x 640 x 99

Türen für Vision Verteiler

Die passende Tür für
Vision Aufputzkleinverteiler

- mit Schnappverschluss, Türschloss optional
- Rechts-/Linksanschlag möglich



Bestellnummer:			
APV 12+2 TM	**8,90**	12+2	Metall
APV 24+4 TM	**11,20**	24+4	Metall
APV 36+6 TM	**13,55**	36+6	Metall
APV 48+8 TM	**20,80**	48+8	Metall
APV 12+2 TW	**5,30**	12+2	Kunststoff
APV 24+4 TW	**7,25**	24+4	Kunststoff
APV 36+6 TW	**9,20**	36+6	Kunststoff
APV 48+8 TW	**11,35**	48+8	Kunststoff

Kommunikationsverteiler

Ideal für Multimedia- und Breitbandverkabelung

- DIN 18015-1 bis DIN 18015-4
- inkl. Hohlwandankerset
- inkl. Hutschiene und Steckdose



Unterputz-, Hohlwandverteiler

Bestellnummer:		Reihen	Maße (mm)
JUMBO 36 K	**86,55**	3	365 x 650 x 98
JUMBO 48 K	**87,40**	4	365 x 775 x 98

Klemmen für Verteiler



Bestellnummer:			Schraubanschluss	
FI KLEMME	**1,55**	FI-Klemme	3 x 16 / 2 x 10 mm²	
SKN17N	**6,00**	N-N-Steckklemme	3 x 25 mm²	14 x 4 mm²
SKN17PE	**6,00**	PE-N-Steckklemme	3 x 25 mm²	14 x 4 mm²
SKN34	**6,00**	N-Steckklemme	6 x 25 mm²	28 x 4 mm²
SKPE34	**6,00**	PE-Steckklemme	6 x 25 mm²	28 x 4 mm²

Abdeckstreifen

Blindabdeckung für 12 Einsätze



Bestellnummer:

EL ADS 12 GR	**1,05**	grau, RAL 7035
EL ADS 12 W	**0,93**	weiß, RAL 9016

Verdrahtungsbrücken

H07VK 6 mm², beidseitig mit Kabelschuh



Bestellnummer:

EL BRÜCKE 123	**1,10**	Länge 123 mm
EL BRÜCKE 265	**1,10**	Länge 250 mm

Automatenschienen

Länge 210 mm



Bestellnummer:

EL SCHIENE 1	**2,65**	1-phasig

Norm-Tragschiene

Aufnahme gestanzt für Verteilergehäuse, ungelocht, 35 x 7,5 mm



Bestellnummer:		Länge
HUT 35X7-250	**1,15**	250 mm

Potenzial-Ausgleichsschiene

- 7 Klemmen für Leitungsquerschnitte 2,5 - 16 mm²
- für 1 Erdungsband 30 x 3,5 mm
- für 1 massiven Rundleiter Ø 7 - 10 mm



Bestellnummer:

EL PAS 01	**3,80**

Erdungsbandschelle

Für verzinkte Stahlrohre und Kupferrohre



Bestellnummer:

EL EBS 1	**1,60**	Rohr-Ø: 5 - 48 mm
EL EBS 2	**1,60**	Rohr-Ø: 5 - 25 mm

Erdungsrohrschelle

Mit Anschlussklemme für Rundleiter bis 16 mm²



Bestellnummer:

EL ERS 14	**2,60**	Rohr-Ø: 13 - 15 mm
EL ERS 38	**2,70**	Rohr-Ø: 15 - 16 mm
EL ERS 12	**2,80**	Rohr-Ø: 18 - 22 mm

Türschloss

Türschloss mit Schlüsseln für Kleinverteiler.



Bestellnummer:

TSV	**5,85**

Sammelhalter

Für die einfache Verlegung von mehreren Leitungen an Decken, in Zwischenwänden und an Wänden. Einfache Montage über Halterclip (bitte extra bestellen).



Bestellnummer:		Fassungsvermögen
EL KSH 15	**0,51**	15 x NYM-J-3x1,5
EL KSH 30	**0,97**	30 x NYM-J-3x1,5
EL KSH UH1	**0,16**	Halteclip

mehr Sicherungstechnik finden Sie online:

Einfach QR-Code per Smartphone scannen oder Kurzlink eingeben:

http://rch.lt/gP

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Automatisierung, Installation

Installationszubehör

Unterputz-Abzweigdose



Ohne Tunnelstutzen

Bestellnummer:

EL DOA UP	**0,20**	Ø 70 x 40 mm

Unterputz-Gerätedose

F-tronic

Unterputz-Gerätedose
mit 20 - 25 mm
Rohreinführungen



Bestellnummer:		Ausführung		Maße
EL E 106M25	**0,18**	flach	ohne Schrauben	Ø 67 x 40 mm
EL E 106M25 S	**0,28**	flach	mit Schrauben	Ø 67 x 40 mm
EL E 107M25	**0,24**	tief	ohne Schrauben	Ø 67 x 65 mm
EL E 107M25 S	**0,32**	tief	mit Schrauben	Ø 67 x 65 mm

Dose setzen ohne eingipsen

Diese praktischen Unterputzdosen erfordern kein zeitaufwendiges Eingipsen mehr. Über zusätzliche Rippen an der Dosenseite, welche sich beim Einsetzen im Mauerloch abstützen, bekommt die Dose optimalen Halt. Der in der Höhe verstellbare und drehbare Putzausgleichsring erhöht den Komfort beim Einsetzen der Dose.

- Einbautiefen von 46, 56 und 67 mm
- Durchmesser Bohrung: 82 mm



Bestellnummer:		Ausführung
EL BJ UP 3040	**1,95**	1-fach

UP-Kombi Schalterdose, doppelt

HEITRONIC



Bestellnummer:

HEIT 43406	**2,00**	140 x 60 mm

Winddichte UP-Schalterdose, mit Membran

F-tronic

Wo immer Sie störende Luftzirkulationen in Ihrer Elektroinstallation vermeiden müssen, sei es aus Gründen der Energieeffizienz oder wegen geforderter Reinraum- oder Hygienebedingungen, sind unsere Unterputzschalterdosen mit Durchstoßmembran die erste Wahl.



Bestellnummer:

EL E107 2K	**0,59**	Ø 60 x 61 mm

Schalter- und Abzweigdosen

F-tronic

Elektronikdose winddicht, 67 mm tief mit 20/25 mm Rohreinführungen, 4 Schraubdome schwarz, (EIB,Relais,Trafos)

- zum Einbau von EIB-Modulen, Relais oder NV-Transformatoren bis 48 mm Bauhöhe
- winddicht durch 2-Komponenteneinführung
- mittels 12 mm Putzausgleichsring änderbar zur zweifachen Geräteverbindungsdose
- durch Norm-Kombinationsabstand erweiterbar
- je zwei Rohreinführungen M20 und M25



Winddichte Elektronikdose

Bestellnummer:

EL E 550	**3,85**

Verschlussstück

F-tronic

Mit Durchstoßmembran. Unterputzschalterdosen werden winddicht gemacht und der sogenannte Kamineffekt in Unterputzrohrsystemen wird ausgeschaltet.



Bestellnummer:

EL E06	**0,39**	Ø 10 mm
EL E07	**0,43**	Ø 15 mm
EL E08	**0,46**	Ø 20 mm

Feder Steckdeckel

F-tronic

Zur schnellen Abdeckung von Schalter- und Abzweigdosen



Bestellnummer:

EL DOS DECKEL	**0,34**	für Ø 60 mm
EL DOA DECKEL	**0,37**	für Ø 70 mm

Putzausgleichringe

F-tronic

Zum Ausgleich zu tief sitzender Schalter- und Abzweigdosen. Putzausgleichringe mit gleichem Durchmesser können aufeinander montiert werden. Mit vormontierten Schrauben.



Bestellnummer:		für Ø:	Tiefe:
EL E130	**0,27**	60 mm	12 mm
EL E131	**0,32**	70 mm	12 mm
EL E132	**0,35**	60 mm	24 mm
EL E133	**0,26**	70 mm	24 mm

Signaldeckel

F-tronic

Zum einfachen Auffinden von Schalter- und Abzweigdosen nach dem Verputzen.

- mehrfach verwendbar
- schützt das Doseninnere und Schraubenköpfe



Bestellnummer:

EL E120	**0,17**	für Ø 60 mm
EL E121	**0,23**	für Ø 70 mm

Hohlwand-Schalterdosen

F-tronic

Ø 60 mm

- mit vormontierten Geräteschrauben
- 60 mm Geräteschraubenabstand
- mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
- Material: Polypropylen



Bestellnummer:		Tiefe
EL E 115	**0,46**	47 mm
EL E 117	**0,52**	61 mm
EL E 135	**0,63**	35 mm

Hohlwandschalterdosen

F-tronic

Mit Durchstoßmembran, winddicht



Bestellnummer:		Ø	Tiefe
EL E2000	**0,95**	68 mm	47 mm
EL E3500	**1,10**	68 mm	61 mm

Doppel-Hohlwandschalterdose

F-tronic

Hohlwandschalterdose in Doppelausführung



Bestellnummer:

EL E118	**1,20**	2 x Ø 60 mm	47 mm

Installationszubehör

Unterputz-Wandauslassdose

Mit Deckel und angeformten Dübel zur Befestigung von Wandleuchten.



F-tronic

Bestellnummer:

EL WAD	**0,28**	60 x 31 x 31 mm

Abzweigkasten mit Deckel

Unterputz



Bestellnummer:

EL AZ KASTEN UP	**1,60**	80 x 80 x 50 mm	weiß
HEIT 43412	**1,15**	100 x 100 x 50 mm	schwarz

Stegleitungs(Imputz)dose

Dosentiefe 16 mm / Ø 78 mm / weiß mit 5-pol Klemmstein und Putzdeckel



Bestellnummer:

EL DOI UP	**1,95**	F-tronic

Feuchtraumabzweigdose

- hohe Bruchsicherheit
- mit vorgeprägten Leitungseinführungen
- mit Würgenippeln (IP54)

F-tronic



Bestellnummer:		Maße	für Kabel
EL E 114	**0,75**	100 x 100 x 40 mm	2,5 mm²
EL E 126	**0,55**	75 x 37 x 40 mm	2,5 mm²
EL FK 110	**3,00**	80 x 80 x 36 mm	4 mm²
EL FK 210	**5,35**	110 x 110 x 67 mm	6 mm²
EL FK 310	**7,80**	140 x 140 x 79 mm	10 mm²
EL FK 410	**10,10**	180 x 180 x 36 mm	16 mm²

Abzweigdose, Aufputz-Feuchtraum

F-tronic

- 7 Einführungen für Kabel 8 - 14 mm
- IP54 / Farbe: grau



Bestellnummer:

EL DOF AP	**0,85**	75 x 75 x 35 mm
EL DOF AP 85	**0,60**	85 x 85 x 40 mm

Herdanschlussdose

Unterputz, Dosentiefe: 42 mm
Durchmesser: 60 mm



F-tronic

Bestellnummer:

EL DOHE UP	**1,90**	

Abzweigdose mit Durchstoßmembran

13 Einführungen mit komfortabler Durchstoßmembran für Kabel-Ø bis 13 bzw. 15 mm. Mit unverlierbarem Deckel und seitlichen Befestigungslaschen.
Schutzart: IP54



F-tronic

Bestellnummer:

EL E1000	**1,05**	75 x 75 x 38 mm
EL E1100	**1,10**	85 x 85 x 44 mm

Abzweig-Baldachin



Kopp GERMANY

Bestellnummer:

EL BD WS	**1,50**	weiß
EL BD SW	**0,36**	schwarz
EL BD BR	**1,50**	braun

Flexible Leerrohre

Verwendung zur Verlegung auf, in und vorwiegend unter Putz,
Farbe: hellgrau



Kopp GERMANY

Bestellnummer:

EL ROHR 13 25M	**8,15**	PG 13,5 / Ø 16 mm
EL ROHR 16 25M	**9,60**	PG 16 / Ø 20 mm
EL ROHR 23 10M	**7,65**	PG 23 / Ø 25 mm
EL ROHR 23 25M	**18,45**	PG 23 / Ø 25 mm

Mauerschlitzfixiersystem

Fixierungsclip für Rohre und Leitungen bis zu einer Schlitzbreite von 60 mm

- schnelle, werkzeuglose Kabelbefestigung
- hohe Spannkraft
- stark reduzierte Montagezeit
- keine Beschädigung der Leitungen möglich
- kein Durchscheinen durch putzgerechte Farbe



Bestellnummer:

F-CLIP	**0,23**	

Schlagdübel und Stegleitungsnägel



Bestellnummer:

			Länge	
ISO M6 16 SD	**4,40**	20er-Pack	25 mm	M6 Dübel



SLN 23MM	**2,40**	100er-Pack	23 mm	Nägel

Aluminum Kabelkanal

Kabelkanal zum unsichtbaren Verlegen von Kabeln.



Kabelkanal 1,1 m

Bestellnummer:		Breite	
CAB 90666	**13,10**	33 mm	silber
CAB 90727	**13,10**	33 mm	weiß
CAB 90668	**17,65**	50 mm	silber
CAB 90724	**17,90**	50 mm	schwarz
CAB 90728	**17,95**	50 mm	weiß

Eckstück

Bestellnummer:		Breite	
CAB 90780	**2,20**	33 mm	silber
CAB 90781	**2,20**	33 mm	schwarz
CAB 90782	**2,45**	33 mm	weiß
CAB 90783	**2,50**	50 mm	silber
CAB 90784	**2,65**	50 mm	schwarz
CAB 90785	**2,65**	50 mm	weiß

Einziehspirale

Mit angenieteter Öse



Kopp GERMANY

Bestellnummer:

SPIRALE 15K	**5,10**	15 m, Kunststoff
SPIRALE 20M	**23,60**	20 m, Metall

Kabelschellen

100er-Packung (bitte als Bestellnummer nur Packungseinheit angeben)



Bestellnummer:		Weite	Höhe
COKA 4MM	**0,85**	4,0 mm	4,2 mm
COKA 5MM	**0,75**	5,0 mm	5,3 mm
COKA 6MM	**0,93**	6,0 mm	6,6 mm
COKA 7MM	**0,99**	7,0 mm	7,2 mm
COKA 8MM	**0,99**	8,0 mm	8,6 mm
COKA 10MM	**1,50**	10 mm	10,5 mm
COKA 12MM	**1,90**	12 mm	12,5 mm
COKA 14MM	**2,50**	14 mm	15,6 mm
COKA 16MM	**2,60**	16 mm	17,0 mm

Kabelschelle, Zwillingslitze

Kabelschellen für 2-adrige Flachlitze (NYFAZ), mit Nägeln 25 mm



Kopp GERMANY

Bestellnummer:

SCHELLE 2 25MM	**3,90**	50er-Pack

Greif-ISO Schellen

Greif-ISO-Schellen mit Klemmschraube mit M6 Gewinde 16 mm, grau



Kopp GERMANY

Bestellnummer:

ISO M6 16	**3,95**	10er-Pack

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Automatisierung, Installation

Verteiler-Einbaugeräte für die Hutschiene

Dosenmuffe für Kabelverbindungen IP68

HEITRONIC

- IP68 geschützt
- wieder aufschraubbar



Bestellnummer:		Ø Kabel
HEIT 45602	13,25	6 - 14 mm
HEIT 45607	37,40	6 - 25 mm

Verteiler/Verbinder

HEITRONIC

Für Niedervolt



Bestellnummer:			
HEIT 21038	12,85	5-fach Verteiler	IP67
HEIT 21040	15,15	6-fach Verteiler	IP68
HEIT 45601	5,10	1-fach Verbinder	IP67

Schraubmuffe für Kabelverbindungen IP68

HEITRONIC

- IP68 geschützt
- 5-polige Klemme
- ideal für Reperaturen
- Kabelklemmung SW 24



Bestellnummer:	
HEIT 48653	14,95

Gießharz-Muffe für Kabelverbindungen

Kopp GERMANY

Gießharzmuffe für das Verbinden oder Abzweigen von Kabeln



Bestellnummer:	
MUFFE GH	46,00

Nagelscheiben

F-tronic

Zur einfachen Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzen etc.
Mit gehärteten, verzinkten Nägeln
100er-Pack



Bestellnummer:		Scheibe	Nagel
EL NS 35-40	5,90	Ø 35 mm	40 mm

Haussicherungen / Leitungsschutzschalter

Sicherungseinsätze

Sockel E14, D 01, 380 V~,-250 V
10er-Pack

Bestellnummer:

EL SE14 10A	5,90
EL SE14 16A	5,95



Sockel E18, D 02, 380 V~,-250 V
10er-Pack

Bestellnummer:

EL SE18 20A	6,20
EL SE18 25A	6,30



Sockel E27, D II, 500 V~
5er-Pack

Bestellnummer:

EL SE27 10A	2,85
EL SE27 16A	2,45
EL SE27 20A	2,65
EL SE27 25A	2,85



Sockel E33, D III, 500 V~
5er-Pack

Bestellnummer:

EL SE33 35A	3,75
EL SE33 50A	3,85

Schraubkappe

Für Sicherungseinsätze,
5er-Pack



Bestellnummer:		
EL SEKP 14	4,65	Sockel E14, D01
EL SEKP 18	4,99	Sockel E18, D02
EL SEKP 27	4,25	Sockel E27, DII

Passschrauben, -schlüssel

Passschrauben (5er-Pack)
– für Sicherungseinsätze, Sockel E 27 D II



Bestellnummer:

EL SEPS 16	4,20	16 A
EL SEPS 20	4,45	20 A

Passschraubenschlüssel



Bestellnummer:

EL SEPS S	5,50

Passeinsatz (1er-Pack) –
für Sicherungseinsätze



Bestellnummer:

EL SEPS E14 10	0,36	Sockel E14, D01
EL SEPS E18 25	0,36	Sockel E18, D02

FI-, Leitungsschutzschalter

Kopp Sicherungsautomaten

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641/T11
- Schaltvermögen: 10 kA

Auslösecharakteristik B, 1-polig

Bestellnummer:		Strom (A)
MCBB 10.6-1	5,05	6
MCBB 10.10-1	4,35	10
MCBB 10.16-1	2,50	16
MCBB 10.20-1	4,50	20
MCBB 10.25-1	4,90	25
MCBB 10.32-1	5,55	32

Auslösecharakteristik C, 1-polig

Bestellnummer:		Strom (A)
MCBC 10.2-1	7,50	2
MCBC 10.4-1	7,50	4
MCBC 10.6-1	7,40	6
MCBC 10.16-1	6,15	16
MCBC 10.20-1	6,85	20
MCBC 10.25-1	7,35	25
MCBC 10.32-1	8,35	32



Auslösecharakteristik B, 3-polig

Bestellnummer:		Strom (A)
MCBB 10.6-3	19,60	6
MCBB 10.16-3	17,10	16
MCBB 10.20-3	17,85	20
MCBB 10.25-3	19,40	25
MCBB 10.32-3	21,75	32

Auslösecharakteristik C, 3-polig

Bestellnummer:		Strom (A)
MCBC 10.16-3	24,35	16
MCBC 10.20-3	26,80	20
MCBC 10.25-3	29,10	25
MCBC 10.32-3	32,60	32



ABB Sicherungsautomaten

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641/T11
- Schaltvermögen: 10 kA

Auslösecharakteristik B, 1-polig

Bestellnummer:		Strom (A)
ABB S201-B6	7,40	6
ABB S201-B10	6,15	10
ABB S201-B16	3,15	16
ABB S201-B20	8,35	20
ABB S201-B25	8,10	25
ABB S201-B32	7,30	32

Auslösecharakteristik C, 1-polig

Bestellnummer:		Strom (A)
ABB S201-C16	11,20	16
ABB S201-C20	13,85	20
ABB S201-C25	13,85	25
ABB S201-C32	14,50	32



Auslösecharakteristik B, 3-polig

Bestellnummer:		Strom (A)
ABB S203-B16	28,85	16
ABB S203-B20	34,95	20
ABB S203-B25	34,95	25
ABB S203-B32	36,10	32

Auslösecharakteristik C, 3-polig

Bestellnummer:		Strom (A)
ABB S203-C16	32,65	16
ABB S203-C20	42,15	20
ABB S203-C25	43,35	25
ABB S203-C32	44,50	32



Kopp Fehlerstrom-Schutzschalter

- erfasst Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme
- geprüft nach DIN VDE 0664, EN 61008
- A-Type

2-polig

Bestellnummer:		Strom (A)	Diff.-Strom (A)
RCD 25.30-2	28,65	25	0,03
RCD 25.300-2	34,80	25	0,3

4-polig

Bestellnummer:		Strom (A)	Diff.-Strom (A)
RCD 25.30-4	34,95	25	0,03
RCD 25.300-4	34,15	25	0,3
RCD 40.30-4	36,45	40	0,03
RCD 40.300-4	35,80	40	0,3
RCD 63.30-4	73,30	63	0,03





ABB-Fehlerstromschutzschalter



2-polig

Bestellnummer:		
ABB F202A-2503	37,10	25 A / 0,03 A

4-polig

Bestellnummer:		
ABB F204A-2503	43,85	25 A / 0,03 A
ABB F204A-4003	43,85	40 A / 0,03 A
ABB F204A-6303	94,70	63 A / 0,03 A
ABB F204A-403	67,50	40 A / 0,3 A



3-Phasen-Sammelschiene



Bestellnummer:		
ABB PS3/6	4,15	6-fach
ABB PS3/9	5,10	9-fach
ABB PS3/12	6,75	12-fach

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Verteiler-Einbaugeräte für die Hutschiene

Einbauschalter

Ausschalter: 1-polig, 230/400 V~ 16 A



Bestellnummer:

RSN 10.16-1	**9,20**	Hersteller: KOPP	

Hauptschalter 3-polig

Hauptschalter: 3-polig,
230/400 V~ 63 A



ABB Kopp GERMANY

Bestellnummer:

ABB E203/63R	**30,55**	63 A / 400 V	Hersteller: ABB
RS 10.63-3	**14,20**	63 A / 400 V	Hersteller: KOPP

ABB Stromstoßschalter

- Betätigungsspannung: 230 V AC



ABB

Bestellnummer:		Spannung (V)	Strom (A)	Kontakt
ABB E251-230	**14,40**	250 / 400	41928	1 Schließer
ABB E252-230	**26,15**	250 / 400	41928	2 Schließer

Kopp Stromstoßrelais

Kopp GERMANY



Schaltleistung:
- 3.600 W ohmsche Last
- 1.000 W Glühlampe
- 1.000 W Hochvolt-Halogenlampe
- 690 W Leuchtstofflampe
- 690 W Leuchtstofflampe parallel kompensiert

Bestellnummer:		Volt (V)	Strom (A)	Kontakt
SR-100.12	**20,20**	12	20	1 Schließer
SR-100.24	**21,65**	24	20	1 Schließer
SR-100.230	**19,20**	230	20	1 Schließer
SR-200.12	**23,65**	12	20	2 Schließer
SR-200.24	**23,65**	24	20	2 Schließer
SR-200.230	**23,65**	230	20	2 Schließer
SR-110.8	**23,65**	8	20	1 Schließer, 1 Öffner
SR-110.12	**23,65**	12	20	1 Schließer, 1 Öffner
SR-110.24	**23,65**	24	20	1 Schließer, 1 Öffner
SR-110.230	**23,65**	230	20	1 Schließer, 1 Öffner
SR-001.12-240	**34,50**	12 - 240	16	1 Wechsler
SR-002.12-240	**44,35**	12 - 240	16	2 Wechsler

Stromstoßschalter

finder



- Einbaubreite: 17,5 mm
- Test- und Betätigungsschalter
- für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

Spulenspannung: 24 V DC, Ri 105 Ohm

Bestellnummer:		Spannung (V)		Kontakt
FIN 20.21.9 24V	**12,30**	24	16 A / 250 V~	1 Schließer
FIN 20.22.9 24V	**14,60**	24	16 A / 250 V~	2 Schließer
FIN 20.23.9 24V	**14,60**	24	16 A / 250 V~	1 Schließer / 1 Öffner

Spulenspannung: 230 V AC, Ri 2,5 kOhm

Bestellnummer:		Spannung (V)		Kontakt
FIN 20.21.8 230V	**12,30**	230	16 A / 250 V~	1 Schließer
FIN 20.22.8 230V	**14,60**	230	16 A / 250 V~	2 Schließer
FIN 20.23.8 230V	**14,60**	230	16 A / 250 V~	1 Schließer / 1 Öffner

Stromstoßschalter Unterputz-Montage

finder

Bleibt nach Abschalten der Steuerspannung in der jeweils letzten Schaltstellung.
Zulässige Kontaktbelastung für Glüh- und Halogenlampen 800 VA.



Spulenspannung: 24 V AC

Bestellnummer:		Volt (V)		Kontakt
FIN 26.01.8.024	**6,65**	24	10 A / 250 V~	1 Schließer
FIN 26.02.8.024	**7,40**	24	10 A / 250 V~	2 Schließer
FIN 26.03.8.024	**7,40**	24	10 A / 250 V~	1 Schließer, 1 Öffner

Spulenspannung: 230 V AC

Bestellnummer:		Volt (V)		Kontakt
FIN 26.01.8.230	**5,60**	230	10 A / 250 V~	1 Schließer
FIN 26.02.8.230	**7,40**	230	10 A / 250 V~	2 Schließer
FIN 26.03.8.230	**7,40**	230	10 A / 250 V~	1 Schließer, 1 Öffner

Elektronischer Stromstoßschalter

finder

Für Glüh- und Halogenlampen.
Geringe Schaltgeräusche.
Bleibt nach Abschalten der Steuerspannung in der letzten Schalterstellung.
Fällt nach Stromausfall in Ausgangslage (Ausgangskontakt geöffnet).



- Spulenspannung: 230 V AC
- 1 Schließer

DIN-Schienenmontage, 35 mm

Bestellnummer:		Spannung (V)		
FIN 13.01.8.230	**19,60**	230	16 A / 250 V~	max. 2000 VA

Für Montage in Unterputzdosen

Bestellnummer:		Spannung (V)		
FIN 13.51.8 230V	**24,95**	230	16 A / 250 V~	max. 1000 VA

Installationsrelais

finder



- Einbaubreite 17,5 mm
- für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

24 V DC, Ri 460 Ohm

Bestellnummer:		Spannung (V)		Kontakt
FIN 22.21.9 24V	**12,95**	24	20 A / 250 V~	1 Schließer
FIN 22.22.9 24V	**14,20**	24	20 A / 250 V~	2 Schließer
FIN 22.23.9 24V	**14,30**	24	20 A / 250 V~	1 Schließer / 1 Öffner

230 V AC, Ri 4,25 kOhm

Bestellnummer:		Spannung (V)		Kontakt
FIN 22.21.8 230V	**12,95**	230	20 A / 250 V~	1 Schließer
FIN 22.22.8 230V	**14,80**	230	20 A / 250 V~	2 Schließer
FIN 22.23.8 230V	**14,30**	230	20 A / 250 V~	1 Schließer / 1 Öffner

Verteiler-Einbaugeräte für die Hutschiene

Auto-Off-On-Relais

finder

Zum Umschalten von Automatik in Handbetrieb, zum Aufrechterhalten eines Notbetriebes bei gestörtem Automatikbetrieb. Anschlüsse beim Einbau in der Hausverteilung verdeckt.
LED-Anzeige für Relais in Arbeitsstellung.



- Modulbreite: 11,2 mm

Bestellnummer:		Spannung (V)	Kontakt
FIN 19.21	**18,40**	24 AC/DC	1 Wechsler

Kopp Installationsrelais

Kopp GERMANY

- Nennstrom: 25 A (ohmsche Last)
- 1,5 A: Leuchtstofflampe parallelkompensiert
- 3 A: Energiesparlampe, Kompakt-Leuchtstofflampe, EVG, Niederspannungs-Halogenlampe
- 8 A: Glühlampe, Wolfram-Halogenlampe, Leuchtstofflampe
- Maße (LxBxH): 85 x 17,5 x 60 mm
- Einbaubreite 1 TE



Bestellnummer:		Spannung (V)	Strom (A)	Kontakt
IR-100.8	**22,65**	8	25	1 Schließer
IR-100.12	**22,65**	12	25	1 Schließer
IR-100.24	**22,65**	24	25	1 Schließer
IR-100.230	**19,70**	230	25	1 Schließer
IR-200.12	**24,60**	12	25	2 Schließer
IR-200.24	**24,60**	24	25	2 Schließer
IR-200.230	**24,60**	230	25	2 Schließer
IR-110.8	**24,60**	8	25	1 Schließer, 1 Öffner
IR-110.12	**24,60**	12	25	1 Schließer, 1 Öffner
IR-110.24	**24,60**	24	25	1 Schließer, 1 Öffner
IR-110.230	**24,60**	230	25	1 Schließer, 1 Öffner

Kopp Multifunktionsrelais

Kopp GERMANY



Für Beleuchtung-, Heizung-, Motoren-, Pumpen-, Ventilatorensteuerung

Bestellnummer:		Spannung (V)	Strom (A)	Kontakt
MR-001.230	**34,50**	240	16	1 Wechsler
MR-001.UNI	**39,40**	12 - 240	16	1 Wechsler

Für Zeitsteuerungen

Bestellnummer:		Spannung (V)	Strom (A)	Kontakt
MR-100.230	**47,30**	240	16	1 Schließer
MRA-001.UNI	**83,80**	240	16	1 Wechsler

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

Kopp Installationsschütze

Kopp GERMANY

- Einbaubreite: 2TE



Bestellnummer:		Spannung (V)	Strom (A)	Kontakt
IS-010.230.20	**19,25**	230	20	1 Öffner
IS-040.230.25	**24,15**	230	25	4 Öffner
IS-040.230.40	**53,30**	230	40	4 Öffner
IS-040.230.63	**60,70**	230	63	4 Öffner
IS-100.230.20	**19,25**	230	20	1 Schließer
IS-200.230.20	**20,25**	230	20	2 Schließer
IS-200.230.25	**22,20**	230	25	2 Schließer
IS-200.230.40	**49,85**	230	40	2 Schließer
IS-200.230.63	**57,70**	230	63	2 Schließer
IS-300.230.25	**23,20**	230	25	3 Schließer
IS-300.230.40	**51,80**	230	40	3 Schließer
IS-300.230.63	**59,20**	230	63	3 Schließer
IS-400.230.25	**24,15**	230	25	4 Schließer
IS-400.230.40	**53,30**	230	40	4 Schließer
IS-400.230.63	**60,70**	230	63	4 Schließer
IS-110.230.20	**20,25**	230	20	1 Schließer, 1 Öffner
IS-220.230.25	**24,15**	230	25	2 Schließer, 2 Öffner
IS-220.230.40	**53,30**	230	40	2 Schließer, 2 Öffner
IS-220.230.63	**60,70**	230	63	2 Schließer, 2 Öffner
IS-310.230.25	**24,15**	230	25	3 Schließer, 1 Öffner

ABB Installationsschütze

ABB

Überspannungsschutz der Magnetspule bis 5 kV



Bestellnummer:		Spannung (V)	Strom (A)	Kontakt
ABB ESB20-20-230	**19,30**	230	20	2 Schließer
ABB ESB40-40-230	**57,30**	230	40	4 Schließer

ABB Netzfreischalter

ABB

Vermeidung von Elektrosmog (z.B. in Schlafräumen) durch Netzfreischaltung der Elektroinstallation.



- Ein- /Ausschaltschwelle einstellbar

Bestellnummer:		
ABB E235-NFS	**104,95**	230 V / 16 A

ELTAKO Feldfreischalter

Der Feldfreischalter FR12-230V unterbricht die Stromversorgung nach Abschaltung nachgeschalteter Verbraucher und verhindert damit störende elektromagnetische Felder.



- die Netzspannung wird bei mehr als 200 mA Stromaufnahme zugeschaltet.

Bestellnummer:		
ELTAKO FR12-230V	**61,95**	230 V / 16 A

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Automatisierung, Installation

Verteiler-Einbaugeräte für die Hutschiene

ABB Schutzkontaktsteckdose

- Einbaubreite 2,5 PLE



ABB

Bestellnummer:		Spannung (V)	Strom (A)
ABB M1175	**12,95**	230 V	16

Schutzkontaktsteckdose

Nach DIN VDE 0620
Für die Hutschiene

- Einbaubreite: 44,5 mm



Condor

Bestellnummer:		Spannung (V)	Strom (A)
EL SKSD H	**6,70**	230 V	16

ABB Klingeltransformatoren

Zur Versorgung von Klingel-, Türöffneranlagen etc. sowie Signal- und Meldeanlagen mit Schutzkleinspannungen.



ABB

Bestellnummer:		Primär	Sekundär	
ABB TS16/4-8-12	**29,45**	230 V	4 / 8 / 12 V	5,3 - 16 VA

Klingeltransformator

Klingeltransformator für Aufputz- und Verteilereinbau

- 50 Hz, 1,5 A



Friedland

Bestellnummer:		Primär	Sekundär
FRIED E3538N	**29,95**	230 V	12 V

Kopp Installationsdimmer

Kopp GERMANY

Installationsdimmer sowohl für Hutschienenmontage als auch für eine Aufputzmontage.

- beliebige Einbaulage
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- für jegliche Lampentypen



Bestellnummer:		
D-300.LC	**78,90**	für LED- und Energiesparlampen
DU-160.LC	**64,05**	für LED- und Energiesparlampen (Aufputz)
D-3-500.RLC	**69,00**	für Glüh- und Halogenlampen
LD-300.RLC	**119,40**	für LED-, Glüh- und Energiesparlampen
FS-LD	**19,70**	Fotosensor für LD-300.RLC

Unterputzdimmer

müller

Für Tasteranschluss

- Installation in Standarddosen hinter einem Taster möglich
- flache Bauform (12 mm)
- Speicherfunktion Dimmwert
- Softstartfunktion
- Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz



Bestellnummer:			
PALADIN LED	**47,25**	Phasenanschnitt	LED
PALADIN RLC	**37,00**	Phasenabschnitt	CFL

Kopp Dämmerungsschalter mit Sensor

Hutschienen Installationsschalter mit Lichtsensor



Bestellnummer:

Kopp GERMANY

DS	**73,95**	

Digitaler Dämmerungsschalter

müller

- bis zu 30 Permanentschaltungen
- großes Display mit zwei Textzeilen
- einfache Handhabung und intuitive Programmierung
- ohne Netzanschluss programmierbar



Bestellnummer:		
MU 972413PRO	**84,35**	Verteilereinbaugerät
MU DK PRO	**12,00**	Datenschlüssel DK pro
MU PP50 PRO	**59,95**	PC-Programmierpaket

Treppenhaus-Lichtautomat

finder

- Zeitbereich: 0,5 - 20 min
- Modulbreite: 17,5 mm
- geeignet für beleuchtete Drucktaster
- Fin 14.01 mit Multifunktion, Schaltung über N vorzeitiges Abschalten möglich
- Fin 14.71 mit Einfachfunktion, über L od. N



Bestellnummer:				Kontakt
FIN 14.01	**24,80**	max. 15 Taster	16 A / 230 V~	1 Schließer
FIN 14.71	**23,30**	max. 30 Taster	16 A / 230 V~	1 Schließer

Treppenlichtzeitschalter

Kopp GERMANY

- Anschlussspannung: 230 V AC ±10%
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Umschaltbar zwischen 3- / 4-Leiterschaltung
- Schaltleistung: 3.600 W (ohmsche Last)
- 2.000 W (Glühlampe)
- 1.000 W (Leuchtstofflampe reihenkompensiert)
- 750 W (Leuchtstofflampe parallelkompensiert)



Für Glüh-, und Leuchtstofflampen

Bestellnummer:		Strom (A)	Zeiteinstellung	Kontakt
EL TZM-100.230	**24,60**	4	45 s - 7 min	1 Schließer
TZE-001.230	**34,50**	16	30 s - 10 min	1 Wechsler

Für Glüh-, Leuchtstoff- und Energiesparlampen

Bestellnummer:		Strom (A)	Zeiteinstellung	Kontakt
TZE-100.230	**29,55**	16	1 min - 15 min	1 Schließer
TZEA-100.230	**44,35**	16	30 s - 10 min	1 Schließer

Zeitschaltuhren

Tagesprogramm, Motorantrieb

finder

- max. Schaltspannung: 250 V AC
- max. Schaltleistung AC1: 4000 VA
- mit 70h Gangreserve und übergeordnetem
- Handschalter
- quarzgesteuert
- B/H/T: 35,8/105/60 mm



Bestellnummer:		Strom (A)	Spannung (V)	Kontakt
FIN 12.01	**41,60**	16	230	1 Wechsler

Tages-/Wochenprogramm, elektronisch

finder

Quarzgesteuerte Zeitschaltuhr mit LCD-Anzeige und 6 Jahren Gangreserve sowie Sommer-/ Winterzeitumschaltung.

- B/H/T: 35,8/105/60 mm



Bestellnummer:		Strom (A)	Spannung (V)	Kontakt
FIN 12.21	**50,40**	16	230	1 Wechsler
FIN 12.22	**60,60**	16	230	2 Wechsler

Tagesprogramm

finder

Über Schaltrad leicht einstellbar, mit Gangreserve

- Schaltspannung: max. 250 V AC
- Schaltleistung AC1: max. 4000VA
- B/H/T: 17,6/90/60 mm



Bestellnummer:		Strom (A)	Spannung (V)	Kontakt
FIN 12.11	**38,20**	16	230	1 Schließer

Wochenprogramm, elektronisch

finder

Bedienteil steckbar



Bestellnummer:		Strom (A)	Spannung (V)	Kontakt
FIN 12.71	**55,40**	16	230	1 Wechsler

Digitale Wochenzeitschaltuhr, 1-Kanal, 230 V

müller

- textbasierte Menü-Führung und selbsterklärende Piktogramme/Symbole
- Display mit zwei Textzeilen
- einfache Handhabung, schnelle und intuitive Programmierung
- ohne Netzanschluss programmierbar (6 Jahre Gangreserve)
- Datensicherheit durch EEPROM



Bestellnummer:		
MU 173113PR0	**86,95**	Wechsler

Kopp Zeitschaltuhren

Kopp GERMANY

Jeweils über das Schaltrad oder das Display leicht einstellbar.

- Anschlussspannung: 230 V AC ±10%
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Nennstrom: 16 A
- Schutzart: IP27



Tages-Zeitschaltuhr

Bestellnummer:		Anzeige	Kontakt
ZTA-001.1	**54,20**	analog	1 Wechsler
ZTA-100.1	**42,35**	analog	1 Schließer

Wochen-Zeitschaltuhr

Bestellnummer:		Anzeige	Kontakt
ZWA-100.1	**73,95**	analog	1 Schließer
ZWD-001.1	**44,35**	digital	1 Wechsler

Wochen-Zeitschaltuhr, optional mit Remote

Bestellnummer:		Anzeige		Kontakt
ZAD-IR-001.1	**87,25**	digital	Astrofunktion	1 Wechsler
ZJD-IR-001.1	**82,65**	digital	Jahresuhr	1 Wechsler
ZWD-IR-001.1	**78,90**	digital		1 Wechsler
ZWD-IR-002.2	**83,80**	digital		2 Wechsler
ZIR-IR-RE	**82,65**	IR- Fernbedienung	Ir. FB für IR Versionen	

Wochenzeitschaltuhr

müller

Wochenzeitschaltuhr für die Hutschienenmontage, mit textbasierter Menüführung, hochauflösendem Bildschirm und einfacher Handhabung.

- Tages- und Wochenprogramm
- automatische Sommerzeitumstellung
- beleuchtetes Display
- 46 Speicherplätze



Bestellnummer:		Spannung	Kanäle	
MU SC2811PR012	**75,20**	12 V	1	
MU SC2811PR024	**73,20**	24 V	1	
MU SC2811PR0230	**53,30**	230 V	1	
MU SC2813PR0230	**59,95**	230 V	1	
MU SC2821PR0230	**65,95**	230 V	2	
MU SC2823PR0230	**73,85**	230V	2	Astroprogramm

Count-Down-Timer

müller

Für den Schalttafeleinbau

- max. Laufzeit 9 h 59 min 59 s
- 1 Wechsler
- Einstellgenauigkeit 1 s
- Schaltleistung 8 A / 230 V AC
- START/STOP-Eingang (230 V AC)
- START/STOP-Taste



Bestellnummer:	
MU TC1421	**40,50**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Busch-Jaeger Schalterprogramme

Schalterprogramm DURO 2000-SI weiß

BUSCH-JAEGER

Klassisch-schöne Formen. Der erfolgreichste Schalter aller Zeiten. Schlicht, schön, zuverlässig. Der Werkstoff Duroplast ist äußerst robust und widerstandsfähig sowie besonders abrieb- und kratzfest.



Abdeckrahmen für DURO 2000-SI

Bestellnummer:

EL DURO ADR1	**1,99**	1-fach
EL DURO ADR2	**3,35**	2-fach
EL DURO ADR3	**5,65**	3-fach
EL DURO ADR4	**9,80**	4-fach



Wippen und Einsätze für DURO 2000-SI

Bestellnummer:

EL DURO WIPPE1	**2,60**	Einzelwippe
EL DURO WIPPE2	**4,80**	Doppelwippe
EL DURO WIPPE3	**3,45**	Wippe mit Kontrollfenster (rot)
EL DURO WIPPE4	**6,65**	Jalousie-Doppelwippe (mit Aufdruck)
EL DURO ZS5	**4,80**	Drehgriff für Jalousien
EL DURO ZS6	**8,50**	Zentralscheibe für Dimmer
EL DURO ZS-UAE	**3,55**	Zentralscheibe für 2x UAE
EL DURO ZS-TAE	**3,55**	Zentralscheibe für 3x TAE
EL DURO AD	**2,45**	Adapter 1746-212-101
EL DURO ZS-BK	**3,55**	Zentralscheibe für BK-TV
EL DURO ZS-SA4	**4,10**	Zentralscheibe für 2 x SAT+BK+RADIO
EL DURO ZS-SAT	**3,55**	Zentralscheibe für SAT-TV

Schalterprogramm Reflex-SI alpinweiß

BUSCH-JAEGER

Softline-Design in Perfektion. Die sanften Rundungen und die reinweiße Farbe bilden weiche Übergänge zur Wand und hinterlassen dabei einen rundum glänzenden Eindruck. Material: Thermoplast, schlag- und bruchfest, UV-beständig.



Abdeckrahmen für Reflex-SI alpinweiß

Bestellnummer:

EL REFLEX ADR1	**1,90**	1-fach
EL REFLEX ADR2	**3,35**	2-fach
EL REFLEX ADR3	**5,65**	3-fach
EL REFLEX ADR4	**9,75**	4-fach



Wippen und Einsätze für Reflex-SI

Bestellnummer:

EL REFLEX WIPPE1	**2,60**	Einzelwippe
EL REFLEX WIPPE2	**4,80**	Doppelwippe
EL REFLEX WIPPE3	**3,50**	Wippe mit Kontrollfenster (rot)
EL REFLEX WIPPE4	**6,65**	Jalousie-Doppelwippe (mit Aufdruck)
EL REFLEX ZS5	**4,80**	Drehgriff für Jalousien
EL REFLEX ZS6	**8,10**	Zentralscheibe für Dimmer
EL REFLEX AD DAT	**1,90**	Zentralscheibe Datendose
EL REFLEX ZS-SA4	**4,10**	Zentralscheibe für 2 x SAT+BK+RADIO
EL REFLEX ZS-UAE	**4,15**	Zentralscheibe für 2x UAE
EL REFLEX ZS-TAE	**3,55**	Zentralscheibe für 3x TAE
EL REFLEX ZS-BK	**3,55**	Zentralscheibe für BK-TV
EL REFLEX ZS-SAT	**3,55**	Zentralscheibe für SAT-TV

Busch-Jaeger Multimedia, 230 V

Busch-Jaeger-Dockingstation zur Synchronisation von iPhone und iPod mit dem Busch-Jaeger-Radio. Mit der Kombination aus dem Busch-Jaeger Digitalradio und der Dockingstation können Sie bequem Ihre Musik vom Smartphone über das Digitalradio abspielen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, über die Internetverbindung Ihres Smartphones weltweit alle Sender zu empfangen.

Bestellnummer:
EL BJ IDOCK SET **270,95**

Busch+Jaeger Digitalradio Set
Bestellnummer:

EL BJ DIGI SET	**143,95**	
EL BJ INET SET	**259,95**	mit W-LAN

Busch+Jaeger iDock Unterputzeinsatz
Bestellnummer:
EL BJ IDOCK **113,95**

Busch+Jaeger iDock Zentralscheibe
Bestellnummer:
EL IDOCK ZS **11,25**

- **plus 3,5-mm-Klinkensteckeranschluss für MP3-Player**
- **Anschluss von zwei Lautsprechern möglich**
- **Ladefunktion nach Anschluss von iPhone oder iPod (30-pin.)**

BUSCH-JAEGER



Busch-Jaeger Schalterprogramme

Diese Basiselemente Ihrer Elektroinstallation lassen sich mit allen Abdeckrahmen und Wippen der Busch-Jaeger-Serien kombinieren. Bitte zum entsprechenden Einsatz die Abdeckrahmen und Wippen immer getrennt bestellen.

BUSCH-JAEGER

Schaltereinsätze Unterputz

1-polig 230 V / 10 A
Abdeckrahmen und Wippen bitte getrennt bestellen.



Bestellnummer:

EL BJ AW	**5,70**	Aus- / Wechselschalter
EL BJ KS	**11,85**	Kreuzschalter
EL BJ SS	**8,85**	Serienschalter
EL BJ TA	**7,10**	Taster
EL BJ WW	**15,40**	Wippenschalter, Wechsel/Wechsel
EL BJ KO	**14,45**	Kontrollschalter
EL BJ GLIMM	**3,90**	Glimmlampeneinsatz

Jalousien-Schaltereinsätze, Unterputz

Durch Umkehrsperre wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.
Abdeckrahmen und Wippen bitte getrennt bestellen.
230 V / 10 A



Bestellnummer:

EL BJ JWS	**15,65**	Wippenschalter, 1-polig
EL BJ JWT	**15,70**	Wipperntaster, 1-polig
EL BJ JDS	**21,15**	Drehschalter, 2-polig

Dimmereinsätze

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.





Bestellnummer:

EL BJ DI1	**61,25**	Phasenanschnitt	60 - 600 W
EL BJ DI2	**76,10**	Phasenabschnitt	40 - 420 W

Anschlussdoseneinsätze Unterputz







Bestellnummer:

EL BJ ANT2	**29,40**	BK Antennendose	2-fach Stichdose
EL BJ ANT2D	**29,45**	BK Antennendose	2-fach Durchgangsdose
EL BJ ANT3	**36,20**	BK/Sat Antennendose	3-fach Stichdose
EL BJ CAT6-1	**18,70**	RJ45, CAT 6a	1-fach
EL BJ CAT6-2	**25,70**	RJ45, CAT 6a	2-fach
EL BJ TAE 3	**8,25**	TAE Anschlußdose	NFN
EL BJ UAE TAE	**15,55**	UAE 8(6)	
EL BJ WLAN UP	**199,95**	WLAN Access point	

DURO 2000-SI Schutzkontakt-Steckdoseneinsatz, weiß

Klassisch-schöne Formen. Der erfolgreichste Schalter aller Zeiten. Schlicht, schön, zuverlässig. Der Werkstoff Duroplast ist äußerst robust und widerstandsfähig sowie besonders abrieb- und kratzfest.



Bestellnummer:		Volt (V)	Strom (A)	
EL DURO SKS	**3,95**	230	16	Schutzkontaktsteckdose
EL DURO SKSK	**5,45**	230	16	wie oben, mit Kindersicherung

Reflex-SI Schutzkontakt-Steckdoseneinsatz, alpinweiß

Softline-Design in Perfektion. Die sanften Rundungen und die reinweiße Farbe bilden weiche Übergänge zur Wand und hinterlassen dabei einen rundum glänzenden Eindruck. Material: Thermoplast, schlag- und bruchfest, UV-beständig.



Bestellnummer:		Volt (V)	Strom (A)	
EL REFLEX SKS	**3,95**	230	16	Schutzkontaktsteckdose
EL REFLEX SKSK	**5,45**	230	16	wie oben, mit Kindersicherung



Steckdosen Schaltereinsatz mit USB Lader

Mobilgeräte laden ohne die Steckdose zu belegen?

Hier kommt die formschöne Lösung:
- Schutzkontaktsteckdose und USB-Lader
- 700 mA USB-Ladestrom

700mA USB-Lader



Bestellnummer:
EL BJ EUCBUSB **49,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Merten Schalterprogramm System M

merten

Funktionalität in perfekter Form. Ein System und viele Kombinationsmöglichkeiten – das ist System M. Inzwischen mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet. Mit zahlreichen Funktionen und Designvarianten bietet System M maximale Flexibilität. Einfach Rahmen, gegebenenfalls Wippen oder Zentralscheiben tauschen, fertig. Design, Technik und Intelligenz - alles vereint in einem System.

Abdeckrahmen M-Smart

Gradlinie, markante Formen, gepaart mit einer hochwertigen Oberfläche –
eine zeitlos elegante Erscheinung.
Einsätze und Wippen bitte getrennt bestellen.



Bestellnummer:

EL MS 478119	**1,85**	1-fach	polarweiß, glänzend
EL MS 478219	**3,20**	2-fach	polarweiß, glänzend
EL MS 478319	**5,35**	3-fach	polarweiß, glänzend
EL MS 478419	**9,30**	4-fach	polarweiß, glänzend





mit Schutzklappe

Bestellnummer:

EL MS 478014	**12,65**	1-fach	anthrazit, edelmatt
EL MS 478019	**10,75**	1-fach	polarweiß, glänzend

Abdeckrahmen M-Plan

Zeitlos, ästhetisch und hochwertig –
den mit Designpreisen ausgezeichneten M-PLAN gibt es jetzt in einer weiteren Designvariante: als Metall- oder Echtglasrahmen.
Einsätze und Wippen bitte getrennt bestellen.







Bestellnummer:

EL MP 475114	**25,20**	1-fach	Metall	rhodiumgrau
EL MP 475139	**25,25**	1-fach	Metall	chrom
EL MP 475160	**25,20**	1-fach	Metall	platinsilber



Bestellnummer:

EL MP 489119	**25,25**	1-fach	Echtglas	brillantweiß



Abdeckrahmen 1-M

1 M Reduziert und universell.
Volle Nutzungsmöglichkeiten des System M
Einsätze und Wippen bitte getrennt bestellen.



Bestellnummer:

EL 1M 389119	**1,85**	1-fach	polarweiß, glänzend
EL 1M 389219	**3,20**	2-fach	polarweiß, glänzend
EL 1M 389319	**5,35**	3-fach	polarweiß, glänzend
EL 1M 389419	**9,30**	4-fach	polarweiß, glänzend

Wippen System M

Funktionalität in perfekter Form. Ein System und viele Kombinationsmöglichkeiten – Das ist System M
Einsätze und Abdeckrahmen bitte getrennt bestellen.



Bestellnummer:

EL SM 432119	**2,50**	Wippe 1-fach	polarweiß, glänzend
EL SM 433114	**3,15**	Wippe 1-fach	anthrazit, edelmatt
EL SM 433119	**2,25**	Wippe 2-fach	polarweiß, edelmatt
EL SM 433514	**5,35**	Wippe 2-fach	anthrazit, edelmatt
EL SM 433519	**4,30**	Wippe 2-fach	polarweiß, glänzend
EL SM 432419	**6,30**	Doppelwippe für Jalousien	polarweiß, glänzend
EL SM 432519	**4,60**	Doppelwippe / Serien	polarweiß, glänzend

Merten Schalterprogramm System M

merten

Zentralplatten System M



Bestellnummer:

EL SM 296019	**3,70**	TAE Anschlussdose	polarweiß, glänzend
EL SM 296719	**3,80**	SAT/BK Anschlussdose	polarweiß, glänzend
EL SM 567119	**5,05**	Rolladen Tast-Rast-Schalter	polarweiß, glänzend

Basis Schalt-Unterputzeinsätze System M

Abdeckrahmen und Wippen getrennt bestellen

Schaltereinsätze System M, passen Sie die Schalterserie durch die Kombination mit den Rahmen und Wippen individuell Ihrem Ambiente an.



Bestellnummer:

EL ME AW	**5,70**	Aus-/Wechselschalter
EL ME KS	**11,85**	Kreuzschalter
EL ME SS	**8,80**	Serienschalter
EL ME KO	**13,90**	Kontroll-/ Wechselschalter
EL ME TA	**6,45**	Taster, Schließer

Basis Jalousien-Unterputzeinsätze System M

Abdeckrahmen und Zentralplatten bitte getrennt bestellen.

Mit mechanischer Umkehrsperre
und elektrischer Verriegelung 250 V / 10 A



Bestellnummer:

EL ME JDS	**21,10**	(Dreh-)Tast-Rastschalter, 2-polig
EL ME JWS	**15,75**	Wippenschalter, 1-polig

Basis-Unterputzeinsätze System M







Bestellnummer:

EL ME 465236	**8,25**	Fernmelde-Anschlussdose TAE 3-fach, 3 x 6 NFN	
EL ME 466097	**24,45**	3-fach	
EL ME 466098	**17,75**	2-fachDurchgang	
EL ME 466099	**17,90**	2-fach Stichdose	
EL SM 466919	**16,20**	Lautsprechereinsatz 1-fach	polarweiß, glänzend
EL SM 467019	**17,90**	Lautsprechereinsatz 2-fach	polarweiß, glänzend

Basis Steckdosen-Unterputzeinsätze System M



Bestellnummer:

EL SM 23010414	**6,35**		anthrazit, edelmatt
EL SM 233419	**4,30**		polarweiß, glänzend
EL SM 235019	**6,25**	mit Berührungschutz	polarweiß, glänzend
EL SM 23700319	**7,55**	45°	polarweiß, glänzend
EL SM 23700414	**7,50**	45°	anthrazit, edelmatt

Basis LED Steckdosen-Unterputzeinsätze System M

Steckdoseneinsätze mit warmweißer LED-Beleuchtung. Warmweiße LED erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden. Bei Dunkelheit schaltet sich die LED Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden.



Bestellnummer:

EL SM 23040319	**45,40**	polarweiß, glänzend

Basis Timer-Unterputzeinsätze System M

Timersteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz. Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster. Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen.
230 V AC, 8 A



Bestellnummer:

EL SM 500114	**66,50**	anthrazit, edelmatt

Basis Uhren-Unterputzeinsätze System M

Optimale Integration einer multifunktionellen Uhr in Ihr Schalterprogramm.



Bestellnummer:

EL SM 561119	**25,35**	Multifuktionsuhr	polarweiß, glänzend

Basis Zeitschaltuhren-Unterputzeinsätze System M

Zeitschaltuhr zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Leuchten.

Funktionen:
- 2 unabhängige Programmspeicher
- 18 Schaltzeiten programmierbar
- Gangreserve bis zu 24 Stunden (ohne Batterie)
- zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich ±15 min)
- Astrofunktion (Verschiebung ±2 h)
- einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Timer (autom. Abschalten nach eingestellter Zeit)

Nennspannung: AC 230 V / 50 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Schaltleistung: 1000 W Glühlampen
750 W NV-Halogen mit elektronischen Trafos
750 VA bei konentionellen Trafos
500 VA Leuchtstofflampen unkompensiert
parallel kompensiert
Duo-Schaltung
Lieferumfang: Komplettgerät. Ohne Rahmen.



Bestellnummer:

EL SM 586014	**159,95**	anthrazit, edelmatt

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Schalterprogramm Venedig

Kopp GERMANY

Das Unterputzschalter-Programm VENEDIG von Kopp verbindet modernes und funktionales Design mit Eleganz. Dezent gewölbte Konturen betonen die schlichte Formgebung. In der Farbvariante Reinweiß (ähnlich RAL 9010) fügt sich das Venedig-Programm harmonisch in jedes Ambiente von modern bis klassisch ein. Die qualitätsbewusste Produktreihe besteht aus bruchsicherem und schlagfestem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität, die Oberfläche ist pflegeleicht.



Rahmen für Kopp Venedig

Rahmen komplettieren die Kombination aus Schalter bzw. Steckdoseneinsatz.



Bestellnummer:

EL VEN 400129060	**2,30**	1-fach Rahmen
EL VEN 400229063	**3,70**	2-fach Rahmen
EL VEN 400329066	**5,50**	3-fach Rahmen
EL VEN 400429069	**6,75**	4-fach Rahmen
EL VEN 491929185	**5,99**	TV/RF 3-fach
EL VEN 492029189	**5,90**	TV/RF/SAT3-fach
EL VEN 492129182	**9,30**	Dimmer Abdeckung
EL VEN 328229189	**4,99**	TAE-Abdeckung
EL VEN 328329182	**5,05**	UAE-Abdeckung

Schalteinsätze für Kopp Venedig

Schalteinsätze mit Wippe, ergeben mit passendem Rahmen einen kompletten Schalter.



Bestellnummer:

EL VEN 600329086	**14,40**	Wechsel/Wechsel
EL VEN 600529082	**9,80**	Serienschalter
EL VEN 600629085	**7,60**	Aus/Wechsel
EL VEN 600692087	**11,00**	Aus/Wechsel, beleuchtet
EL VEN 600729088	**11,00**	Kreuzschalter
EL VEN 601329087	**7,60**	Taster
EL VEN 601392089	**11,85**	Taster, beleuchtet
EL VEN 601529083	**15,65**	Jalousieschalter
EL VEN 601692088	**13,55**	Kontrollschalter, beleuchtet
EL VEN 602629056	**23,75**	Aus-/Wechselschalter 6-er Profipack

Dimmereinsätze für Kopp Venedig

Passen Sie die Beleuchtung dem gewünschten Ambiente an.



Bestellnummer:

EL VEN 802529080	**42,85**	Dimmer
EL VEN 802729086	**34,30**	Dimmer, Sensor
EL VEN 803129089	**29,95**	Dimmer Phasenanschnitt

Bewegungsmelder für Kopp Venedig

Bedarfsgerechte Beleuchtung nur bei Präsenz im Raum.



Bestellnummer:

EL VEN 805829013	**35,65**	Bewegungsmelder

Steckdoseneinsätze für Kopp Venedig



Bestellnummer:

EL VEN 924029084	**5,90**	Steckdose1-fach
EL VEN 924129056	**29,30**	Steckdose1-fach 6-er Profipack
EL VEN 920929087	**8,85**	Steckdose2-fach
EL VEN 924729085	**19,00**	TV/RF 2-fach
EL VEN 924829088	**22,35**	TV/RF/SAT3-fach

Schalterprogramm HK07

Auf den ersten Blick überzeugt HK 07 mit einem puristisch-dezenten Design: Die umlaufende Schattenfuge betont die geradlinige Form. Hochwertige Kunststoffe, die auch in Verbindung mit Glasrahmen eingesetzt werden können, unterstreichen das moderne Erscheinungsbild. Die hochglänzenden Oberflächen in reinweißer Farbe RAL 9010 setzen dekorative Akzente. Die Abdeckungen bestehen aus bruchsicherem und schlagfestem Thermoplast, das nicht nur besonders pflegeleicht ist, sondern sich auch durch eine hohe UV-Stabilität auszeichnet.

Unterputz Einsätze

Durch das standardisierte Wippen-Maß von 55 x 55 mm und die Farbe RAL 9010 können viele am Markt befindliche Systemkomponenten und technische Lösungen problemlos integriert werden – zum Beispiel Bewegungsmelder, Funk-Schalter oder Raumthermostate.






Bestellnummer:

EL 07 136029003	**18,55**	Steckdose
EL 07 290229008	**73,55**	Zeitschaltuhr
EL 07 290129005	**71,40**	Themostat, Öffner
EL 07 290429004	**80,75**	Themostat, Wechsler
EL 07 333629004	**8,35**	Blindabdeckung

Rahmen

Abdeckrahmen für waagerechte und senkrechte Installation.



Bestellnummer:

EL 07 402129000	**1,75**	1-fach
EL 07 402629005	**2,85**	2-fach
EL 07 402729008	**4,80**	3-fach
EL 07 402829001	**8,30**	4-fach
EL 07 402929004	**15,50**	5-fach

Echtglas Abdeckrahmen

Für ein besonders elegantes und interessantes Ambiente Ihrer Installation.

Bestellnummer:

EL 07 405308004	**20,60**	1-fach	mint
EL 07 405408007	**33,70**	2-fach	mint
EL 07 405508000	**58,00**	3-fach	mint

Zwischenrahmen

Reduzierrahmen auf 50 x 50 mm



Bestellnummer:

EL 07 405629008	**3,55**

Beschriftungsbogen

Für Schalter

Bestellnummer:

EL 07 491600004	**3,35**

Wippen

Flächenwippen 55 x 55 mm zur Integration von HK Schaltern in das Programm.




Bestellnummer:			Symbole
EL 07 490029008	**2,25**	1-fach	
EL 07 490072006	**2,99**	1-fach	bel. rot
EL 07 490073007	**3,00**	1-fach	bel. klar
EL 07 490442007	**4,20**	1-fach	Licht
EL 07 490452004	**4,20**	1-fach	Glocke
EL 07 490462001	**4,20**	1-fach	Schlüssel
EL 07 492029000	**5,15**	1-fach	Schriftfeld
EL 07 490329007	**3,99**	2-fach	
EL 07 490388008	**5,60**	2-fach	Pfeilsymbole
EL 07 491929006	**3,80**	2-fach	0-I

Abdeckungen

HK Unterputz-Einsätze lassen sich mit diesen Abdeckungen problemlos in das HK07 Programm integrieren.




Bestellnummer:

EL 07 491029008	**4,25**	TV/RF/SAT
EL 07 491829003	**5,30**	TV/RF/2 x SAT
EL 07 371729003	**4,25**	UAE Abdeckung
EL 07 373129007	**4,25**	TAE Abdeckung

Abdeckungen für Dimmer

Für Dimmer mit vierer Welle und Mutter M10x1.



Bestellnummer:

EL 07 490629006	**4,55**	Dimmer
EL 07 490729009	**4,55**	Dimmer + Wechselwippe

Unterputz - Einsätze

Funktions-Einsätze






Bestellnummer:

EL 07 807129007	**69,70**	Funk-Bewegungsmelder		
EL 07 949329006	**4,35**	1-fach Steckdose	weiß	mit Berührungsschutz
EL 07 940029008	**6,30**	1-fach Steckdose	weiß	mit Berührungsschutz
EL 07 940008003	**14,60**	1-fach Steckdose	grün	
EL 07 940022001	**14,65**	1-fach Steckdose	rot	
EL 07 940129001	**14,15**	1-fach Steckdose	weiß, mit Deckel	
EL 07 951329005	**135,30**	1-fach Steckdose	weiß	Überspannungsschutz
EL 07 951429008	**117,60**	1-fach Steckdose	rot	Überspannungsschutz
EL 07 929529008	**9,60**	2-fach Steckdose	komplett	
EL 07 940229004	**13,20**	2-fach Steckdose	komplett	mit Berührungsschutz
EL 07 951629004	**18,20**	Lautsprecheranschluss	weiß	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Schalterprogramm Objekt HK05, alpinweiß

Unterputzeinsätze

Zu diesen Grundbauteilen sind die Rahmen sowie Wippen etc. immer getrennt zu bestellen. HK03 = runde Ausführung HK05 = eckige Ausführung 1-polig, 250 V / 10 A



Bestellnummer:

EL KO AW	**4,70**	Aus-Wechsel-Schalter
EL KO KO	**9,95**	Kontrollschalter
EL KO KS	**8,40**	Kreuzschalter
EL KO SS	**6,00**	Serienschalter
EL KO TA	**5,45**	Taster, Schließer
EL KO JWS	**13,05**	Jalousie-Schalter
EL KO JWT	**13,05**	Jalousie-Taster
EL KO DI1	**31,15**	Dimmer für konventionelle Trafos
EL KO DI2	**36,25**	Dimmer für elektronische Trafos
EL KO DS BK	**13,75**	Antennendose
EL KO DS BKS3	**17,95**	Antennendose
EL KO LS DOSE	**14,85**	Lautsprecherdose
EL KO DS UAE2P	**10,10**	2x ISDN RJ11/12, parallel

Schutzkontaktsteckdosen

Rahmen bitte getrennt bestellen. 250 V / 16 A



OBJEKT HK05, eckig

Bestellnummer:

EL KO SKS	**3,45**	Steckdose
EL KO SKSK	**5,20**	Steckdose mit Kindersicherung
EL KO SK DECKEL	**7,55**	Steckdose mit Deckel

Abdeckrahmen für OBJEKT HK05

OBJEKT HK05, eckig



Bestellnummer:

EL KO ADR1	**1,65**	1-fach
EL KO ADR2	**2,75**	2-fach
EL KO ADR3	**4,30**	3-fach
EL KO ADR4	**6,40**	4-fach

Wippen und Abdeckungen für OBJEKT HK05



Bestellnummer:

EL KO WIPPE1	**1,98**	Wippe (Aus/Wechsel/Kreuz/Taster)
EL KO WIPPE2	**3,25**	Doppelwippe (Serienschalter)
EL KO WIPPE3	**2,65**	Wippe mit Linse (Kontroll)
EL KO WIPPE4	**4,95**	Doppelwippe für Jalousien
EL KO WIPPE5	**4,40**	Flächenwippe mit Symbol Licht
EL KO WIPPE6	**4,40**	Flächenwippe mit Schriftfeld
EL KO ZS6	**4,40**	Zentralscheibe für Dimmer
EL KO TAE	**3,95**	Zentralplatte für TAE
EL KO UAE	**3,95**	Zentralplatte für UAE
EL KO BK	**3,95**	Zentralplatte für TV/RF-Dosen
EL KO BK/SAT	**3,95**	Zentralplatte für TV/RF/SAT-Dosen
EL KO ABDECK1	**8,10**	Blindabdeckung mit Spreizkrallen HK05
EL KO GLIMM	**4,95**	Glimmlampe

Aufputzsockel für OBJEKT HK05



Bestellnummer:

EL KO AP	**7,35**	Aufputzsockel

Schalter

Komplett mit Aufputzsockel, Farbe: arctic-weiß



Bestellnummer:

EL AP AW WS	**4,40**	Aus- /Wechselschalter
EL AP KS WS	**10,50**	Kreuzschalter
EL AP SS WS	**5,95**	Serienschalter
EL AP TA WS	**5,55**	Taster

Dreh- Dimmer mit Ausschalter

Bestellnummer:

EL AP DI	**24,60**	40-200 W

230 V IR-Bewegungsschalter für Innenanwendung

IR-Bewegungsmelder für OBJEKT HK05

Mit Umschaltfunktionen: Dauer-Aus / Automatik / Dauer-Ein. Einstellbar von 4 - 240 Sekunden. Tag- und Nachteinschaltung einstellbar. 2-Draht Technik für ohmsche Last 7 - 700 W (besonders LED). Überwachungswinkel ca. 180°, 18 Segmente, 1 Ebene, IP20. Passend auch für die Systeme DURO 2000 und Reflex SI, sowie Atelier und M1.
Die Abdeckrahmen sind getrennt zu bestellen.



Bestellnummer:

		Farbe		
EL BWM CW	**52,20**	cremeweiß	3-Draht	Uni
EL BWM RW	**52,20**	reinweiß	3-Draht	HK05
EL BWM W	**54,10**	weiß	3-Draht	HK05
EL BWM-2 CW	**37,30**	arctic-weiß	2-Draht	HK05

Zwischenringe für Busch-Jaeger und Merten

Bestellnummer:

		Farbe
EL BWM DURO	**2,40**	für Busch-Jaeger
EL BWM REFLEX	**2,50**	für Busch-Jaeger

Infrarot-Bewegungsschalter infraCONTROL

2-Draht-Gerät, für ohmsche Last inkl. 1-fach Abdeckrahmen.

- Dämmerungsschalter einstellbar
- Schaltleistung (Glühlampe): 30 - 400 W
- Schutzart: IP20
- B:80 x H:80 x T:32/61 mm



Mit Umschalter: Dauer-EIN, Automatik, Dauer-AUS

Bestellnummer:

		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
IR-MELDER IC2	**36,90**	weiß	10 m	180°	4 s - 4 min

Feuchtraum-Schalterprogramm IP44

Standard

Aufputz, Standard
IP44, Farbe: Manhattan grau/lichtgrau



Schalter

Bestellnummer:		Funktion	Spannung (V)	Strom (A)
EL FR WS	3,65	Aus/Wechsel	250	10
EL FR KS	7,50	Kreuzschalter	250	10
EL FR TA	4,15	Taster	250	10
EL FR SS	5,40	Serienschalter	250	10
EL FR G WS	9,60	Aus-/Wechsel, mit Glimmlampe	250	10
EL FR G HZ AP	11,25	Heizungshauptschalter, 2-polig	250	10

Schutzkontakt-Steckdosen

Bestellnummer:		Funktion	Spannung (V)	Strom (A)
EL FR SKDO 1	3,10	1-fach	250	16
EL FR SKDO 1 ZS	20,85	1-fach, Zahlenschloss	250	16
EL FR SKDO 2 S	6,70	2-fach, senkrecht	250	16
EL FR SKDO 2 W	6,45	2-fach, waagerecht	250	16

Steckdose-/ Schalterkombination (Aus-/Wechsel)

Bestellnummer:		Schalter/Steckdose
EL FR KOMBI	7,40	2- polig, 10 / 16 A / 250 V

Serie Nautic

Großer montagefreundlicher Verdrahtungsraum.
IP44, Farbe: grau



Bestellnummer:		Funktion	Spannung (V)	Strom (A)
EL FRB WS	5,30	Aus- / Wechselschalter	250	10
EL FRB KS	10,15	Kreuzschalter	250	10
EL FRB TA	6,00	Taster	250	10
EL FRB SS	8,00	Serienschalter	250	10
EL FRB KO	11,35	Kontrollschalter	250	10
EL FRB HZ	13,50	Heizungshauptschalter	250	10

Schutzkontaktsteckdose mit Kindersicherung

Bestellnummer:		Funktion	Spannung (V)	Strom (A)
EL FRB SKD01	4,35	1-fach Dose, senkrecht	250	16
EL FRB SKD02S	8,75	2-fach Dose, senkrecht	250	16
EL FRB SKD02W	8,75	2-fach Dose, waagerecht	250	16

Dose/Schalter-Kombination(Aus-/Wechsel)

Bestellnummer:		Schalter/Steckdose	
EL FRB KOMBI S	9,20	2- polig, 10 / 16 A / 250 V	senkrecht
EL FRB KOMBI W	9,20	2- polig, 10 / 16 A / 250 V	waagerecht

ocean® Schalterprogramm



Bestellnummer:		Funktion	Spannung (V)	Strom (A)
EL BJ FR HN	27,40	Wippkontrollschalter/Heizung, 2-polig	250	16
EL BJ FR ST	11,00	1-fach Dose	250	16
EL BJ FR ST2W	21,30	2-fach Dosen, waagerecht	250	16
EL BJ FR WS	11,55	Wechselschalter, 1-polig	250	10
EL BJ FR WS2	17,95	Wechselschalter, 2-polig	250	10
EL BJ FR WSS	12,50	Taster (Schließer), 1-polig	250	10
EL BJ FR LG	18,40	Leergehäuse für Befehlsgeräte		

Serie Blue Electric

Hochwertiges, äußerst montagefreundliches Feuchtraum-Schalterprogramm mit Beschriftungsfeld. IP44, Farbe: weiß





Schalter beleuchtet

Bestellnummer:		Funktion	Spannung (V)	Strom (A)
EL FRW WS	10,00	Aus-/Wechselschalter	250	10
EL FRW JS	20,90	Jalousie-Schalter, Umkehrsprerre	250	10

Schlüssel-Schalter

Bestellnummer:		Funktion	Spannung (V)	Strom (A)
EL FRW SZ	52,35	Schlüssel in 0-Stellung abziehbar	250	10

Schutzkontaktsteckdose

Bestellnummer:		Funktion	Spannung (V)	Strom (A)
EL FRW SKD01	8,35	1-fach Dose	250	16
EL FRW SKD02S	16,70	2-fach Dose, senkrecht	250	16
EL FRW SKD02W	16,95	2-fach Dose, waagerecht	250	16
EL FRW SKD01SZ	25,90	1-fach Dose, mit Sicherheitsschloss	250	16

Dose/Schalter-Kombination

Bestellnummer:		Schalter/Steckdose	
EL FRW KOMBI S	17,20	2- polig, 10 / 16 A / 250 V	senkrecht

Unterputz-Feuchtraumprogramm

Schalter

Kombi-Geräte ohne Abdeckrahmen
IP44, Farbe: arktic-weiß



Bestellnummer:		Funktion	Spannung (V)	Strom (A)
EL FRU WS	11,95	Universalschalter	250	10
EL FRU TA	13,10	Taster	250	10
EL FRU HZ	19,40	Heizungshauptschalter	250	10

Schutzkontaktsteckdose



Bestellnummer:		Funktion	Spannung (V)	Strom (A)
EL FRU SKDO	10,60	mit Schutzklappe	250	16

Abdeckrahmen

Für senkrechte und waagerechte Montage



Bestellnummer:		
EL FRU ADR1	2,60	1-fach
EL FRU ADR2	3,95	2-fach

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

230 V IR-Bewegungsschalter für Außenanwendung, IP44

Bewegungsmelder 360/180°

GEV – GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

Bewegungsmelder mit optimaler Erfassung,
auch seitlich und nach hinten, durch Sensor-Halbkugeltechnik.
Ideal im Bereich einer Haustür.

- verdeckte Wandanschlussplatte, besonders montagefreundlich
- Zeiteinstellung für Dauerlicht und Urlaubsmodus für bis zu 8 h
- Zubehör: Ecksockel für Außen- und Inneneck-Montage
- Dämmerungsschalter: 5 ... 1000 Lux
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 2000 W



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
IR-MELDER LBS SI	**49,95**	silber	3 ... 12 m	180° / 360°	5 s ... 12 min
IR-MELDER LBS SW	**49,95**	schwarz	3 ... 12 m	180° / 360°	5 s ... 12 min
IR-MELDER LBSESI	**6,85**	silber	Ecksockel		
IR-MELDER LBSESW	**6,85**	schwarz	Ecksockel		

Bewegungsschalter 140/200°

ECO friendly

- Bedienungselemente von außen einstellbar
- großzügiges Anschlussgehäuse
- Dämmerungsschalter: 5 ... 1000 Lux
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 1000 W
- Herstellergarantie: 3 Jahre
- TÜV/GS



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
IR-MELDER 120 SW	**19,95**	schwarz	bis 12 m	140°	5 s ... 5 min
IR-MELDER 120 WS	**19,50**	weiß	bis 12 m	140°	5 s ... 5 min
IR-MELDER 200 SW	**21,95**	schwarz	bis 12 m	200°	5 s ... 5 min
IR-MELDER 200 WS	**21,95**	weiß	bis 12 m	200°	5 s ... 5 min

IR-Bewegungsmelder INFRAcontrol

Kopp GERMANY

- Dämmerungsschalter stufenlos einstellbar
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 1000 W



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
IR-BWM 110 SW	**29,20**	schwarz	12 m	110°	5 s ... 12 min
IR-BWM 110 WS	**29,20**	weiß	12 m	110°	5 s ... 12 min
IR-BWM 180 SW	**32,70**	schwarz	12 m	180°	5 s ... 12 min
IR-BWM 180 WS	**32,70**	weiß	12 m	180°	5 s ... 12 min

Wandmontage 180°

Kopp GERMANY

- Dämmerungsschalter: 10 ... 150 Lux
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 1000 W
- Maße: 57 x 60 x 130 mm



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
IR-MELDER 180WS	**10,85**	weiß	bis 12 m	180°	10 s ... 5 min

Steinel IR-Bewegungsmelder IS 1, für außen und innen

STEINEL

Sensor für Wand- und Deckenmontage, –
horizontal um 30° und vertikal um 180° schwenkbar

- Dämmerungsschalter einstellbar
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 500 W
- Schutzart: IP54
- B:80 x H:50 x T:120 mm



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
STEINEL 600310	**19,90**	weiß	bis 10 m	120°	8 s ... 35 min

Spectra+ L330 inkl. Fernbedienung

Friedland

SPECTRA+ Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
mit Funkfernbedienung für die Funktionen:

- Dauerlicht AN/AUS
- Automatikbetrieb
- Einlesefunktion des Lichtwertes



- Decken-, Wand- und Eckmontage
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 2300 W
- Schutzart: IP55

Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
SPECTRA L330 SW	**64,95**	schwarz	bis 10 m	360°	5 s ... 20 min
SPECTRA L330 WS	**64,95**	weiß	bis 10 m	360°	5 s ... 20 min



230 V IR-Bewegungsschalter für Außenanwendung, IP44

Spectra+ L620 Funk-Bewegungsmelder

Einfache Installation, – keine Verdrahtung zwischen Bewegungsmelder und Beleuchtung notwendig.

Das SPECTRA PIR-System besteht aus einem batteriebetriebenen Funk-PIR-Bewegungsmelder und einem gesonderten Funkempfänger, mit dem ein externes Beleuchtungssystem geschaltet werden kann.

- Dämmerungsschalter einstellbar
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 2300 W





Set

Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
SPECTRA L620 SW	**107,50**	schwarz	bis 12 m	140°	5 s ... 20 min
SPECTRA L630 SW	**41,50**	Zusatz-Bewegungsmelder			

Steinel IR-Bewegungsmelder IS180-2, für außen und innen

Durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich

- Dämmerungsschalter: 2 … 2000 Lux
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 1000 W
- Schutzart: IP54
- B:76 x H:120 x T:56 mm



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
STEINEL 603113	**51,95**	schwarz	bis 12 m	180°	10 s ... 15 min
STEINEL 603212	**51,95**	weiß	bis 12 m	180°	10 s ... 15 min

Steinel IR-Bewegungsmelder IS130-2, für außen und innen

Segmentweise Erfassungsausblendung möglich

- Dämmerungsschalter: 2 … 2000 Lux
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 600 W
- Schutzart: IP54
- B:76 x H:130 x T:84 mm



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
STEINEL 660314	**26,60**	weiß	bis 12 m	130°	8 s ... 35 min

Dämmerungsschalter

NightMagic Dämmerungsschalter

Schaltet bei Dämmerung automatisch Licht an und am Morgen aus.

- Dämmerungsschalter: 0,5/2 … 10 Lux
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 1000 W
- Schutzart: IP54
- B:74 x H:99 x T:37 mm



Bestellnummer:		Farbe	
STEINEL 550318	**22,60**	schwarz	
STEINEL 550417	**22,60**	weiß	
STEINEL 550516	**27,95**	schwarz	variable Nachtabschaltung
STEINEL 550615	**27,95**	weiß	variable Nachtabschaltung

12 V IR-Melder für Caravan, Boot etc.

- Dämmerungsschalter: 5 … 1000 Lux
- Schutzart: IP44



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
IR-MELDER 12V	**24,60**	weiß	10 m	120°	5 s ... 15 min

Fotosensoren als Dämmerungsschalter

Verwandelt z.B. die Außenleuchte Ihres Hauses schnell und einfach in eine Automatic-Leuchte. 3 A (1,5 A induktiv)

- Dämmerungsschalter: 5 … 300 Lux
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 1000 W
- Schutzart: IP20/44
- B:78 x H:39 x T:24 mm



Bestellnummer:		Farbe	
SENSOR-KIT UP	**19,95**	weiß	Unterputz

Hochfrequenz-Bewegungsmelder

Hochpräziser Radar-Bewegungsmelder zur Montage in Lampengehäusen, - geeignet und für Leuchtmittel mit geringen Grundlasten (LED).

- HF System 5,8 GHz, CW Radar, ISM Band



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
GB 96011	**18,40**	weiß	8 m	360°	10 s ... 12 min

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

230 V IR-Bewegungsschalter für Innenanwendung

Auch für geringe Grundlasten, z.B. LED

- Dämmerungsschalter: 3 … 2000 Lux
- Schaltleistung (Glühlampe): 1 ... 1200 W
- Schutzart: IP20
- Ø:76 x H:74 mm
- Leistungsaufnahme: 0,45 W (Stand by 0,1 W)
- Farbe: weiß
- Reichweite: 12 m (IDU 6 m)



Bestellnummer:			Winkel	Schaltzeit
IR-MELDER IDU	**8,50**	Unterputz, rund	360°	10 s ... 7 min
IR-MELDER ODA	**8,30**	Aufputz, halbrund	180°	10 s ... 7 min
IR-MELDER ODA SL	**8,55**	Aufputz, Kugel	180°	10 s ... 7 min

Bewegungsschalter, Deckenmontage

Sensorsystem zur Aufputzmontage in Innenräumen, geeignet für Leuchtmittel mit geringen Grundlasten.Als HF/CW-Radarsystem 5,8 GHz (96007) oder PIR (96010).

- Dämmerungsschalter: 3 … 2000 Lux
- Schaltleistung (Glühlampe): 1 ... 1200 W
- Schutzart: IP20
- Ø:103 (90) x H:44 (55) mm



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
GB 96007	**13,30**	weiß	12 m	360°	10 s ... 7 min
GB 96010	**20,30**	weiß	8 m	360°	10 s ... 7 min

Mini-Bewegungsschalter

Infrarot mini Einbau-Bewegungsmelder zur Montage in bestehenden Lampensystemen und Hohldecken.

- Anschlussgehäuse: 56 x 34 x 25 mm
- PIR-Sensor: Ø 15 x 24 m
- Dämmerungsschalter: 3 … 2000 Lux
- Schaltleistung (Glühlampe): 800 W
- Schutzart: IP20



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
GB 96006	**10,80**	weiß	6 m	360°	10 s ... 7 min

IR-Decken-Bewegungsmelder

- Schaltleistung (Glühlampe): 3 ... 600 W
- Schutzart: IP20
- Ø:110 x H:55 mm



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
HEIT 42209	**7,20**	weiß	6 m	360°	5 s ... 7 min

Unterputzbewegungsmelder

Geeignet für die Unterputzmontage.
Hilft Energie zu sparen und erhöht den Komfort.

- Dämmerungsschalter: 2 bis 1000 Lux
- Schutzart: IP20
- B:81 x H:81 x T:66 mm
- Farbe: weiß
- Erfassungsbereich: 8 m / 195°
- Standby Verbrauch: nur 0,6 W (lastabhängig)



Bestellnummer:		Schaltleistung	Technik	Schaltzeit
IR-MELDER UP REL	**32,80**	40 … 400 W	3-Leiter	5 s ... 12 min

mehr Bewegungsmelder
finden Sie online unter:
www.reichelt.de



Infrarot-Bewegungsschalter

Geeignet für LED und andere Leuchtmittel mit geringen Grundlasten.

- Dämmerungsschalter einstellbar
- Schaltleistung (Glühlampe): 30 ... 400 W
- Schutzart: IP20
- B:81 x H:81 x T:25/68 mm



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
GB 96005	**12,75**	weiß	9 m	160°	10 s ... 7 min

IR-Bewegungs- und Geräuschmelder

Bewegungs- und Geräuschmelder (Klatschschalter)

- Dämmerungsschalter: 3 … 2000 Lux
- Schaltleistung (Glühlampe): max. 1000 W
- Schutzart: IP54
- Empfindlichkeit: 30 ... 90 dB einstellbar
- B: 80 x H: 80 x T: 36/52 mm
- 2-Leiter-Technik, Triac



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
HEIT 42207	**9,25**	weiß	4 ... 9 m	24°	10 s ... 7 min

Hochfrequenzsensor, Unterputz

HF-Detektoren reagieren temperaturunabhängig und nahezu verzögerungsfrei auf Bewegung. Ideal für Treppenhaus, Diele und Bad. Parallelschaltung möglich. Inkl. Abdeckrahmen. Mit Dämmerungseinstellung (2 - 2000 Lux) und schaltbarem Dauerlicht (4 h).

- Schaltleistung (Glühlampe): 60 ... 300 W
- Dämmerungsschalter: 2 … 2000 Lux
- Maße: 81 x 81 x 55 mm



Bestellnummer:		Farbe	Bereich	Winkel	Schaltzeit
HF 360 UP	**69,60**	weiß	1 ... 8 m	140/360°	10 s ... 30 min

Elektro-Installationsleitungen

Leichte Schlauchleitung H03VV-F

Verwendung in trockenen Räumen bei geringer mechanischer Beanspruchung, für leichte Elektrogeräte etc. gemäß VDE 0281, 300 / 300 V



H03VV-F 2 x 0,75 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
H03VV F275W 5M	2,45	2-adrig, weiß	5	0,49
H03VV F275W 10M	4,50	2-adrig, weiß	10	0,45
H03VV F275W 25M	9,40	2-adrig, weiß	25	0,38
H03VV F275W 50M	17,20	2-adrig, weiß	50	0,34
H03VV F275B 5M	2,55	2-adrig, braun	5	0,51
H03VV F275B 10M	4,45	2-adrig, braun	10	0,45
H03VV F275B 25M	9,40	2-adrig, braun	25	0,38
H03VV F275B 50M	17,70	2-adrig, braun	50	0,35

H03VV-F 3 x 0,75 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
H03VV F375W 5M	2,95	3-adrig, weiß	5	0,59
H03VV F375W 10M	5,25	3-adrig, weiß	10	0,53
H03VV F375W 25M	12,15	3-adrig, weiß	25	0,49
H03VV F375W 50M	21,50	3-adrig, weiß	50	0,43
H03VV F375B 5M	2,90	3-adrig, braun	5	0,60
H03VV F375B 10M	4,60	3-adrig, braun	10	0,50
H03VV F375B 25M	11,40	3-adrig, braun	25	0,46
H03VV F375B 50M	20,90	3-adrig, braun	50	0,42

Leichte Schlauchleitung H05VV-F

H05VV-F 3 x 1,0 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
H05VV F310S 5M	3,65	3-adrig, schwarz	5	0,73
H05VV F310S 10M	6,80	3-adrig, schwarz	10	0,68
H05VV F310S 25M	15,50	3-adrig, schwarz	25	0,62
H05VV F310S 50M	27,98	3-adrig, schwarz	50	0,56
H05VV F310S 100M	55,60	3-adrig, schwarz	100	0,56
H05VV F310W 5M	3,65	3-adrig, weiß	5	0,73
H05VV F310W 10M	7,50	3-adrig, weiß	10	0,75
H05VV F310W 25M	15,30	3-adrig, weiß	25	0,62
H05VV F310W 50M	27,95	3-adrig, weiß	50	0,57
H05VV F310W 100M	55,55	3-adrig, weiß	100	0,56

H05VV-F 3 x 1,5 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
H05VV F315W 5M	4,55	3-adrig, weiß	5	0,91
H05VV F315W 10M	8,55	3-adrig, weiß	10	0,86
H05VV F315W 25M	18,20	3-adrig, weiß	25	0,78
H05VV F315W 50M	37,55	3-adrig, weiß	50	0,75
H05VV F315W 100M	75,25	3-adrig, weiß	100	0,75
H05VV F3G1,5 100	87,95	3-adrig, schwarz	100	0,88
H05VV F3G1,5 10M	10,55	3-adrig, schwarz	10	1,06
H05VV F3G1,5 25M	23,95	3-adrig, schwarz	25	0,96
H05VV F3G1,5 5M	5,55	3-adrig, schwarz	5	1,11

Herdanschlussleitung H05VV-F 5G2,5 mm²

5-adrig. Anschlussfertig konfektioniert. Geeignet für Herde mit 3 x 16 A Absicherung.



Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
H05VV F5G2,5 2M	6,90	2	3,45
H05VV F5G2,5 5M	15,20	5	3,04

Stegleitung NYIF-J

230 / 400 V gemäß VDE 0250



NYIF-J 3 x 1,5 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
NYIF J3X1,5 10M	12,30	3-adrig	10	1,23
NYIF J3X1,5 25M	27,80	3-adrig	25	1,11

NYIF-J 5 x 1,5 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
NYIF J5X1,5 10M	34,50	5-adrig	10	3,45

Mantel(Feuchtraum)leitung

300 / 500 V gemäß VDE 0250, Farbe: grau



NYM-J 3 x 1,5 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
NYM J3X1,5 5M	4,15	3-adrig	5	0,83
NYM J3X1,5 10M	7,85	3-adrig	10	0,79
NYM J3X1,5 25M	17,30	3-adrig	25	0,72
NYM J3X1,5 50M	34,10	3-adrig	50	0,68

NYM-J 5 x 1,5 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
NYM J5X1,5 10M	11,90	5-adrig	10	1,19
NYM J5X1,5 25M	27,80	5-adrig	25	1,11
NYM J5X1,5 50M	55,20	5-adrig	50	1,07

Energie(Erd)kabel NYY-J

600 / 1000 V gemäß VDE 0271, Farbe: schwarz



NYY-J 3 x 1,5 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
NYY J3X1,5 25M	26,50	3-adrig	25	1,06
NYY J3X1,5 50M	51,85	3-adrig	50	1,04

NYY-J 5 x 1,5 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
NYY J5X1,5 25M	41,00	5-adrig	25	1,64
NYY J5X1,5 50M	84,95	5-adrig	50	1,70

Gummi-Schlauchleitung

450 / 750 V gemäß VDE 0282, Farbe: schwarz



H07RN-F 3 x 1,5 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
H07RN F315 10M	13,55	3-adrig	10	1,36
H07RN F315 25M	29,95	3-adrig	25	1,20
H07RN F315 50M	62,95	3-adrig	50	1,26

H07RN-F 3 x 2,5 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
H07RN F325 10M	19,75	3-adrig	10	1,98
H07RN F325 25M	48,85	3-adrig	25	1,95
H07RN F325 50M	89,95	3-adrig	50	1,80

H07RN-F 5 x 1,5 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
H07RN F515 10M	19,30	5-adrig	10	1,93

H07RN-F 5 x 2,5 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
H07RN F515 25M	44,90	5-adrig	25	1,80
H07RN F525 10M	30,85	5-adrig	10	3,09
H07RN F525 25M	76,00	5-adrig	25	3,04
H07RN F525 50M	129,25	5-adrig	50	2,59

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Schalt- und Steuerdraht /-Litze

Aderleitung

1-adrig. Verwendung in Rohren, Schaltanlagen und Verteilern sowie innere Verdrahtung von Geräten.
450 / 750 V gemäß VDE 0283

1 x 1,5 mm² / eindrähtig

Bestellnummer:		Länge (m)		€ / m
H07VU 1,5-25 SW	**6,45**	25	schwarz	0,26
H07VU 1,5-25 BL	**6,45**	25	blau	0,26
H07VU 1,5-25 BR	**6,45**	25	braun	0,26
H07VU 1,5-25 GG	**6,35**	25	grün-gelb	0,25
H07VU 1,5-50 SW	**12,90**	50	schwarz	0,26
H07VU 1,5-50 BL	**12,85**	50	blau	0,26
H07VU 1,5-50 BR	**12,85**	50	braun	0,26
H07VU 1,5-50 GG	**12,85**	50	grün-gelb	0,26
H07VU 1,5-100 SW	**21,30**	100	schwarz	0,20
H07VU 1,5-100 BL	**21,30**	100	blau	0,22
H07VU 1,5-100 BR	**21,30**	100	braun	0,20
H07VU 1,5-100 GG	**21,30**	100	grün-gelb	0,20



1 x 2,5 mm² / eindrähtig

Bestellnummer:		Länge (m)		€ / m
H07VU 2,5-25 SW	**9,35**	25	schwarz	0,40
H07VU 2,5-25 BL	**9,70**	25	blau	0,41
H07VU 2,5-25 BR	**9,70**	25	braun	0,39
H07VU 2,5-25 GG	**9,70**	25	grün-gelb	0,39
H07VU 2,5-50 SW	**17,30**	50	schwarz	0,35
H07VU 2,5-50 BL	**17,55**	50	blau	0,35
H07VU 2,5-50 BR	**17,55**	50	braun	0,35
H07VU 2,5-50 GG	**18,60**	50	grün-gelb	0,37
H07VU 2,5-100 SW	**33,30**	100	schwarz	0,33
H07VU 2,5-100 BL	**33,60**	100	blau	0,35
H07VU 2,5-100 GG	**33,30**	100	grün-gelb	0,33



Schaltlitze

ST1-0,75 mm² / mehrdrähtig

Bestellnummer:		Länge (m)		€ / m
H05VK 0,75-10SW	**1,95**	10	schwarz	0,20
H05VK 0,75-10BL	**2,10**	10	blau	0,21
H05VK 0,75-10BR	**2,00**	10	braun	0,20
H05VK 0,75-10GG	**2,00**	10	grün-gelb	0,20
H05VK 0,75-25SW	**3,99**	25	schwarz	0,17
H05VK 0,75-25BL	**3,10**	25	blau	0,12
H05VK 0,75-25BR	**4,15**	25	braun	0,17
H05VK 0,75-25GG	**3,10**	25	grün-gelb	0,12
H05VK 0,75-50SW	**5,70**	50	schwarz	0,11
H05VK 0,75-50BL	**5,70**	50	blau	0,11
H05VK 0,75-50BR	**6,95**	50	braun	0,14
H05VK 0,75-50GG	**6,99**	50	grün-gelb	0,14
H05VK 0,75-100SW	**10,50**	100	schwarz	0,11
H05VK 0,75-100BL	**12,55**	100	blau	0,13
H05VK 0,75-100BR	**10,50**	100	braun	0,11
H05VK 0,75-100GG	**10,50**	100	grün-gelb	0,11



ST1-1,5 mm² / mehrdrähtig

Bestellnummer:		Länge (m)		€ / m
H07VK 1,5-10SW	**2,99**	10	schwarz	0,31
H07VK 1,5-10BL	**2,45**	10	blau	0,25
H07VK 1,5-10BR	**2,99**	10	braun	0,31
H07VK 1,5-10GG	**2,45**	10	grün-gelb	0,25
H07VK 1,5-25SW	**6,70**	25	schwarz	0,27
H07VK 1,5-25BL	**5,20**	25	blau	0,21
H07VK 1,5-25BR	**5,20**	25	braun	0,21
H07VK 1,5-25GG	**5,20**	25	grün-gelb	0,21
H07VK 1,5-50SW	**12,60**	50	schwarz	0,25
H07VK 1,5-50BL	**12,60**	50	blau	0,23
H07VK 1,5-50BR	**10,10**	50	braun	0,20
H07VK 1,5-50GG	**10,10**	50	grün-gelb	0,20
H07VK 1,5-100SW	**19,85**	100	schwarz	0,20
H07VK 1,5-100BL	**18,50**	100	blau	0,19
H07VK 1,5-100BR	**18,50**	100	braun	0,19
H07VK 1,5-100GG	**19,80**	100	grün-gelb	0,19



Schaltlitze

ST1-1,0 mm² / mehrdrähtig

Bestellnummer:		Länge (m)		€ / m
H05VK 1,0-10RT	**2,35**	10	rot	0,24
H05VK 1,0-10SW	**2,35**	10	schwarz	0,24
H05VK 1,0-10BL	**2,35**	10	blau	0,24
H05VK 1,0-10BR	**2,35**	10	braun	0,24
H05VK 1,0-10GG	**2,35**	10	grün-gelb	0,24
H05VK 1,0-25RT	**4,70**	25	rot	0,19
H05VK 1,0-25SW	**5,10**	25	schwarz	0,20
H05VK 1,0-25BL	**3,90**	25	blau	0,16
H05VK 1,0-25BR	**3,90**	25	braun	0,16
H05VK 1,0-25GG	**3,90**	25	grün-gelb	0,16
H05VK 1,0-50RT	**7,20**	50	rot	0,14
H05VK 1,0-50SW	**8,75**	50	schwarz	0,18
H05VK 1,0-50BL	**7,20**	50	blau	0,14
H05VK 1,0-50BR	**7,20**	50	braun	0,14
H05VK 1,0-50GG	**8,75**	50	grün-gelb	0,18
H05VK 1,0-100RT	**13,95**	100	rot	0,14
H05VK 1,0-100SW	**15,65**	100	schwarz	0,16
H05VK 1,0-100BL	**15,65**	100	blau	0,16
H05VK 1,0-100BR	**15,70**	100	braun	0,14
H05VK 1,0-100GG	**13,95**	100	grün-gelb	0,14



ST1-2,5 mm² / mehrdrähtig

Bestellnummer:		Länge (m)		€ / m
H07VK 2,5-10SW	**4,10**	10	schwarz	0,41
H07VK 2,5-10BL	**4,10**	10	blau	0,41
H07VK 2,5-10BR	**3,95**	10	braun	0,40
H07VK 2,5-10GG	**3,95**	10	grün-gelb	0,40
H07VK 2,5-25SW	**9,30**	25	schwarz	0,37
H07VK 2,5-25BL	**8,35**	25	blau	0,33
H07VK 2,5-25BR	**8,35**	25	braun	0,33
H07VK 2,5-25GG	**8,35**	25	grün-gelb	0,33
H07VK 2,5-50SW	**17,75**	50	schwarz	0,36
H07VK 2,5-50BL	**16,45**	50	blau	0,33
H07VK 2,5-50BR	**16,45**	50	braun	0,33
H07VK 2,5-50GG	**16,40**	50	grün-gelb	0,33
H07VK 2,5-100SW	**29,30**	100	schwarz	0,32
H07VK 2,5-100BL	**30,75**	100	blau	0,31
H07VK 2,5-100BR	**30,75**	100	braun	0,31
H07VK 2,5-100GG	**30,75**	100	grün-gelb	0,31



Koaxial Verlegekabel

Zum Einsatz in der Antennentechnik für BK-/SAT und terrestrische Anlagen mit aufwändigem Innenaufbau und optimalen Dämpfungswerten.

SYTRONIC
KABEL GMBH





Bestellnummer:		Mantel	Schirmungs-mass	Schirm	Innenleiter	Dämpfung / 100MHz	Dämpfung / 800MHz	Dämpfung / 1750MHz	Dämpfung / 2050MHz	Länge (m)	€/m
75040 AFS-5	**2,25**	4,1 mm	75 dB	2-fach	0,4 mm CU	15	45,1	62,8	70,3	5	0,45 €
75040 AFS-10	**4,00**	4,1 mm	75 dB	2-fach	0,4 mm CU	15	45,1	62,8	70,3	10	0,40 €
75040 AFS-25	**9,35**	4,1 mm	75 dB	2-fach	0,4 mm CU	15	45,1	62,8	70,3	25	0,37 €
75040 AFS-50	**18,70**	4,1 mm	75 dB	2-fach	0,4 mm CU	15	45,1	62,8	70,3	50	0,37 €
75040 AFS-100	**31,95**	4,1 mm	75 dB	2-fach	0,4 mm CU	15	45,1	62,8	70,3	100	0,32 €
75065 AFS-5	**2,45**	5,9 mm	75 dB	2-fach	0,65 mm CU	10,2	29	44,6	48,5	5	0,49 €
75065 AFS-10	**4,25**	5,9 mm	75 dB	2-fach	0,65 mm CU	10,2	29	44,6	48,5	10	0,43 €
75065 AFS-25	**10,00**	5,9 mm	75 dB	2-fach	0,65 mm CU	10,2	29	44,6	48,5	25	0,40 €
75065 AFS-50	**19,90**	5,9 mm	75 dB	2-fach	0,65 mm CU	10,2	29	44,6	48,5	50	0,40 €
75065 AFS-100	**34,70**	5,9 mm	75 dB	2-fach	0,65 mm CU	10,2	29	44,6	48,5	100	0,35 €
SAT 75110AFZ-5	**2,70**	7,0 mm	75 dB	2-fach	1,1 mm CU	6,3	13	27,2	30,7	5	0,54 €
SAT 75110AFZ-10	**5,30**	7,0 mm	75 dB	2-fach	1,1 mm CU	6,3	13	27,2	30,7	10	0,53 €
SAT 75110AFZ-25	**10,80**	7,0 mm	75 dB	2-fach	1,1 mm CU	6,3	13	27,2	30,7	25	0,43 €
SAT 75110AFZ-50	**19,55**	7,0 mm	75 dB	2-fach	1,1 mm CU	6,3	13	27,2	30,7	50	0,39 €
SAT 75110AFZ-100	**38,40**	7,0 mm	75 dB	2-fach	1,1 mm CU	6,3	13	27,2	30,7	100	0,38 €
75080AKZ 3S-5	**2,95**	5,6 mm	90 dB	3-fach	0,8 mm CU	7,2	17,8	38,6	42,9	5	0,59 €
75080AKZ 3S-10	**4,50**	5,6 mm	90 dB	3-fach	0,8 mm CU	7,2	17,8	38,6	42,9	10	0,45 €
75080AKZ 3S-25	**9,75**	5,6 mm	90 dB	3-fach	0,8 mm CU	7,2	17,8	38,6	42,9	25	0,39 €
75080AKZ 3S-50	**18,75**	5,6 mm	90 dB	3-fach	0,8 mm CU	7,2	17,8	38,6	42,9	50	0,38 €
75080AKZ 3S-100	**33,90**	5,6 mm	90 dB	3-fach	0,8 mm CU	7,2	17,8	38,6	42,9	100	0,34 €
75100AKZA 3S-5	**3,55**	6,8 mm	110 dB	3-fach	1,0 mm CU	6,1	18,5	25,6	29,4	5	0,71 €
75100AKZA 3S-10	**6,00**	6,8 mm	110 dB	3-fach	1,0 mm CU	6,1	18,5	25,6	29,4	10	0,60 €
75100AKZA 3S-25	**13,90**	6,8 mm	110 dB	3-fach	1,0 mm CU	6,1	18,5	25,6	29,4	25	0,56 €
75100AKZA 3S-50	**24,00**	6,8 mm	110 dB	3-fach	1,0 mm CU	6,1	18,5	25,6	29,4	50	0,48 €
75100AKZA 3S-100	**47,10**	6,8 mm	110 dB	3-fach	1,0 mm CU	6,1	18,5	25,6	29,4	100	0,47 €
SAT 75110/90-5	**3,00**	7,0 mm	90 dB	2-fach	1,1 mm CU	6,3	13	27,2	30,7	5	0,60 €
SAT 75110/90-10	**5,30**	7,0 mm	90 dB	2-fach	1,1 mm CU	6,3	13	27,2	30,7	10	0,53 €
SAT 75110/90-25	**12,20**	7,0 mm	90 dB	2-fach	1,1 mm CU	6,3	13	27,2	30,7	25	0,49 €
SAT 75110/90-50	**22,20**	7,0 mm	90 dB	2-fach	1,1 mm CU	6,3	13	27,2	30,7	50	0,44 €
SAT 75110/90-100	**45,50**	7,0 mm	90 dB	2-fach	1,1 mm CU	6,3	13	27,2	30,7	100	0,46 €
SAT 75110/90-500	**226,00**	7,0 mm	90 dB	2-fach	1,1 mm CU	6,3	13	27,2	30,7	500	0,45 €
75080AKZ-4ST-5	**5,75**	2x 5,6 mm	105 dB	4-fach	0,8 mm CU	7,2	17,8	38,6	42,9	5	1,15 €
75080AKZ-4ST-10	**10,40**	2x 5,6 mm	105 dB	4-fach	0,8 mm CU	7,2	17,8	38,6	42,9	10	1,04 €
75080AKZ-4ST-25	**22,85**	2x 5,6 mm	105 dB	4-fach	0,8 mm CU	7,2	17,8	38,6	42,9	25	0,91 €
75080AKZ-4ST-50	**44,80**	2x 5,6 mm	105 dB	4-fach	0,8 mm CU	7,2	17,8	38,6	42,9	50	0,90 €
75080AKZ-4ST-100	**88,40**	2x 5,6 mm	105 dB	4-fach	0,8 mm CU	7,2	17,8	38,6	42,9	100	0,88 €
SAT QUATTRO-5	**11,50**	12,6 mm	90 dB	2-fach	0,65 mm CU	8,8	28	42,5	46,3	5	2,30 €
SAT QUATTRO-10	**20,90**	12,6 mm	90 dB	2-fach	0,65 mm CU	8,8	28	42,5	46,3	10	2,09 €
SAT QUATTRO-25	**51,25**	12,6 mm	90 dB	2-fach	0,65 mm CU	8,8	28	42,5	46,3	25	2,05 €
SAT QUATTRO-50	**95,00**	12,6 mm	90 dB	2-fach	0,65 mm CU	8,8	28	42,5	46,3	50	1,90 €

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Koaxkabel / HF-Kabel

RG 58C/U nach MIL-17 / 50 Ohm

Mantel-Ø 4,95/PVC • Innenleiter: Cu-Litze verzinnt • Abschirmung: Cu-Geflecht verzinnt • Isolations-Ø 2,95 mm/PE • min Biegeradius: 25 mm • Dämpfung per 100 m: 4,6 dB/10 MHz • 15,3 dB/100 MHz • 37 dB/500 MHz • 55,5 dB/1000 MHz

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
RG 58C/U-5	2,60	5	0,49
RG 58C/U-10	4,40	10	0,44
RG 58C/U-25	10,20	25	0,41
RG 58C/U-50	18,50	50	0,37
RG 58C/U-100	34,20	100	0,34



RG 59B/U / 75 Ohm

Mantel-Ø 6,2/PVC • Innenleiter: Sta-Cu • Abschirmung: Cu-Geflecht, blank • Isolations-Ø 3,7 mm/PE • min Biegeradius: 30 mm • Dämpfung per 100 m: 3 dB/10 MHz • 11,1 dB/100 MHz • 27 dB/500 MHz • 39,2 dB/1000 MHz

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
RG 59B/U-5	2,80	5	0,56
RG 59B/U-10	4,90	10	0,49
RG 59B/U-25	11,20	25	0,45
RG 59B/U-50	19,70	50	0,4
RG 59B/U-100	39,60	100	0,4
RG 59B/U-500	207,20	500	0,37



RG 8U / 213U 50 Ohm

Mantel-Ø 9,5 PVC • Innenleiter: Cu-Litze, blank • Abschirmung: Cu-Geflecht, blank • Isolations-Ø 6,4 mm/PE • min Biegeradius: 50 mm • Dämpfung per 100 m: 2 dB/10 MHz • 7,8 dB/100 MHz • 17,2 dB/500 MHz • 27,5 dB/1000 MHz

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
RG 8U-5	7,20	5	1,44
RG 8U-10	13,70	10	1,37
RG 8U-25	30,95	25	1,24
RG 8U-50	63,95	50	1,28
RG 8U-100	110,95	100	1,11



RG 174 / 50 Ohm

Mantel-Ø 2,8/PVC • Innenleiter: Sta-Cu • Abschirmung: Cu-Geflecht verzinnt • Isolations-Ø 1,52 mm/PE • min Biegeradius: 15 mm • Dämpfung per 100 m: 30 dB/100 MHz • 45 dB/200 MHz • 73 dB/500 MHz • 93 dB/800 MHz

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
RG 174-5	1,85	5	0,37
RG 174-10	4,15	10	0,42
RG 174-25	6,75	25	0,26
RG 174-50	18,40	50	0,37
RG 174-100	23,20	100	0,23



RG 178 nach MIL 17 / 50 Ohm

Mantel-Ø 1,8/FEP • Innenleiter: Sta-Cu • Abschirmung: Cu-Ag Geflecht • Dämpfung per 100 m: 52,5 dB/100 MHz • 108 dB/400 MHz • 170 dB/1000 MHz

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
RG 178-5	10,30	5	2,06
RG 178-10	18,80	10	1,88
RG 178-25	46,10	25	1,84
RG 178-50	92,40	50	1,99
RG 178-100	175,10	100	1,75



RG 179 nach MIL 17 / 75 Ohm

Mantel-Ø 2,54/FEP • Innenleiter: Sta-Cu • Abschirmung: Cu-Ag Geflecht • Dämpfung per 100 m: 21 dB/100 MHz • 58 dB/500 MHz • 90 dB/1000 MHz

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
RG 179-5	8,30	5	1,66
RG 179-10	16,60	10	1,66
RG 179-25	38,80	25	1,55
RG 179-50	77,60	50	1,99
RG 179-100	144,60	100	1,50



Koaxial-Kabel, schwarz, 100-m-Ring

Für Hausinstallation! Starrer Innenleiter doppelt geschirmt.



Bestellnummer:		Typ	Länge (m)	Impendanz	€ / m
RG 58 100	14,95	RG58	100	50 Ohm	0,15
RG 59 100	24,60	RG59	100	75 Ohm	0,25

Koaxial-Kabel (Cu) 100 dB 2x geschirmt 100 m

Dämpfung bei 20 °C in dB/100 m

100 MHz - 5,7 dB
200 MHz - 8,8 dB
300 MHz - 9,0 dB
500 MHz - 12,6 dB
800 MHz - 18,4 dB
1000 MHz - 20,8 dB
1350 MHz - 24,9 dB
1750 MHz - 28,5 dB
2050 MHz - 32,2 dB



Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
KK 2-100 CU 100	29,95	100	0,30

Koaxial-Kabel (STAKU) 110 dB 3x geschirmt 100 m

50 MHz - 5,68 dB
200 MHz - 8,83 dB
400 MHz - 12,65 dB
800 MHz - 18,44 dB
1000 MHz - 20,84 dB
1350 MHz - 24,93 dB
1750 MHz - 28,49 dB
2050 MHz - 32,2 dB



Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
KK 3-110 CCS 100	17,30	100	0,17

Koaxial-Kabel (Cu) 110 dB 3x geschirmt 100 m

100 MHz - 5,6 dB
200 MHz - 7,6 dB
300 MHz - 9,1 dB
500 MHz - 13,0 dB
800 MHz - 17,9 dB
1000 MHz - 20,2 dB
1350 MHz - 24,3 dB
1750 MHz - 28,3 dB
2050 MHz - 31,9 dB



Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
KK 3-110 CU 100	31,75	100	0,32

Koaxial-Kabel (STAKU) 120 dB 4x geschirmt 100 m

50 MHz - 5,5 dB
200 MHz - 8,7 dB
400 MHz - 12,4 dB
800 MHz - 18,36 dB
1000 MHz - 20,82 dB
1350 MHz - 24,87 dB
1750 MHz - 28,54 dB
2050 MHz - 31,89 dB



Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
KK 4-120 CCS 100	21,40	100	0,21

Steuerleitung LIYCY

Mit Gesamtabschirmung



4 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYCY 04-5	2,70	10	0,27
LIYCY 04-10	4,99	50	0,1
LIYCY 04-25	11,20	50	0,22
LIYCY 04-50	22,70	100	0,23
LIYCY 04-100	40,20	100	0,4

6 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYCY 06-5	3,40	5	0,68
LIYCY 06-10	6,45	10	0,65
LIYCY 06-25	14,50	25	0,58
LIYCY 06-50	29,60	50	0,59
LIYCY 06-100	52,60	100	0,53

8 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYCY 08-5	3,80	5	0,76
LIYCY 08-10	6,75	10	0,7
LIYCY 08-25	16,50	25	0,66
LIYCY 08-50	30,80	50	0,62
LIYCY 08-100	61,20	100	0,61

10 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYCY 10-5	4,65	5	0,96
LIYCY 10-10	8,75	10	0,88
LIYCY 10-25	19,95	25	0,8
LIYCY 10-50	39,40	50	0,79
LIYCY 10-100	77,95	100	0,78

14 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYCY 14-5	5,80	5	1,16
LIYCY 14-10	14,80	10	1,48
LIYCY 14-25	24,80	25	0,99
LIYCY 14-50	48,95	50	0,98
LIYCY 14-100	90,80	100	0,91

16 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYCY 16-5	5,99	5	1,2
LIYCY 16-10	11,20	10	1,12
LIYCY 16-25	25,60	25	1,02
LIYCY 16-50	50,60	50	1,01
LIYCY 16-100	94,80	100	0,95

18 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYCY 18-5	7,25	5	1,45
LIYCY 18-10	14,50	10	1,45
LIYCY 18-25	32,90	25	1,32

20 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYCY 20-5	9,20	5	1,84
LIYCY 20-10	15,20	10	1,52
LIYCY 20-25	34,60	25	1,38
LIYCY 20-50	80,30	50	1,61

25 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYCY 25-5	9,15	5	1,83
LIYCY 25-10	17,40	10	1,74
LIYCY 25-25	39,95	25	1,6
LIYCY 25-50	79,60	50	1,59
LIYCY 25-100	147,30	100	1,47

36 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYCY 36-5	16,30	5	3,26
LIYCY 36-10	29,90	10	2,99
LIYCY 36-25	73,80	25	2,95
LIYCY 36-100	272,80	100	2,73

Steuerleitung LIYY

Ungeschirmt



2 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYY 214-5	1,40	5	0,28
LIYY 214-10	1,99	10	0,2
LIYY 214-25	4,40	25	0,17
LIYY 214-50	8,10	50	0,16
LIYY 214-100	15,60	100	0,15

3 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYY 314-5	1,60	5	0,31
LIYY 314-10	2,50	10	0,24
LIYY 314-25	5,50	25	0,22
LIYY 314-50	10,30	50	0,2
LIYY 314-100	17,70	100	0,18

4 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYY 414-5	1,85	5	0,36
LIYY 414-10	2,99	10	0,3
LIYY 414-25	6,65	25	0,26
LIYY 414-50	12,55	50	0,25
LIYY 414-100	21,90	100	0,22

6 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYY 614-5	2,20	5	0,43
LIYY 614-10	3,90	10	0,38
LIYY 614-25	9,15	25	0,36
LIYY 614-50	17,45	50	0,33
LIYY 614-100	31,25	100	0,31

10 x 0,14mm²

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LIYY 1014-5	3,45	5	0,68
LIYY 1014-10	6,40	10	0,62
LIYY 1014-25	15,40	25	0,6
LIYY 1014-50	28,00	50	0,54
LIYY 1014-100	55,65	100	0,54

Messleitung

Hochflexibel, 1 x 1,0 mm²

In Längen von 3 und 10 m
Weich-PVC
Aufbau 259 x 0,07



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	€ / m
MESSLEITUNG 3RT	2,60	rot	3	0,87
MESSLEITUNG 10RT	6,99	rot	10	0,7
MESSLEITUNG 3SW	2,60	schwarz	3	0,87
MESSLEITUNG 10SW	6,99	schwarz	10	0,7
MESSLEITUNG 3BL	2,60	blau	3	0,87
MESSLEITUNG 10BL	6,99	blau	10	0,7
MESSLEITUNG 3GE	2,60	gelb	3	0,87
MESSLEITUNG 10GE	6,99	gelb	10	0,7

Weitere Artikel zum Themenbereich...
LAN-Verlegekabel
ab Seite 1259



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

KFZ-Leitung

PVC-Fahrzeugleitung

Beiseitig abgemantelt, mit 4-fach-Clip für Caravan-Adapter. Zur Selbstmontage von Verlängerungen oder Adapterkabeln



7 x 1 mm², schwarz

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
H05VV F710 10M	46,90	10	4,69
H05VV F710 20M	99,95	20	4,99
H05VV F710 5M	23,75	5	4,75

Klingeldraht

Klingeldraht JFY/YR



Bestellnummer:		Ø	Länge (m)	€ / m
YR 68 25	30,55	6x0,8	25	1,22

Klingeldraht Y

Y verseilt



Bestellnummer:		Ø	Länge (m)	€ / m
KLINGELDRAHT	5,70	2x0,6	10	0,57

Flachband-Modularkabel

Modularkabel

Für Western-/Modular-Stecker



4-polig

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	€ / m
MPFK 4W-5	0,62	weiß	5	0,12
MPFK 4W-10	0,99	weiß	10	0,1
MPFK 4W-25	1,99	weiß	25	0,08
MPFK 4W-50	3,99	weiß	50	0,08
MPFK 4W-100	8,65	weiß	100	0,09
MPFK 4S-5	0,62	schwarz	5	0,12
MPFK 4S-10	0,99	schwarz	10	0,1
MPFK 4S-25	2,30	schwarz	25	0,09
MPFK 4S-50	4,15	schwarz	50	0,08
MPFK 4S-100	7,80	schwarz	100	0,08

6-polig

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	€ / m
MPFK 6W-5	1,55	weiß	5	0,31
MPFK 6W-25	4,85	weiß	25	0,19
MPFK 6W-50	8,99	weiß	50	0,18
MPFK 6W-100	11,80	weiß	100	0,12
MPFK 6S-5	0,99	schwarz	5	0,2
MPFK 6S-10	1,85	schwarz	10	0,19
MPFK 6S-25	2,70	schwarz	25	0,14
MPFK 6S-50	7,40	schwarz	50	0,13
MPFK 6S-100	11,30	schwarz	100	0,11

8-polig

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	€ / m
MPFK 8W-5	1,20	weiß	5	0,24
MPFK 8W-10	2,30	weiß	10	0,23
MPFK 8W-25	5,10	weiß	25	0,2
MPFK 8W-50	9,80	weiß	50	0,2
MPFK 8W-100	14,50	weiß	100	0,15
MPFK 8S-5	3,50	schwarz	5	0,7
MPFK 8S-10	1,85	schwarz	10	0,19
MPFK 8S-25	4,55	schwarz	25	0,18
MPFK 8S-50	8,99	schwarz	50	0,18
MPFK 8S-100	16,95	schwarz	100	0,17

Fernmeldeleitung

YSTY Leitung, CCA

Als Installationsleitung für Fernsprech- und Signalübertragung.



2 x 2 x 0,6 mm

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
YSTY 2X2-5	1,30	5	0,26
YSTY 2X2-10	2,10	10	0,21
YSTY 2X2-25	5,15	25	0,21
YSTY 2X2-50	10,95	50	0,22
YSTY 2X2-100	22,20	100	0,22

3 x 2 x 0,6 mm

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
YSTY 3X2-5	1,99	5	0,4
YSTY 3X2-10	3,95	10	0,4
YSTY 3X2-25	8,60	25	0,34
YSTY 3X2-50	20,40	50	0,39
YSTY 3X2-100	30,20	100	0,3

4 x 2 x 0,6 mm

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
YSTY 4X2-5	3,10	5	0,62
YSTY 4X2-10	5,50	10	0,52
YSTY 4X2-25	12,80	25	0,51
YSTY 4X2-50	23,45	50	0,47
YSTY 4X2-100	32,60	100	0,33

Zwillingslitze

Litze, flexibel



2 x 0,5 mm²

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	€ / m
LA 205-5	0,99	schwarz	5	0,2
LA 205-10	1,90	schwarz	25	0,08
LA 205-25	4,55	schwarz	10	0,46
LA 205-50	7,99	schwarz	25	0,35
LA 205-100	18,30	schwarz	100	0,18
LAW 205-10	2,35	weiß	10	0,24
LAW 205-25	4,35	weiß	25	0,17
LAW 205-50	11,00	weiß	50	0,22
LAW 205-100	20,10	weiß	100	0,2

2 x 0,75 mm²

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	€ / m
LA 275-5	0,99	schwarz	5	0,2
LA 275-10	2,75	schwarz	10	0,28
LA 275-25	5,95	schwarz	25	0,18
LA 275-50	13,70	schwarz	50	0,26
LA 275-100	23,35	schwarz	100	0,17
LAW 275-10	2,85	weiß	10	0,29
LAW 275-25	6,70	weiß	25	0,27
LAW 275-50	12,30	weiß	50	0,27
LAW 275-100	24,95	weiß	100	0,25

2 x 1,0 mm²

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	€ / m
LA 210-5	2,20	schwarz	5	0,44
LA 210-10	4,40	schwarz	10	0,44
LA 210-25	9,30	schwarz	25	0,38
LA 210-50	17,10	schwarz	50	0,34
LA 210-100	37,20	schwarz	100	0,4

2 x 1,5 mm²

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	€ / m
LA 215-5	2,55	schwarz	5	0,51
LA 215-10	5,25	schwarz	10	0,53
LA 215-25	13,40	schwarz	25	0,54
LA 215-50	28,20	schwarz	50	0,47
LA 215-100	43,30	schwarz	100	0,47
LAW 215-10	5,20	weiß	10	0,52
LAW 215-25	15,20	weiß	25	0,61
LAW 215-50	31,70	weiß	50	0,63
LAW 215-100	46,60	weiß	100	0,47

2 x 2,5 mm²

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	€ / m
LA 225-5	4,80	schwarz	5	0,96
LA 225-10	8,85	schwarz	10	0,89
LA 225-25	20,40	schwarz	25	0,82
LA 225-50	36,70	schwarz	50	0,78
LA 225-100	77,10	schwarz	100	0,77
LAW 225-10	8,20	weiß	10	0,82
LAW 225-25	20,30	weiß	25	0,81
LAW 225-50	38,80	weiß	50	0,78
LAW 225-100	71,60	weiß	100	0,77

Flachbandkabel

grau

Länge: 3 m, 10 m und 30 m
Raster: 1,27 mm
Querschnitt: 0,09 mm²



Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
AWG 28-16G 30M	**14,70**	16-pol.	30	0,44
AWG 28-08G 3M	**2,50**	8-pol.	3	0,83
AWG 28-08G 10M	**7,50**	8-pol.	10	0,77
AWG 28-08G 30M	**7,20**	8-pol.	30	0,24
AWG 28-09G 3M	**2,65**	9-pol.	3	0,88
AWG 28-09G 10M	**7,90**	9-pol.	10	0,79
AWG 28-10G 3M	**2,30**	10-pol.	3	0,77
AWG 28-10G 10M	**4,99**	10-pol.	10	0,5
AWG 28-10G 30M	**8,60**	10-pol.	30	0,29

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
AWG 28-14G 3M	**1,85**	14-pol.	3	0,62
AWG 28-14G 10M	**5,70**	14-pol.	10	0,57
AWG 28-14G 30M	**11,70**	14-pol.	30	0,39
AWG 28-15G 3M	**3,50**	15-pol.	3	1,17
AWG 28-15G 10M	**7,55**	15-pol.	10	0,76
AWG 28-15G 30M	**16,40**	15-pol.	30	0,55
AWG 28-16G 3M	**2,10**	16-pol.	3	0,7
AWG 28-16G 10M	**6,99**	16-pol.	10	0,7
AWG 28-20G 3M	**2,55**	20-pol.	3	0,85
AWG 28-20G 10M	**8,99**	20-pol.	10	0,83
AWG 28-20G 30M	**16,90**	20-pol.	30	0,53
AWG 28-24G 3M	**5,90**	24-pol.	3	1,97
AWG 28-24G 10M	**11,90**	24-pol.	10	1,19
AWG 28-24G 30M	**25,70**	24-pol.	30	0,86
AWG 28-25G 3M	**5,70**	25-pol.	3	1,9
AWG 28-25G 10M	**11,40**	25-pol.	10	1,14
AWG 28-25G 30M	**24,50**	25-pol.	30	0,82
AWG 28-26G 3M	**3,30**	26-pol.	3	1,1

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
AWG 28-26G 10M	**12,20**	26-pol.	10	1,13
AWG 28-26G 30M	**22,60**	26-pol.	30	0,75
AWG 28-34G 3M	**4,55**	34-pol.	3	1,43
AWG 28-34G 10M	**14,80**	34-pol.	10	1,48
AWG 28-34G 30M	**36,70**	34-pol.	30	1,15
AWG 28-37G 3M	**8,65**	37-pol.	3	2,88
AWG 28-37G 10M	**25,30**	37-pol.	10	2,53
AWG 28-37G 30M	**35,10**	37-pol.	30	1,17
AWG 28-40G 3M	**4,99**	40-pol.	3	1,66
AWG 28-40G 10M	**16,30**	40-pol.	10	1,63
AWG 28-40G 30M	**31,40**	40-pol.	30	1,05
AWG 28-50G 3M	**6,90**	50-pol.	3	2,02
AWG 28-50G 30M	**39,00**	50-pol.	30	1,27
AWG 28-60G 3M	**12,50**	60-pol.	3	4,17
AWG 28-60G 30M	**57,95**	60-pol.	30	1,93
AWG 28-64G 3M	**13,20**	64-pol.	3	4,4
AWG 28-64G 10M	**40,50**	64-pol.	10	4,05
AWG 28-64G 30M	**63,20**	64-pol.	30	2,11

farbkodiert

Längen: 3 m, 10 m und 30 m
Farbfolge: braun, rot, orange, gelb, grün, blau, violett, grau, weiß, schwarz
Raster: 1,27 mm
Querschnitt: 0,09 mm²

Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
AWG 28-10F 3M	**1,99**	10-pol.	3	0,66
AWG 28-10F 10M	**6,25**	10-pol.	10	0,63
AWG 28-10F 30M	**17,30**	10-pol.	30	0,58
AWG 28-14F 3M	**4,60**	14-pol.	3	1,53
AWG 28-14F 10M	**10,80**	14-pol.	10	1,08
AWG 28-14F 30M	**22,80**	14-pol.	30	0,76
AWG 28-16F 3M	**3,70**	16-pol.	3	1,23
AWG 28-16F 10M	**11,80**	16-pol.	10	1,18
AWG 28-16F 30M	**25,60**	16-pol.	30	0,85
AWG 28-20F 3M	**4,60**	20-pol.	3	1,53
AWG 28-20F 10M	**16,20**	20-pol.	10	1,48
AWG 28-20F 30M	**31,30**	20-pol.	30	1,04
AWG 28-24F 3M	**9,99**	24-pol.	3	3,33
AWG 28-24F 10M	**28,60**	24-pol.	10 m	2,86
AWG 28-25F 3M	**6,60**	25-pol.	3	2,2
AWG 28-25F 10M	**27,90**	25-pol.	10	2,79



Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
AWG 28-26F 3M	**9,85**	26-pol.	3	3,28
AWG 28-26F 10M	**21,95**	26-pol.	10	2,2
AWG 28-26F 30M	**43,40**	26-pol.	30	1,45
AWG 28-34F 3M	**7,60**	34-pol.	3	2,53
AWG 28-34F 10M	**23,60**	34-pol.	10	2,36
AWG 28-34F 30M	**53,30**	34-pol.	30	1,78
AWG 28-37F 3M	**9,60**	37-pol.	3	3,2
AWG 28-37F 10M	**28,00**	37-pol.	10	2,8
AWG 28-40F 3M	**2,99**	40-pol.	3	1
AWG 28-40F 10M	**25,50**	40-pol.	10	2,55
AWG 28-40F 30M	**60,95**	40-pol.	30	2,03
AWG 28-50F 3M	**11,50**	50-pol.	3	3,83
AWG 28-50F 30M	**76,40**	50-pol.	30	2,55
AWG 28-60F 3M	**15,70**	60-pol.	3	5,23

AWG 30, Raster 0,635 mm

z.B. für SMC-Scheidklemmsteckverbinder
Kupferlitze verzinnt



Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
AWG 30-12	**3,35**	12-pol	1	3,35
AWG 30-26 3M	**16,60**	26-pol	3	5,53
AWG 30-80 3M	**18,95**	80-pol	3	6,32
AWG 30-50	**6,65**	50-pol	1	6,65

mehr Werkzeug
ab Seite 392
und natürlich online:
www.reichelt.de

HDMI-Datenkabel



Bestellnummer:		Kabel	Länge (m)	€ / m
HDMI 5M	**18,40**	S-VGA	5	3,88
HDMI 10M	**36,10**	HDMI	10	3,79
HDMI 25M	**86,95**	HDMI	25	3,74
HDMI 50M	**158,50**	HDMI	50	3,17

Monitorleitung, SVGA

3 x Koaxleitung 75 Ohm, einzeln geschirmt, 8 Steuerleitungen sowie doppelter Gesamtabschirmung.



Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
SVGA 10M	**41,80**		10	4,18
SVGA 25M	**86,80**	S-VGA	25	3,76

Photovoltaik-Leitung

Photovoltaik Leitung

Laut Anforderungsprofil für Leitungen der PV-Systeme DKE/VDE AK 411.2.3



Bestellnummer:			Länge (m)	€ / m
SOLAR 1X4 10	**15,90**	1 x 4,0 mm²	10	1,59
SOLAR 1X4 100	**122,50**	1 x 4,0 mm²	100	1,23
SOLAR 1X4 25	**35,95**	1 x 4,0 mm²	25	1,44
SOLAR 1X4 50	**72,50**	1 x 4,0 mm²	50	1,45
SOLAR 1X6 10	**17,98**	1 x 6,0 mm²	10	1,80
SOLAR 1X6 100	**148,65**	1 x 6,0 mm²	100	1,49
SOLAR 1X6 25	**44,45**	1 x 6,0 mm²	25	1,78
SOLAR 1X6 50	**79,95**	1 x 6,0 mm²	50	1,60



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Mikrofon + Diodenleitung

Rund
Einzelabschirmung



1 x 0,08 mm², rund

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
ML 108-5	2,50	5	0,5
ML 108-10	4,40	10	0,44
ML 108-25	9,60	25	0,38
ML 108-50	14,60	50	0,29
ML 108-100	25,80	100	0,26

2 x 0,08 mm², rund

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
ML 209-5	3,95	5	0,79
ML 209-10	6,55	10	1,43
ML 209-25	14,95	25	0,6
ML 209-50	26,95	50	0,54
ML 209-100	53,15	100	0,53

4 x 0,08 mm², rund

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
ML 408-5	6,85	5	1,37
ML 408-10	11,90	10	1,19
ML 408-25	28,40	25	1,14
ML 408-50	50,20	50	1
ML 408-100	90,80	100	0,91

5 x 0,08 mm², rund

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
ML 508-5	7,55	5	1,4
ML 508-10	13,90	10	1,39
ML 508-25	31,40	25	1,34

6 x 0,08 mm², rund

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
ML 608-5	8,30	5	1,66
ML 608-10	16,20	10	1,62
ML 608-25	36,40	25	1,46
ML 608-50	72,40	50	1,45

8 x 0,08 mm², rund

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
ML 808-5	11,70	5	2,34
ML 808-10	20,30	10	2,03
ML 808-25	48,95	25	1,96

Flach



2 x 0,14 mm², flach

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
ML 214-5	4,05	5	0,81
ML 214-10	5,99	10	0,6
ML 214-25	14,30	25	0,57
ML 214-50	25,80	50	0,52
ML 214-100	54,30	100	0,54

2 x 0,38 mm², flach

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
ML 238-5	6,50	5	1,3
ML 238-10	10,30	10	1,03
ML 238-25	23,70	25	0,95
ML 238-50	44,80	50	0,9
ML 238-100	83,60	100	0,84

4 x 0,14 mm², höchstflexibel durch feindrähtige Kupferlitze und speziellen PVC-Mantel

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
ML 414-5	7,99	5	1,6
ML 414-10	14,30	10	1,43
ML 414-25	30,30	25	1,21

Musikerleitung, trittfest

Mikrofonleitung, 1 x 0,5mm²
geschirmt, flexibel, matt-schwarz,
low noise Ausführung, Ø 4 mm



Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
MLC 51-5	6,15	5	1,23
MLC 51-10	9,75	10	0,98
MLC 51-25	21,95	25	0,88
MLC 51-50	45,50	50	0,91

Mikrofonleitung, 2 x 0,34 mm²
Gesamtschirm, 100% Überdeckung durch gegensinnig gewickelte Abschirmung
höchstflexibel, matt-schwarz,
low noise Ausführung, Ø 6,5 mm

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
MLC 52-5	6,80	5	1,36
MLC 52-10	13,10	10	1,31
MLC 52-25	28,60	25	1,14
MLC 52-50	48,95	50	0,98
MLC 52-100	101,20	100	1,01

High-Performance-Musikerleitung

Diese Kabel sind durch ihren robusten Mantel für den Dauereinsatz auf Bühnen ebenso wie für den tontechnisch anspruchsvollen Studiobetrieb prädestiniert.
Leiterquerschnitt: 0,22 mm²
Leiterisolation: PE
Gesamtmantel: PVC
Farbe: schwarz

Mikrofonleitung
Leiteraufbau: 28 x 0,1 mm Cu blank
Gesamt-Ø: 6,4 mm
Paarschirm: Umseilung aus blanken Cu-Drähten
Leiterwiderstand: 85 Ohm/km
Kapazität: 60 pF/m (Leiter-Leiter)



CORDIAL

2-pol symetrisch

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
CMK 222-25	24,70	25	0,99
CMK 222-100	89,95	100	0,9

Instrumentenleitung
Leiteraufbau: 7 x 0,20 Cu blank
Gesamt-Ø: 6,15 mm
Paarschirm: Umseilung aus blanken Cu-Drähten und Folienschirm
Leiterwiderstand: 85 Ohm/km
Kapazität: 95 pF/m (Leiter-Leiter)



CORDIAL

1-pol asymetrisch

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
CIK 122-100	85,90	100	0,86

Lautsprecherlitze

Flexibel, transparent



2 x 0,75 mm²
(Litzen-Aufbau: 2 x 20 x 0,2 mm²)

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LAT 275-5	1,30	5	0,24
LAT 275-10	1,99	10	0,2
LAT 275-25	6,90	25	0,28
LAT 275-50	13,95	50	0,28
LAT 275-100	17,95	100	0,18

Höchstflexibel

transparent, - durch Querschnittsform oder Farbstreifen gekennzeichnet

2 x 1,5 mm²
(Litzen-Aufbau: 2 x 191 x 0,1 mm²)

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LAT 215-5	2,40	5	0,48
LAT 215-10	5,80	10	0,58
LAT 215-25	14,10	25	0,56
LAT 215-50	23,70	50	0,47
LAT 215-100	48,30	100	0,48

2 x 2,5 mm²
(Litzen-Aufbau: 2 x 322 x 0,1 mm²)

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LAT 225-5	4,55	5	0,91
LAT 225-10	9,45	10	0,95
LAT 225-25	22,95	25	0,92
LAT 225-50	42,50	50	0,85
LAT 225-100	80,40	100	0,8

2 x 4,0 mm²
(Litzen-Aufbau: 2 x 511 x 0,1 mm²)

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LAT 400-5	7,99	5	1,6
LAT 400-10	15,40	10	1,54
LAT 400-25	33,30	25	1,42
LAT 400-50	66,60	50	1,41
LAT 400-100	126,90	100	1,3

2 x 6,0 mm²
(Litzen-Aufbau: 2 x 777 x 0,1 mm²)

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LAT 600-5	11,60	5	2,32
LAT 600-10	22,95	10	2,3
LAT 600-25	50,10	25	2,16
LAT 600-50	99,80	50	2
LAT 600-100	216,60	100	2

Lautsprecherlitze in flachem Aufbau

Verlegung unter Teppichboden, hinter Fußleisten, etc. Feindrähtiger Aufbau.



2 x 1,5 mm²
(Litzen-Aufbau: 2 x 192 x 0,1 mm²)

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LAF 215-5	6,99	5	1,4
LAF 215-10	12,30	10	1,37
LAF 215-25	31,30	25	1,25
LAF 215-50	61,95	50	1,24

2 x 2,5 mm²
(Litzen-Aufbau: 2 x 322 x 0,1 mm²)

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
LAF 225-10	19,60	10	2,1
LAF 225-25	48,30	25	1,93
LAF 225-50	89,40	50	1,79
LAF 225-100	168,95	100	1,690

KFZ-Leitung

Litze FLRY

nach DIN 72551



1 x 1,5 mm², rot

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
FLK 1,5 RT-5	2,10	5	0,42
FLK 1,5 RT-10	3,70	10	0,37
FLK 1,5 RT-25	8,55	25	0,34
FLK 1,5 RT-50	16,20	50	0,32
FLK 1,5 RT-100	22,80	100	0,23

1 x 1,5 mm², schwarz

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
FLK 1,5 SW-5	2,05	5	0,41
FLK 1,5 SW-10	3,40	10	0,34
FLK 1,5 SW-25	6,85	25	0,27
FLK 1,5 SW-50	13,20	50	0,26
FLK 1,5 SW-100	22,95	100	0,23

1 x 2,5 mm², rot

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
FLK 2,5 RT-5	2,65	5	0,53
FLK 2,5 RT-10	4,65	10	0,47
FLK 2,5 RT-25	10,98	25	0,44
FLK 2,5 RT-50	19,95	50	0,40
FLK 2,5 RT-100	38,45	100	0,38

1 x 2,5 mm², schwarz

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
FLK 2,5 SW-5	2,65	5	0,53
FLK 2,5 SW-10	4,65	10	0,47
FLK 2,5 SW-25	10,98	25	0,44
FLK 2,5 SW-50	19,95	50	0,40
FLK 2,5 SW-100	38,45	100	0,38

1 x 6,0 mm², rot

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
FLK 6,0 RT-5	4,95	5	0,99
FLK 6,0 RT-10	9,95	10	1,00
FLK 6,0 RT-25	22,30	25	0,89
FLK 6,0 RT-50	44,15	50	0,88

1 x 6,0 mm², schwarz

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
FLK 6,0 SW-5	4,95	5	0,99
FLK 6,0 SW-10	9,95	10	1,00
FLK 6,0 SW-25	22,30	25	0,89
FLK 6,0 SW-50	44,15	50	0,88

Zwillingslitze

2 x 0,14 mm², zweifarbig

PVC-isoliert. Die Adern sind ohne Beschädigung der Isolierhülle trennbar.



2 x 0,14 mm², rot / weiß

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
ZL 214RTW-5	1,99	5	0,35
ZL 214RTW-10	2,80	10	0,28
ZL 214RTW-25	5,05	25	0,20
ZL 214RTW-50	9,70	50	0,19
ZL 214RTW-100	12,95	100	0,13

2 x 0,14 mm², schwarz / weiß

Bestellnummer:		Länge (m)	€ / m
ZL 214SWW-5	1,99	5	0,35
ZL 214SWW-10	2,80	10	0,28
ZL 214SWW-25	5,05	25	0,20
ZL 214SWW-50	9,70	50	0,19
ZL 214SWW-100	13,25	100	0,13
ZL 214SWW-1000	146,20	1000	0,15

Zwillingslitze

Jamara Silikonkabel

flexibel, wetter- und temperaturfest



1-adrig, rot

Bestellnummer:		Länge (m)	Adern (mm²)	€ / m
SIK 15 10 RT	15,95	10	1 x 1,5	1,60
SIK 15 100 RT	103,95	100	1 x 1,5	1,04
SIK 4 10 RT	27,45	10	1 x 4,0	2,75



1-adrig, schwarz

Bestellnummer:		Länge (m)	Adern (mm²)	€ / m
SIK 15 10 SW	15,95	10	1 x 1,5	1,60
SIK 15 100 SW	103,95	100	1 x 1,5	1,04
SIK 25 100 SW	145,00	100	1 x 2,5	1,45
SIK 4 10 SW	27,45	10	1 x 4,0	2,75



2 Adern, rot/

Bestellnummer:		Länge (m)	Adern (mm²)	€ / m
SIK 275 2	6,30	2	2 x 0,75	3,15
SIK 215 2	7,20	2	2 x 1,5	3,60
SIK 225 2	10,95	2	2 x 2,5	5,48
SIK 24 2	13,65	2	2 x 4,0	6,83

Modellbauleitung

Flachleitung, 3-adrig

Farbig isolierte Flachleitungen, 3-adrig, ideal für Modellbauservos



Bestellnummer:		Länge (m)	Adern (mm²)	€ / m
JR 314 10 FL	7,20	10	3 x 0,14	
JR 314 100 FL	51,60	100	3 x 0,14	
JR 325 10 FL	7,60	10	3 x 0,25	
JR 325 100 FL	55,00	100	3 x 0,25	

Verdrillte Leitung, 3-adrig

Farbig isolierte 3-adrig verdrillte Leitung, ideal für Modellbauservos



Bestellnummer:		Länge (m)	Adern (mm²)	€ / m
JR 325 10 GD	5,90	10	3 x 0,25	
JR 325 100 GD	59,95	100	3 x 0,25	
JR 350 10 GD	10,95	10	3 x 0,50	
JR 350 100 GD	79,95	100	3 x 0,50	

PUR Elektronikleitung

Hochwertige PUR-Leitung

Halogenfrei, kälteflexibel, kerbzäh und mikrobenfest, Farbe: schwarz



Li12Y11Y

Bestellnummer:		Länge (m)	Adern (mm²)	€ / m
PUR 2X0,5 5	8,75	5	2 x 0,50	1,75
PUR 2X0,5 10	16,20	10	2 x 0,50	1,62
PUR 6X0,08 5	11,80	5	6 x 0,08	2,36
PUR 6X0,08 10	20,85	10	6 x 0,08	2,09



Li12YD11Y, geschirmt

Bestellnummer:		Länge (m)	Adern (mm²)	€ / m
PUR 4X0,5 5	14,95	5	4 x 0,50	2,99
PUR 4X0,5 10	26,75	10	4 x 0,50	2,68
PUR 10X0,14 5	18,40	5	10 x 0,14	3,68
PUR 10X0,14 10	32,90	10	10 x 0,14	3,29

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Gerätezuleitungen

Netzzuleitung (Eurostecker)



• H03VVH-2F, 2x 0,75 mm²

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	
NKE 150 GR	**0,99**	grau	1,5	
NKE 150 SW	**1,10**	schwarz	1,5	
NKE 150 SW ZL	**1,35**	schwarz	1,5	Zugentlastung
NKE 150 WS	**1,15**	weiß	1,5	
NKE 150 WS ZL	**1,50**	weiß	1,5	Zugentlastung
NKE 200 GR	**0,99**	grau	1,8	
NKE 200 SW	**1,15**	schwarz	1,8	
NKE 200 WS	**1,15**	weiß	1,8	

Netzzuleitung (Eurostecker mit Schnurschalter)



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
NKES 150 SW	**1,80**	schwarz	1,5
NKES 150 WS	**1,99**	weiß	1,5

Netzzuleitung mit Schutzkontaktstecker



• H05VVH-2F, 3x 0,75 mm²

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	Stecker
NKS 150 GR	**1,55**	grau	1,5	gewinkelt
NKS 150 GR GG	**1,85**	grau	1,5	gerade
NKS 150 SW	**1,75**	schwarz	1,5	gewinkelt
NKS 150 SW GG	**1,99**	schwarz	1,5	gerade
NKS 150 WS	**1,85**	weiß	1,5	gewinkelt
NKS 150 WS GG	**1,85**	weiß	1,5	gerade
NKS 200 GR	**1,65**	grau	1,8	gewinkelt
NKS 200 SW	**1,65**	schwarz	1,8	gewinkelt
NKS 200 WS	**2,30**	weiß	1,8	gewinkelt
NKS 300 SW	**3,99**	weiß	3	gewinkelt
NKS 300 WS	**3,70**	weiß	3	gewinkelt
NKS 500 SW	**5,99**	schwarz	5	gewinkelt
NKS 500 WS	**5,99**	weiß	5	gewinkelt

Netzzuleitung mit Evoline-Stecker



Superflacher Schutzkontaktstecker mit Hebel

• Anschlusskabel mit Aderendhülsen

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
EVOLINE NKS SW	**12,80**	schwarz	1,5
EVOLINE NKS WS	**12,80**	weiß	1,5



Schneller
24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Bohrmaschinen-Anschlussleitung



Anschlussleitung mit Stecker

• abgemantelte, mit Aderendhülsen versehene Litzen

Konturenstecker

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	mm²
NKBK H05VV 2M1,5	**3,70**	schwarz	2	1,5
NKBK H05VV 3M	**2,60**	schwarz	3	1
NKBK H07RN 5M	**5,15**	schwarz	5	1

Schutzkontaktstecker

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
NKBS H07RN 4,5M	**6,65**	schwarz	4,5

Netzzuleitung (Eurostecker)



Für Gerätedose

• 2x 0,75 mm²

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	Stecker/Buchse
ADC 075 SW GG	**1,40**	schwarz	0,75	gewinkelt/gewinkelt
ADC 075 WS GG	**1,40**	weiß	0,75	gewinkelt/gewinkelt
ADC 100 SW GG	**1,70**	schwarz	1	gewinkelt/gewinkelt
ADC 100 WS GG	**1,70**	weiß	1	gewinkelt/gewinkelt
ADC 120 SW	**1,40**	schwarz	1,2	gerade/gerade
ADC 120 WS	**1,35**	weiß	1,2	gerade/gerade
ADC 150 SW GG	**1,80**	schwarz	1,5	gewinkelt/gewinkelt
ADC 150 WS GG	**1,80**	weiß	1,5	gewinkelt/gewinkelt
ADC 180 SW	**1,65**	schwarz	1,8	gerade/gerade
ADC 180 WS	**1,65**	weiß	1,8	gerade/gerade
ADC 200 SW GG	**2,10**	schwarz	2	gewinkelt/gewinkelt
ADC 300 SW	**1,90**	schwarz	3	gerade/gerade
ADC 300 SW GG	**2,60**	schwarz	3	gewinkelt/gewinkelt
ADC 300 WS	**2,15**	weiß	3	gerade/gerade
ADC 300 WS GG	**2,70**	weiß	3	gewinkelt/gewinkelt
ADC 500 SW	**2,10**	schwarz	5	gerade/gerade
ADC 500 SW GG	**3,80**	schwarz	5	gewinkelt/gewinkelt
ADC 500 WS	**2,95**	weiß	5	gerade/gerade
ADC 500 WS GG	**3,80**	weiß	5	gewinkelt/gewinkelt

Geräteverlängerung



Stecker IEC-60320-C8,
Buchse IEC-60320-C7

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	Stecker/Buchse
ADCV 200 SW	**1,85**	schwarz	2	gerade/gerade
ADCV 200 WS	**1,99**	weiß	2	gerade/gerade

Spiral-Netzzuleitung (Eurostecker)



Rasiererspiralkabel

Bestellnummer:		Farbe
RC 180	**1,45**	schwarz

Gerätezuleitungen

Kaltgeräteanschlusskabel

Mit abgemanteltem Schutzkontaktstecker und Kaltgerätekupplung.

• 3x 0,75 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	Stecker	Kupplung
NKSK 150 SW	**2,25**	schwarz	1,5	gewinkelt	gerade
NKSK 150 SW GG	**2,20**	schwarz	1,5	gerade	gerade
NKSK 150 WS	**2,45**	weiß	1,5	gewinkelt	gerade
NKSK 200 GR	**1,99**	grau	1,8	gewinkelt	gerade
NKSK 200 GR GEW	**2,70**	grau	1,8	gewinkelt	gewinkelt
NKSK 200 OR	**2,45**	orange	1,8	gewinkelt	gerade
NKSK 200 SW	**1,75**	schwarz	1,8	gewinkelt	gerade
NKSK 200 SW GEW	**1,99**	schwarz	1,8	gewinkelt	gewinkelt
NKSK 200 SW GG	**2,30**	schwarz	1,8	gerade	gerade
NKSK 200 WS	**2,50**	weiß	1,8	gewinkelt	gerade
NKSK 200 WS GG	**2,75**	weiß	1,8	gerade	gerade
NKSK 250 RT	**5,70**	signalrot	2,5	gewinkelt	gerade
NKSK 250 SW	**3,50**	schwarz	2,5	gewinkelt	gerade
NKSK 250 SW 1,5	**3,35**	schwarz	2,5	gewinkelt	gerade
NKSK 250 SW GG	**3,25**	schwarz	2,5	gerade	gerade
NKSK 250 WS	**3,40**	weiß	2,5	gewinkelt	gerade
NKSK 300 OR	**4,40**	orange	3	gewinkelt	gerade
NKSK 300 SW	**3,99**	schwarz	3	gewinkelt	gerade
NKSK 300 SW GG	**3,15**	schwarz	3	gerade	gerade
NKSK 300 WS	**3,99**	weiß	3	gewinkelt	gerade
NKSK 300 WS GEW	**4,10**	weiß	3	gewinkelt	gerade
NKSK 300 WS GG	**4,30**	weiß	3	gerade	gerade
NKSK 500 OR	**6,80**	orange	5	gewinkelt	gerade
NKSK 500 SW	**4,95**	schwarz	5	gewinkelt	gerade
NKSK 500 SW 1,5	**6,80**	schwarz	5	gewinkelt	gerade
NKSK 500 SW GEW	**5,85**	schwarz	5	gewinkelt	gewinkelt
NKSK 500 SW GG	**4,50**	schwarz	5	gerade	gerade
NKSK 500 WS	**4,45**	weiß	5	gerade	gerade
NKSK 500 WS GEW	**6,30**	weiß	5	gewinkelt	gewinkelt
NKSK 500 WS GG	**5,80**	weiß	5	gerade	gerade

Geräteanschlusskabel mit europäischem Stecker

• 2x 0,75 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	Stecker	Kupplung
ADC UK 180 SW	**2,75**	schwarz	1,8	UK	Euro
ADC UK 500 SW	**3,95**	schwarz	5	UK	Euro
NKSK CH 1000	**7,95**	schwarz	10	Schweiz	Kaltgerät
NKSK CH 180	**1,99**	schwarz	1,8	Schweiz	Kaltgerät
NKSK CH 180 WS	**2,30**	weiß	1,8	Schweiz	Kaltgerät
NKSK CH 500	**3,99**	weiß	5	Schweiz	Kaltgerät
NKSK DK 180	**2,75**	schwarz	1,8	Dänemark	Kaltgerät
NKSK DK 500	**4,99**	schwarz	5	Dänemark	Kaltgerät
NKSK IT 180	**1,99**	schwarz	1,8	Italien	Kaltgerät
NKSK IT 500	**3,95**	schwarz	5	Italien	Kaltgerät
NKSK UK 1000	**8,45**	schwarz	10	UK	Kaltgerät
NKSK UK 180	**3,60**	schwarz	1,8	UK	Kaltgerät
NKSK UK 500	**5,10**	schwarz	5	UK	Kaltgerät

Kaltgerätestecker, Schutzkontaktkupplung

• 3x 1,0 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
NKKS 075 SW	**2,99**	schwarz	0,07

Kaltgeräteverlängerung

• 3x 0,75 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
NKKV 050 SW	**1,20**	schwarz	0,5
NKKV 100 SW	**1,55**	schwarz	1
NKKV 150 SW	**2,10**	schwarz	1,5
NKKV 200 SW	**1,75**	schwarz	1,8
NKKV 300 SW	**2,40**	schwarz	3
NKKV 350 SW	**4,40**	schwarz	3,5
NKKV 500 SW	**5,99**	schwarz	5

Kaltgeräte-Y-Kabel

• 3x 1,0 / 0,75 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
NKSK Y	**4,35**	schwarz	1,7

Stromversorgungskabel für Notebooks

Mit Schutzkontaktstecker und 3-poligem Kleeblatt-Notebookstecker.



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)	Stecker
AK 516	**2,45**	schwarz	1,8	gewinkelt
AK 516 GERADE	**2,70**	schwarz	1,8	gerade
AK 516 IT	**1,99**	schwarz	1,8	Italien
AK 516 UK	**3,45**	schwarz	1,8	UK
AK CH 516	**2,36**	schwarz	1,8	Schweiz

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Verlängerungen

Euro-Verlängerung

Stecker / Kupplung, 2,5 A / 250 V

- Kabel 2x 0,75 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
EURO-VL 2M SW	**2,20**	schwarz	2
EURO-VL 2M WS	**1,80**	weiß	2
EURO-VL 3M SW	**2,10**	schwarz	3
EURO-VL 3M WS	**2,10**	weiß	3
EURO-VL 5M SW	**2,99**	schwarz	5
EURO-VL 5M WS	**3,60**	weiß	5

Spiralverlängerung

- Kabel 3x 1,5 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
SK-SVL BR	**5,70**	braun	2,5
SK-SVL SW	**7,90**	schwarz	2,5

Schutzkontaktverlängerung

Stecker / Kupplung, 10 / 16 A, 250 V

- Kabel H05VV-F, 3x 1,5 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
SK-VL 2M SW	**4,80**	schwarz	2
SK-VL 2M WS	**4,99**	weiß	2
SK-VL 3M SW	**4,35**	schwarz	3
SK-VL 3M WS	**4,25**	weiß	3
SK-VL 3M BR	**4,55**	braun	3
SK-VL 5M SW	**6,25**	schwarz	5
SK-VL 5M WS	**6,35**	weiß	5
SK-VL 5M BR	**6,20**	braun	5
SK-VL 10M SW	**11,30**	schwarz	10
SK-VL 10M WS	**11,25**	weiß	10
SK-VL 10M RT	**14,60**	rot	10
SK-VL 15M RT	**14,80**	signalrot	15
SK-VL 25M SW	**24,50**	schwarz	25
SK-VL 25M RT	**21,90**	signalrot	25

Power-Split Schutzkontaktverlängerung

Die Steckdose kann weiter genutzt werden.

- mit Thermoschalter
- Kabel H05VV-F, 3x 1,5 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
SK-VL 3M WS PS	**6,80**	weiß	3
SK-VL 5M WS PS	**8,85**	weiß	5



SmartPlug Verlängerung

Platzsparend hinter Schränken

EuroPlug-Verlängerung mit Schalter

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
SMP 104576	**6,60**	schwarz	0,8
SMP 104579	**6,60**	weiß	0,8
SMP 104577	**7,60**	schwarz	3
SMP 104580	**7,60**	weiß	3
SMP 104578	**9,50**	schwarz	5

Schutzkontakt-Verlängerung

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
SMP 104554	**13,80**	weiß	1,6



Verlängerung mit Evoline Stecker

Super flacher Schutzkontaktstecker mit Hebel

Bestellnummer:		Farbe	Länge (m)
EVOLINE KU SW	**16,95**	schwarz	1,5
EVOLINE KU WS	**16,95**	weiß	1,5



Leichte Schutzkontaktverlängerung

Stecker / Kupplung, 6 A, 250 V

- Kabel H05VV-F, 3x 0,75 mm²



Bestellnummer:			Länge (m)
SK-VL 2M SW G075	**3,10**	schwarz	2
SK-VL 3M SW G075	**3,65**	schwarz	3
SK-VL 5M SW G075	**4,60**	schwarz	5

Sicherheitsbox

Verhindert das Auseinanderziehen von zusammengesteckten Schutzkontakt-Verlängerungen. Schützt zusätzlich vor Spritzwasser.

- max. Leitungsdurchmesser 9 mm



Bestellnummer:		Schutz
SICHERHEITSBOX	**1,80**	IP44

Sicherheitsbox, große Version

brennenstuhl®

Mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen im Freien.

- Abstand zwischen den Zugentlastungen 14 cm
- Gehäusehöhe (innen) 5,5 cm



Bestellnummer:		Schutz
EL SAFEBOX BIG	**5,35**	IP44

Verlängerungen

Gummi-Verlängerungsleitung

Spritzwassergeschütztes Qualitäts-Gummikabel zur kurzfristigen Verwendung im Freien.



Kabel H05RR-F, 3x 1,5 mm²

Bestellnummer:		Farbe	Schutz	Länge (m)
SK-VL 10M SGS	**17,20**	schwarz	IP44	10
SK-VL 25M SGS	**32,65**	schwarz	IP44	25
SK-VL 25M SGR	**32,50**	rot	IP44	25
SK-VL 50M SGS	**56,40**	schwarz	IP44	50

Kabel H07RN-F, 3x 1,5 mm²

Bestellnummer:		Farbe	Schutz	Länge (m)
SK-VL 3M BVS	**10,70**	schwarz	IP44	3
SK-VL 5M BVS	**13,40**	schwarz	IP44	5
SK-VL 10M BVS	**18,60**	schwarz	IP44	10
SK-VL 25M BVR	**37,40**	rot	IP44	25

Schweres Gummikabel für hohe Belastungen

Für Hochdruckreiniger, Schredder etc.

- Kabel H07RN-F, 3x 2,5 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Schutz	Länge (m)
SK-VL 3M SBVS	**13,20**	schwarz	IP44	3
SK-VL 5M SBVS	**16,60**	schwarz	IP44	5
SK-VL 10M SBVS	**25,40**	schwarz	IP44	10
SK-VL 25M SBVS	**47,95**	schwarz	IP44	25

Super-Solid Leitung

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien.

- Kabel AT-N05V3V3-F, 3x 1,5 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Schutz	Länge (m)
SK-VL 10M SS	**17,65**	blau	IP44	10
SK-VL 25M SS	**37,15**	blau	IP44	25

Panzer-Verlängerungsleitung

Leitung in gelber Sicherheitsfarbe.

- Kabel AT-N7 V3V3-F



Bestellnummer:		Farbe	Schutz	Länge (m)
SK-PZ 1,5-10M	**13,20**	gelb	IP44	10
SK-PZ 1,5-25M	**27,40**	gelb	IP44	25
SK-PZ 2,5-25M	**41,45**	gelb	IP44	25

Baustellen-Panzerleitung

Hochwertige Panzerleitung in schwerer Ausführung. Entspricht BGI 608. Ölbeständig und abriebfest. TÜV-GS, geprüft nach VDE Standard.

- Kabel H07BQ-F



Bestellnummer:		Farbe	Schutz	Länge (m)
SK-BPZ 1,5-10M	**16,90**	orange	IP44	10
SK-BPZ 1,5-25M	**36,10**	orange	IP44	25
SK-BPZ 2,5-25M	**51,20**	orange	IP44	25

Baustellen-Spiralkabel

Entspricht BGI 608. Optimal für den Einsatz in der Fertigung, in Werkstätten und an beweglichen Maschinen. TÜV-GS, geprüft nach VDE Standard.

- dehnbar bis 5 m
- Kabel H07BQ-F, 3x 1,5 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Schutz	Länge (m)
SK-SPZ 1,5-5M	**26,80**	orange	IP44	1

Vollgummi-Verlängerung mit Dreiwegekupplung

Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.

- Kabel H07RN-F, 3x 2,5 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Schutz	Länge (m)
SS3K 10M VG 2,5	**45,50**	schwarz	IP44	10
SS3K 3M VG	**27,30**	schwarz	IP44	3

Verlängerung mit Dreiwegekupplung

Gummistecker (IP40/schwarz) an schwerer Gummischlauchleitung und 3-Wege-Thermoplastkupplung (IP20/rot) mit selbstschließenden Klappdeckeln.

- Kabel H07RN-F, 3x 1,5 mm²



Bestellnummer:		Farbe	Schutz	Länge (m)
SS3K 5M	**17,40**	schwarz	IP20	5

mehr
CEE-Verlängerungen
ab Seite 348
und natürlich online:
www.reichelt.de



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Installation, Automatisierung

Kabeltrommeln

Die goobay-Kabeltrommeln bestechen durch ihr angenehmes Handling, dank der ergonomisch geformten Griffe. Durch das platzsparende Design und die integrierte Aufnahme zur Wandmontage beanspruchen sie nur sehr wenig Stauraum. Eine integrierte Power-Kontrolllampe zeigt die Betriebsbereitschaft an. Die knalligen Neonfarben sind nicht nur ein Hingucker, sondern stellen auch ein Sicherheitsmerkmal dar: über diese Trommel stolpert so schnell keiner!

Kabelbox

- 4-fach Schutzkontaktsteckdose
- platzsparendes Design inkl. Aufnahme zur Wandmontage
- EIN/AUS-Schalter
- Power-Kontrolllampe
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker CEE 7/7



Bestellnummer:		Länge	
GB 51266	**19,20**	8 m	
GB 51267	**27,95**	15 m	mit Griffmulde

Kabeltrommel

- 4-fach Schutzkontaktsteckdose
- EIN/AUS-Schalter
- Power-Kontrolllampe
- abgewinkelter Schutzkontakt-stecker CEE 7/7
- Kabel H05VV-F3G1,5



Bestellnummer:		Länge
GB 51268	**42,75**	25 m
GB 51264	**61,30**	40 m

Die Marke brennenstuhl® steht für hohe Qualität und Sicherheit. Das umfasst die Five Star Technology: Hervorragende Produkte, überzeugende Innovationen, ein topaktuelles und umfangreiches Sortiment, großzügige Gewährleistungen und kompetenter Service. Denn wir sind der Meinung:
Das macht den entscheidenden Unterschied.



Kompakt-Kabeltrommel

Trommelkörper aus hochfestem Spezialkunststoff.

- Kabel H05 VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker



Bestellnummer:		Länge
KABELTROMMEL 15M	**24,50**	15 m

Kabeltrommel aus Stahlblech

Robuster Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech für härteste Baustelleneinsätze.

- Kabel H05VV(RR)-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker



Bestellnummer:		Länge	Kabel
BRETEC KT-RR 50S	**88,30**	50 m	Gummi

Kabeltrommel H05VV-RR

4 Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzkappen im Drehteil.

- Kabel H05VV(RR)-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker



Bestellnummer:		Länge	Kabel
BRETEC KT-VV 25	**48,30**	25 m	PVC
BRETEC KT-VV 50	**71,50**	50 m	PVC

Kabeltrommel mit Gummikabel

3 Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzkappen für den Einsatz im Freien.

- Kabel H05RN-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker



Bestellnummer:		Länge	Kabel
BRETEC KT-RN 40	**88,60**	40 m	Gummi

Kabeltrommel H07RN-F

3 Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzkappen für den Einsatz im Freien.

- Kabel H07RN-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker



Bestellnummer:		Länge	Kabel
BRE 1318950	**112,40**	50 m	Gummi

Stromverlängerung

Für bewegliches Arbeiten ohne Trommeltransport. Besonders geeignet für Rasenmäher, Heckenscheren etc.

- Kabel H05 RR-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker im Drehteil



Bestellnummer:		Länge	Kabel
BRETEC SV-RR 50	**88,30**	50 m	Gummi

Kabeltrommeln

Garant S Kompakt IP44

brennenstuhl®

Ideal für den harten Einsatz im Freien auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich geeignet.

- 3 Schutzkontaktsteckdosen, spritzwassergeschützt
- Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech
- stabiles Stahlrohr mit ergonomischen Griff
- das Kabel XYMM ist geprüft für die erschwerten Baubedingungen nach VDE 0100



Bestellnummer:		Länge
KT GARANT 10 XY	**37,95**	10 m

Metall-Kabeltrommel

Feuerverzinkte Kabeltrommel mit 40 m Panzerleitung K35 AT-N07.

- Kabel AT-N07 3V3-F3G mit Schutzkontaktstecker



Bestellnummer:		Länge	Kabel
KT-PZ 1,5-40M	**72,10**	40 m	AT-N7 V3V3-F 3G1,5

Kabelbox, 10 m

Für variable Einsätze im Haus und Hobby-Raum.

- Kabel H05VV-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker



Bestellnummer:		Länge
KABELBOX 10M	**18,40**	10 m

Power-Pack

brennenstuhl®

Das Anschluss-Set für jeden Zweck.
Geeignet für den Einsatz auf Baustellen.

- Kabeltrommel 10m H07RN-F 3G1,5
- Verlängerungsleitung 10m H07RN-F 3G1,5
- Stromverteiler 5m H07RN-F 3G1,5





Bestellnummer:	
BRE 1070150	**72,80**

Stahlblech-Kabeltrommel, CEE

Rote Stahlblechkabeltrommel, 4-fach pulverbeschichtet, Rohrgestell mit Stabilitätskreuz und Feststellbremse.

- 1xCEE-Steckdose 16 A 5p 6 h 400 V
- 2 x Schutzkontaktsteckdose IP44
- CEE-Stecker 16 A 5p 6 h 400 V
- Kabel H07RN-F 5G2,5



Bestellnummer:		Länge
KT CEE16 25	**144,30**	25 m

CEE-Adapter Kabeltrommel

brennenstuhl®

Garant® G CEE IP44 Camping/ Maritimkabeltrommel für den Einsatz im Freien, IP44.

- CEEStecker 230 V / 16 A
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
- 20 m Kabel XYMM 3G2,5, orange
- Trommeldurchmesser 290 mm



Bestellnummer:		Länge
KT GARANT CEE	**84,40**	20 m

Garant® CEE 2 IP44 2+1 Verteilerkabeltrommel

brennenstuhl®

Für den Einsatz im Freien, IP44.

- CEE-Stecker 400 V / 16 A / 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A
- 2 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen 230 V
- Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung
- mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
- SUPER-SOLID Kabel extrem stabil, hochflexibel bis -35 °C, UV- und ölbeständig und extrem abriebfest



Bestellnummer:		Länge	Kabel
KT GARANT CEE3	**99,95**	25 m	ATN07V3V3F 5G1,5

CEE Caming- und Maritimtrommel

brennenstuhl®

Robuste Kunststofftrommel, IP44 geschützt

- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- ergonomisch geformter Haltegriff
- VDE-Thermoschutzschalter.
- 2 Schutzkontaktsteckdosen (230 V) mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen ,
- 1 CEE-Steckdose (230 V / 16 A / 3-polig)



Bestellnummer:		Länge (m)
KT 10174	**88,10**	40

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Steckdosenleisten

Steckdosenleisten

Mit angeschweißter Zuleitung 3x 1,5 mm².



ohne Schalter

Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
3-FACH DOSE SW	3,20	3	1,5 m	schwarz
3-FACH DOSE SW 3	4,99	3	3 m	schwarz
3-FACH DOSE SW 5	6,70	3	5 m	schwarz
3-FACH DOSE WS	3,35	3	1,5 m	weiß
3-FACH DOSE WS 3	4,65	3	3 m	weiß
3-FACH DOSE WS 5	6,65	3	5 m	weiß
6-FACH DOSE SW	4,50	6	1,5 m	schwarz
6-FACH DOSE SW 3	7,70	6	3 m	schwarz
6-FACH DOSE SW 5	7,60	6	5 m	schwarz
6-FACH DOSE WS	4,30	6	1,5 m	weiß
6-FACH DOSE WS 3	5,60	6	3 m	weiß
6-FACH DOSE WS 5	8,99	6	3 m	weiß
3-FACH DOSE SWOK	1,99	3	ohne	schwarz

mit Schalter

Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
3-FACH DOSE SW+S	3,80	3	1,5 m	schwarz
3-FACH DOSE SW3S	5,85	3	3 m	schwarz
3-FACH DOSE WS+S	3,80	3	1,5 m	weiß
4-FACH DOSE SW+S	3,99	4	1,5 m	schwarz
6-FACH DOSE SW+S	5,70	6	3 m	schwarz
6-FACH DOSE W+S	4,55	6	1,5 m	weiß
6-FACH DOSE W+S3	7,45	6	3 m	weiß
6-FACH DOSE W+S5	8,40	6	5 m	weiß
6-FACH DOSE B+S	5,20	6	1,5 m	braun
6-FACH DOSE B+S3	6,99	6	3 m	schwarz
7-FACH DOSE WS+S	4,65	7	1,5 m	weiß
8-FACH DOSE WS+S	5,20	8	1,5 m	weiß
9-FACH DOSE WS+S	4,35	9	1,5 m	weiß

ECO-Line Mehrfachsteckdosenleisten

brennenstuhl®

Die Standard-Serie in Marken-Qualität.



ohne Schalter

Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
EL 3-FACH OS-LG	3,25	3	1,5 m	lichtgrau
EL 3-FACH OS-SW	3,25	3	1,5 m	schwarz
EL 6-FACH OS-LG	5,85	6	1,5 m	lichtgrau
EL 6-FACH OS-SW	5,85	6	1,5 m	schwarz
EL 6-FACH OS-WS	6,70	6	1,5 m	weiß

Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

Mit angeschweißter Zuleitung 3x 1,5 mm².



mit Schalter

Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
HEIT 45070	9,80	3	1,5 m	weiß
HEIT 45071	12,70	5	1,5 m	weiß

Powersplit Steckdosenleisten

Mit Schalter und angeschweißter Zuleitung 3x 1,5 mm².

- Powersplit - Die Funktion der Steckdose bleibt erhalten



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
3-FACH DOSE WSPS	7,25	3	2 m	weiß
6-FACH DOSE WSPS	8,75	6	2 m	weiß

SmartPlug Steckdosenleisten



Platzsparend hinter Schränken.



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
SMP 104551	18,95	3	1,6 m	schwarz
SMP 104556	18,95	3	1,6 m	weiß

Evoline Steckdosenleiste

Super flacher Schutzkontaktstecker mit Hebel.

- Stecker mit sehr geringer Bauhöhe
- bewegliches Steckergesicht





Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
EVOLINE 3-F SW	20,20	3	1,5 m	schwarz
EVOLINE 3-F WS	20,20	3	1,5 m	weiß

Steckdosenleiste mit Spiralkabel

Zur Wandbefestigung geeignet

- Steckdosen 45° gedreht
- Leitung ungedehnt ca. 1 m lang, auf 2,5 m dehnbar
- mit Schutzkontakt-Winkelstecker 230V



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
EL 3-FACH SPI SW	14,40	3	Spiral	schwarz
EL 3-FACH SPI WS	14,40	3	Spiral	weiß

Steckdosenleisten

ECO-Line Mehrfachsteckdosenleisten

Markenqualität aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
Anschlusskabel H05VV-F 3G1,5





mit Schalter

Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
EL 3-FACH MS-LG	**4,35**	3	1,5 m	lichtgrau
EL 3-FACH MS-WS	**4,35**	3	1,5 m	weiß
EL 3-FACH MS-SW	**4,35**	3	1,5 m	schwarz
EL 3-FACH MS-BO	**4,35**	3	1,5 m	bordeaux
EL 3-FACH MS5-WS	**9,30**	3	5 m	weiß
EL 3-FACH MS5-SW	**9,30**	3	5 m	schwarz
EL 6-FACH MS-LG	**6,99**	6	1,5 m	lichtgrau
EL 6-FACH MS-WS	**6,99**	6	1,5 m	weiß
EL 6-FACH MS-SW	**6,99**	6	1,5 m	schwarz
EL 8-FACH MS-WS	**7,99**	8	1,5 m	weiß
EL 10-FACH MS-LG	**13,40**	10	3 m	lichtgrau
EL 10-FACH MS-SW	**13,35**	10	3 m	schwarz

Premium-Line-Leisten

brennenstuhl®



Mit Kindersicherung
Kabel H05V-F3G1,5

Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
PL 4-FACH WS	**11,40**	4	1,8 m	weiß
PL 4-FACH BO	**12,95**	4	1,8 m	schwarz / bordeaux
PL 6-FACH GR	**17,40**	6	3 m	lichtgrau
PL 8-FACH SW	**19,30**	8	3 m	schwarz

Steckdosenleisten

Mit angeschweißter Zuleitung 3x 1,5 mm².

- mit USB-Versorgung



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe	
HEIT 45078	**18,95**	3	1,5 m	weiß	2 USB-Buchsen

Steckdosenleisten für die Schweiz

Mit angeschweißter Zuleitung 3x 1,5 mm².

Maxxtro®



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe	Ausführung
3-FACH DO CH WS	**2,50**	3	1,5 m	weiß	ohne Schalter
9-FACH DO CH WSS	**4,65**	9	1,5 m	weiß	mit Schalter

Allocacoc - a different standard

Strom, wo er gebraucht wird.

allocacoc

- mit oder ohne USB Ladefunktion
- zum direkt zusammenstecken oder mit Kabel
- per Dock an solide zu montieren







Bestellnummer:		Zuleitung	Feature
ALLO DEEUPC 3	**23,95**	3,0 m	mit USB
ALLO DEEXPC 1,5	**17,85**	1,5 m	
ALLO DEEXPC 3	**17,80**	3,0 m	
ALLO DEOUPC	**18,70**	ohne	USB
ALLO DERM4P	**28,50**	1,5 m	mit Fernbedienung
ALLO DERU3P	**24,95**	rewire	USB
ALLO DERW3P	**19,60**	rewire	
ALLO EUDOCK	**6,20**	ohne	Dock
ALLO EU2USB2	**18,30**	1,5 m	2 Euro + 2 USB
ALLO EU4	**14,95**	1,5 m	4 Euro

Steckdosenblock

Spritzwassergeschützt, mit Klappdeckel, Knickschutztülle und Gummistecker.



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe	Ausführung
SSK 4 RT	**8,50**	4	ohne	rot	IP44

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Steckdosenleisten

Premium ALU-Line

brennenstuhl®

Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlichen, matt eloxierten Oberflächen.
Schirmung gegen elektromagnetische Einstrahlung.

- Schutzkontaktsteckdosen in 45°-Anordnung
- zweipoliger, beleuchteter Sicherheitsschalter
- überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
- Aufhängeöse und Wandmontageöffnungen



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
PL ALU 4-FACH	**15,70**	1x 4 Dosen	1,8 m	alu/sw
PL ALU 6-FACH	**20,45**	1x 6 Dosen	3 m	alu/sw
PL ALU 8-FACH	**24,30**	1x 8 Dosen	3 m	alu/sw
PL ALU 10-FACH	**27,80**	1x 10 Dosen	3 m	alu/sw

Steckdosenbereiche getrennt schaltbar

Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
PL ALU 2X6-FACH	**34,50**	2x 6 Dosen	3 m	alu/sw
PL ALU 3X2-FACH	**25,85**	3x 2 Dosen	3 m	alu/sw
PL ALU 4+2-FACH	**25,50**	1x 4 Dosen + 2 Dosen permanet	3 m	alu/sw

Primera-Line Steckdosenleisten, 2-reihig geschaltet

- 2 zweipolige Schalter
- Kabelsafe auf der Rückseite
- 2 Steckdosen mit Abstand für Netzteile



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
PL2 10-FACH SI	**19,30**	10	2 m	silber
PL2 10-FACH SW	**19,30**	10	2 m	schwarz

Premium-Line Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

Ideale Lösung für Geräte ohne eigenen Netzschalter.

- zweipolige Schalter
- beleuchtete Wippschalter



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
PL 5-FACH EIN	**28,30**	5	3 m	grau

Super-Solid-Line

Sehr stabil aus hochbruchfestem Polycarbonat

- Kabeleingang gegenüber dem Schalter
- Steckdosen in 45°-Anordnung
- Aufhänge-Vorrichtung, an der Wand fixierbar
- Sicherungsautomat 16 A



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
EL SOLID 5	**17,50**	5	2,5 m	silber
EL SOLID 8	**20,80**	8	2,5 m	silber

Dimmer

Zwischensteckdose mit Dimmer

Dimmbare Schutzkontaktsteckdose
mit erhöhtem Berührungsschutz, 20 bis 280 W.



Bestellnummer:		Farbe
SDD 1 WS	**5,35**	weiß

Steckdosen-Dimmer

Zum stufenlosen Regeln der Helligkeit von Standleuchten, Tischleuchten u.ä. Schaltleistung:
40 - 300 W (Glühlampen)
40 - 300 W (Halogenlampen)
40 - 100 W (NV-Halogen)



Bestellnummer:		Farbe
SD-DIMMER	**8,40**	weiß

Schnur Zwischendimmer

230 V, von 20 bis 500 W
Einsetzbar für: Niedervolt-Halogenlampen, Hochvolt-Halogenlampen, Glühlampen, für Hand- und Fußbetätigung



Bestellnummer:		Farbe
SZD GO	**31,20**	gold
SZD SW	**27,70**	schwarz
SZD WS	**27,70**	weiß

Schnur-Zwischendimmer

Leistungsstarker und formschöner Schnurdimmer zur nachträglichen Installation in Anschlussleitungen oder für Ersatzzwecke.
Schaltleistung:
60-500 W (Glühlampen)
60-500 W (Halogenlampen)
50-100 W (NV-Halogenlampen)



Bestellnummer:
SCHNURDIMMER WS **9,70** weiß

Schnur-Zwischendimmer, Serie 8015

Für Glühlampen 40-160 W, 230 V, beleuchtet
Maße (L x B x H): 92 x 28 x 27 mm



Bestellnummer:		
SZD 8015 SW	**17,10**	schwarz
SZD 8015 WS	**17,10**	weiß

Schnur-Zwischendimmer, Serie 8013

Mit 2 m Kabel und Gerätezwischenstecker. 230 V, von 20 bis 500 W.
Einsetzbar für Niedervolt-Halogenlampen,
Hochvolt-Halogenlampen und Glühlampen.
Für Hand- und Fußbetätigung.



Bestellnummer:		
SZD 8013-2 SW	**38,40**	schwarz
SZD 8013-2 WS	**38,40**	weiß

Energiespar-Steckdosenleisten

ECO friendly

Intelligente PC-Energiesparsteckdose, Zero Watt

ANS-MANN

Verhindert Standby-Strom bei nahezu jedem Standby-Gerät.

- trennt Geräte im Standby automatisch vom Netz
- Reaktivierung per Knopfdruck
- Schaltleistung 2500 W (10 A)



Bestellnummer:		X-fach	Farbe
ANS AES3	**13,25**	1	schwarz/grün

Standby Killer-Zwischensteckdose mit Schalter

brennenstuhl®

Schaltet den Standby-Leistungsverbrauch Ihres Gerätes vollständig ab!

- Adapter mit komfortablem, externen Fußschalter
- robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung
- schaltbare Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Schaltzustandsanzeige an Schalter und Adapter



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
EL STANDBY KILL	**8,99**	1	1,5 m	weiß

Energenie

Programmierbare Steckdosenleisten

- 6 Anschlüsse, davon 4 programmierbar
- kinderleichtes Programmieren per Power Manager-Software
- zur Wandmontage geeignet



Bestellnummer:		X-fach		Farbe
GEM EG-PM2	**42,70**	6		schwarz
GEM EG-PM2-LAN	**84,50**	6	LAN	schwarz

EcoLine Comfort Switch Plus

brennenstuhl®

Steckdosenleiste mit komfortablem, externen Fußschalter und einer Permasteckdose.

- Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung
- 1 Permsteckdose mit Abstand
- Schaltanzeige an Schalter und Steckdosenleiste



Bestellnummer:		X-fach/Y	Zuleitung	Farbe
BRE 1159450616	**18,30**	6/0	1,5 m	schwarz
EL 5-FACH CSP14	**16,80**	4/1	1,5 m	weiß
EL 5-FACH CSP24	**18,30**	4/2	1,5 m	schwarz

Power-Manager-PMA

brennenstuhl®

- 4 x USB 2.0 HUB mit Anschlußkabel
- 15.000A Überspannungsschutz 6-fach
- 2 m Anschlußkabel H05VV-F 3G1,5





Bestellnummer:		x-fach	
BRE 1150050	**47,95**	6	mit Überspannungsschutz

Power-Manager Boos RC

- integrierter Netzfilter schützt vor Hochfrequenzstörsignalen
- optionaler Überspannungsschutz
- Design ermöglicht Platzierung unter dem Monitor
- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz, 3500 W
- Maße: 30 x 65 x 190 cm



Bestellnummer:		X-fach	
BOOS RC5	**40,95**	5	
BOOS RC5U	**51,80**	5	mit Überspannungsschutz
BOOS RC7	**43,70**	7	
BOOS RC7U	**54,40**	7	mit Überspannungsschutz

Steckdosenleiste mit Komfort-Schalter

goobay®

Der Fußschalter mit Kontrollleuchte erlaubt es, die Steckdosenleiste, bequem zu bedienen selbst wenn sie hinter Schreibtischen oder Schränken verborgen liegt.

- erhöhter Berührungsschutz
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker



Bestellnummer:		x-fach	Zuleitung	Farbe
GB 51006	**17,45**	6	1,5 m	weiß

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Geräteschutz und Master-Slave

Master-Slave-Steckdosenleisten

Schaltet Geräte in Abhängigkeit von einem Master-Gerät.

- 1 Mastersteckdose
- 10 A Sicherung
- Steckdosen um 45° gedreht



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
MASTER SLAVE 6	**26,60**	6	2 m	weiß
MASTER SLAVE 7	**16,40**	8	1,5 m	weiß

Master-Slave-Steckdosenleiste, Automatik

Supraguard PC-Leiste mit Einschaltautomatik

- 1x Master, 6x Slave



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
MASTER SLAVE SL6	**41,95**	7	3,7 m	rot/schwarz

ENERGENIE Überspannungs-Schutz

- inkl. Funkfernbedienung (bis zu 10 m Reichweite)
- je 2 TV-, Telefon- und Netzwerkanschlüsse (IN u.OUT)
- USB-Ports: 2 x 5 V DC, insgesamt 1 A Ausgangsstrom
- Touch-Panel zum Ein- und Ausschalten
- max. Überspannung: 6.000 V
- max. Stromstärke: 13.500 A



Bestellnummer:		X-fach	Farbe
GEM EG-SP5-RM	**32,10**	5	schwarz

Überspannungs- und Blitzschutzleisten mit Schalter

brennenstuhl®

Blitz- und Überspannungsschutz bis 4500 A

- Dosen im Winkel von 45°
- erhöhter Berührungsschutz
- 2-poliger Schalter Ein/Aus



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
EL 3-FACH BS-SW	**14,70**	3	1,5 m	schwarz
EL 6-FACH BS-LG	**16,60**	6	1,5 m	lichtgrau
EL 6-FACH BS-SW	**16,60**	6	1,5 m	schwarz

Überspannungs- und Blitzschutzleisten, ALU

Tischsteckdosenleiste 6-fach mit Schalter und Überspannungsschutz (bis 3000 V) im stabilen und wertigen Alu-Gehäuse.

- Dosen im Winkel von 45°
- erhöhter Berührungsschutz
- 2-poliger Schalter Ein/Aus
- Kabel: H05VV-F3G 1,5



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
TS 30-10166	**16,20**	6	2,5 m	alu/schwarz

Effektiver Schutz empfindlicher Elektronik

brennenstuhl®

Premium-Line Steckdosenleiste

- integrierter Entstörfilter
- Überspannungs- und Blitzschutz



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
PL BS 6-FACH S	**42,90**	6	2 m	schwarz

Bunt, stylisch, cool. Mit Überspannungsschutz

brennenstuhl®

hugo! 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m H05VV-F3G1,5

- schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A
- optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz
- formschönes und stabiles Gehäuse
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Schutzkontaktsteckdosen in 45°-Anordnung
- mit Befestigungsösen zur Wandmontage



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
EL HUGO 4 BL	**19,30**	4	2 m	blau
EL HUGO 4 GE	**19,30**	4	2 m	gelb
EL HUGO 4 GN	**19,30**	4	2 m	grün
EL HUGO 4 RT	**19,30**	4	2 m	rot
EL HUGO 4 SW	**19,30**	4	2 m	anthrazit

Geräteschutz

Überspannungsschutzadapter

hama

Überspannungsfilter zum Schutz von Geräten.

- schützt vor Schäden durch atmosphärische Störungen, statischen Aufladungen und Überspannungen
- rote Kontrollleuchte zur Anzeige anliegender Netzspannung
- grüne Kontrollleuchte für die Funktion des Überspannungsfilters
- Nennstrom: 16 A



Bestellnummer:		X-fach	Farbe
HAMA 47771	**7,30**	1	weiß

Überspannungsschutz

Kopp GERMANY

Schutzkontakt-Zwischenstecker

- MULTIcontact SAFETRONIC®
- Geräteschutz-Überspannungsfilter
- 3.600 W
- Nennstrom: 16 A



Bestellnummer:		X-fach	Farbe
SP SZU WS	**17,60**	1	arktis-weiß

Überspannungs- und Blitzschutzadapter

Preiswerter Überspannungsschutz für Ihre Geräte.

- Schutz vor Überspannungen und Blitzeinschlag im Netz
- Ausfallanzeige
- Ableitstrom über 2 Varistoren und Thermosicherung (2 x 4500 A)



Bestellnummer:		X-fach	Farbe
SURGE PROT 1	**2,60**	1	arktis-weiß

APC Essential SurgeArrest 1

APC by Schneider Electric

Basisschutz für PCs und elektronische Geräte vor Überspannungen.



Bestellnummer:		X-fach	Spannung (V)	Strom (A)	Farbe
APC P1-GR	**10,40**	1	230	16	schwarz
APC P1T-GR	**11,35**	1	230	16	schwarz

Primera-Line Überspannungsschutz

brennenstuhl®

Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.

- max. Ableitstrom 13.500 A



Bestellnummer:		X-fach	Spannung (V)	Strom (A)	Farbe
SP 230V	**8,85**	1	230	16	silber



Super-Solid-Line

brennenstuhl®

Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat. Kabeleingang gegenüber Schalter.

- Gummifüße gegen Wegrutschen
- Sicherungsautomat 16 A
- Überspannungs- und Blitzschutz: 4500 A



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe	Ausführung
EL SOLID 5BS	**21,40**	5	2,5 m	silber	Blitzschutz
EL SOLID 8BS	**26,60**	8	2,5 m	silber	Blitzschutz

Secure-Tec-Line

brennenstuhl®

Überspannungs- und Blitzschutz bis 15.000 A

- akustisches Warnsignal bei Ausfall des Überspannungsschutzes
- Funktionskontrollleuchte für Überspannungsschutz
- max. 16 A / 3500 W • 16 A Sicherungsautomat
- 6 Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung
- 3 m Anschlusskabel H05VV-F 3G1,5



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
SECURE TEC	**25,60**	6	3 m	schwarz

APC Essential SurgeArrest 5

APC by Schneider Electric

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit Schutzkontakt-Ausgängen

- inkl. 50.000 Euro Geräteschutzversicherung
- Energie-Nennleistung: 960 Joules



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe	
APC PL5B-DE	**17,95**	5	1,8 m	schwarz	PLC komp.

APC SurgeArrest® Performance

APC by Schneider Electric

- 8 überspannungsgeschützte Ausgänge
- geeignet zur Wandmontage • eingebautes Kabelmanagement
- EMI / RFI Rauschfilterung
- 87.000 A max. Stoßspannung
- Durchgangsspannung <10%
- integrierter Überspannungsschutz für Telefon und Antennenkabel
- optische Anzeige für Überlast, Erdung und Funktion



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe	Ausführung
APC PL8VT3-DE	**35,85**	8	1,8 m	schwarz	PLC komp.

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

CEE-Steckverbindungen und Netzteilstecker

CEE/FI Industrie/ Baustellentrommel

brennenstuhl®

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP44.

- CEE-Stecker 400 V / 16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A
- 2 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen 230 V
- stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Breflex-Spezialgummi
- RN-Kabel zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704



Bestellnummer:

KT BROB CEE1	**208,80**	30 m	H07RN-F 5G2,5

CEE Industrie/ Baustellentrommel

brennenstuhl®

- CEE-Stecker 400 V / 16 A, 3 CEE-Steckdosen 400 V / 16 A
- 1 CEE-Steckdose 230 V / 16 A
- 3 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen 230 V
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Breflex-Spezialgummi
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704



Bestellnummer:

KT BROB CEE3	**319,95**	40 m	H07RN-F 5G2,5

CEE Pendel-Stromverteiler IP44

brennenstuhl®

Spritzwassergeschützt, IP44

- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V und 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V / 16 A
- Zuleitung mit Stecker CEE 400 V / 16 A, 5-polig
- für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz
- auf kleinstem Raum vielfältige Anschluss-möglichkeiten, beidseitig angeordnet
- schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeughaken
- mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette



Bestellnummer:

PENDEL CEE	**59,95**	5m	H07RN-F 5G1,5

Pendel-Stromverteiler

brennenstuhl®

Variabler Stromanschluss für jede Arbeitshöhe.

- arbeiten ohne Kabelgewirr am Arbeitsplatz
- vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet
- schlagfestes Kunststoffgehäuse mit großem Werkzeughaken
- mit 3 m stabiler, verzinkter Stahlgliederkette
- Kabel H05VV-F, 3 x 1,5 mm² mit 230 V/16 A Stecker



Bestellnummer:

		Länge (m)
PENDEL SK	**27,60**	5

Verlängerungen

Gartensteinsäule mit Timer

HEITRONIC®

Dekorative Kunststeinsäule.

- Kabel H07RN-F, 3 x 1,5 mm²



Bestellnummer:

		Länge (m)	**Dosen**
HEIT 36310	**38,80**	10	2-fach

Gartensteinwürfel

HEITRONIC®

Dekorativer Kunststein-Energiewürfel.



Bestellnummer:

		Länge (m)	**Dosen**
HEIT 36315	**32,70**	6	4-fach

Gartensteckdose in Steinform

HEITRONIC®

Für die unauffällige Installation.



Bestellnummer:

		Länge (m)	**Dosen**
HEIT 36318	**52,70**	10	4-fach

Gartensteckdosen mit Erdspieß

Kunststoffgehäuse mit Tragegriff (versenkbar).

- Erdspieß (abschraubbar)
- Halterung für alternative Wandmontage
- Schutzkontaktsteckdosen mit Federklappdeckel
- Kabel H07RN-F, 3 x 1,5 mm² (mit Stecker)



Bestellnummer:

		Länge (m)	**Dosen**	
TS 46-31212	**13,80**	1,5	2-fach	
TS 46-31412	**18,40**	1,5	4-fach	
TS 46-32212	**18,95**	1,5	2-fach	mit Timer

Gartensteckdose mit Erdspieß

Kleiner Stromverteiler aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.

- Kabel H07RNFG1,5



Bestellnummer:

		Länge (m)	**Dosen**	
ERDSPIESS TIMER		1,5	4-fach	mit Timer

Personenschutz

Personenschutzstecker

Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen.

- unterbricht die Stromzufuhr bei Fehlerstrom
- zum festen Anschluss an die Zuleitung bis 3 x 2,5 mm²
- mit Funktionsanzeige und Testschaltung
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, 250 V / 16 A



Bestellnummer:			Farbe
EL PS ST	**16,80**	IP44	schwarz
EL PS GUMMI	**86,00**	IP54 Gummigehäuse	schwarz

Personenschutz-Zwischenstecker

Für den mobilen Einsatz zum sicheren Anschluss von allen Elektrogeräten.

- komfortable Pug & Play-Lösung
- ideal für wechselnde Geräte
- unterbricht die Stromzufuhr bei Fehlerstrom
- Funktionsanzeige und Testschaltung



Bestellnummer:			Farbe
EL PS SKA	**13,10**	IP44	grau

Personenschutz mit Verlängerung

Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen.

- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
- mit Funktionsanzeige und Testschaltung



Bestellnummer:		Länge	Schutz
EL PS VL	**25,10**	2 m	IP55

Personenschutzgerät PRCD-S

Allpolig schaltende Differenzstromschutzeinrichtung

- Unterspannungsauslösung
- Schutzleitererkennung
- Fremdspannungserkennung



Bestellnummer:			Schutz	
EL PS PRCD-S	**194,30**		IP55	Schutz allein
EL PS PRCD-S 3	**264,40**	3 m	IP55	Gummi Stecker/Kupplung
EL PS PRCD-S 3-3	**304,30**	3 m	IP55	G-Stecker/3-Wegekplg

Personenschutz-Steckdosenleiste

Kupp GERMANY

Steckdosenleiste mit LS/DI-Schalter bietet Überstrom-, Kurzschluss- und Personenschutz.

- Steckdosenleiste mit 90° gedrehten Töpfen
- 16 A / max. 3600 W / 30 mA



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
EL PS SDL	**91,95**	4	1,4 m	silber

Steckdosenleiste, spritzwassergeschützt

brennenstuhl®

Industriequalität, für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen
- spritzwassergeschützte Steckdosen gemäß VDE
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung
- mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen



Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
SL 544 DFI	**37,40**	5	5 m	gelb

FI Schutzadapterleitung, 4-fach-Powerblock

brennenstuhl®

Schutzart IP55

- Auslösezeit: <30 ms, Auslösestrom: 30 mA)
- Einsatz im Freien auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
- Anzeige für Funktionskontrolle
- Kabel H07RN-F 3G1,5



Bestellnummer:		Länge	Dosen	Farbe
SL 5RN-FI	**33,55**	5 m	4-fach	schwarz/gelb

Tischsteckdosen

Desktop-Power

brennenstuhl®

Formschöne, praktische Stromversorgung für den Einsatz z.B. am Schreibtisch für das Notebook oder für das Hobby.



Bequem zum Einstecken auf dem Tisch

Bestellnummer:		X-fach	Zuleitung	Farbe
EL DESKTOP	**7,70**	2	1,8 m	silber
BRE 1153500122	**17,80**	2	1,8 m	schwarz
BRE 1153540122	**17,85**	2	1,8 m	silber
BRE 1153540134	**26,20**	4	1,8 m	schwarz

Schutzkontaktsteckdosen ohne Zuleitung

Für die individuelle Längenanpassung der Dosenzuleitung.



Bestellnummer:		X-fach
EL KO 2-FACH	**5,55**	2
EL KO 3-FACH	**1,99**	3
EL KO 3-FACH SW	**8,35**	3
EL KO 6-FACH	**11,60**	6
EL KO 6-FACH SW	**11,60**	6
EL KO 4-FACH	**9,60**	4

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

CEE-Steckverbindungen

Stecker, Kupplungen, Steckdosen



Stecker 230 V / blau / 6 h / VDE

Bestellnummer:

CEE-STECKER 1-16	**2,15**	16 A	3-pol	
CEE-STECKER 1-32	**4,99**	32 A	3-pol	
CEE-STECKER 1W16	**7,25**	16 A	3-pol	gewinkelt



Kupplungen 230 V / blau / 6 h / VDE

Bestellnummer:

CEE-KUPP 1-16	**3,50**	16 A	3-pol	
CEE-KUPP 1-32	**5,35**	32 A	3-pol	
CEE-KUPP 1W16	**12,80**	16 A	3-pol	gewinkelt



Stecker 400 V / rot / 6 h / VDE

Bestellnummer:

CEE-STECKER 2-16	**2,75**	16 A	5-pol	
CEE-STECKER 2-32	**4,30**	32 A	5-pol	
CEE-STECKER 2-63	**19,60**	63 A	5-pol	
CEE-STECKER 2W16	**6,30**	16 A	5-pol	gewinkelt
PCE 54015530	**81,95**	16 A	5-pol	mit Schalter



PhasenwenderStecker 400 V / rot / 6 h / VDE

Bestellnummer:

CEE-STECKER 2P16	**9,10**	16 A	5-pol	
CEE-STECKER 2P32	**11,70**	32 A	5-pol	



Kupplungen 400 V / rot / 6 h / VDE

Bestellnummer:

CEE-KUPP 2-16	**3,90**	16 A	5-pol	
CEE-KUPP 2-32	**4,99**	32 A	5-pol	
CEE-KUPP 2-63	**23,50**	63 A	5-pol	



CEE-Wandsteckdose, Aufputz

Bestellnummer:

CEE-DOSE 1-16	**3,80**	230 V / 16 A	3-pol	
CEE-DOSE 3-16	**4,30**	400 V / 16 A	5-pol	
CEE-DOSE 3-32	**5,60**	400 V / 32 A	5-pol	

CEE-Wandsteckdose, Aufputz
Doppelbox mit
rückseitiger Schutzkontaktsteckdose



Bestellnummer:

CEE-DOSE 4-16	**16,95**	400 V / 16 A	5-pol	
CEE-DOSE 4-16 SW	**64,95**	400 V / 16 A	5-pol	mit Schalter
CEE-DOSE 4-32	**20,20**	400 V / 32 A	5-pol	

CEE Wandgerätestecker

Anbaustecker, IP44



Wandgerätestecker ohne Deckel

Bestellnummer:

CEE-STECKER 6-16	**9,30**	16 A / 230 V	3-pol	
CEE-STECKER 7-16	**11,20**	16 A / 400 V	5-pol	
CEE-STECKER 7-32	**11,90**	32 A / 400 V	5-pol	



Wandgerätestecker mit Deckel

Bestellnummer:

CEE-STECKER 4-16	**11,30**	16 A / 230 V	3-pol	
CEE-STECKER 5-16	**12,50**	16 A / 400 V	5-pol	
CEE-STECKER 5-32	**14,80**	32 A / 400 V	5-pol	

Stecker, Kupplungen, Steckdosen



CEE-Anbausteckdose

Bestellnummer:

				Flansch
CEE-DOSE ST2-16	**3,65**	230 V / 16 A	3-pol	70 x 70 mm
CEE-DOSE ST3-16	**3,65**	400 V / 16 A	5-pol	70 x 70 mm

Schutzkontaktstecker / - Kupplung IP66 / IP68

Nautilus, druckwasserdichte Schutzkontaktverbindung

- mit Schraubkontakten
- Gehäusematerial PC/ABS



Bestellnummer:

PCE 20051-B	**24,60**	Stecker
PCE 20251-B	**28,20**	Kupplung

Schutzkontakt Anbausteckdosen



Bestellnummer:

			Flansch
SK 105-B	**1,99**	16 A / 250 V	50 x 50 mm

Schutzkontakt-Anbausteckdosen IP66/68

- Druckwasserdicht bis 2 bar



Bestellnummer:

				Flansch	
PCE 20351-8B	**20,50**	16 A / 230 V	3-pol	75 x 75 mm	mit Deckelband
PCE 20351-9B	**19,95**	16 A / 230 V	3-pol	oval Ø 72 mm	mit Deckelband
PCE 20352-8B	**20,95**	16 A / 230 V	3-pol	75 x 75 mm	mit Klappdeckel

CEE-Steckverbindungen

Kabelbox-Set

Der Problemlöser für den Außenbereich.
Das Set besteht aus einer wetterfesten Kunststoffbox, 3-fach Steckdosenleiste (IP44) und einer Zeitschaltuhr.



Bestellnummer:
GB 51269 **33,90**

CEE-Adapterleitung

1,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5





Bestellnummer:		Stecker	Kupplung
CEE-ADA 00504	**18,40**	CEE- 16 A / 3-pol	CEE- 16 A / 3-pol / mit Schutzkontakt Steckdose
CEE-ADA 00505	**18,80**	Schutzkontakt	CEE- 16 A / 3-pol / mit Schutzkontakt Steckdose

CEE-Stecker auf 3x CEE-Kupplung

Eingang: 1,5 m Kabel mit Stecker 16 A 3p 230 V
Ausgang: 3 CEE Steckdosen 16 A 3p 230 W



Bestellnummer:
CEE-ADAPTER 1-3C **66,20**

CEE-Adapter

Mit 1,5 m Gummi-Kabel
H07 RN-F3G2,5



Schutzkontakt-Kupplung auf CEE-Stecker

Bestellnummer:		CEE-Stecker
CEE-ADAPTER 1-S	**7,45**	230 V / 16 A blau
CEE-ADAPTER 2-S	**8,20**	400 V / 16 A rot



Schutzkontakt-Stecker auf CEE-Kupplung

Bestellnummer:
CEE-ADAPTER 3-K **6,99** CEE-Kupplung 230 V, 16 A

CEE-Adapterleitung, 5-pol 400 V

Mit Gummikabel H07RN-F 5G2,5



Bestellnummer:		1. Seite	Länge	2. Seite
CEE-ADAPTER 5	**12,10**	Stecker 16 A	0,5 m	Kupplung 32 A
CEE-ADAPTER 7	**23,80**	Stecker 32 A	0,5 m	Kupplung 63 A

CEE-Verlängerung

CEE-Stecker und Kupplung, Gummikabel, spritzwassergeschützt.



16 A 400 V / H07RN-F 5G1,5 bzw. 2,5

Bestellnummer:				Farbe
CEE16 VL1,5 10	**25,50**	10 m Gummi-Kabel	1,5 mm²	schwarz
CEE16 VL1,5 25	**54,95**	25 m Gummi-Kabel	1,5 mm²	schwarz
CEE16 VL2,5 10	**37,10**	10 m Gummi-Kabel	2,5 mm²	schwarz
CEE16 VL2,5 25	**85,90**	25 m Gummi-Kabel	2,5 mm²	schwarz

CEE-Verlängerung, Super Solid

brennenstuhl®

CEE Super-Solid-Leitung IP44 spritzwassergeschützt.

- ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus
- Super-Solid-Kabel (bisher auch XYMM genannt)
- sehr flexibel bis -35 °C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar
- Verlängerungsleitung mit CEE-Stecker und -Kupplung 400 V / 16 A, 5-polig



Bestellnummer:				
CEE16 VL1,5 10SS	**36,60**	10 m	AT-N07V3V3-F	5 x 1,5 mm²
CEE16 VL1,5 25SS	**74,95**	25 m	AT-N07V3V3-F	5 x 1,5 mm²

CEE-Verlängerung

CEE-Stecker und Kupplung, Gummikabel, spritzwassergeschützt.



32 A 400 V / H07RN-F 5G2,5 bzw. 4,0 schwarz

Bestellnummer:			
CEE32 VL2,5 10	**41,40**	10 m Gummi-Kabel	2,5 mm²
CEE32 VL2,5 25	**83,60**	25 m Gummi-Kabel	2,5 mm²
CEE32 VL4,0 10	**57,95**	10 m Gummi-Kabel	4,0 mm²
CEE32 VL4,0 25	**112,95**	25 m Gummi-Kabel	4,0 mm²

CEE-Verlängerung mit Polyurethanleitung

CEE-Stecker und Kupplung, Polyurethankabel, spritzwassergeschützt.



16 A 400 V / H07BQ-F 5G1,5 bzw. 2,5

Bestellnummer:				Farbe
CEE16 PUR1,5 10	**36,95**	10 m Polyurethan-Kabel	1,5 mm²	orange
CEE16 PUR1,5 25	**79,35**	25 m Polyurethan-Kabel	1,5 mm²	orange
CEE16 PUR2,5 25	**102,30**	25 m Polyurethan-Kabel	2,5 mm²	orange
CEE16 PUR2,5 50	**195,35**	50 m Polyurethan-Kabel	2,5 mm²	orange

32 A 400 V / H07BQ-F 5G2,5

Bestellnummer:				Farbe
CEE32 PUR2,5 25	**104,95**	25 m Polyurethan-Kabel	2,5 mm²	orange
CEE32 PUR4 50	**264,95**	50 m Polyurethan-Kabel	2,5 mm²	orange

CEE-Steckverbindungen

CEE-Kompaktverteiler

Robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid. IP44. Kompakte Bauform, zur Verwendung im Innen- und Außenbereich für Baustelle und Werkstatt.


CEE-VERT 3


CEE-VERT 12


CEE-VERT 13


CEE-VERT 122


CEE-VERT 13-3S


CEE-VERT 121-3S

Bestellnummer:		Eingang	CEE16 Dos.	CEE32 Dos.	Schutzk. Ds.	Sicherung
CEE-VERT 3	**33,80**	CEE16	X	X	3	X
CEE-VERT 12	**46,95**	CEE16	1	X	2	X
CEE-VERT 13	**29,60**	CEE16	3	X	X	X
CEE-VERT 122	**32,80**	CEE16	1	1	2	X
CEE-VERT 13-3S	**41,10**	CEE32	1	X	X	3G/10 A
CEE-VERT 121-3S	**52,30**	CEE32	1	1	X	3G/10 A

CEE-Mobilverteiler - Kunststoff

Handlicher, robuste Verteiler aus schlagfestem Polyamid mit Edelstahl-Tragegriff. Zur Verwendung als Kraft- bzw. Lichtstromverteiler auf Baustellen.



Bestellnummer:		Eingang	CEE16 Dos.	CEE32 Dos.	Schutzk. Ds.	Sicherung
CEE-VERT 009	**71,20**	CEE16	2	X	4	X
CEE-VERT 117	**222,20**	CEE32	1	1	3	5

CEE-Stromstation

brennenstuhl®

Spritzwassergeschützt, mit praktischer Kabelaufwickelvorrichtung und Aufhänger für Wandbefestigung.

Ein: 2m Kabel H07 RN-F 5G1,5,
CEE-Gerätestecker 400 V 16 A / 5pol
Aus: 1x CEE-Dose 400 V / 5 pol
3x Schutzkontaktsteckdose
auf einer Phase



Bestellnummer:
STROMSTATION 3+1 **47,20**

CEE-Zwischenstecker mit FI



Bestellnummer:
CEE-FI **89,10** 25 A 3-pol

CEE Stromverteiler Stecky

Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff mit Kabelaufwickler und Tragegriff aus pulverbeschichtetem Metall.



Bestellnummer:		Zuleitung	CEE16 Dos.	CEE32 Dos.	Schutzk. Ds.	Fi
CEE-SVT I	**66,80**	2 m/CEE 16	2	X	4	X
CEE-SVT II	**126,30**	4 m/CEE 32	1	1	4	X
CEE-SVT III	**197,80**	4 m/CEE 32	1	1	4	1

CEE Wandverteiler 2 LS, 1FI

Kompakte Bauform für die Montage in Werkshallen etc. Material aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP44

- 1 CEE-Dose 16 A bzw. 32 A, 5p 400 V
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V
- 1 Leitungsschutzschalter 16 A 3p-C bzw. 32 A 3p-C
- 1 Leitungsschutzschalter 16 A 1p-B
- 1 FI-Schutzschalter 40/4/0,03 A
- Automateneinheiten (9 Module) hinter transparenter Schutzklappe
- H x B x T: 230 x 130 x 152 mm



Bestellnummer:
CEE-WVT-F 16 **211,95** 16 A 5-pol
CEE-WVT-F 32 **207,80** 32 A 5-pol

Turbo Twist Stecker

- schraubenlose Anschlusstechnik
- schnelles und einfaches Einführen der Leitung
- Schließen und Öffnen mit einem Fingerdruck
- eindeutig gekennzeichnet
- schocksicher und vibrationsfest
- IP44 spritzwassergeschützt



Stecker

Bestellnummer:

CEE 013-6 TT	**2,99**	16 A / 230 V	3p = 6h
CEE 015-6 TT	**3,30**	16 A / 400 V	5p = 6h
CEE 025-6 TT	**5,20**	32 A / 400 V	5p = 6h

Kupplung

Bestellnummer:

CEE 213-6 TT	**4,20**	16 A / 230 V	3p = 6h
CEE 215-6 TT	**5,99**	16 A / 400 V	5p = 6h
CEE 225-6 TT	**5,99**	32 A / 400 V	5p = 6h

Elektroartikel

Schutzkontaktstecker

Stecker,
VDE 250 V /
10-16 A



Bestellnummer:		Farbe	Abgang
SST 1 WS	**0,99**	weiß	gerade
SST 1 WS SCHALT	**5,90**	weiß	mit Schalter
SST 1 SW	**0,99**	schwarz	gerade
SST 2 WS	**0,99**	weiß	gewinkelt
SST 2 SW	**0,99**	schwarz	gewinkelt

Extraflacher Winkelstecker

Sicher – Kein Abknicken des Kabels.
Passt – Perfekt hinter Möbel mit nur 8 mm.
Leicht – Einfach aus der Steckdose zu ziehen.





Bestellnummer:		Farbe
EL WS EF SW	**6,90**	schwarz
EL WS EF WS	**6,90**	weiß

Evoline Schutzkontaktstecker

Super flacher Schutzkontaktstecker mit Hebel.

- sehr geringe Bauhöhe
- bewegliches Steckergesicht.





Bestellnummer:		Farbe	Typ
EVOLINE PLUG	**9,30**	schwarz	nur Stecker
EVOLINE PLUG WS	**9,30**	weiß	nur Stecker

Gummistecker

250 V / 10-16 A



Bestellnummer:		
SST 3 SW	**1,45**	
SST 3VG SW	**2,35**	mit Hammerzeichen

Schutzkontaktkupplung

VDE, 250 V / 10-16 A



Bestellnummer:		Farbe
SSK 1 WS	**0,99**	weiß
SSK 1 SW	**0,99**	schwarz
SSK 1 BR	**1,10**	braun

Gummikupplung



Bestellnummer:		Farbe
SSK 3 SW	**2,25**	schwarz

Vollgummikupplung

250 V / 10-16 A

- spritzwassergeschützt
- mit Tropfen- und Hammerzeichen



Bestellnummer:
SSK 3VG SW **4,60**

Dreiwegekupplung

250 V / 10 - 16 A

- Thermoplast, rot



Bestellnummer:	
SS3K SW/RT	**7,99**
SS3K GUMMI	**14,95**

Fixierung für Eurostecker

2er-Pack



Bestellnummer:		Farbe
PINFIX WS	**2,99**	weiß

Heißgerätestecker

155 °C



Bestellnummer:		Farbe	Abgang
HGS 1 SW	**1,80**	schwarz	gerade
HGS 1 WS	**2,20**	weiß	gerade
HGS 2 SW	**2,25**	schwarz	gewinkelt
HGE 1 SW	**1,40**	schwarz	Einbaustecker

Netzkabelbuchse, europäische Ausführung



Bestellnummer:
B-AC-E **1,95**

Netzkabelbuchse, Japan Ausführung



Bestellnummer:
B-AC-J **1,15**

Netzteilstecker, Japan Ausführung



Bestellnummer:
MS-AC-J **0,58**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Zwischensteckdosen / Dosenadapter / Reisestecker-Adapter

Mehrfach-Adapter

Mit Eurosteckdosen (2,5 A / 250 V) und Schutzkontaktstecker.

Bestellnummer:		Farbe
2-FACH ST WS	**0,83**	weiß
2-FACH ST BR	**0,90**	braun
3-FACH ST WS	**0,99**	weiß
3-FACH ST SW	**1,20**	schwarz
3-FACH ST BR	**0,99**	braun
4-FACH ST WS	**0,99**	weiß



DUOversal-Adapter

Kupp GERMANY

Adapter für 2 Europa- und 1 Schutzkontaktstecker oder 4 Europastecker in einer Schutzkontaktsteckdose.



Bestellnummer:		Farbe
2-FACH EA SW	**2,80**	schwarz
2-FACH EA WS	**2,80**	weiß

3-fach-Adapter EURO

Kupp GERMANY

Anschluss für 3 Europa-Stecker in einer Schutzkontakt-Steckdose.

- extra flache Bauweise auch für Mitten-Schutzkontaktsteckdosen geeignet



Bestellnummer:		Farbe
3-FACH EA SW	**1,99**	schwarz
3-FACH EA WS	**1,99**	weiß

Euroflachstecker mit Zwischenschalter

Schalterwippe schwarz, 23 cm Kabel und Eurokupplung.

- zum Ein- und Ausschalten von 230 V Verbrauchern



Bestellnummer:
SSD 1 EURO SW **7,90**

Schutzkontakt Zwischensteckdose mit Schalter



Bestellnummer:		Farbe	Ausführung	Trennt
SSD 1 WS	**1,75**	weiß	1-fach	1-polig
SSD 1 WS 2P	**2,45**	weiß	1-fach	2-polig
SSD 3 SW	**2,15**	schwarz	3-fach	1-polig
SSD 3 WS	**1,80**	weiß	3-fach	1-polig

ECO friendly

Zwischensteckdose mit USB Lader

Endlich ein fester Platz um das Handy oder den MP3 Player aufzuladen, das Gerät liegt während des Ladevorganges sicher in der Halteschale.

- ideal als Ladegerät für z.B. Handy, MP3-Player, Digitalkamera etc. verwendbar
- Universal-Halterung
- USB-Anschluss: 5 V DC, 500 mA, 2,5 W



Bestellnummer:		X-fach
EL USB CHARGE	**9,50**	1

Diese Reise-Adapter gehören in jeden Koffer!



Travel-Star

Reise-Steckeradapter. Die nicht benötigten Stifte bleiben spannungsfrei.



Bestellnummer:		
TRAVEL STAR	**11,20**	ohne Schutzkontakt
TRAVEL STAR PLUS	**18,60**	mit Schutzkontakt

Reise-Steckeradapter

Stecksystem mit Schutzkontaktstecker und 5 Länderadaptern. Belastbarkeit: 250 V / 10-16 A mit Schutzkontakt. TÜV-GS geprüft



USA, JP, GUS, Süd-Ostasien, AUS, CN, NZ, GB, Afrika-Asien, mittlerer Osten, IT, CH

Bestellnummer:
TRAVELADAPTER **13,20**

Fixadapter CH

Nicht mehr entfernbar

Adaptiert das Deutsche Schutzkontaktsystem auf die Schweiz.



Bestellnummer:		
CH FIX 1	**4,95**	L+N
CH FIX 2	**5,20**	L+N+PE

Country Adapter

SKROSS ADAPT TO THE WORLD

Ideal wenn Sie Reisen in ein bestimmtes Land bevorzugen.



Bestellnummer:		Land
SKROSS EUR USA	**7,80**	EUR->USA

Reisestecker-Adapter

Evo Reisestecker für 150 Länder

Der kompakte World-Adapter Evo ist die Weiterentwicklun des 2-Pol Adapters von SKROSS. Bei noch stärkerer Leistung dank der integrierten 6,3 A Sicherung bietet er Reisenden aus aller Welt die Möglichkeit, alle ihre ungeerdeten 2-poligen Geräte in mehr als 150 Ländern anzuschließen.



Bestellnummer:

SKROSS EVO	**16,40**	
SKROSS EVO USB	**24,95**	mit USB Option

Reisestecker für 150 Länder

Mit dem World Adapter Pro können Reisende aus Europa alle ihre Geräte (2- und 3-Pol) in über 150 Ländern weltweit anschließen. Das integrierte 3-Pol Input und Output Steckersystem ist auch für leistungsstarke Geräte wie Laptop, Föhn und professionelle Arbeitsgeräte geeignet.



Bestellnummer:

SKROSS PRO	**21,95**	
SKROSS PRO +	**24,95**	inkl. Geräteadapter
SKROSS PRO USB	**27,90**	inkl. USB-Adapter

World-to-UK Combo

Mit dem Combo Adapter World to UK sind Geräte aus über 150 Ländern Groß Britannien verwendbar. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Föhn können problemlos und sicher angeschlossen werden.



Bestellnummer:

SKROSS WTU	**12,75**

Reisestecker-Adapter Word-Europe

Mit dem Einzel-Reiseadapter Europa können Sie einfach und sicher portable Geräte aus 150 Ländern der Welt in Europa anschließen.



Bestellnummer:

SKROSS WTE	**6,99**

World-USB-Charger

Mit dem World USB Charger können Sie simultan zwei Geräte über USB laden. Dank des patentierten Schiebemechanismus lässt er sich in 150 Ländern anschließen. Das Ladegerät ist ideal für Geräte, die über USB geladen werden, wie Handys, PDAs, GPS, MP3-Player, Video Player etc.



Bestellnummer:

SKROSS WTE USB	**18,20**	1300 mA

Euro-Adapter

Adapter zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker im Ausland. (kein Spannungs- oder Frequenzwandler!).



Bestellnummer:		Stecker	SK/Euro
TRA EUR AUS	**2,60**	AUS	EU
TRA EUR GB	**3,40**	GB	EU
TRA EUR USA	**2,20**	USA	EU

Reverse-Adapter

Adapter zum Anschluss von ausländischen Geräten in Deutschland (kein Spannungs oder Frequenzwandler!).



Bestellnummer:		Kupplung	SK/Euro
TRA GB SK	**2,75**	GB	SK
TRA IT SK	**2,75**	IT	SK
TRA CN AUS	**2,75**	AUS,CN	SK
TRA SK CH	**3,25**	SK/CH	SK
TRA USA	**2,10**	USA	EU
TRA USA SK	**2,75**	USA	SK

Reisestecker-Adapter

Adapter zum Anschluss deutscher Geräte im Ausland (kein Spannungs oder Frequenzwandler!).



Bestellnummer:		Stecker	SK/Euro
TRA JAP	**2,75**	USA/J	SK
TRA SK GB	**3,40**	SK/GB	SK
TRA SK IT	**3,40**	IT	SK
TRA SK UK	**4,50**	UK	SK
TRA SK USA	**3,75**	USA	SK
TRA SK ZA	**4,25**	ZA	SK

Reisestecker-Adapterset

Mit Schutzkragen.

Z.B. für DZ, BS, BO, CA, CO, CU, EC, JP, MX, PX, PE, ES, TW, TH, USA ...



Bestellnummer:

REISESET	**3,40**

Installation, Automatisierung

Kaltgerätestecker/-kupplungen

Leitungskupplung



Bestellnummer: **Ausführung**

KKB 1	**1,60**	gerade

Abb.= -R

Bestellnummer:		**Ausführung**	**Ausrichtung**
KKB 2-L	**1,60**	gewinkelt	links
KKB 2-R	**2,75**	gewinkelt	rechts

Leitungsstecker



Bestellnummer: **Ausführung**

KKS 1	**1,75**	gerade
KKS 2-R	**1,75**	gewinkelt

Kaltgeräteeinbaustecker

Lötanschluss



Bestellnummer: **Lötfahnen**

KES 1	**0,86**	waagerecht
KES 1 S	**0,84**	senkrecht



KES 2 **0,99**

Print



Bestellnummer:

KES 4 **1,35**

Gerätestecker, geschirmt

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

EMV-dichte Abschirmung mittels feingliedriger Edelstahl-Lamellen. Faston 4,8 mm.
10 A / 250 VAC, Ausschnitt: 30,5 x 20,8 mm
VDE, SEV, SEMKO, UL, CSA



Bestellnummer:

S GRF2 **2,30**

Gerätestecker, Snap-In vorn

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Mit 2-poligem Geräte-Sicherungshalter (5 x 20)
Snap-in-Montage von vorn, Frontplattendicke 1,5 mm
Faston 4,8 mm, geradeSchutzklasse I + II
10 A / 250 V AC, Ausschnitt: 30,3 x 22,3 mm
VDE, SEV, SEMKO, UL, CSA



Bestellnummer:

S GSF1 **1,99**

mit Sicherungseinsatz



Bestellnummer:

KES 1SI **1,60**



KES 2SI **1,50**

(snap-in) Fuse-In



Bestellnummer:

KES 3SI **1,20**

(snap-in) mit Schalter und Fuse-In



Bestellnummer:

KES 3WS-SI **4,40**

KM-/KMF-Gerätestecker

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Ultrakompaktes Gerätestecker-Kombielement mit 2-poligem Schalter und Sicherungseinsatz für 1- bzw. 2-polige Absicherung.
Geschirmt, Schnappmontage.Ausschnitt: 47,8 x 28,8 mm

Deckel für die Sicherungshalter bitte getrennt bestellen.



Bestellnummer:		**Sicherungshalter**
KM 01.1205	**6,70**	1-polig
KM 01.1105	**7,15**	2-polig
KM 01SH-1	**1,30**	Deckel für SI-Halter

mit Netzfilter



Bestellnummer:		
KMF 1.1111	**18,30**	1,0 A
KMF 1.1121	**18,30**	2,0 A
KMF 1.1141	**18,30**	4,0 A
KMF 1.1161	**18,30**	6,0 A

Kaltgeräteeinbaubuchsen

Schraubmontage



Bestellnummer:

KEB 1 **0,99**

Schraubmontage von vorn oder hinten

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

10 A / 250 V AC, Ausschnitt: 32,5 x 24,8 mm
Faston 6,3 mm, SEV, VDE, SEMKO, UL, CSA



Bestellnummer:

S KEB1 **0,99**

Printmontage mit Schrauben

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Schutzklasse I, Stifttemperatur 70 °C
10 A / 250 V AC
SEV, VDE, SEMKO, UL, CSA



Bestellnummer:

S KEB4 **2,35**

Snap-in-Montage von vorn

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Montageplattendicke 1,5 mm, 10 A / 250 V AC
Faston 6,3 mm, Ausschnitt: 32,5 x 24,8 mm
VDE, SEV, SEMKO, UL, CSA



Bestellnummer:

S KEB5 **0,99**

Kaltgeräteeinbaubuchsen und Kaltgeräte-Entstörfilter

Gerätesteckdosen-Modulleisten

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Snap-in-Montage von vorne
Montageplattendicke 1,5 mm
10 A / 250 V AC
Approbationen: VDE, UL



Lötanschluss

Bestellnummer:			Ausschnitt
S KE2B	**2,99**	2-fach	32,5 x 48,4 mm
S KE3B	**3,99**	3-fach	32,5 x 72,3 mm
S KE4B	**4,40**	4-fach	32,5 x 96,3 mm

Löt- und 6,3 mm Steckanschlüsse

Bestellnummer:			Ausschnitt
S KE4B-Q	**5,99**	4-fach	32,5 x 96,3 mm

16 A - Kaltgerätestecker/ -kupplungen

Diese Stecker sind ausgelegt für Geräte mit hohem Strombedarf bis 16 A. Durch die quer liegenden Kontakte ist diese Steckerreihe nicht zu den Standard 10 A Kaltgerätesteckern kompatibel.

- 250 V AC / 16 A (VDE)
- 250 V AC / 21 A (UL, CSA)

Leitungsstecker/-dosen

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

- Kabel-Ø: max. 10 mm
- Querschnitt: max. 3 x 2 mm²
- Farbe: schwarz



Bestellnummer:		
KKS 16-1	**5,30**	Leitungsstecker, gerade
KKB 16-1	**4,70**	Leitungsdose, gerade
KKB 16-1W	**5,50**	Leitungsdose, gewinkelt

Gerätestecker/-dosen

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

- Maße: 53 x 42 x 28,3 mm
- Ausschnitt: 32,6 x 24,5 mm
- 6,3 mm Steckanschlüsse
- 250 V AC / 16 A (VDE)
- 250 V AC / 20 A (UL)



Bestellnummer:		
KES 16-1	**1,35**	Gerätestecker, Schraubmontage
KEB 16-4	**1,80**	Gerätebuchse, Schraubmontage

Kombielement für hohe Ströme 16 A

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS



Bestellnummer:		
KES 16-5	**8,85**	Schraubmontage

C20F Filter für hohe Ströme

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Nennspannung: 250 V AC
Nennstrom: 1 A
Ableitstrom: <0,5 mA (250 V)
Schutzklasse: IEC 61140, Klasse I
Schraubmontage von der Frontseite
Plattenausschnitt: 34,8 x 26,3 mm



Bestellnummer:		
C20F 16A	**17,50**	Schraubversion

KFS-Typ 6 A

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Nennstrom: 6 A
Ableitstrom: <0,5 mA (250 V)
Anschluss: 6,3 mm Fastron
Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Schraubbefestigung von der Frontseite



Bestellnummer:		
NC 2003	**11,60**	

Kaltgerätestecker, Einbau-Gerätestecker

Schraubbefestigung mit 3-A-Entstörfilter, Wippschalter und Sicherungseinsatz.



Bestellnummer:		
FEH 2101	**11,70**	Schraubversion

Typ KFA / 1-10 A

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Nennspannung: 250 V AC
Ableitstrom: <0,5 mA (250 V)
Schutzklasse: IEC 61140, Klasse I

Schraubmontage (Halter für Sicherungen getrennt bestellen!)



Bestellnummer:		
KFA 1A	**13,50**	2-polig, 1 A
KFA 2A	**13,50**	2-polig, 2 A
KFA 4A	**13,50**	2-polig, 4 A
KFA 6A	**13,50**	2-polig, 6 A
KFA 10A	**13,50**	2-polig, 10 A
KFA ISO	**2,20**	Isolationsmuffe

Snap-In-Montage (Öffnung: 33 x 29,3 mm) Halter für Sicherungen KM 01SH-1 getrennt bestellen!



Bestellnummer:		
KFA 4A SN	**13,50**	2-polig, 4 A
KFA 6A SN	**13,25**	2-polig, 6 A
KFA 10A SN	**13,50**	2-polig, 10 A

Typ 5110

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

- Nennstrom: 1-10 A
- Ableitstrom: <0,5 m (250 V)
- Anschluss: 6,3 mm Faston
- geeignet für Geräte der Schutzklasse I

Snap-In-Montage von der Frontseite



Bestellnummer:		
ESF5110 2A SN	**8,99**	2-polig, 2 A
ESF5110 3A SN	**9,40**	2-polig, 3 A
ESF5110 6A SN	**8,99**	2-polig, 6 A
ESF5110 10A SN	**10,20**	2-polig, 10 A

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Expertentipp



Holger Engelbrecht
Produktmanager

Manchmal sind es kleine Dinge, die große Probleme lösen

Die steigende Anzahl von Gadgets, Tablets und Smartphones macht es immer häufiger erforderlich, diese nach Ablauf der Garantie für Wartungs- oder Reparaturarbeiten zu öffnen. Hersteller versuchen dies durch die Verwendung von sehr speziellen und feinen Schrauben weitestgehend zu verhindern. Mit dem Wartungs-Kit KM 2015 bieten wir einen mit 51 Teilen sehr umfangreichen Werkzeugsatz an, der die gängigsten Bits enthält um Geräte zu öffnen. Sicheren Halt auch auf großen Glas-Displays von Smartphones und Tablets gewährleisten hierbei Heavy Duty Saugnäpfe.

Da gerade die kleinen Teile dazu neigen, leicht zu verschwinden oder vertauscht zu werden, hilft eine magnetische und beschreibbare Projektarbeitsmatte bei der Arbeit. Eine gute Organisation der Teile beschleunigt zudem die Montage des reparierten Gerätes immens.

Smartphone und Gadget Wartungskit

51 Teile sicher und griffbereit in stabiler Stofftasche.

- Bithalter aus Aluminium (80 mm)
- Schlitz: 1,0 1,5, 2,0 2,5 3,0
- Kreuz: PH000, PH0, PH1
- T: T3, T4, T5
- TH: TH6, TH7, TH8, TH9, TH10, TH15
- TA: TA1,6 TA2,0 T2,2 TA2,3
- Y: Y0 Y1
- S: S0 S1
- PIN: PIN0,8
- Pentalobe: P2 P5 P6
- Sechskant: 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
- 1x Magnetmatte 125 x 70 mm
- 1x Pinzette, 1x Metallspatel, 1x Verlängerung 115 mm
- 2x PVC-Hebel, 1x Plektron, 1x Saugnapf



KM 2015

19,95

Heavy-Duty Saugnäpfe

Ideal für Smartphone, Tablet und Laptop-Reparaturen

- starker Grip auf Heavy-Duty-Glasoberflächen
- sicherer Halt für große Glas-Displays



SPR STE-202

5,95

Blasebalg

Schonende Reinigung von Smartphones, Tablets, Kameras etc.

- entfernt Staub
- reinigt ohne Chemikalien
- schonender als Druckluft
- ergomomisch geformt



SPR STE-205

4,95

Löten, Labor

- Lötstationen
- Lötkolben, Zubehör
- Lupenleuchten
- Feinmechanik

ab Seite 368



Maschinen

- Minitools
- Akkuschrauber
- Elektrosägen
- Bohrmaschinen

ab Seite 455



Werkzeug

- Schraubendreher, Bits
- Zangen, Scheren
- Hammer, Meißel
- Schraub-, Steckschlüssel

ab Seite 409



Maschinenzubehör, Schrauben

- Bohren, Senken und Schneiden
- Schleifen und Trennen
- Arbeitsschutz
- Schrauben, Dübel

ab Seite 475



Servicetechnik

- Werkzeugtaschen
- Messwerkzeuge
- Endoskop-Kameras
- LED-Stableuchten

ab Seite 394



Sprays, Kleber

- Kontaktchemie
- Universalsprays
- Kleber, Heißkleber

ab Seite 482



Index

Akkuschrauber 460-462/472-473
Anreihnadeln 427
Arbeitsböcke..... 453-454/457
Atemschutz 474
Bitsätze/-sortimente.. 393-398/400-404/406
Bohrer..... 458-460/463-467/473
Bohrfutter..... 464
Bohrmaschinen..... 455-457/460/462/473
Crimpzangen, Aderendhülsen- 415-416
Dichtstoffe..... 492/494/497
Drehmomentschlüssel..... 430-431
Dübel 479
Endoskopkameras 450-451
Entlötlitzen..... 385
Entlötpumpen 383
ESD-Werkzeuge. 392-402/409/411-412/430
Flussmittel..... 385
Fühlerlehren..... 443
Gasbrenner 457
Gaslötkolben..... 382
Gewindebohrer 469
Gießharz..... 491/495
Gripzangen..... 412/415/417/421
Hämmer..... 426
Handschuhe 442/474
Heißklebepistolen..... 498
Heißluftgebläse..... 499
Innensechskantschlüssel..... 428
Kabelmesser 422
Kabelschneider/-messer....418-419/421/423
Kältesprays..... 482
Kleber 491-498
Klebesticks 498
Kontaktsprays..... 482-490/495
Kreuzlinienlaser 445
LED-Lupenleuchten 446-447
Lötdampfabsaugungen..... 387
Löttechnik 368-372/374-387
Lötzinn 384
Lötzubehör 386
Lupenleuchten..... 443/446-447
Maulschlüssel..... 428-429/433-435
Messer 423-426
Messschieber 443
Mikroskope..... 448-449
Multitools 423-425
Muttern 477-478
Phasenprüfer..... 393
Pinzetten 383/391
Proxxon Werkzeuge..... 455-460/473
Ringschlüssel 428-429/433-435
Rohrzangen 409-410/420
Sägen 411/452/462
Schieblehren 443
Schleifmittel..... 458-460/473
Schrauben..... 475-477
Schraubendreher 392-402/406/430-431
Schraubenschlüssel 429-431/434-435
Schraubstöcke..... 453-454/457
Sechskantschlüssel..... 395
Sortimentskästen..... 480-481
Sprühöl 483/485/487-488
Steckschlüsselsätze 429-431/434-435
Stichsägen 455/462
Stufenbohrer..... 407/467-468
Uhrenwerkzeuge..... 390
VDE-Wekzeuge..... 413/426
Wasserpumpenzangen..... 409-410/420
Wasserwaagen 444-445
Werkzeuge 409/411/413/421
Werkzeughalter..... 406
Werkzeugkoffer..394-413/429-431/434-441
Werkzeugsortimente 393-399/406--437
Werkzeugtaschen 394/407/413/436-441
Winkelmesser..... 444
Zangen 409-423/426/436
Zangenschlüssel..... 420
Zollstöcke..... 443-444

Lötstationen

Analog-Lötstation ZD-99, 48 W

TOP PREIS

Analoge Lötstation für allgemeine elektronische und elektrische Arbeiten. Kompaktes Design, Powerschalter mit Indikatorlicht.

- Temperaturbereich 100 ... 450 °C
- kurze Anheizzeit, Temperaturvorgabe mit Drehregler
- leichter und schneller Spitzenwechsel
- Betrieb unter Schutzklasse I, mit Schutzleiter.
- inkl. Spitze 1,5 mm.



STATION ZD-99
13,95

Ersatzspitzen für Lötstation AP2

SPITZE AP2-0,8	**1,05**	Ø 1,5 mm
SPITZE AP2-SET	**3,99**	Ø 0,5 / 0,8 mm flach 2,7 / 3 mm

Digital-Lötstation ZD-931, 48 W

Mit Soll- und Ist-Temperaturanzeige. Kurze Anheizzeit, Temperaturvorgabe mit Up-Down-Tasten, leichter und schneller Spitzenwechsel sowie einschiebbarer Schwammablage.

Die Lötstation für Hobby, Schule und Service. Temperatureinstellung (1 oder 10°) über Up/Down Tasten. Display zur Temperaturanzeige (150 ... 450 °C) und für Warnmeldungen

- großes LCD-Display 60 x 30, zweizeilig • kurze Anheizzeit
- Temperaturvorgabe mit Up-/Down-Tasten
- leichter und schneller Spitzenwechsel
- einschiebbarer Schwammhalter
- Toleranz Anzeige: ±5 %



STATION ZD-931
49,95

Bestellnummer:

ERSATZKOLBEN EP5	**8,90**
SCHWAMM EP 5	**0,99**

Ersatzspitzen für Lötstation EP5

SPITZE EP5-0,8	**0,99**	Ø 0,8 mm
SPITZE EP5-SET	**4,15**	Ø 0,5 / 0,8 mm flach 2,7 / 3 mm

Digital-Lötstation ZD981, 60 W, ESD

TIPP

Lötstation zum bleifreien Löten, ESD geschützt

- ESD geschützt • keramisches Heizelement • PTC
- in 30 s von Raumtemperatur auf 350 °C
- integrierte automatische Sleep-Funktion

Die Station wechselt in den Sleep-Modus wenn der Kolben länger als 15 Minuten nicht genutzt wird. Im Sleep-Modus wird die Temperatur auf 200 °C abgesenkt. Diese Maßnahme spart Strom und verlängert die Lebensdauer der Spitze aufgrund geringerer Oxidation. Wird der Kolben wieder aufgenommen, oder eine Taste gedrückt, wechselt die Station automatisch wieder in den Betriebsmodus und heizt zum vorher eingestellten Temperaturwert auf.

- hervorragende Hitze-Energie-Umsetzung
- schnelle Temperaturregelung • schnelle Aufwärmzeit
- präzise Temperaturregelung • Lötkolben: 24 V (ZD-415B
- Temperaturbereich: 160 ... 480 °C • Leistung: 60 W (Aufheizphase 130 W) • LCD-Display



STATION ZD-981
69,95

Ersatzlötkolben

KOLBEN ZD-415B	**12,95**	60 W/6 PIN-Anschluss für ZD981/ZD987

Ersatzspitzen für Station ZD981/987, Kolben ZD-415/415B

Bestellnummer:		Durchmesser	Form
SPITZE N4-1	**1,95**	1,0 mm	bleistiftspitz
SPITZE N4-2	**1,95**	0,4 mm	bleistiftspitz
SPITZE N4-3	**1,95**	3,0 mm	angeschrägt
SPITZE N4-4	**1,95**	2,0 mm	meißelförmig



Digital-Lötstationen LF-389D

Prozessorlötstation für RoHS konforme Lötarbeiten im Leistungsbereich von bis 60 W

Die Funktionen und Eigenschaften:

- Löttemperatur: 150 ... 480 °C
- schnelle Aufheizzeit
- geringer Platzbedarf
- langlebiges keramisches Heizelement
- hochwertiger Lötkolbenhalter
- Digitalanzeige der Temperatur
- Lötspitzenreiniger aus Spiralwolle



Bestellnummer:		Leistungsbereich
STATION LF-389D	**64,95**	60 Watt
STATION LF-399D	**69,95**	80 Watt

Lötstationen

INDUSTRIE-QUALITÄT

Digital-Lötstation LF-1600, 80 W

Die Lötstation LF-1600 ist für Elektronik-Lötarbeiten im Leistungsbereich bis 80 W geeignet. Aufgrund des weiten Temperaturbereiches besonders für RoHS-konformes Bleifrei-Löten geeignet.

Die Funktionen und Eigenschaften:
- Löttemperatur: 150 ... 480 °C,
- max. Ausgangsleistung: 80 W
- sehr schnelle Aufheizzeit
- Nullspannungs-Regelschaltung
- galvanisch vom Netz getrennt, für sicheres Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauteilen
- Passwortschutz für vorgenommene Einstellungen
- hochwertiger Niederspannungslötkolben (32 V) mit innenbeheizter Lötspitze, integrierter Temperatursensor für hohe Regelgenauigkeit
- Warnanzeige für Sensor- und Heizelemente-Defekt
- Temperaturanzeige kalibrierbar
- Digitalanzeige für Soll- und Isttemperatur·
- Potentialausgleichsbuchse für ESD-gerechtes Arbeiten

XYTRONIC



Eco-Standby | 80 W | 350 °C, 35 Sek. | LongLife Lötspitze | ESD | 480 °C, 150 °C | Metallgehäuse | Pb Bleifreies Löten

STATION LF-1600
79,95

Digital-Lötstation LF-2000, 100 W

Die Lötstation LF-2000 ist für Elektronik-Lötarbeiten im Leistungsbereich bis 100 W geeignet. Aufgrund des weiten Temperaturbereiches besonders für RoHS-konformes Bleifrei-Löten geeignet.

Die Funktionen und Eigenschaften:
- Löttemperatur: 150 ... 480 °C, • geeignet für Tweezer TWZ 100
- max. Ausgangsleistung: 100 W • sehr schnelle Aufheizzeit
- Nullspannungs-Regelschaltung
- galvanisch vom Netz getrennt, für sicheres Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauteilen
- Passwortschutz für vorgenommene Einstellungen
- hochwertiger Niederspannungslötkolben (32 V) mit innenbeheizter Lötspitze, integrierter Temperatursensor für hohe Regelgenauigkeit
- Warnanzeige für Sensor- und Heizelemente-Defekt
- Temperaturanzeige kalibrierbar
- Digitalanzeige für Soll- und Isttemperatur
- Potentialausgleichsbuchse für ESD-gerechtes Arbeiten

XYTRONIC



Eco-Standby | 100 W | 350 °C, 35 Sek. | LongLife Lötspitze | ESD | 480 °C, 150 °C | Metallgehäuse | Pb Bleifreies Löten

STATION LF-2000
99,95

Digitale Hochfrequenz-Lötstation, LF-3000 Serie

Lötstationen für Lötarbeiten im Leisungsbereich bis 90 W bzw. 120 W mit aktueller Hochfrequenz-Heiztechnik. Die Station ist galvanisch vom Netz getrennt für sicheres Arbeiten an empfindlichen Bauteilen.
36 V Hochfrequenzkolben

Vorteile von Hochfrequenzlötstationen:
- sehr schnelle Anheizzeit
- sehr genaue Temperaturregelung
- kontinuierliches Löten mit gleichbleibender Temperatur



Eco-Standby | Hochfrequenz-Heizelement | 90 W | 120 W | 400 °C, 30 Sek. | LongLife Lötspitze | ESD | 520 °C, 100 °C | Metallgehäuse | Pb Bleifreies Löten

XYTRONIC

STATION LF-3000
119,95

Bestellnummer:

		Leistungsbereich	Löttemperatur
STATION LF-3000	**119,95**	90 W	100 - 520 °C
STATION LF-3200	**149,95**	120 W	200 - 500 °C

Umfangreiches Spitzen- und Zubehörsortiment unter www.reichelt.de

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Professionelle Löt-/Entlötstationen

INDUSTRIE-QUALITÄT

Löt-/Entlöt-/Heißluft SMD-Reworkstation LF-853D

Professionelles Löt-/Entlöt- und SMD-Reworksystem. Vereinigt die komplette Technik für das Löten und Entlöten und des Heißluft-Reworks in einem weiten Temperaturbereich. Präzise elektronische Steuerung, eine leistungsfähige Absaugpumpe und zwei Löt-/Entlötkolben mit integrierten Temperatursensoren für eine exakte Temperatureinstellung. Ink. leistungsfähigem 600 W Heißluft-Reworkmodul.

Aufgrund des weiten Temperaturbereiches ist die Lötstation auch für **RoHS-konformes Bleifrei-Löten** geeignet.
ESD geschützte Ausführung.

Ausgangsleistungen:
32 V/80 W Löten, Löttemperatur: 150 ... 480 °C
32 V/100 W Entlöten, Entlöttemperatur: 300 ... 450 °C
600 W Heißluft-SMD-Rework, Temperatur 100 ... 480 °C,
Air-flow 1,5 l/min - 28 l/min
Nullspannungs-Regelschaltung, galvanisch vom Netz getrennt, für sicheres Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauteilen. Leichte und ergonomische Lötwerkzeuge mit einfachem Spitzenwechsel

Lieferumfang:
- Löt-/Entlötstation LF-853D
- Netzkabel
- 100-W-Entlötkolben mit Entlötspitze
- Ersatz-Kühlstreifen
- Ersatzfilter
- 80-W-Lötkolben mit Lötspitze
- Heißluft-Kolben mit 4 Düsen
- Halterungen für Löt- und Entlötkolben mit Spiralwolle, Reinigungsstift



XYTRONIC

STATION LF-853D
549,95

Löt-/Heißluftstation, 60/320 W, ESD

Multifunktions Löt- und Heißluftstation für alle anfallenden Löt- und Reworkarbeiten.

- ESD-geschützt • keramisches Heizelement • PTC
- in 30 Sekunden von Raumtemperatur auf 350 °C

Lötkolben
- 60 W
- schmales Design
- keramisches Heizelement
- Temperatursensor in der Lötspitze
- beste Kontrolle, schnellste Umsetzung

Heißluftpistole
- 320 W
- einstellbare Temeratur von 160 ... 480 °C
- einstellbarer Luftstrom von 3 - 24 l/min

ZHONGDI ELECTRONIC TOOLS



Bestellnummer: **STATION ZD-912** 164,95

Digitale Dual-Station LF-5200

XYTRONIC

Die Lötstation LF-5200 ist für Elektronik-Lötarbeiten im Leistungsbereich bis 120 W je Lötgerät geeignet. Sie verfügt über zwei getrennt regelbare Kanäle.

- Löttemperatur: 100 ... 520 °C
- schnelles Auf- und Nachheizen
- Nullspannungs-Regelschaltung, galvanisch vom Netz getrennt
- sicheres Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauteilen.
- Standby-Funktion spart Strom und schont die Lötspitzen.
- Lötkolben-Abschaltung nach 40 Minuten Nichtbenutzung
- Passwortschutz für vorgenommene Einstellungen



Bestellnummer:		Leistungsbereich	Löttemperatur
STATION LF-5200	229,95	2 x 120 W	100 ... 520° C

Reworkstationen

INDUSTRIE-QUALITÄT

Heißluft-SMD-Reworkstation, 320 W, ESD

SMD-Reworkstation zum einfachen Bestücken und Entlöten von SMD-Bauteilen nach dem Heißluftverfahren.

- Löt-/Entlöttemperatur (Heißluft): 150 ... 500 °C
- hohe Luftförderung, Fördermenge einstellbar
- automatischer Nachlauf zur Abkühlung
- LCD-Anzeige für Soll- und Isttemperatur
- präzise Temperatureinstellung in 1 °C-Schritten
- Istwert-Temperatursensor im Lötgerät
- antistatische Ausführung
- blau hinterleuchtetes Display

Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V/50 Hz
- Anschlussleistung: 320 W
- Luftpumpe: Membranpumpe
- Luft-Förderkapazität: max. 24 l/min
- Löt-/Entlöt-Temperatur: 150 ... 500 °C
- Display: 2-zeiliges LC-Display

ZHONGDI ELECTRONIC TOOLS



STATION ZD-939
84,95

Heißluft-SMD-Reworkstationen, 1000 W, ESD

Professionelle Industriequalität mit kompakten GehäuseMaße.

- Kontrollsensoren garantieren ein gleichmäßiges und stabiles Temperaturniveau
- Hochleistungs-Membranpumpe für geringe Vibrationen und leise Arbeitsbedingungen
- Hochleistungs-Heizelement für sehr schnelle Anheizzeit und lange Serviceintervalle
- Dual-Display für Temperatur und Luft
- Auto Cooling Design: Wenn die Station ausgeschaltet wird, arbeitet das Kühlsystem automatisch, um das Heizelement zu schützen
- ESD-geschützt für das sichere Arbeiten an Bauteilen, die durch statische Entladungen beschädigt werden könnten

Heißluft-Temperatur: 100 ... 480 °C
Luft-Fördermenge: 1,5 ... 70 l/min

XYTRONIC



Bestellnummer:		Luftstrom	Heizleistung
STATION LF-852II	**249,95**	1,5 ... 70 l/min	950 W

Heißluft-SMD-Reworkstationen, ES

XYTRONIC

Professsionelle SMD-Reworkstation mit sehr hohem Luftstrom und umfangreicher Ausstatttung. Neben einem Düsenset, einem Pinzettenset und einem IF-Ausheber gehört sogar ein Ersatzheizelement mit zum Lieferumfang.
Sehr leistunsstarke Geräte in platzsparendem, professionellen Metallgehäuse.

- Luftstrom regulierbar von 1,5 ... 40 l/min
- Temperatur regulierbar von 100 ... 480 °C

Dual-Display für Temperatur und Luft, Key-Touch-Bedienung für genaueste Eingaben und bequeme Regelung.
Die STATION LF-855D verfügt zusätzlich über das fortschrittliche 90 W Hochfrequenz-Lötmodul der STATION LF-3000.

- schnelle Aufheizleistung
- sehr starker Luftstrom
- geräuscharme Hochleistungs-Membranpumpe
- professionelles Design

Technische Daten:
Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Heißluft-Temperatur: 100 ... 480 °C



1



2

	Bestellnummer:		Luftstrom	Heizleistung	
1	**STATION LF-852D**	**199,95**	1,5 ... 40 l/min	550 W	
2	**STATION LF-855D**	**359,95**	1,5 ... 40 l/min	600 W	90 W Hochfrequenz-Lötkolben

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Professionelle Löt-/Entlötstationen

Löt-, Entlötstation ZD-987, 60/80 W,

- ESD-geschützt mit PTC
- keramisches Heizelement
- in 30 s von Raumtemp. auf 350 °C
- energiesparende Sleep-Funktion
- 24 V / 60 W Löt-, 80 W Enlötkolben
- Vacuum : 600 mm HG



ZHONGDI ELECTRONIC TOOLS

Ersatzentlötspitzen für Station ZD987/Kolben ZD-552A

SPITZE N5-1	**1,95**	Ø 1,0 mm
SPITZE N5-2	**1,95**	Ø 0,8 mm
SPITZE N5-3	**1,95**	Ø 1,3 mm

Ersatz-Lötkolben (KOLBEN ZD-415B) und passende Lötspitzen:
s. Angebot STATION ZD-981 auf Seite 304.

Ersatzentlötpistole

KOLBEN ZD-552B **19,95** Ersatzentlötpistole, 80W/7PIN Anschluss ZD987

STATION ZD-987
164,95

Multifunktions-Löt- und Entlötstation, 100/100 W

Die Löt-/Entlötstation LF 8800 vereinigt die komplette Technik für das Löten und Entlöten in einem weiten Temperaturbereich. Sie verfügt über eine leistungsfähige Absaugpumpe und zwei 32-V-Löt-/Entlötkolben mit integrierten Temperatursensoren. Ausgangsleistung zum Löten/Entlöten: jeweils 100 W, auch für den Tweezer TWZ 100 geeignet. Löttemperatur: zwischen 150 und 480 °C. Entlöten regelbar: 300 bis 450 °C. Im Lieferumfang enthalten ist ein hochwertiger Niederspannungslötkolben (32 V) mit innenbeheizter Lötspitze, kalibierbarer Temperatursensor und hoher Regelgenauigkeit. Funktionen wie die galvanisch getrennte Nullspannungs-Regelschaltung für sicheres, ESD-geschütztes Arbeiten sowie die leistungsfähige Vakuum-Membran-Absaugpumpe mit automatischem Nachlauf bieten Ihnen vollen Komfort. Leichte und ergonomische Lötwerkzeuge mit einfachem Spitzenwechsel, die digitale Anzeige für Löt- und Entlöttemperatur sowie die energiesparende Standby- und Power-Off-Funktion sind als hervorstechende Argumente für diese Station zu nennen.



Lieferumfang:

- Löt-/Entlötstation LF 8800
- 100-W-Entlötkolben mit Entlötspitze
- Ersatz-Kühlstreifen, Ersatzfilter
- 100-W-Lötkolben mit Lötspitze
- Halterungen für Löt- und Entlötkolben
- mit Spiralwolle
- Reinigungsstift

STATION LF-8800
319,95

Bestellnummer:

ERSATZ XY DIA100	**29,95**	Ersatz Heizelement für Kolben DIA 100
KOLBEN DIA100	**89,95**	Ersatz-Entlötkolben
ERSATZ XY 77A100	**2,95**	Ersatz Aufnahme und Mutter für DIA100A

TWEEZER Lötkolben für STATION LF-8800

Bestellnummer:

KOLBEN TWZ 100 **64,95** TWEEZER Lötkolben



Professionelle Löt-/Entlötstationen

INDUSTRIE-QUALITÄT

Infrarot-Lötsystem inkl. Pre-Heater

Professionelle IR Lötstation, Rework-System zur Bearbeitung von SMD- und BGA-Baugruppen z.B. an Handys und Computern. Die Heizplatte der STATION IR-860 II erlaubt durch die größere Arbeitsfläche auch Arbeiten z.B. an Motherboards.
Hochleistungs-Rework an empfindlichen SMD- und BGA-Bauteilen, ohne diese zu überhitzen. Die Wärme am Tool wird durch gebündeltes Infrarot-Licht erzeugt und nicht durch Heißluft.

Inklusive Quarz-IR-PCB-Preheater mit großer Arbeitsfläche und portablem PCB Werkstückhalter

- leicht zu bedienen

Ohne zusätzliche Spitzen, Zangen oder Düsen geeignet für alle Bauteilformen. Auslieferung mit hochwertiger Vacuumpipette mit Silikonkappen und 5-teiligem Pinzettensatz.

- fokussiertes IR-Licht zur Erwärmung der Komponente
- Quarz IR PCB Preheater (120 x 120 mm /240 x 240 mm)
- präzise Anzeige von PCB Temperatur und Zeit
- präzise Kontrolle des Lichtstrahls (Ø 14 mm)
- PCB Temperatursensor











STATION IR-860

999,95

XYTRONIC

Bestellnummer:		Preheater	Arbeitsfläche
STATION IR-860	**999,95**	800 W	120 x 120
STATION IR-860II	**1389,95**	1300 W	240 x 240

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V / 50 Hz
Leistung Handheigerät:	150 W
Leistung Preheater:	800 W / 1300 W
Temperaturbereich Vorheizer:	10 ... 350 °C
Temperaturbereich Handheizgerät:	45 ... 350 °C
Timer:	0 ... 900 s
Abm. Steuergerät:	170 x 158 x 137 mm
Abm. Vorheizer:	280 x 90 x 260 mm
	402 x 90 x 260 mm







Infrarot-Rework-Preheater Heizplatte, 800 W

Verhindert themischen Schock und Beanspruchung von Komponenten und Boards.

- PID-Controller für exteme Temperaturstabilität
- kompaktes Design
- digitale Temperaturkontrolle

Leistung: 800 W
Temperaturbereich: 120 ... 400 °C
Maße: 280 x 80 x 252



STATION IR-610

329,95

XYTRONIC

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

ERSA Lötstationen

Lötstation ERSA RDS 80

Mikroprozessorgesteuerte Lötstation mit großem, gut ablesbarem LC-Display. 3 programmierbare Temperaturen, Standby- und Auto-Power-Off-Funktion. Durch PTC-Heizelement bis zu 290 W Anheizleistung. Superschlanker, leichter Lötkolben, riesige Auswahl an ERSADUR-Lötspitzen der Serie 832. Lieferumfang: Elektronikstation, Lötkolben RT 80, 2,2 mm Spitze, Ablageständer mit Viskoseschwamm.

- Leistung: 80 W
- Regeltechnik: RESISTRONIC
- Temperaturbereich: stufenlos 150 ... 450 °C
- Anheizzeit: ca. 40 s (auf 280 °C)

RDS 80
149,95



ERSA ANALOG 60

Elektronisch temperaturgeregelte Lötstation mit RESISTRONIC-Regeltechnik. Potenzialausgleichbuchse. Innenbeheizte ERSADUR-Dauerlötspitzen. Multifunktionaler Ablageständer, gleichzeitig als Spitzenhalter verwendbar.

Versorgungseinheit ANA 603
- Versorgungsspannung: 230 V ~, 50 ... 60 Hz
- Leistung: 60 W
- Regeltechnik: RESISTRONIC
- Temperaturbereich: stufenlos 150 ... 450 °C

Lötkolben Basic Tool 60
- Spannung: 24 V
- Leistung: 75 W (bei 280 °C)
- Anheizleistung: 190 W
- Anheizzeit: ca. 60 s
- Gewicht (o. Zuleitung): ca. 60 g
- Zuleitung: 1,5 m hochflexibel/hitzebeständig



Bestellnummer:
ANALOG 60 164,95

DIG 2000, inkl. Lötkolben

Mikroprozessor geregelte Lötstation DIG 203 A antistatisch, 230 V/80 W s 24 V. Die anschließbaren Lötkolben Tech Tool, Micro Tool, Power Tool, X-Tool und Entlöt-Pinzette Chip Tool werden automatisch erkannt. 4-stelliges LED-Display mit Menüsteuerung: Sollwerteinstellung, Standby von 0 - 60 min, Offset- und Kalibrierfunktion, Verriegelungsfunktion, Temperatur stufenlos von 50 °C - 450 °C. Inkl. Ablageständer A 29, Potenzialausgleichbuchse.

Lötkolben Power tool
- Leistung: 105 W / 280 °C, 80 W / 350 °C
- Anheizzeit: ca. 40 s auf 280 °C
- passende Spitzen: Serie 832 und 842 Lötkolben Tech Tool
- Leistung: 70 W / 280 °C, 60 W / 350 °C
- Anheizzeit: ca. 12 s auf 280 °C
- passende Spitzen: Serie 612



Bestellnummer:		Lötkolben
DIG 20 A 84	324,95	inkl. Power Tool 840CDJ
DIG 20 A 64	366,20	inkl. Tech Tool 640ADJ

ERSA Lötstation i-CON NANO/PICO

Die i-mikroprozessorgeregelte Lötstationen, sind mit allen Funktionen ausgestattet, die in der industriellen Fertigung im Reparatur- und auch im Laborbereich gefordert sind wie z.B. Stand-by und Shutdown zur Energieeinsparung und Lebensdauerverlängerung, 3 Festtemperaturen und stufenlose Temperatureinstellung.
- schnelles Auf- und Nachheizen
- SD-Kartenslot für Softwareupdates



Bestellnummer:		Leistung	Temperaturbereich
I-CON NANO	233,10	60 W	150 ... 450 °C
I-CON PICO	144,40	80 W	150 ... 450 °C

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

ERSA Lötstationen

ERSA Lötstation i-CON 1

Mit der i-CON wurde eine Lötstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren Prozessfenster der bleifreien Lötvorgänge gerecht wird. Der extrem kleine, leichte, ergonomische und leistungsstarke Lötkolben i-Tool trägt zur verbesserten Qualität, Produktivität und enormen Senkung der Betriebskosten wesentlich bei.

- Lötkolben i-Tool mit 150 W Mikro-Hochleistungsheizelement. Blitzschnelles Auf- und Nachheizen des Lötkolbens (Raumtemperatur auf 350 °C in ca. 9 s) (von Standby (280 °C) in ca. 3 s) Heizelement und Lötspitze sind voneinander getrennt.
  Extrem kurzer Abstand vom Griff zur Spitze, dünnes und leichtes Kabel für maximalen Komfort.
- bedienerfreundliche One-Touch-Bedienung: Stations-Software mit Online-Hilfe und einfacher Menünavigation mittels i-Op Menüwahl
- großes Multifunktionsdisplay
- automatischer Standby-Sensor: Sobald der Lötkolben i-Tool in den Ablageständer gesteckt wird, erkennt dies der i-Tool und senkt die Temperatur nach der vorgewählten Standby-Zeit auf die vorgewählte Standby-Temperatur.
- i-Set Tool: mit dieser Option können weitere i-CON-Lötstationen automatisch konfiguriert und gesperrt werden



ERSADUR-LF Lötspitzen für den i-Tool

Bestellnummer:			
I-TIP PD 02	**9,40**	0,2 mm	bleistiftspitz
I-TIP PD 04	**9,40**	0,4 mm	bleistiftspitz
I-TIP PD 07	**9,40**	0,7 mm	bleistiftspitz

I-CON-1
373,80

ERSADUR-LF Lötspitzen für den i-Tool

Bestellnummer:			
I-TIP PD 10	**9,40**	1,0 mm	bleistiftspitz
I-TIP CD 16	**9,40**	1,6 mm	meißelförmig
I-TIP CD 24	**9,40**	2,4 mm	meißelförmig
I-TIP CD 32	**9,40**	3,2 mm	meißelförmig

ERSA Lötstation i-CON 2

Lötstation i-CON 2 mit i-Tool und Chip-tool, die innovative Lösung für intelligentes Handlöten.

- 150 W Lötkolben i-Tool
- von Raumtemperatur auf 350 °C in ca. 9 s
- extrem kurzer Abstand vom Griff zur Spitze, dünnes und leichtes Kabel für maximalen Komfort
- Entlötpinzette Chip-Tool mit 2x 30 W
- blitzschnelles Auf- und Nachheizen auf 280 °C
- großes Multifunktionsdisplay, einfache Benutzerführung
- automatischer Standby-Sensor



Bestellnummer:
I-CON-2 **717,95**

ERSA Lötstation i-CON-Vario

Die i-CON VARIO Mehrkanal-Löt- und Entlötstationen stellen dem professionellen Lötanwender gleichzeitig nutzbare Lötwerkzeuge zur Verfügung. Parallel zu dem neuen, ergonomischen Heißluftkolben i-TOOL AIR S (200 W) kann mit dem 150 W starken i-TOOL ein weiteres Lötwerkzeug zum klassischen Einlöten oder die neue Entlötpinzette CHIP TOOL Vario (80 W) betrieben werden.
Alternativ nutzbar sind weitere Ersa Lötwerkzeuge.

- extra großes Multifunktions-Display
- gleichzeitiger Betrieb mehrerer Handwerkzeuge nach Wahl
- automatische Handwerkzeugerkennung
- Stand-by-Funktion: Aktivierungszeit und Temperatur wählbar
- einstellbare Energiefunktionen (Regelungscharakteristik)



Bestellnummer:		Ausführung	Kanäle
I-CON-V2000A	**974,60**	Set inkl. iTool Air	2
I-CON-V2000AC	**1349,95**	Set inkl. iTool Air + ChipTool	2
I-CON-V2000AI	**1239,95**	Set inkl. iTool Air + iTool	2
I-CON-V4000A	**1485,95**	Set inkl. iTool Air	4
I-CON-V4000AI	**1879,95**	Set inkl. iTool Air + iTool	4
I-CON-V4000AIC	**2149,95**	Set inkl. iTool Air, iTool und ChipTool	4
I-CON-V4000AICX	**2649,95**	Set inkl. iTool Air, iTool, ChipTool, Xtool	4

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Weller Lötstationen

WHS 40 (D)

Weller® TOP PREIS

Elektronische Lötstation.

- Temperturbereich 150 ... 450 °C
- Netzgerät, Lötkolben mit vernickelter 2,0 mm Lötspitze
- inkl. Ablagehalter mit Schwamm



WHS 40D



WHS 40

Bestellnummer:		Digitalanzeige
WHS 40	**72,95**	ohne
WHS 40D	**99,95**	mit

Ersatzspitzen für WHS 40(D)

Longlife

Bestellnummer:

WHS S31	**6,75**	Breite 0,5 mm
WHS S32	**6,75**	Breite 2,0 mm



Magnastat-Lötstation

Konstante Arbeitstemperatur, auch bei schnellen Lötfolgen.

- Magnastat temperaturgeregelt
- Schutztransformator Klasse II
- Potenzialausgleichbuchse



Bestellnummer:		Leistung
WTCP 51-LT	**199,95**	50 W

Magnastat Ersatzlötkolben



Bestellnummer:

TCP-S	**91,70**	mit Stecker
TCP-24	**83,90**	ohne Stecker

WELLER WS(D) Lötstationen

Weller Lötstation mit Sicherheitstransformator

- Potentialausgleich
- automatische Werkzeugerkennung
- Temperaturbereich 120 ... 450 °C





Bestellnummer:		Leistung	
WELLER WS 81	**259,95**	80 W	analoge Regelung
WELLER WSD 81I	**318,00**	95 W	digitale Regelung
WELLER WSD 121	**429,95**	120 W	digitale Regelung
WELLER WSD 151	**562,00**	150 W	digitale Regelung

Weller Lötstationen, digital

WELLER Entlötstation

Entlötstation digital 95 W, 230 V, für den Betrieb mit externer Druckluft.

- 1 Kanal • digitale Regelelektronik
- Entlötkolben oder Lötkolben bis 80 W
- Druckluftwandler erzeugt das Vakuum für Entlötkolben
- Temperaturbereich 50 ... 450 °C
- Schutzklasse 1 • antistatisches Gehäuse
- Potentialausgleich (Auslieferungszustand hart geerdet)
- automatische Werkzeugerkennung



Bestellnummer:

WELLER WDD 81V **813,00**

WELLER WHS M

Klein und handlich zu absolut fairem Preis: die Weller® Lötstation WHS M. Ideal für alle Anwender, die ein handliches und unkompliziertes Gerät benötigen, aber dennoch professionell arbeiten wollen. Perfekt für den Einsatz bei Reparaturen, Service und ambitionierten Hobbyanwendungen, speziell RC Modellbau.

- Temperaturbereich: 100 ... 400 °C
- Aufheizzeit: 15 s • Leistung: 40 W / 12 V
- Micro-Lötkolben RT 3, Lötspitze 1,3 mm, 40 W, im ergonomischen Design
- energieeffizientes Schaltnetzteil: 100 ... 230 V
- Sicherheitsablage mit energieeffizienter Lötkolbenabschaltung
- Touch-Sensor-Technik
- austauschbare Micro-Lötspitze RT 3, Meißelform, 1,3 mm und integrierter Heizkörper
- Sicherheitsablage mit Reinigungsschwamm



Bestellnummer:

WELLER WHS MC **365,60** Akkuversion inkl. Akku

Weller Lötstationen, digital

WELLER WD 1000



Mikroprozessor-geregelte Lötstation WD 1 im neuen bedienungsfreundlichen Design mit allen zukunftsweisenden Funktionen für die industrielle Fertigung sowie den Reparatur- und Laborbereich. Die Lötwerkzeuge werden automatisch erkannt und gewährleisten stets ein präzises Temperaturregelverhalten und höchste Temperaturgenauigkeit. Mit großem kontrastreichen LCD-Display. 3 Festtemperaturen können eingestellt und gespeichert werden. Weitere Funktionen: kundenspezifische Kalibrierfunktion, Temperaturabsenkung, Verriegelungsfunktion.

- 230 V / 95 W
- Temperaturregelung: 50 ... 450 °C / 150 ... 850 °F
- Maße: 134 x 108 x 147 mm Versorgungseinheit WD1

Bestellnummer:

WELLER WD 1000	**366,90**	WD1 inkl. WP80 Lötkolben und WDH10 Ablage

WELLER WD 1

Bestellnummer:

WELLER WD1	**204,70**	WD1 Versorgungseinheit 50 ... 450 °C



WELLER WD 2000

Die WELLER WD M Multifunktionsgeräte eignen sich für spezielle Lötaufgaben in der industriellen Fertigungstechnik und dem Reparaturservice. Die zusätzlich integrierte High-Speed-Regelung ermöglicht den Betrieb der Mikrolötwerkzeuge WMRP und WMRT. Weiterhin sind verschiedene WELLER Lötwerkzeuge anschließbar. Über die USB-Schnittstelle sind verschiedene ISO-Anwendungen und die Steuerung über einen PC möglich.

Bestellnummer:

WELLER WD2M	**417,00**	Versorgungseinheit

WELLER WR 3000M

Vielseitig verwendbare Reparaturstation. 3 unabhängige Werkzeugkanäle mit automatischer Werkzeugerkennung. Gleichzeitiger Betrieb von 3 Lötwerkzeugen (Heißluftkolben, Lötkolben und Entlötkolben) möglich. Die digitale Regelelektronik für präzises, dynamisches Temperaturregelverhalten an der Lötspitze.

Inkl.: Versorgungseinheit WR 3M

- Heißluftkolben HAP 200
- Lötkolben WP 80
- Entlötkolben DSX 80
- Komfortablage WDH 30 (2x)
- Komfortschaltablage WDH 10T
- Vakuumpipette WVP
- USB-Kabel, Software



Bestellnummer:

WELLER WR 3000M	**2559,00**

WELLER Entlöt- und Reparaturstation WR 2000

Der Station WR 2 stehen zwei unabhängige werkzeugspezifische Kanäle zur automatischen Werkzeugerkennung und Aktivierung der entsprechenden Regelparameter zur Verfügung. Gleichzeitiges Löten und Entlöten, oder Löten und mit Heißluft arbeiten ist dabei möglich. Alle Weller Lötwerkzeuge wie Lötkolben, Lötbäder, Entlötkolben oder Heißluftkolben sind anschließbar. Die Weller Micro-Tools können an dieser Station nicht betrieben werden.

- eingebaute Drehschieber-Pumpe
- Vakuum- und Luftdurchflußerzeugung
- ECO-Taste
- frei programmierbare Funktions-Taste
- ESD-sicher



Bestellnummer:

WELLER WR 2000A	**1237,00**	inkl. Heißluftkolben HAP 1, 100 W / 24 V
WELLER WR 2000D	**1237,00**	inkl. Entlötkolben DSX 80, 80 W / 24 V
WELLER WR 2002	**1425,95**	inkl. Löt- und Entlötkolben

Weller Lötstationen

Das neue WELLER WX Lötsystem, nur 1 Steuereinheit nötig – Benchtop Controller. Einfache Lötarbeitsplatz-Kontrolle – WX als zentrale Steuereinheit am Arbeitsplatz - RS232-Anschluss für die Steuerung von Vorheizplatte und Regelung der Lötrauchabsaugung - Digitale und optisch entkoppelte Schnittstelle für SPS (z.B. Roboterapplikationen) - USB-Schnittstelle

WELLER Lötstation WX

Leistungsstarke Lötstation mit 200 W Leistung. (WX2 1x 200 W oder 2x 120 W) Ideal geeignet für Solar-Applikationen, HF-Technik, LED-Technik, Tapping & Bussing Flachbandleiter, sowie Aluminium-Leiterplatten.

- modernes Bedienkonzept und Navigation
- Bedienung über Sensortasten
- Grafik LC-Display / blaue LED-Hintergrundbeleuchtung
- unterstützt Werkzeuge bis 1x 200 W (bzw. 2x 120 W)
- automatische Werkzeugerkennung

WX Lötstationen müssen nicht kalibriert werden - Anschlüsse für Lötwerkzeuge mit integrierter Parameterspeicherung (z. B. Festtemperatur) - Automatische Werkzeugerkennung und Aktivierung der kolbenspezifischen Regelparameter - Digitale Temperaturregelung - Antistatische Ausführung der Geräte nach ESD-Sicherheit - Verschiedene Potentialausgleichsmöglichkeiten am Gerät (Standardkonfiguration hart geerdet) - Einstellung kolbenspezifischer Parameter wie: Standby Temperatur, Standby Zeit, AUTO-OFF Zeit, Offset, Regelverhalten, Prozessfenster, Roboterausgang - Einstellung stationsspezifischer Parameter wie: Sprache, Temperaturversion °C/°F, Passwort, Tastentöne ein/aus, LCD- Kontrast, LCD-Grundhelligkeit, Bildschirmschoner- USB-Schnittstelle für Speicherstick (für Firmware update, Parametrierung, Monitoring)



WELLER WX 2

Bestellnummer:

WELLER WX 1	**385,00**	Versorgungseinheit WX1	1 Kanal
WELLER WX 1010	**589,00**	Set: WX1 + WXP120 Kolben	1 Kanal
WELLER WX 2	**435,00**	Versorgungseinheit WX2	2 Kanal
WELLER WX 2021	**996,00**	Set: WX2 + WMP + WXMT	2 Kanal

Löttechnik Zubehör

WELLER WX Lötwerkzeuge, frei kombinierbar mit beiden WX Versorgungseinheiten

WELLER WXP 65

SET= Lötkolben + Ablage



Bestellnummer: **WELLER WXP65SET** **227,10** Leistung 65 W

WELLER WXP 120

SET= Lötkolben + Ablage



Bestellnummer: **WELLER WXP120SET** **203,60** Leistung 120 W

WELLER WXP 200

SET= Lötkolben + Ablage



Bestellnummer: Leistung
WELLER WXP200 **231,00** 200 W
WELLER WXP200SET **249,95** 200 W

WELLER WXMT Set

Micro-Pinzetten-Set mit Halter



Bestellnummer: **WELLER WXMTSET** **306,00**

WELLER Lötstation WXD

Meistern Sie Lötaufgaben, die bisher kaum zu lösen waren mit der neuen 2-Kanal-Löt- und Entlötstation WXD 2 und dem neuen High-Power Entlötkolben WXPD 120. Mit einer Aufheizzeit von 35 Sekunden setzt der neue Entlötkolben WXDP 120 neue Maßstäbe für hochleistungsfähiges Löten und Entlöten. Set, bestehend aus Versorgungseinheit WXD 2, WXDP 120 Entlötkolben mit Sicherheitsablage.

- extrem kurze Aufheizzeit und hohe Energieeinsparung
- verlängerter Düsenschaft verhindert ein Verkleben des Absaugrohrs
- Power Sharing – erlaubt eine flexible Auswahl und den gleichzeitigen Betrieb von Weller WX Werkzeugen
- Benchtop Controller -zentrale Steuereinheit für extern angeschlossenen Vorheizplatten und Lötrauchabsaugungen
- per externer Druckluftversorgung erzeugt die wartungsfreie Venturi-Einheit ein konstantes Vakuum



Bestellnummer:
WELLER WXD 2010 **929,00** Set, WXD2 + WXDP 120 2 Kanal

Weller®
Unser komplettes Weller-Sortiment mit allen Highlights und Topsellern finden Sie auf www.weller.reichelt.de

Universal-/Feinlötkolben

15 W Mini

Leichtgewichtkolben für feinste Lötarbeiten mit Longlife-Spitze.

Weller



Bestellnummer:

WM 15L	**18,55**	15 W 230 V
WM 15L-12	**19,25**	15 W 12 V

SP-N Lötkolben, Netzspannung

Hochleistungslötkolben mit LED-Beleuchtung

- dreieckiger Gehäuseabschluss mit LED-Lampen
- runder, rutschfester Zwei-Komponenten-Griff
- Hochleistungs-Heizkörper

Weller



Bestellnummer:

SP 15N	**19,90**	15 W	light duty
SP 25N	**19,95**	25 W	standard duty
SP 40N	**22,50**	40 W	medium duty
SP 80N	**26,95**	80 W	heavy duty

SI-Lötkolben

Kolben für schwere Lötarbeiten und Metallreparaturen sowie für höchste Beanspruchung bei professionellen Arbeiten

Weller



Bestellnummer:

SI 120C	**42,75**	120 W / 230 V

„Magnastat" Netzspannungskolben

Mit Temperatur-Automatik, 230 V, 60 W

Weller



Bestellnummer:

W 61C	**86,15**	Netzlötkolben

ERSA Standardlötkolben

Für Schnelle Lötungen an Drähten. Anheizzeit ca. 3 min

- meißelförmige, gew. Ersadur Spitze



Bestellnummer:

		Leistung	Löttemperatur
ERSA 55JD	**53,20**	50 W / 230 V	400 °C
ERSA 85JD	**63,40**	85 W / 230 V	410 °C
ERSA 155JD	**74,95**	150 W / 230 V	450 °C

ERSA 30 S 30/40 W

Vielfältig einsetzbarer UnivERSAllötkolben mit praktischer Sechskant-Gummiauflegescheibe.

- meißelförmige Ersadur Lötspitze
- Leistung: 30 (40) W
- Anheizzeit: ca. 2 min
- Lötspitzentemperatur: 380 (420) °C



Bestellnummer:

ERSA 330KD	**29,95**	30 W
ERSA 340KD	**31,40**	40 W

ERSA Tip 260 16 W

Leichter handlicher Lötkolben 16 W, 230 V mit PTC-Heizelement und innenbeheizter Lötspitze. Durch seinen schlanken Aufbau ist es das ideale Gerät auch an schwer zugänglichen Stellen.

- kurze Anheizzeit (60 s)
- Lötspitzentemperatur: 350 °C
- mit bleistiftspitzer Ersadur-Lötspitze



Bestellnummer:

TIP 260BD	**32,95**

ERSA Multitip-C15/15 W, C25/25 W

Optimales Lötgerät für gedruckte Schaltungen, kleine Anschlüsse an Relais, Verdrahtungsarbeiten, erhöhter Wirkungsgrad durch ERSA-Innenbeheizung, kurze Anheizzeit (60 s), hohe Lebensdauer des PTC-Heizelementes.

- mit bleistiftspitzer Ersadur-Lötspitze
- Spannung: 230 V



Bestellnummer:

		Leistung	Lötspitzentemperatur
MULTITIP 910BD	**32,95**	15 W	350 °C
MULTITIP 920BD	**33,95**	25 W	450 °C

ERSA Multi-Pro / 20 W

Innenbeheizter Feinlötkolben, ideal für den mobilen Einsatz der Service-Techniker. Mit extrem hitzebeständiger Anschlussleitung. Eine außergewöhnlich große Auswahl an innenbeheizten ERSADUR-Lötspitzen steht zur Verfügung (Serie 832..). Somit können neben konventionellen auch SMT-Bauelemente ein- und ausgelötet werden.

- Lötspitzentemperatur: 450 °C
- Anheizzeit: 125 s
- Spannung: 230 V
- mit ERSADUR-Lötspitze 832CD und Ablageständer



Bestellnummer:

MULTIPRO 930CD	**40,95**

Lötkolben

Batterielötkolben ZD-20D 4,5 V/8 W

Gehört in jede Werkzeugtasche - Schnell etwas verzinnen oder verbinden. Immer einsatzbereit!

TOP PREIS

- nutzt 3x AA 1,5 V Batterien (nicht inkl.)
- Aufwärmphase <15 s
- Abkühlung innerhalb von 30 s
- 1 Stunde Dauerbetrieb mit einem Satz Batterien
- Long-Life Spitze
- Sicherheitskappe

◄ inkl. Lötzinn



ZHONGDI ELECTRONIC TOOLS

KOLBEN ZD-20D **3,95**

Weller Batterielötkolben

Weller

Der kabellose Lötkolben kann überall dort eingesetzt werden, wo keine Steckdose in der Nähe ist.

- Lötkolben: 6 / 8 W, 6 V
- Aufheizzeit < 15 s
- 450 °C Stufe I oder 510 °C Stufe II
- 2 Lötspitzen: konisch - 0,8 mm, meißelform, 1,8 mm
- 4x AA-Batterien (inkl.)



Bestellnummer:
WELLER BP865CEU 27,20



Bestellnummer:

SPITZE BP10EU	5,35	0,8 mm konisch
SPITZE BP11EU	5,35	1,8 mm meißelform

Standard-Lötkolben

SPAR SET

Preiswerter Lötkolben 230 V / 30 W
- mit TÜV/CE
- Zuleitung mit Knickschutz: 1,3 m
- inkl. Lötkolbenablage



Bestellnummer:

		Leistung	Löttemperatur
KOLBEN FP 30	4,90	30 W / 230 V	400 °C

Spar-Set inkl. Entlötpumpe, Lötkolbenständer und Lötzinn

LÖTSET FP 30	9,95	30 W / 230 V	400 °C

Ersatzspitze für KOLBEN FP 30 und LÖTSET FP 30

Bestellnummer:
SPITZE FP 01 0,92

Lithium-Ionen-Akku-Lötgerät

Ideal für Service-Techniker, aber auch für viele Anwendungen z.B. im Kfz-Bereich, Modellbau oder im DIY-Bereich.

- Lötgerät: 3,6 V=/6 W
- Li-Ion-Akku: 2000 mAh
- Ladezeit: ca. 3,5 h
- Arbeitszeit: ca.75 min
- Aufheizzeit: ca. 25 s
- max. Temperatur: 450 °C

Heimwerker Praxis 1/2013 Preis/Leistung: gut - sehr gut **1,6**



Bestellnummer:
STANNOL ST-80 51,95 STANNOL

Lötkolben mit Temperaturkontrolle

Preiswerter Lötkolben mit Temperatur-Einstellung. 230 V / 3 W Einfaches Regeln der Heiztemperatur direkt am Lötkolben (200 ... 500 °C).
- schnelle Anheizzeit
- weiter Temperaturbereich



ZHONGDI ELECTRONIC TOOLS

Bestellnummer:

		Leistung	Löttemperatur
KOLBEN ZD-708	8,95	30 W / 230 V	200 - 450 °C

ERSA Power-Lötkolben

Leistungsstarker, robuster, temperaturgeregelter Lötkolben
- mit keramischen PTC-Heizelement für schnelles Auf- und Nachheizen.
- 75 W, Temperaturbereich 250 ... 450 °C
- geeignet für Ersadur Lötspitzen (832 und 842)



Bestellnummer:

		Temperaturregelung
ERSA 710CD	71,40	Resistronic
ERSA 760CD	145,95	Sensorronic

ERSA GLOBAL CONNECTIONS

Standard-Lötkolben, Lötpistole

STANNOL

Robuste Schnelllötpistole für verschiedenste Aufgaben im Werkstatt- und Hobbybereich. Sehr schnelle Aufheizzeit.



- Leistung: 60 W
- Spannung: 230 V~
- Schutzklasse II, schutzisoliert
- in 5 s lötbereit
- eingebaute Lötstellenbeleuchtung
- inkl. 2 Lötspitzen

Bestellnummer:
STANNOL W90 **29,80**

Lötkolben

Lötpistole mit Lötdrahtzuführung

Pistolendesign für leichte Handhabung mit nur einer Hand.
- gute Kontrolle der Lötdrahtmenge, die zur Spitze gelangt
- schneller Lötdrahtwechsel
- Leistung 30 W /60 W
- Rollen mit min. Ø 20 (innen) / max. Ø 28 (außen)
- Lötdrahttransport ab Ø 0,75 mm

ZHONGDI ELECTRONIC TOOLS



Bestellnummer: **PISTOLE ZD-551** 12,95

ERSA Multi-Sprint

Schnell-Lötpistole, leicht, trafolos, bis zu 150 W Anheizleistung, im ergonomischen Design. Die Multi-Sprint erhält nur so lange Heizenergie wie sein Taster gedrückt wird.

- erhöhter Wirkungskreis durch ERSA-Innenbeheizung
- Anheizzeit: ca. 20 s
- Betriebsspannung: 230 V
- Leistung: 150 W (kalt), 75 W (aufgeheizt)
- inkl. meißelförmigen ERSADUR-Dauerlötspitze (832ED) und Ablage (A18)

(Ersatzspitzen: siehe Spitze 832xx)



ERSA GLOBAL CONNECTIONS

Bestellnummer: **SPRINT 960ED** 50,70

ERSA Hammerlötkolben 200/300/550 W

ERSA GLOBAL CONNECTIONS

- für die Blechbearbeitung, für Installationsarbeiten
- Lötungen an Kollektoren und an Kupferschienen
- Karosserieausgleichsarbeiten und Bleiverglasungen
- zunderfeste ERSADUR - Dauerlötspitze und Ablage



Bestellnummer:		Leistung	Löttemperatur
ERSA 200MD	**144,95**	200 W / 230 V	470 °C
ERSA 300MD	**171,60**	300 W / 230 V	470 °C
ERSA 550MD	**287,50**	550 W / 230 V	600 °C

Weller Kleinlötbad

Weller

Lötbäder werden eingesetzt, um Drahtenden und IC-Anschlussdrähte von fremden Lötpartikeln zu befreien oder Drahtenden und Anschlüsse zu verzinnen.

- innen Ø 17,4 mm, Tiefe 22 mm
- für bleifreie Lote geeignet
- Leistung: 100 W / 230 V
- Löttemperatur 330 °C



Bestellnummer: **WELLER W101H** **138,70**

TWEEZER Netzlötkolben

Leichte, kompakte SMD-Lötkolbenpinzette für schnelles und effizientes Löten und Entlöten von SMD-Bauteilen
- 48 W Heizleistung
- kurze Anheizzeit
- Keramik-Heizkörper
- Betriebsspannung: 230 V AC

ZHONGDI ELECTRONIC TOOLS



Bestellnummer: **TWEEZER ZD-409** **8,95**

TWEEZER Netzlötkolben

Leichte, kompakte SMD-Netz-Lötkolbenpinzette für schnelles und effizientes Löten und Entlöten von SMD-Bauteilen. Kurze Anheizzeit, Keramik-Heizkörper.

- Lieferung mit 2 mm Lötspitzenpaar und Lötspitzenreiniger
- Betriebsspannung: 230 V
- Heizleistung: 2x 20 W



XYTRONIC

Bestellnummer: **TWEEZER SMD** 39,95

Standard-Lötkolben, Lötnadel

STANNOL

Lötnadel 12 V / 8 W für feinste Lötarbeiten
7,5 W 9 bis 12 V für Feinstlötungen
- mit 1,2 m Kabel und Kabelschuh
- Anheizzeit <25 s
- Spitzentemperatur 425 °C max.



Bestellnummer: **STANNOL NADEL** **7,50**

Standardlötkolben mit Kfz-Stecker

STANNOL

30 W Lötkolben mit 12 V Spannungsversorgung daher ideal für KFZ, Camping und Boot.
- netzunabhängig
- geringe Anheizzeit ermöglicht auch das Löten an Objekten mit höheren Wärmebedarf.



Bestellnummer: **STANNOL KFZ** **8,99**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Gaslötkolben

Independent 75 Set

Vielseitig einsetzbares Gaslötset. Mit Piezo-Zündung ausgestattet und antistatisch ausgeführt. Stufenlos regelbare Leistung von 15 - 75 Watt (verglichen mit elektrischen Lötkolben). Der Betrieb erfolgt mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas.

- Gaslötkolben mit meißelförmigen Spitzen G072CN 1,0 mm und G072KN 2,4 mm sowie Ablagebügel und Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm.
- Leistung: 15 ... 75 W
- Anheizzeit: ca. 30 s auf 183 °C
- Lötspitzentemperatur: ca. 500 °C max.

Lieferung ohne Gasfüllung.



Bestellnummer:

INDEPENDENT 75B	**65,20**	Basis Set, inkl. 2 Spitzen
INDEPENDENT 75P	**88,70**	Profi Set, inkl. 4 Spitzen, 2 Düsen, Messer u. Reflektor

Independent 130 Set

Der „große“ Gaslöter von ERSA

- großes Leistungsspektrum von stufenlos regelbaren 25 bis 130 W (verglichen mit elektrischen Lötkolben)
- Betrieb mit Butan-Feuerzeuggas
- Gaslötkolben mit meißelförmigen Spitzen G132CN 1,0mm und G132KN 2,4 mm sowie Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm
- Leistung: 25 ... 130 W
- Anheizzeit: ca. 30 s auf 183 °C
- Lötspitzentemperatur: ca. 580 °C max.
- Zündung: Piezo-Zünder

Lieferung ohne Gasfüllung.



Bestellnummer:

INDEPENDENT 130B	**82,60**	Basis Set, inkl. 2 Spitzen
INDEPENDENT 130P	**118,70**	Profi Set, inkl. 4 Spitzen, 2 Düsen, Messer u. Reflektor

WELLER PYROPEN WP 60 Cordless

- regelbarer Temperaturbereich 500 ... 1300 °C
- Betrieb mit Butangas (Lieferung ungefüllt)



Bestellnummer:

WELLER WP 60	**76,00**

WELLER PYROPEN PIEZO

PYROPEN-Piezo mit eingebauter Zündeinrichtung.

- PYROPEN mit Standard Longlife-Lötspitze 3,3 mm
- Temperatur regelbar 200 ... 500 °C
- inkl. umfangreichem Zubehör



Bestellnummer:

WELLER PIEZO	**157,75**

Netzunabhängiger Lötkolben

Butangas betrieben (Lieferung unbefüllt).

- max. 400 °C



Bestellnummer:

WELLER PORTASOL	**22,70**

Ersatzspitzen

Bestellnummer:

SPITZE C2	**7,50**	3,0 mm
SPITZE C3	**7,50**	0,4 mm



Gasbrenner und -Lötkolben

3 in 1 ohne zusätzliches Werkzeug

- Löten mit runder Lötspitze
- Schrumpfen mit Heißluft (flammenlos)
- Lötbrenner mit offener Flamme bis 1.300 °C



Bestellnummer:

GASBRENNER 3-1	**20,20**
GASBRENNER DEFL	**2,35** Deflektor

Profi Gasbrenner 1300 °C

Der Petromax hf2 Gasbrenner hat eine Leistung von max. 1300 °C. Aufgrund der hohen Temperaturen eignet er sich ebenfalls für Lötarbeiten, zum Schmelzen von Blei, Gold, Silber usw.

- Durchmesser: 26 mm
- Höhe: 137 mm
- Breite mit Brennerkopf: 101 mm
- Tankvolumen: 64 ml
- Brenndauer: 60 - 70 min



Bestellnummer:

PETROMAX HF2	**18,95**	unbefüllt

Entlötpumpen

Entlötpumpe, Standard

- robuste Metallausführung



Bestellnummer:

ENTLÖTPUMPE	**1,45**	Entlötpumpe
ENTLÖTSPITZE	**0,99**	Ersatzspitze

Entlötpumpe, hochwertige Ausführung

Mit Federspannung und Verriegelung.

- rückstoßfrei und selbstreinigend
- Länge 330 mm
- mit Teflonspitze



Bestellnummer:

LÖTSAUGPUMPE	**2,25**

ERSA VAC-Entlötgeräte

Antistatische Lötsaugpumpe.

- hohe Saugleistung
- problemloses Arbeiten an empfindlichen Bauteilen



Bestellnummer:

ERSA VACX	**11,95**	14,5 ccm

Ersatzspitzen

Bestellnummer:

ERSA VAC22	**5,35**	für V AC 2
ERSA VACX2	**4,99**	für V AC 5, Doppelpack

Soldapullt Entlötgerät DELUXE

- ergonomisch gestaltet
- gut ausbalanciert



Bestellnummer:

DS 017	**13,50**	Entlötpumpe
SPITZE DS017	**3,70**	Ersatzspitze

Universal Soldapullt, antistatisch

- geringes statisches Potenzial



Bestellnummer:

US 340	**15,20**	Entlötpumpe
SPITZE US340	**4,70**	Ersatzspitze

WELLER Handentlötpumpe, antistatisch

- antistatisch



Bestellnummer:		Länge	Ausführung
WELLER SA21A	**24,95**	200 mm	Metallgehäuse

Soldapullt CHALLENGER SS 350

- gut ausbalanciert
- hoher Vacuumimpuls



Bestellnummer:

EDSYN SS 350	**13,95**	Entlötpumpe
EDSYN LS 363	**4,35**	Ersatzspitze

Soldapullt CHALLENGER SS750 SMD

Für Entlötungen im konventionellen und SMD-Bereich.

- antistatisch, ESD-gerecht
- selbstreinigende Spitze PTFE
- leicht bedienbarer Auslösehebel
- SMD-Überwurfspitze und Standardspitze sind im Lieferumfang enthalten.



Bestellnummer:

EDSYN SS 750SMD	**13,30**	Entlötpumpe
EDSYN LS 751	**3,50**	Ersatzspitze
EDSYN QG 751	**3,50**	SMD-Überwurfspitze

Vakuumpipette

- mit Flussmitteladapter



Bestellnummer:

EDSYN LP 21	**21,70**

Vakuumpipetten

- abheben und platzieren von SMT-Bauteilen
- inkl. 3 verschiedenen Nadeln/Saugnapfgrößen



antistatisch, lange Ausführung

Bestellnummer:

EDSYN LP 200	**36,95**

Kostengünstige, kurze Alternative, 2 versch. Saugnadeln

Bestellnummer:

EDSYN LP 20P	**22,60**

3-Krallen, Bauteil-Greifer

Stiftmodell zur einfachen Aufnahme von kleinen Bauteilen, Schrauben etc.



Bestellnummer:		Länge
GREIFER	**1,95**	120 mm

Lötzinn

Markenlötzinn

- Industriequalität
- kontinuierliche Flussmittelseelen
- gute Wirtschaftlichkeit



Sn60Pb40

Bestellnummer:		Ø	Inhalt (g)	€ / 100 g
LÖTZINN 0,5MM	10,45	0,5 mm	250	4,18
LÖTZINN 100GR	3,20	1 mm	100	3,20
LÖTZINN 250GR	7,30	1 mm	250	2,92
LÖTZINN 1,0KG	26,20	1 mm	1000	2,62
LÖTZINN 1,5MM	7,20	1,5 mm	250	2,88

Umweltfreundlicher Lötdraht

Nach QQ-S 571, ideal für den Einsatz in der SMD-Technologie.
Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung.
Bei Löttemperaturen ab 360 °C nahezu rückstandsfreies Lötergebnis.
Die Reinigung der Leiterplatte ist nicht mehr erforderlich.

Sn60 Pb40 / F-SW 32

Bestellnummer:		Ø	Inhalt (g)	€ / 100 g
LÖTZINN 32-0,525	10,45	0,5 mm	250	4,18
LÖTZINN 32-0,825	8,35	0,8 mm	250	3,34
LÖTZINN 32-1,025	7,30	1,0 mm	250	2,92

FELDER seit 1979 LÖTTECHNIK

Lötdraht mit Silberanteil

Ermöglicht problemloses Löten von SMD-Bauteilen.

Sn62 Pb36 Ag2 / F-SW 32

Bestellnummer:		Ø	Inhalt (g)	€ / 100 g
LÖTZINN AG 0,310	19,95	0,35 mm	100	19,95
LÖTZINN AG 0,507	6,30	0,5 mm	70	9,00
LÖTZINN AG 0,807	6,05	0,8 mm	70	8,64

Bleifreier, umweltfreundlicher Lötdraht

fixPOINT®

TOP PREIS

- No-Clean-Lösung
- kontinuierliche Flussmittelseele
- halogenfrei
- geringe Rauchentwicklung



Mit Silber- und Kupferanteil, Schmelzpunkt: 217 °C
Sn95,8 Ag Cu0,7 mit F-SW 32

Bestellnummer:		Ø	Inhalt (g)	€ / 100 g
LÖTZINN N1 35100	17,50	0,35 mm	100	17,50
LÖTZINN N1 51121	2,30	1,0 mm	12,5	18,40
LÖTZINN N1 51122	13,90	1,0 mm	100	13,90
LÖTZINN N1 51123	32,20	1,0 mm	250	12,88
LÖTZINN N1 51129	32,80	0,8 mm	250	13,12

Bleifreier, umweltfreundlicher Lötdraht

- Silber- und Kupferanteil
- auf Rolle
- flussmittelgefüllter, halogenfrei aktiviert
- Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.3.B bzw. DIN EN 61190-1-3, ROL0
- No-clean Standardlötdraht für Handlötungen



Mit Silber- und Kupferanteil, Schmelzpunkt: 217 °C
Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 mit F-SW 32

Bestellnummer:		Ø	Inhalt (g)	€ / 100 g
LÖTZINN F1-35100	23,35	0,35 mm	100	23,35
LÖTZINN F1-5250	25,25	0,5 mm	250	10,10
LÖTZINN F1-8250	22,95	0,8 mm	250	9,18
LÖTZINN F1-1250	21,95	1,0 mm	250	8,78
LÖTZINN F1-15250	21,85	1,5 mm	250	8,74

mit Silberanteil, Schmelzpunkt: 221 °C
Sn96 Ag4 mit F-SW 32

Bestellnummer:		Ø	Inhalt (g)	€ / 100 g
LÖTZINN F2-5250	25,50	0,5 mm	250	10,20
LÖTZINN F2-8250	23,25	0,8 mm	250	9,30
LÖTZINN F2-1250	22,25	1,0 mm	250	8,90

mit Kupferzusatz, Schmelzpunkt: 230 °C
Sn99 Cu1 mit F-SW 32

Bestellnummer:		Ø	Inhalt (g)	€ / 100 g
LÖTZINN F3-5250	13,15	0,5 mm	250	5,26
LÖTZINN F3-8250	11,65	0,8 mm	250	4,66
LÖTZINN F3-1250	10,60	1,0 mm	250	4,24

Stannol Kristall

STANNOL

- Drahtflussmittel basierend auf modifiziertem Kolophonium
- sorgfältig ausgewählten Aktiviatoren.

Sn99 Cu1

Bestellnummer:		Ø	Inhalt (g)	€ / 100 g
STA 511 TC 0,5	18,90	0,5 mm	250	7,56
STA 511 TC 0,7	14,80	0,7 mm	250	5,92
STA 511 TC 1,0	13,50	1,0 mm	250	5,40



Sn95 Ag4

Bestellnummer:		Ø	Inhalt (g)	€ / 100 g
STA 511 TSC 0,5	35,90	0,5 mm	250	14,36
STA 511 TSC 0,7	30,70	0,7 mm	250	12,28
STA 511 TSC 1,0	29,40	1,0 mm	250	11,76

Bleifreier, umweltfreundlicher Lötdraht von Edsyn

Lötzinn

- **Legierung: Sn95,5AgCu0,7,F-SW34**
- **Komposite:Sn/Ag/Cu**
- **Schmelzpunkt: 217 °C**
- **Flußmitteltyp: F-SW34**



Sn95,5AgCu0,7,F-SW34

Bestellnummer:		Ø	Inhalt (g)	€ / 100 g
EDSYN SAC1250	36,70	1,0 mm	250	14,68
EDSYN SAC15250	36,60	1,5 mm	250	14,64
EDSYN SAC35100	29,20	0,35 mm	100	29,20
EDSYN SAC5250	37,20	0,5 mm	250	14,88
EDSYN SAC8250	36,80	0,8 mm	250	14,72
EDSYN SSAC2010	30,40	0,2 mm	10	304,00

Flussmittel

Fluxi Pinselstift für Flussmittel

Die Pinselspitze ist flexibel und verhindert so eine Beschädigung von empfindlichen Bauteilen und Komponenten.

- NO CLEAN - Flussmittel, F-SW34
- Pinselspitze flexibel



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
FL 33	20,95	5	419,00

Stannol Flussmittelstift X32-10i 10 ml

Stannol Flussmittel- und Reinigungsstift



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
STANNOL X32-10I	6,20	10	62,00

NO-CLEAN-SMD-Flussmitteldispenser FLUXI

- Flussmittel (F-SW 34) gezielt und präzise auftragen
- hervorragend für Fine-Pitch und SMD-Anwendungen



Bestellnummer:			Inhalt (ml)	€ / 100 ml
FL 88	8,99		15	59,667
FL 88LF	12,20	bleifrei	8	153,125

NO-CLEAN-Flussmittelgel FL 22

Für alle Löt-Anwendungen, insbesondere jedoch für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen.

- Inhalt: 10 g / 5 ml
- Flussmitteltyp: F-SW 33 (DIN EN 29 454)



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
EDSYN FL 22	12,90	5	258,00

10 g / 5-ml-Spritze, 0,58 mm

- beim Löten von SOPs, QFPs, PLCCs
- beim Einsatz von Heißluft oder Lötkolben



Bestellnummer:		Inhalt (ml)		€ / 100 ml
CR 44	15,20	5		304,00
CR 88	20,90	5	bleifrei	418,00

Chemtronics Flussmittel

- dickflüssig
- konturenstabil
- halogenfrei



Bestellnummer:			Inhalt (g)	€ / 100 ml
CHEM CW 8500	14,70	NoClean	3,5	420,00
CHEM CW 8600	14,30	wasserlöslich	3,5	408,57
CHEM CW 8700	16,95	für bleifreie Anwendungen	3,5	484,29

Universal Lötfett

Edsyn ULF10 Universallötfett

zum Verlöten von etwas schwerer zu verlötenden Teilen.

- Flußmitteltyp F-SW 22 (DIN 8511)
- gelartig -> verhindert Verflüchtigen und Weglaufen



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
ULF 10	6,80	250	2,72

Entlötlitze



Bestellnummer:		Länge (m)			€ / m
ENTLÖTLITZE 00	0,99	0,8 mm	1,5		0,66
ENTLÖTLITZE AA	0,99	1,5 mm	1,5		0,66
ENTLÖTLITZE AB	1,20	2,0 mm	1,5		0,80
ENTLÖTLITZE BB	1,25	2,5 mm	1,5		0,83
ENTLÖTLITZE 30-2	10,40	1,3 mm	30		0,35
ENTLÖTLITZE 30-3	13,95	2,0 mm	30		0,47
ENTLÖTLITZE 15-4	7,99	2,5 mm	15		0,53

Soldasorb Entlötlitze, No-Clean



- besonders feines Kupfergeflecht mit hoher Saugkraft
- hohe Wärmeübertragung und gute Benetzung der Lötstelle
- enthält halogenfreies, nicht leitfähiges No-Clean Flussmittel
- ohne Kollophonium
- in verschiedenen Breiten erhältlich



Bestellnummer:		Länge (m)			€ / m
SOLDASORB 08	6,80	0,8 mm	1,5	2 Spulen	4,53
SOLDASORB 15	7,20	1,5 mm	1,5	2 Spulen	4,80
SOLDASORB 25	7,99	2,5 mm	1,5	2 Spulen	5,33

Lötspitzenreiniger

Lötspitzenreiniger und Verzinner LT1/CT1

Reinigung und Verzinnung passiver Lötspitzen und Entlötdüsen.



Bestellnummer:			€ / 100 g
EDSYN LT 1	8,30	14,2-g-Dose	58,45
EDSYN CT 1	17,20	42,5-g-Dose	40,74

Stannol Tippy, bleifrei

Reinigt und verzinnt gleichzeitig mit Kolophoniumrückständen verschmutzte und oxidierte Lötspitzen.

STANNOL



Bestellnummer:		Inhalt (g)	€ / 100 g
STANNOL TIPPY	6,99	15	46,60

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Löttechnik Zubehör

Ersatzschwamm

Für Lötstation und Lötkolbenhalter



Bestellnummer:
SCHWAMM 0,99

Platinenassistent "helfende Hand", ZD-10D

TIPP

In allen Ebenen durch 6 Kugelgelenke beweglich. Immer wenn Sie beide Hände benötigen. Die Lupe im Metallrahmen mit 2 Dioptrien erleichtert genaueste Feinarbeiten.



HALTER ZD-10D 3,95 Gruppe 0

Bestückungsrahmen

Weller

- max. Aufspannfläche: 160 x 235 mm (Doppel-Europaformat)
- um 360° drehbar gelagert, in 15° Schritten einrastbar
- Halterung durch Federkraft



Bestellnummer:
LÖTRAHMEN 89,95

Löt-Hilfsmittelset 6-teilig

- Messer und Pinsel
- Kratzer und Haken
- Gabel und Spitze



Bestellnummer:
SOLDER AID TOOLS 4,95

Universal-Ablageständer für Lötkolben

ZHONGDI ELECTRONIC TOOLS

Stabile Ablageständer für Lötkolben.



2 3 1

Bestellnummer:
1 **HALTER ZD-10A** 2,95 Federhalter mit Schwamm
2 **HALTER ZD-10S** 7,95 Ringhalter mit Schwamm und Lötrollenhalter
3 **HALTER ZD-10W** 4,95 Ringhalter mit Trockenreiniger

Lötzinn-Abroller

Für Rollen bis 1 kg

Weller



Bestellnummer:
SD 1000 51,45

Platinenhalter

DONAU ELEKTRONIK GMBH

2 verschiebbaren Halterungen für große und kleine Leiterplatten, mit Fixierschrauben passend für alle Leiterplattenstärken.

- 360° drehbar und bis 270° schwenkbar



Bestellnummer:
DONAU PPH2 22,95 mit Tischklemme
DONAU PPH4 25,30 mit Standfuß

Weller WDC Dry-Cleaner

- wirkt der Oxidbildung an Lötspitzen vor



Bestellnummer:
WELLER WDC 24,00 Spitzenreiniger
WELLER WDC E 4,95 2er-Pack Ersatzwolle

Ablageständer

- robust und standsicher
- Aufnahmemöglichkeit fürCLEANER 460A Wolle



Bestellnummer:
HALTER 105A 9,95

Lötspitzenreiniger

- Spiral-Absteifwolle



Bestellnummer:
CLEANER 460A 5,95 Reiniger inkl. Ablage
CLEANER 460A E 2,95 Ersatzreiniger

PLCC-Zange

Ausziehwerkzeug für PLCC- und SOJ-Fassungen.

- sicheres und gleichmäßiges ausziehen von Chips



Bestellnummer:
PLCC ZANGE 1,95

Löttechnik Zubehör

Lötdampf-Filtersystem ZD-153

Lötdampf-Filtersystem zum Anschluss an 230 V, eliminiert gesundheitsschädliche Lötdämpfe schnell, sicher und effizient.

- Neigungswinkel einstellbar
- leicht zu bewegen und zu verstellen
- Absaugleistung: 60 m³/h
- leiser Long-life-Lüfter
- inkl.2 Ersatzfilter

ZHONGDI ELECTRONIC TOOLS



Bestellnummer:

FILTER ZD-153	**29,95**	Lötdampf-Filtersystem
FILTER ZD-153 EF	**2,95**	Ersatzfilter

Weller Zero Smog 2

Hohe Ansaugkraft, effiziente Entfernung schädlicher Dämpfe.



Bestellnummer:

WELLER ZS2 KIT	**928,00**
WELLER ZS20T	**3599,00**

Bestellnummer:

WELLER ZS4 K1	**1730,00**
WELLER ZS6	**3121,00**

Lötdampfabsauger

Bei Lötarbeiten entstehen Lötdämpfe, die als gesundheitsschädlich eingestuft werden. Seit der Einführung der bleifreien Lote mit den damit verbundenen höheren Löttemperaturen sind es besonders die aggressiveren Flussmittel, die diese schädlichen und lästigen Dämpfe verursachen. Von den Berufsgenossenschaften, wie auch vom Institut für Arbeitssicherheit der BfA werden Lötdampfabsauger daher dringend empfohlen.
Der hier angebotene Lötdampfabsauger dient zum Absaugen von Lötdämpfen am Lötarbeitsplatz, um das Einatmen der gesundheitsschädlichen Lötdämpfe zu vermeiden und die Lötdämpfe aus der Luft herauszufiltern. Das Filtern erfolgt über einen leicht wechselbaren Aktivkohlefilter.

- Netzspannung: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: ca. 20 W
- Luftdurchsatz: ca. 120 m³/h
- Maße (B x H x T): 162 x 200 x 120 mm
- Filtergröße: 130 mm



Bestellnummer:

FILTER 426-DLX	**34,95**	Lötdampfabsauger
FILTER 426-3	**5,95**	3er-Satz, Aktivkohlefilter

XYTRONIC

Lötdampfabsaugung mit 350 m³/h

Hochwertige 3-fach-Filtertechnik für 99,5% reine Luft!

TOP PREIS

Der leistungsstarke 240-W-Motor saugt giftige und lästige Dämpfe effizient aus dem Umfeld des Arbeitsplatzes. Aufwendige 3-fach-Filterung mit Vor-, HEPA - und Aktivkohlefilter für einen Abscheidungsgrad von 99,5%. Flächenabsaugung eignet sich besonders für Lötbäder, Heißluft- oder Mikrolötplätze.







- kompaktes Design, 310 x 310 x 460 mm
- ortsveränderlich durch 4 Leichtlaufrollen
- stufenlos einstellbare Lüfterdrehzahl
- Geräuschniveau unter 50 dB
- Schlauchlänge 2,5 m (2 Stück im Lieferumfang)
- HEPA-Filter

Bestellnummer:

HV-2 FES	**539,95**	
HV-2 FES PRE FIL	**29,95**	Pre-Filter 3er-Set
HV-2 FES STD FIL	**79,95**	Standard Filter (HEPA + Carbon)
HV-2 FES TRICHT	**19,95**	Ersatztrichter

XYTRONIC

INDUSTRIE-QUALITÄT

ESD-Sicherheitstechnik

ESD-Armband

Anti-Static-Kletband mit Ableit-Spiralkabel für sicheres Arbeiten an empfindlichen Bauteilen.

- Erdungs-Spiralkabel ca. 70 ... 160 cm
- eingebauter MΩ-Widerstand
- 10 mm Druckknopf am Klettband
- Bananenstecker und Krokoklemme am Kabelende



Bestellnummer:
ESD BAND 3,95

Handgelenkband

Ständige Erdung am Arbeitsplatz.

- verstellbar, elastisch, antiallergenic



Bestellnummer:		Druckknopf	Band
ESD HGB-K3	3,20	3 mm	Kunststoff
ESD HGB-K10	3,20	10 mm	Kunststoff
ESD HGB-M3	11,30	3 mm	Metall
ESD HGB-M10	11,30	10 mm	Metall

ESD-Spiralableitkabel

Spiralkabel

- integrierter 1 MΩ Schutzwiderstand
- Länge: ca. 2,4 m



Bestellnummer:		Druckknopf	Stecker
ESD SK 3-10 BL	4,99	3 mm / 10 mm	-
ESD SK 10-10 BL	4,40	10 mm / 10 mm	-
ESD SK 3 BL	4,99	3 mm	Bananen
ESD SK 10 BL	4,99	10 mm	Bananen

Erdungsanschlusspunkt EBP

Erdungsboxen

- pro Anschluss 1 MΩ Sicherheitswiderstand
- 2 m Erdungsleitung mit 4 mm Öse
- Auf- und Untertischbefestigung



Bestellnummer:		
ESD EBP210-14	13,30	2x 10 mm Druckknopf 1x 4 mm Sicherheitsbuchse
ESD EBP310	12,95	3x 10 mm Druckknopf
ESD EBP110-24	14,40	1x 10 mm Druckknopf 2x 4 mm Sicherheitsbuchse

Zentrale Erdungsleiste

Klemmleiste zum Anschluss von max. 6 Erdungsleitungen.

- Schraubanschlüsse für 4 mm Öse



Bestellnummer:
ESD EBP-6 12,80

Druckknopf-Verteiler

10 mm, je 1 MΩ



Bestellnummer:
ESD EBP-10 22,70

Erdungsanschluss über Schutzkontakt-Blindstecker

Mit 2,4 m Spiralkabel, 1 MΩ Druckkopf 10 mm



Bestellnummer:
ESD EBP-S 16,90

Krokoklemme, isoliert

Mit 10 mm Druckknopf und 4 mm Bananenstecker



Bestellnummer:
ESD KROKO 3,60

Druckknopf-Buchse

10 mm Druckknopf (stapelbar) und 4 mm Bananenstecker



Bestellnummer:
ESD DK-10 3,20

Tisch-Arbeitsmatten Set

ESD-Arbeitsmatte / 1 M bis 10 MΩ mit abgerundeten Ecken, 2x 10 mm Druckknöpfe



Bestellnummer:

ESD ARBEITSMATTE	30,70	600 x 900 x 2 mm
ESD MATTE 1200	35,40	600 x 1200 x 2 mm

ESD Service-Kit

Der mobile Arbeitsplatz für den Service-Techniker bestehend aus:

- Arbeitsmatte 610 x 610 mm / 10 M bis 100 MΩ
- Transporttasche
- Handgelenkband mit Spiralkabel
- Erdungsleitung



Bestellnummer:
ESD SERVICEKIT 39,95

ESD-Behälter

SMD-Klappboxen, anreihbar

Schwarze ESD-Boxen

- vier Größen
- können miteinander verbunden werden



Mit transparentem Scharnierdeckel

Bestellnummer:		Innenmaß
ESD BOX 1 SW	1,30	16 x 12 x 15 mm
ESD BOX 2 SW	1,65	37 x 12 x 15 mm
ESD BOX 3 SW	1,99	41 x 37 x 15 mm
ESD BOX 4 SW	2,25	68 x 57 x 15 mm



Mit schwarzem Scharnierdeckel

Bestellnummer:		Innenmaß
ESD BOX 1 SW/SW	0,79	16 x 12 x 15 mm
ESD BOX 2 SW/SW	0,99	37 x 12 x 15 mm
ESD BOX 3 SW/SW	1,30	41 x 37 x 15 mm
ESD BOX 4 SW/SW	1,50	68 x 57 x 15 mm

ESD-Werkzeug

ESD-Bürsten und Pinsel

Sicher gegen elektrostatische Entladungen



Bestellnummer:

ESD PINSEL 25	**12,50**	25 mm flach
ESD PINSEL 6	**8,65**	6 mm rund
ESD BÜRSTE 80	**22,95**	30 x 80 mm

ESD-Handschuhe, Paar

Polyester mit Leitfaser, fusselfrei



Bestellnummer:

ESD HS-S	**1,90**	Größe S
ESD HS-M	**1,60**	Größe M
ESD HS-L	**1,90**	Größe L
ESD HS-XL	**1,90**	Größe XL

ESD-Handschuhe Top-Fit, Paar

Fusselfreier Montagehandschuh aus hauchdünnem Polyestergewebe mit getauchten Fingerspitzen (Polyurethan).



Bestellnummer:

ESD HSTF-S	**2,99**	Größe S
ESD HSTF-M	**2,99**	Größe M
ESD HSTF-L	**2,99**	Größe L
ESD HSTF-XL	**2,99**	Größe XL

ESD-Schutzbeutel

ESD-Fersen- und Zehenband

Schnelle und sichere Erdung von Zeitarbeitskräften und Reinigungspersonal.

- Fersen- oder Zehenband
- 1 MΩ Sicherheitswiderstand



Bestellnummer:

ESD FERSENBAND	**6,65**	

PE-Schutzbeutel, PERMASTAT

100 Stück,wiederverschließbar, permanent ableitfähig



Bestellnummer:

ESD BEUTEL-P 150	**7,55**	100 x 150 mm
ESD BEUTEL-P 250	**15,60**	200 x 250 mm
ESD BEUTEL-P 300	**18,20**	250 x 300 mm

PE-Schutzbeutel, CARBOSTAT

100 Stück, verschweißbar, elektrostatisch volumenleitfähig



Bestellnummer:

ESD BEUTEL-C 150	**7,75**	100 x 150 mm
ESD BEUTEL-C 250	**16,95**	200 x 250 mm

PE-Abschirmbeutel, Highshield

100 Stück, wiederverschließbar, aluminiumbedampft



Bestellnummer:

ESD BEUTEL-S 127	**9,15**	76 x 127 mm
ESD BEUTEL-S 152	**10,70**	102 x 152 mm
ESD BEUTEL-S 254	**22,40**	203 x 254 mm

ESD-Bänder

ESD-Schutzsymbole

ESD/EPA Warn-Etiketten und Siegel



Bestellnummer:

ESD SIEGEL 4070	**15,30**	40 x 70 mm	1000	Siegeletikett
ESD BODENBAND	**15,50**	Warnhinweis für ESD-Bereich, PVC-FolieRolle zu 33 m / Breite: 50 mm		

Elektrisch leitfähiges Klebeband

mit ESD Warnsymbol



Bestellnummer:

ESD KBAND GRIP	**5,55**	25 mm x 50 m Zellulose
ESD KBAND ZELLU	**6,65**	25 mm x 50 m Kunststoff, Gripmuser
ESD KLEBEBAND 48	**6,80**	48 mm x 50 m Kunststoff, Gripmuser

ESD-Behälter

IC-Transportbox

Elektrisch leitfähige Kunststoffbox mit elektrisch leitfähigem Schaum aus Hochdruck-Polyethylen.



Bestellnummer:

		Innenmaß
ESD BOX 305	**1,15**	70 x 45 x 14 mm
ESD BOX 306	**1,50**	130 x 32 x 14 mm

IC-Versandbox, SAFESHIELD

Hohe Abschirmeigenschaften durch leitfähiges Innenlayer. Innen- und Außendecke permanent ableitfähig, 1 G bis 10 GΩ



Inkl. 6 mm PE-Schaum

Bestellnummer:

		Innenmaß
ESD BOX 902	**0,99**	95 x 30 x 15 mm
ESD BOX 908	**0,95**	100 x 60 x 15 mm
ESD BOX 909	**1,30**	100 x 120 x 15 mm

PE-Steckschaum, schwarz

Elektrostatisch ableitfähig 1 M bis100 MΩ
Harte Ausführung, geschlossenzellig
1 Seite mit Haut



Bestellnummer:

ESD PE-MOS 300	**1,45**	300 x 300 x 6 mm

Uhren-Werkzeug

Profi-Bandkürzer

Werkzeugpresse

- inkl. Bandhalteklotz mit 8 Schlitzen
- 6 Punzen von 0,3 bis 1,9 mm
- inkl. Schraubklingen in 0,5 / 1,0 und 1,5 mm



Bestellnummer: **UWZ 195** **27,50**

Stiftausdrücker für Armbänder

- Durchmesser des Stahlstiftes 1mm



Bestellnummer: **UWZ 124** **10,20**

Bodenöffner

- zum Öffnen von gepressten Uhrenböden
- aus Edelstahl



Bestellnummer: **UWZ 090** **2,35**

Profi-Gehäuseöffner

Zum Öffnen von verschraubten Uhrengehäusen.

- inkl. 12 Bits in 4 verschiedenen Formen



Bestellnummer: **UWZ 083** **8,85**

Uhrengehäuseöffner

- zum Öffnen von verschraubten Uhrenböden



Bestellnummer: **UWZ 137** **4,30**

Werkstückhalter

- für Uhrengehäuse von 10 bis 42 mm Durchmesser



Bestellnummer: **UWZ 182** **8,20**

Glas- und Bodeneinsetzzwinge

- inkl. 12 Kunststoffdruckplatten für die gängigsten Uhrendurchmesser



Bestellnummer: **UWZ 081** **20,10**

Juwelier-Einschlaglupe, 21 mm 7,5x

- Metallgehäuse
- 7,5-fache Vergrößerung
- Echtglaslinse Ø 21 mm
- mit Aufbewahrungsetui



Bestellnummer: **LUPE 30 X 21 G** **8,20**

Federstegbesteck

- Einsetzen und Entfernen von Haltefedern an Uhrenarmbändern



Bestellnummer: **UWZ 082** **3,99**

O-Ringsortiment

- 100-teiliges O-Ringsortiment



Bestellnummer: **UWZ 122** **4,40**

Federsteg-Set, 360-teilig

- Sortierbox mit Federstegen für Uhrenarmbänder
- Längen von 7 bis 24 mm
- 20 Stück jeder Größe
- Durchmesser 1,5 mm



Bestellnummer: **UWZ 951** **7,15**

Uhrmacherhammer

- klein und leicht



Bestellnummer: **UWZ 179** **3,10**

Profi-Uhrenwerkzeugset, 30-teilig

bestehend aus:

- Sprungdeckelöffner, Stiftausdrücker aus Kunststoff
- antimagnetische Pinzette
- Federstegbesteck
- 3 Schraubendreher
- 3 Metallstiftausdrücker
- Profi-Gehäusebodenöffner inkl. 18 Spannbackeneinsätzen



Bestellnummer: **UWZ 949** **15,70**

Professionelles Uhrenwerkzeugset, 14-teilig

- in Echtledertasche
- Inhalt siehe Abbildung



Bestellnummer: **UWZ 265** **35,30**

Pinzetten für die Elektronik

Sehr stabile Modelle, Stahl, vernickelt. Vorzugsweise für die Printtechnik, zum Be- und Entstücken, zur Wärmeableitung usw.

Spitz-Pinzette



gerade, fein gezahnte Spitzen

Bestellnummer:

PZ 1	**2,60**	120 mm



gebogen - spitz

Bestellnummer:

PZ 2	**3,35**	120 mm
PZ 8	**4,65**	160 mm

Kreuzpinzette



gerade - spitz

Bestellnummer:			Gleitfläche
PZ 3	**5,40**	120 mm	glatt
PZ 4	**8,10**	160 mm	gezahnt

Löt-Kreuzpinzette



gebogen - spitz

Bestellnummer:

PZ 5	**8,99**	160 mm

Festhaltepinzette



mit Greifbacken 5 mm, gezahnt

Bestellnummer:

PZ 6	**9,40**	160 mm

Technische Pinzette



gerade - spitz, gezahnte Spitzen

Bestellnummer:

PZ 7	**3,45**	160 mm

Kunststoff-Pinzette



antistatisch, säurefest, gezahnte Greifbacken

Bestellnummer:

PZ K	**0,45**	125 mm

Rostfreie Pinzetten für die meisten Anwendungen in Haushalt und Werkstatt.
1x Spitzpinzette, gerade
1x Spitzpinzette, gebogen
1x Flachpinzette, gebogen
1x Kreuzpinzette 110 mm

Pinzetten-Set



4-teiliges Pinzettenset

Bestellnummer: **PZ SET 1** **1,60**

Pinzettenset 2-teilig, mit rutschfestem Gummiüberzug

Griffisolierte Pinzetten
1x gerade Version 146 mm
1x abgewinkelte Version 150 mm



2-teiliges Pinzettenset

Bestellnummer: **PZ SET 2** **0,99**

Bestückungspinzetten

Länge 145 mm, Ø 2,5 ... 5 mm



Bestellnummer: **PINZETTE 573** **15,95**



Bestellnummer: **PINZETTE 578** **16,40**

SMD Platinenbesteck

ESD-gerechtes Platinenbesteck



Bestellnummer:

EP 330 A EG	**15,50**	spitz / gerade
EP 330 B EG	**15,50**	spitz / gewinkelt
EP 330 C EG	**15,50**	spitz / 2-fach gewinkelt
EP 330 D EG	**15,50**	spitz / gebogen

SMD Pinzetten

Spezialpinzetten für SMD-Bauteile rostfrei, 100% antimagnetisch, säurebeständig, allergiefrei, blendfrei

Spitze flach, 1 mm

Zur vertikalen Aufnahme von kubischen Bauteilen geeignet



Bestellnummer: **EP 130** **11,60** ca. 125 mm lang

Spitze schmal

Kurze Biegung, zur Aufnahme von Micro-SMD-Bauteilen.



Bestellnummer: **EP 150** **11,60** ca. 133 mm lang

Spitze gewinkelt

Winklig gebogen, zum Aufnehmen von Minimelfs, Ø 0,8 mm.



Bestellnummer: **EP 160** **11,95** ca. 117 mm lang

Spitze flach-schmal

Winklig gebogen, zum horizontalen Fassen der Bauelemente.



Bestellnummer: **EP 100** **15,40** ca. 115 mm lang

Spitze flach-breit

Diagonal, zum horizontalen Fassen der Bauelemente.



Bestellnummer: **EP 110** **15,40** ca. 115 mm lang

Spitze spitz

Gebogene Spitze, zum horizontalen Aufnehmen von Bauteilen



Bestellnummer: **EP 120** **16,70** ca.120 mm lang

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Elektronik-Feinschraubendreher

Zur schnellen Übertragung kleiner Drehmomente. Mit Wiha PicoFinish-Griff und drehbarem Zentrierkopf. Schwarze Spitzen für hohe Maßhaltigkeit. Erleichtert Ansetzen und Festhalten. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl. Durchgehend gehärtet.

Schlitzschraubendreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 260-10	5,65	1,0 mm	40 mm
WIHA 260-15	4,40	1,5 mm	40 mm
WIHA 260-18	4,40	1,8 mm	40 mm
WIHA 260-20	3,65	2,0 mm	40 mm
WIHA 260-25	3,50	2,5 mm	50 mm
WIHA 260-30	3,50	3,0 mm	50 mm
WIHA 260-35	3,85	3.5 mm	60 mm
WIHA 260-40	3,99	4,0 mm	60 mm

Kreuzschlitz-Dreher Typ Philips



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 261-000	6,99	Größe 000	40 mm
WIHA 261-00	4,99	Größe 00	40 mm
WIHA 261-0	3,85	Größe 0	50 mm
WIHA 261-1	4,60	Größe 1	60 mm

Sechskant-Dreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 263-09	4,99	0,9 mm	40 mm
WIHA 263-13	4,35	1,3 mm	40 mm
WIHA 263-15	4,20	1,5 mm	50 mm
WIHA 263-20	3,65	2,0 mm	50 mm
WIHA 263-25	3,65	2,5 mm	60 mm

Sechskant-Steckschlüssel



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 265-20	8,10	2,0 mm	60 mm
WIHA 265-25	7,25	2,5 mm	60 mm
WIHA 265-30	7,25	3,0 mm	60 mm
WIHA 265-32	7,25	3,2 mm	60 mm
WIHA 265-35	7,55	3,5 mm	60 mm
WIHA 265-40	7,55	4,0 mm	60 mm
WIHA 265-45	7,70	4,5 mm	60 mm
WIHA 265-50	7,70	5,0 mm (M2,5)	60 mm
WIHA 265-55	7,70	5,5 mm (M3)	60 mm
WIHA 265-70	8,10	7,0 mm (M4)	60 mm

Sechskant-Kugelkopf-Dreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 264-15	5,99	1,5 mm	50 mm
WIHA 264-20	5,55	2,0 mm	50 mm
WIHA 264-25	5,10	2,5 mm	60 mm
WIHA 264-30	4,99	3,0 mm	60 mm

TORX-Schraubendreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 267-T4	7,99	T4	40 mm
WIHA 267-T5	7,30	T5	40 mm
WIHA 267-T6	5,55	T6	40 mm
WIHA 267-T7	5,55	T7	40 mm
WIHA 267-T8	5,55	T8	40 mm
WIHA 267-T9	5,70	T9	50 mm
WIHA 267-T10	5,70	T10	50 mm

Bauteileausheber

Zum Entfernen festsitzender elektronischer Bauteile aus Leiterplatten. (Chip-Lifter)



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 268	7,45	3,5 mm	50 mm

Wiha Ceramic-Serie

Schlitzschraubendreher

Die Klinge aus Spezialkeramik ist antistatisch, speziell zum korrekten Abgleichen im Hochfrequenzbereich. Klingen sind kontaminationsfrei für entsprechenden Potenziometer-Abgleich.



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge	
WIHA 270-0,9	18,20	0,9 mm	15 mm	
WIHA 270-1,3	18,20	1,3 mm	15 mm	
WIHA 270-1,8	18,20	1,8 mm	15 mm	
WIHA 270-2,6	18,20	2,6 mm	15 mm	
WIHA 270-HK3	49,20	0,9+2,6+PH0	15 mm	Set

ESD-Ausheber

Mit Wiha Feinschraubgriff



Bestellnummer:	
WIHA 279-10	7,99

Werkzeugsortimente

Mini-Feinschraubendreher-Set, 12 in 1

Ideal für Arbeiten an Mobiltelefonen, Laptops, und andere kleinen Geräten

STROTEK

Der Halter und die Klingen sind sicher in einzelnen Halterungen in der Tasche verstaut.

Inhalt:
- 1 Klingenhalter
- 12 Klingen
- PH000, PH00, PH0
- SL 1,5, SL 2,0, SL 2,5
- T5, T6, T7, T8, T9, T10



Bestellnummer:
MINI DRIVER 9,95

Schraubendreher-Tool mit 6 Bits und Leuchte



Bit-Schraubendreher-Stift mit magnetischer Halterung
Die Leuchte an der Spitze hilft bei Arbeiten an dunklen Stellen.

STROTEK



Bestellnummer: **Maße**
SCHRAUBSTIFT 4,60 130 x 11 mm

Smartphone- und Tablet-Wartungskit, 19-teilig

STROTEK

- Bithalter aus Aluminium und 13 Stück 45 mm Schrauberbits
- Schlitz: 1,5, 2,0 - Kreuz: PH00, PH0, PH1 - TX: T4, T6, T8, T10
  Fünfstern: 0,8, 1,2 - Inbus: 1,5, 2,0
- 1 x Pinzette
- 2 x PVC-Hebel
- 1 x Plektron
- 1 x Saugnapf
- 1 x Öffner SIM-Kartenauswerfer





Bestellnummer:
HANDY WZ KIT 12,95

Spezialschraubendreher

Anti-Static Trimmer und Abgleichsets

STROTEK

- 1 Dreher 13 cm lang, mit 2 Stck. 2 mm Klingen (kurz/lang) und Taschenclip
- 1 Dreher ca. 16 cm lang, mit 2 Stck. 3,3 mm Klingen (kurz/lang)



Bestellnummer:
ABGLEICHSET 2 2,95

STROTEK

- 1 Dreher 15 cm 2 mm Klinge • 1 Dreher 20 cm 2 mm Klinge
- 1 Dreher 25 cm 2 mm Klinge



Bestellnummer:
ABGLEICHSET 3 3,95

Phasenprüfer

Spannungsprüfer nach VDE 0680/6 für 150-250 V, mit GS-Zeichen



Bestellnummer: **Klingenbreite** **Klingenlänge**
PHASENPRÜFER 0,75 3,0 mm 65 mm

Werkzeugsätze in Kunststoffkassetten

Präzisions-Fein-Werkzeugsatz

STROTEK

Diese Set enthält neben 26 verschiedenen Micro Bits einen 3-Wege Ratschenhalter mit Verlängerung, eine Pinzette, eine Spitzzange und einen Seitenschneider.

PRECI TOOLKIT 1
17,95

enthaltenen Bits:
TS1, Kreuz 1, 0, 00
Schlitz 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0
CR-V H1,3, 0,9, 0,7
TorxT8H, T7H, T6H, T5H, T4
6-Kant 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0



Dreher-/Schlüsselsets

5- oder 6-teilige Dreher- und Schlüsselsätze in Kunststoffboxen



Bestellnummer: **Form** **Größen (mm)**

TS 6N	2,50	Schlitz	1/ 1,4/ 2/ 2,4/ 3/ 3,8
TSP 4	2,90	Kreuz	0,8 / 1,4 / 2,0 / 2,4 / 3,0 / 3,8
TS 6S	2,80	Steckschlüssel	3/ 3,5/ 4/ 4,5/ 5
TS 6K	2,70	Gabelschlüssel	4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6

Kraftform Micro-Set/12

Wera

Kompaktes Elektroniker-Schraubendreher-Set

- 12-teilig, in Falttasche zur Befestigung am Gürtel



Bestellnummer:
WERA 5073675001 41,80

Donau TORX-Schraubendreher, 6-teilig

Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln).

Griffe aus Polyamid (PA6). Set, 6 Stück:
Torx Schraubendreher / TX
T4x40 / T5x40 / T6x40 /
T7x40 / T8x40 / T9x40

DONAU ELEKTRONIK GMBH



Bestellnummer:

DONAU 280-60	12,90	Schlitz
DONAU 280-61	12,90	Kreuzschlitz
DONAU 280-62	12,90	Sechskant, zoll
DONAU 280-63	12,90	Sechskant, metrisch
DONAU 280-67	12,90	TX

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Wiha Schraubendreher-Sätze

Schlitz- & PH/PZ-Kreuzschlitz, 6-teilig

Mit Wiha SoftFinish Griff, für höchstes Drehmoment und komfortables Schrauben bei trockener Anwendung



Bestellnummer:

WIHA 302-HK6	**23,40**	Schlitzdreher 302-3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 Kreuzschlitzdreher PH 1 / 2
WIHA 302-ZK6SO	**30,40**	Schlitzdreher 302-3,5 /4,5 /5,5 / 6,5 mm Kreuzdreher PZ 313-1 / 313-2

Schlitz- und PZ-Kreuzschlitz, 6-teilig

Mit stabiler Stahlkappe und durchgehender Sechskant-Klinge Wiha SoftFinish-Griff



Bestellnummer:

WIHA 530-ZK6	**48,30**	Schlitzdreher 530-3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 mm / Kreuzdreher PZ 532-1 / 2

Sechskant-Steckschlüssel-Satz, 5-teilig

Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte
Wiha SoftFinish-Griff



Bestellnummer:

WIHA 341-K5	**36,50**	Sechskant 341-5,5 / 7,0 / 8,0 / 10 / 13 mm

TORX-Schraubendreher-Satz, 7-teilig

Mit Stirnlochbohrung (Tamper Resistant)



Bestellnummer:

WIHA 362-STR7	**41,20**	TORX-Dreher 362-TR10 / -TR15 / -TR20 / -TR25 / -TR27 / -TR30 / -TR40

Klappmagaziner 8-teilig

Die Alternative zum Schraubendrehersatz.
Acht Antriebsformen in einem Schraubendreher.

- Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet
- Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz
- Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet
- Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.
- Bits: 25 mm Standard-Bits



Bestellnummer:

WIHA 32901	**20,70**	Schlitz, PH, PZ, TX
WIHA 32902	**22,20**	8 x TX

Schraubendreher-Satz, 7-teilig

Mit Wiha-Vierkantgriff. Schutzisolation DIN 57680, bis 1000 Volt
Griff: Polypropylen



Bestellnummer:

WIHA 320-P7	**22,30**	Schlitzdreher 320P-2,8 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm PH-Kreuzdreher 321P-1 / 2 / Spannungsprüfer 255-3

Elekroniker Werkzeugsatz, 11-teilig, VDE

Praktische Werkzeugtasche mi VDE und GS geprüften Werkzeugen

VDE SET 1
54,95

Inhalt:

- 7 Schraubendreher mit Schutzisolierung:
  (-) 2.5 x 75 mm
  (-) 3.0 x 100 mm
  (-) 5.5 x 125 mm
  (-) 6.5 x 150 mm
  (+) PH0 x 60 mm
  (+) PH1 x 80 mm
  (+) PH2 x 100 mm
- Isolierter Seitenschneider 80 mm
- Isolierte Kombizange 95 mm
- Isolierte Spitzzange 80 mm
- Spannungsprüfer



Wiha SoftFinish. Der Spezialist für trockene Anwendungen.

Die charakteristische Mehrkomponenten Wiha SoftFinish-Zone ist aus hautsympathischem, weichem Spezialmaterial gefertigt. Sie sorgt in Verbindung mit der handschonenden Finish-Geometrie für höchste Drehmomente bei trockenen und allgemeinen Anwendungen. Die Klinge ist aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt, Spitze Wiha-Chromtop.

Schlitz-Schraubendreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 302-2,5	**3,30**	2,5 mm	75 mm
WIHA 302-3,5	**3,90**	3,5 mm	100 mm
WIHA 302-4,0	**4,40**	4,0 mm	100 mm
WIHA 302-5,5	**6,70**	5,5 mm	125 mm
WIHA 302-6,5	**7,70**	6,5 mm	150 mm
WIHA 302-8,0	**10,30**	8,0 mm	175 mm
WIHA 302-10	**12,60**	10 mm	200 mm

Schlitz, mit extra langer Klinge

Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 302-4,0L	**6,85**	4,0 mm	300 mm
WIHA 302-5,5L	**8,30**	5,5 mm	300 mm

Kreuzschlitz-PH-Schraubendreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 311-0	**4,25**	Größe 0	60 mm
WIHA 311-1	**4,99**	Größe 1	80 mm
WIHA 311-2	**6,99**	Größe 2	100 mm
WIHA 311-3	**10,10**	Größe 3	150 mm

Phillips, mit extra langer Klinge

Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 311-1L	**7,50**	Größe 1	300 mm
WIHA 311-2L	**9,25**	Größe 2	300 mm

Kreuzschlitz-PZ-Schraubendreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 313-1	**5,99**	Größe 1	80 mm
WIHA 313-2	**8,20**	Größe 2	100 mm
WIHA 313-3	**12,30**	Größe 3	150 mm

Sechskant-Steckschlüssel

Für Außensechskant-Schrauben
Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 341-04	**5,99**	4,0 mm	125 mm
WIHA 341-05	**5,99**	5,0 mm	125 mm
WIHA 341-06	**5,99**	6,0 mm	125 mm
WIHA 341-07	**7,65**	7,0 mm	125 mm
WIHA 341-08	**7,80**	8,0 mm	125 mm
WIHA 341-09	**8,20**	9,0 mm	125 mm
WIHA 341-10	**8,30**	10,0 mm	125 mm
WIHA 341-12	**11,20**	12,0 mm	125 mm
WIHA 341-13	**11,80**	13,0 mm	125 mm

TORX-Schraubendreher

Mit Bohrung in der Antriebsspitze (Tamper Resistant)



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 362-TR8	**7,25**	3,5 mm	60 mm
WIHA 362-TR10	**7,30**	4,0 mm	80 mm
WIHA 362-TR15	**7,50**	4,0 mm	80 mm
WIHA 362-TR20	**7,65**	4,0 mm	100 mm
WIHA 362-TR25	**7,70**	4,5 mm	100 mm

TORX, mit extra langer Klinge

Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 362-TR9L	**9,35**	T9	300 mm
WIHA 362-TR10L	**9,35**	T10	300 mm
WIHA 362-TR15L	**9,65**	T15	300 mm
WIHA 362-TR20L	**9,65**	T20	300 mm

Sechskant-Kugelkopf-Dreher

Zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 367-40	**4,50**	4,0 mm	100 mm
WIHA 367-50	**5,10**	5,0 mm	100 mm
WIHA 367-60	**6,20**	6,0 mm	125 mm

Werkzeug

Wiha SoftFinish

Schraubendreher mit Stahlkappe

Schraubendreher mit massiver Stahlkappe und durchgehender Sechskant-Klinge. Dadurch ist dieser Wiha-Schraubendreher selbst härtesten Anforderungen beim Meißeln problemlos gewachsen. Dank der direkten Anbindung von Stahlkappe und Klinge wird die Schlagenergie verlustfrei weitergeleitet.



Schlitz-Dreher mit Stahlkappe

Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 530-5,5	**10,20**	5,5 mm	100 mm
WIHA 530-6,5	**12,70**	6,5 mm	125 mm
WIHA 530-8,0	**17,10**	8,0 mm	150 mm
WIHA 530-10	**19,90**	10 mm	175 mm
WIHA 530-12	**25,30**	12 mm	200 mm



Kreuzschlitz-PH mit Stahlkappe

Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 531-1	**9,15**	Größe 1	80 mm
WIHA 531-2	**12,80**	Größe 2	100 mm
WIHA 531-3	**17,60**	Größe 3	150 mm

(Ent-)Magnetisiergerät

Zum Magnetisieren bzw. Entmagnetisieren von Schraubendreherklingen, Pinzetten und ähnlichen Werkzeugen aus Stahl. Die Werkzeuge werden zum Magnetisieren langsam durch die untere Öffnung (+) geführt, zum Entmagnetisieren durch die obere Öffnung (-). Geschieht die Entmagnetisierung nicht vollständig, was von Stahllegierung und Durchmesser abhängt, so empfiehlt es sich, den Vorgang nach erneutem Magnetisieren, auf einer anderen Stufe zu wiederholen.



Bestellnummer:
WIHA 400-10 **7,90**

Wera Schraubendreher

Wera Schraubmeißel Big Pack

Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben oder Schraubschellen.

- 13-teilig
- mit Rack



Bestellnummer:
WERA 5133285001 **83,60**

Spezialschraubendreher

Winkel-Schraubendreher

Zum Arbeiten an engen Stellen. Chrom-Vanadium-Molybdän-Spezial-Stahl, durchgehend gehärtet. Mit hochwertigem, schlagfestem Kunststoffgriff.



Schlitz

Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 207-3,5	**3,99**	3,5 mm	90 mm
WIHA 207-4,0	**3,99**	4,0 mm	100 mm
WIHA 207-5,5	**4,65**	5,5 mm	125 mm
WIHA 207-6,5	**5,35**	6,5 mm	125 mm
WIHA 207-8,0	**6,55**	8,0 mm	150 mm
WIHA 207-12	**13,20**	12,0 mm	200 mm



PH-Kreuzschlitz

Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 161-12	**4,80**	Größe 1+2	125 mm
WIHA 161-23	**9,40**	Größe 2+3	150 mm
WIHA 161-34	**9,40**	Größe 3+4	200 mm

Schlitz-Mutterndreher

Für Schlitzmuttern DIN 546
Klinge: Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 305SF-2,0	**7,70**	4,5 mm	80 mm
WIHA 305SF-2,6	**8,35**	5,5 mm	90 mm
WIHA 305SF-3,0	**9,15**	6,0 mm	100 mm
WIHA 305SF-4,0	**11,40**	8,0 mm	100 mm
WIHA 305SF-5,0	**13,50**	10 mm	125 mm
WIHA 305SF-6,0	**14,60**	11 mm	125 mm

Festhalte-Schraubendreher



Für PH Kreuzschlitz-Schrauben

Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 397-0	**13,95**	Größe 0	100 mm
WIHA 397-1	**16,80**	Größe 1	125 mm
WIHA 397-2	**18,30**	Größe 2	175 mm

Wiha SoftFinish ESD

Der dissipative Wiha SoftFinish-ESD Griff mit einem Oberflächenwiderstand von 10^6-10^9 Ohm leitet die elektrostatische Energie, durch die empfindliche elektronische Bauteile zerstört werden können, kontrolliert und sicher ab. Die Schraubendreher entsprechen den ESD-Normen DIN EN 61340-5-1 und 2. Achtung! Diese Schraubendreher sind nicht isolierend, daher für Arbeiten an spannungsführenden Teilen nicht geeignet.

Schlitz-Schraubendreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 302ESD-2,5	4,40	2,5 mm	75 mm
WIHA 302ESD-3,0	4,95	3,0 mm	100 mm
WIHA 302ESD-4,0	5,80	4,0 mm	100 mm
WIHA 302ESD-5,5	8,60	5,5 mm	125 mm
WIHA 302ESD-6,5	9,99	6,5 mm	150 mm

Phillips-Schraubendreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 311ESD-0	5,70	Größe 0	60 mm
WIHA 311ESD-1	6,90	Größe 1	80 mm
WIHA 311ESD-2	9,15	Größe 2	100 mm

Pozidriv-Schraubendreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 313ESD-0	6,45	Größe 0	60 mm
WIHA 313ESD-1	7,70	Größe 1	80 mm

TORX-Schraubendreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 362ESD-T4	7,70	T4	60 mm
WIHA 362ESD-T5	5,99	T5	60 mm
WIHA 362ESD-T6	5,99	T6	60 mm
WIHA 362ESD-T8	5,99	T8	60 mm
WIHA 362ESD-T9	6,30	T9	60 mm
WIHA 362ESD-T10	6,50	T10	80 mm
WIHA 362ESD-T15	6,80	T15	80 mm
WIHA 362ESD-T20	6,90	T20	100 mm

ESD Schraubendrehersatz, 5-teilig

Elektrostatisch ableitend, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen



Bestellnummer:		
WIHA 302ESD-HK5	28,95	Schlitzdreher 3,0 / 4,0 Kreuzdreher PH0 / PH1 / PH2
WIHA 362ESD-K5	27,95	TORX-Dreher T6 / T8 / T9 / T10 / T15

Wera Kraftform VDE, Lasertip

WERA Lasertip-Klinge

Verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Durch LaserTIP-Behandlung entsteht an der Spitze eine micro-genaue Oberfläche mit Randhärten von bis zu 1000 Vickers, die sich im Schraubenkopf förmlich festbeißt. Verhindert lästiges, oft teures Ausbohren, Oberflächenbeschädigungen und Verletzungen beim Ausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitzschrauben wird seitliches Abrutschen vermindert. Weniger Anpressdruck beim Arbeiten erforderlich.

Schlitz
160 i VDE 1x 0,4x2,5x80, 1x 0,6x3,5x100, 1x 0,8x4,0x100, 1x 1,0x5,5x125
Kreuzschlitz
162 i PH VDE 1x PH 1x80, 1x PH 2x100
Spannungsprüfer
247 1x 0,5x3,0x75





Satz Schlitz+Kreuzschlitzdreher

Bestellnummer:		
WERA 6147	26,60	7-teiliger Satz + Rack

Schlitzdreher

Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge	
WERA 6110	6,20	3,5 mm	100 mm	einzeln
WERA 6115	7,40	4,0 mm	100 mm	einzeln
WERA 6120	8,65	5,5 mm	125 mm	einzeln
WERA 6125	11,60	6,5 mm	150 mm	einzeln
WERA 6130	13,25	8,0 mm	175 mm	einzeln

Kreuzschlitzdreher

Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge	
WERA 6152	8,20	PH 1	80 mm	einzeln
WERA 6154	11,10	PH 2	100 mm	einzeln
WERA 6156	11,95	PH 3	150 mm	einzeln
WERA 6162	8,99	PZ 1	80 mm	einzeln
WERA 6164	12,50	PZ 2	100 mm	einzeln
WERA 6166	14,50	PZ 3	150 mm	einzeln

Wera Edelstahl Schraubendreher

Durch den Einsatz von Edelstahlwerkzeugen wird Fremdrost, verursacht durch den Abrieb herkömmlicher Werkzeuge, verhindert.
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Ausführung: 7-teilig im Fensterkarton + Rack

Schlitz:
1x 0,5x3,0x80, 1x 0,6x3,5x100, 1x 0,8x4,0x100, 1x 1,0x5,5x125
Philips:
1x PH 1x80, 1x PH 2x100
Spannungsprüfer:
1x 0,5x3,0x70



Bestellnummer:	
WERA 3160I7	37,25

Wiha SoftFinish electric - Der Spezialist für elektrische Anwendungen

Schutzisolation DIN EN 60900, VDE 0682, bis 1000 Volt, GS. Hochlegierter Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet. Klingenisolierung direkt auf Klinge gespritzt. Aus weichem Spezialmaterial gefertigte Finish-Zone verhindert Abrutschen in kritischen Situationen und sorgt gleichzeitig für höchste Drehmomente.

SoftFinish® electric slimFix Schraubendrehersatz, 6-teilig

Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
Extra: Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.



Schlitz Serie 3201
3,5x100, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150

Kreuzschlitz Serie 3211
PH1x80, PH2x100

Schraubendreherset

Bestellnummer:

WIHA 3201-K6	**40,50**	

Wiha SoftFinish® VDE slimFix

- Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
- direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
- Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
- Normen: DIN ISO 2380. Gefertigt nach IEC 60900:2004.
- Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.
- Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC



Bestellnummer:

WIHA 35390	**8,60**	4,0x100	Schlitz
WIHA 35391	**10,40**	5,5x125	Schlitz
WIHA 35392	**13,50**	6,5x150	Schlitz
WIHA 35393	**9,60**	PH 1x80	Philips
WIHA 35394	**12,95**	PH 2x100	Philips
WIHA 35395	**10,70**	PZ 1x80	Prozidriv
WIHA 35396	**14,50**	PZ 2x100	Prozidriv
WIHA 35446	**7,25**	3,5x100	Schlitz
WIHA 35501	**9,40**	4,5x125	Schlitz
WIHA 35502	**10,50**	PH 1x80	Schlitz/Philips
WIHA 35503	**13,95**	PH 2x100	Schlitz/Philips

6 mm slimTorque-/slimVario Wechselbit Sets für vorhandene Schraubendreher.



Bestellnummer:

WIHA 2831-4X90	**5,10**	slimVario 1 Stck.	4x90
WIHA 2879 B7	**38,90**	slimTorque Bits 7-teilig inkl. VDE-Bithalter	4,0x90 / 5,5x90 / 11 PH1x90 /PH2x90 / PZ1x90 / PZ2x90
WIHA 2831 B601	**25,40**	slimBits 6-teilig	0,4x2,5 / 0,5x3,0 / 0,8x4,0 / 1,0x5,5 / PH1 / PH2

WIHA SoftFinish Starter Sets slimVario

SoftFinish® electric slimVario Starter Sets, alle wichtigen slimBits in einer Tasche

- Bits: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
- direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
- stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.
- Bitaufnahme: ClickFix S für 6 mm slimBits.
- Griff: Wiha SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.



Bestellnummer:

WIHA 36069	**46,80**	Inhalt: Schlitz 1x2,5 / 1x3,0 / 1x4,0 / 1x5,5 / Phillips 1xPH 1 / 1xPH2 SoftFinish® electric slimVario Bithalter
WIHA 36070	**46,80**	Inhalt: Schlitz 1x2,5 / 1x3,0 / 1x4,0 / 1x5,5 / Phillips 1xPZ 1 / 1xPZ2 SoftFinish® electric slimVario Bithalter

WIHA SoftFinish electric slimVario

Wiha SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

- Bitaufnahme: ClicFix Schnellwechselhalter verriegelt Bits sicher. Nur für 6 mm slimBits.
- Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
- Anwendung: Kompakter Schraubendreher zusammen mit den VDE slimBits.



Bestellnummer:

WIHA 34577	**18,20**	Bithalter
WIHA 34578	**4,40**	2831-10, Schlitz 2,5x90
WIHA 34581	**5,10**	2831-10, Schlitz 5,5x90
WIHA 34582	**5,10**	2831-10, Schlitz 6,5x90
WIHA 34583	**5,10**	2831-11, Phillips PH 1x90
WIHA 34584	**5,10**	2831-11, Phillips PH 2x90
WIHA 34585	**5,10**	2831-12, Pozidriv PZ 1x90
WIHA 34586	**5,10**	2831-12, Pozidriv PZ 2x9
WIHA 34587	**5,80**	2831-13, (Schlitz/Phillips) XENO PH 1x90
WIHA 34588	**5,80**	2831-13, (Schlitz/Phillips) XENO PH 2x90
WIHA 34589	**5,80**	2831-14, (Schlitz/ Pozidriv) XENO PZ 1x90
WIHA 34590	**5,80**	2831-14, (Schlitz/ Pozidriv) XENO PZ 2x90
WIHA 35506	**5,65**	2831-15, TORX® T8x90
WIHA 35507	**5,65**	2831-15, TORX® T10x90
WIHA 35508	**5,65**	2831-15, TORX® T15x90
WIHA 35509	**5,65**	2831-15, TORX® T20x90
WIHA 35511	**6,30**	2831-17, Vierkant (Robertson) 2x90
WIHA 36071	**5,65**	2831-15, TORX® T25x90
WIHA 34735	**44,20**	2831 T7-03, Schlitz/Xeno [Schlitz/Pozidriv], 7-teilig
WIHA 36089	**25,40**	2831 B6-02, Schlitz/Pozidriv 6-tlg
WIHA 36090	**27,20**	2831 B6-03, Schlitz/Xeno [Schlitz/Pozidriv] 6-tlg

Wiha SoftFinish electric - Der Spezialist für elektrische Anwendungen

Schraubendreher-Satz, 6-teilig

mit Wiha-SoftFinish-Griff. Schutz-Isolation DIN EN 60900, VDE 0682, bis 1000 Volt, „GS"-stückgeprüft.



TOP SELLER

WIHA 320-NK6

26,95

Schlitzdreher 320N-2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5 mm
Kreuzdreher 321N-PH 1 / 2

Schraubendreher-Satz, 5-teilig

Bestellnummer:

WIHA SET 320RE	**20,50**	Schlitzdreher 320N-3,5 / 5,5 mm Kreuzdreher 321N-PH 1 / 2 Spannungsprüfer

Schlitz-Schraubendreher



Bestellnummer:		Klingenbreite	Klingenlänge
WIHA 320-2,5	**4,85**	2,5 mm	75 mm
WIHA 320-3,0	**4,85**	3,0 mm	100 mm
WIHA 320-3,5	**4,99**	3,5 mm	100 mm
WIHA 320-4,0	**6,20**	4,0 mm	100 mm
WIHA 320-5,5	**7,85**	5,5 mm	125 mm
WIHA 320-6,0	**8,30**	6,0 mm	150 mm
WIHA 320-6,5	**8,99**	6,5 mm	150 mm

Kreuzschlitz-(Phillips)-Schraubendreher



Bestellnummer:			Klingenlänge
WIHA 321-60	**5,70**	Größe 0 (M1,6)	60 mm
WIHA 321-80	**6,85**	Größe 1 (M2,5)	80 mm
WIHA 321-100	**8,35**	Größe 2 (M3,5)	100 mm
WIHA 321-150	**10,40**	Größe 3 (M6,0)	150 mm

Kreuzschlitz-(Pozidriv)-Schraubendreher



Bestellnummer:			Klingenlänge
WIHA 324-60	**6,30**	Größe PZ0	60 mm
WIHA 324-80	**7,50**	Größe PZ1	80 mm
WIHA 324-100	**8,99**	Größe PZ2	100 mm
WIHA 324-150	**11,95**	Größe PZ3	150 mm

Sechskant-Schraubendreher



Bestellnummer:		Kl.Breite	Klingenlänge	
WIHA 322-5,0	**9,25**	5,0 mm	125 mm	Steck
WIHA 322-5,5	**9,25**	5,5 mm	125 mm	Steck
WIHA 322-6,0	**9,25**	6,0 mm	125 mm	Steck
WIHA 322-7,0	**10,80**	7,0 mm	125 mm	Steck
WIHA 322-8,0	**11,40**	8,0 mm	125 mm	Steck
WIHA 322-10	**12,95**	10 mm	125 mm	Steck
WIHA 322-13	**16,80**	13 mm	125 mm	Steck
WIHA 323N-2,5	**6,99**	SW 2,5	75 mm	Stift
WIHA 323N-3,0	**7,40**	SW 3,0	75 mm	Stift
WIHA 323N-4,0	**8,35**	SW 4,0	75 mm	Stift
WIHA 323N-5,0	**9,15**	SW 5,0	75 mm	Stift
WIHA 323N-6,0	**9,99**	SW 6,0	100 mm	Stift
WIHA 323N-8,0	**11,95**	SW 8,0	100 mm	Stift



mit Quergriff

Bestellnummer:		Kl.Breite	Klingenlänge	
WIHA 334N-4	**6,60**	4 mm	150 mm	Stift
WIHA 334N-5	**7,40**	5 mm	150 mm	Stift
WIHA 334N-6	**8,20**	6 mm	150 mm	Stift
WIHA 334N-8	**9,50**	8 mm	150 mm	Stift
WIHA 336N-8	**17,50**	8 mm	230 mm	Steck
WIHA 336N-10	**18,95**	10 mm	230 mm	Steck

Elektronik Feinschraubendreher-Sätze

Feinschraubendrehersätze, 6-teilig

Mit Wiha PicoFinish-Griff und Halter



Schlitz- und PH-Kreuzschlitzdreher

Bestellnummer:

WIHA 260-PK6	**23,20**	Schlitzdreher 260-1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm PH Kreuzdreher 261-00 / 0
WIHA 267-PK6	**32,30**	TORX 267-T4 / -T5 / -T6 / -T7 / -T8 / T9
WIHA 264-PK6	**32,30**	6-kant Kugelkopf 263-0,9 / 264-1,3 / 1,5 /2,0 / 2,5 / 3,0 mm
WIHA 265-PK6	**42,95**	Steckschlüssel 265-2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 5,5 mm

Wiha ESD-Schraubendrehersatz 6-teilig, mit Halter

Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdänstahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Spitze aus Wiha Chromtop. Griff aus elektrostatisch ableitendem Kunststoff.



Bestellnummer:

WIHA 272-K6	**26,40**	Schlitzdreher 1,5 - 3,0 mm Kreuzdreher Größe 0
WIHA 275-K6	**22,95**	Sechskantdreher 0,9x50 - 3x60
WIHA 277-K6	**44,70**	Sechskant-Steckschlüssel 2,5x60 - 5,5x60
WIHA 278-K6	**36,95**	Torx T5 - T15

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Werkzeug

Wiha Bithalter

Bithalter mit Sechskant-Schaft

Magnetisch, hält Bits und Schraube fest.
Mit Wiha SoftFinish-Griff



Bestellnummer:
WIHA 384 14,70

Bithalter mit flexiblem Schaft

Für abgewinkeltes Schrauben. Mit Wiha SoftFinish-Griff
Sprengring, hält Bits fest



Bestellnummer:
WIHA 386 13,50

Bithalter mit Schnellwechselhalter

Mit Wiha SoftFinish-Griff und ClicFix, magnetisch



Bestellnummer:
WIHA 387 15,95

Bithalter kurz (Stubi)

Kurzer, ergonomischer Wiha SoftFinish-Griff, für Arbeiten an engen Stellen. Bitaufnahme magnetisch.



Bestellnummer:
WIHA 281-01 8,99

Schnellwechselfutter

Wiha RapidFix

Das Spiel zwischen Bit und Halter wird auf ein Minimum reduziert. Dadurch ist dieser Halter optimiert für den Einsatz von langen Bits und Bohrerbits.



Bestellnummer:
WIHA 7148 14,60

Wiha ClicFix

Für den schnellen Bitwechsel wird die Hülse des ClicFix einfach nach hinten geschoben. Der starke Permanentmagnet zieht dabei den Bit in den Halter, wirkt durch den Bit hindurch und hält die aufgesteckte Schraube perfekt fest.



Bestellnummer:
WIHA 7149 12,70

Universalhalter

- Hülse: Edelstahl.
- Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.



Bestellnummer:		Länge
WIHA 01913	6,99	72 mm
WIHA 34306	8,99	150 mm
WIHA 36092	8,10	100 mm
WIHA 36093	9,99	200 mm
WIHA 36094	11,80	250 mm

Wiha Wechsel-Systeme

Wiha Magaziner

Doppelte Sicherheit: slimBits und Magaziner sind einzeln VDE-GS geprüft.

- Wiha SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz
- internes Magazin bietet Platz für 6 gängige slimBits
- gefächerte Bereitstellung der slimBits für einfache Entnahme
- drehbare Kappe für komfortable Handhabung





Bestellnummer:		Schlitz	Kreuz
WIHA 38610	44,90	1x 2,5 1x 3,0 1x 4,0	1x PH1 1x PH2
WIHA 38611	44,90	1x 3,0 1x 4,0 1x 5,5	1x PH1 1x PH2 1x SL/PZ2

Wiha SoftFinish electric

SoftFinish® electric slimVario Wechselbitset

Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.
Bit: hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.

Handhalter 2831-00
Schlitz Serie: 2831-10
1x3,0, 1x4,0, 1x5,5, 1x6,5
Kreuz Serie 2831-11
1xPH1, 1xPH2



Wechselbitset
Bestellnummer:
WIHA 2831-T7 01 43,30

Security Spezial-Bits

Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz, 75-teilig

Mit 1/4-Spezialbits (6,3 mm) in Standardlänge (25 mm) und extralang für Sacklöcher (80 mm).

- Schraubendreher mit formschlüssiger Haltung mittels Federhülse
- Magnethalter für Elektroschrauber oder Bohrmaschine
- Adapter Außenvierkant, Außensechskant (male), Innenvierkant und Innensechskant (female)
- Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken u.ä.
- in stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet)



Bestellnummer:
PROXXON 23107 47,40

Security Spezial-Bits

Wiha-Bits-Collector Security

Für solche Schrauben, an die nicht jeder ran soll. Unverzichtbar für jede Meisterwerkstatt. In der schlagfesten Box ist ein vollständiges Werkzeug, bestehend aus Handgriff mit Bits-Halter und 25 Bits, übersichtlich angeordnet.

Inhalt, 27-teilig:
8 TORX-Bits TR (mit Zentrier-Lochung)
3 Torq-Set-Bits, 4 Tri-Wing-Bits
4 Spanner-Bits, 6 Hexagon-Bits TR
1 Wiha-MicroFinish-Griff
1 Bits-Halter, magnetisch



Bestellnummer:
WIHA SECURITY **58,95**

Bitsatz 95-teilig mit Zubehörteilen

Im Alukoffer

Ratsche: magnetischer Bit-Halter: 60 mm
Steckschlüsseladapter (3 St.): 25, 50, 100 mm
Steckschlüssel (6 St.): 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 8 mm
Werkzeug für Flügelmutter: 25 mm-Bits (65 St.):
Schlitz: 2, 4, 6,5 / Tri-Wing: 1, 2, 3, 4 / Fork: 4, 6, 8, 10
Kreuzschlitz: PH0, PH1 (2 pcs), PH2 (2 pcs), PH3
Pozidriv: PZ1 (2 St.), PZ2 (2 St.), PZ3 / hexagonal: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8
amerikanisches Sechseck: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32
Vierkant: 0, 1, 2, 3 / Stern: 10, 15, 20, 25, 30, 40
Resistar: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 / Four-Wing: 6, 8, 10
Klammer-Bit: C1, C2, C3 / Vielzahn-'Star'-Bit: M5, M6, M8
70mm-Bits (17 St.): Schlitz: 3, 5, 6, 7 / Kreuzschlitz: PH0, PH1, PH2, PH3
Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 / Resistar: 10, 15, 20, 25, 30, 40



Bestellnummer:
BITSATZ 95 **21,80**

Micro Bitsatz

Feinmechaniker-Micro-Bitsatz 39-teilig

Universeller Feinmechaniker-Micro-Bitsatz mit den meist gebrauchten Bits für alle gängigen Schrauben. Inklusive Bit-Schraubendreher mit Aufnahme 4 mm und 38 St. hoch präziser 4 mm micro-Bits. Gefertigt aus S2 Werkzeugstahl für hohe Standzeiten.

Set besteht aus:
3 Sechskant-Bits mit Innenloch (2,0/2,5/3,0)
7 Sechskant-Bits (0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5/3,0)
7 Schlitzschrauben-Bits (0,8/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0)
3 Pozidrive-Bits (PZ0/PZ00/PZ000)
3 Philips-Bits (PH0/PH00/PH000)
6 TX Bits mit Innenloch (T-6/T-7/T-8/T-9/T-10/T-15)
10 TX Bits (T-3/T-4/T-5/T-6/T-7/ T-8/T-9/T-10/T-15)
ergonomisch geformter Handgriff mit Bitaufnahme 4 mm. Lieferung in kompakter Kunststoffbox.



Bestellnummer:
BITSATZ 39T **21,80**

Sicherheits–Bit Sortiment, 32-teilig

32-teiliger Sicherheitsbit-Satz aus Chrom-Vanadium mit 50 mm Bitlänge. Unentbehrlich für den Elektro-Bastler und Computer-Freak.
Inhalt: 9x Innenstern-Bits mit Zapfenführung, von 2 - 6,5 mm
12x Innen-Sechskant-Bits mit Loch, von 2 - 6 mm
4x Schlitzmuttern-Bits, von 4 - 10 mm
3x Vierstern-Bits (Torx),
4x Dreistern-Bits (Torq)
1x Magnet-Bithalter

PREIS TIPP



Bestellnummer:
SECUBIT SET 32T **9,20**

Bit Sortimente

Sicherheits–Bit Sortiment, 100-teilig

Die vielen Spezialbits sind unentbehrlich bei Arbeiten und Reparaturen an elektrischen und elektronischen Geräten, in Feinmechanik, Modellbau etc. Inhalt Bits:
16x Kreuzschlitz • 9x Längschlitz • 4x Vierkant • 4x Schlitzmutter
- 9x TX • 9x TX mit Loch • 3x Torq
- 4x Tri-Wing • 19x Innnensechskant (metrisch und zoll) • 3x Klammer
- 3x Vierzahn • 12x Innensechskant mit Loch (metrisch und zoll)
- 1x Verlängerung
- 1x Haken-Eindreher
- 2x Adapter, 1 Bithalter

Lieferung im Kunststoffkoffer



Bestellnummer:
SECUBIT SET 100T **7,90**

Multi-Bit-Box, 113-teilig

Stabile Kunststoffbox mit Bits der gängigsten Größen aus S2 Werkzeugstahl
Inhalt:
1x Bitschraubendreher und 4 Adapter
3x Klammer Bits 1 / 2 / 3, 3x TORQ Bits 6 / 8 / 10
3x Innen-Vielzahn Bits M5 / M6 / M8, 4x TRI WING Bits 1 / 2 / 3 / 4
4x Innen-Vierkant Bits S0 / S1 / S2 / S3
4x Sicherheitsschrauben Bits 4 / 6 / 8 / 10
9x Flachschlitz Bits 3/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 8 mm
5x Philips Bits PH00 / PH 0 / PH1 / PH2 / PH3
5x POZI-DRIVE Bits Z00 / Z0 / Z1 / Z2 / Z3
9x Innen-Sechskant Bits 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 5,5/ 6/ 8 mm
10x Innen-Sechskant Bits 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4
6x Innen-Sechskant Safety Metr. Bits 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6
13x TX Bits und
13x TX Bits Safety T5/ T6/ T7/ T8/ T9/ T10/ T15/T20/T25/T27/ T30/T40/T45

PREIS TIPP



Bestellnummer:
BITSATZ 113 **14,10**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Wiha-ESD-Kombiklingensatz

SYSTEM 4 ESD-Kombiklingen-Satz

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen. Klingenlängen variabel einstellbar von 18 - 90 mm.
Extra: In Rolltasche aus ESD-sicherem Material.

Bestehend aus:
2691ESD (Griff)
Serie 269 (Klingen)
Schlitz 1,5-3,0 2,0-3,5 2,5-4,0
Phillips PH000-PH00 PH0-PH1
Torx T6-T8 T7-T9
Sechskant 1,5-1,5 2-2 2,5-2,5





Bestellnummer:
WIHA 2691-T11 **76,95**

Wira Tool-Check

Wera Tool-Check universal

29 Bits und Rapidaptor-Halter.

2 x PH 1x25, 3 x PH 2x25, 1 x PH 3x25, 2 x PZ 1x25,
3 x PZ 2x25, 1 x PZ 3x25, 1 x TX 10x25, 1 x TX 15x25,
1 x TX 20x25, 1 x TX 25x25, 1 x TX 30x25,
1 x TX 40x25, 1 x TX 10x25, 1 x TX 15x25,
1 x TX 20x25, 1 x TX 25x25, 1 x TX 30x25,
1 x 1,0x5,5x25, 1 x 3,0x25,
1 x 4,0x25, 1 x 5,0x25,
1 x 6,0x25, 1 x 8,0x25



Bestellnummer:
WERA 05056440001 **27,50**

Wera Tool-Check

Set inkl. 1 Rapidaptor Bit-Halter, 1 Wera Bitratsche
• 28 Bits • 7 Nüsse • 1 Adapter
Plus Version zusätzlich mit Handhalter



Bestellnummer:
WERA 05056490001 **74,70** PLUS
WERA 8001A BR30 **64,50**

Wera Bitsätze

Allround Bit-Safe, 32-teilig

Bestückt mit
Schlitz-Bits: 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
Kreuzschlitz-Bits: je3 PH 1/2/3 / PZ 1/2/3
TORX-TR Bits: TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
6-kant Bits: 4 / 5 / 6 mm
Universalhalter + Schnellwechselfutter

Bestellnummer:
WERA 8500-32 **58,30**

Security Bit-Safe, 32-teilig



Bestückt mit:
Hexagon-Bits, TR: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Spanner-Bits: 4 / 6 / 8 / 10
TORX-TR Bits: TX-7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Torq-Set Bits: 6 / 8 / 10 / 1/4" (6,4 mm)
Tri-Wing Bits: 1 / 2 / 3
Vierkant-Bits: 0 / 1 / 2 / 3

Bestellnummer:
WERA 8510-32 **80,40**

Kraftform Kompakt 11

Montage- und Servicewerkzeug für die Kitteltasche. Kraftform-Griff mit Schnellwechselfutter und 9 Bits für den professionellen Einsatz. Kompakter kann ein Schraubendrehersatz nicht sein.
Inhalt:
1 Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter
je 1 Torx: TX5, TX6, TX7, TX8, TX9, TX10
je 1 Kreuzschlitz: PH 0, PH 1
je 1 Schlitz: 0,5 mm



Bestellnummer:
WERA KOMPAKT 11 **29,40**

Kraftform Kompakt 60 RA

Rapidaptor Handhalter mit feinverzahntem Ratschenmechanismus.
Maximales Drehmoment 50 Nm.
Rückschwenkwinkel 8°

Handhalter 816 RA
Bit Schlitz 1,0 x 5,5 x 89 mm
3 Bits PH PH1 / PH2 / PH3 x 89 mm
3 Bits PZ PZ1 / PZ2 / PZ3 x 89 mm
4 Bits Innensechskant 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 x 89 mm
5 Bits Torx BO TX BO 10 / TX BO 15 / TX BO20 / TX BO 25 / TX BO 30 x 89 mm
In praktischer Gürteltasche.





Bestellnummer:
WERA KOMPAKT 60R **74,50**

Wera Bitsätze

Kraftform Kompakt 20/22/27, 7-teilig

Die Sets der Reihe 20 haben's in sich: Im Griff versenkbare Teleskopklinge (auch als Bit-Halter in die Schraubermaschine nutzbar) und integriertes Bits-Magazin. Mit der Rapidaptor-Technologie ist der blitzschnelle Bit-Wechsel garantiert.



Bestellnummer:

WERA KOMPAKT 20	**38,60**	je 1 Schlitz: 1,0x5,5 / 1,2x6,5 mm, je 1 Kreuzschlitz: PH 1, PH 2, je 1 Kreuzschlitz: PZ 1, PZ 21 Gürteltasche
WERA KOMPAKT 22	**37,40**	je 1 Torx: TX15 / TX20 / TX25je 2 Kreuzschlitz: PZ 2je 1 Kreuzschlitz: PZ 11 Gürteltasche
WERA KOMPAKT 27 mit Ratschenfunktion	**39,50**	je 1 Schlitz: 1,0x5,5 / 1,2x6,5 mm, je 1 Kreuzschlitz: PH 1, PH 2, je 1 Kreuzschlitz: PZ 1, PZ 21

Kraftform Kompakt 50

Die im Griff versenkbare Bajonettklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen. Im herausgefahrenen Zustand wird das Kompaktwerkzeug wie ein vollwertiger Schraubendreher genutzt. Die Bajonettklinge kann ebenso entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt werden.

Inhalt:
1 Bajonett-Handhalter sowie Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter
je 1 Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
je 1 Kreuzschlitz: PZ 1, PZ 2, PH 1, PH 2
je 1 Schlitz: 0,6 / 1,0 mm



Bestellnummer:
WERA KOMPAKT 50 **52,70**

Kraftform Kompakt 62

Alle Werkzeuge zur Hand, - in jeder Situation. 33-teiliger Schraubendreher-Komplettsatz mit 89 mm langen, schmalen Bits für jeden Schraubenkanal.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter und Langbits:
je 1 Schlitz: 1,2x6,5 mm
je 1 Kreuzschlitz: PH 1, PH 2, PH 3
je 1 Kreuzschlitz: PZ 1, PZ 2, PZ 3
je 1 Torx, gelocht: TX8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
je 1 Torq: #6, #8, #10
je 1 Hexagon, gelocht: SW2, SW2,5, SW3, SW4, SW5, SW6
je 1 Tri-Wing: #1, #2, #3, #4
je 1 Spannerbit: #4, #6, #8, #10



Bestellnummer:
WERA KOMPAKT 62 **77,40**

Kraftform Einhandknarre

Schraubwerkzeugset auf kleinstem Raum mit ergonomischer Einhandknarre für blitzschnelles Schrauben und Umschalten zwischen Rechts- und Linkslauf sowie Universalhalter mit Dauermagnet und Schnellwechselfutter für maschinelle Verschraubungen.

Inhalt:
¼"-(6,4 mm)-Einhandknarre mit Schnellwechselfutter und Universalhalter
je 1 Schlitz: 1,0 / 1,2 mm
je 1 Kreuzschlitz: PH 1, PH 2, PH 3
je 1 Kreuzschlitz: PZ 1, PZ 2, PZ 3
je 1 Torx: X10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
je 1 Hexagon: SW3, SW4, SW5



Bestellnummer:
WERA KOMPAKT 90 **88,20**

Durch Funktionalität und Inhalt ist der Wera Bit-Check zweckmäßiger Begleiter des Anwenders. Äußerst raumsparend werden Bits und Schnellwechselfutter transportiert. Vor Ort ist ein einfacher und sicherer Zugriff auf das Werkzeug durch die gut sichtbare Unterbringung gewährleistet.

TZ Bit-Check

In zähharter Ausführung, inklusive Universalhalter mit Schnellwechselfutter



Bestellnummer:

WERA 8100-9 TZ	**34,20**	Schlitz-Bits 0,8x5,5 / 1,0x5,5 / 1,2x6,5 PH-Bits 1 / 2 / 3 / PZ-Bits 1 / 2 / 3
WERA 8167-6 TORX	**26,75**	TORX TX-8 / 9 / 10 / 15 / 20 25 / 27 / 30 / 40

BDC Bit-Check

Das Diamant BiTorsion System absorbiert die schädlichen Kraftspitzen und erhöht erheblich die Standzeit des Werkzeuges. In Verbindung mit der zusätzlichen Diamantbeschichtung der Bits sind sie das ideale Werkzeug gegen teure Ausrutscher. Inklusive BiTorsion-Rapidaptor-Halter mit Schnellwechselfutter.



Schlitz-/Kreuzschlitzbits
Bestellnummer:
WERA 8700-6 **27,50**
1x Schlitz-Bits 1,0x5,5 / 1,2x6,5
1x PH-Bits 1 + 2 / 1x PZ-Bits 1 + 2

Kreuzschlitzbits
Bestellnummer:
WERA 8755-6 **28,30**
2x PZ-Bits 1 / 3x PZ-Bits 2
1x PZ-Bit 3

Wiha Xselector – kompakt, pfiffig, schön

Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid – dauerhaft robust. Bit-Klemmelement 180° schwenkbar. Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter. Millionenfach bewährtes Design. Immer griffbereit – passt locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip. Kompakte Bitbox mit hochwertigen Bits. Wiha Logo nach unten schieben – und schon sind die Bits zur Entnahme bereit. Bits für ermüdungsfreies, sicheres Arbeiten.

wiha Tools that work for you

Standard

Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie



Bestellnummer:		Bestückung
WIHA 7947-005	15,20	Schitz, PH, PZ
WIHA 7947-505	18,80	TORX®
WIHA 7947-505TR	26,40	TORX® H
WIHA 7947-902	23,50	Sechskant
WIHA 7947-904	16,95	PH, PZ1, TORX®
WIHA 7947-905	16,95	PZ, TORX®
WIHA 7947-995	31,20	SIT
WIHA 7947-999	17,70	Schlitz, PH, PZ1, TORX®

Torsion ZOT

ZOT Bits. Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.



Bestellnummer:		Bestückung
WIHA 7947-045	17,30	Schlitz, PH, PZ
WIHA 7947-145	17,30	PH
WIHA 7947-245	17,30	PZ
WIHA 7947-945	19,30	PZ, TORX®

Diamant Torsion

Diamant Spitze und Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.



Bestellnummer:		Bestückung
WIHA 7947-0D7	38,95	Schlitz, PH, PZ
WIHA 7947-9D7	73,55	PZ, TORX®

Torsion HOT

HOT Bits. Patentierte Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.



Bestellnummer:		Bestückung
WIHA 7947-055	17,80	Schlitz, PH, HOT, PZ
WIHA 7947-955	19,80	PZ, TORX®

Torsion TiN

TiN beschichtete Bits. Für Handwerk und Industrie, speziell bei Serienverschraubungen.



Bestellnummer:		Bestückung
WIHA 7947-065	27,95	Schlitz, PH, PZ1

Dura Torsion

Dura-Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest. Mit Torsionszone.



Bestellnummer:		Bestückung
WIHA 7947-0DR7	45,60	Schlitz, PH,PZ
WIHA 7947-9DR7	46,40	PH, TORX®

Inkra

Das Verschrauben ist auch mit leichter Schräglage möglich.



Bestellnummer:		Bestückung
WIHA 7947-0I5	23,20	PH, PZ

Edelstahl

Edelstahl-Bits, besonders geeignet für Edelstahl-Schrauben.



Bestellnummer:		Bestückung
WIHA 7947-0ST5	32,50	Schlitz, PH, PZ
WIHA 7947-5ST5	32,50	TORX®
WIHA 7947-9ST4	32,50	PH, PZ, TORX®

Wiha Quadro Torsions-Bits

Überragend elastisch bei Drehmomentspitzen durch spezielle Profilnuten im Bitkörper.
Bis zu 68% mehr Elastizität als bei Standard Bits sorgen für besonders lange Lebensdauer.

wiha Tools that work for you



Torx-Bits in ZOT-Qualität



Bestellnummer:			ca. Ø
WIHA 7015-ZOT05	1,30	Größe T05	1,50 mm
WIHA 7015-ZOT06	1,30	Größe T06	1,90 mm
WIHA 7015-ZOT08	1,30	Größe T08	2,35 mm
WIHA 7015-ZOT09	1,30	Größe T09	2,65 mm
WIHA 7015-ZOT10	1,30	Größe T10	2,95 mm
WIHA 7015-ZOT15	1,30	Größe T15	3,45 mm
WIHA 7015-ZOT20	1,30	Größe T20	3,90 mm
WIHA 7015-ZOT25	1,30	Größe T25	4,55 mm
WIHA 7015-ZOT30	1,30	Größe T30	5,55 mm
WIHA 7015-ZOT40	1,30	Größe T40	6,68 mm

Sechskant-Kugelkopf Bits

Form C 6,3 / Länge: 38 mm
Ansatzwinkel: bis 25°



Bestellnummer:		
WIHA 7017-Z1,5	3,50	1,5 mm
WIHA 7017-Z2,0	3,50	2,0 mm
WIHA 7017-Z2,5	3,55	2,5 mm
WIHA 7017-Z3,0	3,50	3,0 mm
WIHA 7017-Z4,0	3,50	4,0 mm
WIHA 7017-Z5,0	3,50	5,0 mm
WIHA 7017-Z6,0	3,50	6,0 mm

Schlitz-Bits in ZOT Qualität

Mit optimiertem Torsionsbereich
DIN 3127, Form C 6,3 / 25 mm



Bestellnummer:		
WIHA 7010-ZOT4,5	1,20	4,5 mm
WIHA 7010-ZOT5,5	1,20	5,5 mm
WIHA 7010-ZOT6,5	1,20	6,5 mm
WIHA 7010-ZOT8,0	1,20	8,0 mm

Torx-Bits Tamper-Resistant

Bohrung in der Antriebsspitze
Form C 6,3 / 25 mm



Bestellnummer:			ca. Ø
WIHA 7015-ZTR08	1,99	Größe T08	2,35 mm
WIHA 7015-ZTR10	1,99	Größe T10	2,95 mm
WIHA 7015-ZTR15	1,99	Größe T15	3,45 mm
WIHA 7015-ZTR20	1,99	Größe T20	3,90 mm
WIHA 7015-ZTR25	1,99	Größe T25	4,55 mm
WIHA 7015-ZTR30	1,95	Größe T30	5,55 mm

Tri-Wing Bits in ZOT-Qualtität

Spezielle dreiflügelige Bit-Geometrie für perfekte Passform bei sicherheitsrelevanten Tri-Wing Schraubsystemen.



Bestellnummer:			ca. Ø
WIHA 7019-TW0	4,60	Größe 0	4,65 mm
WIHA 7019-TW2	4,60	Größe 2	4,65 mm
WIHA 7019-TW5	4,60	Größe 5	6,20 mm

PH Kreuzschlitz-Bits in ZOT Qualität

Mit optimiertem Torsionsbereich
Form C 6,3 / 25 mm



Bestellnummer:		
WIHA 7011-ZOT1	0,99	Größe 1
WIHA 7011-ZOT2	0,99	Größe 2
WIHA 7011-ZOT3	0,99	Größe 3

Vierkant-Bits (Robertson-Profil)

3° Konus an der Spitze erleichtert das Einstecken in die Schraube.
Form C 6,3 / 25 mm



Bestellnummer:		
WIHA 7018-Z-1	1,90	2,26 mm
WIHA 7018-Z-2	1,90	2,80 mm
WIHA 7018-Z-3	1,90	3,31 mm

WIHA Bits Länge: 150 mm

Philips-Bit



Bestellnummer:			Länge
WIHA 7041Z-1	5,99	Größe PH1	150 mm
WIHA 7041Z-2	5,99	Größe PH2	150 mm
WIHA 7041Z-3	5,99	Größe PH3	150 mm

PZ Kreuzschlitz-Bits in ZOT Qualität



Bestellnummer:		
WIHA 7012-ZOT1	0,99	Größe 1
WIHA 7012-ZOT2	0,99	Größe 2
WIHA 7012-ZOT3	0,99	Größe 3

Sechskant-TR-Bits

Mit Bohrung in der Antriebsspitze
Form C 6,3 / 25 mm



Bestellnummer:		
WIHA 7013-TR2,0	3,30	2,0 mm
WIHA 7013-TR2,5	3,30	2,5 mm
WIHA 7013-TR3,0	3,30	3,0 mm
WIHA 7013-TR4,0	3,30	4,0 mm
WIHA 7013-TR5,0	3,30	5,0 mm

Pozidriv-Bit



Bestellnummer:			Länge
WIHA 7042Z-1	5,99	Größe PZ1	150 mm
WIHA 7042Z-2	5,99	Größe PZ2	150 mm
WIHA 7042Z-3	5,99	Größe PZ3	150 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Feinwerkzeuge

Proxxon Feinstschraubendreher

PROXXON

Klingen aus hochlegiertem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl (SAE8660). Für extreme Härte und Zähigkeit. Verchromt, mit brünierter Spitze. Ergonomisch geformter Griff aus hochwertigem Kunsstoff (schlagfest, öl- und säurebeständig). Mit drehbarem Zentrierkopf und Fingermulde.
Klingenlänge: 40 mm / 15 Stück im Sockel

- Schlitzdreher: 1,0 / 2,0 / 3,0 / 3,5 mm
- PH Kreuzdreher: 0-3 / 0 1 • TX: T6 / T8/ T10 / T15
- 6-Kant: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm



Bestellnummer:
PROXXON 28148 **27,60**

Schraubendreher Micro-Bitsatz, 30-teilig

Präzisions-Mini-Bits in praktischer Kassette mit easy-Grip Schraubendrehergriff und Verlängerung

- Kreuzschlitz (+): PH000 / PH00 / PH0 / PH1
- Schlitz (-): 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm
- Kreuzschlitz Pozidriv: PZ0 / PZ1
- TX: T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20
- Sechskant (H): 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 mm



Bestellnummer:
MICRO BITSET **8,95** STROTEK

Mini-Bitratschen-Satz 37-teilig

DONAU ELEKTRONIK GMBH

Mini-Ratschen-Set mit 35 Bits, Mini-Bitratsche und 4mm / 14" (6,4 mm) Adapter in Kunststoffkassette.

- Kreuzschlitz-Bits: PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / PZ0 / PZ1
- Sechskant-Bits: 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm
- Schlitz-Bits: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 mm
- TX-Bits: T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15
- Steckschlüssel-Bits: SW 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 mm

inkl. Adapter von 4 mm Mikro-Bits auf 1/4" (6,3 mm)



Bestellnummer:
DONAU MBS40 **21,70**

Mini-Bitset 18-Langbits (35 mm) und Bithalter

DONAU ELEKTRONIK GMBH

Kombinierter Werkzeug-Satz in Plastikkassette. Ideal für versteckte Schrauben.

- 1x Werkzeughalter (Vollmetall)
- 5x Kreuzdreher PH 000 / 00 / 0 / POZ 0 / 1
- 3x Schlitzdreher: 1 / 2 / 3
- 6x Sechskant: 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5
- 4x TX: 4 / 5 / 6 / 7



Bestellnummer:
DONAU MBS18 **13,50**

Donau-Fein-Schraubendreher

DONAU ELEKTRONIK GMBH

Hochwertige Präzisions- Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln).
Griffe aus Polyamid (PA6). Set: 6 Stück



Bestellnummer:

DONAU 280-60	**12,90**	Schlitz
DONAU 280-61	**12,90**	Kreuzschlitz
DONAU 280-62	**12,90**	Sechskant, zoll
DONAU 280-63	**12,90**	Sechskant, metrisch
DONAU 280-67	**12,90**	TX

Minibitratsche

DONAU ELEKTRONIK GMBH

- Rechts-/Linkslauf verstellbar
- bestückbar mit allen 1/4" (6,4 mm) Standard Bits
- mit beiliegendem Adapter auch für 4 mm Bits geeignet
- Aluminium Handgriff
- Länge ca. 92 mm



Bestellnummer:
DONAU MBS09 **14,50**

Microbit Adapter

DONAU ELEKTRONIK GMBH

Adapter für alle 4 mm Mini-Bits.
Ab sofort kann man alle Mini-Bits in 1/4 Akku-Schrauber oder Handhalter mit 1/4 Bithalterung einsetzen. (Auslieferung ohne Bit)



Bestellnummer:
DONAU 1544 **1,99**

Mini-Bitsets

DONAU ELEKTRONIK GMBH





Bestellnummer:		**28 mm**	
DONAU MBS60	**2,99**	7x Schlitz-Bits	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 mm
DONAU MBS61	**4,25**	6x Kreuzschlitz	Philips: 000 / 00 / 0 / 1 Pozidrive: 0 / 1
DONAU MBS63	**2,99**	8x Sechskant-Bits	0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 /3 / 4 mm
DONAU MBS66	**2,99**	6x Steckschlüssel	2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 mm
DONAU MBS67	**2,99**	8x TX-Bits	T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15
DONAU MBS68	**4,20**	8x TX-Bits mit Loch	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20
DONAU MBS69	**4,65**	10x Spezial-Bits	Vierkant: 0 / 1 / 2, Triwing: 0 / 1, Dreikant: 2 / 2,2, Fünfstern: 1,4 / 1,8, Pentalobe: 0,8
DONAU MBS70	**5,55**	7x Schlitz-Bits	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 mm
DONAU MBS71	**5,55**	6x Kreuzschlitz	Philips: 000 / 00 / 0 / 1, Pozidrive: 0 / 1
DONAU MBS73	**5,55**	8x Sechskant-Bits	0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm
DONAU MBS77	**5,55**	8x TX-Bits	T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15

Werkzeughalter 0,1 - 3,2 mm

DONAU ELEKTRONIK GMBH

Werkzeughalter mit gerändeltem und vernickeltem Messingheft

- drehbare Handauflage mit Schraubkopf
- 2 gehärtete, doppelseitigen Spannzangen

Spannbereiche: 0,1 ... 1,1 / 1,0 ... 2,0 / 2,0 ... 2,5 / 2,5 ... 3,2 mm



Bestellnummer:
DONAU MWH20 **9,20**

Feinwerkzeuge

Mini-Alu-Bitratsche

Zweiseitige Ratsche für Arbeiten
unter beengten Bedingungen



Bestellnummer:

KM 920	**9,95**	36-Zahn-Getriebe

Disc Alu-Bitratsche

Enorm praktisches Werkzeug für schnelle Schraubarbeiten
auch in sehr beengten Verhältnissen

- 3-Wege Umschaltung (rechts/links/lock)
- Bitaufnahme
- Aufnahme für
  ¼" Nüsse



Bestellnummer:

KM 915B	**6,95**	Ø 46 mm	zahnloses Getriebe
KM 917B	**6,95**	Ø 46 mm	72 Zahn Getriebe

Smartphone und Gadget Wartungskit

51 Teile sicher und griffbereit in stabiler Stofftasche.

- Bithalter aus Aluminium (80 mm)
- Schlitz: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0
- Kreuz: PH000, PH0, PH1
- T: T3, T4, T5
- TH: TH6, TH7, TH8, TH9, TH10, TH15
- TA: TA1,6, TA2,0, T2,2, TA2,3
- Y: Y0 Y1
- S: S0 S1
- PIN: PIN0,8
- Pentalobe: P2, P5, P6
- Sechskant: 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0
- 1x Magnetmatte 125 x 70 mm
- 1x Pinzette, 1x Metallspatel, 1x Verlängerung 115 mm
- 2x PVC-Hebel, 1x Plektron, 1x Saugnapf





51 Teile

KM 2015

19,95

Werkzeugsortimente

fixPOINT®

Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz

In Klarsichtbox

- 4 Schlitzdreher:
  1,4 / 2,0 / 2,4 /3
- 3 Kreuzschlitzreher:
  0 / 1



Bestellnummer:

USD SET 6	**1,60**

Smartphone und Tablet Wartungskit, 19-teilig

TOOLSPROTEK

- Bithalter aus Aluminium und 13 Stück
  45 mm Schrauberbits
- Schlitz: 1,5 / 2,0
  Kreuz: PH00, PH0, PH1
  TX: T4, T6, T8, T10
  Fünfstern: 0,8 / 1,2
  Inbus: 1,5 / 2,0
- 1x Pinzette
- 2x PVC-Hebel
- 1x Plektron
- 1x Saugnapf
- 1x Öffner
  SIM-Kartenauswerfer





Bestellnummer:

HANDY WZ KIT	**12,95**

Werkzeug

Magnet-Projektarbeitsmatte

Perfekt für alle Reperaturarbeiten an Geräten wie z.B. Smartphones

- Schrauben und Muttern rollen nicht weg
- kleine Metallteile werden gehalten ohne beschädigt zu werden
- beschriftbar für leichte Zuordnung





Bestellnummer:		Abmessungen
MAGNETMATTE	**5,95**	20 x 25 cm

Blasebalg

Schonende Reinigung von Smartphones, Tablets, Kameras etc.

- entfernt Staub
- reinigt ohne Chemikalien
- schonender als Druckluft
- ergomomisch geformt



Bestellnummer: **SPR STE-205** **4,95**

Elektronik-Werkzeuge

Metall Öffnungswerkzeuge

Praktische Hilfen für das Öffnen von Smartphones und Tablet PCs

- unzerbrechlich und haltbarer als Kunststoffhebel
- Easy Grip Griffe in der richtigen Länge für Komfort und gute Hebelwirkung
- effizient um den Klebstoff vom Cover zu kratzen
- 6 verschiedene Köpfe für vielfältigen Einsatz



Bestellnummer: **SPR STE-186** **7,95**

Inpsektionsspiegel

Inspektionsspiegel aus rostfreiem Stahl

universell einsetzbar



Bestellnummer:

CK T591120	**4,85**	Ø 20 mm	164 mm	Fest
CK T591238	**6,25**	Ø 38 mm	125 - 685 mm	Telskop
CK T591255	**8,70**	Ø 55 mm	125 - 560 mm	Telskop
CK T591332	**5,50**	Ø 32 mm	125 - 520 mm	Telskop
CK T591455	**10,30**	Ø 55 mm	250 - 780 mm	Telskop

Heavy-Duty Saugnäpfe

Ideal für Smartphone-/ Tablet und Laptop-Reperaturen

- starker Grip auf Heavy-Duty-Glasoberflächen
- sicherer Halt für große Glas-Displays



Bestellnummer: **SPR STE-202** **5,95**

Elektronik-Werkzeuge

Teleskop-Magnet

Handlicher Helfer. Alle Werkzeuge lassen sich kompakt im Handstück verstauen und sind somit immer griffbereit.

- gerader Haken 3,5 x 83 mm
- 90° Haken 3,5 x 93 mm
- 120° Haken 3,5 x 85 mm
- gerundeter Haken 3,5 x 93 mm
- Magnet ausziehbar, fon 175 - 380 mm



Bestellnummer: **KM 2079** **7,95**

Löt-Hilfsmittelset 6-teilig

- Messer und Pinsel
- Kratzer und Haken
- Gabel und Spitze



Bestellnummer: **SOLDER AID TOOLS** **4,95**

Knipex 2-Komponenten-Zangen

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug mit parallel geführten Greifbacken, Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Greift stufenlos alle Schlüsselweiten bis 35 bzw. 46 mm.



Bestellnummer:		Länge	bis Schlüsselweite
KN 86 05 150	42,30	150 mm	35 mm
KN 86 05 180	43,60	180 mm	35 mm
KN 86 05 250	50,40	250 mm	46 mm

Abisolierzange

Mit Stellschraube, zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser.



Für Litzen Ø 0,5 ... 5mm / -10 mm²

Bestellnummer:		Länge
KN 11 02 160	17,40	160 mm



Abisolierwerte: Ø 0,1 ... 0,8 mm

Bestellnummer:		Länge	
KN 11 92 140	38,50	140 mm	mit Öffnungsfeder



Abisolierwerte 0,03 - 1,0mm

Bestellnummer:		Länge	
KN 11 82 130	31,50	130 mm	mit Öffnungsfeder

Elektronik-Greifzangen

Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten in Elektronik und Feinmechanik zum Greifen, Halten und Biegen. Glatt geschliffene Greifflächen. Durchgestecktes spielfreies Präzisionsgelenk, reibungsarme Doppelfeder, spiegelpolierte Oberfläche, ESD-Modelle mit ableitenden Griffhüllen für elektrostatischen Schutz.



Bestellnummer:		Länge	
KN 35 12 115	23,95	115 mm	flach-breite Backen
KN 35 12 115 ESD	26,20	115 mm	flach-breite Backen



		Länge	
KN 35 22 115	23,95	115 mm	flach-runde Backen
KN 35 22 115 ESD	26,20	115 mm	flach-runde Backen
KN 35 32 115	23,95	115 mm	spitz-runde Backen

Elektronik-Flachzangen



lange Backen

Bestellnummer:		Länge	
KN 35 52 145	28,60	145 mm	flache Backen
KN 35 62 145	28,60	145 mm	flach-runde Backen

Rundzange

Zum Anbiegen von Drahtösen. Runde, kurze Backen, fein geschliffen. Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet.



Bestellnummer:		Länge
KN 22 02 160	13,95	160 mm

Vornschneider

Für Feinstarbeiten an elektronischen Bauteilen

kleine Facette, Minischneide



Bestellnummer:		Länge	
KN 64 22 115	33,10	115 mm	weicher Draht bis 0,8 mm

Elektronik-Greifzangen

Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik.

Zum Greifen, Halten und Biegen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk.

- glatt geschliffene Greifflächen
- Kanten sorgfältig entgratet
- reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.



Bestellnummer:		Länge	
KN 35 82 145	30,80	145mm	flach-rund, gebogen

Kraft-Seitenschneider TwinForce

Der überlegene Kraft-Seitenschneider mit dem patentierten Doppelgelenk

- optimale Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion
- extrem leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand
- schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial
- Möglichkeit zum Nachsetzen



Bestellnummer:		Länge
KN 73 72 180	47,20	180 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Knipex VDE-Zangen 2-Komponenten-Griffe VDE-isoliert 1000 V

Diese KNIPEX-Zangen mit zweifarbiger Mehrkomponenten-Hüllenisolation erfüllen alle Anforderungen der VDE-Norm und entsprechenden internationalen Normen (z.B. IEC 60900 / DIN EN 60900). Sie tragen das VDE-Zeichen. Der Handabgleitschutz ist so ausgebildet, dass kein Funkenschlag vom nicht isolierten Arbeitskopf auf die Hand erfolgen kann.

Kombizange

Mit hochpräzisen Schneiden (Härte ca. HRC 64) für alle Drähte, auch Pianodraht, lange Schneidkanten für dickere Kabel, Kopf verchromt. Besonders verschleißfeste Greifbacken, Härte ca. 53 HRC, für härteste Dauerbeanspruchung.



Bestellnummer:		Länge	für Draht (hart/Piano)
KN 01 06 160	**26,10**	160 mm	Ø 2,0 / 1,5 mm
KN 01 06 190	**28,95**	190 mm	Ø 2,5 / 2,0 mm

Kraft-Kombizange, für weichen/harten Draht (Härte ca. 60 HRC.)

Bestellnummer:		Länge	für Draht (hart/Piano)
KN 02 06 180	**23,70**	180 mm	Ø 2,5 / 2,0 mm
KN 02 06 200	**24,95**	200 mm	Ø 2,8 / 2,2 mm

Kombizange, leichte Ausführung

Bestellnummer:		Länge	für Draht (hart/Piano)
KN 03 06 160	**18,40**	160 mm	Ø 3,1 / 2,0 mm
KN 03 06 180	**19,90**	180 mm	Ø 3,4 / 2,2 mm
KN 03 06 200	**22,20**	200 mm	Ø 3,8 / 2,5 mm

Seitenschneider

Seitenschneider aus Vanadin-Stahl, ölgehärtet, mit induktiv gehärteten Schneiden für harten und weichen Draht, Schneidhärte ca. 62 HRC. Kopf verchromt, normale Facette



Bestellnummer:		Länge	für Draht (weich/hart)
KN 70 06 125	**20,90**	125 mm	3,0 / 1,5 mm
KN 70 06 140	**20,95**	140 mm	4,0 / 1,8 mm
KN 70 06 160	**22,60**	160 mm	4,0 / 2,0 mm
KN 70 06 180	**24,30**	180 mm	4,0 / 2,5 mm

Flachzange

Flache, kurze, breite Backen, Greifflächen gezahnt, Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet



Bestellnummer:		Länge
KN 20 06 160	**19,20**	160 mm

Rundzange

Zum Anbiegen von Drahtösen. Runde, kurze Backen, fein geschliffen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.



Bestellnummer:		Länge
KN 22 06 160	**18,80**	160 mm

Flachrundzangen mit Schneide

Radiozangen aus ölgehärtetem Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte. Flach-runde Backen mit gezahnten Greifflächen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet für mittelharten und weichen Draht. Schneidhärte ca. 60 HRC. Kopf poliert.



Bestellnummer:		Länge	für Draht (hart/Piano)
KN 25 06 160	**20,60**	160 mm, gerade	Ø 2,5 / 1,6 mm
KN 25 26 160	**23,10**	160 mm, gebogen	Ø 2,5 / 1,6 mm
KN 26 16 200	**24,95**	gerade	Ø 3,2 / 2,2 mm
KN 26 26 200	**28,20**	gebogen	Ø 3,2 / 2,2 mm

Seitenschneider, X-Cut

Kompakt-Seitenschneider, hochübersetzt, Kompakt und leicht. Kraftvoll und präzise.



Bestellnummer:		Länge
KN 73 06 160	**33,95**	160 mm

Kraftseitenschneider

Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung sowie induktiv gehärteten Präzisionsschneiden, für Pianodraht ebenso wie für weichen Draht. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet.



Bestellnummer:		Länge	für Draht (weich/hart/Piano)
KN 74 06 160	**27,80**	160 mm	3,4 / 2,5 / 2,0 mm
KN 74 06 180	**29,95**	180 mm	3,8 / 2,7 / 2,2 mm
KN 74 06 200	**31,95**	200 mm	4,2 / 3,0 / 2,5 mm
KN 74 06 250	**40,80**	250 mm	4,6 / 3,5 / 3,0 mm

Abisolier-Seitenschneider

Die unentbehrliche Zange zum Schneiden und Abisolieren bei der Elektroinstallation, Kopf verchromt, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 4 mm. Schneidhärte ca. 62 HRC. Abisolierlöcher 1,5 und 2,5 mm²



Bestellnummer:		Länge
KN 14 26 160	**33,10**	160 mm

Knipex VDE-Zangen

Abisolierzange

Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, verchromt, Länge 160 mm



Bestellnummer:		Länge
KN 11 06 160	**22,95**	Ø 0,5 - 5 mm / - 10 mm²

Crimpzange für Aderendhülsen

Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm²



Bestellnummer:		Länge
KN 97 78 180	**30,30**	180 mm

Elektriker-Handschuhe

Nach DIN EN60903, schützen bei Berührung spannungsführender Teile



Bestellnummer:		
KN 98 65 40	**49,30**	Größe 9
KN 98 65 41	**49,30**	Größe 10

Gummiabdecktücher

Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen, VDE-geprüft 1000 V, 500 x 500 mm



Bestellnummer:		
KN 98 67 05	**44,95**	

PUK-Säge, isoliert 1000V

Sägeblatt für Metall und Holz mit 25 Zähnen pro Zoll (2,54 cm), auswechselbar



Bestellnummer:		
KN 98 90	**19,95**	

Knipex 2-Komponenten-Zangen

Vorn-Schrägschneider



abgewinkelt, 35°, kleine Facette, kurzer Kopf

Bestellnummer:		Länge	
KN 64 62 120	**36,60**	120 mm	0,6 mm
KN 64 62 120 ESD	**38,60**	120 mm	0,6 mm

Präzisions-Elektronikzangen

Präzisions-Greifzangen

Gleichmäßige und reibungsarme Bewegung, spielfrei verschraubtes Gelenk und leichtgängige Öffnungsfeder.



Bestellnummer:		Backen
KN 34 12 130	**35,50**	flach-breit
KN 34 22 130	**35,50**	flach-rund
KN 34 32 130	**35,50**	rund-spitz
KN 34 12 130 ESD	**37,20**	flach-breit
KN 34 22 130 ESD	**37,20**	flach-rund
KN 34 32 130 ESD	**37,20**	rund-spitz

Kopf spiegelpoliert

Bestellnummer:		Backen
KN 35 42 115	**25,95**	45° flach-rund
KN 35 42 115 ESD	**28,30**	45° flach-rund, ESD

Präzisions-Seitenschneider



Bestellnummer:		Kopf	für Draht (hart/Piano)
KN 79 02 125	**39,60**	runder Kopf, mit Facette	1,5/0,80/0,5
KN 79 12 125	**43,80**	runder Kopf, ohne Facette	1,7/1,3/0,6
KN 79 22 125	**44,20**	runder Kopf, ohne Facette	1,2/0,65/---
KN 79 32 125	**39,60**	spitzer Kopf, mit Facette	1,3/0,70/0,4
KN 79 42 125	**44,20**	spitzer Kopf, ohne Facette	1,0/0,55/---
KN 79 52 125	**44,70**	spitzer Kopf, kleine Facette	1,3/0,5
KN 79 62 125	**49,30**	spitzer Kopf, ohne Facette	1,3/0,8

Bestellnummer:		Kopf	für Draht (hart/Piano)
KN 79 02 125 ESD	**41,20**	runder Kopf, mit Facette, ESD	1,5/0,80/0,5
KN 79 32 125 ESD	**41,20**	spitzer Kopf, mit Facette, ESD	1,3/0,70/0,4
KN 79 42 125 ESD	**45,70**	spitzer Kopf, ohne Facette ESD	1,0/0,55/---
KN 79 12 125 ESD	**45,50**	runder Kopf, ohne Facette	1,7/1,3/0,6
KN 79 52 125 ESD	**46,30**	spitzer Kopf, kleine Facette	1,3/0,5
KN 79 62 125 ESD	**50,90**	spitzer Kopf, ohne Facette	1,3/0,8

Elektronik-Seitenschneider

Durchgestecktes spielfreies Präzisionsgelenk, reibungsarme Doppelfeder. Oberfläche spiegelpoliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. ESD-Modelle mit ableitenden Griffhüllen für elektrostatischen Schutz.
Länge 115 mm

runde Kopfform





Bestellnummer:		für Draht-Ø (weich/hart)		
KN 77 02 115	**28,80**	0,3 ... 1,6 / 0,5		kleine Facette
KN 77 02 115 ESD	**30,40**	0,3 ... 1,6 / 0,5		kleine Facette
KN 77 22 115	**28,95**	0,3 ... 1,3 / -		ohne Facette
KN 77 22 115 ESD	**30,60**	0,3 ... 1,3 / -		ohne Facette
KN 77 02 120 H	**82,70**	120 mm	0,6	Hartmetall
KN 77 02 135 H	**85,95**	135 mm	0,8	Hartmetall

spitze Kopfform



Bestellnummer:		für Draht-Ø (weich/hart)	
KN 77 32 115	**31,70**	0,3 ... 1,3 / 0,5	kleine Facette
KN 77 32 115 ESD	**32,70**	0,3 ... 1,3 / 0,5	kleine Facette
KN 77 42 115	**30,90**	0,3 ... 1,3 / 0,5	ohne Facette
KN 77 52 115	**32,40**	0,3 ... 1,3 / 0,8	kleine Facette
KN 77 32 120 H	**85,70**	0,3 ... 1,3 / 0,5	Hartmetall

spitze Mini Kopfform



Bestellnummer:		für Draht-Ø (weich/hart)	
KN 77 72 115	**30,90**	0,3 ... 1,6 / 0,5	kleine Facette
KN 77 72 115 ESD	**32,50**	0,3 ... 1,6 / 0,5	kleine Facette

Super-Knips, 53 HRC

Aus INOX-rostfreiem Stahl, Schneidhärte ca. 53 HRC
Schneidwerte Draht Ø 1,6 (weich) / 1,0 mm (mittel)



Bestellnummer:			
KN 78 03 125	**17,40**		
KN 78 03 125 ESD	**17,95**		
KN 78 13 125	**18,30**	mit Drahtklemme	
KN 78 13 125 ESD	**19,70**	mit Drahtklemme	

Super-Knips, 60 HRC

Aus Spezial-Werkzeugstahl mit brüniertem schmalen Kopf. Schneidwerte Draht Ø 1,0 mm (weich)
Schneidhärte ca. 60 HRC



Bestellnummer:	
KN 78 31 125	**18,20**

Zangen

Standardzangen

Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen



Bestellnummer:		Typ	Länge
KN 03 01 160	**10,95**	Kombizange	160 mm
KN 03 01 180	**11,60**	Kombizange	180 mm
KN 74 01 140	**17,70**	Kraftseitenschneider	140 mm
KN 03 01 200	**13,30**	Kombizange	200 mm
KN 74 01 160	**17,75**	Kraftseitenschneider	160 mm
KN 74 01 180	**18,70**	Kraftseitenschneider	180 mm
KN 74 01 200	**20,60**	Kraftseitenschneider	200 mm
KN 25 01 140	**13,95**	Flachrundzange, mit Schneide	140 mm
KN 25 01 160	**14,20**	Flachrundzange, gerade	160 mm
KN 25 21 160	**16,70**	Flachrundzange, gebogen	160 mm
KN 26 11 200	**18,40**	Flachrundzange, gerade	200 mm
KN 26 21 200	**19,40**	Flachrundzange, gebogen	200 mm
KN 61 01 200	**37,95**	Hebel - Vorschneider	200 mm
KN 70 01 140	**13,95**	Seitenschneider	140 mm
KN 70 01 160	**14,30**	Seitenschneider	160 mm
KN 70 01 180	**15,60**	Seitenschneider	180 mm
KN 11 01 160	**15,40**	Absolierzange	160 mm
KN 70 01 110	**13,95**	Seitenschneider	110 mm
KN 70 01 125	**13,95**	Seitenschneider	125 mm

Bestseller Zangenset

Set aus den beliebtesten Knipex Zangen

- Zangen mit polierten Köpfen
- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- oder mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen

Inhalt:
- 03 02 180 Kombizange
- 70 02 160 Seitenschneider
- 87 01 250 Knipex Cobra®



Bestellnummer:
KN 00 20 09 V01 **51,50**

Super-Knips, 64 HRC

Aus Spezial-Werkzeugstahl mit brüniertem Kopf.
Schneidhärte ca. 64 HRC
Schneidwerte Draht Ø 1,6 (weich) / 0,6 mm (hart)



Bestellnummer:		
KN 78 61 125	**18,20**	
KN 78 61 125 ESD	**18,70**	
KN 78 71 125	**18,95**	mit Drahtklemme
KN 78 71 125 ESD	**20,40**	mit Drahtklemme
KN 78 81 125	**17,90**	mit kleiner Facette
KN 78 91 125	**19,95**	sehr kleine Facette

TOP SELLER

Knipex Sonderzangen

Verdrahtungszange

Die ideale Zange für Verkabelungsarbeiten. Zum Greifen und Biegen von Drähten, zum Abisolieren von Drähten 0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 mm² sowie zum Quetschen von Aderendhülsen 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²



Bestellnummer:		Länge
KN 13 01 160	**25,50**	160 mm

Greifzange aus Kunststoff isolierend

Überbrückungssichere, hochwertige und stabile Kunststoffzangen für den Einsatz an spannungsführenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V.

- für Zählermontage und Zählersperrung
- Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Griffe mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt



Bestellnummer:		
KN 98 62 01	**17,20**	Greifzange
KN 98 62 02	**17,20**	Flachrundzange

Präzisions-Sicherungsringzangen

Eingesetzte Spitzen aus hochverdichtetem Federstahldraht, riefenfrei. Hoch belastbar, gerade im Dauereinsatz. Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk mit innenliegender Öffnungsfeder. Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück.



Für Innenringe (Bohrungen)

Bestellnummer:		Ø	Länge
KN 48 11 J0	**14,40**	8 ... 13 mm	140 mm, gerade
KN 48 11 J1	**14,40**	12 ... 25 mm	140 mm, gerade
KN 48 11 J2	**15,20**	19 ... 60 mm	180 mm, gerade
KN 48 21 J01	**16,50**	8 ... 13 mm	130 mm, gewinkelt
KN 48 21 J11	**16,50**	12 ... 25 mm	130 mm, gewinkelt



Für Außenringe (Wellen)

Bestellnummer:		Ø	Länge
KN 49 11 A0	**16,60**	3 ... 10 mm	140 mm, gerade
KN 49 11 A1	**15,60**	10 ... 25 mm	140 mm, gerade
KN 49 11 A2	**17,30**	19 ... 60 mm	180 mm, gerade
KN 49 21 A01	**18,20**	3 ... 10 mm	125 mm, gewinkelt
KN 49 21 A11	**17,10**	10 ... 25 mm	125 mm, gewinkelt
KN 49 21 A21	**17,70**	3 ... 140 mm	165 mm, gewinkelt



Set für Innen- und Außenringe (4 Zangen)

Bestellnummer:		Ø
KN 00 19 57	**65,90**	J1/J2 + A1/A2

Kompaktkoffer für Elektromontage

Eine unverzichtbare Zusammenstellung von VDE-Werkzeugen für Montagearbeiten. 7-teilig im Kunststoffkoffer.

Bestückung:
1 Kombizange 180 mm VDE
1 Storchenschnabelzange 200 mm VDE
1 Seitenschneider 160 mm VDE
1 Alligator-Wasserpumpenzange 180 mm
3 Schraubendreher Wera:
160i 0,4 x 2,5 /
160i 0,8 x 4,0 /
162i PH1



Bestellnummer:	
KN 00 21 15	**114,95**

Werkzeugsatz, 1000 V VDE

Eine unverzichtbare Zusammenstellung von VDE-isolierten Zangen und Schraubendrehern für den Elektroinstallateur. Alle Werkzeuge sind VDE-geprüft nach DIN EN 60 900.

Bestückung:
1 Storchschnabelzange 200 mm
1 Seitenschneider 160 mm
3 Schraubendreher Wera:
160i 0,6 x 3,5 / 160i 1,0 x 5,5 /
162 PH2



Bestellnummer:	
KN 00 20 13	**79,95**

Elektronikzangen-Etui

7-teiliger Werkzeugsatz für Arbeiten an elektronischen Bauteilen, in Kunstlederetui.

- 3 Elektronik-Greifzangen 115 mm (35 12 115, 35 22 115, 35 32 115)
- 2 Elektronik-Seitenschneider 115 mm (77 02 115, 77 42 115)
- 1 Schrägschneider 120 mm (63 32 120)
- 1 Präzisions-Pinzette 155 mm (93 04 155)



Bestellnummer:		
KN 00 20 16	**195,80**	
KN 00 20 17	**196,90**	ESD (ohne Pinzette)

Elektronik-Zangen

Donau Elektronikzangen

Mit Doppelfeder, fein poliert, brüniert, gelbe PVC-Griffe mit Abgleitschutz.



DONAU ELEKTRONIK GMBH



Bestellnummer:

ZANGE 3062	**19,80**	120 mm	mit Schneide	Kombizange
ZANGE 3315	**19,80**	130 mm		Flachzange
ZANGE 3325	**18,95**	120 mm		Rundzange
ZANGE 3333	**20,65**	120 mm	45° gebogen	Spitzzange
ZANGE 3334	**19,80**	130 mm		Spitzzange
ZANGE 3340	**18,95**	110 mm	für Kupfer, max Ø1,5 mm	Seitenschneider
ZANGE 3350	**25,65**	125 mm	mit Stellschraube	Abisolierzange
ZANGE 3400	**19,80**	130 mm	für Kupfer, max. Ø1,5 mm	Vornschneider

8-teiliger Zangensatz

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

8-teilig, aus Karbonstahl, in praktischer Reissverschlusstasche, Rutschfeste Griffe, fein geschliffene Köpfe, leichtgängige Gewerbe, innenliegende Federn
Bestehend aus:
Nadelzange, Kombizange, Spitzzange, Seitenschneider, Flachzange, Vornschneider, Rundzange, Spitzzange





Bestellnummer:
MAN 10808 **14,95**

Elektronikzangen

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

Aus hochwertigem Werkzeugstahl
- mehrschichtig matt, verchromte Oberfläche
- sehr gute Verarbeitung und Ausführung
- 2-Komponenten-Griffhüllen mit Abgleitschutz
- VPA / GS - geprüft





Bestellnummer:		Typ	Länge
MAN 10701	**3,80**	Seitenschneider	115 mm
MAN 10702	**3,80**	Vornschneider	115 mm
MAN 10704	**3,80**	Spitzzange	130 mm
MAN 10705	**3,80**	Spitzzange gebogen	120 mm

GS geprüfte Sicherheit

Elektronik Schere

Länge 130 mm
Öffnungsfeder

PREIS TIPP



Bestellnummer:
SCHERE 570 2,99

Loch- und Ösenzangensatz

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

Zangen mit 2-Komponenten-Griffen

- Revolverlochzange 210 mm
- Druckknopfzange 150 mm
- Ösenzange 150 mm
- inkl. 25 Druckknöpfen
- inkl. 100 Ösen





Bestellnummer:
MAN 10993 **8,99**

Ösenzange

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- verchromt
- mit Druckknopf-Automatik
- inkl. ca. 50 Ösen



Bestellnummer:
MAN 1076 **5,25**

Revolverlochzange

KNIPEX

Mit Öffnungsfeder und Verriegelung sowie 6 auswechselbaren Lochpfeifen (Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 mm) zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial



Bestellnummer:		Länge
KN 90 70 220	**13,95**	220 mm

Nietenzange mit Blindnieten (Set)

- in Kunststoff-Aufbewahrungskassette
- inkl. 100 Aluminiumnieten
- mit 4 Mundstücken für Nieten von 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm Ø



Bestellnummer:
MAN 1096 **10,20**

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

Crimpzangen

Crimphebelzange für Modularstecker

KNIPEX

Zum Schneiden und Abmanteln von flachem Telefonkabel und Verpressen von Modularsteckern. Exakter Crimpvorgang durch Parallelvercrimpung und Zwangssperre, kraftsparende Hebelmechanik mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für 6 und 12 mm Länge.



Bestellnummer:		Länge	für Modularstecker
KN 97 51 10	**31,40**	190 mm	RJ12, RJ45 (6-/8-polig)
KN 97 51 12	**94,80**	190 mm	RJ11, RJ12, RJ45 /4-/6-/8-polig)

Crimphebelzange

KNIPEX

Crimpzange mit Reduzierung der Handkraft bis zu 30 % durch neuartige Hebelübersetzung.



Bestellnummer:		Steckverbinder/Kabelschuhe	
KN 97 52 05	**118,95**	0,5 ... 6,0 mm²	unisoliert
KN 97 52 06	**94,50**	0,5 ... 6,0 mm²	isoliert
KN 97 52 13	**105,30**	0,5 ... 10 mm²	unisoliert

Einhand-Crimphebelzangen

KNIPEX

Mit Präzisionsprofilen und entriegelbarer Zwangssperre. Kompakte Abmessungen, sehr gute Handlichkeit hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung.





Bestellnummer:		
KN 97 52 30	**87,80**	unisolierte Stoßverbinder
KN 97 52 33	**87,80**	unisolierte Kabelschuhe 0,5 ... 10 mm²
KN 97 52 34	**100,95**	offene Steckverbinder
KN 97 52 35	**100,95**	unisolierte Flachsteckhülsen 0,5 ... 6 mm²
KN 97 52 36	**82,40**	isolierte Kabelschuhe 0,5 ... 6 mm²
KN 97 52 37	**82,40**	Schrumpfschlauchverbinder
KN 97 52 38	**87,80**	Aderenthülsen 0,5 ... 6 mm²
KN 97 52 50	**118,40**	Koax-BNC-Steckverbinder

Aderendhülsenzange

KNIPEX

Selbsteinstellende Crimpzange zum DIN-gerechten Verpressen von Aderendhülsen in einem Profil von 0,08 ... 6,0 mm². Die Vierkant-(Sechskant-) Crimpung gewährleistet stets optimale Kontaktflächen.
Leichte Handhabung, Kraftverstärkung, entriegelbare Zwangssperre.



Bestellnummer:			
KN 97 53 04	**128,60**	0,08 ... 10 mm²	vierkant
KN 97 53 14	**135,30**	0,08 ... 6,0 mm²	sechskant

Selbsteinstellende Crimpzange

KNIPEX

Mit Fronteinführung zum DIN-gerechten Verpressen von Aderendhülsen in einem Profil von 0,08 ... 10 mm². KN 975309 mit zusätzlicher Umschaltung auf 16 mm². Die Aderendhülsen werden im Vierkantprofil vercrimpt und gewährleisten somit stets gute Kontaktflächen. Gerade unter beengten Platzverhältnissen, wie z.B. im Schaltschrank erweist sich die Aderendhülsenzange mit Frontzuführung als anwendungsgerechtes Werkzeug.



Bestellnummer:		
KN 97 53 08	**129,50**	0,08 ... 10 mm²
KN 97 53 09	**139,80**	0,08 ... 10 mm² / 16 mm²

Aderendhülsenzange

KNIPEX

Für zuverlässige Verpressung von Aderendhülsen nach DIN 46228



Bestellnummer:			
KN 97 61 145A	**19,70**	0,25 ... 2,5 mm²	
KN 97 68 145	**23,70**	0,25 ... 2,5 mm²	VDE
KN 97 71 180	**25,95**	0,5 ... 16 mm²	
KN 97 72 180	**28,50**	0,5 ... 16 mm²	tiefe Profile, konisch

MultiCrimp®, mit Magazin

KNIPEX

Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit 5 Wechseleinsätzen für lötfreie elektrische Verbindungen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und sehr feinstufige Zwangssperre (entriegelbar)

- einfaches und schnelles Wechseln der Crimpeinsätze, ohne Werkzeug
- sicherer Halt der Wechseleinsätze im Werkzeug
- sichere und schmutzgeschützte Aufbewahrung im einem Rundmagazin
- Rundmagazin mit praktischem Gürtelclip - Wechseleinsätze immer am Mann
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Rundmagazin: Kunststoff, glasfaserverstärkt

5 Wechseleinsätze: offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) von 0,5 ... 6,0 mm², isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder von 0,5 ... 6,0 mm², Aderendhülsen 0,25 ... 6,0 mm², unisolierte Kabelschuhe und Steckverbinder von 0,5 ... 10 mm², unisolierte Stoßverbinder von 1,5 ... 10 mm²





Bestellnummer:	
KN 97 33 02	**213,40**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Crimpsystemzange

Crimpsystemzange ohne Crimpeinsätze

Universell einsetzbar für nahezu alle aktuellen Crimpverbindungen. Die Crimpzange wird ohne Crimpeinsätze im Kunststoffservicekoffer geliefert. Die Schaumstoffeinlage ist vorgesehen für 7 Crimpprofile und 3 Positionierhilfen.

- auswechselbare Crimpeinsätze und Positionierhilfen
- parallelcrimpung, entriegelbare Zwangsperre
- zuverlässige DIN-gerechte Crimpverbindungen
- ergonomische Konstruktion mit reduzierter Handkraft
- Ein- und Zweihandbedienung, Crimpdruck justierbar.





KN 97 43 200

125,90

Bestellnummer:

KN 97 49 04	**68,80**	unisolierte Steckverbinder	0,5 ... 6 mm²
KN 97 49 05	**65,90**	unisolierte Steckverbinder	10/16/25 mm²
KN 97 49 06	**52,50**	isolierte Kabelschuhe	0,5 ... 10 mm²
KN 97 49 08	**50,95**	Aderendhülsen	10 ... 16 mm²
KN 97 49 09	**50,95**	Aderendhülsen	35 ... 50 mm²
KN 97 49 16	**55,30**	isolierte Kabelschuhe	
KN 97 49 19	**85,30**	Aderendhülsen	1 ... 10 mm²
KN 97 49 20	**127,80**	F-Stecker	RG 58/59/62/71
KN 97 49 24	**112,90**	D-Sub-Stecker 0,03 ... 0,56.	RG 174/58
KN 97 49 30	**50,95**	Stoßverbinder	MNL BK1 und SK1
KN 97 49 40	**85,60**	Koax-Verbinder	AWG 13...10
KN 97 49 50	**93,90**	Koax-Verbinder	Positionierhilfe
KN 97 49 54	**114,70**	Kontaktstifte	
KN 97 49 59	**105,95**	Aphenol Helios H4	2,5 / 4 mm²
KN 97 49 59 1	**73,95**	Aphenol Helios H4	4 / 6 mm²
KN 97 49 60	**119,70**	für gedrehte Kontakte, HTS+Harting	2,5 / 4 / 6 mm²
KN 97 49 62	**97,95**	Solarsteckverbinder H+S	Positionierhilfe
KN 97 49 63	**101,50**	Solarsteckverbinder H+S	Positionierhilfe
KN 97 49 65	**111,30**	Solarsteckverbinder MC 3 (Multi-Contact)	Montageschlüssel
KN 97 49 65 1	**53,90**	Solarsteckverbinder MC 3 (Multi-Contact)	4 mm²
KN 97 49 66 1	**57,00**	Solarsteckverbinder MC 4 (Multi-Contact)	6 mm²
KN 97 49 66 2	**14,85**	Solarsteckverbinder MC 4 (Multi-Contact)	2,5 / 4 / 6 mm²
KN 97 49 66 4	**194,95**	Solarsteckverbinder MC 4 (Multi-Contact)	2,5 / 4 / 6 mm²
KN 97 49 66 6	**194,95**	Solarsteckverbinder MC 4 (Multi-Contact)	Positionierhilfe
KN 97 49 67	**88,80**	Solarsteckverbinder SunCon (Hirschmann)	0,14 ... 4 mm²
KN 97 49 68	**161,45**	Solarsteckverbinder Solarlock (Tyco)	Positionierhilfe
KN 97 49 68 1	**55,30**	Solarsteckverbinder Solarlock (Tyco)	4 ... 10 mm²
KN 97 49 69 1	**129,95**	Solarsteckverbinder Wieland	4 / 6 / 8-polig
KN 97 49 69 11	**93,95**	Solarsteckverbinder Wieland	10 mm²
KN 97 49 69 2	**129,95**	Solarsteckverbinder Wieland	Positionierhilfe
KN 97 49 70	**100,70**	Westernstecker	
KN 97 49 71	**117,20**	Solarsteckverbinder MC 4 (Multi-Contact)	
KN 97 49 71 1	**59,40**	Solarsteckverbinder MC 4 (Multi-Contact)	
KN 97 49 90	**93,50**	Positionierhilfe für HTS+Harting	
KN 97 49 94	**31,95**	Positionierhilfe für KN 97 49 04	
KN 97 49 95	**31,95**	Positionierhilfe für KN 97 49 05	

Crimpzangen

Aderendhülsensortiment mit Zange

Im stabilen TANOS MINI-systainer® mit Aderendhülsenzange. Bestückung mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen: je 200 Stück: 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm², je 150 Stück: 4 / 6 mm², je 50 Stück: 10 / 16 mm²



Bestellnummer:		Mit Zange
KN 97 90 06	**100,95**	97 71 180
KN 97 90 09	**201,30**	97 53 04

Crimp-Sortiment für Kabelverbinder

Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox) zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder



Bestellnummer:		Mit Zange
KN 97 90 21	**173,10**	97 52 36

Crimpsystemkoffer für die Photovoltaik

Bestückt mit Werkzeugen für die Photovoltaik. Crimpeinsätze sind in dem Systemkoffer nicht enthalten und müssen separat bestellt werden (siehe Bestellnr. KN 97 49 62 bis KN 97 49 71 1).
Lieferumfang:

- Präzisionsabisolierzange KN 12 12 11
- Kabelschere KN 95 16 165
- Crimpsystemzange KN 97 43 200



Bestellnummer:		Abmessungen
KN 97 91 01	**250,60**	345 x 80 x 280 mm

Crimpzange für BNC-Koax-Stecker

Crimpzange mit 5 Metall-Einsätzen für alle gängigen BNC-Steckverbinder. Inkl. Kabelschneider und Coax-Stripper im Kunststoffkoffer.





Bestellnummer:
CRIMPZANGEN SET **62,95**

Crimpzangen

Reparatur-Presszange

Crimpen, Schneiden und Abisolieren



Bestellnummer:

PRESSZANGE FSH 4,95

Crimpzange für Kabelschuhe und Steckverbinder

KNIPEX

zum Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen.



19,30
KN 97 22 240

Heavy Duty Press- und Crimpzange

SPROTEK

Für Kabelschuhe, Kabel, Drähte und Litze



Bestellnummer:		Länge
PRESSZANGE HD	5,95	210 mm

Crimpzangen

Standardwerkzeug für sicheres Crimpen.



Bestellnummer:		
CRIMPZANGE 1	15,50	RG58 / RG59 / RG62
CRIMPZANGE 2	17,95	RG58 / RG59 / RG62 / RG174
CRIMPZANGE 3	20,50	RG 174 / 179 / Belden 8218, Fiber
CRIMPZANGE AEH	10,95	Aderendhülsen
CRIMPZANGE FSH	8,50	Flachstecker, Kabelschuhe
CRIMPZANGE MOD	10,40	4 / 6 / 8-pol Modularstecker
CRIMPZANGE PSK	18,70	PSK Kontakte
CRIMPZANGE PV	66,60	PV -MC3 & MC4
CRIMPZANGE SMA	20,50	SMA, SMB, SMC, MCX -Stecker
CRIMPZANGE DSUB	22,80	D-Sub Stecker

Knarrencrimpzangen

C.K

Hebelübersetzung für müheloses Crimpen



Bestellnummer:		
CK 430021	38,50	isolierte Kabelschuhe und Flachsteckhülsen
CK 430022	48,50	Aderendhülsen 8 ... 3 AWG
CK 430026	47,20	BNC- und TNC Verbinder
CK 430029	48,50	Aderendhülsen 20 ... 10 AWG

Crimp-Gripzange

KNIPEX

Durch Hebelwirkung, Isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder von 0,5 ... 6 mm² sicher crimpen.



Bestellnummer:

KN 97 00 215A 72,30

Abisolierzangen

HD Automatik-Abisolierzange

SPROTEK

Handlicher 2-Komponentengriff

- Feineinstellung für 30 AWG 0,05 mm
- Crimpeinheit für AWG/Kabelschueh/Zündkabel
- Werkzeug aus Stahl für hohe Haltbarkeit und Stabilität



Bestellnummer:				
SPR STC-769	9,95	0,2 ... 6,0 mm²	200	Kabel

Innovative Abisolierzange

KNIPEX

Universal-Abisolierzange für präzises, beschädigungsfreies Abisolieren.



Bestellnummer:		
KN 12 12 02	93,95	0,03 ... 2,0 mm²
KN 12 12 06	92,90	0,14 ... 6,0 mm²
KN 12 12 10	92,90	2,5 ... 10,0 mm²
KN 12 12 11	92,90	1,5 ... 6,0 mm²
KN 12 12 12	92,90	4,0 ... 10,0 mm²

Automatik-Abisolierzange

KNIPEX

Abisolierzange aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff.



Bestellnummer:		
KN 12 40 200	56,50	Abisolierzange
KN 12 49 01	15,50	Ersatzmesser
KN 12 49 02	3,60	Ersatzklemmbacken

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Abisolierzangen

Koax-Abisolierwerkzeug

Das unverzichtbare, handliche Abisolierwerkzeug für Koaxkabel.



Bestellnummer:

KN 16 60 05	**16,70**	

Kompakt-Abisolierzange

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6,0 mm².



Bestellnummer:

KN 12 62 180	**29,50**	0,2 ... 6 mm²	180 mm Länge
KN 12 69 21	**9,20**	Ersatzmesser	

Universal-Abisolierzange

Selbstanpassende Schneidkanten halten den abzuisolierenden Leiter zuverlässig fest. Das Abisolier-Messerpaar schneidet ohne manuelle Einstellung und zieht die Isolierung sauber ab.



Bestellnummer:

KN 12 42 195	**75,70**	0,03 ... 10 mm²	195 mm Länge
KN 12 49 21	**15,30**	Ersatzmesser	

Präzisions-Abisolierer

Für Elektroniker / Elektriker, Techniker - insbesondere im Servicebereich, da die Abisolierer flexibel auf die gängigsten Durchmesser eingestellt werden kann.

- einstellbar auf jeweils 6 Kabeldurchmesser
- für PVC, Teflon und ähnliches Material geeignet
- 50 mm-Skala mit 1 mm-Einteilung und verstellbarem Längenstopp
- Klingen spezialgehärtet



Bestellnummer:

		Bereich	
CK 330009	**21,30**	0,12 .. 0,4 mm	
CK 330011	**21,30**	0,3 ... 1,0 mm	
CK 330013	**21,30**	0,25 ... 0,8 mm	
CK T3757ESD2	**27,10**	0,25 ... 0,6 mm	ESD

Mini-Abisolierer

Zum Abisolieren von dünnen CU-Leitern Ø 0,25 ... 0,8 mm (AWG 23 ... 18) verstellbarer Längenanschlag 4 ... 15 mm, mit Sperrklinke und Drahtabschneider, schlagfestes Kunststoffgehäuse



Bestellnummer:

KN 12 80 100	**35,70**

Automatik-Abisolierzange

Abisolierzange aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff.



Bestellnummer:

KN 12 40 200	**56,50**	Abisolierzange
KN 12 49 01	**15,50**	Ersatzmesser
KN 12 49 02	**3,60**	Ersatzklemmbacken

Abmantelungswerkzeug

Für Rundkabel von 4,5 ... 28,5 mm Durchmesser. Mit selbstspannendem Festhaltebügel sowie variabler Schnitttiefeneinstellung. Messer ist für Längsschnitt drehbar.



Bestellnummer:

KN 16 30 135	**41,10**	
KN 16 39 135	**9,40**	Ersatzklinge

Lackabziehpinzette

Zum Entfernen der Lackisolation an CU-Drähten mit Ø von ca. 0,6 mm , mit auswechselbaren Messern, Federstahl, Griffschalen aus Kunststoff.



Bestellnummer:

KN 15 11 120	**8,99**	Länge 120 mm
KN 15 19 006	**3,25**	Ersatzmesser 0,6

Kabel(mantel)messer, VDE-geprüft 1000 V

Kabelmesser mit geschütztem bzw. ungeschütztem Klingenrücken, mit Schutzkappe, Länge: 180 mm, Mantelmesser mit Gleitschuh an der Schneidenspitze und Schutzkappe, Länge: 155 mm



Bestellnummer:

KN 98 52	**11,40**	Kabelmesser, ungeschützter Rücken
KN 98 54	**11,40**	Kabelmesser, geschützter Rücken
KN 98 55	**27,70**	Kabelmantelmesser, Gleitschuh

Kabelmesser

Mit ergonomisch gestaltetem Sicherheitsgriff, auswechselbarer Klinge mit Spezialschliff, mit klappbarem Klingenschutz, unverlierbar im Griff integriert, VDE-isoliert 1000 V, DIN EN 60 900, Länge: 185 mm



Bestellnummer:

KN 98 56	**18,20**

Kabelschneider / -messer

Kabelschneider

Quetschfreies Schneiden von Flachbandkabel bis 56 mm Breite. Anschlagwinkel zum rechtwinkeligen Schneiden, auswechselbares, handelsübliches Messer.



Bestellnummer:		
KN 94 15 215	**46,95**	
KN 94 19 215	**8,50**	Ersatzmesser

Kombi-/ Kabelschere

Präzisionsgeschliffenen Schneiden.



Bestellnummer:		
KN 95 05 165	**17,20**	Kupfer/Alu Ø: 10 / 24

Kabelschere

Scharfe, gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, poliert, kein Quetschen, keine Verformung.



Bestellnummer:			
KN 95 11 165	**22,20**	Kupfer/Alu Ø: 15 / 50	160 mm
KN 95 11 200	**34,80**	Kupfer/Alu Ø: 20 / 77	200 mm
KN 95 16 165	**35,80**	Kupfer/Alu Ø: 15 / 50 160 mm	verchromt, VDE 1000 V

Kabelschere mit Doppelschneider, VDE

Durch Vor- und Nachschnitt bleiben die Schenkel auch bei großen Querschnitten immer in handfreundlicher Stellung.



Bestellnummer:		Länge	
KN 95 16 200	**45,60**	200 mm	bis Ø 20 mm

Teleskop-Kabelschere



Kabelschere mit verstell- und abwinkelbaren Teleskopschenkeln. Kopf poliert. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen für Kabeldurchmesser bis 38 mm, abwinkelbare Schenkel zum Einstellen der optimalen Schenkelweite, auch geeignet zum Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen



Bestellnummer:		Schneidleistung	Länge
KN 95 32 038	**193,60**	max. Ø 38 mm (280 mm²)	570 ... 770 mm

Kunststoff-Seitenschneider

Seitenschneider mit plangeschliffenen Schneidflächen ohne Facette. Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen, mit Öffnungsfeder.



Bestellnummer:		Länge	
KN 72 01 140	**18,10**	140 mm	
KN 72 01 160	**18,80**	160 mm	

Drahtseilschere

Für harte Drahtseile, auch für Kabel und Rundstahl geeignet. Mit Quetschfunktionen z.B. für Fahrrad - Bowdenhüllen - Endkappen und Bowdenzug-Endhülsen



Bestellnummer:		
KN 95 61 190	**32,40**	
KN 95 62 190	**34,50**	mit Mehrkomponentenhülle

Kabelschneider

Für Cu- und Al-Kabel, Einhandbetätigung durch Ratschprinzip. 2-Gang Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden, schneidet glatt und sauber ohne Quetschen. Ergonomisch geformte zweifarbige Mehrkomponenten-Griffe.



Bestellnummer:		Schneidleistung	Länge	
KN 95 31 250	**157,00**	CU-AL Ø 32 mm	250 mm	
KN 95 31 280	**213,20**	CU-AL Ø 52 mm	280 mm	
KN 95 36 250	**179,10**	CU-AL Ø 32 mm	250 mm	VDE

Kompakt-Bolzenschneider

Knipex CoBolt Geeignet für Pianodraht ebenso wie für weichen Volldraht, Bolzen, Nägel, Nieten und Schrauben. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch neuartige Hebelkonstruktion, ergonomische Griffform und induktiv gehärtete Präzisionsschneiden. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet.



Bestellnummer:		Länge		für Draht-Ø (weich/hart/Piano)
KN 71 02 200	**31,50**	200 mm		6,0 / 4,0 / 3,6 mm
KN 71 12 200	**35,40**	200 mm	schlanke Hülle	6,0 / 4,0 / 3,6 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Wasserpumpenzangen

Wasserpumpenzange Smart-Grip

Patentierte, vollautomatische Einstellung am Werkstück.



Bestellnummer:		Länge	Schlüsselweite
KN 85 01 250	**36,30**	250 mm	bis 35 mm (bis 1½")

Schraubzange

Die neue KNIPEX Schraubzange vereinigt in sich die komfortable Einstellung am Werkstück per Knopfdruck mit der Funktion eines universellen Schraubwerkzeugs. Spielfreies Zupacken der Backen vermindert ein Abrutschen von der Verschraubung oder ein Verrunden der Schraubenkanten. Selbst verrostete oder überlackierte Verschraubungen können durch die außergewöhnlich kraftvoll schließenden Greifbacken gelöst werden.



Bestellnummer:		Länge	Schlüsselweite
KN 87 41 250	**23,80**	250 mm	bis 32 mm

Wasserpumpenzangen

KNIPEX-Cobra, patentiert. Durchgestecktes Gelenk, schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück.



Griffe kunststoffüberzogen

Bestellnummer:		Länge		Schlüsselweite
KN 87 01 125	**18,70**	125 mm	grau atramentiert	bis 30 mm
KN 87 01 150	**18,95**	150 mm	grau atramentiert	bis 30 mm
KN 87 01 180	**19,95**	180 mm	grau atramentiert	bis 30 mm
KN 87 01 250	**21,30**	250 mm	grau atramentiert	bis 36 mm
KN 87 01 300	**29,20**	300 mm	grau atramentiert	bis 60 mm
KN 87 01 400	**50,80**	400 mm	grau atramentiert	bis 95 mm
KN 87 01 560	**84,60**	560 mm	grau atramentiert	bis 120 mm



KN 87 03 125	**23,40**	125 mm	verchromt	bis 30 mm
KN 87 03 180	**27,10**	180 mm	verchromt	bis 30 mm
KN 87 03 250	**28,20**	250 mm	verchromt	bis 36 mm
KN 87 03 300	**36,50**	300 mm	verchromt	bis 60 mm



KN 87 51 250	**22,95**	250 mm	extra schlank	bis 34 mm

Wasserpumpenzange Alligator

Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern, kein Abrutschen am Werkstück. Chrom-Vanadin Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Härte der Zähne ca. 61 HRC.



Bestellnummer:		Länge
KN 88 01 180	**16,30**	180 mm
KN 88 01 250	**17,40**	250 mm
KN 88 01 300	**24,40**	300 mm
KN 88 01 400	**46,30**	400 mm

Wasserpumpenzangen, VDE 1000V

Mit durchgestecktem Gelenk, schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, selbstklemmend an Rohren und Muttern, kein Abrutschen am Werkstück, Klemmschutz, poliert, für Rohrweiten $^1/_8$ bis 1", 3,2 bis 25,4 mm und Schlüsselweiten bis 36 mm



VDE Mehrkomponenten-Griffhüllen

Bestellnummer:		Länge	Schlüsselweite
KN 88 06 250	**27,95**	250 mm	bis 36 mm

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen. Greift durch die parallel geführten, glatten Greifbacken stufenlos alle Schlüsselweiten bis 35/46 mm. Schnelleinstellung per Knopfdruck, vernickelt.



Bestellnummer:		Länge	Schlüsselweite
KN 86 03 125	**34,90**	125 mm	bis 23 mm
KN 86 03 150	**39,30**	150 mm	bis 27 mm
KN 86 03 180	**41,10**	180 mm	bis 35 mm
KN 86 03 250	**47,10**	250 mm	bis 46 mm
KN 86 03 300	**55,80**	300 mm	bis 60 mm
KN 86 03 400	**92,50**	400 mm	bis 85 mm

VDE -Wasserpumpenzange

KNIPEX Cobra® VDE Hightech-Wasserpumpenzange
Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung
Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung



Bestellnummer:		Länge	Schlüsselweite
KN 87 26 250	**35,40**	250 mm	bis 95 mm

Bolzenschneider

Für harte Materialien

Kopf grau atramentiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

- Schneidleistung bis 48 HRC Härte
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
- angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
- Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
- Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet



Bestellnummer:		Länge
KN 71 72 460	**73,30**	460 mm
KN 71 72 610	**79,95**	610 mm
KN 71 72 760	**105,50**	760 mm
KN 71 72 910	**147,95**	910 mm

Zangen

Kneifzange

Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen für härteste Beanspruchung.



Bestellnummer:		Länge
KN 50 00 180	**11,60**	180 mm
KN 50 00 210	**12,40**	210 mm

Gripzangen

Universal-Gripzange

Hält Profil- und Flachmaterial sicher fest. Zangenkörper aus hochfestem Federstahl mit eingesetzten Greifbacken aus Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkt geschmiedet. Die Kniehebelübersetzung garantiert hohen Spanndruck. Mit Stellschraube und Lösehebel, Einhandbedienung.



Bestellnummer:		Länge	Kopf	für Material
KN 40 04 180	**18,40**	180 mm	flach/rund	Profil/Flachmaterial

Gripzangen mit Stellschraube

Bestellnummer:		Länge	Kopf	für Material
KN 41 04 180	**17,10**	180 mm	rund	Rundmaterial
KN 41 04 250	**16,95**	250 mm	rund	Rundmaterial

KNIPEX Spezialzangen

Vierdorn-Presszangen für gedrehte Kontakte

Gedrehte Kontakte werden für besonders anspruchsvolle Steckverbindungen z. B. in der Medizin- und Flugtechnik eingesetzt. Höchst verlässliche Crimpverbindungen können nur mit absolut präzise arbeitenden Zangen erreicht werden, die die erforderliche Crimptiefe im Bereich von 1/100 mm einhalten.

- Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen
- Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Bestellnummer:		Kapazität	Kabel	Länge (mm)
KN 97 52 63	**455,60**	0,08 ... 2,5 mm²	AWG 28 ... 13	180
KN 97 52 63 DG	**597,40**	0,08 ... 2,5 mm²	AWG 28 ... 13	mit Digitalanzeige 195
KN 97 52 64	**364,10**	0,08 ... 2,5 mm²	AWG 28 ... 13	180
KN 97 52 65	**530,50**	0,14 ... 6 mm²	AWF 25 ... 10	230
KN 97 52 65 DG	**662,40**	0,14 ... 6 mm²	AWF 25 ... 10	mit Digitalanzeige 250
KN 97 59 65 2	**208,30**	Positionierhilfe für 97 52 65 (DG)		

Schlauch-/Schutzrohrschneider

Rohrschneider aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff

- Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren und Schläuchen
- mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Klinge ölgehärtet und auswechselbar



Bestellnummer:		Länge
KN 90 20 185	**36,70**	185 mm

Elektro-Installationszange 200 mm, 1000 V

6 Funktionen in einer Zange

Multifunktionszange für die Elektroinstallation - zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen



Bestellnummer:		Länge		
KN 13 86 200	**43,40**	200 mm	VDE	
KN 13 96 200	**45,20**	200 mm	VDE	mit Sperre
KN 13 82 200	**38,50**	200 mm		
KN 13 92 200	**40,30**	200 mm		mit Sperre

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Werkzeug

Abisolierer

Kabelmesser No. 4-28

Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit Ø von 4 ... 28 mm. Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe.





Bestellnummer:
KABELMESSER 4-28 **6,75** Hakenklinge (fest)

Kabelmesser



Sicheres Abmanteln mit verschiedenen Zusatzfunktionen






Bestellnummer:

KABELMESSER MULT	**9,95**	**Zusatzfunktion** Abisolierer
KABELMESSER S	**9,50**	versenkbare Klinge
KABELMESSER VOLT	**14,60**	Spannungsanzeige

Coax-Stripper No. 2

- stufenweises Abisolieren aller gängigen Coaxialkabel
- Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
- flexible Kabel
- koaxial: Ø 4,8 ... 7,5 mm
- NYM 3 x 0,75 mm²
- Flexible 10+16 mm²





Bestellnummer:
STRIPPER NR.2 **11,40**

Combi-Coax No. 3

- einfaches, stufenweises Abisolieren aller gängigen Coaxialkabel
- flexiblen Kabel
- mit integriertem Seitenschneider bis 8 mm Ø
- Einstellung der Schnitttiefe nicht erforderlich





Bestellnummer:
STRIPPER NR.3 **17,10**

Rundkabel-Stripper No. 13

- für Rund- und Feuchtraumkabel
- ermöglicht bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen (z.B. Abzweigdosen und Schaltschränke)
- Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
- Ø 8 ... 13 mm





Bestellnummer:
STRIPPER NR.13 **11,40**

Stripper No. 100

- zum Abisolieren von äußerer und innerer Isolation
- stufenweises Abisolieren von Coaxialkabeln
- Rund- und Längsschnitt
- bündiges Abmanteln im Decken- und Wandbereich
- Ø 4 ... 13 mm / Ø 0,5 ... 16 mm²





Bestellnummer:
STRIPPER NR.100 **13,60**

Duo-Stripper No. 200

- Abmanteln und Abisolieren in einem Werkzeug
- Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- stufenlose Einstellung der Schnitttiefe
- Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern
- integrierte Längenskala von 8 ... 20 mm
- ein spezielles Abtastsystem stellt sich automatisch auf den Leiterquerschnitt ein
- Ø 4 ... 28 mm / 0,5 ... 6 mm²





Bestellnummer:
STRIPPER NR.200 **29,50**

Data-Strip No.30

- Abisolieren von Daten-, Patch-, Telefon-, und Busleitungen
- Stellrad für unterschiedliche Isolationsstärken
- Längenanschlag 0,2 ... 0,8 mm
- integrierter Seitenschneider bis Ø 8mm
- KAT.5, KAT.7 • LIYCY
- Y(ST)Y, BMK
- Patchkabel





Bestellnummer:
STRIPPER NR.30 **22,60**

Abisolierzange No. 5 /No.6

- vollisolierter Abisolierer (No. 6 bis 1.000 Volt)
- für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter
- einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm, bei Bedarf herausnehmbar.
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis max. 2 mm Ø.
- 0,2 ... 6,0 mm² (24 ... 10 AWG)





Bestellnummer:
STRIPPER NR.5 **18,20**
STRIPPER NR.6 **17,90**

Messer

Comfort-Line Kreisschneider

Für exakte Kreise von 10 – 32 cm Durchmesser

- Schieberegler mit Feststellschraube
- Fixierkopf mit rutschhemmendem Silikonfuß





Bestellnummer:		Maße
MESSER 799500	**12,40**	21,9 x 7 x 4,2 cm

Skalpell

Spitze, extrem scharfe Klinge für feine Schneidarbeiten

- inkl. 5 Ersatzklingen
- Schutzkappe zur sicheren Aufbewahrung





Bestellnummer:		Maße
MESSER 7852199	**5,99**	16,5 x 1,8 cm

Schneidmatte

Robuste Schneidmatte

- bedruckt mit cm-Raster, Winkeln und Kreisen
- 3-lagiger Aufbau mit selbstschließender Oberfläche
- auch als Schreibunterlage geeignet





Bestellnummer:		Maße
MATTE 79245	**12,50**	45 x 30 cm

Cutter-Comfort Line

Exakte Klingenführung durch Metallkern

- Ersatzklingen im Griff
- Griffschalen mit Rutschbremse





Bestellnummer:		Länge	
MESSER 7892109	**3,60**	13,7 cm	9 mm Klingen
MESSER 7892118	**5,30**	17,5 cm	18 mm Klingen

Bastelmesser

Comfortline mit Druckknopf-Funktion

- inkl. 5 Präzisionsklingen in 4 Formen
- 1 Stechahle, 2 Prägestifte mit Kugelkopf 1,3 mm und 2,2 mm







Bestellnummer:		Schaftlänge
MESSER 78730	**8,60**	15 cm

Werkstattscheren

Neue leichte Scheren mit korrosionsbeständigen Klingen aus rostfreiem Stahl und ergonomischen Griff, geeignet für Rechts- und Linkshänder. Ideal für Arbeitsplatz, Haushalt und Freizeit.

Scheren

mit halbkreisförmiger Kerbe.



Bestellnummer:		Untere Seite
SCHERE W8TA	**7,30**	gezahnt
SCHERE W912	**7,35**	Wellenschliff

Schere WEZ-SNIP

Federgelagerte Klingen und weich ummantelte Handgriffe für maximalen Komfort



Bestellnummer:
SCHERE WEZ-SNIP **7,50**

C.K. Scheren

Robuste Scheren für den Einsatz in Werkstatt und Haushalt



Bestellnummer:			
CK 492001	**14,40**	Elektriker-Schere	140 mm
CK C80766	**10,60**	Papierschere	155 mm
CK C80788	**11,95**	Universalschere	205 mm
CK C809510	**21,60**	Universalschere	250 mm
CK C8417	**7,25**	Kurz-Spitzschere	105 mm
CK C8419	**9,15**	Universalschere	160 mm
CK C8434	**8,70**	Wellenschliff-Schere	220 mm
CK T4506	**4,35**	Verbandschere	180 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Werkzeug

Messer + Multitools

Leatherman Sidekick, 14-in-1

Ein richtig guter Kumpel.

- abnehmbarer Befestigungsclip
- Edelstahlgriffe und Korpus
- Lederholster



Bestellnummer:		Länge (geschlossen)	Gewicht	Klingenlänge
LM LTG 831439	**51,95**	9,7 cm	197 g	6,6 cm

Leatherman Micra 10-in-1

Robustes Werkzeug in filigraner Verpackung

- 10 praktische Werkzeuge
- Edelstahlgriffe, Edelstahlkorpus
- Schlüsselringöse



Bestellnummer:		Länge (geschlossen)	Gewicht	Klingenlänge
LM LTG 64320181N	**28,95**	6,5 cm	51 g	4,06 cm

Puma Tec Multitool

Mit diesem Multitool ist man Allzeit bereit.

- Griffe aus Aluminium mit Epoxy-Beschichtung
- ink. Nylonetui
- 4 praktische Werkzeuge pro Seite



Bestellnummer:		Länge (geschlossen)
PUMA TEC TOOL	**18,95**	105 mm

Multitool Suspension

Skelettartiger Griff, spart Gewicht und gewährt Einblick

- 9 außen liegende Werkzeuge
- alle Werkzeuge feststellbar
- inkl. Nylonetui



Bestellnummer:		Länge (geschlossen)
GERBER MT SUSP	**42,95**	100 mm

Taschenmesser mit Cutter

Einhandmodell mit Doppelfunktion

- Klinge mit Teilsägezahnung
- Cutter zum Schneiden von Pappe und Papier
- Heft mit Pakkaholz-Schalen und Edelstahlbeschlägen



Bestellnummer:		Länge (geschlossen)
HERBERTZ CUTTER	**15,60**	99 mm

Taschenmesser mit Holzeinlagen

Das elegante Messer für die Hosentasche.

- attraktives Edelstahl-Heft mit Pakkaholz-Einlagen
- rostfreie Klinge aus AISI 420-Stahl
- Klinge arretiert mit Back Lock



Bestellnummer:		Länge (geschlossen)
HERBERTZ PWOOD	**18,40**	112 mm

Rettungsmesser mit Teilzahnung

Bringen Sie mehr Sicherheit in Ihr Leben.

- Klinge rostfreier 420er Stahl titanbeschichtet
- Gurtschneider und Scheibenzertrümmerer
- Liner Lock und praktischer Gürtelclip



Bestellnummer:		Länge (geschlossen)
HERBERTZ RESAW	**18,40**	120 mm

Rettungsmesser

Für Links- und Rechtshänder geeignet.

- Klinge aus rostfreiem AISI 420-Stahl
- mattiertes Edelstahl-Heft
- Gurtschneider, Scheibenzertrümmerer mit Gürtelclip



Bestellnummer:		Länge (geschlossen)
HERBERTZ RESCUE	**17,40**	118 mm

Leatherman Charge TTI, 19-in-1

Ein neuer Begriff von Qualität.

- inklusive 8 Bits
- Edelstahl Korpus mit Titan Griffschalen
- einhändig zu öffnen
- arretierbare Klingen und Werkzeuge





Bestellnummer:		Länge (geschlossen)	Gewicht	Klingenlänge
LM LTG 830731	162,95	10 cm	232 g	7,37cm

Leatherman Style PS, 8-in-1

Der Globetrotter unter den Multi-Tools.

- Edelstahlkorpus, glasfaserverstärkte Nylongriffschale
- Schlüsselringöse
- von außen zugängliche Werkzeuge





Bestellnummer:		Länge (geschlossen)	Gewicht
LM LTG 831491	23,80	7,5 cm	44,7 g

Leatherman Skeletool, 7-in-1

140 Gramm geballte Kraft

- inklusive 2 Bits
- Edelstahlkorpus, Griffschalen aus Alulegierung
- abnehmbarer Befestigungsclip
- arretierbare Klingen und Werkzeuge





Bestellnummer:		Länge (geschlossen)	Gewicht	Klingenlänge
LM LTG 83095	69,60	10 cm	142 g	6,60 cm

Leatherman Rebar, 16-in-1

Ein Klassiker kommt nie aus der Mode.

- abnehmbarer Befestigungsclip
- Edelstahlkorpus
- auswechselbarer Drahtschneider





Bestellnummer:		Länge (geschlossen)	Gewicht	Klingenlänge
LM LTG 81560	60,80	10,0 cm	190 g	7,36 cm

Leatherman Super Tool 300, 19-in-1

Das Hochleistungsleatherman ist zurück!

- arretierbare Klingen und Werkzeuge
- Edelstahlkorpus und Griffe
- ergonomische Aussparungen





Bestellnummer:		Länge (geschlossen)	Gewicht	Klingenlänge
LM LTG 831183	81,90	11,5 cm	272 g	8,13 cm

Leatherman Wingman, 14-in-1

Verlassen Sie das Haus nie ohne Ihren Wingman!

- abnehmbarer Befestigungsclip
- Edelstahlkorpus und Griffe
- einhändig zu öffnende Klinge





Bestellnummer:		Länge (geschlossen)	Gewicht	Klingenlänge
LM LTG 831436	41,70	9,1 cm	198 g	6,6 cm

Leatherman Wave, 17-in-1

Das beliebteste Leatherman!

- inklusive 2 Bits
- Edelstahlkorpus und Klingen
- einhändig zu öffnen
- arretierbare Klingen





Bestellnummer:		Länge (geschlossen)	Gewicht	Klingenlänge
LM LTG 830078	97,50	10 cm	241 g	7,37 cm

Leatherman Freestyle, 5-in-1

Eine ganz besondere Mischung aus Messer und Tool

- Edelstahlkorpus, Zytel®-Griffeinsatz
- leicht zu öffnende Kinge
- abnehmbarer Befestigungsclip





Bestellnummer:		Länge (geschlossen)	Gewicht	Klingenlänge
LM LTG 831121	41,70	8,76 cm	128 g	6,6 cm

Werkzeug

Messer/Schaber

Elektriker-Messer

Einklappbares Messer mit scharfer Hartstahlklinge

- mit Abisolierkerbe • mit Messingniet für leichteres Öffnen und Schließen
- mit Entriegelungsmechanismus
- Klingenlänge: 95 mm



Bestellnummer:

CK 484001	**9,40**	

Sicherheitsmesser

Bei Loslassen des Hebels wird die Klinge automatisch eingezogen und damit die Verletzungsgefahr verringert

- ergonomische und leichte Ausführung
- einfache Auswechselung der Klinge



Bestellnummer:

CK T0969	**6,25**	

Cutter-Messer

Automatische Klingennachführung

- verbrauchte Klinge kann per Knopfdruck entnommen werden
- automatische Klingennachführung aus dem innenliegenden Magazin
- Klingen können sehr schnell und einfach von außen ins Magazin gefüllt werden
- 4 Klingenpositionen
- Auslieferung mit 5 Klingen



Bestellnummer:

AVIT 01010	**7,65**	

Wiha Universalschaber

Mit 10 messerscharfen Ersatzklingen, 13 mm



Bestellnummer:

WIHA 430	**23,50**	

Ersatzklingen, 10 Stück

Bestellnummer:

WIHA 430 13MM	**5,99**	13 mm breit
WIHA 430 20MM	**8,10**	20 mm breit

Mehrzweckmesser

Mehrzweckmesser für 18-mm-Abbrechklingen (MESSER S1 und MESSER S2) bzw. Sicherheitsklingen (MESSER S3).

MESSER S1: Plastikausführung mit Metallklingenführung
MESSER S2: Aluminium-Druckguss
MESSER S3: Aluminium-Druckguss mit Autoloader und 10 Klingen im Magazin.

PREIS TIPP



Bestellnummer:

		Länge	Breite
MESSER S1	**1,15**	155 mm	30 mm
MESSER S2	**3,99**	170 mm	40 mm
MESSER S3	**7,40**	170 mm	40 mm
KLINGE S1	**0,88**	10 Stück für Messer S1 + S2	
KLINGE S3	**0,90**	10 Stück für Messer S3	

Hämmer

Schlosserhammer, Profi

- mit Hickorystiel
- Sicherheitsverkeilung mit Ringkeilen
- TÜV/GS geprüft



Bestellnummer:

HAMMER S100	**2,75**	100 g
HAMMER S500	**5,45**	500 g

Pro Fäustel

- mit Eschenholzstiel doppelt geschweift
- Sicherheitsverkeilung mit Ringkeilen
- DIN 6475
- TÜV/GS geprüft



Bestellnummer:

FÄUSTEL 1000	**10,50**	1000 g
FÄUSTEL 1500	**13,40**	1500 g

Latthammer

- Glasfaserstiel mit Magnet
- TÜV/GS geprüft



Bestellnummer:

LATTHAMMER M	**14,40**	

Gummihammer

- beidseitig glatt, hart
- optimale Gummibeschichtung
- Profi-Qualität (kein Regenerat)



Bestellnummer:

GUMMIHAMMER 65	**4,40**	65 mm
GUMMIHAMMER 75	**5,99**	75 mm

Wiha Schonhammer „GS"

Rückschlagfreies Arbeiten durch spezielle Metallfüllung im Hammerkopf. Für gezieltes, genau dosiertes Schlagen. Schont empfindliche Schlagflächen und Kanten durch sattes Aufschlagverhalten. Die ca. 25% höhere Masse des Hammerkopfes sorgt für zusatzliche Power. Hickory-Holzstiel, Schlagköpfe aus Polyurethan, gelb (mittelhart), cadmiumfrei, splitterfrei, bruch- und verschleißfest, sehr lange haltbar, auswechselbar.



Bestellnummer:

WIHA 800-25	**19,60**	Ø 25 mm	320 mm
WIHA 800-35	**22,70**	Ø 35 mm	355 mm

Ersatz Schlagköpfe

Bestellnummer:

WIHA 800-K25	**2,45**	Ø 25 mm
WIHA 800-K35	**3,20**	Ø 35 mm

Rennsteig Meißel-Werkzeug

Schraubenausdrehersatz

RENNSTEIG WERKZEUGE

Zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen, ohne Beschädigung der Gewindegänge. Vorbohren erforderlich. Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, Oberfläche brüniert.
Für Schrauben von M3 - M18



Bestellnummer:
RENN 261 000 3 **8,80**

Nietkopfsetzersatz

RENNSTEIG WERKZEUGE

Geeignet für Nieten nach DIN 660.

Inhalt:
0, 2 mm, 0, 3 mm,
0, 4 mm, 0, 5 mm, 0, 6 mm



Bestellnummer:
RENN 446 100 0 **19,40**

Splintentreibersatz XXL

RENNSTEIG WERKZEUGE

Inhalt: 8, 10, 12,14 ,16 mm



Bestellnummer:
RENN 425 154 0 **69,60**

Werkzeugsatz im Kunststoffhalter

RENNSTEIG WERKZEUGE

Inhalt: 2 Flachmeißel, 1 Kreuzmeißel, 1 Körner, 2 Durchtreiber



Bestellnummer:
RENN 421 000 **17,40**

Durchtreibersatz im Kunststoffhalter

RENNSTEIG WERKZEUGE

Inhalt: 5 Durchtreiber Ø 1 – 5 mm, 1 Körner



Bestellnummer:
RENN 424 120 **10,60**

Splintentreibersatz im Kunststoffhalter

RENNSTEIG WERKZEUGE

Inhalt: 6 Splintentreiber
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



Bestellnummer:
RENN 425 170 **16,60**

Splintentreibersatz mit Führungshülse

RENNSTEIG WERKZEUGE

Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt: 0,9 / 1,4 / 1,8 / 2,4 / 2,8 / 3,4 / 3,9 / 5,9 mm



Bestellnummer:
RENN 457 100 5 **26,10**

Körner

RENNSTEIG WERKZEUGE

8-kant Profil, 10 mm, Länge 120 mm Ø 5 mm



Bestellnummer:
RENN 431 120 **1,60**

Automatischer Körner

RENNSTEIG WERKZEUGE

Selbstschlagend, mit auswechselbarer gehärteter Spitze. Schlagkraft stufenlos einstellbar. Gefertigt aus Spezialstahl, Oberfläche vernickelt. Einstellbare Schlagkraft: 6 ... 13 kg. Länge: 125 mm, Schaft: Ø 14 mm



TOP PREISE

RENN 430 130
17,30

Anreißnadel

Mit Hartmetallspitze, glasfaserverst. Kunststoffschaft/Schutzkappe. Besonders für feinfühlige Anzeicharbeiten, z.B. im Formenbau, Gehäusebau, Blech-, Kunststoffbearbeitung etc.
Schaft: Ø 7 mm, Gesamtlänge: 145 mm



Bestellnummer:
ANREIßNADEL 1 **3,40**

Ausdreher

Ausbohrer für beschädigte Schrauben 422003

C.K

- dreht Schrauben in wenigen Sekunden aus
- für alle Schraubenkopf-Typen
- Verwendung mit einer Bohrmaschine mit Rechts-/ Linksgang
- Satz mit 2 Größen:
  Schrauben 6 ... 10 mm
  und 12 ... 14 mm





Bestellnummer:
CK 422003 **11,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sechskant-Winkel-Stiftschlüsselsätze, verchromt

Im platzsparenden ProStar-Klapphalter, erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.

6-Kant-Stiftschlüssel, innen 9-teiliges Set

mit Kugelkopf, GS geprüft
- 9 Schlüssel 1,5 - 10 mm
- stabiler Kunststoffhalter
- einzeln entnehmar
- mit Gürtelclip



TOP SELLER

INNEN 6KANT SET 6,95

SPROTEK

Bestellnummer:
INNEN 6KANT L 7,95 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

6-Kant-Stiftschlüssel, 9-teilig, vernickelt

wiha Tools that work for you



WIHA 352-S9 13,30 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

6-Kant-Kugelkopf mit MagicRing (ab 3,0), 9-teilig

hält Schraube in jeder Lage fest, verchromt



Bestellnummer:
WIHA 369-RS9 28,70 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

6-Kant-Kugelkopf mit MagicRing (bis 3/8"/9,5 mm), 13-teilig

In zölliger Ausführung, verchromt



Bestellnummer:
WIHA 369-RSZ13 37,70

TORX-Stiftschlüssel-Satz 13-teilig

Oberfläche manganphosphatiert



Bestellnummer:
WIHA 366-SZ13 33,20 T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial.

Wera Werkzeug aus Ideen

Ummantelung für angenehmes Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme.
Für TORX®- und TORX® BO (mit Bohrung) -Verschraubungen.

1x TX 8 x 76
1x TX 9 x 79
1x TX 10 x 85
1x TX 15 x 90
1x TX 20 x 96
1x TX 25 x 104
1x TX 27 x 112
1x TX 30 x 122
1x TX 40 x 132



Bestellnummer:
WERA 967SPKL9 38,60

Stiftschlüssel mit Quergriff 7-teilig

wiha Tools that work for you

Für optimale Drehmoment-Übertragung, im Werkbankständer.





Bestellnummer:
WIHA 334-VB 33,95 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

6-Kant-Schlüsselsatz, 7-teilig

Wera Werkzeug aus Ideen

Im Kunststoffclip mit Magnetisiergerät. Durch die vergrößerte Anlagefläche dieser Werkzeuge in der Schraube wird die Flächenpressung auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung des Schraubenkopfes verhindert.



Bestellnummer:
WERA 22533 25,80 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

6-Kant-Kugelkopf-Winkel-Set, 9-teilig

wiha Tools that work for you

Extra: Platzsparender Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer.
Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 30°.



Bestellnummer:
WIHA 369-H9S 28,20

Proxxon Knarren

Standard-Ratsche

PROXXON

Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3 im Stahlkasten.



Bestellnummer:

PROXXON 23092	**10,70**	small ¼" 6,4 mm
PROXXON 23094	**13,50**	medium 3/8" 9,5 mm
PROXXON 23096	**17,10**	large ½" 12,7 mm

Rotary-Ratsche

PROXXON

Durch Drehen des Griffes kann einseitig auf Anschlag vorgespannt werden.



Bestellnummer:

PROXXON 23082	**29,70**	small ¼" 6,4 mm
PROXXON 23083	**33,80**	medium 3/8" 9,5 mm
PROXXON 23084	**37,70**	large ½" 12,7 mm

Mini-Schraubenschlüssel

Set in kleinen Größen

Verchromte Ausführung DONAU ELEKTRONIK GMBH



Bestellnummer:

		Schlüsselweiten	Art
DONAU 900	**4,80**	3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 mm	Maul
DONAU 920	**6,95**	4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 mm	Ring-Maul

Proxxon Rollgabelschlüssel

PROXXON



Bestellnummer:

		Länge	
PROXXON 23990	**15,90**	Länge 200 mm	Schlüsselweite max. 24,5 mm
PROXXON 23992	**18,95**	Länge 250 mm	Schlüsselweite max. 29 mm
PROXXON 23994	**25,30**	Länge 300 mm	Schlüsselweite max. 34 mm

Proxxon Slim-Line

Proxxon Micro-Speeder, der Problemlöser für die Werkstatt

PROXXON

Gekapselte Getriebekonstruktion im Kopf des Schlüssels. 72-zahniger Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl – Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°.



Bestellnummer:

PROXXON 23241	**9,90**	8 x 9 mm	
PROXXON 23243	**10,40**	10 x 11 mm	
PROXXON 23244	**10,80**	10 x 13 mm	
PROXXON 23246	**11,70**	12 x 13 mm	
PROXXON 23247	**12,50**	14 x 15 mm	
PROXXON 23249	**14,40**	16 x 18 mm	
PROXXON 23250	**14,95**	17 x 19 mm	
PROXXON 23231	**45,50**	6 - 19 mm	6-er Set in Stahlbox

Slim-Line Doppelschlüssel

PROXXON

Größen: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /11 / 12 / 13 / 14 / 15 / (16) / 17 / 18, 19 / (20) / (22) mm. (Werte in Klammern nur 23800 und 23810)



Bestellnummer:

		Kopf	Teile
PROXXON 23800	**20,30**	Maul, gerade	8
PROXXON 23810	**33,80**	Maul gekröpft	8
PROXXON 23820	**26,70**	Ring 15°-Maul	12
PROXXON 23821	**35,95**	Ring 15°-Maul	15

Proxxon Steckschlüsselsätze

Spezialsatz für Innensechskantschrauben, 18-teilig

Für ¼-Vierkantantrieb (6,3 mm) und Anzugsdrehmomente bis 25 Nm.

- ¼-Antrieb (6,3 mm) und Anzugsdrehmomente bis 25 Nm
- Größen: 2 ... 6 mm
- ½-Antrieb (12,5 mm) und Anzugsdrehmomente von 25 ... 210 Nm
- Gr. 6 ... 14 mm (kurz 55 mm) und Gr. 5 ... 12 (lang 100 mm)
- sonstiger Inhalt siehe Abbildung



PROXXON

Bestellnummer:

PROXXON 23100 **43,40**

Für TX- und Innensechskantschrauben, 42-teilig

- ¼-Antrieb (6,3 mm) für Anzugsdrehmomente bis 25 Nm
- Schraubereinsätze für Innensechskantschrauben Gr. 2 ... 6 mm
- Schraubereinsätze TX 8 ... TX 40
- Außentorx E 4 bis E 10
- ½-Vierkantantrieb (12,5 mm) (für Anzugsdrehmomente von 25 ... 210 Nm)
- Schraubereinsätze für Innensechskant-, TX- und Außentorx
- 5 abgewinkelte Innensechskantschlüssel
- sonstiger Inhalt siehe Abbildung



PROXXON

Bestellnummer:

PROXXON 23290 **69,30**

Spezialsatz für Vielzahnschrauben XZN, 18-teilig

- für Motor (Zylinderkopf), Gelenkwellen, Hinterachsen
- 1/2-Vierkantantrieb (12,5 mm)
- 5 ... 14 mm normale Version (55 mm)
- 6 ... 14 mm extralange Version (100 mm)
- dazu außen fassende 12-kant-Einsätze 9 ... 21mm



PROXXON

Bestellnummer:

PROXXON 23296 **45,50**

Kompaktschraubersatz, 28-teilig

Für Modellbauer. Zur Fahrradreparatur, als Bordwerkzeug für Biker.

- Schrauber mit 1/4"-Vierkant (6,3 mm) zum Direktantrieb von Steckschlüsseleinsätzen
- Adapter zum Einsatz von Standardbits
- Bits aus hochlegiertem Spezialstahl (TX mit stirnseitiger Bohrung)
- sonstiger Inhalt siehe Abbildung



PROXXON

Bestellnummer:

PROXXON 23072 **21,50**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Drehmoment-Schraubendreher, einstellbar

1460 Kraftform Micro ESD

Voreingestellter, einstellbarer Drehmoment-schraubendreher mit Schnellwechselfutter

- für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb
- elektrischer Oberflächenwiderstand <109 Ohm
- sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie
- gefertigt nach DIN EN 61340-5-1



Bestellnummer:
WERA KK 1460 **162,30**

Kraftform Kompakt VDE Torque

einstellbar von 1,2 - 3,0 Nm (0,1 Nm Teilung)



Drehmoment-Handhalter und VDE-Wechselklingen

- Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 mm
- Kreuzschlitz PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2
- Schlitz / Pozidriv-Modulo Gr. 1 / Gr. 2
- Torx(R) T10 / T15 / T20 / T25



Bestellnummer:
WERA 7441 SET **146,60**

Wiha TorqueVario-S Set, 13-teilig

Drehmomentgriff 1,0 ... 5,0 Nm

- Bithalter/Adapter
- Bits: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25
- Sechskant: 2,5 / 3 mm
- stabile Metallbox
- inkl. Werksprüfprotokoll



PREIS TIPP **WIHA 2852 S10** 107,20

WIHA 2882-S10 **128,30** ESD geschützte Ausführung

Drehmomentschraubendreher

Präzises Anziehen von Schrauben von 1,0 bis 5,0 Nm.

- deutlich spür- und hörbares Click-Signal
- Toleranz ±6 %
- Aufnahme von Standardbits mittels Federhülse
- gut lesbare Fensterskala für Feineinstellung.
- in stabilem Kunststoffkoffer
- inkl. Adapter Sechskant/Vierkant



Bestellnummer:
PROXXON 23347 **53,90**

Wiha iTorque Drehmomentschraubendreher

Drehmoment komfortabel einstellbar über direkt im Griff integrierten Drehknopf.

- Digital-Display für einfaches Einstellen des Drehmomentwertes
- ergonomischer Kunststoff-Metall-Verbundgrif
- optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße
- deutlich hör- und fühlbares Klicksignal
- Normen: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
- Genauigkeit: ±6%
- integrierter Zähler erfasst jede Anwendung.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.



Bestellnummer:

WIHA 36886	**151,70**	40 - 150 Ncm
WIHA 36887	**151,70**	0,8 - 3,0 Nm
WIHA 36888	**189,95**	1,0 - 6,0 Nm

Drehmomentschrauber MC 2 / 0,4-2 Nm

50 mm langer Schaft mit Magnet-Aufnahme für 6,3 mm-Standardbits (1/4")

- inkl. Adapter 1/4"-Außensechskant und 1/4"-Außenvierkant



Bestellnummer:
PROXXON 23343 **45,50**

Drehmomentwerkzeuge

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 ... 3,0 Nm

Wera Werkzeug aus Ideen

Drehmoment komfortabel einstellbar über direkt im Griff integrierten Drehknopf.

- digital-Display für einfaches, Einstellen des Drehmomentwertes
- ergonomischer Kunststoff-Metall-Verbundgrif
- optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße
- deutlich hör- und fühlbares Klicksignal
- Normen: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
- Genauigkeit: ±6%
- integrierter Zähler erfasst jede Anwendung.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.



Bestellnummer:
WERA KK60 TORQ **112,60** 1,2 ... 3,0 Nm

TorqueVario-S VDE Drehmom.-Schraubendreherset

wiha Tools that work for you

slim Selection Set, 10-teilig VDE Komplett-Set mit Drehmoment-Schraubendreher, Bithalter und slimBits. Schlitz/ Phillips/ Pozidriv.

- VDE Drehmomentgriff 1,0 ... 5,0 Nm, stufenlos
- Bithalter mit SoftFinish® electric Mehr-komponenten-Griff
- Bitaufnahme: ClickFix für 6 mm slimBits



Bestellnummer:
WIHA 360 788 **135,40**

Proxxon Microklick

Drehmomentschlüssel MicroClick 200-Multi

PROXXON

Drehmoment-kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muffen.



Bestellnummer:

		Kopf	Teile
PROXXON 23342	**157,35**	9 Gabelschlüssel, 1 Ratschenkopf	11



7000 A Drehmoment-Knarre 1 ... 25 Nm, ¼"

Wera Werkzeug aus Ideen

Einstellbarer Drehmomentschlüssel 1 ... 25 Nm.

- für den drehmomentkontrollierten Rechtsanzug
- präzise Drehmomenteinstellung dank Zehntel-Nm Feineinstellungsskala
- deutlich hör- und spürbares Signal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes
- Doppelskala mit Nm und lbf/ft



Bestellnummer:		Länge
WERA 7000 A	**117,60**	260 mm

Proxxon Microklick Drehmomentschlüssel

Drehmomentschlüssel

PROXXON

MICRO-Click Drehmomentschlüssel mit Knarrenfunktion und automatischer Auslösung.

- hohe Genauigkeit nach DIN/ISO. Toleranz ±3 %
- große, gut lesbare Skala
- genaue Einstellbarkeit der Drehmomente
- Ratschenmechanismus mit Rechts- und Linksgang
- automatische Kurzauslösung
- deutlich hör- und spürbares Click-Signal



Bestellnummer:

PROXXON 23345	**56,95**	6,3 mm (¼")-Vierkantantrieb	3 ... 15 Nm
PROXXON 23349	**55,30**	6,3 mm (¼")-Vierkantantrieb	5 ... 30 Nm
PROXXON 23351	**72,95**	9,5 mm (⅜")-Vierkantantrieb	20 ... 100 Nm
PROXXON 23353	**83,60**	12,7 mm (½")-Vierkantantrieb	40 ... 200 Nm
PROXXON 23354	**97,80**	12,7 mm (½")-Vierkantantrieb	60 ... 320 Nm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Wera Knarren

ZYKLOP – Die neue Knarrengeneration

Immer mehr Anwender fordern Werkzeuge für enge Arbeitssituationen. Nun hat der bewährte Zyklop von Wera mit 2 Vollmetallknarren Zuwachs in der eigenen Produktfamilie bekommen. Der Ur-Zyklop besticht besonders durch die Vereinigung von 5 Knarrentypen in einem Werkzeug und durch seine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Die beiden neuen Knarren sind auf Robustheit und lange Lebensdauer ausgelegt und verfügen entweder über einen Durchsteckvierkant oder einen Umschalthebel. Die geschmiedeten Vollmetallknarren aus Chrom-Molybdän zeichnen sich bei schlankem Layout durch eine hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung aus. Der niedrige Rückholwinkel von nur 5° verspricht gute Einsatzmöglichkeiten unter beengten Verhältnissen.

Zyklop-Metall-Knarre

Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer.

- schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Doppelklinkenkonstruktion mit 38 robusten Zähnen und einer 76er Feinzahn-Teilung
- Rückholwinkel nur 4,7°
- unverlierbaren Durchsteckvierkant oder Umschalthebel
- sehr sichere Nussverriegelung



WERA 05004003001 47,50

Bestellnummer:		Umschaltung	Antrieb
WERA 05004003001	47,50	Durchsteckvierkant	¼"
WERA 05004004001	35,60	Umschalthebel	¼"
WERA 05004063001	55,10	Durchsteckvierkant	½"
WERA 05004064001	47,10	Umschalthebel	½"

Zyklop-Knarren

Vereinigt 5 Knarrentypen in 1 Knarre. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

- Schwungmassenkonstruktion, griffige Schnelldrehhülse
- frei schwenkbarer Knarrenkopf
- definierte Stellung bei 0°, 15° und 90°



Frei schwenkbarer Knarrenkopf



Bestellnummer:		Anschluss	Länge
WERA 8000 C	56,95	large 12,7 mm (½")	277 mm
WERA 8000 A	47,70	small 6,4 mm (¼")	152 mm

Kraftform Kompakt Zyklop-Knarren-Satz ¼"

26-teilig in Falttasche zur Befestigung am Gürtel.

- 1 Zyklop-Knarre mit ¼"-Antrieb
- 7 Zyklop-Nüsse (metrisch)
- 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse
- 1 Verbindungsteil
- 16 Bits in 50 mm Länge



Bestellnummer:
WERA KK ZYKLOP 79,95

Zyklop-Knarren-Satz, ¼" Antrieb, 42-teilig

42-teilig im stabilen Metallkoffer.

- 1 Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb
- 13 Zyklop-Nüsse, 22 Bits
- Zyklop-Verlängerungen (kurz /lang) mit Schnelldrehhülse, Flexible-Lock-System
- Wobble-Verlängerung,Quergriff, Kardangelenk, Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter



Bestellnummer:
WERA 8100 SA2 172,40

Zyklop-Knarren-Satz, ¼" + ½"Antrieb, 43-teilig

43-teilig im stabilen Metallkoffer.

- 1 Zyklop-Knarre mit ¼"-Antrieb
- 1 Zyklop-Knarre mit ½"-Antrieb
- Zyklop-Nüsse, Zyklop-Verlängerungen (lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System
- 1 Kraftform Bithandhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- 16 Bits



Bestellnummer:
WERA 8100 SASC2 239,95

Wera Knarren



Zyklop Speed-Knarrensatz

Oberflächenschonende, kompakte textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

- 1 Zyklop Speed-Knarre
- 9 Zyklop-Nüsse
- 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse
- 1 Wobble-Verlängerung
- 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter
- 15 Bits



Bestellnummer:		Antrieb
WERA 05004016001	**107,60**	¼"
WERA 05004076001	**172,95**	½"

Joker Maul- /Doppelmaul-Ringratschen-Satz

Praxisgerechte Zusammenstellung in robuster Tasche.

- Joker: 1x 10 x 159 / 1x 13 x 177 1x 17 x 224 / 1x 19 x 246
- Joker Double: 1x 10 x 13 x 167 1x 17 x 19 x 235



Bestellnummer:	
WERA 05020022001	**120,80**

Ringratschenschlüssel

Joker Doppelmaulschlüsssel

Einzelschlüssel

- Haltefunktion durch Metallplatten im Maul
- reduzierte Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°



Bestellnummer:		
WERA 05003760001	**18,70**	10+13 x 167 mm
WERA 05003765001	**27,10**	17+19 x 235 mm

Ringratschenschlüssel

Joker Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

Die „Allesbesserkönner" – Praxisgerechte Zusammenstellung in robuster Tasche.

- Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Doppelsechskantgeometrie für die formschlüssige Verbindung
- Ratschenmechanik auf der Ringseite mit 80 Zähnen
- kein Abrutschen durch Endanschlag
- kleiner Rückholwinkel vermeidet das Wenden des Schlüssels



Bestellnummer:			
WERA JOK SET 11	**208,80**	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19	11-teilig
WERA JOK SET 4	**81,95**	10 / 13 / 17 / 19	4-teilig
WERA JOK SET 8	**142,20**	8 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16 / 18	8-teilig

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Steckschlüsselsätze

aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3 in stabilen pulverbeschichteten Stahlkästen.

Für die kraftvolle Mechanik von 8 - 34 mm

29 Teile für/mit 12,7-mm-(½")-Vierkantantrieb. Mit 34-mm-Steckschlüsseleinsatz (M22 nach neuer ISO-Norm). Tiefbetteinsätze für weit überstehende Gewindebolzen. Zündkerzen-Spezialeinsätze 16 und 21 mm.

PROXXON



Bestellnummer:
PROXXON 23000 **66,60**

PKW-Steckschlüsselsatz mit 6,4-mm-(¼")–und-12,7-mm-(½")-Ratsche

PROXXON

27 Teile, für alle wichtigen PKW-Schrauben von 6 - 32 mm. Zündkerzen-Spezialeinsätze 16 und 21 mm.



Bestellnummer:
PROXXON 23020 **60,20**

Der 56-teilige Komplettkasten mit 6,4-mm-(¼")- und 12,7-mm-(½")-Ratsche.

Steckschlüsseleinsätze von 4 - 32 mm. Zündkerzen-Spezialeinsätze 16 und 21 mm. Schraubereinsätze mit 4-kant-Antrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben und Innensechskantschrauben. Innensechskantschlüssel (abgewinkelt) Gr. 1,25-1,5-2,0-2,5 und 3 mm.



Bestellnummer:
PROXXON 23040 **84,50**

PROXXON

TX-Steckschlüssel-Spezialsatz, 23-teilig

PROXXON

TX-Schraubereinsätze für 6,4 mm-(¼")-Antrieb von Gr. TX 8 bis TX 30 und Außentorx Gr. E 4 bis E 8 (alles Anziehdrehmomente bis 10Nm). Für 12,7 mm-(½")-Antrieb Gr. TX 40 – 60 und Außentorx E 10 – E 18 (für Anziehdrehmomente von 25 – 135 nm). Drei abgewinkelte Schlüssel TX 6, 8 und 10.



Bestellnummer:
PROXXON 23102 **40,95**

Feinmechaniker-Satz mit 6,4-mm-(¼")-Vierkantantrieb

PROXXON

36 Teile: Steckschlüsseleinsätze von 3 - 13 mm. Schraubereinsätze mit 4-kant-Antrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben und Innensechskantschrauben.
Dazu 5 abgewinkelte Innensechskantschlüssel Gr. 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 und 3,0 mm.



PREIS TIPP

PROXXON 23080
34,30

Steckschlüsselsätze

Steckschlüsselsatz, 65-teilig

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, GS geprüft, 10 Jahre Herstellergarantie

Inhalt:
1 Umschaltknarre 6,4 mm (¼"), 1 Verlängerung 50 mm
1 Schraubendrehergriff, 1 T-Gleitgriff
1 flexible Verlängerung 150 mm
1 Kardangelenk
3 Innensechskantschlüssel
13 Steckschlüsseleinsätze
1 Adapter 6,4 mm (¼")
9 Schraubklingeneinsätze
2 Schlitz
3 Kreuzschlitz
2 Innensechskant
16 Bits 50 mm, 17 Bits 25 mm



Bestellnummer:
MAN 29165 **18,95**

Steckschlüsselsatz, 115-teilig

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

Aus CHROM-VANADIUM / SPEZIALSTAHL,VPA/ GS-geprüft, 10 Jahre Herstellergarantie

Inhalt :
2x Umschaltknarre 6,4 mm (¼") + 12,7 mm (½"),
28x Sechskant-Steckschlüsseleinsätze,
13x 6,4 mm (¼"), 15x 12,7 mm (½"),
2x Zündkerzeneinsätze,
Schraubgriff 6,4 mm (¼")-Antrieb
71x Schraubendreher-Bits, 15x Kreuzschlitz,
15x Pozidriv, 15x Schlitz, 14x Innensechskant,
12x T-Profil, 2x Verlängerung - 1x ¼ 50 mm -
1x ½ 125 mm, 1x Bit-Adapter ¼ x 6,3 mm ,
8x Innensechskantschlüssel.



Bestellnummer:
MAN 98415 **44,70**

Proxxon Steckschlüsselsätze

Kompaktsatz mit 9,5-mm-(3/8")-Antrieb für 6 – 24 mm.

PROXXON

24 Teile, einschließlich Zündkerzen-Spezialeinsätze 16 und 21 mm



Bestellnummer:
PROXXON 23110 42,50

Feinmechanikersatz mit Knüppelratsche S 6,4 mm (¼")

PROXXON

Proxxon Industrial-Steckschlüsselsätze im hochfestem Kunststoffkoffer mit sicher einrastendem Schnappverschluss für bequemes Schließen und Öffnen. Größenangaben oder Symbol direkt am Teil. Gewindetabelle auf dem Deckel. 49 Teile: Steckschlüsseleinsätze von 4 - 13 mm. Tiefbetteinsätze 6 - 10 mm für weit überstehende Gewindebolzen. Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben und Innensechskantschrauben. Außentorxeinsätze Gr. 4-8. Kreuzgelenk. 2 Verlängerungen. Schraubergriff mit Vierkant. Dazu 5 abgewinkelte Innensechskantschlüssel Gr. 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 und 3 mm.



Bestellnummer:
PROXXON 23280 58,40

Komplettsatz mit Knüppelratsche S 6,4 mm (¼") und L 12,7 mm (½")

Proxxon Industrial-Steckschlüsselsätze im hochfestem Kunststoffkoffer mit sicher einrastendem Schnappverschluss für bequemes Schließen und Öffnen. Größenangaben oder Symbol direkt am Teil. Gewindetabelle auf dem Deckel. 65 Teile: Steckschlüsseleinsätze von 3 - 34 mm. Zündkerzeneinsätze 16 und 21 mm. Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben und Innensechskantschrauben (abgewinkelt). Gr. 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 und 3 mm. 4 Verlängerungen, 1 Schraubergriff mit Vierkant. 2 Kreuzgelenke.

PROXXON



Bestellnummer:
PROXXON 23286 101,20

Der PKW- und Universalwerkzeugkoffer

PROXXON

Mit 43 hochwertigen Markenwerkzeugen sinnvoll bestückt. Ordnung für immer! Bestückt mit folgenden Werkzeugen: 12-teiliger Ring-Gabelschlüsselsatz nach DIN 3113 aus CrV-Stahl geschmiedet, je 1 Stk. in Größen 6 bis 15, 17 und 19 mm. Knipex-Kombizange 180 mm. Knipex-Wasserpumpenzange 240 mm mit durchgestecktem Gewerbe. Felo-Schraubendrehersatz, je 1 Schlitzschraubendreher Gr. 8 x 1,2 / 5,5 x 1 und 3 x 0,5 mm, 1 Kreuzschlitz-Schrauber Gr. 2. Dazu zwei Stubby-Schraubendreher, je 1 Kreuzschlitz-Schrauber Gr.2 und 1 Schlitzschraubendreher 5,5 x 1 mm. Autolichtprüfer mit Kabel und Krokoklemme (nur für Kfz-Elektrik). Steckschlüssel und Teile aus CrV-Stahl (31 CrV3) nach DIN 899. Verchromt (mit ½"-12,7mm-Vierkantantrieb): Sechskant-Einsätze in Größe 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 und 24 mm. Umschaltratsche mit Entriegelungsmechanismus und Griff aus öl- und säurefestem Neopren! Kardangelenk. Je 1 Verlängerung 125 mm und 250 mm. Langer T-Griff mit Gleitstück (zum Lösen von Radmuttern). Zündkerzen-Spezialeinsatz für 16 und 21 mm. Innen-Sechskantschlüssel in Größe 5 / 6 / 8 und 10 mm. Proxxon-Schlosserhammer (300 g) mit Stiel aus Glasfaser.



Bestellnummer:
PROXXON 23650 143,70

Proxxon Steckschlüsselsätze

Schraubersatz, 39-teilig

NEU

Aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedete Ratsche.

- Steckschlüsseleinsätze (1/4"= 6,3 mm) von 4 - 14 mm
- 16 Sechskantbits aus hochlegiertem Spezialstahl
- je 1 Adapter für Verbindung Sechskant/Vierkant und Innensechskant/Innenvierkant
- abgewinkelte Innensechskantschlüssel Gr. 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 und 3 mm
- sonstiger Inhalt siehe Abbildung



Bestellnummer:
PROXXON 23070 33,70

PROXXON

Steckschlüsselsatz ¾, 14-teilig

NEU

- für den kraftvollen Einsatz an Lastwagen, Traktoren und Maschinen
- Steckschlüsselsatz mit ¾-Vierkant-Antrieb
- aus CrV-Stahl. Mit Einsätzen von 22 - 50 mm
- 520 mm lange Umschaltratsche, feinverzahnt (72 Zähne)



PROXXON

Bestellnummer:
PROXXON 23300 186,30

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Servicetechnik

Werkzeugsortimente

Elektronik-Box

6-teiliger Werkzeugsatz in Kunststoffbox für Arbeiten an elektronischen Geräten. Bestückung: Elektronik-Greifzange 115 mm, Elektronik-Seitenschneider 115 mm, je ein Mikro-Schlitzschraubendreher 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4 mm, je ein Micro-Kreuzschlitzschraubendreher PH0 / PH1.



Bestellnummer:

KN 00 20 18	**103,70**
KN 00 20 18 ESD	**112,20**

ESD Kits

Wiha Profi-Zangenset

ESD-Werkzeuge nach IEC 61340-5-1 aus hochwertigem Werkzeugstahl, gehärtet und feinpoliert. Seitenschneider ohne Wate, 115 mm (Serie Z 41 3 04) Seitenschneider mit Wate, 115 mm (Serie Z 44 1 04) Schrägvornschneider fast ohne Wate, 110 mm (Serie Z 46 4 04) Flachrundzange 120 mm (Serie Z 36 0 04)



Bestellnummer:

WIHA Z99000104	**126,20**

Werkzeugkoffer

Werkzeugkoffer aus hochwertigem Polypropylen mit geringem Eigengewicht und hoher Tragfähigkeit. Resistent gegen Öle, Säuren und Basen. Äußerst flexibel in der Einteilung durch Einsätze im Werkzeugträger.

Kompaktkoffer für Elektromontage

7-teiliges Set VDE-Werkzeuge für Montagearbeiten im Kunststoffkoffer.
Bestückung: 1 Kombizange 180 mm VDE
1 Storchenschnabelzange 200 mm VDE
1 Seitenschneider 160 mm VDE
1 Alligator- Wasserpumpenzange 180 mm
3 Schraubendreher Wera: 160i
0,4 x 2,5 / 160i 0,8 x 4,0 / 162i PH1



Bestellnummer:

KN 00 21 15	**114,95**

„Compact"-Werkzeugkoffer

Werkzeugkoffer aus hochwertigem Polypropylen mit geringem Eigengewicht und hoher Tragfähigkeit. Resistent gegen Öle, Säuren und Basen. Inkl. 7 Einsätze im Werkzeugträger mit Trennwänden.



Bestellnummer:		Maße	
RAACO COMPACT 37	**57,20**	540 x 300 x 230 mm	
RAACO COMPACT 47	**75,20**	540 x 300 x 295 mm	2
RAACO COMPACT 62	**118,40**	620 x 315 x 320 mm	4

Raaco Toolcase

Premium-Werkzeugkoffer

- Einsteckfächer
- unterteilbare Bodenwanne
- herausnehmbare Ensätze



Bestellnummer:		Maße	
RAACO 1359519	**223,95**	360 x 475 x 200 mm	
RAACO 1359526	**233,15**	360 x 475 x 200 mm	2 OpenToolFix
RAACO 1359533	**249,95**	410 x 485 x 215 mm	
RAACO 139991	**329,95**	410 x 485 x 215 mm	4 Open ToolFix

XXL-Werkzeugkoffer mit integrierten Rollen

- schlagfeste ABS-Kofferschalen
- gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Griff
- zwei hochwertige Kippzylinder-Metallschlösser
- zusätzliches Zahlenschloss
- 3 stabile Metallscharniere
- stabile Deckelhalter 2-fach vernietet





Bestellnummer:		Maße
KOFFER 5970 8019	**139,40**	470 x 220 x 360 mm

Extrem stabile Polypropylen-Copolymer-Koffer

Geeignet für empfindliche Messgeräte, Werkzeuge, Fotoausrüstung etc.,

- wasserdicht, staubdicht, IP67 zertifiziert
- automatisches Druckausgleichsventil
- mit 2 Verschlüssen



Bestellnummer:		Maße	Farbe
MAX 300S	**49,50**	336 x 300 x 148 mm	schwarz
MAX 300S-0	**54,50**	336 x 300 x 148 mm	orange
MAX 430S	**67,50**	464 x 336 x 176 mm	schwarz
MAX 430S-0	**78,30**	464 x 336 x 176 mm	orange
MAX 505S	**94,70**	555 x 428 x 211 mm	schwarz
MAX 505S-0	**112,40**	555 x 428 x 211 mm	orange

Werkzeugkoffer

ALU-Werkzeugkoffer, 108-teilig

BRUDER MANNESMANN WERKZEUGE

Stabiler Aluminiumkoffer mit 108-teiligem Werkzeugset. GS geprüft.

- Umschaltknarren ¼" (6,3 mm) und 3/8" (10 mm)
- Verlängerungen 75 und 150 mm
- 20 gängige Steckschlüsseleinsätze
- 30 Bits im Bitmagazin
- Bithalter
- Phasenprüfer
- 8 Schraubendreher
- 5 Zangen
- Feile
- Cutter mit 10 Ersatzklingen
- Bügelsäge
- 6 Ersatzsägeblätter
- 9 Stiftschlüssel mit Kugelkopf im aufklappbarem Magazin
- 8 Gabelschlüssel 6 bis 22 mm
- Maßband 5 m
- Hammer 300 g



Bestellnummer:
MAN 29075 **112,30**

Werkzeugtrolly, 122-teilig

BRUDER MANNESMANN WERKZEUGE

Fahrbarer Trolly mit Teleskop-Handgriff
Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit matt verchromten Oberflächen

- Umschaltknarren
- Verlängerungen und Kardangelenke
- Steckschlüsseleinsätze
- Schraubendreher
- Stiftschlüssel
- Gabel-Ringschlüssel
- Bits
- Innensechskantschlüssel



Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit matt verchromten Oberflächen
Alle Werkzeuge entsprechen in Bezug auf Drehmoment, Härte und Maßhaltigkeit den DIN-Normen.
Zusätzlicher Stauraum für weitere Werkzeuge.

Bestellnummer:
WERKZEUGTROLLY **95,70**

Die Erstausrüstung für den Auszubildenden!

KNIPEX

Werkzeugkoffer für Elektroinstallateure aus starkem Rindsleder mit Vortasche und verzinkter Bodenwanne. Alle Außenkanten sind mit Aluminiumwinkeln verstärkt.



Inhalt: 23 Markenwerkzeuge

KNIPEX Kombizange:	180 mm Nr. 03 06 180
KNIPEX Flachrundzange:	160 mm Nr. 25 06 160
KNIPEX Seitenschneider:	160 mm Nr. 70 06 160
KNIPEX Abisolierzange:	160 mm Nr. 11 06 160
KNIPEX Kabelmesser:	Nr. 98 52
KNIPEX PUK-Säge:	Nr. 98 90 S
WERA Schlitzschraubendreher:	2,5x80 (160i)
WERA Schlitzschraubendreher:	3,5x100 (160i)
WERA Schlitzschraubendreher:	5,5x125 (160i)
WERA Schlitzschraubendreher:	6,5x150 (160i)
WERA Kreuz-Schlitzschraubendreher:	H 1/80 (162i)
WERA Kreuz-Schlitzschraubendreher:	PH 2/100 (162i)
WERA Schlitzschraubendreher :	6,0x125 (334)
WERA Schlitzschraubendreher:	6,5x150 (334)
DREHMAX Spannungsprüfer:	3,5x100 Nr. 4115
PICARD Schlosserhammer:	300 gr (101)
PICARD Meißelmeister:	1000 gr (401)
NÖLLE Gipsmulde:	125x90 Nr. 7160/50
NÖLLE Wasserpinsel:	Nr. 576/40
NÖLLE Malerspachtel:	40 mm Nr. 7100/40
RENNSTEIG Elektriker Meißel:	250x100 mm Nr. 3612511
RENNSTEIG Steinmeißel:	300 mm Nr. 3403001
COOPER Meterstab:	2 m Nr. 67000017

Bestellnummer:
KN 00 21 01 TL **315,95**

Heimwerkertasche aus Hartpappe

Maße: 390 x 150 x 220 mm / 1,4 kg

- 2 Schlösser
- Vorderwand teilaufklappbar, Mittelwand mit 8 Werkzeugschlaufen
- zusätzliche Längsunterteilung des hinteren Taschenbereiches

Lieferung ohne abgebildete Werkzeuge.



Bestellnummer:
KOFFER HP **33,50**

Werkzeugtaschen und -koffer

Rolltasche Easy

Erhöhte Einsteckfächer



- platzsparende Unterbringung
- Werkzeug übersichtlich angeordnet
- aus schwarzem Kunstleder
- Verschluss mittels verstellbarer Schnalle

Auslieferung ohne abgebildetes Werkzeug.

Bestellnummer:		Maße	Fächer
TASCHE 507010	**4,99**	500 x 330 mm	Platz für 10 Werkzeuge
TASCHE 507015	**5,99**	680 x 330 mm	Platz für 15 Werkzeuge

Werkzeugtasche Favorit

Hochwertiges Rindsleder, 1 Metallschloss, Trageringe, Trageriemen



- 8 verstellbare Werkzeughalterungen

Auslieferung ohne abgebildetes Werkzeug.

Bestellnummer:		Maße
TASCHE 507118	**50,80**	210 x 140 x 280 mm

Werkzeugkoffer Basic

Strapazierfähiger ABS-Koffer



- Breite außen (innen): 465 (440) mm
- Höhe außen (innen): 200 (180) mm
- Tiefe außen (innen) 410 (350) mm

Bestellnummer:	
KN 00 21 05 LE	**99,95**

Reißverschlussmappe Polytex

Mit Reißverschluss komplett verschließbar.



- Einsteckfächer

Auslieferung ohne abgebildetes Werkzeug.

Bestellnummer:		Maße	Fächer
TASCHE 5800	**17,90**	330 x 220 x 45 mm	17
TASCHE 5803	**17,90**	370 x 260 x 50 mm	9
TASCHE 5805	**17,50**	345 x 255 x 45 mm	7
TASCHE 5807	**19,10**	425 x 310 x 60 mm	13

Kombitasche für Laptop und Werkzeug, groß

- Techniker-Kombitasche für Laptop und Werkzeug mit ergonomischem Tragegriff, verstellbaren Tragegurt mit Schulterauflage und Visitenkarteneinschub zur Eigentumskennzeichnung sowie 2 seitliche große Klettverschlusstaschen und 2 große aufklappbare Seitenfächer.
- Dokumenteneinschubfach, 17 Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, 1 Kleinteiletasche, 4 große Einsteckfächer, 28 Gummibandschlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente
- Innenmaße: 440 x 330 x 220 mm



Auslieferung ohne Werkzeug!

Bestellnummer:		Maße	Fächer
TASCHE 5852	**43,95**	440 x 330 x 220 mm	21

Werkzeug-Universaltasche

- große Werkzeug-Universaltasche mit ergonomischem Tragegriff, verstellbaren Tragegurt mit Schulterauflage sowie extrem robusten Gummiboden. Durch robusten Reißverschluss komplett verschließbar.
- Außen 9 Einsteckfächer und 8 Schlaufen, Innen 12 Einsteckfächer.
- Innenmaße: 440 x 320 x 230 mm



Auslieferung ohne Werkzeug!

Bestellnummer:		Maße	Fächer
TASCHE 5853	**36,20**	440 x 320 x 230 mm	21

Universal-Werkzeuggürtel

Robustes Gurtband mit zwei Seitentaschen 10 kleine Einschubfächer, 2 Nagelfächer, Hauptfach zusätzlich jeweils 5-fach unterteilt, 2 Hammerhalter, Befestigung für Maßband.



- hochreiß- und abriebfestes Gewebematerial
- modernes Design
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Bestellnummer:		Fächer	
TASCHE 5856	**18,10**	10	**Auslieferung ohne Werkzeug!**

Werkzeugtasche

Robustes Polytexmaterial, 2 Metallschlösser, aufklappbare Vorderwand, verzinkte Stahlblechbodenwanne, Alukantenschutz umlaufend, ergonomischer Tragegriff, Trageringe, incl. Tragegurt.



- hochreiß- und abriebfestes Gewebematerial
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- robuste Reißverschlüsse aus dem Outdoorbereich
- getestet im Profi-Dauereinsatz

Auslieferung ohne abgebildetes Werkzeug.

Bestellnummer:		Maße	Fächer
TASCHE 5863	**41,80**	420 x 150 x 250 mm	22

Werkzeugtaschen und -koffer

ABS-Hartschalenkoffer Serie „basic"

Maße: 460 x 310 x 180 mm / 5,9 kg

- ergonomischer Griff und 2 Schlösser
- im Deckel separates Dokumentenfach
- 2-seitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern
- ABS-Einsatzschale
- Abdeckplatte mit Einsteckfächern

Lieferung ohne abgebildete Werkzeuge!



Bestellnummer:
KOFFER BASIC **82,10**

ABS-Hartschalenkoffer Serie „budget D"

Maße: 460 x 310 x 180 mm / 5,0 kg

- ergonomischer Griff
- 2 Schlösser, zusätzlich Zahlenschloss
- 2-seitige Werkzeugtafel mit 13 Einsteckfächern und 26 Gummischlaufen
- 2-seitige Werkzeugtafel mit 11 Einsteckfächern, 11 Gummischlaufen und 1 Kleinteiletasche
- ABS-Einsatzschale mit Unterteilungsstegen sowie Abdecktafel mit 13 Einsteckfächern und 8 Gummischlaufen

Lieferung ohne abgebildete Werkzeuge!



Bestellnummer:
KOFFER BUDGET D **152,60**

ABS-Hartschalenkoffer Serie „budget G"

Maße: 460 x 310 x 160 mm / 4,2 kg

- ergonomischer Griff
- 2 Schlösser
- 2-seitige Werkzeugtafel mit integriertem Dokumentenfach und 6 großen Einsteckfächern auf der Rückseite sowie 15 schmalen Einsteckfächern auf der Vorderseite
- ABS-Einsatzschale mit Unterteilungsstegen sowie Abdecktafel mit 6 großen Einsteckfächern

Lieferung ohne abgebildete Werkzeuge!



Bestellnummer:
KOFFER BUDGET G **96,40**

Werkzeugkoffer BIG Twin

KNIPEX

Umlaufender Alu-Rahmen mit D-Ringen zum Anbringen eines Trageriemens und fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand.

- Belastbarkeit bis 30 kg
- unabhängig ein- oder beidseitig zu öffnen
- frei stehend in allen Öffnungslagen

Maße, außen:
(B x H x T): 490 x 255 x 410 mm
Maße, innen:
(B x H x T): 445 x (105 + 105) x 350 mm

Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz.



Bestellnummer:
KN 00 21 40 LE **238,60** Koffer
KN 00 21 40 T **47,10** Trollyoption

Kombitasche für Laptop und Werkzeug

- kleine Techniker-Kombitasche für Laptop und Werkzeug mit ergonomischem Tragegriff, verstellbarem Tragegurt mit Schulterauflage und Dokumentenvortasche.
- großes Fach für Laptop und Dokumente, 8 große Einsteckfächer, 1 Gerätefach mit Klettverschluss, 8 kleine Einsteckfächer
- Innenmaße: 390 x300 x 100 mm

Auslieferung ohne abgebildetes Werkzeug.



Bestellnummer:
TASCHE 5851 **20,20**

Techniker-Werkzeugrucksack

- Werkzeugrucksack mit ergonomischem Tragegriff, verstellbare und gepolsterte Rucksackschultergurte mit Mobiltelefontasche sowie verstellbaren Bauchgurt und seitlichen Karabinerhaken.
- Seitentaschen, 2 Vortaschen mit Reißverschluss verschließbar, Vortaschen mit 8 Einsteckfächern und 10 Gummibandschlaufen, Hauptfach mit Dokumentenfach, Laptopfixierung, 16 Einsteckfächer, 12 Gummibandschlaufen, Kleinteiletasche.
- Innenmaße: 420 x 350 x 210 mm

Auslieferung ohne abgebildetes Werkzeug.



Bestellnummer:
TASCHE 5850 **42,40**

Profi-Installateurtasche

Große Installateurtasche mit durchlaufender Metallschiene oben, mit Moosgummi-Tragegriff.

- Tasche komplett abdeckbar, verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
- doppelter Boden mit 2 Kleinteileboxen,2 Klettverschlüsse zur Befestigung von Wasserwaage etc.
- 6 kleine und 3 mittelgroße Einsteckfächer außen, 3 mittelgroße Einsteckfächer, 6 Einsteckfächer innen
- Innenmaße: 425 x 240 x 280 mm

Auslieferung ohne abgebildetes Werkzeug.



Bestellnummer:

		Maße	Fächer
TASCHE 5857	**54,50**	620 x 290 x 310 mm	36
TASCHE 5858	**38,95**	350 x 200 x 200 mm	18

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Werkzeugtaschen und -koffer

C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Werkzeugtaschen. Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist C.K Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. C.K Magma Produkte sind aus langlebigem Polyester hergestellt, mit hellrotem Innenfutter für ein besseres Erkennen der Werkzeuge.

3-Taschen-Pack

- für kleine, lose Gegenstände
- kann mit Karabiner an Gürtel und Tasche befestigt werden
- kleine Tasche: 145 x 120 x 10 mm
- mittlere Tasche: 178 x 150 x 10 mm
- große Tasche: 218 x 170 x 10 mm





Bestellnummer: **TASCHE MA2725** **7,99**

Universaltasche



- kleine Tasche für Notwerkzeuge
- Metallclip zur Verstärkung und für leichtes Anbringen / Entfernen
- 4 Taschen und Halter für Werkzeug und Ausrüstung

Auslieferung ohne abgebildetes Werkzeug.



Bestellnummer:		Maße	Fächer
TASCHE MA2724	**10,30**	90 x 100 x 200 mm	4

Werkzeug-Rolltasche

- 30 Taschen für zahlreiche Werkzeuge
- kann als Rolle verwendet oder an die Wand gehängt werden

Auslieferung ohne abgebildetes Werkzeug.







Bestellnummer:		Maße	Fächer
TASCHE MA2718	**16,70**	560 x 490 x 10 mm	30

Dokumentenmappe / Organiser



- zusätzliche Einschubtaschen für Unterlagen und Dokumente
- Halterung für A4-Block, Taschen für Visitenkarten und Stifthalterungen
- komplett mit 4-Ring-Hefter zur mobilen Archivierung
- Block mit 30 Blatt Papier





Bestellnummer: **TASCHE MA2600** **16,95**

Maße 340 x 300 x 40 mm

Techniker-Weste

- 14 Taschen und Halter für Werkzeug, Ausrüstung und Handy
- vollständig anpassbar
- Netzfutter für Komfort und Luftdurchlässigkeit
- seitliche Reflexionsstreifen für bessere Sichtbarkeit





Bestellnummer: **WESTE MA2729** **31,20**

Techniker-Tasche Plus

- 50 Taschen und Halter, einschließlich ausklappbarem Fach
- 100% wasserdicht und bruchsicher durch gummierten Boden
- gepolsterter Griff und Schultergurt für optimalen Tragekomfort
- gepolstertes Mittelfach für Laptop geeignet •Dokumententaschen innen



Auslieferung ohne Werkzeug!

Bestellnummer:		Maße	Fächer
TASCHE MA2632	**61,90**	460 x 210 x 420 mm	50

Werkzeugtaschen und -koffer

Maxi-Tasche

- 100% wasserdicht und bruchsicher durch gummierten Boden
- gepolsterter Griff und Schultergurt für optimalen Tragekomfort
- Aufbewahrungsbereich innen und außen mit 22 zusätzlichen Taschen und Befestigungen



Bestellnummer:		Maße	Fächer
TASCHE MA2628A	**51,50**	550 x 330 x 300 mm	22

Handytasche

- wasserfeste Abdeckung aus gummiertem PVC
- bequem und sicher gepolstert
- Metallclip zur Verstärkung und für leichtes Anbringen/Entfernen (z.B. am Gürtel)
- auch für Smartphones geeignet







Bestellnummer:	
TASCHE MA2722	**9,95**

Tasche für Elektriker

- hellrotes Innenfutter für besseres Erkennen der Werkzeuge
- kann am Gürtel oder am Handgriff getragen werden
- Messertasche aus schnittfestem, kunststoffverstärktem Material
- Hammerschlaufe und T-Halter für Isolierband





Bestellnummer:		Maße	Fächer
TASCHE MA2717A	**17,40**	310 x 250 x 110 mm	16

Tasche für Akku-Bohrer

- Klettverschlussriemen zur Befestigung des Bohrers
- leicht zugängliche Bohrer und Bittaschen
- bequem und sicher gepolstert







Bestellnummer:	
TASCHE MA2720	**11,95**

Techniker Rucksack

- mit Handy Tasche
- Dokumententaschen innen und außen
- 31 Taschen und Halter

Auslieferung ohne abgebildetes Werkzeug.







Bestellnummer:		Maße	Fächer
TASCHE MA2631	**51,50**	380 x 250 x 420 mm	31

Nageltasche

- speziell verstärkte, besonders robuste Tasche
- geeignet für alle C.K Magma Gürtel, sowie alle Gürtel mit einer Breite bis 75 mm





Bestellnummer:		Maße
TASCHE MA2733	**7,30**	260 x 230 x 50 mm

Tasche für Messer

- aus schnittfestem, kunststoffverstärktem Material, sehr robust
- praktische Aufbewahrung von Ersatzklingen
- passend für die meisten Cutter-Messer





Bestellnummer:		Maße
TASCHE MA2731	**8,65**	84 x 70 x 67 mm

Transportwagen

Einfach klappbar





Bestellnummer:		Belastbar
VEL OHTPR05	**82,40**	150 kg
VEL OHT3	**28,20**	80 kg

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Handschuhe

Vinyl-Einmalhandschuhe

100 Stück im Karton.



Bestellnummer:		Größe
HS 100 M	**5,40**	M
HS 100 L	**4,99**	L
HS 100 XL	**5,85**	XL

Latex Handschuhe

Box mit 100 Handschuhen

- Latex für erhöhten Schutz und guten Tastsinn
- Gepudert - für leichtes Anziehen
- Handschuhe können sowohl links als auch rechts getragen werden
- Rollbündchen - reduziert das Risiko des Reißens



Bestellnummer:		Größe
AVIT 13080	**8,85**	L

Arbeitshandschuhe DIN EN 374

Grüner Chemiekalien-Schutzhandschuh nach DIN EN 374 (1-3) DIN 388.



Bestellnummer:		Größe	Farbe
HS DIN 374	**7,85**	10	grün

Arbeitshandschuhe, PU beschichtet

- Nylon-Handschuhe, nahtlos
- PU Beschichtung auf Handfläche und Fingern
- abriebfest
- antistatisch
- geeignet für den allgemeinen Gebrauch
- gemäß Normen: EN388 & EN420 Klasse II



Bestellnummer:		Größe
AVIT 13074	**1,80**	L
AVIT 13075	**1,80**	XL

Arbeitshandschuhe, Nitrid beschichtet

- Nylon-Handschuhe, nahtlos
- Nitrid Beschichtung auf Handfläche und Fingern
- abriebfest
- ausgezeichneter Griff bei trockenen Materialien
- beständig gegen Flüssigkeiten, Öl und Fett
- gemäß Normen: EN388 & EN420 Klasse II



Bestellnummer:		Größe
AVIT 13072	**1,80**	L
AVIT 13073	**1,80**	XL

Montagehandschuhe, Padua

Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort.

- Material: 1,0 mm Nylon-/Polyestergewebe,
- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit genopptem Polyurethan beschichtet
- Länge: 25 cm
- Farbe: Grau/Schwarz



Bestellnummer:		Größe
HASE 508150 10	**2,55**	10
HASE 508150 6	**2,55**	6
HASE 508150 8	**2,55**	8
HASE 508150 9	**2,55**	9

Arbeitshandschuhe, Sande

Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche.

- Material: 1,1 mm Qualitäts- Rindnarbenleder
- Doppelnähte • gefüttert
- Canvas-Stulpe • Länge: 26 cm
- schadstoffgeprüft
- Fingerbeweglichkeit: LS 5
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 14,2 mg/cm²h



Bestellnummer:		Größe
HASE 292002 10	**4,20**	10
HASE 292002 12	**4,20**	12
HASE 292002 8	**4,20**	8

Arbeitshandschuhe EN420, EN388

Innenfläche aus Rindsspaltleder

- Außenfläche aus Baumwolle, rot
- gummierte Stulpe
- gemäß Normen: EN388 & EN420 Klasse II



Bestellnummer:		Größe
AVIT 13070	**3,30**	L
AVIT 13071	**3,30**	XL

Präzise Helfer

Analoge Digital-Schieblehre

Präzisionswerkzeug höchster Güte bis 150 mm. 5-stellige LCD-Anzeige in mm oder Inch, beliebige Nullpunktstellung.



PREIS TIPP

SCHIEBLEHRE LCD **16,60**

SCHIEBLEHRE LCD2 40,40 bis 300 mm

Präzisions-Mikrometer

Qualitäts-Bügel-Mikrometer mit Bügelmessschraube.

- geschliffen und gehärtet
- Messbereich 0 ... 25 mm
- Ablesung 0,01 mm

Auslieferung in Holzkassette



Bestellnummer:

MICROMETER 13,80

Fühlerlehren, 20 Blatt: 0,05 - 1,0mm

Präzisionsausführung, vernickeltes Gehäuse mit konischen, polierten Blättchen.



Bestellnummer:

FÜHLERLEHRE 20 2,15

Verstellbare Kopflupe

Schnelle Sichtkontrolle schon beim Löten oder Kontrollieren von Bestückungen oder Lötstellen. Die Hände sind frei für andere Arbeiten. Die federleichte Kopflupe kann einfach aus dem Sichtfeld geklappt werden und auch zusammen mit Brille oder Kontaktlinsen getragen werden. Weites Gesichtsfeld, 2,5-fache Vergrößerung



Bestellnummer:

EDSYN MA 10	53,95	Standard
EDSYN MA 1040	19,50	Ersatzlinse, 4-fach
EDSYN MA 1050	19,50	Ersatzlinse, 5-fach
EDSYN MA 1070	19,50	Ersatzlinse, 7-fach
EDSYN MA 10LS	65,30	ESD-Ausführung

Mechanischer Messschieber

Rolleneinstellung entlang dem Lineal mit metrischer und Zoll-Teilung

- vernickelt für Korrosionsschutz
- Messbereich: 125 mm
- Gesamtlänge: 180 mm



Bestellnummer:

SCHIEBLEHRE 7,70

Messschieber

Fiberglasverstärkter Messschieber

Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 60% Fiberglas-Anteil. Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Extrem hohe Steifigkeit und extrem verschleißfeste Messschnäbel für dauerhaft präzise Messungen. Nicht korrodierend, nicht magnetisch, kaum wärmeleitfähig und elektrisch isolierend. Schont im Gegensatz zu Metall-Messschiebern empfindliche Oberflächen vor Beschädigung

Digitaler Messschieber digiMax

wiha Tools that work for you

Ablesung 0,01 mm, Messung bis 150 mm
5-stelliges Display, 7,5 mm Ziffernhöhe
Wahlweise mm oder Zoll
Schaltet bei Bedienung automatisch ein und
bei Nichtgebrauch nach 5 min aus
Nullstellung in jeder Position für Vergleichsmessung möglich
Inkl. Batterie und Kunststoffetui



Bestellnummer:

WIHA DIGIMAX 59,95

Uhrenmessschieber dialMax

wiha Tools that work for you

Ablesung 0,1 mm, Messung bis 150 mm
Messuhr: Ø 35 mm
Stoßgesicherte Uhr (Batterie nicht erforderlich)
Nullstellung in jeder Position für Vergleichsmessung möglich



Bestellnummer:

WIHA DIALMAX
WIHA DIALMAX ESD ~~36,20~~ ESD-Version

Servicetechnik

Maßstäbe / Maßbänder

STABILA Holz-Gliedermaßstab

Wertvolles Buchenholz - eine nach unseren Erfahrungen optimale Kombination von Standfestigkeit und Flexibilität. Typ 617 weiß/gelb
Mit eingebauten Stahlfedern und verdeckten Nieten.
Rote Zehnerzahlen. Unübertroffen abriebfeste und witterungsbeständige Skala durch doppelte Tauchlackierung.



Bestellnummer:

STABILA 01128	**5,75**	

Longlife Gliedermaßstab

Fiberglas verstärktes Polyamid, kratz- und besonders biegefest.



Bestellnummer:

WIHA 4102007	**9,15**	2 m

Gliedermaßstab

Maßstab mit eingebauter Stahlfeder.



Bestellnummer:

MAßSTAB 2	**4,25**	Kunststoffmaßstab	2 m
MAßSTAB 3	**4,25**	Kunststoffmaßstab	1 m

Maßband

EG-Genauigkeitsklasse II.



Bestellnummer:

MAßBAND 3M	**3,20**	13 mm
MAßBAND 5M	**5,40**	19 mm
MAßBAND 8M	**9,60**	25 mm

STABILA Taschenstahlmaßband Type architect 15 m

10 mm breites, weißlackiertes Stahlmessband. Rote Meterzahlen vor jeder Zehnerzahl. Durchgehend mm-Einteilung. Handliche, äußerst haltbare, leichte Polyamidkapsel von nur 75 mm Durchmesser. EG-Baumusterprüfbescheinigung
EG-Genauigkeitsklasse II
CE konform



Bestellnummer:

STABILA 10656	**28,40**

Wasserwaage

Schlauch-Wasserwaage

Kunststoffzylinder mit Skalenaufdruck.
130 mm Einteilung.



Bestellnummer:

WW-93ZS 10M	**25,30**

STABILA Wasserwaagen

STABILA Type 70

Die klassische Wasserwaage im starken Rechteckprofil. Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle sind fest in den Wasserwaagenkörper eingeschlossen. Messgenauigkeit: 0,029° = 0,50 mm/m in Normallage



Bestellnummer:

WW-70 40CM	**10,80**
WW-70 60CM	**12,50**
WW-70E 43CM	**31,10**



STABILA Type 81 SV

Wasserwaage mit um 360° drehbarer Winkellibelle und Sechsstrichlibelle für 1% und 2% Gefälle. Gefräste Messfläche mit V-Nut und Seltenerd-Magneten für extra starken Halt auf Rohren und anderen Stahlbauteilen. Extrastarkes Aluminium-Druckprofil für höchste Beanspruchungen. Messgenauigkeit: 0,043° = 0,75 mm/m.



Bestellnummer:

WW 81SV W360	**47,50**

2D-Level

Kreuz-Wasserwaage zum Ausrichten von 2 horizontalen Ebenen gleichzeitig.



Bestellnummer:

WW-2D LEVEL	**5,45**

STABILA Pocket Wasserwaagen

Die kleinen Taschenwasserwaagen in original STABILA-Qualität. Handlich, leicht, präzise. Immer dabei – sofort zur Hand – jederzeit messbereit. Bei den Pocket-Wasserwaagen hat STABILA Profi-Qualität ins Miniformat gepackt: Fest vergossene Libelle im millionenfach bewährten STABILA -Einbauprinzip. Dauerhaft genau. Große Libellen. Optimale Ablesbarkeit. Made in Germany.
Messgenauigkeit in Normallage:
±1 mm/m.
Maximale Winkelabweichung des Rahmens ±0,1 Grad.





Bestellnummer:

STABILA P ELEC	**7,75**	Pocket Electric
STABILA P PRO M	**14,60**	Pro Magnetic

Kompakt- / Kreuzlinien-Laser

Rotationslaser mit Stativ

BRUDER MANNESMANN WERKZEUGE



Horizontales und vertikales Messen, Fluchten und Markieren. Einfache Handhabung, handliche Kompaktbauweise, ideal einsetzbar für maßgenaue Ausrichtung von Trennwänden, Fenster- und Türöffnungen, Rohrleitungen, Zwischendecken etc. Messbereich 30 Meter

- stufenlos regelbare Rotationsgeschwindigkeit
- vertikal und horizontal einsetzbar, Punktbetrieb
- robustes Teleskopstativ mit ausfahrbarer Mittelsäule
- 4x 1,5V Babybatterien (im Lieferumfang enthalten)
- stabiler Aufbewahrungskoffer



Bestellnummer:
LASER ROTA 67,60

Mini Laser-Wasserwaage

BOSCH

- Gehäuse aus Aluminium • Länge: ca. 17 cm
- 2 Libellen zur horizontalen / vertikalen Justierung
- geschliffene Sohle mit Haftmagneten
- umstellbare Punkt- und Linienprojektion
- inklusive Tisch-Stativ, max. Höhe ca. 21 cm
- inklusive Batterien (2x 1,5 V AAA)





Bestellnummer:
LASER MINI WW 16,50

Laser-Wasserwaagen Set



- 1 Laser-Wasserwaage 400 mm
- 1 Teleskopstativ aus Aluminium mit ausfahrbarer Mittelsäule
- 1 Nivellierteller mit 360 Skala
- 1 90° Laser-Umlenkvorsatz
- 1 Laser-Linienvorsatz
- 2 Batterien Micro 1,5 V

Bestellnummer:
MAN 81125 37,40

BRUDER MANNESMANN WERKZEUGE

STABILA LAX 300

STABILA

NEU

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser LAX 300.

- Horizontal- und Vertikal-Linie
- Lot-Punkte nach oben und unten
- direktes Arbeiten an sichtbaren Laserlinien



Bestellnummer:
LASER LAX 300 325,80



Bosch PLL 360

BOSCH

- bequem – 360° Linie ermöglicht das Nivellieren ohne Umpositionieren des Gerätes
- exakt - Gute Sichtbarkeit der 360° Laserlinie sorgt für hohe Präzision
- komfortabel - Selbstnivellierung innerhalb von 4 s
- praktisch - Sperrfunktion ermöglicht das Ausrichten des Lasers in verschiedenen Winkeln
- kompatibel – ¼"-Gewinde, dass auf alle gängigen Stative und Wandhalterungen passt



Bestellnummer:
BOSCH PLL 360 165,50

Bosch PLC 20

BOSCH



Vielseitig - Kreuzlinien-Laser für gekreuzte, horizontale, vertikale Linien, Winkel- und Lotfunktion

- präzise - Selbstnivellierend, hohe Messgenauigkeit
- flexibel - Gewinde für Verwendung auf normalem Fotostativ
- praktisch - LED-Schieflage-Anzeige



- Ein-/Ausschalter mit Transportsicherung des Lasers
- sicher - Glasabdeckung fur den Laser
- stabil - Kunststofffuß für stabilen Stand
- komfortabel - Softgrip

Bestellnummer:
BOSCH PCL 20 127,50

STABILA LAX 50

STABILA

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Stativ-Teleskopstangen-Kombination – hoch flexibel einsetzbar.
Einschalten – fertig.



Bestellnummer:
LASER LAX 50 132,40

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Lupen

Schwanenhals-Lupe mit LED-Beleuchtung



- Lese- und Arbeitslupe mit 2 Tageslicht-LEDs
- Vergrößerungsfaktor 2,5x, im eingeschliffenen kleineren Bifokalteil
- flexibler Schwanenhals zur optimalen Ausrichtung der Lupe

Bestellnummer:
LUPE SH LED 16,20

LED-Lupe mit Pinzette

Mit dieser neuen Lupenpinzette entgeht Ihnen nichts mehr! Das extrahelle weiße LED-Licht wird bei Bedarf einschaltet.

- 3,2 cm große Kunststofflinse mit 4-fach Vergrößerung
- Maße ca. 14 x 4 x 2 cm
- Farbe silber • Gewicht 27 g

Lieferung inkl. 3 Knopfzellen LR44



Bestellnummer:
LUPE PINZETTE 8,85

Juwelier-Einschlaglupe, 7,5x Vergrößerung

- hochglanzvernickelt, golden beschichtetes Metallgehäuse
- 7,5-fache Vergrößerung
- Echtglaslinse Ø 21 mm
- mit Aufbewahrungsetui



Bestellnummer:
LUPE 30 X 21 G 8,20

Leselupe

- geschliffene Glaslinse, Ø 50 mm
- 4-fach-Vergrösserung
- Metallfassung



Bestellnummer:
LUPE 4 X 50 18,30

Standlupe, 24 mm, 8-fache Vergrößerung

Zum Vergrößern von Dias, Briefmarken, Münzen etc. durchsichtiges Acryl-Unterteil sorgt für genügend Lichteinfall, dadurch lassen sich die Objekte besonders gut erkennen.

- 8-fache Vergrößerung
- rund



Bestellnummer:
LUPE 8 X 24 9,20

Winkelspiegel aus rostfreiem Stahl

universell einsetzbar



Bestellnummer:

CK T591120	**4,85**	Ø 20 mm	164 mm	Fest
CK T591238	**6,25**	Ø 38 mm	125 - 685 mm	Telskop
CK T591255	**8,70**	Ø 55 mm	125 - 560 mm	Telskop
CK T591332	**5,50**	Ø 32 mm	125 - 520 mm	Telskop
CK T591455	**10,30**	Ø 55 mm	250 - 780 mm	Telskop

Tisch-Lupenleuchte

Weiße, standfeste Premium Schreibtischlampe mit 100 mm Echtglas-Linse im neuen edlen Design mit superflachem Kopf und neuer Optik.

Ein verzerrungsfreier Vergrößerungsbereich sorgt für eine 1,75-fache Vergrößerung der Details im Arbeitsbereich und unterstützt den Anwender bei seinen Arbeiten in der SMD Technik, der Feinmechanik und der Optik.

Schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsfeldes durch LED-Ringleuchte mit Diffusor

Detailvergrößerung von kleinen Gegenständen im Arbeitsfeld

- Glas-Linse mit 3 Dioptrien und Schutzkappe
- 1,75-fache Vergrößerung
- Energie sparend durch aktuelle Ultra-Effizienz LED Technik
- Sofortstart unter 0,1 s
- Verbrauch nur ca. 5 W
- 48 ringförmig angeordnete LED
- Blend- und schattenfreie Ausleuchtung
- Fester, stabiler Standfuß
- Farbtemperatur 6400 K, Tageslicht, weiß



LL ZD-2012B-2H
24,95

Platinenassistent „helfende Hand", ZD-1D

Eine große Hilfe bei filigranen Lötarbeiten, Verzinnen, Kleben und Halten. - Immer wenn Sie beide Hände benötigen.

- durch 6 Kugelgelenke in allen Ebenen beweglich
- 2 bewegliche Einspannklemmen
- Glaslupe im Metallrahmen mit 2 Dioptrien



Bestellnummer:
HALTER ZD-10D 3,95
HALTER ZD-10MB 9,95 mit LED Beleuchtung

Lupen

Lupenleuchte mit Kaltlichtring

Lupenleuchte mit 190 x 157 mm Linse mit 3 Dioptrien sowie Schutzkappe.

- Vollmetall-Tischklemme, 0 bis 60 mm
- inklusive zwei 9 W Leuchtstofflampen
- flackerfreier Sofortstart unter 1 s
- Farbtemperatur: 6400 K
- Farbe: weiß
- 90 cm Gelenkarm



Bestellnummer:

LL 05W	**77,30**	
LL 05 ERSATZ	**3,50**	Ersatzleuchtmittel PL/9 W

Tisch-Lupenleuchte, dimmbar

Die Helligkeit dieser Werkstatt-Lupenleuchte lässt sich in 6 Stufen dimmen.

- Nennlichtstrom 83,5 - 417,6 Lm/Lumen
- Lichtstärke 30 - 295 cd
- Farbtemperatur 6400 K
- Abstrahlwinkel 120°
- Nennlebensdauer: 20000 h/hrs
- gewichteter Energie-verbrauch 5 kWh/1.000h





Bestellnummer:

LL FP 45274	**51,60**	

Kaltlicht LED-Lupenleuchte

fixPOINT®

Diese neue Generation Lupenleuchte mit LED Leuchtring zeichnet sich durch eine schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereiches aus.

- 90 cm Gelenkarm
- Vollmetall Tischklemme 0 - 60 mm
- 90 LEDs
- Sofortstart unter 0,1 Sekunden
- mit Schutzkappe
- 125 mm Echtglaslinse mit 3 Dioptrien
- 1,75-fache Vergrößerung
- hochwertige Crystal weiß Linse



Bestellnummer:

LL FP 45268	**53,20**	Lupenleuchte
LL FP 77460	**9,95**	Ersatz-Tischklemme

Premium Werkstatt-Lupenleuchte, 90 LEDs

Jetzt wird´s chic am Arbeitsplatz - Weiße Premium Werkstatt-Lupenleuchte mit 152 mm Echtglas-Linse im neuen edlen Design mit superflachem Kopf und neuer Optik.

Lupenleuchten unterstüzen den Anwender bei feinmotorischen Arbeiten in der SMD-Technik, in der Feinmechanik und in der Optik. Die verzerrungsfreie und augenschonende 3 Dioptrien Linse sorgt dabei für eine ausreichende Vergrößerung der Details im Arbeitsbereich.

- schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsfeldes durch LED-Ringleuchte mit Diffusor
- Detailvergrößerung von kleinen Gegenständen im Arbeitsfeld
- Glas-Linse mit 3 Dioptrien und Schutzkappe
- die Kunststoffabdeckung des Metallarmes verhindert Verletzungsgefahr
- energiesparend durch LED Technologie, Verbrauch nur 9 W
- 90 ringförmig angeordnete Ultra-Efficiency-LED mit Diffusor
- schattenfreie Ausleuchtung
- innenliegende Feder- und Kabelführung
- Heav-Duty Befestigungs-klemme mit 5 - 60 mm Öffnung
- Arbeitsradius: ca. 1 m



Digitale Mikroskope

Strukturen schnell und sicher analysieren, archivieren und Erkenntnisse einem größeren Publikum darstellen. Anwendungsmöglichkeiten finden sich in Schule und Ausbildung sowie in Laboren und Werkstätten. Auch der ambitionierte private Anwender wird spannende Entdeckungen machen.



BRESSER®

Digitales Standmikroskop

Dies ist mehr als ein rein klassisches Mikroskop. Dieses Mikroskop ist sehr robust verarbeitet, es ist flexibel einsetzbar und lässt sich per USB an den Computer anschließen!

Spezifikationen:
- umfangreiches Mikroskop Set mit reichhaltigem Zubehörpaket
- helle LED Beleuchtung für Auf- und Durchlichtbeobachtung
- Software zur Bildbearbeitung
- Vergrößerung: 40x bis 1024x
- 2 Weitfeldokulare (10x und 16x)
- 3 Objektive (4x, 10x, 40x)





Bestellnummer:
MICROSKOP USB **93,60** Mikroskop ink. MICROKULAR II

Digitales Kameramikroskop

Foto- und Videoaufzeichnung sowie 8,9 cm (3,5") TFT-Farbdisplay.

- speichert auf MicroSD-Karte
- Anschluss über USB 2.0
- AV-Ausgang für TV-Anschluss
- Bildsensor 5 MP
- Fokussierung: 10 bis 30 mm
- Vergrößerung ca. 20-, 200-fach und 500-fach
- Li-Ion-Akku für mobilen Einsatz



dnt®

Bestellnummer:
DNT DIGI LAB 5 **152,00**

Mobiles Mikroskop mit Display

Dank integriertem 7,62 cm TFT-Farbdisplay und Li-Ion Akku kann DigiMicro Mobile vollkommen PC-unabhängig und im mobilen Einsatz verwendet werden. Ausgestattet mit 8 weißen LEDs vergrößert DigiMicro Mobile bis zu 500-fach und besitzt eine integrierte 5 Mio. Pixel Kamera (12 Mio. Pixel interpoliert), die gestochen scharfe Bilder des vergrößerten Objektes liefert. Über die Zoom-Taste können Bilddetails direkt am TFT-Farbmonitor vergrößert werden.



dnt®

- einklappbares 7,62 cm TFT-Farbdisplay
- CMOS-Bildsensor 5,0 MP
- Bild-/Videoauflösung: 12 / 9 / 5 / 3 / 1,3 MP, VGA
- Verschlusszeit: 1 bis 1/1000 s
- Fokussierung: 10 mm bis Unendlich
- Taste für Bildspeicherung
- Taste für Digitalzoom (4-fach)
- Vergrößerung von 10- bis 500-fach
- Software für maßstabsgetreue Messungen von Abständen und Flächen im vergrößerten Gegenstand
- Capture-Software für Videoaufzeichnung.
- Dual Axis 27X & 100X Mikroskop Linse

Bestellnummer:
DNT DIGIM MOBILE **121,20**

Digitale Mikroskope

WiFi Mikroskop mit App für Smartphone / Tablet

Gestochen scharfe und hochauflösende Bilder durch 1,3 Megapixel Bildsensor.

- einfache Anwendung durch App, verfügbar für iOS und Android
- mobil durch Akkubetrieb
- inkl. Messfunktion
- übertragung per WIFI





Erhältlich im App Store

ANDROID APP BEI Google play

Bestellnummer:		Vergrößerung	Messfunktion	Mpixel
MICROSKOP WIFI	**169,95**	25/100	ja	1,3

Handmikroskop mit Display und USB

BRESSER

NEU

Modernes USB-Mikroskop mit LC-Display. Die Untersuchungsergebnisse lassen sich auch ganz einfach per USB-Kabel bzw. SD-Karte zum PC übertragen und anschauen.

- LED-Beleuchtung (6 Power-LEDs)
- Kamera: CMOS 1280 x 1024 Pixel
- Speicher: intern 32 MB + SD-Karten-Slot, SDHC bis 16 GB
- Vergrößerung: 3,5x - 35x

USB-Port

Display



Bestellnummer:
BRESSER 5283100 **59,95**

Digitales Labormikroskop

dnt®

Digital-Mikroskop mit bis zu 300-facher Vergrößerung, 5 Mio. Pixel Auflösung.

- Anschluss über USB 2.0
- Stromversorgung über USB-Anschluss
- CMOS-Bildsensor 5,0 MP
- Vergrößerung von ca. 20-, 200- und 300-fach



Bestellnummer:
DNT DIGI PROFI **80,95**

Professionelle USB-Mikroskope

Vergrößerungswerkzeuge in Profiqualität. Einfach in der Anwendung durch USB-Verbindung zum Computer.

- weiße LEDs zur Ausleuchtung
- Megapixel-Sensor
- hohe Bildauflösung
- Videos mit 30 fps

Inklusive Software und abnehmbarem, mehrfach verstellbarem Standfuß.



Bestellnummer:		Vergrößerung	LEDs	Messfunktion	Mpixel
MICROSKOP USB 2M	**49,95**	200	6	nein	2
MICROSKOP USB 9M	**99,95**	200	8	ja	9

Mikroskopständer mit LED-Beleuchtung

Ideale Erweiterung für digitale Mikroskope

- Kreuztisch mit 2 Haltespangen
- auf 2 Achsen beweglich
- Rändelschraube zur Höheneinstellung
- Rändelschraube zur Fixierung des Mikroskopes
- stabile Ausführung



Bestellnummer:
MICROSKOP STAND **29,95** (Lieferung ohne Mikroskop)

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Digitale Endoskopie

Digitale Endoskopie ist schon länger in der Medizin und bei Fehleranalysen z.B. im Baugewerbe bekannt. Bedingt durch den sehr hohen Preis der Geräte war diese Technologie bislang allerdings den Spezialisten vorbehalten. Heute liegen professionelle Geräte in einem Preissegment, die sie nicht nur für Werkstätten interessant machen, sondern auch dem privaten Anwender neue Möglichkeiten eröffnen.







DNT - Findoo WiFi

Extrem robuste, wasserdichte Profi-Endoskop-Kamera mit Bildübertragung zu Smartphones oder Tablets

Die Bilder der Mini-Kamera werden per Wi-Fi-Verbindung direkt auf den Bildschirm des Smartphones bzw. Tablets gesendet. Die Installation ist einfach: Die Findoo Wi-Fi identifiziert sich als WLAN Hotspot – Smartphones oder Tablets in bis zu 10 Meter Entfernung verbinden sich einfach per Wi-Fi mit der Kamera. Eine dazugehörige App, erhältlich für Android und iOS Systeme, kann kostenfrei im Appstore erworben werden. Die Bilder der Kamera werden somit auf dem hochauflösenden Display des Smartphones/Tablets wiedergegeben und können dort gespeichert oder auch per E-Mail weitergegeben werden.
Die Stromversorgung der Kamera erfolgt über 4 AA Batterien.





- Verbindung zu Smartphones über integrierten WLAN Hotspot, 802.11b/g/n kompatible Netze)
- App für Android Smartphones (ab Android 2.2) und iPhone/iPad (ab IOS 4.3)
- Endoskop-Kamera mit 1 m Nutzlänge
- 0,28 mm (1/9") CMOS Sensor
- effektive Auflösung 640 x 480 Pixel
- automatische Bildschärferegelung durch Fixed Focus Funktion
- Weißlicht LEDs (dimmbar)
- horizontaler Bildwinkel: 48°
- wasserdichter Kamerakopf (IP67) mit 9 mm Durchmesser
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- Stromversorgung: 4x AA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Maße: 233,5 x 120 x 42,5 mm

Das passende ZUBEHÖR finden Sie hier

DNT DIGI WLAN
128,95

DNT - Findoo Micro

Wasserdichte Endoskop-Kamera mit Mikro-Sonde, 89 mm Farbmonitor und Aufzeichnungsmöglichkeit.





- inspiziert selbst kleinste Hohlräume
- Aufnahmen können auf SD-Karte gespeichert werden
- Mikro-Sonde 4,5 mm Durchmesser / 90 cm Nutzlänge
- 89 mm Funk-TFT-Farbmonitor mit TV-Anschluss

Lieferumfang:
Endoskop-Kamera, 4,5 mm Kamerakopf, TFT-Farbmonitor, Netzteil für Monitor, 2 GB SD-Karte, Batterien, USB-Kabel, Video-Kabel, Hartschalenkoffer, Bedienungsanleitung.

Bestellnummer:
ENDO KAM MICRO 221,50

DNT - Findoo USB-Empfänger

PC-USB-Empfänger für Findoo Funkkameras

Der kompakte USB-Dongle empfängt über 2,4 GHz Funk die Bilder der Findoo Endoskope direkt am Computer. Somit ist die direkte Wiedergabe, Aufnahme und Archivierung von Endoskop-Videos über PC und Notebook möglich. Inkl. passender Software.



Bestellnummer:
ENDO KAM RX USB 74,95

Endoskop-Farbkamera

USB-Endoskop-Kamera

Wasserdichte USB-Endoskop-Kamera mit LED Leuchte. Schwanenhals mit einer Nutzlänge von 60 cm. Ergonomischer Haltegriff mit stufenloser Helligkeitseinstellung und Taster für Sofortbilder.

- Blickwinkel, horizontal: 54°
- Kamera-Ø: 14 mm
- CMOS Bildsensor: 640 x 480 Pixel
- inkl. Koffer



Bestellnummer:
ENDO KAM USB2 55,20

Preiswert Hohlräume untersuchen

Durch den Video-Ausgang können Aufnahmen auch direkt am Fernseher betrachtet werden.

- 6,09 cm (2,4") TFT-Display
- Kamera-Ø: 10 mm



Bestellnummer:
ENDO KAM 2 74,20

Endoskop-Kamera mit Funk-Monitor

TITAN

Endoskopkamera mit besonders dünnem Kamerakopf und abnehmbarem Funk-Monitor.

Erkunden Sie dank 5,5 mm Kamera und hochflexiblem Schwanenhals selbst den kleinsten und engsten Hohlraum.

- 3,5" abnehmbarer Funk-Monitor bis zu 6 m Reichweite
- inklusive 2 GB Micro-SD Speicherkarte
- Display Auflösung: 3,5" - 320 x 240 Pixel
- Kamera Auflösung: 720 x 625 Pixel (PAL)
- Blickwinkel: 60°
- Fokussierungsbereich: 2 ~ 7 cm
- Zoom 4-fach
- Kamerabeleuchtung: 4 weiße LEDs
- USB-Schnittstelle: mini USB 2.0



Bestellnummer:
ENDO S05-5.5 350,95

DNT - Findoo Profiline

dnt®

Profi-Komplettset: wasserdichte Endoskop-Kamera für Weitwinkel- und Nahbereichseinsatz, 8,89 cm-(3,5")-Monitor und Videoaufzeichnung auf SD-Karte.

- SD-Karten-Slot und USB-Anschluss
- Bildübertragung per Funk (2,4 GHz)
- wasserdichter Kamerakopf
- 9 mm Durchmesser für Nahbereichsaufnahmen
- 16 mm Kamerakopf für Weitwinkeleinsätze
- Abnehmbarer 8,9-cm-(3,5")-TFT-Farbmonitor
- CMOS-Bildsensor 400.000 Pixel

Lieferumfang:
Endoskop-Kamera, 9 mm-Kamerakopf, 16 mm-Kamerakopf, Aufsetz-Zubehör (Spiegel, Haken, Magnet), TFT-Farbmonitor, Netzteil für Monitor, Video-Kabel, Hartschalenkoffer, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
ENDO KAM PROFI 223,50

Robust, funktionell und innovativ

Inspektionskamera mit sehr dünnem Kamerakopf (Ø 9,5 mm) und großem 3,5"-(8,9 cm)-Farb-TFT-Display

Durch den Video-Ausgang können Aufnahmen z.B. direkt am Fernseher betrachtet werden. Diese Kamera fokussiert schon ab 2 cm scharf. Der optimale Bereich liegt zwischen 2 cm und 15 cm.

- Schwanenhals: 0,9 m
- Kamera-Ø: 9,5 mm
- CMOS-Bildsensor: 0,3 MP (640 x 480)
- Monitor: 3,5" (8,9 cm) Color-TFT
- Stromversorgung 4x 1,5 V AA Batterien

Lieferumfang: Video-Adapter, Aufsteckzubehör (Haken, Magnet), Koffer
Batterien nicht im Lieferumfang, bitte gleich mitbestellen.



Farb Display

ENDO KAM 3
129,95

Servicetechnik

Sägen

Handsägebogen, 4-in-1

Ob für 90° Standard Säge-Anwendungen, für bündiges 45° Sägen, oder als Säbelsäge unter beengten Platzverhältnissen. Dieser neuartige Profi-Handsägebogen bietet jede Menge Innovationen und sollte in keinem Werkzeugkoffer fehlen.



Bestellnummer:
SÄGEBOGEN 4IN1 **25,90**

Schaltschrankschlüssel

Stift-Schaltschrankschlüssel

KNIPEX

Schaltschrankschlüssel in Kugelschreiberform. Verschiedene Schlüsselprofile mit zusätzlicher Bitaufnahme. Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung, Klima- und Belüftungsanlagen, Netzschalttafeln etc.



Bestellnummer:

KN 00 11 07	**18,80**	
KN 00 11 17	**27,90**	mit Spannungsprüfer

Universalschlüssel

KNIPEX

Universalschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme.

- vier verschiedene Schließungen aus Zink-Druckguß
- Bitaufnahme für ¼-Bits mit Magnet
- Armlänge gesamt: 97 mm
- Körper aus Kunststoff, lackiert



Bestellnummer:
KN 00 11 06 V2 **14,95**

Schaltschrankschlüssel

Vierkant, Dreikant, Doppelbart

KNIPEX

Für alle gängigen Absperrsysteme.



Bestellnummer:

KN 00 11 02	**17,80**	kurze Ausführung
KN 00 11 03	**17,95**	Standard

Vierkant (konisch), Dreikant

KNIPEX

Das unentbehrliche Multifunktionswerkzeug für Handwerker der Bereiche Sanitär, Klima, Heizung, Lüftung, Innenausbau, Fenster- und Türenbau sowie für Hausmeister.
Vierkant 5, 7 + 8 mm,
Dreikant 10 mm,
konischer Vierkant von 4 - 10 mm



Bestellnummer:
KN 00 11 04 **15,70** Standard

Universal-Schaltschrankschlüssel

KNIPEX

für gängige Schränke und Absperrsysteme mit abnehmbarer Kette und Karabinerhaken.



Bestellnummer:
KN 00 11 06 **30,90**

TwinKey für Schränke und Absperrsysteme

KNIPEX

Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme.

- 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden
- Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2
- Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil gekoppelt
- hochwertige Oberflächenbeschichtung
- gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion



Bestellnummer:
KN 00 11 01 **23,90**

Universal-Bauschlüssel

ABUS Security Tech Germany

Robuste Metallausführung inkl. Neubautenschlüssel zum Schließen von Schlössern ohne Zylinder.

- auch zum Zylindermessen
- mit Innen-Vierkat 6 - 8 mm und Außen-Vierkant 7 - 10 mm
- Inbusschlüssel und Längenskala



Bestellnummer:
ABUS 30858 **17,20**

Schraubstöcke



Super-Jaws, mobiler Spannbock

Beeindruckende Spannkraft bis zu 1.000 kg, bei freier Wahl des erforderlichen Spanndrucks, je nach Anwendung. Wendebacken ermöglichen das Einspannen von Werkstücken bis zu 956 mm.

- fußbetätigtes Einspannen hält Hände frei für die Arbeit
- extra breites Dreifußstativ sorgt für maximale Stabilität, auch bei übergroßen Werkstücken
- robuste Ganzstahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung für langjährige Nutzung
- gezahnte Spannbacken (optional) geben sicheren Halt bei Arbeiten mit Baumstämmen etc.
- Gussbacken mit Ambosfläche (optional) geben Rohren und Stangen sicheren Halt
- die Werkzeugablage (optional) hält Ihre Werkzeuge griffbereit

Spannweite: 0 - 956 mm
Spannkraft: 1000 kg
Max. Last: 100 kg





Bestellnummer:

SUPER JAWS	**145,40**	Spannbock
SUPER JAWS GSB	**33,50**	gezahnte Spannbacken

Falt-Arbeitsbock

brennenstuhl®

Stabiler, standfester Stahlbock.



- ideal auf Treppen. Füße mit Schutzkappen
- Füße bis zu 86 cm einzeln höhenverstellbar
- breite, rutschsichere Auflagefläche
- kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff
- Tragfähigkeit: 120 kg

Bestellnummer:

BRE 1444610	**26,40**

Malerpyramiden



Auf den nichthaftenden Pyramiden steht ihr Werkstück sicher und nur mit minimalem Kontakt über der Arbeitsfläche, wodurch gestrichene, gebeizte oder geklebte Werkstücke in einem Durchgang und mit weniger Verschmutzungen und besseren Ergebnissen fertig gestellt werden können.

- Kantenlänge: 45 mm

Bestellnummer:

MAL PYRAMIDE	**7,30**	Pyramiden, 10 Stück

Bench-Cookies-Werkstückstopper



Anti-Rutsch-Gummiflächen und ein belastbares Mittelstück bieten sicheren Halt und verhindern ein Verrutschen des Werkstücks bei Fräs-, Hobel-, Schleifarbeiten u.v.m.



- hinterlassen keine Spuren auf dem Werkstück
- dienen als Werkstückauflage bei der Kanten- und Endbearbeitung
- jeder Stopper ist 2,5 cm stark, mit einem Durchmesser von 7 cm



Die BENCH COOKIE TOP (optional) heben das Werkstück von der Oberfläche ab und minimieren die Auflagefläche. Das BENCH COOKIE REG (optional) ist ein stabiles Wandregal für die Aufbewahrung von bis zu 8 BENCH COOKIES.



Bestellnummer:

BENCH COOKIES	**14,90**	Bench Cookies, 4 Stück
BENCH COOKIE TOP	**6,95**	Aufsätze, 4 Stück
BENCH COOKIE REG	**12,10**	Wandregal, 1 Stück

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Schraubstöcke

Universell einsetzbare Arbeitshilfen

Robuste und schwere Ausführung.

- Befestigung je nach Modell mit Klemme oder Saugfuß
- drehbarer Fuß





Bestellnummer:		Spannweite	Backenbreite	
SCHRAUBSTOCK JN	**14,50**	70 mm	75 mm	Saugfußkugelgelenk
SCHRAUBSTOCK KL	**13,30**	50 mm	55 mm	Schraubklemme

Maschinenschraubstöcke

Mit fein geschliffenen und gehärteten Backen.



Bestellnummer:		Spannweite	Backenbreite	Gewicht
BS 60427	**21,95**	50 mm	75 mm	1,4 kg
BS 60428	**25,60**	75 mm	100 mm	2,9 kg
BS 60429	**30,20**	125 mm	125 mm	4,4 kg

Platinenassistent „helfende Hand“ ZD-1D

Eine große Hilfe bei filigranen Lötarbeiten, Verzinnen, Kleben und Halten. - Immer wenn Sie beide Hände benötigen.

- durch 6 Kugelgelenke in allen Ebenen beweglich
- 2 bewegliche Einspannklemmen
- Glaslupe im Metallrahmen mit 2 Dioptrien



Bestellnummer:
HALTER ZD-10D **3,95**

Profi-Platinenhalter aus Aluminium für Bastel- und Profiarbeiten

2 verschiebbaren Halterungen für große und kleine Leiterplatten, mit Fixierschrauben passend für alle Leiterplattenstärken.



- 360° drehbar und bis 270° schwenkbar



Bestellnummer:

DONAU PPH2	**22,95**	mit Tischklemme
DONAU PPH4	**25,30**	mit Standfuß

Magnetschale

Aufbewahrungsmöglichkeit für verschiedene magnetische Kleinteile wie Schrauben, Muttern, Nägel, Büroklammern, usw.

- gummierter magnetischer Haftbereich
- kratzfreies fixieren der Schale an unterschiedlichsten Stellen
- auch über Kopf - Tragfähigkeit ca. 650 g/cm²





Bestellnummer:

DONAU RS10	**3,80**	1 Schale	Ø 105 mm
DONAU RS40	**8,99**	4 Schalen	Ø 75 + 64 x 93 mm

Magnetschale

Zum Festhalten von Metallgegenständen wie z.B. Schrauben, Muttern, Bolzen, usw.

- Edelstahl
- 2 leistungsstarke Magnete
- Gummischutz auf der Unterseite





Bestellnummer:

		Maße
MAGNETSCHALE	**5,70**	237 x 136 x 28 mm

Platinenhalter

- stabiler Platinenhalter
- Halter verschiebbar mit Schraubfixierung
- Grundfläche Ständer 30 x 16,5 cm
- Arbeitshöhe 11,5 cm
- max. Platinenbreite 23 cm



Bestellnummer:
HALTER ZD-11E **6,95**

Magnet-Projektarbeitsmatte

Perfekt für alle Reperaturarbeiten an Geräten wie z.B. Smartphones.

- Schrauben und Muttern rollen nicht weg
- kleine Metallteile werden gehalten ohne beschädigt zu werden
- beschriftbar für leichte Zuordnung



Bestellnummer:

		Maße
MAGNETMATTE	**5,95**	20 x 25 cm

Proxxon Top in Technik und Qualität!

Feinbohrschleifer FBS 230/E (230 V / 100 W)

PROXXON

- Schnellspannfutter von 0,5 - 3,2 mm
- stufenlos regelbar von 5.000/min-1 bis 20.000/min-1
- gleichbleibendes Drehmoment



Bestellnummer:

PROXXON 28472	**49,10**	

Bohrschleifer Micromot 230 V / 100 W

Gehäusekopf aus Alu-Druckguss

- stufenlose Drehzahlregelung 5.000-20.000/min-1
- hoch belastbarer DC-Motor



Bestellnummer:		Länge	
PROXXON 28481	**75,70**	230 mm	Bohrschleifer Set
PROXXON 28485	**76,95**	300 mm	Langhals-Bohrschleifer
PROXXON 28492	**88,30**	270 mm	Langhals-Winkelbohrer
PROXXON 28536	**95,20**	350 mm	Bandschleifer
PROXXON 28547	**84,95**	270 mm	Langhals-Winkelschleifer

Micromot-Komplettset

PROXXON

Bohr- und Fräsgerät Micromot 40/E. inkl. Micromot Netzteil für 230 V (12 V, 1,0 A).

- elektronische Drehzahlregelung
- inkl. 34 ausgesuchten Präzisions-Einsatzwerkzeugen in Profiqualität



Bestellnummer:

PROXXON 28515	**53,95**

Bohr- und Fräsgerät Micromot 50/E (12 - 18 V / 40 W)

PROXXON

Präzisionsgerät für Elektroniker, Modellbauer, Feinmechaniker usw.

- Kugellager gegen radiales und axiales Spiel
- hohe Durchzugskraft im unteren Drehzahlbereich
- inkl. 6 Stahlspannzangen für Schäfte von 1,0 – 3,2 mm
- verpolungssicherer Stecker für Micromot Netzgerät



Bestellnummer:		Länge	
PROXXON 28510	**24,90**	220 mm	Drehzahlregelung
PROXXON 28500	**21,80**	220 mm	20.000/min-1 fest

Stichsäge Micromot STS

PROXXON

Exakte Kurvenschnitte in Holz, Platinen und NE-Metall.

- durchzugskräftiger DC-Spezialmotor
- ideal für Kurvenschnitte
- stufenlose Hubzahlregelung
- Gehäuse aus glasfaser-verstärktem POLYAMID



Bestellnummer:

PROXXON 28534	**35,50**	**Länge** 180 mm

Micromot-Netzgeräte

PROXXON

Die sicheren Kraftquelle für handgeführte Maschinen.

- Gehäuse aus NORYL (besonders hitzebeständig)
- PTC gegen Überlast
- praktischer Ablagebügel
- sehr kompakte Bauweise
- Anschlussbuchse für Micromot-Stecker





Bestellnummer:		Leistung	Drehzahlregelung	Anschlüsse
PROXXON 28707	**25,95**	12 V / 2 A	ja	1
PROXXON 28706	**22,40**	12 V / 2 A	nein	1
PROXXON 28704	**54,60**	12 V / 5 A	ja	3

Gravier-Komplettset mit „Probierglas"

PROXXON

Mit Probierglas und Vorlagen kann jeder sofort anfangen!

- Graviergerät GG12 (12 - 18 V, 20.000/min-1, kugelgelagert)
- TÜV-geprüftes Netzgerät (12 V, 0,5 A)
- alle notwendigen Einsatzwerkzeuge
- Lieferung im Kunststoffkoffer



Bestellnummer:

PROXXON 28635	**30,95**

Feinbohrmaschine

PROXXON

Durchzugskräftiger und hoch belastbarer DC-Spezialmotor

- laufruhiges Planeten-Getriebe im Alu-Druckgussgehäuse
- Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID
- handlicher Schalter mit integrierter Drehzahlregelung und Arretierung
- präzise Werkzeugaufnahme durch RÖHM-Zahnkranz-Bohrfutter



Bestellnummer:

PROXXON 28490	**76,95**	**Länge** 225 mm

Maschinen

Proxxon Top in Technik und Qualität!

Drehmaschine PD 400

PROXXON

Schwingungsfreies Arbeiten auch bei höchster Belastung.

- Plan-, Längs-, Kegel- und Ausdrehen, Schneiden von Außen- und Innengewinden, Nuten, etc.
- Prismenführung – Optimum an Präzision und Stabilität
- Gewindeeinrichtung mit Links- und Rechtslauf
- Spitzenweite: 400 mm • Spitzenhöhe: 85 mm
- Größe: 900 x 400 x 300 mm
- Gewicht: 45 kg



Bestellnummer:
PROXXON 24400 **1779,00**

Bohrständer MBS 140/S

PROXXON

Präzisionsbohrständer mit plangefräster Arbeitsfläche und 140 mm Ausladung.

- Maschinenaufnahme mit 20 mm Micromot Norm 90° schwenkbar
- Tisch 220 x 120 mm
- massive, verchromte Stahlsäule

(Lieferung ohne Bohrmaschine und Schraubstock)



Bestellnummer:
PROXXON 28606 **48,50**

Bohr- und Fräseinrichtung PF 230

Mit ihr wird die Drehmaschine PS 230/E zum kompletten Bearbeitungszentrum.

- inkl. Säule 35 x 400 mm
- inkl. Anbauflansch und Befestigungsschrauben



Bestellnummer:
PROXXON 24104 **521,50**

Tischbohrmaschine TBM 220 (230 V / 85 W)

Mit dreistufigem Riemengetriebe und präzisionsgelagerter Spindel.

- plangefräster Arbeitstisch aus stark verripptem Alu-Druckguss (220 x 120 mm)
- hartverchromte Stahlsäule 20 x 280 mm, Pinolenhub 30 mm
- hochwertiges Antriebsaggregat (VDE geprüfter 220 – 240 V / 85 W Motor)
- Dreifach-Alu-Riemenscheibe mit Flachriemen (1800, 4700 und 8500 U/min)



Bestellnummer:
PROXXON 28128 **141,80**

Micro-Koordinationstisch KT 70

PROXXON

Für Bohrständer MBS 140 und Tischbohrmaschine TBM 220.

- hochfestes Aluminium
- spielfrei nachjustierbare Schwalbenschwanzführungen



Bestellnummer:
PROXXON 27100 **67,20**

2-Gang-Dekupiersäge

PROXXON

Für Standard-Sägeblätter mit und ohne Querstift.

- 2-Gang, 900 oder 1.400 Hübe/min.
- Sägehub: 19 mm / Aufladung: 400 mm
- max. Schnitttiefe: 50 mm



Bestellnummer:
PROXXON 28092 **180,60**

Dekupiersäge DS 230/E

PROXXON

Schneidet mit handelsüblichen Laubsägeblättern Alu, Platinen, Kunststoff und Holz.

- elektronischer Hubzahlregelung
- sehr stabiler Sägebügel aus querverripptem Alu-Druckguss
- Blattführung mit integrierter Blasvorrichtung



Bestellnummer:
PROXXON 27088 **109,40**

Tischkreissäge KS 230

PROXXON

Für schnurgerade Schnitte in Holz, NE-Metall, Kunststoff und GFK.

- inkl. Super-Cut-Sägeblatt (58 mm)



Bestellnummer:
PROXXON 27006 **93,10**

Proxxon Top in Technik und Qualität!

Feinmechaniker-Schraubstock FMS 75

Durch starken Hebelsaugfuß für blitzschnelle Befestigung auf glatten Flächen.

- auch zum Festschrauben
- allseitig dreh- und schwenkbar
- 75 mm Backen mit Schutzüberzug
- Spannweite 70 mm



PROXXON

Bestellnummer:

PROXXON 28602 25,95

PROXXON 28602-1 5,70 2 Ersatzbacken

MICROFLAM-Brenner MFB/E

Zum Löten, Entlöten, Hartlöten, Erwärmen, Einbrennen und Verzinnen.

- Gas- und Luftzufuhr unabhängig einstellbar
- gleichmäßige, feinste Flammformen
- Temperaturen bis 1300 °C
- elektronischer Piezo-Kristallzünder



PROXXON

Bestellnummer:

PROXXON 28146 35,95

Dremel

DREMEL 3000 Multifunktionswerkzeugset

Dieses Set enthält das Multifunktionswerkzeug Dremel 3000, die hochwertige biegsame Welle und 25 Dremel Originalzubehöre einschließlich EZ SpeedClic. Alles verpackt in einem praktischen Koffer. Diese hochwertige Ausführung mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis ist ideal für den anspruchsvollen Benutzer.

Technische Daten:

- Eingangsleistung: 130 W
- Spannung: 230 V
- Gewicht: 0,55 kg
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 - 33.000 U/min





Bestellnummer:

DREMEL 3000-1/25 64,95

DREMEL DSM20 Sägewerkzeugset

Ausgezeichnete Sicht auf die Schnittlinie zum präzisen Schneiden. Schleifscheiben-Technologie für gerade Schnitte, Tauchschnitte und Bündigschnitte in Holz, Metall, Fliesen, Kunststoff und Mauerwerk.

Technische Daten:

- Eingangsleistung: 710 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gewicht: 1,70 kg
- Leerlaufdrehzahl: 17.000 U/min



Bestellnummer:

DREMEL DSM20 134,50

DREMEL 4000 Multifunktionswerkzeugset

Multifunktionswerkzeug Dremel 4000 im praktischen Tragekoffer mit biegsamer Welle, Kreis- und Parallelschneider sowie 65 Dremel Originalzubehöre einschließlich EZ SpeedClic Starterset.

Technsiche Daten:

- Eingangsleistung: 175 W
- Spannung: 230 V
- Gewicht: 0,66 kg
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 - 35.000 U/min





Bestellnummer:

DREMEL 4000-4/65 141,90

DREMEL 8100 Multifunktionswerkzeug

Neues, attraktives Design - kompakt und ergonomisch

- leistungsstarker 7.2 V Motor
- EZ Twist Haltesteg - einfaches Wechseln der Zubehöre ohne Schlüssel
- variable Drehzahleinstellung: 5.000 - 30.000 U/min
- austauschbare Batterie (7.2V Li-Ion 1.3 Ah)
- Softgrip für ein komfortables und sicheres Arbeiten





Bestellnummer:

DREMEL 8100 102,50

Proxxon Top in Technik und Qualität!

Modellbauerset

PROXXON

Zum Schneiden, Trennen, Fräsen, Polieren und Bohren. Bestehend aus je 1 Feinfräser Kugelform 2,3 mm, Zylinderform 2,3 mm, je 1 Edelkorund Schleifstift Kugelform 5,0 mm und Konusform 5,0 mm, je 1 Mikrobohrer 1,0 mm und 2,3 mm, 5 Trennscheiben 22 mm, 1 Sägeblatt 22 mm und 1 Spannstift 2,35 mm.



Bestellnummer:
PROXXON 28910 10,20

Elastische Silikonpolierer in Geschossform

PROXXON

Zum Polieren und Glätten von Oberflächen. Für Edelmetalle, NE-Metalle, Edelstahl, Porzellan, Holz, Gummi und Kunststoff.



Bestellnummer:
PROXXON 28288 5,35

Glasbearbeitungs- Set

PROXXON

Zum Gravieren, Ritzen, Mattieren von Glas. Bestehend aus je 1 Diamantschleifstift Kugelform 1 und 1,8 mm und sowie je 1 Schleifstift aus Silicium-Karbid Kegel 3 / 2 x 5 mm und Geschossform 2 / 2,5 x 7 mm.



Bestellnummer:
PROXXON 28920 3,90

HSS-Spiralbohrersatz

PROXXON

Zum Bohren von NE-Metall, Stahl und Edelstahl. Bestehend aus je 1x 0,5 / 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 3 mm Bohrer.



Bestellnummer:
PROXXON 28874 3,55

Wolfram-Vanadium-Stahl-Spiralbohrer

PROXXON

Schaft und Bohrerteil aus einem Stück gefertigt. Gute Härte sorgt für lange Standzeit. Zum Bearbeiten von Metall, NE-Metall, Kunststoff, Platinen, Weich- und Hartholz.



Bestellnummer:

PROXXON 28864	**3,30**	0,5 mm / 3 Stück
PROXXON 28852	**3,30**	0,8 mm / 3 Stück
PROXXON 28854	**3,30**	1,0 mm / 3 Stück
PROXXON 28856	**3,30**	1,2 mm / 3 Stück

Sägeblätter für Feinschnitt-Tischkreissäge FKS/E

PROXXON

Aufnahme-Ø 10 mm für feine, besonders feine oder schnelle Schnitte.



Bestellnummer:		Ø	Zähne	für
PROXXON 28731	**11,95**	85	80	Hart-, Weichholz, Kunststoff
PROXXON 28011	**27,80**	50	80	GFK, Kunststoff, NE-Metalle
PROXXON 28014	**8,40**	58	80	Hart-, Weichholz, Pertinax
PROXXON 28020	**6,99**	50	50	besonders feine Schnitte

Polier-Komplett-Set

PROXXON

Zum Polieren von Metall, Glas, Edelmetall, Porzellan und Kunststoff. Bestehend aus je 1 St. Filzpolierstift in Zylinder-, Kegel- und Radform, Silikon-Polierstift in Geschoss-, Zylinder- und Scheibenform, Baumwollpolierscheibe, Wildlederschwabbel und Polierpaste. Inkl. Werkzeugträger 2,35 x 44 mm.



Bestellnummer:
PROXXON 28285 10,80

Wolfram-Vanadium-Stahl Frässtifte

PROXXON

Ausgewählte Wolfram-Vanadium Stahlqualität. Zweckmäßige und stabile Konstruktion. Schaft und Frästeil aus einem Stück gefertigt. Präzise Verzahnung und optimale Rundlaufgenauigkeit bei gleichzeitiger Elastizität. Zum Bearbeiten von Weich- und Hartholz, NE- und Edelmetallen sowie Kunststoff und Gips. Satz bestehend aus: 1x Kugelform 5 mm, 1x Radform 5 mm, 1x Kegelform 5 mm.



Bestellnummer:
PROXXON 28720 6,50

Hartmetall-Mikrobohrer

PROXXON

Aus verschleißarmen Hartmetall. Zum Bearbeiten von Glas, Halbedelsteinen, Porzellan, Keramik, Marmor und anderen harten Gesteinsarten. Schaft 3,0 mm, idealer Schneidwinkel von 6°.



Bestellnummer:

PROXXON 28324	**6,60**	Stärke 1,0 mm / 2 Sück
PROXXON 28326	**6,60**	Stärke 1,5 mm / 2 Stück
PROXXON 28328	**6,60**	Stärke 2,0 mm / 2 Stück

Proxxon Top in Technik und Qualität!

HSS-Kleinbohrer-Satz

Spiralbohrer nach DIN 338 – Typ N, rechts, zylindrisch in robuster Box mit Deckel.
Je Größe 2 Stück.



Bestellnummer:

DONAU HSS 200	**8,40**	Ø 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,1 / 1,2 mm
DONAU HSS 225	**6,85**	Ø 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5 mm

Gruppe 1

Wolfram-Vanadium-Stahl-Frässtifte

PROXXON

Präzise Verzahnung und optimale Rundlaufgenauigkeit bei gleichzeitiger Elastizität. Zum Bearbeiten von Weich- und Hartholz, NE- und Edelmetallen, sowie Kunststoff und Gips.
Bestehend aus je
1 Kegelform 2,3 mm,
1 Kugelform 2,3 mm,
1 Tellerform 2,3 mm,
1 Zylinderform 3,1 mm
und 1 Geschossform 2,3 mm



Bestellnummer:

PROXXON 28710	**4,75**

Diamant-Schleifstifte

PROXXON

Mit einer gleichmäßigen Diamantierung. Profilkörper und Schaft aus rostfreiem Edelstahl. Zum Schleifen, Gravieren und Ziselieren von Stahl sowie Chrom-Kobalt-Legierungen, Glas, Keramik, Porzellan und Kunststoff. Schaftdurchmesser 2,35 mm.



Bestellnummer:

PROXXON 28212	**2,80**	Kugel 1 mm (2 Stück)
PROXXON 28222	**2,80**	Kugel 1,8 mm (2 Stück)
PROXXON 28240	**1,80**	Zylinder 1,8 mm (1 Stück)

Schleiffächer aus Normalkorund

PROXXON

Die Schleiffächer sind elastisch und passen sich den Konturen des zu bearbeitenden Werkstückes an. Für Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen.



Bestellnummer:

PROXXON 28984	**2,15**	Durchmesser 20 mm
PROXXON 28985	**2,15**	Durchmesser 30 mm

Diamantierte Trennscheibe

PROXXON

Für Porzellan, Glasfaserplatten und NE-Metalle, Ø 20 mm / Stärke 0,1 mm



Bestellnummer:

PROXXON 28840	**7,99**

Korundgebundene Trennscheiben

PROXXON

Gefertigt mit einem Spezialbindemittel. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE-Metallen. Aber auch verwendbar zum Schneiden von Holz und Kunststoff. Proxxon 28812 = ohne Spannstift.



Bestellnummer:

PROXXON 28810	**2,25**	22 mm / 10 Stück
PROXXON 28812	**5,80**	22 mm / 50 Stück
PROXXON 28820	**2,50**	38 mm / 5 Stück

Raspelfräser mit Metallnadeln

PROXXON

Für die Holzbearbeitung: Einsatzwerkzeuge mit Metallnadeln aus Wolfram-Karbid. Unübertroffen zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz und Fiberglas. Nicht für Metall!



Bestellnummer:

PROXXON 29060	**15,90**	Zylinder mit Rundkopf	7,5 x 12 mm
PROXXON 29062	**15,90**	Kegel	8 x 12 mm
PROXXON 29064	**13,30**	Nadel	4 x 19 mm

Micromot-Stahlspannzangen

PROXXON

Für alle handgeführten Micromot-Geräte. Je 1x für 1 / 1,5 / 2 / 2,3 / 3 und 3,2 mm mit Spannmutter und Spannzangenhalter.
6-teilig



Bestellnummer:

PROXXON 28940	**6,99**

3-Backen-Bohrfutter

PROXXON

Für handgeführte Micromot-Geräte.
Spannbereich 0,5 – 3,2 mm



Bestellnummer:

PROXXON 28941	**4,40**

Fräser-Schleif-Polier-Set in Holzbox

Das Set besteht aus:

- Fräsern
- Schleifsteinen
- Polier- und Schleifpapieraufsätze
- Drahtbürsten usw.

Schaftstärke 3 mm
Lieferung erfolgt in übersichtlicher Holzbox





Bestellnummer:

SCHLEIFSET 100	**10,95**	100-teilig
SCHLEIFSET 200	**13,30**	200-teilig

Maschinen

Proxxon Top in Technik und Qualität!

Stahlbürsten in Pinsel-, Topf- und Radform

PROXXON

Aus guter Qualität für hohe Abtragsleistung. Zum Reinigen, Entrosten, Entgraten, Mattieren, Aufrauen, Kantenrunden etc. von Metall, Guss, Kunststoff, Stein und Holz. Schaft 2,35 mm.



Bestellnummer:

PROXXON 28951	**2,25**	2 Stück Pinselform
PROXXON 28952	**5,75**	5 Stück Radform
PROXXON 28953	**3,30**	2 Stück Topfform

Messingbürsten in Pinsel-, Topf und Radform

PROXXON

Besonders geeignet zum Bearbeiten von Messing, Messinglegierung, Kupfer, Edelmetallen, Halbedelsteinen, Kunststoff und Holz. Zum Reinigen von elektronischen Bauelementen und Platinen. Schaft 2,35 mm.



Bestellnummer:

PROXXON 28961	**2,25**	2 Stück Pinselform
PROXXON 28962	**5,75**	5 Stück Radform
PROXXON 28963	**3,30**	2 Stück Topfform

Trennsägeblätter

PROXXON

Für Kunststoff, Holz und NE-Metall. Stärke 0,1 mm. Satz bestehend aus je 1 Stück 16 – 19 – 22 mm



Bestellnummer:

PROXXON 28830	**3,30**

Super-Cut-Laubsägeblätter

PROXXON

Aus hochvergütetem Spezialstahl für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer. Gesamtlänge 130 mm, Inhalt: 6 Stück.



Bestellnummer:

PROXXON 28106	**2,80**	Sehr fein verzahnt (40 Zahn auf 25 mm) für Hartholz, GFK, NE-Metall, Plexiglas und Kunststoff.
PROXXON 28108	**2,80**	Grob verzahnt (16 Zahn auf 25 mm) für alle Holzarten, Kunststoff (auch Plexiglas und Acrylglas) sowie dicke Materialien.

2 Stichsägeblätter (HSS) 1,06 mm

Geschliffene und geschränkte Verzahnung (Zahnteilung 1,06 mm). Zum Trennen von Stahl, NE-Metall, GFK, Pressstoffen, Hartgewebe, Plexiglas und Isolationsmaterial.
Für SS 230/E und STS 12/E.

PROXXON



Bestellnummer:

PROXXON 28056	**3,45**

2 Stichsägeblätter (Spezialstahl) 1,5 mm

Geschliffene und geschränkte Verzahnung (Zahnteilung 1,5 mm). Zum Trennen von allen Holzarten, Glasfaserplatten und weichen Kunststoffen.

PROXXON



Bestellnummer:

PROXXON 28054	**2,75**	Für SS 230/E und STS 12/E.

Gravierset

Signograph 25 Diamant-Set

brennenstuhl®

Elektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben.

- Set mit Diamant-, Hartmetall- und gehärtetem Stichel
- inkl. zwei Modellierstiften für Weichmetalle wie Kupfer, Zinn und Alu-Folie



Vibrationsstärke:
a(peak)~= 74,02 m/s² = 7,545 g (max. Scheitelwert)
a(rms)~= 52,34 m/s² = 5,336 g (max. Effektivwert).

Bestellnummer:

SIGNOGRAPH 25D	**61,40**

Toolkit

Der Alleskönner zum Bohren, Schleifen, Fräsen, Trennen und Polieren

TOP PREIS

Hobby Tool Kit

- Geschwindigkeiten stufenlos einstellbar
- 8.000 bis max. 30.000 U/min
- inkl. Stativ und biegsamer Welle
- für Arbeiten an schwer zugängigen Stellen
- leichter Werkzeugwechsel durch Spindelarretierung
- umfangreiche Ausstattung mit 80 Zubehörteilen

Alle Artikel sicher und übersichtlich im Aufbewahrungskoffer.



Bestellnummer:

MAN 92571	**28,40**

Makita

Makita Akku-Bohrschrauber

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschraube

- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/ Links-Lauf
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar



Bestellnummer:

MAK DDF459RMJ	**340,30**

BOSCH 18 V Power4All

BOSCH 18 Volt Lithium-Ionen-Akkusystem

Kraftvoll, flexibel, clever: Ein 18 Volt Akku für alle Geräte! Mehr Power für größere Projekte. Das starke 18-Volt-Akkusystem mit intelligenter Lithium-Ionen-Technologie für Bosch Geräte in Haus und Garten. Die Auslieferung der Geräte erfolgt ohne Akku und Ladegerät, kombinieren Sie die benötigten Geräte und Akkus einfach selbst.

Power 4All 18V Bosch Lithium System

BOSCH 18 V Akku-Schlag-Bohrschrauber

Schlagbohren, Bohren und Schrauben mit maximaler Leistung – 2 Gang Getriebe.



- 18 V Lithium-System (Auslieferung ohne Akku und Lader)
- 2-Gang-Hochleistungs-planetengetriebe
- Electronic-Drehzahlsteuerung
- Schnellspannbohrfutter mit BOSCH-Auto-Lock

Technische Daten:
max. Drehmoment 48 Nm
Schnellspannbohrfutter

Bestellnummer:
BOSCH 18 PSB LI2 116,90

BOSCH 18 V Akku-Stichsäge

Akku Stichsäge mit kompakter Größe und geringem Gewicht. Hervorragende Handlichkeit für optimalen und kontrollierten Benutzerkomfort.



- 18 V Lithium-Systems (Auslieferung ohne Akku und Lader)
- max. Präzision und Kontrolle
- Stufen-Orbital-Pendelung
- Bosch-SDS sorgt für mühelosen und sicheren Sägeblattwechsel

Technische Daten:
Hubzahl bei Leerlauf 0 - 2.400 min-1
Maschinengewicht 1,6 kg

Bestellnummer:
BOSCH 18 PST LI 87,70

BOSCH 18 V Zweigang-Akku-Bohrhammer

Uneo Maxx, das kraftvolle 3-in-1-Multitalent zum Hämmern, Bohren und Schrauben



- 18 V Lithium-System (Auslieferung ohne Akku und Lader)
- Bosch-SDS-Quick-Werkzeugaufnahme
- zusätzliche Sechskantwerkzeugaufnahme
- Electronic-Drehzahlsteuerung

Technische Daten
Einzelschlagstärke 0,6 J
Bosch-Hammerwerk pneumatisch

Bestellnummer:
BOSCH 18 UNEOMAX 99,70

BOSCH 18 V Akku-Multischleifer

Das kraftvolle, kompakte Multitalent unter den Schleifern ohne Kabel





- 18 V Lithium-Systems (Auslieferung ohne Akku und Lader)
- Klettverschluss für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel
- SDS-System für den Einsatz verschiedener Aufsätze
- Anschluss zur Staubabsaugung

Technische Daten:
Schwingzahl 22.000 min-1
Schwingkreis-Ø 1,6 mm

Bestellnummer:
BOSCH 18 PSM LI 58,30

BOSCH 18 V Lampe

Die Lithium-Ionen-Akkumultifunktionslampe für höchste Leuchtkraft in jeder Situation.



- 18 V Lithium-System (Auslieferung ohne Akku und Lader)
- inkl. Schwanenhals, Stirnband, Klettband, Rohrhalter mit 2 O-Ringen

Technische Daten:
Gewicht (ohne Akku) 0,3 kg
Leuchtkraft 270 lm

Bestellnummer:
BOSCH 18 PML LI 41,70

18 Volt Lithium-Ionen-Akku-System Power4All für eine ganze BOSCH-Geräte-Familie in Haus und Garten! Höchstleistung mit einem einzigen kraftvollen 18-Volt-Akku.

BOSCH 18 V System-Akku

Höchstleistungsakku für alle Geräte der Systemfamilie.



- Auslieferung ohne Lader
- kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung
- immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie

Bestellnummer:
BOSCH 18 AKKU 53,80

BOSCH 18 V Akku-Lader

60-min Ladegerät für Akkus der 18 V Lithium-Ionen Serie



Bestellnummer:
BOSCH 18 LADER 30,90

Maschinen

Bohrmaschinen

Akkuschrauber GSR Mx2 Drive

BOSCH

Maximale Kraft im Hosentaschenformat!

- innovatives 2-Gang-Getriebe für Gangwechsel ohne Unterbrechung
- schnelles Eindrehen im 2. Gang (0 - 580 min-1)
- präzises und bündiges Eindrehen im 1. Gang (150 min-1)
- extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 158 mm)
- geringes Gewicht (nur 0,5 kg) – passt in jede Hosentasche
- einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie



Bestellnummer:
BOSCH 6019A2100 **70,20**

Schlagbohrmaschinen PSB 500RE/PSB 750RE

BOSCH

BOSCH Electronic: Drehzahlvorwahl und -steuerung über Stellrad und Schalterdrücker – für materialgerechtes, fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben

Technische Daten:

- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Dauerlaufarretierung vollständig in den Griff integriert
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 48.000 1/min





Bestellnummer:

BOSCH PSB 500RE	**57,50**	500 W
BOSCH PSB 750RE	**107,60**	750 W

Bohrhammer PBH 2100 RE/PBH 2800 RE

BOSCH

Der BOSCH-Hammer – kraftvoll, handlich und leicht.

Technische Daten

- Hammerwerk pneumatisch
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- elektronische Regelung





Bestellnummer:

BOSCH PBH 2100RE	**81,60**	550 W
BOSCH PBH 2800RE	**149,95**	720 W

Sägen

Pendelhub-Stichsägen PST 700 E/PST 800 PEL

BOSCH

Leistungsstarke Motoren – damit gehen auch schwere Arbeiten leicht von der Hand.

Technische Daten

- BOSCH-SDS werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Blasluftfunktion für klare Sicht auf die Schnittlinie.
- Anschluss für Staubabsaugung



Bestellnummer:

BOSCH PST 700E	**68,20**	300 W
BOSCH PST 800PEL	**73,70**	530 W

Multifunktionsgerät

Akkubohrschrauber GSR 14,4-2-LI

BOSCH

inkl. 2 Akkus 14,4 V 1,5 Ah Li-ion inkl. L-Boxx

- geringstes Gewicht: Nur 1,2 kg für perfekte Handhabung
- neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe
- mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse
- vollwertiges 10 mm Auto-Lock-Bohrfutter



Bestellnummer:
BOSCH 6019B7400 **180,60**

Sägen

Handkreissäge

BRUDER MANNESMANN WERKZEUGE

Mit Laser Schnittführung.

- 2 Sägeblätter
- Gehrungsschnitte 0 - 45° Grad
- Schnitttiefe voreinstellbar
- Anschluss für Staubfangsack oder Staubsauger



Anschluss:	230 V
Leistung:	1200 W
Schnitttiefe:	max. 65 mm
Drehzahl:	4.500 u/min
Sägeblätter:	185 x 20 mm 24 Zähne und 185 x 20 mm 60 Zähne

Bestellnummer:
MAN 12795 **59,95**

Bohrer

HSS-Cobalt-Edelstahlbohrer

Aus Wolfram-Molybdän-Stahl mit 5% Cobalt.
Einsatzbereich: Edelstahl, Stahl, Eisen, Guss, Buntmetalle, Kunststoffe
Inhalt: 1 Stück in SB-Tasche



Bestellnummer:		Spirallänge	Gesamtlänge
BOHRER ES1,0MM	**1,99**	12 mm	34 mm
BOHRER ES1,5MM	**1,80**	18 mm	40 mm
BOHRER ES2,0MM	**1,55**	24 mm	49 mm
BOHRER ES2,5MM	**1,60**	30 mm	57 mm
BOHRER ES3,0MM	**1,65**	33 mm	61 mm
BOHRER ES3,2MM	**1,70**	36 mm	65 mm
BOHRER ES3,3MM	**1,80**	36 mm	65 mm
BOHRER ES3,5MM	**1,90**	36 mm	65 mm
BOHRER ES4,0MM	**1,99**	36 mm	65 mm
BOHRER ES4,2MM	**1,99**	43 mm	75 mm
BOHRER ES4,5MM	**2,25**	39 mm	70 mm
BOHRER ES4,8MM	**2,35**	52 mm	86 mm
BOHRER ES5,0MM	**2,40**	43 mm	75 mm
BOHRER ES5,5MM	**2,99**	43 mm	75 mm
BOHRER ES6,0MM	**3,20**	47 mm	80 mm
BOHRER ES6,5MM	**3,65**	52 mm	86 mm
BOHRER ES7,0MM	**3,99**	52 mm	86 mm
BOHRER ES7,5MM	**3,99**	57 mm	93 mm
BOHRER ES8,0MM	**4,80**	57 mm	93 mm
BOHRER ES8,5MM	**4,99**	63 mm	101 mm
BOHRER ES9,0MM	**6,20**	69 mm	109 mm
BOHRER ES9,5MM	**6,45**	69 mm	109 mm
BOHRER ES10,0MM	**7,20**	75 mm	117 mm
BOHRER ES10,5MM	**8,99**	75 mm	117 mm
BOHRER ES11,0MM	**11,30**	81 mm	125 mm
BOHRER ES12,0MM	**13,80**	87 mm	133 mm
BOHRER ES13,0MM	**17,70**	94 mm	142 mm

HSS-Stahlbohrer DIN 338RN

Rollgewalzt, bohrt Stähle bis ca. 1100 N/mm² Festigkeit.
Einsatzbereich: Stahl, Eisen, Guss, Buntmetalle, Kunststoffe
Inhalt: 1 Stück in SB-Tasche



Bestellnummer:		Spirallänge	Stück	Gesamtlänge
BOHRER S1,0MM	**1,20**	12 mm	3	34 mm
BOHRER S1,5MM	**1,20**	18 mm	3	40 mm
BOHRER S2,0MM	**0,99**	24 mm	3	49 mm
BOHRER S2,5MM	**0,95**	30 mm	2	57 mm
BOHRER S3,0MM	**0,99**	33 mm	2	61 mm
BOHRER S3,2MM	**0,99**	36 mm	2	65 mm
BOHRER S3,3MM	**0,99**	36 mm	2	65 mm
BOHRER S3,5MM	**1,15**	36 mm	2	70 mm
BOHRER S4,0MM	**0,99**	43 mm	2	75 mm
BOHRER S4,2MM	**1,30**	43 mm	2	75 mm
BOHRER S4,5MM	**1,30**	47 mm	2	80 mm
BOHRER S4,8MM	**1,40**	52 mm	2	86 mm
BOHRER S5,0MM	**1,40**	52 mm	2	86 mm
BOHRER S5,5MM	**1,75**	57 mm	2	93 mm
BOHRER S6,0MM	**1,99**	57 mm	2	93 mm
BOHRER S6,5MM	**0,99**	63 mm	1	101 mm
BOHRER S7,0MM	**1,30**	69 mm	1	109 mm
BOHRER S7,5MM	**1,30**	69 mm	1	109 mm
BOHRER S8,0MM	**1,70**	75 mm	1	117 mm
BOHRER S8,5MM	**1,60**	75 mm	1	117 mm
BOHRER S9,0MM	**1,85**	81 mm	1	125 mm
BOHRER S9,5MM	**1,99**	81 mm	1	125 mm
BOHRER S10,0MM	**2,20**	87 mm	1	133 mm
BOHRER S10,5MM	**2,60**	87 mm	1	133 mm
BOHRER S11,0MM	**2,85**	94 mm	1	142 mm
BOHRER S11,5MM	**2,99**	94 mm	1	142 mm
BOHRER S12,0MM	**3,50**	101 mm	1	151 mm
BOHRER S12,5MM	**3,60**	101 mm	1	151 mm
BOHRER S13,0MM	**3,70**	101 mm	1	151 mm

HSS-Cobalt-Edelstahlbohrer-Satz

19-teilig, in Kunststoffbox
Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

BOHRERSATZ ES-19
48,70

MAXX BOX



HSS-(Super)-Stahlbohrer-Satz

19-teilig, in Kunststoffbox
Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
Bohrer-Sätze in Hochleistungsschnellstahl oder in besonders gehärteter HSS-Qualität mit besonders verstärktem Kern.

MAXX BOX



Bestellnummer:		
BOHRERSATZ S-19	**15,60**	HSS
BOHRERSATZ SS-19	**22,95**	Super-HSS

Bohrer- und Bit-Sortiment, 215-teilig

BRUDER MANNESMANN WERKZEUGE

- 42x HSS-Bohrer, 45 x HSS-Bohrer, titanbeschichtet
- 10x Schlüssel mit 6-kant-Schaft
- 21x Bits, 50 mm lang, aus Chrom-Vanadium-Stahl
- 31x Bits, 25 mm lang, aus Chrom-Vanadium-Stahl
- 3x HSS-Bohrer, Titanbeschichtet mit 6-kant-Schaft
- 1x Senker
- 3x Tiefenanschlag für Bohrer
- 3x Schraubhilfe für lange Bits
- 1x magnetischer Bithalter
- 3x Hartmetall-Steinbohrer, 300 mm lang
- 21x Hartmetall-Steinbohrer
- 4x Durchtreiber
- 7x Flach-Fräsbohrer
- 12x Holzspiralbohrer
- 1x Verlängerung für Flach-Fräsbohrer, Länge ca. 300 mm
- 1x Stiftschlüssel: 2,5 mm
- 4x Lochsägeneinsatz:
- 1x Adapter für Lochsägeneinsätze
- 1x Bohrerlehre





Bestellnummer:
MAN 29806 **44,90**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Bohrer

HSS-Spiralbohrer

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

6-kant-Bit-HSS / ¼" (6,4 mm) Bit-Antrieb (DIN 3126)

Bestellnummer:		Arbeitslänge	Gesamtlänge
BOHRER 6-1,5MM	**3,40**	10 mm	32 mm
BOHRER 6-2,0MM	**3,40**	12 mm	34 mm
BOHRER 6-2,5MM	**3,40**	14 mm	36 mm
BOHRER 6-3,0MM	**3,40**	16 mm	48 mm
BOHRER 6-3,3MM	**3,30**	18 mm	40 mm
BOHRER 6-3,5MM	**3,40**	18 mm	40 mm
BOHRER 6-4,0MM	**3,40**	20 mm	44 mm
BOHRER 6-4,2MM	**3,40**	20 mm	45 mm
BOHRER 6-4,5MM	**3,40**	24 mm	46 mm
BOHRER 6-5,0MM	**3,40**	26 mm	50 mm
BOHRER 6-5,5MM	**3,85**	26 mm	50 mm
BOHRER 6-6,0MM	**3,85**	26 mm	50 mm
BOHRER 6-6,5MM	**3,85**	30 mm	50 mm
BOHRER 6-6,8MM	**3,85**	30 mm	50 mm
BOHRER 6-7,0MM	**3,85**	30 mm	50 mm
BOHRER 6-7,5MM	**4,30**	32 mm	51 mm
BOHRER 6-8,0MM	**4,30**	32 mm	51 mm
BOHRER 6-8,5MM	**4,30**	33 mm	53 mm
BOHRER 6-9,0MM	**4,99**	33 mm	53 mm
BOHRER 6-10,0MM	**4,99**	38 mm	54 mm
BOHRER 6-10,2MM	**4,99**	38 mm	54 mm
BOHRER 6-2-8MM	**27,30**	2 - 8 mm	8 teilig inkl. ¼" Adapter



CV-Holzspiralbohrer-Satz, 10-teilig

heller get a bit more

In Kunststoffkassette
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm

MAXX BOX



Bestellnummer:
BOHR CV 24646 0 **16,30**

CV-Holzspiralbohrer-Satz, 8-teilig

heller get a bit more

In Kunststoffkassette
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm



Bestellnummer:
BOHRERSATZ H-8 **11,90**

CV-Holzbohrer

heller get a bit more

Einsatzbereich: Weich- und Hartholz, Sperrholz, Spanplatten



Bestellnummer:		Arbeitslänge	Gesamtlänge
BOHRER H-3MM	**1,45**	30 mm	60 mm
BOHRER H-4MM	**1,30**	43 mm	75 mm
BOHRER H-5MM	**1,45**	50 mm	85 mm
BOHRER H-6MM	**1,50**	52 mm	90 mm
BOHRER H-7MM	**1,65**	68 mm	110 mm
BOHRER H-8MM	**1,85**	75 mm	120 mm
BOHRER H-9MM	**1,99**	78 mm	125 mm
BOHRER H-10MM	**1,99**	80 mm	130 mm
BOHRER H-12MM	**2,40**	100 mm	150 mm
BOHRER H-14MM	**3,35**	105 mm	160 mm

Forstnerbohrer

heller get a bit more

- Ausführung entsprechend DIN 7483 G
- mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren
- zwei Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden garantieren präzise Bohrungen auch am Rand
- Einsatzbereich: Weich- und Hartholz, furniertes Holz, kunststoffbeschichtete Platten

Bestellnummer:

BOHR HFN 25MM	**11,40**
BOHR HFN 28MM	**12,20**
BOHR HFN 30MM	**12,95**
BOHR HFN 35MM	**15,90**



Schnellspannbohrfutter

heller get a bit more



Bestellnummer:

BOHRFUTTER 6KANT	**7,10**	6-Kant	0,5 - 6,5 mm
BOHRFUTTER SP20	**35,60**	½" - 20 UNF	2,0 - 13 mm

Ceramic Master 3900

heller get a bit more

- Bohrer für Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas
- präzises Anbohren sowie schneller und materialschonender Vortrieb
- bei hartem Material regelmäßig nachschleifen
- wichtig: nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen



Bestellnummer:		Gesamtlänge
BOHR CM 3MM	**3,99**	60 mm
BOHR CM 4MM	**4,15**	60 mm
BOHR CM 5MM	**4,50**	60 mm
BOHR CM 6,5MM	**5,40**	60 mm
BOHR CM 6MM	**4,65**	75 mm
BOHR CM 8MM	**6,45**	80 mm
BOHR CM 10MM	**8,50**	80 mm
BOHR CM 13MM	**9,85**	100 mm

Ceramic Master Set
- 5-teilig, Inhalt: Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Bestellnummer:
BOHRERSATZ CM-5 **24,40**

Lochsägen

HSS-Bi-Metall

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Mit variabler Zahnteilung.
Schnitttiefe: 45 mm, Bauhöhe: 40 mm



		Beispiel-Anwendung			Beispiel-Anwendung
LOS 16MM	**4,90**	für ISO 16 und PG 9	**LOS 48MM**	**8,60**	für PG 36
LOS 19MM	**4,90**	für PG 11	**LOS 50MM**	**8,70**	für ISO 50
LOS 20MM	**4,90**	für ISO 20	**LOS 55MM**	**9,30**	für Halogenlampen
LOS 21MM	**4,99**	für PG 13,5	**LOS 57MM**	**9,60**	für Halogenlampen
LOS 22MM	**5,20**	für PG 16	**LOS 60MM**	**10,10**	für PG 48
LOS 29MM	**5,99**	für PG 21	**LOS 64MM**	**10,20**	für ISO 63
LOS 32MM	**6,45**	für ISO 32	**LOS 68MM**	**11,70**	für Hohlwanddosen
LOS 35MM	**6,99**	für Halogenlampen	**LOS 75MM**	**12,30**	für ISO 75 und Verteiler
LOS 37MM	**7,35**	für PG 29	**LOS 83MM**	**12,95**	für Verteiler
LOS 40MM	**7,85**	für ISO 40	**LOS 89MM**	**13,90**	für Verteiler

Für HSS-Bi-Metall Lochsägen mit Führungsbohrer



Bestellnummer:

LOS GR3	**6,50**	für Ø 14 ... 30 mm
LOS GR5	**11,40**	für Ø 32 ... 152 mm

Lochsägensatz 8-teilig

BRUDER MANNESMANN WERKZEUGE

Bi-Metall-Lochsägen schneiden saubere und glatte Löcher mit einer max. Schnittiefe von 35 mm in Holz, Metall, Kunststoffe, Leichtbausteine und Gipskartonplatten usw.





Bestellnummer:

MAN 44100	**22,50**	• mit 2 Zentrierbohrern 6 mm • Durchmesser: 22 / 28 / 35 / 44 / 68 / 73 mm

Lochsägen-Elektro-Sortiment

Im Kunststoff-Koffer. HSS-Bi-Metall,
mit variabler Zahnteilung.
Schnitttiefe: 45 mm
Bauhöhe: 40 mm

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE



Bestellnummer:

LOS-SET 1	**54,90**	Gr. 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 Aufnahme Gr. 3 / 5
LOS-SET 2	**68,95**	Gr. 19 / 22 / 35 / 68 / 70 / 76 Aufnahme Gr. 3 / 6

Bohrer

Betonbohrer Power3000 ISO 5468

heller get a bit more

Einsatzbereich: Granit, Beton, Stein, Mauerwerk, Fliesen, Marmor, Klinker, Leichtbaustoffe
Inhalt: 1 Stück in SB-Tasche



Bestellnummer:		Arbeitslänge	Gesamtlänge
BOHRER B-4,0MM	**2,99**	45 mm	85 mm
BOHRER B-5,0MM	**3,10**	50 mm	95 mm
BOHRER B-5,5MM	**3,50**	50 mm	95 mm
BOHRER B-6,0MM	**3,40**	60 mm	100 mm
BOHRER B-7,0MM	**3,99**	60 mm	100 mm
BOHRER B-8,0MM	**3,99**	80 mm	120 mm
BOHRER B-10,0MM	**4,85**	80 mm	120 mm

Allmat-Lochsägen

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Einsatzbereiche: Holz, Aluminium, Gasbeton, Kalksandstein, Wandfliesen, Dämmmaterial, Gipskarton

- inkl. 6-kant-Adapter



Bestellnummer:

LOS AM 68MM	**41,40**	68 mm

TriJet SDS-plus Hammerbohrer-Satz, 7-teilig

heller get a bit more

Hammerbohren in neuer Dimension: kraftvoll, schnell & dauerhaft. Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag.
Inhalt: 5 / 6 / 8 x 50 / 100 mm
6 / 8 / 10 / 12 x 100 / 160 mm

- verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign
- Ein-Phasen-Hartmetalllegierung
- hält selbst Armierungstreffern stand
- vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel



Bestellnummer:

BOHR TJ 26813 4	**31,95**	

Bohrkronen

Dosensenker-Set

heller get a bit more

Einsatzbereich: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel
Innengewinde M16, komplett mit Zentrierbohrer und auswechselbarem Aufnahmeschaft.
6-kant-Schaft, SW 12 mm



Bestellnummer:		Bohr-Ø	Arbeitslänge
BOHRKRONE 68	**49,20**	68 mm	50 mm

Für Bohrhämmer mit SDS-Plus- und Hilti-TE-Aufnahme:

Bestellnummer:			
BOHRKRONE 68S	**51,95**	68 mm	50 mm
BOHRKRONE 80S	**59,80**	80 mm	50 mm

Diamantbohrkrone

heller get a bit more

- Diamant-Dosensenker, Einsatzbereich: Kalksandstein, Mauerwerk
- extrem belastbare High-End-Diamantschneiden für hohen Materialabtrag
- innovativer Bohrkörper mit Wizard-Wendel für schnellen Bohrmehlabtransport und reduzierten Segmentverschleiß
- äußerst präzise und saubere Ergebnisse selbst in feuchtem Kalksandstein



Bestellnummer:

BOHRKRONE 68W	**80,80**	Ø 68 mm	
BOHRKRONE 82W	**85,20**	Ø 82 mm	
SCHAFT 6-KANT	**8,99**	Aufnahmeschaft	
SCHAFT SDS-PLUS	**11,95**	Aufnahmeschaft	
ZENTRIERBOHRER	**2,40**	9 mm	120 mm



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Maschinenzubehör, Schrauben

Bohrer

Schlangenbohrer

Balkenbohrer / Schlangenbohrer „Lewis"-Form 398



Bestellnummer:		
BOHRER H-10LW	**11,60**	10 x 375 / 460 mm
BOHRER H-12LW	**12,70**	12 x 375 / 460 mm
BOHRER H-16LW	**15,95**	16 x 375 / 460 mm
BOHRER H-20LW	**18,30**	20 x 375 / 460 mm
BOHRER H-24LW	**21,95**	24 x 375 / 460 mm
BOHRER H-28LW	**27,20**	28 x 375 / 460 mm

Betonbohrer-Satz Power3000

In Kunststoffkassette



Bestellnummer:		Inhalt
BOHRERSATZ B-4	**15,40**	Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm
BOHRERSATZ B-7	**26,40**	Ø 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

Mauerbohrer ISO 5468, extra lang

Einsatzbereich: Beton, Stein, Mauerwerk, Fliesen, Marmor, Klinker, Leichtbaustoffe
Inhalt: 1 Stück in SB-Tasche



Bestellnummer:		Arbeitslänge	Gesamtlänge
BOHRER M-8MM	**10,30**	350 mm	400 mm
BOHRER M-10MM	**10,55**	350 mm	400 mm
BOHRER M-12MM	**11,10**	350 mm	400 mm
BOHRER M-14MM	**12,95**	350 mm	400 mm
BOHRER M-16MM	**15,15**	350 mm	400 mm

Allmatbohrer-Satz, 4-teilig

In Kunststoffkassette
Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm



Bestellnummer:	
BOHRERSATZ A-4	**17,95**

Allmatbohrer

Einsatzbereich: Mauerwerk, Fliesen, Glas (bedingt), Marmor, Kunststoffe, Metall, Buntmetalle, beschichtete Spanplatten, Leichtbaustoffe. Die Bohrer sind nicht für den drehschlagenden Gebrauch vorgesehen, können jedoch leichtschlagend eingesetzt werden.
Inhalt: 1 Stück in SB-Tasche



Bestellnummer:		Arbeitslänge	Gesamtlänge
BOHRER A-3,0MM	**3,60**	30 mm	60 mm
BOHRER A-4,0MM	**3,50**	45 mm	85 mm
BOHRER A-5,0MM	**3,60**	50 mm	95 mm
BOHRER A-6,0MM	**3,99**	60 mm	100 mm
BOHRER A-8,0MM	**4,75**	80 mm	120 mm
BOHRER A-12MM	**7,60**	90 mm	150 mm

Bohrer für SDS-plus und SDS-max

Bionic SDS-plus-Hammerbohrer

- Einsatzbereich: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker
- Bionic-Schneide mit bissigem Zahnprofil und seitlichen Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt sowie Twinmax-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimaler Schlagenergiedurchsatz
- PGM zertifiziert nach DIBt



Bestellnummer:		Arbeitslänge	Gesamtlänge
BOHR SDS110 4MM	**2,80**	50 mm	110 mm
BOHR SDS110 5MM	**2,25**	50 mm	110 mm
BOHR SDS160 5MM	**2,40**	100 mm	160 mm
BOHR SDS110 6MM	**2,20**	50 mm	110 mm
BOHR SDS160 6MM	**2,40**	100 mm	160 mm
BOHR SDS260 6MM	**4,99**	200 mm	260 mm
BOHR SDS110 8MM	**2,99**	50 mm	110 mm
BOHR SDS160 8MM	**2,99**	100 mm	160 mm
BOHR SDS210 8MM	**3,55**	150 mm	210 mm
BOHR SDS460 8MM	**9,99**	400 mm	460 mm
BOHR SDS160 10MM	**3,50**	100 mm	160 mm
BOHR SDS210 10MM	**3,99**	150 mm	210 mm
BOHR SDS310 10MM	**5,70**	250 mm	310 mm
BOHR SDS460 10MM	**8,35**	400 mm	460 mm
BOHR SDS160 12MM	**3,80**	110 mm	160 mm
BOHR SDS250 12MM	**5,70**	200 mm	250 mm
BOHR SDS450 12MM	**9,99**	400 mm	450 mm
BOHR SDS160 14MM	**5,80**	100 mm	160 mm
BOHR SDS200 14MM	**7,15**	150 mm	200 mm
BOHR SDS300 14MM	**8,35**	250 mm	300 mm
BOHR SDS200 16MM	**8,75**	150 mm	200 mm
BOHR SDS600 16MM	**17,40**	550 mm	600 mm
BOHR SDS200 18MM	**14,70**	150 mm	200 mm
BOHR SDS450 18MM	**17,40**	400 mm	450 mm
BOHR SDS200 20MM	**17,45**	150 mm	200 mm
BOHR SDS600 20MM	**25,75**	550 mm	600 mm
BOHR SDS250 25MM	**29,30**	200 mm	250 mm
BOHR SDS450 25MM	**37,95**	400 mm	450 mm

Bohrer für SDS-plus und SDS-max

SDS-plus-Hammerbohrer-Satz, 7-teilig

heller get a bit more

In Kunststofffbox je 1x Ø 5 / 6 / 8 mm (50 x 110 mm) und Ø 6 / 8 / 10 / 12 mm (100 x 160 mm)

- Hammerbohrersatz
- SDS-Plus Aufnahme
- Einsatzbereiche: Granit, Beton, Mauerwerk, Hartbrand-Fliesen, Marmor, Klinker



Bestellnummer: **BOHRERSATZ SDS-7** 18,80

SDS-plus/max-Meißel

heller get a bit more

Aus einem Stück geschmiedet: stabil und nachschleifbar, lange Standzeiten



Mit SDS-plus-Aufnahmeschaft

Bestellnummer:		Breite	Gesamtlänge
MEIßEL SDS SP11	8,65	spitz 11 mm	250 mm
MEIßEL SDS SP14	8,25	spitz 14 mm	250 mm
MEIßEL SDS FL20	8,25	flach 20 mm	250 mm
MEIßEL SDS FL40	13,40	flach 40 mm	250 mm

Mit SDS-max-Aufnahmeschaft

Bestellnummer:		Breite	Gesamtlänge
MEIßEL SDSM SP4	10,70	spitz	400 mm
MEIßEL SDSM FL4	10,25	flach 25 mm	400 mm
MEIßEL SDSM FL6	15,70	flach 25 mm	600 mm

Rotasop

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Titan-Nitrid Beschichtung



Bestellnummer:		Bohr-Ø	
BOHRER 07011	37,95	4 ... 12 mm	
BOHRER 07012	51,95	4 ... 20 mm	
BOHRER 07014	165,95	4 ... 12 / 4 ... 20, 6 ... 30 mm	Set 3 Stück
BOHRER 07015	99,95	6 ... 36 mm	
BOHRER 07025	112,45	6 ... 36 mm	

Senker, Stufenbohrer

Reisser HSS-Stufenbohrer 4 - 10 mm

Aufnahme: ¼ Sechskant

- geeignet für Kunststoff, Stahl, Edelstahl A2
- Materialdicke max. 2 mm
- Bohrdrehzahl max. 1500 U/min





Bestellnummer: **BOHRER 410** 10,10

TIN-HSS-Stufenbohrer

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren, Profilen aus Stahl, CrNi-Stahl, NE-Metalle, Plexiglas und Kunststoff bis 5 mm Wandstärke. Mit 2 Schneiden und fester Zentrierspitze. In beiden Nuten sind die Lochdurchmesser lasersigniert. Die Skala ist beim rotierendem Werkzeug lesbar. Mit Kantenbrecher-Zone zum beidseitigen Entgraten in einem Arbeitsgang. Der innovative „Rotastop"-Komfort-Schaft gewährt optimale Drehmomentübertragung.



Bestellnummer:		Bohr-Ø	Steigung
BOHRER 412	39,95	4 - 12 mm	1 mm
BOHRER 420	53,40	4 - 20 mm	2 mm
BOHRER 630	72,20	6 - 30 mm	2 mm

TiAlN-HSS-Stufenbohrer-Satz, 4 - 30 mm

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Stufenbohrer mit Spiralnute (DBGM), „Kantenbrecher" Entgratungszone (DBGM) und ROTASTOP-Komfortschaft sowie hochwertiger TiAlN-Beschichtung zur Trockenbearbeitung.
Inhalt: je 1 Bohrer 4 ... 12 / 4 ... 20 / 6 ... 30 mm in Stahlblechkassette



Bestellnummer: **BOHRERSATZ S2** 170,60

Stufenbohrer (ISO)

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Für Kabelverschraubungen mit ISO-Gewinde. HSS, mit TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid) Beschichtung, Spiralnute und Entgratungszone „Kantenbrecher" (DBGM). Gewinde Kernlöcher und Durchgangslöcher für Kabelverschraubungen von 7 - 32,5 bzw. M12 - M32.



Bestellnummer: **BOHRER EC10** 83,50

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Senker, Stufenbohrer

90° HSS-Kegel- und Entgratsenker

heller get a bit more

DIN 335 C HSS, mit Zylinderschaft und 3 Schneiden, CBN-tiefgeschliffen.



Bestellnummer:		für Senkkopf
SENKER 6,3MM	**5,35**	M3
SENKER 8,3MM	**5,70**	M4
SENKER 10,4MM	**6,50**	M5
SENKER 12,4MM	**6,99**	M6
SENKER 16,5MM	**9,80**	M8
SENKER 20,5MM	**12,30**	M10
SENKER 25,0MM	**15,50**	M12

Querlochsenker 90°

heller get a bit more

HSS, mit Zylinderschaft. Besonders geeignet für langspanende Werkstoffe.



Bestellnummer:			Loch-Ø
SENKER Q5	**6,50**	Gr. 5 / 2 - 5 mm	Ø 10 mm
SENKER Q10	**8,15**	Gr. 10 / 5 - 10 mm	Ø 14 mm
SENKER Q15	**15,65**	Gr. 15 / 10 - 15 mm	Ø 21 mm
SENKER Q20	**29,30**	Gr. 20 / 15 - 20 mm	Ø 28 mm
SENKERSATZ QS1	**57,50**	Set Ø 5 / 10 / 15 / 20	

Hartmetall-Frässtifte

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

HM Alu 10-teilig –
je Form 1x Ø 6 mm + 1x Ø 12 mm:

2x Form A, Zylinder (ZYA) mit Stirnverzahnung
2x Form C, Walzenrund (WRC)
2x Form G, Spitzbogen (SPG)
2x Form F, Rundbogen (RBF)
2x Form D, Kugel (KUD)



Bestellnummer:
EXACT 72201 **230,30**

Senk- und Entgraterset

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Für Metall- und Kunststoff-Bearbeitung. Inkl. Handgriff zur Bitaufnahme sowie ein Senk-Bit Ø 16,5 mm und Ø 10,4 mm, 90°.



Bestellnummer:
HANDENTGRATER **20,60**

Kegel- und Entgratsenker-Satz, 6-teilig

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

In Stahlblech-Kassette.
Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20, 5 mm

- DIN 335 C HSS
- Zylinderschaft und 3 Schneiden
- CBN-tiefgeschliffen



Bestellnummer:
SENKERSATZ 7 **25,70**

HSS-Schälbohrer

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Tenifer behandelt, für Oberflächenhärtung durch verminderte Kaltaufschweißung. Gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren, Profilen aus Stahl, CrNi-Stahl, NE-Metall, Plexiglas und Kunststoff bis 5 mm Wandstärke. In beiden Nuten sind die Lochdurchmesser lasersigniert. Skala ist beim rotierenden Werkzeug lesbar. Der 3-Flächen-Mitnehmerschaft verhindert das „Durchrutschen" im Bohrfutter.



Bestellnummer:		Bohr-Ø	Schaft-Ø
BOHRER 314	**10,20**	3 - 14 mm	6 mm
BOHRER 820	**12,95**	4 - 20 mm	8 mm
BOHRER 1630	**21,30**	16 - 30 mm	9 mm
BOHRER 2440	**50,10**	24 - 40 mm	12 mm
BOHRER 4061	**107,95**	40 - 61 mm	12 mm
BOHRER 3650	**73,80**	36 - 50 mm	12 mm
BOHRER 4225	**18,20**	4 - 22,5 mm	8 mm
BOHRER 430	**26,60**	4 - 30 mm	10 mm
BOHRERSATZ S1	**54,90**	3 - 4 / 8 - 20 / 16 - 30 mm Satz	und Bohrpaste
BOHRPASTE	**4,15**	Bohrpaste	

HSS-Schälbohrer-Satz, 3 - 30 mm

Tenifer-behandelt, in Stahlblechkassette. Inhalt: je 1 Bohrer 3 ... 14 / 8 ... 20 / 16 ... 30 mm und Bohrpaste

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE



Bestellnummer:
BOHRERSATZ S1 **54,90**
BOHRPASTE **4,15**

HSS-Stufenbohrer 3er-Set, 4 - 32 mm

Für alle gängigen Industriemetalle, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffe bis zu einer Stärke von 3 mm bestens geeignet.

Die spezielle TiN Beschichtung erzeugt eine bis 600% höhere Oberflächenhärte und erhöht die Standzeit der Werkzeuge hierdurch spürbar.

Lieferung erfolgt in Blechbox. Bohrer in den Größen 4 bis 12 mm, 4 bis 20 mm und 4 bis 32 mm.



BOHRERSATZ S3
15,95

Gewindebohrer / Schneideisen

Handgewindebohrer DIN 352 HSSG

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Profilgeschliffen und hinterschliffen, für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H = ISO2
3-teiliger Satz mit Vor-, Mittel-, Fertigschneider



Bestellnummer:		Steigung
GB M3	**6,20**	0,5
GB M4	**6,40**	0,7
GB M5	**6,50**	0,8
GB M6	**6,70**	1
GB M8	**6,99**	1,25
GB M10	**8,99**	1,5
GB M12	**12,20**	1,75



Bit-Kombigewindebohrer

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

SGE-Bit HSSG, zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang, mit ¼"-(6,4 mm)-Bitantrieb (DIN 3126). Geeignet für Handbohrmaschinen und Akkuschrauber mit Rechts-Links-Lauf.

Bestellnummer:		Steigung
GBK M3	**8,99**	0,5
GBK M4	**8,99**	0,7
GBK M5	**8,99**	0,8
GBK M6	**8,99**	1
GBK M8	**12,30**	1,25
GBK M10	**15,10**	1,5



Spezial-Einschnittgewindebohrer

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

HSS profilgeschliffen und hinterschliffen für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Kurze Ausführung für Einhandarbeit mit Nuss und Knarre auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde.
Länge: 51 mm, Steigung: 1,5

Bestellnummer:	
GB-ES M12	**11,30**
GB-ES M16	**17,40**
GB-ES M20	**23,70**
GB-ES M25	**31,70**



Maschinengewindebohrer-Sortiment GS18

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

18-teiliges Premium Maschinengewindebohrer-Sortiment in HSS Form B, M3 - M12

Maschinengewindebohrer DIN 371-376
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Verstellbare Windeisen DIN 181 Gr. 1 + 2
Spiralbohrer DIN 338
Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
Werkzeughalter Gr. 2
Gewindelehre

EXACT 70531

84,50



Runde Schneideisen

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

DIN 223B / EN 22568, HSS Eventus. Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6g vorgeschlitzt (vergossen)



Bestellnummer:		Steigung	Außen-Ø	Höhe
SE M3	**4,35**	0,5	20 mm	5 mm
SE M4	**4,35**	0,7	20 mm	5 mm
SE M5	**4,35**	0,8	20 mm	7 mm
SE M6	**4,35**	1	20 mm	7 mm
SE M8	**4,85**	1,25	25 mm	9 mm
SE M10	**6,30**	1,5	30 mm	11 mm
SE M12	**8,20**	1,75	38 mm	14 mm

Werkzeughalter mit Knarre

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Mit Rechts- und Linksgang für Gewindebohrer.



Bestellnummer:		
GB-HALTER 1	**6,99**	für Gewinde M3 - M10
GB-HALTER 2	**8,65**	für Gewinde M5 - M12

Verstellbares Windeisen

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

GD, DIN 1814, aus Zinkdruckguss



Bestellnummer:		
WINDEISEN 1	**4,25**	für Gewinde M3 - M10
WINDEISEN 2	**6,50**	für Gewinde M4 - M12

Schneideisenhalter

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

GD DIN225 / EN22568, aus Zinkdruckguss



Bestellnummer:		für Gewinde	Außen-Ø	Höhe
SE-HALTER M3-4	**2,75**	M3 - M4	20 mm	5 mm
SE-HALTER M5-6	**2,75**	M5 - M6	20 mm	7 mm
SE-HALTER M7-9	**2,99**	M7 - M9	25 mm	9 mm
SE-HALTER M10-11	**3,99**	M10 - M11	30 mm	11 mm
SE-HALTER M12-14	**5,35**	M12 - M14	38 mm	14 mm

Handgewindebohrer-Set

bestehend aus:
Handgewindebohrer DIN 352, M3 - M12
Verstellbare Windeisen DIN 1814, Gr. 1 + 2
Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2
Werkzeughalter Gr. 2
Gewindelehre



Bestellnummer:	
GB-SATZ GS32	**83,30**

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Maschinenzubehör, Schrauben

Schneideisen

Sortiment Bit-Kombigewindeschneider

SGE-Bit HSSG, zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang. Mit ¼" 6,4 mm Bit-Antrieb (DIN 3126).



EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Bestellnummer:		für Gewinde:
GB-SATZ M3-M10	**48,95**	M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10

Gewindeschneidwerkzeuge

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Komplett in Stahlblechkassette.
Handgewindebohrer aus HSSG DIN352:
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Schneideisen aus HSS DIN223B: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
2x Windeisen: Größe 1 + 2
5x Schneideisen: M3 - M14
Spiralbohrer nach DIN: Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
EXACT Führungen
und Gewindeschablone



Bestellnummer:
STM 15SF **88,40**

Profigrat® Starter-Kit

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Professionelles Entgrater-System. Durch die im ergonomisch geformten Griff drehbar gelagerten Entgratklingen lassen sich alle Gratprobleme in der Fertigung lösen. Für den Präzisionseinsatz wie auch für den Einsatz in harten Entgratfällen geeignet. Durch die verschiedenen Ausformungen der Klinge können unterschiedliche Kantenprofile bearbeitet werden.
Inhalt: 3x Handgriff
1x Verlängerung 117 mm
11x Entgratklingen Ø 3,2 bis 6,0 mm



Bestellnummer:
PROFIGRAT 60100 **47,30**

Gewindereparatur-Set

Proficoil M5 - M12

- 5 Spiralbohrer,
  5 Gewindebohrer
- 5 Einbauwerkzeuge,
  5 Zapfenbrecher
- 25 Gewindeinsätze
  M5 - M10: Höhe = 1x Ø,
- 10 Gewindeeinsätze
  M12: Höhe = 1x Ø)



EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Bestellnummer:
PROFICOIL 40335 **98,95**

Stichsägeblätter

Bajonett (T) Verschluss, 5er-Pack

heller get a bit more



Anwendung: Holz

Bestellnummer:		Ref.-Nr.	Verzahnte Länge	Zahnteilung	Beispiel-Anwendung
SBT 101 B-HCS	**6,90**	T101B	75 mm	2,5 mm	sauberer Schnitt
SBT 101 D-HCS	**6,90**	T101D	75 mm	4,0 mm	sauberer Schnitt
SBT 144 D-HCS	**4,99**	T144D	75 mm	4,0 mm	geschränkt
SBT 244 D-HCS	**5,99**	T244D	75 mm	4,0 mm	Kurvenschnitte
SBT 234 X-HCS	**9,95**	T234X	91 mm	2,5 mm	sauberer Schnitt
SBT 344 D-HCS	**10,95**	T344D	105 mm	4,0 mm	geschränkt



Anwendung: Metall

Bestellnummer:		Ref.-Nr.	Verzahnte Länge	Zahnteilung	Beispiel-Anwendung
SBT 118 A-HSS	**6,90**	T118A	55 mm	1,2 mm	Bleche 1,2 - 3 mm
SBT 118 B-HSS	**6,40**	T118B	55 mm	1,2 mm	Bleche 2,5 - 6 mm
SBT 127 D-HCS	**7,80**	T127D	75 mm	3,0 mm	Bleche 3 - 15 mm

Anwendung: Metall/Universal

Bestellnummer:		Ref.-Nr.	Verzahnte Länge	Zahnteilung	Beispiel-Anwendung
SBT 101 A-BI	**11,15**	T101A	75 mm	2,5 mm	Buntmetall
SBT 318 AF-BI	**12,40**	T318AF	105 mm	1,0 mm	Bleche
SBT 318 BF-BI	**12,40**	T318BF	105 mm	2,0 mm	Bleche

Säbelsägeblätter

Universal-Verschluss ½" (12,7 mm), 5er-Pack

heller get a bit more



Anwendung: Holz/Universal

Bestellnummer:		Ref.-Nr.	Verzahnte Länge	Zähne pro Zoll	Beispiel-Anwendung
SBS 1531 L-HCS	**17,95**	S1531L	240 x 1,3	4 - 5	Grünholz
SBS 611 DF-BI	**13,65**	S611DF	150 x 1,3	6	Holz
SBS 1344 D-HCS	**17,55**	S1344D	300 x 1,3	6	Holz, Kunststoff
SBS 644 D-HCS	**12,40**	S644D	150 x 1,3	6	Holz, Kunststoff



Anwendung: Metall/Universal

Bestellnummer:		Ref.-Nr.	Verzahnte Länge	Zähne pro Zoll	Beispiel-Anwendung
SBS 1122 VF-BI	**19,70**	S1122VF	225 x 0,9	10 - 14	Metall, Holz
SBS 922 VF-BI	**13,30**	S922VF	150 x 0,9	10 - 14	Metall, Holz

Schleifmittel

Vlies-Fächerschleifer - 6 mm Schaft

Für Stab- und Wellenschleifer. Radial angeordnete Fächervlieslamellen mit 6 mm Schaft, Normalkorund Vollkunstharz gebunden. Sehr gut geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie Flugrost, Satinier- und Finisharbeiten. Besonders gut für Edelstahlbearbeitung.



Bestellnummer:		Maße	Körnung
BIB RB 01	**3,30**	40 x 20 x 6 mm	mittel 80
BIB RB 02	**3,30**	40 x 20 x 6 mm	fein 150
BIB RB 03	**3,30**	40 x 20 x 6 mm	sehr fein 240
BIB RB 21	**4,55**	60 x 30 x 6 mm	mittel 80
BIB RB 22	**4,55**	60 x 30 x 6 mm	fein 150
BIB RB 23	**4,55**	60 x 30 x 6 mm	sehr fein 240

Fächerschleifer - 6 mm Schaft

Für Stab- und Wellenschleifer. Fächerförmige Lammellenanordnung um die Achse (Ø 6 mm). Hochwertiges Baumwollgewebe, Normalkorund Vollkunstharz gebunden. Für Grob- bis Endschliffarbeiten kleiner Flächen wie auch größere Radien.



Bestellnummer:		Maße	Körnung
BIB RG 195	**1,90**	30 x 10 x 6 mm	60
BIB RG 196	**1,90**	30 x 10 x 6 mm	80
BIB RG 198	**1,90**	30 x 10 x 6 mm	120
BIB RG 199	**1,90**	30 x 10 x 6 mm	150
BIB RG 245	**1,99**	40 x 15 x 6 mm	60
BIB RG 246	**1,99**	40 x 15 x 6 mm	80
BIB RG 375	**3,30**	60 x 30 x 6 mm	60
BIB RG 376	**2,99**	60 x 30 x 6 mm	80
BIB RG 378	**3,30**	60 x 30 x 6 mm	120
BIB RG 379	**3,30**	60 x 30 x 6 mm	150

Kombi–Fächerschleifer - 6 mm Schaft

Für Stab- und Wellenschleifer. Fächer aus Lamellenvlies-Gewebe-Kombination mit 6 mm Schaft. Normalkorund Vollkunstharz gebunden. Durch die Kombination mit dem Gewebe wird der Schleifeffekt des Vlieses verstärkt. Besonders geeignet zum Entfernen von Oxydschichten, Schmutz, Farbe und Lacke.



Bestellnummer:		Maße	Körnung
BIB RB 100	**3,35**	40 x 20 x 6 mm	60
BIB RB 102	**3,70**	40 x 20 x 6 mm	150
BIB RB 120	**4,99**	60 x 30 x 6 mm	60
BIB RB 121	**4,99**	60 x 30 x 6 mm	100
BIB RB 122	**4,99**	60 x 30 x 6 mm	150

SCD – Surface-Conditioning-Scheiben

Für Winkelschleifer. Scheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage (Kletthaftung), offene kunstharzgebundene Nylonfadenstruktur, dadurch sehr lange Lebensdauer und besonders kühler Schliff.



Bestellnummer:		Maße	Körnung
BIB SCD 110	**2,60**	Ø 115 mm	grob
BIB SCD 111	**2,50**	Ø 115 mm	mittel
BIB SCD 112	**2,20**	Ø 115 mm	sehr fein

STRIP IT® - Grobreinigungsscheiben

Für Stab- und Wellenschleifer - Grobreinigungsscheiben sind hervorragend geeignet zum Reinigen von Schweißnähten ohne Materialabtrag (Anlauffarben). Beseitigen von Schmutz, wie z.B. Betonreste, Farbreste, Rost (Oxidschichten), reinigt Holz und Kunststoffe u.v.m. Einsatz anstatt von Drahtbürsten. Geeignet für die Montage auf STW-Spanndorn.



Bestellnummer:		Maße	Körnung
BIB STW 2	**4,15**	Ø 100 x 13 mm	grob
BIB STW 4	**6,80**	Ø 150 x 13 mm	grob

Schleifvlies - Handbogen

Für Handschleifoperationen - Kunstharzgebundene Nylonfäden miteinander verwirkt und somit metallfrei, sehr stabil, Korund- oder SIC Kunstharz gebunden. Für Trocken und Nassschliff geeignet. Beseitigen von Flugrost, Farben und Lacke, Säubern, Entfetten, Mattieren u.v.m.



PREIS TIPP

Bestellnummer:	1,15	Maße	Körnung
BIB NHP 11		152 x 229 mm	120 mittel
BIB NHP 05	**1,15**	152 x 229 mm	240 fein
BIB NHP 06	**1,15**	152 x 229 mm	400 sehr fein

Schleifvlies - Rolle

Schleifvlies von der Rolle für Handschleifoperationen.



Bestellnummer:		Maße	Körnung
BIB NRL 907	**31,30**	115 mm x 10 m	120 mittel
BIB NRL 005	**31,30**	115 mm x 10 m	240 fein

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Trennscheiben

Hochleistungstrennscheiben RHODIUS

Die Trennscheiben-Innovation für die universelle Metallbearbeitung mit Winkelschleifern, die alle Eisenwerkstoffe – auch Edelstahl – mühelos schneidet. Ganz besonders geeignet zum Trennen von dünnen Blechen, Rohren, Profilen aller Art sowie Vollmaterial bis 10 mm. Sehr gut einzusetzen im Karosserie-, Anlagen- und Schaltschrankbau.

- genial dünne Trennscheiben
- schneidet millimetergenau
- schnell, präzise, mühelos



Metall 0,8 – 1,0 mm

Bestellnummer:

TS XT8-115	**1,99**	Ø 115 mm	Breite 0,8 mm
TS XT8-125	**2,20**	Ø 125 mm	Breite 0,8 mm
TS XT10-115	**1,70**	Ø 115 mm	Breite 1,0 mm
TS XT10-125	**1,75**	Ø 125 mm	Breite 1,0 mm

10er Cake-Box

Bestellnummer:

TS XT70-115	**8,70**	Ø 115 mm	Breite 1,0 mm
TS XT70-125	**9,15**	Ø 125 mm	Breite 1,0 mm

Metall-Trennscheibe RHODIUS

Mehrere Arbeitsschritte mit einer Scheibe:

- trennen, entgraten, anfasen, verschleifen



Bestellnummer:

TS XTK35 115	**1,85**	Ø 115 mm	Breite 1,9 mm
TS XTK35 125	**1,99**	Ø 125 mm	Breite 1,9 mm

Für Aluminium und NE-Metalle, 1,5 mm RHODIUS

Die speziellen Füllstoffe verhindern ein Zusetzen der Trennscheibe und gewährleisten so einen leistungsstarken, präzisen Schnitt bei hoher Standzeit. Durch die geringe Scheibenbreite wird die Entstehung von Staub vermindert.



Bestellnummer:

TS XT24-115	**1,75**	Ø 115 mm	Breite 1,5 mm
TS XT24-125	**1,80**	Ø 125 mm	Breite 1,5 mm

Noch nie war Reinigen und Polieren so einfach. RHODIUS

Für extrem starke Reinigungsleistung mit absolut starkem Abrieb. Trotz ihrer aggressiven Abtragsleistung garantiert die SVS Schleifvlies-Scheibe eine Material schonende Behandlung des Werkstücks – auch bei empfindlichen Materialien.
Reinigt mühelos Lack-, Klebe-, Zement- und Betonreste, Korrosion sowie Schweißstellen und Schweißnähte.



Bestellnummer:

TS SVS-115	**6,99**	Ø 115 mm	
TS SVS-125	**8,60**	Ø 125 mm	

Diamant-Trennscheibe mit Turbo-Schneidrand RHODIUS

- sehr kurze Trennzeit bei guter Standzeit
- geeignet für Nass- und Trockenschnitt



Bestellnummer:

TS DG35 115	**12,20**	Ø 115 mm	Breite 7,5 x 2 mm
TS DG35 125	**15,95**	Ø 125 mm	Breite 7,5 x 2 mm

Mehr Durchblick beim Schleifen RHODIUS

Durch die Aussparung in dieser Lamellenschleifscheibe sehen Sie immer was und wo Sie schleifen – und das bei sagenhaft kühlem Schliff und gleichmäßigem Schleifbild. Geeignet für die Bearbeitung von Dünnblechen und Vollmaterial beim Kanten- und Flächenschliff, beim Entgraten und Entrosten und bei der Schweißnahtbearbeitung.



Bestellnummer:

TS LSZ-F 115-K40	**5,30**	Ø 115 mm	Körnung 40
TS LSZ-F 115-K60	**5,30**	Ø 115 mm	Körnung 60
TS LSZ-F 115-K80	**5,30**	Ø 115 mm	Körnung 80
TS LSZ-F 125-K60	**5,75**	Ø 125 mm	Körnung 60
TS LSZ-F 125-K80	**5,75**	Ø 125 mm	Körnung 80

Akkuwinkelschleifer GWS 18-125 BOSCH

Der leistungsstärkste 18 V Winkelschleifer.

- höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung
- extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor
- kompakte Bauform und leichtes Gewicht (nur 2,3 kg)
- Getriebekopf in 90 Grad Schritten drehbar



Gruppe 0

Bestellnummer:
BOSCH 60193A30B **424,95**

Trennscheiben

Lamellenschleifscheiben

RHODIUS

Sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Best-Leistungen bei Stahl. Faserstoffträger, Zirkonkorund



Bestellnummer:

TS LSZ-F1 115-12	**2,20**	Ø 115 mm	Körnung 120
TS LSZ-F1 115-40	**2,20**	Ø 115 mm	Körnung 40
TS LSZ-F1 115-60	**2,20**	Ø 115 mm	Körnung 60
TS LSZ-F1 115-80	**2,20**	Ø 115 mm	Körnung 80
TS LSZ-F1 125-12	**2,45**	Ø 125 mm	Körnung 120
TS LSZ-F1 125-40	**2,45**	Ø 125 mm	Körnung 40
TS LSZ-F1 125-60	**2,45**	Ø 125 mm	Körnung 60
TS LSZ-F1 125-80	**2,45**	Ø 125 mm	Körnung 80

Diamant-Trennscheiben

Für Stein

RHODIUS

Hohe Leistung bei kurzen Trennzeiten, guter Standzeit, hoher Arbeitssicherheit, normaler Abkühlzeit und mittlerer Diamantkonzentration. Trocken- und Nassschnitt möglich.



Stein 2,2 - 2,4 mm, universal

Bestellnummer:

TS LD40-115	**10,10**	Ø 115 mm	Breite 2,2 mm
TS LD40-125	**12,40**	Ø 125 mm	Breite 2,2 mm
TS LD40-230	**25,70**	Ø 230 mm	Breite 2,4 mm

Makita Winkelschleifer

makita

Sehr robustes Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz.

- kraftvolle 2200 W / 6.600 U/min
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Anlaufstrombegrenzung
- Wiedereinschaltsperre
- mit Spindelarretierung
- im Koffer inkl. 2 Diamantscheiben



Gruppe 0

Bestellnummer:

MAK GA9020RFK3 **216,40**

Diamant-Trennscheiben

Topline Diamant-Trennscheiben

RHODIUS

Zuverlässigkeit und Bearbeitungskomfort für den professionellen Anwender.



Bestellnummer:

TS DS1 100	**158,35**	Ø 100 mm
TS DS1 125	**189,95**	Ø 125 mm
TS DS1 180	**319,95**	Ø 180 mm

Diamant-Schleiftöpfe

RHODIUS

Zweireihiger Segmentbesatz, ideal für Flächen und Kantenschliff.



Bestellnummer:

TS DS10 125	**55,10**	Ø 125 mm	
TS DS10 125 M14	**57,95**	Ø 125 mm	M14

Topf- und Stahldrahtbürsten

6 mm Aufnahmeschaft, für jede Bohrmaschine





Bestellnummer:

MAN 438F50	**1,20**	Topfbürste	50 mm, fein	Stahldraht
MAN 438F75	**1,30**	Topfbürste	75 mm, fein	Stahldraht
MAN 438G50	**1,20**	Topfbürste	50 mm, grob	Stahldraht
MAN 438G75	**1,30**	Topfbürste	75 mm, grob	Stahldraht
MAN 43806	**4,50**	Set 6-teilig 4 Scheibenbürsten, Topfbürste 75 mm, Pinselbürste 25 mm		Stahldraht, vermessingt

Einhell TH-MA 1300

Mauernutfräse

- Anschluss für Staubabsaugung mit Bajonettverschluss
- stufenlose Schitttiefeneinstellung
- großer Zusatzhandgriff
- Softstart für eine sichere Bedienung

NEU



Gruppe 0

Bestellnummer:

BMF TH-MA 1300 **121,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Arbeitsschutz

Partikel-Atemschutz

3M Innovation

Traditionelle Passform mit hohem Tragekomfort.



Bestellnummer:		Schutz	Grenzwert	Version	Ventil
3M ASM 8710E	1,20	FFP1	4-fach	klassik	
3M ASM 8812	1,99	FFP1	4-fach	klassik	Ja
3M ASM 9312	2,45	FFP1	4-fach	komfort	Ja
3M ASM 9322	3,60	FFP2	10-fach	komfort	Ja
3M ASM 9332	7,20	FFP3	30-fach	komfort	Ja

Atemschutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel

3M Innovation

Das parabolische Ausatemventil reduziert den Wärmestau.



Bestellnummer:
3M HM 4251 21,65

Partikel-Atemschutzmasken

avit

Premium Atemschutz



Bestellnummer:		Schutz		Ventil
AVIT 13032	19,35	P1	20 Stück	nein
AVIT 13033	1,90	P1	1 Stück	ja
AVIT 13034	3,75	P2	20 Stück	nein
AVIT 13035	24,65	P2	2 Stück	nein
AVIT 13036	2,25	P2	1 Stück	ja

Sicherheitsschutzbrille

avit

Schutzbrille mit weichem, konturiertem Rahmen für eine sichere und bequeme Passform.

- mit verstellbarem Gummizug für optimalen Sitz
- Polycarbonat-Gläser, geeignet zum Schutz gegen Teilchen mit mittlerer Energie bei hoher Geschwindigkeit
- passt bequem über die meisten bereits vorhandenen optische Brillen
- mit Belüftung
- Gläserfarbe: klar
- gemäß Norm: EN166:1B



Bestellnummer:
AVIT 13023 4,40

Lederhandschuhe SE 30

Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche.
EN420:2003, EN388:2003



Bestellnummer:
TS SE30-9 5,35 Größe 10

Augenschutzbrillen

3M Innovation

Ultraleicht und sehr komfortabel.

- Komfortmodell mit verstellbaren Büglen (Neigung/Länge)



Bestellnummer:		Ausführung
3M AS 2720	7,95	klassik
3M AS 2730	11,30	komfort

Schutzbrille, randlos

avit

Sicherheitsbrille in rahmenlosem, sportlichen Design für verzerrungsfreie Sicht.

- gepolsterte Einlagen im Bügel für höchsten Tragekomfort und Griffigkeit
- Polycarbonat-Gläser geeignet zum Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie bei hoher Geschwindigkeit
- Gläserfarbe: klar
- gemäß Norm: EN166:1F





Bestellnummer:

AVIT 13021	7,20	klar
AVIT 13022	7,80	getönt
AVIT 13024	7,85	Anti-Beschlag

Schutzbrille Polycarbonat

avit

Kann bequem über der bereits vorhandenen Brille getragen werden.

- klare Schutzbrille
- Polycarbonat-Gläser, geeignet zum Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie bei hoher Geschwindigkeit
- gemäß Norm: EN166:1F



Bestellnummer:
AVIT 13020 3,95

Einweg-Gehörschutzstöpsel

3M Innovation

Weiche und hautfreundliche Schaumstoffstöpsel, hoher Tragekomfort.



Bestellnummer:

3M GS 1100	0,35	37 dB (SNR)	konisch
3M GS 1110	0,62	31 dB (SNR)	konisch mit Band
3M GS 1120	0,25	34 dB (SNR)	supersoft

Ohrschützer

avit

Gehörschützer AV13012

- leichtgewichtiges Modell
- angenehm gepolsterte Kapseln für guten Tragekomfort während der gesamten Tragezeit
- verstellbarer Kopfbügel für optimalen Halt
- Dämmwert: 27 dB (SNR)
- gemäß Norm: EN352-1



Bestellnummer:
AVIT 13012 10,95

Gewindeschrauben

Zylinderkopf, Schlitz

Stahl blau verzinkt,
DIN 84



Inhalt 200 Stück

Bestellnummer:		Gewinde	Länge
SZK M2,5X8-200	2,25	M2,5	8 mm
SZK M2,5X10-200	2,45	M2,5	10 mm
SZK M2,5X12-200	1,99	M2,5	12 mm
SZK M2,5X16-200	1,99	M2,5	16 mm
SZK M2,5X20-200	2,30	M2,5	20 mm
SZK M2,5X25-200	2,45	M2,5	25 mm
SZK M2,5X30-200	2,75	M2,5	30 mm
SZK M2X10-200	1,75	M2	10 mm
SZK M2X12-200	1,75	M2	12 mm
SZK M2X16-200	1,90	M2	16 mm
SZK M2X20-200	2,15	M2	20 mm
SZK M3X25-200	2,70	M3	25 mm
SZK M3X30-200	3,30	M3	30 mm
SZK M3X35-200	4,10	M3	25 mm
SZK M3X40-200	4,50	M3	40 mm
SZK M3X50-200	7,20	M3	50 mm
SZK M3X6-200	1,80	M3	6 mm
SZK M3X8-200	1,85	M3	8 mm
SZK M3X10-200	1,90	M3	10 mm
SZK M3X12-200	1,85	M3	12 mm
SZK M4X6-200	2,30	M4	6 mm
SZK M4X8-200	2,45	M4	8 mm
SZK M4X10-200	2,45	M4	10 mm
SZK M4X12-200	2,50	M4	12 mm
SZK M4X16-200	2,65	M4	16 mm
SZK M4X20-200	2,99	M4	20 mm
SZK M4X25-200	3,65	M4	25 mm
SZK M4X35-200	4,60	M4	35 mm
SZK M4X40-200	4,99	M4	40 mm
SZK M4X45-200	5,40	M4	45 mm
SZK M4X50-200	7,15	M4	50 mm
SZK M4X60-200	9,25	M4	60 mm
SZK M5X10-200	3,45	M5	10 mm
SZK M5X12-200	3,65	M5	12 mm
SZK M5X16-200	3,99	M5	16 mm
SZK M5X20-200	4,35	M5	20 mm
SZK M5X25-200	4,80	M5	25 mm
SZK M5X30-200	5,45	M5	30 mm
SZK M5X35-200	6,60	M5	35 mm
SZK M5X40-200	6,80	M5	40 mm
SZK M5X45-200	7,25	M5	45 mm
SZK M5X50-200	8,85	M5	50 mm
SZK M5X70-200	14,95	M5	70 mm
SZK M5X80-200	17,25	M5	80 mm

Zylinderkopf, Innensechskant

Edelstahl A2



Inhalt 100 Stück

Bestellnummer:		Gewinde	Länge
SZK E M5X16-100	11,10	M5	16 mm
SZK E M5X20-100	11,80	M5	20 mm
SZK E M6X20-100	15,85	M6	20 mm
SZK E M6X30-100	17,40	M6	30 mm

Inhalt 25 Stck.

Bestellnummer:		Gewinde	Länge
SZK E M8X40-25	8,60	M8	40 mm

Flach-Senkkopf, Schlitz

Stahl blau verzinkt,
DIN 963



Bestellnummer:		Gewinde	Länge
SSK M2X6-200	2,20	M2	6 mm
SSK M2X10-200	2,20	M2	10 mm
SSK M2X16-200	2,55	M2	16 mm
SSK M2X20-200	2,80	M2	20 mm
SSK M2,5X6-200	2,25	M2,5	6 mm
SSK M2,5X10-200	2,30	M2,5	10 mm
SSK M2,5X16-200	2,60	M2,5	16 mm
SSK M3X6-200	1,99	M3	6 mm
SSK M3X10-200	1,99	M3	10 mm
SSK M3X16-200	2,25	M3	16 mm
SSK M3X20-200	2,60	M3	20 mm
SSK M3X25-200	2,65	M3	25 mm
SSK M3X30-200	2,99	M3	30 mm
SSK M3X40-200	4,50	M3	40 mm
SSK M4X12-200	2,50	M4	12 mm
SSK M4X25-200	3,20	M4	25 mm
SSK M4X35-200	4,15	M4	35 mm
SSK M4X60-200	9,10	M4	60 mm
SSK M4X70-200	11,70	M4	70 mm
SSK M4X80-200	13,50	M4	80 mm
SSK M4X10-200	2,45	M4	10 mm
SSK M4X16-200	2,80	M4	16 mm
SSK M4X20-200	3,10	M4	20 mm
SSK M4X30-200	3,85	M4	30 mm
SSK M4X40-200	4,70	M4	40 mm
SSK M4X50-200	6,10	M4	50 mm

Flach-Senkkopf, Kreuzschlitz PZD

Stahl blau verzinkt,
DIN 965 - Z



Inhalt 50 Stück

Bestellnummer:		Gewinde	Länge
SKS M3X10-50	1,10	M3	10 mm
SKS M3X16-50	1,15	M3	16 mm
SKS M3X20-50	1,25	M3	20 mm
SKS M3X25-50	1,25	M3	25 mm
SKS M3X30-50	1,35	M3	30 mm
SKS M4X12-50	1,25	M4	12 mm
SKS M4X25-50	1,55	M4	25 mm
SKS M4X30-50	1,65	M4	30 mm
SKS M4X40-50	1,90	M4	40 mm
SKS M4X50-50	2,15	M4	50 mm
SKS M4X10-50	1,20	M4	10 mm
SKS M4X16-50	1,30	M4	16 mm
SKS M4X20-50	1,50	M4	20 mm

Flach-Senkkopf, Innensechskant

Edelstahl A2



Inhalt 100 Stück

Bestellnummer:		Gewinde	Länge
SKS-E IM5X16-100	5,75	M5	16 mm
SKS-E IM5X20-100	7,85	M5	20 mm
SKS-E IM6X30-100	14,50	M6	30 mm
SKS-E IM6X40-100	17,10	M6	40 mm

Flach-Senkkopf, Kreuzschlitz, Edelstahl A2

Senkkopf, DIN 965, PZD



Inhalt 100 Stück

Bestellnummer:		Gewinde	Länge
SKS-E M3X10-100	2,99	M3	10 mm
SKS-E M3X16-100	3,55	M3	16 mm
SKS-E M3X20-100	3,99	M3	20 mm
SKS-E M3X30-100	6,45	M3	30 mm
SKS-E M4X10-100	4,25	M4	10 mm
SKS-E M4X16-100	4,65	M4	16 mm
SKS-E M4X20-100	4,99	M4	20 mm
SKS-E M4X25-100	5,70	M4	25 mm
SKS-E M4X30-100	6,75	M4	30 mm
SKS-E M4X35-100	9,55	M4	35 mm

Pan-Head, Kreuzschlitz PZD

Stahl verzinkt blau,
DIN 7985 - Z



Inhalt 50 Stück

Bestellnummer:		Gewinde	Länge
SKL M3X10-50	1,10	M3	10 mm
SKL M3X16-50	1,15	M3	16 mm
SKL M3X20-50	1,25	M3	20 mm
SKL M3X25-50	1,25	M3	25 mm
SKL M3X30-50	1,35	M3	30 mm
SKL M4X10-50	1,20	M4	10 mm
SKL M4X16-50	1,30	M4	16 mm
SKL M4X20-50	1,50	M4	20 mm
SKL M4X25-50	1,55	M4	25 mm
SKL M4X30-50	1,65	M4	30 mm
SKL M4X40-50	1,90	M4	40 mm
SKL M4X50-50	2,15	M4	50 mm

Pan-Head, Kreuzschlitz, Edelstahl A2

Pan-Head, DIN 7985-Z, PZD



Inhalt 100 Stück

Bestellnummer:		Gewinde	Länge
SKL-E M3X10-100	2,99	M3	10 mm
SKL-E M3X12-100	3,20	M3	12 mm
SKL-E M3X16-100	3,55	M3	16 mm
SKL-E M3X20-100	3,99	M3	20 mm
SKL-E M4X10-100	4,25	M4	10 mm
SKL-E M4X12-100	4,20	M4	12 mm
SKL-E M4X16-100	4,65	M4	16 mm
SKL-E M4X20-100	4,99	M4	20 mm
SKL-E M4X25-100	5,35	M4	25 mm
SKL-E M4X30-100	7,20	M4	30 mm
SKL-E M4X40-100	9,20	M4	40 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Maschinenzubehör, Schrauben

Blechschrauben

Stahl blau verzinkt, DIN 7981 - Z

Pan-Head, DIN 7981-Z
PZD



Bestellnummer:		Gewinde	Länge
SBL 29065-100	1,65	2,9 mm	6,5 mm
SBL 29095-100	1,50	2,9 mm	9,5 mm
SBL 2913-100	1,55	2,9 mm	13 mm
SBL 2916-100	1,60	2,9 mm	16 mm
SBL 2919-100	1,90	2,9 mm	19 mm
SBL 2922-100	1,99	2,9 mm	22 mm
SBL 35095-100	1,80	3,5 mm	9,5 mm
SBL 3513-100	1,85	3,5 mm	13 mm
SBL 35065-100	1,80	3,5 mm	6,5 mm
SBL 3516-100	1,99	3,5 mm	16 mm
SBL 3519-100	1,95	3,5 mm	19 mm
SBL 3522-100	2,25	3,5 mm	22 mm
SBL 3525-100	2,40	3,5 mm	25 mm
SBL 3532-100	3,35	3,5 mm	32 mm
SBL 3538-100	3,35	3,5 mm	38 mm
SBL 39095-100	1,90	3,9 mm	9,5 mm
SBL 3913-100	1,80	3,9 mm	13 mm
SBL 3916-100	1,99	3,9 mm	16 mm
SBL 3919-100	2,10	3,9 mm	19 mm
SBL 3922-100	2,60	3,9 mm	22 mm
SBL 3925-100	2,60	3,9 mm	25 mm
SBL 42095-100	1,99	4,2 mm	9,5 mm
SBL 4213-100	1,99	4,2 mm	13 mm
SBL 4216-100	2,20	4,2 mm	16 mm
SBL 4219-100	2,40	4,2 mm	19 mm
SBL 4222-100	2,85	4,2 mm	22 mm
SBL 4225-100	3,15	4,2 mm	25 mm
SBL 4232-100	3,55	4,2 mm	32 mm
SBL 4238-100	3,90	4,2 mm	38 mm
SBL 4245-100	4,40	4,2 mm	45 mm
SBL 4250-100	4,90	4,2 mm	50 mm

Pan-Head, Kreuzschlitz, Edelstahl A2

Pan-Head, DIN 7981-Z
PZD-



Bestellnummer:		Gewinde	Länge
SBL-E 29095-100	3,20	2,9 mm	9,5 mm
SBL-E 35095-100	3,70	3,5 mm	9,5 mm
SBL-E 3513-100	3,65	3,5 mm	13 mm
SBL-E 3516-100	3,80	3,5 mm	16 mm
SBL-E 3519-100	4,25	3,5 mm	19 mm
SBL-E 3522-100	4,99	3,5 mm	22 mm
SBL-E 3525-100	5,50	3,5 mm	25 mm
SBL-E 3532-100	7,10	3,5 mm	32 mm
SBL-E 3922-100	5,65	3,9 mm	22 mm
SBL-E 3925-100	6,20	3,9 mm	25 mm
SBL-E 42095-100	4,80	4,2 mm	9,5 mm
SBL-E 4213-100	4,50	4,2 mm	13 mm
SBL-E 4216-100	4,60	4,2 mm	16 mm
SBL-E 4219-100	4,99	4,2 mm	19 mm
SBL-E 4222-100	6,20	4,2 mm	22 mm
SBL-E 4225-100	6,50	4,2 mm	25 mm
SBL-E 4232-100	6,80	4,2 mm	32 mm
SBL-E 4238-100	8,90	4,2 mm	38 mm
SBL-E 4245-100	12,80	4,2 mm	45 mm
SBL-E 4250-100	14,00	4,2 mm	50 mm

REISSER R2 PLUS TX

Flach-Senkkopf, TX, Edelstahl A2

Senkkopf mit TZD-Stern TX, DIN 9250
Teilgewinde, gleitbeschichtet

Bestellnummer:			Länge	Inhalt
R2+E 3,0X20-500	17,60	3,0 mm	20 mm	500
R2+E 3,5X20-450	17,60	3,5 mm	20 mm	450
R2+E 3,5X25-425	17,65	3,5 mm	25 mm	425
R2+E 4,0X30-300	17,65	4,0 mm	30 mm	300
R2+E 4,0X35-275	17,65	4,0 mm	35 mm	275
R2+E 4,0X40-250	17,60	4,0 mm	40 mm	250
R2+E 4,0X50-200	17,65	4,0 mm	50 mm	200
R2+E 4,0X60-150	17,60	4,0 mm	60 mm	150
R2+E 4,5X40-200	17,60	4,5 mm	40 mm	200
R2+E 4,5X45-180	17,65	4,5 mm	45 mm	180
R2+E 4,5X50-150	17,65	4,5 mm	50 mm	150
R2+E 5,0X50-150	17,60	5,0 mm	50 mm	150
R2+E 5,0X60-100	17,60	5,0 mm	60 mm	100
R2+E 5,0X70-90	17,65	5,0 mm	70 mm	90
R2+E 5,0X80-75	17,65	5,0 mm	80 mm	75
R2+E 6,0X100-40	17,60	6,0 mm	100 mm	40

Flach-Senkkopf

PZD-Kreuzschlitz,
Vollgewinde, Stahl gehärtet, blau verzinkt, gleitbeschichtet



Inhalt 200 Stück

Bestellnummer:		Ø	Länge
R2FV 3,5X25-200	1,90	3,5 mm	25 mm
R2FV 3,5X30-200	1,99	3,5 mm	30 mm
R2FV 3,5X35-200	2,45	3,5 mm	35 mm
R2FV 3,5X40-200	2,80	3,5 mm	25 mm
R2FV 4,0X25-200	2,15	4,0 mm	40 mm
R2FV 4,0X30-200	2,25	4,0 mm	30 mm
R2FV 4,0X35-200	2,60	4,0 mm	35 mm
R2FV 4,0X40-200	3,20	4,0 mm	40 mm
R2FV 4,0X50-200	3,80	4,0 mm	50 mm
R2FV 4,5X35-200	3,45	4,5 mm	35 mm
R2FV 4,5X40-200	3,80	4,5 mm	40 mm
R2FV 4,5X50-200	4,99	4,5 mm	50 mm
R2FV 5,0X30-200	3,99	5,0 mm	30 mm
R2FV 5,0X35-200	4,60	5,0 mm	35 mm
R2FV 5,0X40-200	4,99	5,0 mm	40 mm
R2FV 5,0X60-200	6,40	5,0 mm	60 mm
R2FV 5,0X80-200	10,40	5,0 mm	80 mm

Inhalt 100 Stck.

Bestellnummer:		Ø	Länge
R2FT 6,0X80-100	6,15	6,0 mm	80 mm
R2FT 6,0X100-100	8,30	6,0 mm	100 mm
R2FT 6,0X120-100	12,30	6,0 mm	120 mm

Flach-Senkkopf, TX

TZD-Sternantrieb, TX
Vollgewinde, Stahl gehärtet, gelb verzinkt, gleitbeschichtet



Inhalt 200 Stück

Bestellnummer:		Ø	Länge
R2+FV 3,5X25-200	2,15	3,5 mm	25 mm
R2+FV 4,0X25-200	2,60	4,0 mm	25 mm
R2+FV 4,5X35-200	4,15	4,5 mm	35 mm
R2+FV 5,0X35-200	5,45	5,0 mm	35 mm
R2+FV 5,0X40-200	5,99	5,0 mm	40 mm

Flach-Senkkopf, TX

TZD-Sternantrieb, TX, Vollgewinde, Stahl gehärtet, gelb verzinkt, gleitbeschichtet



R2+FT 3,5X30-200	2,35	3,5 mm	30 mm
R2+FT 3,5X35-200	2,99	3,5 mm	35 mm
R2+FT 3,5X40-200	3,30	3.5 mm	40 mm
R2+FT 4,0X30-200	2,70	4,0 mm	30 mm
R2+FT 4,0X35-200	3,15	4,0 mm	35 mm
R2+FT 4,0X40-200	3,80	4,0 mm	40 mm
R2+FT 4,0X50-200	4,60	4,0 mm	50 mm
R2+FT 4,5X40-200	4,50	4,5 mm	40 mm
R2+FT 4,5X50-200	5,99	4,5 mm	50 mm
R2+FT 5,0X50-200	6,99	5,0 mm	50 mm
R2+FT 5,0X60-200	7,60	5,0 mm	60 mm
R2+FT 5,0X80-200	12,50	5,0 mm	80 mm

Inhalt 100 Stück

Bestellnummer:		Ø	Länge
R2+FT 6,0X80-100	7,35	6,0 mm	80 mm
R2+FT 6X100-100	9,99	6,0 mm	100 mm
R2+FT 6X120-100	15,95	6,0 mm	120 mm

REISSER R2

Diese Spanplattenschrauben für schwierige Schraubvorgänge im Deckenbereich über Kopf oder in harten Hölzern funktionieren mit angenehm niedrigem Anpressdruck. Das tiefe und scharfe Gewinde sowie die 25° Nadelspitze greifen sofort. Sie brauchen nicht mehr vorbohren. Schnelles Schrauben ohne Kraftaufwand.

Pan-Head, Halbrundkopf

PZD-Kreuzschlitz, Vollgewinde
Stahl gehärtet, gelb verzinkt, gleitbeschichtet

Inhalt 200 Stück

Bestellnummer:		Ø	Länge
R2HV 4,0X25-200	2,60	4,0 mm	25 mm
R2HV 4,0X30-200	2,70	4,0 mm	30 mm
R2HV 4,0X40-200	3,75	4,0 mm	40 mm
R2HV 4,0X50-200	4,60	4,0 mm	50 mm
R2HV 5,0X35-200	5,50	5,0 mm	35 mm
R2HV 5,0X40-200	5,90	5,0 mm	40 mm
R2HV 5,0X50-200	6,99	5,0 mm	50 mm
R2HV 5,0X60-200	7,99	5,0 mm	60 mm

Inhalt 200 Stück

Bestellnummer:		Ø	Länge
R2HT 3,5X25-200	2,10	3,5 mm	25 mm
R2HT 3,5X30-200	2,30	3,5 mm	30 mm
R2HT 3,5X35-200	2,99	3,5 mm	35 mm
R2HT 3,5X40-200	3,25	3,5 mm	40 mm
R2HT 4,0X30-200	2,70	4,0 mm	30 mm
R2HT 4,0X40-200	3,75	4,0 mm	40 mm
R2HT 4,0X50-200	4,60	4,0 mm	50 mm
R2HT 4,5X35-200	3,99	4,5 mm	35 mm
R2HT 4,5X40-200	4,60	4,5 mm	40 mm
R2HT 4,5X50-200	5,70	4,5 mm	50 mm
R2HT 5,0X40-200	5,90	5,0 mm	40 mm
R2HT 5,0X50-200	7,05	5,0 mm	50 mm
R2HT 5,0X60-200	8,50	5,0 mm	60 mm
R2HT 5,0X80-200	11,95	5,0 mm	80 mm

Inhalt 100 Stück

Bestellnummer:		Ø	Länge
R2HT 6,0X80-100	6,90	6,0 mm	80 mm

REISSER SPS-E TORX

Flach-Senkkopf, TX

TZD-Sternantrieb, TX,
Edelstahl A2, gleitbeschichtet,
mit Bohrspitze



RN 9267 VG, Vollgewinde

Bestellnummer:		Ø	Länge	Inhalt
SPS-E 4,0X35-275	20,40	4,0 mm	35 mm	275
SPS-E 4,0X40-250	20,40	4,0 mm	40 mm	250
SPS-E 4,5X40-200	20,40	4,5 mm	40 mm	200
SPS-E 4,5X50-150	20,40	4,5 mm	50 mm	150
SPS-E 4,5X60-130	19,20	4,5 mm	60 mm	130
SPS-E 4,5X70-100	19,20	4,5 mm	70 mm	100
SPS-E 5,0X50-150	19,20	5,0 mm	50 mm	150
SPS-E 5,0X70-90	20,35	5,0 mm	70 mm	90
SPS-E 5,0X80-75	20,40	5,0 mm	80 mm	75

Holzschrauben

6-kant-Holzschrauben

Stahl blau verzinkt, DIN 571



Bestellnummer:		Gewinde	Länge	Inhalt
SHS 6,0X50-50	5,99	6 mm	50 mm	50
SHS 6,0X60-50	6,99	6 mm	60 mm	50
SHS 6,0X80-40	6,50	6 mm	80 mm	40
SHS 8,0X50-50	8,20	8 mm	50 mm	50
SHS 8,0X60-50	8,99	8 mm	60 mm	50
SHS 8,0X70-40	7,35	8 mm	70 mm	40
SHS 8,0X80-40	8,45	8 mm	80 mm	40
SHS 8,0X120-30	9,80	8 mm	120 mm	30

Holzterassen Zubehör

RT-Abstandhalter

Einfache und präzise Verlegung von Terrassendielen. Der Bolzen bewirkt den Abstand der Dielen zueinander. Es ist hier kein zusätzlicher Abstandshalter notwendig. Verbrauch: ca. 21 Stück pro m²



Inhalt 50 Stück

Bestellnummer:		Breite	Länge
RT 573498	17,95	7 mm	88 mm

Terrassen-Unterleger

RT Unterleger,
zum Unterlegen
und Schutz von
Unterkonstruktionen.



Bestellnummer:		Stärke	Länge	Inhalt
RT 571814	17,50	9 mm	90 mm	24

Schraubensortimente

Spanplattenschrauben

Reisser Q200
Spanplattenschrauben in den
gängigsten Größen. Inkl. Bits



Bestellnummer:		Inhalt	Antrieb
Q200 PZ 1135	24,80	1135 teilig	PZ
Q200 PZ 780	16,70	780 teilig	PZ
Q200 TX 1135	24,80	1135 teilig	TX
Q200 TX 780	16,70	780 teilig	TX

Muttern, Federringe .. / Stahl, blau verzinkt

6-kant-Muttern, DIN 127



Bestellnummer:		Gewinde	Inhalt
SK M2-1000	9,10	M2	1000
SK M2,5-100	1,75	M2,5	100
SK M3	0,99	M3	100
SK M3-1000	5,90	M3	1000
SK M4	1,20	M4	100
SK M6-100	1,80	M6	100
SK M8-100	3,30	M8	100
SK M10-50	3,50	M10	50
SK M12-50	5,15	M12	50
SK M14-25	5,00	M14	25
SK M16-25	5,25	M16	25

6-kant-Muttern, Edelstahl A2

DIN 934



Bestellnummer:		Gewinde	Inhalt
SK-E M3-100	2,35	M3	100
SK-E M4-100	2,80	M4	100
SK-E M5-100	3,40	M5	100
SK-E M6-100	4,85	M6	100
SK-E M8-100	7,99	M8	100

Sicherungsmuttern, DIN 985

Mit Kunststoffeinsatz



Bestellnummer:		Gewinde	Inhalt
SKSM M3-100	2,45	M3	100
SKSM M4-100	2,50	M4	100
SKSM M5-100	2,75	M5	100
SKSM M6-100	2,99	M6	100
SKSM M8-100	4,60	M8	100

Hutmuttern, DIN 1587



Bestellnummer:		Gewinde	Inhalt
SKHM M4-7	1,90	M4	7
SKHM M5-5	1,90	M5	5
SKHM M6-5	1,90	M6	5
SKHM M10-4	2,30	M10	4
SKHM M12-2	2,20	M12	2

Flügelmuttern, RN 315



Bestellnummer:		Gewinde	Inhalt
SKFM M10-25	5,99	M10	25
SKFM M12-10	3,10	M12	10
SKFM M4-100	7,70	M4	100
SKFM M5-100	8,99	M5	100
SKFM M6-100	11,80	M6	100
SKFM M8-50	8,99	M8	50



Bestellnummer:		Gewinde	Inhalt
SKFM-E M10-3	2,60	M10	3
SKFM-E M4-6	2,80	M4	6
SKFM-E M5-5	2,80	M5	5
SKFM-E M6-5	2,80	M6	5
SKFM-E M8-3	2,80	M8	3

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE),
zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Maschinenzubehör, Schrauben

Scheiben, Muttern, Federringe ..

Einschraubmuttern, DIN 7965



Bestellnummer:		Gewinde	Außen	Inhalt
SKES M4-5	**1,90**	M4	8 mm	5
SKES M5-5	**1,90**	M5	10 mm	5
SKES M6-4	**1,90**	M6	12 mm	4

Unterlegscheiben, DIN 125



Inhalt 100 Stück

Bestellnummer:		Innen-Ø
SKU 3,2-100	**1,10**	3,2 mm
SKU 5,3-100	**1,15**	5,3 mm
SKU 6,4-100	**1,30**	6,4 mm
SKU 8,4-100	**1,80**	8,4 mm
SKU 10,5-100	**3,55**	10,5 mm
SKU 13,0-100	**4,75**	13,0 mm
SKU 15,0-100	**6,70**	15,0 mm

Inhalt 50 Stück

Bestellnummer:		Innen-Ø
SKU 17,0-50	**3,99**	17,0 mm
SKU 19,0-50	**4,60**	19,0 mm
SKU 21,0-50	**5,99**	21,0 mm

Unterlegscheiben, Edelstahl A2

DIN 125



Bestellnummer:		Innen-Ø	Inhalt
SKU-E 10,5-20	**2,80**	10,5 mm	20
SKU-E 3,2-100	**1,70**	3,2 mm	100
SKU-E 4,3-100	**1,85**	4,3 mm	100
SKU-E 5,3-30	**2,80**	5,3 mm	30
SKU-E 6,4-20	**2,80**	6,4 mm	20
SKU-E 8,4-20	**2,80**	8,4 mm	20

Karosseriescheiben, DIN 9021



Inhalt 100 Stück

Bestellnummer:		Innen-Ø	Außen-Ø
SKA 3,2X9-100	**1,40**	3,2 mm	9 mm
SKA 4,3X12-100	**1,40**	4,3 mm	12 mm
SKA 5,3X15-100	**1,99**	5,3 mm	15 mm
SKA 6,4X18-100	**2,50**	6,4 mm	18 mm
SKA 8,4X20-100	**2,20**	8,4 mm	20 mm
SKA 10,5X30-100	**3,85**	10,5 mm	30 mm
SKA 13,0X30-100	**3,85**	13,0 mm	30 mm

Federringe, DIN 127



Bestellnummer:		Innen-Ø	Inhalt
SFR 3-100	**1,15**	3 mm	100 Stück
SFR 4-100	**1,25**	4 mm	100 Stück
SFR 5-100	**1,15**	5 mm	100 Stück
SFR 6-100	**1,75**	6 mm	100 Stück
SFR 8-100	**2,45**	8 mm	100 Stück
SFR 10-100	**3,85**	10 mm	100 Stück
SFR 12-100	**5,20**	12 mm	100 Stück

Federringe, Edelstahl A2

DIN 127



Inhalt 100 Stück

Bestellnummer:		Innen-Ø
SFR-E 10-100	**5,65**	10 mm
SFR-E 3-100	**1,90**	3 mm
SFR-E 4-100	**1,99**	4 mm
SFR-E 5-100	**2,40**	5 mm
SFR-E 6-100	**3,50**	6 mm
SFR-E 8-100	**4,40**	8 mm

Fächerscheiben, Form A

DIN 6798, außen gezahnt

- Inhalt: 100 Stück



Bestellnummer:		Innen-Ø
SKZ 3,2-100	**1,10**	3,2 mm
SKZ 4,3-100	**1,25**	4,3 mm
SKZ 5,3-100	**1,35**	5,3 mm
SKZ 6,4-100	**1,50**	6,4 mm
SKZ 8,4-100	**1,99**	8,4 mm
SKZ 10,5-100	**3,80**	10,5 mm
SKZ 12,5-100	**4,75**	12,5 mm

24h Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

Befestigungsmaterial

Blindmuttern

Die elastische, schwingungsdämpfende Verbindung für empfindliche Werkstoffe. Elektrisch nicht leitend. Sie wird von einer Seite eingesetzt. Bei der einfachen Schraubmontage formt sich der elastische Körper zu einem dichten Schließkopf. In Sacklöchern presst sich die Blindmutter fest an die Bohrlochwandung.



Bestellnummer:		Loch-Ø	Kragen-Ø
BM M3-11,5	**0,28**	8,0 mm	11,5 mm
BM M4-11,1	**0,32**	8,0 mm	11,1 mm
BM M5-12,7	**0,36**	9,7 mm	12,7 mm
BM M6-16,0	**0,49**	12,8 mm	16,0 mm

Spreiznieten0–Rivets

Die erforderlichen Loch-Ø variieren mit den Plattenstärken und Material.
VPE = 100er-Pack



Bestellnummer:		Loch-Ø	Plattenstärke	
SN 34-36 NA	**5,25**	3,4-3,6 mm	3,2-4,8 mm	natur
SN 34-36 SW	**5,25**	3,4-3,6 mm	3,2-4,8 mm	schwarz
SN 48-54 NA	**4,70**	4,8-5,4 mm	1,6-4,8 mm	natur
SN 50-55 SW	**8,25**	5,0-5,5 mm	2,5-8,0 mm	schwarz

Treibstifte / Canoe-Clips

VPE = 100er-Pack



Bestellnummer:		Loch-Ø	Plattenstärke
CC 70 SW	**11,20**	7,0 mm	2,0-5,5 mm schwarz

Kunststoff-Gewindeschrauben

Zur massefreien Montage / Kreuzschlitz
Bestelleinheit = 1 Pack (100 Stück)



Bestellnummer:	
SPC M3X6	**6,99**
SPC M3X8	**7,60**
SPC M3X10	**8,40**
SPC M3X12	**8,99**
SPC M4X8	**8,30**
SPC M4X10	**8,99**
SPC M4X12	**8,40**

Kunststoffmuttern

Bestelleinheit = 1er-Pack (100 Stück)



Bestellnummer:	
SPC M3	**3,99**
SPC M4	**10,40**

Fischer-Dübel

Fischer KD Federklappdübel

Federklappdübel, Eisen galvanisch verzinkt, für Montage an Hohldecken, zur Befestigung von Schienen, Kabelkanälen, Lampen, Hängelampen etc.
Bohr-Ø: 12 mm



Mit Gewindestange, Mutter und Scheibe

Bestellnummer:		Bohr-Ø	Gewinde	Inhalt
FD KD M3X90-1	2,45	12 mm	M3 x 90 mm	2 Stück

Mit gebogenem Schraubhaken

Bestellnummer:		Bohr-Ø	Gewinde	Inhalt
FD KD M3X80-1	2,85	12 mm	M3 x 80 mm	2 Stück

Fischer Meisterboxen

Dübelsortimentsboxen



Bestellnummer:		Teile	Typ
FD 41648	10,40	132	SX-Dübel
FD 513777	10,70	160	SX-Dübel+Schrauben
FD 513893	10,70	110	US/UX-R-Dübel
FD 513894	14,20	118	UX+Schrauben+Haken

Fischer GKM Metall-Gipskartondübel

Gipskarton/Gipsfaserplattendübel GKM (ohne Schraube)



Bestellnummer:		Inhalt	für Schraube	Nutzlänge/ Schraube
FD 24556	24,80	100	4 - 5 mm	ohne
FD 40434	40,60	100	4 - 5 mm	27 mm

Fischer FIS VS 300T SBS, Schwerlast-Set

Zur Befestigung von: Markisen, Satellitenschüsseln, Vordächern, Geländern, Konsolen, Hängeschränken, Waschtischen, Toiletten etc.
Das Set wird komplett mit allen zur Montage notwendigen Komponenten geliefert:
Injektions-Mörtel FIS P 300 T, Gewindestangen, Siebhülsen sowie Statikmischern.



Bestellnummer: FD 97807 37,60

Fischer UXR Universaldübel

Geeignet für Gipskarton, Vollmauerwerk, Lochziegel oder Beton, mit Rand. Für alle Holz- und Spanplattenschraube. Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UXR jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, verankert sich in Hohlbaustoffen und verknotet sich in Plattenbaustoffen.
Kartonverpackung.



Bestellnummer:		Bohr-Ø	Schrauben-Ø	Inhalt
FD UXR 6	7,90	6 mm	4,0 - 5 mm	100 Stück
FD UXR 8	10,95	8 mm	4,5 - 6 mm	100 Stück
FD UXR 10	9,80	10 mm	6,0 - 8 mm	50 Stück

Fischer S-Dübel

Aus grauem Nylon zur sicheren Montage, für Spanplattenschrauben geeignet, spreizdruckfreier Dübelhals verhindert Abplatzen von Putz und Fliesen.
Kartonverpackung.



Bestellnummer:		Größe	Inhalt
FD S 4	6,70	4 mm	200 Stück
FD S 5	3,45	5 mm	100 Stück
FD S 6	4,85	6 mm	100 Stück
FD S 8	7,10	8 mm	100 Stück
FD S 10	6,85	10 mm	50 Stück

Fischer PD Plattendübel

Standard-Hohlraumdübel für den Innenausbau, mit ultrakurzer Spreizzone, beste Haltewerte in Plattenbaustoffen, komplett mit Spanplattenschrauben.



Bestellnummer:		Bohr-Ø	Inhalt
FD PD 8SK	2,99	8 mm	5 Stück
FD PD 10SK	3,15	10 mm	5 Stück
FD PD 8S-50	18,20	8 mm	50 Stück

Reparaturvlies FIX.it

Repariert ausgerissene Bohrlöcher. Karte mit 10 FIX.it Pads.



Bestellnummer:		Inhalt
FD FIX-IT	6,20	10 Stück

Fischer S-Dübel mit Haken SBK

Nylondübel mit Kragen, mit verzinktem Haken



mit Winkelhaken

Bestellnummer:		Größe	Winkel	Inhalt
FD SBK 2	2,40	SX 6x30 HK	4,2 x 40 mm	8 Stück

Fischer S-Dübel mit Haken

Nylondübel mit Kragen, mit gebogenem PVC-ummantelten Schraubhaken.



Bestellnummer:		Größe	Inhalt
FD HK	2,20	SB 8 / 7 K	2 Stück

Fischer NZ Nageldübel

Aus grauem Nylon, mit vormontierter galvanisch verzinkter Kreuzschlitz-Nagelschraube, zur Aufputzbefestigung von Latten, Rahmen, Profilen, Schellen usw. auf Hohl- und Vollziegel. Der Dübel wird beim Einschlagen der Nagelschraube gespreizt. Integrierte Einschlagsperre Kartonverpackung zu 50 Stück oder Blister.



Bestellnummer:		Schraube	Inhalt
FD N6X60 Z-100	18,40	4 x 64 mm	50 Stück

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Maschinenzubehör, Schrauben

Sortimentsboxen



SMD-Klappboxen, anreihbar

Schwarze Boxen in ESD-Ausführung. Alle vier Größen können miteinander verbunden werden.



Mit transparentem Scharnierdeckel

Bestellnummer:		Innenmaß
ESD BOX 1 SW	**1,30**	16 x 12 x 15 mm
ESD BOX 2 SW	**1,65**	37 x 12 x 15 mm
ESD BOX 3 SW	**1,99**	41 x 37 x 15 mm

Klassische Sortimentskästen

- feste Fächer
- stabile Klappverschlüsse



Bestellnummer:		Fächer	
SORT 11	**3,25**	13	275 x 40 x 200 mm
SORT 13	**4,70**	14	320 x 50 x 240 mm
SORT 195	**7,30**	20	276 x 188 x 45 mm
SORT 196	**8,85**	15	276 x 188 x 75 mm
SORT 197	**8,85**	9	276 x 188 x 75 mm
SORT 198	**7,55**	20	276 x 186 x 27 mm
SORT 199	**5,90**	16	206 x 147 x 27 mm
SORT 396	**14,50**	2x 4 - 16	276 x 186 x 59 mm
SORT 9	**1,99**	11	150 x 30 x 250 mm

Mit Fächern

- aus unzerbrechlichem Polypropylen· Transparenter Deckel· Stabile Schiebeverschlüsse



Bestellnummer:		Fächer	
RAACO PSC 6-7	**4,40**	7	B: 175 x T: 145 x H: 32 mm
RAACO PSC 6-12	**4,40**	12	B: 175 x T: 145 x H: 32 mm
RAACO PSC 5-9	**6,99**	9	B: 175 x T: 145 x H: 32 mm
RAACO PSC 5-18	**6,99**	18	B: 240 x T: 195 x H: 42 mm
RAACO PSB 4-15	**12,60**	15	B: 240 x T: 195 x H: 42 mm
RAACO PSB 4-32	**12,60**	32	B: 340 x T: 265 x H: 57 mm

Leer



Bestellnummer:		
RAACO POCKET 1	**2,20**	116 x 94 x 26 mm
RAACO PSC 6-0	**3,99**	175 x 145 x 32 mm
RAACO PSC 4-1	**13,70**	340 x 265 x 57 mm

Bestückt mit 15 Einsätzen



Bestellnummer:		
RAACO PSC 4-15	**17,70**	

Bestückt mit 17 Einsätzen



Bestellnummer:		
RAACO PSC 4-17	**17,70**	

Sortimentsboxen

✓ aus unzerbrechlichem Polypropylen ✓ transparenter Deckel ✓ stabile Schiebeverschlüsse

Handy-Box

Leer, zur Aufnahme von 4 Sortimentskoffer PSC 4-1 / 4-15 / 4-17 oder PSB 4-15 / 4-32



Bestellnummer:
RAACO HANDY-BOX 30,60

Einsätze für Raaco-Sortimentsboxen

Für RAACO PSC 4.. / RAACO Compact.. / RAACO CR55.., transparent

Bestellnummer:		Höhe	Breite	Tiefe
RAACO A6-1	2,25	47	109	157
RAACO A7-1	1,40	47	79	109
RAACO A7-2	2,25	47	79	218
RAACO A8-1	0,93	47	55	79
RAACO A8-2	1,40	47	55	157
RAACO A8-3	1,90	47	55	235
RAACO A9-1	0,55	47	39	55
RAACO A9-2	0,93	47	39	109
RAACO A9-3	1,10	47	39	163
RAACO A9-4	1,40	47	39	218

Raaco Sortimentssysteme

Schubladen-Magazine

- übersichtliches und staubgeschütztes Lagern
- Schubladen aus Polypropylen – transparent und unzerbrechlich
- Schubladen durch Trennwände unterteilbar
- Schubladen etikettierbar
- für die Montage an der Wand oder im Drehturm
- Höhe: 552 mm / Breite: 306 mm / Tiefe: 150 mm



Bestellnummer:		Schubladen	H x B x T
RAACO 1260-00	67,60	60x 150-00	41 x 55 x 153 mm
RAACO 1248-01	67,60	48x 150-01	41 x 67 x 153 mm
RAACO 1224-02	67,60	24x 150-02	64 x 91 x 154 mm
RAACO 1208-03	67,60	8x 150-03	64 x 279 x 155 mm
RAACO 1240-123	67,60	36x 150-01	41 x 67 x 153 mm
		3x 150-02	64 x 91 x 154 mm
		1x 150-03	64 x 279 x 155 mm

Drehturm, leer

- zur Aufnahme von 12 Magazinen nach Wahl
- leichtgängig durch wartungsfreie Rollenlager
- ergonomisch günstige Höhe von 1760 mm
- H: 1760, Ø: 760 mm



Bestellnummer:
RAACO 1200 202,60

Schubladen



Bestellnummer:		Maße
RAACO 150-00	1,45	41 x 44 x 153 mm
RAACO 150-01	1,55	41 x 67 x 153 mm
RAACO 150-02	2,65	64 x 91 x 154 mm
RAACO 150-03	7,25	64 x 279 x 155 mm

Trennwände



Bestellnummer:			Maße
RAACO TW150-00	6,99	60 Stück für 150-00 quer	32 x 52 mm
RAACO TW150-01	6,99	48 Stück für 150-01 quer	31 x 64 mm
RAACO TW150-01L	6,99	24 Stück für 150-01 längs	31 x 137 mm
RAACO TW150-02	6,99	24 Stück für 150-02 quer	49 x 87 mm
RAACO TW150-03	6,99	16 Stück für 150-03 quer	50 x 134 mm

Etiketten

Bestellnummer:

RAACO E150-00	7,75	60 Stück für 150-00
RAACO E150-01	7,75	48 Stück für 150-01
RAACO E150-02	5,99	24 Stück für 150-02
RAACO E150-03	5,99	8 Stück für 150-03

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sprays, Kleber

Nicht brennbare Kälte- und Druckluftsprays

Als Marktführer im Bereich Elektroniksprays steht KONTAKT CHEMIE seit Jahrzehnten für höchste Qualität und leistungsfähige Produkte – 1960 war KONTAKT 60 der erste Kontaktreiniger auf dem deutschen Markt. Heute ist KONTAKT CHEMIE in der Entwicklung, Wartung und Instandsetzung von elektrischen Anlagen und Geräten nicht mehr wegzudenken.

Druckluft 67

Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. Für leicht zugängliche Stellen. Sehr ergiebig. Zur Schmutz- und Staubentfernung an Feinmechanik, Optik, Elektronik usw.



Für leicht zugängliche Stellen

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 3241	**4,60**	100	4,60
KONTAKT 324	**8,35**	200	4,18
KONTAKT 334	**14,20**	400	3,55

Druckluft 67 Super

Für höchste Sicherheit

Auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. Besonders geeignet für Arbeiten unter Spannung und in Ex-Schutzbereichen. Für leicht zugängliche Stellen. Zur Schmutz- und Staubentfernung an Feinmechanik, Optik, Elektronik usw.



Für höchste Sicherheit

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 2455	**10,95**	200	5,48
KONTAKT 3455	**18,40**	400	4,60

Druckluft 67 Hochdruck

Mit extra starkem Sprühstrahl

Druckluftspray zum Ausblasen – mit extra-starkem Sprühstrahl. Auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. Besonders zum Entfernen von großflächigen und hartnäckigen Staub- und Schmutzablagerungen. Verfügt über einen 4-fach höheren Druckluftstrahl als herkömmliche Druckluftsprays.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 3465	**14,10**	340	4,15

Umweltoptimiert

Druckluft 67 NF

Nicht entzündliches Druckgasspray

Mit umweltoptimierter Rohstofftechnologie.
Im Vergleich zu herkömmlichen Druckgassprays auf Basis Tetrafluorethan stark reduziertes Treibhauspotenzial. Hochrein, ölfrei. Hinterlässt keine Rückstände. Durch das spezielle Sprühsystem sehr ergiebig und komfortabel in der Anwendung.



Umweltoptimiert

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 30025	**13,80**	200	6,90

Für schwer zugängliche Stellen

Druckluft 360

Dose sprüht auch auf dem Kopf

Mit 360° Sprühtechnik für lageunabhängiges Sprühen. Optimal für feinmechanische und optische Vorrichtungen, Schaltschränke, Verteilerkästen, zur Reinigung von Druckern, Displays und Messwerkzeugen.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 5752	**10,20**	200	5,10



Druckluft 360 Super

Für höchste Sicherheit

Besonders geeignet für Arbeiten unter Spannung und in Ex-Schutzbereichen. Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. Dose sprüht auch auf dem Kopf stehend.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 7372	**13,60**	200	6,80



Für Standardanwendungen

Kälte 75

Kältespray, sehr ergiebig

Zur thermischen Fehlersuche, Kälteschrumpfen von kleinen Teilen und zur Funktionsprüfung von Thermostaten und Thermofühlern. Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 316	**8,35**	200	4,18
KONTAKT 317	**14,20**	400	3,55

Für höchste Ansprüche

Kälte 75 Super

Unbrennbares Kältespray für höchste Sicherheit, kühlt bis max. -55 °C. Besonders geeignet für Arbeiten unter Spannung und in Ex-Schutzbereichen. Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 2165	**10,95**	200	5,48
KONTAKT 2175	**18,40**	400	4,60

Umweltoptimiert

KÄLTE 75 NF

Nicht entzündliches Kältespray

Mit umweltoptimierter Rohstofftechnologie. Im Vergleich zu herkömmlichen Kältesprays auf Basis Tetrafluorethan stark reduziertes Treibhauspotenzial. Hohe Kühlwirkung. Ideal geeignet zur thermischen Fehlersuche, Thermostatprüfung und zum schnellen Abkühlen von Oberflächen.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 30026	**13,80**	200	6,90

Kontakte reinigen, schmieren und schützen



	Oxidlösekraft	Schmutzlösekraft	Feuchtigkeits-verdrängung	Korrosionsschutz	Schmier- und Gleitwirkung	rückstandsfreie Verdunstung	zusätzliche Merkmale:
Kontakt 60	Hoch	Hoch	Mittel	–	Gering	–	
Kontakt 60 Plus	Mittel	Hoch	Mittel	Mittel	Mittel	–	NSF-K2-registriert
Kontakt WL	–	Hoch	–	–	–	Schnell	
Tuner 600	–	Mittel	–	–	–	Schnell	Hohe Materialverträglichkeit
Kontakt 61	–	–	Hoch	Mittel	Mittel	–	
Kontakt Gold 2000	–	–	–	Mittel	Hoch	–	Temperaturbest. bis 200°C
Kontakt 701	–	–	–	Hoch	Mittel	–	

Kontakte reinigen

Kontakt 60

Starker Kontaktreiniger, oxidlösend

Löst selbst hartnäckige Oxidschichten, Kontaktwiderstände werden reduziert. Ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten. Zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Baugruppen, Steckern, Schaltern, Tunern, Potenziometern usw.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 2010	**3,99**	100	3,99
KONTAKT 202	**7,30**	200	3,65
KONTAKT 203	**9,95**	400	2,49

Kontakt 60 Plus

Kontaktreiniger plus Schutz

Das oxidlösende Reinigungsmittel in Kombination mit einem hochwertigen Gleit- und Schutzgel sorgt für langanhaltenden, störungsfreien Betrieb elektrischer Geräte. Löst Schmutz und selbst hartnäckige Oxidschichten und beseitigt störende Kontaktwiderstände. Ideal für Stecker, Schalter, Regler usw. Insbesondere unter Witterungseinfluss. **NSF K2 registriert für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.**



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 60 PLUS	**8,50**	200	4,25

Kontakt WL

Zum schnellen Reinigen und Entfetten von elektrischen Geräten, Motoren und feinmechanischen Getrieben. Reinigt Leiterplatten und Kontakte. Zur Sprühwäsche an Schaltschränken, Mischpulten und Gehäusen.



Kontakte reinigen

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 2070	**3,80**	100	3,80
KONTAKT 208	**5,30**	200	2,65
KONTAKT 209	**7,99**	400	2,00

Kontakte schmieren und schützen

Tuner 600

Elektronik-Sprühwäsche



Für empfindliche Kontaktoberflächen. Schonende Schmutzentfernung an Potenziometern und Schiebereglern, Sensoren oder Grafitleiterschichten in IR-Fernbedienungen. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab.

Kontakte schmieren und schützen

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 211	**7,90**	200	3,95

Kontakt 61

Schmier- und Korrosionsschutzmittel für elektrische Kontakte



Löst Verschmutzungen, schmiert Gleit- und Steckkontakte. Verdrängt Feuchtigkeit, verhindert Kurzschlüsse. Zur Nachbehandlung mit KONTAKT 60 und KONTAKT WL bereits besprühter Teile ideal geeignet.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 205	**6,60**	200	3,30
KONTAKT 206	**9,99**	400	2,50

Kontakt Gold 2000

Synthetischer Hochleistungs-Schmierstoff für elektrische Kontakte

Reduziert Steckkräfte bei Sockeln und Steckverbindern, erleichtert die Montage und erhöht die Lebensdauer von Gleit- und Steckkontakten. Langzeit- und temperaturbeständiger Schmier- und Schutzstoff, der den Abrieb vor allem bei Edelmetallkontakten dauerhaft verhindert.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 330	**16,50**	200	8,25

Kontakt 701

Hochreines Vaselinespray als Gleit- und Schutzmittel

Pastöses Kontaktfett für Kabelklemmen oder Kupferbahnen, einfaches Schmier- und Schutzmittel für Metalle, Gummi und ölbeständige Kunststoffe.

Kontakte schmieren und schützen

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 237	**6,45**	200	3,23

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Leiterplatten, Bauteile und Geräte reinigen

Elektronikreinigung in Geräten und Schaltschränken



Kontakt LR
Leiterplatten-Reiniger

Spezialrezeptur für effektive Flussmittelentfernung. Ideal zur Reinigung und Entfettung von Leiterplatten. Hohe Reinigungskraft, schnelles und rückstandsfreies Abtrocknen, sichere und zeitsparende Handhabung durch eingebaute Bürste.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 360	6,99	200	3,50
KONTAKT 361	9,99	400	2,50

Kontakt LS
Leiterplattenspülung für elektrische Anlagen und Geräte



Spezialreiniger mit hoher Lösekraft für ein breites Schmutzspektrum. Ideal geeignet zum schnellen Ausspülen von Schaltschränken, Geräten, Trafoanlagen und Motoren. Gut verträglich mit elektronischen Baugruppen. Verdunstet schnell und rückstandsfrei. Der spezielle Bürstensprühkopf ermöglicht schnelles Reinigen mit hohem Sprühdruck.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 30169	8,99	500	1,80

Reinigungsbürsten
Als Zubehör für KONTAKT LS

Durch die Dosierbürste können stark verschmutzte Stellen schnell und zielgenau gesäubert werden.



Bestellnummer:		Inhalt
KONTAKT 30206	2,99	3er Set

Kontakt NB
Sicherheitsreiniger, nicht brennbar

Ermöglicht das Reinigen an unter Spannung stehenden Anlagen.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 270	25,10	200	12,55

Reiniger 601
Milder Präzisionsreiniger

Für empfindliche Bauteile und Materialien geeignet. Problemlose Anwendung auf Glas, Gummi und Kunststoffen.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 238	6,99	200	3,50

Entfetter 65

Zur Entfettung und Reinigung von elektrischen Motoren und Ausrüstungen. Kraftvolles Lösungsmittelgemisch.

Kraftvoller Reiniger



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 252	7,99	200	4,00
KONTAKT 253	10,70	400	2,68

Reinigung von Optiken, Laser-, Druck- & Magnetköpfen

Kontakt IPA
Hochreines Isopropanol

Zur schonenden Reinigung. Reinigungs-Alkohol für optische Bauteile und Sensoren, Video- und Tonköpfe, Laufwerksteile, Gummirollen oder Elektronikgetriebe. Hinterlässt keine Rückstände und ist mit allen Materialien gut verträglich.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 413	6,35	200	3,18

Printer 66
Druckerreiniger

Reinigt Tintenstrahl-, Laser- oder Nadeldrucker, Fax- oder Schreibmaschinen. Löst Tinte und Farbreste von Druckköpfen, Druckpatronen, Nadeldruckköpfen und Typenrädern. Reinigt verschmutzte Gummiwalzen und Gehäuseoberflächen.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 239	6,55	200	3,28
KONTAKT 240	9,99	400	2,50

Multischaum 77
Oberflächenreiniger

Standfester Reinigungsschaum für kraftvolle und zugleich schonende Reinigung von allen Glas-, Keramik-, Metall- oder Kunststoffoberflächen. Auch für Textilien, Gummi und lackierte Flächen geeignet.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 6274	5,99	400	1,513

Surface 95
Gehäusereiniger mit Polituréeffekt

Oberflächenreiniger für Geräte und Ausrüstungen rund um Büro, EDV und Telekommunikation. Kleine Kratzer werden ausgeglichen. Wirkt antistatisch.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 404	6,35	200	3,18

Reinigung von Gehäusen, Tastaturen und Bildschirmen

Screen TFT
Spezialreiniger für LCD- und TFT-Bildschirme

Standfester Aktivschaum ohne Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak. Zur Reinigung von LCD- und TFT-Displays bei PC- und TV-Bildschirmen, Notebooks, Laptops, Handys, PDAs, Camcordern oder Navigationssystemen. Auch zur Reinigung von Touch-Screens, CDs, DVDs, Scannern, Kopierern und deren Gehäuse bestens geeignet.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 5011	3,99	100	3,99
KONTAKT 501	5,90	200	2,95





Screen 99
Bildschirm- und Gehäusereiniger

Standfester Aktivschaum mit schnell wirksamen Lösungsmitteln. Schlierenfreie Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen bei Bildschirmen, Scannern, Kopierern etc. Wirkt antistatisch.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 241	5,35	200	2,68
KONTAKT 242	7,75	400	1,94

Leiterplatten schützen und isolieren



Plastik 70
Acrylharzlack

Besitzt ausgezeichnete isolierende Eigenschaften und schützt vor Feuchtigkeit und vor anorganischen, sauren und alkalischen Dämpfen. Der Lack ist zu Reparaturzwecken auf Leiterplatten durchlötbar. Zum dauerhaften Schutz von Leiterplatten, zum Nachisolieren von Spulen, als universeller Klarlack für Metall, Papier, Schilder usw.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 212	7,30	200	3,65
KONTAKT 213	10,60	400	2,65

Urethan 71
PU-Isolierlack



Lufttrocknender, farblos-transparenter Polyurethan-Schutzlack. Schützt besonders in feuchter Atmosphäre und bei aggressiven Umgebungsbedingungen. Anwendung: dauerhafter Schutz von Leiterplatten, Nachisolation von Ankerwicklungen.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 254	7,99	200	4,00
KONTAKT 255	12,70	400	3,18

Leitfähige Beschichtungen



Graphit 33
Schwarzer leitfähiger Graphitlack

Schnelltrocknender Leitlack, reduziert Oberflächenwiderstände auf <2000 Ohm. Gute Gleit- und Trennmitteleigenschaften. Als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungskontakte und als Hochtemperaturtrennmittel einsetzbar. Zur Reparatur graphitierter Leiterschichten an Tastaturen.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 218	9,95	200	4,98
KONTAKT 219	16,40	400	4,10

Antistatik 100
Gegen elektrostatische Aufladung

Schützt Kunststoff- und Textiloberflächen temporär vor elektrostatischer Aufladung.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 222	6,40	200	3,20

EMV 35
Hochleitfähiger Abschirmlack

Zur elektromagnetischen Abschirmung von Kunststoffgehäusen und elektrischen Geräten.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 260	22,95	200	11,48

Leiterplatten herstellen

Positiv 20
Fotopositiv-Resist



Lässt sich überall anwenden, wo Vorlagen direkt auf Werkstoffe kopiert werden sollen.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 2340	8,85	100	8,85
KONTAKT 235	14,20	200	7,10

Transparent 21
Transparent-Spray für Papiervorlagen



Zur schnellen Übertragung von Schaltbildern von Papier auf fotobeschichtete Platinen.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 243	7,30	200	3,65

Lötlack SK 10
Flussmittel und lötaktives Schutzharz

KONTAKT CHEMIE



Löthilfsmittel, zur Verbesserung der Lötstellen und als Schutzlack für Leiterbahnen. Zur Zwischenlagerung von unbestückten oder teilbestückten Leiterplatten, als Lagerschutz von zum Verlöten vorgesehener Teile und zur Erhaltung der Lötbarkeit von Bleigussteilen und von Halbzeug aus Buntmetallen.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 227	7,55	200	3,78
KONTAKT 228	10,80	400	2,70

Feinmechanik schmieren

Sprühöl 88
Hochwertiges Feinmechaniköl



Schmieröl mit Additiven für bessere Hochdruckbelastung, Korrosionsschutz und Alterungsbeständigkeit für zuverlässige Schmierung der Feinmechanik. Kapillaraktiv, silikon- und säurefrei, verharzt nicht.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 2290	4,20	100	4,20
KONTAKT 230	6,15	200	3,08

Isolier 72
Silikonöl mit hohem Wirkungsgrad



Hochisolierend, sehr ergiebig. Zum Beseitigen von Isolationsfehlern an kleinen Trafos und Spulen. Bildet einen dünnen, wasserbeständigen Gleit- und Schmierfilm für empfindliche feinmechanische Bauteile aus Kunststoff. Wirksames Trennmittel.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 214	9,99	200	5,00

Kontaflon 85



Trockenschmierstoff und Trennmittel auf Basis PTFE. Öl-, fett- und silikonfrei. Bildet einen sauberen, dünnen Feststofffilm der wasserabstoßend wirkt und Schmutz nicht anzieht.

PTFE-Spray

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 236	8,85	200	4,43

Etiketten mühelos entfernen



Solvent 50
Etikettenlöser für Papieretiketten

Das hochwirksame Lösemittel auf Basis natürlicher Orangenterpene durchdringt das Etikettenpapier und löst den darunterliegenden Klebstoff. Die meisten Etiketten lassen sich schon nach 2 - 4 min Einwirkzeit in einem Zug ablösen. Löst Etiketten und Aufkleber im Lager, Versand, Büro und Werkstatt. Entfernt klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 2440	**3,99**	100	3,99
KONTAKT 244	**5,99**	200	3,00

Solvent 50 Super
Etikettenlöser mit Dosierbürste und Lebensmittelzulassung NSF K3

Höchste Lösekraft. Sparsam im Verbrauch durch wahlweise aufsteckbares Sprührohr oder Dosierbürste. **NSF K3 registriert für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.**

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 2442	**7,45**	200	3,73

CRC Mechanische Wartung und Instandsetzung

Besser Reinigen



Quickleen
Universalreiniger mit 5-fach Kraft

Fünf Wirkstoffkomponenten zur schnellen Reinigung eines breiten Schmutzspektrums. Entfernt Ruß-, Öl- und Fettrückstände, Salze und Straßenschmutz, Klebstoffreste, Teerrückstände, Schneidölemulsionen, Kühlschmierstoffe oder wachsartige Beläge. Dringt schnell in kleinste Ritzen ein, trocknet rückstandsfrei in Minuten ab. Angenehmer Geruch – dadurch besonders gut zu verarbeiten. Hohe Materialverträglichkeit mit allen Metallen sowie lösemittelbeständigen Kunststoff- und Lackoberflächen. Für die Teilereinigung von Maschinenelementen genauso geeignet wie zur Entfettung vor dem Kleben oder Lackieren.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 406	**3,99**	500	0,80

Quickleen Safety Power
Sicherheitsreiniger (AIII)

Schwer entzündlicher Reiniger, der durch längere Einwirkzeit besonders für hartnäckige Verschmutzungen geeignet ist. Neben öligen und fettigen Verschmutzungen löst er nach kurzer Einwirkzeit auch verharzte Rückstände und garantiert tiefenwirksame Schmutzentfernung auf Oberflächen aus Metall, Glas und lösemittelresistentem Kunststoff.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 10717	**6,95**	500	1,39



Brakleen
Bremsenreiniger

Millionenfach bewährter Bremsenreiniger. Die effektivste Art, um Bremsen, Getriebe, Motorenteile usw. schnell und rückstandsfrei zu reinigen. Optimale Reinigung bei Öl, Fett, Straßenschmutz und Bremsflüssigkeit. Hohe Ergiebigkeit durch ein ausgewogenes Dosiersystem. Angenehm zu verarbeiten durch seine einzigartige Duftnote. Optimal in der Anwendung durch benutzerfreundlichen Sprühkopf und 360°-Sprühsystem. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab. Ideal für Kfz, Gartengeräte oder Werkzeuge geeignet.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 12816	**3,45**	500	0,69

Mechanische Wartung und Instandsetzung

Inox Kleen

Edelstahlreiniger mit Lebensmittelzulassung NSF A7/C1

Wässriger Reinigungs- und Pflegeschaum für Edelstahl, Aluminium und Chrom. Schnelle Entfernung von Schmutz, Fingerabdrücken und Wasserflecken. Gleichmäßig glänzende Oberfläche nach der Reinigung, langanhaltender Glanz!



besser Reinigen

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 95716	6,99	500	1,40

Foam Cleaner

Schaumreinigungsspray mit Lebensmittelzulassung NSF A1

Der Aktiv-Schaum hat eine hohe Schmutzlösekraft, ist tiefenwirksam, biologisch abbaubar und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab. Ideal geeignet u.a. zur Reinigung von Glas, Keramik und Kunststoffoberflächen.



besser Reinigen

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 07916	7,25	500	1,45

Gasket Remover

Dichtungsentferner

KONTAKT CHEMIE

Zum schonenden Ablösen hartnäckiger Rückstände. Hochwirksamer Dichtungsentferner, der festgebrannte Dichtungen, Dichtmassen, sowie Teer-, Klebstoff-, Farb- und Lackrückstände nach wenigen Minuten Einwirkzeit löst. Läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 10763	9,55	500	1,91

Zuverlässig schmieren

CRC 5-56

Multifunktionsöl

Zum Schmieren, Lösen und Reinigen. Schützt Metalloberflächen vor Korrosion und ist als rückfettender Reiniger ideal für Werkzeuge und Metalloberflächen. Silikonfrei, säurefrei, farblos.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 5562	3,99	200	2,00
KONTAKT 5564	6,99	400	1,75

Multilube

Hochleistungs-Schmierstoff

Kriechfähig beim Aufsprühen, dringt in die Schmierstellen ein. Nach kurzer Zeit entsteht ein haftfester und wasserbeständiger Schmierfilm für langanhaltende Wirkung.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 7035	14,40	500	2,88



Silicone Spray

Universelles Silikonölspray





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 411	5,40	200	2,70
KONTAKT 412	9,95	400	2,49

Weißes Sprühfett mit PTFE

Universelles Mehrzweckfett

Mit weißen Festschmierstoffen. Temperaturbeständig bis 120 °C. Für dauerhafte Schmierung aller beweglichen Teile wie Gelenke, Scharniere und Gleitführungen. Schützt vor Rost und Feuchtigkeit.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 401	8,40	300	2,80

Kettenspray

Superhaftspray für die universelle Kettenschmierung

Stark haftfähiges und wasserbeständiges Schmiermittel, besonders geeignet für offene Schmierstellen bei stark beschleunigter Bewegung (z.B. Motorradketten). Verträglich mit O-Ring-Ketten.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 29009	8,10	200	4,075
KONTAKT 29516	14,95	500	3,020



MOS2 Super-Langzeitfett

Schwarzes Hochdruck-Fett für hohe mechanische Belastungen

Lithiumseifen-EP-Fett mit Molybdändisulfid (MoS2). Ideal für Schmierstellen mit hoher Druck- oder Stoßbelastung. Gute Korrosionsschutzeigenschaften. Temperaturbeständig bis +130 °C.





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 41420	2,99	100	2,99
KONTAKT 41443	6,99	400	1,75

Copper Paste

Antifestbrenn- und Montagepaste auf Kupferbasis

Hohe Qualität durch besonders feines Kupferpulver und tropffreies Basisfett. Enthält Korrosionsschutzadditive, ist wasserbeständig und trennwirksam bis 1100 °C. Anwendung als Schraubenpaste, Trennpaste für Verbindungen oder als Bremsklotzpaste.





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 41511	11,90	300	3,97
KONTAKT 41520	6,99	100	6,99
KONTAKT 41544	18,95	500	3,79

Mehrzweckfett

Universelles EP-Wälz- und

Hochwertiges, helles Lithiumseifen-Fett KP2 K-30 mit Hochdruck-EP-Additiven. Gute Korrosionsschutzeigenschaften. Temperaturbeständigkeit bis 130 °C. Einsetzbar als Wälz- und Gleitlagerfett bei normaler Belastung an Fahrzeugen, Bau- und Werkzeugmaschinen sowie für Gelenke, Hebel, Spindeln usw.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 41220	2,45	100	2,45
KONTAKT 41243	4,80	400	1,20
KONTAKT 41245	11,20	1000	1,12

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sprays, Kleber

Mechanische Wartung und Instandsetzung

Schmieren

Magic Graphit
Schlossspray auf Graphitbasis

Graphit-Schmierstoff für feinmechanische Schlösser. Erhöht die Leichtgängigkeit und vermindert den Verschleiß. Öl-, fett- und harzfrei. Verklebt nicht und zieht den Schmutz nicht an.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 20657	**2,70**	15	18,333



Sichere Lecksuche



Lecksuchspray

Zuverlässige Lecksuche an Gas- und Druckluftsystemen – DVGW-zertifiziert

Wasserbasierende Prüfflüssigkeit zum schnellen und zuverlässigen Auffinden von Undichtigkeiten an Gas- und Druckluftsystemen. Bildet an der Leckage gut sichtbare Schaumblasen. Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291. Das Produkt ist DVGW-zertifiziert. Kann zur Prüfung nahezu aller Gasarten herangezogen werden. Gut verträglich mit gängigen Dichtmitteln, Kunststoffen und Metallen, silikonfrei, nicht brennbar.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 45013	**5,20**	400	1,30

Schneller lösen

Kontakt 40
Vielseitiges Mehrzweckköl

Dünnflüssiges Multifunktionsöl für die Elektronik und Feinmechanik.

- verdrängt Feuchtigkeit
- beseitigt elektrische Probleme in Zünd- und Schaltanlagen
- universelles Schmieröl für Scharniere, Gelenke und Gleitführungen
- Korrosionsschutz von Metalloberflächen



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 340	**5,50**	200	2,75

Metallbearbeitung

Hochwertiger Korrosionsschutz

CRC 3-36
Korrosionsschutzöl für Metalloberflächen mit Lebensmittelzulassung NSF H2

Entfernt Schmutz, erzeugt neuen Glanz, hinterlässt einen dünnen, fast nicht sichtbaren Schutz- und Schmierfilm. Kriechfähig und wasserverdrängend. Gelistet beim Aluminiumverband als nicht-abrasives Reinigungsmittel.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 03011	**7,80**	300	2,60
KONTAKT 03016	**11,20**	500	2,24





Zinc
Zinkstaub-Schutzlack, mattgrau

Enthält einen hohen Anteil aus 98,5%igem reinstem Zink und bildet dadurch eine galvanisch aktive Rostschutzbeschichtung für höchsten Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle. Gemäß EN ISO 1461:1999 zur Ausbesserung verzinkter Oberflächen einsetzbar. Schnelltrocknend, temperaturbeständig, schweißbar, überlackierbar.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 3904	**6,80**	400	1,70



Metallverarbeitung

Rost Flash
Rostlöser mit Kälteschock

Löst schnell und zuverlässig festsitzende und verrostete Schrauben, Bolzen, Schieber usw. Beim raschen Abkühlen bis -40 °C wird die Rost- und Schmutzstruktur gesprengt. Säure- und silikonfrei, hinterlässt einen feinen Schutzfilm.



schneller lösen

Bestellnummer:		Inhalt	€ / 100 ml
KONTAKT 5265	**5,50**	500 ml	1,100

Rostlöser mit MOS2
Kapillaraktives Kriechöl

Zum Lösen von Schrauben, Bolzen, usw. Dringt schnell in kleinste Ritzen ein, lockert den Rost und benetzt die Oberflächen mit einem Schmierfilm. Reduziert Reibungskräfte.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 23311	**3,30**	300	1,10

Metallbearbeitung

Inox 200
Edelstahl-Schutzlack

Hochwertige Korrosionsschutzbeschichtung mit Edelstahlpigmenten. Sie ist schnelltrocknend und temperaturbeständig bis 300 °C. INOX 200 ist der perfekte Schutz von Edelstahloberflächen nach dem Schweißen oder der Montage.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 96013	**9,20**	400	2,30



Alu Hitemp
Aluminium-Schutzlack, silbermatt, hochtemperaturbeständig

Korrosionsschutzbeschichtung mit Aluminiumpigmenten für hohe Temperaturen bis 600 °C.

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 96691	**8,90**	400	2,23



Galva Brite
Zink-Ausbesserungsspray, silberfarben

Zink-Aluminium-Schutzlack zum Ausbessern feuerverzinkter Oberflächen.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 0744	**6,15**	400	1,54







Galvacolor
Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung 2 in 1

Doppelter Rostschutz durch Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertiger RAL-Farbe. Hohe Schutzdauer nach DIN ISO 12944, Kategorie C3. Schnelle Trocknung.

Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 20572	**9,45**	blau	500	1,89
KONTAKT 20581	**9,45**	schwarz	500	1,89
KONTAKT 20584	**9,45**	silber	500	1,89



Markierung

Markerpaint
Sprühfarbe für temporäre Bodenmarkierungsarbeiten

Auch für kalte oder feuchte Witterung. Gute Haftung, schnelle Trocknung, hohe Deckkraft. Mit Spezial-Schutzkappe. Ideal für Markierungen am Bau, in Industrie und Handwerk.

Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 03101	**5,99**	leuchtrot	500	1,20
KONTAKT 03103	**5,99**	leuchtgelb	500	1,20
KONTAKT 03105	**5,95**	weiß	500	1,19
KONTAKT 03107	**5,99**	schwarz	500	1,20
KONTAKT 03108	**5,99**	leuchtorange	500	1,20





Markerpen
Hochwertige Permanent-Markierstifte für Industrie und Gewerbe

Höchste Deckkraft, schnelle Trocknung, gute Haftung. Universell einsetzbar auf Metallen, Holz, Beton, Stein, Glas, Kunststoff usw. Ideal auch bei feuchten oder dunklen Oberflächen.

Bestellnummer:		
MARKERPEN GE	**3,85**	gelb
MARKERPEN RT	**3,85**	rot
MARKERPEN SW	**3,85**	schwarz
MARKERPEN WS	**3,85**	weiß





Quickleen Extra
Ideal zur Entfernung von Markierungen

Starker Schnell-Entfetter mit erhöhter Explosionsgrenze. Löst Fett, Öl und klebrige Verunreinigungen.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 84116	**5,99**	500	1,190

Graffiti Remover
Hochwirksamer Graffiti-Entferner

GRAFFITI REMOVER ist ein hochwirksames Lösemittelgemisch zur schnellen Entfernung von Graffiti und Farbmarkierungen auf Metall, Stein, Fliesen usw. Der Spezialreiniger enthält keine Säuren oder Laugen.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 20717AA	**10,40**	500	2,08

Sprays, Kleber

Markierung



ACRYL RAL – Farbtongenaue Lackierung

Professionelle Schutzlack-Sprays in RAL-spezifizierten Farbtönen

ACRYL RAL ist ein hochwertiger Acryl-Schutzlack. Er bietet Langzeitschutz für Metalle, Holz, Glas, Kunststoffe, Beton, Stein usw. ACRYL RAL ist schnelltrocknend und hat eine hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit. Das Schutzlack-Spray ist ideal geeignet für farbtongenaue Schutzlackierungen und zur Ausbesserung von RAL-lackierten Oberflächen an Anlagen, Fahrzeugen, Geländern, Rohren, Tanks, Zäunen usw.





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	Farbe	€ / 100 ml
KONTAKT 11678	**6,60**	400	rot	1,65
KONTAKT 30476	**6,60**	400	himmelblau	1,65
KONTAKT 31063	**6,60**	400	schwarz, glanz	1,65
KONTAKT 31064	**6,60**	400	weiß, glanz	1,65
KONTAKT 31066	**6,60**	400	weiß, matt	1,65
KONTAKT 31068	**6,60**	400	enzianblau	1,65
KONTAKT 31075	**6,60**	400	schwarz, glanz	1,65
KONTAKT 31079	**6,60**	400	lichtgrau	1,65



Markerball

Tubenmarkierung mit Kugelventil

Tubenschreiber mit Stahlkugelventil für die Kennzeichnung und Markierung auch bei extremen Rahmenbedingungen. Hervorragend geeignet insbesondere bei rauer, verölter, verrosteter oder nasser Oberfläche. Hohe Witterungsbeständigkeit durch dickauftragende Ölfarbe. Höchste Deckkraft und dadurch auch für Markierungen auf dunklen Oberflächen bestens geeignet. Temperatureinsatzbereich bis 200 °C.

Bestellnummer:		
MARKERBALL BL	**4,25**	blau
MARKERBALL GE	**4,25**	gelb
MARKERBALL GN	**4,25**	grün
MARKERBALL RT	**4,25**	rot
MARKERBALL SW	**4,25**	schwarz
MARKERBALL WS	**4,25**	weiß







Profi Farbe

Universeller Acryl-Lack

Ideal zum Langzeitschutz von Stahlfelgen sowie zum Schutz von Metall, Holz, Glas beim Auto, Haus, Hobby und in der Werkstatt.



Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KONTAKT 63116	**6,99**	schwarz, matt	500	1,40
KONTAKT 63416	**6,99**	silber	500	1,40

Universal-Sprays

WD 40 Universalmittel

Fünf Produkte in einem
- Rostlöser • Schmiermittel
- Kontaktspray • Reiniger
- Korrosionsschutz

Werkzeuge gegen Korrosion schützen, quietschende und knarrende Stellen wieder in Bewegung bringen, Feuchtigkeit von elektronischen Geräten bannen, Kontakte sauber halten und hartnäckigen Schmutz lösen...



Bestellnummer:			Inhalt (ml)	€ / 100 ml
WD 40 UNI 100	**3,20**		100	2,95
WD 40 UNI 400	**5,25**		400	1,31
WD 40 SMART 300	**4,99**	Smart Straw	300	1,58

WD-40 Specialist Hochleistungsrostlöser

Dieser kraftvolle und schnell wirkende Löser durchdringt und trennt festsitzende Teile und ist dabei stark wasserabweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion.

NEU

WD-40 SPECIALIST





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
WD 40 SPEC 400	**7,45**	400	1,86

Kleber



Gießharz MS 1000

- flüssig, ungefüllt
- temperaturbeständig -35°C bis +120°C.
- universell einsetzbares Gieß- und Laminierharz
- läßt sich außerdem mit den unterschiedlichsten Füllstoffen vermischen und kann auch als Hinterfütterungsmasse eingesetzt werden



Bestellnummer:		Inhalt (g)	€ / 100 g	Farbe
HARZ MS1000	**46,20**	1000	4,62	gelblich

Plastik-Stahl

- temperaturbeständig -35°C bis +120°C.
- zum Beseitigen von Korrosionsschäden und Lochfraß an Tanks, Reparaturen an Rohren, Gussstücken, Gehäusen und Maschinenteilen
- reparieren und Wiederherstellen von Teilen (z.B. Spritzgussstücken, Haltevorrichtungen)
- ebenso geeignet für den Modell- und Formenbau
- zertifiziert vom Germanischen Lloyd



Bestellnummer:			Inhalt (g)	€ / 100 g
PLASTIK-STAHL A	**29,20**	pastös, stahlgefüllt	500	5,84
PLASTIK-STAHL F	**30,70**	pastös, aluminiumgefüllt	500	6,14





NSF = Nonfood Compounds Registration Programm

WEICON Repair Sticks

- 2-Komponenten Epoxyd-System für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen
- zum Ausbessern und Abdichten von Rissen
- das ausgehärtete Material läßt sich mechanisch bearbeiten (bohren, feilen, fräsen) und ohne Vorbehandlung überlackieren
- temperaturbeständig -50°C bis +120°C, kurzfristig bis +150°C, Titanium kurzfristig bis +300°C
- haftet auf: Metall, Glas, Holz, Keramik, Beton und vielen Kunststoffen
- Inhalt 115 g







Bestellnummer:			Inhalt (g)	€ / 100 g	für
REPAIR-STICK AQ	**13,20**	mineralisch gefüllt	115	11,48	Unterwasseranwendungen
REPAIR-STICK AL	**13,20**	Aluminium gefüllt	115	11,48	nicht rostend
REPAIR-STICK HO	**13,20**	holzfarben	56	23,04	für Holzreparaturen
REPAIR-STICK KS	**13,20**	Kunststoff	115	11,48	dauerhaft elastisch
REPAIR-STICK ST	**13,20**	Metall gefüllt	115	11,48	hochfest
REPAIR-STICK TI	**18,40**	Titanium	115	16,00	Temperaturfest bis 300° C

Sprays, Kleber

Kleber



Contact Cyanacrylatklebstoffe

Cyanacrlylatklebstoffe sind lösungsmittelfreie und kalthärtende 1-Komponenten-Klebstoffe, die durch Luftfeuchtigkeit und unter Druck aushärten. Sehr hohe Festigkeiten und superschnell aushärtend. Es lassen sich optisch ansprechende und saubere Verbindungen bei geringer Materialstärke erstellen.



Bestellnummer:		Inhalt (g)	€ / 100 g
KLEBER VA100-3	**1,99**	3	66,33
KLEBER VA100-12	**3,99**	12	33,25
KLEBER VA2500-12	**15,70**	12	130,83
KLEBER VA2500-30	**23,95**	30	79,83
KLEBER VA250-12	**15,70**	12	130,83
KLEBER VA250-30	**23,95**	30	79,83



Flex+bond®

WEICON Flex+bond® zeichnet sich insbesondere durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und durch die sehr hohe Klebekraft (Adhäsion) aus. Nahezu sämtliche Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik usw. lassen sich mit- und untereinander verbinden, wodurch vielfältige Reparaturen, Verklebungen oder Naht und Fugenabdichtungen ermöglicht werden. WEICON Flex+bond®ist 1-komponentig, bleibt dauerelastisch und kann nach der Aushärtung geschliffen und überlackiert (nass in nass) werden.



ISEGA — Unbedenklich dem gemäß LFBG Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	Farbe	€ / 100 ml
FLEX+BOND WS	**7,99**	85	weiß	9,40
FLEX+BOND GR	**7,99**	85	grau	9,40
FLEX+BOND SW	**7,99**	85	schwarz	9,40
FLEX+BOND TS	**7,99**	85	transparent	9,40

WEICONLOCK® Schraubensicherung

- Sichern, Befestigen und Dichten von Schraubverbindungen
- Aushärtung durch Luftabschluß und Metallkontakt
- unendbehrlich in der Elekrotechnik, Elektronik und Feinmechanik





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml	
AN 302-60	**9,55**	20	47,75	hochfest *
WEICONLOCK	**8,65**	20	43,25	mittelfest

* für passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium) auch ohne Aktivator

Druckpistole Spezial

- schwere Profiqualität mit Übersetzungsmechanik
- empfohlen für mittel- und hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- geeignet für Standardkartuschen bis zu 310 ml



Bestellnummer:
WEICON 13250002 **41,20**

Flex 310 M®

- vielseitig einsetzbar
- sehr gute Haftung ohne Primer auf Aluminium und Edelstahl sowie vielen anderen Oberflächen
- sofort überlackierbar („nass in nass")
- hervorragende Alterungs- und UV-Beständigkeit
- schleiffähig nach der Aushärtung

ISEGA — Unbedenklich dem gemäß LFBG Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	Farbe	€ / 100 ml
FLEX 310M TS	**15,95**	290	transparent	5,50
FLEX 310M GR	**14,50**	310	grau	4,68
FLEX 310M SW	**14,50**	310	schwarz	4,68
FLEX 310M WS	**14,50**	310	weiß	4,68

Silkon-Kartuschen

- 1-Komponenten Kleb- und Dichtungsmittel
- für hohe Qualitätsansprüche im industriellen Bereich
- zum Verkleben, Isolieren, Abdichten und Versiegeln
- Temperaturbeständig von -50°C bis +200°C





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	Farbe	€ / 100 ml
SILIKON TR	**7,75**	310	transparent	2,50
SILIKON WS	**7,75**	310	weiß	2,50
SILIKON SW	**8,99**	310	schwarz	2,81
SILIKON AL	**7,75**	310	ALU-grau	2,50

Kleber

Easy-Mix-Epoxy-Klebstoffe

2-Komponenten Klebstoffe mit extrem starker Klebkraft.
Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit. Der ideale Klebstoff für Konstruktion, Montage und Reparatur. Zum Verkleben fast aller Materialien wie Metall, Glas, Stein, Keramik, Holz und vielen Hartkunststoffen. Die ausgehärteten Klebstoffe schrumpfen nicht und sind beständig gegen viele Chemikalien.
Durch die modernen Misch- und Dosiersysteme lassen sich die Klebstoffe ohne manuelles Abwiegen und Anmischen automatisch verarbeiten und sind besonders für die industrielle Fertigung und Montage geeignet.

* Mischdüse Ouadro für Weicon Easy-Mix
* * Mischdüse Helix für Weicon Easy-Mix Metal



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	Topfzeit		€ / 100 ml
KLEBER MIX S50	14,20	50	4 - 5 min *		28,40
KLEBER MIX METAL	14,20	50	5 min * *	leicht gelblich	28,40
KLEBER MIX N50	12,60	50	45 min *	stahlgefüllt	25,20
KLEBER MIX N5000	12,65	50	20 min *	gelb / opak	25,30

Die Artikel KLEBER MIX N50, KLEBER RK-1300, KLEBER MIX N5000 dürfen nach §3 ChemVerbotsV an private Endverbraucher nur abgegeben werden, wenn diese mindestens 18 Jahre alt sind und uns bestätigt haben, dass die Stoffe ausschließlich in erlaubter Weise verwendet werden.

Gewerbliche Wiederverkäufer haben die Chemikalien Verbotsverordnung zu beachten.

Bitte teilen Sie uns mit, dass Sie diesen Artikel nur in erlaubter Art und Weise benutzen werden!

Epoxyd-Minutenkleber

- schnellhärtender, transparenter 2-Komponenten Epoxyd-Klebstoff in der praktischen Zwillingsspritze
- flüssig, mit extrem starker Klebkraft
- ergibt restelastische und stoßfeste Verbindungen von Metall, Glas, Keramik, Holz und vielen Hartkunststoffen

Mischdüse Ouadro nicht im Lieferumfang enthalten!



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml	Farbe
KLEBER EPOXYD	7,40	24	30,83	farblos

Fast-Metal-Minutenkleber

- schnellhärtender, stahlgefüllter 2-Komponenten Epoxyd-Klebstoff mit extrem hoher Klebkraftauch
- überbrückt größere Toleranzen, auch für senkrechte Flächen
- härtet zu einer stoßfesten Verbindung mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit aus, mechanisch bearbeitbar

Nur ohne Mischdüse verarbeitbar!



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
KLEBER FAST-M	8,99	24	37,46

Konstruktionskleber RK-1300

- hochfester, schnellhärtender Konstruktionsklebstoff mit hohen Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeiten
- temperaturbeständig von -50°C bis +130°C, kurzfristig (30 Minuten) bis +180°C
- bestehend aus Klebstoff und Aktivator Anwendung im einfachen No-Mix-Verfahren
- bevorzugt für Metalle und Hartkunststoffe
- Basis Methylmethacrylat



Dieses Produkt unterliegt den Vorgaben der §3 ChemVerbotsV



Bestellnummer:		Inhalt (g)	€ / 100 g
KLEBER RK-1300	17,35	60	28,92

Konstruktionskleber RK-7000

- hochfester, schnellhärtender Struktur-Klebstoff mit sehr guter Haftung auf Kunststoff, Faserverbundwerkstoffe, Metall und vielen weiteren Materialien
- hochviskose Einstellung, dadurch auch an senkrechten Flächen verarbeitbar
- Basis Methylmethacrylat



Bestellnummer:			Inhalt (ml)	€ / 100 ml	Topfzeit
KLEBER RK-7000	20,10	50 ml	50	40,20	10 - 15 min

Mischdüse für EPOXYD / Easy Mix

- Easy-Mix Mischdüse Quadro - für S50, N50, N5000, Epoxyd-Minutenkl., RK-7000



Bestellnummer:		
KLEBER SPITZE 3	1,45	

Helix Mischdüse

- für Weicon Easy-Mix Metal



Bestellnummer:		
WEICON 10650006	1,75	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sprays, Kleber

Kleber und Dichtstoffe

Loctite Schraubensicherungslack

Verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Gewinde werden gleichzeitig gegen Korrosion abgedichtet, die Klemmkraft bleibt erhalten. (Loctite 290 hoch viskos mit Kapilarwirkung, sichern ohne die Verbindungen vorher zu lösen)





Bestellnummer:		Inhalt (ml)		€ / 100 ml
LOCTITE 222 10ML	**13,40**	10	niedrigfest	134,00
LOCTITE 243 10ML	**13,40**	10	mittelfest	134,00
LOCTITE 270 10ML	**13,40**	10	hochfest	134,00

Loctite 290 Schraubensicherungslack

Verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Gewinde werden gleichzeitig gegen Korrosion abgedichtet, die Klemmkraft bleibt erhalten. (Loctite 290 hoch viskos mit Kapilarwirkung, sichern ohen die Verbindungen vorher zu lösen)





Bestellnummer:		Inhalt (ml)		€ / 100 ml
LOCTITE 290 10ML	**13,40**	10	mittelfest	

Loctite 648 Fügeteil-Klebstoff

Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen u.a das Befestigen von Zahn- und Kettenrädern auf Getriebewellen und Rotoren auf Wellen von Elektromotoren.





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
LOCTITE 648 10ML	**15,50**	10	155,00

Loctite Dichstoffe

Einkomponenten Dichtstoffe für starre, Dicht- und Flanschflächen.







Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml		
LOCTITE 518 25M	**20,95**	25	83,80	mittelfest	Flächen
LOCTITE 542	**12,95**	10	129,50	mittelfest	Gewinde
LOCTITE 55 50M	**7,75**	50	15,50	Dichtfaden	Gewinde
LOCTITE 577	**27,80**	50	55,60	mittelfest	Rohrgewinde
LOCTITE 5910 50M	**11,30**	50	22,60	flexibel	Flächen

Loctite Schnellkleber

Universell zum Kleben der meisten Werkstoffe einsetzbar.



Bestellnummer:		Inhalt (g)	€ / 100 g	
LOCTITE 401 5GR	**6,40**	5	128,00	Universal
LOCTITE 406 20GR	**25,80**	20	129,00	Gummi/Kunststoff
LOCTITE 454 3GR	**4,99**	3	166,33	Universal
LOCTITE 480 20GR	**35,30**	20	176,50	schlagzäh

Loctite 3430 2K Klebstoff

Fünf-Minuten-2K-Epoxid-Klebstoff für transparente Klebung. Verarbeitungszeit: 4 min - Handfestigkeit nach 12 min.





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml	
LOCTITE 3090 10M	**25,10**	10	2510	für große Spalten
LOCTITE 319	**12,95**	50	25,40	Glas/Metall
LOCTITE 3430 24M	**17,60**	10	184,00	Glas/Metall
LOCTITE 3450	**17,60**	25	69,40	für Metalle

Ultrastarkes Montageband

Ultrastarkes, transparentes Montageband



Power-Tape, doppelseitiges, transparentes Klebeband, 3 m transparent, ultrastark, ablösbar ohne Rückstände zu hinterlassen.

Bestellnummer:		Länge (mm)	€ / m
MONTAGEBAND	**4,50**	3000 x 12,5 mm	1,500

2K Polyurethan Gießharz

NEU



Bestellnummer:		Viskos	Inhalt (g)	Farbe	€ / 100 g
PURE ST22 NAT	**24,40**	hoch	500	natur	4,88
PURE ST44 DS	**18,50**	niedig	200	transparent	9,25
PURE ST76 SW	**15,50**	niedrig	200	schwarz	7,75

Stiftspender

Spender in Stiftform

Die kleinen Helfer am Arbeitsplatz und für den Werkzeugkoffer



Bestellnummer:		Inhalt (ml)		€ / 100 ml
ÖLSTIFT	**7,65**	Ölstift	10	BP Energol HLP32	76,50
CW 2200 MTP	**60,95**	Leitsilber	8,5	Microspitze	717,06
CW 3300 C	**15,30**	Acrylisolierlack	4,9	klar	362,24
CW 3300 G	**22,20**	Acrylisolierlack	4,9	grün	453,06
CW 3500	**21,30**	Lackentferner	8,5		250,59
CW 7400	**13,50**	Reinigungsstift	8,5		158,82

Chemask Lötstopplack

Schnell trocknender, abziehbarer Lötstopplack. Einfach in der Anwendung. Das Latexmaterial kann in Flussmittelsystemen benutzt werden und ist im Gebrauch von Reinigungslösemitteln beständig. Trocknet klebefrei innerhalb von 30 min und ist im trockenen Zustand einfach wieder abzuziehen. Inhalt: 250 ml in Quetschflasche.



Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
CHEMASK	**13,95**	250	155,00

Kleber

Jamara Klebstoffe

Bewährt in vielen Modellbauanwendungen



Bestellnummer:				Inhalt (g)	€ / 100 g
JAMARA 171000	**2,10**	Füll-Pulver für Sekundenkleber		40	5,25
JAMARA 230022	**2,60**	Sekundenkleber EVO	dickflüssig	20	13,00
JAMARA 230406	**3,50**	Sekundenkleber Extra	für Kunststoffe	20	17,50
JAMARA 236091	**3,30**	Sekundenkleber Skin	dünnflüsing	20	16,50
JAMARA 236092	**3,30**	Sekundenkleber Skin	dickflüsig	20	16,50
JAMARA 236093	**3,30**	Sekundenkleber Skin	mittelflüssig	20	16,50
JAMARA 230020	**2,25**	Sekundenkleber EVO	dünnflüssig	20	11,25
JAMARA 230021	**2,25**	Sekundenkleber EVO	medium	20	11,25
JAMARA 230460	**11,40**	Sekundenkleber Styropor		20	57,00
JAMARA 236085	**5,10**	Aktivatorspray		200	2,55
JAMARA 236095	**5,60**	Aktivatorspray	Styropor	200	2,80

Universalkleber, klebt, füllt und bindet

Der wohl stärkste Kleber der Welt – klebt, füllt und bindet jede Oberfläche – als würde man sie schweißen!

JB Weld gilt als der stärkste Kleber der Welt! Er wurde vor 30 Jahren in den USA enwickelt und findet sich dort, millionenfach verkauft, in nahezu jedem Haushalt.

- dichtet Rohre und Armaturen
- kleben statt schweißen, löten, dübeln
- kann gebohrt, lackiert, geschliffen werden
- temperaturbeständig bis 315° C
- wasserfest
- widersteht Ölen, Säuren und Chemikalien







Bestellnummer:		Inhalt (g)	€ / 100 g
JB WELD	**9,95**	56	17,77
JB WELD INDUSTRO	**39,95**	284	14,07

Weicon Srühkleber

Universell in der Anwendung. Er verbindet leichte Materialien mit- und untereinander.





Bestellnummer:		Inhalt (ml)	
WEICON 11800500	**9,95**	500	stark
WEICON 11801500	**9,95**	500	extra stark
WEICON 11802500	**9,95**	500	ablösbar

Sprays, Kleber

WIKO Klebstoffe

Starke Verbindungen ... was braucht man mehr?! WIKO Klebetechnik e.K. wurde 1997 gegründet und steht seither für hochwertige Klebstoffprodukte. Das umfangreiche Sortiment bietet qualitativ hoch ausgereifte Produkte, die ein weites Aufgabenspektrum ausfüllen. Hierzu gehören Lösungen in Industrie, Handwerk und Gewerbe, z.B. für Produktionsprozesse, Instandhaltungen und Reparaturen. Weitere Anwendungen finden sich im Fensterbau, der Schuhindustrie und im Modellbau.

Sekundenkleber SG 140 20 g

Klebt in 1 - 3 Sekunden. Superschnelle Aushärtung, für Gummi, Metall, diverse Kunststoffe, Papier, Pappe und Karton. Schlagfest, schälfest und auch für poröse Materialien sehr universell.



Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (g)	€ / 100 g
WIKO SG140 20	**2,80**	klar/farblos	20	14,00

Sekundenkleber black 20 g

Längere Aushärtung, flexibler, gummigefüllter Kleber. Ideal für diverse Gummi- oder Kunststoffverklebungen.



Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (g)	€ / 100 g
WIKO SGB 20	**2,80**	schwarz	20	14,00

Schraubensicherung 10 ml

Härtet nach Montage zu einem zähelastischen Kunststoff aus. Dieser füllt den Gewindezwischenraum vollständig aus und führt zu absolutem Stoffschluss. Die so gesicherte Verschraubung ist korrosionsgeschützt, spannungsfrei und über lange Zeit vibrationsbeständig. Beständig gegen Benzin, Diesel, Wasser, Glykol und viele chemische Flüssigkeiten.



Bestellnummer:			Inhalt (ml)	€ / 100 ml
WIKO 02K43 10	**2,80**	mittelfest	10	28,00
WIKO 02K70 10	**2,80**	hochfest	10	28,00

Sekundenkleber SG 15 20 g

Klebt in 1 Sekunde. Superschnelle Aushärtung von O-Ringen, APTK, Schaumgummi, Gummi weich und plastisch, besonders für alterungsbeständige EPDM-Verbindungen, sehr universell.



Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (g)	€ / 100 g
WIKO SG15 20	**2,80**	klar/farblos	20	14,00

Sekundenkleber Gel 20 g

Längere Aushärtung, ablauffest, ideal zum Auftragen an senkrechten Flächen und auf porösen Materialien, ideal für Haushalt und Hobby. Nachjustage möglich.



Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (g)	€ / 100 g
WIKO SGG 20	**4,15**	klar/farblos	20	20,75

Fügeverbindung 06K48 10 ml

Hoch- und wärmefest. Wird überall dort eingesetzt, wo Wälzlager befestigt oder zylindrische Teile miteinander verbunden werden müssen. Sie erreichen eine stoffschlüssige Verbindung – die Lasten werden gleichmäßig auf die gesamten Fügeflächen übertragen.



Bestellnummer:		€ / 100 g
WIKO 06K48 10	**2,80**	20,75

Sekundenkleber SG 2000 20 g

Längere Aushärtung, spaltüberbrückend, für poröse Oberflächen, Holz, Kork, Keramik, Gummi und Kunststoff. Nachjustage möglich.



Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (g)	€ / 100 g
WIKO SG2000 20	**2,80**	klar/farblos	20	14,00

Sekundenkleber SGHT 2500 20 g

Längere Aushärtung, schlagfest, für dynamische und temperaturbeständige Verklebungen bis +140 °C (Lautsprecherverklebungen), klebt Kunststoffe, Metall und Gummi. Nachjustage möglich.



Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (g)	€ / 100 g
WIKO SGHT2500	**2,80**	klar/farblos	20	14,00

Superglue-Filler (Füllsand)

Dient zum Auffüllen von Löchern, Fugen und Spalten beim Gebrauch von Cyanacrylat-Klebstoffen.

Zur Nutzung bei fast allen Materialien geeignet.



Bestellnummer:		Inhalt (g)	€ / 100 g
WIKO SG FILLER	**2,80**	30	9,33

WIKO Klebstoffe

Epoxy-Kitt

Epoxy-Kitt ist ein manuell knetbares Epoxidmaterial, welches einige Minuten gemischt wird und für dauerhafte Reparaturen auf viele Substrate/Oberflächen aufgetragen werden kann.



Bestellnummer:			Inhalt (g)	€ / 100 g
WIKO EPOKGN 56	**2,80**	universal	56	5,00
WIKO EPOKHO 56	**2,80**	holzfarben	56	5,00
WIKO EPOKHTA 56	**2,80**	Aluminium	56	5,00
WIKO EPOKHTS 56	**2,80**	Stahl	56	5,00

Epoxy-Kleber 5 min

25 ml Zwillingsspritze.
Hochflexibler, zweikomponentiger, struktureller Klebstoff mit guter Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeit.
Handfest nach ca. 5 - 10 min



GLUETEC

Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (ml)	€ / 100 ml
WIKO EP05 S25	**4,99**	klar/farblos	25	19,96

Flüssigmetall 25 ml

25 ml Zwillingsspritze.
Hochflexibles, zweikomponentiges Epoxy-Metall mit guter Abschäl- und Widerstandsfähigkeit.



GLUETEC

Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (ml)	€ / 100 ml
WIKO FLM S25	**4,99**	schwarz/weiß	25	19,96

MS-Polymere

Hochwertiger, 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis von MS-Polymer.



GLUETEC

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	Farbe	€ / 100 ml
WIKO MSP K200W	**14,50**	200	weiß	
WIKO MSP K290G	**9,20**	290	grau	
WIKO MSP K290S	**9,20**	290	schwarz	
WIKO MSP K290T	**9,65**	290	transparent	
WIKO MSP K290W	**9,20**	290	weiß	

Multi Power 3 min 25 ml

25 ml Zwillingsspritze Multi Power 3 min ist ein Zweikomponenten-Methacrylat-Kleber für warmverformbare Kunststoffe.
Verarbeitungszeit: 4 - 6 min,
nach ca. 12 - 15 min ausgehärtet,
75% Klebkraft nach ca. 1 h



GLUETEC

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
GLUE MP111	**4,99**	25	19,96

PU Power Fix 75 25 ml

25 ml Zwillingsspritze 2K PU Power Fix, schnell reagierender Polyurethan-Klebstoff, eignet sich vornehmlich für kosmetische und strukturelle Reparaturen verschiedenster Werkstoffe.



GLUETEC

Bestellnummer:		Inhalt (ml)	€ / 100 ml
GLUE PPF75 K50	**10,10**	25	40,40

Silikon-Dichtmasse

Silikon-Dichtmasse in einer 80 ml Kleinkartusche.



Bestellnummer:		Farbe	Inhalt (ml)	€ / 100 ml
WIKO SIB K80	**4,85**	schwarz	80	6,06
WIKO SIR K80	**4,85**	rot	80	6,06
WIKO SIT K80	**4,30**	transparent	80	5,38

Statikmischer 3D-Dynamix

Der 3D-Dynamix.B100 ist für alle 2-K-Kartuschen mit Bajonett-Verschluss (25, 37 und 50 ml) und für alle Mischverhältnisse (1:1, 2:1, 4:1 und 10:1) geeignet.
Länge: ca. 10 cm



GLUETEC

Bestellnummer:	
GLUE 3DDM B100	**1,25**

Dosierpistole für 50 ml Kartuschen

Dosierpistole, Plastik für 50 ml Doppelkartusche 1:1



GLUETEC

Bestellnummer:	
GLUE MPDPS1	**19,60**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sprays, Kleber

Elektronik-Heißklebepistolen

Als vielseitiger Problemlöser gehört die Heißklebepistole heute zur Grundausstattung jeder Werkstatt. Der heiße Kleber verbindet zuverlässig die meisten Materialien miteinander und dient darüber hinaus als universelle Haft- und Füllmasse. Das neuartige Doppelheizsystem mit elektronischer Steuerung gewährleistet einen Dauerbetrieb mit hoher Klebeleistung. Der mechanische Vorschub der Klebesticks ermöglicht ein kontinuierliches und wohldosiertes Kleben ohne große Anstrengung.

Standard-Heißklebepistole

- vielseitig in der Anwendung
- geeignet für 11 mm Sticks



Bestellnummer:

KLEBEPISTOLE 1	**6,25**	
KLEBEPISTOLE 2	**14,40**	Akku

Akku-Heißklebestift neo1

Brandneue kleine und ergonomische Form.

- in 15 s einsatzbereit
- die neue Art des Heißklebens ohne zu tropfen
- das vielfältige Genie für den Haushalt, seien es Reparaturen oder Bastelarbeiten mit Kindern
- Micro-USB-Ladegerät, 3,6 V Li-Ion-Akku



Bestellnummer:

STEINEL NEO 1	**43,10**	**geeignet für** 7 mm Sticks



Akku-Heißklebepistole neo2

Der Allrounder für Haus- und Werkstatt.

- kabelloses Arbeiten dank Li-Ion-Technologie
- Li-Ion-Akku – immer einsatzbereit
- 7 mm Klebesticks



Bestellnummer:

STEINEL NEO 2	**53,90**

Klebesticks

Schmelzkleber für Heißklebepistolen.

1 transparent **2** Ultra Power **3** weiß



Bestellnummer:		Durchmesser	Inhalt (g)	Ausführung	€ / 100 g
KLEBESTICK 60	**1,60**	Ø 11 mm	60	transparent	2,67
KLEBESTICK 11 WS	**6,55**	Ø 11 mm	250	weiß	2,62
KLEBESTICK 500	**8,60**	Ø 11 mm	500	Ultra Power	1,72

Gluematic 3002

Elektronisch geregelte Heißklebepistole mit mechanischem Vorschub.

- Netzanschluss: 100 - 240 V
- Anheizzeit: ca. 7 min
- Aufschmelztemperatur: 206 °C
- Förderleistung: 16 g/min



Bestellnummer:

STEINEL GL 3002	**20,10**	**geeignet für** 11 mm Sticks

Akku-Heißklebepistole Gluematic 5000

Elektronisch geregelte Heißklebepistole mit mechanischem Vorschub für 11 mm Klebesticks.

- Aufschmelztemperatur: 210 - 220 °C
- Förderleistung: ca. 22 g/min
- Aufheizzeit: ca. 3 - 5 min



Bestellnummer:

STEINEL GL 5000	**60,70**

PurGlue 50 - Fortschritt PUR!

Innovatives Heißklebesystem auf PUR (Polyurethan)-Basis für hochbelastbare Verbindungen zwischen nahezu allen Materialien.

- bis zu 20 Minuten kabellos Kleben
- Kartusche wird in der Station aufgeheizt
- hohe Anfangsfestigkeit - hoch belastbare Endfestigkeit



Bestellnummer:

STEINEL PURGLUE	**61,20**	Klebepistole (ohne Kartusche)

Kartuschen-Schmelzkleber für PurGlue 50 / 50 g



Bestellnummer:		Inhalt (g)	€ / 100 g
STEINEL PG 50G	**10,60**	50	21,20

Steinel® Heißluftgebläse

Als universelle Helfer und Problemlöser gehören Heißluftgebläse längst zur Grundausstattung von Haushalten, Werkstätten und Servicekoffern. Die Geräte erlauben eine ergonomische Ein-Hand-Bedienung. Für den stationären, kippsicheren und rutschfesten Arbeitseinsatz sorgen die Abstellflächen auf der Rückseite des Gerätes. Die Temperatur wird über einen Thermofühler in der Heizung elektronisch geregelt und überwacht. 36 Monate Funktionsgarantie des Herstellers.

Heißluftgebläse HL 2120E, 2200 W

Der professionelle Allrounder.

40% höhere Lebensdauer!
Durch die verbesserte Schwerpunktlage liegt das Gerät angenehmer in der Hand.
Dank der praktischen 1-Hand-Bedienung bleibt auch das Werkstück immer im Griff.

- Leistung: 2200 W
- Temperatur: 80 - 630 °C
- 3 Stufen (Luftmenge)



Bestellnummer:		Leistung
STEINEL HG 2120E	**69,90**	2200 W

Heißluftgebläse HL 2320E, 2300 W im Koffer

Bewährte Qualität setzt neue Maßstäbe.

- stark erhöhte Lebensdauer!
- präzise Werkstück-Bearbeitung dank Temperaturanzeige
- Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzeanzeige
- Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess

- Leistung: 2300 W
- Temperatur: 80 - 650 °C
- stufenlose Luftmengenregulierung



Bestellnummer:		Leistung
STEINEL HG 2320E	**148,20**	2300 W

Temperatur-Scanner für Heißluftgebläse

Temperaturerfassung am Werkstück, Beschädigungen an temperatursensiblen Materialien waren gestern!

- verwendbar für: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2320 E
- akustische und farbige Signalisierung rot/grün/blau des idealen Temperaturbereiches



Bestellnummer:		Max. Temp.
STEINEL HL SCAN	**60,50**	300° C

Kompakt-Heißluftgebläse HL Stick, 350 W

Freiheit für die Hände – Kompakt-Heißluftgebläse HL Stick.
Vielseitig einsetzbares Kompakt-Heißluftgebläse für Modellbauer und Bastler.

- Hand- und Standgerät in einem
- integriertes LED-Arbeitslicht
- für präzises Arbeiten
- ideal für Modellbauer und Bastler
- inkl. 4 Aufsatz-Düsen





Bestellnummer:	
STEINEL HL STICK	**64,20**

Heißluftzubehörset, 12-teilig

Große Auswahl unterschiedlichster Düsen
für eine stets zielgerichtete Heißluft.
Breitstrahldüse: 75 mm, Abstrahldüse: 75 mm,
Reduzierdüse: je 9 + 14 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse,
Reflektordüse, Spachtel, Schabergriff mit 3 Ersatzklingen



Zubehör für HL1910E/2310E/2300E

Bestellnummer:	
STEINEL SET 12	**55,30**





Schrumpfschlauch
ab Seite 947



und natürlich online: **www.reichelt.de**

Expertentipp



Sebastian Schütz
Produktmanager

Umsetzung von Gesetzen, Vorschriften und Normen leicht gemacht!

Die Prüfung der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten ist in vielen Bereichen notwendig und wird aufgrund von Gesetzen und Verordnungen von Behörden, Betreibern und Versicherungen gefordert. Die Prüfungen müssen zur Sicherheit der Anwender nach jeder Reparatur und im Rahmen des Arbeitsschutzes vorbeugend in regelmäßigen Zeitintervallen erfolgen.

Der **SECUTEST PRO** ermöglicht Ihnen die sichere, umfassende und effiziente Prüfung der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten, medizinischen Geräten und Schweißgeräten mit normgerechten vorkonfigurierten Prüfsequenzen nach **VDE 0701-0702, IEC/EN 62353 (VDE 0751) und IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4)** sowie der Möglichkeit für benutzerdefinierte Prüfsequenzen.

Durch die einfache Bedienung über einen neuartigen Drehschalter, Softkeys und einen Farb-Touch-Display sowie der automatischen Bewertung der durchgeführten Prüfsequenzen, eignet sich der **SECUTEST PRO** auch zur Anwendung durch elektrotechnisch unterwiesene Personen. Mit dem integrierten Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für bis zu 50.000 Prüfungen kann eine komplette Prüfstruktur mit Kunden-, Standort- und Prüfobjekt-Daten angelegt werden. Die Struktur kann auch an einem PC erstellt oder aus vorhandenen Datenbeständen importiert und in den Tester geladen werden, so dass aufwendige Dateneingaben vor Ort entfallen.

Prüfgerät zur Prüfung von elektrischen Geräten, medizinischen Geräten und Schweißgeräten.

- ☑ schnelle Prüfungen durch kurze optimierte Testzyklen
- ☑ vordefinierte Prüfsequenzen nach Norm
- ☑ Sequenzdesigner für benutzerdefinierte Prüfungen
- ☑ eines der schnellsten Prüfgeräte am Markt



ausführliche Beschreibung. S. 545

SECUTEST PRO

2614,00

Multimeter

- Digitale/analoge Multimeter
- Digital-Tischmultimeter
- Messzubehör für Multimeter

ab Seite 502



PC-Messtechnik

- USB-Oszilloskope
- Digital-Messtechnik
- Datenlogger

ab Seite 568



Test-/Prüfgeräte

- Spannungsprüfer, Testgeräte
- Isolationsmessgeräte, Leitungssucher
- Zangen-/Energiemessgeräte
- Komponententester

ab Seite 526



Diverse Messtechnik

- Tastköpfe + Zubehör
- Leitungssucher, Entfernungsmesser
- Umwelttechnik
- Endoskope, Thermografie

ab Seite 578



Oszilloskope

- Funktionsgeneratoren
- Frequenzzähler
- Handheld-Oszilloskope
- Tisch-Oszilloskope

ab Seite 552



Index

A/D-Messkarten 579-580
Abgreifklemmen 589-593
Amperemeter 617
Anemometer 614-615
Bananenstecker 589-593
Bauteiletester 594
Bereitschaftstaschen 586
Betriebsstundenzähler 616
BNC-Stecker/-Adapter 557
Datenlogger 584-585
Dekaden 528
Digitalmultimeter 506-531/556/559
Digitaloszilloskope 559-570/573
Dreheiseneinbauinstrumente 617
Drehfeldanzeigen 532/536
Drehzahlmesser 616
Durchgangsprüfer 532-536/539
Einbaubuchsen 592
Einbauinstrumente 616-617
EMV-Messgeräte 563
Entfernungsmesser 598-599
Feuchtigkeitsmesser 610/614-615
Frequenzzähler ..506-515/524-531/556-559
Funktionsgeneratoren 556-559/574-579
Geigerzähler 602
Handheldoszilloskope 560-562/574-578
Infrarotthermometer 610-613
Installationstester 537-542
IR-Kameras 603-608
Isolationsmessgeräte 537-542
Kabeltester 596-597
Kapazitätsmesser 506-509/524-527
Komponententester 594
Laborprogramme 588-593
Laserentfernungsmesser 598-599
LCD-/LED-Einbauinstrumente 616-617
LCR-Messer 507-508/526/556
Leckstromzangen 541-547
Leitungssuchgeräte 595
Logikanalysatoren 579-580
Luftfeuchtemesser 609-611
Luftvolumenmesser 614-615
Lux-Messgeräte 602/613/615
Messgerätekoffer 528
Messgeräte-Sets 554-555
Messleitungen 589-593
Messsätze 586-587
Metallsuchgeräte 595
Modularsysteme 556
Multimeter 510-515/525-531/554-559
Netzwerktester 596-597
Oszilloskope 559-574/576-578
PH-Messgeräte 602
Prüfmittel-Sets 588
Prüfspitzen 586-593
Radioaktivitätsmessgeräte 602
Schallpegelmessgeräte 614-615
Schnittstellenumsetzer 578
Signalgeneratoren 558/574-579
Signalpegelmesser 600-601
Spannungsprüfer 532-536/539
Spektrum-Analysatoren 563
Strahlungsmessgeräte 602
Stromzangen 541-553
Tastköpfe 557/586-587
Thermografie 603-608
Thermometer 609-613
Tischmultimeter . 510-515/525/529-531/559
Umweltmessgeräte 602/613
Universalmultimeter 506-509/516-527
USB-Datenlogger 584-585
USB-Messlabore 579-580
USB-Oszilloskope 574-578
Verdrahtungstester 596-597
Voltmeter 617
Wärmebildkameras 603-608
Wasseranalysegeräte 602
Zangenmessgeräte 553

PeakTech®








Bezeichnung	PeakTech 1070	PeakTech 1075	PeakTech 1035	PeakTech 2005	PeakTech 2015	PeakTech 3410
Anzeige / Beleuchtet	3½-stellig / -	3½-stellig / Ja	3½-stellig / Ja	3½ stellig / Ja	3¾-stellig / Ja	$3^5/_6$-stellig / Ja
Digits / Bargraf	2000 / -	2000 / -	2000 / -	2000 / -	4000 / -	6000 / -
Grundgenauigkeit	0,80%	0,50%	0,50%	0,5%	0,50%	0,50%
Dioden-/Durchgangstest	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Autorange / Data-Hold	- / -	- / Ja	- / Ja	- / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
REL-Messung	-	-	-	-	Ja	Ja
Widerstand	0,1 Ω - 2000 KΩ	0,1 Ω - 2 MΩ	0,1 Ω - 2000 kΩ	0,1 Ω - 2000 kΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 60 MΩ
Spannung DC	0 - 250 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V
Spannung AC	0 - 250 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 700 V
Strom DC	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 20 A	0 - 20 A	0 - 10 A
Strom AC	-	-	-	0 - 20 A	0 - 20 A	0 - 10 A
Kapazität	-	-	-	bis 200 µF	bis 400 µF	bis 300 µF
Frequenz	-	-	-	bis 2 MHz	bis 10 MHz	bis 1 MHz
Temperatur	0 … 1000 °C	-	-	-20 … 1000 °C	-20 … 1000 °C	-55 … 1000 °C
Induktivität	-	-	-	bis 20 H	-	-
db	-	-	-	-	-	-
Transistortest	-	-	-	-	Ja	-
True RMS	-	-	-	-	-	-
Schnittstelle	-	-	-	-	-	-
Sonstiges		Batterie-Test	Batterie-Test	-	-	
Preis	10,50	16,40	19,20	32,30	42,80	42,30
Seite	506	506	506	507	507	508

PeakTech®








Bezeichnung	PeakTech 3335	PeakTech 3340	PeakTech 3705	PeakTech 3690	PeakTech 4390	PeakTech 3315U
Anzeige / Beleuchtet	3½-stellig / Ja	3¾-stellig / Ja	3½-stellig / -	$3^4/_5$-stellig / Ja	$3^5/_6$-stellig / Ja	3¾-stellig / Ja
Digits / Bargraf	2000 / -	4000 / -	1999 / -	4000 / -	6000 / Ja	4000 / Ja
Grundgenauigkeit	0,50%	0,50%	0,80%	1,00%	0,80%	0,80%
Dioden-/Durchgangstest	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Autorange / Data-Hold	- / Ja	Ja	- / -	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
REL-Messung	-	Ja	-	-	Ja	Ja
Widerstand	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,01 Ω - 200 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 60 MΩ	0,1 Ω -40 MΩ
Spannung DC	0 - 1000 V	0 - 1000 V	-	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 1000 V
Spannung AC	0 - 700 V	0 - 700 V	-	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 700 V
Strom DC	0 - 20 A	0 - 20 A	-	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Strom AC	0 - 20 A	0 - 20 A	-	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Kapazität	bis 200 µF	bis 100 µF	bis 20 mF	bis 100 µF	bis 1000 µF	bis 40 mF
Frequenz	20 kHz	bis 5 MHz	-	bis 10 MHz	bis 10 MHz	bis 400 MHz
Temperatur	-20 … 760 °C	-20 … 760 °C	-	-20 … 1300 °C	-20 … 1000 °C	-40 … 1000 °C
Induktivität	-	-	-	-	-	-
db	-	-	-	35 - 100 dB	-	-
Transistortest	-	-	Ja	-	-	Ja
True RMS	-	-	-	-	ACV/ACA	-
Schnittstelle	-	-	-	-	USB	USB/RS232
Sonstiges				Lux/RH-Messung	-	
Preis	36,50	40,80	31,30	69,60	79,80	80,30
Seite	507	507	526	527	509	509

PeakTech®

CEM

GOSSEN METRAWATT
Sicherheit durch Kompetenz








Bezeichnung	PeakTech 3360	PeakTech 3430U	CEM DT-9939	METRAHIT TECH	METRAHIT X-TRA	Amprobe 33XR-A
Anzeige / Beleuchtet	4¾-stellig / Ja	4½-stellig / Ja	4¾ stellig / Ja	4½ stellig / Ja	4½ stellig / Ja	3¾-stellig / -
Digits / Bargraf	40000 / Ja	22000 / Ja	40.000 / Ja	12.000 / Ja	12.000 / Ja	4000 / Ja
Grundgenauigkeit	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,70%
Dioden-/Durchgangstest	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Autorange / Data-Hold	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / -	Ja / Ja	- / Ja
REL-Messung	Ja	Ja	Ja	Ja / Ja	Ja	Ja
Widerstand	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 220 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 4 MΩ
Spannung DC	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V
Spannung AC	0 - 1000 V	0 - 750 V	0 - 700 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 750 V
Strom DC	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Strom AC	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Kapazität	bis 40 mF	bis 220 mF	bis 40 mF	bis 1000 µF	bis 1000 µF	bis 4000 µF
Frequenz	bis 100 MHz	bis 220 kHz	bis 100 MHz	bis 30 kHz	bis 1 MHz	bis 40 MHz
Temperatur	-50 … 1000 °C	-	-50 … 1200 °C	-50 … 1372 °C	-50 … 1372 °C	-20 … 1000 °C
Induktivität	-	-	-	-	-	-
db	-	-	-	-	-	-
Transistortest	-	-	-	-	-	-
True RMS	ACV/ACA	ACV/ACA	-	Ja	Ja	-
Schnittstelle	-	USB	Wireless-USB	-	Infrarot-Interface	-
Sonstiges	IP67	-	-	ABS	ABS	-
Preis	84,50	91,60	154,00	419,00	526,30	118,40
Seite	498	509	510	522	522	524

AMPROBE

BENNING








Bezeichnung	Amprobe 34XR-A	Amprobe 37XR-A	Amprobe 38XR-A	Benning MM 1-3	Benning MM 7-1	Benning MM 9
Anzeige / Beleuchtet	3¾-stellig / Ja	4-stellig / Ja	4-stellig / Ja	3½-stellig / -	$3^5/_6$-stellig / Ja	$3^5/_6$-stellig / -
Digits / Bargraf	4000 / Ja	10000 / Ja	10000 / Ja	2000 / -	6000 / Ja	6000 / -
Grundgenauigkeit	0,50%	0,10%	0,25%	0,50%	0,08%	0,50%
Dioden-/Durchgangstest	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Autorange / Data-Hold	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
REL-Messung	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Widerstand	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 60 MΩ
Spannung DC	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V
Spannung AC	0 - 750 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 750 V	0 - 1000 V	0 - 750 V
Strom DC	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	bis 10 A
Strom AC	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	bis 10 A
Kapazität	bis 4000 µF	bis 400 µF	bis 400 µF	bis 2 mF	bis 10 mF	1 pF - 6 mF
Frequenz	bis 40 MHz	bis 10 MHz	bis 10 MHz	bis 20 MHz	0,01 Hz - 100 kHz	1 Hz - 60 MHz
Temperatur	-20 … 1000 °C	-	-20 … 1300 °C	-20 … 800 °C	-40 … 400 °C	-
Induktivität	-	4 mH - 40 H	-	-	-	-
db	-	-13 … 50 db	-13 … 50 db	-	-	-
Transistortest	-	-	-	-	-	-
True RMS	ACV/ACA	ACV/ACA	DC+AC	-	ACV/ACA	ACV/ACA
Schnittstelle	-	-	RS 232	-	-	
Sonstiges	Tastverhältnis	Logiktest		Voltsensor	CAT IV,V-Sensor	CAT IV
Preis	149,60	169,95	190,95	102,70	215,30	149,60
Seite	524	524	524	521	521	521

BENNING








FLUKE

Bezeichnung	BENNING MM 10	BENNING MM 11	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117
Anzeige / Beleuchtet	3⅝-stellig / Ja	4½-stellig / Ja	3⅝-stellig / Ja	3⅝-stellig / Ja	3⅝-stellig / Ja	3⅝-stellig / Ja
Digits / Bargraf	6000 / -	20000 / Ja	6000 / Ja	6000 / Ja	6000 / Ja	6000 / Ja
Grundgenauigkeit	0,50%	0,06%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Dioden-/Durchgangstest	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Autorange / Data-Hold	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja /Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
REL-Messung	-	Ja	-	-	-	-
Widerstand	0,1 Ω - 60 MΩ	0,01 Ω - 2 GΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ
Spannung DC	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 600 V
Spannung AC	0 - 750 V	0 - 750 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 600 V
Strom DC	bis 10 A	bis 10 A	-	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Strom AC	bis 10 A	bis 10 A	-	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Kapazität	1 pF - 6 mF	1 pF - 40 mF	-	bis 10000 µF	bis 10000 µF	bis 10000 µF
Frequenz	1 Hz - 60 MHz	0,01 Hz - 1 MHz	-	bis 50 kHz	bis 50 kHz	bis 50 kHz
Temperatur	-	-200 … 1200 °C	-	-	-40 … 400 °C	-
Induktivität	-	-	-	-	-	-
db	-	-	-	-	-	-
Transistortest	-	-	-	-	-	-
True RMS	ACV/ACA	ACV/ACA	ACV/ACA	ACV/ACA	ACV/ACA	ACV/ACA
Schnittstelle	-	USB	-	-	-	-
Sonstiges	CAT IV, USB	Datenlogger				VoltAlert
Preis	188,70	386,20	173,20	205,70	238,20	248,95
Seite	521	521	518	518	518	518

FLUKE

UNI-T








Bezeichnung	Fluke 233	FLUKE 175	FLUKE 177	FLUKE 179	UT 61A	UT 61B
Anzeige / Beleuchtet	3⅝-stellig / Ja	3⅝-stellig / -	3⅝-stellig / Ja	3⅝-stellig / Ja	3¾-stellig / Ja	3¾-stellig / Ja
Digits / Bargraf	6000 / Ja	6000 / Ja	6000 / Ja	6000 / Ja	4000 / Ja	4000 / Ja
Grundgenauigkeit	0,25%	0,15%	0,09%	0,09%	0,10%	0,10%
Dioden-/Durchgangstest	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Autorange / Data-Hold	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
REL-Messung	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Widerstand	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 50 MΩ	0,1 Ω - 50 MΩ	0,1 Ω - 50 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ
Spannung DC	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 600 V	0 - 600 V
Spannung AC	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 600 V	0 - 600 V
Strom DC	0 - 10 A	0 A - 10 mA	0 A - 10 mA	0 A - 10 mA	0 - 10 A	0 - 10 A
Strom AC	0 - 10 A	0 A - 10 mA	0 A - 10 mA	0 A - 10 mA	0 - 10 A	0 - 10 A
Kapazität	bis 10000 µF	bis 10 mF	bis 10 mF	bis 10 mF	bis 4 mF	bis 4 mF
Frequenz	bis 50 kHz	bis 100 KHz	bis 100 KHz	bis 100 KHz	bis 10 MHz	bis 10 MHz
Temperatur	-	-	-	-40 … 400 °C	-	-40 … 1000 °C
Induktivität	-	-	-	-	-	-
db	-	-	-	-	-	-
Transistortest	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-
True RMS	ACV/ACA	Ja	Ja	Ja	-	-
Schnittstelle	-	-	-	-	-	USB
Sonstiges	abnehmb. Display	Smoothing	Smoothing	Smoothing	Duty Cycle / EF	Duty Cycle
Preis	316,50	248,95	303,20	343,60	44,95	49,95
Seite	516	516	516	516	512	512

UNI-T








Bezeichnung	UT 61C	UT 61D	UT 61E	UT 139A	UT 139B	UT 139C
Anzeige / Beleuchtet	$3^5/_6$-stellig / Ja	$3^5/_6$-stellig / Ja	4½-stellig / Ja	3½-stellig / Ja	3¾-stellig / Ja	$3^5/_6$-stellig / Ja
Digits / Bargraf	6000 / Ja	6000 / Ja	22000 / Ja	2000 / -	4000 / -	6000 / -
Grundgenauigkeit	0,10%	0,10%	0,01%	0,50%	0,10%	0,10%
Dioden-/Durchgangstest	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Autorange / Data-Hold	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
REL-Messung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Widerstand	0,1 Ω - 60 MΩ	0,1 Ω - 60 MΩ	0,1 Ω - 220 MΩ	0,1 Ω - 60 MΩ	0,1 Ω - 60 MΩ	0,1 Ω - 60 MΩ
Spannung DC	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 600 V
Spannung AC	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0 - 600 V	0- 600 V
Strom DC	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Strom AC	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Kapazität	bis 4 mF	bis 4 mF	bis 220 mF	-	bis 99,99 mF	bis 99,99 mF
Frequenz	bis 10 MHz	bis 10 MHz	bis 220 MHz	-	bis 10 MHz	bis 10 MHz
Temperatur	-40 … 1000 °C	-	-	-	-	-40 … 1000 °C
Induktivität	-	-		-	-	-
db	-	-	-	-	-	-
Transistortest	-	-	-	-	-	-
True RMS	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schnittstelle	USB	USB	USB	-	-	-
Sonstiges	Duty Cycle	Duty Cycle	Duty Cycle	NCV / VFD	NCV / VFD	NCV / VFD
Preis	54,95	59,95	84,95	34,90	39,95	49,90
Seite	512	512	512	513	513	513

UNI-T








Bezeichnung	UT 71A	UT 71B	UT 71C	UT 71D	UT 71E	UT 109
Anzeige / Beleuchtet	4½ stellig / Ja	4½ stellig / Ja	4½ stellig / Ja	4½ stellig / Ja	4½ stellig / Ja	3¾-stellig / Ja
Digits / Bargraf	20.000 / Ja	20.000 / Ja	20.000 / Ja	20.000 / Ja	20.000 / Ja	4000 / Ja
Grundgenauigkeit	0,10%	0,05%	0,025%	0,025%	0,025%	1,0%
Dioden-/Durchgangstest	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Autorange / Data-Hold	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja /Ja
REL-Messung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Widerstand	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ
Spannung DC	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V
Spannung AC	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V
Strom DC	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Strom AC	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Kapazität	bis 20 mF	bis 20 mF	bis 40 mF	bis 40 mF	bis 40 mF	bis 100 µF
Frequenz	bis 200 MHz	bis 200 MHz	bis 400 MHz	bis 400 MHz	bis 400 MHz	bis 1 MHz
Temperatur	-	-40 … 1000 °C	-40 … 1000 °C	-40 … 1000 °C	-40 … 1000 °C	-40 … 537 °C
Induktivität	-	-	-	-	-	-
db	-	-	-	-	-	-
Transistortest	-	-	-	-	-	-
True RMS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Schnittstelle	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Sonstiges	-	Datenlogger	Datenlogger	Datenlogger	Datenlog. Leistung	Dwell, Tacho
Preis	129,00	135,00	145,00	169,00	185,00	64,95
Seite	511	511	511	511	511	512

Multimeter

Digital-Multimeter



Mini-Multimeter, TÜV/GS-geprüft

Mini-Multimeter im Taschenformat.

- 3½-stellige, 12 mm LCD-Anzeige, max: 1999
- Dioden- und Durchgangstest
- Spannung, DC: 0 - 250 V ±0,8% +2 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 250 V ±1,2% +10 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±1,0% +2 dgt.
- Widerstand: 0 - 2000 kOhm ±0,8% +2 dgt.
- Temperatur: 0 … 1000 °C ±2,0% +3 dgt.
- Maße (BxHxT): 70 x 140 x 30 mm / 120 g
- Sicherheit: TÜV/GS, EN-61010-1, CAT II 250 V
- inkl. Prüfleitungen, Typ-K-Thermo-drahtfühler, Batterie, Anleitung



3 1/2 DIGITS | TEMP

Bestellnummer:
PEAKTECH 1070 **10,50**

Mini-Multimeter Spannungsdetektor

Ideal für Ausbildung und Service.

- 20 mm LCD-Anzeige, max. 1999, beleuchtet
- Hold-Funktion, Dioden- und Durchgangstest
- Batterietest, Spannungsdetektor
- Spannung, DC: 0 - 600 V ±0,5% +2 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 600 V ±1,2% +10 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±0,8% +2 dgt.
- Widerstand: 0 - 2000 kOhm ±0,8% +2 dgt.
- Temperatur: 0 … 1000 °C ±2,0% +3 dgt.
- Maße (BxHxT): 65 x 140 x 40 mm / 210 g
- Sicherheit: EN-61010-1, CAT III 600 V
- inkl. Tasche, Prüfleitungen, Batterie, Anleitung



3 1/2 DIGITS | Battery Test | NCV Voltage Finder | CAT III

Bestellnummer:
PEAKTECH 1075 **16,40**

Kompaktes Digital-Multimeter

Multimeter im modernen Design und integriertem Schutzrahmen.

- 3½-stellige, 27 mm LCD-Anzeige, max. Anzeige: 2000
- Dioden-, Durchgangs- und Batterieprüffunktion
- Spannung, DC: 0 - 600 V ±0,5% +2 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 600 V ±1,2% +10 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±1,0% +2 dgt.
- Widerstand: 0 - 2000 kOhm ±0,8% +2 dgt.
- Maße (BxHxT): 70 x 150 x 48 mm / 260 g
- Sicherheit: IEC-1010-1, CAT III 600 V
- inkl. Tasche, Prüfleitungen, Batterie, Anleitung



3 1/2 DIGITS | TEMP | Battery Test | CAT III

Bestellnummer:
PEAKTECH 1035 **19,20**

3-in-1-Elektrotester

Handliches Messgerät mit integriertem Schutzrahmen im Taschenformat.

- 12 mm 3½-stellige LCD-Anzeige, max. 2000
- Mit 200 mA Sicherungsautomatik
- Automatische Bereichswahl, Data-Hold
- Spannung, DC: 0 - 600 V ±1,2% +3 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 600 V ±1,0% +8 dgt.
- Strom, DC: 0 - 200 mA ±2,0% +9 dgt.
- Strom, DC: 0 - 200 mA ±2,5% +10 dgt.
- Widerstand: 0 - 20 MOhm ±1,2% +5 dgt.
- Maße (BxHxT): 55 x 110 x 40 mm / 160 g
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V
- inkl. Batterien, Anleitung



3 1/2 DIGITS | Flashlight | CAT IV | NCV Voltage Finder

Bestellnummer:
PEAKTECH 1020 **23,80**

Profi-Digital-Multimeter mit USB

Professionelles Digital-Multimeter mit umfangreichen Messfunktionen, USB-Schnittstelle und Überwachungsfunktion dynamischer Übergangsdaten.

- LCD, 3¾-stellig, beleuchtet, Balkengrafik, max. 3999
- Abschaltautomatik, Batteriezustandsanzeige
- Messwert-, Minimalwert- und Maximalwert-Haltefunktion
- Relativwertmessung, Diodentest
- Spannung, DC: 0 - 1000 V ±0,8% +1 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 700 V ±1,0% +5 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±1,0% +2 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±1,5% +5 dgt.
- Widerstand: 0 - 40 MOhm ±1,0% +2 dgt.
- Kapazität: 0 - 40 mF ±4,0% +3 dgt.
- Frequenz: 0 - 400 MHz ±0,1% +3 dgt.
- Temperatur: -40 … 1000 °C ±1,0%
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- inkl. Prüfleitungen, Prüfklemmen, Batterie, Typ-K-Thermodrahtfühler, USB-Kabel, Software, Anleitung



3 3/4 DIGITS | MIN-MAX | TEMP | USB | CAT III / IV | Bar graph

Bestellnummer:
PEAKTECH 3315U **80,30**

Digital-Multimeter



Digital-Multimeter, bis 10 A AC/DC



Neu entwickeltes Digital-Multimeter mit hoher Benutzerfreundlichkeit.

- 28 mm, 3½-stellige LCD-Anzeige (max. 1999), beleuchtet
- Manuelle Bereichswahl
- HFE Transistor-Test, Spitzenwerthaltefunktion
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Spannung, DC: 0 - 1000 V ±0,5% +3 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 750 V ±0,8% +5 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±0,8% +3 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±1,0% +5 dgt.
- Widerstand: 0 - 2000 kOhm ±0,8% +3 dgt.
- Kapazität: 0 - 200 µF ±2,5% +20 dgt.
- Induktivität: 0 - 20 H ±2,5% +20 dgt.
- Frequenz: 0 - 10 MHz ±1,0% +10 dgt.
- Temperatur: -20 … 1000 °C ±1,0% +4 dgt.
- Maße (BxHxT): 95 x 190 x 45 mm / 400 g
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V
- inkl. Holster, Tasche, Prüfleitungen, Typ-K-Temperaturfühler, Batterie, Anleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 2005 **32,30**

Digital-Multimeter 3¾-stellig, 10 A AC/DC, mit Bargraph



Neu entwickeltes Digital-Multimeter, welches sich durch seine Benutzerfreundlichkeit, das moderne, handliche Design und die umfassenden Messfunktionen auszeichnet. Durch den hohen Sicherheitsstandard, der Überspannungskategorie CAT III 1000 V und der großen Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung eignet sich dieses hochwertige Gerät besonders für den Ausbildungs-/Service- und Industriebereich.

- 23 mm, 3¾-stellige LCD-Anzeige (max. 3999), beleuchtet mit Balkengrafik
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- Tastverhältnis und Relativwertmessfunktion
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Spannung, DC: 0 - 1000 V ±0,5% +4 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 750 V ±0,8% +6 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±1,0% +10 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±1,5% +5 dgt.
- Widerstand: 0 - 40 MOhm ±0,8% +4 dgt.
- Kapazität: 0 - 400 µF ±2,5% + 8 dgt.
- Frequenz: 0 - 10 MHz ±0,5% +4 dgt.
- Temperatur: -20 … 1000 °C ±1,0% +4 dgt.
- Maße (BxHxT): 95 x 190 x 45 mm / 400 g
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V
- inkl. Holster, Tasche, Prüfleitungen, Typ-K-Temperaturfühler, Batterie, Anleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 2015 **42,80**

Digital-Multimeter mit Jumbo-Display



Digital-Multimeter im modernen Design mit integriertem Schutzrahmen, ideal für den Ausbildungs- und Service-Bereich.

- 37 mm LCD-Anzeige, max. 2000
- manuelle Bereichswahl, Data-Hold
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Spannung, DC: 0 - 1000 V ±0,5% +2 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 700 V ±1,0% +3 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±1,0% +3 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±1,2% +3 dgt.
- Widerstand: 0 - 20 MOhm ±1,0% +2 dgt.
- Kapazität: 0 - 200 µF ±4,0% +5 dgt.
- Frequenz: 0 - 20 kHz ±1,5% +5 dgt.
- Temperatur: -20 … 760 °C ±3,0%
- Maße (BxHxT): 92 x 195 x 38 mm / 380 g
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT II 1000 V
- inkl. Testkabel, Typ-K-Temperaturfühler, Batterie, Anleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 3335 **36,50**



Digital-Multimeter mit Jumbo-Display, 39 mm

Digital-Multimeter im modernen Design mit integriertem Schutzrahmen und 39 mm Jumbo-Display.

- 39 mm LCD-Anzeige, max. 4000
- Abschaltautomatik, Automatische Bereichswahl
- REL-Data Hold Funktion
- DC/ACA Eingang für Zangenmessgeräte
- Spannung, DC: 0 - 1000 V ±0,5% +2 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 700 V ±1,0% +3 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±1,0% +3 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±1,2% +3 dgt.
- Widerstand: 0 - 40 MOhm ±1,0% +2 dgt.
- Kapazität: 0 - 100 µF ±3,0% +5 dgt.
- Frequenz: 0 - 5 MHz ±1,2% +3 dgt.
- Temperatur: -20 … 760 °C ±3,0%
- Maße (BxHxT): 92 x 195 x 38 mm / 380 g
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT II 1000 V
- inkl. Testkabel, Typ-K-Temperaturfühler, Batterie, Anleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 3340 **40,80**

Multimeter

Digital-Multimeter



Digital-Multimeter mit USB-Schnittstelle

Modernes, handliches und benutzerfreundliches Digital-Multimeter mit USB-Schnittstelle und Software.

- $3^{5}/_{6}$-stellige, 22 mm LCD-Anzeige (max. 5999), beleuchtet und Balkengrafik
- automatische und manuelle Bereichswahl
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Data-Hold und Tastverhältnis
- Minimal- / Maximalwert-Haltefunktion
- Relativwert-Messfunktion
- Spannung, DC: 0 - 1000 V ±0,5% +4 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 750 V ±0,8% +10 dgt.
- Strom, DC: 0 - 20 A ±1,0% +10 dgt.
- Strom, AC: 0 - 20 A ±1,5% +5 dgt.
- Widerstand: 0 - 60 MOhm ±0,8% +4 dgt.
- Kapazität: 0 - 200 µF ±3,5% +8 dgt.
- Frequenz: 0 - 20 MHz ±0,5% +4 dgt.
- Temperatur: -20 … 1000 °C ±1,0% +50 dgt.
- Maße (BxHxT): 95 x 190 x 45 mm / 400 g
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V
- inkl. Holster, Tasche, Prüfleitungen, USB-Kabel, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Software, Batterien und Anleitung



3 5/6 DIGITS | Bar graph | CAT III / IV | USB | °C/°F TEMP

Bestellnummer:
PEAKTECH 2025 **49,80**

TRMS Digital-Multimeter

Multimeter nach höchstem Sicherheitsstandard und im modernsten Design entwickelt.

- $3^{5}/_{6}$-stellige, 20 mm LCD-Anzeige, max: 6000
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- automatische und manuelle Bereichswahl
- Spannung, DC: 0 - 1000 V ±1,2% +2 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 1000 V ±1,5% +10 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±2,5% +5 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±3,0% +5 dgt.
- Widerstand: 0 - 60 MOhm ±1,0% +2 dgt.
- Kapazität: 0 - 4000 µF ±5,0% +3 dgt.
- Frequenz: 0 - 10 MHz ±1,2% +3 dgt.
- Temperatur: -20 … 760 °C ±3,0%
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600 V/ CAT II 1000 V
- inkl. Tasche, Prüfleitungen, Typ-K-Thermodrahtfühler, Batterie, Anleitung



3 5/6 DIGITS | True RMS Measurement | NCV Voltage Finder | CAT III | Bar graph | MIN-MAX

Bestellnummer:
PEAKTECH 3320 **59,95**

Profi-Digital-Multimeter, TÜV/GS-geprüft

Professionelles Multimeter, das neue Maßstäbe setzt.

- $3^{3}/_{4}$-stellige, 27 mm LCD-Anzeige, max. 4000
- IP67, REL-Funktion, Data-Hold
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- automatische und manuelle Bereichswahl
- Spannung, DC: 0 - 1000 V ±0,5% +2 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 1000 V ±1,2% +3 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±1,0% +3 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±1,5% +5 dgt.
- Widerstand: 0 - 40 MOhm ±3,0% +5 dgt.
- Kapazität: 0 - 200 µF ±3,0% +5 dgt.
- Frequenz: 0 - 10 MHz ±1,2% +3 dgt.
- Temperatur: -40 … 760 °C ±3,0%
- Sicherheit: TÜV/GS, EN 61010-1, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- inkl. Prüfleitungen, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Tasche, Batterie, Anleitung



3 3/4 DIGITS | CAT III / IV | IP 67 Water Proof | °C/°F TEMP

Bestellnummer:
PEAKTECH 3355 **57,10**

Digital-Multimeter $3^{5}/_{6}$-stellig

Ein nach hohem Sicherheitsstandard und im modernsten Design mit integriertem Schutzrahmen entwickeltes Multimeter.

- $3^{5}/_{6}$-stellige, 20 mm LCD-Anzeige (max. 6000)
- Überlastschutz in allen Bereichen
- Relativwertmessfunktion, Arbeitszyklus
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- automatische und manuelle Bereichswahl
- Spannung, DC: 0 - 1000 V ±0,8% +5 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 700 V ±1,0% +5 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±1,5% +3 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±1,8% +5 dgt.
- Widerstand: 0 - 60 MOhm ±0,5% +2 dgt.
- Kapazität: 0 - 300 µF ±5,0% +10 dgt.
- Frequenz: 0 - 1 MHz ±0,1% +3 dgt.
- Temperatur: -55 … 1000 °C ±2,0%
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V/ CAT IV 600V
- inkl. Tasche, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Prüfleitungen, Batterie und Anleitung



3 5/6 DIGITS | MIN-MAX | °C/°F TEMP | USB | CAT III / IV

Bestellnummer:
PEAKTECH 3410 **42,30**
PEAKTECH 3415 **62,50** mit USB

Digital-Multimeter



Grafikmultimeter mit Bluetooth-Funktion

Dieses innovative Multimeter mit grafischer Benutzeroberfläche besticht durch sein modernes Design und die Vielfalt an Messfunktionen sowie die konsequente Gestaltung nach neuesten technischen Möglichkeiten. Die anfallenden Messdaten können über Bluetooth per App (iOS/ Android) auf dem Smartphone angezeigt und gespeichert werden.

Bluetooth™



- Anzeige: 5,6 cm (2,2") TFT-Farbanzeige, 50.000 Counts, $4^5/_6$-stellig
- Grundgenauigkeit: 0,01%
- grafische Benutzeroberfläche mit Menüsteuerung
- Datenlogger-Funktion mit Kurvendarstellung
- interner Speicher für 10.000 Messwerte
- Bluetooth-Schnittstelle zur Datenübertragung auf ein Smartphone per Android oder iOS App
- AC/DC-Strom- und Spannungsmessung bis 10 A / 1000 V
- Widerstandsmessung bis 50 MOhm
- Kapazitätsmessung bis 10 mF
- Frequenzmessung bis 10 MHz
- Temperaturmessung von -100 … 1350 °C
- Betrieb üder integrierten Li-Ionen-Akku
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- inkl. Tasche, Prüfleitungen, Typ-K Temperaturfühler, Akku, Ladegerät und Anleitung





NEU

PEAKTECH 3440

180,50

GS-geprüftes Digitalmultimeter

Neukonzipiertes hochwertiges, GS-geprüftes TRMS-Digitalmultimeter mit Multifunktions-Anzeige und USB-Schnittstelle.

- 21 mm, 4½-stellige LCD-Anzeige, Balkengrafik, 22000
- Echteffektivwertmessung für ACV und ACA
- Dioden- und Durchgangsprüffunktion
- Spitzenwerterkennung, REL-Funktion
- Messwert-, Maximalwert- und Minimalwerthaltefunktion
- automatische und manuelle Bereichswahl
- Spannung, DC: 0 - 1000 V ±0,05% +3 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 700 V ±0,8% +4 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±0,8% +4 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±1,0% +3 dgt.
- Widerstand: 0 - 200 MOhm ±0,8% +2 dgt.
- Kapazität: 0 - 220 mF ±2,5% +3 dgt.
- Frequenz: 0 - 220 kHz ±0,2% +3 dgt.
- Sicherheit: EN 61010-1/EK1, CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V
- inkl. Prüfleitungen, Tasche, USB-Kabel, Software, Batterien, Anleitung



4½ Digits Display | True RMS Measurement | Bar graph | MIN-MAX | USB | CAT III / IV

Bestellnummer:
PEAKTECH 3430U **91,60**

Digital-Multimeter mit USB

Kompaktes Digital-Multimeter mit LCD-Multifunktions-Anzeige und integrierter USB-Schnittstelle.

- 21 mm, $3^5/_6$-stellige LCD-Anzeige und Balkengrafik, max. 6000
- Echteffektivwertmessung für ACV und ACA
- Dioden- und Durchgangsprüffunktion
- Messwert-, Maximalwert- und Minimalwerthaltefunktion
- Relativwertmessfunktion
- automatische und manuelle Bereichswahl
- Spannung, DC: 0 - 600 V ±0,8% +5 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 600 V ±1,5% +10 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±1,0% +7 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±1,8% +10 dgt.
- Widerstand: 0 - 60 MOhm ±0,8% +5 dgt.
- Kapazität: 0 - 1000 µF ±4,0% +5 dgt.
- Frequenz: 0 - 10 MHz ±0,5% +5 dgt.
- Temperatur: -20 … 1000 °C ±4,0%
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600 V
- inkl. Prüfleitungen, Holster, Tasche, Typ-K-Thermodrahtfühler, hFE-Adapter, USB-Kabel, Software, Batterie, Anleitung



3 5/6 DIGITS | MIN-MAX | °C °F TEMP | USB | CAT III | True RMS Measurement | Bar graph

Bestellnummer:
PEAKTECH 4390 **79,80**

Multimeter

Digital-Multimeter



Bluetooth-TRMS-Digital-Multimeter und Oszilloskop

Das neue, professionelle TrueRMS-Messgerät DT-9989 ist ein robustes, wasserdichtes Universalmessgerät und vereint ein Digital-Multimeter mit einem Digital-Speicher-Oszilloskop in einem Handheld-Messgerät. Zusätzlich verfügt das DT-9989 über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle, welche die Kommunikation des Messgeräts mit einem Computer (Software inklusive) oder mittels der Meterbox-App mit einem mobilen Gerät, wie bspw. einem Smartphone oder Tablet (Android und iOS) ermöglicht. Darüber hinaus besticht das Messgerät durch umfangreiche Funktionen, wie der präzisen Messung von Spannungen, Strömen, Frequenzen, Widerständen, Kapazitäten, Temperaturen usw. Außerdem sind eine Durchgangsprüfung und ein Diodentest verfügbar. Zahlreiche Sonderfunktionen, wie eine Datenlogger- und Trend-Capture-Funktion ergänzen den Funktionsumfang.



- großes 50.000 Counts, 320 x 240 Pixel Farb-LCD-Display
- Grundgenauigkeit: 0,005%
- AC, AC+DC TrueTRMS-Messfunktion (Echteffektivwertmessung)
- integriertes Oszilloskop, 20 MHz, 10 ns, 50 MS/s Echtzeit
- Datenloggerfunktion mit Trend-Analyse zur Messwertanalyse
- Bluetooth-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Computer oder mobilen Geräten (Android / iOS)
- großer Datenspeicher zur Speicherung der Messwerte, Aufnahmen und Trends
- Spitzenwerterfassung zur Erfassung auch kurzzeitiger Störsignale
- Min/Max/Durchschnittsmessung mit Zeitstempel
- Spulen und Niederohmmessbereich (50 Ohm)
- Tiefpassfilter
- automatische/manuelle Bereichswahl
- AC/DC-Spannungsmessung: 0 - 1000 V
- AC/DC-Strommessung: 0 - 10 A
- Widerstandsmessung: 0 - 50 MOhm
- Kapazitätsmessung: 0 - 10 mF
- Frequenzmessung: 0 - 10 MHz
- Temperaturmessung -200 … 1350 °C
- Diodentest, Durchgangsmessung
- IP67 staub- und wassergeschützt
- TÜV/GS-geprüfte Sicherheit
- Sicherheit: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- inkl. Transportkoffer, Sicherheitsmessleitungen mit Prüfspitzen, K-Type-Temperaturmessleitung, Software, Netzteil, Anleitung







Bestellnummer:
CEM DT-9989 **394,00**

TRMS Digital-Multimeter, 4¾-stellig mit Wireless-USB

Das TrueRMS-Multimeter DT-9939 ist ein robustes, wasserdichtes Universalmessgerät für präzise Messungen von Spannungen, Strömen, Frequenzen/Tastverhältnis, Widerständen, Kapazitäten, Temperaturen und Schleifenstrom. Zusätzlich sind eine Durchgangsprüfung und ein Diodentest verfügbar. Zahlreiche Sonderfunktionen ergänzen den Funktionsumfang. Das Messgerät verfügt über einen Wireless USB-Datenport, mit dem erfasste Messdaten drahtlos an einen Computer übertragen werden können.



- Anzeige: 40.000 Counts, 2 Zusatzanzeigen (4.000)
- Grundgenauigkeit: 0,06%
- schnelle Bargraph-Analoganzeige 40 Segmente
- automatische/manuelle Bereichswahl
- AC- / DC-Spannungsmessung bis 1000 V AC / DC, AC, True-RMS-Echteffektivwert, DC + AC
- AC/DC-Strommessung: 0 - 10 A
- Widerstandsmessung: 0 - 40 MOhm
- Kapazitätsmessung: 0- 40 mF
- Frequenzmessung: 0 - 100 MHz
- Schleifenstrommessung: 4 - 20 mA
- Diodentest, Durchgangsmessung
- Temperaturmessung: -50 … 1200 °C
- Zusatzfunktionen: Peak Hold, Data Hold, Relativwertmessung, Max-Min-Speicher, Parameter-Einstellung für Grenzwert-Alarmierung, Auto-Power-Off-Zeit, Ausschaltsignal, Beleuchtungszeit
- Daten-Speicher- und Lesefunktion (9999 Speicher)
- PC-Anschluss per WUSB
- beleuchtetes Display, Beleuchtung schaltbar
- automatisches Abschalten, Abschaltzeit einstellbar, Abschalten dektivierbar
- Sicherheit: IEC 61010 CAT III (1000 V), CAT IV (600 V), doppelt isoliert
- inkl. Messleitungen, Temperaturfühler, Batterie, USB-Kabel, Software

Bestellnummer:
CEM DT-9939 **154,00**

Digital-Multimeter



Industrie-Digital-Multimeter

Modernes, kompaktes und robustes Digital-Multimeter in einem wasserdichten Gehäuse, speziell für raue Umgebungen konzipiert. Dabei verfügt das Multimeter über umfangreiche Funktionen, wie einer präzisen Stom-, Spannungs-, Widerstands- und Kapazitätsmessung. Abgerundet wird der Funktionsumfang durch zahlreiche Sondermessfunktionen, wie einer Diodentest-, einer Durchgangsprüffunktion u.v.m.

- großes kontrastvolles LCD-Display, beleuchtet
- Analog-Bargraph
- TrueRMS Messfunktion (Echteffektivwertmessung), nur 9963/9964
- Bluetooth-Schnittstelle für eine einfache Kommunikation mit dem Computer oder mobilen Geräten (Android / iOS), nur 9963/9964
- Meterbox IMM App für Android und iOS
- hohe Genauigkeit für perfekte Messergebnisse
- automatische Bereichswahl
- Duty-Cycle 0,1 - 99,9%
- Diodentest, Durchgangsmessung
- automatische Abschaltfunktion
- Min-/Max-Messung
- Relativwertmessfunktion
- Data-Hold
- IP67 staub- und wassergeschützt
- TÜV/GS-geprüfte Sicherheit
- Schutzart CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

NEU



	CEM DT-9660	CEM DT-9661	CEM DT-9662 BT	CEM DT-9663 BT
Anzeigeumfang:	4.000	4.000	6.000	40.000
Analog-Bargraph-Segmente:	41	41	61	46
Grundgenauigkeit:	0,1%	0,1%	0,1%	0,01%
Bluetooth-Funktion:	-	-	Ja	Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):	-	-	Ja	Ja
Spannungsmessung DC: 0 - 1000 V	±0,5% +1	±0,5% +1	±0,5% +1	±0,1% +2
Spannungsmessung AC: 0 - 1000 V	±1% +3	±1% +3	±1% +3	±0,8% +10
Strommessung DC: 0 - 10 A	±1% +2	±1% +2	±1% +3	±0,5% +10
Strommessung AC: 0 - 10 A	±1,2% +5	±1,2% +5	±1,2% +3	±0,8% +3
Widerstandsmessung: 0 - 40 MΩ	±1% +2	±1% +2	-	±0,8% +10
Widerstandsmessung: 0 - 60 MΩ	-	-	±1,2% +5	-
Kapazitätsmessung: 0 - 4000 µF	±3% +5	±3% +5	±3% +5	-
Kapazitätsmessung: 0 - 40 mF	-	-	-	±3% +10
Frequenzmessung: 10Hz - 10M Hz	±0,1% +4	±0,1% +4	±0,1% +5	±0,01% +5
Temperaturmessung: -40 … 1000 °C	±1,2% +3	±2% +4	±1,8% +4	

Bestellnummer:

CEM DT-9660	**64,95**
CEM DT-9661	**69,95**
CEM DT-9662 BT	**79,95**
CEM DT-9663 BT	**94,95**

UNI-T Digitalmultimeter Serie 71, 20.000 - 40.000 Counts

Diese neuen digitalen True RMS Multimeter der UT 71 Serie verfügen über ein hochauflösendes Display von bis zu 40.000 Counts, einer USB-Schnittstelle zur Kommunikation mit einem Computer (Software im Lieferumfang) sowie einer Echteffektiv-Messung bis 100 kHz. Sie bestechen nicht nur durch ihr modernes Design und ihrer hohen Genauigkeit sondern auch durch zusätzliche Features wie einer Data Logging Funktion (UT 71B, C, D, E), einem analogen Bar Graph und 2 zusätzlichen Messwertanzeigen in kleineren Display-Segmenten. Die Multimeter verfügen über eine Auto Range Funktion welche die intuitive Handhabung unterstützt. Außerdem ermöglichen die Geräte eine Widerstands- Dioden- und Kondensator-messung. Das UT 71B, C, D und E verfügt zusätzlich über eine Temperaturmessfunktion.



Bestellnummer:

UT 71A	**129,00**
UT 71B	**135,00**
UT 71C	**145,00**
UT 71D	**169,00**
UT 71E	**185,00**



Funktionen	UT 71A	UT 71B	UT 71C	UT 71D	UT 71E
Bereich V DC	200 mV/2 V/20 V/200 V/ 1000 V ±(0,1%+8)	200 mV/2 V/20 V/200 V/ 1000 V ±(0,05%+5)	400 mV/4 V/40 V/400 V/ 1000 V ±(0,025%+5)	400 mV/4 V/40 V/400 V/ 1000 V ±(0,025%+5)	400 mV/4 V/40 V/400 V/ 1000 V ±(0,025%+5)
Bereich V AC	2 V/20 V/200 V/1000 V ±(0,8%+40)	2 V/20 V/200 V/1000 V ±(0,6%+40)	4 V/40 V/400 V/1000 V ±(0,4%+30)	4 V/40 V/400 V/1000 V ±(0,4%+30)	4 V/40 V/400 V/1000 V ±(0,4%+30)
Strombereiche DC:	200 µA/2 mA/20 mA/ 200 mA/10A ±(0,2%+20)	200 µA/2 mA/20 mA/ 200 mA/10 A ±(0,15%+20)	400 µA/4 mA/40 mA/ 400 mA/10 A ±(0,1%+15)	400 µA/4 mA/40 mA/ 400 mA/10 A ±(0,1%+15)	400 µA/4 mA/40 mA/ 400 mA/10 A ±(0,1%+15)
Strombereiche AC:	200 µA/2 mA/20 mA/ 200 mA/10 A ±(1%+15)	200 µA/2 mA/20 mA/ 200 mA/10 A ±(0,8%+15)	400 µA/4 mA/40 mA/400 mA/ 10 A ±(0,1%+15)	400 µA/4 mA/40 mA/ 400 mA/10 A ±(0,7%+15)	400 µA/4 mA/40 mA/400 mA/ 10 A ±(0,7%+15)
Widerstands-bereiche:	200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/ 2 MΩ/20 MΩ ±(0,5%+20)	200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/ 20 MΩ ±(0,4%+20)	400 Ω/4k Ω/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/ 40 MΩ ±(0,3%+8)	400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/ 4M Ω/40 MΩ ±(0,3%+8)	400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/ 40 MΩ ±(0,3%+8)
Kapazitäts-bereiche:	20 nF/200 nF/2 µF/20 µF/200 µF/ 2 mF/20 mF ±(1,5% +20)	20 nF/200 nF/2 µF/20 µF/200 µF/ 2 mF/20 mF ±(1,2% +20)	40 nF/400 nF/4 µF/40 µF/400 µF/ 4 mF/40 mF ±(1% +20)	40 nF/400 nF/4 µF/40 µF/400 µF/ 4 mF/40 mF ±(1% +20)	40 nF/400 nF/4 µF/40 µF/400 µF/ 4 mF/40 mF ±(1% +20)
Frequenz-bereiche:	20 Hz/200 Hz/2 kHz/20 kHz/200 kHz 2 MHz/20 MHz/200 MHz ±(0,1%+15)	20 Hz/200 Hz/2 kHz/20 kHz/200 kHz 2 MHz/20 MHz/200 MHz ±(0,1%+15)	40 Hz/400 Hz/4 kHz/40 kHz/400 kHz 4 MHz/40 MHz/400 MHz ±(0,01%+8)	40 Hz/400 Hz/4 kHz/40 kHz/400 kHz 4 MHz/40 MHz/400 MHz ±(0,01%+8)	40 Hz/400 Hz/4 kHz/40 kHz/400 kHz 4 MHz/40 MHz/400 MHz ±(0,01%+8)
Datenlogger:	-	100	100	9999	100
Display:	20.000 Counts	20.000 Counts	40.000 Counts	40.000 Counts	40.000 Counts
Leistungsmessung:	-	-	-	-	±(2%+5)

Multimeter

Digital-Multimeter





Bluetooth-TRMS-Digital-Multimeter

Das neue, professionelle Digital-Multimeter UT 181A von Uni-Trend lässt kaum Wünsche offen. Es verfügt über einen extrem breiten Funktionsumfang und befindet sich auf dem neuesten technologischen Stand. Die optionale Bluetooth-Schnittstelle erlaubt die drahtlose Kommunikation des Multimeters mit dem Computer sowie vieler mobiler Geräte, wie z.B. Tablets und Smartphones. Darüber hinaus besticht das Gerät durch die Uni-T übliche Zuverlässigkeit, ein modernes Design und hohe Benutzerfreundlichkeit. Das Multimeter ist außerdem mit diversen Zusatzfunktionen, wie bspw. der True-RMS-Messfunktion (Echteffektivwertmessung), einer Datenlogger-Funktion (20.000 Werte) sowie einer Trend Capture-Funktion ausgerüstet.

- Anzeigeumfang: 60.000 Counts
- Grundgenauigkeit: 0,01%
- LCD-Display, 3,5", 320 x 240 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung und Analog-Bargraph
- True-RMS-Messung (Echteffektivwertmessung)
- Tiefpassfilter 1 kHz (-3db)
- Durchgangsprüfung / Diodentest
- Duty Cycle 0,1% - 99,9% • duale Temperaturmessung
- Messwerthaltefunktion • Relativwertmessung
- Datenlogger für 20.000 Werte
- Trend-Capture zur Messwerttrendanalyse
- Min/Max/Mittelwertanzeige
- Datenvergleichsfunktion
- optische USB-Schnittstelle • gummiertes Holster
- Konnektivitätsalarm • integrierter aufladbarer Akku
- AC/DC-Spannungsmessung: 0 - 1000 V
- AC/DC-Strommessung: 0 - 10 A
- Widerstandsmessung: 0 - 60 MOhm
- Kapazitätsmessung: 0 - 60 mF
- Frequenzmessung: 0 - 60 MHz
- Temperaturmessung bis 1000 °C
- Überspannungsschutz
- automatische / manuelle Bereichswahl / Automatische Abschaltung
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- inkl. Tragetasche, Batterien, Messleitungen, Temperaturmessleitung Typ-K, PC-Software, USB-Kabel, Netzteil, Anleitung

Bestellnummer:

UT 181A **379,00**

Bluetooth™

UNI-T Digital-Multimeter Serie 61, GS-geprüft

Die UT61-Serie von Uni-T vereint ein modernes Design, höchste Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit mit einem breiten Funktionsumfang. Durch die Vielzahl der Modellvarianten umfasst die Serie das passende Multimeter für nahezu jedes Anwendungsgebiet.







- LCD-Display (65 x 43 mm) mit Analog Bargraf und Low-Bat Anzeige
- Überlastschutz • automatische und manuelle Bereichswahl
- Diodentest, Durchgangsbuzzer, Data-Hold, MIN / MAX, REL Funktion, Transistortest
- Kunststoffholster für hervorragenden Schutz bei rauen Umgebungsbedingungen
- Maße: 180 x 87 x 47 mm
- Sicherheit: CAT II 600 V, CAT III 300 V
- inkl. Messleitungen, 9-V-Batterie, Mehrfach-Adaptersockel, Anleitung sowie je nach Modell USB-Kabel, Software und Temperaturfühler

Modellübersicht	UT 61A	UT 61B	UT 61C	UT 61D	UT 61E
Anzeigeumfang:	4000	4000	6000	6000	22000
Grundgenauigkeit:	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,01%
Echteffektivwertmessung (TRMS):	-	-	-	Ja	Ja
Spannungsmessung DC: 0 - 600 V	±0,8% +1	±0,5% +1	±0,5% +1	±0,5% +1	±0,1% +2
Spannungsmessung AC: 0 - 600 V	±1% +3	±1% +3	±1% +3	±1% +3	±0,8% +10
Strommessung DC: 0 - 10 A	±1% +2	±1% +2	±1% +3	±1% +3	±0,5% +10
Strommessung AC: 0 - 10 A	±1,2% +5	±1,2% +5	±1,2% +5	±1,2% +5	±0,8% +10
Widerstandsmessung: 0 - 40 MΩ	±1% +2	±1% +2	-	-	-
Widerstandsmessung: 0 - 60 MΩ	-	-	±1% +2	±1% +2	-
Widerstandsmessung: 0 - 220 MΩ	-	-	-	-	±0,5% +10
Kapazitätsmessung: 0 - 4000 µF	±3% +5	±3% +5	±3% +5	±3% +5	-
Kapazitätsmessung: 0 - 220 mF	-	-	-	-	±3% +5
Frequenzmessung: 10 Hz - 10 MHz	±0,1% +4	±0,1% +4	±0,1% +4	±0,1% +4	-
Frequenzmessung: 10 Hz - 200 MHz	-	-	-	-	±0,01% +5
Temperaturmessung: -40 … 1000 °C	-	±1,2% +4	±1,2% +3	-	-

Bestellnummer:

UT 61A **44,95**
UT 61B **49,95**
UT 61C **54,95**
UT 61D **59,95**
UT 61E **84,95**

Digital-Multimeter



TRMS Digital-Multimeter, Serie UT139

Die neue UT 139 Serie von Uni-Trend besticht durch hohe Zuverlässigkeit, ein modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und umfangreiche Funktionalität. Die komplette Serie ist mit einer Echteffektivwert-Messfunktion (TRMS), sowie einer NCV-Funktion (Non contact voltage detection) zur berührungslosen Spannungsdetektion ausgestattet. Das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis und der breite Funktionsumfang machen diese Multimeter zum perfekten Messgerät für den Ausbildungs-/Service- und Industriebereich.



Modellübersicht	UT 139A	UT 139B	UT139C
Anzeigeumfang	2000 Counts	4000 Counts	6000 Counts
Grundgenauigkeit	0,50%	0,10%	0,10%
Spannungsmessung DC: 0 - 600 V	±0,5% +2	±0,5% +2	±0,5% +2
Spannungsmessung AC: 0 - 600 V	±1,0% +3	±0,8% +3	±0,8% +3
Strommessung DC: 0 - 10 A	±1,0% +2	±0,8% +2	±0,8% +2
Strommessung AC: 0 - 10 A	±1,2% +2	±1,0% +3	±1,0% +3
Widerstandsmessung: 0 - 60 MΩ	±1,0% +2	±0,8% +2	±0,8% +2
Kapazitätsmessung: 0 - 99,99 mF	-	±4,0% +5	±4,0% +5
Frequenzmessung: 10Hz - 10 MHz	-	±0,1% +4	±0,1% +4
Temperaturmessung: -40 … 1000 °C	-	-	±1,0% +3
Stromzangenanschluss	-	-	bis zu 60 A AC/DC
Berührungslose Spannungsprüfung (NCV)	Ja	Ja	Ja

UT 139A 34,90
UT 139B 39,95
UT 139C 49,90

TOP SELLER

- True-RMS-Messung
- Varied Frequency (VFD)
- umfangreiche Messfunktionen (siehe Übersichtstabelle)
- berührungslose Spannungsprüfung mit Signal- und LED-Anzeige
- gummiertes Holster für raue Arbeitsbedingungen und Stürze aus bis zu 2 m
- Überspannungsschutz
- Messkategorie: CAT III 600 V
- automatische Bereichswahl/ Abschaltung
- Stromzangenanschluss (nur UT 139C)
- LCD-Anzeige: 58 x 36 mm, beleuchtet
- Spannungsversorgung: 2x AA Mignon Batterien
- Maße: 180 x 87 x 47 mm / 370 g
- Lieferumfang: Messgerät, Batterien, Messleitungen, Anleitung, Temperaturmessleitung nur bei (UT 139C)







Multimeter

Digital-Multimeter



UNI-T Mini-Digitalmultimeter

Mini-Digitalmultimeter von Uni-T im modernen Design mit einer Vielzahl an Standardmessfunktionen und Zusatzfunktionen.

- integrierte LCD-Anzeige, 4.000 Counts
- Grundgenauigkeit: 0,8%
- Gleich- und Wechselspannungsmessung von 0 bis 600 V AC / DC
- Gleich- und Wechselstrommessung von 0 bis 400 mA (nur UT 120C)
- Widerstandsmessung von 0 bis 40 MOhm
- Kapazitätsmessung von 0 bis 100 µF
- Frequenzmessung von 10 Hz bis 10 MHz
- automatische Messbereichswahl
- Duty Cycle: 0,1 - 99,9%
- Durchgangsprüfung, Diodentestfunktion
- automatische Abschaltfunktion, Batteriewarnung
- Data-Hold und Relativwert-Modus
- Stromversorgung: 3x CR 2032, 3 V
- Messkategorie: CAT II 600 V
- LCD-Anzeige: 43 x 22 mm
- Maße: 110 x 58 x 11 mm / 76 g



Bestellnummer:

UT 120B	**16,80**
UT 120C	**19,90**

UNI-T 33 Serie - Handliche Digitalmultimeter

Handliches Digitalmultimeter von Uni-T mit einer Vielzahl an Standardmessfunktionen und Zusatzfunktionen. Perfekt für den Einstieg in die Messtechnik, die Hobbyelektronik sowie den Werkstatt- und Ausbildungsbereich geeignet.

- integrierte LCD-Anzeige, beleuchtet
- Batteriewarnung
- Data-Hold-Funktion
- Diodentest
- Messkategorie: CAT II 250 V
- LCD-Anzeige: 48 x 16 mm
- Maße: 130 x 74 x 35 mm / 179 g
- inkl. Anleitung, Batterien, Messleitungen



	UT 33A	UT 33B	UT 33C	UT 33D
Anzeigeumfang:	4.000	2.000	2.000	2.000
Grundgenauigkeit:	0,8%	0,5%	0,5%	0,5%
Bereichswahl:	automatisch	manuell	manuell	manuell
Durchgangsprüfung:	ja	nein	ja	ja
Batterietestfunktion:	nein	ja	nein	nein
Spannungsmessung, DC: 0 - 250 V	±0,8% +1	±0,5% +2	±0,5% +2	±0,5% +5
Spannungsmessung, AC: 0 - 250 V	±1,2% +3	±1,2% +10	±1,2% +10	±1,2% +10
Strommessung, DC: 0 - 10 A	±1% +2	±1% +2	±1% +2	±1% +2
Strommessung, AC: 0 - 10 A	±1,5% +5	-	-	-
Widerstandsmessung: 0 - 20 MΩ	-	±0,8% +2	±0,8% +2	-
Widerstandsmessung: 0 - 40 MΩ	±1% +2	-	-	-
Widerstandsmessung: 0 - 200 MΩ	-	-	-	±0,8% +2
Temperaturmessung: -40 ... +1000°C	-	-	±1% +3	-
	UT 33A	**UT 33B**	**UT 33C**	**UT 33D**
	22,50	**12,95**	**15,90**	**13,90**

Digital-Multimeter



Industrie TRMS Digital-Multimeter

Die neue UT171-Serie von Uni-Trend verfügt über einen breiten Funktionsumfang und befindet sich auf dem neuesten technologischen Stand. Der optionale Bluetooth-Sender erlaubt die drahtlose Kommunikation des Multimeters mit dem Computer sowie vielen mobilen Geräten, wie z.B. Tablets und Smartphones. Alternativ kann auch das beiliegende optische USB-Kabel zur Kommunikation verwendet werden. Darüber hinaus besticht die Serie durch ihre hohe Zuverlässigkeit, ein modernes Design und ihre Benutzerfreundlichkeit. Die gesamte Serie ist außerdem mit diversen Zusatzfunktionen, wie bspw. der True RMS Messfunktion (Echteffektivwertmessung), einer berührungslosen Spannungsprüfung und einer Datenlogger-Funktion ausgerüstet.

- True RMS-Messung
- Varied Frequency (VFD)
- Diodentest
- Durchgangsprüfung
- Duty Cycle 0,1% - 99,9%
- berührungslose Spannungsprüfung
- Messwerthaltefunktion / MAX / MIN
- Relativwertmessung
- Spitzenwerthaltefunktion
- Datenspeicher (Datenlogger-Funktion)
- Datenvergleichsfunktion
- USB-Schnittstelle
- beleuchtetes Display mit Bargraph
- gummiertes Holster für raue Arbeitsbedingungen und Stürze aus bis zu 2 m
- Konnektivitätsalarm
- Batteriewarnung bei niedriger Ladung
- Überspannungsschutz
- Automatische / manuelle Bereichswahl
- Automatische Abschaltung
- Messkategorie: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V





	UT 171A	UT 171B
Anzeigeumfang:	40.000	60.000
Grundgenauigkeit:	0,01%	0,01%
Display-Typ:	LCD	EBTN
Stromversorung:	6x AAA / Micro	integr. Akku
4 - 20 mA Loop:	nein	ja
LoZ (ACV):	nein	ja
Spannungsmessung, DC: 0 - 1000 V:	±0,025% +5	±0,025% +5
Spannungsmessung, AC: 0 - 1000 V:	±0,4% +40	±0,4% +40
Strommessung, DC: 0 - 10 A:	±0,15% +10	±0,15% +10
Strommessung, AC: 0 - 10 A:	±0,75% +20	±0,75% +20
Widerstandsmessung: 0 - 40 MΩ:	±0,05% +2	-
Widerstandsmessung: 0 - 60 MΩ:	-	±0,05% +2
Kapazitätsmessung: 0 - 40 mF:	±2,5% +40	-
Kapazitätsmessung: 0 - 60 mF:	-	±2,5% +40
Frequenzmessung: 10 Hz - 10 MHz:	±0,01% +5	±0,01% +5
Temperaturmessung: -40 ... +1000°C:	-	±1,0% +3
	UT 171A	**UT 171B**
	189,90	**229,00**



Multimeter

Digital-Multimeter



FLUKE 175

FLUKE

Sicheres und zuverlässiges Universal-Digital-Multimeter mit höchster Genauigkeit und beeindruckenden Leistungsmerkmalen.

- Echteffektivmessung von Spannung und Strom
- 0,15% Grundgenauigkeit
- 6.000 Digits Auflösung
- manuelle und automatische Bereichswahl
- Display Hold und Auto Hold
- Frequenz- und Kapazitätsmessung
- Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest
- Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung
- Smoothing-Modus für stabilere Messwerte bei variierenden Eingangssignalen
- EN 61010-1 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Spannung AC: 1000 V, ±1,5%
- Spannung DC: 1000 V, ±1,0%
- Strom AC: 10,0 A, ±1,5%
- Strom DC: 10,0 A, ±1,0%
- Widerstand: 50 MΩ, ±0,9%
- Kapazität: 10.000 µF, ±1,2%
- Frequenz: 100 kHz, ±0,1%
- inkl. Messleitungen, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
FLUKE 175 **248,95**

FLUKE 177

FLUKE

Sicheres und zuverlässiges Universal-Digital-Multimeter mit höchster Genauigkeit und beeindruckenden Leistungsmerkmalen.

- Echteffektivmessung von Spannung und Strom
- 0,09% Grundgenauigkeit
- 6.000 Digits Auflösung
- Digitaldisplay mit analoger Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung
- manuelle und automatische Bereichswahl
- Display-Hold und Auto-Hold
- Frequenz- und Kapazitätsmessung
- Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest
- Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung
- Smoothing-Modus für stabilere Messwerte bei variierenden Eingangssignalen
- EN 61010-1 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Spannung AC: 1000 V, ±1,0%
- Spannung DC: 1000 V, ±0,09%
- Strom AC: 10,0 A, ±1,5%
- Strom DC: 10,0 A, ±1,0%
- Widerstand: 50 MΩ, ±0,9%
- Kapazität: 10.000 µF, ±1,2%
- Frequenz: 100 kHz, ±0,1%
- inkl. Messleitungen, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
FLUKE 177 **303,20**

FLUKE 179

FLUKE

Sicheres und zuverlässiges Universal-Digital-Multimeter mit höchster Genauigkeit und beeindruckenden Leistungsmerkmalen.

- Echteffektivmessung von Spannung und Strom
- 0,09% Grundgenauigkeit
- 6.000 Digits Auflösung
- Digitaldisplay mit analoger Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung
- manuelle und automatische Bereichswahl
- Display Hold und Auto Hold
- Frequenz- und Kapazitätsmessung
- Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest
- Temperaturmessungen
- Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung
- Smoothing-Modus für stabilere Messwerte bei variierenden Eingangssignalen
- EN 61010-1 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- inkl. Messleitungen, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung
- Spannung AC: 1000 V, ±1,0%
- Spannung DC: 1000 V, ±0,09%
- Strom AC: 10,0 A, ±1,5%
- Strom DC: 10,0 A, ±1,0%
- Widerstand: 50 MΩ, ±0,9%
- Kapazität: 10.000 µF, ±1,2%
- Frequenz: 100 kHz, ±0,1%
- Temperatur: -40 … 400 °C, ±(1,0% +10)



Bestellnummer:
FLUKE 179 **343,60**

FLUKE 233

FLUKE

Echteffektiv-Digitalmultimeter mit abnehmbarem Display für höchste Sicherheit auch in ungewöhnlichen Messsituationen.

- 6.000 Digits Auflösung
- Echteffektivmessung von Spannung und Strom
- Messungen bis zu 10 A (30 Sekunden lang 20 A)
- mit dem eingebauten Thermometer können Sie die Temperaturwerte bequem erfassen
- Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest
- durch die drahtlose Übertragung der Messwerte kann die Anzeige bis zu 10 Meter vom Messort entfernt werden, wodurch Sie noch flexibler sind
- Min-/Max- und Mittelwert-Aufzeichnung zur automatischen Aufzeichnung von Abweichungen
- Spannung AC: 1000 V, ±1,0%
- Spannung DC: 1000 V, ±0,25%
- Strom AC: 10,0 A, ±1,5%
- Strom DC: 10,0 A, ±1,0%
- Widerstand: 40 MΩ, ±0,2%
- Kapazität: 10.000 µF, ±1,0%
- Frequenz: 50 kHz, ±0,005%
- inkl. Messleitungen, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
FLUKE 233 **316,50**

Digital-Multimeter



FLUKE 123 ScopeMeter®

FLUKE

Universell, robust und bedienungsfreundlich.

- Abtastrate: 1,25 GS/s wiederholte Abtastung, 25 MS/s Single-Shot-Abtastung
- digitales 20 MHz-Zweikanal-Oszilloskop
- Zweikanal-Echteffektiv-Digitalmultimeter mit 5.000 Digits Anzeigeumfang
- automatische Messungen
- Zweikanal-Schreiber mit TrendPlot™
- Sicherheit geprüft nach EN 61010 CAT III 600 V
- optisch isolierte Schnittstelle für PC-Anschluss
- Eingänge und A/D-Umsetzer: 2
- Eingangsempfindlichkeit: 5 mV - 500 V/div
- Triggerarten: Connect-and-View™, Freilauf und Einzelablenkung, Flanke, Video, Extern
- Glitch-Erfassung: 40 ns
- Oszilloskop-Messfunktionen: Automatische Messungen: 26 (alle Werkzeuge) oben maximale Aufzeichnungslänge: 512 min/max Punkte pro Eingang
- inkl. Messleitungen, Klemmhaken, Masseleitung mit Krokoklemmen, BNC-Adapter, NiMH-Akkupack, Netzteil, Anleitung



Bestellnummer:
FLUKE 123 **1606,50**

FLUKE 124 ScopeMeter®

FLUKE

Universell, robust und bedienungsfreundlich

- Abtastrate: 2,5 GS/s wiederholte Abtastung, 25 MS/s Single-Shot-Abtastung
- digitales 40 MHz-Zweikanal-Oszilloskop
- Zweikanal-Echteffektiv-Digitalmultimeter mit 5.000 Digits Anzeigeumfang
- automatische Messungen
- Zweikanal-Schreiber mit TrendPlot™
- Sicherheit geprüft nach EN 61010 CAT III 600 V
- optisch isolierte Schnittstelle für PC-Anschluss
- Eingänge und A/D-Umsetzer: 2
- Eingangsempfindlichkeit: 5 mV - 500 V/div
- Triggerarten: Connect-and-View™, Freilauf und Einzelablenkung, Flanke, Video, Extern
- Glitch-Erfassung: 40 ns
- Oszilloskop-Messfunktionen: Automatische Messungen: 26 (alle Werkzeuge) oben maximale Aufzeichnungslänge: 512 min/max Punkte pro Eingang
- inkl. 10:1 HF-Tastkopf, Messleitungen, Klemmhaken, Masseleitung mit Krokoklemmen, BNC-Adapter, NiMH-Akkupack, Netzteil, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
FLUKE 124 **1789,00**

FLUKE 125 ScopeMeter®

FLUKE

Universell, robust und bedienungsfreundlich

- Abtastrate: 2,5 GS/s wiederholte Abtastung, 25 MS/s Single-Shot-Abtastung
- digitales 40 MHz-Zweikanal-Oszilloskop
- Zweikanal-Echteffektiv-Digitalmultimeter mit 5.000 Digits Anzeigeumfang
- automatische Messungen
- Zweikanal-Schreiber mit TrendPlot™
- Sicherheit geprüft nach EN 61010 CAT III 600 V
- Busstabilitätsprüfungen und Leistungsmessungen
- Eingänge und A/D-Umsetzer: 2
- Eingangsempfindlichkeit: 5 mV - 500 V/div
- Triggerarten: Connect-and-View™, Freilauf und Einzelablenkung, Flanke, Video, Extern
- Glitch-Erfassung: 40 ns
- Oszilloskop-Messfunktionen: automatische Messungen: 26 (alle Werkzeuge) oben, Fluke 125 hat zusätzliche Messfunktionen für Leistung (W), VA, VAR und Leistungsfaktor (PF) für Einzel- und symmetrische Dreiphasensysteme (Delta)
- Oberschwingungsmodus
- maximale Aufzeichnungslänge: 512 min/max Punkte pro Eingang
- inkl. 10:1 HF-Tastkopf, Stromzange i400s, Messleitungen, Klemmhaken, Masseleitung mit Krokoklemmen, BNC-Adapter, NiMH-Akkupack, Netzteil, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
FLUKE 125 **1948,00**

FLUKE 289 FVF

FLUKE

Maximieren Sie Ihre Produktivität mit dem Combo Kit aus Fluke 289 und FlukeView Forms.

- Aufzeichnung multipler Messungen • Spitzenwerterfassung
- Logging-Funktion mit Trenddarstellung
- Kapazität: 1 pF-50 mF
- Strom DC/AC: 0,01 µA - 10 A
- Spannung: DC/AC: 1 µV - 1000 V
- Frequenz: 0,01 Hz -1 MHz
- Grundgenauigkeit: ±0,025%
- Anzeige: 50.000 Digits (320 x 240 Pixel)
- Temperatur: -200 … 1350 °C
- Widerstand: 0,01 Ω - 500 MΩ
- Messkategorie: 1000 V CAT III / 600 V CAT IV







Bestellnummer:
FLUKE 289 FVF **729,80**

Multimeter

Digital-Multimeter



FLUKE 113

FLUKE

Dieses Digitalmultimeter ist einfach zu bedienen und verfügt über Funktionen, mit denen sich fast alle elektrischen Probleme schnell ermitteln lassen.

- Grundgenauigkeit: ±0,9%
- automatische und manuelle Bereichswahl
- Echteffektiv für präzise Wechselspannungsmessungen
- Anzeige: Digital, 6.000 Digits mit Hintergrundbeleuchtung
- Messfunktion VCHEK™ LoZ für gleichzeitige Messung von Spannung oder Durchgang
- Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung
- Diodentest zum Testen
- Min/Max/Mittelwert zur Aufzeichnung von Signalschwankungen
- Sicherheitsspezifikation CAT III 600 V und IV 300 V
- Spannung AC/DC: 0 - 600 V
- Widerstand: 0 - 60 kΩ
- Maße: 167 x 84 x 46 mm
- inkl. Messleitungen, Holster, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
FLUKE 113 **129,95**

FLUKE 114

FLUKE

Kompaktes Echteffektiv-Messgerät für die elektrische Fehlersuche. Es verfügt über eine Funktion zur Verhinderung fehlerhafter Messwerte durch Phantomspannungen.

- Automatische Umschaltung Gleich-/Wechselspannung
- Anzeige: Digital, 6.000 Digits, 33 Segment Bargraf
- großflächige weiße LED-Hintergrundbeleuchtung
- Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung
- Min/Max/Mittelwert zur Aufzeichnung von Signalschwankungen
- Sicherheitsspezifikation CAT III, 600 V
- Spannung AC: 600 V, ±0,5%
- Spannung DC: 600 V, ±1,0%
- Widerstand: 40 MΩ, ±0,9%
- Maße: 167 X 84 x 46 mm
- inkl. Messleitungen, Holster, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
FLUKE 114 **173,20**

FLUKE 115

FLUKE

Kompaktes Echteffektiv-Messgerät für Außendiensttechniker. Anwendbar für eine breite Vielzahl elektrischer und elektronischer Messaufgaben

- Anzeige: Digital, 6.000 Digits, 33 Segment Bargraf
- großflächige weiße LED-Hintergrundbeleuchtung
- Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung, Diodentest
- Frequenz- und Kapazitätsmessung
- Min/Max/Mittelwert zur Aufzeichnung von Signalschwankungen
- Sicherheitsspezifikation CAT III, 600 V
- Spannung AC: 600 V, ±0,5%
- Spannung DC: 600 V, ±1,0%
- Strom AC: 10,0 A, ±1,5%
- Strom DC: 10,0 A, ±1,0%
- Widerstand: 40 MΩ, ±0,9%
- Kapazität: 10.000 µF, ±1,9%
- Frequenz: 50 kHz, ±0,1%
- Maße: 167 X 84 x 46 mm
- inkl. Messleitungen, Holster, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
FLUKE 115 **205,70**

FLUKE 116

FLUKE

Kompaktes Echteffektiv-Messgerät für die Fehlersuche im Bereich Heizung, Lüftung und Klimaanlage.

- integriertes Thermometer für Messungen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen sowie für Messungen an Brandmeldern
- geringe Eingangsimpedanz: verhindert fehlerhafte Messwerte durch Phantomspannungen
- Min/Max/Durchschnittswert plus verstrichene Zeit zur Aufzeichnung von Signalschwankungen
- Anzeige: Digital, 6.000 Digits, 33 Segment Bargraf
- weiße LED-Hintergrundbeleuchtung
- Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung, Diodentest
- Frequenz- und Kapazitätsmessung
- Sicherheitsspezifikation CAT III, 600 V
- Spannung AC: 600 V, ±0,5%
- Spannung DC: 600 V, ±1,0%
- Strom AC: 600 µA, ±1,0%
- Strom DC: 600 µA, ±1,0%
- Widerstand: 40 MΩ, ±0,9%
- Kapazität: 10.000 µF, ±1,9%
- Frequenz: 50 kHz, ±0,1%
- Temperatur: -40 … 400 °C, ±1,0%
- Maße: 167 X 84 x 46 mm
- inkl. Messleitungen, Holster, Temperaturfühler 80BK, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
FLUKE 116 **238,20**

Digital-Multimeter



FLUKE 117

Kompaktes Echteffektiv-Messgerät für den industriellen Einsatz und für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Geschäftsgebäude, Krankenhäuser oder Schulen.

- Anzeige: Digital, 6.000 Digits, 33 Segment Bargraf, beleuchtet
- berührungslose Spannungsprüfung mittels VoltAlert™
- automatische Umschaltung zwischen Gleich- und Wechselspannung mittels AutoVolt
- Echteffektiv für präzise Messungen bei nichtlinearen Lasten
- Min/Max/Durchschnittswert plus verstrichene Zeit zur Aufzeichnung von Signalschwankungen
- Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung
- Frequenz- und Kapazitätsmessung
- Sicherheitsspezifikation CAT III, 600 V
- Spannung AC: 600 V, ±0,5%
- Spannung DC: 600 V, ±1,0%
- Strom AC: 10,0 A, ±1,5%
- Strom DC: 10,0 A, ±1,0%
- Widerstand: 40 MΩ, ±0,9%
- Kapazität: 10.000 µF, ±1,9%
- Frequenz: 50 kHz, ±0,1%
- Maße: 167 X 84 x 46 mm
- inkl. Messleitungen, Holster, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
FLUKE 117 248,95

FLUKE 87-V

FLUKE

Genauigkeit und Diagnosefunktionen für maximale Produktivität in industriellen Anwendungen.

- True RMS
- AC/V-Bandbreite 20 kHz
- automatische und manuelle Bereichswahl
- Spitzenwerterfassung
- REL-/ Min-/ Max-Messung
- Warnung bei falsch angeschlossenen Messleitungen
- Kapazität: 0 - 10 mF
- Strom AC/DC: 0 - 10 A
- Spannung AC/DC: 0 - 1000 V
- Grundgenauigkeit: 0,05%
- Anzeige: 20.000 dgt.
- Temperatur: -200 … 1090 °C
- Widerstand: 0 - 50 MΩ
- Sicherheit: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V





Bestellnummer:
FLUKE 87V 520,60

FLUKE 83-V

FLUKE

Bietet verbesserte Mess- und Fehlersuchfunktionen sowie höhere Auflösung und Genauigkeit zur Diagnose und Lösung von Problemen bei Motorantrieben und der Stromverteilung sowie in der Automation und Elektromechanik.

- automatische und manuelle Bereichswahl
- Spitzenwerterfassung
- REL/Min/Max Messung
- Warnung bei falsch angeschlossenen Messleitungen
- Kapazität: 0 - 10 mF
- Strom AC/DC: 0 - 10 A
- Spannung AC/DC: 0 - 1000 V
- Grundgenauigkeit: 0,1%
- Anzeige: 6000 dgt.
- Temperatur: -200 … 1090 °C
- Widerstand: 0 - 50 MΩ
- Sicherheit: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



Bestellnummer:
FLUKE 83V 444,50

FLUKE 87V I410

FLUKE

Dieses neue Combo Kit umfasst das Multimeter Fluke 87V für industrielle Anwendungen. Im Lieferumfang enthalten sind die Gleich-/ Wechselstromzange i410 und die neue gepolsterte Tragetasche C115. Fluke Serie 87 V bietet Mess- und Fehlersuchfunktionen sowie hohe Auflösung und Genauigkeit zur Diagnose und Lösung von Problemen bei Motorantrieben und der Stromverteilung sowie in der Automation und Elektromechanik. Fluke Stromzangen sind die idealen Werkzeuge zur Erweiterung der Strommessbereiche der Fluke-Messgeräte. Die neue gepolsterte Tragetasche C115 verfügt über zwei gepolsterte Fächer, in denen zwei Messgeräte wie das Digitalmultimeter 87V DMM und die Stromzange i410 gut geschützt untergebracht werden können, und ein Fach für Messleitungen und anderes Zubehör.
Lieferumfang: Multimeter Fluke 87V, Stromzangenadapter i410, Tragetasche C115, Messleitungen, K-Typ Temperaturfühler, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
FLUKE 87V I410 584,50

Multimeter

Digital-Multimeter



Combo Kit, Multimeter + Strommesszange

Das neue Combo Kit aus Multimeter und Strommesszange für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker ist eine besonders attraktive Komplettlösung zur effizienten Fehlersuche und -behebung. Es enthält alle Zubehörteile, die HLK-Techniker benötigen, in einem kompakten Hartschalenkoffer.

Fluke 116 Digitalmultimeter. Von Elektrikern entworfen. Von Fluke konstruiert.

- Multimeter für Klimatechniker mit Temperatur- und Mikroamperemessung
- Hard Point-Messleitungssatz
- ToolPak Messgerät-Anhängeschlaufe mit Magnet
- Thermoelement mit flexibler Klettbandbefestigung für Rohrleitungen
- integrierter Temperaturmessfühler
- Thermoelement-Adapter
- gepolsterte Deluxe-Tragetasche mit Schulterriemen

Fluke 323 Echteffektiv-Strommesszange. Robust. Zuverlässig. Präzise.

- Wechselstrommessung bis zu 400 A
- Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V
- Echteffektivwerte von Wechselspannung und Wechselstrom
- Widerstandsmessung bis 40 kOhm mit Durchgangserkennung
- schlankes, ergonomisches Design
- Sicherheitsspezifikation nach CAT IV 300 V und CAT III 600 V



Bestellnummer:
FLUKE 116/323 385,20

Combo Kit, Multimeter und IR-Thermometer

Das neue Combo Kit für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker ist eine besonders attraktive Komplettlösung zur effizienten Fehlersuche und -behebung. Es enthält alle Zubehörteile, die HLK-Techniker benötigen, in einem kompakten Hartschalenkoffer.

Fluke 116 Digitalmultimeter. Von Elektrikern entworfen. Von Fluke konstruiert.

- Multimeter für Klimatechniker mit Temperatur- und Mikroampèremessung
- Hard Point-Messleitungssatz
- ToolPak Messgerät-Anhängeschlaufe mit Magnet
- Thermoelement mit flexibler Klettbandbefestigung für Rohrleitungen
- integrierter Temperaturmessfühler
- Thermoelement-Adapter
- Gepolsterte Deluxe-Tragetasche mit Schulterriemen

Fluke 62 MAX+

- Schutz vor Staub und Wasser: Schutzart IP54
- Temperaturmessbereich: -30 … 650 °C / ±1,0 °C / ±1,0%
- robust: Falltest aus einer Höhe von 3 Metern
- Ergonomisches Design: Rundherum auf ergonomische Handlichkeit getrimmt
- Entfernung zum Messfleck: 12:1
- Doppellaser: Identifizierung des Messflecks
- großes, hintergrund-beleuchtetes Display



Bestellnummer:
FLUKE 116/62 416,50

Fluke Combo Kit mit Multimeter für Elektriker

FLUKE

Dieses Combo Kit kombiniert das neue Digitalmultimeter Fluke 117 mit der Strommesszange Fluke 323 in der neuen gepolsterten Tragetasche C115, in der die Messgeräte gut geschützt transportiert werden können.

Fluke 117 Digitalmultimeter. Von Elektrikern entworfen. Von Fluke konstruiert.

- Grundgenauigkeit: 0,5%
- VoltAlert™, berührungslose Spannungserkennung
- AutoVolt automatische Auswahl von Wechsel-/Gleichspannung
- niedrige Eingangsimpedanz
- großflächige weiße LED-Hintergrundbeleuchtung
- Echteffektivmessung, TRMS
- misst 10 A (20 A Überlast für 30 s)
- Widerstand, Durchgang, Frequenz und Kapazität
- Min/Max/Mittelwert zum Aufzeichnen von Signalschwankungen
- kompaktes Design für ergonomische Einhand-Bedienung
- Sicherheitsspezifikation nach CAT III 600 V

Fluke 323 Echteffektiv-Strommesszange. Robust. Zuverlässig. Präzise.

- Wechselstrommessung bis zu 400 A
- Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V
- Echteffektivwerte von Wechselspannung und Wechselstrom
- Widerstandsmessung bis 40 kOhm mit Durchgangserkennung
- schlankes, ergonomisches Design
- Sicherheitsspezifikation nach CAT IV 300 V und CAT III 600 V



Bestellnummer:
FLUKE 117/323 416,50

Digital-Multimeter

Benning MM P3

BENNING

Klein, schmal und elegant im Lederetui passt dieses Messgerät in jede Westentasche.

- automatische Abschaltung / Überlastschutz in allen Bereichen
- Durchgangs- und Diodenprüfung / HOLD-Funktion
- Spannungs-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitätsmessung
- Spannung DC: 0,1 mV - 600 V, ±0,6%
- Spannung AC: 0,1 mV - 600 V, ±0,9%
- Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ, ±0,9%
- Frequenz: 0,001 Hz - 5 MHz, ±0,3%
- Kapazität: 10 pF - 100 µF, ±2,9%
- Messverfahren: RMS
- Messkategorie: CAT III 300 V
- Maße: 132 x 86 x 19 mm
- inkl. Messleitungen, Lederetui, Batterien 2x LR44



Bestellnummer:
BENNING MM P3 47,60

Benning MM 9

BENNING

TRMS Digital-Multimeter der Messkategorie CAT IV.

- Spannung: 0,1 mV - 1000 VDC / 0,1 mV - 750 VAC
- Strom: 0,1 µA - 10 A DC / 1 mA - 10 A AC
- Widerstand: 0,1 Ω - 60 MΩ
- Frequenz: 1 Hz - 60 MHz
- Kapazität: 1 pF - 6 mF
- Speicher: HOLD, MAX/ MIN
- Durchgang / Diodentest
- Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Maße: 164 x 82 x 44 mm
- inkl. Schutztasche, Sicherheitsmessleitungen, Gummiholster und 9-V-Batterie



Bestellnummer:
BENNING MM 9 149,60

Benning MM 1 - 2 / MM 1 - 3

BENNING

Kompaktes Digitalmultimeter mit Voltsensor, automatische/manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Durchgangsprüfung und Diodentest

- Display-Anzeigeumfang: 2.000 / Grundgenauigkeit: 0,5%
- Spannung AC: 0,1 mV - 750 V
- Spannung DC: 0,1 mV - 1000 V
- Strom AC/DC: 1 mA - 10 A
- Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ
- Frequenz: 1 Hz - 20 MHz
- Kapazität: 1 pF - 2 mF
- Speicher: HOLD, MAX/ MIN
- Messverfahren: RMS
- Messkategorie: CAT III 600 V, CAT II 1000 V
- Maße: 156 x 74 x 44 mm / 320 g
- inkl. Sicherheitsmessleitungen, Gummiaufhängevorrichtung, Tasche und Batterien 2x AAA
  MM 1-3 zusätzlich mit Drahttemperaturfühler



Bestellnummer:
BENNING MM 1-2 85,70
BENNING MM 1-3 102,70 zuzügl. Temperatur: - 20 °C - + 800 °C

Benning MM 7-1

BENNING

Digital-Multimeter mit Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Reproduzierbare Messergebnisse auch bei verzerrten oder nicht sinus-förmigen Signalverläufen. Berührungsloser Voltsensor. Display (6.000) beleuchtet, mit Bargraf. Auto V-Funktion für autom. AC/DC-Spannungserkennung.

- Spannung DC: 10 µV - 1000 V
- Spannung AC: 10 µV - 1000 V
- Strom AC/DC: 10 µA - 10 A
- Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ
- Frequenz: 0,01 Hz - 100 kHz
- Kapazität: 1 nF - 10 mF
- Temperatur: - 40 … 400 °C
- Speicher: HOLD, MAX/ MIN, PEAK
- Messkategorie: CAT IV 600 V
- Maße: 190 x 94 x 48 mm
- inkl. Schutztasche, Sicherheitsmessleitungen, Gummiholster, Temperaturfühler und 9-V-Batterie



Bestellnummer:
BENNING MM 7-1 215,30

Benning MM 10

BENNING

True RMS Digital-Multimeter der Messkategorie CAT IV.
Geeignet für Industrie, Elektrotechnik, Heizungstechnik

- 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (6.000 Punkte)
- automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige
- Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS
- HOLD/ MIN/ MAX
- Messwertübertragung über USB
- Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Grundgenauigkeit: 0,5%
- Spannung AC: 0,1 mV - 750 V
- Spannung DC: 0,1 mV - 1000 V
- Strom AC: 1 mA - 10 A
- Strom DC: 0,1 µA - 10 A
- Widerstand: 0,1 Ohm - 60 MOhm
- Durchgang/Diode: Ja / Ja
- Frequenz: 1 Hz - 60 MHz
- Kapazität: 1 pF - 6 mF
- inkl. Software, USB-Kabel, Batterie, Messleitungen, Halter, Tasche



Bestellnummer:
BENNING MM 10 188,70

Benning MM 11

BENNING

Präzisions-Digital-Multimeter mit herausragenden Leistungsmerkmalen.

- Messgenauigkeit 0,06% durch TRUE RMS
- optische USB-Schnittstelle
- 1.000 Speicherplätze / 40.000 Speicher für Datalogger
- LC-Display, beleuchtet, 20.000 Digits / 0,06%
- Spannung DC/AC: 1 µV - 1000 V / 1 µV - 750 V
- Strom DC/AC: 1 µA - 10 A
- Widerstand: 10 mΩ - 2 GΩ
- Frequenz: 0,01 Hz - 1 MHz
- Kapazität: 1 pF - 40 mF
- Temperatur: - 200 … 1200 °C
- Speicher: HOLD, MAX/ MIN, PEAK, REL
- Messverfahren: TRUE RMS
- Messkategorie: CAT III 600 V, CAT II 1000 V
- Maße: 212 x 100 x 55 mm
- inkl. Software Benning PC-Win MM 11, USB- Kabel, Sicherheitsmessleitungen, Temperaturfühler Typ K mit Adapter, Holster, Tasche und 9-V-Batterie



Bestellnummer:
BENNING MM 11 386,20

Multimeter

Digital-Multimeter



METRAHIT Tech

GOSSEN METRAWATT
Sicherheit durch Kompetenz

4½ stelliges TRMS-Digital Multimeter für den industriellen Einsatz. 12.000 Digits Auflösung - 20 Multimeterfunktionen.

- 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS (patentiert)
- DKD-Kalibrierzertifikat im Lieferumfang

Anzeige:	12.000 Counts
Grundgenauigkeit:	±0,05% +3 dgt.
Gleichspannung (V/DC):	10 µV - 1000 V
Wechselspannung (V/AC):	10 µV - 1000 V
Gleichstrom (A/DC):	1 µA - 10 A
Wechselstrom (A/AC):	1 µA - 10 A
Widerstand:	10 mΩ - 40 MΩ
Temperatur:	-50 … 1372 °C
Kapazität:	10 pF - 1000 µF
Frequenz:	0,01 Hz - 30 kHz
Überspannungskategorie:	CAT IV 600 V



Bestellnummer:
METRAHIT TECH **419,00**

METRAHIT Energy

GOSSEN METRAWATT
Sicherheit durch Kompetenz

Multimeter mit Leistungs- und Energiemessung. Das neue professionelle Multimeter METRAHIT ENERGY sprengt jetzt alle bisherigen Leistungsgrenzen. Durch die gleichzeitige TRMS Strom- und Spannungsmessung (AC, AC+DC und DC) mit einer Auflösung von 60.000 Digits können alle wichtigen Leistungsmessgrößen präzise ermittelt werden.

- Leistungs- und Energiemessung
- Netzqualitätsanalyse
- Dreifachanzeige, digital
- 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS (patentiert)

Anzeige:	60.000 Counts
Grundgenauigkeit:	±0,5%
Gleichspannung (V/DC):	1 µV - 600 V
Wechselspannung (V/AC):	1 µV - 600 V
Gleichstrom (A/DC):	10 nA - 10 A
Wechselstrom (A/AC):	10 nA - 10 A
Widerstand:	0 mΩ - 60 MΩ
Kapazität:	10 pF - 600 µF
Frequenz:	0,01 Hz - 1 MHz
Überspannungskategorie:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V



Bestellnummer:
METRAHIT ENERGY **939,50**

METRAHIT 2+

GOSSEN METRAWATT
Sicherheit durch Kompetenz

3⁶/₇-stelliges TRMS Digital-Multimeter mit Analog-Bargraph und Temperaturmessung
Das METRAHIT 2+ bietet dem Anwender alle Messfunktionen eines vielseitigen Multimeters: überzeugende Technik mit allen Spannungs-, Widerstands-, Strom- und Temperaturmessbereichen und vielen weiteren Mess- und Automatikfunktionen.

- Effektivwertmessung TRMS VAC und IAC
- großes beleuchtetes Display mit 15 mm Ziffernhöhe
- automatische Buchsen-Sperre ABS (patentiert)
- Durchgangs- und Diodentest
- Min-/Max-Messwertspeicherung und DATA-Hold
- inkl. DAkkS-Kalibrierzertifikat, Gummischutzhülle und Kabelsatz

Anzeige:	6.000 Counts mit Analogbargraph
Grundgenauigkeit:	±0,5%
Gleichspannung (V/DC):	100 µV - 600 V
Wechselspannung (V/AC):	100 µV - 600 V
Gleichstrom (A/DC):	10 µA - 10 A
Wechselstrom (A/AC):	10 µA - 10 A
Widerstand:	100 MOhm - 40 MOhm
Temperatur:	-200 … 400 °C
Frequenz:	0,01 Hz - 1 kHz
Überspannungskategorie:	CAT III 600 V



Bestellnummer:
METRAHIT 2+ **199,00**

METRAHIT X-Tra

GOSSEN METRAWATT
Sicherheit durch Kompetenz

Das neue Multimeter METRAHIT X-TRA ist ein absolut robustes, zuverlässiges Digitalmultimeter mit einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Das Geräte präsentiert sich im neuen Design und ist mit der absolut neusten Technik versehen.

- 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS (patentiert)
- DKD-Kalibrierzertifikat im Lieferumfang
- 23 Multimeterfunktionen
- 540 kB Datenspeicher (15400 Messwerte) für Langzeitmessungen als Datalogger
- Netzteilanschluss für batterieunabhängigen Betrieb
- Infrarot-Interface für Kommunikation mit dem PC

Anzeige:	12.000 Counts
Grundgenauigkeit:	±0,05% +3 dgt.
Gleichspannung (V/DC):	10 µV - 1000 V
Wechselspannung (V/AC):	100 mV - 1000 V
Gleichstrom (A/DC):	10 nA - 10 A
Wechselstrom (A/AC):	10 nA - 10 A
Widerstand:	10 mΩ - 40 MΩ
Temperatur:	-50 … 372 °C
Kapazität:	10 pF - 1000 µF
Frequenz:	0,01 Hz - 1 MHz
Überspannungskategorie:	CAT IV 600 V



Bestellnummer:
METRAHIT X-TRA **526,30**

Digital-Multimeter



METRAHIT Ultra



TRMS Präzisions-Multimeter, Temperaturmessgerät und Datenlogger für den anspruchsvollen, universellen Einsatz im Labor und Service.

- METRALOG - App für Android-Smartphones und Tablet-PCs für Fernsteuerung, Messwertaufzeichnung, -analyse und -anzeige für METRAHIT ULTRA BT
- Anzeige: 5¾-stellig, 310.000 Counts, Bargraph
- Grundgenauigkeit: 0,02%
- Datenaufzeichnung: 300.000 Messwerte, Abtastrate 10 ms bis 9 h
- Spannung, AC/DC: 0 - 600 V
- Strom, AC/DC: 0 - 10 A
- Widerstand: 0 - 30 MOhm
- Frequenz: 0 - 1 MHz
- Kapazitat: 0 - 3 mF
- Temperatur: -270 … 1372 °C
- DAkkS-Kalibrierzertifikat
- Überspannungskategorie: CAT IV 300 V / CAT III 600 V
- Min-/Max-Messwertspeicherung
- Bluetoothfunktion zur Kommunikation mit App (nur METRAHIT ULTRABT)
- inkl. Messleitungen, Batterien, Anleitung, DAkkS-Kalibrierschein, Gummischutzhülle

Bestellnummer:

METRAHIT ULTRA	**699,00**
METRAHIT ULTRABT	**744,50**



METRAHIT Outdoor

TRMS-System Multimeter, absolut robust, stoßfest, wasserdicht, staubdicht und auch unter extremen Temperaturen einsatzfähig. Das OUTDOOR-Multimeter wurde speziell für die Herausforderungen entwickelt und gebaut, denen sich Ingenieure und Techniker im rauen Einsatz gegenüber sehen.

- 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS (patentiert)
- DKD-Kalibrierzertifikat im Lieferumfang
- 23 Multimeterfunktionen
- 40 kB Datenspeicher (15400 Messwerte) für Langzeitmessungen als Datalogger
- Netzteilanschluss für batterieunabhängigen Betrieb
- Infrarot-Interface für Kommunikation mit dem PC

- Anzeige: 12.000 Counts
- Grundgeneuigkeit: ±0,05% +3 dgt.
- Gleichspannung (V/DC): 10 µV - 1000 V
- Wechselspannung (V/AC): 10 µV - 1000 V
- Gleichstrom (A/DC): 10 nA - 10 A
- Wechselstrom (A/AC): 10 nA - 10 A
- Widerstand: 0,01 Ω - 40 MΩ
- Temperatur: -250 … 1372 °C
- Kapazität: 10 pF - 1000 µF
- Frequenz: 0,001 Hz - 1 MHz
- Überspannungskategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Bestellnummer:

METRAHIT OUTDOOR	**594,00**

METRAHIT Coil



Das Multimeter METRAHIT COIL ist ein tragbares, robustes und feldtaugliches Messgerät. Mit der Funktion Windungsschlusserkennung erfolgt die Diagnose von Windungsschlüssen in Elektroantrieben einfach und effizient, sowohl im Labor als auch vor Ort. Anwendung findet das Gerät insbesondere im Service von Maschinen und Fahrzeugen mit Elektroantrieb. Das Gerät ist feldtauglich und besitzt eine interne netzunabhängige Stromversorgung.



- Anzeige: 30.000 Counts mit Analogbargraph
- Grundgeneuigkeit: ±0,5%
- Isolationswiderstandsmessung bis 3,1 GOhm, 50, 100, 250, 500, 1000 V
- Windungsschlusserkennung mit COIL-Test-Adapter
- Vielfunktionsmultimeter (V, O, F, Hz, %, RPM)
- Effektivwertmessung TRMS
- Tiefpassfilter zuschaltbar, 1 kHz / -3 dB im Bereich VAC
- direkte Strommessung 100 nA ...10 A
- Strommessung über Zangenstromsensoren (optional)
- Diodenmessung und Durchgangsprüfung
- Tastverhältnismessung 5 ... 95%
- Drehzahlmessung
- akustische Signalisierung bei Durchgangsprüfung, berührungsgefährlichen Spannungen und Überschreitung von Überlastgrenzen
- Speicherung von Min-/Max-Werten
- Messdatenspeicher und interne Uhr, Netzteiladapterbuchse
- Gehäuse in IP54, staub- und spritzwassergeschützt, Gummischutzhülle
- bidirektionale Infrarot-Schnittstelle zum Datenaustausch mit PC
- inkl. Gummischutzhülle, Sicherheitsmessleitungen mit Prüfspitzen, Anleitung, Dakks-Kalibrierschein, Batterien, Adapter



Bestellnummer:

METRAHIT COIL	**921,50**

Multimeter

Digital-Multimeter



Amprobe 5XP

AMPROBE

Universal-Multimeter mit 10 Funktionen und 27 Messbereichen sowie integriertem berührungslosen Spannungsprüfer. 17-mm-Display, 2000 Digits. Warnung bei falscher Eingangsbeschaltung. CAT II

- Spannung: 200 mV - 1000 V DC, ±0,8%, 200 V - 750 V, AC ±1,2%
- Strom: 200 µA - 200 mA DC-AC, ±1,2%
- Widerstand: 200 Ω - 2 MΩ, ±1%
- Durchgang, Diodentest, Data-Hold, Batterietest, Min-/ Max-Aufzeichnung
- inkl. Holster, Prüfleitungen, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
AMPROBE 5XP-A **56,30**

Amprobe 34XR

AMPROBE

Universal-Multimeter mit Bereichsautomatik sowie Effektivwertmessung. Helle, blaue Hintergrundbeleuchtung und Analog-Bargraf.

- Spannung: 400 mV - 1000 V DC, ±0,5%, 400 mV - 750 V AC, ±1,0%
- Strom: 400 µA - 10 A DC, ±1,0%, 400 µA - 10 A AC, ±1,5%
- Widerstand: 400 Ω - 40 MΩ, ±1%
- Temperatur: -20 … 1000 °C, ±1,0% (°F)
- Kapazität: 4 µF - 4000 µF, ±2,0%
- Frequenz: 4 kHz - 40 MHz, ±0,1%
- Sicherheit:: 1000 V/CAT II, 600 V/CAT III
- Dioden-/Durchgang, Data Hold, Min/Max inkl. Magne-Grip, 9-V-Block, Holster, Prüfleitungen und Adapter, Temperaturfühler



Bestellnummer:
AMPROBE 34XR-A **149,60**

Amprobe 35XP

AMPROBE

Digital-Multimeter mit Bereichsautomatik und manueller Bereichssperre und integriertem berührungslosen Spannungsprüfer. Anzeigeumfang 4.000, 3¾ Digits. Automatische Abschaltung. CAT II

- Spannung: 200 V - 1000 V DC, ±0,5%, 200 mV - 750 V AC, ±1,0%
- Strom: 20 mA - 2 A DC, ±1,0% 20 mA - 2 A AC, ±2%
- Widerstand: 200 Ω - 20 MΩ, ±1%
- Kapazität, Frequenz, Temperaturmessung
- inkl. Holster, Prüfleitungen, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
AMPROBE 35XP-A **109,60**

Amprobe 37XR

AMPROBE

Hochgenaues Echteffektiv-Digitalmultimeter mit Bereichsautomatik, Analog-Bargraf und heller, blauer Hintergrundbeleuchtung. Anzeigeumfang 10.000 Digits.CAT II 1000 V / CAT III 600 V

- Spannung: 1000 mV - 1000 V DC, ±0,1% 1000 mV - 750 V AC, ±1,0%
- Strom: 100 µA - 10 A AC/DC, ±0,8%
- Widerstand: 1000 Ω - 40 MΩ, ±2,0%
- Kapazität: 40 nF - 400 µF, ±2,0%
- Induktivität: 4 mH - 40 H, ±5,0%
- Frequenz: 100 Hz - 10 MHz, ±0,5%
- Logiktest, dBm-Messung, Dioden- / Durchgangstest, Min/Max/Mittelwert/Relativwert, Data-Hold-Funktionen
- inkl. Magne-Grip (Halter fürs Handgelenk), 9-V-Batterie, Holster, Prüfleitungen und Adapter



Bestellnummer:
AMPROBE 37XR-A **169,95**

Amprobe 33XR

AMPROBE

Multimeter und Komponententester mit 17 mm Display (2000 Digits), Analog-Bargraf und manueller Bereichswahl.

- Spannung: 400 mV - 1000 V DC, ±0,5%, 400 mV - 750 V AC, ±1,0%
- Strom: 400 µA - 10 A DC, ±1,0% 400 µA - 10 A AC, ±1,5%
- Widerstand: 400 Ω - 4 MΩ, ±1%
- Temperatur: -20 … 1000 °C, ±1,0% (°F)
- Kapazität: 4 µF - 4000 µF, ±2,0%
- Frequenz: 4 kHz - 40 MHz, ±0,1%
- Sicherheit: 1000 V/CAT II, 600 V/CAT III
- Dioden- / Durchgangstest, Data Hold, Min-/ Max-Speicher
- inkl. Magne-Grip (Halter fürs Handgelenk), 9-V-Batterie, Holster, Prüfleitungen und Adapter, Temperaturfühler



Bestellnummer:
AMPROBE 33XR-A **118,40**

Amprobe 38XR-A

AMPROBE

Effektivwert-Multimeter mit RS-232-Schnittstelle, autom. und manueller Bereichswahl, hintergrundbeleuchtete Anzeige, Bargraf, Data-Hold, Min-/ Max, Relativ- und Spitzenwert-messung, Dioden- und Durchgangsprüfung

- Spannung DC: 0,1 mV - 1000 V, ±0,25%
- Spannung AC: 0,1 mV - 750 V, ±1,2%
- Strom: 0,1 µA - 10 A, AC/DC ±1,5%
- Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ, ±1,0%
- Frequenz: 3,00 Hz - 10 MHz, ±0,1%
- Kapazität: 0,01 nF - 400,0 µF, ±3,0%
- Temperatur: -20 … 1300 °C, ±1,0%
- Stromschleifenmessung / dB-Messung
- Messkategorie: CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
- Maße: 196 x 92 x 60 mm
- inkl. Messleitungen, Draht-Temperaturfühler (0 … 200 °C), Temperaturadapter, Magnethalter, 9-V-Batterie, Schutzhülle, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
AMPROBE 38XR-A **190,95**

Digital-Multimeter





Amprobe AM-500-Serie

Amprobe-Digital-Multimeter mit umfangreichen Funktionen, mit denen sich fast alle elektrischen Probleme schnell ermitteln lassen.

- Dioden- und akustische Durchgangsprüfung
- Batterietest 1,5 V und 9 V (nur AM-510)
- automatische und manuelle Messbereichswahl
- integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Relativwertmessung
- Auto-Power-Off
- berührungslose Spannungserkennung
- integrierte LED Taschenlampe
- Low-Pass-Filter (nur AM-540, AM-550)
- zwei Temperatureingänge (nur AM-540, AM-550)
- Tastverhältnis Funktion (Duty cycle) (nur AM-540, AM-550)
- Verschmutzungsgrad: 2
- Messkreiskategorie: CAT III 600 V, CAT II 1000 V





	AMP AM-510	AMP AM-520	AMP AM-530	AMP AM-540	AMP AM-550
Anzeigeumfang:	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
Grundgenauigkeit:	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Echteffektivwertmessung (TRMS):	-	-	Ja	-	Ja
Spannungsmessung DC:	0 - 600 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V
Spannungsmessung AC:	0 - 600 V	0 - 750 V	0 - 750 V	0 - 1000 V	0 - 1000 V
Strommessung DC:	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Strommessung AC:	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A	0 - 10 A
Widerstandsmessung:	0 - 40 MΩ	0 - 40 MΩ	0 - 40 MΩ	0 - 60 MΩ	0 - 60 MΩ
Kapazitätsmessung:	0 - 100 µF	0 - 4000 µF	0 - 4000 µF	0 - 60 mF	0 - 60 mF
Frequenzmessung:	0 - 10 MHz	0 - 10 MHz	0 - 10 MHz	0 - 60 MHz	0 - 60 MHz
Temperaturmessung:	-	Ja	Ja	Ja	Ja
	AMP AM-510	**AMP AM-520**	**AMP AM-530**	**AMP AM-540**	**AMP AM-550**
	68,20	**83,40**	**103,60**	**123,70**	**153,80**

Digital-Multimeter mit Buchsensperre

Das Testboy 313 findet seinen Einsatz in den Bereichen der Elektroinstallation, dem Service und der Industrie. Ausgerüstet ist das Testboy 313 mit einem gut lesbaren 28 mm LC-Display, einer Hintergrundbeleuchtung und einem mechanischen Messbereichsschutz.



- Diodentest, Durchgangstest
- DC Spannung: 0 - 600 V ±0,8%, +5 dgt.
- AC Spannung: 0 - 600 V ±1,2%, +5 dgt.
- DC Strom: 0 - 10 A ±2,0% ±5 dgt.
- AC Strom: 0 - 10 A ±2,0% +8 dgt.
- Widerstand: 0 - 20 MOhm ±1,5%, +5 dgt.
- Temperaturmessung: -20 … 1000 °C
- IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) , CAT III 600 V
- Maße: 200 x 89 x 38 mm / 380 g
- inkl. Anleitung, Messleitungen, Holster, Temperaturfühler, Batterie

Bestellnummer:
TESTBOY 313 **49,80**

Digital-Multimeter mit Spannungssensor

Modernes Design, neueste Technologie sowie ein erweiterter Funktionsbereich, bruchfestes ABS-Gehäuse und die einfache Handhabung zeichnen das Testboy 3000 aus.



- Dioden- und Durchgangstest
- berührungslose Spannungsprüfung
- integrierte LED-Taschenlampe
- Spannung, DC: 0 - 600 V ±0,8%, +5 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 600 V ±1,5%, +5 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±1,2% +5 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±1,5% + 8 dgt.
- Widerstand: 0 - 20 MOhm ±1,8% +5 dgt.
- Sicherheit: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411), CAT IV 600 V
- Herstellergarantie: 5 Jahre
- inkl. Tasche, Prüfleitungen, Batterien, Anleitung

Bestellnummer:
TESTBOY 3000 **75,80**

Multimeter

LCR-/ESR-Meter

Digital-Multimeter / LCR-Meter PeakTech®

Kombiniertes Digital-Multimeter und LCR-Meter für den universellen Einsatz zum Beispiel im Service- und Wartungsbereich.

- $3^5/_6$-stellige 27 mm LCD-Anzeige (max. 5999), beleuchtet
- Durchgangs- und Diodenprüfung
- Spannung, DC: 0 - 1000 V ±0,1% +2 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 1000 V ±0,8% +4 dgt.
- Strom, DC: 0 - 600 mA ±0,8% +3 dgt.
- Strom, AC: 0 - 600 mA ±1,0% +3 dgt.
- Widerstand: 0 - 60 MOhm ±0,5% +2 dgt.
- Kapazität: 0 - 4000 µF ±3,0% +5 dgt.
- Frequenz: 0 - 10 MHz ±1,2% +3 dgt.
- Temperatur: -20 … 1000 °C ±3,0%
- mit Temperaturmessfunktion über Typ-K-Fühler
- Min-/ Max-/ Relativwertmessfunktion
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- inkl. Tasche, Prüfleitungen, Typ-K Thermodrahtfühler, Batterie, Anleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 2180 **81,50**

LCR-/ESR-Meter mit USB-Schnittstelle und Software

LCR-Messgerät mit ESR (äquivalenter Serienwiderstandsmessung) mit 4 ½-stelligem, mehrzeiligem Multifunktionsdisplay, Bargraph und die hohe Messfrequenz von bis zu 100 kHz ermöglichen ein hochpräzises Arbeiten.

- Basisgenauigkeit: 0,3% bei 0,01% Auflösung
- Automatische LCR-Erkennung
- Pass/Fail Bauteil Sortierfunktion
- Relativwertmessung
- Data-Hold-Funktion
- Messfrequenz umschaltbar 100/120 Hz, 1/10/100 kHz
- USB-Schnittstelle und PC-Software
- Kapazität: 200 pF - 20 mF
- Widerstand: 20 Ω - 200 MΩ
- Induktivität: 20 µH - 20 kH
- 8 phase angle: -180 … 180°
- D/Q: 0,001 - 1999
- inkl. USB-Schnittstellenkabel, Software, Kelvinklemmen, Tasche, Batterien und Anleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 2170 **212,20**

LCR-Messgerät bis zu 110 mF PeakTech®

Digitales LCR-Messgerät mit einem großen Messbereich von bis zu 110 mF zur Prüfung von Kondensatoren in der Audio-Technik oder auch im Amateurfunkbereich. Durch die einfache Bedienung und die technische Leistungsfähigkeit ist dieses LCR-Messgerät das ideale Hilfsmittel im Service - und Reparaturbereich.

- 4½-stellige 27 mm LCD-Anzeige, beleuchtet, max. 11.000
- Min-/ Maximalwerthaltefunktion
- Relativwertmessfunktion
- Diodentest und Durchgangsprüffunktion
- IP67 staub- und wasserdicht
- Widerstand: 0 - 110 MOhm ±1,2% +8 dgt.
- Kapazität: 0 - 110 mF ±3,0% +10 dgt.
- Induktivität: 0 - 20 H ±2,0%
- Sicherheit: EN 61010-1
- Zubehör: Prüfleitungen, Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 2175 **68,95**

Induktivitäts-/Kapazitätsmesser

Kapazitätsmessgerät PeakTech®

Zuverlässiges Handmessgerät zum Test von Widerständen und Kondensatoren im Bereich 0,1 pF - 20 mF sowie Transistor- und Diodentest. 3½-stellige LCD-Anzeige.

- Kapazität: 200 pF/2/20/200 nF/2/20/ 200 µF/2/20 mF ±0,5%
- Widerstand: 20 Ω - 2000 MΩ ±0,8%
- Maße: 83 x 172 x 38 mm / 300 g
- Dioden-, Durchgangsprüfung, hFE-Test
- inkl. Holster, Prüfleitungen, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 3705 **31,30**

Induktivitäts-/Kapazitätsmessgerät PeakTech®

Kombigerät zum Testen von Kondensatoren, Spulen und Widerständen. 3½-stellige, 21 mm LCD-Anzeige (max. 1999) mit Batteriezustandsanzeige

- Kapazität: 2/20/200 nF/2/20/200 µF ±1,0%
- Induktivität: 2/20/200 mH/2/20 H ±2,0%
- Widerstand: 200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ ±0,8%
- Messfolge: 2 - 3x pro Sekunde
- Sicherheit: CAT II, EN61010-1
- B x H x T: 85 x 175 x 40 mm / 300 g
- Dioden-, Durchgangsprüfung, hFE-Test
- inkl. Holster, Prüfleitungen, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 3730 **43,30**

Multitester

5-in-1 Digital-Multitester

Hochpräziser "5-in-1" Digital-Multitester mit Umweltmessfunktionen wie Schallpegel, Beleuchtungsstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur kombiniert mit den Messfunktionen eines Multimeters.

- $3^{4}/_{5}$-stellige Anzeige, max 4000
- Überlastschutz in allen Bereichen
- Messwerthaltefunktion, REL-Messung
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Spannung, DC: 0 - 600 V ±1,0% +4 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 600 V ±1,0% +4 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±1,0% +2 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±1,2% +2 dgt.
- Widerstand: 0 - 40 MOhm ±1,2% +2 dgt.
- Kapazität: 0 - 100 µF ±1,2% +3 dgt.
- Frequenz: 0 - 10 MHz ±1,2% +3 dgt.
- Luftfeuchte: 33% RH … 99% RH ±3%
- Lufttemperatur: 0 … 50 °C ±3%
- Beleuchtungsstärke: 0 - 40000 Lux, ±5% +10 dgt.
- Schallpegel: 35 - 100 dB ±5 dB
- Temperatur: -20 … 1300 °C ±3,0%
- Maße (BxHxT): 78 x 170 x 48 mm / 335 g
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600 V
- inkl. Prüfleitungen, Temperaturdrahtfühler, Tasche, Batterien, Anleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 3690 69,60



Stift-Multimeter

Digitales Stift-Multimeter

PeakTech®

Pen-Type-Multimeter mit LCD-Anzeige und Drehschalter für eine bequeme Einhandbedienung.

- 3½-stellige, 11 mm LCD-Anzeige (max. Anzeige: 1999)
- berührungsloser Spannungsdetektor (NCV)
- Maximal- und Messwerthaltefunktion
- automatische oder manuelle Bereichswahl möglich
- Logik-Test mit LED-Anzeige für HIL/LO-Anzeige
- Dioden- und Durchgangsprüffunktion
- Spannung, DC: 0 - 200 V ±0,7% +2 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 200 V ±0,8% +3 dgt.
- Strom, DC: 0 - 200 mA ±1,5% +3 dgt.
- Strom, AC: 0 - 200 mA ±2,0% +3 dgt.
- Widerstand: 0 - 20 MOhm ±1,0% +1 dgt.
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600 V
- Zubehör: Prüfleitungen, Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 1080 24,30



Benning MM 4

BENNING

Digital-Handmultimeter MM 4, GS-geprüft. Tausendfach bewährt und von dem unabhängigen VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut nach international gültigen Normen geprüft und zugelassen. Geeignet für Elektrotechnik, Service (kompakte Maße, Zweihandbedienung), Industrie.

- mit Stromzangenaufsatz
- 3¾-stellige LCD-Anzeige (4200 Punkte)
- Gleich-/ Wechselspannung (1 mV - 600 V), Wechselstrom (0,1 A - 300 A), Widerstand (0,1 Ohm - 42 MOhm)
- Durchgangs- /Diodenprüfung
- automatische/ manuelle Bereichswahl,
- Messwertspeicher (HOLD), Zangenöffnung max.: 30 mm
- Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V
- geprüft und zugelassen nach IEC/ EN 61010-1, DIN VDE 0411
- inkl. Tasche, Batterien, Messleitungen, Messspitzen, Abgreifklemme



Bestellnummer:
BENNING MM 4 139,20

Amprobe DM73C

AMPROBE

Stift Multimeter mit Abschaltautomatik

- Spannungs-, und Widerstandsmessung
- Dioden- und akustische Durchgangsprüfung
- automatische Messbereichswahl
- integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- zusätzliche Balkenanzeige
- Anzeige: LCD, 3¾-stellig, 3400 dgt.
- Spannung AC: 0,001 - 600 V
- Grundgenauigkeit: ±1,5%
- Frequenzbereich: 50 Hz - 500 kHz
- Spannung DC: 0,1 mV - 600 V
- Eingangswiderstand: 10 MOhm
- Widerstand: 0,1 Ohm - 34 MOhm
- Verschmutzungsgrad: 2
- Messkreiskategorie: CAT III/300 V, CAT II/600 V
- Sicherheit: DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010
- Stromversorgung: 2x Batterien 1,5 V, LR44
- inkl. Messleitungen, Krokodilklemme, Prüfspitze, Batterien, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
AMPROBE DM73C 80,10

Messgeräte-Zubehör

Koffer für Messgeräte

Diese hochwertige Serie von abschließbaren Aluminium-Koffern schützt Ihre elektronischen Messgeräte auf Reisen oder unterwegs zum Arbeitseinsatz ideal vor allen Beschädigungen. Die Doppelnut in der Schließkante verhindert das Eindringen von Staub und Spritzwasser, während der ausgepolsterte Innenraum die Geräte vor Sturzschäden bewahrt. Durch die verschiedenen verfügbaren Größen können Sie eine Vielzahl an Messgeräten & Generatoren inkl. Zubehör sicher verwahren.



Bestellnummer:		Maße
PEAKTECH 7250	**14,90**	298 x 90 x 70 mm
PEAKTECH 7255	**17,30**	295 x 195 x 70 mm
PEAKTECH 7260	**22,10**	370 x 230 x 80 mm
PEAKTECH 7265	**23,20**	390 x 280 x 100 mm
PEAKTECH 7270	**28,95**	500 x 350 x 120 mm

Premiumkoffer für Messgeräte



PeakTechs neue Premium-Serie von abschließbaren Universal-Tragekoffern verwahrt Ihre empfindlichen Elektronikgeräte sicher auf Reisen und dem Weg zum Arbeitseinsatz. Um diese stabilen Koffer universell an das jeweilige Equipment anzupassen, ist jeder Koffer mit einer 1 cm dicken Schaumstoffeinlage gepolstert und zusätzlich mit einer 6 cm dicken, herausnehmbare Lage Würfelschaumstoff ausgelegt, welche sich ohne zusätzliches Werkzeug leicht anpassen lässt.



Bestellnummer:		Maße	Geeignet für:
PEAKTECH 7300	**21,95**	320 x 250 x 150 mm	Multimeter, Umweltmessgeräte, Messzubehör u.v.m.
PEAKTECH 7305	**26,45**	405 x 330 x 150 mm	Oszilloskope, Umweltmessgeräte, Schaltnetzgeräte u.v.m.
PEAKTECH 7310	**31,95**	460 x 330 x 150 mm	Frequenzgeneratoren, Tischmultimeter, Oszilloskope u.v.m.

Mess-Dekaden

LAB-Messdekaden

PeakTech®

LAB-Dekaden im angeschirmten Kunstoffgehäuse für Ausbildung, Wartung, Fertigungsprüfung, Arbeitsnormen, Forschung und Entwicklung.

- 4 mm Sicherheitsbuchsen • hohe Genauigkeit • Einstellung mittels Drehknöpfe
- Maße (BxHxT): 240 x 70 x 170 mm

Bestellnummer:		Dekaden-Bereiche	Genauigkeit	Eingang
PEAKTECH 3265	**105,40**	1: 1 Ω - 10 Ω 2: 10 Ω - 100 Ω 3: 100 Ω - 1 KΩ 4: 1 KΩ - 10 KΩ 5: 10 KΩ - 100 KΩ 6: 100 KΩ - 1 MΩ 7: 1 MΩ - 10 MΩ	1%	max. 700 mA
PEAKTECH 3270	**176,20**	1: 1 µH - 10 µH 2: 10 µH - 100 µH 3: 100 µH - 1 mH 4: 1 mH - 10 mH 5: 10 mH - 100 mH 6: 100 mH - 1 H 7: 1 H- 10 H	5%	max. 300 mA
PEAKTECH 3275	**158,40**	1: 0,1 nF - 1 nF 2: 1 nF - 10 nF 3: 10 nF - 100 nF 4: 100 nF - 1 µF 5: 1 µF - 10 µF	5%	max. 300 V DC / 230 V AC (50 Hz)

Messdekaden

PeakTech®

Robuste Dekaden ideal für schulische Zwecke, Ausbildung, Wartung und im privaten Bereich.

- 4 mm Sicherheitsbuchsen
- schlagfester ABS-Kunststoff
- Einstellung durch Schiebeschalter
- Maße (BxHxT): 140 x 190 x 80 mm



Bestellnummer:		Bereiche	Genauigkeit
PEAKTECH 3280	**49,30**	1 - 11,111 MOhm (1 Ohm Schritte)	1%
PEAKTECH 3285	**49,80**	100 pF - 11,111 µF (100 pF Schritte)	5%
PEAKTECH 3290	**58,30**	10 µH - 111,1 mH (10 µH Schritte)	5%

Digital-Tischmultimeter



UNI-T Tischmultimeter 5999 Counts, USB

True RMS Tischmultimeter mit hintergrundbeleuchtetem 3⁵/₆-stelligen Display 5999 (128 x 28 mm), USB- und RS-232C-Schnittstelle sowie automatischer Messbereichswahl und zahlreichen Messfunktionen: Dioden- / Transistortest, Durchgangsbuzzer, Min/Max Mode, Data Hold, Sleep Mode und Low Battery Display. Das Messzubehör wird komfortabel in dem Deckenfach verstaut.

- Stromversorgung 230 V oder 1,5 V Batterien (6x R14)
- Maße: 310 x 240 x 105 mm / 2,4 kg
- inkl. Messleitung, Temperaturfühler, Krokoklemmen, Mehrfach-Adaptersockel, USB-/RS-232-Kabel, Netzkabel und Bedienungsanleitung

Spannung, DC (10 MΩ): (min Auflösung: 0,1 mV)	600 mV	±0,6% +2
	6/60/600 V	±0,3% +2
	1000 V	±0,5% +3
Spannung, AC (10 MΩ): (45 - 100 kHz) (min Auflösung: 0,1 mV)	600 mV	±0,6% +5
	6/60/600 V	±0,6% +6
	1000 V	±1,2% +3
Strom, DC: (min Auflösung: 0,1 µA)	600/6000 µA	±0,5% +3
	60/600 mA	±0,8% +3
	10 A	±1,2% +3
Strom, AC: (40 - 15 kHz) (min Auflösung: 0,1 µA)	600/6000 µA	±1,0% +5
	60/600 mA	±1,0% +5
	10 A	±2,0% +6
Widerstand: (min Auflösung: 0,1 Ω)	600 Ω	±0,8% +3
	6/60/600 kΩ	±0,5% +2
	6/60 MΩ	±0,8% +2
Kapazität: (min Auflösung: 0,001 nF)	6/60/600 nF	±2,5% +5
	6/60/600 mF	±2,0% +5
	6 mF	±5,0% +4
Frequenz:	6 kHz-60 MHz	±0,1% +3
Temperatur:	-40 … 1000 °C	±1,0% +3
	-40 … 1832 °F	±1,5% +5





TOP SELLER

UT 803
119,00

Kabel immer griffbereit verstaut!

UNI-T Tischmultimeter 39999 Counts, USB

True RMS Tischmultimeter mit hintergrundbeleuchtetem 3¾-stelligen DUAL-Display 39999 (128 x 28 mm), USB- und RS232C-Schnittstelle sowie wählbarer automatischer oder manueller Messbereichswahl und zahlreichen Messfunktionen:

- Diodentest • Durchgangsbuzzer • Min/Max Mode • Data Hold • Peak Hold • Relativwertmessung • Data-Logging • Data Recall
- Sleep Mode • Funktions SetUp und • Low Battery Display • Stromversorgung 230V oder 1,5 V Batterien (6x R14)
- Maße: 310 x 240 x 105 mm / 2,4 kg • Inkl. Messleitung, Temperaturfühler, Krokoklemmen, USB-/RS-232-Kabel, Netzkabel, Batterien und Bedienungsanleitung • Das Messzubehör wird komfortabel in dem Deckenfach verstaut.

Spannung, DC (10 MΩ): (min. Auflösung: 0,01 mV)	400 mV	±0,025% +5
	4/40/400 V	±0,05 % +5
	1000 V	±0,1 % +8
Spannung, AC (45 - 100 kHz): (min. Auflösung: 0,1 mV)	4/40/400 V	±0,4% +30
	1000 V	±1,0% +30
Strom, DC: (min. Auflösung: 0,1 µA)	400/4000 µA	±0,1% +15
	40/400 mA	±0,15% +15
	10 A	±0,5% +30
Strom, AC: (45 - 10 kHz) (min. Auflösung: 0,1 µA)	400/4000 µA	±0,7% +5
	40/400 mA	±0,7% +5
	10 A	±1,5% +40
Widerstand: (min. Auflösung: 0,01 Ω)	400 Ω	±0,3% +40
	4/40/400 kΩ	±0,3% +40
	4/40M Ω	±1,0% +40
Kapazität: (min. Auflösung: 0,001 nF)	40/400 nF	±1,0% +20
	4/40/400 mF	±1,0% +20
	4 mF	±5,0% +20
Frequenz:	40 Hz - 40 MHz	±0,01% +8
Temperatur:	-40 … 1000 °C	±1,0% +30
	-40 … 1832 °F	±1,0% +50
Duty Cyle:	100%	±0,1% +40
4 - 20mA Loop:	0 - 100%	±1,0% +50



TOP SELLER

UT 804
189,00

Multimeter

Digital-Tischmultimeter



Digital-Tischmultimeter, 4½-stellig, USB

PeakTech®

Dieses Digital-Tischmultimeter verfügt über hochgenaue Messfunktionen und eine große 4½-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Es kann sowohl im Labor im Netzbetrieb, als auch im mobilen Service im Batteriebetrieb eingesetzt werden.

- 4½-stellige, 21 mm LCD-Anzeige (max. 22000) mit Hintergrundbeleuchtung • Echt-Effektivwertmessung (TrueRMS) • automatische und manuelle Bereichswahl
- Messwert-, Maximalwert - und Minimalwerthaltefunktion • REL-Funktion • Dioden- und Durchgangsprüffunktion • USB-Schnittstelle
- Spannung, DC: 0 - 600 V ±0,05% +6 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 600 V ±0,5% +30 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A ±0,2% +15 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A ±0,8% +30 dgt.
- Widerstand: 0 - 220 MOhm ±0,1% +10 dgt.
- Kapazität: 0 - 22 mF ±2,0% +5 dgt.
- Frequenz: 0 - 10 MHz ±0,5% +5 dgt.
- Temperatur: -20 … 1000 °C ±1,5%
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT I 600 V
- inkl. Netzkabel, USB-Kabel, Software, Prüfleitungen, Anleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 4090 **241,20**

4 1/2 Digits Display · True RMS Measurement · Bar graph · °C °F TEMP · USB · MIN-MAX

Digital-Tischmultimeter

PeakTech®

Hochgenaues, robustes Digital-Tischmultimeter mit 4¾-stelliger, 15 mm LED-Anzeige, max. 53000 mit einer zusätzlichen Sekundäranzeige und Funktionssymbolen sowie automatischer und manueller Bereichswahl, Relativwertmessung und dBm-Messfunktion.

- Spannung, DC: 0 - 1000 V DC, (1 µV), 0,03%
- Spannung, AC: 0 - 1000 V AC, (1 µV), 0,5%
- Strom, DC: 0 - 10 A, (0,01 µA), 0,15%
- Strom, AC: 0 - 10 A, (0,01 µA), 0,75%
- Widerstand: 0 - 500 kΩ, (10 mΩ), 0,1%
- Kapazität: 0 - 5000 µF, (0,01 nF), 1,0%
- Frequenz: 0 - 200 kHz (1 mHz), 0,006%
- Sicherheit: IEC-1010-1, CAT II 1000 V • Fehlbedienungsalarm
- Maße: 260 x 100 x 320 mm / 3,1 kg
- Diodentest / Durchgangsprüfung / Logik-Testfunktion
- inkl. Koffer, Netzkabel, USB-Kabel, Software, Prüfleitungen, Test-Clips und Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 4000 **307,60**

4 3/4 Digits Display · USB

Tischmultimeter, USB, LAN

PeakTech®

Hochpräzises Digital-Tischmultimeter nach neuesten technischen Standards ausgestattet mit einem 4 5/6-stelligen Dual-Display (max. 63000).

- 4 5/6-stellige, 13 mm Dual-LED-Anzeige, max. 63000 mit einer zusätzlichen Sekundäranzeige und Funktionssymbolen
- Echt-Effektivwertmessung (True RMS) • automatische und manuelle Bereichswahl, PEAK-, Min-/ Max- und REL- Messung
- Diodentest/Durchgangsprüfung, 2- oder 3-Leiter-Widerstandsmessung • Temperaturmessung mit: Typ-K, J, E, N, T, B, R, S, PT 100/500/1000 kompatibel
- Datenloggerfunktion mit internem Speicher oder auf USB-Stick bzw. SD-Karte • Bluetooth, LAN-Netzwerkverbindung und USB-Schnittstelle
- Steuerung und Datenabfrage über PC-Software • Sicherheit: EN 61010-1, CAT II 600 V
- Spannung, DC: 0 - 1000 V, (1 µV), ±0,03% +10 dgt.
- Spannung, AC: 0 - 1000 V, (1 µV), ±0,7% +80 dgt.
- Strom, DC: 0 - 10 A, (0,01 µA), ±0,15% +15 dgt.
- Strom, AC: 0 - 10 A, (0,01 µA), ±0,8% +80 dgt.
- Widerstand: 0 - 60 MOhm, (0,01 Ohm), ±0,1% +10 dgt.
- Frequenz: 0 - 60 MHz (Rechteck), 0 - 60 kHz (Sinus), (1 Hz), ±0,01% +10 dgt.
- Kapazität: 0 - 60 mF, (0,1 pF), ±1% +150 dgt.
- Temperatur: -200 … 1370 °C (Typ-K), (0,1 °C), ±0,5% (TC) ±10 µV
- Betriebsspannung: 110 V/240 V, 50/60 Hz umschaltbar
- Maße (BxHxT): 240 x 100 x 350 mm / 2,5 kg
- inkl. Netzkabel, USB-Schnittstellenkabel, 4 GB SDKarte, BluetoothTM Adapter-Set, Software für Windows XP/VISTA/7, Prüfleitungen, Temperaturfühler und Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 4075 **425,70**

4 5/6 Digits Display · RS 232 · LAN · Data logger · SD Card · Blue tooth · USB · True RMS Measurement · °C °F TEMP · USB · MIN-MAX

Digital-Tischmultimeter

Digital-Multimeter, 5¾-stellig

HAMEG Instruments
A Rohde&Schwarz Company

Professionelles Tischmultimeter mit umfangreichen Messfunktionen und höchster Auflösung von Hameg.

- 5¾-stellige Anzeige (480.000 Punkte)
- 3 simultane Anzeigen: z.B. DC + AC + Statistik
- Messrate bis zu 200 Messungen/Sekunde
- 0,015% Grundgenauigkeit (DC)
- 12 Messfunktionen: DCV, DCI, True RMS ACV und ACI, Frequenz, 2- und 4-Draht-Widerstand, Kapazität, Durchgang, Diode, Temperatur, Leistung
- erstklassige Ablesbarkeit durch brillantes Farb-TFT-Display
- Auflösung 1 µV, 100 nA, 1 mOhm, 1 pF, 1 Hz, 0,1 °C
- echte Effektivwertmessung AC, AC+DC
- Mathematikfunktionen: Grenzwerttest, Min/Max, Mittelwert, Offset, DC Leistung, dB, dBm
- Temperaturmessung mit Platin-Sensoren (PT100/PT500/PT1000)
- Datenlogging im .CSV-Format auf internen Speicher oder USB-Stick
- Schnittstellen: USB-TMC und Ethernet (LXI in Vorbereitung), IEEE-488 (GPIB) (nur HMC 8012-G)
- inkl. Netzkabel, Anleitung, PVC-Messleitung, Software-CD



Bestellnummer:

HMC 8012	**771,10**	
HMC 8012-G	**866,30**	mit IEEE-488 (GPIB) Schnittstelle

FLUKE Präzisionstischmultimeter

FLUKE

Das 5½-Digit Präzisionsmultimeter 8846A besitzt die Genauigkeit und Vielseitigkeit, um auch anspruchsvollste Messungen in der Entwicklung, in einem Labor oder in einem Messsystem durchzuführen. Es ist leistungsstark und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und dabei äußerst bedienungsfreundlich.

- Grundgenauigkeit : ±0.0024%
- VFD-Punktmatrix, 200.000 Counts
- 2x 4-Widerstandsmessfunktion für 4-Leiter-Messung
- Perioden- und Frequenzmessungen
- Kapazität und Temperatur
- Schnittstellen: 1x RS-232 + IEEE-488.2 + 1x Ethernet + 1x USB
- CAT I 1000 V, CAT II 600 V
- Kapazität: 1 nF-0.1 F
- Strom AC: 1 µA - 10 A
- Spannung AC: 100 nV - 750 V
- Strom DC: 100 pA - 10 A
- Spannung DC: 100 nV - 1000 V
- Frequenz: 1 µHz - 1 MHz
- Frequenz: AC/V 300 Hz AC/A 3 Hz - 10 kHz
- Temperatur: -200 … 600 °C
- Widerstand: 100 µΩ - 1 GΩ
- Spannungsversorgung: 90 - 240 V/AC







Bestellnummer:		
FLUKE 8846A	**1374,00**	
FLUKE 8846ASU	**1494,00**	Set inkl. Software und Kabel

Surfen Sie gleich los:
Das komplette Multimeter-Programm finden Sie in unserem Onlineshop:
Einfach QR-Code scannen
oder Kurzlink nutzen:
http://rch.lt/dT

Spannungsprüfer

Das Prüfgeräte-Equipment DUSPOL®-Spannungsprüfer

BENNING

- geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Vibrationsalarm zur sicheren Spannungserkennung
- hochohmige Spannungsprüfung ohne Drucktasterbetätigung
- zuschaltbarer Lastkreis
- bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
- akustische Durchgangsprüfung über Summer und gelbe LED
- Anzeige der Drehfeldrichtung mit Pfeilrichtung
- sichere einpolige Phasenprüfung
- punktgenaue Ausleuchtung der Messstelle
- schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse (Schutzart IP65)
- automatisch über Lichtsensor aktivierte LC-Display-Beleuchtung
- CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V

	DUSPOL DIGITAL	DUSPOL EXPERT	DUSPOL ANALOG
Anzeige	LCD/ LED	LED	LED/ Tauchspule
Spannungsbereich	1 - 1000 V AC (TRUE RMS) 1 - 1200 V DC	12 - 1000 V AC 12 - 1000 V DC	12 - 1000 V AC 12 - 1000 V DC
Durchgangsprüfung	Summer / LED	Summer / LED	-
Drehfeldprüfung	Ja / grüne LED (rechts / links)	Ja / grüne LED (rechts / links)	Ja / LCD-Symbol „R"
Einpolige Außenleiter-prüfung (Phase)	Ja / rote LED	Ja / rote LED	Ja / LCD Symbol „R"
Polaritätsprüfung	Ja / LCD	Ja / LED	Ja / LED
Lastzuschaltung über Drucktaster	I_s = 550 mA (1000 V DC)	I_s = 550 mA (1000 V DC	I_s = 600 mA (1000 V DC
Widerstandsmessung	0,1 - 300 kΩ	-	-
Diodenprüfung	0,3 - 2 V	Durchgang - / Sperrrichtung	-
Frequenzmessung	15 - 1000 Hz	-	-
Berührungsloser Phasenprüfer / Kabelbruchdetektor	Ja / gelbe LED (blinkend)	Ja / gelbe LED (blinkend)	-
	DUSPOL DIGITAL	**DUSPOL EXPERT**	**DUSPOL ANALOG**
	90,20	**63,80**	**53,95**



Durchgangs- und Leitungsprüfer

BENNING

DUTEST® pro - Professioneller Durchgangs- und Leitungsprüfer zur Prüfung von hoch- und niederohmigen Widerständen.

- Ermittlung von Falschverdrahtungen, Kontaktierungsfehlern und Kabelunterbrechungen
- schnelles Auffinden von defekten Sicherungen, Leuchtmitteln, Leitungen und Kurzschlüssen
- optische Durchgangsprüfung (gelbe LED): 0 - 100 Ohm / 1 kOhm /10 kOhm
- akustische Anzeige zur Prüfung niederohmiger Widerstände bis ca. 100 Ohm
- Spannungsbereich: 6 - 400 V AC/ DC (50/60 Hz)
- Polaritätsprüfung
- einpolige Außenleiterprüfung über 4 mm Messspitze
- berührungsloser Phasenprüfer/ Kabelbruchdetektor
- leuchtstarke Hochleistungs-LED-Taschenlampe
- integrierter Selbsttest für LEDs, LED-Taschenlampe und Summer
- Messkategorie: CAT III 300 V
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse



Bestellnummer:
DUTEST PRO **32,30**



Durchgangs- und Leitungsprüfer

TRITEST® pro - Professioneller Drehfeldrichtungsanzeiger zur Prüfung der Drehfeldrichtung in Drehstromnetzen.

- Anzeige von „Rechts-" und „Linksdrehfeld"
- Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3
- Spannungsbereich: 400 - 500 V AC (50/60 Hz)
- punktgenaue und leuchtstarke Hochleistungs-LED-Taschenlampe
- inklusive 4 mm Prüfspitzensatz und Abgreifklemme
- Messkategorie: CAT III 300 V

- schlag- und bruchfestes Gehäuse
- inkl. Messleitungs-/ Prüfspitzensatz, Abgreifklemme

BENNING



Bestellnummer:
TRITEST PRO **61,95**

Spannungsprüfer



AC/DC-Spannungsprüfer, UT18-Serie

Die neue Multifunktions-Spannungsprüferserie UT18 von Uni-T ermöglicht das schnelle und einfache Testen von Gleich- und Wechselspannungen, das Prüfen der Phasen-Drehrichtung (Drehfeldprüfung), einen einpoligen Spannungstest und eine Durchgangsprüfung. Alle Typen der Serie sind darüber hinaus mit einer zuschaltbaren LED-Arbeitsleuchte ausgestattet und IP65 geschützt.

- Drehfeldprüfung 50 bis 60 Hz
- zwei- und einpoliger Spannungstest (einpolig: 100 - 690 V AC, 50 - 400 Hz)
- Durchgangstest 0 - 100 kOhm (akustisches Signal + LED-Indikator)
- Polaritatsanzeige bei Gleichspannungen
- Selbsttestfunktion zur Sicherung der Funktionsfähigkeit
- Schutzart: IP65
- automatische Messbereichswahl
- zuschaltbares LED-Arbeitslicht
- Batteriewarnung • Lautlos-Modus
- Stromversorgung: 2x 1,5 V Micro / AAA Batterien
- Maße: 272 x 85 x 31 mm
- inkl. Batterien und Anleitung





	UT 18A	UT 18B	UT 18C	UT 18D
Anzeige:	LED	LED	LED / LCD	LCD
Hintergrundbeleuchtung:	nein	nein	nein	ja
Spannungsmessung:	12 - 690 V	12 - 690 V	12 - 690 V	6 - 690 V
RCD-Test	nein	ja	ja	ja
Frequenzanzeige:	nein	nein	ja	ja
Prüfung auch ohne Batterie:	ja	ja	ja	nein
Automatische Standby-Funktion:	nein	nein	ja	ja
	UT 18A	**UT 18B**	**UT 18C**	**UT 18D**
	29,95	**32,95**	**35,90**	**39,95**

AC/DC-Spannungsprüfer, VoltStick

Der Multifunktions-Spannungstester UT15C ermöglicht das schnelle und einfache Testen von Gleich- und Wechselspannungen, das Prüfen der Phasen-Drehrichtung (Drehfeldprüfung) und eine Durchgangsprüfung.

- AC/DC-Spannungstest 0 - 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V
- Spannungsanzeige LED: 12-24-50-120-230-400-690 V
- Spannungsanzeige LCD: 24 V - 690 V, Auflösung ±3% +8 dgt.
- zwei- und einpoliger Spannungstest (einpolig: 100 V - 690 V AC, 50 Hz - 400 Hz)





- Anzeige mit LED- und LC-Display (12 - 690 V) sowie akustischem Signal
- Durchgangstest 0 - 400 kOhm
- Drehfeldprufung 45 - 65 Hz
- Hintergrundbeleuchtung
- automatische Messbereichswahl
- Polaritatsanzeige bei Gleichspannungen
- zuschaltbares LED-Arbeitslicht
- Kurzschlussdetektion
- Batteriewarnung
- Schutzart: IP65
- Sicherheit: EN61010-1, CAT IV 600 V
- Spannungsversorgung: 2x 1,5 V, Micro/AAA/LR03
- Abm. (B x H x T): 70 x 28 x 255 mm / 200 g

Bestellnummer:
UT 15C **39,00**

Spannungsprüfer

FLUKE T90

FLUKE

Spannungs- und Durchgangsprüfer mit LED-Anzeige.

- Gleich- und Wechselspannung: 12 - 690 V
- Durchgangsprüfung: 0 - 400 kOhm
- Frequenzmessung: 0 / 40 - 400 Hz
- Sicherheitsspezifikation: CAT II 690 V, CAT III 600 V
- IP-Spezifikation: IP54
- Stromversorgung: 2 Mignonzellen (AA)
- Durchgangstest mit akustischem Signal
- Messwertanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Batteriespannungsanzeige
- Spannungserkennung auch bei entladenen Batterien
- Drehfeldanzeiger für 3-Phasensysteme
- Funktion zur Prüfung von RCDs
- schnelle Bestimmung von stromführenden Leitern mittels einpoliger Phasenprüfung
- Erkennung von beschädigten Messleitungen mit WearGuard™-Isolierung



Bestellnummer:

FLUKE T90 **61,40**



FLUKE T110 VDE

FLUKE

Spannungs- und Durchgangsprüfer mit LED-Anzeige.

- Gleich- und Wechselspannung: 12 - 690 V
- Durchgangsprüfung: 0 - 400 kOhm
- Frequenzmessung: 0 / 40 - 400 Hz
- Phasendrehrichtung: 100 - 690 V
- Sicherheitsspezifikation: CAT III 690 V, CAT IV 600 V
- IP-Spezifikation: IP64
- Stromversorgung: 2 Mignonzellen (AA) • Hintergrundbeleuchtung
- Durchgangstest mit akustischem Signal und ein Vibrationsgeber
- Drehfeldanzeiger für 3-Phasensysteme
- Funktion zur Prüfung von RCDs
- integrierte elektrische Taschenlampe
- einpolige Phasenprüfung
- Erkennung von beschädigten Messleitungen mit WearGuard™-Isolierung



Bestellnummer:

FLUKE T110 VDE **86,60**



FLUKE T130 VDE

FLUKE

Spannungs- und Durchgangsprüfer mit LCD- und LED-Anzeige.

- Gleich- und Wechselspannung: 6 - 690 V
- Durchgangsprüfung: 0 - 400 kOhm
- Frequenzmessung: 0 / 40 - 400 Hz
- Phasendrehrichtung: 100 - 690 V
- Sicherheitsspezifikation: CAT III 690 V, CAT IV 600 V
- IP-Spezifikation: IP64
- Stromversorgung: 2 Mignonzellen (AA) • Hintergrundbeleuchtung
- Durchgangstest mit akustischem Signal und ein Vibrationsgeber
- Drehfeldanzeiger für 3-Phasensysteme
- Funktion zur Prüfung von RCDs
- Halten des Messwerts auf der Anzeige
- integrierte elektrische Taschenlampe
- einpolige Phasenprüfung
- Erkennung von beschädigten Messleitungen mit WearGuard™-Isolierung



Bestellnummer:

FLUKE T130 VDE **129,95**



FLUKE T150 VDE

FLUKE

- Gleich- und Wechselspannung: 6 - 690 V
- Durchgangsprüfung: 0 - 400 kOhm
- Frequenzmessung: 0 / 40 - 400 Hz
- Phasendrehrichtung: 100 - 690 V
- Widerstandsmessung: bis zu 1999 Ohm
- Sicherheitsspezifikation: CAT III 690 V, CAT IV 600 V
- IP-Spezifikation: IP64
- Stromversorgung: 2 Mignonzellen (AA) • Hintergrundbeleuchtung
- Durchgangstest mit akustischem Signal und ein Vibrationsgeber
- Drehfeldanzeiger für 3-Phasensysteme
- Funktion zur Prüfung von RCDs
- Halten des Messwerts auf der Anzeige
- integrierte elektrische Taschenlampe
- einpolige Phasenprüfung
- Erkennung von beschädigten Messleitungen mit WearGuard™-Isolierung



Bestellnummer:

FLUKE T150 VDE **151,60**



Spannungsprüfer

Spannungstester Testboy Profi III

Innovativer zweipoliger Spannungsprüfer mit breitem Leistungsspektrum aus dem Hause Testboy. Der Profi III erfüllt alle Anforderungen, die eine Fachkraft an moderne Spannungsprüfer stellt.

- Anzeige von Spannungen auch ohne Batterie möglich
- einpolige Phasenprüfung
- zweipolige Drehfeldprüfung
- Prüfungen ohne Fingerkontakt
- Durchgangsprüfung 0 - 50 Ohm mit akustischem Signal
- Frequenzanzeige von 0 - 1000 Hz
- Data-Hold-Funktion (Spannung und Widerstand)
- FI/RCD-Prüftest mittels zwei Tasten
- Farbtreue Messstellenbeleuchtung durch weiße LED
- Abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter
- Herstellergarantie: 5 Jahre



	Bestellnummer:		Messbereich	Widerstand	Anzeige	Sicherheit	Schutzart
①	**TESTBOY PIII LCD**	**74,80**	3 - 1000 V AC / 4 - 1400 V DC	1 - 1999 Ohm	LCD	CAT IV 1000 V	IP65
②	**TESTBOY PIII LED**	**55,80**	3 - 1000 V AC / 4 - 1400 V DC	1 - 1999 Ohm	LED	CAT IV 1000 V	IP65

AC/DC-Spannungsprüfer mit RCD PeakTech®

2-poliger Spannungsprüfer mit hintergrundbeleuchteter LCD-Anzeige und Balkengrafik für Gleich- und Wechselspannungen von 6 V bis 690 V.

- Selbsttestfunktion, Polaritätsanzeige
- akustische sowie optische Durchgangsprüfung
- einpolige Phasenprüfung und Drehrichtungsanzeige
- Niedrigimpedanztestfunktion für Fehlerstromschutzschalter (FI)
- integrierte Taschenlampe
- IP64 • Sicherheit: EN 61243-3, TÜV/GS, CAT II 1000 V
- Anzeige: 3 ½-stelliges LCD-Display, max. 1999, mit Bargraph und Hintergrundbeleuchtung
- Spannungsmessbereich: 6/12/24/50/120/ 230/400 V AC/DC, 690 V DC
- Auflösung: 1 V AC/DC
- Genauigkeit: DCV: ±1,0 % +3 dgt. / ACV: ±1,5% +5 dgt.
- AC-Spannungsbereich: 50/60 Hz
- Betriebsspannung: 2x 1,5 V AAA Batterien
- Maße (BxHxT): 52 x 255 x 40 mm / 215 g
- inkl. Tasche, Batterien und Bedienungsanleitung



LCD Display · Bar graph · Rotary Field · Test RCD/FI · Flashlight · IP64 Protection · GS

Bestellnummer: **PEAKTECH 1090** **55,10**

AC/DC-Spannungsprüfer PeakTech®

TÜV/GS-geprüfter, 2-poliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige für Gleich- und Wechselspannungen von 12 V bis 690 V.

- leicht ablesbare LED-Anzeige • Selbsttestfunktion
- Prüfung von Gleich-und Wechselspannungen
- Polaritätsanzeige • einpolige Phasenprüfung
- Durchgangsprüffunktion
- Drehrichtungsanzeige
- integrierte Taschenlampe
- IP64 - staub- und spritzwasser geschütztes Gehäuse
- Sicherheit: EN 61010-1 / EN 61243-3, TÜV/GS, CAT III 1000 V
- inkl. Tasche, Bedienungsanleitung und Batterien
- Spannung AC/DC: 12 / 24 / 36 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 V
- Genauigkeit: -30 … 0% of reading
- AC-Spannung Frequenzbereich: 0 - 60 Hz
- Maße (BxHxT): 52 x 255 x 40 mm / 215 g



LED Display · Rotary Field · Flashlight · IP64 Protection · GS

Bestellnummer: **PEAKTECH 1095** **39,95**

Berührungsloser Spannungsprüfer

FLIR

Der nach CAT IV bemessene berührungslose Spannungsprüfer FLIR VP52 ist so konzipiert, dass er Spannungen zuverlässig an manipulationssicheren Steckdosen neuester Bauart und installierten elektrischen Systemen entdeckt.





- Vibrationsalarm und rote Alarm-LED zur Spannungsanzeige
- praktische Modi mit hoher/ niedriger Empfindlichkeit
- integriertes leistungsstarkes LED-Arbeitslicht
- Prüflicht am Messfühler erleichtert das Arbeiten
- robustes, doppelt ummanteltes Gehäuse
- Spannungsbereiche: 90 - 1000 V, 24 - 1000 V
- Frequenzbereich: 45 - 65 Hz
- Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V

FLIR VP52
26,65

Test-/Prüfgeräte

Spannungsprüfer/ Magnetfeldprüfer

AC-Spannungsprüfer

PeakTech®

Benutzerfreundlich, zur berührungslosen Spannungsprüfung von 90 V bis 1000 V AC / 50/60 Hz.

- mit akustischem und visuellem Signal
- ein- und abschaltbar
- robustes Doppelgehäuse, handliche Größe mit Taschenclip
- integrierte Taschenlampe mit Ein/Aus-Taster
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V
- mitgeliefertes Zubehör: Batterien und Bedienungsanleitung



NCV Voltage Finder | Flashlight | CAT III

Bestellnummer: **PEAKTECH 1030** **10,50**

Magnetfeldprüfer

PeakTech®

Ideal für die berührungslose Überprüfung von magnetischen Feldern, sowie der korrekten Funktion von Spulen, wie z.B. Relais und Magnet-Ventilen.

- robustes Doppelgehäuse
- integrierte Taschenlampe mit Ein/Aus-Taster
- Magnetfelder: AC / DC, Dauermagnet
- detektierbare Induktivitäten: 63 H, 98 H, 401 H, 810 H (H = Henry)
- Betriebsspannung: 2x 1,5 V AAA Batterien
- inkl. Batterien und Bedienungsanleitung



Magnetic Field | Flashlight

Bestellnummer: **PEAKTECH 1010** **12,50**

TRITEST easy

BENNING

Berührungsloser Phasen- und Drehfeldprüfer. Einfaches und schnelles prüfen der Phase (Außenleiter) und der Drehfeldrichtung in elektrischen Anlagen und Geräten.

- auffinden von Kabelbrüchen in isolierten / unter Spannung stehenden Leitungen
- EIN/AUS-Taster mit Bereitschafts-LED • Bruchfestes ABS-Gehäuse
- Anzeige: optisch über LED-Prüfspitze, akustisch über Summer
- Spannungsbereich: 200 - 1000 V AC
- Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • inkl. Batterien



Bestellnummer: **TRITEST EASY** **46,80**

FLUKE Spannungsprüfer

FLUKE

Mit diesem berührungslosen Spannungsprüfer können Sie schnell prüfen, ob ein Stromkreis Spannung führt.

- VoltBeat™-Technologie und fortwährender Selbsttest
- optische LCD sowie akustisches Signal
- Messbereich: 200 V - 1000 V AC
- IP40
- CAT IV, 1000 V
- inkl. Batterien



Bestellnummer: **FLUKE 1AC E1 II** **32,10**

Berührungsloser Spannungsprüfer

Testboy

Der Testboy 110 erkennt spannungsführende Leiter an z.B. Kabelverbindungen, Kabeltrommeln, Steckdosen, Schaltern und Anschlussdosen.

- Messbereich: 12 - 1000 V AC
- Schutzart: IP44
- TÜV / GS: IEC/EN61010-1
- Sicherheit: CAT III 1000 V



Bestellnummer: **TESTBOY 110** **17,70**

Magnetfeldtester

Testboy

Zur schnellen und präzisen Überprüfung von elektromagnetischen Schaltern, Relais, Magnetspulen, Schützen, Ventilen und Pumpen.

- TÜV/GS geprüft und zugelassen
- IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Herstellergarantie: 5 Jahre
- Schutzart: IP44



Bestellnummer: **TESTBOY 130** **21,35**

Spannungsprüfer mit Akustik

Testboy

Der Testboy 113 ist eine Weiterentwicklung des bewährten Testboy 110. Der Testboy 113 ist speziell für das Installationshandwerk entwickelt worden. Durch seine Handlichkeit ist er besonders für schwer zugängliche Bereiche geeignet.

- Anzeige: optisch und akustisch
- Messbereich: 12 - 1000 V AC
- Überspannungskategorie: CAT III 1000V
- integrierte LED-Taschenlampe
- Herstellergarantie: 5 Jahre
- IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Maße: 160 x 25 mm / 45 g
- inkl. Anleitung, Batterien



Bestellnummer: **TESTBOY 113** **18,95**

Spannungsprüfer mit Vibration

Testboy

Mit seiner optischen und vibrierenden Anzeige ist der Testboy 114 die neueste Weiterentwicklung der kontaktlosen Spannungstester aus dem Hause Testboy.

- Anzeige: optisch und Vibration
- Messbereich: 12 - 1000 V AC
- Überspannungskategorie: CAT III 1000V
- Schutzart: IP 40
- integrierte LED-Taschenlampe
- Herstellergarantie: 5 Jahre
- IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Maße: 160 x 25 mm / 45 g
- inkl. Anleitung, Batterien



Bestellnummer: **TESTBOY 114** **21,65**

Photovoltaikmessgeräte



BENNING PV 1-1 Photovoltaiktester

Handlicher und batteriebetriebener Photovoltaiktester mit 200 Speicherplätzen und USB-Schnittstelle für die Installations- und Wiederholungsprüfung von netzgekoppelten Photovoltaik-Systemen gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446).

Messfunktionen:
- Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom
- Leerlaufspannungsmessung bis 1.000 V DC
- Kurzschlussstrommessung am PV-Strang bis 15 A DC
- Isolationswiderstandsmessung mit Prüfspannung 250 V, 500 V, 1.000 V DC
- Funktionstest durch Strommessung bis 40 A AC/DC

Leistungsmerkmale:
- automatischer Prüfablauf (RPE, VDC (1000 VDC), IS/C (15 ADC), RISO)
- sichere Messverbindung selbst bei Energielieferung der PV-Anlage
- automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/visueller Warnung bei Falschpolung
- 200 Messwertspeicher für Strang-Strang-Vergleich
- Nullabgleich der Messleitungen
- integrierte Echtzeituhr zur Messwertspeicherung mit Datum-/Zeitstempel
- Funkanbindung für BENNING SUN 2 (Optional)
- gut-/ schlecht-Anzeige
- automatische Abschaltung, einstellbar bis 10 min

Lieferumfang:
Transport-/Aufbewahrungstasche, Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-Messleitungen, „Sunclix"- Messleitungen, Batterien, CD-ROM mit Download-Software

BENNING PV 1-1
1219,00

BENNING







Amprobe SOLAR-100, Einstrahlungsmessgerät

Das SOLAR-100 misst die Sonneneinstrahlung, die für die Berechnung der Gesamtenergie, Effizienz und Platzierung von Solarmodulen herangezogen wird. Hiermit kann die Platzierung der Solarmodule optimiert und die Lichtdurchlässigkeit von Fenstern (g-Faktor) überprüft werden.

- Messung der Sonneneinstrahlung
- Ermittlung der Solarenergie für die optimale Platzierung von Solarmodulen oder Anlagen für die solare Warmwasserbereitung.
- Lichtdurchlässigkeit von Fenstern - Kontrolle und Überprüfung der Aufheizung oder Wärmereduzierung durch direktes Sonnenlicht
- Physik- und Optiklabore



- Meteorologie
- Landwirtschaft
- solare Einstrahlung und Lichtdurchlässigkeit bis zu 2000 W/m² oder 634 BTU / (ft² x h)
- umschaltbare Anzeige: W/m² oder BTU / (ft² x h)
- integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Min-/Max-Funktion
- externer Sensor
- inkl. Batterie, Tragetasche, Benutzerhandbuch

SOLAR-100
189,30

AMPROBE

Isolationsmesser / VDE-Tester

VDE 0100 Installationsprüfgerät

BENNING

Sicherheitstechnische Prüfungen an elektrischen Anlagen nach Errichtung, Änderung oder als regelmäßige Wiederholungsprüfung können mit dem BENNING IT 130 einfach und rationell durchgeführt werden.

- Anzeige:Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Niederohmmessung: 0,01 Ohm - 2 kOhm
- Isolationswiderstand: 10 kOhm - 1000 MOhm
- Leistungsimpendanz (L-N/L): 0,01 Ohm - 10 kOhm
- Schleifenimpendanz (L-PE): 0,01 Ohm - 10 kOhm
- Kurzschlussstrom: 0,01 A - 200 kA
- FI/RCD-Prüfung Typ AC/A/F und B/B+
- Spannung (TRUE RMS): 1 - 550 V, 0 - 500 Hz
- Messwertspeicher: bis zu 1800 Messergebnisse
- bidirektionale Schnittstellen (USB/RS-232)
- Upload von Anlagenstrukturen und Download von Messwerten
- integrierte Echtzeituhr (Messwert mit Datum/Uhrzeit)
- eindeutige Gut/Schlecht-Anzeige
- Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130
- Commander-Prüfspitze mit TEST- und SPEICHER-Taste sowie LED-Messstellenbeleuchtung
- Anschluss für Barcodescanner
- Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm
- Akkuladefunktion im Gerät integriert
- Lieferung inkl. Tasche, Akkus, Messleitungen, Ladekabel, schaltbare Commander-Prüfspitze, PC-Software und Kalibrierprotokoll





Bestellnummer:

BENNING IT 130 **1539,00**

Gerätetester BENNING ST 750A

Gerätetester zur Prüfung elektrischer und medizinisch elektrischer Geräte.

BENNING ST 750A: Prüfgerät im wasserdichten (IP67) und bruchfesten Koffer, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, 2 GB SD-Karte

BENNING ST 750AS: zusätzlich: Software BENNING PC-Win ST 750, Barcodescanner, Barcodeetiketten (1.000 Stück), Prüfplaketten „neue Prüfung“ (300 Stück)

- Prüfung gemäß: DIN VDE 0701-0702, DIN VDE 0751 (EN 62353), BGV A3, BetrSichV, ÖVE/ÖNORM E 8701 und NEN 3140
- automatische, manuelle und selbstkonfigurierbare Prüfabläufe
- direkte Prüflings-/Kundeneingabe über Touchscreen-Tastatur
- komplette Prüflingsdatenbank auf SD-Karte speicherbar
- kostenlose Firmwareupdates über SD/USB-Stick
- gut-/schlecht-Anzeige und akustischem Warnton
- integrierter Akku zur mobilen Nutzung
- 5,7" Farb-LCD-Touchscreen, 1/4 VGA
- Schutzleiterwiderstand mit 200 mA DC und 10 A AC Prüfstrom
- Isolationswiderstand mit 50 - 500 V Prüfspannung (einstellbar)
- Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzstrom-, Ersatzableitstromverfahren und direkte Messung
- Funktionstest mit Anzeige von Ableitstrom, Netzspannung, Verbraucherstrom, Wirk-, Scheinleistung und Messzeit
- Schnittstelle: 3x USB, 1x RS-232, SD-Kartenslot





Bestellnummer:

BENNING ST 750A **1419,00**

BENNING ST 750AS **1815,00** Set

Gerätetester BENNING ST 710

BENNING

Sicherheitstechnische Prüfung von elektrischen Geräten/ Arbeitsmitteln gemäß VDE 0701-0702, BGV A3 mit gut/schlecht Aussage. Einfache Bedienung über drei Tasten, schnelle komplette Prüfung innerhalb von 10 s sowie mobile und netzunabhängige Prüfung.

- automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, II (III)
- Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt
- Schutzleiterwiderstand: 0,01 - 20 Ω (200 mA)
- Isolationswiderstand: 0,01 - 20 MΩ (500 V)
- Schutzleiter-/ Berührungsstrom: 0,01 - 20 mA (Ersatzableitstrom)
- Leitungstest: RPE, RISO, Durchgangs- und Kurzschlussprüfung des Außen- (L)/ Neutralleiters (N)
- Spannung an externer Schukosteckdose: L-N, L-PE, N-PE
- inkl. Tragetasche, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, 6x Batterien (Mignon)

Bestellnummer:

BENNING ST 710 **472,60**

Gerätetester BENNING ST 725

BENNING ST 725 - Gerätetester für die mobile Prüfung elektrischer Geräte.

- Prüfung gemäß VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3 (BGV A3), BetrSichV, ÖVE ÖNORM E 8701, NEN 3140
- automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, II, (III)
- Messergebnis mit gut-/schlecht-Anzeige, VDE-Grenzwerte voreingestellt
- Schutzleiterwiderstand: 0,05 Ohm - 20 Ohm / Prüfstrom: ±200 mA DC
- Isolationswiderstand: 0,1 MOhm - 20 MOhm / Prüfspannung: 250 V/500 V DC
- Schutzleiter-/Beruhrüngsstrom im Differenz-, Ersatzableitstromverfahren und direkte Messung: 0,1 mA - 20 mA
- FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom: 30 mA/150 mA (5-fach)
- Leitungstest: RPE, RISO, Durchgang und Kurzschluss von L und N
- Spannung an externer Schutzkontaktsteckdose: 50 V - 270 V (L-N, L-PE, N-PE)
- Speicherplätze für 999 Prüflinge
- Mini-USB-Schnittstelle und Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel®
- Messkategorie: CAT II 300 V
- inkl. Tragetasche, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeraeteleitung, Software, USB-Kabel, Batteriesatz



Bestellnummer:

BENNING ST 725 **731,60** BENNING

Isolationsmesser / VDE-Tester

Isolationswiderstandsmesser

BENNING



Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren, Generatoren. Polarisationsindex (PI), dielektrischer Absorptionsgrad (DAR), TRUE RMS Spannung mit Tiefpassfilter. Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar, grüne LED für Prüfung bestanden, rote LED für Fremdspannungen, automatische Entladung von kapazitiven Spannungen, schaltbare Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs, interner Speicher

- Isolationswiderstand: 1 kΩ - 20 GΩ (50/100/250/500/1000 V) und Berechnung des resultierenden Leckstromes
- Niederohmmessung: 0,01 - 40 Ω
- Spannung: 0,1 - 600 V TRUE RMS
- Widerstand: 0,01 Ω - 40 kΩ
- Funktionen: AUTOSENSE, LOCK, COMPARE, PI, DAR
- Messkategorie CAT IV 600 V
- Maße: 207 x 95 x 52 mm / 630 g
- inkl. Tasche, schaltbare Prüfspitze, Holster, Messleitungen Krokodilklemmen, 4x Batterien (Mignon)

Bestellnummer:
BENNING IT 101 455,50



Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702

Der Testboy TV 465 ist ein netzunabhängiger Gerätetester für die Prüfung von ortsveränderlichen Geräten nach DIN VDE 0701-0702. Zu den Vorteilen des Gerätes zählen gut-/ schlecht-Aussagen sowie nach VDE vorprogrammierte oder selbstdefinierte Prüfabläufe.

- voreingestellte Grenzwerte gemäß VDE-Norm
- VDE vorprogrammierte oder selbstdefinierte Prüfabläufe der Geräteklassen I, II, III
- integriertes Kompensationsmodul
- automatische Messbereichswahl
- menügesteuerte Hilfefunktion
- großes LCD-Display mit integrierter Hintergrundbeleuchtung
- integriertes Ladegerät
- Schnelltest möglich
- Schutzleiterwiderstand: 0 - 1999 Ohm (Prüfstrom 200mA)
- Isolationswiderstand: 199,9 Ohm (Prüfspannung bis 500 V DC)
- Ersatzableitstrom: 0,00 mA - 20,0 mA
- Messspannung: 0 - 300 V
- Polaritätsprüfung: Testspannung <50 V AC
- Überspannungskategorie: CAT II 300 V
- Schutzklasse: I
- Schnittstelle: RS-232 und USB

Bestellnummer:
TESTBOY TV 465 445,00

Testboy GmbH, Germany

Gerätetester Testboy TV 470

Gerätetester zur Prüfung von ortsveränderlichen Geräten mit automatischem Prüfablauf nach DIN VDE 0701/ 0702 / 0751 (EN 62353)



- Datenspeicher für bis zu 500 Prüflinge
- TÜV/GS geprüft
- Schutzleiterwiderstand: 0,1 - 20 Ohm
- Isolationswiderstand: 0,1 - 200 MOhm
- Berührungsstrom: 0,1 - 20 mA
- Ersatzableiterstrom: 0,1 - 20 mA
- Laststrom: 0,2 - 16,0 A
- Leistung: 0 - 3700 VA
- PELV Test ab 25 V eff
- Herstellergarantie: 5 Jahre
- IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Anzeige: DotMatrix LC-Display 128 x 64 Pixel
- Stromversorgung: 230 V ±10%, 50 Hz ±2%
- Eingangsstrom: max. 16 A
- Überspannungsschutz: CAT III 600 V
- Schnittstelle: USB
- inkl. Anleitung, Messleitungssatz, Windows®-Software CD, USB-Anschlusskabel, Bereitschaftstasche, Netzleitung, Barcode-Scanner

Bestellnummer:
TESTBOY TV 470 790,00

Testboy GmbH, Germany

(FI-)Steckdosenprüfgerät

Testboy GmbH, Germany



Mit diesem Steckdosenprüfgerät können Steckdosen, Kabeltrommeln, Geräteleitungen und Verbindungskabel in 230-V-Anlagen geprüft werden. Die Geräte verfügen über eine einstellbare FI-Auslösung. Geprüft wird auf den richtigen Anschluss der Leiter.

- Maße: 100 x 50 x 75 mm
- TÜV / GS: IEC/EN61010-1
- inkl. Tasche und Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
SCHUKI 2K 74,95 mit Kabelanschluss

TESTBOY TV 400



Bestehend aus einer Kombination von CEE-Stecker, Schutzkontaktsteckdose und einer integrierten Elektronik für Drehfeldrichtungsmessung. Durch die integrierten Signallampen wird angezeigt, ob Leiter fehlen oder falsch verdrahtet worden sind.
In Kombination mit SCHUKI 2 oder 3 kann die Verdrahtung und der FI-Schutzschalter auf seine Wirksamkeit getestet werden.

Bestellnummer:
TESTBOY TV 416 64,95 für 16 A
TESTBOY TV 432 69,95 für 32 A

Testboy GmbH, Germany

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Test-/Prüfgeräte

Isolationsmesser / VDE-Tester



UNI-T Isolations-Tester

Isolations-Messgerät im praktischen Koffer für den rauen Einsatz geeignet. Hintergrundbeleuchtetes 9999 Count Display (123 x 58 mm), Bargraf, Low-Bat Anzeige. Gerätemaße: 202 x 155 x 94 mm /1,2 kg. Inkl. Testleitungen mit Krokodilklemmen, 8x Batterie LR14, Bedienungsanleitung, Koffer.
Ausstattung: Autorange • Data-Logging (18) • Polarisations-Index (PI)
• Dielectric Absorption (DAR) • 30-min Timer • Vergleich-Modus mit pass/fail-level
• Sleep-Modus nach 15 min • Overrange und High Voltage Warnung • Buzzer
Sicherheit: IEC 61010 CAT III 600 V / CAT II 1000 V

- **Isolations-Widerstand:** 0,1 MΩ - 10 GΩ ±3,0% +5
- **Test-Spannung:** 100 V/250 V/500 V/1000 V 0 - 20%
- **Spannung, DC:** 30 - 1000 V DC / 30 - 750 V AC ±2,0% +3
- **Kurzschluss-/Teststrom:** <2 mA / 1,0 - 1,2 mA
- **Low Widerstand:** 0,1 Ω - 1 GΩ ±1,0% +30



Bestellnummer:
UT 511 105,00

Inkl. Transportkoffer und umfangreichem Zubehör.

UNI-T Multimeter mit Isolationsmessung

Mit angespritzter Schutzhülle, hintergrundbeleuchtetes 6000 Count Full-Icon-Display (81 x 46mm), Low-Bat-Anzeige. Maße: 203 x 97 x 46 mm / 505 g. inkl. Messleitungen mit Krokodilklemmen, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung, Tasche. Ausstattung: Autorange • Diodentest • Durchgangsbuzzer • Data-Hold • MIN / MAX • Data-Logging
• sowie True RMS • Memory-Zeroing und Sleep-Modus • Sicherheit: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Funktionen	UT 531	
• **Spannung, DC (10 MΩ):**	6/60/600/1000 V (min. 1 mV)	±0,09% +3
• **Spannung mV, DC (4 GΩ):**	60/600 mV (min. 10 µV)	±0,1% +4
• **Spannung, AC:**	6/60/600V (min. 1 mV)	±1,0% +3
	1000 V	±2,0% +3
• **Strom, DC:**	60/600 mA (min. 10 µA)	±1,0% +2
• **Strom, AC:**	60/600 mA (min. 10 µA)	±1,5% +2
• **Widerstand:**	600 Ω/6/60/600 kΩ (min. 0,1 Ω)	±0,9% +2
	6/40 MΩ	±1,5% +3
• **Kapazität:**	10/100/1000 nF (min. 0,01 nF)	±3,0% +5
• **Frequenz:**	60 Hz - 1 MHz	±0,1% +3

Isolationsmessung	UT 531	
• **500 V (0% bis 20%)**	0,5 - 99,9 MΩ	±3,0% +5
	100 - 500 MΩ	±3,0% +5
• **1000 V (0% bis 20%)**	4,0 - 99,9 MΩ	±3,0% +5
	100 - 600 MΩ	±3,0% +5





Bestellnummer:
UT 531 114,00

Inkl. Transporttasche und umfangreichem Zubehör.

Digitaler (RCD) FI-Tester

CEM

Der digitale FI-Tester dient dem Test und dem Ausmessen der Funktionsparameter von Fehlerstromschutzschaltern (RCD) in 230-V-Stromnetzen. Hierbei können sowohl die Auslösezeit, wie auch der Auslösestrom, als die sicherheitsrelevanten Kenngrößen von FI-Schaltern ermittelt werden.

- Netzspannungs-/ PE-/L-Indikator • Fehlerspannungsindikator (Berührungsspannung)
- FI-Schutzschaltertest mit definiertem Fehlerstrom (10 - 650 mA), Auslösezeit, Auslösung bei negativer/ positiver Halbwelle, normal/verzögert (selektiv, Auslöseprüfzeit bis 30 s), Rampentest
- auffällige optische Ergebnisanzeige durch Wechsel der Farbe der Display-Hintergrundbel. 3-stellig
- auch Test von Personenschutzschaltern möglich
- Stromnetz: 230 V, einphasig, TT/TN, 50/60 Hz
- Warnfunktion: Netz 400 V, Fehlerspannung (Berührungsspannung) >50 V
- Teströme: 10-30-100-300-500-650 mA ±(10% +2 dgt.)
- Testzeit: 0 - 300 ms ±(5% +3 dgt.)
- Rampentest: delta I 0,4 bis 1,1 mit eingestelltem Fehlerstrom, Genauigkeit: ±10%
- Sicherheit: IEC61010 CAT III (600 V), doppelt isoliert, IP40
- Lieferumfang: FI/RCD-Tester, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
CEM DT-9054 **109,00**

Isolationsmesser / VDE-Tester



Installationstester mit Bluetooth-Funktion

PeakTech®

Innovatives Messgerät zum Prüfen von elektrischen Installationen nach VDE 0100 mit integriertem TFT-Farbdisplay, um alle wichtigen Sicherheitsprüfungen wie die FI-, Spannungs-, Schleifen-, Niederohm, Erdwiderstands- und Isolationsprüfungen bei E-Checks und Neuinstallationen sicher durchzuführen. Zusätzlich verfügt das PeakTech 2755 über eine Bluetooth-Funktion zur Zwischenspeicherung der anfallenden Messwerte auf einem Smartphone oder Tablet via App (iOS/Android).



- für Messungen nach DIN VDE 0100 / 0413, EN 61557-6, EN 61008, EN 61009 und IEC 60364
- 8,9 cm (3,5") TFT-Farbanzeige mit Hintergundbeleuchtung
- Schnittstelle: USB, Bluetooth, SD-Card
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600 V, IP65
- Schleifenimpedanz / L-PE: 0,23 - 999 Ohm, ±5% +6 dgt.
- Leitungsimpedanz / L-N: 0,23 - 999 Ohm, ±4% +4 dgt.
- Messung des FI-Prüfstroms sowie der FI-Auslösezeit
- Spannungsmessung: 80 - 500 V AC / DC, ± 2% +2 dgt.
- Frequenz: 45 - 65 Hz, ±2 Hz
- Isolationsmessung: 0,125 Ohm - 1000 MOhm bei 125 V / 250 V / 500 V / 1000 V, ±3% +2 dgt.
- Niederohm: 0 - 2000 Ohm: 0,001 Ohm, ±1,5% +3 dgt.
- Erdwiderstand: 0 - 2000 Ohm: 0,001 Ohm, ±2% +30 dgt.

PEAKTECH 2755

714,10

TFT Display | RCD/FI Test | VDE Test | Bluetooth | USB | SD Card

- inkl. Koffer, Tragerienen, Prüfleitungen, Prüfklemmen, Isolationstastkopf, Ladeadapter, KFZ-Ladeadapter, Akkus, Anleitung, Software

Hochspannungs-Isolationsmesser

PeakTech®

Hochspannungs-Isolationsmesser, 5000 V / 300 GOhm
Messung nach VDE 0413 hochgenaue, robuste Testgeräte mit einer 2-zeiligen (je 16-Stellen) LCD-Anzeige. Energiesparschaltung / Überspannungsschutz / Strombegrenzer-Schaltung / automatische Entladeerkennung / Anzeige / Abschaltautomatik / Mess-Stop-/ Timer-Stop-Automatik.

- DC-Prüfspannung: 500/1.000/2.500/5.000 V
- GOhm-Messbereiche: 30 GOhm (500 V), 60 GOhm (1.000 V), 150 GOhm (2.500 V), 300 GOhm (5000 V)
- Genauigkeit: ±5% +2 dgt.
- max. Ausgangsleistung: 1 W
- Stehspannung zw. elektr. Schaltung u. Gehäuse: 7.000 V AC für max. 1min
- AC-Vorwarnschaltung: bei Spannungen von >450 V AC
- Kurzschlussstrom: 1 mA
- Betriebsspannung: 8x 1,5 V-Batterien (UM3, AA)
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III
- mitgeliefertes Zubehör: Schutzkoffer, hochwertige farbcodierte, flexible Silikon-Prüfleitungen, integral-geschützter Ultrahochspannungstastkopf mit koaxialem Silikonleiter, Batterien und Bedienungsanleitung.



500 V Isolation Test | 5000 V Isolation Test | 2500 V Isolation Test | 1000 V Isolation Test | CAT III

Bestellnummer:
PEAKTECH 2680 **477,80**

2 in 1: DMM-/ Isolationstester

Multifunktionsmessgerät mit PeakTech® Digital-Multimeter und Isolationsmesser. 23 mm LCD-Anzeige (max. 3999) Beleuchtung. Messungen von DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, Frequenz., Diodentest, Durchgangsprüffunktion und Isolationsprüfungen gem. VDE-0413, Teil 1 sind als besondere Merkmale hervorzuheben.

- drei Prüfspannungen: 250 V, 500 V, 1000 V
- Sicherheit: IEC-1010-1, CAT III 1000 V
- inkl. Prüfleitungen, Tasche, Batterien 6x AA und Bedienungsanleitung



250 V Isolation Test | 500 V Isolation Test | 1000 V Isolation Test | Bargraph | DMM Multimeter Function | CAT III

Bestellnummer:
PEAKTECH 4395 **210,90**

Isolationsmesser / VDE-Tester

Isolationsmesser 3½-stellig

PeakTech®

Mit diesem Gerät können Isolation, Gleich- und Wechselspannung, sowie Durchgang an Schaltungen, Sicherheitsautomaten, Sicherungen etc. gemäß VDE-0413 Teil 1 gemessen werden.

- Isolationswiderstand: 4/40/400/4000 MΩ (1 kΩ)
- Testspannung: 125/250/500/1000 V, +10%
- Kurzschluss-/ Teststrom: < 1 mA / 1 mA
- Spannung: 750 VAC (1V), ±1,2%, 1000 VDC (1V)
- Widerstand: 40/400 Ω (10 mΩ), ±1,2%
- Maße: 92 x 200 x 50 mm / 700 g
- Sicherheit: TÜV / GS, EN-61010-1, CAT III 1000 V
- Min/Max / Hold / Abschaltautomatik
- inkl.: Koffer, 6x Batterien AA, Prüfleitungen und Bedienungsanleitung



LCD Display · IP64 Protection · Rotary Field · CAT III

Bestellnummer:
PEAKTECH 2695-2 145,95

Digitaler Erdungsmesser

PeakTech®

Digitales Erdungswiderstandsprüfgerät zur Messung des Erdungswiderstandes in Elektrogeräten, des Bodenwiderstandes und anderer geringer, regulärer und flüssiger Widerstände.

- Dual-LCD-Anzeige: 3½ -stellig, max. 2000, beleuchtet
- Erd-Spannungsmessung: 200 V (0,1 V), ±3,0%
- Erdwiderstands-Messbereiche: 20/200/2000 Ω, ±2,0%
- DC Spannungsbereich: 1000 V (1V), ±0,8%
- AC Spannungsbereich: 750 V (1V) ±1,2%
- Widerstand: 200 kΩ (0,1 kΩ), ±1,0%
- Maße: 92 x 200 x 50 mm / 700 g
- Sicherheit: TÜV /GS, EN-61010-1, CAT III 1000 V
- sonstige Features: autom. Nullstellung, Batterieanzeige, Abschaltautomatik, Überbereichsanzeige, Data-Hold
- inkl. Tasche, 3x Prüfleitungen, 2 Erdspieße, 6x Batterien AA und Bedienungsanleitung



CAT III · DMM Multimeter Function

Bestellnummer:
PEAKTECH 2700-2 117,95

Sicherheitstester TG basic 1

Der Sicherheitstester TG basic 1 ist ein Prüfgerät zur Überprüfung der Schutzmaßnahmen nach DIN EN 62638/ DIN VDE 0701-0702 bei ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln.

- handliches, robustes Gehäuse
- Prüfung von Verlängerungsleitungen
- Leitungsprüfung (mit Kaltgeräteanschluss)
- Gut/Schlecht-Klartextanzeige
- intuitive Bedienerführung
- eindeutige Anzeige „Prüfung o. k." bzw. „Prüfung nicht o. k." am Ende der Prüfung
- Handgerät der Schutzklasse II
- Netzspannungsmessung (L-N, L-PE, N-PE)
- Leitungsprüfung (L-N) mit Kaltgeräteanschluss
- inkl. Gerätetester, Sicherheitsmessleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, Bedienungsanleitung, Batteriesatz (6 Stück 1,5 V AA Alkaline-Batterien), Tragetasche





TG BASIC 1
395,00

GMW

Prüfgerät für Geräte und Betriebsmittel

FLUKE



Der Gerätetester Fluke 6200-2 zeichnet sich durch geringes Gewicht, geringe Größe, Eintastenbedienung und verbesserte Automatiktests aus. So können Sie die Anzahl der Tests an ortsveränderlichen Geräten pro Tag steigern.

- Eintastenbedienung: jede Testfunktion wird über eine spezielle Taste gestartet
- voreingestellte Werte für Gut/Schlecht ermöglichen Zeitersparnis
- großes Display mit Hintergrundbeleuchtung • Einzelnetzsteckdose für den Geräteanschluss
- separate IEC-Steckdose zum einfachen Prüfen von Kaltgeräteleitungen
- abnehmbare Messleitungen sowie integrierter Tragegriff
- USB-Port für Datenübertragung
- Einschaltprüfung: 90 - 264 V
- Erdungsprüfung (Rpe): 0 - 19,99 Ohm
- Isolationsprüfung (Riso): 0 - 299 MOhm
- Berührungsstrom (IB): 0 - 1,99 mA
- Ersatzableitstrom (IEA): 0 - 19,99 mA
- Last-/Differenzstrommessung: Laststrom, Leistung, Schutzleiterstrom • PELV-Test
- Sicherheitsspezifikation: EN61010-1, CAT II 300 V, Verschmutzungsgrad 2, DIN VDE0404-1 und DIN VDE0404-2, DIN VDE 0413/EN 61557 Teile 1, 2, 4, 6, 10
- Stromversorgung: 230 V AC / 50 Hz
- inkl. Anleitung auf CD, Kurzanleitung, Tragetasche aus Hartplastik, Messleitung, Prüfspitze, Krokodilklemme, Netzkabel



Bestellnummer:
FLUKE 6200-2 1079,00

Isolationsmesser / VDE-Tester





Gerätetester FLUKE 6500-2

FLUKE

Gerätetester zur Sicherstellung der elektrischen Sicherheit und Funktionalität tragbarer Geräte gemäß DIN VDE 0701-0702 und ÖVE/ÖNORM E8701 / HG701.

- LN Netzspannung
- Kompensation der Messleitung bei Schutzleiterwiderstandsmessung
- Schutzleiterstrom • Berührungsstrom
- Ersatzableitstrom • Geräteleistung kVA
- Gerätelaststrom
- USB-Anschluss, Druckeranschluss
- Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen
- Selbsttest
- programmierbare Werte für Gut/Schlecht-Test
- Datenspeicher • Polaritätskontrolle
- Programm-Modus • Echtzeituhr
- Ergebnismanagement



- Eintastenbedienung - voreingestellte und benutzerdefinierbare Testroutinen
- rasche Dateneingabe über eine QWERTY-Tastatur
- farbiges Punktmatrix-Display
- 250 V / 500 V Isolationsprüfung
- optionale 110 V Testfunktion zum Testen von Geräten auf Baustellen
- FI-Schutzschalter-Test
- Schutzleiterwiderstand

Bestellnummer:

FLUKE 6500-2 **1770,10**
FLUKE 6500-2 KIT **2684,00** Kit mit erweitertem Zubehör

Lieferumfang:
Fluke 6500-2, Anleitung auf CD, Kurzanleitung, Tragetasche aus Hartplastik, Messleitung, Prüfspitze, Krokodilklemme, Netzkabel, USB-Stick, USB-Kabel zusätzlich verfügt das Kit über erweiterten Testadapter, Barcodeleser, DMS 0702/PAT Software, Geräteaufkleber, Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Label White Single Lane

Multifunktions-Installationstester



Mit diesen äußerst robusten, sicheren und zuverlässigen Installationstestern kann die Sicherheit von elektrischen Anlagen in privaten, kommerziellen und industriellen Anwendungen geprüft werden. Mit ihrer Hilfe kann sichergestellt werden, dass die ortsfeste Installation sicher und korrekt installiert ist und die Anforderungen von VDE 0100/0413, der internationalen Norm IEC 60364, der europäischen EN 61557 sowie die entsprechenden schweizer und österreichischen Landesnormen erfüllt.

Bestellnummer:

FLUKE 1653B **1225,20**
FLUKE 1654B **1456,90**

Messfunktion	1653B	1654B
Spannung und Frequenz	X	X
Polaritätsprüfer	X	X
Isolationswiderstand	X	X
Durchgang und Widerstand	X	X
Schleifen- und Leitungswiderstand	X	X
Schleifen- und Leitungswiderstand - m Auflösung	X	X
Erdschlussstrom (PEFC/Ik)	X	X
Kurzschlussstrom (PSC/Ik)	X	X
Auslösezeit des RCD	X	X
Schwellenwert zur Auslösung des RCD (Rampentest)	X	X
Variabler Prüfstrom für RCDs	X	X
Autom. Testsequenz für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)	X	X
Überprüfung von impulsstromempfindlichen RCDs (Typ A)	X	X
Überprüfung von gleichspannungsempfindlichen RCDs (Typ B)	-	X
Erdungswiderstand	X	X
Drehfeldrichtungsanzeiger	X	X
Zusatzspeicher	-	X
PC-Schnittstelle	X	X

- großformatige, beleuchtete Anzeige, universelle Grafiksymbole und Sprachenunterstützung, unkomplizierte Menüführung
- angewandte Normen: EN 61557 / VDE 0100 / VDE 0413, erfüllt alle relevanten örtlichen Normen (DIN VDE 0100, NIN / SN SEV 1000, ÖVE/ÖNORM E8001)
- Messkategorie CAT III 500 V, CAT IV 300 V • Spannung: 0,1 V - 500 V AC

Isolations-Multimeter FLUKE 1587

FLUKE

Das Isolations-Multimeter Fluke 1587 vereint die Funktionen eines digitalen Isolationstesters und eines voll ausgestatteten Echteffektiv-Digitalmultimeters in einem einzigen, kompakten und tragbaren Gerät, das optimale Vielseitigkeit bei der Fehlersuche sowie der vorbeugenden Wartung bietet.

- Isolationsprüfspannungen 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
- Isolationsprüfungen: 0,01 MΩ - 2,0 GΩ
- automatische Entladung von kapazitiven Spannungen
- Smoothing (Signalglättung) für Isolationsprüfungen
- Frequenz, Kapazitätsmessung, Diodentest, Temperaturmessung
- Tiefpassfilter (für Messungen an Motorantrieben mit regelbarer Drehzahl)
- Gleich-/Wechselspannung
- Widerstand (0,1 - 50 MΩ), Durchgang
- Tastkopf mit Auslösetaste, Messleitungen, Krokodilklemmen
- Echteffektivwert • großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Erkennung von stromführenden Schaltungen verhindert Isolationsprüfungen bei Spannungen über 30 V und erhöht somit den Schutz des Anwenders
- Spannungspegel CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- inkl. Hartschalenkoffer, Messleitungssatz, Krokodilklemmen, Typ K - Temperaturfühler, Tastkopf, Batterien (Mignon, AA), Bedienungsanleitung



Bestellnummer:

FLUKE 1587 **728,90**

Isolationsmesser / VDE-Tester



METRATESTER 5+



Gerät zur Prüfung der elektrischen Sicherheit elektrischer Betriebsmittel nach DIN VDE 0701-0702,

- große digitale LCD-Anzeige, Prüfung des Netzanschlusses durch Fingerkontakt und Signallampe
- Differenzstrommessung: Die Messung des Differenzstromes entspricht der Vorschrift DIN VDE 0701-0702:2008
- Anzeigefunktionen: Alle Messwerte werden auf einer großen Digitalanzeige gut ablesbar ausgegeben. Darüber hinaus werden Grenzwertüberschreitungen optisch und zum Teil akustisch signalisiert.
- Werkskalibrierschein serienmäßig
- Isolationswiderstand: 0 - 19,99 MΩ
- Differenzstrom: 0,01 - 19,99 mA
- Schutzleiterwiderstand: 0 - 19,99 Ω
- Ersatz-Ableitstrom: 0 - 19,99 mA
- Spannungsfreiheit: 0 - 1,999 mA
- Netzspannung: 207 - 253 V AC
- Verbraucherstrom: 0 - 16,00 A
- DIN VDE 0701 Teil 1 - 240, DIN VDE 0702
- Kalibrierbar nach ISO / DKD

Bestellnummer:
METRATESTER 5+ **799,00**

SECUTEST S2N+ Starterpaket 0701-0702+



Universalprüfgerät zum Prüfen der elektrischen Sicherheit für tragbare elektrische Betriebsmittel im gewerblichen und medizinischen Bereich.

- automatisierte Prüfabläufe • zur Prüfung nach DIN VDE 0701 / 0702 / 0751
- zur Prüfung der Schutzleiterverbindungen, des Isolationswiderstandes und der Ableitströme (Differenzstrom, Ersatzableitstrom, Geräteableitstrom, Patientenableitstrom, Berührstrom)
- automatische Erkennung der Schutzklasse • RS-232 Schnittstelle
- DKD-Kalibrierschein • aufsteckbare Schnellspannklemmen
- Maße: 292 x 130 x 243 mm, Gewicht: 4,5 kg
- inkl. Si+ Modul, EL1, F2000, Bürstensonde, Sondenkabel mit Prüfspitze, Krokodilklemme für Prüfspitzen, aufsteckbare Schnellspannklemmen, PC-Software (Demo) PS3, Anleitung, PC-Software PC.doc-Word™/Excel™

Bestellnummer:
SECUTEST S2N+ K **2829,00**

Prüfgerät für DIN VDE 0100-600



Universeller, handlicher und robuster Tester für alle Prüfungen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen, wie sie in der IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) definiert sind.

- Messkategorie CAT III 600 V / CAT IV 300 V
- Messung von RLO, ZL-PE, ZL-N, RISO, RE, U, Drehfeld, Spannung
- OFFSET-Management • PE-Erkennung über Fingerkontakt
- Niederohmmessung für Schutz- und Potenzial-ausgleichsleiter mit automatischer Polaritätsumkehr
- Netzinnen- und Fehlerschleifenimpedanzmessung
- Isolationsmessung mit ansteigender Rampe
- Varistoransprechtest an ansteigender Rampe und variablen Prüfstrom
- Messung des Erdungswiderstandes (Schleife)
- Spannungsfallmessung
- Spannungsmessung, Drehfeldrichtung, Frequenzmessung
- prüfen von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD-Schutzschaltern) Typ A, AC, F, B, B+, EV, MI, G/R, SRCDs, PRCDs
- ETC-Software (Electrical Testing Center)
- individueller Messwertspeicher für ca. 50.000 Objekte/ Messwerte
- bidirektionaler Datenaustausch per USB, DDS-CAD, epINSTROM
- Anschluss von RFID- oder Barcodescanner
- inkl. Umhängegurt, Batteriepack, KS-Profitest Intro, Werkskalibrierschein, Anleitung, Sicherheitsblatt

Bestellnummer:
PROFITEST INTRO **1079,00**

Isolations-, Niederohm-, Spannungsmesser

METRISO TECH zur schnellen und rationellen Prüfung von Schutzmaßnahmen für elektrische Anlagen nach DIN VDE 0100.

- Messungen nach DIN VDE 0100, ÖVE-EN 1 (Österreich), SEV 1000 (Schweiz)
- Isolationsmessung gemäß EN 61557-2 / VDE 0413 Teil 2
- Niederohmmessung gemäß EN 61557-4 / VDE 0413 Teil 4
- Spannungsmessung bis 1000 V • akustische und visuelle Signalisierung
- Fremdspannungserkennung in Schalterstellung OFF
- Schmelzsicherung für alle Widerstandsmessbereiche
- elektronische Sicherung zum Schutz der Niederohm- und Widerstandsmessung RLO und R
- Geräteselbsttest gemäß EN 50110 / VDE 0105-100
- prüfen des Widerstandes von Erdungs-, Schutz- und Potenzialausgleichsleitern
- Überprüfung von Messobjekten auf Spannungsfreiheit
- Prüfung der Ableitfähigkeit von Bodenbelägen
- Messkategorie CAT II 1000 V, III 600 V
- inkl. DAkkS-Kalibrierschein, Satz Batterien, Trageriemen,



Bestellnummer:
METRISO TECH **839,50**

Isolationsmesser / VDE-Tester



VDE-Prüfgerät mit 200 mA/10 A Schutzleiterprüfung

Prüfgerät zur Prüfung von elektrischen und medizinischen Geräten mit Prüfsequenzen nach VDE 0701-0702, IEC 62353 und IEC 60974-4.

NEU

- Anzeige: Hochauflösendes 4,3" TFT-Farbdisplay
- Prüfstrom für die Schutzleiterprüfung: 200 mA und 10 A
- 8 Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung einfacher Betriebsmittel
- universelle, einstellbare Prüfsequenz
- Netzanschluss und Prüfdose: Schutzkontakt-Steckform
- inklusive DAkkS-Kalibrierschein
- Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz
- Einzelmessungen für bis zu 50.000 Datensätze
- Bedienung durch Doppel-Drehschalter, Direktwahltasten und SoftKeys
- Mehrfachmessung zur Aufzeichnung mehrerer Messstellen
- automatische Prüflingsanschluss- und Schutzklassenerkennung
- kompaktes, stoßsicheres Gehäuse durch integrierten Gummischutz
- umfangreiche rechtssichere Erstellung von Prüfprotokollen
- Schnittstellen zur Dateneingabe und zum Datenaustausch
- umfangreiche Einstellmöglichkeiten für den internationalen Einsatz
- ETC Protokolliersoftware zur Datenerfassung und -verwaltung sowie Protokollierung
- inkl. Netzanschlussleitung, Prüfsonde, USB-Kabel, Krokodilklemme, Kalibrierschein, Anleitung, Protokolliersoftware ETC zum Download

product design award 2014

MADE IN GERMANY



Bestellnummer:
SECUTEST BASE10 **2149,00**

PROFITEST MTECH

GOSSEN METRAWATT
Sicherheit durch Kompetenz

Prüfgerät für VDE 0100 / IEC 60364.6

- Schleifen- und Netzimpedanzmessung
- Messung des Isolationswiderstandes mit Nennspannung, mit variabler oder ansteigender Prüfspannung
- Niederohmmessung • Erdungswiderstandsmessung
- Standortisolationsmessung • universelles Anschlusssystem
- Prüfen von FI-Schaltern mit / ohne Auslösung von 10 mA bis 500 mA
- Messkategorie CAT III 600 V / CAT IV 300 V
- Sondermessfunktionen: Leckstrom, Zähleranlauf, Drehfeldrichtung, Standortisolation ZST, Erdableitwiderstand RE (ISO)
- DKD-Kalibrierung • USB- und RS-232-Schnittstelle
- Speicher (Datenbank max. 50000 Objekte)
- inkl. Anleitung, Software, Akkus, Drehstromadapter, Netzteil, Krokodilklemmen, 2/3-pol-Messadapter, Umhängegurt, Schutzkontaktsteckereinsatz



Bestellnummer:
PROFITEST MTECH **2074,95**

Prüfgerät nach VDE 0701-0702, 0751, 0544-4

GOSSEN METRAWATT
Sicherheit durch Kompetenz

Umsetzung von Gesetzen, Vorschriften und Normen leicht gemacht!

- sichere, umfassende und effiziente Prüfung der elektrischen Sicherheit nach DIN VDE 0701-0702, IEC/EN 62353 (VDE 0751), GOST R 62353, IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4)
- 8 vorkonfigurierte Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung
- eine universelle, einstellbare Prüfsequenz
- geeignet für die Anwendung durch unterwiesene Personen
- umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz, bis zu 50.000 Datensätze
- hochauflösendes und brillantes 4,3-TFT-Farbdisplay
- einzigartige Mehrfachmessung
- automatische Prüflingsanschluss- und Schutzklassenerkennung
- kompaktes, stoßsicheres Gehäuse durch integrierten Gummischutz
- umfangreiche rechtssichere Erstellung von Prüfprotokollen
- moderne Schnittstellen zur Dateneingabe (2x USB A) und Datenaustausch (1x USB B)
- umfangreiche Einstellmöglichkeiten für den internationalen Einsatz
- inkl. Prüfgerät, Netzanschlussleitung, Prüfsonde, USB-Kabel, Krokodilklemme, Kabelset, Dakks Kalibrierschein, Anleitung, ETC-Software als Download



Bestellnummer:
SECUTEST PRO **2614,00**

Isolationsmesser / VDE-Tester



Amprobe GT-400, Gerätetester

AMPROBE

Der neue tragbare Gerätetester GT-400-D von Beha-Amprobe ist ein leichtgewichtiger, tragbarer Gerätetester zur Prüfung der Integrität von Elektrogeräten. Der leicht bedienbare GT-400-D wurde für breitgefächerte Sicherheitsmessungen von Elektrogeräten durch Elektriker oder Wartungspersonal entwickelt.

- intuitiv und einfach in der Bedienung
- schnelle Reaktionszeit und robuste Bauweise
- Messungen des Isolationswiderstands bis 500 V
- prüft Geräte auf Sicherheit in Übereinstimmung mit DIN VDE 0701-0702 (BGV A3)
- Anzeige: Grafik-LCD
- Schutzleiterwiderstand: 0,1 - 2000 Ohm
- Prüfstrom: 200 mA
- Isolationswiderstand: (500 V) 0,1 - 20 MOhm
- Ersatzableitstrom: 0,1 - 20 mA
- gebaut nach: EN61010-1, DIN VDE 0411, 0404 Teile 1,2 sowie 0413, Teile 1,2,4
- Messkreiskategorie: CAT II 300 V
- Verschmutzungsgrad: 2 • Schutzart: IP40
- Stromversorgung: 6x Batterien Mignon / AA
- inkl. Tragetasche, Messleitung, Netzkabel

Bestellnummer:

AMP GT-400 **535,50**

Automatische Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702

GT-600 und GT-800 sind einfach zu bedienende Prüfwerkzeuge für alle Prüfungen, die die Norm DIN VDE 0701-0702 fordert. GT-800 ist das Top-Modell der Serie und bietet zusätzliche wertvolle Prüf- und Dokumentationsfunktionen, die über die Anforderungen von DIN VDE 0701-0702 hinausgehen.

Funktionen:	GT-600	GT-800
Schutzleiterwiderstandsmessung	(200 mA und 5 A)	(200 mA und 5 A)
Isolationswiderstandsmessung	500 V	250 V / 500 V
Ersatzleiter- und Schutzleiterstrommessung	ja	ja
Direktprüfung von Kaltgeräteleitungen	ja	ja
Leistungsmessungen: Lastspannung; Laststrom; Leistungsfaktor	ja	ja
Datenspeicher bis 3800 Ablesungen in Echtzeit	ja	ja
Lädt Daten über USB 2.0 auf PC	ja	ja
Barcodescanner/Tastatur anschließbar	ja	ja
Autom. Prüfablauf	-	ja
Prüfung Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (PRCDs)	-	ja
Automatische Umpolung der Netzsteckdose	-	ja
Anschluss für externen Stromzangenadapter	-	ja
	AMP GT-600	**AMP GT-800**
	1043,60	**1428,70**



AMPROBE

- Speicher für ca. 3800 Messwerte, Echtzeituhr
- integrierte USB-Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte zum PC
- Grafik LC-Anzeige für Messwerte, Grenzwerte und Parameter
- Anschlussbilder und Grenzwerte im Gerätedeckel
- eindeutige Anzeige “Prüfung OK / nicht OK”
- Kompensation der Messleitung
- kompakter und robuster Bereitschaftskoffer
- inkl. Messleitung, Prüfspitze, Krokodilklemme, Schnittstellenkabel (USB), Anleitung



Telaris ProInstall Multifunktions-Installationsmessgeräte

AMPROBE

Telaris ProInstall wurde zur Überprüfung der Sicherheit von Elektroinstallationen in Wohngebäuden sowie gewerblichen und industriellen Einrichtungen konzipiert. Mit diesem Messgerät kann die Elektroinstallation nicht nur mit hoher Genauigkeit überprüft werden, sondern Sie können alle Messwerte speichern, später in die Software übertragen und bearbeiten.



Funktionen:	AMP TP 100D	AMP TP 200D
Isolationswiderstand (Prüfspannungen)	100, 250, 500, 1000V	100, 250, 500, 1000V
Niederohmmessung mit 200 mA DC	ja	ja
Schleifen- und Netzinnenwiderstandsmessung	ja	ja
Spannungs- und Frequenzmessung	ja	ja
Prüfen dieser RCD/FI-Typen	A, AC, F, G/R,S	A, AC, B, B+, F, G/R, S
RCD/FI-Auslösestrom (Rampenfunktion)	ja	ja
Kurzschlussstrommessung	ja	ja
Automatische Testsequenz für RCD/FI-Schalter	-	ja
Erdungswiderstand (mit Spießen)	-	ja
Drehfeldprüfung	ja	ja
Beleuchtete Anzeige	ja	ja
PC-Schnittstelle	ja	ja
Speicher (3 Ebenen, numerische Zuordnung)	400 Werte	1000 Werte
Sicherheit	CAT III 500 V, CAT IV 300 V	CAT III 500 V, CAT IV 300 V
	AMP TP 100D	**AMP TP 200D**
	674,70	**1069,30**

- tragbares und kompaktes Gerätdesign
- übersichtliche Benutzeroberfläche
- schnelle Schleifenimpedanzmessung mit hohem Prüfstrom
- Schleifenimpedanzmessung und Kurzschlussstrom-messung ohne Auslösung von RCDs/FI-Schaltern
- leicht abzulesendes, großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Datenprotokollierfunktionen mit PC-Download
- Überprüfung von Elektroinstallationen in Übereinstimmung mit: DIN VDE 0100, ÖVE E 8001, NIV/NIN 2010, BS 7671, IEC 60364
- Überspannungskategorie: CAT III 500 V, CAT IV 300 V

Zangenmessgeräte

BENNING CFlex 1

BENNING

Benning CFlex 1 - flexible Stromzange mit Analogausgang.



- universell für Messgeräte mit Spannungseingang über 4 mm Sicherheitsstecker
- grüne LED für Bereitschaft, rote LED für Batterieunterspannung
- Strom AC: 0,3 A - 3000 A
- Wandlerverhältnis (mV / A) Auflösung: 100 mV / 10 mV / 1 mV pro A
- Messschleifenlänge/ -durchmesser: 46 cm / 16 cm



- Verbindungsleitung zur Messschleife: 1,8 m
- Ausgang: 4 mm Sicherheitsstecker
- Messkategorie: CAT III 600 V
- inkl. Schutztasche, Batterien

Bestellnummer:
BENNING CFLEX 1 **163,40**

BENNING CFlex 2

BENNING

Benning CFlex 2 - mit Digitalanzeige TrueRMS.



- großes beleuchtetes 4 dgt. LC-Display
- Mess- (HOLD)/ Minimal- und Maximalwertspeicher (Min/ Max)
- Automatische Abschaltung (deaktivierbar)
- Anzeige: 4 dgt. LCD, beleuchtet
- Strom AC: 0,1 A - 3000 A TRUE RMS
- Wandlerverhältnis (mV / A) Auflösung: 0,01 A / 0,1 A / 1 A
- Messwertspeicher: HOLD, MIN / MAX



- Messschleifenlänge/ -durchmesser: 46 cm / 16 cm
- Verbindungsleitung zur Messschleife: 1,8 m
- Messkategorie: CAT IV 600 V
- inkl. Schutztasche, Batterien, CD

Bestellnummer:
BENNING CFLEX 2 **217,95**

BENNING CM 2 Stromzangen-Multimeter

Hohe Ströme sicher und schnell ohne Auftrennen der Leitung messen. Ideal für die Messung kleiner Ströme. Grundgenauigkeit: 0,5%, Zangenöffnung: 25 mm, automatische Abschaltung, Data Hold, MAX Hold, Durchgangsprüfung.

- Spannung AC/DC: 0,1 mV - 600 V
- Strom AC/DC: 10 mA - 300 A
- Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ
- Messkategorie: CAT III 300 V
- Maße: 192 x 66 x 27 mm / 205 g
- zugelassen nach DIN VDE 0411-1
- inkl. Tasche, 2x Batterien (Micro) und Sicherheitsmessleitungen



Bestellnummer:
BENNING CM2 **179,90**

BENNING

Leckstromzange BENNING CM 9

BENNING

Zuverlässiges und einfaches Auffinden von Isolationsschwächen durch defekte Kabel, lose Klemmen, Schmutz oder Feuchtigkeit.
Display: 4000 Counts hintergrundbeleuchtet, 0,9% Grundgenauigkeit

- Messung von Ableit- und Differenzströmen in elektrischen Anlagen und Geräten
- zuverlässige Abschirmung gegen Fremdfelder
- Strom AC: 1µA - 100 A TRMS
- Speicher: HOLD, PEAK
- Zangenöffnung: max. 40 mm
- Messkategorie: CAT III, 300 V
- inkl. Tasche und 2x Batterien (Micro)



Bestellnummer:
BENNING CM9 **402,20**

BENNING CM 5-1 Stromzangen-Multimeter

Mit AUTOTEST-Funktion (automatische Messfunktions-/ Messbereichseinstellung) (TRUE RMS), Fehlmessungen ausgeschlossen, schnelle Reaktionszeit, Spannungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ), hohe Griffigkeit durch gummierte Gehäuseschalen, sichere und einfache Bedienung

- Spannung DC: 0,7 - 1000 V
- Spannung AC: 1,3 - 750 V
- Strom DC/ AC: 0,9 - 600 A
- Widerstand: 1 Ω - 10 kΩ
- Durchgangs-/ Diodenprüfung
- Speicher: HOLD, AutoHold, AutoSense
- Zangenöffnung: max. 35 mm
- Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Maße: 215 x 85 x 51 mm/ 360 g
- inkl. Tasche, Messleitungen, 9-V-Batterie



Bestellnummer:
BENNING CM5-1 **262,95**

BENNING

Leistungs-Stromzangen

BENNING

Geeignet für Industrie und Elektrotechnik (600 kW Leistungsmessung, TRUE RMS), Anlaufstrom von Motoren und Beleuchtungsanlagen, Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik (Temperaturmessung), Energieversorger. Leistungsanalyse für ein- und dreiphasige Netze.

- Anzeigeumfang: 6.000
- Grundgenauigkeit: 0,7%
- Zangenöffnung max. 40 mm
- Spannung AC/DC: 10 mV - 1.000 V
- Strom AC/DC: 0,1 - 600 A
- Widerstand: 0,1 - 20 kOhm
- Durchgang/Diode: Ja/Ja
- Frequenz: 0,1 Hz - 4 kHz
- Wirkleistung: 1 W - 600 kW
- Leistungsfaktor (cos phi): ±0,00 - 1,00
- Temperatur: -50 … 1.000 °C
- Messkategorie CAT III 600 V, CAT II 1000 V
- Funktionen: PEAK, Hold, MIN/MAX
- Einschaltstrom, Drehfeldrichtung
- inkl. Tasche, Batterien, Messleitungen, Drahttemperaturfühler mit Adapter



Bestellnummer:
BENNING CM8 **297,95**

Zangenmessgeräte



Stromzangenserie UT 210

Mini-Digital-Zangenmessgeräte zur schnellen und einfachen Messung elektrischer Größen.

- Data-Hold
- Stromzange für Leiter bis 17 mm Durchmesser
- automatische Abschaltung
- Batteriewarnung
- Eingangssicherung
- LC-Display: 39 x 26 mm, beleuchtet
- Stromversorgung: 2x Micro / AAA
- inkl. Batterien, Anleitung, Messleitungen (typenabhängig)

	UT 210A	UT 210B	UT 210D	UT 210E
Anzeigeumfang:	2.000	2.000	2.000	2.000
Grundgenauigkeit:	1,0%	1,0%	0,1%	0,1%
Bereichswahl:	manuell	manuell	automatisch	automatisch
Echteffektivwertmessung (TRMS):	nein	ja	ja	ja
Diodentest:	nein	nein	ja	ja
Berührungslose Spannungsprüfung:	nein	ja	ja	ja
Durchgangsprüfung:	nein	nein	ja	ja
Min-/Max-Messung:	nein	ja	ja	ja
Relativwertmessung:	nein	ja	nein	nein
Zero-Mode:	nein	nein	ja	ja
Strommessung, AC: 0 - 200 A	±1,0% +9	±1,0% +9	±2,5% +8	-
Strommessung, AC: 0 - 100 A	-	-	-	±2,5% +5
Strommessung, DC: 0 - 200 A	-	-	±2,0% +3	-
Strommessung, DC: 0 - 100 A	-	-	-	±2,0% +3
Spannungsmessung, AC: 0 - 600 V	-	-	±1,0% +3	±1,0% +3
Spannungsmessung, DC: 0 - 600 V	-	-	±0,7% +3	±0,7% +3
Widerstandsmessung: 0 - 20 MΩ	-	-	±1,0% +2	±1,0% +2
Frequenzmessung: 0 - 20 kHz	-	-	±0,1% +4	-
Kapazitätsmessung: 0 - 20 mF	-	-	±4,0% +5	±4,0% +5
Temperaturmessung: -40 ... +1000°C	-	-	±1,0% +3	-
	UT 210A	**UT 210B**	**UT 210D**	**UT 210E**
	19,95	**24,50**	**44,00**	**48,00**



Mini-TRMS-Stromzangen, UT211-Serie

TRMS-Stromzangen im Miniaturformat mit umfangreichen Funktionen.

- Anzeigeumfang: 6.000 Counts
- LC-Display: 39 x 26 mm, beleuchtet
- Grundgenauigkeit: 0,7%
- für Leiter bis 17 mm Durchmesser
- automatische Messbereichswahl
- TRMS-Messfunktion (Echteffektivwert)
- Diodentest, Durchgangsprüfung
- Varied Frequency (V.F.C.)
- berührungslose Spannungsprüfung
- Data-Hold
- Überlastschutz
- Batteriewarnung, automatische Abschaltung
- Schutzart CAT II 600 V, CAT III 300 V
- Maße: 175 x 60 x 33 mm / 170 g
- Spannungsmessung, AC: 0 - 600 V
- Spannungsmessung, DC: 0 - 600 V
- Strommessung, AC: 0 - 60 A
- Widerstandsmessung: 0 - 60 MOhm
- Kapazitätsmessung: 0 - 60 mF

Zusatzfunktionen UT 211B:

- Strommessung, DC: 0 - 60 A
- Zero-Mode

Lieferumfang: Stromzangenmessgerät, Messleitungen, Batterien, Tasche, Anleitung

Bestellnummer:

UT 211A	**79,00**
UT 211B	**84,00**





TRMS Digital-Zangenmessgerät, 600 A

Die Stromzangen der UT216-Serie sind auf dem neuesten technologischen Stand und verfügen über eine TRMS-Messfunktion (Echteffektivwertmessung) sowie eine integrierte LED-Arbeitsleuchte, für Messungen an schlecht ausgeleuchteten Einsatzorten.

- Anzeigeumfang: 6.000 Counts
- LC-Display: 38 x 24 mm, beleuchtet
- Grundgenauigkeit: 0,1%
- Stromzange für Leiter bis 30 mm Durchmesser
- automatische Messbereichswahl
- TRMS-Messfunktion (Echteffektivwert)
- Diodentest, Durchgangsprüfung • Varied Frequency (V.F.C.)
- berührungslose Spannungsprüfung (NVC)
- Data-Hold, Zero-Mode, Relativwertmessung, MIN/MAX
- LED-Arbeitsleuchte • Überlastschutz
- Schutzart CAT II 1000 V, CAT III 600 V
- Spannungsmessung, AC: 0 - 750 V
- Spannungsmessung, DC: 0 - 1000 V
- Strommessung, AC: 0 - 600 A
- Widerstandsmessung bis 60 MOhm
- Kapazitätsmessung bis 60 mF
- Frequenzmessung bis 1 MHz

Zusatzfunktionen UT 216C:

- Strommessung, DC: 0 - 600 A
- Temperaturmessung bis 1000 °C
- Einschaltstrom-Messung • Analog-Bargraph

Lieferumfang: Stromzange, Messleitungen, Temperaturmessfühler Typ-K (nur UT 216C), Batterien, Tasche, Anleitung

Bestellnummer:

UT 216B	**64,00**
UT 216C	**74,00**

Zangenmessgeräte



Stromzange UT 203

AC/DC-Stromzange bis 400 A mit 28 mm Klemmendurchmesser. 3¾-stelliges Display 3999 (36 x 18 mm). Umschaltbare Bereichswahl: manuell / Autorange

- Diodentest • Durchgangsprüfung
- Relativwertmessung
- Data-Hold/ Sleep-Mode
- Low-Battery-Display
- Sicherheit: IEC 61010, CAT. II 600 V, CAT III 300 V
- inkl. Messleitung, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung
- Maße: 210 x 76 x 30 mm / 260 g

• **Spannung, DC** (10MΩ):	400 mV	±0,8% +3
(min. Auflösung: 0,1mV)	4/40/400 V	±0,8% +1
	600 V	±1,0% +3
• **Spannung, AC** (10 MΩ):		
(40 - 400 Hz)	4/40/400 V	±1,0% +5
(min. Auflösung: 1mV)	600 V	±1,2% +5
• **Strom, DC:**		
(min. Auflösung: 0,01 A)	40 A/400 A	±2,0% +3
• **Strom, AC:**		
(min. Auflösung: 0,01 A)	40 A/400 A	±2,5% +5
• **Widerstand:**	400 Ω	±1,2% +2
(min. Auflösung: 0,1 Ω)	4/40/400 kΩ	±1,0% +2
	4/40 MΩ	±1,2% +2
• **Frequenz:** (min. 0,001 Hz)	10 Hz - 1 MHz	±0,1% +3
• **Duty Cycle:**	0,1% - 99,9%	o.A.

Bestellnummer:
UT 203 **44,95**





TrueRMS Strom-Messgabel, 200 A AC / DC

Die Echteffektivwert-Stromzange UT256 ist ein 6.000 Counts Universalmessgerät für Spannungen, Ströme, Widerstände und Kapazitäten.

- Anzeige: LCD, beleuchtet, 6.000 Counts
- Grundgenauigkeit: 0,8%
- AC/DC-Spannungsmessung bis 750/1000 V AC/DC
- AC/DC-Strommessung bis 200 A
- Widerstandsmessung bis 60 MOhm
- Kapazitätsmessung bis 60 mF
- automatische Messbereichswahl
- TRMS-Messung (Echteffektivwert)
- Diodentest, Durchgangsmessung
- Data Hold, Relativwertmessung
- berührungslose Spannungsprüfung (NCV)
- Zero-Mode
- Batteriewarnung, automatische Abschaltung
- Schutzart CAT III 600 V
- Spannungsversorgung: 2x AAA/Micro-Batterien
- Maße: 210 x 53 x 35 mm / 164 g
- inkl. Batterien, Messleitungen, Anleitung

Bestellnummer:
UT 256B **64,95**

Digital-Zangenmessgeräte, bis zu 2.500 A

Universalzangenmessgerät der UT220-Serie für Spannung, Strom, Frequenz/ Tastverhältnis, Kapazität, Temperatur und Widerstand, je nach Modell.

- Stromzange für Leiter bis 60 mm Durchmesser
- Widerstandsmessung
- Diodentest, Durchgangsmessung
- Data Hold, Min/Max-Speicher
- automatische/manuelle Messbereichswahl
- Schutzart CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Zusatzfunktionen (UT 221, UT 222):
- True RMS Messfunktion
- Relativwertmessung, AC-Tiefpassfilter, Einschalt-/Spitzenstromanzeige
- Signalausgang für externe Auswertung • Frequenzmessung bis 20 MHz
- Kapazitätsmessung bis 60 mF • Temperaturmessung -40 … 1000 °C

Zusatzfunktionen (UT 222):
- Frequenzmessung bis 60 MHz, Tastverhältnismessung 10 - 90%
- Kapazitätsmessung bis 60 mF



Bestellnummer:		LCD-Anzeige:	Grundgenauigkeit:	Spannungsmessung:	Strommessung:
UT 220	**44,00**	3 ½-stellig	0,80%	750 V AC / 1000 V DC	2000 A AC
UT 221	**89,00**	3 5/6-stellig	0,80%	750 V AC / 1000 V DC	2000 A AC / DC
UT 222	**119,00**	3 5/6-stellig	0,50%	1000 V AC / 1000 V DC	2500 A AC / DC

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Zangenmessgeräte



Echteffektiv-Strommesszangen, Fluke 320 Serie

FLUKE



Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie machen die Strommesszangen der 320 Serie zu den wichtigsten Messgeräten für Installation und Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen. Die Strommesszangen Fluke 323, 324 und 325 dienen zur Überprüfung von Schaltkreisen, Schaltern, Sicherungen und Kontakten auf die Anwesenheit von Laststrom, Wechselspannung oder Durchgang. Diese kompakten und robusten Strommesszangen eignen sich ideal für Strommessungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken. Die Strommesszange Fluke 325 ermöglicht darüber hinaus Gleichstrom- und Frequenzmessung.

- Wechselstrommessung bis zu 400 A
- Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V
- Echteffektivwerte von Wechselspannung und -strom für präzise Messungen bei nichtlinearen Signalen
- Widerstandsmessung bis zu 40 kOhm mit Durchgangserkennung
- schlankes, ergonomisches Design
- Sicherheitsspezifikation nach CAT IV 300 V und CAT III 600 V
- Taste Hold • gepolsterte Tragetasche
- Temperatur- und Kapazitätsmessung (nur 324/325)
- Hintergrundbeleuchtung (nur 324/325)
- Frequenzmessung (nur 325)
- Gleichstrommessung bis 400 A (nur 325)
- Min-/ Max-Funktion (nur 325)

Bestellnummer:

FLUKE 323	**151,60**
FLUKE 324	**198,20**
FLUKE 325	**268,20**



TRMS Stromzange mit abnehmbarem Display

FLUKE

Echteffektiv-Strommesszange für Gleich- und Wechselstrom mit abnehmbarem Anzeige-Modul und iFlex™. Vielseitig und schnell messen, einfach bedienen. Die Fluke 381 erfüllt nicht nur alle Ihre Erwartungen an eine Strommesszange, sondern man kann auch ihr Display abnehmen, um noch flexibler damit zu arbeiten. So kann nun ein Techniker erledigen, wofür man bisher zwei Personen brauchte.

- Sicherheit: EN/IEC 61010-1:2001, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
- Durchmesser des stromführenden Leiters: max. 34 mm
- Wechselstrom / Gleichstrom: bis 999,9 A
- Wechselspannung / Gleichspannung: bis 1000 V
- Widerstandsmessung: 60 kOhm
- Frequenzmessung: 500 Hz
- Messung von Anlaufstrom: 100 ms
- Durchgangsmessung: < 30 Ohm
- True RMS Messung
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Maße: 277 x 88 x 43 mm / 350 g
- inkl. Flexible Stromzange iFlex (45 cm), beschichtete Anleitungskarte, Sicherheits-informationsblatt, gepolsterte Tragetasche, TL75 Messleitungen, Batterien





Bestellnummer:

FLUKE 381	**584,15**

mA-Prozess-Strommesszangen

FLUKE

- höchste Genauigkeit ihrer Klasse: 0,2%
- Auflösung und Empfindlichkeit von 0,01 mA
- Messung von 4 - 20-mA-Signalen ohne Unterbrechen der Schleife
- Messung von mA-Signalen für analoge Eingänge/Ausgänge an SPS und Steuerungssystem
- Doppeldisplay mit Hintergrundbeleuchtung mit einer Anzeige des mA-Messwerts und des Prozentwerts der 4 - 20-mA-Messspanne
- Messstellenbeleuchtung beleuchtet schwierig zu sehende Drähte in dunklen Schaltschränken
- abnehmbare Zange mit Verlängerungskabel für Messungen an engen Stellen
- Messung von 10 bis 50 mA-Signalen in älteren Steuerungssystemen unter Verwendung des 99,9-mA-Bereichs
- automatisches Ändern des 4 - 20 mA-Ausgangs für Prüfungen über größere Entfernungen
- Energiesparfunktion, automatische Abschaltung, zeitgesteuerte Ausschaltung der Hintergrundbeleuchtung verlängert die Batterie-Lebensdauer
- Hold-Funktion erfasst schwankende Messwerte und zeigt sie an



Bestellnummer:

FLUKE 771	**525,95**
FLUKE 772	**727,80**
FLUKE 773	**952,30**

	Fluke-771	Fluke-772	Fluke-773
	Berührungslose mA-Schleifenmessung	Integrierte Fehlersuche in der mA-Schleife	Fortgeschrittene Fehlersuche im Prozess
mA-Messung, Zange	X	X	X
mA-Messung im Stromkreis		X	X
Schleifenstrom		X	X
mA-Quellstrom		X	X
Gleichspannungsmessung			X
Gleichspannungsquelle			X
Skalierter mA-Ausgang			X
mA-Eingang/Ausgang			X

Zangenmessgeräte

Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange

FLUKE

Echteffektiv-Strommesszangen von Fluke zur Messung von Gleich- und Wechselströmen sowie ausgestattet mit vielen Zusatzfunktionen.



	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Messung von Wechselstrom	600,0 A	600,0 A	600,0 A	999,9 A
Messung von Wechselstrom mit iFlex™		2500 A	2500 A	2500 A
Messung von Wechselspannung	600,0 V	600,0 V	600,0 V	1000,0 V
Durchgangsmessung	≤30 Ω	≤30 Ω	≤30 Ω	≤30 Ω
Messung von Gleichstrom		600,0 A	600,0 A	999,9 A
Messung von Gleichspannung		600,0 V	600,0 V	1000,0 V
Widerstandsmessung	6.000 Ω	6.000 Ω	60 kΩ	60 kΩ
Frequenzmessung			500 Hz	500 Hz
Messung von Anlaufstrom		100 ms	100 ms	100 ms
Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja
Echteffektivwert	Ja	Ja	Ja	Ja



- Wechselstrommessung bis 600 A mit feststehender Zange
- Messung von Gleich- und Wechselspannung bis 600 V
- moderne Signalverarbeitung für stabile Messergebnisse auch in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen
- Öffnungsbereich für Stromzange: 34 mm
- Echteffektivmessung von Spannung und Strom für präzise Messungen bei nichtlinearen Signalen
- auf der großen, hintergrundbeleuchteten Anzeige sind die Messwerte hervorragend ablesbar
- 3 Jahre Gewährleistung
- Sicherheit: EN/IEC 61010-1:2001, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
- inkl. Anleitung, Sicherheitsinformationsblatt, gepolsterte Tragetasche, TL75 Messleitungen, Batterien, Flexible Stromzange iFlex (45 cm) (nur Fluke 376)



Bestellnummer:

FLUKE 373	**270,70**
FLUKE 374	**343,60**
FLUKE 375	**416,50**
FLUKE 376	**489,40**

TRMS Stromzange, 1500 A AC/DC

Das True-RMS-Zangenmultimeter ist ein 4,5-stelliges (40000 Counts) Universalmessgerät für Spannung, Strom, Frequenz/Tastverhältnis, Temperatur, Kapazität und Widerstand. Es ist mit Sonderfunktionen wie Diodentest, Durchgangsprüfung, Min-/Max-Speicher und Peak Hold-/Data Hold-Funktion ausgestattet.

- Grundgenauigkeit: 0,5%
- Bereichswahl: automatisch/manuell
- AC/DC-Spannungsmessung bis 750 V AC/ 1000 V DC
- AC/DC-Strommessung bis 1500 A per Stromzange
- Spitzen-/Einschaltstrommessung
- max. Messleiterdurchmesser: 52 mm
- Widerstandsmessung bis 40 MOhm
- Kapazitätsmessung bis 20 mF
- Frequenzmessung bis 40 MHz, Tastverhältnismessung 10 - 95%
- Temperaturmessung -100 … 1000 °C
- Diodentest, Durchgangsmessung
- Zusatzfunktionen: Data-Hold, Max-/Min-Speicher, Peak-Hold, Displaybeleuchtung, Nullstellung (ACA), Analog-Bargraph-Anzeige, berührungslose Spannungsanzeige (NCV)
- Schutzart CAT III 600 V, CAT II 1000 V
- Maße (B x H x T): 294 x 105 x 47 mm / 536 g



Bestellnummer:
CEM DT-3351 **96,50**

CEM

TRMS Stromzange mit Leistungsmessung

Das True-RMS-Zangenmultimeter/Wattmeter DT3353 ist ein 3,5-stelliges (4000 Counts) Universalmessgerät für Spannung, Strom, Frequenz, Leistung, Leistungsfaktor, Phasenwinkel in Ein- und Dreiphasen-Stromnetzen. Es ist mit Sonderfunktionen wie Min-/Max-Speicher, optisch getrennter USB-Schnittstelle, 99 Datenspeichern, berührungsloser Spannungsdetektion und Data-Hold-Funktion ausgestattet.

- Grundgenauigkeit: 0,5% • Bereichswahl: automatisch
- AC-Spannungsmessung bis 750 V
- AC-Strommessung bis 1000 A per Stromzange
- max. Messleiter-Durchmesser: 55 mm
- Frequenzmessung 20 - 200 Hz
- Schein-, Wirk- und Blindleistungsmessung
- Leistungsverbrauch, Phasenwinkel, Leistungsfaktor
- Messung: TrueRMS • Anzahl Datenspeicher: 99
- Zusatzfunktionen: Data Hold, Max-/Min-Speicher, Displaybeleuchtung, Analog-Bargraph-Anzeige, berührungslose Spannungsanzeige (NCV), 99 Datenspeicher
- Schutzart CAT III (1000 V), CAT IV (600 V)
- inkl.: Tasche, Sicherheitsprüfleitungen, USB-Schnittstellenkabel, Software für Windows XP/ Vista/7, Batterie und Bedienungsanleitung
- Maße (B x H x T): 295 x 100 x 46 mm / 537 g



Bestellnummer:
CEM DT-3353 **129,00**

CEM

Zangenmessgeräte

Drehkopf-Stromzange, 400 A

AMPROBE

Professionelle Stromzange mit Drehkopf-Funktion für höchste Flexibilität.



- Grundgenauigkeit: ±0,5%
- Anzeige: LCD, 3¾-stellig, 3999 dgt.
- Zangenöffnung: Ø 30 mm
- AC-Strommessung: 0 - 400 A
- AC/DC-Spannungsmessung: 0 - 600 V
- Widerstandsmessung: 0 - 40 MOhm
- Durchgangsprüfung, Diodentest
- automatische und manuelle Messbereichswahl
- integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Zangenöffnung ca. 30 mm
- um 180° drehbarer Zangenkopf
- berührungslose Spannungserkennung
- Verschmutzungsgrad: 2
- Messkreiskategorie: CAT III 600 V
- Sicherheit: DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
- Maße: 240 × 70 × 41 mm / 220 g



Bestellnummer:
AMP ACD-20SW **148,10**

TRMS Stromzange, 600 V / 1000 A

PeakTech®

Professionelle Industrie-Stomzange für Messungen bis zu 1000 A AC/DC mit großem Funktionsumfang in robustem Design.

- Grundgenauigkeit: 0,5%
- AC/DC-Spannungsmessung: 0 - 600 V
- AC/DC-Strommessung: 0 - 1000 A
- Widerstand: 0 - 40 MOhm
- Temperatur: -50 … 1000 °C
- Kapazität: 0 - 400 µF
- Frequenz: 0 - 10 kHz
- 3¾–stellige LCD-Anzeige (max. 4000)
- Echt-Effektivwertmessung (True RMS)
- LED-Taschenlampe für Messstellenbeleuchtung
- berührungsloser Spannungsdetektor
- DATA-HOLD-Messwerthaltefunktion
- Relativwert-Messfunktion
- Dioden - und Durchgangsprüffunktion
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- inkl. Tasche, Prüfleitungen, Temperaturfühler, Batterie, Anleitung
- Maße (BxHxT): 76 x 230 x 40 mm / 315 g



Bestellnummer:
PEAKTECH 1665 **105,20**

TRMS Stromzange, 1000 V / 1000 A

PeakTech®

Professionelle Industrie-Stomzange in robustem Design mit einer Bluetooth-Schnittstelle zur Kommunikation mit Computern und mobilen Geräten.

- Grundgenauigkeit: 0,1%
- AC/DC-Spannungsmessung: 0 - 1000 V
- AC/DC-Strommessung: 0 - 1000 A
- Widerstand: 0 - 50 MOhm • Temperatur: -100 … 1000 °C
- Kapazität: 0 - 500 µF • Frequenz: 0 - 10 MHz
- 3¾–stellige LCD-Anzeige (max. 50.000)
- Bluetooth-Schnittstelle zur Kommunikation mit mobilen Geräten
- Echt-Effektivwertmessung (True RMS)
- gleichzeitige Temperaturmessung mit zwei Typ-K Temperaturfühlern
- LED-Taschenlampe für Messstellenbeleuchtung
- berührungsloser Spannungsdetektor
- Minimal-, Maximalwerthaltefunktion
- DATA-HOLD-Messwerthaltefunktion
- Relativwert-Messfunktion
- Dioden - und Durchgangsprüffunktion
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- inkl. Software, Tasche, Prüfleitungen, Temperaturfühler, Batterie, Anleitung
- Maße (BxHxT): 76 x 230 x 40 mm / 315 g



Bestellnummer:
PEAKTECH 1670 **129,50**

Digital-Zangenmessgerät

PeakTech®

Echteffektivwert Zangenmessgerät für Leiterdurchmesser bis 18 mm. Mit Durchgangs- / Diodenprüfung, Summer, Messwerthaltefunktion, Min/Max- / Spitzenwerthaltefunktion und DCA-Nullabgleich-Funktion, Batterieanzeige, Abschaltautomatik sowie berührungsloser Spannungsdetektor 100 - 600 V AC und Taschenlampe

- LCD-Anzeige: $3^2/_3$-stellig, max. 2000, 32-Bargraf, beleuchtet
- Spannung: 0-600 V (0,1 V), DC ±1% AC ±1,5%
- Strom: 200 A (100 mA), DC ±2,0% AC ±2,5%
- Widerstand: 1000 Ω (0,1 Ω), ±3,0%
- Maße: 65 x 180 x 30 mm / 190 g
- Überlastschutz: AC/DC 600 V eff / AC/DC 200 A eff
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600 V
- inkl. Prüfleitungen, Tasche, 2x Batterien Micro und Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 1645 **87,95**

AC/DC TrueRMS-Zangenmessgerät

PeakTech®

Neu entwickelte Stromzange im modernsten Design für kleine Leitungsdurchmesser bis zu 17 mm, Kriechströme bis zu 5 A in hochpräziser Auflösung von 1 mA sowie Ströme bis 80 A bei 100 mA Auflösung.

- $3^1/_5$-stellige 27 mm LCD-Anzeige, max. 4999, beleuchtet
- Grundgenauigkeit: 1,5%
- Strommessung AC/DC: 0 - 80 A
- Spannungsmessung AC/DC: 0 - 600 V
- Widerstand: 0 - 50 MOhm
- Kapazitat: 0 - 500 µF
- Frequenz: 5 HZ - 10 MHz
- Temperatur: -20 … 760 °C
- Durchgangs- und Diodenprüfung
- Min-/Max-/Relativwertmessfunktion
- LED zur Messstellenbeleuchtung
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600 V
- inkl. Tasche, Prüfleitungen, Typ-K Thermodrahtfühler, Batterie, Anleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 4350 **66,80**

Zangenmessgeräte



Leistungs-Zangenmessgerät PeakTech®

Für Messungen des Energieverbrauches in 1- bzw. 3-phasigen Netzen.

- 4-stellige LCD-Anzeige (max. 9999)
- Min-/Max- und Messwerthaltefunktion
- Leiterdurchmesser: 55 mm
- berührungsloser Spannungsdetektor
- Speicher für 99 Messwerte
- Spannung AC: 0 - 750 V, ±1,2%
- Strom AC: 0 - 1000 A, ±2,0%
- Leistung: 0,60 - 750kW, ±3,0%
- Frequenz: 20 - 200 Hz, ±0,5%
- Verbrauch: 1 - 9999 kWh, ±3,0%
- Sicherheit: EN-61010-1, CAT III 1000 V
- inkl. Tasche, Sicherheitsprüfleitungen, USB-Schnittstellenkabel, Software für Windows XP/VISTA/7, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung



Bar graph | CAT III

Bestellnummer:
PEAKTECH 1660 **152,50**

Leistungs-Zangenmessgerät PeakTech®

Zangenmessgerät für Leitungsdurchmesser bis max. 31 mm mit 3¾- stelliger 17-mm-LCD-Anzeige (max. 3999), automatischer und manueller Bereichswahl, Abschaltautomatik, Messwerthaltefunktion, True RMS.

- Spannung: 400 mV/4/40/400/600 V DC ±1,5%/AC ±1,8%
- Strom: 1000 A DC ±1,8%/AC ±2,0%
- Leistung: 240 kW DC/AC ±2,5%
- Widerstand: 400 Ω / 4/40/400 kΩ/4/40 MΩ ±1,5%
- Frequenz: 5/50/500 Hz / 5/50/100 kHz ±1,2%
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600V
- inkl. Tasche, Prüfleitungen, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung



3 3/4 DIGITS | AC/DC CURRENT | CAT III

Bestellnummer:
PEAKTECH 1640 **84,60**

AC/DC Digital-Zangenmessgerät PeakTech®

- 4¾-stellige LCD-Anzeige (max. 40000)
- True RMS, Min/Max- und Messwerthaltefunktion, Relativwert-, Dioden- und Durchgangsprüffunktion
- Leiterdurchmesser: 55 mm
- berührungsloser Spannungsdetektor
- Spannung DC: 0 - 1000 V, ±0,1%
- Spannung AC: 0 - 750 V, ±1,0%
- Strom: 0 - 1500 A, ±2,0% DC/ ±2,8% AC
- Ohm: 0 - 40 MOhm, ±1,0%
- Kapazität: 40 nF - 40 mF, ±3,5%
- Frequenz: 40 Hz - 40 MHz, ±0,3%
- Temperatur: -40 … 1000 °C, ±1,0%
- Sicherheit: EN-61010-1,CAT III 1000 V
- inkl. Tasche, Sicherheitsprüfleitungen, Typ-K-Temperatur-drahtfühler, 9-V-Batterie und Anleitung



3 3/4 DIGITS | AC/DC CURRENT | Bar graph | True RMS Measurement | NCV Voltage Finder | CAT III

Bestellnummer:
PEAKTECH 1655 **122,95**

Zangenmessgerät, 400 A PeakTech®

Dieses Zangenmessgerät kann Ströme induktiv, d.h. berührungslos messen und verfügt selbstverständlich über ein robustes, bruch- und feuersicheres Gehäuse.

- 3¾-stellige, 12-mm-LCD-Anzeige, max. Anzeige: 3999, 41-Segment-analoge Balkengrafik
- Echt-Effektivwertmessung • automatische Bereichswahl
- AC/DC-Strom: bis 400 A
- Spannungsmessung bis 600 V AC/DC
- Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts- und Temperaturmessfunktion
- Diodentest und Durchgangsprüffunktion
- Leiterdurchmesser: max. 30 mm
- Sicherheit: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 600 V
- inkl. Typ-K-Temperaturfühler, Tasche, Prüfleitungen, Batterie und Bedienungsanleitung



3 3/4 DIGITS | AC/DC CURRENT | Bar graph | True RMS Measurement | NCV Voltage Finder

Bestellnummer:
PEAKTECH 1650 **74,10**

3-in-1-AC/DC-Zangenmessgerät PeakTech®

Zangenmessgerät für max. Leiterdurchmesser von 18 mm mit 3²/₃-stelliger LCD-Anzeige (max. 2400) beleuchtet. Mit Messwert-haltefunktion, Abschaltautomatik, berührungsloser Spannungsdetektor, Taschenlampe.

inkl. Tasche,
Batterien 2x AAA und
Bedienungsanleitung



AC/DC CURRENT | Flashlight | CAT III

Bestellnummer:
PEAKTECH 1635 **95,30**

Strom AC+DC
80 A

Sonstiges
Kriechstromtester

Zangenadapter PeakTech®

Zangenadapter für A-Messungen mit einem Multimeter ohne Unterbrechung des Stromkreises.

- Strom: 200 A AC ±2,0%
- Leiter-Ø: 16 mm
- Sicherheit: CAT II 600 V
- inkl. Bedienungsanleitung, Tasche
- Batterie nicht erforderlich



AC/DC CURRENT | CLAMP-ON

Bestellnummer:
PEAKTECH 4200 **15,90**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Messgeräte-Sets



PeakTech® 8100 Messkoffer mit Digital-Multimeter und Stromzange

Das PeakTech 3415 Digital-Multimeter verfügt über ein Echt-Effektivwertmessung und ist geeignet eine Vielzahl von Messwerten der Elektronik, wie Gleich- und Wechselspannung, Strom, Kapazitäten, Wiederstände, Frequenzen und Temperaturen zu messen. Zudem verfügt das Gerät über eine USB-Schnittstelle zur Datenaufzeichnung sämtlicher Messwerte am PC. Zur Vervollständigung dieses Messkoffersystems liegt dem Multimeter der Stromzangenadapter PeakTech 4200 bei, welcher kontaktlos Wechselströme bis 200 A messen kann. Für den täglichen Einsatz im Elektronikbereich verfügt dieses Set auch über die Krokodilklemmen PeakTech 7015 sowie die dazugehörenden Anschlussleitungen PeakTech 7020. Zur professionellen Anwendung der Temperaturmessfunktion ist der Zangentemperaturfühler TF-25 geeignet, welcher sich problemlos an Rohrsystemen oder anderen Messobjekten festklemmen lässt. Diese Messgeräte werden in einem PeakTech 7265 Tragekoffer sicher vor Staub und Regen, sowie geschützt vor Schlägen und Sturzschäden zum Einsatzort transportiert



Lieferumfang:
- stabiler **Tragekoffer** PeakTech 7265
- umfangreiches Sortiment an Messzubehör
- PeakTech 3415: Hochwertiges **TrueRMS-Digital-Multimeter** mit USB-Anschluss
- PeakTech 4200: **Stromzangenadapter** für Wechselströme bis 200 A
- PeakTech 7020: **4-mm-Sicherheitanschlussleitungen**
- PeakTech 7015: **10-A-Krokodilklemmen** bis 1000 V
- PeakTech TF-25: **Typ-K-Temperaturzange**

PEAKTECH 8100

114,95

PeakTech® 8101 Messkoffer Elektro

Für den täglichen Einsatz im Elektronikbereich ausgelegt, bietet dieses Koffersystem alles Notwendige zur Neuinstallation oder Wartung sämtlicher Elektroanlagen. Gleich- und Wechselspannungen, Ströme bis 80 A oder 5 A in hochgenauer Auflösung von 1 mA, Kapazitäten und Widerstände und sogar Temperaturen lassen sich ideal mit dem PeakTech 4350 Zangenmultimeter messen. Für die schnelle Spannungsprüfung vor der Arbeit an einer Elektroanlage bietet hingegen das PeakTech 1030 über einen kontaktlosen Sensor die unkomplizierte Möglichkeit die Spannungsfreiheit festzustellen. Der zweipolige Spannungsmesser PeakTech 1095 verfügt über 7 LEDs zur Anzeige von Spannungen zwischen 12 V und 690 V und kann zudem auch als Durchgangsprüfer genutzt werden. Des weiteren hilft der Drehrichtungsanzeiger bei der Installation und Wartung von Drehstromsystemen. Diese hochwertigen Messgeräte werden in einem PeakTech 7305 Tragekoffer sicher vor Staub und Regen, sowie geschützt vor Schlägen und Sturzschäden zum Einsatzort transportiert



Lieferumfang:
- hochwertiger & stabiler **Tragekoffer** PeakTech 7305
- für eine Vielzahl an Messgrößen der Elektronik
- PeakTech 4350: **Kombination Strommesszange und Digitalmultimeter** mit Temperaturmessung über Typ-K
- PeakTech 1095: **Zweipoliger Spannungsprüfer** für Prüfungen an Steckdosen mit Drehrichtungsanzeiger
- PeakTech 1030: **Berührungsloser Spannungsprüfer** mit Taschenlampenfunktion

Bestellnummer:
PEAKTECH 8101 **119,95**

Messgeräte-Sets



PeakTech® 8102 Messkoffer Service

Für den täglichen Einsatz im Servicebereich ausgelegt, bietet dieses Koffersystem alles Notwendige zur Neuinstallation oder Wartung sämtlicher Elektroanlagen und anderer Systeme im Industrie und Handwerksbereich. Das PeakTech 2025 Digital-Multimeter ist geeignet eine Vielzahl von Messwerten der Elektronik, wie Gleich- und Wechselspannung, Strom, Kapazitäten, Wiederstände, Frequenzen und Temperaturen zu messen. Zudem verfügt das Gerät über eine USB-Schnittstelle zur Datenaufzeichnung sämtlicher Messwerte am PC. Das PeakTech 4945 Thermometer ermöglicht ein schnelles, einfaches und genaues Messen der Oberflächentemperatur, mit Laserstrahl-Markierung zur kontaktlosen, schnellen Temperaturmessung aus sicherer Distanz an heißen oder beweglichen Objekten. Zudem verfügt dieses Gerät über eine Temperaturdifferenzmessung mit 3-farbiger LED. Zur Inspektion von unzugänglichen Stellen verfügt dieses Koffersystem über die PeakTech 5600 Video-Endoskopkamera. Dieses Gerät hat eine flexible Kamera mit 100 mm Schaftlänge, verfügt über ein abnehmbares 3,5 Farb-TFT Display und kann sowohl Fotos, als auch Videos auf die beiliegende SD-Karte aufzeichnen. Diese hochwertigen Messgeräte werden in einem PeakTech 7310 Tragekoffer sicher vor Staub und Regen, sowie geschützt vor Schlägen und Sturzschäden zum Einsatzort transportiert



Lieferumfang:

- hochwertiger & stabiler **Tragekoffer PeakTech 7310**
- PeakTech 2025: **Digitalmultimeter** mit vielen Messfunktionen und USB Schnittstelle
- PeakTech 4945: **Infrarot-Thermometer** mit Differenzmessungsfunktion
- PeakTech 5600: Hochwertige **Video-Endoskopkamera** für die Aufzeichnung von Fotos und Videos auf SD-Karte

Bestellnummer:
PEAKTECH 8102 **211,80**

PeakTech® 8103 Messkoffer Umwelt

Im Schul- und Ausbildungsbereich sowie für den interessierten Privatanwender sind verschiedene Umweltmessfunktionen unverzichtbar. Diese neue Serie von Umweltmessgeräten im praktischen Tragekoffer ist daher eine umfassende Sammlung an praktischen Messgeräten. Das PeakTech 5160 ist ein kompaktes Gerät zum Messen der Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur und somit ideal geeignet das Raumklima im Hausbereich zu bestimmen, oder im Gartenbau bzw. der Pflanzenzucht Klimabedingung zu überprüfen. Die Messung der Lichtstärke in Lux hingegen, kann mit dem neuen PeakTech 5165 durchgeführt werden, wie es im Bereich der Arbeitssicherheit aber auch dem Gartenbau benötigt wird. Mit dem Flügelradanemometer PeakTech 5170 können Sie Windgeschwindigkeiten bis 90 Km/h erfassen, zudem warnt dieses Gerät bei kühlen Temperaturen vor dem Windchill. Zur Bestimmung des Schallpegels kann das neue PeakTech 5175 verwendet werden, welches über einen automatischen Messbereich von 30 bis 130 dB in A-Bewertung verwendet. Diese praktischen Messgeräte werden in einem PeakTech 7265 Tragekoffer sicher vor Staub und Regen, sowie geschützt vor Schlägen und Sturzschäden zum Einsatzort transportiert



Lieferumfang:

- **stabiler Tragekoffer** PeakTech 7265
- PeakTech 5160: **Luftfeuchtigkeits- und Lufttemperaturmessgerät** mit automatischer Hintergrundbeleuchtung
- PeakTech 5165: **Lux-Messgerät** bis 200000 Lux mit automatischer Hintergundbeleuchtung
- PeakTech 5170: **Flügelrad-Anemometer** mit Windchill-Warnung und automatischer Hintergrundbeleuchtung
- PeakTech 5175: **Schallpegelmesser** von 30 bis 130 dBA mit automatischer Hintergrundbeleuchtung

Bestellnummer:
PEAKTECH 8103 **104,50**

PeakTech® 8104 Messkoffer Temperatur und Taupunkt

Im Forschungsbereich, Heiz- und Klimabereich sowie bei der Gebäudebeurteilung im Bau- und Wohnbereich ist eine schnelle und genaue Bewertung von Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Oberflächentemperatur unverzichtbar. Das neue PeakTech 5400 Infrarot-Thermometer mit Taupunktmessung und Gut-/Schlechtbewertung über farb-LEDs ist hierbei ein praktisches Hilfmittel für den täglichen Einsatz und zeigt auf unkomplizierte Weise, an welchen Stellen Kondenswassersammlung und damit Schimmelbildung droht. Gleichzeitig lässt sich mit der Infrarot-Temperaturmessung eine Oberflächentemperatur schnell und präzise erfassen. Kontaktmessungen mit den beiliegenden Temperaturfühlern, sowie differenzmessungen über die zwei Messeingänge, lassen sich mit dem PeakTech 5140 Differenzthermometer durchführen. Diese praktischen Temperaturmessgeräte werden in einem PeakTech 7300 Tragekoffer sicher vor Staub und Regen, sowie geschützt vor Schlägen und Sturzschäden zum Einsatzort transportiert.



Lieferumfang:

- hochwertiger, stabiler **Tragekoffer** PeakTech 7300
- PeakTech 5400: **Luftfeuchtigkeits- und Lufttemperaturmessgerät** mit automatischer Hintergrundbeleuchtung
- PeakTech 5140: **Lux-Messgerät** bis 200000 Lux mit automatischer Hintergrundbeleuchtung

Bestellnummer:
PEAKTECH 8104 **129,95**

Oszilloskope

HAMEG, Modular System 8000

HAMEG® Instruments
A Rohde&Schwarz Company



Grundgerät

HAMEG Instruments
A Rohde&Schwarz Company

Das Grundgerät HM8001-2 ist die netzbetriebene Basiseinheit für das HAMEG Modularsystem 8000. Es erlaubt die Aufnahme von zwei Einschubmodulen und übernimmt auch deren Stromversorgung. Die mechanische Stabilität der Grundgeräte ist solide genug um ohne Probleme bis 5 Einheiten übereinander zu stapeln. Damit wird eine hohe Konzentration vieler Messmöglichkeiten auf engstem Raum erreicht. Darüber hinaus ist ein Leer-Modul-Einschubgehäuse (HM 800) für den Einbau beliebiger Eigenerzeugnisse lieferbar.
B: 285 mm / H: 75 mm / T: 265 mm.
Maße der Einschubgeräte:
B: 135 mm /
H: 68 mm /
T: 228 mm.



Bestellnummer:

HM 8001-2	**307,00**	Grundgerät
HM 800	**57,00**	Modul-Leergehäuse

TRMS Multimeter, HM 8012

HAMEG Instruments
A Rohde&Schwarz Company

- 4½-stellige Anzeige mit 50.000 Punkten
- Grundgenauigkeit 0,05%
- automatische und manuelle Messbereichswahl
- max. Auflösung 10 µV, 0,01 dBm, 10 nA, 10 mΩ, 0,1°C/°F
- Offsetfunktion / Relativwertmessung in den Grundmessfunktionen
- RS-232-Schnittstelle / inkl. Prüfleitungen, Software
- Maße (BxHxT): 135 x 68 x 228 mm



Bestellnummer:
HM 8012 **481,95**

LC-Meter, HM 8018

HAMEG Instruments
A Rohde&Schwarz Company

- 3½-stellige Anzeige mit 2.000 Punkten
- Grundgenauigkeit 0,5%
- 4-Draht-Messung
- max. Auflösung: 0,1 pF, 0,1 µH, 10 mΩ, 0,01 µS
- Vorspannung für Elektrolyt-kondensator zuschaltbar
- Offsetabgleich der Kabelkapazität der Kelvin-Messleitung
- Maße (BxHxT): 135 x 68 x 228 mm



Bestellnummer:
HM 8018 **458,15**

1,6-GHz-Universalzähler

HAMEG Instruments
A Rohde&Schwarz Company

- Frequenzbereich von 0 Hz bis 1,6 GHz
- 10 MHz Zeitbasis mit 0,5 ppm Stabilität (TCXO)
- Eingang A: Impedanz 1 MΩ, max. Empfindlichkeit 20 mVeff
- Eingang C: Impedanz 50 Ω, max. Empfindlichkeit 30 mVeff
- Zeitintervallauflösung: bis 10 ps
- Offset-Betrieb im gesamten Messbereich
- Maße (BxHxT): 135 x 68 x 228 mm



Bestellnummer:
HM 8021-4 **410,55**

Funktionsgenerator, HM 8030-6

HAMEG Instruments
A Rohde&Schwarz Company

- Frequenzbereich 50 mHz - 10 MHz
- hohe Signalreinheit und Amplitudenstabilität
- Ausgangsspannung 20 Vss (10 Vss an 50 Ω)
- Ausgang kurzschluss- und überspannungsfest
- Anstiegs- und Abfallzeit typ. 15 ns
- Klirrfaktor <0,5% bis 100 kHz
- interne und externe Wobbelung / Pulsbreiteneinstellung
- Maße (BxHxT): 135 x 68 x 228 mm



Bestellnummer:
HM 8030-6 **376,00**

Dreifach Netzgerät

HAMEG Instruments
A Rohde&Schwarz Company

- 2x 20 V / 0,5 A, 5 V / 1 A (0,1 V / 1 mA)
- 3-stellige Anzeige für Strom und Spannung
- einstellbare Strombegrenzung
- linearer Längsregler
- niedrige Restwelligkeit und geringes Rauschen
- Taste zum Ein-/ Ausschalten der Ausgänge
- elektronische Sicherung



Bestellnummer:
HM 8040-3 **310,55**

TESTEC-Modulartastköpfe

TESTEC



Bandbreite bis 150 MHz

400 - 600 V, Länge 1,2 m



Bestellnummer:		Teilung	Bandbreite	R (MΩ)	C (pF)	Anstiegszeit (ns)
TESTEC LF 112	**16,80**	x1	25	wie Oszi	45	14
TESTEC LF 212	**17,15**	x10	150	10	14	2,3
TESTEC LF 312	**19,30**	x1/x10	15/150	Oszi/10	47/15,5	24/2,3
TESTEC LF 312-2	**36,60**	Doppeltastkopf (2x LF 312)				

Bandbreite bis 250 MHz

Bestellnummer:		Teilung	Bandbreite	R (MΩ)	C (pF)	Anstiegszeit (ns)
TESTEC MF 112	**20,95**	x1	30	wie Oszi	45	12
TESTEC MF 212	**22,90**	x10	250	10	13,5	1,4
TESTEC MF 312	**27,80**	x1/x10	20/250	Oszi/10	47/15	18/1,4
TESTEC MF 312-2	**50,55**	Doppeltastkopf (2x MF 312)				

Hochspannungstastköpfe 1,5/2,5 kV

Für Oszilloskope, Länge 1,2 m
Bandbreite 300 MHz



Bestellnummer:		Teilung	Eingangsspannung	R (MΩ)	C (pF)	Anstiegszeit (ns)
TESTEC HV 150	**31,90**	x100	1,5 kV	100	4	1,2
TESTEC HV 250	**37,55**	x100	2,5 kV	100	4	1,2

Hochspannungstastkopf für Multimeter

Anschlusskabel: 1,0 m mit 4 mm Bananen-Sicherheitsstecker
Max. Eingangsspannung: 40 kV DC
28 kV AC rms bzw. 40 kV AC peak – bis 300 Hz



Bestellnummer:		Teilung	Eingangsspannung	R (MΩ)	C (pF)
TESTEC HVP 40	**88,75**	x1000	40 kV	1000	1

Demodulator-Tastkopf für Oszilloskope

Zur Darstellung der auf einen HF-Träger aufgeprägten Modulationsfrequenz (NF). Die Oszi-Bandbreite braucht auch bei höheren Trägerfrequenzen nur für die NF-Frequenz bemessen zu sein.

- Bandbreite: 0,1 - 950 MHz
- max. HF-Spannung: 50 V / 200 V
- Ansprechspannung: 250 mV
- Eingangskapazität: 5 pF
- Länge: 1,2 m



Bestellnummer:
TESTEC DE 112 **36,40**

TESTEC HF-Tastkopf für Oszilloskope

Länge 1,2 m
Mit 2 HF-Abgleichpunkten
Bandbreite bis 300 MHz, 600 V



Bestellnummer:		Teilung	Bandbreite	R (MΩ)	C (pF)	Anstiegszeit (ns)
TESTEC HF 212	**44,20**	x10	300	10	13,5	1,2

TESTEC Miniatur-HF-Tastkopf

Länge 1,2 m, 12-teilig
Bandbreite bis 500 MHz, 200 V



Bestellnummer:		Teilung	Bandbreite	R (MΩ)	C (pF)	Anstiegszeit (ns)
TESTEC HF 512	**117,90**	x10	500	10	9	0,7

Tastkopf-Zubehör

TESTEC



Bestellnummer:

ADAPTER 4-FLEX	**6,40**	Adapter von 4 mm auf Tastkopf
FEDERHAKEN	**1,90**	steckbar
KLEMMHAKEN	**4,05**	schraubbar
MINIGRABBER	**7,15**	aufschraubbar
TASTSPITZEN	**1,80**	2er-Set
BNC 50-2W	**12,65**	Durchgangsabschluss 50 Ω / 2 W BNC-Stecker auf BNC-Buchse

Differenzspannungssonde

Für Oszilloskope

Messung und Beobachtung von hohen Differenzspannungen mit höchster Sicherheit. Erlaubt die Messung zwischen zwei beliebigen Punkten einer Schaltung, ohne Masse als Bezugspunkt. Da der Ausgang aber auf Masse bezogen ist, kann er problemlos mit dem Eingang des geerdeten Oszilloskopes verbunden werden.

- Maße: 170 x 63 x 21 mm
- Bandbreite: 0 - 25 MHz
- Input Impedance: 4 MΩ / 5,5 pF
- Accuracy: ±2%
- angespritztes BNC-Anschlusskabel sowie Anschlusskabel mit Klemmspitzen
- inkl. Bedienungsanleitung, Holster und 4x Mignonbatterie



Bestellnummer:

SI 9001	**307,50**	x10/x100	±70 V/±700 V
SI 9002	**307,50**	x20/x200	±140 V/±1400 V

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Funktionsgeneratoren / Frequenzzähler

Arbiträr-Funktionsgenerator

PeakTech®

Arbitrary-Wellenformgenerator mit modernster grafischer Benutzersteuerung.

- Frequenzbereich: 1 µHz - 25 MHz (Sinus)
- große 10 cm (3,9") TFT-Digitalanzeige, 480 x 320 Pixel
- neuentwickelte grafische Menüführung
- zwei unabhängige Ausgangskanäle mit gleicher Charakteristik
- 1 µHz Frequenzauflösung für die gesamte Bandbreite
- 120 MSa/s Sampling Rate bei 14 Bit vertikaler Auflösung
- 6 Standardwellenformen (Sinus, Rechteck, Dreieck, DC etc.)
- 26 Arbitrary Wellenformen (Hamming, Gaussian, Trapez, Tan etc.)
- integrierter Wellenformeditor, auf USB-Datenträger speicherbar
- Modulationsarten: AM, FM, PSK, FSK, PM, PWM, SUM, ASK, BPSK
- Kanalkopplung, Sweep- und Burst-Funktion
- integrierter menügesteuerter 200 MHz Frequenzzähler
- Software zur Fernsteuerung und Wellenformbearbeitung
- PC-Schnittstelle: USB-Host, USB-Device, RS-232
- Maße (BxHxT): 235 x 110 x 295 mm / 3 kg
- Sicherheit: EN 61010-1
- inkl. Netzkabel, USB-Kabel, Software, BNC-Kabel, Anleitung auf CD





Bestellnummer:
PEAKTECH 4125 **444,60**

TFT Display | Dual Channel | AM Modulation | FM Modulation | PM Modulation | Arbitrary | 888.888 Frequency Counter | FSK Modulation | PWM Modulation | DATA Memory | Remote Control | RS 232 | USB | 120 MSa/s

DDS-/Arbiträr-Funktionsgenerator

PeakTech®

Diese neu entwickelte Serie von hochwertigen Arbitrary-Wellenformgeneratoren verfügt über ausgezeichnete technische Eigenschaften und einer Vielzahl von Funktionen.

- 11 cm TFT-Digitalanzeige für gleichzeitige Anzeige beider Kanäle
- zwei unabhängige Ausgangskanäle mit gleicher Charakteristik
- 1 µHz Frequenzauflösung für die gesamte Bandbreite
- 120 MSa/s Sampling Rate bei 14 Bit vertikaler Auflösung
- 5 Standardwellenformen (Sinus, Rechteck, Dreieck etc.)
- 50 Arbitrary-Wellenformen (Sin(x)/x, Gaussian, 1 /x, Noise etc.)
- 5 benutzerdefinierte Wellenformen, per Software veränderbar
- 9 Modulationsarten (AM, FM, PSK, FSK, PM, PWM, SUM, ASK, BPSK)
- Kanalkopplung, Sweep- und Burst-Funktion
- integrierter 350-MHz-Frequenzzähler und 8-W-Leistungsverstärker
- zwei Softwares zur Fernsteuerung und Wellenformbearbeitung
- Maße (BxHxT): 256 x 102 x 322 mm / 3 kg
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT II
- Zubehör: Netzkabel, USB-Kabel, Software, BNC-Kabel, Bedienungsanleitung auf CD



Bestellnummer:

PEAKTECH 4105	**733,20**	1 µHz - 30 MHz
PEAKTECH 4115	**817,40**	1 µHz - 60 MHz

TFT Display | Dual Channel | PSK Modulation | AM Modulation | ASK Modulation | FM Modulation | PM Modulation | Arbitrary | AMPLIFIER | 888.888 Frequency Counter

DDS-Funktionsgeneratoren

PeakTech®

Diese DDS-Wobbel-Funktionsgeneratoren liefern eine Vielzahl von Signalen und sind für den Einsatz im Ausbildungs- und Servicebereich, sowie Forschungs-/Entwicklungslaboren konzipiert.

- HF-Genauigkeit: bis Faktor 10 - 5 • USB-Schnittstelle
- 16 Signale wie Sinus, Rechteck, Dreieck etc.
- Gesamtverzerrung: <1% / harm.: -40 dBc
- Rechtecksignal: <50 ns Anstiegs-/Abfallzeit
- Frequenzauflösung: 10 µHz
- Amplitudenbereich: 0 – 20 Vpp / Amplituden-Offset: ±10 V
- Amplitudenauflösung: 5 mVpp
- Modulation: FM, AM, PM, PWM, FSK
- Maße: 255 x 100 x 310 mm / 2 kg
- inkl. Netzkabel, USB-Schnittstellenkabel, Software für Windows 2000/XP/VISTA/7, BNC-Kabel, Anleitung



Bestellnummer:

PEAKTECH 4055MV	**285,30**	10 µHz - 3 MHz
PEAKTECH 4060MV	**338,10**	10 µHz - 20 MHz
PEAKTECH 4065	**520,30**	1 µHz - 20 MHz

LED Display | Dual Channel | Arbitrary | USB | AM Modulation | FM Modulation | PM Modulation | FSK Modulation | PWM Modulation | 888.888 Frequency Counter

Funktionsgeneratoren / Frequenzzähler

Uni-Trend DDS-/Arbiträr-Funktionsgenerator

UNI-T

Der DDS-/Arbiträr-Funktionsgenerator ist ein universell einsetzbarer Funktionsgenerator mit DDS-Frequenzerzeugung.
Er ermöglicht die hochpräzise und stabile Erzeugung unterschiedlicher Signalformen auf zwei getrennt programmierbaren Kanälen.

- vielfältige Signalformen: Rechteck, Sinus, Dreieck, Rampe, Puls, Rauschen, DC und Arbiträr
- hohe Auflösung mit 1 µHz, vertikale Signalauflösung von 14 Bit
- Speichertiefe Arbiträr-Betrieb 1 Mpts, 48 interne Signalspeicher, vielfältige Signale voreingestellt • DC-Offset einstellbar
- vielfältige Signalmodulation: AM/FM/PM/ASK/FSK/PWM/Wobbeln/Burst (bis 50.000 Zyklen, Phase -360 … 360°, intern/extern triggerbar), externe Analog-/Digital-Modulation, Modulationstiefe einstellbar • Eingang für externes 10-MHz-Referenz-Signal
- 10-MHz-Referenz-Signal-Ausgang
- weiter Ausgangsspannungsbereich: 1 mVss - 10 Vss (50 Ohm), 2 mVss - 20 Vss (1 MOhm), Ausgangsimpedanz wählbar
- 4,3" Farb-TFT-Bildschirm, 480 x 272 Pixel
- USB-Interface (Host/Device) zur Abspeicherung bzw. Aufruf von Signalformen und Abläufen sowie Steuerung / Visualisierung / Speicherung per PC
- einsetzbar in vielfältigen Umgebungen, Überspannungsschutz CAT II (1000 V)



Bestellnummer:		Kanäle:	Bandbreite:	Sample Rate:
UTG 2062A	**569,00**	2	60 MHz	250 MS/s

Funktionsgenerator

UNI-T

Funktionsgenerator für die Ausgabe von Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Pulse-, TTL- und Rampen-Signalen mit einem Frequenzbereich bis 5 MHz. 4-digit Frequenzdisplay, 3-digit Amplitudendisplay. Das Gerät kann auch als Frequenzgenerator genutzt werden.
Inkl.: BNC zu Krokoclip-Kabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung.

Amplitude:	1 mVpp - 20 Vpp	**DC-Offset:**	-10 … 10 V
Genauigkeit / Auflösung:	±5,0% / 0,1 mV	**Display:**	4 Digits Frequenz / 3 Digits Amplitude
Frequenz:	0,5 Hz - 5 MHz	**Duty Cycle:**	10% - 90%
Genauigkeit / Auflösung:	±1,0% / 1 mHz	**Verzerrung, Sinus:**	<2% bei 1 kHz
Ausgangsleistung:	2 Wpp	**Anstiegszeit, Rechteck:**	<35 nS
Ausgangsimpedanz:	50 Ω	**VCF:**	>100:1
Dämpfung:	20 dB + 40 dB	**Zählerbereich:**	0,2 Hz - 10 MHz
		Amplitudenbereich:	0,5 Vpp - 5 Vpp
		Eingangsimpedanz:	10 kΩ



Bestellnummer:
UTG 9005 C **179,00**

25 / 50 MHz Arbitrary Funktionsgenerator

- Frequenzbereich 10 µHz - 25 MHz/50 MHz
- Ausgangsspannung 5 mVss - 10 Vss (an 50 Ω) DC Offset ±5 mV - 5 V
- Arbitrary-Generator: 250 MSa/s, 14 Bit, 256 kPts
- Sinus, Rechteck, Puls, Dreieck, Rampe, Arbitrary, inkl. Standard Kurven (weißes, rosa Rauschen etc.)
- Total-Harmonic-Distortion 0,04% (f‹100 kHz)
- Burst, Wobbeln, Gating, ext. Triggerung
- Anstiegszeit ‹8 ns, im Pulsbetrieb 8 ns - 500 ns einstellbar
- Pulsbetrieb: Frequenzbereich 100 µHz - 12,5 MHz/25 MHz, Pulsbreite 10 ns - 999 s, Auflösung 5 ns
- Modulationsarten AM, FM, PM, PWM, FSK (int. und ext.)
- 10 MHz Zeitbasis: ±1 ppm TCXO, I/O rückseitig
- Front-USB-Anschluss: Speichern von Einstellungen & Signalformen



- 8,9 cm TFT: klare Darstellung des Signals und aller Parameter
- USB-/RS-232-Dual-Schnittstelle, optional Ethernet-/ USB oder IEEE-488

Bestellnummer:

HMF 2525	**1389,90**	25 MHz
HMF 2550	**1568,30**	50 MHz

HAMEG Instruments
A Rohde&Schwarz Company

PeakTech® 4025 / 4030

DDS-Funktionsgeneratoren mit zahlreichen Funktionsmerkmalen für eine schnelle Durchführung von Messungen.

- HF-Genauigkeit: bis 10^{-5} / Auflösung: 40 mHz • unabhängige Ausgabe für zwei Kanäle
- Frequenz- und Amplituden-Wobbelung • USB-Schnittstelle
- Frequenz, Periode, virtueller Amplituden- oder Spitze-Spitze-Wert wählbar
- integrierter Frequenzzähler bis 100 MHz • Frequenzauflösung: 10 mHz
- 16 Signale wie Sinus, Rechteck, Dreieck, etc.
- Gesamtverzerrung: <1%, harm. >40 dBc
- Rechtecksignal: <35 ns Anstiegs-/Abfallzeit
- Amplitudenbereich: 0 - 20 Vpp / -Offset: ±10 V
- Amplitudenauflösung: 2 mVpp
- Maße: 254 x 100 x 340 mm / 3 kg
- inkl. Netzkabel, USB-Kabel, Software für Windows/ BNC-Kabel, Anleitung



Bestellnummer:

PEAKTECH 4025	**412,30**	20 mHz - 5 MHz
PEAKTECH 4030	**506,80**	20 mHz - 20 MHz

Oszilloskope

Handheld-Messgeräte



25 MHz Digital-Speicheroszilloskop und DMM

UNI-T

Das UTD1025CL verbindet die Funktionalität eines hochwertigen Digital-Oszilloskops mit einer Analogbandbreite von 25 MHz und einer Samplingrate von 200 MS/s mit der eines Digitalmultimeters in einem mobilen, akku- oder netzbetriebenem Messgerät.

- 1-Kanal-DSO, 25 MHz, 200 MS/s (Echtzeit)
- Auto-Setup und Auto-Scale
- hochauflösender 8,89-cm-/3,5"-LCD-Farbbildschirm, 320 x 240 Pixel
- hohe Messauflösung von bis zu 20 V/Div
- Speichermöglichkeit für Bildschirm-Abbild (auch Multimeter)
- umfangreiche Anzeige- und Analyse-Funktionen (FFT) zur Signalauswertung
- interner Recorder für Signalverläufe mit Wiedergabefunktion
- Cursor-Steuer- und Auswertefunktionen
- automatische Erfassung von 19 Signalparametern, konfigurierbar
- umfangreiche Triggerungsmöglichkeiten: Flanke, Pulsweite, Video, Slope
- Auto-Range-Digitalmultimeter (3,75 Digit) für AC-/DC-Spannungsmessung bis 400 V, AC-/ DC-Strommessung bis 10 A, Widerstandsmessung bis 40 MOhm, Kapazität bis 100 µF, Durchgangstest, Diodentest, Hold-Funktion, Relativwertmessung
- integriertes On-Screen-Hilfesystem
- isolierte USB-Schnittstelle
- Netz- und Akku-Betrieb (integrierter, wechselbarer Li-Ion-Akku für bis zu 8 h Betriebszeit)
- Maße (B x H x T): 199 x 118 x 49 mm, 2,3 kg

UTD 1025 CL

309,00

2-Kanal-Digital-Speicheroszilloskop und DMM

UNI-T

2-Kanal DSO und Digitalmultimeter in einem mobilen, akku- oder netzbetriebenem Messgerät.

- Auto-Setup und Auto-Scale
- hochauflösender 8,89 cm / 3,5" LCD-Farbbildschirm, 320 x 240 Pixel, auf S/W-Darstellung umschaltbar
- hohe Messauflösung von bis zu 20 V/Div
- Speichermöglichkeit für Bildschirm-Abbild (auch Multimeter)
- umfangreiche Anzeige- und Analyse-Funktionen (FFT) zur Signalauswertung
- interner Recorder für Signalverläufe mit Wiedergabefunktion
- Cursor-Steuer- und Auswertefunktionen
- automatische Erfassung von 19 Signalparametern, konfigurierbar
- umfangreiche Triggerungsmöglichkeiten: Flanke, Pulsweite, Video, Slope
- Auto-Range-Digitalmultimeter (3,75 dgt.) für AC-/DC-Spannungsmessung bis 400 V, AC-/ DC-Strommessung bis 6 A, Widerstandsmessung bis 40 MOhm, Kapazität bis 100 µF, Durchgangstest, Diodentest, Hold-Funktion, Relativwertmessung
- integriertes On-Screen-Hilfesystem
- isolierte USB-Schnittstelle



Bestellnummer:		Kanäle:	Bandbreite:	Abtastrate:	Anstiegszeit:
UTD 1025 DL	**434,00**	2	25 MHz	250 MS/s	14 ns
UTD 1050 DL	**499,00**	2	50 MHz	250 MS/s	7 ns

Handheld Funktionsgenerator, HPG 1

velleman

Ein vollständiger Funktionsgenerator im Taschenformat! Jetzt können Sie überall durch einfaches Auswählen einer der 3 zur Verfügung stehenden Wellenformen Testsignale erzeugen. Zusätzlich ist eine leistungsstarke Sweep-Funktion enthalten.

- Funktionsgenerator Typ DDS (Direct Digital Synthesis)
- Frequenzbereich: 1 Hz - 1.000.000 Hz (±0,01%)
- Frequenzschritte: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz und 10 kHz
- Wellenformen: Sinus, Rechteck und Dreieck
- SWEEP-Funktion • Ausgangsspannung: max. 8 Vpp
- Messung des reellen Ausgangspegels: dBm / Vrms oder Vpp (±3%)
- mehrsprachiges Menü (Englisch/Französisch/Niederländisch/Deutsch/Spanisch)
- Lieferumfang:Tragbarer Funktionsgenerator, Bedienungsanleitung, BNC-STECKER / CINCH-BUCHSE, BNC-Stecker auf 2x 4 mm Bananenkupplung, USB-Batterieladegerät



Bestellnummer:
HPG 1 **99,95**



Handheld Oszilloskop, 10 MHz, 40 MS/s

Ein umfangreiches Handheld Oszilloskop mit einer Bandbreite von 10 MHz sowie einer Abtastrate von 40 MS/s. Lassen Sie sich von der Größe nicht täuschen. Das Gerät verfügt außerdem über ein hintergrundbeleuchtetes LC-Display sowie einen über USB aufzuladenen Akku womit ein hohes Maß an Mobilität erzielt wird.

velleman

- Auto-Range
- direkte Messung von Audioleistung
- Speicherfunktion
- LCD-Anzeige
- Kanäle: 1
- Abtastrate: 40 MS/s
- Bandbreite: 10 MHz
- Eingangskopplung: DC, AC, GND
- Auflösung: 8 bit
- Zeitbasis: 250 ns - 1 h / div
- Hold-Funktion
- Maße: 74 x 114 x 29 mm
- Gewicht: 200 g

Bestellnummer:
SCOPE HPS140 **123,85**

Handheld Messgeräte

Handheld Speicheroszilloskope mit hervorragenden Leistungsdaten und integriertem Digitalmultimeter. So bringen Sie Ihre analogen und digitalen Signale multifunktional auf das hintergrundbeleuchtete 14,5 mm / 5,7" Display. Dieses Handheld-Gerät bietet den vollem Funktionsumfang eines Desktop-Gerätes und ist durch den mobilen Einsatz die ideale Ausstattung für den anspruchsvollen Servicetechniker.

- 25 MHz Oszilloskop mit Sample Rate von 125 MS/s und Anstiegszeit <14 nS
- integriertes Digital-Multimeter, 5999 Display, Manual / Auto ranging
- LC-Display: 14,5 mm (5,7"), mono-/ colour wählbar
- Stromversorgung: 100 - 240 V AC Netzteil oder Batterie

2-Ka Handheld Digital-Speicheroszilloskop

Inkl. umfangreichem Zubehör im stabilen Alukoffer!



Digital-Speicher-Oszilloskop UTD 1025 C

Bandbreite:	25 MHz
Anstiegszeit:	14 ns
Sample Range:	125 MS/s
Sample Rate:	125 MS/s Realtime 25 GS/s Equivalent
Hor. Zeitbasis:	10 ns - 50 s/div
Vert. Empfindlichkeit:	5 mV - 50 V/div
Dateilänge (max.):	2x 512 k
Trigger Arten:	Flanke, Pulsbreite, Video und alternierend
Auto-Messfunkt.:	28
Schnittstellen:	USB-HOST
Maße:	268 x 60 x 168 mm / 1,8 kg
Math.-Funktionen:	Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT
Inkl.:	2 Tastköpfe (1x/10x), Prüfleitungen, Strom-/Spannungskonverter, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Koffer.

DMM-Multimeter

Spannung, DC (10 MΩ):	600 mV/6/60/600/1000 V ±1,0% +5
Spannung, AC:	600 mV/6/60/600/700 V ±1,2% +5
Strom, DC:	6 mA/60 mA/600 mA/6 A ±1,2% +5
Strom, AC:	6 mA/60 mA/600 mA/6 A ±2,0% +5
Widerstand:	600 W/6/60/600 kW/6/60 MW ±1,2% +5
Kapazität:	6/60/600 nF/6/60/600 µF/6 mF ±1,5% +5

- Durchgangsprüfer, Diodentest, Trend-Diagramm, Test-Mode



Bestellnummer: **UTD 1025 C** **499,00**

UNI-T

1-CH-Digital-Speicheroszilloskop und DMM

PeakTech®

Gerätekombination aus digitalem 1-Kanal-Speicheroszilloskop und True-RMS-Multimeter mit 9,6 cm-/3,8"-TFT-Farbdisplay (320 x 240 Pixel).

- USB-Schnittstelle zur portablen Datensicherung • Video-Trigger-Funktion und Optimierung der Trigger-Emfindlichkeit
- inkl. AC-DC-Adapter, 1 Tastkopf, Prüfleitungen, Erweiterungsmodul für kleine Kapazitätsmessungen, Anschlussleitung für USB-Massenspeicher, USB-Schnittstellenkabel, Software-CD für Windows 2000 / XP / Vista / 7, Koffer und Bedienungsanleitung
- automatische Bereichseinstellung und Auto-setup-Funktion im Oszilloskopmodus
- Speicherkapazität: 6 K • Sicherheit: EN 61010-1, CAT II 400 V



1 Kanal-Oszilloskop

- Tastkopf-Faktoren: 1x, 10x, 100x, 1000x
- max. Eingangsspannung: 400 V DC/ACss
- Zeitbasis: 5 ns/div - 100 s/div (in 1/2,5/5-Schritten)
- Vertikale Empfindlichkeit: 5 mV/div - 5 V/div (8 Bit)
- Trigger Art / Modus: Edge, Video, Alternate
- Kurvenspeicher: 4 Kurven, 4 Einstellungen

Digital-Multimeter

- Spannung: 400 mV DC /4/40/400 V DC/AC, ±1%
- Strom DC/AC: 40/400 mA/10 A, ±1,5%
- Widerstand 400 Ω - 40 MΩ, ±1,0%
- Kapazität: 51,2 nF - 100 µF, ±3,0%
- BxHxT / Gewicht: 115 x 180 x 40 mm / 650 g

Bestellnummer:		Bandbreite	Sample Range	Anstiegszeit
PEAKTECH 1220	**300,10**	20 MHz	100 MS/s	<17,5 nS

2-CH-Digital-Speicheroszilloskop und DMM

PeakTech®

Gerätekombination aus digitalem 2-Kanal-Speicheroszilloskop und True-RMS-Multimeter mit 9,6 cm-/3,8"-TFT-Farbdisplay (640 x 480 Pixel).

- USB-Schnittstelle • Video-Trigger-Funktion und Optimierung der Trigger-Emfindlichkeit
- Speicherkapazität: 6 K • inkl. AC-DC-Adapter, 2x Tastköpfe, Prüfleitungen, Erweiterungsmodul für kleine Kapazitätsmessungen, Anschlussleitung für USB-Massenspeicher, USB-Schnittstellenkabel, Software-CD für Windows 2000 / XP / 7 / VISTA, Koffer und Bedienungsanleitung



2 Kanal-Oszilloskop

- Tastkopf-Faktoren: 1x, 10x, 100x, 1000x
- max. Eingangsspannung: 400 V DC/ACss
- Zeitbasis: 5 ns/div - 100 s/div (in 1/2,5/5-Schritten)
- Vertikale Empfindlichkeit: 5 mV/div - 5 V/div (8 Bit)
- Trigger Art / Modus: Edge, Video / Alternate
- Kurvenspeicher: 4 Kurven, 4 Einstellungen

Digital-Multimeter

- Spannung: 400 mV DC /4/40/400 V DC/AC, ±1%
- Strom DC/AC: 40/400 mA/10 A, ±1,5%
- B x H x T / Gewicht: 115 x 180 x 40 mm / 650 g
- Widerstand: 400 Ω-40 MΩ ±1 % • Kapazität: 52 nF - 100 µF, ±3%

Bestellnummer:		Bandbreite	Sample-Range	Anstiegszeit
PEAKTECH 1205	**487,30**	20 MHz	100 MS/s	<17,5 nS
PEAKTECH 1195	**774,80**	100 MHz	250 MS/s	<5,8 nS

Oszilloskope

Handheld DSO, 200 kHz, 1 MS/s

Das DS201 Pro ist ein 32 bit Digital-Speicheroszilloskop und basiert auf einem ARM-M3. Das Gerät verfügt über ein 320 x 240 Pixel Farbdisplay und ermöglicht durch die schmale Bauform sowie den integrierten Akku eine hohe Mobilität.





- extrem handlich durch modernes Design und geringes Gewicht
- Full-Color-Display, 2,8" (LCD 320 x 240 Pixel)
- Signalmarkierungsfunktion
- integrierter 10 Hz - 1 MHz Signalgenerator
- Analogbandbreite: 0 - 200 kHz
- Kanäle: 1
- Abtastrate: 1 MS/s, 12 bit
- Speichertiefe: 4096 Punkte
- vertikale Empfindlichkeit: 10 mV/Div - 10 V/Div
- Kopplung: DC
- Eingangsimpedanz: >500 kOhm
- Max. Eingangsspannung: 80 Vpp (mit ×10 Tastkopf)
- Triggermodi: Auto, Normal, Single, None, Scan und Fit
- automatische Messung: Frequenz, Zykluszeit, Duty Cycle, Spitzenspannung, RMS Spannung, Durchschnittsspannung
- Schnittstelle: Mini-USB
- Spannungsversorgung: 500 mAh 3,7-V-Lithium-Akku, Ladung via Mini-USB
- Maße: 91 x 62 x 13 mm
- inkl. MCX-Tastkopf, USB-Kabel, Tragetasche, Anleitung

Bestellnummer:
DS 201 PRO **159,00**





Handheld DSO, 1 MHz, 10 MS/s, 2 Kanäle

Das DS202 ist ein Nano ARM Digital-Speicheroszilloskop und verfügt über eine Bandbreite von 1 MHz sowie 2 Kanälen. Das Gerät verfügt über ein 320 x 240 Pixel Farbdisplay und ermöglicht durch die schmale Bauform im robusten Aluminimgehäuse sowie den integrierten Akku eine hohe Mobilität.

- extrem handlich durch modernes Design und geringes Gewicht
- Full-Color-Display, (LCD 320 x 240 Pixel)
- Wellenformspeicherfunktion, 8 MB interner Speicher
- Signalmarkierungsfunktion
- Analogbandbreite: 1 MHz
- Kanäle: 2
- Abtastrate: 10 MS/s
- vertikale Empfindlichkeit: 10 mV/Div - 10 V/Div
- Kopplung: AC / DC
- Eingangsimpedanz: 1 MOhm
- max. Eingangsspannung: 80 Vpp (mit ×10 Tastkopf)
- horizontale Zeitbasis: 1 µS/Div - 10 s/Div
- Triggermodi: Auto, Normal, Single, None, Scan
- automatische Messung: Frequenz, Zykluszeit, Duty Cycle, Min / Max, Spietzenspannung, RMS Spannung, Durchschnittsspannung
- Testsignale, integriert: 10 Hz - 1 MHz oder 10 - 20 kHz analoger Sinus / Dreieck / Sägezahn
- Schnittstelle: Mini-USB
- Bedienung: Knöpfe am Gehäuse sowie Tochpad
- Spannungsversorgung: 600 mAh 3,7 V Lithium-Akku, Ladung via Mini-USB
- Maße: 100 x 56 x 10 mm
- inkl. MCX-Tastköpfe, USB-Kabel, Tragetasche, Anleitung

Bestellnummer:
DS 202 **199,00**

Handheld DSO, 8 MHz, 72 MS/s, 4 Kanäle

Das DS203 ist ein handliches 4-Kanal Digital-Speicheroszilloskop und verfügt über eine Bandbreite von 8 MHz. Das Gerät verfügt über ein 400 x 240 Pixel Farbdisplay und ermöglicht durch die schmale Bauform im robusten Aluminimgehäuse sowie den integrierten Akku eine hohe Mobilität.





- extrem handlich durch modernes Design und geringes Gewicht
- Full-Color-Display, (LCD 400 x 240 Pixel)
- integrierter Signalgenerator 10 Hz - 8 MHz, 2,8 Vpp Viereck, duty circle 10 - 90%, 10 Hz - 20 kHz , 2,8 Vpp Sinus, Sägezahn, Dreieck
- CPU: ARM Cortex M3, FPGA
- Wellenformspeicherfunktion, 2 MB interner Speicher
- Signalmarkierungsfunktion
- Analogbandbreite: 8 MHz
- Kanäle: 4
- Abtastrate: 72 MS/s Real Time
- vertikale Empfindlichkeit: 20 mV/Div - 10 V/Div (x1 Tastkopf), 200 mV/Div - 100 V/Div
- vertikale Auflösung: 8 Bit
- Kopplung: AC / DC
- max. Eingangsspannung: 80 Vpp (mit ×1 Tastkopf), 400 Vpp (mit x10 Tastkopf)
- Triggermodi: Auto, Normal, Single, None
- Triggertypen: Edge, Pulse, Level
- automatische Messung: Frequenz, Zykluszeit, Duty Cycle, Min / Max, Spietzenspannung, RMS Spannung, Durchschnittsspannung
- Schnittstelle: Mini-USB
- Spannungsversorgung: 3,7-V-Lithium-Akku, Ladung via Mini-USB
- Maße: 98 x 60 x 15 mm / 80 g
- inkl. MCX-Tastkopf, USB-Kabel, Anleitung

Bestellnummer:
DS 203 **259,00**

EMV-Messgeräte



AARONIA AG
WWW.AARONIA.DE



Aaronia EMV-Messgerätekits zum Messen und Lokalisieren von Störstrahlungsquellen oder Überwachen von EMV-Problemen bspw. gemäß EN55011, 55022 etc. Die verschiedenen Nah- und Fernfeldsets ermöglichen eine Zeit- und Geldersparnis gegenüber EMV-Laboren und eignen sich dabei für vielfältige Messungen:

- Lokalisierung von Störstrahlungsquellen
- Abschätzung von Störfeldstärken
- Überprüfung von Abschirm- und Filtermaßnahmen
- Identifizieren fehlerhafter Bauelemente
- Feststellen von Störstrahlungs-empfindlichkeiten

Geräte und Zubehör

Spectrumanalyzer SPECTRAN NF-5030:
- Frequenzbereich: 1 Hz - 1 MHz (optional bis 30 MHz)
- Messbereich bis DIN/VDE 0848

Spectrumanalyzer SPECTRAN HF-60100 V4:
- Frequenzbereich: 1 MHz - 9,4 GHz
- typ. Genauigkeit: ±1 dB

Logper-Messantenne HyperLOG 60100:
- Frequenzbereich: 680 MHz - 10 GHz
- max. Eingangsleistung: 50 W AM (800 MHz)

EMV Probeset PBS2:
- Frequenzbereich: DC bis 9GHz
- 4x H-Feld Sonden & 1x E-Feld Sonde

Bikonische Messantenne BicoLOG 20100E:
- Frequenzbereich: 20 MHz - 1 GHz
- max. Sendeleistung: 1 W (30 dBm bzw. 0 dbW)

Bikonische Messantenne BicoLOG 30100E:
- Frequenzbereich: 30 MHz - 1 GHz
- max. Sendeleistung: 1 W (30 dBm bzw. 0 dbW)

Vorverstärker UBBV2:
- Frequenzbereich: 1 MHz - 10 GHz (500 kHz mit 3 dB Abweichung)

EMV-Set für Nahfeldmessungen

EMV-Paket 1 zur Nahfeld-Messung von 1 Hz - 9,4 GHz. Inklusive Spektrumanalyzer-Set, HyperLOG-Messantenne und Probe-Set PBS2 mit externem Vorverstärker.

Lieferumfang:
2 Spektrumanalysatoren (Spectran NF-5030 und HF-60100 V4), Logper-Messantenne HyperLOG 60100, EMV-Probeset PBS2 mit 40-dB-Vorverstärker, PC-Analysesoftware MCS



Bestellnummer:
AAR EMV 1 **4979,00**

EMV-Set für Fernfeldmessungen

EMV-Paket 2 zur Fernfeld-Messung von 1 Hz - 9,4 GHz. Inklusive Spektrumanalyzer-Set, HyperLOG-Messantenne und bikonischer Messantenne BicoLOG 30100E mit externem Vorverstärker.

Lieferumfang:
2 Spektrumanalysatoren (Spectran NF-5030 und HF-60100 V4), Logper-Messantenne HyperLOG 60100, bikonische Messantenne BicoLOG 30100E, 40 dB Vorverstärker UBBV2, PC-Analysesoftware MCS für Windows, Mac OS und Linux



Bestellnummer:
AAR EMV 2 **4979,00**

EMV-Set für Nah- und Fernfeldmessungen

EMV-Paket 3 zur Nah- und Fernfeld-Messung von 1 Hz - 9,4 GHz. Inklusive Spektrumanalyzer-Set, HyperLOG Messantenne, bikonischer Messantenne BicoLOG 20100E sowie Nahfeld-Sonden-Set PBS2 mit externem Vorverstärker.

Lieferumfang:
2 Spektrumanalysatoren (Spectran NF-5030 und HF-60100 V4), Logper-Messantenne HyperLOG 60100, bikonische Messantenne BicoLOG 30100E, Nahfeld-Sonden-Set PBS inkl. 40-dB-Vorverstärker UBBV2, PC-Analysesoftware MCS für Windows, Mac OS und Linux



Bestellnummer:
AAR EMV 3 **6979,00**

Oszilloskope

Digital-Speicheroszilloskope



Digital-Speicheroszilloskope mit integriertem Digitalmultimeter

2-Kanal Speicheroszilloskop mit hervorragenden Leistungsdaten und hintergrundbeleuchtetem Farbdisplay sowie einem integrierten Digitalmultimeter.

- Display: 7,64 k Full-Color-LCD, 320 x 240 Pixel
- Stromversorgung: 100 - 240 V AC, 45 - 440 Hz
- integriertes DMM zur Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung
- USB-Schnittstelle für den Export der Messergebnisse zum PC-/Notebook

Oszilloskop:
Speichertiefe: 24 kpts
Waveform Acquisition Rate: >2000 wfms/s
vertikale Empfindlichkeit: 1 mV/div - 10 V/div
horizontale Zeitbasis: 5 ns/div - 50 s/div
Speicherformen: Setup, Wave, Bitmap, CSV
Trigger-Arten: Flanke, Pulsbreite, Slope, alternierend, LA
Schnittstellen: USB Medium, USB-Host, Pass/Fail, LA Schnittstelle, Multimeter-Anschlüsse

Multimeter:
Anzeigeumfang: 4000 Counts
Grundgenauigkeit: 1%
automatische Bereichswahl
Spannungsmessung, DC: 0 - 400 V
Spannungsmessung, AC: 0 - 400 V
Strommessung, DC: 0 - 4 A
Widerstandsmessung: 0 - 40 MOhm





Maße: 330 x 165 x 165 mm / 3,8 kg
Lieferumfang: Digital-Speicher-Oszilloskop, 2 Tastköpfe, Logik-Analysator-Probe, Strom/Spannungs-Konvertermodul, Messleitungen, Netzkabel, USB-Kabel, PC Software, Anleitung

Bestellnummer:		Kanäle	Bandbreite:	Abtastrate:	Anstiegszeit:
UTD 4102 C	**499,00**	2	100 MHz	2 GS/s	<3,5 ns

Digital-Speicheroszilloskop 2000CM-Serie

2-Kanal Speicheroszilloskope mit verbesserten, hervorragenden Leistungsdaten und extra großem hintergrundbeleuchteten Full Color LCD-Display der 2000CM-Serie. Konzipiert für eine komfortable Benutzerfreundlichkeit mit einer äußerst schnellen Umsetzung der Messeingaben.

- 17,78 cm- (7"-) LCD-Farbbildschirm, Auflösung 800 x 480 • Speichertiefe: 16 Mpts
- Waveform Acquisition Rate: >150.000 wfms/s • Vertikale Empfindlichkeit: 2 mV/div - 10 V/div
- horizontale Zeitbasis: 2 ns/div - 50 s/div • Speicherformen: Setup, Wave, Bitmap, DSV
- Trigger-Arten: Flanke, Pulsbreite, Video, Slope, alternierend • Auto-Setup
- Auswertung und Fernsteuerung per PC möglich
- Speichermöglichkeit für Bildschirminhalte, Konfigurationen und Signalverläufen
- umfangreiche Anzeige-, Rechen- und Analyse-Funktionen zur Signalauswertung
- automatische Erfassung von 24 Signalparametern, konfigurierbar
- umfangreiche Cursor-Steuer- und Auswertefunktionen
- interner Recorder für Signalverläufe mit Wiedergabefunktion
- FFT-Analysefunktion • 6-Bit-Hardware-Frequenzzähler
- bis zu 10 Geräte-Setups intern speicherbar
- komplette Signalverläufe/Bildschirminhalte extern auf USB-Speicher speicherbar
- integriertes On-Screen-Hilfesystem
- Schnittstellen: 1x USB (Device), 1x USB (Host), Pass/Fail
- Maße (B x H x T): 330 x 155 x 130 mm, 2,9 kg
- inkl. 2 Tastköpfe, Netzkabel, USB-Kabel, PC-Software, Anleitung



Bestellnummer:		Kanäle:	Bandbreite:	Abtastrate:	Anstiegszeit:
UTD 2062 CM	**469,00**	2	60 MHz	1 GS/s	<5,8 ns
UTD 2102 CM	**569,00**	2	100 MHz	1 GS/s	<3,5 ns
UTD 2202 CM	**674,00**	2	200 MHz	1 GS/s	<1,8 ns

Digital-Speicheroszilloskope



Digital-Speicheroszilloskope, 2000CL-Serie

UNI-T

Digital-Speicher-Oszilloskop mit großem Display ideal für Servicearbeiten, Ausbildungszwecke und den Qualitätssicherungsbereich.

- USB-Schnittstelle für den Export der Messergebnisse zum PC/Notebook
- Speichertiefe: 25 kpts
- Waveform Acquisition Rate: >2000 wfms/s
- vertikale Empfindlichkeit: 1 mV/div - 20 V/div
- horizontale Zeitbasis: 10 ns/div - 50 s/div
- Speicherformen: Setup, Wave, Bitmap
- Trigger-Arten: Flanke, Pulsbreite, alternierend
- Schnittstellen: USB OTG, Pass/Fail
- Stromversorgung: 100 - 240 V AC, 40 - 440 Hz
- Display: 7,64 k Full-Color-LCD, 400 x 240 Pixel
- Gewicht: 2,2 kg
- Maße: 306 x 147 x 122 mm
- Lieferumfang: Digital-Speicher-Oszilloskop, 2 Tastköpfe (1:1, 10:1) Netzkabel, USB-Kabel, PC-Software, Bedienungsanleitung (deutsch, englisch)



Bestellnummer:		Kanäle:	Bandbreite:	Abtastrate:	Anstiegszeit:
UTD 2025 CL	**279,00**	2	25 MHz	250 MS/s	<14 ns

Digital-Speicheroszilloskope der CEX-Serie mit verbesserter Displayauflösung

2-Kanal Speicheroszilloskope mit hervorragenden Leistungsdaten und extra großem hintergrundbeleuchteten Farb-Display (800 x 480 Pixel). Konzipiert für eine komfortable Benutzerfreundlichkeit mit einer äußerst schnellen Umsetzung der Messeingaben. Ideal für Servicearbeiten, Ausbildungszwecke und den Qualitätssicherungsbereich.

- USB-Schnittstelle für den Export der Messergebnisse zum PC/Notebook
- Speichertiefe: 25 kpts
- Waveform Acquisition Rate: >2000 wfms/s
- vertikale Empfindlichkeit: 1 mV/div - 20 V/div
- horizontale Zeitbasis: 2 ns/div - 50 s/div
- Speicherformen: Setup, Wave, Bitmap
- Trigger-Arten: Flanke, Pulsbreite, alternierend
- Schnittstellen: USB OTG
- Stromversorgung: 100 - 240 V AC, 40 - 440 Hz
- Display: 7", 64 k Full-Color-LCD, 800 x 480 Pixel
- Gewicht: 2,2 kg • Maße: 306 x 147 x 122 mm
- Lieferumfang: Digital-Speicher-Oszilloskop, 2 Tastköpfe (1:1, 10:1), Netzkabel, USB-Kabel, PC-Software, Bedienungsanleitung (DE/EN)

extra großes Display

Auflösung 800x480 Pixel



Bestellnummer:		Kanäle	Bandbreite	Abtastrate	Anstiegszeit	Farbe
UTD 2052 CEX	**399,00**	2	50 MHz	1 GS/s	<7 ns	weiß / grau
UTD 2102 CEX	**499,00**	2	100 MHz	1 GS/s	<3,5 ns	weiß / grau

Oszilloskope

Digital-Speicheroszilloskope



Digital-Speicheroszilloskope, Kompakt-Serie

Diese neue Serie von Digital-Speicheroszilloskopen mit hochauflösendem Farbdisplay, Hintergrundbeleuchtung, hoher Bandbreite und Messrate, großem internen Datenspeicher und USB-Anschluss wurde speziell für den Betrieb an Arbeitsplätzen entworfen. Über die integrierte LAN-Schnittstelle lassen sich die Geräte leicht in Firmennetzwerke integrieren und der VGA-Ausgang ermöglicht die Vorführung der Messfunktionen vor einem Publikum über einen externen Bildschirm oder Beamer. Das beeindruckende Preis-/Leistungsverhältnis und die moderne Technologie ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen im Ausbildungs-, Service- und Qualitätssicherungsbereich.

- hochauflösendes TFT-Farbdisplay mit 800 x 600 Bildpunkten und 65536 Farben
- 20 cm (8") TFT-Farbdisplay
- USB-Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung oder zum Auslesen des internen Speichers
- VGA-Ausgang zum Anschluss eines externen Monitors
- LAN-Anschluss zur Fernabfrage über das Netzwerk
- Speichern der Messwerte und Grafiken auch direkt auf dem USB-Stick möglich
- Autoset- und Autoscale-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung
- großer interner Speicher für 15 Wellenformen
- 20 automatische Messmodi und FFT-Funktion
- PASS-/ FAIL-Funktion
- Messmodus: Normal / Spitze / Durchschnitt / normal / peak detect / average
- max. Eingangsspannung: 400 V DC ACss
- vertikale Empfindlichkeit: 5 mV - 5 V div
- vertikale Auflösung: 8 Bits
- Triggerart: Edge/Video/Pulse/Slope/Alternate
- Maße: 355 x 178 x 118 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT II
- Zubehör: 2 St. BNC-Kabel, Pass/Fail-Adapter, USB-Kabel, Software-CD für Windows, Netzkabel, 2 Tastköpfe und Bedienungsanleitung





PeakTech 1305



PeakTech 1310

Bestellnummer:		Bandbreite:	Anstiegszeit:	Eingänge:	Abtastrate:	Speicher:
PEAKTECH 1265	**319,00**	30 MHz	11,7 ns	2 Kanäle	125 MSa/s	10.000 Punkte/Kanal
PEAKTECH 1305	**481,95**	70 MHz	5 ns	2 Kanäle	500 MSa/s	100.000 Punkte/Kanal
PEAKTECH 1310	**624,70**	125 MHz	2,8 ns	2 Kanäle	500 MSa/s	100.000 Punkte/Kanal

Digital-Speicheroszilloskope



Digital-Speicheroszilloskope von PeakTech®

Digital-Speicheroszilloskope der neuesten Generation mit hochauflösendem Farbdisplay, Hintergrundbeleuchtung, hoher Bandbreite und Messrate, VGA-Ausgang, großem internen Datenspeicher, USB-Anschluss und LAN-Verbindung zur Integration in Netzwerke.
Das beeindruckende Preis-/Leistungsverhältnis und die moderne Technologie ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen im Ausbildungs-, Service- und Qualitätssicherungsbereich.



- hochauflösendes 20 cm (8") TFT-Farbdisplay mit 800 x 600 Bildpunkten und 65536 Farben
- USB-Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung oder zum Auslesen des internen Speichers
- Speichern der Messwerte und Grafiken auch direkt auf den USB-Stick möglich
- VGA-Ausgang zum Anschluss eines externen Monitors
- Autoset- und Autoscale-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung
- LAN-Anschluss zur Fernabfrage über das Netzwerk
- interner Speicher von 10 Mio. Punkten pro Kanal oder 15 Wellenformen
- 20 automatische Messmodi und FFT-Funktion
- PASS-/ FAIL-Funktion • Sicherheit: EN 61010-1, CAT II
- inkl: 2x BNC-Kabel, USB-Kabel, Software-CD für Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8, Netzkabel, 2 Tastköpfe, Tragetasche und Bedienungsanleitung
- Messmodus: Normal/Spitzenwerterkennung/Durchschnittswert • Eingangskopplung: AC/DC/GND
- max. Eingangsspannung: 400 V DC oder ACss • DC-Genauigkeit: ±3% • Vertikale Auflösungen: 8 Bits (2 CH gleichzeitig)
- Triggerart: Edge/Video/Pulse/Slope • Triggermodus: Auto, Normal, Single • Triggerkopplung: DC, AC, LF, HF
- 20 automat. Messungen: peak-peak, cycle RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, overshoot, preshoot, rise time, fall time, +width, -width, +duty, -duty, delay A->B (rising), delay A->B (falling), frequency, period, min, max
- Phasendifferenz: ±3° • Schnittstellen: USB, VGA, LAN • Betriebsspannung: 100 - 240 V ACeff / 50/60 Hz

TFT Display | 2CH | VGA | LAN | USB | Portable



PeakTech 1240



PeakTech 1255

Bestellnummer:		Bandbreite:	Anstiegszeit:	Eingänge:	Abtastrate:	Speicher:
PEAKTECH 1240	**441,95**	60 MHz	<5,8 ns	2 Kanal	250 MSa/s per Kanal	10.000.000 Punkte/Kanal
PEAKTECH 1245	**561,30**	100 MHz	<3,5 ns	2 Kanal	500 MSa/s per Kanal	10.000.000 Punkte/Kanal
PEAKTECH 1255	**759,90**	100 MHz	<3,5 ns	2 Kanal	1 GSa/s per Kanal	10.000.000 Punkte/Kanal
PEAKTECH 1260	**835,70**	200 MHz	<1,7 ns	2 Kanal	1 GSa/s per Kanal	10.000.000 Punkte/Kanal
PEAKTECH 1270	**1272,30**	300 MHz	<1,17 ns	2 Kanal	1,25 GSa/s per Kanal	10.000.000 Punkte/Kanal
PEAKTECH 1275	**1418,95**	300 MHz	<1,17 ns	2 Kanal	1,6 GSa/s per Kanal	10.000.000 Punkte/Kanal

Digital-Speicheroszilloskope





4-Kanal Digital-Speicheroszilloskope mit Touch-Screen

Diese neu entwickelten und innovativen 4-Kanal Digital-Speicheroszilloskope verfügen über modernste Technik und Leistungsdaten.
Eine Steuerung der vielen Funktionen kann sowohl mit den bewährten Funktionstasten erfolgen und zusätzlich über die neue komfortable Touchscreen-Technik. So lassen sich z.B. die auf dem Bildschirm angezeigten Menüs, die Kanalanwahl oder die Dateiverwaltung mit eingeblendetem Tastaturfeld per Fingertipp bedienen. Das hochauflösende TFT-Farbdisplay stellt alle 4 Messkanäle gleichzeitig dar und ist zudem Multi-Window tauglich, um die Zeitverlaufskurve aller Wellenformen mit Zoomfunktion anzuzeigen. Neben den umfangreichen Messfunktionen verfügen diese Geräte über eine LAN-Schnittstelle zur Einbindung in Netzwerke und eine USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf den PC. Zudem können Messdaten auch direkt auf einen USB-Datenträger gespeichert werden, welcher sich bequem im neuen Dateimanager ansteuern lässt. Über den VGA-Anschluss lassen sich externe Monitore anschließen um die Anzeige vergrößert anzuschauen oder einem Publikum vorzuführen. Durch die benutzerfreundliche Bedienung, die Vielzahl an Funktionen und die technischen Highlights ergeben sich unzählige Einsatzmöglichkeiten im Ausbildungs, Service-, Wissenschafts- und Industriebereich.

- Anzeige: 20 cm (8") Touchscreen-TFT mit 65.536 Farben, 800 x 600 Pixel
- 4 Messkanäle mit gleichzeitiger Darstellung in der Anzeige
- innovative Touch-Screen-Bedienung per Fingertipp
- hochauflösendes TFT-Farbdisplay mit 800 x 600 Bildpunkten und 65.536 Farben
- Autoset- und Autoscale-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung
- Speichern der Messwerte und Grafiken auch direkt auf einen USB-Stick
- 20 automatische Messmodi und FFT-Funktion, PASS/FAIL Funktion
- Messmodus: Normal/Spitzenwerterkennung/Durchschnittswert
- max. Eingangsspannung: 400 V DC oder ACss/pp
- vertikale Empfindlichkeit: 2 mV - 10 V/Skt./div
- vertikale Auflösungen: 8 Bits
- horizontale Skala: 2 ns/DIV - 100 s/DIV
- Messbereich: 0,5 - 2 GSa/s
- Triggerart: Edge/Video/Pulse/Slope
- Triggermodus: Auto, Normal, Single
- Speicher 7.600.000 Punkte / Kanal
- Interner Speicher: 4 Wellenformen / 15 Einstellungen
- Betriebsspannung: 100 - 240 V ACeff / 50/60 Hz, Power >24 W
- Maße: 380 x 180 x 115 mm / 1,9 kg
- LAN-Anschluss zur Fernabfrage über Netzwerk
- USB-Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung oder zum Auslesen des internen Speichers
- VGA-Ausgang zum Anschluss eines externen Bildschirms
- inkl.: Tragetasche, 4x Tastköpfe (1:1, 10:1), USB-Kabel, 4x BNC-Kabel, Bedienungsanleitung, Software-CD für Windows XP / VISTA / 7 / 8







PeakTech 1295



PeakTech 1300

Bestellnummer:		Bandbreite:	Anstiegszeit:	Eingänge:	Abtastrate:
PEAKTECH 1295	**898,60**	100 MHz	<3,5 ns	4 Kanäle	1 GSa/s / pro Kanal
PEAKTECH 1300	**1233,95**	200 MHz	<1,7 ns	4 Kanäle	2 GSa/s / pro Kanal

Digital-Speicheroszilloskope



Digital-Speicheroszilloskope

Digital-Speicheroszilloskope der neuesten Generation von PeakTech mit perfektem Preis-/Leistungsverhältnis für eine Vielzahl von Anwendungen im Ausbildungs-, Service- und Qualitätssicherungsbereich.

PeakTech 1190:

- 2-Kanal-Oszilloskop mit externem Trigger und Logik-Analysator
- 20 cm/8"-TFT-Farbdisplay, hohe Auflösung, Hintergrundbeleuchtung
- Speicherung auf USB-Stick
- 16 Eingangskanäle zur Logik-Messung
- erweiterte Triggerfunktionen: Flanke, Bus, Ausschnittstrigger, Schleifentrigger, Datenbreitentrigger
- automatische Bereichswahl
- Sicherheit: EN-61010-1:2001, CAT II
- inkl.: 2x BNC-Kabel, USB-Kabel, Software-CD für Windows, Netzkabel, Logik-Tastkopf, 2x Oszilloskop-Tastköpfe und Bedienungsanleitung
- vertikale Empfindlichkeit 2 mV - 10 V/Skt
- max. Eingangsspannung 400 V DC oder ACss
- Zeitbasis 5 ns - 100 s/Skt.



100 MHz Bandwidth | 2 in 1 | 16 CH Logic Analyzer | 500 MSa/s | USB | TFT Display | Portable

PeakTech 1230:

- 2-Kanal + ext. Trigger + Logik-Analysator 16 Kanal
- 20 cm 8" TFT (640 x 480 Pixel)
- Speicherung auf USB-Stick
- 20 automatische Messfunktionen
- FFT-Messfunktionen
- erweiterte Triggerfunktionen: Flanke, Bus, Ausschnittstrigger, Schleifentrigger, Datenbreitentrigger
- automatische Bereichswahl
- Sicherheit: EN 61010-1 : 2001, CAT II
- inkl.: 2x BNC-Kabel, USB-Kabel, Software-CD für Windows 2000/XP/VISTA/7, Netzkabel, Logik-Tastkopf, 2x Oszilloskop-Tastköpfe und Bedienungsanleitung
- vertikale Empfindlichkeit 2 mV - 10 V/Skt/div
- max. Eingangsspannung 400 V DC oder ACss/p
- DC Genauigkeit ±3%
- Zeitbasis 1 ns - 100 s/Skt/div



100 MHz Bandwidth | 2 in 1 | 16 CH Logic Analyzer | 2 GSa/s | USB | TFT Display | Portable

Bestellnummer:		Bandbreite:	Anstiegszeit:	Eingänge:	Abtastrate:	Speicher:
PEAKTECH 1190	**827,60**	100 MHz	<3,5 nS	2 Kanal	500 MS/s per Kanal	6,000 Punkte/Kanal
PEAKTECH 1230	**1168,30**	200 MHz	<1,7 ns	2 Kanal	1 GS/s (Echtzeit) per Kanal	2,000,000 Punkte/Kanal

Digital-Logikanalysator

Dieser Digital-Logikanalysator verfügt über grundlegende Funktionen, einfache Bedienung und eine neue Art von Messdatenerfassung zur Beobachtung und Messung von Signalen in digitalen Informationsprozessen.

- 15 cm (5,7") Farb-LCD-Anzeige • 32 Eingangskanäle
- 256 k Punkte Speichertiefe pro Kanal
- gleichzeitige Darstellung von 8 Zeitverläufen
- FPGA und SOPC Logik-Technik
- Start, Trigger und Verzögerungsoption zur effektiven Datenerfassung
- Hard- und Software Debugging-Tool für MCUs
- zwei externe Taktgeber Kanäle • USB und RS-232C-Schnittstelle
- Sicherheit: EN-61010-1
- inkl.: USB-Kabel, Netzkabel, Logik-Tastköpfe, Software-CD für Windows 2000 / XP / Vista / 7 und Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 1235 **1491,30**

USB

Digitale Spektrumanalysatoren



Digitale Spektrumanalysatoren von PeakTech

NEU

Spektrumanalysatoren dienen der Darstellung der Amplitudenverteilung über einen bestimmten Frequenzbereich. Diese Spektrumanalysator-Serie macht somit die einzelnen Spektralkomponenten mit den dazugehörigen Amplituden sichtbar, wodurch diese Geräte unverzichtbar für die Bewertung und Diagnose von modernen, hochfrequenten Elektroniksystemen sind. Durch die hohe Frequenzbandbreite und Dynamik sind moderne Spektrumanalysatoren gegenüber der Verwendung von Oszilloskopen in vielen Bereichen der Messtechnik überlegen und daher für die Anwendung vorzuziehen. Die hohen technischen Leistungsdaten, vielen Funktionen und der optionale Tracking Generator machen diese Geräte zu idealen Hilfsmitteln in Industrie, Entwicklung, EMV-Diagnose und Qualitätssicherung.





VGA USB RS 232 LAN FM Modulation AM Modulation



- 18 cm (7") TFT-Farbdisplay mit 320 x 230 Bildpunkten
- Darstellung der Amplitudenverteilung im Frequenzbereich
- VGA-Ausgang zur Bilddarstellung auf externen Anzeigegeräten
- Messfunktion für modulierte AM/FM Signale
- LAN-Anschluss zur Fernsteuerung über Netzwerk
- USB-/RS-232-Anschluss zur Ansteuerung per Software
- USB-Host zur Datenübertragung auf USB-Speichermedien
- Bandbreitenauflösung: 10 Hz - 3 MHz (in 1-3-10 sequence) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
- Phasenrauschen: -82 dBc/Hz (offset 10 kHz)
- Rauschanzeige (DANL): 1 MHz - 3 GHz <- 120 dBm +3x (f/1 GHz) dB (Pre.Amp.OFF) / 1 MHz - 3 GHz <- 135 dBm +3x (f/1 GHz) dB (Pre.Amp.ON)
- Amplitudenmessbereich: DANL bis +30 dBm
- Amplitudenauflösung: <1,5 dB
- Levelanzeige: dBm, dBmV, dBiV, V, W
- Triggerquelle: Free, Video, External
- Triggerlevel (Ext.): 5 V TTL
- Schnittstelle: USB-Host, USB Device, LAN, RS-232, VGA
- Betriebsspannung: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Maße: 365 x 155 x 300 mm / 6 kg
- inkl.: Netzkabel, Schnittstellenkabel, Software-CD, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:		Bandbreite:	Auflösung:	Messspanne:
PEAKTECH 4130	**1858,50**	9 kHz - 1,5 GHz	1 Hz über gesamte Bandbreite	0 Hz, 100 Hz - 1,5 GHz
PEAKTECH 4135	**3646,95**	9 kHz - 2,2 GHz	1 Hz über gesamte Bandbreite	0 Hz, 100 Hz - 2,2 GHz
PEAKTECH 4140	**3216,00**	9 kHz - 3,0 GHz	1 Hz über gesamte Bandbreite	0 Hz, 100 Hz - 3,0 GHz

Value Instruments by Rohde & Schwarz



Hohe Empfindlichkeit, Multifunktionalität und ein günstiger Preis, das zeichnet das **R&S®HMO1002** digitale Oszilloskop aus.
Mit seinen vielfältigen Möglichkeiten eignet sich das Oszilloskop zum Einsatz in nahezu allen Bereichen, wie z.B. der Embedded-Entwicklung, Servicetechnik, Ausbildungsbereich. Äußerst moderne und leistungsfähige Technik in lüfterlosem Design bedienen die hohen Ansprüche von heute.

Mixed-Signal Oszilloskop

- Display: 16,5 cm (6,5") VGA-Farbdisplay, 640 x 480 Pixel
- Kanäle: 2
- Bandbreite: 50 MHz, optional erweiterbar: 70 MHz (mit HV572 Option), 100 MHz (mit HV512 oder HV712 Option)
- Anstiegszeit: 50 MHz <7 ns, mit 70 MHz Option <5 ns, mit 100 MHz Option <3,5 ns
- Sampling-Rate: 1 GS, Speichertiefe 1 MS
- hohe vertikale Empfindlichkeit bis zu 1 mV/Div
- schnelle Erfassungsraten bei der Signalfehlersuche
- Mixed-Signal-Funktionalität standardmäßig vorhanden
- serielle Busanalyse: hardwarebasiert triggern und decodieren
- Voltmeter-Messungen mit dem Oszilloskop
- Mustergenerator bis 50 Mbit/s oder Funktionsgenerator bis 50 kHz
- große Auswahl an Auto-Messfunktionen
- FFT: der einfache Weg zur spektralen Analyse

Bestellnummer:		Beschreibung:	Bandbreite	Anstiegszeit:
HMO 1002	**949,00**	Grundgerät	50 MHz	<7 ns
HV 512	**235,60**	50 auf 100 MHz Upgrade	100 MHz	<3,5 ns
HV 572	**116,60**	50 auf 70 MHz Upgrade	70 MHz	<5 ns
HV 712	**116,60**	70 auf 100 MHz Upgrade	100 MHz	<3,5 ns

Lieferumfang: Netzkabel, gedruckte Bedienungsanleitung, 2 Tastköpfe: HZ154 (100 MHz, 10:1/1:1 umschaltbar), BNC-Stecker , Software-CD

Voucher-Upgrade



TIPP

Das Grundgerät HMO1002 kann je nach Bedarf mithilfe der **Voucher-Upgrades** wahlweise auf **70 oder 100 MHz erweitert** werden. Bestellen Sie hierzu einfach das benötigte Upgrade HV 512, HV 572 oder HV 712 mit (siehe Details in der Tabelle).



Oszilloskope

HAMEG OSZILLOSKOPE - INNOVATION VON ANFANG AN

HAMEG® Instruments
A Rohde&Schwarz Company



Das Oszilloskop ist zweifelsfrei das wichtigste Instrument in der Messtechnik, um Signale hinsichtlich ihres Spannungsverlaufs im Zeitbereich zu charakterisieren. HAMEG Instruments bietet das breiteste Portfolio für die verschiedenen Anwendungsbereiche und Budgets in Industrie, Handwerk, Wissenschaft, Ausbildung, Service sowie für den Privatbereich an.
Seit einiger Zeit ist die Nachfrage nach rein analogen Geräten rückläufig, da DSOs (Digital Storage Oscilloscopes) zahlreiche Vorteile wie Dokumentierbarkeit, die Möglichkeit umfangreicher Datenanalyse, kompakte Bauform etc. bieten.

Mixed-Signal Oszilloskope

- 2 GS/s Real Time, rauscharme Flash A/D Wandler (Referenz Klasse)
- 2 MPts Speicher, Memory Zoom bis 50.000:1
- MSO (Mixed Signal Opt. HO3508) mit 8 Logikkanälen
- serielle Busse triggern und hardware unterstützt dekodieren, I2C, SPI, UART/RS-232
- 8 nutzerdefinierte Ereignismarker zur einfachen Navigation
- PASS-/ FAIL-Test basierend auf Masken
- vertikale Empfindlichkeit 1 mV/Div, Offsetbereich ±0,2 - ±20 V
- 12 Div in X-Richtung, 20 Div in Y-Richtung (Virtual Screen)
- Triggerbetriebsarten: Flanke, Video, Pulsbreite, Logik, verzögert, Ereignis
- komponenten Tester, 6 Digit Counter, Automeasurement, Formeleditor, Verhältniscursor, Frequenzspektrumanzeige durch FFT
- brillantes 16,5 cm (6,5") TFT VGA-Display, DVI-Ausgang
- Lüfter kaum hörbar
- 3x USB für Massenspeicher, Drucker und Fernsteuerung, optional IEEE-488 (GPIB) oder Ethernet/USB



HMO 1024



HMO 2022

Bestellnummer:		Kanäle	Bandbreite	Sample-Rate	Display	Triggerarten
HMO 722	**1425,60**	2 Kanal	70 MHz	2 GS/s Real time	16,5 cm (6,5") TFT	Flanke, Video, Pulsbreite, Logik, verzögert, Ereignis
HMO 724	**1782,60**	4 Kanal	70 MHz	2 GS/s Real time	16,5 cm (6,5") TFT	Flanke, Video, Pulsbreite, Logik, verzögert, Ereignis
HMO 1022	**1592,20**	2 Kanal	100 MHz	2 GS/s Real time	16,5 cm (6,5") TFT	Flanke, Video, Pulsbreite, Logik, verzögert, Ereignis
HMO 1024	**2080,10**	4 Kanal	100 MHz	2 GS/s Real time	16,5 cm (6,5") TFT	Flanke, Video, Pulsbreite, Logik, verzögert, Ereignis
HMO 1522	**1901,60**	2 Kanal	150 MHz	2 GS/s Real time	16,5 cm (6,5") TFT	Flanke, Video, Pulsbreite, Logik, verzögert, Ereignis
HMO 1524	**2425,20**	4 Kanal	150 MHz	2 GS/s Real time	16,5 cm (6,5") TFT	Flanke, Video, Pulsbreite, Logik, verzögert, Ereignis
HMO 2022	**2139,60**	2 Kanal	200 MHz	2 GS/s Real time	16,5 cm (6,5") TFT	Flanke, Video, Pulsbreite, Logik, verzögert, Ereignis
HMO 2024	**2675,10**	4 Kanal	200 MHz	2 GS/s Real time	16,5 cm (6,5") TFT	Flanke, Video, Pulsbreite, Logik, verzögert, Ereignis

Aktiver 8-Kanal Logik-Tastkopf für HMO-Serie

Aktiver 8-Kanal Logik-Tastkopf für HMO-Serie

- Logiktastkopf HO3508 zur MSO Erweiterung
- mit dem Logiktastkopf sind 8 Logiksignalkanäle (LCH 0 - LCH 7 oder LCH 8 - LCH 15) im MSO-Mode verfügbar
- die Darstellung am Oszilloskop erfolgt als einzelne Logikkanäle oder als Busanzeige
- die Dekodierung kann im ASCII-, Binär, Dezimal- oder Hexadezimal-Format erfolgen
- die Schwellwerteinstellung erfolgt am Oszilloskop für je 8 Logikkanäle gemeinsam
- die Aktivierung der Logikkanäle wird durch eine LED am Logiktastkopf angezeigt
- Eingangsimpedanz: 100 kOhm II <4 pF
- max. Eingangsfrequenz: 350 MHz
- max. Eingangsspannung: 40 V (DC + peak AC)
- Messkategorie: I
- Kabellänge: ca. 1 m

Bestellnummer:
HO 3508 **354,60**

HAMEG® Instruments
A Rohde&Schwarz Company



HAMEG OSZILLOSKOPE - INNOVATION VON ANFANG AN

HAMEG® Instruments
A Rohde&Schwarz Company



Die neue Serie HMO3000 von HAMEG Instruments bietet die gewohnt exzellente Performance zu einem attraktiven Preis. Durch die standardseitig vorhandene MSO-Funktionalität können Sie zusätzlich zu den Analogkanälen bis zu 16 Digitalkanäle analysieren. Die 6 Modellvarianten gibt es in Bandbreiten von 300 MHz bis 500 MHz mit 2 oder 4 Kanälen.



- Display: 16,5 cm (6,5") VGA-Color-TFT
- Auflösung: 640 x 480 Pixel
- 4 GSa /s Real Time, rauscharme Flash A /D Wandler
- 8 MPts Speicher, Zoom bis 200.000:1
- MSO-Funtionen serienmäßig
- serielle Busse triggern und hardwareunterstützt dekodieren, inkl. Tabellendarstellung
- vertikale Empfindlichkeit 1 mV/Div, Offsetbereich ±0,2 - ±20 V
- 6-Digit Hardwarezähler
- Echtzeit FFT-Funktion (dBm, dBV, Ueff), bis 64 kPts
- automatische Suche nach nutzerdefinierten Ereignissen
- PASS-/FAIL-Test basierend auf Masken
- Auto-Messfunktionen: max. 6 Parameter inkl. Statistik, Formeleditor, Verhältniscursor
- 12 Div in X-Richtung, 20 Div in Y-Richtung (VirtualScreen)
- Triggerbetriebsarten: Flanke, Video, Pulsbreite, Logik, verzögert, Ereignis, Hold-Off
- automatisch oder manuell einstellbare Speichertiefe
- 3x USB für Massenspeicher und Fernsteuerung
- Schnittstellen: 2x USB-Host (Typ A) (1x Vorderseite, 1x Rückseite), Massenspeicher (FAT16/32)
- Netzanschluss: 100 - 240 V, AC 50/60 Hz, CAT II
- Sicherheit: Schutzklasse 1 (EN61010-1)
- Maße (B x H x T): 285 x 175 x 220 mm
- Gewicht: 3,6 kg

Lieferumfang:
Netzkabel, gedruckte Bedienungsanleitung, Tastköpfe, 10:1 mit Teilungsfaktorkennung (HZ350 300/400 MHz, HZ355 500 MHz), Software-CD



HMO 3054



Bestellnummer:		Kanäle	Bandbreite	Sample-Rate	Anstiegszeit
HMO 3032	**3627,00**	2 Kanal	300 MHz	2x 2 GSa/s, 1x 4 GSa/s	<1,166 ns
HMO 3034	**4281,60**	4 Kanal	300 MHz	4x 2 GSa/s, 2x 4 GSa/s	<1,166 ns
HMO 3042	**3984,00**	2 Kanal	400 MHz	2x 2 GSa/s, 1x 4 GSa/s	<0,875 ns
HMO 3044	**4757,60**	4 Kanal	400 MHz	4x 2 GSa/s, 2x 4 GSa/s	<0,875 ns
HMO 3052	**4698,00**	2 Kanal	500 MHz	2x 2 GSa/s, 1x 4 GSa/s	<0,7 ns
HMO 3054	**5709,60**	4 Kanal	500 MHz	4x 2 GSa/s, 2x 4 GSa/s	<0,7 ns

HAMEG® Instruments
Unser komplettes Hameg-Sortiment mit allen Highlights und Topsellern finden Sie auf:
www.hameg.reichelt.de

PC-Oszilloskope und Messlabore

2-Kanal USB-PC-Oszilloskop mit Funktionsgenerator

2-Kanal USB-Oszilloskop und Funktionsgenerator in einem Gerät. Zusammen mit der PC-LAB2000-LT Software erreichen Sie die Funktionen eines kompletten Elektronik-Labors: 2-Kanal-Oszilloskop, Spektrumanalysator, Transientenrecorder, Funktionsgenerator und Bode Plotter. Kreieren Sie Ihre eigenen Wellenformen mit dem mitgelieferten Signal-Wellenform-Editor. Mit einem RS-232-Eingang generieren Sie für die automatischen Messungen auch Wellensequenzen. Inkl. 60 MHz-Messleitung (1x Probe60S), USB-Kabel, Software auf CD-ROM, BNC-Stecker/ Cinch-Buschse, und Bedienungsanleitung



Funktionsgenerator:
- Frequenzbereich: 0,005 Hz - 500 kHz, Quarzzeitbasis
- Amplitude / Offset: 100 mVss is 10 Vss / Offset: 0 … ±5V
- Vert. Auflösung: 8 bit
- Klirrfaktor: <1% typ.
- Ausgangsimpedanz: 50 Ω
- Sinus, Rechteck, Dreieck sowie frei zu erzeugen Signale

Oszilloskop:
- 2-Kanal: bis 12 MHz
- Eingang: 10 mV - 3 V/DIV, max. 30 V DC/AC
- Zeitbasis: 0,1 µs - 500 mS/DIV
- Aufnahmelänge: 4 K Samples / Kanal
- Abtastfrequenz: 250 Hz - 25 MHz
- automatische Setup-Funktion und X10 Option
- Pre-Triggerfunktion
- **Transientenrecorder**
- **Bode Plotter**
- **Spektrumanalysator**



Bestellnummer:
PCSGU 250 **154,00**

PCSU1000 – 2-Kanal USB PC-Oszilloskop

Dieses digitale Speicheroszilloskop vereinigt gleich drei Geräte in Einem- Speicheroszilloskop, Spektrum-Analyzer und Transientenrecorder.

Oszilloskop
- Zeitbasis: 20 ns - 100 ms pro Division
- Triggerquelle: CH1, CH2 oder Freilauf, ansteigend oder abfallend
- Eingangsbereich: 5 mV - 2V/Division
- Eingangsempfindlichkeit: 0,15 mV Displayauflösung
- Anzeigen: True RMS, dBV, dBm, p to p, Duty cycle, Frequency…
- Echtzeit-Abtastfrequenz: 1,25 kHz - 50 MHz

Spektrumanalysator
- Frequenzbereich: 0 - 1,2 kHz - 25 MHz, lin. log.
- Funktionsweise: FFT (Fast Fourier Transform)
- FFT-Auflösung: 2048 Zeilen, CH1 oder CH2

Transientenrecorder
- Zeitmaßstab: 20 ms/div - 2000 s/div
- max. Aufnahmezeit: 9,4 h pro Schirminhalt
- automatische Datenspeicherung
- max. Abtastgeschwindigkeit: 100/s

Technische Daten
- Eingänge: 2 Kanäle, 1 externer Triggereingang
- Eingangsimpedanz: 1 Ω / 30 pF
- Bandbreite: DC bis 60 MHz, ±3 dB
- max. Eingangsspannung: 30 V (AC+DC)
- Maße: 205 x 55 X 175 mm
- inkl. 60 MHz-Messleitung (x2) (PROBE60S), USB-Kabel, Software auf CD, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
PCSU 1000 **318,25**

PCGU1000 – 2 MHz Funktionsgenerator mit USB-Anschluss

Die Signalformen werden im Computer gebildet und über DDS (Direct Digital wave Systhesis) vom Gerät reproduziert.

- Frequenzbereich: von 0,01 Hz - 2 MHz, Quarzzeitbasis
- Ausgänge galvanisch getrennt
- kann bis 8192 Kurvenformen abspeichern
- Standardsignale: Sinus, Rechteck, Dreieck
- Signal-Wellenform-Editor zur Erstellung eigener Wellenformen, Rausch, Sweep ...
- Sweep-Bereich von 0,0001 Hz - 25 MHz
- Sweep Time von 1 ms - 10 h
- Amplitudenbereich: 100 mVpp - 10 Vpp @ 1 KHz// 600 Ohm Last / 0 V Offset
- mit internem 40 dB-Abschwächer (Ausgang 1/100)
- Offset: von 0 - 5 V max. (Auflösung: 0,4% bei voller Skala)
- vertikale Auflösung: 8 bit (0,4% bei voller Skala)
- typ. Klirrfaktor der Sinuswelle (THD): <0,08%
- Ausgangsimpedanz: 2x 50 Ω
- Maße: 55 x 190 x 200 mm
- inkl. Netzteil (9V/DC), USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Software auf CD



Bestellnummer:
PCGU 1000 **149,00**

PC-Oszilloskope und Messlabore



2-Kanal USB-PC-Oszilloskop mit Generator

Dieses kleine Messgeräte bietet Ihnen eine Vielfalt an Möglichkeiten! Neben einem 2-Kanal-Oszilloskop kann das Gerät Signale erzeugen und verfügt über eine Bode-Plot-Funktion. Der USB-Port dient außerdem zur Stromversorgung des Messgerätes.



velleman®



Funktionsgenerator:
- Standardwellenformen: Sinus, Rechteck, Dreieck
- frei zu erzeugende Signale: sine(x)/x, sweep, ...
- Frequenzbereich: 1 MHz für Sinuswelle, 500 KHz für andere Wellenformen

Oszilloskop:
- Bandbreite: bis 12 MHz • 2-Kanäle
- Zeitbasis: 0,1 µs - 500 ms pro Division
- Aufnahmelänge: 4 K Samples / Kanal

Transientenrecorder:
- Zeitmassstab: 20 ms/div - 2000 s/div
- max. Aufnahmezeit: 9,4 h pro Schirminhalt
- max. Abtastgeschwindigkeit: 100/s
- min. Abtastgeschwindigkeit: 1 Sample/20 s

Bode Plotter:
- automatische Synchronisation zwischen Oszilloskop und Generator
- Frequenzbereich: 1 KHz , 10 KHz, 100 KHz, 500 KHz
- Frequenzstart: 1 Hz,10 Hz, 100 Hz, 1 KHz, 10 KHz, 100 KHz

Spektrumanalysator:
- Frequenzbereich: 0 - 12 MHz
- FFT-Auflösung: 2048 Zeilen

Technische Daten:
- Markierungen für Amplitude-/Spannung und Frequenz/Zeit
- Eingangskopplung: DC, AC und GND
- Auflösung: 8 Bit
- Spannungsbereich: 10 mV, 30 mV, 0,1 V, 0,3 V, 1 V, 3 V
- Stromversorgung über USB-Port (500 mA), Kabel mitgeliefert
- max. Eingangsspannung: 30 V (AC+DC)
- Maße: 100 x 100 x 35 mm

Lieferumfang:
PSCU200, Bedienungsanleitung, USB-Kabel



Bestellnummer: **PCSU 200** **127,65**

2-Kanal PC-Oszilloskop mit Wireless-Lan-Funktion

velleman®

Das WFS210 ist das erste 2-Kanal WLAN-Oszilloskop für Tablet-PCs. Im Gegensatz zu den traditionellen Oszilloskopen ist es nicht mit einem Bildschirm ausgestattet. Stattdessen wird Ihr Tablet (iOS, Android™ oder PC (Windows)) als Bildschirm verwendet, um die Messergebnisse zu visualisieren. Der Datenaustausch zwischen dem Tablet und dem Oszilloskop geschieht über WLAN.





- Bandbreite: 2x 10 MHz
- Abtastrate in Echtzeit: 2x 10 MS/s
- zwei unabhängige Kanäle
- hohe Empfindlichkeit: bis zu 0,2 mV
- völlig automatische Konfiguration
- Signalmarkierungen
- Hold-Funktion
- DVM-Anzeige
- integrierter, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
- Eingangsbereich: 5 mV - 20 V/div (12 Schritte)
- Zeitbasis: 1 µs - 1 s/div
- Eingang: max. 30 Vpp
- Eingangsimpedanz: 1 MOhm
- Eingangskopplung: AC+DC, AC und GND
- AD-Auflösung: 8 bit
- Abtastspeicher: 4 K / Kanal
- Anzeigen: DC, AC+DC, True RMS, dBm, Vpp, Vmin, Vmax.



Bestellnummer: **WFS 210** **129,00**

PC-Oszilloskope und Messlabore

PicoScope 2000 Serie, USB-Kombimessgerät



Die Leistung eines Tisch-Geräts im Westentaschenformat. Das PC-USB-Oszilloskop ist die kleine, leichte, moderne Alternative zu sperrigen Tisch-Geräten. Ein komplettes Oszilloskop passt hier einfach mit in Ihre Laptop-Tasche! Damit eignet es sich besonders auch für Techniker im mobilen Einsatz, in Entwicklung, Ausbildung, Service, Wartung, Fehlersuche und Reparatur.

- 2 Kanäle
- Funktions-Generator (Sinus, Rechteck, Dreieck, DC Spannung, Rampe, Sinc, Gauss, Halb-Sinus)
- Arbiträr-Waveform-Generator 12 bit, 2 MS/s, >100 kHz, Puffer-Größe 4 kS
- Spektrum-Analysator

NEU



Bestellnummer:		Bandbreite	Abtastrate
PS 2204A	**165,60**	10 MHz	100 MS/s
PS 2205A	**232,50**	25 MHz	200 MS/s
PS 2206A	**406,20**	50 MHz	500 MS/s
PS 2207A	**512,50**	100 MHz	1 GS/s
PS 2208A	**683,10**	200 MHz	1 GS/s

- erweiterte Digital-Trigger
- USB 2.0 Anschluss (kompatibel zu USB 1.1 und 3.0), Versorgung über USB
- Masken-Grenzwert-Test
- serielles Bus-Decoding, Protokolle: CAN, LIN, I2C, UART/RS232, SPI, I2S, FlexRay
- inkl. USB-Kabel, zwei x1/x10 passive Tastköpfe, Software- und Referenz-CD

Verwandeln Sie Ihren PC oder Ihr Notebook in ein vollwertiges Oszilloskop

Mit exzellenten Daten sowie einem Spektrum-Analyzer. Jedes Gerät der 3000 Serie ist mit einem Funtionsgenerator ausgestattet. Die B-Typen verfügen zusätzlich über einen AWG (Arbitrary Waveform Generator). Das USB-Scope bietet umfangreiche Signaldarstellungsmöglichkeiten und Trigger-Funktionen und ist in Verbindung mit einem Notebook auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet. Die USB-Schnittstelle übernimmt dabei gleichzeitig die Stromversorgung des Gerätes.



PicoScope 3000 Serie

- Kanäle: 2
- Abtastrate (Echtzeit): 500 MS/s (1 Kanal), 250 MS/s (2 Kanäle)
- Auflösung: 8 Bit

Bestellnummer:		Bandbreite	Anstiegszeit	Speicher	Wellenform	Zubehör
PS 3204A KIT	**594,50**	60 MHz	5,8 ns	4 MS	Funktionsgenerator	2x Messfühler, USB-Kabel, Kurzübersicht, Software-/Referenz-CD
PS 3205A KIT	**839,80**	100 MHz	3,5 ns	16 MS	Funktionsgenerator	2x Messfühler, USB-Kabel, Kurzübersicht, Software-/Referenz-CD
PS 3205B KIT	**905,90**	100 MHz	3,5 ns	32 MS	Funktionsgenerator + AWG	2x Messfühler, USB-Kabel, Kurzübersicht, Software-/Referenz-CD
PS 3206A KIT	**919,00**	200 MHz	1,75 ns	64 MS	Funktionsgenerator	2x Messfühler, USB-Kabel, Kurzübersicht, Software-/Referenz-CD

PicoScope 3000 Serie, 4 Kanäle

Die 4-Kanal USB-Oszilloskope der PS3000 Serie sind je nach Anwendungsgebiet in verschiedenen Bandbreiten verfügbar und verfügen alle über die PicoScope 6 Software und dem Software-Developer-Kit.
Alle Typen sind darüber hinaus mit einem integrierten Funktionsgenerator ausgestattet.
Tastköpfe, Software, Anleitung sowie USB-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.



- hohe Bandbreiten sowie gute Abtastraten
- vergrößerte Speichertiefe
- alle Modelle verfügen über einen Funktionsgenerator (Sinus, Rechteck, Dreieck, DC)
- FlexiPower: Geräte können nach Bedarf mit USB-Stromversorgung oder Netzstrom betrieben werden

Bestellnummer:		Bandbreite	Abtastrate	Anstiegszeit	Speicher	Wellenform
PS 3404A	**859,00**	60 MHz	1 GS/s	5,8 ns	4 MB	Funktionsgenerator
PS 3405A	**1164,95**	100 MHz	1 GS/s	3,5 ns	16 MB	Funktionsgenerator

PC-Oszilloskope und Messlabore

PicoScope 5000 Serie

In den Modellen der PicoScope 5000 Serie wird erstmals die rekonfigurierbare A/D-Wandler-Technologie in einem Oszilloskop eingesetzt, um bei einem einzelnen Gerät die Wahl zwischen Auflösungen von 8 bis 16 Bit zu bieten. Darüber hinaus verfügen diese Oszilloskope über großzügig bemessene Pufferspeicher, um längere Messungen bei hohen Abtastraten zu ermöglichen. Sie verfügen standardmäßig über eine Reihe nützlicher Software-Funktionen wie die serielle Entschlüsselung, Maskengrenzprüfungen und einen segmentierten Speicher.

- je nach Modell zwei oder vier Kanäle
- Bandbreite je nach Modell 60, 100 oder 200 MHz
- Sample-Raten je nach Modell max. 2,5 GS/s, 5 GS/s oder 10 GS/s (repetitiv)
- alle Modelle mit Funktionsgenerator DC 1 MHz (Sinus, Rechteck, Dreieck, DC)
- Integrierter Arbiträr-Generator (alle B-Modelle)
- Puffer 16 kS, 32 kS oder 48 kS (je nach Modell)
- weitere Funktionen: Spektrum-Analysator, Mathematik-Kanäle, automatische Messungen, serielles Decoding (I2C, I2S, SPI, RS-232/UART, CAN, LIN, FlexRay), Masken-Grenzwert-Test
- Versorgung vom PC über USB, kein externes Netzteil nötig
- inkl. CD mit Software Anleitung, USB-Kabel, Tastköpfe







Bestellnummer:		Kanäle	Bandbreite	Abtastrate	Signal-Generator
PS 5242A	**934,20**	2	60 MHz	2,5 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator
PS 5242B	**1034,60**	2	60 MHz	2,5 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator + Arbiträrgenerator
PS 5442A	**1109,90**	4	60 MHz	2,5 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator
PS 5442B	**1424,00**	4	60 MHz	2,5 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator + Arbiträrgenerator
PS 5243A	**1035,00**	2	100 MHz	5 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator
PS 5243B	**1099,00**	2	100 MHz	5 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator + Arbiträrgenerator
PS 5443A	**1688,40**	4	100 MHz	5 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator
PS 5443B	**1803,95**	4	100 MHz	5 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator + Arbiträrgenerator
PS 5244A	**1266,30**	2	200 MHz	10 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator
PS 5244B	**1535,70**	2	200 MHz	10 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator + Arbiträrgenerator
PS 5444A	**1710,40**	4	200 MHz	10 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator
PS 5444B	**2299,80**	4	200 MHz	10 GS/s (repetitiv)	Funktionsgenerator + Arbiträrgenerator

PicoScope USB-Scope, 4000 Serie



Bestellnummer:

PS 4224 KIT	**780,60**	2 Kanäle
PS 4424 KIT	**1169,00**	4 Kanäle

- Bandbreite: 20 MHz
- Abtastrate single shot: 80 MS/s
- Speicher: 32 M-Punkte
- die PC Oszilloskope PicoScope 4000 Serie ist sehr vielseitig, Oszilloskop und Spektrumanalyser in einem Gerät
- Dank der hohen Eingangsauflösung können Spannungen <50 µV erfasst werden
- vertikale Auflösung 12 Bit
- USB 2.0 Schnittstelle für Daten und Speisung
- 32 M Speicher
- PicoScope 6 Software für Windows XP, Vista und Windows 7 (32 und 64 Bit) inklusive
- kompatibel mit LabVIEW, C and VB
- inkl. 4 Prüfspitzen, PC-Software PicoScope® 6, Tragetasche, Bedienungsanleitung

PS2104 – USB-Hand-Scopes

Diese kompakten und leistungsstarken Hand-Scopes vereinen 3 Geräte in Einem. Sie bieten die Funktionen eines vollwertigen Oszilloskops, eines Spektrumanalysers und eines Voltmeters und sind dabei nicht wesentlich größer als ein herkömmlicher Tastkopf.

- max. Eingangs-Bereich: ±20 V AC/DC Kopplung
- USB 2.0, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Versorgung vom PC über USB (300 mA), Kabellänge ca. 3 m
- Maße: 220 x 32 mm
- inkl. CD mit Software, USB-Kabel (fest integriert)



Bestellnummer:		Bandbreite	Puffergröße	Sampling-Rate
PS 2104	**198,90**	10 MHz, 8 bit	8.000	1 GS/s, 50 MS/s ETS

PC-Oszilloskope und Messlabore



Stift-PC-Oszilloskop, 25 MHz, 100 MS/s

PeakTech®

Dieses neu entwickelte Stift-PC-Oszilloskop eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz am Laptop. Durch die integrierte USB-Schnittstelle lassen sich die Eingangssignale mit der beiliegenden PC-Software direkt am PC ansteuern.

- Bandbreite: 25 MHz
- Abtastrate: 100 MSa/s
- Speichertiefe von bis zu 5000 Punkten
- Horizontal- und Vertikaleinstellungen direkt am Gerät mittels integriertem Trackball
- Leistungsstarke PC-Software zur Datenabfrage und Steuerung
- 1:1 und 10:1 Teilung direkt am Gerät einstellbar, kein separater Tastkopf notwendig
- 20 automatische Messmodi
- Mathematische Funktionen (+, -, *, /) und FFT
- USB 2.0-Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung
- max. Eingangsspannung: 400 V DC oder ACSS/PP
- horizontale Zeitbasis: 5 ns - 100 s /Skt./div
- vertikale Empfindlichkeit: 5 mV - 5 V /Skt./div
- DC-Genauigkeit: ±3%
- Anstiegszeit: <14 ns
- Trigger-Art: Edge/ Pulse / Slope
- Trigger-Modus: Single, Normal, Auto
- Maße (BxHxT): 20 x 190 x18 mm / 270 g
- inkl. USB-Kabel, Anleitung, Software

Bestellnummer:
PEAKTECH 1350 **114,00**

PicoScope 3000 MSO - Mixed-Signal-Oszilloskope

pico Technology

Die PicoScope 3000 MSO Serie umfasst Mixed-Signal-Modelle mit 16 Logik-Kanälen (MSO) für die Analyse gemischter Schaltungen. Dabei sind die Oszilloskope für USB 3.0 (kompatibel zu 2.0) ausgelegt.

- Allround-PC-USB-Oszilloskope mit Mixed-Signal-Funktionalität/MSO
- für USB 3.0 (abwärtskompatibel)
- Sampling-Rate von 1 GS/s, großer Puffer-Speicher
- vielfältige Mathematik-, Statistik, automatische Mess- und Trigger-Funktionen serienmäßig
- eingebauter Spektrumanalysator
- eingebauter Signal- oder Arbiträr-Generator (AWG) 100 MS/s, DC 20 MHz
- mit der bewährten PicoScope6-Software
- Versorgung über USB oder mit externem Netzteil
- inkl. CD mit Software und Anleitung, USB-Kabel, umschaltbare x1/x10 Tastköpfe, Digital-Kabel und 2x Logik-Test-Clips







Bestellnummer:		Kanäle	Bandbreite	Abtastrate	Speicher
PS 3204D MSO	**844,95**	2 + 16 Logik-Kanäle	60 MHz	1 GS/s	128 MB
PS 3205D MSO	**1059,90**	2 + 16 Logik-Kanäle	100 MHz	1 GS/s	256 MB
PS 3206D MSO	**1418,00**	2 + 16 Logik-Kanäle	200 MHz	1 GS/s	512 MB
PS 3404D MSO	**1204,85**	4 + 16 Logik-Kanäle	60 MHz	1 GS/s	128 MB
PS 3405D MSO	**1489,50**	4 + 16 Logik-Kanäle	100 MHz	1 GS/s	256 MB
PS 3406D MSO	**1965,60**	4 + 16 Logik-Kanäle	200 MHz	1 GS/s	512 MB

Mess-, Steuer-, Umsetzer-Module

Industrie-Mess-, Steuer- und Umsetzer-Module RS 485

- kompakt, robust und störsicher
- Versorgung: 10 - 30 V DC
- DIN Hutschienen-Montage
- Maße: 70 x 100 x 20 mm (BxLxH)

Umsetzer mit Isolation

Bestellnummer:

EX 9520R	**59,60**	RS-232 zu RS-485
EX 9520AR	**88,00**	RS-232 zu RS-422/-485
EX 9530	**88,80**	USB zu RS-232/-422/-485
EX 9531	**89,85**	USB zu RS-485/-422 (TX, RX, RTS, CTS)



PC-Oszilloskope und Messlabore



PC-Oszilloskope mit USB und LAN

Dieses neu entwickelte PC-Oszilloskop eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz am Laptop, den dauerhaften Einbau in Schaltschränken und Industrieanlagen und vielen anderen Anwendungen, wo ein kleines, leichtes und leistungsfähiges Oszilloskop benötigt wird.

- leistungsstarke PC-Software zur Datenabfrage und Steuerung
- 20 automatische Messmodi
- mathematische Funktionen (+, -, *, /) und FFT
- LAN-Anschluss zur Fernabfrage über Netzwerk
- USB-Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung
- Messmodus: Normal, Spitzenwerterkennung, Durchschnittswert
- Eingangskopplung: AC, DC, GND
- max. Eingangsspannung: 40 V (DC + AC PK-PK)
- vertikale Empfindlichkeit: 2 mV - 5V / Skt./div
- DC-Genauigkeit: ±3%
- Triggerart: Alternate / Edge / Video / Pulse / Slope
- Triggermodus: Single, Normal, Auto
- Speicherlänge: 10.000.000 Points
- Betriebsspannung: 5 V DC, 1 A , <4W
- Maße (BxHxT): 190 x 120 x 18 mm / 260 g
- inkl. 2/4 Tastköpfe (1:1, 10:1), USB-Kabel, 2 BNC-Kabel, Anleitung, Software, AC-DC Adapter

Bestellnummer:		Kanäle:	Bandbreite:	Abtastrate pro Kanal:	Anstiegszeit:
PEAKTECH 1290	**203,90**	2	25 MHz	100 MSa/s	<14 ns
PEAKTECH 1280	**339,40**	2	60 MHz	250 MSa/s	<5,8 ns
PEAKTECH 1285	**398,50**	2	100 MHz	500 MSa/s	<3,5 ns
PEAKTECH 1325	**472,95**	4	60 MHz	500 MSa/s	<5,8 ns
PEAKTECH 1330	**558,80**	4	100 MHz	1 GSa/s	<3,5 ns

PeakTech®

4-Kanal 12 Bit Datenerfassung

CESYS

Der 4-Kanal 12-Bit USB-Messwandler eignet sich ideal für den mobilen Einsatz am Notebook. Die sofort einsatzbereiten Anwendungen Vierkanal Voltmeter, Datenlogger, Temperaturlogger und Linienschreiber sind im Lieferumfang bereits enthalten. Für eigene Projekte gibt es Schnittstellen zu allen wichtigen Programmiersprachen.

Analogeingänge:
- 4 single-ended hochohmige OpAmp Eingänge
- Messbereich: 0 - 3,3 V Genauigkeit ±1,2 mV typisch
- Wandlerauflösung 12 bit entsprechend 0,8 mV

Digitale Ein-/Ausgänge:
- 3 Signale individuell als Eingang oder Ausgang benutzbar
- Ausgangspegel 3.3 V. Eingänge 5 V kompatibel
- ein Signal konfigurierbar als Trigger- oder Zählereingang

Summenabtastrate:
- bis 188 kSPS, je nach Anzahl aktivierter Eingänge

Buffergröße:
- 4.096 samples

Software:
- Treiber für Windows®, LINUX® (auch Raspberry Pi) und Mac OS X®, CEBOLAB®-Mess-Software, verschiedene Windows-Programme (Voltmeter, Datenlogger, Linienschreiber u.a.) API und Code-Beispiele (C++, Java, NET, Python), Beispiele und VI-Dateien für LabView®, Treiber-DLL für Profilab Expert



Bestellnummer:
CEBO STICK **81,50**



16-Bit Multi-I/O USB-Messlabor

CESYS

CEBO LC® ist ein universelles 16-Bit Multi-I/O USB-Messlabor.

- analoge Messwerte erfassen: 14 Eingänge, 16 Bit, 85 ksps
- Spannungen ausgeben: 2 Ausgänge, Bereich ±10 V
- digitale Signale kontrollieren: 20 I/O Signale, kurzschlussfest
- Messen von Spannungen und Widerständen
- Erfassen von Sensorsignalen und digitalen Zuständen
- Automatisieren von Experimenten, Prüfungen oder Tests
- Steuerung von Sondermaschinen
- Überwachen von Abläufen und Prozessen
- Einstellen analoger Größen vom PC oder Mac
- Schalten von digitalen Signalen
- Ereigniszählung
- Dokumentation sowie Software zum Download in unserem Onlineshop

Bestellnummer:
CEBO LC **419,00**

PC-Oszilloskope und Messlabore

USB-Mini-Messlabor - LabJack U3



Der LabJack U3 ist das kleinste Modul aus der LabJack-Familie. Trotz der kleinen Bauform bietet er alles, was man von einem Komplett-Messlabor erwartet.

- 16 I/O-Leitungen, je nach Modell konfigurierbar als:
  - Digital-Eingänge oder Digital-Ausgänge
  - Analog-Eingänge, 12 bit, 0 - 2,4 V oder 3,6 V, single-ended oder differentiell
  - Standard-Zähler, 32 bit (2 der Leitungen)
  - Spezial-Zähler (2 der Leitungen): Pulsbreiten-Modulation/PWM-Ausgang, Puls/Perioden-Timing, Puls-Zähler, Quadratur-Eingang
- 4 der 16 flexiblen I/O-Kanäle sind fest als Analog-Eingänge für ±10 V oder -10 V/+20 V ausgelegt
- 4 zusätzliche Digital-I/O-Kanäle
- 2 Analog-Ausgänge, 10 bit, 0 - 5 V
- unterstützt Erfassung mit Software- oder Hardware-Timing
- maximale Eingangs-Stream-Rate 2,5 - 50 kHz (abhängig von Auflösung)
- USB 2.0/1.1 Full-Speed. Versorgung über USB
- inkl. USB-Kabel, Schraubendreher, Software (Download), Anleitung

Bestellnummer:

LABJACK U3 HV	**178,00**
LABJACK U3 LV	**156,00**

LabJack U6 USB-Messlabor



Der LabJack U6 ist ein komplettes USB-Messlabor in einem kompakten Modul. Der U6 bietet Analog-Eingänge mit einer hohen Auflösung bis 18 bit (abhängig von der Geschwindigkeit), 12 bit Analog-Ausgänge, Digital-Kanäle und Zähler.

- 14 Analog-Eingänge (16 bis 18 bit abhängig von Geschwindigkeit)
- 14 single-ended oder 7 differentielle Eingänge, Bereiche ±10 V, ±1 V, ±0,1 V
- interner Temperatur-Sensor für CJC/Kaltstellen-Kompensation
- 2 feste Strom-Ausgänge (200/10 µA)
- 2 Analog-Ausgänge mit 12 bit Auflösung, Bereich 0 - 5 V
- 20 Digital-I/O-Leitungen • zwei 32 bit Zähler
- bis zu 4 Timer für Puls-Timing, PWM/Pulsbreiten-Modulation, Quadratur-Eingang etc
- unterstützt SPI, I2C und asynchrone serielle Protokolle (nur Master)
- max. Eingangs-Streaming-Rate 50 kHz abhängig von der Auflösung
- Schraubklemm-Anschlüsse, 37- und 15-polige Sub-D-Buchsen
- Anschluss an PC über USB 2.0. Versorgung vom PC über USB

Bestellnummer:

LABJACK U6	**355,50**

RedLab 1208LS USB Mini-Messlabor



- 12 bit Multi-E/A Min-Messlabor für USB
- 8 single-ended oder 4 differentielle A/D-Kanäle
- 12 bit oder 14 bit A/D-Wandlung Eingangs-Bereiche bis ±20 V
- 2 D/A-Kanäle, 10 bit D/A-Wandlung
- 16 TTL/CMOS Digital-I/O-Kanäle
- 32 bit Ereigniszähler
- Analog-Eingänge: 8 single-ended/ 4 differentiell, 12 bit A/D, max. 8 kS/s, max. ±20 V
- Analog-Ausgänge: 2, 10 bit D/A, max. 100 S/s, 0 - 5 V
- Digital-I/O: 16, TTL/CMOS

Bestellnummer:

ME REDLAB 1208LS	**179,85**

USB-Mini-Mess-Labor



Eines der meistverkauften USB Multi-E/A Messlabore. Ideal zum Messen und Steuern mit Notebook oder PC. Durch Plug&Play und Software-Konfiguration einfach zu installieren und zu bedienen

- Analog-Eingänge: 8 single-ended / 4 differenzielle 12 bit Analog-Eingänge / gemischt 20 V Eingangs-Bereich, 12 bit Auflösung Soft- oder Hardware-getimte Erfassung / Erfassung mit Trigger
- 2 Analog-Ausgänge, 10 bit
- 20 Digital-E/A-Kanäle (<50 Hz)
- 32 bit Zähler, Frequenz-Zählung bis 1 MHz. Watchdog-Timer
- mit Hubs bis 80 LJ U12 an einem USB-Port für langsame Vorgänge, z. B. Temperaturmessungen
- L:157 x B:102 x H:40 mm

Bestellnummer:

ME LABJACK U12	**172,50**	inkl. USB-Kabel, Treiber
ME EXALAB	**258,30**	wie Labjack U12, jedoch inkl. grafischer Software ProfiLab-Expert

PC-Oszilloskope und Messlabore



BitScope: Mixed-Signal-Oszilloskop

BitScope Micro ist das weltweit erste Mixed-Signal-Oszilloskop, das einen kraftvollen Protokollanalysator, Funktionsgenerator, Spektrumanalysator, Datenrekorder sowie ein Oszilloskop in einem handlichen USB-Messgerät vereint. Das Open-Source-Gerät ist dabei individuell durch den Benutzer programmierbar und ermöglicht die simultane Datenerfassung analoger und digitaler Signale mit hoher Geschwindigkeit und direkter Streamingfunktion. Das BitScope Micro ist kompatibel zu Windows, Mac OS X, Linux und ermöglicht weiterhin die Benutzung mittels eines Raspberry Pi.

- Digital-Oszilloskop mit 20 MHz Bandbreite, 2 Kanälen und 12 bit Auflösung
- Logik-Analysator mit 8 Kanälen und 40 MS/s zur präzisen Messung von acht Logiksignalen
- serieller Logik- und Protokollanalysator (SPI, CAN, I2C, UART etc.)
- Echtzeit-Spektrumanalysator
- Funktions- und Arbiträrgenerator
- Multichannel-Datenrekorder zur Aufzeichnung aller erfassten Daten
- Bandbreite: 20 MHz
- Eingangskanäle: 2 Analogkanäle, 6 / 8 Logikkanäle
- Eingangsbereich: 1,1 - 11 V
- vertikale Empfindlichkeit: 20 mV - 2 V/Div.
- Eingangsimpedanz: 100 kOhm
- Logikeingangsbereich: 3,3/5 V CMOS (TTL kompatibel)
- digitale Abtastrate: 40 MS/s
- analoge Abtastrate: 20 MS/s
- Streaming-Rate: 200 kS/s
- horizontale Zeitbasis: 1µs - 100 ms/Div.
- Triggermodi: Flanke, Level/State & Logik
- Schnittstelle: USB 2.0 (abwärtskompatibel)
- Stromversorgung: 5 V DC über USB
- Maße: 20 x 110 x 8 mm / 12 g
- inkl. BitScope Board, Messleitungssatz mit Greifern, farblich kodierte Kurzschlussstecker, Anschlusskarte





BITSCOPE MICRO
111,95

BitScope
Digital + Analog

Gleich mitbestellen!

BitScope BNC-Adapter für BitScope Micro

Anschlüsse:

- 2x BNC
- 6x Logikeingänge
- 2x Vergleichseingänge

BitScope
Digital + Analog



BITSCOPE MP01A
23,40

kompatibel zu Windows, Mac OS X, Linux und ermöglicht weiterhin die Benutzung mittels eines Raspberry Pi

Oszilloskop- und Logikanalysator-Shield für Raspberry Pi

velleman

Sie suchen ein Digital-Speicher-Oszilloskop und besitzen bereits einen Raspberry Pi? Dann fügen Sie einfach dieses Shield hinzu, um Ihren Raspberry Pi in ein Messgerät zu verwandeln! Das Shield beeinhaltet alle Standard-Eigenschaften eines Oszilloskops. Darüber hinaus wird auch der Quellcode der Applikation mitgeliefert, um die Entwicklung von eigenen Applikationen zu ermöglichen. Außerdem verfügt das Shield auch über einen 10-Kanal Logikanalysator, ein praktisches Instrument, um digitale Signale zu messen.

- Alle Standard-Eigenschaften eines Oszilloskops
- Integrierter 10-Kanal Logikanalysator
- Entwicklung von eigenen Applikationen möglich

Oszilloskop:

- 200 kHz Bandbreite • 1 MS/s
- Zeitbasis: in 15 Schritten, 5 µs/Div bis 200 ms/Div
- Eingangsempfindlichkeit: in 6 Schritten, 100 mV/Div bis 5 V/Div
- max. Eingangsspannung: 30 Vss (AC + DC)
- AD-Auflösung: 8 bit
- Aufnahmelänge: 800 Samples
- Anzeige der Signalmarkierungen für Zeit und Spannung

Logikanalysator:

- Anzahl Kanäle: 10
- Aufnahmelänge: 10x800 Samples
- max. Abtastrate: 1 MS/s
- max. Eingangsspannung: 5 V DC



Bestellnummer:
VEL VM205 **32,60**

PC-Oszilloskope und Messlabore



RED Pitaya

Open-Source-Messlabor, 50 MHz



Features:

- Kanäle: 2
- Bandbreite: 50 MHz
- Abtastrate: 125 MS/s
- horizontale Zeitbasis: 4 ns
- vertikale Auflösung: 14 Bit
- DDR3 RAM 512 MB
- Stromversorgung: micro-USB
- Maße: 107 x 21 x 60 mm

RED PITAYA

234,95



Red Pitaya:

Mit dem RedPitaya verwandeln Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren PC in ein umfangreiches Messinstrument!

Beim **Red Pitaya** handelt es sich um ein Open-Source-Messgerät im Kredikartenformat, welches Sie individuell auf Basis Ihrer Anforderungen konfigurieren können. Hierdurch können Sie eine Vielzahl preisintensiver Messgeräte wie Oszilloskope, Funktionsgeneratoren, Spektrum-Analysatoren u. v. m. mit nur einem Gerät ersetzen.

Zum Start benötigen Sie:

Hier haben wir Ihnen alles was Sie zum **Red-Pitaya-Start** benötigen in einen **Warenkorb** gepackt.



QR-Code scannen und bestellen!

Die **Red Pitaya-Einheit** wird in ein Netzwerk integriert, basiert auf einem GNU/Linux-Betriebssystem und kann mit einer Vielzahl von Software-Schnittstellen individuell programmiert werden. Die Bedienungsoberfläche für sämtliche Messvorgänge wird durch einen Webdienst mittels HTML-Seiten realisiert. Hierdurch wird die Steuerung der Messplattform mittels Smartphones, Tablet-PCs oder Computern ermöglicht. Das Gerät verfügt über zwei integrierte analoge HF-Ein- und Ausgänge, eine Bandbreite von 50 MHz sowie 16 allgemeine Ein- und Ausgangsports. Darüber hinaus ist die Platine mit einer Micro-USB-Buchse für den Konsolenanschluss, einem Micro-SD-Kartenslot, einer RJ45-Buchse für Ethernet sowie einem USB-Anschluss für USB-Geräte ausgestattet.

Das Umfeld des **Red Pitaya** setzt sich aus der Hardware-Einheit, dem Bazaar Cloud Marketplace sowie dem Backyard zusammen. In dem Bazaar Cloud Marketplace ist eine Vielzahl von Open-Source-Anwendungen für die Test- und Messtechnik, wie bspw. ein Oszilloskop, ein Spektrumanalyser oder ein Arbiträr-Generator verfügbar. Darüber hinaus ermöglicht der Backyard der Community die gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit an weiteren individuellen Anwendungen. Durch die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten des Red Pitaya eignet sich die Messplattform perfekt für fast alle Anwendungsgebiete der Messtechnik.

PC-Oszilloskope und Messlabore

redpitaya

Gehäuse für Red Pitaya Messlabor

NEU



Das Red-Pitaya-Gehäuse Plexi V1.1 ist ein transparentes Gehäuse zum optimalen Schutz für das Open-Source-Instrument Red Pitaya. Das Design ermöglicht dabei weiterhin, dass alle Steckverbinder von außen zugänglich sind.

RED PITAYA CASE

23,35



Red Pitaya - All-In-Paket

All-In-Paket, bestehend aus:

- Red Pitaya V1.1 Messlabor
- 2 A Micro-USB-Netzteil
- 4 GB Micro-SD-Karte
- 2 Tastköpfe 60 MHz
- 2 SMA zu BNC Adapter
- 1 m Patchkabel (schwarz)
- transparentes Gehäuse

Red Pitaya Komplettpaket mit nahezu allem an Zubehör, was Sie für Ihre individuelle Anwendung benötigen!

RED PITAYA AI

319,00



Starter-Kit, bestehend aus:

- Red Pitaya V1.1 Messlabor
- 2 A Micro-USB-Netzteil
- 4 GB Micro-SD-Karte



Gruppe 0

Bestellnummer:
RED PITAYA START 259,80

Diagnostik-Kit, bestehend aus:

- Red Pitaya V1.1 Messlabor
- 2 A Micro-USB-Netzteil
- 4 GB Micro-SD-Karte
- 2 Tastköpfe 60 MHz
- 2 SMA zu BNC Adapter



Bestellnummer:
RED PITAYA DIAG 308,00

Datenlogger

USB-Datenlogger



Die Überwachung und Dokumentation von Fertigungsprozessen, Transportbedingungen etc. nimmt einen immer bedeutenderen Raum in der Qualitätssicherung ein. Diese Anforderungen können mit heutigen, modernen Datenloggern auf einfache Weise gelöst werden.
Die Anwendungsmöglichkeiten von Datenloggern sind dabei vielfältig:

- Überwachung der Kühlkette vom Produzenten über den LKW zum Supermarkt
- Überwachung von temperaturempfindlichen Arzneien
- Überwachung von Klimatisierungs-Funktionen in Gewächshäusern
- Überwachung von Fertigungsprozessen und Laborbedingungen
- und viele tausende weitere Anwendungen mehr ...



Unerkannte Fehlfunktionen können erhebliche Schäden verursachen. Mit Datenloggern kommt man den verborgenen Fehlern auf der Spur, die sonst niemandem auffallen würden. Die EASYLOG Datenlogger sind durch die USB-Schnittstelle und die Software (für Windows 98/2000/XP) sehr einfach und komfortabel zu bedienen. Es stehen verschiedene Messbereiche zur Verfügung. Für Temperatur-Unterwassermessungen wird ein Alugehäuse angeboten.
Schutzgrad: IP67
Inkl. Lithium Battery und LED-Anzeigen für Aktivität, Alarm und Batteriestatus





Bestellnummer:

EASYLOG USB-1	**50,15**	(-35 … 85 °C)(-31 … 176 °F)
EASYLOG USB-2	**87,80**	(-35 … 85 °C) rel. Luftfeuchte / Taupunkt
EASYLOG USB-2 L	**106,90**	(-35 … 85 °C) mit LCD rel. Luftfeuchte / Taupunkt
EASYLOG USB-3	**82,50**	0 - 30 V DC 2-fach Schraubanschluss
EASYLOG USB-4	**82,50**	4 - 20 mA Strom-Logger
EASYLOG USB-6	**93,00**	(-200 … 1300 °C) mit K-Thermoelement 0 … 100 °C
EASYLOG CASE	**18,70**	Alugehäuse

Temperatur-Datenlogger System



Dieses Temperatur-Logging-System ist ideal für langfristige Aufzeichnungen und Auswertung verschiedener Temperaturverläufe in Ihrer Umgebung. Es beinhaltet den Empfänger BS-300 bzw. BS-510, zwei Funk-Temperatursensoren TL-3TSN (433 MHz), USB-Kabel und die Softwareanwendung. Die Sensoren senden die Temperaturmeldungen alle 45 Sekunden per Funk an den Empfänger. Über einen USB-Anschluss werden die Temperaturwerte an den PC weitergegeben. Mit der Visualisierungssoftware können die Daten ausgewertet und auch in andere Programme wie Excel exportiert werden. Das System ist auf bis zu 50 zusätzlich erhältlichen Sendern erweiterbar. Durch einen internen Speicher können mit dem Empfänger TL-500 und BS-510 Daten auch ohne PC-Anschluss gespeichert werden (für 110 Tage bei 1 Sensor, 11 Tage bei 10 Sensoren etc.)



Spannungsversorgung:
Empfänger: über USB oder autonom über 5 V/100 mA Adapter (nicht im Lieferumfang).
Sender: jeweils 2x Micro AAA (nicht im Lieferumfang)
Messbereich: -20 … 85 °C
Empfängermaße: 88 x 48 x 28 mm

Bestellnummer:

		Empfänger für:
ARX TL 500	**79,90**	PC-Anschluss / Stand-Alone
ARX BS-510	**64,00**	Zusatzempfänger-PC / Stand-Alone

Zusatzempfänger

Für Datenloggersysteme ARX TL 300 / TL 510 / BS 500
Spannungsversorgung: jeweils 2x Micro AAA (nicht im Lieferumfang) Maße: 66 x 57x 21 mm



Bestellnummer:

ARX TL 3TSN	**17,05**	Standardsender
ARX TSN-50E	**23,25**	große Reichweite
ARX TSN-EXT44	**30,45**	mit externem Fühler
ARX TSN-TH70E	**29,90**	Temperatur und Feuchte

Wasserfester Zusatzsender
Bestellnummer:

ARX TSN-33MN	**20,80**	inkl. Batterie CR 2032



24h
Schneller
24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb
24 Stunden unser Lager!

Datenlogger



Datenlogger für Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck

Die neue UT330-Datenloggerserie ermöglicht, je nach Modell, die Erfassung von Umgebungsdaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Luftdruck in individuell einstellbaren Intervallen. Die Werte werden über interne Sensoren der Datenlogger erfasst und auf dem internen Datenspeicher (bis zu 60.000 Messwerte) abgespeichert. Die gesammelten Daten können anschließend per USB-Schnittstelle an einen Computer zwecks Auswertung und Archivierung übermittelt werden.



- Temperatur-Messung (alle Modelle)
- Luftfeuchte-Messung (nur UT 330B / UT 330C)
- Luftdruck-Messung (nur UT 330C)
- Erfassung über interne Sensoren
- Messwertspeicher bis zu 60.000 Messwerte
- Messintervall 1 s - 6 h einstellbar
- Datenerfassung auch nach definierbarem Zeitplan möglich
- IP67 - staub- und wassergeschützt
- programmierbarer Alarm
- Online- sowie Offline-Betrieb möglich
- direkte Echtzeit-Datenübertragung und -Anzeige am PC möglich
- Betrieb mit langlebiger Lithium-Batterie
- Software mit umfangreichen Datenanalysefuntkionen (Tabellen, Kurvendiagramme usw.)
- verschiedene Formate, wie Bitmap oder Csv. zur Weiterverarbeitung der Ergebnisse
- inkl. Batterie, Halter, Schrauben sowie Software-CD

Bestellnummer:		Temperatur	Luftfeuchte	Luftdruck	Grundgenauigkeit
UT 330A	**36,50**	-40 … 80 °C	-	-	±0,5 °C
UT 330B	**52,90**	-40 … 80 °C	0% - 100% RH	-	±0,5 °C / ±3,0% RH
UT 330C	**69,90**	-40 … 80 °C	0% - 100% RH	750 - 1100 hPa	±0,5 °C / ±3,0% RH / ±3 hPa

UNI-T®

USB-Datenlogger zur Temperatur- sowie Luftfeuchtigkeitserfassung

Die USB-Datenlogger ermöglichen je nach Modell die Erfassung von Temperaturen und Luftfeuchtewerten in einem einstellbaren Intervall. Die erfassten Daten werden in einem internen Speicher gesammelt und können per USB-Schnitstelle an einen PC zur Auswertung und Archivierung ausgegeben werden.



- Erfassung über interne Sensoren
- Betrieb mit langlebiger Lithium-Batterie
- integriertes Anzeigedisplay für aktuelle Werte
- bis zu 32.000 Messwerte intern speicherbar
- Messintervall 1 s - 6 h einstellbar
- Datenerfassung auch nach definierbarem Zeitplan möglich
- programmierbarer optischer Alarm beim Überschreiten von Wertebereichen
- Online- sowie Offline Betrieb möglich
- direkte Echtzeit-Datenübertragung- und Anzeige am PC möglich

Bestellnummer:

MIC 98581 **39,95** Temperaturmessung, 32 K
MIC 98583 **54,95** Temp. / Luftfeucht., 32 K

MIC 98581:
Temperatur-Messbereich: -40 … 85 °C
Genauigkeit: ±0,6 °C (-20 … 50 °C), sonst ±1,2 °C

MIC 98583:
Temperatur-Messbereich: -40… 85 °C
Genauigkeit: ±0,6 °C (-20 … 50 °C), sonst ±1,2 °C
Luftfeuchte-Messbereich: 0,1 - 99,9% rH
Genauigkeit: ±3%rH (bei 25 °C, 10 - 90 % rH), sonst ±5 % rH

Datenerfassung mit integriertem http-Server und Datenlogger

Analoge und digitale Datenerfassung mit integriertem http-Server.





- Mess-Box mit 44 Kanälen, USB- und Ethernet-Anschluss (100BASE-TX)
- 8 Eingänge mit bis zu 100 kHz Sampling-Rate
- 8 präzise 20-Bit Eingänge (4 synchron)
- 4 analoge Ausgänge • 8 digitale 5 V Ein-/Ausgänge
- 16 digitale 3,3 V Ein-/Ausgänge, unter anderem: 6 PWM Ausgänge, 2 Capture Eingänge, 4 Compare Ausgänge
- Anschlüsse: 26 Schraubklemmen (steckbar, 5 V), SUB-D (15 polig, 5 V), Pfostenstecker (20 polig, 3,3 V), USB und Ethernet
- integrierter http-Server:
  - Konfiguration und Live-Zugriff auf die Messdaten mit allen modernen Webbrowsern
  - keine Software auf dem PC notwendig, einfach die httpBox® an das Netzwerk anschließen und per Browser von PC, Laptop, Tablet, Smartphone, etc. zugreifen.
- Lieferumfang: httpBox®, Ethernet-Kabel, USB-Kabel, USB-Netzteil, 4 Schraubklemmen-Blöcke, CD mit Anleitung.
- NICAI HTTP BOX+: Version mit 1024 MB Flash Speicher zum Standalone-Betrieb als Datenlogger



Bestellnummer:

NICAI HTTP BOX **446,25**
NICAI HTTP BOX+ **539,00** mit 1 GB Datenlogger

nicai httpBox®

Diverse Messtechnik

Messsätze und Zubehör für Multimeter





Fluke-TwistGuard-Messleitungen

TL175 TwistGuard™ Messleitungen für sicheres Arbeiten in unterschiedlichen Umgebungen.



- einstellbare Messspitzenlänge
- WearGuard™ zeigt Beschädigungen der Messleitungen
- extrem strapazierfähige Zugentlastung
- patentierte, verlängerbare Ummantelung der Spitze
- einstellbare Messspitzenlänge von 19 mm zu 4 mm
- Abnutzungsanzeige WearGuard™ - jede Messleitung zeigt über die Kontrastfarbe mit zwei Silikonschichten Beschädigungen an
- universeller 4 mm Bananenstecker passt in alle gängigen Instrumente
- CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, maximal 10 A, Verschmutzungsgrad 2
- Messleitungen zeigen immer die aktuell ausgewählte Messkategorie an (CAT II oder CAT III/IV)
- FLUKE TL175E enthält abnehmbare, 4-mm-Federspitzen (nur im CAT II 1000 V Bereich anwendbar)

Bestellnummer:

FLUKE TL175	**33,80**
FLUKE TL175E	**33,80**

SureGrip Industrie-Messset

Praktisches universelles Kit mit:

- AC220 Satz SureGrip™ Krokodilklemmen
- TP238 SureGrip™ Extrem schmale Prüfspitzen
- TL222 Satz SureGrip™ Silikon-Messleitungen
- Herstellergarantie: 1 Jahr



Bestellnummer:

FLUKE TL220-1	**81,20**

SureGrip Electrical-Messset

Praktisches universelles Kit mit:

- AC220 Satz SureGrip™ Krokodilklemmen
- TP238 SureGrip™ Extrem schmale Prüfspitzen
- TL224 Satz SureGrip™ Silikon-Messleitungen
- Herstellergarantie: 1 Jahr



Bestellnummer:

FLUKE TL223-1	**80,50**

Prüfspitzen

Mit sehr feiner Edelstahlspitze mit Spitzenschutzkappe für ein abrutschfreies Messen (Raster 1,27 mm), zum Anschluss an 4 mm Sicherheitsverbindungen
IEC 1010, 1000 V CAT III / 20 A



Bestellnummer:

PRÜFSPITZE 402RT	**2,99**	rot
PRÜFSPITZE 402SW	**2,99**	schwarz

Flexible Klemmengreifer

Nach IEC 1010, 1000 V / 6 A
für 4 mm Leitungen



Bestellnummer:

KLEMME 6005 RT	**5,75**	rot	Pinzettenkontakte
KLEMME 6005 SW	**5,70**	schwarz	Pinzettenkontakte
KLEMME 6008 RT	**6,40**	rot	Klemmhaken
KLEMME 6008 SW	**6,40**	schwarz	Klemmhaken

Prüf-Wechselspitzen

Mit abschraubbarer 4 mm Prüfspitze sowie glatter 2 mm Spitze mit Spitzenschutzkappe. Zum Anschluss an 4 mm Sicherheitsverbindungen
IEC 1010, 1000 V CAT III / 20 A



Bestellnummer:

PRÜFSPITZE 411RT	**2,40**	rot
PRÜFSPITZE 411SW	**2,40**	schwarz

BNC-Adapter 500V /CAT I

isolierter BNC-Adapter Stecker/Buchse auf 4 mm Sicherheitsstecker/-buchsen



Bestellnummer:		4 mm:	BNC:
BNC 7043-IEC	**7,95**	Buchsen	Stecker
BNC 7044-IEC	**9,60**	Stecker	Stecker
BNC 7047	**8,95**	Buchsen	Buchsen
BNC 7048	**10,40**	Stecker	Buchsen

Klemmhaken

Zum Aufschieben auf 4 mm Prüfspitzen
500 V CAT I / 5 A



Bestellnummer:

KLEMMHAKEN RT	**4,20**	rot
KLEMMHAKEN SW	**4,20**	schwarz

Universal Bereitschaftstasche

Universal-Bereitschaftstaschen mit Reißverschluss für Digital-Multimeter.



Bestellnummer:

		Maße
TASCHE PT 3	**3,75**	120 x 210 x 40 mm
TASCHE PT 5	**4,30**	150 x 230 x 70 mm

Messsätze und Zubehör für Multimeter



Messleitungen mit Prüfspitzen

Mit 4 mm Prüfspitze und 4 mm Standardstecker
1,0 mm² PVC-Litze / bis 20 A



Bestellnummer:

ML 4012-4-100 RT	**3,10**	rot	1 m
ML 4012-4-100 SW	**3,10**	schwarz	1 m

Sicherheitsmessleitungen mit Prüfspitzen

Mit 4 mm Prüfspitze und 4 mm Sicherheitswinkelstecker
1,0 mm² PVC-Litze, 1000 V CAT III / bis 20 A



Bestellnummer:

ML 4412-4-100 RT	**4,15**	rot	1 m
ML 4412-4-100 SW	**4,15**	schwarz	1 m

Prüfspitzensatz

Inhalt: 2x 4 mm Prüfspitzen mit Schutzkappen, Sicherheitswinkelstecker



Bestellnummer:

PRÜFSATZ 4412	**8,30**	80 cm

Koax-Verbindungskabel



Bestellnummer:

			Länge
KBA 100	**8,65**	Miniatur-Krokoklemmen	100 cm



KBB 50	**8,70**	4 mm Stecker	50 cm



KBI 100	**10,20**	Miniatur- Klemmhaken	100 cm

Ersatz-Prüfschnursätze

2 mm Prüfspitzen, 4 mm Stecker
Länge 1,0 m / rot / schwarz



Bestellnummer:

CC 311A	**5,55**

Kroko-Prüfschnursätze

Isolierte Krokoklemmen,
4 mm Stecker / Länge 1,0 m



Bestellnummer:

CC 313	**4,99**

Messsatz, 10-teilig

Inhalt:

- 2 abschraubbare 4 mm Prüfspitzen
- 2 glatte Spitzen
- 2 Schutzkappen
- 2 Sicherheits-messleitungen
- 2 flexible Sicherheits-klemmhaken



Bestellnummer:

MESS-SET 425	**21,20**

Messsatz, 14-teilig

Inhalt:

- 2 Sicherheitsmessleitungen
- 2 Sicherheitsprüfspitzen mit Adaptern
- 2 isolierte Krokodilklemmen
- 2 Kabelschuhadapter
- 2 Steckadapter 4 mm
- 2 flexible Sicherheits-klemmhaken
- 2 Miniaturfeder-spitzen



Bestellnummer:

MESS-SET 426	**40,95**

Verbindungsschnursatz

Satz von 8 Verbindungsleitungen
mit Miniaturklemmhaken, 2 A
Kontakte vergoldet



Bestellnummer:

ML 6028 PRO	**23,60**

Mini-Krokoklemmensatz

Satz von 10 Verbindungsleitungen
mit isolierten
Miniatur-Krokoklemmen
rot, schwarz, grün, gelb, weiß
Länge: ca. 35 cm,



Bestellnummer:

MK 612S	**1,50**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE),
zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Prüfmittel-Sets

HIRSCHMANN Test & Measurement

Prüfmittel-Set Ø 0,64 mm Micro

- 2x Micro-Kleps rt + sw
- 2x Micro-Prüfspitze rt + sw
- 1x Abgreifklemme AGF 1 rt + sw
- 2x Messleitung MAL N4-0,64 rt + sw



7-teilig
Bestellnummer:
PMS 0,64 **26,60**

Prüfmittel-Set Ø 4,0 mm, 8-teilig

- 2x Klemmprüfspitze Kleps 30 rt + sw
- 2x Prüfspitze PRÜF2 rt + sw
- 2x Abgreifklemme AK2S rt + sw
- 2x Messleitung 1m rt + sw



Bestellnummer:
PMS 4 **21,70**

Sicherheitsprüfmittel-Set, 6-teilig

- 2x Klemmprüfspitze KLEPS 2800 rt + sw
- 2x Prüfspitze PRUEF 2700 rt + sw
- 2x Messleitung MLS WG 100/1 rt + sw
- berührungsgeschützt nach IEC 61010



Bestellnummer:
MMS 2010 **37,30**

Sicherheitsprüfmittel-Set, 6-teilig, Kroko

- 2x Prüfspitze PRUEF 2700 rt + sw
- 2x Abgreifklemme AK 2 B 2540 rt + sw
- 2x Messleitung MLS WG 100/1 rt + sw
- berührungsgeschützt nach IEC 61010



6-teilig
Bestellnummer:
MMS 2020 **23,55**

Sicherheitsprüfmittel-Set, 6-teilig

- 2x Klemmprüfspitze KLEPS 2600 rt + sw
- 2x Prüfspitze PRUEF 2700 rt + sw
- 2x Messleitung MLS WG 100/1 rt + sw
- berührungsgeschützt nach IEC 61010



Bestellnummer:
MMS 2030 **28,65**

Sicherheitsprüfmittel-Set, 14-teilig

- 2x Klemmprüfspitze KLEPS 2600 rt + sw
- 2x Abgreifklemme AK 2 B rt + sw
- 2x PRUEF 2600 rt + sw
- 2x Messleitung MLS WS 50/1 rt + sw
- 4x Messleitung MLS WS 100/1 rt + sw
- 2x Messleitung MLS WS 200/1 rt + sw
- berührungsgeschützt nach IEC 61010



Bestellnummer:
PMS SKS SAFETY **47,25**

Sicherheitsprüfmittel-Set, 8-teilig

- 2x Klemmprüfspitze KLEPS 2600 rt + sw
- 2x Abgreifklemme AK 2 B rt + sw
- 2x Prüfleitung PL 2600 S rt + sw
- 2x Messleitung MLS WG 100/1 rt + sw
- berührungsgeschützt nach IEC 61010



Bestellnummer:
MMS 2040 **38,85**

Sicherheitsprüfmittel-Set, 8-teilig

- 2x Klemmprüfspitze Kleps 2600 rt + sw
- 2x Prüfspitze PRÜF2600 rt + sw
- 2x Abgreifklemme AK2B rt + sw
- 2x Messleitung MLS GG 100/1 rt + sw
- berührungsgeschützt nach IEC 61010



Bestellnummer:
PMS 2600 **29,35**

Schiebehülsen-Prüfmittel-Set Ø 4,0 mm

- 2x Klemmprüfspitze KLEPS 250 rt + sw
- 2x Prüfspitze PRUEF 2 S rt + sw
- 2x Abgreifklemme AK 2 B rt + sw
- 2x Messleitung MLB 100/1 V rt + sw



8-teilig
Bestellnummer:
PMS 250 **31,70**

0,64 mm Labor-System

HIRSCHMANN Test & Measurement

Miniatur-Prüfspitze Ø 0,75



Bestellnummer:		Farbe
PRUEF MPS-2 SW	6,95	schwarz
PRUEF MPS-2 RT	6,95	rot

Klemmpitzen-Paar



Greifhaken bis 0,8 mm

Bestellnummer:		Farbe
KLEPS FP2B GG	55,20	gelb-grün

Adapterleitung 4 mm auf 0,64 mm



Bestellnummer:		Farbe	Länge
MAL N4-0,64 SW	4,05	schwarz	100 cm
MAL N4-0,64 RT	4,10	rot	100 cm

Klemmprüfspitzen, SMD



Greifhaken bis 2,0 mm

Bestellnummer:		Farbe
MICRO-SMD CLIP	10,20	schwarz

Klemmprüfspitzen



Kontakthaken bis 1,5 mm

Bestellnummer:		Farbe
KLEPS 064 PCH SW	12,30	schwarz
KLEPS 064 PCH RT	12,30	rot
KLEPS 064 PCH BL	10,85	blau
KLEPS 064 PCH GE	10,90	gelb
KLEPS 064 PCH GN	12,30	grün

Klemmprüfspitzen bis 2,0



Greifhaken bis 2,0 mm

Bestellnummer:		Farbe
MICRO KLEPS SW	4,05	schwarz
MICRO KLEPS RT	4,05	rot

Klemmprüfspitzen bis 3,5 mm



Greifhaken bis 3,5 mm

Bestellnummer:		Farbe
KLEPS 3ST SW	3,10	schwarz
KLEPS 3ST RT	3,10	rot

Messleitung 2x Buchse



Bestellnummer:		Farbe	Länge
MKL 0,64 SW	2,35	schwarz	25 cm
MKL 0,64 RT	2,35	rot	25 cm

BNC-Adapterleitung

Mit 2 isolierten 0,64 mm Buchsen



Bestellnummer:		Länge
BNC AL 0,64	4,30	130 cm

Miniatur - Laborprogramm Ø 2 mm

HIRSCHMANN Test & Measurement

Stecker



Bestellnummer:		Farbe
MST 3 SW	0,63	schwarz
MST 3 RT	0,63	rot
MST 3 BL	0,63	blau
MST 3 GE	0,63	gelb
MST 3 GN	0,63	grün

Printstecker



Bestellnummer:		Farbe
MST 201	0,34	blank

Abgreifklemme



Löt- oder Crimpanschluss

Bestellnummer:		Farbe
AGF 1	0,99	blank

Kupplung



Bestellnummer:		Farbe
MKU 1 SW	1,15	schwarz
MKU 1 RT	1,15	rot
MKU 1 BL	1,15	blau
MKU 1 GE	1,15	gelb
MKU 1 GN	1,15	grün

Adapter



2 mm St > 4 mm Bu

Bestellnummer:		Farbe
MZS 2 SW	1,35	schwarz
MZS 2 RT	1,35	rot



4 mm St > 2 mm Bu

Bestellnummer:		Farbe
MZS 4 SW	2,25	schwarz
MZS 4 RT	2,25	rot

Buchse, blank

Passend zu MST 201 / MST 3 / MVL 2
MBU 1 bis 8 mm Wandstärke,
MBU 2 ideal für Board
to Board Verbindung



Bestellnummer:		Farbe	Länge
MBU 1	0,95	blank	16,6 mm
MBU 2	0,79	blank	15,0 mm

Buchse

Bis 5 mm Wandstärke



Bestellnummer:		Farbe
MBI 1 SW	0,76	schwarz
MBI 1 RT	0,76	rot
MBI 1 BL	0,76	blau
MBI 1 GE	0,76	gelb
MBI 1 GN	0,76	grün

Prüfbuchse

Für Printeinbau



Bestellnummer:		Farbe
MPB 1 SW	0,62	schwarz
MPB 1 RT	0,62	rot

Miniatur Prüfspitze



Spitzen Ø 0,75 mm

Bestellnummer:		Farbe
PRUEF 1 SW	2,25	schwarz
PRUEF 1 RT	2,25	rot

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Diverse Messtechnik

Laborprogramm Ø 4 mm

HIRSCHMANN Test & Measurement

Lamellen-Turmstecker



Schraubanschluss bis 1,5 mm²

Bestellnummer:		Farbe
LAS NWS SW	2,10	schwarz
LAS NWS RT	2,10	rot
LAS NWS BL	2,10	blau
LAS NWS GE	2,10	gelb
LAS NWS GN	2,10	grün

Büschelstecker



Schraubanschluss

Bestellnummer:		Farbe
BUELA 20K SW	0,90	schwarz
BUELA 20K RT	0,90	rot
BUELA 20K BL	0,90	blau
BUELA 20K GE	0,90	gelb
BUELA 20K GN	0,90	grün

Lötanschluss bis 2,5 mm²

Bestellnummer:		Farbe
BUELA 30 K SW	0,84	schwarz
BUELA 30 K RT	0,83	rot
BUELA 30 K BL	0,84	blau
BUELA 30 K GE	0,84	gelb
BUELA 30 K GN	0,83	grün



bis 2,5 mm², mit seitlichem Stutzen

Bestellnummer:		Farbe
BUELA 300 K SW	0,99	schwarz
BUELA 300 K RT	0,99	rot
BUELA 300 K BL	0,99	blau
BUELA 300 K GE	0,99	gelb
BUELA 300 K GN	0,99	grün

Büschelstecker, parallel

Mit parallel liegender Kupplung zum kurzschlusssicheren Verbinden



Bestellnummer:		Farbe
BSB 300 SW	2,55	schwarz
BSB 300 RT	2,55	rot
BSB 300 BL	3,10	blau
BSB 300 GN	3,10	grün

Polklemmen

Vollisoliert



bis 2 mm Wandstärke / M4

Bestellnummer:		Farbe
PKI 10A RT	2,25	rot
PKI 10A SW	2,25	schwarz
PKI 10A BL	2,25	blau
PKI 10A GE	2,25	gelb
PKI 10A GN	2,25	grün
PKI 10A GG	2,60	gelb-grün

bis 3,5 mm Wandstärke / M6

Bestellnummer:		Farbe
PKNI 10B SW	3,90	schwarz
PKNI 10B RT	3,90	rot

Einbaubuchse



bis 2 mm Wandstärke

Bestellnummer:		Farbe
BIL 20 SW	0,85	schwarz
BIL 20 RT	0,85	rot
BIL 20 BL	0,85	blau
BIL 20 GE	0,85	gelb
BIL 20 GN	0,85	grün
BIL 20 WS	0,85	weiß

bis 4 mm Wandstärke

Bestellnummer:		Farbe
BIL 30 SW	0,88	schwarz
BIL 30 RT	0,88	rot

Prüfbuchse

für Printeinbau



Bestellnummer:		Farbe
PB 4 SW	1,30	schwarz
PB 4 RT	1,30	rot

Feinstabgreifklemmen



Bestellnummer:		Farbe
AGF 2 SW	6,40	schwarz
AGF 2 RT	6,40	rot

Abgreifklemmen



Bestellnummer:		Farbe
AGF 20	0,70	Stahl, vernickelt
AGF 30	0,99	Edelstahl

Abgreifklemmen bis 6 mm



Bestellnummer:		Farbe
AK 2 SW	1,99	schwarz
AK 2 RT	1,99	rot

Abgreifklemmen, bis 9,5 mm



Bestellnummer:		Farbe
AK 10 SW	0,88	schwarz
AK 10 RT	0,88	rot
AK 10 BL	0,88	blau
AK 10 GE	0,88	gelb
AK 10 GN	0,88	grün

Klemmprüfspitzen 300 V AC/DC

berührungsgeschützt bis 300 V AC/DC



Drehbare Greifzange

Bestellnummer:		Farbe
KLEPS 250 SW	6,85	schwarz
KLEPS 250 RT	6,85	rot

Prüfspitzen



Bestellnummer:		Farbe
PRÜF 2 SW	1,30	schwarz
PRÜF 2 RT	1,30	rot

berührungsgeschützt bis 600 V AC/DC

Bestellnummer:		Farbe
PRUEF 2-S SW	2,05	schwarz
PRUEF 2-S RT	2,05	rot

Schutz für Prüf 2600, Prüf 2 / S



Bestellnummer:		Farbe
SS 260	0,26	transparent

Klemmprüfspitzen



zusätzlicher 2 mm Schraubanschluss

Bestellnummer:		Farbe
KLEPS 60 SW	4,90	schwarz
KLEPS 60 RT	4,90	rot



Drehbare Greifzange

Bestellnummer:		Farbe
KLEPS 30 SW	4,30	schwarz
KLEPS 30 RT	4,30	rot

Leitungshalter



Bestellnummer:	
LMLH 50	20,30

Messleitungen

HIRSCHMANN Test & Measurement

Messleitung PVC, 1 mm²

mit beidseitigem Käfigfeder-Turmstecker, gerade, Weitersteck-möglichkeit



Länge 0,25 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
ML 25 SW	2,80	schwarz	25 cm
ML 25 RT	2,80	rot	25 cm
ML 25 BL	2,80	blau	25 cm
ML 25 GE	2,80	gelb	25 cm
ML 25 GN	2,80	grün	25 cm

Länge 0,5 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
ML 50 SW	3,10	schwarz	50 cm
ML 50 RT	3,10	rot	50 cm
ML 50 BL	3,10	blau	50 cm
ML 50 GE	3,10	gelb	50 cm
ML 50 GN	3,10	grün	50 cm

Länge 1,0 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
ML 100 SW	3,45	schwarz	100 cm
ML 100 RT	3,40	rot	100 cm
ML 100 BL	3,40	blau	100 cm
ML 100 GE	3,40	gelb	100 cm
ML 100 GN	3,45	grün	100 cm

Länge 2,0 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
ML 200 SW	4,30	schwarz	200 cm
ML 200 RT	4,25	rot	200 cm
ML 200 BL	4,30	blau	200 cm
ML 200 GE	4,30	gelb	200 cm
ML 200 GN	4,25	grün	200 cm

Messleitung PVC, 2,5 mm²



Länge 0,25 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLN 25-2 SW	3,10	schwarz	25 cm
MLN 25-2 RT	3,10	rot	25 cm
MLN 25-2 BL	3,15	blau	25 cm
MLN 25-2 GE	3,10	gelb	25 cm
MLN 25-2 GN	3,15	grün	25 cm

Länge 0,5 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLN 50-2 SW	3,40	schwarz	50 cm
MLN 50-2 RT	3,40	rot	50 cm
MLN 50-2 BL	3,40	blau	50 cm
MLN 50-2 GE	3,40	gelb	50 cm
MLN 50-2 GN	3,35	grün	50 cm

Länge 1,0 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLN 100-2 SW	3,90	schwarz	100 cm
MLN 100-2 RT	3,90	rot	100 cm
MLN 100-2 BL	3,90	blau	100 cm
MLN 100-2 GE	3,90	gelb	100 cm
MLN 100-2 GN	3,90	grün	100 cm

Länge 2,0 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLN 200-2 SW	5,10	schwarz	200 cm
MLN 200-2 RT	5,10	rot	200 cm
MLN 200-2 BL	5,20	blau	200 cm
MLN 200-2 GE	5,20	gelb	200 cm
MLN 200-2 GN	5,20	grün	200 cm

Schiebehülsen-Messleitung

Leitung: 1,0 mm² mit beidseitigem Käfigfeder-Turmstecker, gerade, Weitersteckmöglichkeit



Länge 0,25 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLB 25 SW	6,35	schwarz	25 cm
MLB 25 RT	6,35	rot	25 cm
MLB 25 BL	6,35	blau	25 cm
MLB 25 GE	6,35	gelb	25 cm
MLB 25 GN	6,35	grün	25 cm

Länge 0,5 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLB 50 SW	6,70	schwarz	50 cm
MLB 50 RT	6,70	rot	50 cm
MLB 50 BL	6,65	blau	50 cm
MLB 50 GE	6,70	gelb	50 cm
MLB 50 GN	6,70	grün	50 cm

Länge 1,0 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLB 100 SW	7,10	schwarz	100 cm
MLB 100 RT	7,20	rot	100 cm
MLB 100 BL	7,10	blau	100 cm
MLB 100 GE	7,20	gelb	100 cm
MLB 100 GN	7,20	grün	100 cm
MLB 100 GG	7,20	gelb-grün	100 cm

Länge 2,0 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLB 200 SW	7,95	schwarz	200 cm
MLB 200 RT	7,95	rot	200 cm
MLB 200 BL	7,95	blau	200 cm
MLB 200 GE	7,95	gelb	200 cm
MLB 200 GN	7,95	grün	200 cm

Sicherheits-Messleitungen, *berührungsgeschützt, nach IEC 61010, bis 1000 V AC/DC*

HIRSCHMANN Test & Measurement

Messleitung PVC, 1 mm²

mit beidseitigem 4 mm Sicherheitsstecker, gerade, Weitersteckmöglichkeit



Länge: 0,5 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLS WS 50 SW	5,10	schwarz	50 cm
MLS WS 50 RT	5,10	rot	50 cm
MLS WS 50 BL	5,10	blau	50 cm
MLS WS 50 GE	5,10	gelb	50 cm
MLS WS 50 GN	5,10	grün	50 cm

Länge: 1,0 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLS WS 100 SW	5,40	schwarz	100 cm
MLS WS 100 RT	5,40	rot	100 cm
MLS WS 100 BL	5,40	blau	100 cm
MLS WS 100 GE	5,35	gelb	100 cm
MLS WS 100 GN	5,40	grün	100 cm

Länge: 2,0 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLS WS 200 SW	5,70	schwarz	200 cm
MLS WS 200 RT	5,70	rot	200 cm
MLS WS 200 BL	5,75	blau	200 cm
MLS WS 200 GE	5,70	gelb	200 cm
MLS WS 200 GN	5,75	grün	200 cm



Länge: 1,0 m, 1x Winkelstecker

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLS WG 100 SW	4,85	schwarz	100 cm
MLS WG 100 RT	4,75	rot	100 cm
MLS WG 200 SW	5,55	schwarz	200 cm
MLS WG 200 RT	5,55	rot	200 cm

Messleitung PVC 2,5 mm²

mit beidseitigem 4 mm Sicherheitsstecker, gerade, Weitersteckmöglichkeit



Länge: 1,0 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLS WS 100-2 SW	5,75	schwarz	100 cm
MLS WS 100-2 RT	5,75	rot	100 cm
MLS WS 100-2 BL	5,75	blau	100 cm
MLS WS 100-2 GE	5,75	gelb	100 cm
MLS WS 100-2 GN	5,80	grün	100 cm
MLS WS 100-2 GG	6,90	gelb-grün	100 cm

Länge: 2,0 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MLS WS 200-2 SW	6,45	schwarz	200 cm
MLS WS 200-2 RT	6,45	rot	200 cm
MLS WS 200-2 BL	6,45	blau	200 cm
MLS WS 200-2 GE	6,45	gelb	200 cm
MLS WS 200-2 GN	6,45	grün	200 cm
MLS WS 200-2 GG	7,55	gelb-grün	200 cm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Diverse Messtechnik

Sicherheits-Laborprogramm Ø 4 mm

berührungsgeschützt, nach IEC 61010, bis 1000 V AC/DC

Laborstecker



Schraubanschluss bis 2,5 mm²
Weitersteckmöglichkeit

Bestellnummer:		Farbe
SLS 200 SW	3,90	schwarz
SLS 200 RT	3,90	rot
SLS 200 BL	3,90	blau
SLS 200 GE	3,90	gelb
SLS 200 GN	3,90	grün

Turmstecker



Schraubanschluss bis 1,5 mm²

Bestellnummer:		Farbe
LAS S WS BL	1,80	blau
LAS S WS BR	1,80	braun
LAS S WS GE	1,80	gelb
LAS S WS GN	1,80	grün
LAS S WS GR	1,80	grau
LAS S WS RT	1,80	rot
LAS S WS SW	1,80	schwarz
LAS S WS VT	1,80	violett
LAS S WS WS	1,80	weiß

Winkelstecker



Schraubanschluss bis 1,5 mm²

Bestellnummer:		Farbe
LAS S-W SW	2,45	schwarz
LAS S-W RT	2,45	rot
LAS S-W BL	2,45	blau
LAS S-W GE	2,45	gelb
LAS S-W GN	2,45	grün

Einbaubuchse

zum Einbau bis 6 mm Wandstärke



M4 Schraubanschluss

Bestellnummer:		Farbe
SEB 2600 SW	2,05	schwarz
SEB 2600 RT	2,15	rot
SEB 2600 BL	2,15	blau
SEB 2600 GE	2,15	gelb
SEB 2600 GN	2,15	grün
SEB 2600 GE/GN	2,25	gelb/grün



4,8 mm Faston-Anschluss

Bestellnummer:		Farbe
SEB 2610F SW	1,40	schwarz
SEB 2610F RT	1,40	rot
SEB 2610F BL	1,40	blau
SEB 2610F GE	1,40	gelb
SEB 2610F GN	1,40	grün
SEB 2610F GG	1,55	gelb-grün

Sicherheitspolklemme

zum Einbau bis 3,5 mm Wandstärke



M6 Schraubanschluss
2,6 mm Querloch

Bestellnummer:		Farbe
PKI 100 SW	1,80	schwarz
PKI 100 RT	1,99	rot
PKI 100 BL	1,80	blau

Kurzschlussstecker

4 mm Sicherheits-Kurzschlussstecker, berührungssicher, Weitersteckmöglichkeit



Bestellnummer:		Farbe
KST S-WS SW	3,20	schwarz
KST S-WS RT	3,20	rot

Prüfspitzen Ø 0,75 mm



Spitzen Ø 0,75 mm

Bestellnummer:		Farbe
PRUEF 2610-FT SW	5,10	schwarz
PRUEF 2610-FT RT	5,10	rot

Prüfspitzen, Spitze Ø 2 mm



Spitzen Ø 2,0 mm

Bestellnummer:		Farbe
PRUEF 2600 SW	2,60	schwarz
PRUEF 2600 RT	2,60	rot

Prüfspitzen, Spitze Ø 4 mm



Spitzen Ø 4,0 mm

Bestellnummer:		Farbe
PRÜF 2700 SW	3,80	schwarz
PRÜF 2700 RT	3,80	rot

Klemmprüfspitzen



Drehbare Greifzange, bis 4 mm

Bestellnummer:		Farbe
KLEPS 2600 SW	6,55	schwarz
KLEPS 2600 RT	6,55	rot



Gefederte Edelstahlspitze, bis 1,5 mm²

Bestellnummer:		Farbe
KLEPS 2700 SW	9,15	schwarz
KLEPS 2700 RT	9,15	rot



Greifklauen, bis 10 mm

Bestellnummer:		Farbe
KLEPS 2800 SW	10,45	schwarz
KLEPS 2800 RT	10,45	rot

Klemmhaken, bis 5,5 mm

Bestellnummer:		Farbe
KLEPS 2900 SW	7,45	schwarz
KLEPS 2900 RT	7,45	rot

Miniatur-Abgreifklemme



Klemmbereich bis 6 mm

Bestellnummer:		Farbe
MA 260-SH SW	2,10	schwarz
MA 260-SH RT	2,10	rot

Abgreifklemme (300 V)



Klemmbereich bis 9,5 mm

Bestellnummer:		Farbe
AK 2B SW	2,40	schwarz
AK 2B RT	2,40	rot



Klemmbereich bis 30 mm

Bestellnummer:		Farbe
AK 2B 2540 I SW	3,40	schwarz
AK 2B 2540 I RT	3,40	rot

Miniatur - Laborprogramm Ø 2 mm

HIRSCHMANN Test & Measurement

Prüfspitze



Spitzen Ø 2,0 mm

Bestellnummer:		Farbe
MPS 1 SW	2,45	schwarz
MPS 1 RT	2,45	rot

Klemmprüfspitze



Greifhaken bis 3,5 mm

Bestellnummer:		Farbe
KLEPS 2BU SW	3,50	schwarz
KLEPS 2BU RT	3,45	rot

Abgreifklemme



Bestellnummer:		Farbe
MA 1 SW	1,15	schwarz
MA 1 RT	1,15	rot
MA 1 BL	1,15	blau
MA 1 GE	1,15	gelb
MA 1 GN	1,15	grün



Crimpanschluss

Bestellnummer:		Farbe
MA 1 CRIMP SW	1,30	schwarz
MA 1 CRIMP RT	1,30	rot
MA 1 CRIMP BL	1,30	blau
MA 1 CRIMP GE	1,30	gelb
MA 1 CRIMP GN	1,30	grün

Messleitung



HIRSCHMANN Test & Measurement
A BRAND OF SCS

Bestellnummer:		Farbe	
MVL 2/25 SW	3,45	schwarz	25 cm
MVL 2/25 RT	3,45	rot	25 cm
MVL 2/50 SW	3,60	schwarz	50 cm
MVL 2/50 RT	3,60	rot	50 cm
MVL 2/100 SW	3,85	schwarz	100 cm
MVL 2/100 RT	3,85	rot	100 cm

Sicherheits-Laborprogramm Ø 2 mm

Sicherheits-Einbaubuchse

- M3 Schraubanschluss und Lötanschluss, vergoldet
- bis 8 mm Wandstärke



Bestellnummer:		Farbe
MSEB 2600G-M3 SW	2,00	schwarz
MSEB 2600G-M3 RT	1,95	rot
MSEB 2600G-M3 BL	1,95	blau
MSEB 2600G-M3 GN	1,95	grün

Sicherheits-Turmstecker



Lötanschluss, 0,5 mm² bis 1 mm²

Bestellnummer:		Farbe
MST SWS-30 SW	1,99	schwarz
MST SWS-30 RT	1,99	rot
MST SWS-30 BL	1,99	blau
MST SWS-30 GE	1,99	gelb
MST SWS-30 GN	1,99	grün

2mm PROGRAMM

Messleitung

- beiderseitig Sicherheitsstecker Ø 2 mm mit Weitersteckmöglichkeit, vergoldet



Länge: 0,25 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MVL SWS-25/1 SW	5,20	schwarz	25 cm
MVL SWS-25/1 RT	5,20	rot	25 cm

Länge: 1,0 m

Bestellnummer:		Farbe	Länge
MVL SWS-100/1 SW	7,10	schwarz	100 cm
MVL SWS-100/1 RT	5,85	rot	100 cm
MVL SWS-100/1 GN	5,85	grün	100 cm

Adaptermessleitung

- beiderseitig Sicherheitsstecker Ø 2 und 4 mm



Bestellnummer:		Farbe	Länge
MAL SWS-2-4 SW	6,80	schwarz	100 cm
MAL SWS-2-4 RT	6,80	rot	100 cm

HIRSCHMANN Test & Measurement
A BRAND OF SCS

Surfen Sie gleich los und entdecken Sie unser gesamtes HIRSCHMANN-Sortiment!

Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:

http://rch.lt/jZ

Laborprogramm Ø 4 mm

Vollkontaktstecker



Als Einbaustift

Bestellnummer:		Anschluss	Querschnitt
VST 100	0,75	schraub	bis 1,5 mm²
VST 20	0,99	löt	bis 2,0 mm²

Kupplung



Bestellnummer:		Farbe
KUN 30 SW	0,77	schwarz
KUN 30 RT	0,77	rot
KUN 30 BL	0,77	blau
KUN 30 GE	0,77	gelb
KUN 30 GN	0,77	grün

Kabelschuh

von Ø 4 - 7mm



Bestellnummer:		Farbe
KB 2 SW	2,05	schwarz
KB 2 RT	2,05	rot

Buchse, blank



M6 Gewinde

Bestellnummer:		Farbe
BO 10	0,60	Länge: 16 mm

M6 Gewinde mit Lötanschluss

Bestellnummer:		Farbe
BU 10	0,80	Länge: 22 mm
BU 20	1,50	Länge: 27 mm

Diverse Messtechnik

Komponententester



LCR-Tester Atlas LCR45

Der neue Atlas LCR45 ist ein handlicher LCR-Analysator zur Messung der Werte passiver Komponenten (Induktivität, Kondensator, Widerstand).

- automatische und manuelle Typenauswahl: Induktivität, Kondensator oder Widerstand
- automatische und manuelle Auswahl der Testfrequenz: DC, 1 kHz, 15 kHz und 200 kHz
- Induktivitäten: 0,1 µH - 10 H
- Kapazitäten: 0,1 pF - 10,000 µF
- Widerstände: 0,1 Ohm - 2 MOhm
- Induktivitätsmessung mit DC Wicklungswiderstand
- umfangreiche Anzeige von Komponententyp, Wert, uvm.
- Grundgenauigkeit: 1,5% bei Induktivitäten und Kondensatoren / 1% bei Widerständen
- inkl. austauschbaren Hakensonden

PEAK electronic design ltd



Bestellnummer:
ATLAS LCR45 **111,50**

Peak Atlas DCA75 Pro

Das neue DCA75 Pro verfügt über ein fortschrittliches neues Design, ein verbessertes Grafik-Display, eine USB-Schnittstelle, eine PC-Software sowie über eine verbesserte Bauteilidentifizierungs-Bibliothek.

PEAK electronic design ltd



- unterstützte Komponenten: Transistoren, Silizium-und Germanium-Typen, MOSFETs, JFETs, IGBTs Dioden und Mehrfachdioden, LEDs und Bicolor-LEDs, Zenerdioden mit bis zu 12 V Z-Spannung, Spannungsregler (Anzeige von Regelspannung, Drop-out-Spannung, Ruhestrom)
- Kurven-Tracing-Funktionen: Transistorkennlinien, Eingangs-/ Ausgangskennlinien, Sättigungsverhalten, Zener-Dioden-Kennlinien
- Standalone-Betrieb sowie Betrieb an einem PC
- Kurven-Tracing-Daten in Excel verwendbar
- maximale Prüfspannungen: bis zu ±12 V
- maximale Prüfströme: ±15 mA

inkl.:DCA75 Pro Testgerät, Batterie, Micro-USB-Kabel, PC Software auf USB-Stick



Bestellnummer:
ATLAS DCA75 PRO **123,30**

Halbleitertester Atlas DCA55

PEAK electronic design ltd

Ein intelligentes Gerät zur Prüfung einer Vielzahl von Halbleiterbauelementen.

- automatische Bauelemente- und Anschluss-Erkennung von: Bipolartransistoren, Darlington-Transistoren, Anreicherungs-MOSFETs, Verarmungs-MOSFETs, Sperrschicht-FETs, Triacs, Thyristoren, LEDs, Zweifarbige LEDs, Dioden und Dioden-Netzwerke.
- Erkennung von Spezialfunktionen, wie Schutzdioden und Nebenwiderständen.
- Messungen von Verstärkung, Gate-Schwellspannung, Halbleiter-Vorwärtsspannung, Halbleiter-Teststrom
- inkl. Batterie GP23A



Bestellnummer:
ATLAS DCA55 **58,10**

Netzwerk-Kabel Prüfgerät Atlas IT

PEAK electronic design ltd

Identifiziert Unterbrechungen, Kurzschlüsse, vertauschte Adern. Mithilfe der optionalen Terminatoren sind auch Kabel in Verteilnetzen eindeutig identifizierbar. Integr. Schutz vor Überspannungen im Kabelnetz.

- automatische Identifizierung der Kabel Konfiguration
- testbare Kabeltypen: Patchkabel 4-6-8-Wire, Crossover-Kabel, Token Ring, Cisco Twisted, Ethernet und mehr
- inkl. Transportkoffer, Batterie GP23A, 2x Terminatoren, 2x 30 mm Patchkabel, Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
ATLAS IT **91,25**

Elko-ESR-Tester Atlas ESR60

Dieses Gerät ermöglicht die Messung des Ersatz-Serien-Widerstandes (ESR) und der Kapazität von Elektrolyt-Kondensatoren im eingebautem Zustand.

- ESR-Messung: bis zu 0,01 Ω
- Messung nach Industriestandard mit 100 kHz
- polaritätsunabhängige Messung
- Messbereich: 1 - 22.000 µF
- inkl. Batterie GP23A



Bestellnummer:
ATLAS ESR60 **90,95**

Thyristor-/Triac-Tester Atlas SCR100

PEAK electronic design ltd

Handliches Testgerät zur Erkennung und Pin-Identifikation von Thyristoren und Triacs.

- Gate Teströme: 100 µA - 90 mA
- Laströme: bis zu 100 mA
- inkl. Batterie GP23A



Bestellnummer:
ATLAS SCR100 **96,85**

Leitungssuchgeräte

Wissen wo‘s langgeht!

Leitungen verfolgen – bis 2 m Tiefe!

Dieses neue Leitungssuchgerät ermöglicht die Suche von spannungsfreien und spannungsführenden Leitungen, Leitungsunterbrechungen und die Leitungsverfolgung von Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohrsystemen und sogar Leitungen im Erdreich.

- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Bargraph
- Verfolgung von Leitungen in Wänden, Decken und Böden
- findet Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüsse
- berührungsloser Spannungsprüfer mit Bargraph
- hohe Empfangstiefe bis zu 2 Metern
- bis zu 7 Sender pro Empfänger möglich
- ultrahelle LED zur Messplatzbeleuchtung
- Sicherheit: EN 61010-1, CAT III
- inkl. Koffer, Prüfleitungen, Anschlussklemmen, Prüfspitzen, Batterien, Anleitung



Bestellnummer:

PEAKTECH 3435	**173,90**	
PEAKTECH 3435 TR	**66,30**	Ersatztransmitter



Digitales Ortungsgerät PDO

BOSCH

Maximale Sicherheit beim Bohren!
Das BOSCH PDO 6 findet Metalle, spannungsführende und nicht spannungsführende Leitungen (bis max. 6 / 5 cm Tiefe).

- vollautomatische Kalibrierung, Abschaltautomatik
- eindeutige Bohrempfehlung
- Softgrip für einen bequemeren Halt
- inkl. 1x 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung





Bestellnummer:

BOSCH PDO 6	**52,95**	**Ortungstiefe** 6 cm / 5 cm

Digitales Ortungsgerät PMD 10

BOSCH

- einfache Benutzerführung - dank übersichtlichem Display und Leuchtring
- hohe Zuverlassigkeit - durch automatische Kalibrierung
- präzise Ortung - von Metallen, stromführenden Leitungen und Holzunterkonstruktionen bis zu einer Tiefe von 100 mm
- Detektionstiefe:
  Nichteisenmetalle: 80 mm
  Eisenmetalle: 100 mm
  Stromleitungen: 50 mm
  Holz: 25 mm
- inkl. Tasche, Batterie, Anleitung





Bestellnummer:

BOSCH PMD 10	**99,00**

Diverse Messtechnik

Netzwerk- und Verdrahtungstester



VDV II - Serie

Die Kabeltester der neuen Modellreihe VDV II sind äußerst einfach zu bedienen und erlauben die Überprüfung der Kupferkabel von Sprach-, Daten- und Videoinstallationen, wie Telefonleitungen, Datenleitungen und Video-/ Sicherheitsanlagen, in Wohnungen, Büros und industriellen Umgebungen.





- 3-in-1-Kabeltester für Sprach- (RJ11/12), Daten- (RJ45) und Koaxverbindungen (F-Stecker)
- Prüft 2- und 4-paarige Daten- und Koax-Kupferkabel (RJ11/12/45/F-Stecker)
- identifiziert Verdrahtungsfehler, Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Fehlbeschaltungen und Split Pair (RJ11/12/RJ45)
- Überprüfung von Koaxverbindungen auf Durchgang und Kurzschluss (F-Stecker)
- Ethernet-Erkennung
- Tongenerator • Spannungserkennung
- großes, helles 2,7" LCD-Display mit symbol-gesteuerter Benutzeroberfläche
- Remoteadapter im Gehäuse des Hauptgerätes

Zusatzfunktionen ID VDV II PL und ID VDV II PR:
- größeres 2,9" Display, beleuchtet
- Hub-Blinken
- Kabellänge und Entfernung zur Unterbrechung
- inkl. Tragetasche und Kabel

Zusatzfunktionen ID VDV II PR:
- Entfernung zur Unterbrechung / Kurzschluss (TDR)
- PoE-Erkennung mit Angabe der Spannung
- Erkennung von Medien-Diensten und Ethernet mit Angabe der Netzwerk-Datenrate und Duplex-Status

Bestellnummer:

ID VDV II BA	**146,20**
ID VDV II PL	**259,00**
ID VDV II PR	**389,40**

Lieferumfang:
Prüfgerät, Remoteadapter, Koaxial-Remoteadapter, Batterien, Anleitung. ID VDV II PL und ID VDV II PR zusätzlich: RJ45-Kabel auf Krokodilklemme, RJ-45-Kabel, RJ11/12-Kabel, Kabel F-Stecker auf F-Stecker, F-81 Koaxialkupplung, diverse BNC- und RCA-Adapter, Verdrahtungsübersicht, Tragetasche.

VFF - Optische Laserquelle



Das VFF ist perfekt zur Überprüfung der Kontinuität, zum Testen und Auffinden von Brüchen, für das Lokalisieren von gequetschten Fasern in Schaltschränken oder überall dort, wo Glasfaserkabel installiert und geprüft werden müssen. Durch das Einspeisen eines Rotlichtes wird die Bruchstelle in der Faser mit einem roten Dauer- oder Blinksignal angezeigt.



- visuelle Überwachung des Kabelverlaufs
- Erkennung fehlerhafter Spleissverbindungen in Anschlusseinschüben
- schnelle Lokalisierung von fehlerhaften Komponenten und Verbindern
- Lichtsignal im Puls- oder Dauerbetrieb
- Multimode- und Singlemodefasern bis zu 5 km Länge
- robustes Metallgehäuse geschützt durch rutschfesten Santoprene®-Mantel
- Lichtquelle: Laserdiode, Klasse II
- mittlere Wellenlänge: 650 nm ±10 nm
- Anschluss: 2,5 mm Universalanschluss

Lieferumfang:
VFF Visual Fault-Finder, Nylon-Tasche, Tragegurt, Gürtelclip, Anleitung, Batterien

Bestellnummer:

ID VFF	**242,50**

FiberMASTER - Glasfaser-Testkit



Pegelmessung an Glasfaserstrecken in Milliwatt (mW) und Dezibel-Milliwatt (dBm) zur Überprüfung und Fehlersuche an aktiven, lokalen Netzen. Schnelle Messung der Kabeldämpfung mit der automatischen Kalibrierfunktion, die den Referenz-Leistungswert von Lichtquellen speichert, um Dämpfungsverluste schnell berechnen zu können.



- Pegelmesser und Lichtquelle für Glasfaserstrecken - Pegelmesser mit 5 Wellenlängen für Multimode- und Singlemode-Test, Basis-Kit mit 850 nm, Quad-Kit mit 850, 1300/1310, 1490, 1550 nm Laser-Lichtquelle
- Kalibrierfunktion - speichert Referenz-Leistungswert für schnelle Dämpfungsmessungen, macht manuelle Berechnung der Dämpfungsverluste überflüssig
- spart Zeit + Geld - Leistungsmesser mit 2,5 mm Universal- und FC-Adapter, Lichtquelle beinhaltet ST-, SC- und FC-Adapter zum Anschluss an gängige Stecker
- vorbereitet für FTTx - 1490 nm Wellenlängenmessung für nahezu alle LWL-Heim-Applikationen (Fiber To The Home)
- perfekt für den Feldeinsatz - Lichtquelle wird im Pegelmesser verstaut

Lieferumfang:
Pegelmesser, Lichtquelle, ST-, SC- und FC-Adapter, Jumper-Kabel, Tragetasche, Handbuch

Bestellnummer:

ID FIB BA KIT	**697,50**	Basis-Kit
ID FIB QU KIT	**1614,00**	Quad-Kit

Netzwerk- und Verdrahtungstester



NaviTEK II - Serie

NaviTEK II ist ein leistungsstarker Netzwerk- und Verdrahtungstester für Kabelinstallateure, IT-Techniker und Wartungstechniker zur Ausführung von Tests in aktiven und passiven Kupfer- und Glasfasernetzen, bspw. in Unternehmen, in Wohngebäuden, Campus-Anlagen und Industrial-Ethernet-Umgebungen. Die Autotest-Funktionen und der Netzwerk-Scan ermöglichen eine schnelle Überprüfung von Verbindungen bei Änderungen im Netz. Da NaviTEK II Internetadressen nach IPv4 und nach IPv6 sowie PoE unterstützt, hat sich diese zukunftssichere Investition für den IT- und Wartungstechniker schnell bezahlt gemacht.



Features / Funktionen aller Typen:

- Endpunkt-LAN-Test über Kupferkabel
- prüfen von Kabelverbindungen und Fehlerdiagnose von Verbindungsstörungen
- Prüfung des Verdrahtungsplans, Kurzschluss, offene Enden, Split Pair, Fehlererkennung pro Pin mit Angabe der Entfernung zur Fehlerstelle
- Wire-Map für Ethernet-Cross-Over-Kabel, für 2-paarige Kupferkabel sowie Industrial-Ethernet-Verkabelungen
- Längenermittlung
- PoE/PoE+-Spannungserkennung
- Dienstanzeige 10/100/1000, Ping, Traceroute, IPv4/6 (auch optional über Glasfaser)
- Hub-Blink-Funktion
- DHCP-Client
- vom Anwender austauschbare RJ45-Einsätze
- 2,8" großer Farbbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
- Autotest-Funktion für die schnelle Überprüfung gängiger Anwendungen
- USB-Anschluss und interner Speicher
- virtuelle sowie Cursor-Tastatur

Zusatzfunktionen ID NAV 2 PL und ID NAV 2 PR:

- VLAN, Netzwerkscan, Netzlast-Balkenanzeige
- Speicherung / Export der Ergebnisse

Zusatzfunktionen ID NAV 2 PR:

- Zugriff au Netze mit Verschlüsselung 802.1x
- Anzeige des optischen Leistungspegels
- Loop-Modus über Kupfer- und Glasfaserkabel
- Endpunkt-LAN-Test über Glasfaser



Lieferumfang:
Prüfgerät, Remoteadapter, Batterien, Patchkabel, Anleitung, CD, Transporttasche.
ID NAV 2 PL und ID NAV 2 PR zusätzlich:
Netzteil
ID NAV 2 PR zusätzlich:
Akku-Modul

Bestellnummer:

ID NAV 2 BA	**580,10**
ID NAV 2 PL	**794,00**
ID NAV 2 PR	**1006,75**

SignalTEK II - Serie

Handlicher Qualifizierer zum Nachweis der korrekten Installation von Kupfer- und Glasfaserkabeln (ID SIGTEK II FO) mit Unterstützung von Sprach-, Video-, Daten- und CCTV-Anwendungen über 10/100-Megabit- und Gigabit-Ethernet. SignalTEK II ist ein unverzichtbares Werkzeug für Installateure, IT-Administratoren und Systemintegratoren, die Tests in LAN-Umgebungen ausführen müssen. Zudem erleichtert dieser Kabelqualifizierer die Ausführung von Wartungsmessungen über aktive und passive Infrastrukturen.

- klare Aussage durch PASS/Fail-Funktion
- Prüfung des Verdrahtungsplans, Kurzschluss, offene Enden, Split Pair, Fehlererkennung pro Pin mit Angabe der Entfernung zur Fehlerstelle
- Wire-Map für Ethernet-Cross-Over-Kabel, für 2-paarige Kupferkabel sowie Industrial-Ethernet-Verkabelungen
- Längenermittlung • Hub-Blink
- austauschbare RJ45-Einsätze
- Überpüfung der Netzwerkverbindungen gemäß den Gigabit-Leistungsstandards IEEE 802.3ab
- bidirektionale Lastprüfung bei maximaler Gigabit-Datenrate
- Power-over-Ethernet- (PoE) und PoE+-Spannungserkennung und Lasttest
- unterstützt IPv4 und IPv6
- Traceroute- und Ping-Test
- DHCP-Client
- vereinfachte Belastungstests im Netzwerk über Hubs und Switche hinweg
- Tongenerator zur Portzuordnung
- Dokumentation der Netzwerkverbindungen und Erstellung detaillierter Berichte
- interner Speicher für 250 Tests/30 Jobs und über USB-Stick zum Ausdruck auf dem PC
- Autotest-Funktion für die schnelle Überprüfung gängiger Anwendungen

Zusatzfunktionen ID SIGTEK II FO:

- Traffic-Messung auf Glasfaserkabel bis 1 Gbit/s
- Anzeige des optischen Leistungspegels
- Endpunkt-LAN-Test über Glasfaser



Lieferumfang:
Handgerät, Endgerät, 2x Akku-Module, 2x Netzteile, 2x RJ45-Kabel, Anleitung, Transporttasche.



Bestellnummer:

ID SIGTEK II	**1618,00**
ID SIGTEK II FO	**1832,00**

Diverse Messtechnik

Entfernungsmesser

Laser-Entfernungsmessgerät mit Bluetooth

CEM



Professionelles Laser-Entfernungsmessgerät mit höchster Auflösung und einer Reichweite von bis zu 70 m zur berührungslosen Messung von Distanzen. Die Besonderheit dieses Entfernungsmessers liegt in der integrierten Bluetooth-Schnittstelle, welche eine Kommunikation und Fernsteuerung mit einem Android- oder IOS-Gerät (z.B. Tablet oder Smartphone) ermöglicht. Durch die Gratis-App Meterbox iLDM können kinderleicht Aufnahmen der Messobjekte erstellt und mit wenigen Knopfdrücken ausgemessen sowie umfangreich dokumentiert werden, welche anschließend zur weiteren Auswertung oder für die Dokumentation verwendet werden können. Des Weiteren verfügt der Entfernungsmesser über Features wie z.B. Flächen- und Volumenberechnung, Additions- und Subtraktionsfunktion, einer Speicherfunktion, eine Wasserwaage und vielem mehr.



- Messbereich 0,05 - 70 m, hohe Genauigkeit: ±1,5 mm
- Winkelmessung bis ±65 Grad
- Rechenfunktion für Flächen und Volumina
- Rechenfunktion für indirekte Höhenmessung
- Dauermessung möglich, Min-/Max-Tracking
- Absteckfunktion (Mehrfachmessung)
- mehrzeiliges, beleuchtbares Multifunktionsdisplay
- 20 Datenspeicherplätze • Schutzart: IP54
- Messung ab Gerätefront/Geräteende/Pin/Gewindeanschluss
- ausklappbarer Endanschlag, Stativgewinde
- Bluetooth-Kommunikationsfunktion für Datenübermittlung und Steuerung via iOS/Android-App
- inkl. Tasche, Batterien, Anleitung

Bluetooth™





Laser-Entfernungs-messer mit Bluetooth

CEM ILDM-150

114,00

Laser-Entfernungsmessgerät

Hochgenaues Laser-Entfernungsmessgerät für den Innen- und Außeneinsatz bis zu 70 m geeignet.

- Countdown-Messungen
- Flächen- und Volumenberechnung
- Additions- und Subtraktionsfunktion
- Dauer-, MIN- und MAX-Messungen
- Speicher für die letzten 20 Messwerte
- Messbereich: 0,05 - 70 m
- Messgenauigkeit: ±1,5 mm
- Auflösung 1 mm
- Messeinheiten: m (Meter), in (Inch), ft (Feet)
- Laser Klasse: Klasse II 635 nm, <1 mW
- Schutzklasse: IP52
- Messgeschwindigkeit: 0,5 s
- Automatische Abschaltung: Laser (30 s), Gerät (180 s)

CA 770

79,90



Stabila LD-Serie

NEU

Digitale Zielerfassung - die neuen Stabila Laserentfernungsmesser sind die smarte Art zu messen.
Mit den drei verfügbaren Modellen ist nahezu für jeden Anwendungsbereich das ideale Messgerät verfügbar.



Allgemeine Daten:
- Laserklasse: 2
- Leistung: <1 mW
- Laserwellenlänge: 635 nm
- inkl. Gürteltasche, Handschlaufe, Batterien

STABILA LD 320:
- schnelle Messergebnisse und eine leichte Bedienung
- integriertes großes LC-Display, beleuchtet
- 8 Messfunktionen
- schlagfestes Gehäuse mit Softgrip-Mantel

Zusatzfunktionen LD 420 und LD 520:
- eingebauter Kalkulator (z.B. Stundenlohn oder Materialkosten) zur Ermittlung von Angeboten vor Ort
- 13 Messfunktionen
- wasser- und staubgeschützt gemäß IP65

Zusatzfunktionen LD 520:
- digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom
- hohe Bildauflösung - gestochen scharfe Bilder
- 360° Neigungssensor für flexible Messungen
- Bluetooth-Smart (4.0) zum einfachen Datenaustausch, z.B. mit dem iPhone oder iPad





Bestellnummer:		Messbereich:	Genauigkeit:
STABILA LD 320	**122,90**	0,05 - 40 m	±2 mm
STABILA LD 420	**230,50**	0,05 - 80 m	±1 mm
STABILA LD 520	**489,50**	0,05 - 200 m	±1 mm

Entfernungsmesser

Laser-Entfernungsmessgeräte, UT390-Serie

UNI-T

Kompakte, handliche und robuste Laserentfernungsmessgeräte von Uni-Trend mit allen relevanten Standardmessfunktionen zur Messung in Innenräumen sowie Außenanlagen.

- Dauermessung
- Display mit 3 Messzeilen
- Messung ab Gerätefront/Geräteende/Verlängerung
- Min- und Max-Messungen
- Flächen- und Volumenberechnung, Pythagoras
- Maßeinheiten: m / in / ft
- Speicher für die letzten 10 Messwerte
- Hintergrundbeleuchtung
- Fehleranzeige
- Laser-Level-Indikator
- Laser: Class II, 635 nm, <1 mW
- automatische Abschaltung
- Maße: 112 x 48 x 25 mm / 120 g
- inkl. Batterien und Bedienungsanleitung



Bestellnummer:		Messbereich:	Genauigkeit:
UT 390B	**79,00**	0,05 - 45 m	±2 mm

Professionelle Laserentfernungsmessgeräte

UNI-T

Die neue professionelle Laserentfernungsmessgeräte-Serie von Uni-Trend besticht durch ihre hohe Auflösung, hohe Messreichweiten sowie umfangreiche Messmodi. Mit diesen Messgeräten sind Sie für jede Entfernungsmessung in Innenräumen und Außenanlagen perfekt ausgerüstet.

- Dauermessung
- Display mit 4 Messzeilen
- Messung ab Gerätefront/Geräteende/Mitte/Verlängerung
- Min- und Max-Messungen
- Additions- und Subtraktionsfunktion
- Flächen- und Volumenberechnung, Pythagoras
- Maßeinheiten: m / in / ft
- Speicher für die letzten 20 Messwerte
- Hintergrundbeleuchtung
- Fehleranzeige
- Stativ-Anschluss
- Laser-Level-Indikator
- Laser: Class II, 635 nm, <1 mW
- automatische Abschaltung
- Maße: 126 x 54 x 29 mm / 175 g
- inkl. Batterien, Tasche und Bedienungsanleitung



Bestellnummer:		Messbereich:	Genauigkeit:
UT 391A	**89,00**	0,05 - 70 m	±1,5 mm

Fluke Laser-Entfernungsmessgeräte

FLUKE

Die nächste Generation der Laser-Entfernungsmesser von Fluke ermöglicht Ihnen das Messen größerer Entfernungen mit höherer Genauigkeit.

- Flächenmessung • Volumenmessung
- Addieren und Subtrahieren • Minimum/Maximum
- Anzeige: zweizeilig (FLUKE 414D), dreizeilig (FLUKE 419D), vierzeilig (FLUKE 424D)
- Schutzklasse: IP40 (FLUKE 414D), IP54 (FLUKE 419D, FLUKE 424D)
- Pythagoras-Berechnungen: 1+2 (FLUKE 414D), vollständig (FLUKE 419D, FLUKE 424D)
- Messwertspeicher: 5 Messwerte (FLUKE 414D), 20 vollständige Anzeigen (FLUKE 419D, FLUKE 424D)

Zusatzfunktionen FLUKE 419D und FLUKE 424D:

- Hintergrundbeleuchtung
- Tastentöne
- Stativbefestigung
- Absteckfunktion

Zusatzfunktionen FLUKE 424D:

- Eckwinkelmessung
- Kompass
- Neigungssensor
- automatisierte Korrektur von Endstücken



Bestellnummer:		Maximale Messentfernung	Genauigkeit
FLUKE 414D	**140,80**	50 m	±2 mm
FLUKE 419D	**261,50**	80 m	±1 mm
FLUKE 424D	**360,20**	100 m	±1 mm

Diverse Messtechnik

Signalpegelmessgerät





PeakTech® 9020, DVB-C/S/T Meter

Leistungsstarkes DVB-Messgerät zur Signalsuche in Kabelfernseh-, Satelliten- oder terrestrischen Antennenanlagen mit umfangreichen Funktionen für den täglichen Einsatz bei der Installation oder Überprüfung von TV-Systemen. Durch die Kombination von allen drei DVB Übertragungsformaten DVBC, DVB-S / S2 und DVB-T / T2 kann der Anwender alle derzeit verfügbaren Fernsehanlagen überprüfen.

- 12,5 cm (5") TFT-Farbdisplay, 320 x 240 Bildpunkte
- DVB-C, DVB-S & S2, DVB-T & T2 Programmsuche
- Live-TV Anzeige mit Audioausgabe
- Spektrumanalysator für alle DVB-Funktionen
- Integrierte TV-Aufnahmefunktion im Receiverformat
- Mediaplayer zur Wiedergabe von Fotos und Videos
- 16 QAM bis 256 QAM und QPSK / 8PSK Demodulator
- schneller 450 MHz Prozessor und 256 MByte SDRAM
- HDMI & AV-IN/OUT sowie USB-Anschlüsse
- Videodecoder mit 576i - 1080p Skalierung
- robustes Metallgehäuse und Holster mit Tragegurt
- herausnehmbarer Lithium-Ionen Akku mit 2500 mAh
- Sicherheit: EN 60950-1
- Maße (BxHxT): 200 x 130 x 50 mm / 780 g
- inkl. Metallkoffer, AC-Adapter, Li-Ion Akku, 12-V-Kfz-Adapter, Fernbedienung, Videokabel, Holster, Tragegurt, Anleitung

Satellit: DVB-S / DVB-S2
Frequenzbereich: 950 MHz - 2150 MHz
LNB-Steuerung: 13/18 V, max 400 mA / 22 kHz
Pegelbereich: -65 dBm … -25 dBm
DiSEqC Version: 1.0 / 1.1

Terrestrisch: DVB-T / T2
Frequenzbereich: 110 MHz - 862 MHz
Pegelbereich: -93 dBm … -35 dBm

Kabel: DVB-C
Frequenzbereich: 110 MHz - 862 MHz
Pegelbereich: -93 dBm … -35 dBm

Video Decoder
MPEG 2: MPEG-2MP@ML,MPEG-2MP@HL
MPEG 4: MPEG-4 AVC/H264 HP@L4
Auflösung: HDMI 1080P,1080i.720P,576P,576I

Audio Decoder
Codec: MPEG 1.2. MP 3.DD/DD+, AAC/AAC+WMA9/WMA9pro

NEU

PEAKTECH 9020
429,70



DVB-S2-Satelliten-Signal-Pegelmesser

Dieser Satelliten-Signalpegelmesser wurde nach dem neuesten technischen Standard DVB-S2 entwickelt und ist universell einsetzbar für Installations- und Wartungsarbeiten an digitalen TV-Satelliten-Empfangssystemen und fernerhin durch die USALS und DiSEqC Steuerung auch zur Ausrichtung von elektronisch drehbaren Anlagen geeignet.



PEAKTECH 9015
444,20

- aktueller DVB-S2 Standard
- Wiedergabe der Satellitenprogramme mit hochauflösendem Farbbild und Ton
- Live-TV-Darstellung auch von HD-Sendern
- Anzeige im 4:3 oder 16:9 Breitbild-Format
- 13/18 V, 22 kHz, DiSEqC 1.0,1.1,1.2 und USALS
- vorprogrammierte Satelliten und automatische Sendersuche
- automatische und manuelle Kanalsuche von Satelliten oder einzelnen Transpondern
- Spektrum-Analysator zur Darstellung der gesamten Frequenzbandbreite
- Konstellationsdiagramm zur Fehlersuche beim Modulationsverfahren
- Winkelberechnung zur Ausrichtung der Satellitenanlage
- AV-In und AV-Out Anschluss für externe Bildquellen und Bildschirme
- ultrahelle LED als Taschenlampenfunktion und blaue Tastenbeleuchtung
- Multimedia-Funktion zur MP3, Video und JPG Wiedergabe über USB
- USB-Schnittstelle für PC-Software
- Sicherheit: EN 60950-1, CAT II
- inkl. Tragetasche, Holster, 230-V-Netzadapter, 12-V-Kfz-Ladekabel, PC-Schnittstellenkabel, AV-Anschlusskabel, F-Stecker, Software-CD, Anleitung

Frequenzbereich: 950 - 2150 MHz
Pegelbereich: 40 - 80 dBµV / -65 - 25 dBm
LNB-Steuerung: 13 / 18 V, 4000 mA, 22 KHz
Modulationsart: QPSK, 8PSK
Video-Dekodierung: MPEG 2/4
Anzeige-Video-Format: 11 cm (4,5"), 4:3 oder 16:9
Betriebsspannung: 8,4 V 3000 mA/h Li-Ion-Akku
Ladespannung: 230 V/12 V AC-Adapter

Signalpegelmessgerät



DVB-S/ S2 Meter, QPSK/8PSK

Das neue PeakTech 9021 DVB-S2 Messgerät dient der Signalsuche in Satellitenanlagen und bietet einen hohen Funktionsumfang für den täglichen Einsatz bei der Installation oder Überprüfung von TV-Systemen. Durch die grafische Benutzeroberfläche lassen sich alle benötigten Funktionen wie die Satellitensuche mit dazugehörigen LNB-Einstellungen, Ausrichtung der Satellitenanlage und der Spektrumanalysator sowie die vielen Mediafunktionen einfach aktivieren und bedienen.

- 90 mm (3,5) TFT-Farbdisplay mit 320 x 240 Bildpunkten
- Live-TV-Bild zur Darstellung von SD-und HD-Sendern
- DVB-S & S2 Demodulation mit QPSK / 8PSK
- Winkelberechnung zur Ausrichtung der Anlage
- Spektrumanalysator-Funktion
- USALS-Ausrichtung mit DiSEqc
- Mediaplayer und Aufnahmefunktion
- HDMI, AV-In und USB-Schnittstelle
- herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku mit 2600 mAh
- Frequenz-Bereich: 950 - 2150 MHz
- LNB-Steuerung: 13 / 18 V, max. 400 mA / 22 kHz
- Pegelbereich: -65 dBm / -25 dBm
- DiSEqC: Version 1.0 / 1.1
- Prozessor/ SD-RAM/ Flash: 450 MHz / 256 MByte / 16 MByte
- MPEG 2: MPEG-2MP@ML, MPEG-2MP@GHL
- MPEG 4: MPEG-4 AVC/H264 HP@L4
- Auflösung: HDMI1080P, 1080i, 720P, 576P, 576I
- Netzadapter: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz Input, 12 V/1 A DC Output
- Akku: 7,4 V, 2600 mAh
- Maße: 175 x 125 x 35 mm
- inkl. AC-Adapter, KFZ-Ladeadapter, AV-Kabel, USB-Kabel, Software für Windows, Tasche, Anleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 9021 **309,00**

DVB-S/ S2 Meter, QPSK

Dieses handliche DVB-S2 Messgerät zur Signalsuche in Satellitenanlagen bietet einen umfangreichen Funktionsumfang für den täglichen Einsatz bei der Installation oder Überprüfung von TV-Systemen. Durch die grafische Benutzeroberfläche lassen sich alle benötigten Funktionen wie die Satellitensuche mit dazugehörigen LNB Einstellungen, Ausrichtung der Satellitenanlage, der Spektrumanalysator und das Konstellationsdiagramm einfach aktivieren und bedienen.



- 61 mm (2,4) TFT-Farbdisplay mit 320 x 240 Bildpunkten
- DVB-S & S2 Demodulation mit QPSK / 8PSK
- schnelle Spektrumanalysator-Funktion
- Konstellationsdiagramm des Modulationssignals
- USALS-Ausrichtung mit DiSEqc
- automatische DiSEqC-Erkennungsfunktion
- Multi-Level Anzeige für gefundene Transponder
- große LED-Anzeige der Signalqualität
- handliches Gehäuse mit Gummiholster
- herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku mit 1700 mAh
- Frequenz-Bereich: 950 - 2150 MHz
- LNB-Steuerung: 13 / 18 V, max 500 mA / 22 kHz
- Pegelberiech: -65 dBm / -25 dBm
- DiSEqC: Version 1.0 / 1.1
- Demodulation: QPSK, 8PSK
- Symbolrate: 1 Mbps/ 45 Mbps (SCPC / MCPC)
- Schnittstelle: USB 2.0
- Netzadapter: 100 - 240 V AC 50/60 Hz Input: 12 V/1 A DC Output
- Akku: 7,4 V, 1700 mAh
- Maße: 80 x 160 x 40 mm / 340 g
- inkl. AC-Adapter, Holster, USB-Kabel, Tasche, Software für Windows, Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 9022 **154,70**

Diverse Messtechnik

PH/LF-Messgeräte

2-in-1-PH-Meter

PeakTech®



Dieses 2 in 1 PH-Meter mit Einhandbedienung misst den PH-Wert von wässrigen Flüssigkeiten über den galvanischen Spannungsunterschied zwischen sauren, neutralen und basischen Flüssigkeiten. Neben der automatischen Temperaturkompensation (ATC) und der Auto-Kalibrierfunktion für höchste Messgenauigkeit, ist das Gerät nach der Schutzart IP65 Wasserfest und somit besonders für den Einsatz im Schul-, Ausbildungs-, sowie Wissenschafts- und Forschungsbereich geeignet.

- 3½ -stellige 11 mm LCD-Anzeige (max. 1999)
- gleichzeitige Darstellung von PH-Wert und Temperatur
- handliches Gehäusedesign mit wechselbarer Sonde
- IP65 wasserfestes Gehäuse
- PH-Bereich: 0,00 - 14,00, 0,01, ±0,03 PH
- Temperaturkompensation: 0 - 50°C
- Temperaturmessung: 0 - 50 °C, 0,1 °C, ±0,5 °C
- Betriebsspannung: 4x 1,5 V (SG 13)
- Maße (BxHxT): 35 x 190 x 35 mm / 80 g
- inkl. Kalibrierlösungspulver, Batterien und Anleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 5305 **99,00**

PH-Meter

PeakTech®



Dieses neue PH-Meter misst den PH-Wert von wässrigen Flüssigkeiten über einen abnehmbaren Sensor für eine schnelle und exakte Auswertung der Messergebnisse über den galvanischen Spannungsunterschied zwischen sauren, neutralen und basischen Flüssigkeiten an der Tauchsondenspitze. Zudem verfügt dieses Gerät über ein Einstellpotentiometer zur Kalibrierung auf einen PH7 Wert. Für einen langlebigen Einsatz verfügt das Gerät darüber hinaus über einen integrierten Akku und ein Ladegerät für den Netzanschluss.

- 3½ -stellige 22 mm LCD-Anzeige (max. 1999)
- PH-Bereich: 0,00 - 14,00, 0,01, ±0,1 PH
- Temperaturkompensation: 0 - 50 °C
- Betriebsspannung: 6-V-Akku
- Ladegerät: 100 - 240 V AC, 7,2 V DC / 1 A
- Maße (BxHxT): 70 x 130 x 25 mm / 110 g
- inkl. Koffer, PH-Sensor, Neutralisationsflüssigkeit, Schraubendreher, Anleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 5310 **99,00**

pH-Tester in robuster Ausführung

PH-Tester mit kompakten Gehäuse Schutzkappe für die Elektrode.

- Messbereich: 0,0 - 14,0 pH
- Genauigkeit: 0,1 pH, Zweipunktkalibrierung
- Maße: 175 x 41 x 23 mm / 95 g
- inkl. Batterien, pH-Elektrode, Kalibrierschraubendreher, Anleitung



HANNA® instruments

Bestellnummer:
HI 98107 **55,80**

Multitester für pH, °C, LF, TDS

Robuster Multitester mit wasserdichtem Gehäuse, austauschbarer Elektrode und automatischer Temperaturkompensation.

- Messbereiche: 0,00 - 14,00 pH, 0,0 - 60,0 °C, 0,0 - 3999 µS/cm, 0 - 2000 ppm TDS
- Genauigkeit: 0,01 pH, 0,5 °C, ±2% des Messbereichs
- inkl. 3x SG13



HANNA® instruments

Bestellnummer:
HI 98129 **149,30**
HI 73127 **63,30** Ersatzelektrode für HI 98127, HI98128 und 98129

Geigerzähler Gamma-Scout

Gamma Easy

Der GAMMA EASY zeigt Ihnen einfach und schnell die radioaktive Belastung an. Das Gerät detektiert in kurzer Zeit die Strahlendosis in µS/h bzw. mS/h. So kann einfach und schnell eine Einschätzung über eine mögliche radioaktive Kontamination von bspw. Geräten und Baustoffen im Vergleich zur natürlichen Umgebungsstrahlung getroffen werden.

- einfache und schnelle Detektion von Gamma-Strahlung
- einstellbarer Alarm bei Überschreiten des Grenzwertes





- akustischer Zerfallsindikator (Ticker) + Kopfhörerausgang
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung zur besseren Ablesbarkeit
- automatische Abschaltung (Auto Power Off) bewahrt vor leeren Batterien
- Maximal-/ und Durchschnittswert der letzten 10 Messungen
- einstellbarer Alarmwert, Grundeinstellung: empfohlener Strahlungswert des dt. Strahlenschutzinstituts
- Messzeit von 30 Sekunden bis 3 Minuten einstellbar
- einstellbare Langzeitmessung (Dosiserfassung) bis über mehrere Tage hinweg mit Warnmeldung bei Überschreiten der eingestellten Gesamtdosis

GAMMA-SCOUT®

Bestellnummer:
GAMMA EASY **179,00**

Gamma-Scout

Ein handliches Gerät zur Ermittlung von radioaktiver Alpha, Beta und Gamma -Strahlung. Die Messdaten können über längere Zeiträume protokolliert und über die Schnittstelle zum PC übertragen werden.

- Alpha-Strahlung: ab 4 MeV
- Beta-Strahlung: ab 0,2 MeV
- Gammastrahlung: ab 0,02 MeV
- Gamma-Empfindlichkeit: 95 Impulse/min bei 1 µSv/h
- Null-Effekt: (abgeschirmt: 5 cm Blei) <10 Impulse/min
- Strahlendetektor: Endfensterzählrohr nach Geiger-Müller-Prinzip
- Aufzeichnungsintervalle: 1/10 Minuten-1/1 Stunde-1/1 Tag-1/1 Woche
- Maße: 70 x 161 x 30 mm/ 155 g





GAMMA-SCOUT®

Bestellnummer:
GAMMA-SCOUT01 **349,00**
GAMMA-SCOUT02 **399,00** mit Akustik Ticker
GAMMA-SCOUT R **434,00** mit Akustik Ticker + wiederaufladbarem Akku

Wärmebildkameras



Wärmebildkamera für Industrie und Bau



CEM Wärmebildkamera - entwicklelt um Ihnen die Arbeit zu erleichtern und die Effektivität und Produktivität zu steigern. Die DT-980 wurde speziell für die elektrische und mechanische Inspektion sowie die Gebäudediagnostik konzipiert. Durch die technischen Eigenschaften sowie den breiten Funktionsumfang wird dem Anwender die Arbeit massiv erleichtert und ermöglicht das effiziente Aufspüren von Fehlern, bevor es zu Ausfällen kommt.

Eigenschaften:

- integrierte 5 Megapixel Digital-Kamera mit Blitz
- Bild-in-Bild-Funktion für eine gemeinsame Darstellung von Digital-Kamera-Bild und Wärmebild
- integrierte LED-Leuchte für eine optimale Ausleuchtung während der Messung
- weiter Temperaturbereich bei hoher Genauigkeit
- Video- und Sprachaufzeichnungsfunktion für Dokumentationen vor Ort
- integrierter wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
- HDMI-Videoausgang
- integrierter Speicher von 100 MB sowie Erweiterung mit Micro-SD-Karte
- Copy-to-USB-Funktion
- Min-/ Max-Funktion mit automatischer Heiß-/Kalt-Markierung



CEM DT-980

929,00

Vielfältige Anwendungsbereiche



Technische Daten:

- Messbereich: -20 … 350 °C
- Genauigkeit: ±2 °C oder 2% des Anzeigewertes
- Bildauflösung: 80 x 80 Pixel
- FPA / Spektralbereich: Ungekühlter Mikrobolometer 8 - 14 µm
- Sichtfeld (FOV): 17 x 17°
- thermische Empfindlichkeit / NETD: <0,1 °C / 100 mK
- Bildfrequenz: 50 Hz
- Fokus: Manuell
- Zoom: 1 - 32x kontinuierlicher Digital-Zoom
- Messfunktionen: Messpunkt, automatische Heiß-/Kaltmarkierung
- Laser: Class 2
- Menüsprachen: Deutsch, English, Chinesisch, Französisch, Spanisch
- Formate: Standard MPEG-4, JPEG mit allen Messwerten
- Schnittstellen: USB-mini, Audio, HDMI
- Maße (H×B×T): 224 × 77 × 96 mm / 500 g

Lieferumfang:

Wärmebildkamera DT-980 mit Objektiv, Kopfhörer, Akku, Software zur Dokumentation, Handschlaufe, Micro-SD-Karte, Netzteil, USB-Kabel, HDMI-Kabel, Tasche



FLIR EX-Serie



Die FLIR Ex-Serie bietet Ihnen neue Möglichkeiten.

Einfach anvisieren, speichern und auswerten.

Eine FLIR Ex-Kamera ist zum Beispiel ein erschwinglicher Ersatz für ein IR-Punkt-Pyrometer. Messen Sie nicht nur die Temperatur eines einzelnen Punktes, sondern die jedes einzelnen Pixels im Bild. Die neue, kombinierte und einzigartige MSX® Bildspeicherung mit Infrarot- und Digitalbild, macht die Kamera unvergleichbar einfach in der Bedienung und Auswertung Ihrer Bilder.



Modell	FLIR E4	FLIR E5	FLIR E6
Wärmebildqualität	80 x 60 Pixel	120 x 90 Pixel	160 x 120 Pixel
MSX®-Auflösung	320 x 240 Pixel	320 x 240 Pixel	320 x 240 Pixel
Therm. Empfindlichkeit	0,15 °C	0,10 °C	0,06 °C
Temperaturbereich	-20 … 250 °C	-20 … 250 °C	-20 … 250 °C
Bildmodi			
Infrarotbild	Ja	Ja	Ja
Digitalbild	Ja	Ja	Ja
MSX®	Ja	Ja	Ja
Bildgalerie mit			
Miniaturenansicht	—	Ja	Ja
Bild im Bild	—	—	Ja
Farbalarm	—	—	Ja
Sonstiges	Zentaler Messpunkt	Messpunkt Messbereich mit max./min. Temperaturanzeige	Messpunkt Messbereich mit max./min. Temperaturanzeige
Bestellnummer	**FLIR E4**	**FLIR E5**	**FLIR E6**
Preis	**1184,00**	**2017,00**	**3326,00**

Extrem einfache Bedienung
Die Bedienung der Kamera ist extrem einfach und selbsterklärend. Damit richtet sie sich an Einsteiger in die Wärmebildtechnik.

Vollautomatisch
Generiert und speichert durch einfaches Anvisieren und Aufzeichnen JPEG-Wärmebilder mit allen Daten zur Analyse.

Fokussierfrei
Durch das feste, fokussierfreie Objektiv wird der Einsatz zum Kinderspiel.

Kompakt und extrem leicht
FLIR Ex-Serie wiegt nur 575g sodass sie problemlos in einer Gürteltasche mitgeführt werden kann.

Digitalkamera
Eine integrierte Digitalkamera macht das Aufnehmen und inspizieren schneller und einfacher.

Software
Software für Berichterstellung und Analyse als Download verfügbar.

Herausragende Messgenauigkeit
Misst Temperaturen von bis zu 250 °C und erkennt Temperaturunterschiede, die nicht mehr als 0,06 °C betragen

Messfunktionen
Messpunkt, Rechteckbereich mit max./min. Temperaturen, Isotherme oberhalb/unterhalb (je nach Modell).

Bild-in-Bild (BiB)
Überlagert das Digitalbild mit dem Infrarotbild

Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®)
Die neuartige MSX®-Funktion erzeugt ein Wärmebild, das noch mehr Details anzeigt als bisher.
Multispektrale Bildspeicherung:
Kombinierte Speicherung von MSX®, Wärme-, Digitalbild und Bild-im-Bild.

Herstellergarantie: 2 Jahre

2 JAHRE PRODUKT-GARANTIE*
10 JAHRE DETEKTOR-GARANTIE*

** nach System-Registrierung unter www.flir.com*

FLIR Wärmebildkameras - Kompaktklasse für Profis



Ein Leichtgewicht in der Ausführung – ein Schwergewicht in der Leistung!
Die FLIR Exx Modelle liefern eine Bildqualität von bis zu 320 x 240 Pixel und enthalten Leistungsmerkmale die speziell für die Anwendung in der vorbeugenden Instandhaltung und für elektrische und mechanische Inspektionen von Maschinen und Anlagen entwickelt wurden. Stellen Sie sicher, dass Anlagen effizient, fehlerlos und sicher ohne Stillstandszeiten arbeiten und keine unnötigen Kosten durch Ausfälle entstehen.

2 JAHRE PRODUKT-GARANTIE*
10 JAHRE DETEKTOR-GARANTIE*
* nach System-Registrierung unter www.flir.com

Herstellergarantie: 2 Jahre

Modell	FLIR E40	FLIR E50	FLIR E60
Bildauflösung	160 x 120 Pixel	240 x 180 Pixel	320 x 240 Pixel
Thermische Empfindlichkeit	< 0,07 °C	<0,05 °C	<0,05 °C
Temperaturbereich	-20 … 650 °C	-20 … 650 °C	-20 … 650 °C
Messpunkt	3	3	3
Min.-/Max.-/Ø-Temperatur	3 Bereiche	3 Bereiche	3 Bereiche
Temperaturdifferenz	ΔT	ΔT	ΔT
Text-/Sprachkommentare	Ja	Ja	Ja
Meterlink™	Ja	Ja	Ja
Kommunikation	Bluetooth® / Wi-Fi	Bluetooth® / Wi-Fi	Bluetooth® / Wi-Fi
Digitalkamera	3,1 MP	3,1 MP, 1 - 4x Digital-Zoom	3,1 MP, 1 - 4x Digital-Zoom
IR-Bereich	auf visuellem Bild	skalierbarer IR-Bereich	skalierbarer IR-Bereich
Thermal Fusion	—	Ja	Ja
Videostreaming	—	nicht-radiometrisch	nicht-radiometrisch
Sonstiges	—	—	Instant-report

Bestellnummer	FLIR E40	FLIR E50	FLIR E60
Preis	5349,00	7134,00	10109,00

Großes, helles LC-Display
Das Touch-Screen LCD zeigt klare Infrarotbilder und Temperaturmesswerte an.

Laser-Pointer und LED-Lampe
Durch Aktivierung des eingebauten Laser-Pointers wird die Zuordnung der heißen Stelle im Infrarotbild zum Kinderspiel und die LED-Lampe sorgt für klare Tageslichtbilder.

Bild-in-Bild (BiB)
Mit der Bild-in-Bild-Funktion wird das Lokalisieren und Hervorheben von kritischen Bereichen vereinfacht.

Digitalkamera
Integr. 3-Megapixel-Digitalkamera erleichtert die Inspektion und die Zuordnung der Infrarotbilder.

Videoausgang Composite
Videostreaming radiometrisch

Text- und Sprachkommentare
Textkommentare können per Touchscreen ausgewählt werden. Die Aufzeichnung von Sprachkommentaren erfolgt per Bluetooth-Kopfhörer.

MeterLink™
Die MeterLink-Technologie ermöglicht das drahtlose Übertragen (via Bluetooth®) von Daten, die mit einer Extech-Stromzange ermittelt wurden, auf die Infrarotkamera.

Temperaturmessung
berührungslos

Wifi
Drahtlose Bildübertragung zu einem Smart-Phone oder Tablet-PC.







Diverse Messtechnik

Wärmebildkameras





PeakTech 5605 IR-Wärmebildkamera

Zur Fehlersuche an elektrischen und mechanischen Anlagen und Systemen sowie für eine Vielzahl von anderen Anwendungmöglichkeiten, bietet diese neue Wärmebildkamera ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis.

- moderne IR-Wärmebildkameratechnik
- 2,8 LCD-Farbdisplay und grafische Menüführung
- Wärmebildauflösung von 60 x 60 Bildpunkten
- Messbereich: -20 ... +300 °C, ±2%
- Fotoaufnahme mit integrierter Digitalkamera
- Bilder mit Emissionsfaktor und Messwerten
- fünf Stufen Foto- zu Wärmebildüberlagerung
- fünf Farbpaletten (grau, Eisen, Regenbogen etc.)
- Fadenkreuz sowie Cold- und Hot-Spot-Anzeige
- Minimal- und Maximalwertanzeige
- Fotoaufnahmen auf Micro-SD Karte
- Aufnahmen mit Zeit- und Datumsdokumentation
- inkl. Batterien, Tasche mit Gürtelschlaufe, Micro-SD-Karte, Anleitung

Bestellnummer:

PEAKTECH 5605 **449,00**





Feuchtemessgerät mit integr. Wärmebildkamera

FLIR MR160 Feuchtemessgerät mit integrierter Wärmebildkamera. Dank seiner integrierten Wärmebildkamera ist das MR160 das erste und einzige Feuchtemessgerät der Welt, das Ihnen auf dem Infrarotbild zeigt, wo genau Sie das jeweilige Feuchtigkeitsproblem am besten messen können. Mittels der integrierten Infrarottechnologie (IGM/Infrared Guided Measurement) lassen sich Feuchteschäden schnell lokalisieren.

- 80 x 60 Lepton-Wärmebildkamera-modul mit IGM-Technologie
- rufen Sie gespeicherte Bilder ab und erstellen Sie Berichte mit der kostenlosen FLIR Tools Software
- kontaktlose Sensortechnologie für berührungsfreie, nicht-invasive Messungen
- mitgelieferter externer Kontaktsensor für herkömmliche invasive Messungen
- integrierter Akku mit USB-Ladeanschluss, 3000 mAh
- Kameradetektor: FLIR Lepton, Focal Plane Array (FPA), Mikrobolometer
- Auslöser: Integrierter automatischer Auslöser zur automatischen Flat-Field-Korrektur (FFC)
- Wärmebildauflösung (B x H): 4.800 Pixel (80 x 60)
- Spektralempfindlichkeit: 8 - 13 µm
- Sichtfeld (B x H): 51 x 38 °
- Empfindlichkeit: < 150 mK
- Mindestfokusabstand Wärmebild: 10 cm
- Feuchtigkeitsmessbereich: externer Stiftsensor (Genauigkeit) 0 – 100% WME ±5%
- Stiftfeuchtigkeitsgruppen: 9 Materialgruppen
- Feuchtigkeitsmessbereich integrierter stiftloser Sensor: 0 – 100 Relativmessung
- Messauflösung: 0,1
- Display-Typ: 320 x 240 Pixel 2,3 grafisches TFT-Display mit 64.000 Farben
- Dateiformat gespeicherte Bilder: BMP mit darübergelegten Messwerten
- Bildspeicherkapazität: 9.999 Bilder

Bestellnummer:

FLIR MR160 **712,80**

Wärmebildkameras



Die weltweit
erste voll ausgestattete

Wärmebildkamera im Taschenformat

Für vorbeugende elektrische und mechanische Instanthaltung sowie für Anwendungen in der Gebäudediagnostik.



FLIR C2

831,80

Unsichtbare Schwachstellen und Probleme per Knopfdruck erkennen! Die Wärmebildkamera FLIR C2 im Taschenformat macht es möglich!

- integriertes LED-Licht, verwendbar als Blitzlicht oder zur Ausleuchtung
- radiometrische Wärmebilder direkt als JPEG speicherbar zur späteren Analyse
- MSX-optimierte Wärmebilder für optimale Details
- FLIR-Tools professionelle Bericht-erstellungssoftware inklusive
- streaming-Video via FLIR Tools
- Messbereich: -10 ... +150 °C / ±2 °C oder 2%
- IR-Auflösung: 80 x 60 (4.800 Messpixel)
- Wärmeempfindlichkeit: <0,10 °C
- Sichtfeld (FOV): 41° x 31°
- minimaler Fokusabstand: Thermisch: 0,15 m / MSX: 1,0 m
- Fokus: Fokussierfrei
- Spektralbereich: 7,5 - 14 µm
- 3-Zoll-Display (Farbe): 320 x 240 Pixel
- Touchscreen: Ja, kapazitiv
- Bildmodi: Wärmebild, visuelles Bild, MSX, Galerie
- Speicher: intern für min. 500 Bildsätze
- Bilddateiformat: Standard JPEG, 14-bit-Messdaten enthalten
- Digitalkamera: 640 x 480 Pixel
- USB-Anschluss: zur Datenübertragung
- Akku: 3,7 V Li-Ion
- Maße: 125 x 80 x 24 mm / 130 g
- inkl. Akku (in der Kamera), Trageband, Ladegerät, Anleitung, USB-Speicherstick mit Dokumentation, USB-Kabel

Wärmebildkamera für iOs- und Android-Geräte

Flir One ist eine ultraleichte und einfach zu verwendende, vollumfängliche Wärmebildkamera aus dem Hause Flir. Die Flir One ermöglicht es Ihnen, die Umwelt in einer noch nie da gewesenen Art und Weise zu sehen und zu entdecken. Hierzu ist kein weiteres Zubehör nötig - verbinden Sie lediglich die Flir One Wärmebildkamera mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

- berührungslose Spot-Temperaturmessung
- patentierte MSX-Technologie für perfekte Wärmebilder
- integrierter Akku, somit keine Akkubelastung des Smartphones / Tablet-PCs
- elektronischer Shutter durch Lepton-Wärmebildmodul
- FLIR One App mit umfangreichen Features, wie Wärmebildpanorama etc.
- Messbereich: -20 bis +120 °C
- Empfindlichkeit: 0,1 °C
- Akku: 350 mAh, Ladung über micro-USB
- Digitalkamera: VGA (für FLIR® MSX®)
- Maße: 72 x 26 x 18 mm / 78 g
- inkl. Ladekabel micro-USB, Anleitung





Bestellnummer:		Ausführung:
FLIR ONE AND	**296,00**	für Android-Geräte
FLIR ONE IOS	**296,00**	für iOs-Geräte mit Lightning-Anschluss

FLUKE®

Mit einer Infrarotkamera von Fluke finden Sie unternehmenskritische Probleme, bevor sie überhaupt auftreten.

Wenn Sie Probleme erkennen, bevor sie zu Notfällen werden, wird Ihre Arbeit deutlich einfacher. Sie können Ihre Zeit und Ihr Budget nutzen, um sich auf Bereiche mit besonders großem Handlungsbedarf zu konzentrieren. Außerdem können Ihre Gebäude, Anlagen und Systeme kontinuierlich in Betrieb bleiben, weil Sie nicht ständig auf unerwartete Ausfälle reagieren müssen.

Herstellergarantie: 2 Jahre



Für Gebäudediagnosen

	FLUKE TIR105	FLUKE TIR110	FLUKE TIR125
Anwendungsbereich	Gebäudediagnose	Gebäudediagnose	Gebäudediagnose
Wärmebildauflösung	160 x 120	160 x 120	160 x 120
Scharfstellung	für Entfernungen ab 1,2 m immer fokussiert	IR-OptiFlex™-Fokussystem	IR-OptiFlex™-Fokussystem
Temperaturempfindlichkeit (NETD)	≤0,08 °C bei 30 °C des Zielobjekts (80 mK)	≤0,08 °C bei 30 °C des Zielobjekts (80 mK)	≤0,08 °C bei 30 °C des Zielobjekts (80 mK)
Temperaturmessbereich	-20 … 150 °C	-20 … 150 °C	-20 … 150 °C
Ungenauigkeit von Temperaturmessungen	±2 °C oder 2 %	±2 °C oder 2 %	±2 °C oder 2%
IR-Fusion®-Technologie	Vollständiges Wärmebild Bild-im-Bild vollständiges Sichtbild	Vollständiges Wärmebild Bild-im-Bild vollständiges Sichtbild	Vollständiges Wärmebild, Bild-im-Bild, AutoBlend™ vollständiges Sichtbild Farbalarme
IR-Photonotes® - Kommentierungssystem	-	Ja	Ja
Elektronischer Kompass	-	Ja	Ja
Mehrfachmodus-Videoaufnahme	-	.AVI mit MPEG-Codierung	.AVI mit MPEG-Codierung und radiometrischen .is3-Bildern
Sprachnotizen	-	Ja (60 Sekunden)	Ja (60 Sekunden)
Laserpointer/Taschenlampe	Laserpointer/ Taschenlampe	Laserpointer/ Taschenlampe	Laserpointer Taschenlampe
	FLUKE TIR105 3419,00	**FLUKE TIR110 4278,65**	**FLUKE TIR125 5349,65**



Für industrielle und kommerzielle Instandhaltungen

	FLUKE TI100	FLUKE TI105	FLUKE TI110	FLUKE TI125
Anwendungsbereich	Universaleinsatz	industrielle Anwendungen	industrielle Anwendungen	industrielle Anwendungen
Wärmebildauflösung	160 x 120	160 x 120	160 x 120	160 x 120
Scharfstellung	für Entfernungen ab 1,2 m immer fokussiert	für Entfernungen ab 1,2 m immer fokussiert	IR-OptiFlex™-Fokussystem ab 1,2 m immer fokussiert	IR-OptiFlex™-Fokussystem ab 1,2 m immer fokussiert
Temperaturempfindlichkeit (NETD)	≤0,10 °C bei 30 °C des Zielobjekts (100 mK)	≤0,10 °C bei 30 °C des Zielobjekts (100 mK)	≤0,10 °C bei 30 °C des Zielobjekts (100 mK)	≤0,10 °C bei 30 °C des Zielobjekts (100 mK)
Temperaturmessbereich	-20 … 250 °C	-20 … 250 °C	-20 … 250 °C	-20 … 350 °C
Ungenauigkeit von Temperaturmessungen	±2 °C oder 2%	±2 °C oder 2%	±2 °C oder 2%	±2 °C oder 2%
IR-Fusion®-Technologie	vollständiges Wärmebild	vollständiges Wärmebild Bild-im-Bild vollständiges Sichtbild	vollständiges Wärmebild Bild-im-Bild, Farbalarm vollständiges Sichtbild	vollständiges Wärmvvebild, Bild-im-Bild, Farbalarm vollständiges Sichtbild AutoBlend™
IR-Photonotes® - Kommentierungssystem	-	-	Ja	Ja
Elektronischer Kompass	-	-	Ja	Ja
Mehrfachmodus-Videoaufnahme	-	-	AVI mit MPEG-Codierung	AVI mit MPEG-Codierung und radiometrischen .is3-Bildern
Sprachnotizen	-	-	Ja (60 Sekunden)	Ja (60 Sekunden)
Laserpointer/Taschenlampe	Laserpointer	Laserpointer/ Taschenlampe	Laserpointer Taschenlampe	Laserpointer Taschenlampe
	FLUKE TI100 2199,00	**FLUKE TI105 3419,00**	**FLUKE TI110 4634,00**	**FLUKE TI125 5499,00**

Infrarot-Thermometer

Fluke VT02 Visuelles IR-Thermometer

FLUKE



Das Visual IR-Thermometer VT02 ist so praktisch wie ein punktweises messendes Thermometer und bietet gleichzeitig die Vorteile der visuellen Funktionen einer Wärmebildkamera.

- Zusammenführung von Wärmebild und Sichtbild auf der Kamera und in der beigefügten Software
- erfasst bei jedem Tastendruck sowohl Sichtbilder als auch Wärmebilder
- exklusive NEAR/FAR-Funktion
- Markierungen für heiße und kalte Stellen können im Sichtbild, im Wärmebild und im überlagerten Bild angezeigt werden
- professionelle SmartView Software für Berichte und Bildbearbeitung
- unglaublich intuitives Point-&-Shoot-Konzept ohne Fokussierung
- Temperaturmessbereich von -10 … 250 °C, ±2 °C oder ±2%
- Onscreen-Emissionsgrad
- 4 normale AA-Batterien für 8 Stunden kontinuierliche Nutzung
- Bis zu 10.000 Bilder können auf Micro-SD-Karte gespeichert, einfach auf einen PC übertragen und in die Software importiert werden
- Lieferumfang: Visual IR-Thermometer, Hartschalenkoffer, Micro-SD-Speicherkarte, Adapter für Micro-SD-Karte, Batterien, Trageschlaufe, Anleitung, Software SmartView
- Sichtfeld: 20 x 20°
- Anzeige: Diagonale 5,6 cm
- Maße (H x B x T): 21 x 7,5 x 5,5 cm
- Gewicht (mit Akku): 300 g



Bestellnummer:
FLUKE VT02 **554,00**

Fluke VT04 Visuelles IR-Thermometer

FLUKE

Das VT04 verfügt über die PyroBlend® Plus-Technologie. Diese liefert 4x schärfere Bilder für verbesserte Problemerkennung, das beste Gesichtsfeld für enge Räume in dieser Klasse und leistungsstarke automatische Überwachungsfunktionen, die hartnäckige, immer wieder auftretende Probleme aufspüren.



- Temperaturmessbereich -10 … 250 °C
- Genauigkeit: ±2 °C oder ±2%
- Temperaturmessung: Mittelpunkt
- Infrarot-Spektralbereich 6,5 µm - 14 µm
- Fokussierung: automatisch
- integrierte Digitalkamera
- Überblendung mit Wärmekarte: 5 Überblendungsmodi
- optisches Bildsystem: PyroBlend® Plus Optik, 4x schärferes Bild
- Gesichtsfeld (FOV) 28 x 28°
- Alarme bei hohen und niedrigen Temperaturen
- Bilder im Zeitraffer anzeigen
- Auto-monitor Alarm • Akkutyp: Li-Ion-Akku
- Heiß-/Kalt-Markierungen





Bestellnummer:
FLUKE VT04 **609,10**

Fluke VT04A Visuelles IR-Thermometer

FLUKE

Keine Punkt-für-Punkt-Suche nach Problemen im Zusammenhang mit der Temperatur mehr erforderlich. Das visuelle IR-Thermometer VT04A überblendet ein visuelles Bild mit einer Wärmekarte, sodass Sie Temperaturmuster, die ein potenzielles Problem aufzeigen könnten, sofort sehen.



- Temperaturmessbereich: -10 … 250 °C
- Genauigkeit: ±2 °C oder ±2%
- Speichermedium (microSD-Karte)
- Infrarot-Spektralbereich: 6,5 µm - 14 µm
- Messpegel und Messspanne: automatische Einstellung
- automatische Fokussierung
- kombinierte Ansicht mit Sichtbild und IR-Wärmekarte: NAH: <23 cm vom Ziel
- integrierte Digitalkamera
- Überblendung mit IR-Wärmekarte: (5 Überblendmodi)
- optisches Bildsystem: PyroBlend™ Plus Optik – 4x schärferes Bild
- Gesichtsfeld (FOV): 28 x 28°
- Stromversorgung: vier Batterien (AA, LR6)
- Temperatur im Zentralpunkt und Heiß-/Kalt-Markierungen
- mit Berichtsoftware SmartView®
- High- und Low-Temperaturalarme sowie Auto-monitor Alarm
- Bilderfassung im Zeitraffer
- inkl. gepolsterter Tragetasche, microSD-Speicherkarte, Batterien, Anleitung, Software (Download)





Bestellnummer:
FLUKE VT04A **549,00**

Diverse Messtechnik

Infrarot-Thermometer

Fluke 62 Max Serie

FLUKE

Ertragen Hitze, Staub, Wasser und 3-Meter-Stürze. Die Fluke 62 MAX Geräte sind die einzigen Mini-IR-Thermometer, mit denen Sie völlig sorgenfrei arbeiten können.



- Staub- und Spritzwasserschutz entspricht IP54
- robust: 3-Meter (9,8 Fuss) fallgetestet
- neues Design: Rundherum auf ergonomische Handlichkeit getrimmt
- klein und leicht - zum Anhängen an den Werkzeuggürtel oder die Gürtelschlaufe, passt gut in den Werkzeugkasten
- die genaue Lasertechnologie sorgt für exaktere und reproduzierbare Messungen
- Doppellaser: Der 62 MAX+ ist mit einem doppelten, sich drehenden Laser zur Identifizierung des zu messenden Bereichs ausgestattet
- Großes, hintergrundbeleuchtetes Display
- Min-/Max-/Mittelwert/Differenzwert
- Alarm: MAX- und MIN-Alarme • Spektralbereich: 8 - 14 Mikron
- Emissionsgrad: 0,10 - 1,00 • Auflösung der Farbanzeige: 0,1 °C
- hohe Reproduzierbarkeit der Messungen • Stromversorgung: Mignonzelle
- Batterielebensdauer: 8 Stunden, wenn Laser und Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet sind
- IP-Spezifikation: IP54 gemäß IEC 60529 • Falltest: 3 Meter
- Normen und Zulassungen: EN/IEC 61010-1: 2001
- Größe: 175 x 85 x 75 mm • Gewicht: 255 g



Bestellnummer:		Optische Auflösung	Temperaturmessbereich	Genauigkeit	Ansprechzeit
FLUKE 62 MAX	**100,70**	10:1	-30 … 500 °C	±1,5 °C oder ±1,5 % des Messwerts	<500 ms
FLUKE 62 MAX+	**107,20**	12:1	-30 … 650 °C	±1,0 °C oder ±1,0 % des Messwerts	<300 ms



IR-Thermometer, 12:1, -40 ... 550 °C

FLUKE

- IR-Thermometer für schnelle Messungen aus kurzer oder großer Entfernung ohne Leiter
- Messfühler für Überhitzungs- und Unterkühlungsmessungen
- Einpunkt-Laserstrahl-Zielhilfe
- einfache Emissionsfaktor-Einstellung (Niedrig, Mittel, Hoch) für genauere Messungen
- leicht und handlich
- sehr bedienungsfreundlich

Bestellnummer:
FLUKE 561 **197,10**

- effizient - die Anlage muss während IR-Messungen nicht abgeschaltet werden
- Funktionen für MIN, MAX und DIFFERENZ erleichtern Ihnen die schnelle Erkennung von Problemen



Digital-Thermometer

PeakTech®

Ein neues, innovatives Digital-Thermometer im modernen und handlichen Design mit 3½-stelliger, 3-fach-Anzeige, max. 1999, Funktionssymbolen und Hintergrundbeleuchtung bieten schnelle Reaktionszeit und Laborgenauigkeit.

- K-Typ-Thermometer mit Eingang: **1 Ch.** (PeakTech 5135) / **2 Ch.** (PeakTech 5140)
- Temperaturbereich: -200 … 1372 °C
- Messfunktionen: Celsius (C), Fahrenheit (F), Kelvin (K)
- relative Temperatur Anstiegs- und Abfallzeitmessung
- elektronische Offset-Funktion ermöglicht Kompensation von Thermoelementfehlern zur Maximierung der Genauigkeit
- Abschaltautomatik
- inkl. Tasche, Thermodrahtfühler P TF-50, Universal-Temperaturfühler P TF-55, Batterien und Bedienungsanleitung



Bestellnummer:

		Eingang
PEAKTECH 5135	**48,80**	einfach
PEAKTECH 5140	**65,10**	zweifach

IR-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmesser

Kombiniertes, digitales Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessgerät mit Doppelfunktions-LCD Anzeige und Laserstrahl-Markierung. 3½-stellige 21 mm LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Emissionsgrad: 0,95 fest, Abschaltautomatik, Max-Hold, Data-Hold.

- Temperatur: -50 ... 500 °C ±2%
  -58 ... 932 °F ±2%
- Luftfeuchtigkeit: 5 - 95% ±3,5%
- Maße: 90 x 170 x 45 mm
- inkl. Tasche, Holster, Messsonde, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung



PeakTech®

Bestellnummer:
PEAKTECH 5090 **85,95**

Infrarot-Thermometer

Amprobe Digital-Thermometer



Professionelle Digital-Thermometer von Amprobe, in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

- Temperaturmessung mit Anschluss für zwei Fühler
- Messung der Differenztemperatur
- Anschluss für zwei Temperaturfühler
- umschaltbar für Messung in °C oder °F
- integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- MIN/MAX- und Relativwertmessung
- Messung der Durchschnittstemperatur
- beleuchtete Anzeige • Auto-Power-Off
- stoß-und schlagfest durch serienmäßig zugehörende Schutzhülle

TMD-50:
- für Typ-K-Fühler
- Anzeige: LCD, 31/2-stellig, 1999 Digits
- Messbereich Typ-K: -180 … +1350 °C / 0,1 °C

TMD-53:
- für Typ-K und Typ-J-Fühler
- Anzeige: LCD, 5-stellig, 99999 Digits
- Messbereich Typ-K: -180 … +1350 °C / 0,1 °C

TMD-56:
- für Typ-K, J, T, R/S, N und E-Fühler
- Datenlogger für 16.000 Messwerte
- Anzeige: LCD, 5-stellig, 19999 Digits
- Messbereich Typ-K: -180 … +1350 °C / 0,1 °C



Bestellnummer: **AMP TMD-50** **88,95**



Bestellnummer: **AMP TMD-53** **127,95**



Bestellnummer: **AMP TMD-56** **176,95**

PeakTech® 5110 / 5115



Handliche Typ-K-Temperatur-Messgeräte mit großen, gut ablesbaren 3½-stelligen 33 mm-LCD-Anzeigen, max. 1999 mit Funktionssymbolen und Hintergrundbeleuchtung sowie Abschaltautomatik, Maximalwertspeicherung und Data-Hold-Funktion.
PeakTech 5110: K-Typ-Thermometer mit Einzeleingang. Möglichkeit der Messung des Temperaturunterschiedes zum absoluten Nullpunkt in Kelvin.
PeakTech 5115: K-Typ-Thermometer mit Dualeingang.
Für Direkt-Messungen oder Differenzial-Messungen (T1-T2)

- Messfunktionen: Celsius (C), Fahrenheit (F), Kelvin (K) (PT5110) Celsius (C), Fahrenheit (F) (PT5115)
- Temp.-Bereiche: -50 …1300 °C ±0,5% +1 °C, 0,01 °C -58 … 2000 °F ±0,5% +2 °F, 0,01 °F 223 … 2000 K ±1% +2 K, 1 K
- Maße: B:90 x H:170 x T45 mm • Gewicht: 350 g
- Inkl. Zubehör: Holster, Tasche,Typ-K Thermodrahtfühler, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 5110 **38,80**
PEAKTECH 5115 **51,95**

Zubehör: Temperatursonden -50 ... 650 °C, ±2%, 2,2 °C
Bestellnummer:
PEAKTECH TF-40 **41,30** Fühler für Flüssigkeiten
PEAKTECH TF-10 **17,20** Universalfühler
PEAKTECH TF-20 **41,30** Luftfühler

12:1 IR-Thermometer -50 ... 650 °C

Berührungslose Temperaturmessung an heißen oder bewegliche Messobjekten aus der Distanz. Durch den zuschaltbaren Dual-Laserpointer lässt sich das Ziel sicher anvisieren. Mit Auto-Hold-, Max-Funktion sowie Einzel- und Dauermessfunktion für eine komfortable Messwerterfassung sowie mit hintergrundbeleuchtetem Multifunktionsdisplay. Inkl. Tasche, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung. Alarmfunktion für hohe und niedrige Messwerte einstellbar*

- Temperatur-Messbereich: -50 … 650 °C (-58 … 1202 °F)
- Entfernungs-/Messpunktverhältnis: 12:1
- Festwertemmission: einstellbar 0,1 - 1,0
- Messgenauigkeit: ±1%, +2 °C
- Auflösung: ±0,1 °C/F
- Maße: 104 x 146 x 43 mm / 170 g

*mit optischem und akustischem Signal



Bestellnummer: **PEAKTECH 4975** **67,30**

Infrarot-Thermometer, 20:1, -50 ... 800 °C

Innovatives Infrarot Thermometer zum berührungslosen Messen von Oberflächentemperaturen bis 800 °C aus sicherer Distanz. Der integrierte Dual-Laser-Pointer erhöht dazu die Zielgenauigkeit, und die beleuchtete LCD-Anzeige mit dem übersichtlichen Bedienungstasten machen das Messen zu einem Kinderspiel!*

- automatische Messbereichswahl, Auflösung 0,1 °C (0,1 °F)
- Trigger-Sperre, Alarm für hohe/niedrige Messwerte
- automatische Messdatenhaltefunktion
- Messbereich: -50 … 20 °C / 20 … 800 °C (-58 ... 68 °F/68 ... 1472 °F)
- Genauigkeit: ±1,0% ±2 °C (2,8 °F)
- Entfernungs-/Messpunktverhältnis: 20:1
- Festwertemission: einstellbar 0,10 - 1,0
- Maße: 104 x 146 x 43 mm / 170 g
- inkl. Tasche, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung

*Überbereichsanzeige und Abschaltautomatik



Bestellnummer: **PEAKTECH 4980** **82,60**

Diverse Messtechnik

UNI-T IR-Thermometer



Berührungslose Temperaturmessung an heißen oder bewegliche Messobjekten aus der Distanz. Durch den zuschaltbaren Laserpointer lässt sich das Ziel sicher anvisieren. Die Min/Max Funktion sorgt für eine komfortable Messwerterfassung. Mit hintergrundbeleuchtetem Display mit Low-Bat Anzeige, Sleep-Modus und 0,1 Auflösung.

UT 300B • 10:1 • bis 380 °C

UNI-T





TOP SELLER

- Temperaturbereich: -18 … 380 °C
- Entfernung / Messpunkt: 10:1
- Festwertemission: 0,95
- Messgenauigkeit: ±0,5 °C oder ±0.5%
- Displaygenauigkeit: ±2 °C / ±2%
- Displaygröße: 22 x 22 mm
- Maße: 145 x 80 x 40 mm / 185 g
- inkl. 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
UT 300B **34,90**

UT 300A • 10:1 • bis 280 °C

UNI-T

Berührungslose Temperaturmessung an heißen oder beweglichen Messobjekten aus der Distanz. Durch den zuschaltbaren Laserpointer lässt sich das Ziel sicher anvisieren. Die Min/Max-Funktion sorgt für eine komfortable Messwerterfassung. Mit hintergrundbeleuchtetem Display mit Low-Bat-Anzeige, Sleep-Modus und 0,1 Auflösung.



- Temperaturbereich: -18 … 280 °C
- Entfernung / Messpunkt: 10:1
- Festwertemission: 0,95
- Messgenauigkeit: ±0,5 °C oder ±0,5%
- Displaygenauigkeit: ±2 °C / ±2%
- Displaygröße: 22 x 22 mm
- Maße: 145 x 80 x 40 mm / 185 g
- inkl. 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
UT 300A **29,95**

UT 302C • 20:1 • bis 650 °C (mit USB)



- mit USB-Schnittstelle
- Temperaturbereich: -18 … 650 °C
- Entfernung / Messpunkt: 20:1
- Festwertemission: einstellbar 0,1 - 1,0
- Messgenauigkeit: ±0,5 °C oder ±0,5%
- Displaygenauigkeit: ±1,8 °C / ±1,8%
- Displaygröße: 32 x 29 mm
- Data- / Display Hold: ja
- Maße: 169 x 138 x 53 mm / 270 g
- 9-V-Batterie, USB-Kabel, Tasche, Bedienungsanleitung

UNI-T

USB

USB-Schnittstelle

Bestellnummer:
UT 302C **79,95**

UT 301C • 12:1 • bis 550 °C (mit USB)

- mit USB-Schnittstelle
- Temperaturbereich: -18 … 550 °C
- Entfernung/Messpunkt: 12:1
- Festwertemission: einstellbar 0,1 - 1,0
- Messgenauigkeit: ±0,5 °C oder ±0,5%
- Displaygenauigkeit: ±1,8 °C / ±2%
- Displaygröße: 32 x 29 mm
- Data-/Display-Hold: ja
- Maße: 169 x 138 x 53 mm / 270 g
- inkl. 9-V-Batterie, Tasche, Bedienungsanleitung



UNI-T

USB

Bestellnummer:
UT 301C **64,00** USB-Schnittstelle

Surfen Sie gleich los:

Wie bewerte ich das Entfernungs-/Messpunktverhältnis? Was hat es mit der Festwertemission auf sich?
Auch zum Thema Infrarot-Temperaturmessung sind für den Anwender oftmals noch viele Fragen offen.

Mit der **reicheltpedia** möchten wir Ihnen wertvolle Hinweise bei der Beantwortung Ihrer Fragen bieten.

Einfach QR-Code scannen oder Kurzlink nutzen: http://rch.lt/a

Infrarot-Thermometer

2 in 1 IR-/Typ-K-Thermometer

PeakTech®

Innovatives und leistungsstarkes Infrarot-Thermometer zur berührungslose Messung von Oberflächentemperaturen mit zusätzlichem Messeingang für Typ-K-Temperaturfühler.

- Messbereich (IR): -50 … 850 °C ±1,5% +2 °C
- Messbereich (Type K): -50 … 1370 °C ±1,5% +3 °C
- Entfernungs-/Messpunktverhältnis: 30:1
- Emissionsfaktor: 0,1 - 1,0 einstellbar
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- AUTO-HOLD und Abschaltautomatik
- umschaltbare Einzel- oder Dauermessfunktion
- Min, Max, Differenz- und Durchschnittswertanzeige
- Alarmfunktion mit akustischem Warnsignal
- interner Speicher für bis zu 20 Messwerte
- Sicherheit: EN 60825-1
- inkl. Tasche, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 4950 73,10

IR-Differenz-Thermometer

PeakTech®

Infrarot-Thermometer zur Identifikation von Undichtigkeiten oder Kältebrücken, z.B. an Wänden oder Lüftungsanlagen. Die automatische Farbwechsel-Funktion ermöglicht eine schnelle und intuitive Bewertung und zeigt an, wo abgedichtet bzw. isoliert werden muss.

- Messbereich: -50 … 380 °C / ±2,0% +2 °C
- Ansprechzeit: <1 s
- Auflösung: 0,1 °C/F
- Entfernungs-/Messpunktverhältniss: 10:1
- Festwertemission: fest bei 0,95
- 3½-stellige, 11 mm Multifunktions-LCD-Anzeige
- max. Anzeige: 1999, Überlastanzeige mit Summer
- schnelle Temperaturdifferenzmessung mit LED-Anzeige
- Messwertanzeige wahlweise in °C oder °F
- eingebauter Laserpointer
- Auto-Data-Hold, Abschaltautomatik
- Sicherheit: IEC-60825-1
- inkl. Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung





Bestellnummer:
PEAKTECH 4945 37,20

Infrarot-Thermometer, 50:1/ -50 ... 1200 °C

Professional IR-Thermometer mit Dual-Laserstrahl im modernen und handlichen Design für schnelle, genaue und berührungslose Messungen von Oberflächentemperaturen. Darüber hinaus sind über die USB-Schnittstelle Dauermessungen über längere Zeiträume möglich.

- AUTO-HOLD und Abschaltautomatik
- einstellbarer Emissionsfaktor von 0,1 - 1,0
- Einzelmess- oder Dauermessfunktion umschaltbar
- Min, Max, Differenz- und Durchschnittswert-Aufzeichnung
- inkl. Koffer, Stativ, USB-Anschlusskabel, Software für Windows 2000/XP/VISTA/7,Typ-K-Temperatur-drahtfühler, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung
- Messbereich (IR): -50 … 1200 °C (-58 … 2192 °F), 0,1 °C/°F, ±1,0% +1 °C/1,8 °F
- Messbereich (Typ-K): -50 … 1370 °C (-58 … 2498 °F), 0,1 °C/°F, ±1,5% +3 °C/5 °F
- Messpunktverhältnis: 50:1



Bestellnummer:
PEAKTECH 4960 183,95

PeakTech®

12:1 IR-Thermometer -50 ... 380 °C

Berührungslose Temperaturmessung an heißen oder bewegliche Messobjekten aus der Distanz. Durch den zuschaltbaren Laserpointer lässt sich das Ziel sicher anvisieren. Mit Auto-Hold und Min-/Max-Funktion für eine komfortable Messwerterfassung sowie mit hintergrundbeleuchtetem 3½-stelligen LC-Display 1999 mit Low-Bat Anzeige. Inkl. Tasche, 9-V-Batterie, Bedienungsanleitung.

- Temperatur-Messbereich: -50 … 380 °C (-58 … 716 °F)
- Entfernungs-/Messpunktverhältnis: 12:1
- Festwertemmission: 0,95
- Messgenauigkeit: ±2%, +2 °C
- Auflösung: ±1 °C/F
- Maße: 160 x 80 x 45 mm / 180 g



Bestellnummer:
PEAKTECH 4965 49,10

PeakTech®

Luxmeter

Digitales Luxmeter PT5025

PeakTech®

Digital-Luxmessgerät mit 3½-stelliger Anzeige und Batteriezustandsanzeige. Ein äußerst preisgünstiges, leicht zu bedienendes Gerät im Taschenformat.

- Bereiche: 200/2.000/20.000/ 50.000 Lux ±5%
- inkl. Batterie, Tasche und Bedienungsanleitung
- Maße: 65 x 115 x 25 mm



Bestellnummer:
PEAKTECH 5025 17,10

Digitales Luxmeter PT5065

mit 5½ stelliger 12 mm LCD-Anzeige, schwenkbarem Lichtsensor zur optimalen Lichtmessung auch an schlecht erreichbaren Messobjekten.

- Bereiche: 0 - 100.000 Lux ±4%
- Maße: 60 x 121 x 30 mm
- automatische Nullpunktkalibrierung
- Data-Hold, Min/Max, Abschaltautomatik
- inkl. Koffer, 3x AAA/Micro-Batterien Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
PEAKTECH 5065-2 48,10

PeakTech®

Diverse Messtechnik

Umweltmessgeräte

PeakTech®
Prüf- und Messtechnik
Spitzentechnologie, die überzeugt



Holz- und Materialfeuchtemessgerät

Hochwertiges Holz- und Materialfeuchtemessgerät mit leichter Bedienbarkeit für den universellen Einsatz.

- Messbereiche:
  Holz, Pappe: 6 - 60% ±2,0% / **Mörtel, Plastik:** 0,2 - 2,9% ±0,1%
  Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C / 32 - 99 °F
- Feuchtigkeitsmessung von Holz, Pappe sowie Baumaterialien
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- auswechselbare Prüfspitzen
- stoß- und schlagfestes Gehäuse
- Messwerthaltefunktion und Abschaltautomatik
- LED-Anzeige (grün, gelb, rot) für Gut-Schlecht-Ablesung
- inkl. Batterie, Ersatzprüfspitzen, Anleitung
- Maße (BxHxT): 51 x 122 x 45 mm / 115 g



PEAKTECH 5200
16,95



Luftfeuchtigkeitsmessgerät



Dieses neu entwickelte Messgerät misst die aktuelle Luftfeuchtigkeit, sowie die aktuelle Lufttemperatur über einen fest installierten Fühler für eine schnelle und exakte Auswertung der Messergebnisse. Durch das handliche und robuste Design ist dieses Messgerät besonders für den täglichen Einsatz im Baubereich, sowie die Bewertung des Klimas von Wohnräumen und Gewächshäusern geeignet.

- 3-stellige 10 mm LCD-Anzeige (max. 999)
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 99% / ±3%
- Lufttemperatur: -10 … 50 °C / ±2 °C
- Abtastrate: 2x pro Sekunde
- Luftfeuchtigkeitsmessung in R.H.
- Lufttemperaturanzeige in °C oder °F
- Messwerthaltefunktion
- Maße (BxHxT): 55 x 140 x 30 mm / 120 g
- inkl. Batterie, Anleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 5160 **25,40**

Digitales Lux-Meter



Das PeakTech 5165 Luxmeter misst die aktuelle Beleuchtungsstärke am fest installierten Sensor mit einer hohen Abtastrate für eine schnelle und exakte Auswertung der Messergebnisse. Durch das handliche und robuste Design ist dieses Messgerät besonders für den Einsatz im Bereich der Arbeitssicherheit, sowie der Bewertung von Beleuchtungsanlagen in Landwirtschaft und Industrie sowie in Büroräumen geeignet.

- 3½ -stellige 10 mm LCD-Anzeige (max. 1999)
- Lux: 0 - 200000 Lux / 1 Lux / ±4%
- Abtastrate: 1,5x pro Sekunde
- robustes und handliches Gehäusedesign
- Minimal- und Maximalwertfunktion, Data-Hold
- Betriebsspannung: 9-V-Batterie
- Maße (BxHxT): 55 x 140 x 30 mm / 120 g
- inkl. Batterie, Anleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 5165 **25,40**

Schallpegelmesser



Dieser kompakte Schallpegelmesser ist für die Messung von Schallquellen in Dezibel nach A-Bewertung (dBA) ausgelegt, welche dem menschlichen Gehör nachempfunden ist.

- 3½-stellige 10 mm LCD-Anzeige (max. 1999)
- Schallpegel: 30 - 130 dBA / ±1,5 dB
- Frequenzbereich (nominal): 31,5 Hz - 8 kHz
- schnelle (fast) und langsame (slow) Messfolge
- Schallpegelbewertung nach dBA
- robustes und handliches Gehäusedesign
- Betriebsspannung: 9-V-Batterie
- Maße (BxHxT): 55 x 150 x 30 mm / 120 g
- inkl. Batterie, Anleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 5175 **25,40**

Flügelrad-Anemometer



Dieses neue Flügelrad-Anemometer misst Luftgeschwindigkeiten in Metern/Sekunde, Km/h, Feet/Minute, Knoten und Meilen pro Stunde sowie die aktuelle Lufttemperatur bei gleichzeitiger Darstellung der zwei Messwerte in der Anzeige.

- 3 5/6-stellige 10 mm LCD-Anzeige (max. 5999)
- Grundgenauigkeit: 2%
- m/s: 0,0 - 30,0 / 0,1
- Ft/min: 0 - 5860 / 19
- Knoten: 0 - 55 / 0,2
- Km/h: 0 - 90 / 0,3
- Mph: 0 - 65, 0,2
- Temperatur: -10 … 45 °C, 0,2
- Mehrzeilenanzeige für gleichzeitige Messwertdarstellung
- Lufttemperaturanzeige in °C oder °F
- robustes und handliches Gehäusedesign
- Betriebsspannung: 9-V-Batterie
- Maße (BxHxT): 55 x 155 x 30 mm / 120 g
- inkl. Batterie, Anleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 5170 **25,40**

Umweltmessgeräte

FLIR MR77 - Nicht-invasives Feuchtemessgerät

Das Feuchtemessgerät FLIR MR77 erfüllt alle professionellen Anforderungen an anspruchsvolle und komplexe Messungen. Dank des robusten Designs und vor Ort austauschbaren Sensoren reduzieren sich Ausfallzeiten auf ein Minimum.



- nicht-invasiver Feuchtemessfühler: 0 - 99,9 relative Feuchte
- Feuchtemessstift: 0 - 99% HFÄ
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 99% RF ±2,5% RH
- Temperatur Messfühler: -28 … 77 °C ±2 °C
- IR-Temperatur: -20 … 200 °C ±3,5%
- Emissionsgrad 0,95 (fest) • Dampfdruck 0 - 20 kPA ±2%
- Austauschbarer Temperatur- und Feuchtemessfühler
- integriertes IR-Thermometer für berührungslose Messung von Temperaturen
- externer Stiftmessfühler für invasive Feuchtemessung
- integrierter LCD-Bildschirm für sämtliche relevante Messergebnisse
- FLIR Tools Mobile verbindet das FLIR MR77 mit einem Smartphone und Tablet über Bluetooth
- die METERLiNK® Technologie integriert Feuchtemesswerte drahtlos in Ihre Infrarotbilder, die mit METERLiNK-fähigen FLIR Wärmebildkameras gemacht wurden
- Gramm pro Kilogramm • Taupunkt, Kondensationspunkt
- Differenztemperatur (IR und Taupunkt)
- Material-/Holzarten
- hohe/niedrige Alarmgrenzwerte
- Min-/Maximalwert, Haltefunktion
- inkl. Batterie, Anleitung (CD), Temperatur/ Feuchtemessfühler, Stiftmessfühler

FLIR MR77

578,60

NEU

Flügelrad-Anemometer & IR-Thermometer

2-in-1 Flügelrad-Anemometer mit integriertem berührungslosen IR-Thermometer und digitaler Multifunktions-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, zum Messen der Luftgeschwindigkeiten, Luftströme und Oberflächentemperaturen bis zu 500 °C mit 30:1 optischer Auflösung (distance- to spot). Die USB-Schnittstelle und die mitgelieferte Software dienen der Protokollierung von Messwerten über längere Zeiträume.



- Luftgeschwindigkeit: m/s: 0,4 - 30,0, ±3% / ft/min:80 - 5900, ±3% km/h: 1,4 - 108, ±3% / Meilen/h: 0,9 - 67, ±3% Knoten: 0,8 - 58, ±3%
- Luftströmung CFM: ft3/min 0 - 999900, 0 / - 999,9 ft2 CMM (m3/min) 0 - 999900, 0 - 999,9 m2
- Lufttemperatur: -10 … 60 °C (14 … 140 °F), ±2,0 °C
- IR-Temperatur: -50 … 500 °C (-58 … 932 °F), ±2%
- inkl. Koffer, Strömungsradsensor mit 1,20 m Kabel, USB-Schnittstellenkabel, Software für Windows, Batterie (9-V-Block) und Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 5060 141,70 PeakTech®

Professioneller Schallpegelmesser

PeakTech®

Digitaler Schallpegelmesser mit 4-stelliger 20 mm LCD-Multifunktionsanzeige mit Bargraf. Hintergrundgeräusch-Unterdrückungsschaltung, Min-/Max-Messungen, Über-/ Unterschreitungsanzeige, Analoge AC/DC-Ausgänge. Entspricht der Klasse 2 gem. IEC61672-1.



- Pegelbereiche: niedrig 30 dB - 80 dB
Med. 50 dB - 100 dB
Hoch 80 dB - 130 dB
Auto 30 dB - 130 dB
- Ansprechzeit: schnell 125 ms / langsam 1s
- Auflösung: 0,1 dB
- Frequenz: 31,5 Hz - 8 kHz
- Dynamik-Bereich: 50 dB
- Maße: 80 x 280 x 50 mm
- inkl. Koffer, USB-Kabel, Windows Software, Stativ, 9-V-Batterie und Netzteil, Bedienungsanleitung

Bestellnummer:
PEAKTECH 8005 161,95

Schallpegelmesser UT 352

Dieses neue digitale Schallpegelmessgerät mit einer hohen Genauigkeit von ±1,5 dB und dem großen, hintergrundbeleuchtetem und übersichtlichen Digital-LCD-Display mit Bargraph eignet sich perfekt für den Einsatz in allen relevanten Bereichen. Nutzen Sie das Messgerät für Lärmprojekte, Qualitätssteuerung, Umgebungsschallmessung, in Fabriken, Büros, Schulen, im Verkehr, Haushalt sowie zur Vorbeugung und Heilung von Krankheiten. Des Weiteren verfügt das Gerät über einen Daten-Logger, welcher es Ihnen ermöglicht bis zu 64 Mess-Datensätze zu speichern.

- Daten-Logger
- Min-/ Max-Messungen
- Überschreitungs- und Unterschreitungsanzeige
- analoge AC/DC-Ausgänge für den Anschluss an Frequenzanalysatoren oder X-Y-Wellenaufnahmegeräten
- inkl. Tasche, Bedienungsanleitung, Halteschlaufe
- Messbereich: 30 - 130 dB
- Genauigkeit: ±1,5 dB
- Frequenzbereich: 31,5 Hz - 8 kHz
- Pegelbereiche:
-30 - 80 dB
-50 - 100 dB
-60 - 110 dB
-80 - 130 dB
-auto: 30 - 130 dB
- Display: 53 x 41 mm mit Hintergrundbeleuchtung
- Data-Hold Funktion
- Min-/ Max-Mode
- Ansprechzeit:
- schnell: 125 ms
- langsam: 1 s
- analoger Ausgang: AC/DC-Ausgänge

UNI-T®





Bestellnummer:
UT 352 74,00

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Diverse Messtechnik

Drehzahlmesser

Digitale Drehzahlmesser

UNI-T

Digitaler, berührungsloser Drehzahlmesser mit eingebautem Laser zur schnellen und genauen kontaktlosen Messung der Umdrehungen pro Minute und der Oberflächengeschwindigkeit rotierender Objekte.

- Messdistanz: 50 - 200 mm
- Anzeigeumfang: 99999 Counts
- zwei Testmodi: Rotationsgeschwindigkeitsmodus (Einheit: UPM) & Zählmodus (Einheit: REV (Umdrehungen)
- digitale LCD-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung
- der integrierte Speicher zeigt Min- und Max-Werte und den zuletzt gespeicherten Wert
- autom. Bereichswahl • Data-Hold
- USB-Schnittstelle und PC-Software (nur UT 372)
- inkl. Batterien, Anleitung, PC-Software (nur UT 372)

Messbereiche Rotationsgeschwindigkeit:
10 - 99 UpM / ±0,03%
100 - 999 UpM / ±0,04% +2
1000 - 9999 UpM / ±0,04% +2
10000 - 99999 UpM / ±0,04% +2



Bestellnummer:

UT 371	**27,65**	
UT 372	**30,65**	

Gruppe 0

Digital-Drehzahlmesser

PeakTech®

Digitaler Drehzahlmesser mit eingebautem Laser, 6-stelliger 13 mm LCD-Anzeige für die kontaktlose Messung der Umdrehung pro Minute und der Oberflächengeschwindigkeit rotierender Objekte.

- Messfunktionen: 2 - 99999 / 0,1 UpM ±0,05
- Kontakt-Tacho: 0,5 - 19999 / 0,1 UpM
- Messfolge: 2x/s über 120 UpM
- Messdistanz: 50 - 500 mm
- Total Upm: 1 - 19999 / 0,1 UpM
- Maße: 58 x 160 x 39 mm
- Min-/ Max-Speicher, Data-Hold
- inkl. Tasche, 9-V-Batterie, reflektierendes Klebeband und Bedienungsanleitung





Bestellnummer:

PEAKTECH 2790	**43,95**	

Gruppe 0

Betriebsstundenzähler

Geräuscharme Ausführung

müller

Mit fingersicheren Anschlüssen nach VBG4 und seitlichen Rastfedern.
Frontplatte 53 x 28 mm
Einbauöffnung: 50 x 25 mm



Bestellnummer:

BW 30-18	**12,95**	230 V, 50 Hz

4,4 mm Ziffern

müller

Schnelle Montage durch Spannbügel-Technik und rückseitigen Anschlüssen.
Inkl. Dichtungsring für IP54 – gleichzeitige Abdichtung des Frontplattenausschnittes
Maße Frontplatte 48 x 48 mm



Bestellnummer:

		Geeignet für	
BW 40-18	**11,40**	230 V, 50 Hz	
BW 40-28	**12,70**	230 V, 50 Hz	Blende 52 x 52 mm
BW 40-38	**13,45**	230 V, 50 Hz	Blende 72 x 72 mm
BG 40-17	**20,25**	12 - 48 V DC	quarzstabilisiert

für Verteiler-Einbau, Ziffern vertikal

Betriebsstundenzähler für den Einbau in Elektroverteilungen.
Schmale Bauform, Ziffern vertikal angeordnet
Schraubenklemmen-Anschluss
Einbaumaße 45 x 17,5 mm

müller



Bestellnummer:

BW 70-18	**12,95**	230 V, 50 Hz
BG 70-18	**26,45**	12 - 48 V DC

für Verteiler-Einbau, Ziffern horizontal

Betriebsstundenzähler für den Einbau in Elektro-Verteilungen mit Funktionsanzeige (LED blinkend)
Ziffern horizontal angeordnet
Schraubenklemmen-Anschluss
Einbaumaße 45 x 35 mm

müller



Bestellnummer:

BW 70-29	**13,30**

Einbaumessinstrumente

PeakTech®



LCD-Modul, Ziffernhöhe: 13 mm
Maße: 68 x 40,5 x 18 mm
Betriebsspannung: 9 V

Bestellnummer:

LDP 135 LCD	**6,80**	ohne Hintergrundbeleuchtung
LDP 140 LCD	**8,20**	mit Hintergrundbeleuchtung

PeakTech®



LCD-Modul, Ziffernhöhe: 8 mm
Maße: 47 x 20 x 16 mm
Betriebsspannung: 9 V

Bestellnummer:

LDP 335 LCD	**6,40**	ohne Hintergrundbeleuchtung
LDP 340 LCD	**7,30**	mit Hintergrundbeleuchtung

Einbaumessinstrumente

Dreheisen-Messwerke 72 x 72 mm

GMW GOSSEN Müller & Weigert

Analoges Dreheisen-Messwerk für Wechselspannung mit gefederter Spitzenlagerung.

- Genauigkeitsklasse 1,5
- Skala 90°
- Schutzart für Gehäuse-Frontseite IP52



Wechselspannung

Bestellnummer:

EQB 72-10V	**18,50**	0 - 10 V
EQB 72-60V	**19,60**	0 - 60 V
EQB 72-250V	**19,60**	0 - 250 V
EQB 72-500V	**19,60**	0 - 500 V



Wechselstrom

Bestellnummer:

EQB 72-4A	**19,60**	0 - 4 A / 8 A
EQB 72-10A	**19,60**	0 - 10 A / 20 A
EQB 72-15A	**19,60**	0 - 15 A / 30 A
EQB 72-20A	**19,60**	0 - 20 A / 40 A
EQB 72-25A	**19,60**	0 - 25 A / 50 A

Drehspul-Messwerke 72 x 72 mm, Hz

GMW GOSSEN Müller & Weigert

Analoges Drehspul-Messwerk mit gefederter Spitzenlagerung.

- Genauigkeitsklasse 1 (bezogen auf Endwert)
- Skala 90°
- Schutzart für Gehäuse-Frontseite IP52



Frequenz

Bestellnummer:

FQB 72-HZ	**60,60**	47 - 53 Hz

Drehspul-Instrumente

der Klasse 2,5 mit Nullpunktkorrektur und Spiegelskala. industriegrauer Abdeckung. Alle Instrumente sind für Beleuchtungssatz vorverdrahtet. Für die Typen 10 V, 30 µA, 50 mA und 100 mA ist nur der Beleuchtungssatz IS 26 M zu verwenden

- alle Instrumente für Gleichspannung / Gleichstrom (ausgenommen PM 2 - 300 V AC)

Bestellnummer:

PM 2-10V	**18,50**
PM 2-15V	**9,95**
PM 2-25V	**9,95**
PM 2-30V	**9,95**
PM 2-300V AC	**9,95**
PM 2-50µA +-	**9,95**
PM 2-30µA	**18,50**



Bestellnummer:

PM 2-50µA	**10,50**
PM 2-100µA	**9,95**
PM 2-1MA	**9,95**
PM 2-50MA	**18,50**
PM 2-100MA	**18,50**
PM 2-500MA	**9,95**
PM 2-1A	**9,95**
PM 2-3A	**9,95**
PM 2-5A	**9,95**
PM 2-10A	**9,95**
PM 2-15A	**9,95**

Beleuchtungssatz 6 V, 50 mA für Einbau-Messinstrumente PM.

Bestellnummer:

IS 26	**2,85**

Analoges Drehspul-Messwerke

GMW GOSSEN Müller & Weigert

Für Gleichspannung mit gefederter Spitzenlagerung.

- Genauigkeitsklasse 1,5 • Skala 90°
- Schutzart für Gehäuse-Frontseite IP52



Gleichspannung

Bestellnummer:

DQB 72-10V	**29,15**	0 - 10 V
DQB 72-25V	**27,50**	0 - 25 V
DQB 72-60V	**29,20**	0 - 60 V
DQB 72-500V	**29,20**	0 - 500 V



Gleichstrom

Bestellnummer:

DQB 72-15A	**29,15**	0 15 A
DQB 72-25A	**27,50**	0 - 25 A
DQB 72-40A	**29,20**	0 - 40 A

LCD- und LED-Voltmeter-Module PeakTech®

Einbaumodule, 3½-stellig, für den Einsatz in Voltmetern, Amperemetern und weiteren Anwendungen.

- problemloser Einbau durch einfache Klippmontage
- veränderbare Kommastelle
- Messprinzip: Doppelflanken-A/D-Umwandler
- max. Eingangsspannung: 199,9 mV DC
- max. Aneige: 1999 (3½-stellig) autom. Polaritätsanzeige
- Eingangswiderstand: >100 MΩ
- Überbereichsanzeige „1" erscheint im Anzeigefeld
- Galvanische Trennung: nein
- Überspannungsschutz: 600 V DC / AC eff



LED-Modul,
Ziffernhöhe: 14 mm
Maße: 83 x 49 x 22 mm
Betriebsspannung: 7 - 12 V

Bestellnummer:

LDP 235	**11,60**	rot
LDP 240	**10,95**	grün

3½-stelliges Mini-DVM

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

Einbaumodule, 3½-stellig, Einsatz in diversen Anwendungen

- integrierter Snap-In Rahmen zur Montage
- Printmontage möglich
- Differenzmesseingang ±200 mV
- Ri >100 MΩ
- Betriebsspannung 5 V / 3 mA
- interner Negativwandler für 5 V Betrieb
- massebezogene Messung möglich
- zuschaltbare Dimensionsangaben im Display
- Maße: 40 x 24 x 10 mm



Bestellnummer:

EA VK1000	**27,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Expertentipp



Sven Pannewitz
Produktmanager

Raspberry Pi Sence HAT Shield

NEU!



RPI SENSE HAT

39,95

In letzter Sekunde… dieses Produkt haben wir soeben reinbekommen und wollen es Ihnen definitiv nicht vorenthalten! Neu aus dem Hause der Raspberry Pi Foundation – das **Raspberry Pi Sence HAT Shield**
Mit Hilfe des Raspberry Pi Sense HAT Moduls können Sie, aufgrund der verschiedenen Sensoren wie beispielsweise **Beschleunigungssensor, 3D-Gyroskop und Magnetometer (Kompass), Luftdrucksensor, Luftfeuchtigkeitssensor und Temperatursensor**, die verschiedensten Anwendungen, Experimente und sogar Spiele ermöglichen. Die LED-Matrix auf dem Shield ermöglicht die **direkte Anzeige der verschiedenen Sensordaten** wie z.B. die Richtung des geomagnetischen Nordens. Aber auch Spiele wie Tetris, Pong oder Snake können unter Verwendung des Joysticks gespielt werden, sofern diese integriert wurden. Zudem kann der Joystick auch dazu verwendet werden, um direkt mit Programmen auf dem Raspberry Pi zu interagieren.

COB-Module



Die neuen warmweißen oder neutralweißen COB-Module von Sharp mit bis zu 62 Watt, inklusive Halterung und Kühlleitpad, werden unter anderem als Design- und Dekorationselement eingesetzt.



Das extrem helle COB-Modul von Seoul mit 74 Watt gibt es wahlweise in warmweiß oder in neutralweiß mit über 7000 Lumen.





Dieses COB-Modul imitiert die Leuchteigenschaften einer Halogenlampe. Mithilfe analoger Stromdimmung ändern Sie die Farbtemperatur von 2000 K bis 3000 K oder umgekehrt.

Jetzt auch ultrahelle LEDs bei uns erhältlich!

EVERLIGHT
LIGHTING FOREVER

Everlight, einer der führenden Hersteller im Bereich der Optoelektronik, erweitert nun unser Sortiment mit einer Vielzahl von interessanten Produkten. Außer den Keramik-Multichip-LEDs und einigen verschiedenen SMD-LEDs, haben wir nun auch eine **extrem helle weiße bedrahtete 5 mm LED mit 36.000 mcd** im Programm.

Mehr ab Seite 630



LCD-/LED-Anzeigen

- LCD-Punktmatrixmodule
- LCD-Grafikmodule
- LCD-Dip-Displays
- 7-Segmentanzeigen



ab Seite 620

Integrierte Schaltungen

- Spannungsregler
- ICs, analog
- ICs, digital
- Japan-Hybrid-Schaltungen



ab Seite 700

Leuchtdioden, Lämpchen

- LEDs, bedrahtet
- LEDs, mit Einbaufassungen
- Fotowiderstände, Infrarotdioden, Opto-Koppler
- Lämpchen, Fassungen



ab Seite 632

Transistoren

- 2N.., BC.., BD.., BD.., BU..
- MJ.., IR.., TIP..
- MOSFETs, IGBTs
- Japan-Transistoren



ab Seite 715

Microcontroller

- C51-Derivate
- Texas, Atmel, Microchip
- Speicher
- Programmer



ab Seite 659

Dioden, Triacs, Thyristoren

- Dioden, Überspannungs-schutzdioden
- Z-Dioden
- Gleichrichter
- Thyristoren, Triacs



ab Seite 723

Index

16-bit-PIC-Controller 691-697
8-bit-PIC-Controller 691
Arduino 681-690
ARM-Controller 659/669
AVRs 667-668
Banana Pi 678
Bargraf-Anzeigen 630
Blink-LEDs 648
Brückengleichrichter 728
Bücher 647/660-667/694/716-717/722
Can-Bus-Controller 660
CMOS-Logikreihen 712
COB-Module 636-637
COB-Halterungen 647
Controller 659-663/667-699
CPLDs 666
Digitaltransistoren 715
Dioden 723-727
Displayrahmen 628
Displays 620-631
Dot-Matrix-Displays 630
Einbaufassungen 647-648
Einplatinen-Computer 672-678
Einplatinen-Mikrocontroller 681-690
Einplatinen-Router 678
Entwicklungstools 659-690/698-699
ePaper 625
EPROM-Löschgeräte 662
EPROMs 662/664-665
Fassungen, Lämpchen 658
Flächen-LEDs 631
Flashcontroller 691-697
Fotodioden/-transistoren, usw. 652-653
FPGAs 666
GALs 666
Gleichrichter 728
Grafikdisplays 620/623/625-628
Grafikmodule 622-625
Hintergrundbeleuchtungen 622-625
I²C-Bus-Controller 659
ICs 659-662/664-666/691-697/700-714
Infrarotdioden 653
Integrierte Schaltungen 659-666/700-714
Interfaceboards 628
IR-Empfängermodule 653
Konstantstromquellen 630
Kühlkörper 672
Lämpchen 656-658
LCD-/LED-Anzeigen 620-630
LCD-Rahmen 628
LEDs 630-649/651-653
LED-Tester 647
Leuchtdioden 630/632-649/651-653
Lichtschranken 655
MCUs 659-661
Microcontroller 659-663/667-699
Montageringe 647
MOSFETs 719-721
Optoelektronik 620-658
Optokoppler 654-655
PIC-Microcontroller 691-697
Programmer 659/662-690/698-699
Punktmatrixmodule 620-626/630
RAMs 666
Raspberry Pi 672-677/680
Siebensegmentanzeigen 629-630
Signalleuchten 650
Spannungsregler 700
Speicher, EPROM- 662/664-665
Stromversorgung für LEDs 630
TFT-Displays 627
Thyristoren 729
Touchpanels 625-628
Transistoren 715-722
Triacs 729
Überspannungsschutzdioden 727
USB-Controller 660
Z-Dioden 727

LCD-/LED-Anzeigen

Organische LED-Module

Die neuen OLED-Displays - Displays der Superlative
Immer öfter stoßen klassische LCD-Anzeigen an ihre Grenzen wenn es um den Betriebstemperaturbereich geht. Gerade bei niedrigen Temperaturen spielen die neuen OLED Displays ihre Vorteile voll aus:

ELECTRONIC ASSEMBLY
new display design

OLED-Displays

- voller Kontrast bis hinunter zu -40 °C
- extrem schnell mit 10 µs response time
- keine Kontrasteinstellung notwendig
- kontrastverhältnis 2000 : 1
- keine Einschränkung des Blickwinkels
- integrierter OLED Controller (HD44780 ähnlich)
- problemloser Dauerbetrieb (100.000 h / Raumtemperatur)
- Versorgungspannung: 3,3 V oder 5 V ohne Anpassung
- 4 der wichtigsten Zeichensätze bereits voll integriert (Englisch, Japanisch, Europäisch und Kyrilisch)



Bestellnummer:		BxHxT (mm)	Display (mm)	Zeichen	Farbe
EA W082-XLG	**15,60**	58 x 32 x 10	38 x 16	2 x 8	gelb / grün
EA W162-X3LG	**22,70**	80 x 36 x 10	66 x 16	2 x 16	gelb / grün
EA W162-X3LW	**25,20**	80 x 36 x 10	66 x 16	2 x 16	weiß
EA W162-X9LG	**22,95**	85 x 36 x 10	66 x 16	2 x 16	gelb / grün

Bestellnummer:		BxHxT (mm)	Display (mm)	Zeichen	Farbe
EA W162-XLG	**23,20**	84 x 44 x 10	66 x 16	2 x 16	gelb / grün
EA W162-XBLW	**46,90**	122 x 55 x 10	99 x 24	2 x 16	weiß
EA W202-XLG	**27,90**	116 x 37 x 10	85 x 19	2 x 20	gelb / grün
EA W204-XLG	**34,20**	98 x 60 x 10	70 x 25	4 x 20	gelb / grün

Punktmatrix-LCD-Module

LC-Displays im STN-Mode (Super Twisted Nematic) mit grüner Oberfläche für Standard-Applikationen oder mit LED-Hintergrundbeleuchtung für Einsatz unter kritischen Beleuchtungsverhältnissen. Parallel hierzu werden blaue Displays mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung und Ultra-Low-Power von 15 ... 60 mA angeboten. Durch die eingesetzte COB-Technologie der Anzeigentreiber und Controller kann den Forderungen nach kleiner Baugröße sowie geringer Kosten entsprochen werden. Die eingesetzten Kontroller KS0070B/0076B sind HD44780-kompatibel. Zusätzlich werden für die verschiedenen Displayabmessungen passende, schwarze Kunststoffrahmen mit entspiegelter Acrylscheibe angeboten. Der Rahmen wird mittels geeignetem Kleber in die Frontplatte eingeklebt.

1x 16 Zeichen

DisplayTech

Contr. LSI KS0070B oder komp.
Passender Frontrahmen: LCD FRONT 1



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 161A LED	**6,80**	3,2 x 6,35	64,5 x 13,8	80 x 36 x 14

2x 16 Zeichen

DisplayTech

Contr. LSI KS0070B oder komp.
Passender Frontrahmen für LCD 162C: LCD FRONT 2
für LCD 162F: LCD FRONT 12



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 162C LED	**7,55**	2,95 x 5,55	64,5 x 14,5	80 x 36 x 14
LCD 162F LED	**14,30**	4,84 x 9,55	99,0 x 24,0	122 x 44 x 14

4x 20 Zeichen

DisplayTech

Contr. LSI KS0070B.
Segmenttreiber KS0063 oder komp.
Passender Frontrahmen: LCD FRONT 9



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 204B LED	**17,30**	3,55 x 5,35	76,0 x 25,2	98 x 60 x 14

4x 16 Zeichen

DisplayTech

Contr. LSI KS0070B
Segmenttreiber KS0063 oder komp.
Passender Frontrahmen: LCD FRONT 8



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 164A LED	**18,70**	2,95 x 4,75	61,7 x 25,2	87 x 60 x 14

LCD-Anzeige

13 mm Zifferhöhe

Flüssigkristallanzeigen
(aufgepresste Steckkontakte)

Bestellnummer:



LCD 2,0-13	**1,55**	2-stellig
LCD 3,5-13	**3,15**	3-1/2-stellig
LCD 3,5-13 LOBAT	**2,85**	3-1/2-stellig
LCD 4,0-13	**3,20**	4-stellig

Blaue Punktmatrix-LCD-Module

ELECTRONIC ASSEMBLY

Blaue LC-Displays mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung und Ultra-Low-Power von 15 ... 60 mA. Durch die eingesetzte COB-Technologie der Anzeigentreiber und Controller kann den Forderungen nach kleiner Baugröße sowie geringen Kosten entsprochen werden. Die eingesetzten Controller KS0070B/0076B sind HD44780-kompatibel. Zusätzlich werden schwarze Kunststoffrahmen angeboten. Der Rahmen (mit Acrylscheibe) wird mittels geeignetem Kleber in die Frontplatte eingeklebt.

1x 16 Zeichen

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

Controller KS0070B, HD44780 kompatibel
Passender Frontrahmen: LCD FRONT 6



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 161F BL	**13,60**	9,7 mm	99 x 13	122 x 33 x 14

2x 16 Zeichen

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

Controller KS0070B, HD44780 kompatibel
Passender Frontrahmen:
LCD FRONT 2 für LCD 162C
LCD FRONT 12 für LCD 162F



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 162C BL	**9,99**	5,56 mm	66 x 16	80 x 36 x 13
LCD 162F BL	**18,95**	9,7 mm	99 x 24	122 x 44 x 14

4x 16 Zeichen

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

Controller LSI KS0070B, Segmenttreiber KS0063 oder kompatibel. Passender Frontrahmen: LCD FRONT 8



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 164A BL	**17,40**	4,75 mm	62 x 21	87 x 60 x 14

2x 40 Zeichen

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

Controller LSI KS0076B, oder kompatibel
Passender Frontrahmen: LCD FRONT 4



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 402A BL	**53,50**	5,55 mm	154 x 15,3	182 x 34 x 14

2x 20 Zeichen

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

Controller LSI KS0076B, Segmenttreiber KS0063 oder kompatibel. Passender Frontrahmen:
LCD FRONT 7 für LCD 202A
LCD FRONT 27 für LCD 202C



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 202A BL	**18,95**	5,55 mm	85 x 16,8	116 x 37 x 14

4x 20 Zeichen

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

Controller LSI KS0076B, Segmenttreiber KS0063 oder kompatibel. Passender Frontrahmen: LCD FRONT 9



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 204B BL	**16,70**	4,75 mm	77 x 25	98 x 60 x 14
LCD 204T BL	**109,40**	9,22 mm	123 x 42	146 x 63 x 14

2x 24 Zeichen

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

Controller LSI KS0076B, Segmenttreiber KS0063 oder kompatibel. Passender Frontrahmen: LCD FRONT 14



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 242A BL	**23,80**	5,55 mm	95 x 16	118 x 36 x 14

4x 40 Zeichen

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

Controller LSI KS0076B, Segmenttreiber KS0063 oder kompatibel. Passender Frontrahmen: LCD FRONT 13



Bestellnummer:		Punktgröße	sichtbar	Modul (mm)
LCD 404B BL	**59,50**	4,89 mm	147 x 29,5	190 x 54 x 14

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LCD-/LED-Anzeigen

DOG LCD-Module - Stellen Sie sich Ihr Wunsch-Display zusammen

Für diese Displays sind diverse optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen erhältlich. Damit sind durch Kombination mit den verschiedenen Displaytechniken eine Vielzahl individueller Designs denkbar. Display und Beleuchtung werden einfach zusammengesteckt. Somit ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Durch Printanschlüsse wird eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. Das Display und die Beleuchtung werden separat bestellt.

ELECTRONIC ASSEMBLY *new display design*

DOG LCD-Text-Module



- Maße: 55 x 27 mm
- Bauhöhe: 2,0 mm (5,8 mm)
- Controller: ST7036
- Interface: 4- und 8-Bit / SPI
- Versorgung: 3,3 V oder 5,0 V
- Hintergrund-beleuchtung: EA LED55x31..



Text 1x 8 Zeichen, Schriftgröße: 12,0 mm

Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund	empfohlene Beleuchtung
EA DOGM081B-A	**10,20**	wie Beleuchtung	blau	weiß od. gelb-grün
EA DOGM081E-A	**10,20**	schwarz	wie Beleuchtung	gelb-grün
EA DOGM081L-A	**10,20**	schwarz	gelb-grün	nicht beleuchtbar
EA DOGM081S-A	**10,20**	wie Beleuchtung	schwarz	weiß
EA DOGM081W-A	**10,95**	schwarz	wie Beleuchtung	weiß od. blau

Text 2x 16 Zeichen, Schriftgröße: 5,57 mm

Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund	empfohlene Beleuchtung
EA DOGM162B-A	**9,55**	wie Beleuchtung	blau	weiß od. gelb-grün
EA DOGM162E-A	**9,55**	schwarz	wie Beleuchtung	gelb-grün
EA DOGM162L-A	**9,55**	schwarz	gelb-grün	nicht beleuchtbar
EA DOGM162S-A	**9,55**	wie Beleuchtung	schwarz	weiß
EA DOGM162W-A	**9,55**	schwarz	wie Beleuchtung	weiß od. blau

Text 3x 16 Zeichen, Schriftgröße: 3,6 mm

Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund	empfohlene Beleuchtung
EA DOGM163B-A	**11,60**	wie Beleuchtung	blau	weiß od. gelb-grün
EA DOGM163E-A	**11,60**	schwarz	wie Beleuchtung	gelb-grün
EA DOGM163L-A	**9,95**	schwarz	gelb-grün	nicht beleuchtbar
EA DOGM163S-A	**11,60**	wie Beleuchtung	schwarz	weiß
EA DOGM163W-A	**9,95**	schwarz	wie Beleuchtung	weiß od. blau

DOGM LCD-Grafikdisplay 132x32 Punkte

- Maße: 55 x 31 x 2,0 mm (5,8 mm)
- Sichtfenster: 51 x 15 mm
- Interface: serielles SPI (4-Draht)
- Controller: ST7565R
- 1,8 V (dual power) bis zu 3,3 V (single supply), nur typ. 140 µA
- Hintergrund-beleuchtung: EA LED55x31..



Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund	empfohlene Beleuchtung
EA DOGM132B-5	**12,20**	wie Beleuchtung	blau	weiß od. gelb-grün
EA DOGM132E-5	**12,20**	schwarz	wie Beleuchtung	gelb-grün
EA DOGM132L-5	**12,20**	schwarz	gelb-grün	nicht beleuchtbar
EA DOGM132S-5	**12,20**	wie Beleuchtung	schwarz	weiß
EA DOGM132W-5	**10,50**	schwarz	wie Beleuchtung	weiß od. blau

Hintergrundbeleuchtung

passend für EA DOGM-Module 081, 162, 163, 132 ..



Bestellnummer:		Farbe
EA LED55X31-A	**2,40**	amber
EA LED55X31-B	**7,65**	blau
EA LED55X31-G	**2,40**	gelb-grün
EA LED55X31-R	**2,40**	rot
EA LED55X31-W	**6,40**	weiß
EA LED55X31-RGB	**18,20**	RGB – Full Color



DOG LCD-Text-Module

- Maße: 36 x 28 x 2,0 mm
- Sichtfenster: 30 x 10 mm
- Interface: serielles SPI (3-/4-Draht)
- Controller: SSD1803A
- Versorgung: 3,3 V (single supply), nur typ. 440 µA
- Hintergrund-beleuchtung: EA LED36X28 ..



Text 4 x 10 Zeichen, Schriftgröße: 2,60 mm
oder
Text 2 x 10 Zeichen, Schriftgröße: 4,55 mm

Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund	empfohlen
EA DOGS104B-A	**11,95**	wie Beleuchtung	blau	weiß od. gelb-grün
EA DOGS104W-A	**11,95**	schwarz	wie Beleuchtung	weiß od. blau
EA DOGS104N-A	**11,95**	schwarz	reflextiv	keine

Hintergrundbeleuchtung

passend für EA DOGS-Module 104 ..



Bestellnummer:		Farbe
EA LED36X28-A	**3,90**	amber
EA LED36X28-GR	**4,70**	grün/rot
EA LED36X28-GRW	**8,70**	grün/rot/weiß
EA FL-10P	**0,99**	Buchsenleiste für DOGM104-Module

DOG LCD-Module - Stellen Sie sich Ihr Wunsch-Display zusammen

DOG LCD-Text-Module

- Maße: 66 x 40 x 2,0 mm
- Sichtfenster: 49 x 22 mm
- Interface: serielles SPI (4-Draht)
- Controller: UC1701
- Versorgung: 3,3 V (single supply), nur typ. 700 µA
- Hintergrundbeleuchtung: EA LED66x40 ..





ELECTRONIC ASSEMBLY
new display design

Text 4 x 20 Zeichen, Schriftgröße: 4,8 mm

Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund
EA DOGM204B-A	**13,30**	weiß	blau
EA DOGM204N-A	**15,30**	schwarz	ohne
EA DOGM204W-A	**13,30**	schwarz	weiß
EA FL-22P	**1,50**	Buchsenleiste für DOGM204-Module	

Hintergrundbeleuchtung

passend für EA DOGM-Module 204 ..





Bestellnummer:		Farbe
EA LED66X40-A	**4,70**	amber
EA LED66X40-GR	**7,65**	grün/rot
EA LED66X40-W	**10,95**	weiß

DOGS LCD-Grafikdisplay, 102x64 Punkte

- Maße: 39 x 41 x 2,7 mm
- Sichtfenster: 36 x 26 mm
- Interface: serielles SPI (4-Draht)
- Controller: UC1701
- Versorgung: 2,5 V bis zu 3,3 V (single supply), nur typ. 700 µA
- Hintergrund-beleuchtung: EA LED39x41 ..



ELECTRONIC ASSEMBLY
new display design

Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund	empfohlene Beleuchtung
EA DOGS102B-6	**12,10**	blau	nur mit EA-LED	weiß od. rot-grün
EA DOGS102N-6	**10,50**	schwarz	gelb-grün	rot-grün, amber
EA DOGS102W-6	**10,50**	schwarz	wie Beleuchtung	alle

Hintergrundbeleuchtung

passend für EA DOGM-Module 102 ..



Bestellnummer:		Farbe
EA LED39X41-A	**2,40**	amber
EA LED39X41-G	**3,50**	rot-grün
EA LED39X41-W	**7,70**	weiß
EA FL-14P	**1,30**	Buchsenleiste für DOGS102-Module

DOGM LCD-Grafikdisplay 128x64 Punkte

- Maße: 55 x 46 x 2,0 mm (5,8 mm)
- Sichtfenster: 51 x 31 mm
- Interface: serielles SPI (4-Draht)
- Controller: ST7565R
- 1,8 V (dual power) bis zu 3,3 V (single supply), nur typ. 270 µA
- Hintergrund-beleuchtung: EA LED55x46..



ELECTRONIC ASSEMBLY
new display design

Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund	empfohlene Beleuchtung
EA DOGM128B-6	**17,40**	wie Beleuchtung	blau	weiß od. gelb-grün
EA DOGM128E-6	**17,40**	schwarz	wie Beleuchtung	gelb-grün
EA DOGM128L-6	**17,40**	schwarz	gelb-grün	nicht beleuchtbar
EA DOGM128S-6	**17,40**	wie Beleuchtung	schwarz	weiß
EA DOGM128W-6	**15,10**	schwarz	wie Beleuchtung	weiß od. blau

Hintergrundbeleuchtung

passend für EA DOGM-Module 128 ..



Bestellnummer:		Farbe
EA LED55X46-A	**3,50**	amber
EA LED55X46-B	**11,50**	blau
EA LED55X46-G	**3,99**	gelb-grün
EA LED55X46-R	**3,99**	rot
EA LED55X46-W	**11,60**	weiß
EA LED55X46-RGB	**27,95**	RGB – Full Color



DOG LCD-Module - Stellen Sie sich Ihr Wunsch-Display zusammen

DOGM LCD-Grafikdisplay 240x64 Punkte

- Maße: 94 x 40 x 3,0 mm
- Sichtfenster: 91 x 25 mm
- Interface: serielles SPI (3 + 4-Draht) , I²C
- Controller: UC1611S
- Versorgung: 2,7 - 3,3 V (single supply), nur typ. 500 µA
- Hintergrund-beleuchtung: EA LED94x40 ..

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design



Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund	empfohlene Beleuchtung
EA DOGM240B-6	**28,60**	weiß	blau	weiß, amber
EA DOGM240N-6	**28,60**	schwarz	reflektiv	keine
EA DOGM240S-6	**28,60**	weiß	schwarz	alle
EA DOGM240W-6	**28,60**	schwarz	weiß	alle

Hintergrundbeleuchtung

passend für EA DOGM-Module 240 ..



Bestellnummer:		Farbe
EA LED94X40-A	**9,35**	amber
EA LED94X40-GR	**12,70**	grün/rot
EA LED94X40-W	**19,80**	weiß

DOGL LCD-Grafikdislays 128 x 64 Punkte large

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

- Maße: 68 x 51 x 2,8 mm (6,5 mm)
- Sichtfenster: 64 x 36 mm
- serielles SPI Interface (4-Draht)
- Controller: ST7565R
- 1,8 V (dual power) bis zu 3,3 V (single supply), nur typ. 320 µA
- Hintergrundbeleuchtung: EA LED68x51 ..



Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund	empfohlene Beleuchtung
EA DOGL128B-6	**17,80**	wie Beleuchtung	blau	weiß od. gelb-grün
EA DOGL128E-6	**17,80**	schwarz	wie Beleuchtung	gelb-grün
EA DOGL128L-6	**17,80**	schwarz	gelb-grün	nicht beleuchtbar
EA DOGL128S-6	**17,80**	wie Beleuchtung	schwarz	weiß
EA DOGL128W-6	**16,60**	schwarz	wie Beleuchtung	weiß od. blau

Hintergrundbeleuchtung

passende für EA DOGL-Module 128.. large



Bestellnummer:		Farbe
EA LED68X51-A	**5,15**	amber
EA LED68X51-B	**16,95**	blau
EA LED68X51-G	**5,15**	gelb-grün
EA LED68X51-R	**5,99**	rot
EA LED68X51-W	**17,30**	weiß
EA LED68X51-RGB	**29,70**	RGB – Full Color

DOGXL LCD-Grafikdisplays 160 x 104 Punkte

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

- Maße: 78 x 61 x 2,8 mm (6,5 mm)
- Sichtfenster: 69 x 42 mm
- Interface: ¾-wire, 8/9-bit SPI, 2-wire I²C-Bus
- Controller: UC1610
- 2,6 V bis zu 3,3 V (single supply), nur typ. 700 µA
- Hintergrundbeleuchtung: EA LED78x64 ..



Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund	empfohlene Beleuchtung
EA DOGXL160B-7	**24,30**	blau	nur mit EA-LED	weiß od. gelb-grün
EA DOGXL160L-7	**32,95**	schwarz	gelb/grün	gelb-grün, amber
EA DOGXL160W-7	**32,95**	schwarz	wie Beleuchtung	alle

Hintergrundbeleuchtung

passend für EA DOGXL-Module 160 .. large



Bestellnummer:		Farbe
EA LED78X64-A	**8,50**	amber
EA LED78X64-G	**7,40**	gelb-grün
EA LED78X64-RGB	**35,70**	RGB – Full Color
EA LED78X64-W	**25,80**	weiß
EA FL-16P	**1,10**	Buchsenleiste für DOGXL160

DOGL LCD-Grafikdislays 240 x 128 Punkte large

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

- Maße: 94 x 67 x 3,0 mm (6,5 mm)
- Sichtfenster: 91 x 48 mm
- Interface: 3-, 4-wire SPI, 4-wire I²C-Bus
- Controller: UC16101S
- 2,7 V bis zu 3,3 V (single supply), nur typ. 900 µA
- Hintergrundbeleuchtung: EA LED94x67 ..



Bestellnummer:		Schriftfarbe	Hintergrund	empfohlene Beleuchtung
EA DOGXL240B-7	**39,95**	weiß	blau	weiß, amber
EA DOGXL240N-7	**39,95**	schwarz	wie Beleuchtung	keine
EA DOGXL240S-7	**39,95**	weiß	schwarz	alle
EA DOGXL240W-7	**39,95**	schwarz	weiß	alle

Hintergrundbeleuchtung

passend für EA DOGXL-Module 240.. large



Bestellnummer:		Farbe
EA LED94X67-A	**14,90**	amber
EA LED94X67-GR	**17,80**	gelb-grün
EA LED94X67-W	**27,80**	weiß

ePaper Displays

ePaper ohne Intelligenz

Die Displays sind als reine Schwarzweiß-Displays mit zusätzlichen Graustufen ausgelegt. Die Displays sind sehr hochauflösend und damit auch für feinste Darstellungen geeignet, zudem auch ohne Beleuchtung bestens lesbar.

- Betriebsspannung: +3,3 V
- Temperaturbereich: 0 ... 50 °C

NEU





Bestellnummer:		Pixel			
EA EPA20-A	**23,95**	172 x 72	5,08 cm (2")	3,3 V	4 Graustufen
EA EPA43-A	**103,10**	800 x 600	10,9 cm (4,3")	3,3 V	16 Graustufen
EA EPA60-A	**158,40**	800 x 600	15,2 cm (6")	3,3 V	4 Graustufen

ePaper mit Intelligenz

Die Displays sind als reine Schwarzweiß-Displays mit zusätzlichen Graustufen ausgelegt. Die Displays sind sehr hochauflösend und damit auch für feinste Darstellungen geeignet, zudem auch ohne Beleuchtung bestens lesbar.

- Betriebsspannung: +3,3 V • Temperaturbereich: 0 ... 50 °C
- RS-232m I²C oder SPI
- 8 eingebaute Fonts (von 2 ... 20 mm, auch 90° gedreht)
- bis zu 256 Bilder intern speicherbar
- bis zu 256 Makros programmierbar

NEU



Bestellnummer:		Pixel			
EA ELABEL20-A	**88,40**	172 x 72 oder 72 x 172	5,08 cm (2")	3,3 V	4 Graustufen

inkl. Evaluate-Board, CD, USB-Kabel

Bestellnummer:		Pixel			
EAKIT ELABEL20	**147,30**	172 x 72 oder 72 x 172	5,08 cm (2")	3,3 V	4 Graustufen

DOG LCD-Module - Stellen Sie sich Ihr Wunsch-Display zusammen

TOUCH-PANEL für DOG-Serien

Analoge Touch-Panel für DOG-Grafikmodule. Die Panels verfügen über eine selbstklebende Rückseite und werden auf das Display aufgeklebt. Der Anschluss erfolgt über ein 4-poliges Flexkabel für einen ZIF-Stecker im Raster 1,0 mm (Zubehör: ZIF-Stecker EA WF100-04S).

ELECTRONIC ASSEMBLY
new display design



Bestellnummer:		Touch für:
EA DOGM TOUCH	**10,70**	EA DOGM128..
EA DOGL TOUCH	**16,95**	EA DOGL128..
EA DOGS TOUCH	**10,95**	EA DOGS102..
EA DOGXL TOUCH	**19,80**	EA DOGXL160..
EA TOUCH240-3	**22,95**	EA DOGXL240..
EA WF100-04S	**2,20**	ZIF-Stecker

USB-Testboard für DOG-LCD-Module

Für den einfachen Start und zum Anschluss an einen PC. Inkl. USB-Kabel und Windows-Software. Hierüber können Texte und Bilder (BMP) direkt am angeschlossenen Display dargestellt werden.



Bestellnummer:
EA 9780-3USB **47,10** USB-Testboard unter WIN XP, 2000, VISTA

Zeichensatz für EA DOG-Module

USB-Stick 1GB mit fertig aufbereiteten Zeichensätze zum direkten Gebrauch für die Grafikdisplays der EA DOG-Familie. Beliebig editier- und erweiterbar. Ein komfortabler Fonteditor ermöglicht zusätzlich Zeichensätze aus den Windows-Schriften, wie auch kyrillische, griechische oder arabische Zeichensätze zu generieren.



Bestellnummer:
EA FONTSTICK **147,95**

LCD-Grafik-Module

128 x 64 Punkte

Displaytech

Kontrastreiche Supertwist-Anzeige, Anschluss direkt am 8-bit Datenbus. Spannungsversorgung: +5V sw/ws, mit LED-Beleuchtung Controller KS0107B/8B



Bestellnummer:			sichtbar	Modul (mm)
LCD 64128A LED	**30,30**	0,48 x 0,48	70,7 x 38,8	93,0 x 70,0

blau mit weißer LED-Beleuchtung

Bestellnummer:		Modul (mm)
LCD 128X064 BL	**47,60**	93 x 70 x 14

240 x 64 Punkte

ELECTRONIC ASSEMBLY
new display design

Blau mit weißer LED-Beleuchtung, kompletter Zeichensatz integriert. Text und Grafik gleichzeitig darstellbar. Selbstdefinierbarer Zeichensatz.



Bestellnummer:		Modul (mm)
LCD 240X064 BL	**91,95**	180 x 65 x 17

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LCD-/LED-Anzeigen

LCD-DIP-Displays

LC-Displays mit Standardcontroller und eingebauter Stiftleiste zur einfachen und schnellen Print-Montage. Keine zusätzlichen Montagearbeiten erforderlich. Beste Ablesbarkeit durch große Aktivfläche und damit große Zeichenhöhe bei kompakten Abmessungen. Durch identische Abmessungen und Pinbelegung können die Displays untereinander ausgetauscht werden – entsprechende Software vorausgesetzt. Ein künftiger Upgrade ist somit jederzeit leicht möglich. Kontrastreiche LCD-Supertwist-Anzeige wahlweise mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
Controller KS0073 oder SSD 1803 sind nahezu HD44780-kompatibel
ASCII Zeichensatz
Anschluss an 4- oder 8-bit Datenbus
Spannungsversorgung +5V

ELECTRONIC ASSEMBLY
new display design



Alphanumerische Dotmatrix-Module

Bestellnummer:		Dotmatrix	Zeichenhöhe	Maße
LCD M081 DIP	**12,10**	1x 8 Zeichen	7,15 mm	40 x 20 mm
LCD M082 DIP	**10,10**	2x 8 Zeichen	5,01 mm	40 x 20 mm

Dotmatrix, grün mit LED-Beleuchtung

Bestellnummer:		Dotmatrix	Zeichenhöhe	Maße
LCD 081 DIP	**17,40**	1x 8 Zeichen	11,48 mm	68 x 27 mm
LCD 082 DIP	**11,40**	2x 8 Zeichen	5,01 mm	40 x 20 mm
LCD 162 DIP	**16,60**	2x 16 Zeichen	6,68 mm	68 x 27 mm
EA DIP203G-4	**17,90**	4x 20 Zeichen	3,75 mm	68 x 27 mm

Dotmatrix, blau mit weißer LED-Beleuchtung

Bestellnummer:		Dotmatrix	Zeichenhöhe	Maße
LCD 162BL DIP	**17,20**	2x 16 Zeichen	6,68 mm	75 x 27 mm
EA DIP203B-4	**24,50**	4x 20 Zeichen	3,75 mm	75 x 27 mm
EA DIP203B-6	**45,95**	4x 20 Zeichen	6,5 mm	75 x 46 mm

Dotmatrix, schwarz mit weißer LED-Beleuchtung

Bestellnummer:		Dotmatrix	Zeichenhöhe	Maße
LCD 162SW DIP	**20,60**	2x 16 Zeichen	6,68 mm	75 x 27 mm
EA DIP203J-4	**24,70**	4x 20 Zeichen	3,75 mm	75 x 27 mm
EA DIP203J-6	**48,40**	4x 20 Zeichen	6,5 mm	75 x 46 mm

Grafikmodul

Anschluss an 8-bit Datenbus

Grafikmodule, grün, LED-Beleuchtung

Bestellnummer:		Pixel	Maße	Controller
LCD 122 DIP	**22,30**	122 x 32 Pixel	75 x 27 mm	PT6520

Grafikmodule, blau mit weißer LED-Beleuchtung

Bestellnummer:		Pixel	Maße	Controller
LCD 122BL DIP	**29,40**	122 x 32 Pixel	75 x 27 mm	PT6520
LCD 128BL DIP	**34,40**	128 x 64 Pixel	75 x 46 mm	PT6608
LCD 180BL DIP	**42,40**	180 x 32 Pixel	102 x 27 mm	PT6520
LCD 240BL DIP	**111,60**	240 x 128 Pixel	113 x 70 mm	T6963C

Grafikmodule, schwarz mit weißer LED-Beleuchtung

Bestellnummer:		Pixel	Maße	Controller
LCD 128SW DIP	**39,20**	128 x 64 Pixel	75 x 46 mm	PT6520
LCD 240SW DIP	**116,70**	240 x 128 Pixel	113 x 70 mm	T6963C

Grafikmodule, schwarz mit amber LED-Beleuchtung

Bestellnummer:		Pixel	Maße	Controller
LCD 122AM DIP	**29,50**	122 x 32 Pixel	75 x 27 mm	PT6520
LCD 128AM DIP	**47,20**	128 x 64 Pixel	75 x 46 mm	PT6608

LCD-Grafikdisplay mit Intelligenz - RS-232, SPI, I²C

EA eDIP-Displays mit integrierter Intelligenz! Neben diversen eingebauten Schriften bieten sie eine ganze Reihe ausgefeilter Grafikfunktionen. Die Displays sind mit 5 V sofort betriebsbereit. Die Ansteuerung erfolgt über RS-232, SPI oder I²C. Die zeitraubende Programmierung von Zeichensätzen und Grafikroutinen entfällt hier völlig. Weiße LED-Beleuchtung.

- 8 eingebaute Schriftenfonts mit Fontzoom von 2 bis zu 50 bzw. 80 mm, in 90° Schritten drehbar
- diverse Grafikfunktionen: Gerade, Punkt, Bereich, UND/ODER/EXOR, Bargraph...
- mischen von Blinkattributen, Text und Grafik ist jederzeit möglich • Versorgung: +5V / 50(230) mA
- bis zu 16 Seiten a 256 Bilder intern speicherbar • bis zu 16 Seiten a 768 Makros programmierbar
- regelbare LED-Beleuchtung, blau negativ oder schwarz-weiß positiv, FSTN-Technik bzw. amber
- Analog-Touchpanel: variables Raster, frei definierbare Tasten und Schalter
  Das Zeichnen der einzelnen Tasten sowie das Beschriften wird von der integrierten Software komplett übernommen



7,25 cm (2,8") Display, 128 x 64 Pixel
Modul: 72 x 55 x 14 mm / Display: 64 x 35 mm
Bestellnummer:

LCD EDIP128B6LW	**71,40**	blau-weiß, negativ	
LCD EDIP128B6LWT	**80,95**	blau-weiß, negativ	mit analogem Touch-Panel
LCD EDIP128W6LW	**71,40**	schwarz-weiß, positiv	
LCD EDIP128W6LWT	**80,95**	schwarz-weiß, positiv	mit analogem Touch-Panel

8,7 cm (3,4") Display, 160 x 104 Pixel
Modul: 82 x 68 x 12 mm / Display: 74 x 46 mm
Bestellnummer:

LCD EDIP160B7LWT	**110,50**	blau, negativ	mit analogem Touch-Panel
LCD EDIP160W7LW	**91,95**	schwarz, positiv	
LCD EDIP160W7LWT	**110,50**	schwarz, positiv	mit analogem Touch-Panel

11,9cm (4,7") Display 240 x 128
Modul: 113 x 70 x 12 mm/Display: 96 x 61 mm
Bestellnummer:

LCD EDIP240B7TP	**159,60**	blau-weiß, negativ	mit analogem Touch-Panel
LCD EDIP240J7LW	**172,95**	schwarz-weiß, positiv	
LCD EDIP240J7LWT	**191,50**	schwarz-weiß, positiv	mit analogem Touch-Panel
EA 0FP241-7SW	**40,70**	Einbaublende, schwarz	
EA S241-7KE	**7,30**	Scheibe für EDIP240 ohne Touch	

14,5cm (5,7") Display 320 x 240
Modul: 138 x 105 x 10 mm / Display 121 x 93 mm
Bestellnummer:

LCD EDIP320B8LWT	**290,95**	blau-weiß, negativ	mit analogem Touch-Panel
LCD EDIP320J8LW	**246,70**	schwarz-weiß, positiv	
LCD EDIP320J8LWT	**301,95**	schwarz-weiß, positiv	mit analogem Touch-Panel
EA 0FP321-8SW	**44,60**	Einbaublende, schwarz	
EA S321-8KE	**7,30**	Scheibe für EDIP320 ohne Touch	

TFT-Grafikdisplays mit Intelligenz - RS-232, I²C, SPI

3,2 bis 7,0" TFT-Displays, sofort lauffähig

ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

War die Ansteuerung von TFT-Displays bisher nur mit erheblichem, eigenen Hard- und Softwareaufwand verbunden, so sind diese intelligenten Displays durch das integrierte Microcontrollersystem samt Touchpanel sofort betriebsbereit. Lediglich eine Stromversorgung von 5 V / max. 180 mA ist erforderlich. Bereits integriert und sofort nutzbar sind neben diversen Schriftarten auch mächtige Grafikfunktionen. Bilder können als JPEG, BMP, TGA und GIF (inkl. Animation) ins interne Flash eingebunden werden.

Technische Daten

- TFT-Grafikdisplay mit Grafikfunktionen
- 16-bit color (65.536 Farben) mit weißer LED-Beleuchtung
- gedrehter Einbau möglich
- 4 MB OnBoard FLASH für Fonts, Bilder, Animationen und Makros
- Versorgung (+5 V / 180 mA)
- 8 vordefinierte Fonts, individuell anpassbar
- FONT Zoom von ca. 2 mm bis zu ca. 80 mm, in 90° Schritten drehbar
- RS-232, I²C-Bus oder SPI-Bus

OnBoard

- gerade, Punkt, Bereich, Bargraph...
- Text und Grafik mischen
- Mehrsprachigkeit durch Makropages
- Beleuchtung per Software regelbar
- analoges Touchpanel: variables Raster
- frei definierbare Tasten und Schalter
- 8 digitale Ein- und 8 digitale Ausgänge
- zwei Analogeingänge komfortabel programmierbar







ohne Touch

Bestellnummer:

EA EDIP-TFT32A	**158,40**	3,2" / 8,1 cm
EA EDIP-TFT43A	**226,60**	4,3" / 10,4 cm
EA EDIP-TFT70A	**389,50**	7,0" / 18 cm

mit Touch Panel

Bestellnummer:

EA EDIP-TFT32ATP	**176,80**	3,2" / 8,1 cm
EA EDIP-TFT43ATP	**242,60**	4,3" / 10,4 cm
EA EDIP-TFT57ATP	**389,50**	5,7" / 14,5 cm
EA EDIP-TFT70ATP	**424,95**	7,0" / 18 cm



mit Touch Panel kapazitiv

Bestellnummer:

EA EDIP-TFT43ATC	**281,70**	5,7" / 14,5 cm
EA EDIP-TFT70ATC	**426,70**	7,0" / 18 cm

ALU-Einbaublende

Bestellnummer:

EA 0FP481-43SW	**35,20**	für 4,3" Modul
EA 0FP641-57SW	**44,60**	für 5,7" Modul
EA 0FP801-70SW	**41,30**	für 4,3" Modul

Buchsenleiste

Bestellnummer:

EA B-24	**4,70**	1x 24 (7,2 mm hoch)
EA B254-20	**1,15**	1x 20 (4,5 mm hoch)

Touch-TFT-Starterkit

Die perfekte Entwicklungshilfe für Ihre Anwendungen.

- Evaluation-Board für kürzeste Entwicklungszeiten
- USB-Schnittstelle für direkte Verbindung zum PC
- keine externe Spannungsversorgung erforderlich
- Taster, LEDs und Potis um Ein- und Ausgänge des Displays zu beschalten
- LEDs zur Anzeige von Datenverkehr
- weiter Spannungsbereich +3,3 V bis 5 V
- inkl. USB-Kabel
- Summer als Feedback für die Touchfunktion
- optionale Adapterplatine , erweitert auf alle Schnittstellen: RS-232, RS-485, SPI, I²C



ELECTRONIC ASSEMBLY new display design

Diese Kits beinhalten:

- 1x Display inkl. Touch
- 1x EA 9777-(2/3)USB Evaluation-Board
- 5x EA 9777-2PE Interface-Platinen
- 1x USB - Kabel und CD (mit Treibern, Editor, Compiler und Demos)

mit Evaluation-Board EA 9777-2USB

Bestellnummer:		Pixel		Touchpanel
EAKIT EDIP128B	**126,70**	128 x 64	blau-weiß, negativ	resistiv
EAKIT EDIP128W	**126,70**	128 x 64	schwarz-weiß, positiv	resistiv
EAKIT EDIP160B	**150,80**	160 x 104	blau-weiß, negativ	resistiv
EAKIT EDIP160W	**150,80**	160 x 104	schwarz-weiß, positiv	resistiv
EAKIT EDIP240J	**206,20**	240 x 128	schwarz-weiß, positiv	resistiv
EAKIT EDIPTFT32	**205,10**	320 x 240	16-Bit color, 8,12 cm (3,2)	resistiv
EAKIT EDIPTFT43	**261,95**	480 x 272	16-Bit color, 10,92 cm (4,3)	resistiv
EAKIT EDIPTFT43C	**263,95**	480 x 272	16-Bit color, 10,92 cm (4,3)	kapazitiv

mit Evaluation-Board EA 9777-3USB

Bestellnummer:		Pixel		Touchpanel
EAKIT EDIPTFT57	**376,95**	640 x 480	16-Bit color, 14,48 cm (5,7)	resistiv
EAKIT EDIPTFT70	**405,95**	800 x 480	16-Bit color, 17,78 cm (7,0)	resistiv
EAKIT EDIPTFT70C	**407,50**	800 x 480	16-Bit color, 17,78 cm (7,0)	kapazitiv

LCD-/LED-Anzeigen

TFT-DISPLAY FAMILIENKONZEPT

TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

TFT-Displays mit LED Hintergrundbeleuchtung. Kompatibel und flexibel, schlanke Bauform. Kompatible Schnittstelle aller Module (kein RESET beim 4,3" und 7,0"). Für den Anschluss an Ihre Steuerplatine ist ein Adapterkabelset erhältlich.



- im Gegensatz zu CFL-Röhren erlauben LEDs ein häufiges Ein- und Ausschalten und bieten zusätzlich einen großen Dimmbereich und hohe Energieeffizienz
- integrierter LED-Treiber (3,3 V)
- optionaler Bypass des LED-Treibers, für direkten Zugang zu den LEDs
- Analog- oder PWM-Dimmung (keine zusätzlichen Anschlussleitungen für die LEDs)
- Standard-CMOS 18-Bit Schnittstelle (DCLK, HSYNC, VSYNC)
- 40 Pin Nullkraftstecker (ZIF)
- Verbindung zwischen Masse und Metallrahmen (kann über einen Jumper geöffnet werden)
- Versorgungsspannung: 3,3 V (single supply)

mit Touchpanel

Bestellnummer:		Displaymaß	Tech.	Pixel
TFT-DIS 3,5 MT	**45,80**	8,9 cm / 3,5"	QVGA	320x240
TFT-DIS 4,3 MT	**52,50**	10,9 cm / 4,3"	WQVGA	480x272
TFT-DIS 5,7 MT	**108,20**	14,5 cm / 5,7"	VGA	640x480
TFT-DIS 7,0 MT	**101,90**	17,8 cm / 7,0"	WVGA	800x480

ohne Touchpanel

Bestellnummer:		Displaymaß	Tech.	Pixel
TFT-DIS 3,5	**35,30**	8,9 cm / 3,5"	QVGA	320x240
TFT-DIS 4,3	**43,30**	10,9 cm / 4,3"	WQVGA	480x272
TFT-DIS 5,7	**88,80**	14,5 cm / 5,7"	VGA	640x480
TFT-DIS 7,0	**93,90**	17,8 cm / 7,0"	WVGA	800x480

Grafische Bedieneinheiten

mit Touchpanel



Grafik-Displays mit Interface und RS-232, Touchpanel, Programmiersoftware, Schnittstellenkabel, Demo-Diskette und ausführlichem Datenblatt. Die umfangreiche Software stellt bis zu 16 verschiedene Schriften und eine Vielzahl von Grafikfunktionen zur Verfügung. Durch die drucksensitiven Touchpanel und Makrofunktionen ist eine Steuerung über die Oberfläche möglich. Spannungsversorgung: 5 V, inklusive Snap-In-Housing oder Alueinbaublende

ELECTRONIC ASSEMBLY
new display design

LED-Beleuchtung, Snap-In-Montage

Bestellnummer:		Screen / Pixel	Touch	Maße
LCD KIT120-5	**132,90**	2,4" / 120x32	5x 2 Felder	77 x 54 x 26 mm
LCD KIT160-6	**309,60**	3,1" / 160x80	8x 4 Felder	102 x 80 x 40 mm

128x64 Pixel, 75x60x24mm, Alublende

Bestellnummer:			Touch
LCD KIT129-6	**181,80**	blau mit weißer LED-Beleuchtung	5x 3 Felder
LCD KIT129J-6	**181,80**	schwarz mit weißer LED-Beleuchtung	5x 3 Felder

Schwarz mit weißer CFL-Beleuchtung, Alublende

Bestellnummer:		Screen / Pixel	Touch	Maße
LCD KIT160-7	**374,40**	3,1" / 160x128	8x 7 Felder	102 x 80 x 40 mm

Inferfaceboards



für Dotmatrix-Displays 1x 8 ... 4x 40

- RS-232 oder RS-422, verschiedene Baudraten, Scrollen, Cursorpositionierung
- bis zu 64 Interface/Displays an einer RS-232 adressierbar
- Kontrastpoti, Temperaturkompensation
- Display und Format einstellbar • Inkl. VEE bis –3V
- auch für 5 V CMOS-Pegel am RS-232-Eingang • Inkl. Anschlusskabel

Bestellnummer:
EA 9707 RS232 **54,95**

Display-Einbaurahmen

schwarzes ABS-Material, kratzfeste, strukturierte Oberfläche, auswechselbare 1 mm Acrylglasscheibe. Der Rahmen wird mittels geeignetem Kleber in die Frontplatte eingeklebt.



LCD-Rahmen, schwarz

Bestellnummer:		für Zeichen	sichtbar	Außenmaß
LCD FRONT 1	**9,85**	1 x 16	ohne Scheibe	79 x 25 mm
LCD FRONT 6	**10,10**	1 x 16	98,5 x 13 mm	114,5 x 25 mm
LCD FRONT 2	**7,10**	2 x 16	60,0 x 15 mm	76 x 27 mm
LCD FRONT 12	**9,95**	2 x 16	97,4 x 22,4 mm	113,4 x 34,6 mm
LCD FRONT 14	**9,15**	2 x 24	92,0 x 15 mm	108 x 27 mm
LCD FRONT 8	**9,75**	4 x 16	60,8 x 24 mm	76,8 x 36,4 mm
LCD FRONT 7	**10,40**	2 x 20	81,5 x 17 mm	97,5 x 29,4 mm

LCD-Rahmen, schwarz

Bestellnummer:		für Zeichen	sichtbar	Außenmaß
LCD FRONT 9	**8,10**	4 x 20	75,0 x 24 mm	91,0 x 36,4 mm
LCD FRONT 4	**10,40**	2 x 40	153 x 15 mm	169 x 27 mm
LCD FRONT 13	**11,50**	4 x 40	145 x 28 mm	161 x 40 mm
LCD FRONT 17	**11,40**	128 x 64	58 x 32,5 mm	74 x 44,7 mm
LCD FRONT 17-25	**12,90**	4 x 20	121 x 41 mm	137 x 38 mm

Sieben-Segment-Anzeigen

SMD, Symbolhöhe: 10 mm

EVERLIGHT LIGHTING FOREVER

Gehäuse (HxBxT): 15 x 9,8 x 3,75 mm



Gemeinsame Anode

Bestellnummer:

SA EL SMD 40BL	**2,35**	blau	470 nm	3,70 V	15 ... 40 mcd
SA EL SMD 10GN	**0,99**	grün	573 nm	2,40 V	5,6 ... 10 mcd
SA EL SMD 34GE	**1,60**	gelb	589 nm	2,40 V	15 ... 34 mcd
SA EL SMD 15RT	**0,78**	rot	624 nm	2,40 V	7,8 ... 15 mcd
SA EL SMD 90WS	**1,50**	weiß	weiß	3,70 V	20 ... 90 mcd

Symbolhöhe: 10 mm

Kingbright

Gehäuse (HxBxT): 13 x 10 x 7 mm





Gemeinsame Anode

Bestellnummer:

SA 39-11 GN	**0,85**	grün	565 nm	2,50 V	1,4 ... 5,6 mcd
SA 39-11 GE	**0,65**	gelb	590 nm	2,50 V	1,4 ... 5,6 mcd
SA 39-11 RT	**0,85**	rot	660 nm	2,50 V	5,6 ... 14 mcd

Gemeinsame Kathode

Bestellnummer:

SC 39-11 GN	**0,87**	grün	565 nm	2,50 V	1,4 ... 5,6 mcd
SC 39-11 GE	**0,79**	gelb	590 nm	2,50 V	1,4 ... 5,6 mcd
SC 39-11 RT	**0,86**	rot	660 nm	2,50 V	5,6 ... 14 mcd

Symbolhöhe: 13,5 mm

Kingbright

Gehäuse (HxBxT): 17,5 x 12,4 x 7 mm





Gemeinsame Anode

Bestellnummer:

SA 52-11 BL	**1,25**	blau	470 nm	4,00 V	4,7 ... 12 mcd
SA 52-11 GN	**0,71**	grün	565 nm	2,20 V	2,2 ... 5,6 mcd
SA 52-11 GE	**0,90**	gelb	590 nm	2,10 V	2,2 ... 5,6 mcd
SA 52-11 OR	**0,70**	orange	625 nm	2,00 V	2,2 ... 5,6 mcd
SA 52-11 RT	**0,73**	rot	660 nm	1,85 V	5,6 ... 21 mcd

Gemeinsame Kathode

Bestellnummer:

SC 52-11 BL	**1,40**	blau	470 nm	4,00 V	4,7 ... 12 mcd
SC 52-11 GN	**0,90**	grün	565 nm	2,20 V	2,2 ... 5,6 mcd
SC 52-11 GE	**0,75**	gelb	590 nm	2,10 V	2,2 ... 5,6 mcd
SC 52-11 OR	**0,81**	orange	625 nm	2,00 V	2,2 ... 5,6 mcd
SC 52-11 RT	**0,74**	rot	660 nm	1,85 V	5,6 ... 21 mcd

Symbolhöhe 14,2 mm

Kingbright

Gehäuse (HxBxT): 19 x 12,7 x 8 mm





Gemeinsame Anode

Bestellnummer:

SA 56-11 BL	**0,99**	blau	470 nm	4,00 V	4,7 ... 12 mcd
SA 56-11 GN	**0,81**	grün	568 nm	2,50 V	3,0 ... 10 mcd
SA 56-11 GE	**0,73**	gelb	588 nm	2,50 V	1,9 ... 4,7 mcd
SA 56-11 RT	**0,70**	rot	625 nm	2,50 V	1,9 ... 6,4 mcd

Gemeinsame Kathode

Bestellnummer:

SC 56-11 BL	**1,40**	blau	470 nm	4,00 V	4,7 ... 12 mcd
SC 56-11 GN	**0,92**	grün	568 nm	2,50 V	3,0 ... 10 mcd
SC 56-11 GE	**0,74**	gelb	588 nm	2,50 V	1,9 ... 4,7 mcd
SC 56-11 RT	**0,92**	rot	625 nm	2,50 V	1,9 ... 6,4 mcd
SC 56-11 SRT	**0,78**	rot	625 nm	2,50 V	4,7 ... 24 mcd

Symbolhöhe: 20,3 mm, rot

Kingbright

Gehäuse (HxBxT): 27,7 x 20 x 8,4 mm





Bestellnummer:

SA 08-11 RT	**1,15**	Anode	660 nm	2,50 V	9 ... 21 mcd
SC 08-11 RT	**1,15**	Kathode	660 nm	2,50 V	9 ... 21 mcd

Symbolhöhe: 56,9 mm, rot

Kingbright

Gehäuse (HxBxT): 70 x 48 x 12 mm





Bestellnummer:

SA 23-12 RT	**3,85**	Anode	660 nm	10 V	14 ... 31 mcd
SC 23-12 RT	**3,50**	Kathode	660 nm	10 V	14 ... 31 mcd

Symbolhöhe: 100 mm, rot

Kingbright

Gehäuse (HxBxT): 122 x 90 x 15 mm





Bestellnummer:

SA 40-19 RT	**8,99**	Anode	660 nm	10 V	3,6 ... 14 mcd

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LCD-/LED-Anzeigen

Alphanumerische Displays

Symbolhöhe: 20,3mm, rot

Kingbright

Gehäuse (HxBxT): 27,7 x 20 x 8,5 mm





Bestellnummer:

PSA 08-11 RT	**1,60**	Anode	660 nm	2,5 V	9 ... 21 mcd
PSC 08-11 RT	**1,50**	Kathode	660 nm	2,5 V	9 ... 21 mcd

Dot-Matrix-Displays

5x 7 Punkte, rot

Kingbright





Gehäuse (HxBxT): 17,8 x 12,7 x 6,4 mm

Bestellnummer:

TA 07-11 RT	**1,90**	Anode	700 nm	2,5 V	0,4 ... 0,9 mcd
TC 07-11 RT	**2,20**	Kathode	700 nm	2,5 V	0,4 ... 0,9 mcd





Gehäuse (HxBxT): 39,2 x 22,9 x 8 mm

Bestellnummer:

TA 12-11 RT	**2,40**	Anode	700 nm	2,5 V	0,6 ... 1,4 mcd
TC 12-11 RT	**2,40**	Kathode	700 nm	2,5 V	0,6 ... 1,4 mcd





Gehäuse (HxBxT): 53,3 x 38 x 8,5 mm

Bestellnummer:

TA 20-11 RT	**2,85**	Anode	700 nm	2,5 V	0,6 ... 1,4 mcd
TC 20-11 RT	**3,15**	Kathode	700 nm	2,5 V	0,6 ... 1,4 mcd

Qualitätsmanagement

INTERNATIONAL CERT CERT DIN EN ISO 9001

Bargraf-Anzeigen

10 Elemente

Kingbright

Gehäuse (HxBxT): 25,4 x 10,16 x 8 mm



Bestellnummer:

SRBG 1000	**0,99**	rot	660 nm	5,6 ... 31 mcd
RBG 1000	**1,15**	rot	625 nm	2,2 ... 5,6 mcd
GBG 1000	**1,10**	grün	565 nm	2,2 ... 5,6 mcd
YBG 1000	**1,15**	gelb	590 nm	2,2 ... 5,6 mcd
RGBG 1000	**1,10**	3x rot / 7x grün	700 / 565 nm	0,9 ... 2,2 / 2,2 ... 5,6 mcd

20 Elemente

Kingbright

Gehäuse (HxBxT): 50 x 10,16 x 8 mm



Bestellnummer:

SRBG 2000	**1,90**	rot	660 nm	5,6 ... 31 mcd
RBG 2000	**1,70**	rot	625 nm	2,2 ... 5,6 mcd
GBG 2000	**1,80**	grün	565 nm	2,2 ... 5,6 mcd
YBG 2000	**1,85**	gelb	590 nm	2,2 ... 5,6 mcd

12 Elemente

Kingbright

Gehäuse (HxBxT): 58 x 7 x 8 mm



Bestellnummer:

RBG 1200	**1,30**	rot	700 nm	0,3 ... 0,5 mcd
GBG 1200	**0,99**	grün	565 nm	1,0 ... 2,0 mcd
YBG 1200	**1,10**	gelb	590 nm	1,0 ... 2,0 mcd

Konstantstromquelle

Tipp

LED-Konstantstromquelle

Anschlussfertiges Modul. Betriebsspannung von ca. 4 – 30 VDC ohne zusätzlichen Vorwiderstand. Betrieb an einer veränderbaren Spannung bei weitgehend gleichbleibender Helligkeit. Lieferbar für Standard-LEDs (10 mA) und Low-Current-LEDs (1,5 mA). Maße: 10 x 7 mm



Bestellnummer:

LED SMD-KSQ	**3,20**
LED SMD-KSQ LC	**3,20**

Flächen-LEDs

LED-Gehäuse farbig-diffus

Kingbright

- in jede Richtung anreihbar, zur Bildung von Anzeigenreihen.
- Bauhöhe 8 mm, Öffnungswinkel 120°, max. 2,5 V.



2 LEDs / 5 x 10 mm

Bestellnummer:

FLED 5X10 RT	**0,30**	rot	660 nm	5 ... 20 mcd
FLED 5X10 GN	**0,28**	grün	565 nm	5 ... 20 mcd
FLED 5X10 GE	**0,28**	gelb	590 nm	5 ... 20 mcd



3 LEDs / 5 x 16 mm

Bestellnummer:

FLED 5X16 RT	**0,56**	rot	660 nm	20 ... 100 mcd
FLED 5X16 GN	**0,56**	grün	565 nm	5 ... 20 mcd
FLED 5X16 GE	**0,53**	gelb	590 nm	5 ... 20 mcd



4 LEDs / 10 x 10 mm

Bestellnummer:

FLED 10X10 RT	**0,76**	rot	660 nm	20 ... 100 mcd
FLED 10X10 GN	**0,72**	grün	565 nm	5 ... 20 mcd
FLED 10X10 GE	**0,72**	gelb	590 nm	5 ... 20 mcd



6 LEDs / 10 x 16 mm

Bestellnummer:

FLED 10X16 RT	**0,99**	rot	660 nm	20 ... 100 mcd
FLED 10X16 GN	**0,99**	grün	565 nm	5 ... 20 mcd
FLED 10X16 GE	**0,99**	gelb	590 nm	5 ... 20 mcd



8 LEDs / 10 x 22 mm

Bestellnummer:

FLED 10X22 RT	**1,30**	rot	660 nm	20 ... 100 mcd
FLED 10X22 GN	**1,25**	grün	565 nm	5 ... 20 mcd
FLED 10X22 GE	**1,25**	gelb	590 nm	5 ... 20 mcd

24h

Schneller
24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb
24 Stunden unser Lager!

Gehäuseoberfläche grau

Kingbright

- in jede Richtung anreihbar, zur Bildung von Anzeigenreihen.
- Bauhöhe 6,1 mm, Öffnungswinkel 120°, max. 2,5 V.



2 LEDs / 4,86 x 9,94 mm

Bestellnummer:

FW-LED 5X10 RT	**0,31**	rot	625 nm	20 ... 100 mcd
FW-LED 5X10 GN	**0,31**	grün	565 nm	5 ... 20 mcd
FW-LED 5X10 GE	**0,33**	gelb	590 nm	5 ... 20 mcd



4 LEDs / 4,86 x 20,04 mm

Bestellnummer:

FW-LED 5X20 BL	**0,92**	blau	468 nm	36 ... 66 mcd
FW-LED 5X20 RT	**0,44**	rot	625 nm	10 ... 25 mcd
FW-LED 5X20 GN	**0,50**	grün	565 nm	10 ... 25 mcd
FW-LED 5X20 GE	**0,44**	gelb	590 nm	8 ... 18 mcd



4 LEDs / 9,94 x 9,94 mm

Bestellnummer:

FW-LED 10X10 RT	**0,70**	rot	625 nm	10 ... 25 mcd
FW-LED 10X10 GN	**0,51**	grün	565 nm	10 ... 25 mcd
FW-LED 10X10 GE	**0,54**	gelb	590 nm	8 ... 18 mcd



8 (4x2) LEDs / 9,94 x 20,04 mm

Bestellnummer:

FW-LED 10X20 GN	**0,99**	grün	565 nm	8 ... 18 mcd
FW-LED 10X20 RT	**0,91**	rot	625 nm	10 ... 25 mcd



8 (2x4) LEDs / 9,94 x 20,04 mm

Bestellnummer:

FW-LED 10X20-2RT	**0,91**	rot	625 nm	10 ... 25 mcd



8 (4+4) LEDs / 9,94 x 20,04 mm

Bestellnummer:

FW-LED 10X20-3RT	**0,90**	rot	625 nm	20 ... 50 mcd
FW-LED 10X20-3GN	**0,92**	grün	565 nm	20 ... 50 mcd
FW-LED 10X20-3GE	**0,90**	gelb	590 nm	15 ... 38 mcd



8 LEDs / 9,94 x 20,04 mm

Bestellnummer:

FW-LED 10X20-4RT	**0,87**	rot	625 nm	20 ... 45 mcd
FW-LED 10X20-4GN	**0,99**	grün	565 nm	20 ... 50 mcd
FW-LED 10X20-4GE	**0,87**	gelb	590 nm	15 ... 35 mcd

Leuchtdioden, Lämpchen

LEDs / Leuchtdioden

Übersicht Wellenlängenbereich
380 ... 450 nm = purpurblau
450 ... 482 nm = blau
482 ... 487 nm = grünlich-blau
487 ... 492 nm = türkis
492 ... 497 nm = bläulich-grün
497 ... 530 nm = grün
530 ... 560 nm = gelblich-grün
560 ... 570 nm = gelb-grün
570 ... 575 nm = grünlich-gelb
575 ... 580 nm = gelb
580 ... 585 nm = gelblich-orange
585 ... 595 nm = orange
595 ... 620 nm = rötlich-orange
620 ... 780 nm = rot



LEDs 3 mm

Kingbright

Gehäuse: eingefärbt, diffus
Abstrahlwinkel: 60°



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 3MM BL	**0,28**	blau	465	3,6 V	30 mA	800
LED 3MM GN	**0,06**	grün	565	2,8 V	30 mA	18
LED 3MM GE	**0,07**	gelb	585	2,8 V	20 mA	18
LED 3MM RT	**0,06**	rot	697	2,8 V	15 mA	5

LEDs 3 mm, Kingbright

Gehäuse: eingefärbt, diffus
Abstrahlwinkel: 60°



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 3MM ST BL	**0,58**	blau	430	4,5 V	30 mA	50
LED 3MM ST GN	**0,09**	grün	565	2,5 V	25 mA	32
LED 3MM ST GE	**0,10**	gelb	590	2,5 V	30 mA	32
LED 3MM ST RT	**0,09**	rot	700	2,5 V	25 mA	5

low current (2 mA)

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 3MM 2MA GN	**0,08**	grün	565	2,2 V	25 mA	3
LED 3MM 2MA GE	**0,09**	gelb	590	2,1 V	30 mA	3
LED 3MM 2MA RT	**0,09**	rot	625	2,0 V	30 mA	5

LEDs 3 mm, Kingbright

Kingbright

Gehäuse: eingefärbt, klar
Abstrahlwinkel: 50°



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
SLH 36 BL	**0,58**	blau	430	4,5 V	30 mA	100
SLH 36 GN	**0,09**	grün	565	2,5 V	25 mA	80
SLH 36 GE	**0,10**	gelb	590	2,5 V	30 mA	50
SLH 36 RT	**0,09**	rot	625	2,5 V	30 mA	125

LEDs 3 mm, Everlight

EVERLIGHT
LIGHTING FOREVER

Gehäuse: farblos, klar
Abstrahlwinkel: 20 ... 30°



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED EL 3-800BL	**0,16**	blau	470	4,0 V	25 mA	800
LED EL 3-3200GR	**0,26**	grün	530	4,0 V	30 mA	3200
LED EL 3-3200GE	**0,20**	gelb	589	2,4 V	50 mA	3200
LED EL 3-2000RT	**0,15**	rot	624	2,4 V	50 mA	2000
LED EL 3-7150WS	**0,25**	weiß	weiß	3,6 V	30 mA	7150

LEDs 3 mm, Kingbright

Kingbright

Gehäuse: farblos, klar
Abstrahlwinkel: 20 ... 50°



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
SLK 3MM BL	**0,58**	blau	430	4,5 V	30 mA	80
LED 3-3000 BL	**0,37**	blau	465	3,7 V	30 mA	3000
LED 3-2000 2 BL	**0,16**	blau	470	4,0 V	30 mA	2000
LED 3-3700 BL	**0,34**	blau	470	4,0 V	30 mA	3700
LED 3-12000 GN	**0,29**	grün	520	4,0 V	30 mA	12000
LED 3-9000 GN	**0,33**	grün	525	4,1 V	25 mA	9000
LED 3-14000 GN	**0,43**	grün	525	4,0 V	30 mA	14000
SLK 3MM GN	**0,10**	grün	565	2,5 V	25 mA	60
SLK 3MM GE	**0,09**	gelb	590	2,5 V	30 mA	20
LED 3-2800 GE	**0,32**	gelb	590	2,5 V	30 mA	2800
LED 3-1300 GE	**0,17**	gelb	595	2,4 V	30 mA	1300
LED 3-7800 OR	**0,39**	orange	605	2,8 V	30 mA	7800
SLK 3MM RT	**0,09**	rot	627	2,5 V	30 mA	60
LED 3-2000 RT	**0,11**	rot	630	2,5 V	30 mA	2000
LED 3-4500 RT	**0,27**	rot	640	2,5 V	30 mA	4500
LED 3-3500 RT	**0,29**	rot	660	2,5 V	30 mA	2300

LEDs 3 mm, Lucky Light

LUCKY LIGHT®
ELECTRONICS CO.,LTD.

Gehäuse: farblos, klar
Abstrahlwinkel: 20°



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED LL 3-120 VI	**0,32**	lila	400	3,8 V	25 mA	120
LED 3-5200L BL	**0,24**	blau	470	4,0 V	35 mA	5200
LED 3-6000L GN	**0,26**	grün	525	4,0 V	35 mA	6000
LED 3-5000L GB	**0,29**	gelb	590	2,4 V	50 mA	5000
LED 3-3000L ONG	**0,27**	orange	610	2,4 V	35 mA	3000
LED 3-5000L RT	**0,34**	rot	620	2,4 V	35 mA	5000
LED 3-12000L WS	**0,31**	weiß	weiß	4,0 V	25 mA	12000
LED 3-9500L WW	**0,30**	weiß, warm	weiß	4,0 V	35 mA	8500

LEDs / Leuchtdioden

LEDs 5 mm

Gehäuse: eingefärbt, diffus
Abstrahlwinkel: 60°



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 5MM BL	**0,28**	blau	465	3,6 V	30 mA	800
LED 5MM GN	**0,06**	grün	565	2,8 V	30 mA	18
LED 5MM GE	**0,07**	gelb	585	2,8 V	20 mA	18
LED 5MM RT	**0,06**	rot	697	2,8 V	15 mA	4,5

LEDs 5 mm, Kingbright

Kingbright

Gehäuse: eingefärbt, klar
Abstrahlwinkel: 16 ... 30°



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
SLH 56 BL	**0,58**	blau	430	4,5 V	30 mA	100
SLH 56 GN	**0,10**	grün	565	2,5 V	25 mA	150
SLH 56 GE	**0,10**	gelb	590	2,5 V	30 mA	80
SLH 56 RT	**0,10**	rot	625	2,5 V	30 mA	200

LEDs / Leuchtdioden

LEDs 5 mm, Everlight

Gehäuse: farblos, klar
Abstrahlwinkel: 10 ... 15°



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED EL 5-2000BL	**0,14**	blau	468	4,0 V	25 mA	2000
LED EL 5-5000GE	**0,16**	gelb	591	2,4 V	50 mA	5000
LED EL 5-5000RT	**0,18**	rot	632	2,4 V	50 mA	5000
LED EL 5-36000WS	**0,29**	weiß	weiß	3,6 V	30 mA	36000
LED EL 5-18000WW	**0,29**	weiß, warm	weiß	3,6 V	30 mA	18000

LEDs 5 mm, Kingbright

Gehäuse: farblos, klar
Abstrahlwinkel: 16 ... 30°



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
SLK 5MM BL	**0,58**	blau	430	4,5 V	30 mA	150
LED 5-3000 BL	**0,16**	blau	470	4,0 V	30 mA	3000
LED 5-6000 BL	**0,33**	blau	470	4,0 V	30 mA	6000
LED 5-13000 GN	**0,49**	grün	525	3,7 V	30 mA	14000
LED 5-19000 GN	**0,43**	grün	525	4,0 V	30 mA	19000
SLK 5MM GN	**0,10**	grün	565	2,5 V	25 mA	60
SLK 5MM GE	**0,10**	gelb	590	2,5 V	30 mA	40
LED 5-3000 GE	**0,11**	gelb	590	2,5 V	30 mA	3000
LED 5-6000 GE	**0,32**	gelb	590	2,5 V	30 mA	6000
LED 5-1000 GE	**0,17**	gelb	595	2,4 V	30 mA	2500
LED 5-14000 OR	**0,34**	orange	605	2,8 V	30 mA	14000
LED 5-11000 RT	**0,32**	rot	625	2,8 V	30 mA	11000
SLK 5MM RT	**0,10**	rot	627	2,5 V	30 mA	80
LED 5-3500 RT	**0,11**	rot	630	2,5 V	30 mA	3500
LED 5-8000 RT	**0,27**	rot	640	2,5 V	30 mA	8000
LED 5-4500 RT	**0,29**	rot	660	2,5 V	30 mA	4500

LEDs 5 mm, Lucky Light

Gehäuse: farblos, klar
Abstrahlwinkel: 10 ... 40°



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED LL 5-310 VI	**0,32**	lila	400	3,8 V	25 mA	310
LED 5-03500 BL	**0,32**	blau	465	3,8 V	35 mA	3500
LED 5-05000 BL	**0,34**	blau	466	4,0 V	25 mA	10000
LED 5-12000 BL	**0,23**	blau	466	4,0 V	35 mA	12000
LED 5-08000 GN	**0,33**	grün	520	4,0 V	30 mA	8000
LED 5-15000 GN	**0,48**	grün	520	4,0 V	35 mA	15000
LED 5-22000 GN	**0,33**	grün	520	4,0 V	30 mA	22000
LED 5-10500 GE	**0,29**	gelb	592	2,4 V	35 mA	10560
LED 5-14000 GE	**0,29**	gelb	592	2,6 V	50 mA	14080
LED 5-16000 RT	**0,33**	rot	630	2,4 V	35 mA	15840
LED 5-10500 RT	**0,31**	rot	632	2,4 V	25 mA	10560
LED LL 5-1000 PK	**0,26**	pink	pink	3,8 V	25 mA	1000
LED 5-05000 WS	**0,29**	weiß	weiß	3,8 V	25 mA	5500
LED 5-13000 WW	**0,40**	weiß, warm	weiß	4,0 V	35 mA	11000
LED 5-8000 WW	**0,30**	weiß, warm	weiß	4,0 V	35 mA	12000
LED 5-16000 WW	**0,42**	weiß, warm	weiß	3,8 V	25 mA	16000
LED 5-18000 WS	**0,36**	weiß	weiß	4,0 V	35 mA	18000
LED 5-25000 WS	**0,35**	weiß	weiß	3,8 V	25 mA	25000

LEDs 5 mm, Kingbright

Gehäuse: eingefärbt, diffus, Abstrahlwinkel: 60°

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 5MM ST BL	**0,58**	blau	430	4,5 V	30 mA	60
LED 5MM ST GN	**0,10**	grün	565	2,5 V	25 mA	20
LED 5MM ST GE	**0,10**	gelb	590	2,5 V	30 mA	20
LED 5MM ST RT	**0,10**	rot	700	2,5 V	25 mA	5

low current (2 mA)

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 5MM 2MA GN	**0,11**	grün	565	2,2 V	25 mA	3,2
LED 5MM 2MA GE	**0,10**	gelb	590	2,1 V	30 mA	3,2
LED 5MM 2MA RT	**0,10**	rot	625	2,0 V	30 mA	5

LEDs / Leuchtdioden

LEDs ab 8 mm, diffus

Gehäuse: eingefärbt, diffus
Abstrahlwinkel: 30 ... 120°



8 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 8MM GN	**0,13**	grün	565	2,5 V	25 mA	70
LED 8MM GE	**0,14**	gelb	590	2,5 V	30 mA	70
LED 8MM OR	**0,14**	orange	627	2,5 V	30 mA	100
LED 8MM RT	**0,14**	rot	627	2,5 V	30 mA	150



10 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 10MM GN	**0,15**	grün	565	2,5 V	25 mA	60
LED 10MM GE	**0,16**	gelb	590	2,5 V	30 mA	50
LED 10MM RT	**0,17**	rot	627	2,5 V	30 mA	100



20 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 20MM GN	**0,73**	grün	565	7,5 V	50 mA	53
LED 20MM GE	**0,73**	gelb	590	7,5 V	60 mA	37
LED 20MM OR	**0,85**	orange	627	7,5 V	60 mA	54
LED 20MM RT	**0,73**	rot	627	7,5 V	60 mA	62

LEDs ab 8 mm, Kingbright

Gehäuse: farblos, klar
Abstrahlwinkel: 40°



8 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 8-4500 RT	**0,30**	rot	660	2,5 V	30 mA	4500

10 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 10-4500 RT	**0,30**	rot	660	2,5 V	30 mA	3800

LEDs ab 8 mm, Lucky Light

Gehäuse: farblos, klar
Abstrahlwinkel: 20 ... 30°



8 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED LL 8-13500WS	**0,52**	weiß	weiß	3,8 V	25 mA	13500

10 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED LL 10-8000WS	**0,51**	weiß	weiß	4,0 V	30 mA	8000

Leuchtdioden, Lämpchen



Blink-LEDs

Kingbright

Gehäuse: eingefärbt, diffus

Blinkfrequenz: 1,5 ... 3,0 Hz



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd		
LED BL 5MM RT	**0,28**	rot	660	3,5 ... 14 V	55 mA	5	60°	ø 5 mm
LED BL 5MM GN	**0,28**	grün	565	3,5 ... 14 V	55 mA	20	60°	ø 5 mm
LED BL 5MM GE	**0,28**	gelb	590	3,5 ... 14 V	55 mA	20	60°	ø 5 mm

Blink-RGB-LEDs

LUCKY LIGHT® ELECTRONICS CO.,LTD.

- Gehäuse: farblos, klar
- 7 verschiedene Farben
- 2-Pin-Anschluss

Blinkfrequenz: 0,25 Hz (langsamer Farbwechsel)



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd		
LED 5-RGB2-L	**0,63**	rot/grün/blau	625/525/470	5,0 V	40 mA	1200/2000/1300	60°	ø 5 mm

Blinkfrequenz: 2,40 Hz (schneller Farbwechsel)

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd		
LED 5-RGB2-S	**0,81**	rot/grün/blau	624/525/470	5,0 V	40 mA	1200/2000/800	15°	ø 5 mm

Farb-LEDs, 2-Pin

Kingbright

- Gehäuse: farblos, diffus
- 2-Pin-Anschluss

Farbwechsel durch Polaritätswechsel



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd		
LED 3 RG	**0,18**	rot/grün	625/565	2,5/2,5 V	30/25 mA	40/20	60°	ø 3 mm
LED 5 RG	**0,18**	rot/grün	627/565	2,5/2,5 V	30/25 mA	30/20	60°	ø 5 mm

Farb-LEDs, 3-Pin

Kingbright

- Gehäuse: farblos, diffus
- 3-Pin-Anschluss

Farbwechsel durch Kontaktbelegung



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd		
LED 5 RG-3	**0,18**	rot/grün	625/565	2,5/2,5 V	30/25 mA	60/50	60°	ø 5 mm
LED 8 RG-3	**0,29**	rot/grün	625/565	2,5/2,5 V	30/25 mA	90/60	50°	ø 8 mm
LED 10 RG-3	**0,26**	rot/grün	625/565	2,5/2,5 V	30/25 mA	90/60	50°	ø 10 mm
LED 2 RG-3	**0,19**	rot/grün	627/565	2,5/2,5 V	30/25 mA	20. Dez	110°	5,0 x 2,0 mm

Vollfarb-LEDs, Kingbright

Kingbright

- Durch Ansteuerung von verschiedenen LEDs in einem Gehäuse lässt sich jede Farbvariante erzeugen
- 6-Pin-Anschluss • 4 LEDs in einem Gehäuse

Gehäuse: farblos, diffus



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd		
LED RGB-5 DIFFUS	**1,70**	rot/blau/grün/blau	627/430/565/430	2,5/4,5/2,5/4,5 V	30/30/25/30 mA	30/20/25/20	60°	ø 5 mm

Gehäuse: farblos, klar

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd		
LED RGB-5 KLAR	**1,70**	rot/blau/grün/blau	627/430/565/430	2,5/4,5/2,5/4,5 V	30/30/25/30 mA	50/40/30/40	30°	ø 5 mm

Vollfarb-LEDs, Lucky Light

LUCKY LIGHT® ELECTRONICS CO.,LTD.

- Durch Ansteuerung von verschiedenen LED´s in einem Gehäuse lässt sich jede Farbvariante erzeugen
- 4-Pin-Anschluss • 3 LEDs in einem Gehäuse



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd		0
LED LL 5-8000RGB	**0,94**	rot/grün/blau	626/525/470	2,5/4,0/4,0 V	35 mA	7000/8000/4000	25°	ø 5 mm

LEDs / Leuchtdioden

Mini-LEDs

Kingbright

- Gehäuse: eingefärbt, diffus
- U max.: 2,5 V



ø1,8 mm, 70° Abstrahlwinkel

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
LED 1,8MM GN	**0,13**	grün	565	25 mA	10
LED 1,8MM GE	**0,13**	gelb	590	30 mA	8
LED 1,8MM RT	**0,13**	rot	625	30 mA	15
LED 1,8MM SRT	**0,13**	rot	640	30 mA	200

Plane LEDs

Kingbright

- Gehäuse: eingefärbt, diffus
- U max.: 2,5 V



ø2 mm, 70° Abstrahlwinkel

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
LED 2MM FT GN	**0,09**	grün	565	25 mA	12
LED 2MM FT GE	**0,10**	gelb	590	30 mA	12
LED 2MM FT RT	**0,10**	rot	625	30 mA	2



ø3 mm, 100° Abstrahlwinkel

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
V 322	**0,11**	grün	565	25 mA	8
V 323	**0,13**	gelb	590	30 mA	8
V 321	**0,09**	orange	625	30 mA	12
V 320	**0,13**	rot	700	25 mA	3



ø5 mm, 100° Abstrahlwinkel

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
V 522	**0,11**	grün	565	25 mA	8
V 523	**0,11**	gelb	590	30 mA	8
V 520	**0,11**	rot	700	25 mA	3



5 x 2,5 mm, 110° Abstrahlwinkel

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
V 512	**0,10**	grün	565	25 mA	8
V 513	**0,10**	gelb	590	30 mA	8
V 510	**0,10**	rot	700	25 mA	1



5 x 5 mm, 110° Abstrahlwinkel

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
V 532	**0,11**	grün	565	25 mA	8
V 533	**0,12**	gelb	590	30 mA	8
V 530	**0,11**	rot	700	25 mA	2

Rechteckige LEDs mit seitlicher Abstrahlung

Kingbright

- Gehäuse: eingefärbt, diffus
- U max.: 2,5 V



4,5 x 1,5 mm, 170° Abstrahlwinkel

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
LED 1,5MM GN	**0,27**	grün	565	25 mA	40
LED 1,5MM GE	**0,24**	gelb	590	30 mA	20
LED 1,5MM RT	**0,25**	rot	625	30 mA	50

Rechteckige LEDs, anreihbar

Kingbright

- Gehäuse: eingefärbt, diffus
- U max.: 2,5 V



5 x 2,5 mm, 100° Abstrahlwinkel

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
LED 5MM R GN	**0,11**	grün	565	25 mA	8
LED 5MM R GE	**0,11**	gelb	590	30 mA	8
LED 5MM R RT	**0,11**	rot	625	25 mA	12
LED 5MM R OR	**0,11**	orange	625	30 mA	12

Subminiatur LEDs

Kingbright

- Gehäuse: farblos, klar
- Abstrahlwinkel: 20°



2,5 x 2 mm, U max. 2,5 V

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
LED SUB 2300 GE	**0,20**	gelb	590	30 mA	2300
LED SUB 2700 OR	**0,20**	orange	601	30 mA	2700
LED SUB 2400 RT	**0,20**	rot	630	30 mA	2400

2,5 x 2 mm, U max. 4,0 V

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
LED SUB 900 BL	**0,25**	blau	465	30 mA	900
LED SUB 1600 BL	**0,24**	blau	470	30 mA	1600
LED SUB 3000 GR	**0,27**	grün	525	30 mA	3000
LED SUB 5000 GR	**0,49**	grün	525	30 mA	5000

Super-Flux-LEDs, max. 2,5 V

Kingbright

- Gehäuse: farblos, klar
- U max.: 2,5 V



7,6 x 7,6 mm, 70° Abstrahlwinkel

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
LED L-7676 CSURC	**0,34**	rot	640	30 mA	500

Super-Flux-LEDs, max. 2,9 V

EVERLIGHT LIGHTING FOREVER

- Gehäuse: farblos, klar
- U max.: 2,9 V



7,6 x 7,6 mm, 85° Abstrahlwinkel

Bestellnummer:		Farbe	nm	I max.	mcd
LED EL SF 11GE	**0,30**	gelb	596	70 mA	6600
LED EL SF 14RT	**0,27**	rot	631	70 mA	8480

Qualitätsmanagement

INTERNATIONAL CERT CERT DIN EN ISO 9001

Leuchtdioden, Lämpchen

LEDs / Leuchtdioden

3 mm LEDs mit integriertem Vorwiderstand

Kingbright



Gehäuse: eingefärbt, diffus
Abstrahlwinkel: 60°

Betriebsspannung: 5 V

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 3MM 5V GN	**0,18**	grün	565	6 V	17 mA	25
LED 3MM 5V GE	**0,19**	gelb	590	6 V	17 mA	15
LED 3MM 5V RT	**0,18**	rot	625	6V	17 mA	20

Betriebsspannung: 12 V

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 3MM 12V GN	**0,18**	grün	565	14 V	8 mA	20
LED 3MM 12V GE	**0,18**	gelb	590	14 V	8 mA	15
LED 3MM 12V RT	**0,18**	rot	627	14 V	8 mA	20

5 mm LEDs mit integriertem Vorwiderstand

Kingbright



Gehäuse: eingefärbt, diffus
Abstrahlwinkel: 60°

Betriebsspannung: 5 V

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 5MM 5V GN	**0,18**	grün	565	6 V	17 mA	20
LED 5MM 5V GE	**0,18**	gelb	590	6 V	17 mA	20
LED 5MM 5V RT	**0,21**	rot	627	6 V	17 mA	30

Betriebsspannung: 12 V

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd
LED 5MM 12V GN	**0,20**	grün	565	14 V	11 mA	20
LED 5MM 12V GE	**0,18**	gelb	590	14 V	11 mA	20
LED 5MM 12V RT	**0,18**	rot	627	14 V	11 mA	30

LED-Module



LED, COB-Modul mit COB-Halterung, LES 19 mm

SHARP

Dieses COB-Modul wird mit COB-Halterung und Kühlleitpad geliefert.

- Durchmesser: 44 mm
- Höhe: 3,40 mm



Farbtemperatur: 3000 K

Bestellnummer:		Farbe	I max.	U max.	lm	
GW7MM C30	**13,95**	warmweiß	1050	38,50 V	2900	40 W
GW7MM D30	**17,50**	warmweiß	1200	38,50 V	3800	46 W
GW7MM E30	**22,50**	warmweiß	1200	51,50 V	4800	62 W



NEU

Farbtemperatur: 3980 K

Bestellnummer:		Farbe	I max.	U max.	lm	
GW7MM C40	**13,95**	neutralweiß	1050	38,50 V	3100	40 W
GW7MM D40	**17,50**	neutralweiß	1200	38,50 V	4060	46 W
GW7MM E40	**22,50**	neutralweiß	1200	51,50 V	5130	62 W

LED-Keramik-Multichip-LED, max. 27 V

EVERLIGHT LIGHTING FOREVER

- Farbtemperatur: 2580 ... 5700 K
- Maße (LxBxH): 24 x 20 x 2,35 mm



Bestellnummer:		Farbe	I max.	lm
LED EL 9W WW	**6,60**	kalt- bis warmweiß	450 mA	800 ... 980

LED-Keramik-Multichip-LED, max. 31 V

EVERLIGHT LIGHTING FOREVER

- Farbtemperatur: 2580 ... 5700 K
- Maße (LxBxH): 30 x 30 x 2,35 mm



Bestellnummer:		Farbe	I max.	lm
LED EL 19W WW	**13,80**	kalt- bis warmweiß	700 mA	1650 ... 2155
LED EL 29W WW	**17,95**	kalt- bis warmweiß	1000 mA	2400 ... 3110

LED-Keramik-Multichip-LED, max. 41 V

EVERLIGHT LIGHTING FOREVER

- Maße (LxBxH): 19 x 19 x 1,6 mm
- Abstrahlwinkel: 115°



Farbtemperatur: 3000 K

Bestellnummer:		Farbe	I max.	mcd	lm
LED EL 10W WW	**4,35**	kaltweiß	600 mA	457000	1330
LED EL 13W WW	**4,99**	kaltweiß	720 mA	540000	1570
LED EL 17W WW	**6,15**	kaltweiß	960 mA	712000	2070
LED EL 25W WW	**7,35**	kaltweiß	1440 mA	1049000	3050

Farbtemperatur: 4000 K

Bestellnummer:		Farbe	I max.	mcd	lm
LED EL 10W NW	**4,35**	neutralweiß	600 mA	483000	1405
LED EL 13W NW	**4,99**	neutralweiß	720 mA	570000	1660
LED EL 17W NW	**6,15**	neutralweiß	960 mA	751000	2185
LED EL 25W NW	**7,35**	neutralweiß	1440 mA	1107000	3220

LED, COB-Modul mit Stromdimmung

SHARP

Diese COB-LED ändert Ihre Lichtfarbe per analoger Stromdimmung von 2000 auf 3000 K oder umgekehrt.



15 x 12 x 1,6 mm, LES 10 mm, Kombinierbar mit COB-Halterung AMP 2213118-1

Bestellnummer:		Farbe	I max.	U max.	lm	
GW6 NGWJC	**10,95**	warmweiß	420 mA	40,20 V	1000	17 W

24 x 20 x 1,6 mm, LES 17 mm, Kombinierbar mit COB-Halterung AMP 2213130-1 oder AMP 2213130-2

Bestellnummer:		Farbe	I max.	U max.	lm	
GW6 TGBJC	**27,80**	warmweiß	1050 mA	39,60 V	2860	42 W

LED-Module

LED, COB-Modul, LES 6,5 mm

LUMILEDS

- warmweiß (3000 K)
- U max.: 39 V
- Abstrahlwinkel: 115°
- Höhe: 1,5 mm



Bestellnummer:		Länge	Breite	I max.	lm	
L2C3 3080 105	**8,99**	15 mm	12 mm	150	600	5,4 W
L2C3 3080 107	**8,99**	15 mm	12 mm	200	750	7,1 W
L2C3 3080 109	**8,99**	15 mm	12 mm	250	1025	8,9 W

LED, COB-Modul, LES 9 mm

LUMILEDS

- warmweiß (3000 K)
- U max.: 37,50 V
- Abstrahlwinkel: 115°
- Höhe: 1,5 mm

passende Halterungen auf Seite 647



Kombinierbar mit COB-Halterung AMP 2213382-1

Bestellnummer:		Länge	Breite	I max.	lm	
L2C2 3080 1203	**8,55**	19 mm	16 mm	300	1350	11 W

Kombinierbar mit COB-Halterung AMP 2213130-1 oder AMP 2213130-2

Bestellnummer:		Länge	Breite	I max.	lm	
L2C2 3080 1204	**11,95**	24 mm	20 mm	450	2025	16 W
L2C2 3080 1205	**13,95**	24 mm	20 mm	600	2700	21 W
L2C2 3080 1208	**18,70**	24 mm	20 mm	900	4050	31 W

Kombinierbar mit COB-Halterung AMP 2213480-1

Bestellnummer:		Länge	Breite	I max.	lm	
L2C2 3080 1211	**23,20**	28 mm	28 mm	1200	5400	42 W

LED, COB-Modul, LES 22,6 mm

SEOUL

- Maße (LxBxH): 28 x 28 x 2,15 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- U max.: 37,50 V
- I max.: 1840 mA
- P max.: 74 W

7036 lm, warmweiß (3000 K)

Bestellnummer:
SDW 85F1C G10 **17,70**

7356 lm, neutralweiß (4000 K)

Bestellnummer:
SDW 85F1C E10 **24,95**



Qualitätsmanagement
INTERNATIONAL CERT CERT
DIN EN ISO 9001

LED, Hochvolt-Modul, 230 V

SEOUL

Dieses Modul wird mit 230 V Wechselspannung betrieben.

- U max. 264 V AC
- P max.: 11,50 W
- Lichtstrom: 870 lm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Durchmesser: 46 mm
- Höhe: 2,5 mm



Bestellnummer:

SMJE 3V08W G	**12,50**	warmweiß (3000 K)
SMJE 3V08W E	**8,80**	neutralweiß (4000 K)

LED-Cluster mit 15 LEDs

Kingbright

- Bestückt mit 15 superhellen LEDs bieten diese „LED-Scheinwerfer" eine hohe Leuchtkraft bei geringer Stromaufnahme. Befestigung durch rückseitige M3-Bohrung
- Betriebsspannung: 10 V (max. 11 V)
- Vorwärtsstrom: 60 mA (max. 90 mA)
- Abstrahlwinkel: 40°
- Durchmesser: 26 mm
- Länge: 39 mm



Bestellnummer:		Farbe	nm	mcd	lm
CLUSTER 15 RT	**4,35**	rot	660	6000	2,3
CLUSTER 15 GN	**4,15**	grün	565	2000	0,8
CLUSTER 15 GE	**4,30**	gelb	590	2000	0,8

LED-Cluster mit 50 LEDs

Kingbright

- Bestückt mit 50 superhellen LEDs bieten diese „LED-Scheinwerfer" eine hohe Leuchtkraft bei geringer Stromaufnahme
- Befestigung durch rückseitige M3-Bohrung
- Betriebsspannung: 10 V (max. 12,5 V)
- Vorwärtsstrom: 200 mA (max. 250 mA)
- Abstrahlwinkel: 40°
- Durchmesser: 52,8 mm
- Länge: 51 mm



Bestellnummer:		Farbe	nm	mcd	lm
CLUSTER 50 RT	**9,45**	rot	640	20000	7,6
CLUSTER 50 GN	**11,30**	grün	565	6000	2,3
CLUSTER 50 GE	**9,25**	gelb	590	5000	1,9

Leuchtdioden, Lämpchen

SMD-LEDs / SMD-Leuchtdioden

SMD-LEDs 1608 (0603), Everlight

Maße (LxB): 1,60 x 0,80 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED EL 0603 BL	**0,14**	blau	470	3,60 V	30 mA	225	0,7	120°	0,6
LED EL 0603 GR2	**0,16**	grün	525	3,70 V	25 mA	360	1,1	120°	0,6
LED EL 0603 GR1	**0,10**	grün	565	2,40 V	25 mA	112	0,4	120°	0,6
LED EL 0603 GE	**0,06**	gelb	590	2,30 V	25 mA	180	0,6	120°	0,6
LED EL 0603 OR	**0,10**	orange	611	2,35 V	25 mA	112	0,4	120°	0,6
LED EL 0603 RT	**0,08**	rot	624	2,35 V	25 mA	180	0,6	120°	0,6
LED EL 0603 WS	**0,15**	weiß	weiß	3,15 V	10 mA	112	0,4	130°	0,6



SMD-LEDs 1608 (0603), Kingbright

Maße (LxB): 1,60 x 0,80 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
SMD-LED 0603 BL	**0,17**	blau	470	4,20 V	30 mA	45	0,1	120°	1,1
SMD-LED 0603 GN	**0,10**	grün	565	2,50 V	25 mA	12	< 0,1	120°	0,75
SMD-LED 0603 GE	**0,09**	gelb	590	2,50 V	30 mA	8	< 0,1	120°	0,75
SMD-LED 0603 RT	**0,09**	rot	625	2,50 V	30 mA	12	< 0,1	120°	0,75



SMD-LEDs 1608 (0603), Lucky Light

Maße (LxB): 1,60 x 0,80 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED LL 0603 WW	**0,33**	weiß (3800 K)	weiß	3,80 V	25 mA	200	0,6	130°	0,8



SMD-LEDs 1608 (0603), Osram CHIPLED 0603

Maße (LxB): 1,60 x 0,80 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LB Q39G	**0,17**	blau	470	3,20 V	15 mA	14	< 0,1	155/135°	0,3
LY Q396	**0,06**	gelb	589	2,30 V	20 mA	45	0,2	150/120°	0,4
LS Q976	**0,06**	rot	633	2,50 V	25 mA	28	0,1	160°	0,8
LW Q38G	**0,18**	weiß	weiß	3,10 V	15 mA	90	0,3	150/130°	0,4



SMD-LEDs 1713, Lumileds

Maße (LxB): 1,70 x 1,30 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LXZ1 PR01	**1,80**	blau	448	3,50 V	1000 mA	0 (704 mW)	0 (704 mW)	125	0,66
LXZ1 PB01	**1,80**	blau	470	3,50 V	1000 mA	11500	39	125	0,66
LXZ1 PE01	**1,80**	cyan	505	3,50 V	1000 mA	19800	67	125	0,66
LXZ1 PM01	**1,80**	grün	530	3,50 V	1000 mA	30400	103	125	0,66
LXZ1 PL01	**1,80**	gelb	590	2,75 V	1000 mA	16600	73	145	0,66
LXZ1 PH01	**1,80**	orange	617	2,75 V	1000 mA	18600	82	145	0,66
LXZ1 PD01	**1,80**	rot	627	2,75 V	1000 mA	13600	60	145	0,66
LXZ1 PA01	**1,80**	rot	655	2,75 V	1000 mA	0 (416 mW)	0 (416 mW)	145	0,66



SMD-LEDs / SMD-Leuchtdioden

SMD-LEDs 1608 (0603), Osram SMARTLED 0603

Maße (LxB): 1,60 x 0,80 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LB L293	**0,43**	blau	470	3,50 V	20 mA	22	0,1	155/135°	0,7
LT L29S	**0,79**	grün	528	3,80 V	15 mA	56	0,2	155/135°	0,7
LY L296	**0,16**	gelb	587	2,40 V	30 mA	90	0,4	160°	0,7
LA L296	**0,15**	orange	615	2,33 V	60 mA	90	0,4	160°	0,7
LS L296	**0,15**	rot	630	2,30 V	60 mA	56	0,2	160°	0,7
LW L283	**0,30**	weiß (6200 K)	weiß	3,50 V	20 mA	71	0,3	170°	0,7



Low-Current-LED

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LG L29K	**0,15**	grün	570	2,20 V	20 mA	1,4	< 0,1	160°	0,7
LY L29K	**0,15**	gelb	587	2,20 V	20 mA	4,5	< 0,1	160°	0,7
LO L29K	**0,18**	orange	606	2,20 V	20 mA	3,5	< 0,1	160°	0,7
LS L29K	**0,14**	rot	630	2,20 V	20 mA	2,8	< 0,1	160°	0,7

SMD-LEDs 2012 (0805), Kingbright

Maße (LxB): 2,00 x 1,25 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
SMD-LED 0805 BL	**0,19**	blau	470	4,00 V	30 mA	100	0,4	120°	1,1
SMD-LED 0805 GN	**0,08**	grün	565	2,50 V	25 mA	12	< 0,1	120°	1,1
SMD-LED 0805 GE	**0,09**	gelb	590	2,50 V	30 mA	8	< 0,1	120°	1,1
SMD-LED 0805 RT	**0,08**	rot	625	2,50 V	30 mA	12	< 0,1	120°	1,1



SMD-LEDs 2012 (0805), Lucky Light

Maße (LxB): 2,00 x 1,25 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED LL 0805 WS	**0,26**	weiß	weiß	3,80 V	25 mA	800	2,5	120°	0,8
LED LL 0805 WW	**0,26**	weiß (3500 K)	weiß	3,80 V	25 mA	600	1,9	120°	0,8



SMD-LEDs 2012 (0805), Osram CHIPLED 0805

Maße (LxB): 2,00 x 1,25 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LG R971	**0,05**	grün	570	2,50 V	25 mA	7	< 0,1	160°	0,8
LY R976	**0,06**	gelb	588	2,50 V	25 mA	45	0,2	160°	0,8
LS R976	**0,06**	rot	633	2,50 V	25 mA	28	0,1	160°	0,8



SMD-LEDs 2214, Everlight

Maße (LxB): 2,20 x 1,40 mm, PLCC2

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED SMD 2214 BL	**0,29**	blau	470	3,50 V	30 mA	360	1,1	120°	1,35
LED SMD 2214 GR	**0,25**	grün	525	3,70 V	25 mA	565	1,8	120°	1,35
LED SMD 2214 GE	**0,19**	gelb	590	2,35 V	50 mA	285	0,9	120°	1,35
LED SMD 2214 RT	**0,18**	rot	624	2,35 V	25 mA	360	1,1	120°	1,35
LED SMD 2214 WS	**0,26**	weiß	weiß	3,50 V	30 mA	285	0,9	120°	1,35



Leuchtdioden, Lämpchen

SMD-LEDs / SMD-Leuchtdioden

SMD-LEDs 2115, Osram Mini TOPLED

OSRAM

Maße (LxB): 2,10 x 1,50 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LB M673	**0,33**	blau	471	3,40 V	20 mA	18	< 0,1	120°	1,4
LT M673	**0,27**	grün	529	3,70 V	20 mA	28	0,1	120°	1,4
LG M676	**0,15**	grün	570	2,40 V	30 mA	35	0,1	120°	1,4
LY M676	**0,20**	gelb	587	2,40 V	30 mA	90	0,3	120°	1,4
LY M67F	**0,27**	gelb	590	2,50 V	30 mA	355	1,2	120°	1,4
LO M67F	**0,27**	orange	606	2,50 V	30 mA	560	2,0	120°	1,4
LA M676	**0,11**	orange	615	2,33 V	30 mA	140	0,5	120°	1,4
LS M676	**0,12**	rot	633	2,30 V	30 mA	90	0,3	120°	1,4
LS M67F	**0,17**	rot	633	2,50 V	30 mA	224	0,7	120°	1,4
LCW MTSG	**0,45**	weiß (4000 K)	weiß	3,45 V	30 mA	560	1,9	120°	1,4


weiß



Low-Current-LED

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LG M67K	**0,08**	grün	570	2,20 V	20 mA	2,0	< 0,1	120°	1,4
LY M67K	**0,16**	gelb	587	2,20 V	20 mA	4,5	< 0,1	120°	1,4
LO M67K	**0,16**	orange	606	2,20 V	20 mA	6,0	< 0,1	120°	1,4
LS M67K	**0,16**	rot	630	2,20 V	20 mA	3,5	< 0,1	120°	1,4

SMD-LEDs 3030, Everlight

EVERLIGHT LIGHTING FOREVER

Maße (LxB): 3,00 x 3,00 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED SMD 1W 106WW	**0,33**	weiß (3000 K)	weiß	7,00 V	240 mA	33700	106	120°	0,63
LED SMD 1W 108NW	**0,33**	weiß (4000 K)	weiß	7,00 V	240 mA	34300	108	120°	0,63
LED SMD 1W 113KW	**0,32**	weiß (5000 K)	weiß	7,00 V	240 mA	35900	113	120°	0,63



SMD-LEDs 3131, Osram OSLON SSL

OSRAM

- 1-W-High-Power-LED mit ausgefeiltem Strahlungsdiagramm von 80° für anspruchsvolle Spotbeleuchtung oder mit breiter und gleichmäßiger Abstrahlcharakteristik von 150°
- SMD-Keramik-Paket mit integrierter Silikon-Linse.
- Maße (LxB): 3,10 x 3,10 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LCW CQDP	**1,85**	weiß (2700 K)	weiß	3,50 V	800 mA	19000	65	150°	1,6



SMD-LEDs 3131, Osram OSLON MX ECE

OSRAM

- kompakte, symmetrische und hocheffiziente LED mit bis zu 47000 mcd für ultraweiß.
- SMD-Keramik-Paket mit integrierter Silikon-Kuppel-Linse.
- Maße (LxB): 3,10 x 3,10 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LUW CN7N	**1,99**	weiß (6500 K)	weiß	3,80 V	1000 mA	47000	82	80°	2,33



SMD-LEDs 3216 (1206), Lucky Light

LUCKY LIGHT® ELECTRONICS CO.,LTD.

Maße (LxB): 3,20 x 1,60 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED LL 1206 WW	**0,26**	weiß (3800 K)	weiß	3,80 V	25 mA	900	2,8	120°	1,1



SMD-LEDs / SMD-Leuchtdioden

SMD-LEDs 3216 (1206), Everlight

Maße (LxB): 3,20 x 1,60 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED EL 1206 BL	**0,12**	blau	470	3,60 V	25 mA	285	1,0	130°	1,0
LED EL 1206 GR2	**0,12**	grün	525	3,70 V	25 mA	285	1,0	130°	1,0
LED EL 1206 GR1	**0,08**	grün	565	2,30 V	25 mA	90	0,4	140°	1,0
LED EL 1206 GE	**0,08**	gelb	590	2,40 V	25 mA	112	0,4	130°	1,0
LED EL 1206 OR	**0,10**	orange	605	2,35 V	25 mA	180	0,7	140°	1,0
LED EL 1206 RT	**0,10**	rot	624	2,35 V	25 mA	140	0,5	130°	1,0
LED EL 1206 WS	**0,26**	weiß	weiß	3,30 V	30 mA	225	0,9	140°	1,0



SMD-LEDs 3216 (1206), Kingbright

Maße (LxB): 3,20 x 1,60 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
SMD-LED 1206 BL	**0,18**	blau	470	4,00 V	30 mA	100	0,4	120°	1,1
SMD-LED 1206 GN	**0,10**	grün	565	2,50 V	25 mA	12	< 0,1	120°	1,1
SMD-LED 1206 GE	**0,11**	gelb	590	2,50 V	30 mA	8	< 0,1	120°	1,1
SMD-LED 1206 RT	**0,11**	rot	625	2,50 V	30 mA	12	< 0,1	120°	1,1



SMD-LEDs 3430, Osram TOPLED

Maße (LxB): 3,40 x 3,00 mm, PLCC2

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LB T67C	**0,32**	blau	470	4,10 V	20 mA	90	0,4	120°	2,1
LB T673	**0,30**	blau	471	3,40 V	20 mA	22	<0,1	120°	2,1
LT T67C	**0,28**	grün	528	4,10 V	20 mA	355	1,2	120°	2,1
LG T676	**0,12**	grün	570	2,40 V	30 mA	45	0,2	120°	2,1
LY T676	**0,11**	gelb	587	2,40 V	30 mA	90	0,3	120°	2,1
LY T67F	**0,15**	gelb	590	2,50 V	50 mA	450	1,5	120°	2,1
LO T676	**0,23**	orange	606	2,35 V	30 mA	90	0,3	120°	2,1
LO T67F	**0,25**	orange	606	2,50 V	50 mA	710	2,4	120°	2,1
LA T676	**0,08**	orange	615	2,33 V	30 mA	180	0,6	120°	2,1
LA T67F	**0,25**	orange	617	2,50 V	50 mA	560	1,9	120°	2,1
LR T67F	**0,15**	rot	625	2,50 V	50 mA	450	1,5	120°	2,1
LS T676	**0,10**	rot	633	2,30 V	30 mA	71	0,2	120°	2,1
LS T67B	**0,24**	rot	633	2,40 V	50 mA	280	1	120°	2,1
LS T67F	**0,15**	rot	633	2,50 V	50 mA	355	1,2	120°	2,1
LUW T6SG	**0,24**	weiß (6500 K)	weiß	3,70 V	50 mA	1120	3,7	120°	2,1
LW T673	**0,31**	weiß	weiß	3,40 V	20 mA	45	0,1	120°	2,1
LW T67C	**0,36**	weiß	weiß	4,10 V	20 mA	355	1,2	120°	2,1



weiß



Low-Current-LED

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LG T67K	**0,08**	grün	570	2,20 V	20 mA	2,2	<0,1	120°	2,1
LY T67K	**0,14**	gelb	587	2,20 V	20 mA	5,6	<0,1	120°	2,1
LO T67K	**0,07**	orange	606	2,20 V	20 mA	7,1	<0,1	120°	2,1
LS T67K	**0,13**	rot	630	2,20 V	20 mA	4,5	<0,1	120°	2,1



Leuchtdioden, Lämpchen

SMD-LEDs / SMD-Leuchtdioden

SMD-LEDs 3216 (1206), Kuppel, Kingbright

Kingbright

Maße (LxB): 3,20 x 1,60 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
SMD-LED 1206K BL	**0,23**	blau	470	4,00 V	30 mA	500	0,2	40°	1,8
SMD-LED 1206K GN	**0,16**	grün	570	2,50 V	30 mA	200	0,1	50°	1,8
SMD-LED 1206K GE	**0,19**	gelb	590	2,50 V	30 mA	300	0,2	50°	1,8
SMD-LED 1206KOR2	**0,19**	orange	601	2,50 V	30 mA	1200	0,7	50°	1,8
SMD-LED 1206K RT	**0,19**	rot	628	2,50 V	30 mA	600	0,4	50°	1,8



SMD-LEDs 3430, Osram Power TOPLED

OSRAM

Maße (LxB): 3,40 x 3,00 mm, PLCC4

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LT E67C	**0,36**	grün	525	4,40 V	30 mA	450	1,5	120°	2,1
LT E6SG	**0,44**	grün	525	3,80 V	50 mA	1120	3,8	120°	2,1
LY E67B	**0,19**	gelb	587	2,50 V	70 mA	560	1,9	120°	2,1
LY E67F	**0,26**	gelb	593	2,65 V	70 mA	1120	3,8	120°	2,1
LA E67B	**0,35**	orange	617	2,50 V	70 mA	560	1,9	120°	2,1
LA E67F	**0,36**	orange	617	2,65 V	70 mA	1120	3,7	120°	2,1
LS E67B	**0,26**	rot	633	2,50 V	70 mA	355	1,2	120°	2,1
LS E67F	**0,26**	rot	633	2,50 V	70 mA	1400	4,8	120°	2,1
LCW E6SG	**0,29**	weiß (4500 K)	weiß	3,50 V	50 mA	900	3,0	120°	2,1
LW E67C	**0,33**	weiß	weiß	4,35 V	30 mA	560	1,9	120°	2,1



SMD-LEDs 3528 (1411), Everlight

EVERLIGHT LIGHTING FOREVER

Maße (LxB): 3,50 x 2,80 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED SMD 3528 BL	**0,22**	blau	470	3,70 V	30 mA	565	1,8	120°	1,9
LED SMD 3528 GR2	**0,29**	grün	525	2,70 V	25 mA	900	2,8	120°	1,9
LED SMD 3528 GR1	**0,35**	grün	565	2,40 V	40 mA	112	0,4	120°	1,9
LED SMD 3528 GE	**0,28**	gelb	590	2,40 V	50 mA	360	1,1	120°	1,9
LED SMD 3528 OR	**0,19**	orange	605	2,40 V	25 mA	360	1,1	120°	1,9
LED SMD 3528 RT	**0,15**	rot	624	2,35 V	25 mA	360	1,1	120°	1,9
LED SMD 3528 WS	**0,24**	weiß	weiß	3,60 V	30 mA	1800	5,7	120°	1,9



SMD-LEDs 3528 (1411), low height, Kingbright

Kingbright

Maße (LxB): 3,50 x 2,80 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED SMD 0,5 4BL	**0,58**	blau	450	4,00 V	150 mA	1400	4,5	120°	0,8
LED SMD 0,5 20GR	**0,99**	grün	525	4,00 V	150 mA	6300	20	120°	0,8
LED SMD 0,5 12GE	**0,41**	gelb	590	3,50 V	150 mA	3800	12	120°	0,8
LED SMD 0,5 11RT	**0,41**	rot	618	3,40 V	150 mA	3500	11	120°	0,8



SMD-LEDs / SMD-Leuchtdioden

SMD-LEDs 3528 (1411), Kingbright

Maße (LxB): 3,50 x 2,80 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
SMD-LED 3528 BL	**0,44**	blau	465	4,00 V	30 mA	280	0,9	120°	1,9
SMD-LED 3528 GN	**0,14**	grün	568	2,50 V	25 mA	25	0,1	120°	1,9
SMD-LED 3528 GE	**0,14**	gelb	588	2,50 V	30 mA	20	0,1	120°	1,9
SMD-LED 3528 RT	**0,17**	rot	625	2,50 V	30 mA	25	0,1	120°	1,9



SMD-LEDs 3532, Osram Advanced Power TOPLED

Maße (LxB): 3,50 x 3,20 mm, PLCC6

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LB G6SP	**0,96**	blau	470	3,50 V	250 mA	900	3,1	120°	2,1
LT G6SP	**1,15**	grün	528	3,50 V	250 mA	3550	12	120°	2,1
LY G6SP	**0,70**	gelb	590	3,50 V	250 mA	2800	13	120°	2,1
LA G6SP	**0,55**	orange	617	4,10 V	250 mA	4500	16	120°	2,1
LR G6SP	**0,51**	rot	623	2,50 V	200 mA	3550	12	120°	2,1
LW G6CP	**1,10**	weiß (4600 K)	weiß	4,10 V	250 mA	7100	24	120°	2,1



SMD-LEDs 3535, Everlight

Maße (LxB): 3,50 x 3,50 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED SMD 1W 20BL	**0,99**	blau	465	3,85 V	600 mA	6300	20	120°	2,03
LED SMD 1W 80GR	**1,40**	grün	525	3,85 V	600 mA	25400	80	120°	2,03
LED SMD 1W 45GE	**1,10**	gelb	590	2,95 V	600 mA	14300	45	120°	2,03
LED SMD 1W 60OR	**1,35**	orange	615	2,95 V	600 mA	19100	60	120°	2,03
LED SMD 1W 60RT	**1,10**	rot	625	2,95 V	600 mA	19100	60	120°	2,03



SMD-LEDs 3535, Seoul

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
SZ5 M2 WW C8 H11	**1,15**	weiß (2700 K)	weiß	3,00 V	1500 mA	103700	316	118°	2
SZ5 M2 WW C8 G11	**1,15**	weiß (3000 K)	weiß	3,00 V	1500 mA	103700	316	118°	2
SZ5 M2 WN C8 E11	**1,15**	weiß (4000 K)	weiß	3,00 V	1500 mA	103700	316	118°	2
SZ5 M2 W0 00 C11	**1,15**	weiß (5000 K)	weiß	3,00 V	1500 mA	134500	410	118°	2
SZ5 M2 W0 00 B11	**1,15**	weiß (5600 K)	weiß	3,00 V	1500 mA	134500	410	118°	2
SZ5 M2 W0 00 A11	**0,99**	weiß (6500 K)	weiß	3,00 V	1500 mA	134500	410	118°	2



SMD-LEDs 7262, Osram Golden DRAGON Plus

Maße (LxB): 7,20 x 6,20 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LB W5AM	**1,99**	blau	470	3,70 V	1000 mA	5000	18	170 °	3,1
LT W5AM	**1,80**	grün	582	3,70 V	1000 mA	22000	82	170 °	3,1
LY W5AM	**1,45**	gelb	590	2,60 V	1000 mA	14000	52	170°	3,1
LA W5AM	**1,35**	orange	617	2,60 V	1000 mA	17000	61	170 °	3,1
LH W5AM	**1,40**	rot	640	2,60 V	1000 mA	0 (280 mW)	0 (280mW)	170 °	3,1
LCW W5AM-K	**1,30**	weiß (3000 K)	weiß	3,70 V	1000 mA	19000	71	170 °	3,1



Leuchtdioden, Lämpchen

SMD-LEDs / SMD-Leuchtdioden

SMD-LEDs 5230, Seoul

Maße (LxB): 5,20 x 3,00 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
STW 8Q14C X5H	**0,32**	weiß (2700 K)	weiß	3,40 V	160 mA	12700	38	120°	0,75
STW 8Q14C J15G	**0,32**	weiß (3000 K)	weiß	3,40 V	160 mA	12700	38	120°	0,75
STW 8Q14C J15E	**0,32**	weiß (4000 K)	weiß	3,40 V	160 mA	12700	38	120°	0,75
STW 8Q14C J15C	**0,32**	weiß (5000 K)	weiß	3,40 V	160 mA	14000	43	120°	0,75
STW 8Q14C J15B	**0,32**	weiß (5600 K)	weiß	3,40 V	160 mA	14000	43	120°	0,75
STW 8Q14C J15A	**0,32**	weiß (6500 K)	weiß	3,40 V	160 mA	14000	43	120°	0,75



SMD-LEDs 100100, Osram Golden DRAGON oval Plus

Maße (LxB): 10,00 x 10,30 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LCW W5PM-Z	**3,85**	weiß (4500 K)	weiß	3,70 V	100 mA	61000	191	70/120°	4,5



SMD-LEDs SOT-23, Kingbright

Maße (LxB): 3,00 x 1,30 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
SMD-LED SOT GN	**0,22**	grün	568	2,50 V	25 mA	8	< 0,1	140°	1,05
SMD-LED SOT GE	**0,19**	gelb	588	2,50 V	30 mA	8	< 0,1	140°	1,05
SMD-LED SOT RT	**0,19**	rot	625	2,50 V	30 mA	15	0,1	140°	1,05



SMD-LEDs, Osram PointLED

- Montage auf der Leiterplattenrückseite
- weißes SMD-Gehäuse
- farbloser klarer Verguss (außer weiß)
- ø 2 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LB P4SG	**0,32**	blau	470	3,70 V	20 mA	224	0,7	120°	0,9
LT P4SG	**0,35**	grün	528	3,70 V	20 mA	710	2,4	120°	0,9
LY P476	**0,19**	gelb	587	2,40 V	30 mA	90	0,3	120°	0,9
LY P47F	**0,24**	gelb	590	2,50 V	50 mA	560	3,5	120°	0,9
LO P476	**0,23**	orange	606	2,35 V	30 mA	140	0,5	120°	0,9
LR P47F	**0,24**	rot	625	2,40 V	50 mA	560	1,9	120°	0,9
LW P473	**0,31**	weiß	weiß	3,40 V	20 mA	90	0,3	120°	0,9
LW P4SG	**0,40**	weiß	weiß	3,70 V	20 mA	900	3,0	120°	0,9



weiß



Low-Current-LED

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LG P47K	**0,11**	grün	570	2,20 V	20 mA	3,5	< 0,1	120°	0,9
LY P47K	**0,17**	gelb	587	2,20 V	20 mA	4,5	< 0,1	120°	0,9
LS P47K	**0,20**	rot	630	2,20 V	20 mA	2,8	< 0,1	120°	0,9

SMD-LEDs 3430, Bicolor, Osram Multi TOPLED

Maße (LxB): 3,40 x 3,00 mm, PLCC4

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LYG T670	**0,26**	gelb/grün	590/570	2,50/2,50 V	30/30 mA	4,5/4,5	< 0,1/< 0,1	120°	2,1
LSG T670	**0,25**	rot/grün	633/570	2,50/2,50 V	30/30 mA	4,5/4,5	< 0,1/< 0,1	120°	2,1
LSG T676	**0,20**	rot/grün	633/570	2,30/2,40 V	30/30 mA	56/35	0,2/0,1	120°	2,1
LSY T676	**0,25**	rot/gelb	633/587	2,30/2,40 V	30/30 mA	56/90	0,2/0,3	120°	2,1



SMD-LEDs / SMD-Leuchtdioden

SMD-LEDs 3532, Multicolor, Osram MULTILED

OSRAM

Maße (LxB): 3,50 x 3,20 mm, PLCC6



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LRTB G6TG	**0,99**	rot/grün/blau	625/528/470	2,40/3,70/3,70 V	70/50/50 mA	280/900/180	0,9/2,8/0,6	120°	2

SMD-LEDs 1608 (0603), Bicolor, Kingbright

Kingbright

Maße (LxB): 1,60 x 0,80 mm



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
SMD-LED BC02	**0,33**	blau/rot	470/630	4,00/2,50 V	30/30 mA	90/230	0,3/0,8	130°	0,5
SMD-LED BC03	**0,22**	grün/gelb	565/590	2,50/2,50 V	25/30 mA	12. Sep	< 0,1/< 0,1	130°	0,5
SMD-LED BC01	**0,25**	grün/gelb	570/590	2,50/2,50 V	30/30 mA	50/180	0,2/0,7	130°	0,5
SMD-LED BC06	**0,44**	rot/grün	630/525	2,50/4,10 V	30/25 mA	230/350	0,8/1,3	130°	0,5
SMD-LED BC05	**0,25**	rot/gelb	630/590	2,50/2,50 V	30/30 mA	230/180	0,8/1,3	130°	0,5
SMD-LED BC04	**0,25**	rot/grün	650/574	2,50/2,50 V	30/30 mA	230/50	0,8/0,7	130°	0,5

SMD-LEDs 1616, Multicolor, Everlight

EVERLIGHT LIGHTING FOREVER

Maße (LxB): 1,60 x 1,60 mm



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED EL SMD RGB	**0,21**	RGB	624/525/470	2,40/3,90/3,90 V	25/25/25 mA	50 ... 180	0,2 ... 0,6	120°	0,35

SMD-LEDs 3528 (1411), Multicolor, Everlight

EVERLIGHT LIGHTING FOREVER

Maße (LxB): 3,50 x 2,80 mm, PLCC4



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED SMD 3528 RGB	**0,68**	RGB	624/525/470	2,40/3,95/3,95 V	25/25/25 mA	285/715/180	0,9/2,2/0,6	120°	1,9

SMD-LEDs 3430, Bicolor, Osram TOPLED Reverse Gullwing

OSRAM

- Montage auf der Leiterplattenrückseite
- farbloser klarer Verguss (außer weiß)
- weißes SMD-Gehäuse
- Maße (LxB): 3,40 x 3,00 mm

Low-Current-LED



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LSG T77K	**0,27**	rot/grün	630/570	2,20 V	15 mA	4,5/2,8	< 0,1	120°	2,1

SMD-LEDs 1005 (0402), Side-LED, Osram FIREFLY

OSRAM

- SMD-Gehäuse, zur Seite abstrahlend
- farbloser diffuser Verguss
- Maße (LxB): 1,02 x 0,50 mm



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LB VH9G	**0,27**	blau	470	3,20 V	15 mA	28	0,2	140/165°	0,35
LA VH9F	**0,31**	orange	618	2,40 V	15 mA	71	0,4	140/165°	0,35
LR VH9F	**0,31**	rot	632	2,40 V	15 mA	56	0,3	140/165°	0,35
LW VH8G	**0,26**	weiß	weiß	3,10 V	15 mA	90	0,5	140/165°	0,35

SMD-LEDs 2313, Side-LED, Osram Micro SIDELED

OSRAM

- weißes SMD-Gehäuse, zur Seite abstrahlend
- farbloser diffuser Verguss (außer weiß)
- Maße (LxB): 2,30 x 1,30 mm



weiß



Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LB Y8SG	**0,30**	blau	470	3,70 V	30 mA	280	1,0	120°	0,7
LT Y87S	**0,79**	grün	528	3,80 V	15 mA	56	0,2	120°	0,7
LG Y876	**0,28**	grün	570	2,40 V	30 mA	45	0,2	120°	0,7
LY Y876	**0,13**	gelb	587	2,40 V	30 mA	140	0,5	120°	0,7
LO Y876	**0,24**	orange	606	2,35 V	30 mA	90	0,3	120°	0,7
LS Y876	**0,13**	rot	633	2,30 V	30 mA	56	0,2	120°	0,7
LW Y8SG	**0,38**	weiß (8200 K)	weiß	3,70 V	30 mA	710	2,4	120°	0,7

Leuchtdioden, Lämpchen

SMD-LEDs / SMD-Leuchtdioden

SMD-LEDs 3020, Side-LED, Everlight

- zur Seite abstrahlend
- Maße (LxB): 3,00 x 2,00 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED SIDE3020 BL	**0,10**	blau	470	4,00 V	25 mA	72	0,2	120°	1
LED SIDE3020 GR	**0,13**	grün	525	3,70 V	25 mA	285	0,9	120°	1
LED SIDE3020 GE	**0,10**	gelb	590	2,35 V	25 mA	180	0,6	120°	1
LED SIDE3020 RT	**0,09**	rot	624	2,35 V	25 mA	112	0,4	120°	1
LED SIDE3020 WS	**0,29**	weiß	weiß	3,95 V	25 mA	285	1,0	130°	1



SMD-LEDs 3020, Side-LED, Kingbright

- zur Seite abstrahlend
- Maße (LxB): 3,00 x 2,00 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LED KB SIDE32BL	**0,27**	blau	465	4,00 V	30 mA	200	< 0,1	30°	1
LED KB SIDE32GR2	**0,32**	grün	525	4,10 V	25 mA	800	0,2	30°	1
LED KB SIDE32GR1	**0,18**	grün	570	2,50 V	30 mA	120	< 0,1	30°	1
LED KB SIDE32GE	**0,18**	gelb	590	2,50 V	30 mA	400	0,1	30°	1
LED KB SIDE32OR	**0,18**	orange	601	2,50 V	30 mA	650	0,1	30°	1
LED KB SIDE32RT	**0,18**	rot	630	2,50 V	30 mA	700	0,1	30°	1



SMD-LEDs 4242, Side-LED, Osram SIDELED

- weißes SMD-Gehäuse, zur Seite abstrahlend
- farbloser klarer Verguss (außer weiß)
- Maße (LxB): 4,20 x 4,20 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LB A673	**0,39**	blau	471	3,40 V	20 mA	22	< 0,1	120°	3,8
LT A67C	**0,67**	grün	528	4,10 V	20 mA	224	0,7	120°	3,8
LT A6SG	**0,45**	grün	528	3,70 V	50 mA	900	3,0	120°	3,8
LT A673	**0,36**	grün	529	3,70 V	20 mA	71	0,2	120°	3,8
LG A676	**0,21**	grün	570	2,40 V	20 mA	45	0,2	120°	3,8
LY A676	**0,16**	gelb	587	2,40 V	30 mA	90	0,3	120°	3,8
LY A67F	**0,26**	gelb	590	2,55 V	50 mA	560	1,9	120°	3,8
LA A676	**0,17**	orange	615	2,33 V	30 mA	180	0,6	120°	3,8
LA A67F	**0,26**	orange	617	2,40 V	50 mA	1120	3,8	120°	3,8
LR A67F	**0,24**	rot	625	2,40 V	50 mA	560	1,9	120°	3,8
LS A676	**0,16**	rot	633	2,30 V	30 mA	56	0,2	120°	3,8
LW A6SG	**0,44**	weiß	weiß	3,70 V	50 mA	900	3	120°	3,8





Low-Current-LED

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LG A67K	**0,10**	grün	570	2,20 V	20 mA	2	< 0,1	120°	3,8
LY A67K	**0,14**	gelb	587	2,20 V	20 mA	9	< 0,1	120°	3,8
LS A67K	**0,10**	rot	630	2,20 V	20 mA	4,5	< 0,1	120°	3,8

SMD-LEDs 3430, Reverse, Osram TOPLED Reverse Gullwing

- Montage auf der Leiterplattenrückseite
- weißes SMD-Gehäuse
- farbloser klarer Verguss (außer weiß)
- Maße (LxB): 3,40 x 3,00 mm

Bestellnummer:		Farbe	nm	U max.	I max.	mcd	lm		H (mm)
LP T770	**0,19**	grün	560	2,50 V	30 mA	3,6	< 0,1	120°	2,1
LG T770	**0,21**	grün	570	2,50 V	30 mA	11	< 0,1	120°	2,1
LY T776	**0,21**	gelb	587	2,40 V	30 mA	180	0,6	120°	2,1
LO T77K	**0,27**	orange	606	2,20 V	20 mA	11	< 0,1	120°	2,1
LA T776	**0,24**	orange	615	2,33 V	30 mA	112	0,4	120°	2,1
LS T776	**0,19**	rot	633	2,30 V	30 mA	71	0,2	120°	2,1
LW T773	**0,44**	weiß (5600 K)	weiß	3,40 V	20 mA	90	0,3	120°	2,1





LEDs / Leuchtdioden

Lernpaket: LEDs

FRANZIS

Der Schnellstart in die LED-Technik.

Ohne Lötkolben experimentieren! Bauteile einfach einstecken – Fertig!

- 25 reale Versuche
- mit Steckplatine, 10 Widerständen und 6 bunten LEDs
- extra superhelle weiße LED für Beleuchtungszwecke
- schnelle Aufbautechnik durch Stecken statt Löten

18 Bauteile + 96-seitige Experimentieranleitung mit 60 Schaltungen

- Grundlagen der LED-Schaltungstechnik
- Einführung in die Halbleiter-Schaltungstechnik
- Sensoren, Blink- und Blitzschaltungen
- Stromversorgung und Spannungswandler
- Beleuchtungen mit weißen LEDs
- messtechnische Grundlagen



Gruppe 0

Bestellnummer:
IS 3-645-65065-5 19,95

Beleuchtungsset für RC-Flugmodelle

Endlich leuchten Ihre RC-Flugmodelle wie im Original mit Positionslichtern, Blitzlicht, Antikollisionslicht und Landescheinwerfer! Vom Dauerlicht an den Positionslichtern über das Blitzen des Antikollisionslichts bis hin zum Ein- und Ausschalten des Landescheinwerfers: Dieses Know-how-Paket lässt Sie nicht im Dunkeln stehen!

- Inklusive: 32 Bauteile + 48-seitiges Handbuch



Gruppe 0

Bestellnummer:
IS 3-6456-5172-1 49,95

Testgerät für LEDs

Leuchtdiodentester

Mit diesem Prüfmodul können bedrahtete Leuchtdioden auf Funktion, Helligkeit, Farbe und Polarität geprüft werden. Zum Selektieren von LEDs auf gleiche Helligkeit sind 2 nebeneinanderliegende Prüfbuchsen mit gleichen Strömen (5 mA / 10 mA) angeordnet. Erforderlich: 9-V-Batterie



Bestellnummer: **M 087 N** 11,50

Maße 60 x 82 x 24 mm

LED-Tester

Zum Testen und Selektieren von normalen oder Low-Current-LEDs auf Funktion, Helligkeit und Polarität.
LED-Prüfstrom (IF): 2,5/5/10/15/20 mA.
Für max. 12 LEDs mit Batterieanzeige.
Batt.: 9V-Block (nicht im Lieferumfang)



Bestellnummer: **LED TESTER** 5,25

Montageringe für LEDs

Montageclips, einteilig

Bestellnummer:
MONTAGERING 3MM 0,04
MONTAGERING 5MM 0,05
MONTAGERING 8MM 0,17
MONTAGERING 10MM 0,19



Reflektoren, silbern

Bestellnummer:
REFLEKTOR 5MM 0,41



Abstandshalter für LEDs, unbestückt



Für LEDs Ø 3mm

Bestellnummer:		Länge	Ø a	Ø i
MEN 2818.3045	0,18	5	5	3,5 mm
MEN 2818.3090	0,18	9	5	3,5 mm
MEN 2818.3150	0,20	15	5	3,5 mm

Für LEDs Ø 5mm

Bestellnummer:		Länge	Ø a	Ø i
MEN 2819.5045	0,20	5	7,5	5,0 mm
MEN 2819.5090	0,20	9	7,5	5,0 mm
MEN 2819.5152	0,22	15,2	7,5	5,0 mm

COB-Halterungen

Lumawise

Diese COB-Halterungen können für die gängige COB-Module eingesetzt werden.



Bestellnummer:		Typ	Durchmesser	Höhe
AMP 2213118-1	1,99	Z32, low Profile	32 mm	3,00 mm
AMP 2213130-1	3,75	Z50, low Profile 2024	44 mm	3,40 mm
AMP 2213130-2	3,75	Z50, std Profile 2024	50 mm	6,00 mm
AMP 2213382-1	2,15	Z50, low Profile 1619	44 mm	3,40 mm
AMP 2213480-1	5,99	Z50, 2828	50 mm	6,00 mm

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Leuchtdioden, Lämpchen

LED-Signalleuchten

LEDs mit Einbaufassung



Ø 3 mm

Bestellnummer:		Farbe	Reflektor		
LED 103 A RT	**0,89**	625 nm, rot	außen	2,0 V	30 mA
LED 103 A GE	**0,89**	585 nm, gelb	außen	2,1 V	30 mA
LED 103 A GN	**0,89**	565 nm, grün	außen	2,2 V	30 mA
LED 103 A BL	**1,35**	750 nm, blau	außen	3,5 V	30 mA
LED 103 I RT	**0,89**	635 nm, rot	innen	2,0 V	30 mA
LED 103 I GE	**0,89**	585 nm, gelb	innen	2,1 V	30 mA
LED 103 I GN	**0,81**	565 nm, grün	innen	2,2 V	30 mA
LED 103 I BL	**1,35**	750 nm, blau	innen	3,5 V	30 mA

Ø 5 mm

Bestellnummer:		Farbe	Reflektor		
LED 105 A RT	**0,91**	625 nm, rot	außen	2,0 V	30 mA
LED 105 A GN	**0,91**	565 nm, grün	außen	2,2 V	30 mA
LED 105 A GE	**0,91**	590 nm, gelb	außen	2, 1V	30 mA
LED 105 A BL	**1,35**	750 nm, blau	außen	3,5 V	30 mA
LED 105 A WS	**2,30**	weiß	außen	3,5 V	30 mA
LED 105 I RT	**1,20**	625 nm, rot	innen	2,0 V	30 mA
LED 105 I GN	**0,96**	565 nm, grün	innen	2,2 V	30 mA
LED 105 I GE	**0,96**	590 nm, gelb	innen	2,1 V	30 mA
LED 105 I BL	**1,40**	750 nm, blau	innen	3,5 V	30 mA
LED 105 I WS	**1,40**	weiß	innen	3,5 V	30 mA

5mm Blink-LED, Innenreflektor

Bestellnummer:		Farbe	Reflektor		
LED 105 BI 1	**1,35**	635 nm, rot	innen	5,0 V	25 mA

Einbaufassungen

Gehäuse verchromt



Bestellnummer:		
EBF I-3	**0,83**	3 mm Innenreflektor
EBF I-5	**0,68**	5 mm Innenreflektor
EBF I-8	**1,30**	8 mm Innenreflektor
EBF A-3	**0,61**	3 mm Außenreflektor
EBF A-5	**0,99**	5 mm Außenreflektor
EBF A-8	**1,40**	8 mm Außenreflektor

Gehäuse schwarz



Bestellnummer:		
EBF I-3 S	**0,89**	3 mm Innenreflektor
EBF I-5 S	**0,97**	5 mm Innenreflektor
EBF A-3 S	**0,99**	3 mm Außenreflektor
EBF A-5 S	**0,90**	5 mm Außenreflektor
EBF A-8 S	**1,40**	8 mm Außenreflektor

Ampel-LED-Bausteine, 3 mm

anreihbar, liegend, passend zu FEL-Bausteinen von Mentor
(Frontplatten-Einbauelemente für Leiterplatten)



3-fach-LED-Baustein
T:12,5 / H:15,2 / B:4,95 mm

Bestellnummer:		
MEN 1881.8720	**1,30**	rot, gelb, grün
MEN 1881.2220	**1,30**	rot, rot, rot

MENTOR



2-fach-LED-Baustein
T:10,0 / H:10,0 / B:5,0 mm

Bestellnummer:		LED unten/oben
MEN 1801.2231	**0,89**	rot / rot
MEN 1801.8231	**0,91**	rot / grün
MEN 1801.2731	**0,89**	rot / gelb

Lichtleiter für Frontplatten

Mit diesen Lichtleitern lassen sich Signalisierungen durch SMD-TOPLEDs oder SMD-CHIPLEDs von der Platinen zur Frontplatte bringen. Die Montage geschieht einfach durch Einpressen in die Frontplattenbohrung.

Lichtleiter, gerade

MENTOR



für SMD-TOPLEDs oder CHIPLEDs
Bohrung 3,2 mm

Bestellnummer:		Ø	Länge	Kopfform
MEN 1282.1000	**0,39**	3 mm	8,5 mm	sphärisch
MEN 1282.2000	**0,39**	3 mm	8,5 mm	planar
MEN 1282.5000	**0,39**	3 mm	46,5 mm	sphärisch
MEN 1282.6000	**0,39**	3 mm	46,5 mm	planar

Lichtleiter, gewinkelt

MENTOR



für SMD-TOPLEDs oder
CHIPLEDs anreihbar

Bestellnummer:		Ø	Länge A
MEN 1280.1010	**0,57**	3 mm	2,5 mm
MEN 1280.1020	**0,57**	3 mm	6,0 mm

Lichtleiter Bargraf-Anzeigen

MENTOR

13 x 9,5 mm



4-fach, liegend

Bestellnummer:	
MEN 1278.1004	**0,76**
MEN 1278.1010	**0,90**

Lichtleiter, flexibel

MENTOR



für SMD-TOPLEDs oder CHIPLEDs

Bestellnummer:		Ø	Länge
MEN 1216.1001	**0,99**	2 mm	150 mm

Lichtleiter, gerade

MENTOR



für SMD-TOPLEDs
oder CHIPLEDs mit
Einpresszapfen

Bestellnummer:		Ø	Länge A	
MEN 1275.1001	**0,36**	3 mm	15 mm	
MEN 1275.1002	**0,36**	3 mm	30 mm	
MEN 1216.1003	**0,69**	3 mm	45 mm	transparent
MEN 1216.1005	**0,75**	5 mm	45 mm	transparent



flexibel, mit Einpresszapfen

Bestellnummer:		Ø	Länge	Linse
MEN 1216.1011	**1,65**	3 mm	150 mm	weiß
MEN 1216.1012	**1,65**	3 mm	150 mm	rot
MEN 1216.1013	**1,65**	3 mm	150 mm	transparent
MEN 1216.1014	**1,65**	3 mm	150 mm	grau
MEN 1216.1017	**1,65**	3 mm	150 mm	gelb
MEN 1216.1018	**1,65**	3 mm	150 mm	grün

Lichtleiter für Frontplatten

Mit diesen Lichtleitern lassen sich Signalisierungen durch SMD-TOPLEDs oder SMD-CHIPLEDs von der Platine zur Frontplatte bringen. Die Montage geschieht einfach durch Einpressen in die Frontplattenbohrung.

MENTOR

liegend, sphärisch

MENTOR

für ChipLEDs 0805



2-reihig

Bestellnummer:		Elemente	Ø	H x B x L (mm)
MEN 1296.1004	**0,99**	2	2 mm	14,2 x 4,9 x 15,7

Lichtleiterarray Ø2, liegend, RM 2,54

MENTOR

für ChipLEDs 0603



Höhe: 2-reihig / Tiefe: 12 mm

Bestellnummer:		Elemente	Ø	H x B x L (mm)
MEN 1296.2012	**0,57**	2	2 mm	8,2 x 11,9 x 3,2
MEN 1296.2052	**1,80**	10	2 mm	8,2 x 11,9 x 13,3
MEN 1296.2102	**3,25**	20	2 mm	8,2 x 11,9 x 26,2

Höhe: 3-reihig / Tiefe: 15 mm

Bestellnummer:		Elemente	Ø	H x B x L (mm)
MEN 1296.2013	**0,57**	3	2 mm	10,7 x 14,5 x 3,2
MEN 1296.2053	**1,80**	15	2 mm	10,7 x 14,5 x 13,3
MEN 1296.2103	**3,25**	30	2 mm	10,7 x 14,5 x 26,2

Höhe: 4-reihig / Tiefe: 17 mm

Bestellnummer:		Elemente	Ø	H x B x L (mm)
MEN 1296.2054	**1,80**	20	2 mm	13,3 x 16,9 x 13,3
MEN 1296.2104	**3,25**	40	2 mm	13,3 x 16,9 x 26,2

Lichtleiterarray Ø2, stehend, RM 2,54

MENTOR

für ChipLEDs 0603



Höhe: 30 mm, 2-reihig

Bestellnummer:		Elemente	Ø	H x B x L (mm)
MEN 1296.7112	**0,64**	2	2 mm	30 x 8,6 x 3,2
MEN 1296.7152	**1,99**	10	2 mm	30 x 8,6 x 13,3
MEN 1296.7202	**3,85**	20	2 mm	30 x 8,6 x 26,2

Höhe: 30 mm, 3-reihig

Bestellnummer:		Elemente	Ø	H x B x L (mm)
MEN 1296.7113	**0,65**	3	2 mm	30 x 11,2 x 3,2
MEN 1296.7153	**2,15**	15	2 mm	30 x 11,2 x 13,3
MEN 1296.7203	**3,99**	30	2 mm	30 x 11,2 x 26,2

Höhe: 30 mm, 4-reihig

Bestellnummer:		Elemente	Ø	H x B x L (mm)
MEN 1296.7114	**0,67**	4	2 mm	30 x 13,7 x 3,2
MEN 1296.7154	**2,20**	20	2 mm	30 x 13,7 x 13,3
MEN 1296.7204	**3,99**	40	2 mm	30 x 13,7 x 26,2

Lichtleiterarray Ø2, stehend, RM 5,08

MENTOR

für ChipLEDs 0603



Höhe: 15 mm, 4-reihig

Bestellnummer:		Elemente	Ø	H x B x L (mm)
MEN 1296.8024	**0,99**	8	2 mm	15 x 10,6 x 10,0
MEN 1296.8034	**1,15**	8	2 mm	15 x 10,6 x 14,5
MEN 1296.8104	**3,10**	8	2 mm	15 x 10,6 x 50,6

Höhe: 30 mm, 4-reihig

Bestellnummer:		Elemente	Ø	H x B x L (mm)
MEN 1296.8124	**0,99**	8	2 mm	30 x 10,6 x 10,0
MEN 1296.8134	**1,20**	8	2 mm	30 x 10,6 x 14,5
MEN 1296.8204	**3,25**	8	2 mm	30 x 10,6 x 50,62

Lichtleiterarray, stehend, RM 2,54

MENTOR

für ChipLEDs 0603



Element 2x3 mm, 1-reihig, mit Blende, für ChipLEDs 0603

Bestellnummer:		Elemente		H x B x L (mm)
MEN 1296.4104	**0,99**	4	3 x 2 mm	5,0 x 4,9 x 10,6
MEN 1296.4114	**0,99**	4	3 x 2 mm	7,7 x 4,9 x 10,6
MEN 1296.4124	**0,78**	4	3 x 2 mm	10,5 x 4,9 x 10,6



Element 2x5 mm, 1-reihig, für MiniTopLEDs

Bestellnummer:		Elemente		H x B x L (mm)
MEN 1274.2010	**0,70**	10	2 x 5 mm	15 x 8,4 x 24,9
MEN 1274.2020	**0,67**	10	2 x 5 mm	30 x 8,4 x 24,9

Lichtleiterarray Ø2, liegend

MENTOR



1-reihig

Bestellnummer:		Elemente	Ø	H x B x L (mm)
MEN 1271.2004	**0,46**	4	2 mm	3,5 x 11,5 x 9,6
MEN 1271.2010	**0,77**	10	2 mm	3,5 x 11,5 x 24,9

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Leuchtdioden, Lämpchen

Signalleuchten

mit integrierter Glühlampe, 24 / 28 V

frontseitig: IP40

RAFI



rund, Ø 5,8 x 19 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	Einbau-Ø
RAFI 508.1002	4,55	farblos	24 V	5 mm
RAFI 508.1301	4,55	rot	24 V	5 mm
RAFI 508.1402	4,80	gelb	24 V	5 mm
RAFI 508.1502	4,80	grün	24 V	5 mm

rund, Ø 8,5 x 32,5 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	Einbau-Ø
RAFI 054.1002	2,70	farblos	24 V	7 mm
RAFI 054.1301	2,75	rot	24 V	8 mm
RAFI 054.1402	2,70	gelb	24 V	9 mm
RAFI 054.1502	2,80	grün	24 V	10 mm

rund, Ø 12,5 x 33 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	Einbau-Ø
RAFI 105.1002	2,60	farblos	28 V	10 mm
RAFI 105.1301	2,60	rot	28 V	10 mm
RAFI 105.1402	2,75	gelb	28 V	10 mm
RAFI 105.1502	2,75	grün	28 V	10 mm

mit integrierter Glimmlampe, 230 V

rund, Ø 8,5 x 33 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	Einbau-Ø
RAFI 059.1002	2,90	farblos	230 V	7 mm
RAFI 059.1301	2,90	rot	230 V	7 mm
RAFI 059.1402	2,99	gelb	230 V	7 mm

rund, Ø 12,5 x 33 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	Einbau-Ø
RAFI 117.1002	2,30	farblos	230 V	10 mm
RAFI 117.1301	2,30	rot	230 V	10 mm
RAFI 117.1402	2,15	gelb	230 V	10 mm
RAFI 118.1502	3,50	grün	230 V	10 mm

mit integrierter Glühlampe, 24 / 28 V

RAFI



quadratisch, 12,5 x 12,5 x 33 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	Einbau-Ø
RAFI 125.1002	2,65	farblos	28 V	10 mm
RAFI 125.1301	2,85	rot	28 V	10 mm
RAFI 125.1402	2,85	gelb	28 V	10 mm

quadratisch, 12,5 x 12,5 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	Einbau-Ø
RAFI 125.1502	2,75	grün	28 V	10 mm

pfeilförmig, 16,2 x 16 x 33 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	Einbau-Ø
RAFI 145.1002	2,70	farblos	28 V	10 mm
RAFI 145.1301	2,99	rot	28 V	10 mm
RAFI 145.1402	2,99	gelb	28 V	10 mm
RAFI 145.1502	3,55	grün	28 V	10 mm

mit integrierter Glimmlampe, 230 V

RAFI



quadratisch, 12,5 x 12,5 x 33 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	Einbau-Ø
RAFI 137.1002	2,35	farblos	230 V	10 mm
RAFI 137.1301	2,20	rot	230 V	10 mm
RAFI 137.1402	2,20	gelb	230 V	10 mm
RAFI 138.1502	3,40	grün	230 V	10 mm

pfeilförmig, 16,2 x 16 x 33 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	Einbau-Ø
RAFI 157.1002	2,50	farblos	230 V	10 mm
RAFI 157.1301	2,75	rot	230 V	10 mm
RAFI 157.1402	2,50	gelb	230 V	10 mm
RAFI 158.1502	3,65	grün	230 V	10 mm

LED-Signalleuchten

LED vorstehend

RAFI



rund, Ø 5,8 x 19 mm, Einbau-Ø: 5 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	I
RAFI 508.804	3,99	rot	24 - 28 V	8 - 12 mA
RAFI 508.810	3,65	grün	24 - 28 V	8 - 12 mA
RAFI 508.816	3,99	gelb	24 - 28 V	8 - 12 mA

rund, Ø 12,5 x 38 mm, Einbau-Ø: 38 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	I
RAFI 525.004	4,60	rot	24 - 28 V	15 - 20 mA
RAFI 525.009	5,20	grün	24 - 28 V	13 - 18,5 mA
RAFI 525.014	5,20	gelb	24 - 28 V	13 - 18,5 mA

flach, integrierte LED



RAFI

rund, Ø 12,5 x 33 mm, Einbau-Ø: 10 mm

Bestellnummer:		Farbe	U	I
RAFI 525.205	5,20	rot	24 - 28 V	15 - 20 mA
RAFI 525.210	9,50	grün	24 - 28 V	13 - 18,5 mA
RAFI 525.215	6,30	gelb	24 - 28 V	13 - 18,5 mA
RAFI 525.216	9,80	blau	24 - 28 V	-
RAFI 525.221	9,80	weiß	24 - 28 V	-

LED-Signalleuchten

Einbaudurchmesser 6 mm
LED 3 mm IP40

EBT

Signalleuchten in Glanzchromfassungen mit eingebautem Vorwiderstand zum direkten Anschluss an die angegebene Versorgungsspannung. Anschluss über 2,0/2,8 mm Fastonkontakt oder vorsichtiges Löten
Anode(+): Steckkontakt Messing /
Kathode(-): Steckkontakt verzinnt



Außenreflektor

Bestellnummer:		Farbe	U	mcd (20mA)
LED 1902-12RT	**1,80**	rot	12 V DC	4 mcd
LED 1902-12GN	**1,80**	grün	12 V DC	28 mcd
LED 1902-12GE	**1,80**	gelb	12 V DC	24 mcd
LED 1902-12BL	**2,80**	blau	12 V DC	26 mcd
LED 1902-24RT	**1,75**	rot	24 V DC	4 mcd
LED 1902-24GN	**1,75**	grün	24 V DC	28 mcd
LED 1902-24GE	**1,75**	gelb	24 V DC	24 mcd
LED 1902-24BL	**2,80**	blau	24 V DC	26 mcd
LED 1902-24WS	**3,99**	weiß	24 V DC	410 mcd



Innenreflektor

Bestellnummer:		Farbe	U	mcd (20mA)
LED 1903-12RT	**1,80**	rot	12 V DC	4,5 mcd
LED 1903-12GN	**1,80**	grün	12 V DC	50 mcd
LED 1903-12GE	**1,80**	gelb	12 V DC	42 mcd
LED 1903-12BL	**2,80**	blau	12 V DC	36 mcd
LED 1903-12WS	**3,99**	weiß	12 V DC	430 mcd
LED 1903-24RT	**1,75**	rot	24 V DC	4 mcd
LED 1903-24GN	**1,75**	grün	24 V DC	31 mcd
LED 1903-24GE	**1,75**	gelb	24 V DC	25 mcd
LED 1903-24BL	**2,80**	blau	24 V DC	26 mcd
LED 1903-24WS	**3,99**	weiß	24 V DC	410 mcd

Qualitätsmanagement



Einbaudurchmesser 14 mm
LED 10 mm IP67

EBT



Metallreflektor

Bestellnummer:		Farbe	U	mcd (20mA)
LED 1921-12RT	**2,80**	rot	12 V DC	32 mcd
LED 1921-12GN	**2,80**	grün	12 V DC	30 mcd
LED 1921-12GE	**2,99**	gelb	12 V DC	35 mcd
LED 1921-24RT	**2,80**	rot	24 V DC	22 mcd
LED 1921-24GN	**2,80**	grün	24 V DC	22 mcd
LED 1921-24GE	**2,80**	gelb	24 V DC	25 mcd
LED 1935-230RT	**4,25**	rot	230 V AC	18 mcd
LED 1935-230GN	**4,99**	grün	230 V AC	11 mcd

Ultrahell, Metallreflektor IP 67

Bestellnummer:		Farbe	U	mcd (20mA)
LED 192A-24RT	**3,10**	rot	24 V AC/DC	700 mcd
LED 192A-24GN	**5,99**	grün	24 V AC/DC	1250 mcd
LED 192A-24GE	**4,35**	gelb	24 V AC/DC	1000 mcd
LED 192A-24BL	**5,99**	blau	24 V AC/DC	500 mcd
LED 192A-24WS	**5,99**	weiß	24 V AC/DC	1350 mcd

Einbaudurchmesser 8 mm
LED 5 mm, IP67

EBT



Außenreflektor

Bestellnummer:		Farbe	U	mcd (20mA)
LED 1904-12RT	**1,80**	rot	12 V DC	4,5 mcd
LED 1904-12GN	**1,70**	grün	12 V DC	40 mcd
LED 1904-12GE	**1,80**	gelb	12 V DC	38 mcd
LED 1904-12BL	**2,65**	blau	12 V DC	60 mcd
LED 1904-24RT	**1,80**	rot	24 V DC	4 mcd
LED 1904-24GN	**1,80**	grün	24 V DC	27 mcd
LED 1904-24GE	**1,80**	gelb	24 V DC	27 mcd
LED 1904-24BL	**2,80**	blau	24 V DC	60 mcd
LED 1951-230RT	**3,20**	rot	230 V AC	22 mcd
LED 1951-230GN	**3,15**	grün	230 V AC	5 mcd



Innenreflektor

Bestellnummer:		Farbe	U	mcd (20mA)
LED 1905-12RT	**1,80**	rot	12 V DC	6 mcd
LED 1905-12GN	**1,80**	grün	12 V DC	50 mcd
LED 1905-12GE	**1,80**	gelb	12 V DC	40 mcd
LED 1905-12BL	**2,80**	blau	12 V DC	60 mcd
LED 1905-24RT	**1,80**	rot	24 V DC	5 mcd
LED 1905-24GN	**1,80**	grün	24 V DC	35 mcd
LED 1905-24GE	**1,80**	gelb	24 V DC	30 mcd
LED 1905-24BL	**2,65**	blau	24 V DC	60 mcd
LED 1950-230RT	**3,15**	rot	230 V AC	22 mcd
LED 1950-230GN	**2,99**	grün	230 V AC	5 mcd



Ultrahell, Innenreflektor IP67

Bestellnummer:		Farbe	U	mcd (20mA)
LED 1909-24RT	**2,20**	rot	24 V AC/DC	1200 mcd
LED 1909-24GN	**4,99**	grün	24 V AC/DC	1300 mcd
LED 1909-24GE	**2,99**	gelb	24 V AC/DC	1100 mcd
LED 1909-24BL	**4,99**	blau	24 V AC/DC	600 mcd
LED 1909-24WS	**4,99**	weiß	24 V AC/DC	1000 mcd

Spot-Light-LEDs

LEDs mit optischer Linse und hoher Lichtausbeute zur Signalisierung über größere Entfernungen. Serienmäßig mit integriertem Vorwiderstand und Diode.
Abstrahlwinkel: 60° / IF: 20 mA



Sockel BA9s

Bestellnummer:		Farbe	U	mcd (20mA)
MELB 2274	**4,45**	grün 520 nm	24 V	14000 mcd

Reflektor-LEDs

Superhelle weiße 3 mm LEDs auf diversen Lampensockel mit integriertem Vorwiderstand und Diode. Bei Sockeln mit Mittelkontakt ist dieser serienmäßig als Anoden-Anschluss (+) ausgeführt.
Helligkeit: 800 mcd / IF: 15 mA



Bestellnummer:		Sockel	U	mcd (20 mA)
MEDB 2562	**2,99**	BA9s	12 V	24 mm
MEDB 2564	**2,99**	BA9s	24 V	24 mm
MWCE 22629	**5,35**	E10	12 V	22 mm
MEDT 6864	**3,99**	T6,8	24 V	23 mm

Leuchtdioden, Lämpchen

Fotowiderstände

Fotowiderstände

(R10 = Widerstand in kΩ bei E=10 Lux)
(R01 / R05 = Widerstand in MΩ nach 1 bzw. 5 s Dunkelheit)
Pmax: 90 mW / Vmax: 150 V
Top: -20 ... +70°C
Ipeak: 600 nm



Bestellnummer:		R10	R01min	R05min	ton	toff
LDR 03	**2,75**	5 – 13	0,1	0,3	50 ms	35 ms
LDR 05	**2,75**	11 – 40	0,2	0,6	35 ms	25 ms
LDR 07	**1,25**	4 – 11	0,04	0,12	50 ms	35 ms
A 106012	**4,30**	16 – 33	0,18	0,5	50 ms	35 ms
A 906011	**1,10**	9 – 20	0,06	0,18	60 ms	40 ms
A 906012	**1,10**	16 – 33	0,18	0,5	50 ms	35 ms
A 906013	**1,10**	27 – 94	0,5	1,5	35 ms	30 ms
A 906014	**0,99**	77 – 340	1,5	5	25 ms	20 ms
A 906032	**1,50**	120 – 210	1	3	50 ms	35 ms

Ipeak: 530 nm

Bestellnummer:		R21	R01min	R05min	ton	toff
A 905013	**1,25**	36 – 88	0,4	1,2	50 ms	30 ms
A 905014	**1,10**	70 – 200	1	3	40 ms	30 ms
A 995011	**1,10**	9 – 22	0,05	0,15	70 ms	30 ms



Pmax: 200 mW / Vmax: 100 V
Ipeak: 600 nm

Bestellnummer:		R19	R01min	R05min	ton	toff
M 996011A	**1,99**	1,5 – 5	0,05	0,15	50 ms	30 ms
M 996011B	**1,99**	0,8 – 2	0,05	0,15	40 ms	30 ms

Thermo-Sensoren, TO39

Deflektorfläche: 0,7x 0,7 mm
kontaktlose Temperaturmessung



Bestellnummer:		Thermistor	Sichtwinkel	Fenster
TPS 334	**9,10**	30 kW	60°	Ø 2,5 mm

Fototransistoren

SMD-Gehäuse



Bestellnummer:		IPCE	VCE max.	nm
SFH 320	**0,26**	> 16 µA	35 V	420 - 1100
SFH 320 FA	**0,30**	> 16 µA	35 V	420 - 1100

Plastikgehäuse, bedrahtet

Bestellnummer:				
BPW 16N	**0,51**			
BPW 17N	**0,40**			



LPT 80	**0,56**	>0,25 mA	30 V	400 - 1100



BPW 40	**0,29**			



BPW 42	**0,29**			



SFH 300-3/4	**0,58**	>0,063 mA	35 V	420 - 1130



SFH 300 FA-3/4	**0,37**	>1,0 mA	35 V	730 - 1100



SFH 309	**0,30**	>0,4 mA	35 V	380 - 1080



SFH 309 FA	**0,31**	>0,4 mA	35 V	730 - 1100



SFH 3100 F	**0,76**	>0,4 mA	30 V	840 - 1080



SFH 601-3	**0,36**	Optokoppler	DIP-6

Zeilen im Plastikgehäuse



Bestellnummer:		IPCE	VCE max.	nm
BPX 81	**0,99**	>0,25 mA	32 V	440 - 1070

Metallgehäuse



Bestellnummer:		IPCE	VCE max.	nm
BP 103B-2	**0,99**	>0,08 mA	50 V	420 - 1120



BPY 62/IV	**1,70**	0,8…1,6 mA	50 V	420 - 1130

Pyroelektrische Infrarot-Sensoren, TO39

Top: -40 ... +85°C
Vop: 2 - 12 V / 47 kW



Bestellnummer:			Sichtwinkel	Responsivity
LHI 968	**3,20**	dual	100° / 100°	4000 V/Ω
LHI 878 RF	**2,70**	dual	90° / 95°	4200 V/Ω





Fresnel-Linsen

Bestellnummer:		Ausführung	Typ
FRESNEL-0601	**1,80**	rund 21 mm	PPGI
FRESNEL-0650	**1,50**	rund 11 x 10,25 mm	IML
FRESNEL-0666	**4,85**	flach 33,9 x 26 mm	IML

Fotodioden

Plastikgehäuse, bedrahtet



Bestellnummer:		IPCE	nm
BPW 24	**2,50**		
BPW 34	**0,46**	80 µA	400 - 1100



BPW 82	**0,75**		



SFH 203	**0,61**	80 µA	400 - 1100



SFH 203 P	**0,65**	9,5 µA	400 - 1100



SFH 203 FA	**0,40**	100 µA	740 - 1100



SFH 205 F	**0,77**	60 µA	800 - 1100
SFH 205 FA	**0,83**	60 µA	740 - 1100

SMD Gehäuse



Bestellnummer:		IPCE	nm
BP 104 FS	**0,83**	34 µA	800 - 1100

Metallgehäuse, bedrahtet



Bestellnummer:		IPCE	nm
BPW 21	**8,15**	10 µA	550
BPX 61	**6,25**	70 µA	400 - 1100
BPX 65	**3,65**	10 µA	350 - 1100

Infrarot-LEDs

Plastikgehäuse, bedrahtet



Bestellnummer:				
CQY 99	**0,26**	>11 mW/sr	1,4 V	950



IRL 81 A	**0,62**	>1,0 mW/sr	1,5 V	880



LD 271	**0,42**	15 mW/sr	1,3 V	950



LD 274-3	**0,64**	>80 mW/sr	1,3 V	950
SFH 409	**0,30**	>6,3 mW/sr	1,3 V	950



SFH 485 P	**0,39**	>3,15 mW/sr	1,5 V	880



SFH 4550	**0,63**	700 mW/sr	1,5 V	850

Lernpaket: Einstieg in die Elektronik mit LEDs

FRANZIS

Das Franzis Lernpaket: Einstieg in die Elektronik mit LEDs
Der Siegeszug der LEDs ist nicht mehr aufzuhalten. Sie sind vielseitig einsetzbar und lassen sich in zahlreichen Anwendungen nutzen. Dieses Lernpaket bietet alles, was Elektronik mit LEDs spannend macht. 25 elektronische Bauteile und ein 48-seitiges Handbuch vermitteln nicht nur Grundlagenwissen, sondern Spaß pur. Das Franzis Lernpaket „Elektronik mit LEDs“ bietet Fun, Action und Know-how für jeden. Entdecken Sie die Vielseitigkeit der LEDs. Mit der Steckplatine lassen sich alle Versuche schnell und problemlos ohne Lötkolben zusammenbauen.
Inklusive: 26 elektronische Bauteile und 68-seitiges Handbuch, benötigt: 9-V-Blockbatterie



Bestellnummer:
IS 3-6456-5257-5 **29,95**

IR-Empfänger-Module

Die TSOP312 ..-Serie sind miniaturisierte Empfänger für die Infrarot-Fernbedienungs-Systeme. Da eine PIN-Diode und ein Vorverstärker auf einem Leiterrahmen montiert sind, wirkt das Epoxid-Paket als IR-Filter. Das demodulierte Ausgangssignal kann direkt von einem Mikroprozessor decodiert werden. Die TSOP312 .. ist kompatibel mit allen gängigen IR-Fernbedienung Datenformate.

- sehr geringe Stromaufnahme
- Photo-Detektor und Vorverstärker in einem Paket
- Innenfilter für PCM-Frequenz gegen EMI
- Versorgungsspannung: 2,5 V ... 5,5 V
- verbesserte Fremdlichtsicherheit
- Unempfindlichkeit gegen Spannungs-Restwelligkeit



Bestellnummer:		
TSOP 31230	**0,74**	30 kHz
TSOP 31233	**0,74**	33 kHz
TSOP 31236	**0,74**	36 kHz
TSOP 31238	**0,74**	38 kHz
TSOP 31240	**0,74**	40 kHz
TSOP 31256	**0,74**	56 kHz

IR-Empfänger-Module

- geringe Stromaufnahme
- Photo-Detektor und Vorverstärker in einem Gehäuse
- Innenfilter für Burst-Frequenz
- verbesserte Abschirmung gegen EMI
- Betriebsspannung: 2,5 bis 5,5 V
- verbesserte Störsicherheit bei Fremdlicht
- unempfindlich bei Restwelligleit



Bestellnummer:
TSSP 4P38 **0,61** 38 kHz

Leuchtdioden

Optokoppler

4N ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
4N 25	**0,24**	1,2	10	20	DIP-6
4N 26	**0,28**	1,18	10	20	DIP-6
4N 27	**0,26**	1,3	50	10	DIP-6
4N 28	**0,27**	1,3	50	10	DIP-6
4N 32	**0,32**	1,25	50	500	DIP-6
4N 33	**0,34**	1,25	50	500	DIP-6
4N 35	**0,26**	1,3	50	100	DIP-6
4N 36	**0,26**	1,3	10	100	DIP-6
4N 37	**0,26**	1,3	10	100	DIP-6
4N 38A	**0,24**	1,3	10	20	DIP-6

6N ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
6N 135	**0,50**	1,45	16	20	DIP-8
6N 136	**0,52**	1,45	16	30	DIP-8
6N 137	**0,52**	1,4	10		DIP-8
6N 138	**0,58**	1,3	1,6	300	DIP-8
6N 139	**0,53**	1,3	1,6	500	DIP-8

CNY .., CQY ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
CNY 17/I	**0,28**	1,25	50	40 - 80	DIP-6
CNY 17/II	**0,29**	1,25	50	63 - 125	DIP-6
CNY 17/III	**0,28**	1,25	50	100 - 200	DIP-6
CNY 17/IV	**0,29**	1,25	50	160 - 320	DIP-6
CNY 17F2	**0,28**	1,4	60	63 - 125	DIP-6
CNY 17F4	**0,31**	1,4	60	160 - 320	DIP-6
CNY 75B	**0,34**	1,25	50	100 - 200	DIP-6
CQY 80	**0,24**	1,2	50	50	DIP-6
CNY 65	**1,15**	1,252	50	50 - 300	
CNY 74-4H	**0,86**	1,25	50	50 - 600	DIL-16

EL ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
EL 814	**0,33**	1,2	50	20	DIP-4
EL 817	**0,21**	1,2	50	50	DIP-4
EL 814S	**0,33**	1,2	50	20	SO-4
EL 817S	**0,22**	1,2			SO-4
EL 357N-G	**0,30**	1,2	50	50	SO-4

HCPL ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
HCPL 0211-000E	**3,20**	1,5	5		SO-8
HCPL 0500-000E	**0,99**	1,45	16	7 - 50	SO-8
HCPL 0708	**3,30**	1,5	16		SO-8
HCPL 0710	**3,10**				SO-8
HCPL 0721	**4,15**				SO-8
HCPL 2531	**1,40**	1,45	16	19 - 50	DIP-8
HCPL 2601	**1,25**	1,4	10		DIP-8
HCPL 2631	**1,80**	1,4	10		DIP-8
HCPL 7710-000E	**5,20**				DIP-8
HCPL 7840-000E	**5,15**				DIP-8

IL .., ILD .., ILQ ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
IL 300	**1,85**	1,25	10	557 - 1618	DIP-8
IL 300E	**8,75**	1,25	10	851 - 955	DIP-8
IL 74	**0,34**	1,3	20	35	DIP-6
ILD 213T	**0,57**	1,25	60		SO-8
ILD 217T	**0,57**	1,25	60		SO-8
ILD 74	**0,45**	1,25	60	20	DIP-8
ILQ 1	**1,10**	1,25	60	20	DIL-16

KB ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
KB 817	**0,19**	1,2	20	50 - 600	DIP-6
KB 847	**0,68**	1,2	50	50	DIL-16

LTV ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
LTV 814	**0,32**	1,2	20	>20	DIP-4
LTV 815	**0,35**	1,2	20	600 - 7500	DIP-4
LTV 816	**0,20**	1,2	20	50 - 600	DIP-4
LTV 817	**0,19**	1,2	20	50 - 600	DIP-4
LTV 824	**0,43**	1,2	20	>20	DIP-8
LTV 825	**0,50**	1,2	20	600 - 7500	DIP-8
LTV 826	**0,35**	1,2	20	>50	DIP-8
LTV 827	**0,30**	1,2	20	600 - 7500	DIP-8
LTV 844	**0,83**	1,2	20	>20	DIL-16
LTV 845	**1,15**	1,2	20	600 - 7500	DIL-16
LTV 846	**0,61**	1,2	20	>50	DIL-16
LTV 847	**0,52**	1,2	20	50 - 600	DIL-16

LTV .. (SMD)



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
LTV 352T-SMD	**0,31**	1,2	20	>100	SO-4
LTV 354T-SMD	**0,32**	1,2	20	20 - 400	SO-4
LTV 355T-SMD	**0,29**	1,2	20	>600	SO-4
LTV 356T-SMD	**0,27**	1,2	20	50 - 600	SO-4
LTV 357T-SMD	**0,25**	1,2	20	50 - 600	SO-4
LTV 358T-SMD	**0,49**	1,2	20	20 - 400	SO-4
LTV 814S	**0,33**	1,2	20	>20	SO-4
LTV 816S	**0,22**	1,2	20	50 - 600	SO-4
LTV 817S	**0,21**	1,2	20	50 - 600	SO-4
LTV 824S	**0,42**	1,2	20	>20	SO-8
LTV 826S	**0,31**	1,2	20	>50	SO-8
LTV 827S	**0,26**	1,2	20	600 - 7500	SO-8
LTV 844S	**0,83**	1,2	20	>20	SO-16

Optokoppler

CNX ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
CNX 62A	0,38	1,2	10		DIP-6
CNX 82A	0,35	1,2	10	10 - 320	DIP-6
CNX 83A	0,42	1,2	10	10 - 320	DIP-6

MOC ..



Triacausgang

Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)		Gehäuse
MOC 3010	0,33	1,2	10		DIP 6
MOC 3011	0,40	1,2	10		DIP 6
MOC 3012	0,24	1,2	10		DIP 6
MOC 3020	0,29	1,2	10		DIP 6
MOC 3021	0,28	1,2	10		DIP 6
MOC 3022	0,31	1,2	10		DIP 6
MOC 3023	0,30	1,2	10		DIP 6
MOC 3041	0,40	1,3	30		DIP 6



.

Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
MOC 3042	0,45	1,3	30		DIP 6
MOC 3043 ISO	0,55	1,3	30		DIP 6
MOC 3052	0,42	1,15	10		DIP 6
MOC 3061	0,46	1,3	30		DIP 6
MOC 3062 ISO	0,53	1,3	30		DIP 6
MOC 3063	0,35	1,3	30		DIP 6
MOC 3081	0,57	1,2	30		DIP 6
MOC 3082	0,95	1,2	30		DIP 6
MOC 3083	0,69	1,2	30		DIP 6
MOC 8101	0,52	1,4	60	50 - 80	DIP 6

Triacausgang



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)		Gehäuse
MOC 3020 SMD	0,48	1,2	10		SO-6
MOC 3021 SMD	0,45	1,2	10		SO-6
MOC 3063 SMD	0,83	1,3	30		SO-6

PC ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
PC 354NTJ000F	0,33	1,4	50		SO-4
PC 357N1TJ00F	0,24	1,2	20		SO-4
PC 3SD12	0,66	1,2	50		DIP-6
PC 3SD21	0,72	1,2	50		DIP-6
PC 3SF11	0,99	1,2	50		DIP-6
PC 3SF21	0,99	1,2	50		DIP-6
PC 824H	1,25				DIP-6
PC 827H	0,99	1,2	20	50 - 600	DIP-6
PC 829H	0,80	1,2	20	50 - 400	DIP-6
PC 847X	0,69	1,2	20	50 - 600	DIP-6

SFH ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
SFH 610A-1	0,27	1,25	60	40 - 80	DIP-4
SFH 610A-3	0,27	1,25	60	100 - 200	DIP-4
SFH 615A-3	0,29	1,25	60	100 - 200	DIP-4
SFH 615A-4	0,45	1,25	60	63 - 125	DIP-4
SFH 617A-4	0,40	1,25	60	40 - 80	DIP-4
SFH 618A-2	0,56	1,1	60	63 - 125	DIP-4
SFH 618A-4	0,39	1,1	60	100 - 200	DIP-4
SFH 620A-3	0,41	1,25	60	100 - 320	DIP-4
SFH 6156-2	0,34	1,25	60	63 - 125	SO-4
SFH 6156-3	0,31	1,25	60	100 - 200	SO-4

TLP ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)	Gehäuse
TLP 118	1,10	1,6	20		SO-6
TLP 126	0,55	1	50	100 - 1200	SO-4
TLP 127	0,38	1	50	1000 - 4000	SO-4
TLP 2200	0,99	1,55	10		DIP-8
TLP 250	1,15	1,6	25		DIP-8
TLP 2531	1,20	1,6	25		DIP-8
TLP 621	0,83	1,15	10	50 - 600	DIP-8
TLP 621-2	1,35	1,15	10	50 - 600	DIP-8

TIL ..



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)		Gehäuse
TIL 111	0,30	1,2	16		DIP-6
TIL 113	0,42	1,2	10	300	DIP-6
TIL 117	0,39	1,2	16		DIP-6
ACPL 847 DIP	0,95	1,2			DIL-16

Gabellichtschranken



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)
CNY 36	0,92	1,25	60	Printausführung
CNY 37	0,96	1,25	60	Flanschbefestigung
ELI TR8102	0,41	1,2	50	Printausführung
ELI TR9809	0,39	1,2	50	Printausführung

Reflexionslichtschranken



Bestellnummer:		VF (V)	IF (mA)	CTR(%)
CNY 70	0,77	1,25	50	5
ELI TR8307	0,46	1,2	20	
ELI TR9904	0,38	1,2	20	
GP 2S700HCP	0,83	1,2		

Leuchtdioden, Lämpchen

Glühlämpchen

E 10 Sockel



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 3445	0,56	0,28	4	100
L 3422	0,56	0,28	6	50
L 3450	0,56	0,28	6	300
L 3426	0,56	0,28	6,3	320
L 3510	0,56	0,28	7	100
L 3353	0,56	0,28	12	100
L 3453	0,56	0,28	12	200
L 3361	0,56	0,28	18	100
L 3456	0,56	0,28	24	85
L 3459	0,56	0,28	36	50
L 3462	0,56	0,28	48	40
L 0021-130	0,90	0,45	130	20

E 10 Kugelform

FR=Fahrradrücklicht
FS=Fahrradscheinwerfer



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 3620	0,50	0,25	1,2	150
L 3639	0,50	0,25	1,5	200
L 3621	0,50	0,25	2,5	100
L 3645	0,50	0,25	2,5	200
L 3625	0,50	0,25	2,5	300
L 3626	0,56	0,28	3,5	300
L 3626-RT	0,50	0,25	3,5	200
L 3626-GE	0,50	0,25	3,5	200
L 3626-GN	0,50	0,25	3,5	200
L 3626-BL	0,50	0,25	3,5	200
L 3627	0,50	0,25	4,5	100
L 3628	0,50	0,25	4,8	300
L 3622	0,50	0,25	6	50
L 3629 FR	0,56	0,28	6	100
L 3965	0,56	0,28	6	300
L 3623	0,56	0,28	8	50
L 3966	0,56	0,28	12	250
L 3633	0,56	0,28	14	200
L 3968	0,56	0,28	24	50
L 3967	0,50	0,25	24	125

E 10 Linsenform, spitz



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 3649	0,56	0,28	1,2	220
L 3647	0,56	0,28	2,2	180
L 3651	0,56	0,28	2,2	250
L 3648	0,56	0,28	2,5	300
L 3664	0,56	0,28	3,5	200
L 3644	0,56	0,28	3,7	300

E 10 Linsenform, breit



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 3642	0,56	0,28	2,2	250
L 3652	0,56	0,28	2,2	300
L 3656	0,56	0,28	2,2	400
L 3662	0,56	0,28	3,7	300

E 10, Halogen

mit enormer Lichtausbeute
FS=Fahrradscheinwerfer



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L E1000	2,20	1,10	2,8	850
L E1001	2,20	1,10	4	850
L E1002	2,90	1,45	5,2	850
L E1003 FS	3,20	1,60	6	400

E 10 Kugel, Krypton



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 2151	0,80	0,40	2,4	650
L 2152	0,80	0,40	2,5	750
L 2153	0,80	0,40	3,6	900
L 2154	0,80	0,40	4,8	750

E 5,5 Sockel

Kleinstlampen
(Erbsenlampen)



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 5501	0,70	0,35	1,5	100
L 5502	0,70	0,35	3,5	200
L 5505	0,70	0,35	6	80

E 5,5 Sockel, Langform



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 1245	0,64	0,32	24	50

E 5,5 Sockel, Kurzform



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 5517	0,70	0,35	14	40
L 5518	0,70	0,35	16	40
L 5519	0,70	0,35	19	40


mehr
Leuchtmittel
ab Seite 148
und natürlich online:
www.reichelt.de

P 13,5 S

Prefocus-Sockel



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 3681	0,58	0,29	1,5	70
L 3690	0,58	0,29	2,5	300
L 3693	0,58	0,29	3,7	300
L 3695	0,50	0,25	4,8	500
L 3697	0,58	0,29	7,2	550
L 3698	0,58	0,29	6	500

P 13,5 S / NF-Breitlinse



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 3574	0,54	0,27	2,2	250
L 3575	0,54	0,27	2,2	300
L 3576	0,54	0,27	2,2	400
L 3598	0,54	0,27	3,7	300

P 13,5s Halogen

Mit enormer Lichtausbeute
FS=Fahrradscheinwerfer



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L E1351	2,20	1,10	2,8	850
L E1352	2,20	1,10	4	850
L E1353	2,20	1,10	5,2	850
L E1354 FS	2,60	1,30	6	400
L E1355	2,80	1,40	7,2	1000

P13,5s / Olive, Xenon



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 2180	1,60	0,80	2,4	700
L 2181	1,60	0,80	3,6	750
L 2183	1,60	0,80	6	750

P13,5s Krypton



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	
L 2130	0,72	0,36	2,4	700
L 2131	0,72	0,36	3,6	750
L 2132	0,72	0,36	4,5	750
L 2133	0,72	0,36	6	750
L 2134	0,72	0,36	7,2	750
L 2135	0,72	0,36	9,6	500
L 2136	0,72	0,36	12	700

Glühlämpchen

BA 7 s Sockel

Telefonlampen (T2)



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 3372	1,20	0,60	24	100

BA 9 s Sockel



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 3440B	0,56	0,28	2,5	200
L 3445B	0,56	0,28	4	100
L 3450B	0,56	0,28	6	300
L 3452B	0,56	0,28	6,3	250
L 3453B	0,56	0,28	12	170
L 3474B	0,56	0,28	14	80
L 3456B	0,56	0,28	24	85
L 3478B	0,56	0,28	28	40
L 3479B	0,64	0,32	30	60
L 3462B	0,64	0,32	48	40
L 3490B	1,00	0,50	130	20

T4 (T1-1/4)

freie Stromzuführung



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 3201U	0,50	0,25	6	40
L 3204U	0,50	0,25	12	20
L 3205U	0,50	0,25	12	40
L 3208U	0,50	0,25	14	40

T 5 (T1-1/2) Glassockel

W2x4,6d



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 2306	0,58	0,29	6	30
L 2305	0,58	0,29	6	170
L 2322	0,58	0,29	12	30
L 2321	0,58	0,29	12	85
L 2324	0,58	0,29	14	80
L 2342	0,58	0,29	24	30
L 2325	0,58	0,29	28	40

T 10 (T3-1/4) Glassockel

W2,1x9d



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 2501	0,58	0,29	6	333
L 2506	0,58	0,29	12	100
L 2503	0,58	0,29	12	250
L 2541	0,58	0,29	24	85

Soffittenlampen



Ø 11 mm, Länge 39 mm

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 6416	0,56	0,28	6	830
L 6418	0,56	0,28	12	420
L 6423	0,56	0,28	24	210

Ø 8 mm, Länge 31 mm

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 6427	1,20	0,60	6	500
L 6428	0,60	0,30	12	250
L 6430	0,60	0,30	24	125

Pilot-Lämpchen



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 4202	0,60	0,30	6,3	250
L 4205	0,64	0,32	8	250

Subminiatur-Lampen



mit freien Drahtenden, Ø 3,15mm

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 3218	0,76	0,38	3	40
L 3211	0,76	0,38	6	40
L 3212	0,76	0,38	12	40
L 3215	0,70	0,35	14	40

24h Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

(Sub-)Miniatur-Lämpchen, Ø 4 mm



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 4215	0,94	0,47	8	40
L 4218	0,94	0,47	12	40

(Sub-)Miniatur-Lämpchen, Ø 3 mm



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 5213	0,96	0,48	6	40
L 5218	0,96	0,48	12	40
L 5220	0,96	0,48	14	40

BI-PIN T1



Ø 3 x 7 / Raster 1,27 mm

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 2101-051	3,40	1,70	5	60
L 2101-121	3,40	1,70	12	60
L 2101-281	3,40	1,70	28	24

Bi-Pin T1 Xenon (RM 1,27 mm)



Ø 3,5 x 10,5 / Raster 1,27 mm

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 2071-1,35	2,40	1,20	1,34	360
L 2071-2,6	3,90	1,95	2,6	600
L 2071-3	3,90	1,95	3	300
L 2071-3,6	2,40	1,20	3,6	340

BI-PIN T1



Raster 2,54 mm

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 2102-051	1,70	0,85	5	60
L 2102-052	1,70	0,85	5	115
L 2102-061	1,70	0,85	6	115
L 2102-121	1,70	0,85	12	62
L 2102-181	1,70	0,85	18	26
L 2102-241	1,80	0,90	24	20
L 2102-281	1,70	0,85	28	24
L 2102-361	4,10	2,05	36	20

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Leuchtdioden, Lämpchen

Glühlämpchen

BI-PIN T1 1/4



Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 2142-241	2,90	1,45	24	35

BI-PIN T1 3/4



Raster 3,17 mm

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 2133-063	1,20	0,60	6,3	200
L 2133-141	1,20	0,60	14	80
L 2133-281	1,20	0,60	28	40

Bi-Pin T1 1/2 Xenon



Ø 5,0 x 13 / Raster 2,54 mm

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 2092-1,35	3,70	1,85	1,34	360
L 2092-3,6	3,70	1,85	3,6	340

Mini-Lämpchen



Sockel MG5,7S/9
(L 5100 = SM5s/8)
für Schlüsselanhänger

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 0028-6,3	1,60	0,80	6,3	200
L 5100	0,98	0,49	1,5	60
L 5300	0,84	0,42	12	40
L 0028-24	1,50	0,75	24	24
L 5301	1,50	0,75	24	50
L 5302	0,80	0,40	28	40
L 0028-48	1,30	0,65	48	25

Notbeleuchtung



E14 T5 RL (16 x 54mm)

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 0011-024	1,30	0,65	24-30	300
L 0011-060	1,30	0,65	60	150
L 0011-2301	2,10	1,05	220-260	25
L 0011-2302	2,10	1,05	220-260	30

BA15d T5 (16 x 54mm)

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 0012-024	2,10	1,05	24	200
L 0012-2301	2,10	1,05	220-260	
L 0012-2302	2,10	1,05	220-260	

E14 RL/I (16 x 35mm)

Bestellnummer:	ab 10 Stück		V	mA
L 0013-024	2,10	1,05	24	200
L 0013-230	1,60	0,80	220-260	30

Signallampen

Sockel E-10, ohne Lämpchen





Bestellnummer:		
SB 114 GN	0,99	grün
SB 114 KL	0,99	klar
SB 114 OR	0,99	orange
SB 114 RT	0,99	rot

Neonlampen

230 Volt, mit eingebautem Widerstand





Bestellnummer:		
SB 541 RT	0,90	rot
SB 541 GN	0,90	grün
SB 541 KL	0,90	klar
SB 541 OR	0,90	orange

Glimmlampen

230 V



Bestellnummer:	ab 10 Stück		
LG 233	1,80	0,90	BA 9S
LG 234	1,80	0,90	E 10

90 Volt, mit 330 KΩ = 230 V

Widerstand nicht im Lieferumfang



Bestellnummer:	ab 10 Stück	
GLIMMLAMPE	0,80	0,40

230 Volt, mit Vorwiderstand



Bestellnummer:	ab 10 Stück		
L 2108	0,70	0,35	1,4 mA klar 100 kΩ
L 2111	0,70	0,35	1,4 mA rot 100 kΩ
L 2113	0,60	0,30	0,8 mA grün 200 kΩ

Fassungen

Printausführung



Bestellnummer:		
FASSUNG F4	0,36	E 10

Mit Flanschbefestigung



Bestellnummer:		
FASSUNG F12	0,31	E 10
FASSUNG 056	0,66	E 5,5

Zwergfassungen



mit Lötstiften

Bestellnummer:		
FASSUNG 9022	0,95	W2,1x9,5d

Illu-Fassungen

Mit Kunststoff isoliert
max. 12 V



Bestellnummer:		
FASSUNG 9202	0,70	E10
FASSUNG 9203	0,90	E14

Lampenzieher



Bestellnummer:		
LZ T114	1,45	T4 (T1-1/4)
LZ T112	1,45	T5 (T1-1/2)
LZ T314	1,45	T10 (T3-1/4)

24h Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

Philips-Microcomputer-Bausteine

80C51 8-bit MCU Family

PHILIPS

ROM-less-Devices

Bestellnummer:		Gehäuse	RAM	MHz
80C31 X2 PLCC	**4,99**	PLCC-44	128 B	16/33
80C32 X2 PLCC	**2,10**	PLCC-44	256 B	16/33
P 80C552 EBA	**15,50**	PLCC-68	256 B	16
P 80C552 EFA	**17,90**	PLCC-68	256 B	16

OTP-Devices

Bestellnummer:		Gehäuse	Memory	RAM	MHz
P 87C51 FB4N	**11,95**	DIL-40	16 KB	256 B	16
P 87C52 X2BA	**2,55**	PLCC-44	8 KB	256 B	16/33

Single-Chip 8-Bit MCU LPC900 (80C51-Derivate)

PHILIPS

- High performance Prozessor-Architektur mit 6-facher Geschwindigkeit gegenüber Standard-80C51-Devices
- ICP Flash
- 2 16-bit Timer/Counter
- Versorgung 2,4 - 3,6 V

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	RAM	I/O
P 89LPC 922 FDH	**2,50**	TSSOP-20	8 K	256 B	18
P 89LPC 925 FDH	**2,45**	TSSOP-20	8 K	256 B	15
P 89LPC 931 FDH	**1,99**	TSOP-28	8 K	256 B	26
P 89LPC 954 FBD	**4,80**	TQFP-44	16 K	512 B	40

ARM7TDMI LPC 21xx/22xx 16/32-BIT Flash-Microcontroller

PHILIPS

- In System programmable
- wiederbeschreibbarer Flash-Speicher
- vier 8-Bit I/O-Ports / drei 16 Bit-Time
- interner RAM (Bit): 512 x 8

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	RAM	
LPC 2103 FBD48	**3,80**	LQFP-48	16 K	8	
LPC 2129 FBD64	**12,90**	LQFP-64	256 K	16	46
LPC 2138 FBD64	**8,20**	LQFP-64	512 K	32	46
LPC 2194 HBD64	**14,80**	TQFP-64	256 K	16	46
LPC 2214 FBD144	**11,20**	LQFP-144	256 K	16	144
LPC 2292 FBD144	**15,50**	TQFP-144	512 K	16	112
LPC 2364 FBD100	**8,15**	TQFP-100	512 K	8	70
LPC 2366 FBD100	**9,60**	TQFP-100	512 K	32	70
LPC 2378 FBD144	**12,80**	TQFP-144	512 K	58	70
LPC 2468 FBD208	**16,90**	LQFP-208	512 K	98	70

Qualitätsmanagement

INTERNATIONAL CERT CERT DIN EN ISO 9001

I²C-Bus MCU & Peripherie

PHILIPS

Bestellnummer:		Gehäuse	
P 82B96 TD	**2,60**	SO-8	I²C-Bus Repeater/Hubs/Extenders
P 82B715 TD	**2,50**	SO-8	I²C-Bus Repeater

PCA-Typen

PHILIPS

Bestellnummer:		Gehäuse	
PCA 9515 D	**1,15**	SO-8	I²C-Bus Repeater
PCA 9516 AD	**2,35**	SO-16	I²C-Bus Hub
PCA 9517 D	**2,10**	SO-20	I²C Repeater
PCA 9530 D	**1,60**	SO-8	I²C 2-bit LED-Dimmer
PCA 9532 D	**1,99**	SO-24	I²C LED-Dimmer
PCA 9538 D	**2,10**	SO-20	I²C general purpose I/O
PCA 9551 D	**2,30**	SO-16	I²C 8-bit LED-Driver
PCA 9552 D	**2,99**	SO-24	I²C 16-bit LED-Driver
PCA 9554 D	**1,55**	SO-16	I²C general purpose I/O
PCA 9555 D	**1,90**	SO-24	I²C general purpose I/O
PCA 9557 D	**1,60**	SO-16	I²C general purpose I/O
PCA 9564 D	**2,80**	SO-20	I²C-Buscontroller
PCA 9600 D	**3,90**	SO-8	I²C-Buscontroller

PCF-Typen

PHILIPS

Bestellnummer:		Gehäuse	
PCF 8570 P	**2,40**	DIP-8	SRAM
PCF 8574 AP	**2,85**	DIL-16	I/O Port Erweiterung
PCF 8574 T	**0,86**	SO-16	I/O Expand
PCF 8574 AT	**0,86**	SO-14	I/O Expand
PCF 8575 T	**1,90**	SSOP-24	General Purpose I/O
PCF 8582 C2T	**1,25**	SO-8	I²C Bus EEPROM 256 Byte
PCF 8583 P	**3,20**	DIP-8	Uhrenbaustein
PCF 8583 T	**1,40**	SO-8	RAM 256 Byte / Clock&Calender
PCF 8584 T	**3,99**	SO-20	I²C-Buscontr./Interface
PCF 8591 T	**2,60**	SO-16	4chl 8bit Mux ADC/ 1DAC

Motorola, Mitsubishi, Renesas

Motorola 8-Bit-MCU HC05/HC11

Bestellnummer:		Gehäuse	I/Os	RAMBytes	EEPROMBytes
MC 68HC11 E1CFN2	**12,95**	PLCC-52	38	512	512
MC 68HC11 E1CFN3	**14,50**	PLCC-52	38	512	512
MC 68HC705 C8ACF	**12,20**	PLCC-44	31	176	7,8

RENESAS R8C Controller

RENESAS

20 MHz • 2x UART • 8 MHz Ring-Oscillator on Chip • 10 bit x 4(12)ch AD-Wandler

Bestellnummer:		Gehäuse	I/Os	Flash	Typ
R5F 21134 FP	**4,45**	QFP-32	22	4 kB	R8C13

ELEKTOR Controller-Board

Mikrocontroller Board auf Basis der RENESAS R8C/13 mit 16 kB Flash-ROM. Das komplett SMD-bestückte Prozessormodul wird in Form eines 32-poligen DIL-ICs geliefert. Für den Einstieg in die R8C-Controllerwelt ist kein Programmiergerät erforderlich, weil einfach über die RS-232-Schnittstelle geflasht wird.



Bestellnummer:
EVB R8C13 **18,20**

Microcontroller

Controller

Diverse Controller, etc.

Bestellnummer:		Gehäuse	
82C54 P	**3,45**	DIL-24	
82C59 P	**3,99**	DIL-28	Interrupt Controller

USB-Controller

Atmel

USB-Controller, Atmel

Bestellnummer:		Gehäuse	
AT 90USB162 TQ	**3,35**	TQFP-32	8-Bit / 16 kB Flash
AT 90USB1287 TQ	**11,80**	TQFP-64	8-Bit / 128 kB Flash

USB-Controller FTDI

Bestellnummer:		Gehäuse
FT 232 BL	**5,75**	LQFP-32
FT 232 HL	**4,60**	LQFP-48
FT 232 RL	**3,50**	SSOP-28
FT 232 RQ	**4,99**	QFN-32
FT 245 BL	**6,20**	LQFP-32
FT 245 RL	**4,99**	SSOP-28

USB-Controller, TI

Bestellnummer:		Gehäuse	
TUSB 2036	**1,99**	LQFP-32	USB 2/3 Hub 3,3 V
TUSB 2046B	**2,60**	LQFP-32	USB 4-Port Hub 3,3 V

USB-Controller, NSC

Bestellnummer:		Gehäuse	
USB N9604-28M	**6,85**	SO-28	USB Node-Controller DMA

CAN-Bus-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	
PCA 82C250 T	**0,99**	SO-8	Bustreiber/Empfänger 1 Mbit/s
PCA 82C251 T	**0,99**	SO-8	Bustreiber/Empfänger 1 Mbit/s
AT 90CAN128	**8,99**	TQFP-64	CAN Controller 1 Mbit/s
SJA 1000 T	**3,55**	SO-28	PeliCAN 2.0B 1 Mbit/s
SN 65HVD230D	**1,70**	SO-8	CAN Transceiver 1 Mbit/s 3,3 V
SN 65HVD231D	**2,35**	SO-8	CAN Transceiver 1 Mbit/s 3,3 V
SN 65HVD251D	**2,99**	SO-8	CAN Transceiver 1 Mbit/s 5 V

MP3-Audiodecoder

Bestellnummer:		Gehäuse
VS 1011E-S	**14,80**	SO-28

Ethernet-Controller

MICROCHIP

Bestellnummer:		Gehäuse
ENC 28J60-I/SO	**3,25**	SO-28
ENC 28J60-I/SP	**3,20**	S-DIL-28
ENC 28J60-I/SS	**2,99**	SSOP-28
RTL 8019AS	**6,30**	PQFP-100



Schneller
24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb
24 Stunden unser Lager!

UARTs

Bestellnummer:		Gehäuse	
TL 16C550 CN	**6,90**	DIL-40	UART / FIFO
TL 16C550 CFN	**2,40**	PLCC-44	UART / FIFO
XR 68C681 CP40	**7,20**	DIL-40	D-UART FIFO Timer

Timekeeper SRAM

Bestellnummer:		Gehäuse		
M 48T02 B15	**16,10**	DIL-24	2Kx8	150 ns
M 48T02-70PC1	**10,95**	DIL-24	2Kx8	70 ns
M 48T08-100PC	**14,80**	DIL-28	8Kx8	100 ns
M 48T12-70PC1	**15,10**	DIL-24	2Kx8	70 ns
M 48T18-100PC	**17,50**	DIL-28	2Kx8	100 ns

Zeropower SRAM

Bestellnummer:		Gehäuse		
M 48Z02-70PC1	**8,65**	DIL-24	2Kx8	70 ns
M 48Z08 B20	**14,95**	DIL-28	8Kx8	200 ns
M 48Z08-100PC	**16,95**	DIL-28	8Kx8	100 ns
M 48Z18-100PC	**16,70**	DIL-28	8Kx8	100 ns
M 48Z35 Y70	**14,70**	DIL-28	32Kx8	70 ns

Real-Time-Clock 10ppm

EPSON

Bestellnummer:		Gehäuse	
RTC 72421	**6,55**	DIL-18	4-bit RTC-Modul 10 ppm
RTC 72423 A	**5,70**	SOP-24	4-bit RTC-Modul 20 ppm

Real-Time-Clock

DALLAS SEMICONDUCTOR

Bestellnummer:		Gehäuse	
DS 1307	**2,80**	DIP-8	RTC - I²C, 56B NV SRAM
DS 1307Z	**1,55**	SO-8	RTC - I²C, 56B NV SRAM
DS 1337	**2,85**	DIP-8	RTC - 2xTime-Of-Day-Alarm
DS 1629S	**7,65**	SO-8	RTC - Dig. Thermometer
DS 2417P	**2,40**	TSOC-6	RTC - 1-wire mit Interrupt

1-wire-Devices

DALLAS SEMICONDUCTOR

Bestellnummer:		Gehäuse	
DS 2482-100S	**1,60**	SO-8	1-Channel 1-Wire Master
DS 2482-800S	**9,20**	SO-16	8-Channel 1-Wire Master

PSoC-Microcontroller

CYPRESS
Driving the Communications Revolution™

Bestellnummer:		Gehäuse	I/Os	Flash	RAMBytes
CY 8C21123-24SXI	**1,99**	SO-8	6	4K	256
CY 8C21223-24SXI	**3,35**	SO-16	12	4K	256
CY 8C21234-24SXI	**3,55**	SO-16	12	8K	512
CY 8C27143-24PXI	**6,20**	DIP-8	6	16K	256
CY 8C27243-24SXI	**6,70**	SO-20	16	16K	256
CY 8C27443-24PXI	**5,99**	S-DIL-28	24	16K	256
CY 8C27443-24SXI	**5,80**	SO-28	24	16K	256
CY 8C29466-24PXI	**8,85**	S-DIL-28	24	32K	1K
CY 8C29466-24SXI	**7,99**	SO-28	24	32K	1K
CY 8C29566-24AXI	**10,20**	TQFP-44	40	32K	1K

STM Microcontroller

8-Bit OTP/EPROM MCU mit A/D-Converter ST6-Familie

Bestellnummer:		Gehäuse	I/Os	OTPBytes	RAMBytes
ST 62T01 CB6	1,35	DIL-16	9	1036	64
ST 62T10 CB6	1,99	DIL-20	12	1036	64
ST 62T20 CB6	1,99	DIL-20	12	3884	64
ST 62T25 CB6	1,80	DIL-28	20	3884	64
ST 62T60 CB6	1,85	DIL-20	13	3884	128
ST 62T65 BB6	2,75	DIL-28	21	3884	128
ST 62T01CM6-SMD	1,60	SO-16	9	1836	64
ST 62T60CM6-SMD	1,99	SO-16	21	3884	128
ST 62T65CM6-SMD	2,99	SO-28	21	3884	128

32-Bit ARM-Cortex-M3-CPU

- 2,0 - 3,6 V Versorgungsspannung
- DMA, ADU, I²C, SPI und USART

Bestellnummer:		Gehäuse	I/O-Reihen	Takt (MHz)	Flash (Kb)
STM32 F101C8T6	4,50	LQFP-48	37	36	64
STM32 F101CBT6	4,99	LQFP-48	36	36	128
STM32 F101R8T6	4,20	LQFP-64	49	36	64
STM32 F101RBT6	5,40	LQFP-64	49	36	128
STM32 F103C8T6	3,99	LQFP-48	32	72	64
STM32 F103CBT6	4,10	LQFP-48	36	72	128
STM32 F103RBT6	4,70	LQFP-64	49	72	128
STM32 F103VBT6	5,70	LQFP-100	80	72	128
STM32 F103VET6	6,99	LQFP-100	80	72	512
STM32 F103ZET6	11,30	LQFP-144	112	72	512 / 64

STR Microcontroller

ARM7TDMI, 32-bit

Bestellnummer:		Gehäuse	I/O-Reihen	Takt (MHz)	Flash (Kb)
STR 710 FZ2T6	13,95	LQFP-144	48	66	256+16
STR 711 FR1T6	9,60	LQFP-64	30	66	256+16
STR 712 FR2T6	10,95	LQFP-64	32	66	256+16
STR 730 FZ2T6	15,40	TQFP-144	112	36	256
STR 750 FV1T6	9,50	LQFP-100	72	60	256+16
STR 755 FR2T6	9,30	LQFP-64	72	60	256+16

ST7LITE0

Bestellnummer:		Gehäuse	I/O-Reihen	Flash (Kb)
ST 7FLITE05Y0M	1,80	SO-16	13	128

ZiLOG® Embedded Microprozessors (MPUs)

Enhanced Z 80 Microprozessor

Bestellnummer:		Gehäuse	
Z84C00-06MHZ	5,90	DIL-40	CPU
Z84C30-06MHZ	5,80	DIL-40	CTC

ZiLOG®-Z8/Z8Plus - OTP-Microcontroller

Bestellnummer:		Gehäuse	ROMkB	RAMBytes	I/Os
Z86E0412 DIP	2,30	DIL-18	1	125	14

TEXAS MSP 430 – 16-bit Risc

Ultra-Low-Power Microcontroller-Familie



Trotz des geringen Stromverbrauchs von nur 0,1 µA / 0,7 µA im Sleep-/Standby-Mode (= 220 µA pro 1 MHz/MIPS) bietet dieser Prozessor eine Leistung von bis zu 16 MHz/MIPS. Extrem kurze Aufwachzeit von nur 1 µs ermöglicht es Applikationen die meiste Zeit im Standby-Modus zu betreiben. Controller sind in der Applikation zu programmieren und zu debuggen.

MSP430 F1xx Familie
- 8 MHz/MIPS
- 1 k bis 60 k Flash
- 14 - 16 I/O-Ports





Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	SRAM	I/Os
MSP430F1232 IPW	5,50	TSSOP-28	8k	256	22
MSP430F135 IPM	4,60	QFP-64	16K bit	512	48
MSP430F149 IPM	5,60	QFP-64	60k	2048	48
MSP430F2001 IPW	1,60	TSSOP-14	1k	128	10
MSP430F2012 IN	1,75	DIL-14	1k	128	10
MSP430F2013 IN	2,25	DIL-14	2k	128	10
MSP430F2013 IPW	2,60	TSSOP-14	2k	128	10

USB-Stick Entwicklungstool eZ430-F2013

Entwicklungstool in Form eines USB-Memory-Sticks als vollwertiger Programmer/Debugger passend zur 14-pin MSP430F20xx Familie. Durch das neue Spy-Bi-Wire-Interface (2-Draht) gehen bei voller Funktionalität keine Port-Pins verloren.



Bestellnummer:		für	Gehäuse
MSP EZ430-F2013	48,40	MSP430 F20x	14-pin TSSOP



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Microcontroller

Speicher

UV-EPROMs

Bestellnummer:				
27C256-100	**3,30**	F-DIL-28	32Kx8	100 ns
27C512-100	**3,40**	F-DIL-28	64Kx8	90 ns
27C1001-100	**3,99**	F-DIL-32	128Kx8	100 ns
27C2001-100	**5,25**	F-DIL-32	256Kx8	100 ns
27C4001-90	**6,30**	F-DIL-32	512Kx8	120 ns
27C4002-100	**9,99**	F-DIL-40	256Kx16	100 ns
27C160-100	**11,95**	C-DIL-42	2M / 1M	100 ns

OTP-EPROMs

Bestellnummer:				
OT 27C256-90 B	**2,25**	DIL-28	32Kx8	90 ns
OT 27C256-90 C	**1,99**	PLCC-32	32Kx8	90 ns
OT 27C512-70 C	**2,60**	PLCC-32	64Kx8	90 ns
OT 27C512-90 C	**2,40**	PLCC-32	64Kx8	90 ns
OT 27C512-120 C	**1,99**	PLCC-32	64Kx8	120 ns
OT 27C2001-90 B	**3,99**	DIL-32	256Kx8	90 ns
OT 27C4001-90 B	**6,20**	DIL-32	512Kx8	90 ns
OT 27C4001-90 C	**3,60**	PLCC-32	512Kx8	90 ns

Serial Flash Embedded Memory

Bestellnummer:		Gehäuse	Speicher
M 25P20-VMN6	**0,76**	SO-8	2-Mbit
M 25P40-VMN6	**0,60**	SO-8	4-Mbit
M 25P16-VMF6	**0,99**	SO-16	16-Mbit
M 25P32-VMF6	**1,65**	SO-16	32-Mbit
M 25P64-VMF6	**2,30**	SO-16	64-Mbit

Flash-Data RapidS

Atmel

Bestellnummer:		Gehäuse	Speicher
AT 45DB321D SO	**5,50**	SO-8	32-Mbit

Programmiergeräte

Batronix Professional Programmer Series

BATRONIX

Besonders flexible, einfach zu handhabende und extrem schnelle Programmiergeräte mit umfangreicher Unterstützung für Eproms, EEproms, Flash, serielle EEproms und weitere Speicherchips. Alle Programmierspannungen von 3 – 25 V werden über den USB-Port geliefert. Externes Netzteil somit nicht erforderlich. Durch die Programmer-Software können bis zu 8 Geräte gleichzeitig angesteuert werden. Neben den Grundfunktionen wie Auslesen, Programmieren, Verleichen und Löschen stehen in der Software auch professionelle Protection-, Split-, Autoidentify-, Autostart- und Seriennummernfunktionen sowie ein komfortabler Hex-Editor zur Verfügung.

Bauteileunterstützung:	**BX32 Batupo**	**BX32P Barlino**	**BX40 Bagero**	**BX48 Batego**
NMOS EPROM	ja	ja	ja	ja
EPROM	ja	ja	ja	ja
EEPROM	ja	ja	ja	ja
NV-RAM, Timekeeper	ja	ja	ja	ja
FLASH	ja	ja	ja	ja
LPC, FWH, Firmware Hubs	nein	ja	ja	ja
Serielle EEproms	nein	ja	ja	ja
16 bit EPROM, FLASH	nein	nein	ja	ja
PLD, SPLD, EPLD, GAL, PALCE	nein	nein	nein	ja
Microcontroller, MCU	nein	nein	nein	ja



EPROM-Löschgerät

Zum intensiven und gleichmäßigen Löschen von fünf EPROMs.
Löschzeit ca. 15 min.
Passendes Netzteil:
MW 3N06GS



Bestellnummer:		
EPROMLÖSCHER	**45,10**	Löschgerät
UV LÖSCHLAMPE	**10,95**	Ersatzlampe 4W

Gruppe 0

Gruppe 0

Herstellergarantie: 5 Jahre

Bestellnummer:			
BX 32 BATUPO	**107,60**	32-pin	9 x 8,5 x 2,5 cm
BX 32P BARLINO	**123,10**	32-pin	9 x 8,5 x 2,5 cm
BX 40 BAGERO	**192,50**	40-pin	14 x 8,5 x 2,5 cm
BX 48 BATEGO	**368,30**	48-pin	14 x 8,5 x 2,5 cm

Programmiergeräte



Schnell - Schneller - GALEP-5D **Sockel-Modulsystem**

bis zu 240 universelle Pins

- Stromversorgung per Steckernetzteil
- Low-Voltage-Bauteile bis 1,3 V
- Speed bis 1,3 Mbps für parallele, 0,4 Mbps für serielle Bauteile
- 128 MB interner Datenspeicher
- Format: 118 x 172 x 22 mm (+7 mm Sockel)
- Gewicht: ca. 750 g, gefrästes Aluminiumgehäuse

GALEP 5D-60

1595,00 bis 60-Pin

Bestellnummer:

GALEP 5D-120	**1695,00**	bis 120-Pin
GALEP 5D-240	**1979,00**	bis 240-Pin



Aluminiumgehäuse
aus einem Block gefräst

Mini USB 2.0 & Ethernet

SD-Kartenslot
für Stand Alone Betrieb

CONITEC

Multi-Programmiergerät GALEP-5

Multi-Programmiergerät mit USB-Schnittstelle. Da die Stromversorgung über USB erfolgt, ist in den meisten Fällen kein Netzteil erforderlich. Die Programmieralgorithmen laufen nicht mehr auf dem PC, sondern auf dem internen 200 MIPS ARM-9 Prozessor. GALEP-5 ist dadurch deutlich schneller als GALEP-4 (je nach Bauteil um Faktor 5 - 15) 48 universelle Pins

TECHNIK TIPP



Bestellnummer:

GALEP V	**499,95**	Programmiergerät, bis 48-Pin

Universal-Programmiergerät GALEP-4

Professionelles Universal-Programmiergerät im Pocketformat für den Druckerport des PCs oder Laptops. Programmiert ohne zusätzliche Adapter oder Zusatzschaltungen EPROMs, EEPROMs, FLASH-EPROMs, serielle EEPROMs, Microcontroller, GALs und PALCEs. Low-Voltage Bauteile werden bis 1,3 Volt unterstützt. Der Editor erlaubt vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten der Bauteil-Inhalte, die als Datei im Binar-, Intel-Hex-, Motorola-S oder Jedec-Format geladen oder gespeichert werden können.



Bestellnummer:

GALEP IV	**327,50**	Programmiergerät, bis 40-Pin
GALEP 32 PLCC/28	**112,95**	Sockeladapter für PLCC-28
GALEP 32 PLCC/32	**112,95**	Sockeladapter für PLCC-32
GALEP PLCC 44	**141,50**	Sockeladapter für PLCC-44

EEPROMs

EEPROM seriell I²C, Microchip

• 1,7(1,8) ... 5,5 Vcc • max. 400 kHz

Bestellnummer:		Gehäuse	Density	Vcc	Schreib-schutz	Page Size (Bytes)
24AA025E64-I/SN	**0,43**	SO-8	2 Kbit	1,7 - 5,5	Nein	16
24AA025E64T-I/OT	**0,45**	SOT-23-6	2 Kbit	1,7 - 5,5	Nein	16
24AA025UID-I/P	**0,48**	DIP-8	2 Kbit	1,7 - 5,5	Nein	16
24AA025UID-I/SN	**0,40**	SO-8	2 Kbit	1,7 - 5,5	Nein	16
24AA02E64-I/SN	**0,38**	SO-8	2 Kbit	1,7 - 5,5	Ja	8
24AA02E64T-I/OT	**0,38**	SOT-23-5	2 Kbit	1,7 - 5,5	Ja	8
24AA02UID-I/P	**0,43**	8-PDIP	2 Kbit	1,7 - 5,5	Ja	8
24AA02UID-I/SN	**0,33**	SO-8	2 Kbit	1,7 - 5,5	Ja	8
24AA02UIDT-I/OT	**0,31**	SOT-23-5	2 Kbit	1,7 - 5,5	Ja	8
24AA32A-I/SN	**0,36**	SO-8	32K bit	1,8 - 5,5	Ja	32
24AA64-I/P	**0,60**	DIP-8	64K bit	1,7 - 5,5	Ja	32
24AA64-I/SN	**0,52**	SO-8	64K bit	1,7 - 5,5	Ja	32
24AA128-I/P	**0,86**	DIP-8	128K bit	1,7 - 5,5	Ja	64
24AA128-I/SN	**0,83**	SO-8	128K bit	1,7 - 5,5	Ja	64
24AA256-I/P	**1,10**	DIP-8	256K bit	1,7 - 5,5	Ja	64
24AA256-I/SN	**0,83**	SO-8	256K bit	1,7 - 5,5	Ja	64
24AA512-I/P	**1,99**	DIP-8	512K bit	1,7 - 5,5	Ja	128
24AA512-I/SM	**1,80**	SO-8-208	512K bit	1,7 - 5,5	Ja	128
24AA1025-I/P	**3,99**	DIP-8	1024K bit	1,7 - 5,5	Ja	128
24AA1025-I/SM	**3,55**	SO-8-208	1024K bit	1,7 - 5,5	Ja	128

• 2,5 ... 5,5 Vcc • max. 400 kHz • Cascade: No

Bestellnummer:		Gehäuse	Density		Schreib-schutz	Page Size (Bytes)
24LC00-I/SN	**0,31**	SO-8	128 bit	2,5 - 5,5	Nein	1
24LC01B-I/P	**0,31**	DIP-8	1K bit	2,5 - 5,5	Nein	8
24LC01B-I/SN	**0,29**	SO-8	1K bit	2,5 - 5,5	Nein	8
24LC21A-I/SN	**0,58**	SO-8	1K bit	2,5 - 5,5	Nein	8
24LC02B-I/P	**0,33**	DIP-8	2K bit	2,5 - 5,5	Nein	8
24LC02B-I/SN	**0,27**	SO-8	2K bit	2,5 - 5,5	Nein	8
24LC22A-I/P	**0,60**	DIP-8	2K bit	2,5 - 5,5	Ja	8
24LC22A-I/SN	**0,58**	SO-8	2K bit	2,5 - 5,5	Ja	8
24LC04B-I/P	**0,33**	DIP-8	4K bit	2,5 - 5,5	Nein	16
24LC04B-I/SN	**0,26**	SO-8	4K bit	2,5 - 5,5	Nein	16
24LC08B-I/P	**0,43**	DIP-8	8K bit	2,5 - 5,5	Nein	16
24LC08B-I/SN	**0,39**	SO-8	8K bit	2,5 - 5,5	Nein	16
24LC16B-I/P	**0,36**	DIP-8	16K bit	2,5 - 5,5	Nein	16
24LC16B-I/SN	**0,32**	SO-8	16K bit	2,5 - 5,5	Nein	16

• 2,5 ... 5,5 Vcc • max. 400 kHz • Cascade: 8 (4)

Bestellnummer:		Gehäuse	Density		Schreib-schutz	Page Size (Bytes)
24LC024-I/P	**0,43**	DIP-8	2K bit	2,5 - 5,5	Nein	16
24LC025-I/P	**0,43**	DIP-8	2K bit	2,5 - 5,5	Nein	16
24LC32A-I/P	**0,43**	DIP-8	32K bit	2,5 - 5,5	Ja	32
24LC32A-I/SN	**0,50**	SO-8	32K bit	2,5 - 5,5	Ja	32
24LC64-I/P	**0,55**	DIP-8	64K bit	2,5 - 5,5	Ja	32
24LC64-I/SN	**0,38**	SO-8	64K bit	1,7 - 5,5	Ja	32
24LC128-I/P	**0,81**	DIP-8	128K bit	2,5 - 5,5	Ja	64
24LC128-I/SN	**0,76**	SO-8	128K bit	2,5 - 5,5	Ja	64
24LC256-I/P	**0,74**	DIP-8	256K bit	2,5 - 5,5	Ja	64
24LC256-I/SN	**1,15**	SO-8	256K bit	2,5 - 5,5	Ja	64
24LC512-I/P	**1,15**	DIP-8	512K bit	2,5 - 5,5	Ja	128
24LC512-I/SM	**1,85**	SO-8-208	512K bit	2,5 - 5,5	Ja	128

• 2,5 ... 5,5 Vcc • max. 400 kHz • Cascade: 8 (4)

Bestellnummer:		Gehäuse	Density		Schreib-schutz	Page Size (Bytes)
24LC512-ISN	**1,85**	SO-8	512K bit	2,5 - 5,5	Ja	128
24LC1025-I/P	**2,50**	DIP-8	1024K bit	2,5 - 5,5	Ja	128
24LC1025-I/SM	**2,10**	SO-8-208	1024K bit	2,5 - 5,5	Ja	128
24LC1026-ISN	**3,85**	SO-8	1024K bit	2,5 - 5,5	Ja	128

• 1,7(2,5) ... 5,5 Vcc • max. 1000 kHz • Cascade: 8(4)

Bestellnummer:		Gehäuse	Density		Schreib-schutz	Page Size (Bytes)
24FC64-I/P	**0,60**	DIP-8	64K bit	1,7 - 5,5	Ja	32
24FC64-I/SN	**0,60**	SO-8	64K bit	1,7 - 5,5	Ja	32
24FC128-I/P	**0,88**	DIP-8	128K bit	1,7 - 5,5	Ja	64
24FC128-I/SN	**0,83**	SO-8	128K bit	1,7 - 5,5	Ja	64
24FC256-I/P	**1,15**	DIP-8	256K bit	1,7 - 5,5	Ja	64
24FC256-I/SN	**1,10**	SO-8	256K bit	1,7 - 5,5	Ja	64
24FC512-I/P	**1,70**	DIP-8	512K bit	1,7 - 5,5	Ja	128
24FC512-I/SM	**1,75**	SO-8-208	512K bit	1,7 - 5,5	Ja	128
24FC1025-I/P	**3,55**	DIP-8	1024K bit	2,5 - 5,5	Ja	128
24FC1025-I/SM	**3,50**	SO-8-208	1024K bit	2,5 - 5,5	Ja	128

EEPROM seriell UNI/O, Microchip

Bestellnummer:		Gehäuse	Density		Schreib-schutz	Page Size (Bytes)
11AA02E64-I/SN	**0,52**	SO-8	2 Kbit	1,8 - 5,5	ja	16
11AA02E64T-I/TT	**0,48**	SOT-23	2 Kbit	1,8 - 5,5	ja	16
11AA02UID-I/SN	**0,48**	SO-8	2 Kbit	1,8 - 5,5	ja	16
11AA02UIDT-I/TT	**0,45**	SOT-23-3	2 Kbit	1,8 - 5,5	ja	16

EEPROM SPI, Microchip



Schreibschutz • Write Cycle 5 ms

Bestellnummer:		Gehäuse	Density		Schreib-schutz	Page Size (Bytes)	
25AA02E64-I/SN	**0,60**	SO-8	2 Kbit	1,8 - 5,5	Ja	16	
25AA02E64T-I/OT	**0,60**	SOT-23-5	2 Kbit	1,8 - 5,5	Ja	16	
25AA02UID-I/SN	**0,60**	SO-8	2 Kbit	1,8 - 5,5	Ja	16	
25AA02UIDT-I/OT	**0,55**	SOT-23-5	2 Kbit	1,8 - 5,5	Ja	16	
25A512-IP	**2,10**	DIP-8	512K bit	1,7 - 3,0	128	10 MHz	
25A512-ISN	**1,99**	DIP-8	512K bit	1,7 - 3,0	128	20 MHz	
25AA512-I/SN	**2,35**	SO-8	512K bit	1,8 - 5,5	128	20 MHz	
25LC010A-I/P	**0,58**	DIP-8	1K bit	2,5 - 5,5	16	10 MHz	
25LC010A-I/SN	**0,55**	SO-8	1K bit	2,5 - 5,5	16	10 MHz	
25LC020A-I/P	**0,60**	DIP-8	2K bit	2,5 - 5,5	16	10 MHz	
25LC020A-I/SN	**0,60**	SO-8	2K bit	2,5 - 5,5	16	10 MHz	
25LC040A-I/P	**0,62**	DIP-8	4K bit	2,5 - 5,5	16	10 MHz	
25LC040A-I/SN	**0,55**	SO-8	4K bit	2,5 - 5,5	16	10 MHz	
25LC320A-I/P	**0,86**	DIP-8	32K bit	2,5 - 5,5	32	10 MHz	
25LC320A-I/SN	**0,76**	SO-8	32K bit	2,5 - 5,5	32	10 MHz	
25LC640A-I/P	**0,57**	DIP-8	64K bit	2,5 - 5,5	32	10 MHz	
25LC640A-I/SN	**0,76**	SO-8	64K bit	2,5 - 5,5	32	10 MHz	
25LC128-I/P	**1,10**	DIP-8	128K bit	2,5 - 5,5	64	10 MHz	
25LC128-I/SN	**1,10**	SO-8	128K bit	2,5 - 5,5	64	10 MHz	
25LC256-I/P	**1,65**	DIP-8	256K bit	2,5 - 5,5	64	10 MHz	
25LC256-I/SN	**1,15**	SO-8	256K bit	2,5 - 5,5	64	10 MHz	
25LC512-I/P	**2,15**	DIP-8	512K bit	2,5 - 5,5	128	20 MHz	
25LC512-I/SN	**2,15**	SO-8	512K bit	2,5 - 5,5	128	20 MHz	
25LC1024-I/P	**3,60**	DIP-8	1024K bit	2,5 - 5,5	256	20 MHz	
25LC1024-I/SM	**2,60**	SO-8-208	1024K bit	2,5 - 5,5	256	20 MHz	

EEPROMs

EEPROM Microwire, Microchip

MICROCHIP

• 1,8 ... 5,5 Vcc • Write Cycle 6 ms • -40 ... +80°C

Bestellnummer:		Gehäuse	Density		Schreib-schutz	Page Size (Bytes)
93AA46A-I/SN	**0,32**	SO-8	1K bit	8	Nein	2 MHz
93AA46B-I/P	**0,36**	DIP-8	1K bit	16	Nein	2 MHz
93AA46B-I/SN	**0,32**	SO-8	1K bit	16	Nein	2 MHz
93AA46C-I/P	**0,39**	DIP-8	1K bit	x8/x16	Ja	3 MHz
93AA86C-I/P	**0,62**	DIP-8	16K bit	x8/x16	Ja	3 MHz

• 2,5 ... 5,5 Vcc • Write Cycle 6 ms • -40 ... +125°C

Bestellnummer:		Gehäuse	Density		Schreib-schutz	Page Size (Bytes)
93LC46A-I/P	**0,33**	DIP-8	1K bit	8	Nein	2 MHz
93LC46A-I/SN	**0,32**	SO-8	1K bit	8	Nein	2 MHz
93LC46B-I/P	**0,33**	DIP-8	1K bit	16	Nein	2 MHz
93LC46B-I/SN	**0,25**	SO-8	1K bit	16	Nein	2 MHz
93LC46C-I/P	**0,39**	DIP-8	1K bit	x8/x16	Ja	3 MHz
93LC46C-I/SN	**0,36**	SO-8	1K bit	x8/x16	Ja	3 MHz
93LC56A-I/SN	**0,36**	SO-8	2K bit	8	Nein	2 MHz
93LC56B-I/SN	**0,24**	SO-8	2K bit	16	Nein	2 MHz
93LC56C-I/SN	**0,33**	SO-8	2K bit	x8/x16	Ja	3 MHz
93LC66A-I/P	**0,43**	DIP-8	4K bit	8	Nein	2 MHz
93LC66A-I/SN	**0,39**	SO-8	4K bit	8	Nein	2 MHz
93LC66B-I/SN	**0,33**	SO-8	4K bit	16	Nein	2 MHz
93LC66C-I/P	**0,38**	DIP-8	4K bit	x8/x16	Ja	3 MHz
93LC76B-I/SN	**0,53**	SO-8	8K bit	16	Nein	3 MHz
93LC76C-I/SN	**0,48**	SO-8	8K bit	x8/x16	Ja	3 MHz
93LC86C-I/P	**0,62**	DIP-8	16K bit	x8/x16	Ja	3 MHz
93LC86C-I/SN	**0,55**	SO-8	16K bit	x8/x16	Ja	3 MHz

EEPROM, seriell, 1-wire

DALLAS SEMICONDUCTOR

Bestellnummer:		Gehäuse	Density
DS 2430A	**3,35**	TO-92	256 bit
DS 2431P+	**1,20**	TSOC-6	1 Kbit
DS 24B33+	**3,25**	TO-92	4 kbit
DS 24B33S+	**3,35**	SO-8	4 Kbit

EEPROMs, parallel CMOS

Bestellnummer:				
28C64-150	**5,10**	DIL-28	8Kx8	150 ns
28C64-150 PLCC	**5,20**	PLCC-32	8Kx8	150 ns
28C256-150	**10,60**	DIL-28	32Kx8	150 ns
28C256-150 PLCC	**10,60**	PLCC-32	32Kx8	150 ns

Microwire

Bestellnummer:				
ST 93C46 BN	**0,25**	DIP-8	128x8	64x16
ST 93C56 BN	**0,43**	DIP-8	256x8	128x16
ST 93C56 MN	**0,21**	SO-8	256x8	128x16
ST 93C66 BN	**0,37**	DIP-8	512x8	256x16
ST 93C66 MN	**0,24**	SO-8	512x8	256x16
ST 93C86 BN	**0,32**	DIP-8	2Kx8	1Kx16

Qualitätsmanagement
INTERNATIONAL CERT
CERT
DIN EN ISO 9001

Serielle Flash-Bausteine

SuperFlash-Flashspeicher

MICROCHIP

- platzsparender Einsatz unter Gesamtkostenreduzierung
- hohe Zuverlässigkeit
- JEDEC -Standard konform



Serie SST25PF../SST25VF..

Bestellnummer:		Gehäuse	Speicher	Vcc
25PF020B80-4C-Q	**1,10**	TDFN-8	2 Mbit	2,3 - 3,6 V
25PF020B80-4C-S	**0,88**	SO-8	2 Mbit	2,3 - 3,6 V
25VF016B75-4L-S2	**1,25**	SO-8	16 Mbit	2,3 - 3,6 V
25VF020B80-4L-SA	**0,86**	SO-8	2 Mbit	2,3 - 3,6 V
25VF032B80-4L-S2	**2,10**	SO-8	32 Mbit	2,3 - 3,6 V
25VF512A33-4C-SA	**0,50**	SO-8	512 Kbit	2,3 - 3,6 V

Serie SST38VF../SST39LF../SST39VF../SST49LF..

Bestellnummer:		Gehäuse	Speicher	Org
38VF640490-5C-EK	**4,20**	TSOP-48	4 Mbit	x16
39SF04070-4C-N	**1,65**	PLCC-32	128 Kbit	x8
39VF01070-4C-W	**0,99**	TSOP-32	128 Kbit	x8
39VF04070-4C-N	**1,35**	PLCC-32	5124 Kbit	x8
39VF04070-4C-W	**1,40**	TSOP-32	5124 Kbit	x8
39VF04070-4L-N	**0,99**	PLCC-32	5124 Kbit	x8
39VF04070-4L-W	**1,65**	TSOP-32	5124 Kbit	x8
39VF1601C70-4C-B	**1,85**	TFBGA-48	1M	x16
39VF1601C70-4C-E	**1,99**	TSOP-48	1M	x16
39VF1601C70-4L-E	**1,75**	TSOP-48	1M	x16
39VF168170-4C-E	**2,45**	TSOP-48	2M	x8
39LF401C-55-4C-B	**0,99**	TFBGA-48	4 Mbit	x16
39LF401C-55-4C-E	**1,15**	TSOP-48	4 Mbit	x16
39LF402C-4C-55-E	**1,15**	TSOP-48	4 Mbit	x16
39LF402C-55-4C-B	**0,99**	TFBGA-48	4 Mbit	x16
39VF400A70-4C-B3	**1,50**	TFBGA-48	256 Kbit	x16
39VF400A70-4C-E	**1,35**	TSOP-48	256 Kbit	x16
39VF400A70-4L-B3	**1,65**	TFBGA-48	256 Kbit	x16
39VF400A70-4L-E	**1,55**	TSOP-48	256 Kbit	x16
39VF401C-70-4I-B	**1,10**	TSOP-48	4 Mbit	x16
39VF401C-70-4I-E	**1,10**	TSOP-48	4 Mbit	x16
39VF402C-70-4I-B	**1,10**	TFBGA-48	4 Mbit	x16
39VF402C-70-4I-E	**1,10**	TFBGA-48	4 Mbit	x16
39VF800A70-4C-B3	**1,65**	TFBGA-48	512 Kbit	x16
39VF800A70-4C-E	**1,55**	TSOP-48	512 Kbit	x16
39VF801C70-4C-B3	**1,40**	TFBGA-48	512 Kbit	x16
39VF801C70-4C-E	**1,35**	TSOP-48	512 Kbit	x16
39VF801C70-4C-MA	**1,90**	WFBGA-48	8 Mbit	x16
39VF801C70-4L-B3	**1,40**	TFBGA-48	512 Kbit	x16
39VF801C70-4L-E	**1,30**	TSOP-48	512 Kbit	x16
39VF801C70-4L-MA	**1,90**	WGBGA-48	512 Kbit	x16
39VF802C70-4C-B3	**1,40**	TFBGA-48	512 Kbit	x16
39VF802C70-4C-EK	**1,35**	TSOP-48	512 Kbit	x16
39VF802C70-4C-MA	**1,90**	WGBGA-48	512 Kbit	x16
39VF802C70-4L-B3	**1,40**	TFBGA-48	512 Kbit	x16
39VF802C70-4L-E	**1,35**	TSOP-48	512 Kbit	x16
39VF802C70-4L-MA	**1,85**	WFBGA-48	8 MBit	
49LF008A33-4C-N	**3,20**	PLCC-32	8 MBit	

Microcontroller

RAMs

statische RAMs

Bestellnummer:		Gehäuse	Speicher	Geschwindigkeit
6264-70	**2,15**	DIL-28	8Kx8	70 ns
6264-70 M	**1,50**	SOP-28	8Kx8	70 ns
62256-80	**1,55**	DIL-28	32Kx8	80 ns
62256-70 M	**1,35**	SOP-32	32Kx8	70 ns
628128-70	**2,60**	DIL-32	128Kx8	70 ns
628128-70 M	**1,65**	SOP-32	128Kx8	70 ns
628512-55	**5,40**	DIL-32	512Kx8	55 ns
628512-55 M	**2,85**	SOP-32	512Kx8	55 ns
628512-70	**5,40**	DIL-32	512Kx8	70 ns
628512-70 M	**3,70**	SOP-32	512Kx8	70 ns

Alliance AS6C..

Bestellnummer:		Gehäuse	Speicher	Geschwindigkeit
AS 6C62256-55PCN	**1,99**	DIL-28	32 K x 8	55 ns
AS 6C1008-55PCN	**2,60**	DIL-32	32 K x 8	55 ns
AS 6C4008-55PCN	**5,40**	DIL-32	512 Kb x8	55 ns

Cypress CY62..

Bestellnummer:		Gehäuse	Speicher	Geschwindigkeit
CY62128ELL-45SX	**1,55**	SOP-32	128 K x 8	45 ns
CY62148ELL-45ZSX	**3,80**	TSOP-32	512 Kb x8	45 ns
CY62148ELL-55SX	**3,70**	SOP-32	512 Kb x8	55 ns
CY62158ELL-45ZSX	**4,40**	TSOP-44	1 M x 8	45 ns
CY7C1041D-10ZSX	**3,70**	TSOP-44	256 K x 16	10 ns
CY7C1041DV3310ZS	**3,25**	TSOP-44	256 K x 16	10 ns

ISSI IS61../IS62..

Bestellnummer:		Gehäuse	Speicher	Geschwindigkeit
IS61C6416AL-12TL	**2,20**	TSOP-44	64 K x 16	12 ns
IS61C5128AL-10KL	**4,99**	SO-36J	512 Kb x8	12 ns
IS61LV6416-10TL	**2,25**	TSOP-44	64 K x 16	10 ns
IS61LV5128AL10KL	**7,55**	SO-36J	512 Kb x8	10 ns
IS62C256AL-45UL	**1,15**	SOP-28	32 K x 8	45 ns
IS62C1024AL-35QL	**1,70**	SOP-32	128 K x 8	35 ns
IS62C1024AL-35TL	**1,80**	TSOP-32	128 K x 8	35 ns
IS62C25616BL45TL	**5,80**	TSOP-44	256 K x 16	45 ns

Cypress F-RAM

Bestellnummer:		Gehäuse	Speicher
FM 24C04B-G	**1,75**	SO-8	512 Kb x8
FM 24C16B-G	**1,99**	SO-8	2 Kb x 8
FM 24C64B-G	**3,50**	SO-8	8 Kb x 8
FM 25040B-G	**1,70**	SO-8	512 Kb x8
FM 25C160B-G	**1,99**	SO-8	2 Kb x 8



CPLDs / Lattice ispLSI Bausteine

Lattice CPLDs

IspLSI 1000/E 5,0 V

Bestellnummer:		Gehäuse	Cells	PLD Gates	I/Os	Geschwindigkeit
ISPLSI 1016-60LJ	**20,60**	PLCC-44	64	2000	32 / 32	20 ns
LSI 1016 E80LJ	**7,85**	PLCC-44	64	2000	32 / 32	15 ns
LSI 1032 E70LJ	**18,60**	PLCC-84	128	6000	72 / 64	15 ns

LC40..

Bestellnummer:		Gehäuse	Cells	I/Os	Geschwindigkeit
LC 4032V-75TN48C	**3,15**	TQFP-48	32	32 / 32	7,5 ns
LC4032V-75TN44C	**2,70**	TQFP-48	32	30 / 30	7,5 ns
LC4064V-75TN100C	**5,40**	TQFP-44	64	64 / 64	7,5 ns

LCMXO..

Bestellnummer:		Gehäuse	PLD Gates	I/Os	Geschwindigkeit
LCMXO1200C4TN100	**19,70**	TQFP-100	1200	73 / 73	10 ns
LCMXO1200C4TN144	**22,60**	TQFP-144	1200	73 / 73	10 ns

Lattice MACH4

Lattice M4A5 CPLDs, 5,0 V

Bestellnummer:		Gehäuse	Cells	I/Os	Geschwindigkeit
M4A3 32/32-10VNC	**2,99**	TQFP-44	32	32 / 32	5,0 ns
M4A5 32/32-10 VC	**4,70**	TQFP-44	32	34 / 32	5,0 ns
M4A5 64/32-10 JC	**7,25**	PLCC-44	64	34 / 32	5,5 ns
M4A5 64/32-10 VC	**6,85**	TQFP-44	64	34 / 32	5,5 ns
M4A5 128/64-10VN	**15,30**	TQFP-44	32	32 / 32	5,5 ns
M4A5 128/64-10YN	**14,40**	PQFP-100	128	64 / 64	5,5 ns
M4A5 192/96-10VN	**23,60**	TQFP-144	192	96 / 96	6,0 ns

Xilinx CPLDs / FPGAs

Xilinx Spartan3 XC3S.. FPGAs 2,5 V

Bestellnummer:		Gehäuse	Cells	PLD Gates	I/Os	Geschwindigkeit
XC3S 200 TQ144	**15,90**	TQFP-144	4320	200K	97 / 97	0,83 ns
XC3S 400 TQ144	**19,95**	TQFP-144	8064	400K	97 / 97	0,83 ns

3,3 V (2,5 V) High-Performance CPLDs, 10 ns

Bestellnummer:		Gehäuse	Cells	PLD Gates	I/Os	Geschwindigkeit
XC 9536XL VQ44	**2,60**	VQFP-44	36	800	38 / 34	10 ns
XC 9572XL TQ100	**3,55**	TQFP-100	72	1600	76 / 72	10 ns
XC 9572XL VQ44	**3,35**	VQFP-44	72	1600	38 / 34	10 ns
XC 95144XL TQ100	**6,85**	TQFP-100	144	3200	85 / 81	10 ns
XC95144XL10TQG14	**7,15**	TQFP-144	144	3200	117/117	10 ns
XC95288XL10TQG14	**16,50**	TQFP-144	288	6400	117/117	10 ns

Zubehör und Bücher

Lernpaket: Mikrocontroller programmieren

Beherrschen Sie mit 20 einfachen Experimenten die Programmierung einer Steuerung.

- inklusive Mikrocontroller-System auf einer universellen Steuerplatine
- 25 Bauteilen
- 80-seitiges Handbuch

Dieses Lernpaket lässt Sie mühelos einfache Steuerprogramme erstellen. Die Tastenprogrammierbare Steuerung (TPS) ist einfach zu bedienen und lässt sich problemlos ändern. Für kompakte Anwendung geeignet - nach der erfolgreichen Programmierung können Sie den Mikrocontroller in eigene Schaltungen implementieren.

Bestellnummer:

IS 3-6456-5135-6 **29,95**



Gruppe 0

ATMEL Attiny

ATtiny AVRs

- echte RISC-Architektur OHNE interne Taktteilung, d. h. bis zu 1 Mio. Befehle bei 1 MHz Quarzfrequenz
- alle Typen mit Flash-Programmspeicher von 1 kB bis 256 kB/ mit EEPROM Datenspeicher von 64 Byte bis 4 kB sowie SRAM-Datenspeicher 32 Reg. bis 8 kB
- komfortable Registerarchitektur mit 32 gleichwertigen Registern
- umfangreicher Befehlssatz mit 120 Befehlen
- optimiert für Hochsprachenverwendung
- C-, PASCAL- und BASIC-Compiler verfügbar
- je nach Baustein werden umfangreiche Funktionsblöcke geboten: echter 10 Bit A/D-Wandler, 8/16 bit Timerblöcke, SPI synchrone und asynchrone Schnittstellen, Hardware Watchdog, Analog-Komparator, UART, TWI, Brown-Out-Detection etc.

- Versorgungsspannung: 4,0 - 5,5 (6,0) Vcc / L-Typen 2,7 - 5,5 (6,0) Vcc
- sehr geringe Stromaufnahme
- ATMega169 mit 120 Segment LCD-Controller



Flash-Memory: 1 kByte, RAM: 32R

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 11L SO8	**0,99**	SO-8	2	6

Flash-Memory: 1 kByte, EEPROM: 64 Byte, RAM: 32R

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 12 DIP	**2,60**	DIP-8	8	6
ATTINY 12 SO8	**1,55**	SO-8	8	6
ATTINY 12L DIP	**1,50**	DIP-8	4	6
ATTINY 12L SO8	**1,50**	SO-8	4	6
ATTINY 12V-1 PI	**1,50**	DIP-8	1,2	6
ATTINY 12V-1 SI	**1,45**	SO-8	1,2	6

Flash-Memory: 1 kByte, EEPROM: 64 Byte, RAM: 64R

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 13-20 DIP	**1,80**	DIP-8	20	6
ATTINY 13-20 SO	**1,30**	SO-8	20	6
ATTINY 13A-PU	**1,10**	DIP-8	20	6
ATTINY 13A-SSU	**0,86**	SO-8	20	6
ATTINY 13A-SU	**0,88**	SO-8	20	6
ATTINY 13V-10PU	**1,70**	DIP-8	10	6
ATTINY 13V-10SU	**1,50**	SO-8	10	6

Flash-Memory: 2 kByte, EEPROM: 128 Byte, RAM: 128R

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 24-20 PU	**2,40**	DIL-14	20	12
ATTINY 24-20 SSU	**1,80**	SO-14	20	12
ATTINY 24A-PU	**1,25**	DIP-8	20	12
ATTINY 24A-SSU	**0,99**	SO-14	20	12
ATTINY 24V-10 PU	**2,35**	DIL-14	10	12
ATTINY 24V-10SSU	**2,40**	SO-14	10	12

Flash-Memory: 4 kByte, EEPROM: 256 Byte, RAM: 256R

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 44-20 SSU	**3,40**	SO-14	20	12
ATTINY 44-20PU	**2,75**	DIL-14	20	12
ATTINY 44A-PU	**1,65**	DIL-14	20	12
ATTINY 44A-SSU	**1,20**	SO-14	20	12
ATTINY 44V-10PU	**2,80**	DIL-14	10	12
ATTINY 44V-10SSU	**2,50**	SO-14	10	12

Flash-Memory: 8 kByte, EEPROM: 512 Byte, RAM: 512R

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 84A-SSU	**1,70**	SO-14	20	12
ATTINY 84V-10 PU	**3,50**	DIL-14	10	12

Flash-Memory: 2 kByte, EEPROM: 128 Byte, RAM: 128R

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 25-20 PU	**1,25**	DIP-8	20	6
ATTINY 25-20 SU	**1,55**	SO-8	20	6
ATTINY 25V-10 PU	**2,10**	DIP-8	10	6
ATTINY 25V-10 SU	**1,80**	SO-8	10	6

Flash-Memory: 4 kByte, EEPROM: 256 Byte, RAM: 256R

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 45-20PU	**1,20**	DIP-8	20	6
ATTINY 45-20SU	**1,35**	SO-8	20	6
ATTINY 45V-10PU	**2,85**	DIP-8	10	6
ATTINY 45V-10SU	**1,99**	SO-8	10	6

Flash-Memory: 8 kByte, EEPROM: 512 Byte, RAM: 512R

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 85-20 PU	**1,50**	DIP-8	20	6
ATTINY 85-20 SU	**1,30**	SO-8	20	6
ATTINY 85V-10 SU	**1,99**	SO-8	20	6

Flash-Memory: 2 kByte, EEPROM: 128 Byte, RAM: 128

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 26 DIP	**2,99**	DIL-20	16	16
ATTINY 26 SO20	**1,80**	SO-20	16	16
ATTINY 261A-PU	**1,99**	DIL-20	20	16
ATTINY 261A-SU	**1,60**	SO-20	20	16

Flash-Memory: 4 kByte, EEPROM: 256 Byte, RAM: 256

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 461A-PU	**2,15**	DIL-20	20	16
ATTINY 461A-SU	**1,85**	SO-20	20	16

Flash-Memory: 8 kByte, EEPROM: 512 Byte, RAM: 512

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 861A-PU	**2,20**	DIL-20	20	16
ATTINY 861A-SU	**1,99**	SO-20	20	16

Flash-Memory: 2 kByte, EEPROM: 128 Byte, RAM: 128

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 2313 DIP	**1,90**	DIL-20	20	18
ATTINY 2313 SO	**1,65**	SO-20	20	18
ATTINY 2313A-PU	**1,55**	DIL-20	20	18
ATTINY 2313A-SU	**1,15**	SO-20	20	18

Flash-Memory: 4 kByte, EEPROM: 256 Byte, RAM: 256

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATTINY 4313 PU	**2,60**	DIL-20	20	18

ATMEL ATMega

ATMega AVRs

Flash-Memory: 8 kByte, EEPROM: 512 Byte, RAM: 1 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 8-16 DIP	2,80	DIL-28	16	23
ATMEGA 8-16 TQ	2,30	TQFP-32	16	23
ATMEGA 8L8 DIP	2,10	DIL-28	8	23
ATMEGA 8L8 TQ	1,99	TQFP-32	8	23
ATMEGA 8A-AU	1,60	TQFP-32	16	23
ATMEGA 8A-PU	1,99	DIL-28	16	23

Flash-Memory: 16 kByte, EEPROM: 512 Byte, RAM: 1 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 16-16 DIP	5,40	DIL-40	16	32
ATMEGA 16-16 TQ	3,70	TQFP-44	16	32
ATMEGA 16L8 DIP	5,75	DIL-40	8	32
ATMEGA 16A-AU	2,35	TQFP-44	16	32
ATMEGA 16A-MU	4,20	QFN-44	16	32
ATMEGA 16A-PU	3,55	DIL-40	16	32

Flash-Memory: 32 kByte, EEPROM: 1 kByte, RAM: 2 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 32-16 DIP	5,45	DIL-40	16	32
ATMEGA 32-16 TQ	4,20	TQFP-44	16	32
ATMEGA 32-U2 TQ	4,85	TQFP-32	16	22
ATMEGA 32L8 DIP	8,99	DIL-40	8	32
ATMEGA 32A-AU	2,60	TQFP-44	16	32
ATMEGA 32A-PU	4,20	DIL-40	16	32

Flash-Memory: 4 kByte, EEPROM: 256 Byte, RAM: 512 Byte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 48-20 AU	1,80	TQFP-32	20	23
ATMEGA 48-20 DIP	2,30	DIL-28	20	23
ATMEGA 48A-AU	2,10	TQFP-32	0-20	23
ATMEGA 48A-PU	2,40	DIL-28	0-20	23

Flash-Memory: 8 kByte, EEPROM: 512 Byte, RAM: 1 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 48PA-AU	1,60	TQFP-32	0-20	23
ATMEGA 48PA-PU	1,99	DIL-28	0-20	23

Flash-Memory: 64 kByte, EEPROM: 2 kByte, RAM: 4 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 64-16 TQ	6,99	TQFP-64	16	53
ATMEGA 64L8 TQ	9,55	TQFP-44	8	53

Flash-Memory: 8 kByte, EEPROM: 512 Byte, RAM: 1 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 88-20 AU	2,30	TQFP-32	20	23
ATMEGA 88-20 PU	4,50	DIL-28	20	23
ATMEGA 88A-AU	2,25	TQFP-32	0-20	23
ATMEGA 88A-PU	2,50	DIL-28	0-20	23
ATMEGA 88PA-AU	1,85	TQFP-32	0-20	23
ATMEGA 88PA-PU	2,20	DIL-28	0-20	23
ATMEGA 88V-10 AU	3,30	TQFP-32	10	23
ATMEGA 88V-10 PU	4,60	DIL-28	10	23

Flash-Memory: 128 kByte, EEPROM: 4 kByte, RAM: 4 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 128-16 TQ	9,99	TQFP-64	16	53
ATMEGA 128L8 TQ	8,35	TQFP-64	8	53

Flash-Memory: 16 kByte, EEPROM: 512 Byte, RAM: 1 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 162-16DIP	5,65	DIL-40	16	35
ATMEGA 162-16 TQ	3,65	TQFP-44	16	35
ATMEGA 168-20 TQ	3,40	TQFP-32	20	23

Flash-Memory: 16 kByte, EEPROM: 512 Byte, RAM: 1 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 168-20DIP	5,20	DIL-28	20	23
ATMEGA 168A-AU	2,60	TQFP-32	0-20	23
ATMEGA 168A-PU	2,99	DIL-28	0-20	23
ATMEGA 168PA-AU	2,65	TQFP-32	0-20	23
ATMEGA 168PA-PU	3,25	DIL-28	0-20	23

Flash-Memory: 32 kByte, EEPROM: 1 kByte, RAM: 2 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 324PA-PU	6,20	DIL-40	0-20	32
ATMEGA 328P-AU	3,20	TQFP-32	0-20	23
ATMEGA 328P-PU	2,85	DIL-28	0-20	23

Flash-Memory: 64 kByte, EEPROM: 2 kByte, RAM: 4 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 644-20 AU	7,45	TQFP-44	20	32
ATMEGA 644-20 PU	7,30	DIL-40	20	32
ATMEGA 644P-20PU	6,90	DIL-40	20	32
ATMEGA 644PA-PU	6,40	DIL-40	0-20	32
ATMEGA 644V-10AU	7,10	TQFP-44	10	32
ATMEGA 644V-10PU	7,99	DIL-40	10	32

Flash-Memory: 128 kByte, EEPROM: 4 kByte, RAM: 8 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 1280-16AU	12,10	TQFP-100	16	54

Flash-Memory: 128 kByte, EEPROM: 4 kByte, RAM: 16 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 1284P-AU	8,55	TQFP-44	20	32
ATMEGA 1284P-PU	8,80	DIL-40	20	32

Flash-Memory: 256 kByte, EEPROM: 4 kByte, RAM: 8 kByte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 2560-16AU	10,10	TQFP-100	16	86
ATMEGA 2560V-8AU	15,60	TQFP-100	8	86
ATMEGA 2561-16AU	11,95	TQFP-64	16	54

Flash-Memory: 8 kByte, EEPROM: 512 Byte, RAM: 512 Byte

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 8515-16 D	3,20	DIL-40	16	35
ATMEGA 8515-16 P	3,60	PLCC-44	16	35
ATMEGA 8515-16 T	5,15	TQFP-44	16	35
ATMEGA 8515L-8PU	3,15	DIL-40	8	35
ATMEGA 8515L-8P	3,50	PLCC-44	8	35
ATMEGA 8535-16D	3,60	DIL-40	16	32
ATMEGA 8535-16P	3,40	PLCC-44	16	32
ATMEGA 8535-16T	4,25	TQFP-44	16	32
ATMEGA 8535L-8D	3,70	DIL-40	8	32
ATMEGA 8535L-8P	3,70	PLCC-44	8	32

2,4 GHz Transceiver Zigbee / IEEE

Bestellnummer:		Gehäuse	MHz	I/O
ATMEGA 128RFA1	8,70	QFN-64	16	38

ATMEL ATXMega

AVR XMEGA High Performance Flash Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	SRAM/EEProm kB ./. kB	I/O	Timer
ATXMEGA 16A4-AU	5,65	TQFP-44	16 kB	2 ./. 1	36	5
ATXMEGA 32A4-AU	4,99	TQFP-44	32 kB	4 ./. 1	36	5
ATXMEGA 64A1-AU	7,75	TQFP-100	64 kB	4 ./. 2	78	8
ATXMEGA 128A1-AU	7,25	TQFP-100	128 kB	8 ./. 2	78	8
ATXMEGA 128A3-TQ	10,95	TQFP-64	128 kB	8 ./. 2	50	7
ATXMEGA 192A3-AU	13,10	TQFP-64	192 kB	16 ./.2	50	7
ATXMEGA 256A3-TQ	12,30	TQFP-64	256 kB	16 ./.4	50	7
ATXMEGA 256A3B-T	14,60	TQFP-64	256 kB	16 ./.4	49	7

Atmel Microcontroller (isp)

C51 8bit Flash MCU

Clock-Speed: 0 – 24 MHz, Vcc: 2,7/3,0 – 6,0 V, Analog Comp

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	RAM	I/O	Timer
AT 89C2051 PDIP	0,99	DIL-20	2 kB	128 B	15	2
AT 89C2051 SOIC	0,99	SO-20	2 kB	128 B	15	2
AT 89C4051 PDIP	1,40	DIL-20	4 kB	128 B	15	2
AT 89C4051 SOIC	1,10	SO-20	4 kB	128 B	15	2

Clock-Speed: 0 – 24 MHz, Vcc: 2,7 - 5,5 V, Analog Comp

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	RAM	I/O	Timer
AT 89S4051 SOIC	2,20	SO-20	4 kB	256 B	15	2

Clock-Speed: 0 – 24 bzw. 33 MHz / Vcc: 4,0 – 6,0 V

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	RAM	I/O	Timer
AT 89C51 PLCC	1,70	PLCC-44	4 kB	128 B	32	2
AT 89C55 PDIP	2,60	DIL-40	20 kB	256 B	32	2
AT 89C55 PLCC	2,50	PLCC-44	20 kB	256 B	32	2

C51 In-System-Programmable Flash MCU

Varianten mit Watchdog. Clock-Speed: 0 – 24 MHz, Vcc: 4,0 – 5,5 V

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	RAM	I/O	Timer
AT 89S51 PDIP	1,40	DIL-40	4 kB	128 B	32	2
AT 89S51 PLCC	1,50	PLCC-44	4 kB	128 B	32	2

Clock-Speed: 0 – 33 MHz, Vcc: 4,0 – 5,5 V

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	RAM	I/O	Timer
AT 89S52 PDIP	1,40	DIL-40	8 kB	256 B	32	3
AT 89S52 PLCC	1,35	PLCC-44	8 kB	256 B	32	3

Clock-Speed: 0 – 24 MHz, Vcc: 2,7 – 5,5 V

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	RAM	I/O	Timer
AT 89S8253 PDIP	2,99	DIL-40	12 kB	256 B	32	3
AT 89S8253 PLCC	2,60	PLCC-44	12 kB	256 B	32	3

Clock-Speed: 0 – 40 MHz / Vcc: 2,7 – 5,5 V / SPI / Baud Rate Generator

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	RAM	I/O	Timer
AT 89C51RC2 PLCC	8,25	PLCC-44	32 kB	1280 B	32	1
AT 89C51RB2 PLCC	4,40	PLCC-44	16 kB	1280 B	32	1

Clock-Speed: 0 – 60 MHz / Vcc: 2,7 – 5,5 V / Progr. Counter Array / 2 kByte EEPROM

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	RAM	I/O	Timer
AT 89C51ED2 PLCC	6,60	PLCC-44	64 kB	2048 B	32	3
AT 89C51ED2-SM	12,30	PLCC-68	64 kB	2048 B	48	3

C51 – 8bit UART-Multiplexing

Clock-Speed: 0 – 40 MHz / Vcc: 2,7 – 5,5 V / EEPROM 2 kB

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	RAM	I/O	Timer
T 89C51CC03 PLCC	12,90	PLCC-44	64 kB	2304 B	34	3
T 89C51CC03C PLC	11,10	PLCC-44	64 kB	2304 B	34	3

C51 - 8bit MCU

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	U	I/O	Timer
AT 89C5131-TISIL	9,10	SO-28	32k	3-3,6 V	34	3

Atmel 8051 - CMOS 8-bit





Flash: 2 kByte, RAM: 256x8, kompatibel mit MCS 51

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	U	I/O	Timer
AT 89LP2052-20PU	2,20	DIL-20	2 kB	2,4-5,5 V	15	2

Flash: 4 kByte, RAM: 256x8, kompatibel mit MCS 51

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	U	I/O	Timer
AT 89LP4052-20SU	2,35	SO-20	4 kB	2,4-5,5 V	15	2

AT90 PWM

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	U	I/O
AT 90PWM3B SOIC	5,40	SO-32	8 kB	2,7-5,5 V	27

ATMEL AT 91 ARM-based Microcontroller

Smart ARM based

Diese Atmel Smart-ARM-Microcontroller, basierend auf dem 32-bit ARM7TDMI RISC-Prozessor, decken das ganze Spektrum der low-cost, low-pin-count Devices bis hin zu Microcontroller mit integrierten Ethernet, USB und CAN Schnittstellen ab. Sie bieten 64/256 kB embedded high-speed Flash mit sector lock capabilities und einem security bit sowie 16/64 kB SRAM.



Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	SRAM	I/O
AT 91SAM7S256C	11,80	LQFP-64	256 kB	64	32
AT 91SAM7S128-AU	9,95	LQFP-64	128 kB	32	32
AT 91SAM7SE32	8,75	LQFP-128	32 kB	32	32

32-Bit Microcontroller

Die AT32UC3A-Familie basierend auf einem AVR 32 UC RISC Prozessor mit einer Taktfrequenz bis zu 66 MHz.

Bestellnummer:		Gehäuse	Flash	SRAM
AT32 UC3A0128	11,60	LQFP-144	128 kB	32 kB
AT32 UC3A0512	12,70	LQFP-144	512 kB	64 kB
AT32 UC3B0256	9,30	TQFP-64	256 kB	64 kB



Entwicklungstools für ATMEL Controller

AVR-Starter-Kit STK500

AVR-STK500-Starterkit Programmer und Entwicklungssystem für alle 8-, 20-, 40-poligen AVR-Flash-Controller im DIL-Gehäuse.

- 8 Push Button, 8 LEDs, alle I/O Ports auf Stiftkontaktleisten
- serielle und parallele High-Voltage-Programmierung
- serielle In-System-Programmierung (ISP)
- AVR-Studio zur Codeerstellung (Assembler), Simulation, Emulation und Programmierung der Flash-Controller
- unterstützt: ATiny11, 12, 15, 28 / AT90S1200, 2313, 2323, 2343, 4433, 8515 / ATMega161, 163
- inkl. 1 Muster (40-pol PDIP)
- Software und Dokumentation in englischer Sprache



Bestellnummer:

AVR STK 500	**113,20**	
STK 500 ADD 1	**48,30**	Add-On-Board ATADAPCAN01
STK 500 ADD 2	**144,60**	Add-On-Board ATDVK90CAN1

AT AVR-ISP



Kompakter In-System-Programmer für die Atmel AVR 8bit RISC-Microcontroller. Die In-System-Programmierung findet über 6pin-ISP-Anschlüsse statt. Benötigte AVR Studio 4.xx (Freeware).

Das AVR-ISP beinhaltet folgende Leistungsmerkmale:

- Schnittstelle zum AVR Studio
- In-System-Programmieren von allen AVR-ISP-Varianten
- programmiert Flash und EEPROM
- Versorgung über die Ziel-hardware von 2,7 bis 5,5 V
- einstellbare Geschwindigkeit
- USB-Schnittstelle
- unterstützt alle Atmel AVR Microcontroller (außer ATtiny11)



Bestellnummer:

AT AVR ISP	**51,20**

AT AVR STK 600



Starter-Kit Entwicklungs-System für AVR 8-Bit bis 32-Bit Controller. Das Starter-Kit bietet dem Entwickler einen schnellen Einstieg in die Welt der ATmegas und Xmegas beim Design neuer Anwendungen sowie beim Prototyp-Testing. Im Kit ist ein ATmega 2560 Controller enthalten. Weitere Sockel und Adapter für die ganze Range der AVR-Devices sind auf Anfrage erhältlich.





Bestellnummer:

AVR STK 600	**281,10**	
AT STK600-TINY10	**54,95**	Erweiterungskarte für mehrpolige Ics

Entwicklungstools für ATMEL Controller

AVR® ONE!

Leistungsfähiger Debugger und Programmer für alle AVR32 und AVR XMEGA Controller. Zukünftig wird AVR ONE! alle ATmega und ATtiny Mikrocontroller mit OCD unterstützen. Der AVR ONE! unterstützt den gesamten Entwicklungszyklus und ist das schnellste Debugging-Tool welches von Atmel angeboten wird.
Unterstützt SPI, JTAG, PDI und aWire Programming-Interfaces und Debugging mit debugWIRE, JTAG, PDI und aWire Schnittstellen. Der AVR ONE! bietet einen schnellen Programm-Download und ein sehr anspruchsvolles Debuggen.
Unterstützt: ISP, JTAG, PDI



Bestellnummer:
AT AVR ONE 746,50

AT 91SAM ICE

JTAG-Emulator für die Atmel AT91SAM ARM7/ARM9/ Cortex-M3 Mikrocontroller, einschließlich des Thumb®-Modus. Er unterstützt Download-Geschwindigkeiten von bis zu 720 kBytes pro Sekunde und einer maximalen JTAG Geschwindigkeit von bis zu 12 MHz. Er unterstützt sowohl Serial Wire Debug (SWD) als auch Serial Wire Viewer (SWV) von SAM-ICE Hardware V6.



Bestellnummer:
AT 91SAM-ICE 138,60



AT AVR XPLAIN

Xplain ist ein einfach zu bedienendes Evaluation und Demo-Kit für ATxmega128A1 und bietet die komplette Hardware zur Auswertung der hochgenauen Analog-Funktionen der Komponenten. Acht Taster und 8 LEDs sind für Interaktionen des Anwenders eingerichtet. Die USB-Schnittstelle bietet die Kommunikation zwischen dem ATxmega128A1 und dem USB COM Port sowie die Spannungsversorgung. In Verbindung mit dem ATxmega128A1 bietet das Kit 8MB SDRAM und 8MB DataFlash.



Bestellnummer:

AT AVR XPLAIN	**40,95**	
XPLAIN ADD 1	**48,30**	Add-On Inertial One Sensor Board
XPLAIN ADD 2	**58,60**	Add-On Inertial Two Sensor Board
XPLAIN ADD 3	**36,60**	Add-On Pressure One System Board

AT AVR DRAGON

Das AVR Dragon setzt neue Standards für kostengünstige Entwicklungstools. AVR Dragon unterstützt alle Programmiermodes für die AVR Controller Familie. Es beinhaltet einen kompletten Emulations-Support für Controller bis zur Flash-Memory von 32 kB.



Bestellnummer:
AT AVR DRAGON 72,90

AT ATMEL-ICE

Leistungsfähiges Entwicklungswerkzeug für das Debugging und die Programmierung von Atmel ARM Cortex-M auf Basis der Atmel SAM- und AVR-Controller mit on-chip-debug-Fähigkeit.



Bestellnummer:
AT ATMEL-ICE 112,70

Entwicklerboards - Raspberry Pi



Der Raspberry Pi ist ein Miniatur-PC auf ARM-Basis, der für viele Applikationen verwendet werden kann. Dieses Open-Source-Projekt ist die ideale Plattform für weitere Entwicklungen und besonders zur Integration in bestehende Anwendungen geeignet. Tabellenkalkulation, Textverarbeitung und Spiele sind dem Raspberry nicht fremd, genauso wenig wie das Abspielen von HD-Videos.

Raspberry Pi 2 B

- Broadcom BCM2836 900 MHz ARM Cortex-A7 Quad-Core-Prozessor
- Broadcom VideoCore IV Dual-Core-GPU
- 1024 MB DDR-SDRAM
- 4x USB 2.0
- 4-polige Audio, 3,5 mm
- Kartenleser für microSD
- LAN 10/100 BaseT RJ45
- Video/Audiobuchse HDMI 1.3 und 1.4
- 15-poliger DSI für Display (Artikelnr. RASP C-BERRY, RASP C-BERRY 28 oder RASP C-BERRY TD)
- 15-poliger CSI für Kamera (Artikelnr. RPI WWCAM, RASPBERRY PI CAM oder RASPBERRY PI CAN)
- 40-Pin IO (Die ersten 26 Pins sind identisch zum RPI B belegt und gewährleisten so die Kompatibilität zum bisherigen Zubehör)
- unterstützt die Betriebssysteme Windows 10, Raspbian, Pidora, Archilux, OpenElec, RISC OS, RASPBMC
- Stromversorgung: 5 V @ 2 A über Micro-USB-Buchse
- Maße: 85 x 56 x 17 mm

RASPBERRY PI 2 B
37,50



Raspberry Pi A+ & B+

- Broadcom BCM2835 700 MHz ARM11
- Broadcom VideoCore IV
- 512 MB SDRAM (beim A+ 256 MB)
- 4x USB 2.0 (beim A+ 1x USB)
- 4-polige Audio, 3,5 mm
- Kartenleser für microSD
- LAN 10/100 BaseT RJ45 (beim A+ nicht vorhanden)
- Video/Audiobuchse HDMI 1.3 und 1.4
- 15-poliger DSI für Display (Artikelnr. RASP C-BERRY, RASP C-BERRY 28 oder RASP C-BERRY TD)
- 15-poliger CSI für Kamera (Artikelnr. RPI WWCAM, RASPBERRY PI CAM oder RASPBERRY PI CAN)
- 40-Pin IO (Die ersten 26 Pins sind identisch zum RPI B belegt und gewährleisten so die Kompatibilität zum bisherigen Zubehör)
- unterstützt die Betriebssysteme Raspbian, Pidora, Archilux, OpenElec, RISC OS, RASPBMC
- Stromversorgung: 1,8 W @ 5 V (beim A+ 0,5 W @ 5 V) über microUSB-Buchse
- Maße: 85 x 56 x 17 mm (beim A+ 65 x 56 x 12 mm)



Bestellnummer:

RASPBERRY PI A+	**22,90**	
RASPBERRY PI B+	**27,90**	

Das Raspberry Pi Mega-Bundle

Unser Bundle besteht aus ...

- ... einem Raspberry Pi A+, B+ oder 2 B
- ... einem trendigen Gehäuse
- ... einem leistungsstarken Netzteil
- ... einem 4-teiligen Kühlsatz mit 3M-Klebefolie
- ... einem winzigen WLAN-USB-Adapter, 150 Mbit/s
- ... einer 8 GB microSD-Karte mit vorinstalliertem NOOBS **(6 Betriebssysteme)**



Bestellnummer:

RASP B+ ALL IN	**59,95**	Bundle mit Raspberry Pi B+
RASP 2 B ALL IN	**69,95**	Bundle mit Raspberry Pi 2 B

Raspberry Pi OS

Das Raspberry Pi OS Linux-Betriebssystem vorinstalliert auf einer 8 GB microSD-Karte.

- Raspbian
- OpenELEC
- RISC OS
- Arch Linux
- Pidora
- RaspBMC



Bestellnummer:

RASP OS 8GB 1.4 **9,90**

Kühlsatz, 4-teilig

- einfache Montage durch 3M Klebeband
- extrem niedriges Profil
- kompatibel mit Revision 1 und 2



Bestellnummer:

TEK-BERRY COOL **3,10**

Entwicklerboards - Raspberry Pi Zubehör



5 MPixel HD-Kamera

Hochauflösende Videokameras für den Raspberry Pi. Das NoIR-Kameramodul hat im Gegensatz zum Standard-Kameramodul einen Infrarotfilter und ist (in Kombination mit einer IR-Beleuchtung) nachtaufnahmetauglich.

- 5 Megapixel
- Foto: 2592 x 1944 Pixel
- Video 1920 x 1080 (1080p Full HD)
- max. Framerate: 30 fps
- Größe: 20 x 25 x 10 mm
- Kabellänge: ca. 150 mm





Bestellnummer: **Modul**

RASPBERRY PI CAM	**21,99**	Standard Kamera
RASPBERRY PI CAN	**24,99**	NoIR (mit Infrarotfilter)

5 MPixel HD-Weitwinkelkamera

Hochauflösende Videokamera für den Raspberry Pi.

- 5 Megapixel
- Foto: 2952 x 1944 Pixel
- Video 1920 x 1080 (1080p Full HD)
- Brennweite: 1,67 mm
- Framerate: 60 fps @ 720p / 30 fps @ 1080p
- max. Framerate: 90 fps @ VGA
- Kabellänge: 160 mm



Bestellnummer:
RPI WWCAM **36,50**

Flachbandkabel

- für u.a. die Raspberry Pi Kameras
- 75 cm Länge



Bestellnummer:
RPI FBK 75 **3,80**

Surfen Sie gleich los! Entdecken Sie die Vielfalt der RASPBERRY-Produkte in unserem Shop!

Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:

http://rch.lt/Rasp

C-Berry TFT-LCD-Modul 7,1 cm / 2,8”

Dieses 7,1 cm (2,8") TFT-Display mit SPI-Interface sorgt für volle TFT-Treiber-Funktionalität und kann universell für Ihre Projekte eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass zur Nutzung dieses Artikels Programmierkenntnisse erforderlich sind.

- integrierter TFT-Treiber ST7789
- Anschlussmöglichkeit für eigene Erweiterungen durch Erweiterungs-Port, dadurch weiterhin alle Funktionalitäten des Einplatinen-Computers nutzbar
- TFT-Modul 320 x 240 Pixel fest montiert auf Platine zum Aufstecken auf einen Einplatinen-Computer, wie z.B. dem Raspberry Pi, Banana Pi, etc.
- Modulgröße (LxBxT) 56 x 85 x 17 mm
- LCD-Typ TFT Color 65k, LED Backlight, 270 cd/m²



admatec

Bestellnummer:
RASP C-BERRY 28 **19,90**

C-Berry TFT-LCD-Modul 8,9 cm / 3,5”

Diese 8,9 cm (3,5") TFT-Displays mit SPI-Adapterboard sind universell für Ihre Projekte einsetzbar. Mit der Touch-Version können diverse Applikationen denkbar einfach gesteuert und neue Funktionalitäten hinzugenommen werden. Bitte beachten Sie, dass zur Nutzung dieses Artikels Programmierkenntnisse erforderlich sind.

- integrierter Grafikcontroller RA8870 (unterstützt das Zeichnen von einfachen geometrischen Elementen wie z.B. Kreis, Rechteck, Linie)
- Anschlussmöglichkeit für eigene Erweiterungen durch separaten Erweiterungs-Port
- TFT-Modul 320 x 240 Pixel inkl. Adapter und FFC-Verbindungskabel zum Aufstecken auf einen Einplatinen-Computer, wie z.B. dem Raspberry Pi, Banana Pi, etc.
- Modulgröße (LxBxT) 76,9 x 63,9 x 3,5 mm
- LCD-Typ TFT Color 65k, High brightness backlight, 600 cd/m² (Touch: 550 cd/m²)



admatec

Bestellnummer:

RASP C-BERRY	**39,90**	Standard-Display
RASP C-BERRY TD	**44,90**	Touch-Display

Entwicklerboards - Raspberry Pi Zubehör



Der StromPi

Neben dem WIDE-Range-Spannungseingang, mit dem Sie den Raspberry mit einer Spannungsquelle von 6 ... 36 V betreiben können, ermöglicht die integrierte USV Funktion ein Absichern von kritischen Anwendungen vor Stromausfall. Mittels Software für den Raspberry PI, kann die USV Funktion überwacht und verschiedene Meldungen bei Ausfall per zum Beispiel E-Mail verschickt werden. Durch die verwendete effiziente Schaltreglerlösung ist es zudem möglich, den Raspberry-PI mobil mittels einer Batterie zu betreiben.

- Spannungseingang: 6 … 36 V DC
- Stromausgang: max. 2 A
- USV Standbystrom: <200 µA
- erweitert den Raspberry um 2 High-Power-USB-Anschlüsse
- direkt aufsteckbar auf den Raspberry PI GPIO-Port - Pin Header wird durchgeschleift
- Softwarelösung zur Überwachung / Alarm per E-Mail



Bestellnummer:
RASP STROM PI **26,50**

Wolfson Audio-Card

Das Wolfson-Audio-Shield bietet dem Raspberry Pi Anwender eine ähnliche Flexibilität wie eine herkömmliche PC-Soundkarte. Die Audio-Karte erweitert die Ein- und Ausgangsquellen Ihres Raspberry Pi.

- spielen Sie High-Definition-Audiodateien auf Ihrem Raspberry Pi ab
- Stereo Line-In / Line-Out - für die Soundwiedergabe bzw. Aufzeichnung



Bestellnummer:
RASP WOLF AUDIO **35,95** für den Raspberry Pi A und B
RASP WOLF AUDIO2 **37,90** für den Raspberry Pi A+, B+ und 2 B

Erweiterungsboard NFC

Dieses Erweiterungsboard ist konform mit den drei NFC-Modi-Reader, P2P und Card Emulation und basiert auf der NXP Semiconductor PN512-Lösung. Es beinhaltet eine integrierte Hochleistungsantenne und wird mit einem umfangreichen Softwarepaket (libnfc) unterstützt. Zudem bietet sie eine flexible SPI-Schnittstelle. Mögliche Anwendungen von NFC sind etwa kontaktlose Zahlungen, sowie das Auslesen von Messgeräten und Kundenkarten.



Bestellnummer:
RPI EXPLO NFC WW **16,90**

PiFace E/A-Erweiterung

E/A-Erweiterung für den Raspberry Pi

- GPIO Sockel
- 2x Relais
- 4x Schalter
- 8x Digitale Eingänge
- 8x Ausgänge
- 8x LED-Anzeigen



Bestellnummer:
RASP PIFACE 2 **29,95** für den Raspberry Pi A+, B+ und 2 B

PiFace Control & Display

Beispielanwendungen:
- Internetradio
- Streamen von Medieninhalten
- XBMC

- alphanumerische Anzeige mit 16 x 2 Zeichen
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- IR-Empfänger
- Navigationsschalter mit 3 Stellungen
- 5 Taster
- Zugriff auf Python-Bibliotheken



Bestellnummer:
RASP PIFACE CODI **39,90**

RasPiComm E/A-Erweiterung

RasPiComm ist eine winzige Eingangs-/Ausgangs-Erweiterungsplatine.

- Echtzeituhr
- 5 digitale Eingänge
- 2 digitale Ausgänge
- Stromversorgungssteckverbinder
- Steckverbinder für seriellen SPI-Kanal
- serieller RS-485-Kanal bis 230.400 Baud
- serieller RS-232-Kanal bis 115.200 Baud
- 2x Steckverbinder für seriellen I²C-Kanal
- Leistungsaufnahme: max. 10 mA (Ausgänge abgeschaltet), max. 210 mA (Ausgänge eingeschaltet und maximale Last)



Bestellnummer:
RASPBERRY COMM **48,60**

Entwicklerboards - Raspberry Pi Zubehör



Raspberry PiRack

Mit dem PIRACK können Sie bis zu 4 I/O Boards verbinden. Sie können das PIRACK zusammen mit der Raspberry Pi Kamera betreiben. Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist möglich.

- verbindet bis zu 4 weitere I/O Boards
- Erweiterung für den Raspberry Pi



Bestellnummer:
RASPBERRY PIRACK 14,50

GertDuino

Das Gertduino ist eine Erweiterung für Ihren Raspberry Pi.
Mit dem Gertduino lassen sich viele Arduino Shields anschließen.
Bringen Sie Raspberry und Arduino zusammen!

- Arduino kompatibel
- 2x Atmel Mikrocontroller (AT328, AT48)
- RTC
- IrDA-Schnittstelle
- RS-232-Pegelumsetzer
- Power-Backup für AT48



Bestellnummer:
RASP GERTDUINO 28,95

Embedded Pi

Der Embedded Pi kann als Brücke zwischen dem Raspberry Pi und den Arduino Shields fungieren, aber auch im Stand-Alone Betrieb als Cortex-M3 Evaluation Board eingesetzt werden.

- 3-fach Plattform für Raspberry Pi, Arduino und dem 32-Bit Arm Cortex Microcontroller
- hilft aus allen 3 Plattformen das Maximale herauszuholen
- Lieferumfang: Embedded Pi Board, 4x Kunststoffabstandshalter, 26- und 10-poliges Flachbandkabel



Bestellnummer:
RASPBERRY IBOARD 34,50

Gertboard

Das Gertboard wird direkt auf die GPIO-Leiste Ihres Raspberry Pi gesteckt. Es wird komplett fertig bestückt ausgeliefert. Dank eines Motorcontrollers ist die Steuerung eines Motors in bidirektionaler Richtung möglich.

- Steuerung eines Motors, max. 2 A / 18 V
- D-A-Wandler, 8-Bit
- A-D-Wandler, 10-Bit
- mit ATMega 328
- 6x offene Kollektorausgänge
- 12x LED-Anzeigen
- 3x Druckschalter



Bestellnummer:
RASPBERRY GERT 39,90

GPIO auf Seriell Konverter

DELOCK we move the world

Mit diesem Adapter von Delock können Sie ein serielles Gerät über den 4 poligen Pin Header Anschluss (RX und TX), mit Hilfe des beiliegenden Kabels, mit der GPIO Schnittstelle Ihres Raspberry Pi verbinden. Danach konfigurieren Sie Ihr System entsprechend der Anforderung.

- Sub-D 9 Pin Stecker RS-232
- 4 Pin Pin Header
- Baudrate max.: 230 Kb/s
- Eingangsspannung: 2,7 ... 5,25 V
- Systemvoraussetzungen: ein freier Pin Header Anschluss



Bestellnummer:
RPI GPIO 2 RS232 19,95

Micro-USB auf CF Konverter

DELOCK we move the world

Mit diesem Konverter von Delock können Sie Ihre Compact Flash Speicherkarte über den Micro USB oder USB Pin Header Anschluss mit Ihrem Raspberry Pi verbinden.

- USB 2.0 Typ Micro-B-Buchse
- 5 Pin USB 2.0 Pin Header
- 2 Pin Stromanschluss
- CF Slot
- für Compact Flash Karten Typ I/II und Microdrive
- unterstützt CF Karten bis zur Version 6.0 Ultra DMA Modus
- Systemvoraussetzungen: ein freier USB-Anschluss



Bestellnummer:
RPI MUSB 2 CF 26,50

Micro-USB auf SATA

DELOCK we move the world

Mit diesem Konverter von Delock können Sie ein SATA Geräte über den Micro USB oder USB Pin Header Anschluss mit Ihrem Raspberry Pi verbinden.

- USB 2.0 Typ Micro-B-Buchse
- 5 Pin USB 2.0 Pin Header
- SATA 6 Gb/s Buchse
- Systemvoraussetzungen: ein freier USB-Anschluss



Bestellnummer:
RPI MUSB 2 SATA 24,50

Qualitätsmanagement
INTERNATIONAL CERT CERT
DIN EN ISO 9001

Entwicklerboards - Raspberry Pi Zubehör



ERA Connect2Pi

Der ERA Connect2Pi USB Dongle bietet eine drahtlose Brücke zwischen dem Raspberry Pi (Pi2Pi), einem Raspberry Pi und einem PC oder einem beliebigen anderen Gerät das die serielle Kommunikation über USB unterstützt. Die LPRS easy Radio-Technologie arbeitet auf dem 868-MHz- (UK und Europa) sowie dem 915-MHz-Band (US) für Industrie, Wissenschaft und Medizin (ISM).

- bidirektionale Verbindung
- integrierter SMA-Antennensteckverbinder



Bestellnummer:
RASP CONNECT2-PI **47,80**

Interface-Erweiterung

Dieses USB zu UART / 245FIFO /SPI /I2C / JTAG / GPIO Interface basiert auf dem FT 2232H und ermöglicht eine Erweiterung der Schnittstellen für Ihren Raspberry Pi.

- USB 2.0 Hi-Speed kompatibel
- 1x Standard USB A für die Verbindung mit dem Host
- USB Hi-Speed FT 2232H Device
- integrierter USB 2.0 Hi-Speed Hub-Controller
- alle I/O sind 5 V sicher
- UART Datentransferraten von 300 bis 12 MBaud
- 3,3 V TTL-Level (12 MBaud)
- on-board EEPROM 93LC56



Bestellnummer:
RPI HUB MODULE **40,80**

Enocean Pi 868 Modul

Die Erweiterungsplatine mit dem Transceiver-Modul TCM 310 ist für den Einsatz auf dem GPIO des Raspberry Pi für die Gebäudeautomatisierung also automatische Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Lüftung und Klima geeignet.

- Übertragungsrate, max.: 125 Kbps
- Empfindlichkeit (dBm): -96 dBm
- Frequenz, max.: 868 MHz
- Modulschnittstelle: UART
- Sendeleistung: 3 dBm
- Versorgungsstrom: 24 mA
- Versorgungsspannung: 2,85 … 3.5 V



Bestellnummer:
ENOCEAN PI 868 **35,90**

TTL zu USB-Konverter

Mit diesem Kabel verbinden Sie Ihren Raspberry PI ganz einfach mit einem PC System. Gleichzeitig stellt das Kabel über den USB Port des PC 5 V bei 500 mA zur Verfügung, so dass Sie kein separates Netzteil verwenden müssen. Der in dem Kabel integrierte serielle PL2303HX Chip sorgt dafür, dass beide Geräte miteinander Daten austauschen können.

- Belegung der PIN Stecker:
  rot = Power +5 V
  schwarz = Ground
  weiß = RX
  grün = TX
- Unterstützung von Windows XP, Vista, 7 und 8



Bestellnummer:
RPI USB TTL **9,60**

Entwicklerboards - Raspberry Pi Lernpakete

Das Franzis Raspberry Pi Lernpaket

FRANZIS

Das Franzis Raspberry Pi Lernpaket
Fruit up Your Fantasy!
Viele haben schon das Kultprodukt Raspberry Pi erworben. Aber auch viele stehen jetzt vor der Frage „Was mach ich nun damit?“ Dieses Lernpaket bietet alles, was Sie für Ihren Einstieg in die Programmierung des Minicomputers benötigen: 41 Bauteile sowie ein 192-seitiges Handbuch. Mit den beschriebenen Projekten erhalten Sie viel Wissen, Spaß und Inspiration für eigene Hacks mit dem Raspberry Pi. Anhand von 20 spannenden Experimenten lernen Sie, wie Sie die GPiO für Ihre eigenen Projekte einsetzen und dabei Python für die Logik verwenden.



Bestellnummer:
IS 3-6456-5245-2 **49,95**

Das Franzis Raspberry Pi Maker Kit

FRANZIS

Das Franzis Raspberry Pi Maker Kit
Alles ganz einfach!
Sie haben bereits einen Raspberry Pi im Einsatz und vielleicht auch schon ein erstes Elektronik-Projekt umgesetzt? Dann sind Sie hier richtig: Dieses Lernpaket bietet alles, um mehr als nur einfache Projekte umzusetzen, denn Ihr Raspberry Pi kann viel mehr, als Sie dachten: Steuern Sie Ihren Minicomputer mit Löffeln, lassen Sie sich Songs auf dem LCD anzeigen oder bauen Sie Ihre eigene Binäruhr.



Bestellnummer:
IS 3-6456-5269-8 **79,95**

Entwicklerboards - Raspberry Pi Zubehör



PiXtend v1.2 SPS-Shield

qube solutions

Diese Erweiterung für den Raspberry Pi B (optional mit Adapterplatte auch für den Raspberry Pi B+ oder 2 B) vervielfacht die Anschluss- und Einsatzmöglichkeiten des Raspberry Pi und ist die Basis für anspruchsvolle Projekte. Außer zahlreichen digitalen und analogen Ein- und Ausgängen bringt dieses Shield auch serielle Schnittstellen wie RS 232, RS 485 und CAN mit. Der Atmel AVR µController ist frei programmierbar und bietet unzählige Features. Bedrahtete Bauteile machen Aufbau, Umbau oder Reparatur für Jedermann möglich.

Dieses Shield gibt es in 3 verschiedenen Varianten:

Variante 1: Leiterplatte ohne Bauteile, verwenden Sie Ihre eigenen Bauteile (PIXTEND1.2 LP)

Variante 2: Leiterplatte mit Bauteilen zum selber Löten (PIXTEND1.2 BASIC oder PIXTEND1.2 FULL)

Variante 3: Leiterplatte mit Bauteilen komplett fertig bestückt (PIXTEND1.2 ARTC)





- 8x digitale Eingänge, 3,3 / 5 / 12 / 24 V
- 6x digitale Ausgänge, max. 30 V / 3 A
- 2x PWM / Servo-Ausgänge
- 4x Relais, max. 230 V / 6 A
- 2x analoge Spannungseingänge, 0 … 5 V / 0 … 10 V
- 2x analoge Stromeingänge, 0 ... 24 mA (nur beim PIXTEND1.2 FULL und ARTC)
- 2x analoge Ausgänge, 0 ... 10 V (nur beim PIXTEND1.2 FULL und ARTC)
- serielle Schnittstelle RS 232
- serielle Schnittstelle RS 485 und CAN 2.0B (nur beim PIXTEND1.2 FULL und ARTC)
- Real Time Clock (RTC) mit Batterie-Puffung
- unterstützt bis zu 4 Temperatur- und Luftfeuchtesensoren
- 433 MHz Transceiver steckbar
- Leistungsaufnahme 5 V / 1 A für Shield und Raspberry Pi
- bis zu 4 GPIOs
- alle Schnittstellen sind kurzschlussfest - Versorgungsspannung mit Verpol- und Überlastschutz (selbstrückstellende Sicherungen)
- Anleitungen, technische Datenblätter, Layouts, Stücklisten, Software, etc. kostenlos downloadbar

ohne Raspberry PI

Bestellnummer:		Variante
PIXTEND1.2 LP	**23,95**	1
PIXTEND1.2 BASIC	**79,95**	2
PIXTEND1.2 FULL	**114,95**	2
PIXTEND1.2 ARTC	**164,95**	3
PIXTEND ADAPTER	**9,90**	Adapterplatine





PiXtend v1.2 Gehäuse

Hochwertige Optik und mechanische Stabilität bietet die zweiteilige Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl für den PiXtend v1.2 und den Raspberry Pi Model B. Alle Anschlüsse und Leuchtdioden sind gut lesbar beschriftet. Beim Einsatz mit dem Raspberry Pi B+, 2 B oder Banana Pi kann die einzelne Einplatinen-Abdeckung nicht verwendet werden.

Für die Unterseite der Haube zum Anbringen an die Wand / Hutschiene benötigen Sie folgendes Zubehör:

2x CB BE 3500 2x CB SE 1000
4x CB BEF 3500 2x CB MPR 107



Bestellnummer: **PIXTEND HAUBE** **44,90**

DIN-Schienen-Halterung

Flexibel erweiterbare Hutschienen-Halterung für Ihre Applikation.



Zwischenteil

Bestellnummer:		B (mm)		Aufnahme (mm)
CB BE 3500	**1,15**	35		107
CB BEF 3500	**1,15**	35	mit Fuß	107



Endstück

Bestellnummer:		B (mm)	Aufnahme (mm)
CB SE 1000	**0,73**	10	107



Wandklammer

Bestellnummer:			Aufnahme (mm)
CB MPR 107	**0,39**	gewinkelt	107

Entwicklerboards - weitere Boards & Zubehör



Banana Pi

Der Banana Pi ist ist so klein wie der Raspberry Pi B+, aber mit deutlich mehr Leistung. Die Migration von Erweiterungen oder Modulen für den Raspberry Pi auf den Banana Pi erfordert nur kleine Anpassungen. Er verfügt über die gleichen I/Os und das identische Schaltungslayout wie der Raspberry Pi, aber zusätzlich über eine Steuertaste und eine TTL-Schnittstelle.

- CPU: A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core
- GPU: ARM Mali400MP2 mit OpenGL ES 2.0/1.1
- Memory (SDRAM): 1 GB DDR3 (shared with GPU)
- Speicherkarte: SD (beim PRO microSD) max. 64 GB
- Netzwerk: 10/100/1000 Ethernet RJ45
- Kamera: über CSI
- Audio: 4-pol 3,5 mm / HDMI
- Video: HDMI, CVBS , LVDS/RGB
- 2x USB 2.0
- Reset button, Power button, UBoot button (optional)
- I/O 2x 13 Pins (beim PRO 2x 20 Pins)
- UART, I2C bus, SPI, CAN bus, ADC PWM, +3,3 V, +5 V, Ground
- LED: Power-Status-LED (rot), Ethernet-Status-LED (blau), Benutzerdefinierte LED (grün)
- Remote: IR
- WLAN onboard (nur beim PRO)
- Bluetooth optional (nur beim PRO)
- unterstütze Betriebssysteme: Android, Debian, Ubuntu, Raspberry Pi
- Stromversorgung: 5 V über Micro-USB
- Maße: 92 x 60 mm



Bestellnummer:

BANANA PI	**34,90**
BANANA PI PRO	**44,90**

Banana Pi M2

Der Banana Pi M2 ist mit einer ARM7 1 GHz Quad-Core-CPU und einer PowerVR-SGX544MP2-GPU bestückt und standardmässig mit Gigabit Ethernet, zzgl. 1GB DDR3-Speicher ausgestattet. Mit der Power haben Sie ganz schön viele Möglichkeiten bei der Implementierung Ihrer Anwendung. Die Migration von Erweiterungen oder Modulen für den Raspberry Pi auf den Banana Pi erfordert nur kleine Anpassungen. Banana Pi verfügt über die gleichen I/Os und das identische Schaltungslayout wie der Raspberry Pi, aber zusätzlich über eine Steuertaste und eine TTL-Schnittstelle.

- CPU: A31S ARM Cortex-A7 quad-core,256 KB L1 cache 1 MB L2 cache
- GPU: PowerVR SGX544MP2 with OpenGL ES 2.0, OpenCL 1.x, DX 9_3
- Memory (SDRAM): 1 GB DDR3 (shared with GPU)
- Speicherkarte: SD max. 64 GB
- Netzwerk: 10/100/1000 Ethernet RJ45, Wi-Fi
- Audio Eingang: Microphone
- Kamera: über CSI
- Audio: 4-pol 3,5 mm / HDMI • Video: HDMI, CVBS , LVDS/RGB
- 2x USB 2.0
- Reset button, Power button, UBoot button (optional)
- I/O 2x 20 Pins: GPIO, UART, I2C bus, SPI, CAN bus, ADC PWM, +3,3 V, +5 V, Ground
- LED: Power-Status-LED (rot), Ethernet-Status-LED (blau)
- Remote: IR
- unterstütze Betriebssysteme: Android, Debian, Ubuntu, Raspberry Pi
- Stromversorgung: 5 V über Micro-USB
- Maße: 92 x 60 mm



Bestellnummer:

BANANA PI M2	**54,50**

Banana Pi R1 Router

Der Banana Pi Router vereint die Vorteile eines Einplatinencomputers mit den Schnittstellen eines Routers. Die technischen Daten sind wie beim Banana Pi, jedoch sorgen zusätzlich gleich fünf Gigabit-Ethernet-Ports und ein Wi-Fi-Modul mit 802.11 b/g/n für eine schnelle Vernetzung, zudem wurde der Router mit zwei Antennenanschlüssen ausgestattet. Optional kann eine Festplatte direkt an den vorhandenen Sata-Port angeschlossen werden, wobei er auch noch über viele weitere Schnittstellen verfügt, um Ihre Projekte und Experimente realisieren zu können.

- Im Lieferumfang sind 2x 3 dB Antennen enthalten. Diese sind speziell für den Banana PI Router optimiert und garantieren ein Maximum an Sendeleistung.



Bestellnummer:

BANANA PI R1	**79,95**	
BANANA PI ANT5DB	**6,45**	5 dB Antenne für noch mehr Leistung

Entwicklerboards - weitere Boards & Zubehör



pcDuino 3

pcDuino

Der PC Duino ist voll kompatibel zum Arduino Shield-System. Die AllWinner A 20 CPU in Verbindung mit der Mali400 GPU liefern genug Leistung, um multimediale (FULL HD) oder Office Anwendungen ruckelfrei und schnell verarbeiten und darstellen zu können. Somit kann er unter Linux oder Android die gleichen Aufgaben wie ein klassischer PC oder Media Center erfüllen (Steuerung auch via Infrarot-Fernbedienung möglich). Hier ist besonders zu erwähnen, dass auf dem integrierten 4 GB Flash-Speicher bereits LINUX Ubuntu 12.04, XBMC Mediacenter und Arduino I D E vorinstalliert sind. Im Gegensatz zum Raspberry und anderen Einplatinencomputern, die nur digitale Ein-/Ausgänge besitzen, ist der PcDuino mit 6 analogen Eingängen ausgestattet, um mit diesen, wie beim Arduino, Temperatursensoren, Lichtsensoren, variable Widerstände usw. auslesen und verarbeiten zu können.

- CPU: AllWinner A20 SoC, 1 GHz ARM Cortex A7 Dual Core
- GPU: OpenGL ES2.0, OpenVG 1.1, Mali 400 Dual Core
- DRAM: 1 GB
- Onboard Speicher: 4 GB Flash, microSD-Karte (TF) bis zu 32 GB erweiterbar
- Video-Ausgang: HDMI 1080p
- Audio-Ausgang: 3,5-mm-Klinke
- Betriebssystem: Ubuntu 12.04, Android 4.2
- Arduino Schnittstellen: 14x GPIO, 2x PWM, 6x ADC, 1x UART, 1x SPI, 1x I2C (wie beim Arduino UNO)
- Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Wi-Fi
- Kamera-Anschluss: MIPI
- LCD-Anschluss: LVDS
- IR-Empfänger
- SATA-Anschluss
- 1x USB
- Maße: 121 x 65 mm
- geeignet für den Dauerbetrieb 24/7, bis 80 °C Umgebungstemperatur



Bestellnummer: **PCDUINO V3B** 59,95 | Variante: V3B

pcDuino HD-Kamera

pcDuino

Die 5-MP-Kamera mit einem 10 Bit ADC und einem Image Signal Prozessor, wird über den CSI Bus mit dem pcDuino verbunden und verfügt über eine sehr gute Bildqualität mit einer Auflösung von 2592 x 1944 Pixel. Sie kann in einer Umgebungstemperatur von -20 ... +70 Grad eingesetzt werden.



Bestellnummer: **PCD CAM 5MP** 29,50

pcDuino LCD-Touch-Modul

pcDuino

Dieses hochwertige, kapazitive 17,8 cm (7") Touch-Display mit einer Auflösung von maximal 1024 x 600 ist speziell auf die pcDuino Einplatinencomputer zugeschnitten. Es lässt sich sehr einfach anschließen und ist sofort verwendbar. Durch seine sehr kompakte Bauweise eignet es sich perfekt für den Einbau in Tische, Schränke, usw.

- Displaydiagonale: 17,8 cm (7")
- Auflösung: 1024 x 600 Pixel
- Anschluss: LVDS
- Temperaturbereich: -10 … +60 °C
- Maße: 166 x 106 x 5 mm



Bestellnummer: **PCD LCD TOUCH 7** 72,60

pcDuino Bluetooth Mini-USB-Stick

pcDuino

- Bluetooth v2.0 Class 1
- maximale Reichweite 100 m



Bestellnummer: **PCD BT USB** 7,20

pcDuino USB-Soundkarte

pcDuino

- digitaler Klasse-B-Verstärker
- 3,5 mm Klinke Audio Ausgang / Mikrophone Eingang
- Plug & Play, unterstützt 3D und virtuellen 5.1 Sound
- keine zusätzliche Stromversorgung



Bestellnummer: **PCD SOUND USB** 17,50

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Entwicklerboards - weitere Boards & Zubehör



pcDuino Motorshield

pcDuino

Diese Motorsteuerung für den pcDuino und Arduino erlaubt die Ansteuerung von 2 DC Motoren oder einem 4-Kabel-2-Phasen-Schritt-Motor, darüberhinaus verfügt Sie über 13 Anschlüsse für Grove-Sensoren. Je nach Anwendung kann die Motorsteuerung zwischen 6 V und 15 V betrieben werden.



Bestellnummer:
PCD SHD MOTOR 17,90

pcDuino Shield für serielle Schnittstelle

pcDuino

Mit dieser Zusatzplatine erweitern Sie Ihren pcDuino / Arduino um eine serielle Schnittstelle.



Bestellnummer:

		Schnittstelle
PCD SHD RS232	15,95	RS 232
PCD SHD RS485	15,95	RS 485

pcDuino VTBoard2

pcDuino

Mit diesem 5-V-Translation-Board können Sie alle 5 V Arduino Shields auf dem pcDuino nutzen und mit Hilfe der Arduino I D E Software spielend einfach programmieren.



Bestellnummer:
PCD VTBOARD2 17,50

BeagleBone Black Rev. C



Der BeagleBone Black ist ein Minatur-PC auf Basis eines 1 GHz Sitara AM 335x ARM Cortex Prozessors. Dieses Open-Source-Projekt ist die ideale Plattform für weitere Entwicklungen und besonders zur Integration in bestehende Anwendungen geeignet.

- Prozessor: Sitara AM3359AZCZ100 1 GHz ARM Cortex-A8
- Grafikkarte: SGX530 3D, 20MPolygons/Sek.
- SDRAM-Speicher: 512 MB 400 MHz DDR3L
- Flash-Speicher: 4 GB 8-Bit eMMC
- Video-Ausgang: HDMI 1280 x 1024 max. Auflösung (microHDMI)
- Audio: Stereo über HDMI-Steckverbinder
- Leistungsaufnahme: 210 ... 460 mA bei +5 V
- Steckverbindungen Netz/Leistung: Mini-USB, USB, DC-Jack
- LED-Anzeigen: Leistung, Ethernet, 4x vom Benutzer steuerbar
- Drucktasten: Ein/Aus, Boot, Reset
- UART0 3.3 V TTL serielle Schnittstelle über 6-polige Stiftleiste
- 10/100 Ethernet, RJ45-Steckverbinder
- microSD-Kartensteckplatz
- 92-polige Stiftleiste, Cape-kompatibel
- Platinengröße (mm): 86 x 53



Bestellnummer:
BEAGLEBONE BLACK 64,90

Cubieboard 2 A20

Cubitech

Das Cubieboard 2 A20 ist ein leistungsstarker Einplatinencomputer. Dank der kraftvollen ARM Cortex A7 CPU (2 x 1 GHz) und der ARM Mali400MP2 GPU steht Ihnen geballte Rechenleistung zur Verfügung. In Verbindung mit seinen zahlreichen Schnittstellen ergeben sich eine Menge potentielle Einsatzmöglichkeiten. Besonders hervorzuheben ist hier unter anderem die integrierte SATA Schnittstelle, an der Festplatten mit einer Kapazität von bis zu 2 TByte angeschlossen werden können. Das Cubieboard ist kompatibel zu Android, Ubuntu oder Linux.

- Prozessor: Cortex-A7 Prozessor (2x 1 GHz), Dual core ARM cortex-A7 processor, NEON, VFPv4, 256KB L2 cache
- Grafikkarte: Mali400mp2, OpenGL ES GPU
- Arbeitsspeicher: 1 GB DDR3 @ 960 MHz
- Flashspeicher: 4 GB
- unterstützte Speicherkarten: microSD
- Schnittstellen: 1x HDMI 1080p, 1x LAN (10/100 MBit/s), 2x USB 2.0, 1x SATA, 1x microSD, 1x IR
- GPIO: 96 Pins erweiterbar I2C, SPI, RGB/LVDS, CSI/TS, FM-IN, ADC, CVBS, VGA, SPDIF-OUT, R-TP



Bestellnummer:
CUBIEBOARD 2 A20 84,70

LeMaker Guitar



LeMaker Guitar Bundle mit 1,3 GHz Quad-Core, 2 GB DDR3-RAM, Prozessorboard und Baseboard LeMaker Guitar ist ein kosteneffizienter Single Board PC, der vom LeMaker-Team (BananaPi) entwickelt wurde. Das besondere an diesem Board ist die Trennung zwischen Trägerboard und Mainboard. CPU und Speicher sind getrennt von der Peripherie und können kostengünstig durch ein neues Upgrade ersetzt werden.

Prozessorboard

- CPU: ARM® Cortex™-A9R4 1,3 GHz Quad-Core
- GPU: PowerVR SGX544
- DDR-SDRAM: 2 GB DDR3 SDRAM
- Onboard Speicher: 8 GB eMMC



Baseboard

- ROM: 1 KB EEPROM
- LAN: RJ45 10/100 Mbps
- Wi-Fi: Supports IEEE 802.11 b/g/n
- MicroSD-Slot: max. 64 GB
- Display: HDMI Type A, LVDS-DSI, Composite Video Out
- Audio: HDMI output, analog Audio (3,5 mm TRRS Anschluss), I2S Audio Ausgang (ebenso nutzbar als Eingang), Onboard MIC Eingang
- USB: Micro-USB 3.0 / 2x USB 2.0 Host
- Kamera Interface: MIPI-CSI, parallel 8-Bit
- GPIO Headers: 40 Pins Header (28× GPIO), UART, I2C, SPI, PWM, I2S, ADC, FM-IN
- Spannungsversorgung: 5 ... 12 V / 2 A (Stecker 2,1 mm innerer Durchmesser / 5,5 mm äußerer Durchmesser)

Bestellnummer:
LEMAKER GUITAR 59,50

Entwicklerboards - Teensy



Teensy 2.0

Der Teensy 2.0 ist ein vollständiges USB-basiertes Microcontroller-Entwicklungssystem mit sehr geringen Abmessungen. Die gesamte Programmierung erfolgt über die USB-Schnittstelle, es wird kein spezielles Programmiergerät benötigt.

- Prozessor: ATMEGA32U4 8 Bit AVR 16 MHz
- Flash-Speicher: 32 KB
- RAM-Speicher: 2,5 KB
- EEPROM: 1 KB
- digitale I/O: 25
- Spannung: 5 V
- Analogeingang: 12
- PWM: 7
- USB, SPI, I²C, UART



Bestellnummer:
TEENSY 2.0 **21,30**

Teensy++ 2.0

Der Teensy++ 2.0 wird mit einem Bootloader im Flash-RAM geliefert, damit Sie ihn direkt über den USB-Anschluss programmieren können: Kein externes Programmiergerät erforderlich. Sie können den Teensy in Ihrer bevorzugten IDE in C programmieren oder das Teensyduino-Addon für die Arduino IDE installieren und Arduino Sketches für den Teensy schreiben.

- Prozessor: AT90USB1286 8 Bit AVR 16 MHz
- Flash-Speicher: 128 KB
- RAM-Speicher: 8 KB
- EEPROM: 4 KB
- digitale I/O: 46
- Spannung: 5 V
- Analogeingang: 8
- PWM: 9
- USB, SPI, I²C, UART



Bestellnummer:
TEENSY++ 2.0 **29,40**

Teensy 3.2

Das Teensy 3.2 Entwicklungsboard hat als Neuheit einen 32-Bit-ARM-Cortex-Mikroprozessor, mit dem auch rechenintensive Anwendungen möglich werden und wird mit einem Bootloader im Flash-RAM geliefert, damit Sie ihn direkt über den USB-Anschluss programmieren können - kein externes Programmiergerät erforderlich. Sie können den Teensy in Ihrem bevorzugten Programmeditor in C programmieren oder das Teensyduino-Addon für die Arduino IDE installieren und Arduino Sketches für den Teensy schreiben. Der Prozessor des Teensy kann ebenfalls auf die USB-Schnittstelle zugreifen und beliebige USB-Geräte emulieren.

- Prozessor: MK20DK256 ARM Cortex -M4 32 Bit 72 MHz
- Flash-Speicher: 256 KB
- RAM-Speicher: 64 KB
- EEPROM: 2 KB
- digitale I/O: 34
- Spannung: 5 V
- Analogeingang: 21
- PWM: 12
- Echtzeituhr (mit vom Anwender hinzugefügtem 32,768-Quarz und Batterie)
- Eingänge für Berührungssensoren
- USB, SPI, 2x I²C, 3x UART, I2S, CAN-Bus, IR-Modulator



Bestellnummer:
TEENSY 3.2 **24,60**

Teensy 2.0 MicroSD-Shield

Mit diesem MicroSD-Karten-Adapter können Sie ganz einfach microSD-Speicherkarten mit Ihrem Teensy 2.0 nutzen. Der Adapter kann auch mit den meisten AVR Prozessoren verwendet werden, wenn er auf ein Breadboard gesteckt wird. Ein 3,3 Volt Regler und ein 3,3 V bis 5 V Pufferschip garantieren Anwendungen in 3,3 V und 5 V Umgebungen.



Bestellnummer:
TEENSYSHD SD 2.0 **13,50**

Teensy 3.1 MicroSD-Audio-Shield

Dieses MicroSD-Audio-Shield ist eine anwenderfreundliche Lösung für den Teensy 3.1, um Ihr Teensy-Projekt mit Audio in hoher Qualität (16 Bit, 44,1 kHz) auszustatten. Sie können den Eingang und den Ausgang gleichzeitig nutzen, eine Vielzahl von Audioprojekten realisieren, synthetische Wellenformen und Effekte erzeugen, mehrere Audiostreams mischen und Audio in CD-Qualität für Kopfhörer- oder Leitungsausgänge bereitstellen. Das Teensy Audioboard arbeitet mit einem SGTL5000-Stereo-Codec mit Kopfhörerverstärker-IC, um Audiodateien zu dekodieren und auszugeben. Die Cortex-M4 DSP-Anweisungen des Teensy-Entwicklerboards ermöglichen FFT in Echtzeit.

- Audio mit 16 Bit und 44,1 kHz Samplerate
- gibt unkomprimierte WAV-Dateien und Audio-Raw-Dateien wieder
- 4-Kanal-Software-Mischer
- 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Steckplatz für Micro-SD-Karte



Bestellnummer:
TEENSYSHD AUDIO **19,20**

Teensy 3.1 WIZ820-SD-Shield

Dieser Adapter ermöglicht es einfach eine SD-Karte und/oder ein Wiznet WIZ820io Ethernet Modul mit Teensy 3.0 oder 3.1 zu nutzen



Bestellnummer:
TEENSYSHD WIZ820 **11,50**

Teensy 3.1 LED-RJ45-Shield

Diese Adapterkarte verbindet den Teensy 3.1 mit Tausenden WS2811/WS2812 LED (auch NeoPixel genannt) mit Hilfe der OctoWS2811-Bibliothek. Es enthält einen Pufferbaustein 74HCT245 und 100 Ohm Reihen-Anpasswiderstände. Das Board wird mit den LED-Strips über ein CAT6-Ethernetkabel verbunden, welches sich durch eine sehr hohe Bandbreite, minimales Übersprechen zwischen den Adernpaaren und eine Impedanz von 100 Ohm für eine Signalübertragung mit sehr hoher Qualität auszeichnet.



Bestellnummer:
TEENSYSHD OCTO28 **14,95**

Entwicklerboards - Arduino



	µController	Takt (MHz)	bit	Spannung	Flash (KB)	EEPROM (KB)	SRAM (KB)	Digitale I/O Pins	... mit PWM	Analoge Eingänge
Arduino Due	AT91SAM3X8E	84	32	3,3 V	512		96	54	12	12
Arduino Esplora	ATmega32U4	16	8	5 V	32	1	2,5			
Arduino Ethernet 2	ATmega32U4	16	8	5 V	32	1	2,5	20	7	12
Arduino Leonardo	ATmega32U4	16	8	5 V	32	1	2,5	20	7	12
Arduino Mega	ATmega1280	16	8	5 V	128	4	8	54	14	16
Arduino Micro	ATmega32U4	16	8	5 V	32	1	2,5	20	7	12
Arduino Mini	ATmega328	16	8	5 V	32	1	2	14	6	8
Arduino Nano	ATmega328	16	8	5 V	32	1	2	14	6	8
Arduino Uno	ATmega328	16	8	5 V	32	1	2	14	6	6
Arduino Yun	ATmega32U4	16	8	5 V	32	1	2,5	20	7	12
TEENSY 2.0	ATmega32U4	16	8	5 V	32	1	2,5	25	7	12
TEENSY++ 2.0	AT90USB1286	16	8	5 V	128	4	8	46	9	8
TEENSY 3.1	MK20DK256	72	32	5 V	256	2	64	34	12	21

Bestseller!

Arduino Uno Rev. 3

Dieses Arduino Uno Mikrocontroller-Board erfreut sich großer Beliebtheit und ist ideal für Einsteiger die schnelle Programmier-erfolge erzielen möchten. Das Board enthält alle wichtigen Eigenschaften um direkt und unkompliziert mit der Programmierung starten zu können.



Bestellnummer:

		Variante
ARDUINO UNO	**19,95**	SMD
ARDUINO UNO DIP	**24,95**	DIP

Arduino Micro

Das Arduino Micro Mikrocontroller-Board enthält alle wichtigen Eigenschaften um schnell und unkompliziert mit der Programmierung starten zu können. Es kann einfach per Micro-USB mit dem Computer verbunden werden.



Bestellnummer:
ARDUINO MICRO **19,90**

Arduino Due

Das Arduino Due Mikrocontroller-Board ist das erste Arduino-Board mit einem 32-Bit-Microcontroller. Dieses Board enthält alle wichtigen Eigenschaften, um schnell und unkompliziert mit der Programmierung starten zu können. Im Gegensatz zu den anderen Arduino-Boards läuft dieses Board nur bei 3,3 V Spannungsversorgung.



Bestellnummer:
ARDUINO DUE **39,95**

Arduino Mini v5

Das Arduino Mini Mikrocontroller-Board kann mit Hilfe von einem seriellen USB-Adapter oder einem anderen USB- oder RS-232 auf TTL-Adapter programmiert werden.



Bestellnummer:
ARDUINO MINI **16,95**

Arduino Mega

Das Arduino Mega Mikrocontroller-Board enthält alles, was Sie für die Unterstützung des Mikrocontrollers benötigen. Einfacher Anschluss der Platine via USB an einen Computer oder als Stand-Alone-Betrieb mit Batterie ist möglich.



Bestellnummer:
ARDUINO MEGA **34,95**

Arduino Leonardo

Das Arduino Leonardo Mikrocontroller-Board ist das erste Board für die Nutzung eines Mikrocontrollers mit integriertem USB. Die direkte Zuständigkeit des Mikrocontrollers ATmega 32u4 für den USB ermöglicht den Zugang zu Code-Bibliotheken, die dem Board erlauben, Computertastatur, Maus und andere Geräte, die das USB-HID-Protokoll verwenden, nachzuahmen.



Bestellnummer:
ARDUINO LEONARDO **20,95**

Entwicklerboards - Arduino



	USB	Micro-USB	Mini-B-USB	SPI	ICSP	I²C	TWI	UART	CAN	SAC	Tinkerkit-Konnektoren	TFT-Konnektor	SD-Karte	Ethernet
Arduino Due	•				•		2x	4x	•	2x				
Arduino Esplora		•			•						•	•		
Arduino Ethernet 2	•				•	•	•	•					•	•
Arduino Leonardo	•				•	•	•	•						
Arduino Mega	•			•	•	•		4x						
Arduino Micro		•			•	•	•	•						
Arduino Mini				•		•	•							
Arduino Nano			•	•		•								
Arduino Uno	•			•	•	•								
Arduino Yun	•			•	•	•	•							
TEENSY 2.0	•			•		•		•						
TEENSY++ 2.0	•			•		•		•						
TEENSY 3.1	•			•		2x		3x						

Arduino Yún

Das Arduino Yún Mikrocontroller-Board ist das erste Mitglied einer neuen, bahnbrechenden Reihe von WLAN-Boards, die die Power von Linux mit der Einfachheit von Arduino verbinden. Auf der Arduino Seite kommt ein klassischer Arduino Leonardo (basierend auf dem Atmega32u4 Controller) zum Einsatz, während die WLAN-Seite von einem speziellen Linux-Ableger namens Linino (MIPS GNU/Linux basierend auf OpenWRT) gesteuert wird.



Bestellnummer:
ARDUINO YUN 74,95

Arduino Esplora

Das Arduino Esplora Mikrocontroller-Board ist das ideale Board für alle, die sich nicht lange mit der Elektronik sondern gleich mit der Programmierung beschäftigen wollen. Das Board ist mit allen erdenklichen Sensoren ausgestattet, welche sich sofort mit der Arduino-Programmierumgebung ansteuern lassen.

- Tinkerkit-Konnektoren
- TFT-Konnektor



Bestellnummer:
ARDUINO ESPLORA 49,95

Arduino Ethernet 2

Der Arduino Ethernet 2 ist ein Mikrocontroller-Board, welches auf einem ATmega32u4 und dem neuen W5500 TCP/IP Internet-Controller basiert. Er hat 20 digitale Ein-/Ausgänge, wovon 7 als PWM-Ausgang und 12 als analoge Eingänge genutzt werden können, einen 16 MHz Oszillator, RJ45 Anschluss, Micro-USB-Anschluss, Power-Anschluss, ICSP-Anschluss und Reset-Button. Der Unterschied zum Vorgängermodell Arduino Ethernet liegt darin, dass der Arduino Ethernet 2 nicht auf Basis des Arduino Uno mit ATmega328 Mikrocontroller basiert, sondern auf Basis des Arduino Leonardo mit dem ATmega32u4 Mikrocontroller. Der daraus resultierende weitere Unterschied ist, dass die USB-Kommunikation im ATmega32u4 integriert ist und nicht über einen externen USB-to-serial-Konverter.



Bestellnummer: **Variante**
ARDUINO ENET2 45,50 ohne PoE

Arduino Nano

Das Arduino Nano Mikrocontroller-Board entspricht trotz der kompakten Bauform nahezu dem eines Arduino Uno. Das liegt vor allem an dem leistungsstarken Mikrocontroller vom Typ ATmega328, der sich schon auf mehreren Arduino Boards bewährt hat. Über die Mini-USB-Buchse können Sie sowohl Board und Schaltung mit Strom versorgen, als auch neue Programme bequem auf den Controller übertragen.



Bestellnummer:
ARDUINO NANO 24,95

Entwicklerboards - Arduino



Arduino Shield Motor & Power

velleman

Dieses Arduino kompatible Motor & Power Shield wird zum Ansteuern von Relais, Solenoiden, DC- und Schrittmotoren verwendet.

- 2 Kanäle
- externe oder interne (V in) Stromversorgung
- beruht auf dem Dual-H-Brücken-Treiber
- 2,5 A (max.) Ausgangsstrom (jeder Kanal)
- 50 V (max.) externer Stromversorgungseingang



Bestellnummer:

		Variante
ARDUINO SHDBMOPO	**14,60**	zum Löten
ARDUINO SHD MOPO	**16,40**	komplett

Arduino Shield Motor

ARDUINO

Das Arduino Motor-Shield, welches auf dem L298 basiert, ermöglicht dem Anwender induktive Lasten, wie Relais, Magnetspulen, DC-Motoren und Schrittmotoren, anzusteuern. Sie können mit dem Arduino Shield 2 DC-Motoren oder 1 Schrittmotor unabhängig voneinander ansteuern. Darüber hinaus können Sie die Stromaufnahme jedes Motors messen und viele andere Funktionen durchführen.

- Betriebsspannung: 5 ... 12 V
- Motorsteuerung: L298P, steuert 2 DC- oder 1 Schrittmotor
- Strom: 2 A je Kanal oder 4 A max. (mit externer Stromversogung)
- Stromerkennung: 1,65 V / A
- freilaufende Stopp - und Bremsfunktion



Bestellnummer:

ARDUINO SHD MOT **21,40**

Arduino Shield Ethernet & SD

ARDUINO

Das Arduino™ Ethernet Shield R3 ermöglicht einem Arduino™ Board mit dem Internet Verbindung aufzunehmen, sowie das Lesen und Schreiben einer microSD-Karte. Das Shield wird einfach nur auf ein Arduino™ Board montiert, beispielsweise auf dem Arduino™ Uno oder seit dieser Version auch auf dem Arduino™ Mega. Verbinden Sie das Shield via einem Standard-Ethernet-Kabel mit Ihrem Computer oder einem Netzwerk-Hub / Router.

- Ethernet-Chip w5500
- Steckplatz für microSD-Karte/-Kartenlesegerät
- Reset-Controller
- RJ45-Ethernet-Jack
- 5 Status-LEDs



Bestellnummer:

ARDUINO SHD ETH2 **23,95**

Arduino Shield Ethernet

velleman

Mit Hilfe des Arduino kompatiblen Ethernet-Shields konfigurieren Sie Ihren Arduino einfach als Webserver oder Sie rufen Daten vom Web ab.

- beruht auf dem Microchip ENC28J60-Chip
- Datenübertragungsrate: max. 10 Mbps
- mit MAC-Controller
- 8 kB Transmit / Receive Packet Dual Port Buffer



Bestellnummer:

		Variante
ARDUINO SHDBENET	**17,20**	zum Löten

Arduino Shield GSM

ARDUINO

Mit dem Arduino GSM/GPRS-Shield nutzen Sie beispielsweise GSM (Mobilfunk) und GPS (Navigation). Das Shield lässt sich mit einer SIM-Karte betreiben und schon gehen Sie nach Aktivierung der SIM-Karte innerhalb von ein paar Minuten online.

- Kommunikation: SMS, Telefon oder mobiles Internet
- Modul: M10, Quadband-GSM/GPRS
- nutzbare Frequenzen: GSM850MHz, GSM900MHz, DCS1800MHz, PCS1900MHz
- maximale Geschwindigkeit: 85,6 kbps
- Ansteuerung: Arduino-Library



Bestellnummer:

ARDUINO SHD GSM **93,99**

Arduino Shield Audio

velleman

Dieses Arduino kompatible Audio Shield ermöglicht Sprachaufzeichnungen über ein eingebautes Mikrophone oder über den Line-In.

- Aufnahmezeit: 60 Sekunden
- starten Sie die Wiedergabe, die Aufnahme, usw. mit den eingebauten Tasten oder dem Arduino® UNO
- Wiedergabe über Lautsprecher oder Line-Ausgang
- Audio-Abtastrate: 8 kHz
- verwendet die ICSP-Pins als eine serielle Verbindung mit dem Shield beim Arduino, um I/O-Pins freizusetzen
- Speicher: 100.000 Aufnahmen



Bestellnummer:

		Variante
ARDUINO SHDB AUD	**15,30**	zum Löten
ARDUINO SHD AUD	**16,40**	komplett

Arduino Shield I/O

velleman

Mit diesem Arduino kompatiblen I/O-Shield stehen Ihnen neben den 6 Relaisausgängen auch 6 analoge und 6 digitale Eingänge zur Verfügung.

- 6 Relaisausgänge: 0,5 A max. 30 V
- 6 analoge Eingänge
- 6 digitale Eingänge
- max. 1 A pro Ausgang
- max. 30 V pro Ausgang



Bestellnummer:

		Variante
ARDUINO SHDB2 IO	**17,20**	zum Löten

Arduino Shield RGB

velleman

Mit Hilfe dieses Arduino kompatiblen RGB-Shields können Sie 3 Dimmerkanäle ansteuern.

- 2 A (über V in) oder 6 A über externe Stromversorgung
- Stromversorgung: 12 V oder 24 V



Bestellnummer:

		Variante
ARDUINO SHDB RGB	**10,70**	zum Löten
ARDUINO SHD RGB	**13,20**	komplett

Entwicklerboards - Arduino



Arduino Shield Wireless SD

Mit dem Wireless-SD-Shield kann einem Arduino Board die Fähigkeit der drahtlosen Kommunikation verliehen werden. Es basiert auf den Zigbee-Xbee-Modulen von Digi, jedoch kann auch jedes Modul mit dem gleichen Footprint verwendet werden. Das Modul hat eine Reichweite von 100 m im Innenbereich und bis zu 300 m im Freien. Ein On-Board-Switch ermöglicht dem Wireless-SD-Shield wahlweise die Kommunikation zwischen dem Microcontroller und dem USB-zu-Seriell-Wandler.

- inkl. SD-Kartenleser
- direkt in ein Mesh-Netzwerk einbinden



Bestellnummer:
ARDUINO SHD SD 18,95

Arduino Shield WiFi

Das Arduino WiFi-Shield bietet die optimale Oberfläche, um Ihren Arduino kabellos in Ihr Heimnetzwerk zu integrieren oder dem World Wide Web zugänglich zu machen. Dank des MicroSD-Kartenslots haben Sie die Möglichkeit einen einfachen Webserver zu realisieren, mit dem sich ihre Peripherie unkompliziert steuern lässt.

- Controller AVR 32UC3 (32-Bit)
- WLAN-Modul: HDG104 von H&D Wireless
- Standard: 802.11b/g
- Verschlüsselung: WEP und WPA2
- Protokolle: TCP und UDP
- MicroSD-Kartenleser
- Micro-USB-Anschluss
- ICSP-Anschluss
- Debugging-Schnittstelle über FTDI-Kabel
- Betriebsspannung: 5 V



Bestellnummer:
ARDUINO SHD WIFI 89,95

Arduino Shield RTC

Mit diesem Arduino kompatiblen RTC-Shield fügen Sie Ihren Projekten eine Echtzeit-Uhr für eine präzise und einfache Zeitmessung hinzu. Während das Shield die Uhrzeit und das Datum misst, kann der Controller andere Aufträge ausführen.

- basiert auf Maxim-Dallas DS1307 IC
- zählt Sekunden, Minuten, Stunden, Datum, Wochentag, Jahr und Schaltjahr
- 12- oder 24-Stunden-Anzeige
- AM/PM-Anzeige
- I²C-Schnittstelle
- Genauigkeit: 20 ppm (abhängig vom Kristall)
- Stromverbrauch: 1,5 mA
- mit Batteriehalter für die Pufferbatterie (500 nA wenn batteriebetrieben)



Bestellnummer:
ARDUINO SHDB RTC 13,60 **Variante** zum Löten

Arduino Shield Xbee

Mithilfe des Arduino Xbee-Shields kann ein Arduino-Board über Zigbee Xbee drahtlos kommunizieren und beruht auf dem Xbee-Modul von MaxStream.

- Übertragungsbereich liegt bei max. 30,5 m im Innenbereich und max. 91,5 m im Außenbereich



Bestellnummer:
ARDUINO SHD XBEE 16,40

Arduino 4,5 cm (1,77 Zoll) LCD-Display

Dies ist ein 18-bit hintergrundbeleuchtetes TFT-LCD-Display mit einer Auflösung von 160 x 128 Pixel und mit einem Rückseitig montierten microSD-Karteneinschub. Hier können Bitmap-Dateien zur Darstellung oder andere Daten gespeichert werden. Die Stiftleisten sind so konzipiert, dass das Display direkt auf den Arduino Esplora gesteckt werden kann, ist jedoch auch mit anderen AVR-basierten Arduino (Arduino UNO, Leonardo usw.) kompatibel.

- 5 V Betriebsspannung
- Reset-Anschluss
- microSD-Kartenleser



Bestellnummer:
ARDUINO TFT LCD 24,90

ARD SENSOR KIT-1

Das Arduino Kit besteht aus 37 unterschiedlichen Sensoren und Modulen und lässt somit fast keine Wünsche offen.

- Joystick, Relais, big Sound Modul, small Sound Modul, Tracking Modul, Avoid, Flame, linear Hall, Touch, Digitaler Temperatur Sensor, Buzzer, passiver Buzzer, RGB-LED, SMD-RGB, zweifarbiges LED, Reed Switch, Mini Reed, Heartbeat, 7-Farbiger Blinker, Laser, Schalter, Schocksensor, Rotary coders, Light Cup, Tilt Switch, Ball Switch, Photowiderstand, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, analog Hall, Hall Magentic, Temperatur Sensor, analog Temperatursensor, IR-Sender, IR-Receiver, Temperatur Modul, Light Blocking



Bestellnummer:
ARD SENSOR KIT-1 44,95

Entwicklerboards - Arduino



Diese Arduino kompatible STMicroelectronics Nucleo-Entwicklungsplatine ist für die Arbeit mit der Mikrocontroller Serie STM32 ausgelegt und bietet Flexibilität bei der Evaluierung und Entwicklung des 32-Bit ARM CortexTM M-Prozessors, so dass Sie einen integrierten Prototyp erstellen können. Die Nucleo-Platine verfügt außerdem über eine Konnektivitätsunterstützung des Arduino Uno Rev. 3 und ST Morpho-Stiftleisten zur einfachen Verwendung und Zugriff auf die Funktionen der Nucleo-Open-Development-Plattform. Die Nucleo-Platinen sind ARM-mbed-fähig und verfügen über einen integrierten ST-Link/V2-1-Stromkreis-Debugger/Programmiergerät (SWIM/SWD) zum Anschließen an den On-Board-Mikrocontroller oder an eine geeignete STM32-MCU in einer eigenständigen Funktion.

Nucleo-Board STM32-Serie

- Systemanforderungen: Windows PC (XP, Vista, 7, 8) / USB Typ A auf Mini-B-USB-Kabel
- On-Board-ST-LINK/V2-1-Debugger/ Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder
- Auswahlmodusschalter zur Verwendung des Kits als eigenständiger ST-LINK/V2-1
- Netzteile: USB-VBUS oder externe Quelle (3,3 V, 5 V, 7 ... 12 V), Messpunkt für die Stromüberwachungseinheit
- drei LEDs: USB-Kommunikation, Benutzer-LED, Power-LED
- zwei Drucktasten: Benutzer und Reset
- unterstützte Schnittstellen auf USB: virtueller COM-Anschluss, Massenspeicher, Debugging-Anschluss
- umfassende STM32-Software-HAL-Bibliothek
- der IDE-Support (Integrierte Entwicklungsumgebung) umfasst IAR, Keil, GCC-basierte IDEs



F0-/L0-Serie: Die 32-Bit-Flash-Mikrocontroller (MCU) der Familie STM32 basieren auf dem ARM Cortex M0 Core, einem Kern, der speziell für eingebettete Anwendungen entwickelt wurde. Der Prozessor STM32 ARM Cortex M von STMicroelectronics profitiert von den Architekturverbesserungen des Cortex-M0 einschließlich digitaler Signalverarbeitung, Echtzeitleistung, niedriger Spannung und niedriger Stromaufnahme. Die auf dem ARM Cortex-M0 basierende Serie STM32 F0 und STM32 L0 von ST liefert eine 32-Bit-Leistung und ist dank seiner benutzerfreundlichen Funktionalität ideal für kleine Projekte oder Plattformentscheidungen.

F1-Serie: Die STM32-Familie an 32-Bit-Flash-Mikrocontrollern basiert auf dem bahnbrechenden ARM Cortex M3-Kern, der eigens für eingebettete Anwendungen entwickelt wurde. Die STM32-Familie profitiert von den Architekturverbesserungen des Cortex-M3 wie dem Thumb-2 Anweisungssatz für höhere Codedichte, erheblich schnelleres Ansprechen bei Interrupts sowie einer branchenweit führenden Leistungsaufnahme.

- ausgezeichnetes Echtzeitverhalten
- hervorragende Effizienz
- überragende und innovative Peripheriegeräte
- maximale Integration
- stiftgenaue Kompatibilität über mehrere Familien, kompatible Peripheriegeräte und Software

F3-Serie: Die Mischsignal-MCUs der Serie STM32 F3 mit DSP- und FPU-Anweisungen kombinieren einen 32-bit ARM Cortex-M4-Kern, der mit 72 MHz läuft, mit einem erweiterten analogen Peripheriesatz.

- schnelle Komparatoren (50 ns)
- programmierbare Verstärker (4 Verstärkungsbereiche)
- 12-bit-DACs
- schnelle 12-bit-ADCs (5 MS/s pro Kanal mit bis zu 18 MS/s im Interleaved-Modus)
- 16-bit Sigma-Delta-ADCs
- schnelle Motorsteuerungs-Timer mit 144 MHz, Zeitauflösung besser als 7 ns

F4-Serie: Die ARM Cortex-M4-basierte Serie STM32 F4 von hochwertigen MCUs mit DSP- und FPU-Anweisungen ist eine Erweiterung des branchenweit führenden STM32-Portfolios für eine noch höhere Leistungsfähigkeit. Betriebsfrequenz von bis zu 180 MHz.

- bis zu 2x USB 2.0 OTG FS/HS
- SDIO (Secure Digital Input Output)
- UART, SPI, I²C
- I²S (Inter-IC Sound) + Audio PLL
- 16- und 32-bit-Zeitgeber
- bis zu 3x 12-bit-ADC
- niedrige Spannung von 1,7 ... 3,6 V

L1-Serie: ARM Cortex-M3-basiertes STM32 der Serie L1 verwendet die ST-eigene Prozesstechnologie mit niedrigsten Verlustströmen mit einer innovativen autonomen dynamischen Spannungsskalierung und fünf (5) Energiesparmodi und bietet beispiellose Plattformflexibilität passend für jede Anwendung. Das STM32 der Serie L1 erweitert das Konzept der besonders niedrigen Leistungsaufnahme ohne leistungsbezogene Kompromisse.

- äußerst niedriger Energieverbrauch-Modus mit 300 nA Absicherungs-Registern (3 Aktivierungsstifte)
- äußerst niedriger Energieverbrauch-Modus + Echtzeituhr (RTC): 900 nA mit Absicherungs-Registern (3 Aktivierungsstifte)
- Energiesparmodus: bis zu 9 µA
- dynamischer Laufmodus: bis zu 230 µA/MHz

Bestellnummer:		Serie	MCU
NUCLEO F030R8	**14,95**	STM32 F0	STM32F030R8T6
NUCLEO F072RB	**14,95**	STM32 F0	STM32F072RBT6
NUCLEO F091RC	**14,95**	STM32 F0	STM32F091RCT6
NUCLEO F103RB	**14,95**	STM32 F1	STM32F103RBT6
NUCLEO F302R8	**14,95**	STM32 F3	STM32F302R8T6
NUCLEO F334R8	**14,95**	STM32 F3	STM32F334R8T6
NUCLEO F401RE	**14,95**	STM32 F4	STM32F401RET6
NUCLEO F411RE	**13,95**	STM32 F4	STM32F411RET6
NUCLEO L053R8	**14,95**	STM32 L0	STM32L053R8T6
NUCLEO L152RE	**14,95**	STM32 L1	STM32L152RET6

Entwicklerboards - Arduino



X-Nucleo Schrittmotor-Shield

Das X-Nucleo-Shield ist eine Schrittmotortreiber-Erweiterungsplatine und dient als Erweiterung für die STM32 Nucleo-Boards. Das Shield bietet eine kostengünstige und benutzerfreundliche Lösung zum Treiben eines Schrittmotors in jedem beliebigen Projekt mit einer STM32-Nucleo-Entwicklungsplatine. Die erweiterte Stromregelung mit adaptivem Verfall der L6474 und einem vollständigen Satz von Schutzfunktionen (thermisch, geringe Bus-Spannung, Überstrom) bietet eine hohe Leistung und Robustheit.



- Betriebsspannung 8 ... 45 V
- Phasenstrom bis zu 3 A eff.
- Power-OK und Fehler-LEDs
- moderne Stromregelung
- SPI-Schnittstelle
- vollständig geschützte Leistungsstufe
- bis zu 1/16 Mikroschrittauflösung
- kompatibel mit Steckverbinder Arduino UNO R3
- kompatibel mit STM32 Nucleo-Platinen
- für Multimotor-Lösungen geeignet

Bestellnummer:
NUCLEO STM32 SM 15,95

X-Nucleo Bluetooth-Shield

Das X-Nucleo-Shield ist eine Bluetooth-Erweiterungsplatine und dient als Erweiterung für die STM32 Nucleo-Boards. Das Shield beinhaltet einen Bluetooth-Low-Energy-Netzwerk-Coprozessor mit geringer Leistungsaufnahme und ist zudem mit BTLE 4.0 konform. Die Erweiterungs-Leiterplatte wird an die STM32 MCU über einen SPI-Stift angeschlossen. Der Benutzer kann auch den Standard-SPI-Taktgeber, SPI Chip-Select und die SPI-IRQ durch Austausch eines Widerstands auf der Evaluierungsplatine verändern. Umfangreiche, kostenlose Entwicklungs-Firmware-Bibliothek und Beispiel für BlueNRG, kompatibel mit der STM32Cube-Firmware.

- erfüllt Bluetooth Low Energy 4.0 Master und Slave
- kompatibel mit STM32 Nucleo-Platinen
- ausgestattet mit Arduino UNO R3-Steckverbinder
- sehr niedrige Leistungsaufnahme:
  7,3 mA RX und 8,3 mA TX bei +0 dBm
- maximale Sendeleistung: +8 dBm
- ausgezeichnete Empfängerempfindlichkeit (-88 dBm)



Bestellnummer:
NUCLEO STM32 BT 15,95

X-Nucleo NFC-Shield

Das X-Nucleo-Shield ist eine NFC-Evaluierungsplatine für Dynamic NFC-Tags und dient als Erweiterung für die STM32 Nucleo-Boards. Sie kann über eine I²C-Schnittstelle oder über ein RFID-Lesegerät für 13,56 MHz bzw. über ein Telefon mit Nahfeldkommunikation betrieben werden.

- entwickelt um den M24SR64-Y, einen dynamischen NFC/RFID-Tag-IC mit Zweifachschnittstelle
- NFC-Antenne: 31 x 30 mm, induktive Zweischicht-Antenne für 13,56 MHz, auf der Leiterplatte eingeätzt
- kompatibel mit STM32 Nucleo-Platinen
- ausgestattet mit Arduino UNO R3-Steckverbinder
- Stromversorgung über die Steckverbinder des Arduino Uno R3
- 64 Kbit integrierter EEPROM-Speicher
- 3-farbige LEDs



Bestellnummer:
NUCLEO STM32 NFC 12,95

Arduino Konverter USB 2 auf Seriell

Diese Platine wandelt eine USB-Verbindung in einen seriellen +5-V-Sender und -Empfänger um, welcher direkt mit dem Arduino Ethernet oder anderen Mikrocontrollern verbunden wird, um wiederum eine Kommunikation mit dem Computer zu ermöglichen.

Sie verfügt über einen ATmega8U2, der als USB-auf-Seriell-Wandler programmiert ist - den gleichen Chip wie auf dem Arduino Uno. Des Weiteren verfügt das USB-Seriell-Modul über eine ISCP-Schnittstelle, um den Chip, der sich im DFU-Modus befindet, wieder zu programmieren.

Die Pinouts auf dem Anschluss sind mit einem Standard FTDI-Header (und auch mit USB-Serial-Adaptern von Adafruit und Sparkfun) kompatibel.



Bestellnummer:
ARDUINOSHD USB2S 10,95

Entwicklerboards - Arduino



Arduino Starter-Kit

Mit der Arduino Open-Source-Electronics-Prototyping-Plattform können Designer und Entwickler interaktive Objekte herstellen. In dem Starter-Kit haben wir unterschiedlichste Komponenten in einer übersichtlichen Ordnungsbox zusammengestellt.

- 4duino Uno R3 mit USB-Kabel (kompatibel zu Arduino™ Uno R3)
- Steckplatine
- RF-ID Set, bestehend aus Dongle, Karte und Modul
- 7-Segementanzeige, 4-stellig und 1-stellig
- 8 x 8 Dot-Matrix Modul
- Joystick
- Schrittmotor mit Ansteuerungsplatine
- LCD-Display-Modul
- Servo-Motor
- IR-Empfänger mit IR-Fernbedienung
- Relais-Modul, 10 A / 250 V AC
- 16-Tasten-Tastatur
- Feuchtigkeitssensor
- Regensensor
- Mikrofon
- Betriebs-LED
- 5-Taster
- Realtime Clock Modul
- diverse Steckerleisten, LED, Stecker und Anschlussmodule



Bestellnummer:
ARD DEV KIT-1 **49,95**

Arduino Mega Starter-Kit

Dieses Kit führt Sie durch die Grundlagen der Arduino Verwendung und führt Sie durch 15 interessante Projekte. Starten Sie mit den Grundlagen der Elektronik und gelangen Sie schnell zu komplexeren Projekten. Diese Kit wird Ihnen helfen die physische Welt mit Sensoren und Aktoren zu steuern.

- Get to know your tools: kurze Einführung in das Konzept
- Spaceship Interface: Design für Ihre Kontrolleinheit
- Love-O-Meter: messen Sie wie heißblütig Sie sind
- Color Mixing Lamp: produzieren Sie jede Farbe mit einer Lampe, die Licht als Eingang benutzt
- u.v.w.

Inhalt von rund 225 Bauteilen:

- Arduino Projekt-Buch , 170 Seiten
- Arduino Uno Platine Rev. 3
- USB-Kabel
- Steckboard
- Montageholzsockel
- 9V-Batterieclip
- Widerstände, Dioden, kleiner DC-Motor, Neigungssensor, LEDs, Schalter, u.v.m



Bestellnummer:
ARDUINO STARTER **89,95**

Arduino Lernpaket

FRANZIS

Dieses Lernpaket bietet alles, was Sie für Ihren Einstieg in die Programmierung benötigen: original Arduino Uno Platine, Steckboard, etliche Bauteile, sowie ein 300-seitiges Handbuch und Software. So gelingen Ihre Projekte und Arduino erwacht zum Leben.

- **Projekte die jeder programmieren kann!**

Egal ob Sie eine Haussteuerung oder eine LED-Leuchte mit Farbwechsel bauen möchten - mit Arduino gelingt es auch Quereinsteigern, die ersten Programme zu schreiben und so die eigenen Ideen zu verwirklichen. Mit diesem Lernpaket entdecken Sie die Grundlagen der Elektronik und der Arduino-Programmierung und erfahren Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen müssen, um Ihre Ideen in die Praxis umzusetzen.

- **70 mitreißende Projekte, die wirklich jeden aus den Platinen hauen**

Werden Sie zum Spezialagenten, der Codeschlösser knackt und Hinterausgänge überwacht. Oder schlüpfen Sie in die Rolle des Maestro Arduino und spielen Sie Musik oder komponieren Sie Ihre eigenen Songs. Oder entflammen Sie als Casanova mit dem Romantic Light die Herzen der Damenwelt.

- programmieren Sie: Zufallszahlen generieren, programmieren mit Schleifen, ein einfaches Game, Stoppuhr, Spannung messen, LED-Dimmer, Ein- und Ausschaltverzögerung, Musik mit ArduinoTM, Mikrocontroller-Kerzenlicht, Ausgänge überwachen, Schuluhr, Lüftersteuerung, Dämmerungsschalter, Alarmanlage, Codeschloss, Spannungsplotter, Speicheroszilloskop, Temperaturschalter, Romatic Light, Zeitschaltuhr, Melodien komponieren, State Machine, Kapazitätsmesser, und viele mehr!



Bestellnummer:
IS 3-6456-5148-6 **79,95** inkl. Arduino Uno Rev. 3

Arduino in der Praxis

Das Fachbuch mit den wichtigsten Anleitungen zur Arduino-Programmierung mit der original Arduino Platine zum sofortigen Start! Mit Arduino in der Praxis setzen Sie Ihre Ideen in die Realität um. Lernen Sie solide technische Grundsätze auf all Ihre Arduino-Projekte anzuwenden, egal, ob Sie nur zum Spaß Geräte bauen oder sie verkaufen oder den Code veröffentlichen wollen. Harold Timmis zeigt Ihnen, wie Sie einen einwandfreien Entwurf für Ihr Arduino-Projekt erstellen und gründliche Tests durchführen, bevor Sie sich auf einen speziellen Prototyp festlegen.

- Arduino Projekte mit Bluetooth steuern
- Arduino Projekte mit Xbox-Controller steuern
- mit Fehlermeldungen via GSM-Messaging arbeiten



Bestellnummer:
ARDUINO BUNDLE **59,90** inkl. Arduino Uno Rev. 3

Entwicklerboards - Arduino



Powerprojekte mit Arduino und C

Vielen ist mit Arduino der Einstieg in die Mikrocontrollertechnik gelungen - dieses Buch richtet sich an alle, die „Hello World" hinter sich haben und in die Mikrocontroller-Programmierung mit C einsteigen möchten. Aber auch wer schon mit einem AVR gearbeitet hat, findet hier viele interessante Anregungen- die Programme sind universell geschrieben und laufen z.B. auch auf einem ATmega8. Mit Hilfe der in diesem Buch beschriebenen Beispiele lassen sich auch innovative Lösungen für eigene Projekte entwickeln.

- C-Perfektionskurs
- Timer im Normal-, CTC- und PWM-Modus
- endlicher Automat
- serielle Schnittstelle mit printf und scanf im Atmel-Studio
- entprellen von Kontakten mit einem Interruptprogramm
- Flankenauswertung
- Siebensegmentanzeige im Multiplexbetrieb
- Siebensegmentanzeige über Schieberegister ansteuern
- 12 LEDs mit nur 4 Leitungen ansteuern: Tetraederschaltung
- 12 Tasten mit 4 Portleitungen einlesen
- Matrixfeld mit 4x4 Tasten einlesen
- einlesen eines Drehgebers
- Sourcecode eines Terminalprogramms in C und LabVIEW
- Schrittmotorsteuerung - auch mit Mikroschritt
- Distanzmessung mit einem Ultraschallsensor
- schwebende Kugel



Bestellnummer:
ARDUINO BUNDLE2 **59,90** inkl. Arduino Uno Rev. 3

Arduino Mikrocontroller-Programmierung

FRANZIS

Mikrocontroller werden vor allem im Bereich der Automatisierungs-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik eingesetzt. Der Vorteil eines Mikrocontroller-Systems ist, dass es auf kleinstem Raum energie- und kosteneffizient physikalische Größen misst und interpretiert, um darauf aufbauend Entscheidungen zu treffen und Aktionen durchzuführen. Im Grunde ist jede Aufgabe, die man mit Arduino lösen möchte, eine Aufgabe aus dem Bereich MSR (Messen, Steuern, Regeln). Damit Ihr Einstieg in die Welt der Mikrocontroller schnell und effizient gelingt, finden Sie in diesem Buch alles, was Sie über die Arduinom Programmierung wissen müssen.
Neben Grundlagenwissen bietet es die besten Tricks und Kniffe, die Sie bei Ihren eigenen Projekten einsetzen können. Egal ob Sie eine Haussteuerung oder eine LED-Leuchte mit Farbwechsel bauen möchten - mit Arduino ist es auch für Quereinsteiger leicht, funktionsfähige Programme zu schreiben und Projekte zu verwirklichen, die den Alltag erleichtern und einfach Spaß machen.

- Mikrocontroller-Grundlagen
- Übersicht der Arduino Boards und Shields
- die Bauteile und ihre Funktion
- Programmier-Grundlagen
- nützliche und spaßige Programme: LED-Dimmer, Musik, Kerzenlicht, Lüftersteuerung, Uhr, Alarmanlage, Codeschloss, 6-Kanal-Voltmeter, Speicher-oszilloskop, und vieles mehr!



Bestellnummer:
ARDUINO BUNDLE4 **59,90** inkl. Arduino Uno Rev. 3

30 Arduino Selbstbau-Projekte

Die in dem Buch behandelten Arduino-Projekte eignen sich für Linux, Mac und Windows gleichermaßen und lassen Sie in Punkto C-Programmierung auf die ersten Plätze rücken.

- Morsecode
- Stroboskop
- Lichttechnik zur Winterzeit
- LED-Würfel
- Eingabesteuerung
- Puls-/Temperaturmessgerät
- Oszilloskop
- Lichtharfe
- LCD-Thermostat
- Ventilator
- Hypnose-Scheibe
- Lasersteuerung
- Wahrheits-Detektor
- Türschloß magnetisch
- IR-Fernbedienung



Bestellnummer:
ARDUINO BUNDLE1 **59,90** inkl. Arduino Uno Rev. 3

Arduino Starterpaket

3, 2, 1, Start: So schnell geht der Schnelleinstieg in Arduino. Installieren Sie alles Nötige. Lernen Sie alles Wissenswerte. Programmieren Sie Ihren ersten Sketch und im Handumdrehen schreiben Sie so zum Beispiel ein LED-Programm. Und sobald die kleine LED leuchtet, geht Ihnen bei Arduino ein großes Licht auf. Worauf warten Sie? Der Countdown läuft..

Arduino Platine + Handbuch für den Schnell-einstieg





Bestellnummer:
IS 3-6456-5203-2 **49,95** Arduino Uno Rev. 3
IS 3-6456-5204-9 **69,95** Arduino Mega 2560

Entwicklerboards - Arduino



Arduino TinkerKit Basic, 20-teilig

Dieses Set beinhaltet verschiedene TinkerKit-Module, die zur Gestaltung von interaktiven Umgebungen oder Prototyp-Schnittstellen verwendet werden können. Mit dem Sensor Shield v.2 können Sie TinkerKit-Sensoren und -Aktoren direkt mit dem Arduino verbinden, ohne dass Sie ein Breadboard brauchen.

- Sensor Shield v.2
- Knopf-Modul
- LDR-Modul
- Therm-Modul
- Drehpotentiometer-Modul
- Lineares Potentiometer-Modul
- Touch-Sensor-Modul
- Relais-Modul
- 5 mm LED-Modul, grün
- 5 mm LED-Modul, gelb
- 5 mm LED-Modul, rot
- 10 mm LED-Modul, grün
- 20 cm Kabel (4er-Pack)
- 50 cm Kabel (2er-Pack)
- 100 cm Kabel





Bestellnummer:
TINKERKIT BASIC **84,50**

TinkerKit Druckknopf

Dieses Druckknopf-Modul, mit dem Standard TinkerKit 3-Pin-Anschluss, ist für das TinkerKit Sensor-Shield vorgesehen. Mit dem Tastendruck wird die Schaltung geschlossen und es liegen 5 V am Ausgang an. Verbunden mit dem Arduino Eingang, über das TinkerKit Shield, wird der Wert 1023 ausgegeben.



Bestellnummer:
TINKERKIT BUTTON **4,50**

TinkerKit Hall-Sensor

Dieser Hall-Sensor, mit dem Standard TinkerKit 3-Pin-Anschluss, ist für das TinkerKit Sensor-Shield vorgesehen. Der Hall-Sensor nutzt den Hall-Effekt zur Messung von Magnetfeldern. Er reagiert berührungslos auf Veränderungen im magnetischen Feld, wie z.B. durch die Nähe eines Dauermagneten. Hall-Sensoren können auch verwendet werden, um das in Kabel oder Spulen induzierte Magnetfeld zu erfassen.



Bestellnummer:
TINKERKIT HALL **8,60**

TinkerKit LDR-Sensor

Dieser LDR-Sensor, mit dem Standard TinkerKit 3-Pin-Anschluss, ist für das TinkerKit Sensor-Shield vorgesehen. Ein Fotowiderstand (Light Dependant Resistor, LDR) ist ein lichtabhängiger Widerstand. Je höher der Lichteinfall, desto kleiner wird sein Widerstand.



Bestellnummer:
TINKERKIT LDR **6,20**

Arduino TinkerKit Sensor-Shield v.2

Mit dem Arduino kompatiblen Sensor-Shield können Sie TinkerKit-Sensoren und -Aktoren direkt mit dem Arduino verbinden, ohne dass Sie ein Breadboard brauchen. Es verfügt über 12 Standard TinkerKit 3-Pin-Anschlüsse, bei denen es sich um 6 analoge Eingänge und 6 analoge Ausgänge handelt, verbunden mit den PWM-Ausgängen vom Arduino. Die analogen Ausgänge können in digitale Ausgänge umgewandelt werden und würden in dem Fall hoch oder niedrig ausgeben. Mit einem der beiden 4-Pin-Anschlüsse können Sie über die Wire library vom Arduino mit jedem Gerät, das das I²C-Protokoll unterstützt, kommunizieren oder sich mit Hilfe des SERIAL-Anschlusses mit anderen Geräten verbinden, welche die serielle Kommunikation unterstützten. Beide Anschlüsse erzeugen 5 V und Masse.



Bestellnummer:
TINKERKIT SHD V2 **12,95**

TinkerKit Potentiometer

Dieses lineare Potentiometer, mit dem Standard TinkerKit 3-Pin-Anschluss, ist für das TinkerKit Sensor-Shield vorgesehen. Mit diesem 4,7 kOhm Potentiometer variieren Sie das Ausgangssignal zwischen 0 ... 5 V. Verbunden mit dem Arduino Eingang, über das TinkerKit Shield, werden die Werte 0 bis 1023 ausgegeben.



Bestellnummer:
TINKERKIT POTI **4,90**

TinkerKit Thermistor

Dieser Thermistor, mit dem Standard TinkerKit 3-Pin-Anschluss, ist für das TinkerKit Sensor-Shield vorgesehen. Ein Thermistor ist ein variabler elektrischer Widerstand, dessen Wert sich mit der Temperatur langsam reproduzierbar ändert. Bei steigender Temperatur erreicht das Modul ungefähr 5 V und bei einem Temperatursturz ungefähr 0 V. Verbunden mit dem Arduino Eingang, über das TinkerKit Shield, werden die Werte 0 bis 1023 ausgegeben.



Bestellnummer:
TINKERKIT TEMP **4,90**

TinkerKit Neigungssensor

Dieser Neigungssensor, mit dem Standard TinkerKit 3-Pin-Anschluss, ist für das TinkerKit Sensor-Shield vorgesehen. Dieses Modul enthält einen Neigungssensor, welcher zwei Kontakte und eine kleine Metallkugel beinhaltet und somit Winkelveränderungen erfasst. In vertikaler Position liegen 5 V und bei Neigung 0 V am Ausgang. Verbunden mit dem Arduino Eingang, über das TinkerKit Shield, wird der Wert 1023 in vertikaler und der Wert 0 bei Neigung ausgegeben.



Bestellnummer:
TINKERKIT TILT **4,90**

Microchip Flash-Controller, 8-bit



Microchip unterstützt die komplette Performance-Range von 8-bit, 16-bit und 32-bit Microcontrollern mit einer mächtigen Architektur, flexiblen Speicher-Technologien und umfangreichen einfach zu bedienenden Entwicklungstools sowie kompletter technischer Dokumentation. Die Vorteile der Microchip Microcontroller-Lösungen liegen dabei auf der Hand:

- alle PIC® MCUs und dsPIC® DSCs bieten die Auf- und Abwärtsskalierung Ihrer Designprojekte
- die aufwärts kompatible Architektur sichert Ihr Investment in Code-Development
- leichter Wechsel zwischen 8, 16 und 32-bit Familien
- Pin-Kompatibilität zwischen den Gehäusevarianten
- Low-Risk-Produkt-Entwicklung • schnelle Time-To-Market-Zyklen
- niedrige Gesamtsystemkosten
- viele Controller werden schon mit einer Reihe interessanter Funktionalitäten ausgeliefert
- analoge und digitale Peripherie kann mit einem minimalen Komponentenaufwand integriert werden

PIC 10F.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 10F200-I/P	0,58	DIP-8	256x12	16	4	-
PIC 10F200T-I/OT	0,52	SOT-23-6	256x12	16	4	-
PIC 10F202-I/P	0,50	DIP-8	512x12	24	4	-
PIC 10F202T-I/OT	0,55	SOT-23-6	512x12	24	4	-
PIC 10F204-I/P	0,57	DIP-8	256x12	16	4	-
PIC 10F204T-I/OT	0,55	SOT-23-6	256x12	16	4	-
PIC 10F206-I/P	0,56	DIP-8	512x12	24	4	-
PIC 10F206T-I/OT	0,60	SOT-23-6	512x12	24	4	-
PIC 10F222-I/P	0,68	DIP-8	512x12	23	4	-
PIC 10F222T-I/OT	0,69	SOT-23-6	512x12	23	4	-
PIC 10F320-IOT	0,71	SOT-23	256 kB	64	4	-
PIC 10F320-IP	0,74	DIP-8	256 kB	64	4	-
PIC 10F322-IOT	0,76	SOT-23	512 kB	64	4	-
PIC 10F322-IP	0,81	DIP-8	512 kB	64	4	-

PIC 10LF.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 10LF320-IMC	0,74	DFN-8	256 kB	64	4	-
PIC 10LF320-IP	0,74	DIP-8	256 kB	64	4	-
PIC 10LF322-IP	0,81	DIP-8	512 kB	64	4	-

PIC 12C.. Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 12C508A-04P	0,99	DIP-8	512x12	25	6	-
PIC 12C508A-04SM	0,95	SOIC-8	512x12	25	6	-
PIC 12C509A-04P	0,99	DIP-8	1Kx12	41	6	-
PIC 12C671-04P	2,15	DIP-8	1Kx14	128	6	-
PIC 12C672-04P	2,50	DIP-8	2Kx14	128	6	-

PIC 12F.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 12F508-I/P	0,79	DIP-8	512x12	25	6	-
PIC 12F508-I/SN	0,71	SO-8	512x12	25	6	-
PIC 12F509-I/P	0,88	DIP-8	1Kx12	41	6	-
PIC 12F509-I/SN	0,74	SO-8	1Kx12	41	6	-
PIC 12F510-I/P	0,99	DIP-8	1Kx12	38/128	6	-
PIC 12F510-I/SN	0,83	SO-8	1Kx12	38/128	6	-
PIC 12F617-I/P	1,15	PDIP-8	2048 (words)	128	6	-
PIC 12F617-I/SN	0,99	SOIC-8	2048 (words)	128	6	-
PIC 12F629-I/P	1,10	DIP-8	1Kx14	64/128	6	-
PIC 12F629-I/SN	0,99	SO-8	1Kx14	64/128	6	-
PIC 12F635-I/SN	1,35	DIP-8	1Kx14	64/128	6	-
PIC 12F675-I/P	1,15	DIP-8	1Kx14	64/128	6	-
PIC 12F675-I/SN	0,93	SO-8	1Kx14	64/128	6	-
PIC 12F683-I/P	1,40	DIP-8	2048x14	128	6	-
PIC 12F683-I/SN	1,20	SO-8	2048x14	128	6	-
PIC 12F752-I/P	1,15	DIP-8	1024x14	64	6	-
PIC 12F752-I/SN	0,99	SOIC-8	1024x14	64	6	-
PIC 12HV752-I/P	0,99	DIP-8	1024x14	64	6	-
PIC 12F1501-E/MC	0,99	DFN-8	1024	64	6	-
PIC 12F1501-E/MS	0,99	MSOP-8	1024	64	6	-
PIC 12F1501-E/P	0,99	DIP-8	1024	64	6	-
PIC 12F1501-E/SN	0,90	SOIC-8	1024	64	6	-
PIC 12F1501-I/MS	0,83	MSOP-8	1024	64	6	-
PIC 12F1501-I/P	0,95	DIP-8	1024	64	6	-
PIC 12F1501-I/SN	0,93	SOIC-8	1024	64	6	-
PIC 12F1571-I/SN	0,74	SO-8	1 Kb x 14	128 x 8	6	-
PIC 12F1572-I/MS	0,83	MSOP-8	2 Kb x 14	128 x 8	6	-
PIC 12F1572-I/P	0,93	SO-8	2 Kb x 14	128 x 8	6	-
PIC 12F1612-I/P	0,99	DIP-8	2 Kb x 14	256 x 8	6	-
PIC 12F1612-I/SN	1,20	SO-8	2 Kb x 14	256 x 8	6	-
PIC 12F1840-E/MF	1,45	DFN-8	4096	256	6	XLP
PIC 12F1840-E/P	1,45	DIP-8	4096	256	6	XLP
PIC 12F1840-E/SN	1,50	SOIC-8	4096	256	6	XLP
PIC 12F1840-I/MF	1,35	DFN-8	4096	256	6	XLP
PIC 12F1840-I/P	1,30	DIP-8	4096	256	6	XLP
PIC 12F1840-I/SN	1,20	SOIC-8	4096	256	6	XLP

Microchip Flash-Controller, 8-bit

PIC 12LF.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 12LF1501-EMS	0,90	MSOP-8	1024	64	6	-
PIC 12LF1501-EP	0,99	DIP-8	1024	64	6	-
PIC 12LF1501-IMS	0,83	MSOP-8	1024	64	6	-
PIC 12LF1501-IP	0,95	DIP-8	1024	64	6	-
PIC 12LF1501-ISN	0,83	SOIC-8	1024	64	6	-
PIC 12LF1552-IMS	0,95	MSOP-8	2048 W	256	6	-

PIC 16C.. Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 16C54C-04P	0,99	DIP-18	512x12	25	12	-
PIC 16C56A-04P	1,90	DIP-18	1Kx12	25	12	-
PIC 16C57C-04P	1,75	DIP-28	2Kx12	72	20	-
PIC 16C73B-04SP	2,99	S-DIP-28	4Kx14	192	22	-
PIC 16C74B-04P	7,99	DIP-40	4Kx14	192	33	-
PIC 16C711-04P	2,10	DIP-18	1Kx14	68	13	-

PIC 16F.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 16F54-I/P	0,86	DIL-18	512x12	25	12	-
PIC 16F54-I/SO	0,74	SO-18	512x12	25	12	-
PIC 16F57-I/P	1,20	DIL-28	2Kx12	72	20	-
PIC 16F57-I/SO	0,95	SO-28	2Kx12	72	20	-
PIC 16F73-I/SO	1,99	SO-28	4Kx14	192	22	-
PIC 16F73-I/SP	2,55	S-DIL-28	4Kx14	192	22	-
PIC 16F74-I/P	4,70	DIL-40	4Kx14	192	33	-
PIC 16F76-I/SO	3,60	SO-28	8Kx14	368	22	-
PIC 16F76-I/SP	3,55	S-DIL-28	8Kx14	368	22	-
PIC 16F77-I/P	4,65	DIL-40	8Kx14	368	33	-
PIC 16F84A-04P	2,50	DIL-18	1Kx14	68/64	13	-
PIC 16F84A-04SO	3,15	SO-18	1Kx14	68/64	13	-
PIC 16F84A-20P	3,70	DIL-18	1Kx14	68/64	13	-
PIC 16F84A-20SO	3,99	SO-18	1Kx14	68/64	13	-
PIC 16F88-I/P	2,99	DIL-18	4Kx14	368/256	16	XLP
PIC 16F88-I/SO	2,30	SO-18	4Kx14	368/256	16	XLP
PIC 16F505-I/P	0,99	DIL-14	1Kx12	68	8	-
PIC 16F505-I/SL	0,81	SO-14	1Kx12	68	8	-
PIC 16F527-I/ML	0,88	QFN-20	1024 (kWords)	68	8	-
PIC 16F527-I/P	1,10	PDIP-20	1024 (kWords)	68	8	-
PIC 16F527-I/SO	0,99	SOIC-20	1024 (kWords)	68	8	-
PIC 16F527-I/SS	0,83	SSOP-20	1024 (kWords)	68	8	-
PIC 16F570-I/MV	1,15	QFN-28	2048 W	64/132	8	-
PIC 16F570-I/SO	1,10	SOIC-28	2048 W	64/132	8	-
PIC 16F570-I/SP	1,30	S-DIL-28	2048 W	64/132	8	-
PIC 16F570-I/SS	1,15	SSOP-28	2048 W	64/132	8	-
PIC 16F627A-I/P	1,80	DIL-18	1Kx14	224/128	16	-
PIC 16F627A-I/SO	1,99	SO-18	1Kx14	224/128	16	-
PIC 16F628A-I/P	1,90	DIL-18	2Kx14	224/128	16	-
PIC 16F628A-I/SO	1,99	SO-18	2Kx14	224/128	16	-
PIC 16F630-I/P	1,35	DIL-14	1Kx14	64/128	12	-
PIC 16F630-I/SL	1,30	SO-14	1Kx14	64/128	12	-
PIC 16F630-I/ST	2,10	TSSOP-14	1Kx14	64/128	12	-
PIC 16F636-I/SL	1,50	SO-14	2Kx14	128/256	12	-
PIC 16F648A-I/P	2,50	DIL-18	4Kx14	256/256	16	XLP
PIC 16F648A-I/SO	2,40	SO-18	4Kx14	256/256	16	XLP
PIC 16F676-I/P	1,60	DIL-14	1Kx14	64/128	12	-
PIC 16F676-I/SL	1,40	SO-14	1Kx14	64/128	12	-

PIC 16F.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 16F684-I/P	1,70	DIL-14	2Kx14	128/256	12	XLP
PIC 16F684-I/SL	1,45	SO-14	2Kx14	128/256	12	XLP
PIC 16F687-I/P	2,65	DIL-20	2Kx14	128/256	18	XLP
PIC 16F688-I/P	1,85	DIL-14	4Kx14	256/256	12	XLP
PIC 16F688-I/SL	1,60	SOIC-14	4Kx14	256/256	12	XLP
PIC 16F690-I/P	1,99	DIL-20	4Kx14	256/256	18	XLP
PIC 16F707-I/P	2,60	DIL-40	8192 W	363	36	XLP
PIC 16F707-I/PT	2,45	TQFP-44	8192 W	363	36	XLP
PIC 16F716-I/P	1,20	DIL-18	2Kx14	128	13	-
PIC 16F716-I/SO	0,99	SO-18	2Kx14	128	13	-
PIC 16F722-I/SO	1,65	SO-28	2048 W	128	25	XLP
PIC 16F722-I/SP	1,90	S-DIL-28	2048 W	128	25	XLP
PIC 16F723-I/SO	1,90	SO-28	4096 W	192	25	XLP
PIC 16F723-I/SP	1,99	S-DIL-28	4096 W	192	25	XLP
PIC 16F724-I/P	2,30	DIL-40	4096 W	192	36	XLP
PIC 16F726-I/SP	2,10	S-DIL-28	8192 W	368	25	XLP
PIC 16F726-I/SS	1,85	SO-28	8192 W	368	25	XLP
PIC 16F727-I/P	2,60	DIL-40	8192 W	368	36	XLP
PIC 16F737-I/SP	3,99	S-DIL-28	4Kx14	368	25	XLP
PIC 16F753-I/ML	1,15	QFN-16	2048 W	128/HEF	8	-
PIC 16F753-I/P	1,20	PDIP-14	2048 W	128/HEF	8	-
PIC 16F753-I/SL	1,15	SOIC-14	2048 W	128/HEF	8	-
PIC 16F753-I/ST	1,15	TSSOP-14	2048 W	128/HEF	8	-
PIC 16F785-I/P	2,25	DIL-20	2048 (words)	128/256	18	-
PIC 16F785-I/SO	2,15	SO-20	2048 (words)	128/256	18	-
PIC 16F819-I/P	2,50	DIL-18	2Kx14	256/256	16	XLP
PIC 16F819-I/SO	2,70	SO-18	2Kx14	256/256	16	XLP
PIC 16F870-I/SO	3,30	SO-28	2Kx14	128/64	22	-
PIC 16F870-I/SP	3,55	S-DIL-28	2Kx14	128/64	22	-
PIC 16F871-I/L	4,80	PLCC-44	2Kx14	128/64	33	-
PIC 16F871-I/P	3,99	DIL-40	2Kx14	128/64	33	-
PIC 16F872-I/SO	3,10	SO-28	2Kx14	128/64	22	-
PIC 16F872-I/SP	3,15	S-DIL-28	2Kx14	128/64	22	-
PIC 16F873A-I/SO	3,55	SO-28	4Kx14	192/128	22	-
PIC 16F873A-I/SP	3,35	S-DIL-28	4Kx14	192/128	22	-
PIC 16F874A-I/P	4,65	DIL-40	4Kx14	192/128	33	-
PIC 16F876A-I/SO	3,80	SO-28	8Kx14	368/256	22	-
PIC 16F876A-I/SP	3,25	S-DIL-28	8Kx14	368/256	22	-
PIC 16F877A-I/L	5,99	PLCC-44	8Kx14	368/256	33	-
PIC 16F877A-I/P	4,25	DIL-40	8Kx14	368/256	33	-
PIC 16F883-I/SO	1,80	SO-28	8Kx14	256/256	25	XLP
PIC 16F883-I/SP	2,15	S-DIL-28	8Kx14	256/256	25	XLP
PIC 16F886-I/SO	2,10	SO-28	8Kx14	368/256	24	XLP
PIC 16F886-I/SP	2,15	S-DIL-28	8Kx14	368/256	24	XLP
PIC 16F887-I/P	2,60	DIL-40	8192 W	368/256	36	XLP
PIC 16F887-I/PT	2,20	TQFP-44	8192 W	368/256	36	XLP
PIC 16F914-I/PT	3,35	TQFP-44	4Kx14	256/256	35	-
PIC 16F916-I/SO	3,25	SO-28	8Kx14	352/256	24	-
PIC 16F917-I/PT	3,25	TQFP-44	8Kx14	352/256	35	-
PIC 16F1454-I/P	1,55	PDIP-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16F1454-I/SL	1,40	SOIC-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16F1454-I/ST	1,45	TSSOP-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16F1455-I/ML	1,80	QFN-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16F1455-I/P	1,99	PDIP-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16F1455-I/SL	1,60	SOIC-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16F1455-I/ST	1,65	TSSOP-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16F1459-I/ML	1,85	QFN-20	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16F1459-I/P	1,99	PDIP-20	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16F1459-I/SO	1,99	SOIC-20	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16F1459-I/SS	1,99	SSOP-20	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16F1503-I/MG	0,99	QFN-16	2048 W	128	12	-
PIC 16F1503-I/P	1,10	DIL-14	2048 W	128	12	-

Microchip Flash-Controller, 8-bit



nanoWatt XLP eXtreme Low Power MCUs

Von modernen Elektronik-Applikationen wird heute eine extrem lange Batterielaufzeit erwartet. Stromeinsparung erlangt somit die höchste Priorität. Heutige Elektronikschaltungen müssen im Extremfall auch schon mal bis zu 15 - 20 Jahre zuverlässig arbeiten, - und das mit nur einer einzigen Batterie. Um diesen Anforderungen zu entsprechen wurde von Microchip die nanoWatt-XLP-Technologie entwickelt, die der Industrie einen unvergleichlich niedrigen Stromverbrauch bei einmalig kurzer Entwicklungszeit bietet. Die Vorteile der nanoWatt-XLP-Technologie liegen auf der Hand:

- Schlafmodus unter 20 nA
- Brown-out-Reset unter 45 nA
- Watch-dog-Timer unter 400 nA
- Real-time-Clock/Calendar unter 500 nA

XLP MICROCHIP Info-Tip

PIC 16F.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 16F1503-I/SL	0,93	SOIC-14	2048 W	128	12	-
PIC 16F1503-I/ST	0,99	TSSOP-14	2048 W	128	12	-
PIC 16F1507-E/ML	1,25	QFN-20	2048 W	128	18	-
PIC 16F1507-E/P	1,55	DIL-20	2048 W	128	18	-
PIC 16F1507-E/SS	1,15	SSOP-20	2048 W	128	18	-
PIC 16F1507-I/ML	1,15	QFN-20	2048 W	128	18	-
PIC 16F1507-I/P	1,45	DIL-20	2048 W	128	18	-
PIC 16F1507-I/SO	1,20	SOIC-20	2048 W	128	18	-
PIC 16F1507-I/SS	1,15	SSOP-20	2048 W	128	18	-
PIC 16F1508-E/ML	1,40	QFN-20	4096 W	256	18	XLP
PIC 16F1508-E/P	1,70	DIL-20	4096 W	256	18	XLP
PIC 16F1508-E/SO	1,50	SOIC-20	4096 W	256	18	XLP
PIC 16F1508-I/ML	1,65	QFN-20	4096 W	256	18	-
PIC 16F1508-I/P	1,55	DIL-20	4096 W	256	18	XLP
PIC 16F1508-I/SO	1,35	SOIC-20	4096 W	256	18	XLP
PIC 16F1508-I/SS	1,25	SSOP-20	4096 W	256	18	XLP
PIC 16F1509-E/P	1,75	DIL-20	8192 W	512	18	XLP
PIC 16F1509-E/SO	1,55	SOIC-20	8192 W	512	18	XLP
PIC 16F1509-E/SS	1,35	SSOP-20	8192 W	512	18	XLP
PIC 16F1509-I/SO	1,40	SOIC-20	8192 W	512	18	XLP
PIC 16F1509-I/SS	1,25	SSOP-20	8192 W	512	18	XLP
PIC 16F1512-E/MV	1,90	UQFN-20	2048 W	128	25	-
PIC 16F1512-E/SO	1,80	SOIC-28	2048 W	128	25	-
PIC 16F1512-E/SP	1,99	DIL-28	2048 W	128	25	-
PIC 16F1512-E/SS	1,75	SSOP-28	2048 W	128	25	-
PIC 16F1512-I/MV	1,70	UQFN-28	2048 W	128	25	-
PIC 16F1512-I/SO	1,65	SOIC-28	2048 W	128	25	-
PIC 16F1512-I/SP	1,90	DIL-28	2048 W	128	25	-
PIC 16F1512-I/SS	1,25	SSOP-28	2048 W	128/HEF	25	XLP
PIC 16F1513-E/MV	1,99	UQFN-20	4096 W	256	25	-
PIC 16F1513-E/SO	1,55	SOIC-28	4096 W	256/HEF	25	XLP
PIC 16F1513-E/SP	2,20	DIL-28	4096 W	256	25	-
PIC 16F1513-E/SS	1,90	SSOP-28	4096 W	256	25	-
PIC 16F1513-I/MV	1,85	UQFN-28	4096 W	256	25	-
PIC 16F1513-I/SO	1,40	SOIC-28	4096 W	256/HEF	25	XLP
PIC 16F1513-I/SP	1,99	DIL-28	4096 W	256	25	-
PIC 16F1513-I/SS	1,50	SSOP-28	4096 W	256	25	-
PIC 16F1516-I/MV	1,60	UQFN-28	8192 W	512	25	XLP
PIC 16F1516-I/SO	1,50	SOIC-28	8192 W	512	25	XLP

PIC 16F.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 16F1516-I/SP	1,70	SPDIP-28	8192 W	512	25	XLP
PIC 16F1517-I/P	1,99	PDIP-40	8192 W	512	36	XLP
PIC 16F1517-I/PT	1,99	TQFP-44	8192 W	512	36	XLP
PIC 16F1518-I/SO	1,60	SOIC-28	16384 W	1024	25	XLP
PIC 16F1518-I/SP	1,80	SPDIP-28	16384 W	1024	25	XLP
PIC 16F1519-I/P	2,40	PDIP-40	16384 W	1024	36	XLP
PIC 16F1526-I/PT	2,10	TQFP-64	8192 W	768	54	XLP
PIC 16F1613-I/P	1,20	PDIP-20	2048 W	256/HEF	6	-
PIC 16F1613-I/SL	1,10	SSOP-20	2048 W	256/HEF	6	-
PIC 16F1703-I/P	1,20	PDIP-8	2048 W	256/HEF	12	XLP
PIC 16F1703-I/SL	1,30	SOIC-14	2048 W	256/HEF	12	XLP
PIC 16F1704-I/P	1,30	PDIP-14	4096 W	512	12	XLP
PIC 16F1704-I/SL	1,15	SOIC-14	4096 W	512	12	XLP
PIC 16F1705-I/P	1,40	PDIP-14	8192 W	1024/HEF	12	XLP
PIC 16F1705-I/SL	1,20	SOIC-14	8192 W	1024/HEF	12	XLP
PIC 16F1707-I/P	1,70	PDIP-20	2048 W	256/HEF	18	XLP
PIC 16F1707-I/SS	1,30	SOIC-20	2048 W	256/HEF	18	XLP
PIC 16F1708-I/P	1,80	DIL-20	4096 W	512/HEF	18	XLP
PIC 16F1708-I/SO	1,55	SO-20	4096 W	512/HEF	18	XLP
PIC 16F1709-I/P	1,99	PDIP-20	8192 W	1024/HEF	18	XLP
PIC 16F1709-I/SO	1,70	SOIC-20	8192 W	1024/HEF	18	XLP
PIC 16F1713-I/SO	1,60	SOIC-28	4096 W	512/HEF	25	XLP
PIC 16F1713-I/SP	1,90	SPDIP-28	4096 W	512/HEF	25	XLP
PIC 16F1713-I/SS	1,55	SSOP-28	4096 W	512/HEF	25	XLP
PIC 16F1716-I/SO	1,70	SOIC-28	8192 W	1024/HEF	17	XLP
PIC 16F1716-I/SP	1,99	SPDIP-28	8192 W	1024/HEF	17	XLP
PIC 16F1716-I/SS	1,65	SSOP-28	8192 W	1024/HEF	17	XLP
PIC 16F1782-I/ML	2,55	QFN-28	2048 W	256/256	25	-
PIC 16F1782-I/MV	2,50	UQFN-28	2048 W	256/256	25	-
PIC 16F1782-I/SO	1,99	SOIC-28	2048 W	256/256	25	-
PIC 16F1782-I/SP	1,99	DIL-28	2048 W	256/256	25	-
PIC 16F1782-I/SS	1,90	SSOP-28	2048 W	256/256	25	-
PIC 16F1783-I/ML	2,70	QFN-28	2048 W	512/256	25	-
PIC 16F1783-I/SO	1,99	SOIC-28	4096 W	512/256	25	-
PIC 16F1783-I/SP	2,10	DIL-28	4096 W	512/256	25	-
PIC 16F1783-I/SS	1,99	SSOP-28	4096 W	512/256	25	-
PIC 16F1784-I/ML	2,65	QFN-40	4096 W	512/256	36	XLP
PIC 16F1784-I/MV	2,50	UQFN-40	4096 W	512/256	36	XLP
PIC 16F1784-I/P	2,75	PDIP-40	4096 W	512/256	36	XLP
PIC 16F1784-I/PT	2,55	TQFP-44	4096 W	512/256	36	XLP
PIC 16F1786-I/ML	2,40	QFN-28	8192 W	1024/256	25	XLP
PIC 16F1786-I/SP	3,15	SPDIP-28	8192 W	1024/256	25	XLP
PIC 16F1786-I/SS	2,25	SSOP-28	8192 W	1024/256	25	XLP
PIC 16F1787-I/ML	2,80	QFN-40	8192 W	1024/256	36	XLP
PIC 16F1787-I/MV	2,60	UQFN-40	8192 W	1024/256	36	XLP
PIC 16F1787-I/P	2,85	PDIP-40	8192 W	1024/256	36	XLP
PIC 16F1787-I/PT	2,65	TQFP-44	8192 W	1024/256	36	XLP
PIC 16F1788-I/ML	2,50	QFN-28	16384 W	2048/256	25	XLP
PIC 16F1788-I/SP	2,60	SPDIP-28	16384 W	2048/256	25	XLP
PIC 16F1788-I/SS	2,35	SPDIP-28	16384 W	2048/256	25	XLP
PIC 16F1789-I/MV	2,75	QFN-40	16384 W	2048/256	36	XLP
PIC 16F1789-I/P	2,90	PDIP-40	16384 W	2048/256	36	XLP
PIC 16F1789-I/PT	3,40	TQFP-44	16384 W	2048/256	36	XLP
PIC 16F1825-E/ML	1,65	QFN-16	8192 W	1024/256	12	XLP
PIC 16F1825-E/P	1,70	DIL-14	8192 W	1024/256	12	XLP
PIC 16F1825-E/SL	1,55	SOIC-14	8192 W	1024/256	12	XLP
PIC 16F1825-E/ST	1,80	TSSOP-14	8192 W	1024/256	12	XLP
PIC 16F1825-I/ML	1,70	QFN-16	8192 W	1024/256	12	XLP
PIC 16F1825-I/P	1,55	DIL-14	8192 W	1024/256	12	XLP
PIC 16F1825-I/SL	1,55	SOIC-14	8192 W	1024/256	12	XLP
PIC 16F1825-I/ST	1,55	TSSOP-14	8192 W	1024/256	12	XLP
PIC 16F1826-I/P	1,75	DIL-18	2048 W	256/256	16	XLP

Microchip Flash-Controller, 8-bit

PIC 16F.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 16F1826-I/SO	**1,60**	SO-18	2048 W	256/256	16	XLP
PIC 16F1827-E/P	**1,99**	PDIP-18	4096 W	384/256	16	XLP
PIC 16F1827-I/MV	**1,65**	UQFN-28	4096 W	384/256	16	XLP
PIC 16F1827-I/P	**1,85**	DIL-18	4096 W	384/256	16	XLP
PIC 16F1827-I/SO	**1,75**	SO-18	4096 W	384/256	16	XLP
PIC 16F1933-I/SO	**1,99**	SO-28	4096 W	256/256	25	XLP
PIC 16F1933-I/SP	**2,20**	S-DIL-28	4096 W	256/256	25	XLP
PIC 16F1934-I/P	**2,55**	DIL-40	4096 W	256/256	36	XLP
PIC 16F1936-I/SO	**1,99**	SO-28	8192 W	512/256	25	XLP
PIC 16F1936-I/SP	**2,30**	S-DIL-28	8192 W	512/256	25	XLP
PIC 16F1937-I/P	**2,65**	DIL-40	8192 W	512/256	36	XLP
PIC 16F1937-I/PT	**2,40**	TQFP-44	8192 W	512/256	36	XLP
PIC 16F1939-I/P	**2,50**	PDIP-40	16384 W	1024/256	36	XLP
PIC 16F1939-I/PT	**2,35**	TQFP-44	16384 W	1024/256	36	XLP
PIC 16F1946-I/PT	**2,55**	TQFP-64	8192 W	512/256	54	XLP
PIC 16F1947-I/PT	**2,65**	TQFP-64	16384 W	1024/256	54	XLP

PIC 16LF.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 16LF76-I/SO	**4,99**	SOIC-28	8Kx14	368	22	-
PIC 16LF1454-I/P	**1,55**	PDIP-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1454-IML	**1,45**	QFN-20	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1454-ISL	**1,40**	SOIC-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1454-IST	**1,80**	TSSOP-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1455-I/P	**1,75**	PDIP-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1455-IML	**1,65**	QFN-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1455-ISL	**1,60**	SOIC-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1455-IST	**1,65**	TSSOP-14	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1459-I/P	**1,99**	PDIP-20	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1459-IML	**1,85**	QFN-20	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1459-ISO	**1,99**	SOIC-20	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1459-ISS	**1,80**	SSOP-20	8192 W	1024/HEF	11	XLP
PIC 16LF1503-I/P	**1,10**	QFN-16	2048 W	128	12	-
PIC 16LF1503-IMG	**0,99**	DIL-14	2048 W	128	12	-
PIC 16LF1503-ISL	**0,99**	SOIC-14	2048 W	128	12	-
PIC 16LF1503-IST	**0,99**	TSSOP-14	2048 W	128	12	-
PIC 16LF1507-E/P	**1,55**	DIL-20	2048 W	128	18	-
PIC 16LF1507-EML	**1,25**	QFN-20	2048 W	128	18	-
PIC 16LF1507-ESO	**1,35**	SOIC-20	2048 W	128	18	-
PIC 16LF1507-ESS	**1,15**	SSOP-20	2048 W	128	18	-
PIC 16LF1507-I/P	**1,45**	DIL-20	2048 W	128	18	-
PIC 16LF1507-IML	**1,15**	QFN-20	2048 W	128	18	-
PIC 16LF1507-ISO	**1,20**	SOIC-20	2048 W	128	18	-
PIC 16LF1507-ISS	**1,15**	SSOP-20	2048 W	128	18	-
PIC 16LF1508-E/P	**1,70**	DIL-20	4096 W	256	18	XLP
PIC 16LF1508-ISO	**1,35**	SOIC-20	4096 W	256	18	XLP
PIC 16LF1508-ISS	**1,20**	SSOP-20	4096 W	256	18	XLP
PIC 16LF1509-E/P	**1,75**	DIL-20	8192 W	512	18	XLP
PIC 16LF1509-ESO	**1,55**	SOIC-20	8192 W	512	18	XLP
PIC 16LF1509-ESS	**1,35**	SSOP-20	8192 W	512	18	XLP
PIC 16LF1509-I/P	**1,60**	DIL-20	8192 W	512	18	XLP
PIC 16LF1509-IML	**1,35**	QFN-20	8192 W	512	18	XLP
PIC 16LF1516-ISO	**1,50**	SOIC-28	8192 W	512	25	XLP
PIC 16LF1516-ISP	**1,70**	SPDIP-28	8192 W	512	25	XLP
PIC 16LF1517-IP	**1,99**	PDIP-40	8192 W	512	36	XLP
PIC 16LF1517-IPT	**1,99**	TQFP-44	8192 W	512	36	XLP
PIC 16LF1518-ISO	**1,60**	SOIC-28	16384 W	1024	25	XLP
PIC 16LF1518-ISP	**1,80**	SPDIP-28	16384 W	1024	25	XLP

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 16LF1519-IP	**2,20**	PDIP-40	16384 W	1024	36	XLP
PIC 16LF1519-IPT	**1,99**	TQFP-44	16384 W	1024	36	XLP
PIC 16LF1526-IMR	**2,25**	QFN-64	8192 W	768	54	XLP
PIC 16LF1526-IPT	**1,99**	TQFP-64	8192 W	768	54	XLP
PIC 16LF1527-IPT	**2,25**	TQFP-64	16384 W	1536	54	XLP
PIC 16LF1703-I/P	**1,20**	PDIP-8	2048	256/HEF	8	XLP
PIC 16LF1703-ISL	**1,15**	SOIC-14	2048	256/HEF	8	XLP
PIC 16LF1704-I/P	**1,30**	PDIP-14	4096	512	8	-
PIC 16LF1704-ISL	**1,15**	SOIC-14	4096	512	8	-
PIC 16LF1705-I/P	**1,45**	PDIP-14	8192	1024/HEF	8	XLP
PIC 16LF1705-ISL	**1,20**	SOIC-14	8192	1024/HEF	8	XLP
PIC 16LF1707-I/P	**1,70**	PDIP-20	2048	256/HEF	8	XLP
PIC 16LF1708-I/P	**1,80**	DIL-20	4096	512/HEF	12	-
PIC 16LF1708-ISO	**1,55**	SO-20	4096	512/HEF	12	-
PIC 16LF1709-I/P	**1,99**	PDIP-20	8192	1024/HEF	12	XLP
PIC 16LF1713-ISP	**1,85**	SPDIP-28	4096	512/HEF	17	XLP
PIC 16LF1782-IML	**2,55**	QFN-28	2048 W	256	25	-
PIC 16LF1782-IMV	**2,20**	QFN-28	2048 W	256	25	-
PIC 16LF1782-ISP	**1,99**	DIL-28	2048 W	256	25	-
PIC 16LF1782-ISS	**2,40**	SSOP-28	2048 W	256	25	-
PIC 16LF1783-IML	**2,70**	QFN-28	4096 W	512/256	25	-
PIC 16LF1783-IMV	**2,65**	QFN-28	4096 W	512/256	25	-
PIC 16LF1783-ISO	**1,99**	SOIC-28	4096 W	512/256	25	-
PIC 16LF1783-ISP	**2,30**	DIL-28	4096 W	512/256	25	-
PIC 16LF1783-ISS	**2,50**	SSOP-28	4096 W	512/256	25	-
PIC 16LF1826-IP	**1,60**	DIL-18	8 kB	256/256	16	XLP
PIC 16LF1826-ISO	**1,50**	SOIC-28	8 kB	256/256	16	XLP
PIC 16LF1827-IP	**1,70**	DIL-18	8 kB	384/256	16	XLP
PIC 16LF1902-ISO	**1,25**	SOIC-28	2048 W	128	25	XLP
PIC 16LF1904-IP	**1,99**	PDIP-40	4096 W	256	36	XLP
PIC 16LF1904-IPT	**1,80**	TQFP-44	4096 W	256	36	XLP
PIC 16LF1906-ISO	**1,45**	SOIC-28	8192 W	512	25	XLP
PIC 16LF1906-ISP	**1,65**	DIL-28	8192 W	512	25	XLP
PIC 16LF1907-IP	**1,99**	PDIP-40	8192 W	512	36	XLP
PIC 16LF1907-IPT	**1,90**	TQFP-44	8192 W	512	36	XLP
PIC 16LF1933-IMV	**1,99**	UQFN-28	4096 W	256/256	25	XLP
PIC 16LF1936-IMV	**1,99**	UQFN-28	8192 W	512/256	25	XLP
PIC 16LF1938-IMV	**2,15**	UQFN-28	16384 W	1024/256	25	XLP
PIC 16LF1939-IP	**2,50**	DIL-28	16384 W	1024/256	36	XLP
PIC 16LF1946-IPT	**2,55**	TQFP-64	8192 W	512/256	54	XLP
PIC 16LF1947-IPT	**2,65**	TQFP-64	16384 W	1024/256	54	XLP

Softwareentwicklung für dsPIC33F-Mikrocontroller

elektor

Der dsPIC33F ist ein guter Kompromiss zwischen einem signalkonzipierten Prozessor und einem gewöhnlichen Mikrocontroller. Das macht es leicht, die auf die digitale Signalverarbeitung zugeschnittenen Eigenschaften auch für andere Zwecke zu nutzen. Der Themenkreis führt von der Implementierung der Grundrechenarten komplexer Zahlen über die Programmierung der arithmetischen Basisfunktionen und die mit Pointer-Technik ausgeführte Matrizenmultiplikation bis zum Einsatz des Interruptsystems des Controllers.



Bestellnummer:
IS 3-8957-6205-5 **44,80** **Gruppe 0**

Microchip Flash-Controller, 8-bit

MICROCHIP

PIC 18F.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 18F1220-I/P	2,99	DIL-18	2Kx16	256/256	16	XLP
PIC 18F1220-I/SO	2,99	SO-18	2Kx16	256/256	16	XLP
PIC 18F1320-I/P	3,50	DIL-18	4Kx16	256/256	16	XLP
PIC 18F1320-I/SO	3,55	SO-18	4Kx16	256/256	16	XLP
PIC 18F1330-I/P	3,90	DIL-18	8 kB	256/128	16	XLP
PIC 18F1330-I/SO	3,65	SO-18	8 kB	256/128	16	XLP
PIC 18F2220-I/SP	5,30	S-DIL-28	2Kx16	512/256	25	XLP
PIC 18F2320-I/SO	6,25	SO-28	4Kx16	512/256	25	XLP
PIC 18F2320-I/SP	5,70	S-DIL-28	4Kx16	512/256	25	XLP
PIC 18F2420-I/SO	4,15	SO-28	8Kx16	768/256	25	XLP
PIC 18F2420-I/SP	4,15	S-DIL-28	8Kx16	768/256	25	XLP
PIC 18F2431-I/SO	5,30	SO-28	8Kx16	768/256	24	XLP
PIC 18F2450-I/SP	4,50	S-DIL-28	8Kx16	768/256	23	XLP
PIC 18F2455-I/SO	4,75	SO-28	12Kx16	2048/256	24	XLP
PIC 18F2455-I/SP	5,50	S-DIL-28	12Kx16	2048/256	24	XLP
PIC 18F2480-I/SO	4,85	SO-28	8Kx16	768/256	25	XLP
PIC 18F25K20-IML	2,35	UQFN-28	32 kB	3936/1024	25	XLP
PIC 18F2520-I/SO	4,50	SO-28	16Kx16	1536/256	25	XLP
PIC 18F2520-I/SP	4,99	S-DIL-28	16Kx16	1536/256	25	XLP
PIC 18F2525-I/SO	5,45	SO-28	24Kx16	3968/1024	25	XLP
PIC 18F2550-I/SO	5,20	SO-28	16Kx16	2048/256	24	XLP
PIC 18F2550-I/SP	6,60	S-DIL-28	16Kx16	2048/256	24	XLP
PIC 18F2580-I/SO	6,30	SO-28	16Kx16	1536/256	25	XLP
PIC 18F2585-I/SO	7,90	SO-28	24Kx16	3328/1024	36	XLP
PIC 18F2585-I/SP	8,35	S-DIL-28	24Kx16	3328/1024	36	XLP
PIC 18F2620-I/SO	7,99	SO-28	32Kx16	3968/1024	25	XLP
PIC 18F2620-I/SP	6,35	S-DIL-28	32Kx16	3968/1024	25	XLP
PIC 18F4420-I/P	4,55	DIL-40	8Kx16	768/256	36	XLP
PIC 18F4420-I/PT	4,45	TQFP-44	8Kx16	768/256	36	XLP
PIC 18F4431-I/P	5,99	DIL-40	8Kx16	768/256	36	XLP
PIC 18F4455-I/P	6,15	DIL-40	12Kx16	2048/256	35	XLP
PIC 18F4520-I/P	5,15	DIL-40	16Kx16	1536/256	36	XLP
PIC 18F4520-I/PT	4,65	TQFP-44	16Kx16	1536/256	36	XLP
PIC 18F4523-I/P	6,20	DIL-40	16Kx16	1536/256	36	XLP
PIC 18F4525-I/P	5,85	DIL-40	24Kx16	3968/1024	36	XLP
PIC 18F4525-I/PT	6,30	TQFP-44	24Kx16	3968/1024	36	XLP
PIC 18F4550-I/P	5,60	DIL-40	16Kx16	2048/256	35	XLP
PIC 18F4550-I/PT	5,99	TQFP-44	16Kx16	2048/256	35	XLP
PIC 18F4580-I/P	6,70	DIL-40	16Kx16	1536/256	36	XLP
PIC 18F4580-I/PT	6,15	TQFP-44	16Kx16	1536/256	36	XLP
PIC 18F4620-I/P	6,55	DIL-40	32Kx16	3968/1024	36	XLP
PIC 18F4620-I/PT	5,99	TQFP-44	32Kx16	3968/1024	36	XLP
PIC 18F4680-I/P	7,65	DIL-40	32Kx16	3328/1024	36	XLP
PIC 18F6722-I/PT	9,15	TQFP-64	64Kx16	3968/1024	54	XLP
PIC 18F13K22-IP	2,20	DIL-20	8 kB	256/256	18	XLP
PIC 18F13K22-ISO	1,99	SO-20	8 kB	256/256	18	XLP
PIC 18F13K50-IP	2,35	DIL-20	8 kB	512/256	15	XLP
PIC 18F13K50-ISO	2,50	SO-20	8 kB	512/256	15	XLP
PIC 18F14K22-IP	2,40	DIL-20	16 kB	512/256	18	XLP
PIC 18F14K22-ISO	2,15	SO-20	16 kB	512/256	18	XLP
PIC 18F14K50-IP	2,75	DIL-20	16 kB	768/256	15	XLP
PIC 18F14K50-ISO	2,45	SO-20	16 kB	768/256	15	XLP
PIC 18F23K20-ISP	2,50	SO-28	8 kB	512/256	25	XLP
PIC 18F24J11-ISO	2,30	SO-28	16 kB	3800	21	XLP
PIC 18F24J11-ISP	2,99	S-DIL-28	16 kB	3800	21	XLP
PIC 18F24J50-ISO	2,99	SO-28	16 kB	3800	22	XLP
PIC 18F24J50-ISP	3,30	S-DIL-28	16 kB	3800	22	XLP
PIC 18F24K20-ISP	2,30	S-DIL-28	16 kB	768/256	25	XLP
PIC 18F24K50-IML	2,50	QFN-28	2 k x 8	2048/256	25	XLP
PIC 18F24K50-ISO	2,40	SO-28	2 k x 8	2048/256	25	XLP
PIC 18F24K50-ISP	2,60	DIP-28	2 k x 8	2048/256	25	XLP
PIC 18F24K50-ISS	2,65	SO-28	2 k x 8	2048/256	25	XLP
PIC 18F25J11-ISP	2,99	S-DIL-28	32 kB	3800	21	XLP
PIC 18F25J50-ISO	3,20	SO-28	32 kB	3800	22	XLP
PIC 18F25J50-ISP	3,45	S-DIL-28	32 kB	3800	22	XLP
PIC 18F25K20-ISO	2,30	SO-28	32 kB	1536/256	25	XLP
PIC 18F25K20-ISP	2,40	S-DIL-28	32 kB	1536/256	25	XLP
PIC 18F25K22-ISO	2,40	SO-28	16384 W	1536/256	25	XLP
PIC 18F25K22-ISP	2,85	SPDIP-28	16384 W	1536/256	25	XLP
PIC 18F25K50-IML	2,70	QFN-28	32 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18F25K50-ISO	2,60	SO-28	32 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18F25K50-ISP	2,80	DIL-28	32 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18F25K50-ISS	2,55	SSOP-28	32 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18F26J11-ISO	3,35	SO-28	64 kB	3800	21	XLP
PIC 18F26J11-ISP	3,70	S-DIL-28	64 kB	3800	21	XLP
PIC 18F26J50-ISO	3,65	SO-28	64 kB	3800	22	XLP
PIC 18F26J50-ISP	3,90	S-DIL-28	64 kB	3800	22	XLP
PIC 18F26K20-ISO	2,70	SO-28	64 kB	3936/1024	25	XLP
PIC 18F26K20-ISP	2,90	S-DIL-28	64 kB	3936/1024	25	XLP
PIC 18F26K80-ISO	3,50	SO-28	64 kB	3648/1024	24	XLP
PIC 18F27J13-IML	3,70	QFN-28	128 kB	3760		XLP
PIC 18F27J13-ISO	3,60	SO-28	128 kB	3760		XLP
PIC 18F27J53-ISO	3,99	SO-28	128 kB	3760	16	XLP
PIC 18F27J53-ISS	3,85	SSOP-28	128 kB	3760	16	XLP
PIC 18F43K20-IP	2,55	DIL-40	8 kB	512/256	36	XLP
PIC 18F44J50-IPT	3,55	TQFP-44	16 kB	3776	34	XLP
PIC 18F44K20-IP	2,75	DIL-40	16 kB	768/256	36	XLP
PIC 18F44K20-IPT	2,45	TQFP-44	16 kB	768/256	36	XLP
PIC 18F45J11-IPT	3,30	TQFP-44	32 kB	3776	34	XLP
PIC 18F45K20-IPT	2,55	TQFP-44	32 kB	1536/256	36	XLP
PIC 18F45K22-IP	2,99	DIL-40	32 kB	1536/256	36	XLP
PIC 18F45K22-IPT	2,75	TQFP-40	32 kB	1536/256	36	XLP
PIC 18F45K50-I/P	2,99	PDIP-40	32 KB	2048/256	36	XLP
PIC 18F45K50-IMV	2,85	UQFN-40	32 KB	2048/256	36	XLP
PIC 18F45K50-IPT	2,90	TQFP-44	32 KB	2048/256	36	XLP
PIC 18F46J50-IPT	3,99	TQFP-44	64 kB	3776	34	XLP
PIC 18F46K20-IP	2,99	DIL-40	64 kB	3936/1024	36	XLP
PIC 18F46K20-IPT	2,90	TQFP-44	64 kB	3936/1024	36	XLP
PIC 18F86J72-IPT	5,99	TQFP-80	64 kB	3923	51	XLP
PIC 18F87J72-IPT	6,30	TQFP-80	128 kB	3923	51	XLP
PIC 18F87J93-IPT	4,99	TQFP-80	128 kB	3923	67	XLP
PIC 18F87K22-IPT	4,60	TQFP-80	128 kB	4000/1000	69	XLP
PIC 18F97J94-IPF	6,10	TQFP-100	128 KB	4096/256		XLP
PIC 18F97J94-IPT	5,55	TQFP-64	128 KB	4096/256		XLP

PIC 18LF.. Flash-Controller

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 18LF24K50-ML	2,50	QFN-18	16 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18LF24K50-SO	2,45	SO-28	16 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18LF24K50-SP	2,65	DIL-28	16 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18LF24K50-SS	2,40	SSOP-28	16 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18LF25K50-ML	2,70	QFN-28	32 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18LF25K50-SO	2,60	SO-28	32 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18LF25K50-SP	2,80	DIL-28	32 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18LF25K50-SS	2,55	SSOP-28	32 KB	2048/256	25	XLP
PIC 18LF45K50-MV	2,85	QFN-40	32 KB	2048/256	36	XLP
PIC 18LF45K50-P	2,99	DIL-40	32 KB	2048/256	36	XLP
PIC 18LF45K50-PT	2,85	TQFP-44	32 KB	2048/256	36	XLP

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Microchip Flash-Controller 16-bit, nanoWatt XLP



PIC 24F..

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
24F04KA200-IP	1,80	DIL-14	4 kB	512	12	XLP
24F04KA201-ISO	1,99	SO-20	4 kB	512	18	XLP
24F08KA101-IP	2,75	DIL-20	8 kB	1536 / 512	18	XLP
24F08KA102-ISO	2,45	SO-28	8 kB	1536 / 512	24	XLP
24F08KA102-ISP	2,70	S-DIL-28	8 kB	1536 / 512	24	XLP
24F08KL301-IP	1,99	DIL-20	8 kB	1024/256		XLP
24F16KA101-ISO	2,60	SO-20	16 kB	1536 / 512	18	XLP
24F16KA102-ISO	2,55	SO-28	16 kB	1536 / 512	24	XLP
24F16KA102-ISP	2,75	S-DIL-28	16 kB	1536 / 512	24	XLP
24F16KA301-ISS	2,70	SSOP-20	16 kB	2096/512		XLP
24F16KA302-ISO	2,99	SOIC-28	16 kB	2096/512		XLP
24F16KL401-IP	2,45	DIL-28	16 kB	1024/512		XLP
24F16KL402-ISP	2,40	DIL-28	16 kB	1024/512		XLP
24F32KA301-ISS	2,99	SSOP-20	32 kB	2096/512		XLP
24F32KA302-ISO	3,20	SOIC-28	32 kB	2096/512		XLP
24F32KA302-ISP	3,40	DIL-28	32 kB	2096/512		XLP
24F32KA304-IPT	3,55	TQFP-44	32 kB	2096/512		XLP

PIC 24FJ..

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
24FJ128GC006-IMR	5,75	QFN-16	128 kB	8 kB		XLP
24FJ128GC006-IPT	5,80	TQFP-64	128 kB	8 kB		XLP
24FJ128GC010-IPT	6,30	TQFP-100	64 kB	8 KB		XLP
24FJ16GA002-ISO	2,60	SO-28	8kx16	4096	21	XLP
24FJ16GA002-ISP	2,85	S-DIL-28	8kx16	4096	21	XLP
24FJ16GA004-IPT	2,99	TQFP-44	8kx16	4096	35	XLP
24FJ16MC102-ISO	2,45	SOIC-28	16 kB	1024	21	XLP
24FJ16MC102-ISS	2,45	SSOP-28	16 kB	1024	21	XLP
24FJ32GB002-ISO	3,55	SO-28	32 kB	8192	21	XLP
24FJ32GB002-ISP	3,75	S-DIL-28	32 kB	8192	21	XLP
24FJ32MC102-ISO	3,45	SO-28	32 kB	2kB	21	XLP
24FJ32MC104-IPT	3,90	TQFP-44	32 kB	2kB	35	XLP
24FJ64GA002-ISO	3,30	SO-28	64kx16	8192	21	XLP
24FJ64GA002-ISP	3,10	S-DIL-28	64kx16	8192	21	XLP
24FJ64GA004-IPT	3,30	TQFP-44	64kx16	8192	35	XLP
24FJ64GA306-IPT	3,70	TQFP-64	64 kB	8192		XLP
24FJ64GA310-IPT	4,25	TQFP-100	64 kB	8192		XLP
24FJ64GB002-ISO	3,99	SO-28	64 kB	8192	21	XLP
24FJ64GB002-ISP	4,15	S-DIL-28	64 kB	8192	21	XLP
24FJ128DA106-PT	6,30	TQFP-64	128 kB	24kB	52	XLP
24FJ128DA110-PT	6,99	TQFP-100	128 kB	96kB	84	XLP
24FJ128DA206-PT	6,90	TQFP-64	128 kB	24kB	52	XLP
24FJ128GA006-IPT	3,80	TQFP-64	128kx16	8192	53	XLP
24FJ128GA008-IPT	4,20	TQFP-80	128kx16	8192	69	XLP
24FJ128GA306-IPT	3,99	TQFP-64	128 kB	8192		XLP
24FJ128GA310-IPT	4,65	TQFP-100	128 kB	8192		XLP
24FJ128GB106-IPT	5,60	TQFP-64	128 kB	16kB	52	XLP
24FJ128GB206-PT	6,20	TQFP-64	128 kB	96kB	52	XLP
24FJ256DA106-PT	6,80	TQFP-64	256 kB	24kB	52	XLP
24FJ256DA206-MR	7,50	QFN-64	256 kB	24kB	52	XLP
24FJ256DA206-PT	7,40	TQFP-64	256 kB	24kB	52	XLP
24FJ256DA210-BG	8,50	XBGA-121	256 kB	96kB	84	XLP
24FJ256DA210-PT	8,10	TQFP-100	256 kB	96kB	84	XLP
24FJ256GB206-MR	6,85	QFN-64	256 kB	96kB	52	XLP
24FJ256GB210-BG	7,85	XBGA-121	256 kB	96kB	84	XLP
24FJ256GB210-PT	7,40	TQFP-100	256 kB	96kB	85	XLP

PIC 24FV..

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
24FV16KA301-IP	2,99	DIL-20	16 kB	2096/512		XLP
24FV16KA301-ISO	2,85	SOIC-20	16 kB	2096/512		XLP
24FV16KA302-IML	2,99	QFN-28	16 kB	2096/512		XLP
24FV16KA302-ISO	3,10	SOIC-28	16 kB	2096/512		XLP
24FV16KA302-ISP	3,20	DIL-28	16 kB	2096/512		XLP
24FV16KA302-ISS	2,99	SSOP-28	16 kB	2096/512		XLP
24FV16KA304-IPT	3,30	TQFP-44	16 kB	2096/512		XLP
24FV32KA301-IP	3,25	DIL-20	32 kB	2096/512	18	XLP
24FV32KA301-ISS	2,99	SSOP-20	32 kB	2096/512	18	XLP
24FV32KA302-IML	3,25	QFN-28	32 kB	2096/512	24	XLP
24FV32KA302-ISO	3,20	SOIC-28	32 kB	2096/512	24	XLP
24FV32KA302-ISP	3,40	DIL-28	32 kB	2096/512	24	XLP
24FV32KA302-ISS	3,15	SSOP-28	32 kB	2096/512	24	XLP
24FV32KA304-IMV	3,55	QFN-44	32 kB	2096/512		XLP

PIC 24HJ..

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
24HJ256GP206A-PT	5,85	TQFP-64	256 kB	16kB	53	XLP
24HJ256GP610A-PF	7,85	TQFP-100	256 kB	16kB	85	XLP

PIC 24EP...

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
24EP512GP202-IMM	5,85	QFN-S 28	512 kB	48 kB	21	XLP
24EP512GU810-IPT	8,99	TQFP-100	536 kB	52 kB		XLP

Microchip Flash-Controller, 16-bit / digitale Signalprozessoren



dsPIC 30F...

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
PIC 30F2010-30SP	4,25	S-DIL-28	12 kB	512/-	20	-
30F2011-30IP	3,65	DIL-18	12 kB	1024/-	12	-
30F2011-30ISO	3,50	SO-18	12 kB	1024/-	12	-
30F2020-30ISP	5,99	S-DIL-28	12 kB	512/-	21	-
30F3013-30ISP	4,60	S-DIL-28	24 kB	2048/-	20	-
30F4011-30IP	6,50	DIL-40	48 kB	2048/-	30	-
30F4011-30IPT	6,40	TQFP-44	48 kB	2048/-	30	-

dsPIC 33FJ..

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
33FJ06GS001-IP	2,75	DIL-18	6 kB	256/ -	13	-
33FJ06GS001-ISS	2,55	SSOP-20	6 kB	256/ -	13	-
33FJ06GS101-AIP	2,99	DIL-18	6 kB	256/ -	13	-
33FJ06GS101-AISO	2,80	SO-18	6 kB	256/ -	13	-
33FJ06GS102-AIMM	3,20	QFN-S 28	6 kB	256/ -	21	-
33FJ06GS102-AISP	3,35	DIL-28	6 kB	256/ -	21	-
33FJ06GS102-AISS	2,99	SSOP-28	6 kB	256/ -	21	-
33FJ06GS202-AISS	3,25	SSOP-28	6 kB	1024/-	21	-
33FJ06GS202-ISP	3,99	S-DIL-28	6 kB	1024/-	21	-
33FJ09GS302-ISO	3,50	SO-28	9 kB	1024/-	21	-
33FJ09GS302-ISP	3,70	S-DIL-28	9 kB	1024/-	21	-
33FJ09GS302-ISS	3,45	SSOP-28	9 kB	1024/-	21	-
33FJ12GP201-IP	3,40	DIL-18	12 kB	1024/-	13	-
33FJ12GP201-ISO	2,99	SO-18	12 kB	1024/-	13	-
33FJ12MC201-IP	3,85	DIL-20	12 kB	1024/-	15	-
33FJ12MC201-ISO	3,65	SO-20	12 kB	1024/-	15	-
33FJ12GP202-ISP	3,80	S-DIL-28	12 kB	1024/-	21	-
33FJ12MC202-ISO	3,70	SO-28	12 kB	1024/-	21	-
33FJ12MC202-ISP	3,99	S-DIL-28	12 kB	1024/-	21	-
33FJ16GP102-ISO	2,45	SOIC-28	16 kB	1024/-	21	-
33FJ16GP102-ISP	2,70	DIL-28	16 kB	1024/-	21	-
33FJ16MC102-ISP	2,70	DIL-28	16 kB	1024/-	15	-
33FJ32GP102-ISO	2,85	SO-28	32 kB	2096/-	21	-
33FJ32GP104-IPT	2,99	TQFP-44	32 kB	2096/-	35	-
33FJ32GS406-IPT	4,45	TQFP-64	32 kB	4096/-	53	-
33FJ32GS606-IPT	4,90	TQFP-64	32 kB	4096/-	53	-
33FJ32GS610-IPT	6,35	TQFP-100	32 kB	4096/-	85	-
33FJ32MC102-ISO	2,60	SOIC-28	32 kB	2096/-	21	-
33FJ32MC104-IPT	2,99	TQFP-44	32 kB	2096/-	35	-
33FJ64GS406-IPT	4,90	TQFP-64	64 kB	8 kB/-	53	-
33FJ64GS606-IPT	5,50	TQFP-64	64 kB	9 kB/-	53	-
33FJ64GS610-IPT	11,70	TQFP-100	64 kB	9 kB/-	85	-
33FJ128GP706-IPT	6,35	TQFP-64	128 kB	16 kB/-	53	-
33FJ128GP708-IPT	7,70	TQFP-80	128 kB	16 kB/-	69	-
33FJ128MC706-IPT	7,15	TQFP-64	128 kB	16 kB/-	53	-
33FJ256GP710-IPT	8,40	TQFP-100	256 kB	16 kB/-	85	-
33FJ256MC710-IPT	8,99	TQFP-100	256 kB	16 kB/-	85	-
33FJ256GP510A	7,25	TQFP-100	256 kB	16 kB/-	85	-
33FJ256MC710A	8,70	TQFP-100	256 kB	30 kB/-	85	-

dsPIC 33EP..

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
33EP512GM304-IML	6,55	QFN-64 (9)	512 kB	48 kB	44	-
33EP512GM306-IMR	6,90	QFN-64 (8)	512 kB	48 kB	44	-
33EP512GM604-IML	6,90	QFN-44 (8)	512 kB	48 kB	44	-
33EP512GM706-IMR	7,25	QFN-64 (9)	512 kB	48 kB	64	-
33EP64GP504-IPT	3,99	TQFP-44	64 kB	8 kB/-	35	-
33EP64GP506-IPT	4,25	TQFP-64	64 kB	8 kB/-	53	-
33EP64MC504-IPT	3,99	TQFP-44	64 kB	8 kB/-	35	-
33EP64MC506-IPT	4,25	TQFP-64	64 kB	8 kB/-	53	-
33EP128GP502-IMM	4,25	QFN-S 28	128 kB	16 kB/-	21	-
33EP128GP504-IML	4,50	QFN-44	128 kB	16 kB/-	35	-
33EP128GP504-IPT	4,25	TQFP-44	128 kB	16 kB/-	35	-
33EP128GP506-IPT	4,55	TQFP-64	128 kB	16 kB/-	53	-
33EP128MC502-IMM	4,65	QFN-S 28	128 kB	16 kB/-	21	-
33EP128MC502-ISO	4,55	SOIC-28	128 kB	16 kB/-	21	-
33EP128MC504-IML	4,50	QFN-44	128 kB	16 kB/-	35	-
33EP128MC504-IPT	4,95	TQFP-44	128 kB	16 kB/-	35	-
33EP128MC506-IMR	5,15	QFN-64	128 kB	16 kB/-	53	-
33EP128MC506-IPT	4,99	TQFP-64	128 kB	16 kB/-	53	-
33EP256MU806-IPT	7,25	TQFP-64	280 kB	28 kB/-	51	-
33EP256MU810-IPT	7,99	TQFP-100	280 kB	28 kB/-	83	-
33EP512GM310-IBG	7,60	TFBGA-121	512 kB	48 kB	85	-
33EP512GM310-IPT	7,35	100/121	512 kB	48 kB	85	-
33EP512GM710-IBG	7,90	TFBGA-121	512 kB	48 kB	85	-
33EP512GM710-IPF	8,20	TQFP-100	512 kB	48 kB	85	-
33EP512GP504-IPT	6,15	TQFP-44	512 kB	49 kB	35	-
33EP512GP506-IPT	6,35	TQFP-64	512 kB	48 kB	53	-
33EP512MC504-IPT	6,15	TQFP-44	512 kB	49 kB	53	-
33EP512MC506-IPT	6,35	TQFP-64	256 kB	32 kB/-	35	-
33EP512MU810-IPT	8,99	TQFP-100	536 kB	52 kB/-	83	-

dsPIC 32MX..

Bestellnummer:		Gehäuse	Progr.-Memory	RAM Bytes EEProm Bytes	I/O-Pins	nanoWatt
32MX130F064B-ISP	3,50	DIL-28	67 kB	16 kB/-	21	-
32MX130F064D-IPT	3,25	TQFP-44	67 kB	16 kB/-	25	-
32MX150F128B-ISP	3,99	DIL-28	131 kB	32 kB/-	21	-
32MX150F128D-IPT	3,65	TQFP-44	131 kB	32 kB/-	34	-
32MX210F016B-ISP	2,60	DIL-28	19 kB	4 kB/-	19	-
32MX220F032B-ISP	3,25	DIL-28	35 kB	8 kB/-	19	-
32MX250F128D-IPT	4,45	TQFP-44	131 kB	32 kB/-	33	-
32MX440F512H80PT	6,80	TQFP-64	512 kB	32 kB/-	51	-
32MX564F128H-IMR	5,45	QFN-64	140 kB	32 kB/-	53	-
32MX564F128H-IPT	5,35	TQFP-64	140 kB	32 kB/-	53	-
32MX575F256H80PT	7,15	TQFP-64	256 kB	64 kB/-	53	-
32MX575F256L80PT	7,85	TQFP-100	256 kB	64 kB/-	85	-
32MX575F512H80PT	8,60	TQFP-64	512 kB	64 kB/-	53	-
32MX575F512L80PT	8,55	TQFP-100	512 kB	64 kB/-	85	-
32MX664F128H-IPT	5,60	TQFP-64	140 kB	32 kB/-	53	-
32MX675F512H80PT	8,20	TQFP-64	512 kB	64 kB/-	53	-
32MX695F512H80PT	8,99	TQFP-64	512 kB	128 kB/-	53	-
32MX695F512L80PT	9,55	TQFP-100	512 kB	128 kB/-	85	-
32MX764F128H-IMR	5,99	QFN-64	140 kB	32 kB/-	53	-
32MX764F128H-IPT	5,75	TQFP-64	140 kB	32 kB/-	53	-
32MX795F512H80PT	9,20	TQFP-64	512 kB	128 kB	53	-
32MX795F512L80PT	9,90	TQFP-100	512 kB	128 kB	85	-

Entwicklungstools für PIC-Controller

PICkit 2 Starter-Kit

Das PICkit 2 Starter-Kit beinhaltet einen PICkit 2 Microcontroller Programmer und ein PICkit 2 Low-Pin-Count-Demo-Board auf Basis des PIC16F690 PDIP für einen sofortigen Programmier-Start von BASELINE und MIDRANGE Flash-Microcontrollern mit maßgeblichem Geschwindigkeitsgewinn in der Programmierentwicklung. Unterstützt werden 8-, 14-, und 20-Pin PICmicros.Inkl. CD mit User's Guide, MPLAB IDE, HI-TECH PICC™ LITE C Compiler sowie 12 Lektionen für einen schnellen Start in die Programmierung von PICmicro-Controllern.



Bestellnummer:

DM 164120-3	**25,20**	Erweiterungs Board - 28-Pin
DM 164120-4	**26,70**	Erweiterungs Board - 18-Pin
DM 164120-5	**37,30**	Erweiterungs Board - PIC18J.. 64/80-Pi

PICkit-Serial-Analyzer

Kostengünstiges USB-basiertes Tool zur direkten Kommunikation zwischen PC und externer serieller Komponente. Das Kit wird komplett mit Hardware, einer einfach zu bedienenden GUI und einem Ziel-Demo-Board geliefert. Unterstützte Protokolle: I2C™-Master/Slave, SPI-Master, USART Asyn./Syn., LIN, MICROWIRE



Bestellnummer:

DV 164122 **48,50**

PICkit-3-Debug-Express

Zum Debugging und Programmieren von PIC® and dsPIC® Flash-Microcontroller über die starke grafische Oberfläche des MPLAB IDE. Es wird nur ein Minimum an zusätzlicher Hardware ohne teure Zusatzsockel und Adapter benötigt. Dokumentation und Software in englischer Sprache. Inhalt: PICkit inkl. 44-pin Demoboard mit PIC18F45K20 Microcontroller
und Software



Bestellnummer:

DV 164131 **94,60**

MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger/Programmer

- für 8-, 16- und 32-bit MCUs und 16-bit DSCs
- 15 mal schneller als herkömmliche Entwicklungstools
- einfach zu bedienende grafische Oberfläche

Ein kostengünstiges und effektives High-Speed-Entwicklungswerkzeug zum In-Circuit Programmieren und Debuggen von Microchip's Flash basierenden 8-bit PIC Microcontrollern bis hin zur kompletten Reihe der 16- und 32-bit MCUs sowie der 16-bit PIC Digital Signal Controller (DSC). Das mitgelieferte MPLAB ICD 3 Set liefert die Verbindung zwischen dem Entwicklungs-PC des Anwenders und dem Zielobjekt. Die Verbinder sind dabei kompatibel zu MPLAB ICD 2 oder MPLAB REAL ICE™ Systemen (RJ-11). MPLAB ICD 3 supportet 2,0 bis 5,5 V. Interner Buffer: 1MB



Bestellnummer:

DV 164035 **187,95**

Entwicklungstools für PIC-Controller

DIAMEX PIC PROG

Das Universal-Tool zur Programmierung vieler PIC-Controller der Firma Microchip ist soft- und hardwarekompatibel zu PIC KIT 2 (DV 164120). Die Originalsoftware von Microchip (MPLAB, PICKIT2-Programmer) kann benutzt werden. Im Kit bereits enthalten: der Schwenkhebler. Dieser kann zur Programmierung von Controllern im DIL/DIP-Format verwendet werden. Dieses Adaptermodul wird einfach mit dem 6-poligen ISP-Stecker des Programmers verbunden und muss nicht zusätzlich verkabelt werden. Viele Controller im 8, 14, 18, 20, 28 und 40-poligen DIL/DIP-Gehäuse können hiermit direkt programmiert werden.

- Stromversorgung über USB-Port
- kein Treiber erforderlich (HID-Device)
- Bios per USB updatefähig



Bestellnummer:

DIAMEX PIC KIT	**51,95**	Kit komplett
DIAMEX PIC PROG	**31,20**	nur Programmer
DIAMEX PIC SH	**20,70**	nur Schwenkhebler

PICDEM 2 Plus

MICROCHIP

Das PICDEM 2 Plus Board demonstriert auf einfache Weise die Einsatzmöglichkeiten vieler 18-, 28- and 40-pin PIC16... und PIC18... Devices. Es kann stand-alone mit einem Programmed-Part, einem In-Circuit-Emulator (MPLAB® ICE oder MPLAB® REAL ICE™) oder mit einem In-Circuit-Debugger, MPLAB ICD 2 eingesetzt werden.
Inkl.:

- PIC18F4520, mit aktivem Programm
- PIC16F877A, mit eigenem Demo-Programm
- 2x16 LCD-Display, Piezosummer, aktiver RS-232-Port, Temperatursensor



Bestellnummer:
DM 163022 **90,95**

Low Pin Count USB Develpment Kit

MICROCHIP

Dieses USB-Entwicklungs-Kit bietet einen einfachen und kostengünstigen Weg sich die Funktionalität von Microchip's 20-pin USB-Microcontrollern PIC18F14K50 und PIC18F13K50 zu erschließen. Die Code-Beispiele und das Kursmaterial „Getting Started with Microchip's Low Pincount USB Solutions" im All-Inclusive-Kit erleichtert Ihnen die Entwicklung Ihrer USB-Design-Konzepte.
Das Kit beinhaltet:

- Low-Pin Count USB-Entwicklungsboard, voll bestückt
- Low-Pin Count USB-Entwicklungsboard, unbestückt
- Debug-Header mit PIC18F14K50
- PICKit™ 2 Software



Bestellnummer:
DM 164127 **38,80** ohne PICkit2 programmer

MPLAB-Starter-Kit for PIC18F MCU

MICROCHIP

Das PIC18-Starter-Kit beinhaltet alles für den Einstieg in die hohe Performance und Vielseitigkeit der PIC18F-Microcontroller-Familie. Neben der Fähigkeit des on-board Debuggen und Programmierens bietet das Kit eine Reihe weiterer Features: USB-Verbindung, kapazitives Touch-Pad, Potentiometer, Beschleunigungssensor, MicroSD™-Memory-Card und ein OLED Display, - wie auch Microhip's PIC18F46J50 8-bit MCU in nanoWatt XLP™-Technologie.



Bestellnummer:
DM 180021 **58,20**

MPLAB-Starter-Kit für PIC24F

MICROCHIP

Das kostengünstige PIC24F-Starter-Kit enthält alles für den Einstieg in die hohe Performance und Vielseitigkeit der PIC24F-Microcontroller-Familie. Die vorinstallierte und menügeführte Demo-Applikations-Software unterstützt Data-Logging, Thumb-Drive und Grafik-Applikationen zum Testen der PIC24F MCU. Sie brauchen nur noch die MPLAB IDE zu installieren, das Board über USB mit dem PC verbinden, - und los geht's.

- Board mit integriertem In-Circuit-Debugger und Programmer, mit PIC24FJ256GB110 MCU, 256KB Flash
- USB-OTG-Device und Host-Verbinder zum PC
- OLED-Display, kapazitives Touch-Pad
- CD mit MPLAB IDE, MPLAB C Compiler



Bestellnummer:
DM 240011 **62,90**

MPLAB-Starter-Kit für dsPIC DSCs

MICROCHIP

Das MPLAB-Starter-Kit für dsPIC-Digital-Signal-Controller ist ein komplettes Hard- und Softwaretool zum Applikationsentwurf, basierend auf Microchip's dsPIC DSCs.
MPLAB-Starter-Kit enthält:

- dsPIC-Audio-Board mit integriertem Debugger/ Programmer mit dsPIC33FJ256GP506 DSC
- CD mit MPLAB IDE, MPLAB C Compiler für dsPICs
- Audio Capture und Play-Back-Schaltung auf dem 12 bit ADC und PWM-Audio
- Mikrofon und Line-Eingänge, Kopfhörerverstärker,
- 2 Schalter, 3 LEDs, 4 MB EEPROM, Temperatursensor



Bestellnummer:
DM 330011 **58,20**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Integrierte Schaltungen

Spannungsregler



positiv Regler µA 78..

1 Amp, TO-220



Bestellnummer:

µA 7805	0,27	1A, TO-220
µA 7806	0,27	1A, TO-220
µA 7808	0,28	1A, TO-220
µA 7809	0,27	1A, TO-220
µA 7810	0,32	1A, TO-220
µA 7812	0,27	1A, TO-220
µA 7815	0,28	1A, TO-220
µA 7818	0,30	1A, TO-220
µA 7824	0,28	1A, TO-220

µA 78L..

0,1 Amp, TO-92



Bestellnummer:

µA 78L02	0,24	0,1A TO-92
µA 78L05	0,11	0,1A TO-92
µA 78L06	0,13	0,1A TO-92
µA 78L08	0,13	0,1A TO-92
µA 78L09	0,14	0,1A TO-92
µA 78L10	0,14	0,1A TO-92
µA 78L12	0,12	0,1A TO-92
µA 78L15	0,13	0,1A TO-92
µA 78L18	0,14	0,1A TO-92
µA 78L24	0,14	0,1A TO-92

SMD µA78..

0,1 Amp, SO-8



Bestellnummer:

µA 78L05 SMD	0,14	0,1A, SO-8
µA 78L08 SMD	0,18	0,1A, SO-8
µA 78L09 SMD	0,19	0,1A, SO-8
µA 78L10 SMD	0,28	0,1A, SO-8
µA 78L12 SMD	0,18	0,1A, SO-8
µA 78L15 SMD	0,23	0,1A, SO-8

µA 78S..

2 Amp, TO-220



Bestellnummer:

µA 78S05	0,39	2A, TO-220
µA 78S075	0,58	2A, TO-220
µA 78S09	0,48	2A, TO-220
µA 78S10	0,47	2A, TO-220
µA 78S12	0,37	2A, TO-220
µA 78S15	0,44	2A, TO-220
µA 78S18	0,45	2A, TO-220
µA 78S24	0,46	2A, TO-220
µA 78S40	0,99	DIL-16

µA 78..K

1 Amp, TO-3



Bestellnummer:

µA 7805K	1,75	1A, TO-3
µA 7812K	1,60	1A, TO-3

negativ Regler µA 79..

1 Amp, TO-220



Bestellnummer:

µA 7905	0,31	1A, TO-220
µA 7908	0,28	1A, TO-220
µA 7909	0,40	1A, TO-220
µA 7910	0,50	1A, TO-220
µA 7912	0,33	1A, TO-220
µA 7915	0,31	1A, TO-220
µA 7918	0,29	1A, TO-220
µA 7924	0,28	1A, TO-220

µA 79L..

0,1 Amp, TO-92



Bestellnummer:

µA 79L05	0,14	0,1A, TO-92
µA 79L06	0,16	0,1A, TO-92
µA 79L08	0,16	0,1A, TO-92
µA 79L09	0,17	0,1A, TO-92
µA 79L12	0,15	0,1A, TO-92
µA 79L15	0,16	0,1A, TO-92
µA 79L18	0,24	0,1A, TO-92
µA 79L20	0,35	0,1A, TO-92
µA 79L24	0,27	0,1A, TO-92

SMD µA79..

0,1 Amp, SO-8



Bestellnummer:

µA 79L05 SMD	0,25	0,1A, SO-8
µA 79L12 SMD	0,26	0,1A, SO-8
µA 79L15 SMD	0,27	0,1A. SO-8

Integrierte Schaltungen

µA..

Bestellnummer:

µA 723 DIL	0,33	DIL-14
µA 733 DIL	0,45	DIL-14
µA 741 DIP	0,33	DIP-8
µA 741 SMD	0,22	SO-8
µA 747 DIL	0,68	DIL-14
µA 748 DIP	0,99	DIP-8

µA.. RS-422-Controller

Bestellnummer:

µA 9638 CP	0,90	DIP-8

µPC..

NEC

Bestellnummer:

µPC 1270 H	4,15	HSIL-12
µPC 4558 C	0,21	DIP-8
µPC 4570 C	0,86	DIP-8

AN..

Panasonic

Bestellnummer:

AN 6551	1,70	SIL-9
AN 6562	1,30	DIP-8
AN 6652	0,36	TO-220-4 *
AN 6884	1,75	SIL-9

BUF..

MICROCHIP

Bestellnummer:

BUF 634 T	12,40	TO-220
BUF 634 U	9,20	SO-8

BA..

ROHM

Bestellnummer:

BA 3308	1,99	SIL-9
BA 3812 L	1,15	ZIP-18
BA 5417	0,99	HSIL-15
BA 6209	1,60	SIL-10
BA 6219 B	3,65	HSIL-10
BA 6845 FS	1,50	SOP-A16

CA..

Bestellnummer:

CA 3054 DIL	1,45	DIL-14
CA 3080 DIP	4,45	DIP-8
CA 3089 DIL	5,85	DIL-16
CA 3130 DIP	1,35	DIP-8
CA 3140 DIP	0,99	DIP-8
CA 3240 DIP	1,60	DIP-8

DAC..

Bestellnummer:

DAC 0800 LCN	1,20	DIL-16
DAC 0808 LCN	1,30	DIL-16
DAC 0832 LCN	2,55	DIL-20
DAC 7611 P	8,20	DIP-8
DAC 7611 U	4,30	SO-8
DAC 7612 U	8,20	SO-8

Integrierte Schaltungen

ANALOG DEVICES

AD..

Bestellnummer:

AD 2S 1210	21,30	LQFP-48
AD 420 AR	22,95	SOL-24
AD 534 JH	39,40	TO-100
AD 536 AJH	19,60	TO-100
AD 557 JN	11,30	DIL-16
AD 558 JN	18,95	DIL-16
AD 580 JH	11,10	TO-52
AD 581 JH	10,40	TO-5
AD 584 JN	6,99	TO-99
AD 586 JN	8,30	DIP-8
AD 587 JN	6,90	DIP-8
AD 590 JH	9,60	TO-52
AD 590 KF	23,60	FLAT-P2
AD 590 KH	14,50	TO-52
AD 592 AN	4,80	TO-92
AD 594 AQ	20,70	DIC-14
AD 595 AQ	19,40	DIL-14
AD 595 CQ	31,95	DIC-14
AD 620 AN	4,80	DIP-8
AD 620 AR	3,70	SO-8
AD 622 AR	4,30	SO-8
AD 623 AR	3,65	SO-8
AD 628 AR	4,70	SO-8
AD 633 JN	8,99	DIP-8
AD 633 JR	8,35	SO-8
AD 636 JH	20,95	TO-100
AD 637 JQ	24,70	DIL-14
AD 648 JN	4,55	DIP-8
AD 654 JN	8,60	DIP-8
AD 654 JR	9,30	SO-8
AD 680 AN	5,99	DIP-8
AD 680 JR	4,85	SO-8
AD 680 JT	4,55	TO-92
AD 694 AR	12,20	SOL-16
AD 706 JN	6,30	DIP-8
AD 706 JR	5,25	SO-8
AD 708 JN	6,99	DIP-8
AD 711 JN	3,35	DIP-8
AD 711 JR	2,65	SO-8
AD 712 JN	3,99	DIP-8
AD 712 JR	3,80	SO-8
AD 713 JN	10,50	DIL-14
AD 734 AN	29,95	DIL-14
AD 736 JN	9,40	DIP-8
AD 780 AN	8,85	DIP-8
AD 780 BRZ	11,95	SO-8
AD 790 JN	8,60	DIP-8
AD 790 JR	5,55	SO-8
AD 797 AN	10,50	DIP-8
AD 810 AN	5,70	DIP-8
AD 811 AN	7,99	DIP-8
AD 812 AR	3,95	SO-8
AD 817 AN	4,20	DIP-8
AD 820 AN	4,20	DIP-8
AD 820 AR	3,85	SO-8
AD 822 AN	6,30	DIP-8
AD 822 AR	4,99	SO-8
AD 823 AR	7,20	SO-8
AD 826 AR	5,70	SO-8
AD 844 AN	7,10	DIP-8
AD 845 JN	9,20	DIP-8
AD 845 JRZ	6,50	DIC-8
AD 847 JN	8,30	DIP-8
AD 5260 BRU	4,15	TSSOP-14
AD 5262 BRU	3,35	TSSOP-16

AD..

Bestellnummer:

AD 5735 A	17,75	LFCSP-64
AD 5737 A	17,95	LFCSP-64
AD 5755-1	27,35	LFCSP-64
AD 7291 B	7,40	LFCSP-20
AD 7298 B	7,55	LFCSP-20
AD 7524 JN	1,45	DIL-16
AD 7524 JR	5,85	MSOP-10
AD 7541 AKN	18,60	DIL-18
AD 7545 AKN	15,60	DIL-20
AD 7680 ARM	13,95	µSO-8
AD 7687 BRM	16,50	µSOIC-10
AD 8001 AN	5,99	TO-92
AD 8005 AR	2,99	SO-8
AD 8009 AR	3,45	SO-8
AD 8021 AR	2,99	SO-8
AD 8042 AR	4,99	SO-8
AD 8055 AN	2,45	DIP-8
AD 8055 AR	1,80	SO-8
AD 8130 AR	3,75	SO-8
AD 8131 AR	3,65	SO-8
AD 8206 YR	2,70	SO-8
AD 8217 B	3,20	MSOP-8
AD 8218 B	3,25	MSOP-8
AD 8307 AN	14,10	DIP-8
AD 8361 ARM	7,70	MSOP-8
AD 8367 ARU	10,10	TSSOP-14
AD 8400 AR-1	2,99	SO-8
AD 8400 AR-10	2,40	SO-8
AD 8400 AR-100	2,99	SO-8
AD 8426 A	4,30	LFCSP-16
AD 8429 A	7,15	SOIC-8
AD 8436 A	9,65	LFCSP-20
AD 8494 AR	5,70	MSOP-8
AD 8495 AR	5,60	MSOP-8
AD 8551 AR	2,50	SO-8
AD 8552 AR	3,99	SO-8
AD 8601 ART	1,40	SOT-23-5
AD 8616 AR	2,99	SO-8
AD 9833 BRM	7,80	MSOP-10
AD 9835 BRU	20,95	TSSOP-16
AD 22100 AT	4,85	TO-92
AD 22100 KT	3,30	TO-92

ADG..

Bestellnummer:

ADG 406 BN	14,30	DIL-28
ADG 409 BN	6,20	DIL-16
ADG 5434 BR	6,40	TSSOP-20

ADI..

Bestellnummer:

ADIS 16210	229,95	ML-15-1

ADM..

Bestellnummer:

ADM 202 JRN	2,15	SO-16
ADM 483 EAR	2,55	SO-8
ADM 485 AN	4,30	DIP-8
ADM 485 AR	4,30	SO-8
ADM 485 JN	1,85	DIP-8
ADM 485 JR	1,50	SO-8
ADM 705 AR	1,75	SO-8

ADM..

Bestellnummer:

ADM 707 AN	2,20	DIP-8
ADM 1166	16,90	LFCSP-40
ADM 1276-3	9,10	LFCSP-40
ADM 2682 E	16,80	SOIC-16
ADM 2687	16,80	SOIC-16
ADM 3052	7,55	SOIC-16
ADM 3053	13,40	WSOIC-20
ADM 3202 ARN	2,90	SO-16

ADC.. AD/DA-Wandler

Bestellnummer:

ADC 0803 CN	4,40	DIL-20
ADC 0804 CN	2,60	DIL-20
ADC 0808 N	4,99	DIL-28
ADC 0809 N	3,85	DIL-20
ADC 0820 CCN	2,99	DIL-20
ADC 0831 ACP	2,15	DIL-20
ADC 0834 CCN	2,50	DIL-14

ADF..

Bestellnummer:

ADF 4150	4,25	LFCSP-24
ADF 7023	4,70	LFCSP-32

ADS.. Burr Brown

Bestellnummer:

ADS 830 E	8,35	SSOP-20
ADS 1248 IPW	12,90	TSSOP-2
ADS 7809 U	46,60	SO-20
ADS 7816 P	4,40	DIP-8
ADS 7822 P	2,99	DIP-8
ADS 7822 UB	3,65	SO-8
ADS 7844 N	7,50	SSOP-20

ADUC..

Bestellnummer:

ADUC 7121	18,95	CBGA-108

ADUM..

Bestellnummer:

ADUM 1200 AR	2,50	SOIC-8
ADUM 1201 AR	2,99	SOIC-8
ADUM 1301 ARW	4,45	SOIC-16
ADUM 1400 ARW	4,20	SOIC-16
ADUM 1401 ARW	4,45	SOIC-16
ADUM 1402 ARW	4,55	SOIC-16
ADUM 2210	3,20	WSOIC-16
ADUM 3160	7,30	WSOIC-16
ADUM 4160	12,20	WSOIC-16
ADUM 6200	9,10	WSOIC-16

ADX..

Bestellnummer:

ADXRS 642	69,95	CBGA-32

AM.. RS-422-Controller

Bestellnummer:

AM 26LS31 CN	0,55	DIL-16
AM 26LS32 ACN	0,38	DIL-16
AM 26LS32 CN	0,43	DIL-16

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Integrierte Schaltungen

AMP..

Bestellnummer:

AMP 01 GS	18,40	SO-20

AN..

Panasonic

Bestellnummer:

AN 6551	1,70	SIL-9
AN 6562	1,30	DIP-8
AN 6652	0,36	TO-220-4 *
AN 6884	1,75	SIL-9

AR.. mTouch-Controller

MICROCHIP

Bestellnummer:

AR 1011	1,85	SSOP-20
AR 1021	1,85	SSOP-20
AR 1100-IMQ	1,60	QFN-13
AR 1100-ISO	1,70	SOIC-20
AR 1100-ISS	1,55	SSOP-20

A..

Allegro MicroSystems, Inc.

Bestellnummer:

A 3979 SLP	9,99	TSSOP-28

BA..

ROHM

Bestellnummer:

BA 3308	1,99	SIL-9
BA 3812 L	1,15	ZIP-18
BA 5417	0,99	HSIL-15
BA 6209	1,60	SIL-10
BA 6219 B	3,65	HSIL-10
BA 6845 FS	1,50	SOP-A16

BC..

Infineon

Bestellnummer:

BCR 321 U	0,39	SC-74
BCR 401 R	0,28	SOT-143
BCR 402 R	0,27	SOT-143R
BCR 405 U	0,25	SC-74
BCR 421 U	0,40	SC-74
BCR 450	0,61	SC-74

BUF..

Texas Instruments

Bestellnummer:

BUF 634 T	12,40	TO-220
BUF 634 U	9,20	SO-8

CA..

Texas Instruments

Bestellnummer:

CA 3054 DIL	1,45	DIL-14
CA 3080 DIP	4,45	DIP-8
CA 3089 DIL	5,85	DIL-16
CA 3130 DIP	1,35	DIP-8
CA 3140 DIP	0,99	DIP-8
CA 3240 DIP	1,60	DIP-8

CAP..

MICROCHIP

Bestellnummer:

CAP 1203-1-AC3TR	0,71	TDFN-8
CAP 1206-1-AIATR	0,90	VDFN-10
CAP 1208-1-A4TR	1,15	QFN-16
CAP 1293-1-AC3TR	0,86	TDFN-8
CAP 1296-1-AIATR	0,95	DFN-10
CAP 1298-1-A4TR	1,15	QFN-16

DAC.. (DA-Wandler)

Texas Instruments

Bestellnummer:

DAC 0800 LCN	1,20	DIL-16
DAC 0808 LCN	1,30	DIL-16
DAC 0832 LCN	2,55	DIL-20
DAC 7611 P	8,20	DIP-8
DAC 7611 U	4,30	SO-8
DAC 7612 U	8,20	SO-8

EMC..

MICROCHIP

Bestellnummer:

EMC 1183-A-AIA	1,15	VDFN-10
EMC 1184-A-AIA	1,35	VDFN-10
EMC 1186-1-AC3	1,15	TDFN-8
EMC 1186-2-AC3	1,15	TDFN-8
EMC 1187-1-AIA	1,35	VDFN-10
EMC 1188-1-AIA	1,55	VDFN-10

IR.. (Treiber-ICs)

IOR

Bestellnummer:

IR 2010S	3,55	SO-16
IR 2011S	2,60	SO-8
IR 2101S SMD	0,97	SO-8
IR 2102S SMD	1,20	SO-8
IR 2104	1,15	DIP-8
IR 2104S SMD	0,97	SO-8
IR 2106S SMD	1,99	SO-8
IR 2110	1,75	DIL-14
IR 2110S SMD	1,80	SOL-16
IR 2111	1,30	DIP-8
IR 2111S	1,45	SO-8
IR 2112	1,60	DIL-14
IR 2112S SMD	1,70	SOL-16
IR 2113	1,70	DIL-14
IR 2113S	2,75	SO-16
IR 2117	1,30	DIP-8
IR 2117S	1,55	SO-8
IR 2121	2,45	DIP-8
IR 2125	1,99	DIP-8
IR 2127S	1,60	SO-8
IR 2130	5,65	DIL-28
IR 2130S	6,20	SO-28
IR 2132S SMD	6,50	SOL-28
IR 2136S	5,60	SO-28
IR 2153	0,90	DIP-8
IR 2153S SMD	0,99	SO-8
IR 2156S	2,35	SO-14
IR 2181S SMD	2,70	SO-8
IR 2183	3,10	DIP-8
IR 2183S SMD	2,65	SO-8
IR 2184	1,99	DIP-8
IR 2184S SMD	1,99	SO-8
IR 4427S	1,30	SO-8
IR 21844S	3,99	SO-14

DS..

DALLAS SEMICONDUCTOR

Bestellnummer:

DS 1267-100	11,10	DIL-14
DS 1302	2,55	DIP-8
DS 1620	5,90	DIP-8
DS 1620S	5,70	SO-8
DS 1803 Z-010	7,40	SO-16
DS 1822	4,85	TO-92

DS..

DALLAS SEMICONDUCTOR

Bestellnummer:

DS 18B20	1,80	TO-92
DS 18B20U	4,40	µSO-8
DS 18B20Z	4,99	µSO-8
DS 18S20	2,35	TO-92
DS 2401	1,45	TO-92
DS 12887	10,50	DIL-24
DS 12887 A	10,95	DIL-24

DRV..

Texas Instruments

Bestellnummer:

DRV 134 PA	4,85	DIP-8
DRV 135 UA	5,20	SO-8

ICL..

Bestellnummer:

ICL 7106	2,20	DIL-40
ICL 7107	1,80	DIL-40
ICL 7116	4,50	DIL-40
ICL 7117	3,35	DIL-40
ICL 7126	4,15	DIL-40
ICL 7135	3,60	DIL-28
ICL 7136	3,20	DIL-40
ICL 7612 D	1,65	DIP-8
ICL 7621	1,55	DIP-8
ICL 7650	2,40	DIP-14
ICL 7660	0,58	DIP-8
ICL 7662 CPA	3,40	DIP-8
ICL 7665	2,60	DIP-8
ICL 7667 CPA	3,55	DIP-8

ICM..

Bestellnummer:

ICM 7211 AM	2,99	DIL-40
ICM 7218 A	10,95	DIL-28
ICM 7218 C	9,60	DIL-28
ICM 7242	2,25	DIP-8
ICM 7555	0,24	DIP-8
ICM 7556	0,69	DIL-14

IL..

Bestellnummer:

IL 317 TO 92	0,21	TO-92

INA.. Burr Brown

Texas Instruments

Bestellnummer:

INA 101 HP	22,30	DIL-14
INA 105 KP	9,40	DIP-8
INA 110 KP	17,30	DIL-16
INA 111 AP	11,20	DIP-8
INA 111 AU	12,40	SOIC-16
INA 114 AP	11,80	DIP-8
INA 117 KU	6,65	SO-8
INA 117 P	6,45	DIP-8
INA 118 U	10,20	SO-8
INA 121 PA	6,70	DIP-8
INA 121 U	9,30	SO-8
INA 122 PA	5,99	DIP-8
INA 122 UA	6,30	SO-8
INA 125 PA	5,50	DIL-16

Integrierte Schaltungen

INA.. Burr Brown

Bestellnummer:

INA 125 UA	6,80	SO-16
INA 126 PA	2,65	DIP-8
INA 126 UA	1,99	SO-8
INA 128 U	8,65	SO-8
INA 128 UA	3,75	SO-8
INA 134 PA	2,99	DIP-8
INA 134 UA	2,85	SO-8
INA 137 PA	2,75	DIP-8
INA 155 U	3,65	SO-8
INA 163 UA	7,50	SO-14
INA 2128 U	17,95	SO-16

ISD.. Nuvoton

Bestellnummer:

ISD 1616 B	4,99	SO-16
ISD 1730 P	5,60	DIP-28
ISD 1730 S	4,99	SOL-28
ISD 1760 P	6,99	DIP-28
ISD 1760 S	6,99	SOL-28

ISO.. Burr Brown

Bestellnummer:

ISO 122 P	30,70	DIL-16
ISO 124 P	15,30	DIL-16
ISO 124 U	16,50	SOL-28
ISO 7421 D	2,25	SO-8

KA..

Bestellnummer:

KA 2201	1,30	DIP-8
KA 2206 B	2,99	DIL-12

L..

Bestellnummer:

L 149	2,75	Pentawatt-5
L 200-220	1,10	Pentawatt-5
L 272 D	1,15	SO-16
L 293 B	1,85	DIL-16
L 293 D	1,90	DIL-16
L 293 DD	2,70	SO-20
L 293 E	2,70	DIL-20
L 296	3,70	Multiwatt-15
L 297	2,99	DIL-20
L 298	2,40	Multiwatt-15
L 4812	1,99	TO-220
L 4940 V5	0,83	TO-220
L 4940 V85	2,99	TO-220
L 4941	0,86	TO-220
L 4960	1,40	Heptawatt-7
L 4962	1,55	DIL-16
L 4963 W	3,30	DIL-18
L 4970 A	7,65	Multiwatt-15
L 4971	1,99	DIP-8
L 4971 D	2,60	SO-16W
L 4974 A	4,80	DIL-20
L 4975 A	6,75	Multiwatt-15
L 4981 A	1,99	DIL-20
L 5970 D	1,60	SO-8
L 5973 AD	1,70	HSOP-8
L 6201 PS	4,99	PSO-20
L 6202	3,85	DIL-18
L 6203	4,45	Multiwatt-11
L 6204	6,70	DIL-20
L 6205 D	7,50	SO-20

L..

Bestellnummer:

L 6205 N	6,50	DIL-20
L 6205 PD	7,50	PSO-20
L 6206 D	6,95	SO-24
L 6206 N	7,55	DIL-24
L 6206 PD	8,65	PSO-36
L 6207 PD	8,75	PSO-36
L 6208 D	7,99	SO-24
L 6208 N	9,10	DIL-24S
L 6208 PD	9,30	PSO-36
L 6219	1,85	S-DIL-24
L 6219 DS	1,50	SO-20+4
L 6234 PD	9,99	PSO-20
L 6258 E	4,75	PSO-36
L 6374 FP	6,50	SO-20
L 6506	2,15	DIL-18
L 6562 N	0,99	DIP-8
L 6565 D	0,99	SO-8
L 6920 D	1,99	TSSOP-8

LA..

Bestellnummer:

LA 1185	0,86	SIL-9
LA 1235	1,99	DIL-16
LA 1260	2,40	DIL-16
LA 1266	2,70	S-DIL-24
LA 3401	1,55	S-DIL-22
LA 4270	1,60	SIL-10H
LA 4282	2,40	SIP-12H
LA 6324	2,20	DIL-14
LA 6458 S	0,76	SIL-9
LA 6510	1,30	HSIL-10
LA 6520	1,60	DIL-12F
LA 7051	0,83	SIL-9

LB..

Bestellnummer:

LB 1403	0,76	SIL-9
LB 1641	1,10	SIL-10
LB 1649	2,50	DIL-12F

LC..

Bestellnummer:

LC 4966	0,83	DIL-14
LC 7818	1,99	S-DIL-30

LF..

Bestellnummer:

LF 33 CDT	0,59	D-PAK
LF 33 CV	0,72	TO-220
LF 50 CV	0,80	TO-220
LF 347 DIL	0,36	DIL-14
LF 347 M	1,60	SO-14
LF 351 DIP	0,46	DIP-8
LF 353 DIP	0,25	DIP-8
LF 353 M	0,74	SO-8
LF 356 DIP	0,63	DIP-8
LF 398 DIP	1,10	DIP-8
LF 411 CN	0,99	DIP-8
LF 412 CP	0,54	DIP-8
LF 442 CN	0,99	DIP-8
LF 444 CM	1,10	SO-14
LF 444 CN	1,99	DIL-14

LM..

Bestellnummer:

LM 10 CN	2,30	DIP-8
LM 35 CZ	3,10	TO-92
LM 35 DM	0,99	SO-8
LM 35 DT	1,90	TO-220
LM 35 DZ	1,10	TO-92
LM 75 SMD	1,60	SO-8
LM 124 D	0,46	SO-14
LM 135 Z	7,99	TO-92
LM 139 DIL	2,40	DIL-14
LM 224 D	0,19	SO-14
LM 224 DIL	0,25	DIL-14
LM 234 Z	1,75	TO-92
LM 239 DIL	0,19	DIL-14
LM 258 D	0,19	SO-8
LM 258 DIP	0,25	DIP-8
LM 285-Z2,5	0,38	TO-92
LM 293 D	0,16	SO-8
LM 293 DIP	0,27	DIP-8
LM 301 DIP	0,58	DIP-8
LM 308 DIP	9,10	DIP-8
LM 309 T05	3,80	TO-5
LM 311 D SMD	0,20	SO-8
LM 311 DIP	0,31	DIP-8
LM 317 EMP	0,80	SOT-223
LM 317 LD	0,20	SO-8
LM 317 TO 3	3,60	TO-3
LM 317 TO 92	0,19	TO-92
LM 317-220	0,25	TO-220
LM 317-220 SG	0,32	TO-220
LM 318 DIP	0,57	DIP-8
LM 319 DIL	0,31	DIL-14
LM 324 D SMD	0,16	SO-14
LM 324 DIL	0,24	DIL-14
LM 329 DZ	0,83	TO-92
LM 331 DIP	0,67	DIP-8
LM 334 M	0,69	SO-8
LM 334 T092	0,61	TO-92
LM 335 AM	1,10	SO-8
LM 335 T092	0,72	TO-92
LM 336 D2,5	0,47	SO-8
LM 336 D5,0	0,47	SO-8
LM 336-Z2,5	0,20	TO-92
LM 336-Z5,0	0,20	TO-92
LM 337 LZ	0,60	TO-92
LM 337-220	0,39	TO-220
LM 338 T0220	1,65	TO-220
LM 338 T03	12,95	TO-3
LM 339 D SMD	0,14	SO-14
LM 339 DIL	0,23	DIL-14
LM 340 S5,0	1,30	TO-263-3
LM 340 T12	1,15	TO-220
LM 340 T15	0,99	TO-220
LM 340 T5,0	0,99	TO-220
LM 348 DIL	0,30	DIL-14
LM 348 SMD	0,30	SO-14
LM 358 DIP	0,24	DIP-8
LM 358 SMD	0,15	SO-8
LM 380 DIL	0,92	DIL-14
LM 380 DIP	1,10	DIP-8
LM 385 D2,5	0,31	SO-8
LM 385 M	0,55	SO-8
LM 385 M1,2	0,45	SO-8

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Integrierte Schaltungen

LM..

Bestellnummer:

LM 385-Z1,2	0,39	TO-92
LM 385-Z2,5	0,38	TO-92
LM 386 DIP	0,34	DIP-8
LM 386 M1	0,55	SO-8
LM 386 SOP	0,31	SO-8
LM 389 DIL	0,67	DIL-18
LM 392 DIP	1,35	DIP-8
LM 393 D SMD	0,15	SO-8
LM 393 DIP	0,18	DIP-8
LM 395-220	3,20	TO-220
LM 567 DIP	1,10	DIP-8
LM 833 N	0,44	DIP-8
LM 837 M	0,99	SO-14
LM 1084 IT3,3	2,60	TO-220
LM 1084 IT5,0	2,60	TO-220
LM 1085 IT3,3	1,65	TO-220
LM 1085 IT5,0	1,65	TO-220
LM 1086 IT3,3	1,40	TO-220
LM 1086 IT5,0	1,40	TO-220
LM 1117 IT-ADJ	1,70	TO-252-3
LM 1117 MP5,0	0,79	SOT-223
LM 1117 S-ADJ	1,40	TO-263-3
LM 1117 T2,5	0,99	TO-220
LM 1117 T3,3	1,15	TO-220
LM 1117 T5,0	1,15	TO-220
LM 1203	1,60	DIL-28
LM 1458 D	0,12	SO-8
LM 1458 N	0,21	DIP-8
LM 1876	5,70	TO-220-15
LM 1877	1,99	DIL-14
LM 1881 DIP	1,80	DIP-8
LM 2574 HVN-ADJ	4,10	DIP-8
LM 2574 HVN5	3,55	DIP-8
LM 2574 M-ADJ	1,70	SOL-14W
LM 2574 M3,3	1,50	SO-14
LM 2574 M5,0	1,80	SOL-14W
LM 2574 N-ADJ	1,15	DIP-8
LM 2574 N3,3	1,55	DIP-8
LM 2574 N5	1,10	DIP-8
LM 2575 HVS 5,0	4,65	TO-263-5
LM 2575 HVT 12	4,30	TO-220-5
LM 2575 HVT-ADJ	4,40	TO-220-5
LM 2575 N-ADJ	2,30	DIL-16
LM 2575 T-ADJ	1,15	TO-220-5
LM 2575 T15	1,80	TO-220-5
LM 2575 T3,3	1,75	TO-220-5
LM 2575 T5,0	1,25	TO-220-5
LM 2576 HVS-ADJ	5,75	TO-263-5
LM 2576 S-ADJ	1,30	D²PAK-5
LM 2576 S12	2,15	TO-263-5
LM 2576 S5,0	2,60	TO-263-5
LM 2576 T-ADJ	1,15	TO-220-5
LM 2576 T12	1,40	TO-220-5
LM 2576 T15	1,85	TO-220-5
LM 2576 T3,3	2,35	TO-220
LM 2576 T5,0	1,25	TO-220-5
LM 2577 S-ADJ	6,80	TO-263-5
LM 2577 T-ADJ	4,99	TO-220-5
LM 2587 T-ADJ	8,45	TO-220-5
LM 2591 HVT-ADJ	4,35	TO-220-7
LM 2593 HVS 5,0	5,30	TO-263-7
LM 2594 M-ADJ	2,65	SO-8
LM 2594 M5,0	2,65	SO-8
LM 2595 T-ADJ	3,60	TO-220-5
LM 2595 T5,0	3,45	TO-220-5
LM 2596 T-ADJ	3,40	TO-220-5

LM..

Bestellnummer:

LM 2596 T5,0	3,80	TO-220-5
LM 2599 S-ADJ	4,40	TO-263-7
LM 2671 M5,0	2,65	SO-8
LM 2672 M12	3,50	SO-8
LM 2672 M5,0	3,50	SO-8
LM 2673 T-ADJ	3,99	TO-220-7
LM 2674 M-ADJ	2,55	SO-8
LM 2674 M5,0	2,55	SO-8
LM 2675 M-ADJ	2,99	SO-8
LM 2675 M5,0	2,99	SO-8
LM 2675 N5,0	3,40	DIP-8
LM 2676 S-ADJ	3,85	TO-263-7
LM 2676 S3,3	3,85	TO-263-7
LM 2676 S5,0	5,60	D²PAK-7
LM 2676 T-ADJ	3,85	TO-220-7
LM 2676 T5,0	3,85	TO-220-7
LM 2678 T-ADJ	4,60	TO-220-7
LM 2678 T5,0	4,99	TO-220-7
LM 2679 T-ADJ	9,15	TO-220-7
LM 2901 DIL	0,14	DIL-14
LM 2902 DIL	0,31	DIL-14
LM 2902 M	0,81	SO-14
LM 2903 DIP	0,26	DIP-8
LM 2903 M	0,50	SO-8
LM 2904 D	0,18	SO-8
LM 2904 DIP	0,32	DIP-8
LM 2907 DIL	1,60	DIL-14
LM 2907 DIP	1,50	DIP-8
LM 2917 DIL	1,60	DIL-14
LM 2917 DIP	1,60	DIP-8
LM 2931 AD	0,53	SO-8
LM 2931 AT	0,65	TO-220
LM 2931 AZ	0,48	TO-92
LM 2931 CD	0,40	SO-8
LM 2936 Z5,0	1,99	TO-92
LM 2937 ES3,3	1,40	TO-263-7
LM 2937 ET2,5	1,25	TO-220
LM 2937 ET3,3	1,20	TO-220
LM 2940 CT12	0,91	TO-220
LM 2940 CT15	1,10	TO-220
LM 2940 CT5	0,63	TO-220
LM 3302 DIL	0,29	DIL-14
LM 3402 MR	1,99	PSOP-8
LM 3404 MA	2,75	SO-8
LM 3578 AM	1,55	SO-8
LM 3886 T	5,35	TO-220-11
LM 3886 TF	5,55	TO-220-11 iso
LM 3900 DIL	0,34	DIL-14
LM 3914 DIL	1,70	DIL-18
LM 3914 V	3,50	PLCC-20
LM 3915 DIL	1,60	DIL-18
LM 3916 DIL	1,99	DIL-18
LM 3940 IMP-3,3	0,99	SOT-223
LM 3940 IS3,3	1,30	D²PAK
LM 3940 IT3,3	1,25	TO-220
LM 4040 AIM3-2,5	1,25	SOT-23
LM 4040 AIZ10,0	1,50	TO-92
LM 4040 AIZ2,5	1,25	TO-92
LM 4040 AIZ5,0	1,25	TO-92
LM 4040 CIZ-2,5	0,55	TO-92
LM 4040 CIZ-5,0	0,55	TO-92
LM 4250 DIP	0,99	DIP-8
LM 4861 M	1,50	SO-8
LM 7000	1,99	DIL-20
LM 7001	1,80	DIL-16
LM 8560	0,99	DIL-28
LM 13700 DIL	1,55	DIL-16
LM 13700 M	0,91	SO-16

LM..

Bestellnummer:

LM 20133 MH	3,50	TSSOP-16EX
LM 25574 MT	2,55	TSSOP-16
LM 25575 MH	3,25	TSSOP-16EP
LM 25576 MH	2,65	TSSOP-16EP

LMC..

Bestellnummer:

LMC 6062 N	2,65	DIP-8
LMC 6482 IM	1,20	SO-8
LMC 6484 IM	1,99	SOP-14
LMC 6484 N	2,25	DIL-14

LMD..

Bestellnummer:

LMD 18200 T	17,30	TO-220-11
LMD 18400 N	11,95	DIL-20

LMS..

Bestellnummer:

LMS 1587 CS-3,3	1,80	TO-263-3

LP..

Bestellnummer:

LP 2950 CZ3,0	0,50	TO-92
LP 2950 CZ5	0,47	TO-92
LP 2951 ACM	0,74	SO-8
LP 2980 IM5-5,0	0,47	SOT-23
LP 2985 IM5-3,3	0,47	SOT-23-5
LP 2950 ACZ3,0	0,33	TO-92
LP 2950 ACZ3,3	0,33	TO-92
LP 2950 ACZ5,0	0,33	TO-92

LS..

Bestellnummer:

LS 1240	0,54	DIP-8

M..

MITSUBISHI ELECTRIC

Bestellnummer:

M 5218 AL	0,90	SIL-8
M 5230 L	1,80	SIL-8
M 51660 L	5,25	SIL-14
M 54517 P	3,50	DIL-16

MC..

Bestellnummer:

MC 78M05 CDTG	0,24	DPAK

MN..

Bestellnummer:

MN 3101	3,65	DIP-8

Integrierte Schaltungen

LT..

Bestellnummer:

LT 1001 CN8	3,20	DIP-8
LT 1004 CS8-2,5	3,15	SO-8
LT 1004 CZ-1,2	2,50	TO-92
LT 1004 CZ-2,5	2,50	SO-8
LT 1006 CN8	2,99	DIP-8
LT 1007 CN8	4,20	DIP-8
LT 1007 CS8	4,10	SO-8
LT 1009 CZ	2,99	TO-92
LT 1011 CN8	2,50	DIP-8
LT 1012 CN8	5,15	DIP-8
LT 1013 CN8	4,50	DIP-8
LT 1013 DN8	3,70	DIP-8
LT 1013 DS8	4,30	SO-8
LT 1014 CN	9,95	DIL-14
LT 1014 DN	7,99	DIL-14
LT 1014 DS	7,80	SO-16
LT 1016 CN8	5,65	DIP-8
LT 1016 CS8	6,15	SO-8
LT 1019 ACS	8,65	SO-8
LT 1019 CN8-2,5	7,20	DIP-8
LT 1019 CN8-5	7,20	DIP-8
LT 1021 CCN8-10	6,80	DIP-8
LT 1021 CCN8-5	6,80	DIP-8
LT 1021 DCN8-5	5,15	DIP-8
LT 1021 DCS8-10	5,30	SO-8
LT 1021 DCS8-5	6,25	SO-8
LT 1025 CN8	4,99	DIP-8
LT 1028 CN8	9,25	DIP-8
LT 1028 CS8	9,25	SO-8
LT 1029 ACZ	4,90	TO-92
LT 1029 CZ	2,99	TO-92
LT 1037 CN8	3,70	DIP-8
LT 1054 CN8	5,15	DIP-8
LT 1054 CS8	5,45	SO-8
LT 1056 CN8	3,85	DIP-8
LT 1070 CT	10,95	TO-220-5
LT 1072 CN8	5,50	DIP-8
LT 1072 CT	5,65	TO-220-5
LT 1073 CN8	5,85	DIP-8
LT 1073 CN8-5	5,85	DIP-8
LT 1074 CT	11,80	TO-220-5
LT 1074 CT7	11,50	TO-220-7
LT 1074 HVCT	14,80	TO-220
LT 1076 CQ	6,50	DD-5
LT 1076 CT	6,60	TO-220-5
LT 1076 CT-5	6,20	TO-220-5
LT 1077 CN8	3,15	DIP-8
LT 1077 S8	3,65	SO-8
LT 1078 CN8	5,25	DIP-8
LT 1079 CN	6,60	DIL-14
LT 1083 CP-5	17,20	TO-3P
LT 1084 CP	13,80	TO-3P
LT 1084 CP-12	10,30	TO-3P
LT 1084 CT	8,30	TO-3P
LT 1085 CM3,3	12,50	M3-DD
LT 1085 CT	8,35	TO-220
LT 1085 CT-12	6,99	TO-220
LT 1085 CT-5	6,99	TO-220
LT 1086 CM3,3	4,20	M3-DD
LT 1086 CT	3,99	TO-220
LT 1086 CT-12	3,99	TO-220
LT 1086 CT-5	4,60	TO-220
LT 1086 CT3,3	3,99	TO-220
LT 1097 CN8	3,40	DIP-8
LT 1101 CN8	9,25	DIP-8
LT 1111 CS8	5,15	SO-8
LT 1112 S8	4,99	SO-8

LT..

Bestellnummer:

LT 1114 CN	6,65	SO-8
LT 1115 CN8	5,65	DIP-8
LT 1117 CST	2,90	SOT-223
LT 1117 CST-3.3	4,30	SOT-223
LT 1129 CST-3.3	4,50	SOT-223
LT 1129 CST5	4,50	SOT-23
LT 1161 CN	5,50	DIL-20
LT 1167 CS8	6,25	SO-8
LT 1170 CT	10,95	TO-220-5
LT 1171 CT	7,60	TO-220-5
LT 1172 CN8	4,60	DIP-8
LT 1172 CS8	5,65	SO-8
LT 1175 CS8	5,65	SO-8
LT 1176 CN8	5,99	DIP-8
LT 1185 CT	6,99	TO-220-7
LT 1206 CS8	7,50	SO-8
LT 1210 CT7	13,50	TO-220-7
LT 1227 CN8	4,70	DIP-8
LT 1302 CS8	6,60	SO-8
LT 1360 CN8	3,99	DIP-8
LT 1363 CS8	4,45	SO-8
LT 1366 CS8	7,10	SO-8
LT 1368 CS8	6,99	SO-8
LT 1376 CS8	8,60	SO-8
LT 1376 CS8-5	5,75	SO-8
LT 1490 ACS8	3,60	SO-8
LT 1490 CS8	3,99	SO-8
LT 1491 CS	4,99	SO-14
LT 1495 CS8	4,99	SO-8
LT 1498 CS8	5,99	SO-8
LT 1510 CS	7,70	SO-16
LT 1613 CS5	3,35	SOT-23-5
LT 1615 ES5	3,35	SOT-23-5
LT 1615 ES5-1	3,35	SOT-23
LT 1616 ES6	3,99	SOT-23-6
LT 1617 ES5	2,99	SOT-23
LT 1638 CS8	3,99	SO-8
LT 1676 CS8	5,15	SO-8
LT 1761 ES5-3.3	1,99	SOT-23-5
LT 1761 ES5-5	1,99	SOT-23-5
LT 1761 ES5-BYP	1,99	SOT-23-5
LT 1761 ES5-SD	1,99	SOT-23-5
LT 1763 CS8	3,80	SO-8
LT 1763 CS8-3.3	3,80	SO-8
LT 1763 CS8-5	3,80	SO-8
LT 1766 EGN	5,99	TSSOP-16
LT 1776 CS8	4,65	SO-8
LT 1785 AIS8	5,45	SO-8
LT 1785 CS8	3,99	SO-8
LT 1790 BCS	2,99	SOT-23
LT 1790 BCS6-2.5	2,50	SOT-23-6
LT 1930 AES5	3,85	SOT-23-5
LT 1930 ES5	3,85	SOT-23-5
LT 1931 ES5	3,40	SOT-23
LT 1932 ES6	3,55	SOT-23-6
LT 1933 ES6	3,99	Thin-SOT-6
LT 1936 EMS8E	5,35	MSOP-8
LT 1940 EFE	6,35	TSSOP-16
LT 1956 EFE	7,30	TSSOP-16
LT 1962 EMS8	3,20	MSOP-8
LT 1963 AEQ	4,90	DD-5
LT 1963 AEST-3.3	4,20	SOT-223
LT 1963 EST-1.5	4,20	SOT-223
LT 1964 ES5-5	2,40	SOT-23-5
LT 1964 ES5-BYP	2,85	SOT-23-5
LT 1964 ES5BYP	2,80	SOT-23
LT 1976 IFE	8,99	TSSOP-16

LT..

Bestellnummer:

LT 3009 ESC	1,99	VSOP-8
LT 3010 EMS8E	2,99	MSOP-8
LT 3010 EMS8E-5	2,99	MSOP-8
LT 3083 ET	8,99	TO-220
LT 3092 IST	3,80	SOT-223
LT 3481 EMSE	6,35	MSOP-10
LT 6654 AHS	5,99	SOT-23

LTC..

Bestellnummer:

LTC 1298 CN8	10,10	DIP-8
LTC 1440 CS8	2,85	SO-8
LTC 1451 CS8	8,70	SO-8
LTC 1453 CS8	8,65	SO-8
LTC 1480 CS8	5,25	SO-8
LTC 1594 CS	9,30	SO-16
LTC 1624 CS8	6,80	SO-8
LTC 1661 CMS8	3,20	MSOP-8
LTC 1871 EMS	5,15	MSOP-10
LTC 2051 HVCS8	4,90	SO-8
LTC 2440 CGN	11,20	SSOP-16
LTC 3402 EMS	5,75	MSOP-10
LTC 3411 EMS	5,70	MSOP-10
LTC 3440 EMS	5,35	MSOP-10
LTC 3780 EG	8,99	SSOP-24
LTC 4011 CFE	8,99	TSSOP-20
LTC 4412 ES6	2,70	TSOT-23-6
LTC 660 CS8	5,85	SO-8
LTC 6900 CS5	2,99	SO-8
LTC 485 CN8	2,50	DIP-8
LTC 485 CS8	3,80	SO-8
LTC 485 IN8	3,50	DIP-8
LTC 490 CN8	4,70	DIP-8
LTC 490 CS8	5,75	SO-8
LTC 491 CN	5,15	DIL-14
LTC 1044 CN8	3,20	DIP-8
LTC 1049 CN8	4,20	DIP-8
LTC 1050 CN8	4,20	DIP-8
LTC 1050 CS8	5,25	SO-8
LTC 1051 CN8	7,90	DIP-8
LTC 1060 CN	7,20	DIL-20
LTC 1144 CS8	4,80	SO-8
LTC 1150 CN8	7,20	DIP-8
LTC 1152 CN8	5,70	DIP-8
LTC 1155 CN8	6,50	DIP-8
LTC 1257 CN8	8,60	DIP-8
LTC 1257 CS8	8,99	SO-8
LTC 1286 CN8	10,10	DIP-8
LTC 1286 CS8	9,95	SO-8
LTC 1290 DCN	12,90	DIL-20
LTC 1298 CS8	10,95	SO-8
LTC 1446 CN8	11,95	DIP-8
LTC 1446 CS8	12,70	SO-8
LTC 1485 CS8	3,50	SO-8
LTC 1487 CN8	2,85	DIP-8
LTC 1487 CS8	2,99	SO-8
LTC 1595 BCS	21,40	SO-8
LTC 1799 CS 5	2,99	SOT-23
LTC 2400 CS8	9,65	SO-8
LTC 3112 IDHD	9,60	DFN-16
LTC 3589 IUJ	11,70	QFN-40

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Integrierte Schaltungen

MAXIM

MAX..

MAXIM

Bestellnummer:

MAX 186 DCPP	35,80	DIL-20
MAX 186 DCWP	20,50	SO-20
MAX 187 ACPA	24,20	DIP-8
MAX 187 BCPA	19,70	DIP-8
MAX 192 BCPP	27,95	DIL-20
MAX 202 CPE	1,55	DIL-16
MAX 202 CSE	0,99	SO-16
MAX 202 ECPE	1,99	DIL-16
MAX 202 ECSE	1,25	SO-16
MAX 202 ECWE	1,55	SOL-16
MAX 202 EESE	1,20	SO-16
MAX 208 CWG	3,99	SOL-24
MAX 211 CAI	9,30	SSOP-28
MAX 211 ECWI	4,80	SO-28
MAX 220 CPE	9,70	DIL-16
MAX 220 CSE	5,30	SO-16
MAX 222 CWN	2,20	SOL-18
MAX 232 ACPE	1,99	DIL-16
MAX 232 ACSE	1,30	SO-16
MAX 232 ACWE	1,99	SOL-16
MAX 232 AEPE	2,35	DIL-16
MAX 232 AEWE	2,45	SOL-16
MAX 232 CPE	0,39	DIL-16
MAX 232 CSE SMD	0,70	SO-16
MAX 232 CWE	0,70	SOL-16
MAX 232 ECPE	1,99	DIL-16
MAX 232 ECSE	1,30	SO-16
MAX 232 EEPE	6,50	DIL-16
MAX 232 EPE	1,99	DIL-16
MAX 232 EWE	1,70	SOL-16
MAX 233 ACPP	13,80	DIL-20
MAX 233 ACWP	8,15	SOL-20
MAX 233 AEWP	7,35	SO-20
MAX 233 CPP	4,99	DIL-20
MAX 235 CPG	20,30	DIL-24
MAX 238 CNG	5,20	DIL-24-MIL300
MAX 280 CPA	15,70	DIP-8
MAX 312 CPE	6,60	DIL-16
MAX 313 CPE	14,40	DIL-16
MAX 314 CSE	12,80	SO-16
MAX 322 CPA	2,85	DIP-8
MAX 323 CPA	6,20	DIP-8
MAX 333 ACPP	16,20	DIL-20
MAX 457 CPA	9,95	DIP-8
MAX 481 CPA	4,40	DIP-8
MAX 481 CSA	2,40	SO-8
MAX 481 ECPA	5,35	DIP-8
MAX 483 CPA	2,20	DIP-8
MAX 483 CSA	1,99	SO-8
MAX 483 ECPA	2,99	DIP-8
MAX 485 CPA	1,70	DIP-8
MAX 485 CSA	1,35	SO-8
MAX 485 ECPA	2,65	DIP-8
MAX 485 ECSA	1,99	SO-8
MAX 487 CPA	1,99	DIP-8
MAX 487 CSA	1,50	SO-8
MAX 487 ECPA	2,60	DIP-8
MAX 487 ECSA	2,15	SO-8
MAX 488 CPA	2,50	DIP-8
MAX 488 CSA	2,50	SO-8
MAX 489 CPD	2,55	DIL-14
MAX 489 CSD	2,50	SO-14
MAX 490 ECPA	3,45	DIP-8
MAX 491 CPD	4,60	DIL-14
MAX 491 CSD	2,35	SO-14
MAX 491 ECPD	4,60	DIL-14

MAX..

MAXIM

Bestellnummer:

MAX 492 CPA	11,50	DIP-8
MAX 492 CSA	7,75	SO-8
MAX 494 CPD	8,85	DIL-14
MAX 518 ACPA	7,20	DIP-8
MAX 538 BCPA	12,60	DIP-8
MAX 538 BCSA	11,70	SO-8
MAX 628 CPA	3,99	DIP-8
MAX 707 CPA	1,80	DIP-8
MAX 985 EUK	1,99	SOT-23-5
MAX 515 CPA	9,35	DIP-8
MAX 517 BCPA	7,99	DIP-8
MAX 532 BCPE	24,50	DIL-16
MAX 543 ACPA	25,70	DIP-8
MAX 549 ACUA	6,99	µMAX-8
MAX 604 CPA	3,99	DIP-8
MAX 626 CSA	3,99	SO-8
MAX 627 CPA	3,99	DIP-8
MAX 642 ACPA	7,30	DIP-8
MAX 660 CSA	6,50	SO-8
MAX 662 ACPA	6,05	DIP-8
MAX 662 ACSA	4,60	SO-8
MAX 666 CPA	3,99	DIP-8
MAX 667 CPA	4,75	DIP-8
MAX 667 CSA	4,99	SO-8
MAX 680 CPA	4,99	DIP-8
MAX 690 ACPA	4,99	DIP-8
MAX 690 ACSA	9,30	SO-8
MAX 690 CPA	3,99	DIP-8
MAX 691 ACSE	6,50	SO-6
MAX 691 CPE	2,70	DIL-16
MAX 692 ACSA	8,65	SO-8
MAX 693 CPE	7,70	DIL-16
MAX 700 CPA	7,50	DIP-8
MAX 703 CPA	5,80	DIP-8
MAX 705 CPA	4,70	DIP-8
MAX 706 CSA	1,90	SO-8
MAX 707 CSA	1,35	SO-8
MAX 708 CSA	3,99	SO-8
MAX 709 LCPA	3,99	DIP-8
MAX 709 LCSA	3,50	SO-8
MAX 712 CPE	7,25	DIL-16
MAX 712 CSE	7,65	SO-16
MAX 713 CPE	8,35	DIL-16
MAX 713 CSE	7,55	SO-16
MAX 749 CSA	6,40	SO-8
MAX 756 CPA	4,30	DIP-8
MAX 807 LCPE	9,10	DIL-16
MAX 809 LEUR	0,37	SOT-23
MAX 809 TEUR	0,40	SOT-23
MAX 811 LEUS	0,92	SOT-143
MAX 813 LCPA	3,60	DIP-8
MAX 823 LEUK-T	1,10	SOT-23-5
MAX 824 LEUK-T	1,10	SOT-23-5
MAX 882 CSA	4,45	SO-8
MAX 883 CSA	4,50	SO-8
MAX 884 CSA	4,45	SO-8
MAX 931 CPA	6,30	DIP-8
MAX 931 CSA	4,80	SO-8
MAX 933 CSA	2,15	SO-8
MAX 941 ESA	4,99	SO-8
MAX 1113 CEE	4,99	QSOP-16
MAX 1232 CPA	1,99	DIP-8
MAX 1232 CSA	4,90	SO-8
MAX 1243 BCPA	7,45	DIP-8
MAX 1270 BCNG	45,50	DIL 24-300
MAX 1480 BCPI	21,95	DIL-28

MAX..

MAXIM

Bestellnummer:

MAX 1487 CSA	2,40	SO-8
MAX 1771 CPA	4,10	DIP-8
MAX 1811 ESA	3,70	SO-8
MAX 3082 CPA	2,50	DIP-8
MAX 3082 ECPA	2,80	DIP-8
MAX 3095 CPE	7,25	DIL-16
MAX 3221 ECAE	1,99	SSIO.16
MAX 3222 CPN	6,99	DIL-18
MAX 3223 CPP	7,25	DIO-20
MAX 3232 CPE	1,99	DIL-16
MAX 3232 CSE	1,20	DIL-16
MAX 3232 CWE	2,60	SOL-16
MAX 3322 EEUP	6,80	TSSOP-20
MAX 3323 EEPE	4,99	DIL-16
MAX 3323 EEUE	4,70	TSSOP-16
MAX 3483 CPA	6,35	DIP-8
MAX 3485 CSA	3,35	SO-8
MAX 3491 CPD	3,65	DIL-14
MAX 4012 EUK-T	4,20	SOT 23-5
MAX 4070 AUA	2,30	TSSOP-8
MAX 4172 ESA	2,99	SO-8
MAX 4178 ESA	11,95	SO-8
MAX 4224 ESA	9,60	SO-8
MAX 4238 ASA	1,99	SO-8
MAX 4239 ASA	1,99	SO-8
MAX 4820 EUP	4,40	TSSOP-20
MAX 4852 ETE	2,35	TQFN-16
MAX 5035 DUPA	11,50	DIP-8
MAX 5352 ACPA	15,80	DIP-8
MAX 6120 EUR	3,99	SOT-23
MAX 6143 AASA	8,50	SO-8
MAX 6173 AASA	8,85	SO-8
MAX 6341 CSA	13,95	SO-8
MAX 6653 AEE	4,50	TSSOP-16
MAX 6670 AUB	3,45	MSOP-10
MAX 6816 EUST	4,65	SOT-143
MAX 6958 AAPE	9,10	DIL-16
MAX 7219 CNG	5,80	DIL-24MIL-300
MAX 7219 CWG	5,50	SOL-24
MAX 7221 CNG	5,99	DIL 24-300
MAX 7221 CWG	10,20	SOL-24
MAX 7318 AUG	3,99	TSSOP-24
MAX 7404 CSA	7,15	SO-8
MAX 8211 CPA	4,99	DIP-8
MAX 8212 CPA	4,99	DIP-8
MAX 9201 ESE	5,65	DIP-8

Surfen Sie gleich los:

Ob MAXIM, ANALOG DEVICES oder LINEAR TECHNOLOGY, - unser Lieferprogramm wird ständig ausgebaut Bleiben Sie auf dem neuesten Stand durch unser Web-Shop-Tool: **„Neu im Shop“**

http://rch.lt/g

Integrierte Schaltungen

MCP..

MICROCHIP

Bestellnummer:

MCP 14E10-E/P	1,70	DIP-8
MCP 14E10-E/SN	1,60	SOIC-8
MCP 14E11-E/P	1,70	DIP-8
MCP 14E11-E/SN	1,60	SOIC-8
MCP 14E6-E/P	1,65	DIP-8
MCP 14E7-E/P	1,99	DIP-8
MCP 14E7-E/SN	1,99	SOIC-8
MCP 14E8-E/P	1,75	DIP-8
MCP 14E8-E/SN	1,85	SOIC-8
MCP 14E9-E/P	1,60	DIP-8
MCP 14E9-E/SN	1,55	SOIC-8
MCP 1632-AAE/MS	1,15	MSOP-8
MCP 1632-BAE/MS	1,15	MSOP-8
MCP 1643-I/MS	1,40	MSOP-8
MCP 1702-3302	0,55	TO-92
MCP 1702-5002	0,55	TO-92
MCP 1703-1202MB	0,64	SOT-89
MCP 1703-1502CB	0,74	SOT-23
MCP 1703-1502MB	0,64	SOT-89
MCP 1703-3302	0,71	SOT-223
MCP 1703-3302CB	1,15	SOT-23
MCP 1703-3302MB	0,64	SOT-89
MCP 1703-5002	0,71	SOT-223
MCP 1703-5002CB	0,64	SOT-23
MCP 1703-5002MB	0,64	SOT-89
MCP 1703A-1202CB	0,76	SOT-23
MCP 1703A-1202DB	0,76	SOT-223
MCP 1703A-1502	0,76	SOT-223
MCP 1703A-5002	0,71	SOT-223
MCP 1710T-12I/LZ	0,67	DFN-8
MCP 1710T-25I/LZ	0,67	DFN-8
MCP 1710T-33I/LZ	0,88	DFN-8
MCP 1710T-42I/LZ	0,67	DFN-8
MCP 1754-1802CB	0,48	SOP-8
MCP 1754-1802MB	0,79	SOT-89
MCP 1754-3302CB	0,48	SOT-23
MCP 1754-3302MB	0,76	SOT-89
MCP 1754-5002CB	0,48	SOT-23
MCP 1754-5002MB	0,76	SOT-89
MCP 1755S-1802ED	0,93	SOT-223
MCP 1755S-3302ED	0,95	SOT-223
MCP 1755S-5002ED	0,93	SOT-223
MCP 1755ST-3302E	0,99	SOT-223
MCP 1755ST-5002E	0,93	SOT-223
MCP 1755ST18E/DB	0,99	SOT-223
MCP 1755T-1802ED	0,93	SOT-223
MCP 1755T-1802EO	0,60	SOT-23
MCP 1755T-3302ED	0,99	SOT-223
MCP 1755T-3302EO	0,81	SOT-23
MCP 1755T-5002ED	0,93	SOT-223
MCP 1755T-5002EO	0,60	SOT-23
MCP 19111-E/MQ	3,50	QFN-24
MCP 1407-E/P	1,10	DIP-8
MCP 1640BT-I/CHY	0,67	SOT-23-6
MCP 1640CT-I/CHY	0,67	SOT-23-6
MCP 1640DT-I/CHY	0,67	SOT-23-6
MCP 1640T-I/CHY	0,67	SOT-23-6
MCP 2003-E/P	0,93	DIP-8
MCP 2003-E/SN	0,93	SOIC-8
MCP 2025-330E/P	1,40	DIP-8
MCP 2025-330E/SN	1,35	DIP-8
MCP 2025-500E/P	1,40	DIP-8
MCP 2025-500E/SN	1,75	SO-8
MCP 2036-I/P	0,86	DIL-14
MCP 2036-I/SL	0,67	SO-14
MCP 2200-I/SO	1,99	SOIC-20

MCP..

MICROCHIP

Bestellnummer:

MCP 2200-I/SS	1,85	SOIC-20
MCP 2210I-SO	1,99	SOIC-20
MCP 23S08-E/P	0,99	DIL-18
MCP 23S08-E/SO	0,99	SO-18
MCP 23S17-E/SO	1,25	SO-28
MCP 23S17-E/SP	1,25	S-DIL-28
MCP 2515-I/P	1,80	DIL-18
MCP 2515-I/SO	1,50	SO-18
MCP 2551-I/P	0,99	DIP-8
MCP 2551-I/SN	0,99	SO-8
MCP 2561-E/P	0,99	DIP-8
MCP 2561-E/SN	1,20	SOIC-8
MCP 2562-E/P	0,99	DIP-8
MCP 2562-E/SN	0,99	SOIC-8
MCP 25625-E/ML	2,65	QFN-28
MCP 6472-E/MS	0,99	MSOP-8
MCP 6472-E/SN	0,99	SOIC-8
MCP 6474-E/SL	1,50	SOIC-14
MCP 6474-E/ST	1,55	TSSOP-14
MCP 6482-E/MS	1,40	MSOP-8
MCP 6482-E/SN	0,99	SOIC-8
MCP 6484-E/SL	1,70	SOIC-14
MCP 6484-E/ST	1,70	TSSOP-14
MCP 6492-E/MS	1,15	MSOP-8
MCP 6492-E/SN	1,15	SOIC-8
MCP 6494-E/SL	1,85	SOIC-14
MCP 6494-E/ST	1,90	TSSOP-14
MCP 16251T-I/CH	0,67	SOT-23
MCP 16252T-I/CH	0,67	SOT-23
MCP 16301T-I/CHY	1,15	SOT-23
MCP 16311-E/MS	1,85	MSOP-8
MCP 16321T-180	1,45	QFN-16
MCP 16321T-330	1,25	QFN-16
MCP 16321T-500	1,25	QFN-16
MCP 16321T-ADJ	1,25	QFN-16
MCP 16322T-180	1,65	QFN-16
MCP 16322T-330	1,65	QFN-16
MCP 16322T-500	1,65	QFN-16
MCP 16322T-ADJ	1,65	QFN-16
MCP 16323T-180	1,80	QFN-16
MCP 16323T-330	1,80	QFN-16
MCP 16323T-500	1,80	QFN-16
MCP 16323T-ADJ	1,99	QFN-16
MCP 19035-MF	1,70	DFN-8
MCP 19110-E/MJ	3,75	QFN-24
MCP 23016-I/SO	1,60	SO-28
MCP 23016-I/SP	1,60	S-DIL-28
MCP 23017-E/SP	1,20	P-DIL-28
MCP 25050-I/P	3,25	DIL-14
MCP 3201-CI/P	2,15	DIP-8
MCP 3201-CI/SN	1,99	SO-8
MCP 3204-CI/P	2,80	DIL-14
MCP 3204-CI/SL	2,80	SO-14
MCP 3208-CI/P	2,99	DIL-16
MCP 3208-CI/SL	2,99	SO-16
MCP 3421A0T-E/CH	2,35	SOT-23
MCP 3426A0-E/SN	2,55	SOIC-8
MCP 3428-E/ST	3,55	SOIC-14
MCP 3551-E/SN	3,99	SO-8
MCP 3903E-SS	3,99	SSOP-28
MCP 3911A-ESS	1,85	SSOP-28
MCP 3914A1-E/MV	5,30	UQFN-40
MCP 4151-103E/P	0,99	DIP-8
MCP 4151-103E/SN	0,99	SO-8
MCP 4151-104E/P	0,99	DIP-8
MCP 4151-104E/SN	0,99	SO-8
MCP 41HV31-100K	1,50	TSSOP-14

MCP..

MICROCHIP

Bestellnummer:

MCP 41HV31-10K	1,45	TSSOP-14
MCP 41HV31-50K	1,50	TSSOP-14
MCP 41HV31-5K	1,45	TSSOP-14
MCP 41HV51-100K	1,55	TSSOP-14
MCP 41HV51-10K	1,55	TSSOP-14
MCP 41HV51-50K	1,60	TSSOP-14
MCP 41HV51-5K	1,55	TSSOP-14
MCP 4341-103E/ST	1,45	TSSOP-20
MCP 4342-103E/ST	1,35	TSSOP-14
MCP 4361-103E/ST	1,99	TSSOP-20
MCP 4362-103E/ST	1,80	TSSOP-14
MCP 4441-103E/ST	1,35	TSSOP-20
MCP 4441-502E/ST	1,35	TSSOP-20
MCP 4442-103E/ST	1,30	TSSOP-14
MCP 4442-104E/ST	1,30	TSSOP-14
MCP 4442-503/ST	1,40	TSSOP-14
MCP 4461-103E/ST	1,80	TSSOP-20
MCP 4461-104E/ST	1,80	TSSOP-20
MCP 4462-103E/ST	1,80	TSSOP-14
MCP 4462-104E/ST	1,80	TSSOP-14
MCP 4706A0T-E/CH	0,83	SOT-23-6
MCP 4716A0T-E/CH	0,95	SOT-23-6
MCP 4726A0T-E/CH	1,10	SOT-23-6
MCP 47A1T-A0E/LT	0,67	SC-70
MCP 4801-E/MS	0,99	MSOP-8
MCP 4801-E/P	1,20	DIP-8
MCP 4802-E/MS	1,60	MSOP-8
MCP 4802-E/P	1,55	DIP-8
MCP 4811-E/MS	1,60	MSOP-8
MCP 4811-E/P	1,50	DIP-8
MCP 4812-E/MS	1,99	MSOP-8
MCP 4812-E/P	1,99	DIP-8
MCP 4901-E/MS	0,99	MSOP-8
MCP 4901-E/P	0,99	DIP-8
MCP 4902-E/P	1,30	DIL-14
MCP 4911-E/MS	1,25	MSOP-8
MCP 4911-E/P	1,25	DIP-8
MCP 4912-E/P	1,75	DIL-14
MCP 4912-E/ST	1,75	TSSOP-14
MCP 4921-E/P	1,80	DIP-8
MCP 4921-E/SN	1,99	SO-8
MCP 4922-E/P	2,50	DIL-14
MCP 4922-E/SL	2,50	SO-14
MCP 42010-I/P	1,99	DIL-14
MCP 42010-I/SL	1,85	SO-14
MCP 65R41T-1202E	0,52	SOT-23-6
MCP 65R41T-2402E	0,52	SOT-23-6
MCP 65R46T-1202E	0,50	SOT-23-6
MCP 65R46T-2402E	0,50	SOT-23-6
MCP 6H01-E/SN	0,67	SOIC-8
MCP 6H01T-E/MNY	0,76	TFDN-8
MCP 6H02-E/SN	0,93	SOIC-8
MCP 6H02T-E/MNY	0,99	TDFN-8
MCP 6H04-E/SL	1,20	SOIC-14
MCP 6H71-E/SN	0,69	SOIC-8
MCP 6H72-E/SN	0,95	SOIC-8
MCP 6H74-E/SL	0,99	SOIC-14
MCP 6H81-E/SN	0,81	SOIC-8
MCP 6H82-E/SN	1,15	SOIC-8
MCP 6H84-E/SL	1,25	SOIC-14
MCP 6H91-E/SN	0,93	SOIC-8
MCP 6H92-E/SN	1,30	SOIC-8
MCP 6H94-E/SL	1,50	SOIC-14
MCP 6N11-001	1,40	SOIC-8
MCP 6N11-002	1,65	SOIC-8
MCP 6N11-005	1,40	SOIC-8

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Integrierte Schaltungen

LINEAR Technology, Integrierte Schaltungen

MCP..

Bestellnummer:

MCP 6N11-010	1,45	SOIC-8
MCP 6N11-100	1,30	SOIC-8
MCP 6N11T-001	1,65	TDFN-8
MCP 6N11T-002	1,65	TDFN-8
MCP 6N11T-005	1,65	TDFN-8
MCP 6N11T-010	1,65	TDFN-8
MCP 6N11T-100	1,65	TDFN-8
MCP 6V11T-EOT	1,35	SOT-23
MCP 6V11UT-ELT	1,15	SOT-23-5
MCP 6V11UT-EOT	1,20	SOT-23
MCP 6V12-EMS	1,80	MSOP-8
MCP 6V14-EST	2,99	TSSOP-14
MCP 6V26E-MS	1,60	MSOP-8
MCP 6V26E-SN	1,60	SOIC-8
MCP 6V27-E/MS	1,99	MSOP-8
MCP 6V27-E/SN	2,10	SOIC-8
MCP 6V28E-MS	1,99	SOIC-8
MCP 6V28E-SN	1,99	MSOP-8
MCP 6V31T-EOT	1,30	SOT-23
MCP 6V31UT-ELT	1,20	SOT-23-5
MCP 6V31UT-EOT	1,15	SOT-23
MCP 6V32-EMS	1,80	MSOP-8
MCP 6V34-EST	2,99	TSSOP-14
MCP 602-I/P	0,62	DIP-8
MCP 602-I/SN	0,60	SO-8
MCP 604-I/P	1,10	DIL-14
MCP 604-I/SL	0,99	SO-14
MCP 607-I/P	0,81	DIP-8
MCP 607-I/SN	0,99	SO-8
MCP 621ST-EOT	1,25	SOT-23-5
MCP 623T-ECHY	1,60	SOT-23
MCP 624E-SL	2,99	SOIC-14
MCP 624E-ST	2,50	TSSOP-14
MCP 629E-ML	3,25	QFN-16
MCP 651ST-EOT	1,70	SOT-23
MCP 651TE-MNY	1,99	TDFN-8

MCP..

Bestellnummer:

MCP 653TE-CHY	1,70	SOT-23-6
MCP 654E-SL	3,80	SOIC-14
MCP 654E-ST	3,80	TSSOP-14
MCP 659E-ML	3,99	QFN-16
MCP 660E-SL	1,85	SOIC-14
MCP 660E-ST	1,99	TSSOP-14
MCP 664E-SL	1,99	SOIC-14
MCP 664E-ST	1,99	TSSOP-14
MCP 669E-ML	2,45	QFN-16
MCP 6002-I/P	0,36	DIP-8
MCP 6002-I/SN	0,36	SO-8
MCP 6004-I/P	0,50	DIL-14
MCP 6004-I/SL	0,48	SO-14
MCP 6042-I/P	0,90	DIP-8
MCP 6042-I/SN	0,90	SO-8
MCP 6044-I/P	1,35	DIL-14
MCP 6044-I/SL	1,35	SO-14
MCP 6051T-E/OT	0,88	SOT-23-5
MCP 6401T-E/LT	0,45	SC-70-5
MCP 6401T-E/OT	0,40	SOT-23-5
MCP 6402-E/SN	0,48	SOIC-8
MCP 6404-E/SL	0,67	SOIC-14
MCP 6404-E/ST	0,69	TSSOP-14
MCP 6421T-E/OT	0,64	SOT-23
MCP 6422-E/MS	0,81	MSOP-8
MCP 6422-E/SN	0,81	SO-8
MCP 6424-E/SL	1,10	SO-14
MCP 6424-E/ST	1,10	TSSOP-14
MCP 6441T-E/OT	0,74	SOT-23-5
MCP 6442-E/MS	0,99	MSOP-8
MCP 6442-E/SN	0,99	SOIC-8
MCP 6444-E/SL	1,55	SOIC-14
MCP 6444-E/ST	1,55	TSSOP-14
MCP 6471T-E/OT	0,71	SOT-23-5
MCP 6481T-E/OT	0,88	SOT-23-5
MCP 6491T-E/OT	0,90	SOT-23-5

MCP..

Bestellnummer:

MCP 6542-I/P	0,67	DIP-8
MCP 6542-I/SN	0,67	SO-8
MCP 6544-I/P	1,20	DIL-14
MCP 6544-I/SL	1,25	SO-14
MCP 6547-I/SN	0,67	SO-8
MCP 6549-E/SL	1,25	SO-14
MCP 6562-E/SN	0,86	SO-8
MCP 6564-E/SL	1,50	DIL-14
MCP 7940M-IMS	0,90	SOP-8
MCP 7940M-IP	0,95	DIP-8
MCP 7940M-IST	0,95	TSSOP-8
MCP 8024-H/MP	3,99	QFN-40
MCP 8024-H/PT	4,15	TQFP-48
MCP 9501PT-105E	0,74	SOT-23-5
MCP 9501PT-115E	0,74	SOT-23-5
MCP 9502-EOT	0,74	SOT-23-5
MCP 9502PT-105E	0,74	SOT-23-5
MCP 9502PT-115E	0,74	SOT-23-5
MCP 9503NT-015E	0,74	SOT-23-5
MCP 9503PT-005E	0,74	SOT-23-5
MCP 9504NT-015E	0,74	SOT-23-5
MCP 9808-EMS	0,99	MSOP-8
MCP 98244T-MNY	1,10	DFN-8
MCP 9843-BE/ST	0,88	SOT-23-5
MCP 9844T-MNY	0,99	DFN-8
MCP 79410-I/MS	1,15	SOT-23-5
MCP 79410-I/SN	1,10	SOT-23-5
MCP 87018T-U/MF	1,55	DFN-5x6
MCP 87022T-U/MF	1,45	DFN-5x6
MCP 87030T-U/MF	0,99	DFN-5x6
MCP 87050T-U/MF	0,76	DFN-5x6
MCP 87055T-U/LC	0,67	DFN-5x6
MCP 87090T-U/LC	0,55	DFN-5x6
MCP 87090T-U/MF	0,60	DFN-5x6
MCP 87130T-U/LC	0,45	DFN-5x6
MCP 87130T-U/MF	0,48	DFN-5x6

Integrierte Schaltungen

MC..

Bestellnummer:

MC 78M05 CDTG	0,24	DPAK
MC 1458 D SMD	0,12	SO-8
MC 1458 DIP	0,20	DIP-8
MC 1488 D	0,25	SO-14
MC 1488P	0,30	DIL-14
MC 1489 D	0,25	SO-14
MC 1489AP	1,50	DIL-14
MC 1489P	0,29	DIL-14
MC 3361 N	0,56	DIL-16
MC 3403 DIL	0,62	DIL-14
MC 3486 DIL	0,54	DIL-16
MC 3487 DIL	0,36	DIL-16
MC 33063 ADG	0,32	DIP-8
MC 33063 AP1	0,58	DIP-8
MC 33078 D	0,30	SO-8
MC 33078 P	0,60	DIP-8
MC 33079 DG	0,39	SO-14
MC 33079 P	0,86	DIL-14
MC 33204 DG	1,10	SO-14
MC 34063 A	0,30	DIP-8
MC 34063 AD	0,31	SOP-8
MC 34063 AP	0,42	DIP-8
MC 34119 P	0,73	DIP-8

MC..

Bestellnummer:

MC 44603 AP	1,70	DIL-16
MC 44603 P	1,70	DIL-16
MC 44604 P	1,99	DIL-16
MC 44608 P40	1,30	DIP-8
MC 44608 P75	1,30	DIP-8
MC 145026 P	1,45	DIL-16
MC 145027P	6,99	DIL-16

MGC..

Bestellnummer:

MGC 3130-I/MQ	4,99	QFN-28

MTCH.. Touch Controller

Bestellnummer:

MTCH 6102-I/MV	1,85	UQFN-28
MTCH 6102-I/SS	1,70	SSOP-28
MTCH 6301IML	3,99	QFN-44
MTCH 6301IPT	3,80	TQFP-44

NE..

Bestellnummer:

NE 555 D SMD	0,18	SO-8
NE 555 DIP	0,16	DIP-8
NE 555 SGS	0,24	DIP-8
NE 556 D SMD	0,33	SO-14
NE 556 DIL	0,27	DIL-14
NE 564 DIL	4,85	DIL-16
NE 565 DIL	1,50	DIL-14
NE 567 D SMD	1,20	SO-8
NE 571 DIL	4,20	DIL-16
NE 592 D14 SMD	0,37	SO-14
NE 592 DIL	0,81	DIL-14
NE 592 DIP	0,40	DIP-8
NE 4558 D SMD	0,20	SO-8
NE 4558 DIP	0,21	DIP-8
NE 5532 A DIP	0,35	DIP-8
NE 5532 D8 SMD	0,26	SO-8
NE 5532 DIP	0,26	DIP-8
NE 5534 A DIP	0,63	DIP-8
NE 5534 D SMD	0,33	SO-8
NE 5534 DIP	0,36	DIP-8

Integrierte Schaltungen

MTD..

MICROCHIP

Bestellnummer:

MTD 6505TENA	0,90	UDFN-10

NJM..

Bestellnummer:

NJM 2068 D	0,57	DIP-8
NJM 4556 D	0,55	DIP-8
NJM 4558 D	0,38	DIP-8
NJM 4558 M	0,38	SO-8
NJM 4560 D	0,45	DIP-8
NJM 4580 D	0,48	DIP-8
NJM 4580 M	0,55	DMP-8

OP..

Bestellnummer:

OP 07 CD	0,25	SO-8
OP 07 CP	0,33	DIP-8
OP 27 GP	1,99	DIP-8
OP 27 GS	1,65	SO-8
OP 37 GP	1,99	DIP-8
OP 90 GP	4,99	DIP-8
OP 177 GP	1,99	DIP-8
OP 177 GS	1,45	SO-8
OP 213 FS	4,99	SO-8
OP 249 GP	4,45	DIP-8
OP 295 GS	4,20	SO-8

OPA.. Burr Brown

TEXAS INSTRUMENTS

Bestellnummer:

OPA 27 GP	2,25	DIP-8
OPA 27 GU	1,99	SO-8
OPA 37 GP	2,80	DIP-8
OPA 37 GU	2,30	SO-8
OPA 134 PA	2,45	DIP-8
OPA 134 UA	2,10	SO-8
OPA 137 PA	1,60	DIP-8
OPA 140 AID	3,99	SO-8
OPA 141 AID	2,25	SO-8
OPA 177 GP	1,99	DIP-8
OPA 177 GS	1,50	SO-8
OPA 209 AID	2,50	SO-8
OPA 227 PA	2,45	DIP-8
OPA 241 PA	2,80	DIP-8
OPA 251 UA	2,90	SO-8
OPA 277 PA	1,99	DIP-8
OPA 277 UA	1,99	SO-8
OPA 336 UA	1,85	SO-8
OPA 337 PA	1,35	DIP-8
OPA 340 UA	1,50	SO-8
OPA 343 NA250	1,45	SOT-23-5
OPA 343 UA	1,25	SO-8
OPA 347 NA250	0,52	SOT-23-5
OPA 353 UA	2,85	SO-8
OPA 445 AP	10,95	DIP-8
OPA 541 AP	25,10	PP-11
OPA 544 T	18,95	TO-220-5
OPA 547 FKTWT	13,95	DDPAK-7
OPA 547 T	12,70	TO-220-7
OPA 548 T	18,30	TO-220-7
OPA 549 T	27,30	PP-11
OPA 551 PA	4,30	DIP-8
OPA 551 UA	4,70	SO_8
OPA 604 AP	2,65	DIP-8

OPA.. Burr Brown

TEXAS INSTRUMENTS

Bestellnummer:

OPA 604 AU	2,80	SO-8
OPA 606 KP	8,25	SO-8
OPA 627 AP	22,20	DIP-8
OPA 703 PA	2,99	DIP-8
OPA 1612 AID	6,99	SO-8
OPA 1642 AID	3,75	SO-8
OPA 2131 UA	4,70	SO-8
OPA 2132 PA	5,55	DIP-8
OPA 2132 UA	5,99	SO-8
OPA 2134 PA	2,99	DIP-8
OPA 2134 UA	2,75	SO-8
OPA 2137 PA	1,80	DIP-8
OPA 2141 AID	3,45	SO-8
OPA 2234 UA	4,10	SO-8
OPA 2237 UA	2,99	SO-8
OPA 2241 PA	4,80	SO-8
OPA 2277 PA	2,99	DIP-8
OPA 2277 U	9,55	SO-8
OPA 2277 UA	2,15	SO-8
OPA 2337 EA250	0,99	SOT-23-8
OPA 2337 UA	1,15	SO-8
OPA 2340 PA	2,50	DIP-8
OPA 2340 UA	1,99	SO-8
OPA 2343 UA	1,85	SO-8
OPA 2350 PA	3,99	DIP-8
OPA 2350 UA	2,65	SO-8
OPA 2604 AP	4,80	DIP-8
OPA 4131 PA	7,99	DIL-14
OPA 4134 UA	2,99	SO-14
OPA 4277 PA	7,10	DIL-14

P..

Bestellnummer:

P 3596 L-3,3	1,30	TO-220-5
P 3596 L-5,0	1,10	TO-220-5
P 3596 L-ADJ	1,15	TO-220-5

PR ..

Bestellnummer:

PR 4401	0,67	SOT-23
PR 4402	0,83	SOT-23
PR 4403	0,93	SO-8
PR 4404	0,99	SO-8

RE..

Bestellnummer:

RE 46C165E16F	1,30	DIL-16
RE 46C165S16F	0,99	SOIC-16
RE 46C165SW16F	1,30	SOIC-16
RE 46C180S16F	1,25	SOIC-16
RE 46C190S16F	1,40	SOIC-16
RE 46C317E8F	1,20	DIP-8
RE 46C317S8F	1,25	SOIC-8
RE 46C318S8F	1,25	SOIC-8
RE 46C800SS20	1,25	SSOP-20

REF..

Bestellnummer:

REF 02 AU	3,20	DIL-14
REF 02 BP	5,50	DIP-8
REF 02 BU	4,55	SO-8
REF 02 CP	2,40	DIP-8
REF 102 AP	4,10	DIP-8
REF 102 AU	4,60	SO-8

RC..

Bestellnummer:

RC 4136 DIL	0,92	DIL-14
RC 4151 DIP	0,99	DIP-8
RC 4558 DIP	0,20	DIP-8

S..

Bestellnummer:

S 042P DIL	3,20	DIL-14

SAA..

Bestellnummer:

SAA 1058	2,20	DIL-16
SAA 5244 AP/A	4,50	DIL-40

SAE..

Bestellnummer:

SAE 800	4,25	DIP-8

SG..

Bestellnummer:

SG 3524 D SMD	0,44	SO-16
SG 3524 N	0,44	DIL-16
SG 3525 A	0,57	DIL-16
SG 3526 N	2,60	DIL-18

STV..

Bestellnummer:

STV 9379	2,85	Heptawatt-7

SST..

MICROCHIP

Bestellnummer:

SST 11CP16-QXCE	1,55	QFN-16
SST 11LP12Q-CF	1,35	QFN-16
SST 12CP11Q	1,90	QFN-16
SST 12LF03-Q3DE	1,10	QFN-20
SST 12LP08Q	0,57	QFN-12
SST 12LP15BQ	0,90	QFN-16
SST 12LP17EQ	0,88	UDFN-8
SST 12LP19EQ	0,55	XSON-8
SST 12LP20-QUAE	0,88	USON-8
SST 25WF040BT-40	1,30	USON-8
25WF020A-40I/SN	0,99	SOIC-8
25WF040B-40I/SN	1,10	USON-8

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Integrierte Schaltungen

TDA..

Bestellnummer:

TDA 1047	0,60	DIL-18
TDA 1175P	1,20	DIL-16
TDA 1519B	3,25	SIL-9
TDA 1521A	1,70	SIL-9
TDA 1522	0,58	SIL-9
TDA 1558Q	3,45	DBS-17
TDA 1562	29,95	DBS-17
TDA 1670A	2,99	Multiwatt-15
TDA 1675A	2,40	Multiwatt-15
TDA 1905	0,83	DIL-16
TDA 2002	0,90	Pentawatt 5
TDA 2003	0,48	Pentawatt-5
TDA 2004	0,84	Multiwatt-11
TDA 2005	0,89	Multiwatt-11
TDA 2006	0,95	Pentawatt-5
TDA 2009	0,93	Multiwatt-11
TDA 2030	0,73	Pentawatt-5
TDA 2030AV	0,53	Pentawatt-5
TDA 2050V	0,99	Pentawatt-5
TDA 2579A	9,10	DIL-18
TDA 2593	0,84	DIL-16
TDA 2595	5,99	DIL-18
TDA 2615	1,40	SIL-9
TDA 2616Q	1,50	DBS-9
TDA 2822	1,99	DIL-16
TDA 2822M	0,28	DIP-8
TDA 3505	1,20	DIL-28
TDA 3653B	1,15	SIL-9H
TDA 3654	3,10	SIIL-9
TDA 4510	0,79	DIL-16
TDA 4565	0,83	DIL-18
TDA 4605	1,30	DIP-8
TDA 4605-3	1,20	DIP-8
TDA 4665	1,10	DIL-16
TDA 4685	2,75	DIL-28
TDA 4780	3,35	DIL-28
TDA 4950	0,99	DIP-8
TDA 5660P	3,65	DIL-18
TDA 6101	0,99	DBS-9P
TDA 6103 Q	1,30	DBS-9
TDA 6106 Q	0,82	DBS-9
TDA 6108 JF	1,80	DBS-9
TDA 6111 Q	1,25	DBS-9
TDA 6610-5	3,30	DIL-28
TDA 7021 T SMD	1,85	SO-16
TDA 7040 T SMD	1,20	SO-8
TDA 7050	1,10	DIP-8
TDA 7050 T SMD	1,30	SO-8
TDA 7052 AT	0,90	SO-8
TDA 7053 A	1,50	DIL-16
TDA 7245	0,95	DIL-18
TDA 7250	2,25	DIL-20
TDA 7253	0,99	Clipwatt-11
TDA 7263 M	1,35	Multiwatt-11
TDA 7264	1,99	Multiwatt-8
TDA 7266	1,65	Multiwatt-15
TDA 7267	1,60	DIP-8
TDA 7268	1,90	DIL-16
TDA 7269	1,20	Multiwatt-11
TDA 7269A	1,25	Multiwatt-11
TDA 7284	0,47	DIL-14
TDA 7293	2,20	Multiwatt-15
TDA 7294V	2,15	Multiwatt-15
TDA 7295	2,40	Multiwatt-15
TDA 7296	2,15	Multiwatt-15
TDA 7350A	2,99	Multiwatt-11
TDA 7374V	2,65	Multiwatt-15

TDA..

Bestellnummer:

TDA 7381	3,20	Flexiwatt-25
TDA 7384	3,40	Flexiwatt-25
TDA 7386	3,65	Flexiwatt-25
TDA 7396	4,85	Multiwatt-11
TDA 7496 V	1,55	Multiwatt-15
TDA 7560	4,65	Flexiwatt-25
TDA 8138A	1,30	TO-220-5
TDA 8139	1,60	SIL-9
TDA 8145	1,85	SIL-8
TDA 8170	2,99	Heptawatt-7
TDA 8172	1,15	Heptawatt-7
TDA 8174	1,10	Multiwatt-11
TDA 8174 W	2,10	Clipwatt-11
TDA 8177	1,40	Heptawatt-7
TDA 8177F	2,10	Heptawatt-7
TDA 8196	0,94	DIP-8
TDA 8215B	2,30	DIL-20
TDA 8351	1,55	SIL-9
TDA 8356	1,40	SIL-9
TDA 8359 J	3,85	SIL-10
TDA 8440	1,99	DIL-18
TDA 8501	2,75	DIL-24
TDA 8561 Q	6,25	DBS-17
TDA 8571 J	3,55	DBS-23
TDA 9302 H	0,99	Heptawatt-7
TDA 1560Q	8,70	DBS-17
TDA 16846	1,15	DIL-14

TA.. TOSHIBA

Bestellnummer:

TA 7358 AP	1,20	SIL-9
TA 7640 AP	0,47	DIL-16
TA 8207 K	4,45	HSIL-12
TA 8215 H	6,60	HZIP-17
TA 8216 H	3,10	HZIP-12
TA 8221 AH	6,90	HZIP-17

TD.. TOSHIBA

Bestellnummer:

TD 62003 AP	0,34	DIL-16

TAA..

Bestellnummer:

TAA 2761 A	0,95	DIP-8

TBA..

Bestellnummer:

TBA 570 Q	1,60	DIL-16
TBA 820 M	0,28	DIP-8

TC..

Bestellnummer:

TC 1046	0,67	SOT-23

TCA..

Bestellnummer:

TCA 0372 DP1	0,99	DIP-8
TCA 440	9,99	DIL-16
TCA 730 A	0,37	DIL-16
TCA 785	5,99	DIL-16
TCA 830 S	0,33	DIL-12FQ

TEA..

Bestellnummer:

TEA 2025B	0,27	DIL-16
TEA 2031A	1,20	DIP-8
TEA 2261	1,20	DIL-16
TEA 2262	1,70	DIL-16
TEA 3718D	2,10	DIL-16
TEA 5101	2,99	Multiwatt-15
TEA 6420	1,99	S-DIL-24

TL..

Bestellnummer:

TL 051CP	0,38	DIP-8
TL 052CP	0,43	DIP-8
TL 054CN	1,55	DIL-14
TL 061 CD SMD	0,33	SO-8
TL 061 DIP	0,28	DIP-8
TL 062 CD SMD	0,23	SO-8
TL 062 DIP	0,31	DIP-8
TL 064 CD SMD	0,33	SO-14
TL 064 DIL	0,31	DIL-14
TL 071 CD SMD	0,29	SO-8
TL 071 DIP	0,25	DIP-8
TL 072 CD SMD	0,26	SO-8
TL 072 DIP	0,33	DIP-8
TL 074 CD SMD	0,32	SO-14
TL 074 DIL	0,32	DIL-14
TL 081 CD SMD	0,23	SO-8
TL 081 DIP	0,35	DIP-8
TL 082 CD SMD	0,27	SO-8
TL 082 DIP	0,24	DIP-8
TL 084 CD SMD	0,33	SO-14
TL 084 DIL	0,30	DIL-14
TL 317 T092	0,21	TO-92
TL 430 T092	1,25	TO-92
TL 431 ACLP	0,14	TO-92
TL 431 CD SMD	0,14	SO-8
TL 431 T092	0,11	TO-92
TL 494 CD	0,27	SO-16
TL 494 DIL	0,28	DIL-16
TL 497A DIL	1,20	DIL-14
TL 783CKC	1,75	TO-220AB
TL 7702 DIP	0,33	DIP-8
TL 7705 ACD SMD	0,31	SO-8
TL 7705 DIP	0,37	DIP-8
TL 7712 DIP	0,29	DIP-8

TLC..

Bestellnummer:

TLC 251 DIP	1,40	DIP-8
TLC 271 CD SMD	0,35	SO-8
TLC 271 DIP	0,33	DIP-8
TLC 272 CD SMD	0,34	SO-8
TLC 272 DIP	0,33	DIP-8
TLC 274 CD SMD	0,37	SO-14
TLC 274 DIL	0,47	DIL-14
TLC 277 DIP	1,45	DIP-8
TLC 372 DIP	0,48	DIL-8
TLC 374 DIL	0,80	DIL-14

Integrierte Schaltungen

TLC..

Bestellnummer:

TLC 393 DIP	0,70	DIP-8
TLC 541 IN	4,55	DIP-8
TLC 549 CP	1,70	DIP-8
TLC 555 CD SMD	0,32	SO-8
TLC 7524IN	2,65	DIL-16
TLC 7528CN	1,60	DIL-20
TLC 7705 IP	1,45	DIP-8

TPIC..

Bestellnummer:

TPIC 6B595 N	0,90	DIL-20

TPS..

Bestellnummer:

TPS 2552 DRVT1	1,99	SON-6
TPS 61220 DCKT	1,70	SC-70-6
TPS 73430 DRVT	1,15	SON-6
TPS 76701 QD	2,90	SO-8
TPS 76733 QD	2,90	SO-8
TPS 76750 QD	2,99	SO-8
TPS 76901 DBVT	0,48	SOT-23
TPS 76915 DBVT	0,95	SOT-23-5
TPS 76918 DBVT	0,48	SOT-23-5
TPS 76925 DBVT	0,48	SOT-23-5
TPS 76928 DBVT	0,48	SOT-23-5
TPS 76930 DBVT	0,95	SOT-23-5
TPS 76950 DBVT	0,43	SOT-23-5

TS..

Bestellnummer:

TS 317 CM	0,60	D²PAK
TS 317 CP	0,31	TO-252
TS 431 ACX	0,15	SOT-23
TS 431 BCT	0,15	TO-92
TS 431 BCX	0,18	SOT-23
TS 432 ACX	0,18	SOT-23
TS 432 BCX	0,31	SOT-23
TS 556 CD	0,68	SO-14
TS 556CN	0,75	DIL-14
TS 78L03 CX	0,22	SOT-23
TS 78L05 ACY	0,22	SOT-89
TS 78L05 CS	0,22	SO-8
TS 79L05 CY	0,25	SOT-89
TS 912 D	0,82	SO-8
TS 914 I SMD	1,25	SO-14
TS 1084 CM33	0,67	TO-263
TS 1085 CPADJ	0,35	TO-252
TS 1117 BCW33	0,30	SOT-223
TS 1117 CW50	0,30	SOT-223
TS 1431 ACX	0,20	SOT-23
TS 1431 BCX	0,17	SOT-23
TS 2576 CM5	0,99	D²PAK-5
TS 2937 CP33	0,50	TO-252
TS 2937 CP50	0,50	TO-252
TS 2940 CP33	0,52	TO-252
TS 2940 CP50	0,51	TO-252
TS 2940 CZ33	0,78	TO-220
TS 2950 CT33	0,33	TO-92

TS..

Bestellnummer:

TS 2951 CS33	0,27	SO-8
TS 2951 CS50	0,27	SO-8
TS 5204 CX33	0,26	SOT-23
TS 5205 CX525	0,29	SOT-23-5
TS 5205 CX533	0,26	SOT-23-5
TS 7805 CZ	0,32	TO-220
TS 7808 CZ	0,33	TO-220
TS 7809 CZ	0,33	TO-220
TS 7812 CZ	0,33	TO-220
TS 7818 CZ	0,33	TO-220
TS 7824 CZ	0,33	TO-220
TS 7905 CZ	0,35	TO-220
TS 7912 CZ	0,35	TO-220
TS 9001 KCX5	0,27	SOT-25
TS 34063 CD	0,29	DIP-8
TS 34063 CS	0,29	SO-8
TS 19377 CS	0,72	SO-8

TSA..

Bestellnummer:

TSA 5511	2,40	DIL-18

U..

Bestellnummer:

U 401B	1,70	DIL-24
U 813 BS SI	1,15	SIP-6
U 2402B	2,30	DIL-18

UC..

Bestellnummer:

UC 2842N	0,55	DIP-8
UC 2843N	0,58	DIP-8
UC 2844N	0,50	DIP-8
UC 2845N	0,52	DIP-8
UC 3842BD1	0,34	SOIC-8
UC 3842D	0,39	SO-14
UC 3842N	0,31	DIP-8
UC 3843 BD1	0,32	SO-8
UC 3843 D	0,34	SO-14
UC 3843N	0,34	DIP-8
UC 3844N	0,30	DIP-8
UC 3845N	0,28	DIP-8
UC 3906 N	5,99	DIL-16

VFC..

Bestellnummer:

VFC 32 KP	10,50	DIL-14

UDN..

Bestellnummer:

UDN 2981	1,10	DIL-18

ULN..

Bestellnummer:

ULN 2001A	0,27	DIL-16
ULN 2002A	0,25	DIL-16
ULN 2003 AD SMD	0,29	SO-16
ULN 2003A	0,29	DIL-16
ULN 2004 AD SMD	0,33	SO-16
ULN 2004A	0,31	DIL-16
ULN 2064B	1,85	DIL-16
ULN 2065B	2,35	DIL-16
ULN 2068B	1,99	DIL-16
ULN 2801A	0,55	DIL-18
ULN 2802A	0,55	DIL-18
ULN 2803 D	0,40	SO-18
ULN 2803A	0,34	DIL-18
ULN 2804A	0,37	DIL-18

VNH..

Bestellnummer:

VNH 3SP30	5,99	MSOP-30

Viper..

Bestellnummer:

VIPER 50	2,25	Pentawatt-5
VIPER 100	3,35	Pentawatt-5

XR..

Bestellnummer:

XR 2206CP	5,85	DIL-16
XR 2209CP	4,85	DIL-8
XR 2211CP	1,80	DIL-14

XTR..

Bestellnummer:

XTR 105 PA	10,60	DIL-14
XTR 115 U	3,60	SO-8
XTR 115 UA	2,80	SO-8

ZLDO..

Bestellnummer:

ZLDO 330 T8TA	1,15	SM-8
ZLDO 500 T8TA	1,15	SM-8

ZR..

Bestellnummer:

ZR 431 FTA	0,27	SOT-23
ZR 431 LF01TA	0,59	SOT-23

ZTK..

Bestellnummer:

ZTK 33	0,28	DO-204AH

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Integrierte Schaltungen

C-MOS Technologie

MOS..

Bestellnummer:		
MOS 4000	0,44	DIL-14
MOS 4001	0,30	DIL-14
MOS 4002	0,30	DIL-14
MOS 4007	0,14	DIL-14
MOS 4009	0,32	DIL-16
MOS 4010	0,34	DIL-16
MOS 4011	0,26	DIL-14
MOS 4012	0,24	DIL-14
MOS 4013	0,27	DIL-14
MOS 4014	0,28	DIL-16
MOS 4015	0,31	DIL-16
MOS 4016	0,27	DIL-14
MOS 4017	0,27	DIL-16
MOS 4018	0,38	DIL-16
MOS 4019	0,26	DIL-16
MOS 4020	0,30	DIL-16
MOS 4021	0,32	DIL-16
MOS 4022	0,32	DIL-16
MOS 4023	0,35	DIL-14
MOS 4024	0,24	DIL-14
MOS 4025	0,16	DIL-14
MOS 4026	0,31	DIL-16
MOS 4027	0,34	DIL-16
MOS 4028	0,29	DIL-16
MOS 4029	0,29	DIL-16
MOS 4030	0,34	DIL-14
MOS 4033	0,99	DIL-16
MOS 4040	0,31	DIL-16
MOS 4041	0,66	DIL-14
MOS 4042	0,25	DIL-16
MOS 4043	0,29	DIL-16
MOS 4044	0,29	DIL-16
MOS 4046	0,30	DIL-16
MOS 4047	0,27	DIL-14
MOS 4049	0,27	DIL-16
MOS 4050	0,27	DIL-16
MOS 4051	0,24	DIL-16
MOS 4052	0,28	DIL-16
MOS 4053	0,27	DIL-16
MOS 4054	0,35	DIL-16
MOS 4056	0,28	DIL-16
MOS 4060	0,28	DIL-16
MOS 4063	0,26	DIL-16
MOS 4066	0,26	DIL-14
MOS 4067	1,55	DIL-24
MOS 4068	0,24	DIL-14
MOS 4069	0,34	DIL-14
MOS 4070	0,29	DIL-14
MOS 4071	0,26	DIL-14
MOS 4072	0,16	DIL-14
MOS 4073	0,29	DIL-14
MOS 4075	0,25	DIL-14
MOS 4076	0,34	DIL-16
MOS 4077	0,30	DIL-14

MOS..

Bestellnummer:		
MOS 4078	0,28	DIL-14
MOS 4081	0,24	DIL-14
MOS 4082	0,32	DIL-14
MOS 4085	0,37	DIL-14
MOS 4093	0,24	DIL-14
MOS 4094	0,28	DIL-16
MOS 4097	1,50	DIL-24
MOS 4098	0,29	DIL-16
MOS 4099	0,36	DIL-16
MOS 4502	0,32	DIL-16
MOS 4503	0,30	DIL-16
MOS 4508	1,25	DIL-24
MOS 4510	0,31	DIL-16
MOS 4511	0,25	DIL-16
MOS 4512	0,34	DIL-16
MOS 4514	0,93	DIL-24
MOS 4515	0,90	DIL-24
MOS 4516	0,30	DIL-16
MOS 4517	0,52	DIL-16
MOS 4518	0,28	DIL-16
MOS 4520	0,24	DIL-16
MOS 4521	0,29	DIL-16
MOS 4522	0,36	DIL-16
MOS 4526	1,40	DIL-16
MOS 4527	0,37	DIL-16
MOS 4528	1,20	DIL-16
MOS 4531	0,26	DIL-16
MOS 4532	0,27	DIL-16
MOS 4536	0,33	DIL-16
MOS 4538	0,27	DIL-16
MOS 4541	0,26	DIL-14
MOS 4543	0,29	DIL-16
MOS 4551	1,15	DIL-16
MOS 4553	1,99	DIL-16
MOS 4555	0,31	DIL-16
MOS 40102	0,22	DIL-16
MOS 40103	0,22	DIL-16
MOS 40105	0,25	DIL-16
MOS 40106	0,29	DIL-14
MOS 40107	0,31	DIP-8
MOS 40108	0,43	DIL-24
MOS 40109	0,24	DIL-16
MOS 40110	0,57	DIL-16
MOS 40161	0,42	DIL-16
MOS 40162	0,35	DIL-16
MOS 40174	0,34	DIL-16
MOS 40175	0,25	DIL-16
MOS 40192	0,29	DIL-16
MOS 40193	0,32	DIL-16
MOS 4572	0,40	DIL-16
MOS 4584	0,39	DIL-14
MOS 4585	0,25	DIL-16
MOS 4724	0,38	DIL-16



SMD C-MOS

SMD MOS..

Bestellnummer:		
SMD 4001	0,21	SO-14
SMD 4007	0,16	SO-14
SMD 4011	0,21	SO-14
SMD 4012	0,27	SO-14
SMD 4013	0,20	SO-14
SMD 4014	0,25	SO-16
SMD 4015	0,24	SO-16
SMD 4016	0,19	SO-14
SMD 4017	0,31	SO-16
SMD 4020	0,33	SO-16
SMD 4021	0,32	SO-16
SMD 4022	0,36	SO-16
SMD 4023	0,15	SO-14
SMD 4024	0,25	SO-14
SMD 4027	0,24	SO-16
SMD 4028	0,34	SO-16
SMD 4029	0,28	SO-16
SMD 4030	0,21	SO-14
SMD 4040	0,25	SO-16
SMD 4044	0,28	SO-16
SMD 4046	0,29	SO-16
SMD 4047	0,26	SO-14
SMD 4049	0,28	SO-16
SMD 4050	0,29	SO-16
SMD 4051	0,26	SO-16
SMD 4052	0,21	SO-16
SMD 4053	0,23	SO-16
SMD 4060	0,27	SO-16
SMD 4066	0,23	SO-14

SMD MOS..

Bestellnummer:		
SMD 4067	0,91	SO-24
SMD 4068	0,26	SO-14
SMD 4069	0,23	SO-14
SMD 4070	0,17	SO-14
SMD 4071	0,16	SO-14
SMD 4072	0,28	SO-14
SMD 4073	0,16	SO-14
SMD 4075	0,16	SO-14
SMD 4077	0,16	SO-14
SMD 4078	0,31	SO-14
SMD 4081	0,21	SO-14
SMD 4082	0,23	SO-14
SMD 4093	0,21	SO-14
SMD 4094	0,27	SO-16
SMD 4098	0,35	SO-16
SMD 4511	0,57	SOL-16
SMD 4511-S	0,29	SO-16
SMD 4512	0,31	SO-16
SMD 4518	0,31	SO-16
SMD 4520	0,34	SO-16
SMD 4528	0,36	SO-16
SMD 4532	0,99	SO-16
SMD 4538	0,28	SO-16
SMD 4541	0,24	SO-14
SMD 4543	0,30	SO-16
SMD 4585	0,38	SO-16
SMD 40106	0,22	SO-14

SN ... Serielle Schnittstellenbausteine, ..

SN75...

Bestellnummer:		
SN 75160AN	1,65	DIL-20
SN 75161AN	2,30	DIL-20
SN 75174N	1,85	DIL-16
SN 75175N	1,75	DIL-16

SN75...

Bestellnummer:		
SN 75176BD	0,24	SO-8
SN 75176BP	0,33	DIP-8
SN 75179BD	0,36	SO-8
SN 75179BP	0,68	DIL-8
SN 75451	0,32	DIP-8
SN 75452	0,35	DIP-8
SN 75453	0,38	DIP-8
SN 75LBC176D	1,55	SO-8

Advanced-LS-/Fast-Logikreihen

74AC..

Bestellnummer:		
74AC 00	0,51	DIL-14
74AC 04	0,33	DIL-14
74AC 08	0,30	DIL-14
74AC 14	0,30	DIL-14
74AC 32	0,24	DIL-14
74AC 74	0,43	DIL-14
74AC 245	0,56	DIL-20
74AC 573	0,43	DIL-20

74ABT...

Bestellnummer:		
74ABT 125D-SMD	0,27	SO-14
74ABT 245D-SMD	0,29	SO-20
74ABT 273D-SMD	0,36	SO-20
74ABT 541D-SMD	0,43	SO-20
74ABT 574AD-SMD	0,36	SO-20

SMD 74AC..

Bestellnummer:		
74AC 00D-SMD	0,24	SO-14
74AC 04D-SMD	0,24	SO-14
74AC 08D-SMD	0,28	SO-14
74AC 14D-SMD	0,24	SO-14
74AC 32D-SMD	0,29	SO-14
74AC 74D-SMD	0,27	SO-14
74AC 86D-SMD	0,24	SO-14
74AC 138D-SMD	0,28	SO-16
74AC 245D-SMD	0,48	SOL-20
74AC 573D-SMD	0,43	SOL-20

Elektronik-Werkzeuge

Pinrichtgerät
für DIL-ICs bis 40-pol

Bestellnummer:	
RW 8920	7,20



Low Power Schottky ICs

74LS ..

Bestellnummer:		
LS 00	0,79	DIL-14
LS 01	0,76	DIL-14
LS 02	0,34	DIL-14
LS 03	0,23	DIL-14
LS 04	0,46	DIL-14
LS 05	0,35	DIL-14
LS 06	0,59	DIL-14
LS 07	0,59	DIL-14
LS 08	0,42	DIL-14
LS 09	0,25	DIL-14
LS 10	0,54	DIL-14
LS 11	0,24	DIL-14
LS 14	0,44	DIL-14
LS 20	0,75	DIL-14
LS 21	0,57	DIL-14
LS 26	0,22	DIL-14
LS 27	0,33	DIL-14
LS 30	0,53	DIL-14
LS 32	0,35	DIL-14
LS 33	0,20	DIL-14
LS 37	0,85	DIL-14
LS 38	0,20	DIL-14
LS 42	1,25	DIL-16
LS 47	1,15	DIL-16
LS 73	0,50	DIL-14
LS 74	0,38	DIL-14
LS 75	1,85	DIL-16
LS 76	1,20	DIL-16
LS 83	0,81	DIL-16
LS 85	1,10	DIL-16
LS 86	0,33	DIL-14
LS 90	0,54	DIL-14

74LS ..

Bestellnummer:		
LS 92	0,75	DIL-14
LS 107	0,30	DIL-14
LS 109	0,22	DIL-16
LS 112	0,57	DIL-16
LS 113	0,21	DIL-14
LS 114	0,23	DIL-14
LS 122	0,36	DIL-16
LS 123	0,47	DIL-16
LS 125	0,32	DIL-14
LS 126	0,34	DIL-14
LS 132	0,26	DIL-14
LS 133	0,33	DIL-16
LS 136	0,78	DIL-14
LS 137	0,30	DIL-16
LS 138	0,29	DIL-16
LS 139	0,56	DIL-16
LS 145	0,50	DIL-16
LS 148	0,99	DIL-16
LS 151	0,74	DIL-16
LS 153	0,26	DIL-16
LS 155	0,66	DIL-16
LS 156	0,54	DIL-16
LS 157	0,57	DIL-16
LS 158	0,24	DIL-16
LS 161	0,24	DIL-16
LS 163	0,31	DIL-16
LS 164	0,50	DIL-14
LS 165	0,34	DIL-16
LS 166	0,69	DIL-16
LS 169	0,34	DIL-16
LS 173	0,31	DIL-16
LS 174	0,36	DIL-16
LS 175	0,52	DIL-16
LS 191	0,63	DIL-16
LS 193	0,74	DIL-16

74LS ..

Bestellnummer:		
LS 194	0,61	DIL-16
LS 195	0,35	DIL-16
LS 197	0,99	DIL-14
LS 221	0,46	DIL-16
LS 240	0,50	DIL-20
LS 241	0,52	DIL-20
LS 242	0,28	DIL-14
LS 243	0,30	DIL-14
LS 244	0,70	DIL-20
LS 245	0,56	DIL-16
LS 247	1,35	DIL-16
LS 251	0,27	DIL-16
LS 253	0,37	DIL-16
LS 257	0,84	DIL-16
LS 258	0,35	DIL-16
LS 259	0,26	DIL-16
LS 260	0,28	DIL-14
LS 266	0,56	DIL-14
LS 273	0,25	DIL-20
LS 279	0,29	DIL-16
LS 283	0,24	DIL-16
LS 290	0,30	DIL-14
LS 293	2,99	DIL-14
LS 298	0,36	DIL-16
LS 367	0,18	DIL-16
LS 368	0,27	DIL-16
LS 373	0,34	DIL-20
LS 374	0,58	DIL-20
LS 375	0,31	DIL-16
LS 377	0,38	DIL-20
LS 390	1,35	DIL-16
LS 393	0,31	DIL-16
LS 399	0,32	DIL-16
LS 540	1,20	DIL-20
LS 541	0,99	DIL-20

74LS ..

Bestellnummer:		
LS 590	9,99	DIL-16
LS 624	2,60	DIL-14
LS 640	1,50	DIL-20
LS 641	2,90	DIL-20
LS 645	1,60	DIL-20
LS 668	0,48	DIL-16
LS 682	0,99	DIL-20
LS 688	2,15	DIL-20



SMD 74LS ..

Bestellnummer:		
SMD LS 00	0,45	SO-14
SMD LS 04	0,25	SO-14
SMD LS 05	0,89	SO-14
SMD LS 10	0,25	SO-14
SMD LS 14	0,27	SO-14
SMD LS 32	0,25	SO-14
SMD LS 132	0,30	SO-14
SMD LS 273	0,29	SO-20
SMD LS 374	0,26	SO-20

High-Speed-CMOS

74HC ..

Bestellnummer:		
74HC 00	0,26	DIL-14
74HC 02	0,25	DIL-14
74HC 03	0,18	DIL-14
74HC 04	0,28	DIL-14
74HC 08	0,25	DIL-14
74HC 10	0,26	DIL-14
74HC 11	0,31	DIL-14
74HC 14	0,23	DIL-14
74HC 20	0,31	DIL-14
74HC 21	0,27	DIL-14
74HC 27	0,16	DIL-14
74HC 30	0,19	DIL-14
74HC 32	0,29	DIL-14
74HC 42	0,48	DIL-16
74HC 51	0,33	DIL-14
74HC 73	0,31	DIL-14
74HC 74	0,30	DIL-14
74HC 75	0,33	DIL-16
74HC 85	0,62	DIL-16
74HC 86	0,33	DIL-14
74HC 93	1,20	DIL-14
74HC 107	0,31	DIL-14
74HC 109	0,34	DIL-16
74HC 112	0,28	DIL-16
74HC 123	0,35	DIL-16

74HC ..

Bestellnummer:		
74HC 125	0,34	DIL-14
74HC 126	0,33	DIL-14
74HC 132	0,33	DIL-14
74HC 133	0,41	DIL-16
74HC 137	0,25	DIL-16
74HC 138	0,27	DIL-16
74HC 139	0,27	DIL-16
74HC 147	0,42	DIL-16
74HC 148	0,26	DIL-16
74HC 151	0,36	DIL-16
74HC 153	0,29	DIL-16
74HC 154B	1,99	DIL-24
74HC 157	0,26	DIL-16
74HC 158	0,32	DIL-16
74HC 161	0,25	DIL-16
74HC 163	0,35	DIL-16
74HC 164	0,29	DIL-14
74HC 165	0,29	DIL-16
74HC 166	0,35	DIL-16
74HC 173	0,33	DIL-16
74HC 174	0,35	DIL-16
74HC 175	0,22	DIL-16
74HC 190	0,45	DIL-16
74HC 191	0,36	DIL-16
74HC 192	0,49	DIL-16

74HC ..

Bestellnummer:		
74HC 193	0,31	DIL-16
74HC 194	0,44	DIL-16
74HC 195	0,51	DIL-16
74HC 221	0,34	DIL-16
74HC 237	0,30	DIL-16
74HC 238	0,31	DIL-16
74HC 240	0,24	DIL-20
74HC 241	0,35	DIL-20
74HC 243	0,35	DIL-14
74HC 244	0,23	DIL-20
74HC 245	0,28	DIL-20
74HC 251	0,32	DIL-16
74HC 253	0,31	DIL-16
74HC 257	0,33	DIL-16
74HC 259	0,32	DIL-16
74HC 273	0,28	DIL-20
74HC 283	0,55	DIL-16
74HC 299	0,32	DIL-20
74HC 365	0,21	DIL-16
74HC 367	0,26	DIL-16
74HC 368	0,24	DIL-16
74HC 373	0,28	DIL-20
74HC 374	0,23	DIL-20
74HC 377	0,42	DIL-20
74HC 390	0,45	DIL-16

74HC ..

Bestellnummer:		
74HC 393	0,33	DIL-14
74HC 423	0,36	DIL-16
74HC 533	0,35	DIL-20
74HC 540	0,27	DIL-20
74HC 541	0,29	DIL-20
74HC 564	0,31	DIL-20
74HC 573	0,28	DIL-20
74HC 574	0,30	DIL-20
74HC 590	0,36	DIL-16
74HC 595	0,29	DIL-16
74HC 640	0,95	DIL-20
74HC 670	0,35	DIL-16
74HC 688	0,35	DIL-20



Integrierte Schaltungen

High-Speed-CMOS

74HCT ..

Bestellnummer:

74HCT 00	0,29	DIL-14
74HCT 02	0,29	DIL-14
74HCT 03	0,30	DIL-14
74HCT 04	0,28	DIL-14
74HCT 08	0,15	DIL-14
74HCT 10	0,26	DIL-14
74HCT 11	0,35	DIL-14
74HCT 14	0,27	DIL-14
74HCT 20	0,24	DIL-14
74HCT 21	0,22	DIL-14
74HCT 27	0,20	DIL-14
74HCT 30	0,25	DIL-14
74HCT 32	0,28	DIL-14
74HCT 42	0,99	DIL-16
74HCT 73	0,29	DIL-14
74HCT 74	0,24	DIL-14
74HCT 75	0,48	DIL-16
74HCT 85	0,24	DIL-16
74HCT 86	0,25	DIL-14
74HCT 93	0,85	DIL-14
74HCT 107	0,26	DIL-14
74HCT 109	0,35	DIL-16
74HCT 123	0,29	DIL-16
74HCT 125	0,35	DIL-14
74HCT 126	0,32	DIL-14
74HCT 132	0,26	DIL-14
74HCT 138	0,21	DIL-16
74HCT 139	0,34	DIL-16
74HCT 147	0,42	DIL-16
74HCT 151	0,34	DIL-16
74HCT 153	0,35	DIL-16
74HCT 157	0,26	DIL-16
74HCT 158	0,26	DIL-16
74HCT 161	0,28	DIL-16
74HCT 163	0,28	DIL-16
74HCT 164	0,29	DIL-14
74HCT 165	0,29	DIL-16
74HCT 166	0,25	DIL-16
74HCT 174	0,32	DIL-16
74HCT 175	0,37	DIL-16
74HCT 193	0,49	DIL-16
74HCT 221	0,47	DIL-16
74HCT 238	0,34	DIL-16
74HCT 240	0,34	DIL-20
74HCT 243	0,38	DIL-14
74HCT 244	0,29	DIL-20
74HCT 245	0,31	DIL-20
74HCT 251	0,35	DIL-16
74HCT 253	0,34	DIL-16
74HCT 257	0,32	DIL-16
74HCT 258	0,33	DIL-16
74HCT 259	0,36	DIL-16
74HCT 273	0,27	DIL-20
74HCT 280	0,40	DIL-14
74HCT 366	0,27	DIL-16
74HCT 367	0,47	DIL-16
74HCT 368	0,99	DIL-16
74HCT 373	0,29	DIL-20
74HCT 374	0,23	DIL-20
74HCT 377	0,27	DIL-20
74HCT 390	0,32	DIL-16
74HCT 393	0,28	DIL-14
74HCT 534	0,69	DIL-20
74HCT 540	0,26	DIL-20

74HCT ..

Bestellnummer:

74HCT 541	0,35	DIL-20
74HCT 563	1,20	DIL-20
74HCT 573	0,28	DIL-20
74HCT 574	0,29	DIL-20
74HCT 597	0,38	DIL-16
74HCT 640	1,20	DIL-20
74HCT 646	0,80	DIL-24
74HCT 688	0,45	DIL-20

SMD 74HC ..

Bestellnummer:

SMD HC 00	0,17	SO-14
SMD HC 02	0,18	SO-14
SMD HC 03	0,15	SO-14
SMD HC 04	0,17	SO-14
SMD HC 08	0,16	SO-14
SMD HC 10	0,15	SO-14
SMD HC 11	0,18	SO-14
SMD HC 14	0,18	SO-14
SMD HC 20	0,16	SO-14
SMD HC 21	0,17	SO-14
SMD HC 27	0,19	SO-14
SMD HC 30	0,15	SO-14
SMD HC 32	0,14	SO-14
SMD HC 74	0,19	SO-14
SMD HC 85	0,25	SO-16
SMD HC 86	0,14	SO-14
SMD HC 93	0,40	SO-14
SMD HC 107	0,30	SO-14
SMD HC 112	0,22	SO-16
SMD HC 123	0,22	SO-16
SMD HC 125	0,21	SO-14
SMD HC 132	0,18	SO-14
SMD HC 138	0,21	SO-16
SMD HC 139	0,19	SO-16
SMD HC 151	0,28	SO-16
SMD HC 153	0,29	SO-16
SMD HC 154	0,57	SO-24
SMD HC 157	0,24	SO-16
SMD HC 161	0,30	SO-16
SMD HC 164	0,24	SO-14
SMD HC 166	0,26	SO-16
SMD HC 174	0,27	SO-16
SMD HC 175	0,28	SO-16
SMD HC 193	0,35	SO-16
SMD HC 221	0,32	SO-16
SMD HC 238	0,34	SO-16
SMD HC 240	0,26	SO-20
SMD HC 241	0,33	SO-20
SMD HC 244	0,22	SO-20
SMD HC 245	0,31	SO-20
SMD HC 259	0,25	SO-16
SMD HC 273	0,23	SO-20
SMD HC 367	0,26	SO-16
SMD HC 373	0,21	SO-20
SMD HC 374	0,19	SO-20

SMD 74HC ..

Bestellnummer:

SMD HC 390	0,30	SO-16
SMD HC 540	0,27	SO-20
SMD HC 541	0,31	SO-20
SMD HC 573	0,30	SO-20
SMD HC 595	0,20	SO-16

74HC 4...

Bestellnummer:

74HC 4002	0,35	DIL-14
74HC 4015	0,40	DIL-16
74HC 4016	0,35	DIL-14
74HC 4017	0,45	DIL-16
74HC 4020	0,26	DIL-16
74HC 4024	0,26	DIL-14
74HC 4040	0,36	DIL-16
74HC 4046	0,45	DIL-16
74HC 4049	0,35	DIL-16
74HC 4050	0,31	DIL-16
74HC 4051	0,37	DIL-16
74HC 4052	0,38	DIL-16
74HC 4053	0,33	DIL-16
74HC 4059	2,70	DIL-16
74HC 4060	0,27	DIL-16
74HC 4066	0,25	DIL-14
74HC 4067	1,50	DIL-24
74HC 4075	0,33	DIL-14
74HC 4078	0,42	DIL-14
74HC 4094	0,36	DIL-16
74HC 4511	0,67	DIL-16
74HC 4514	0,99	DIL-24
74HC 4518	0,38	DIL-16
74HC 4520	0,46	DIL-16
74HC 4538	0,29	DIL-16
74HC 4543	0,99	DIL-16
74HC 40103	0,64	DIL-16

SMD 74HC 4...

Bestellnummer:

SMD HC 4024	0,29	SO-14
SMD HC 4040	0,25	SO-16
SMD HC 4049	0,33	SO-16
SMD HC 4050	0,26	SO-16
SMD HC 4051	0,28	SO-16
SMD HC 4052	0,26	SO-16
SMD HC 4053	0,27	SO-16
SMD HC 4060	0,27	SO-16
SMD HC 4066	0,19	SO-14
SMD HC 4067	0,56	SO-16
SMD HC 4094	0,27	SO-16

74HCT ..

Bestellnummer:

74HCT 4002	0,31	DIL-14
74HCT 4020	0,26	DIL-16
74HCT 4040	0,44	DIL-16
74HCT 4046	0,46	DIL-16
74HCT 4051	0,31	DIL-16
74HCT 4052	0,39	DIL-16
74HCT 4053	0,42	DIL-16
74HCT 4060	0,30	DIL-16
74HCT 4066	0,37	DIL-14
74HCT 4075	0,24	DIL-14
74HCT 4094	0,42	DIL-16
74HCT 4511	0,63	DIL-16
74HCT 4514	2,20	DIL-24
74HCT 4538	1,20	DIL-16
74HCT 40103	0,51	DIL-16
74HCT 40105	0,65	DIL-16

SMD 74VHCT..

Bestellnummer:

74VHCT 245 D	0,36	SOL-20
74VHCT 574 D	0,46	SOL-20

Low Voltage High-Speed-CMOS

SMD 74LVX..

Bestellnummer:

74LVX 02 D	0,30	SO-14
74LVX 04 D	0,38	SO-14
74LVX 14 D	0,34	SO-14
74LVX 32 D	0,24	SO-14
74LVX 125 D	0,27	SO-14
74LVX 244 D	0,52	SOL-20
74LVX 245 D	0,54	SOL-20
74LVX 573 D	0,51	SOL-20

SMD 74VHC..

Bestellnummer:

74VHC 00 D	0,26	SOL-20
74VHC 04 D	0,27	SO-14
74VHC 08 D	0,26	SO-14
74VHC 14 D	0,27	SO-14
74VHC 245 D	0,50	SOL-20
74VHC 573 D	0,39	SOL-20



Schneller
24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb
24 Stunden unser Lager!

Kleinsignal-Transistoren

2N ..

Bestellnummer:

2N 1613	0,42	TO-39
2N 1711	0,40	TO-39
2N 1893	0,44	TO-39
2N 2102	0,44	TO-39
2N 2218	0,42	TO-39
2N 2218A	0,40	TO-39
2N 2219	0,45	TO-39
2N 2219A	0,45	TO-39
2N 2222	0,39	TO-18
2N 2222A	0,39	TO-18
2N 2368	0,28	TO-18
2N 2369A	0,43	TO-18
2N 2646	1,30	TO-52
2N 2904	0,20	TO-39
2N 2905	0,45	TO-39
2N 2905A	0,45	TO-39
2N 2906	0,22	TO-18
2N 2906A	0,22	TO-18
2N 2907	0,40	TO-18
2N 2907A	0,40	TO-18
2N 3019	0,42	TO-39
2N 3053	0,38	TO-39
2N 3054	1,20	TO-66
2N 3055	0,76	TO-3
2N 3055-ST	0,90	TO-3
2N 3439	0,69	TO-39
2N 3440	0,55	TO-39
2N 3442	0,99	TO-3
2N 3553	7,10	TO-39
2N 3700	0,40	TO-18
2N 3702	0,11	TO-92
2N 3704	0,09	TO-92
2N 3705	0,21	TO-92
2N 3771	1,40	TO-3
2N 3772	1,40	TO-3
2N 3773	1,40	TO-3
2N 3820	0,25	TO-92
2N 3866	2,30	TO-39
2N 3904	0,04	TO-92
2N 3906	0,04	TO-92
2N 4033	0,48	TO-39
2N 4036	0,52	TO-39
2N 4391	2,40	TO-18
2N 4392	3,35	TO-18
2N 4393	1,85	TO-18
2N 4416	3,35	TO-72
2N 5401	0,04	TO-92
2N 5415	0,54	TO-39
2N 5416	0,55	TO-39
2N 5461	0,25	TO-92
2N 5551	0,04	TO-92
2N 5886	1,80	TO-3
2N 6027	0,31	TO-92
2N 6028	0,26	TO-92
2N 6107	0,48	TO-220
2N 6109	0,52	TO-220
2N 6287	3,30	TO-3
2N 6488	0,62	TO-220AB
2N 6491	0,62	TO-220AB
2N 7000	0,09	TO-92

SMD 2N ..

Bestellnummer:

2N 2222A SMD	0,04	SOT-23
2N 2907A SMD	0,04	SOT-23
2N 7002 SMD	0,04	SOT-23

BC ..

Bestellnummer:

BC 107A	0,40	TO-18
BC 107B	0,40	TO-18
BC 108A	0,37	TO-18
BC 108B	0,37	TO-18
BC 108C	0,37	TO-18
BC 109B	0,37	TO-18
BC 109C	0,37	TO-18
BC 140-10	0,43	TO-39
BC 140-16	0,43	TO-39
BC 141-10	0,40	TO-39
BC 141-16	0,40	TO-39
BC 160-10	0,43	TO-39
BC 160-16	0,43	TO-39
BC 161-10	0,43	TO-39
BC 161-16	0,43	TO-39
BC 177A	0,39	TO-18
BC 177B	0,39	TO-18
BC 177C	0,39	TO-18
BC 327-16	0,04	TO-92
BC 327-25	0,04	TO-92
BC 327-40	0,04	TO-92
BC 328-16	0,04	TO-92
BC 328-25	0,05	TO-92
BC 328-40	0,05	TO-92
BC 337-16	0,04	TO-92
BC 337-25	0,04	TO-92
BC 337-40	0,04	TO-92
BC 338-16	0,05	TO-92
BC 338-25	0,06	TO-92
BC 338-40	0,04	TO-92
BC 368	0,08	TO-92
BC 369	0,08	TO-92
BC 516	0,14	TO-92
BC 517	0,08	TO-92
BC 546A	0,04	TO-92
BC 546B	0,04	TO-92
BC 547A	0,04	TO-92
BC 547B	0,04	TO-92
BC 547C	0,04	TO-92
BC 548A	0,04	TO-92
BC 548B	0,04	TO-92
BC 548C	0,04	TO-92
BC 549B	0,04	TO-92
BC 549C	0,04	TO-92
BC 550B	0,04	TO-92
BC 550C	0,04	TO-92
BC 556A	0,04	TO-92
BC 556B	0,04	TO-92
BC 557A	0,04	TO-92
BC 557B	0,04	TO-92
BC 557C	0,04	TO-92
BC 558A	0,04	TO-92
BC 558B	0,04	TO-92
BC 558C	0,04	TO-92
BC 559A	0,04	TO-92
BC 559B	0,04	TO-92
BC 559C	0,05	TO-92
BC 560B	0,04	TO-92
BC 560C	0,05	TO-92
BC 635	0,08	TO-92
BC 636	0,08	TO-92
BC 637	0,08	TO-92
BC 638	0,10	TO-92
BC 639	0,08	TO-92
BC 640	0,08	TO-92

SMD BC ..

Bestellnummer:

BC 807-16 SMD	0,04	SOT-23
BC 807-25 SMD	0,04	SOT-23
BC 807-40 SMD	0,04	SOT-23
BC 807-40W SMD	0,04	SOT-323
BC 808-16 SMD	0,05	SOT-23
BC 808-25 SMD	0,04	SOT-23
BC 808-40 SMD	0,04	SOT-23
BC 817-16 SMD	0,04	SOT-23
BC 817-25 SMD	0,04	SOT-23
BC 817-40 SMD	0,04	SOT-23
BC 817-40W SMD	0,04	SOT-323
BC 818-16 SMD	0,04	SOT-23
BC 818-25 SMD	0,05	SOT-23
BC 818-40 SMD	0,04	SOT-23
BC 846A SMD	0,04	SOT-23
BC 846B SMD	0,04	SOT-23
BC 846BW SMD	0,04	SOT-323
BC 847A SMD	0,04	SOT-23
BC 847B SMD	0,04	SOT-23
BC 847BW SMD	0,04	SOT-323
BC 847C SMD	0,04	SOT-23
BC 847CW SMD	0,04	SOT-323
BC 848A SMD	0,04	SOT-23
BC 848B SMD	0,04	SOT-23
BC 848BW SMD	0,04	SOT-323
BC 848C SMD	0,04	SOT-23
BC 849B SMD	0,04	SOT-23
BC 849C SMD	0,04	SOT-23
BC 850B SMD	0,04	SOT-23
BC 850C SMD	0,04	SOT-23
BC 856A SMD	0,04	SOT-23
BC 856B SMD	0,04	SOT-23
BC 857A SMD	0,04	SOT-23
BC 857B SMD	0,04	SOT-23
BC 857BW SMD	0,04	SOT-323
BC 857C SMD	0,04	SOT-23
BC 857CW SMD	0,04	SOT-323
BC 858A SMD	0,04	SOT-23
BC 858B SMD	0,04	SOT-23
BC 858BW SMD	0,04	SOT-323
BC 858C SMD	0,04	SOT-23
BC 859B SMD	0,04	SOT-23
BC 859C SMD	0,04	SOT-23
BC 860B SMD	0,04	SOT-23
BC 860C SMD	0,04	SOT-23
BC 860CW SMD	0,06	SOT-323
BC 868 SMD	0,17	SOT-89
BC 869 SMD	0,23	SOT-89

Digitaltransistoren SMD BCR .. (Infineon)

Bestellnummer:

BCR 108 SMD	0,04	SOT-23
BCR 108W SMD	0,05	SOT-323
BCR 112 SMD	0,04	SOT-23
BCR 133 SMD	0,04	SOT-23
BCR 133W SMD	0,04	SOT-323
BCR 135 SMD	0,04	SOT-23
BCR 135W SMD	0,05	SOT-323
BCR 141 SMD	0,04	SOT-23
BCR 142 SMD	0,04	SOT-23
BCR 148W SMD	0,05	SOT-323
BCR 158 SMD	0,04	SOT-23
BCR 169 SMD	0,04	SOT-23
BCR 185 SMD	0,04	SOT-23
BCR 191 SMD	0,04	SOT-23
BCR 198W SMD	0,05	SOT-323

Digitaltransistoren SMD BCR .. (Infineon)

Bestellnummer:

BCR 505 SMD	0,07	SOT-23
BCR 512 SMD	0,07	SOT-23
BCR 523 SMD	0,07	SOT-23
BCR 533 SMD	0,07	SOT-23
BCR 555 SMD	0,08	SOT-23
BCR 562 SMD	0,07	SOT-23

SMD BCP ..

Bestellnummer:

BCP 52-16 SMD	0,15	SOT-223
BCP 53-10 SMD	0,16	SOT-223
BCP 53-16 SMD	0,12	SOT-223
BCP 54-16 SMD	0,15	SOT-223
BCP 55-10 SMD	0,15	SOT-223
BCP 55-16 SMD	0,15	SOT-223
BCP 56-10 SMD	0,15	SOT-223
BCP 56-16 SMD	0,13	SOT-223
BCP 68-25 SMD	0,23	SOT-223
BCP 69-25 SMD	0,21	SOT-223

SMD BCV ..

Bestellnummer:

BCV 26 SMD	0,09	SOT-23
BCV 27 SMD	0,05	SOT-23
BCV 46 SMD	0,07	SOT-143
BCV 47 SMD	0,07	SOT-143
BCV 61B SMD	0,14	SOT-143
BCV 62B SMD	0,19	SOT-143
BCV 71 SMD	0,04	SOT-23
BCV 72 SMD	0,05	SOT-23

SMD BCW ..

Bestellnummer:

BCW 30 SMD	0,04	SOT-23
BCW 31 SMD	0,04	SOT-23
BCW 32 SMD	0,04	SOT-23
BCW 33 SMD	0,04	SOT-23
BCW 61D SMD	0,04	SOT-23
BCW 65C SMD	0,06	SOT-23
BCW 66H SMD	0,04	SOT-23
BCW 67C SMD	0,06	SOT-23
BCW 68H SMD	0,04	SOT-23

SMD BCX ..

Bestellnummer:

BCX 17 SMD	0,05	SOT-23
BCX 18 SMD	0,05	SOT-23
BCX 19 SMD	0,06	SOT-23
BCX 41 SMD	0,10	SOT-23
BCX 42 SMD	0,10	SOT-23
BCX 51 SMD	0,16	SOT-89
BCX 52-10 SMD	0,15	SOT-89
BCX 52-16 SMD	0,16	SOT-89
BCX 53 SMD	0,12	SOT-89
BCX 53-16 SMD	0,12	SOT-89
BCX 54 SMD	0,14	SOT-89
BCX 54-16 SMD	0,14	SOT-89
BCX 55 SMD	0,15	SOT-89
BCX 56 SMD	0,12	SOT-89
BCX 70H SMD	0,06	SOT-23
BCX 70K SMD	0,05	SOT-23
BCX 71H SMD	0,06	SOT-23
BCX 71J SMD	0,04	SOT-23

Transistoren

Kleinsignal-Transistoren

BCY ..

Bestellnummer:

BCY 58-8	0,39	TO-18
BCY 58-9	0,39	TO-18
BCY 58-10	0,39	TO-18
BCY 59-8	0,39	TO-18
BCY 59-9	0,39	TO-18
BCY 59-10	0,39	TO-18
BCY 79-8	0,39	TO-18
BCY 79-9	0,39	TO-18

BD ..

Bestellnummer:

BD 131	0,21	TO-126
BD 132	0,31	TO-126
BD 135	0,16	TO-126
BD 136	0,16	TO-126
BD 137	0,16	TO-126
BD 138	0,16	TO-126
BD 139 CDIL	0,17	TO-126
BD 139 STM	0,20	TO-126
BD 140 CDIL	0,17	TO-126
BD 140 STM	0,22	TO-126
BD 175	0,26	TO-126
BD 176	0,28	TO-126
BD 177	0,29	TO-126
BD 178	0,24	TO-126
BD 179	0,27	TO-126
BD 180	0,26	TO-126

BD ..

Bestellnummer:

BD 201	0,40	TO-220
BD 202	0,41	TO-220
BD 203	0,40	TO-220
BD 204	0,40	TO-220
BD 231	0,31	TO-126
BD 233	0,26	TO-126
BD 234	0,24	TO-126
BD 235	0,26	TO-126
BD 236	0,26	TO-126
BD 237	0,25	TO-126
BD 238	0,25	TO-126
BD 239	1,80	TO-220
BD 239C	0,29	TO-220
BD 240	0,30	TO-220
BD 240C	0,29	TO-220
BD 241B	0,30	TO-220
BD 241C	0,27	TO-220
BD 242	0,30	TO-220
BD 242A	0,30	TO-220
BD 242B	0,30	TO-220
BD 242C	0,30	TO-220
BD 243C	0,33	TO-220
BD 244	0,40	TO-220
BD 244B	0,32	TO-220
BD 244C	0,30	TO-220
BD 245	0,58	TO-3
BD 245B	0,88	SOT-93
BD 245C	0,88	SOT-93
BD 246C	0,99	TO-218
BD 249C	1,10	TO-218
BD 250	0,99	TO-3
BD 250C	0,99	TO-3
BD 317	0,90	TO-3
BD 318	0,90	TO-3

BD ..

Bestellnummer:

BD 410	0,28	TO-126
BD 433	0,27	TO-126
BD 434	0,27	TO-126
BD 435	0,27	TO-126
BD 436	0,26	TO-126
BD 437	0,26	TO-126
BD 438	0,27	TO-126
BD 439	0,28	TO-126
BD 440	0,27	TO-126
BD 441	0,27	TO-126
BD 442	0,27	TO-126
BD 535	0,36	TO-220
BD 536	0,36	TO-220
BD 537	0,36	TO-220
BD 543C	0,65	TO-220
BD 544C	0,63	TO-220
BD 643	0,39	TO-220
BD 646	0,42	TO-220
BD 647	0,42	TO-220
BD 648	0,43	TO-220
BD 649	0,45	TO-220
BD 650	0,45	TO-220
BD 651	0,45	TO-220
BD 675	0,35	TO-126
BD 675A	0,35	TO-126
BD 676	0,35	TO-126
BD 676A	0,35	TO-126
BD 677	0,28	TO-126
BD 677A	0,31	TO-126
BD 678	0,29	TO-126
BD 678A	0,29	TO-126
BD 679	0,29	TO-126
BD 679A	0,27	TO-126
BD 680	0,29	TO-126
BD 680A	0,28	TO-126
BD 681	0,30	TO-126
BD 682	0,31	TO-126
BD 708	0,29	TO-220
BD 711	0,62	TO-220
BD 712	0,62	TO-220
BD 743C	0,64	TO-220
BD 744C	0,60	TO-220
BD 745C	0,99	SOT-93
BD 746C	0,99	SOT-93
BD 809	0,43	TO-220
BD 810	0,38	TO-220
BD 901	0,40	TO-220
BD 902	0,40	TO-220
BD 909	0,36	TO-220
BD 910	0,37	TO-220
BD 911	0,40	TO-220
BD 912	0,40	TO-220

SMD BDP ..

Bestellnummer:

BDP 947 SMD	0,37	SOT-223
BDP 948 SMD	0,37	SOT-223
BDP 949 SMD	0,37	SOT-223
BDP 950 SMD	0,37	SOT-223

BDV ..

Bestellnummer:

BDV 64B	1,35	TO-218
BDV 64C	1,15	SOT-93
BDV 65B	1,25	TO-218
BDV 65C	0,99	SOT-93

BDW ..

Bestellnummer:

BDW 83C	1,15	TO-218
BDW 83D	0,99	TO-218
BDW 84C	1,15	TO-218
BDW 84D	1,15	TO-218
BDW 93B	0,45	TO-220
BDW 93C	0,43	TO-220
BDW 94B	0,62	TO-220
BDW 94C	0,48	TO-220

BDX ..

Bestellnummer:

BDX 33C	0,26	TO-220
BDX 34C	0,28	TO-220
BDX 53A	0,30	TO-220
BDX 53C	0,27	TO-220
BDX 54A	0,36	TO-220
BDX 54C	0,28	TO-220
BDX 66C	1,40	TO-3
BDX 67C	1,40	TO-3

BF ..

Bestellnummer:

BF 173	0,95	TO-72
BF 199	0,25	TO-92
BF 244B	0,48	TO-92
BF 245C	0,99	TO-92
BF 246B	0,48	TO-92
BF 247A	0,48	TO-92
BF 254	0,11	TO-92
BF 256B	0,15	TO-92
BF 256C	0,32	TO-92
BF 259	0,50	TO-39
BF 299	0,11	TO-92
BF 324	0,11	TO-92

BF ..

Bestellnummer:

BF 393	0,10	TO-92
BF 420	0,10	TO-92
BF 421	0,10	TO-92
BF 422	0,08	TO-92
BF 423	0,08	TO-92
BF 458	0,26	TO-126
BF 459	0,26	TO-126
BF 469	0,26	TO-126
BF 470	0,26	TO-126
BF 471	0,26	TO-126
BF 472	0,26	TO-126
BF 494	0,10	TO-92
BF 959	0,12	TO-92

SMD BF ..

Bestellnummer:

BF 511 SMD	0,40	SOT-23
BF 545A SMD	0,33	SOT-23
BF 545B SMD	0,29	SOT-23
BF 545C SMD	0,34	SOT-23
BF 622 SMD	0,33	SOT-89
BF 623 SMD	0,33	SOT-89
BF 820 SMD	0,11	SOT-23
BF 821 SMD	0,10	SOT-23
BF 5484 SMD	0,13	SOT-23
BF 5485 SMD	0,15	SOT-23
BF 5486 SMD	0,12	SOT-23

SMD BFG ..

Bestellnummer:

BFG 410W SMD	0,43	SOT343R
BFG 425W SMD	0,35	SOT343R
BFG 540W SMD	0,28	SOT343N

Elektronik-Bausatz

Der große Franzis Radiobaukasten

FRANZIS

Radio hören macht Spaß - ein Radio selber bauen umso mehr! Entdecken Sie die Vielfalt auf UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle und bauen Sie mit dem großen Franzis Radiobaukasten Ihre ganz persönlichen Radios für alle Wellenbereiche. Dieser Bausatz hält Schaltungen bereit, die keine Wünsche offen lassen!

- Das Komplettpaket mit Gehäuse und allen benötigten Bauteilen für alle Wellenbereiche: UKW, MW, LW und KW
- Ohne Löten - Bauteile einfach stecken

Gruppe 0



Bestellnummer:
IS 3-6456-5218-6 **79,95**

HF-Kleinleistungstransistoren

SMD BFN ..

Bestellnummer:

BFN 26 SMD	0,07	SOT-23
BFN 27 SMD	0,08	SOT-23

SMD BFP ..

Bestellnummer:

BFP 405 SMD	0,34	SOT343R
BFP 450 SMD	0,60	SOT343R
BFP 540 SMD	0,52	SOT343R
BFP 620 SMD	0,99	SOT343R

BFR ..

Bestellnummer:

BFR 90A	0,43	TO-50
BFR 96S	0,88	TO-50

SMD BFR ..

Bestellnummer:

BFR 30 SMD	0,28	SOT-23
BFR 31 SMD	0,33	SOT-23
BFR 92 SMD	0,15	SOT-23
BFR 92A SMD	0,17	SOT-23
BFR 93A SMD	0,14	SOT-23
BFR 106 SMD	0,24	SOT-23

SMD BFS ..

Bestellnummer:

BFS 17 SMD	0,11	SOT-23
BFS 20 SMD	0,14	SOT-23

SMD BFT ..

Bestellnummer:

BFT 92 SMD	0,32	SOT-23
BFT 93 SMD	0,32	SOT-23

BFQ ..

Bestellnummer:

BFQ 67	0,26	SOT-23

BFW ..

Bestellnummer:

BFW 92	0,26	TO-119

BFY ..

Bestellnummer:

BFY 50	0,43	TO-39

BS ..

Bestellnummer:

BS 107	0,36	TO-92
BS 108	0,30	TO-92
BS 170	0,10	TO-92
BS 250	0,60	TO-92

SMD BSN ..

Bestellnummer:

BSP 52 SMD	0,18	SOT-223
BSP 60 SMD	0,25	SOT-223
BSP 62 SMD	0,27	SOT-223

SMD BSP ..

Bestellnummer:

BSP 452 SMD	1,20	

SMD BSR ..

Bestellnummer:

BSR 14 SMD	0,07	SOT-23
BSR 15 SMD	0,07	SOT-23

SMD BSS ..

Bestellnummer:

BSS 63 SMD	0,07	SOT-23
BSS 64 SMD	0,07	SOT-23
BSS 83P SMD	0,10	SOT-23
BSS 84P SMD	0,05	SOT-23
BSS 123 SMD	0,04	SOT-23
BSS 138 SMD	0,04	SOT-23
BSS 139 SMD	0,22	SOT-23
BSS 169 SMD	0,20	SOT-23

SMD BST ..

Bestellnummer:

BST 52 SMD	0,42	SOT-89
BST 82 SMD	0,17	SOT-89

BTS.. SIEMENS

Bestellnummer:

BTS 141-45	2,65	TO-220
BTS 432	3,40	TO-220-5
BTS 432 E2	3,15	TO-220-5
BTS 432 SMD	3,30	TO-220-5
BTS 462	1,35	D²PAK-5
BTS 555	6,99	TO-218-5
BTS 621 L1	2,35	TO-220-7

BSX ..

Bestellnummer:

BSX 45-16	0,49	TO-39
BSX 46-10	0,49	TO-39
BSX 46-16	0,51	TO-39

Schalt- / Leistungstransistoren

BUF ..

Bestellnummer:

BUF 405A ISC	0,38	TO-220

BUH ..

Bestellnummer:

BUH 515 ISC	0,92	ISO-218
BUH 515D ISC	1,15	ISO-218
BUH 517 STM	2,80	ISO-218
BUH 1015	5,30	TO-218

BUL ..

Bestellnummer:

BUL 38D STM	0,49	TO-220
BUL 45	0,55	TO-220
BUL 58D STM	0,90	TO-220
BUL 128 STM	0,34	TO-220
BUL 310 STM	0,90	TO-220
BUL 381D STM	0,78	TO-220

BUT ..

Bestellnummer:

BUT 11	0,43	TO-220
BUT 11A ISC	0,52	TO-220
BUT 11AF ISC	0,49	SOT-186
BUT 12A ISC	0,69	TO-220
BUT 12AF ISC	0,69	SOT-186
BUT 18A	0,69	TO220AB
BUT 18AF ISC	0,69	SOT-186
BUT 56A ISC	0,59	TO-220
BUT 76A ISC	0,57	TO-220

BUV ..

Bestellnummer:

BUV 26	0,83	TO-220
BUV 27	0,81	TO-220
BUV 46A	0,49	TO-220
BUV 48A ISC	1,85	TO-218

BUW ..

Bestellnummer:

BUW 13A ISC	1,55	TO-3

BUX ..

Bestellnummer:

BUX 48A	1,90	TO-3
BUX 48A STM	6,80	TO-3
BUX 80 ISC	1,65	TO-3
BUX 84	0,48	TO-220
BUX 85	0,48	TO220AB
BUX 98A ISC	4,99	TO-3

BU ..

ISC = Inchange
PHI = Philips/NXP
INF = Infineon
ONS = ON Semiconductor
STM = ST Microeletronics

Bestellnummer:

BU 208A	0,99	TO-3
BU 208D	0,99	TO-3
BU 406 ISC	0,53	TO-220
BU 407	0,46	TO-220
BU 426	0,99	TO-218
BU 426A	1,40	TO-218
BU 508A ISC	0,99	TO-218
BU 508AF ISC	0,99	SOT-199
BU 508AFI ISC	0,99	TO-3
BU 508AT ISC	1,15	TO-220
BU 508AW ISC	0,99	TO-247
BU 508D ISC	0,99	TO-3
BU 508DF ISC	0,99	TO-3
BU 508DFI ISC	0,99	TO-3
BU 526A ISC	1,15	TO-3
BU 608 ISC	0,92	TO-3
BU 806	0,67	TO-220
BU 903 ISC	0,90	TO-3
BU 1506DX	0,99	SOT-186
BU 1508AX ISC	0,93	TO-220
BU 1508DX ISC	0,93	TO-220
BU 2508AF ISC	1,15	TO-3
BU 2508D	1,20	TO-3
BU 2508DF PHI	1,60	SOT-199
BU 2515DX ISC	1,25	SOT-399
BU 2520AF ISC	0,99	TO-3
BU 2520DF ISC	1,15	TO-3
BU 2520DW	0,99	SOT-429
BU 2525AF ISC	1,15	TO-3
BU 2525AF PHI	1,60	SOT-199
BU 2525AW ISC	1,15	SOT-429
BU 2525AX ISC	1,15	TO-3
BU 2525AX PHI	1,70	SOT-399
BU 2525DF ISC	0,99	TO-3
BU 2525DW ISC	1,20	TO-247
BU 2527AX ISC	1,15	TO-3
BU 2527DF ISC	0,99	TO-3
BU 2532AW PHI	2,60	SOT-429
BU 2725DF ISC	1,15	TO-3
BU 2727AW ISC	1,20	TO-3
BU 806FI ISC	0,69	TO-3

BUY ..

Bestellnummer:

BUY 69A	2,85	TO-3

Elektronik-Bausatz

Das große Elektronik-Baubuch FRANZIS

Die Welt der Elektronik ist kompliziert und schwer verständlich? Falsch! Das Franzis-Baubuch „Elektronik“ zeigt, wie man auch als Laie hochkomplexe Sachverhalte ganz einfach nachvollziehen kann.

- schneller Einstieg in die Welt der Elektronik
- dieses Paket beinhaltet alle notwendigen Bauteile
- Projekte über Alarmanlagen bis hin zu einem Laserlineal werden behandelt



Gruppe 0

Bestellnummer:

IS 3-6456-5183-7	49,95	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Transistoren

Schalt- / Leistungstransistoren

BUZ ..

Bestellnummer:

BUZ 11	0,51	TO-220
BUZ 11A	0,48	TO-220
BUZ 20	1,20	TO-220
BUZ 50A	6,70	TO-220
BUZ 60	0,63	TO-220
BUZ 71A	0,48	TO-220
BUZ 73 INF	0,66	TO-220
BUZ 73A INF	0,74	TO-220
BUZ 80A INF	1,65	TO-220
BUZ 91	1,50	TO-220
BUZ 91A	1,80	TO-220
BUZ 171	2,75	TO-220
BUZ 172 INF	2,60	TO-220
BUZ 272 INF	1,50	TO-220
BUZ 355 INF	3,99	TO-247

KSP..

Bestellnummer:

KSP 44	0,17	TO-92

NDS ..

Bestellnummer:

NDS 0610 SMD	0,10	SOT-23
NDS 355 SMD	0,22	SOT-23

MAT..

Bestellnummer:

MAT 03-FH	21,95	TO-78

MJ..

Bestellnummer:

MJ 802 MBR	1,50	TO-3
MJ 2501	1,35	TO-3
MJ 2955 ISC	0,90	TO-3
MJ 2955 MBR	1,25	TO-3
MJ 3000 ISC	1,70	TO-3
MJ 3001 ISC	1,40	TO-3
MJ 4032 STM	3,30	TO-3
MJ 4502 ONS	3,10	TO-3
MJ 11015	2,80	TO-3
MJ 11015 ONS	2,90	TO-3
MJ 11016	2,80	TO-3
MJ 11016 ONS	2,70	TO-3
MJ 11022	2,99	TO-3
MJ 11032 CDIL	6,15	TO-3
MJ 11032 ONS	6,70	TO-3
MJ 11033	6,20	TO-3
MJ 11033 ONS	7,15	TO-3
MJ 15001	2,90	TO-3
MJ 15003 ISC	1,85	TO-3
MJ 15003 ONS	2,40	TO-3
MJ 15004 ISC	1,85	TO-3

MJF..

Bestellnummer:

MJF 44H11G	2,60	TO-220
MJF 45H11G	2,20	TO-220

MJ..

Bestellnummer:

MJ 15004 ONS	2,99	TO-3
MJ 15015 ONS	1,85	TO-3
MJ 15016 ONS	2,50	TO-3
MJ 15022 ISC	1,90	TO-3
MJ 15022 ONS	3,30	TO-3
MJ 15023 ISC	1,90	TO-3
MJ 15023 ONS	4,30	TO-3
MJ 15024 ISC	1,90	TO-3
MJ 15024 ONS	3,25	TO-3
MJ 15025 ISC	1,90	TO-3
MJ 15025 ONS	5,15	TO-3
MJ 15026	2,25	TO-3

MJE..

Bestellnummer:

MJE 340 MBR	0,26	TO-225
MJE 350 MBR	0,26	TO-225
MJE 2955T MBR	0,33	TO-220
MJE 3055T MBR	0,39	TO-220
MJE 13005	0,35	TO-220
MJE 13007	0,33	TO-220
MJE 13007 MBR	0,47	TO-220
MJE 13009	0,57	TO220AB
MJE 13009 MBR	0,55	TO220AB
MJE 15030 ONS	0,99	TO-220
MJE 15031 ONS	0,95	TO-220

MJH..

Bestellnummer:

MJH 11017G	2,70	TO-218
MJH 11019G	3,30	TO-218
MJH 11020G	4,60	TO-218
MJH 11021G	3,25	TO-218
MJH 11022G	2,40	TO-218
MJH 6284G	3,30	TO-218
MJH 6287G	3,20	TO-218

MJL..

Bestellnummer:

MJL 1302A	2,25	TO-264
MJL 1302A ISC	1,99	TO-264
MJL 3281A	2,70	TO-264
MJL 3281A ISC	1,99	TO-264
MJL 4281A	7,15	TO-264
MJL 4302A	5,35	TO-264

MPSA..

Bestellnummer:

MPSA 13	0,07	TO-92
MPSA 42	0,04	TO-92
MPSA 43	0,06	TO-92
MPSA 44	0,09	TO-92
MPSA 56	0,06	TO-92
MPSA 64	0,07	TO-92
MPSA 92	0,07	TO-92
MPSA 94	0,12	TO-92

PN..

Bestellnummer:

PN 2222A	0,08	TO-92

SMD SMBTA..

Bestellnummer:

SMBTA 42 SMD	0,05	SOT-23
SMBTA 92 SMD	0,06	SOT-23

STP ..

Bestellnummer:

STP 4 NC 60	0,87	TO-220

TIP..

Bestellnummer:

TIP 29C MBR	0,27	TO-220
TIP 31C MBR	0,27	TO-220
TIP 32C MBR	0,27	TO-220
TIP 36C STM	0,88	TO-218
TIP 41C MBR	0,28	TO-220
TIP 42C MBR	0,28	TO-220
TIP 50 MBR	0,29	TO-220
TIP 102 MBR	0,42	TO-220
TIP 107 MBR	1,80	TO-220
TIP 112 STM	0,37	TO-220
TIP 115 STM	0,38	TO-220
TIP 117 STM	0,26	TO-220
TIP 120 STM	0,31	TO-220
TIP 121 STM	0,31	TO-220
TIP 122 STM	0,25	TO-220
TIP 125 STM	0,26	TO-220
TIP 126 STM	0,25	TO-220
TIP 127 MBR	0,26	TO-220
TIP 130	0,42	TO-220
TIP 131	0,42	TO-220
TIP 132 STM	0,43	TO-220
TIP 137 STM	0,46	TO-220
TIP 140	1,15	TO-218
TIP 142 ISC	0,99	TO-3
TIP 142 STM	0,90	TO-218
TIP 145	0,99	TO-247
TIP 146	0,87	TO-247
TIP 147	0,99	TO-247
TIP 147 STM	0,92	TO-247
TIP 162	1,15	TO-247
TIP 2955 STM	0,66	TO-218
TIP 3055 STM	0,64	TO-218

TS..

Bestellnummer:

TSA874CW	0,27	SOT-223
TSA884CX	0,27	SOT-23
TSA1765CW	0,27	SOT-223
TSC4505CX	0,22	SOT-23
TSC966CW	0,32	SOT-223

ZXMHC..

Bestellnummer:

ZXMHC 6A07 T8TA	0,99	

ZDT..

Bestellnummer:

ZDT 6790 TA	0,57	
ZDT 749 TA	0,45	

Transistoren

FMMT..

ZETEX SEMICONDUCTORS

Bestellnummer:

FMMT 458 TA	0,22
FMMT 491 TA	0,22
FMMT 493 TA	0,22
FMMT 497 TA	0,27
FMMT 558 TA	0,26
FMMT 591 TA	0,22
FMMT 617 TA	0,35
FMMT 618 TA	0,35
FMMT 619 TA	0,34
FMMT 624 TA	0,30
FMMT 625 TA	0,32
FMMT 717 TA	0,29
FMMT 718 TA	0,30
FMMT 720 TA	0,30

ZVN..

Bestellnummer:

ZVN 0545 A	0,82
ZVN 2106 G	0,45
ZVN 2110 A	0,41
ZVN 3306 F	0,32
ZVN 4206 A	0,40
ZVN 4310 G	0,93

ZVNL..

Bestellnummer:

ZVNL 120 A	0,40

ZVP..

Bestellnummer:

ZVP 2106 A	0,48

ZHB..

Bestellnummer:

ZHB 6792 TA	1,50

FZT..

Bestellnummer:

FZT 651 TA	0,34
FZT 653 TA	0,34
FZT 705 TA	0,51
FZT 751 TA	0,28
FZT 753 TA	0,44
FZT 851 TA	0,64
FZT 853 TA	0,64
FZT 857 TA	0,59
FZT 951 TA	0,64
FZT 953 TA	0,58

AC..

Bestellnummer:

AC 128	0,99
AC 187K	1,40

MOSFETS

IRC..



Bestellnummer:

IRCZ 44	**5,20**	TO-220-5	N-Ch

IRF..



Bestellnummer:

IRF 510	**0,40**	TO-220AB	N-Ch
IRF 520	**0,47**	TO-220AB	N-Ch
IRF 520N	**0,49**	TO-220AB	N-Ch
IRF 530	**0,44**	TO-220AB	N-Ch
IRF 530N	**0,44**	TO-220AB	N-Ch
IRF 540	**0,73**	TO-220AB	N-Ch
IRF 540N	**0,47**	TO-220AB	N-Ch
IRF 540NS	**0,71**	D²Pak	N-Ch
IRF 630	**0,42**	TO-220AB	N-Ch
IRF 630N	**0,49**	TO-220AB	N-Ch
IRF 630NS	**0,65**	D²Pak	N-Ch
IRF 634	**0,74**	TO-220AB	N-Ch
IRF 640	**0,55**	TO-220AB	N-Ch
IRF 640N	**0,51**	TO-220AB	N-Ch
IRF 640NS	**0,74**	D²Pak	N-Ch
IRF 710	**0,47**	TO-220AB	N-Ch
IRF 720	**0,47**	TO-220AB	N-Ch
IRF 730	**0,62**	TO-220AB	N-Ch
IRF 740	**0,68**	TO-220AB	N-Ch
IRF 820	**0,50**	TO-220AB	N-Ch
IRF 830	**0,53**	TO-220AB	N-Ch
IRF 840	**0,66**	TO-220AB	N-Ch
IRF 840S	**1,10**	D²Pak	N-Ch
IRF 1010N	**0,83**	TO-220AB	N-Ch
IRF 1010NS	**0,99**	D²Pak	N-Ch
IRF 1010Z	**0,99**	TO-220AB	N-Ch
IRF 1018E	**0,64**	TO-220AB	N-Ch
IRF 1310N	**0,97**	TO-220AB	N-Ch
IRF 1310NS	**1,10**	D²Pak	N-Ch
IRF 1404	**0,99**	TO-220AB	N-Ch
IRF 1404S	**1,10**	D²Pak	N-Ch
IRF 1404Z	**1,20**	TO-220AB	N-Ch
IRF 1405	**1,15**	TO-220AB	N-Ch
IRF 2804	**1,65**	TO-220AB	N-Ch
IRF 2805	**1,80**	TO-220AB	N-Ch
IRF 2807	**0,99**	TO-220AB	N-Ch
IRF 2807S	**1,25**	D²Pak	N-Ch
IRF 2907Z	**2,40**	TO-220AB	N-Ch
IRF 3205	**0,69**	TO-220AB	N-Ch
IRF 3205S	**0,99**	D²Pak	N-Ch
IRF 3205Z	**0,83**	TO-220AB	N-Ch
IRF 3415	**1,15**	TO-220AB	N-Ch
IRF 3415S	**0,99**	D²Pak	N-Ch
IRF 3703	**1,80**	TO-220AB	N-Ch
IRF 3707Z	**0,88**	TO-220AB	N-Ch
IRF 3708	**0,99**	TO-220AB	N-Ch
IRF 3710	**0,83**	TO-220AB	N-Ch
IRF 3710S	**0,99**	D²Pak	N-Ch
IRF 3710Z	**0,83**	TO-220AB	N-Ch

IRF..

Bestellnummer:

IRF 3808	**1,30**	TO-220AB	N-Ch
IRF 4905	**0,99**	TO-220AB	P-Ch
IRF 4905S	**1,10**	D²Pak	P-Ch
IRF 5210	**0,99**	TO-220AB	P-Ch
IRF 5210S	**1,20**	D²Pak	P-Ch
IRF 5305	**0,60**	TO-220AB	P-Ch
IRF 5305S	**0,80**	D²Pak	P-Ch
IRF 530NS	**0,60**	D²Pak	N-Ch
IRF 7103	**0,33**	SO-8	2xN-Ch
IRF 7104	**0,39**	SO-8	2xP-Ch
IRF 7105	**0,36**	SO-8	N+P-Ch
IRF 7205	**0,37**	SO-8	P-Ch
IRF 7240	**0,94**	SO-8	P-Ch
IRF 7301	**0,61**	SO-8	N-Ch
IRF 7303	**0,55**	SO-8	N-Ch
IRF 7304	**0,64**	SO-8	P-Ch
IRF 7307	**0,79**	SO-8	N+P-Ch
IRF 7309	**0,38**	SO-8	N+P-Ch
IRF 7311	**0,60**	SO-8	N-Ch
IRF 7313	**0,76**	SO-8	N-Ch
IRF 7314	**0,46**	SO-8	2xP-Ch
IRF 7316	**0,48**	SO-8	2xP-Ch
IRF 7319	**0,55**	SO-8	N+P-Ch
IRF 7324	**0,99**	SO-8	P-Ch
IRF 7328	**0,80**	SO-8	P-Ch
IRF 7341	**0,48**	SO-8	N-Ch
IRF 7342	**0,86**	SO-8	P-Ch
IRF 7343	**0,46**	SO-8	N+P-Ch
IRF 7380	**0,56**	SO-8	N-Ch
IRF 7389	**0,58**	SO-8	N+P-Ch
IRF 7401	**0,67**	SO-8	N-Ch
IRF 7403	**0,97**	SO-8	N-Ch
IRF 7410	**0,99**	SO-8	P-Ch
IRF 7413	**0,49**	SO-8	N-Ch
IRF 7413Z	**0,52**	SO-8	N-Ch
IRF 7416	**0,48**	SO-8	P-Ch
IRF 7424	**0,82**	SO-8	P-Ch
IRF 7425	**0,86**	SO-8	P-Ch
IRF 7452	**0,74**	SO-8	N-Ch
IRF 7470	**0,83**	SO-8	N-Ch
IRF 7478	**0,57**	SO-8	N-Ch
IRF 7821	**0,57**	SO-8	N-Ch
IRF 7832	**0,91**	SO-8	N-Ch
IRF 8010	**0,99**	TO-220AB	N-Ch
IRF 9310	**0,90**	SO-8	N+P-Ch
IRF 9332	**0,38**	SO-8	N+P-Ch
IRF 9362	**0,60**	SO-8	N+P-Ch
IRF 9510	**0,46**	TO-220AB	P-Ch
IRF 9520	**0,54**	TO-220AB	P-Ch
IRF 9530	**0,63**	TO-220AB	P-Ch
IRF 9530N	**0,50**	TO-220AB	P-Ch
IRF 9530NS	**0,79**	D²Pak	P-Ch
IRF 9540	**0,78**	TO-220AB	P-Ch
IRF 9540N	**0,67**	TO-220AB	P-Ch
IRF 9540NS	**0,99**	D²Pak	P-Ch
IRF 9610	**0,57**	TO-220AB	P-Ch
IRF 9620	**0,55**	TO-220AB	P-Ch
IRF 9630	**0,55**	TO-220AB	P-Ch
IRF 9640	**0,81**	TO-220AB	P-Ch
IRF 9952	**0,33**	SO-8	N+P-Ch
IRF 9Z34N	**0,49**	TO-220AB	P-Ch
IRF 9Z34NS	**0,63**	D²Pak	P-Ch

IRFB..



Bestellnummer:

IRFB 260N	**1,60**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 3006	**2,55**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 3077	**2,10**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 31N20D	**1,30**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 3206	**1,70**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 3207Z	**1,75**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 3307Z	**1,25**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 3607	**0,87**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 3806	**0,47**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 38N20D	**1,60**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4019	**1,15**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4020	**0,99**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4110	**1,99**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4115	**2,40**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4127	**2,75**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 41N15D	**1,25**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4212	**1,10**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4227	**1,80**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4229	**2,40**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4310Z	**1,65**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4321	**1,80**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4410	**1,40**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 4710	**1,25**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 7430	**3,35**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 7434	**2,30**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 7437	**1,30**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 7440	**0,99**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 7446	**1,30**	TO-220AB	N-Ch
IRFB 9N65A	**1,35**	TO-220AB	N-Ch
IRFBC 30	**0,72**	TO-220AB	N-Ch
IRFBC 40	**0,91**	TO-220AB	N-Ch
IRFBE 30	**1,15**	TO-220AB	N-Ch
IRFBG 30	**0,99**	TO-220AB	N-Ch

IRFD..



Bestellnummer:

IRFD 014	**0,46**	DIP-4	N-Ch
IRFD 024	**0,63**	DIP-4	N-Ch
IRFD 110	**0,32**	DIP-4	N-Ch
IRFD 120	**0,48**	DIP-4	N-Ch
IRFD 210	**0,76**	DIP-4	N-Ch
IRFD 9024	**0,63**	DIP-4	P-Ch
IRFD 9110	**0,55**	DIP-4	P-Ch
IRFD 9120	**0,48**	DIP-4	P-Ch
IRFD 9210	**0,99**	DIP-4	P-Ch

IRFI..



Bestellnummer:

IRFI 540N	**0,83**	TO-220-Fullpak	N-Ch
IRFI 1010N	**0,99**	TO-220-Fullpak	N-Ch
IRFI 3205	**0,99**	TO-220-Fullpak	N-Ch
IRFI 4019H-117	**2,65**	TO-220-5-Full	2xN-Ch
IRFI 4020H-117	**3,40**	TO-220-5-Full	2xN-Ch
IRFI 4024H-117	**1,75**	TO-220-5-Full	2xN-Ch
IRFI 4212H-117	**1,20**	TO-220-5-Full	2xN-Ch

Transistoren

MOSFETS

IRFIZ..



Bestellnummer:

IRFIZ 24N	**0,68**	TO-220-Fullpak	N-Ch
IRFIZ 44N	**0,83**	TO-220-Fullpak	N-Ch

IRFP..



Bestellnummer:

IRFP 044N	**1,10**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 054	**2,45**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 054N	**1,20**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 064N	**1,25**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 140N	**0,95**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 150	**1,30**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 150N	**0,99**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 240	**1,20**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 250	**1,25**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 250N	**1,15**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 260N	**1,55**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 350	**1,70**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 360	**2,20**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 450	**1,50**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 460	**1,85**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 460A	**1,99**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 2907	**2,80**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 2907Z	**1,99**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 3077	**2,25**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 3206	**1,80**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 3306	**1,60**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 3710	**1,40**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 4004	**4,25**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 4110	**2,20**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 4227	**2,15**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 4229	**1,99**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 4310Z	**1,85**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 4321	**1,99**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 4332	**2,30**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 4368	**5,85**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 4468	**5,80**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 4568	**5,85**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 4668	**5,99**	TO-247AC	N-Ch
IRFP 9140	**1,55**	TO-247AC	P-Ch
IRFP 9140N	**1,15**	TO-247AC	P-Ch
IRFP 9240	**1,20**	TO-247AC	P-Ch
IRFP 90N20D	**2,99**	TO-247AC	N-Ch
IRFPC 50	**1,99**	TO-247AC	N-Ch

IRFL..



Bestellnummer:

IRFL 014N	**0,29**	SOT-223	N-Ch

IRFR..



Bestellnummer:

IRFR 024N	**0,42**	TO-252AA	N-Ch
IRFR 110	**0,35**	TO-252AA	N-Ch
IRFR 120N	**0,38**	TO-252AA	N-Ch
IRFR 220N	**0,40**	D-Pak	N-Ch
IRFR 320	**0,51**	TO-252AA	N-Ch
IRFR 420	**0,50**	TO-252AA	N-Ch
IRFR 1205	**0,55**	TO-252AA	N-Ch
IRFR 2405	**0,81**	D-Pak	N-Ch
IRFR 2407	**0,90**	D-Pak	N-Ch
IRFR 3303	**0,71**	TO-252AA	N-Ch
IRFR 3910	**0,49**	TO-252AA	N-Ch
IRFR 4105	**0,48**	D-Pak	N-Ch
IRFR 5305	**0,55**	TO-252AA	P-Ch
IRFR 5410	**0,67**	D-Pak	P-Ch
IRFR 5505	**0,43**	TO-252AA	P-Ch
IRFR 6215	**0,74**	D-Pak	P-Ch
IRFR 9024	**0,45**	TO-252AA	P-Ch
IRFR 9024N	**0,39**	TO-252AA	P-Ch
IRFR 9120N	**0,42**	D-Pak	P-Ch
IRFR 13N20D	**0,81**	D-Pak	N-Ch
IRFR 24N15D	**0,82**	D-Pak	N-Ch
IRFRC 20	**0,53**	TO-252AA	N-Ch

IRFS..



Bestellnummer:

IRFS 31N20D	**1,30**	D²Pak	N-Ch
IRFS 38N20D	**1,99**	D²Pak	N-Ch
IRFS 52N15D	**1,80**	D²Pak	N-Ch

IRFU...



Bestellnummer:

IRFU 48Z	**0,99**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 120N	**0,45**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 120Z	**0,69**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 220N	**0,48**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 420	**0,48**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 1018E	**0,99**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 2307Z	**1,15**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 2607Z	**1,20**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 3607	**0,90**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 3711Z	**0,93**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 4104	**2,99**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 4105Z	**1,80**	TO-251AA	N-Ch
IRFU 9024	**0,45**	TO-251AA	P-Ch
IRFU 9024N	**0,38**	TO-251AA	P-Ch

IRFZ..



Bestellnummer:

IRFZ 24N	**0,42**	TO-220AB	N-Ch
IRFZ 34	**0,44**	TO-220AB	N-Ch
IRFZ 44N	**0,44**	TO-220AB	N-Ch
IRFZ 44NS	**0,69**	D²Pak	N-Ch
IRFZ 46N	**0,66**	TO-220AB	N-Ch
IRFZ 48N	**0,61**	TO-220AB	N-Ch
IRFZ 48NS	**0,99**	D²Pak	N-Ch

IRL..

Bestellnummer:

IRL 640	**1,10**	TO-220	N-LogL
IRL 1004	**1,10**	TO-220AB	N-Ch
IRL 1004S	**1,40**	D²Pak	N-Ch
IRL 1404	**1,65**	TO-220AB	N-Ch
IRL 2203NS	**1,30**	D²Pak	N-Ch
IRL 3705N	**1,20**	TO-220AB	N-Ch
IRL 3803	**1,10**	TO-220AB	N-Ch
IRL 520NS	**0,64**	D²Pak	N-Ch
IRL 530N	**0,60**	TO-220AB	N-Ch
IRL 530NS	**0,99**	D²Pak	N-Ch
IRL 540N	**0,66**	TO-220AB	N-Ch
IRL 540NS	**0,83**	D²Pak	N-Ch

IRLD..



Bestellnummer:

IRLD 024	**0,69**	DIP-4	N-LogL
IRLD 120	**0,54**	DIP-4	N-LogL

IRLR..



Bestellnummer:

IRLR 024N	**0,36**	TO-252AA	N-Ch
IRLR 110	**0,41**	TO-252AA	N-LogL
IRLR 120N	**0,44**	TO-252AA	N-Ch
IRLR 2705	**0,48**	TO-252AA	N-Ch
IRLR 2905	**0,60**	TO-252AA	N-Ch
IRLR 2908	**0,81**	D-Pak	N-Ch
IRLR 3410	**0,49**	TO-252AA	N-Ch

IRLI..



Bestellnummer:

IRLI 540N	**0,95**	TO-220-Fullpak	N-LogL
IRLIZ 34N	**0,99**	TO-220-Fullpak	N-LogL
IRLIZ 44N	**0,84**	TO-220-Fullpak	N-LogL

24h Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

MOSFETS

IRLU..

Bestellnummer:

IRLU 024N	0,44	TO-251AA	N-LogL
IRLU 120N	0,42	TO-251AA	N-LogL
IRLU 2905Z	0,99	TO-251AA	N-LogL
IRLU 3110Z	1,15	TO-251AA	N-LogL
IRLU 2905	0,86	TO-251AA	N-LogL
IRLU 3410	1,40	TO-251AA	N-LogL
IRLU 3705Z	1,40	TO-251AA	N-LogL
IRLU 8743	0,90	TO-251AA	N-LogL

IRLL..

Bestellnummer:

IRLL 014N	0,29	SOT-223	N-Ch
IRLL 024N	0,34	SOT-223	N-Ch
IRLL 2705	0,40	SOT-223	N-Ch

IRLML..



Bestellnummer:

IRLML 0030	0,16	SOT-23	
IRLML 0040	0,23	SOT-23	
IRLML 0060	0,23	SOT-23	
IRLML 0100	0,24	SOT-23	
IRLML 2030	0,12	SOT-23	
IRLML 2060	0,21	SOT-23	
IRLML 2244	0,18	SOT-23	
IRLML 2246	0,14	SOT-23	
IRLML 2402	0,16	SOT-23	P-LogL
IRLML 2502	0,19	SOT-23	P-LogL
IRLML 2803	0,17	SOT-23	P-LogL

IRLML..

IRLML 5103	0,19	SOT-23	P-LogL
IRLML 5203	0,19	SOT-23	P-LogL
IRLML 6244	0,14	SOT-23	
IRLML 6246	0,14	SOT-23	
IRLML 6302	0,18	SOT-23	P-LogL
IRLML 6344	0,14	SOT-23	
IRLML 6346	0,18	SOT-23	
IRLML 6401	0,16	SOT-23	P-LogL
IRLML 6402	0,16	SOT-23	P-LogL
IRLML 9301	0,21	SOT-23	
IRLML 9303	0,18	SOT-23	

IRLZ..

Bestellnummer:

IRLZ 34N	0,44	TO-220AB	N-Ch
IRLZ 44N	0,67	TO-220AB	N-Ch
IRLZ 44NS	0,95	D²Pak	N-Ch

IRLTS..



Bestellnummer:

IRLTS 6342	0,26	TSOP-6	

IXFH..

Bestellnummer:

IXFH 13N80	7,40	TO-247AD	N-Ch
IXFH 21N50	7,30	TO-247AD	N-Ch
IXFH 24N50	8,50	TO-247AD	N-Ch
IXFH 26N50Q	7,60	TO-247AD	N-Ch
IXFH 26N60Q	11,30	TO-247AD	N-Ch
IXFH 32N50	9,50	TO-247AD	N-Ch
IXFH 40N30Q	8,99	TO-247AD	N-Ch
IXFH 50N20	7,35	TO-247AD	N-Ch

IXFR..

Bestellnummer:

IXFR 180N10	17,30	TO-247-Isoplus	N-CH

IXFK..



Bestellnummer:

IXFK 44N80P	15,60	TO-264AA	N-Ch
IXFK 48N60P	12,60	TO-264AA	N-Ch
IXFK 64N50P	11,95	TO-264AA	N-Ch
IXFK 64N60P	12,20	TO-264AA	N-Ch
IXFK 140N30P	16,30	TO-264AA	N-Ch
IXFK 180N10	16,40	TO-264AA	N-Ch

IXTH..

Bestellnummer:

IXTH 11P50	9,90	TO-247AD	P-Ch
IXTH 21N50	6,75	TO-247AD	N-Ch

TSM..



Bestellnummer:

TSM 2301 SMD	0,16	SOT-23	P-Ch
TSM 2302 SMD	0,17	SOT-23	N-Ch
TSM 2311 SMD	0,23	SOT-23	P-Ch
TSM 2312 SMD	0,23	SOT-23	N-Ch
TSM 2313 SMD	0,23	SOT-23	P-Ch
TSM 2314 SMD	0,23	SOT-23	N-Ch
TSM 3401 SMD	0,25	SOT-23	P-Ch
TSM 3404 SMD	0,25	SOT-23	N-Ch

IGBTs

IRG..



Bestellnummer:

IRG 4BC 20U	0,99	TO-220AB	
IRG 4BC 30K	1,55	TO-220AB	
IRG 4BC 30U	1,25	TO-220AB	
IRG 4BC 40S	1,60	TO-220AB	
IRG 4BC 40U	1,85	TO-220AB	
IRG 4PC 40S	1,85	TO-247AC	N-Ch
IRG 4PC 40W	1,90	TO-247AC	
IRG 4PC 50F	2,45	TO-247AC	N-Ch
IRG 4PC 50S	2,99	TO-247AC	N-Ch
IRG 4PC 50W	2,40	TO-247AC	
IRG 4PF 50W	2,99	TO-247AC	
IRG 4PF 50WD	5,45	TO-247AC	N-Ch
IRG 4PH 30K	1,85	TO-247AC	N-Ch
IRG 4PH 40KD	4,99	TO-247AC	N-Ch
IRG 4PH 50KD	4,70	TO-247AC	N-Ch
IRG 4PH 50S	2,99	TO-247AC	N-Ch
IRG 4PH 50U	2,99	TO-247AC	
IRG 4PH 50UD	4,50	TO-247AC	N-Ch
IRG 4PSC 71U	4,99	TO-274AA	N-Ch
IRG 4PSC 71UD	8,65	TO-274AA	N-Ch

IRG..



IRG 4BC 20FD	1,99	TO-220AB	
IRG 4BC 20UD	1,30	TO-220AB	
IRG 4BC 30FD	1,50	TO-220AB	
IRG 4BC 30KD	1,55	TO-220AB	
IRG 4BC 30UD	1,50	TO-220AB	
IRG 4PC 30FD	1,55	TO-247AC	
IRG 4PC 30KD	1,85	TO-247AC	
IRG 4PC 30UD	1,60	TO-247AC	
IRG 4PC 40FD	1,99	TO-247AC	
IRG 4PC 40KD	1,99	TO-247AC	
IRG 4PC 40UD	1,99	TO-247AC	
IRG 4PC 50FD	2,99	TO-247AC	
IRG 4PC 50KD	5,20	TO-247AC	
IRG 4PC 50UD	2,99	TO-247AC	
IRG P20B 60PD	4,75	TO-247AC	N-Ch
IRG P30B 120KDEP	5,99	TO-247AD	N-Ch
IRG P35B 60PD	5,55	TO-247AC	N-Ch
IRG P50B 60PD1	6,45	TO-247AC	N-Ch
IRG PS60 B120KDP	14,70	TO-274AA	N-Ch

IKW..

Infineon



Bestellnummer:

IKW 25T120	4,99	TO-247
IKW 25N120	4,85	TO-247

SGP..

Infineon



Bestellnummer:

SGP 07N120	1,99	TO-220

IRG..



Bestellnummer:

IRG 4PC 40FD	1,99	TO-247AC
IRG 4PC 40KD	1,99	TO-247AC
IRG 4PC 40UD	1,99	TO-247AC
IRG 4PC 50FD	2,99	TO-247AC
IRG 4PC 50KD	5,20	TO-247AC
IRG 4PC 50UD	2,99	TO-247AC

Transistoren

ECA Datenbücher

Vergleichstabellen



Vergleichs- und Referenztabellen für Transistoren, Dioden, Thyristoren und ICs. Über 100,000 Typen mit mehr als 190,000 Vergleichstypen. Die wichtigsten elektrischen Werte, das Anschlussbild und die Pinbelegung,

Gruppe 0

Bestellnummer:

ECA 034	**29,00**	vrt Band 1 / A... bis Z
ECA 035	**18,35**	vrt Band 2, 1N...60000

Elektronik-Software

ECA vrt-dvd 2015



Vergleichs- und Referenzdatenbank für Transistoren, Dioden, Thyristoren, FETs, MOSFETs, Triacs, UJTs und integrierte Schaltungen.

Bestellnummer:

ECA 403-16	**59,00**	**Gruppe 0**

Japan-Transistoren

S..

Bestellnummer:

S 2000N	**0,99**
S 2055N	**0,99**

2SA..

Bestellnummer:

SA 473	**0,42**
SA 562	**0,16**
SA 673	**0,10**
SA 684	**0,26**
SA 720	**0,12**
SA 733	**0,05**
SA 817	**0,34**
SA 872	**0,33**
SA 914	**0,83**
SA 933	**0,07**
SA 940	**0,31**
SA 950	**0,14**
SA 965	**0,27**
SA 966	**0,24**
SA 968	**0,48**
SA 970	**0,17**
SA 985	**0,64**
SA 992	**0,14**
SA 1006	**0,46**
SA 1011	**0,47**
SA 1012	**0,57**
SA 1013	**0,17**
SA 1015	**0,04**
SA 1020	**0,26**
SA 1085	**0,99**
SA 1104	**0,99**
SA 1106	**1,15**
SA 1110	**0,50**
SA 1111	**0,71**
SA 1123	**0,67**
SA 1124	**0,62**
SA 1145	**0,24**
SA 1156	**0,28**
SA 1162	**0,10**
SA 1175	**0,19**
SA 1186	**1,15**

2SA..

Bestellnummer:

SA 1215	**1,80**
SA 1216	**1,85**
SA 1220	**0,31**
SA 1227	**1,15**
SA 1249	**0,38**
SA 1263	**0,95**
SA 1264	**0,95**
SA 1265	**1,15**
SA 1273	**0,21**
SA 1294	**1,40**
SA 1295	**2,15**
SA 1300	**0,27**
SA 1301	**1,40**
SA 1302	**1,40**

2SA..

Bestellnummer:

SA 1303	**1,40**
SA 1306	**0,50**
SA 1309	**0,07**
SA 1352	**0,50**
SA 1357	**0,69**
SA 1358	**0,47**
SA 1360	**0,35**
SA 1370	**0,29**
SA 1371	**0,76**
SA 1381	**0,99**
SA 1386	**1,40**
SA 1490	**0,99**
SA 1491	**1,15**
SA 1492	**1,40**
SA 1494	**1,80**
SA 1516	**1,40**
SA 1535	**0,45**
SA 1538	**0,31**
SA 1553	**1,65**
SA 1633	**1,70**
SA 1668	**0,99**
SA 1694	**0,95**
SA 1695	**0,99**
SA 1930	**0,69**
SA 1943	**1,20**
SA 1987	**3,99**

Japan-Transistoren

2SB..

Bestellnummer:

SB 507	**0,40**
SB 595	**0,67**
SB 631	**0,30**
SB 647	**0,25**
SB 688	**0,93**
SB 754	**1,15**
SB 764	**0,24**
SB 772	**0,21**
SB 817	**0,95**
SB 826	**0,67**
SB 834	**0,36**
SB 861	**0,47**
SB 892	**0,36**
SB 986	**0,58**
SB 1186A	**0,55**
SB 1202	**0,43**
SB 1203	**0,93**
SB 1274	**0,42**

2SC..

Bestellnummer:

SC 458	**0,06**
SC 828	**0,08**
SC 945	**0,04**
SC 1008	**0,08**
SC 1061	**0,36**
SC 1173	**0,42**
SC 1213	**0,10**
SC 1318	**0,17**
SC 1384	**0,24**
SC 1567	**0,40**
SC 1627	**0,34**
SC 1675	**0,14**
SC 1730	**0,11**
SC 1740	**0,16**
SC 1815	**0,04**
SC 1827	**0,50**
SC 1841	**0,11**
SC 1845	**0,16**
SC 1959	**0,14**
SC 1970	**2,99**
SC 2001	**0,11**
SC 2073	**0,31**
SC 2078	**1,25**
SC 2120	**0,11**
SC 2229	**0,21**
SC 2238	**0,48**
SC 2240	**0,17**
SC 2275	**0,60**
SC 2314	**0,31**
SC 2335	**0,43**
SC 2336	**0,46**
SC 2344	**0,47**
SC 2362	**0,33**
SC 2383	**0,21**
SC 2458	**0,14**
SC 2482	**0,18**
SC 2500	**0,27**
SC 2579	**0,90**
SC 2581	**1,15**

2SC..

Bestellnummer:

SC 2603	**0,20**
SC 2625	**1,20**
SC 2655	**0,26**
SC 2682	**0,31**
SC 2690	**0,31**
SC 2705	**0,50**
SC 2837	**1,15**
SC 2878	**0,21**
SC 2911	**0,45**
SC 2921	**1,80**
SC 2922	**2,15**
SC 2987	**1,80**
SC 3116	**0,81**
SC 3117	**0,38**
SC 3180	**0,95**
SC 3181	**0,95**
SC 3182	**1,15**
SC 3199	**0,09**
SC 3228	**0,24**
SC 3263	**1,40**
SC 3264	**2,15**
SC 3280	**1,40**
SC 3284	**1,40**
SC 3298	**0,44**
SC 3303	**0,99**
SC 3306	**0,99**
SC 3328	**0,60**
SC 3355	**0,30**
SC 3419	**0,36**
SC 3421	**0,47**
SC 3423	**0,36**
SC 3468	**0,76**
SC 3503	**0,99**
SC 3519	**1,40**
SC 3688	**1,70**
SC 3795	**0,62**
SC 3852	**0,52**
SC 3854	**0,99**
SC 3855	**1,15**
SC 3856	**1,40**
SC 3858	**1,80**
SC 3907	**1,40**
SC 3944A	**0,96**
SC 3953	**0,31**
SC 3997	**3,99**
SC 4029	**1,65**
SC 4106	**0,52**
SC 4237	**2,15**
SC 4242	**0,45**
SC 4382	**0,89**
SC 4467	**0,95**
SC 4468	**0,99**
SC 5129	**0,99**
SC 5171	**0,69**
SC 5198	**0,99**
SC 5200	**1,20**
SC 5302	**1,85**
SC 5331	**4,99**
SC 5359	**4,45**
SC 5411	**1,55**
SC 5707	**0,45**
SC 8050	**0,05**
SC 8550	**0,05**

2SD..

Bestellnummer:

SD 313	**0,36**
SD 424	**1,35**
SD 438	**0,27**
SD 525	**0,43**
SD 551	**1,20**
SD 600	**0,27**
SD 667	**0,21**
SD 669	**0,29**
SD 716	**0,99**
SD 718	**0,93**
SD 880	**0,36**
SD 882	**0,21**
SD 965	**0,15**
SD 1047	**0,95**
SD 1062	**0,67**
SD 1138	**0,47**
SD 1207	**0,28**
SD 1266	**0,38**
SD 1348	**0,32**
SD 1406	**0,58**
SD 1407	**0,62**
SD 1432	**0,71**
SD 1546	**0,84**
SD 1548	**0,99**
SD 1555	**1,15**
SD 1577	**0,99**
SD 1762	**0,37**
SD 1763	**0,48**
SD 1878	**0,95**
SD 1887	**0,99**
SD 2061	**0,40**
SD 2144	**0,31**

2SJ..

Bestellnummer:

2SJ 103	**0,76**
2SJ 162	**3,99**

2SK..

Bestellnummer:

2SK 30	**0,86**
2SK 117	**0,55**
2SK 161	**0,40**
2SK 163	**0,45**
2SK 170	**1,70**
2SK 192	**0,60**
2SK 216	**3,55**
2SK 241	**0,86**
2SK 246	**0,76**
2SK 364	**0,64**
2SK 369	**1,20**
2SK 1058	**3,99**
2SK 1460	**1,50**
2SK 2544	**1,70**
2SK 2545	**0,99**
2SK 2605	**2,75**
2SK 2645	**0,99**
2SK 2718	**1,55**
2SK 2750	**0,81**
2SK 2996	**2,35**

Dioden



1N ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
1N 914	**0,04**	DO-35	100	0,2
1N 4001	**0,04**	DO-41	50	1
1N 4002	**0,04**	DO-41	100	1
1N 4003	**0,04**	DO-41	200	1
1N 4004	**0,04**	DO-41	400	1
1N 4005	**0,04**	DO-41	600	1
1N 4006	**0,04**	DO-41	800	1
1N 4007	**0,04**	DO-41	1000	1
1N 4148	**0,04**	DO-35	100	0,15
1N 4149	**0,04**	DO-35	100	0,5
1N 4151	**0,04**	DO-35	75	0,2
1N 4448	**0,04**	DO-35	100	0,15
1N 4933	**0,04**	DO-41	50	1
1N 4934	**0,04**	DO-41	100	1
1N 4935	**0,04**	DO-41	200	1
1N 4936	**0,04**	DO-41	400	1
1N 4937	**0,05**	DO-41	600	1
1N 5059	**0,04**	DO-15	200	2
1N 5060	**0,05**	DO-15	400	2
1N 5061	**0,04**	DO-15	600	2
1N 5062	**0,04**	DO-15	800	2
1N 5400	**0,06**	DO-201AD	50	3
1N 5401	**0,06**	DO-201AD	100	3
1N 5402	**0,07**	DO-201AD	200	3
1N 5404	**0,06**	DO-201AD	400	3
1N 5405	**0,09**	DO-201AD	500	3
1N 5406	**0,07**	DO-201AD	600	3
1N 5407	**0,07**	DO-201AD	800	3
1N 5408	**0,06**	DO-201AD	1000	3
1N 5817	**0,06**	DO-41	20	1
1N 5818	**0,05**	DO-41	30	1
1N 5819	**0,06**	DO-41	40	1
1N 5822	**0,15**	DO-201AD	40	3
1N 5908	**0,76**	DO-13	5	1500 W
1N 6263	**0,40**	DO-35	60	2

SMD 1N ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
1N 4001 SMD	**0,05**	DO-213AB	50	1
1N 4002 SMD	**0,05**	DO-213AB	100	1
1N 4003 SMD	**0,05**	DO-213AB	200	1
1N 4004 SMD	**0,06**	DO-213AB	400	1
1N 4005 SMD	**0,06**	DO-213AB	600	1
1N 4006 SMD	**0,05**	DO-213AB	800	1
1N 4007 SMD	**0,05**	DO-213AB	1000	1
1N 4148 SMD	**0,04**	DO-213AA	100	0,15
1N 4148 WS	**0,04**	SOD-323F	75	0,15
1N 4448 WS	**0,04**	SOD-323F	75	0,15

UF .. Ultra Fast



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
UF 4003	**0,05**	DO-41	200	1
UF 4004	**0,05**	DO-41	400	1
UF 4005	**0,06**	DO-41	600	1
UF 4006	**0,06**	DO-41	800	1
UF 4007	**0,04**	DO-41	1000	1
UF 5404	**0,15**	DO-201	400	3
UF 5408	**0,16**	DO-201	1000	3

AA ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
AA 143	**0,88**	DO-7	25	0,5

SMD B ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
B 140 F	**0,08**	DO-214AC	40	1
B 240 F	**0,17**	DO-214AA	40	2
B 340 F	**0,20**	DO-214AB	40	3
B 360 F	**0,21**	DO-214AB	60	3

BA ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BA 157	**0,04**	DO-41	400	1
BA 158	**0,04**	DO-41	600	1
BA 159	**0,04**	DO-41	1000	1
BA 243	**0,24**	DO-35	35	0,1
BA 283	**0,07**	DO-35	35	0,1

SMD BAR ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BAR 43 SMD	**0,04**	SOT-23	30	0,2
BAR 43A SMD	**0,04**	SOT-23	30	0,2
BAR 43C SMD	**0,04**	SOT-23	30	0,2
BAR 43S SMD	**0,04**	SOT-23	30	0,2

SMD BAS ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BAS 16 SMD	**0,04**	SOT-23	75	0,2
BAS 16J	**0,04**	SOD-323F	100	0,25
BAS 19 SMD	**0,04**	SOT-23	100	0,2
BAS 20 SMD	**0,04**	SOT-23	150	0,2
BAS 21 SMD	**0,04**	SOT-23	200	0,2
BAS 32 SMD	**0,05**	SOD-80	75	0,2
BAS 40 SMD	**0,07**	SOT-23	40	0,2
BAS 40-04 SMD	**0,05**	SOT-23	40	0,2
BAS 70-06	**0,04**	SOT-23	70	0,07
BAS 85 SMD	**0,04**	SOD-80	30	0,2

BAT ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BAT 41	**0,09**	DO-35	100	0,1
BAT 42	**0,04**	DO-35	30	0,2
BAT 43	**0,04**	DO-35	30	0,2
BAT 46	**0,06**	DO-35	100	0,15
BAT 48	**0,08**	DO-35	40	0,35
BAT 85	**0,08**	DO-35	30	0,2
BAT 86	**0,29**	DO-35	50	0,2



Dioden, Triacs, Thyristoren

Dioden

SMD BAT ..


SOD-323F


SOT-23


DO-213AB

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BAT 17 SMD	**0,20**	SOT-23	4	0,03
BAT 41 SMD	**0,08**	SOD-80	100	0,1
BAT 42 SMD	**0,09**	SOD-80	30	0,2
BAT 42W	**0,04**	SOD-123	30	0,2
BAT 42WS	**0,06**	SOD-323F	30	0,2
BAT 43 SMD	**0,09**	SOD-80	30	0,2
BAT 43WS	**0,06**	SOD-323F	30	0,2
BAT 46 SMD	**0,09**	SOD-80	100	0,15
BAT 46W	**0,07**	SOD-123	100	0,15
BAT 48 SMD	**0,09**	SOD-80	40	0,35
BAT 54 SMD	**0,04**	SOT-23	30	0,2
BAT 54A SMD	**0,04**	SOT-23	30	2x0,1
BAT 54C SMD	**0,04**	SOT-23	30	2x0,1
BAT 54S SMD	**0,04**	SOT-23	30	2x0,1

BAV ..


DO-35

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BAV 18	**0,05**	DO-35	60	0,2
BAV 19	**0,05**	DO-35	120	0,25
BAV 20	**0,04**	DO-35	200	0,25
BAV 21	**0,04**	DO-35	250	0,25

SMD BAV ..


SOD-323F


SOT-23


SOD-80

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BAV 19WS	**0,05**	SOD-323F	250	0,2
BAV 20WS	**0,04**	SOD-323F	250	0,2
BAV 21WS	**0,04**	SOD-323F	250	0,2
BAV 70 SMD	**0,04**	SOT-23	70	0,2
BAV 99 SMD	**0,04**	SOT-23	70	0,2
BAV 102	**0,04**	SOD-80	200	0,2
BAV 103 SMD	**0,04**	SOD-80	250	1
BAV 199 SMD	**0,05**	SOT-23	80	0,2

BAW ..


DO-35

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BAW 75	**0,04**	DO-35	35	0,15
BAW 76	**0,04**	DO-35	75	0,15

SMD BAW ..


SOT-23

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BAW 56 SMD	**0,04**	SOT-23	70	0,2

BAX .. / BAY ..


DO-35

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BAX 16	**0,04**	DO-35	150	0,2
BAY 93	**0,04**	DO-35	20	2

Kapazitätsdioden SMD BB ..


SOD-323F

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BB 833 SMD	**0,57**	SOD-323	30	0,02

BY ..


DO-41


DO-201


R-6

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BY 127	**0,04**	DO-41	800	1
BY 133	**0,04**	DO-41	1300	1
BY 203	**0,64**	SOD-57	1200	0,25
BY 206	**0,07**	DO-41	350	0,5
BY 214/200	**0,30**	R-6	200	6
BY 214/400	**0,30**	R-6	400	6
BY 214/600	**0,32**	R-6	600	6
BY 214/1000	**0,33**	R-6	1000	6
BY 227	**0,05**	DO-41	1250	1,5
BY 228	**0,15**	DO-201	1500	3
BY 251	**0,08**	DO-201	200	3
BY 252	**0,07**	DO-201	400	3
BY 253	**0,08**	DO-201	600	3
BY 254	**0,08**	DO-201	800	3
BY 255	**0,09**	DO-201	1300	3
BY 296	**0,06**	DO-201	100	2
BY 297	**0,04**	DO-201	200	2
BY 298	**0,05**	DO-201	400	2
BY 299	**0,04**	DO-201	800	2
BY 329/1000	**0,95**	DO-220	1000	8
BY 397	**0,10**	DO-201	200	
BY 398	**0,08**	DO-201	400	3
BY 399	**0,08**	DO-201	800	3
BY 448	**0,14**	SOD-57	1500	3
BY 500/100	**0,14**	DO-201	100	2
BY 500/200	**0,15**	DO-201	200	5
BY 500/400	**0,15**	DO-201	400	5
BY 500/600	**0,16**	DO-201	600	5
BY 500/800	**0,16**	DO-201	800	5
BY 500/1000	**0,20**	DO-201	1000	5
BY 550-50	**0,09**	DO-201AD	50	5
BY 550-100	**0,10**	DO-201AD	100	5
BY 550-200	**0,11**	DO-201AD	200	5
BY 550-400	**0,12**	DO-201AD	400	5
BY 550-600	**0,13**	DO-201AD	600	5
BY 550-800	**0,13**	DO-201AD	800	5
BY 550-1000	**0,14**	DO-201AD	1000	5
				5

SMD BYM ..


DO-213AB

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BYM 10-600	**0,18**	DO-213AB	600	1
BYM 10-1000	**0,15**	DO-213AB	1000	1

BYS ..


DO-41

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BYS 21-90	**0,99**	DO-41	90	1

BYT ..


SOD-57


DO-41


DO-220

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BYT 11/1000	**0,24**	DO-41	1000	1
BYT 12P/1000	**1,30**	TO-220AC	1000	12
BYT 52M	**0,26**	SOD-57	1000	1,4
BYT 56M	**0,51**	SOD-64	1000	3
BYT 79/500	**3,55**	DO-220	500	14

BYV ..


SOD-57


DO-220

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BYV 26C	**0,50**	SOD-57	600	1
BYV 27/200	**0,38**	SOD-57	200	2
BYV 28/100	**0,64**	SOD-64	100	3,5
BYV 28/200	**0,28**	SOD-64	200	3,5
BYV 29/400	**0,87**	DO-220	400	9
BYV 79/200	**1,15**	DO-220	200	14
BYV 95B	**0,74**	SOD-57	400	1,5

BYW ..


TO-220AC

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
BYW 29/50	**1,15**	TO-220AC	50	8
BYW 29-200	**0,45**	TO-220AC	200	8
BYW 29E-150	**0,47**	TO-220AC	150	8
BYW 29E-200B	**0,56**	TO-220AC	200	8
BYW 54	**0,15**	SOD-57	600	2
BYW 56	**0,30**	SOD-57	1000	2
BYW 80/200	**0,46**	DO-220	200	7
BYW 95A	**0,28**	SOD-64	200	3
BYW 95B	**0,27**	SOD-64	400	3
BYW 96D	**0,28**	SOD-64	800	3
BYW 96E	**0,95**	SOD-64	1000	3

Dioden

DAN ..


SIP-9


SIP-5

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
DAN 803	**1,85**	SIP-9	80	0,1

DAP ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
DAP 401	**1,30**	SIP-5	80	0,1

DAS ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
DSA 1-16D	**2,40**	FP-CASE	1600	2,3
DSA 2-16A	**5,70**	METAL-CAN	1600	3,6

DSEI ..


TO-220AC


TO-247AD

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
DSEI 8-06A	**0,99**	TO-220AC	600	8
DSEI 12-06A	**1,20**	TO-220AC	600	14
DSEI 12-12A	**1,15**	TO-220AC	1200	11
DSEI 20-12A	**1,85**	TO-220AC	1200	17
DSEI 30-12A	**2,60**	TO-247AD	1200	26
DSEI 60-06A	**2,80**	TO-247AD	600	60
DSEI 60-12A	**3,99**	TO-247AD	1200	52

DSEP ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
DSEP 8-06B	**0,99**	TO-220AC	600	10
DSEP 12-12A	**1,50**	TO-220AC	1200	15
DSEP 30-12A	**3,30**	TO-247AD	1200	30

EPG ..


DO-201AD

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
EGP 50G	**0,43**	DO-201AD	400	5

EM ..


DO-41

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
EM 513	**0,05**	DO-41	1600	1
EM 516	**0,07**	DO-41	1800	1
EM 518	**0,07**	DO-41	2000	1

ER ..


DO-35

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
ER 900	**0,06**	DO-35	36	2

SMD ES ..


DO-214AA

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
ES 1DL SMD	**0,13**	DO-219AB	200	1
ES 1GL SMD	**0,12**	DO-219AB	400	1
ES 1JL SMD	**0,13**	DO-219AB	600	1
ES 2B SMD	**0,15**	DO-214AA	100	2
ES 2D SMD	**0,15**	DO-214AA	200	2
ES 2G SMD	**0,15**	DO-214AA	400	2
ES 2J SMD	**0,16**	DO-214AA	600	2
ES 2BA SMD	**0,14**	DO-214AC	100	2
ES 2GA SMD	**0,15**	DO-214AC	400	2
ES 2JA SMD	**0,15**	DO-214AC	600	2
ES 3D SMD	**0,27**	DO-214AB	200	3
ES 3F SMD	**0,30**	DO-214AB	300	3
ES 3G SMD	**0,28**	DO-214AB	400	3
ES 3J SMD	**0,28**	DO-214AB	600	3

ESH ..


DO-214AA

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
ESH 2BA	**0,17**	DO-214AC	100	1
ESH 2CA	**0,17**	DO-214AC	150	1
ESH 2DA	**0,17**	DO-214AC	200	1
ESH 3B	**0,34**	DO-214AB	100	3
ESH 3C	**0,34**	DO-214AB	150	3
ESH 3D	**0,34**	DO-214AB	200	3

FR ..


SOD-57

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
FR 207	**0,06**	SOD-57	1000	1,5

HFA ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
HFA 15TB60	**0,95**	TO-220AC	600	15

SMD LL ..


DO-213AB

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
LL 103A SMD	**0,07**	SOD-80	40	0,2
LL 103B SMD	**0,07**	SOD-80	30	0,2
LL 103C SMD	**0,08**	SOD-80	20	0,2
LL 5817 SMD	**0,22**	DO-213AB	20	1
LL 5818 SMD	**0,22**	DO-213AB	30	1
LL 5819 SMD	**0,22**	DO-213AB	40	1

MR ..


DO-201AD

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
MR 852	**0,20**	DO-201AD	200	3
MR 854	**0,21**	DO-201AD	400	3
MR 856	**0,19**	DO-201AD	600	3

MBR ..


DO-201AD


TO-220AC


TO-247AD

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
MBR 350RL	**0,25**	DO-201AD	50	3
MBR 745	**0,35**	TO-220AC	45	7,5
MBR 760	**0,39**	TO-220AC	60	7,5
MBR 1045	**0,36**	TO-220AC	45	10
MBR 1060	**0,37**	TO-220AC	60	10
MBR 1545CT	**0,41**	TO-220AB	45	2,7
MBR 1560CT	**0,45**	TO-220AB	60	15
MBR 1645	**0,42**	TO-220AC	45	16
MBR 2045CT	**0,49**	TO-220AB	45	2x10
MBR 2060CT	**0,51**	TO-220AB	60	2x10 X
MBR 2545CT	**0,62**	TO-220AB	45	2x15
MBR 3045PT	**0,93**	TO-247AD	45	2x15
MBR 4045PT	**0,99**	TO-247AD	45	2x20A
MBR 4050PT	**1,35**	TO-247AD	50	40
MBR 10100	**0,53**	TO-220AB	100	10
MBR 20100CT	**0,46**	TO-220AB	100	20
MBR 20200CT	**0,68**	TO-220AB	200	20

MBRF ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
MBRF 10L100CT	**0,61**	TO-220AB	100	20

MBRI ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
MBRI 20100CT	**0,89**	TO-220AB	100	5
MBRI 30100CT	**0,99**	TO-220AB	100	5

SMD MBRS ..


DO-214AA

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
MBRS 120 SMD	**0,13**	DO-214AA	20	1
MBRS 140 SMD	**0,10**	DO-214AA	40	1
MBRS 240 SMD	**0,22**	DO-214AB	40	2
MBRS 320 SMD	**0,21**	DO-214AB	20	3
MBRS 340 SMD	**0,20**	DO-214AB	40	3
MBRS 360 SMD	**0,19**	DO-214AB	60	3
MBRS 1100 SMD	**0,18**	DO-214AA	100	1

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Dioden, Triacs, Thyristoren

Dioden

MUR ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
MUR 110	0,18	DO-15	100	1
MUR 115	0,18	DO-15	150	1
MUR 120	0,18	DO-15	200	1
MUR 160	0,18	DO-15	600	2
MUR 240	0,24	DO-15	400	4
MUR 410	0,32	DO-201AD	100	4
MUR 420	0,32	DO-201AD	200	4
MUR 440	0,32	DO-201AD	400	4
MUR 460	0,34	DO-201AD	600	4
MUR 480	0,31	DO-201AD	800	8
MUR 820	0,44	TO-220AC	200	8
MUR 840	0,54	TO-220AC	400	8
MUR 860	0,52	TO-220AC	600	1
MUR 1100	0,30	DO-41	1000	1
MUR 1520	0,92	TO-220AC	200	15
MUR 1560	0,94	TO-220AC	600	15
MUR 3020WT	1,60	TO-247AC	200	15
MUR 3040PT	1,65	TO-218AC	400	15
MUR 4100	0,37	DO-201AD	1000	4

SMD MURS ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
MURS 110 SMD	0,23	DO-214AA	100	1
MURS 120 SMD	0,24	DO-214AA	200	1
MURS 140 SMD	0,34	DO-214AA	400	1
MURS 160 SMD	0,24	DO-214AA	600	1
MURS 240 SMD	0,33	DO-214AA	300	1
MURS 260 SMD	0,26	DO-214AA	400	1
MURS 320 SMD	0,26	DO-214AA	200	1
MURS 340 SMD	0,30	DO-214AA	400	1
MURS 360 SMD	0,24	DO-214AA	600	1

P ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
P 600A	0,13	P-6	50	6
P 600B	0,13	P-6	100	6
P 600D	0,15	P-6	200	6
P 600G	0,14	P-6	400	6
P 600J	0,14	P-6	600	6
P 600K	0,15	P-6	800	6
P 600M	0,16	P-6	1000	6
P 600S	0,33	P-6	0	6

SMD S ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
S 1D SMD	0,04	DO-214AC	200	1
S 1DL SMD	0,06	DO-219AB	200	1
S 1G SMD	0,05	DO-214AC	400	1
S 1GL SMD	0,06	DO-219AB	400	1
S 1J SMD	0,04	DO-214AC	600	1
S 1M SMD	0,04	DO-214AC	1000	1
S 1ML SMD	0,06	DO-219AB	1000	1
S 4D SMD	0,19	DO-214AB	200	4
S 4J SMD	0,19	DO-214AB	600	4
S 4M SMD	0,21	DO-214AB	1000	4

RGP ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
RGP 30M	0,10	DO-201AD	1000	3

SB ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
SB 120	0,06	DO-41	20	1
SB 130	0,06	DO-41	30	1
SB 140	0,05	DO-41	40	1
SB 150	0,06	DO-41	50	1
SB 160	0,05	DO-41	60	1
SB 190	0,29	DO-41	90	1
SB 1100	0,07	DO-41	100	1
SB 320	0,18	DO-201	20	3
SB 330	0,18	DO-201	30	3
SB 340	0,18	DO-201	40	3
SB 350	0,20	DO-201	50	3
SB 360	0,19	DO-201	60	3
SB 390	0,32	DO-201	90	3
SB 3100	0,25	DO-201	100	3
SB 520	0,25	DO-201	20	5
SB 530	0,25	DO-201	30	5
SB 540	0,27	DO-201	40	5
SB 550	0,23	DO-201	50	5
SB 560	0,28	DO-201	60	5
SB 590	0,30	DO-201	90	5
SB 5100	0,30	DO-201	100	5

SD ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
SD 101BW	0,04	SOD-123	50	0,015
SD 103BW	0,04	SOD-123	30	0,35

SF..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
SF 14G	0,11	DO-41	200	1
SF 16G	0,12	DO-41	400	1
SF 18G	0,12	DO-41	600	1
SF 24G	0,15	DO-15	200	2
SF 26G	0,16	DO-15	400	2
SF 28G	0,17	DO-15	600	2
SF 36G	0,33	DO-201AD	400	3
SF 38G	0,35	DO-201AD	600	3
SF 64G	0,29	DO-201AD	200	6
SF 66G	0,36	DO-201AD	600	6
SF 68G	0,37	DO-201AD	600	6

US ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
US 1G	0,12	DO-214AC	400	1
US 1M	0,12	DO-214AC	1000	1

SMD SFS ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
SFS 1602G SMD	0,63	D²Pak	100	16
SFS 1608G SMD	0,63	D²Pak	600	16

SMD SK ..



Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
SK 24A SMD	0,13	DO-214AC	40	2
SK 26A SMD	0,13	DO-214AC	60	2
SK 34A SMD	0,17	DO-214AC	40	3
SK 36A SMD	0,16	DO-214AC	60	3
SK 54C	0,27	DO-214AC	40	5
SK 56C	0,32	DO-214AC	60	5
SK 84C	0,45	DO-214AB	40	8
SK 86C	0,47	DO-214AB	60	8
SK 310A	0,30	DO-214AC	100	3
SK 320A	0,31	DO-214AC	200	3
SK 320B	0,35	DO-214AC	200	3
SKL 13B	0,17	DO-214AA	30	1

SMD SS ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
SS 12L	0,09	DO-214AC	20	1
SS 13L	0,11	DO-214AC	30	1
SS 14L	0,09	DO-214AC	60	1
SS 16	0,08	DO-214AC	60	1
SS 16M	0,17	DO-214AC	60	1
SS 34	0,30	DO-214AB	40	3
SS 36	0,30	DO-214AB	60	3
SS 110	0,14	DO-214AC	100	1
SS 115	0,14	DO-214AC	100	1
SS 310	0,26	DO-214AB	100	3
SS 320	0,29	DO-214AB	200	3
SSL 34	0,26	DO-214AB	40	3

STPS ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
STPS 2H100	0,31	DO-41	100	2

RS ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
RS 1B	0,08	DO-214AC	100	1
RS 1D	0,08	DO-214AC	200	1
RS 1G	0,08	DO-214AC	400	1
RS 1J	0,08	DO-214AC	600	1
RS 1M	0,09	DO-214AC	1000	1

STTH ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
STTH 1502D	0,88	TO-220AC	200	15
STTH 3R02	0,21	DO-201AD	200	3

TS ..

Bestellnummer:		Gehäuse	U_{RRM} V	$I_{F(AV)}$ A
TS 4148-0603	0,04	G-0603	100	0,15
TS 4148-0805	0,04	G-0805	100	0,15
TS 4148-1005	0,04	G-1005	100	0,15
TS 4148-1206	0,04	G-1206	100	0,15
TS 4448-0603	0,04	G-0603	100	0,125
TS 4448-1005	0,05	G-1005	100	0,125
TSS 40U SMD	0,07	G-0603	40	0,2
TSS 42U SMD	0,06	G-0603	30	0,2
TSS 43U SMD	0,07	G-0603	30	0,2
TSS 54U SMD	0,08	G-0603	30	0,2
TSS 70U SMD	0,07	G-0603	70	0,07
TSS 0230LU	0,07	G-0603	35	0,2

Z - Dioden

ZF.. / 0,5 Watt

zum Beispiel: BZX 46, BZX 55, BZX 79, BZX 83, BZX 97, BZY 83, BZY 85, ZPD
Toleranz ca. 10%



Bestellnummer:		Bestellnummer:	
ZF 2,4	0,04	ZF 12	0,04
ZF 2,7	0,04	ZF 13	0,04
ZF 3,0	0,04	ZF 15	0,04
ZF 3,3	0,04	ZF 16	0,04
ZF 3,6	0,04	ZF 18	0,04
ZF 3,9	0,04	ZF 20	0,04
ZF 4,3	0,04	ZF 22	0,04
ZF 4,7	0,04	ZF 24	0,04
ZF 5,1	0,04	ZF 27	0,04
ZF 5,6	0,04	ZF 30	0,04
ZF 6,2	0,04	ZF 33	0,04
ZF 6,8	0,04	ZF 36	0,04
ZF 7,5	0,04	ZF 39	0,04
ZF 8,2	0,04	ZF 47	0,04
ZF 9,1	0,04	ZF 51	0,04
ZF 10	0,04	ZF 56	0,04
ZF 11	0,04	ZF 62	0,04

ZD.. / 1,3 Watt

zum Beispiel: BZY 61, BZX 81, BZX 85, BZY 95, BZY 97, ZY, ZYP
Toleranz ca. 10%



Bestellnummer:		Bestellnummer:	
ZD 2,7	0,08	ZD 18	0,06
ZD 3,0	0,06	ZD 20	0,06
ZD 3,3	0,06	ZD 22	0,05
ZD 3,6	0,06	ZD 24	0,05
ZD 3,9	0,06	ZD 27	0,05
ZD 4,3	0,05	ZD 30	0,06
ZD 4,7	0,05	ZD 33	0,05
ZD 5,1	0,05	ZD 36	0,05
ZD 5,6	0,06	ZD 39	0,05
ZD 6,2	0,06	ZD 47	0,05
ZD 6,8	0,06	ZD 51	0,06
ZD 7,5	0,06	ZD 56	0,06
ZD 8,2	0,05	ZD 62	0,04
ZD 9,1	0,06	ZD 68	0,06
ZD 10	0,05	ZD 75	0,05
ZD 11	0,05	ZD 100	0,08
ZD 12	0,05	ZY 150	0,08
ZD 13	0,05	ZY 180	0,10
ZD 15	0,05	ZY 200	0,08
ZD 16	0,06		

SMD-Z-Dioden 0,5W

Mini-Melf



BZV 55

Bestellnummer:	
SMD ZF 2,7	0,04
SMD ZF 3,0	0,04
SMD ZF 3,3	0,04
SMD ZF 3,6	0,04
SMD ZF 3,9	0,04
SMD ZF 4,3	0,04
SMD ZF 4,7	0,04
SMD ZF 5,1	0,04
SMD ZF 5,6	0,04
SMD ZF 6,2	0,04
SMD ZF 6,8	0,04
SMD ZF 7,5	0,04
SMD ZF 8,2	0,04
SMD ZF 9,1	0,04
SMD ZF 10	0,04
SMD ZF 11	0,04
SMD ZF 12	0,04
SMD ZF 13	0,04
SMD ZF 15	0,04
SMD ZF 16	0,04
SMD ZF 18	0,04
SMD ZF 20	0,04
SMD ZF 22	0,04
SMD ZF 24	0,04
SMD ZF 27	0,04
SMD ZF 30	0,04
SMD ZF 33	0,04
SMD ZF 36	0,04
SMD ZF 51	0,05
SMD ZF 68	0,04

SMD-Z-Dioden 0,35W

SOT 23



BZX 84

Bestellnummer:	
SMD ZD 2,7	0,04
SMD ZD 3,0	0,04
SMD ZD 3,3	0,04
SMD ZD 3,6	0,04
SMD ZD 3,9	0,04
SMD ZD 4,3	0,04
SMD ZD 4,7	0,04
SMD ZD 5,1	0,04
SMD ZD 5,6	0,04
SMD ZD 6,2	0,04
SMD ZD 6,8	0,04
SMD ZD 7,5	0,04
SMD ZD 8,2	0,04
SMD ZD 9,1	0,04
SMD ZD 10	0,04
SMD ZD 11	0,04
SMD ZD 12	0,04
SMD ZD 13	0,04
SMD ZD 15	0,04
SMD ZD 16	0,04
SMD ZD 18	0,04
SMD ZD 20	0,04
SMD ZD 22	0,04
SMD ZD 27	0,04
SMD ZD 30	0,04
SMD ZD 33	0,04
SMD ZD 47	0,04
SMD ZD 51	0,04

ZD.. / 5 Watt



Bestellnummer:	
ZD-5W 3,3V	0,35
ZD-5W 3,6V	0,35
ZD-5W 4,7V	0,35

Bestellnummer:	
ZD-5W 5,1V	0,35
ZD-5W 5,6V	0,35
ZD-5W 6,2V	0,35
ZD-5W 6,8V	0,35
ZD-5W 12V	0,32
ZD-5W 15V	0,32
ZD-5W 18V	0,32
ZD-5W 24V	0,32

Überspannungsschutzdioden

1,5KE ..A



DO-41

unipolar, 1500 W

Bestellnummer:	
1,5KE 10A	0,35
1,5KE 12A	0,27
1,5KE 15A	0,27
1,5KE 18A	0,27
1,5KE 22A	0,29
1,5KE 24A	0,27
1,5KE 27A	0,27
1,5KE 30A	0,27
1,5KE 33A	0,27
1,5KE 36A	0,27
1,5KE 39A	0,27
1,5KE 47A	0,26
1,5KE 82A	0,29
1,5KE 100A	0,27

Qualitäts-management

CERT DIN EN ISO 9001

1,5KE ..CA

bipolar, 1500 W

Bestellnummer:	
1,5KE 15CA	0,28
1,5KE 18CA	0,27
1,5KE 22CA	0,27
1,5KE 33CA	0,29
1,5KE 36CA	0,29
1,5KE 68CA	0,29
1,5KE 100CA	0,30

P6KE ..A/..CA

unipolar, 600 W

Bestellnummer:	
P6KE 6,8A	0,14
P6KE 15A	0,13
P6KE 30A	0,13
P6KE 33A	0,13
P6KE 36A	0,14
P6KE 39A	0,14
P6KE 440A	0,17

bipolar, 600 W

Bestellnummer:	
P6KE 6,8CA	0,17
P6KE 15CA	0,16
P6KE 33CA	0,17
P6KE 36CA	0,16
P6KE 47CA	0,18
P6KE 400CA	0,25

SMD P6SMB ..A/..CA



SOD-323F

Bestellnummer:	
P6SMB 6,8A SMD	0,14
P6SMB 15A SMD	0,14
P6SMB 18A SMD	0,14
P6SMB 27A SMD	0,14
P6SMB 33A SMD	0,14
P6SMB 36A SMD	0,14
P6SMB 6,8CA SMD	0,16
P6SMB 15CA SMD	0,15
P6SMB 18CA SMD	0,16
P6SMB 33CA SMD	0,16
P6SMB 36CA SMD	0,14

SM6T..

Bestellnummer:	
SM6T 39A SMD	0,23
SM6T 24CA SMD	0,22
SM6T 30CA SMD	0,27
SM6T 39CA SMD	0,23

Dioden, Triacs, Thyristoren

Brückengleichrichter

Flachgleichrichter



1,5 Ampere -w+w

Bestellnummer:		U (V)	I (mA)
B40C1500-W+W	0,42	40	1500 (-W+W)
B80C1500-W+W	0,45	80	1500 (-W+W)
B250C1500-W+W	0,43	250	1500 (-W+W)
B380C1500-W+W	0,48	380	1500 (-W+W)
B500C1500-W+W	0,45	500	1500 (-W+W)



5 Ampere -w+w

Bestellnummer:		U (V)	I (mA)
B40C5000-W+W	0,91	40	5000 (-W+W)
B80C5000-W+W	0,96	80	5000 (-W+W)
B250C5000-W+W	1,15	250	5000 (-W+W)

1,5 Ampere -ww+ Raster 3,8mm

Bestellnummer:		U (V)	I (mA)
B40C1500-WW+	0,33	40	1500 (-WW+)
B80C1500-WW+	0,33	80	1500 (-WW+)
B250C1500-WW+	0,37	250	1500 (-WW+)
B380C1500-WW+	0,37	380	1500 (-WW+)
B500C1500-WW+	0,37	500	1500 (-WW+)



3,7 Ampere -ww+

Bestellnummer:		U (V)	I (mA)
B40C3700-WW+	0,76	40	3700 (-WW+)
B80C3700-WW+	0,74	80	3700 (-WW+)
B250C3700-WW+	0,71	250	3700 (-WW+)
B380C3700-WW+	0,83	380	3700 (-WW+)
B500C3700-WW+	1,10	500	3700 (-WW+)



5 Ampere -ww+

Bestellnummer:		U (V)	I (mA)
B40C5000-WW+	0,91	40	5000 (-WW+)
B80C5000-WW+	0,91	80	5000 (-WW+)
B250C5000-WW+	0,79	250	5000 (-WW+)
B380C5000-WW+	0,99	380	5000 (-WW+)
B500C5000-WW+	0,99	500	5000 (-WW+)



7 Ampere -ww+

Bestellnummer:		U (V)	I (mA)
B40C7000-WW+	0,96	40	7000 (-WW+)
B80C7000-WW+	0,96	80	7000 (-WW+)
B250C7000-WW+	0,99	250	7000 (-WW+)
B380C7000-WW+	1,15	380	7000 (-WW+)
B500C7000-WW+	0,99	500	7000 (-WW+)

Rund-Gleichrichter



0,8 Ampere

Bestellnummer:		U (V)	I (mA)
B80C800RUND	0,17	80	800
B250C800RUND	0,17	250	800
B380C800RUND	0,20	380	800

1,5 Ampere

Bestellnummer:		U (V)	I (mA)
B40C1500RUND	0,17	40	1500
B80C1500RUND	0,17	80	1500
B250C1500RUND	0,17	250	1500
B380C1500RUND	0,18	380	1500
B500C1500RUND	0,18	500	1500

KBU-OUTLINE-Gleichrichter



4 Ampere -ww+

Bestellnummer:		U (V)	I (A)
FBU4A	0,42	50	4 (-WW+)
FBU4B	0,41	100	4 (-WW+)
FBU4D	0,40	200	4 (-WW+)
FBU4G	0,45	400	4 (-WW+)
FBU4J	0,45	600	4 (-WW+)
FBU4K	0,41	800	4 (-WW+)
FBU4M	0,47	1000	4 (-WW+)

6 Ampere -ww+

Bestellnummer:		U (V)	I (A)
KBU6A	0,45	50	6 (-WW+)
KBU6B	0,43	100	6 (-WW+)
KBU6D	0,45	200	6 (-WW+)
KBU6G	0,45	400	6 (-WW+)
KBU6J	0,45	600	6 (-WW+)
KBU6K	0,70	800	6 (-WW+)
KBU6M	0,45	1000	6 (-WW+)

8 Ampere -ww+

Bestellnummer:		U (V)	I (A)
KBU8A	0,44	50	8 (-WW+)
KBU8B	0,49	100	8 (-WW+)
KBU8D	0,44	200	8 (-WW+)
KBU8G	0,43	400	8 (-WW+)
KBU8J	0,43	600	8 (-WW+)
KBU8K	0,44	800	8 (-WW+)
KBU8M	0,52	1000	8 (-WW+)

DUAL-IN-LINE-Gleichrichter



Bestellnummer:		U (V)	I (mA)
B40C800DIP	0,18	40	800
B80C800DIP	0,19	80	800
B250C800DIP	0,18	250	800
B380C800DIP	0,19	380	800
B500C1000DIP	0,19	500	800

DUAL-IN-LINE-Gleichrichter



1 A, SMD DF ..

Bestellnummer:		U (V)	I (A)
SMD DF 005	0,19	40	1
SMD DF 02	0,18	80	1
SMD DF 04	0,17	125	1

RMB 0,5 A, SMD-4

Bestellnummer:		U (V)	I (A)
RMB 2S	0,33	140	0,5
RMB 4S	0,33	280	0,5
RMB 6S	0,35	420	0,5

HDBL 1 A, SMD-4

Bestellnummer:		U (V)	I (A)
HDBLS 103G	0,34	140	1
HDBLS 104G	0,37	280	1
HDBLS 105G	0,36	420	1
HDBLS 107G	0,39	700	1

DBLS 2 A, SMD-4

Bestellnummer:		U (V)	I (A)
DBLS 203G	0,33	140	2
DBLS 204G	0,33	280	2
DBLS 205G	0,33	420	2
DBLS 207G	0,33	700	2
DBLS 209G	0,30	980	2

Metall-Brücken



10 Ampere

Bestellnummer:		U (V)	I (A)
B40C10A	1,15	40	10
B80C10A	0,95	80	10
B125C10A	0,99	125	10
B250C10A	0,96	250	10
B500C10A	1,20	500	10
B700C10A	1,20	700	10

25 Ampere

Bestellnummer:		U (V)	I (A)
B40C25A	1,25	40	25
B80C25A	0,99	80	25
B125C25A	0,99	125	25
B250C25A	1,30	250	25
B500C25A	1,30	500	25
B700C25A	1,30	700	25

35 Ampere

Bestellnummer:		U (V)	I (A)
B40C35A	1,25	40	35
B80C35A	1,10	80	35
B125C35A	1,30	125	35
B250C35A	1,35	250	35
B500C35A	1,25	500	35
B700C35A	1,35	700	35

Thyristoren

BR .. / BRY ..



Bestellnummer:

BR 101	1,40	50 V	0,1 A	250 mW
BRY 55/200	0,99	200 V	0,8 A	0,2 mA

C ..



TO-225AA

Bestellnummer:

C 106D	0,24	400 V	4,0 A	0,2 mA
C 106M	0,29	600 V	4,0 A	0,2 mA

TIC ..



TO-220

Bestellnummer:

TIC 106D	0,43	400 V	5,0 A	0,2 mA
TIC 106M	0,45	600 V	5,0 A	15 mA
TIC 106N	0,69	800 V	5,0 A	15 mA
TIC 116M	0,59	600 V	8,0 A	20 mA
TIC 116N	0,86	800 V	8,0 A	20 mA
TIC 126D	0,62	400 V	12,0 A	20 mA
TIC 126M	0,62	600 V	12,0 A	20 mA
TIC 126N	0,70	800 V	12,0 A	20 mA

TYN ..



TO-220AB

Bestellnummer:

TYN 608	0,71	600 V	8,0 A	15 mA
TYN 412	0,52	400 V	12,0 A	15 mA
TYN 612	0,58	600 V	12,0 A	15 mA
TYN 812	0,99	800 V	12,0 A	15 mA
TYN 616	0,77	600 V	16,0 A	25 mA

BT .. / BTW ..



TO-220

Bestellnummer:

BT 145/800R	0,99	800 V	25,0 A	5 mA
BT 151/800R	0,40	800 V	12,0 A	2 mA

TOP-3

Bestellnummer:

BTW 68-1200	7,99	1200 V	30,0 A	50 mA
BTW 69-800	4,50	800 V	50,0 A	80 mA

FS ..



TO-92

Bestellnummer:

FS 0102DA	0,19	400 V	0,8 A	0,2 mA

TO-126



Bestellnummer:

FS 0402DK	0,32	400 V	0,17	0,2 mA
FS 0402MK	0,32	600 V	0,17	0,2 mA

TO-220AB



Bestellnummer:

FS 0802MH	0,45	600 V	0,33	0,2 A
FS 0809MH	0,44	600 V	0,33	15 mA
FS 1209MH	0,50	600 V	0	15 mA
FS 1209NH	0,51	800 V	0	15 mA
FS 1610DH	0,62	400 V	16 A	25 mA
FS 1610NH	0,62	800 V	16 A	25 mA

TOP-3

Bestellnummer:

FS 5030MP	2,40	600 V	50 A	80 mA
FS 5030QP	3,10	1200 V	50 A	80 mA

Triacs

TIC ..



TO-220

Bestellnummer:

TIC 201M	0,61	600 V	2,5 A	10 mA
TIC 206D	0,47	400 V	3,0 A	10 mA
TIC 206M	0,49	600 V	3,0 A	10 mA
TIC 216D	0,84	400 V	6,0 A	10 mA
TIC 216M	0,65	600 V	6,0 A	10 mA
TIC 225D	0,67	400 V	8,0 A	5 mA
TIC 225M	0,62	600 V	8,0 A	5 mA
TIC 226D	0,50	400 V	8,0 A	50 mA
TIC 226M	0,50	600 V	8,0 A	50 mA
TIC 226N	0,94	800 V	8,0 A	50 mA
TIC 236D	0,99	400 V	12,0 A	50 mA
TIC 236M	0,89	600 V	12,0 A	50 mA
TIC 236N	0,90	800 V	12,0 A	50 mA
TIC 246M	0,99	600 V	16,0 A	50 mA
TIC 246N	1,10	800 V	16,0 A	50 mA



SOT-93

Bestellnummer:

TIC 263M	4,20	600 V	25,0 A	50 mA

BT .. (SMD)



SOT-223

Bestellnummer:

BT 134W/600	0,29	600 V	1,0 A	5 mA

D²PAK

Bestellnummer:

BT 137B/800	0,51	800 V	8,0 A	35 mA

BT ..



TO-220AB

Bestellnummer:

BT 136/600	0,31	600 V	4,0 A	35 mA
BT 137/600	0,38	600 V	8,0 A	35 mA
BT 137/800	0,50	800 V	8,0 A	35 mA
BT 138/600	0,43	600 V	12,0 A	35 mA
BT 138/600E	0,61	600 V	12,0 A	35 mA
BT 138/800	0,45	800 V	12,0 A	35 mA
BT 138/800E	0,64	800 V	12,0 A	10 mA
BT 139/500	0,71	500 V	16,0 A	35 mA
BT 139/600	0,65	600 V	16,0 A	35 mA
BT 139/800	0,68	800 V	16,0 A	35 mA
BT 139/800E	0,63	800 V	16,0 A	10 mA

BTA ..



TO-220AB iso

Bestellnummer:

BTA 06/600B	0,61	600 V	6,0 A	50 mA
BTA 08/600B	0,76	600 V	8,0 A	50 mA
BTA 10/600B	0,76	600 V	10,0 A	50 mA
BTA 12/600B	0,54	600 V	12,0 A	50 mA
BTA 12/800B	0,54	800 V	12,0 A	50 mA
BTA 16/400B	0,68	400 V	16,0 A	50 mA
BTA 16/600B	0,62	600 V	16,0 A	50 mA
BTA 16/800B	0,69	800 V	16,0 A	50 mA

TOP-3

Bestellnummer:

BTA 41/600B	1,40	600 V	40,0 A	50 mA

BTA / BTB..



TO-220AB

Bestellnummer:

BTA 140/800	0,99	800 V	25,0 A	35 mA
BTB 24/600B	0,99	600 V	25,0 A	50 mA

BTA ..



TOP-3

Bestellnummer:

BTA 26/600B	1,90	600 V	25,0 A	
BTA 26/800B	2,55	800 V	25,0 A	50 mA
BTA 41/800B	2,90	800 V	40,0 A	50 mA



RD-91

Bestellnummer:

BTA 25/600B	3,45	600 V	25,0 A	50 mA

BTA / BTB .. snubberless

Erübrigt Snubber-Netzwerk in Schaltungen mit induktiver Last



BTA / TO-220AB iso

Bestellnummer:

BTA 08/600CW	0,83	600 V	8,0 A	35 mA
BTA 08/600SW	0,95	600 V	8,0 A	10 mA
BTA 12/600BW	1,10	600 V	12,0 A	50 mA
BTA 12/600SW	0,85	600 V	12,0 A	10 mA
BTA 12/800CW	0,99	800 V	12,0 A	35 mA
BTA 24/600BW	1,55	600 V	24,0 A	50 mA

BTB / TO-220AB

Bestellnummer:

BTB 08/600BW	0,62	600 V	8,0 A	50 mA
BTB 16/600BW	0,80	600 V	16,0 A	50 mA
BTB 16/800BW	0,84	800 V	16,0 A	50 mA

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Expertentipp



Sven Pannewitz
Produktmanager

Optoelektronische und induktive Sensoren von Contrinex

Ob auf engstem Raum oder in rauester Umgebung entsprechen Contrinex ASIC-Sensoren den höchsten industriellen Herausforderungen. Beide Produktbereiche optoelektronischer und induktiver Sensoren umfassen die kleinsten Geräte am Markt.
Hochpräzise Lasersensoren bieten geschwindigkeitsunabhängige Objekterfassung bis zu 50 m. Praktisch unzerstörbare Ganzmetall-Induktivsensoren mit langen Reichweiten und Faktor 1 sichern maximale Betriebszeit auch in den rauesten Umgebungen.

Mit standardmäßiger IO-Link-Integration kommunizieren hochwertige ASIC-Sensoren problemlos mit der Steuerungsebene. Jedoch können sie auch genauso gut als konventionelle, binär schaltende Sensoren verwendet werden.

Mehr Informationen ab Seite 764

Qualitativ hochwertigen, zuverlässigen und dennoch günstigen Sensortester gefällig?

Mit diesem Sensortester sind Sie für die meisten Sensoren gerüstet!

- schnelle Feldprüfungen verschiedener Sensor-Typen
- Anzeige durch LED und Summer
- Schutzart ist IP40
- Versorgungsstrom bis 100 mA
- Strombegrenzung
- Versorgungsspannung des Sensors ist 24 V DC
- Ausgangsarten sind PNP, NPN und Push-Pull
- Akku und geeignet für universelles Mikro-USB-Lagegerät
- automatisches Ausschalten nach ~120 s bei Nichtgebrauch



Bestellnummer:
ATE 0000 010 **53,95**



Bauelemente, passiv



Einweg-Lichtschranken von Contrinex sind ideal geeignet für industrielle Anwendungen wo die Sensorik in größerer Distanz vom zu erkennenden Objekt montiert werden muss. Sie verwenden Infrarot-, sichtbares und Laser-Licht als Quelle um licht-undurchlässige wie auch halbdurchlässige Objekte zuverlässig und mit großer Wiederholgenauigkeit zu erfassen.
Seite 764



Photoelektrische Sensoren der Subminiatur-Reihe von Contrinex sind robust und höchst zuverlässig. Zylindrische M18 Modelle sind ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
Seite 764



Robust und höchst zuverlässig eignen sich induktive Sensoren von Contrinex für das berührungslose Erfassen von metallischen Teilen in Entfernungen bis zu 40 mm. Die unter Vakuum vergossene Elektronik und das Metallgehäuse schützen die Sensoren gegen Stöße, Vibrationen, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
Seite 762



HF-Komponenten

- Quarze
- Oszillatoren
- Induktivität
- Ringkerne



ab Seite 732

Potenziometer

- Einstellpotenziometer
- Drehpotenziometer
- Schiebepotenziometer
- Poti-Knöpfe



ab Seite 773

Sensoren

- Feuchte-/Gas-/Schocksensoren
- Hall-/Magentfeldsensoren
- Druck-/Durchflusssensoren
- Temperatursensoren



ab Seite 748

Kondensatoren

- Elkos
- Tantal-Elkos
- Folienkondensatoren
- Keramikkondensatoren



ab Seite 782

Widerstände

- Kohleschichtwiderstände
- Metallschichtwiderstände
- NTCs, Varistoren
- Hochlastwiderstände



ab Seite 767

Bauteil-Sortimente

- Kondensatoren
- Sicherungen
- Lämpchen
- Kabelschuhe



ab Seite 796

Index

Betauungssensoren 754
Biegelehren 768
CO_2-Messwertgeber 752
Differenzdrucksensoren 756
Diskriminatoren 735
Distanzsensoren 763
Drehknöpfe 779-781
Drehzahlsensoren 761
Drosseln, Spulen 737-744
Druckmessumformer 752
Drucksensoren 756-757
Durchflusssensoren 758-759
Elektrolytkondensatoren 782-788
Elkos, SMD- 786-787
Entstörfilter 736-737
Ferritkerne/-ringe 745-746
Feuchtesensoren 754-755
Folienkondensatoren 790-792
Folienpotenziomenter 766
Füllstandssensoren 759
Halbleitersensoren 750
Hall-Effekt-Sensoren 760-761
Heißleiter 769
HF-Bauteile 735-737/745-746
Hochlastwiderstände 770-772
Induktive Näherungsschalter 762-763/765
Induktivitäten 737-744
Kapazitive Näherungsschalter 763/765
Keramikfilter/-resonatoren 735
Kohleschichtwiderstände 768-769
Kondensatoren, Elkos 782-789
Kraftsensoren 757
Laser-Reflexionslichtschranken 764
Leckagemelder 755
Lichtschranken 764-765
Linearpotenziomenter 766
Messumformer 752
Metallschichtwiderstände 768-769
Näherungsschalter 762-763
Neigungssensoren 761
NTCs 749/769
Oszillatoren 734-735
Piezosirenen/-summer 747
POSCAP 789
Positionssensoren 761
Potentiometer 773-779
Präzisionstrimmer 773
Präzisionswiderstände 769
PTCs 750
Quarze 732-734
Radarsensoren 753
Real-Time-Clocks 734
Regenmelder 755
Relais 753/759
Ringkerne 745-746
Schallwandler 747
Schiebepotentiometer 778
Seilzugsensoren 766
Sensoren 748-766
Signalgeber 747
SMD-Kondensatoren 792/795
SMD-Trimmer 773
Spindeltrimmer 773
Spulen 737-744
Spulenkörper 746
Summer 747
Tantalkondensatoren 789
Temperatursensoren 748-751
Überdrucksensoren 756
Ultraschallsensoren 755
Vaccuumdrucksensoren, -schalter 756
Varistoren 769
Vibrationsmotor 747
Wegaufnehmer 766
Widerstände 767-772
Widerstandsnetzwerke 770
Widerstandsthermometer 750
Winkelsensoren 761

Standardquarze

Standardquarze

Angaben in MHz
Frequenztoleranz: ±30 ppm
Temperaturkoeffizient: ±50 ppm



Bestellnummer:		CL	Rsmax	Modus
2,0000-HC18	**0,45**	32 pF	650 Ω	Grundton
2,0480-HC18	**0,45**	o.A.	o.A.	Grundton
2,097152-HC18	**0,40**	32 pF	350 Ω	Grundton
2,4576-HC18	**0,52**	32 pF	350 Ω	Grundton
2,5000-HC18	**0,64**	32 pF	350 Ω	Grundton
3,0000-HC18	**0,47**	32 pF	150 Ω	Grundton
3,0720-HC18	**0,21**	32 pF	150 Ω	Grundton
3,2768-HC18	**0,24**	32 pF	150 Ω	Grundton
3,5795-HC18	**0,21**	18 pF	90 Ω	Grundton
3,6864-HC18	**0,20**	20 pF	100 Ω	Grundton
3,9321-HC18	**0,25**	32 pF	100 Ω	Grundton
4,0000-HC18	**0,27**	20 pF	100 Ω	Grundton
4,0960-HC18	**0,27**	16 pF	100 Ω	Grundton
4,1943-HC18	**0,25**	12 pF	100 Ω	Grundton
4,4336-HC18	**0,27**	16 pF	80 Ω	Grundton
4,9152-HC18	**0,22**	32 pF	70 Ω	Grundton
5,0000-HC18	**0,22**	20 pF	60 Ω	Grundton
5,0688-HC18	**0,27**	32 pF	50 Ω	Grundton
5,1200-HC18	**0,25**	32 pF	80 Ω	Grundton
5,2000-HC18	**0,27**	32 pF	50 Ω	Grundton
6,0000-HC18	**0,27**	32 pF	40 Ω	Grundton
6,1440-HC18	**0,38**	32 pF	40 Ω	Grundton
6,4000-HC18	**0,25**	32 pF	40 Ω	Grundton
6,5536-HC18	**0,27**	32 pF	40 Ω	Grundton
7,3728-HC18	**0,27**	32 pF	40 Ω	Grundton
8,0000-HC18	**0,27**	32 pF	35 Ω	Grundton
8,8672-HC18	**0,27**	20 pF	35 Ω	Grundton
9,2160-HC18	**0,21**	32 pF	30 Ω	Grundton
9,8304-HC18	**0,25**	32 pF	30 Ω	Grundton
10,0000-HC18	**0,29**	32 pF	30 Ω	Grundton
10,2400-HC18	**0,28**	32 pF	30 Ω	Grundton
10,7000-HC18	**0,21**	32 pF	30 Ω	Grundton
11,0000-HC18	**0,25**	32 pF	30 Ω	Grundton
11,0592-HC18	**0,25**	32 pF	30 Ω	Grundton
12,0000-HC18	**0,25**	32 pF	30 Ω	Grundton
12,2880-HC18	**0,27**	32 pF	30 Ω	Grundton
12,7500-HC18	**0,23**	o.A.	o.A.	Grundton
14,0000-HC18	**0,23**	32 pF	25 Ω	Grundton
14,3180-HC18	**0,25**	32 pF	25 Ω	Grundton
14,7456-HC18	**0,27**	32 pF	25 Ω	Grundton
15,0000-HC18	**0,20**	32 pF	25 Ω	Grundton
16,0000-HC18	**0,29**	32 pF	20 Ω	Grundton
18,0000-HC18	**0,20**	32 pF	20 Ω	Grundton
18,4320-HC18	**0,21**	32 pF	20 Ω	Grundton
20,0000-HC18	**0,27**	32 pF	20 Ω	Grundton
22,0000-HC18	**0,20**	32 pF	20 Ω	Grundton
22,1184-HC18	**0,25**	32 pF	40 Ω	Grundton
24,0000-HC18	**0,20**	32 pF	40 Ω	3. Oberton
24,5760-HC18	**0,20**	8 pF	60 Ω	3. Oberton
25,0000-HC18	**0,20**	32 pF	40 Ω	3. Oberton
27,0000-HC18	**0,27**	20 pF	50 Ω	3. Oberton
32,0000-HC18	**0,20**	Series	50 Ω	3. Oberton
36,0000-HC18	**0,20**	Series	50 Ω	3. Oberton
48,0000-HC18	**0,21**	Series	50 Ω	3. Oberton
100,0000-HC18	**0,28**	o.A.	o.A.	5. Oberton



Bestellnummer:		CL	Rsmax	Modus
3,5795-HC49U-S	**0,23**	18 pF	180 Ω	Grundton
3,6864-HC49U-S	**0,24**	16 pF	150 Ω	Grundton
4,0000-HC49U-S	**0,20**	20 pF	150 Ω	Grundton
4,0960-HC49U-S	**0,25**	16 pF	150 Ω	Grundton
4,1943-HC49U-S	**0,25**	12 pF	100 Ω	Grundton
4,4336-HC49U-S	**0,25**	16 pF	120 Ω	Grundton
4,9152-HC49U-S	**0,20**	32 pF	120 Ω	Grundton
5,0000-HC49U-S	**0,25**	20 pF	120 Ω	Grundton
6,0000-HC49U-S	**0,20**	32 pF	80 Ω	Grundton
6,1440-HC49U-S	**0,25**	32 pF	70 Ω	Grundton
7,3728-HC49U-S	**0,25**	32 pF	90 Ω	Grundton
8,0000-HC49U-S	**0,25**	32 pF	35 Ω	Grundton
9,8304-HC49U-S	**0,23**	32 pF	60 Ω	Grundton
10,0000-HC49U-S	**0,20**	32 pF	50 Ω	Grundton
10,2400-HC49U-S	**0,29**	32 pF	60 Ω	Grundton
11,0592-HC49U-S	**0,18**	32 pF	50 Ω	Grundton
12,0000-HC49U-S	**0,25**	30 pF	40 Ω	Grundton
12,2880-HC49U-S	**0,25**	32 pF	40 Ω	Grundton
14,0000-HC49U-S	**0,25**	32 pF	40 Ω	Grundton
14,3181-HC49U-S	**0,25**	32 pF	40 Ω	Grundton
14,7456-HC49U-S	**0,20**	10 pF	o.A.	Grundton
15,0000-HC49U-S	**0,25**	32 pF	40 Ω	Grundton
16,0000-HC49U-S	**0,24**	32 pF	40 Ω	Grundton
18,0000-HC49U-S	**0,25**	32 pF	40 Ω	Grundton
18,4320-HC49U-S	**0,23**	32 pF	40 Ω	Grundton
20,0000-HC49U-S	**0,20**	32 pF	40 Ω	Grundton
25,0000-HC49U-S	**0,26**	32 pF	40 Ω	3. Oberton
27,0000-HC49U-S	**0,23**	16 pF	30 Ω	3. Oberton



Bestellnummer:		CL	Rsmax	Modus
3,6864-HC49-SMD	**0,26**	16 pF	100 Ω	Grundton
4,0000-HC49-SMD	**0,26**	16 pF	150 Ω	Grundton
4,9152-HC49-SMD	**0,32**	20 pF	120 Ω	Grundton
5,0000-HC49-SMD	**0,32**	20 pF	120 Ω	Grundton
6,0000-HC49-SMD	**0,32**	20 pF	100 Ω	Grundton
7,3728-HC49-SMD	**0,25**	16 pF	70 Ω	Grundton
8,0000-HC49-SMD	**0,41**	10 pF	70 Ω	Grundton
9,8304-HC49-SMD	**0,28**	16 pF	70 Ω	Grundton
10,0000-HC49-SMD	**0,27**	20 pF	60 Ω	Grundton
11,0592-HC49-SMD	**0,32**	20 pF	60 Ω	Grundton
12,0000-HC49-SMD	**0,28**	20 pF	60 Ω	Grundton
12,2880-HC49-SMD	**0,28**	10 pF	50 Ω	Grundton
14,7456-HC49-SMD	**0,24**	16 pF	50 Ω	Grundton
16,0000-HC49-SMD	**0,29**	32 pF	40 Ω	Grundton
18,4320-HC49-SMD	**0,24**	20 pF	40 Ω	Grundton
20,0000-HC49-SMD	**0,29**	20 pF	40 Ω	Grundton
22,1184-HC49-SMD	**0,28**	16 pF	40 Ω	Grundton

SMD-Quarze

Quarze im Keramikgehäuse

Frequenztoleranz: ±30 ppm
Temperaturbereich: -40 ... +85 °C
Low-Profile-Gehäuse





MQ-Gehäuse, 5 x 7x 1,2 mm

Bestellnummer:		CL	Modus
6,000000-MQ	**0,86**	12 pF	Grundton
8,000000-MQ	**0,86**	12 pF	Grundton
10,000000-MQ	**0,86**	12 pF	Grundton
11,059200-MQ	**0,86**	12 pF	Grundton
12,000000-MQ	**0,86**	12 pF	Grundton
14,745600-MQ	**0,86**	12 pF	Grundton
16,000000-MQ	**0,86**	12 pF	Grundton
18,432000-MQ	**0,75**	12 pF	Grundton
20,000000-MQ	**0,86**	12 pF	Grundton
24,000000-MQ	**0,86**	12 pF	Grundton
24,576000-MQ	**0,75**	12 pF	Grundton
25,000000-MQ	**0,86**	12 pF	Grundton

EUROQUARTZ





MJ-Gehäuse, 3 x 5 x 1,0 mm

Bestellnummer:		CL	Modus
12,000000-MJ	**0,95**	12pF	Grundton
14,745600-MJ	**0,95**	12pF	Grundton
16,000000-MJ	**0,95**	12pF	Grundton
18,432000-MJ	**0,95**	12pF	Grundton
20,000000-MJ	**0,95**	12pF	Grundton
24,000000-MJ	**0,95**	12pF	Grundton
24,576000-MJ	**0,95**	12pF	Grundton
25,000000-MJ	**0,95**	12pF	Grundton





MT-Gehäuse, 2,5 x 3,2 x 0,7 mm

Bestellnummer:		CL	Modus
12,000000-MT	**0,95**	12pF	Grundton
14,745600-MT	**0,95**	12pF	Grundton
16,000000-MT	**0,95**	12pF	Grundton
18,432000-MT	**0,95**	12pF	Grundton
20,000000-MT	**0,95**	12pF	Grundton
24,000000-MT	**0,95**	12pF	Grundton
25,000000-MT	**0,95**	12pF	Grundton





X22-Gehäuse, 2,0 x 2,5 x 0,6 mm

Bestellnummer:		CL	Modus
16,000000-X22	**0,99**	12pF	Grundton
20,000000-X22	**0,99**	12pF	Grundton
24,000000-X22	**0,99**	12pF	Grundton
24,576000-X22	**1,05**	12pF	Grundton
25,000000-X22	**0,99**	12pF	Grundton

Standard-Quarze

SMD-Quarze

12,7 x 5,1 x 4,6 mm
Frequenztoleranz: ±50 ppm



Bestellnummer:		CL	Rsmax	Modus
4,0000-MA505	**1,80**	10 pF	150 Ω	Grundton
8,0000-MA505	**0,99**	10 pF	80 Ω	Grundton
10,0000-MA505	**1,20**	10 pF	80 Ω	Grundton
11,0592-MA505	**0,99**	10 pF	60 Ω	Grundton
12,0000-MA505	**0,96**	10 pF	60 Ω	Grundton
16,0000-MA505	**1,15**	10 pF	50 Ω	Grundton
20,0000-MA505	**1,40**	10 pF	40 Ω	Grundton
24,0000-MA505	**0,99**	10 pF	40 Ω	Grundton

Uhrenquarze

Angaben in MHz, ±20 ppm



Metall-Gehäuse, rund

Bestellnummer:		CL	Rsmax	Maße
0,032768	**0,20**	10 pF	35 kΩ	Ø 3,1 x 8,0 mm
0,032768-L6	**0,22**	12,5 pF	50 kΩ	Ø 2,0 x 6,0 mm

SMD-Gehäuse

Bestellnummer:		CL	Rsmax	Maße
0,032768-SMD	**0,40**	8,5 pF	50 kΩ	8,0 x 3,8 x 2,50 mm
32,768 PGC-12,5	**0,67**	12,5 pF		4,1 x 1,3 x 0,75 mm
32,768 PGD-9	**0,67**	9 pF		4,1 x 1,3 x 0,75 mm
32,768 PGE-12,5	**0,67**	12,5 pF		3,2 x 1,3 x 0,75 mm
32,768 PGF-9	**0,67**	9 pF		3,2 x 1,3 x 0,75 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

HF-Komponenten

Uhrenquarze 32,768 kHz



Frequenztoleranz: ±20 ppm
Temperatur: -40 ... +85 °C

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

Metallgehäuse SMD:
2 x 2 x 6 mm



Bestellnummer:		CL
32,768 MS1V-12,5	**0,39**	12.5 pF
32,768 MS1V-10	**0,39**	10 pF
32,768 MS1V-7	**0,39**	7 pF
32,768 MS1V-6	**0,39**	6 pF

Metallgehäuse SMD:
1,4 x 1,4 x 5 mm



Bestellnummer:		CL
32,768 MS3V-12,5	**0,46**	12.5 pF
32,768 MS3V-7	**0,48**	7 pF

Metallgehäuse SMD:
1,15 x 1,15 x 4,7 mm



Bestellnummer:		CL
32,768 MS5V-12,5	**0,86**	12.5 pF
32,768 MS5V-7	**0,86**	7 pF



Keramikgehäuse SMD:
1,9 x 5,0 x 1,25 mm



Bestellnummer:		CL
32,768 CC4V-12,5	**0,93**	12.5 pF
32,768 CC4V-9	**0,93**	9 pF

Keramikgehäuse SMD:
1,5 x 4,1 x 0,9 mm



Bestellnummer:		CL
32,768 CC5V-12,5	**0,99**	12.5 pF
32,768 CC5V-9	**0,99**	9 pF

Keramikgehäuse SMD:
1,5 x 3,2 x 0,9 mm



Bestellnummer:		CL
32,768 CC7V-12,5	**1,15**	12.5 pF
32,768 CC7V-9	**1,15**	9 pF

Keramikgehäuse SMD:
1,2 x 2,0 x 0,6 mm

Bestellnummer:		CL
32,768 CX8V-9	**1,40**	9 pF

C-Mos/TTL-kompatibel



Frequenztoleranz: ±100 ppm
Temperaturbereich: 0 ... 70 °C
Speisespannung: 5 V
Ausgang für 2 TTL oder 10 LS-Gatter
Angabe in MHz
Ausgänge: 1 nicht beschaltet
7 Masse
8 Ausgang
14 Speisespannung



Bestellnummer:		Bestellnummer:	
OSZI 1,000000	**0,95**	**OSZI 12,000000**	**0,95**
OSZI 1,843200	**0,90**	**OSZI 14,000000**	**0,90**
OSZI 2,000000	**0,99**	**OSZI 14,318000**	**0,90**
OSZI 2,457600	**0,95**	**OSZI 15,000000**	**0,71**
OSZI 3,000000	**0,90**	**OSZI 16,000000**	**0,99**
OSZI 3,276800	**0,95**	**OSZI 16,257000**	**0,95**
OSZI 3,579545	**0,83**	**OSZI 18,000000**	**0,95**
OSZI 4,000000	**0,95**	**OSZI 18,432000**	**0,86**
OSZI 4,194304	**0,95**	**OSZI 20,000000**	**0,99**
OSZI 4,433619	**0,79**	**OSZI 22,118400**	**0,90**
OSZI 4,915200	**0,90**	**OSZI 24,000000**	**0,90**
OSZI 5,000000	**0,99**	**OSZI 25,000000**	**0,95**
OSZI 5,068800	**0,95**	**OSZI 30,000000**	**0,76**
OSZI 5,120000	**0,69**	**OSZI 32,000000**	**0,95**
OSZI 6,000000	**0,95**	**OSZI 36,000000**	**0,83**
OSZI 6,553600	**0,95**	**OSZI 40,000000**	**0,95**
OSZI 7,372800	**0,95**	**OSZI 48,000000**	**0,95**
OSZI 8,000000	**0,95**	**OSZI 50,000000**	**0,90**
OSZI 10,000000	**0,90**	**OSZI 60,000000**	**0,99**
OSZI 10,240000	**0,71**	**OSZI 66,000000**	**0,95**
OSZI 11,000000	**0,69**	**OSZI 80,000000**	**0,99**

RTC Real-Time-Clock-Module

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

Nennfrequenz: 32,768 kHz
Versorgungsspannung: 1,2 ~ 5,5 V
Frequenztoleranz: ±20 ppm
Arbeitstemperatur: -40 ... +85 °C





I²C-Bus SMD-Keramik 3,2 x 5 x 1,2 mm

Bestellnummer:

RV 8564-C2	**2,70**	
RV 3029-C2	**3,55**	hochgenau, embedded Xtal

SPI SMD-Keramik 3,2 x 5 x 1,2 mm

Bestellnummer:

RV 3049-C2	**3,55**	
RV 2123-C2	**3,20**	Ultra low power 130nA



Schneller
24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb
24 Stunden unser Lager!

SMD-Quarzoszillatoren

Oszillatoren im Keramikgehäuse



Ausgang: (H)CMOS
Frequenztoleranz: ±50 ppm
Ausgangssymetrie: 40/60%
Lastkapazität: 15 pF
Spannung: 3,3 V
Temperatur-Temperatur: -40 ... +85 °C
Tristate (enable / disable)

EUROQUARTZ

XO91-Gehäuse / 5 x 7 x 1,7 mm
Ausgang: HCMOS



Bestellnummer:		CL
X091 8,00000	**1,10**	15 pF
X091 10,00000	**1,10**	15 pF
X091 12,00000	**1,10**	15 pF
X091 14,74560	**1,10**	15 pF
X091 16,00000	**1,10**	15 pF
X091 20,00000	**1,10**	15 pF
X091 24,00000	**1,10**	15 pF
X091 24,57600	**1,10**	15 pF
X091 25,00000	**1,10**	15 pF
X091 32,00000	**1,10**	15 pF
X091 40,00000	**1,10**	15 pF
X091 48,00000	**1,10**	15 pF
X091 50,00000	**1,10**	15 pF



XO53-Gehäuse / 3,2 x 5 x 1,0 mm
Ausgang: CMOS



Bestellnummer:		CL
X053 8,00000	**1,15**	15 pF
X053 10,00000	**1,15**	15 pF
X053 12,00000	**1,15**	15 pF
X053 14,31818	**1,15**	15 pF
X053 14,74560	**1,15**	15 pF
X053 16,00000	**1,15**	15 pF
X053 20,00000	**1,15**	15 pF
X053 24,00000	**1,15**	15 pF
X053 24,57600	**1,15**	15 pF
X053 25,00000	**1,15**	15 pF
X053 32,00000	**1,15**	15 pF
X053 40,00000	**1,15**	15 pF
X053 48,00000	**1,15**	15 pF
X053 50,00000	**1,15**	15 pF



XO32-Gehäuse / 2,5 x 3,2 x 0,95 mm
Ausgang: CMOS 3,3 V



Bestellnummer:		CL
X032 8,00000	**1,30**	15 pF
X032 10,00000	**1,30**	15 pF
X032 12,00000	**1,30**	15 pF
X032 14,31818	**1,30**	15 pF
X032 14,74560	**1,30**	15 pF
X032 16,00000	**1,30**	15 pF
X032 20,00000	**1,30**	15 pF
X032 24,00000	**1,30**	15 pF
X032 24,57600	**1,30**	15 pF
X032 25,00000	**1,30**	15 pF
X032 32,00000	**1,30**	15 pF
X032 40,00000	**1,30**	15 pF
X032 48,00000	**1,30**	15 pF
X032 50,00000	**1,30**	15 pF



Filter/Resonatoren

Keramik-ZF-Filter



Bestellnummer:

SFE 4,5	**0,87**	4,5 MHz
SFE 5,74	**0,99**	5,74 MHz
SFE 6	**0,87**	6 MHz
SFE 6,5	**1,10**	6,5 MHz
SFE 10,7 MJ	**1,10**	150 kHz

SMD-Gehäuse: 6,9 x 2,9 x 1,5 mm



Bestellnummer:

SFECV 10,7	**0,64**	10,7 MHz

ZF-Diskriminator



Bestellnummer:

CDA 5,5	**0,91**	5,5 MHz

Keramik-Resonator, 2-pin

Frequenztoleranz: ±0,5%
Frequenzstabilität: ±0,3%



Bestellnummer:

CSB 485	**0,39**	485 KHz

Keramik-Resonator, 3-pin

für integrierte Ladekapazität
Frequenztoleranz: ±0,5%
Frequenzstabilität bis 6 MHz: ±0,3%
ab 8MHz: ±0,4%



Bestellnummer:

CST 2,00	**0,24**	2,00 MHz
CST 4,00	**0,18**	4,00 MHz
CST 8,00	**0,24**	8,00 MHz
CST 12,00	**0,27**	12,00 MHz

SMD-Resonatoren

Frequenztoleranz: ±0,5%
Temperaturdrift: ±0,3%



Bestellnummer:

CSTCC 3,58	**0,27**	3,58 MHz
CSTCC 4,00	**0,30**	4,00 MHz
CSTCC 4,19	**0,31**	4,19 MHz
CSTCC 4,91	**0,35**	4,91 MHz
CSTCC 6,00	**0,27**	6,00 MHz
CSTCC 8,00	**0,34**	8,00 MHz

SMD Resonatoren CERALOCK™

- schnelleres Anschwingen als ein
- integrierte Lastkondensatoren
- Frequenztoleranz: ± 0,5%
- Temperaturdrift: 0,15%
- Temperaturbereich: -20 ... +80 °C



CSTCR..G53-R0 /
Größe: 4,5 x 2,0 x 1,5 mm

Bestellnummer:

CSTCR 4,00	**0,31**	4,00 MHz
CSTCR 5,00	**0,30**	5,00 MHz
CSTCR 6,00	**0,30**	6,00 MHz

CSTCE..G55-RO /
Größe: 3,2 x 1,3 x 0,9 mm

Bestellnummer:

CSTCE 8,00	**0,33**	8,00 MHZ
CSTCE 10,0	**0,31**	10,0 MHz
CSTCE 12,0	**0,33**	12,0 MHz

CSTCE..V53-RO /
Größe: 3,2 x 1,3 x 0,9 mm

Bestellnummer:

CSTCE 16,0	**0,32**	16,0 MHz

HF-Komponenten

EMI-Entstörfilter EMIFIL 3-pin

Ausgezeichnete Maßnahme gegen elektromagnetische Störungen.
3-pin Kapazität (ohne Ferrit)
Bemessungsspannung: 50 V
Bemessungsstrom: 6 A
Raster: 2x 2,54 mm

■ Insertion Loss Characteristics





Bestellnummer:		pF
DSN6 NC51H 271	**0,31**	270
DSN6 NC51H 102	**0,29**	1000
DSN6 NC51H 222	**0,25**	2200
DSN6 NZ81H 103	**0,29**	10000

SMD-Entstörfilter (T-Filter)

T-Filter in Bauform 2706 zur Entstörung von Versorgungsspannungen mit integrierten Ferriten zur Unterdrückung unerwünschter Schwingungen.



Bestellnummer:		pF	A	V DC
NFE 61PT 100P	**0,50**	100	2	50
NFE 61PT 1000P	**0,45**	1000	2	50
NFE 61PT 4700P	**0,45**	4700	2	50

Entstörfilter

Integriertes DC-Filter zur Entstörung von Versorgungsspannungen bei symmetrischen und unsymmetrischen Störungen.
Störunterdrückung bis 1 GHz.



40 dB / Iso-R: 1000 M-Ω

Bestellnummer:		AMP	
BNX002-01	**3,20**	10	50VDC
BNX005-01	**6,50**	15	50VDC

40/35dB / Iso-R: 500 M-Ω

Bestellnummer:		AMP	
BNX012-01	**3,15**	15	50VDC
BNX022-01	**3,35**	10	50VDC

EMI-Filter, DSS6-Serie, bedrahtet

Integrierte Ferritperlen
Temperatur: -25 ... +85 °C
Rastermaß: 2 x 2,5 mm



Bestellnummer:		pF	A	V DC
DSS6 NC52A 470	**0,26**	47	6	100
DSS6 NC52A 101	**0,34**	100	6	100
DSS6 NC52A 221	**0,26**	220	6	100
DSS6 NC52A 271	**0,26**	270	6	100
DSS6 NC52A 471	**0,26**	470	6	100
DSS6 NC52A 102	**0,34**	1000	6	100
DSS6 NE52A 222	**0,34**	2200	6	100
DSS6 NZ82A 103	**0,34**	10000	6	100

CHIP EMI Filter, NFE31P Serie (1206)

SMD-T-Filter, intergrierte Ferrite
Temperatur: -40 ... +85 °C
Isolations-Widerstand: 1000 M-Ohm
Maße: 1,6 x 1,6 x 3,2 mm



Bestellnummer:		pF	A	V DC
NFE31PT 470C1	**0,38**	47	6	25
NFE31PT 101C1	**0,40**	100	6	25
NFE31PT 221D1	**0,38**	220	6	25
NFE31PT 471F1	**0,37**	470	6	25
NFE31PT 152Z1	**0,38**	1500	6	25
NFE31PT 222Z1	**0,34**	2200	6	25

CHIP EMI Filter, NFM41CP/CC Serie (1806)

SMD-T-Filter, intergrierte Ferrite
Chip EMIFIL®
Temperatur: -55 ... +85/125 °C
Isolations-Widerstand: 1000 M-Ohm
Maße: 1,6 x 1,0 x 4,5 mm



G0805 / 2,0 x 1,25 x 0,85 mm

Bestellnummer:		pF		A	V DC
NFM21CC 101	**0,24**	100		0,7	50
NFM21CC 2200	**0,25**	2200		1	50
NFM21PC 0,1	**0,32**	100		2	50
NFM21PC 1,0	**0,32**	1000		4	16

G1806 / 4,5 x 1,6 x 1,0 mm

Bestellnummer:		pF	A	V DC
NFM41CC 470U	**0,45**	47	0,3	100
NFM41CC 101U	**0,42**	100	0,3	100
NFM41CC 471R	**0,36**	470	0,3	100
NFM41CC 102R	**0,36**	1000	0,3	100
NFM41CC 222R	**0,38**	2200	0,3	100
NFM41CC 223R	**0,35**	22000	0,3	100
NFM41PC 204F	**0,44**	200	2	50

CHIP-EMI-Filter, NFM41CP/CC Serie (1806)

SMD-T-Filter, intergrierte Ferrite
Chip EMIFIL®
Temperatur: -55 ... +85/125 °C
Isolationswiderstand: 1000 M-Ohm
Maße: 1,6 x 1,0 x 4,5 mm



Bestellnummer:					
NFM41CC 101U	**0,42**	100 pF	0,3 A	100V DC
NFM41CC 471R	**0,36**	470 pF	0,3 A	100V DC
NFM41CC 102R	**0,36**	1000 pF	0,3 A	100V DC
NFM41CC 223R	**0,35**	22000 pF	0,3 A	100V DC
NFM41PC 204F	**0,44**	0,2 µF	2,0 A	50V DC

G1806 / 4,5 x 1,6 x 1,0 mm

Bestellnummer:				
NFM41CC 470U	**0,45**	47 pF	0,3 A	100V DC
NFM41CC 101U	**0,42**	100 pF	0,3 A	100V DC
NFM41CC 471R	**0,36**	470 pF	0,3 A	100V DC
NFM41CC 102R	**0,36**	1000 pF	0,3 A	100V DC
NFM41CC 222R	**0,38**	2200 pF	0,3 A	100V DC
NFM41CC 223R	**0,35**	22000 pF	0,3 A	100V DC
NFM41PC 204F	**0,44**	0,2 µF	2,0 A	50V DC

CHIP-EMI-Filter, NFM18P-Serie (0603)

SMD-T-Filter, intergrierte Ferrite
Chip EMIFIL® für hohe Ströme
Temperatur: -55 ... +105 °C
Isolations-Widerstand: 1000 M-Ohm
Maße: 0,8 x 0,8 x 1,6 mm



Bestellnummer:		pF	A	V DC
NFM18PC 474	**0,18**	470	2	6,3
NFM18PC 105	**0,17**	1000	2	6,3

CHIP EMI Filter, NFW31/DLW21

SMD-T-Filter, intergrierte Ferrite
Chip EMIFIL®
Temperatur: -55 ... +85/125 °C



G1206 / 3,2 x 1,6 x 1,8 mm

Bestellnummer:		MHz	A	V
NFW31 S106	**0,64**	10	0,2	25
NFW31 S206	**0,64**	20	0,2	25
NFW31 S506	**0,64**	50	0,2	25

G0805 / 2,0 x 1,2 x 1,2 mm

Bestellnummer:		Ω	A	V
DLW21 S101	**0,31**	120	0,37	50
DLW21 S261	**0,31**	260	0,3	50

Qualitätsmanagement
INTERNATIONAL CERT CERT
DIN EN ISO 9001

HF-Komponenten

EMI-Suppression-Filters

SMD- Ferrit zur Dämpfung hochfrequenter Störungen
Serie AG: für Standardanwendungen
Serie PG: für hohe Ströme
Temperatur: -55 ... +125 °C





SMD 0402 (1,0 x 0,5 x 0,5 mm)

Bestellnummer:		Impedance (100 MHz)	Nennstrom	R DC (max.) Ω
BLM15AG 121	0,04	120 Ω	0,2 A	1
BLM15AG 221	0,04	220 Ω	0,3 A	0,35
BLM15AG 601	0,04	600 Ω	0,2 A	0,6
BLM15AG 102	0,04	1,0 kΩ	0,2 A	1

SMD 0603 (0,8 x 0,8 x 1,6 mm)

Bestellnummer:		Impedance (100 MHz)	Nennstrom	R DC (max.) Ω
BLM18PG 300	0,04	30 Ω	1,0 A	0,05
BLM18PG 600	0,04	60 Ω	0,5 A	0,1
BLM18PG 121	0,04	120 Ω	2,0 A	0,05
BLM18PG 181	0,04	180 Ω	1,5 A	0,09
BLM18PG 221	0,04	220 Ω	1,4 A	0,05
BLM18PG 331	0,04	330 Ω	1,2 A	0,05
BLM18PG 471	0,04	470 Ω	1,0 A	0,05
BLM18AG 121	0,04	120 Ω	0,5 A	0,18
BLM18AG 221	0,04	220 Ω	0,5 A	0,25
BLM18AG 471	0,04	470 Ω	0,5 A	0,35
BLM18AG 601	0,04	600 Ω	0,5 A	0,38
BLM18AG 102	0,04	1000 Ω	0,4 A	0,18

SMD 0805 (1,25 x 0,85 x 2,0 mm)

Bestellnummer:		Impedance (100 MHz)	Nennstrom	R DC (max.) Ω
BLM21PG 300	0,05	30 Ω	3,0 A	0,015
BLM21PG 600	0,05	60 Ω	3,0 A	0,025
BLM21PG 221	0,05	220 Ω	2,0 A	0,05
BLM21PG 331	0,05	330 Ω	1,5 A	0,09
BLM21AG 121	0,08	120 Ω	0,2 A	0,15
BLM21AG 221	0,09	220 Ω	0,2 A	0,2
BLM21AG 601	0,08	600 Ω	0,2 A	0,3
BLM21AG 102	0,10	1000 Ω	0,2 A	0,45

SMD 1206 (1,6 x 1,1 x 3,2 mm)

Bestellnummer:		Impedance (100 MHz)	Nennstrom	R DC (max.) Ω
BLM31PG 500	0,22	50 Ω	3,0 A	0,025
BLM31PG 121	0,21	120 Ω	3,0 A	0,025
BLM31PG 601	0,22	600 Ω	1,5 A	0,09
BLM31AF 700	0,22	600 Ω	0,2 A	
BLM31AJ 601	0,22	70Ω	0,2 A	

EMI-Filter-Netzwerk

4x SMD-Ferrit zur Dämpfung hochfrequenter Störungen
Temperatur: -55 ... +125 °C
Bauform 1206



Bestellnummer:		Impedance (100 MHz)	Nennstrom	R DC (max.) Ω
BLA31 A600	0,43	60 Ω	0,2 A	0,15
BLA31 A601	0,43	600 Ω	0,1 A	0,35
BLA31 A102	0,43	1000 Ω	1,0 A	0,55
BLA31 B121	0,43	120 Ω	0,15 A	0,3
BLA31 B471	0,33	470 Ω	0,1 A	0,4

EMV-Doppel-Ferrit



Doppelferrit, radial

Bestellnummer:		Impedance	Maße
BEAD 92-99	0,20	50 Ω	9,1 x 3,8 x 7,0 mm

EMV-Ferrit-Entstörfilter

Breitbandige Entstörung im Frequenzbereich von 10 bis 100 MHz



axiale Ausführung

Bestellnummer:		Impedance	Maße
BEAD 4-90	0,17	90Ω	Ø 3,7 x 7,0 mm
BEAD 8-21	0,18	21Ω	Ø 3,6 x 5,5 mm
BEAD 10-60	0,17	60Ω	Ø 3,6 x 10 mm

EMV-Ferrit-Entstörfilter, SMD

Breitbandige Entstörung im Frequenzbereich von 100 MHz bis 300 MHz .
I DC: 5 A



Bestellnummer:		Impedance	Maße
BEAD SMD-001	0,15	56 Ω	4,5 x 3,2 x 2,8 mm
BEAD SMD-002	0,17	100 Ω	8,9 x 3,2 x 2,7 mm

muRata Chip Coil



Bauform: 0402

Bestellnummer:		SFR MHz	R (Ω)	I (mA)
LQG15 6,8N	0,05	4200	0,29	300
LQG15 7,5N	0,05	3900	0,31	300
LQG15 8,2N	0,05	3600	0,33	300
LQG15 9,1N	0,05	3400	0,34	300
LQG15 10N	0,05	3200	0,35	300
LQG15 12N	0,04	2800	0,41	300
LQG15 15N	0,05	2300	0,46	300
LQG15 27N	0,04	1600	0,67	300
LQG15 33N	0,05	1500	0,67	200
LQG15 47N	0,05	1000	1,15	200
LQG15 56N	0,05	800	1,2	200
LQG15 68N	0,05	800	1,25	180
LQG15 82N	0,05	600	1,6	150
LQG15 100N	0,05	600	1,6	150
LQG15 120N	0,05	600	1,6	150

Bauform: 0805

Bestellnummer:		SFR MHz	R (Ω)	I (mA)
JCI 2012 0,1µ	0,30	235	0.30	250
JCI 2012 0,15µ	0,30	200	0.30	250
JCI 2012 0,22µ	0,30	170	0.50	250
JCI 2012 0,33µ	0,30	145	0.55	250
JCI 2012 0,47µ	0,30	125	0.65	200
JCI 2012 0,68µ	0,30	105	0.80	150
JCI 2012 1,0µ	0,30	75	0.40	50
JCI 2012 1,2µ	0,30	65	0.50	50
JCI 2012 1,5µ	0,30	60	0.50	50
JCI 2012 1,8µ	0,30	55	0.60	50
JCI 2012 2,2µ	0,30	50	0.65	30
JCI 2012 2,7µ	0,04	45	0.75	30
JCI 2012 3,3µ	0,30	41	0.80	30
JCI 2012 3,9µ	0,30	38	0.90	30
JCI 2012 4,7µ	0,30	35	1.00	30
JCI 2012 5,6µ	0,30	32	0.90	15
JCI 2012 10µ	0,30	24	1`15	15



Bauform: 1210

Bestellnummer:		SFR MHz	R (Ω)	I (mA)
LQH3C 1,0µ	0,18	96	0,09	800
LQH3C 2,2µ	0,18	64	0,13	600
LQH3C 4,7µ	0,18	43	0,2	450
LQH3C 10µ	0,18	26	0,44	300
LQH3C 22µ	0,18	19	0,71	250
LQH3C 47µ	0,18	15	1,3	170
LQH3C 100µ	0,18	10	3,5	100
LQH3C 220µ	0,18	6,8	8,4	70
LQH3N 0,18µ	0,24	200	0,25	650
LQH3N 1,0µ	0,24	100	0,5	445
LQH3N 2,2µ	0,24	50	0,8	425
LQH3N 2,7µ	0,24	43	0,9	320
LQH3N 3,3µ	0,24	38	1	300
LQH3N 4,7µ	0,24	31	1,2	270
LQH3N 10µ	0,29	20	1,8	190

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

SMD-Induktivitäten - FASTRON

Bauform 0402 AS - Keramik

LxBxH: 1,2 x 0,65 x 0,7 mm
1,0 nH - 220 nH
Toleranz: 5/10%



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-0402AS 1,0N	0,34	11	0,07	700
L-0402AS 2,2N	0,34	14	0,11	640
L-0402AS 3,3N	0,34	20	0,1	700
L-0402AS 4,7N	0,34	15	0,13	640
L-0402AS 6,8N	0,34	21	0,1	680
L-0402AS 10N	0,34	21	0,2	480
L-0402AS 15N	0,34	24	0,17	560
L-0402AS 22N	0,34	25	0,3	400
L-0402AS 33N	0,34	24	0,3	320
L-0402AS 47N	0,34	25	0,83	150
L-0402AS 68N	0,34	25	0,97	100
L-0402AS 100N	0,25	15	1,2	80
L-0402AS 150N	0,25	13	1,3	60
L-0402AS 220N	0,25	10	2	50

Bauform 0603 AS - Keramik

LxBxH: 1,7 x 1,1 x 1,0 mm
2,2 nH - 680 nH
Toleranz: 5%



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-0603AS 2,2N	0,25	10	0,17	170
L-0603AS 3,3N	0,25	22	0,1	700
L-0603AS 4,7N	0,25	25	0,07	700
L-0603AS 10N	0,25	31	0,13	700
L-0603AS 15N	0,25	35	0,17	700
L-0603AS 22N	0,25	38	0,19	700
L-0603AS 33N	0,25	40	0,22	600
L-0603AS 47N	0,25	38	0,28	600
L-0603AS 68N	0,25	37	0,34	600
L-0603AS 100N	0,25	34	0,58	400
L-0603AS 150N	0,25	32	0,9	200
L-0603AS 220N	0,25	30	1,6	200
L-0603AS 330N	0,25	30	2,5	150
L-0603AS 470N	0,25	16	2,8	150
L-0603AS 680N	0,25	16	3	140

Bauform 0805 F - Ferrite

LxBxH: 2,9 x 2,8 x 2,1 mm
0,68 µH - 10 µH
Toleranz: 5%



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-0805F 0,68µ	0,36	18	0,5	450
L-0805F 1,0µ	0,36	20	0,5	250
L-0805F 1,5µ	0,36	20	0,75	200
L-0805F 2,2µ	0,36	20	1,7	130
L-0805F 3,3µ	0,36	20	3,3	100
L-0805F 4,7µ	0,36	20	3,8	90
L-0805F 8,2µ	0,36	20	3,7	160
L-0805F 10µ	0,36	20	3,8	150

Bauform 0805 AS - Keramik

LxBxH: 2,3 x 1,8 x 1,6 mm
3,3 nH - 4,7 µH
Toleranz: 5%



Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-0805AS 3,3N	0,25	50	0,08	600
L-0805AS 6,8N	0,25	50	0,11	600
L-0805AS 10N	0,25	43	0,13	600
L-0805AS 15N	0,25	50	0,17	600
L-0805AS 22N	0,25	57	0,22	500
L-0805AS 33N	0,25	60	0,27	500
L-0805AS 47N	0,25	65	0,31	500
L-0805AS 68N	0,25	65	0,38	400
L-0805AS 100N	0,25	65	0,46	400
L-0805AS 150N	0,25	60	0,56	400
L-0805AS 220N	0,25	59	0,7	400
L-0805AS 330N	0,25	40	1,8	260
L-0805AS 470N	0,25	40	2,5	170
L-0805AS 680N	0,25	37	4	170
L-0805AS 1,0µ	0,25	23	2,35	180
L-0805AS 2,2µ	0,25	17	3,8	150
L-0805AS 3,3µ	0,25	15	5,1	120
L-0805AS 4,7µ	0,25	15	8	100

Bauform 0805 F - Ferrite

LxBxH: 2,9 x 2,8 x 2,1 mm
0,68 µH - 10 µH
Toleranz: 5%



Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-0805F 0,68µ	0,36	18	0,5	450
L-0805F 1,0µ	0,36	20	0,5	250
L-0805F 1,5µ	0,36	20	0,75	200
L-0805F 2,2µ	0,36	20	1,7	130
L-0805F 3,3µ	0,36	20	3,3	100
L-0805F 4,7µ	0,36	20	3,8	90
L-0805F 8,2µ	0,36	20	3,7	160
L-0805F 10µ	0,36	20	3,8	150

Bauform 1008 AS - Keramik

LxBxH: 2,9 x 2,8 x 2,1 mm,
hohe Güte
4,7 nH - 10 µH
Toleranz 5%



Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-1008AS 4,7N	0,24	17	0,15	600
L-1008AS 10N	0,24	50	0,08	1000
L-1008AS 15N	0,24	70	0,1	1000
L-1008AS 22N	0,24	55	0,12	1000
L-1008AS 33N	0,24	65	0,14	1000
L-1008AS 47N	0,24	65	0,16	1000
L-1008AS 68N	0,24	67	0,2	1000
L-1008AS 100N	0,24	63	0,56	650
L-1008AS 150N	0,24	50	0,7	620
L-1008AS 220N	0,24	46	0,84	620
L-1008AS 330N	0,24	51	1,05	470
L-1008AS 470N	0,24	54	1,19	470
L-1008AS 680N	0,24	46	1,47	400
L-1008AS 1,0µ	0,24	36	1,75	370
L-1008AS 1,5µ	0,24	35	2,3	330
L-1008AS 2,2µ	0,24	28	2,8	280
L-1008AS 3,3µ	0,24	22	5,1	110
L-1008AS 4,7µ	0,24	20	6	110
L-1008AS 6,8µ	0,24	22	7,5	110
L-1008AS 10µ	0,24	20	8,4	110

Bauform 1008 F - Ferrite

LxBxH: 2,9 x 2,8 x 2,1 mm
hohe Induktivitätswerte
1,0 µH - 47 µH
Toleranz 5%



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-1008F 1,0µ	0,36	15	0,32	500
L-1008F 1,5µ	0,36	25	0,76	630
L-1008F 2,2µ	0,36	25	1,1	520
L-1008F 3,3µ	0,36	25	1,46	450
L-1008F 4,7µ	0,36	25	1,68	400
L-1008F 6,8µ	0,36	25	2	360
L-1008F 10µ	0,36	25	2,95	300
L-1008F 15µ	0,36	23	5	260
L-1008F 22µ	0,36	22	6,8	200
L-1008F 33µ	0,36	22	8,9	180
L-1008F 47µ	0,36	21	11	150

Bauform 1206 AS - Keramik

LxBxH: 4,0 x 2,5 x 1,5 mm
3,3 nH - 2,2 µH
Toleranz: 5%



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-1206AS 3,3N	0,36	30	0,05	1000
L-1206AS 6,8N	0,36	37	0,07	1000
L-1206AS 10N	0,31	40	0,08	1000
L-1206AS 15N	0,31	51	0,1	1000
L-1206AS 22N	0,31	52	0,1	1000
L-1206AS 33N	0,31	56	0,11	1000
L-1206AS 47N	0,31	64	0,13	1000
L-1206AS 68N	0,31	61	0,26	900
L-1206AS 100N	0,31	55	0,26	850
L-1206AS 150N	0,31	65	0,31	750
L-1206AS 220N	0,31	75	0,5	670
L-1206AS 330N	0,31	55	0,62	590
L-1206AS 470N	0,31	52	1,3	490
L-1206AS 680N	0,31	45	1,58	430
L-1206AS 1,0µ	0,31	45	2,8	320
L-1206AS 2,2µ	0,31	32	4,5	280

Bauform 1206 F - Ferrite

LxBxH: 4,0 x 2,5 x 1,5 mm
1,5 µH - 15 µH
Toleranz: 10%



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-1206F 1,5µ	0,31	25	1,2	320
L-1206F 2,2µ	0,31	25	1,3	300
L-1206F 3,3µ	0,31	25	1,5	280
L-1206F 4,7µ	0,31	25	2,2	280
L-1206F 6,8µ	0,31	25	2,8	240
L-1206F 10µ	0,31	25	4	200
L-1206F 15µ	0,31	16	8,2	160

SMD-Powerinduktivitäten

Bauform 1210 AS - Keramik

LxBxH: 3,8 x 3,0 x 2,4 mm
10 nH - 15 µH
Toleranz: 10%



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-1210AS 10N	0,26	50	0,08	1000
L-1210AS 15N	0,26	50	0,1	1000
L-1210AS 22N	0,26	55	0,12	1000
L-1210AS 33N	0,26	60	0,14	1000
L-1210AS 47N	0,26	65	0,16	1000
L-1210AS 68N	0,26	65	0,2	1000
L-1210AS 100N	0,26	60	0,24	980
L-1210AS 150N	0,26	50	0,29	870
L-1210AS 220N	0,26	50	0,35	790
L-1210AS 330N	0,26	45	0,49	680
L-1210AS 470N	0,26	45	0,6	610
L-1210AS 680N	0,26	45	1,15	420
L-1210AS 1,0µ	0,26	35	2,16	330
L-1210AS 1,5µ	0,26	25	2,64	300
L-1210AS 2,2µ	0,26	25	2,98	280
L-1210AS 3,3µ	0,26	25	3,66	250
L-1210AS 4,7µ	0,26	20	4,3	230
L-1210AS 6,8µ	0,26	15	5,2	210
L-1210AS 10µ	0,26	17	6	160
L-1210AS 15µ	0,26	15	7	120

Bauform 1210 F - Ferrite

LxBxH: 3,8 x 3,0 x 2,4 mm
0,1 µH - 1,0 mH
Toleranz: 10%



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-1210F 0,1µ	0,31	40	0,15	1131
L-1210F 1,0µ	0,31	30	0,28	600
L-1210F 1,5µ	0,31	30	0,34	535
L-1210F 2,2µ	0,31	30	0,43	480
L-1210F 3,3µ	0,31	30	0,55	425
L-1210F 4,7µ	0,31	30	0,65	390
L-1210F 6,8µ	0,31	27	0,78	360
L-1210F 10µ	0,31	27	0,98	320
L-1210F 15µ	0,31	27	1,25	280
L-1210F 22µ	0,31	27	1,45	260
L-1210F 33µ	0,31	25	1,85	230
L-1210F 47µ	0,31	25	2,3	210
L-1210F 68µ	0,31	23	2,8	190
L-1210F 100µ	0,31	22	4,7	145
L-1210F 150µ	0,31	30	6,1	130
L-1210F 220µ	0,31	25	7,5	115
L-1210F 330µ	0,31	23	14,1	85
L-1210F 470µ	0,31	22	20,5	75
L-1210F 680µ	0,31	22	25	65
L-1210F 1,0M	0,31	18	32	55

Bauform 1812 AS - Keramik

LxBxH: 4,9 x 3,8 x 3,4 mm
1,0 µH - 68 µH
Toleranz: 10%



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-1812AS 1,0µ	0,43	62	1,2	480
L-1812AS 1,5µ	0,43	60	1,6	430
L-1812AS 2,2µ	0,43	63	2,2	340
L-1812AS 3,3µ	0,43	50	3,8	270
L-1812AS 4,7µ	0,43	50	5,4	230
L-1812AS 6,8µ	0,43	40	6,6	210
L-1812AS 10µ	0,43	38	7,7	190
L-1812AS 15µ	0,43	37	9,6	170
L-1812AS 22µ	0,43	36	13	155
L-1812AS 33µ	0,43	36	15,5	145
L-1812AS 47µ	0,43	32	39	80
L-1812AS 68µ	0,43	32	54	58

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

Bauform 1812 AF - Keramik

LxBxH: 4,9 x 3,8 x 3,65 mm
10 µH - 2,2 mH
Toleranz: 10%



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		Q (min)	DCR max. Ω	DC I (mA)
L-1812AF 10µ	0,46	42	1,8	310
L-1812AF 15µ	0,46	42	2,5	290
L-1812AF 22µ	0,46	45	3,2	260
L-1812AF 33µ	0,46	45	4	230
L-1812AF 47µ	0,46	42	5	200
L-1812AF 68µ	0,46	40	6	180
L-1812AF 100µ	0,51	40	8	150
L-1812AF 150µ	0,51	36	13	125
L-1812AF 220µ	0,51	38	16,2	115
L-1812AF 330µ	0,51	38	22,5	100
L-1812AF 470µ	0,51	33	26,5	85
L-1812AF 680µ	0,51	27	38	60
L-1812AF 1,0M	0,51	26	44	50
L-1812AF 2,2M	0,51	18	84	32

Bauform PISM / Ferrite

1,0 µH - 1,0 mH
Toleranz: 20%
fL: 0,1 MHz
13 x 9,5 x 5,35 mm



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		DCR max. Ω	DC I (A)
L-PISM 1,0µ	0,79	0,008	10
L-PISM 1,5µ	0,79	0,009	9
L-PISM 2,2µ	0,79	0,01	8
L-PISM 3,3µ	0,79	0,014	7
L-PISM 4,7µ	0,79	0,017	6
L-PISM 6,8µ	0,79	0,022	5,1
L-PISM 10µ	0,79	0,036	4,2
L-PISM 15µ	0,79	0,05	3,2
L-PISM 22µ	0,79	0,06	2,7
L-PISM 33µ	0,79	0,1	2,1
L-PISM 47µ	0,79	0,14	1,7
L-PISM 68µ	0,79	0,19	1,5
L-PISM 100µ	0,79	0,28	1,2
L-PISM 150µ	0,79	0,42	1
L-PISM 220µ	0,79	0,6	0,85
L-PISM 330µ	0,79	0,9	0,65
L-PISM 470µ	0,79	1,25	0,55
L-PISM 680µ	0,79	2	0,45
L-PISM 1,0M	0,79	2,7	0,35

Bauform PISR / Ferrite

1,0 µH - 1,0 mH
Toleranz: 20%
fL: 0,1 MHz
18,7 x 15,1 x 7,3 mm



Fine Inductors Fastron

Bestellnummer:		DCR max. Ω	DC I (A)
L-PISR 1,0µ	0,88	0,009	21
L-PISR 2,2µ	0,88	0,014	14
L-PISR 3,3µ	0,88	0,017	15
L-PISR 4,7µ	0,88	0,02	-
L-PISR 6,8µ	0,88	0,029	-
L-PISR 10µ	0,88	0,029	10
L-PISR 15µ	0,88	0,035	8
L-PISR 22µ	0,88	0,04	7
L-PISR 33µ	0,88	0,06	5,6
L-PISR 47µ	0,88	0,07	4,6
L-PISR 68µ	0,88	0,1	3,6
L-PISR 100µ	0,88	0,17	3,1
L-PISR 150µ	0,88	0,22	2,6
L-PISR 220µ	0,88	0,34	2,2
L-PISR 330µ	0,88	0,52	1,9
L-PISR 470µ	0,88	0,76	1,4
L-PISR 680µ	0,88	1,1	1,2
L-PISR 1,0M	0,88	1,7	1

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Festinduktivitäten, axial, - FASTRON

Bauform PISG / Ferrite

1,0 µH - 1,0 mH
Toleranz: 20%
fL: 0,1 MHz
6,6 x 4,45 x 2,92 mm



Bestellnummer:		DCR max. Ω	DC I (A)
L-PISG 1,0µ	0,67	0,05	2,9
L-PISG 1,5µ	0,67	0,06	2,6
L-PISG 2,2µ	0,67	0,07	2,3
L-PISG 3,3µ	0,67	0,08	2
L-PISG 4,7µ	0,67	0,09	1,5
L-PISG 6,8µ	0,67	0,13	1,2
L-PISG 10µ	0,67	0,16	1,1
L-PISG 15µ	0,67	0,23	0,9
L-PISG 22µ	0,67	0,37	0,7
L-PISG 33µ	0,67	0,51	0,58
L-PISG 47µ	0,67	0,64	0,5
L-PISG 68µ	0,67	0,86	0,4
L-PISG 100µ	0,67	1	0,4
L-PISG 150µ	0,67	2	0,27
L-PISG 220µ	0,67	3,11	0,22
L-PISG 330µ	0,67	3,8	0,18
L-PISG 470µ	0,67	5,06	0,16
L-PISG 680µ	0,67	9,2	0,14
L-PISG 1,0M	0,67	13,8	0,1

Bauform PIS 2408 / Ferrite

10 µH - 330 µH
Toleranz: 20%
6,2 x 5,9 x 3 mm



Bestellnummer:		DCR max. Ω	DC I (A)
L-PIS2408 10µ	0,74	0,15	1,1
L-PIS2408 15µ	0,74	0,23	0,9
L-PIS2408 22µ	0,74	0,34	0,74
L-PIS2408 27µ	0,74	0,38	0,66
L-PIS2408 47µ	0,74	0,69	0,5
L-PIS2408 68µ	0,74	1,07	0,42
L-PIS2408 100µ	0,74	1,39	0,34
L-PIS2408 150µ	0,74	2,18	0,28
L-PIS2408 220µ	0,74	3,12	0,23
L-PIS2408 270µ	0,74	4,38	0,22
L-PIS2408 330µ	0,74	4,94	0,19

Bauform PIS 2812 / Ferrite

10 µH - 1,0 mH
Toleranz: 20%
fL: 1 kHz
7,5 x 7,5 x 3,6 mm



Bestellnummer:		DCR max. Ω	DC I (A)
L-PIS2812 10µ	0,74	72	1,68
L-PIS2812 15µ	0,74	130	1,33
L-PIS2812 22µ	0,74	190	1,07
L-PIS2812 27µ	0,74	210	0,96
L-PIS2812 33µ	0,74	240	0,91
L-PIS2812 47µ	0,74	360	0,76
L-PIS2812 68µ	0,74	520	0,61
L-PIS2812 100µ	0,74	790	0,5
L-PIS2812 150µ	0,74	1270	0,43
L-PIS2812 220µ	0,74	1650	0,35
L-PIS2812 270µ	0,74	2310	0,32
L-PIS2812 330µ	0,74	2620	0,28
L-PIS2812 470µ	0,74	4180	0,24
L-PIS2812 680µ	0,74	5730	0,19
L-PIS2812 1,0M	0,74	9440	0,16

Bauform PIS 2816 / Ferrite

10 µH - 1,0 mH
Toleranz: 20%
fL: 1 kHz
7,5 x 7,5 x 4,7 mm



Bestellnummer:		DCR max. Ω	DC I (A)
L-PIS2816 10µ	0,69	49	1,84
L-PIS2816 15µ	0,69	81	1,47
L-PIS2816 22µ	0,69	110	1,23
L-PIS2816 27µ	0,69	150	1,12
L-PIS2816 33µ	0,69	170	0,96
L-PIS2816 47µ	0,69	260	0,88
L-PIS2816 68µ	0,69	380	0,69
L-PIS2816 100µ	0,69	610	0,6
L-PIS2816 150µ	0,69	880	0,46
L-PIS2816 220µ	0,69	1170	0,36
L-PIS2816 270µ	0,69	1640	0,34
L-PIS2816 330µ	0,69	1860	0,32
L-PIS2816 470µ	0,69	3010	0,26
L-PIS2816 680µ	0,69	4630	0,22
L-PIS2816 1,0M	0,69	6000	0,18

Bauform PIS 4720 / Ferrite

10 µH - 1,0 mH
Toleranz: 20%
fL: 1 kHz
12,2 x 12,2 x 6,2 mm



Bestellnummer:		DCR max. Ω	DC I (A)
L-PIS4720 10µ	1,20	25	4
L-PIS4720 15µ	1,20	30	3,3
L-PIS4720 22µ	1,20	36	2,8
L-PIS4720 27µ	1,20	51	2,3
L-PIS4720 33µ	1,20	57	2,1
L-PIS4720 47µ	1,20	75	1,8
L-PIS4720 68µ	1,20	120	1,5
L-PIS4720 100µ	1,20	160	1,3
L-PIS4720 150µ	1,20	230	1
L-PIS4720 220µ	1,20	400	0,8
L-PIS4720 270µ	1,20	460	0,75
L-PIS4720 330µ	1,20	510	0,68
L-PIS4720 470µ	1,20	770	0,58
L-PIS4720 680µ	1,20	1200	0,48
L-PIS4720 1,0M	1,20	1530	0,4

Bauform PIS 4728 / Ferrite

10 µH - 1,0 mH
Toleranz: 20%
fL: 1 kHz
12,2 x 12,2 x 8,0 mm



Bestellnummer:		DCR max. Ω	DC I (A)
L-PIS4728 10µ	1,20	21,6	5,4
L-PIS4728 15µ	1,20	27	4,5
L-PIS4728 22µ	1,20	43,2	3,6
L-PIS4728 27µ	1,20	45,9	3,4
L-PIS4728 33µ	1,20	64,8	3
L-PIS4728 47µ	1,20	100	2,5
L-PIS4728 68µ	1,20	140	2,1
L-PIS4728 100µ	1,20	220	1,7
L-PIS4728 150µ	1,20	280	1,42
L-PIS4728 220µ	1,20	390	1,6
L-PIS4728 270µ	1,20	560	1,06
L-PIS4728 330µ	1,20	640	0,95
L-PIS4728 470µ	1,20	980	0,79
L-PIS4728 680µ	1,20	1480	0,67
L-PIS4728 1,0M	1,20	1820	0,55

MICC, Phenolic/Ferrite

sehr keine Abmessungen, axial
< 0,68 µH: 20% / >1,0 µH: 10%



Bestellnummer:		SRF MHz	R Ω	I A
L-MICC 0,1µ	0,30	600	0,11	1,1
L-MICC 0,15µ	0,30	500	0,13	1,02
L-MICC 0,22µ	0,30	420	0,16	0,99
L-MICC 0,33µ	0,30	330	0,2	0,83
L-MICC 0,47µ	0,30	280	0,25	0,75
L-MICC 0,68µ	0,30	240	0,48	0,53
L-MICC 1,0µ	0,30	180	0,25	0,63
L-MICC 1,5µ	0,30	150	0,3	0,57
L-MICC 2,2µ	0,30	120	0,35	0,52
L-MICC 3,3µ	0,30	110	0,5	0,42
L-MICC 4,7µ	0,30	90	0,65	0,38
L-MICC 6,8µ	0,30	70	1,45	0,25
L-MICC 10µ	0,30	60	1,7	0,23
L-MICC 15µ	0,30	45	2,7	0,185
L-MICC 22µ	0,30	12	0,9	0,335
L-MICC 33µ	0,30	10	1,12	0,3
L-MICC 47µ	0,30	7,7	2,4	0,2
L-MICC 68µ	0,30	5,7	2,9	0,185
L-MICC 100µ	0,30	5,3	3,5	0,17
L-MICC 150µ	0,30	4,6	4,3	0,15
L-MICC 220µ	0,30	3,8	5,8	0,13
L-MICC 330µ	0,30	3	8,7	0,105
L-MICC 470µ	0,30	2,3	12	0,09
L-MICC 680µ	0,30	2	22	0,065
L-MICC 1,0M	0,30	1,5	33	0,055

MESC (Medium Suppression Coil)

Festinduktivität, einlagige Wicklung auf Eisenpulver- und Ferritkernen.



Bestellnummer:		A	R m Ω	Ftest MHz
MESC 3µ	0,50	6	22	1
MESC 5µ	0,50	4	41	1
MESC 7µ	0,50	6	24	1
MESC 10µ	0,50	3	105	1
MESC 12µ	0,50	4	48	0,1
MESC 15µ	0,50	2	198	0,1
MESC 22µ	0,50	3	84	0,1
MESC 25µ	0,50	1,5	408	0,1
MESC 40µ	0,50	2	216	0,1
MESC 55µ	0,50	0,7	1560	0,1
MESC 56µ	0,50	1,5	360	0,1
MESC 100µ	0,50	1	780	0,1
MESC 160µ	0,50	0,3	7920	0,1
MESC 220µ	0,50	0,5	3210	0,1
MESC 470µ	0,50	0,3	7800	0,1
MESC 680µ	0,50	0,2	16800	0,1
MESC 1,2M	0,50	0,1	40800	0,01
MESC 1,5M	0,50	0,08	64800	0,01

Festinduktivitäten, axial, - FASTRON

SMCC-Spulen

Ferrit- und Phenolharzkerne, axial
<0,68 µH: 20% / >1,0 u: 10%



Bestellnummer:		SRF MHz	R Ω	I mA
SMCC 0,10µ	0,30	380	0,08	1600
SMCC 0,15µ	0,30	340	0,1	1500
SMCC 0,22µ	0,30	300	0,1	1450
SMCC 0,33µ	0,30	250	0,12	1350
SMCC 0,47µ	0,30	220	0,14	1280
SMCC 0,68µ	0,30	200	0,16	1225
SMCC 1,00µ	0,30	205	0,16	1200
SMCC 1,50µ	0,30	165	0,2	1100
SMCC 2,20µ	0,30	140	0,25	1000
SMCC 3,30µ	0,30	115	0,29	900
SMCC 4,70µ	0,30	95	0,34	820
SMCC 6,80µ	0,30	75	0,51	670
SMCC 10µ	0,30	35	0,49	680
SMCC 15µ	0,30	20	0,6	610
SMCC 22µ	0,30	13	0,74	560
SMCC 33µ	0,30	9	0,92	500
SMCC 47µ	0,30	7,5	1,1	450
SMCC 68µ	0,30	6,5	1,35	410
SMCC 100µ	0,30	5	1,7	370
SMCC 150µ	0,30	4,2	2,8	280
SMCC 220µ	0,30	3,7	3,3	250
SMCC 330µ	0,30	2,7	6,4	190
SMCC 470µ	0,30	2,2	7,9	170
SMCC 680µ	0,30	1,9	10	150
SMCC 1,0M	0,30	1,6	14	130
SMCC 1,5M	0,30	1,2	21,6	100
SMCC 2,2M	0,30	1,1	34,7	80
SMCC 3,3M	0,30	0,9	59,5	62
SMCC 3,9M	0,30	0,8	66	59

Bauform-HBCC-Ferrite

niedriger Ri, für hohe Stromstärken
<33 µH: 10% / >47 µH: 5%



Bestellnummer:		SRF MHz	R Ω	I A
L-HBCC 1,0µ	0,34	200	0,08	2,2
L-HBCC 1,5µ	0,34	170	0,1	2,1
L-HBCC 2,2µ	0,34	140	0,11	1,9
L-HBCC 3,3µ	0,34	120	0,14	1,75
L-HBCC 4,7µ	0,34	100	0,16	1,6
L-HBCC 6,8µ	0,34	80	0,19	1,5
L-HBCC 10µ	0,34	60	0,22	1,4
L-HBCC 15µ	0,34	20	0,3	1,25
L-HBCC 22µ	0,34	12	0,35	1,1
L-HBCC 33µ	0,34	8	0,43	0,9
L-HBCC 47µ	0,34	5	0,5	0,8
L-HBCC 68µ	0,34	4	0,6	0,7
L-HBCC 100µ	0,34	3,5	0,7	0,6
L-HBCC 150µ	0,34	3	1,2	0,5
L-HBCC 220µ	0,34	2,4	1,6	0,4
L-HBCC 330µ	0,34	1,9	2	0,33
L-HBCC 470µ	0,34	1,5	2,5	0,28
L-HBCC 680µ	0,34	1,3	3,2	0,24
L-HBCC 1,0M	0,34	1,2	3,8	0,2
L-HBCC 1,5M	0,34	1	6,5	0,16
L-HBCC 2,2M	0,34	0,8	9	0,12
L-HBCC 3,3M	0,34	0,6	15	0,11
L-HBCC 4,7M	0,34	0,5	22	0,09
L-HBCC 6,8M	0,34	0,4	30	0,08
L-HBCC 10M	0,34	0,35	42	0,06
L-HBCC 15M	0,34	0,3	68	0,05
L-HBCC 22M	0,34	0,26	120	0,04
L-HBCC 33M	0,34	0,22	150	0,035
L-HBCC 47M	0,34	0,18	230	0,03
L-HBCC 68M	0,34	0,15	290	0,025
L-HBCC 100M	0,34	0,12	390	0,02

XHBCC, Ferrite

niedriger Ri, für hohe Stromstärken
Toleranz: 10%



Bestellnummer:		SRF MHz	R Ω	I A
L-XHBCC 100µ	0,45	2,5	0,24	1,62
L-XHBCC 150µ	0,45	2,1	0,39	1,26
L-XHBCC 220µ	0,45	1,8	0,49	1,12
L-XHBCC 330µ	0,45	1,4	0,83	0,87
L-XHBCC 470µ	0,45	1,1	1,4	0,67
L-XHBCC 680µ	0,45	1	1,8	0,59
L-XHBCC 1,0M	0,45	0,75	2,7	0,48
L-XHBCC 1,5M	0,45	0,75	4,4	0,37
L-XHBCC 2,2M	0,45	0,5	5,5	0,33
L-XHBCC 3,3M	0,45	0,42	7,2	0,29
L-XHBCC 4,7M	0,45	0,34	12	0,23
L-XHBCC 6,8M	0,49	0,23	16	0,19
L-XHBCC 10M	0,49	0,21	28	0,15
L-XHBCC 15M	0,49	0,19	35	0,13
L-XHBCC 22M	0,49	0,14	52	0,11
L-XHBCC 33M	0,49	0,1	80	0,09
L-XHBCC 47M	0,49	0,08	97	0,08
L-XHBCC 68M	0,49	0,07	150	0,06
L-XHBCC 100M	0,49	0,06	245	0,05

MISC (Miniatur Suppression Coil)

Fine Inductors Fastron

Festinduktivität, einlagige Wicklung auf Eisenpulverkernen.



Bestellnummer:		A	R m Ω	Ftest MHz
MISC 1µ	0,32	4	18	1
MISC 2µ	0,32	3	54	1
MISC 3µ	0,32	2	93	1
MISC 6µ	0,32	1,5	228	1
MISC 14µ	0,32	0,7	912	0,1
MISC 30µ	0,32	0,4	3240	0,1
MISC 40µ	0,32	0,3	4290	0,1
MISC 100µ	0,32	0,15	22800	0,1

77A (High Current Suppression Coil)

Fine Inductors Fastron

Festinduktivität, mehrlagige Wicklung auf Ferritkernen.



Bestellnummer:		I A	R Ω	ØxL mm
77A 3,9µ	0,89	12	0,011	8x30
77A 5,6µ	0,89	8	0,021	8x26
77A 10µ	0,89	5	0,042	8x26
77A 15µ	0,89	4	0,06	9x26
77A 33µ	0,89	3,5	0,084	10x26
77A 100µ	0,89	2,5	0,18	11x26
77A 150µ	0,89	1,8	0,36	11x26
77A 330µ	0,89	1,4	0,6	11x26
77A 680µ	0,89	1	1,2	11x26
77A 1,0M	0,89	0,8	1,8	11x26
77A 1,5M	0,89	0,7	2,4	11x26
77A 3,3M	0,89	0,5	4,8	11x26
77A 6,8M	0,89	0,35	9,6	11x26
77A 10M	0,89	0,3	14,4	11x26

Fine Inductors
Fastron



Der Induktivitäten Hersteller FASTRON wurde 1978 gegründet und bietet eine umfangreiche Produktpalette an. Eine hohe Anzahl der Bauteile sind über Reichelt sofort ab Lager verfügbar. Das Produktspektrum reicht von Miniatur SMD Chip über NF- und HF, Stab- und Ringkerndrosseln bis zu geschirmten Power Induktivitäten. Viele davon sind nach AEC-Q200 geprüft und freigegeben. Prüfungen erfolgen in eigenen Prüflabors. Produktionsqualifizierungen liegen vor nach ISO/QS 9001, ISO/TS 16949 und ISO 14001.

Entdecken Sie die Vielfalt der FASTRON-Produkte in unserem Shop!

http://rch.lt/dm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

FASTRON - Induktivitäten, radial

Bauform 07, radial, HCP, Ferrite

Stehende Festinduktivität mit sehr hochwertigem Ferrit.
1,0 µH - 10 µH (20%)
22 µH - 10 mH (10%)
Ø 8,3 x 10 mm (RM 5 mm)

Fine Inductors FASTRON





Bestellnummer:		R Ω	IDC A
L-07HCP 1,0µ	0,37	0,007	7,5
L-07HCP 2,2µ	0,37	0,01	6
L-07HCP 3,3µ	0,37	0,013	5
L-07HCP 4,7µ	0,37	0,018	4
L-07HCP 6,8µ	0,37	0,025	3,8
L-07HCP 10µ	0,37	0,04	2,6
L-07HCP 22µ	0,37	0,055	2,3
L-07HCP 33µ	0,37	0,1	1,5
L-07HCP 47µ	0,37	0,1	1,3
L-07HCP 68µ	0,37	0,14	1,1
L-07HCP 100µ	0,37	0,19	0,9
L-07HCP 220µ	0,37	0,38	0,64
L-07HCP 330µ	0,37	0,7	0,51
L-07HCP 470µ	0,37	0,89	0,43
L-07HCP 1,0M	0,37	1,84	0,3
L-07HCP 1,5M	0,37	3,3	0,3
L-07HCP 2,2M	0,37	5,3	0,19
L-07HCP 4,0M	0,37	10,3	0,14
L-07HCP 10M	0,37	24	0,14

Bauform 07 P - Ferrite

680 µH - 6,8 mH / Toleranz: 5%
fL: 0,02 MHz





Bestellnummer:		Fz MHz	R Ω	IDC mA
L-07P 680µ	0,43	80	3,7	170
L-07P 1,0M	0,43	100	5,4	150
L-07P 1,5M	0,43	100	6,5	130
L-07P 2,2M	0,43	100	8,8	110
L-07P 3,3M	0,43	100	13	80
L-07P 4,7M	0,43	100	18,5	70
L-07P 6,8M	0,43	100	29	55

Bauform 09 HCP

Stehende Induktivität mit sehr hochwertigem Ferrite. Besonders für hohe Stromstärken bei kleinen Abmessungen.
Toleranz: 20%
Ø 12,5 x 10,8 mm (RM 7 mm)

Fine Inductors FASTRON



Bestellnummer:		R Ω	IDC A
L-09HCP 10µ	0,60	0,014	6,7
L-09HCP 12µ	0,60	0,018	5,9
L-09HCP 15µ	0,60	0,02	5,3
L-09HCP 18µ	0,60	0,024	4,8
L-09HCP 22µ	0,60	0,031	4,3
L-09HCP 27µ	0,60	0,036	3,9

Bauform 09 HCP

Stehende Induktivität mit sehr hochwertigem Ferrite. Besonders für hohe Stromstärken bei kleinen Abmessungen.
Toleranz: 20%
Ø 12,5 x 10,8 mm (RM 7 mm)

Bestellnummer:		R Ω	IDC A
L-09HCP 33µ	0,60	0,037	3,6
L-09HCP 39µ	0,60	0,044	3,3
L-09HCP 47µ	0,60	0,054	3
L-09HCP 56µ	0,60	0,062	2,8
L-09HCP 68µ	0,60	0,072	2,5
L-09HCP 82µ	0,60	0,089	2,1
L-09HCP 100µ	0,60	0,103	2
L-09HCP 120µ	0,60	0,128	1,8
L-09HCP 150µ	0,60	0,173	1,6
L-09HCP 180µ	0,60	0,191	1,5
L-09HCP 220µ	0,60	0,226	1,3
L-09HCP 270µ	0,60	0,288	1,2
L-09HCP 330µ	0,60	0,332	1,1
L-09HCP 390µ	0,60	0,442	1
L-09HCP 470µ	0,60	0,498	0,9
L-09HCP 560µ	0,60	0,468	0,8
L-09HCP 680µ	0,60	0,644	0,8
L-09HCP 820µ	0,60	0,911	0,7
L-09HCP 1,0M	0,60	1,022	0,7

Bauform 09 P

Stehende Induktivität mit mittlerem Nenngleichstrom.
Toleranz: 330 µH – 820 µH 10%
1,0 mH - 33 mH 5%
Induktivitätsangaben bei 20 KHz

Fine Inductors FASTRON





Bestellnummer:		Fz MHz	R Ω	IDC mA
09P 330µ	0,33	2,7	1	500
09P 390µ	0,33	2,5	1,1	460
09P 470µ	0,33	2,3	1,3	420
09P 560µ	0,33	2	1,5	400
09P 680µ	0,33	1,9	1,9	350
09P 820µ	0,33	1,7	2,2	310
09P 1,0M	0,33	1,6	2,6	280
09P 1,2M	0,33	1,4	3	250
09P 1,5M	0,33	1,2	5,1	220
09P 1,8M	0,33	1,1	5,6	200
09P 2,2M	0,33	1	7	180
09P 2,7M	0,33	0,9	8	170
09P 3,3M	0,33	0,8	9	150
09P 3,9M	0,33	0,75	10	140
09P 4,7M	0,33	0,65	11,5	130
09P 5,6M	0,33	0,63	15	120
09P 6,8M	0,33	0,57	17	110
09P 8,2M	0,33	0,5	20	100
09P 10M	0,33	0.41	35	90
09P 12M	0,33	0.38	40	80
09P 15M	0,33	0.35	45	70
09P 18M	0,33	0.34	50	65
09P 22M	0,33	0.30	58	60
09P 27M	0,33	0.29	70	55
09P 33M	0,33	0.26	75	50

Bauform 11 P - Ferrite

10 µH - 150 mH
Toleranz: 5%
fL: 0,02 MHz

Fine Inductors FASTRON





Bestellnummer:		Fz MHz	R Ω	IDC mA
L-11P 10µ	0,55	70	0,035	3500
L-11P 100µ	0,55	40	0,2	950
L-11P 220µ	0,55	40	0,32	700
L-11P 330µ	0,55	30	0,6	590
L-11P 470µ	0,55	25	0,7	470
L-11P 3,3M	0,55	47	3,7	190
L-11P 10M	0,55	50	23	110
L-11P 15M	0,55	50	28	90
L-11P 22M	0,55	50	39	80
L-11P 33M	0,55	50	56	65
L-11P 47M	0,55	50	73	55
L-11P 68M	0,55	50	120	50
L-11P 100M	0,55	50	155	40
L-11P 150M	0,55	50	205	35

Bauform 11 PHC - Ferrite

Stehende Festinduktivität mit Ferrit
10 µH - 39 mH
Toleranz: 10%
Ø 12,0 x 15 mm
(RM 5 mm)

Fine Inductors FASTRON



Bestellnummer:		R Ω	IDC A
L-11PHC 10µ	0,65	0,03	6,66
L-11PHC 47M	0,65	0,16	1,17
L-11PHC 100µ	0,65	0,37	2,4
L-11PHC 220µ	0,65	0,53	1,68
L-11PHC 330µ	0,65	0,76	1,42
L-11PHC 470µ	0,65	0,83	1,17
L-11PHC 560µ	0,65	1,27	1,1
L-11PHC 700µ	0,65	1,35	0,96
L-11PHC 760µ	0,65	1,6	0,96
L-11PHC 1,0M	0,65	2,33	0,85
L-11PHC 1,6M	0,65	2,5	0,7
L-11PHC 2,2M	0,65	3,7	0,5
L-11PHC 2,7M	0,65	4,14	0,47
L-11PHC 3,3M	0,65	5,51	0,42
L-11PHC 10M	0,65	15,78	0,26
L-11PHC 12M	0,65	21,85	0,23
L-11PHC 15M	0,65	28,75	0,19
L-11PHC 18M	0,65	32,2	0,2
L-11PHC 22M	0,65	43	0,16
L-11PHC 27M	0,65	47	0,14
L-11PHC 33M	0,65	77	0,12
L-11PHC 37M	0,65	82	0,11
L-11PHC 39M	0,65	84	0,12

SMD-Powerinduktivitäten



Bauform 1212 FPS

1,0 µH - 100 µH
Toleranz: 30%
fL: 1,0 MHz
3,1 x 3,1 x 1,5 mm



Fine Inductors
fastron

Bestellnummer:		DCR max. Ω	DC I (A)
L-1212FPS 1,0µ	**0,24**	0,04	2,35
L-1212FPS 1,5µ	**0,24**	0,05	2
L-1212FPS 2,2µ	**0,24**	0,06	1,65
L-1212FPS 3,3µ	**0,24**	0,09	1,4
L-1212FPS 4,7µ	**0,24**	0,11	1,2
L-1212FPS 6,8µ	**0,24**	0,17	1,05
L-1212FPS 10µ	**0,24**	0,23	0,88
L-1212FPS 15µ	**0,24**	0,53	0,68
L-1212FPS 22µ	**0,24**	0,51	0,58
L-1212FPS 33µ	**0,24**	0,79	0,46
L-1212FPS 47µ	**0,24**	1,17	0,38
L-1212FPS 100µ	**0,24**	2,43	0,27

Bauform 1616 FPS

0,82 µH - 220 µH
Toleranz: 30%
fL: 0,1 MHz
4,2 x 4,2 x 1,88 mm



Fine Inductors
fastron

Bestellnummer:		DCR max. mΩ	DC I (A)
L-1616FPS 0,82µ	**0,32**	20,8	4,2
L-1616FPS 1,0µ	**0,32**	24,7	4,7
L-1616FPS 1,2µ	**0,32**	27,3	4
L-1616FPS 1,5µ	**0,32**	35,1	3,5
L-1616FPS 2,2µ	**0,32**	44,4	3
L-1616FPS 2,7µ	**0,32**	52	2,4
L-1616FPS 3,3µ	**0,32**	66	2,3
L-1616FPS 4,7µ	**0,32**	84	2
L-1616FPS 6,8µ	**0,32**	118	1,6
L-1616FPS 10µ	**0,32**	180	1,4
L-1616FPS 15µ	**0,32**	264	1,1
L-1616FPS 22µ	**0,32**	348	0,95
L-1616FPS 33µ	**0,32**	552	0,75
L-1616FPS 47µ	**0,32**	780	0,62
L-1616FPS 68µ	**0,32**	1128	0,5
L-1616FPS 100µ	**0,32**	1596	0,45
L-1616FPS 150µ	**0,32**	2400	0,35
L-1616FPS 220µ	**0,32**	3552	0,3

Bauform 242408 FPS

0,5 µH - 47 µH
Toleranz: 0,82 µH - 1,5 µH (30%)
Toleranz: 2,2 µH - 47 µH (20%)
fL: 0,1 MHz
6,2 x 6,2 x 2,2 mm



Fine Inductors
fastron

Bestellnummer:		DCR max. mΩ	DC I (A)
L-242408FPS 0,5µ	**0,28**	11,7	7
L-242408FPS 0,8µ	**0,28**	15,6	6
L-242408FPS 1,5µ	**0,28**	22,1	4
L-242408FPS 2,2µ	**0,28**	31,2	3,5
L-242408FPS 3,3µ	**0,28**	39	2,8
L-242408FPS 4,7µ	**0,28**	52	2,4
L-242408FPS 5,6µ	**0,28**	66	2,2
L-242408FPS 6,8µ	**0,28**	72	2
L-242408FPS 10µ	**0,28**	108	1,9
L-242408FPS 15µ	**0,28**	144	1,3
L-242408FPS 22µ	**0,28**	204	1,1
L-242408FPS 33µ	**0,28**	372	0,9
L-242408FPS 47µ	**0,28**	444	0,9

Bauform 242418 FPS

1,0 µH - 220 µH
Toleranz: 1,0 µH - 8,2 µH (30%)
Toleranz: 10 µH - 220 µH (20%)
fL: 0,1 MHz
6,2 x 6,2 x 4,5 mm



Fine Inductors
fastron

Bestellnummer:		DCR max. mΩ	DC I (A)
L-242418FPS 1,0µ	**0,30**	13	8,6
L-242418FPS 1,3µ	**0,30**	14,3	8
L-242418FPS 1,8µ	**0,30**	15,6	7
L-242418FPS 2,2µ	**0,30**	16,9	6,1
L-242418FPS 3,0µ	**0,30**	22,1	5
L-242418FPS 3,3µ	**0,30**	22,1	4,5
L-242418FPS 4,5µ	**0,30**	29,9	4,3
L-242418FPS 4,7µ	**0,30**	29,9	4
L-242418FPS 5,6µ	**0,30**	33,8	3,8
L-242418FPS 6,3µ	**0,30**	33,8	3,8
L-242418FPS 6,8µ	**0,30**	44,2	3,6
L-242418FPS 8,2µ	**0,30**	53,3	3,2
L-242418FPS 10µ	**0,30**	54	3,1
L-242418FPS 15µ	**0,30**	96	2,3
L-242418FPS 22µ	**0,30**	134,4	1,9
L-242418FPS 33µ	**0,30**	204	1,5
L-242418FPS 47µ	**0,30**	252	1,3
L-242418FPS 56µ	**0,30**	324	1,2
L-242418FPS 68µ	**0,30**	390	1
L-242418FPS 100µ	**0,30**	525	0,9
L-242418FPS 220µ	**0,30**	1104	0,55

Induktivitäten, radial

Liegende Printausführung

- zur Funkentstörung von Geräten aller Art
- teilvergossen im Becher
- zwei separate Windungen für geringen kapazitiven Widerstand
- Pinabmessung: 0,6 x 0,88 mm
- Hersteller: TALEMA, Serie CAF



Rastermaß: 20 / 30 mm

Bestellnummer:		I A	Lo mH	RN mΩ
CAF 0,6-100	**2,15**	0,6	100	1543
CAF 0,9-47	**2,15**	0,9	47	658
CAF 1,5-22	**2,55**	1,5	22	227
CAF 2,6-6,8	**2,30**	2,6	6,8	79
CAF 4,0-3,3	**2,75**	4	3,3	34

Rastermaß: 12,5 / 20 mm

Bestellnummer:		I A	Lo mH	RN mΩ
CAF 0,5-47	**1,40**	0,5	47	1390
CAF 2,3-2,2	**1,30**	2,3	2,2	75
CAF 3,1-1,2	**1,99**	3,1	1,2	44

Rastermaß: 15 / 25 mm

Bestellnummer:		I A	Lo mH	RN mΩ
CAF 0,6-56	**1,60**	0,6	56	1378
CAF 1,0-27	**1,50**	1	27	537
CAF 2,0-5,6	**1,70**	2	5,6	170
CAF 3,5-2,7	**2,25**	3,5	2,7	47

Funkentstördrosseln ±20%

Funkentstördrosseln

Mehrlagig isolierte Ringkerne aus gesintertem Metallpulver mit Kupferlackdraht. Zum Schutz empfindlicher elektronischer Schaltungen, vor Störimpulsen aus der Stromversorgung oder zur Verhinderung der Übertragung von Störimpulsen in das Stromnetz sowie zur Entstörung von Thyristor- und Triacschaltungen.
Drahtdurchmesser:
2 A = 0,6 / 3 A = 0,8 / 5 A = 1 mm



Bestellnummer:		I	Ø	Windungen
FED 26µ	**0,90**	2A	16	30
FED 40µ	**1,65**	3A	22	30
FED 45µ	**0,97**	2A	17	30
FED 64µ	**1,35**	5A	26	40
FED 72µ	**1,55**	3A	22	40
FED 80µ	**1,15**	2A	17	40
FED 100µ	**1,30**	5A	26	50

Funkentstördrosseln ±20%

Funkentstördrossel, axial, liegend

Fine Inductors Fastron

Funkentstördrossel, einlagig
Zum Schutz empfindlicher elektronischer Schaltungen vor Störimpulsen aus der Stromversorgung oder zur Verhinderung der Übertragung von Störimpulsen in das Stromnetz.
Bauform: axial, liegend

Toleranz: ±20%
Ferrit: rod NiZn (µi250)
Ftest: 1 MHz





Typ 3RCC		L	I	Widerstand	Wick-	Ø x L / RM
Bestellnummer:		µH	A	Ohm	lungen	
L-3RCC 1,8µ	0,48	1,8	2,5	0,008	12,5	4,6 x 12 / 8,8
L-3RCC 4,7µ	0,48	4,7	2,5	0,012	18,5	4,6 x 20 / 13,0
L-3RCC 7,0µ	0,48	7	1,9	0,016	21,5	4,8 x 22 / 14,2
L-3RCC 9,0µ	0,48	9	1	0,02	26,5	4,8 x 22 / 17,5



Typ 4RCC		L	I	Widerstand	Wick-	Ø x L / RM
Bestellnummer:		µH	A	Ohm	lungen	
L-4RCC 1,8µ	0,60	1,8	10	0,003	11,5	6,9 x 20 / 15,9
L-4RCC 4,7µ	0,60	4,7	6	0,007	17,5	6,3 x 25 / 18,4
L-4RCC 7,0µ	0,60	7	5	0,008	19,5	6,2 x 30 / 19,5
L-4RCC 9,0µ	0,60	9	4	0,015	22,5	6 x 30 / 20,1
L-4RCC 12,0µ	0,60	12	2	0,022	25,5	5,5 x 25 / 16,9



Typ 5RCC		L	I	Widerstand	Wick-	Ø x L / RM
Bestellnummer:		µH	A	Ohm	lungen	
L-5RCC 2,5µ	0,65	2,5	6	0,005	10,5	7,3 x 20 / 11,0
L-5RCC 4,7µ	0,65	4,7	5	0,008	14,5	7,2 x 25 / 14,5
L-5RCC 7,0µ	0,65	7	3	0,017	20,5	6,7 x 20 / 15,3
L-5RCC 10,0µ	0,65	10	2	0,027	24,5	6,5 x 20 / 16,2
L-5RCC 12,0µ	0,65	12	2,5	0,024	22,5	6,5 x 25 / 14,9
L-5RCC 25,0µ	0,65	25	1	0,038	34,5	6,5 x 30 / 22,8



Typ 6RCC		L	I	Widerstand	Wick-	Ø x L / RM
Bestellnummer:		µH	A	Ohm	lungen	
L-6RCC 4,0µ	0,67	4	10	0,005	13,5	8,9 x 25 / 18,7
L-6RCC 6,0µ	0,67	6	7	0,008	16,5	8,4 x 25 / 18,4
L-6RCC 10,0µ	0,67	10	5	0,013	22,5	8,2 x 25 / 22,4
L-6RCC 15,0µ	0,67	15	2	0,03	24,5	7,5 x 25 / 16,2
L-6RCC 22,0µ	0,67	22	2	0,034	27,5	7,5 x 30 / 18,2
L-6RCC 30,0µ	0,67	30	2	0,046	37,5	7,5 x 30 / 24,8

Ringkerndrosseln TLC

Fine Inductors Fastron

Induktivitätstoleranz: 20%
Material: Eisenpulver



0,1 A / 10 µH - 1000 µH		L	DCR	Ø x B
Bestellnummer:		µH	max. Ω	
TLC 0,1A-10µ	0,87	10	0,3	12,0 x 5
TLC 0,1A-47µ	0,87	47	0,64	12,0 x 5
TLC 0,1A-100µ	0,87	100	0,93	12,0 x 5
TLC 0,1A-470µ	0,87	470	2,02	12,5 x 6
TLC 0,1A-1000µ	0,99	1000	3	12,5 x 6

0,25 A / 10 µH - 1000 µH		L	DCR	Ø x B
Bestellnummer:		µH	max. Ω	
TLC 0,25A-10µ	0,87	10	0,12	12,0 x 5
TLC 0,25A-47µ	0,87	47	0,26	12,0 x 5
TLC 0,25A-100µ	0,87	100	0,37	12,0 x 5
TLC 0,25A-470µ	0,99	470	0,945	14,0 x 7
TLC 0,25A-1000µ	0,99	1000	1,37	14,0 x 7

0,5 A / 10 µH - 1000 µH		L	DCR	Ø x B
Bestellnummer:		µH	max. Ω	
TLC 0,5A-10µ	0,87	10	0,07	14,0 x 7
TLC 0,5A-47µ	0,87	47	0,15	14,0 x 7
TLC 0,5A-100µ	0,88	100	0,22	14,0 x 7
TLC 0,5A-470µ	1,10	470	0,56	21,5 x 8
TLC 0,5A-1000µ	1,15	1000	0,82	21,5 x 8

1,0 A / 10 µH - 1000 µH		L	DCR	Ø x B
Bestellnummer:		µH	max. Ω	
TLC 1,0A-10µ	0,88	10	0,035	14,5 x 7
TLC 1,0A-47µ	0,89	47	0,075	14,5 x 7
TLC 1,0A-100µ	0,99	100	0,115	110 x 7
TLC 1,0A-470µ	0,99	470	0,325	30 x 14
TLC 1,0A-1000µ	1,20	1000	0,476	31 x 15

2,5 A / 10 µH - 1000 µH		L	DCR	Ø x B
Bestellnummer:		µH	max. Ω	
TLC 2,5A-10µ	0,94	10	0,0145	20 x 8
TLC 2,5A-47µ	0,99	47	0,036	23 x 10
TLC 2,5A-100µ	0,99	100	0,0605	30 x 14
TLC 2,5A-470µ	1,80	470	0,167	45 x 19
TLC 2,5A-1000µ	2,60	1000	0,238	51 x 22

5,0 A / 10 µH - 1000 µH		L	DCR	Ø x B
Bestellnummer:		µH	max. Ω	
TLC 5,0A-10µ	0,99	10	0,0083	23 x 9
TLC 5,0A-47µ	0,99	47	0,021	30 x 14
TLC 5,0A-100µ	1,75	100	0,0385	45 x 19
TLC 5,0A-470µ	8,70	470	0,1165	83 x 31
TLC 5,0A-1000µ	9,25	1000	0,17	83 x 31

10 A / 10 µH - 1000 µH		L	DCR	Ø x B
Bestellnummer:		µH	max. Ω	
TLC 10A-10µ	1,20	10	0,0053	37 x 15
TLC 10A-47µ	1,80	47	0,0135	47 x 20
TLC 10A-100µ	2,80	100	0,0195	53 x 23
TLC 10A-470µ	16,40	470	0,065	85 x 57
TLC 10A-1000µ	32,70	1000	0,101	110 x 72

HF-Bauteile

Amidon-Ringkerne

AMIDON

Eisenpulver
Farbcode:

T xx- 0	hellbraun
T xx- 2	rot
T xx- 6	gelb
T xx-10	schwarz
T xx-12	grün-weiß
T xx-17	blau-gelb



Bestellnummer:		Ø a	Ø i	h	AL µH/100Wdg	MHz max
T 12-2	**0,41**	3,18	1,57	1,27	20	30
T 12-6	**0,60**	3,18	1,57	1,27	17	50
T 16-2	**0,40**	4,06	1,98	1,52	22	30
T 20-0	**0,60**	5,08	2,24	1,78	3,5	300
T 20-2	**0,33**	5,08	2,24	1,78	25	30
T 20-6	**0,63**	5,08	2,24	1,78	22	50
T 20-12	**0,33**	5,08	2,24	1,78	10	200
T 25-2	**0,43**	6,48	3,05	2,44	34	30
T 25-6	**0,67**	6,48	3,05	2,44	27	50
T 25-10	**0,43**	6,48	3,05	2,44	19	100
T 30-6	**0,71**	7,8	3,84	3,25	36	50
T 30-12	**0,59**	7,8	3,84	3,25	16	200
T 37-2	**0,50**	9,53	5,21	3,25	40	30
T 37-6	**0,72**	9,53	5,21	3,25	30	50
T 37-10	**0,82**	9,53	5,21	3,25	25	100
T 37-12	**0,84**	9,53	5,21	3,25	15	200
T 44-0	**0,71**	11,2	5,82	4,04	6,5	300
T 44-2	**0,61**	11,2	5,82	4,04	52	30
T 44-6	**0,74**	11,2	5,82	4,04	42	50
T 50-2	**0,70**	12,7	7,7	4,83	49	30
T 50-6	**0,82**	12,7	7,7	4,83	46	50
T 50-10	**0,99**	12,7	7,7	4,83	31	100
T 50-12	**0,99**	12,7	7,7	4,83	18	200
T 50-17	**0,88**	12,7	7,7	4,83	18	200
T 68-2	**0,95**	17,5	9,4	4,83	57	30
T 68-6	**1,20**	17,5	9,4	4,83	47	50
T 68-10	**1,45**	17,5	9,4	4,83	32	100
T 68-12	**0,99**	17,5	9,4	4,83	21	250
T 80-2	**0,99**	20,2	12,6	6,35	55	30
T 80-6	**1,30**	20,2	12,6	6,35	45	50
T 94-2	**1,40**	23,9	14,2	7,92	84	30
T 94-6	**1,99**	23,9	14,2	7,92	70	50
T 94-10	**2,80**	23,9	14,2	7,92	58	100
T 106-2	**1,99**	26,9	14,5	11,1	135	30
T 106-6	**2,40**	26,9	14,5	11,1	116	50
T 130-2	**2,70**	33	19,8	11,1	110	30
T 130-6	**3,85**	33	19,8	11,1	96	50
T 157-2	**4,85**	39,9	24,1	14,5	140	30
T 157-6	**7,65**	39,9	24,1	14,5	115	50
T 184-2	**8,99**	46,7	24,1	18	240	30
T 184-6	**13,95**	46,7	24,1	18	195	50
T 200-2	**5,99**	50,8	31,8	14	120	30
T 200-6	**8,99**	50,8	31,8	14	100	50
T 225-2	**9,45**	57,2	35,6	14	120	30
T 225-6	**15,20**	57,2	35,6	14	100	50
T 300-2	**16,50**	77,2	49	12,7	114	30



Eisenpulver-Ringkerne

AMIDON

Für Leistungsanwendungen 50/60 Hz bis 500 kHz

Materialcode „-18": rot/grün
Materialdichte 6,6 g/cm³ / Referenzpermeabilität 55 µ0
Material mit geringem Ringkernverlust und höherer Permeabilität sowie guter DC-Sättigungscharakteristik. Bevorzugte Anwendungsbereiche: DC-Drosseln und Leistungsdrosseln >50 kHz.

Materialcode „-26": gelb/weiß
Materialdichte 7,0 g/cm³ / Referenzpermeabilität 75 µ0
Material für allgemeine Anwendungen das in weiten Bereichen in Netzteil- und Netzfilter-Applikationen eingesetzt wird. Bevorzugte Anwendungsbereiche: Licht-Dimmerdrosseln, 50/60 Hz, EMI-Netzdrosseln, DC-Drosseln <50 kHz, Leistungsfaktor-Korrekturdrosseln <50 kHz



Bestellnummer:		Øa	Øi	h	AL (nH)
T 25-18	**0,43**	6,48	3,05	2,44	17
T 25-26	**0,43**	6,48	3,05	2,44	24,5
T 30-18	**0,57**	7,8	3,84	3,25	22
T 30-26	**0,65**	7,8	3,84	3,25	33,5
T 50-18	**0,95**	12,7	7,7	4,83	24
T 50-26	**0,74**	12,7	7,7	4,83	33
T 68-18	**0,99**	17,5	9,4	4,83	29
T 68-26	**0,88**	17,5	9,4	4,83	43,5
T 80-18	**1,20**	20,2	12,6	6,35	31
T 80-26	**0,79**	20,2	12,6	6,35	46
T 94-18	**1,75**	23,9	14,2	7,92	42
T 94-26	**0,95**	23,9	14,2	7,92	60
T 106-18	**2,35**	26,9	14,5	11,1	70
T 106-26	**0,99**	26,9	14,5	11,1	93

HF-Bauteile

Doppellochkerne

Anwendung: Breitbandtransformatoren, Impedanzanpassung und Gleichstromtrennung in HF-Kreisen. Doppellochkerne haben geringe Verluste in Verbindung mit einer Breitbandigkeit. Durch die Verwendung beider Bohrungen wird eine höhere Induktivität erreicht. Einsatzbereich bis zu 30 MHz.



AMIDON

Bestellnummer:		Øa	Øi	h	AL
BN 43-202	**1,15**	13 \ 7	4	14	2890
BN 43-2402	**0,60**	7 \ 4	2	6	1275
BN 61-202	**1,15**	13 \ 7	4	14	425
BN 61-2402	**0,60**	7 \ 4	2	6	150
BN 73-202	**1,15**	13 \ 7	4	14	8500
BN 73-2402	**0,60**	7 \ 4	2	6	3750

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

HF-Komponenten

Ringkerne

Schalenkerne

aus Ferroxube, Lieferung paarweise,
Preis per Paar



Bestellnummer:		Ø mm	Höhe mm	AL-Wert
SKS 14-100	**2,99**	14	8	100nH
SKS 14-250	**2,60**	14	8	250nH
SKS 18-0400	**3,40**	18	11	400nH
SKS 18-2850	**3,20**	18	11	2850nH

Spulenkörper



Bestellnummer:			für
SPK 14-1	**0,28**	1Kammer	SKS-14
SPK 18-1	**0,34**	1Kammer	SKS-18

Abgleichschrauben



Bestellnummer:			für
AGS 14-250	**0,99**	250nH	SKS-14
AGS 18-400	**1,50**	400nH	SKS-18

Montagehalterung



Bestellnummer:			für
MTH 14-6	**4,40**	14mm	SKS-14
MTH 18-8	**3,45**	18mm	SKS-18

Ferrit-Ringe

Für Breitbandtransformatoren
Material 43: hohe Güte 40 MHz bis 400 MHz
Material 61: bis 200 MHz
Material 63: bis 300 MHz
Material 68: hohe Güte 80 MHz bis 180 MHz
Material 77: 0,5 MHz bis 50 MHz



Bestellnummer:		Ø a	Ø i	h	AL (nH)
FT 23-43	**0,68**	5,8	3,05	1,52	158
FT 23-61	**0,68**	5,8	3,05	1,52	25
FT 23-77	**0,68**	5,8	3,05	1,52	390
FT 37-43	**0,74**	9,5	4,75	3,18	350
FT 37-61	**0,74**	9,5	4,75	3,18	55
FT 37-77	**0,74**	9,5	4,75	3,18	880
FT 50-43	**0,86**	12,7	7,14	4,8	440
FT 50-61	**0,86**	12,7	7,14	4,8	59
FT 50-77	**0,86**	12,7	7,14	4,8	1100
FT 82-61	**1,85**	21	13,1	6,35	75
FT 82-77	**1,80**	21	13,1	6,35	1175
FT 114-43	**2,60**	29	19,05	7,5	510
FT 114-61	**2,70**	29	19,05	7,5	80
FT 114-77	**2,70**	29	19,05	7,5	1275
FT 140-43	**4,99**	35,6	22,7	12,7	885
FT 140-77	**5,45**	35,6	22,7	12,7	2250
FT 240-43	**11,95**	61	35,6	12,7	1075
FT 240-61	**16,95**	61	35,6	12,7	170
FT 240-77	**15,20**	61	35,6	12,7	2725

Ringkerne

Aus Ferroxube, zur Herstellung
von Impuls-, Breitband-,
Symmetrieübertragern, Drosseln



Bestellnummer:			Øa mm	h mm	Øi mm	AL-Wert
RIK 10	**0,77**	N30	10	4,5	6	1760 nH
RIK 12	**0,85**	N27	12,5	5,3	7,5	770 nH
RIK 16	**0,99**	N27	16	6,6	9,6	970 nH
RIK 20	**1,35**	N30	20	7,6	10	4100 nH

Dämpfungsperlen

Aus Ferroxube 3b, für alle
Frequenzbereiche,
für HF-Transistor-, Thyristor- und
Triacschaltungen.
Die Dämpfungsperlen werden
über den Leiter geschoben, der
Dämpfungsanstieg wächst linear mit der Anzahl der Perlen.



Bestellnummer:		Ø mm	L mm	d mm
DFP 3,0	**0,16**	3,5	3	1,3
DFP 5,0	**0,18**	3,5	5	1,3
DFP 7,5	**0,23**	3,5	7,5	1,3

Kabel-Ferritkerne

für Rundkabel

Zum nachträglichen Aufbringen auf die Leitung bei Störproblemen zwischen Datenleitungen und Bürogeräten. Einfache Montage an bereits installierten Kabeln.



Bestellnummer:		
FERRITRING 3,5	**0,99**	3,5 mm
FERRITRING 5,0	**0,95**	5,0 mm
FERRITRING 6,5	**1,20**	6,5 mm
FERRITRING 7,5	**1,35**	7,5 mm
FERRITRING 9,0	**1,55**	9,0 mm
FERRITRING 10	**1,35**	10 mm
FERRITRING 13	**1,60**	13 mm

Für AWG-28 Flachbandkabel

Flachkern-Ferrite verringern die ausgestrahlten EMI-Emissions-Werte bei Flachbandkabeln. Anwendungen: Laufwerkskabel und Kabelverbindungen zwischen PC und Peripheriegeräten.



Bestellnummer:			
FERRIT FB-10	**0,38**	für 10 pol	19 x 12 x 6,5 mm
FERRIT FB-20	**0,79**	für 20 pol	33 x 12 x 6,5 mm
FERRIT FB-26	**0,99**	für 26 pol	40 x 12 x 6,5 mm

Alarmgeber, Summer

Signalgeber, elektromagnetisch



Mit Ansteuerung

Bestellnummer:		Spannung	Maße (mm)	Printraster	Frequenz
AL-60SP05HT	**0,99**	4 - 7 V	Ø 7,6x9,5	5,0 mm	2,3kHz/92dB
AL-10SP05HT	**0,99**	3 - 7 V	Ø 9,6x5,2	5,0 mm	2,6kHz/80dB

ohne Ansteuerung

Bestellnummer:		Spannung	Maße (mm)	Printraster	Frequenz
AL-60P01A	**0,95**	1 - 2 V	Ø 12x8,5	6,5 mm	2,0kHz/80dB
AL-60P01	**0,95**	1 - 2 V	Ø 12x8,5	6,5 mm	2,0kHz/85dB
SUMMER AL-60P12	**0,55**	7 - 16 V	Ø 12x9	6,5 mm	2,4kHz/85dB
SUMMER TDB 05	**0,99**	4 - 6,5 V	Ø 12x9,5	7,6 mm	2,3kHz/85dB
SUMMER TDB 12	**0,99**	7 - 11 V	Ø 12x9,5	7,6 mm	2,3kHz/85dB
SUMMER HDB 06	**0,99**	4 - 8 V	Ø 16x14	7,6 mm	2,2kHz/85dB

Summer, elektromagnetisch



Bedrahtet

Bestellnummer:		Spannung	Maße (mm)	Frequenz
SUMMER 3V	**0,93**	2 - 4 V	34x17x16	0,4kHz/80dB
SUMMER 6V	**0,99**	4 - 8 V	34x17x16	0,4kHz/80dB
SUMMER 12V	**0,93**	9 - 15 V	34x17x16	1-2kHz/75dB

Printmontage

Bestellnummer:		Spannung	Maße (mm)	Printraster	Frequenz
SUMMER 6V P	**1,99**	3 - 8 V	23x17x16	7,6/15,2 mm	0,4kHz/80dB
SUMMER 12V P	**1,99**	8 - 16 V	23x17x16	7,6/15,2 mm	0,4kHz/80dB
SUMMER 24V P	**1,99**	18 - 30 V	23x17x16	7,6/15,2 mm	0,4kHz/80dB

Signalgeber, SMD



Ohne Ansteuerung

Bestellnummer:		Spannung	Maße (mm)	Frequenz
SMD-05A03	**1,80**	2 - 4 V	5x5x3	4,0kHz/74dB
SMD-08A01	**1,60**	1 - 2 V	8,5x8,5x3	2,7kHz/85dB
SMD-08A03	**1,60**	2 - 4 V	8,5x8,5x3	2,7kHz/85dB
SMD-08A05	**1,60**	3 - 7 V	8,5x8,5x3	2,7kHz/85dB
SMD-1411A03	**1,60**	2 - 4 V	10,5x9x3,5	3,0kHz/94dB
SMD-P09B03	**1,65**	2 - 4 V	14x11x1,5	3,2kHz/80dB

mit Ansteuerung

Bestellnummer:		Spannung	Maße (mm)	Frequenz
SMD-10D05	**1,99**	4 - 7 V	9,6x9,6x4,8	2,7kHz/85dB
SMD-13D05	**1,60**	4 - 7 V	13x13x7,1	2,4kHz/85dB

Signalgeber, Piezo



Printausführung / Dauerton

Bestellnummer:		Spannung	Maße (mm)	Printraster	Frequenz
SUMMER CPM 121	**1,15**	3 - 15 V	Ø 13x7,5	7,6 mm	4,1kHz/83dB
SUMMER EPM 121	**0,67**	4 - 8 V	Ø 14x7	7,6 mm	0,4kHz/80dB
SUMMER BM 15B	**0,74**	2 - 4 V	Ø 17,5x7,5	10 mm	0,4kHz/80dB
SUMMER KPE 232A	**1,80**	3 - 20 V	Ø 23,5x	17,5 mm	3,1kHz/80dB
SUMMER BS 21B	**2,30**	3 - 20 V	Ø 24,5x	17,5 mm	3,3kHz/75dB
SUMMER BS 27HS	**3,75**	3 - 20 V	Ø 24x17,5	15 mm	3,8kHz/88dB

Miniatur Piezo-Summer

Ø 28 x 20 mm,
Lochraster: 34 mm
bedrahtet



Bestellnummer:		Spannung		Frequenz
PEB 15P	**1,35**	1 - 2 V	Pulston	0,3kHz/74dB
AL-28SW06-DT	**1,40**	4 - 9 V	Dauerton	0,3kHz/90dB
AL-28SW09-DT	**1,40**	6 - 11 V	Dauerton	0,3kHz/90dB
AL-28SW12-DT	**1,40**	9 - 15 V	Dauerton	0,3kHz/95dB
AL-28SL12-PT	**1,45**	8 - 15 V	Pulston	0,3kHz/85dB

Hochleistungs Piezo-Summer

Ø 45 x 26 mm
, Spannung 1 - 13 V



Bestellnummer:			Frequenz
RMP-45SPDT PT	**2,70**	Puls-/Dauerton, Printrater 22,5+5mm	0,3kHz/105dB
RMP-45SW	**2,65**	Puls-/Dauerton, bedrahtet	0,3kHz/105dB
SUMMER 12V HL	**1,99**	Dauerton, bedrahtet	0,3kHz/105dB

Signalgeber, Piezoscheiben



Bestellnummer:		Maße (mm)	Impedanz	Frequenz
EPZ-20MS64	**0,36**	Ø 20x0,19	400 Ω	6,4kHz
EPZ-27MS44	**0,38**	Ø 27x0,25	400 Ω	4,4kHz
EPZ-35MS29	**0,43**	Ø 35x0,30	200 Ω	2,9kHz

Feed back

Bestellnummer:		Maße (mm)	Impedanz	Frequenz
EPZ-20MS64F	**0,38**	Ø 20x0,19	400 Ω	6,4kHz
EPZ-27MS44F	**0,40**	Ø 27x0,25	400 Ω	4,4kHz
EPZ-35MS29F	**0,43**	Ø 35x0,30	250 Ω	2,9kHz

Bedrahtet

Bestellnummer:		Maße (mm)	Impedanz	Frequenz
EPZ-15MS60W	**0,36**	Ø 15x0,22	1500 Ω	5,0kHz
EPZ-20MS64W	**0,38**	Ø 20x0,43	400 Ω	6,4kHz
EPZ-27MS44W	**0,40**	Ø 27x0,53	200 Ω	4,4kHz

Signalgeber, Piezo, SMD



Bestellnummer:		Spannung	Maße (mm)	Frequenz
SMD-P12A03	**1,35**	1 - 25 V	12x12x3	4,0kHz/75dB
SMD-P16	**0,99**	1 - 20 V	16x16x2,5	4,0kHz/70dB

Alarmgeber, Vibration

Vibrationsmotor

Der Vibrationsmotor VM0610A3.0 ist ein sehr kräftiger und Anwenderfreundlicher Motor, welcher in unzähligen Produkten seinen Platz findet.
Egal ob Pager, GPS Geräte, Mobilfunkgeräte oder auch Spielzeuge.



Bestellnummer:		Spannung	Strom	Umdrehungen
VM 0610 A 3.0	**1,99**	3 V	< 150 mA	10.000 U/min

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Platin-Temperatursensoren nach DIN EN 60751, HERAEUS

Heraeus-Platinsensoren zeichnen sich aufgrund der chemischen Stabilität und Homogenität des Materials durch eine hohe Wiederholbarkeit des Signals, hervorragende Langzeitstabilität und Genauigkeit sowie schnelle Ansprechzeit aus.

bedrahtet

- Langzeitstabilität: (Ro-Drift 0,04% nach 1000 h bei 500 °C)
- Temperaturkoeffizient: 3850 ppm/K
- Anschuss: NiPt-Manteldraht, 10 mm
- geeignet zum Schweißen, Hartlöten und Crimpen.



Genauigkeitsklasse A (F 0,15) von -50 bis +300 °C

Bestellnummer:		Widerstand bei 0 °C	Maße (mm)
M 213 A PT100	**2,85**	100 Ω	1,7 x 1,3 x 0,8
M 222 A PT100	**2,15**	100 Ω	2,3 x 2,1 x 0,9
M 222 A PT500	**2,15**	500 Ω	2,3 x 2,1 x 0,9
M 222 A PT1000	**2,15**	1000 Ω	2,3 x 2,1 x 0,9
M 310 A PT100	**2,70**	100 Ω	3,0 x 1,0 x 0,8
M 310 A PT1000	**2,70**	1000 Ω	3,0 x 1,0 x 0,8
M 422 A PT100	**2,30**	100 Ω	3,9 x 2,1 x 0,9
M 422 A PT500	**2,30**	500 Ω	3,9 x 2,1 x 0,9
M 422 A PT1000	**2,30**	1000 Ω	3,9 x 2,1 x 0,9

Genauigkeitsklasse B (F 0,30) von -70 bis +500 °C

Bestellnummer:		Widerstand bei 0 °C	Maße (mm)
M 213 B PT100	**2,15**	100 Ω	1,7 x 1,3 x 0,8
M 213 B PT1000	**2,15**	1000 Ω	1,7 x 1,3 x 0,8
M 222 B PT100	**1,70**	100 Ω	2,3 x 2,1 x 0,9
M 222 B PT500	**1,70**	500 Ω	2,3 x 2,1 x 0,9
M 222 B PT1000	**1,70**	1000 Ω	2,3 x 2,1 x 0,9
M 310 B PT100	**1,99**	100 Ω	3,0 x 1,0 x 0,8
M 310 B PT1000	**1,99**	1000 Ω	3,0 x 1,0 x 0,8
M 422 B PT100	**1,80**	100 Ω	3,9 x 2,1 x 0,9
M 422 B PT500	**1,80**	500 Ω	3,9 x 2,1 x 0,9
M 422 B PT1000	**1,80**	1000 Ω	3,9 x 2,1 x 0,9

Keramikkörper

Heraeus-Platinsensoren im Keramikkörper - hohe Erschütterungsfestigkeit und Schockbeständigkeit

- Langzeitstabilität: (Ro-Drift 0,1% nach 1000h bei 500 °C)
- Temperaturkoeffizient: 3850 ppm/K
- Anschuss: NiPt-Manteldraht, 6,0 mm
- geeignet zum Schweißen, Hartlöten und Crimpen



Genauigkeitsklasse B (F 0,30) von -70 bis +500 °C

Bestellnummer:		Widerstand bei 0 °C	Maße (mm)
MR 828 PT100	**3,99**	100 Ω	Ø 2,8 x 8
MR 828 PT1000	**3,99**	1000 Ω	Ø 2,8 x 8

SMD

Heraeus-SMD-Platinsensoren für die automatische Bestückung in Serienanwendungen konzipiert.

- Temperaturkoeffizient: 3850 ppm/K
- geeignet zum Reflow- oder Wellenlöten



Genauigkeitsklasse B (F 0,30) von -50 bis +150 °C

Bestellnummer:		Widerstand bei 0 °C	Maße (mm)	Gehäuse
SMD 0603 PT1000	**1,40**	1000 Ω	1,7 x 0,9 x 0,5	0603
SMD 0805 PT100	**1,50**	100 Ω	2,3 x 1,4 x 0,6	0805
SMD 0805 PT1000	**1,50**	1000 Ω	2,3 x 1,4 x 0,6	0805

TO-92

Heraeus-Platinsensoren im TO92-Gehäuse - besonders geeignet zum klassischen Handlöten.

- Langzeitstabilität: (Ro-Drift 0,06% nach 1000h bei 500 °C)
- Temperaturkoeffizient: 3850 ppm/K
- geeignet zum Weichlöten



Genauigkeitsklasse B (F 0,30) von -50 bis +150 °C

Bestellnummer:		Widerstand bei 0 °C	Gehäuse
TO 92 PT100	**2,30**	100 Ω	TO 92
TO 92 PT1000	**2,30**	1000 Ω	TO 92

Platine

Platin-Temperatursensoren auf einer Platine - speziell entwickelt für den Einsatz in der Wärmemengenmessung und für die automatische Weiterverarbeitung.

- Langzeitstabilität: <0,1 K nach 1000 h bei 150 °C)
- Temperaturkoeffizient: 3850 ppm/K
- geeignet zum Weich- und Wellenlöten



Genauigkeitsklasse B (F 0,30) von 0 bis +150 °C

Bestellnummer:		Widerstand bei 0 °C	Maße (mm)
PCB 1325 PT500	**1,60**	500 Ω	15 x 2,5
PCB 1325 PT1000	**1,60**	1000 Ω	15 x 2,5
PCB 2225 PT100	**1,80**	100 Ω	22 x 2,5
PCB 2225 PT500	**1,80**	500 Ω	22 x 2,5
PCB 2225 PT1000	**1,80**	1000 Ω	22 x 2,5
PCB 2240 PT100	**1,70**	100 Ω	22 x 4,0
PCB 2240 PT500	**1,70**	500 Ω	22 x 4,0
PCB 2240 PT1000	**1,70**	1000 Ω	22 x 4,0

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Platin-Temperatursensoren

Platin-Chip-Temperatursensoren

JUMO

- hohe Messgenauigkeit und gute Langzeitstabilität
- für Temperaturen von -70 … +600 °C
- Genauigkeitsklasse B (-70 … +350 °C)
- linearer Kennlinienverlauf
- schnelles Ansprechverhalten
- Werkstoff: Pt-Ni



Bauform PCA/M, bedrahtet

Bestellnummer:		Widerstand bei 0 °C	Maße (mm)
PCA 1.1505 1	**1,85**	100 Ω	1,5 x 5,0 x 1,0
PCA 1.1505 5	**1,90**	500 Ω	1,5 x 5,0 x 1,0
PCA 1.1505 10	**1,80**	1000 Ω	1,5 x 5,0 x 1,0
PCA 1.2003 1	**0,74**	100 Ω	2,0 x 2,5 x 1,3
PCA 1.2005 1	**1,99**	100 Ω	2,0 x 5,0 x 1,3
PCA 1.2005 5	**1,80**	500 Ω	2,0 x 5,0 x 1,3
PCA 1.2005 10	**1,80**	1000 Ω	2,0 x 5,0 x 1,3
PCA 1.2010 1	**0,99**	100 Ω	2,0 x 10 x 1,3
PCA 1.2010 10	**2,55**	1000 Ω	2,0 x 10 x 1,3

Platin-Chip-Temperatursensoren, SMD

JUMO

- für Temperaturen von -50 ... +150 °C
- Genauigkeitsklasse: B
- galvanische Rundumkontaktierung
- Gurtverpackung nach DIN IEC 286-3



SMD-Bauform PCS

Bestellnummer:		Widerstand bei 0 °C	Maße (mm)
PCS 1.1302 1	**1,50**	100 Ω	1,3 x 2,0 x 0,5
PCS 1.1302 10	**1,65**	1000 Ω	1,3 x 2,0 x 0,5
PCS 1.1503 1	**1,40**	100 Ω	1,5 x 3,1 x 0,8
PCS 1.1503 5	**1,85**	500 Ω	1,5 x 3,1 x 0,8
PCS 1.1503 10	**1,65**	1000 Ω	1,5 x 3,1 x 0,8

bedrahtet, VARIOHM

VARIOHM



RTD

Bestellnummer:		Widerstand bei 0 °C	Maße (mm)
PLAT PT100	**1,80**	100 Ω	2,3 x 2,0 x 1,1
PLAT PT1000	**1,85**	1000 Ω	2,3 x 2,0 x 1,1

Ringöse / Einschraubfühler, PT100

VARIOHM

Einfache Lösung für eine Vielzahl von Temperaturüberwachungen. Als Ringkabelschuh mit Öffnung für M4-Schrauben oder mit M8-Gewinde zum direkten Einschrauben in Kühlprofilen.

- Temperaturbereich: -40 ... +125 °C
- Toleranzklasse: B (F 0,3)
- Anschlussdraht: ca. 230 mm



Bestellnummer:		Widerstands wert	
TEMP RING PT100	**8,60**	100 Ω	Ringkabelschuh
TEMP M8 PT100	**12,80**	100 Ω	M8-Einschraubfühler

bedrahtet

NTC-Thermistor mit Expoxid-Ummantelung

- Temperaturbereich: -40 ... +125 °C



Toleranzklasse: ±0,2 °C für 0 ... 70 °C

Bestellnummer:		Widerstandswert	Maße (mm)
NTC 5K 0,2	**1,40**	5 kΩ	Ø 2,4 (Draht 76)
NTC 10K 0,2	**1,40**	10 kΩ	Ø 2,4 (Draht 76)
NTC 100K 0,2	**1,40**	100 kΩ	Ø 2,4 (Draht 76)

Toleranzklasse: ±1% bei 25 °C

Bestellnummer:		Widerstandswert	Maße (mm)
NTC 10K 1,0	**1,40**	10 kΩ	Ø 2,4 (Draht 56)
NTC 100K 1,0	**1,40**	100 kΩ	Ø 2,4 (Draht 56)

Ringöse oder Einschraubfühler

VARIOHM

Einfache Lösung für eine Vielzahl von Temperaturüberwachungen. Als Ringkabelschuh mit Öffnung für M4-Schrauben oder mit M8-Gewinde zum direkten Einschrauben in Kühlprofilen.



- Temperaturbereich: -40 ... +125 °C
- Toleranzklasse: ± 0,2 °C (0 … 70 °C)
- Anschlussdraht: ca. 230 mm

Bestellnummer:		Widerstandswert	
TEMP RING 10K	**6,50**	10 kΩ	Ringkabelschuh
TEMP M8 10K NTC	**10,80**	10 kΩ	M8-Einschraubfühler

Micro-Temperatursensor

HYGROSENS INSTRUMENTS

mit hoher Empfindlichkeit und hervorragender Langzeitstabilität

- Messbereich: -40 … +100 °C
- Ansprechzeit: 0,7 s
- Steigung: 1%
- Grund-R bei 37 °C: min. 48,561 / max. 51,265 kΩ
- Genauigkeit: ±0,2% - 37 °C
- Eigenerwärmung: 1,42 °C / mW



Bestellnummer:		Widerstand 25 °C	Maße (mm)
HYG NTC 833	**2,60**	83 kΩ	4 x 1,5 x 75

Präzisions-Temperatursensor

HYGROSENS INSTRUMENTS

- Temperaturbereich: -60 ... +150 °C
- Genauigkeit: ±0,5%
- Messprinzip: NTC
- Eigenerwärmung: 1,2 mW/K
- Abmessungen: 3,8 x 2,8 x 17 mm



Bestellnummer:		Widerstandswert	B-Wert (K)
HYG NTC 202	**2,30**	2 kΩ	3976
HYG NTC 232	**2,30**	2,252 kΩ	3976
HYG NTC 502	**2,30**	5 kΩ	3976
HYG NTC 103	**2,30**	10 kΩ	3435
HYG NTC 103A	**2,30**	10 kΩ	3976
HYG NTC 203	**2,30**	20 kΩ	3976
HYG NTC 503	**2,30**	50 kΩ	4220
HYG NTC 104	**2,30**	100 kΩ	4261
HYG NTC 204	**2,30**	200 kΩ	4470

Sensoren

PTC-Temperatursensoren

Temperatursensoren



Gehäuse: SOD-70

Bestellnummer:		Widerstand	Tol. bei 25°C	TK(%/K) bei 25°C	Temp. (°C)
KTY 81-110	**0,63**	1000 Ω	±1%	0,79	-55 … +150
KTY 81-120	**0,58**	1000 Ω	±2%	0,79	-55 … +150
KTY 81-121	**0,65**	1000 Ω	(-)1%	0,79	-55 … +150
KTY 81-122	**0,66**	1000 Ω	(+)1%	0,79	-55 … +150
KTY 81-210	**0,63**	2000 Ω	±1%	0,79	-55 … +150
KTY 81-220	**0,55**	2000 Ω	±2%	0,79	-55 … +150
KTY 81-221	**0,82**	2000 Ω	(-)2%	0,79	-55 … +150
KTY 81-222	**0,64**	2000 Ω	(+)2%	0,79	-55 … +150



Gehäuse: SOT-23
Top = -55 ... +150°C

Bestellnummer:		Widerstand	Tol. bei 25°C	TK(%/K) bei 25°C	Temp. (°C)
KTY 82-210	**0,51**	1000 Ω	(+)2%	0,79	-55 … +150



Gehäuse: DO-34

Bestellnummer:		Widerstand	Tol. bei 25°C	TK(%/K) bei 25°C	Temp. (°C)
KTY 83-110	**0,81**	1000 Ω	±1%	0,76	-55 … +175
KTY 84-130	**0,93**	1000 Ω	±3%	0,62	-40 … +300

Digitale Temperatursensoren

TSIC™ - Digitale Halbleiter-Temperatursensoren

Die TSIC™ Sensoren zeichnen sich durch ihre hohe Genauigkeit, das schnelle Ansprechverhalten und ihre besondere Langzeitstabilität aus. Sie bieten darüber hinaus einen erweiterten Messbereich von –50 bis +150 °C mit einer Auflösung von 0,1 K. Durch die digitale Schnittstelle ist der Anschluss an Mikrocontroller einfach möglich, ohne dass ein zusätzlicher AD-Wandler benötigt wird.
Betriebsspannung: 3 - 5,5 V



Bestellnummer:		Genauigkeit
TSIC 206 T092	**4,20**	±0,5 K
TSIC 306 T092	**5,15**	±0,3 K
TSIC 206 S08	**4,20**	±0,5 K
TSIC 306 S08	**5,15**	±0,3 K



JUMO Sensortechnik

Einschraub-Widerstands-Thermometer mit Kopfform J Typ



Universelles Widerstandthermometer PT 100 für Temperaturen von -50 ... +400 °C, IP54

Bestellnummer:		Schutzrohr	Prozessanschluss	Einbaulänge
JU 902030-100	**78,10**	G ½ Zoll	Ø 6 mm	100 mm

Einschraub-Widerstands-thermometer mit Steckverbinder



Universelles Widerstandthermometer PT 100 für Temperaturen von -50 ... +200 °C, IP65

Bestellnummer:		Schutzrohr	Prozessanschluss	Einbaulänge
OHM TEMP 6 100	**105,95**	G ½ Zoll	Ø 6 mm	100 mm
OHM TEMP 8 50	**93,10**	G ½ Zoll	Ø 8 mm	50 mm
OHM TEMP 8 100	**94,30**	G ½ Zoll	Ø 8 mm	100 mm
OHM TEMP 8 150	**95,60**	G ½ Zoll	Ø 8 mm	150 mm

Einsteck-Widerstandsthermometer



- bevorzugt für Temperaturmessungen in flüssigen und gasförmigen Medien.
- Pt 100 Temperatursensor nach DIN EN 60 751, Klasse B in Zweileiterschaltung
- Sensor-Schutzrohr: Ø 6 x 50 mm (Edelstahl)
- Silicon-Anschlussleitung: 2,5 m

Bestellnummer:			Temperaturbereich
JUMO 902150 SIL	**44,95**	100 Ω	-50 ... +180 °C

Anlege-Widerstandstermometer



- bevorzugt für Rohrsysteme bzw. runde oder ebene Oberflächen
- Pt 100 Temperatursensor nach DIN EN 60 751, Klasse B in Zweileiterschaltung • ø 10 x 26 mm

Bestellnummer:		Temperaturbereich
WIDERSTANDSTHERM	**49,40**	-50 ... +260 °C

Raum-, Außen- und Kanal-Widerstandsthermometer



- Raum-, Außen- und Kanal-Widerstandsthermometer für die Klimatechnik, werden hauptsächlich für die Temperaturmessung in Räumen, in Luftkanälen und im Freien verwendet.
- Pt 100-Temperatursensor nach DIN EN 60 751, Klasse B in Zweileiterschaltung
- Für Temperaturen von -30 ... +80 °C
- Genaue technische Daten und Maße entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Online-Shop

Bestellnummer:			
JUMO 902523-10	**47,50**	IP20	3-Leiterschaltung
JUMO 902520-11	**46,40**	IP54	2-Leiterschaltung

JUMO Sensortechnik

Elektronischer Thermostat

Digitaler Thermostat für die Heiz- oder Kühltechnik
für Temperaturfühler PT 100, PT 1000, KTY2X-6.

- Schaltleistung: 230 V AC / 5 A (Wechsler)
- LCD-Anzeige, 3-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- BxHxT: 76 x 36 x 56 mm



Bestellnummer:

JU 701060-230	**92,20**	230 V AC
JU 701060-24	**92,20**	24 V AC/DC

Temperaturanzeige

Konfigurierbarer digitaler Temperaturanzeiger für den Schalttafeleinbau zum Anschluss von Thermoelementen, Widerstandsthermometern Widerstandsferngebern.

- Schaltleistung: 230 V AC, 3 A (Schließer)
- Logik-Ausgang: 0/5 V
- LCD-Anzeige: 3-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- BxHxT: 96 x 48 x 68,5 mm



Bestellnummer:

JU 701530-230	**198,20**	230 V AC
JU 701530-24	**198,20**	24 V AC/DC

Hutschienenthermostat

Digitaler Thermostat für die Heiz- oder Kühltechnik
zur Hutschienenmontage (35 x 7,5 mm) für Temperaturfühler
PT 100, PT 1000, KTY2X-6.

- Schaltleistung 250 V AC, 10 A (Wechsler)
- LCD-Anzeige, 3-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- BxHxT: 23 x 94 x 62 mm



Bestellnummer:

JU 701050-230	**109,90**	230 V AC
JU 701050-24	**109,90**	24 V AC/DC

Aufbauthermostat

Mechanischer Aufbauthermostat mit 2 m Fernleitung, - auch nutzbar als Rohranlegefühler. Keine separate Spannungsversorgung erforderlich. Zulassung nach DIN EN 14597.

- Fühler: 6 x 87 mm, Cu



Bestellnummer:		Temperaturbereich	
JU 603070-TR	**49,80**	20 ... 120 °C	Temperaturregler
JU 603070-TW	**49,80**	0 ... 120 °C	Temperaturwächter
JU 603070-STW	**54,40**	20 ... 80 °C	Temperaturwächter
JU 603070-STB	**54,40**	70 ... 130 °C	Temperaturbegrenzer

Raumthermostat, IP54

Mechanischer Raumthermostat für die Regelung und Überwachung von Raumtemperaturen.
Zulassung nach DIN EN 14597.

- Temperaturregler TR, Einstellung über Achse
- Temperaturbereich: - 10 ... 40 °C • Hysterese: 2 K



Bestellnummer:		-10 ... 40 °C
JU 603070-TR4	**54,40**	Temperaturregler
JU 603070-TW4	**54,40**	Temperaturwächter

Die **Quantrol-Serie LC100, LC200 oder LC300** ist in den drei verschiedenen DIN-Formaten lieferbar. Die Einsatzgebiete sind Zweipunkt- und Dreipunkt-Regelanwendungen sowie die Ansteuerung von Regelventilen oder Thyristorleistungsstellern über einen stetigen Reglerausgang. Der universelle Analogeingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente oder Strom-/Spannungssignale ist frei programmierbar. Soll - und Istwert sowie alle Parameter werden über zwei Sieben-Segment-LED-Displays (rot/grün) mit ein oder zwei Nachkommastellen dargestellt.

Universal-PID-Regler

Option für Steckplatz 1

- Logikausgang

Option für Steckplatz 2

- Relaisausgang (Schließer)







digital, 20 ... 30 V AC/DC

Bestellnummer:		Format
QUAN LC100 D 24	**150,80**	48 x 48 mm
QUAN LC200 D 24	**177,80**	48 x 96 mm
QUAN LC300 D 24	**191,95**	96 x 96 mm

digital, 110 / 240 V AC

Bestellnummer:		Format
QUAN LC100 D 240	**150,80**	48 x 48 mm
QUAN LC200 D 240	**177,80**	48 x 96 mm
QUAN LC300 D 240	**191,95**	96 x 96 mm

analog, 20 ... 30 V AC/DC

Bestellnummer:		Format
QUAN LC100 A 24	**162,70**	48 x 48 mm
QUAN LC200 A 24	**189,70**	48 x 96 mm
QUAN LC300 A 24	**203,95**	96 x 96 mm

analog, 110 / 240 V AC

Bestellnummer:		Format
QUAN LC100 A 240	**162,70**	48 x 48 mm
QUAN LC200 A 240	**189,70**	48 x 96 mm
QUAN LC300 A 240	**203,95**	96 x 96 mm

JUMO Sensortechnik



Programmierbarer Messumformer

Die Messumformer erfassen die Temperatur mittels Widerstandsthermometer, Thermoelement, Widerstandspotentiometer/WFG oder Widerstand/Poti. Bei Einsatz eines Widerstand/Potis oder Widerstandsthermometers kann der eingangsseitige Sensoranschluss in Zwei, Drei- oder Vierleiterschaltung erfolgen. Spannungssignale im Bereich von -100 ... +1100 mV können ebenfalls linear erfasst werden. Je nach Wahl des Messeingangs stehen die Linearisierungsvarianten linear, temperaturlinear sowie die Möglichkeit einer komfortabel konfigurierbaren kundenspezifischen Linearisierung zur Verfügung.



Bestellnummer:		Ausgangssignal	Montage
MESSUMFORM KOPF	**85,60**	4 … 20 mA	Anschlusskopf Form B
MESSUMFORM HUT	**109,10**	4 … 20 mA oder 0 … 10 V	Hutschiene

Setup-Programm

Bestellnummer:
MESSUMFORM SETUP **56,50**

Druckmessumformer

- Ausgang: 4 ... 20 mA, Zweileiter
- Versorgungsspannung: 8 ... 30 V DC, Nennspannungsversorgung 24 V DC
- Prozessanschluss: G 1/4 DIN EN 837
- Werkstoff Prozessanschluss: Edelstahl
- Werkstoff Dichtung: FPM
- Elektrischer Anschluss: Leitungsdose DIN EN 175301-803, Form A, ex DIN 43650



Bestellnummer:		Messbereich
DRUCKMESS 1,6	**129,30**	0 … 1,6 bar
DRUCKMESS 2,5	**129,30**	0 … 2,5 bar
DRUCKMESS 4,0	**129,30**	0 … 4,0 bar
DRUCKMESS 6,0	**129,30**	0 … 6,0 bar
DRUCKMESS 10	**129,30**	0 … 10 bar
DRUCKMESS 16	**129,30**	0 … 16 bar
DRUCKMESS 25	**129,30**	0 … 25 bar
DRUCKMESS 40	**129,30**	0 … 40 bar
DRUCKMESS 60	**129,30**	0 … 60 bar

Vierdraht-Messumformer

Die für den industriellen Einsatz bestimmten Messumformer erfassen die Temperatur oder den Widerstand mit einem Widerstandsthermometer oder Potentiometer in Zwei-, oder Dreileiteranschluss. Montage auf Trageschiene nach DIN EN 60715. Der Eingang ist werkseitig eingestellt, weitere Messbereiche sind über DIP-Schalter oder Setup-Programm wählbar.

- Ausgang 0 … 20 mA
- Eingang (werkseitig) 0 … 100 °C, 0 … 1 kΩ



Bestellnummer:		Spannungsversorgung	
PROGR PT100 24	**116,40**	20 ... 53 V AC/DC	PT100
PROGR PT100 240	**116,40**	110 / 240 V AC	PT100
PROGR PT1000 240	**116,40**	110 / 240 V AC	PT1000

Hygrogeber / Hygrothermogeber



Raumausführung , 0 ... 100% rF / 0 ... 50 °C

Bestellnummer:		Messwert	Ausgang
HYG RM	**136,95**	Feuchte	4 ... 20 mA
HYGTEMP RM	**201,95**	Feuchte und Temp	je 4 ... 20 mA
HYGTEMP RMLCD	**253,90**	Feuchte und Temp mit LCD	je 4 ... 20 mA

Wandausführung, 0 ... 100% rF / -20 ... +80 °C

Bestellnummer:		Messwert	Ausgang
HYGTEMP WD	**251,30**	Feuchte und Temp	je 4 ... 20 mA

CO_2-Messwertgeber



Raumausführung, 0 ... 2000 ppm / 0 ... 50 °C / 0 ... 100% rF

Bestellnummer:		Messwert	Ausgang
CO2TEMP RM	**214,40**	CO2 und Temp	je 4 ... 20 mA
CO2TEMP RM LCD	**266,30**	CO2 und Temp mit LCD	je 4 ... 20 mA
CO2HYGTEMP RMLCD	**318,60**	CO2, Temp und Feuchte	je 0 ... 10 V

Thermostat / Hygrostat

Thermostat, regelbar

finder

- Thermostat (regelbar) für den Schaltschrank, DIN-Schienen-Befestigung
- Bi-Metall-Sprungkontakt
- Schalt-Temperaturbereich
  Schließer EIN: 0 ... +60 °C /
  Öffner AUS: +5 ... +60 °C
- Umgebungstemperatur: -45 ... +80 °C.
- Kontaktbelastung: max. 5 A /1250 VA
- arbeitet ohne Versorgungsspannung



1 Schliesser, 5 A

Bestellnummer:

FIN 7T.91.2303	**15,20**	1 Schließer 5A
FIN 7T.91.2403	**15,20**	1 Öffner 5A

Hygrostat-/Thermostat, regelbar

finder

- für den Schaltschrank, DIN-Schienen-Befestigung
- Ein- und Ausschalten der Lüftung/Heizung
- Einschalt-Feuchtebereich bei 40 ... 90 % rH.
- Umgebungstemperatur: 0 ... +60 °C.
- 1 Wechsler für 6 A: max. 1500 VA
- Versorgungsspannung: 230 V AC



1 Wechsler, 6 A

Bestellnummer:

FIN 7T.91.3040	**48,20**	Hygrostat
FIN 7T.91.4050	**110,50**	Hygrostat und Thermostat

Thermostat 10 A

finder

- Reiheneinbaugerät für die DIN-Schiene
- 17,5 mm breit
- Sprungkontakt bimetall



1 Schließer 10A

Bestellnummer:		Einstellknopf	
FIN 7T.81.2301	**12,50**	blau	-20 bis +40 °C
FIN 7T.81.2303	**12,50**	blau	0 bis +60 °C

1 Öffner 10 A

Bestellnummer:		Einstellknopf	
FIN 7T.81.2401	**12,50**	rot	-20 bis +40 °C
FIN 7T.81.2403	**12,70**	rot	0 bis +60 °C

Digitale Temperatursensoren

IC-Temperatursensor, Kelvin

ANALOG DEVICES

- 2-Leiter-Anschluss: Voltage In /Current Out
- linearer Strom-Ausgang: 1 µA/K
- Spannungsbereich: 4 … 30 VDC



Bestellnummer:

		Gehäuse	Genauigkeit	Temp. (°C)
AD 590 JH	**9,60**	TO-52	±5,0 °C	-55 … +150 °C
AD 590 KF	**23,60**	FLAT-P2	±2,5 °C	-55 … +150 °C
AD 590 KH	**14,50**	TO-52	±2,5 °C	-55 … +150 °C
AD 592 AN	**4,80**	TO-92	±1,5 °C	-25 … +105 °C

Präzisions-Temperatursensor IC

- 2-Leiter-Anschluss
- linearer Spannungsausgang: 10 mV/C(K)



Direkt in °Celsius kalibriert

Bestellnummer:

		Gehäuse	Genauigkeit	Temp. (°C)
LM 135 Z	**7,99**	TO-92	±1 °C	-55 … +150 °C
LM 335 AM	**1,10**	SO-8	±1 °C	-40 … +125 °C
LM 335 TO92	**0,72**	TO-92	±1 °C	-40 … +125 °C



Direkt in °Kelvin kalibriert

Bestellnummer:

		Gehäuse	Genauigkeit	Temp. (°C)
LM 35 CZ	**3,10**	TO-92	±0,4 °C	-40 … +110 °C
LM 35 DM	**0,99**	SO-8	±0,6 °C	0 … +100 °C
LM 35 DT	**1,90**	TO-220	±0,6 °C	0 … +100 °C
LM 35 DZ	**1,10**	TO-92	±0,6 °C	0 … +100 °C

I²C-Digital-Temperatursensor

- Thermal Watchdog
- Spannungsbereich: 3,0 … 5,5 VDC



Bestellnummer:

		Gehäuse	Genauigkeit	Temp. (°C)
LM 75 SMD	**1,60**	SO-8	±2,0 °C	-55 … +125 °C

mit Signalaufbereitung

ANALOG DEVICES

- Spannungsbereich: 4 … 6,5 VDC



Bestellnummer:

		Gehäuse	Genauigkeit	Temp. (°C)
AD 22100 AT	**4,85**	TO-92	±1,0 °C	-50 … +150 °C
AD 22100 KT	**3,30**	TO-92	±1,0 °C	-50 … +150 °C

Hygrosens Sensortechnik

Radar-Bewegungsmelder mit Signalauswertung

B+B SENSORS

Das Modul eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, in denen Bewegung oder Anwesenheit registriert und damit Schaltvorgänge ausgelöst werden müssen.

- Reichweite: 4 ... 15 m
- Signalbandbreite: 6 ... 600 Hz
- Öffnungswinkel: horizontal 80°, vertikal 32°
- Sendefrequenz: 24,0 ... 24,25 GHz
- Ausgangsleistung: typ. 16 dbm (EIRP)
- Spannungsversorgung: 8 ... 15 V DC
- Betriebsstrom: 30 mA



Bestellnummer:

		BxLxH (mm)
HYG RAD-MOD	**34,40**	73 x 26 x16

Radar-Bewegungsmelder

B+B SENSORS

Hohe Empfindlichkeit auf kleinste Bewegungen

- Betriebsspannung: 4,75 ... 5,25 V
- Versorgungsstrom: 30 ... 40 mA
- Sendefrequenz: 24.000 ... 24.250 Ghz
- Ausgangsleistung: 16 dBm
- Temperatur Drift: -1 MHz/°C
- Antennen Charakteristik: horizontal 80° (azimuth), vertikal 32° (elevation)
- Side-Lobe-Unterdrückung: horizontal 13 dB (azimuth), vertical 13 dB (elevation)
- IF-Ausgangsspannung (DC Offset): -300 ... +300 mV
- Signal-Level:
  Kategorie A (niedrig): 263 ... 399 mV(P-P),
  Kategorie B oder E (mittel): 400 ... 549 mV(P-P),
  Kategorie C (hoch): 550 ... 8502 mV(P-P)



Bestellnummer:

		BxLxH (mm)
HYG RSM-1650	**13,10**	25,0x25,0x12,7

Feuchtesensoren, analog

Sensorelemente, SIP-/ SMD-Gehäuse

Honeywell

Direkteingabe am Controller oder anderen Geräten erfolgt durch die nahezu lineare Spannungsausgangsleistung des Sensors. Durch Stromaufnahme von typ. 200 µA ideal für Batteriegeräte.

- Messbereich: 0 ... 100% rF
- Ansprechzeit: 5 s
- Ausgang: Analogspannung
- Temperaturbereich: -40 … +85 °C



SIP: 2,54 mm, nicht umhüllt

Bestellnummer:		Genauigkeit	Hysterese:	Betriebs-spannung	Ausführung
HIH 4000-001	**17,20**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	
HIH 4000-003	**20,20**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	kalibriert
HIH 4010-001	**18,40**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	

SIP: 2,54 mm, umhüllt

Bestellnummer:		Genauigkeit	Hysterese:	Betriebs-spannung	Ausführung
HIH 4020-001	**20,10**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	
HIH 4021-001	**23,90**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	Feuchte-/ Staubfilter



SIP: 1,27 mm, nicht umhüllt

Bestellnummer:		Genauigkeit	Hysterese:	Betriebs-spannung	Ausführung
HIH 4000-002	**19,20**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	
HIH 4000-004	**17,50**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	kalibriert
HIH 4010-002	**17,95**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	
HIH 4010-004	**19,30**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	kalibriert

SIP: 1,27 mm, umhüllt

Bestellnummer:		Genauigkeit	Hysterese:	Betriebs-spannung	Ausführung
HIH 4020-002	**20,10**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	
HIH 4021-002	**23,90**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	Feuchte-/ Staubfilter
HIH 4020-004	**23,10**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	kalibriert
HIH 4021-004	**27,40**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	Feuchte-/ Staubfilter, kalibriert



SMD, umhüllt

Bestellnummer:		Genauigkeit	Hysterese:	Betriebs-spannung	Ausführung
HIH 4030-001	**13,95**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	
HIH 4031-001	**14,95**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	Feuchte-/ Staubfilter
HIH 5030-001	**10,20**	±3,0%	2 % rF	3,3 V DC	
HIH 5031-001	**15,70**	±3,0%	2 % rF	3,3 V DC	Feuchte-/ Staubfilter

Sensorelemente im TO-5-Gehäuse

Honeywell



TO-5, umhüllt

Bestellnummer:		Genauigkeit	Hysterese:	Betriebs-spannung	Ausführung
HIH 4602-L	**40,80**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	
HIH 4602-L-CP	**43,50**	±3,5%	3 % rF	5,0 V DC	kalibriert

Feuchtesensor

VISHAY

Zur Messung und Regelung der relativen Luftfeuchte

- Kapazität: 122 pF ±15%
- empf. (Frel=43%): 0,4 pF/%Frel
- Messfrequenz: 1 kHz ... 1 MHz
- Messbereich: 10% ... 90%
- Top: 0 °C ... +85 °C
- Vmax: 15 V



Bestellnummer:
FEUCHTESENSOR **10,20**

Kapazitive Feuchtesensoren

B+B SENSORS

Polymer-Feuchtesensoren
Bereich: 0 – 100% relative Feuchte



bedrahtet

Bestellnummer:		C bei (23°C/30%)	Steigung pF/%rF	Temperatur °C
KFS 140-D	**10,95**	150 pF	0,25 pF	(-30...+150)
KFS 140-FA	**15,20**	140 pF	0,25 pF	(-80...+150)
KFS 140-TO	**15,30**	150 pF	0,25 pF	(-30...+150)
KFS 330	**24,70**	300 pF	0,45 pF	(-40...+190)

SMD-Gehäuse

Bestellnummer:		C bei (23°C/30%)	Steigung pF/%rF	Temperatur °C
KFS 140-M SMD	**9,55**	180 pF	0,30 pF	(-50...+150)

Elektrolytischer Feuchtesensor

B+B SENSORS

zur Messung der relativen Luftfeuchte

- elektrolytischer Feuchtesensor
- Messbereich 20 … 95% rF bei 0 … 60 °C
- einfache Auswertung
- kleine Abmessungen



Bestellnummer:		BxLxD (mm)	Anschluss
HYG EFS-10	**8,30**	5,0 x 10,0 x 1,6	SIL 15 mm

Feuchtesensor 0 ... 100% rF, TO 39

B+B SENSORS

Digitaler Feuchtesensor mit IC-Interface im druckfesten TO39-Gehäuse (bis 16 bar), geeignet für Taupunktmessungen. Kalibriert, linearisiert und temperaturkompensiert.

- Messbereich 0 ... 100% rF, -40 ... +125 °C
- Genauigkeit ±0,1% rF (bei 0% rF) ±1,8% rF ±0,2 °C



Bestellnummer:
HYT 939 **31,40** TO 39

Betauungssensoren

B+B SENSORS

Resistive Feuchtesensoren zum Erkennen von hoher Luftfeuchte, Betauung oder Kondensation. Anwendungsgebiete sind: Gebäudeleittechnik, Klimaanlagen, Feuchteschutz in Schaltschränken, Kondensaterkennung in Außenwänden, Leckagewächter etc.
Bereich: 0 – 100% relative Feuchte

Impedanz bei
rF<75% < 20 kOhm
rF<93% <100 kOhm
rF<97% <150 kOhm
Temperaturbereich: 0 - 60 °C



Bestellnummer:		
SHS A3	**3,99**	2 SIL-Kontakte, RM 5,08 mm
SHS A5	**7,25**	3 SIL-Kontakte, 2,54 mm
SFH MOD-LC	**23,30**	Auswertemodul für SHS-Sensoren

mit Leitwertschalter

Feuchtesensoren, digital

Feuchte-/Temperatursensoren im SOIC-8-Gehäuse

Honeywell

HumidIcon™ - digitale relative Feuchte-/Temperatursensoren in einem Gehäuse. Diese Kombination bietet eine Gesamtfehlertoleranz (TEB) von ± 5RH über einen kompensierten Temperaturbereich von 5 bis 50 °C. Versorgungsstrom: 650 µA.

- Messbereich: 0 ... 100% rF
- Ausgang: digital I²C
- Auflösung: 14-bit
- Ansprechzeit: 6 s
- Gesamtfehlertoleranz: ±5,0%





Nicht umhüllt

Bestellnummer:		Genauigkeit	Betriebs-spannung	Temperaturbereich
HIH 6130	**16,95**	±3,0%	3,3 V DC	-25 … +85 °C
HIH 7130	**23,10**	±3,0%	3,3 V DC	-40 … +100 °C
HIH 8130	**23,10**	±2,0%	3,3 V DC	-40 … +125 °C
HIH 9130	**22,95**	±1,7%	3,3 V DC	-40 … +125 °C

Nicht umhüllt, Feuchte-/Staubfilter

Bestellnummer:		Genauigkeit	Betriebs-spannung	Temperaturbereich
HIH 6131	**16,95**	±3,0%	3,3 V DC	-25 … +85 °C
HIH 7131	**26,10**	±3,0%	3,3 V DC	-40 … +100 °C
HIH 8131	**26,10**	±2,0%	3,3 V DC	-40 … +125 °C
HIH 9131	**26,10**	±1,7%	3,3 V DC	-40 … +125 °C

Leckagemelder

B+B SENSORS

für elektrisch leitfähige Flüssigkeiten und Baustoffe

- Schaltpunkt: ca. 2 ... 60 kOhm, typ 15 kOhm, 67 µS
- Einsatztemperatur: 5 ... 60 °C
- Betriebsspannung: 24 V DC ±10%, max. 80 mA
- EMV-Störsicherheit: EN 50082-2
- EMV-Störaussendung: EN 50081-2
- CE-Konformität: 89/336/EWG



Bestellnummer:		BxLxH (mm)
HYG LECKAGE 24V	**50,40**	130 x 82 x 60

Regenmelder

B+B SENSORS

Reagiert auf Regen oder Schnee

- Messverfahren: elektrolytische AC Impedanzmessung
- Sensorfläche: 70 x 54 mm, vergoldet
- Betriebsspannung: 24 V DC / AC +10%
- Stromaufnahme: 40 mA
- Heizung: 80 ... 300 mA (PTC)
- Kontaktbelastbarkeit: max. 30 V / 4 A



Bestellnummer:			BxLxH (mm)
HYG REGEN 24V	**59,40**	Regelmelder	85 x 85 x 60
HYG REGEN WAHA	**15,10**	Wandhalter	



Ultraschallsensoren

Ultraschallsensoren

Ultraschall-Keramik-Sender und Empfänger für 40 kHz

Ø 16 mm, H 12 mm



Bestellnummer:		
UST-40R	**4,99**	Empfänger
UST-40T	**4,99**	Sender

Ø 9,9 mm, H 7,1 mm



Bestellnummer:		
MUS-40E	**2,99**	Empfänger
MUS-40S	**2,99**	Sender



Printmontage, Sender / Empfänger

Bestellnummer:		Maße (mm)	Printraster	Trans./Rec.
A-10P20	**3,85**	Ø 10 x 8,0	5,0 mm	>98 / >74 dB
A-14P20	**6,25**	Ø 14 x 6,0	5,0 mm	>100 / >74 dB



Printmontage, Sender / Empfänger

Bestellnummer:		Maße (mm)	Printraster	Trans./Rec.
A-16PT	**3,30**	Ø 26 x 23	10,0 mm	>95 / >74 dB
A-18P20	**6,60**	Ø 18 x 12	5,0 mm	>106 / >74 dB

Ultraschall-Abstandssensor

Fertig konfektionierter und einbaufähiger Ultraschallsensor mit Emitter und Receiver in einem Snap-In-Gehäuse. Ideal als Abstandswarner oder zur Füllstandskontrolle. JST-Anschluss.



Ultraschall-Abstandssensor

Bestellnummer:		Maße (mm)	Printraster	Frequenz
K-14WP10	**8,99**	Ø 16 x 12	6,5 mm	2,4 kHz

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Drucksensoren

Relativ-Drucksensoren

Honeywell

Kostengünstigster Sensor für eine Vielzahl von Relativdruck-anschlusskonfigurationen, die einfach und schnell allen Anforderungen angepasst werden können.

- zum Messen von Vakuum oder positivem Druck
- mit Temperaturkompensierung und Kalibrierung
- Versorgungsspannung: 10 V DC
- Signalaufbereitung: nicht verstärkt
- Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C
- abgeglichen: 0 bis +50 °C



Bestellnummer:		Druck-bereich:	Anschluss:	Messtyp:	Empfindlichkeit:
26 PCBFA6G	**35,50**	±5 psi	gerade	Differenzial, relativ	10 mV/psi
26 PCCFH6G	**35,50**	±15 psi	M5	Vakuumanzeige	6,67 mV/psi
26 PCGFA6G	**40,80**	±250 psi	gerade	Vakuumanzeige	0,6 mV/ps

Absolut-Drucksensoren

Honeywell

Vakuumgeeignete robuste und zuverlässige Messumformer im isolierten Edelstahlgehäuse für eine Vielzahl von Druckmessanwendungen, bei denen ätzende Flüssigkeiten oder Gase überwacht werden müssen.

- kalibriert und temperaturkompensiert
- Messung von Absolut- und Überdrücken
- Versorgungsspannung: 15 V DC
- Berstdruck: 1000 psi
- Betriebstemperatur: -40 ... 125 °C
- abgeglichen: 0 ... 82 °C



Bestellnummer:		Druckbereich:	Messtyp:
19 C200 PA7K	**170,90**	0 ... 200 psi	Vakuumanzeige

Differenz-Drucksensoren

Honeywell

Kostengünstiger Drucksensor zur Messung von relativ, Vakuumanzeige, Differential, Nass/Nass-Differential in einem Gehäuse. Echte Nass/Nass-Differentialmessung.

- Ausgang: analog
- Signalaufbereitung: nicht verstärkt
- mit Temperaturkompensierung und Ausgangskalibrierung
- Versorgungsspannung: 10 V DC
- Betriebstemperatur: -40 ... 85 °C
- abgeglichen: 0 ... 50 °C
- Ansprechzeit: 1 ms max.
- Linearität: ± 0,40 / ±0,25 %



Bestellnummer:		Druck-bereich:	Anschluss:	Messtyp:	Empfindlichkeit:
26 PCBFA6D	**35,50**	±5 psi	gerade	20 psi	10 mV
26 PCCFA6D	**35,50**	±15 psi	gerade	45 psi	6,67 mV

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Differenz-Drucksensoren, SMD

Honeywell

Kleiner, kostengünstiger und hochwertiger Drucksensor zur Messung von relativ, Vakuumanzeige, Differential sowie echte Nass/Nass-Differential-Messung

- Ausgang: analog
- mit Temperaturkompensierung und Ausgangskalibrierung
- Signalaufbereitung: nicht verstärkt
- Versorgungsspannung: 10 V DC
- mit Temperaturkompensierung und Ausgangskalibrierung
- Betriebstemperatur: -40 ... 85 °C
- abgeglichener Bereich: 0 ... 50 °C
- Ansprechzeit: 1 ms max.
- Linearität: ± 0,50 %



Bestellnummer:		Druckbereich:	Anschluss:	Überdruck:	Empfindlichkeit:
26 PC01 SMT	**38,20**	±1 psi	Gerade: 1,88 mm Ø	20 psi	16,7 mV
26 PC05 SMT	**38,20**	±5 psi	Gerade: 1,88 mm Ø	20 psi	10 mV
26 PC15 SMT	**33,95**	±15 psi	Gerade: 1,88 mm Ø	45 psi	6,67 mV

Druckschalter, Differenzdruck

designFLEX

Druckschalter für Differenzdruck

- Schaltpunkt einstellbar
- 1 Schließer (einpolig), SPST
- Schaltspannung: max. 30 V AC/DC
- Fastonanschluss: 4,8 mm
- Druckanschluss: 3/16"
- Betriebstemperatur: 4 ... +65 °C
- Maße: 26 x 26 x 12 mm



Bestellnummer:		Schaltpunkt (einstellbar)	Überdruck-beständigkeit	Schaltstrom:
DRUCK1 PSF 1	**13,80**	0,25 … 1,25 mbar	0,5 bar	max. 40 mA
DRUCK1 PSF 5	**13,80**	1,25 … 4,98 mbar	0,5 bar	max. 40 mA
DRUCK1 PSF 40	**13,80**	4,98 … 37,36 mbar	1,0 bar	max. 40 mA
DRUCK1 PSF 150	**13,80**	37,36 … 149,50 mbar	1,0 bar	max. 40 mA
DRUCK1 PSF 250	**13,80**	149,5 … 249,00 mbar	2,0 bar	max. 40 mA
DRUCK1 PSF 1700	**13,80**	249 … 1723,50 mbar	2,0 bar	max. 40 mA

Druckschalter, Überdruck/ Vakuum

designFLEX

- Schaltpunkt einstellbar
- 1 Wechsler (einpolig), SPDT
- Schaltspannung: max. 250 V AC
- Fastonanschluss: 4,8 mm
- Druckanschluss: 0,25" glatt
- Betriebstemperatur: 4 ... +65 °C
- Maße: 26 x 26 x 27 mm



Druckschalter für Überdruck

Bestellnummer:		Schaltpunkt (einstellbar)	Überdruck-beständigkeit	Schaltstrom:
DRUCK2 PSF 8	**13,80**	5 … 7,5 mbar	2,0 bar	max. 3 A
DRUCK2 PSF 25	**13,80**	7,5 … 25 mbar	2,0 bar	max. 3 A
DRUCK2 PSF 70	**13,80**	25 … 69 mbar	2,0 bar	max. 10 A
DRUCK2 PSF 280	**13,80**	69 … 276 mbar	2,0 bar	max. 15 A
DRUCK2 PSF 1000	**13,80**	276 … 1036 mbar	6,9 bar	max. 15 A
DRUCK2 PSF 4000	**13,80**	1036 … 4144 mbar	6,9 bar	max. 15 A

Druckschalter für Vakuumdruck

Bestellnummer:		Schaltpunkt (einstellbar)	Schaltstrom:
DRUCK3 PSF 20	**13,80**	7,5 … 20 mbar	max. 10 A
DRUCK3 PSF 200	**13,80**	22 … 199 mbar	max. 10 A
DRUCK3 PSF 800	**13,80**	202 … 822mbar	max. 10 A

Drucksensoren

Drucksensoren



freescale semiconductor

Bestellnummer:		Us V	PR kPa	Sens mV/kPA	Lin %
MPX 53GP	8,99	3 - 6	0 - 50	1,2	(-0,6/+0,4)
MPX 2010GP	12,50	10 - 16	0 - 10	2,5	±1
MPX 2050GP	12,50	10 - 16	0 - 50	0,8	±0,25
MPX 2053GP	11,99	10 - 16	0 - 50	0,8	(-0,6/+0,4)
MPX 2100AP	12,50	10 - 16	0 - 100	0,4	±1
MPX 2200AP	12,50	10 - 16	0 - 200	0,2	±1



freescale semiconductor

Bestellnummer:		Us V	PR kPa	Sens mV/kPA	Lin %
MPX 53DP	9,35	3 - 6	0 - 50	1,2	(0,6/+0,4)
MPX 2010DP	10,50	10 - 16	0 - 10	2,5	±1
MPX 2050DP	12,50	10 - 16	0 - 50	0,8	±0,25
MPX 2100DP	12,50	10 - 16	0 - 100	0,4	±0,25
MPX 2200DP	12,50	10 - 16	0 - 200	0,2	±0,25
MPX 4250DP	18,40	4,85 - 5,35	0 - 250	18,8	±1,4
MPX 5010DP	12,80	4,75 - 5,25	0 - 10	450	±5
MPX 5050DP	16,40	4,75 - 5,25	0 - 50	90	±2,5
MPX 5100DP	16,40	4,75 - 5,25	0 - 100	45	±2,5
MPX 5500DP	9,95	4,75 - 5,25	0 - 500	9	±2,5



freescale semiconductor

Bestellnummer:		Us V	PR kPa	Sens mV/kPA	Lin %
MPX 4115A	16,50	4,85 - 5,35	15 - 115	45,9	±1,5
MPX 4250A	16,10	4,85 - 5,35	20 - 250	20	±1,5
MPX 5999D	12,20	4,75 - 5,25	0 - 1000	4,5	±2,5



freescale semiconductor

Bestellnummer:		Us V	PR kPa	Sens mV/kPA	Lin %
MPXA 6115A6U	12,50	4,75 - 5,25	15 - 115	45,9	±1,5
MPXH 6115A6U	9,99	4,75 - 5,25	15 - 115	45,9	±1,5



freescale semiconductor

Bestellnummer:		Us V	PR kPa	Sens mV/kPA	Lin %
MPXA 6115AC6U	12,80	4,75 - 5,25	15 - 115	45,9	±1,5
MPXH 6115AC6U	10,70	4,75 - 5,25	15 - 115	45,9	±1,5
MPXV 5004GC6U	13,50	4,75 - 5,25	0 - 3,92	1000	±2,5
MPXV 5010GC6U	14,50	4,75 - 5,25	0 - 10	450	±5

Keramische Relativdrucksensoren

B+B SENSORS

Keramische Messzellen in Dickschichttechnologie zur Messung von statischen und dynamischen Relativ-Drücken in Flüssigkeiten oder Gasen. Typische Anwendungsgebiete ergeben sich im Bereich der Pneumatik und Hydraulik sowie in industriellen Applikationen. Die temperaturkompensierten Sensoren besitzen eine hervorragende Beständigkeit gegen aggressive und korrosive Medien. Das Lieferspektrum deckt den gesamten Druckbereich von 1,6 bar bis 600 bar FS ab. Maße: Ø 18 x 6,35 mm, Anschlussleitung ca. 40 mm

Bestellnummer:		
DS KE-D R1B6	16,90	1,6 bar
DS KE-D R2B5	16,90	2,5 bar
DS KE-D R4B	16,90	4 bar
DS KE-D R10B	16,90	10 bar
DS KE-D R25B	16,90	25 bar
DS KE-D R60B	16,90	60 bar



Kraftsensoren

Kraftsensor, SMD

Honeywell

In diesem nicht verstärkten und nicht kompensierten Wheatstone-Brückenkreis ändern sich die integrierten Piezowiderstände im Verhältnis zur angelegten Kraft. Entsprechend wird die mV-Änderung am Ausgang angezeigt.

- Versorgungsspannung: 3,3 ... 12,5 V
- Linearität: ±0,5% Bereich, BFSL
- Betriebstemperatur: -40 ... +85 °C
- Maße: 9,2 x 5,6 x 3,2 mm



Bestellnummer:		Messbereich	Empfindlichkeit:	Ausgang
FSS 015WNGB	79,95	0 ... 15 N	2,4 mV/V/N min	5 kΩ

Kompressionssensoren

measurement SPECIALTIES

Kompressions-Kraftsensoren Typ FX1901 im kompakten Knopfzellenkunststoffgehäuse.

- Betriebsspannung: 5 V DC
- Temperaturbereich: 0 … 50 °C
- Maße: Ø 25 x 30 x 8 mm



Bestellnummer:		Messbereich	Genauigkeit	Ausgang
KRAFT FX 22	33,50	0 … 22,5 kg	A ±1%	20 mV/V
KRAFT FX 45	33,50	0 … 45,0 kg	A ±1%	20 mV/V

Zug-, Kompressionssensoren

ZEMIC EUROPE

Zug- und Druck-Wägezellen im Edelstahlgehäuse mit 6 m Anschlusskabel. Funktionsprinzip: Dehnungsmessstreifen mit Widerstandsbrücke.

- Spannungsversorgung: 5 … 12 V AC/DC
- Temperaturbereich: -35 … +65 °C
- Schutzart: IP67
- Maße: 18 x 61 x 51 mm



Bestellnummer:		Messbereich	Genauigkeit	Ausgang
KRAFT B3G 250	168,30	0 … 250 kg	C3 ±0,02%	3 mV … 3 V
KRAFT B3G 500	168,30	0 … 500 kg	C3 ±0,02%	3 mV … 3 V

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sensoren

Durchfluss-/Strömungssensoren

Durch die Kühlwirkung des Luftstromes an den zwei Wheatstone-Brücken ändert sich die Ausgangsspannung des Durchflusssensors. Bei den Typen 3100V, 3300V, 42150VH sowie 43300V sind sowohl der Heizungsregelkreis als auch der Sensorbrückenversorgungskreis in dem Paket enthalten. Beim AWM2100V muss diese Versorgung in der Applikation bereitgestellt werden.

Honeywell

Strömungssensor, nicht verstärkt

Strömungssensor für Trockengas, nicht verstärkt

- Ausgangsspannung, max.: 5,0 VDC
- Genauigkeit: ±0,35%
- Ansprechzeit: 1 ms typ.
- Betriebsspannung: 8 ... 15 V DC
- Temperaturbereich: -25 ... 85 °C
- Leistungsaufnahme: 30 mW typ.
- Messfähigkeit in beiden Richtungen



Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Diese würden den Sensor beschädigen.

Bestellnummer:		Messbereich (sccm)	Druck, max.:	Maße (mm)	Rohr-Ø
AWM 2100V	**97,80**	±200	25 psi	55 x 32 x 16	0,2"

Strömungssensor für Wasserstoffgas

Strömungsmesser für Wasserstoffgas, nicht verstärkt

- Ausgangsspannung: 8,5 mVDC (±1,5 mVDC)
- Wiederholbarkeit: ±0,35%
- Ansprechzeit: 1 ms typ.
- Betriebsspannung: 8 ... 15 V DC
- Temperaturbereich: -40 ... 125 °C
- Leistungsaufnahme: 60 mW max.
- Analogausgang



Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Diese würden den Sensor beschädigen.

Bestellnummer:		Messbereich (sccm)	Druck, max.:	Maße (mm)	Rohr-Ø
AWM 42150VH	**120,70**	±25,0	150 psi	38 x 30 x 13	0,246"

Strömungssensor, verstärkt

Strömungssensor für Trockengas, verstärkt

- Ausgangsspannung, max.: 5,0 VDC
- Genauigkeit: ±0,50%
- Ansprechzeit: 1 ms typ.
- Betriebsspannung: 8 ... 15 V DC
- Temperaturbereich: -25 ... 85 °C
- Leistungsaufnahme: 50 mW typ.



Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Diese würden den Sensor beschädigen.

Bestellnummer:		Messbereich (sccm)	Druck, max.:	Maße (mm)	Rohr-Ø
AWM 3100V	**100,60**	200	25 psi	55 x 32 x 16	0,2"
AWM 3300V	**105,20**	1000	25 psi	55 x 32 x 16	0,2"

Strömungssensor, verstärkt

Strömungssensor für Trockengas, verstärkt

- Ausgangsspannung: 5,0 VDC (±0,15 VDC)
- Wiederholbarkeit: ±0,50%
- Ansprechzeit: 1 ms typ.
- Betriebsspannung: 8 ... 15 V DC
- Temperaturbereich: -25 ... 85 °C
- Leistungsaufnahme: 60 mW
- Analogausgang



Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Diese würden den Sensor beschädigen.

Bestellnummer:		Messbereich (sccm)	Druck, max.:	Maße (mm)	Rohr-Ø
AWM 43300V	**123,80**	1000	150 psi	30 x 34 x 16	0,246"

Inline-Durchflusssensoren

Luftstromdurchsätze von bis zu Standard-Litern pro Minute (SLPM). Der Mikrobrücken-Chip ist in direktem Kontakt mit dem Luftstrom, wodurch die Gefahr von Messfehlern erheblich reduziert wird. Jeder AWM5000-Sensor enthält Schaltungen für Verstärkung, Linearisierung, Temperaturausgleich und Gaskalibrierung.

Inline-Durchflussmessung, CO2 kalibriert

Honeywell

Mikrobrücken-Luftmassenmesser, verstärkt

- Ausgangsspannung: 5,0 VDC (@ 20 SLPM)
- Wiederholbarkeit: ±0,50%
- Ansprechzeit: 60 ms max.
- Betriebsspannung: 8 ... 15 V DC
- Temperaturbereich: -20 ... +70 °C
- Leistungsaufnahme: 100 mW max.

Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Diese würden den Sensor beschädigen.



Bestellnummer:		Messbereich (SLPM)	Druck, max.:	Maße (mm)	Rohr-Ø
AWM 5104VC	**151,20**	0 … 20	50 psi	163 x 36 x 32	1/4"

Inline-Durchflussmessung

Honeywell

Mikrobrücken-Luftmassenmesser, verstärkt

- Ausgangsspannung: 5,0 VDC (±0,36 VDC)
- Wiederholbarkeit: ±0,50%
- Ansprechzeit: 6 ms typ.
- Betriebsspannung: 8 ... 15 V DC
- Temperaturbereich: -25 ... 85 °C
- Leistungsaufnahme: 60 mW max.

Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Diese würden den Sensor beschädigen.



Bestellnummer:		Messbereich (SLPM)	Druck, max.:	Maße (mm)	Rohr-Ø
AWM 720P1	**123,70**	0 … 200	25 psi	83 x 48 x 34	22 mm

Inline-Durchflusssensoren

Durchflussschalter

measurement SPECIALTIES

Der Durchflussschalter Typ FCS ist für beliebige Montage, der Typ FS für vertikale Montage mit Flussrichtung aufwärts im Medienstrom vorgesehen.

- Gehäuse: aus Noryl
- Arbeitstemperatur: -30 … +85 °C



Bestellnummer:		Schaltpunkt	Montage	Rohr-Ø
FLUSS FS 3/4	**30,30**	1,0 l/min	vertikal	3/4" Außen-/Innengewinde
FLUSS FCS 3/8	**16,70**	0,6 l/min	beliebig	3/8" Außengewinde

Füllstandssensoren

Füllstandssensor, optisch

Honeywell

Füllstandssensoren mit einer Kombination von LED und Fototransistor. Wenn keine Flüssigkeit den Sensordome benetzt erhält man ein digitales Ausgangssignal (Luft = High). Gehäuse aus Polysulfon. Typen mit M12x1 Gewinde inkl. Nitrilgummidichtung und Edelstahlmutter.

- Versorgungsspannung: 5 ... 12 V DC
- Nennstrom: 15 mA
- Betriebstemperatur: -25 ... +80 °C
- Anschlussdrähte: 250 mm
- Druckbereich: 0 ... 5 bar



Bestellnummer:		Gehäuse	Einbau
LLE 101000	**38,80**	Typ 1, M12 x 13 mm	rückseitig
LLE 102000	**26,70**	Typ 2, M12 x 23 mm	rückseitig
LLE 103000	**27,60**	Typ 3, M12 x 18 mm	frontseitig
LLE 105000	**26,70**	Typ 5, Ø 10 x 16 mm	frontseitig

Füllstandssensor, optisch, Metall

Honeywell

Füllstandssensoren mit einer Kombination von LED und Fototransistor. Wenn keine Flüssigkeit den Sensordome benetzt erhält man ein digitales Ausgangssignal (Luft = High). Gehäuse aus vernickeltem Messing.

- Versorgungsspannung: 5 ... 12 V DC
- Nennstrom: 15 mA
- Betriebstemperatur: -25 ... +80 °C
- Anschlussdrähte mit 180 mm und Hülse
- Druckbereich: 0 ... 25 bar



Bestellnummer:		Gehäuse	Einbau
LLE 205000	**90,95**	1/2" BSP x 62 mm	rückseitig

Mess- und Überwachungsrelais

Niveau-Überwachungsrelais

finder

- Niveau-Überwachung von leitfähigen Flüssigkeiten
- Positive Sicherheitslogik beim Füllen und Abpumpen
- Empfindlichkeit einstellbar (5 - 150 kΩ)
- Verzögerungszeit 0,5 oder 7s wählbar
- Funktion Füllen oder Abpumpen über Drehschalter



1 Wechsler, 16 A / 250 VAC

Bestellnummer:		
FIN 72.01.8 24V	**35,65**	24 V AC
FIN 72.01.9 24V	**35,65**	24 V DC
FIN 72.01.8 230V	**35,35**	230 V AC

Flüssigkeitssonde

Bestellnummer:		
FIN 072.01.06	**15,95**	6 m Kabel
FIN 072.01.15	**17,80**	15 m Kabel



Niveauregler

B+B SENSORS

für bis zu 4 Elektroden

- Messspannung/Strom: 5 V DC, < 250 µA
- Schaltpunkt: 15 ... 80 kOhm
- Betriebsspannung: 230 V AC, 5 VA
- Relais: Wechselkontakt für ohmsche Last
- Belastbarkeit Schließer: 230 V AC / 5 A
- Belastbarkeit Öffner: 230 V AC / 2 A



Bestellnummer:		BxLxH (mm)
HYG NIVEAU 230V	**58,50**	100 x 100 x 60

Hall-Effekt-Sensoren

Radiometric-Sensor, linear

Honeywell

- Betriebsspannung: 4,5 … 10,5 VDC
- Stromaufnahme: 8,7 mA (@ 5 VDC)
- Betriebstemperatur: -40 … +150 °C
- Linearität: 1% typ.
- Antwortzeit: 3 µs



Gehäuse: TO-92

Bestellnummer:		Magnetic-Range	Empfindlichkeit:	Ausgang
SS 495 A	**1,40**	±67 mT	3,125 mV/G	0,2 V / 1,5 mA
SS 495 A1	**2,65**	±84 mT	3,125 mV/G	0,2 V / 1,5 mA
SS 496 A1	**2,45**	±84 mT	2,5 mV/G	0,2 V / 1,5 mA

Radiometric-Sensor, linear, SMD

Honeywell

- Betriebsspannung: 2,7 … 6,5 VDC
- Stromaufnahme: 10 mA
- Betriebstemperatur: -40 … +100 °C
- Linearität: 1% typ.
- Antwortzeit: 3 µs



Gehäuse: SOT-89

Bestellnummer:		Magnetic-Range	Empfindlichkeit:	Ausgang
SS 59 ET	**1,60**	±65 mT	1,0 mV/G	1,0 mV / 1,5 mA

Radiometric-Sensor, linear, Ceramic-SIP

Honeywell

- Linearität: 1,5% max.
- Betriebstemperatur: -40 … +125 °C



Gehäuse: Ceramic-SIP

Bestellnummer:		Magnetic-Range	Empfindlichkeit:	Spannung	Ausgang
SS 94 A1	**30,40**	±50 mT	5,0 mV/G	6,6 … 12,6 VDC	4,0 V / 1 mA
91 SS 12-2	**21,20**	±40 mT	7,5 mV/G	8,0 … 16 VDC	6,0 V / 10 mA

Hall-Sensoren

SIEMENS

- Betriebsspannung: 3,8 … 24 VDC
- Stromaufnahme: 50 mA
- Betriebstemperatur: -40 … +150 °C



Gehäuse:P-SSO-3-2

Bestellnummer:		Arbeitspunkt	
TLE 4905L	**0,67**	17 mT	unipolar
TLE 4935L	**0,71**	±20 mT	bipolar/ latch

Hall-Effekt-Sensor, digital

Honeywell

Temperaturkompensierte digitale Halleffektsensoren

- Betriebsspannung: 3,8 … 30 VDC
- Stromaufnahme: 10 mA
- Betriebsfrequenz: bis 100 kHz
- Ausgangsleckstrom: 10 µA
- Betriebstemperatur: -40 … +150 °C



bipolar, Gehäuse: TO-92

Bestellnummer:		Magnetic-Range	Ausgang
SS 411 A	**1,50**	±6 mT	0,15 V / 20 mA
SS 413 A	**1,10**	±14 mT	0,15 V / 20 mA

unipolar, Gehäuse: TO-92

Bestellnummer:		Magnetic-Range	Ausgang
SS 441 A	**1,20**	2,0 … 11,5 mT	0,15 V / 20 mA
SS 443 A	**1,25**	7,5 … 18,0 mT	0,15 V / 20 mA

latching, Gehäuse: TO-92

Bestellnummer:		Magnetic-Range	Ausgang
SS 461 A	**1,20**	-8,5 … 8,5 mT	0,15 V / 20 mA
SS 466 A	**0,99**	±18,0 mT	0,15 V / 20 mA

Hall-Effekt-Sensor, digital, SMD

Honeywell

Temperaturkompensierte digitale Halleffektsensoren

- Betriebsspannung: 3,8 … 30 VDC
- Stromaufnahme: 8,7 mA (@ 5 VDC)
- Ausgangsleckstrom: 10 µA
- Betriebstemperatur: -40 … +150 °C



unipolar, Gehäuse: SOT-89

Bestellnummer:		Magnetic-Range	Ausgang
SS 543 AT	**1,40**	7,5 … 18,0 mT	0,4 V / 20 mA
SS 549 AT	**2,99**	23,5 … 39,0 mT	0,4 V / 20 mA

Magnetoresistiver Hall-Effekt-Sensor, digital

Honeywell

Magnetoresistiver digitaler Halleffektsensor

- Betriebsspannung: 3,8 … 30 VDC
- Stromaufnahme: 11 mA
- Ausgangsleckstrom: 10 µA
- Betriebstemperatur: -40 … +150 °C



omnipolar, Gehäuse: TO-92

Bestellnummer:		Magnetic-Range	Ausgang
2SS 52M	**2,40**	0,5 … 2,5 mT	0,4 V / 20 mA

Hall-Effekt-Sensoren

Winkelsensor, 0 ... 360° programmierbar

Honeywell

Der Messbereich des Winkelsensors kann in 15°-Schritten bis zu einer vollen Umdrehung von 360° programmiert werden. Bei 12 bit Auflösung arbeitet der Drehgeber dann mit einer Genauigkeit von ±0,6% vom jeweiligen Endwert.

- Messgenauigkeit: ±0,6% v.E.
- Auflösung: 12 bit
- Temperaturbereich: -40 ... +125 °C
- Schutzart: IP67
- Ausgangssignale: ratiometrisch



Bestellnummer:		Drehwinkel
WINKEL 360	**50,60**	0 ... 360°

Drehzahlsensoren

Honeywell

Halleffekt-Drehzahlsensor (Einfacher Hall-Effekt)

- Gehäusedurchmesser: 17,9 mm
- Walzenlänge: 31,8 mm
- Versorgungsspannung: 4,5 ... 24 V DC
- Betriebsfrequenz: 2 Hz bis 25 kHz
- Temperaturbereich: -40 ... 150 °C
- Anschlussdrähte: 137 mm



Bestellnummer:		Ausgang
1GT 101DC	**28,95**	0,15 V / 20 mA

Halleffekt-Flügelradsensor inkl. Magnet

Honeywell

Fertig montiertes Bauteil mit Hall-Effektsensor und Magnet. Wird ein ferromagnetisches Metall durch den Luftspalt geführt, wird dieses am Ausgang angezeigt. Typische Anwendungen: Schalten, Zählen, Drehzahl erfassen .

- Versorgungsspannung: 2,5 … 24 V DC
- Ausgangsspannung: 0,4 V DC
- Ausgang: p-leitend



Bestellnummer:		Messbereich
4AV 19F	**38,50**	0 … 100 kHz

Hall-Effekt-Positionssensor

Honeywell

Basierend auf den Hall-Effekt verändert die Drehbewegung der Antriebswelle die Position eines Magneten im Verhältnis zum integrierten Schaltkreis. Die sich daraus ergebende Änderung der Strömungsdichte wird in ein lineares Ausgangssignal umgewandelt.

- Verzögerung des Ausgangssignals: 4 ms typ.
- Versorgungsspannung: 10 ... 30 V DC
- Stromaufnahme: 30 mA max.
- Linearität: ±1,0%
- Supersealstecker: 4-polig
- Temperaturbereich: -40 ... +125 °C
- Schutzart: IP67



Bestellnummer:		Betriebsbereich	Genauigkeit	Ausgang
RTY 090HVEAX	**43,10**	90 ° (±45 °)	±1,6 %	0,5 ... 4,5 V
RTY 360HVEAX	**43,10**	360 ° (±180 °)	±1,6 %	0,5 ... 4,5 V

Neigungs-Sensoren

Dual-Neigungssensor

measurement SPECIALTIES

Die DOG2 Dual Neigungssensoren sind gut für Anwendungen wie Plattformausrichtung, dynamisches Motormanagement und Umkippschutz geeignet. Eine schnelle Reaktionszeit und eine gute Genauigkeit machen diese Sensoren zur idealen Wahl für mobile Anwendungen. Sie verfügen über einen digitalen Signalprozessor und beinhalten Temperaturkompensation. Der integrierte Filter verbessert die Leistung und ermöglicht den Einsatz in rauhen Umgebungen (z.B. Vibration).

- Auflösung: 12 bit
- Bildwiederholfrequenz: 50 ... 100 Hz
- Spannungsversorgung: 8 ... 30 V, ca. 10 mA
- Ausgangssignal: 0,5 ... 4,5 V
- Temperaturbereich: -40 ... +85 °C
- Anschluss: Supersealstecker 4-polig
- Schutzart: IP67
- Maße: 71 x 45 x 15 mm



Bestellnummer:		Messbereich:	Genauigkeit
NEIG DOG2 25	**173,95**	-25° … +25°	±0,5°
NEIG DOG2 45	**173,95**	-45° … +45°	±0,5°
NEIG DOG2 90	**173,95**	-90° … +90°	±0,5°

Neigungssensor, zweiachsig

VARIOHM

Die zweiachsigen SST20-Neigungssensoren bieten einen erweiterten Temperaturbereich mit Schutzart IP67 und sind robust gestaltet.

- Auflösung: ±0,005°
- Bildwiederholfrequenz: 50 Hz
- Ansprechzeit: 10 ms
- Spannungsversorgung: 16 ... 36 V
- Ausgangssignal: 4 … 20 mA
- Temperaturbereich: -40 ... +85 °C
- Anschluss: M12-Stecker, 5-polig
- Schutzart: IP67
- Maße: 81 x 60 x 23 mm



Bestellnummer:		Messbereich:	Genauigkeit
NEIG SST 45	**173,95**	-45° … +45°	±0,15°
NEIG SST 90	**173,95**	-90° … +90°	±0,15°

Neigungssensor, triaxial

ANALOG DEVICES

ADIS 16210 iSensor®
Triaxialer, digitaler Neigungssensor mit SPI-kompatibler serieller Schnittstelle zur präzisen Messung von Neigungs- und Rollwinkel über einen Bereich von ±180°. Programmierbare Bedienung/Steuerung und programmierbare Kalibrierung durch den Benutzer sowie manuelle Beschleunigungsmesser Bias-Korrektur.

- Schwerpunktachse: ±90°
- Messbereich: 1,7 g
- Spannungsversorgung: 3,0 ... 3,6 V
- Temperaturbereich: -40 ... +85 °C
- Anschluss: flexibel
- Maße: 15 x 24 x 15 mm



Bestellnummer:		Messbereich	Genauigkeit
ADIS 16210	**229,95**	-180 … +180°	±0,1°

Sensoren

Induktiver Näherungsschalter

Exzellente induktive Sensoren für das berührungslose Erfassen von metallischen Teilen im Automationsalltag. Robust und höchst zuverlässig mit Schaltabständen von bis zu 40 mm. Contrinex Sensoren sind ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die unter Vakuum vergossene Elektronik und das Metallgehäuse schützen die Sensoren gegen Stöße, Vibrationen, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Anschluss: 2 m Kabel

Versorgungsspannung: 10 … 30 VDC



Schließer PNP

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
DWAD 603 C5	**68,95**	5 x 5 x 25 mm	0,8 mm	bündig
DWAD 623 C5	**60,40**	5 x 5 x 25 mm	1,5 mm	bündig
DWAD 603 C8	**53,95**	8 x 8 x 35 mm	1,5 mm	bündig
DWAD 623 C8	**58,95**	8 x 8 x 35 mm	2,0 mm	bündig
DWAD 503 C8	**60,95**	8 x 8 x 35 mm	3,0 mm	quasi-bündig
DWAD 603 03	**61,60**	Ø 3,0 x 22 mm	0,6 mm	bündig
DWAD 623 03	**68,30**	Ø 3,0 x 22 mm	1,0 mm	bündig
DWAD 603 04	**48,80**	Ø 4,0 x 25 mm	0,8 mm	bündig
DWAD 623 04	**53,90**	Ø 4,0 x 25 mm	1,5 mm	bündig
DWAD 603 065	**30,80**	Ø 6,5 x 35 mm	1,5 mm	bündig
DWAD 623 065	**35,95**	Ø 6,5 x 35 mm	2,0 mm	bündig
DWAD 503 065	**58,60**	Ø 6,5 x 45 mm	3,0 mm	quasi-bündig
DWAD 603 M4	**60,40**	M4 x 22 mm	0,6 mm	bündig
DWAD 623 M4	**76,50**	M4 x 22 mm	1,0 mm	bündig
DWAD 603 M5	**42,95**	M5 x 25 mm	0,8 mm	bündig
DWAD 623 M5	**47,90**	M5 x 25 mm	1,5 mm	bündig
DWAD 603 M8	**31,80**	M8 x 35 mm	1,5 mm	bündig
DWAD 623 M8	**37,20**	M8 x 35 mm	2,0 mm	bündig
DWAD 503 M8	**57,50**	M8 x 60 mm	3,0 mm	bündig

Schließer PNP

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
DWAD 703 M8	**75,50**	M8 x 45 mm	3,0 mm	bündig
DWAD 523 M8	**81,50**	M8 x 45 mm	4,0 mm	bündig
DWAD 713 M8	**75,50**	M8 x 45 mm	6,0 mm	nicht bündig
DWAD 623 M12	**38,50**	M12 x 50 mm	4,0 mm	bündig
DWAD 503 M12	**48,80**	M12 x 50 mm	6,0 mm	quasi-bündig
DWAD 703 M12	**66,70**	M12 x 50 mm	6,0 mm	bündig
DWAD 523 M12	**64,95**	M12 x 50 mm	8,0 mm	quasi-bündig
DWAD 603 M18	**36,95**	M18 x 50 mm	5,0 mm	bündig
DWAD 623 M18	**36,20**	M18 x 50 mm	8,0 mm	bündig
DWAD 703 M18	**68,70**	M18 x 50 mm	10,0 mm	bündig
DWAD 503 M18	**52,40**	M18 x 51 mm	12,0 mm	quasi-bündig
DWAD 603 M30	**40,60**	M30 x 50 mm	10,0 mm	bündig
DWAD 503 M30	**64,70**	M30 x 60 mm	20,0 mm	quasi-bündig
DWAD 703 M30	**82,20**	M30 x 50 mm	20,0 mm	bündig

Anschluss: M8-Stecker 3-polig

Versorgungsspannung: 10 … 30 VDC



Schließer PNP

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
DWAS 623 C8 001	**53,80**	8 x 8 x 35 mm	2,0 mm	quasi-bündig
DWAS 603 04	**52,95**	Ø 4,0 x 38 mm	0,8 mm	bündig
DWAS 603 065 001	**30,80**	Ø 6,5 x 45 mm	1,5 mm	bündig
DWAS 623 065 001	**35,95**	Ø 6,5 x 45 mm	2,0 mm	quasi-bündig
DWAS 603 M5	**52,95**	M5 x 38 mm	0,8 mm	bündig
DWAS 623 M8 001	**37,50**	M8 x 45 mm	2,0 mm	quasi-bündig
DWAS 613 M8 001	**34,60**	M8 x 45 mm	2,5 mm	nicht bündig
DWAS 523 M8 001	**71,80**	M8 x 60 mm	4,0 mm	quasi-bündig
DWAS 513 M8 001	**62,50**	M8 x 60 mm	6,0 mm	nicht bündig

Öffner PNP

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
DWAS 604 C8 001	**53,95**	8 x 8 x 59 mm	1,5 mm	bündig
DWAS 503 C8	**60,95**	8 x 8 x 59 mm	3,0 mm	bündig
DWAS 604 065 001	**36,95**	Ø 6,5 x 45 mm	1,5 mm	bündig
DWAS 624 065 001	**38,95**	Ø 6,5 x 45 mm	2,0 mm	quasi-bündig
DWAS 504 065 001	**57,50**	Ø 6,5 x 60 mm	3,0 mm	bündig
DWAS 603 M8 129	**48,30**	M8 x 29 mm	1,5 mm	bündig
DWAS 503 M8 001	**55,20**	M8 x 60 mm	3,0 mm	bündig

Anschluss: M12-Stecker 4-polig

Versorgungsspannung: 10 … 30 VDC



Schließer PNP

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
DWAS 603 C8 001	**53,95**	8 x 8 x 59 mm	1,5 mm	bündig
DWAS 713 M8 001	**75,50**	M8 x 60 mm	6,0 mm	nicht bündig
DWAS 603 M12	**33,40**	M12 x 60 mm	2,0 mm	bündig
DWAS 613 M12	**33,40**	M12 x 60 mm	4,0 mm	nicht bündig
DWAS 703 M12	**65,60**	M12 x 60 mm	6,0 mm	bündig
DWAS 523 M12	**63,50**	M12 x 50 mm	8,0 mm	quasi-bündig
DWAS 513 M12	**48,80**	M12 x 60 mm	10,0 mm	nicht bündig
DWAS 603 M18 002	**34,40**	M18 x 64 mm	5,0 mm	bündig
DWAS 613 M18 002	**34,40**	M18 x 64 mm	8,0 mm	nicht bündig
DWAS 703 M18 002	**69,80**	M18 x 64 mm	10,0 mm	bündig
DWAS 513 M18 002	**52,40**	M18 x 64 mm	20,0 mm	nicht bündig
DWAS 703 M30 002	**82,20**	M30 x 64 mm	20,0 mm	bündig
DWAS 513 M30 002	**62,40**	M30 x 74 mm	40,0 mm	nicht bündig

Öffner PNP

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
DWAS 503 M12	**48,80**	M12 x 60 mm	6,0 mm	bündig
DWAS 604 M18 002	**36,95**	M18 x 64 mm	5,0 mm	bündig
DWAS 614 M18 002	**34,40**	M18 x 64 mm	8,0 mm	nicht bündig
DWAS 503 M18 002	**56,90**	M18 x 64 mm	12,0 mm	bündig
DWAS 503 M30 002	**64,70**	M30 x 74 mm	20,0 mm	bündig

Induktiver Näherungsschalter

Exzellente induktive Sensoren für das berührungslose Erfassen von metallischen Teilen im Automationsalltag. Robust und höchst zuverlässig mit Schaltabständen von bis zu 40 mm. Contrinex Sensoren sind ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die unter Vakuum vergossene Elektronik und das Metallgehäuse schützen die Sensoren gegen Stöße, Vibrationen, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

CONTRINEX

Analogausgang

Analogausgang für die Abstandskontrolle
Versorgungsspannung: 10 … 30 VDC



Anschluss: 2 m Kabel

Bestellnummer:		Ø x L	Ausgang	Einbau
DWAD 509 M8 390	**100,50**	M8 x 45 mm	0-10 V	quasi-bündig
DWAD 509 M12 390	**75,10**	M12 x 50 mm	0-10 V / 4-20 mA	quasi-bündig
DWAD 509 M18 390	**82,20**	M18 x 51 mm	0-10 V / 4-20 mA	quasi-bündig
DWAD 509 M18 120	**83,20**	M18 x 36 mm	0 - 5 V / 1 - 5 mA	quasi-bündig
DWAD 509 M30 390	**91,50**	M30 x 60 mm	0-10 V / 4-20 mA	quasi-bündig

Anschluss: M8-Stecker 3-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Ausgang	Einbau
DWAS 509 M8 390	**91,50**	M8 x 60 mm	0-10 V	bündig

Anschluss: M12-Stecker 4-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Ausgang	Einbau
DWAS 509 M12 390	**71,90**	M12 x 60 mm	0-10 V / 4-20 mA	bündig
DWAS 509 M18 390	**82,20**	M18 x 64 mm	0-10 V / 4-20 mA	bündig

für AC/DC-Versorgung

Versorgungsspannung: 20 … 265 V AC / 10 … 320 V DC



2 m Kabel, Öffner

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
DWAD 608 M12	**40,90**	M12 x 50 mm	2,0 mm	bündig
DWAD 618 M12	**49,10**	M12 x 50 mm	4,0 mm	nicht-bündig

2 m Kabel, Schließer

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
DWAD 607 M12	**40,60**	M12 x 50 mm	2,0 mm	bündig
DWAD 617 M12	**38,70**	M12 x 50 mm	4,0 mm	nicht-bündig

M12-Stecker 4-polig, Öffner

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
DWAS 608 M12 069	**40,90**	M12 x 60 mm	2,0 mm	bündig
DWAS 618 M12 069	**42,40**	M12 x 60 mm	4,0 mm	quasi-bündig

M12-Stecker 4-polig, Schließer

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
DWAS 607 M12 069	**40,90**	M12 x 60 mm	2,0 mm	bündig
DWAS 617 M12 069	**39,70**	M12 x 60 mm	4,0 mm	nicht bündig

Induktiver Näherungsschalter

Anschluss: 2 m Kabel, IP67

CARLO GAVAZZI

- Versorgungsspannung: 10 … 40 VDC
- LED-Anzeige für Schaltausgang
- Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Transienten
- Zulassungen: CE, UL, CSA



Schließer PNP, max. 200 mA

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
IA08 BSF15 PO	**28,30**	M8 x 30 mm	1,5 mm	bündig
IB12 SF04 PO	**29,60**	M12 x 41 mm	4,0 mm	bündig
IA18 DSF05 PO	**33,30**	M18 x 42 mm	5,0 mm	bündig

Kapazitiver Näherungsschalter

Kunststoffgehäuse, IP67

CARLO GAVAZZI

- Versorgungsspannung: 10 … 40 VDC
- LED-Anzeige für Schaltausgang
- Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Transienten
- Schaltabstand einstellbar über Potentiometer
- Zulassungen: CE, UL, CSA



Öffner/Schließer PNP, max. 200 mA

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Einbau
CA18 CLN12PA	**75,40**	M18 x 79 mm	3 ...12 mm	nicht-bündig
EC3025 PPAPL	**65,70**	M30 x 76 mm	4 ... 25 mm	nicht-bündig

Distanzsensoren

Distanzsensoren

SHARP

Sehr hohe Zuverlässigkeit sowie höhere Präzision gegenüber herkömmlichen Sensoren.



Bestellnummer:		Reichweite (cm)	LxBxT (mm)	Typ
GP2-0215	**6,70**	20 ... 150	29,5 x 13,0 x 21,6	GP2Y0A02YK0F
GP2-0430	**5,10**	4 ... 30	37,0 x 18,9 x 13,5	GP2Y0A41SK0F
GP2-1080	**5,55**	10 ... 80	29,5 x 13,0 x 21,6	GP2Y0A21YK

inkl. Anschlusskabel

Bestellnummer:		Reichweite (cm)	LxBxT (mm)	Typ
GP2-1055K	**21,30**	100 ... 550	58,0 x 17,6 x 22,5	GP2Y0A710K0F
GP2-1080K	**10,20**	10 ... 80	29,5 x 13,0 x 13,5	GP2Y0A21YK0F
GP2-2400K	**12,50**	24	29,5 x 13,0 x 13,5	GP2Y0D21YK0F

passendes Datenkabel



Bestellnummer:		
DMC01-SC150	**2,15**	3-polig
DMC03-SC200	**4,30**	5-polig

Standex MEDER ELECTRONICS Reedsensoren
ab Seite 902



und natürlich online: **www.reichelt.de**

Lichttaster, zylindrisch

Lichttaster, cubisch

Reflexionslichttaster sind vielseitig und kosteneffektiv, da Sender und Empfänger in einem einzigen Gehäuse untergebracht sind und somit keinen separaten Reflektor oder Empfänger benötigen. Reflektierende Objekte werden direkt und problemlos erkannt. Die Reichweite hängt von der Objektgröße, Form, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit ab, wobei die Empfindlichkeit während der Installation justiert werden kann, um schwach reflektierende Objekte auszugleichen.

CONTRINEX

Reflexionslichttaster



- Schaltungsart: hellschaltend, antivalent oder hellschaltend mit Funktionsreserve
- Versorgungsspannung: 10 … 36 VDC
- Schutzart: IP67
- Lichttastung: gerade oder 90°-Optik

2 m Kabel

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LTK 1040 303 505	**90,80**	M4 x 37 mm	10 mm	hell, PNP
LTK 1040 303 506	**90,80**	M4 x 37 mm	20 mm	hell, PNP
LTK 1050 303 505	**93,10**	M5 x 37 mm	10 mm	hell, PNP
LTK 1050 303 506	**100,40**	M5 x 37 mm	20 mm	hell, PNP
LTK 1120 303	**73,70**	M12 x 50 mm	300 mm	hell, PNP
LTK 1180 103	**49,10**	M18 x 50 mm	600 mm	hell, PNP
LTK 1180W 103	**51,95**	M18 x 50 mm (90°)	600 mm	hell, PNP

M12-Stecker, 4-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LTS 1120 303	**73,70**	M12 x 60 mm	300 mm	hell, PNP
LTS 1180 103	**46,70**	M18 x 64 mm	600 mm	antivalent, PNP
LTS 1180W 103	**52,95**	M18 x 64 mm (90°)	600 mm	antivalent, PNP

Laser-Reflexionslichttaster



- Versorgungsspannung: 10 … 36 VDC
- Schutzart: IP67
- Schaltungsart: hellschaltend

2 m Kabel

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LTK 1180L 103516	**136,90**	M18 x 50 mm	250 mm	hell, PNP
LTK 1180L 103	**136,90**	M18 x 50 mm	600 mm	hell, PNP

M12-Stecker, 4-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LTS 1180L 103516	**143,95**	M18 x 41 mm	250 mm	hell, PNP
LTS 1180L 103	**136,90**	M18 x 41 mm	1200 mm	hell, PNP

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

Lichttaster mit Hintergrundausblendung unterscheiden das vom Objekt reflektierte Licht vom reflektierten Licht der Hintergrundobjekte und bieten eine höchst zuverlässige Erfassung „schwieriger" Objekte. Der Ausgang wird nur dann aktiviert, wenn ein Wert erreicht wird, welcher der vorher eingestellten Entfernung zum Objekt entspricht, - praktisch unabhängig von Größe, Farbe, Form und Oberflächenbeschaffenheit des Objektes.



- Schaltungsart: hellschaltend, antivalent oder hellschaltend mit Funktionsreserve
- Lichttastung: gerade oder 90°-Optik
- Versorgungsspannung: 10 … 36 VDC
- Schutzart: IP67
- Rotlicht

2 m Kabel

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LHK 1180 303	**79,95**	M18 x 50 mm	120 mm	hell, PNP
LHK 1180W 303	**84,70**	M18 x 62 mm (90°)	120 mm	hell, PNP

M12-Stecker, 4-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LHS 1180 303	**78,20**	M18 x 64 mm	120 mm	hell, PNP
LHS 1180W 303	**84,70**	M18 x 75 mm (90°)	120 mm	hell, PNP

Reflexionslichttaster

- Schaltungsart: hellschaltend, antivalent oder hellschaltend mit Funktionsreserve
- Versorgungsspannung: 10 … 36 VDC
- Schutzart: IP67



2 m Kabel

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LTK 3031 303	**57,80**	15 x 30 x 30 mm	600 mm	hell, PNP
LTK 5050 103	**43,95**	18 x 50 x 50 mm	800 mm	antivalent, PNP

M8-Stecker, 3-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LTS 3031 303	**57,80**	15 x 30 x 30 mm	600 mm	hell, PNP

M12-Stecker, 4-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LTS 4050 101	**93,50**	15 x 50 x 40 mm	1200 mm	antivalent, NPN
LTS 4050 102	**93,50**	15 x 50 x 40 mm	1200 mm	hell + FR, NPN
LTS 4050 103	**93,50**	15 x 50 x 40 mm	1200 mm	antivalent, PNP
LTS 4050 104	**93,50**	15 x 50 x 40 mm	1200 mm	hell + FR, PNP

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung



- Schaltungsart: hellschaltend, antivalent oder hellschaltend mit Funktionsreserve
- Versorgungsspannung: 10 … 36 VDC
- Schutzart: IP67
- Rotlicht

2 m Kabel

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LHK 3131 303	**79,10**	15 x 30 x 30 mm	200 mm	hell, PNP

M8-Stecker, 3-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LHS 3131 301	**81,70**	15 x 30 x 30 mm	200 mm	hell, NPN
LHS 3131 303	**79,10**	15 x 30 x 30 mm	200 mm	hell, PNP

M12-Stecker, 4-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LHS 4050 101	**147,20**	15 x 50 x 40 mm	500 mm	antivalent, NPN
LHS 4050 102	**147,20**	15 x 50 x 40 mm	500 mm	hell + FR, NPN
LHS 4050 103	**127,60**	15 x 50 x 40 mm	500 mm	antivalent, PNP
LHS 4050 104	**147,20**	15 x 50 x 40 mm	500 mm	hell + FR, PNP

Lichttaster, Analogausgang



M8-Stecker, 4-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Ausgang
LAS 3130 109	**131,95**	15 x 30 x 30 mm	100 mm	0-5 V / 1-5 mA
LAS 3130 119	**131,95**	15 x 30 x 30 mm	100 mm	0-10 V / 4-20 mA

Lichtschranken

Reflexionslichtschranken – große Reichweite für Geräte im gemeinsamen Gehäuse. Aufgrund des relativ hohen Anteils an reflektiertem Licht werden mit diesen Geräten Reichweiten von bis zu 4 m erzielt. Durch den Polfilter wird eine zuverlässige Erfassung der Zielobjekte ermöglicht.

CONTRINEX

Reflexionslichtschranke, cubisch

- Schaltungsart: dunkelschaltend, antivalent oder hellschaltend mit Funktionsreserve
- Versorgungsspannung: 10 … 36 VDC
- Schutzart: IP67
- Rotlicht, Polfilter




2 m Kabel

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LRK 3031 304	**58,30**	15 x 30 x 30 mm	2000 mm	dunkel, PNP

M8-Stecker, 3-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LRS 3031 304	**58,30**	15 x 30 x 30 mm	2000 mm	dunkel, PNP

M12-Stecker, 4-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LRS 4050 101	**93,50**	15 x 50 x 40 mm	4000 mm	antivalent, NPN
LRS 4050 102	**93,50**	15 x 50 x 40 mm	4000 mm	hell + FR, NPN
LRS 4050 103	**93,50**	15 x 50 x 40 mm	4000 mm	antivalent, PNP
LRS 4050 104	**93,50**	15 x 50 x 40 mm	4000 mm	hell + FR, PNP

Einweglichtschranke, cubisch

- Versorgungsspannung: 10 … 36 VDC
- Schutzart: IP67
- Rotlicht




M12-Stecker, 4-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LLS 4050 000	**56,95**	15 x 50 x 40 mm	50000 mm	Sender
LLS 4050 001	**78,60**	15 x 50 x 40 mm	50000 mm	antivalent, NPN
LLS 4050 002	**79,30**	15 x 50 x 40 mm	50000 mm	hell + FR, NPN
LLS 4050 003	**79,30**	15 x 50 x 40 mm	50000 mm	antivalent, PNP
LLS 4050 004	**79,30**	15 x 50 x 40 mm	50000 mm	hell + FR, PNP

Reflexionslichtschranke, zylindrisch

- Schaltungsart: dunkelschaltend, antivalent oder hellschaltend mit Funktionsreserve
- Lichttastung: gerade oder 90°-Optik
- Versorgungsspannung: 10 … 36 VDC
- Schutzart: IP67
- Rotlicht, Polfilter



2 m Kabel

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LRK 1120 304	**77,95**	M12 x 50 mm	1500 mm	dunkel, PNP
LRK 1180 304	**54,60**	M18 x 50 mm	2000 mm	dunkel, PNP
LRK 1180W 304	**61,50**	M18 x 62 mm (90°)	2000 mm	dunkel, PNP

M12-Stecker, 4-polig

Bestellnummer:		Ø x L	Schaltabstand	Schaltungsart
LRS 1120 304	**77,95**	M12 x 60 mm	1500 mm	dunkel, PNP
LRS 1180 304	**54,60**	M18 x 64 mm	2000 mm	dunkel, PNP
LRS 1180W 304	**61,50**	M18 x 62 mm (90°)	2000 mm	dunkel, PNP

Lichtschranken, Lichttaster

CARLO GAVAZZI

Miniaturlichtschranken und Lichttaster, IP67

- PNP-Ausgang, Öffner / Schließer, max. 100 mA
- Betriebsspannung: 10 ... 30 VDC
- Einstellung vom Schaltabstand über Teach-In-Druckknopf
- Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Transienten
- Anschlusskabel: 2 m
- Maße: 10 x 30 x 20 mm (BxHxT)



mit Fernteach-Eingang

Bestellnummer:		Funktion	max. Reichweite
PD30CND10PPRT	**74,90**	Lichttaster	1 m
PD30CNP06PPRT	**80,30**	Reflex-Lichtschranke	6 m

Einweglichtschranke

Bestellnummer:		Funktion	max. Reichweite
PD30CNT15PMU	**41,70**	Sender mit Testeingang	15 m
PD30CNT15PPRT	**47,70**	Empfänger mit Fernteach-Eingang	15 m

Reflexionslichtschranke und Lichttaster, IP67

- zylindrisch M18, Kunststoffgehäuse
- Betriebsspannung: 10 ... 40 VDC
- Laststrom: max. 200 mA
- LED-Anzeige für Schaltausgang
- Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Transienten
- Anschlusskabel: 2 m
- Maße: M18 x 39 mm



Bestellnummer:		Ausgang	max. Reichweite
PA18 CAD 10PASA	**36,80**	DC PNP	5 m
PA18 CLD 01TO	**51,60**	Thyristor - Schließer	100 mm fest

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sensoren

Wegaufnehmer

Seilzugsensoren

Die S-Typ Seilzugsensoren sind wirtschaftlich, robust, klein und eignen sich als Wegaufnehmer bzw. Positionssensoren sowohl für Einzelstück- als auch OEM-Anwendungen. Die verschiedenen Ausführungen der Seilzuggeber ermöglichen den Einsatz in fast jeder Anwendung.

- Ausgang: 10 kΩ
- Genauigkeit: 0,25/0,35%
- Wiederholgenauigkeit: 0,05%
- Fahrgeschwindigkeit: 2000 mm/s
- Betriebsspannung: max 30 V AC/DC
- Temperaturbereich: -18 ... +70 °C
- Schutzart: IP50



Bestellnummer:		Messbereich	Maße (mm)
SEILZUG SP 600	**153,20**	0 ... 635 mm	48 x 90 x 46
SEILZUG SP 1200	**139,20**	0 ... 1270 mm	48 x 90 x 46

Bestellnummer:		Messbereich	Maße (mm)
SEILZUG SG 2000	**209,80**	0 ... 2032 mm	76 x 65 x 51
SEILZUG SG 3000	**246,95**	0 ... 3048 mm	76 x 65 x 51

Folienpotentiometer, Hot Pot

spectrasymbol

Folienpotentiometer vom Typ HotPot kommen hauptsächlich als Linearpotentiometer bzw. Wegaufnehmer bei Temperaturen bis zu +85 °C zum Einsatz.

- Ausgang: Spannungsteiler
- Linearität: 3,0%
- Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C
- Schutzart: IP65
- Anschluss: Lötstifte



Bestellnummer:		Weglänge (mm)	Widerstand	Maße (mm)
FOL HP 50	**11,50**	0 ... 50 mm	10 kΩ (20%)	66 x 21 x 0,5
FOL HP 100	**15,80**	0 ... 100 mm	10 kΩ (20%)	116 x 21 x 0,5

Linearpotentiometer

IXTHUS Instrumentation

Diese Linearpotentiometer bieten besondere Zuverlässigkeit. Die Multikontaktschleifer der Wegaufnehmer sorgen auch unter widrigen Arbeitsbedingungen für stabile Ausgangssignale. Zusätzlich fördern selbstausrichtende Kugelgelenke die lange Lebensdauer.

- Ausgang: Spannungsteiler
- Linearität: 0,1/0,05%
- Verstellgeschwindigkeit: < 5 m/s
- Betriebsspannung: max. 60 V
- Temperaturbereich: -30 ... +100 °C
- Schutzart: IP65
- Anschluss: 1 m Kabel



Bestellnummer:		Weglänge (mm)	Widerstand	Maße (mm)
PZ12A 75	**111,95**	10 ... 75 (4 Stufen)	3 kΩ (20%)	16,5 x 203
PZ12A 150	**118,30**	10 ... 150 (7 Stufen)	5 kΩ (20%)	16,5 x 278

Folienpotentiometer, Thin Pot

spectrasymbol

Folienpotentiometer vom Typ ThinPot sind mit 10 mm Breite besonders schmal und kommen hauptsächlich als Linearpotentiometer bzw. Wegaufnehmer zum Einsatz.

- Ausgang: Spannungsteiler
- Linearität: 3,0%
- Temperaturbereich: -40 °C ... +50 °C
- Schutzart: IP65
- Anschluss: Lötstifte





Bestellnummer:		Weglänge (mm)	Widerstand	Maße (mm)
FOL TP 100	**8,99**	0 ... 100 mm	10 kΩ (20%)	106 x 10 x 0,5
FOL TP 50	**6,50**	0 ... 50 mm	10 kΩ (20%)	56 x 10 x 0,5
FOL ZUB	**3,65**	Schleifer für Folienpotentiometer		

Linearpotentiometer, kubisch

IXTHUS Instrumentation

Diese Linearpotentiometer bieten besondere Zuverlässigkeit. Die Multikontaktschleifer der Wegaufnehmer sorgen auch unter widrigen Arbeitsbedingungen für stabile Ausgangssignale.

- Ausgang: Spannungsteiler
- Linearität: 0,05%
- Widerstand: 5 kΩ
- Verstellgeschwindigkeit: < 10 m/s
- Betriebsspannung: max. 60 V
- Temperaturbereich: -30 ... +100 °C
- Schutzart: IP65
- Anschluss: 4-polige Steckverbindung



Bestellnummer:		Weglänge (mm)	Widerstand	Maße (mm)
KTC 75 P	**81,30**	0 ... 75	5 kΩ (20%)	18 x 139
KTC 100 P	**84,40**	0 ... 100	5 kΩ (20%)	18 x 164
KTC 150 P	**87,95**	0 ... 150	5 kΩ (20%)	18 x 215
KTC 300 P	**116,20**	0 ... 300	5 kΩ (20%)	18 x 367

SMD-Widerstände, gegurtet



Dickschicht, nicht gewendelt
-55 ... +125 °C
Temperaturkoeffizient: 10^{-6}



Preise bei Abnahme von:	
1 Stück	0,10 €
ab 10 Stück	0,08 €
ab 100 Stück	0,025 €
ab 4000 Stück	0,01 €

Bauform 0402

Reihe E6 • 10 Ω bis 1 M-Ω • Toleranz 1%
0,063 W • Typ RC 0402 / 1 x 0,5 x 0,45 mm

Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:
SMD-0402 10	SMD-0402 680	
SMD-0402 15	SMD-0402 1,0K	SMD-0402 47K
SMD-0402 22	SMD-0402 1,5K	SMD-0402 68K
SMD-0402 33	SMD-0402 2,2K	SMD-0402 100K
SMD-0402 47	SMD-0402 3,3K	SMD-0402 120K
SMD-0402 68	SMD-0402 4,7K	SMD-0402 220K
SMD-0402 100	SMD-0402 6,8K	SMD-0402 330K
SMD-0402 120	SMD-0402 10K	SMD-0402 470K
SMD-0402 220	SMD-0402 15K	SMD-0402 680K
SMD-0402 330	SMD-0402 22K	SMD-0402 1,0M
SMD-0402 470	SMD-0402 33K	

Bauform 0603

Reihe E12 • 10 Ω bis 1 M-Ω • Toleranz 1%
0,1 W • Typ RC 0603 / 1,55 x 0,85 x 0,45 mm

Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:
SMD-0603 0	SMD-0603 470	SMD-0603 27K
SMD-0603 10	SMD-0603 560	SMD-0603 33K
SMD-0603 12	SMD-0603 680	SMD-0603 39K
SMD-0603 15	SMD-0603 820	SMD-0603 47K
SMD-0603 18	SMD-0603 1,0K	SMD-0603 56K
SMD-0603 22	SMD-0603 1,2K	SMD-0603 68K
SMD-0603 27	SMD-0603 1,5K	SMD-0603 82K
SMD-0603 33	SMD-0603 1,8K	SMD-0603 100K
SMD-0603 39	SMD-0603 2,2K	SMD-0603 120K
SMD-0603 47	SMD-0603 2,7K	SMD-0603 150K
SMD-0603 56	SMD-0603 3,3K	SMD-0603 180K
SMD-0603 68	SMD-0603 3,9K	SMD-0603 220K
SMD-0603 82	SMD-0603 4,7K	SMD-0603 270K
SMD-0603 100	SMD-0603 5,6K	SMD-0603 330K
SMD-0603 120	SMD-0603 6,8K	SMD-0603 390K
SMD-0603 150	SMD-0603 8,2K	SMD-0603 470K
SMD-0603 180	SMD-0603 10K	SMD-0603 560K
SMD-0603 220	SMD-0603 12K	SMD-0603 680K
SMD-0603 270	SMD-0603 15K	SMD-0603 820K
SMD-0603 330	SMD-0603 18K	SMD-0603 1,0M
SMD-0603 390	SMD-0603 22K	

Bauform 0805

Reihe E12 • (0,0) 1 Ω bis 10 M-Ω • Toleranz 1%
0,125 W • Typ RC 0805 / 2,0 x 1,25 x 0,45 mm

Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:
SMD-0805 0,00	SMD-0805 220	SMD-0805 56,0K
SMD-0805 1,00	SMD-0805 270	SMD-0805 68,0K
SMD-0805 1,20	SMD-0805 330	SMD-0805 82,0K
SMD-0805 1,50	SMD-0805 390	SMD-0805 100K
SMD-0805 1,80	SMD-0805 470	SMD-0805 120K
SMD-0805 2,20	SMD-0805 560	SMD-0805 150K
SMD-0805 2,70	SMD-0805 680	SMD-0805 180K
SMD-0805 3,30	SMD-0805 820	SMD-0805 220K
SMD-0805 3,90	SMD-0805 1,00K	SMD-0805 270K
SMD-0805 4,70	SMD-0805 1,20K	SMD-0805 330K
SMD-0805 5,60	SMD-0805 1,50K	SMD-0805 390K
SMD-0805 6,80	SMD-0805 1,80K	SMD-0805 470K
SMD-0805 8,20	SMD-0805 2,20K	SMD-0805 560K
SMD-0805 10,0	SMD-0805 2,70K	SMD-0805 680K
SMD-0805 12,0	SMD-0805 3,30K	SMD-0805 820K
SMD-0805 15,0	SMD-0805 3,90K	SMD-0805 1,00M
SMD-0805 18,0	SMD-0805 4,70K	SMD-0805 1,20M
SMD-0805 22,0	SMD-0805 5,60K	SMD-0805 1,50M
SMD-0805 27,0	SMD-0805 6,80K	SMD-0805 1,80M
SMD-0805 33,0	SMD-0805 8,20K	SMD-0805 2,20M
SMD-0805 39,0	SMD-0805 10,0K	SMD-0805 2,70M
SMD-0805 47,0	SMD-0805 12,0K	SMD-0805 3,30M
SMD-0805 56,0	SMD-0805 15,0K	SMD-0805 3,90M
SMD-0805 68,0	SMD-0805 18,0K	SMD-0805 4,70M
SMD-0805 82,0	SMD-0805 22,0K	SMD-0805 5,60M
SMD-0805 100	SMD-0805 27,0K	SMD-0805 6,80M
SMD-0805 120	SMD-0805 33,0K	SMD-0805 8,20M
SMD-0805 150	SMD-0805 39,0K	SMD-0805 10,0M
SMD-0805 180	SMD-0805 47,0K	

Bauform 1206



Reihe E24
• (0,0) 1 Ω bis 10 MΩ 0,25 W
• Toleranz 5%, Typ RC 1206 / 3,2 x 1,6 x 0,6 mm

Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:
SMD 1/4W 0,0	SMD 1/4W 220	SMD 1/4W 51K
SMD 1/4W 1,0	SMD 1/4W 240	SMD 1/4W 56K
SMD 1/4W 1,1	SMD 1/4W 270	SMD 1/4W 62K
SMD 1/4W 1,2	SMD 1/4W 300	SMD 1/4W 68K
SMD 1/4W 1,3	SMD 1/4W 330	SMD 1/4W 75K
SMD 1/4W 1,5	SMD 1/4W 360	SMD 1/4W 82K
SMD 1/4W 1,6	SMD 1/4W 390	SMD 1/4W 91K
SMD 1/4W 1,8	SMD 1/4W 430	SMD 1/4W 100K
SMD 1/4W 2,0	SMD 1/4W 470	SMD 1/4W 110K
SMD 1/4W 2,2	SMD 1/4W 510	SMD 1/4W 120K
SMD 1/4W 2,4	SMD 1/4W 560	SMD 1/4W 130K
SMD 1/4W 2,7	SMD 1/4W 620	SMD 1/4W 150K
SMD 1/4W 3,0	SMD 1/4W 680	SMD 1/4W 160K
SMD 1/4W 3,3	SMD 1/4W 750	SMD 1/4W 180K
SMD 1/4W 3,6	SMD 1/4W 820	SMD 1/4W 200K
SMD 1/4W 3,9	SMD 1/4W 910	SMD 1/4W 220K
SMD 1/4W 4,3	SMD 1/4W 1,0K	SMD 1/4W 240K
SMD 1/4W 4,7	SMD 1/4W 1,1K	SMD 1/4W 270K
SMD 1/4W 5,1	SMD 1/4W 1,2K	SMD 1/4W 300K
SMD 1/4W 5,6	SMD 1/4W 1,3K	SMD 1/4W 330K
SMD 1/4W 6,2	SMD 1/4W 1,5K	SMD 1/4W 360K
SMD 1/4W 6,8	SMD 1/4W 1,6K	SMD 1/4W 390K
SMD 1/4W 7,5	SMD 1/4W 1,8K	SMD 1/4W 430K
SMD 1/4W 8,2	SMD 1/4W 2,0K	SMD 1/4W 470K
SMD 1/4W 9,1	SMD 1/4W 2,2K	SMD 1/4W 510K
SMD 1/4W 10	SMD 1/4W 2,4K	SMD 1/4W 560K
SMD 1/4W 11	SMD 1/4W 2,7K	SMD 1/4W 620K
SMD 1/4W 12	SMD 1/4W 3,0K	SMD 1/4W 680K
SMD 1/4W 13	SMD 1/4W 3,3K	SMD 1/4W 750K
SMD 1/4W 15	SMD 1/4W 3,6K	SMD 1/4W 820K
SMD 1/4W 16	SMD 1/4W 3,9K	SMD 1/4W 910K
SMD 1/4W 18	SMD 1/4W 4,3K	SMD 1/4W 1,0M
SMD 1/4W 20	SMD 1/4W 4,7K	SMD 1/4W 1,1M
SMD 1/4W 22	SMD 1/4W 5,1K	SMD 1/4W 1,2M
SMD 1/4W 24	SMD 1/4W 5,6K	SMD 1/4W 1,3M
SMD 1/4W 27	SMD 1/4W 6,2K	SMD 1/4W 1,5M
SMD 1/4W 30	SMD 1/4W 6,8K	SMD 1/4W 1,6M
SMD 1/4W 33	SMD 1/4W 7,5K	SMD 1/4W 1,8M
SMD 1/4W 36	SMD 1/4W 8,2K	SMD 1/4W 2,0M
SMD 1/4W 39	SMD 1/4W 9,1K	SMD 1/4W 2,2M
SMD 1/4W 43	SMD 1/4W 10K	SMD 1/4W 2,4M
SMD 1/4W 47	SMD 1/4W 11K	SMD 1/4W 2,7M
SMD 1/4W 51	SMD 1/4W 12K	SMD 1/4W 3,0M
SMD 1/4W 56	SMD 1/4W 13K	SMD 1/4W 3,3M
SMD 1/4W 62	SMD 1/4W 15K	SMD 1/4W 3,6M
SMD 1/4W 68	SMD 1/4W 16K	SMD 1/4W 3,9M
SMD 1/4W 75	SMD 1/4W 18K	SMD 1/4W 4,3M
SMD 1/4W 82	SMD 1/4W 20K	SMD 1/4W 4,7M
SMD 1/4W 91	SMD 1/4W 22K	SMD 1/4W 5,1M
SMD 1/4W 100	SMD 1/4W 24K	SMD 1/4W 5,6M
SMD 1/4W 110	SMD 1/4W 27K	SMD 1/4W 6,2M
SMD 1/4W 120	SMD 1/4W 30K	SMD 1/4W 6,8M
SMD 1/4W 130	SMD 1/4W 33K	SMD 1/4W 7,5M
SMD 1/4W 150	SMD 1/4W 36K	SMD 1/4W 8,2M
SMD 1/4W 160	SMD 1/4W 39K	SMD 1/4W 9,1M
SMD 1/4W 180	SMD 1/4W 43K	SMD 1/4W 10M
SMD 1/4W 200	SMD 1/4W 47K	

Widerstände

Kohleschichtwiderstände 5%, bedrahtet

1/4 W • 5% • gegurtet

Niedriger Temperaturkoeffizient
sehr geringes Rauschverhalten
Nennlast: 0,25 W
max. Dauerspannung: 250 V
Arbeitstemperatur: (-55 bis +155° C)
Toleranz: 5%





Preise bei Abnahme von:	
1 Stück	0,10 €
ab 10 Stück	0,033 €
ab 100 Stück	0,019 €
ab 1000 Stück	0,005 €

Lieferbare Werte: Reihe E24 von 1 Ω bis 10 MΩ

Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:
1/4W 1,0	1/4W 10	1/4W 100	1/4W 1,0K	1/4W 10K	1/4W 100K	1/4W 1,0M
1/4W 1,1	1/4W 11	1/4W 110	1/4W 1,1K	1/4W 11K	1/4W 110K	1/4W 1,1M
1/4W 1,2	1/4W 12	1/4W 120	1/4W 1,2K	1/4W 12K	1/4W 120K	1/4W 1,2M
1/4W 1,3	1/4W 13	1/4W 130	1/4W 1,3K	1/4W 13K	1/4W 130K	1/4W 1,3M
1/4W 1,5	1/4W 15	1/4W 150	1/4W 1,5K	1/4W 15K	1/4W 150K	1/4W 1,5M
1/4W 1,6	1/4W 16	1/4W 160	1/4W 1,6K	1/4W 16K	1/4W 160K	1/4W 1,6M
1/4W 1,8	1/4W 18	1/4W 180	1/4W 1,8K	1/4W 18K	1/4W 180K	1/4W 1,8M
1/4W 2,0	1/4W 20	1/4W 200	1/4W 2,0K	1/4W 20K	1/4W 200K	1/4W 2,0M
1/4W 2,2	1/4W 22	1/4W 220	1/4W 2,2K	1/4W 22K	1/4W 220K	1/4W 2,2M
1/4W 2,4	1/4W 24	1/4W 240	1/4W 2,4K	1/4W 24K	1/4W 240K	1/4W 2,4M
1/4W 2,7	1/4W 27	1/4W 270	1/4W 2,7K	1/4W 27K	1/4W 270K	1/4W 2,7M
1/4W 3,0	1/4W 30	1/4W 300	1/4W 3,0K	1/4W 30K	1/4W 300K	1/4W 3,0M
1/4W 3,3	1/4W 33	1/4W 330	1/4W 3,3K	1/4W 33K	1/4W 330K	1/4W 3,3M
1/4W 3,6	1/4W 36	1/4W 360	1/4W 3,6K	1/4W 36K	1/4W 360K	1/4W 3,6M
1/4W 3,9	1/4W 39	1/4W 390	1/4W 3,9K	1/4W 39K	1/4W 390K	1/4W 3,9M
1/4W 4,3	1/4W 43	1/4W 430	1/4W 4,3K	1/4W 43K	1/4W 430K	1/4W 4,3M
1/4W 4,7	1/4W 47	1/4W 470	1/4W 4,7K	1/4W 47K	1/4W 470K	1/4W 4,7M
1/4W 5,1	1/4W 51	1/4W 510	1/4W 5,1K	1/4W 51K	1/4W 510K	1/4W 5,1M
1/4W 5,6	1/4W 56	1/4W 560	1/4W 5,6K	1/4W 56K	1/4W 560K	1/4W 5,6M
1/4W 6,2	1/4W 62	1/4W 620	1/4W 6,2K	1/4W 62K	1/4W 620K	1/4W 6,2M
1/4W 6,8	1/4W 68	1/4W 680	1/4W 6,8K	1/4W 68K	1/4W 680K	1/4W 6,8M
1/4W 7,5	1/4W 75	1/4W 750	1/4W 7,5K	1/4W 75K	1/4W 750K	1/4W 7,5M
1/4W 8,2	1/4W 82	1/4W 820	1/4W 8,2K	1/4W 82K	1/4W 820K	1/4W 8,2M
1/4W 9,1	1/4W 91	1/4W 910	1/4W 9,1K	1/4W 91K	1/4W 910K	1/4W 9,1M
						1/4W 10M

Metallschichtwiderstände, bedrahtet

0,6 W • 1% • gegurtet

Niedriger Temperaturkoeffizient
sehr geringes Rauschverhalten
Bauform 0207
Nennlast: 0,6 W
max. Dauerspannung: 250 V
Arbeitstemperatur: (-55 bis +155 °C)
Toleranz: 1%





Preise bei Abnahme von:	
1 Stück	0,08 €
ab 10 Stück	0,048 €
ab 100 Stück	0,024 €
ab 1000 Stück	0,016 €

Lieferbare Werte: von 1 Ω bis 10 MΩ

Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:
METALL 1,00	METALL 11,0	METALL 100	METALL 1,00K	METALL 10,0K	METALL 100K	METALL 1,00M
METALL 1,10	METALL 12,0	METALL 110	METALL 1,10K	METALL 11,0K	METALL 110K	METALL 1,10M
METALL 1,20	METALL 13,0	METALL 120	METALL 1,20K	METALL 12,0K	METALL 120K	METALL 1,20M
METALL 1,30	METALL 15,0	METALL 130	METALL 1,30K	METALL 13,0K	METALL 130K	METALL 1,30M
METALL 1,50	METALL 16,0	METALL 150	METALL 1,50K	METALL 15,0K	METALL 150K	METALL 1,50M
METALL 1,60	METALL 18,0	METALL 160	METALL 1,60K	METALL 16,0K	METALL 160K	METALL 1,80M
METALL 1,80	METALL 20,0	METALL 180	METALL 1,80K	METALL 18,0K	METALL 180K	METALL 2,00M
METALL 2,00	METALL 22,0	METALL 200	METALL 2,00K	METALL 20,0K	METALL 200K	METALL 2,20M
METALL 2,20	METALL 22,1	METALL 220	METALL 2,20K	METALL 22,0K	METALL 220K	METALL 2,40M
METALL 2,40	METALL 24,0	METALL 221	METALL 2,21K	METALL 22,1K	METALL 221K	METALL 2,70M
METALL 2,70	METALL 24,9	METALL 240	METALL 2,40K	METALL 24,0K	METALL 240K	METALL 3,00M
METALL 3,00	METALL 27,0	METALL 249	METALL 2,49K	METALL 24,9K	METALL 249K	METALL 3,30M
METALL 3,30	METALL 30,0	METALL 270	METALL 2,70K	METALL 27,0K	METALL 270K	METALL 3,60M
METALL 3,60	METALL 33,0	METALL 300	METALL 3,00K	METALL 30,0K	METALL 300K	METALL 3,90M
METALL 3,90	METALL 33,2	METALL 330	METALL 3,30K	METALL 33,0K	METALL 330K	METALL 4,30M
METALL 4,30	METALL 36,0	METALL 332	METALL 3,32K	METALL 33,2K	METALL 332K	METALL 4,70M
METALL 4,70	METALL 39,0	METALL 360	METALL 3,60K	METALL 36,0K	METALL 360K	METALL 5,10M
METALL 5,10	METALL 43,0	METALL 390	METALL 3,90K	METALL 39,0K	METALL 390K	METALL 5,60M
METALL 5,60	METALL 47,0	METALL 430	METALL 4,30K	METALL 43,0K	METALL 430K	METALL 6,20M
METALL 6,20	METALL 49,9	METALL 470	METALL 4,70K	METALL 47,0K	METALL 470K	METALL 6,80M
METALL 6,80	METALL 51,0	METALL 499	METALL 4,99K	METALL 49,9K	METALL 499K	METALL 7,50M
METALL 7,50	METALL 56,0	METALL 510	METALL 5,10K	METALL 51,0K	METALL 510K	METALL 8,20M
METALL 8,20	METALL 59,0	METALL 560	METALL 5,60K	METALL 56,0K	METALL 560K	METALL 9,10M
METALL 9,10	METALL 62,0	METALL 590	METALL 5,90K	METALL 59,0K	METALL 620K	METALL 10,0M
	METALL 68,0	METALL 620	METALL 6,20K	METALL 62,0K	METALL 680K	
	METALL 75,0	METALL 680	METALL 6,80K	METALL 68,0K	METALL 750K	
	METALL 82,0	METALL 750	METALL 7,50K	METALL 75,0K	METALL 820K	
	METALL 91,0	METALL 820	METALL 8,20K	METALL 82,0K	METALL 910K	
		METALL 910	METALL 9,10K	METALL 91,0K		

1 W • 5% • gegurtet

Nennlast: 1 W
max. Dauerspannung: 350 V
Arbeitstemperatur: (-55 bis +155 °C)
Toleranz: 5%





Preise bei Abnahme von:	
1 Stück	0,15 €
ab 10 Stück	0,12 €
ab 100 Stück	0,09 €
ab 1000 Stück	0,06 €

Lieferbare Werte: Reihe E12 von 1 Ω bis 1 MΩ

Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:	Bestellnummer:
1W 1,0	1W 10	1W 100	1W 1,0K	1W 10K	1W 100K
1W 1,2	1W 12	1W 120	1W 1,2K	1W 12K	1W 120K
1W 1,5	1W 15	1W 150	1W 1,5K	1W 15K	1W 150K
1W 1,8	1W 18	1W 180	1W 1,8K	1W 18K	1W 180K
1W 2,2	1W 22	1W 220	1W 2,2K	1W 22K	1W 220K
1W 2,7	1W 27	1W 270	1W 2,7K	1W 27K	1W 270K
1W 3,3	1W 33	1W 330	1W 3,3K	1W 33K	1W 330K
1W 3,9	1W 39	1W 390	1W 3,9K	1W 39K	1W 390K
1W 4,7	1W 47	1W 470	1W 4,7K	1W 47K	1W 470K
1W 5,6	1W 56	1W 560	1W 5,6K	1W 56K	1W 560K
1W 6,8	1W 68	1W 680	1W 6,8K	1W 68K	1W 680K
1W 8,2	1W 82	1W 820	1W 8,2K	1W 82K	1W 820K
					1W 1,0M

Vitrohmeter

Zum direkten Ablesen des Widerstand-Farbcodes.
(E6, 12, 24, 96)



Bestellnummer:
VITROHMETER 2,75

Biegelehre

Zum Abbiegen von Bauteilen
auf Rastermaß
7,5 • 10 • 12,5 • 15 • 17,5 mm



Bestellnummer:
BIEGELEHRE 0,93

Metallschichtwiderstände, bedrahtet

Widerstandssortimente

Widerstände der Bauform 0207 mit 1% Toleranz. Sorgfältig zusammengestellt und in praktischen Aufbewahrungsflaps verpackt. Ein echter Service.



Metallschicht

Bestellnummer:

METALL E 12	**33,30**	Reihe E12	730 Stück
METALL E 24	**74,95**	Reihe E24	1450 Stück

Kohleschicht

Bestellnummer:

KOHLE E 12	**46,60**	Reihe E12	850 Stück
KOHLE E 24	**79,95**	Reihe E24	1690 Stück

Präzisionswiderstände 0,1%

0,25 W • 0,1%

Widerstandsreihe mit engen Toleranzen und kleiner Baugröße

Nennlast 0,25 W
max, Dauerspannung: 250 V
Arbeitstemperatur: (-55 bis +155 °C)
Temperaturkoeffizient: TK25

ab 1 Stück **0,29 €**

Lieferbare Werte: von 10 Ω bis 1 MΩ



Bestellnummer:

MPR 10,0	**MPR 100**	**MPR 1,00K**	**MPR 5,10K**	**MPR 33,0K**
MPR 15,0	**MPR 180**	**MPR 1,10K**	**MPR 5,60K**	**MPR 47,0K**
MPR 20,0	**MPR 220**	**MPR 1,30K**	**MPR 6,80K**	**MPR 91,0K**
MPR 22,0	**MPR 240**	**MPR 1,50K**	**MPR 8,20K**	**MPR 100K**
MPR 27,0	**MPR 270**	**MPR 1,60K**	**MPR 10,0K**	**MPR 120K**
MPR 39,0	**MPR 300**	**MPR 1,80K**	**MPR 12,0K**	**MPR 150K**
MPR 43,0	**MPR 330**	**MPR 2,00K**	**MPR 15,0K**	**MPR 180K**
MPR 47,0	**MPR 390**	**MPR 2,20K**	**MPR 18,0K**	**MPR 200K**
MPR 51,0	**MPR 470**	**MPR 2,70K**	**MPR 20,0K**	**MPR 220K**
MPR 56,0	**MPR 510**	**MPR 3,00K**	**MPR 22,0K**	**MPR 330K**
MPR 68,0	**MPR 620**	**MPR 3,60K**	**MPR 24,0K**	**MPR 470K**
MPR 82,0	**MPR 680**	**MPR 3,90K**	**MPR 27,0K**	**MPR 1,00M**
	MPR 820	**MPR 4,70K**	**MPR 30,0K**	

Metalloxidschicht-Widerstände

2 W / 1,5 W, bedrahtet

max, Dauerspannung: 500 V
Toleranz: 5%
Reihe: E12
Preise per Stück bei Abnahme von:

ab 1 Stück **0,13 €**



2 Watt
Werte: von 1,0 Ω bis 560 kΩ

Bestellnummer:

2W METALL 1,0	**2W METALL 47**	**2W METALL 2,2K**	**2W METALL 100K**
2W METALL 1,2	**2W METALL 56**	**2W METALL 2,7K**	**2W METALL 120K**
2W METALL 1,5	**2W METALL 68**	**2W METALL 3,3K**	**2W METALL 150K**
2W METALL 1,8	**2W METALL 82**	**2W METALL 3,9K**	**2W METALL 180K**
2W METALL 2,2	**2W METALL 100**	**2W METALL 4,7K**	**2W METALL 220K**
2W METALL 2,7	**2W METALL 120**	**2W METALL 5,6K**	**2W METALL 270K**
2W METALL 3,3	**2W METALL 150**	**2W METALL 6,8K**	**2W METALL 330K**
2W METALL 3,9	**2W METALL 180**	**2W METALL 8,2K**	**2W METALL 390K**
2W METALL 4,7	**2W METALL 220**	**2W METALL 10K**	**2W METALL 470K**
2W METALL 5,6	**2W METALL 270**	**2W METALL 12K**	**2W METALL 560K**
2W METALL 6,8	**2W METALL 330**	**2W METALL 15K**	
2W METALL 8,2	**2W METALL 390**	**2W METALL 18K**	
2W METALL 10	**2W METALL 470**	**2W METALL 22K**	
2W METALL 12	**2W METALL 560**	**2W METALL 27K**	
2W METALL 15	**2W METALL 680**	**2W METALL 33K**	
2W METALL 18	**2W METALL 820**	**2W METALL 39K**	
2W METALL 22	**2W METALL 1,0K**	**2W METALL 47K**	
2W METALL 27	**2W METALL 1,2K**	**2W METALL 56K**	
2W METALL 33	**2W METALL 1,5K**	**2W METALL 68K**	
2W METALL 39	**2W METALL 1,8K**	**2W METALL 82K**	

1,5 Watt
Werte: von 680 kΩ bis 1,0 MΩ

Bestellnummer:

2W METALL 680K	**2W METALL 820K**	**2W METALL 1,0M**

Widerstandsnetzwerke, NTCs, VDRs

Varistoren, bedrahtet

Spannungsabhängiger Widerstand - Bei steigender Spannnung zeigen Varistoren eine extrem starke Abnahme des differenziellen Widerstandes. Anwendung: Überspannungsschutz, Kontaktschutz, Spannungsstabilisierung.



0,25 Watt, Raster 5 mm

Bestellnummer:

VDR-0,25 30	**0,17**
VDR-0,25 60	**0,17**
VDR-0,25 130	**0,17**
VDR-0,25 250	**0,17**
VDR-0,25 270	**0,17**
VDR-0,25 300	**0,17**
VDR-0,25 420	**0,17**

0,6 Watt, Raster 7,5 mm

Bestellnummer:

VDR-0,6 30	**0,30**
VDR-0,6 60	**0,30**
VDR-0,6 250	**0,30**
VDR-0,6 270	**0,30**
VDR-0,6 300	**0,30**
VDR-0,6 460	**0,30**

Heißleiter, NTCs

Temperaturabhängiger Widerstand, -25 bis +125 °C
Widerstandswert sinkt mit steigender Temperatur.
Anwendungsbeispiele: Temperaturmessung und Regelung, Stromregelung, Relaisverzögerung, Einschaltstrombegrenzung, Temperaturkompensation.



0,25 Watt

Bestellnummer:

NTC-0,2 2,2K	**0,33**
NTC-0,2 3,3K	**0,33**
NTC-0,2 4,7K	**0,33**
NTC-0,2 6,8K	**0,33**
NTC-0,2 10K	**0,33**
NTC-0,2 15K	**0,33**
NTC-0,2 22K	**0,33**
NTC-0,2 33K	**0,33**
NTC-0,2 47K	**0,33**
NTC-0,2 68K	**0,33**
NTC-0,2 100K	**0,33**
NTC-0,2 220K	**0,33**
NTC-0,2 470K	**0,33**



Varistoren, SMD

Hervorragender Überspannungsschutz gegen ESD, Blitzschlag und induktive Schaltlasten.
Hersteller AVX



Bauform 0805 / Transientenenergie 0,1J

Bestellnummer:		Betriebsspannung	Durchbruchspannung
VC 0805-14	**0,22**	14 V	16,5 - 20,3 V
VC 0805-18	**0,19**	18 V	22,9 - 28,0 V

Bauform 1206 / Transientenenergie 0,4J

Bestellnummer:		Betriebsspannung	Durchbruchspannung
VC 1206-05	**0,29**	5,6 V	7,1 - 8,7 V
VC 1206-30	**0,27**	30 V	36,0 - 45,0 V

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Widerstandsnetzwerke

Sternschaltung

Toleranz / Leistung: 2% / 1/4 W
max. Dauerspannung: 100 V
Temperaturkoeffizient: ±200

Preise:		
SIL 5-4..	0,06 €	4 Widerstände
SIL 6-5..	0,07 €	5 Widerstände
SIL 7-6..	0,08 €	6 Widerstände
SIL 8-7..	0,09 €	7 Widerstände
SIL 9-8..	0,11 €	8 Widerstände
SIL 10-9..	0,12 €	9 Widerstände





4 Widerstände (5 Pins)

Bestellnummer:
- SIL 5-4 100
- SIL 5-4 150
- SIL 5-4 220
- SIL 5-4 330
- SIL 5-4 470
- SIL 5-4 560
- SIL 5-4 680
- SIL 5-4 1,0K
- SIL 5-4 1,5K
- SIL 5-4 2,2K
- SIL 5-4 2,7K
- SIL 5-4 3,3K
- SIL 5-4 4,7K
- SIL 5-4 6,8K
- SIL 5-4 10K
- SIL 5-4 15K
- SIL 5-4 18K
- SIL 5-4 22K
- SIL 5-4 47K
- SIL 5-4 100K
- SIL 5-4 220K
- SIL 5-4 390K
- SIL 5-4 680K
- SIL 5-4 1,0M

5 Widerstände (6 Pins)

Bestellnummer:
- SIL 6-5 100
- SIL 6-5 180
- SIL 6-5 220
- SIL 6-5 330
- SIL 6-5 470
- SIL 6-5 1,0K
- SIL 6-5 1,2K
- SIL 6-5 1,5K
- SIL 6-5 2,2K
- SIL 6-5 2,7K
- SIL 6-5 3,3K
- SIL 6-5 3,9K
- SIL 6-5 4,7K
- SIL 6-5 10K
- SIL 6-5 15K
- SIL 6-5 22K
- SIL 6-5 47K
- SIL 6-5 100K
- SIL 6-5 220K
- SIL 6-5 390K
- SIL 6-5 680K
- SIL 6-5 1,0M

6 Widerstände (7 Pins)

Bestellnummer:
- SIL 7-6 150
- SIL 7-6 220
- SIL 7-6 330
- SIL 7-6 1,5K
- SIL 7-6 2,2K
- SIL 7-6 3,3K
- SIL 7-6 4,7K
- SIL 7-6 22K
- SIL 7-6 47K
- SIL 7-6 100K
- SIL 7-6 1,0M

7 Widerstände (8 Pins)

Bestellnummer:
- SIL 8-7 220
- SIL 8-7 330
- SIL 8-7 470
- SIL 8-7 1,0K
- SIL 8-7 1,5K
- SIL 8-7 2,2K
- SIL 8-7 3,3K
- SIL 8-7 4,7K
- SIL 8-7 6,8K
- SIL 8-7 10K
- SIL 8-7 15K
- SIL 8-7 47K
- SIL 8-7 100K
- SIL 8-7 1,0M

8 Widerstände (9 Pins)

Bestellnummer:
- SIL 9-8 100
- SIL 9-8 120
- SIL 9-8 150
- SIL 9-8 180
- SIL 9-8 220
- SIL 9-8 270
- SIL 9-8 330
- SIL 9-8 390
- SIL 9-8 470
- SIL 9-8 560
- SIL 9-8 680
- SIL 9-8 820
- SIL 9-8 1,0K
- SIL 9-8 1,2K
- SIL 9-8 1,5K
- SIL 9-8 1,8K
- SIL 9-8 2,2K
- SIL 9-8 2,7K
- SIL 9-8 3,3K
- SIL 9-8 3,9K
- SIL 9-8 4,7K
- SIL 9-8 5,6K
- SIL 9-8 6,8K
- SIL 9-8 8,2K
- SIL 9-8 10K
- SIL 9-8 12K
- SIL 9-8 15K
- SIL 9-8 18K
- SIL 9-8 22K
- SIL 9-8 27K
- SIL 9-8 33K
- SIL 9-8 47K
- SIL 9-8 56K
- SIL 9-8 82K
- SIL 9-8 100K
- SIL 9-8 220K
- SIL 9-8 270K
- SIL 9-8 330K
- SIL 9-8 470K
- SIL 9-8 1,0M

9 Widerstände (10 Pins)

Bestellnummer:
- SIL 10-9 100
- SIL 10-9 220
- SIL 10-9 330
- SIL 10-9 470
- SIL 10-9 560
- SIL 10-9 1,0K
- SIL 10-9 1,5K
- SIL 10-9 2,2K
- SIL 10-9 3,3K
- SIL 10-9 3,9K
- SIL 10-9 4,7K
- SIL 10-9 8,2K
- SIL 10-9 10K
- SIL 10-9 22K
- SIL 10-9 47K
- SIL 10-9 100K

Parallel-Widerstände

Toleranz / Leistung: 2% / 1/4 W
max. Dauerspannung: 100 V
Temperaturkoeffizient: ±200

Preise:		
SIL 6-3..	0,07 €	3 Widerstände
SIL 8-4..	0,07 €	4 Widerstände
SIL 10-5..	0,12 €	5 Widerstände
BCN 16..	0,02 €	4 SMD-Widerstände





3 Widerstände (6 Pins)

Bestellnummer:
- SIL 6-3 100
- SIL 6-3 330
- SIL 6-3 560
- SIL 6-3 1,0K
- SIL 6-3 1,5K
- SIL 6-3 2,2K
- SIL 6-3 3,3K
- SIL 6-3 4,7K
- SIL 6-3 10K
- SIL 6-3 100K
- SIL 6-3 1,0M

4 Widerstände (8 Pins)

Bestellnummer:
- SIL 8-4 22
- SIL 8-4 47
- SIL 8-4 68
- SIL 8-4 100
- SIL 8-4 120
- SIL 8-4 150
- SIL 8-4 180
- SIL 8-4 220
- SIL 8-4 270
- SIL 8-4 330
- SIL 8-4 390
- SIL 8-4 470
- SIL 8-4 560
- SIL 8-4 680
- SIL 8-4 1,0K
- SIL 8-4 1,2K
- SIL 8-4 1,5K
- SIL 8-4 1,8K
- SIL 8-4 2,2K
- SIL 8-4 2,7K
- SIL 8-4 3,3K
- SIL 8-4 3,9K
- SIL 8-4 4,7K
- SIL 8-4 5,6K
- SIL 8-4 6,8K
- SIL 8-4 8,2K
- SIL 8-4 10K
- SIL 8-4 12K
- SIL 8-4 15K
- SIL 8-4 22K
- SIL 8-4 27K
- SIL 8-4 33K
- SIL 8-4 39K
- SIL 8-4 47K
- SIL 8-4 56K
- SIL 8-4 68K
- SIL 8-4 82K
- SIL 8-4 100K
- SIL 8-4 150K
- SIL 8-4 220K
- SIL 8-4 1,0M

5 Widerstände (10 Pins)

Bestellnummer:
- SIL 10-5 22
- SIL 10-5 47
- SIL 10-5 82
- SIL 10-5 100
- SIL 10-5 150
- SIL 10-5 330
- SIL 10-5 390
- SIL 10-5 470
- SIL 10-5 560
- SIL 10-5 1,0K
- SIL 10-5 2,2K
- SIL 10-5 3,9K
- SIL 10-5 4,7K
- SIL 10-5 5,6K
- SIL 10-5 10K
- SIL 10-5 22K
- SIL 10-5 100K

Parallel-Widerstände, SMD

Bauform 1206
Nennspannung: 50 VDC
Verlustleistung: 63 mW / Widerstand
Toleranz: ±5%
Temp.-Koeffizient: ±250 ppm/°C



Bestellnummer:
- BCN16 10
- BCN16 22
- BCN16 33
- BCN16 47
- BCN16 100
- BCN16 220
- BCN16 330
- BCN16 470
- BCN16 1,0K
- BCN16 2,2K
- BCN16 3,3K
- BCN16 4,7K
- BCN16 10K
- BCN16 22K
- BCN16 33K
- BCN16 47K
- BCN16 100K
- BCN16 330K

Sicherungsdrahtwiderstände

Serie CRF



Die Parameter dieser Serie sind auf Anwendungen ausgelegt, bei denen der Störfall klar definiert ist, speziell in Netzgeräten und Ladegeräten für den mobilen Einsatz. Die Widerstände lösen schlagartig bei Anliegen der Netzspannung 230 V aus, ohne dass Flammen oder Explosionen auftreten. Das Auslöseverhalten ist in der jeweiligen finalen Anwendungsumgebung zu prüfen.

2 Watt

Bestellnummer:

VSW 2,0-8	0,38	8 Ω
VSW 2,0-10	0,38	10 Ω
VSW 2,0-22	0,38	22 Ω
VSW 2,0-47	0,38	47 Ω
VSW 2,0-100	0,38	100 Ω
VSW 2,0-220	0,38	220 Ω
VSW 2,0-330	0,38	330 Ω

2,5 Watt

VSW 2,5-8	0,38	8 Ω
VSW 2,5-10	0,38	10 Ω
VSW 2,5-22	0,38	22 Ω
VSW 2,5-47	0,38	47 Ω
VSW 2,5-100	0,38	100 Ω
VSW 2,5-220	0,38	220 Ω
VSW 2,5-330	0,38	330 Ω

3,5 Watt

Bestellnummer:

VSW 3,5-22	0,38	22 Ω
VSW 3,5-47	0,38	47 Ω
VSW 3,5-100	0,38	100 Ω
VSW 3,5-220	0,38	220 Ω

4,3 Watt

Bestellnummer:

VSW 4,3-10	0,45	10 Ω
VSW 4,3-22	0,45	22 Ω
VSW 4,3-100	0,45	100 Ω
VSW 4,3-220	0,45	220 Ω

Hochlast-Drahtwiderstände, 10%

2 Watt Widerstände, 10%



Drahtwiderstand 0,1 Ω bis 39 Ω

Bestellnummer:

2W DRAHT 0,1	0,36	0,1 Ω
2W DRAHT 0,12	0,36	0,12 Ω
2W DRAHT 0,15	0,36	0,15 Ω
2W DRAHT 0,18	0,36	0,18 Ω
2W DRAHT 0,22	0,36	0,22 Ω
2W DRAHT 0,27	0,36	0,27 Ω
2W DRAHT 0,33	0,36	0,33 Ω
2W DRAHT 0,39	0,36	0,39 Ω
2W DRAHT 0,47	0,36	0,47 Ω
2W DRAHT 0,56	0,36	0,56 Ω
2W DRAHT 0,68	0,36	0,68 Ω
2W DRAHT 0,82	0,36	0,82 Ω
2W DRAHT 1,0	0,36	1 Ω
2W DRAHT 1,2	0,36	1,2 Ω
2W DRAHT 1,5	0,36	1,5 Ω
2W DRAHT 1,8	0,36	1,8 Ω
2W DRAHT 2,2	0,36	2,2 Ω
2W DRAHT 2,7	0,36	2,7 Ω
2W DRAHT 3,3	0,36	3,3 Ω
2W DRAHT 3,9	0,36	3,9 Ω
2W DRAHT 4,7	0,36	4,7 Ω

Drahtwiderstand 0,1 Ω bis 39 Ω

Bestellnummer:

2W DRAHT 5,6	0,36	5,6 Ω
2W DRAHT 6,8	0,36	6,8 Ω
2W DRAHT 8,2	0,36	8,2 Ω
2W DRAHT 10	0,36	10 Ω
2W DRAHT 12	0,36	12 Ω
2W DRAHT 15	0,36	15 Ω
2W DRAHT 18	0,36	18 Ω
2W DRAHT 22	0,36	22 Ω
2W DRAHT 27	0,36	27 Ω
2W DRAHT 33	0,36	33 Ω
2W DRAHT 39	0,36	39 Ω

Kohleschichtwiderstand 47 Ω bis 270 Ω

Bestellnummer:

2W DRAHT 47	0,36	47 Ω
2W DRAHT 56	0,36	56 Ω
2W DRAHT 68	0,36	68 Ω
2W DRAHT 82	0,36	82 Ω
2W DRAHT 100	0,36	100 Ω
2W DRAHT 120	0,36	120 Ω
2W DRAHT 150	0,36	150 Ω
2W DRAHT 180	0,36	180 Ω
2W DRAHT 220	0,36	220 Ω
2W DRAHT 270	0,36	270 Ω

5 Watt axial



Serie 208-8 von 0,082 Ω bis 15 kΩ

Bestellnummer:

5W AXIAL 0,082	0,36	0,082 Ω
5W AXIAL 0,1	0,36	0,1 Ω
5W AXIAL 0,12	0,36	0,12 Ω
5W AXIAL 0,15	0,36	0,15 Ω
5W AXIAL 0,18	0,36	0,18 Ω
5W AXIAL 0,22	0,36	0,22 Ω
5W AXIAL 0,27	0,36	0,27 Ω
5W AXIAL 0,33	0,36	0,33 Ω
5W AXIAL 0,39	0,36	0,39 Ω
5W AXIAL 0,47	0,36	0,47 Ω
5W AXIAL 0,51	0,36	0,51 Ω
5W AXIAL 0,56	0,36	0,56 Ω
5W AXIAL 0,62	0,36	0,62 Ω
5W AXIAL 0,68	0,36	0,68 Ω
5W AXIAL 0,82	0,36	0,82 Ω
5W AXIAL 0,91	0,36	0,91 Ω
5W AXIAL 1,0	0,36	1,0 Ω
5W AXIAL 1,2	0,36	1,2 Ω
5W AXIAL 1,5	0,36	1,5 Ω
5W AXIAL 1,8	0,36	1,8 Ω
5W AXIAL 2,2	0,36	2,2 Ω
5W AXIAL 2,7	0,36	2,7 Ω
5W AXIAL 3,3	0,36	3,3 Ω
5W AXIAL 3,9	0,36	3,9 Ω
5W AXIAL 4,7	0,36	4,7 Ω
5W AXIAL 5,1	0,36	5,1 Ω
5W AXIAL 5,6	0,36	5,6 Ω
5W AXIAL 6,8	0,36	6,8 Ω
5W AXIAL 8,2	0,36	8,2 Ω
5W AXIAL 10	0,36	10 Ω
5W AXIAL 12	0,36	12 Ω
5W AXIAL 15	0,36	15 Ω
5W AXIAL 18	0,36	18 Ω
5W AXIAL 22	0,36	22 Ω
5W AXIAL 27	0,36	27 Ω
5W AXIAL 33	0,36	33 Ω
5W AXIAL 39	0,36	39 Ω
5W AXIAL 47	0,36	47 Ω

Serie 208-8 von 0,082 Ω bis 15 k-Ω

Bestellnummer:

5W AXIAL 51	0,36	51 Ω
5W AXIAL 56	0,36	56 Ω
5W AXIAL 68	0,36	68 Ω
5W AXIAL 82	0,36	82 Ω
5W AXIAL 100	0,36	100 Ω
5W AXIAL 120	0,36	120 Ω
5W AXIAL 150	0,36	150 Ω
5W AXIAL 180	0,36	180 Ω
5W AXIAL 220	0,36	220 Ω
5W AXIAL 270	0,36	270 Ω
5W AXIAL 330	0,36	330 Ω
5W AXIAL 390	0,36	390 Ω
5W AXIAL 470	0,36	470 Ω
5W AXIAL 510	0,36	510 Ω
5W AXIAL 560	0,36	560 Ω
5W AXIAL 680	0,36	680 Ω
5W AXIAL 820	0,36	820 Ω
5W AXIAL 910	0,36	910 Ω
5W AXIAL 1,0K	0,36	1,0 kΩ
5W AXIAL 1,2K	0,36	1,2 kΩ
5W AXIAL 1,5K	0,36	1,5 kΩ
5W AXIAL 1,8K	0,36	1,8 kΩ
5W AXIAL 2,2K	0,36	2,2 kΩ
5W AXIAL 2,7K	0,36	2,7 kΩ
5W AXIAL 3,3K	0,36	3,3 kΩ
5W AXIAL 3,9K	0,36	3,9 kΩ
5W AXIAL 4,7K	0,36	4,7 kΩ
5W AXIAL 5,1K	0,36	5,1 kΩ
5W AXIAL 5,6K	0,36	5,6 kΩ
5W AXIAL 6,8K	0,36	6,8 kΩ
5W AXIAL 8,2K	0,36	8,2 kΩ
5W AXIAL 10K	0,36	10 kΩ
5W AXIAL 12K	0,36	12 kΩ
5W AXIAL 15K	0,36	15 kΩ

7 Watt axial



Serie 212-8 von 0,1 Ω bis 15 kΩ

Bestellnummer:

7W AXIAL 0,1	0,56	0,1 Ω
7W AXIAL 0,15	0,56	0,15 Ω
7W AXIAL 0,22	0,56	0,22 Ω
7W AXIAL 0,33	0,56	0,33 Ω
7W AXIAL 0,47	0,56	0,47 Ω
7W AXIAL 0,68	0,56	0,68 Ω
7W AXIAL 1,0	0,56	1,0 Ω
7W AXIAL 1,5	0,56	1,5 Ω
7W AXIAL 2,2	0,56	2,2 Ω
7W AXIAL 3,3	0,56	3,3 Ω
7W AXIAL 4,7	0,56	4,7 Ω
7W AXIAL 6,8	0,56	6,8 Ω
7W AXIAL 10	0,56	10 Ω
7W AXIAL 15	0,56	12 Ω
7W AXIAL 22	0,56	22 Ω
7W AXIAL 33	0,56	33 Ω

Serie 212-8 von 0,1 Ω bis 15 kΩ

Bestellnummer:

7W AXIAL 47	0,56	47 Ω
7W AXIAL 68	0,56	68 Ω
7W AXIAL 100	0,56	100 Ω
7W AXIAL 150	0,56	150 Ω
7W AXIAL 220	0,56	220 Ω
7W AXIAL 330	0,56	330 Ω
7W AXIAL 470	0,56	470 Ω
7W AXIAL 680	0,56	680 Ω
7W AXIAL 1,0K	0,77	1,0 kΩ
7W AXIAL 1,5K	0,77	1,5 kΩ
7W AXIAL 2,2K	0,77	2,2 kΩ
7W AXIAL 3,3K	0,77	3,3 kΩ
7W AXIAL 4,7K	0,77	4,7 kΩ
7W AXIAL 6,8K	0,77	6,8 kΩ
7W AXIAL 10K	0,77	10 kΩ
7W AXIAL 15K	0,77	15 kΩ

9 Watt axial



Serie 214-8 von 0,1 Ω bis 33 kΩ

Bestellnummer:

9W AXIAL 0,1	0,61	0,10 Ω
9W AXIAL 0,15	0,61	0,15 Ω
9W AXIAL 0,22	0,61	0,22 Ω
9W AXIAL 0,33	0,54	0,33 Ω
9W AXIAL 0,39	0,54	0,39 Ω
9W AXIAL 0,47	0,54	0,47 Ω
9W AXIAL 0,51	0,54	0,51 Ω
9W AXIAL 0,56	0,54	0,56 Ω
9W AXIAL 0,68	0,54	0,68 Ω
9W AXIAL 0,82	0,54	0,82 Ω
9W AXIAL 1,0	0,54	1,0 Ω
9W AXIAL 1,5	0,54	1,5 Ω
9W AXIAL 1,8	0,54	1,8 Ω
9W AXIAL 2,2	0,54	2,2 Ω
9W AXIAL 2,7	0,54	2,7 Ω
9W AXIAL 3,3	0,54	3,3 Ω
9W AXIAL 3,9	0,54	3,9 Ω
9W AXIAL 4,7	0,54	4,7 Ω
9W AXIAL 5,1	0,54	5,1 Ω
9W AXIAL 5,6	0,54	5,6 Ω
9W AXIAL 6,8	0,54	6,8 Ω
9W AXIAL 8,2	0,54	8,2 Ω
9W AXIAL 10	0,54	10 Ω
9W AXIAL 12	0,54	12 Ω
9W AXIAL 15	0,54	15 Ω
9W AXIAL 18	0,54	18 Ω
9W AXIAL 22	0,54	22 Ω
9W AXIAL 27	0,54	27 Ω
9W AXIAL 33	0,54	33 Ω

Serie 214-8 von 0,1 Ω bis 33 kΩ

Bestellnummer:

9W AXIAL 39	0,54	39 Ω
9W AXIAL 47	0,54	47 Ω
9W AXIAL 51	0,54	51 Ω
9W AXIAL 56	0,54	56 Ω
9W AXIAL 68	0,54	68 Ω
9W AXIAL 82	0,54	82 Ω
9W AXIAL 100	0,54	100 Ω
9W AXIAL 120	0,54	120 Ω
9W AXIAL 150	0,54	150 Ω
9W AXIAL 180	0,54	180 Ω
9W AXIAL 220	0,54	220 Ω
9W AXIAL 270	0,54	270 Ω
9W AXIAL 330	0,54	330 Ω
9W AXIAL 390	0,54	390 Ω
9W AXIAL 470	0,54	470 Ω
9W AXIAL 560	0,54	560 Ω
9W AXIAL 680	0,54	680 Ω
9W AXIAL 820	0,54	820 Ω
9W AXIAL 1,0K	0,82	1,0 KΩ
9W AXIAL 1,5K	0,82	1,5 KΩ
9W AXIAL 2,2K	0,82	2,2 KΩ
9W AXIAL 3,3K	0,82	3,3 KΩ
9W AXIAL 4,7K	0,82	4,7 KΩ
9W AXIAL 6,8K	0,92	6,8 KΩ
9W AXIAL 10K	0,92	10 KΩ
9W AXIAL 15K	0,92	15 KΩ
9W AXIAL 22K	0,92	22 KΩ
9W AXIAL 33K	0,92	33 KΩ

9 Watt vertikal



Serie 214-3 von 1,0 Ω bis 150 Ω

Bestellnummer:

9W VERT. 1,0	0,74	1,0 Ω
9W VERT. 2,2	0,74	2,2 Ω
9W VERT. 3,3	0,74	3,3 Ω
9W VERT. 4,7	0,74	4,7 Ω
9W VERT. 6,8	0,74	6,8 Ω
9W VERT. 10	0,74	10 Ω
9W VERT. 15	0,74	15 Ω
9W VERT. 22	0,74	22 Ω
9W VERT. 47	0,74	47 Ω
9W VERT. 100	0,74	100 Ω
9W VERT. 150	0,74	150 Ω

Hochlast-Drahtwiderstände, 10%

11 Watt axial

Serie 216-8 von 0,15 Ω bis 47 k-Ω



Bestellnummer:		
11W AXIAL 0,15	0,74	0,15 Ω
11W AXIAL 0,22	0,74	0,22 Ω
11W AXIAL 0,33	0,74	0,33 Ω
11W AXIAL 0,47	0,74	0,47 Ω
11W AXIAL 0,51	0,74	0,51 Ω
11W AXIAL 0,68	0,74	0,68 Ω
11W AXIAL 1,0	0,60	1,0 Ω
11W AXIAL 1,2	0,60	1,2 Ω
11W AXIAL 1,5	0,60	1,5 Ω
11W AXIAL 1,8	0,60	1,8 Ω
11W AXIAL 2,2	0,60	2,2 Ω
11W AXIAL 2,7	0,60	2,7 Ω
11W AXIAL 3,3	0,60	3,3 Ω
11W AXIAL 3,9	0,60	3,9 Ω
11W AXIAL 4,7	0,60	4,7 Ω
11W AXIAL 5,1	0,60	5,1 Ω
11W AXIAL 5,6	0,60	5,6 Ω
11W AXIAL 6,8	0,60	6,8 Ω
11W AXIAL 8,2	0,60	8,2 Ω
11W AXIAL 9,1	0,60	9,1 Ω
11W AXIAL 10	0,60	10 Ω
11W AXIAL 12	0,60	12 Ω
11W AXIAL 15	0,60	15 Ω
11W AXIAL 18	0,60	18 Ω
11W AXIAL 22	0,60	22 Ω
11W AXIAL 27	0,60	27 Ω
11W AXIAL 33	0,60	33 Ω

Bestellnummer:		
11W AXIAL 39	0,60	39 Ω
11W AXIAL 47	0,60	47 Ω
11W AXIAL 51	0,60	51 Ω
11W AXIAL 82	0,60	82 Ω
11W AXIAL 100	0,60	100 Ω
11W AXIAL 120	0,60	120 Ω
11W AXIAL 150	0,60	150 Ω
11W AXIAL 180	0,60	180 Ω
11W AXIAL 220	0,60	220 Ω
11W AXIAL 330	0,60	330 Ω
11W AXIAL 390	0,60	390 Ω
11W AXIAL 470	0,60	470 Ω
11W AXIAL 560	0,60	560 Ω
11W AXIAL 680	0,60	680 Ω
11W AXIAL 820	0,60	820 Ω
11W AXIAL 1,0K	0,77	1,0 kΩ
11W AXIAL 1,5K	0,77	1,5 kΩ
11W AXIAL 2,2K	0,77	2,2 kΩ
11W AXIAL 3,3K	0,77	3,3 kΩ
11W AXIAL 4,7K	0,77	4,7 kΩ
11W AXIAL 6,8K	0,77	6,8 kΩ
11W AXIAL 10K	1,15	10 kΩ
11W AXIAL 15K	1,15	15 kΩ
11W AXIAL 22K	1,15	22 kΩ
11W AXIAL 33K	1,15	33 kΩ
11W AXIAL 47K	1,15	47 kΩ

11 Watt vertikal

Serie 216-3 von 1,0 Ω bis 47 Ω



Bestellnummer:		
11W VERT. 1,0	0,83	1,0 Ω
11W VERT. 1,5	0,83	1,5 Ω
11W VERT. 2,2	0,83	2,2 Ω
11W VERT. 3,3	0,83	3,3 Ω
11W VERT. 4,7	0,83	4,7 Ω
11W VERT. 6,8	0,83	6,8 Ω
11W VERT. 10	0,83	10 Ω
11W VERT. 15	0,83	15 Ω
11W VERT. 47	0,83	47 Ω

17 Watt axial

Serie 218-8 von 1,0 Ω bis 1,0 k-Ω



Bestellnummer:		
17W AXIAL 1,0	0,83	1,0 Ω
17W AXIAL 1,2	0,83	1,2 Ω
17W AXIAL 1,5	0,83	1,5 Ω
17W AXIAL 2,2	0,83	2,2 Ω
17W AXIAL 2,7	0,83	2,7 Ω
17W AXIAL 3,3	0,83	3,3 Ω
17W AXIAL 3,9	0,83	3,9 Ω
17W AXIAL 4,7	0,83	4,7 Ω
17W AXIAL 5,1	0,83	5,1 Ω
17W AXIAL 5,6	0,83	5,6 Ω
17W AXIAL 8,2	0,83	8,2 Ω
17W AXIAL 10	0,83	10 Ω
17W AXIAL 12	0,83	12 Ω
17W AXIAL 15	0,83	15 Ω
17W AXIAL 18	0,83	18 Ω
17W AXIAL 22	0,83	22 Ω
17W AXIAL 27	0,83	27 Ω
17W AXIAL 33	0,83	33 Ω
17W AXIAL 39	0,83	39 Ω

Bestellnummer:		
17W AXIAL 51	0,83	51 Ω
17W AXIAL 56	0,83	56 Ω
17W AXIAL 68	0,83	68 Ω
17W AXIAL 82	0,83	82 Ω
17W AXIAL 100	0,83	100 Ω
17W AXIAL 120	0,83	120 Ω
17W AXIAL 150	0,83	150 Ω
17W AXIAL 180	0,83	180 Ω
17W AXIAL 220	0,83	220 Ω
17W AXIAL 270	0,83	270 Ω
17W AXIAL 330	0,83	330 Ω
17W AXIAL 390	0,83	390 Ω
17W AXIAL 470	0,83	470 Ω
17W AXIAL 510	0,83	510 Ω
17W AXIAL 560	0,83	560 Ω
17W AXIAL 680	0,83	680 Ω
17W AXIAL 820	0,83	820 Ω
17W AXIAL 1,0K	0,83	1,0 kΩ

17 Watt vertikal

Serie 218-3 von 1,5 Ω bis 1,0 k-Ω



Bestellnummer:		
17W VERT. 1,5	0,99	1,5 Ω
17W VERT. 1,8	0,99	1,8 Ω
17W VERT. 2,2	0,99	2,2 Ω
17W VERT. 2,7	0,99	2,7 Ω
17W VERT. 3,3	0,99	3,3 Ω
17W VERT. 3,9	0,99	3,9 Ω
17W VERT. 4,7	0,99	4,7 Ω
17W VERT. 5,1	0,99	5,1 Ω
17W VERT. 6,2	0,99	6,2 Ω
17W VERT. 6,8	0,99	6,8 Ω
17W VERT. 8,2	0,99	8,2 Ω
17W VERT. 10	0,99	10 Ω
17W VERT. 12	0,99	12 Ω
17W VERT. 15	0,99	15 Ω

Bestellnummer:		
17W VERT. 22	0,99	22 Ω
17W VERT. 33	0,99	33 Ω
17W VERT. 39	0,99	39 Ω
17W VERT. 47	0,99	47 Ω
17W VERT. 56	0,99	56 Ω
17W VERT. 68	0,99	68 Ω
17W VERT. 82	0,99	82 Ω
17W VERT. 100	0,99	100 Ω
17W VERT. 120	0,99	120 Ω
17W VERT. 150	0,99	150 Ω
17W VERT. 220	0,99	220 Ω
17W VERT. 270	0,99	270 Ω
17W VERT. 470	0,99	470 Ω
17W VERT. 1,0K	0,99	1,0 kΩ

Hochlast-Drahtwiderstände im Aluminiumgehäuse, Toleranz 1%

Drahtwiderstände im hermetisch dichten Aluminium-Kühlkörper mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Temperaturkoeffizient: ±100. Erfüllt MIL-PRF-18546.

5W, Serie RH005

15,3 x 12,5 x 8,1 mm



Bestellnummer:		
5W METALL 0,1	1,80	0,1 Ω
5W METALL 1,0	1,80	1,0 Ω
5W METALL 10	1,80	10 Ω
5W METALL 12	1,80	12 Ω
5W METALL 100	1,80	100 Ω
5W METALL 150	1,80	150 Ω
5W METALL 390	1,80	390 Ω
5W METALL 10K	1,90	10 kΩ
5W METALL 15K	1,90	15 kΩ

10W, Serie RH010

19,1 x 15,9 x 9,9 mm



Bestellnummer:		
10W METALL 1,0	1,90	1,0 Ω
10W METALL 10	1,90	10 Ω
10W METALL 33	1,90	33 Ω
10W METALL 100	1,90	100 Ω
10W METALL 330	1,90	330 Ω
10W METALL 1,0K	1,90	1,0 kΩ
10W METALL 10K	1,99	10 kΩ

25W, Serie RH025

27,0 x 19,9 x 13,9 mm



Bestellnummer:		
25W METALL 0,1	2,50	0,1 Ω
25W METALL 1,0	1,99	1,0 Ω
25W METALL 12	1,99	12 Ω
25W METALL 15	1,99	15 Ω
25W METALL 100	1,99	100 Ω
25W METALL 1,0K	1,99	1,0 kΩ
25W METALL 10K	1,99	10 kΩ

50W, Serie RH050

50,0 x 21,5 x 15,5 mm



Bestellnummer:		
50W METALL 0,15	12,80	0,15 Ω
50W METALL 1,0	2,65	1,0 Ω
50W METALL 1,5	2,65	1,5 Ω
50W METALL 3,3	2,65	3,3 Ω
50W METALL 10	2,65	10 Ω
50W METALL 12	2,65	12 Ω
50W METALL 100	2,65	100 Ω
50W METALL 1,0K	2,65	1,0 kΩ

Hochlast-Drahtwiderstände, 10%

RTO20F • 20 W • TO 220

Geringe Induktivität, 20 W mit Kühlung
2 W ohne Kühlung, Maße: 10 x 15 x 4,5 mm



Bestellnummer:		
RTO 20F 0,1	4,70	0,1 Ω
RTO 20F 1,0	3,90	1,0 Ω
RTO 20F 2,2	3,90	2,2 Ω
RTO 20F 10	3,90	10 Ω
RTO 20F 22	3,90	22 Ω
RTO 20F 47	3,90	47 Ω

Bestellnummer:		
RTO 20F 100	3,90	100 Ω
RTO 20F 330	3,90	330 Ω
RTO 20F 1,0K	3,90	1,0 kΩ
RTO 20F 4,7K	4,99	4,7 kΩ
RTO 20F 10K	4,99	10 kΩ

RTO50F • 50 W • TO 220

Geringe Induktivität, 50 W mit Kühlung
2,2 W ohne Kühlung, Maße: 10 x 15 x 4,5 mm



Bestellnummer:		
RTO 50F 0,1	5,45	0,1 Ω
RTO 50F 1,0	4,60	1,0 Ω
RTO 50F 2,2	4,60	2,2 Ω
RTO 50F 4,7	4,60	4,7 Ω
RTO 50F 10	4,60	10 Ω
RTO 50F 15	4,60	15 Ω
RTO 50F 22	4,60	22 Ω
RTO 50F 47	4,60	47 Ω

Bestellnummer:		
RTO 50F 100	4,60	100 Ω
RTO 50F 330	4,60	330 Ω
RTO 50F 680	4,60	680 Ω
RTO 50F 1,0K	4,60	1,0 kΩ
RTO 50F 1,5K	4,60	1,5 kΩ
RTO 50F 2,2K	4,60	2,2 kΩ
RTO 50F 4,7K	4,60	4,7 kΩ
RTO 50F 10K	4,60	10 kΩ

Präzisionspotentiometer

25 Gänge, Typ 64P

horizontal, Betätigung seitlich



Bestellnummer:

64P-10	**0,32**	10 Ω
64P-20	**0,32**	20 Ω
64P-50	**0,32**	50 Ω
64P-100	**0,32**	100 Ω
64P-500	**0,32**	500 Ω
64P-1,0K	**0,32**	1,0 kΩ
64P-2,0K	**0,32**	2,0 kΩ
64P-5,0K	**0,32**	5,0 kΩ
64P-10K	**0,32**	10 kΩ
64P-20K	**0,32**	20 kΩ
64P-50K	**0,32**	50 kΩ
64P-100K	**0,32**	100 kΩ
64P-200K	**0,32**	200 kΩ
64P-500K	**0,32**	500 kΩ



25 Gänge, Typ 64W



vertikal, Betätigung oben, SIL

Bestellnummer:

64W-10	**0,32**	10 Ω
64W-20	**0,32**	20 Ω
64W-50	**0,32**	50 Ω
64W-100	**0,32**	100 Ω
64W-200	**0,32**	200 Ω
64W-500	**0,32**	500 Ω
64W-1,0K	**0,32**	1,0 kΩ
64W-2,0K	**0,32**	2,0 kΩ
64W-5,0K	**0,32**	5,0 kΩ
64W-10K	**0,32**	10 kΩ
64W-20K	**0,32**	20 kΩ
64W-50K	**0,32**	50 kΩ
64W-100K	**0,32**	100 kΩ
64W-200K	**0,32**	200 kΩ
64W-500K	**0,32**	500 kΩ
64W-1,0M	**0,32**	1,0 MΩ
64W-2,0M	**0,32**	2,0 MΩ



Spindeltrimmer, 19mm

waschbar



Bestellnummer:

962-20 10	**0,36**	10 Ω
962-20 20	**0,36**	20 Ω
962-20 50	**0,36**	50 Ω
962-20 100	**0,36**	100 Ω
962-20 200	**0,36**	200 Ω
962-20 500	**0,36**	500 Ω
962-20 1,0K	**0,36**	1,0 kΩ

25 Gänge, Typ 64Y



vertikal, Betätigung oben

Bestellnummer:

64Y-10	**0,32**	10 Ω
64Y-20	**0,32**	20 Ω
64Y-50	**0,32**	50 Ω
64Y-100	**0,32**	100 Ω
64Y-200	**0,32**	200 Ω
64Y-500	**0,32**	500 Ω
64Y-1,0K	**0,32**	1,0 kΩ
64Y-2,0K	**0,32**	2,0 kΩ
64Y-5,0K	**0,32**	5,0 kΩ
64Y-10K	**0,32**	10 kΩ
64Y-20K	**0,32**	20 kΩ
64Y-50K	**0,32**	50 kΩ
64Y-100K	**0,32**	100 kΩ
64Y-200K	**0,32**	200 kΩ
64Y-500K	**0,32**	500 kΩ
64Y-1,0M	**0,32**	1,0 MΩ
64Y-2,0M	**0,32**	2,0 MΩ



25 Gänge, Typ 64Z



vertikal, Betätigung seitlich

Bestellnummer:

64Z-10	**0,35**	10 Ω
64Z-20	**0,35**	20 Ω
64Z-50	**0,35**	50 Ω
64Z-100	**0,35**	100 Ω
64Z-500	**0,35**	500 Ω
64Z-1,0K	**0,35**	1,0 kΩ
64Z-2,0K	**0,35**	2,0 kΩ
64Z-5,0K	**0,35**	5,0 kΩ
64Z-10K	**0,35**	10 kΩ
64Z-20K	**0,35**	20 kΩ
64Z-50K	**0,35**	50 kΩ
64Z-100K	**0,35**	100 kΩ
64Z-200K	**0,35**	200 kΩ
64Z-500K	**0,35**	500 kΩ
64Z-1,0M	**0,35**	1,0 MΩ



Bestellnummer:

962-20 2,0K	**0,36**	2,0 kΩ
962-20 5,0K	**0,36**	5,0 kΩ
962-20 10K	**0,36**	10 kΩ
962-20 20K	**0,36**	20 kΩ
962-20 50K	**0,36**	50 kΩ
962-20 100K	**0,36**	100 kΩ
962-20 200K	**0,36**	200 kΩ
962-20 500K	**0,36**	500 kΩ
962-20 1,0M	**0,36**	1,0 MΩ

SMD 5 x 5,2 mm



liegend, J-Hook

Bestellnummer:

23A-100	**0,67**	100 Ω
23A-200	**0,67**	200 Ω
23A-500	**0,67**	500 Ω
23A-1,0K	**0,67**	1 kΩ
23A-2,0K	**0,67**	2 kΩ
23A-5,0K	**0,67**	5 kΩ
23A-10K	**0,67**	10 kΩ
23A-20K	**0,67**	20 kΩ
23A-50K	**0,67**	50 kΩ
23A-100K	**0,67**	100 kΩ
23A-200K	**0,67**	200 kΩ



liegend, Gull Wing

Bestellnummer:

23B-100	**0,67**	100 Ω
23B-200	**0,67**	200 Ω
23B-500	**0,67**	500 Ω
23B-1,0K	**0,67**	1 kΩ
23B-2,0K	**0,67**	2 kΩ
23B-5,0K	**0,67**	5 kΩ
23B-10K	**0,67**	10 kΩ
23B-20K	**0,67**	20 kΩ
23B-50K	**0,67**	50 kΩ
23B-100K	**0,67**	100 kΩ
23B-200K	**0,67**	200 kΩ
23B-500K	**0,67**	500 kΩ

SMD, 9 Gänge

- 10% / 1/4 W
- L x B x H: 5,1 x 4,8 x 5,3 mm
- Rastermaß: 2,54 x 2,9 mm



Aufbau stehend, Einstellschraube oben

Bestellnummer:

44W-100	**1,55**	100 Ω
44W-200	**1,55**	200 Ω
44W-500	**1,55**	500 Ω
44W-1,0K	**1,55**	1 kΩ
44W-2,0K	**1,55**	2 kΩ
44W-5,0K	**1,55**	5 kΩ
44W-10K	**1,55**	10 kΩ
44W-20K	**1,55**	20 kΩ
44W-50K	**1,55**	50 kΩ
44W-100K	**1,55**	100 kΩ

Einstellpotentiometer

Typ 76-40 10 mm

Rastermaß 5 x 2,54 mm



stehend

Bestellnummer:

76-40 1,0K	**0,30**	1,0 kΩ
76-40 2,0K	**0,30**	2,0 kΩ
76-40 5,0K	**0,30**	5,0 kΩ
76-40 10K	**0,30**	10 kΩ
76-40 20K	**0,30**	20 kΩ
76-40 50K	**0,30**	50 kΩ
76-40 100K	**0,30**	100 kΩ

Miniatur-Regler Ø 6,6 mm



liegend

Bestellnummer:

75H 1,0K	**1,15**	1,0 kΩ
75H 5,0K	**1,15**	5,0 kΩ
75H 10K	**1,15**	10 kΩ
75H 20K	**1,15**	20 kΩ
75H 50K	**1,15**	50 kΩ
75H 100K	**1,15**	100 kΩ

Typ 76-10 10 mm

Rastermaß 5 x 3,5 mm



liegend

Bestellnummer:

76-10 1,0K	**0,30**	1,0 kΩ
76-10 2,0K	**0,30**	2,0 kΩ
76-10 5,0K	**0,30**	5,0 kΩ
76-10 10K	**0,30**	10 kΩ
76-10 20K	**0,30**	20 kΩ
76-10 50K	**0,30**	50 kΩ
76-10 100K	**0,30**	100 kΩ

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Potentiometer

Einstellpotentiometer

PIHER

Regler 6 mm stehend
0,1 Watt





stehend

Bestellnummer:

PT 6-S 250	**0,27**	250 Ω
PT 6-S 500	**0,27**	500 Ω
PT 6-S 1,0K	**0,27**	1,0 kΩ
PT 6-S 2,5K	**0,27**	2,5 kΩ
PT 6-S 5,0K	**0,27**	5,0 kΩ
PT 6-S 10K	**0,27**	10 kΩ
PT 6-S 25K	**0,27**	25 kΩ
PT 6-S 50K	**0,27**	50 kΩ
PT 6-S 100K	**0,27**	100 kΩ
PT 6-S 250K	**0,27**	250 kΩ
PT 6-S 500K	**0,27**	500 kΩ
PT 6-S 1,0M	**0,27**	1,0 MΩ
PT 6-S 2,5M	**0,36**	2,5 MΩ

Regler 10 mm stehend
0.1 Watt





stehend

Bestellnummer:

PT 10-S 100	**0,26**	100 Ω
PT 10-S 250	**0,26**	250 Ω
PT 10-S 500	**0,26**	500 Ω
PT 10-S 1,0K	**0,26**	1,0 kΩ
PT 10-S 2,5K	**0,26**	2,5 kΩ
PT 10-S 5,0K	**0,26**	5,0 kΩ
PT 10-S 10K	**0,26**	10 kΩ
PT 10-S 25K	**0,26**	25 kΩ
PT 10-S 50K	**0,26**	50 kΩ
PT 10-S 100K	**0,26**	100 kΩ
PT 10-S 250K	**0,26**	250 kΩ
PT 10-S 500K	**0,26**	500 kΩ
PT 10-S 1,0M	**0,31**	1,0 MΩ
PT 10-S 2,5M	**0,31**	2,5 MΩ
PT 10-S 5,0M	**0,31**	5,0 MΩ

Regler 15 mm stehend
0,25 Watt





Bestellnummer:

PT 15-S 100	**0,36**	100 Ω
PT 15-S 250	**0,36**	250 Ω
PT 15-S 500	**0,36**	500 Ω
PT 15-S 1,0K	**0,36**	1,0 kΩ
PT 15-S 2,5K	**0,36**	2,5 kΩ
PT 15-S 5,0K	**0,36**	5,0 kΩ
PT 15-S 10K	**0,36**	10 kΩ
PT 15-S 25K	**0,36**	25 kΩ
PT 15-S 50K	**0,36**	50 kΩ
PT 15-S 100K	**0,36**	100 kΩ
PT 15-S 250K	**0,36**	250 kΩ
PT 15-S 500K	**0,36**	500 kΩ
PT 15-S 1,0M	**0,36**	1,0 MΩ
PT 15-S 5,0M	**0,36**	5,0 MΩ

Regler 6 mm liegend
0,1 Watt





liegend

Bestellnummer:

PT 6-L 250	**0,27**	250 Ω
PT 6-L 500	**0,27**	500 Ω
PT 6-L 1,0K	**0,27**	1,0 kΩ
PT 6-L 100K	**0,27**	100 kΩ
PT 6-L 2,5K	**0,27**	2,5 kΩ
PT 6-L 5,0K	**0,27**	5,0 kΩ
PT 6-L 10K	**0,27**	10 kΩ
PT 6-L 25K	**0,27**	25 kΩ
PT 6-L 50K	**0,27**	50 kΩ
PT 6-L 250K	**0,27**	250 kΩ
PT 6-L 500K	**0,27**	500 kΩ
PT 6-L 1,0M	**0,36**	1,0 MΩ
PT 6-L 2,5M	**0,36**	2,5 MΩ

Regler 10 mm liegend
0.1 Watt





liegend

Bestellnummer:

PT 10-L 100	**0,26**	100 Ω
PT 10-L 250	**0,26**	250 Ω
PT 10-L 500	**0,26**	500 Ω
PT 10-L 1,0K	**0,26**	1,0 kΩ
PT 10-L 2,5K	**0,26**	2,5 kΩ
PT 10-L 5,0K	**0,26**	5,0 kΩ
PT 10-L 10K	**0,26**	10 kΩ
PT 10-L 25K	**0,26**	25 kΩ
PT 10-L 50K	**0,26**	50 kΩ
PT 10-L 100K	**0,26**	100 kΩ
PT 10-L 250K	**0,26**	250 kΩ
PT 10-L 500K	**0,26**	500 kΩ
PT 10-L 1,0M	**0,26**	1,0 MΩ
PT 10-L 2,5M	**0,26**	2,5 MΩ
PT 10-L 5,0M	**0,26**	5,0 MΩ

Regler 15 mm liegend
0,25 Watt





liegend

Bestellnummer:

PT 15-L 100	**0,36**	100 Ω
PT 15-L 250	**0,36**	250 Ω
PT 15-L 500	**0,36**	500 Ω
PT 15-L 1,0K	**0,36**	1,0 kΩ
PT 15-L 2,5K	**0,36**	2,5 kΩ
PT 15-L 5,0K	**0,36**	5,0 kΩ
PT 15-L 10K	**0,36**	10 kΩ
PT 15-L 25K	**0,36**	25 kΩ
PT 15-L 50K	**0,36**	50 kΩ
PT 15-L 100K	**0,36**	100 kΩ
PT 15-L 250K	**0,36**	250 kΩ
PT 15-L 500K	**0,36**	500 kΩ
PT 15-L 1,0M	**0,36**	1,0 MΩ
PT 15-L 2,5M	**0,36**	2,5 MΩ
PT 15-L 5,0M	**0,36**	5,0 MΩ

Einstellpotentiometer

Regler 6 mm liegend

0,1 Watt



Bestellnummer:

ACP 6-L 100	**0,21**	100 Ω
ACP 6-L 250	**0,21**	250 Ω
ACP 6-L 500	**0,21**	500 Ω
ACP 6-L 1K	**0,21**	1,0 kΩ
ACP 6-L 2,5K	**0,21**	2,5 kΩ
ACP 6-L 5K	**0,21**	5,0 kΩ
ACP 6-L 10K	**0,21**	10 kΩ
ACP 6-L 25K	**0,21**	25 kΩ
ACP 6-L 50K	**0,21**	50 kΩ
ACP 6-L 100K	**0,21**	100 kΩ
ACP 6-L 250K	**0,21**	250 kΩ
ACP 6-L 500K	**0,21**	500 kΩ
ACP 6-L 1M	**0,21**	1,0 MΩ
ACP 6-L 2,5M	**0,21**	2,5 MΩ
ACP 6-L 5M	**0,21**	5,0 MΩ

Regler 6 mm stehend

0,1 Watt



stehend

Bestellnummer:

ACP 6-S 100	**0,21**	100 Ω
ACP 6-S 250	**0,21**	250 Ω
ACP 6-S 500	**0,21**	500 Ω
ACP 6-S 1K	**0,21**	1,0 kΩ
ACP 6-S 2,5K	**0,21**	2,5 kΩ
ACP 6-S 5K	**0,21**	5,0 kΩ
ACP 6-S 10K	**0,21**	10 kΩ
ACP 6-S 25K	**0,21**	25 kΩ
ACP 6-S 50K	**0,21**	50 kΩ
ACP 6-S 100K	**0,21**	100 kΩ
ACP 6-S 250K	**0,21**	250 kΩ
ACP 6-S 500K	**0,21**	500 kΩ
ACP 6-S 1M	**0,21**	1,0 MΩ
ACP 6-S 2,5M	**0,21**	2,5 MΩ
ACP 6-S 5M	**0,21**	5,0 MΩ

Regler 9 mm liegend

0.15 Watt



liegend

Bestellnummer:

ACP 9-L 100	**0,22**	100 Ω
ACP 9-L 250	**0,22**	250 Ω
ACP 9-L 500	**0,22**	500 Ω
ACP 9-L 1K	**0,22**	1,0 kΩ
ACP 9-L 2,5K	**0,22**	2,5 kΩ
ACP 9-L 5K	**0,22**	5,0 kΩ
ACP 9-L 10K	**0,22**	10 kΩ
ACP 9-L 25K	**0,22**	25 kΩ
ACP 9-L 50K	**0,22**	50 kΩ
ACP 9-L 100K	**0,22**	100 kΩ
ACP 9-L 250K	**0,22**	250 kΩ
ACP 9-L 500K	**0,22**	500 kΩ
ACP 9-L 1M	**0,22**	1,0 MΩ
ACP 9-L 5M	**0,22**	5,0 MΩ

Regler 9 mm stehend

0.15 Watt



stehend

Bestellnummer:

ACP 9-S 100	**0,22**	100 Ω
ACP 9-S 250	**0,22**	250 Ω
ACP 9-S 500	**0,22**	500 Ω
ACP 9-S 1K	**0,22**	1,0 kΩ
ACP 9-S 2,5K	**0,22**	2,5 kΩ
ACP 9-S 5K	**0,22**	5,0 kΩ
ACP 9-S 10K	**0,22**	10 kΩ
ACP 9-S 25K	**0,22**	25 kΩ
ACP 9-S 50K	**0,22**	50 kΩ
ACP 9-S 100K	**0,22**	100 kΩ
ACP 9-S 250K	**0,22**	250 kΩ
ACP 9-S 500K	**0,22**	500 kΩ
ACP 9-S 1M	**0,22**	1,0 MΩ
ACP 9-S 5M	**0,22**	5,0 MΩ

Regler 14 mm liegend

0,25 Watt



liegend

Bestellnummer:

ACP 14-L 100	**0,32**	100 Ω
ACP 14-L 250	**0,32**	250 Ω
ACP 14-L 500	**0,32**	500 Ω
ACP 14-L 1K	**0,32**	1,0 kΩ
ACP 14-L 2,5K	**0,32**	2,5 kΩ
ACP 14-L 5K	**0,32**	5,0 kΩ
ACP 14-L 10K	**0,32**	10 kΩ
ACP 14-L 25K	**0,32**	25 kΩ
ACP 14-L 50K	**0,32**	50 kΩ
ACP 14-L 100K	**0,32**	100 kΩ
ACP 14-L 250K	**0,32**	250 kΩ
ACP 14-L 500K	**0,32**	500 kΩ
ACP 14-L 1M	**0,32**	1,0 MΩ
ACP 14-L 5M	**0,32**	5,0 MΩ

Regler 14 mm stehend

0,25 Watt



stehend

Bestellnummer:

ACP 14-S 100	**0,32**	100 Ω
ACP 14-S 250	**0,32**	250 Ω
ACP 14-S 500	**0,32**	500 Ω
ACP 14-S 1K	**0,32**	1,0 kΩ
ACP 14-S 2,5K	**0,32**	2,5 kΩ
ACP 14-S 5K	**0,32**	5,0 kΩ
ACP 14-S 10K	**0,32**	10 kΩ
ACP 14-S 25K	**0,32**	25 kΩ
ACP 14-S 50K	**0,32**	50 kΩ
ACP 14-S 100K	**0,32**	100 kΩ
ACP 14-S 250K	**0,32**	250 kΩ
ACP 14-S 500K	**0,32**	500 kΩ
ACP 14-S 1M	**0,32**	1,0 MΩ
ACP 14-S 5M	**0,32**	5,0 MΩ

Für Aufnahme von Steckachsen



Regler 9 mm stehend

Bestellnummer:

ACP 9-SRS 10K	**0,25**	10 kΩ
ACP 9-SRS 25K	**0,25**	25 kΩ
ACP 9-SRS 50K	**0,25**	50 kΩ
ACP 9-SRS 220K	**0,25**	220 kΩ
ACP 9-SRS 500K	**0,25**	500 kΩ
ACP 9-SRS 1M	**0,25**	1,0 MΩ



Regler 9 mm liegend

Bestellnummer:

ACP 9-LRS 1K	**0,25**	1,0 kΩ
ACP 9-LRS 10K	**0,25**	10 kΩ
ACP 9-LRS 25K	**0,25**	25 kΩ
ACP 9-LRS 47K	**0,25**	4712 kΩ



Steckachsen

Bestellnummer:

ACHSE ACP 9 G	**0,07**	grau
ACHSE ACP 9 S	**0,07**	schwarz

Regler 6 mm SMD

0,1 Watt



SMD

Bestellnummer:

ACP 6-SMD 250	**0,29**	250 Ω liegend
ACP 6-SMD 2K	**0,29**	2 kΩ liegend
ACP 6-SMD 10K	**0,29**	10 kΩ liegend
ACP 6-SMD-S 10K	**0,29**	10 kΩ stehend
ACP 6-SMD 100K	**0,29**	100 kΩ liegend
ACP 6-SMD 500K	**0,29**	500 kΩ liegend

Potentiometer

Drehpotentiometer

4 mm Achse mono

Körper: 16 mm
Raster 5 mm: Inline
Grenzspan.: 125 / 250 VDC
Drehwinkel: 280°
Gewinde: M7 x 0,75
Kunststoffachse



linear 0,2 W • 250 VDC

Bestellnummer:	
P04M-LIN 100	**1,90**
P04M-LIN 220	**1,90**
P04M-LIN 470	**1,90**
P04M-LIN 1,0K	**1,90**
P04M-LIN 2,2K	**1,90**
P04M-LIN 4,7K	**1,90**
P04M-LIN 10K	**1,90**
P04M-LIN 22K	**1,90**
P04M-LIN 47K	**1,90**
P04M-LIN 100K	**1,90**
P04M-LIN 220K	**1,90**
P04M-LIN 470K	**1,90**
P04M-LIN 1,0M	**2,99**
P04M-LIN 2,2M	**2,99**
P04M-LIN 4,7M	**2,99**

logaritm. 0,1 W • 125 VDC

Bestellnummer:	
P04M-LOG 1,0K	**2,99**
P04M-LOG 2,2K	**2,99**
P04M-LOG 4,7K	**2,99**
P04M-LOG 10K	**2,99**
P04M-LOG 22K	**2,99**
P04M-LOG 47K	**2,99**
P04M-LOG 100K	**2,99**
P04M-LOG 220K	**2,99**
P04M-LOG 470K	**2,99**
P04M-LOG 1,0M	**2,99**
P04M-LOG 2,2M	**2,99**

4 mm Achse stereo

Körper: 16x20 mm
Raster 5mm: Inline
Grenzspan.: 125 / 250 VDC
Drehwinkel: 280°
Gewinde: M7 x 0,75
Kunststoffachse



linear 0,2 W • 250 VDC

Bestellnummer:	
P04S-LIN 1,0K	**3,70**
P04S-LIN 4,7K	**3,70**
P04S-LIN 10K	**3,70**
P04S-LIN 22K	**3,70**
P04S-LIN 47K	**3,70**
P04S-LIN 100K	**3,70**
P04S-LIN 220K	**3,70**
P04S-LIN 470K	**3,70**
P04S-LIN 1,0M	**3,70**
P04S-LIN 4,7M	**3,70**

logaritm. 0,1 W • 125 VDC

Bestellnummer:	
P04S-LOG 2,2K	**3,99**
P04S-LOG 4,7K	**3,99**
P04S-LOG 10K	**3,99**
P04S-LOG 22K	**3,99**
P04S-LOG 47K	**3,99**
P04S-LOG 100K	**3,99**
P04S-LOG 220K	**3,99**
P04S-LOG 470K	**3,99**
P04S-LOG 1,0M	**3,99**

6 mm Achse mono

Körper: 21,5 mm
Raster 5 mm: Inline
Grenzspan.: 125 / 250 VDC
Drehwinkel: 290°
Gewinde: M10 x 0,75
Kunststoffachse



linear 0,25 W • 250 VDC

Bestellnummer:	
P06M-LIN 100	**1,99**
P06M-LIN 220	**1,99**
P06M-LIN 470	**1,99**
P06M-LIN 1,0K	**1,99**
P06M-LIN 2,2K	**1,99**
P06M-LIN 4,7K	**1,99**
P06M-LIN 10K	**1,99**
P06M-LIN 22K	**1,99**
P06M-LIN 47K	**1,99**
P06M-LIN 100K	**1,99**
P06M-LIN 220K	**1,99**
P06M-LIN 470K	**1,99**
P06M-LIN 1,0M	**1,99**
P06M-LIN 2,2M	**1,99**
P06M-LIN 4,7M	**1,99**

logaritm. 0,12 W • 150 VDC

Bestellnummer:	
P06M-LOG 1,0K	**3,15**
P06M-LOG 2,2K	**3,15**
P06M-LOG 4,7K	**3,15**
P06M-LOG 10K	**3,15**
P06M-LOG 22K	**3,15**
P06M-LOG 47K	**3,15**
P06M-LOG 100K	**3,15**
P06M-LOG 220K	**3,15**
P06M-LOG 470K	**3,15**
P06M-LOG 1,0M	**3,15**
P06M-LOG 2,2M	**3,15**

6 mm Achse stereo

Körper: 21,5 mm
Raster 5 mm: Inline
Grenzspan.: 125 / 250 VDC
Drehwinkel: 290°
Gewinde: M10 x 0,75
Kunststoffachse



linear 0,25 W • 250 VDC

Bestellnummer:	
P06S-LIN 470	**3,80**
P06S-LIN 1,0K	**3,80**
P06S-LIN 2,2K	**3,80**
P06S-LIN 4,7K	**3,80**
P06S-LIN 10K	**3,80**
P06S-LIN 22K	**3,80**
P06S-LIN 47K	**3,80**
P06S-LIN 100K	**3,80**
P06S-LIN 220K	**3,80**
P06S-LIN 470K	**3,80**
P06S-LIN 1,0M	**3,80**

logaritm. 0,12 W • 150 VDC

Bestellnummer:	
P06S-LOG 1,0K	**4,10**
P06S-LOG 2,2K	**4,10**
P06S-LOG 4,7K	**4,10**
P06S-LOG 10K	**4,10**
P06S-LOG 22K	**4,10**
P06S-LOG 47K	**4,10**
P06S-LOG 100K	**4,10**
P06S-LOG 220K	**4,10**
P06S-LOG 470K	**4,10**
P06S-LOG 1,0M	**4,10**

6 mm Achse mono, mit Schalter

Körper: 21,5 mm
Raster: 5/2,5/12,5 mm Sil
Drehwinkel: 290°
Schalter: 250 VAC 2 A
Kunststoffachse



linear 0,25 W • 250 VDC

Bestellnummer:	
P06M+S-LIN 470	**3,35**
P06M+S-LIN 1,0K	**3,35**
P06M+S-LIN 2,2K	**3,35**
P06M+S-LIN 4,7K	**3,35**
P06M+S-LIN 10K	**3,35**
P06M+S-LIN 22K	**3,35**
P06M+S-LIN 47K	**3,35**
P06M+S-LIN 100K	**3,35**
P06M+S-LIN 220K	**3,35**
P06M+S-LIN 470K	**3,35**

logaritm. 0,12 W • 150 VDC

Bestellnummer:	
P06M+S-LOG 1,0K	**3,60**
P06M+S-LOG 2,2K	**3,60**
P06M+S-LOG 4,7K	**3,60**
P06M+S-LOG 10K	**3,60**
P06M+S-LOG 22K	**3,60**
P06M+S-LOG 47K	**3,60**
P06M+S-LOG 100K	**3,60**
P06M+S-LOG 220K	**3,60**
P06M+S-LOG 470K	**3,60**
P06M+S-LOG 1,0M	**3,60**

10 Gang Präzisions-Poti

Achsdurchmesser: 6,35 mm



Bestellnummer:		
534-100	**6,40**	100 Ω
534-500	**6,40**	500 Ω
534-1,0K	**6,40**	1,0 kΩ
534-5,0K	**6,40**	5,0 kΩ
534-10K	**6,40**	10 kΩ
534-20K	**6,40**	20 kΩ
534-50K	**7,50**	50 kΩ
534-100K	**9,75**	100 kΩ

Alle Preise in € zzgl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Drehpotentiometer

Typ ALPS RK09K.., 6 mm mono

ALPS

Kompaktes 9,8 mm Potentiometer Printmontage /
Snap-In Ausführung, staubdicht gekapselt
Kunststoffachse: Ø 6 x 25 mm, am Ende geriffelte Knopfachse mit Markierung
Nennspannung: 50 VAC / 20 VDC
Nennleistung: 50 mW
Toleranz: 20%
Drehwinkel: 280°



Horizontaler Einbau

Bestellnummer:

RK09K111-LIN10K	**0,99**	10 kΩ
RK09K111-LIN50K	**0,99**	50 kΩ
RK09K111-LIN100K	**0,99**	100 kΩ
RK09K111-LOG10K	**0,99**	10 kΩ
RK09K111-LOG50K	**0,99**	50 kΩ
RK09K111-LOG100K	**0,99**	100 kΩ



Vertikaler Einbau

Bestellnummer:

RK09K113-LIN10K	**0,99**	10 kΩ
RK09K113-LIN50K	**0,99**	50 kΩ
RK09K113-LIN100K	**0,99**	100 kΩ
RK09K113-LOG10K	**0,99**	10 kΩ

TYP RK11K.., 6 mm mono

ALPS

Kompaktes, staubdicht gekapseltes 11 mm Potentiometer
Kunststoffschaft Ø 6 x 15 mm, 4,5 mm abgeflacht, mit Endschlitz
Printmontage in Snap-In Ausführung
Nennleistung: 50 mW
Nennspannung: 50 VAC / 20 VDC
Toleranz: 20 %
Drehwinkel: 300°



Horizontale Bauform, mono mit Gewinde M9x0,75 und Scheibe

Bestellnummer:

RK11K112-LIN10K	**1,35**	10 kΩ	linear
RK11K112-LIN50K	**1,35**	50 kΩ	linear
RK11K112-LIN100K	**1,35**	100 kΩ	linear
RK11K112-LOG10K	**1,35**	10 kΩ	logarithmisch
RK11K112-LOG50K	**1,35**	50 kΩ	logarithmisch

vertikale Bauform, mono, ohne Gewinde



Bestellnummer:

RK11K113-LIN10K	**1,35**	10 kΩ	linear
RK11K113-LIN50K	**1,35**	50 kΩ	linear
RK11K113-LIN100K	**1,35**	100 kΩ	linear
RK11K113-LOG10K	**1,35**	10 kΩ	logarithmisch

Typ ALPS RK09L.., 6 mm stereo

ALPS

Kompaktes 9,8 mm Stereo-Potentiometer, Printmontage /
Snap-In Ausführung, staubdicht gekapselt
Metallschaft: Ø 6 x 12,5 mm, 4,5 mm abgeflacht
Inkl. Mutter M9 x 0,75 und Scheibe
Nennspannung: 50 VAC
Nennleistung: 50 mW
Toleranz: ± 20%
Drehwinkel: 300°



horizontaler Einbau

Bestellnummer:

RK09L122-LIN10K	**1,70**	2x 10 kΩ
RK09L122-LIN50K	**1,70**	2x 50 kΩ
RK09L122-LIN100K	**1,70**	2x 100 kΩ
RK09L12B-LOG10K	**1,70**	2x 10 kΩ
RK09L12B-LOG50K	**1,70**	2x 50 kΩ
RK09L12B-LOG100K	**1,70**	2x 100 kΩ

TYP RK14K.., 6 mm stereo

ALPS

Kompaktes, staubdicht gekapseltes 11 mm Potentiometer
horizontale Bauform, mit Gewinde M9 x 0,75 und Scheibe
Linear Tone-Control / logarithmisch Volumen-Control
Kunststoffschaft Ø 6 x 15 mm, 4,5 mm abgeflacht, mit Endschlitz
Printmontage in Snap-In Ausführung
Nennleistung: 50 mW
Nennspannung: 50 VAC / 20 VDC
Toleranz: 20%
Drehwinkel: 300°



Bestellnummer:

RK14K122-LIN10K	**1,55**	2 x 10 kΩ	linear
RK14K122-LIN50K	**1,55**	2 x 50 kΩ	linear
RK14K122-LIN100K	**1,55**	2 x 100 kΩ	linear
RK14K12B-LOG10K	**1,55**	2 x 10 kΩ	logarithmisch
RK14K12B-LOG50K	**1,55**	2x 50 kΩ	logarithmisch

Typ ALPS RK27112, 6 mm stereo

ALPS

Robustes High-End Stereo Potentiometer für Printmontage, staubdicht gekapselt
Angenehme Dreheigenschaft
Metallachse Ø 6 x 20 mm mit Einstellschlitz
Inkl. Mutter M8 x 0,75 und Scheibe
Dämpfung: 80 dB (10 k-Ohm)
Gleichlauf: 2,0 dB max.
Nennspannung: 30 VAC
Nennleistung: 50 mW
Toleranz: 20%
Drehwinkel: 300°

Horizontaler Einbau

Bestellnummer:

RK27112-LIN10K	**11,40**	2x 10 kΩ	
RK27112-LIN50K	**11,40**	2x 50 kΩ	
RK27112-LIN100K	**11,40**	2x 100 kΩ	
RK27112-LIN500K	**11,40**	2x 500 kΩ	
RK27112-LOG10K	**11,40**	2x 10 kΩ	
RK27112-LOG50K	**11,40**	2x 50 kΩ	
RK27112-LOG100K	**11,40**	2x 100 kΩ	
RK27112-LOG250K	**11,40**	2x 250 kΩ	
RK27112-LIN100KC	**11,40**	2x 100 kΩ	Mittelrastung



3D-Stick Controller RKJXP..

ALPS

Joystick-Potentiometer mit Schalter und
Rückstellung für Printmontage.
Joystick: 10 k-Ohm / 50 VAC / 5 VDC
Schalter: 50 mA / 12 VDC
Zyklen: 1 Mio



Bestellnummer:

RKJXP122002	**2,20**	

4 Watt, linear

Ø 24 mm / Achsen-Ø 6 mm
Drehwinkel: 300/280°



Bestellnummer:

P4W-LIN 10	**3,80**	10 Ω
P4W-LIN 22	**3,80**	22 Ω
P4W-LIN 47	**3,80**	47 Ω
P4W-LIN 100	**3,80**	100 Ω
P4W-LIN 220	**3,80**	220 Ω
P4W-LIN 470	**3,80**	470 Ω
P4W-LIN 1,0K	**3,80**	1,0 kΩ
P4W-LIN 2,2K	**3,80**	2,2 kΩ
P4W-LIN 4,7K	**3,80**	4,7 kΩ
P4W-LIN 10K	**3,80**	10 kΩ

Potentiometer

Schiebepotentiometer

TYP RS60112..

ALPS

Miniatur-Stereo-Schiebepotentiometer im Metallgehäuse für Front- und Printmontage

Schiebeweg: 60 mm
Maße (LxBxH): 75 x 9 x 7 mm
Nennspannung: 50 VAC / 10 VDC
Toleranz: 20%
Lieferung ohne Schiebeknopf



Stereo

Bestellnummer:

RS60112-LIN10K	**2,70**	10 kΩ	linear 0,2 W
RS60112-LIN100K	**2,70**	100 kΩ	linear 0,2 W
RS60112-LOG10K	**2,70**	10 kΩ	logarithmisch 0,1 W
RS60112-LOG100K	**2,70**	100 kΩ	logarithmisch 0,1 W

Passende Schiebereglerknöpfe für RS60112

Bestellnummer:

KNOPF 4X1,2SW	**0,51**	schwarz
KNOPF 4X1,2RT	**0,51**	rot
KNOPF 4X1,2GR	**0,51**	grau
KNOPF 4X1,2BL	**0,51**	blau



TYP RS60N12 / RSAON12

ALPS

Hochwertige Stereo-Schiebepotentiometer, ideal für Audioanwendungen
Metallgehäuse für Front- und Printmontage

Schiebeweg: 60 / 100 mm
Maße (LxBxH): 88 x 16 x 8 mm / 128 x 16 x 8 mm
Nennspannung: 200 V AC / 10 V DC
Toleranz: 20%
Lochabstand: 80 / 120 mm
Schiebekraft: 0,3 – 1,3 N
Gleichlauf: 2 dB (Mitte)
Lieferung ohne Schiebeknopf



Schiebeweg 60 mm / Länge 88 mm

Bestellnummer:

RS60N12-LIN10K	**4,40**	10 kΩ	linear 0,2 W
RS60N12-LOG10K	**4,40**	10 kΩ	logarithmisch 0,2 W

Schiebeweg 100 mm / Länge 128 mm

Bestellnummer:

RSA0N12-LIN10K	**4,50**	10 kΩ	linear 0,5 W
RSA0N12-LOG10K	**4,50**	10 kΩ	logarithmisch 0,5 W
RSA0N12-LOG50K	**4,50**	50 kΩ	logarithmisch 0,5 W
RSA0N12-LOG100K	**4,50**	100 kΩ	logarithmisch 0,5 W

Passende Schiebereglerknöpfe für RS60N / RSA0N / RSA0K

Bestellnummer:

KNOPF 8X1,2SW	**0,51**	schwarz
KNOPF 8X1,2RT	**0,51**	rot
KNOPF 8X1,2GR	**0,51**	grau
KNOPF 8X1,2BL	**0,51**	blau
KNOPF 8X1,2WS	**0,51**	weiss



Typ RS60N / RSAON - Studiofader mit Motor und touch sense

Motorgetriebene Studiofader für Studiomischpulte. Diese ALPS-Motorstudiofader gehören zum absoluten Standard in der digitalen Studiotechnik und digitalen Lichtsteuerungstechnik.
Motorspannung: 4 – 10 VDC
Anlaufstrom: 800 mA
Metallgehäuse für Front- und Printmontage

Schiebeweg: 60 mm/100 mm
Maße (LxBxH): 106,5 x 17 x 21 mm / 146,5 x 18 x 26 mm
Nennspannung: 200 VAC / 10 VDC
Toleranz: 20%
Lochabstand: 80 mm
Schiebekraft: 0,3 – 1,3 N
Gleichlauf: 2 dB (Mitte)
Schiebezyklen: min. 30.000
Lieferung ohne Schiebeknopf



ALPS

Bestellnummer:

RS60N11M9-LIN5K	**15,80**	5 kΩ	B-linear 0,2 W
RSA0N11M9-LIN10K	**17,60**	10 kΩ	B-linear 0,2 W

Passende Schiebereglerknöpfe für RS60N11 / RSA0N11

Bestellnummer:

KNOPF 18,5X1,5SW	**0,51**	schwarz	
KNOPF 18,5X1,5RT	**0,51**	rot	
KNOPF 18,5X1,5GR	**0,51**	grau	
KNOPF 18,5X1,5BL	**0,51**	blau	
KNOPF 18,5X1,5WS	**0,51**	weiss	
KNOPF 18,5X1,5VC	**0,96**	velours/chrom	für touch sense



Typ RK27112MC Motor-Potentiometer

ALPS

Motorgetriebenes Stereopotentiometer für Printmontage. Über den angeflanschten Gleichstrommotor mit Rutschkupplung oder von Hand einstellbar ist es das am häufigsten eingesetzte Potentiometer für absolute High-End-Audioanwendungen. Staubdicht gekapselt.

Motorspannung: 4 - 6 V DC
Stromaufnahme: 100-150 mA
Metallachse: Ø 6 x 13 mm, geschlitzt
Maße (LxB): 68,3 x 27 x 28,5 mm
Nennspannung: 30 V AC
Toleranz: 20%
Drehwinkel: 300°
Gleichlauf: 2 dB (Mitte)
Dämpfung: 80 dB
Zyklen: min. 15.000



Bestellnummer:

RK27112MC-LIN10K	**19,40**	10 kΩ	linear 0,05 W
RK27112MC-LOG10K	**19,40**	10 kΩ	logarithmisch 0,05 W

Drehimpulsgeber

Typ STEC11B, 11 mm

ALPS

Inkrementaldrehgeber in Printmontage in Snap-In-Ausführung

Encoder:	10 mA / 5 V DC
Haltespannung:	300 V AC
Taster:	3 A / 16 V DC
Schaltweg:	0,5 mm
Isolationswiderstand:	100 M-Ohm / 250 V DC

Inkl. Mutter und U-Scheibe



15 Impulse / 30 Rastungen
Metallschaft: Ø 6 x 25 mm, mit Endschlitz



Bestellnummer:

STEC11B01	**3,30**	horizontal	mit Taster
STEC11B02	**2,55**	horizontal	ohne Taster
STEC11B03	**3,30**	vertikal	mit Taster
STEC11B04	**2,55**	vertikal	ohne Taster

20 Impulse / 20 Rastungen
Metallschaft: Ø 6 x 20 mm, abgeflacht



Bestellnummer:

STEC11B09	**3,99**	horizontal	mit Taster
STEC11B13	**3,99**	vertikal	mit Taster

LED-Drehimpulsgeber

11 mm mit Schalter, 1,5 mm Hub, 100 k cycles



Bestellnummer:

EC11B1524B-LED **17,10**

ALPS

Typ STEC12E, 11 mm

ALPS

Inkrementaldrehgeber in Printmontage in Snap-In-Ausführung
Metallschaft: Ø 6 x 20 mm, abgeflacht



Encoder:	0,5 mA / 5 V DC
Taster:	1 mA / 5 V DC
Schaltweg:	0,5 mm
Isolationswiderstand:	10 M-Ohm / 50 V DC

24 Impulse / 24 Rastungen



Bestellnummer:

STEC12E05	**1,50**	horizontal	ohne Taster
STEC12E07	**1,50**	vertikal	ohne Taster
STEC12E08	**1,90**	vertikal	mit Taster

Drehknöpfe für STEC11B
(Achs-Ø 6 mm, rund)



Bestellnummer:

KNOPF 10-150B	**0,31**	Ø 10 x 15 mm
KNOPF 13-164B	**0,44**	Ø 13 x 16 mm

Drehknöpfe für STEC12E
(Achs-Ø 6 mm, abgeflacht)



Bestellnummer:

KNOPF 10-150E	**0,31**	Ø 10 x 15 mm
KNOPF 13-164E	**0,44**	Ø 13 x 16 mm

Designer-Potentiometerknöpfe

TOP-KNOBS, Schraubbefestigung

OKW GEHÄUSE SYSTEME

Einzigartiges und ästhetisch anspruchsvolles Knopfdesign. Die ideale Lösung für alle, die das Besondere suchen. Durch die Wahl eines auf die Anwendung abgestimmten Markierungsteils definieren Sie die Funktion des Drehknopfes und geben Ihren Geräten ein modernes, zeitgemäßes Erscheinungsbild. Die Schraubbefestigung bleibt durch die Markierungsteile unsichtbar. Die Achsaufnahme ist zurückversetzt, sodass außen liegende Poti-Muttern verdeckt werden.
Poti-Knopf und Markierungsteil sind getrennt zu bestellen.



Ø 16 x 16 mm

Bestellnummer:

OKW TK-16-4 GR	**1,99**	grau	4 mm
OKW TK-16-4 SW	**1,99**	schwarz	4 mm
OKW TK-16-6 GR	**1,99**	grau	6 mm
OKW TK-16-6 SW	**1,99**	schwarz	6 mm

Ø 20 x 16 mm

Bestellnummer:

OKW TK-20-4 GR	**1,99**	grau	4 mm
OKW TK-20-4 SW	**1,99**	schwarz	4 mm
OKW TK-20-6 GR	**1,99**	grau	6 mm
OKW TK-20-6 SW	**1,99**	schwarz	6 mm

Ø 24 x 16 mm

Bestellnummer:

OKW TK-24-4 SW	**1,99**	schwarz	4 mm
OKW TK-24-6 GR	**1,99**	grau	6 mm
OKW TK-24-6 SW	**1,99**	schwarz	6 mm

Ø 40 x 16 mm

Bestellnummer:

OKW TK-40-6 GR	**2,70**	grau	6 mm
OKW TK-40-6 SW	**2,70**	schwarz	6 mm

TOP-KNOBS, Markierungsteile

Markierungsteile einfach zum Aufstecken auf TOP-KNOB Ø 16 - 40 mm

PIN

Bestellnummer:

OKW TK-PIN RO	**0,61**	pastell-rosa
OKW TK-PIN GE	**0,61**	pastell-gelb
OKW TK-PIN GN	**0,61**	pastell-grün
OKW TK-PIN BL	**0,61**	pastell-blau
OKW TK-PIN GR	**0,61**	pastell-grau

SKALA

Bestellnummer:

OKW TK-SKA RO	**0,61**	pastell-rosa
OKW TK-SKA GE	**0,61**	pastell-gelb
OKW TK-SKA GN	**0,61**	pastell-grün
OKW TK-SKA BL	**0,61**	pastell-blau
OKW TK-SKA GR	**0,61**	pastell-grau

GLOBE

Bestellnummer:

OKW TK-GLO GE	**0,93**	pastell-gelb
OKW TK-GLO GR	**0,93**	pastell-grau

DISK

Bestellnummer:

OKW TK-DISK GE	**0,93**	pastell-gelb
OKW TK-DISK GR	**0,93**	pastell-grau

WING

Bestellnummer:

OKW TK-WING RO	**0,93**	pastell-rosa

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Potentiometer

Spannzangendrehknöpfe (Knöpfe und Deckel getrennt bestellen)

Die über Kreuz geschlitzten Spannzangen im Knopfkörper werden durch Anziehen der Sechskantmutter sicher und rutschfest im ganzen Umfang um die Potentiometer-/Schalter-Mutter gepresst. Der glänzende, konische Knopfkörper ist am Umfang für eine sichere Bedienung grob gekerbt. Die Spannzange wird durch den Deckel verschlossen. Deckel unbedingt getrennt bestellen!

Drehknopf Ø 14 x 14 mm

MENTOR



ohne Markierung

Bestellnummer:		Farbe	für Achs-Ø
KNOPF 14-4 SW	0,99	schwarz	4 mm
KNOPF 14-6 SW	0,99	schwarz	6 mm

mit Markierung

Bestellnummer:		Farbe	für Achs-Ø
KNOPF 14M-4 SW	1,20	schwarz	4 mm
KNOPF 14M-6 SW	1,20	schwarz	6 mm



Abdeckkappen für Knopf 14..

Bestellnummer:		Farbe
DECKEL 14M BL	0,22	blau
DECKEL 14M GR	0,22	grau
DECKEL 14M RT	0,22	rot
DECKEL 14M SW	0,22	schwarz



Mutterabdeckung für Knopf 14.. zum Verdecken der Potentiometermutter.

Bestellnummer:		Farbe
MD 14 SW	0,27	schwarz

Mutterabdeckung für Knopf 20.. zum Verdecken der Potentiometermutter.

Bestellnummer:		Farbe
MD 20 SW	0,35	schwarz



Steckzeiger für Knopf 14..

Bestellnummer:		Farbe
ZEIGER 14-1 GR	0,30	grau
ZEIGER 14-1 SW	0,30	schwarz



Zahlenscheibe für Knopf 14..

Bestellnummer:		Farbe
SCHEIBE 14-1	0,70	transparent
SCHEIBE 14-3	0,70	transparent

Drehknopf Ø 20 x 15 mm

MENTOR



ohne Markierung

Bestellnummer:		Farbe	für Achs-Ø
KNOPF 20-4 SW	1,25	schwarz	4 mm
KNOPF 20-6 AL	2,80	Aluminium	6 mm
KNOPF 20-6 SW	1,25	schwarz	6 mm

mit Markierung

Bestellnummer:		Farbe	für Achs-Ø
KNOPF 20M-4 SW	1,40	schwarz	4 mm
KNOPF 20M-6 SW	1,40	schwarz	6 mm



Abdeckkappen für Knopf 20..

Bestellnummer:		Farbe
DECKEL 20M BL	0,29	blau
DECKEL 20M GR	0,29	grau
DECKEL 20M RT	0,29	rot
DECKEL 20M SW	0,29	schwarz



Steckzeiger für Knopf 20..

Bestellnummer:		Farbe
ZEIGER 20-1 SW	0,33	schwarz

Zahlenscheibe für Knopf 20..



Bestellnummer:		Farbe
SCHEIBE 20-1	0,67	transparent
SCHEIBE 20-3	0,67	transparent

Drehknopf Ø 28 x 18,5 mm

MENTOR



ohne Markierung

Bestellnummer:		Farbe	für Achs-Ø
KNOPF 28-6 AL	3,30	Aluminium	6 mm
KNOPF 28-6 SW	1,55	schwarz	6 mm

mit Markierung

Bestellnummer:		Farbe	für Achs-Ø
KNOPF 28M-6 SW	1,70	schwarz	6 mm



Abdeckkappen für Knopf 28..

Bestellnummer:		Farbe
DECKEL 28M GR	0,33	grau
DECKEL 28M RT	0,33	rot
DECKEL 28M SW	0,33	schwarz

Drehknopf Ø 48 x 19 mm

MENTOR



ohne Markierung

Bestellnummer:		Farbe	für Achs-Ø
KNOPF 48-6 SW	2,55	schwarz	6 mm



Abdeckkappen für Knopf 48..

Bestellnummer:		Farbe
DECKEL 48M GR	0,37	grau
DECKEL 48M SW	0,36	schwarz



Steckzeiger für Knopf 28..

Bestellnummer:		Farbe
ZEIGER 28-1 SW	0,38	schwarz

Spannzangendrehknöpfe (Knöpfe und Deckel getrennt bestellen)

Knebelknöpfe

MENTOR

Ø 20 x 17 / Ø 25 x 20 mm
Passende Abdeckkappen:
Deckel 14M ..



mit Markierung

Bestellnummer:		Farbe	für Achs-Ø
KNEBEL 20-6 SW	**1,20**	schwarz	6 mm
KNEBEL 25-6 SW	**1,45**	schwarz	6 mm

Zeigerknöpfe

für 6 mm Achse
Passende Kappen:
Deckel 20M ../
28M .. MENTOR



Bestellnummer:		Farbe	L x H
ZEIGER 20-6 SW	**1,60**	schwarz	26,5 x 15 mm
ZEIGER 28-6 SW	**1,85**	schwarz	36,5 x 17 mm

Aluminium-Drehknopf

- mit Gewindestiftbefestigung
- schutzlackiert
- mit roter Strichanzeige

MENTOR



Bestellnummer:		øA	ød	Höhe
MEN 520.411	**2,40**	8 mm	4 mm	15 mm
MEN 521.611	**1,99**	12 mm	6 mm	15 mm
MEN 522.611	**2,15**	20 mm	6 mm	15 mm
MEN 523.611	**2,60**	30 mm	6 mm	15 mm
MEN 524.611	**2,99**	40 mm	6 mm	15 mm

Geräteknöpfe aus Aluminium

Präzisionsausführung mit einem griffigen Rändel versehen. Glatte Oberfläche, seidenmatt eloxiert, mit Strichanzeige. Fixierung mit seitlicher Madenschraube.



MENTOR

Bestellnummer:		für Achs-Ø	Ø x Höhe
KNOPF 12-4 AL	**1,60**	4 mm	12 x 14 mm
KNOPF 12-6 AL	**1,60**	6 mm	12 x 14 mm
KNOPF 17-6 AL	**1,75**	6 mm	17 x 14 mm
KNOPF 21-6 AL	**1,85**	6 mm	20 x 14 mm
KNOPF 24-6 AL	**1,90**	6 mm	24 x 15 mm
KNOPF 29-6 AL	**2,25**	6 mm	28 x 16 mm

schwarz eloxiert

Bestellnummer:		für Achs-Ø	Ø x Höhe
KNOPF 20-6 ALS	**1,90**	6 mm	20 x 14 mm

Zubehör für Potentiometer

Kunststoff-Stellknöpfe

- Werkstoff: ABS
- geeignet für Übertragungen hoher Drehmomente

MENTOR



Bestellnummer:		øA	ød	Höhe
MEN 477.61	**2,40**	19 mm	6 mm	19 mm
MEN 476.61	**2,70**	28 mm	6 mm	24,5 mm
MEN 475.61	**3,85**	38 mm	6 mm	28 mm
MEN 474.91	**4,35**	50 mm	10 mm	35,5 mm
MEN 474.81	**4,35**	50 mm	8 mm	35,5 mm
MEN 474.61	**4,35**	50 mm	6 mm	35,5 mm
MEN 473.91	**6,40**	76 mm	10 mm	40 mm

Drehknöpfe

MENTOR



Bestellnummer:		øA	ød	Höhe
MEN 320.621	**2,99**	19 mm	6 mm	16 mm
MEN 321.611	**2,80**	25 mm	6 mm	22 mm
MEN 322.611	**4,15**	31 mm	6 mm	27 mm

Rändelmutter

MENTOR

Für wasserdichte Frontplatten-montage. z.B. für Schalter und Potenziometer



Bestellnummer:

RÄNDELMUTTER 4	**1,20**	für 4-mm-Achse
RÄNDELMUTTER 6	**0,99**	für 6-mm-Achse

Knopfautomaten

Diese Grob - Feintriebe werden auf der 6 mm Poti-Achse befestigt. Ein Arretierstift in der Frontplatte schützt vor Verdrehen. Die Umdrehungen werden im Verhältnis 6:1 auf das Potentiometer übertragen.



Bestellnummer:

KNOPFAUTOMAT	**24,50**	Ø 22 x 32,5 mm

Achsdurchführung

MENTOR

Zur zusätzlichen spielfreien Führung des 6-mm-Potentiometers in der Frontplatte.
Einbaudurchmesser 9 mm



Bestellnummer:

P6 FÜHRUNG	**1,10**	

Verlängerungsachse

6 mm, Länge 80 mm



Bestellnummer:

P6 ACHSE	**0,69**	MENTOR

Achskupplungen

Zur Verbindung von Potentiometer Achsen.



Bestellnummer:

ACHSKUPPLUNG 1	**1,30**	4 auf 6 mm
ACHSKUPPLUNG 2	**1,20**	6 auf 6 mm

Präzisionsdrehknöpfe

Robuste Konstruktion aus Kunststoff für 10-Gang-Potentiometer mit 6,3 mm Achse, wie z.B. Typ 534. Genaue Ablesbarkeit durch weiße Zahlen auf schwarzem Grund. Kein toter Gang, direkte Montage auf der Poti-Achse. Die Skala dreht sich nicht, wenn die Bremse angezogen ist.





Runde Bauform

MENTOR

Bestellnummer:

KNOPF 534-11	**4,85**	analog	Ø 23 x 25 mm
KNOPF 534-30	**15,50**	digital	Ø 30 x 33 mm



Eckige Bauform

Bestellnummer:

KNOPF 534-15	**21,70**	digital

Ersatz-/Kontermuttern

für Potentiometer



Bestellnummer:

P4-MUTTER	**0,24**	M 7x0,75
P6-MUTTER	**0,26**	M10X0,75

Reduzierstück

Von 4 mm Achse auf Knopf mit 6 mm Aufnahme.



MENTOR

Bestellnummer:

KR 4-6M	**0,32**	Metall

Elektrolytkondensatoren

Elko, axial, 85 °C

20%, -40 bis +85 °C



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung
AX 0,47/100	0,17	0,47 µF	100 V
AX 1/63	0,16	1 µF	63 V
AX 1/100	0,15	1 µF	100 V
AX 1/350	0,26	1 µF	350 V
AX 2,2/63	0,16	2,2 µF	63 V
AX 2,2/100	0,15	2,2 µF	100 V
AX 2,2/350	0,29	2,2 µF	350 V
AX 4,7/63	0,13	4,7 µF	63 V
AX 4,7/100	0,15	4,7 µF	100 V
AX 4,7/350	0,40	4,7 µF	350 V
AX 10/35	0,16	10 µF	35 V
AX 10/63	0,15	10 µF	63 V
AX 10/100	0,16	10 µF	100 V
AX 10/350	0,47	10 µF	350 V
AX 22/16	0,16	22 µF	16 V
AX 22/25	0,14	22 µF	25 V
AX 22/35	0,13	22 µF	35 V
AX 22/63	0,17	22 µF	63 V
AX 22/100	0,24	22 µF	100 V
AX 22/350	0,63	22 µF	350 V
AX 33/63	0,20	33 µF	63 V
AX 33/350	0,99	33 µF	350 V
AX 47/16	0,14	47 µF	16 V
AX 47/25	0,14	47 µF	25 V
AX 47/35	0,16	47 µF	35 V
AX 47/63	0,21	47 µF	63 V
AX 47/100	0,31	47 µF	100 V
AX 47/350	0,81	47 µF	350 V
AX 100/16	0,16	100 µF	16 V
AX 100/25	0,16	100 µF	25 V
AX 100/35	0,23	100 µF	35 V
AX 100/63	0,23	100 µF	63 V
AX 100/100	0,47	100 µF	100 V

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung
AX 100/350	1,99	100 µF	350 V
AX 220/16	0,17	220 µF	16 V
AX 220/25	0,20	220 µF	25 V
AX 220/35	0,22	220 µF	35 V
AX 220/63	0,37	220 µF	63 V
AX 220/100	0,56	220 µF	100 V
AX 330/16	0,18	330 µF	16 V
AX 330/35	0,25	330 µF	35 V
AX 330/63	0,47	330 µF	63 V
AX 330/100	0,94	330 µF	100 V
AX 470/16	0,24	470 µF	16 V
AX 470/25	0,28	470 µF	25 V
AX 470/40	0,61	470 µF	40 V
AX 470/63	0,51	470 µF	63 V
AX 470/100	0,99	470 µF	100 V
AX 1.000/16	0,30	1000 µF	16 V
AX 1.000/25	0,37	1000 µF	25 V
AX 1.000/40	0,99	1000 µF	40 V
AX 1.000/63	0,92	1000 µF	63 V
AX 1.000/100	2,75	1000 µF	100 V
AX 2.200/16	0,45	2200 µF	16 V
AX 2.200/25	0,48	2200 µF	25 V
AX 2.200/40	1,60	2200 µF	40 V
AX 2.200/63	1,55	2200 µF	63 V
AX 3.300/16	0,62	3300 µF	16 V
AX 3.300/25	0,84	3300 µF	25 V
AX 3.300/63	1,60	3300 µF	63 V
AX 4.700/16	0,64	4700 µF	16 V
AX 4.700/25	0,99	4700 µF	25 V
AX 4.700/40	2,15	4700 µF	40 V
AX 4.700/63	4,25	4700 µF	63 V
AX 4.700/100	8,40	4700 µF	100 V
AX 10.000/16	1,75	10000 µF	16 V
AX 10.000/25	1,20	10000 µF	25 V
AX 10.000/40	5,75	10000 µF	40 V
AX 10.000/63	6,20	10000 µF	63 V

Elko, axial, 105 °C

20%, -40 bis +105 °C



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung
AX 105 4,7/50	0,20	4,7 µF	50 V
AX 105 10/50	0,20	10 µF	50 V
AX 105 22/50	0,21	22 µF	50 V
AX 105 33/50	0,22	33 µF	50 V
AX 105 47/50	0,24	47 µF	50 V
AX 105 100/10	0,20	100 µF	10 V
AX 105 100/16	0,25	100 µF	16 V
AX 105 100/50	0,38	100 µF	50 V
AX 105 220/25	0,36	220 µF	25 V
AX 105 220/50	0,46	220 µF	50 V
AX 105 330/16	0,34	330 µF	16 V
AX 105 330/35	0,43	330 µF	35 V
AX 105 330/50	0,56	330 µF	50 V
AX 105 470/10	0,34	470 µF	10 V

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung
AX 105 470/16	0,38	470 µF	16 V
AX 105 470/25	0,43	470 µF	25 V
AX 105 470/50	0,69	470 µF	50 V
AX 105 1000/10	0,43	1000 µF	10 V
AX 105 1000/16	0,52	1000 µF	16 V
AX 105 1000/35	0,76	1000 µF	35 V
AX 105 1000/50	0,99	1000 µF	50 V
AX 105 2200/10	0,60	2200 µF	10 V
AX 105 2200/16	0,72	2200 µF	16 V
AX 105 2200/25	0,94	2200 µF	25 V
AX 105 2200/35	1,20	2200 µF	35 V
AX 105 2200/50	1,85	2200 µF	50 V
AX 105 3300/10	0,75	3300 µF	10 V
AX 105 3300/16	0,99	3300 µF	16 V
AX 105 3300/25	1,20	3300 µF	25 V
AX 105 3300/35	1,55	3300 µF	35 V
AX 105 3300/50	2,70	3300 µF	50 V

Elko, axial, bipolar



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung
TON 2,2/63	0,38	2,2 µF	63 V
TON 2,2/100	0,67	2,2 µF	100 V
TON 3,3/100	0,67	3,3 µF	100 V
TON 3,3/63	0,38	3,3 µF	63 V
TON 4,7/100	0,68	4,7 µF	100 V
TON 4,7/63	0,39	4,7 µF	63 V
TON 6,8/63	0,39	6,8 µF	63 V
TON 6,8/100	0,73	6,8 µF	100 V
TON 10/63	0,47	10 µF	63 V
TON 10/100	0,75	10 µF	100 V

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung
TON 15/63	0,41	15 µF	63 V
TON 15/100	0,82	15 µF	100 V
TON 22/63	0,58	22 µF	63 V
TON 22/100	0,74	22 µF	100 V
TON 33/63	0,70	33 µF	63 V
TON 33/100	0,99	33 µF	100 V
TON 47/63	0,91	47 µF	63 V
TON 47/100	0,99	47 µF	100 V
TON 68/63	0,99	68 µF	63 V
TON 68/100	1,10	68 µF	100 V
TON 100/63	1,15	100 µF	63 V
TON 100/100	1,60	100 µF	100 V

Elektrolytkondensatoren

Elko, radial, 85 °C

20%, -40 bis +85 °C



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x H (mm)	RM (mm)
RAD 0,1/100	0,04	0,1 µF	100 V	5 x 11	2
RAD 0,22/100	0,04	0,22 µF	100 V	5 x 11	2
RAD 0,47/63	0,04	0,47 µF	63 V	5 x 11	2
RAD 0,47/100	0,04	0,47 µF	100 V	5 x 11	2
RAD 0,47/350	0,11	0,47 µF	350 V	8 x 11,5	3,5
RAD 1/100	0,04	1,0 µF	100 V	5 x 11	2
RAD 1/350	0,04	1,0 µF	350 V	8 x 11,5	3,5
RAD 1/63	0,04	1,0 µF	63 V	5 x 11	2
RAD 2,2/63	0,04	2,2 µF	63 V	5 x 11	2
RAD 2,2/100	0,04	2,2 µF	100 V	5 x 11	2
RAD 2,2/350	0,04	2,2 µF	350 V	8 x 11,5	3,5
RAD 3,3/63	0,04	3,3 µF	63 V	5 x 11	2
RAD 3,3/100	0,04	3,3 µF	100 V	5 x 11	2
RAD 3,3/350	0,07	3,3 µF	350 V	10 x 16	5
RAD 4,7/35	0,04	4,7 µF	35 V	5 x 11	2
RAD 4,7/63	0,04	4,7 µF	63 V	5 x 11	2
RAD 4,7/100	0,04	4,7 µF	100 V	5 x 11	2
RAD 4,7/350	0,08	4,7 µF	350 V	10 x 20	5
RAD 10/35	0,04	10 µF	35 V	5 x 11	2
RAD 10/63	0,04	10 µF	63 V	5 x 11	2
RAD 10/100	0,04	10 µF	100 V	6,3 x 11	2,5
RAD 10/350	0,11	10 µF	350 V	12,5 x 20	5
RAD 22/16	0,04	22 µF	16 V	5 x 11	2
RAD 22/25	0,04	22 µF	25 V	5 x 11	2
RAD 22/35	0,04	22 µF	35 V	5 x 11	2
RAD 22/63	0,04	22 µF	63 V	6,3 x 11	2,5
RAD 22/100	0,04	22 µF	100 V	8 x 11,5	3,5
RAD 33/16	0,04	33 µF	16 V	5 x 11	2
RAD 33/35	0,04	33 µF	35 V	5 x 11	2
RAD 33/63	0,04	33 µF	63 V	6,3 x 11	2
RAD 33/100	0,06	33 µF	100 V	12 x 10	5
RAD 33/350	0,76	33 µF	350 V	16 x 25	7,5
RAD 47/16	0,04	47 µF	16 V	5 x 11	2
RAD 47/25	0,04	47 µF	25 V	5 x 11	2
RAD 47/35	0,04	47 µF	35 V	6,3 x 11	2,5
RAD 47/63	0,04	47 µF	63 V	8 x 11	3,5
RAD 47/100	0,07	47 µF	100 V	10 x 16	5
RAD 47/350	0,28	47 µF	350 V	16 x 31,5	7,5
RAD 100/16	0,04	100 µF	16 V	6,3 x 11	2,5
RAD 100/25	0,04	100 µF	25 V	6,3 x 11	2,5
RAD 100/35	0,04	100 µF	35 V	8 x 11	3,5
RAD 100/63	0,05	100 µF	63 V	10 x 12,5	5
RAD 100/100	0,21	100 µF	100 V	12,5 x 21	5
RAD 100/350	0,73	100 µF	350 V	18 x 40	7,5
RAD 220/16	0,04	220 µF	16 V	8 x 11	3,5
RAD 220/25	0,04	220 µF	25 V	8 x 11	3,5
RAD 220/35	0,05	220 µF	35 V	10 x 12,5	5
RAD 220/63	0,08	220 µF	63 V	10 x 20	5
RAD 220/100	0,31	220 µF	100 V	16 x 25	7,5
RAD 330/16	0,04	330 µF	16 V	8 x 11,5	3,5
RAD 330/35	0,05	330 µF	35 V	10 x 16	5
RAD 330/63	0,13	330 µF	63 V	12,5 x 20	5
RAD 330/100	0,74	330 µF	100 V	16 x 32	7,5
RAD 470/16	0,04	470 µF	16 V	10 x 12,5	5
RAD 470/25	0,05	470 µF	25 V	10 x 16	5
RAD 470/35	0,08	470 µF	35 V	10 x 20	5
RAD 470/63	0,13	470 µF	63 V	13 x 25	5
RAD 470/100	0,30	470 µF	100 V	16 x 31,5	7,5
RAD 1.000/16	0,08	1000 µF	16 V	10 x 15	5
RAD 1.000/25	0,07	1000 µF	25 V	12,5 x 20	5
RAD 1.000/35	0,13	1000 µF	35 V	12,5 x 25	5
RAD 1.000/63	0,27	1000 µF	63 V	16 x 31,5	7,5
RAD 2.200/16	0,13	2200 µF	16 V	13 x 25	5
RAD 2.200/25	0,30	2200 µF	25 V	16 x 25	7,5
RAD 2.200/35	0,25	2200 µF	35 V	16 x 31,5	7,5
RAD 4.700/16	0,25	4700 µF	16 V	16 x 31,5	7,5
RAD 4.700/25	0,33	4700 µF	25 V	18 x 35,5	7,5
RAD 4.700/35	0,62	4700 µF	35 V	18 x 40	7,5
RAD 6.800/25	1,15	6800 µF	25 V	18 x 40	7,5

Elko, radial, 105 °C

Miniaturisierte Bauform
Lebensdauer: 1000 bis 2000 Stunden bei 105 °C
Kapazitätstoleranz: ±20%



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x H (mm)	RM (mm)
RAD 105 1,0/100	0,04	1,0 µF	100 V	5 x 11	2,5
RAD 105 1,0/450	0,08	1,0 µF	450 V	10 x 18	5
RAD 105 2,2/100	0,04	2,2 µF	100 V	5 x 11	2,5
RAD 105 4,7/100	0,04	4,7 µF	100 V	5 x 11	2,5
RAD 105 10/63	0,04	10 µF	63 V	5 x 11	2,5
RAD 105 22/63	0,04	22 µF	63 V	5 x 11	2
RAD 105 33/63	0,04	33 µF	63 V	8 x 11	5
RAD 105 47/35	0,04	47 µF	35 V	5 x 11	2
RAD 105 47/63	0,04	47 µF	63 V	8 x 11	3,5
RAD 105 47/100	0,08	47 µF	100 V	10 x 13	5
RAD 105 100/35	0,04	100 µF	35 V	6,3 x 11	2,5
RAD 105 100/63	0,06	100 µF	63 V	10 x 13	5
RAD 105 220/16	0,04	220 µF	16 V	6,3 x 11	2,5
RAD 105 220/63	0,10	220 µF	63 V	10 x 16	5
RAD 105 330/16	0,04	330 µF	16 V	8 x 12	3,5
RAD 105 330/63	0,15	330 µF	63 V	13 x 21	5
RAD 105 470/63	0,17	470 µF	63 V	13 x 21	5
RAD 105 1.000/25	0,10	1000 µF	25 V	13 x 21	5
RAD 105 1.000/63	0,28	1000 µF	63 V	16 x 32	7,5
RAD 105 2.200/25	0,28	2200 µF	25 V	18 x 35	7,5
RAD 105 2.200/50	0,43	2200 µF	50 V	16 x 36	7,5
RAD 105 4.700/35	0,45	4700 µF	35 V	18 x 45	7,5

Elko, radial, Subminiatur

20%, -40 bis +85 °C



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)	RM (mm)
SM 0,1/63RAD	0,04	0,1 µF	63 V	4 x 7	1,5
SM 0,15/63RAD	0,07	0,15 µF	63 V	4 x 7	1,5
SM 0,22/63RAD	0,04	0,22 µF	63 V	4 x 7	1,5
SM 0,33/63RAD	0,04	0,33 µF	63 V	4 x 7	1,5
SM 0,47/63RAD	0,04	0,47 µF	63 V	4 x 7	1,5
SM 0,68/63RAD	0,05	0,68 µF	63 V	4 x 7	1,5
SM 1,0/63RAD	0,04	1,0 µF	63 V	4 x 7	1,5
SM 2,2/50RAD	0,04	2,2 µF	50 V	4 x 7	1,5
SM 3,3/50RAD	0,04	3,3 µF	50 V	4 x 7	1,5
SM 4,7/50RAD	0,04	4,7 µF	50 V	4 x 7	1,5
SM 6,8/16RAD	0,04	6,8 µF	16 V	4 x 7	1,5
SM 10/16RAD	0,04	10 µF	16 V	4 x 7	1,5
SM 15/16RAD	0,07	15 µF	16 V	4 x 7	1,5
SM 22/10RAD	0,05	22 µF	10 V	4 x 7	1,5
SM 100/16RAD	0,04	100 µF	16 V	6,3 x 7	2,5

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Kondensatoren

Elkos, radial, 105 °C, Low ESR

Die Kondensatoren der Serie FC, FK und FP überzeugen durch hervorragende technische Werte und Eigenschaften. Einsatzgebiete sind u.a. Industrieelektronik, Mess und Regeltechnik, Medizintechnik, Netzteile, Audio und Video Elektronik. Sowohl die bedrahtete als auch die SMD Elko-Reihen überzeugen durch besonders niedrige Impedanzwerte (genaue Angaben im Online-Shop) und Lebensdauerprüfungen bis 5000 h.

Panasonic

Elektrolytkondensatoren radial, 105 °C, 1000 h - 5000 h



- Low ESR - niedrige Impedanz
- 105 °C / 1000 h - 5000 h
- Für erhöhte Anforderung
- Lange Lebensdauer
- Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C
- Kapazitätstoleranz: ±20%
- Panasonic Serie FC Typ A
- Lebensdauerprüfung: 1000 h (für Ø 4,0 - 6,3 mm)
  2000 h (für Ø 8,0 mm)
  3000 h (für Ø 10 mm)
  5000 h (für Ø 12 - 18 mm)

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)	RM (mm)
RAD FC 1,0/50	**0,14**	1, 0 µF	50 V	5 x 11	2,5
RAD FC 2,2/50	**0,09**	2,2 µF	50 V	5 x 11	2,5
RAD FC 3,3/50	**0,10**	3,3 µF	50 V	5 x 11	2,5
RAD FC 4,7/50	**0,09**	4,7 µF	50 V	5 x 11	2,5
RAD FC 6,8/63	**0,16**	6,8 µF	63 V	4 x 11	2,5
RAD FC 10/50	**0,08**	10 µF	50 V	5 x 11	2,5
RAD FC 22/10	**0,09**	22 µF	10 V	4 x 7	1,5
RAD FC 22/25	**0,11**	22 µF	25 V	5 x 7	2,5
RAD FC 22/50	**0,09**	22 µF	50 V	5 x 11	2,5
RAD FC 22/63	**0,11**	22 µF	63 V	6 x 11	2,5
RAD FC 22/100	**0,21**	22 µF	100 V	8 x 11	3,5
RAD FC 33/35	**0,09**	33 µF	35 V	5 x 11	2,5
RAD FC 33/63	**0,13**	33 µF	63 V	6 x 11	2,5
RAD FC 47/10	**0,16**	47 µF	10 V	4 x 11	1,5
RAD FC 47/25	**0,08**	47 µF	25 V	5 x 11	2,5
RAD FC 47/50	**0,10**	47 µF	50 V	6 x 11	2,5
RAD FC 47/63	**0,18**	47 µF	63 V	8 x 11	5
RAD FC 56/25	**0,16**	56 µF	25 V	5 x 15	2
RAD FC 56/35	**0,13**	56 µF	35 V	6 x 11	2,5
RAD FC 68/35	**0,12**	68 µF	35 V	6 x 11	2,5
RAD FC 68/50	**0,23**	68 µF	50 V	8 x 11	5
RAD FC 68/63	**0,17**	68 µF	63 V	8 x 11	3,5
RAD FC 82/10	**0,12**	82 µF	10 V	6 x 7	2,5
RAD FC 82/35	**0,20**	82 µF	35 V	6 x 15	2,5
RAD FC 82/50	**0,18**	82 µF	50 V	8 x 11	3,5
RAD FC 100/10	**0,09**	100 µF	10 V	5 x 11	2,5
RAD FC 100/16	**0,09**	100 µF	16 V	6 x 11	2,5
RAD FC 100/25	**0,12**	100 µF	25 V	6 x 11	2,5
RAD FC 100/35	**0,19**	100 µF	35 V	8 x 11	3,5
RAD FC 100/50	**0,21**	100 µF	50 V	10 x 12	5
RAD FC 100/63	**0,22**	100 µF	63 V	8 x 15	3,5
RAD FC 100/63-5	**0,21**	100 µF	63 V	10 x 12	5
RAD FC 120/16	**0,11**	120 µF	16 V	6 x 11	2,5
RAD FC 120/35	**0,16**	120 µF	35 V	8 x 11	3,5
RAD FC 120/50	**0,22**	120 µF	50 V	10 x 12	5
RAD FC 120/63	**0,29**	120 µF	63 V	10 x 16	5
RAD FC 150/35	**0,22**	150 µF	35 V	8 x 11	3,5
RAD FC 180/10	**0,12**	180 µF	10 V	6 x 11	2,5
RAD FC 180/25	**0,19**	180 µF	25 V	8 x 11	3,5
RAD FC 180/50	**0,31**	180 µF	50 V	8 x 20	3,5
RAD FC 180/63	**0,56**	180 µF	63 V	12 x 15	5
RAD FC 220/10	**0,15**	220 µF	10 V	6 x 11	2,5
RAD FC 220/25	**0,21**	220 µF	25 V	8 x 11	5
RAD FC 220/35	**0,23**	220 µF	35 V	8 x 15	3,5
RAD FC 220/50	**0,31**	220 µF	50 V	10 x 20	5
RAD FC 220/63	**0,31**	220 µF	63 V	10 x 20	5

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)	RM (mm)
RAD FC 220/100	**0,99**	220 µF	100 V	16 x 25	7,5
RAD FC 270/16	**0,20**	270 µF	16 V	8 x 11	3,5
RAD FC 270/25	**0,22**	270 µF	25 V	10 x 12	5
RAD FC 270/35	**0,29**	270 µF	35 V	10 x 16	5
RAD FC 270/63	**0,82**	270 µF	63 V	16 x 15	17,5
RAD FC 330/6,3	**0,13**	330 µF	6,3 V	6 x 11	2,5
RAD FC 330/10	**0,24**	330 µF	10 V	8 x 11	3,5
RAD FC 330/16	**0,16**	330 µF	16 V	8 x 11	3,5
RAD FC 330/25	**0,21**	330 µF	25 V	10 x 12	5
RAD FC 330/35	**0,35**	330 µF	35 V	10 x 16	5
RAD FC 390/35	**0,54**	390 µF	35 V	12 x 15	5
RAD FC 390/50	**0,60**	390 µF	50 V	12 x 20	5
RAD FC 390/63	**0,55**	390 µF	63 V	12 x 25	5
RAD FC 470/10	**0,16**	470 µF	10 V	8 x 11	3,5
RAD FC 470/16	**0,23**	470 µF	16 V	10 x 12	5
RAD FC 470/25	**0,24**	470 µF	25 V	8 x 20	3,5
RAD FC 470/35	**0,29**	470 µF	35 V	10 x 20	5
RAD FC 470/50	**0,57**	470 µF	50 V	12 x 25	5
RAD FC 470/63	**0,72**	470 µF	63 V	16 x 20	7,5
RAD FC 560/10	**0,22**	560 µF	10 V	10 x 12	5
RAD FC 560/16	**0,28**	560 µF	16 V	10 x 16	5
RAD FC 560/35	**0,56**	560 µF	35 V	12 x 20	5
RAD FC 680/10	**0,22**	680 µF	10 V	10 x 12	5
RAD FC 680/16	**0,30**	680 µF	16 V	10 x 16	5
RAD FC 680/35	**0,52**	680 µF	35 V	12 x 20	5
RAD FC 680/50	**0,96**	680 µF	50 V	16 x 20	7,5
RAD FC 680/100	**2,10**	680 µF	100 V	18 x 40	7,5
RAD FC 820/16	**0,37**	820 µF	16 V	10 x 20	5
RAD FC 820/35	**0,99**	820 µF	35 V	18 x 15	17,5
RAD FC 820/50	**0,95**	820 µF	50 V	18 x 20	17,5
RAD FC 1.000/10	**0,24**	1000 µF	10 V	10 x 16	5
RAD FC 1.000/16	**0,36**	1000 µF	16 V	10 x 25	5
RAD FC 1.000/25	**0,43**	1000 µF	25 V	12 x 20	5
RAD FC 1.000/35	**0,54**	1000 µF	35 V	12 x 25	5
RAD FC 1.000/50	**0,79**	1000 µF	50 V	16 x 25	7,5
RAD FC 1.000/63	**0,95**	1000 µF	63 V	16 x 31	7,5
RAD FC 1.200/10	**0,41**	1200 µF	10 V	10 x 20	5
RAD FC 1.200/16	**0,46**	1200 µF	16 V	10 x 25	5
RAD FC 1.200/35	**0,91**	1200 µF	35 V	16 x 20	7,5
RAD FC 1.500/25	**0,94**	1500 µF	25 V	16 x 20	7,5
RAD FC 1.500/35	**0,99**	1500 µF	35 V	18 x 20	17,5
RAD FC 1.500/50	**1,15**	1500 µF	50 V	16 x 35	7,5
RAD FC 2.200/10	**0,55**	2200 µF	10 V	10 x 30	5
RAD FC 2.200/16	**0,59**	2200 µF	16 V	12 x 25	5
RAD FC 2.200/25	**0,99**	2200 µF	25 V	12 x 35	5
RAD FC 2.200/50	**1,60**	2200 µF	50 V	18 x 35	7,5
RAD FC 2.700/6,3	**0,77**	2700 µF	6,3 V	16 x 15	17,5
RAD FC 2.700/25	**0,99**	2700 µF	25 V	16 x 25	7,5
RAD FC 3.300/10	**0,80**	3300 µF	10 V	16 x 20	7,5
RAD FC 3.300/16	**0,94**	3300 µF	16 V	12 x 35	5
RAD FC 3.300/25	**1,20**	3300 µF	25 V	16 x 31	7,5
RAD FC 3.300/35	**1,75**	3300 µF	35 V	18 x 35	7,5
RAD FC 3.900/10	**0,85**	3900 µF	10 V	16 x 20	7,5
RAD FC 3.900/16	**0,99**	3900 µF	16 V	16 x 25	7,5
RAD FC 3.900/35	**1,80**	3900 µF	35 V	18 x 40	7,5
RAD FC 4.700/16	**0,99**	4700 µF	16 V	16 x 31	7,5
RAD FC 4.700/25	**1,50**	4700 µF	25 V	18 x 35	7,5
RAD FC 5.600/6,3	**0,99**	5600 µF	6,3 V	16 x 20	7,5
RAD FC 6.800/6,3	**0,99**	6800 µF	6,3 V	16 x 25	7,5
RAD FC 6.800/10	**0,99**	6800 µF	10 V	16 x 31	7,5
RAD FC 8.200/16	**1,70**	8200 µF	16 V	18 x 35	7,5
RAD FC10.000/6,3	**1,35**	10000 µF	6,3 V	18 x 25	7,5

Elkos, radial, 105 °C, Low ESR

Elektrolytkondensatoren radial, 105 °C, 5000 h -10000 h

Panasonic



- für erhöhte Anforderungen und langer Lebensdauer
- Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
- Kapazitätstoleranz: ±20%
- Panasonic Serie FR Typ A

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)	RM (mm)
RAD FR 18/63	0,10	18 µF	63 V	5 x 11	2,5
RAD FR 22/50	0,06	22 µF	50 V	5 x 11	2
RAD FR 33/35	0,09	33 µF	35 V	5 x 11	2
RAD FR 47/25	0,09	47 µF	25 V	5 x 11	2,5
RAD FR 47/63	0,13	47 µF	63 V	5 x 11	2,5
RAD FR 68/35	0,12	68 µF	35 V	6 x 11	2,5
RAD FR 100/16	0,06	100 µF	16 V	5 x 11	2
RAD FR 100/35	0,21	100 µF	35 V	8 x 11,5	3,5
RAD FR 100/50	0,12	100 µF	50 V	8 x 11,5	3,5
RAD FR 100/63	0,30	100 µF	63 V	8 x 11,5	5
RAD FR 120/50	0,27	120 µF	50 V	8 x 15	3,5
RAD FR 120/63	0,34	120 µF	63 V	8 x 20	3,5
RAD FR 150/10	0,09	150 µF	10 V	5 x 11	2
RAD FR 150/25	0,12	150 µF	25 V	6 x 11	2,5
RAD FR 150/50	0,29	150 µF	50 V	10 x 12,5	5
RAD FR 180/50	0,31	180 µF	50 V	8 x 20	3,5
RAD FR 220/16	0,08	220 µF	16 V	6 x 11	2,5
RAD FR 220/35	0,14	220 µF	35 V	8 x 11,5	3,5
RAD FR 220/50	0,25	220 µF	50 V	10 x 16	5
RAD FR 270/35	0,27	270 µF	35 V	8 x 15	3,5
RAD FR 270/50	0,43	270 µF	50 V	10 x 20	5
RAD FR 330/25	0,13	330 µF	25 V	8 x 11,5	3,5
RAD FR 330/50	0,48	330 µF	50 V	10 x 25	5
RAD FR 390/25	0,27	390 µF	25 V	8 x 15	3,5
RAD FR 390/35	0,31	390 µF	35 V	8 x 20	3,5
RAD FR 470/16	0,17	470 µF	16 V	8 x 11,5	3,5
RAD FR 470/25	0,27	470 µF	25 V	8 x 15	3,5
RAD FR 470/35	0,24	470 µF	35 V	8 x 20	3,5
RAD FR 470/50	0,65	470 µF	50 V	12,5 x 20	5
RAD FR 560/25	0,31	560 µF	25 V	8 x 20	3,5
RAD FR 560/35	0,43	560 µF	35 V	10 x 20	5
RAD FR 560/50	0,76	560 µF	50 V	12,5 x 25	5
RAD FR 680/16	0,27	680 µF	16 V	8 x 15	3,5

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)	RM (mm)
RAD FR 680/25	0,31	680 µF	25 V	8 x 20	3,5
RAD FR 680/35	0,43	680 µF	35 V	10 x 20	5
RAD FR 680/50	0,84	680 µF	50 V	12,5 x 30	5
RAD FR 820/10	0,27	820 µF	10 V	10 x 12,5	5
RAD FR 820/25	0,28	820 µF	25 V	10 x 20	5
RAD FR 820/35	0,48	820 µF	35 V	10 x 25	5
RAD FR 820/50	0,99	820 µF	50 V	16 x 20	7,5
RAD FR 820/63	1,20	820 µF	63 V	16 x 25	7,5
RAD FR 1.200/6,3	0,25	1200 µF	6,3 V	8 x 15	3,5
RAD FR 1.000/10	0,19	1000 µF	10 V	8 x 15	3,5
RAD FR 1.000/16	0,29	1000 µF	16 V	8 x 20	3,5
RAD FR 1.000/25	0,29	1000 µF	25 V	10 x 20	5
RAD FR 1.000/35	0,65	1000 µF	35 V	12,5 x 20	5
RAD FR 1.000/50	0,99	1000 µF	50 V	16 x 25	7,5
RAD FR 1.200/25	0,48	1200 µF	25 V	10 x 25	5
RAD FR 1.200/35	0,76	1200 µF	35 V	12,5 x 25	5
RAD FR 1.500/10	0,36	1500 µF	10 V	10 x 20	5
RAD FR 1.500/16	0,43	1500 µF	16 V	10 x 20	5
RAD FR 1.500/25	0,60	1500 µF	25 V	12,5 x 20	5
RAD FR 1.500/35	0,54	1500 µF	35 V	12,5 x 30	5
RAD FR 1.800/10	0,43	1800 µF	10 V	10 x 20	5
RAD FR 2.200/10	0,48	2200 µF	10 V	10 x 25	5
RAD FR 2.200/16	0,65	2200 µF	16 V	12,5 x 20	5
RAD FR 2.200/25	0,94	2200 µF	25 V	16 x 20	7,5
RAD FR 2.200/35	0,90	2200 µF	35 V	16 x 25	7,5
RAD FR 2.700/25	0,99	2700 µF	25 V	12,5 x 35	5
RAD FR 3.300/10	0,70	3300 µF	10 V	12,5 x 20	5
RAD FR 3.300/16	0,84	3300 µF	16 V	12,5 x 30	5
RAD FR 3.300/25	0,99	3300 µF	25 V	16 x 25	7,5
RAD FR 3.900/16	0,94	3900 µF	16 V	16 x 20	7,5
RAD FR 4.700/10	0,94	4700 µF	10 V	16 x 20	7,5
RAD FR 4.700/16	0,99	4700 µF	16 V	16 x 25	7,5
RAD FR 6.800/10	0,99	6800 µF	10 V	16 x 25	7,5

Elektrolytkondensatoren

Elko, radial, 105 °C, 450 V

EUROPE CHEMI-CON



längere Lebensdauer 10.000 bis 12.000 Stunden
20%, -25 bis +105 °C

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x H (mm)	RM (mm)
RAD KXJ 6,8/450	0,42	6,8 µF	450 V	10,0 x 16	5
RAD KXJ 10/400	0,28	10 µF	400 V	10,0 x 16	5
RAD KXJ 15/450	0,67	15 µF	450 V	10,0 x 25	5
RAD KXJ 18/400	0,56	18 µF	400 V	10,0 x 20	5
RAD KXJ 18/450	0,70	18 µF	450 V	12,5 x 20	5
RAD KXJ 22/400	0,65	22 µF	400 V	10,0 x 25	5
RAD KXJ 22/450	0,97	22 µF	450 V	10,0 x 35	5
RAD KXJ 27/400	0,72	27 µF	400 V	12,5 x 20	5
RAD KXJ 27/450	0,99	27 µF	450 V	12,5 x 25	5
RAD KXJ 33/400	0,96	33 µF	400 V	10,0 x 35	5
RAD KXJ 33/450	0,99	33 µF	450 V	12,5 x 30	5
RAD KXJ 39/400	0,95	39 µF	400 V	12,5 x 25	5
RAD KXJ 39/450	1,15	39 µF	450 V	12,5 x 35	5
RAD KXJ 47/400	0,99	47 µF	400 V	16,0 x 20	7,5
RAD KXJ 47/450	1,30	47 µF	450 V	16,0 x 25	7,5

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x H (mm)	RM (mm)
RAD KXJ 56/400	1,10	56 µF	400 V	12,5 x 35	5
RAD KXJ 56/450	1,65	56 µF	450 V	16,0 x 32	7,5
RAD KXJ 68/400	1,15	68 µF	400 V	12,5 x 40	5
RAD KXJ 68/450	1,80	68 µF	450 V	12,5 x 50	5
RAD KXJ 82/400	1,40	82 µF	400 V	12,5 x 45	5
RAD KXJ 82/450	1,90	82 µF	450 V	16,0 x 40	7,5
RAD KXJ 100/400	1,85	100 µF	400 V	16,0 x 36	7,5
RAD KXJ 100/450	2,45	100 µF	450 V	18,0 x 36	7,5
RAD KXJ 120/400	1,99	120 µF	400 V	16,0 x 40	7,5
RAD KXJ 120/450	2,55	120 µF	450 V	18,0 x 40	7,5
RAD KXJ 150/400	2,20	150 µF	400 V	18,0 x 40	7,5
RAD KXJ 150/450	3,30	150 µF	450 V	18,0 x 50	7,5
RAD KXJ 180/400	3,15	180 µF	400 V	18,0 x 45	7,5
RAD KXJ 220/400	1,99	220 µF	400 V	18,0 x 50	7,5

Kondensatoren

Elkos, SMD, 105°C, Low ESR

Die Kondensatoren der Serie FC, FK und FP überzeugen durch hervorragende technische Werte und Eigenschaften. Einsatzgebiete sind u.a. Industrieelektronik, Mess und Regeltechnik, Medizintechnik, Netzteile, Audio und Video Elektronik. Sowohl die bedrahtete als auch die SMD Elko-Reihen überzeugen durch besonders niedrige Impedanzwerte (genaue Angaben im Online-Shop) und Lebensdauerprüfungen bis 5000 h.

Panasonic

Elektrolytkondensatoren SMD-Bauform, 105 °C, 1000 h - 5000 h

- low ESR - niedrige Impedanz
- 105 °C / 1000 h - 5000 h
- für erhöhte Anforderung
- lange Lebensdauer
- Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C
- Kapazitätstoleranz: ±20%
- Panasonic Serie VFC / VFK
- Lebensdauerprüfung:
  Typ VFC 1000 h
  Typ VFK 2000 h - 5000 h



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)	E.S.R. Ω
VF 1,0/50 C-B	**0,15**	1 µF	50 V	4,0 x 5,4	5
VF 2,2/50 C-B	**0,15**	2,2 µF	50 V	4,0 x 5,4	5
VF 3,3/50 C-B	**0,15**	3,3 µF	50 V	4,0 x 5,4	5
VF 4,7/35 C-B	**0,11**	4,7 µF	35 V	4,0 x 5,4	3
VF 4,7/50 K-B	**0,12**	4,7 µF	50 V	4,0 x 5,8	2,9
VF 6,8/25 C-B	**0,16**	6,8 µF	25 V	4,0 x 5,4	3
VF 10/16 C-B	**0,10**	10 µF	16 V	4,0 x 5,4	3
VF 10/16 P-B	**0,17**	10 µF	16 V	4,0 x 5,8	0,85
VF 10/25 P-B	**0,17**	10 µF	25 V	4,0 x 5,8	0,85
VF 10/35 K-B	**0,11**	10 µF	35 V	4,0 x 5,8	0,35
VF 10/35 K-C	**0,16**	10 µF	35 V	5,0 x 5,8	0,7
VF 10/35 P-B	**0,14**	10 µF	35 V	4,0 x 5,8	0,85
VF 10/50 K-C	**0,15**	10 µF	50 V	5,0 x 5,8	1,52
VF 10/63 K-D	**0,18**	10 µF	63 V	6,3 x 5,8	1,5
VF 22/6,3 C-B	**0,15**	22 µF	6,3 V	4,0 x 5,4	3
VF 22/6,3 P-B	**0,19**	22 µF	6,3 V	4,0 x 5,8	0,85
VF 22/10 P-B	**0,19**	22 µF	10 V	4,0 x 5,8	0,85
VF 22/16 K-B	**0,13**	22 µF	16 V	4,0 x 5,8	1,35
VF 22/16 P-B	**0,17**	22 µF	16 V	4,0 x 5,8	0,85
VF 22/25 P-C	**0,21**	22 µF	25 V	5,0 x 5,8	0,36
VF 22/35 K-C	**0,12**	22 µF	35 V	5,0 x 5,8	0,7
VF 22/35 P-C	**0,14**	22 µF	35 V	5,0 x 5,8	0,36
VF 22/50 C-E	**0,25**	22 µF	50 V	8,0 x 6,2	0,7
VF 22/63 K-E	**0,20**	22 µF	63 V	8,0 x 6,2	1,2
VF 22/100 K-F	**0,35**	22 µF	100 V	8,0 x 10,2	1,3
VF 33/10 P-B	**0,17**	33 µF	10 V	4,0 x 5,8	0,85
VF 33/25 C-D	**0,15**	33 µF	25 V	6,3 x 5,4	1
VF 33/35 C-E	**0,25**	33 µF	25 V	8,0 x 6,2	1
VF 33/25 P-D	**0,22**	33 µF	25 V	6,3 x 5,8	0,36
VF 33/35 P-D	**0,22**	33 µF	35 V	6,3 x 5,8	0,26
VF 33/50 K-D8	**0,16**	33 µF	50 V	6,3 x 7,7	0,68
VF 33/50 K-E	**0,24**	33 µF	50 V	8,0 x 6,2	0,68
VF 33/63 K-F	**0,40**	33 µF	63 V	8,0 x 10,2	0,65
VF 33/100 K-G	**0,36**	33 µF	100 V	10,0 x 10,2	0,7
VF 47/6,3 K-B	**0,16**	47 µF	6,3 V	4,0 x 5,8	1,35
VF 47/6,3 P-C	**0,21**	47 µF	6,3 V	5,0 x 5,8	0,36
VF 47/16 K-C	**0,12**	47 µF	16 V	5,0 x 5,8	0,7
VF 47/16 P-C	**0,19**	47 µF	16 V	5,0 x 5,8	0,36
VF 47/25 P-D	**0,21**	47 µF	25 V	6,3 x 5,8	0,26
VF 47/35 K-D	**0,17**	47 µF	35 V	6,3 x 5,8	0,36
VF 47/35 P-D	**0,18**	47 µF	35 V	6,3 x 5,8	0,26
VF 47/50 K-D8	**0,21**	47 µF	50 V	6,3 x 7,7	0,68
VF 47/50 K-E	**0,20**	47 µF	50 V	8,0 x 6,2	0,68
VF 47/63 K-F	**0,40**	47 µF	63 V	8,0 x 10,2	0,65
VF 68/16 P-D	**0,23**	68 µF	16 V	6,3 x 5,8	0,26
VF 68/25 K-D	**0,16**	68 µF	25 V	6,3 x 5,8	0,36
VF 68/25 P-D	**0,21**	68 µF	25 V	6,3 x 5,8	0,26
VF 68/35 P-D8	**0,18**	68 µF	35 V	6,3 x 7,7	0,16
VF 100/6,3 K-C	**0,16**	100 µF	6,3 V	5,0 x 5,8	0,7
VF 100/6,3 P-C	**0,20**	100 µF	6,3 V	5,0 x 5,8	0,36
VF 100/16 K-D	**0,12**	100 µF	16 V	6,3 x 5,8	0,36
VF 100/16 P-D	**0,19**	100 µF	16 V	6,3 x 5,8	0,26
VF 100/25 K-E	**0,24**	100 µF	25 V	8,0 x 6,2	0,34
VF 100/25 P-D8	**0,19**	100 µF	25 V	6,3 x 7,7	0,16
VF 100/35 K-D8	**0,18**	100 µF	35 V	6,3 x 7,7	0,34
VF 100/35 P-D8	**0,21**	100 µF	35 V	6,3 x 7,7	0,16
VF 100/50 K-F	**0,23**	100 µF	50 V	8,0 x 10,2	0,34
VF 100/63 K-G	**0,27**	100 µF	63 V	10,0 x 10,2	0,35
VF 150/10 P-D	**0,19**	150 µF	10 V	6,3 x 5,8	0,26
VF 150/16 P-D8	**0,26**	150 µF	16 V	6,3 x 7,7	0,16
VF 150/25 P-F	**0,43**	150 µF	25 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 150/35 P-F	**0,43**	150 µF	35 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 220/6,3 K-D	**0,14**	220 µF	6,3 V	6,3 x 5,8	0,36
VF 220/6,3 P-D	**0,21**	220 µF	6,3 V	6,3 x 5,8	0,26
VF 220/10 K-E	**0,22**	220 µF	10 V	8,0 x 6,2	0,26
VF 220/10 P-D8	**0,23**	220 µF	10 V	6,3 x 7,7	0,16
VF 220/16 K-D8	**0,16**	220 µF	16 V	6,3 x 7,7	0,34
VF 220/16 P-D8	**0,21**	220 µF	16 V	6,3 x 7,7	0,16
VF 220/25 P-F	**0,30**	220 µF	25 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 220/35 K-F	**0,21**	220 µF	35 V	8,0 x 10,2	0,16
VF 220/35 P-F	**0,47**	220 µF	35 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 220/50 K-G	**0,28**	220 µF	50 V	10,0 x 10,2	0,18
VF 220/50 P-G	**0,56**	220 µF	50 V	10,0 x 10,2	0,12
VF 220/63 K-H13	**0,70**	220 µF	63 V	12,5 x 13,5	0,16
VF 330/6,3 K-D8	**0,21**	330 µF	6,3 V	6,3 x 7,7	0,34
VF 330/6,3 P-D8	**0,21**	330 µF	6,3 V	6,3 x 7,7	0,16
VF 330/10 P-F	**0,36**	330 µF	10 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 330/16 C-G	**0,47**	330 µF	16 V	10,0 x 10,0	0,15
VF 330/16 P-F	**0,47**	330 µF	16 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 330/25 K-F	**0,23**	330 µF	25 V	8,0 x 10,2	0,16
VF 330/25 P-F	**0,32**	330 µF	25 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 330/35 K-G	**0,28**	330 µF	35 V	10,0 x 10,2	0,08
VF 330/35 P-G	**0,39**	330 µF	35 V	10,0 x 10,2	0,06
VF 330/50 K-H13	**0,83**	330 µF	50 V	12,5 x 13,5	0,12
VF 330/100 K-H16	**1,80**	330 µF	100 V	18,0 x 16,5	0,15
VF 470/6,3 P-F	**0,49**	470 µF	6,3 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 470/10 C-G	**0,47**	470 µF	10 V	10,0 x 10,0	0,15
VF 470/10 P-F	**0,42**	470 µF	10 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 470/16 K-F	**0,33**	470 µF	16 V	8,0 x 10,2	0,16
VF 470/16 P-F	**0,47**	470 µF	16 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 470/25 K-G	**0,28**	470 µF	25 V	10,0 x 10,2	0,08
VF 470/25 P-G	**0,39**	470 µF	25 V	10,0 x 10,2	0,06
VF 470/35 K-H13	**0,75**	470 µF	35 V	12,5 x 13,5	0,06
VF 470/63 K-J16	**0,95**	470 µF	63 V	16,0 x 16,5	0,08
VF 560/25 P-G	**0,54**	560 µF	25 V	10,0 x 10,2	0,08
VF 680/10 P-F	**0,41**	680 µF	10 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 680/16 K-G	**0,39**	680 µF	16 V	10,0 x 10,2	0,08
VF 680/16 P-G	**0,58**	680 µF	16 V	10,0 x 10,2	0,06
VF 680/35 K-H13	**0,75**	680 µF	35 V	12,5 x 13,5	0,06
VF 820/16 P-G	**0,59**	820 µF	16 V	10,0 x 10,2	0,08
VF 1000/6,3 P-F	**0,32**	1000 µF	6,3 V	8,0 x 10,2	0,08
VF 1000/6,3C-G	**0,43**	1000 µF	6,3 V	10,0 x 10,0	0,15
VF 1000/10 P-G	**0,58**	1000 µF	10 V	10,0 x 10,2	0,06
VF 1000/10K-G	**0,40**	1000 µF	10 V	10,0 x 10,2	0,08
VF 1000/25K-H13	**0,67**	1000 µF	25 V	12,5 x 13,5	0,06
VF 1000/35K-J16	**1,30**	1000 µF	35 V	16,0 x 16,5	0,06
VF 1000/50K-J16	**0,99**	1000 µF	50 V	16,0 x 16,5	0,07
VF 1200/10 P-G	**0,62**	1200 µF	10 V	10,0 x 10,2	0,08
VF 1500/6,3 P-G	**0,51**	1500 µF	6,3 V	10,0 x 10,2	0,06
VF 1500/6,3C-G	**0,45**	1500 µF	6,3 V	10,0 x 10,0	0,15
VF 1500/35K-J16	**0,99**	1500 µF	35 V	16,0 x 16,5	0,03
VF 3300/6,3K-H13	**0,99**	3300 µF	6,3 V	12,5 x 13,5	0,06

Elkos, SMD

Chip-Elektrolytkondensatoren, 105 °C

Toleranz 20%, Bauhöhe 5,5 mm



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	L x B (mm)	
SMD ELKO 1,0/50	**0,07**	1,0 µF	50 V	4,3 x 4,3	Ø 4 mm
SMD ELKO 2,2/50	**0,07**	2,2 µF	50 V	4,3 x 4,3	Ø 4 mm
SMD ELKO 4,7/35	**0,07**	4,7 µF	35 V	4,3 x 4,3	Ø 4 mm
SMD ELKO 4,7/50	**0,06**	4,7 µF	50 V	5,3 x 5,3	Ø 5 mm
SMD ELKO 6,8/16	**0,12**	6,8 µF	16 V	4,3 x 4,3	Ø 4 mm
SMD ELKO 6,8/35	**0,18**	6,8 µF	35 V	5,3 x 5,3	Ø 5 mm
SMD ELKO 10/16	**0,04**	10 µF	16V	4,4 x 4,3	Ø 4 mm
SMD ELKO 10/35	**0,08**	10 µF	35 V	5,4 x 5,0	Ø 5 mm
SMD ELKO 22/16	**0,04**	22 µF	16 V	4,3 x 4,3	Ø 5 mm
SMD ELKO 22/35	**0,07**	22 µF	35 V	6,6 x 6,6	Ø 6,3 mm
SMD ELKO 47/16	**0,06**	47 µF	16 V	6,6 x 6,6	Ø 6,3 mm
SMD ELKO 100/6,3	**0,19**	100 µF	6,3 V	6,6 x 6,6	Ø 6,3 mm
SMD ELKO 100/16	**0,09**	100 µF	16 V	6,6 x 6,6	Ø 6,3 mm

Super Low ESR, 105 °C, Polymer-Kondensatoren, PXA

EUROPE CHEMI-CON

- 105 °C - für erhöhte Anforderungen
- geringste Low ESR Werte (ca. 1/20stel von Low ESR Elkos)
- hohe Ripplestromverträglichkeit (fast 10x so hoch wie herkömmliche Elkos)
- Ripple/ESR Eigenschaften über den gesamten Temperaturbereich stabil
- Lebensdauerprüfung 5000 h
- Temperaturbereich -55 °C bis +105 °C
- Kapazitätstoleranz: ±20%
- Ersatz für Tantal-Kondensatoren



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Breite (mm)
PXA 10/25	**0,47**	10 µF	25 V	6,3 x 5,7
PXA 22/20	**0,46**	22 µF	20 V	6,3 x 5,7
PXA 33/16	**0,47**	33 µF	16 V	6,3 x 5,7
PXA 39/25	**0,90**	39 µF	25 V	10 x 7,7
PXA 47/10	**0,47**	47 µF	10 V	6,3 x 5,7
PXA 47/20	**0,63**	47 µF	20 V	8 x 6,7
PXA 82/16	**0,63**	82 µF	16 V	8 x 6,7
PXA 100/6,3	**0,43**	100 µF	6,3 V	6,3 x 5,2
PXA 150/10	**0,63**	150 µF	10 V	8 x 6,7
PXA 150/16	**0,90**	150 µF	16 V	10 x 7,7
PXA 180/16	**0,90**	180 µF	16 V	10 x 7,7
PXA 220/6,3	**0,64**	220 µF	6,3 V	8 x 6,7
PXA 220/16	**1,15**	220 µF	16 V	10 x 12,2
PXA 330/10	**0,77**	330 µF	10 V	10 x 7,7
PXA 330/16	**0,99**	330 µF	16 V	10 x 12,2
PXA 470/6,3	**0,99**	470 µF	6,3 V	8 x 12

Super Low ESR, 105 °C, Polymer-Kondensatoren, SVP

Panasonic

- super Low ESR mit Hilfe des leitfähigen Polymer-Elektrolyt erhalten
- lange Lebensdauer
- hervorragendes Temperaturverhalten
- hohe Zuverlässigkeit
- 105 °C / 1000 h - 2000 h



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Breite (mm)
SVP 10/10	**0,75**	10 µF	10 V	5,4 x 4
SVP 10/20	**0,81**	10 µF	20 V	5,9 x 5
SVP 22/20	**0,90**	22 µF	20 V	5,9 x 6,3
SVP 47/10	**0,90**	47 µF	10 V	5,9 x 6,3
SVP 47/20	**0,99**	47 µF	20 V	6,9 x 8
SVP 56/10	**0,90**	56 µF	10 V	6,9 x 8
SVP 68/20	**0,99**	68 µF	20 V	7,9 x 10
SVP 82/16	**0,99**	82 µF	16 V	6,9 x 8
SVP 100/6	**0,90**	100 µF	6,3 V	5,9 x 6,3
SVP 100/16	**0,99**	100 µF	16 V	7,9 x 10
SVP 100/20	**1,35**	100 µF	20 V	12,6 x 10
SVP 120/10	**0,99**	120 µF	10 V	6,9 x 8
SVP 150/10	**0,99**	150 µF	10 V	6,9 x 8
SVP 150/16	**0,99**	150 µF	16 V	7,9 x 10
SVP 180/16	**0,60**	180 µF	16 V	7,9 x 10
SVP 220/6	**0,99**	220 µF	6,3 V	7,9 x 10
SVP 270/10	**0,99**	270 µF	10 V	7,9 x 10
SVP 330/10	**1,30**	330 µF	10 V	7,9 x 10
SVP 330/16	**0,83**	330 µF	16 V	12,6 x 10
SVP 470/6	**1,30**	470 µF	6,3 V	7,9 x 10
SVP 560/10	**1,50**	560 µF	10 V	12,6 x 10
SVP 820/6	**1,50**	820 µF	6,3 V	12,6 x 10

Speicherkondensatoren, SMD

V-Chip-Kondensatoren

Doppel-Layer Konstruktion / Toleranz : +80% / -20%



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Breite (mm)	RM (mm)
SMD GC 0,047/5,5	**1,90**	0,047 F	5,5 V	10,5 x 10,8	5
SMD GC 0,1/5,5	**2,99**	0,1 F	5,5 V	10,7 x 10,8	5
SMD GC 0,22/5,5	**1,99**	0,22 F	5,5 V	10,5 x 10,8	5
SMD GC 0,47/3,5	**3,40**	0,47 F	3,5 V	10,5 x 10,8	5
SMD GC 0,47/5,5	**3,40**	0,47 F	5,5 V	16,0 x 16,3	5

Speicherkondensatoren

GOLD-CAP-Kondensatoren

geringe Selbstentladung, Cadmiumfrei / 5,5 V



stehend

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Breite (mm)	RM (mm)
SPK 100.000µF-V	**0,81**	0,1 F	5,5 V	10 x 5	5
SPK 220.000µF-V	**0,79**	0,22 F	5,5 V	10 x 5	10

liegend

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Breite (mm)	RM (mm)
SPK 22.000µF	**1,25**	0,022 F	5,5 V	13 x 7	10
SPK 100.000µF	**0,96**	0,1 F	5,5 V	13 x 7	5
SPK 100.000µ-10	**0,99**	0,1 F	5,5 V	13 x 7	10
SPK 220.000µF	**1,80**	0,22 F	5,5 V	21 x 8	5
SPK 470.000µF	**1,99**	0,47 F	5,5 V	20 x 8	5
SPK 1,0F	**1,60**	1 F	5,5 V	20 x 8	5
SPK 22F	**5,70**	22 F	2,3 V	18 x 35	7,5

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Becherelkos

Alubecher mit Lötstiftbefestigung

EUROPE CHEMI-CON

Gepolt, schalt- und kurzschlussfest, für getaktete und konventionelle Netzteile in Fernsehempfängern, HiFi-Verstärkern, industriellen Netzgeräten. Kleinbauform, hohe Wechselstrombelastung, niedriger ESR, niedrige Impedanz.
Anschlüsse: 1 = +
5 = -



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)
BE 100/385	**4,60**	100 µF	385 V	25 x 45
BE 220/200	**4,20**	220 µF	200 V	25 x 45
BE 220/385	**8,75**	220 µF	385 V	35 x 45
BE 330/200	**3,99**	330 µF	200 V	35 x 45
BE 330/385	**8,85**	330 µF	385 V	35 x 55
BE 470/200	**5,30**	470 µF	200 V	35 x 45
BE 470/385	**9,99**	470 µF	385 V	40 x 55
BE 1.000/100	**4,60**	1000 µF	100 V	25 x 45
BE 1.000/385	**15,20**	1000 µF	385 V	40 x 105
BE 2.200/63	**3,85**	2200 µF	63 V	25 x 35
BE 2.200/100	**5,30**	2200 µF	100 V	35 x 45
BE 4.700/40	**7,50**	4700 µF	40 V	25 x 45
BE 4.700/63	**6,70**	4700 µF	63 V	30 x 45
BE 4.700/100	**10,50**	4700 µF	100 V	40 x 55
BE 10.000/16	**4,55**	10000 µF	16 V	25 x 45
BE 10.000/25	**6,99**	10000 µF	25 V	30 x 45
BE 10.000/40	**5,99**	10000 µF	40 V	35 x 45
BE 10.000/63	**8,10**	10000 µF	63 V	35 x 55
BE 10.000/100	**16,95**	10000 µF	100 V	41 x 52
BE 15.000/16	**4,50**	15000 µF	16 V	30 x 45
BE 15.000/40	**8,90**	15000 µF	40 V	35 x 55
BE 22.000/25	**9,65**	22000 µF	25 V	35 x 55
BE 22.000/40	**12,10**	22000 µF	40 V	40 x 55
BE 22.000/63	**15,30**	22000 µF	63 V	40 x 105
BE 47.000/40	**16,80**	47000 µF	40 V	40 x 105
BE 100.000/16	**14,20**	100000 µF	16 V	40 x 105

SERIE KMR

EUROPE CHEMI-CON

- Snap-In-Anschlüsse
- 2000 Stunden bei 105 °C
- 20%, -25 bis +105 °C



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)
BE KMR 100/450	**1,85**	100 µF	450 V	22 x 25
BE KMR 120/400	**1,85**	120 µF	400 V	22 x 25
BE KMR 150/450	**2,70**	150 µF	450 V	26 x 25
BE KMR 180/400	**2,15**	180 µF	400 V	22 x 30
BE KMR 180/450	**2,99**	180 µF	450 V	22 x 40
BE KMR 220/400	**2,50**	220 µF	400 V	22 x 35
BE KMR 220/450	**3,45**	220 µF	450 V	22 x 45
BE KMR 270/400	**3,20**	270 µF	400 V	22 x 40
BE KMR 270/450	**3,99**	270 µF	450 V	26 x 40
BE KMR 330/400	**3,99**	330 µF	400 V	26 x 40
BE KMR 330/450	**4,99**	330 µF	450 V	26 x 50
BE KMR 390/400	**4,45**	390 µF	400 V	26 x 54
BE KMR 390/450	**5,70**	390 µF	450 V	30 x 40
BE KMR 470/400	**5,20**	470 µF	400 V	26 x 50
BE KMR 470/450	**5,99**	470 µF	450 V	30 x 45
BE KMR 560/400	**5,55**	560 µF	400 V	30 x 45
BE KMR 560/450	**7,45**	560 µF	450 V	30 x 40
BE KMR 680/400	**6,30**	680 µF	400 V	35 x 40
BE KMR 680/450	**8,99**	680 µF	450 V	35 x 50
BE KMR 820/400	**7,45**	820 µF	400 V	35 x 45

SERIE LXS

EUROPE CHEMI-CON

- Snap-In-Anschlüsse
- 5000 Stunden bei 105 °C
- 20%, -25 bis +105 °C



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)
BE LXS 120/400	**2,25**	120 µF	400 V	22 x 25
BE LXS 120/450	**2,70**	120 µF	450 V	25 x 25
BE LXS 150/400	**1,99**	150 µF	400 V	22 x 30
BE LXS 150/450	**2,80**	150 µF	450 V	22 x 40
BE LXS 180/400	**2,65**	180 µF	400 V	22 x 35
BE LXS 180/450	**3,35**	180 µF	450 V	22 x 45
BE LXS 220/400	**2,99**	220 µF	400 V	22 x 40
BE LXS 220/450	**3,85**	220 µF	450 V	22 x 50
BE LXS 270/400	**3,35**	270 µF	400 V	22 x 45
BE LXS 270/450	**4,55**	270 µF	450 V	26 x 45
BE LXS 330/400	**3,99**	330 µF	400 V	26 x 40
BE LXS 330/450	**4,45**	330 µF	450 V	30 x 40
BE LXS 390/400	**5,10**	390 µF	400 V	26 x 45
BE LXS 390/450	**6,80**	390 µF	450 V	30 x 45
BE LXS 470/400	**5,80**	470 µF	400 V	30 x 40
BE LXS 470/450	**7,15**	470 µF	450 V	35 x 40
BE LXS 560/400	**6,99**	560 µF	400 V	30 x 45
BE LXS 560/450	**9,20**	560 µF	450 V	35 x 50
BE LXS 680/400	**8,60**	680 µF	400 V	35 x 45
BE LXS 820/400	**9,20**	820 µF	400 V	35 x 50

Snap-in-Lötstifte für Platinen

Alubecher mit Lötstiften, gepolt, schalt- und kurzschlussfest, für getaktete und konventionelle Netzteile in Fernsehempfängern, HiFi-Verstärkern, industriellen Netzgeräten, Kleinbauform, hohe Wechselstrombelastbarkeit niedriger ESR, niedrige Impedanz. 20%, Stiftraster: 10 mm



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)
BSN 220/200	**1,75**	220 µF	200 V	25 x 40
BSN 220/385	**2,65**	220 µF	385 V	35 x 40
BSN 470/200	**1,99**	470 µF	200 V	30 x 40
BSN 1.000/100	**1,20**	1000 µF	100 V	25 x 40
BSN 2.200/63	**1,99**	2200 µF	63 V	25 x 40
BSN 2.200/100	**1,80**	2200 µF	100 V	25 x 40
BSN 4.700/40	**2,30**	4700 µF	40 V	25 x 40
BSN 4.700/63	**1,99**	4700 µF	63 V	25 x 40
BSN 10.000/25	**1,35**	10000 µF	25 V	30 x 40
BSN 10.000/40	**2,99**	10000 µF	40 V	35 x 40
BSN 22.000/16	**2,25**	22000 µF	16 V	35 x 40
BSN 22.000/40	**5,80**	22000 µF	40 V	35 x 50

Schraubanschlüsse

Für höchste Ansprüche in allen Einsatzbereichen, speziell für getaktete und konventionelle Netzgeräte, gepolt, schalt- und kurzschlussfest. Höchste Wechselstrombelastung, kleinste Impedanzwerte, niedriger ESR.



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)
BSA 220/385	**8,75**	220 µF	385 V	35 x 85
BSA 3.300/40	**6,60**	3300 µF	40 V	35 x 60
BSA 4.700/40	**6,75**	4700 µF	40 V	35 x 60
BSA 4.700/63	**7,60**	4700 µF	63 V	35 x 80
BSA 4.700/100	**13,40**	4700 µF	100 V	50 x 80
BSA 6.800/40	**7,60**	6800 µF	40 V	35 x 80

M8 Zentralgewinde

Minuspol am Gehäuse



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	Ø x Höhe (mm)
4.700/40M8	**4,40**	4700 µF	40 V	30 x 39
4.700/100M8	**9,50**	4700 µF	100 V	40 x 66
10.000/40M8	**6,50**	10000 µF	40 V	35 x 50
10.000/63M8	**7,85**	10000 µF	63 V	36 x 66

Tantal-Kondensatoren

Tantal-Perlen

Tropfenform
Toleranz: 20%



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	RM (mm)
TANTAL 0,1/35	**0,11**	0,1 µF	35V	2,5
TANTAL 0,15/35	**0,10**	0,15 µF	35V	2,5
TANTAL 0,22/35	**0,10**	0,22 µF	35V	2,5
TANTAL 0,33/35	**0,12**	0,33 µF	35V	2,5
TANTAL 0,47/35	**0,14**	0,47 µF	35V	2,5
TANTAL 0,68/35	**0,10**	0,68 µF	35V	2,5
TANTAL 1,0/35	**0,15**	1,0 µF	35V	2,5
TANTAL 1,5/35	**0,14**	1,5 µF	35V	2,5
TANTAL 2,2/16	**0,14**	2,2 µF	16 V	2,5
TANTAL 2,2/25	**0,13**	2,2 µF	25 V	2,5
TANTAL 2,2/35	**0,17**	2,2 µF	35V	2,5
TANTAL 3,3/16	**0,13**	3,3 µF	16 V	2,5
TANTAL 3,3/35	**0,17**	3,3 µF	35V	2,5
TANTAL 4,7/10	**0,21**	4,7 µF	10 V	2,5
TANTAL 4,7/16	**0,18**	4,7 µF	16 V	2,5
TANTAL 4,7/25	**0,16**	4,7 µF	25 V	2,5
TANTAL 4,7/35	**0,21**	4,7 µF	35V	2,5
TANTAL 6,8/16	**0,17**	6,8 µF	16 V	2,5
TANTAL 6,8/35	**0,37**	6,8 µF	35V	2,5
TANTAL 10/16	**0,17**	10 µF	16 V	2,5
TANTAL 10/25	**0,24**	10 µF	25 V	2,5
TANTAL 10/35	**0,51**	10 µF	35V	2,5
TANTAL 15/16	**0,24**	15 µF	16 V	2,5
TANTAL 15/35	**0,57**	15 µF	35V	5
TANTAL 22/16	**0,21**	22 µF	16 V	2,5
TANTAL 22/35	**0,99**	22 µF	35V	5
TANTAL 33/16	**0,30**	33 µF	16 V	2,5/5,0
TANTAL 33/35	**1,20**	33 µF	35V	5
TANTAL 47/6,3	**0,25**	47 µF	6,3 V	2,5
TANTAL 47/16	**0,39**	47 µF	16 V	5
TANTAL 47/35	**1,85**	47 µF	35V	5
TANTAL 68/16	**0,91**	68 µF	16 V	5
TANTAL 68/25	**0,91**	68 µF	25 V	5
TANTAL 100/6,3	**0,49**	100 µF	6,3 V	5
TANTAL 100/16	**1,30**	100 µF	16 V	5
TANTAL 150/16	**1,65**	150 µF	16 V	5
TANTAL 220/10	**1,65**	220 µF	10 V	5

Tantal-Kondensatoren, SMD

SMD-Tantal-Kondensatoren

Toleranz: 20%



A B C D

Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	L x B x H (mm)	Typ
SMD TAN.0,1/35	**0,10**	0,1 µF	35V	3,2 x 1,6 x 1,6	A
SMD TAN.0,15/35	**0,08**	0,15 µF	35V	3,2 x 1,6 x 1,6	A
SMD TAN.0,22/35	**0,08**	0,22 µF	35V	3,2 x 1,6 x 1,6	A
SMD TAN.0,33/35	**0,06**	0,33 µF	35V	3,2 x 1,6 x 1,6	A
SMD TAN.0,47/25	**0,07**	0,47 µF	25 V	3,2 x 1,6 x 1,6	A
SMD TAN.0,47/35	**0,10**	0,47 µF	35V	4,7 x 2,8 x 2,2	B
SMD TAN.0,68/35	**0,11**	0,68 µF	35V	4,7 x 2,8 x 2,2	B
SMD TAN.1,0/16	**0,06**	1,0 µF	16 V	3,2 x 1,6 x 1,6	A
SMD TAN.1,0/35	**0,09**	1,0 µF	35V	4,7 x 2,8 x 2,2	B
SMD TAN.1,5/35	**0,19**	1,5 µF	35V	6,0 x 3,2 x 2,5	C
SMD TAN.2,2/20	**0,07**	2,2 µF	20 V	4,7 x 2,8 x 2,2	B
SMD TAN.2,2/35	**0,16**	2,2 µF	35V	6,0 x 3,2 x 2,5	C
SMD TAN.3,3/16	**0,08**	3,3 µF	16 V	4,7 x 2,8 x 2,2	B
SMD TAN.4,7/25	**0,17**	4,7 µF	25 V	6,0 x 3,2 x 2,5	C
SMD TAN.4,7/35	**0,24**	4,7 µF	35V	7,3 x 4,3 x 2,8	D
SMD TAN.6,8/20	**0,16**	6,8 µF	20 V	6,0 x 3,2 x 2,5	C
SMD TAN.6,8/35	**0,24**	6,8 µF	35V	7,3 x 4,3 x 2,8	D
SMD TAN.10/16	**0,12**	10 µF	16 V	6,0 x 3,2 x 2,5	C
SMD TAN.10/35	**0,26**	10 µF	35V	7,3 x 4,3 x 2,8	D
SMD TAN.15/16	**0,13**	15 µF	16 V	6,0 x 3,2 x 2,5	C
SMD TAN.22/20	**0,17**	22 µF	20 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D
SMD TAN.22/6,3	**0,18**	22 µF	6,3 V	6,0 x 3,2 x 2,5	C
SMD TAN.33/16	**0,24**	33 µF	16 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D
SMD TAN.47/10	**0,24**	47 µF	10 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D
SMD TAN.100/6,3	**0,22**	100 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D

SMD-POSCAP-Kondensatoren

Panasonic



Bestellnummer:		Kapazität	Spannung	L x B x H (mm)	Typ	ESR (mOhm)
POSC 68/10D-25	**0,99**	68 µF	10 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	25
POSC 68/10D-45	**0,99**	68 µF	10 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	45
POSC 100/6,3D-18	**0,95**	100 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	18
POSC 100/6,3D-35	**0,99**	100 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	35
POSC 100/6,3D-45	**0,99**	100 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	45
POSC 100/16D-50	**2,60**	100 µF	16 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	50
POSC 150/6,3D-35	**0,97**	150 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	35
POSC 150/6,3D-40	**0,97**	150 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	40
POSC 150/10D-40	**1,20**	150 µF	10 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	40
POSC 220/4D-15	**0,96**	220 µF	4 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	15
POSC 220/6,3D-12	**1,80**	220 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	12
POSC 220/6,3D-18	**1,15**	220 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	18
POSC 220/6,3D-25	**0,99**	220 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	25
POSC 220/6,3D-40	**1,40**	220 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	40
POSC 220/10D-25	**1,55**	220 µF	10 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	25
POSC 220/10D-40	**1,50**	220 µF	10 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	40
POSC 330/2,5D-09	**1,15**	330 µF	2,5 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	9
POSC 330/4D-18	**0,99**	330 µF	4 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	18
POSC 330/6,3D-09	**1,70**	330 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	9
POSC 330/6,3D-18	**1,20**	330 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	18
POSC 330/6,3D-25	**1,15**	330 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	25
POSC 330/6,3D-40	**1,50**	330 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	40
POSC 330/10D-25	**1,99**	330 µF	10 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	25
POSC 330/10D-35	**1,80**	330 µF	10 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	35
POSC 470/2,5D-09	**1,25**	470 µF	2,5 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	9
POSC 470/4D-10	**1,70**	470 µF	4 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	10
POSC 470/4D-15	**1,70**	470 µF	4 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	15
POSC 470/6,3D-05	**2,20**	470 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	5
POSC 470/6,3D-18	**1,99**	470 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	18
POSC 470/6,3D-35	**1,80**	470 µF	6,3 V	7,3 x 4,3 x 2,8	D	35

Folienkondensatoren

WIMA FKP 1, impulsfest

Impulsfeste Polypropylen-Kondensatoren mit Metallfolien und innerer Reihenschaltung für höchste Strombelastungen. Der WIMA FKP-1 stellt in punkto Impulsbelastung das High-End der Kondensatoren-Technologie dar. Toleranz: 5%



FKP-1, 630 V-/400 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
FKP-1-630 15N	0,30	15 mm
FKP-1-630 22N	0,42	22,5 mm
FKP-1-630 33N	0,48	22,5 mm
FKP-1-630 47N	0,57	22,5 mm
FKP-1-630 68N	0,71	27,5 mm
FKP-1-630 100N	0,87	27,5 mm
FKP-1-630 150N	1,20	37,5 mm
FKP-1-630 220N	1,35	37,5 mm

FKP 1, 1250 V-/600 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
FKP-1-1250 1,0N	0,18	15 mm
FKP-1-1250 1,5N	0,18	15 mm
FKP-1-1250 2,2N	0,19	15 mm
FKP-1-1250 3,3N	0,22	15 mm
FKP-1-1250 4,7N	0,18	15 mm
FKP-1-1250 6,8N	0,25	15 mm
FKP-1-1250 10N	0,35	22,5 mm
FKP-1-1250 15N	0,45	22,5 mm
FKP-1-1250 22N	0,56	22,5 mm
FKP-1-1250 33N	0,69	27,5 mm
FKP-1-1250 47N	0,84	27,5 mm
FKP-1-1250 68N	0,99	37,5 mm
FKP-1-1250 100N	1,30	37,5 mm
FKP-1-1250 150N	1,60	37,5 mm
FKP-1-1250 220N	1,70	37,5 mm

FKP 1, 1600 V-/650 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
FKP-1-1600 100P	0,16	15 mm
FKP-1-1600 150P	0,17	15 mm
FKP-1-1600 220P	0,17	15 mm
FKP-1-1600 330P	0,18	15 mm
FKP-1-1600 470P	0,18	15 mm
FKP-1-1600 680P	0,19	15 mm
FKP-1-1600 1,0N	0,21	15 mm

FKP 1, 1600 V-/650 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
FKP-1-1600 1,5N	0,23	15 mm
FKP-1-1600 2,2N	0,30	22,5 mm
FKP-1-1600 3,3N	0,32	22,5 mm
FKP-1-1600 4,7N	0,33	22,5 mm
FKP-1-1600 10N	0,49	22,5 mm
FKP-1-1600 15N	0,65	27,5 mm
FKP-1-1600 22N	0,74	27,5 mm
FKP-1-1600 33N	0,80	27,5 mm
FKP-1-1600 47N	1,20	37,5 mm
FKP-1-1600 68N	1,30	37,5 mm
FKP-1-1600 100N	1,50	37,5 mm

FKP 1, 2000 V-/700 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
FKP-1-2000 100P	0,17	15 mm
FKP-1-2000 150P	0,16	15 mm
FKP-1-2000 220P	0,16	15 mm
FKP-1-2000 330P	0,20	15 mm
FKP-1-2000 470P	0,20	15 mm
FKP-1-2000 680P	0,21	15 mm
FKP-1-2000 1,0N	0,30	22,5 mm
FKP-1-2000 1,5N	0,32	22,5 mm
FKP-1-2000 2,2N	0,34	22,5 mm
FKP-1-2000 3,3N	0,36	22,5 mm
FKP-1-2000 4,7N	0,42	22,5 mm
FKP-1-2000 6,8N	0,50	22,5 mm
FKP-1-2000 10N	0,74	27,5 mm
FKP-1-2000 15N	0,73	37,5 mm
FKP-1-2000 22N	0,99	37,5 mm
FKP-1-2000 33N	1,10	37,5 mm
FKP-1-2000 47N	1,55	37,5 mm

WIMA MKP-10, impulsfest

Impulsfeste Polypropylen-Kondensatoren mit doppelseitig metallisierten Belagfolien Großer Werte- und Spannungsbereich für Anwendungen in Schaltnetzteilen, in der Beleuchtungs-, Fernseh- und Monitortechnik sowie für Lautsprecherweichen



MKP-10, 630 V-/280 V~, 10%

Bestellnummer:		Rastermaß
MKP-10-630 1,0N	0,13	7,5 mm
MKP-10-630 1,5N	0,13	7,5 mm
MKP-10-630 2,2N	0,13	7,5 mm
MKP-10-630 3,3N	0,13	7,5 mm
MKP-10-630 4,7N	0,12	7,5 mm
MKP-10-630 10N	0,14	10 mm
MKP-10-630 15N	0,18	10 mm
MKP-10-630 22N	0,21	10 mm
MKP-10-630 33N	0,20	15 mm
MKP-10-630 47N	0,22	15 mm
MKP-10-630 68N	0,24	15 mm
MKP-10-630 100N	0,38	22,5 mm
MKP-10-630 150N	0,45	22,5 mm
MKP-10-630 220N	0,51	22,5 mm
MKP-10-630 330N	0,69	22,5 mm
MKP-10-630 470N	0,79	27,5 mm
MKP-10-630 680N	1,10	27,5 mm
MKP-10-630 1,0µ	1,60	27,5 mm
MKP-10-630 1,5µ	1,99	37,5 mm
MKP-10-630 2,2µ	3,15	37,5 mm
MKP-10-630 3,3µ	3,85	37,5 mm

MKP-10, 1600 V-/650 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
MKP-10-1600 1,0N	0,13	10 mm
MKP-10-1600 1,5N	0,14	10 mm
MKP-10-1600 2,2N	0,13	10 mm
MKP-10-1600 3,3N	0,17	15 mm
MKP-10-1600 4,7N	0,17	15 mm
MKP-10-1600 6,8N	0,17	15 mm
MKP-10-1600 10N	0,16	15 mm
MKP-10-1600 15N	0,19	15 mm
MKP-10-1600 22N	0,22	15 mm
MKP-10-1600 33N	0,30	22,5 mm
MKP-10-1600 47N	0,37	22,5 mm
MKP-10-1600 68N	0,49	22,5 mm
MKP-10-1600 100N	0,51	22,5 mm
MKP-10-1600 150N	0,84	27,5 mm
MKP-10-1600 220N	0,99	27,5 mm
MKP-10-1600 330N	1,40	27,5 mm
MKP-10-1600 470N	1,90	37,5 mm
MKP-10-1600 680N	2,40	37,5 mm
MKP-10-1600 1,0µ	2,85	37,5 mm

Panasonic Typ ECHU - SMD

- metallisierte Folie als Dielektrikum mit einfachem Aufbau
- für Reflow-Löten
- 85 °C, 85% RH, W.V. x 1,0 für 500 Stunden

16 V, 5% Toleranz

Bestellnummer:		L x B x H
ECHU-16-3,3N	0,21	2,0x1,25x0,9
ECHU-16-5,6N	0,22	2,0x1,25x0,9
ECHU-16-10N	0,22	2,0x1,25x1,1
ECHU-16-15N	0,23	3,2x1,6x0,9
ECHU-16-39N	0,34	3,2x1,6x1,5
ECHU-16-47N	0,35	3,2x1,6x1,5
ECHU-16-56N	0,38	3,2x2,5x1,5
ECHU-16-100N	0,43	3,2x2,5x2,1

50 V, 5% Toleranz

Bestellnummer:		L x B x H
ECHU-50-100P	0,20	2,0x1,25x0,9
ECHU-50-330P	0,20	2,0x1,25x0,9
ECHU-50-470P	0,23	2,0x1,25x0,9
ECHU-50-1,0N	0,23	2,0x1,25x0,9
ECHU-50-1,5N	0,23	2,0x1,25x0,9
ECHU-50-2,2N	0,23	2,0x1,25x0,9

50 V, 5% Toleranz

Bestellnummer:		L x B x H
ECHU-50-3,3N	0,21	3,2x1,6x0,9
ECHU-50-4,7N	0,22	3,2x1,6x0,9
ECHU-50-6,8N	0,22	3,2x1,6x0,9
ECHU-50-10N	0,22	3,2x1,6x1,1
ECHU-50-15N	0,27	3,2x2,5x1,1
ECHU-50-22N	0,23	3,2x2,5x1,5
ECHU-50-33N	0,29	3,2x2,5x2,1
ECHU-50-39N	0,39	3,2x2,5x2,1
ECHU-50-47N	0,67	4,8x3,3x1,5
ECHU-50-100N	0,71	4,8x3,3x2,1

16 V, 2% Toleranz

Bestellnummer:		L x B x H
ECHU-16G-68N	0,63	3,2x2,5x1,5

50 V, 2% Toleranz

Bestellnummer:		L x B x H
ECHU-50G-3,3N	0,24	3,2x1,6x0,9
ECHU-50G-4,7N	0,32	3,2x1,6x0,9
ECHU-50G-6,8N	0,37	3,2x1,6x0,9
ECHU-50G-10N	0,37	3,2x1,6x1,1
ECHU-50G-47N	0,67	4,8x3,3x1,5



Folienkondensatoren

WIMA FKP-2, impulsfest

Impulsfeste Kondensatoren im Rastermaß 5 mm

- Für alle Applikationen und Spannungsbelastungen vom Millivolt-Bereich bis zur Nennspannung 1000 V-





WIMA FKP-2, 630 V-/250 V~, 2,5%

Bestellnummer:

FKP-2 100P	0,12
FKP-2 150P	0,17
FKP-2 220P	0,12
FKP-2 1,0N	0,12
FKP-2 1,5N	0,17
FKP-2 2,2N	0,18
FKP-2 3,3N	0,15
FKP-2 4,7N	0,16
FKP-2 6,8N	0,23
FKP-2 10N	0,22

WIMA FKP-2, 1000 V-/250 V~, 2,5%

Bestellnummer:

FKP-2-1000 100P	0,14
FKP-2-1000 220P	0,12
FKP-2-1000 330P	0,15
FKP-2-1000 470P	0,12
FKP-2-1000 680P	0,12
FKP-2-1000 1,0N	0,13
FKP-2-1000 1,5N	0,16

WIMA FKS-2, impulsfest

Impulsfeste Polycarbonat-Film/Folien-Kondensatoren im Rastermaß 5mm

- Induktions- und dämpfungsarm mit hoher Resonanzfrequenz
- Stütz- und Entkopplungs-kondensator für schnelle Digitalschaltungen



WIMA FKS-2, 400 V-/220 V~, 20%

Bestellnummer:

FKS-2 1,0N	0,10
FKS-2 1,5N	0,10
FKS-2 2,2N	0,10
FKS-2 3,3N	0,10
FKS-2 4,7N	0,10
FKS-2 6,8N	0,10
FKS-2 10N	0,12



WIMA MKS-02

Metallisierte Polyester-Kondensatoren im Subminatur-Rastermaß 2,5mm

- Die elektrisch hochwertigen Eigenschaften machen sie den keramischen Kondensatoren überlegen.



WIMA MKS-2

Metallisierte Polyester-Kondensatoren im Rastermaß 5mm

- Großes Kapazitätsspektrum für alle Standard-Anwendungen



- Günstiges C/V Produkt, hohe Volumenkapazität
- Speicherkondensator ohne Lebensdauerbegrenzung selbst bei hohen Temperaturen

Toleranz: 20%



Bestellnummer:

MKS-2 10N	0,12	63V-/40V~
MKS-2 15N	0,11	63V-/40V~
MKS-2 22N	0,11	63V-/40V~
MKS-2 33N	0,11	63V-/40V~
MKS-2 47N	0,12	63V-/40V~
MKS-2 68N	0,11	63V-/40V~
MKS-2 100N	0,08	63V-/40V~
MKS-2 150N	0,10	63V-/40V~
MKS-2 220N	0,12	63V-/40V~
MKS-2 330N	0,13	63V-/40V~
MKS-2 470N	0,16	63V-/40V~
MKS-2 680N	0,16	63V-/40V~
MKS-2 1,0µ	0,21	63V-/40V~
MKS-2 1,5µ	0,31	63V-/40V~
MKS-2 2,2µ	0,35	50V-/30V~
MKS-2 3,3µ	0,47	50V-/30V~
MKS-2 4,7µ	0,62	50V-/30V~
MKS-2 6,8µ	0,96	50V-/30V~

Toleranz: 5%

Bestellnummer:

MKS-2-5 10N	0,14	63V-/40V~
MKS-2-5 15N	0,14	63V-/40V~
MKS-2-5 22N	0,14	63V-/40V~
MKS-2-5 33N	0,14	63V-/40V~
MKS-2-5 47N	0,14	63V-/40V~
MKS-2-5 68N	0,13	63V-/40V~
MKS-2-5 100N	0,09	63V-/40V~
MKS-2-5 150N	0,12	63V-/40V~
MKS-2-5 220N	0,14	63V-/40V~
MKS-2-5 330N	0,14	63V-/40V~
MKS-2-5 470N	0,17	63V-/40V~
MKS-2-5 680N	0,19	63V-/40V~
MKS-2-5 1,0µ	0,23	63V-/40V~
MKS-2-5 1,5µ	0,32	63V-/40V~
MKS-2-5 2,2µ	0,42	50V-/30V~
MKS-2-5 3,3µ	0,54	50V-/30V~
MKS-2-5 4,7µ	0,81	50V-/30V~
MKS-2-5 6,8µ	0,99	50V-/30V~

Toleranz: 20%

Bestellnummer:

FKP-02 1,0N	0,17	100V-/63~
MKS-02 4,7N	0,16	100V-/63~
MKS-02 6,8N	0,16	100V-/63~
MKS-02 10N	0,14	63V-/40V~
MKS-02 15N	0,15	63V-/40V~
MKS-02 22N	0,15	63V-/40V~
MKS-02 33N	0,15	63V-/40V~
MKS-02 47N	0,15	63V-/40V~
MKS-02 68N	0,16	63V-/40V~
MKS-02 100N	0,15	63V-/40V~
MKS-02 150N	0,21	50V-/30V~
MKS-02 220N	0,21	50V-/30V~
MKS-02 470N	0,33	50V-/30V~
MKS-02 680N	0,36	50V-/30V~
MKS-02 1,0µ	0,45	50V-/30V~

Glimmer Kondensatoren

Für frequenzstabile HF-Anwendung

- Auch bei sehr hohen Frequenzen sehr kleine Verluste.
- Linearer Temperaturgang
- Als Hochfrequenzanwendung in frequenzstabilen Schaltungen sowie als Messnormal prädestiniert.
- Nennspannung: 100 V



Bestellnummer:

		Toleranz	Rastermaß
CY 22-2 10P	0,81	± 5%	3,5 mm
CY 22-2 15P	0,81	± 5%	3,5 mm
CY 22-2 22P	0,81	± 5%	3,5 mm
CY 22-2 33P	0,81	± 5%	3,5 mm
CY 22-2 47P	0,81	± 5%	3,5 mm
CY 22-2 56P	0,94	± 2%	3,5 mm
CY 22-2 150P	0,99	± 2%	3,5 mm
CY 22-2 180P	0,99	± 2%	3,5 mm
CY 22-2 220P	0,99	± 2%	3,5 mm
CY 22-2 270P	0,99	± 2%	3,5 mm
CY 22-2 300P	0,99	± 2%	3,5 mm
CY 22-3 330P	1,30	± 2%	4,5 mm
CY 22-3 470P	1,30	± 2%	4,5 mm
CY 22-3 560P	1,30	± 2%	4,5 mm
CY 22-3 680P	1,45	± 2%	4,5 mm
CY 22-3 820P	1,45	± 2%	4,5 mm
CY 22-3 1,0N	1,85	± 1%	4,5 mm
CY 22-4 1,2N	1,99	± 1%	5,0 mm
CY 22-4 1,5N	2,45	± 1%	5,0 mm
CY 22-4 2,2N	2,60	± 1%	5,0 mm
CY 22-4 2,4N	2,60	± 1%	5,0 mm
CY 22-5 2,7N	2,65	± 1%	6,5 mm
CY 22-5 3,3N	2,80	± 1%	6,5 mm
CY 22-5 4,7N	3,10	± 1%	6,5 mm
CY 22-5 5,1N	2,80	± 1%	6,5 mm
CY 22-5 10N	4,10	± 1%	8,5 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Folienkondensatoren

WIMA MKS-4

Metallisierte Polyester-Kondensatoren für allgemeine Anwendungen als Alternative zur Durchführung von Leiterbahnen.
Rastermaß 7,5 mm



Toleranz: 20%, Rastermaß: 7,5 mm

Bestellnummer:		
MKS-4 1,0N	0,12	630V-/220V~
MKS-4 1,5N	0,13	630V-/220V~
MKS-4 2,2N	0,13	630V-/220V~
MKS-4 3,3N	0,12	630V-/220V~
MKS-4 6,8N	0,12	630V-/220V~
MKS-4 10N	0,12	630V-/220V~
MKS-4 15N	0,12	630V-/220V~
MKS-4 22N	0,13	630V-/220V~
MKS-4 33N	0,15	630V-/220V~
MKS-4 47N	0,15	630V-/220V~
MKS-4 68N	0,12	250V-/160V~
MKS-4 100N	0,12	100V-/63V~
MKS-4 150N	0,12	100V-/63V~
MKS-4 220N	0,13	100V-/63V~
MKS-4 330N	0,15	100V-/63V~
MKS-4 470N	0,20	100V-/63V~
MKS-4 680N	0,24	100V-/63V~
MKS-4 1,0µ	0,25	63V-/40V~
MKS-4 1,5µ	0,32	50V-/30V~
MKS-4 2,2µ	0,40	50V-/30V~

MKS-4, 100 V-/63 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
MKS-4-100 22N	0,12	7,5 mm
MKS-4-100 33N	0,12	7,5 mm
MKS-4-100 47N	0,12	7,5 mm
MKS-4-100 150N	0,14	10 mm

MKS-4, 100 V-/63 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
MKS-4-100 220N	0,13	10 mm
MKS-4-100 330N	0,24	15 mm
MKS-4-100 470N	0,25	15 mm
MKS-4-100 680N	0,26	15 mm
MKS-4-100 1,0µ	0,32	15 mm
MKS-4-100 2,2µ	0,47	22,5 mm
MKS-4-100 3,3µ	0,61	22,5 mm
MKS-4-100 4,7µ	0,76	27,5 mm
MKS-4-100 6,8µ	0,99	27,5 mm
MKS-4-100 10µ	1,45	27,5 mm
MKS-4-100 15µ	1,65	27,5 mm
MKS-4-100 22µ	2,15	27,5 mm

MKS-4, 250 V-/160 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
MKS-4-250 33N	0,12	10 mm
MKS-4-250 47N	0,12	10 mm
MKS-4-250 68N	0,11	10 mm
MKS-4-250 100N	0,16	10 mm
MKS-4-250 150N	0,24	15 mm
MKS-4-250 330N	0,25	15 mm
MKS-4-250 470N	0,33	22,5 mm
MKS-4-250 1,0µ	0,36	22,5 mm
MKS-4-250 2,2µ	0,64	27,5 mm
MKS-4-250 3,3µ	0,93	27,5 mm
MKS-4-250 4,7µ	0,99	27,5 mm

MKS-4, 400 V-/200 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
MKS-4-400 100N	0,21	15 mm
MKS-4-400 150N	0,23	15 mm
MKS-4-400 220N	0,34	22,5 mm
MKS-4-400 330N	0,47	22,5 mm
MKS-4-400 470N	0,33	22,5 mm
MKS-4-400 680N	0,82	27,5 mm
MKS-4-400 1,0µ	0,61	27,5 mm
MKS-4-400 1,5µ	0,62	27,5 mm
MKS-4-400 2,2µ	0,64	27,5 mm

MKS-4, 630 V-/220 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
MKS-4-630 10N	0,12	10 mm
MKS-4-630 15N	0,12	10 mm
MKS-4-630 22N	0,14	10 mm
MKS-4-630 33N	0,19	10 mm
MKS-4-630 47N	0,22	10 mm
MKS-4-630 68N	0,19	15 mm
MKS-4-630 100N	0,29	22,5 mm
MKS-4-630 150N	0,33	22,5 mm
MKS-4-630 220N	0,37	22,5 mm
MKS-4-630 330N	0,55	27,5 mm
MKS-4-630 470N	0,58	27,5 mm
MKS-4-630 1,0µ	0,91	27,5 mm

MKS-4, 1000 V-/400 V~, 20%

Bestellnummer:		Rastermaß
MKS-4-1000 4,7N	0,13	10 mm
MKS-4-1000 6,8N	0,12	10 mm
MKS-4-1000 10N	0,16	15 mm
MKS-4-1000 15N	0,21	15 mm
MKS-4-1000 22N	0,18	15 mm
MKS-4-1000 33N	0,21	15 mm
MKS-4-1000 47N	0,30	22,5 mm
MKS-4-1000 100N	0,37	22,5 mm
MKS-4-1000 150N	0,45	22,5 mm
MKS-4-1000 220N	0,51	22,5 mm
MKS-4-1000 330N	0,76	27,5 mm
MKS-4-1000 470N	0,85	27,5 mm

Metallisierte Polyester-SMD-Kondensatoren

Ein Kapazitätsspektrum von 1000 pF bis 2,2 µF in den Size Codes 1812, 2220 und 2824. Somit ist die Möglichkeit zur Substitution von Keramik-Chip-Kondensatoren dieser Size Codes und Wertebereiche in vollem Umfang gegeben. Die hochwertigen elektrischen Eigenschaften erschließen Applikationen überall dort, wo Qualität und Stabilität gefordert sind.
Kapazitätstoleranz: 10(20)%



WIMA SMD 1812, 100 V-/63 V~, 10%

Bestellnummer:		L x B x H (mm)
SMD-1812 10N	0,26	4,8 x 3,3 x 3,0
SMD-1812 15N	0,26	4,8 x 3,3 x 3,0
SMD-1812 22N	0,26	4,8 x 3,3 x 3,0
SMD-1812 33N	0,25	4,8 x 3,3 x 3,0
SMD-1812 47N	0,28	4,8 x 3,3 x 3,0
SMD-1812 68N	0,28	4,8 x 3,3 x 3,0
SMD-1812 100N	0,28	4,8 x 3,3 x 3,0
SMD-1812 150N	0,39	4,8 x 3,3 x 4,0
SMD-1812 220N	0,69	4,8 x 3,3 x 4,0

WIMA SMD 1812, 63 V-/40 V~, 10%

Bestellnummer:		L x B x H (mm)
SMD-1812 330N	0,82	4,8 x 3,3 x 4,0
SMD-1812 470N	0,61	4,8 x 3,3 x 4,0

WIMA SMD 2220, 100 V-/63 V~, 20%

Bestellnummer:		L x B x H (mm)
SMD-2220 10N	0,25	5,7 x 5,0 x 2,5
SMD-2220 15N	0,26	5,7 x 5,0 x 2,5
SMD-2220 22N	0,26	5,7 x 5,0 x 2,5
SMD-2220 47N	0,26	5,7 x 5,0 x 2,5

WIMA SMD 2220-N, 100 V-/63 V~, 10%

Bestellnummer:		L x B x H (mm)
SMD-2220N 100N	0,29	5,7 x 5,1 x 3,5
SMD-2220N 150N	0,38	5,7 x 5,1 x 3,5
SMD-2220N 220N	0,38	5,7 x 5,1 x 3,5
SMD-2220N 330N	0,46	5,7 x 5,1 x 4,5
SMD-2220N 470N	0,51	5,7 x 5,1 x 4,5

WIMA SMD 2220-N, 63 V-/40 V~, 10%

Bestellnummer:		L x B x H (mm)
SMD-2220N 680N	0,56	5,7 x 5,1 x 4,5

WIMA SMD 2824-N, 100 V-/63 V~, 10%

Bestellnummer:		L x B x H (mm)
SMD-2824N 100N	0,33	7,2 x 6,1 x 2,0
SMD-2824N 220N	0,41	7,2 x 6,1 x 2,0
SMD-2824N 330N	0,44	7,2 x 6,1 x 2,0
SMD-2824N 470N	0,51	7,2 x 6,1 x 2,0

WIMA SMD 2824-N, 63 V-/40 V~, 10%

Bestellnummer:		L x B x H (mm)
SMD-2824N 1,0µ	0,57	7,2 x 6,1 x 3,0
SMD-2824N 1,5µ	0,71	7,2 x 6,1 x 5,0
SMD-2824N 2,2µ	0,99	7,2 x 6,1 x 5,0

Funkentstör-Kondensatoren

Klasse X2 250 V~

nach VDE 0565-1
Temperaturbereich: -40 bis +85 °C



Bestellnummer:		Rastermaß
FUNK 100N	**0,12**	15 mm
FUNK 150N	**0,20**	22,5 mm
FUNK 220N	**0,21**	22,5 mm
FUNK 330N	**0,26**	22,5 mm
FUNK 470N	**0,39**	27,5 mm
FUNK 680N	**0,40**	27,5 mm
FUNK 1,0µ	**0,43**	27,5 mm

WIMA MP 3-X2 / -Y2

Funk-Entstörkondensatoren nach DIN EN 132400 und IEC 60384-14/2 Klassen X2, Y2 und Y1
Metallpapier-Kondensatoren, - damit Ihr Netzeingang nicht zum Brandstifter wird.

- Besonders hohe Sicherheit gegen aktive und passive Entflammung
- Ausgezeichnetes Regenerierverhalten
- Hohe Prüf- und Gleichspannungsfestigkeit
- Dämpfungsarmer Aufbau mit niedrigem ESR für hohen Entstörgrad
- Für Temperaturen bis 110 °C



Klasse X2 275V~

Bestellnummer:		Rastermaß
MP3-X2 1,0N	**0,23**	10 mm
MP3-X2 1,5N	**0,22**	10 mm
MP3-X2 2,2N	**0,23**	10 mm
MP3-X2 3,3N	**0,22**	10 mm
MP3-X2 4,7N	**0,24**	10 mm
MP3-X2 6,8N	**0,28**	15 mm
MP3-X2 10N	**0,31**	15 mm
MP3-X2 15N	**0,30**	15 mm
MP3-X2 22N	**0,30**	15 mm
MP3-X2 33N	**0,34**	15 mm
MP3-X2 47N	**0,40**	15 mm
MP3-X2 68N	**0,47**	15 mm
MP3-X2 100N	**0,59**	15 mm
MP3-X2 150N	**0,80**	22,5 mm
MP3-X2 220N	**0,99**	22,5 mm
MP3-X2 330N	**1,80**	22,5 mm
MP3-X2 470N	**1,45**	27,5 mm
MP3-X2 680N	**1,75**	27,5 mm
MP3-X2 1,0µ	**2,40**	27,5 mm

Klasse Y2 250V~

Bestellnummer:		Rastermaß
MP3-Y2 10N	**0,36**	15 mm
MP3-Y2 15N	**0,40**	15 mm
MP3-Y2 22N	**0,44**	15 mm

Panasonic Typ ECQUA - Class X2

Panasonic

Kompakter Funkentstörkondensator der Serie ECQUA

- UL 60384-14, CAN/CSA E60384-14, EN 60384-14, IEC 60384-14
- 275 VAC
- Toleranz 10 %



Bestellnummer:		Rastermaß
PAN-X2-100N	**0,23**	15 mm
PAN-X2-150N	**0,27**	15 mm
PAN-X2-220N	**0,31**	15 mm
PAN-X2-330N	**0,41**	15 mm
PAN-X2-470N	**0,48**	22,5 mm
PAN-X2-680N	**0,68**	22,5 mm
PAN-X2-1000N	**0,86**	22,5 mm
PAN-X2-1500N	**0,73**	27,5 mm
PAN-X2-2200N	**0,96**	27,5 mm

Keramik-Kondensatoren

Vielschicht-Kondensatoren

- große Kapazitätswerte pro Volumeneinheit durch Vielschichttechnologie
- sehr gute Eigenschaften, hohe Resonanzfrequenz, niedriger ESR-Wert.
- 50 V- bis 100 V-
- -55 bis +125 °C

NPO, 2,5 mm, 5 %

Bestellnummer:	
NPO-2,5 100P	**0,07**
NPO-2,5 120P	**0,09**
NPO-2,5 150P	**0,07**
NPO-2,5 180P	**0,09**
NPO-2,5 220P	**0,08**
NPO-2,5 330P	**0,09**
NPO-2,5 470P	**0,08**
NPO-2,5 680P	**0,10**
NPO-2,5 1,0N	**0,09**

NPO, 5 mm, 5%

Bestellnummer:	
NPO-5 100P	**0,07**
NPO-5 120P	**0,13**
NPO-5 220P	**0,07**
NPO-5 330P	**0,08**
NPO-5 470P	**0,09**
NPO-5 680P	**0,10**
NPO-5 1,0N	**0,09**

X7R, 2,5 mm, 10%

Bestellnummer:	
X7R-2,5 1,0N	**0,07**
X7R-2,5 1,5N	**0,07**
X7R-2,5 2,2N	**0,04**
X7R-2,5 3,3N	**0,07**
X7R-2,5 4,7N	**0,04**
X7R-2,5 6,8N	**0,07**
X7R-2,5 10N	**0,04**
X7R-2,5 22N	**0,05**
X7R-2,5 33N	**0,06**
X7R-2,5 47N	**0,06**
X7R-2,5 68N	**0,08**
X7R-2,5 100N	**0,05**

X7R, 5 mm, 10%

Bestellnummer:	
X7R-5 1,0N	**0,07**
X7R-5 1,5N	**0,07**
X7R-5 2,2N	**0,05**
X7R-5 3,3N	**0,07**
X7R-5 4,7N	**0,06**
X7R-5 6,8N	**0,07**
X7R-5 10N	**0,05**
X7R-5 22N	**0,05**
X7R-5 33N	**0,06**
X7R-5 47N	**0,05**
X7R-5 68N	**0,08**
X7R-5 100N	**0,07**





Z5U, 2,5 mm, 20%

Bestellnummer:	
Z5U-2,5 10N	**0,05**
Z5U-2,5 15N	**0,07**
Z5U-2,5 22N	**0,07**
Z5U-2,5 33N	**0,04**
Z5U-2,5 47N	**0,04**
Z5U-2,5 68N	**0,07**
Z5U-2,5 100N	**0,04**
Z5U-2,5 220N	**0,11**

Z5U, 5 mm, 20%

Bestellnummer:	
Z5U-5 10N	**0,04**
Z5U-5 15N	**0,04**
Z5U-5 22N	**0,04**
Z5U-5 33N	**0,04**
Z5U-5 47N	**0,07**
Z5U-5 68N	**0,07**
Z5U-5 100N	**0,04**
Z5U-5 220N	**0,08**
Z5U-5 470N	**0,19**
Z5U-5 1,0µ	**0,26**

Kondensatoren

Styroflex-Kondensatoren

axiale Ausführung, 2%

- Anwendung: Schwingkreise, Zeitglieder, HF-, ZF-Filter
- Spannung: 160 V DC / 65 V AC





Bestellnummer:

STYROFLEX 47P	**0,31**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 56P	**0,31**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 68P	**0,31**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 82P	**0,31**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 100P	**0,41**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 120P	**0,41**	Ø 4,5 x 11,5 mm

Bestellnummer:

STYROFLEX 150P	**0,41**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 180P	**0,34**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 220P	**0,34**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 270P	**0,31**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 330P	**0,31**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 470P	**0,31**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 560P	**0,31**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 680P	**0,31**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 820P	**0,31**	Ø 4,5 x 11,5 mm

Bestellnummer:

STYROFLEX 1,0N	**0,30**	Ø 4,5 x 11,5 mm
STYROFLEX 1,2N	**0,30**	Ø 5,2 x 11,5 mm
STYROFLEX 1,5N	**0,30**	Ø 5,2 x 11,5 mm
STYROFLEX 2,2N	**0,35**	Ø 5,8 x 11,5 mm
STYROFLEX 2,7N	**0,35**	Ø 6,7 x 11,5 mm
STYROFLEX 3,3N	**0,32**	Ø 6,7 x 11,5 mm
STYROFLEX 4,7N	**0,32**	Ø 7,6 x 11,5 mm
STYROFLEX 6,8N	**0,34**	Ø 6,9 x 16,5 mm
STYROFLEX 10N	**0,49**	Ø 8,0 x 16,5 mm

Keramik-Kondensatoren

Scheibenkondensatoren, 500 V

Raster 5,0 mm





Bestellnummer:

KERKO-500 1,0P	**0,07**
KERKO-500 1,2P	**0,07**
KERKO-500 1,5P	**0,07**
KERKO-500 1,8P	**0,07**
KERKO-500 2,2P	**0,07**
KERKO-500 2,7P	**0,07**
KERKO-500 3,3P	**0,07**
KERKO-500 3,9P	**0,07**
KERKO-500 4,7P	**0,07**
KERKO-500 5,6P	**0,07**
KERKO-500 6,8P	**0,07**
KERKO-500 8,2P	**0,07**
KERKO-500 10P	**0,07**
KERKO-500 12P	**0,07**
KERKO-500 15P	**0,07**
KERKO-500 18P	**0,07**

Bestellnummer:

KERKO-500 22P	**0,07**
KERKO-500 27P	**0,07**
KERKO-500 33P	**0,07**
KERKO-500 47P	**0,07**
KERKO-500 56P	**0,07**
KERKO-500 68P	**0,07**
KERKO-500 82P	**0,07**
KERKO-500 100P	**0,07**
KERKO-500 150P	**0,07**
KERKO-500 180P	**0,07**
KERKO-500 220P	**0,07**
KERKO-500 270P	**0,07**
KERKO-500 330P	**0,07**
KERKO-500 390P	**0,07**
KERKO-500 470P	**0,07**

Bestellnummer:

KERKO-500 560P	**0,07**
KERKO-500 680P	**0,07**
KERKO-500 820P	**0,07**
KERKO-500 1,0N	**0,11**
KERKO-500 1,2N	**0,11**
KERKO-500 1,5N	**0,11**
KERKO-500 1,8N	**0,11**
KERKO-500 2,2N	**0,11**
KERKO-500 3,3N	**0,11**
KERKO-500 3,9N	**0,11**
KERKO-500 4,7N	**0,11**
KERKO-500 5,6N	**0,11**
KERKO-500 6,8N	**0,11**
KERKO-500 8,2N	**0,11**
KERKO-500 10N	**0,11**

Scheibenkondensatoren

Anwendung: Audio- und Video-Elektronik, Nachrichtentechnik, KFZ-Elektronik, Datentechnik, Mess- und Regeltechnik, Medizin-Elektronik. Kleine Kapazitätstoleranzen, hohe Resonanzfrequenz

Raster 2,5 mm
bis 50 V DC

Bestellnummer:

KERKO 1,0P	**0,06**
KERKO 1,2P	**0,06**
KERKO 1,5P	**0,06**
KERKO 1,8P	**0,06**
KERKO 2,2P	**0,06**
KERKO 2,7P	**0,06**
KERKO 3,3P	**0,06**
KERKO 3,9P	**0,06**
KERKO 4,7P	**0,06**
KERKO 5,6P	**0,06**
KERKO 6,8P	**0,06**
KERKO 8,2P	**0,06**

Bestellnummer:

KERKO 10P	**0,06**
KERKO 12P	**0,06**
KERKO 15P	**0,06**
KERKO 18P	**0,06**
KERKO 22P	**0,06**
KERKO 27P	**0,06**
KERKO 33P	**0,06**
KERKO 39P	**0,06**
KERKO 47P	**0,06**
KERKO 56P	**0,06**
KERKO 68P	**0,06**
KERKO 82P	**0,06**
KERKO 100P	**0,06**
KERKO 120P	**0,06**
KERKO 150P	**0,06**
KERKO 180P	**0,06**
KERKO 220P	**0,06**
KERKO 270P	**0,06**
KERKO 330P	**0,06**



Bestellnummer:

KERKO 470P	**0,06**
KERKO 560P	**0,06**
KERKO 680P	**0,06**
KERKO 820P	**0,06**
KERKO 1,0N	**0,06**
KERKO 1,2N	**0,06**
KERKO 1,5N	**0,06**
KERKO 1,8N	**0,06**
KERKO 2,2N	**0,06**
KERKO 2,7N	**0,06**
KERKO 3,3N	**0,06**
KERKO 3,9N	**0,06**
KERKO 4,7N	**0,06**
KERKO 6,8N	**0,06**

Raster 2,5 - 5 mm

Bestellnummer:

KERKO 10N	**0,06**
KERKO 22N	**0,06**
KERKO 47N	**0,06**
KERKO 100N	**0,06**

SMD-Vielschicht-Kondensatoren

Gehäuse G0603
1,6 x 0,8 mm



NPO, Toleranz: 5%

Bestellnummer:		Spannung
NPO-G0603 10P	0,04	50 V
NPO-G0603 22P	0,04	50 V
NPO-G0603 33P	0,04	50 V
NPO-G0603 47P	0,04	50 V
NPO-G0603 68P	0,04	50 V
NPO-G0603 100P	0,04	50 V
NPO-G0603 150P	0,04	50 V
NPO-G0603 220P	0,04	50 V
NPO-G0603 330P	0,04	50 V

X7R, Toleranz: 10%

Bestellnummer:		Spannung
X7R-G0603 1,0N	0,04	50 V
X7R-G0603 1,5N	0,04	50 V
X7R-G0603 2,2N	0,04	50 V
X7R-G0603 3,3N	0,04	50 V
X7R-G0603 4,7N	0,04	50 V
X7R-G0603 6,8N	0,04	50 V
X7R-G0603 10N	0,04	50 V
X7R-G0603 22N	0,04	25 V
X7R-G0603 33N	0,04	25 V
X7R-G0603 100N	0,04	16 V

Gehäuse G0805
2,0 x 1,25 mm

NPO, Toleranz: 5%

Bestellnummer:		Spannung
NPO-G0805 1,0P	0,04	50 V
NPO-G0805 2,2P	0,04	50 V
NPO-G0805 4,7P	0,04	50 V
NPO-G0805 8,2P	0,04	50 V
NPO-G0805 10P	0,04	50 V
NPO-G0805 15P	0,04	50 V
NPO-G0805 22P	0,04	50 V
NPO-G0805 33P	0,04	50 V
NPO-G0805 47P	0,04	50 V
NPO-G0805 68P	0,04	50 V
NPO-G0805 100P	0,04	50 V
NPO-G0805 150P	0,04	50 V
NPO-G0805 220P	0,04	50 V
NPO-G0805 330P	0,04	50 V
NPO-G0805 470P	0,04	50 V
NPO-G0805 680P	0,04	50 V
NPO-G0805 1,0N	0,04	50 V

X7R, Toleranz: 10%

Bestellnummer:		Spannung
X7R-G0805 1,5N	0,04	50 V
X7R-G0805 2,2N	0,04	50 V
X7R-G0805 3,3N	0,04	50 V
X7R-G0805 4,7N	0,04	50 V
X7R-G0805 6,8N	0,04	50 V
X7R-G0805 10N	0,04	50 V
X7R-G0805 15N	0,04	50 V
X7R-G0805 22N	0,04	50 V
X7R-G0805 33N	0,04	50 V
X7R-G0805 47N	0,04	50 V
X7R-G0805 100N	0,04	50 V

Gehäuse G1206
3,2 x 1,6 mm

NPO, Toleranz: 5%

Bestellnummer:		Spannung
NPO-G1206 3,3P	0,04	50 V
NPO-G1206 10P	0,04	50 V
NPO-G1206 22P	0,04	50 V
NPO-G1206 33P	0,04	50 V
NPO-G1206 47P	0,04	50 V
NPO-G1206 100P	0,04	50 V
NPO-G1206 220P	0,04	50 V
NPO-G1206 330P	0,04	50 V
NPO-G1206 470P	0,04	50 V
NPO-G1206 1,0N	0,04	50 V
NPO-G1206 1,5N	0,04	50 V
NPO-G1206 2,2N	0,04	50 V

X7R, Toleranz: 10%

Bestellnummer:		Spannung
X7R-G1206 2,2N	0,04	50 V
X7R-G1206 3,3N	0,04	50 V
X7R-G1206 4,7N	0,04	50 V
X7R-G1206 10N	0,04	50 V
X7R-G1206 15N	0,04	50 V
X7R-G1206 22N	0,04	50 V
X7R-G1206 33N	0,04	50 V
X7R-G1206 47N	0,04	50 V
X7R-G1206 68N	0,04	50 V
X7R-G1206 100N	0,04	50 V

SMD Kondensatornetzwerke

4 isolierte Kondensatoren im 1206 Gehäuse
Toleranz: 10%



Bestellnummer:		Spannung
NPO-4 10P	0,16	100 V
NPO-4 470P	0,26	50 V

SMD-Vielschicht-Kondensatoren/High-Caps

MURATA High Caps

High Caps als Alternative zu Tantalkondensatoren

- besseres Impulsverhalten
- höhere Durchbruchspannung
- verpolungssicher
- geringe Ausfallrate
- höherer Isolationswiderstand



SMD G0603 (1,6x0,8x0,5)

Bestellnummer:		C	U	Tol.
X7R-G0603 1,0/16	0,04	1,0 µF	16 V	10%
X5R-G0603 1,0/25	0,04	1,0 µF	25 V	15%
X7R-G0603 2,2/10	0,05	2,2 µF	10 V	10%
X5R-G0603 2,2/16	0,04	2,2 µF	16 V	15%
X5R-G0603 3,3/10	0,05	3,3 µF	10 V	15%
X5R-G0603 4,7/6	0,04	4,7 µF	6 V	15%
X5R-G0603 10/6	0,07	10 µF	6 V	15%

SMD G0805 (2,0x1,2x0,5)

Bestellnummer:		C	U	Tol.
X7R-G0805 1,0/16	0,04	1,0 µF	16 V	10%
X7R-G0805 1,0/25	0,04	1,0 µF	25 V	10%
X7R-G0805 1,0/50	0,07	1,0 µF	50 V	10%
X7R-G0805 2,2/25	0,08	2,2 µF	25 V	10%
X7R-G0805 4,7/16	0,12	4,7 µF	16 V	10%
X5R-G0805 10/16	0,06	10 µF	16 V	15%
X5R-G0805 22/6	0,07	22 µF	6 V	15%

SMD G1206 (3,2x1,6x0,6)

Bestellnummer:		C	U	Tol.
X7R-G1206 1,0/50	0,04	1,0 µF	50 V	10%
X7R-G1206 1/100	0,12	1,0 µF	100 V	10%
X7R-G1206 2,2/50	0,09	2,2 µF	50 V	10%
X7R-G1206 4,7/50	0,23	4,7 µF	50 V	10%
X7R-G1206 10/16	0,07	10 µF	16 V	10%
X7R-G1206 10/25	0,12	10 µF	25 V	10%
X7R-G1206 22/10	0,19	22 µF	10 V	10%
X5R-G1206 47/6	0,20	47 µF	6 V	15%
X5R-G1206 100/6	0,26	100 µF	6 V	15%

MURATA High Caps

High Caps als Alternative zu Tantalkondensatoren

- besseres Impulsverhalten
- höhere Durchbruchspannung
- verpolungssicher
- geringe Ausfallrate
- höherer Isolationswiderstand



SMD G1210 (3,2x2,5x2,5)

Bestellnummer:		C	U	Tol.
X7R-G1210 1,0	0,19	1,0 µF	100 V	10%
X7R-G1210 2,2	0,30	2,2 µF	100 V	10%
X7R-G1210 4,7	0,34	4,7 µF	50 V	10%
X7R-G1210 10	0,39	10 µF	35 V	10%
X5R-G1210 22	0,26	22 µF	25 V	10%
X5R-G1210 47	0,23	47 µF	16 V	10%
X5R-G1210 100	0,45	100 µF	6,3 V	20%

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Bauteil-Sortimente

Kunststoff-Drehkondensatoren

Trimmer-Kondensatoren

- Verwendung in Rundfunk- und Fernsehempfänger, Uhren und Geräte der professionellen Elektronik
- Rotor-Abgleich beidseitig möglich
- Verwendung verlustarmer Kunststofffolien als Dielektrikum gewährleistet hohe Isolationswiderstände auch in feuchter Atmosphäre.





Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
TRIMMER 23508	**1,10**	1,5- 5 pf	grau





Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
TRIMMER 11339	**0,99**	2,0-35 pf	braun

Trimmer-Kondensatoren Ø 6 mm

Bauhöhe: 4,8 mm / Ø 6 mm
Nennspannung: 100 VDC

muRata
Murata Manufacturing Co., Ltd.



Bestellnummer:		Kapazität	T-Koeffizient	Farbe
TZ03 2,3P	**0,31**	1,25 – 2,3 pF	±200 ppm/°C	schwarz
TZ03 5,0P	**0,35**	1,5 – 5,0 pF	±200 ppm/°C	blau
TZ03 10P	**0,22**	2,1 – 10,0 pF	±200 ppm/°C	weiß
TZ03 20P	**0,43**	4,2 – 20,0 pF	±300 ppm/°C	rot
TZ03 30P	**0,36**	5,2 – 30,0 pF	±300 ppm/°C	grün
TZ03 60P	**0,32**	9,8 – 60,0 pF	±500 ppm/°C	braun





Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
TRIMMER 31659	**3,10**	4,5-70 pf	gelb
TRIMMER 31809	**1,35**	5,0-90 pf	rot

SMD Trimmer-Kondensatoren

Abmessung: 3,2 x 4,5 x 1,6 mm
Toleranz: +50% / -0% bei max. Kapazität
Nennspannung: 100 V

muRata
Murata Manufacturing Co., Ltd.



Bestellnummer:		Kapazität	T-Koeffizient
TZC03 3,0P	**0,48**	1,4 – 3,0 pF	±300 ppm/°C
TZC03 6,0P	**0,39**	2,0 – 6,0 pF	±300 ppm/°C
TZC03 10P	**0,39**	3,0 – 10,0 pF	±300 ppm/°C
TZC03 20P	**0,39**	5,0 – 20,0 pF	±500 ppm/°C
TZC03 30P	**0,39**	6,5 – 30,0 pF	±500 ppm/°C

Sortimente

Kabelschuh-Sortimente, 185 Stück

Inhalt: 185 Kabelschuhe sortiert
- Flachsteckhülsen 2,8 rt / 6,4 rt / 6,4 bl
- Stoßverbinder rt / bl /ge
- Gabelkerbschuhe M4 rt / bl / ge
- Ringkerbschuhe M4 rt / bl / ge
- Flachstecker 6,4 rt / 6,4 bl
- Rundstecker rt / bl
- Rundsteckhülsen rt / bl



Bestellnummer:
SORTIMENT 1040 **10,95**

Kabelschuh-Sortimente, 300 Stück

Inhalt: 300 Kabelschuhe sortiert
- Flachsteckhülsen 6,4 rt / 6,4 bl
- Stoßverbinder rt / bl /ge
- Gabelkerbschuhe M3 rt / M4 rt / M4 bl
- Flachstecker 6,4 rt / 6,4 bl
- Ringkerbschuhe M3 rt / bl / M4 rt / bl / M5 bl / M6 ge



Bestellnummer:
SORTIMENT 1042 **14,40**

SMD-Sortimente

Keramik-CHIP-Kondensatoren, 0805

Inhalt: ges. 330 Stück

10 Stück pro Wert:
- 1,0 pF – 2,2 nF COG 5%
- 1,0 nF – 100 nF X7R 10%
- 10 nF – 220 nF Z5U 20%



Bestellnummer:
SORTIMENT SMD 1 **38,30** Baureihe 0805 33 Werte

Keramik-CHIP-Kondensatoren, 0603

Inhalt: ges. 300 Stück

10 Stück pro Wert:
- 1,0 pF – 470 pF COG 5%
- 680 pF – 22 nF X7R 10%
- 10 nF – 100 nF Z5U 20%



Bestellnummer:
SORTIMENT SMD 2 **34,20** Baureihe 0603 30 Werte

Chip-Widerstände E12

25 Stück pro Wert
0,0 Ω - 1 MΩ / 0,25 Watt 1%



Bestellnummer:
SORTIMENT SMD 3 **49,95** Baureihe 1206 60 Werte
SORTIMENT SMD 4 **49,95** Baureihe 0805 60 Werte

Sortimente im DinA4-Träger, zum Abheften in einem Standardordner

Tantal-Kondensatoren

Im DinA4 Träger, zum Abheften in einem Standardordner. Tropfenform

Inhalt: ges. 140 Stück

- 10x 0,1 µF / 35 V
- 10x 0,22 µF / 35 V
- 10x 0,47 µF / 35 V
- 5x 0,68 µF / 35 V
- 10x 1,0 µF / 35 V
- 5x 1,5 µF / 35 V
- 10x 2,2 µF / 16 V
- 10x 2,2 µF / 35 V
- 5x 3,3 µF / 35 V
- 10x 4,7 µF / 16 V
- 10x 4,7 µF / 35 V
- 5x 6,8 µF / 35 V
- 10x 10 µF / 16 V
- 10x 10 µF / 35 V
- 5x 15 µF / 35 V
- 5x 22 µF / 16 V
- 5x 22 µF / 35 V
- 5x 47 µF / 16 V



Bestellnummer:
SORTIMENT 1 **69,95**

Keramik-Kondensatoren 40 V / RM 2,5 mm

Im DinA4 Träger, zum Abheften in einem Standardordner.
min. 40 V, RM 2,5 mm

Inhalt: ges. 500 Stück / je 20 Stück:

- 1 pF
- 2,2 pF
- 4,7 pF
- 10 pF
- 15 pF
- 22 pF
- 33 pF
- 47 pF
- 56 pF
- 68 pF
- 100 pF
- 150 pF
- 220 pF
- 330 pF
- 470 pF
- 560 pF
- 680 pF
- 1 nF
- 1,5 nF
- 2,2 nF
- 3,3 nF
- 4,7 nF
- 6,8 nF
- 10 nF
- 22 nF



Bestellnummer:
SORTIMENT 23 **48,30**

Keramik-Kondensatoren 500 V / RM 5 mm

Im Din A4 Träger, zum Abheften in einem Standardordner.
500 V, RM 5 mm

Inhalt: ges. 250 Stück / je 10 Stück:

- 1 pF
- 2,2 pF
- 3,3 pF
- 4,7 pF
- 5,6 pF
- 10 pF
- 15 pF
- 18 pF
- 22 pF
- 33 pF
- 47 pF
- 56 pF
- 100 pF
- 150 pF
- 220 pF
- 330 pF
- 470 pF
- 560 pF
- 1 nF
- 1,5 nF
- 2,2 nF
- 3,3 nF
- 4,7 nF
- 5,6 nF
- 10 nF



Bestellnummer:
SORTIMENT 24 **34,95**

Z-Dioden 0,5 W

Im Din A4 Träger, zum Abheften in einem Standardordner.

Inhalt: ges. 225 Stück

- 2,4 V (10 Stück)
- je 15 Stück:
- 2,7 V
- 3,3 V
- 3,9 V
- 4,7 V
- 5,6 V
- 8,2 V
- 10 V
- 12 V
- 15 V
- 18 V
- 22 V
- 27 V
- 33 V
- 39 V
- 47 V



Bestellnummer:
SORTIMENT 37 **24,95**

Z-Dioden 1,3 W

Im DinA4 Träger, zum Abheften in einem Standardordner

Inhalt: ges. 250 Stück

- Je 15 Stück:
- 2,7 V
- 3,3 V
- 3,9 V
- 4,7 V
- 5,6 V
- 8,2 V
- 10 V
- 12 V
- 15 V
- 18 V
- 22 V
- 27 V
- 33 V
- 39 V
- Je 10 Stück:
- 47 V
- 51 V
- 56 V
- 75 V



Bestellnummer:
SORTIMENT 38 **34,95**

WIMA FKS-2 / MKS-2 RM 5 mm

Im Din A4 Träger, zum Abheften in einem Standardordner.
WIMA FKS-2 / MKS-2

Inhalt: ges. 212 Stück

- 10x 1 nF / 100 V
- 10x 1,5 nF / 100 V
- 10x 2,2 nF / 100 V
- 10x 3,3 nF / 100 V
- 10x 4,7 nF / 100 V
- 10x 6,8 nF / 63 V
- 10x 6,8 nF / 100 V
- 10x 10 nF / 63 V
- 10x 10 nF / 100 V
- 10x 15 nF / 63 V
- 10x 22 nF / 63 V
- 10x 33 nF / 63 V
- 10x 47nF / 63 V
- 10x 100 nF / 63 V
- 10x 100 nF / 100 V
- 10x 150 nF / 63 V
- 10x 220 nF / 63 V
- 10x 330 nF / 63 V
- 5x 470 nF / 63 V
- 5x 680nF / 63 V
- 5x 1µF / 50 V
- 5x 1µF / 63 V
- 4x 1,5 µF / 63 V
- 4x 2,2 µF / 50 V
- 4x 3,3 µF / 50 V



Bestellnummer:
SORTIMENT 100 **63,30**

Tantal-Chip-Kondensatoren

Im Din A4 Träger, zum Abheften in einem Standardordner.
Chip-Bauform

Inh.: ges. 600 Stück / 24 Werte

- 40x 0,10 µF / 35 V (A)
- 20x 0,22 µF / 35 V (A)
- 40x 0,47 µF / 35 V (B)
- 40x 1,0 µF / 16 V (A)
- 40x 1,0 µF / 35 V (B)
- 40x 2,2 µF / 10 V (A)
- 20x 2,2 µF / 25 V (B)
- 20x 2,2 µF / 35 V (C)
- 20x 3,3 µF / 6 V (A)
- 20x 4,7 µF / 16 V (B)
- 20x 4,7 µF / 35V (D)
- 20x 6,8 µF / 10 V (B)
- 20x 6,8 µF / 20 V (C)
- 10x 6,8 µF / 35 V (D)
- 40x 10 µF / 6 V (B)
- 40x 10 µF / 16 V (C)
- 40x 10 µF / 35 V (D)
- 10x 15 µF / 25 V (D)
- 20x 22 µF / 6 V (C)
- 10x 22 µF / 20 V (D)
- 10x 33 µF / 16 V (D)
- 40x 47 µF / 10 V (D)
- 10x 68 µF / 6 V (D)
- 10x 100 µF /4 V (D)



Bestellnummer:
SORTIMENT 1-SMD **195,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Expertentipp



Jonas Werner
Produktmanager

METZ CONNECT

We realize ideas

ETHERNET M12

M12-Steckverbinder sind ein längst anerkannter Standard in der industriellen Datenkommunikation. Der Einsatzbereich dieser Steckverbinder wandelte sich vom einfachen Steckverbinder für Lichtschranken und anderer einfacher Sensoren, zum weltweit führenden Anschluss für Sensorik und Aktorik sowie Feldbus- und Netzwerktechnik.
Die M12-Steckverbinder zeichnen sich vor allem durch ihre Robustheit und ihre hohen Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s aus. Ein Einsatz in rauen industriellen Umgebungen mit starkem Schmutz, Staub oder Flüssigkeiten stellt somit überhaupt kein Problem dar.
Lösungen wie vorkonfektionierte Leitungen mit M12-Steckverbindern oder feldkonfektionierbare M12-Steckverbinder, erlauben es dem Anwender seine Anlage individuell und einfach zu gestalten oder zu verändern.

Entdecken Sie das gesamte M12-Sortiment ab Seite 846 oder im in unserem Online-Shop!

http://rch.lt/m8



Feldkonfektionierbare M12-Steckverbinder

- **10 Gbit geeignet**
- **Zinkdruckgussgehäuse**
- **einfachste Konfektion ohne Spezialwerkzeug**









M12 Kupplungen

- **IP67**
- **10 Gbit geeignet**
- **einfache Übersetzung von RJ45 auf M12**



M12-Verbindungsleitungen

- **Leitungslängen von 1 m und 2 m**
- **Leitungen am Stecker umspritzt**
- **Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A**



HF-Steckverbinder

- BNC-/TNC-Steckerverbinder
- N-/UHF-/Mini-UHF-Verbinder
- HF-Adapter
- SMA-/SMB-/SMC-/FME-/MCX-Verbinder

ab Seite 800



Industrie-Steckverbinder

- ST-/G-/CA-/N6R-/GDM-Verbinder
- CPC-/MNL-/Superseal-Verbinder
- „Harting"-Steckverbinder
- Laborsteckverbinder

ab Seite 844



Daten-Steckverbinder

- D-Sub-/USB-Steckverbinder
- IC-Fassungen, Stiftleisten
- Pfosten-/Wannen-Steckverbinder
- DIN 41612-Steckverbinder

ab Seite 817



Anschlussklemmen

- WAGO Leiterplattenklemmen
- „RIA"-Anschlussklemmen
- Durchgangsklemmen

ab Seite 858



Audio-Steckverbinder

- DIN-/Klinken-Steckverbinder
- Cinch-/XLR-Steckverbinder
- „Speakon"-Steckverbinder
- Hohlstecker

ab Seite 836



Index

Abzweigverbinder 873
Anschlussklemmen ... 858-866/868-871/873
Audiosteckverbinder 836-840
Bananenstecker 835/855
BNC-Stecker/-Adapter 800-803/805-806
Buchsenleisten 810-813
Burn-in-Sockel 810
Busleitung 820
CAGE CLAMP® 858-861/868-871
Cinchstecker/-adapter 805-806/836-837
D-Sub-Steckverbinder 817-822
Durchgangsklemmen 867-871
Einbaubuchsen 830/839/841
Fassungen, IC- 810
Federleisten 814-815/826/829/860-861
FireWire-Steckverbinder 831
Flachband-IC-Sockel 813
FME-Stecker/-Adapter 802/806
F-Stecker/-Adapter 803/805-806
HDMI-Steckverbinder 825
HF-Stecker/-Adapter 800-809
Hohlstecker 842-843
IC-Kontakte/-Sockel 810
IEEE 1394-Steckverbinder 824
Industriesteckverbinder 844-854/856-857
Jumper 812
Kabelschuhe 835
Klemmleisten 815/858-859/864-865
Klinkenstecker 838-840
Koaxstecker/-adapter 800-809
Lautsprecherstecker 830-831/835
LED-Sockel 810
Lüsterklemmen 858
MCX-Stecker/-Adapter 809
Messerleisten 814-815/827-828
Micromodulverbinder 815
Mikrofonstecker 831-833
Mini-DIN-Stecker 841
Minimodulverbinder 815
Mini-UHF-Stecker/-Adapter 803-804
MML-Stecker/-adapter 808
Modularverbinder 857
MultiMedia-Card-Connector 829
Netzteilstecker 842-843
Neutrikstecker 830-834
Nippelstecker/-adapter 802/806
N-Stecker/Adapter 803-806
Nullkraftsockel 810
Pfostenverbinder 816
Platinensteckverbinder 813
Polklemmen 855
Profibusverbinder/-kabel 820
Reversestecker/-adapter .. 803-804/807-809
RJ45-Stecker/-Dosen 831
Rundsteckverbinder 845-847/850-854
Sandwichleisten 810/814
Scartstecker/-kupplungen 843
Schwere Industriesteckverbinder 856-857
SCSI-Steckverbinder 821
SD-Card-Connector 829
Sensorik-Steckverbinder 824/845/848-849
Slot für Speicherkarten 829
SMA-Stecker/-Adapter 803/806-809
SMB-Stecker/-Adapter 809
SMC-Stecker/-Adapter 809/814
SMP-MAX-Stecker/-adapter 808
Speicherkarten-Connector 829
Stapelleisten 811/814
Steckklemmen 860-873
Steckverbinder 811-836-837/844-857
Stiftleisten 810-812/815/829/860
Strombrücken 811
Sub-D-Steckverbinder 817-822
TNC-Stecker/-Adapter 803
UHF-Stecker/Adapter 803-806
USB-Datenkabel 824
USB-Steckverbinder 824-825/831
Wannenstecker 816

RADIALL BNC-Steckverbinder

RADIALL ist einer der weltweit führenden Designer, Entwickler und Hersteller von elektronischen Steckverbindungslösungen, der die Märkte Telekommunikation, Militär, Luft- und Raumfahrt und Industrie bedient.

Standard

- weltweit standardisierte Koaxialverbinder
- Bajonettkupplung
- 50 Ω



Stecker, crimp, gerade

Bestellnummer:		für	Frequenz
R141A 075 161	1,30	RG 174/316	0 … 1 GHz
R141A 082 161	2,40	RG 58/141	0 … 1 GHz

Stecker, abgewinkelt

Bestellnummer:		für	Frequenz
R 141 182	8,65	RG 58/141	0 … 4 GHz

- 75 Ω

Stecker, gerade, Klemmtyp

Bestellnummer:		für	Frequenz
R 142 016	5,35	RG 59/62	0 … 1,5 GHz

- weltweit standardisierte Koaxialverbinder
- Bajonettkupplung
- 50 Ω



Buchse, crimp, gerade

Bestellnummer:		für	Frequenz
R141A 306	3,45	RG 174/316	0 … 1 GHz
R141A 331 500	8,99	RG 188/316	0 … 4 GHz

- 75 Ω



R142A 334 161	14,60	RG 59/62	75 Ω

- weltweit standardisierte Koaxialverbinder
- Bajonettkupplung
- 50 Ω



Einbaubuchse, löt, gerade

Bestellnummer:		Frequenz
R141A 605	1,25	0 … 1 GHz
R 141 559	4,60	0 … 4 GHz
R 141 557	2,99	0 … 4 GHz

Standard



Einbaubuchse, löt, gerade, isoliert

Bestellnummer:		Frequenz
R 141 572	12,60	0 … 4 GHz
R 141 574	4,30	0 … 1,5 GHz

Flanschbuchse, löt



Bestellnummer:	
R 141 404	5,50

Flanschbuchse, löt, isoliert

Bestellnummer:	
R 141 410	9,80

BNC-HT-Einbaubuchse

- Bajonettkupplung
- 50 Ω



Bestellnummer:	
R 316 553	9,85

Stecker-Serie HDTV

Steckkompatibel mit Standard 50 oder 75 Ω

- Frequenzbereich DC 6 GHz
- Datenrate bis zu 3Gbps
- steckkompatibel mit Standard 50 oder 75 Ω



Crimp, gerade

Bestellnummer:		für	
R142 077 702	2,55	Mini RG 59	75 Ω
R142 077 722	3,30	RG 59	75 Ω



Crimp, gewinkelt

Bestellnummer:		für	
R142 187 720	9,55	RG 59	75 Ω

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

Steckerserie HDTV

Steckkompatibel mit Standard 50 oder 75 Ω

- Frequenzbereich DC 6 GHz
- Datenrate bis zu 3Gbps
- steckkompatibel mit Standard 50 oder 75 Ω



Crimp, gerade

Bestellnummer:		für	
R142 077 702	2,55	Mini RG 59	75 Ω
R142 077 722	3,30	RG 59	75 Ω



Crimp, gewinkelt

Bestellnummer:		für	
R142 187 720	9,55	RG 59	75 Ω



Crimp, gerade mit Tülle, Mini RG 59

Bestellnummer:		für	
R142 079 750	3,70	schwarz	75 Ω
R142 079 751	3,70	rot	75 Ω
R142 079 752	3,70	grün	75 Ω
R142 079 753	3,70	blau	75 Ω
R142 079 758	3,70	orange	75 Ω

Crimp, gerade mit Tülle, RG 59

Bestellnummer:		für	
R142 079 760	3,55	schwarz	75 Ω
R142 079 761	3,99	rot	75 Ω
R142 079 762	3,99	grün	75 Ω
R142 079 763	3,99	blau	75 Ω
R142 079 768	3,99	orange	75 Ω

Einbaubuchse Serie HDTV



Crimp, gerade

Bestellnummer:		für	
R142 334 700	7,99	RG 59	75 Ω

Lötversion, PCB, gerade

Bestellnummer:		
R142 426 000	3,99	75 Ω

RADIALL BNC-Steckverbinder

RADIALL ist einer der weltweit führenden Designer, Entwickler und Hersteller von elektronischen Steckverbindungslösungen, der die Märkte Telekommunikation, Militär, Luft- und Raumfahrt und Industrie bedient.

Einbaubuchse Serie HDTV



PCB, stehend

Bestellnummer: **R142 500 740** | **1,85** | 75 Ω



PCB, gewinkelt

Bestellnummer: **R142 676 700** | **10,40** | 75 Ω

Adapter Serie HDTV



Stecker / Stecker

Bestellnummer: **R142 703 703** | **7,99** | für 75 Ω



Buchse / Buchse

Bestellnummer: **R142 720 700** | **6,40** | für 75 Ω



Stecker auf N-Buchse

Bestellnummer: **R192 417 001** | **22,95** | für 75 Ω



Buchse auf N-Buchse

Bestellnummer: **R192 418 010** | **28,70** | für 75 Ω

Adapter



Stecker auf Buchse - Buchse

Bestellnummer: **R141 780** | **11,20** | für 50 Ω



Buchse auf Buchse - Stecker

Bestellnummer: **R141 789** | **26,20** | für 50 Ω



Stecker auf 3x Buchse

Bestellnummer: **R141 799** | **31,25** | für 50 Ω



Stecker auf Stecker

Bestellnummer: **R 141 703** | **13,80** | 50 Ω



Stecker auf Buchse, gewinkelt

Bestellnummer: **R 141 770** | **18,70** | 50 Ω



BNC- auf SMB-Stecker

Bestellnummer: **R 191 209** | **16,10** | 50 Ω



BNC- auf SMB-Buchse

Bestellnummer: **R 191 215** | **28,40** | 50 Ω



BNC-Stecker auf SMA-Buchse

Bestellnummer: **R 191 305** | **30,60** | 50 Ω

Adapter Serie HDTV



Stecker / Stecker

Bestellnummer: **R142 703 703** | **7,99** | für 75 Ω



Buchse / Buchse

Bestellnummer: **R142 720 700** | **6,40** | für 75 Ω



Stecker auf N-Buchse

Bestellnummer: **R192 417 001** | **22,95** | für 75 Ω



Buchse auf N-Buchse

Bestellnummer: **R192 418 010** | **28,70** | für 75 Ω

Qualitätsmanagement

INTERNATIONAL CERT CERT DIN EN ISO 9001

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

HF-Steckverbinder

BNC-Steckverbinder

Stecker



Bestellnummer:

UG 88U	**1,15**	



Crimp-Stecker

Bestellnummer:

UG 88U-C58	**0,40**	RG 58
UG 88U-C59	**0,39**	RG 59
UG 88U-C62	**0,60**	RG 62
UG 88U-C174	**0,51**	RG 174



Crimp-Winkelstecker

Bestellnummer:

UG 913-C58	**2,80**	RG 58
UG 913-C62	**1,40**	RG 62

Kupplung



Bestellnummer:

UG 89U	**0,99**	RG 58



Crimp-Kupplung

Bestellnummer:

UG 89U-C58	**0,54**	RG 58
UG 89U-C62	**0,94**	RG 62

Einbaubuchse



Bestellnummer:

UG 1094U	**0,36**	Lötversion



Crimp-Einbaubuchse

Bestellnummer:

UG 1094U-C58	**1,95**	RG 58
UG 1094U-C62	**1,35**	RG 62

Print-Einbaubuchse



gewinkelt

Bestellnummer:

UG 1094P	**1,35**	



gerade, 19,5 mm

Bestellnummer:

UG 1094PL	**1,35**	



gewinkelt

Bestellnummer:

UG 1094W1	**1,05**	50 Ω
UG 1094W2	**1,45**	75 Ω

Flanschbuchse



Bestellnummer:

UG 290U	**0,79**	

Winkelstück



Bestellnummer:

UG 306U	**1,30**	

Adapter



2x Stecker

Bestellnummer:

UG 491U	**0,48**	



2x Buchse

Bestellnummer:

UG 914U	**0,58**	

Y-Verteiler

St. / Bu.-Bu.



Bestellnummer:

BNC Y	**1,70**	



lang

Bestellnummer:

BNC Y-L	**1,99**	



gewinkelt

Bestellnummer:

BNC Y90	**3,38**	



T-Stück

Bestellnummer:

UG 274U	**0,75**	

Knickschutztülle



Bestellnummer:

BNCT-58	**0,22**	RG 58
BNCT-62	**0,22**	RG59/62
BNCT-174	**0,26**	RG 174

Abschlussstecker



Bestellnummer:

UG 88-50	**0,92**	50 Ω
UG 88-75	**0,48**	75 Ω
UG 88-93	**0,81**	93 Ω

mit Erdungskette

Bestellnummer:

UG 88-50K	**1,95**	50 Ω

Terminalblock

- Anschluss einzelner Kabelstränge

DELOCK
we move the world



Bestellnummer:

DELOCK 65323	**1,85**	

FME-Steckverb.

Crimpstecker



Bestellnummer:

FME ST58	**0,43**	RG 58
FME ST174	**0,73**	RG 174U

Einbaustecker



Einlochmontage

Bestellnummer:

FME ST-E	**1,55**	

Crimpbuchse



Bestellnummer:

FME BU58	**0,58**	RG 58
FME BU174	**0,61**	RG 174U

Verbinder



2x Stecker

Bestellnummer:

FME 2ST	**0,56**	

BNC-Stecker

BNC-Durchführung



Bestellnummer:

NEUTRIK NB75FA	**6,65**	75 Ω

BNC-Einbaubuchse, D-Gehäuse, 75 Ω



Durchführung

Bestellnummer:

NEUTRIK NB75DFIB	**7,85**	schwarz



mit Lötanschlüssen

Bestellnummer:

NEUTRIK NB75DSI	**7,99**	nickel
NEUTRIK NB75DSIB	**8,30**	schwarz

TNC-Steckverbinder

(Thread Navy Connector) mit Schraubverbindung für zuverlässiges Verbinden bei starken Vibrationen.

Crimp-Stecker



Bestellnummer:

TNC ST-C58	**0,64**	RG 58
TNC ST-C59	**0,40**	RG 59
TNC ST-C174	**1,35**	RG 174
TNC ST-C213	**1,83**	RG 213



Crimp-Winkelstecker

Bestellnummer:

TNC WST-C58	**3,20**	RG 58

Crimp-Kupplung



Bestellnummer:

TNC KU-C58	**0,76**	RG 58
TNC KU-C59	**1,10**	RG 59
TNC KU-C174	**1,75**	RG 174

Crimp-Einbaubuchse



Bestellnummer:

TNC EBU-C58	**2,20**	RG 58
TNC EBU-C174	**2,55**	RG 174



mit Flansch

Bestellnummer:

TNC FBU-C58	**2,10**	RG 58
TNC FBU-C59	**1,05**	RG 59
TNC FBU-C174	**2,10**	RG 174

Löt-Stecker



Bestellnummer:

TNC ST-L58	**1,15**	RG 58
TNC ST-L59	**1,60**	RG 59

Löt-Kupplung



Bestellnummer:

TNC KU-L58	**1,75**	RG 58

Löt-Einbaubuchse



Bestellnummer:

TNC EBU-L50	**1,85**	50 Ω
TNC EBU-L75	**1,75**	75 Ω



mit Flansch

Bestellnummer:

TNC FBU-L50	**2,30**	50 Ω
TNC FBU-L75	**1,15**	75 Ω

Abschlussstecker



Bestellnummer:

TNC K214	**1,55**	50 Ω

Verschlusskappe



mit Kette

Bestellnummer:

TNC BU-KAPPE	**1,99**	Buchse
TNC ST-KAPPE	**1,93**	Stecker

24h Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

TNC-Reverse-Steckverbinder

Crimp-Einbaubuchse

50 Ω, Teflon-Isolation



Einlochbefestigung

Bestellnummer:

TNC REV BU-58	**2,10**	RG 58
TNC REV BU-174	**2,45**	RG 174

Crimp-Stecker

50 Ω, Teflon-Isolation



Bestellnummer:

TNC REV ST-58	**0,99**	RG 58
TNC REV ST-174	**1,99**	RG 174
TNC REV ST-155	**1,98**	H155

Crimp-Kupplung

50 Ω, Teflon-Isolation



Bestellnummer:

TNC REV KU-58	**2,15**	RG 58
TNC REV KU-174	**2,45**	RG 174
TNC REV KU-155	**1,99**	H155



Flanschbefestigung

Bestellnummer:

TNC REV BUF-58	**3,45**	RG 58

TNC-Reverse-Adapter

50 Ω, Teflon-Isolation



TNC Reverse Stecker auf N Standard-Buchse

Bestellnummer:

TNC REV ST-NBU	**4,55**	

TNC-Adapter

TNC-Stecker auf:



Bestellnummer:

TNC K100	**2,05**	TNC-Stecker, 50 Ω
TNC K104	**3,25**	UHF-Stecker
TNC K106	**1,75**	F-Kupplung
TNC K107	**3,30**	N-Kupplung
TNC K110	**2,40**	UHF-Kupplung
TNC K111	**1,82**	BNC-Stecker
TNC K112	**2,30**	F-Stecker
TNC K113	**3,50**	N-Stecker
TNC K115	**1,85**	SMA-Kupplung
TNC K116	**2,95**	2x TNC-Kupplung, 50 Ω





TNC-Kupplung auf:



Bestellnummer:

TNC K200	**1,20**	TNC-Kupplung, 50 Ω
TNC K201	**1,15**	TNC-Kupplung, 75 Ω
TNC K203	**2,20**	UHF-Kupplung
TNC K204	**0,86**	BNC-Stecker
TNC K205	**1,20**	BNC-Kupplung
TNC K206	**1,75**	F-Stecker
TNC K207	**1,30**	F-Kupplung
TNC K208	**3,30**	N-Stecker
TNC K209	**3,05**	N-Kupplung
TNC K210	**2,50**	UHF-Stecker
TNC K211	**2,25**	Mini-UHF-Stecker
TNC K212	**2,40**	SMA-Stecker
TNC K213	**2,40**	SMA-Kupplung





HF-Steckverbinder

N-Steckverbinder

Stecker



Bestellnummer:

UG 21RG	**1,50**	RG 58
UG 21B	**1,50**	RG 213

Crimpversion

Bestellnummer:

UG 1681U	**1,45**	RG 58

Kupplung



Bestellnummer:

UG 23	**1,70**	RG 213



Crimpversion

Bestellnummer:

UG 23-58	**1,99**	RG 58

Einbaubuchse



Einlochmontage

Bestellnummer:

UG 680U	**0,90**



Flanschmontage

Bestellnummer:

UG 58	**1,20**

Verbinder



Buchse/Buchse

Bestellnummer:

UG 29U	**0,99**



Stecker/Stecker

Bestellnummer:

UG 57U	**1,25**

Winkelstück



Stecker/Buchse

Bestellnummer:

UG 27U	**3,80**

T-Stück



Stecker-Buchse/Buchse

Bestellnummer:

UG 107U	**2,15**

Abschlussstecker



Bestellnummer:

UG N50	**2,30**	50 Ω



Stecker

50 Ω,
Teflon-
Isolation



für Aircell-Kabel

Bestellnummer:

UG 21/7	**5,40**	

für Aircom-Kabel

Bestellnummer:

UG 21AIR	**5,90**	Stecker
UG 23AIR	**8,20**	Kuppl.

N-Reverse-Steckverbinder



Crimp-Stecker

Bestellnummer:

N REV ST-58	**2,75**	RG 58
N REV ST-213	**3,90**	RG 213

50 Ω, Teflon-Isolation



Crimp-Kupplung

Bestellnummer:

N REV KU-58	**3,35**	RG 58

UHF-Steckverbinder

Stecker



max. 10 mm Kabel

Bestellnummer:

PL 259	**0,98**



max. 6 mm Kabel

Bestellnummer:

PL 259-6	**0,79**



max. 5,6 mm Kabel

Bestellnummer:

PL 259-NK	**0,99**

Flanschbuchse



Bestellnummer:

SO 239	**0,43**

Einbaubuchse



Bestellnummer:

SO 239 SH	**0,48**

Verbinder



2x Buchse

Bestellnummer:

PL 258	**0,44**



2x Stecker

Bestellnummer:

PL 259-2	**1,05**

Winkelstück



Bestellnummer:

M 359	**1,45**

T-Stück



2x Bu./1x St.

Bestellnummer:

M 358	**2,35**



3x Buchse

Bestellnummer:

PL 258-3	**1,90**

Mini-UHF

Crimpstecker



für RG58

Bestellnummer:

UHF MST	**0,69**

Crimpkupplung



Bestellnummer:

UHF MBU	**1,25**

Einbaubuchse



Einlochmontage

Bestellnummer:

UHF MEBU	**0,32**

Verbinder



Buchse/Buchse

Bestellnummer:

UHF VBB	**0,52**



Stecker/Stecker

Bestellnummer:

UHF VSS	**0,43**

Laborsteckadapter

axing
swiss design and development



IEC-Buchse auf F-Buchse

Bestellnummer:

CFA 13-00	**5,55**



IEC-Stecker auf F-Buchse

Bestellnummer:

CFA 14-00	**4,50**

- Quickfix



IEC-Stecker auf F-Stecker

Bestellnummer:

CFA 15-00	**4,99**



IEC-Buchse auf F-Stecker

Bestellnummer:

CFA 16-00	**5,70**



Quickfix auf F-Stecker

Bestellnummer:

CFA 18-00	**1,80**

BNC-Adapter / HF-Adapter

BNC zu Cinch



BNC-Stecker
Cinch-Stecker
Bestellnummer:
K 401 0,41



BNC-Stecker
Cinch-Kupplung
Bestellnummer:
K 402 0,28



BNC-Kupplung
Cinch-Stecker
Bestellnummer:
K 403 0,26



BNC-Kupplung
Cinch-Kupplung
Bestellnummer:
K 404 0,84

BNC zu UHF



BNC-Stecker
PL-Stecker
Bestellnummer:
K 411 1,50



BNC-Stecker
PL-Kupplung
Bestellnummer:
K 412 0,99



BNC-Kupplung
PL-Stecker
Bestellnummer:
K 413 0,81



BNC-Kupplung
PL-Kupplung
Bestellnummer:
K 414 2,35

BNC zu Koax



BNC-Stecker
Koax-Stecker
Bestellnummer:
K 431 0,46



BNC-Stecker
Koax-Kupplung
Bestellnummer:
K 432 0,54



BNC-Kupplung
Koax-Stecker
Bestellnummer:
K 433 0,43



BNC-Kupplung
Koax-Kupplung
Bestellnummer:
K 434 0,43

UHF zu N



UHF-Stecker
N-Stecker
Bestellnummer:
K 451 2,55



UHF-Stecker
N-Buchse
Bestellnummer:
K 452 1,45



UHF-Buchse
N-Stecker
Bestellnummer:
K 453 1,50



UHF-Buchse
N-Buchse
Bestellnummer:
K 454 3,30

BNC zu N



BNC-Stecker
N-Stecker
Bestellnummer:
K 441 3,85



BNC-Stecker
N-Kupplung
Bestellnummer:
K 442 1,65



BNC-Kupplung
N-Stecker
Bestellnummer:
K 443 1,50



BNC-Kupplung
N-Kupplung
Bestellnummer:
K 444 1,75

BNC zu F



BNC-Stecker
F-Stecker
Bestellnummer:
K 421 0,47



BNC-Stecker
F-Buchse
Bestellnummer:
K 422 0,30



BNC-Kupplung
F-Stecker
Bestellnummer:
K 423 0,27



BNC-Kupplung
F-Buchse
Bestellnummer:
K 424 0,73

BNC zu 4 mm



BNC-Stecker
2x Polklemme
Bestellnummer:
GE 860 1,65



BNC-Kupplung
2x Polstecker
Bestellnummer:
K 123 2,15



BNC-Kupplung
2x Polklemme
Bestellnummer:
K 126 3,65

24h Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

UHF zu F



UHF-Stecker
F-Stecker
Bestellnummer:
K 461 2,65



UHF-Stecker
F-Buchse
Bestellnummer:
K 462 1,10



UHF-Buchse
F-Stecker
Bestellnummer:
K 463 1,05



UHF-Buchse
F-Buchse
Bestellnummer:
K 464 1,98

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

HF-Steckverbinder

BNC-Adapter / HF-Adapter

N zu F



N-Stecker
F-Buchse
Bestellnummer:
K 472 1,40



N-Buchse
F-Stecker
Bestellnummer:
K 473 1,40

UHF zu Cinch



UHF-Stecker
Cinch-Buchse
Bestellnummer:
K 482 0,75



UHF-Buchse
Cinch-Stecker
Bestellnummer:
K 483 0,62

UHF zu SMA



UHF-Stecker
SMA-Stecker
Bestellnummer:
K 501 1,95



UHF-Buchse
SMA-Stecker
Bestellnummer:
K 503 1,80

F zu Cinch



F-Stecker
Cinch-Stecker
Bestellnummer:
K 561 0,44



F-Stecker
Cinch-Buchse
Bestellnummer:
K 562 0,56

F zu Cinch



F-Buchse
Cinch-Stecker
Bestellnummer:
K 563 0,23



F-Buchse
Cinch-Buchse
Bestellnummer:
K 564 0,41

SMA zu BNC



SMA-Stecker
BNC-Stecker
Bestellnummer:
K 511 0,99



SMA-Stecker
BNC-Buchse
Bestellnummer:
K 512 1,10



SMA-Buchse
BNC-Stecker
Bestellnummer:
K 513 1,15



SMA-Buchse
BNC-Buchse
Bestellnummer:
K 514 1,10

FME zu ..



FME-Stecker
N-Stecker
Bestellnummer:
K 551 1,75



FME-Stecker
UHF-Stecker
Bestellnummer:
K 541 0,84



FME-Stecker
SMA-Stecker
Bestellnummer:
K 521 0,71



FME-Stecker
SMA-Buchse
Bestellnummer:
K 522 1,45

FME zu ..



FME-Stecker
BNC-Stecker
Bestellnummer:
K 531 0,86

BNC-Adapter / HF-Adapter

Terminalblock, BNC-Buchse



Bestellnummer:
DELOCK 65416 2,10

Terminalblock, mit Kabel



Bestellnummer:
DELOCK 83181 3,20

BNC zu Terminalblock



BNC-Stecker zu Terminalblock
Bestellnummer:
DELOCK 65525 1,85



BNC-Buchse zu Terminalblock
Bestellnummer:
DELOCK 65526 1,85

SMA-Steckverbinder

Crimpstecker



Bestellnummer:
SMA ST G 0,92 RG 174



Winkelstecker
Bestellnummer:
SMA ST W 1,58 RG 174

Einbaubuchse



Einlochmontage
Bestellnummer:
SMA BU E 0,99



Flanschmontage
Bestellnummer:
SMA BU F 2,10

Crimpkupplung



Bestellnummer:
SMA KU G 0,99 RG 174

Printmontage



Einbaubuchse
Bestellnummer:
SMA BU P 1,30

Verbinder



Buchse/Buchse
Bestellnummer:
SMA 2XBU 0,83



Stecker/Stecker
Bestellnummer:
SMA 2XST 0,79

RADIALL SMA-Steckverbinder

RADIALL ist einer der weltweit führenden Designer, Entwickler und Hersteller von elektronischen Steckverbindungslösungen, der die Märkte Telekommunikation, Militär, Luft- und Raumfahrt und Industrie bedient.

Stecker

- für flexible Kabel
- einteiliger Schrumpfschlauch
- Frequenz DC - 18 GHz



crimp, gerade

Bestellnummer:		für	
R125 072	**5,35**	RG 174/316	50 Ω
R125 075	**7,35**	RG 58/141	50 Ω



crimp, gewinkelt

Bestellnummer:		für	
R125 172	**8,80**	RG 174/316	50 Ω
R125 175	**12,30**	RG 58/141	50 Ω

löt, gewinkelt

Bestellnummer:		für	
R 125 154	**10,50**	RG402	50 Ω

Stecker BBR

- 50 Ω Impedanz
- Frequenz DC - 18 GHz



crimp, gewinkelt

Bestellnummer:		für
R 124 172	**4,65**	RG 174/316

Einbaubuchsen



crimp, gerade

Bestellnummer:		für
R125 312 120	**13,30**	RG 174/316
R125 314 120	**11,60**	RG 58/141



crimp oder lötbar, gerade

Bestellnummer:		für
R 125 303	**15,60**	RG 174/316



löt, gewinkelt

Bestellnummer:		
R 125 680	**16,70**	PCB



löt, gewinkelt

Bestellnummer:		
R 124 680	**7,85**	

Einbaubuchsen



löt, gerade

Bestellnummer:		
R125 426	**4,60**	PCB

Flanschbuchsen



crimp oder lötbar, gerade

Bestellnummer:		
R 125 272	**19,60**	RG 174/316



löt, gerade

Bestellnummer:		
R 125 403	**9,95**	

Abschlussstecker



Bestellnummer:		Frequenz	Leistung
R 404 101	**3,30**	4 GHz	1 W

Adapter



Stecker auf Stecker

Bestellnummer:	
R 125 703	**19,10**



Stecker auf Buchse

Bestellnummer:	
R 125 704	**17,60**



Buchse auf Buchse

Bestellnummer:	
R 125 705	**15,50**

Dämpfungsglieder



Bestellnummer:		Dämpfung	Frequenz	Leistung
R 411 803	**22,80**	3 dB	6 GHz	1 W
R 411 806 21	**53,80**	6 dB	18 GHz	2 W
R 411 806 24	**22,80**	6 dB	6 GHz	1 W
R 411 810 21	**53,80**	10 dB	18 GHz	2 W
R 411 810 24	**22,80**	10 dB	6 GHz	1 W
R 411 820	**22,80**	20 dB	6 GHz	1 W

DELOCK SMA-Steckverbinder

Nutzen Sie diese Adapter, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.

Delock SMA-Adapter

- Ø 8 mm (hex) max. 9 mm
- 50 Ω Impedanz



SMA-Buchse > SMA Buchse

Bestellnummer:		Länge (mm)
DELOCK 88478	**3,55**	17,15

SMA-Stecker > SMA Buchse

Bestellnummer:		Länge (mm)
DELOCK 88723	**4,20**	18

SMA-Stecker > SMA-Stecker

Bestellnummer:		Länge (mm)
DELOCK 88726	**4,40**	19

RP-SMA-Stecker > SMA-Stecker

Bestellnummer:		Länge (mm)
DELOCK 88727	**3,95**	19

RP-SMA-Stecker > SMA-Buchse

Bestellnummer:		Länge (mm)
DELOCK 88728	**4,35**	18

RP-SMA-Stecker > RP-SMA-Stecker

Bestellnummer:		Länge (mm)
DELOCK 88730	**3,30**	21

RP-SMA-Buchse > SMA-Stecker

Bestellnummer:		Länge (mm)
DELOCK 88734	**4,70**	18

RP-SMA-Buchse > SMA-Buchse

Bestellnummer:		Länge (mm)
DELOCK 88736	**4,30**	17,15

RP-SMA-Buchse > RP-SMA-Buchse

Bestellnummer:		Länge (mm)
DELOCK 88737	**3,55**	17,15

SMA-Buchse > SMA-Buchse

Bestellnummer:		Länge (mm)
DELOCK 88779	**4,40**	22,5

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

HF-Steckverbinder

SMB-Steckverbinder

Crimpstecker



Bestellnummer:
SMB ST-C174 **1,55** RG 174

Crimpkupplung



Bestellnummer:
SMB KU-C174 **1,60** RG 174

Crimp-Einbau-kupplung



Bestellnummer:
SMB EKU-C174 **1,45** RG 174

Lötstecker



Bestellnummer:
SMB ST-L174 **1,80** RG 174

Print-Einbaustecker

stehend



Bestellnummer:
SMB ES1-L174 **2,55** RG 174

Print-Einbaubuchse



Bestellnummer:
SMB EB1-L174 **1,30** RG 174

Print-Einbaustecker

90°



Bestellnummer:
SMB ES2-L174 **2,45** RG 174

Lötkupplung



Bestellnummer:
SMB KU-L174 **1,75** RG 174

Print-Einbaubuchse



Bestellnummer:
SMB EB2-L174 **1,80** RG 174

Adapter

2x Buchse



Bestellnummer:
SMB KU-KU **1,30**

2x Stecker



Bestellnummer:
SMB ST-ST **2,40**

Löt-Einbaubuchse



Bestellnummer:
SMB EBU-L174 **1,50** RG 174

RADIALL SMP-MAX-Steckverbinder

Stecker

- Mikrominiatur-Koaxial-Steckverbinder
- bis zu einer Leistung von 300 Watt
- ein Board-to-Board-Versatz von mindestens 2,0 mm
- radialer Versatz von minimum 3°
- 1,2 max. VSWR bei DC 3 GHz



Bestellnummer:
R222 M20 710 **6,60** RG 174/316

Radiall™

Buchse



Bestellnummer:
R222 M80 400 **8,80** gerade

Einbaubuchse



Bestellnummer:
R222 M00 080 **2,55** Snap-on

Adapter

Board-to-Board



Bestellnummer:			L (mm)
R222 M40 010	**4,25**	Buchse / Buchse	9,5
R222 M40 050	**5,45**	Buchse / Buchse	25,3

SMP-MAX-SMA



Bestellnummer:
R191 553 **44,95** SMP-MAX Bu. / SMA-Bu. 6 GHz

RADIALL MML-Steckverbinder

Pigtail-Kabel

H2.0
Bestellnummer:
R302 205 001 **1,15** 1.13/50S 10 cm

H2.5
Bestellnummer:
R302 255 003 **1,80** 1.33/50S 20 cm

H2.0
Bestellnummer:
R302 205 **1,99** 1.13/50S 10 cm



Buchse

Die MML-Serie eignet sich insbesondere für die Anforderungen in den Bereichen

- Cell Relay • WLAN Access Points • GPS
- mobile Endgeräte



Bestellnummer:
R302 302 **0,51** H2.5 / H2.0

Qualitätsmanagement

INTERNATIONAL CERT CERT DIN EN ISO 9001

SMA-Reverse-Steckverbinder

Crimp-Kupplung
50 Ω, vergoldet, Teflon-Isolation



Bestellnummer:

SMA REV KU-58	**1,45**	RG 58
SMA REV KU-174	**1,55**	RG 174
SMA REV KU-155	**2,60**	H155

Crimp-Einbaubuchse
50 Ω, vergoldet, Teflon-Isolation



Bestellnummer:

SMA REV BU-58	**1,25**	RG 58
SMA REV BU-174	**1,20**	RG 174
SMA REV BU-155	**1,95**	H155

Crimp-Stecker
50 Ω, vergoldet, Teflon-Isolation



Bestellnummer:

SMA REV ST-58	**1,15**	RG 58
SMA REV ST-174	**1,05**	RG 174
SMA REV ST-155	**2,05**	H155

Print-Einbauverbinder
50 Ω, vergoldet, Teflon-Isolation



Bestellnummer:

SMA REV STE-180	**2,95**	Einbaustecker 180°
SMA REV BUE-180	**1,55**	Einbaubuchse 180°
SMA REV BUE-90	**2,50**	Einbaubuchse 90°

SMA-Reverse-Adapter
50 Ω, vergoldet, Teflon-Isolation



SMA-Reverse-Stecker auf:

Bestellnummer:

SMA REV ST-ST	**3,30**	SMA-REV-Stecker
SMA REV ST-BU	**2,80**	SMA-REV-Buchse
SMA REV ST-BUW	**3,80**	SMA-REV-Buchse 90°
SMA REV ST-BUS	**1,70**	SMA-Standard-Buchse



SMA-Reverse-Buchse auf:

Bestellnummer:

SMA REV BU-BU	**2,80**	SMA-REV-Buchse
SMA REV BU-STS	**1,69**	SMA-Standard-Stecker

SMB-Reverse-Steckverbinder

Crimp-Stecker
50 Ω, vergoldet, Teflon-Isolation



Bestellnummer:

SMB REV ST-174	**2,75**	RG 174 / RG 316 50 Ω
SMB REV ST-155	**3,55**	Belden H155 50 Ω

SMC-Steckverbinder



gerade

Bestellnummer:

SMC ST-174	**1,80**	RG 174 / RG 316 50 Ω
SMC ST-178	**1,75**	RG 178 / RG 196 50 Ω
SMC ST-179	**2,65**	RG 179 / RG 187 75 Ω



90° gewinkelt

Bestellnummer:

SMC STW-174	**1,85**	RG 174 / RG 316 50 Ω
SMC STW-179	**2,85**	RG 179 / RG 187 75 Ω

Crimp-Kupplung



gerade

Bestellnummer:

SMC KU-174	**2,50**	RG 174 / RG 316 50 Ω
SMC KU-179	**2,50**	RG 179 / RG 187 75 Ω



90° gewinkelt

Bestellnummer:

SMC KUW-174	**1,55**	RG 174 / RG 316 50 Ω

Einbaubuchse
50 Ω, vergoldet, Teflon-Isolation



Einlochbefestigung

Bestellnummer:

SMC BUH	**2,45**	hinten
SMC BUV	**1,65**	vorne

Einbau von:



Printeinbau

Bestellnummer:

SMC BUE-180	**2,30**	Einbaubuchse 180°
SMC BUE-90	**1,70**	Einbaubuchse 90°

SMC-Adapter



SMC-Stecker auf:

Bestellnummer:

SMC-ADAPTER 01	**1,75**	SMA-Buchse

SMC-Buchse auf:

Bestellnummer:

SMC-ADAPTER 11	**1,60**	BNC-Buchse
SMC-ADAPTER 12	**2,50**	SMA-Stecker
SMC-ADAPTER 13	**1,50**	SMA-Buchse

MCX-Steckverbinder

Crimp-Stecker



gerade

Bestellnummer:

MCX ST-174	**1,50**	RG 174 / RG 316
MCX ST-178	**2,50**	RG 178 / RG 196



gewinkelt, 90

Bestellnummer:

MCX STW-174	**1,65**	RG 174 / RG 316
MCX STW-178	**2,99**	RG 178 / RG 196

Crimp-Kupplung
50 Ω, vergoldet, Teflon-Isolation



Bestellnummer:

MCX KU-174	**1,25**	RG 174 / RG 316
MCX KU-178	**1,45**	RG 178 / RG 196

MCX-Adapter
50 Ω, vergoldet, Teflon-Isolation



Bestellnummer:

MCX ST-ST	**2,85**	Stecker / Stecker
MCX KU-KU	**2,50**	Kupplung / Kupplung

MMCX-Steckverbinder

Crimp-Stecker
50 Ω, vergoldet, Teflon-Isolation



gerade

Bestellnummer:

MMCX ST-174	**2,05**	RG 174 / RG 316
MMCX ST-178	**3,20**	RG 178 / RG 196



gewinkelt, 90

Bestellnummer:

MMCX STW-174	**1,95**	RG 174 / RG 316
MMCX STW-178	**3,45**	RG 178 / RG 196

Crimp-Kupplung
50 Ω, vergoldet, Teflon-Isolation



Bestellnummer:

MMCX KU-174	**2,10**	RG 174 / RG 316
MMCX KU-178	**2,50**	RG 178 / RG 196

Daten-Steckverbinder

IC-Fassungen

Doppel-Federkontakt



Bestellnummer:

GS 6	**0,07**	7,62 mm
GS 8	**0,03**	7,62 mm
GS 14	**0,05**	7,62 mm
GS 16	**0,05**	7,62 mm
GS 18	**0,07**	7,62 mm
GS 20	**0,06**	7,62 mm
GS 24	**0,07**	15,24 mm
GS 24-S	**0,07**	7,62 mm
GS 28	**0,10**	15,24 mm
GS 28-S	**0,10**	7,62 mm
GS 40	**0,13**	15,24 mm

Präzisions-Fassungen

superflach, gedreht, vergoldet



Bestellnummer:

GS 6P	**0,15**	7,62 mm
GS 8P	**0,19**	7,62 mm
GS 14P	**0,22**	7,62 mm
GS 16P	**0,24**	7,62 mm
GS 18P	**0,32**	7,62 mm
GS 20P	**0,29**	7,62 mm
GS 22P	**0,35**	10,16 mm
GS 22P-S	**0,35**	7,62 mm
GS 24P	**0,31**	15,24 mm
GS 24P-S	**0,40**	7,62 mm
GS 28P	**0,42**	15,24 mm
GS 28P-S	**0,47**	7,62 mm
GS 32P	**0,55**	15,24 mm
GS 40P	**0,62**	15,24 mm
GS 48P	**0,86**	15,24 mm
GS 64P	**2,20**	22,86 mm

IC-Fassungen

Mit Abblockkondensator
100 nF / 50 V
Präzisionskontakte



Bestellnummer:

GS-KO 14P	**0,65**	7,62 mm
GS-KO 16P	**0,89**	7,62 mm
GS-KO 20P	**0,95**	7,62 mm
GS-KO 24P	**0,99**	15,24 mm
GS-KO 28P	**1,25**	15,24 mm
GS-KO 40P	**1,60**	15,24 mm

Raster 1,778 mm

Doppelfederkontakt



Bestellnummer:

GS-KR 24	**0,30**	10,16 mm

SMD-IC-Sockel

RM: 2,54 mm
3,0 A / 150 V



Bestellnummer:

MPE 017-1-008-3	**0,50**	8-pol
MPE 017-1-014-3	**0,73**	14-pol
MPE 017-1-016-3	**0,86**	16-pol
MPE 017-1-028-6	**1,55**	28-pol
MPE 017-1-032-6	**1,35**	32-pol

LED-Sockel

Präzisionskontakte, vergoldet
Print-Raster: 7,62 mm
Sockel-Raster: 7,62 mm



Bestellnummer:

GS-LED 8	**2,95**

Steckadapter



Bestellnummer:

AR 16	**0,67**	7,62 mm
AR 20	**0,80**	7,62 mm
AR 24	**1,00**	15,24 mm
AR 28	**0,99**	15,24 mm

Kontaktbuchse

Präzisionskontakte, Raster 2,54
gerade



Bestellnummer:

SPL 20	**0,37**	20-polig
SPL 32	**0,56**	32-polig
SPL 64	**1,35**	64-polig

Adapterleiste

Vergoldet, Raster 2,54



Bestellnummer:

AW 122/20	**0,84**	20-polig
AW 122/32	**2,50**	32-polig

Sockelleiste

Präzisionsstreifen
3,0 A / 150 V



1-reihig, RM: 2,54mm

Bestellnummer:

MPE 006-1-010	**0,31**	10-pol
MPE 006-1-020	**0,55**	20-pol
MPE 006-1-050	**1,45**	50-pol

2-reihig, RM: 2,54mm

Bestellnummer:

MPE 006-2-064	**2,15**	2x 32-pol

Sandwich-Sockel

IC-Präzisions-Sockel



- WireWrap • vergoldete Kontakte
- Höhe 17,9 mm

Bestellnummer:

DIL 16 NG	**3,10**	16-pol
DIL 22 NG	**4,20**	22-pol
DIL 24 NG	**4,55**	24-pol
DIL 28 NG	**5,30**	28-pol

Sandwich-Leisten

Präzisionskontakte, vergoldet,
Raster 2,54 /
Bauhöhe 13,8 mm



Bestellnummer:

AW 226/20	**9,95**	20-pol

Burn-in-Sockel

Testsockel

Nullkraft-Testsockel für
DIL-Package
Rastermaß 15,24 mm



Bestellnummer:

			Weite
TEX 24	**10,95**	24-pol	15,24 mm
TEX 28	**11,45**	28-pol	15,24 mm
TEX 32	**13,95**	32-pol	15,24 mm
TEX 40	**17,85**	40-pol	7,6…15,24 mm

Nullkraft-Sockel

N.I.F.-Serie. Einlegen und Herausnehmen der IC's ohne Kraftaufwand. Extrem flache Bauweise. Doppelfederkontakt.



Bestellnummer:

NIF 28	**3,70**	28-pol

IC-Fassungen

PLCC-Fassungen

Bestellnummer:

PLCC 20	**0,44**
PLCC 28	**0,32**
PLCC 32	**0,36**
PLCC 44	**0,43**
PLCC 52	**0,45**
PLCC 68	**0,54**
PLCC 84	**0,58**



SMD-PLCC-Fassungen

Bestellnummer:

SMD PLCC 20	**0,22**
SMD PLCC 28	**0,27**
SMD PLCC 32	**0,27**
SMD PLCC 44	**0,36**
SMD PLCC 52	**0,43**
SMD PLCC 68	**0,41**
SMD PLCC 84	**0,63**



IC-Greifer

IC-Greifer



Bestellnummer:

MIC 03	**1,95**	für 6 bis 22 pol
MIC 06	**1,80**	für 24 bis 40 pol

Lötleiste

Lötleiste 250 mm

1-reihig
Länge: 250 mm
Streifenbreite: 11 mm
Kontaktabstand: 8 mm



Bestellnummer:

LÖTLEISTE 25	**1,55**

Stiftleisten, Raster 1,27 / 2,0 / 2,54

Stiftleisten, vergoldet



1-reihig, gerade

Bestellnummer:			Raster
SL 1X10G 1,27	0,27	10-pol	1,27
SL 1X10G 2,00	0,14	10-pol	2
SL 1X20G 1,27	0,56	20-pol	1,27
SL 1X20G 2,00	0,31	20-pol	2
SL 1X32G 2,00	0,24	32-pol	2
SL 1X36G 2,54	0,17	36-pol	2,54
SL 1X40G 2,54	0,18	40-pol	2,54
SL 1X50G 2,54	0,37	50-pol	2,54



2-reihig, gerade

Bestellnummer:			Raster
SL 2X10G 1,27	0,54	2x 10-pol	1,27
SL 2X10G 2,00	0,30	2x 10-pol	2
SL 2X10G 2,54	0,09	2x 10-pol	2,54
SL 2X13G 2,54	0,12	2x 13-pol	2,54
SL 2X17G 2,54	0,16	2x 17-pol	2,54
SL 2X20G 1,27	0,53	2x 20-pol	1,27
SL 2X20G 2,00	0,57	2x 20-pol	2
SL 2X25G 2,54	0,24	2x 25-pol	2,54
SL 2X32G 2,00	0,41	2x 32-pol	2
SL 2X36G 2,54	0,32	2x 36-pol	2,54
SL 2X40G 2,54	0,24	2x 40-pol	2,54
SL 2X50G 2,54	0,85	2x 50-pol	2,54

Buchsenleisten, vergoldet



1-reihig, gerade, Bauhöhe: 4,4 mm

Bestellnummer:			Raster
BL 1X10G 1,27	0,29	10-pol	1,27
BL 1X10G 2,00	0,29	10-pol	2
BL 1X10G 2,54	0,60	10-pol	2,54
BL 1X20G 1,27	0,87	20-pol	1,27
BL 1X20G 2,00	0,61	20-pol	2
BL 1X20G 2,54	0,72	20-pol	2,54
BL 1X32G 2,00	0,81	32-pol	2



2-reihig, gerade, Bauhöhe: 5,0 mm

Bestellnummer:			Raster
BL 2X10G 1,27	0,72	2x 10-pol	1,27
BL 2X10G 2,00	0,54	2x 10-pol	2
BL 2X10G 2,54	0,56	2x 10-pol	2,54
BL 2X13G 2,54	0,77	2x 13-pol	2,54
BL 2X17G 2,54	0,92	2x 17-pol	2,54
BL 2X20G 1,27	2,30	2x 20-pol	1,27
BL 2X20G 2,00	1,05	2x 20-pol	2
BL 2X25G 2,54	1,40	2x 25-pol	2,54
BL 2X32G 2,00	1,60	2x 32-pol	2
BL 2X36G 2,54	4,75	2x 36-pol	2,54

2-reihig, gerade, Bauhöhe: 8,5 mm

Bestellnummer:			Raster
BL 2X10G8 2,54	0,24	2x 10-pol	2,54
BL 2X13G8 2,54	0,33	2x 13-pol	2,54
BL 2X17G8 2,54	0,42	2x 17-pol	2,54
BL 2X25G8 2,54	0,62	2x 25-pol	2,54
BL 2X36G8 2,54	1,10	2x 36-pol	2,54



1-reihig, gerade, SMD

Bestellnummer:			Raster
SL 1X10G SMD2,00	0,57	10-pol	2
SL 1X20G SMD2,00	0,83	20-pol	2
SL 1X32G SMD2,00	1,45	32-pol	2
SL 1X36G SMD2,54	1,55	36-pol	2,54



2-reihig, gerade, SMD

Bestellnummer:			Raster
SL 2X10G SMD1,27	0,66	2x 10-pol	1,27
SL 2X10G SMD2,00	1,05	2x 10-pol	2
SL 2X10G SMD2,54	0,57	2x 10-pol	2,54
SL 2X20G SMD1,27	1,90	2x 20-pol	1,27
SL 2X20G SMD2,00	0,99	2x 20-pol	2
SL 2X20G SMD2,54	1,10	2x 20-pol	2,54
SL 2X32G SMD2,00	0,99	2x 32-pol	2
SL 2X36G SMD2,54	2,60	2x 36-pol	2,54
SL 2X40G SMD2,54	1,75	2x 40-pol	2,54

Stapelleisten

zum Verbinden von 2 Platinen übereinander.
Bauhöhe 38 mm,
Raster 2,54



Bestellnummer:		
STAPELLEISTE 10	0,42	10-polig
STAPELLEISTE 20	0,98	20-polig
STAPELLEISTE 50	2,55	50-polig



2-reihig, gewinkelt

Bestellnummer:			Raster
BL 2X10W 2,00	1,10	2x 10-pol	2
BL 2X10W 2,54	0,31	2x 10-pol	2,54
BL 2X13W 2,54	0,43	2x 13-pol	2,54
BL 2X20W 2,00	1,55	2x 20-pol	2
BL 2X25W 2,54	0,70	2x 25-pol	2,54
BL 2X28W 2,54	0,88	2x 28-pol	2,54
BL 2X36W 2,54	0,96	2x 36-pol	2,54

2-reihig, gewinkelt
Bauhöhe: 8,5 mm

Bestellnummer:			Raster
BL 2X10W8 2,54	0,34	2x 10-pol	2,54
BL 2X13W8 2,54	0,57	2x 13-pol	2,54
BL 2X17W8 2,54	0,62	2x 17-pol	2,54
BL 2X36W8 2,54	1,05	2x 36-pol	2,54

Strombrücken

Bestellnummer:		
S2 508	0,24	5,08 mm
S2 762	0,37	7,62 mm
S2 1016	0,28	10,16 mm





1-reihig, gewinkelt

Bestellnummer:			Raster
SL 1X10W 2,00	0,23	10-pol	2
SL 1X20W 2,00	0,34	20-pol	2
SL 1X32W 2,00	0,37	32-pol	2
SL 1X36W 2,54	0,32	36-pol	2,54
SL 1X40W 2,54	0,32	40-pol	2,54
SL 1X50W 2,54	0,97	50-pol	2,54



2-reihig, gewinkelt

Bestellnummer:			Raster
SL 2X10W 1,27	1,20	2x 10-pol	1,27
SL 2X10W 2,54	0,18	2x 10-pol	2,54
SL 2X13W 2,54	0,26	2x 13-pol	2,54
SL 2X17W 2,54	0,26	2x 17-pol	2,54
SL 2X20W 1,27	1,30	2x 20-pol	1,27
SL 2X25W 2,54	0,30	2x 25-pol	2,54
SL 2X32W 2,00	1,30	2x 32-pol	2
SL 2X36W 2,54	0,42	2x 36-pol	2,54
SL 2X40W 2,54	0,47	2x 40-pol	2,54
SL 2X50W 2,54	1,15	2x 50-pol	2,54

Stiftleisten, verzinnt



1-reihig, gewinkelt, SMD

Bestellnummer:			Raster
SL 1X10W SMD2,54	0,65	10-pol	2,54
SL 1X20W SMD2,54	1,20	20-pol	2,54
SL 1X36W SMD2,54	2,80	36-pol	2,54
SL 1X40W SMD2,54	2,90	40-pol	2,54



1-reihig, gerade, SMD
Bauhöhe: 4,4 mm

Bestellnummer:			Raster
BL 1X10G SMD2,00	0,30	10-pol	2
BL 1X20G SMD2,00	0,99	20-pol	2
BL 1X32G SMD2,00	0,89	32-pol	2



1-reihig, gewinkelt

Bestellnummer:			Raster
BL 1X10W 2,00	0,52	10-pol	2
BL 1X20W 2,00	0,69	20-pol	2
BL 1X20W 2,54	0,94	20-pol	2,54
BL 1X32W 2,00	0,92	32-pol	2

1-reihig, gewinkelt
Bauhöhe: 8,5 mm

Bestellnummer:			Raster
BL 1X20W8 2,54	0,46	20-pol	2,54



2-reihig, gerade, SMD
Bauhöhe: 4,4 mm

Bestellnummer:			Raster
BL 2X10G SMD2,00	0,97	2x 10-pol	2
BL 2X20G SMD2,00	0,99	2x 20-pol	2
BL 2X32G SMD2,00	2,45	2x 32-pol	2

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Stiftleisten, Raster 2,54 mm

Stiftleisten, hohe Qualität, RM: 2,54 mm

- 3 A / 250 V DC
- UL 94V-0



1-reihig, gerade

Bestellnummer:

MPE 087-1-002	0,05	2-pol
MPE 087-1-003	0,07	3-pol
MPE 087-1-004	0,10	4-pol
MPE 087-1-005	0,12	5-pol
MPE 087-1-006	0,14	6-pol
MPE 087-1-007	0,16	7-pol
MPE 087-1-008	0,19	8-pol
MPE 087-1-010	0,24	10-pol
MPE 087-1-012	0,28	12-pol
MPE 087-1-016	0,25	16-pol
MPE 087-1-020	0,31	20-pol
MPE 087-1-024	0,42	24-pol
MPE 087-1-036	0,56	36-pol
MPE 087-1-050	0,87	50-pol



2-reihig, gerade

Bestellnummer:

MPE 087-2-004	0,09	2x 2-pol
MPE 087-2-006	0,14	2x 3-pol
MPE 087-2-008	0,19	2x 4-pol
MPE 087-2-010	0,23	2x 5-pol
MPE 087-2-014	0,20	2x 7-pol
MPE 087-2-016	0,25	2x 8-pol
MPE 087-2-020	0,31	2x 10-pol
MPE 087-2-032	0,49	2x 16-pol
MPE 087-2-040	0,62	2x 20-pol
MPE 087-2-064	0,99	2x 32-pol
MPE 087-2-072	1,05	2x 36-pol

Buchsenleisten, hohe Qualität, RM: 2,54 mm

- 3 A / 250 V DC
- UL 94V-0



1-reihig, gerade
Bauhöhe: 8,5 mm

Bestellnummer:

MPE 094-1-003	0,13	3-pol
MPE 094-1-004	0,16	4-pol
MPE 094-1-005	0,22	5-pol
MPE 094-1-006	0,21	6-pol
MPE 094-1-007	0,28	7-pol
MPE 094-1-008	0,23	8-pol
MPE 094-1-010	0,21	10-pol
MPE 094-1-016	0,37	16-pol



2-reihig, gerade
Bauhöhe: 8,5 mm

Bestellnummer:

MPE 094-2-004	0,20	2x 2-pol
MPE 094-2-006	0,29	2x 3-pol
MPE 094-2-008	0,26	2x 4-pol
MPE 094-2-010	0,29	2x 5-pol
MPE 094-2-012	0,34	2x 6-pol
MPE 094-2-014	0,39	2x 7-pol
MPE 094-2-020	0,43	2x 10-pol
MPE 094-2-022	0,54	2x 11-pol
MPE 094-2-024	0,56	2x 12-pol
MPE 094-2-026	0,61	2x 13-pol
MPE 094-2-050	0,95	2x 25-pol
MPE 094-2-072	1,30	2x 36-pol

Raster 2,54 mm

Jumper, hohe Qualität, RM: 2,54 mm

- 3 A • UL 94 V-0



geöffnet

Bestellnummer:

MPE 149-1-002-F0	0,03	schwarz
MPE 149-1-002-F1	0,03	rot
MPE 149-1-002-F2	0,03	grün
MPE 149-1-002-F3	0,03	blau
MPE 149-1-002-F4	0,03	gelb

geöffnet, kurz

Bestellnummer:

MPE 149-3-002-F0	0,07	schwarz



geschlossen

Bestellnummer:

MPE 149-2-002-F0	0,03	schwarz
MPE 149-2-002-F1	0,03	rot
MPE 149-2-002-F3	0,03	blau



geschlossen mit Griff

Bestellnummer:

MPE 149-4-002-F0	0,06	schwarz
MPE 149-4-002-F4	0,06	gelb

Buchsenleisten, gedrehte Kontakte, RM: 2,54 mm

- 3 A / 150 V DC
- UL 94V-0



1-reihig, gerade

Bestellnummer:

MPE 115-1-005	0,35	5-pol
MPE 115-1-006	0,42	6-pol
MPE 115-1-010	0,71	10-pol
MPE 115-1-020	1,20	20-pol
MPE 115-1-036	1,95	36-pol

Stiftleisten, Raster 2,0 mm

Stiftleisten, hohe Qualität, RM: 2,00 mm

- 1,5 A / 150 V DC
- UL 94V-0



1-reihig, gerade

Bestellnummer:

MPE 150-1-002	0,06	2-pol
MPE 150-1-003	0,09	3-pol
MPE 150-1-004	0,13	4-pol
MPE 150-1-005	0,16	5-pol
MPE 150-1-010	0,28	10-pol
MPE 150-1-011	0,20	11-pol
MPE 150-1-032	0,63	32-pol



2-reihig, gerade

Bestellnummer:

MPE 150-3-004	0,11	2x 2-pol
MPE 150-3-006	0,16	2x 3-pol
MPE 150-3-008	0,23	2x 4-pol
MPE 150-3-010	0,28	2x 5-pol
MPE 150-3-014	0,30	2x 7-pol
MPE 150-3-020	0,35	2x 10-pol
MPE 150-3-022	0,41	2x 11-pol
MPE 150-3-030	0,60	2x 15-pol
MPE 150-3-034	0,71	2x 17-pol
MPE 150-3-044	0,77	2x 22-pol



1-reihig, gewinkelt

Bestellnummer:

MPE 332-1-010	0,28	10-pol
MPE 332-1-020	0,37	20-pol
MPE 332-1-032	0,60	32-pol
MPE 332-1-040	0,75	40-pol

Alle gewinkelten Stift-/ Buchsenleisten in detailierter Übersicht finden Sie in unserem Online-Shop.

Buchsenleisten, Raster 2,0 mm

Buchsenleisten, hohe Qualität, RM: 2,00 mm

- 1,5 A/150 VDC
- UL 94V-0



1-reihig, gerade

Bestellnummer:

MPE 156-1-003	0,29	3-pol
MPE 156-1-004	0,25	4-pol
MPE 156-1-005	0,30	5-pol
MPE 156-1-007	0,33	7-pol
MPE 156-1-010	0,45	10-pol
MPE 156-1-020	0,96	20-pol
MPE 156-1-032	1,60	32-pol



2-reihig, gerade

Bestellnummer:

MPE 156-3-006	0,39	2x 3-pol
MPE 156-3-008	0,48	2x 4-pol
MPE 156-3-010	0,57	2x 5-pol
MPE 156-3-020	0,90	2x 10-pol
MPE 156-3-028	1,05	2x 14-pol
MPE 156-3-030	1,15	2x 15-pol
MPE 156-3-032	1,05	2x 16-pol
MPE 156-3-034	1,15	2x 17-pol
MPE 156-3-040	1,50	2x 20-pol
MPE 156-3-050	1,85	2x 25-pol
MPE 156-3-064	2,05	2x 32-pol

Platinen-Steckverbinder

Flachband-IC-Sockel

Dual-Inline



Bestellnummer:

KK08025C	**0,84**	8-pol
KK14025C	**0,61**	14-pol
KK16025C	**0,51**	16-pol
KK18025C	**1,20**	18-pol
KK20025C	**1,25**	20-pol
KK28025C	**1,40**	28-pol

Leiterplattenverbinder Steckverbinder

Raster 2,54



Bestellnummer:

LPV 10	**0,24**	10-pol
LPV 14	**0,24**	14-pol
LPV 16	**0,31**	16-pol
LPV 20	**0,25**	20-pol
LPV 26	**0,23**	26-pol
LPV 34	**0,27**	34-pol
LPV 40	**0,32**	40-pol
LPV 50	**0,68**	50-pol

Leiterplattenverbinder Buchsenleiste

passend zu LPV
Raster 2,54



Bestellnummer:

PRBL 10D	**0,29**	10-pol
PRBL 14D	**0,23**	14-pol
PRBL 16D	**0,27**	16-pol
PRBL 20D	**0,45**	20-pol
PRBL 26D	**0,46**	26-pol
PRBL 40D	**0,75**	40-pol
PRBL 50D	**0,89**	50-pol
PRBL 64D	**0,96**	64-pol

Stift- und Buchsenleiste

bestehend aus Stift- und Buchsenleiste, fest verdrahtet zum Aufbau flexibler Platinenverbindungen.
Kabellänge ca. 25 cm
Raster 2,54 mm



Satz, gerade, braun

Bestellnummer:

PS 25/2G BR	**0,29**	2-pol
PS 25/3G BR	**0,42**	3-pol
PS 25/5G BR	**0,63**	5-pol
PS 25/8G BR	**0,92**	8-pol
PS 25/10G BR	**1,10**	10-pol



Satz, gerade, weiß

Bestellnummer:

PS 25/2G WS	**0,29**	2-pol
PS 25/3G WS	**0,34**	3-pol
PS 25/5G WS	**0,55**	5-pol
PS 25/8G WS	**0,85**	8-pol
PS 25/10G WS	**1,20**	10-pol



Satz, gewinkelt, braun

Bestellnummer:

PS 25/2W BR	**0,29**	2-pol
PS 25/3W BR	**0,42**	3-pol
PS 25/5W BR	**0,64**	5-pol
PS 25/8W BR	**0,95**	8-pol
PS 25/10W BR	**1,30**	10-pol

Einzelstecker Raster 2,54 mm

nicht kompatibel zur Serie PS 25/...



Printstecker, gerade

Bestellnummer:

PSS 254/2G	**0,03**	2-pol
PSS 254/3G	**0,03**	3-pol
PSS 254/4G	**0,05**	4-pol
PSS 254/5G	**0,06**	5-pol
PSS 254/8G	**0,08**	8-pol
PSS 254/10G	**0,09**	10-pol
PSS 254/20G	**0,22**	20-pol



Printstecker, gewinkelt

Bestellnummer:

PSS 254/2W	**0,05**	2-pol
PSS 254/3W	**0,05**	3-pol
PSS 254/5W	**0,06**	5-pol
PSS 254/8W	**0,09**	8-pol
PSS 254/10W	**0,09**	10-pol

Kupplungsleergehäuse

Crimptechnik
Crimpkontakte bitte getrennt bestellen



Bestellnummer:

PSK 254/2W	**0,05**	2-pol
PSK 254/3W	**0,05**	3-pol
PSK 254/4W	**0,05**	4-pol
PSK 254/5W	**0,05**	5-pol
PSK 254/8W	**0,04**	8-pol
PSK 254/10W	**0,05**	10-pol
PSK 254/20W	**0,11**	20-pol

Crimpkontakte

Bestellnummer:

PSK-KONTAKTE	**0,28**	20 Stück
PSK-ROLLE	**54,95**	10.000 Stück

Steckkartenverbinder

Slotstecker



Bestellnummer:

STECKER 50-254	**0,92**	2 x 25-pol
STECKER 62-254	**0,70**	2 x 31-pol

Steckkartenverbinder RM 2,54

Schneid-Klemm-Ausführung



Bestellnummer:

STECKER EC26	**0,90**	2x 13-pol

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

Daten-Steckverbinder

SMC-Steckverbinder

Im Kontaktraster von 1,27 mm
Die SMC-Steckverbinder bieten eine große Gestaltungsfreiheit beim Baugruppen-Design und Flexibilität in der Anwendung. Die Kombination verschiedener Bauhöhen (6,2 / 6,7 / 8,2 und 9 mm) ermöglicht eine hohe Flexibilität bei board-to-board-Anwendungen. Durch diese Stapeltechnik sind bei entsprechender Kombination von Feder- und Messerleisten Leiterplattenabstände von 8 / 9,4 / 10,8 und 12,2 mm möglich. Bei Kombination mit gewinkelten Steckverbindern sind board-to-board-Lösungen im 90° / 180° Winkel möglich.

Messerleiste



Bauform Q, gerade

Bestellnummer:

SMC ML 12-8,2G	**2,35**	12-pol
SMC ML 26-6,7G	**1,98**	26-pol
SMC ML 26-8,2G	**2,95**	26-pol
SMC ML 50-6,7G	**4,55**	50-pol
SMC ML 50-8,2G	**4,45**	50-pol

Federleiste



Bauform B, gerade

Bestellnummer:

SMC FL 12-6,2G	**2,50**	12-pol
SMC FL 12-9,0G	**2,99**	12-pol
SMC FL 26-6,2G	**3,50**	26-pol
SMC FL 26-9,0G	**3,99**	26-pol
SMC FL 50-6,2G	**5,35**	50-pol
SMC FL 50-9,0G	**5,80**	50-pol



Bauform B, gewinkelt

Bestellnummer:

SMC ML 12W	**2,10**	12-pol
SMC ML 26W	**2,55**	26-pol

Federleisten / Messerleisten

DIN 41622 Verbinder

Robuste Steckverbinder für Nachrichten-, Steuer- und Regelungstechnik, Anlagen-, Geräte- und Apparatebau. Kontakte versilbert, 450 V- / 380 V~ / 8 A



Messerleisten

Bestellnummer:

ML A12	**3,75**	12-pol
ML A20	**3,85**	20-pol
ML A30	**7,55**	30-pol



Federleisten

Bestellnummer:

FL B12	**4,45**	12-pol
FL B20	**5,95**	20-pol
FL B30	**8,30**	30-pol



Gehäuse

Bestellnummer:

GL K12	**11,30**	12-pol
GL K20	**10,35**	20-pol
GL K30	**12,80**	30-pol



Verriegelungshebel

Bestellnummer:

GL VRK	**3,80**	Verriegelungshebel



Passhülsen, benötigt werden je 2 Stück

Bestellnummer:

GL VSH	**1,25**	Hülse für Steckerteil
GL VSS	**0,90**	Schraube für Haube



Gehäuse

Bestellnummer:

GFM 30	**13,10**



Verriegelungswanne

Bestellnummer:

WANNE 30	**4,50**

SMD-Lötstationen
ab Seite 368



und natürlich online:
www.reichelt.de

Micromodul-Steckverbindersystem für Leiterplatten

Für die Verbindung von Leiterplatten über Flachbandleitung im Raster 1,27 mm. Der äußerst geringe Platzbedarf auf der Leiterplatte und die geringe Bauhöhe ermöglichen eine optimale Anpassung an beengte Raumverhältnisse. Führungs- und kodiersicher einsetzbar.

Micromodul-Federleiste

Schneid-Klemmtechnik, zum Anschlagen an Flachbandleitungen



Bestellnummer:

MICA 6	**0,26**	6-pol
MICA 8	**0,32**	8-pol
MICA 10	**0,71**	10-pol
MICA 14	**0,34**	14-pol
MICA 20	**0,99**	20-pol

Micromodul-Messerleiste

Passend zu MICA



Lötanschlüsse versetzt
Raster 1,27/2,54 mm

Bestellnummer:

MICS 4	**0,20**	4-pol
MICS 6	**0,32**	6-pol
MICS 8	**0,38**	8-pol
MICS 10	**0,30**	10-pol
MICS 12	**0,32**	12-pol
MICS 14	**0,67**	14-pol
MICS 16	**0,52**	16-pol
MICS 20	**0,49**	20-pol



Lötanschlüsse parallel
Raster 2,54 mm

Bestellnummer:

MICS-D 4	**0,41**	4-pol
MICS-D 8	**0,69**	8-pol
MICS-D 10	**0,72**	10-pol
MICS-D 12	**0,75**	12-pol
MICS-D 14	**0,95**	14-pol
MICS-D 16	**0,96**	16-pol

Minimodul-Leiterplattenverbinder, Raster 2,5mm

Steckverbindersystem für Leiterplatten- und Geräteverbindungen im Rastermaß 2,5 mm

Federleiste, Raster 2,5 mm

Schneid-Klemm-Technik
bei Verwendung von Stiftleisten 2,5 MSF
führungs- und vertauschsicher,
für Flachkabel
Raster 2,5 mm
250 V/ 5 A



gewinkelt

Bestellnummer:

LU 2,5 MSFW 2	**0,24**	2-pol
LU 2,5 MSFW 6	**0,35**	6-pol

Stiftleisten

einreihig, Raster 2,5 mm
Mit Führungskragen und Rastlasche zur Verriegelung der Federleiste LU 2,5 MBX..



gerade

Bestellnummer:

LU 2,5 MSF 2	**0,24**	2-pol
LU 2,5 MSF 10	**0,32**	10-pol

Stiftleisten, gerade

Stiftleisten ohne Führungskragen
einreihig, Raster 2,5 mm
gerade, anreihbar



Bestellnummer:

LU 2,5 MS 4	**0,48**	4-pol
LU 2,5 MS 5	**0,50**	5-pol
LU 2,5 MS 6	**0,62**	6-pol
LU 2,5 MS 7	**0,68**	7-pol
LU 2,5 MS 8	**0,77**	8-pol

Schlitz- & PH/PZ-Kreuzschlitz, 6-teilig

mit Wiha SoftFinish Griff, für höchstes Drehmoment und komfortables Schrauben bei trockener Anwendung



Bestellnummer:

WIHA 302-HK6	**23,40**	Schlitzdreher 302-3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 Kreuzschlitzdreher PH 1 / 2

wiha Tools that work for you

RIACON Anschlussklemmen, schraubbar

AKL 059 / RM 3,5 mm

Bemessungsstrom: 6 A
Nennquerschnitt: 1,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 0,9 mm



Rastermaß 3,5 mm,
mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 059-02	**0,24**	2-polig
AKL 059-03	**0,36**	3-polig
AKL 059-04	**0,48**	4-polig
AKL 059-05	**0,60**	5-polig
AKL 059-06	**0,72**	6-polig
AKL 059-08	**0,95**	8-polig
AKL 059-10	**0,98**	10-polig

AKL 101 / RM 5,08 mm

Bemessungsstrom: 13 A
Nennquerschnitt: 2,0 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 0,9 mm

Rastermaß 5,08 mm, mit Drahtschutz

Bemessungsstrom: 15 A UL
Nennquerschnitt: 2,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 1 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,3 mm



Bestellnummer:

AKL 101-02	**0,31**	2-polig
AKL 101-03	**0,31**	3-polig
AKL 101-04	**0,40**	4-polig
AKL 101-05	**0,51**	5-polig
AKL 101-06	**0,62**	6-polig
AKL 101-08	**0,81**	8-polig
AKL 101-10	**1,00**	10-polig

Daten-Steckverbinder

Pfostenstecker / Wannenstecker, Raster 2,54

Pfostenstecker
gerade vergoldet
mit Verriegelungshebel



Bestellnummer:

PSL 10	**0,29**	10-pol
PSL 14	**0,23**	14-pol
PSL 16	**0,26**	16-pol
PSL 20	**0,30**	20-pol
PSL 26	**0,33**	26-pol
PSL 34	**0,41**	34-pol
PSL 40	**0,45**	40-pol
PSL 50	**0,53**	50-pol
PSL 60	**0,84**	60-pol
PSL 64	**0,69**	64-pol

vergoldet
gewinkelt, Raster 2,54



Bestellnummer:

PSL 10W	**0,24**	10-pol
PSL 14W	**0,26**	14-pol
PSL 16W	**0,26**	16-pol
PSL 20W	**0,34**	20-pol
PSL 26W	**0,39**	26-pol
PSL 34W	**0,47**	34-pol
PSL 40W	**0,47**	40-pol
PSL 50W	**0,55**	50-pol
PSL 60W	**0,66**	60-pol
PSL 64W	**1,35**	64-pol

Wannenstecker
gerade, vergoldet
Raster 2,54



Bestellnummer:

WSL 6G	**0,16**	6-pol
WSL 10G	**0,09**	10-pol
WSL 14G	**0,12**	14-pol
WSL 16G	**0,13**	16-pol
WSL 20G	**0,14**	20-pol
WSL 26G	**0,16**	26-pol
WSL 34G	**0,19**	34-pol
WSL 40G	**0,22**	40-pol
WSL 50G	**0,32**	50-pol
WSL 60G	**0,22**	60-pol
WSL 64G	**0,23**	64-pol

vergoldet
gewinkelt, Raster 2,54



Bestellnummer:

WSL 6W	**0,24**	6-pol
WSL 10W	**0,15**	10-pol
WSL 14W	**0,21**	14-pol
WSL 16W	**0,19**	16-pol
WSL 20W	**0,25**	20-pol
WSL 26W	**0,26**	26-pol
WSL 34W	**0,25**	34-pol
WSL 40W	**0,32**	40-pol
WSL 50W	**0,30**	50-pol
WSL 64W	**0,47**	64-pol

Wannenstecker
gerade, vergoldet
Raster 2,54



Bestellnummer:

WSL 10SK	**0,86**	10-pol
WSL 14SK	**0,99**	14-pol
WSL 16SK	**1,15**	16-pol
WSL 20SK	**1,50**	20-pol
WSL 26SK	**1,40**	26-pol
WSL 34SK	**0,99**	34-pol
WSL 40SK	**1,99**	40-pol
WSL 50SK	**2,20**	50-pol
WSL 60SK	**1,45**	60-pol

Pfostensteckverbinder
vergoldet
mit Zugentlastung
für Flachbandkabel



Bestellnummer:

PFL 6	**0,24**	6-pol
PFL 10	**0,09**	10-pol
PFL 14	**0,14**	14-pol
PFL 16	**0,16**	16-pol
PFL 20	**0,16**	20-pol
PFL 26	**0,19**	26-pol
PFL 34	**0,21**	34-pol
PFL 40	**0,25**	40-pol
PFL 50	**0,24**	50-pol
PFL 60	**0,86**	60-pol
PFL 64	**0,71**	64-pol

Wannenstecker, Raster 2,0 mm

Wannen-Steckerleisten
Raster 2,0 mm
vergoldet



2-reihig, gerade

Bestellnummer:

WL 2X05G 2,00	**0,28**	2x 5-pol
WL 2X10G 2,00	**0,47**	2x 10-pol
WL 2X13G 2,00	**0,36**	2x 13-pol
WL 2X20G 2,00	**0,63**	2x 20-pol
WL 2X25G 2,00	**0,72**	2x 25-pol



2-reihig, gewinkelt

Bestellnummer:

WL 2X05W 2,00	**0,45**	2x 5-pol
WL 2X10W 2,00	**0,54**	2x 10-pol
WL 2X20W 2,00	**3,40**	2x 20-pol

Wannenstecker SMD
vergoldet SMD



2-reihig, gerade

Bestellnummer:

WSL 2X05SMD 2,00	**0,39**	2x 5-pol
WSL 2X10SMD 2,00	**0,45**	2x 10-pol
WSL 2X13SMD 2,00	**1,30**	2x 13-pol
WSL 2X25SMD 2,00	**0,99**	2x 25-pol

Pfostenverbinder 2,0 mm
Schneid-Klemm-Verbinder
vergoldet



Bestellnummer:

PL 2X05G 2,00	**0,40**	2x 5-pol
PL 2X10G 2,00	**0,70**	2x 10-pol
PL 2X13G 2,00	**0,77**	2x 13-pol
PL 2X20G 2,00	**0,49**	2x 20-pol
PL 2X25G 2,00	**0,99**	2x 25-pol

Flachbandkabel
ab Seite 341



und
natürlich
online:
www.reichelt.de

Presswerkzeug
für Verbinder in
Schneidklemmtechnik



D-Sub- und Pfostenverbinder

Bestellnummer:

MWZ 214 **6,99**

SUB-D-Steckverbinder

Lötkelch



Stecker

Bestellnummer:

D-SUB ST 09	0,14
D-SUB ST 15	0,21
D-SUB ST 25	0,26
D-SUB ST 37	0,33
D-SUB ST 50	0,78



Buchse

Bestellnummer:

D-SUB BU 09	0,16
D-SUB BU 15	0,24
D-SUB BU 25	0,27
D-SUB BU 37	0,38
D-SUB BU 50	0,90

Printausführung



Stecker

Bestellnummer:

D-SUB ST 09P	0,26
D-SUB ST 15P	0,47
D-SUB ST 25P	0,34
D-SUB ST 37P	0,56



Buchse

Bestellnummer:

D-SUB BU 09P	0,26
D-SUB BU 15P	0,24
D-SUB BU 25P	0,36
D-SUB BU 37P	0,56

Präzisionsausführung



Stecker, gewinkelt

Bestellnummer:

D-SUB ST 09GW	0,88
D-SUB ST 15GW	1,10
D-SUB ST 25GW	1,45
D-SUB ST 37GW	4,60





Buchse, gewinkelt

Bestellnummer:

D-SUB BU 09GW	0,90
D-SUB BU 15GW	1,10
D-SUB BU 25GW	1,75
D-SUB BU 37GW	6,15
D-SUB BU 50GW	7,95

Lötkelch, Industrie

- gedrehte Kontakte
- Innengewinde 4-40 UNC
- CSA/UL



Stecker, bis AWG 20

Bestellnummer:

D-SUB ST 09 CGK	1,60
D-SUB ST 15 CGK	1,80
D-SUB ST 25 CGK	2,30
D-SUB ST 37 CGK	3,20
D-SUB ST 50 CGK	3,95



Buchse, bis AWG 20

Bestellnummer:

D-SUB BU 09 CGK	1,85
D-SUB BU 15 CGK	2,20
D-SUB BU 25 CGK	3,05
D-SUB BU 37 CGK	4,15
D-SUB BU 50 CGK	5,30

Print, Industrie

- gedrehte Kontakte
- Abstandsbolzen-Clip 4-40 UNC
- CSA/UL



Stecker

Bestellnummer:

D-SUB ST 09 CLIP	2,20
D-SUB ST 15 CLIP	2,60
D-SUB ST 25 CLIP	3,25
D-SUB ST 37 CLIP	4,35
D-SUB ST 50 CLIP	5,35



Buchse

Bestellnummer:

D-SUB BU 09 CLIP	2,45
D-SUB BU 15 CLIP	2,95
D-SUB BU 25 CLIP	3,85
D-SUB BU 37 CLIP	5,25
D-SUB BU 50 CLIP	6,60

Präzision, Industrie

- gedrehte Kontakte, Masseclip
- Innengewinde 4-40 UNC
- Metallwinkel, CSA/UL



Stecker, gewinkelt

Bestellnummer:

D-SUB ST 09GWC	2,75
D-SUB ST 15GWC	3,50
D-SUB ST 25GWC	4,60
D-SUB ST 37GWC	6,15
D-SUB ST 50GWC	7,85



Buchse, gewinkelt

Bestellnummer:

D-SUB BU 09GWC	2,95
D-SUB BU 15GWC	3,85
D-SUB BU 25GWC	5,25
D-SUB BU 37GWC	7,10
D-SUB BU 50GWC	8,95

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

SUB-D-Steckverbinder

Printausführung, EURO

Euro-Norm



Stecker, gewinkelt

Bestellnummer:

D-SUB ST 09EU	0,40
D-SUB ST 15EU	0,69
D-SUB ST 25EU	0,79
D-SUB ST 37EU	0,92



Buchse, gewinkelt

Bestellnummer:

D-SUB BU 09EU	0,40
D-SUB BU 15EU	0,52
D-SUB BU 25EU	0,66
D-SUB BU 37EU	1,35

Printausführung, US

US-Norm



Stecker, gewinkelt

Bestellnummer:

D-SUB ST 09US	0,29
D-SUB ST 15US	0,62
D-SUB ST 25US	0,39
D-SUB ST 37US	0,83



Buchse, gewinkelt

Bestellnummer:

D-SUB BU 09US	0,39
D-SUB BU 15US	0,39
D-SUB BU 25US	0,41
D-SUB BU 37US	0,75

Stecker für Flachbandkabel

Stecker



Bestellnummer:

D-SUB ST 09FB	0,57
D-SUB ST 15FB	0,65
D-SUB ST 25FB	0,65
D-SUB ST 37FB	1,15

Buchse für Flachbandkabel

Buchse



Bestellnummer:

D-SUB BU 09FB	0,57
D-SUB BU 15FB	0,65
D-SUB BU 25FB	0,65
D-SUB BU 37FB	1,20

TMC mit Lötkelchanschluss

Anforderungsstufe:2 > 200 Steckzyklen
Temperaturbereich:-65° ... + 125 °C
Kontaktwiderstand:
<2,5m Ohm



Stecker, Lötkelch

Bestellnummer:

D-SUB ST 09L	1,50
D-SUB ST 15L	2,10
D-SUB ST 25L	3,10



Buchse, Lötkelch

Bestellnummer:

D-SUB BU 09L	1,95
D-SUB BU 15L	2,10
D-SUB BU 25L	5,30

TMC mit geradem Tauchlötanschluss



Stecker, Printanschluss

Bestellnummer:

D-SUB ST 09TL	0,99
D-SUB ST 15TL	1,40
D-SUB ST 25TL	3,75



Buchse, Printanschluss

Bestellnummer:

D-SUB BU 09TL	1,95
D-SUB BU 15TL	1,99
D-SUB BU 25TL	4,55

SUB-D-Terminalblock

DELOCK we move the world



Buchse

Bestellnummer:		SUB-D-Terminalblock	
DELOCK 65268	5,55	9-polig	10 Pins
DELOCK 65274	7,30	15-polig	16 Pins
DELOCK 65317	11,15	25-polig	27 Pins
DELOCK 65319	13,05	37-polig	39 Pins



Stecker

Bestellnummer:		SUB-D-Terminalblock	
DELOCK 65269	5,55	9-polig	10 Pins
DELOCK 65275	7,50	15-polig	16 Pins
DELOCK 65318	10,85	25-polig	27 Pins
DELOCK 65320	13,05	37-polig	39 Pins

Crimp, Industrie

CONEC

- für gedrehte Kontakte
- Innengewinde 4-40 UNC
- CSA/UL



Stecker

Bestellnummer:

D-SUB ST09 CRIMP	1,10
D-SUB ST15 CRIMP	1,15
D-SUB ST25 CRIMP	1,25
D-SUB ST37 CRIMP	1,40
D-SUB ST50 CRIMP	1,60

CONEC



Buchse

Bestellnummer:

D-SUB BU09 CRIMP	1,15
D-SUB BU15 CRIMP	1,15
D-SUB BU25 CRIMP	1,25
D-SUB BU37 CRIMP	1,45
D-SUB BU50 CRIMP	1,55

Crimp-Kontakte

CONEC

Bestellnummer:

AWG 24-20 BU	0,28	Buchse
AWG 24-20 ST	0,20	Stecker
AWG 28-24 BU	0,27	Buchse
AWG 28-24 ST	0,21	Stecker



Ein-/Ausbauwerkzeug

für SUB-D-Crimp-Kontakte

CONEC



Bestellnummer:

D-SUB EINBAU CR	10,50

SUB-D-Steckverbinder

IP67

- gedrehte Kontakte, Lötkelch, CSA/UL
- für Kabel bis AWG 20
- Gewindebolzen 4-40 UNC
- Gehäuse Messing verzinnt
- Druckgussrahmen vernickelt
- für Vorderwandmontage



CONEC

Stecker

Bestellnummer:

D-SUB ST 09 IP	**9,85**
D-SUB ST 15 IP	**10,90**
D-SUB ST 25 IP	**12,35**
D-SUB ST 37 IP	**15,60**



CONEC

Buchse

Bestellnummer:

D-SUB BU 09 IP	**9,80**
D-SUB BU 15 IP	**10,95**
D-SUB BU 25 IP	**12,90**
D-SUB BU 37 IP	**16,75**

IP67, Solid Body

- gedrehte Kontakte, Lötkelch
- für Kabel bis AWG 20
- Innengewinde 4-40 UNC
- einteilige Gehäuse-/Rahmenausführung
- IP67-Schutz für raue Bedingungen
- druckfest bis 1,45 PSI



CONEC

Stecker

Bestellnummer:

D-SUB ST 09 IPS	**5,70**
D-SUB ST 15 IPS	**6,90**
D-SUB ST 25 IPS	**9,30**
D-SUB ST 37 IPS	**10,75**



CONEC

Buchse

Bestellnummer:

D-SUB BU 09 IPS	**5,20**
D-SUB BU 15 IPS	**6,30**
D-SUB BU 25 IPS	**8,65**

IP67, Adapter

Schnittstellenadapter

- gedrehte Kontakte
- Gewindebolzen 4-40 UNC
- Druckgussrahmen



CONEC

Stecker-Buchse

Bestellnummer:

D-SUB AD 09 IP	**15,15**
D-SUB AD 15 IP	**18,30**
D-SUB AD 25 IP	**25,30**

Dualport, Industrie

- Printausführung gewinkelt
- gedrehte Kontakte
- Masseclip und Innengewinde 4-40 UNC
- Abstandsmaß 19,05 mm
- CSA / UL



CONEC

Stecker-Stecker

Bestellnummer:

D-SUB DP 18 STST	**6,90**	2x 9-polig
D-SUB DP 30 STST	**9,50**	2x 15-polig
D-SUB DP 50 STST	**13,15**	2x 25-polig
D-SUB DP 74 STST	**16,95**	2x 37-polig

Stecker-Buchse

Bestellnummer:

D-SUB DP 18 STBU	**7,25**	2x 9-polig
D-SUB DP 30 STBU	**10,15**	2x 15-polig
D-SUB DP 50 STBU	**14,15**	2x 25-polig
D-SUB DP 74 STBU	**18,40**	2x 37-polig

Buchse-Buchse

Bestellnummer:

D-SUB DP 18 BUBU	**7,95**	2x 9-polig
D-SUB DP 30 BUBU	**11,35**	2x 15-polig
D-SUB DP 50 BUBU	**16,35**	2x 25-polig
D-SUB DP 74 BUBU	**21,45**	2x 37-polig

Buchse-Stecker

Bestellnummer:

D-SUB DP 18 BUST	**7,65**	2x 9-polig
D-SUB DP 30 BUST	**10,75**	2x 15-polig
D-SUB DP 50 BUST	**15,35**	2x 25-polig
D-SUB DP 74 BUST	**19,95**	2x 37-polig

SUB-D-Steckverbinder, EMV-Ausführung

mit integrierter Ferritplatte

Stecker, gerade



Bestellnummer:

EMV-STIFT 09G	**0,54**
EMV-STIFT 37G	**3,05**

Buchse, gerade



Bestellnummer:

EMV-BUCHSE 09G	**0,71**

Stecker, gewinkelt

US-Norm, 7,2 mm



Bestellnummer:

EMV-STIFT 09W	**0,98**
EMV-STIFT 25W	**1,40**

Filter-Adapter

Stecker/Buchse
mit Platte 820 pF



Bestellnummer:

EMV 09C	**7,60**
EMV 25C	**12,40**

Buchse, gewinkelt



Bestellnummer:

EMV-BUCHSE 09W	**0,90**
EMV-BUCHSE 15W	**1,10**
EMV-BUCHSE 25W	**1,20**

Daten-Steckverbinder

SUB-D / Koax-Mischbestückung

Bauform 3W3

3W3 = 0 Signalkontakte
3 Aufnahmen für Koax- oder Hochstromkontakte
passende Kappe CG15G o.ä.



CONEC

gerade



Bestellnummer:

MIX-STG 3W3	**0,99**	Stecker
MIX-BUG 3W3	**0,99**	Buchse



gewinkelt

Bestellnummer:

MIX-STW 3W3	**1,95**	Stecker
MIX-BUW 3W3	**1,95**	Buchse

Bauform 7W2

7W2 = 5 Signalkontakte
2 Aufnahmen für Koax- oder Hochstromkontakte
passende Kappe CG15G o.ä.



CONEC



Bestellnummer:

MIX-STG 7W2	**1,35**	Stecker
MIX-BUG 7W2	**1,55**	Buchse



gewinkelt

Bestellnummer:

MIX-STW 7W2	**2,20**	Stecker
MIX-BUW 7W2	**2,30**	Printbuchse

Bauform 9W4

9W4 = 5 Signalkontakte 4 Aufnahmen für
Koax- oder Hochstromkontakte



CONEC



gerade

Bestellnummer:

MIX-BUG 9W4	**2,05**	Buchse
MIX-STG 9W4	**1,80**	Stecker



gewinkelt

Bestellnummer:

MIX-BUW 9W4	**2,60**	Printbuchse
MIX-STW 9W4	**2,45**	Printstecker

Hochstrom-Einzelkontakte

Die Einzelkontakte werden einfach in die Aussparungen der Verbinder gedrückt.



Bestellnummer:

MIX-STW HS	**0,99**	Stecker, gewinkelt
MIX-BUG HS	**1,10**	Buchse, gerade
MIX-STG HS	**0,96**	Stecker, gerade
MIX-BUW HS	**1,55**	Buchse, gewinkelt

Hochstrom-Einzelkontakte

CONEC



Bestellnummer:

MIX-BU1 CRIMP	**1,25**	Buchse, Gütestufe 1
MIX-BU3 CRIMP	**0,99**	Buchse, Gütestufe 3
MIX-ST1 CRIMP	**0,94**	Stecker, Gütestufe 1
MIX-ST3 CRIMP	**0,84**	Stecker, Gütestufe 3
MIX-STV1 CRIMP	**1,10**	Stecker, Gütestufe 1, voreilend

Bauform 13W3

13W3 = 10 Signalkontakte
3 Aufnahmen für Koax- oder Hochstromkontakte
passende Kappe CG25G o.ä.



CONEC



gerade

Bestellnummer:

MIX-STG 13W3	**1,80**	Stecker
MIX-BUG 13W3	**1,98**	Buchse



gewinkelt

Bestellnummer:

MIX-BUW 13W3	**3,10**	Printbuchse
MIX-STW 13W3	**2,80**	Stecker

Bauform 17W2

17W2 = 15 Signalkontakte 2 Aufnahmen für
Koax- oder Hochstromkontakte



CONEC



gerade

Bestellnummer:

MIX-BUG 17W2	**2,80**	Buchse
MIX-STG 17W2	**2,30**	Stecker



gewinkelt

Bestellnummer:

MIX-BUW 17W2	**3,95**	Printbuchse
MIX-STW 17W2	**3,50**	Printstecker

Profibus-Verbinder

Erbic Profibus

Profibus-Anschluss mit 9-pol SUB-D-Stecker und Schalter für Terminierung.
Datenraten bis 12 Mbit/s. Pinbelegung SUB-D gemäß Profibus. Kabelausgang horizontal.
Farbe grau.



SUB-D-Stecker

Bestellnummer:

ERBIC IDC	**35,95**	IDC-Anschluss
ERBIC SK	**32,60**	Schraubklemme

SUB-D-Stecker mit Weitersteckmöglichkeit

Bestellnummer:

ERBIC-2 IDC	**40,40**	IDC-Anschluss
ERBIC-2 SK	**43,40**	Schraubklemme



Im Metallgehäuse mit vertikalem Kabelausgang

Bestellnummer:

ERBIC-3 IDC	**44,60**	IDC-Anschluss

02YS(ST)CY 1x2x0,64/2,45



Bestellnummer:

02YS-ST-CY-10	**13,65**	10m-Ring
02YS-ST-CY-25	**30,90**	25m-Ring

HIGH-DENSITY-Steckverbinder

Lötkelch



Stecker, gerade

Bestellnummer:

HD 15M	**0,24**	15-polig
HD 26M	**0,56**	26-polig
HD 44M	**0,64**	44-polig
HD 62M	**0,94**	62-polig



Buchse, gerade

Bestellnummer:

HD 15F	**0,26**	15-polig
HD 26F	**0,42**	26-polig
HD 44F	**0,71**	44-polig
HD 62F	**0,99**	62-polig

Lötkelch, Industrie

- für Kabel bis AWG 22
- 4-40 UNC Innengewinde
- CSA / UL

CONEC



Stecker,gedrehte Kontakte

Bestellnummer:

HD 15M LGK	**2,55**	15-polig
HD 26M LGK	**3,75**	26-polig
HD 44M LGK	**5,70**	44-polig
HD 62M LGK	**7,90**	62-polig

CONEC



Buchse, gedrehte Kontakte

Bestellnummer:

HD 15F LGK	**3,30**	15-polig
HD 26F LGK	**4,95**	26-polig
HD 44F LGK	**7,85**	44-polig
HD 62F LGK	**10,90**	62-polig

Print



Buchse, gewinkelt

Bestellnummer:

HD 15FW	**0,36**	15-polig
HD 26FW	**1,45**	26-polig
HD 44FW	**1,90**	44-polig
HD 62FW	**1,40**	62-polig

Print, Industrie

4-40 UNC Innengewinde, CSA/UL, Metallwinkel



CONEC

Buchse, gewinkelt, gedrehte Kontakte

Bestellnummer:

HD 15FW PGK	**5,10**	15-polig
HD 26FW PGK	**6,75**	26-polig
HD 44FW PGK	**9,55**	44-polig
HD 62FW PGK	**12,95**	62-polig

Stecker, gewinkelt, gedrehte Kontakte

Bestellnummer:

HD 15MW PGK	**4,30**	15-polig
HD 26MW PGK	**5,55**	26-polig
HD 44MW PGK	**7,85**	44-polig



CONEC

Stecker, gerade, gedrehte Kontakte

Bestellnummer:

HD 15M PGK	**2,60**	15-polig
HD 26M PGK	**3,50**	26-polig
HD 44M PGK	**5,25**	44-polig
HD 62M PGK	**7,35**	62-polig

Buchse, gerade, gedrehte Kontakte

Bestellnummer:

HD 15F PGK	**3,15**	15-polig
HD 26F PGK	**4,15**	26-polig
HD 44F PGK	**6,20**	44-polig
HD 62F PGK	**8,65**	62-polig

Zubehör für SUB-D-Verbinder

Sub-D-Montagesatz

2 Bolzen mit Muttern, Scheiben und Sprengringen



Bestellnummer:

SV U	**0,26**

Bolzenmuttern (2 Stück)

mit UNC 4-40 Gewinde



Bestellnummer:

SV MB	**0,29**

Befestigungswinkel

Kunststoff mit Zentrierung



Bestellnummer:

SV WZ 09	**0,29**
SV WZ 15	**0,29**
SV WZ 25	**0,31**
SV WZ 37	**0,36**
SV WZ 50	**0,42**

Befestigungswinkel, Metall



Bestellnummer:

SV WMG	**0,78**	einseitig Gewinde

Centronic-Buchsen

Standard



Bestellnummer:

SE 5724F	**2,70**	24pol
SE 5736F	**0,99**	36pol
SE 5750F	**1,45**	50pol

mit Kupplungsgehäuse



Bestellnummer:

SE 5750FB	**4,75**	50pol

Printausführung



Bestellnummer:

SE 5724FR	**1,99**	24pol
SE 5736FR	**2,70**	36pol

Schneid-Klemmausführung



Bestellnummer:

SE 5736FRF	**1,85**	36pol
SE 5750FRF	**2,99**	50pol

Centronic-Stecker

Standard



Bestellnummer:

SE 5714M	**4,50**	14pol
SE 5724M	**4,50**	24pol
SE 5736M	**3,15**	36pol
SE 5750M	**4,90**	50pol

Schneid-Klemmausführung



Bestellnummer:

SE 5736FRM	**2,50**	36pol
SE 5750FRM	**2,99**	50pol

D-SUB-Verbinder mit SnapLock

Kunststoffhaube, SnapLock

Sie benötigen ein D-SUB Haubensystem welches eine schnelle Ver- und Entriegelung ohne zusätzliches Werkzeug möglich macht und das durch ein hör- und spürbares „Klick“ eine Verriegelung auch an schlecht einsehbaren Geräteschnittstellen ermöglicht? Sie möchten ein bestehendes System mit Schnellverschlusshauben nachrüsten?
Das neue **CONEC SnapLock-Verriegelungssystem** besteht aus D-SUB Steckverbindern und D-SUB Hauben, die ein schnelles und sicheres Verriegeln ohne zusätzliche Verschraubung ermöglichen. Ein in die Haube integrierter Federclip verrastet mit einem am Gegenstecker montierten Rastbolzen und somit wird eine schnelle und sichere Verbindung hergestellt. Die Verrastung des Verriegelungsmechanismus wird durch ein hör- und spürbares Klicken signalisiert. Mit einer hohen Haltekraft wird eine sichere Verriegelung der Steckverbindung für viele Anwendungsgebiete bereitgestellt.



- seitlicher und gerader Kabelausgang
- garantiert fester Sitz
- einfachste Montage dank SnapLock





metallisiert

Bestellnummer:		Polzahl D-SUB
KAPPE 1750	3,45	9
KAPPE 1760	3,95	15
KAPPE 1770	4,45	25
KAPPE 1780	4,95	37
KAPPE 1790	5,70	50

schwarz

Bestellnummer:		Polzahl D-SUB
KAPPE 1810	2,20	9
KAPPE 1820	2,35	15
KAPPE 1830	2,50	25
KAPPE 1840	2,55	37
KAPPE 1850	2,65	50

Zubehör zum Nachrüsten von SnapLock



Haube zu Haube Verbindung

Bestellnummer: VB 2200 1,35



Befestigungsbolzen

Bestellnummer: RAST 2190 1,35

CONEC **NEU**

SnapLock

D-SUB-Stecker-/Buchse

D-Sub-Stecker und Buchsen mit SnapLock
- gerade Lötpins • SnapLock



Stecker

Bestellnummer:		Polzahl
DSUB ST2093	3,25	9
DSUB ST2103	4,20	15
DSUB ST2113	5,20	25
DSUB ST2123	6,90	37
DSUB ST2133	8,40	50



Buchse

Bestellnummer:		Polzahl
DSUB BU2143	3,60	9
DSUB BU2153	4,59	15
DSUB BU2163	6,35	25
DSUB BU2173	8,59	37
DSUB BU2183	9,95	50

Kappen für SUB-D-Verbinder

Standard

Bestellnummer:

KAPPE CG9G	0,16
KAPPE CG15G	0,16
KAPPE CG19G	0,45
KAPPE CG23G	0,47
KAPPE CG25G	0,26
KAPPE CG37G	0,25
KAPPE CG50G	0,79



seitlicher Kabelausgang

Bestellnummer:

KAPPE CG9S	1,05
KAPPE CG15S	0,94
KAPPE CG25S	0,99
KAPPE CG37S	1,15



mit langen Verschraubungen

Bestellnummer:

KAPPE 09PM	0,21
KAPPE 15PM	0,24
KAPPE 25PM	0,88
KAPPE 37PM	1,10



metallisiert

Bestellnummer:

KAPPE 09M	0,28
KAPPE 15M	0,28
KAPPE 25M	0,39
KAPPE 37M	0,62



Vollmetall

Bestellnummer:

KAPPE 09VM	1,40
KAPPE 15VM	1,25
KAPPE 25VM	1,50



Metallisierte Kappe

mit langen, fest eingebauten Verschraubungen

Bestellnummer:

KAPPE AK 09V	2,35
KAPPE AK 15V	2,50
KAPPE AK 25V	2,65
KAPPE AK 37V	3,55



Zinkdruckgusshaube

- EMI/RFI störstrahlsicher
- mit Kabeltülle
- CSA / UL
- 4-40 UNC



gerader Kabeleingang, Rändelschrauben

Bestellnummer:

KAPPE MGK 09	2,40
KAPPE MGK 15	2,75
KAPPE MGK 25	2,65
KAPPE MGK 37	3,60
KAPPE MGK 50	3,95

CONEC

seitlicher Kabeleingang, kurze Schlitzschrauben

Bestellnummer:

KAPPE MSK 09	2,10
KAPPE MSK 15	2,75
KAPPE MSK 25	2,75
KAPPE MSK 37	3,55
KAPPE MSK 50	3,65



Kappen für SUB-D-Verbinder

Kunststoffhaube, groß

- geeignet für SUB-D-Mischkontakte
- großer Innenraum



gerader Kabeleingang, schwarz, Rändelschrauben

Bestellnummer:

KAPPE KGG 09	2,75
KAPPE KGG 15	2,80
KAPPE KGG 25	3,95
KAPPE KGG 37	3,80
KAPPE KGG 50	3,85



gerader Kabeleingang, metallisiert, kurze Schlitzschrauben

Bestellnummer:

KAPPE MGG 09	3,10
KAPPE MGG 15	3,45
KAPPE MGG 25	3,95
KAPPE MGG 37	4,50
KAPPE MGG 50	4,55

- für Crimp-, Hochstrom-, Koaxialkontakte
- 4-40 UNC
- CSA / UL



seitlicher Kabeleingang, schwarz, kurze Schlitzschrauben

Bestellnummer:

KAPPE KSG 09	1,75
KAPPE KSG 15	1,80
KAPPE KSG 25	2,15
KAPPE KSG 37	2,35
KAPPE KSG 50	2,35



seitlicher Kabeleingang, metallisiert, kurze Schlitzschrauben

Bestellnummer:

KAPPE MSG 09	3,10
KAPPE MSG 15	3,45
KAPPE MSG 25	4,10
KAPPE MSG 37	4,50
KAPPE MSG 50	4,50

EMV-Vollmetallhaube

Geprüft nach VDE 0871, nach FCC20780 und nach 86/336 EEC



Bestellnummer:

KAPPE EMV 09	1,90
KAPPE EMV 15	1,90
KAPPE EMV 25	1,95
KAPPE EMV 37	2,85

Kunststoffhaube

- zweiteilige Kunststoffhaube
- integrierte Kabelklemmung
- Polyamid + GF , UL94 V-0
- 4-40 UNC



gerader Kabeleingang, Rändelschrauben

Bestellnummer:

KAPPE KG 09	1,35
KAPPE KG 15	1,40
KAPPE KG 25	1,45
KAPPE KG 37	1,45
KAPPE KG 50	5,25

Wasserdichte D-SUB-Gehäuse

Kunststoffhaube, IP 67

- wasserdichtes Gehäuse für Standard D-SUB und D-SUB-Mischkontakte
- großer Innenraum für Koaxial- und Hochstromkontakte
- 4-40 UNC



schwarz, Rändelschraube

Bestellnummer:

KAPPE IPKG 09	5,90
KAPPE IPKG 15	6,30
KAPPE IPKG 25	6,45
KAPPE IPKG 37	8,25
KAPPE IPKG 50	11,15



metallisiert, Rändelschraube

Bestellnummer:

KAPPE IPMG 09	16,70
KAPPE IPMG 15	17,40
KAPPE IPMG 25	17,60
KAPPE IPMG 37	23,35
KAPPE IPMG 50	24,50



schwarz, Rändelschraube

Bestellnummer:

KAPPE 4670	4,75
KAPPE 4680	4,95
KAPPE 4690	5,90
KAPPE 4700	6,90



metallisiert, Rändelschraube

Bestellnummer:

KAPPE 4770	7,90
KAPPE 4780	8,30
KAPPE 4790	9,60
KAPPE 4800	10,50



schwarz, kurze Schlitzschrauben

Bestellnummer:

KAPPE 4710	3,75
KAPPE 4720	3,75
KAPPE 4730	3,95
KAPPE 4740	4,95
KAPPE 4750	5,75



metallisiert, kurze Schlitzschrauben

Bestellnummer:

KAPPE 4810	6,70
KAPPE 4820	6,95
KAPPE 4840	8,65
KAPPE 4850	9,50
KAPPE 4890	7,40

Zubehör IP 67

Gummischutzkappe

Bestellnummer:

SCHUTZ IP67 09	0,79
SCHUTZ IP67 15	0,92
SCHUTZ IP67 25	0,99
SCHUTZ IP67 37	1,05
SCHUTZ IP67 50	1,10



Aussendichtung



Bestellnummer:

AUSSEN IP67 09	0,76
AUSSEN IP67 15	0,80
AUSSEN IP67 25	0,84
AUSSEN IP67 37	0,90
AUSSEN IP67 50	0,92

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Daten-Steckverbinder

USB-Steckverbinder



Serie A, gewinkelt, liegende Montage

Bestellnummer:

USB AW	**0,22**	Printmontage	Buchse
USB AWF	**0,28**	Printmontage	Stecker
USB AW SMD	**0,30**	SMD-Montage	Buchse



Serie B, gewinkelt, liegende Montage

Bestellnummer:

USB BW	**0,26**	Printmontage	Buchse
USB BW SMD	**0,43**	SMD-Montage	Buchse



Serie-Mini-USB, gewinkelt, liegende Montage

Bestellnummer:

USB BWM	**0,42**	5-pol, Printmontage	Buchse
USB BWM SMD	**0,28**	5-pol, SMD-Montage	Buchse



Serie A, gewinkelt, liegende Printmontage

Bestellnummer:

USB AW-2	**0,32**	2-Port	Buchse
USB AW-3	**0,99**	3-Port	Buchse



Serie A, gewinkelt, vertikale Printmontage

Bestellnummer:

USB AW-VK	**0,93**	Länge: 13,3mm	Buchse
USB AW-VL	**0,78**	Länge: 19,3mm	Buchse



Serie A, gerade, 180° Version

Bestellnummer:

USB AG	**0,28**	Printmontage	Buchse
USB AGF	**0,32**	SMD-Montage	Stecker



Serie B, gerade, 180° Version

Bestellnummer:

USB BG	**0,24**	Printmontage	Buchse
USB BG SMD	**1,70**	SMD-Montage	Buchse



IEEE 1394, gewinkelt

Bestellnummer:

IEEE1394 V	**0,54**	vertikal, Printmontage
IEEE1394 H	**0,54**	horizontal, Printmontage
IEEE1394 H-SMD	**0,40**	horizontal, SMD-Montage

gerade 180°-Version

Bestellnummer:

IEEE1394 S	**0,44**	Printmontage



gerade, inkl. Haube

Bestellnummer:

USB AG-KOM	**0,24**	Serie A, grau	Stecker
USB BG-KOM	**0,35**	Serie B, grau	Stecker



gerade, Kabel-konfektions-Version

Bestellnummer:

USB AG-KV	**0,20**	Serie A, L: 13,3 mm	Stecker
USB BG-KV	**0,21**	Serie B, L: 19,3 mm	Stecker
USB HAUBE A	**0,28**	Serie A, transparent	
USB HAUBE B	**0,26**	Serie B, transparent	

Lumberg passion for connections



Serie A, gewinkelt

Bestellnummer:

LUM 2410-07	**0,99**	SMD-Montage	Einbaustecker
LUM 2410-08	**0,99**	Printmontage	Einbaustecker

Lumberg passion for connections



Serie A, stehend

Bestellnummer:

LUM 2410-01	**0,68**	Printmontage	Kupplung

Micro-USB-Stecker



ohne Gehäuse

Bestellnummer:

USB MICRO ST	**0,75**	Serie B	Stecker

Lumberg passion for connections



Serie A, gewinkelt

Bestellnummer:

LUM 2410-06	**0,70**	SMD-Montage	Kupplung

Lumberg passion for connections



Serie A, gewinkelt

Bestellnummer:

LUM 2410-03	**1,45**	Printmontage	2x Kupplung

Lumberg passion for connections



Serie B, stehend

Bestellnummer:

LUM 2411-01	**0,68**	Printmontage	Kupplung

Lumberg passion for connections



Serie B, gewinkelt

Bestellnummer:

LUM 2411-02	**0,60**	Printmontage	Kupplung

Lumberg passion for connections



Serie B, Mini-USB, 5-polig

Bestellnummer:

LUM 2486-01	**1,35**	SMD-Montage	Kupplung

USB-Datenkabel



Bestellnummer:			Länge
USB2 DK 5M	**12,95**	USB 2.0	5 m
USB2 DK 10M	**22,95**	USB 2.0	10 m
USB2 DK 25M	**54,95**	USB 2.0	25 m
USB2 DK 50M	**91,95**	USB 2.0	50 m
USB3 DK 5M	**14,95**	USB 3.0	5 m
USB3 DK 10M	**47,95**	USB 3.0	10 m
USB3 DK 25M	**99,95**	USB 3.0	25 m

USB-2.0-Rundsteckverbinder

Einbaugehäuse

- Bajonettanschluss

CONEC



Kupplung

Bestellnummer:

USB2 EBG KS	**5,55**	schwarz

CONEC



Stecker

Bestellnummer:

USB2 STG KS	**4,10**	schwarz

USB-3.0-Steckverbinder

USB-3.0-Verbinder

Serie A



Bestellnummer:

USB3 AST	**1,20**	SMD-Montage	Stecker

USB-3.0-Stecker



Micro USB-3.0

Bestellnummer:

MUSB3 BSTZ	**2,65**	Serie B	Stecker

Qualitätsmanagement

CERT DIN EN ISO 9001

HDMI-Verbinder

Einbaubuchse, SMD



Gehäuseschirm, SMD

Bestellnummer:

HDMI SMD PEB	**1,70**	SMD-Montage

Gehäuseschirm, Print

Bestellnummer:

HDMI SMD PFEB1	**1,60**	SMD-Montage	mit Flansch

Einbaubuchse



mit Flansch

Bestellnummer:

HDMI 090P	**2,05**	90° Printmontage

HDMI-Stecker



Vollmetall

Bestellnummer:

HDMI STDG	**3,60**	grau
HDMI STHG	**6,40**	chrom



mit Zugentlastung

Bestellnummer:

HDMI STM	**1,87**

Industrie-Adapter



HDMI-Buchse > Terminalblock 20-Pin

Bestellnummer:

DELOCK 65168	**7,30**



Dualport-Einbaubuchse HDMI + Displayport

Bestellnummer:

DELOCK 65286	**5,10**



Multiport USB 3.0 + eSATAp Buchse >Terminal 18p

Bestellnummer:

DELOCK 65405	**13,90**



DVI-24-Buchse > Terminalblock 27-Pin

Bestellnummer:

DELOCK 65169	**8,10**



USB 3.0 A Buchse > Terminalblock 10-Pin

Bestellnummer:

DELOCK 65167	**6,90**



eSATApd-Buchse > Terminalblock 14-Pin

Bestellnummer:

DELOCK 65392	**6,20**



VGA-Buchse > Terminalblock 16-Pin

Bestellnummer:

DELOCK 65170	**6,30**



Mini-USB-Buchse > Terminalblock 6-Pin

Bestellnummer:

DELOCK 65518	**5,45**



Micro-USB-Buchse > Terminalblock 6-Pin

Bestellnummer:

DELOCK 65517	**5,45**

Micro-Match Miniatur-Steckverbinder

Steckverbinder mit hoher Packungsdichte,
insbesondere für Board-to-Board Verbindungen.
Rastermaß: 2,54 mm (1,27 mm versetzt)
Farbe: rot
Spannung: 100 V
Strom: max. 1,5 A



Federleisten



Printausführung, gerade

Bestellnummer:			Länge
MM FL 4G	**0,25**	4-pol	7,1 mm
MM FL 6G	**0,36**	6-pol	9,7 mm
MM FL 8G	**0,41**	8-pol	12,2 mm
MM FL 10G	**0,33**	10-pol	14,7 mm
MM FL 12G	**0,33**	12-pol	17,3 mm
MM FL 14G	**0,32**	14-pol	19,8 mm
MM FL 16G	**0,38**	16-pol	22,4 mm
MM FL 20G	**0,51**	20-pol	27,4 mm

Printausführung, gewinkelt

Bestellnummer:			Länge
MM FL 4W	**0,31**	4-pol	7,1 mm
MM FL 6W	**0,32**	6-pol	9,7 mm
MM FL 8W	**0,28**	8-pol	12,2 mm
MM FL 10W	**0,30**	10-pol	14,7 mm
MM FL 12W	**0,30**	12-pol	17,3 mm
MM FL 14W	**0,32**	14-pol	19,8 mm
MM FL 20W	**0,36**	20-pol	27,4 mm



Printausführung, SMD

Bestellnummer:			Länge
MM FL 4S	**0,57**	4-pol	7,1 mm
MM FL 6S	**0,73**	6-pol	9,7 mm
MM FL 8S	**0,90**	8-pol	12,2 mm
MM FL 10S	**0,34**	10-pol	14,7 mm
MM FL 12S	**0,34**	12-pol	17,3 mm
MM FL 14S	**0,37**	14-pol	19,8 mm
MM FL 16S	**0,35**	16-pol	22,4 mm
MM FL 20S	**0,47**	20-pol	27,4 mm

Stiftleisten



Printausführung, gerade

Bestellnummer:			Länge
MM SL 4G	**0,25**	4-pol	7,1 mm
MM SL 6G	**0,31**	6-pol	9,7 mm
MM SL 8G	**0,26**	8-pol	12,2 mm
MM SL 10G	**0,30**	10-pol	14,7 mm
MM SL 12G	**0,34**	12-pol	17,3 mm
MM SL 14G	**0,36**	14-pol	19,8 mm
MM SL 16G	**0,34**	16-pol	22,4 mm
MM SL 20G	**0,41**	20-pol	27,4 mm



Schneidklemm-Ausführung

Bestellnummer:			Länge
MM SL 4SK	**0,23**	4-pol	8,6 mm
MM SL 6SK	**0,24**	6-pol	11,1 mm
MM SL 8SK	**0,30**	8-pol	13,6 mm
MM SL 10SK	**0,35**	10-pol	16,2 mm
MM SL 12SK	**0,32**	12-pol	18,7 mm
MM SL 14SK	**0,78**	14-pol	21,3 mm
MM SL 16SK	**0,42**	16-pol	23,8 mm
MM SL 20SK	**0,73**	20-pol	28,9 mm

Steckverbinder mit hoher Packungsdichte, insbesondere für Board-to-Board Verbindungen.
Rastermaß: 2,54mm (1,27mm versetzt)
Farbe: rot
Spannung: 230 V DC
Strom: max. 1,5 A

Federleisten, hohe Qualität





Print, gerade

Bestellnummer:			Länge
MPE 369-1-004	**0,31**	4-pol	7,2 mm
MPE 369-1-006	**0,31**	6-pol	9,74 mm
MPE 369-1-008	**0,41**	8-pol	12,28 mm
MPE 369-1-010	**0,29**	10-pol	14,82 mm
MPE 369-1-012	**0,45**	12-pol	17,36 mm
MPE 369-1-014	**0,45**	14-pol	19,9 mm
MPE 369-1-016	**0,52**	16-pol	22,44 mm
MPE 369-1-020	**0,65**	20-pol	27,52 mm

Print, SMD, mit Verriegelung

Bestellnummer:			Länge
MPE 374-2-004	**0,31**	4-pol	7,2 mm
MPE 374-2-006	**0,31**	6-pol	9,74 mm
MPE 374-2-008	**0,41**	8-pol	12,28 mm
MPE 374-2-010	**0,42**	10-pol	14,82 mm
MPE 374-2-012	**0,51**	12-pol	17,36 mm
MPE 374-2-014	**0,52**	14-pol	19,9 mm
MPE 374-2-016	**0,52**	16-pol	22,44 mm
MPE 374-2-020	**0,66**	20-pol	27,52 mm

Print, SMD

Bestellnummer:			Länge
MPE 374-1-004	**0,31**	4-pol	7,2 mm
MPE 374-1-006	**0,31**	6-pol	9,74 mm
MPE 374-1-008	**0,31**	8-pol	12,28 mm
MPE 374-1-010	**0,41**	10-pol	14,82 mm
MPE 374-1-012	**0,32**	12-pol	17,36 mm
MPE 374-1-014	**0,52**	14-pol	19,9 mm
MPE 374-1-016	**0,40**	16-pol	22,44 mm
MPE 374-1-018	**0,59**	18-pol	24,98 mm
MPE 374-1-020	**0,65**	20-pol	27,52 mm

Print, gewinkelt

Bestellnummer:			Länge
MPE 369-3-004	**0,24**	4-pol	7,2 mm
MPE 369-3-006	**0,31**	6-pol	9,74 mm
MPE 369-3-008	**0,41**	8-pol	12,28 mm
MPE 369-3-010	**0,42**	10-pol	14,82 mm
MPE 369-3-012	**0,44**	12-pol	17,36 mm
MPE 369-3-014	**0,52**	14-pol	19,9 mm
MPE 369-3-016	**0,52**	16-pol	22,44 mm
MPE 369-3-018	**0,68**	18-pol	24,98 mm
MPE 369-3-020	**0,66**	20-pol	27,52 mm

Print, gerade

Bestellnummer:			Länge
MPE 373-1-004	**0,21**	4-pol	7,35 mm
MPE 373-1-008	**0,41**	8-pol	12,43 mm
MPE 373-1-010	**0,42**	10-pol	14,97 mm
MPE 373-1-012	**0,44**	12-pol	17,51 mm
MPE 373-1-014	**0,52**	14-pol	20,05 mm
MPE 373-1-016	**0,52**	16-pol	22,59 mm
MPE 373-1-018	**0,59**	18-pol	25,13 mm
MPE 373-1-020	**0,66**	20-pol	27,67 mm

Schneid-Klemm / AWG 28

Bestellnummer:			Länge
MPE 372-1-004	**0,31**	4-pol	8,45 mm
MPE 372-1-006	**0,31**	6-pol	10,99 mm
MPE 372-1-008	**0,32**	8-pol	13,53 mm
MPE 372-1-010	**0,32**	10-pol	16,07 mm
MPE 372-1-012	**0,45**	12-pol	18,61 mm
MPE 372-1-014	**0,52**	14-pol	21,15 mm
MPE 372-1-016	**0,40**	16-pol	23,69 mm
MPE 372-1-018	**0,60**	18-pol	26,23 mm
MPE 372-1-020	**0,65**	20-pol	28,77 mm

Schneid-Klemm / AWG 28 / PCB

Bestellnummer:			Länge
MPE 371-1-004	**0,31**	4-pol	8,45 mm
MPE 371-1-006	**0,31**	6-pol	10,99 mm
MPE 371-1-008	**0,41**	8-pol	13,53 mm
MPE 371-1-010	**0,42**	10-pol	16,07 mm
MPE 371-1-012	**0,44**	12-pol	18,61 mm
MPE 371-1-014	**0,52**	14-pol	21,15 mm
MPE 371-1-016	**0,52**	16-pol	23,69 mm
MPE 371-1-018	**0,68**	18-pol	26,23 mm
MPE 371-1-020	**0,65**	20-pol	28,77 mm

Steckverbinder nach DIN 41612 / IEC 603-2

Bauform C (R)

R = invertierte Ausführung zur Bauform C
THR-Ausführung (Through the Hole) ist durch die besonders hohe Temperaturbeständigkeit des Kunststoffkörpers für das Reflow-Löten geeignet.



ept

Messerleisten, Bauform C, gewinkelte Ausführung

Bestellnummer:		Belegung	
ML-C 32W	**0,96**	32-pol, A - C	gewinkelt
ML-C 64W	**0,99**	64-pol, A - C	gewinkelt
ML-C 96W	**1,10**	96-pol, A - B - C	gewinkelt
ML-C 96W-THR	**1,90**	96-pol, A - B - C	gewinkelt

Messerleisten, Bauform R, gerade, Printstifte 4 oder 13 mm

Bestellnummer:		Belegung	
ML-R 64G4	**1,40**	64-pol, A - C	gerade
ML-R 64G13	**1,98**	64-pol, A - C	gerade
ML-R 96G4	**1,60**	96-pol, A - B - C	gerade
ML-R 96G13	**2,60**	96-pol, A - B - C	gerade

Federleisten, Bauform C gerade, Printstifte 4 oder 13 mm lang

Bestellnummer:		Belegung	
FL-C 32G4	**0,99**	32-pol, A - C	gerade
FL-C 32G13	**1,25**	32-pol, A - C	gerade
FL-C 64G4	**1,40**	64-pol, A - C	gerade
FL-C 64G13	**1,99**	64-pol, A - C	gerade
FL-C 64G-THR	**1,98**	64-pol, A - C	gerade
FL-C 96G4	**1,80**	96-pol, A - B - C	gerade
FL-C 96G13	**2,90**	96-pol, A - B - C	gerade
FL-C 96G-THR	**2,20**	96-pol, A - B - C	gerade

Federleisten, Bauform R, gewinkelt, Printstift 4 mm

Bestellnummer:		Belegung	
FL-R 64W	**1,90**	64-pol, A - C	gewinkelt
FL-R 96W	**2,50**	96-pol, A - B - C	gewinkelt

Schneid-Klemm-Technik

Bauform C



ept

Bestellnummer:		Belegung
FEDERL. 64FSK	**4,75**	64-pol, A - C
FEDERL. 96FSK	**13,80**	96-pol, A - B - C

Haube für DIN 41612 Leisten

Kunststoffgehäuse mit 1 Kabelausgang
für: C, D, H11, R, M (Breite: 15,24 mm / 3T)
für: E und E 160 (Breite 20,32 mm / 4T)



Bestellnummer:

ERNI 044072	**11,80**	metallisiert	C, D, H11, R, M
ERNI 173001	**10,50**	grau	C, D, H11, R, M

Befestigungsteile



Bestellnummer:

BFT-6	**0,69**	für 31-pol (DIN 41617)

Kurze Ausführung der Bauform C und R 1/2 bzw. 1/3 Länge von C

R = invertierte Ausführung zur Bauform C



ept

Messerleisten, gewinkelt

Bestellnummer:		Belegung		Länge (mm)
ML-C2 32W	**0,96**	32-pol, A - C	gewinkelt	1/2 L: 54/55
ML-C2 48W	**0,96**	48-pol, A - B - C	gewinkelt	1/2 L: 54/55
ML-C3 30W	**0,92**	30-pol, A - B - C	gewinkelt	1/3 L: 38/40

Messerleisten, gerade, Printstift 4 bzw. 13 mm

Bestellnummer:		Belegung		Länge (mm)
ML-R2 32G4	**1,10**	32-pol, A - C	gerade	1/2 L: 54/55
ML-R2 48G4	**1,20**	48-pol, A - B - C	gerade	1/2 L: 54/55
ML-R3 30G4	**0,99**	30-pol, A - B - C	gerade	1/3 L: 38/40

Federleisten, gerade, Printstifte 4 oder 13 mm

Bestellnummer:		Belegung		Länge (mm)
FL-C2 48G4	**1,15**	48-pol, A - B - C	gerade	1/2 L: 54/55
FL-C2 48G13	**1,90**	48-pol, A - B - C	gerade	1/2 L: 54/55
FL-C2 32G4	**1,05**	32-pol, A - C	gerade	1/2 L: 54/55
FL-C2 32G13	**1,55**	32-pol, A - C	gerade	1/2 L: 54/55
FL-C3 30G13	**1,55**	30-pol, A - B - C	gerade	1/3 L: 38/40

Federleisten, gewinkelt

Bestellnummer:		Belegung		Länge (mm)
FL-R2 48W	**1,55**	48-pol, A - B - C	gewinkelt	1/2 L: 54/55

Bauform D

Die Vorteile der Bauform D sind die hohe Strombelastbarkeit (5,5 A) und eine hohe Spannungsfestigkeit



Messerleisten, gewinkelt

Bestellnummer:		Belegung	
ML-D 32W	**1,20**	32-pol, A - C	gewinkelt

Federleisten, gerade
Print-Anschlusslänge in 4 oder 20 mm

Bestellnummer:		Belegung	
FL-D 32G4	**2,05**	32-pol, A - C	gerade
FL-D 32G20	**2,25**	32-pol, A - C	gerade

ept

Bauform E

Um hohe Luft- und Kriechstrecken zu erreichen, sind beim 48-poligen Steckverbinder der Bauform E die Reihen a-c-e bestückt, die Reihen b-d sind frei.



Messerleisten, gewinkelt

Bestellnummer:		Belegung	
ML-E 48W	**2,05**	48-pol, A - C - E	gewinkelt

Federleisten, gerade, Printstifte 4 mm

Bestellnummer:		Belegung	
FL-E 48G4	**2,75**	48-pol, A - C - E	gerade

ept

Einbaurahmen

für Messer- und Federleisten nach DIN 41612 und DIN 41617



Bestellnummer:

MSEBR	**1,95**	

Steckverbinder nach DIN 41612 / IEC 603-2

Hochpolige Messer-/Federleisten

Bauform E

Beim 160-poligen Steckverbinder sind die Reihen 1 bis 5 belegt, um der höheren Packungsdichte der hochintegrierten Schaltungen gerecht zu werden.



Messerleisten, gewinkelt

Bestellnummer:		Belegung	
ML-E 160W	**6,25**	160-pol, A-B-C-D-E	gewinkelt

Federleisten, gerade, Printstifte 4 oder 20 mm

Bestellnummer:		Belegung	
FL-E 160G	**6,25**	160-pol, A-B-C-D-E	gerade

Bauform F

Die Vorteile der Bauform F sind eine hohe Strombelastbarkeit (5,5 A bei 20 °C) und eine hohe Spannungsfestigkeit (1550 Veff)



Messerleisten, gewinkelt

Bestellnummer:		Belegung	
ML-F 48W	**2,10**	48-pol, Z - B - D	gewinkelt



Federleisten, gerade, Printstift in 4 oder 22 mm

Bestellnummer:		Belegung	
FL-F 48G4	**2,95**	48-pol, Z - B - D	gerade
FL-F 48G22	**3,40**	48-pol, Z - B - D	gerade

Bauform H11 und H15

Die Kontakte dieser Bauform sind hartversilbert und entsprechen in Ihrer Lebensdauer der Anforderungsstufe 1.

Messerleisten, gewinkelt

Bestellnummer:		Belegung	
ML-H 11	**4,25**	11-pol	
ML-H 15	**2,75**	15-pol, Z - D	



Messerleisten, Fastonanschluss

Bestellnummer:		Belegung	
ML-H 11F	**4,50**	11-pol	
ML-H 15F	**5,10**	15-pol, Z - D	

Federleisten, Fastonanschluss

Bestellnummer:		Belegung	
FL-H 11F	**4,20**	11-pol	
FL-H 15F	**4,45**	15-pol	



Federleisten, gerade, Printstifte 4 mm

Bestellnummer:		Belegung	
FL-H 15G	**3,15**	15-pol	

Bauform H7/F24

Mischleiste mit 7 Hochstromkontakten wie Bauform H15 (hartversilbert) und 24 Signalkontakten wie Bauform F.



Messerleisten, gewinkelt

Bestellnummer:		
ML-H 7F24	**5,55**	

Federleisten, gerade 7x 6,3 mm Flachstecker / 24x Wire Wrap

Bestellnummer:		
FL-H 7F24	**3,99**	

passende Crimpkontakte

Bestellnummer:		für	
FL-CRIMP 0510	**0,32**	0,5 -1,0 mm²	
FL-CRIMP 1525	**0,26**	1,5 - 2,5 mm²	



Steckverbinder nach DIN 41612 / IEC 603-2

Entwickelt für den Einsatz in Aufbausystemen nach DIN 41494 (48,26-cm-/19"-Technik) wurde durch die vielen Bauformen der Einbau in den unterschiedlichsten Anwendungen ermöglicht:

- Verbindung zwischen Steckkarten und der Rückwandverdrahtung
- Verbindung zwischen zwei übereinander angeordneten Leiterplatten
- Verbindung zu Peripheriegeräten mit Kabelgehäusen als Zubehör
- Als Übergabestecker für externe Schnittstellen von Verdrahtungsseite
- Grundraster 2,54 mm, Kontaktbereich vergoldet, Anschlussbereich verzinnt.
- Anforderungsstufe 2 / 400 Steckzyklen PBT-Isolierkörper

Bauform B (Q)

Q = invertierte Ausführung zur Bauform B



Messerleisten, max. 2-reihig bestückbar, codierbar

Bestellnummer:		Belegung	
ML-B 64W	**1,30**	64-pol, A - B	gewinkelt

Federleisten, gewinkelt oder in gerader Ausführung mit 4 oder 13 mm langen Printstiften

Bestellnummer:		Belegung	
FL-B 64G4	**1,40**	64-pol, A - B	gerade
FL-B 64G13	**1,95**	64-pol, A - B	gerade
FL-Q 64W	**2,70**	64-pol, A - B	gewinkelt

Kurze Ausführung der Bauform B (Q)



Messerleisten

Bestellnummer:		Belegung		Länge (mm)
ML-B2 32W	**1,05**	32-pol, A - B	gewinkelt	1/2 L: 54/55
ML-Q2 32G4	**1,60**	32-pol, A - B	gerade	1/2 L: 54/55
ML-B3 20W	**0,79**	20-pol, A - B	gewinkelt	1/3 L: 38/40
ML-Q3 20G4	**1,40**	20-pol, A - B	gerade	1/3 L: 38/40

Federleisten

Bestellnummer:		Belegung		Länge (mm)
FL-B2 32G	**1,30**	32-pol, A - B	gerade	1/2 L: 54/55
FL-Q2 32W	**1,70**	32-pol, A - B	gewinkelt	1/2 L: 54/55
FL-B3 20G	**0,90**	20-pol, A - B	gerade	1/3 L: 38/40
FL-Q3 20W	**1,65**	20-pol, A - B	gewinkelt	1/3 L: 38/40

PC/104 (Plus) Stecksystem

PC/104 Bus Steckverbinder

PC/104 und PC/104-Plus sind Standards für PC-kompatible Module, die zusammengesteckt ein komplexes Rechnersystem bilden können. Während der PC/104 Bus aus zwei parallel aneinanderreihbaren Steckverbindern mit 40 und 64 Pins und einem Rastermaß von 2,54 besteht, stehen beim PC/104-Plus bereits 120 Pins in einem Raster von 2,54 zur Verfügung
Gütestufe: II



Federleiste, 2-reihig RM 2,54, Löttechnik

Bestellnummer:		Polzahl	Stiftlänge	L x B x H
PC104 40L-3	**3,65**	40-pol	3,4 mm	51,9 x 5,0 x 11,5 mm
PC104 40L-12	**4,60**	40-pol	12,2 mm	51,9 x 5,0 x 11,5 mm
PC104 64L-3	**5,85**	64-pol	3,4 mm	82,4 x 5,0 x 11,5 mm
PC104 64L-12	**7,35**	64-pol	12,2 mm	82,4 x 5,0 x 11,5 mm

Federleiste, 2-reihig RM 2,54, Einpresstechnik

Bestellnummer:		Polzahl	Stiftlänge	L x B x H
PC104 40E-3	**3,30**	40-pol	3,4 mm	51,9 x 5,0 x 11,5 mm
PC104 40E-12	**4,10**	40-pol	12,2 mm	51,9 x 5,0 x 11,5 mm
PC104 64E-3	**5,55**	64-pol	3,4 mm	82,4 x 5,0 x 11,5 mm
PC104 64E-12	**6,50**	64-pol	12,2 mm	82,4 x 5,0 x 11,5 mm



Führungskragen, 4-reihig (Shroud)

Bestellnummer:		Polzahl	L x B x H
PC104P SHR	**1,80**	120-pol	64,4 x 11,5 x 11,2 mm



PC 104 plus – Steckverbinder

Rastermaß: 2,0 mm
Gütestufe: III



Federleiste, 4-reihig RM 2,0, Einpresstechnik

Bestellnummer:		Polzahl	Stiftlänge	L x B x H
PC104P 120E-12	**12,70**	120-pol	12,0 mm	60,3 x 8,0 x 9,35 mm

Federleiste, 4-reihig, Löttechnik

Bestellnummer:		Polzahl	Stiftlänge	L x B x H
PC104P 120L-2	**9,05**	120-pol	2,8 mm	60,3 x 8,0 x 9,35 mm



Stiftleiste, 2-reihig RM 2,0, Einpresstechnik

Bestellnummer:		Polzahl	Stiftlänge	L x B x H
PC104P 60E-2	**5,50**	60-pol	2,8/8,4 mm	60,3 x 4,0 mm

Connectoren für Speicherkarten

CompactFlash-Connectoren

2 x 25-pol, für CF Card Typ I und II
SMD-Montage / vergoldete Kontakte
Teilweise mit Auswurfmechanismus und 2,2 mm Stand-Off-Höhe. Somit kann die Fläche unter dem Element zur SMD-Bestückung von Bauelementen genutzt werden.
B: 47,8 / H: 7,05 mm



Bestellnummer:		Eject	Stand-Off
CONNECTOR CF 02	**8,05**	ja	Höhe 2,2 mm

MultiMedia-Card-Connector

Mit Metallschirm und push-in/out Auswurfmechanismus.
B: 27,4 / L: 32,3 / H: 2,9 mm



Bestellnummer:		Eject	Stand-Off
CONNECTOR MMC 12	**6,20**	nein	nein

MMC- und SD-Combi-Connectoren

9-polig, für MMC Card und SD Card
SMD-Montage / vergoldete Kontakte
kompakte, offene Bauweise
B: 27,4 / L: 23,3+6,0 / H: 3,4 mm



Bestellnummer:		
CONNECTOR SD 21	**4,55**	

MMC- und SD-Combi-Connectoren

Mit Metallschirm und push-in/out Auswurfmechanismus
B: 28 / L: 29 / H: 2,8 mm



Bestellnummer:	
CONNECTOR SD 22	**6,20**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Neutrik Speaker-Armaturen

NEUTRIK

Für die professionelle Bühnen-/Lautsprechertechnik. Robuste Gesamtausführung für ein Höchstmaß an Betriebssicherheit, einfach verriegelbar durch Quick-Lock-System. Berührungssichere Kontakte und stabile Zugentlastung durch Spannzangen-Kabeleinlass. Übergangswiderstand < 3 mOhm
Kontaktbelastbarkeit 30 A

Kabelstecker

Schraubanschluss



NEUTRIK

Bestellnummer:

NEUTRIK NL-4FC	**5,55**	4-pol	5 - 15 mm	4,0 mm²
NEUTRIK NL-8FC	**11,95**	8-pol	8 - 20 mm	2,5 mm²

Dichtklappe

für alle D-Form-Einbaubuchsen



Bestellnummer:		Farbe
NEUTRIK SCDX	**1,30**	schwarz
NEUTRIK SCDX-5	**1,30**	grün
NEUTRIK SCDX-6	**1,30**	blau
NEUTRIK SCDX-9	**1,30**	weiß

Neue Speakon-Serie bis zu 50 A rms

Speakon



Kabelstecker, 2-pol

Bestellnummer:

NEUTRIK NL-2FX	**3,25**	gerade

Kabelstecker, 4-pol

Bestellnummer:

NEUTRIK NL-4FX	**4,40**	gerade
NEUTRIK NL-4FRX	**6,20**	gewinkelt

Chassis-Einbaubuchsen

passend für
2-pol und 4-pol
Kabelstecker



mit rechteckigem Flansch 21 x 31mm

Bestellnummer:

NEUTRIK NL-4MP	**1,80**	4-pol	Fastonanschluss 4,8 mm
NEUTRIK NL-4MDH	**2,60**	4-pol	Printanschluss 90°
NEUTRIK NL-4MDV	**2,40**	4-pol	Printanschluss, gerade

Speakon-Touring-Serie

NEUTRIK

Extrem robustes Metallgehäuse für raue Umgebungsbedingungen.
Kontaktbelastbarkeit: 50 A
Kabeleingang:
9 - 16 mm / IP54
Einbaubuchsen:
6,3 mm Faston
Lötanschluss 6 mm², Farbe, silber





Bestellnummer:

NEUTRIK NLT4-FX	**12,20**	Kabelstecker	
NEUTRIK NLT8-FX	**19,10**	Kabelstecker	
NEUTRIK NLT4-MX	**11,80**	Kabelkupplung	
NEUTRIK NLT4-MP	**6,99**	Einbaubuchse	38 x 38 mm
NEUTRIK NLT4FP	**9,99**	Einbaubuchse	38 x 38 mm
NEUTRIK NLT8-MP	**12,80**	Einbaubuchse	38 x 38 mm
NEUTRIK NLT-SC	**0,99**	Dichtring für NLT Einbaubuchse	

NEUTRIK



Runde Ausführung

Bestellnummer:

NEUTRIK NL-4MPR	**2,90**	4-pol	Faston 4,8 mm	Front schwarz
NEUTRIK NL-8MPR	**8,40**	8-pol	Faston 4,8 mm	Front metallic

Speakon-Kupplung

Speakon





Bestellnummer:

NEUTRIK NL-4MM	**5,45**	4-pol	rund
NEUTRIK NL-8MM	**17,20**	8-pol	eckig

Geniale Kombibuchse

2-pol Speakon-Buchse und 6,3 mm Klinkenbuchse in Einem Printmontage



Bestellnummer:

NEUTRIK NLJ2-MDV	**1,99**

Speakon-Adapter

2-pol Speakonstecker auf 6,3 mm Klinkenbuchse, mono



Bestellnummer:

NEUTRIK NA4LJX	**8,40**

Neutrik Speaker-Armaturen

NEUTRIK

SpeakON-STX-Serie

Die speakON-STX-Lautsprechersteckverbinder wurden für anspruchsvollste Anwendungen insbesondere im Außen- und Touringbereich entwickelt. Durch das stabile Metalldruckgussgehäuse sind die Steckverbinder extrem robust.





Bestellnummer:

NEUTRIK NLT8FXB	**19,95**	8-pol	Kabelbuchse
NEUTRIK NLT8MPB	**13,20**	8-pol	Einbaustecker

Speakon Einbaustecker

- 2-pol Einbaustecker
- schwarzer D-Form Flansch
- Durchgangsmontagelöcher
- 3/16 Flachsteckzungen



Bestellnummer:

NEUTRIK NL2MP	**2,10**

dummyPlug NDL

Für alle 4-pol speakON und powerCON Einbausteckverbinder



Bestellnummer:

NEUTRIK NDL	**0,62**

EtherCon-Steckverbinder

RJ45-Stecksystem

Metallsteckergehäuse zur Aufnahme eines fertig konfektionierten Cat5-Kabels mit RJ45-Modularstecker für raue Umgebungsbedingungen. Das System bietet eine optimale Zugentlastung und einen Verriegelungsschutz in Verbindung mit den Chassisbuchsen.



Kabelstecker

Bestellnummer:

NEUTRIK NE-8MC	**3,10**	Steckergehäuse



Flanschbuchsen

Bestellnummer:

NEUTRIK NE-8FDP	**9,99**	RJ45 auf RJ45
NEUTRIK NE-8FDV	**9,15**	RJ45 auf LSA

XLR-/Mikrofon-Steckverbinder

XLR-Adapter

Mit Übertrager

XLR-Verbinder zu Cinchverbinder

Bestellnummer:		XLR / Cinch	
NEUTRIK NA2FD0BT	**28,40**	Buchse / Buchse	schwarz
NEUTRIK NA2FD2BT	**28,40**	Buchse / Buchse	rot
NEUTRIK NA2MD0BT	**27,90**	Stecker / Buchse	schwarz
NEUTRIK NA2MD2BT	**27,90**	Stecker / Buchse	rot

NEUTRIK



XLR-Verbinder zu 6,3 mm Klinkenverbinder, mono

Bestellnummer:

NEUTRIK NA2MJ-TX	**27,90**	**XLR / Klinke** Stecker / Buchse

USB-/FireWire-Durchgangsbuchsen



USB-A auf USB-B (reversible)

Bestellnummer:

NEUTRIK NAUSB	**5,30**	silber



6-pol FireWire-Adapter (IEEE 1394)

Bestellnummer:

NEUTRIK NA1394-6	**7,99**	silber

Kabelverbindung

IP65/67 Quick-On

IP65/IP67 Kabelverbinder in Schneid-Klemm-Technik
Manteldurchmesser: 6 - 12 mm
500 V / max. 17,5 A
4-pol, 0,75 - 1,5 mm²
Maße: ca. Ø 27 x 85 mm



Bestellnummer:

KV 24-24KU	**9,95**

Audio-Steckverbinder

XLR-/Mikrofon-Steckverbinder

Robuste XLR-Steckverbinder für den professionellen Bühnenbereich. Einfach zu montieren, mit effektivem Kabelschutz. Kabeleingang Ø 3,5 - 8,0 mm

Mikrofon-Verbinder

für Funkgeräte, Schraubkupplung



Stecker

Bestellnummer:

S 604	**1,15**	4-pol Stecker
S 605	**1,40**	5-pol Stecker
S 606	**1,20**	6-pol Stecker
S 607	**1,45**	7-pol Stecker
S 608	**1,35**	8-pol Stecker



Kupplung

Bestellnummer:

M 604	**0,54**	4-pol Kupplung
M 605	**0,99**	5-pol Kupplung
M 606	**0,81**	6-pol Kupplung
M 607	**0,90**	7-pol Kupplung
M 608	**0,88**	8-pol Kupplung



Einbaustecker

Bestellnummer:

B 604	**0,54**	4-pol Einbaustecker
B 605	**0,79**	5-pol Einbaustecker
B 606	**0,69**	6-pol Einbaustecker
B 607	**0,86**	7-pol Einbaustecker
B 608	**0,62**	8-pol Einbaustecker

DIN-, (Mini-DIN)

Mehrpol-Steckverbinder

13-pol



Bestellnummer:

SE-DIO 13	**0,91**	Stecker
K-DIO 13	**1,60**	Kupplung
EB-DIO 13	**1,10**	Printbuchse

24h Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

Kontakte vernickelt

Cannon-Mikrofon-Verbinder
3-pol Standard-Ausführung
Metallgehäuse mit Verriegelung



Bestellnummer:

XLR 3ST-N	**0,59**	Stecker
XLR 3KU-N	**0,90**	Kupplung
XLR 3ES-N	**0,94**	Einbaustecker
XLR 3EB-N	**0,90**	Einbaubuchse

Kontakte vergoldet

Cannon-Mikrofon-Verbinder
Metallgehäuse



Stecker

Bestellnummer:

XLR 3ST	**0,84**	3-pol
XLR 4ST	**0,99**	4-pol
XLR 5ST	**0,99**	5-pol
XLR 6ST	**4,45**	6-pol



Kupplung mit Verriegelung

Bestellnummer:

XLR 3KU	**0,99**	3-pol
XLR 4KU	**0,95**	4-pol
XLR 5KU	**1,10**	5-pol
XLR 6KU	**5,35**	6-pol
XLR 7KU	**5,80**	7-pol



Einbaustecker

Bestellnummer:

XLR 4ES	**3,65**	4-pol
XLR 5ES	**0,99**	5-pol
XLR 6ES	**4,45**	6-pol
XLR 7ES	**4,95**	7-pol



Einbaubuchse

Bestellnummer:

XLR 3EB	**0,98**	3-pol
XLR 4EB	**0,98**	4-pol
XLR 5EB	**1,10**	5-pol
XLR 6EB	**5,10**	6-pol

XLR-Kabelkupplung



Bestellnummer:

NEUTRIK NC-3FX	**3,75**	3-pol
NEUTRIK NC-4FX	**5,65**	4-pol
NEUTRIK NC-5FX	**8,40**	5-pol

XLR-Kabelstecker



Bestellnummer:

NEUTRIK NC-3MX	**3,20**	3-pol
NEUTRIK NC-4MX	**4,30**	4-pol
NEUTRIK NC-5MX	**6,99**	5-pol

XLR-Flanschbuchsen/-stecker, Lötversion



Bestellnummer:

NEUTRIK NC-3FDL	**4,20**	3-pol Flanschbuchse
NEUTRIK NC-4FDL	**5,85**	4-pol Flanschbuchse
NEUTRIK NC-5FDL	**9,20**	5-pol Flanschbuchse
NEUTRIK NC-3MDL	**3,80**	3-pol Flanschstecker
NEUTRIK NC-4MDL	**4,85**	4-pol Flanschstecker
NEUTRIK NC-5MDL	**7,20**	5-pol Flanschstecker

Farbige Kabeltüllen

für Neutrik XLR-Kabelstecker



Bestellnummer:

NEUTRIK BSX-RT	**0,76**	rot
NEUTRIK BSX-BL	**0,76**	blau
NEUTRIK BSX-GN	**0,76**	grün

XLR-Verbinder

3-pol / Kontakte vergoldet



Neue Serie

Bestellnummer:

NEUTRIK NC-3FXXB	**4,40**	Kupplung
NEUTRIK NC-3MXXB	**3,55**	Stecker

Farbkennring

Für NEUTRIK XLR-Kabelstecker und –Kupplung



Bestellnummer:

NEUTRIK XCR-2	**0,29**	rot
NEUTRIK XCR-3	**0,29**	orange
NEUTRIK XCR-5	**0,29**	grün
NEUTRIK XCR-6	**0,29**	blau

XLR-/Mikrofon-Steckverbinder

NEUTRIK

Die XX-Serie ist die nächste Generation des weltweit akzeptierten Standards von XLR-Kabelsteckern. Der Nachfolger der X-Serie bietet verschiedene neue Features, die den Stecker noch verlässlicher machen. Die Kabelstecker sind nun einfacher zu montieren, die Kontakte sind noch robuster und auch die Kabelzugentlastung wurde verbessert.

XLR-Kabelstecker

- versilberte Kontakte



Bestellnummer:

NEUTRIK NC3MXX	**2,99**	3-pol	
NEUTRIK NC3MXX-H	**2,99**	3-pol	crimp
NEUTRIK NC3MXX-W	**5,40**	3-pol	weiß
NEUTRIK NC4MXX	**3,99**	4-pol	
NEUTRIK NC5MXX	**6,65**	5-pol	

XLR-Kabelbuchse



Bestellnummer:

NEUTRIK NC3FXX	**3,55**	3-pol	
NEUTRIK NC3FXXH	**3,60**	3-pol	crimp
NEUTRIK NC3FXXW	**5,90**	3-pol	weiß
NEUTRIK NC4FXX	**5,40**	4-pol	
NEUTRIK NC5FXX	**7,80**	5-pol	

XLR-Spannhülse

zur farblichen Kennzeichnung



Bestellnummer:

NEUTRIK BXX-0	**0,78**	schwarz
NEUTRIK BXX-1	**0,79**	braun
NEUTRIK BXX-2	**0,79**	rot
NEUTRIK BXX-3	**0,79**	orange
NEUTRIK BXX-4	**0,79**	gelb
NEUTRIK BXX-5	**0,79**	grün
NEUTRIK BXX-6	**0,79**	blau
NEUTRIK BXX-7	**0,79**	violett
NEUTRIK BXX-8	**0,79**	grau
NEUTRIK BXX-9	**0,79**	weiß

Die RX-Serie ist die rechtwinklige Version der XX-Kabelsteckerserie.

XLR-Winkelstecker



versilberte Kontakte, vernickelt

Bestellnummer:

NEUTRIK NC3MRX	**6,15**	3-pol
NEUTRIK NC4MRX	**6,60**	4-pol
NEUTRIK NC5MRX	**9,55**	5-pol

vergoldete Kontakte, schwarz

Bestellnummer:

NEUTRIK NC3MRX-B	**7,70**	3-pol
NEUTRIK NC5MRX-B	**11,80**	5-pol

XLR-Winkelkabelbuchse



versilberte Kontakte, vernickelt

Bestellnummer:

NEUTRIK NC3FRX	**7,10**	3-pol
NEUTRIK NC4FRX	**8,50**	4-pol
NEUTRIK NC5FRX	**11,30**	5-pol

vergoldete Kontakte, schwarz

Bestellnummer:

NEUTRIK NC3FRX-B	**9,35**	3-pol
NEUTRIK NC4FRX-B	**10,80**	4-pol

XLR-Codierring

zur farblichen Markierung



Bestellnummer:

NEUTRIK XXCR	**0,22**	transparent
NEUTRIK XXR-0	**0,22**	schwarz
NEUTRIK XXR-1	**0,22**	braun
NEUTRIK XXR-2	**0,22**	rot
NEUTRIK XXR-3	**0,22**	orange
NEUTRIK XXR-4	**0,22**	gelb
NEUTRIK XXR-5	**0,22**	grün
NEUTRIK XXR-6	**0,22**	blau
NEUTRIK XXR-7	**0,22**	violett
NEUTRIK XXR-8	**0,22**	grau
NEUTRIK XXR-9	**0,22**	weiß

Die DLX-Serie im kompakten Metallgehäuse mit integriertem Massekontakt, der eine exzellente Schirmung und einen ausgezeichneten Schutz gegen HF Störungen bietet.

NEUTRIK DLX-SERIE



Einbaubuchse, 3-pol

Bestellnummer:		Chassis	Anschluss
NEUTRIK NC3FDLX	**3,75**	vernickelt	Löt
NEUTRIK NC3FDLXH	**3,99**	vernickelt	Crimp
NEUTRIK NC3FDLXW	**5,99**	weiß	Löt

Einbaustecker, 3-pol

Bestellnummer:		Chassis	Anschluss
NEUTRIK NC3MDLX	**3,45**	vernickelt	Löt
NEUTRIK NC3MDLXH	**3,70**	vernickelt	Crimp
NEUTRIK NC3MDLXW	**5,65**	weiß	Löt

Einbaubuchse, 4-pol

Bestellnummer:		Chassis	Anschluss
NEUTRIK NC4FD-LX	**5,45**	vernickelt	Löt

Einbaustecker, 4-pol

Bestellnummer:		Chassis	Anschluss
NEUTRIK NC4MD-LX	**4,40**	vernickelt	Löt

Einbaubuchse, 5-pol

Bestellnummer:		Chassis	Anschluss
NEUTRIK NC5FD-LX	**8,35**	vernickelt	Löt

Einbaustecker, 5-pol

Bestellnummer:		Chassis	Anschluss
NEUTRIK NC5MD-LX	**6,35**	vernickelt	Löt

XLR-Zubehör

Beschriftungsplatte

Bestellnummer:

NEUTRIK DSS BL	**1,20**	blau
NEUTRIK DSS BR	**1,20**	braun
NEUTRIK DSS GE	**1,20**	gelb
NEUTRIK DSS GN	**1,20**	grün
NEUTRIK DSS GR	**1,20**	grau
NEUTRIK DSS OR	**1,20**	orange
NEUTRIK DSS RT	**1,20**	rot
NEUTRIK DSS SW	**1,20**	schwarz
NEUTRIK DSS VT	**1,20**	violett
NEUTRIK DSS WS	**1,20**	weiß

Montagerahmen

Bestellnummer:

NEUTRIK MFD	**0,46**	M3-Rahmen

dummyPlug

Bestellnummer:		für
NEUTRIK NDF	**0,62**	Einbaubuchsen
NEUTRIK NDM	**0,61**	Einbaustecker

XLR-Adapter



XLR-Buchse>Stecker

Bestellnummer:

NEUTRIK NA3FDM	**7,60**	für Panelmontage
NEUTRIK NA3FM	**8,30**	Verlängerungsadapter

XLR-Stecker>Buchse

Bestellnummer:

NEUTRIK NA3MDF	**7,60**	für Panelmontage

XLR-Buchse>Buchse

Bestellnummer:

NEUTRIK NA3FF	**8,45**

XLR-Stecker>Stecker

Bestellnummer:

NEUTRIK NA3MM	**7,99**



Neutrik powerCON

NEUTRIK

Extrem robustes, 3-pol, verriegelbares Netzsteckersystem für professionelle Audio-/Video-Anwendungen, besonders im Bühnenbereich, sowie für Messeequipment, Lichtsysteme und industrielle Anwendungen. Extrem zuverlässige Kontaktierung und hoher Schutz gegen unbeabsichtigtes Trennen. Es werden zwei unterschiedliche, farbcodierte, gegenseitig nicht steckbare Steckersysteme angeboten:
Typ A / blau: für Power-Eingang
Typ B / grau: für Power-Ausgang zur Stromversorgung aus einem zentralen Gerät.
Stecker: Länge 59 mm, Ø 15,8/17,7 mm Schraubanschluss
Chassisbuchse: Flansch 26 x 31 mm / Einbau-Ø 23,6 mm / Faston 4,8 mm

250 V / 20 A



Power-In, blau

Bestellnummer:

NEUTRIK NAC-3FCA	**6,10**	Kabelstecker
NEUTRIK NAC3MPA1	**3,15**	Chassisbuchse



Power-Out, grau

Bestellnummer:

NEUTRIK NAC-3FCB	**6,10**	Kabelstecker
NEUTRIK NAC-3MPB	**3,15**	Chassisbuchse

NEUTRIK

Adapter zur Anschlussverlängerung

Bestellnummer:

NEUTRIK NAC-3MM **16,90**



Der **powerCON TRUE1** ist ein verriegelbarer Gerätesteckverbinder für eine Strombelastbarkeit bis 16 A. Er ersetzt Kaltgerätestecker dort, wo eine sehr robuste Lösung mit einer Verriegelung gebraucht wird, um eine sichere Stromverbindung zu garantieren. Der **powerCON TRUE1** ist eine Steckvorrichtung und darf deshalb unter Last und unter Spannung ein- und ausgesteckt werden.

powerCON TRUE1

- Netzsteckvorrichtung mit Nulleiter
- Strombelastbarkeit bis 16 A
- Schnelles und einfaches Verriegelungssystem
- Extrem robust und zuverlässig
- Einzigartige Neutrik Kabelzugentlastung



Power-In, IP65

Bestellnummer:

NEUTRIK NAC3FX-W **6,60**

- Stecker: Länge 71 - 75 mm, Ø 26,5 mm
- Kabeldurchmesser: 6 - 12 mm



Power-Out, IP65

Bestellnummer:

NEUTRIK NAC3MX-W **6,60**



Power-Out, IP65

Bestellnummer:

NEUTRIK NAC3FPX **5,65**

NEUTRIK



Power-In, IP65

Bestellnummer:

NEUTRIK NAC3MPX **3,15**



Power-In / Power-Out, IP65

Bestellnummer:

NEUTRIK NAC3PX **7,80**

Dichtkappe

Bestellnummer:		passend zu
NEUTRIK SCNAC-FP	**0,92**	NEUTRIK NAC3FPX
NEUTRIK SCNAC-MP	**0,92**	NEUTRIK NAC3MPX
NEUTRIK SCNAC-P	**0,99**	NEUTRIK NAC3PX



Die 32 A powerCON Serie ist eine extrem robuste und zuverlässige, verriegelnde, einphasige Netzsteckverbindung für hohe Strombelastbarkeit (32 A Nennstrom). Die Serie ist ein nicht standardisiertes 3-pol-Verbindungssystem ohne Schaltleistung für leistungsstarke Verteilungs-systeme und versorgt professionelles Audio- und Lichtequipment sowie Installationen. Die Stecker verfügen über Kontakte für Phase, Neutral und Masse für bis zu 32 A Nennstromstärke und 250 V Nennstromspannung.

powerCON 32 A

- Schraubanschlüsse für Kabeladern von 2,5 bis 6,0 mm² (AWG 14 - 10)



Kabelsteckverbinder

Bestellnummer:

NEUTRIK NAC3FC **15,95** ø 36 x 82 mm



Einbaustecker

Bestellnummer:

NEUTRIK NAC3MP **9,60** 37 x 32 mm

Lautsprecherstecker

Einbaubuchse

Lötanschluss, ohne Schalter



Bestellnummer:

LB2PS	**0,22**	

Stecker, gerade



Lötanschluss

Bestellnummer:

LTS 21 SW	**0,22**	Stecker	schwarz
LTK 21 SW	**0,21**	Kupplung	schwarz



Schraubanschluss kleine Ausführung

Bestellnummer:

HP 119S	**0,26**	Stecker	schwarz
HJ 215S	**0,28**	Kupplung	schwarz

Winkelstecker

gut geeignet für den Einbau von Auto-HiFi-Geräten oder Anschlüssen auf kleinstem Raum.
Steckerteil in 40° Positionen fixierbar



Lötanschluss

Bestellnummer:

LSW	**0,26**	Stecker	schwarz



Schraubanschluss

Bestellnummer:

LTSW SW	**0,21**	Stecker	schwarz
LTKW SW	**0,26**	Kupplung	schwarz

Kompaktwinkelstecker



Bestellnummer:

LSMW RT	**0,29**	rot
LSMW SW	**0,20**	schwarz



vergoldet, Schraubanschluss

Bestellnummer:

LSMWG RT	**0,30**	rot
LSMWG SW	**0,30**	schwarz

Lautsprecherterminal

4-mm Einbaubuchse mit Farbkennring, vergoldet



Bestellnummer:

BKG RT	**2,95**	rot
BKG SW	**2,95**	schwarz

Lautsprecher-Anschlussklemmen

Lautsprecher Druckklemmen

Klemmöffnung 4 x 3,4 mm



Bestellnummer:

PT 916	**0,20**	2-pol
PT 932	**0,32**	4-pol



versenkter Einbau Lochdurchmesser 50 mm

Bestellnummer:

ST 930	**0,34**	2-pol, rund



Visaton Terminal

mit versenkt angebrachter Klemmleiste und Schaumstoffdichtung zum luftdichten Einbau. Für Kabelquerschnitte bis 10 mm². Einbauöffnung: 50 mm



Bestellnummer:

VIS PT 57NG	**2,20**

Lautsprecherterminals

für versenkten Einbau
2-pol rund Anschlüsse für Kabel bis 6 mm² oder 4 mm Bananenstecker
Farbkennring rot oder schwarz





Bestellnummer:

			Einbauöffnung
LT 02RE	**1,59**	eckig	54 x 54 mm
LT 02RU	**1,45**	rund	Ø 76 mm

Lautsprecheranschluss

Kabelschuhe, vergoldet

für Lautsprecher



Bestellnummer:

		für Kabel Ø
LSKS 2	**0,64**	2,5 mm
LSKS 4	**0,79**	4,0 mm
LSKS 6	**0,81**	6,0 mm
LSKS 10	**0,96**	10 mm

mit Farbkennring



Bestellnummer:

		für Kabel Ø	
LSKS 4 RT	**2,25**	4 mm	rot
LSKS 4 SW	**2,25**	4 mm	schwarz
Querloch-Ø 5mm			
LSKS 5 RT	**2,10**	5 mm	rot
LSKS 5 SW	**2,10**	5 mm	schwarz

Anschlussklemmen, vergoldet

mit Farbkennring
bis Wandstärke 25 mm
Querloch-Ø 5 mm
rückseitig 4 mm Buchse



Bestellnummer:

		für Kabel Ø	
LSAK RT	**1,05**	4 mm	rot
LSAK SW	**1,05**	4 mm	schwarz

Bananenstecker, vergoldet

Mit rückseitiger 4 mm-Buchse und Farbkennring rot oder schwarz, zum Teil mit zusätzlichem Querloch.



rückseitig 4 mm Buchse

Bestellnummer:

		Querloch
BSG 4 RT	**2,05**	ohne
BSG 4 SW	**2,05**	ohne



rückseitig 4 mm Buchse Querloch-Ø 5 mm

Bestellnummer:

		Querloch
BSG 5 RT	**1,70**	Ø 5 mm
BSG 5 SW	**1,50**	Ø 5 mm



rückseitig 4 mm Buchse Querloch-Ø 7 mm

Bestellnummer:

		Querloch
BSG 7 RT	**3,25**	Ø 7 mm
BSG 7 SW	**3,25**	Ø 7 mm



rückseitig 4,3 mm Öffnung Querloch 5 x 6 mm

Bestellnummer:

		Querloch
BSG 10 RT	**2,95**	5 x 6 mm
BSG 10 SW	**2,95**	5 x 6 mm

Audio-Steckverbinder

Cinchstecker

Standard
mit Knickschutz



Bestellnummer:

CSP RT	**0,11**	rot
CSP SW	**0,07**	schwarz
CSP GE	**0,11**	gelb
CSP GN	**0,19**	grün
CSP WS	**0,11**	weiß

Winkelstecker



Bestellnummer:

CSW RT	**0,29**	rot
CSW SW	**0,26**	schwarz

Industrie, Standard

Lumberg passion for connectors

ohne Knickschutz



Bestellnummer:

LUM ST01 RT	**0,38**	rot
LUM ST01 SW	**0,40**	schwarz

Lumberg passion for connectors

mit Knickschutz



Bestellnummer:

LUM XST01 GE	**0,43**	gelb
LUM XST01 RT	**0,44**	rot
LUM XST01 SW	**0,44**	schwarz
LUM XST01 WS	**0,44**	weiß

Industrie, Metall

- mit Knickschutz
- mit Lötanschluss



Lumberg passion for connectors

Bestellnummer:

LUM ST02 RT	**0,73**	rot
LUM ST02 SW	**0,73**	schwarz

High-Quality-Stecker
Metall, vergoldete Kontakte
6,4 mm Kabeleingang



Stecker

Bestellnummer:

CS HQ RT	**0,92**	rot
CS HQ SW	**1,05**	schwarz

Terminalblock

- Anschluss einzelner Kabelstränge

DELOCK we move the world



Bestellnummer:

DELOCK 65417	**1,10**	2 Pin

Kontakte vergoldet
mit Knickschutz



Bestellnummer:

CSPG RT	**0,29**	rot
CSPG SW	**0,29**	schwarz
CSPG GE	**0,29**	gelb
CSPG WS	**0,29**	weiß

vergoldet



mit Farbkennring

Bestellnummer:

CSGM 4 RT	**0,99**	Kabel Ø 4 mm	rot
CSGM 4 SW	**0,99**	Kabel Ø 4 mm	schwarz
CSGM 6 RT	**0,29**	Kabel Ø 6 mm	rot
CSGM 6 SW	**0,29**	Kabel Ø 6 mm	schwarz
CSGM 8 RT	**0,65**	Kabel Ø 8 mm	rot
CSGM 8 SW	**0,65**	Kabel Ø 8 mm	schwarz

Industrie, vergoldet

- mit Farbringkennung
- mit Knickschutz



Lumberg passion for connectors

Bestellnummer:

LUM STO 11V RT	**1,60**	rot
LUM STO 11V SW	**1,60**	schwarz

Metallsteacker, schwarz vergoldet
mit Farbkennring
und Knickschutz



Bestellnummer:

CSGMS 4 RT	**1,80**	Kabel Ø 4 mm	rot
CSGMS 4 WS	**1,80**	Kabel Ø 4 mm	weiß
CSGMS 6 RT	**1,80**	Kabel Ø 6 mm	rot
CSGMS 6 WS	**1,80**	Kabel Ø 6 mm	weiß

Cinchstecker

NEUTRIK



schwarz, mit Farbkennring
Knickschutztülle 6 mm
Zugentlastung durch Spannzange

Bestellnummer:

NEUTRIK NYS373-0	**1,99**	schwarz
NEUTRIK NYS373-2	**1,99**	rot
NEUTRIK NYS373-4	**1,99**	gelb
NEUTRIK NYS373-6	**1,99**	blau
NEUTRIK NYS373-9	**1,99**	weiß

Professionelles Phono-Stecker-Paar

Der Abschirmkontakt wird vor dem Signalkontakt verbunden, bzw. nach dem Signalkontakt getrennt und verhindert somit ein Zerstören der Lautsprecher. 2 Stecker mit roter und schwarzer Farbcodierung. 2 mitgelieferte Zugentlastungen für Kabel-Ø 3 - 5,5 mm und 5,5 - 7,3 mm.

NEUTRIK



Bestellnummer:

NEUTRIK NF-2CB	**16,95**	

Cinch-Einbaubuchsen

Metallchassis, silber
mit Farbkennung



Bestellnummer:

NEUTRIK NF2D-2	**4,15**	rot
NEUTRIK NF2D-6	**4,15**	grün
NEUTRIK NF2D-9	**4,15**	weiß
NEUTRIK NF2D-0	**4,15**	schwarz
NEUTRIK NF2D-4	**4,15**	gelb

NEUTRIK

Metallchassis, schwarz
mit Farbkennung



Bestellnummer:

NEUTRIK NF2DB-2	**4,45**	rot
NEUTRIK NF2DB-9	**4,45**	weiß
NEUTRIK NF2DB-0	**4,45**	schwarz
NEUTRIK NF2DB-4	**4,45**	gelb
NEUTRIK NF2DB-6	**4,45**	blau

Zubehör



Bestellnummer:

NEUTRIK NDP	**0,62**	dummyPlug

Cinch-Einbaubuchsen mit Kodierung



Bestellnummer:

NEUTRIK NYS367-0	**2,30**	schwarz
NEUTRIK NYS367-2	**2,30**	rot
NEUTRIK NYS367-4	**2,30**	gelb
NEUTRIK NYS367-5	**2,30**	grün
NEUTRIK NYS367-6	**2,30**	blau
NEUTRIK NYS367-9	**2,30**	weiß

NEUTRIK

Cinchkupplung

vergoldet
mit Farbkennring



Bestellnummer:

CKGM 4 RT	**1,60**	Kabel Ø 4 mm	rot
CKGM 4 SW	**1,59**	Kabel Ø 4 mm	schwarz
CKGM 6 RT	**0,48**	Kabel Ø 6 mm	rot
CKGM 6 SW	**0,48**	Kabel Ø 6 mm	schwarz

Kontakte vergoldet



Bestellnummer:

CKPG RT	**0,31**	rot
CKPG SW	**0,31**	schwarz
CKPG GE	**0,32**	gelb
CKPG WS	**0,21**	weiß

High-Quality-Kupplung



Kupplung

Bestellnummer:

CK HQ RT	**0,92**	rot
CK HQ SW	**0,92**	schwarz

Metallgehäuse



Bestellnummer:

CKM METALL	**0,30**

Standard
mit Knickschutz



Bestellnummer:

CKP RT	**0,08**	rot
CKP SW	**0,08**	schwarz
CKP GE	**0,10**	gelb
CKP GN	**0,19**	grün
CKP WS	**0,10**	weiß

Cinchadapter



Bestellnummer:

NEUTRIK NYS355	**1,10**	Cinch>Cinch Buchse

Industrie, Standard



ohne Knickschutz

Bestellnummer:

LUM KT01 RT	**0,37**	rot
LUM KT01 SW	**0,38**	schwarz

mit Knickschutz

Bestellnummer:

LUM XKT01 GE	**0,43**	gelb
LUM XKT01 SW	**0,43**	schwarz

Terminalblock

- Anschluss einzelener Kabelstränge



Bestellnummer:

DELOCK 65418	**1,10**	2-Pin

Cincheinbaubuchse

Standard



Bestellnummer:

CBM METALL	**0,14**

Printausführung



Bestellnummer:

CBP	**0,22**	RM 7,5
CBP-G	**0,39**	RM 9,4 / gold

vergoldet



Bestellnummer:

CBGP RT	**0,31**	rot
CBGP SW	**0,29**	schwarz
CBGP GE	**0,31**	gelb
CBGP GN	**0,26**	grün
CBGP WS	**0,34**	weiß

Vergoldet
mit ABS-Isolation für massefreien Einbau, sowie großem Farbkennring



Bestellnummer:

CBGI RT	**3,40**	rot
CBGI SW	**3,40**	schwarz

Cinchterminal



Bestellnummer:

RCP 020	**0,22**	2-fach
RCP 041	**0,32**	4-fach

Cinch-Einbau-printbuchsen



Bestellnummer:

CBP 2	**0,66**	2-fach
CBP 4	**0,98**	4-fach

vergoldet, mit Farbkennring
isoliert für massefreien Einbau



Bestellnummer:

CBGIS RT	**3,10**	rot
CBGIS SW	**1,25**	schwarz

Industrie, Standard

Frontmontage



Bestellnummer:

LUM BT01 RT	**0,60**	rot
LUM BT01 SW	**0,62**	schwarz

Frontmontage, vergoldet



Bestellnummer:

LUM BT01 V RT	**0,99**	rot
LUM BT01 V SW	**0,99**	schwarz

stehend, PCB



Bestellnummer:

LUM BT0R1 RT	**0,62**	rot
LUM BT0R1 SW	**0,64**	schwarz
LUM BT0R1 WS	**0,62**	weiß

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Audio-Steckverbinder

Klinkenstecker

Standard
stabiles 6-kant-Gehäuse
mit Knickschutz



Bestellnummer:

KS 25	**0,14**	2,5 mm mono
KS 35	**0,07**	3,5 mm mono
KSS 25	**0,23**	2,5 mm stereo
KSS 35	**0,22**	3,5 mm stereo
KSM 63	**0,18**	6,3 mm mono
KSS 63	**0,20**	6,3 mm stereo

gewinkelt



Bestellnummer:

KSSW 35	**0,23**	3,5 mm stereo
KSMW 63	**1,35**	6,3 mm mono
KSSW 63	**0,51**	6,3 mm stereo

Metallgehäuse



Bestellnummer:

KSM 35	**0,21**	3,5 mm mono
KSSM 35	**0,24**	3,5 mm stereo
KSMM 63	**0,24**	6,3 mm mono
KSSM 63	**0,31**	6,3 mm stereo

vergoldet
mit Knickschutz



Bestellnummer:

KSSKG 35	**0,22**	3,5 mm stereo
KSMKG 63	**0,33**	6,3 mm mono
KSSKG 63	**0,35**	6,3 mm stereo

Metallstecker, schwarz vergoldet



Bestellnummer:

KS 63MGS-RT	**2,02**	6,3 mm mono	rot
KS 63MGS-WS	**2,02**	6,3 mm mono	weiß
KS 63SGS-RT	**2,10**	6,3 mm stereo	rot
KS 63SGS-WS	**2,10**	6,3 mm stereo	weiß

Metallgehäuse
mit Farbkennring



Bestellnummer:

KSMM 63-RT	**0,98**	6,3 mm mono	rot
KSMM 63-SW	**0,94**	6,3 mm mono	schwarz

vergoldet
mit Farbkennring



Bestellnummer:

KS 63MG-RT	**0,58**	6,3 mm mono	rot
KS 63MG-SW	**2,05**	6,3 mm mono	schwarz
KS 63SG-RT	**1,40**	6,3 mm stereo	rot
KS 63SG-SW	**1,95**	6,3 mm stereo	schwarz

Industrie, Standard
- mit Knickschutz
- mit Lötanschluss
- nach JIS / JEITA



Bestellnummer:

LUM KLS 10	**0,43**	2,5 mm mono
LUM KLS 13	**1,40**	2,5 mm stereo
LUM KLS 40	**0,72**	3,5 mm stereo
LUM KLSM 3	**0,72**	6,35 mm mono
LUM KLS 3	**0,95**	6,35 mm stereo

Industrie, Metall



Bestellnummer:

LUM KLS 22	**0,95**	3,5 mm mono
LUM KLS 44	**1,15**	3,5 mm stereo
LUM KLSM 33	**1,10**	6,35 mm mono
LUM KLS 33	**1,80**	6,35 mm stereo

Industrie, gewinkelt
- mit Lötanschluss
- nach JIS / JEITA



Bestellnummer:

LUM WKLS 2	**0,48**	3,5 mm mono
LUM WKLS 40	**0,78**	3,5 mm stereo

Neutrik Stecker

gewinkelt, vergoldet



Bestellnummer:

KS 63WG RT	**3,85**	6,3 mm mono	rot
KS 63WG SW	**3,85**	6,3 mm mono	schwarz

Profi-Audio-Klinkenstecker
Robustes Metallgehäuse mit PU-Kabeleinführung und Zugentlastung für optimalen Schutz des Kabels.



6,3 mm, Gehäuse silber, Kontakte vernickelt

Bestellnummer:

NEUTRIK NP 2X	**2,99**	mono
NEUTRIK NP 3X	**4,15**	stereo



6,3 mm, Gehäuse schwarz, Kontakte vergoldet

Bestellnummer:

NEUTRIK NP 2X-B	**3,65**	mono
NEUTRIK NP 3X-B	**4,99**	stereo



3,5 mm Klinkenstecker, stereo Kontakte vergoldet

Bestellnummer:

NEUTRIK NTP 3RCB	**4,40**	gewinkelt
NEUTRIK NYS231BG	**1,70**	gerade, schwarz

Silent-Switch



NEUTRIK silentPlug, 6,35mm

Der silentPLUG schaltet das Instrumentenkabel automatisch stumm (schliesst es kurz), um ein Knacksen und Krachen beim Gitarrenwechsel unter Spannung zu verhindern. Der integrierte Silent Schalter basiert auf der REED-Technologie und garantiert eine Lebensdauer von über 10.000 Steckzyklen.

- 2-pol 6,35 mm Klinkenstecker
- vergoldete Kontakte
- Luftdicht abgeschlossener Schaltkontakt
- ausschließliche Verwendung für Instrumente (Gitarren)!



Bestellnummer:

NEUTRIK NP2X-SP	**9,10**	Ø 6,35 mm	gerade
NEUTRIK NP2RX-SP	**8,80**	Ø 6,35 mm	gewinkelt

Klinkenbuchse

Standard



Bestellnummer:

EB 25	**0,26**	2,5 mm mono
EB 35	**0,22**	3,5 mm mono
EBB 35	**0,25**	3,5 mm stereo
EBM 63	**0,29**	6,3 mm mono
EBS 63	**0,21**	6,3 mm stereo

mit Schaltkontakt



Bestellnummer:

EBS 35	**0,29**	3,5 mm stereo	
EBS 35 BL	**0,45**	3,5 mm stereo	blau
EBS 35 MT	**0,62**	3,5 mm stereo	mint



Bestellnummer:

EBMS 63	**0,24**	6,3 mm mono
EBSS 63	**0,32**	6,3 mm stereo

Schaltkontakt EBMSV 63



Bestellnummer:

EBV 25	**0,27**	2,5 mm mono
EBV 35	**0,26**	3,5 mm mono
EBMSV 63	**0,24**	6,3 mm mono
EBSSV 63	**0,99**	6,3 mm stereo

Printeinbaubuchse

mit Schaltkontakt und zusätzlicher Zentralbefestigung



Bestellnummer:

EBS 63P	**0,33**	6,3 mm stereo

Neutrik Stacking Jack

Der 6,35 mm Stacking Jack bietet höchste Montagedichte sowie zwei Klinkenbuchsen mit einer Anschlussfläche, die in 1 Rack Höheneinheit passen.

Quick-Fix = Bajonett-Mutter für komfortables Stecken



Bestellnummer:

NEUTRIK NS-J8HC	**2,50**	mono	Vollgewinde
NEUTRIK NS-J12HC	**3,25**	stereo	Vollgewinde
NEUTRIK NS-J12HL	**3,25**	stereo	Quick-Fix

Industrie, stehend



Lumberg passion for connections

Standard

Bestellnummer:

LUM KLB 13	**0,88**	2,5 mm stereo
LUM KLB 4	**0,86**	3,5 mm stereo
LUM KLB 3	**0,94**	6,35 mm stereo
LUM KLBM 3	**0,99**	6,35 mm mono



Lumberg passion for connections

4-pol

Bestellnummer:

LUM 1502-02	**1,99**	3,5 mm stereo



Lumberg passion for connections

Öffner

Bestellnummer:

LUM KLB 1	**0,82**	2,5 mm mono
LUM 1502-03	**0,86**	3,5 mm mono
LUM KLBPS 3	**1,05**	6,35 mm stereo



Lumberg passion for connections

2 Umschalter

Bestellnummer:

LUM KLBPSS 3	**1,45**	6,35 mm stereo

Professionelle, verriegelbare 6,3 mm Einbaubuchse

In robustem Metallgehäuse Flanschgröße 26x31mm



Bestellnummer:

NEUTRIK NJ-3FP	**5,70**	Metallausführung
NEUTRIK NJ-3FPB	**6,20**	Kunststoff schwarz

Neutrik Slim-Serie, 6,35 mm

Die Klinkenbuchsen zur horizontalen Leiterplattenmontage bieten eine hohe Montagedichte von 15,88 mm zwischen den Steckerzentren. Montagemutter muss separat bestellt werden.

- hohe Packdichte
- eine Rückhaltefeder für optimalen Halt des Steckers



Klinkenbuchsen

Bestellnummer:

NEUTRIK NR-J4HF	**0,52**	mono
NEUTRIK NR-J6HF	**0,66**	stereo

Montagemutter



Bestellnummer:

NEUTRIK NR-JNUTB	**8,55**	schwarz
NEUTRIK NR-JNUTR	**1,70**	rot

Klinkenbuchse

Industrie, gewinkelt



Lumberg passion for connections

Standard, PCB

Bestellnummer:

LUM 1501-03	**0,70**	2,5 mm stereo
LUM 1501-04	**0,92**	2,5 mm stereo
LUM 1501-05	**0,86**	2,5 mm stereo
LUM 1503-07	**0,61**	3,5 mm stereo



Lumberg passion for connections

Standard, SMD

Bestellnummer:

LUM 1503-02	**0,99**	3,5 mm stereo



Lumberg passion for connections

Öffner, PCB

Bestellnummer:

LUM KLBR 4	**0,99**	3,5 mm stereo



Lumberg passion for connections

Öffner, Lötanschluss

Bestellnummer:

LUM 1503-12	**0,75**	3,5 mm mono



Lumberg passion for connections

2 Öffner, PCB

Bestellnummer:

LUM 1503-09	**0,99**	3,5 mm stereo



Lumberg passion for connections

2 Öffner, SMD

Bestellnummer:

LUM 1501-02	**1,15**	2,5 mm stereo



Lumberg passion for connections

4-pol, SMD

Bestellnummer:

LUM 1503-13V	**0,69**	3,5 mm stereo

Audio-Steckverbinder

Klinkenkupplung

Industrie, Standard

- mit Knickschutz
- mit Lötanschluss
- nach JIS / JEITA



Lumberg passion for connections

Bestellnummer:

LUM KLK 4	**0,85**	3,5 mm stereo
LUM KLK 3	**0,99**	6,35 mm stereo
LUM KLKM 3	**0,87**	6,35 mm mono

Industrie, Metall



Lumberg passion for connections

Bestellnummer:

LUM KLK 22	**0,89**	3,5 mm mono
LUM KLK 44	**1,10**	3,5 mm stereo

Standard

stabiles 6-kant-Gehäuse
mit Knickschutz



Bestellnummer:

KK 25	**0,24**	2,5 mm mono
KKS 25	**0,25**	2,5 mm stereo
KK 35	**0,18**	3,5 mm mono
KKS 35	**0,25**	3,5 mm stereo
KKM 63	**0,26**	6,3 mm mono
KKS 63	**0,22**	6,3 mm stereo

Metallgehäuse



Bestellnummer:

KKM 35	**0,46**	3,5 mm mono
KKMS 35	**0,34**	3,5 mm stereo
KKMM 63	**0,59**	6,3 mm mono
KKMS 63	**0,57**	6,3 mm stereo

vergoldet

mit Knickschutz



Bestellnummer:

KKKGS 35	**0,28**	3,5 mm stereo
KKKGM 63	**1,05**	6,3 mm mono
KKKGS 63	**0,88**	6,3 mm stereo



mit Farbkennring

Bestellnummer:

KK 63MG-RT	**3,55**	6,3 mm mono	rot
KK 63MG-SW	**3,55**	6,3 mm mono	schwarz

Professionelle, verriegelbare Audioklinkenkupplung

In robustem Metallgehäuse mit Kabeleinlass und Zugentlastung für optimalen Schutz des Kabels. Passend für mono und stereo Stecker.



NEUTRIK

Bestellnummer:

NEUTRIK NJ-3FC	**6,99**	Metallausführung
NEUTRIK NJ-3FCB	**6,99**	Kunststoff schwarz

Bühnenadapter

Neutrik Adapter



NEUTRIK

XLR Buchse auf 6,35 mm Klinkenstecker

Bestellnummer:

NEUTRIK NA-2FP	**9,30**	mono
NEUTRIK NA-3FP	**10,40**	stereo



NEUTRIK

XLR Stecker auf 6,35 mm Klinkenstecker

Bestellnummer:

NEUTRIK NA-2MP	**9,30**	mono
NEUTRIK NA-3MP	**10,40**	stereo



NEUTRIK

XLR Stecker auf 6,35 mm Klinkenbuchse

Bestellnummer:

NEUTRIK NA-3MJ	**11,80**	stereo



NEUTRIK

XLR Buchse auf 6,35 mm Klinkenbuchse

Bestellnummer:

NEUTRIK NA-3FJ	**11,95**	stereo

3-pol XLR Einbaubuchse kombiniert mit 6,35 mm Klinkenstecker



Bestellnummer:

NEUTRIK NC-J6FAH	**1,35**	horizontal
NEUTRIK NC-J6FAV	**1,25**	vertikal

Klinkenstecker

mit 1,8 m Kabel



Stecker, gerade

Bestellnummer:

NFKE MG 25	**1,45**	Ø 2,5 mm	mono
NFKE MG 35	**1,45**	Ø 3,5 mm	mono
NFKE MG 63	**2,40**	Ø 6,3 mm	mono
NFKE SG 25	**2,20**	Ø 2,5 mm	stereo
NFKE SG 35	**2,10**	Ø 3,5 mm	stereo
NFKE SG 63	**2,60**	Ø 6,3 mm	stereo

Stecker, gewinkelt

Bestellnummer:

NFKE MW 25	**1,50**	Ø 2,5 mm	mono
NFKE MW 35	**1,50**	Ø 3,5 mm	mono
NFKE MW 63	**2,25**	Ø 6,3 mm	mono
NFKE SW 25	**2,25**	Ø 2,5 mm	stereo
NFKE SW 35	**2,25**	Ø 3,5 mm	stereo
NFKE SW 63	**2,70**	Ø 6,3 mm	stereo

Terminalblock, 3-Pin

- Anschluss einzelner Kabelstränge

DELOCK we move the world



Bestellnummer:

DELOCK 65420	**1,30**	2,5 mm
DELOCK 65419	**1,10**	3,5 mm

Spezial-Klinkenstecker



4-pol

Bestellnummer:

KS K4-25	**1,80**	2,5 mm
KS K4-35	**0,34**	3,5 mm



gewinkelt

Bestellnummer:

KS4W 25	**1,82**	2,5 mm
KS4W 35	**1,75**	3,5 mm

Industrie, Spezial

4-pol



Lumberg passion for connections

Bestellnummer:

LUM 1532-02	**1,60**	3,5 mm stereo

DIN-, (Mini-DIN)-Steckverbinder

DIN-Steckverbinder




Bestellnummer:



MAS 50	**0,40**	Stecker
MAK 50	**0,63**	Kupplung
MAB 5	**0,51**	Buchse

Bestellnummer:



MAS 50S	**0,43**	Stecker
MAK 50S	**0,43**	Kupplung
MAB 5S	**0,46**	Buchse

Bestellnummer:



MAS 50W	**0,30**	Stecker
MAK 50W	**0,62**	Kupplung

Bestellnummer:



MAS 60	**0,25**	Stecker
MAK 60	**0,47**	Kupplung
MAB 6	**0,99**	Buchse
MABP 6	**0,75**	Printbuchse

Bestellnummer:



MAS 70S	**0,41**	Stecker
MAK 70S	**0,49**	Kupplung
MAB 7S	**0,47**	Buchse

Bestellnummer:



MAS 80S	**0,54**	Stecker
MAK 80S	**2,50**	Kupplung
MAB 8S	**0,83**	Buchse

Bestellnummer:



MAS 80SN	**0,29**	Stecker
MAK 80SN	**0,49**	Kupplung
MAB 8SN	**0,49**	Buchse

DIN-Steckverbinder in Metallausführung



ohne Schraubverschluss

Bestellnummer:



DIO-60 SME	**1,85**	Stecker

DIN-Steckverbinder in Metallausführung




mit Schraubverschluss

Bestellnummer:



DIO-50S EMS	**2,02**	Einbaubuchse

Bestellnummer:



DIO-60 EMS	**2,50**	Einbaubuchse

Bestellnummer:



DIO-70S SMS	**2,60**	Stecker
DIO-70S EMS	**2,15**	Einbaubuchse

Bestellnummer:



DIO-80SN SMS	**2,65**	Stecker
DIO-80SN EMS	**2,20**	Einbaubuchse

Bestellnummer:



DIO-50W EMS	**2,55**	Einbaubuchse

DIN-, (Mini-DIN)

Mehrpol-Steckverbinder

13-pol




Bestellnummer:



SE-DIO 13	**0,91**	Stecker
K-DIO 13	**1,60**	Kupplung
EB-DIO 13	**1,10**	Printbuchse

Qualitätsmanagement

INTERNATIONAL CERT CERT DIN EN ISO 9001

Mini-DIN-Verbinder




Bestellnummer:

EB-DIO M03	**0,73**	Printbuchse

Bestellnummer:



EB-DIO M04	**0,47**	Printbuchse

Bestellnummer:



SE-DIO M05	**0,76**	Stecker
EB-DIO M05	**0,59**	Printbuchse

Bestellnummer:



K-DIO M06	**0,58**	Kupplung
EB-DIO M06	**0,61**	Printbuchse

Bestellnummer:



SE-DIO M07	**0,58**	Stecker

Bestellnummer:



SE-DIO M08	**0,99**	Stecker
K-DIO M08	**1,05**	Kupplung
EB-DIO M08	**0,61**	Printbuchse

Mini-DIN-Einbaubuchse




vollgeschirmt

Bestellnummer:

EB-DIOS M03	**0,62**	3-pol
EB-DIOS M04	**0,64**	4-pol
EB-DIOS M05	**0,64**	5-pol
EB-DIOS M06	**0,73**	6-pol
EB-DIOS M06G	**0,87**	6-pol grün
EB-DIOS M06V	**0,87**	6-pol violett
EB-DIOS M08	**0,81**	8-pol



2-Port 6-pol Mini-DIN Einheit
H:28,5 x B:14 x T:20 mm

Bestellnummer:

EB-DIOS M06X2	**1,25**	2x 6-pol

Audio-Steckverbinder

Stromversorgungsstecker

Hohlstecker, gerade



Schaftlänge: 9 - 10 mm

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	Schaft
HS 07-10	**0,34**	0,7 x 2,5	9,5 mm
HS 08-10	**0,59**	0,8 x 5,0	10 mm
HS 10-9	**0,73**	1,0 x 3,8	9 mm
HS 13-9	**0,28**	1,3 x 3,4	9 mm
HS 14-9	**0,32**	1,4 x 3,4	9 mm
HS 15-10	**0,28**	1,5 x 5,5	10 mm
HS 16-10	**0,86**	1,6 x 5,0	9,5 mm
HS 17-09	**0,96**	1,7 x 4,75	9,5 mm
HS 175-10	**0,92**	1,75 x 5,5	9,5 mm
HS 21-9	**0,39**	2,1 x 5,5	9 mm
HS 25-9	**0,13**	2,5 x 5,5	9 mm
HS 31-9	**0,34**	3,0 x 6,3	9 mm

Schaftlänge: 14 mm

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	Schaft
HS 16-14	**0,98**	1,4 x 5,0	14 mm
HS 21-14	**0,28**	2,1 x 5,5	14 mm
HS 25-14	**0,18**	2,5 x 5,5	14 mm
HS 28-14	**0,92**	2,8 x 5,5	14 mm

Hohlstecker, gewinkelt



Schaftlänge: 9 - 10 mm

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	Schaft
HSW 07-10	**1,29**	0,7 x 2,5	9,5 mm
HSW 11-9	**0,88**	1,0 x 3,8	9,5 mm
HSW 13-9	**0,84**	1,3 x 3,4	9 mm
HSW 17-10	**1,25**	1,7 x 4,0	9,5 mm
HSW 17-9	**1,35**	1,7 x 4,75	9,5 mm
HSW 21-9	**0,21**	2,1 x 5,5	9 mm
HSW 25-9	**0,32**	2,5 x 5,5	9 mm

Schaftlänge: 14 mm

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	Schaft
HSW 21-14	**0,75**	2,1 x 5,5	14 mm
HSW 25-14	**0,84**	2,5 x 5,5	14 mm

Hohlstecker mit 2 m Kabel



Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	Schaft
HS AK 21	**1,45**	2,1 x 5,5	9,5 mm
HS AK 25	**1,45**	2,5 x 5,5	9,5 mm

gewinkelt, mit 2 m Kabel

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	Schaft
HSW AK 21	**1,45**	2,1 x 5,5	9,5 mm
HSW AK 25	**1,45**	2,5 x 5,5	9,5 mm

mit 2,5A Sicherung

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	Schaft
HSWS AK 21	**2,25**	2,1 x 5,5	9,5 mm

Industrie, Standard

- gerade Ausführung
- mit Lötaugen
- Knickschutz



Lumberg passion for connections

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	
LUM 1634-02	**0,99**	2,5 x 5,5	kurz
LUM XNES 210	**0,59**	2,1 x 5,5	lang
LUM XNES 250	**0,59**	2,5 x 5,5	lang

Industrie, DIN 45323



Lumberg passion for connections

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)
LUM NES1 GR	**0,73**	1,98 x 6,0

Industrie, JEITA



Lumberg passion for connections

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)
LUM 1636-01	**1,30**	0,7 x 2,35
LUM 1636-02	**0,94**	0,7 x 4,0
LUM 1636-03	**0,96**	1,7 x 4,75

Industrie, Mittelstift



Lumberg passion for connections

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	Stift Ø (mm)
LUM 1636-04	**0,99**	3,3 x 5,5	1,0
LUM 1636-05	**0,99**	4,3 x 6,5	1,4

Industrie, gerade

- gerade Ausführung
- mit Lötaugen



Lumberg passion for connections

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	
LUM NES 135	**0,71**	1,4 x 3,4	kurz
LUM NES 21	**0,41**	2,1 x 5,5	kurz
LUM NES 210	**0,62**	2,1 x 5,5	lang
LUM NES 25	**0,41**	2,5 x 5,5	kurz
LUM NES 250	**0,58**	2,5 x 5,5	lang

Industrie, gewinkelt

- gewinkelte Ausführung
- mit Lötaugen



Lumberg passion for connections

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)
LUM NES 21W	**0,71**	2,1 x 5,5

Industrie, Kupplung

- gerade Ausführung
- mit Lötaugen
- Knickschutz



Lumberg passion for connections

Bestellnummer:		Ø Öffnung	Ø Stift
LUM NEK 210	**0,99**	5,7 mm	2,0 mm
LUM NEK 250	**0,98**	5,7 mm	2,35 mm

DC-Kupplung



Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	Schaft
HK 21	**0,82**	2,1 x 5,6	9,5mm
HK 25	**0,89**	2,5 x 5,6	9,5mm



Hohlsteckverbinder-Verlängerung

Bestellnummer:		Øi x Øa (mm)	Schaft
HK VL 21	**2,25**	2,1 x 5,5	9,5mm
HK VL 25	**2,27**	2,5 x5 ,5	9,5mm

Terminalblock



DELOCK we move the world

DC 2,1 x 5,5 mm Stecker

Bestellnummer:	
DELOCK 65396	**1,10**



DELOCK we move the world

DC 2,1 x 5,5 mm Buchse

Bestellnummer:	
DELOCK 65421	**1,20**

Stromversorgungsstecker / -kupplungen

Industrie, Einbau, Standard



Frontmontage

Bestellnummer:		Ø Öffnung	Ø Stift
LUM 1614-09	0,72	5,7 mm	2,0 mm
LUM 1614-10	0,72	5,7 mm	2,35 mm
LUM 1614-16	1,95	5,6 mm	2,0 mm
LUM 1614-17	0,93	3,6 mm	1,3 mm

Rückseitenmontage

Bestellnummer:		Ø Öffnung	Ø Stift
LUM 1614-14	1,70	5,7 mm	2,0 mm
LUM 1614-18	1,15	3,6 mm	1,3 mm

Industrie, Einbau, Öffner



Frontmontage

Bestellnummer:		Ø Öffnung	Ø Stift
LUM NEBJ 21C	0,67	6,3 mm	2,0 mm
LUM NEBJ 25C	0,68	6,3 mm	2,35 mm



Rückseitenmontage

Bestellnummer:		Ø Öffnung	Ø Stift
LUM 1614-15	1,80	5,7 mm	2,35 mm



Befestigungsflansch

Bestellnummer:		Ø Öffnung	Ø Stift
LUM NEBJ 21	0,47	6,5 mm	1,9 mm
LUM NEBJ 25	0,69	6,5 mm	2,35 mm



mit Flanschbefestigung

Bestellnummer:		Stift
HEBFL 21	0,56	2,1 mm
HEBFL 25	0,56	2,5 mm

Zentraleinbau, Lötanschluss



Bestellnummer:			
HEBL 21	0,30	2,1 mm	
HEBL 25	0,50	2,5 mm	
HEBLM 21	0,84	2,1 mm	Metall
HEBLM 25	0,80	2,5 mm	Metall

Geschlossene Bauform, gerade, Lötfahnen



Bestellnummer:		
HEBG 21	0,21	2,1 mm
HEBG 25	0,28	2,5 mm

Geschlossene Bauform, gewinkelt, Lötfahnen



Bestellnummer:		
HEBW 21	0,20	2,1 mm
HEBW 25	0,30	2,5 mm

offene Bauform, gewinkelt, Printanschluss



Bestellnummer:		
HEBO 13	0,45	1,3 mm

Flachkontakte, 90° gewinkelt



Bestellnummer:		Stift
HEBG9 21	1,12	2,1 mm
HEBG9 25	1,10	2,5 mm

Terminalblock



DC 2,1 x 5,5 mm Stecker, abnehmbar

Bestellnummer:
DELOCK 65422 1,10



DC 2,1 x 5,5 mm Buchse, abnehmbar

Bestellnummer:
DELOCK 65423 1,10

Kupplung



Bestellnummer:

SVK 3	0,23	für 8,89 cm (3,5")
SVK 5	0,25	für 13,34 cm (5,25")

Stecker



Bestellnummer:
SVS 5 0,29 für 13,34 cm (5,25")

Printstecker

für 13,3 cm (5¼ Zoll)



Bestellnummer:

PSG 5	0,29	gerade
PSW 5	0,32	gewinkelt

Scart-Stecker

Stecker

für Rundkabel 21-pol



Bestellnummer:
SEC 20 0,47

Kupplung



Bestellnummer:
SC-K2 0,52

Einbaubuchse

Printanschluss



Bestellnummer:

SEF 20	0,39	gewinkelt
SB 20GP	0,36	gerade

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Industrie-Steckverbinder

Kompakte Industrie-Steckverbinder (Hirschmann)

ST-Serie, 2-pol (3-pol) + PE

Steckverbinder aus schlag- und bruchsicherem Polyamid (grau) für Netzspannungs- und Steuerleitungsanschlüsse im industriellen Maschinenbau. Anschlüsse schraubbar. Im verriegelten Zustand IP54 spritzwassergeschützt. VDE / SEV
250 V / 16 A-AC/10 A-DC
Kontaktstift Ø 2mm
Schutzkontakt voreilend
Leitungsquerschnitt: max. 1,5 mm²
Leitungsverschraubung: PG 7 (Ø 4 … 6,5 mm) bzw. PG 11 (Ø 6 … 10 mm)



BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

Leitungsstecker mit Zugentlastung:

Bestellnummer:

STAS 200	**4,60**	2+PE	PG7
STAS 3 N	**4,30**	3+PE	PG11



Leitungsdose mit Zugentlastung:

Bestellnummer:

STAK 200	**4,90**	2+PE	PG7
STAK 3 N	**4,40**	3+PE	PG11



Einbaustecker mit Flachdichtung:

Bestellnummer:

STASEI 200	**3,50**	2+PE	
STASEI 3 N	**4,15**	3+PE	



Einbaudose mit Flachdichtung:

Bestellnummer:

STAKEI 200	**3,99**	2+PE	
STAKEI 3 N	**3,99**	3+PE	



Anbaustecker mit ebener Grundplatte:

Bestellnummer:

STASAP 200	**6,99**	2+PE	
STASAP 3 N	**5,75**	3+PE	



Anbaudose mit ebener Grundplatte:

Bestellnummer:

STAKAP 200	**6,60**	2+PE	
STAKAP 3 N	**6,20**	3+PE	



Sicherungsbügel:

Bestellnummer:

STASB 2	**0,49**	2+PE
STASB 3	**0,59**	3+PE

G-Serie, für Steuerspannungen

Für elektrische Anschlüsse insbesondere in hydraulischen und pneumatischen Steuerungen bei sehr engen Platzverhältnissen und hohem Verschmutzungsgrad. Lötanschlüsse. Rüttelsicher durch Zentralschraube. Farbe Schwarz. IP65, VDE
2 Varianten lieferbar:
4-pol: 50 V AC/DC
3-pol + Schutzleiter (PE): 250 V AC/DC
Dauerstrom: 10 A
Leitungsquerschnitt: max. 1 mm²
Leitungsverschraubung: PG 7 (Ø 4 … 7,5 mm)



Leitungsdose

Bestellnummer:

G4 W1F	**2,45**	4-pol	PG7
G30 W3F	**2,45**	3-pol + PE	PG7

Aufbaugerätestecker mit Flansch



Bestellnummer:

G4 A5M	**3,40**	4-pol	
G30 A5M	**1,75**	3-pol + PE	
G30 E2	**0,24**	Dichtung 0,8mm	

CA-Serie, Netzspannungsstecker

Robuste Rundsteckverbinder zum Einsatz in der Steuerungstechnik, Medizintechnik, Maschinenbau etc. Rüttelsichere Verbindung durch Schraubverschluss. Farbe Schwarz, IP67
3-pol + Schutzleiter (PE): 250 V 16 A DC
max. 1,5 mm² schraubbar
6-pol + Schutzleiter (PE): 250 V 10 A DC/AC
max. 0,75 mm² lötbar
Leitungsverschraubung: PG 9 (Ø 6 … 9,5 mm)



Leitungsstecker

Bestellnummer:

CA 3 LS	**4,99**	3-pol + PE	gerade	PG9
CA 3 WLS	**6,99**	3-pol + PE	gewinkelt	PG9
CA 6 LS	**5,99**	6-pol + PE	gerade	PG9
CA 6 WLS	**7,10**	6-pol + PE	gewinkelt	PG9
CA 00 ST	**2,95**		Abdeckkappe für Stecker	

Aufbaustecker mit Flansch



Bestellnummer:

CA 3 GS	**3,35**	3-pol + PE	
CA 6 GS	**3,55**	6-pol + PE	



Leitungsdose

Bestellnummer:

CA 3 LD	**5,99**	3-pol + PE	gerade
CA 6 LD	**6,65**	6-pol+ PE	gerade
CA 6 WLD	**8,75**	6-pol+ PE	gewinkelt
CA 00 DO	**3,40**		Abdeckkappe für Dose

Aufbaudose mit Flansch



Bestellnummer:

CA 3 GD	**3,75**	3-pol + PE
CA 6 GD	**5,25**	6-pol + PE

Kompakte Industrie-Steckverbinder (Hirschmann)

NR-Serie, für Steuersignale

Robuste Rundsteckverbinder. Rüttelsichere Verbindung durch Zentralschraube. Crimpanschlüsse bitte getrennt bestellen.
Farbe Schwarz. IP65
6-pol + Schutzleiter (PE): 250 V DC/AC 10 A
11-pol + Schutzleiter (PE): 25 V DC/50 V AC 5 A
Leitungsquerschnitt: max. 1,5 mm²
Leitungsverschraubung: PG 9 (Ø 6 … 9,5 mm)

BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

Leitungsdose

Bestellnummer:

N6R EF	**15,50**	6-pol + PE	PG9 gerade	RSC162
N6R FF	**20,30**	6-pol + PE	PG9 gewinkelt	RBC162
N11R EF	**15,40**	11-pol + PE	PG9 gerade	RBC162/1





Crimpkontakte

Bestellnummer:

RBC 162	**0,41**	Crimpbuchse-Rastkontakt
RBC 162/1	**0,55**	Crimpbuchse-Rastkontakt
RSC 162	**0,39**	Crimpstecker-Rastkontakt

Einbaustecker, lötbar
Mit Kontaktträger im Gehäuse

Bestellnummer:

N6R AM2D	**5,35**	6-pol + PE	PG13,5
N11R AM2M20	**18,90**	11-pol +PE	M20



M8-Sensorik-Rundsteckverbinder

Rundsteckverbinder mit angespritzter PUR-Leitung

BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

Gewinde: M8
Farbe: schwarz
Betriebsspannung: 60 V
Betriebsstrom: max. 4 A
Schutzart: 3-pol = IP65 / 4-pol = IP67

3-polig



4-polig





Stecker, gerade

Bestellnummer:

RSMV 3-5	**11,70**	3-pol	5 m
RSMV 4-2	**8,45**	4-pol	2 m
RSMV 4-5	**10,40**	4-pol	5 m

Stecker, gewinkelt

Bestellnummer:

RSMWV 3-2	**9,40**	3-pol	2 m
RSMWV 4-2	**10,25**	4-pol	2 m



Kupplung, gerade

Bestellnummer:

RKMV 3-2	**7,20**	3-pol	2 m
RKMV 3-5	**6,55**	3-pol	5 m
RKMV 4-2	**6,60**	4-pol	2 m
RKMV 4-5	**11,40**	4-pol	5 m



Kupplung, gewinkelt

Bestellnummer:

RKMWV 3-2	**5,95**	3-pol	2 m
RKMWV 4-2	**7,20**	4-pol	2 m
RKMWV 4-5	**9,70**	4-pol	5 m

Konfektionierbare Steckverbinder

BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

Steckverbinder mit M8-Schraubanschluss, IP67
Konfektionierung über Schraubklemmen
für Leiter 0,14 - 0,5 mm²

3-polig



4-polig



M8-Stecker

Bestellnummer:

RSMCK 3	**7,20**	3-pol
RSMCK 4	**9,95**	4-pol

M8-Kupplung

Bestellnummer:

RKMCK 3	**9,95**	3-pol
RKMCK 4	**11,50**	4-pol



Frontmontage

M8-Einbausteckverbinder für Frontmontage, IP67 mit Schaltlitze 0,5 m
Befestigungsmutter RSKF 8 bitte getrennt bestellen.

M8-Einbaustecker

Bestellnummer:

RSMF 3	**6,60**	3-pol
RSMF 4	**7,10**	4-pol



M8-Einbaukupplung

Bestellnummer:

RKMF 3	**13,30**	3-pol
RKMF 4	**7,60**	4-pol



Bestellnummer:

RSKF 8	**0,52**	M8-Befestigungsmutter

Hinterwandmontage

BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

M8-Einbausteckverbinder für die Hinterwandmontage, IP67
mit Schaltlitze 0,5 m, Befestigungsmutter RSKF 8 bitte getrennt bestellen.

M8-Einbaustecker

Bestellnummer:

RSMHL 3	**5,70**	3-pol
RSMHL 4	**6,15**	4-pol



M8-Einbaukupplung

Bestellnummer:

RKMHL 3	**10,20**	3-pol
RKMHL 4	**8,20**	4-pol



Industrie-Steckverbinder



Die **Ethernet M12-Rundsteckverbinder** sind die robuste und anerkannte Alternative zu der bekannten RJ45-Verbindung. Es gibt 2 Varianten zur Auswahl, die sich durch die Übertragungsgeschwindigkeit unterscheiden: D-Kodiert 2-paarig bis zu 100 Mbit und X-kodiert 4-paarig bis zu 10 Gbit. Diese Ethernet M12-Verbindungen zeichnen sich durch hohen Feuchtigkeits- und Verschmutzungsschutz (IP67), mechanische Festigkeit z.B. bei Vibrationen und Schock sowie EMV-sicheren Anschluss und Betrieb aus (360° Schirmung). Für den Aufbau der kompletten Übertragungsstrecke von der Leiterplatte (Leiterplattenbuchse) über die verschiedenen Kabel (angespritzte Leitungen oder ohne Werkzeug feldkonfektionierbar) bis in den Schaltschrank (Adapter auf RJ45) steht eine komplette Produktfamilie zur Verfügung. Hohe Signalreserven, größere Leitungslängen bei gleichen Datenraten und bessere Netzwerkauslastung sowie Echtzeitfähigkeit sind auch in schwierigen Applikationen gewährleistet.

Geschirmte Ethernet M12-Leitungen

Die vorkonfektionierten M12-Anschluss und -Verbindungsleitungen sind ideal zur Anbindung von Geräten mit Ethernet M12, sie sind an den Steckern umspritzt und dadurch sehr robust. Ein Einsatz unter sehr rauen Umgebungsbedingungen stellt somit kein Problem dar.



M12-Stecker auf offenes Ende

Bestellnummer:		Länge	Kategorie	Pohlzahl
M12 ASL401	17,95	1 m	5e	4-pol
M12 ASL402	18,95	2 m	5e	4-pol



M12-Stecker auf RJ45

Bestellnummer:		Länge	Kategorie	Pohlzahl
M12 RJ45 VBL401	19,10	1 m	5	4-pol
M12 RJ45 VBL402	25,50	2 m	5	4-pol



M12-Stecker auf M12-Stecker

Bestellnummer:		Länge	Kategorie	Pohlzahl
M12 VBL401	27,95	1 m	5e	4-pol
M12 VBL402	29,95	2 m	5e	4-pol



M12-Stecker auf offenes Ende

Bestellnummer:		Länge	Kategorie	Pohlzahl
M12 ASL801	30,95	1 m	6A	8-pol
M12 ASL802	34,50	2 m	6A	8-pol



M12-Stecker auf RJ45

Bestellnummer:		Länge	Kategorie	Pohlzahl
M12 RJ45 VBL801	39,95	1 m	6	8-pol
M12 RJ45 VBL802	43,50	2 m	6	8-pol



M12-Stecker auf M12-Stecker

Bestellnummer:		Länge	Kategorie	Pohlzahl
M12 VBL801	49,95	1 m	6A	8-pol
M12 VBL802	53,50	2 m	6A	8-pol



M12-Stecker, gewinkelt auf offenes Ende

Bestellnummer:		Länge	Kategorie	Pohlzahl
M12 ASLG401	15,50	1 m	5e	4-pol
M12 ASLG402	17,95	2 m	5e	4-pol
M12 ASLG801	23,95	1 m	6A	8-pol
M12 ASLG802	27,50	2 m	6A	8-pol



M12-Stecker, gewinkelt auf RJ45

Bestellnummer:		Länge	Kategorie	Pohlzahl
M12 RJ45 VBLG401	35,95	1 m	6	4-pol
M12 RJ45 VBLG402	39,55	2 m	6	4-pol



M12-Stecker, gewinkelt auf M12-Stecker

Bestellnummer:		Länge	Kategorie	Pohlzahl
M12 VBLG401	23,95	1 m	5e	4-pol
M12 VBLG402	25,95	2 m	5e	4-pol
M12 VBLG801	42,95	1 m	6A	8-pol
M12 VBLG802	46,50	2 m	6A	8-pol

Ethernet M12

M12 Kupplungen

Mit diesen Kupplungen zur Schaltschrankduchführung, können Sie direkt von RJ45 auf die M12-Steckverbindung übersetzen. Die M12-Buchse ist IP67-geschützt, was den Einsatz dieser Kupplungen auch in rauen Umgebungen ermöglicht.

- Cat. 6A
- Buchse M12 nach IEC/PS 61076-2-109
- Buchse RJ45 nach IEC 60603-7-51





M12-Buchse auf RJ45-Buchse, gerade

Bestellnummer:		Schaltung	Schutzart	Montage
M12 KU8 811	**29,60**	X-kodiert	IP67	Schaltschrankdurchführung

M12-Buchse auf RJ45-Buchse, gewinkelt

Bestellnummer:		Schaltung	Schutzart	Montage
M12 KU8 911	**29,60**	X-kodiert	IP67	Schaltschrankdurchführung

M12, Zubehör

Verschlusskappen, zum Verschließen nicht belegter M12-Buchsen oder -Stecker.



Buchse

Bestellnummer:
M12 VSBU **0,43**



Stecker

Bestellnummer:
M12 VSST **0,28**

Qualitätsmanagement
INTERNATIONAL CERT CERT
DIN EN ISO 9001

Feldkonfektionierbare M12-Buchsen und Stecker

Diese feldkonfektionierbaren M12-Buchsen und -Stecker bestehen aus nur zwei Bauteilen und können ganz einfach konfektioniert werden. So ist es Ihnen möglich vor Ort die benötigte Verbindung an die Maschine oder Anlage anzupassen.

- ohne Spezialwerkzeug anzuschließen
- AWG 26/7 - 22/7, 24/1 - 22/1
- Cat. 6A



Buchse, 8-pol

Bestellnummer:		Schaltung
M12 BU8 MF88	**25,95**	X-kodiert

Buchse mit Befestigungsflansch, 8-pol

Bestellnummer:		Schaltung
M12 BU8 MF88-01	**26,50**	X-kodiert

Stecker, 8-pol

Bestellnummer:		Schaltung
M12 BU8 NF88-01	**24,95**	X-kodiert

M12 Leiterplattenbuchsen

Lötbare Leiterplattenbuchsen für unterschiedliche Montagearten.

- 4- und 8-pol
- D- und X-kodiert
- IP67



4-pol

Bestellnummer:		Schaltung	Montage	Anschluss
M12 BU4 360	**14,50**	D-kodiert	Frontmontage	Lötkontakte
M12 BU4 370	**13,95**	D-kodiert	Durchsteckmontage	Lötkontakte
M12 BU4 471	**10,50**	D-kodiert	Rückwandmontage	Lötkontakte

8-pol

Bestellnummer:		Schaltung	Montage	Anschluss
M12 BU8 361	**13,50**	D-kodiert	Frontmontage	Lötkontakte
M12 BU8 371	**13,50**	X-kodiert	Rückwandmontage	Lötkontakte
M12 BU8 471	**19,15**	X-kodiert	Rückwandmontage	Lötkontakte

RJ45 Steckverbinder

Für leistungsfähige und zuverlässige Verbindungen in Industrieapplikationen, hat Metz Connect einen felkonfektionierbaren Stecker entwickelt. Mit Datenübertragungsraten bis zu 100 MBit, ist der robuste Stecker vorallem auf Anwendungen bei vieradrigen Industrieapplikationen maßgeschneidert worden. Der Kunststoffkopf mit integriertem Rastclip verfügt nun über ein neues Ladestück für vieradrige Anwendungen, dieses erlaubt das Anschließen aller Adern auf einer Ebene. Der Stecker ist in der 180°- und der 360°-Variante erhältlich. Die 360°-Variante des feldkonfektionierbaren Steckers ist mit einem variablen Kabelausgang und den beiden rückseitigen Positionsadaptern 4 PA (4x90°) und 8 PA (8x45°) sehr flexibel einsetzbar. Diese Kombination ermöglich insgesamt 32 unterschiedliche Positionen für den Kabelabgang.

Feldkonfektionierbare RJ45-Stecker

- robustes Zinkdruckgehäuse
- 180°- und 360° -Variante
- feldkonfektionierbar
- vollgeschirmt und multiportfähig
- ohne Spezialwerkzeug anschließbar
- geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus)





Cat. 5

Bestellnummer:		Daten-übertragungsrate	Kabelabgang
M12 RJ45C5	**9,50**	100 MBit	180°
M12 RJ45C5 360	**12,50**	100 MBit	360°





Cat. 6

Bestellnummer:		Daten-übertragungsrate	Kabelabgang
M12 RJ45C6	**8,95**	100 GBit	180°
M12 RJ45C6 360	**11,95**	100 GBit	360°

M8-Sensorik-Rundsteckverbinder



CONEC **SENSOR ACTOR LINE RUNDSTECKVERBINDER**

„Sensor Actor Line"-Rundsteckverbinder finden in vielen Applikationen im Bereich der Automatisierungstechnik Anwendung. Durch den Einsatz von Steckverbindern mit angespritzten Leitungen werden bei der Installation Kosten und Zeit stark reduziert. Die Materialauswahl und der Aufbau des Steckverbinders ermöglichen einen Einsatz in verschmutzter und feuchter Industrieumgebung. Innovative Anschlusstechnik rund um die **IP67**-Welt - ein breites Standardprogramm an umspritzten Varianten - natürlich mit Rüttelsicherung. Die frei konfektionierbaren Steckverbinder von CONEC geben Ihnen zusätzlich die Freiheit, flexibel auf die entsprechende Verkabelungssituation vor Ort zu reagieren. Gerade bei Kleinserien und auch im Sondermaschinenbau werden praxisübliche, kostengünstige und vor allem flexible Lösungen zur schnellen Verkabelung benötigt.



SAL M8x1 Serie, konfektionierbar

- IP67
- M8x1

Stecker, axial



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
SAL8 RSC3	**4,75**	3-pol	60 V/4 A
SAL8 RSC4	**5,35**	4-pol	30 V/4 A

Stecker, gewinkelt



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
SAL8 RSWC3	**4,70**	3-pol	60 V/4 A
SAL8 RSWC4	**5,35**	4-pol	30 V/4 A

Kupplung, axial



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
SAL8 RKC3S	**5,10**	3-pol	60 V/4 A
SAL8 RKC4	**5,85**	4-pol	30 V/4 A

Kupplung, gewinkelt



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
SAL8 RKWC3	**5,20**	3-pol	60 V/4 A
SAL8 RKWC4	**5,85**	4-pol	30 V/4 A

SAL M8x1 Serie, Frontmontage

- IP67
- M8x1
- mit M8x0,5-Gewinde
- konfektionierbar mit Schraubanschluss

Einbaustecker mit Litze 0,2m



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
SAL8 FS30	**4,65**	3-pol	60 V/3 A
SAL8 FS40	**5,20**	4-pol	30 V/3 A

Einbaukupplung mit Litze 0,2m



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
SAL8 FK30	**4,25**	3-pol	60 V/3 A
SAL8 FK40	**4,85**	4-pol	30 V/3 A

Zubehör M8/M12-Sensorik-Rundsteckverbinder

Sechskantmutter



Bestellnummer:		
SKM M8	**0,24**	für Baugröße M8x1
SKM M12	**0,69**	für Baugröße M12x1
SKM M16	**0,29**	für Baugröße M16x1,5



SAL M8x1 Serie, mit Signalleitung

- IP67
- M8x1
- konfektionierbar mit Schraubanschluss

Kabelstecker, axial



Bestellnummer:				Belastungsgrenze
SAL8 RS32	**4,95**	3-pol	2 m	60 V/3 A
SAL8 RS35	**7,10**	3-pol	5 m	60 V/3 A
SAL8 RS42	**5,45**	4-pol	2 m	30 V/3 A
SAL8 RS45	**7,75**	4-pol	5 m	30 V/3 A

Kabelstecker, gewinkelt



Bestellnummer:				Belastungsgrenze
SAL8 RSW32	**4,95**	3-pol	2 m	60 V/3 A
SAL8 RSW35	**7,15**	3-pol	5 m	60 V/3 A
SAL8 RSW42	**5,50**	4-pol	2 m	30 V/3 A
SAL8 RSW45	**7,85**	4-pol	5 m	30 V/3 A

Kabelkupplung, axial



Bestellnummer:				Belastungsgrenze
SAL8 RK32	**5,25**	3-pol	2 m	60 V/3 A
SAL8 RK35	**7,45**	3-pol	5 m	60 V/3 A
SAL8 RK42	**5,95**	4-pol	2 m	30 V/3 A
SAL8 RK45	**8,28**	4-pol	5 m	30 V/3 A

Kabelkupplung, gewinkelt



Bestellnummer:				Belastungsgrenze
SAL8 RKW32	**5,35**	3-pol	2 m	60 V/3 A
SAL8 RKW35	**7,50**	3-pol	5 m	60 V/3 A
SAL8 RKW42	**6,05**	4-pol	2 m	30 V/3 A
SAL8 RKW45	**8,35**	4-pol	5 m	30 V/3 A

SAL M12x1 Serie, konfektionierbar

- IP67
- M12x1
- Belastungsgrenze (250 V bei 4-pol, 60 V bei 5-pol) 4 A
- konfektionierbar mit Schraubanschluss

Stecker, axial

Bestellnummer:			Anschlussquerschnitt (mm²)
SAL12 RSC4	**3,60**	4-pol	0,75
SAL12 RSC5	**4,55**	5-pol	0,75



Stecker, gewinkelt

Bestellnummer:			Anschlussquerschnitt (mm²)
SAL12 RSWC4	**3,70**	4-pol	0,75
SAL12 RSWC5	**4,65**	5-pol	0,75



Kupplung, axial

Bestellnummer:			Anschlussquerschnitt (mm²)
SAL12 RKC4	**4,30**	4-pol	0,75
SAL12 RKC5	**4,95**	5-pol	0,75



Kupplung, gewinkelt

Bestellnummer:			Anschlussquerschnitt (mm²)
SAL12 RKWC4	**4,40**	4-pol	0,75
SAL12 RKWC5	**5,05**	5-pol	0,75



SAL M12x1 Serie, konfektionierbar, geschirmt

- IP67
- M12x1
- Belastungsgrenze (250 V bei 4-pol, 60 V bei 5-pol) 4 A
- geschirmt mit Schraubanschluss

Stecker, axial

Bestellnummer:			Anschlussquerschnitt (mm²)
SAL12S RSC4	**8,95**	4-pol	0,75
SAL12S RSC5	**9,55**	5-pol	0,75



Kupplung, axial

Bestellnummer:			Anschlussquerschnitt (mm²)
SAL12S RKC4	**9,20**	4-pol	0,75
SAL12S RKC5	**10,10**	5-pol	0,75



SAL M12x1 Serie, Frontmontage

- IP67
- M12x1
- Belastungsgrenze (250 V bei 4-pol, 60 V bei 5-pol) 4 A
- PG9-Gewinde

Flanschstecker mit Litze 0,5m

Bestellnummer:		
SAL12 FS40	**5,30**	4-pol
SAL12 FS50	**6,10**	5-pol



Flanschkupplung mit Litze 0,5m

Bestellnummer:		
SAL12 FK40	**5,50**	4-pol
SAL12 FK50	**6,15**	5-pol



SAL M12x1 Serie, mit Signalleitung

- IP67
- M12x1
- Belastungsgrenze (250 V bei 4-pol, 60 V bei 5-pol) 4 A
- offene Kabelenden

Kabelstecker, axial

Bestellnummer:				Kabelquerschnitt (mm²)
SAL12 RS42	**5,50**	4-pol	2 m	4x0,34
SAL12 RS45	**7,85**	4-pol	5 m	4x0,34
SAL12 RS52	**7,05**	5-pol	2 m	5x0,34
SAL12 RS55	**10,75**	5-pol	5 m	5x0,34



Kabelstecker, gewinkelt

Bestellnummer:				Kabelquerschnitt (mm²)
SAL12 RSW42	**5,60**	4-pol	2 m	4x0,34
SAL12 RSW45	**7,85**	4-pol	5 m	4x0,34
SAL12 RSW52	**7,10**	5-pol	2 m	5x0,34
SAL12 RSW55	**10,75**	5-pol	5 m	5x0,34



Kabelkupplung, axial

Bestellnummer:				Kabelquerschnitt (mm²)
SAL12 RK42	**5,70**	4-pol	2 m	4x0,34
SAL12 RK45	**8,05**	4-pol	5 m	4x0,34
SAL12 RK52	**7,10**	5-pol	2 m	5x0,34
SAL12 RK55	**10,75**	5-pol	5 m	5x0,34



Kabelkupplung, gewinkelt

Bestellnummer:				Kabelquerschnitt (mm²)
SAL12 RKW42	**5,75**	4-pol	2 m	4x0,34
SAL12 RKW45	**8,10**	4-pol	5 m	4x0,34
SAL12 RKW52	**7,15**	5-pol	2 m	5x0,34
SAL12 RKW55	**10,85**	5-pol	5 m	5x0,34





SAL M12x1 Serie, Hinterwandmontage

- IP67
- Belastungsgrenze (250 V bei 4-pol, 60 V bei 5-pol) 4 A
- M12x1
- M16x1,5-Gewinde

Flanschstecker mit Litze 0,5m

Bestellnummer:		
SAL12 FSH40	**6,50**	4-pol
SAL12 FSH50	**7,60**	5-pol



Flanschkupplung mit Litze 0,5m

Bestellnummer:		
SAL12 FKH40	**6,75**	4-pol
SAL12 FKH50	**6,95**	5-pol



Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss ermöglichen eine sichere Verbindung gepaart mit einfacher Montage. Die erhältlichen Verbinder in IP40 und IP68 sind ein steckkompatibles System nach IEC 60130-9. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Bitte beachten Sie auch darüberhinaus das erhältliche Zubehör.

Lumberg
passion for connections

IP40, gerade

- nach IEC 60130-9
- mit Lötanschluss
- Aufbau M16x0,75



Stecker, kurze Knickschutztülle

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0338-04	**3,70**	4-pol	5 A / 250 V
LUM 0338-08	**4,10**	8-pol	5 A / 60 V



Stecker, lange Knickschutztülle

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0339-04	**3,70**	4-pol	5 A / 250 V
LUM 0339-05	**3,75**	5-pol	5 A / 60 V
LUM SV80	**3,99**	8-pol	5 A / 60 V



Kupplung, kurze Knickschutztülle

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0328-05	**3,95**	5-pol	5 A / 60 V



Kupplung, lange Knickschutztülle

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0329-04	**4,10**	4-pol	5 A / 250 V
LUM 0329-05	**4,40**	5-pol	5 A / 60 V

IP40, gewinkelt

- nach IEC 60130-9
- mit Lötanschluss



Stecker

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM WSV 40	**6,25**	4-pol	5 A / 250 V
LUM WSV 50	**4,05**	5-pol	5 A / 60 V
LUM WSV 80	**4,60**	8-pol	5 A / 60 V



Kupplung

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM WKV 40	**4,30**	4-pol	5 A / 250 V
LUM WKV 50	**4,55**	5-pol	5 A / 60 V
LUM WKV 80	**5,10**	8-pol	5 A / 60 V

IP40, Einbaustecker

- nach IEC 60130-9
- mit Lötanschluss

Frontmontage, Lötanschluss



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM SFV 40	**3,70**	4-pol	5 A / 250 V
LUM SFV 50	**3,15**	5-pol	5 A / 60 V
LUM SFV 80	**3,90**	8-pol	5 A / 60 V

Rückseitenmontage, Lötanschluss



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM SGV 30	**2,65**	3-pol	5 A / 250 V
LUM SGV 40	**2,99**	4-pol	5 A / 60 V
LUM SGV 80	**3,90**	8-pol	5 A / 60 V

Rückseitenmontage, PCB



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM SGR 40	**2,80**	4-pol	5 A / 250 V
LUM SGR 50	**2,99**	5-pol	5 A / 60 V

IP40, Einbaukupplung

Frontmontage, Lötanschluss



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM KFV 40	**3,10**	4-pol	5 A / 250 V
LUM KFV 50	**2,90**	5-pol	5 A / 60 V
LUM KFV 80	**3,70**	8-pol	5 A / 60 V

Rückseitenmontage, Lötanschluss



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM KGV 40	**2,55**	4-pol	5 A / 250 V
LUM KGV 50	**2,99**	5-pol	5 A / 60 V
LUM KGV 80	**3,75**	8-pol	5 A / 60 V

Frontmontage, PCB



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM KFR 40	**2,60**	4-pol	5 A / 250 V
LUM KFR 50	**2,99**	5-pol	5 A / 60 V
LUM KFR 80	**3,85**	8-pol	5 A / 60 V

Rückseitenmontage, PCB



Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM KGR 40	**2,70**	4-pol	5 A / 250 V
LUM KGR 50	**2,99**	5-pol	5 A / 60 V
LUM KGR 80	**3,85**	8-pol	5 A / 60 V

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss ermöglichen eine sichere Verbindung gepaart mit einfacher Montage. Die erhältlichen Verbinder in IP40 und IP68 sind ein steckkompatibles System nach IEC 60130-9. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Bitte beachten Sie auch darüberhinaus das erhältliche Zubehör.

Lumberg
passion for connections

IP68, gerade

- nach IEC 60130-9
- 360° geschirmt
- Lötanschluss



Stecker

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0332-04	6,10	4-pol	5 A / 250 V
LUM 0332-05	6,30	5-pol	5 A / 60 V
LUM 0332-08	6,70	8-pol	5 A / 60 V



Kupplung

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0322-04	6,30	4-pol	5 A / 250 V
LUM 0322-05	6,70	5-pol	5 A / 60 V
LUM 0322-08	9,35	8-pol	5 A / 60 V

IP68, Einbaustecker

- nach IEC 60130-9
- mit Lötanschluss



Frontmontage

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0314-04	3,55	4-pol	5 A / 250 V
LUM 0314-05	3,70	5-pol	5 A / 60 V
LUM 0314-08	4,45	8-pol	5 A / 60 V



Rückseitenmontage

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0315-04	3,65	4-pol	5 A / 250 V
LUM 0315-05	3,60	5-pol	5 A / 60 V
LUM 0315-08	4,20	8-pol	5 A / 60 V

IP68, Einbaukupplung

- mit Lötanschluss



Frontmontage

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0304-04	3,95	4-pol	5 A / 250 V
LUM 0304-05	4,30	5-pol	5 A / 60 V
LUM 0304-08	5,10	8-pol	5 A / 60 V



Rückseitenmontage

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0305-04	3,95	4-pol	5 A / 250 V
LUM 0305-05	4,35	5-pol	5 A / 60 V
LUM 0305-08	5,15	8-pol	5 A / 60 V

IP68, Flanschausführung



Einbaustecker

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0318-04	3,90	4-pol	5 A / 250 V
LUM 0318-05	3,85	5-pol	5 A / 60 V
LUM 0318-08	4,45	8-pol	5 A / 60 V



Einbaukupplung

Bestellnummer:			Belastungsgrenze
LUM 0308-04	4,60	4-pol	5 A / 250 V
LUM 0308-05	4,95	5-pol	5 A / 60 V
LUM 0308-08	5,70	8-pol	5 A / 60V

Zubehör Rundsteckverbinder



Schutzkappe für Stecker

Bestellnummer:		
LUM 0383	3,50	mit Kette
LUM 0381-C03	2,10	ohne Kette



Schutzkappe für Kupplungen

Bestellnummer:		
LUM 0381	4,25	mit Kette
LUM 0381-C02	2,85	ohne Kette



Montagematerial

Bestellnummer:		
LUM 0382	0,48	Schirmring
LUM 0384	0,88	Sechskantmutter
LUM 0385	0,39	Schlitzmutter



Montageschlüssel

Bestellnummer:		
LUM 0380	4,55	für LUM 032../033..
LUM ZMS 20	15,35	für LUM 030../031.., KFR, KFV, KGR, KGV, SFV, SGR, SGV

Industrie-Steckverbinder

Buccaneer Steckverbinder-System

bulgin
a brand of Elektron Technology

Buccaneer Serie 400

- IP68 im gesteckten Zustand
- Belastungsgrenze 2- und 3-pol : 250 V, 8 A
- Belastungsgrenze 4-, 6- und 8-pol : 125 V, 5 A
- Belastungsgrenze 10- und 12-pol : 50 V, 1 A
- 2,5 mm Stecksystem
- Gesamtdurchmesser: 19 mm
- UL, CSA und VDE Zulassung
- **Lötkontakte bitte seperat bestellen!**



Stecker

Bestellnummer:

PX0410/02P/5560	**4,60**	2-pol
PX0410/03P/5560	**4,60**	3-pol
PX0410/04P/4550	**4,60**	4-pol
PX0410/06P/4550	**4,60**	6-pol
PX0410/08P/6065	**4,15**	8-pol
PX0410/10P/6065	**4,60**	10-pol
PX0410/12P/6065	**4,60**	12-pol



Stecker, inline

Bestellnummer:

PX0411/02P/5560	**4,60**	2-pol
PX0411/03P/5560	**4,60**	3-pol
PX0411/04P/4550	**4,65**	4-pol
PX0411/06P/4550	**4,60**	6-pol
PX0411/08P/6065	**4,60**	8-pol
PX0411/10P/6065	**4,60**	10-pol
PX0411/12P/6065	**4,60**	12-pol



Einbaustecker frontseitig

Bestellnummer:

PX0412/02P	**3,90**	2-pol
PX0412/03P	**3,90**	3-pol
PX0412/04P	**3,90**	4-pol
PX0412/06P	**3,90**	6-pol
PX0412/08P	**3,90**	8-pol
PX0412/10P	**3,90**	10-pol
PX0412/12P	**3,90**	12-pol



Einbaustecker rückseitig

Bestellnummer:

PX0413/03P	**4,80**	3-pol	
PX0413/03P/PC	**6,55**	3-pol	PCB
PX0413/04P	**4,80**	4-pol	
PX0413/04P/PC	**6,90**	4-pol	PCB



Buchse

Bestellnummer:

PX0410/02S/5560	**4,60**	2-pol
PX0410/03S/5560	**4,60**	3-pol
PX0410/04S/4550	**5,40**	4-pol
PX0410/06S/4550	**5,40**	6-pol
PX0410/08S/6065	**4,60**	8-pol
PX0410/10S/6065	**4,60**	10-pol
PX0410/12S/6065	**4,60**	12-pol



Buchse, inline

Bestellnummer:

PX0411/02S/5560	**4,60**	2-pol
PX0411/03S/5560	**4,60**	3-pol
PX0411/04S/4550	**4,60**	4-pol
PX0411/06S/4550	**4,60**	6-pol
PX0411/08S/6065	**4,60**	8-pol
PX0411/10S/6065	**4,60**	10-pol
PX0411/12S/6065	**4,60**	12-pol



Einbaubuchse frontseitig

Bestellnummer:

PX0412/02S	**3,90**	2-pol
PX0412/03S	**3,45**	3-pol
PX0412/04S	**3,90**	4-pol
PX0412/06S	**3,25**	6-pol
PX0412/08S	**3,20**	8-pol
PX0412/10S	**3,90**	10-pol
PX0412/12S	**3,90**	12-pol



Einbaubuchse rückseitig

Bestellnummer:

PX0413/03S	**4,80**	3-pol	
PX0413/03S/PC	**7,30**	3-pol	PCB
PX0413/04S	**4,80**	4-pol	
PX0413/04S/PC	**9,30**	4-pol	PCB



Serie 400 Zubehör









Verschlusskappen

Bestellnummer:

PX0480/1	**1,25**	für PX0411
PX0481	**1,25**	für PX0410

Kabel-und Klemmbuchsen

Bestellnummer:

PX0482	**0,95**	3-5 mm
PX0483	**0,86**	5-7 mm

Montagewerkzeug

Bestellnummer:

13027	**5,95**	für 10-/12-pol Kontakte
13027/1	**5,95**	für 4-/6-/ 8-pol Kontakte
13027/2	**5,95**	für 2-/3-pol Kontakte

Lötkontakte 2-/3-pol, 8 A, Inhalt 10 Stück

Bestellnummer:

SA3349/1	**8,20**	Buchse
SA3350/1	**6,05**	Stecker

Lötkontakte 4-/6-/8-pol, 5 A, Inhalt 10 Stück

Bestellnummer:

SA3347/1	**7,60**	Buchse
SA3348/1	**4,80**	Stecker

Lötkontakte 10-/12-pol, 1 A, Inhalt 10 Stück

Bestellnummer:

SA3179/1	**5,20**	Buchse
SA3180/1	**2,80**	Stecker

Buccaneer IP68 Cat.5e

IP68 Ethernet, Cat.5e-konform



RJ45-Stecker

Bestellnummer:

PX0834/B	**14,55**	

RJ45-Einbaubuchse Panelmontage rückseitig



Bestellnummer:

PX0839/IDC	**24,50**	Schneid-Klemm-Anschluss
PX0839/PC	**10,40**	Printmontage
PX0839/90	**10,80**	Printmontage, 90°

RJ45 >< RJ45 Frontpaneladapter



Bestellnummer:

PX0833	**23,20**	Einlochmonage
PX0833/E	**33,25**	dto. mit Erdungskabel
PX0870	**32,95**	Flanschmontage





IP68 Ethernetkabel Cat.5e

Bestellnummer:

PX0838/2M00	**32,90**	RJ45 (IP68) >< RJ45 (IP68)	2 m
PX0837/2M00	**24,55**	RJ45 (IP68) >< RJ45 Standard	2 m
PX0837/3M00	**28,40**	RJ45 (IP68) >< RJ45 Standard	3 m
PX0836/2M00	**28,40**	RJ45 (IP68) >< offenes Ende	2 m

Verschlusskappe



Bestellnummer:

PX0711	**1,80**	PX0839
PX0733	**1,15**	PX0833
PX0835	**1,80**	PX0834 / PX0836 / PX0838

Buccaneer-IP68-USB

IP68 Stecker USB 2.0

Visuelle Anzeige der Paarung, reduziert das Risiko einer Beschädigung während des Steckens

Panelmontage frontseitig



Bestellnummer:

PX0842/A	**11,20**	Typ A (IP68) >< Typ B (Standard)
PX0842/B	**10,40**	Typ B (IP68) >< Typ A (Standard)
PX0843/A	**10,95**	Typ A (IP68) >< 5-pol crimp
PX0843/B	**9,95**	Typ B (IP68) >< 5-pol crimp

Panelmontage rückseitig



Bestellnummer:

PX0845/A	**13,95**	Typ A (IP68) >< Printmontage
PX0845/B	**13,95**	Typ B (IP68) >< Printmontage
PX0848/A	**11,65**	Typ A (IP68) >< Typ B (Standard)
PX0848/B	**11,60**	Typ B (IP68) >< Typ A (Standard)

IP68 USB 2.0-Kabel



Bestellnummer:

PX0840/A/2M00	**9,20**	Typ A (IP68) >< Typ B (Standard)	2 m
PX0840/A/3M00	**10,30**	Typ A (IP68) >< Typ B (Standard)	3 m
PX0840/B/2M00	**9,45**	Typ B (IP68) >< Typ A (Standard)	2 m
PX0840/B/3M00	**13,95**	Typ B (IP68) >< Typ A (Standard)	3 m
PX0841/AB/2M00	**17,10**	Typ A (IP68) >< Typ B (IP68)	2 m

USB-Stickabdeckung



Bestellnummer:

PX0852	**2,60**	Abdeckung für USB-Stick

Buccaneer IP68 Mini-/Micro-USB

IP68 Mini- / Micro- USB 2.0-Stecker



Panelmontage frontseitig

Bestellnummer:

PX0443	**6,50**	Mini Typ B (IP68) >< 5-pol crimp
PX0456	**7,70**	Mini Typ AB (IP68) >< 6-pol crimp



Panelmontage rückseitig

Bestellnummer:

PX0446	**7,35**	Mini Typ B (IP68) >< 5-pol Header
PX0447	**7,25**	Mini Typ B (IP68) >< Printmontage
PX0457	**7,70**	Mini Typ AB (IP68) >< 6-pol Header
PX0458	**7,70**	Mini Typ AB (IP68) >< Printmontage

Staubschutzkappe



Bestellnummer:

PX0480	**1,25**	PX0443
PX0484	**1,80**	PX0446 / PX0447

IP68 Mini-USB-Kabel



Bestellnummer:

PX0441/2M00	**9,70**	Mini Typ B (IP68) >< Typ A (Standard)	2,0 m
PX0441/4M50	**19,55**	Mini Typ B (IP68) >< Typ A (Standard)	4,5 m
PX0442/2M00	**10,80**	Mini Typ B (IP68) >< Mini Typ A (IP68)	2,0 m
PX0442/4M50	**20,50**	Mini Typ B (IP68) >< Mini Typ A (IP68)	4,5 m

SMB-Antenne

- Schutzart IP68 im gesteckten Zustand
- 50 Ohm Impedanz (SMB-Stecker)
- Frequenzbereich 0 - 4 GHz • vergoldete Kontakte
- Durchmesser über der Überwurfmutter beträgt 19 mm
- UL 94-V0



Bestellnummer:

		Ausführung
PX0407	**13,95**	2,4 GHz
PX0408	**16,60**	440 bis 470 MHz
PX0409	**16,80**	900/1800/1900 MHz
PX0415/1	**12,60**	Kabelstecker

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Aktorik-Rechteckverbinder, GDM-Serie

Robuste Rechtecksteckverbinder

Zum Einsatz in der Wärmetechnik.
Rüttelsichere Verbindung durch Zentralverschraubung.
Frei konfektionierbar, Anschlüsse schraubbar. Farbe schwarz,
Schutzart IP65. Betriebsspannung: 250 V
Dauerstrom: 16 A
Leitungsverschraubung:
PG 9 (Ø 4,5 … 7 mm)
PG11 (Ø 6 … 9 mm)





Bestellnummer:

GDM 2009	**1,15**	2-pol + PE	PG9
GDM 2011	**0,99**	2-pol + PE	PG11
GDM 3009	**1,05**	3-pol + PE	PG9
GDM 3011	**1,10**	3-pol + PE	PG11
GDM FLACH	**0,23**	Profildichtung, NBR	
GDM PROFIL	**0,27**	Flachdichtung, NBR	



Geräte-Einbaustecker
Zur Außenbefestigung auf ebenen Flächen
Lötanschlüsse

Bestellnummer:

GSA 2000 A	**0,90**	2-pol + PE	250 V / 6 A
GSA 3000 A	**1,15**	3-pol + PE	250 V / 3 A
GSSA FLACH	**0,30**	Flachdichtung, NBR	



Geräte-Einbaustecker mit
Anschlussgewinde M20
Lötanschlüsse

Bestellnummer:

GSP 2 M20	**1,95**	2-pol + PE	400 V / 16 A
GSP 3 M20	**2,30**	3-pol + PE	400 V / 16 A

CPC-Rundsteckverbinder





Steck-Leergehäuse mit Überwurfmutter

Bestellnummer:		Aufnahme für	Größe	
CPC SG 04S	**2,30**	Stiftkontakte	Größe 11	4-pol
CPC SG 14S	**2,40**	Stiftkontakte	Größe 17	14-pol
CPC SG 37S	**7,40**	Stiftkontakte	Größe 23	37-pol
CPC SG 09B	**3,35**	Buchsenkontakte	Größe 13	9-pol
CPC SG 16B	**2,40**	Buchsenkontakte	Größe 17	16-pol
CPC SG 37B	**7,45**	Buchsenkontakte	Größe 23	37-pol



Steckkontakte

Bestellnummer:

CPC BK 2	**1,05**	Buchsenkontakt	für AWG 24-20
CPC BK 3	**0,99**	Buchsenkontakt	für AWG 18-16
CPC SK 2	**0,94**	Stiftkontakt	für AWG 24-20
CPC SK 3	**1,20**	Stiftkontakt	für AWG 18-16
CPC AW	**51,25**	Ausdrückwerkzeug	
CPC ZANGE	**150,20**	Handzange für Steckkontakte	





Aufnahme-Leergehäuse mit Rechteckflansch

Bestellnummer:		Aufnahme für	Größe	
CPC AGR 09S	**1,99**	Stiftkontakte	Größe 13	9-pol
CPC AGR 16S	**2,30**	Stiftkontakte	Größe 17	16-pol
CPC AGR 04B	**2,85**	Buchsenkontakte	Größe 11	4-pol
CPC AGR 14B	**2,50**	Buchsenkontakte	Größe 17	14-pol
CPC AGR 37B	**3,35**	Buchsenkontakte	Größe 23	37-pol



Schutzkappe mit Zugentlastung

Bestellnummer:		Größe	Kabel-Ø
CPC ZE 11	**3,99**	Größe 11	max. 8,3 mm
CPC ZE 13	**3,15**	Größe 13	max. 8,3 mm
CPC ZE 17	**3,80**	Größe 17	max. 17 mm
CPC ZE 23	**3,25**	Größe 23	max. 23 mm

Universal Mate-N-Lok Verbinder

Aufnahmeleergehäuse

Bestellnummer:			Höhe	Breite
MNL 2AG	0,45	2-pol	1-reihig	14,0 mm
MNL 3AG	0,44	3-pol	1-reihig	20,3 mm
MNL 4AG	0,43	4-pol	1-reihig	26,7 mm
MNL 6AG	0,26	6-pol	2-reihig	20,3 mm
MNL 9AG	0,63	9-pol	3-reihig	20,3 mm



Steckerleergehäuse

Bestellnummer:			Höhe	Breite
MNL 2SG	0,33	2-pol	1-reihig	14,0 mm
MNL 3SG	0,34	3-pol	1-reihig	20,3 mm
MNL 4SG	0,42	4-pol	1-reihig	26,7 mm
MNL 6SG	0,46	6-pol	2-reihig	20,3 mm
MNL 9SG	0,54	9-pol	3-reihig	20,3 mm



Mate-N-Lok Kontakte

Bestellnummer:		Kontakte	für
MNL BK1	0,19	Buchsen	0,2 - 0,8 mm²
MNL BK2	0,17	Buchsen	0,5 - 2,1 mm²
MNL SK1	0,24	Stecker	0,2 - 0,8 mm²
MNL SK2	0,22	Stecker	0,5 - 2,1 mm²



Mini-Universal-Mate-Steckverbinder

Aufnahmegehäuse, einrastbar

Bestellnummer:			
MUM 2AG	0,56	2-pol	1-reihig
MUM 4AG	0,50	4-pol	2-reihig
MUM 6AG	0,52	6-pol	2-reihig
MUM 9AG	0,64	9-pol	3-reihig



Steckergehäuse, freihängend

Bestellnummer:			
MUM 2SG	0,35	2-pol	1-reihig
MUM 4SG	0,49	4-pol	2-reihig
MUM 6SG	0,48	6-pol	2-reihig
MUM 9SG	0,73	9-pol	3-reihig



Mini-Universal-Mate-Kontakte für 0,3 ... 0,89 mm² / AWG22-18

Bestellnummer:		Kontakte
MUM BK1	0,14	Buchsen
MUM SK1	0,13	Stecker



SUPERSEAL Serie 1,5

Verbinder IP67

IP67 Steckverbinder Serie, entsprechend IEC 529 sowie DIN 40050. Widerstandsfähig gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöl. Kontakte für Leitungsquerschnitt 0,35…1,5 mm². Kontakte bitte extra bestellen.
Nennstrom: max. 14 A



tyco Electronics

Bestellnummer:				Breite
SUPERSEAL 2B	0,28	Buchsengehäuse	2-pol	15,3 mm
SUPERSEAL 2S	0,56	Stiftgehäuse	2-pol	19,8 mm
SUPERSEAL 3B	0,32	Buchsengehäuse	3-pol	21,3 mm
SUPERSEAL 3S	0,28	Stiftgehäuse	3-pol	25,8 mm
SUPERSEAL 4B	0,49	Buchsengehäuse	4-pol	27,3 mm
SUPERSEAL 4S	0,41	Stiftgehäuse	4-pol	31,8 mm
SUPERSEAL 2DK	1,05	Dichtungskappe	für 2-pol	
SUPERSEAL 3DK	1,30	Dichtungskappe	für 3-pol	
SUPERSEAL 4DK	1,15	Dichtungskappe	für 4-pol	
SUPERSEAL 1GE	0,03	Dichtungskappe	für 1-pol	gelb
SUPERSEAL 1GN	0,07	Dichtungskappe	für 1-pol	grün
SUPERSEAL BK2	0,13	Buchsenkontakt		0,75…1,5 mm²
SUPERSEAL SK2	0,15	Stiftkontakt		0,75…1,5 mm²

Bananenstecker 4 mm / Zwergstecker 2,6 mm

Büschelstecker

Schraubanschluss



Bestellnummer:		
BS 40SA SW	0,64	schwarz
BS 40SA RT	0,64	rot
BS 40SA BL	0,64	blau
BS 40SA GE	0,64	gelb
BS 40SA GN	0,64	grün

CAGE CLAMP Anschluss

WAGO



Bestellnummer:		
WAGO 215-211	1,50	orange
WAGO 215-212	1,50	rot
WAGO 215-311	1,50	schwarz
WAGO 215-411	1,50	grün
WAGO 215-511	1,50	gelb
WAGO 215-611	1,50	weiß
WAGO 215-711	1,50	blau
WAGO 215-811	1,50	grau
WAGO 215-911	1,50	grün-gelb

Polklemmen 4 mm



Bestellnummer:		
PK 4 SW	0,71	schwarz
PK 4 RT	0,71	rot
PK 4 BL	0,71	blau
PK 4 GE	0,71	gelb
PK 4 GN	0,71	grün

Bananenbuchse 4 mm

vollisoliert



Bestellnummer:		
BB 4 SW	0,36	schwarz
BB 4 RT	0,36	rot
BB 4 BL	0,36	blau
BB 4 GE	0,36	gelb
BB 4 GN	0,36	grün
BB 4 WS	0,36	weiß

Zwerg-Stecker

2,6mm



Bestellnummer:		
ZS 26 SW	0,30	schwarz
ZS 26 RT	0,30	rot
ZS 26 BL	0,30	blau
ZS 26 GE	0,30	gelb
ZS 26 GN	0,30	grün

Zwerg-Kupplung



Bestellnummer:		
ZB 26 SW	0,30	schwarz
ZB 26 RT	0,30	rot
ZB 26 BL	0,30	blau
ZB 26 GE	0,30	gelb
ZB 26 GN	0,30	grün

Zwerg-Buchse



Bestellnummer:		
EBV 26 SW	0,69	schwarz
EBV 26 RT	0,69	rot
EBV 26 BL	0,69	blau
EBV 26 GE	0,69	gelb
EBV 26 GN	0,69	grün

Industrie-Steckverbinder

Harting Steckverbinder HAN E

Schwere Industriesteckverbinder

Für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Schraubanschluss mit Drahtschutz
Spannung: 400 V (VDE)
600 V (UL/CSA)
Strom: 16 A
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²



Stifteinsatz

Bestellnummer:		Baugröße	für Einsatz:	
HAN 006-2601	**4,75**	6 B	6-pol	Steckereinsatz
HAN 010-2601	**6,25**	10 B	10-pol	Steckereinsatz
HAN 016-2601	**7,95**	16 B	16-pol	Steckereinsatz
HAN 024-2601	**10,25**	24 B	24-pol	Steckereinsatz

Buchseneinsatz

Bestellnummer:		Baugröße	für Einsatz:	
HAN 006-2701	**4,85**	6 B	6-pol	Buchseneinsatz
HAN 010-2701	**6,35**	10 B	10-pol	Buchseneinsatz
HAN 016-2701	**8,10**	16 B	16-pol	Buchseneinsatz
HAN 024-2701	**11,90**	24 B	24-pol	Buchseneinsatz



Gehäuseunterteile, Anbaugehäuse

Bestellnummer:		Baugröße	für Einsatz:	
HAN 006-0301	**6,99**	6 B	6-pol	1 Bügel
HAN 010-0305	**10,35**	10 B	10-pol	1 Bügel
HAN 016-0307	**10,70**	16 B	16-pol	1 Bügel
HAN 024-0307	**11,10**	24 B	24-pol	1 Bügel
HAN 010-0301	**8,20**	10 B	10-pol	2 Bügel
HAN 016-0301	**9,35**	16 B	16-pol	2 Bügel
HAN 024-0301	**10,15**	24 B	24-pol	2 Bügel



Gehäuseunterteile, Sockelgehäuse mit zwei Kabelausgängen

Bestellnummer:		Baugröße	für Einsatz:	
HAN 006-1291	**9,95**	6 B	6-pol	1 Bügel, PG 16
HAN 010-1291	**14,45**	10 B	10-pol	1 Bügel, PG 16
HAN 016-1290	**14,80**	16 B	16-pol	1 Bügel, PG 21
HAN 024-1290	**17,40**	24 B	24-pol	1 Bügel, PG 21
HAN 010-1271	**14,05**	10 B	10-pol	2 Bügel
HAN 016-1270	**14,45**	16 B	16-pol	2 Bügel
HAN 024-1270	**15,95**	24 B	24-pol	2 Bügel



Tüllengehäuse mit seitlichem Ausgang

Bestellnummer:		Baugröße	für Einsatz:	
HAN 006-1540	**5,60**	6 B	6-pol	1 Bügel, PG 13,5
HAN 010-1541	**7,30**	10 B	10-pol	1 Bügel, PG 16
HAN 016-1540	**7,60**	16 B	16-pol	1 Bügel, PG 21
HAN 024-1540	**8,95**	24 B	24-pol	1 Bügel, PG 21
HAN 010-1521	**6,60**	10 B	10-pol	2 Bügel, PG 16
HAN 016-1520	**7,75**	16 B	16-pol	2 Bügel, PG 21
HAN 024-1520	**8,55**	24 B	24-pol	2 Bügel, PG21

gesis IP68-Installation mit System

IP68-Stecksystem

wieland

Elektroinstallation mit erhöhten Anforderungen an den Schutzgrad für den Einsatz in rauen Umgebungen, speziell im Maschinenbau und Schiffbau. Farbe schwarz. Für Leitungen H05VV, H07RNF mit Verriegelung.
Spannung: 250 V Strom: 20 A
3-pol (L, N, PE) für Leitungen 0,5 - 2,5 mm²
5-pol (1, 2, 3, N, PE) für Leitungen 0,5 - 4,0 mm²



Steckverbinder mit Kabeleinlass
Maße: Ø 30 x ca. 81 mm

Bestellnummer:				Kabel Ø
RST20I3 KS1	**5,60**	Steckerteil	3-pol	6 - 10 mm
RST20I3 KS2	**5,60**	Steckerteil	3-pol	10 - 14 mm
RST20I5 KS2	**9,90**	Steckerteil	5-pol	10 - 14 mm
RST20I5 KS3	**10,95**	Steckerteil	5-pol	13 - 18 mm
RST20I3 KB1	**5,60**	Buchsenteil	3-pol	6 - 10 mm
RST20I3 KB2	**5,60**	Buchsenteil	3-pol	10 - 14 mm
RST20I5 KB2	**9,90**	Buchsenteil	5-pol	10 - 14 mm
RST20I5 KB3	**11,20**	Buchsenteil	5-pol	13 - 18 mm



Geräteanschluss, M25x1,5
Bohrlochdurchmesser 25,5 mm
Maße: Ø 35 x 41 mm

Bestellnummer:			
RST20I3 GS1	**3,50**	Steckerteil	3-pol
RST20I5 GS1	**8,50**	Steckerteil	5-pol
RST20I3 GB1	**3,50**	Buchsenteil	3-pol
RST20I5 GB1	**8,50**	Buchsenteil	5-pol



Verteilerblock, 3-pol
mit Verriegelung und Befestigungsmöglichkeit
1x Ein (Steckerteil)
3 Aus (Buchsenteil)

Bestellnummer:
RST20I3 VT1 **8,45** 3-fach Verteiler



Verschlussstück 2- bis 3-pol

Bestellnummer:
RST20I3 VSB **1,20** für Buchsenteil
RST20I3 VSS **1,20** für Steckerteil



Verschlussstück 4- bis 5-pol

Bestellnummer:
RST20I5 VSB **1,55** für Buchsenteil
RST20I5 VSS **1,55** für Steckerteil

Han-Modular®-System

System von HARTING Kontakteinsätzen, das den unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht wird. In enger Kooperation mit dem Anwender wurde ein modular aufgebauter Kontakteinsatz entwickelt, der je nach Anwendungsfall aus verschiedenen Basismodulen zusammengesetzt werden kann. Bei der Montage rasten die einzelnen Basismodule in einen Halterahmen ein und können jederzeit zur Demontage separat gewechselt werden. Für den bestückten Halterahmen können die Gehäuse der Serie HAN E verwendet werden.

Gelenkrahmen

Zink-Druckgussrahmen zur Aufnahme und Montage von Stift- oder Buchsenleisten im Gehäuseober- oder Unterteil.







Bedruckung A ... F, i.d.R. für Anbaugehäuse

Bestellnummer:		Baugröße	für
HAN 006 0303	10,30	6 B	2 Module
HAN 010 0303	11,95	10 B	3 Module
HAN 016 0303	9,65	16 B	4 Module
HAN 024 0303	9,80	24 B	6 Module

Bedruckung a ... f, i.d.R. für Tüllengehäuse

Bestellnummer:		Baugröße	für
HAN 006 0313	9,80	6 B	2 Module
HAN 010 0313	9,80	10 B	3 Module
HAN 016 0313	9,80	16 B	4 Module
HAN 024 0313	10,25	24 B	6 Module

Modular-Module



HAN EE-Module, 8-pol, 16 A
Crimpanschlüsse getrennt bestellen

Bestellnummer:				
HAN 008 3001	4,25	Stifteinsatz	8-pol, 16 A	0,5 – 4,0 mm²
HAN 008 3101	4,25	Buchseneinsatz	8-pol, 16 A	0,5 – 4,0 mm²
HAN 933 6121	0,22	Crimp-Kontaktstift		0,5 mm²
HAN 933 6114	0,22	Crimp-Kontaktstift		0,75 mm²
HAN 933 6105	0,32	Crimp-Kontaktstift		1,0 mm²
HAN 933 6104	0,22	Crimp-Kontaktstift		1,5 mm²
HAN 933 6102	0,32	Crimp-Kontaktstift		2,5 mm²
HAN 933 6220	0,23	Crimp-Kontaktbuchse		0,5 mm²
HAN 933 6214	0,24	Crimp-Kontaktbuchse		0,75 mm²
HAN 933 6205	0,22	Crimp-Kontaktbuchse		1,0 mm²
HAN 933 6204	0,32	Crimp-Kontaktbuchse		1,5 mm²
HAN 933 6202	0,22	Crimp-Kontaktbuchse		2,5 mm²
HAN 000 0021	116,00	Crimpzange	für HAN D / E	0,14-2,5 mm²



HAN DD-Module, 12-pol, 10 A
Crimpanschlüsse getrennt bestellen

Bestellnummer:				
HAN 012 3001	1,99	Stifteinsatz	12-pol, 10 A	0,14 – 2,5
HAN 012 3101	1,70	Buchseneinsatz	12-pol, 10 A	0,14 – 2,5
HAN 915 6104	0,57	Crimp-Kontaktstift		0,14-0,37 mm²
HAN 915 6103	0,54	Crimp-Kontaktstift		0,5 mm²
HAN 915 6105	0,54	Crimp-Kontaktstift		0.75 mm²
HAN 915 6102	0,57	Crimp-Kontaktstift		1,0 mm²
HAN 915 6101	0,54	Crimp-Kontaktstift		1,5 mm²
HAN 915 6106	0,54	Crimp-Kontaktstift		2,5 mm²
HAN 915 6204	0,54	Crimp-Kontaktbuchse		0,14-0,37 mm²
HAN 915 6203	0,64	Crimp-Kontaktbuchse		0,5 mm²
HAN 915 6205	0,54	Crimp-Kontaktbuchse		0.75 mm²
HAN 915 6202	0,57	Crimp-Kontaktbuchse		1,0 mm²
HAN 915 6201	0,57	Crimp-Kontaktbuchse		1,5 mm²
HAN 915 6206	0,54	Crimp-Kontaktbuchse		2,5 mm²

HAN Axialschraub-Module, 2-pol, 40 A
Schraubanschluss

Bestellnummer:				
HAN 002 2601	10,95	Stifteinsatz	2-pol, 40 A	2,5 – 10 mm²
HAN 002 2701	12,65	Buchseneinsatz	2-polig, 40 A	2,5 – 10 mm²

HAN ES-Module, 5-pol, 16 A
Zugfederanschluss

Bestellnummer:				
HAN 005 2616	7,25	Stifteinsatz	5-pol, 16 A	0,14 – 2,5 mm²
HAN 005 2716	7,35	Buchseneinsatz	5-pol, 16 A	0,14 – 2,5 mm²

HAN A

10 A, 230 / 400 V

Schraubanschluss
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²





Bestellnummer:			Kontakte
HAN A 003 2611	4,60	Stifteinsatz	3+PE
HAN A 003 2711	6,70	Buchseneinsatz	3+PE





Bestellnummer:			Kontakte
HAN A 004 2611	5,65	Stifteinsatz	4+PE
HAN A 004 2711	6,35	Buchseneinsatz	4+PE



Gehäuse HAN 3A, 1 Bügel
Kabelausgang: M20

Bestellnummer:			
HAN 3A 003 0301	2,55	Anbaugehäuse	28 x 40 x 23 mm
HAN 3A 003 1250	6,75	Sockelgehäuse	40 x 58 x 27 mm
HAN 3A 003 1440	2,75	Tüllengehäuse	28 x 27 x 60 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

WAGO Leiterplattenklemmen mit CAGE CLAMP® - Anschluss

Klemmt alle Kupferleiter - rüttelsicher, schnell und wartungsfrei. Beschädigungsfreie Leiterklemmung mit vorprogrammierter Klemmkraft. Diese passt sich automatisch dem Querschnitt an. Die CAGE CLAMP® drückt flächig gegen den Leiter, ohne ihn zu beschädigen. Leiterverformungen werden ausgeglichen, ein Selbstlockern verhindert.

Anreihbare Einzelklemmen

Zur Frontverdrahtung
2 Lötstifte pro Pol (Abstand 5 mm)
für Kabelquerschnitt 0,08 - 2,5 mm²



Rastermaß 5,08 mm
250 V / 16 A

Bestellnummer:

WAGO 236-401	**0,35**	grau
WAGO 236-744	**0,27**	blau
WAGO 236-746	**0,35**	orange

Rastermaß 7,62 mm
400 V / 16 A

Bestellnummer:

WAGO 236-501	**0,31**	grau
WAGO 236-754	**0,33**	blau
WAGO 236-756	**0,31**	orange

Rastermaß 10,16 mm
500 V / 16 A

Bestellnummer:

WAGO 236-601	**0,33**	grau
WAGO 236-764	**0,34**	blau
WAGO 236-766	**0,33**	orange

Abschlussplatten

Für WAGO Einzelklemmen der Serie 236
anrastbar, 1 mm dick



Bestellnummer:

WAGO 236-100	**0,12**	grau
WAGO 236-400	**0,12**	blau
WAGO 236-600	**0,12**	orange

Anreihbare Einzelklemmen

Zur Frontverdrahtung, 2 Lötstifte pro Pol
(Abstand 10 mm) für Kabelquerschnitt
0,08 - 4,0 mm²



Rastermaß 5 mm
250 V / 20 A

Bestellnummer:

WAGO 745-801	**0,61**	grau
WAGO 745-804	**0,64**	blau



Rastermaß 7,5 mm
500 V / 20 A

Bestellnummer:

WAGO 745-831	**0,84**	grau
WAGO 745-834	**0,89**	blau

Abschlussplatten



Für WAGO Einzelklemmen
der Serie 745-80X, grau

Bestellnummer:

WAGO 745-100	**0,17**	anrastbar, 1,5 mm
WAGO 745-140	**0,19**	mit Flansch, rechts
WAGO 745-145	**0,19**	mit Flansch, links

Für WAGO Einzelklemmen
der Serie 745-83x, grau

Bestellnummer:

WAGO 745-300	**0,19**	anrastbar, 1,5 mm
WAGO 745-340	**0,24**	mit Flansch, rechts
WAGO 745-345	**0,21**	mit Flansch, links

Kennzeichnungskarten

Passend zu Klemmenleisten, selbstklebende Streifen



Passend zu Rastermaß 2,54 mm
25 Streifen, Höhe 2,3 mm

Bestellnummer:

WAGO 210-331	**11,30**	18 - 32 (400x)

Passend zu Rastermaß 5,08 mm
20 Streifen, Höhe 3 mm

Bestellnummer:

WAGO 508-202	**11,30**	1 - 16 (160x)

Betätigungswerkzeug

für Baureihe 236 zum einfachen Anschließen der Leiter.



Bestellnummer:

WAGO 236-332	**0,60**

SMD-Leiterplattenklemmen

- Einfaches Anschließen und Lösen aller Leiterarten dank des Betätigungsdrückers
- Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern
- Kleine Bauhöhe: 4,5 mm
- Polverlustfreies Aneinanderreihen
- bis 320 V, 2,5 kV Stoßspannung, 9 A Strombelastbarkeit



Rastermaß 4 mm, 0,2 mm² bis 0,75 mm²

Bestellnummer:

WAGO 2060-401	**0,39**	1-pol
WAGO 2060-402	**0,56**	2-pol
WAGO 2060-403	**0,78**	3-pol

ST 16 Niedervoltanschluss

Schraubanschluss

Für die Verdrahtung von NV-Lichtsystemen. Jedes einzelne Steckerelement vereint Buchsen- und Steckerteil in einem, so dass sich das ST 16 System auf wenige Grundelemente reduziert.

Für Leitungen 0,5 - 2,5 mm²
ohne Zugentlastung mit Verriegelung



Bestellnummer:

ST 16-2 BS	**1,15**

Lüsterklemmen

schraubbar

12-teilig



Bestellnummer:

LÜK 2,5	**0,95**	2,5 mm²
LÜK 6	**0,45**	6 mm²
LÜK 10	**1,15**	10 mm²
LÜK 16	**2,40**	16 mm²

steckbar

Bestellnummer:

LÜS 2,5	**2,35**	2,5 mm²
LÜS 6	**2,75**	6 mm²

Drehverbinder

Zum Verbinden von Kupferdrähten mit einem Gesamtquerschnitt von 2 bis 12,5 mm². Die auf 10 - 15 mm abisolierten Drähte werden einfach im Uhrzeigersinn in den Verbinder gedreht.
VDE-geprüft. Inhalt: 25 Stück



Bestellnummer:

DREHVERBINDER	**4,65**

Dosenklemmleisten

12-teilig



Bestellnummer:

DKL 12	**2,10**

WAGO Leiterplattenklemmen mit CAGE CLAMP® - Anschluss

Klemmleisten, RM 2,5 mm

Mit Betätigungsdrücker
Lötstifte pro Pol versetzt in 2 Reihen angeordnet (5 mm)
Leiterquerschnitt: 0,2 - 0,5 mm²



160 V / 4,0 A

Bestellnummer:

WAGO 250-402	**0,45**	2-pol
WAGO 250-403	**0,61**	3-pol
WAGO 250-404	**0,83**	4-pol
WAGO 250-406	**0,96**	6-pol
WAGO 250-408	**1,25**	8-pol
WAGO 250-410	**1,55**	10-pol

Klemmleisten, RM 2,54 mm

Mit Öffnungshebel
2 Lötstifte pro Pol, Abstand 5 mm
Leiterquerschnitt: 0,08 - 0,5 mm²



250 V / 2 A

Bestellnummer:

WAGO 233-502	**0,87**	2-pol
WAGO 233-503	**0,99**	3-pol
WAGO 233-504	**1,30**	4-pol
WAGO 233-506	**1,80**	6-pol
WAGO 233-508	**2,35**	8-pol
WAGO 233-512	**3,50**	12-pol

Klemmleisten, RM 5,08 mm

Ohne Betätigungsdrücker
2 Lötstifte pro Pol, Abstand 5 mm
Leiterquerschnitt: 0,08 - 2,5 mm²



250 V / 16 A

Bestellnummer:

WAGO 236-402	**0,61**	2-pol
WAGO 236-403	**0,83**	3-pol
WAGO 236-404	**1,05**	4-pol
WAGO 236-406	**1,25**	6-pol
WAGO 236-408	**1,60**	8-pol
WAGO 236-412	**2,25**	12-pol

Klemmleisten, RM 3,5 mm

Mit Betätigungsdrücker
Lötstifte pro Pol versetzt in 2 Reihen angeordnet (5 mm)
Leiterquerschnitt: 0,2 - 1,5 mm²



320 V / 8,0 A

Bestellnummer:

WAGO 250-202	**0,45**	2-pol
WAGO 250-203	**0,61**	3-pol
WAGO 250-204	**0,84**	4-pol
WAGO 250-206	**0,96**	6-pol
WAGO 250-208	**1,25**	8-pol
WAGO 250-210	**1,55**	10-pol

Klemmleisten, RM 5,0 mm

Mit Betätigungsdrücker
Lötstifte einreihig angeordnet
Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm²



320 V / 17,5 A

Bestellnummer:

WAGO 250-502	**0,51**	2-pol
WAGO 250-503	**0,79**	3-pol
WAGO 250-504	**1,05**	4-pol
WAGO 250-506	**1,25**	6-pol
WAGO 250-508	**1,70**	8-pol
WAGO 250-510	**1,95**	10-pol

Klemmleisten, RM 7,5 mm



630 V / 17,5 A

Bestellnummer:

WAGO 250-602	**0,58**	2-pol
WAGO 250-603	**0,88**	3-pol
WAGO 250-604	**1,15**	4-pol
WAGO 250-606	**1,40**	6-pol
WAGO 250-608	**1,85**	8-pol
WAGO 250-610	**2,20**	10-pol

Klemmleisten, RM 10,0 mm

Mit Betätigungsdrücker
4 Lötstifte pro Kontakt
für hohe Stabilität
Leiterquerschnitt: 1,5 - 16 mm²



320 V / 76 A

Bestellnummer:

WAGO 2716-102	**2,35**	2-pol
WAGO 2716-103	**3,55**	3-pol
WAGO 2716-104	**4,75**	4-pol
WAGO 2716-105	**5,95**	5-pol
WAGO 2716-106	**7,10**	6-pol
WAGO 2716-108	**9,50**	8-pol

Klemmleisten, RM 15,0 mm

Mit Betätigungsdrücker
4 Lötstifte pro Kontakt
für hohe Stabilität
Leiterquerschnitt: 1,5 - 16 mm²



1000 V / 76 A

Bestellnummer:

WAGO 2716-202	**2,45**	2-pol
WAGO 2716-203	**3,75**	3-pol
WAGO 2716-204	**4,95**	4-pol
WAGO 2716-205	**6,25**	5-pol
WAGO 2716-206	**7,50**	6-pol
WAGO 2716-208	**9,95**	8-pol

Buchsenklemmen für die Leiterplatte

über Schwalbenschwanz-Verrastung anreihbar zu Buchsenleisten. Steckklemm-Anschluss für eindrähtige Leiter. Rastermaß 5,75 mm • 100 V / 6 A • mit Prüföffnung. H:10 x B:5,75 x T:10,5 mm



Bestellnummer:

WAGO 243-721	**0,28**	grau
WAGO 243-722	**0,28**	blau
WAGO 243-723	**0,28**	orange
WAGO 243-724	**0,28**	hellgrün
WAGO 243-131	**0,05**	Lötstift für Leiterplatte

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Anschlussklemmen

WAGO Multisteckersystem 100% fehlsteckgeschützt

2.5

Print-Stiftleiste, MICRO Raster 2,5 mm



RM 2,5 gerade, 250 V / 4 A

Bestellnummer:

WAGO 733-332	0,47	2-pol
WAGO 733-333	0,69	3-pol
WAGO 733-334	0,89	4-pol
WAGO 733-335	1,10	5-pol
WAGO 733-336	1,10	6-pol
WAGO 733-338	1,40	8-pol
WAGO 733-340	1,75	10-pol



RM 2,5 gewinkelt, 250 V / 4 A

Bestellnummer:

WAGO 733-362	0,47	2-pol
WAGO 733-363	0,69	3-pol
WAGO 733-364	0,89	4-pol
WAGO 733-365	1,10	5-pol
WAGO 733-366	1,10	6-pol
WAGO 733-368	1,40	8-pol
WAGO 733-370	1,75	10-pol

CAGE-CLAMP Federleiste Raster 2,5 mm

0,08 - 0,5 mm²



RM 2,5 250 V / 4 A

Bestellnummer:

WAGO 733-102	1,25	2-pol
WAGO 733-103	1,65	3-pol
WAGO 733-104	1,90	4-pol
WAGO 733-105	2,25	5-pol
WAGO 733-106	2,60	6-pol
WAGO 733-108	3,40	8-pol
WAGO 733-110	4,10	10-pol

3.5

Print-Stiftleiste, MINI Raster 3,5 mm



RM 3,5 gerade, 250 V / 10 A

Bestellnummer:

WAGO 734-132	0,48	2-pol
WAGO 734-133	0,73	3-pol
WAGO 734-134	0,97	4-pol
WAGO 734-135	0,97	5-pol
WAGO 734-136	1,20	6-pol
WAGO 734-138	1,60	8-pol
WAGO 734-140	1,85	10-pol



RM 3,5 gewinkelt, 250 V / 10 A

Bestellnummer:

WAGO 734-162	0,48	2-pol
WAGO 734-163	0,73	3-pol
WAGO 734-164	0,96	4-pol
WAGO 734-165	0,97	5-pol
WAGO 734-166	1,20	6-pol
WAGO 734-168	1,55	8-pol
WAGO 734-170	1,80	10-pol

CAGE-CLAMP Federleiste Raster 3,5 mm

0,08 - 0,5 mm²



RM 3,5 / 250 V / 10 A

Bestellnummer:

WAGO 734-102	1,30	2-pol
WAGO 734-103	1,80	3-pol
WAGO 734-104	2,10	4-pol
WAGO 734-105	2,60	5-pol
WAGO 734-106	3,05	6-pol
WAGO 734-108	3,95	8-pol
WAGO 734-110	4,80	10-pol

3.81

Print-Stiftleiste, MINI Raster 3,81 mm



RM 3,81 gerade, 250 V / 10 A

Bestellnummer:

WAGO 734-232	0,48	2-pol
WAGO 734-233	0,73	3-pol
WAGO 734-234	0,96	4-pol
WAGO 734-235	0,97	5-pol
WAGO 734-236	1,20	6-pol
WAGO 734-238	1,60	8-pol
WAGO 734-240	1,85	10-pol



RM 3,81 gewinkelt, 250 V / 10 A

Bestellnummer:

WAGO 734-262	0,48	2-pol
WAGO 734-263	0,73	3-pol
WAGO 734-264	0,97	4-pol
WAGO 734-265	0,97	5-pol
WAGO 734-266	1,20	6-pol
WAGO 734-268	1,60	8-pol
WAGO 734-270	1,85	10-pol

CAGE-CLAMP Federleiste Raster 3,81 mm

0,08 - 0,5 mm²



RM 3,81 / 250 V / 10 A

Bestellnummer:

WAGO 734-202	1,30	2-pol
WAGO 734-203	1,80	3-pol
WAGO 734-204	2,10	4-pol
WAGO 734-205	2,60	5-pol
WAGO 734-206	3,05	6-pol
WAGO 734-208	3,95	8-pol
WAGO 734-210	4,80	10-pol

5.00

Print-Stiftleiste MIDI Raster 5,0 mm



RM 5,0 gerade, 320 V / 12 A

Bestellnummer:

WAGO 231-133	0,70	3-pol
WAGO 231-134	0,95	4-pol
WAGO 231-135	1,15	5-pol
WAGO 231-136	1,15	6-pol
WAGO 231-138	1,55	8-pol
WAGO 231-140	1,90	10-pol



RM 5,0 gewinkelt, 320 V / 12 A

Bestellnummer:

WAGO 231-433	0,70	3-pol
WAGO 231-434	0,96	4-pol
WAGO 231-435	0,94	5-pol
WAGO 231-436	1,15	6-pol
WAGO 231-438	1,55	8-pol
WAGO 231-440	1,90	10-pol

CAGE-CLAMP Federleiste Raster 5,0 mm MIDI

Anschluss: 0,08 – 2,5 mm²



RM 5,0 gerade, 320 V / 16 A

Bestellnummer:

WAGO 231-102	1,20	2-pol
WAGO 231-103	1,70	3-pol
WAGO 231-104	2,10	4-pol
WAGO 231-105	2,60	5-pol
WAGO 231-106	3,15	6-pol
WAGO 231-108	4,05	8-pol
WAGO 231-110	4,95	10-pol

WAGO Multisteckersystem 100% fehlsteckgeschützt

5.08

Print-Stiftleisten, MIDI
Raster 5,08 mm



RM 5,08 gerade, 12 A / 250 V

Bestellnummer:

WAGO 231-332	0,49	2-pol
WAGO 231-335	1,15	5-pol
WAGO 231-336	1,15	6-pol
WAGO 231-338	1,60	8-pol
WAGO 231-340	1,90	10-pol
WAGO 231-342	2,10	12-pol



RM 5,08 gewinkelt, 12 A / 250 V

Bestellnummer:

WAGO 231-532	0,49	2-pol
WAGO 231-533	0,70	3-pol
WAGO 231-534	0,96	4-pol
WAGO 231-535	1,15	5-pol
WAGO 231-536	1,15	6-pol
WAGO 231-538	1,55	8-pol
WAGO 231-540	1,85	10-pol
WAGO 231-542	2,20	12-pol



gerade

Bestellnummer:

WAGO 231-302	1,20	2-pol
WAGO 231-303	1,70	3-pol
WAGO 231-304	2,10	4-pol
WAGO 231-305	2,60	5-pol
WAGO 231-306	3,10	6-pol
WAGO 231-308	4,05	8-pol
WAGO 231-310	4,95	10-pol
WAGO 231-312	5,95	12-pol



gewinkelt

Bestellnummer:

WAGO 232-303	1,70	3-pol
WAGO 232-304	2,10	4-pol
WAGO 232-306	3,15	6-pol

24h
Schneller
24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb
24 Stunden unser Lager!

7.5

Print-Stiftleiste MIDI
Raster 7,5 mm



RM 7,5 gerade, 630 V / 12 A

Bestellnummer:

WAGO 231-232	0,76	2-pol
WAGO 231-234	1,10	4-pol
WAGO 231-235	1,05	5-pol
WAGO 231-236	1,25	6-pol
WAGO 231-238	1,70	8-pol
WAGO 231-240	1,99	10-pol

CAGE-CLAMP Federleiste
Raster 7,5 mm MIDI

Anschluss: 0,08 – 2,5 mm²



RM 7,5 gerade, 630 V / 16 A

Bestellnummer:

WAGO 231-202	1,25	2-pol
WAGO 231-203	1,80	3-pol
WAGO 231-204	2,15	4-pol
WAGO 231-205	2,70	5-pol
WAGO 231-206	3,25	6-pol
WAGO 231-208	4,25	8-pol
WAGO 231-210	5,25	10-pol

CAGE-CLAMP Federleiste
Raster 7,5 mm / MIDI

Mit Betätigungsdrücker
Anschluss: 0,2 – 2,5 mm²



Bestellnummer:

WAGO 2231-202	1,25	2-pol
WAGO 2231-203	1,85	3-pol
WAGO 2231-204	2,35	4-pol
WAGO 2231-205	2,99	5-pol
WAGO 2231-206	3,50	6-pol
WAGO 2231-208	4,65	8-pol
WAGO 2231-210	5,80	10-pol

Mini HD

MINI HD Stiftleiste
Raster 3,5 mm

Kompakt-Stecksystem
2-reihig



RM 3,5 gerade, 160 V / 10 A

Bestellnummer:

WAGO 713-1403	1,20	2x 3-pol
WAGO 713-1404	1,55	2x 4-pol
WAGO 713-1405	1,85	2x 5-pol
WAGO 713-1406	2,20	2x 6-pol
WAGO 713-1408	2,95	2x 8-pol
WAGO 713-1410	3,65	2x 10-pol



RM 3,5 gewinkelt, 160 V / 10 A

Bestellnummer:

WAGO 713-1423	1,20	2x 3-pol
WAGO 713-1424	1,55	2x 4-pol
WAGO 713-1425	1,85	2x 5-pol
WAGO 713-1426	2,20	2x 6-pol
WAGO 713-1428	2,95	2x 8-pol
WAGO 713-1430	3,65	2x 10-pol

MINI HD Federleiste
Raster 3,5 mm

Kompakt-Stecksystem
2-reihig, CAGE-CLAMP
Anschluss:
0,08 – 1,5 mm²



RM 3,5 gerade, 160 V / 10 A

Bestellnummer:

WAGO 713-1103	3,20	2x 3-pol
WAGO 713-1104	4,25	2x 4-pol
WAGO 713-1105	5,25	2x 5-pol
WAGO 713-1106	6,35	2x 6-pol
WAGO 713-1108	8,45	2x 8-pol
WAGO 713-1110	10,60	2x 10-pol

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

RIACON steckbare Anschlussklemmen

METZ CONNECT

3.5

AKL 169
Bemessungsstrom: 5 A
Nennquerschnitt: 1,5 mm²
eindrähtig



Stecker mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 169-02	**0,51**	2-pol
AKL 169-03	**0,77**	3-pol
AKL 169-04	**0,99**	4-pol
AKL 169-05	**0,99**	5-pol
AKL 169-06	**1,25**	6-pol
AKL 169-08	**1,65**	8-pol
AKL 169-10	**1,90**	10-pol

für AKL 169
Löt-/Steckerstift: 1x 1 mm



Wannenstecker, gerade

Bestellnummer:

AKL 183-02	**0,25**	2-pol
AKL 183-03	**0,38**	3-pol
AKL 183-04	**0,50**	4-pol
AKL 183-05	**0,62**	5-pol
AKL 183-06	**0,75**	6-pol
AKL 183-08	**0,99**	8-pol
AKL 183-10	**0,99**	10-pol



Wannenstecker, gewinkelt

Bestellnummer:

AKL 182-02	**0,27**	2-pol
AKL 182-03	**0,40**	3-pol
AKL 182-04	**0,53**	4-pol
AKL 182-05	**0,66**	5-pol
AKL 182-06	**0,80**	6-pol
AKL 182-08	**1,05**	8-pol
AKL 182-10	**1,05**	10-pol

3.81

AKL 369
Bemessungsstrom: 8 A
Nennquerschnitt: 1,5 mm²
eindrähtig



Stecker mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 369-02	**0,48**	2-pol
AKL 369-03	**0,71**	3-pol
AKL 369-04	**0,95**	4-pol
AKL 369-05	**0,96**	5-pol
AKL 369-06	**1,15**	6-pol
AKL 369-08	**1,55**	8-pol

AKL 113 / AKL 114
Einführung rechtwinklig zur Steckrichtung
Bemessungsstrom: 12 A UL
Nennquerschnitt: 4,0 mm ² eindrähtig



Drahtanschluss an gerader Seite mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 113-02	**0,72**	2-pol
AKL 113-03	**1,10**	3-pol
AKL 113-04	**1,15**	4-pol
AKL 113-05	**1,45**	5-pol
AKL 113-06	**1,75**	6-pol
AKL 113-08	**2,15**	8-pol
AKL 113-10	**2,70**	10-pol

Drahtanschluss an welliger Seite mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 114-02	**0,72**	2-pol
AKL 114-03	**1,10**	3-pol
AKL 114-04	**1,15**	4-pol
AKL 114-05	**1,45**	5-pol
AKL 114-06	**1,75**	6-pol
AKL 114-08	**2,15**	8-pol
AKL 114-10	**2,70**	10-pol

für AKL 369 / 113 / 114
Löt-/Steckerstift: 0,8 x 0,8 mm

METZ CONNECT

RIA... BTR... MCQ...



Wannenstecker, gerade

Bestellnummer:

AKL 383-02	**0,24**	2-pol
AKL 383-03	**0,36**	3-pol
AKL 383-04	**0,48**	4-pol
AKL 383-05	**0,60**	5-pol
AKL 383-06	**0,72**	6-pol
AKL 383-08	**0,96**	8-pol
AKL 383-10	**0,99**	10-pol



Wannenstecker, gewinkelt

Bestellnummer:

AKL 382-02	**0,25**	2-pol
AKL 382-03	**0,38**	3-pol
AKL 382-04	**0,50**	4-pol
AKL 382-05	**0,62**	5-pol
AKL 382-06	**0,77**	6-pol
AKL 382-08	**0,99**	8-pol
AKL 382-10	**0,99**	10-pol



5.08

AKL 249
Bemessungsstrom: 12 A
Nennquerschnitt: 4,0 mm²
eindrähtig



Stecker mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 249-02	**0,56**	2-pol
AKL 249-03	**0,84**	3-pol
AKL 249-04	**1,15**	4-pol
AKL 249-05	**1,10**	5-pol
AKL 249-06	**1,35**	6-pol
AKL 249-08	**1,80**	8-pol
AKL 249-10	**2,10**	10-pol

für AKL 249
Löt-/Steckerstift: 1 x 1 mm



Wannenstecker, gerade

Bestellnummer:

AKL 220-02	**0,26**	2-pol
AKL 220-03	**0,39**	3-pol
AKL 220-04	**0,53**	4-pol
AKL 220-05	**0,64**	5-pol
AKL 220-06	**0,78**	6-pol
AKL 220-08	**1,05**	8-pol
AKL 220-10	**1,05**	10-pol



Wannenstecker, gewinkelt

Bestellnummer:

AKL 230-02	**0,28**	2-pol
AKL 230-03	**0,41**	3-pol
AKL 230-04	**0,55**	4-pol
AKL 230-05	**0,68**	5-pol
AKL 230-06	**0,83**	6-pol
AKL 230-08	**1,10**	8-pol
AKL 230-10	**1,10**	10-pol

RIACON steckbare Anschlussklemmen

METZ CONNECT

5.0

AKL 349

Bemessungsstrom: 12 A
Nennquerschnitt: 4,0 mm²
eindrähtig



Stecker mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 349-02	**0,56**	2-pol
AKL 349-03	**0,86**	3-pol
AKL 349-04	**1,15**	4-pol
AKL 349-05	**1,10**	5-pol
AKL 349-06	**1,35**	6-pol
AKL 349-08	**1,80**	8-pol
AKL 349-10	**2,10**	10-pol

AKL 313 / AKL 314

Einführung rechtwinklig zur Steckrichtung
Bemessungsstrom: 12 A UL
Nennquerschnitt: 4,0 mm² eindrähtig



Drahtanschluss an wellige Seite mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 313-02	**0,74**	2-pol
AKL 313-03	**1,10**	3-pol
AKL 313-04	**1,20**	4-pol
AKL 313-05	**1,50**	5-pol
AKL 313-06	**1,80**	6-pol
AKL 313-08	**2,25**	8-pol
AKL 313-10	**2,80**	10-pol



Drahtanschluss an gerader Seite mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 314-02	**0,74**	2-pol
AKL 314-03	**1,10**	3-pol
AKL 314-04	**1,20**	4-pol
AKL 314-05	**1,50**	5-pol
AKL 314-06	**1,80**	6-pol
AKL 314-08	**2,25**	8-pol
AKL 314-10	**2,80**	10-pol

für AKL 349 / 313 / 314

Löt-/Steckerstift: 1x 1 mm



Wannenstecker, gerade

Bestellnummer:

AKL 320-02	**0,26**	2-pol
AKL 320-03	**0,39**	3-pol
AKL 320-04	**0,52**	4-pol
AKL 320-05	**0,65**	5-pol
AKL 320-06	**0,78**	6-pol
AKL 320-08	**1,05**	8-pol
AKL 320-10	**1,05**	10-pol



Wannenstecker, gewinkelt

Bestellnummer:

AKL 330-02	**0,28**	2-pol
AKL 330-03	**0,41**	3-pol
AKL 330-04	**0,55**	4-pol
AKL 330-05	**0,69**	5-pol
AKL 330-06	**0,83**	6-pol
AKL 330-08	**1,10**	8-pol
AKL 330-10	**1,10**	10-pol



7.62

AKL 262

Steckbare Schraubklemme,
Drahteinführung parallel zur Steckrichtung
Passende Wannenstecker:
STL 264 / STL 266



mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 262-02	**0,70**	2-pol
AKL 262-03	**1,05**	3-pol
AKL 262-04	**1,15**	4-pol
AKL 262-05	**1,40**	5-pol
AKL 262-06	**1,70**	6-pol
AKL 262-10	**2,65**	10-pol



Wannenstiftleiste, gerade

Bestellnummer:

STL 264-02	**0,30**	2-pol
STL 264-03	**0,45**	3-pol
STL 264-04	**0,60**	4-pol
STL 264-05	**0,74**	5-pol
STL 264-06	**0,90**	6-pol
STL 264-08	**0,49**	8-pol
STL 264-10	**0,59**	10-pol



Wannenstiftleiste, gewinkelt

Bestellnummer:

STL 266-02	**0,32**	2-pol
STL 266-03	**0,47**	3-pol
STL 266-04	**0,63**	4-pol
STL 266-05	**0,29**	5-pol
STL 266-06	**0,95**	6-pol

INFO

METZ CONNECT RIACON

RIACON

Drahtschutz

Der Drahtschutz ist aus Zinnbronze und die Oberfläche feuerreinverzinnt. Er verhindert beim Anklemmen eine Beschädigung der Leiter.



Liftsystem

Bei Klemmen mit Liftsystem wird der Drahtschutz mit integriertem Lötstift aus Sondermessing gefertigt. Die Oberfläche ist galvanisch vernickelt und feuerverzinnt. Die Querriefen in der Druckfläche des Drahtschutzes und die besondere Formgebung des Klemmkörperbodens stellen sicher, dass auch dünnste Anschlussleiter geklemmt werden können. Die Querriefen sorgen für ein Durchbrechen der Leiter-Qxydschicht an vielen Stellen und für einen zugfesten Anschluss ohne Verletzen des Drahtes.



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Anschlussklemmen

RIACON Anschlussklemmen, schraubbar

AKL 059 / RM 3,5 mm

Bemessungsstrom: 6 A
Nennquerschnitt: 1,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 0,9 mm



Rastermaß 3,5 mm, mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 059-02	**0,24**	2-pol
AKL 059-03	**0,36**	3-pol
AKL 059-04	**0,48**	4-pol
AKL 059-05	**0,60**	5-pol
AKL 059-06	**0,72**	6-pol
AKL 059-08	**0,95**	8-pol
AKL 059-10	**0,98**	10-pol

AKL 086 / RM 3,81 mm

Bemessungsstrom: 10 A UL
Nennquerschnitt: 1,5 mm², eindrähtig
Lötstifte: 0,5 x 0,9 mm
Für Bohrung: Ø 1,1 mm



Rastermaß: 3,81 mm / mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 086-02	**0,40**	2-pol
AKL 086-03	**0,59**	3-pol
AKL 086-04	**0,79**	4-pol
AKL 086-05	**0,98**	5-pol
AKL 086-06	**0,95**	6-pol
AKL 086-08	**1,25**	8-pol
AKL 086-10	**1,60**	10-pol

AKL 205 / RM 5,0 mm

Drahteinführung: 35°
Bemessungsstrom: 15 A UL
Nennquerschnitt: 4,0 mm² eindrähtig
Lötstifte: 0,8 x 1 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,3 mm



Rastermaß: 5,0 mm / mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 205-02	**0,37**	2-pol
AKL 205-03	**0,56**	3-pol
AKL 205-04	**0,75**	4-pol
AKL 205-05	**0,91**	5-pol
AKL 205-06	**1,10**	6-pol
AKL 205-08	**1,20**	8-pol
AKL 205-10	**1,45**	10-pol

AKL 067 / RM 10 mm

Bemessungsstrom: 10 A
Nennquerschnitt: 2,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 0,9 mm



AKL 101 / RM 5,08 mm

Bemessungsstrom: 13 A
Nennquerschnitt: 2,0 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 0,9 mm



Rastermaß 5,08 mm, mit Drahtschutz

Bemessungsstrom: 15 A UL
Nennquerschnitt: 2,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 1 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,3 mm

Bestellnummer:

AKL 101-02	**0,31**	2-pol
AKL 101-03	**0,31**	3-pol
AKL 101-04	**0,40**	4-pol
AKL 101-05	**0,51**	5-pol
AKL 101-06	**0,62**	6-pol
AKL 101-08	**0,81**	8-pol
AKL 101-10	**1,00**	10-pol

AKL 171 / RM 7,5 mm

Rastermaß 7,5 mm, mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 171-02	**0,37**	2-pol
AKL 171-03	**0,56**	3-pol
AKL 171-04	**0,76**	4-pol
AKL 171-05	**0,95**	5-pol
AKL 171-06	**1,15**	6-pol
AKL 171-08	**1,20**	8-pol
AKL 171-10	**1,55**	10-pol

AKL 175 / RM 7,5 mm

Bemessungsstrom: 20 A UL
Nennquerschnitt: 4 mm² eindrähtig
Lötstifte: 0,8 x 1 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,4 mm



Rastermaß: 7,5 mm / mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 175-02	**0,55**	2-pol
AKL 175-03	**0,83**	3-pol
AKL 175-04	**1,10**	4-pol
AKL 175-05	**1,10**	5-pol
AKL 175-06	**1,35**	6-pol

Rastermaß 10,0 mm, mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 067-02	**0,34**	2-pol

RIACON anreihbar

AKL 055 / RM 5,0 mm

Bemessungsstrom: 13 A
Nennquerschnitt: 2,0 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 0,9 mm



Rastermaß 5,0 mm, mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 055-02	**0,31**	2-pol
AKL 055-03	**0,31**	3-pol
AKL 055-04	**0,41**	4-pol

AKL 057 / RM 5,08 mm



Rastermaß 5,08 mm, mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 057-02	**0,31**	2-pol
AKL 057-03	**0,31**	3-pol

AKL 094 / RM 5,0 mm

Bemessungsstrom: 10 A UL
Nennquerschnitt: 1,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: 0,5 x 1 mm
Für Bohrung: Ø 1,3 mm

Rastermaß: 5,0 mm / mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 094-02	**0,40**	2-pol
AKL 094-03	**0,59**	3-pol
AKL 094-04	**0,79**	4-pol
AKL 094-05	**0,98**	5-pol
AKL 094-06	**0,95**	6-pol
AKL 094-08	**1,25**	8-pol
AKL 094-10	**1,60**	10-pol

AKL 012 / RM 5,0 mm

Bemessungsstrom: 13 A
Nennquerschnitt: 2,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: 0,8 x 1 mm



Rastermaß 5,0 mm, mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 012-02	**0,42**	2-pol
AKL 012-03	**0,63**	3-pol
AKL 012-04	**0,84**	4-pol

RIACON anreihbar

AKL 073 / RM 5,08 mm

Bemessungsstrom: 16 A
Nennquerschnitt: 4,0 mm² eindrähtig
Lötstifte: 0,8 x 1 mm



Rastermaß 5,08 mm, mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 073-02	**0,45**	2-pol
AKL 073-03	**0,67**	3-pol

AKL 701 / RM 6,35 mm

Bemessungsstrom: 25 A UL
Nennquerschnitt: 6,0 mm² eindrähtig
Lötstifte: 0,8 x 1 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,3 mm



Rastermaß: 6,35 mm, mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 701-02	**0,87**	2-pol
AKL 701-03	**1,05**	3-pol

Doppelstockklemmen

AKL 267 / RM 3,5 mm

Bemessungsstrom: 6 A
Nennquerschnitt: 1,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 0,9 mm



Rastermaß: 3,5 mm, mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 267-04	**0,70**	4-pol
AKL 267-06	**1,05**	6-pol

AKL 092 / RM 5,0 mm

Bemessungsstrom: 13,5 A
Nennquerschnitt: 1,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 0,5 x 1 mm



Rastermaß: 5,0 mm, mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 092-04	**0,96**	4-pol
AKL 092-06	**1,15**	6-pol

AKL 093 / RM 5,08 mm

Bemessungsstrom: 13,5 A
Nennquerschnitt: 1,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 0,5 x 1 mm



Rastermaß: 5,08 mm, mit Liftsystem

Bestellnummer:

AKL 093-04	**0,95**	4-pol
AKL 093-06	**1,15**	6-pol



RIACON steckbare Anschlussklemmen

Auf Stiftleisten steckbare Schraub-Anschlussklemmen. Erleichtert den Einbau und Tausch von Baugruppen.

AKL 166 / RM 3,5 mm

Steckbare Schraubklemme, Drahteinführung rechtwinklig zur Steckrichtung
Passende Wannenstecker: STL 224

Bemessungsstrom: 8 A UL
Nennquerschnitt: 1,3 mm² eindrähtig
Löt-/Steckstifte STL224: Ø 1,0 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,3 mm



Rastermaß: 3,5 mm / mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 166-02	**0,47**	2-pol
AKL 166-03	**0,70**	3-pol
AKL 166-04	**0,93**	4-pol
AKL 166-05	**1,20**	5-pol
AKL 166-06	**1,15**	6-pol
AKL 166-08	**1,50**	8-pol
AKL 166-10	**1,90**	10-pol

passende Stiftleisten



Bestellnummer:

STL 224-02	**0,26**	2-pol
STL 224-03	**0,25**	3-pol
STL 224-04	**0,34**	4-pol
STL 224-05	**0,42**	5-pol
STL 224-06	**0,51**	6-pol
STL 224-08	**0,68**	8-pol
STL 224-10	**0,85**	10-pol

AKL 007 / RM 5,0 mm

Steckbare Schraubklemme, Drahteinführung rechtwinklig zur Steckrichtung
Passende Stiftleiste: STL 017

Bemessungsstrom: 20 A UL
Nennquerschnitt: 2,5 mm² eindrähtig
Löt-/Steckstifte STL017: Ø 1,0 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,3 mm



Rastermaß: 5,0 mm / mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 007-02	**0,47**	2-pol
AKL 007-03	**0,70**	3-pol
AKL 007-04	**0,93**	4-pol
AKL 007-05	**1,20**	5-pol
AKL 007-06	**1,15**	6-pol
AKL 007-08	**1,50**	8-pol
AKL 007-10	**1,90**	10-pol

passende Stiftleisten



Bestellnummer:

STL 017-02	**0,26**	2-pol
STL 017-03	**0,25**	3-pol
STL 017-04	**0,34**	4-pol
STL 017-05	**0,43**	5-pol
STL 017-06	**0,52**	6-pol
STL 017-08	**0,68**	8-pol
STL 017-10	**0,85**	10-pol

AKL 157 / RM 5,0 mm für Gehäuseeinbau

Steckbare Schraubklemme, Rasttechnik für Gehäuseeinbau
Passende Stiftleiste:STL 046

Bemessungsstrom: 5 A UL
Nennquerschnitt: 2,0 mm²
Lötstifte STL 046: Ø 1,0 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,3 mm



Rastermaß: 5,0 mm / mit Drahtschutz

Bestellnummer:

AKL 157-03	**0,73**	3-pol
AKL 157-06	**1,15**	6-pol



passende Stiftleisten

Bestellnummer:

STL 046-03	**0,44**	3-pol
STL 046-06	**0,88**	6-pol

SPRINGCON

Federkraftklemmen mit Exzenterhebel, waagrechte Drahteinführung

AST 021 / RM 2,5 mm

Bemessungsstrom: 8 A UL
Nennquerschnitt: 0,75 mm² eindrähtig
Lötstifte: 0,8 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,3 mm



Rastermaß: 2,5 mm

Bestellnummer:

AST 021-02	**0,44**	2-pol
AST 021-03	**0,65**	3-pol
AST 021-04	**0,88**	4-pol
AST 021-05	**1,10**	5-pol
AST 021-06	**1,05**	6-pol
AST 021-08	**1,40**	8-pol
AST 021-10	**1,75**	10-pol

AST 041 / RM 2,5 mm / 45°

Drahteinführung: 45°
Bemessungsstrom: 8 A UL
Nennquerschnitt: 0,75 mm² eindrähtig
Lötstifte: 2 x 0,8 x 0,5 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,3 mm
Doppellötstift: Abstand 5,0 mm



Rastermaß: 2,5 mm, 45° Einführung

Bestellnummer:

AST 041-02	**0,57**	2-pol
AST 041-03	**0,85**	3-pol
AST 041-04	**1,15**	4-pol
AST 041-05	**1,15**	5-pol
AST 041-06	**1,40**	6-pol
AST 041-08	**1,85**	8-pol
AST 041-10	**2,15**	10-pol

AST 024 / RM 3,81 mm

Bemessungsstrom: 7 A UL
Nennquerschnitt: 0,75 mm² eindrähtig
Lötstifte: Ø 0,8 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,3 mm



Rastermaß: 3,81 mm

Bestellnummer:

AST 024-02	**0,44**	2-pol
AST 024-03	**0,65**	3-pol
AST 024-04	**0,88**	4-pol
AST 024-06	**1,05**	6-pol
AST 024-08	**1,40**	8-pol
AST 024-10	**1,75**	10-pol

AST 025 / RM 5,0 mm

Bemessungsstrom: 13 A UL
Nennquerschnitt: 2,0 mm² eindrähtig
Lötstifte: 0,8 x 1,0 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,4 mm



Rastermaß: 5,0 mm

Bestellnummer:

AST 025-02	**0,44**	2-pol
AST 025-03	**0,65**	3-pol
AST 025-04	**0,88**	4-pol
AST 025-05	**1,10**	5-pol
AST 025-06	**1,05**	6-pol
AST 025-08	**1,40**	8-pol
AST 025-10	**1,75**	10-pol

AST 045 / RM 5,0 mm / 45°

Drahteinführung: 45°
Bemessungsstrom: 13 A UL
Nennquerschnitt: 1,5mm² eindrähtig
Lötstifte: 2 x 0,8 x 1,0 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,4 mm
Doppellötstifte: Abstand 5,2 mm



Rastermaß: 5,0 mm, 45° Einführung

Bestellnummer:

AST 045-02	**0,57**	2-pol
AST 045-03	**0,85**	3-pol
AST 045-04	**1,15**	4-pol
AST 045-05	**1,70**	5-pol
AST 045-06	**1,40**	6-pol
AST 045-08	**1,85**	8-pol
AST 045-10	**2,15**	10-pol

AST 027 / RM 7,5 mm

Bemessungsstrom: 13 A UL
Nennquerschnitt: 1,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: 0,8 x 1,0 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,4 mm



Rastermaß: 7,5 mm

Bestellnummer:

AST 027-02	**0,55**	2-pol
AST 027-03	**0,82**	3-pol
AST 027-05	**1,15**	5-pol

AST 047 / RM 7,5 mm / 45°

Drahteinführung: 45°
Bemessungsstrom: 13 A UL
Nennquerschnitt: 1,5 mm² eindrähtig
Lötstifte: 2 x 0,8 x 1,0 mm
Empf. Bohrung: Ø 1,4 mm
Doppellötstift: Abstand 5,2 mm



Rastermaß: 7,5 mm, 45° Einführung

Bestellnummer:

AST 047-02	**0,69**	2-pol
AST 047-03	**1,05**	3-pol
AST 047-05	**1,45**	5-pol

SPRINGCON Federkraftklemmen

SPRINGCON®

METZ CONNECT

INFO

Die Produktfamilie SPRINGCON arbeitet mit der vorteilhaften Federklemmtechnik. Dank der Exzentertechnik von RIA CONNECT ist die Klemmkammer im Anlieferungszustand geöffnet. Diese Technik verhindert auch, dass beim Anschließen der Drähte Druck auf die Leiterplatte ausgeübt wird. Durch die modulare Bauform sind alle Polzahlen lieferbar.



Phoenix Contact Reihen-/Durchgangsklemmen

- zur Montage auf Hutschiene nach EN 50 022
- Isoliergehäuse Polyamid 6.6
- bruchsicher und kriechstromfest
- alle Metallteile aus hochfester Kupferlegierung, vernickelt

Schraubanschluss

Universal Terminal UT





0,14 … 4 mm² (starr) / 0,14 … 2,5 mm² (flexibel)
H:47,5 / L:46,9 / B:5,2 mm

Bestellnummer:

UT 2,5 GR	**0,94**	grau	I: 32 A
UT 2,5 BL	**0,94**	blau	I: 32 A
UT 2,5 PE	**2,46**	grün-gelb	





0,14 … 6 mm² (starr) / 0,14 … 4 mm² (flexibel)
H:47,5 / L:46,9 / B:6,2 mm

Bestellnummer:

UT 4 GR	**1,10**	grau	I: 41 A
UT 4 BL	**1,10**	blau	I: 41 A
UT 4 PE	**2,55**	grün-gelb	





0,2 … 10 mm² (starr) / 0,2 … 6 mm² (flexibel)
H:47,5 / L:46,9 / B:8,2 mm

Bestellnummer:

UT 6 GR	**1,20**	grau	I: 57 A
UT 6 BL	**1,20**	blau	I: 57 A
UT 6 PE	**2,85**	grün-gelb	

Durchgangsklemmen mit Trennmöglichkeit

Dient zur Aufnahme von Trenn-, Bauelemente- oder Sicherungssteckern. Durch den doppelten Brückenschacht sind diese Klemmen einfach mit den Standardklemmen zu brücken.



0,14 … 6 mm² (starr) / 0,14 … 4 mm² (flexibel)
H:47,5 / L:56,8 / B:6,2 mm

Bestellnummer:

UT 4 TG	**1,85**	grau	I: 16 A

Abteilungstrennplatten

Zur optischen und elektrischen Trennung von Klemmgruppen, Dicke 2 mm.



Bestellnummer:

UT ATP	**0,58**	grau

Abschlussdeckel

Zum Abschluss der Reihen UT 2,5 / 4 / 6



Bestellnummer:

UT D2,5/10	**0,51**	grau

Zugfederanschluss

ST Reihenklemmen





0,08 … 1,5 mm² (starr) / 0,08 … 1,5 mm² (flexibel)
H:36,5 / L:48,5 / B:4,2 mm

Bestellnummer:

ST 1,5 GR	**0,85**	grau	I: 17,5 A
ST 1,5 BL	**0,85**	blau	I: 17,5 A
ST 1,5 PE	**2,35**	grün-gelb	

0,08 … 4 mm² (starr) / 0,08 … 2,5 mm² (flexibel)
H:36,5 / L:48,5 / B:5,2 mm

Bestellnummer:

ST 2,5 GR	**0,93**	grau	I: 31 A
ST 2,5 BL	**0,93**	blau	I: 31 A
ST 2,5 PE	**2,46**	grün-gelb	



0,08 … 6 mm² (starr) / 0,08 … 4 mm² (flexibel)
H:36,5 / L:56,0 / B:6,2 mm

Bestellnummer:

ST 4 GR	**1,15**	grau	I: 40 A
ST 4 BL	**1,15**	blau	I: 40 A
ST 4 PE	**2,65**	grün-gelb	





0,2 … 10 mm² (starr) / 0,2 … 6 mm² (flexibel)
H:43,5 / L:69,5 / B:8,2 mm

Bestellnummer:

ST 6 GR	**1,45**	grau	I: 52 A
ST 6 BL	**1,45**	blau	I: 52 A
ST 6 PE	**3,50**	grün-gelb	

mit Trennmöglichkeit

Dient zur Aufnahme von Trenn-, Bauelemente- oder Sicherungssteckern. Durch den doppelten Brückenschacht sind diese Klemmen einfach mit den Standardklemmen zu brücken.



0,08 … 6 mm² (starr) / 0,08 … 4 mm² (flexibel)
H:36,5 / L:61,5 / B:6,2 mm

Bestellnummer:

ST 4 TG	**1,75**	grau	I: 16 A

Abschlussplatten

Zum Abschluss der Reihen ST 1,5 – 6



Bestellnummer:

ST D2,5	**0,47**	grau	für ST 1,5/2,5
ST D4	**0,50**	grau	
ST D6	**0,48**	grau	

Abteilungstrennplatten

Zur optischen und elektrischen Trennung von Klemmgruppen, Dicke 2 mm.



Bestellnummer:

ST 4 ATP	**0,38**	grau

TOPJOB® S Reihenklemmen

TOPJOB® S - Das Reihenklemmenprogramm für Industrie- und Ex-Anwendungen sowie für die Gebäudeinstallation. Die TOPJOB® S-Reihenklemmen sind Dank der CAGE CLAMP® S-Technologie die kleinsten für die Tragschiene 35 DIN am Markt.

Durchgangsklemme bis 1,0 mm²

Klemmenbreite: 3,5 mm
für Leiterquerschnitt: 0,14 … 1,0 mm²



2-Leiter-Klemme / 800 V / 13,5 A

Bestellnummer:

WAGO 2000-1201	**0,77**	grau
WAGO 2000-1204	**0,79**	blau
WAGO 2000-1207	**2,30**	grün/gelb
WAGO 2000-1292	**0,46**	Abschlussplatte orange

4-Leiter-Klemme / 800 V / 13,5 A

Bestellnummer:

WAGO 2000-1401	**1,10**	grau
WAGO 2000-1404	**1,15**	blau
WAGO 2000-1407	**2,95**	grün/gelb
WAGO 2000-1492	**0,48**	Abschlussplatte orange

Doppelstock / 800 V / 13,5 A



Bestellnummer:

WAGO 2000-2231	**1,80**	grau
WAGO 2000-2234	**1,85**	blau
WAGO 2000-2237	**4,15**	grün/gelb
WAGO 2000-2292	**0,47**	Abschlussplatte orange

Kammbrücke 14 A



Bestellnummer:

WAGO 2000-402	**0,31**	2-pol
WAGO 2000-403	**0,56**	3-pol
WAGO 2000-404	**0,86**	4-pol

Durchgangsklemme bis 1,5 mm²

Klemmenbreite: 4,2 mm
für Leiterquerschnitt: 0,25 … 1,5 mm²



2-Leiter-Klemme / 800 V / 18 A

Bestellnummer:

WAGO 2001-1201	**0,73**	grau
WAGO 2001-1204	**0,75**	blau
WAGO 2001-1207	**2,20**	grün/gelb

3-Leiter-Klemme / 800 V / 18 A

Bestellnummer:

WAGO 2001-1301	**0,90**	grau
WAGO 2001-1304	**0,91**	blau
WAGO 2001-1307	**2,60**	grün/gelb

4-Leiter-Klemme / 800 V / 18 A



Bestellnummer:

WAGO 2001-1401	**1,05**	grau
WAGO 2001-1404	**1,10**	blau
WAGO 2001-1407	**2,80**	grün/gelb

Kammbrücke 18 A



Bestellnummer:

WAGO 2001-402	**0,30**	2-pol
WAGO 2001-403	**0,53**	3-pol
WAGO 2001-404	**0,82**	4-pol

Durchgangsklemme bis 2,5 mm²

Klemmenbreite: 5,2 mm
für Leiterquerschnitt: 0,25 … 2,5 mm²



2-Leiter-Klemme / 800 V / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 2002-1201	**0,83**	grau
WAGO 2002-1204	**0,87**	blau
WAGO 2002-1207	**2,30**	grün/gelb
WAGO 2002-1292	**0,43**	Abschlussplatte für 2001+2002

3-Leiter-Klemme / 800 V / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 2002-1301	**0,99**	grau
WAGO 2002-1304	**1,05**	blau
WAGO 2002-1307	**2,80**	grün/gelb
WAGO 2002-1392	**0,45**	Abschlussplatte orange

4-Leiter-Klemme / 800 V / 24 A



Bestellnummer:

WAGO 2002-1401	**1,10**	grau
WAGO 2002-1404	**1,15**	blau
WAGO 2002-1407	**3,15**	grün/gelb
WAGO 2002-1492	**0,46**	Abschlussplatte orange

Kammbrücke 24 A



Bestellnummer:

WAGO 2002-402	**0,33**	2-pol
WAGO 2002-403	**0,61**	3-pol
WAGO 2002-404	**0,90**	4-pol

Doppelstock / 800 V / 24 A



Bestellnummer:

WAGO 2002-2231	**1,75**	grau
WAGO 2002-2234	**1,80**	blau
WAGO 2002-2237	**3,95**	grün/gelb
WAGO 2002-2292	**0,45**	Abschlussplatte orange
WAGO 2002-492	**0,79**	Doppelstock-Vertikalbrücker

Dreistock / 800 V / 24 A



Bestellnummer:

WAGO 2002-3231	**2,65**	grau
WAGO 2002-3234	**2,80**	blau
WAGO 2002-3237	**5,75**	grün/gelb
WAGO 2002-3292	**0,46**	Abschlussplatte orange
WAGO 2002-493	**0,91**	Dreistock-Vertikalbrücker

Prüfabgriff



Bestellnummer:

WAGO 2009-182	**4,65**	

WSB Multibeschriftungssystem

für individuelle Beschriftungen der WAGO-Serie 2000
- 10 Streifen je 10 Schilder



Bestellnummer:

WAGO 793-3501	**2,20**	unbedruckt
WAGO 793-3502	**2,45**	01 - 10
WAGO 793-3503	**2,45**	11 - 20
WAGO 793-3504	**2,45**	21 - 30
WAGO 793-3505	**2,45**	31 - 40

TOPJOB® S Reihenklemmen

Durchgangsklemme bis 4,0 mm²

Klemmenbreite: 6,2 mm
für Leiterquerschnitt: 0,5 … 4,0 mm²



2-Leiter-Klemme / 800 V / 32 A

Bestellnummer:

WAGO 2004-1201	**1,05**	grau
WAGO 2004-1204	**1,10**	blau
WAGO 2004-1207	**2,35**	grün/gelb
WAGO 2004-1292	**0,43**	Abschlussplatte orange

3-Leiter-Klemme / 800 V / 32 A

Bestellnummer:

WAGO 2004-1301	**1,05**	grau
WAGO 2004-1304	**1,10**	blau
WAGO 2004-1307	**2,85**	grün/gelb
WAGO 2004-1392	**0,45**	Abschlussplatte orange

4-Leiter-Klemme / 800 V / 32 A



Bestellnummer:

WAGO 2004-1401	**1,35**	grau
WAGO 2004-1404	**1,40**	blau
WAGO 2004-1407	**3,65**	grün/gelb
WAGO 2004-1492	**0,46**	Abschlussplatte orange

Kammbrücke 32 A



Bestellnummer:

WAGO 2004-402	**0,35**	2-pol
WAGO 2004-403	**0,69**	3-pol
WAGO 2004-404	**1,00**	4-pol

Durchgangsklemme bis 6,0 mm²

Klemmenbreite: 7,5 mm
für Leiterquerschnitt:
0,5 … 6,0 mm²



2-Leiter-Klemme / 800 V / 41 A

Bestellnummer:

WAGO 2006-1201	**1,35**	grau
WAGO 2006-1204	**1,40**	blau
WAGO 2006-1207	**3,05**	grün/gelb
WAGO 2006-1292	**0,48**	Abschlussplatte orange

3-Leiter-Klemme / 800 V / 41 A

Bestellnummer:

WAGO 2006-1301	**1,80**	grau
WAGO 2006-1304	**1,85**	blau
WAGO 2006-1307	**4,30**	grün/gelb
WAGO 2006-1392	**0,57**	Abschlussplatte orange

Kammbrücke 41 A



Bestellnummer:

WAGO 2006-402	**0,48**	2-pol
WAGO 2006-403	**0,96**	3-pol
WAGO 2006-404	**1,20**	4-pol

Durchgangsklemme bis 10 mm²

Klemmenbreite: 10 mm
für Leiterquerschnitt:
0,5 … 10,0 mm²



2-Leiter-Klemme / 800 V / 57 A

Bestellnummer:

WAGO 2010-1201	**1,70**	grau
WAGO 2010-1204	**1,75**	blau
WAGO 2010-1207	**3,45**	grün/gelb
WAGO 2010-1292	**0,49**	Abschlussplatte orange

3-Leiter-Klemme / 800 V / 57 A

Bestellnummer:

WAGO 2010-1301	**2,55**	grau
WAGO 2010-1304	**2,65**	blau
WAGO 2010-1307	**4,50**	grün/gelb
WAGO 2010-1392	**0,60**	Abschlussplatte orange

Kammbrücke 57 A



Bestellnummer:

WAGO 2010-402	**0,75**	2-pol
WAGO 2010-403	**1,15**	3-pol
WAGO 2010-404	**1,75**	4-pol

Durchgangsklemme bis 16 mm²

Klemmenbreite: 12 mm
für Leiterquerschnitt: 0,5 … 16,0 mm²



2-Leiter-Klemme / 800 V / 76 A

Bestellnummer:

WAGO 2016-1201	**2,05**	grau
WAGO 2016-1204	**2,10**	blau
WAGO 2016-1207	**4,50**	grün/gelb
WAGO 2016-1292	**0,67**	Abschlussplatte orange

3-Leiter-Klemme / 800 V / 76 A

Bestellnummer:

WAGO 2016-1301	**3,20**	grau
WAGO 2016-1304	**3,30**	blau
WAGO 2016-1307	**5,75**	grün/gelb
WAGO 2016-1392	**0,76**	Abschlussplatte orange

Kammbrücke 76 A



Bestellnummer:

WAGO 2016-402	**1,10**	2-pol
WAGO 2016-403	**1,80**	3-pol
WAGO 2016-404	**2,50**	4-pol

Warnabdeckungen

- für 5 Klemmen
- Gelb mit schwarzem Blitzpfeil
- Sicherer Schutz vor ungewolltem Betätigen



Bestellnummer:

WAGO 2000-115	**0,37**	für Serie 2000
WAGO 2001-115	**0,35**	für Serie 2001
WAGO 2002-115	**0,38**	für Serie 2002
WAGO 2004-115	**0,38**	für Serie 2004
WAGO 2006-115	**0,41**	für Serie 2006
WAGO 2010-115	**0,39**	für Serie 2010
WAGO 2016-115	**0,44**	für Serie 2016

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Anschlussklemmen

WAGO CAGE-CLAMP® - Durchgangsklemmen

Klemmt alle Kupferleiter - rüttelsicher, schnell und wartungsfrei
Beschädigungsfreie Leiterklemmung mit vorprogrammierter Klemmkraft
Diese passt sich automatisch dem Querschnitt an. Die CAGE CLAMP® drückt flächig gegen den Leiter, ohne ihn zu beschädigen. Leiterverformungen werden ausgeglichen, ein Selbstlockern verhindert.

Durchgangsklemme bis 2,5 mm²

Klemmenbreite 5 mm
für Kabelquerschnitt 0,08 … 2,5 mm²



2-Leiter-Klemme / 800 V / 24A

Bestellnummer:

WAGO 280-901	**1,05**	grau
WAGO 280-904	**1,10**	blau
WAGO 280-907	**2,75**	grün/gelb
WAGO 280-309	**0,45**	orange

Abschluss- und Zwischenplatte

3-Leiter-Klemme / 800 V / 24A



Bestellnummer:

WAGO 280-681	**1,05**	grau
WAGO 280-684	**1,10**	blau
WAGO 280-687	**3,10**	grün/gelb
WAGO 280-326	**0,45**	orange

Abschluss- und Zwischenplatte

4-Leiter-Klemme / 800 V / 24A



Bestellnummer:

WAGO 280-826	**1,70**	grau
WAGO 280-833	**1,35**	grau
WAGO 280-834	**1,40**	blau
WAGO 280-837	**4,05**	grün/gelb
WAGO 280-315	**0,46**	orange
WAGO 249-117	**0,67**	

Abschluss- und Zwischenplatte
Endklammern, 10 mm breit

Schachtelbrücken

Isoliert, Teilung 5 mm, 24 A



Bestellnummer:

WAGO 780-452	**0,57**	1 auf 2
WAGO 780-453	**0,80**	1 auf 3
WAGO 780-454	**0,96**	1 auf 4
WAGO 780-455	**1,10**	1 auf 5
WAGO 780-456	**1,00**	1 auf 6

Schnellbezeichnungssystem

Fortlaufende Ziffern je Streifen
10 Streifen á 10 Schilder





Bestellnummer:

WAGO 793-501	**2,20**	weiss, unbedruckt
WAGO 793-502	**2,50**	1-10 (10x)
WAGO 793-503	**2,45**	11-20 (10x)
WAGO 793-504	**2,45**	21-30 (10x)
WAGO 793-505	**2,45**	31-40 (10x)
WAGO 210-110	**2,15**	Faserschreiber

WAGO CAGE-CLAMP® - Einzelklemmen

mit Flansch, bis 2,5 mm²

Klemmenbreite 6 mm
für Kabelquerschnitt 0,08 … 2,5 mm²
horizontale Leitereinführung



2-Leiter-Einzelklemme / 500 V / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 261-301	**0,46**	grau
WAGO 261-304	**0,47**	blau
WAGO 261-306	**0,46**	orange
WAGO 261-307	**0,47**	grün/gelb

4-Leiter-Einzelklemme / 500 V / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 261-331	**0,76**	grau
WAGO 261-334	**0,80**	blau
WAGO 261-336	**0,76**	orange
WAGO 261-337	**0,80**	grün/gelb

Abschlussplatte



Bestellnummer:

WAGO 261-361	**0,13**	mit Flansch

mit Rastfuß, bis 2,5 mm²

2-Leiter-Einzelklemme / 500 V / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 261-311	**0,46**	grau
WAGO 261-314	**0,47**	blau
WAGO 261-316	**0,46**	orange
WAGO 261-317	**0,47**	grün/gelb

4-Leiter-Einzelklemme / 500 V / 24 A



Bestellnummer:

WAGO 261-341	**0,76**	grau
WAGO 261-344	**0,80**	blau
WAGO 261-346	**0,76**	orange
WAGO 261-347	**0,80**	grün/gelb

Zubehör für Serie 261

Abschlussplatte



Bestellnummer:

WAGO 261-371	**0,13**	mit Rastfuß

Prüfsteckmodul



Bestellnummer:

WAGO 249-139	**2,70**	

Montagefuß



Bestellnummer:

WAGO 209-120	**0,31**	für Rastfußklemmen
WAGO 209-123	**0,40**	mit Schraube

WAGO CAGE-CLAMP® - Einzelklemmen

Mittelklemmen bis 2,5 mm²

Klemmenbreite 6 mm
für Kabelquerschnitt 0,08 … 2,5 mm²
vertikale Leitereinführung



2-Leiter-Mittelklemme / 800 V / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 264-321	**0,81**	grau
WAGO 264-324	**0,86**	blau
WAGO 264-326	**0,81**	orange
WAGO 264-327	**0,86**	grün/gelb

4-Leiter-Mittelklemme / 800 V / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 264-351	**0,99**	grau
WAGO 264-354	**0,99**	blau
WAGO 264-356	**0,96**	orange
WAGO 264-357	**0,99**	grün/gelb



Endklemmen bis 2,5 mm²

Klemmenbreite 6 mm
für Kabelquerschnitt 0,08 … 2,5 mm²
vertikale Leitereinführung



2-Leiter-Endklemme / 800 V / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 264-301	**0,81**	grau
WAGO 264-304	**0,86**	blau
WAGO 264-306	**0,81**	orange
WAGO 264-307	**0,86**	grün/gelb

4-Leiter-Endklemme / 800 V / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 264-331	**0,96**	grau
WAGO 264-334	**0,99**	blau
WAGO 264-336	**0,96**	orange
WAGO 264-337	**1,00**	grün/gelb

Mini-Durchgangsklemme bis 2,5 mm²

Klemmenbreite 6 mm
für Kabelquerschnitt 0,08 … 2,5 mm²
vertikale Leitereinführung
Montage auf TS 15



2-Leiter-Klemme / 800 V / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 264-701	**0,84**	grau
WAGO 264-704	**0,89**	blau
WAGO 264-706	**0,84**	orange

4-Leiter-Klemme / 800 V / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 264-721	**0,99**	grau

Zubehör für Serie 264

Abschlussplatte

Bestellnummer:

WAGO 264-361	**0,24**	mit Flansch



Einlegebrücker

Bestellnummer:

WAGO 264-402	**0,37**	2-pol

IDC-Steckverbinder

IDC-Steckverbinder

Ermöglicht eine einfache Verbindung ohne Spezialwerkzeuge

- Leiterquerschnitt: 0,2 mm² … 0,5 mm²
- max. Isolationsdurchmesser: 2,1 mm
- Belastbarkeit: 2 A (0,2 mm²)/3 A (0,3 mm²)
- Nennspannung: 100 V



Bestellnummer:

IDC 3924 N	**0,40**	Steckverbinder
IDC 3924 N1	**0,28**	Verbindungsplatte

WAGO Montagesockel

Hutschienen-Wanne

Geschlossene Wanne mit Aufnahme von Europlatinen
100 x 160 mm zur Befestigung auf der Hutschiene.
Höhe: 26,5 mm
Breite: 160 mm
Tiefe: 105 mm



Bestellnummer:

WAGO 288-003	**12,60**	

Kleinplatinen-Wanne

Geschlossene Wanne zur Aufnahme von Kleinplatinen.
Durch jeweils 2 Kombifüße (getrennt bestellen)
Montage auf der Hutschiene möglich.
Höhe: 26,5 mm
Breite: 45,5 mm
Tiefe: 65,5 mm



Bestellnummer:

WAGO 288-001	**2,10**	Aufnahme
WAGO 288-002	**0,57**	Kombifuß, 1Stück

Anschlussklemmen

Gesis GST 18 - Elektroinstallation

Die nach DIN VDE 0628 zertifizierten Komponenten können vorkonfektioniert werden und müssen vor Ort nur noch zusammen gesteckt werden.

wieland

Buchsen- / Steckerteile, verriegelbar

250 V / 16 A
für Kabelquerschnitt 1,5 … 2,5 mm², ein- und feindrähtig, für Leitungen H05VV, NYM
komplett montiert mit Zugentlastung
1 Anschluss pro Pol



3-pol, Schraubanschluss

Bestellnummer:

GST 18-3SB 1Z	**3,35**	Buchsenteil
GST 18-3SS 1Z	**2,99**	Steckerteil



3-pol, Federkraftanschluss

Bestellnummer:

GST 18-3FB 2Z	**3,45**	Buchsenteil
GST 18-3FS 2Z	**3,40**	Steckerteil

Gerätebuchsen- / stecker, verriegelbar

Für starre Leitungen von 1,5 … 2,5 mm²
feindrähtige Leitungen bis 1,5 mm² mit Aderendhülsen
2 Anschlüsse pro Pol
Snap-In-Technik für Materialstärke 0,5 - 1,5 mm und Gehäuseausschnitt 33 x 15,6 mm



Bestellnummer:

GST 18-3FB 2R	**1,85**	Buchsenteil
GST 18-3FS 2R	**1,70**	Steckerteil

Verteilerblock (für Typ 2 Z)

1 Eingang: Steckerteil 3-pol
2/3 Ausgänge: Buchsenteil, 3-pol
Mit Verriegelung und Befestigungsmöglichkeit



Bestellnummer:

GST 18-3V 2P1	**3,30**	2 Ausgänge
GST 18-3V 3P1	**5,99**	3 Ausgänge

gesis MINI

Steckbare Elektroinstallation für beengte Raumverhältnisse im Laden- / Messebau. Zugentlastung, Schraubanschluss. 3-pol 250 V / 16 A, weiß.

3-pol Steckverbinder



Bestellnummer:

			für Kabel
GST 15I3 SS1 ZR1	**3,50**	Steckerteil	0,75 … 1,5 mm²
GST 15I3 SB1 ZR1	**3,70**	Buchsenteil	0,50 … 1,5 mm²

3-pol Verbinder zum Einrasten in Gehäuseausschnitt



Bestellnummer:

			für Kabel
GST 15I3 SS1 R	**2,35**	Steckerteil	0,75 … 1,5 mm²
GST 15I3 SB1 R	**2,55**	Buchsenteil	0,50 … 1,5 mm²

WINSTA® Elektroinstallation

WINSTA® MIDI, Serie 770

WAGO INNOVATIVE CONNECTIONS

Höchste Sicherheit durch Kodierung,
Fehlsteck- und Berührungsschutz. CAGE CLAMP®S Federanschluss für eine schnelle und sichere Verdrahtung
Durchverdrahten dank
2 Leiteranschlüssen je Pol
Anschluss: 0,5 … 4 mm²



Zugentlastungsgehäuse

Bestellnummer:

WAGO 770-103	**3,50**	Buchse	3-pol	250 V / 25 A
WAGO 770-105	**5,20**	Buchse	5-pol	400 V / 25 A
WAGO 770-113	**3,25**	Stecker	3-pol	250 V / 25 A
WAGO 770-115	**4,40**	Stecker	5-pol	400 V / 25 A



Snap-In

Bestellnummer:

WAGO 770-703	**1,98**	Buchse	3-pol	250 V / 25 A
WAGO 770-713	**1,85**	Stecker	3-pol	250 V / 25 A
WAGO 770-713-007	**1,98**	Stecker, mit PE-Direkt	3-pol	250 V / 25 A



H-Verteiler

Bestellnummer:

WAGO 770-635	**5,60**	1x Stecker / 2x Buchse	3-pol	250 V / 25 A
WAGO 770-636	**5,60**	1x Stecker / 2x Buchse		250 V / 25 A

WINSTA® MINI, Serie 890

WAGO INNOVATIVE CONNECTIONS

Speziell für beengte Platzverhältnisse und LED Anwendungen. Höchste Sicherheit durch Kodierung,
Fehlsteck- und Berührungsschutz
CAGE CLAMP®S Federanschluss für eine schnelle und sichere Verdrahtung
Anschluss: 0,25 … 1,5 mm²



Zugentlastungsgehäuse

Bestellnummer:

WAGO 890-102	**2,55**	Buchse	2-pol	250 V / 16 A
WAGO 890-103	**3,05**	Buchse	3-pol	250 V / 16 A
WAGO 890-112	**2,25**	Stecker	2-pol	250 V / 16 A
WAGO 890-113	**2,95**	Stecker	3-pol	250 V / 16 A



Snap-In

Bestellnummer:

WAGO 890-703	**1,95**	Buchse	3-pol	250 V / 16 A
WAGO 890-713	**1,85**	Stecker	3-pol	250 V / 16 A



1x Stecker / 2x Buchse

Bestellnummer:

WAGO 890-615	**3,65**	H-Verteiler		250 V / 16 A
WAGO 890-636	**5,50**	T-Verteiler	3-pol	250 V / 16 A

WAGO Steckklemmen

Verbindungsdosenklemmen

Mit Steckklemmanschluss für eindrähtige Kupferleiter. Verbindung kann wieder durch Hin- und Herdrehen der Klemme und gleichzeitiges Ziehen gelöst werden. Farbe grau



0,75 … 1,5 mm² / 18 A

Bestellnummer:

WAGO 273-100	**0,19**	3-fach	grau
WAGO 273-101	**0,26**	5-fach	grau
WAGO 273-108	**0,31**	8-fach	grau
WAGO 273-153	**0,20**	3-fach	transparent
WAGO 273-155	**0,27**	5-fach	transparent
WAGO 273-158	**0,32**	8-fach	transparent

1,0 … 2,5 mm² / 24 A

Bestellnummer:

WAGO 273-112	**0,21**	2-fach	grau
WAGO 273-104	**0,23**	3-fach	grau
WAGO 273-102	**0,28**	4-fach	grau
WAGO 273-105	**0,32**	5-fach	grau
WAGO 273-103	**0,54**	8-fach	grau
WAGO 273-252	**0,21**	2-fach	transparent
WAGO 273-253	**0,23**	3-fach	transparent
WAGO 273-254	**0,29**	4-fach	transparent
WAGO 273-255	**0,33**	5-fach	transparent



1,5 … 4,0 mm²

Bestellnummer:

WAGO 273-403	**0,33**	3-fach	grau
WAGO 273-150	**0,42**	Steckklemmenhalter für WAGO 273	

Micro-Steckklemmen

Verbindungsdosenklemmen in besonders kleiner Ausführung, für Schwachstrom-Anwendungen, mit Steckklemmanschluss für eindrähtige Leiter.

0,6 … 0,8 mm / 6 A



Bestellnummer:

WAGO 243-204	**0,28**	4-fach	dunkelgrau
WAGO 243-208	**0,29**	8-fach	dunkelgrau
WAGO 243-304	**0,28**	4-fach	lichtgrau
WAGO 243-308	**0,29**	8-fach	lichtgrau
WAGO 243-504	**0,28**	4-fach	gelb
WAGO 243-508	**0,29**	8-fach	gelb
WAGO 243-804	**0,28**	4-fach	rot
WAGO 243-808	**0,29**	8-fach	rot
WAGO 243-112	**0,30**	für 4-fach	Steckklemmenhalter für 4-fach
WAGO 243-113	**0,32**	für 6-fach	Steckklemmenhalter für 6-fach

4-Leiter-Geräteanschlussklemmen

CAGE-CLAMP-S-Anschluss mit einem Querschnittsbereich von 0,5 … 4 mm² für ein- und mehrdrähtige Leiter. Befestigung durch Schraubmontage. 500 V / 32 A



Bestellnummer:

WAGO 862-0552	**1,20**	2-pol
WAGO 862-0503	**1,80**	3-pol
WAGO 862-0504	**2,25**	4-pol
WAGO 862-0505	**2,85**	5-pol

Leuchten-Anschlussklemmen

Leuchtenklemmen für die Verbindung von massiven eindrähtigen Leitern mit flexiblen mehrdrähtigen Leitern bis 2,5 mm². Die Kontaktierung erfolgt durch Steckklemmung, wobei der flexible Leiter in die durch Fingerdruck geöffnete Klemmstelle einfach eingeführt wird. Erhältlich in Standard- oder temperaturbeständiger Ausführung.



Installationsseite: 1 x 1,0 … 2,5 mm²
Leuchtenseite: 0,5 … 2,5 mm²

Bestellnummer:

WAGO 224-101	**0,28**	bis 105 °C, grau
WAGO 224-104	**0,27**	bis 120 °C, schwarz



Installationsseite: 2 x 1,0 … 2,5 mm²
Leuchtenseite: 0,5 … 2,5 mm²

Bestellnummer:

WAGO 224-112	**0,33**	bis 105 °C, grau
WAGO 224-114	**0,31**	bis 120 °C, schwarz



Serviceklemme
0,5 … 2,5 mm²

Bestellnummer:

WAGO 224-201	**0,53**

Verbindungsdosenklemme für flexible Leiter

Klemmt bis zu 3(5) abisolierte feindrähtige Leiter von 0,08 … 4,0 mm², ein- oder mehrdrähtige Leiter bis 2,5 mm² ohne Werkzeug.



Bestellnummer:

WAGO 222-412	**0,28**	2-fach
WAGO 222-413	**0,44**	3-fach
WAGO 222-415	**0,55**	5-fach

3M SCOTCHLOK Einzeladerverbinder

Einzeladerverbinder

Erschütterungssichere und dauerhafte Verbindung kunststoffisolierter Fernmelde- oder Signalkabel.



Verbinder für 2 Adern

Bestellnummer:		Ader-Ø	Mantel-Ø	Kappe	
SCOTCHLOK UY	**0,34**	0,4 … 0,7 mm	1,52 mm	gelb	fettgefüllt
SCOTCHLOK UY2	**0,34**	0,4 … 0,9 mm	2,08 mm	gelb	fettgefüllt
SCOTCHLOK UY2-D	**0,34**	0,4 … 0,9 mm	2,08 mm	weiß	ungefüllt

Verbinder für 2-3 Adern

Bestellnummer:		Ader-Ø	Mantel-Ø	Kappe	
SCOTCHLOK UR2	**0,30**	0,4 … 0,9 mm	2,08 mm	rot	fettgefüllt
SCOTCHLOK UR2-D	**0,34**	0,4 … 0,9 mm	2,08 mm	weiß	ungefüllt
SCOTCHLOK E-9Y	**26,60**	Schneidklemmzange für Scotchlok-Verbinder			

Abzweigverbinder

Für unterbrechungsfreie Abzweige an durchgenden Adern. Max. 2-3 Adern.



Bestellnummer:		Ader-Ø	Mantel-Ø	Kappe	
SCOTCHLOK UB2A	**0,29**	0,4 … 0,9 mm	2,08 mm	blau	fettgefüllt
SCOTCHLOK UB2A-D	**0,28**	0,4 … 0,9 mm	2,08 mm	weiß	ungefüllt

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Expertentipp



Jonas Werner
Produktmanager

Automatisierung

Ab sofort unterstützen wir Sie bei Ihrem Automationsprojekt mit einer noch größeren Auswahl an interessanten und innovativen Produkten.
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Produkte, die Ihnen noch mehr Freiheit bei der Gestaltung Ihrer Anlagen bieten und Ihnen viele aufwendige Prozesse vereinfachen und verkürzen.

Mit Produkten wie Frequenzumrichtern und Motorstarter von Siemens, gehen wir einen Schritt weiter in der Antriebstechnik.

Interessante Lösungen zur drahtlosen Übertragung von digitalen und analogen Signalen bietet Phoenix Contact mit dem OMNI-Funkset.

Möchten Sie Daten erfassen, um Ihre Anlagen noch effektiver und wirtschaftlicher zu machen? Mit Produkten wie den Stromwandlern von WAGO können Sie dies realisieren!

Logikrelaissystem

PHOENIX CONTACT

Alles in einem kompakten System:
PLC-Logic, Logikrelaissystem von Phoenix Contact.

- vereint erstmals Logik-, Interface und Feldanschlussebene
- hohe Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit, dank individuell bestückbarer Relaismodule



Zum Einstieg in das Logikrelaissystem

137,95

Starter Kit
PHOE 2905504

Frequenzumrichter

SIEMENS

Mit den Frequenzumrichtern SINAMICS V20 bietet Siemens einen kompakten, sowie individuell anpassbaren Frequenzumrichter, speziell für Anwendungen die kein antriebstechnisches Spezialwissen erfordern.



SINAMICS 137AV0

161,30

Motorstarter

SIEMENS

Motorstarter gewährleisten das sichere Anlaufen eines Motors und schützen diesen gleichzeitig vor Beschädigung

- verringerter Verdrahtungsaufwand
- geringer Platzbedarf
- Überlastschutz mit Weiteinstellbereich



Ab Seite 927

ab149,50

Schalter, Taster

- Kippschalter
- Drucktaster
- Vandalismusschalter
- Eingabetaster



ab Seite 876

Reedrelais

- DIL-/SIL-Reedrelais
- Permanentmagnete
- Level-Schwimmersensoren



ab Seite 899

Befehls- und Meldegeräte

- Apem-Druckschaltersystem
- Schlegel RVA-Serie
- Schlegel Rontron-Serie
- Notausschalter



ab Seite 889

Relais

- Miniaturrelais
- Steck-/Printrelais
- Koppelrelais
- Solid-State-Relais
- Automation



ab Seite 901

Dreh-/Wippen-/Codier-Schalter

- Dreh-/Schiebeschalter
- Wippenschalter
- Codierschalter
- Positions-/Endschalter



ab Seite 894

Schaltschrankbau/Antriebstechnik

- Siemens Logo!
- Zeitrelais
- Motorschütze
- Schrittmotore/Steuerung



ab Seite 972

Index

Akustikelemente 932
Akustikhupen 933
Anschlusselemente, Signaltechnik 932
Antriebstechnik 927-928
Aufbauleuchte 933
Bausätze 929
Bezeichnungschild 876
Bistablile Relais 910-911
Codierschalter 894
Detektorschalter 896
Digitast 893
DIP-Schalter 893
Drehcodierschalter 894
Drehschalter 892
Druckschalter/-taster 878-889/893/896/898
Einbauleuchte 933
Eingabetaster 893
Endschalter 897
Entstörmodule 913-914
Frequenzumrichter 927
Fußschalter 876/878/896
Grenztaster 894-895/897
Halbleiterrelais 918-919
Hilfsschütze 920
Hupen 933
Industrierelais 911-912/916
Kammbrücken 912-914
Kartenrelais 907/909-911
Kippschalter 876-877
Kleinsteuerungen 921-925
Kompaktsignalsäulen 933
Koordinatenschalter 896
Koppelrelais 912-913/915/917
Kurzhubtaster 881
LED-Säulen 933
Leistungsschutzschalter 920
Leiterplattenrelais 903-911
Leuchtdruckschalter/-taster 880
Levelsensoren 903
LOGO! Kleinsteuerung 921
Magnete 902-903
Miniaturkippschalter 876
Motoren 929-931
Motorschutzschalter 920
MS Plus Profilsystem 934-935
Netzschalter 883-887/889/893/898
Niveauüberwachung 917
Not-aus-Taster 889-891
Nullspannungsschalter 919
Phoenix-PLC-logic 924-925
Positionsschalter 897
Printrelais 903-911
Reedkontakte 902
Reedrelais 899-903
Relais 899-920
Schalter 876-898
Schiebeschalter 892
Schlüsselschalter 888/896
Schnappschalter 894-895/897
Schnurschalter 898
Schrittmotorcontroller 929
Schrittmotoren 929-931
Schütze 920
Signaltechnik, -säulen 932-933
SIRIUS Schütze 920
Sockel für Relais 913-915
Solid State Relais 912/918-919
Spannungswahlschalter 894
Stufendrehschalter 892
Taster 878-882/886-891/893/896
Truhenschalter 898
Vandalismusschalter 882
WAGO-I/O-SYSTEM 923
Wippenschalter 883-885/898
Zeitrelais 916/919
Zeitschaltuhren 916
Zugschalter 898
Zwischenschalter 898

Kippschalter

Miniatur-Kippschalter

- 2A-250 V AC (28 V DC)
- lange Lebensdauer (50000 Spiele)
- Epoxidabdichtung der Ausgänge
- hohe Schaltsicherheit
- millionenfach bewährt
- Feinsilberkontakte

( ) = Klammern bedeuten Tastfunktionen



1-pol, Löt-/ Steckanschlüsse

Bestellnummer:

MS 500A	**1,60**	Ein / Ein
MS 500B	**1,75**	Ein / (Ein)
MS 500C	**1,75**	Ein / Aus / Ein
MS 500D	**1,75**	Ein / Aus / (Ein)
MS 500E	**1,75**	(Ein)/ Aus / (Ein)



2-pol, Löt-/ Steckanschlüsse

Bestellnummer:

MS 500F	**2,10**	Ein / Ein
MS 500G	**2,15**	Ein / (Ein)
MS 500H	**2,40**	Ein / Aus / Ein
MS 500I	**2,40**	Ein / Aus / (Ein)
MS 500J	**2,60**	(Ein)/ Aus / (Ein)



3-pol, Löt-/ Steckanschlüsse

Bestellnummer:

MS 500M	**2,99**	Ein / Ein
MS 500N	**3,40**	Ein / Aus / Ein



4-pol, Löt-/ Steckanschlüsse

Bestellnummer:

MS 500P	**3,70**	Ein / Ein
MS 500R	**4,15**	Ein / Aus / Ein



Printausführung, gerade

Bestellnummer:

AS 500APC	**1,70**	Ein / Ein 1-pol
AS 500FPC	**1,85**	Ein / Ein 2-pol



Printausführung, gewinkelt

Bestellnummer:

MS 500AVT	**2,30**	Ein / Ein 1-pol
MS 500FVT	**3,15**	Ein / Ein 2-pol

Plastikkappen

für AS / MS 500-Serie

APEM



Bestellnummer:

PK SW	**0,32**	schwarz
PK BL	**0,32**	blau
PK GE	**0,30**	gelb
PK GN	**0,32**	grün
PK WS	**0,32**	weiß
PK RT	**0,32**	rot

Miniaturschalter





1-pol, mit Plastikkappe

Bestellnummer:

MS 165	**1,80**	Ein / Aus
MS 166	**1,95**	Ein / Ein
MS 167	**2,20**	Ein / Aus / Ein

2-pol, mit Plastikkappe

Bestellnummer:

MS 168	**2,70**	Ein / Ein
MS 169	**2,99**	Ein / Aus / Ein

Sub-Miniatur-Schalter





3 A / 125 V (1 A / 250 V)

Bestellnummer:

MS 243	**1,45**	Ein / Aus
MS 244	**1,45**	1 x UM
MS 245	**1,75**	2 x UM

Mini-Hebelschalter Serie TL

- Schaltleistung: 0,4 VA 20 V
- Kontakte: Messing, vergoldet
- Anschlüsse: Lötstifte, gerade
- Höhe: 8 + 6 mm, Hebel: 5,3 mm
- Breite: 5,0/8,1 mm / Tiefe: 9,1 mm
- ein = rastend / (ein) = tastend



APEM

1-pol

Bestellnummer:

TL 36 P0	**2,99**	Ein / Ein
TL 37 P0	**3,20**	(Ein) / Aus / (Ein)

2-pol

Bestellnummer:

TL 46 P0	**4,15**	Ein / Ein

Metallkipphebel

bewährte, robuste Ausführung



250 V 2 A

Bestellnummer:

KS 4	**1,35**	1 x EIN
KS 6	**1,50**	1 x UM
KS 8	**1,65**	2 x EIN
KS 10	**1,70**	2 x UM

Baureihe 0100

Einpolige Kippschalter

- Lötanschluss / M12
- bis 2 A 250 V AC
- 30 x 12,5 mm (inkl. Anschluss)
- M12 x 0,75 Zentralbefestigung

MARQUARDT



bis 2 A 250 V AC

Bestellnummer:

MAR 0100.1201	**5,75**	Kunststoffhebel
MAR 0100.2901	**6,65**	Metallhebel

Bezeichnungschild

Passend für M12 Gewinde

MARQUARDT



Bestellnummer:

KBS 240.001	**0,99**

Kippschalter

Hebelschalter bis 10 A

- Schaltleistung: 10(4) A 400 V AC im Dauerbetrieb bei hoher Schalthäufigkeit
- Metallhebel, vernickelt
- Anschluss: Lötösen/Faston 6,3 x 0,8
- ein = rastend / (ein) = tastend





1-pol / Breite: 14 mm

Bestellnummer:

HS 631 H2	**2,60**	Ein	/ Aus	
HS 636 H2	**3,40**	Ein	/ Ein	
HS 637 H2	**3,55**	(Ein)	/ Aus	/ (Ein)
HS 639 H2	**3,55**	Ein	/ Aus	/ Ein

2-pol / Breite: 21,5 mm

Bestellnummer:

HS 641 H2	**4,55**	Ein	/ Aus	
HS 646 H2	**5,65**	Ein	/ Ein	
HS 647 H2	**6,45**	(Ein)	/ Aus	/ (Ein)
HS 649 H2	**5,80**	Ein	/ Aus	/ Ein

Kappen für HS 600 / 3600

Bestellnummer:

KAPPE U598	**1,99**	Halbkappe, kurz
KAPPE U851	**1,30**	Kappe, lang

Hebelschalter bis 20 A

- Schaltleistung: 20 A 125 V AC / 15 A 28 V DC
- IP67 / bis 0,1 bar Druck
- Anschluss: Lötösen / Faston 6,3 x 0,8
- Hebellänge: 17,5 mm





1-pol / Breite: 15 mm

Bestellnummer:

HS 3531-02	**15,65**	Ein	/ Aus

2-pol / Breite: 23 mm

Bestellnummer:

HS 3541-02	**19,85**	Ein	/ Aus

Kappen für HS 3500

Bestellnummer:

KAPPE U1031	**2,20**	Kappe, ganz
KAPPE U1600	**1,99**	Halbkappe, geschnitten

Sicherheitsabdeckungen

Schützen den Schalter gegen versehentliche Betätigung.

HS12000/3500/600H/6000



Bestellnummer:

SCHUTZ 20-26	**25,15**	rot

Hebelschalter Serie 3600NF

- 6 A 250 V AC / 12 A 28 V DC
- Anschluss: Lötösen / Faston 6,35 x 0,8
- Hebel: 17,5 mm, Messing, vernickelt
- ein = rastend / (ein) = tastend





1-pol

Bestellnummer:

HS 3631 NF2	**8,35**	Ein	/ Aus	
HS 3637 NF2	**9,95**	(Ein)	/ Aus	/ (Ein)
HS 3639 NF2	**9,50**	Ein	/ Aus	/ Ein

Kippschalter mit Nylonhebel

- Schaltleistung: 16(4) A 250 V AC
- Anschluss: Faston 6,3 x 0,8
- LxBxH: 26 x 14 x 12 mm
- Betätiger: 13,8 mm
- Ausschnitt: Ø 12,7 mm
- Approbationen: ENEC15, UL CSA



Bestellnummer:

KS C1710	**1,50**	Ein	/ Ein	
KS C1720	**1,65**	Ein	/ Aus	/ Ein
KS C1722	**3,40**	(Ein)	/ Aus	/ (Ein)
KS A1080	**0,61**	Schutzkappe		

Kippschalter m. Metallhebel

- Schaltleistung: 16(4) A 250 V AC
- Anschluss: Faston 6,3 x 0,8
- LxBxH: 30 x 14 x 17 mm
- Betätiger: 17,5 mm
- Ausschnitt: Ø 12,7 mm
- Approbationen: ENEC15, UL CSA



Bestellnummer:

KS C3900	**3,85**	Ein	/ Aus	
KS C3910	**4,80**	Ein	/ Ein	
KS C3920	**5,99**	Ein	/ Aus	/ Ein
KS C3921	**5,55**	(Ein)	/ Aus	/ Ein
KS C3922	**5,55**	(Ein)	/ Aus	/ (Ein)

Schutzkappe

Für Kippschalter der Serie KS C3900
Verhindert unbeabsichtigtes Betätigen des Schalters.



Bestellnummer:

GUARD R17-10	**3,55**	rot

Baureihe 1810

Formschöner Kipphebelschalter. Hohe Lebensdauer mit über 100.000 mechanischen Schaltzyklen.

- bis 10 (4) A 250 V AC
- 4,8 mm Steckkontakt
- Umschalter mit AUS-Stellung in der Mitte
- Approbationen: ENEC, UL CSA



bis 10 (4) A 250 V AC

Bestellnummer:

KIPP 1818.1202	**2,50**	(Ein)	/ Aus	
KIPP 1819.1302	**4,90**	(Ein)	/ Aus	/ (Ein)

Baureihe 1820

Mit ausgeprägter Betätigungscharakteristik. Millionenfach bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer durch reibungsarmes Kontaktsystem (Kugel).

- 1-pol Kippschalter
- 4,8 mm Steckkontakt
- Approbationen: ENEC, UL CSA



bis 6(4) A 250 V AC

Bestellnummer:

KIPP 1823.1101	**2,80**	Umschalter
MAR 1821.1101	**2,40**	Ausschalter
MAR 343.001	**1,95**	Schutzkappe

Druckschalter 250 V 2 A

- für Fußbetätigung (2,3 N)
- min. 20000 Betätigungen
- 1x Umschalter



Bestellnummer:

FS 35	**1,98**	1 x UM

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Schalter, Taster

Drucktaster

Miniatur-Drucktaster

- 24 V / 0,5 A
- Einbau-Ø: 7 mm



Arbeitskontakt / Schließer

Bestellnummer:

T 250A RT	**0,51**	rot
T 250A SW	**0,48**	schwarz
T 250A BL	**0,45**	blau
T 250A GE	**0,45**	gelb
T 250A GN	**0,45**	grün
T 250A WS	**0,47**	weiß

Verstärkte Ausführung



Arbeitskontakt / Schließer

Bestellnummer:

T 113A RT	**0,45**	rot
T 113A SW	**0,45**	schwarz
T 113A BL	**0,45**	blau
T 113A GE	**0,45**	gelb
T 113A GN	**0,45**	grün

Drucktasten Serie T 1200

- Schaltleistung: 4 A 250 V AC / 4 A 24 DC
- Kontakte: Silber
- Anschluss: Faston 6,35 x 0,8



APEM

Bestellnummer:

T 1212 A	**2,80**	Ruhekontakt
T 1213 A	**3,20**	Arbeitskontakt



Kappe für Serie 1200

Bestellnummer:

KAPPE U31	**1,25**	für Ø 12 - 0,75 Sl

Drucktaster Serie TP

APEM

- mit kurzem Betätiger
- Schaltleistung: 0,4 VA 20 V AC/DC
- Kontakte, Anschlüsse: vergoldet
- Epoxy-Abdichtung der Anschlüsse
- ein = rastend / (ein) = tastend





gerade

Bestellnummer:

TP 32 P0	**2,25**	Ein / (Ein)	1-pol
TP 33 P0	**3,15**	AUS / (Ein)	1-pol
TP 42 P0	**4,99**	Ein / (Ein)	2-pol



gewinkelt

Bestellnummer:

TP 33 W0	**3,60**	AUS / (Ein)	1-pol

Drucktaster, Schließer

- 1 A 120 V AC/28 V DC
- gerade = mit Zentralgewinde



Bestellnummer:

SDT 21S	**1,45**	gerade Lötanschluss
SDT 21SP	**1,40**	gerade Printanschluss
SDT 21LP	**1,45**	gewinkelt Printanschluss
SCV 1SW	**0,12**	Kappe schwarz
SCV 1RT	**0,12**	Kappe rot

Druckschalter

250 V 1 A 1x Ein





Bestellnummer:

S 1323 RT	**0,81**	rot
S 1323 WS	**0,98**	weiß

Drucktaster und Schalter

- Schaltleistung: 3 A 250 V AC / 4 A 30 V DC
- Lötstifte, gerade
- ein = rastend / (ein) = tastend



APEM



1-pol, gerade

Bestellnummer:

T 8432	**4,85**	Ein – (EIN)
T 8436	**4,30**	EIN – EIN

2-pol, gerade

Bestellnummer:

T 8442	**5,35**	Ein – (EIN)
T 8446	**5,99**	EIN – EIN

Drucktaster mit Sprungschaltelement

Drucktaster mit Sprungschaltelement

- Schaltleistung: 1 A 125 V AC / 1 A 30 V DC
- Kontakte: Silber, vergoldet
- ein = rastend / (ein) = tastend



APEM



Lötstifte, gerade

Bestellnummer:

T 18235 AD	**5,30**	Ein – (EIN)	1-pol

Lötösen

Bestellnummer:

T 18535 AD	**2,45**	Ein – (EIN)	1-pol
T 18545 AD	**3,50**	Ein – (EIN)	2-pol

Betätigerkappen

Für Drucktaster T 18xxx AD und T 84xx
Durchmesser: 10 mm

APEM



Bestellnummer:

KAPPE U48 BL	**0,22**	blau
KAPPE U48 GN	**0,22**	grün
KAPPE U48 RT	**0,22**	rot
KAPPE U48 SW	**0,19**	schwarz

Drucktaster

Drucktaster IP67, Snap-In

Kunststoffgehäuse, Snap-in-Befestigung
exzellentes Schaltgefühl

- Schaltleistung: 0,4 A 32 V DC / 0,12 A 125 V AC
- Kontakte Silber, vergoldet
- Anschluss: Lötösen





Bestellnummer:

IB R3S RT	**4,99**	rot
IB R3S SW	**4,99**	schwarz
IB R3S BL	**5,10**	blau
IB R3S GE	**4,99**	gelb
IB R3S GN	**4,99**	grün

Drucktaster IP67, Metall

Metallgehäuse - exzellentes Schaltgefühl mit präzisem Schaltpunkt

- für harte Einsätze, IP67
- max. 0,5 A 48 V AC / 0,2 A 250 V AC
- max. 0,2 A 50 V DC
- Einbau-Ø: 13,6 mm
- Einbautiefe 17,5 mm





Arbeitskontakt, runde Ausführung

Bestellnummer:

IP R3S RT	**5,80**	rot
IP R3S SW	**5,25**	schwarz
IP R3S BL	**5,70**	blau
IP R3S GE	**6,60**	gelb
IP R3S GN	**6,20**	grün

Drucktaster IP67, schraub

Kunststoffgehäuse, Schraubbefestigung
exzellentes Schaltgefühl

- Schaltleistung: 0,4 A 32 V AC / 0,12 A 125 V AC
- Kontakte: Silber, vergoldet
- Anschluss: Lötösen





Bestellnummer:

IS R3S RT	**4,99**	rot
IS R3S SW	**4,05**	schwarz
IS R3S BL	**5,30**	blau
IS R3S GE	**5,35**	gelb
IS R3S GN	**5,30**	grün

Zusatzdichtung für IP und IB-IS, Ø 19 mm

Bestellnummer:

KAPPE U5125	**1,99**	transparent

Drucktaster IP67, Ø 30 mm

Exzellentes Schaltgefühl mit präzisem Schaltpunkt. IP67

- max.: 0,4 A 32 V AC / 0,1 A 50 V DC
- Betätiger-Ø 25 mm
- Kontakte Silber, vergoldet
- Lötösen / Faston 2,8 x 0,4





Arbeitskontakt, 1-pol, rund

Bestellnummer:

IF S3Z RT	**6,60**	rot
IF S3Z SW	**6,60**	schwarz
IF S3Z BL	**8,60**	blau
IF S3Z GN	**6,60**	grün

Taster MCS 1241.xx / Schließer 1-pol

Taster zur Frontmontage
Frontplattenbohrung 13 mm plus Nut. Für den Frontplatteneinbau wird ein Befestigungssatz angeboten.

- Schutzart IP65 frontseitig.
- max. 48 V DC / 125 mA
- Knopfhöhe: 4 mm
- Einbautiefe: 9 mm

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS



18 x 18 mm

Bestellnummer:

TASTER 1100 RT	**2,10**	
TASTER 1100 SW	**2,10**	
TASTER 1100 GN	**2,10**	



Ø 18 mm

Bestellnummer:

TASTER 1104 RT	**2,10**	
TASTER 1104 SW	**2,10**	
TASTER 1104 GN	**2,10**	
FRONTSATZ	**0,53**	

Taster und Schalter der Serie 0041.xx

Sehr geringe Einbautiefe. Für den Frontplatteneinbau wird ein Sicherungsring angeboten.

- Frontplattenbohrung: 8,0 mm
- max. 60 V AC, 50 V DC / 200 mA

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS



Taster, Schließer 1-pol

Bestellnummer:

T 9141 RT	**1,80**	unbeleuchtet
T 9141 GN	**1,80**	unbeleuchtet
T 9146 RT	**3,30**	beleuchtet, LED
T 9146 GN	**2,75**	beleuchtet, LED

Schalter, Schließer 1-pol

Bestellnummer:

S 9151 RT	**2,15**	unbeleuchtet
S 9151 GN	**2,15**	unbeleuchtet
S 9156 RT	**3,10**	beleuchtet, LED
S 9156 GN	**3,10**	beleuchtet, LED
RING 9242	**0,23**	Sicherungsring

Miniaturdrucktaster

125 V 3 A Arbeitskontakt





Bestellnummer:

MS 131 RT	**0,87**	rot
MS 131 SW	**0,86**	schwarz

Drucktaster

Baureihe 1683

Millionenfach bewährtes doppelt abhebendes Kontaktsystem mit min. 100 000 mechanischen Schaltzyklen

- bis zu 16 A 250 V AC
- Einbaumaße : 18 x 13 mm

MARQUARDT



1-pol, Schließer

Bestellnummer:

MAR 1683.1201	**1,75**	unbeleuchtet

2-pol, Ausschalter

Bestellnummer:

MAR 1687.1104	**3,20**	grün beleuchtet

Baureihe 1840

Millionenfach bewährtes Schaltprinzip mit ausgeprägter Betätigungscharakteristik. Bis zu 6 (2) A / 250 V AC

- Approbationen: ENEC, UL CSA



MARQUARDT

4,8 mm Steckkontakt

Bestellnummer:

MAR 1841.1201	**3,55**	Schließer
MAR 1841.1301	**3,95**	Öffner

Baureihe 5000

Formschöner, runder Drucktaster mit leistungsfähigem Kontaktsystem mit min. 200.000 mechanischen Schaltzyklen. Bis zu 250 V / 4(2) A.

- Approbationen: ENEC, UL CSA

MARQUARDT



2,8 mm Steckkontakt, Ø 16 mm

Bestellnummer:

MAR 5000.0101	**2,50**	grau
MAR 5000.0103	**2,55**	orange
MAR 5000.0104	**2,40**	schwarz
MAR 5000.0501	**3,05**	schwarz + IP 54

Baureihe 1680

Millionenfach bewährtes doppelt abhebendes Kontaktsystem mit min. 100 000 mechanischen Schaltzyklen

- bis zu 12 (8) A 250 V AC
- hohe mechanische Belastbarkeit bis 750 N
- LxBxH : 19 x 13 x 26,5
- Approbationen: ENEC, UL CSA



MARQUARDT

Ausschalter, 1-pol

Bestellnummer:

MAR 1681.4402	**1,20**	LPL-Anschluss



Ausschalter, 2-pol, 4,8 mm Steckkontakt

Bestellnummer:

MAR 1682.1101	**1,50**	senkrecht

Drucktaster Ø 9,1 mm, IP40

Lötanschluss
24 V AC/DC - 0,1 A
1 Schließer

RAFI



Bestellnummer:

RAFI 107.104	**1,99**	schwarz
RAFI 107.205	**2,10**	weiß
RAFI 107.301	**2,05**	rot
RAFI 107.507	**2,20**	grün

Drucktaster Ø 9,1 mm, IP40

24 V AC/DC - 0,5 A
1 Schließer / 1 Öffner
Lötanschluss

RAFI



mit Glühlampe (24 V / 30 mA)

Bestellnummer:

RAFI 106.1002	**10,95**	klar
RAFI 106.1307	**10,95**	rot
RAFI 106.1510	**10,95**	grün

nicht beleuchtbar

Bestellnummer:

RAFI 106.0104	**6,25**	schwarz
RAFI 106.0214	**5,95**	weiß
RAFI 106.0313	**6,25**	rot
RAFI 106.0518	**6,25**	grün

mit superheller LED (2 V / 10 mA)

Bestellnummer:

RAFI 106.1000	**10,90**	weiß
RAFI 106.1300	**7,70**	rot
RAFI 106.1400	**7,30**	gelb
RAFI 106.1500	**10,40**	grün
RAFI 106.1600	**10,40**	blau

Drucktaster Ø 15,2 mm, IP40

250 V AC/DC - 0,7 A



RAFI

Schraubanschluss, 1 Schließer

Bestellnummer:

RAFI 200.104	**2,25**	schwarz
RAFI 200.205	**2,05**	weiß
RAFI 200.301	**2,25**	rot
RAFI 200.507	**2,25**	grün

Flachsteckanschluss, 1 Schließer

Bestellnummer:

RAFI 300.104	**2,25**	schwarz
RAFI 300.205	**2,25**	weiß
RAFI 300.301	**2,25**	rot
RAFI 300.507	**2,27**	grün

Schraubanschluss, 1 Öffner

Bestellnummer:

RAFI 400.104	**2,20**	schwarz
RAFI 400.301	**2,15**	rot

Drucktaster Ø 16,2 mm, IP40

250 V AC/DC - 2,0 A



RAFI

Schraubanschluss, 1 Schließer

Bestellnummer:

RAFI 500.104	**3,70**	schwarz
RAFI 500.205	**3,95**	weiß
RAFI 500.301	**4,35**	rot
RAFI 500.507	**4,10**	grün

Schraubanschluss, 1 Öffner

Bestellnummer:

RAFI 600.104	**4,35**	schwarz
RAFI 600.301	**4,40**	rot

Drucktaster Ø 18,2 mm, IP40



RAFI

Schraubanschluss, 1 Öffner/ 1 Schließer

Bestellnummer:

RAFI 011.114	**5,90**	schwarz
RAFI 011.205	**5,99**	weiß
RAFI 011.301	**6,25**	rot
RAFI 011.507	**6,15**	grün

Schraubanschluss, 2 Schließer

Bestellnummer:

RAFI 120.104	**6,80**	schwarz
RAFI 120.301	**6,55**	rot
RAFI 120.507	**6,00**	grün

Drucktaster

Taster MTG 1/2 1241.xx

Kompakter Taster für die Printmontage
Höhe 7,75 mm, durch Kappen variabel
Kontakte vergoldet.
max. 24 V DC / 50 mA
Maße 12,65 x 12,65 mm





Kontakte vergoldet
max. 24 V DC / 50 mA

Bestellnummer:		Kappe	Höhe
TASTER 1022	0,99	--	7,80 mm
TASTER 1032.1	1,20	gelb	8,50 mm
TASTER 1032.2	1,20	orange	9,25 mm
TASTER 1032.3	1,15	rot	10,00 mm
TASTER 1032.4	1,15	blau	10,75 mm
TASTER 1032.5	1,20	grün	11,50 mm
TASTER 1032.6	1,20	grau	12,25 mm
TASTER 1032.7	1,20	schwarz	13,00 mm
TASTER 1032.8	1,20	weiß	13,75 mm

Kontakte versilbert
max. 48 V DC / 50 mA

Bestellnummer:		Kappe	Höhe
TASTER 1072	0,99	--	7,80 mm
TASTER 1082.1	0,99	gelb	8,50 mm
TASTER 1082.2	0,99	orange	9,25 mm
TASTER 1082.3	0,99	rot	10,00 mm
TASTER 1082.4	1,05	blau	10,75 mm
TASTER 1082.5	1,05	grün	11,50 mm
TASTER 1082.6	1,05	grau	12,25 mm
TASTER 1082.7	1,05	schwarz	13,00 mm
TASTER 1082.8	1,05	weiß	13,75 mm

SMS-SMD Taster ½ 1241.xx

Kompakter Taster für die Oberflächenmontage
Kontakte vergoldet.
max. 30 V AC, 42 V DC / 50 mA
Maße 11,4 x 11,4 mm



Schutzart: IP40

Bestellnummer:		Betätiger	Höhe
TASTER 1600.11	0,81	kurz	4,7 mm
TASTER 1612.11	0,81	lang	7,8 mm

Schutzart: IP67

Bestellnummer:		Betätiger	Höhe
TASTER 1606.11	0,95	kurz	4,7 mm
TASTER 1618.11	0,95	lang	7,8 mm

Verlängerungskappen

Für Taster 1612.11



Bestellnummer:		Kappe	Höhe
KAPPE 8101	0,26	gelb	8,5 mm
KAPPE 8102	0,28	orange	9,25 mm
KAPPE 8103	0,28	rot	10,0 mm
KAPPE 8104	0,28	blau	10,75 mm
KAPPE 8105	0,28	grün	11,5 mm
KAPPE 8106	0,28	grau	12,25 mm
KAPPE 8107	0,28	schwarz	13,0 mm
KAPPE 8108	0,28	weiß	13,75 mm

Kurzhubtaster

SMD-Kurzhubtaster

Typ LSG 1301.xx / LSH 1301.xx
max. 12 V DC / 50 mA
runder Betätigungskopf
vertikale Betätigung



Maße: 6,2 x 6,8 mm

Bestellnummer:		Höhe
TASTER 9313	0,36	3,1 mm



Maße: 6 x 6 mm

Bestellnummer:		Höhe
TASTER 9314	0,30	4,3 mm
TASTER 9315	0,24	5,0 mm
TASTER 9316	0,32	7,0 mm
TASTER 9318	0,21	8,0 mm
TASTER 9319	0,24	9,5 mm
TASTER 9320	0,21	12,5 mm

Kurzhubtaster für Printmontage

Schaltspannung/-strom: max. 12 V DC / 50 mA



vertikale Betätigung
Maße: 6 x 6 mm

Bestellnummer:		Höhe
TASTER 3301	0,12	4,3 mm
TASTER 9302	0,11	5,0 mm
TASTER 9303	0,12	7,0 mm
TASTER 9305	0,20	8,0 mm
TASTER 3301B	0,16	9,5 mm
TASTER 3301D	0,12	12,5 mm



Horizontale Betätigung
Maße: 6 x 6 mm

Bestellnummer:		Höhe
TASTER 3305	0,14	3,85 mm
TASTER 3305B	0,14	8,35 mm
TASTER 3305D	0,14	11,85 mm

quadratischer Betätigungsknopf
Maße: 6 x 6 mm



Bestellnummer:		Höhe
TASTER 9308	0,19	7,4 mm

Kurzhubtaster RACON 8/12

Kurzhubtaster mit dichtem Kontaktsystem und deutlichem Tastenclick
- extrem schaltsicher & platzsparend
- gegeignet für Wellenbad, Reflow- und Handlöten
- 42 V AC/DC - 0,1 A



RACON 8 - 8 mm

Bestellnummer:		
RAFI 100.501	0,73	Printanschluss außen
RAFI 100.502	0,73	Printanschluss innen
RAFI 100.503	0,50	SMD

RACON 12 - 12 mm

Bestellnummer:		
RAFI 001.501	0,75	Printanschluss außen
RAFI 001.502	0,75	Printanschluss innen
RAFI 001.503	0,62	SMD

Stößel für RACON 8 und RACON 12

- leichter Einbau (einrastend)
- robustes Design



Bestellnummer:		Höhe (mm)	Ø (mm)
RAFI 167.042	0,12		11,5
RAFI 167.043	0,12	4,6	11,5
RAFI 167.044	0,12	12,5	11,5
RAFI 167.090	0,12	1,9	8
RAFI 167.091	0,12	4,6	8
RAFI 167.092	0,12	7,4	8
RAFI 167.227	0,15	1,4	11,5
RAFI 167.301	0,12	1,4	8
RAFI 168.042	0,14		14,5
RAFI 168.043	0,14	4,6	14,5
RAFI 168.044	0,14	7,4	14,5
RAFI 168.227	0,14	1,4	14,5

Kurzhubtaster RF 15/RF 19

Kurzhubtaster mit deutlichem Tastenklick, ideal einsetzbar unter Dekorfolie oder Tastkappen.
- 35 V AC/DC



RF 15-15 x 15 mm

Bestellnummer:		Ausführung	Beleuchtung
RAFI 100.001	0,90	transparent	ohne
RAFI 100.006	0,90	transparent	ohne
RAFI 100.031	1,98	1 LED rot	punkt
RAFI 100.032	1,98	1 LED grün	punkt
RAFI 100.033	1,98	1 LED gelb	punkt
RAFI 200.011	4,30	2 LED rot	voll
RAFI 200.012	4,30	2 LED grün	voll
RAFI 200.013	4,30	2 LED gelb	voll

RF 19-19 x 19 mm

Bestellnummer:		Ausführung	Beleuchtung
RAFI 001.001	0,96	transparent	ohne
RAFI 001.006	0,99	transparent	ohne
RAFI 002.011	4,30	2 LED rot	voll
RAFI 002.012	4,30	2 LED grün	voll
RAFI 002.013	4,30	2 LED gelb	voll

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Drucktaster, vandalismussicher

Drucktaster

APEM

Knopf und Buchse aus vernickeltem Messing. Reduzierte Zwischenräume verhindern das Ansetzen von Fremdkörpern. Feuerbeständig, nicht ausreißbar.

- 1 Arbeitskontakt
- Kontakte: Silber
- Anschluss: Lötösen



Ø 18 mm, 2 A 48 V DC

Bestellnummer:		Knopf	Einbau-Ø
AV 06-00	**7,35**	Ø 12 mm, flach	16 mm
AV 16-00	**7,15**	Ø 12 mm, gewölbt	16 mm



Ø 22 mm, 2 A 48 V AC

Bestellnummer:		Knopf	Einbau-Ø
AV 09-00	**6,90**	Ø 15 mm, flach	19 mm
AV 19-00	**7,20**	Ø 15 mm, gewölbt	19 mm

Druckschalter

APEM



Ø 18 mm, 1,5 A 250 V AC / 1 A 24 V DC

Bestellnummer:		Knopf	Einbau-Ø
AV 06-11 A2	**11,70**	Ø 12 mm, flach	16 mm
AV 16-11 A2	**11,80**	Ø 12 mm, gewölbt	16 mm

Druckschalter / -Taster

2x Ein / 16(4) A 250 V AC / IP66
Druckknopf aus Edelstahl Ø 15 mm
Höhe x Ring-Ø: 43 x 21,5 mm
Fastonanschlüsse: 4,8 mm
Kontakte: versilbert
Hersteller: Arcolectric



Bestellnummer:		
H 8350RP	**8,80**	Druckschalter
H 8351RP	**8,80**	Drucktaster

Schurter MCS19

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Typ 1241.28xx
Schließer 1-pol / Ø 21,5 mm
max. 48 V DC / 125 mA
Sehr geringe Einbautiefe. Schutzart IP 65.
Gehäusematerial: Zinkdruckguss
Gehäusefarbe: aluminiumfarben



unbeleuchtet
Betätigermaterial: Zinkdruckguss

Bestellnummer:		
TASTER 2801	**5,75**	Stiftanschlüsse
TASTER 2802	**6,50**	Schraubanschlüsse

LED-Beleuchtung

Bestellnummer:		
TASTER 2855 RT	**11,55**	rot / 1,6 V - 45 mA
TASTER 2856 GN	**11,55**	grün / 2,0 V - 45 mA
TASTER 2857 GE	**11,60**	gelb / 2,0 V - 45 mA
TASTER 2858 RG	**11,55**	rot / grün / 2 / 2,2 V - 25 mA

Schurter MCS30

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Typ 1241.64xx
Drucktaster mit leistungsstarker ein- oder zweifarbiger Ringbeleuchtung (24 V DC) im vandalengeschützten Aluminiumgehäuse für den Einsatz unter härtesten Bedingungen. Gutes taktiles Schaltgefühl. Anschlüsse sind über Litzen rausgeführt. Schutzart: IP40-Front/ IP65-Funktion.

Schaltfunktion: NO (Schließer)
Schaltspannung: 48 V DC
Schaltstrom: 125 mA
Maße: Ø 33,7 x 33,6 mm
Bohrbild: 30 mm
Schlagfestigkeit: IK05



Bestellnummer:		Beleuchtung
TASTER 6400	**36,95**	rot
TASTER 6403	**38,40**	rot/grün

Schalter, 1-pol, EIN–(EIN)

Edelstahl Betätiger-Element mit montiertem Schnappschalterelement

- Ausführung: 1-pol, EIN – (EIN)
- Schaltleistung: 16 A 250 V AC
- Löt-/Steckanschluss: Faston 6,3 x 0,8
- Maße: Ø 21,5 mm
- Ausschnitt: Ø 19,2 mm



Bestellnummer:		
VS C0911	**9,95**	Druckschalter

Druckschalter / -Taster , beleuchtet

- Ring beleuchtet
- flacher Kopf
- LED Nennspannung : 24 V
- Konfiguration : 1NO 1NC

ONPOW



Ø 16 mm, 2 A 36 V, IP65

Bestellnummer:		Farbe	Ausführung
VS GQ16F-GN	**7,95**	grün	Taster
VS GQ16F-RT	**7,95**	rot	Taster

ONPOW



Ø 16 mm, 3 A 250 V, IP67

Bestellnummer:		Farbe	Ausführung
VS LAS2-G24	**9,90**	grün	Taster
VS LAS2-R24	**9,90**	rot	Taster
VS LAS2-ZG24	**10,90**	grün	Schalter
VS LAS2-ZR24	**10,90**	rot	Schalter

ONPOW



Ø 19 mm, 5 A 250 V, IP65

Bestellnummer:		Farbe	Ausführung
VS LAS1-G24	**15,25**	grün	Taster
VS LAS1-R24	**15,25**	rot	Taster
VS LAS1-ZG24	**16,60**	grün	Schalter
VS LAS1-ZR24	**16,60**	rot	Schalter

ONPOW



Ø 19 mm, 5 A 250 V, IP67

Bestellnummer:		Farbe	Ausführung
VS LAS1A-G24	**12,95**	grün	Taster
VS LAS1A-R24	**13,05**	rot	Taster
VS LAS1A-ZG24	**14,65**	grün	Schalter
VS LAS1A-ZR24	**14,65**	rot	Schalter

ONPOW



Ø 22 mm, 5 A 220 V, IP65

Bestellnummer:		Farbe	Ausführung
VS GQ22-GN	**16,25**	grün	Taster
VS GQ22-RT	**16,25**	rot	Taster

ONPOW



Ø 25 mm, 5 A 220 V, IP65

Bestellnu mmer:		Farbe	Ausführung
VS GQ25-GN	**17,15**	grün	Taster
VS GQ25-RT	**17,15**	rot	Taster

Wippschalter

Wippenschalter IP65, zweipolig EIN – AUS

- Schaltleistung: 16(8) A 250 V AC
- Löt-/Steckanschluss: Faston 6,3 x 0,8
- Maße: 36,6 x 29,9 mm
- Ausschnitt: 30,6 x 22 mm
- Approbationen: ENEC, UL US CSA





Bestellnummer:

B4MASK 42N-SW	**1,80**	unbeleuchtet, schwarz	0 - I	Wippe
B4MASK 48N-RT	**1,80**	beleuchtet, rot	0 - I	Wippe
B4MASK 48N-GN	**1,80**	beleuchtet, grün	0 - I	Wippe

Wippenschalter rund, MIYAMA

- 2-pol, EIN
- Schaltleistung: 3 A / 250 V





Bestellnummer:

DS 059 RT	**1,50**	schwarz	rot
DS 059 SW	**1,50**	schwarz	schwarz

Wippenschalter rund, ARCOLECTRIC

- Schaltleistung: 10(4) A 250 V AC / 10 A 24 V DC
- Löt-/Steckanschluss: Faston 4,8 x 0,8
- Durchmesser: 23 mm
- Ausschnitt: 20,2 mm



1-pol, unbeleuchtet

Bestellnummer:

		Schaltfolge	Gehäuse	Aufdruck
WS R13-112 AAAA	**0,73**	EIN - AUS	schwarz	0 – I
WS R13-112 AAAB	**0,88**	EIN - AUS	weiß	0 – I
WS R13-112 CAAA	**0,84**	EIN - EIN	schwarz	ohne
WS R13-112 DAAA	**0,99**	EIN - AUS - EIN	schwarz	I – 0 – II



1-pol, beleuchtet, ohne Aufdruck

Bestellnummer:

		Schaltfolge	Gehäuse	Beleuchtung
WS R13-112 BNAA	**0,95**	EIN - AUS	schwarz	rot (230V)
WS R13-112 BNAB	**0,92**	EIN - AUS	schwarz	grün (230V)

1-pol Ausschalter

6(2) A, 250 V / SK II
Eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.



Gewinde M 22 / Einbau-Ø: 22 mm

Bestellnummer:

WIPPE 6AG BR	**3,45**	braun
WIPPE 6AG WS	**3,45**	weiß



Schnapp-In / Einbau-Ø: 21,7 mm

Bestellnummer:

WIPPE 6AS SW	**3,20**	schwarz
WIPPE 6AS WS	**3,20**	weiß

Wippenschalter rund

- Schaltleistung: 10(4) A 250 V AC
- Löt-/Steckanschluss: Faston 4,8 x 0,8
- Durchmesser: 23,5 mm
- Ausschnitt: 21,1 mm



1-pol, teilbeleuchtet, ohne Aufdruck

Bestellnummer:

		Schaltfolge	Gehäuse	Beleuchtung
WS R13-112 LPLA	**1,40**	EIN - AUS	schwarz	rot (LED)
WS R13-112 LPLB	**1,40**	EIN - AUS	schwarz	grün (LED)



2-pol, unbeleuchtet

Bestellnummer:

		Schaltfolge	Gehäuse	Aufdruck
WS R13-244 A	**0,93**	EIN - AUS	schwarz	0 – I
WS R13-244 C	**1,20**	EIN - EIN	schwarz	ohne
WS R13-244 D	**1,30**	EIN - AUS - EIN	schwarz	ohne



2-pol, beleuchtet, ohne Aufdruck

Bestellnummer:

		Schaltfolge	Gehäuse	Beleuchtung
WS R13-244 B-RT	**1,20**	EIN - EIN	schwarz	rot (230 V)
WS R13-244 B-GN	**1,20**	EIN - EIN	schwarz	grün (230 V)

Wippenschalter rund IP65

- Schaltleistung: 10(4) A 250 V AC / 10 A 24 V DC
- Löt-/Steckanschluss: Faston 4,8 x 0,8
- Durchmesser: 23 mm
- Ausschnitt: 20,2 mm



1-pol, unbeleuchtet

Bestellnummer:

			Gehäuse	Wippe
WS R13-112 A-SW	**1,25**	EIN - AUS	schwarz	0 – I
WS R13-112 N-GN	**1,50**	EIN - AUS	schwarz	grün, ohne
WS R13-112 N-RT	**1,50**	EIN - AUS	schwarz	rot, ohne



1-pol, beleuchtet, ohne Aufdruck

Bestellnummer:

			Gehäuse	Beleuchtung
WS R13-112 L-RT	**1,55**	EIN - AUS	schwarz	rot (LED)
WS R13-112 L-GN	**1,80**	EIN - AUS	schwarz	grün (LED)
WS R13-112 L-GE	**1,55**	EIN - AUS	schwarz	gelb (LED)

Wippenschalter rund IP66



Schutzkappe für R13 - Schalterserie

Bestellnummer:

SK13-112-244	**0,34**	Schutzkappe

Marquardt Wippschalter - ENEC / UL- / CSA

Einfache Montage durch Rastbefestigung für Gerätewanddicken von 0,75 - 3,0 mm. Fester Sitz im Geräteausschnitt durch Toleranzausgleichrippen am Schaltergehäuse. Verstemmte Anschlüsse für sicheres Aufstecken der Steckhülsen. Leistungsangaben in Ampere für ohmsche Last, - für Motorenlast in Klammern.

MARQUARDT

Baureihe 1800

100-millionenfach bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer durch reibungsarmes Kontaktsystem (Kugel). Formschöner, schlanker Wippschalter mit seidenmatter, schwarzer Oberfläche, abriebfester Bedruckung und ausgeprägter Betätigungscharakteristik
Ausschnittgröße: 19,4 x 12,9 mm

Einpolige Ausschalter 10 (4) A / 250 V AC



Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1800.1108	2,65	4,8 mm Steckkontakt	grün beleuchtet
WIPPE 1801.1102	1,10	4,8 mm Steckkontakt	ohne Aufdruck
WIPPE 1801.1119	1,15	4,8 mm Steckkontakt	roter Balken
WIPPE 1801.1146	1,15	4,8 mm Steckkontakt	O – I Aufdruck

Einpolige Schließer 4 (2) A / 250 V AC



Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1801.1202	1,40	4,8 mm Steckkontakt	ohne Aufdruck

Einpoliger Ausschalter 10 (4) A / 250 V AC

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1801.6101	1,10	Lötanschluss	weiß
WIPPE 1801.6102	1,10	Lötanschluss	ohne Aufdruck
WIPPE 1801.6115	1,15	Lötanschluss	O – I Aufdruck

Einpoliger Umschalter 10 (4) A / 250 V AC



Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1803.1102	1,25	4,8 mm Steckkontakt	ohne Aufdruck

Einpolige Umschalter 6 (2) A / 250 V AC mit AUS-Stellung in der Mitte

Bestellnummer:		Anschluss	Tastfunktion	Wippe
WIPPE 1808.1102	1,90	4,8 mm Faston	EIN / AUS	ohne Aufdruck
WIPPE 1808.1103	1,95	4,8 mm Faston	EIN / AUS	I-O-II Aufdruck
WIPPE 1808.1302	1,95	4,8 mm Faston	(EIN) / (EIN)	ohne Aufdruck
WIPPE 1808.2102	1,95	Printkontakt	EIN / AUS	ohne Aufdruck
WIPPE 1808.6302	1,80	Lötanschluss	(EIN) / (EIN)	ohne Aufdruck
WIPPE 1808.2302	2,10	Printkontakt	(EIN) / (EIN)	ohne Aufdruck

Baureihe 1855

Zweipolige Wippschalter mit Signallampe in sehr kleiner Baugröße mit seidenmatter Oberfläche, abriebfester Bedruckung und ausgeprägter Betätigungscharakteristik Millionenfach bewährtes, solides Blattfeder-Kontaktsystem. Ausschnittgröße: 19,4 x 12,9 mm



Zweipolige Ausschalter 4(1) A / 250 V AC mit Signallampe

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1855.1102	2,99	4,8 mm Steckkontakt	beleuchtet, rot
WIPPE 1855.1108	3,35	4,8 mm Steckkontakt	beleuchtet, grün

Baureihe 1858

Zweipolige Wippschalter mit Einschaltspitzenströmen bis 100 A in sehr kleiner Baugröße mit seidenmatter Oberfläche, abriebfester Bedruckung und ausgeprägter Betätigungscharakteristik. Millionenfach bewährtes Schaltsystem mit langer Lebensdauer.
Ausschnittgröße: 19,4 x 12,9 mm



Zweipoliger Ausschalter 10(4) A / 250 V AC

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1858.1103	1,90	4,8 mm Steckkontakt	0 - I Aufdruck

Baureihe 1800

100-millionenfach bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer durch reibungsarmes Kontaktsystem (Kugel). Formschöner, schlanker Wippschalter mit seidenmatter, schwarzer Oberfläche, abriebfester Bedruckung und ausgeprägter Betätigungscharakteristik
Ausschnittgröße: 19,4 x 21,9 mm



Zweipoliger Ausschalter 10(4) A / 250 V AC mit Signallampe

Bestellnummer:		Anschluss	Farbe	Wippe
WIPPE 1805.7110	3,70	4,8 mm Steckkontakt	rot	O – I Aufdruck
WIPPE 1805.7109	4,10	4,8 mm Steckkontakt	grün	O - I Aufdruck

Zweipolige Ausschalter 10(4) A / 250 V AC

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1802.1108	1,65	4,8 mm Steckkontakt	O – I Aufdruck
WIPPE 1802.1102	1,60	4,8 mm Steckkontakt	O Aufdruck

Zweipoliger Umschalter 10(4) A / 250 V AC

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1804.1102	2,10	4,8 mm Steckkontakt	ohne Aufdruck

Zweipoliger Umschalter 6(2) A / 250 V AC mit Ausstellung in der Mitte

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1809.1102	3,95	4,8 mm Steckkontakt	schwarz, ohne Aufdruck

Baureihe 1800

- Leuchten
- 250 V
- Maße: 19,2 x 12,9 mm
- 4,8 mm Steckkontakt



Bestellnummer:		Wippe
WIPPE 1807.1102L	1,90	beleuchtet, rot
WIPPE 1807.1108L	2,05	beleuchtet, grün

Schutzkappen für Wippschalter



Bestellnummer:		
MAR 203.089	0,69	19,8 x 12,9 mm
MAR 203.090	0,79	19,8 x 21,9 mm
MAR 203.201	0,96	30,2 x 22,0 mm

Marquardt Wippschalter - ENEC / UL- / CSA

Baureihe 1830

100-millionenfach bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer durch reibungsarmes Kontaktsystem (Kugel). Formschöner, schlanker Wippschalter mit seidenmatter, schwarzer Oberfläche, abriebfester Bedruckung und ausgeprägter Betätigungscharakteristik
Ausschnittgröße: 30,2 x 11 mm



Einpolige Ausschalter 20(4) A / 250 V AC mit Signallampe

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1830.3112	**2,35**	6,3 mm Steckkontakt	rot, ohne Aufdruck
WIPPE 1830.3118	**2,65**	6,3 mm Steckkontakt	grün, ohne Aufdruck
WIPPE 1831.3312	**1,55**	6,3 mm Steckkontakt	ohne Aufdruck

Einpolige Umschalter 10(4) A / 250 V AC

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1833.3302	**1,65**	6,3 mm Steckkontakt	ohne Aufdruck

Einpoliger Umschalter 6(4) A / 250 V AC mit AUS-Stellung in der Mitte, ohne Aufdruck

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1838.1402	**2,90**	4,8 mm Steckkontakt	beidseitig tastend
WIPPE 1838.1602	**2,25**	4,8 mm Steckkontakt	einseitig tastend

Baureihe 1830, zweipolig

100-millionenfach bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer durch reibungsarmes Kontaktsystem (Kugel). Formschöner, schlanker Wippschalter mit seidenmatter, schwarzer Oberfläche, abriebfester Bedruckung und ausgeprägter Betätigungscharakteristik
Ausschnittgröße: 30,2 x 22 mm



Zweipolige Ausschalter 20(4) A / 250 V AC 1835.xx mit Signallampe

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1835.3112	**4,00**	6,3 mm Steckkontakt	rot, 0 – I Aufdruck
WIPPE 1835.3118	**4,25**	6,3 mm Steckkontakt	grün, 0 - I Aufdruck

ohne Signallampe

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1832.3311	**2,60**	6,3 mm Steckkontakt	weiß 0 - I Aufdruck
WIPPE 1832.3312	**2,65**	6,3 mm Steckkontakt	schwarz 0 - I Aufdruck

Zweipoliger Umschalter 6(4) A / 250 V AC mit AUS-Stellung in der Mitte, ohne Aufdruck

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1839.1402	**4,30**	4,8 mm Steckkontakt	beidseitig tastend
WIPPE 1839.3402	**4,30**	6,3 mm Steckkontakt	beidseitig tastend

Baureihe 1900

MARQUARDT

Kleinste einpolige Wippschalter
- 4,8 mm Steckkontakt

Solides Blattfeder-Kontaktsystem mit Kontaktabstand >=3 mm, geringer Platzbedarf durch kleine Bauform sowie variable Verbindungstechnik



Einpolige Ausschalter 6 (2) A / 250 V AC

Bestellnummer:		BxL (mm)	Wippe
WIPPE 1901.1102	**1,40**	19,4 x 6,8 mm	ohne Aufdruck
WIPPE 1901.1103	**1,20**	19,4 x 6,8 mm	0 – I Aufdruck

Baureihe 1550

Ein- und zweipolige Wippschalter mit seidenmatter Oberfläche, abriebfester Bedruckung und ausgeprägter Betätigungscharakteristik durch schnappendes Kontaktsystem. Einschaltströme bis 120 A, mechanische Zwangsöffnung bei möglichem Verschweißen der Kontakte unter extrem hohen Schaltleistungen.



Einpolige Ausschalter 16(4) A / 250 V AC

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1551.3102	**1,60**	6,3 mm Steckkontakt	ohne Aufdruck

Zweipolige Ausschalter 16(4) A / 250 V AC

Bestellnummer:		Anschluss	Wippe
WIPPE 1552.3102	**2,15**	6,3 mm Steckkontakt	0 – I Aufdruck
WIPPE 1555.3104	**3,35**	6,3 mm Steckkontakt	mit Signallampe

Baureihe 1881

MARQUARDT

Formschöner runder Wippschalter mit hoher mechanischer Schaltleistung und geringer Bautiefe.
- Aufdruck : 0 – I
- Ø 23 mm
- Einbautiefe : 18,7 mm
- plug-in DIN 46244 Flachstecker A4.8-0.8



Einpolige Ausschalter 12(4) A / 250 V AC

Bestellnummer:		
WIPPE 1881.1103	**1,35**	schwarz
WIPPE 1881.1104	**1,40**	rot

Baureihe 1935, zweipolig, IP 65

MARQUARDT

Beleuchtete zweipolige Wippschalter mit integrierter Dichtung für hohen Staub- und Wasserschutz
- 6,3 mm Steckkontakt



Zweipoliger Ausschalter 20(4) A / 250 V AC Beleuchtete Variante (250 V)

Bestellnummer:		Anschluss	Farbe	Wippe
WIPPE 1935.3112	**4,50**	6,3 mm Steckkontakt	rot	0 – I Aufdruck
WIPPE 1935.3118	**4,95**	6,3 mm Steckkontakt	grün	0 – I Aufdruck

Drucktaster, Dreh- und Schlüsselschalter

Befehls- und Meldegeräteprogramm, ausgelegt als Baukastensystem, mit flacher Bauform von nur 1,4 mm.

RONTRON-R-JUWEL:	rund, außen-Ø 28 mm
RONTRON-Q-JUWEL:	quadratisch, außen 28 x 28 mm
Einbau-Ø:	22,3 mm
Hülsenfarbe:	metallisch
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II

Drucktaster

Zu der Drucktaste ist auf jeden Fall eine transparente Tasterkappe, ein Bezeichnungsschild sowie ein passender Kontaktgeber BT../BF.. mitzubestellen.





Bestellnummer:

TA RRJT	**5,15**	rund	Ø 28 mm	RONTRON-R-JUWEL
TA RQJT	**5,15**	quadratisch	28 x 28 mm	RONTRON-Q-JUWEL

passende Tasterkappen und Beschriftungsschilder

Bestellnummer:

TA T22RR-BL	**0,60**	Tasterkappe	blau
TA T22RR-GE	**0,60**	Tasterkappe	gelb
TA T22RR-GN	**0,60**	Tasterkappe	grün
TA T22RR-KL	**0,60**	Tasterkappe	glasklar
TA T22RR-RT	**0,61**	Tasterkappe	rot
TA T22RR-WS	**0,60**	Tasterkappe	opalweiß
TA BSRR-U	**0,46**	Schild	unbedruckt



Drucktaster mit Ringbeleuchtung

Inkl. Tasterkappe, nicht beschriftbar
Zu der Drucktaste ist auf jeden Fall ein passender Kontaktgeber BT../BF.. mitzubestellen.





Bestellnummer:

TA RRJTLR	**7,55**	rund	Ø 28 mm	RONTRON-R-JUWEL
TA RQJTLR	**7,55**	quadratisch	28 x 28 mm	RONTRON-Q-JUWEL

Wahltaster

Nicht beleuchtet
Zu der Drucktaste ist auf jeden Fall ein passender Kontaktgeber BT../BF../BZ.. mitzubestellen.





EIN

Bestellnummer:

TA RRJWA	**9,55**	rund	Ø 28 mm	RONTRON-R-JUWEL
TA RQJWA	**9,55**	quadratisch	28 x 28 mm	RONTRON-Q-JUWEL

EIN - EIN

Bestellnummer:

TA RRJWB	**9,55**	rund	Ø 28 mm	RONTRON-R-JUWEL

Schlüsselschalter

Nicht beleuchtet
Zu der Drucktaste ist auf jeden Fall ein passender Kontaktgeber BT../BF.. mitzubestellen.





Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar

Bestellnummer:

TA RQJSSA18	**22,60**	quadratisch	28 x 28 mm	RONTRON-Q-JUWEL
TA RRJSSA18	**22,60**	rund	Ø 28 mm	RONTRON-Q-JUWEL

Meldeleuchten

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Mit Flachsteckhülsen 2,8 mm
Mit Fassung W2x 4,6d





Bestellnummer:

TA RRJL4	**5,35**	rund	Ø 28 mm	RONTRON-R-JUWEL
TA RQJL4	**5,35**	quadratisch	28 x 28 mm	RONTRON-Q-JUWEL

Leuchtenvorsatz

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT





Bestellnummer:

TA RRJN	**3,95**	rund	Ø 28 mm	RONTRON-R-JUWEL
TA RQJN	**3,95**	quadratisch	28 x 28 mm	RONTRON-Q-JUWEL

passende Kalotten / Tasterkappen

Bestellnummer:

TA K22RR-BL	**0,61**	blau
TA K22RR-GE	**0,60**	gelb
TA K22RR-GN	**0,60**	grün
TA K22RR-KL	**0,61**	glasklar
TA K22RR-RT	**0,61**	rot
TA K22RR-WS	**0,60**	opalweiß



Leucht-Kontaktgeber

SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT

Bemessungsspannung:	250 V~
Bemessungsstrom:	6(4) A
Betätigungsweg:	ca. 3 mm
Kontaktwerkstoff:	Hartsilber Ag/Ni
Flachsteckanschlüsse:	2,8 mm

Fassung T5,5K





Bestellnummer:

TA BTL5	**5,20**	Taster	1 Öffner	1 Schließer
TA BTLI5	**5,20**	Taster		2 Schließer
TA BFLI5	**6,25**	Schalter		2 Schließer
T 5,5K-12V	**1,95**	Lämpchen, T 5,5K		12 V
T 5,5K-24V	**1,95**	Lämpchen, T 5,5K		24 V
T 5,5K-60V	**2,10**	Lämpchen, T 5,5K		60 V

Drucktaster, Dreh- und Schlüsselschalter

Kontaktgeber

Bemessungsspannung: 250 V AC
Bemessungsstrom: 6(4) A
Betätigungsweg: ca. 3 mm
Kontaktwerkstoff: Hartsilber Ag/Ni
Flachsteckanschlüsse: 2,8 mm



Bestellnummer:

TA BT	**4,35**	Taster	1 Öffner	1 Schließer
TA BTI	**4,25**	Taster		2 Schließer
TA BTO	**4,25**	Taster	2 Öffner	
TA BF	**5,35**	Schalter	1 Öffner	1 Schließer
TA BFI	**5,35**	Schalter		2 Schließer

Für Wahltasten mit 3 Stellungen

Bestellnummer:

TA BZII	**5,25**	Taster		2 Schließer
TA BZO	**3,75**	Taster	1 Öffner	
TA BZOI	**5,25**	Taster	1 Öffner	1 Schließer
TA BZOO	**5,25**	Taster	2 Öffner	



RVA

Edelstahl-RVA-Befehlsgeräte für exklusive Anwendungen in einem rauen Umfeld. Farbige Sockelringe bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Leuchttasten sind mit kreisförmigen Leuchtflächen versehen.

Einbau-Ø: 22,3 mm Schutzart: IP65
Hülsenfarbe: metallisch Schutzklasse: II

Drucktaster

Zu der Drucktaste ist auf jeden Fall ein passender Kontaktgeber ETR/ETR2/ETLR/ETLR2 mitzubestellen.





IP65

Bestellnummer:

TA RVAT RT	**14,60**	rund	Ø 28 mm	rot
TA RVAT GN	**14,60**	rund	Ø 28 mm	grün
TA RVAT SW	**14,60**	rund	Ø 28 mm	schwarz

Drucktaster



Leuchtdrucktasten

Bestellnummer:

TA RVATL RT	**14,60**	rund	Ø 28 mm	rot
TA RVATL GN	**14,60**	rund	Ø 28 mm	grün
TA RVATL WS	**14,60**	rund	Ø 28 mm	weiß

Wahltaster

Zu der Wahltaste ist auf jeden Fall ein passender Kontaktgeber ETR/ETR2/ETLR/ETLR2 mitzubestellen.





Bestellnummer:

TA RVAWA SW	**19,85**	EIN	rund	Ø 28 mm	schwarz
TA RVAWB SW	**19,85**	EIN - EIN	rund	Ø 28 mm	schwarz

Schlüsselschalter

Zum Schlüsselschalter ist auf jeden Fall ein passender Kontaktgeber ETR/ETR2 mitzubestellen.





Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar

Bestellnummer:

TA RVASSA18E RT	**22,95**	rund	Ø 28 mm	rot
TA RVASSA18E SW	**22,95**	rund	Ø 28 mm	schwarz

Kontaktgeber

Bemessungsspannung: 250 V AC
Bemessungsstrom: 10(6) A
Betätigungsweg: ca. 6 mm
Kontaktwerkstoff: Hartsilber Ag/Ni
Schraubanschlüsse: 2 x 2,5 mm 2
Schutzklasse: II



Bestellnummer:

TA ETR	**5,45**	1 Öffner 1 Schließer
TA ETR2	**10,40**	2 Öffner 2 Schließer

Leuchttastgeber mit Fassung BA9S

Bestellnummer:

TA ETLR	**8,65**	1 Öffner 1 Schließer
TA ETLR2	**13,70**	2 Öffner 2 Schließer

Lampenfassung BA9S

Bestellnummer:

TA EL9R	**4,30**	1 Öffner 1 Schließer

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

APEM-Druckschalter-System

Industrielles, beleuchtbares Druckschalter-System in modularer Bauweise.
Zulassungen: VDE, UL, CSA, CEE
Einbaudurchmesser 16 mm
Zur Montage eines einzelnen Schalters müssen die folgenden Elemente einzeln bestellt werden.



Schaltblock, max 6 A, 250 V AC



Bestellnummer:

A01-51B	**3,60**	1-pol UM
A01-52B	**5,80**	2-pol UM

Operator, beleuchtbar

APEM



rastend

Bestellnummer:

A01-01R	**5,35**	rechteckig
A01-05R	**5,35**	quadratisch
A01-09R	**5,35**	rund

tastend

Bestellnummer:

A01-01T	**5,55**	rechteckig
A01-05T	**4,20**	quadratisch
A01-09T	**4,20**	rund

Abdeckung

APEM



rechteckig

Bestellnummer:

A01-61 BLAU	**0,38**
A01-61 GELB	**0,47**
A01-61 GRÜN	**0,48**
A01-61 ROT	**0,47**

rund

Bestellnummer:

A01-63 BLAU	**0,51**
A01-63 ROT	**0,48**

Quadratisch

Bestellnummer:

A01-62 BLAU	**0,43**
A01-62 GELB	**0,48**
A01-62 GRÜN	**0,51**
A01-62 ROT	**0,47**

NOT-AUS-Schalter

APEM

Zulassung: UL 1054, EN 60947
Auch bei dieser Schalterserie sind Operator und Schalterblock unbedingt zusammen zu bestellen.



Serie A01, Tastkopf-Ø: 24 mm

Bestellnummer:

A01-50B	**3,85**	Schaltblock 1-pol
A01-54B	**10,30**	Schaltblock 2-pol
A01-ES	**6,40**	Operator

Serie A02, Tastkopf-Ø: 40 mm

Bestellnummer:

A02-ES	**8,95**	Operator
A02-511	**9,70**	Schaltblock 2-pol
A02-512	**6,25**	Schaltblock 1-pol

Schlüsselschalter zur Serie A01

APEM

Diese Schlüsselschalter setzen sich zusammen aus einem Operator und einem Schaltblock. Bitte achten Sie darauf, beide Einheiten unbedingt zusammen bestellen. Schlüssel in allen rastenden Positionen abziehbar.
Passende Schaltblöcke:
A01-51B 1-pol UM
A01-52B 2-pol UM



Operator

Bestellnummer:

A018-325	**16,90**	rund, schaltend

Lampen

APEM

Bestellnummer:

A01-41 14V	**0,99**	14 Volt
A01-41 28V	**1,05**	28 Volt
A01-41 230V	**4,75**	230 Volt





Montagehilfsmittel

Bestellnummer:

A01-3002	**1,50**	zur (De)Montage der Lampe
A01-3006	**1,95**	zur Demontage der Abdeckung

JOYSTICK

Microswitch-Joystick

APEM

Joystick mit Mikroschaltern, einpolig, Wechsler
2-achsig
Konischer Griff
22 mm Buchse
4 verschiedene Kulissen werden mitgeliefert
• einpolig
• Schaltleistung: 6 A 25 V AC



Bestellnummer:

JOYSTICK MS	**20,85**

Hall Effect Joystick

APEM

Kontaktloser Hall-Effekt-Joystick
Sehr geringe Einbautiefe von 19,5 mm
Äußerst robuste Mechanik
Griff mit Drucktaster
Gain +- 50% x V
Quadratische Einbauplatte.



Bestellnummer:

JOYSTICK HE	**118,95**

NOT-AUS

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT



Not-Aus-Tasten, Einbau-Ø 16,2 mm

Durch Drehen entriegelbar
Entspricht EN 418, IEC/EN 60947-5-1(5)
Für Schutzklasse II geeignet
Hülsenfarbe: rot/gelb
Zu den Not-Aus-Tasten ist auf jeden Fall ein passender Kontaktgeber BZO../BZOO.. getrennt mitzubestellen (siehe oben).





überlistungssicher, mit Sprungmechanik und Schaltstellungsanzeige

Bestellnummer:		Knopf-Ø	Außenring-Ø
TA RKUV 28	**7,30**	28 mm	28 mm





überlistungssicher, mit Sprungmechanik

Bestellnummer:		Knopf-Ø	Außenring-Ø
TA RKUV 40	**13,25**	28 mm	40 mm





überlistungssicher

Bestellnummer:		Knopf-Ø	Außenring-Ø
TA RKUV GB	**12,95**	25 mm	25 mm

Not-Aus-Tasten, Einbau-Ø 22,3 mm

Durch Drehen entriegelbar
Entspricht EN 418, IEC/EN 60947-5-1(5)
Für Schutzklasse II geeignet
Hülsenfarbe: rot/gelb
Zu den Not-Aus-Tasten ist auf jeden Fall ein passender Kontaktgeber ETR../ETRO.. getrennt mitzubestellen (siehe oben).





IP69K, mit Schaltstellungsanzeige

Bestellnummer:		Knopf-Ø	Außenring-Ø
TA QRUV	**9,20**	31,5 mm	32 mm





Mit Schaltstellungs-anzeige und gelbem Blockierschutzkragen

Bestellnummer:		Knopf-Ø	Außenring-Ø
TA QRBUV	**9,25**	31,5 mm	55 mm

Kontaktgeber

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Bemessungsspannung:	250 V AC
Bemessungsstrom:	10(6) A
Betätigungsweg:	ca. 6 mm
Kontaktwerkstoff:	Hartsilber Ag/Ni
Schraubanschlüsse:	2 x 2,5 mm 2
Schutzklasse:	II



Bestellnummer:

TA ETR	**5,45**	1 Öffner 1 Schließer
TA ETR2	**10,40**	2 Öffner 2 Schließer



Leuchttastgeber mit Fassung BA9S

Bestellnummer:

TA ETLR	**8,65**	1 Öffner 1 Schließer
TA ETLR2	**13,70**	2 Öffner 2 Schließer



Lampenfassung BA9S

Bestellnummer:

TA EL9R	**4,30**	1 Öffner 1 Schließer

Qualitätsmanagement
INTERNATIONAL CERT
CERT
DIN EN ISO 9001

EATON-Befehlsgerätesystem

Not-Aus-Taster

Not-Halt/Aus-Taster,
Komplettgeräte im Aufbaugehäuse
- IP66, IP69K • rastend
- Rückstellen durch ziehen



Bestellnummer:		Kontaktform
EATON 216524	37,60	2 Öffner
EATON 216525	37,60	1 Öffner + 1 Schließer

Fuß- und Grobhandtaster

EATON Fuß- und Grobhandtaster zur Notabschaltung
- IP67



Bestellnummer:		Kontaktform	Funktion	Farbe
EATON 229747	63,10	1 Öffner	rastend	rot / gelb
EATON 229748	64,90	1 Öffner + 1 Schließer	rastend	rot / gelb
EATON 229749	48,10	1 Öffner + 1 Schließer	rastend	schwarz / grau
EATON 256790	64,90	2 Öffner	rastend	rot / gelb
EATON 229746	48,10	1 Öffner + 1 Schließer	tastend	rot / gelb

Zubehör, Fuß- und Grobhandtaster

Zubehör für Eaton Fuß- und Grobhandtaster



Gehäuseunterteil

Bestellnummer:		Aufnahme	Farbe
EATON 229753	11,20	max. 3 Kontaktelemente	schwarz

Gehäuseoberteil

Bestellnummer:		Farbe
EATON 229754	30,50	gelb / grau
EATON 229755	47,95	rot / gelb
EATON 71810	30,50	rot / grau
EATON 95540	30,50	schwarz / grau

Kontaktelemente

Kontaktelemente mit Bodenbefestigung zur Verwendung in Aufbaugehäusen



Bestellnummer:		Kontaktform	Anschluss
EATON 216380	3,99	1 Schließer	Schraubanschluss
EATON 216382	3,99	1 Öffner	Schraubanschluss
EATON 216386	4,25	1 Schließer	Federzug
EATON 216387	4,25	1 Öffner	Federzug

Drucktaster, Dreh- und Schlüsselschalter

Drucktaster im Aufbaugehäuse

EATON Drucktaster im Kunststoffgehäuse zur Aufputzmontage
- IP67, IP69K
- Komplettgeräte



Bestellnummer:		Ausführung	Kontaktform	Farbe
EATON 216521	21,95	1-fach	1 Öffner + 1 Schließer	grün
EATON 216522	22,80	1-fach	1 Öffner + 1 Schließer	grün / rot
EATON 216529	38,20	2-fach	2 Öffner + 2 Schließer	grün / rot / grün
EATON 216532	50,95	3-fach	3 Öffner + 3 Schließer	rot

EATON Schlüsselschalter

Schlüsselschalter im Aufbaugehäuse
- Komplettgerät
- rastend



Bestellnummer:		Kontaktform
EATON 216526	54,80	1 Schließer + 1 Öffner

Lasttrennschalter

Lasttrennschalter im Aufbaugehäuse mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung.
- 3-pol+N



Bestellnummer:		Maße (LxBxH)	Strom (A)
EATON 172848	445,00	286 x 200 x 225 mm	125
EATON 172791	499,00	286 x 200 x 225 mm	160

Hauptschalter

Hauptschalter mit rotem Griff und gelben Sperrkranz, abschliessbar mit 3 Vorhängeschlössern. Der Handantrieb wirkt in direkter Verbindung auf die Kontakte.



Bestellnummer:		Maße (LxBxH)	Strom (A)
EATON 041097	32,60	65 x 65 x 119	25
EATON 081438	81,70	65 x 65 x 119	32

Bei diesem Schalter wird das Schaltmodul auf der Hutschiene befestigt und der Drehhebel in der Fronttafel, die mechanische Verbindung wird über eine 400 mm Metallachse hergestellt.



Bestellnummer:		Maße (LxBxH)	Strom (A)
EATON 172875	75,85	65 x 65 x 62	25
EATON 172865	93,50	65 x 65 x 62	32

Kompakt und robust gebaute Hauptschalter im Aufbaugehäuse mit rotem Griff und gelben Sperrkranz, abschliessbar mit 3 Vorhängeschlössern. Der Handantrieb wirkt in direkter Verbindung auf die Kontakte.



3-pol + 1 Schließer

Bestellnummer:		Maße (LxBxH)	Strom (A)
EATON 207149	34,95	137 x 80 x 110	20

3-pol + N

Bestellnummer:		Maße (LxBxH)	Strom (A)
EATON 207298	49,30	180 x 100 x 115	25
EATON 207319	59,74	180 x 100 x 115	32
EATON 207349	196,60	240 x 160 x 139	63

SIEMENS SIRIUS ACT

Die neuen SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte von Siemens überzeugen durch ihr individuelles Design und das einfache Handling bei der Montage. Mit dem innovativen Aufschnappkonzept lassen sich die Komponenten schnell und einfach zusammenfügen- und das alles sogar mit nur einer Hand. Das System ist modular aufgebaut, was eine individuelle Zusammenstellung der Komponenten ermöglicht.

- Ein-Hand-Montage ohne Sonderwerkzeug
- aufschnappen der Komponenten ohne Gegenhalten
- Montage auch in Schräglage möglich
- Verdrehschutz durch Schraubfixierung
- deutliche Zeitersparnis

SIEMENS

Knebelschalter

Knebelschalter zur Montage im Schaltschrank oder im Aufbaugehäuse

- IP66, IP67, IP69 (IP69K)



2 Schaltstellungen

Bestellnummer:		Kontaktform	Funktion
ACT 2BF60-1BA0	**16,95**	1 Schließer	rastend

3 Schaltstellungen

Bestellnummer:		Kontaktform	Funktion
ACT 2BL60-1NA0	**20,40**	2 Schließer	rastend
ACT 2BM60-1NA0	**20,40**	2 Schließer	tastend

Drucktaster

Drucktaster mit flachem Druckknopf, zur Montage im Schaltschrank oder in Aufbaugehäusen

- Komplettgerät mit Kontaktmodul
- IP66, IP67, IP69 (IP69K)



Bestellnummer:		Kontaktform	Farbe
ACT 0AB10-1BA0	**11,60**	1 Schließer	schwarz
ACT 0AB20-1CA0	**11,60**	1 Öffner	rot
ACT 0AB40-1BA0	**11,60**	1 Schließer	grün
ACT 0AB50-1BA0	**11,60**	1 Schließer	blau

beleuchtet

Bestellnummer:		Kontaktform	Farbe
ACT 2AB40-1BA0	**19,40**	1 Schließer	grün
ACT 2AB60-1BA0	**19,40**	1 Schließer	weiß
ACT 2AB70-1BA0	**19,50**	1 Schließer	klar

Schlüsselschalter

Schlüsselschalter, zur Montage im Schaltschrank oder in Aufbaugehäusen

- Komplettgerät mit Kontaktmodul
- IP66, IP67, IP69 (IP69K)
- 2 Schaltstellungen
- rastend



Bestellnummer:		Kontaktform
ACT 4BF11-1BA0	**29,60**	1 Schließer

Not-Aus-Taster

SIRIUS ACT Pilzdrucktaster

- Drehentriegelung
- rot / gelb
- IP66, IP67, IP69 (IP69K)

Komplettgerät im Aufbaugehäuse

Bestellnummer:		Kontaktform
ACT 0NA00-2AA2	**36,90**	1 Öffner

zur Einbaumontage mit beschriftetem Unterlegschild

Bestellnummer:		Kontaktform
ACT 1HB20-1CH0	**24,95**	1 Öffner



Leuchtmelder

Leuchtmelder mit glatter Linse und integrierter LED zur Montage im Schaltschrank oder im Aufbaugehäuse

- IP66, IP67, IP69 (IP69K)



24 V AC / DC

Bestellnummer:		Farbe
ACT 2AA20-1AA0	**12,95**	rot
ACT 2AA40-1AA0	**12,95**	grün
ACT 2AA60-1AA0	**12,95**	weiß

230 V AC / DC

Bestellnummer:		Farbe
ACT 6AA20-1AA0	**17,30**	rot
ACT 6AA40-1AA0	**17,30**	grün
ACT 6AA60-1AA0	**17,30**	weiß

SIRIUS ACT, Kontaktmodul

Kontaktmodule für die SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte



Bestellnummer:		Kontaktform
SIEMENS 1BA0	**4,99**	1 Schließer
SIEMENS 1CA0	**4,99**	1 Öffner

Bezeichnungsschild

Bezeichnungsschilder zum Kennzeichnen und Beschriften der SIRIUS ACT Schaltgeräte



Bestellnummer:		
BZS SI	**0,77**	
BZS SW	**0,62**	
BZS SI EIN	**0,94**	EIN
BZS SI AUS	**0,94**	AUS
BZS SI AB	**0,94**	AB
BZS SI AUF	**0,94**	AUF
BZS SI BETRIEB	**0,94**	BETRIEB
BZS SI STOERUNG	**0,94**	STOERUNG

Bezeichnungsschildträger

Träger zum Fixieren der Bezeichnungsschilder an den SIRIUS ACT Schaltgeräten



Bestellnummer:		
TRAEGER KL	**0,79**	kleben
TRAEGER RA	**0,79**	aufrasten

Verschlusskappe

Schwarze Verschlusskappe zum Verschließen nicht verwendeter SIRIUS ACT Tasteröffnungen



Bestellnummer:	
VERSCHLUSS SW	**2,98**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Dreh-/Wippen-/Codierschalter

Stufen-Drehschalter

gekapselt

Schaltstrom bei 250 V 0,15 A / max. 5 A max. 300 V, Prüfspannung 1 KV, Achse 6 mm Die Anzahl der Schaltstellungen ist durch eine verstellbare Raste begrenzbar.

LORLIN



Lötkontakt

Bestellnummer:		Pole	Stellungen
DS 1	**1,75**	1	12
DS 2	**1,99**	2	6
DS 3	**1,75**	3	4
DS 4	**2,15**	4	3

LORLIN



Printkontakt

Bestellnummer:		Pole	Stellungen
DS 1PC	**1,75**	1	12
DS 2PC	**1,75**	2	6
DS 3PC	**1,80**	3	4
DS 4PC	**1,99**	4	3

offene Bauform

12 Stellungen ohne Endanschlag



2 Ebenen, Lötkontakt

Bestellnummer:		Pole	Stellungen
RS 2212	**5,95**	2 x 1	12 *
RS 246	**5,35**	2 x 2	6
RS 263	**5,35**	2 x 3	3



3 Ebenen Lötkontakt

Bestellnummer:		Pole	Stellungen
RS 3312	**6,25**	3 x 1	12 *

Schiebeschalter

Lötanschluss





1x UM

Bestellnummer:		Länge
T 215	**0,19**	19,5 mm





2x UM

Bestellnummer:		Länge
T 217	**0,24**	23,0 mm





2x UM

Bestellnummer:		Länge
T 219	**0,37**	35,0 mm

Printanschluss





3 Stellungen

Bestellnummer:		Länge	
T 373	**0,97**	25 mm	8 Kontakte

Schiebeschalter 2-pol

- Schaltleistung: 16 A 250 V AC
- Anschluss: Print
- Approbationen: ENEC15, UL CSA
- BxH: 14 x 11 mm
- L: 23 / 30 / 37 mm



Bestellnummer:		
SS X22200	**0,90**	2x EIN–EIN
SS X23200	**0,99**	2x EIN–EIN–EIN
SS X24200	**0,96**	2x EIN–EIN–EIN-EIN

Schiebeschalter, gerade

- Schaltleistung: 2 A 250 V AC / 4 A 125 V AC / 1 A 30 V DC
- Kontakte: Silber





1-pol / Breite: 7,5 mm

Bestellnummer:

SS 25136 NH	**2,20**	Ein	/ Ein	
SS 25139 NH	**2,30**	Ein	/ Aus	/ Ein
SS 25436 NH	**2,10**	Ein	/ Ein	
SS 25439 NH	**2,35**	Ein	/ Aus	/ Ein

2-pol / Breite: 12,5 mm

Bestellnummer:

SS 25146 NH	**3,40**	Ein	/ Ein	
SS 25149 NH	**4,90**	Ein	/ Aus	/ Ein
SS 25446 NH	**3,40**	Ein	/ Ein	
SS 25449 NH	**4,40**	Ein	/ Aus	/ Ein

Schiebeschalter, gewinkelt

- Schaltleistung: 2 A 250 V AC / 4 A 125 V AC / 1 A 30 V DC
- Kontakte: Silber





1-pol / Breite: 7,5 mm

1,95

SS 25336 N	**2,10**	Ein	/ Ein	
SS 25339 N	**2,35**	Ein	/ Aus	/ Ein
SS 25536 N	**2,10**	Ein	/ Ein	
SS 25539 N	**2,30**	Ein	/ Aus	/ Ein

2-pol / Breite: 12,5 mm

Bestellnummer:

SS 25346 N	**3,40**	Ein	/ Ein	
SS 25349 N	**5,20**	Ein	/ Aus	/ Ein
SS 25546 N	**3,40**	Ein	/ Ein	
SS 25549 N	**5,20**	Ein	/ Aus	/ Ein

Printanschluss

- Schaltleistung: 0,5 A, 12 V DC/1 mA, 10 mV
- LxBxH (mm) : 10 x 2,5 x 6,5





1x UM

Bestellnummer:		RM (mm)	Ausführung
SS ESP101	**0,55**	2,54	stehend
SS ESP201	**0,78**	2,54	liegend
SS SMD302	**0,96**	SMD	stehend
SS SMD402	**0,96**	SMD	liegend

Mini-Dip-Schalter

Standard-Ausführung

Printmontage, stehend

Bestellnummer:

NT 02	0,25	2-pol
NT 03	0,30	3-pol
NT 04	0,24	4-pol
NT 05	0,26	5-pol
NT 06	0,25	6-pol
NT 08	0,32	8-pol
NT 09	0,29	9-pol
NT 10	0,31	10-pol



Gewinkelte Ausführung

Bestellnummer:

NT 03-90	0,43	3-pol
NT 04-90	0,55	4-pol
NT 05-90	0,50	5-pol
NT 06-90	0,49	6-pol
NT 08-90	0,66	8-pol



Qualitätsmanagement
INTERNATIONAL CERT CERT
DIN EN ISO 9001

SMD-Ausführung

Bestellnummer:

NT 04-SMD	0,57	4-pol
NT 08-SMD	0,61	8-pol
NT 10-SMD	0,77	10-pol



Piano-Dip-Ausführung

Bestellnummer:

DP 02	0,26	2-pol
DP 04	0,31	4-pol
DP 06	0,42	6-pol
DP 08	0,74	8-pol
DP 10	0,64	10-pol



Subminiatur-Schiebeschalter

APEM

Platzsparende Montage im Raster 2,54
10 x 6 x 2,5 mm
max. Schaltleistung: 0,5 A / 12 V





1 x UM

Bestellnummer:

NK 236	0,99	gerade
NK 236W	1,30	gewinkelt

Eingabetaster

Umschalter

(IMPULSTASTER, DIGITAST) mit fühl- und hörbarem Schaltpunkt, Schaltspannung 24 V Schaltstrom 10 mA

Bestellnummer:

DIT 1 RT	1,95	rot
DIT 1 SW	1,95	schwarz
DIT 1 BL	1,95	blau
DIT 1 GE	1,95	gelb
DIT 1 GN	1,95	grün
DIT 1 WS	1,95	weiß



für LED-Einbau, 3 mm

Bestellnummer:

DTL 2 RT	1,95	rot
DTL 2 SW	1,95	schwarz
DTL 2 BL	1,95	blau
DTL 2 GE	1,95	gelb
DTL 2 GN		grün
DTL 2 WS	1,95	weiß



mit runder Taste

Arbeitskontakt

Bestellnummer:

DT 6 RT	0,79	rot
DT 6 SW	0,53	schwarz
DT 6 BL	0,80	blau
DT 6 GE	0,79	gelb
DT 6 GN	0,60	grün
DT 6 GR	0,69	grau
DT 6 WS	0,79	weiß



Netz-Tastenumschalter

2x UM

Bestellnummer:

FA 200 OR	6,95	orange



Schlafaugenanzeige

Mit Zentralbefestigung / Schaltspannung 50 V AC/ 30 V DC
Schaltstrom 0,5 A Ruhestrom 2 A

Bestellnummer:

SA 200 GN	6,30	2x UM	grün
SA 200 WS	6,30	2x UM	weiß
SA 400 GN	6,90	4x UM	grün
SA 400 OR	6,90	4x UM	orange
SA 400 WS	6,90	4x UM	weiß
SA 600 GN	8,20	6x UM	grün
SA 600 OR	8,20	6x UM	orange
SA 600 WS	8,20	6x UM	weiß



Baureihe 6425

MARQUARDT

Einpolige Schließer mit und ohne LED
- Belastungsgrenze: 28 V/ 100 mA
- Befestigung : 13,55 x 13,55 mm
- LPL-Anschluss

16 mm , ohne LED

Bestellnummer:

TASTE 6425.0101	1,70	
TASTE 6425.1101	1,95	schmal



Tastenknöpfe

Bestellnummer:

TASTE S 826	0,63	rot
TASTE S 829	0,46	anthrazit + LED -Fenster



19 mm , mit LED

Bestellnummer:

TASTE 6425.3111	1,65	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Dreh-/Wippen-/Codierschalter

Dip-Codierschalter

Codier-Drehschalter

0,4 VA bei 20 V
für gedruckte Schaltungen
10 bzw. 16 Schaltstellungen

BCD (Real Code)

Code	POSITION									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		●		●		●		●		●
2			●	●			●	●		
3					●	●	●	●		
4									●	●

Hexadecimal (Real code)

Code	POSITION															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1		●		●		●		●		●		●		●		●
2			●	●			●	●			●	●			●	●
3					●	●	●	●					●	●	●	●
4									●	●	●	●	●	●	●	●



vertikale Ausrichtung

Bestellnummer:

KDR 10	**1,50**	10-pol
KDR 16	**1,20**	16-pol



horizontale Ausrichtung

Bestellnummer:

KDR 10H	**1,80**	10-pol
KDR 16H	**1,40**	16-pol



vertikal, Steckachse

Bestellnummer:

KMR 10	**2,60**	10-pol
KMR 16	**2,35**	16-pol

Spannungs-Wahlschalter

Baureihe 4021

MARQUARDT

Zweipoliger Schiebeumschalter als Spannungswahlschalter
5 A / 250 V AC bei stromloser Umschaltung
Printanschluss, gewinkelt





Bestellnummer:

MAR 4021.4723	**3,70**	Printkontakt

24h Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Schnappschalter

geschlossene Bauform DIN 41635, Form B

MARQUARDT

Schaltbetätigungskraft: 1,5 n
Differenzweg max.: 0,2 mm
Vorlaufweg max.: 1,2 mm
Nachlaufweg min.: 0,6 mm
Approbation: ENEC, UL CSA



Wechsler, 5 A / 250 V AC

Bestellnummer:

MAR 1050.1102	**1,95**	Steckanschluss 2,8 mm
MAR 1050.0102	**1,95**	Lötanschluss
MAR 1050.2102	**1,98**	Printanschluss

Ausführung mit Metallhebel

MARQUARDT

Schaltbetätigungskraft: 0,5 n
Differenzweg max.: 1,0 mm
Vorlaufweg max.: 5,4 mm
Nachlaufweg min.: 2,2 mm
Approbation: ENEC, UL CSA



Bestellnummer:

MAR 1050.5202	**2,50**	Lötanschluss
MAR 1050.7202	**2,55**	Printanschluss

Metallhebel mit Rolle

MARQUARDT

Schaltbetätigungskraft: 0,6 n
Differenzweg max.: 1,0 mm
Vorlaufweg max.: 5,3 mm
Nachlaufweg min.: 1,7 mm
Approbation: ENEC, UL CSA



Bestellnummer:

MAR 1050.5702	**2,90**	Lötanschluss

Wechsler, 4 A/12 V (2 A/24 V)

MARQUARDT

Schaltbetätigungskraft: 1,8 n
Differenzweg max.: 0,4 mm
Vorlaufweg max.: 1,3 mm
Nachlaufweg min.: 1,2 mm
IP67



Bestellnummer:

MAR 1055.0351	**2,30**	Lötanschluss

geschlossene Bauform DIN 41635, Form A

MARQUARDT

Schaltbetätigungskraft: 1,5-2,5 n
Differenzweg max.: 0,3 mm
Vorlaufweg max.: 1,8 mm
Nachlaufweg min.: 0,8 mm
Approbation: ENEC, UL CSA



Wechsler, 10 A / 400 V AC

Bestellnummer:

MAR 1005.0401	**2,55**	Lötanschluss

Schnappschalter

Wechsler, 4 A / 250 V AC mit 80 mm Drahthebel

MARQUARDT

Schaltbetätigungskraft: 0,9 - 1,7 n
Differenzwinkel max.: 15°
Vorlaufwinkel max.: 34°
Nachlaufwinkel min.: 15°
Approbation: ENEC



Bestellnummer:
MAR 1040.0114 **9,30** Steckanschluss 2,8mm

Wechsler, 16 A / 250 V AC

MARQUARDT

Schaltbetätigungskraft: 4 n
Differenzweg max.: 0,3 mm
Vorlaufweg max.: 2,0 mm
Nachlaufweg min.: 1,0 mm
Approbation: ENEC, UL CSA



Bestellnummer:
MAR 1085.0403 **2,99** Steckanschluss, 6,3 mm

Schließer, 10 A / 250 V AC

MARQUARDT

Kontaktabstand: >3 mm
Schaltbetätigungskraft: 2,4 - 3,8 n
Differenzweg max.: 1,2 mm
Vorlaufweg max.: 1,9 mm
Nachlaufweg min.: 0,7 mm
Approbation: ENEC, UL CSA



Bestellnummer:
MAR 1005.1204 **2,60** Steckanschluss, 6,3 mm

Wechsler, 10 A / 400 V AC Rollenhebel, kurz

MARQUARDT

Schaltbetätigungskraft: 1,5 - 2,5 n
Differenzweg max.: 0,3 mm
Vorlaufweg max.: 1,8 mm
Nachlaufweg min.: 0,8 mm
Approbation: ENEC, UL CSA



Bestellnummer:
MAR 1006.0701 **3,15** Lötanschluss
MAR 1006.1201 **3,30** Steckanschluss, 6,3 mm

Wechsler, 20 A / 400 V AC

MARQUARDT

Schaltbetätigungskraft: 1,5 - 2,5 n
Differenzweg max.: 0,3 mm
Vorlaufweg max.: 1,8 mm
Nachlaufweg min.: 0,8 mm
Approbation: ENEC, UL CSA



Bestellnummer:
MAR 1005.1004 **2,70** Steckanschluss, 6,3 mm

Rollenhebel, lang

MARQUARDT

Differenzweg max.: 0,9 mm
Vorlaufweg max.: 3,9 mm
Nachlaufweg min.: 1,6 mm
Approbation: ENEC, UL CSA



Bestellnummer:
MAR 1006.1501 **3,80** Steckanschluss, 6,3 mm

Doppel-Kontaktsystem, 16 A / 400 V AC

MARQUARDT

Schaltbetätigungskraft: 3,5 n
Differenzweg max.: 2,3 mm
Vorlaufweg max.: 3,3 mm
Nachlaufweg min.: 3,4 mm
Steckanschluss: 6,3 mm



Bestellnummer:
MAR 1117.0106 **2,95** Schließer
MAR 1117.0206 **2,95** Öffner

Schließer, offene Bauform

MARQUARDT

Schaltleistung: 100 mA / 24 V
Schaltbetätigungskraft: 0,15 - 0,5 n



Bestellnummer:
MAR 1017.0801 **1,15** Lötanschluss

Wechsler, offene Bauform

MARQUARDT

Diff. 0,9 mm / Vorl. 3,3 mm /
Nachl. 0,5 mm / 0,25 - 0,6 n



6 A / 250 V AC
Bestellnummer:
MAR 1010.3001 **1,55** Lötanschluss

Schließer, offene Bauform

MARQUARDT

Kunststoffhebel
Diff. 2,4 mm / Vorl. 6,1 mm
Nachl. 3,4 mm / 0,9 - 1,7 n
Approbation: ENEC



Bestellnummer:
MAR 1019.2101 **2,20** Steckanschluss, 2,8 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Dreh-/Wippen-/Codierschalter

Fußschalter

Baureihe 2410

MARQUARDT

Für Schaltleistungen bis 6(2,5) A / 250 V AC

- hohe Lebensdauer, bis 300 000 mechanische Schaltzyklen
- robustes Design
- nicht zulässig zur Netztrennung
- Approbation: ENEC



Bestellnummer:		Ausführung	Anschluss
MAR 2410.0301	**20,35**	Schließer 1-pol	2 Klemmen M3
MAR 2410.0401	**20,45**	Wechsler 1-pol	3 Klemmen M3
MAR 2410.0501	**21,90**	Wechsler/Schließer	5 Klemmen M3
MAR 2410.1001	**56,75**	Wechsler 2-pol	konfektioniert

Baureihe 2420

MARQUARDT

für Schaltleistungen bis 16(4) A / 250 V AC

- hohe Lebensdauer bis 100 000 mechanische Schaltzyklen
- attraktives Design
- erfüllt IP65 - IP67
- Approbation: ENEC



Bestellnummer:		Ausführung		Anschluss
MAR 2420.0101	**28,95**	Schließer 1-pol	schwarz	Klemme M3
MAR 2420.0102	**32,80**	Schließer 1-pol	grau	Klemme M3
MAR 2420.0501	**33,75**	Schließer 2 x 1-pol	schwarz	Klemme M3
MAR 2420.4101	**43,30**	Schließer 1-pol	schwarz	Klemme M3

Schlüsselschalter

1x EIN, 120 V / 2 A

Kleinstausführung
Einbau-Ø: 12 mm



Bestellnummer:
NS 15 **3,50**

1 Arbeitskontakt, 125 V 1 A

Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar
Einbau-Ø: 19,5 mm



Bestellnummer:
NS 30 **5,25**

Koordinatenschalter

XY-Achse

4 Bewegungsrichtungen, tastend, geht in Mittelstellung nach Betätigung
- Schaltstrom, Kontakte: max. 440 V / AC-DC, 10 A
- Einbautiefe ca. 70 mm
- Aufbaumaß (Hebellänge) 75 mm
- Einbaudurchmesser 24 mm.



Bestellnummer:
K00S XY **10,80** 4 Bewegungsrichtungen

Y-Achse

2 Bewegungsrichtungen, tastend, geht in Mittelstellung nach Betätigung
- Schaltstrom, Kontakte: max. 440 V / AC-DC, 10 A
- Einbautiefe ca. 70 mm
- Aufbaumaß (Hebellänge) 75 mm
- Einbaudurchmesser 24 mm.



Bestellnummer:
K00S Y **8,50** 2 Bewegungsrichtungen

Endschalter, Positionsschalter,

Detektorschalter, IP67

ALPS

Wasserdichter Detektorschalter
Ideal für Außenmontage, mit Schraubbefestigung und 250 mm Anschlusskabel
Schaltleistung: 0,1 A / 12 V DC
Betätigungsweg: 3 mm



1x Wechsler
Bestellnummer:
SPVQ11 **4,80**

Detektorschalter, mit Hebel

ALPS

Rechts-/Links-Betätigung
Lötösen und Schraubbefestigung
Schaltleistung: 0,1 A / 12 V DC



Bestellnummer:
SSCF21 **1,60**

Tagesaktuelle Preise
eShop
www.reichelt.de

Endschalter, Positionsschalter, Grenztaster

1 Öffner + 1 Schließer

Endschalter zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen. Steuerung und Bewegungsbegrenzung im Maschinen- und Anlagenbau, in Sicherheits- und Signalanlagen. Endschalter dürfen nicht als mechanischer Endanschlag genutzt werden.

Schutzart:	IP65
Schraubanschluss:	2x 0,75 - 2,5 mm²
Mech./elektr. Lebensdauer:	10/0,5 Mio. Schaltspiele
Betätigungskraft:	10 N
Min. Schaltstrom/-spannung:	0,1 A / 24 V
Max. Nennstrom/-spannung:	6 A / 380 V AC, 220 V DC

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Antrieb 1:
Bestellnummer:
EKU1 KST 12,85



Antrieb 2:
Bestellnummer:
EKU1 KD 14,25



Gleithebel
Bestellnummer:
EKU1 KG 15,90



Rollenhebel
Bestellnummer:
EKU1 KH 15,90



Radhebel, kurz
Bestellnummer:
EKU1 KRH 17,75



Radhebel, verstellbar
Bestellnummer:
EKU1 KRHV 21,85



Drahthebel mit Glasfieberstange
Bestellnummer:
EKU1 KDH 18,55



Antrieb 7:
Bestellnummer:
EKU1 KR 14,90



Antrieb 9:
Bestellnummer:
EKU1 KZ 14,90



24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!



Dreh-/Wippen-/Codierschalter

Tret-Zwischenschalter

1-pol, Ausschalter

2 A 250 V, mit Zugentlastung



Bestellnummer:		Gehäuse	Knopf
EL FS SW/WS	**3,40**	braun	weiß
EL FS BR	**3,50**	schwarz	braun

1-pol, Ausschalter, 6(2) A

6(2) A, 250 V
Eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.
Gehäuseschnappmontage
Zugentlastung geschraubt
2 Verbindungsklemmen



Bestellnummer:		Gehäuse
TZS-6 SW	**5,25**	schwarz
TZS-6 WS	**5,25**	weiß

1-pol, Ausschalter

2(1) A, 250 V
Gehäuseschnappmontage
Wendezugentlastung
für 2- oder 3-adriges Rundkabel
2 Verbindungsklemmen



Bestellnummer:		Gehäuse	Knopf
TZS-2 SS	**4,90**	schwarz	schwarz
TZS-2 WW	**4,90**	weiß	weiß
TZS-2 BB	**4,95**	braun	beige
TZS-2 GG	**6,25**	gold	gold

Schnur-Zwischenschalter

1-pol, Ausschalter mit Wippe

2 A 250 V
mit Zugentlastung



Bestellnummer:		Gehäuse	Wippe
EL SN BR	**2,75**	braun	braun
EL SN WS	**2,75**	weiß	weiß

1-pol, Ausschalter mit

2(1) A, 250 V
Gehäuse und Zugentlastung geschraubt.
Wendezugentlastung für 2- oder 3-adriges Rundkabel, 2 Verbindungsklemmen



Bestellnummer:		Gehäuse	Knopf
SZS-2A WS	**4,10**	weiß	schwarz
SZS-2A SS	**4,10**	schwarz	schwarz
SZS-2A WW	**3,99**	weiß	weiß
SZS-2A BB	**4,10**	braun	beige
SZS-2A GG	**5,80**	gold	gold

Schnur-Zwischenschalter

1-pol, Ausschalter mit Wippe

6(4) A, 250 V
Eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten. Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, Kopfkontaktschrauben und 2 Verbindungsklemmen



Bestellnummer:		Gehäuse	Wippe
SZS-6 SS	**5,10**	schwarz	schwarz
SZS-6 BB	**5,10**	braun	braun

2-pol, mit Wippe

2 A 250 V VDE-geprüft
für Geräte der Schutzklasse II
für doppelt isoliertes Flachkabel 2x 0,75 mm²



Bestellnummer:		Gehäuse	Wippe
SZS-22 SS	**5,25**	schwarz	schwarz
SZS-22 WW	**5,25**	weiß	weiß

2-pol, mit beleuchteter Wippe

2 A 250 V VDE-geprüft
für Geräte der Schutzklasse II, für Flachkabel 2x 0,75 mm²



Bestellnummer:		Gehäuse	Wippe
SZS-2B S-W	**6,95**	schwarz	weiß
SZS-2B W-W	**6,95**	weiß	weiß

1-pol, Ausschalter in Kugelform

2(0,7) A 250 V AC
geeignet für 2-adriges Kabel H0,3VVH2-F, 2x 0,75 mm²
mit Verbindungsklemme für Null-Leiter



Bestellnummer:		Gehäuse
SZW-2K SW	**2,75**	schwarz
SZW-2K BL	**2,60**	blau
SZW-2K GN	**2,60**	grün
SZW-2K WS	**2,60**	weiß

Schnur-Endschalter

1-pol, Ausschalter mit Wippe

10 A, 250 V
Gehäuse und Zugentlastung geschraubt



Bestellnummer:		Gehäuse
SES-SW	**5,70**	schwarz
SES-WS	**5,60**	weiß

Zug/Druck-Schalter

Druckknopf-Ausschalter

Zentralbefestigung M10x1 mm
Knopf weiß



Bestellnummer:
EL ESD **2,25** 1-pol / 2 A, 250 V

zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten

Bestellnummer:
DKS 6 **3,20** 1-pol / 6(2) A, 250 V

Druckknopf-Serienschalter

Schaltung: 0/1/1+2/2/0
Zentralbefestigung M12x1 mm



Bestellnummer:
DSS 2 **7,75** 1-pol, 2 A, 250 V

Zug-Ausschalter



Bestellnummer:
EL ESZ **1,90** 1-pol, 2 A, 250 V

Zug-Serienschalter

Zweilochbefestigung, Lochabstand 22 mm
Schaltung: 0/1/1+2/2/0



Bestellnummer:
ZSS 2 **7,15** 1-pol, 2 A, 250 V

Einbau-Truhentaster

1-pol, Öffner 2(1) A, 250 V
mit Zusatzgehäuse
Lochabstand 25,5 mm



Bestellnummer:

ETT-SW	**5,60**	schwarz
ETT-WS	**5,60**	weiß

Reed-Relais

Reed-Relais, Dual-In-Line

Standex MEDER ELECTRONICS

- niedrige Bauform, umpresste DIP-Version
- IC-Pin kompatibel, TTL-Steuerung möglich
- wahlweise mit Freilaufdiode parallel zur Spule
- max. Schaltspannung: 200 V DC
- max. Schaltleistung: 15 W
- Länge / Breite: 19,3 / 7,0 mm
- UL-Zulassung





Ohne Diode, Höhe: 5,0 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
DIP 7212-L 5V	1,15	5	500	1	1 Schließer
DIP 7212-L 12V	1,45	12	1000	1	1 Schließer
DIP 7212-L 24V	1,60	24	2000	1	1 Schließer

Mit Diode, Höhe: 7,5 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
DIP 7212-D 5V	1,40	5	500	1	1 Schließer
DIP 7212-D 12V	1,80	12	1000	1	1 Schließer
DIP 3116-D 24V	13,85	24	2150	2	1 Schließer



Ohne Diode, Höhe: 7,5 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
DIP 7221-L 5V	2,85	5	200	1	2 Schließer
DIP 7221-L 12V	2,99	12	500	1	2 Schließer
DIP 7221-L 24V	2,95	24	2000	1	2 Schließer

Mit Diode, Höhe: 7,5 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
DIP 7221-D 5V	2,80	5	200	1	2 Schließer
DIP 7221-D 12V	2,55	12	500	1	2 Schließer



Ohne Diode, Höhe: 5,1 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
DIP 9051-L 5V	3,50	5	200	0,25	1 Wechsler
DIP 9051-L 12V	3,35	12	500	0,25	1 Wechsler
DIP 9051-L 24V	3,55	24	2000	0,25	1 Wechsler

Mit Diode, Höhe: 7,5 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
DIP 9051-D 5V	4,10	5	200	0,25	1 Wechsler
DIP 9051-D 12V	4,25	12	500	0,25	1 Wechsler
DIP 9051-D 24V	5,35	24	2000	0,5	1 Wechsler

Reed-Relais, Single-In-Line

Standex MEDER ELECTRONICS

- hohe Spulenwiderstände
- max. Schaltspannung: 200 V DC
- max. Schaltleistung: 15 W
- Länge / Breite: 19,8 / 5,1 mm





Ohne Diode, Höhe: 7,8 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
SIL 31-71L 5V	17,95	5	80	0,5	1 Schließer
SIL 7271-L 5V	1,20	5	500	1	1 Schließer
SIL 7271-LHR 5V	2,10	5	1000	1	1 Schließer
SIL 72-74L 5V	4,75	5	500	0,4	1 Schließer
SIL 7271-L 12V	1,50	12	1000	1	1 Schließer
SIL 7271-L 24V	1,65	24	2000	1	1 Schließer
SIL 75-71L 24V	4,35	24	2000	1	1 Schließer

Mit Diode, Höhe: 7,8 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
SIL 7271-D 5V	1,50	5	500	1	1 Schließer
SIL 7271-DHR 5V	2,15	5	1000	1	1 Schließer
SIL 7271-D 12V	1,75	12	1000	1	1 Schließer
SIL 7271-D 24V	1,50	24	2000	1	1 Schließer

Reed-Relais, Micro-SIL

Standex MEDER ELECTRONICS

Reed-Relais mit den kleinsten Abmessungen von nur 15,3 x 3,8 mm





Ohne Diode, Höhe: 6,8 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
MS 7175-L 5V	1,05	5	500	1	1 Schließer
MS 7175-L 12V	1,35	12	700	1	1 Schließer

Mit Diode, Höhe: 6,8 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
MS 8775-D 5V	1,85	5	500	0,5	1 Schließer
MS 8775-D 12V	1,95	12	700	0,5	1 Schließer
MS 8778-D 5V	6,25	5	375	0,5	2 Schließer

Reed-Relais, Ultra Micro-SIL

Standex MEDER ELECTRONICS

Ultra kleines Reed-Relais

- Maße von nur 6,8 x 3,6 x 9,5 mm
- Rastermaß: 1,52 mm



1 Schließer, 0,5 A

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	
UMS 80-75L 5V	4,10	5	400	ohne Diode
UMS 80-75D 5V	4,25	5	400	mit Diode

Weltweit bilden die Qualitätsmanagement-Normen der Reihe DIN EN ISO 9000 die Basis für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement und sind das am weitesten verbreitete Normenwerk der ISO (International Organisation for Standardization).

Qualitätsmanagement CERT DIN EN ISO 9001

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Hochspannungs-Reed-Relais

H-Serie

Hochspannungsreedrelais bis 10 kVDC und 15 kVDC Durchbruchspannung.



- Maße (LxH): 82 x 30 mm
- Anschlusspins mit Silikonschlauch (RM: 21 mm)
- mit M4-Gewinde

Hohe Schaltspannung: 10 kV DC

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
H69 24V	**45,95**	24	700	3	1 Schließer

Hohe Schaltspannung: 7,5 kV DC

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
H83A 24V	**41,90**	24	700	3	1 Schließer
H83B 24V	**45,60**	24	360	3	1 Öffner

HE-Serie

Hochspannungsrelais zur Printmontage für Schaltspannungen bis 10 kVDC und Durchbruchspannungen bis 15 kVDC.



- Rastermaß: 2,54 mm

Maße (LxBxH): 65 x 14,5 x 15,5

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
HE 83 12V	**40,60**	12	260	3	1 Schließer
HE 83-150 5V	**37,80**	5	48	3	1 Schließer
HE 83-150 6V	**60,70**	6	105	3	1 Öffner
HE 8302 12V	**35,85**	12	260	3	1 Schließer
HE 8302 24V	**36,65**	24	1050	3	1 Schließer

Schaltspannungen bis 250 V AC/DC

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
HE 16 6V	**28,50**	6	120	1,5	1 Schließer

HM-Serie

Hochspannungsrelais zur Printmontage für Schaltspannungen bis 10 kVDC und Durchbruchspannungen bis 15 kVDC.



- Maße (LxBxH): 68 x 19 x 20 mm
- Rastermaß: 2,5 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
HM 83-06 12V	**41,50**	12	250	3	1 Schließer
HM 69-06 24V	**46,25**	24	600	3	1 Schließer
HM 83-02 24V	**42,50**	24	1000	3	1 Schließer
HM 83-06 24V	**42,45**	24	1000	3	1 Schließer
HM 69-06B 24V	**51,90**	24	1000	3	1 Öffner

mit Hochspannungskabel

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
HM 69-06 12V	**51,95**	12	150	3	1 Schließer
HM 69-300 24V	**51,90**	24	600	3	1 Schließer

LI-Serie

Diese LI-Serie für Printmontage bietet zwischen Spule und Kontakt die größten Luft- und Kriechstrecken bei kleinstmöglicher Bauform, wodurch eine Isolationsspannung von 4,25 kVDC erreicht wird.

- max. Schaltleistung: 100 W
- max. Schaltspannung: 1000 V DC/ACpeak
- Schalt-/Transportstrom: 1,0 / 2,5 A DC oder ACpeak
- L x B x H: 30 x 10 x 10,4 mm



hohe Schaltspannung: 1 kV DC

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
LI 05-1A85	**6,15**	5	200	1	1 Schließer
LI 12-1A85	**6,30**	12	680	1	1 Schließer
LI 24-1A85	**7,75**	24	170	1	1 Schließer

KT-Serie

Besonders geeignet für Bereiche in denen hohe Isolationseigenschaften gefordert sind.



- Maße: 30 x 10 x 9 mm
- Schaltspannung: 1 kV

Printmontage

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
KT 40-L 5V THT	**6,30**	5	80	1	1 Schließer
KT 40-L 12V THT	**6,45**	12	475	1	1 Schließer
KT 40-L 24V THT	**6,60**	24	1800	1	1 Schließer

SMD Montage

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
KT 40-L 5V SMD	**6,60**	5	80	1	1 Schließer
KT 40-L 12V SMD	**6,75**	12	475	1	1 Schließer
KT 40-L 24V SMD	**6,90**	24	1800	1	1 Schließer

Reed-Relais

SMD-Reedrelais

SMD-Miniatur-Reedrelais in flachem Keramikgehäuse (weltweit kleinstes Relais).



- interner magnetischer Schirm standardmäßig
- ideal für die verschiedenen SMD-Lötverfahren geeignet
- max. Schaltleistung: 10 W
- max. Schaltspannung: 170 V DC
- Schalt-/Transportstrom: 0,5 / 0,5 A DC oder ACpeak
- Maße: 8,6 x 4,4 x 3,4 mm

Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
CRR 05-1A	**4,15**	5	150	0,5	1 Schließer

EX-konforme Reedrelais

Die MRX-Serie sind Reedrelais zum Trennen eigensicherer und nicht eigensicherer Stromkreise mit einer Ex-Zulassung nach PTB-01 ATEX 2050 U.

- Rastermaß: 2,5 mm



Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
MRX 71 5V	**7,10**	5	360	0,5	1 Schließer

Reed-Relais-Standard in kleiner Bauform

- neueste Treibergeneration
- standartisiertes Pinlayout (2 mm Raster)
- parallele Ansteuerung optional verfügbar
- unlimitierte Erhöhung der Speicherkapazität
- spart zusätzliche externe Ansteuerelektronik



Bestellnummer:		U-Spule (V)	Ri (Ω)	Strom (A)	Kontaktform
RM 8AS 5V	**53,50**	5	500	0,5	1 Schließer

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Reedsensoren

Reedsensoren in zylindrischen Gehäuse

Magnetisch betätigte Reed-Näherungsschalter für Anwendungen als Positions- und Endschalter, Tür- und Fensterkontakte sowie Näherungsschalter. Der Betätigungsmagnet wird vorzugsweise im beweglichen Geräteteil fixiert.

- max. Schaltspannung: 200 V DC
- Schaltleistung: 10 W



Maße (mm): Ø: 6,0, Länge: 25,5

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK 371B	**2,60**	21 ... 40	180	0,5	1 Schließer
MK 390C	**4,95**	40 ... 61	175	0,5	1 Wechsler

Maße (mm): Ø: 4,0, Länge: 25,5

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK 1471B	**2,20**	10 ... 15	200	0,5	1 Schließer
MK 1466A	**3,25**	15 ... 20	180	0,5	1 Schließer



Maße (mm): Ø: 3,0, Länge: 10,0

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK20 1B	**3,60**	50 ... 70	30	0,5	1 Schließer
MK20 1C	**3,60**	15 ... 17	30	0,5	1 Schließer
MK20 2B	**4,90**	10 ... 17	30	0,3	1 Schließer



Maße (mm): Ø: 6,6, Länge: 39,6

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK 771	**4,35**	10 ... 30	200	0,5	1 Schließer

Reedsensoren in Gewindegehäuse

Magnetisch betätigte Reedsensoren, eingebaut in ein zylindrisches Gewindegehäuse mit Anschlusskabeln.

- kleinste Bauweise



Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK11 1A66B	**6,20**	20 ... 44	180	0,5	1 Schließer
MK11B6 1A66B	**6,00**	52 ... 90	180	0,5	1 Schließer
MK11B8 1A66B	**5,95**	52 ... 90	180	0,5	1 Schließer
MK11M8 1A66C	**4,15**	84 ... 118	180	0,5	1 Schließer
MK11M8 1A85C	**4,85**	53 ... 87	500	1	1 Schließer

Reedsensor mit Montagelöchern

Für Schraubbefestigung mit 0,5 m zweiadrigem Anschlusskabel



Maße (mm): 23 x 14 x 6,0

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK 466A	**3,65**	30 ... 35	180	0,5	1 Schließer
MK 471B	**2,95**	23 ... 44	180	0,5	1 Schließer



Maße (mm): 32 x 10 x 6,0

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK26 1A66B	**3,60**	10 ... 60	180	0,5	1 Schließer
MK26 1C90C	**5,85**	34 ... 56	175	0,5	1 Wechsler

Reedsensoren für extreme Umgebungen

Magnetisch betätigte Reedsensoren für extreme Umgebungen und besondere Verwendungen.

- Schaltströme bis 0,5 A



Maße (mm): 29 x 19 x 6

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Kontaktform
MK21M 1A66B	**6,95**	10 ... 15	200	1 Schließer
MK21P 1A66B	**4,65**	25 ... 44	200	1 Schließer



Aluminium, inkl. Magnet
Maße (mm): 50 x 20 x 10

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Kontaktform
MK27 1A66B	**35,10**	10 ... 15	180	1 Schließer

Magnetbrückensensor

Der MK28 Näherungsreedschalter reagiert auf jedes magnetisch leitfähige Material. Anstelle eines Magneten wird der Sensor vorzugsweise durch ein Eisenteil zwischen den zwei Magnetbrücken aktiviert. MK28-Reed-Sensoren sind eine hervorragende Alternative zu einem Lichtschrankensensor und dabei verbrauchen Sie keinen Strom.

Anwendung:
- Positionierungs- und Detektionssysteme
- Tür- oder Fenstersteuerungen
- inkrementelle Zähleinrichtungen
- 0,5 m Anschlusskabel



Maße (mm): 25,0 x 6,5 x 19

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK28 1A	**3,85**	15 ... 20	175	0,5	1 Schließer
MK28 1C	**4,90**	15 ... 20	175	0,5	1 Wechsler

Metalldetektionssensor

Dieser Näherungsschalter spricht auf jedes magnetisch leitfähige Material an. Anstelle eines Magneten genügt stirnseitig ein einfaches Eisenteil, um die gewünschte Schaltfunktion zu erreichen. Bei der Montage dürfen keine magnetisch leitfähigen Schrauben eingesetzt werden.

- mit Anschlusskabel
- Schaltströme bis 0,5 A



1 Schließer

Bestellnummer:		Maße (mm)	Schaltspannung (V)	Anschlussleitung	Betätigung
MK 22-71	**10,60**	32,0 x 17,0 x 10,0	200	0,5 m	Front
MK02 01A66	**11,20**	32,0 x 17,0 x 12,0	180	1 m	Front
MK02 11A66	**11,20**	32,0 x 17,0 x 12,0	180	1 m	Oben

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Reedsensoren

Reedsensor zur Printmontage



Maße (mm): 12,0 x 3,0 x 3,0

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK 64B	**1,65**	15 ... 20	170	0,5	1 Schließer
MK06 4C	**1,50**	15 ... 20	170	0,5	1 Schließer

Maße (mm): 14,0 x 3,0 x 3,0

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK 65B	**0,80**	10 ... 15	200	0,1	1 Schließer
MK06 5C	**0,99**	15 ... 20	200	0,4	1 Schließer

Maße (mm): 17,0 x 3,0 x 4,0

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK06 6B	**0,98**	10 ... 15	200	0,4	1 Schließer
MK06 6D	**0,98**	20 ... 25	200	0,5	1 Schließer

Maße (mm): 20 x 3,0 x 4,0

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK 67B	**0,82**	10 ... 15	200	0,5	1 Schließer

Maße (mm): 22,0 x 3,0 x 4,0

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK 68H	**3,80**	15 ... 20	175	0,5	1 Wechsler
MK06 8B	**0,96**	10 ... 15	180	0,5	1 Schließer
MK06 8I	**3,85**	15 ... 23	175	0,5	1 Wechsler

Maße (mm): 29,0 x 4,0 x 6,0

Bestellnummer:		Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK06 10E	**4,20**	180	0,5	1 Schließer bistabil

Reedsensoren zur SMD-Montage





SMD-Bauform, 2-Fuß

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK 15C-SMD	**0,77**	15 ... 20	180	0,5	1 Schließer
MK 16C-SMD	**0,99**	15 ... 20	180	0,5	1 Schließer
MK 17C-SMD	**1,45**	15 ... 20	170	0,5	1 Schließer
MK15 B2	**0,93**	10 ... 15	180	0,5	1 Schließer
MK16 B2	**1,10**	10 ... 15	200	0,4	1 Schließer
MK16 C2	**0,99**	15 ... 20	200	0,4	1 Schließer
MK16 D2	**1,10**	20 ... 25	200	0,4	1 Schließer
MK15 C1	**0,93**	15 ... 20	180	0,5	1 Schließer
MK17 B2	**1,95**	10 ... 15	100	0,5	1 Schließer
MK17 B3	**2,10**	10 ... 15	100	0,5	1 Schließer
MK17 C2	**1,45**	15 ... 20	100	0,5	1 Schließer
MK17 C3	**1,90**	15 ... 20	100	0,5	1 Schließer
MK15 F2	**0,93**	30 ... 35	180	0,5	1 Schließer
MK15 B2 OE	**2,40**	15 ... 20	180	0,5	1 Öffner

SMD-Bauform, 3-Fuß

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Kontaktform
MK 1B-SMD	**1,20**	10 ... 15	180	0,5	1 Schließer
MK01 H	**4,75**	15 ... 20	100	0,5	1 Wechsler
MK01 I	**4,75**	20 ... 25	100	0,5	1 Wechsler

Reedschalter zur SMD-Montage

- Schaltspannung: 30 V



Schaltstrom: 0,1 A

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Maße (mm)	Bauform	Kontaktform
MK24 A1	**3,95**	22 ... 55	8,0 x 2,0 x 1,5	Printmontage	1 Schließer
MK24 A3	**3,12**	5 ... 10	5,0 x 2,0 x 2,0	J-Lead	1 Schließer

Schaltstrom: 0,3 A

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Maße (mm)	Bauform	Kontaktform
MK24 B2	**3,95**	37 ... 71	7,0 x 2,0 x 1,0	Gull-Wing	1 Schließer
MK24 B20E	**4,50**	20 ... 40	7,0 x 2,0 x 2,5	Gull-Wing	1 Öffner
MK24 B3	**3,12**	33 ... 67	5,5 x 2,0 x 1,5	J-Lead	1 Schließer

Reedkontakte



1 Schließer

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Ø/Länge (mm)
KSK 1A35 1015	**0,67**	10 ... 15	200	1,0	2,0 / 34,5
KSK 1A351 2025	**0,99**	20 ... 25	1000	0,7	2,0 / 34,5
KSK 1A52 2530	**0,94**	25 ... 30	350	0,5	3,0 / 55,0
KSK 1A66	**0,39**	10 ... 60	200	0,5	2,0 / 44,0
KSK 1A663 2025	**0,51**	20 ... 25	10000	3,0	2,0 / 44,0
KSK 1A80 2025	**0,97**	20 ... 25	170	0,5	2,0 / 36,
KSK 1A87	**0,54**	13 ... 60	200	0,5	2,0 / 35,5



1 Wechsler

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)	Ø/Länge (mm)
KSK 1C90	**1,55**	15 ... 40	175	0,25	2,5 / 15,0
KSK 1C90F 1035	**1,90**	10 ... 35	175	0,50	2,5 / 55,0
KSK 1C90U 1520	**1,80**	15 ... 20	175	0,50	2,5 / 56,0
KSK 1C90U 2530	**3,65**	25 ... 30	175	0,50	2,5 / 56,0

Offene Reedschalter zur SMD-Montage



1 Schließer

Bestellnummer:		Anzug (AT)	Schaltspannung (V)	Schaltstrom (A)
MK23 35D2	**1,57**	47 ... 73	200	1,0
MK23 66D2	**1,53**	10 ... 30	200	0,5
MK23 87B2	**1,80**	10 ... 15	200	0,4



1 Wechsler

Bestellnummer:				
MK23 90C2	**3,85**		175	0,5
MK23 90G2	**3,85**	45 ... 55	175	0,5

Sensormagnete

Stabmagnete



Bestellnummer:		Ø (mm)	Länge (mm)	
MAGNET 2.0	**0,53**	2	8	.
MAGNET 3.0	**0,24**	3	12	3,05 mJ
MAGNET 3.4	**0,70**	3	4	170 kJ
MAGNET 4.0	**0,30**	4	19	9,4 mJ
MAGNET 4.2	**0,99**	4	2	.
MAGNET 7.6	**0,95**	8	27	48,2 mJ
MAGNET 10.0	**3,70**	10	40	39,8 kJ

Magnete im Gewindegehäuse



Bestellnummer:		Gewinde	Länge (mm)	Werkstoff
MAGNET 11 B8	**6,75**	M8	38	Messing
MAGNET 11 M5	**3,70**	M5	25	Edelstahl

Sensormagnete

Magnete im Montagegehäuse



Bestellnummer:		Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
MAGNET 02	**1,80**	32	16,0	10
MAGNET 05	**1,30**	23	19,4	6
MAGNET 08	**0,27**	8	8,0	4
MAGNET 12	**1,75**	32	14,9	7
MAGNET 13	**1,30**	23	13,9	6
MAGNET 21P1	**1,90**	28,5	6,0	19
MAGNET 21P2	**1,95**	28,5	6,0	19
MAGNET M4	**0,89**	23	14,0	6

Schwimmermagnete

Schwimmermagnete zur Verwendung in unterschiedlichen Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Wasser oder Säure. Unter anderem finden sie Anwendung in der Nahrungsmittelindustrie und zunehmend in Automobilen.



Bestellnummer:		Ø (mm)	Höhe (mm)	Werkstoff
MAGNET S02 PP	**1,85**	25	16,5	Polypropylen
MAGNET S06 2PP	**1,65**	30	8	Polypropylen
MAGNET S06 6PP	**1,35**	30	8	Polypropylen
MAGNET S08 PP	**1,89**	20	16	Polypropylen
MAGNET S09S	**5,55**	24	24	Edelstahl

Reedsensoren

Levelsensoren mit Schwimmer

- mit Schraubgewinde M10 x 1,0
- max. Schaltspannung: 200 V DC
- max. Schaltleistung: 10 W



senkrechte Montage

Bestellnummer:		Ø/Länge (mm)	Schaltspannung (V)	Werkstoff	Kontaktform
LEVELSENSOR 1	**6,90**	180	24 / 72,5	Polypropylen	Öffner
LEVELSENSOR 2	**6,90**	200	23,5 / 75	Polypropylen	Schließer
LEVELSENSOR1 PP	**7,20**	180	24 / 42,5	Polypropylen	Schließer



waagerechte Montage

Bestellnummer:		Ø/Länge (mm)	Schaltspannung (V)	Werkstoff	Kontaktform
LEVELSENSOR 3	**6,90**	180	21 / 83	Polypropylen	Schließer

Levelsensoren aus Edelstahl

Magnetisch betätigte Niveausensoren aus Edelstahl, geeignet zur Überwachung von mehreren Füllständen. Es können beliebig viele Schwimmer verbaut werden, die sowohl als Schließer oder Öffner agieren können.

- mit Anschlussleitung



Bestellnummer:		Ø/Länge (mm)	Schaltspannung (V)	Werkstoff	Kontaktform
LEVELSENSOR4 66S	**30,95**	180	24 / 72,5	Edelstahl	Schließer
LEVELSENSOR5 665	**31,75**	180	24 / 182	Edelstahl	Schließer
LEVELSENSOR5 667	**34,45**	180	24 / 246	Edelstahl	Schließer

Miniaturrelais

Signalrelais HFD

L x B x H:	20,2 x 10,2 x 10,6 mm
max. Schaltspannung:	220 V DC / 250 V AC
max. Schaltleistung:	125 VA
Prüfspannung:	1500 V AC
Leistungsaufnahme:	150 mW
waschfest:	RT III (IP67)
Kontakte:	Ag-AuAG8/AgPd60
Approbation:	UL



2 Wechsler 2 A

Bestellnummer:			Ri
HFD2 5V	**1,30**	5 V DC	125 Ω
HFD2 12V	**1,35**	12 V DC	720 Ω
HFD2 24V	**1,50**	24 V DC	2040 Ω

2 Wechsler 2 A bistabil, 2 Wicklungen

Bestellnummer:			Ri
HFD2-L 5V	**1,50**	5 V DC	167 Ω
HFD2-L 12V	**1,50**	12 V DC	960 Ω
HFD2-L 24V	**1,70**	24 V DC	3840 Ω

Subminiaturrelais FTR-B3

L x B x H:	10,6 x 7,2 x 5,3 mm
max. Schaltspannung:	220 V DC / 250 V AC
max. Schaltleistung:	30 W / 62 VA
Ansprechleistung:	80 - 130 mW
waschfest:	RT III (IP67)
Kontakte:	Ag/Au
Approbation:	UL, CSA



2 Wechsler 1 A, Printmontage

Bestellnummer:			Ri
FTR B3CA4,5Z	**1,35**	4,5 V DC	145 Ω
FTR B3CA012Z	**1,60**	12 V DC	1028 Ω
FTR B3CA024Z	**1,40**	24 V DC	2504 Ω



2 Wechsler 2 A, SMD-Montage

Bestellnummer:			Ri
FTR-B3SA 4,5V	**1,45**	4,5 V DC	145 Ω

Signalrelais RY

L x B x H:	20,2 x 9,8 x 12,5 mm
max. Schaltspannung:	60 V DC / 120 V AC
max. Schaltleistung:	24 W / 60 VA
Ansprechleistung:	70 - 90 mW
waschfest:	RT III (IP67)
Kontakte:	AgPd/Au
Approbation:	UL



2 Wechsler 2 A

Bestellnummer:			Ri
RY 05W K	**1,10**	5 V DC	165 Ω
RY 12W K	**1,05**	12 V DC	960 Ω
RY 24W K	**1,10**	24 V DC	2880 Ω

Relais

Miniaturrelais

Subminiaturrelais NA

L x B x H:	14,9 x 7,4 x 9,7 mm
max. Schaltspannung:	220 V DC / 250 V AC
max. Schaltleistung:	30 W / 62,5 VA
Ansprechleistung:	80 - 120 mW
waschfest:	RT III (IP67)
Kontakte:	AgPd/Au
Approbation:	UL, CSA



2 Wechsler 2 A

Bestellnummer:			Ri
NA 05W K	**0,96**	5 V DC	178 Ω
NA 12W K	**0,96**	12 V DC	1028 Ω
NA 24W K	**1,05**	24 V DC	2880 Ω

Subminiaturrelais SY

L x B x H:	12,5 x 7,4 x 9,5 mm
max. Schaltspannung:	60 V DC / 120 V AC
max. Schaltleistung:	24 W / 30 VA
Ansprechleistung:	<85 mW
waschfest:	RT III (IP67)
Kontakte:	Ag/Au
Approbation:	UL, CSA



1 Wechsler 1 A

Bestellnummer:			Ri
SY 05W K	**1,40**	5 V DC	167 Ω
SY 12W K	**1,30**	12 V DC	960 Ω

Signalrelais

L x B x H:	12,5 x 7,4 x 10 mm
max. Schaltspannung:	60 V DC / 120 V AC
max. Schaltleistung:	240 VA
Leistungsaufnahme:	<150 mW
waschfest:	RT III (IP67)
Kontakte:	AgNi/Au
Approbation:	UL, CQC



1 Wechsler, 2A

Bestellnummer:			Ri
TR5V-M 5V	**0,81**	5 V DC	167 Ω
TR5V-L 24V	**0,81**	24 V DC	2880 Ω

Schmales Netzrelais G6D

L x B x H:	18 x 6,5 x 12,5 mm
max. Schaltspannung:	30 V DC / 250 V AC
max. Schaltleistung:	1250 VA
Ansprechleistung:	<150 mW
waschfest:	RT III (IP67)
Kontakte:	AgSnIn
Approbation:	UL, CSA, TÜV Rheinland



1 Schließer 5 A

Bestellnummer:			Ri
G6D 1A ASI 05V	**1,25**	5 V DC	125 Ω
G6D 1A ASI 12V	**1,25**	12 V DC	720 Ω
G6D 1A ASI 24V	**1,15**	24 V DC	2880 Ω

Subminiaturrelais FRS1

L x B x H:	16 x 11 x 11,5 mm
max. Schaltspannung:	60 V DC / 250 V AC
max. Schaltleistung:	30W / 125 VA
Ansprechleistung:	<250 mW
waschfest:	RT III (IP67)
Kontakte:	Ag/Au
Approbation:	UL
Hersteller:	wechselnd



1 Wechsler 1 A

Bestellnummer:			Ri
FRS 1B S DC05	**0,94**	5 V DC	56 Ω
FRS 1B S DC12	**0,94**	12 V DC	320 Ω
FRS 1B S DC24	**0,99**	24 V DC	1280 Ω

DIL-Miniaturrelais

L x B x H:	15,7 x 11,4 x 10,4 mm
max. Schaltspannung:	60 V DC / 240 V AC
max. Schaltleistung:	360 VA
Ansprechleistung:	<200 mW
waschfest:	RT III (IP67)
Kontakte:	AgNi/Au
Approbation:	UL, TÜV Rheinland, CQC



1 Wechsler 5 A

Bestellnummer:			Ri
HJR-4102-L 5V	**0,61**	5 V DC	56 Ω
HJR-4102-L 12V	**0,68**	12 V DC	320 Ω
HJR-4102-L 24V	**0,62**	24 V DC	1280 Ω

Miniatursignalrelais FRT5

L x B x H:	14 x 9 x 5 mm
max. Schaltspannung:	220 V DC / 250 V AC
max. Schaltleistung:	30 W / 62,5 VA
Ansprechleistung:	80 - 120 mW
waschfest:	RT III (IP67)
Approbation:	UL, TÜV Rheinland
Kontakte:	AgPd/Au
Hersteller:	wechselnd



2 Wechsler 1 A

Bestellnummer:			Ri
FRT5 DC5V	**1,15**	5 V DC	178 Ω
FRT5 DC12V	**1,35**	12 V DC	1028 Ω
FRT5 DC24V	**1,50**	24 V DC	2880 Ω

7 A Relais HJR-3FF

L x B x H:	19 x 15,1 x 15,5 mm
max. Schaltspannung:	60 V DC / 250 V AC
max. Schaltleistung:	240 W / 2770 VA
Ansprechleistung:	<200 mW
waschfest:	RT III (IP67)
Approbation:	VDE, UL, TÜV Rheinland
Kontakte:	AgSnO2
Hersteller:	wechselnd



1 Wechsler 7 A

Bestellnummer:			Ri
HJR3FF 06VDC SZ	**0,75**	6 V DC	100 Ω
HJR3FF 12VDC SZ	**0,75**	12 V DC	400 Ω
HJR3FF 24VDC SZ	**0,75**	24 V DC	1600 Ω

Miniatur-Leistungsrelais JV

L x B x H:	17,5 x 10 x 12,5 mm
max. Schaltspannung:	150 V DC / 250 V AC
max. Schaltleistung:	150 W / 1250 VA
Ansprechleistung:	110 mW
waschfest:	IP67
Approbation:	VDE, UL, CSA



1 Schließer 5 A

Bestellnummer:			Ri
JV 05	**0,99**	5 V DC	125 Ω
JV 12	**0,99**	12 V DC	720 Ω

Miniaturrelais

Subminiaturrelais

für den Einsatz in Haushaltsgeräten

L x B x H:	15,5 x 15,5 x 17,5 mm
Spannungsfestigkeit:	4 kV(1,2/50µs)
Schaltleistung:	2500 VA
max. Schaltspannung:	250 V AC
Zulassungen:	UL, GOST, VDE

finder





1x Wechsler / 10 A

Bestellnummer:			Ri
FIN 36.11 5V	**1,15**	5 V DC	70 Ω
FIN 36.11 12V	**1,15**	12 V DC	400 Ω
FIN 36.11 24V	**0,99**	24 V DC	1600 Ω

Subminiaturrelais G6K-2P

mit extrem kleiner Grundfläche und Höhe,
sowie sehr niedriger Leistungsaufnahme

Prüfspannung:	1500 V AC
max. Schaltspannung:	125 V AC / 60 V DC
Leistungsaufnahme:	100 mW

waschdicht
UL und CSA geprüft
gepolte Spule, monostabil





OMRON
Sensing tomorrow™

2x Wechsler / 1 A / Printmontage

Bestellnummer:			Ri
G6K-2P 5V	**2,05**	5 V DC	237 Ω
G6K-2P 12V	**1,98**	12 V DC	1315 Ω

Miniatur-Leistungsrelais HF

L x B x H:	17,5 x 10 x 12,5 mm
max. Schaltspannung:	30 V DC / 277 V AC
max. Schaltleistung:	90 W / 831 VA
Ansprechleistung:	200 mW
Approbation:	VDE, UL

PCB Layout
(Bottom view)



Wiring Diagram
(Bottom view)





1 Schließer 5 A

Bestellnummer:			Ri
HF 46F 5V	**0,99**	5 V DC	125 Ω
HF 46F 12V	**0,99**	12 V DC	720 Ω
HF 46F 24V	**0,99**	24 V DC	2880 Ω

Hochempfindliches Subminiaturrelais

Prüfspannung:	1000 V AC
Schaltleistung:	62,5 VA / 30 W
max. Schaltspannung:	125 V AC / 110 V DC
Leistungsaufnahme:	140 mW

DC-Spule gepolt, monostabil
waschdicht





OMRON
Sensing tomorrow™

2x Wechsler / 1 A

Bestellnummer:			Ri
G6H-2 12V	**2,80**	12 V DC	1028 Ω

Subminiaturrelais G6K-2P

mit extrem kleiner Grundfläche und Höhe,
sowie sehr niedriger Leistungsaufnahme

Prüfspannung:	1500 V AC
max. Schaltspannung:	125 V AC / 60 V DC
Leistungsaufnahme:	100 mW

waschdicht
UL und CSA geprüft
gepolte Spule, monostabil





2x Wechsler / 1 A / SMD-Montage

Bestellnummer:			Ri
G6K-2F 5V	**2,05**	5 V DC	237 Ω
G6K-2F 12V	**2,05**	12 V DC	1315 Ω
G6K-2F-Y 12V	**3,50**	12 V DC	1315 Ω

Hochempfindliches Miniaturrelais

OMRON
Sensing tomorrow™

Prüfspannung:	1000 V AC
Schaltleistung:	62,5 VA / 30 W
max. Schaltspannung:	125 V AC / 60 V DC
Leistungsaufnahme:	150 mW

waschdicht



1x Wechsler / 1 A

Bestellnummer:			Ri
G5V-1 5V	**0,85**	5 V DC	240 Ω
G5V-1 12V	**0,85**	12 V DC	960 Ω
G5V-1 24V	**0,84**	24 V DC	3840 Ω

Kartenrelais

Kompaktes und empfindliches
zweipoliges Umschaltrelais

Prüfspannung:	2000 V
Schaltleistung:	62,5 VA / 60 W
max. Schaltspannung:	250 V AC / 250 V DC
Leistungsaufnahme:	140 mW

Spule DC-gepolt, monostabil,
waschdicht

OMRON
Sensing tomorrow™





2x Wechsler / 2 A

Bestellnummer:			Ri
G6S-2 12V	**1,60**	12 V DC	1028 Ω
G6S-2 24V	**1,90**	24 V DC	2880 Ω



2x Wechsler / 2 A / SMD-Montage

Bestellnummer:			Ri
G6S-2F 12V	**1,75**	12 V DC	1028 Ω

Ultra-Miniatur-Signalrelais

Kompaktes und empfindliches
zweipoliges Umschaltrelais

L x B x H:	10,6 x 5,7 x 9 mm
max. Schaltspannung:	220 V DC / 250 V AC
max. Schaltleistung:	62 VA
Leistungsaufnahme:	<140 mW
Kontakte:	Au-Ag-Ni
Approbation:	UL, CSA





2 Wechsler 2 A, Printmontage

Bestellnummer:			Ri
FTR-B4CA 4,5V	**1,25**	4,5 V DC	145 Ω
FTR-B4CA 12V	**1,25**	12 V DC	1028 Ω

2 Wechsler 2 A, SMD-Montage

Bestellnummer:			Ri
FTR-B4GA 4,5V	**1,25**	4,5 V DC	145 Ω
FTR-B4GA 12V	**1,25**	12 V DC	1028 Ω

Miniaturrelais


HF115F-005-1H


HF11BF-005-2ZS


HF32FA-005-H


HF49FD-012-1H


HFE7-012-1HDST

Netzrelais HF32FA

L x B x H: 17,6 x 10,1 x 12,3 mm
max. Schaltspannung: 250 V AC / 30 V DC
waschfest: RT III



Bestellnummer:			Ri
HF32FA-005-H	**1,05**	5 V DC	55 Ω
HF32FA-012-H	**1,05**	12 V DC	320 Ω
HF32FA-024-H	**1,20**	24 V DC	1280 Ω



1 Wechsler 5 A

Bestellnummer:			Ri
HF32FA-005-Z	**1,20**	5 V DC	55 Ω
HF32FA-012-Z	**1,20**	12 V DC	320 Ω
HF32FA-024-Z	**1,20**	24 V DC	1280 Ω

Netzrelais 12 A

L x B x H: 29 x 12,7 x 15,7 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
waschfest: RT II



1 Wechsler, RM 3,5 mm, 12 A

Bestellnummer:			Ri
RZ01-1C4-D012	**1,50**	12 V DC	360 Ω
RZ01-1C4-D024	**1,30**	24 V DC	1600 Ω

Slimlinerelais HF49FD, 5 A

L x B x H: 20 x 5,0 x 12,5 mm
max. Schaltspannung: 250 V AC / 30 V DC
waschfest: RT III



1 Schließer 5 A

Bestellnummer:			Ri
HF49FD-005-1H	**1,80**	5 V DC	208 Ω
HF49FD-012-1H	**1,75**	12 V DC	1200 Ω
HF49FD-024-1H	**1,55**	24 V DC	3200 Ω

Signalrelais 2 A

L x B x H: 15 x 7,5 x 9 mm
max. Schaltspannung: 250 V AC
waschfest: RT III



2 Wechsler, bistabil

Bestellnummer:			Ri
HFD3-005-L2	**2,10**	5 V DC	125 Ω
HFD3-012-L2	**1,70**	12 V DC	720 Ω
HFD3-024-L2	**2,30**	24 V DC	2880 Ω



2 Wechsler, bistabil, SMD

Bestellnummer:			Ri
HFD3-005-L2S	**2,45**	5 V DC	125 Ω
HFD3-012-L2S	**2,45**	12 V DC	720 Ω

Miniaturrelais 8 A

L x B x H: 20 x 15 x 10,2 mm
max. Schaltspannung: 277 V AC
waschfest: RT III



1 Schließer / 1 Öffner

Bestellnummer:			Ri
HFE7-012-1HDST	**3,35**	12 V DC	720 Ω
HFE7-024-1HDST	**3,30**	24 V DC	2880 Ω

Leistungsrelais HF33F, 5 A

L x B x H: 20,5 x 10,2 x 15,3 mm
max. Schaltspannung: 277 V AC / 30 V DC
waschfest: RT III



1 Schließer 5 A

Bestellnummer:			Ri
HF33F-005-H	**1,20**	5 V DC	55 Ω
HF33F-012-H	**1,20**	12 V DC	320 Ω
HF33F-024-H	**1,20**	24 V DC	1280 Ω

Subminiaturrelais HF3FA

L x B x H: 19 x 15,2 x 15,5 mm
max. Schaltspannung: 277 V AC / 30 V DC
waschfest: RT III



1 Wechsler 15A

Bestellnummer:			Ri
HF3FA-005-Z	**0,85**	5 V DC	70 Ω
HF3FA-012-Z	**0,85**	12 V DC	320 Ω
HF3FA-024-Z	**0,88**	24 V DC	1280 Ω

Leistungsrelais HF115F

L x B x H: 29 x 12,7 x 15,7 mm
max. Schaltspannung: 440 V AC / 300 V DC
waschfest: RT III



2 Wechsler 8 A

Bestellnummer:			Ri
HF115F-005-2Z	**1,99**	5 V DC	62 Ω
HF115F-012-2Z	**1,85**	12 V DC	360 Ω
HF115F-024-2Z	**1,85**	24 V DC	1440 Ω



1 Wechsler 10 A

Bestellnummer:			Ri
HF115F-H-005-1Z	**2,20**	5 V DC	100 Ω
HF115F-H-012-1Z	**2,20**	12 V DC	576 Ω
HF115F-H-024-1Z	**2,20**	24 V DC	2304 Ω



1 Schließer 16 A

Bestellnummer:			Ri
HF115F-005-1H	**1,35**	5 V DC	62 Ω
HF115F-012-1H	**1,35**	12 V DC	360 Ω
HF115F-024-1H	**1,35**	24 V DC	1440 Ω

Miniaturrelais



Leistungsrelais HF92F-30 A

L x B x H: 52 x 33,7 x 26,7 mm
max. Schaltspannung: 277 V AC
waschfest: RT III



2 Schließer 30 A

Bestellnummer:				Ri
HF92F-012D-2A	**6,51**	12 V DC	86 Ω
HF92F-024D-2A	**6,95**	24 V DC	350 Ω
HF92F-240A-2A	**7,75**	240 V AC	3800 Ω

Leistungsrelais 30 A /20 A

L x B x H: 32,3 x 27,1 x 20 mm
max. Schaltspannung: 277 V AC
waschfest: RT III



Wechsler 30 A, 20 A

Bestellnummer:				Ri
HF105-1-012DT-1	**1,95**	12 V DC	155 Ω
HF105-1-024DT-1	**1,95**	24 V DC	660 Ω
HF105-1-240AT-1	**2,95**	240 V AC	13490 Ω

Inrushrelais HF115F

L x B x H: 29 x 12,7 x 15,7 mm
max. Schaltspannung: 440 V AC
waschfest: RT III



1 Schließer 16 A

Bestellnummer:				Ri
HF115F-S-024-H	**5,80**	24 V DC	1440 Ω

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

Leistungsrelais 20 A

L x B x H: 29 x 13 x 26,5 mm
max. Schaltspannung: 277 V AC
waschfest: RT II



1 Schließer, 20 A

Bestellnummer:				Ri
HF14FW-012-HT	**3,35**	12 V DC	200 Ω
HF14FW-024-HT	**3,35**	24 V DC	820 Ω

Hochstromrelais 30 A

L x B x H: 35 x 32,6 x 30 mm
max. Schaltspannung: 75 V AC
waschfest: RT II



1 Schließer, 30 A

Bestellnummer:				Ri
FRC5BA-DC12V	**2,20**	12 V DC	80 Ω

Hochstromrelais, 150 A

L x B x H: 35 x 32,6 x 30 mm
max. Schaltspannung: 75 V AC
waschfest: RT II



1 Schließer, 150 A

Bestellnummer:				Ri
FRC6BA-1-DC12V	**7,60**	12 V DC	50 Ω

Leistungsrelais HF115F, 5 A

L x B x H: 29 x 12,7 x 15,7 mm
max. Schaltspannung: 440 V AC / 300 V DC
waschfest: RT III



1 Wechsler 16 A, 0,40 W

Bestellnummer:				Ri
HF115F-012-S3	**1,70**	12 V DC	360 Ω

Steck-/Printrelais

Schmales Netzrelais FTR-LYCA

L x B x H: 28 x 5 x 15 mm
max. Schaltspannung: 250 V AC
max. Schaltleistung: 1500 VA
Ansprechleistung: <80 mW
waschfest: RT III (IP67)
Kontakte: AgSnO2/3µAu
Approbation: VDE, UL, CSA, S



1 Wechsler 6 A

Bestellnummer:				Ri
FTR LYCA 005V	**1,85**	5 V DC	147 Ω
FTR LYCA 012V	**1,90**	12 V DC	847 Ω
FTR LYCA 024V	**1,90**	24 V DC	3388 Ω

SIL-Leiterplattenrelais

Maße: 28 x 15 x 5 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 1500 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50µs)8 mm
Zulassung: VDE, UL, CSA, RINA, GOST



1 Wechsler 6 A
Printrelais stehend

Bestellnummer:				Ri
FIN 34.51 12V	**2,80**	12 V DC	840 Ω
FIN 34.51 24V	**3,45**	24 V DC	3,35 kΩ
FIN 34.51 60V	**5,45**	60 V DC	19,7 kΩ

SIL-Leiterplattenrelais

L x B x H: 28 x 15 x 5 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 1500 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50µs)8 mm
Zulassung VDE, UL, CSA, RINA, GOST



1 Wechsler 6 A
Printrelais liegend

Bestellnummer:				Ri
FIN 34.51.7L 5V	**4,90**	5 V DC	130 Ω
FIN 34.51.7L 12V	**3,75**	12 V DC	840 Ω
FIN 34.51.7L 24V	**3,75**	24 V DC	3,35 kΩ

Hochstromrelais

Leistungsminiaturrelais

für den Einsatz in Haushaltsgeräten

Prüfspannung:	2500 V AC
Schaltleistung:	2500 VA
max. Schaltspannung:	250 V AC
Zulassungen:	UL, Gost, VDE

OMRON
Sensing tomorrow™





1x Wechsler / 10 A

Bestellnummer:			Ri
G5LE-1 12V	**0,96**	1x UM	10 A
G5LE-1 24V	**0,94**	24 V DC	10 A

Leistungsrelais

für Leiterplattenmontage

Prüfspannung:	1500 V AC
Schaltleistung:	7500 VA / 560 W
max. Schaltspannung:	250 V AC / 28 V DC
Leistungsaufnahme:	900 mW
waschdicht	

OMRON
Sensing tomorrow™



Bestellnummer:			Ri
G8P-1A4P 12V	**1,35**	1 x EIN	30 A
G8P-1C4P 12V	**1,45**	1 x UM	20/10 A

Leistungsrelais HF33F

L x B x H:	20,5 x 10,2 x 15,3 mm
max. Schaltspannung:	277 V AC / 30 V DC
max. Schaltstrom:	5 A
Kontakte:	AgSnO2/AgNi/AgCdO
Leistungsaufnahme (Betrieb):	0,45 W
Waschfest:	RT III
Printmontage	



1 Wechsler 5 A

Bestellnummer:			Ri
HF33F-005-Z	**1,70**	5 V DC	55 Ω
HF33F-012-Z	**1,70**	12 V DC	320 Ω
HF33F-024-Z	**1,70**	24 V DC	1280 Ω

Hochstromrelais FRC2, 50 A

L x B x H:	29 x 29 x 26,5 mm
max. Schaltspannung:	75 V DC
max. Schaltstrom:	50/40 A
Kontakte:	AgSnO2
6,35 mm Steckanschlüsse, Befestigungslasche	





1 Wechsler 50 A

Bestellnummer:			Ri
FRC2 C 12	**1,80**	12 V DC	80 Ω
FRC2 C 24	**1,85**	24 V DC	320 Ω

Hochstromrelais FRC3, 70 A

L x B x H:	29 x 29 x 26,5 mm
max. Schaltspannung:	75 V DC
max. Schaltstrom:	70 A / 14 V (30 A / 24 V)
Kontakte:	AgSnO2
9,5 mm Steckanschlüsse, Befestigungslasche	





1 Schließer 70 A

Bestellnummer:			Ri
FRC3 A 12	**2,25**	12 V DC	80 Ω
FRC3 A 24	**3,40**	24 V DC	320 Ω

Hochstromrelais FRC7, 25 A

L x B x H:	23 x 15,5 x 25,5 mm
max. Schaltspannung:	75 V DC
max. Schaltstrom:	25/20 A
Kontakte:	AgSnO2
6,35 mm Steckanschlüsse	





1 Wechsler 25 A

Bestellnummer:			Ri
FRC7 C 12	**1,50**	12 V DC	96 Ω
FRC7 C 24	**1,60**	24 V DC	384 Ω

Hochstromrelais FRC2, 60 A

L x B x H:	26,5 x 22 x 22.3 mm
max. Schaltspannung:	75 V DC
max. Schaltleistung:	630 W
max. Schaltstrom:	60 A
Ansprechleistung:	900 mW
Approbation:	VDE, UL
Kontakte:	AgSnO2





1 Wechsler 60 A

Bestellnummer:			Ri
FRA2 C 12	**1,30**	12 V DC	90 Ω
FRA2 C 24	**1,35**	24 V DC	362 Ω

Automotive Powerrelais, 60 A

für Leiterplattenmontage

L x B x H:	26,5 x 22 x 22.3 mm
Max. Schaltspannung:	75 V DC
Max. Schaltleistung:	560 W
Max. Schaltstrom:	60 A
Prüfspannung:	750 V AC
Leistungsaufnahme:	1600 mW
Kontakte:	AgSnO2





Bestellnummer:			Ri
FRA2C-S2 12V	**1,50**	12 V DC	90 Ω
FRA2C-S2 24V	**1,50**	24 V DC	362 Ω

Automotive-Powerrelais

für Leiterplattenmontage

L x B x H:	26,5 x 22 x 22.3 mm
max. Schaltleistung:	420 W
max. Schaltstrom:	30 A
Leistungsaufnahme:	570 mW
Prüfspannung:	500 V AC
Kontakte:	AgSnO





1x Wechsler / 30 A

Bestellnummer:			Ri
TRS-L 12V	**1,10**	12 V DC	253 Ω
TRS-L 24V	**1,15**	24 V DC	1016 Ω

Hochstromrelais

Miniatur-Leistungsrelais JS

L x B x H: 29 x 10 x 12,5 mm
max. Schaltspannung: 150 V DC / 400 V AC
max. Schaltleistung: 192 W / 2000 VA
Ansprechleistung: <120 mW
waschfest: RT III (IP67)
Kontakte: AgSnO2
Approbation: VDE, UL, CSA, S, Fi, ÖVE, SEV





1 Wechsler 8 A

Bestellnummer:			Ri
JS 05 N K	**1,15**	5 V DC	112 Ω
JS 12 N K	**0,98**	12 V DC	660 Ω
JS 24 N K	**1,10**	24 V DC	2350 Ω

1 Schließer 8 A

Bestellnummer:			Ri
JS 05 MN KT	**1,20**	5 V DC	112 Ω
JS 12 MN KT	**1,05**	12 V DC	660 Ω
JS 24 MN KT	**1,15**	24 V DC	2350 Ω

Miniatur-Leistungsrelais FTR-H1

L x B x H: 28 x 12,5 x 16,5 mm
max. Schaltspannung: 300 V DC / 380 V AC
max. Schaltleistung: 300 W / 2500 VA
Ansprechleistung: <530 mW
Kontakte: AgSnO2
Approbation: VDE, UL, CSA, BSI



1 Wechsler 10 A

Bestellnummer:			Ri
FTR-H1CD 12V	**1,10**	12 V DC	270 Ω
FTR-H1CD 24V	**1,15**	24 V DC	1100 Ω

Miniatur-Leistungsrelais FTR-K1, 16 A

L x B x H: 29 x 12,7 x 15,7 mm
max. Schaltspannung: 300 V DC / 440 V AC
max. Schaltleistung: 384 W / 4000 VA
Ansprechleistung: <140 mW
waschfest: RT II
Kontakte: AgSnO2
Approbation: VDE, UL, CSA, S



1 Wechsler 16 A

Bestellnummer:			Ri
FTR K1CK005W	**1,15**	5 V DC	62 Ω
FTR K1CK012W	**1,15**	12 V DC	360 Ω
FTR K1CK024W	**1,20**	24 V DC	1440 Ω

Miniatur-Relais FTR-F1, 5 A

L x B x H: 29 x 12,8 x 16,5 mm
max. Schaltspannung: 300 V DC / 400 V AC
max. Schaltleistung: 120 W / 1250 VA
Ansprechleistung: <260 mW
Kontakte: AgSnO2
Approbation: VDE, UL, CSA, S





2 Wechsler 5 A

Bestellnummer:			Ri
FTR F1CA012V	**1,25**	12 V DC	270 Ω
FTR F1CA024V	**1,20**	24 V DC	1100 Ω

Miniatur-Relais FTR-F1, 8 A

L x B x H: 29 x 12,8 x 16,5 mm
max. Schaltspannung: 300 V DC / 400 V AC
max. Schaltleistung: 240 W / 2000 VA
Ansprechleistung: <225 mW
waschfest: RT III (IP67)
Kontakte: AgSnO2
Approbation: VDE, UL, CSA





2 Wechsler 8 A

Bestellnummer:			Ri
FTR F1CL012R	**1,15**	12 V DC	360 Ω
FTR F1CL024R	**1,25**	24 V DC	1440 Ω

DIL – Miniatur-Signalrelais M4

L x B x H: 20 x 9,8 x 12 mm
max. Schaltspannung: 220 V DC / 250 V AC
max. Schaltleistung: 30 W / 125 VA
Ansprechleistung: <110 mW
waschfest: RT III (IP67)
Approbation: UL, TÜV Rheinland
Kontakte: AgPd/Au





2 Wechsler 1 A

Bestellnummer:			Ri
M4 05H	**1,15**	5 V DC	56 Ω
M4 12H	**1,15**	12 V DC	320 Ω
M4 24H	**1,20**	24 V DC	1280 Ω

Leistungsrelais HF161F - 25 A

L x B x H: 30 x 15,9 x 23,3 mm
max. Schaltspannung: 250 V AC
max. Schaltstrom: 25 A
Kontakte: AgSnO2 / AgCdO
Spezifikation: RT II





1 Schließer 25 A

Bestellnummer:			Ri
HF161F-012-H	**1,95**	12 V DC	160 Ω
HF161F-024-H	**1,95**	24 V DC	640 Ω

Leistungsrelais HF161F - 31 A

L x B x H: 30,4 x 15,9 x 23,3 mm
max. Schaltspannung: 277 V AC
max. Schaltstrom: 31 A
Kontakte: AgSnO2
Spezifikation: RT II





1 Schließer 31 A

Bestellnummer:			Ri
HF161F-W-012-H	**2,90**	12 V DC	103 Ω
HF161F-W-024-H	**2,50**	24 V DC	410 Ω

Leistungsrelais HF116F - 8310 VA

L x B x H: 50,5 x 33,5 x 48 mm
max. Schaltspannung: 277 V AC
max. Schaltstrom: 30 A
Schaltleistung: 8310 VA
Kontakte: AgSnO2 / AgCdO
waschfest: RT III





1 Schließer 30 A, 8310 VA

Bestellnummer:			Ri
HF116F-1-024DA-1	**9,65**	24 V DC	300 Ω

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Steck-/Printrelais

DIL-Kartenrelais

max. Schaltspannung: 125 V AC
max. Schaltleistung AC1: 125 VA
Spannungsfestigkeit: 1,5 kV(1,2/50µs)
Zulassungen: UL, GOST



2 Wechsler / 2 A

Bestellnummer:			Ri
FIN 30.22.9 6V	**1,50**	6 V DC	90 Ω
FIN 30.22.9 12V	**1,50**	12 V DC	360 Ω
FIN 30.22.9 24V	**1,50**	24 V DC	1,44 kΩ

1 Wechsler 12 A

Raster 3,5 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 3000 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs)8 mm
Zulassungen: VDE, UL, GOST, RINA



Bestellnummer:			Ri
FIN 41.31.9 12V	**1,75**	12 V DC	360 Ω
FIN 41.31.9 24V	**1,75**	24 V DC	1,44 kΩ

2 Wechsler 8 A

Raster 5 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 2000 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs)8 mm
Zulassungen: VDE, UL, GOST, RINA



Bestellnummer:			Ri
FIN 41.52.9 12V	**1,85**	12 V DC	360 Ω
FIN 41.52.9 24V	**1,85**	24 V DC	1,44 kΩ
FIN 41.52.8 230V	**4,05**	230 V AC	32,5 kΩ

1 Wechsler 10 A

Raster 3,2 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 2500 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs)10 mm
Zulassungen: VDE, UL, IMQ, GOST



Bestellnummer:			Ri
FIN 43.41.7 5V	**1,80**	5 V DC	110 Ω
FIN 43.41.7 12V	**1,40**	12 V DC	580 Ω
FIN 43.41.7 24V	**1,40**	24 V DC	2,2 kΩ

1 Wechsler 16 A

Raster 5 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 4000 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs)8 mm
Zulassungen: VDE, UL, GOST, RINA



Bestellnummer:			Ri
FIN 41.61.9 12V	**1,80**	12 V DC	360 Ω
FIN 41.61.9 24V	**1,80**	24 V DC	1,44 kΩ
FIN 41.61.8 230V	**4,45**	230 V AC	32,5 kΩ

1 Wechsler, 10 A

Raster 3,5 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 2500 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs)8 mm
Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST, IMQ, RINA, Lloyds



Bestellnummer:			Ri
FIN 40.31.9 6V	**2,45**	6 V DC	55 Ω
FIN 40.31.9 12V	**1,80**	12 V DC	220 Ω
FIN 40.31.9 24V	**1,80**	24 V DC	900 Ω

bistabile (Remanenz) Relais

Bestellnummer:		
FIN 40.31.6 12V	**5,60**	12 V AC/DC
FIN 40.31.6 24V	**5,60**	24 V AC/DC

1 Wechsler, 10 A, 5 mm

Raster 5 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 2500 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs)8 mm
Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST, IMQ, RINA, Lloyds



Bestellnummer:			Ri
FIN 40.51.9 6V	**2,40**	6 V DC	55 Ω
FIN 40.51.9 12V	**1,80**	12 V DC	220 Ω
FIN 40.51.9 24V	**2,40**	24 V DC	900 Ω

Industrierelais

2 Wechsler 30 A

max. Schaltspannung: 440 V AC
max. Schaltleistung AC1: 7500 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs)8 mm
Zulassungen: VDE, UL, CSA, IMQ
Faston 250 Anschlüsse



Faston-Anschlüsse 6,3 mm
Flanschbefestigung

Bestellnummer:			Ri
FIN 66.82.9 12V	**8,50**	12 V DC	85 Ω
FIN 66.82.9 24V	**8,50**	24 V DC	340 Ω
FIN 66.82.8 230V	**9,05**	230 V AC	4 kΩ

max. Schaltspannung: 440 V AC
max. Schaltleistung AC1: 7500 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs)8 mm
Zulassungen: VDE, UL, CSA, IMQ
Print-Relais



Printmontage
Doppel-Anschlusspins

Bestellnummer:			Ri
FIN 66.22.9 12V	**8,50**	12 V DC	85 Ω
FIN 66.22.9 24V	**8,50**	24 V DC	340 Ω
FIN 66.22.8 230V	**9,05**	230 V AC	4 kΩ

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Steck-/Printrelais

finder

1 Wechsler, 16 A

Raster 5 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 4000 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs) 8 mm
Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST, IMQ, RINA, Lloyds



finder

Bestellnummer:			Ri
FIN 40.61.9 6V	**2,55**	6 V DC	55 Ω
FIN 40.61.9 12V	**1,90**	12 V DC	220 Ω
FIN 40.61.9 24V	**1,90**	24 V DC	900 Ω
FIN 40.61.8 230V	**3,85**	230 V AC	28 kΩ

bistabile (Remanenz) Relais

Bestellnummer:		
FIN 40.61.6 12V	**5,75**	12 V AC/DC
FIN 40.61.6 24V	**5,80**	24 V AC/DC

2 Wechsler, 8 A

Raster 5 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 2000 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs) 8 mm
Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST, IMQ,RINA, Lloyds



finder

Bestellnummer:			Ri
FIN 40.52.9 6V	**2,75**	6 V DC	55 Ω
FIN 40.52.9 12V	**2,25**	12 V DC	220 Ω
FIN 40.52.9 24V	**2,25**	24 V DC	900 Ω
FIN 40.52.8 24V	**2,99**	24 V AC /	320 Ω
FIN 40.52.8 230V	**4,20**	230 V AC	28 kΩ

bistabile (Remanenz) Relais

Bestellnummer:		
FIN 40.52.6 12V	**6,10**	12 V AC/DC
FIN 40.52.6 24V	**6,10**	24 V AC/DC

2 Wechsler 8 A

Anschlüsse: Faston 4,8 mm
max. Schaltspannung: 440 V AC
max. Schaltleistung AC1: 4000 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs) 8 mm
Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST, IMQ, RINA, Lloyds
Blockierende Prüftaste und mechanische Anzeige



finder



Faston-Anschlüsse 2,5 mm

Bestellnummer:			Ri
FIN 46.52.9 12V	**4,40**	12 V DC	300 Ω
FIN 46.52.9 24V	**4,40**	24 V DC	1200 Ω
FIN 46.52.8 24V	**4,99**	24 V AC	320 Ω
FIN 46.52.8 230V	**6,99**	230 V AC	28 kΩ

1 Wechsler, 16 A

Anschlüsse: Faston 4,8 mm
max. Schaltspannung: 440 V AC
max. Schaltleistung AC1: 4000 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs)8 mm
Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST, IMQ,RINA, Lloyds

Blockierende Prüftaste
und mechanische Anzeige.



finder



Faston-Anschlüsse 4,8 mm

Bestellnummer:			Ri
FIN 46.61.9 12V	**3,85**	12 V DC	300 Ω
FIN 46.61.9 24V	**3,85**	24 V DC	1200 Ω
FIN 46.61.8 24V	**4,15**	24 V AC	320 Ω
FIN 46.61.8 230V	**6,25**	230 V AC	28 kΩ

Industrierelais

2 Wechsler, 10 A

max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 2500 VA
Spannungsfestigkeit: 4 kV(1,2/50 µs)
Zulassungen: VDE, UL, CSA, Lloyds, GOST, IMQ, RINA

steckbar



finder



Bestellnummer:			Ri
FIN 55.32.9 12V	**5,80**	12 V DC	140 Ω
FIN 55.32.9 24V	**5,80**	24 V DC	600 Ω
FIN 55.32.8 230V	**6,40**	230 V AC	17 kΩ

3 Wechsler, 10 A

mit Prüftaste und mechanischer Schaltungsanzeige
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 2500 VA
Spannungsfestigkeit: 4 kV(1,2/50 µs)
Zulassungen: VDE, UL, IMQ, Lloyds, RINA, GOST, CSA ...

steckbar



finder



Bestellnummer:			Ri
FIN 60.13.9 24V	**6,60**	24 V DC	445 Ω
FIN 60.13.8 24V	**8,20**	24 V AC	80 Ω
FIN 60.13.8 230V	**6,99**	230 V AC	7,25 kΩ

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Relais

Industrierelais

4 Wechsler, 5 A

max. Schaltspannung: 250 V AC
max. Schaltleistung AC1: 1750 VA
Spannungsfestigkeit: 4 kV(1,2/50 µs)
Zulassungen: VDE, UL, CSA, Lloyds, GOST, IMQ, RINA

steckbar





Bestellnummer:			Ri
FIN 55.34.9 12V	**4,45**	12 V DC	140 Ω
FIN 55.34.9 24V	**4,45**	24 V DC	600 Ω
FIN 55.34.8 12V	**6,25**	12 V AC	50 Ω
FIN 55.34.8 24V	**4,45**	24 V AC	190 Ω
FIN 55.34.8 230V	**5,20**	230 V AC	17k Ω

2 Wechsler, 12 A

max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 3000 VA
Spannungsfestigkeit: 4 kV(1,2/50 µs)
Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST, IMQ, GOST

steckbar





Bestellnummer:			Ri
FIN 56.32.9 12V	**5,99**	12 V DC	140 Ω
FIN 56.32.9 24V	**5,99**	24 V DC	600 Ω
FIN 56.32.8 24V	**7,20**	24 V AC	190 Ω
FIN 56.32.8 230V	**6,99**	230 V AC	17 kΩ

4 Wechsler, 12 A

max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 3000 VA
Spannungsfestigkeit: 5 kV(1,2/50 µs)
Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST, IMQ, GOST

steckbar





Bestellnummer:			Ri
FIN 56.34.9 12V	**9,95**	12 V DC	123 Ω
FIN 56.34.9 24V	**9,95**	24 V DC	490 Ω
FIN 56.34.8 24V	**9,95**	24 V AC	90 Ω
FIN 56.34.8 230V	**12,70**	230 V AC	7,7 kΩ

Koppelrelais

Koppelrelais vereinfachen und rationalisieren den Verteilerbau. Die Relais sind auf Schraubsockel für die DIN-Schiene fertig montiert, komplett mit LED-EMV-Modul und (De-) Montagevorrichtung.

Schmales SIL-Koppelrelais

mit Relais: FIN 34.51
Baubreite nur: 6,2 mm
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 1500 VA
Spannungsfestigkeit: 4 kV (1,2/50 µs)8 mm



Schraubklemmensockel

Bestellnummer:			P Ein
FIN 38.51 12V	**7,35**	12 V DC	0,2 W
FIN 38.51 24V	**7,35**	24 V DC	0,2 W
FIN 38.51 230V	**12,50**	230 V AC/DC	0,2 W
FIN 093.20	**1,85**	Kammbrücke blau 20-pol	



Zugfederklemmensockel

Bestellnummer:			P Ein
FIN 38.61 12V	**10,40**	12 V DC	0,2 W
FIN 38.61 24V	**10,40**	24 V DC	0,2 W
FIN 38.61 230V	**10,50**	230 V AC/DC	0,2 W

Solid-State-Koppelrelais

1 Schließer, 2 A, Optokoppler
mit SSR-Relais: FIN 34.81
Baubreite nur: 6,2 mm
Spannungsfestigkeit: 2500 V AC
Ausgang: max. 2 A



Schraubklemmensockel

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
FIN 38.81 24-024	**14,70**	24 V DC	24 V DC
FIN 38.81 24-240	**15,75**	24 V DC	230 V AC
FIN 38.81 240024	**23,95**	230 V AC	24 V DC
FIN 38.81 240240	**24,95**	230 V AC	230 V AC

Zugfederklemmensockel:

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
FIN 38.91 24-024	**15,25**	24 V DC	24 V DC
FIN 38.91 24-240	**16,35**	24 V DC	230 V AC

1 Wechsler / 10 A

mit Relais FIN 40.31
max. Schaltspannung: 400 V AC
max. Schaltleistung AC1: 2500 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV (1,2/50 µs)8 mm
Raster: 3,5 mm



Schraubklemmensockel

Bestellnummer:			Ri
FIN 49.31.9 24V	**6,70**	24 V DC	900 Ω
FIN 49.31.8 24V	**10,40**	24 V AC	320 Ω
FIN 49.31.8 230V	**9,30**	230 V AC	28 kΩ

2 Wechsler / 8 A

mit Relais FIN 40.52
max. Schaltspannung: 250 V AC
max. Schaltleistung AC1: 2000 VA
Spannungsfestigkeit: 6 kV (1,2/50µs) 8 mm
Raster: 5,0 mm

Bestellnummer:			Ri
FIN 49.52.8 24V	**7,55**	24 V AC	320 Ω
FIN 49.52.9 24V	**7,15**	24 V DC	900 Ω
FIN 49.52.8 230V	**9,45**	230 V AC	28 kΩ

Zugfederklemmensockel

Bestellnummer:			Ri
FIN 49.72.9 24V	**11,70**	24 V DC	900 Ω
FIN 49.72.8 230V	**14,70**	230 V AC	28 kΩ

Koppelrelais

4 Wechsler / 7 A

mit Relais FIN 55.34
max. Schaltspannung: 250 V AC
max. Schaltleistung AC1: 1750 VA
Spannungsfestigkeit: 3,6 kV(1,2/50 µs)
blockierbare Prüftaste und Statusanzeige.
integr. EMV-Spulenbeschaltung.



Schaubklemmensockel

Bestellnummer:			Ri
FIN 59.34.9 24V	**9,30**	24 V DC	600 Ω
FIN 59.34.8 24V	**14,40**	24 V AC	190 Ω
FIN 59.34.8 230V	**14,90**	230 V AC	28 kΩ

Zugfederklemmensockel

Bestellnummer:			Ri
FIN 59.54.8 24V	**14,40**	24 V AC	190 Ω

Koppelrelais, Serie 46 (4C)

Relais 46.52 / 46.61
mit Prüftaste und Fastonanschlüssen
Schraubklemmensockel
max. Schaltspannung: 440 V AC
max. Schaltleistung AC1: 2000/4000 V AC
Spannungsfestigkeit: 6 kV(1,2/50 µs)
8 mm



2 Wechsler / 8 A (46.52)

Bestellnummer:			Ri
FIN 4C.02.9 24V	**11,30**	24 V DC	1200 Ω
FIN 4C.02.8 24V	**9,75**	24 V AC	320 Ω
FIN 4C.02.8 230V	**11,50**	230 V AC	28 kΩ

1 Wechsler / 16 A (46.61)

Bestellnummer:			Ri
FIN 4C.01.9 24V	**10,20**	24 V DC	1200 Ω
FIN 4C.01.8 24V	**10,95**	24 V AC	320 Ω
FIN 4C.01.8 230V	**12,95**	230 V AC	28 kΩ

Relaissockel für Relais FIN 40..

Fassungen für DIN-Schiene

mit integrierter Schnappbefestigungen für DIN-Schiene, sowie Aufnahme für Anzeige- und EMV-Entstörmodule.
Sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten. Farbliche Unterscheidung von AC-Kreis (schwarz) und DC-Kreis (blau) möglich.



für Relais FIN40.52, 40.61

Bestellnummer:		Farbe	Klemme
FIN 95.95.3	**2,70**	blau	schraub
FIN 95.95.30	**3,99**	schwarz	schraub
FIN 95.55.3	**5,25**	blau	Zugfeder
FIN 95.55.30	**5,30**	schwarz	Zugfeder

für Relais FIN40.31

Bestellnummer:		Farbe	Klemme
FIN 95.83.3	**3,60**	blau	schraub

Halte- und Demontagebügel



Bestellnummer:		Farbe	
FIN 095.91.3	**0,30**	blau	Variclip
FIN 095.91.30	**0,30**	schwarz	Variclip

Fassungen für DIN-Schiene

Schraubfassung mit Aufnahme für Anzeige- und EMV-Entstörmodulserie 99.02 oder Zeitmodul 86.30
Mit Schnappbefestigungen für DIN-Schiene.
Sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten. Farbliche Unterscheidung von AC-Kreis (schwarz) und DC-Kreis (blau) möglich.



Schraubfassung

Bestellnummer:		für Relais:	Farbe
FIN 95.05	**3,70**	FIN 40.52 / 40.62	blau
FIN 97.01	**3,15**	FIN 46.61	blau
FIN 97.02	**3,60**	FIN 46.52	blau



Halte- und Demontagebügel

Bestellnummer:		für Fassung:	Farbe
FIN 097.01	**0,33**	FIN 97.01 / 97.02	blau

Kammbrücke, 8-pol

zum Verbinden der A1 oder A2 Klemmen



für Relais FIN 40

Bestellnummer:		Farbe	für Relais
FIN 095.18	**1,65**	blau	FIN 40..
FIN 095.08.0	**1,75**	schwarz	FIN 40..

Anzeige und Entstörmodul

LED + Varistor 6 … 24 V AC/DC, für Fassung: 95.95.3(30) / 95.83.3(30) / 94.84.3(30)



Bestellnummer:		
FIN 99.80.0 24V	**2,70**	6 … 24 V DC/AC
FIN 99.80.0 230V	**2,70**	230 V AC
FIN 99.80.9 EMV	**2,40**	6 … 24 V DC

Printfassung



für FIN40.31, 41.31

Bestellnummer:		
FIN 95.13.2	**0,81**	Raster 3,5 mm

für FIN40.52, 40.61, 41.52, 41.61

Bestellnummer:		
FIN 95.15.2	**0,60**	Raster 5,0 mm



Haltebügel (Metall)

Bestellnummer:		
FIN 095.51	**0,22**	für FIN 40.xx
FIN 095.43	**0,22**	für FIN 41.xx

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb von 24 Stunden unser Lager!

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Relais-Sockel für Relais FIN 55.. / 56.. / 60..

Sockel für 55.32 / 55.34

mit integrierter Schnappbefestigung für DIN-Schiene sowie Aufnahme für Anzeige- und EMV-Entstörmodule der Serie 99.80. Kontakt- und Spulenanschlüsse an gegenüberliegenden Seiten. Variclip bitte getrennt bestellen.



Schraubklemmensockel

Bestellnummer:		Farbe
FIN 94.94.3	**4,25**	blau
FIN 94.94.30	**4,15**	schwarz



Halte- und Demontagebügel

Bestellnummer:		Farbe	Variclip
FIN 094.91.3	**0,30**	blau	für FIN 94.94..
FIN 094.91.30	**0,30**	schwarz	für FIN 94.94..



Relaisfassung

Bestellnummer:		Farbe	
FIN 94.54	**4,70**	blau	für FIN 94.54..

Halte- und Demontagebügel

Bestellnummer:		Farbe	Variclip
FIN 094.92	**0,30**	blau	für FIN 94.54..

Sockel für 55.34



Low-Cost-Sockel

Bestellnummer:

FIN 94.14	**1,35**	Printfassung
FIN 94.24	**1,35**	Lötfassung

Sockel für 56.32 / 56.34

mit integrierter Schnappbefestigung, für Anzeige und EMV-Entstörmodule



Schraubklemmensockel

Bestellnummer:

FIN 96.74	**4,99**	für FIN 56.34
FIN 96.72	**3,10**	für FIN 56.32

LED + Varistor für FIN 96.72 / 96.74



Bestellnummer:

FIN 99.01.0 24V	**3,30**	6 … 24 V DC/AC
FIN 99.01.0 230V	**3,30**	230 V AC

Printsockel



Bestellnummer:

FIN 96.12	**1,60**	für FIN 56.32
FIN 96.14	**1,85**	für FIN 56.34

Schaubsockel für FIN 60.13



Bestellnummer:

FIN 90.03	**3,99**	Varitec-Sockel
FIN 90.06	**1,99**	Kammbrücke

LED + Varistor-Modul für FIN 90.03

Anzeige und Entstörmodul für Fassungen 95.03, 95.05, 94.04, 90.03, 97.01, 97.02



Bestellnummer:

FIN 99.02.0 24V	**2,40**	6 … 24 V DC/AC
FIN 99.02.0 230V	**2,40**	110 … 240 V AC

Rundsockel für FIN 60.13.



Bestellnummer:

FIN 90.13	**1,20**	Lötfassung
FIN 90.15	**1,25**	Printfassung

Steckfassung für Fronttafeleinbau



Bestellnummer:

FIN 90.13.4	**1,80**	int. Lötanschlüsse

Relais-Sockel für Relais FIN 34.51 od. 34.81

Schraubfassungen

für Relais 34.51 oder Solid-State-Relais 34.81 mit integrierter Schnappbefestigungen für DIN-Schiene, sowie integrierte Anzeige- und EMV-Entstörbeschaltung der Spule. Sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten. Typ 93.01.3 240 mit integrierter Reststromunterdrückung bei Ansteuerung über lange Steuerleitungen, Thyristoren und induktive Näherungsschalter.



Bestellnummer:

		für
FIN 93.01.0 024	**3,75**	6/12/24 V AC/DC
FIN 93.01.3 240	**6,50**	60 V DC / 240 V AC

MasterAdapter

verbindet bis zu 8 Master Interface Koppelrelais über ein 14-pol Kabel mit der SPS



Bestellnummer:

FIN 093.68.14.1 **14,80**

Printfassung

Mit Halte- und Demontagebügel



Bestellnummer:

FIN 93.11 **1,45**

Koppelrelais Finder Serie 39

MasterBasic

Das Koppelrelais MasterBasic ist universell im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar, bspw. zur Ansteuerung von Aktoren.

brückbare Klemmen:
- Typ 39.10: A1/A2/13+
- Typ 39.11: A1/A2/11



1x Schließer, SSR-Ausgang 2 A

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
FIN 39.10 23024	**18,30**	24 V DC	230 V AC
FIN 39.10 24230	**18,10**	230 V AC	24 V DC
FIN 39.10 2424	**17,40**	24 V DC	24 V DC

1x Wechsler, EMR-Ausgang 6 A

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
FIN 39.11 230V	**11,60**	230 V AC	250 V AC
FIN 39.11 24V	**8,85**	24 V DC	24 V AC/DC

MasterPlus

Das Koppelrelais ist universell im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar, bspw. zur Ansteuerung von Aktoren. Anstelle des Blindstopfens ist ein Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen einsetzbar.

brückbare Klemmen:
- Typ 39.30: A1/A2/13+
- Typ 39.31: A1/A2/11



1x Schließer, SSR-Ausgang 2 A

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
FIN 39.30 230230	**19,40**	230 V AC	230 V AC
FIN 39.30 23024	**19,10**	24 V DC	230 V AC
FIN 39.30 23024A	**19,30**	24 V AC DC	230 V AC
FIN 39.30 24230	**18,50**	230 V AC	24 V DC
FIN 39.30 2424	**18,20**	24 V DC	24 V DC
FIN 39.30 2424A	**18,50**	24 V DC	24 V AC DC

1x Wechsler, EMR-Ausgang 6 A

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
FIN 39.31 230V	**11,95**	230 V AC	230 V AC
FIN 39.31 24V	**9,70**	24 V DC	24 V AC DC

MasterInput

Das MasterInput dient zum Anschließen von Sensoren an den SPS-Eingang.

brückbare Klemmen:
- Typ 39.40: A2/BB/13+
- Typ 39.41: A2/BB/11



1x Schließer, SSR-Ausgang 2 A

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
FIN 39.40 23024	**18,80**	24 V DC	230 V AC
FIN 39.40 24230	**18,50**	230 V AC	24 V DC
FIN 39.40 2424	**17,95**	24 V DC	24 V DC

1x Wechsler, EMR-Ausgang 6 A

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
FIN 39.41 230V	**13,60**	230 V AC	230 V AC
FIN 39.41 24V	**10,80**	24 V DC	24 V AC/DC
FIN 95.85.3	**3,85**		

MasterOutput

Das MasterOutput dient zum Anschließen von Aktuatoren an den SPS-Ausgang.

brückbare Klemmen:
- Typ 39.20: A1/A2/BB/13+
- Typ 39.21: A1/A2/BB/11



1x Schließer, SSR-Ausgang 2 A

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
FIN 39.20 230230	**19,10**	230 V AC	230 V AC
FIN 39.20 23024	**18,50**	24 V DC	230 V AC
FIN 39.20 24230	**18,15**	230 V AC	24 V DC

1x Schließer, EMR-Ausgang 6A

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
FIN 39.21 230V	**11,70**	230 V AC	230 V AC
FIN 39.21 24V	**8,99**	24 V DC	24 V AC DC

Relais-Sockel

für Relais Fin 55.. / 56.. / 60..

Isolierplatte

für Serie 93 und Serie 39



Bestellnummer:

FIN 093.60	**0,75**

Sicherungsmodul

für folgende Fassungen und Koppelbausteine:
- 93.63 und 93.68
- 39.3X und 39.8X



Bestellnummer:

FIN 093.63	**1,99**

Kammbrücke, 16-pol

zum Verbinden der A1- oder A2- Anschlüsse von bis zu 16 Fassungen der Serie 93



Bestellnummer:		Dauerstrom	Farbe
FIN 093.16	**2,25**	36 A	blau
FIN 093.16.0	**2,30**	36 A	schwarz
FIN 093.16.1	**2,30**	36 A	rot

Fassung

für 41.52 / 41.61 / 41.81



Bestellnummer:

FIN 93.52.7.024	**9,15**

Zeitrelais

Miniatur-Zeitrelais, 2 Wechsler 10 A

mit 4 Zeitfunktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Blinker, Impulsgeber
7 Zeitbereichen bis zu 100 h
Steckbar, passend für Sockel FIN 94...
Spulenspannungen:
12/24 V AC-DC, 230 V AC



Bestellnummer:

FIN 85.02 12V	**26,20**	2 Wechsler	10 A
FIN 85.02 24V	**26,20**	2 Wechsler	10 A
FIN 85.02.8 230V	**26,20**	2 Wechsler	10 A

Zeitrelais 1x UM / 5 A

für den Industrieeinsatz im 17,5 breiten Gehäuse als Zeitrelais mit Einzelfunktionen oder als Multifunktionszeitrelais mit 4 Funktionen (Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais, Rückfallverzögerung. 6 Zeitbereiche bis 10 h für Multispannung 24 … 48 V DC und 24 … 240 V AC



Multifunktionen, 1 Wechsler

Bestellnummer:

FIN 82.01	**31,20**	Multifunktionszeitrelais

Einzelfunktionen, 1 Wechsler

FIN 82.11	**28,70**	Ansprechverzögerung
FIN 82.21	**28,70**	Einschaltwischer
FIN 82.31	**28,70**	Impulsrelais (Blinker)
FIN 82.41	**28,70**	Rückfallverzögerung

Multifunktionszeitrelais, 2 Wechsler, 10 A

Ein externes Potentiometer ist anschließbar, ein Wechsler kann als Sofortkontakt geschaltet werden.

- Breite: 22,5 mm
- 8 Zeitbereiche: 0,05 s - 10 Tage
- Ansprechverzögerung
- Einschaltwischer
- Impulsrelais (Blinker) symmetrisch impulsbeginnend
- Rückfallverzögerung
- Ansprech-/Rückfallverzögerung
- Einschaltwischer mit B1
- Watchdog-Funktion



Bestellnummer:

FIN 83.02	**46,40**

Miniatur-Zeitrelais, 4 Wechsler 7 A

mit 4 Zeitfunktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Blinker, Impulsgeber
7 Zeitbereichen bis zu 100 h
Steckbar, passend für Sockel FIN 94...
Spulenspannungen:
12/24 V AC-DC, 230 V AC



Bestellnummer:

FIN 85.04 12V	**26,20**	4 Wechsler	7 A
FIN 85.04.0 24V	**26,20**	4 Wechsler	7 A
FIN 85.04.8 240V	**26,20**	4 Wechsler	7 A

Zeitrelais 1x UM / 8 A

für höchste Industrieanforderungen im 22,5 breiten Gehäuse als Zeitrelais mit Einzelfunktionen oder als Multifunktionszeitrelais mit 4 Funktionen (Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsgeber, Impulsrelais, Rückfallverzögerung, Ansprech-Rückfallverzögerung, Impulsformer, Ausschaltwischer, Ein-Funktion, Aus-Funktion). 10 Zeitbereiche bis 60 h für Multispannung 24 … 48 V DC und 24 … 240 V AC



Multifunktionen, 1 Wechsler

Bestellnummer:

FIN 87.01	**31,70**	Multifunktionszeitrelais

Einzelfunktionen, 1 Wechsler

FIN 87.11	**30,50**	Ansprechverzögerung
FIN 87.31	**31,95**	Impulsrelais (Blinker)
FIN 87.41	**31,90**	Rückfallverzögerung
FIN 87.91	**53,70**	Taktgeber, asymetrisch

Stern-Dreieck-Umschaltung

FIN 87.82	**33,95**	2 Schließer

On-Delay-Relais, 1 Wechsler, 16 A

Monofunktionszeitrelais
Funktion: Ansprechverzögerung

- Breite: 22,5 mm
- 8 Zeitbereiche: 0,1 s - 10 Tage
- IP20
- 24 … 240 V AC/DC



Bestellnummer:

FIN 83.11	**25,20**

Frontmontage 2x UM / 8 A

Steckbares Zeitrelais für 11-pol Sockel,
Multispannung 24 - 230 V AC/DC
14 Zeitbereiche bis 100 h
6 Zeitfunktionen: Ansprechverzögerung, Impulsrelais (Blinker), impulsbeginnnend, Impulsformer, Einschaltwischer, Rückfallverzögerung, Einschaltwischer
passende Sockel: FIN 90.03 / 90.13 / 90.15 / 90.13.4





2 Wechsler, 8 A / 250 V

Bestellnummer:

FIN 88.02	**43,60**

Zeitrelais 1x UM / 16 A

Industriezeitrelais mit 17,5 mm Gehäusebreite
Multifunktionen, 1 Wechsler 250 V AC/16 A

als Zeitrelais mit Einzelfunktionen oder als Multifunktionszeitrelais mit 6 Zeitfunktionen: (Ansprechverzögerung (AI), Einschaltwischer (DI), Blinker-impulsbeginnend (SW), Rückfallverzögerung (BE), Ansprech-/Rückfallverzögerung (CE), Impulsumformer (DE).
6 Zeitbereiche bis 20 h für Multispannung 24 … 240 V AC/DC



Bestellnummer:

FIN 80.01	**30,20**	Multifunktionen
FIN 80.11	**23,80**	Einschaltverzögerung
FIN 80.21	**23,80**	Einschaltwischer
FIN 80.41	**23,80**	Rückfallverzögerung
FIN 80.61	**44,90**	dto. 8 A, ohne Hilfsspannung
FIN 80.91	**39,20**	Taktgeber-/asymetrisch

Multifunktionszeitrelais, 1 Wechsler, 16 A

- Breite: 22,5 mm
- Zeitbereich: 0,05 s - 10 Tage
- Ansprechverzögerung
- Einschaltwischer
- Impulsrelais (Blinker) symmetrisch impulsbeginnend
- Rückfallverzögerung
- Ansprech-/Rückfallverzögerung
- Einschaltwischer mit B1
- Watchdog-Funktion



Bestellnummer:

FIN 83.01	**35,20**

Mess- und Überwachungsrelais

1-Phasen-230 V

- Überwachungsgeräte für Netz-, Über- und Unterspannung vermeiden teure Stillstandzeiten und Reparaturen im Maschinen- und Anlagenbau.
- DIN-Schienen-Montage
- Baubreite: 35 mm
- Ausgang: 1 Wechsler 10 A/ 250 V AC
- Verzögerungszeit: 5 min oder 10 min
- max. Schaltleistung: AC1: 2.500 VA AC15: (230 V) 500 VA



3-Phasen-400V

FIN 71.31 400-1	**67,10**	einstellbar (±5 - ±20) Un

Niveau-Überwachungsrelais

- Niveau-Überwachung von leitfähigen Flüssigkeiten
- Positive Sicherheitslogik beim Füllen und Abpumpen
- Empfindlichkeit einstellbar (5 … 150 kΩ)
- Verzögerungszeit 0,5 oder 7s wählbar
- Funktion Füllen oder Abpumpen über Drehschalter



1 Wechsler, 16 A / 250 V AC

Bestellnummer:

FIN 72.01.8 24V	**35,65**	24 V AC
FIN 72.01.9 24V	**35,65**	24 V DC
FIN 072.01.15	**17,80**	Flüssigkeitssonde, Kabel 15 Meter

Mess- und Überwachungsrelais

1-Phasen-Überwachung

Netzspannungsüberwachung

- 230 V AC 50/60 Hz
- für die DIN-Schiene
- Kontaktmaterial: AgNi
- Über- und Unterspannung
- Fehlerspeicher wählbar
- 17,5 mm breit



1 Wechsler für 10 A / 250 V AC

Bestellnummer:

FIN 70.11	**46,30**	

3-Phasen-Überwachung

- Messbereich 380 - 415 V AC
- 1 Wechsler für 6 A (AC1)
- Versorgungsspannung: 220 - 510 V AC
- LxBxH (mm): 84 x 35 x 58



1 Wechsler 6 A

Bestellnummer:

FIN 70.31	**53,50**	Spannungsfehler-Memory wählbar
FIN 70.41	**57,75**	

3-Phasen-Asymmetrie Überwachung

- 400 V AC 50/60 Hz
- für die DIN-Schiene
- Kontaktmaterial: AgCdO
- Automatenbauform: 17,5 mm breit
- Phasenfolge- und Phasenausfallüberwachung
- LED-Statusanzeige
- Versorgungsspannung 208 bis 480 V AC
- Relaisschutzart: IP20



Bestellnummer:

FIN 70.61	**34,50**	

Thermostat / Hygrostat

Thermostat, regelbar

- Thermostat (regelbar) für den Schaltschrank, DIN-Schienen-Befestigung
- Bi-Metall-Sprungkontakt
- Schalt-Temperaturbereich Schließer EIN: 0 ... +60 °C / Öffner AUS: +5 ... +60 °C
- Umgebungstemperatur: -45 ... + 80 °C
- Kontaktbelastung: max. 5 A /1250 VA
- Arbeitet ohne Versorgungsspannung:



1 Schliesser, 5 A

Bestellnummer:

FIN 7T.91.2303	**15,20**	1 Schließer 5A
FIN 7T.91.2403	**15,20**	1 Öffner 5A

Hygrostat-/Thermostat, regelbar

- für den Schaltschrank, DIN-Schienen-Befestigung
- Ein- und Ausschalten der Lüftung/Heizung
- Einschalt-Feuchtebereich bei 40 ... 90% rH
- Umgebungstemperatur: 0 ... +60 °C
- 1 Wechsler für 6 A: max. 1500 VA
- Versorgungsspannung: 230 V AC



1 Wechsler, 6 A

Bestellnummer:

FIN 7T.91.3040	**48,20**	Hygrostat
FIN 7T.91.4050	**110,50**	Hygrostat und Thermostat

Thermostat 10 A

- Reiheneinbaugerät für die DIN-Schiene
- 17,5 mm breit
- Sprungkontakt bimetall



1 Schließer 10 A

Bestellnummer:			Einstellknopf
FIN 7T.81.2301	**12,50**	blau	-20 bis +40 °C
FIN 7T.81.2303	**12,50**	blau	0 bis +60 °C

1 Öffner 10 A

Bestellnummer:			Einstellknopf
FIN 7T.81.2401	**12,50**	rot	-20 bis +40 °C
FIN 7T.81.2403	**12,70**	rot	0 bis +60 °C

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Solid-State-Relais / Halbleiterrelais

5-A-Lastrelais

finder

SSR-Relais im 17,5-mm-Gehäuse

- 1 Schließer für 5 A
- Einschaltstrom bis 300 A für 10 ms
- Schaltlastspannungsbereich 48 bis 265 V AC
- Relaisschutzart: RT II
- mit Schraubanschlüssen und LED-Anzeige
- Schaltlastspannungsbereich: 48 ... 265 V AC



Nulldurchgangschalter

Bestellnummer:		Eingang
FIN 77.01.0.8050	**29,30**	10 … 32 V DC / 16 … 32 V AC
FIN 77.01.8.8050	**32,95**	90 … 265 V AC

Momentanwertschalter

Bestellnummer:		Eingang
FIN 77.01.0.8051	**27,15**	10 … 32 V DC / 16 … 32 V AC
FIN 77.01.8.8051	**30,55**	90 … 265 V AC

Lastrelais, 15 A

finder

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse

- 1 Schließer für 15 A
- Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms
- Schaltlastspannungsbereich 19 ... 305 V AC
- Relaisschutzart: RT II
- mit Schraubanschlüssen und LED-Anzeige
- Schaltlastspannungsbereich: 19 ... 305 V AC



Nulldurchgangschalter

Bestellnummer:		Eingang
FIN 77.11.8.8250	**36,15**	40 … 305 V AC
FIN 77.11.9.8250	**36,15**	4 … 32 V DC

Momentanwertschalter

Bestellnummer:		Eingang
FIN 77.11.8.8251	**36,15**	40 … 305 V AC
FIN 77.11.9.8251	**36,15**	4 … 32 V DC

Lastrelais, 30 A

finder

- 1 Schließer für 30 A
- Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms
- Schaltlastspannungsbereich 19 ... 305 V AC
- Relaisschutzart: RT II
- mit Schraubanschlüssen und LED-Anzeige
- Schaltlastspannungsbereich: 48 ... 440 V AC



Nulldurchgangschalter

Bestellnummer:		Eingang
FIN 77.31.8.8050	**48,20**	90 … 265 V AC
FIN 77.31.9.8050	**48,20**	4 … 32 V DC

Momentanwertschalter

Bestellnummer:		Eingang
FIN 77.31.8.8051	**48,20**	90 … 265 V AC
FIN 77.31.9.8051	**48,20**	4 … 32 V DC

230 V / 3 A

Elektronisches Lastrelais für Wechselspannungen, mit Triacausgang. Momentanschaltende R-Version, besonders empfohlen zum Schalten von ohmschen Lasten.

Steuerspannung: 3 … 32 V DC
Lastspannung: 2 … 280 V AC



Bestellnummer:	
WGA 8-6D03	**10,95**

Sharp Solid-State-Relais

SHARP

SIP-Gehäuse

Bestellnummer:		U (V)	Ir (Arms)	IFT (mA)
S201 S06	**5,35**	600/4000	1,2	15
S202 S01	**4,25**	600/4000	8	8
S202 S02	**4,70**	600/4000	8	8
S202 S11	**9,25**	600/4000	8	8
S202 S12	**9,30**	600/4000	8	8
S216 S02F	**5,25**	600/3000	16	50



600 V, Dip-Gehäuse

Bestellnummer:				
S26M D02	**0,89**	4000	0,6	10

Hockey-Puck-Gehäuse

CARLO GAVAZZI

Elektronisches Lastrelais für Wechselspannungen, im Hockey-Puck-Gehäuse für Schaltschrankmontage (Kühlung erforderlich). Nullspannungsschaltende Z-Version, besonders empfohlen zum Schalten von induktiven Verbrauchern.

Steuerspannung: 3 … 32 V DC
Lastspannung: 24 … 280 V AC



Bestellnummer:		
RA 2425-D06	**15,20**	25 A
RA 4850-D12	**17,60**	40 A

SIP-Lastrelais 30 A, 1-pol

- printbar
- nullspannungsschaltend



Schaltstrom: 0,1 ... 2 A

Bestellnummer:		schaltend bei	Schaltspannung	Eingangsspannung
HFS32-24D-240A	**9,75**	sofort	0 ... 28,8 V DC	19,2 ... 28,8 V DC

24h
Schneller
24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb
24 Stunden unser Lager!

Solid-State-Relais / Halbleiterrelais

1-pol, SIL-Gehäuse

Nullspannungsschalter AC
Halbleiterrelais für die Leiterplattenmontage
Nenn-Isolationsspannung: >4000 Veff
Maße: 25,4 x 43 x 10,5 mm



1-pol, SIL

Bestellnummer:		I (AC51) / U	Approbation	Steuer U
RP1A23D5	**13,95**	5 A / 230 V AC	UL, cUL, VDE	3 … 32 V DC
RP1A48D5	**17,50**	5 A / 480 V AC	UL, cUL, VDE	4 … 32 V DC
RP1D060D4	**16,60**	4 A / 60 V DC		4,25 … 32 V DC

Stecksockel

DIN-Schienenadapter für
Leiterplatten-Halbleiterrelais mit
Betriebsspannung <230 V AC



Bestellnummer:			
RPM1P	**19,95**	Stecksockel	23,6 x 85 x 12,5 mm

Industriegehäuse

Nullspannungs-/Momentanschalter
1-pol Halbleiterrelais
für Kühlkörpermontage
integrierter Varistor
Nenn-Isolations-
spannung: >4000 Veff
Maße: 58,2 x 44,8 x 28,8 mm
Zulassungen: UL, cUL, CSA



1-pol

Bestellnummer:		I (AC51) / U	Steuer U
RM1A23A25	**38,95**	25 A / 230 V AC	20 … 280 V AC / 22 … 48 V DC
RM1A23A50	**37,60**	50 A / 230 V AC	20 … 280 V AC / 22 … 48 V DC
RM1A23D25	**29,95**	25 A / 230 V AC	3 … 32 V DC
RM1A23D50	**33,60**	50 A / 230 V AC	3 … 32 V DC
RM1A48D25	**34,70**	25 A / 480 V AC	3 … 32 V DC
RM1A48D50	**39,80**	50 A / 480 V AC	3 … 32 V DC
RM1A48D75	**63,40**	75 A / 480 V AC	3 … 32 V DC
RM1A48D100	**79,50**	100 A / 480 V AC	3 … 32 V DC

Industriegehäuse Phasenanschnitt

Halbleiterrelais für Kühlkörpermontage
analoger Phasenanschnitt
Nenn-Isolations-
spannung: >4000 Veff
Maße: 58,2 x 44,8 x 28,8 mm
Zulassungen: UL, cUL, CSA



Bestellnummer:		I (AC51) / U	Steuereingang
RM1E23AA25	**52,40**	25 A / 230 V AC	4-20 mA bei 10 V DC

Solitron RJ Mini, 1-pol

Halbleiterrelais für DIN-Schiene
1-phasig, mit Kühlkörper
integrierter Varistor
VDE-Zulassung
Anschluss: Schraubklemmen
Breite: 17,8 mm



Bestellnummer:		Betriebs-spannung	Steuer-Spannung	Nennstrom
RGC1A23D15KKE	**40,70**	230 V AC	3 … 32 V DC	15 A
RGC1A23D30KKE	**41,75**	230 V AC	3 … 32 V DC	30 A
RGC1A60D15KKE	**46,95**	600 V AC	4 … 32 V DC	15 A
RGC1A60D30KKE	**54,30**	600 V AC	4 … 32 V DC	30 A

Solitron RJ Mini, 3-pol

Halbleiterrelais für DIN-Schiene
3-phasig, mit Kühlkörper
integrierter Varistor
UL-, cUL-Zertifizierung
Anschluss: Schraubklemmen
Breite: 54 mm



3-pol

Bestellnummer:		Betriebs-spannung	Steuer-Spannung	Nennstrom
RGC3A60D20KKE	**95,95**	600 V AC	5 … 32 V DC	20 A

Elektronisches Universal-Zeitrelais

7 verschiedene Schaltfunktionen (Ansprech- und Rückfallverzögerung, Taktgeber, Monoflop-Schalter mit Reset, Ein-/Ausschalter, Tastschalter).
Zeitverzögerung in 32 Stufen einstellbar von 0,125 s bis 12 h
Anschlüsse für zwei externe Taster/Schalter
Betriebsspannung: 11 ... 15 V DC
Schaltstrom: max. 5 A
Leistungsaufnahme: max. 0,2 / 1 W
Maße: 67 x 77 x 30 mm



Bestellnummer:	
ZEITRELAIS 1	**21,30**

Schaltschrank- / Anlagentechnik

Leistungsschutzschalter SIRIUS Innovation

SIEMENS

- SIRIUS Innovation 3RV20, 3-pol mit Schraubanschluss
- kompakte und strombegrenzte Leistungsschalter zum Schalten und Schützen von Motoren
- Baubreite: 45 mm
- Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC nach IEC
- Betriebstemperatur: -20 ... +70 °C
- Schutzart: IP20





Für Baugröße S00

Bestellnummer:		Einstell-Bereich	geeignet für Motore	unverzögerte Auslösung
3RV2011-0GA10	**52,80**	0,45 ... 0,63 A	0,18 kW	8,2 A
3RV2011-0JA10	**56,20**	0,7 ... 1,00 A	0,25 kW	13 A
3RV2011-0KA10	**59,60**	0,9 ... 1,25 A	0,37 kW	16 A
3RV2011-1AA10	**59,60**	1,1 ... 1,60 A	0,55 kW	21 A
3RV2011-1BA10	**62,20**	1,4 ... 2,00 A	0,75 kW	26 A
3RV2011-1DA10	**62,20**	2,2 ... 3,20 A	1,10 kW	42 A
3RV2011-1EA10	**62,20**	2,8 ... 4,00 A	1,50 kW	52 A
3RV2011-1GA10	**62,20**	4,5 ... 6,30 A	2,20 kW	82 A
3RV2011-1HA10	**62,20**	5,5 ... 8,00 A	3,00 kW	104 A
3RV2011-1JA10	**69,80**	7,0 ... 10,0 A	4,00 kW	130 A
3RV2011-1KA10	**69,80**	9,0 ... 12,0 A	5,50 kW	156 A
3RV2011-4AA10	**72,50**	11 ... 16,0 A	7,5 kW	208 A

für Baugröße S0

Bestellnummer:		Einstell-Bereich	geeignet für Motore	unverzögerte Auslösung
3RV2021-4BA10	**74,75**	14 ... 20 A	7,5 kW	260 A
3RV2021-4EA10	**109,50**	27 ... 32 A		400 A
3RV2021-4PA10	**130,95**	30 ... 36 A		432 A

Hilfsschalter 3RV für S00 und S0, 1 Schließer + 1 Öffner

Bestellnummer:		
3RV2901-1E	**10,30**	Quer liegend, frontseitig anbaubar
3RV2901-1A	**10,30**	seitlich anbaubar

Elektronisches Überlastrelais 3SB30

SIEMENS

- mit hilfsstromseitigem Schraubanschluss für Direkteinbau
- CLASS 10
- Überlast-, Phasenausfall- und Unsymetrieschutz
- Eigenversorgung
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Hand-/Automatik-RESET
- Schaltstellungsanzeige
- TEST-Funktion und Selbstüberwachung




Baugröße S00

Bestellnummer:		geeignet für (kW)	Einstell-Bereich (A)	Sicherung gL/gG
3RB3016-1NB0	**64,95**	0,12 ... 0,37	0,32 ... 1,25 A	6
3RB3016-1PB0	**64,95**	0,55 ... 1,5	1,0 ... 4,0 A	20
3RB3016-1SB0	**64,95**	1,1 ... 5,5	3,0 ... 12 A	35
3RB3016-1TB0	**59,50**		4,0 ... 16 A	
3RB3026-1VB0	**88,05**		10 ... 40 A	

SIRIUS Motorschütze zum Schalten von Motoren

SIEMENS

- SIRIUS 3RT20, mit Schraubanschlüssen
- für Schraubbefestigung und Hutschienenmontage 35 mm
- Anschlussbezeichnung gemäß DIN EN 50012

Betriebsarten: AC1 = nicht oder schwach induktive Last
AC2 = Schleifringläufermotore
AC3 = Käfigläufermotore



Baugröße S00, 1 Schließer

Bestellnummer:		I bei AC2+3	I bei AC1	Leistung (AC2+3)	Steuer-spannung
3RT2015-1AP01	**29,20**	7,0 A	18,0 A	3 kW	230 V AC
3RT2015-1BB41	**34,70**	7,0 A	18,0 A	3 kW	24 V DC
3RT2016-1AP01	**31,40**	9,0 A	22,0 A	4 kW	230 V AC
3RT2016-1BB41	**37,10**	9,0 A	22,0 A	4 kW	24 V DC
3RT2017-1AP01	**38,60**	12,0 A	22,0 A	5,5 kW	230 V AC
3RT2017-1BB41	**44,95**	12,0 A	22,0 A	5,5 kW	24 V DC
3RT2018-1AP01	**48,95**			7,5 kW	230 V AC
3RT2018-1BB41	**79,70**			7,5 kW	24 V DC

Baugröße S00, 1 Öffner

Bestellnummer:		I bei AC2+3	I bei AC1	Leistung (AC2+3)	Steuer-spannung
3RT2015-1AP02	**29,20**	7,0 A	18,0 A	3 kW	230 V AC
3RT2015-1BB42	**34,70**	7,0 A	18,0 A	3 kW	24 V DC
3RT2016-1AP02	**31,40**	9,0 A	22,0 A	4 kW	230 V AC
3RT2016-1BB42	**37,10**	9,0 A	22,0 A	4 kW	24 V DC
3RT2017-1AP02	**38,60**	12,0 A	22,0 A	5,5 kW	230 V AC
3RT2017-1BB42	**44,95**	12,0 A	22,0 A	5,5 kW	24 V DC
3RT2018-1AP02	**48,95**	17,0 A	22,0 A	7,5 kW	230 V AC
3RT2018-1BB42	**79,70**	17,0 A	22,0 A	7,5 kW	24 V DC

Baugröße S0, 1 Schließer und 1 Öffner

Bestellnummer:		I bei AC2+3	I bei AC1	Leistung (AC2+3)	Steuer-spannung
3RT2025-1AP00	**54,80**	17 A	40 A	7,5 kW	230 V AC
3RT2025-1BB40	**90,70**	17 A	40 A	7,5 kW	24 V DC
3RT2026-1AP00	**72,95**	25 A	40 A	11 kW	230 V AC
3RT2027-1AP00	**97,90**	17,0 A	22,0 A	15 kW	230 V AC

Hilfsschütz, Baugröße S00, 4 Schließer

Bestellnummer:		I bei AC 14+15	Steuer-spannung
3RH2140-1AP00	**31,20**	6,0 A	230 V AC
3RH2140-1BB40	**36,50**	6,0 A	24 V DC

Verbindungsbausteine

SIEMENS

Für elektrische und mechanische Verbindung zwischen Leistungsschalter und Schütz mit Schraubanschluss.



Bestellnummer:		
3RA1921-1D	**6,35**	Schütz - Motorschutzschalter für S00
3RA2921-1A	**6,75**	Schütz - Motorschutzschalter für S0 mit AC Schütz
3RA2921-1B	**6,75**	Schütz - Motorschutzschalter für S0 mit DC Schütz

SPS

Ob Schaltschrankbau, intelligente Hausinstallation oder Maschinen- und Apparatebau - vergessen Sie Einzelkomponenten wie Zeitschaltuhren, Zeitrelais, Zähler und Hilfsschütze. In LOGO! ist alles drin. Und jetzt eröffnen sich mit der neuen LOGO! 8 weitere Möglichkeiten für kleinere Automatisierungsaufgaben. Alle LOGO! 8 Grundgeräte bieten die Kommunikation per Ethernet und durch Anschluss eines Erweiterungsmoduls ist sogar eine Steuerung und Alamierung per SMS möglich.

SIEMENS



- Display mit 6x16 Zeichen und 3 Hintergrundfarben
- Ethernet Schnittstelle
- ältere LOGO!-Programme sind uneingeschränkt ablauflauffähig

Wichtig: Erweiterungsmodule von LOGO! 6/7 können nicht mit LOGO! 8 Grundgeräten verwendet werden. LOGO! 8 Erweiterungsmodule können nicht an älteren LOGO! Grundgeräten (bis einschließlich LOGO! 7) verwendet werden.

Grundgeräte mit Display und Tastatur.

Bestellnummer:		Ausgänge:	Versorgung:
LOGO8 24CE	**123,95**	4 Transistor 0,3 A	24 V DC
LOGO8 24RCE	**139,95**	4 Relais 10(3) A	24 V AC/DC
LOGO8 12/24RCE	**140,00**	4 Relais 10(3) A	12/24 V AC/DC
LOGO8 230 RCE	**145,00**	4 Relais 10(3) A	115/230 V AC/DC

LOGO! Erweiterungsmodule

Erweitern Sie ihr Automationsprojekt für noch mehr Anlagenverfügbarkeit. Egal ob noch mehr Ein- und Ausgänge benötigt werden oder eine Erweiterung der Ethernetschnittstelle erforderlich ist, die Erweiterungsmodule für die LOGO! 8 sind vielseitig einsetzbar und leicht nachzurüsten.



4 digital Eingänge

Bestellnummer:		Ausgänge:	Versorgung:
LOGO8 DM8 12/24R	**79,00**	4 Relais 5(3) A	12/24 V DC
LOGO8 DM8 230R	**79,00**	4 Relais 5(3) A	115/230 V AC/DC

8 digital Eingänge

Bestellnummer:		Ausgänge:	Versorgung:
LOGO8 DM16 230R	**120,00**	8 Relais 5(3) A	115/230 V AC/DC

Analog Erweiterungen

Bestellnummer:		Ausgänge:	Versorgung:
LOGO8 AM2	**89,00**	2x analog, 0-10V,0-20mA	24 V DC
LOGO8 AM2 AQ	**127,00**	2 analog	24 V AC
LOGO8 AM2 RTD	**108,00**	2x PT100	12/24 V DC

Compact-Switch-Modul, RJ45

Bestellnummer:		Versorgung:
LOGO8 CSM 12/24	**120,99**	12 / 24 V AC/DC
LOGO8 CSM 230	**165,00**	230 V AC/DC

SIEMENS LOGO! Starter Boxen

Mit diesen Komplettpaketen können Sie die Vorteile und Möglichkeiten des Logikmoduls schnell und einfach kennenlernen.

- direkt am Gerät oder am PC mit LOGO! Soft Comfort
- verbinden von Funktionen per Drag and Drop
- offline Simulation und Online-Test
- professionelle Dokumentation mit individuellen Blocknamen
- inkl. USB-PC-Kabel, Soft Comfort V 7.0, Handbuch(DVD), Schraubendreher, TANOS-Systainer



Bestellnummer:		
LOGO8 START TD	**299,95**	LOGO!8 12/24RCEO plus Textdisplay
LOGO8 START12/24	**209,95**	LOGO!8 12/24RCE
LOGO8 START230	**189,95**	LOGO!8 230RCE

LOGO! Zubehör

Die geregelten Stromversorgungen der LOGO!Power-Reihe, zur Montage auf der Hutschiene, sind jetzt mit noch mehr Leistung ausgestattet. Bei der Baugröße und dem Design wurde auf eine geringe Einbaubreite und -tiefe geachtet, somit lassen sich diese Geräte ideal in Installationsverteiler und Schaltschränke integrieren.

- Eingang: 1-phasig AC oder DC
- Ausgang: geregelte, potentialfreie Gleichspannung
- Montage auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15, aufschnappbar



Geregelte Stromversorgung

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
LOGO POWER 1,3A	**56,95**	240 V AC	24 V / 1,3 A
LOGO POWER 2,5A	**75,95**	240 V AC	24 V / 2,5 A
LOGO POWER 4A	**96,50**	240 V AC	24 V / 4 A



Bestellnummer:		
LOGO8 RJ45	**17,50**	Vorkonfektioniertes Ethernetkabel 2 m
LOGO8 TDE	**160,00**	LOGO! Textdisplay
LOGO SOFT-C	**58,30**	LOGO! Programmiersoftware

LOGO! 7 SIEMENS
weiterhin online verfügbar
www.reichelt.de

SPS

SIEMENS

Die SIMATIC S7-1200:
Modularer, kompakter Controller für diskrete und Stand-Alone-Automatisierungslösungen.



Die SIMATIC S7-1200 Steuerung ist modular und kompakt, vielseitig einsetzbar, eine sichere Investition und perfekt geeignet für eine komplette Bandbreite an Applikationen. Ein skalierbares und flexibles Design, eine Kommunikationsschnittstelle, die die höchsten Anforderungen der Industrie erfüllt, und eine volle Palette leistungsstarker und integrierter Technologie machen diese Steuerung zu einem integralen Bestandteil einer umfassenden Automatisierungslösung. Die SIMATIC S7-1200 bietet eine integrierte **PROFINET-Schnittstelle**, leistungsstarke und integrierte Technologiefunktionen sowie ein hochflexibles und skalierbares Design.

Das ermöglicht eine einfache Kommunikation, effiziente Lösungen für technologische Aufgaben und eine perfekte Ausrichtung auf individuelle Anforderungen in der Automatisierung in einem breit gefächerten Anwendungsgebiet.

- skalierbares und flexibles Design
- integrierte Industrial Ethernet-/PROFINET-Schnittstelle
- integrierte Technologie Funktionen

SIMATIC S7-1200 Starter-Kits

Im Lieferumfang enthalten sind:

- CPU 1212C AC/DC/RLY
- Eingangssimulator
- STEP7 Basic CD
- Handbuch auf CD
- TANOS - Systainer - Transportbox
- Infomaterial
- IE TP Cord 2 m



Bestellnummer:

S7-1200 STARTER	**429,00**	ohne Panel
S7-1200 KP300	**510,00**	inkl. Basic Mono Panel KP300
S7-1200 KTP400	**595,00**	inkl. Basic Mono Panel KTP400 / Touch
S7-1200 KTP600	**920,00**	inkl. Basic Color Panel KTP600 / Touch

SIMATIC S7-1500 Starter-Kits

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Stromversorgung
- Memory Card
- Step 7 V13
- Ethernet-Kabel



Bestellnummer:
S7-1500 STARTER **1159,95**

SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodule

SIMATIC Erweiterungen für Ihre speziellen Applikationen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.



digitale Signal Boards

Bestellnummer:

SB 1221 24V	**64,95**	4 Eingänge / 24 V DC
SB 1222 24V	**64,95**	4 Ausgänge / Transistor 24 V DC / 0,1 A



digitale Signal Module

Bestellnummer:

SM 1221 24V	**102,90**	8 Eingänge / 24 V DC / IEC Typ 1 P-lesend
SM 1222 24V	**102,90**	8 Ausgänge / Transistor / 0,5 A / 5,0 W
SM 1222 RLY	**102,90**	8 Ausgänge / Relais / DC > 30 V/ AC >250 V / 2 A

SIMATIC S7-1200 Zubehör

SIMATIC-Zubehör für die Abrundung Ihrer Automationslösung.



Bestellnummer:

KABEL 2M SM12XX	**58,50**	2 m Verlängerung für SM12xx-Module
MEMORY 4MB	**59,50**	2 MB Memory Card
SIM 1274 8E	**96,95**	Eingangssimulator für CPU 1211/1212 C
PM 1207 AC-DC	**80,45**	Power Modul AC 120/230 - DC 24 V/2,5 A
CSM 1277	**140,50**	unmanaged Switch, bis zu 3 Teilnehmer

SPS

WAGO® INNOVATIVE CONNECTIONS

Das für vielfältigste Anwendungsgebiete zugelassene **WAGO-I/O-SYSTEM** trägt mit seinem feinmodularen und feldbusunabhängigen Design den Anforderungen an dezentrale Feldbussysteme besonders Rechnung.

- feldbusunabhängig • investitionssicher • klare Kennzeichnung
- skalierbare Leistungen • leistungsstark • hohe Flexibilität
- betriebssicher • automatische Kontaktierung



WAGO-I/O-SYSTEM - SERIE 750



Feldbuskoppler Digital/Analog

Bestellnummer:		Bezeichnung	Einstellbereich
WAGO 750-333	**252,60**	PROFIBUS DP/V1	9,6 kbaud -12 Mbaud

Eingangsklemmen, digital, positivschaltend

Bestellnummer:		Eingänge	V (DC)	Funktion
WAGO 750-432	**33,40**	4	24	Erfassung Steuersignale
WAGO 750-430	**55,40**	8	24	Erfassung Steuersignale
WAGO 750-1405	**90,10**	16	24	Erfassung binärer Signale

Ausgangsklemmen, digital, positivschaltend

Bestellnummer:		Ausgänge	V (DC)	Funktion
WAGO 750-531	**37,75**	4	24	Ausgabe Steuersignale
WAGO 750-530	**62,50**	8	24	Ausgabe Steuersignale
WAGO 750-1504	**104,00**	16	24	Ausgabe binärer Signale

Feldbusstecker mit D-Sub



Bestellnummer:		Bezeichnung	Übertragung	D-Sub
WAGO 750-961	**19,20**	INTERBUS (IN)	2 Mbaud	9-pol Buchse
WAGO 750-962	**19,20**	INTERBUS (OUT)	2 Mbaud	9-pol Stecker
WAGO 750-963	**22,10**	CANopen	10 kbaud - 1 Mbaud	9-pol Buchse
WAGO 750-965	**22,10**	CC-Link		9-pol Stecker
WAGO 750-971	**26,40**	PROFIBUS	bis 12 Mbit/s	9-pol Stecker
WAGO 750-972	**28,90**	PROFIBUS	bis 12 Mbit/s	Stecker / Buchse

24h

Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Eingangsklemmen, analog

Bestellnummer:		Eingänge	Funktion
WAGO 750-453	**188,50**	4	0 … 20 mA
WAGO 750-455	**188,50**	4	4 … 20 mA

Ausgangsklemmen, analog

Bestellnummer:		Ausgänge	Funktion
WAGO 750-555	**183,70**	4	4 … 20 mA
WAGO 750-559	**162,50**	4	0 … 10 V

Bus-Endklemme

Bestellnummer:		
WAGO 750-600	**14,45**	für den Abschluss des Feldbusknotens

Potentialklemmen

Bestellnummer:		
WAGO 750-602	**16,70**	Potentialeinspeisung 24 V DC
WAGO 750-603	**16,70**	Potentialvervielfältigung 24V DC / 8-Kanal
WAGO 750-604	**16,70**	Potentialvervielfältigung 0V DC / 8-Kanal



Zubehör

Bestellnummer:		
WAGO 750-923	**50,85**	USB-Service-Kabel 2,5 m
WAGO 750-975	**14,15**	RJ-45-Ethernetstecker, 10/100 Mbit/s

WAGO Industrial-ECO-Switch Serie-852

für die Hutschienenmontage (Tragschiene) - DIN 35 -

- Diagnose-LEDs auf der Vorderseite
- unterstützt Auto-MDI-/MDI-X-Funktionen
- Halb- oder Vollduplex-Übertragungsmodus pro Port
- Store-and-Forward-Switching-Methode
- unterstützt bis zu 2000 absolute MAC-Adressen
- Überspannungsschutz
- Standards IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX/FX, IEEE 802.3x Flow Control
- Topologie Stern



Bestellnummer:		Ports	BxHxT (mm)
WAGO 852-111	**77,05**	5	23,4 x 73,8 x 109,2
WAGO 852-112	**108,85**	8	109,2 x 23,4 x 73,8

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

SPS





Das PLC-Logic Logikrelaissystem von Phoenix Contact vereint erstmals Logik-, Interface- und Feldanschlussebene in nur einem System.
Durch die Flexibilität bei der Bestückung des Logiksystems mit den verschiedenen Relaismodulen spart man Zeit und profitiert von einer hohen Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit. Ein weiterer Vorteil der Relaismodule ist der geringe Aufwand bei einer Funktionsänderung oder im Servicefall, da die einzelnen Relais einfach herausgezogen und wieder eingesteckt werden können. Die PLC-Logic Systemmodule werden direkt auf die Relaismodule aufgesetzt, somit entfällt auch hier eine zeitaufwendige Verdrahtung. Feldgeräte wie Sensoren oder Antriebe können dank der Push-In-Anschlussklemmen schnell und einfach angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die intuitiv bedienbare Programmiersoftware ist einfach aufgebaut und ermöglicht das Testen der erstellten Programme am PC oder im direkten Betrieb, über die Simulationsfunktion.

Phoenix PLC-logic Starter-Kit

Der optimale Einstieg in die PLC logic Automationstechnik.
Mit dem Starter-Kit erhalten Sie alle zentralen Komponenten, die Sie für die ersten Schritte mit PLC logic benötigen.
Set beinhaltet:

- PLC-logic-Basis-Logikmodul: 24 V DC
- Relaismodul mit Push-in-Anschluss: 1 Wechsler
- 2-m-Verbindungskabel



PHOE 2905504
137,95

Mit PLC logic Schalten und Steuern Sie I/O-Signale mit nur einem kompakten System. Durch die steckbaren Relais ist man in der Lage das Modul je nach Bedarf zu kombinieren.

Phoenix PLC-logic



Basis-Logikmodul

Bestellnummer:		Versorgungsspannung	Eingänge	Ausgänge	Anschluss
PHOE 2903094	**142,95**	24 V DC	8	8	Schraub
PHOE 2905135	**142,95**	24 V DC	8	8	Push-In

Erweiterungsmodul

Bestellnummer:		Versorgungsspannung	Eingänge	Ausgänge	Anschluss
PHOE 2903095	**117,50**	24 V DC	8	8	Schraub
PHOE 2905137	**117,50**	24 V DC	8	8	Push-In

Alles von:
PHOENIX CONTACT
http://rch.lt/kK

PLC-logic- Relaismodule

Steckbares Eingangs-Solid-State-Relaismodul zur Kombination mit dem PLC-Basislogikmodul.



Solid-State-Relais

Bestellnummer:		Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anschluss
PHOE 2900352	**13,95**	24 V DC	3 … 48 V DC	Push-In
PHOE 2966728	**13,95**	24 V DC	3 … 48 V DC	Schraub
PHOE 2904691	**16,95**	120 V AC	3 … 48 V DC	Schraub
PHOE 2904694	**16,95**	120 V AC	3 … 48 V DC	Push-In

Relais

Bestellnummer:		Eingangsspannung	Kontaktform	Anschluss
PHOE 2900314	**16,80**	120 V AC	1 Schließer	Push-In
PHOE 2966320	**16,95**	120 V AC	1 Schließer	Schraub

PHOENIX CONTACT

OMNI-Funkset

Mit dem Wireless-MUX-Modul übertragen Sie drahtlos 16 digitale und 2 analoge Signale bidirektional, also in beide Richtungen. Somit lassen sich Signalkabel mit 40 Adern einfach ersetzen. Das Set besteht immer aus zwei Modulen, eines ist der Master und das andere der Slave. Wird ein Signal an einem Eingang des Wireless-MUX-Moduls angelegt, überträgt dieses das Signal auf den entsprechenden Ausgang des festgepaarten Wireless-MUX-Moduls. Die Funklösung wurde speziell für den Einsatz unter industriellen Bedingungen entwickelt und zeichnet sich durch Robustheit, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung aus.

- 16 digitale Ein- und Ausgänge
- 2 analoge Ein- und Ausgänge
- Bluetooth-Schnittstelle
- Funkzulassungen für über 40 Länder



Bluetooth

Bestellnummer:		Versorgungsspannung	Anschluss
PHOE 2884208	**889,95**	24 V DC	Zugfeder

SMS-Relais

Mit diesem speziell auf die industriellen Bedürfnisse der Fernkommunikation und Alarmierung abgestimmten Mobilfunkmodul, können Sie analoge und digitale Werte überwachen und Relais aus der Ferne schalten. Die Daten werden sicher über SMS, E-Mail und GPRS übertragen. Das Meldesystem ist aufgrund des großen Spannungsbereichs und der unterschiedlichen Eingänge sehr vielseitig einsetzbar. Das TC Mobile I/O gibt es als DC- oder AC-Gerät, wobei es eine interessante Besonderheit bei den DC-Geräten gibt. Diese sind mit zwei zusätzlichen analogen Eingängen versehen, die sowohl Spannung als auch Strom messen können.

- 4 digitale Eingänge
- 2 Relaisausgänge
- serielle Schnittstelle: USB 2.0
- Funkschnittstelle: GSM Freigeschaltete Simkarte wird benötigt!



GPRS

Bestellnummer:		Versorgungsspannung	Kontaktform
PHOE 2903806	**297,50**	250 V AC	4 Schließer
PHOE 2903805	**297,50**	10 … 60 V DC	4 Schließer

GSM-/GPRS-Modem

Sie benötigen jederzeit und weltweit den Zugriff auf ihre Maschinen und Anlagen? Mit dem kompakten GSM-/GPRS-Modem ist dies kein Problem mehr. Über die Kommunikation via GSM werden Sie jederzeit und überall per SMS, Fax oder E-Mail über Störungen oder Prozessdaten informiert. Werden die konfigurierbaren Warn- oder Störmeldeeingänge aktiviert, wählt das Modem eine frei definierbare Rufnummer und sendet gespeicherte Textmeldungen. Die Sleep-Funktion ist ein weiteres tolles Feature.

- Serielle Schnittstelle: RS-232
- 2 digitale Eingänge
- 1 digitaler Ausgang



GSM GPRS

Bestellnummer:		Versorgungsspannung
PHOE 2313106	**351,95**	24 V DC

Empro-Energiemessgerät

Mit dem Empro-Energiemessgerät erfassen und überwachen Sie elektrische Parameter in Niederspannungsanlagen bis 500 V.

- Echt-Effektivwertmessung

Schutzart: IP52 (frontseitig)
Eingangsspannungsbereich:
50 V AC ... 500 V AC
(Phase/Phase)
28 V AC ... 289 V AC
(Phase/Neutralleiter)



Bestellnummer:		Messbereich		Leistungsaufnahme
PHOE 2901364	**225,95**	0 … 11 kA	110 … 400 V AC	10 VA

Stromwandler-Set

Der ideale Stromwandler zum Nachrüsten.

- hohe Anlagenverfügbarkeit
- Wechselströme bis 4000 A wandeln
- platzsparend und handlich
- fester Sitz auf Stromschienen

Set besteht aus: 1A-Messumformer Rogowski-Spule 300 mm



Bestellnummer:		Messbereich	Versorgungsspannung
PHOE 2904921	**254,50**	100 … 4000 A	24 V DC

Mess- und Regeltechnik

Die Mess- und Regeltechnik spielt unter anderem eine wichtige Rolle, wenn es darum geht Prozesse zu überwachen und Daten zu erfassen. Durch die Auswertung dieser Daten können Anlagen und Maschinen optimiert und effizienter gemacht werden.
Die Produkte von **WAGO** und **PHOENIX-CONTACT** zielen in erster Linie auf die Energiemessung und Übertragung der erfassten Daten ab. Produkte wie die Rogowski-Spule von PHOENIX-CONTACT ermöglichen es sogar in bereits bestehenden Anlagen einfach und schnell eine permanente Überwachung einzurichten.

Universalstrommessumformer

Die Universalstrommessumformer, zum Messen von Gleich- und Wechselströmen, können variabel auf Tragschiene oder Montageplatte montiert werden. Dank der steckbaren COMBICON-Anschlussklemmen ist das Anschließen noch komfortabler und schneller möglich.

- universelle Strommessung, kein Shunt erforderlich
- 3-Wege-Trennung
- Echteffektivwert-Messung



Stromausgang

Bestellnummer:		Messbereich	Ausgang
PHOE 2308027	**198,95**	0 … 100 A	4 … 20 mA
PHOE 2308030	**198,95**	0 … 200 A	4 … 20 mA
PHOE 2308043	**215,95**	0 … 300 A	4 … 20 mA

Spannungsausgang

Bestellnummer:		Messbereich	Ausgang
PHOE 2308108	**189,95**	0 … 100 A	0 … 10 V
PHOE 2308205	**189,95**	0 … 200 A	0 … 10 V
PHOE 2308302	**189,95**	0 … 300 A	0 … 10 V

Strommessumformer

Diese Strommessumformer zum Messen von sinus- und nicht-sinusförmigen Wechselströmen, sind einfach nachrüstbar dank der aufklappbaren Rogowski-Spule. Sie können wahlweise auf einer Montageplatte oder einer Tragschiene montiert werden. Durch den klappbaren Sensor kann man Sie unterbrechungsfrei installieren und einfach über steckbare Anschluss-klemmen anschließen. Der Messbereich kann bequem per Schiebeschalter eingestellt werden.

- Loop-powered
- Strommessung ohne Shunt dank Rogowski-Sensor



Bestellnummer:		Messbereich	Ausgang
PHOE 2813457	**193,95**	0 … 100 A	0 … (5) 10 V
PHOE 2813460	**193,95**	0 … 200 A	0 … (5) 10 V

Stromausgang

Bestellnummer:		Messbereich	Ausgang
PHOE 2813486	**211,95**	0 … 100 A	4 … 20 mA
PHOE 2813499	**211,95**	0 … 200 A	4 … 20 mA

Kabelumbau-Stromwandler

Die kompakten teilbaren Kabelumbau-Stromwandler sind speziell für das Nachrüsten in bestehenden Anlagen geeignet. Sie finden insbesondere Anwendung in Fällen, bei denen der Strompfad nicht unterbrochen werden darf.

- keine Unterbrechung der Messleitung
- ideal für die Anwendung in sehr kleinen Räumen
- besonders schnelle Montage
- für Anwendung um isolierte Leiter bis Ø 42 mm
- kompakt und scharnierbar



Bestellnummer:		Übersetzung	Leitung
WAGO 855-5401A	**94,75**	400 A / 1 A	5 m
WAGO 855-5601A	**94,75**	600 A / 1 A	5 m
WAGO 855-51001A	**115,60**	1000 A / 1 A	5 m
WAGO 855-5405A	**94,75**	400 A / 5 A	3 m
WAGO 855-5605A	**94,75**	600 A / 5 A	3 m
WAGO 855-51005A	**115,60**	1000 A / 5 A	3 m

Aufsteck-Stromwandler

Diese Aufsteck-Stromwandler sind induktive, nach dem Trafo-Prinzip arbeitende 1-Leiter-Stromwandler. Aufgrund des angewendeten Messprinzips eignen sich Stromwandler dieses Typs zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen.

- picoMAX®-Anschlusstechnik
- Montage auch auf engstem Raum
- Tragschienenadapter zur einfachen Befestigung des Stromwandlers auf Tragschienen bzw. Montageplatten
- Genauigkeitsklasse 1



Bestellnummer:		Übersetzung
WAGO 855-2735A	**28,50**	35 A / 1 A
WAGO 855-2764A	**29,98**	64 A / 1 A

Tragschienenadapter

Bestellnummer:		
WAGO 855-9927	**1,70**	





Bestellnummer:		Übersetzung
WAGO 855-3201A	**23,85**	200 A / 1 A
WAGO 855-4401A	**26,70**	400 A / 1 A
WAGO 855-3601A	**23,85**	600 A / 1 A
WAGO 855-3205A	**19,35**	200 A / 5 A
WAGO 855-4405A	**22,30**	400 A / 5 A
WAGO 855-3605A	**19,35**	600 A / 5 A

Tragschienenadapter

Bestellnummer:		
WAGO 855-9900	**2,90**	

Schnellbefestigungsadapter

Bestellnummer:		
WAGO 855-9910	**2,90**	



Antriebstechnik

SIEMENS

Automatisierte Prozesse rücken in der Industrie immer weiter in den Vordergrund und sind mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Effektivität ist das Stichwort, welches eine große Rolle bei der Automatisierung dieser Prozesse spielt. Um das effektive Arbeiten im Bereich der Antriebstechnik zu gewährleisten, empfehlen sich die Produkte der Firma Siemens. Die Frequenzumformer und Motorstarter ersetzen aufwendig und zeitintensiv zu realisierende Schaltungen und vereinen vielseitige Funktionsmöglichkeiten in nur einem Gerät.

Frequenzumrichter

SINAMICS V20 Umrichter

NEU



Die Frequenzumrichter SINAMICS V20 sind kompakt aufgebaut und können über verschiedene Optionen (wie externes BOP, Anschlusskabel, Filter, Bremswiderstände, Schirmung, ...) individuell den Anforderungen der Anwendung sowie den Ansprüchen des Anwenders angepasst werden. Die kompakten und robusten Geräte sind maßgeschneidert für den Betrieb von Pumpen, Lüftern, Kompressoren und Förderanlagen sowie für einfache Antriebsaufgaben in der Prozess- und Verarbeitungsindustrie. Die Bedienung erfolgt direkt am Umrichter ohne zusätzliche Engineering-Tools.
Die SINAMICS V-Geräte eignen sich speziell für Anwendungen, die kein antriebstechnisches Spezialwissen erfordern.

- niedrige Investitionskosten für den Anwender
- Wand- und Durchsteckmontage
- einfache Integration in Mikro-Automatisierungssysteme

Digitaleingänge-Standard: 4
Digitalausgänge: 1 Relais-Wechsler, 1 Transistor
Analogeingänge: 2 (als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar)
Analogausgänge: 1

Bestellnummer:		Spannung	Leistung	Phasenzahl
SINAMICS 137AV0	**161,30**	230 V	0,37 kW	3
SINAMICS 180AV0	**195,80**	230 V	0,75 kW	3
SINAMICS 215AV0	**239,40**	230 V	1,5 kW	3
SINAMICS 230AV0	**327,80**	230 V	3,00 kW	3
SINAMICS 215CV0	**340,50**	400 V	1,5 kW	3
SINAMICS 230CV0	**448,95**	400 V	3,00 kW	3

Frequenzumrichter, Zubehör

Das BOP Interface Modul ermöglicht die Übertragung von Parameterdaten zwischen dem Umrichter und der MMC/SD-Karte.



Basic Operator Panel

Bestellnummer:	
V20 BOP	**21,30**

Parameter Loader

Bestellnummer:	
V20 PM LOAD	**69,95**

Motorstarter

Siemens Motorstarter SIRIUS 3RM1 sind kompakte Geräte in 22,5 mm Baubreite, die eine Vielzahl von Funktionen in einem Gehäuse vereinen. Sie bestehen aus Kombinationen von Relaiskontakten und Leistungshalbleitern (Hybridtechnik) und einem elektronischen Überlastrelais zum betriebsmäßigen Schalten von Drehstrommotoren bis zu 3 kW (bei 400 V) und ohmschen Verbrauchern mit maximal 10 A an Wechselspannungen bis zu 500 V.

Sie gewährleisten das sichere Anlaufen eines Motors und schützen diesen gleichzeitig vor Beschädigung.

- Überlastschutz mit Weiteinstellbereich
- Verringerter Verdrahtungsaufwand
- Geringer Platzbedarf



Direkstarter

Bestellnummer:		Betriebsleistung	Auslösestrom
DS 1001	**153,70**	0 … 0,12 kW	0,1 … 0,5 A
DS 1002	**153,70**	0,09 … 0,75 kW	0,4 … 2,0 A
DS 1007	**153,70**	0,55 … 3 kW	1,6 … 7,0 A

Wendestarter

Bestellnummer:		Betriebsleistung	Auslösestrom
WS 1201	**166,95**	0 … 0,12 kW	0,1 … 0,5 A
WS 1202	**166,95**	0,09 … 0,75 kW	0,4 … 2,0 A
WS 1207	**166,95**	0,55 … 3 kW	1,6 … 7,0 A

Direktstarter Safety, für sicherheitsgerichtetes Abschalten

Bestellnummer:		Betriebsleistung	Auslösestrom
DSS 1101	**178,50**	0 … 0,12 kW	0,1 … 0,5 A
DSS 1102	**178,50**	0,09 … 0,75 kW	0,4 … 2,0 A
DSS 1107	**178,50**	0,55 … 3 kW	1,6 … 7,0 A

Wendestarter Safety, für sicherheitsgerichtetes Abschalten

Bestellnummer:		Betriebsleistung	Auslösestrom
WSS 1301	**191,70**	0 … 0,12 kW	0,1 … 0,5 A
WSS 1302	**191,70**	0,09 … 0,75 kW	0,4 … 2,0 A
WSS 1307	**191,70**	0,55 … 3 kW	1,6 … 7,0 A

Motorstarter, Zubehör



Einspeiseklemme

Bestellnummer:		Phasenanzahl
ESK 1920	**9,85**	3

Phasensammelschiene

Bestellnummer:		Phasenanzahl	Motorstarter
PSL 1910 1AA	**8,80**	3	2
PSL 1910 1BA	**10,95**	3	3
PSL 1910 1DA	**14,40**	3	5

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

DC-Motore

Fast Forward Solutions

Bühler Motor

Bühler Motor steht seit Jahren für höchste Kompetenz in der Antriebstechnik. Dabei bilden DC-Motore und Getriebemotore von 1 bis 500 W einen Teil des Fundaments der effizienten und zuverlässigen Antriebslösungen.

31 x 51

Kollektor: Kupfer/ 7-teilig
Grundentstörung: 2 Drosseln
Isolierstoffklasse: Wicklung H, ansonsten A
Schutzart: IP40
Kommutierung: Kohlenbürsten
Anker: gerade Nut
Magnetsystem: Permanent-magnet, 2-polig
Motorlager: Sinterbronzelager
Gehäuse: Stahl, Korrusionsschutz
Lebensdauer: 1000 h



Bestellnummer:		Spannung (V)	Drehzahl (U/min)	Anlauf-strom (A)	Leistung (W)
BM 1.13.021.301	**65,95**	12	3000	2,5	6,3

51 x 88

Kollektor: Kupfer/ 12-teilig
Grundentstörung: -
Isolierstoffklasse: Wicklung H, ansonsten A
Schutzart: IP40
Kommutierung: Kohlenbürsten
Anker: geschränkte Nut
Magnetsystem: Permanent-magnet, 2-polig
Motorlager: Kugellager
Gehäuse: Stahl, Korrusionsschutz
Lebensdauer: 2000 h



Bestellnummer:		Spannung (V)	Drehzahl (U/min)	Anlauf-strom (A)	Leistung (W)
BM 1.13.044.236	**99,95**	24	3200	12,5	50

Getriebemotore

Fast Forward Solutions

Bühler Motor

- **Getriebegehäuse: Zinkdruckguss Kunststoff bei Serie 31x88 und 31x106**
- **Isolierstoffklasse: Wicklung H ansonsten A Wicklung F ansonsten A bei Serie 29 flat**
- **Kommutierung: Kohlenbürsten**
- **Magnetsystem: Permanentmagnet, 2-pol**
- **Motorlager: Sinterbronzelager**


1


2


3


4

Bühler Getriebemotore

Bestellnummer:		Spannung (V)	Drehzahl (U/min)	Drehmoment (Nm)	Schutzart	Anker	Serie	Abbildung
BM 1.61.050.441	**131,50**	12	240	80	IP40	geschränkte Nut	70 x 129	1
BM 1.61.050.462	**138,95**	24	116	150	IP40	geschränkte Nut	70 x 129	1
BM 1.61.050.469	**146,95**	24	4	500	IP40	geschränkte Nut	70 x 114	1
BM 1.61.065.405	**65,95**	6	34	15	IP20	gerade Nut	29 flat	2
BM 1.61.065.425	**65,95**	12	34	15	IP20	gerade Nut	29 flat	2
BM 1.61.065.426	**65,95**	12	18	20	IP20	gerade Nut	29 flat	2
BM 1.61.065.463	**65,95**	24	136	4,5	IP20	gerade Nut	29 flat	2
BM 1.61.077.416	**84,95**	12	14	200	IP40	gerade Nut	31 x 88	3
BM 1.61.077.426	**92,95**	24	14	200	IP40	gerade Nut	31 x 88	3
BM 1.61.077.422	**92,95**	24	140	55	IP40	gerade Nut	31 x 106	4

TMC Schrittmotor-Treiber/-Controller

10-A-Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren

Speziell für Niederspannungs-Elektromotoren entwickelt. Stufenlose Drehzahlregelung von Gleichstrom-Bohrmaschinen, Modellautos etc. Aufgrund der Puls-Breitensteuerung (600 Hz ... ca. 2 kHz), bleibt die Verlustleistung selbst bei niedrigen Drehzahlen gering.

Betriebsspannung: 12 ... 24 V DC
Strombegrenzung: 0 ... 10 A, einstellbar
Drehzahleinstellung: 0 ... 100 %
Maße: 100 x 90 mm



Bestellnummer:
REGLER DZ **36,50**

Einzel- und Mehrachsensteuerungen für bipolare Motoren

- integrierter Programmspeicher (16k) für 2048 TMCL-Befehle
- TMCM-Module sind stand-alone fähig
- Microstepping / 16-fach µStepping / lineare Rampen
- 8x TTL- oder Analog-IN (10-bit), 8x TTL-OUT
- serielle Schnittstellen (verschiedene verfügbar)
- integrierte Leistungstreiber mit 1,5 A (peak)
- Eingänge für Referenz- und Endschalter
- Analoge und digitale I/Os
- sensorlose Lastwinkelmessung und Blockier-Überwachung



Bestellnummer:		Treiber	Maße	Ansteuerung/Option	
TMCM 303 SG	**149,95**	3x 1,5A	80x50	UART, CAN	StallGuard

Modul - TMCM-1110 - stepRocker™

Das TMCM-1110 stepRocker™ ist eine intelligente, kompakte und ready to use Motion Control-Lösung bei niedrigen Kosten für bipolare 2-Phasen-Schrittmotoren. Es unterstützt die gemeinsame und einfach zu bedienen Programmiersprache TMCL™, wo vordefinierte Motion-Control-Befehle wie Position anfahren oder konstante Rotation eine bequeme und schnelle Entwicklung garantieren. Da alle zeitkritischen Operationen, z. B. Rampenberechnung onboard durchgeführt werden, ist die Kommunikation sehr gering gehalten.

- 24 V DC (Nennwert) Versorgungsspannung
- bis zu 2,8 A RMS Spulenstrom (programmierbar)
- für Zwei-Phasen bipolare Schrittmotoren
- USB und RS-485
- Step und Richtung Aus-und Eingänge, für Multi-Achsen (bis zu 3 stepRocker) Operationen
- 2 Eingänge für Referenz und Aus-Schalter
- 3 Mehrzweckeingänge (können für AB / N-Encoder verwendet werden)
- 6 I/O´s
- µC Programmierschnittstelle SWD



Bestellnummer:
TMCM-1110 **61,65**

Kabelsätze für TMCM Module

Bestellnummer:

KABELSATZ 1060	**8,75**	TMCM-1060 u. PD60-1060
KABELSATZ 1180	**16,95**	PD86-1180
KABELSATZ 1640	**8,60**	TMCM-1640
KABELSATZ 6110	**14,55**	TMCM-6110

Leistungsregler 110 ... 240 V AC max. 4000 VA

Kemo Electronic

zum Regeln von ohmschen und induktiven Lasten (z.B. Motore, Heizungen usw., wenn diese im Phasenanschnitt geregelt werden können).

- max. Belastung 18 A bei Montage auf einen Kühlkörper
- ohne zusätzlichen Kühlkörper max. 6 A (Spitze max. 25 A / 10 s)
- Maße 87 x 60 x 33 mm (mit Befestigungsboden)



Bestellnummer:
M 028N **23,40**

Schrittmotor-Interface, 4-Pin

Zum Steuern von einem 4-Strang Schrittmotor 4 ... 18 V, max. 2 A. Zur Stromversorgung ist ein Doppelnetzteil (Split-Power-Supply) erforderlich. Der Motor kann entweder per Hand an der Tastatur oder über ein zuvor geschriebenes Programm gesteuert werden. Inkl. Software.
Maße: 120 x 50 x 24 mm



Bestellnummer:
M 106 **21,65**

Modul - TMCM-102

Das TMCM-102 ist ein 2-Phasen-Schrittmotor-Controller/ Treiber-Modul in einem Aluminium-Profil für eine schnelle und robuste Montage. Der integrierte Encoder-Feedback ermöglicht eine optimale Lösung für hoch zuverlässige Laufwerke.

- bis zu 3,5 A RMS Spulenstrom (5 A Spitze)
- 18 V bis 55 V Motor Versorgungsspannung
- für Zwei-Phasen bipolare Motoren mit 1 A bis 3,5 A Spulenstrom
- Inkrementalgeber (2 oder 3-Kanal single ended)
- RS-232, RS-485, RS-422, USB oder CAN 2.0b-Host-Schnittstelle
- Speicher für 2048 TMCL Kommandos
- On-the-fly-Veränderung der Parameter
- Closed-Loop für zuverlässige Antriebe
- StallGuard™ für sensorlose Motor-Blockiererkennung
- Maße: 76 x 70 mm



Bestellnummer:
TMCM-102 **244,95**

Modul - TMCM-1060

Das TMCM-1060 ist ein intelligentes Schrittmotor-Controller / Treiber-Modul mit der neuen herausragenden coolStep™-Technologie für die sensorlose lastabhängige Stromregelung. Dies ermöglicht einen energieeffizienteren Betrieb des Motors. Mit der fortschrittlichen stallGuard2™-Funktion kann die Belastung des Motors mit hoher Auflösung erfasst werden. Das Modul wird direkt auf einen QMot-Schrittmotor mit 57- oder 60-mm-Flansch montiert.

- 24 bis 48 V DC (Nennwert) Versorgungsspannung
- bis zu 2,8 A RMS Spulenstrom
- Zwei-Phasen bipolare Schrittmotoren
- montierbar auf QMot Motoren (57 mm/NEMA23 oder 60 mm/NEMA24)
- CAN, USB, RS232, RS485 • Maße: 86 x 86 mm



Bestellnummer:
TMCM-1060 **146,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Trinamic PANdrive Mechatronik-Familie

PANdrive PD-013-42 StallGuard™

Schrittmotor mit integrierter Endstufe (Takt/Richtung)

- Hybrid-Schrittmotor 42 x 42 mm (NEMA17)
- 200 Schritten/Umdrehung (1,8°)
- typische Drehzahlen bis zu 500 Umdrehungen/Minute bei 24 V
- automatische Referenzfahrt
- bis zu 256-fach Microstepping
- 2 Eingänge für Referenz- und Endschalter
- Lastwinkelmessung und Blockier-Überwachung
- Versorgungsspannung 7 … 30 V DC
- 5 mm Achse
- inkl. Kabelsatz JST



Bestellnummer:		Baulänge	Haltemoment	Schnittstelle
PD2-013-42	**109,95**	39,4 mm	0,33 Nm	Takt/Richtung

PANdrive PD-110-42 StallGuard™

- Hybrid-Schrittmotor 42 x 42 mm (NEMA17)
- 200 Schritten/Umdrehung (1,8°)
- typische Drehzahlen bis zu 500 Umdrehungen/Minute bei 24 V
- programmierbare Parameter, automatische Rampengenerierung
- „Stand-Alone" Möglichkeit mit integriertem Programmspeicher
- 16-fach Microstepping
- serielle Schnittstelle (RS-485)
- 2 Eingänge für Referenz- und Endschalter
- Lastwinkelmessung und Blockier-Überwachung
- Versorgungsspannung 7 … 28 V DC
- 5 mm Achse
- inkl. Kabelsatz JST



Bestellnummer:		Baulänge	Haltemoment	Schnittstelle
PD2-110-42-485	**109,95**	39,4 mm	0,33 Nm	RS-485

PANdrive PD-60-1060 StallGuard2™

Schrittmotor einem Controller-Board und einem sensOstep™ Encoder

- Flanschgröße 60 mm (NEMA24)
- nom. 48 V DC Versorgungsspannung (18 V bis 55 V)
- bis zu 2,8 A RMS Spulenstrom
- CAN, USB, RS-232, RS-485
- Schritt-und Richtungs-Schnittstelle
- bis zu 256 Mikroschritte
- Speicher für 2048 TMCL Kommandos
- stallGuard2™ sensorlose Lasterkennung
- coolStep™ sensorlose lastabhängige Stromregelung
- microPlyer™ 16 bis 256 mal Mikroschritt-Interpolation
- integrierter absoluter sensOstep™ Encoder
- on-the-fly-Veränderung der Parameter



Bestellnummer:		Baulänge	Haltemoment	Schnittstelle
PD-3-PD60-1060	**216,60**	85,0 mm	2,10 Nm	CAN, USB, RS-232, RS-485

PANdrive PD-86-1180 StallGuard2™

- Flanschgröße 86 mm (NEMA34)
- nom. 48 V DC Versorgungsspannung (24 V bis 48 V)
- bis zu 5,5 A RMS Spulenstrom
- CAN, USB, RS-232, RS-485
- Schritt-und Richtungs-Schnittstelle
- bis zu 256 Mikroschritte
- Speicher für 2048 TMCL Kommandos
- stallGuard2™ sensorlose Lasterkennung
- coolStep™ sensorlose lastabhängige Stromregelung
- microPlyer™ 16 bis 256 mal Mikroschritt-Interpolation
- integrierter absoluter sensOstep™ Encoder
- on-the-fly-Veränderung der Parameter



Bestellnummer:		Baulänge	Haltemoment	Schnittstelle
PD-3-PD86-1180	**399,90**	118,5 mm	7,00 Nm	CAN, USB, RS-232, RS-485

Modul - TMCM-351

Das TMCM-351 ist ein leistungsstarker 3-Achsen 2-Phasen-Schrittmotor-Controller / Treiber-Modul mit Encoder-Interface. Mit dem integrierten zusätzlichen I/O-Schnittstellen können Sie komplette System-Control-Anwendungen realisieren. Die Motoren und Schalter können problemlos mit Schraub-oder Crimp-Stecker angeschlossen werden.

- bis zu 2,8 A Spulenstrom RMS
- nom. 24 V DC Versorgungsspannung (28,5 V DC max)
- für Zwei-Phasen bipolare Motoren
- RS-232, RS-485, CAN 2.0B-Host und USB serielle Kommunikationsschnittstellen
- jede Achse einzeln programmierbar
- niedrige Verlustleistung, keine Kühlkörper erforderlich
- Größe: 160 x 100 mm



Bestellnummer:	
TMCM-351	**249,90**

TRINAMIC MOTION CONTROL
Alle Schritt-motortreiber
online: **www.reichelt.de**
http://rch.lt/m0

QMOT Quality Motors - Made in Europe

Schrittmotoren, Flanschmaß 28 x 28 mm

- Hybrid-Schrittmotor, 1,8° • High Torque Version
- 2 Phasen, bipolar
- Eckige Bauweise, Flanschmaß 28 x 28 mm (NEMA11)
- für Mikroschritt optimiert
- 5 mm Achse, 20 mm Länge, D-Cut
- Neodym-Magneten für maximales Drehmoment



Bestellnummer:		Baulänge	Haltemoment	Phasenstrom
QSH2818-32-07	**24,95**	32,0 mm	0,06 Nm	0,67 A
QSH2818-51-07	**33,30**	51,0 mm	0,12 Nm	0,67 A

Schrittmotoren, Flanschmaß 42 x 42 mm

- Hybrid-Schrittmotor, 1,8°
- High Torque Version
- 2 Phasen, bipolar
- eckige Bauweise, Flanschmaß 42 x 42 mm (NEMA17)
- 200 Schritten/Umdrehung (1,8 Grad Schrittwinkel)
- 5 mm Achse
- Litzenlänge: 300 mm typ.
- optimiert für Microstepping



Bestellnummer:		Baulänge	Haltemoment	Phasenstrom
QSH4218-35-026	**22,50**	33,3 mm	0,26 Nm	1,0 A
QSH4218-40-033	**24,20**	39,4 mm	0,33 Nm	1,0 A
QSH4218-51-049	**30,80**	49,5 mm	0,50 Nm	1,0 A

Schrittmotoren, Flanschmaß 57 x 57 mm

- Hybrid-Schrittmotor, 1,8°
- High Torque Version mit Neodym Magnet
- 2 Phasen, bipolar
- eckige Bauweise, Flanschmaß 57 x 57 mm (NEMA23)
- 200 Schritten/Umdrehung (1,8 Grad Schrittwinkel)
- 6,35 mm Achse
- Litzenlänge: 300 mm typ.
- optimiert für Microstepping



Bestellnummer:		Baulänge	Haltemoment	Phasenstrom
QSH5718-41-055	**33,30**	41,0 mm	0,47 Nm	2,1 A
QSH5718-51-101	**36,70**	51,0 mm	1,26 Nm	2,8 A

Schrittmotoren, Flanschmaß 60 x 60 mm

- Hybrid-Schrittmotor, 1,8°
- High Torque Version
- 2 Phasen, bipolar
- eckige Bauweise, Flanschmaß 60 x 60 mm (NEMA23)
- für Mikroschritt optimiert
- 5 mm Achse, 20 mm Länge, D-Cut
- Neodym-Magneten für maximales Drehmoment



Bestellnummer:		Baulänge	Haltemoment	Phasenstrom
QSH6018-65-28	**57,95**	65,0 mm	2,10 Nm	2,8 A

BLDC Motoren

Bürstenloser DC-Motor 42 mm

- Anzahl der Pole: 8
- Anzahl der Phasen: 3
- nominal 4000 RPM bei Nenndrehmoment
- Schrittmotor kompatibel 42 mm Flansch
- 5 mm Achse Durchmesser, 20 mm Länge
- typ. 24 V Betriebsspannung
- bis zu 48 V möglich
- integrierte Hall-Sensoren



Bestellnummer:		Baulänge	Haltemoment	Phasenstrom
QBL4208-41-06	**58,30**	41,0 mm	0,06 Nm	1,8 A
QBL4208-61-04	**74,95**	61,0 mm	0,13 Nm	3,5 A

Modul - TMCM-1640

Das TMCM-1640 ist ein intelligentes BLDC (Bürstenlos)-Motor-Controller / Treiber-Modul mit der neuen herausragenden hallFX™-Technologie für sensorlose sowie Encoder-oder Hall-Sensor basierte Kommutierung.
Das Modul wird direkt auf einem 2 mm Flansch QMot BLDC-Motor montiert.

- 9 V bis 28,5 V DC (Nennwert) Versorgungsspannung
- bis zu 5 A RMS Spulenstrom
- für Dreiphasen-BLDC-Motoren
- montierbar auf QMot Motoren (42 mm/NEMA17)
- USB
- Encoder-Schnittstelle
- hallFX ™ sensorlose Blockkommutierung
- Maße: 42 x 42 mm



Bestellnummer:
TMCM-1640 **100,55**

Modul - TMCM-6110

Das TMCM-6110 ist ein kompaktes 6-Achs-Schrittmotor-Controller- / Treiber-Modul. Es unterstützt bis zu 6 bipolare Schrittmotoren mit bis zu 1,1 A RMS Spulenstrom. Es gibt getrennte Motor- und Referenz-/ Endschalter-Anschlüsse für jeden Motor. Darüber hinaus bietet das Modul zusätzlich je 8 Mehrzweck Ein- und Ausgänge an.

- für äußerst kompakte Multi-Achsen-Schrittmotor-Lösungen
- Versorgungsspannung: +9 V bis +28 V DC
- Motor Strom: bis zu 1,1 A RMS (programmierbar) pro Achse
- Modul Größe: 130 mm x 100 mm, Höhe 30 mm max.
- 4 Bohrungen für Schrauben M3



Bestellnummer:
TMCM-6110 **174,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Signaltechnik, Signalsäulen (modular)

Das Baukasten-System überzeugt durch seinen modularen Aufbau, durch welchen optische und akustische Signalelemente flexibel kombiniert werden können. Sie sind wichtige optische Helfer zur Zustandsanzeige sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe und werden beispielsweise an Maschinen oder bei automatisierten Prozessen eingesetzt. In Notfallsituatuionen dienen sie als visuelle oder akustische Warneinrichtungen.

WERMA SIGNALTECHNIK



Für das WERMA-Baukastensystem benötigen Sie folgende Elemente:
- Signalelement(e)
- Anschlusselement, Boden- oder Rohrmontage
- Zubehör, Boden- oder Rohrmontage
- Akustikelement, optional

Vorteile des Baukastensystem:
- einfache Handhabung durch Bajonettverschluss
- einfache Montage und Demontage der einzelnen Elemente
- Lampenwechsel ohne Werkzeug
- beliebige Kombination durch modulares System
- hohe Schutzart durch IP65

Signalelemente

Die mechanische und elektrische Verbindung der Signalsäulen-Elemente erfolgt in sekundenschnelle durch Bajonettverschluss.

Dauerlicht, 12 ... 240 V AC/DC, Ø 70 x 65 mm, ohne Leuchtmittel



Bestellnummer:		Farbe
WERMA 641 100 00	14,95	rot
WERMA 641 200 00	14,95	grün
WERMA 641 300 00	14,95	gelb
WERMA 641 500 00	14,95	blau
WERMA 641 400 00	14,95	weiß

LED-Dauerlicht, Ø 70 x 65 mm, 24 V AC/DC



Bestellnummer:		Farbe
WERMA 644 100 75	34,15	rot
WERMA 644 200 75	34,10	grün
WERMA 644 300 75	34,10	gelb
WERMA 644 500 75	53,70	blau
WERMA 644 400 75	53,70	weiß

Blitzleuchte, Ø 70 x 65 mm, 24 V DC



Bestellnummer:		Farbe	
WERMA 643 100 55	62,90	rot	Xenon-Blitz (1 Hz)
WERMA 643 300 55	62,90	gelb	Xenon-Blitz (1 Hz)
WERMA 644 120 55	80,85	rot	LED-Blitz (1 Hz)

LED-EVS, 24 V DC, Ø 70 x 65 mm, auffälligste Signalwirkung



Bestellnummer:		Farbe	
WERMA 644 140 55	94,45	rot	LED-EVS-Blitz
WERMA 644 340 55	94,45	gelb	LED-EVS-Blitz

LED-Blink, 24 V AC/DC, Ø 70 x 65 mm



Bestellnummer:		Farbe
WERMA 644 110 75	39,60	rot
WERMA 644 210 75	39,60	grün
WERMA 644 310 75	39,60	gelb

Akustikelemente



24 V AC/DC, Ø 70 x 72 mm

Bestellnummer:		Lautstärke		
WERMA 645 800 75	35,90	85 dB	Dauerton oder Puls	Summer
WERMA 645 820 75	54,40	100 dB	8 Töne einstellbar	Sirene
WERMA 645 830 55	39,75	105 dB	Dauerton alternierend	Sirene

Anschlusselemente







Bodenanschluss

Bestellnummer:		Anschlussart	
WERMA 640 800 00	19,65	CAGE CLAMP® Technik	bis 2,5 mm²
WERMA 640 820 00	19,65	Schraubklemme	bis 2,5 mm²

Rohranschluss

Bestellnummer:		Anschlussart	
WERMA 640 810 00	19,65	CAGE CLAMP® Technik	bis 2,5 mm²
WERMA 640 830 00	19,65	Schraubklemme	bis 2,5 mm²

Zubehör









Bestellnummer:		
WERMA 960 000 01	10,90	Winkel für Fußmontage
WERMA 960 000 02	10,90	Winkel für Bodenmontage
WERMA 975 840 85	9,75	Winkel für Bodenmontage, einseitig
WERMA 975 840 10	16,50	Fuß mit integriertem Rohr
WERMA 975 840 90	9,95	Kunststoffffuß für Rohrmontage
WERMA 975 840 91	18,00	Metallfuß für Rohrmontage
WERMA 975 845 10	9,15	Montagerohr, Alu Ø 25 x 100 mm
WERMA 975 840 25	10,35	Montagerohr, Alu Ø 25 x 250 mm
WERMA 975 840 40	13,45	Montagerohr, Alu Ø 25 x 400 mm
WERMA 960 000 05	43,95	Beschriftungstafel
WERMA 960 693 05	29,65	Kabel mit M12-Buchse, 5 m

Signaltechnik, Signalsäulen Kompakt 37

Kompakte Signalsäulen sind fertig zusammengestellt und als kompakte Einheit mit nur einer Bestellnummer zu bestellen. Sie sind wichtige optische Helfer zur Zustandsanzeige sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe und werden beispielsweise an Maschinen oder bei automatisierten Prozessen eingesetzt. In Notfallsituationen dienen sie als visuelle oder akustische Warneinrichtungen.

LED-Säule, 24 V AC/DC, schwarz

WERMA SIGNALTECHNIK

Modernste LED-Technologie in der Farbe der Außenkalotten für ein intensives Leuchtbild.



ohne Summer, Ø 37 x 127 mm / 161 mm (2-farbig / 3-farbig)

Bestellnummer:		Farbe	Anschlussart
WERMA 698 120 75	**60,75**	grün / rot	Kabel 2 m
WERMA 698 220 75	**68,90**	grün / rot	M12-Stecker (5-pol)
WERMA 698 110 75	**83,95**	grün / gelb / rot	Kabel 2 m
WERMA 698 210 75	**91,95**	grün / gelb / rot	M12-Stecker (5-pol)

mit Summer, Ø 37 x 127 mm / 161 mm (2-farbig / 3-farbig)

Bestellnummer:		Farbe	Anschlussart
WERMA 699 110 75	**108,20**	grün / gelb / rot	Kabel 2 m
WERMA 699 210 75	**116,40**	grün / gelb / rot	M12-Stecker (5-pol)

LED-Säule, 24 V AC/DC, silber

WERMA SIGNALTECHNIK

Eindeutige Signalisierung auch bei starkem Lichteinfall.



ohne Summer, Ø 37 x 127 mm / 161 mm (2-farbig / 3-farbig)

Bestellnummer:		Farbe	Anschlussart
WERMA 698 320 75	**64,85**	grün / rot	Kabel 2 m
WERMA 698 420 75	**72,95**	grün / rot	M12-Stecker (5-pol)
WERMA 698 310 75	**87,95**	grün / gelb / rot	Kabel 2 m
WERMA 698 410 75	**95,89**	grün / gelb / rot	M12-Stecker (5-pol)

mit Summer, Ø 37 x 127 mm / 161 mm (2-farbig / 3-farbig)

Bestellnummer:		Farbe	Anschlussart
WERMA 699 320 75	**89,50**	grün / rot	Kabel 2 m
WERMA 699 420 75	**97,50**	grün / rot	M12-Stecker (5-pol)
WERMA 699 310 75	**112,30**	grün / gelb / rot	Kabel 2 m
WERMA 699 410 75	**120,50**	grün / gelb / rot	M12-Stecker (5-pol)



Zubehör

Bestellnummer:		Gehäusefarbe	
WERMA 960 698 01	**15,15**	schwarz	Fuß mit Rohr
WERMA 960 698 03	**15,95**	silber	Fuß mit Rohr
WERMA 960 698 02	**9,15**	schwarz	Rohrverlängerung
WERMA 960 698 04	**9,50**	silber	Rohrverlängerung
WERMA 960 698 05	**9,95**		Befestigungswinkel

Signaltechnik

Optische Signalgeräte, Dauerleuchte

Die vandalensicheren Einbauleuchten für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen sind schlagfest bis 20 Joule und manipuliersicher. Der Lampenwechsel erfolgt von hinten mit Bajonettverschluss.



WERMA SIGNALTECHNIK

Einbauleuchte, vandalensicher, 12 - 240 V, Ø 75 x 64 mm

Bestellnummer:		Farbe	
WERMA 815 100 00	**28,55**	rot	ohne Leuchtmittel
WERMA 815 200 00	**28,95**	grün	ohne Leuchtmittel
WERMA 815 300 00	**28,95**	gelb	ohne Leuchtmittel

Aufbauleuchte, 12 - 240 V, Ø57 x 65,5 mm

Bestellnummer:		Farbe	Montageart	Kabel-Ø
WERMA 200 100 00	**13,95**	rot	Bodenmontage	10 mm
WERMA 200 200 00	**13,95**	grün	Bodenmontage	10 mm
WERMA 200 300 00	**13,95**	gelb	Bodenmontage	10 mm
WERMA 203 100 00	**16,80**	rot	Winkelmontage	3 … 6 mm
WERMA 203 200 00	**16,95**	grün	Winkelmontage	3 … 6 mm

Aufbauleuchte, LED, 24 V AC/DC, Ø57 x 82 mm

Bestellnummer:		Farbe	Montageart	Kabel-Ø
WERMA 201 100 75	**49,95**	rot	Bodenmontage	10 mm
WERMA 201 200 75	**49,95**	grün	Bodenmontage	10 mm
WERMA 201 300 75	**49,95**	gelb	Bodenmontage	10 mm
WERMA 204 100 75	**52,95**	rot	Winkelmontage	3 … 6 mm
WERMA 204 200 75	**52,95**	grün	Winkelmontage	3 … 6 mm

Optische Signalgeräte mit Hupe



Optisch-Akustische Signalgeräte kombinieren ein leuchtstarkes optisches Signal mit einem akustischen Ton. Die Kombination von optischen und akustischen Signalen führt zu einem sehr hohen Wirkungsgrad.

- Tonfrequenz 110 Hz
- 24 V AC/DC

Bestellnummer:		Farbe	Montageart	
WERMA 424 320 75	**107,95**	gelb	Wandmontage	LED-Dauerlicht
WERMA 425 120 75	**172,50**	rot	Wandmontage	Xenon-Blitz

Akustische Signalgeräte



Diese Hupen überzeugen durch ihre Lautstärke, die robuste und qualitativ hochwertige Verarbeitung.

- Schraubklemme mit Drahtschutz
- Anschluss 1,0 - 1,5 mm² feindrähtig, 1,0 - 2,5 mm² eindrähtig
- Kabeldurchmesser 9 mm

Bestellnummer:		Lautstärke	Montageart	
WERMA 582 052 55	**35,50**	98 dB	Wandmontage	24 V DC
WERMA 582 052 68	**35,30**	98 dB	Wandmontage	230 V AC

Zubehör

Diese Glühlampen benötigen Sie für folgende Artikelnummern:
WERMA 200 xxx xx
WERMA 203 xxx xx
WERMA 641 xxx xx
WERMA 815 xxx xx



Bestellnummer:		Spannung	
WERMA 955 840 34	**6,10**	12 V	5 W
WERMA 955 840 35	**6,10**	24 V	5 W
WERMA 955 840 38	**6,10**	230 V	5 W

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Profilsystem

Mit den Profilsystemen von MS Plus Automation lassen sich einfache Aufgaben ebenso wie komplexe Lösungen schnell und kostengünstig realisieren. Die universelle Basis des Systembaukastens sind die MS+ Profilsysteme mit aufeinander abgestimmten Aluminiumprofilen in dem Rastermaß 40 mm.
Je nach Anforderung und Belastung können funktionsabhängige Verbindungselemente montiert werden.



MS+ Profile

Die MS+ Profile bilden das Grundgerüst dieses belastbaren und einfach aufzubauenden Konstruktionssystems. Die Profile haben über die Stirnfläche eine zentrale M12-Aufnahme, über die weitere Elemente verbunden werden können. Gewindeschneiden ist hierfür nicht erforderlich. Darüber hinaus können in die Profilnut M8-Nutsteine eingeschoben werden, über die ebenfalls Verbindungen hergestellt werden können.Das System besteht aus offenen, geschlossenen oder teilgeschlossenen Profilen. Die Längsseiten haben einen 1 mm Außenradius zur Vermeidung von Schnittkanten.



40 x 40 mm

Bestellnummer:		Länge	Profil
MS40 B40X40X50	**8,90**	50 cm	offen
MS40 B40X40X100	**17,95**	100 cm	offen
MS40 BT40X40X50	**9,15**	50 cm	einseitig geschlossen
MS40 BT40X40X100	**17,10**	100 cm	einseitig geschlossen
MS40 BL40X40X50	**8,95**	50 cm	beidseitig geschlossen
MS40 BL40X40X100	**16,70**	100 cm	beidseitig geschlossen
MS40 BC40X40X50	**10,80**	50 cm	geschlossen
MS40 BC40X40X100	**20,20**	100 cm	geschlossen



40 x 80 mm

Bestellnummer:		Länge	Profil
MS40 B40X80X50	**15,45**	50 cm	offen
MS40 B40X80X100	**28,85**	100 cm	offen
MS40 BL40X80X50	**18,30**	50 cm	beidseitig geschlossen
MS40 BL40X80X100	**36,70**	100 cm	beidseitig geschlossen
MS40 BC40X80X50	**14,20**	50 cm	geschlossen
MS40 BC40X80X100	**26,45**	100 cm	geschlossen



40 x 40 mm, 90°

Bestellnummer:		Länge	Profil
MS40 B40X40DX50	**9,60**	50 cm	offen
MS40 B40X40DX100	**17,90**	100 cm	offen

Abdeckung

Mit diesen Abdeckkappen können Sie die Stirnseiten der Profile verschließen und so das Eindringen von Schmutz verhindern. Darüber hinaus werden Verletzungen vermieden.
Das Entgraten der Schnittflächen entfällt.



Bestellnummer:

MS40 DEC40X40SI	**1,05**	40 x 40 mm, silber
MS40 DEC40X80SI	**0,99**	40 x 80 mm, silber
MS40 DEC40X40DSI	**1,80**	40 x 40 mm, 90°, silber

Abdeckkappe

Kappen zur Abdeckung von Verbindungselementen



Bestellnummer:

MS40 DECM12SI	**0,33**	für M12-Verbindung
MS40 DECM8SI	**0,33**	für M8-Verbindung
MS40 DECZENSI	**0,33**	für Zentralverbinder
MS40 DECUNIVESI	**1,30**	für Universal-Verbinder

Nutabdeckprofil

Die Nutabdeckprofile verschließen die Profilnuten und verhindern so das Eindringen von Schmutz. Leitungen können unsichtbar im Profilstrang verlegt werden.
Farbe: aluminiumgrau



silber

Bestellnummer:		Länge	
MS40 NUT50SI	**0,74**	50 cm	Variante B
MS40 NUT100SI	**1,20**	100 cm	Variante B

Einfassprofil

Die Einlasselemente werden in die Nuten der Profilstränge eingedrückt oder eingeschlagen und können dann über die nach außen geöffnete Seite Flächenelemente aus Plexiglas oder Aluminium etc. mit einer Materialstärke von 2 bis 5 mm aufnehmen.



Bestellnummer:

MS40 EINFASS50	**0,98**	50 cm	Variante 1, 2
MS40 EINFASS100	**1,85**	100 cm	Variante 1, 2

Profilsystem

Universal-Verbinder

Die Universal-Verbinder sind sehr gut geeignet um nachträgliche Profile in ein bestehendes Konstrukt zu integrieren. Einfach den Universal-Verbinder in die Profilnut des anzubringenden Profils eindrehen, so dass der zuvor eingebrachte Nutstein im bestehenden Profil als Gegenstück fungiert und an diesem angezogen wird.





Bestellnummer:		Inhalt
MS40 VERBUNIVAR	**3,25**	1x Schraube, 1x Nutstein: 20 mm
MS40 VERBUNI40	**8,25**	2x Schraube, 1x Nutstein: 40 mm
MS40 VERBUNI80	**8,85**	2x Schraube, 1x Nutstein: 80 mm

Zentral-Verbinder, Starrverbindung 90°

Mit Hilfe der starren 90° Zentral-Verbinder können Sie einfach und unkompliziert starke Verbindungen zwischen den Profilen mit nur wenig Aufwand herstellen. Hierfür ist nur ein 14,1 mm Loch mit einem Abstand von 29 mm zur Abschlusskante des Profils zu bohren.



Bestellnummer:
MS40 VERBZENSTA **2,30**

Zentral-Verbinder, Stoßverbindung

Mit Hilfe der Stoß-Zentral-Verbinder können Sie einfach und unkompliziert starke Verbindungen zwischen den Profilen mit nur wenig Aufwand herstellen. Hierfür ist nur ein 14,1 mm Loch mit einem Abstand von 29 mm zur Abschlusskante des Profils zu bohren.





Bestellnummer:
MS40 VERBZENSTO **12,55**

Eck-Verbinder

Mit diesen Eck-Verbindern und den mitgelieferten M8-Nutsteinen und M8-Inbusschrauben können Sie zwei Profilstränge mit hohem Kraftschluss und auf einfache Weise miteinander verbinden. So lassen sich belastbare Konstruktionen ohne weitere Bearbeitung der Profile aufbauen. Für die Ästheten unter den Mechanikern wird eine graue Abdeckkappe gleich mitgeliefert.
Lieferbar für 40er und 80er Profilstränge.



silber

Bestellnummer:		Maße	
MS40 VERBEK40X40	**9,90**	40 x 40 mm	8-teilig
MS40 VERBEK40X80	**16,65**	40 x 80 mm	14-teilig

Stellfüße M12

Die stufenlos höhenverstellbaren Stellfüße mit beweglichem Fußteller geben einen sicheren Stand auch bei unebenen Böden. Die Montage erfolgt direkt im Profil über den zentralen Schraubkanal.



Bestellnummer:

MS40 FUSSST12BSI	**7,45**	mit Dämpfung und schwenkbar, Typ B
MS40 FUSSST12ESI	**19,20**	mit Dämpfung, Typ E

Kabelhalterblock

Halter zur Montage von Energie- und Steuerleitungen an Systemprofilen mittels Kabelbinder (nicht im Lieferumfang). Die Halter werden an beliebiger Stelle in die Systemnut eingeschwenkt.





(ohne Kabelbinder)

Bestellnummer:
MS40 KABBINBLO **1,15**

Multiblock

Sie möchten Flächenmaterial, wie z.B. Plexiglas oder Alu-Material, in Ihre Konstruktion einarbeiten? Mit diesen Multiblöcken ist dies kein Problem. Die Multiblöcke werden an beliebiger Position in die Systemnut eingeschwenkt und können dann die Scheibe von 1 bis 5 mm aufnehmen.





Bestellnummer:
MS40 MULBLOCK **2,50**

Handentgrater für Nutbearbeitung

Der Handentgrater wird zur Nacharbeitung von geöffneten Nuten an geschlossenen Profilen benötigt.



Bestellnummer:
MS40 WZHANDGR **35,60**

Bohrlehre für M8-/M12-Verbinder, Zentral-Verbinder

Die Bohrlehre ist ein sehr hilfreiches Instrument, wenn man z.B. wie bei Zentralverbindern öfters Löcher mit einem Durchmesser 14,1 mm präzise im Abstand von 29 mm bohren muss.



Bestellnummer:
MS40 WZBOHRLEHRE **285,30**

Expertentipp



Sven Pannewitz
Produktmanager

Hochwertiges Industriegehäuse für Ihren Raspberry Pi

Schützen Sie Ihren Raspberry Pi B+ oder 2 B effektiv mit diesem widerstandfähigen und dennoch **schicken Industrie-Gehäuse aus Aluminium**.
Die Vorder- und Rückseite sind aus CNC gefertigtem **Vollaluminium** bei nur einem Gesamtgewicht von 120 Gramm.



RPI CASE ALU BK	**20,95**	schwarz
RPI CASE ALU SI	**18,95**	silber

Lieferung ohne Raspberry Pi

Original Raspberry Pi Gehäuse in himbeer weiß

Dieses elegante, sehr robuste Gehäuse aus dem Hause Raspberry Pi, ist nicht nur schick, sondern auch qualitativ hochwertig und zudem einfach und schnell zu montieren.



RASPBERRY CASE 9,65

Lieferung ohne Raspberry Pi

LAPP KABEL

Expertentipp



Jonas Werner
Produktmanager

Kabelverschraubungen von LAPP KABEL

Mit den Kabelverschraubungen von LAPP KABEL bieten wir Ihnen weitere hochwertige Produkte zur Kabeleinführung in Gehäuse oder Schaltschränke.
Neben den Standard-Kabelverschraubungen finden Sie auch innovative Produkte wie die SKINTOP BRUSH ADD ON, mit der Sie eine bestehende Kabelverschraubung zu einer EMV-Verschraubung erweitern. Die vielseitigen Zubehörprodukte runden das Sortiment zusätzlich ab.



EMV-Erweiterung für Kabelverschraubung
SKINTOP BRUSH ADD ON



Ex-geschützt
SKINTOP K-, ATEX plus



Standard-Kabelverschraubung
SKINTOP ST



Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig
SKINTOP CLICK

Kleinteile

- Flachstecker, Kabelschuhe
- Aderendhülsen
- Kabelbinder/-durchführung
- Schrumpfschlauch

ab Seite 938



Gehäuse

- Kunststoffgehäuse
- Metallgehäuse
- Baugruppenträger
- Montagematerial

ab Seite 974



Sicherungen

- Feinsicherungen
- Rückstellende Sicherungen
- Sicherungshalter
- Sortimente

ab Seite 950



Kühlung

- Kühlkörper
- axiale Lüfter
- Lüfter-Aggregate
- Peltier-Elemente, Leitpaste

ab Seite 992



Platinen

- Fotoplatinen
- Laborkarten
- Experimentierboards
- Ätzgeräte, Belichtungsgeräte

ab Seite 956



Module, Bausätze, Robotik

- Funkmodule
- Programmierbare Roboter
- Roboterbausätze

ab Seite 999



Index

19"-Baugruppenträger 986-987
Abstandshalter 985
Aderendhülsen 940
Aluminiumgehäuse ... 976-979/981/986-987
Amoniumpersulfat 963
Ätzgeräte 962
Ätzmittel 963
Axiallüfter 992-993
Bausätze 996-997
Belichtungsgeräte 962
Breadboards 960-961
CD-/DVD-Reparatur 962
Crimpsystemzangen 940
Distanzhülsen 985
Draht 949
Durchkontaktierung 963
Einplatinen-Computer-Gehäuse 973-974
Experimentiersteckboards 960-961
Fachbücher 998/1001
Flachstecker, -hülsen 938-939
Folientasturen 967
Fotoplatinen 956
Frontplatten 986-987
Führungsschienen 986-987
Funkmodule 998
Gehäuse Banana Pi 974
Gehäuse 964-981/986-987
Gehäusefüße 967/977
Glimmerscheiben 991/994-995
Handpressen 963
Heizfolien 995
Hutschienen 972
Isolierband 945
Isolierscheiben 991/994-995
Kabelbinder/-zubehör 941-944
Kabeldurchführungen 944/946/981-984
Kabelschuhe 938-939
Kabelverschraubungen 981
Kabelzubehör 941-944
Kartenhalter 987
Klettbänder 941
Kühlkörper 988-991/994
Kunststoffgehäuse 964-966/968-976/980
Kupferlackdraht 949
Lernpakete 998/1001
Litze 949
Lötstifte/-ösen 939
Lüfter 992-994
Lüftergitter 992-994
Natriumpersulfat 963
NIBO 2-Roboter 1002-1003
Nietzangen 939
Peltierelemente 994
Platinen 956-959
Platinenbohrer 963
Prüfplaketten 945-946
Quarzuhrwerke 999
Radiallüfter 993
Roboter/Bausätze 999-1003
Rundsteckhülsen 938
Schrumpfschlauch, -boxen 947-949
Sicherungen 950-953/955
Sicherungshalter 952/954
Silberdraht 949
Sortimente, -boxen 950-951/997
Spiralschlauch 944
Sprühätzgeräte 962
Steckboards 960-961
Thermoelektrische Module 994-995
UV-Belichtungsgeräte 962
Wärmeleitfolien 995
Wärmeleitpasten 991/994
Warnschilder 945-946
Widerstandsdraht 949
XBEE 998
Zangen 938-940/943
ZIGBEE 998
Zugentlastungen 946

Kabelschuhe / -Zubehör

Flachstecker



Bestellnummer:	mm²		Breite
FS-R-4,75	0,06	0,5 - 1,5 rot	4,75 mm
FS-R-6,35	0,05	0,5 - 1,5 rot	6,35 mm
FS-B-4,75	0,06	1,5 - 2,5 blau	4,75 mm
FS-B-6,35	0,05	1,5 - 2,5 blau	6,35 mm
FS-G-6,35	0,06	4,0 - 6,0 gelb	6,35 mm

Flachstecker, vollisoliert



Bestellnummer:	mm²		Breite
IFS-R-6,35	0,10	0,5 - 1,5 rot	6,35 mm
IFS-B-6,35	0,08	1,5 - 2,5 blau	6,35 mm
IFS-G-6,35	0,11	4,0 - 6,0 gelb	6,35 mm

Flachsteckhülsen



Bestellnummer:	mm²		Breite
FSH-R-2,8	0,04	0,5 - 1,5 rot	2,8 mm
FSH-R-4,75	0,05	0,5 - 1,5 rot	4,75 mm
FSH-R-6,35	0,05	0,5 - 1,5 rot	6,35 mm
FSH-B-2,8	0,04	1,5 - 2,5 blau	2,8 mm
FSH-B-4,75	0,05	1,5 - 2,5 blau	4,75 mm
FSH-B-6,35	0,06	1,5 - 2,5 blau	6,35 mm
FSH-G-6,35	0,07	4,0 - 6,0 gelb	6,35 mm

Flachsteckhülsen, vollisoliert



Bestellnummer:	mm²		Breite
IFSH-R-6,35	0,08	0,5 - 1,5 rot	6,35 mm
IFSH-B-4,75	0,08	1,5 - 2,5 blau	4,75 mm
IFSH-B-6,35	0,09	1,5 - 2,5 blau	6,35 mm
IFSH-G-6,35	0,11	4,0 - 6,0 gelb	6,35 mm

Ring-Kerbschuhe



Bestellnummer:	mm²		für
RK-R-3	0,03	0,5 - 1,5 rot	M3
RK-R-4	0,04	0,5 - 1,5 rot	M4
RK-R-6	0,05	0,5 - 1,5 rot	M6
RK-B-3	0,04	1,5 - 2,5 blau	M3
RK-B-4	0,04	1,5 - 2,5 blau	M4
RK-B-6	0,06	1,5 - 2,5 blau	M6
RK-G-4	0,08	4,0 - 6,0 gelb	M4
RK-G-5	0,08	4,0 - 6,0 gelb	M5
RK-G-6	0,08	4,0 - 6,0 gelb	M6
RK-G-8	0,12	4,0 - 6,0 gelb	M8

Gabel-Kerbschuhe



Bestellnummer:	mm²		für
GK-R-3	0,04	0,5 - 1,5 rot	M3
GK-R-4	0,04	0,5 - 1,5 rot	M4
GK-R-5	0,04	0,5 - 1,5 rot	M5
GK-B-3	0,04	1,5 - 2,5 blau	M3
GK-B-4	0,04	1,5 - 2,5 blau	M4
GK-B-5	0,05	1,5 - 2,5 blau	M5
GK-G-4	0,07	4,0 - 6,0 gelb	M4
GK-G-5	0,08	4,0 - 6,0 gelb	M5

Flachsteckadapter



Bestellnummer:	mm²		Breite
FSA-R-6,35	0,06	0,5 - 1,5 rot	6,35 mm
FSA-B-6,35	0,07	1,5 - 2,5 blau	6,35 mm
FSA-G-6,35	0,12	4,0 - 6,0 gelb	6,35 mm

Flachstecker-Kupplung



Bestellnummer:			Breite
FSK-6,35	0,18	2-fach	6,35 mm
TFSK-6,35	0,30	3-fach	6,35 mm

Kerbstiftschuhe



Bestellnummer:	mm²	
PV-R	0,04	0,5 - 1,5 rot
PV-B	0,04	1,5 - 2,5 blau
PV-G	0,09	4,0 - 6,0 gelb

Leitungsverteiler



Bestellnummer:	mm²	
LV-R	0,06	0,5 - 1,5 rot
LV-B	0,06	1,5 - 2,5 blau
LV-G	0,11	4,0 - 6,0 gelb

Rundstecker



Bestellnummer:	mm²	
RS-R	0,05	0,5 - 1,5 rot
RS-B	0,06	1,5 - 2,5 blau
RS-G	0,07	4,0 - 6,0 gelb

Rundsteckhülsen



Bestellnummer:	mm²	
RSH-R	0,05	0,5 - 1,5 rot
RSH-B	0,06	1,5 - 2,5 blau
RSH-G	0,08	4,0 - 6,0 gelb

Stoßverbinder



Bestellnummer:	mm²	
STV-R	0,05	0,5 - 1,5 rot
STV-B	0,05	1,5 - 2,5 blau
STV-G	0,07	4,0 - 6,0 gelb

Schrumpf-Stoßverbinder

Schrumpftemperatur: ca. 120°C



Bestellnummer:	mm²	
STV-R-I	0,21	0,5 - 1,5 rot
STV-B-I	0,25	1,5 - 2,5 blau
STV-G-I	0,29	4,0 - 6,0 gelb

Schrumpf-Lötverbinder



Bestellnummer:	mm²	
LMS-T	0,24	0,2 - 0,5 transp.
LMS-R	0,29	0,5 - 1,5 rot
LMS-B	0,32	1,5 - 2,5 blau
LMS-G	0,38	2,5 - 6,0 gelb

Quetsch-kabelschuhe



Ringform

Bestellnummer:	mm²	für
QS 1,5-3	0,05	0,5 - 1,5	Øi 3,2
QS 1,5-4	0,04	0,5 - 1,5	Øi 4,3
QS 2,5-4	0,05	1,5 - 2,5	Øi 4,3
QS 2,5-5	0,06	1,5 - 2,5	Øi 5,3
QS 6-5	0,08	4,0 - 6,0	Øi 5,3
QS 10-6	0,13	10	Øi 6,5
QS 16-6	0,17	16	Øi 6,5
QS 25-6	0,23	25	Øi 6,5
QS 35-6	0,33	35	Øi 6,5

Gabelform

Bestellnummer:	mm²	für
QGS 1,5-3	0,04	0,5 - 1,5	Øi 3,2
QGS 1,5-4	0,07	0,5 - 1,5	Øi 4,3
QGS 2,5-4	0,05	1,5 - 2,5	Øi 4,3
QGS 2,5-5	0,06	1,5 - 2,5	Øi 5,3
QGS 6-5	0,09	4,0 - 6,0	Øi 5,3
QGS 10-6	0,30	10	Øi 6,5
QGS 16-6	0,25	16	Øi 6,5
QGS 25-6	0,47	25	Øi 6,5

Gehäuse

verpolungs- und kontaktsicher, mit Verriegelung, 2,5 mm²



für Flachstecker, Einsätze siehe FS-M1(2)-6,35

Bestellnummer:		
GFS 2X6,3	0,15	2-polig
GFS 4X6,3	0,22	4-polig
GFS 6X6,3	0,30	6-polig
GFS 8X6,3	0,28	8-polig



für Flachsteck-Hülsen, Einsätze siehe FSH-M1(2)-6,35

Bestellnummer:		
GFSH 2X6,3	0,12	2-polig
GFSH 4X6,3	0,20	4-polig
GFSH 6X6,3	0,29	6-polig
GFSH 8X6,3	0,21	8-polig

Crimphebelzange



Bestellnummer:		Steckverbinder/Kabelschuhe
KN 97 52 05	118,95	0,5 - 6,0 mm² unisoliert
KN 97 52 06	94,50	0,5 - 6,0 mm² isoliert
KN 97 52 13	105,30	0,5 - 10 mm² unisoliert

Kabelschuhe / -Zubehör

Flachstecker zum Anschrauben

Steckmaß 6,3 x 0,8 mm

gerade



Bestellnummer:		Lochmaß
FS-A-4,3	**0,07**	4,3 mm
FS-A-5,3	**0,07**	5,3 mm

45° gewinkelt

Bestellnummer:		Lochmaß
FS-A-S45-4,3	**0,07**	4,3 mm
FS-A-S45-5,3	**0,07**	5,3 mm

2x 45° gewinkelt



Bestellnummer:		Lochmaß
FS-A-45-4,3	**0,14**	4,3 mm
FS-A-45-5,3	**0,10**	5,3 mm
FS-A-45-6,3	**0,14**	6,3 mm

90° gewinkelt



Bestellnummer:		Lochmaß
FS-A-90-4,3	**0,08**	4,3 mm

Flachsteckhülsen

nicht isoliert / 6,35 mm
mit Rastnase



Bestellnummer:		mm²	Breite
FSH-M1 2,8	**0,28**	0,5 - 1,0	2,8 mm
FSH-M1 4,75	**0,09**	0,5 - 1,0	4,75 mm
FSH-M2 4,75	**0,17**	1,5 - 2,5	4,75 mm
FSH-M1 6,35	**0,05**	0,5 - 1,0	6,35 mm
FSH-M2 6,35	**0,05**	1,5 - 2,5	6,35 mm

Flachstecker

mit Rastnase



Bestellnummer:		mm²	Breite
FS-M1 2,8	**0,12**	0,5 - 1,0	2,8 mm
FS-M1 6,35	**0,06**	0,5 - 1,0	6,35 mm
FS-M2 6,35	**0,05**	1,5 - 2,5	6,35 mm

Flachstecker, Print, gerade



Bestellnummer:		
FS-P 2,8	**0,04**	
FS-P 4,75	**0,04**	5 mm
FS-P 6,35	**0,05**	5 mm

gewinkelt



Bestellnummer:		Raster
FS-PW-2,8	**0,05**	-
FS-PW-6,35	**0,07**	5 mm

Lötstifte/-ösen, versilbert

1,0 / 1,3 mm Lötnägel

Bitte nur Packungen bestellen!



Bestellnummer:		1 Pack =
RTM 1-100	**1,85**	100 Stück
RTM 1-1000	**19,15**	1000 Stück
RTM 1,3-100	**1,85**	100 Stück
RTM 1,3-1000	**16,40**	1000 Stück

1,0 / 1,3 mm Lötschuhe



Bestellnummer:		1 Pack =
RF 1-100	**3,10**	100 Stück
RF 1-1000	**26,50**	1000 Stück
RF 1,3-100	**3,65**	100 Stück
RF 1,3-1000	**26,50**	1000 Stück
RLP 100	**1,40**	100 Stück

Lötösen für M3



Bestellnummer:		1 Pack =
RLO 4470-100	**1,80**	100 Stück
RLO 4470W-100	**2,35**	100 Stück

Schutzkappe für Flachstecker

rot = 2,8 mm
blau = 4,8 mm
gelb = 6,3 mm
Die Flachstecker sind nicht im Lieferumfang enthalten!



Bestellnummer:		Farbe
SKFS 28	**0,12**	rot
SKFS 48	**0,25**	blau
SKFS 63	**0,32**	gelb

Flachstecker

in Blindniettechnik



unverzinnt

Bestellnummer:		
RIV 163	**0,38**	1-polig
RIV 263	**0,38**	2-polig
RIV 463	**0,43**	4-polig



verzinnt

Bestellnummer:		
RIVZN 163	**0,44**	1-polig
RIVZN 263	**0,46**	2-polig
RIVZN 463	**0,56**	4-polig

Winkelkabelschuhe



45° gewinkelt

Bestellnummer:		mm²	
WKS 45 10-5	**0,76**	10	M5
WKS 45 10-6	**0,69**	10	M6
WKS 45 10-8	**0,76**	10	M8
WKS 45 16-6	**0,93**	16	M6
WKS 45 16-8	**0,87**	16	M8
WKS 45 16-10	**0,95**	16	M10
WKS 45 25-6	**1,20**	25	M6
WKS 45 25-8	**1,10**	25	M8
WKS 45 25-10	**1,20**	25	M10
WKS 45 25-12	**1,25**	25	M12
WKS 45 35-6	**1,60**	35	M6
WKS 45 35-8	**1,50**	35	M8
WKS 45 35-10	**1,60**	35	M10
WKS 45 35-12	**1,60**	35	M12

Blindnieten-/ Crimp- und Presszange

Nietenzange mit Blindnieten (Set)

- in Kunststoff -Aufbewahrungskassette
- inkl. 100 Aluminiumnieten
- mit 4 Mundstücken für Nieten-Ø von: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm



BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

Bestellnummer:	
MAN 1096	**10,20**

Crimpzange für Flachstecker

Für isolierte Flachstecker, Kabelschuhe und Verbinder mit Zwangssperre und Entriegelungs-möglichkeit in jeder Position.
0,5 - 6 mm²



Bestellnummer:	
CRIMPZANGE FSH	**8,50**

Reparatur-Presszange

Für isolierte und unisolierte Verbinder 0,5 - 6 mm².
Mit Schneid- und Abisoliervorrichtung.



Bestellnummer:	
PRESSZANGE FSH	**4,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Aderendhülsen, nach DIN 46228

100-er Pack

Aderendhülsen sind analog der DIN und verhindern das Aufspleißen von mehrdrähtigen Kupferleitern und erleichtern somit das Einführen in Klemmen.



galvanisch verzinnt

Bestellnummer:

AEH 0,5-100	**0,43**	0,5 mm²	6 mm
AEH 0,75-100	**0,45**	0,75 mm²	6 mm
AEH 1,0-100	**0,45**	1,0 mm²	7 mm
AEH 1,5-100	**0,51**	1,5 mm²	7 mm
AEH 2,5-100	**0,56**	2,5 mm²	7 mm
AEH 4,0-100	**0,67**	4,0 mm²	9 mm
AEH 6,0-100	**0,91**	6,0 mm²	10 mm
AEH 10-100	**1,10**	10 mm²	12 mm
AEH 16-100	**1,65**	16 mm²	18 mm

1000-er Pack



Bestellnummer:

AEH 0,5-1000	**3,55**	0,5 mm²	6 mm
AEH 0,75-1000	**3,55**	0,75 mm²	6 mm
AEH 1,0-1000	**3,55**	1,0 mm²	7 mm
AEH 1,5-1000	**3,75**	1,5 mm²	7 mm
AEH 2,5-1000	**4,30**	2,5 mm²	7 mm
AEH 4,0-1000	**5,55**	4,0 mm²	9 mm

100-er Pack



Isoliert, DIN-Farbcode

Bestellnummer:

AEHI 0,5-100	**0,56**	0,5 mm²	weiß
AEHI 0,75-100	**0,58**	0,75 mm²	grau
AEHI 1,0-100	**0,58**	1,0 mm²	rot
AEHI 1,5-100	**0,60**	1,5 mm²	schwarz
AEHI 2,5-100	**0,69**	2,5 mm²	blau
AEHI 4,0-100	**1,10**	4,0 mm²	grau
AEHI 6,0-100	**1,55**	6,0 mm²	gelb

Twin-Aderendhülsen, DIN-Farbcode

geeignet für zwei Leiter



100-er Pack

Bestellnummer:

AEHT 0,5-100	**1,10**	0,5 mm²	weiß
AEHT 0,75-100	**1,10**	0,75 mm²	grau
AEHT 1,0-100	**1,05**	1,0 mm²	rot
AEHT 1,5-100	**1,10**	1,5 mm²	schwarz
AEHT 2,5-100	**1,35**	2,5 mm²	blau
AEHT 4,0-100	**3,55**	4,0 mm²	grau
AEHT 6,0-100	**4,65**	6,0 mm²	gelb

Streudosen-Sortimente

unisolierte Aderendhülsen, 0,5 - 2,5 mm²

Inhalt:
500x 0,5 mm²
500x 0,75 mm²
400x 1,0 mm²
300x 1,5 mm²
200x 2,5 mm²



Bestellnummer:
AEH SORTIMENT 1 **9,80**

isolierte Aderendhülsen, 4,0 - 16 mm²

DIN-Farbcode
Inhalt:
50x 4,0 mm², grau
20x 6,0 mm², gelb
20x 16 mm², rot
10x 16 mm², blau



Bestellnummer:
AEH SORTIMENT 3 **4,30**

isolierte Aderendhülsen, 0,5 - 2,5 mm²

DIN-Farbcode
Inhalt:
50x 0,5 mm², weiß
100x 0,75 mm², grau
100x 1,0 mm²,rot
100x 1,5 mm², schwarz
50x 2,5 mm², blau



Bestellnummer:
AEH SORTIMENT 2 **4,30**

Twin-Aderendhülsen, 2x 0,75 - 2,5 mm²

DIN-Farbcode
Inhalt:
50x 0,75 mm², grau
50x 1,0 mm², rot
50x 1,5 mm², schwarz
50x 2,5 mm², blau



Bestellnummer:
AEH SORTIMENT 4 **4,80**

Crimpzangen

Aderendhülsensortiment mit Zange

Im stabilen Metallkasten
mit Aderendhülsenzange 97 71 180
Bestückung mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
je 200 Stück: 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²
je 150 Stück: 4,0 / 6,0 mm²
je 50 Stück: 10 / 16 mm²



Bestellnummer:
KN 97 90 06 **100,95**

KNIPEX

Aderendhülsenzange

Selbsteinstellende Crimpzange zum DIN-gerechten Verpressen von Aderendhülsen in einem Profil von 0,08 - 6,0 mm². Die Vierkant-(Sechskant-) Crimpung gewährleistet stets optimale Kontaktflächen. Leichte Handhabung, Kraftverstärkung, entriegelbare Zwangssperre.



Bestellnummer:

KN 97 53 04	**128,60**	0,08 - 10 mm²	vierkant
KN 97 53 14	**135,30**	0,08 - 6,0 mm²	sechskant

KNIPEX

Selbsteinstellende Crimpzange

mit Fronteinführung zum DIN-gerechten Verpressen von Aderendhülsen in einem Profil von 0,08 bis 10 mm². KN 975309 mit zusätzlicher Umschaltung auf 16 mm². Die Aderendhülsen werden im Vierkantprofil vercrimpt und gewährleisten somit stets gute Kontaktflächen. Gerade unter beengten Platzverhältnissen, wie z.B. im Schaltschrank erweist sich die Aderendhülsenzange mit Frontzuführung



Bestellnummer:
KN 97 53 08 **129,50**
KN 97 53 09 **139,80**

KNIPEX

Kabelbefestigung / Klettbänder

Klettkabelbänder

Mit „Rücklaufverschluss" – für ca. 20.000 Betätigungen. Praktisches Utensil zum Bündeln von Kabeln. Jedoch auch für jede Menge weiterer Anwendungen denkbar. Ein Universalgenie für alle Anwendungen bei denen schnell und problemlos etwas gebündelt oder geschlossen werden muss.



Bestellnummer:		Länge	Breite
KLETTBAND 300 BL	**1,05**	260 mm	20 mm
KLETTBAND 300 GN	**0,99**	260 mm	20 mm
KLETTBAND 300 RT	**1,05**	260 mm	20 mm
KLETTBAND 300 SW	**0,99**	260 mm	20 mm
KLETTBAND 400 BL	**1,05**	400 mm	30 mm
KLETTBAND 400 RT	**1,05**	400 mm	30 mm
KLETTBAND 400 SW	**1,05**	400 mm	30 mm
KLETTBAND 600 BL	**1,35**	600 mm	30 mm
KLETTBAND 600 GN	**1,35**	600 mm	30 mm
KLETTBAND 600 RT	**1,35**	600 mm	30 mm
KLETTBAND 600 SW	**1,30**	600 mm	30 mm

Universal-Klettband

Ideal zum Bündeln und Befestigen von Leitungen, Rohre, Schläuche etc. Die weiche Materialstruktur schützt die Oberflächen vor Beschädigungen. Für Außen und Innenanwendungen. Beliebig zuschneidbar und nähbar. 19 x 1000 mm, schwarz



Bestellnummer:
KLETT 1000 **1,45**

Klettverschlüsse

beidseitig klebend. Ideal zur Befestigung von Kabeln und empfindlichen Materialien
3-er Pack, je 1x sw/ws/gr, 20 x 180 mm



Bestellnummer:
KLETT 180-2 **1,70**

Klettband, 10er-Set

LogiLink®

Kabelbinder zum Bündeln von Kabeln. Einfache Anwendung mit Klettverschluss. Schnell verschließbar und einfach lösbar.
Im Paket enthalten sind 10 Kabelbinder in gelb.
Länge: 300 x 20 mm



Bestellnummer:
KLETTBAND SET **1,90**

Allzweck-Klettband

Lässt sich individuell zuschneiden und kann bis zu 10.000 mal geöffnet und geschlossen werden.

tesa



Zum Aufkleben

Bestellnummer:				
TESA 55224 SW	**4,85**	20 mm	1 m	schwarz
TESA 55224 WS	**4,85**	20 mm	1 m	weiß
TESA 55225 SW	**8,55**	20 mm	2,5 m	schwarz
TESA 55225 WS	**8,55**	20 mm	2,5 m	weiß

Klettband - Extra stark

Kann individuell zugeschnitten werden und ist ein wertvoller Helfer beim Sichern und Befestigen von schweren Gegenständen. Extrastark lässt sich bis zu 1.000 Mal öffnen und schließen.



tesa

Bestellnummer:

TESA 55228 SW	**4,30**	50 mm	100 mm, 2er-Set	schwarz
TESA 55228 WS	**4,30**	50 mm	100 mm, 2er-Set	weiß
TESA 55229 SW	**11,70**	50 mm	1 m	schwarz

Kabelmanagement

LogiLink®

Kabelhalter mit Klebestreifen
Zum Halten von Kabeln, Stiften, Kopfhörern etc., einfache Befestigung an Tischen etc.
• Inhalt: 6 Stück



Bestellnummer:		Farbe
LOGILINK KAB0009	**1,59**	schwarz/weiß
LOGILINK KAB0010	**1,55**	rosa/grün/gelb

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Kabelbinder (bitte als Bestellmenge nur VPEs angeben)

Nylon 6.6 / Zugfestigkeit: ca. 80 n bei 2,5 /
130 - 180 n bei 3,5 / 220 n bei 4,5 mm

Standard



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)
KAB 075-2,5	**0,48**	75	2,5
KAB 100-2,5	**0,36**	100	2,5
KAB 130-2,5	**0,93**	130	2,5
KAB 160-2,5	**0,71**	160	2,5
KAB 200-2,5	**0,90**	200	2,5
KAB 140-3,6	**0,99**	140	3,6
KAB 200-3,6	**1,15**	200	3,6
KAB 280-3,6	**1,60**	280	3,6
KAB 360-3,6	**2,50**	360	3,6
KAB 160-4,5	**1,70**	160	4,5
KAB 200-4,5	**1,50**	200	4,5
KAB 280-4,5	**1,95**	280	4,5
KAB 200-7,5	**3,15**	200	7,5
KAB 360-7,5	**4,80**	360	7,5



Polyamid, schwarz

UV-beständig



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)
KAB-U 100-2,5	**0,36**	100	2,5
KAB-U 140-3,5	**0,99**	140	3,5
KAB-U 200-2,5	**0,92**	200	2,5
KAB-U 200-3,5	**1,10**	200	3,5
KAB-U 280-3,5	**1,70**	280	3,5
KAB-U 280-4,8	**1,99**	280	4,8



mit Befestigungsöse

Nylon 6.6 natur



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	für
KAB-L 150-3,5H	**1,60**	150	3,5	M4
KAB-L 190-4,7H	**2,20**	190	4,7	M5
KAB-L 370-7,8H	**11,20**	370	7,8	M6



mit Beschriftungsfeld



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	für
KAB-FQ 100H	**1,85**	100	2,5	quer
KAB-FL 220H	**4,35**	200	4,7	längs

Beschriftungsfeld quer, 100er-Pack

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	für
KAB-FFQ 220H	**4,15**	200	2,5	quer



mit Spreizanker



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	für
KAB-S 150-3,5H	**2,25**	150	3,5	5 mm
KAB-S 200-4,7H	**3,25**	190	4,7	6 mm



Kabelbinder, 100er-Pack, fluoreszent

- ideal zur Farbcodierung und Markierung
- einfache, aber sehr auffällige Kennzeichnung von Leitungen

105x 2,4 mm, Haltekraft bis 81 N

Bestellnummer:		Farbe
KAB 105 BL	**1,65**	blau
KAB 105 GE	**1,65**	gelb
KAB 105 GN	**1,65**	grün
KAB 105 OR	**1,65**	orange
KAB 105 PK	**1,65**	pink

148x 3,6 mm, Haltekraft bis 181 N

Bestellnummer:		Farbe
KAB 148 BL	**3,80**	blau
KAB 148 GE	**3,80**	gelb
KAB 148 GN	**3,80**	grün
KAB 148 OR	**3,80**	orange
KAB 148 PK	**3,80**	pink

192x 4,6 mm, Haltekraft bis 227 N

Bestellnummer:		Farbe
KAB 192 BL	**4,10**	blau
KAB 192 GE	**4,10**	gelb
KAB 192 GN	**4,10**	grün
KAB 192 OR	**4,10**	orange
KAB 192 PK	**4,10**	pink

225x 3,6 mm, Haltekraft bis 181N

Bestellnummer:		Farbe
KAB 225 BL	**4,65**	blau
KAB 225 GE	**4,65**	gelb
KAB 225 GN	**4,65**	grün
KAB 225 OR	**4,65**	orange
KAB 225 PK	**4,65**	pink

285x 4,6 mm, Haltekraft bis 227 N

Bestellnummer:		Farbe
KAB 285 BL	**6,15**	blau
KAB 285 GE	**6,15**	gelb
KAB 285 GN	**6,15**	grün
KAB 285 OR	**6,15**	orange
KAB 285 PK	**6,15**	pink

361x 4,6 mm, Haltekraft bis 227 N

Bestellnummer:		Farbe
KAB 361 BL	**8,10**	blau
KAB 361 GE	**8,10**	gelb
KAB 361 GN	**8,10**	grün
KAB 361 OR	**8,10**	orange
KAB 361 PK	**8,10**	pink

383x 7,6 mm, Haltekraft bis 545 N

Bestellnummer:		Farbe
KAB 383 BL	**17,40**	blau
KAB 383 GN	**17,40**	grün
KAB 383 OR	**17,40**	orange
KAB 383 PK	**17,40**	pink



Kabelbinder-Zubehör

Kabelbinderzange



Bestellnummer:	
KAB-ZANGE 3	**16,60**

Kabelbinder



Cobra-Tie, 100er-Pack

- platzsparend durch verringerte Kopfhöhe
- Binderkopf liegt komplett an Rundungen an
- Haltekraft bis zu 227 N

Polyamid, natur



Bestellnummer:

COBRA 190 NT	**5,50**
COBRA 287 NT	**9,05**
COBRA 370 NT	**9,35**
COBRA 406 NT	**17,55**
COBRA 467 NT	**14,15**
COBRA 777 NT	**17,20**
COBRA 939 NT	**18,90**

Polyamid, schwarz, UV-beständig



Bestellnummer:

COBRA 190 SW-UV	**5,65**
COBRA 287 SW-UV	**9,50**
COBRA 370 SW-UV	**9,80**
COBRA 406 SW-UV	**17,20**
COBRA 467 SW-UV	**14,60**

Spannwerkzeug

aus Metall mit einstellbarer Spannkraft zum professionellen Spannen und Schneiden von Kabelbindern.



für Kabelbinder von 2,2 - 4,8 mm

Bestellnummer:

KAB-ZANGE 1	**19,90**	
KAB-ZANGE ST	**99,85**	für Stahlbänder

Kabelbinder-Set 300

LogiLink

bestehend aus 2 Kabelbinderlängen:

- 2,5 x 100 mm in rot / grün / blau / gelb, je 50 Stück
- 3,6 x 200 mm in rot / blau / weiß, je 50 Stück



Bestellnummer:

KAB SET 300	**2,40**

Kabelbinder-Set 600

LogiLink

inkl. Abisolierzange
bestehend aus 5 Kabelbinderlängen:

- 2,5 x 100 mm, rot / weiß, je 100 Stück
- 3,6 x 150 mm, weiß / gelb, je 50 Stück
- 3,6 x 180 mm, schwarz / blau, je 50 Stück
- 3,6 x 200 mm, grün / weiß, je 50 Stück
- 4,8 x 230 mm, schwarz / weiß, je 50 Stück



Bestellnummer:

KAB SET 600	**9,65**

Twist-Tail-Kabelbinder



- kein Werkzeug erforderlich
- Polyamid 6.6
- UL-Zulassung

VPE = 50er-Pack

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	Farbe
KAB-TWIST 181-S	**3,65**	181	4,7	schwarz
KAB-TWIST 181-W	**4,70**	181	4,7	weiß
KAB-TWIST 282-S	**5,75**	282	4,7	schwarz
KAB-TWIST 282-W	**5,75**	282	4,7	weiß
KAB-TWIST 358-S	**8,25**	358	4,7	schwarz
KAB-TWIST 358-W	**8,25**	358	4,7	weiß



Kabelbänder

wiederlösbar





VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		Länge	Breite
KAB-W 99H	**6,15**	99	6,4
KAB-W 125H	**6,40**	125	6,4
KAB-W 150H	**6,55**	150	6,4

Knotenbänder

wiederlösbar, PE, natur



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)
KAB-K 120	**1,25**	120	3,2
KAB-K 170	**5,40**	170	6,4
KAB-K 220	**6,90**	220	6,4

VPE = 1 Stück, Doppelloch

Bestellnummer:		L (mm)	KNø
BKB 120-3,5	**0,06**	120	3,5
BKB 180-3,5	**0,10**	180	3,5
BKB 240-3,9	**0,18**	240	3,9
BKB 300-8,7	**0,58**	300	8,7
BKB 320-4,4	**0,27**	320	4,4

Kabeldriller

Polyamid 6.6, natur **VPE = 100er-Pack**



Bestellnummer:

KAB-DRILLER 4,5	**1,65**	4 - 6,5 mm
KAB-DRILLER 7,3	**1,80**	7 - 9,5 mm
KAB-DRILLER 10	**1,80**	10 - 12,5 mm
KAB-DRILLER 14	**1,99**	13 - 16,5 mm
KAB-DRILLER 17	**2,60**	17 - 20,0 mm

Kabeldriller / Snap-In-Montage

Polyamid 6,6 natur, Loch-Ø: 6,0 – 6,4 mm



VPE = 100er Pack

Bestellnummer:		Innen-Ø
KAB-DRILLER S10	**7,15**	10,0 - 12,5 mm

Kabelbinder aus rostfreiem Stahl

Mit Kugelverschluss, Edelstahl Typ 316 (Stärke 0,3 mm)



VPE = 10er-Pack

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)
KAB-STAHL 152	**2,65**	152	4,5
KAB-STAHL 200	**2,05**	200	4,5
KAB-STAHL 360	**2,10**	360	4,5
KAB-STAHL 520	**4,95**	520	8,0

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Kabelhalter

Montagesockel
zum Kleben oder Schrauben, Nylon 6.6



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		bis Breite
KAB-SOCKEL 2,5H	3,60	2,5 mm
KAB-SOCKEL 3,6H	1,80	3,6 mm
KAB-SOCKEL 4,8H	2,70	4,8 mm

UV beständig
schwarz



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		bis Breite
KAB-SOCKEL 4,8HS	5,99	4,8 mm

Schraubsockel



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		bis Breite
KAB-SOCKEL 4HN	2,30	4,8 mm
KAB-SOCKEL 4HNS	2,30	4,8 mm

Bestellnummer:		bis Breite
KAB-SOCKEL 7HNS	2,85	9 mm
KAB-SOCKEL 7HN	1,80	7,8 mm

Flachbandclips
selbstklebend, PVC grau



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		H x B x T
KAB-FB CLIP 6H	5,90	6,5 x 26 x 25 mm

Cordclips
Selbstklebend, Polyamid, natur



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		bis Breite
KAB-C CLIP 4H	7,99	4,5 mm
KAB-C CLIP 8H	9,55	8,5 mm
KAB-C CLIP 13H	10,35	13,5 mm

Befestigungsschellen
Loch-Ø 4,2mm, Polyamid 6.6, natur



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:		für Kabel-Ø
KAB-SCHELLE 3H	1,55	3,0 mm
KAB-SCHELLE 4H	1,75	4,7 mm
KAB-SCHELLE 6H	1,85	6,3 mm
KAB-SCHELLE 9H	2,75	9,0 mm
KAB-SCHELLE 12H	3,30	12 mm
KAB-SCHELLE 14H	3,95	14 mm
KAB-SCHELLE 19H	4,40	19 mm

Montagedübel
Zum Befestigen von Kabelbindern bis 9 mm
Polyamid 6.6, schwarz, Länge: 42 mm, Ø 10 mm



VPE = 100er-Pack

Bestellnummer:	
KAB-DÜBEL H	7,40

Markierungsstift
zum Beschriften von Nylon



Bestellnummer:	
KAB-PEN	5,20

Aluminium-Kabelschellen



Bestellnummer:		für Kabel-Ø
KAB-SCHELLE AL 3	0,29	3,2 mm
KAB-SCHELLE AL 5	0,29	4,8 mm
KAB-SCHELLE AL 6	0,29	6,4 mm
KAB-SCHELLE AL 8	0,29	7,9 mm
KAB-SCHELLE AL10	0,34	9,5 mm
KAB-SCHELLE AL11	0,34	11,1 mm
KAB-SCHELLE AL13	0,34	12,7 mm
KAB-SCHELLE AL14	0,34	14,3 mm

Kabelhalter
flexibler Kabelhalter aus Polyamid 6.6
selbstklebend, verstellbar



schwarz

Bestellnummer:		KabelØ (mm)
KAB HA 08-10	0,31	7,9 - 10,3
KAB HA 10-13	0,32	10,0 - 12,5
KAB HA 13-15	0,24	12,6 - 15,4
KAB HA 16-20	0,27	16,5 - 20,1
KAB HA 22-25	0,28	22,2 - 25,4

natur



Bestellnummer:		KabelØ (mm)
KAB HAN 05-07	0,35	5,3 - 7,2
KAB HAN 08-10	0,30	7,9 - 10,3
KAB HAN 12-14	0,32	11,9 - 14,3
KAB HAN 14-19	0,37	14,7 - 19,1
KAB HAN 25-32	1,40	25,4 - 31,7

Spiralband
zum Bündeln von Kabelbäumen bei gleichzeitigem mechanischen Schutz. PE



3-m-Ring

Bestellnummer:		Ø
SPIRAL 08-3	1,10	2 - 8 mm
SPIRAL 20-3	0,99	5 - 20 mm
SPIRAL 100-3	2,30	20 - 100 mm
SPIRAL 100SW-3	2,75	sw, 20 - 100 mm

10-m-Ring

Bestellnummer:		Ø
SPIRAL 08-10	1,30	2 - 8 mm
SPIRAL 20-10	1,85	5 - 20 mm
SPIRAL 100-10	4,45	20 - 100 mm
SPIRAL 100SW-10	4,95	sw, 20 - 100 mm

Spiralschlauch



- bündelt und schützt Kabel zuverlässig
- flexibler Kabelschlauch
- inkl. Einführwerkzeug

Bestellnummer:		L (mm)
LL-SPIRAL 1500	4,85	1500 x 25
LL-SPIRAL 2500	4,50	2500 x 25

RZ-Kabelschlauch



- 80% Zeiteinsparung bei der Montage durch Reißverschlusssystem
- schützt Kabel und hält Bündel fest
- mit Werkzeug

Bestellnummer:		BündelØ (mm)	Länge (m)
RZ-08-PPB5M	9,65	10	5
RZ-15-PPB5M	12,75	15	5
RZ-20-PPB3M	9,85	20	3
RZ-25-PPB2M	9,65	25	2

Isolierband



VDE-Isolierband

Breite: 15 mm, Länge: 10 m

Bestellnummer:		Farbe
ISOBAND BL	0,64	blau
ISOBAND BR	0,65	braun
ISOBAND GE	0,64	gelb
ISOBAND GN	0,64	grün
ISOBAND GNGE	0,64	grüngelb
ISOBAND GR	0,65	grau
ISOBAND RT	0,64	rot
ISOBAND SW	0,50	schwarz
ISOBAND WS	0,64	weiß

Breite: 19 mm, Länge: 25 m

Bestellnummer:		Farbe
ISOBAND 19 BL	1,35	blau
ISOBAND 19 BR	1,35	braun
ISOBAND 19 GE	1,35	gelb
ISOBAND 19 GN	1,35	grün
ISOBAND 19 GNGE	1,55	grüngelb
ISOBAND 19 GR	1,35	grau
ISOBAND 19 RT	1,35	rot
ISOBAND 19 SW	1,35	schwarz
ISOBAND 19 WS	1,35	weiß

Breite: 25 mm, Länge: 25 m

Bestellnummer:		Farbe
ISOBAND 25 BL	1,75	blau
ISOBAND 25 BR	1,99	braun
ISOBAND 25 GE	1,75	gelb
ISOBAND 25 GN	1,75	grün
ISOBAND 25 GNGE	1,95	grüngelb
ISOBAND 25 GR	1,75	grau
ISOBAND 25 RT	1,75	rot
ISOBAND 25 SW	1,75	schwarz
ISOBAND 25 WS	1,99	weiß

Vulkanisierband

Das vulkanisierende, selbstklebende Dichtungsband dehnen und halb überlappend wickeln. So wird ein optimaler Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit gewährleistet.

- Länge 10 m
- Farbe schwarz

Bestellnummer:		Breite
VULKANISIERBAND	5,75	19 mm
VULKANBAND 25	6,20	25 mm
VULKANBAND 38	8,95	38 mm
VULKANBAND 50	11,85	50 mm



Warnschilder

Nach DIN 4844 und UVV / VBG 125

Breite 25 mm, Inhalt: je 10 Aufkleber pro Karte

Bestellnummer:		
W 74301-2	2,20	feuergefährliche Stoffe
W 74302-2	2,40	Gefahrenstelle
W 74304-2	2,40	giftige Stoffe
W 74311-2	2,25	gefährliche Spannung
W 74318-2	2,20	ESD gefährdete Bauelemente
W 74320-2	2,20	Erdung
W 74505	2,65	Ø 30 mm, Nächster Prüftermin



Nach DIN 40008 und UVV / VBG 125

einzeln, VPE = 1 Stück

Bestellnummer:			
W 74401	0,60		37 x 74 mm
W 74403	0,70	Netzstecker ziehen!	22 x 55 mm
W 74405	1,35	Hochspannung Lebensgefahr	74 x 152 mm
W 74410	1,35	Nicht einschalten!	74 x 152 mm
W 74449	4,50	Außer Betrieb	50 x 300 mm
W 74451	1,10	Not Aus	Ø 75/22,6 mm



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Kabeldurchführungen

Snap-Light-Kabeldurchführungen

- Ideal zum Nachrüsten
- Membran zum Durchstoßen
- Einsetzbar für Wandstärke 1,0 - 3,5 mm
- Farbe schwarz

CR: Chloroprene (Neoprene)
EPDM: Etylen-Propylen-Dien (synth. Kautschuk)





M12, für Kabeldurchmesser 3 - 5mm

Bestellnummer:		Material
SNAP 1600-CB	0,43	CR
SNAP 1600-EB	0,29	EPDM
SNAP 1600-SB	0,43	Silikon

M16, für Kabeldurchmesser 5 - 7mm

Bestellnummer:		Material
SNAP 1601-CB	0,46	CR
SNAP 1601-EB	0,31	EPDM
SNAP 1601-SB	0,46	Silikon

M20, für Kabeldurchmesser 7 - 10mm

Bestellnummer:		Material
SNAP 1602-CB	0,60	CR
SNAP 1602-EB	0,41	EPDM
SNAP 1602-SB	0,62	Silikon

M25, für Kabeldurchmesser 10 - 14mm

Bestellnummer:		Material
SNAP 1603-CB	0,81	CR
SNAP 1603-EB	0,55	EPDM
SNAP 1603-SB	0,83	Silikon

M32, für Kabeldurchmesser 14 - 20mm

Bestellnummer:		Material
SNAP 1604-CB	1,20	CR
SNAP 1604-EB	0,98	EPDM
SNAP 1604-SB	1,22	Silikon

M40, für Kabeldurchmesser 20 - 26mm

Bestellnummer:		Material
SNAP 1605-CB	1,65	CR
SNAP 1605-EB	1,15	EPDM
SNAP 1605-SB	1,70	Silikon

M50, für Kabeldurchmesser 26 - 35mm

Bestellnummer:		Material
SNAP 1606-CB	3,05	CR
SNAP 1606-EB	2,10	EPDM
SNAP 1606-SB	3,15	Silikon

M63, für Kabeldurchmesser 35 - 40mm

Bestellnummer:		Material
SNAP 1607-CB	4,05	CR
SNAP 1607-EB	2,80	EPDM
SNAP 1607-SB	4,20	Silikon

Kabel-Kennzeichnung

Kennzeichnungsbox

Geschlossener Kabelmarkierer in praktischer Aufnahmebox mit Aufziehdorn. Jeweils 50 gelbe Marker aus PVC mit aufgedruckten Ziffern von 0 bis 9.



Bestellnummer:
MARKER-SET 1 35,95 1,5 – 4,0 mm²

Durchführungsringe

Bestellnummer:		Ø innen
KDF 4	0,07	4 mm
KDF 6	0,08	6 mm
KDF 8	0,09	8 mm
KDF 10	0,18	10 mm



Kabeldurchführung

mit Zugentlastung, für Kabel-Ø 5,5-6,5mm

Bestellnummer:
KAZU 1 0,71



Kabeldurchführungen

mit Zugentlastung und Knickschutz. Flach / rund

Bestellnummer:		
KAZU 23	0,11	2,3x4,5 bis 2,8x5,3
KAZU 42	0,14	3,0x7,1 bis 3,8x7,6
KAZU 5R2	0,15	Ø 6,2 - 7,4
KAZU 6R3	0,21	Ø 8,2 - 9,2



Kabeldurchführung, geschlitzt

Zur Aufnahme unterschiedlicher Kabeldurchmesser
für Plattenstärken 0,8 – 3,2 mm
Material: PA 6.6 schwarz

Bestellnummer:		Loch-Ø
KAB DF 19,0	0,19	19,0 mm
KAB DF 22,2	0,21	22,2 mm
KAB DF 25,4	0,24	25,4 mm



SNAP-Kabeldurchführung IP66/IP67

Aus alterungs- und witterungsbeständigem Material. Das Kabel wird durch den eingesteckten Stopfen geführt. Durch leichtes Rückziehen am Kabel wird die Durchführung verklemmt.
Schutzart IP66 / IP67
geprüft nach DIN VDE 0470/1

Bestellnummer:		Kabel-Ø	Loch-Ø
KAB SNAP 7	0,54	3,5 - 5 mm	PG 7 / 12,5 mm
KAB SNAP 9	0,59	5,0 - 7 mm	PG 9 / 16,0 mm
KAB SNAP 11	0,76	7,0 - 11 mm	PG 11 / 19,0 mm
KAB SNAP 16	0,93	10 - 14 mm	PG 16 / 23,0 mm



Kantenschutz, geschlitzt

Schützt Kabel und Leitungen beim Durchführen von Blechen.
Rolle á 30 m

Bestellnummer:		für Blechstärke
KSGS 2	57,60	0,9 - 1,8 mm
KSGS 2,5	57,60	1,8 - 2,7 mm
KSGS 3	66,95	2,7 - 4,2 mm



Kabelzugentlastungsschellen

Bestellnummer:		Lochabstand:
KAZU 0440	0,04	14 mm, rund
KAZU 0442	0,05	16,5 mm rund
KAZU 0447	0,05	17 mm, flach



Kabelknickschutz

Bestellnummer:
KAKS 0451 0,18 Ø 7,0 mm



Kabelbündler und -brücken

Spiral-Kabelbündler

Mit wenigen Handgriffen lassen sich diese ästhetischen Kabelbündler um das Kabel schlingen und bringen so Ordnung in das Kabel-WirrWarr Ihrer Büroeinrichtung oder Unterhaltungselektronik.



schön.solide.sicher
serpa®

Bestellnummer:		Farbe	Innen-Ø	
SERPA Q10 RT	**4,55**	rot	10 mm	4er-Set
SERPA Q10 SI	**4,55**	silber	10 mm	4er-Set
SERPA Q10 SW	**4,55**	schwarz	10 mm	4er-Set
SERPA Q15 RT	**4,55**	rot	15 mm	3er-Set
SERPA Q15 SI	**4,55**	silber	15 mm	3er-Set
SERPA Q15 SW	**4,55**	schwarz	15 mm	3er-Set

Ordnung mit System!

schön.solide.sicher
serpa®

Am Boden liegende Kabel sind nicht nur unschön, sondern auch ein Sicherheitsrisiko. Kabelbrücken lösen dieses Problem auf intelligente und attraktive Weise. Sie sind einfach, sicher und ohne zusätzliche Befestigung am Boden zu verlegen

- individuell kürzbar (z. B. mit Haushaltsschere)
- entspricht DIN EN 50085, CE zertifizert
- fugenlos, rutschfest, trittsicher
- elektrisch isolierend



Komplettset für 3 Kabel in 3 Kanälen

Bestellnummer:		Farbe	L x B x H
SERPA B9 RT	**43,15**	rot	150 x 9,5 x 1,7 cm
SERPA B9 BL	**43,15**	blau	150 x 9,5 x 1,7 cm
SERPA B9 HG	**43,15**	hellgrau	150 x 9,5 x 1,7 cm
SERPA B9 DG	**43,15**	dunkelgrau	150 x 9,5 x 1,7 cm
SERPA B9 KU	**6,25**	dunkelgrau	Kupplungselement



Komplettset für 9 Kabel in 5 Kanälen

Bestellnummer:		Farbe	L x B x H
SERPA B15 RT	**62,40**	rot	150 x 15 x 1,7 cm
SERPA B15 BL	**62,40**	blau	150 x 15 x 1,7 cm
SERPA B15 HG	**62,40**	hellgrau	150 x 15 x 1,7 cm
SERPA B15 DG	**62,50**	dunkelgrau	150 x 15 x 1,7 cm
SERPA B15 KU	**7,20**	dunkelgrau	Kupplungselement

Cable Wraptor

brennenstuhl®

Kabelaufhänger und Bündler zum Organisieren, Tragen oder Verwahren von Kabel-, Seil- oder Schlauchrollen oder ähnlich.

- mit großem Aufhängeloch
- stabile Rastnasen halten Kabelbündel fest im Griff
- durch Löseknebel leicht wieder freizusetzen
- mit dem ergonomischen T-Griff
- Farbe: schwarz / rot



Bestellnummer:		Innen Ø	Tragkraft kg
CABLE WRAPTOR 1	**2,70**	31 - 43 mm	20
CABLE WRAPTOR 2	**3,70**	45 - 74 mm	40
CABLE WRAPTOR 3	**4,40**	57 - 92 mm	90

Kabelstrümpfe

Kunststoff-Kabelstrumpf

Flexibles Kunststoffgeflecht. Sicherer Kabelschutz für vielfältige Anwendungen. Länge: 2 m



Bestellnummer:			
KS 30 GR	**8,90**	30 mm	grau
KS 30 SW	**8,90**	30 mm	schwarz
KS 50 GR	**8,90**	50 mm	grau
KS 50 SW	**9,80**	50 mm	schwarz

Kabelstrumpf mit Klettverschluss

Der flexible und qualitativ hochwertige CAVUS Kunststoff-Kabelstrumpf mit Klettverschluss kann einfach und problemlos um die losen Kabel gewickelt werden, so dass der „Kabelsalat" ordentlich aus dem Blickfeld verschwindet. Eine optisch elegante Lösung, ohne großen Aufwand.



Bestellnummer:		Länge:	Farbe:
KS KLETT GR	**12,10**	2 m	grau
KS KLETT SW	**8,35**	2 m	schwarz

Schrumpfschläuche

Schrumpfschlauch-Abschnitte

hochwertige, flexible Polyolefin-Ausführung
strahlungsvernetzt, nur 2% Längsschrumpfung
Schrumpftemperatur: +90 °C



Schrumpfverhältnis: 2:1 / Inhalt = 10 Stück
Ø V = vor Schrumpfung / Ø N = nach Schrumpfung

Bestellnummer:		Ø V	Ø N	Farbe	Länge
SDH 1,6 SW	**0,25**	1,6 mm	0,8 mm	schwarz	20 cm
SDH 1,6 RT	**0,32**	1,6 mm	0,8 mm	rot	20 cm
SDH 1,6 BL	**0,32**	1,6 mm	0,8 mm	blau	20 cm
SDH 2,4 SW	**0,32**	2,4 mm	1,2 mm	schwarz	20 cm
SDH 2,4 RT	**0,32**	2,4 mm	1,2 mm	rot	20 cm
SDH 2,4 BL	**0,32**	2,4 mm	1,2 mm	blau	20 cm
SDH 3,2 SW	**0,26**	3,2 mm	1,6 mm	schwarz	20 cm
SDH 3,2 RT	**0,31**	3,2 mm	1,6 mm	rot	20 cm
SDH 3,2 BL	**0,38**	3,2 mm	1,6 mm	blau	20 cm
SDH 4,8 SW	**0,36**	4,8 mm	2,4 mm	schwarz	20 cm
SDH 4,8 RT	**0,40**	4,8 mm	2,4 mm	rot	20 cm
SDH 4,8 BL	**0,39**	4,8 mm	2,4 mm	blau	20 cm
SDH 6,4 SW	**0,42**	6,4 mm	3,2 mm	schwarz	20 cm
SDH 6,4 RT	**0,50**	6,4 mm	3,2 mm	rot	20 cm
SDH 6,4 BL	**0,50**	6,4 mm	3,2 mm	blau	20 cm
SDH 9,5 SW	**0,65**	9,5 mm	4,8 mm	schwarz	20 cm
SDH 9,5 RT	**0,69**	9,5 mm	4,8 mm	rot	20 cm
SDH 9,5 BL	**0,72**	9,5 mm	4,8 mm	blau	20 cm
SDH 12,8 SW	**0,81**	12,8 mm	6,4 mm	schwarz	20 cm
SDH 12,8 RT	**0,93**	12,8 mm	6,4 mm	rot	20 cm
SDH 19 SW	**1,15**	19,0 mm	9,5 mm	schwarz	20 cm
SDH 19 BL	**1,35**	19,0 mm	9,5 mm	blau	20 cm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Schrumpfschläuche

Schrumpfschlauch-Boxen

Ein praktischer Helfer am Arbeitsplatz.
Einfach ziehen und abschneiden.
Polyolefin, selbstverlöschend
Schrumpfverhältnis 2:1
Schrumpfung bei >90°
Beständigkeit nach Verarbeitung:
-55 bis +135 °C
Zulassung nach MIL, UL, CSA



Ø V = Innendurchmesser vor Schrumpfung
Ø N = Innendurchmesser nach Schrumpfung
WS = Wandstärke nach Schrumpfung

Farbe: schwarz

Bestellnummer:		Ø V	Ø N	WS	Länge (m)	€/m
SDB 1,2 SW	**2,50**	1,2 mm	0,6 mm	0,43 mm	20	0,13
SDB 1,6 SW	**2,40**	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	17	0,15
SDB 2,4 SW	**2,30**	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	15	0,15
SDB 3,2 SW	**2,60**	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	15	0,17
SDB 4,8 SW	**2,65**	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	12	0,22
SDB 6,4 SW	**2,99**	6,4 mm	3,2 mm	0,65 mm	12	0,27
SDB 9,5 SW	**3,90**	9,5 mm	4,7 mm	0,65 mm	8	0,34
SDB 12,7 SW	**3,30**	12,7 mm	6,4 mm	0,65 mm	8	0,41
SDB 19,1 SW	**3,99**	19,1 mm	9,5 mm	0,77 mm	5	0,79
SDB 25,4 SW	**5,70**	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	5	1,14

Farbe: rot

Bestellnummer:		Ø V	Ø N	WS	Länge (m)	€/m
SDB 1,2 RT	**2,50**	1,2 mm	0,6 mm	0,43 mm	20	0,13
SDB 1,6 RT	**2,80**	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	17	0,14
SDB 2,4 RT	**2,40**	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	15	0,16
SDB 3,2 RT	**2,60**	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	15	0,18
SDB 4,8 RT	**2,80**	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	12	0,23
SDB 6,4 RT	**2,99**	6,4 mm	3,2 mm	0,65 mm	12	0,26
SDB 9,5 RT	**2,80**	9,5 mm	4,7 mm	0,65 mm	8	0,35
SDB 12,7 RT	**3,40**	12,7 mm	6,4 mm	0,65 mm	8	0,44
SDB 19,1 RT	**3,90**	19,1 mm	9,5 mm	0,77 mm	5	0,78
SDB 25,4 RT	**4,95**	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	5	0,99

Farbe: blau

Bestellnummer:		Ø V	Ø N	WS	Länge (m)	€/m
SDB 1,2 BL	**2,60**	1,2 mm	0,6 mm	0,43 mm	20	0,13
SDB 1,6 BL	**2,45**	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	17	0,14
SDB 2,4 BL	**2,45**	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	15	0,16
SDB 3,2 BL	**2,60**	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	15	0,18
SDB 4,8 BL	**2,80**	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	12	0,23
SDB 6,4 BL	**3,10**	6,4 mm	3,2 mm	0,65 mm	12	0,26
SDB 9,5 BL	**2,80**	9,5 mm	4,7 mm	0,65 mm	8	0,35
SDB 12,7 BL	**3,40**	12,7 mm	6,4 mm	0,65 mm	8	0,44
SDB 19,1 BL	**3,90**	19,1 mm	9,5 mm	0,77 mm	5	0,78
SDB 25,4 BL	**4,95**	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	5	0,99

Farbe: gelb/grün

Bestellnummer:		Ø V	Ø N	WS	Länge (m)	€/m
SDB 2,4 GG	**4,35**	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	15	0,29
SDB 3,2 GG	**3,55**	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	15	0,24
SDB 4,8 GG	**3,75**	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	12	0,31
SDB 6,4 GG	**3,99**	6,4 mm	3,2 mm	0,65 mm	12	0,35
SDB 9,5 GG	**3,75**	9,5 mm	4,7 mm	0,65 mm	8	0,47
SDB 12,7 GG	**4,20**	12,7 mm	6,4 mm	0,65 mm	8	0,56
SDB 19,1 GG	**5,15**	19,1 mm	9,5 mm	0,77 mm	5	1,03
SDB 25,4 GG	**6,75**	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	5	1,35

Farbe: transparent
Polyolefin, flammhemmend

Bestellnummer:		Ø V	Ø N	WS	Länge (m)	€/m
SDB 1,2 TR	**2,99**	1,2 mm	0,6 mm	0,43 mm	20	0,14
SDB 1,6 TR	**2,45**	1,6 mm	0,8 mm	0,43 mm	17	0,14
SDB 2,4 TR	**2,30**	2,4 mm	1,2 mm	0,51 mm	15	0,16
SDB 3,2 TR	**2,60**	3,2 mm	1,6 mm	0,51 mm	15	0,18
SDB 4,8 TR	**2,80**	4,8 mm	2,4 mm	0,52 mm	12	0,23
SDB 6,4 TR	**3,20**	6,4 mm	3,2 mm	0,65 mm	12	0,26
SDB 9,5 TR	**2,90**	9,5 mm	4,7 mm	0,65 mm	8	0,35
SDB 12,7 TR	**3,50**	12,7 mm	6,4 mm	0,65 mm	8	0,43
SDB 19,1 TR	**4,40**	19,1 mm	9,5 mm	0,77 mm	5	0,89
SDB 25,4 TR	**6,10**	25,4 mm	12,7 mm	0,89 mm	5	1,22

Schrumpfverhältnis 4:1, 2:1

Schrumpfschlauch 4:1, mit Innenkleber

Polyolefin, doppelwandig, mit thermoplastischem Innenkleber, flammwidrig, Schrumpfung bei > 110 °C. Temperaturbereich: -55 bis +85°C
Farbe: schwarz.
5 Stück á 20 cm Länge



Bestellnummer:		Ø V	Ø N	WS
SDK 4,0 SW	**0,95**	4,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
SDK 8,0 SW	**1,50**	8,0 mm	2,0 mm	1,5 mm
SDK 12,0 SW	**1,85**	12,0 mm	3,0 mm	1,7 mm
SDK 16,0 SW	**2,35**	16,0 mm	4,0 mm	2,0 mm
SDK 19,0 SW	**3,50**	19,0 mm	4,8 mm	2,3 mm
SDK 24,0 SW	**3,99**	24,0 mm	6,0 mm	2,5 mm
SDK 32,0 SW	**6,65**	32,0 mm	8,0 mm	3,0 mm

Schrumpfschlauch-Box

Bestellnummer:		Ø V	Ø N	WS	Länge (m)	€/m
SBK 4,0 SW	**10,30**	4,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	8	1,2
SBK 8,0 SW	**7,99**	8,0 mm	2,0 mm	1,2 mm	5	1,71
SBK 12,0 SW	**8,85**	12,0 mm	3,0 mm	1,4 mm	4	2,18
SBK 16,0 SW	**8,99**	16,0 mm	4,0 mm	1,7 mm	3	2,95
SBK 20,0 SW	**8,30**	20,0 mm	5,0 mm	2,0 mm	2	4,08
SBK 24,0 SW	**10,50**	24,0 mm	6,0 mm	2,1 mm	2	5,25

Schrumpfverhältnis 2:1 / Inhalt = 18 Stück

in Klarsichtbox mit Klappdeckel / Inhalt: 18 Stück / je 1x:
SDH 1,6 sw/rt/trans.
SDH 2,4 sw/bl/gn
SDH 3,2 sw/ws/ge
SDH 4,8 sw/rt/trans.
SDH 6,4 sw/bl/gn
SDH 9,5 sw/ws/ge
Länge 15 cm



Bestellnummer:
SDH-SO 18FKB **2,60**

Schrumpfschläuche

Schrumpfverhältnis 2:1 / Inhalt = 6 Stück

Inhalt: 6 Stück / je 1: SDH 12,8 sw/rt
SDH 19 sw/bl SDH 25,4 sw/ge
Länge 15 cm



Bestellnummer:
SDH-SO 6FKB 4,15

Schrumpfverhältnis 2:1 / Inhalt = 100 Stück

Schrumpfschlauch Sortiment in Klarsichtbox mit Klappdeckel
Länge: 10 cm

- 30 x Ø 1,5 mm
- 30 x Ø 2,5 mm
- 20 x Ø 4,0 mm
- 10 x Ø 6,0 mm
- 6 x Ø 10,0 mm
- 4 x Ø 13,0 mm



Bestellnummer:
DELOCK 86271 3,80



Schrumpfverhältnis: 4:1 / Inhalt = 1 Stück

Bestellnummer:		Ø V	Ø N		Länge
SDH 25-4	**1,55**	25,4 mm	6,6 mm	schwarz	Ø N
SDH 38-4	**2,20**	38,1 mm	9,5 mm	schwarz	Ø N
SDH 50-4	**4,85**	50,4 mm	12,7 mm	schwarz	Ø N
SDH 76-4	**6,25**	76,2 mm	19,1 mm	schwarz	Ø N
SDH 101-4	**9,15**	101,6 mm	25,4 mm	schwarz	Ø N

Drähte und Litzen

Kupferlackdraht auf Mini-Spule

Zur Herstellung von Transformatoren-Ausgangswicklung und für den allgemeinen Laborbedarf. Lötbar.
Isolierlack: min. Polyurethan, mod.
Dauerwärmebeständigkeit: 155 °C
Verzinnbarkeit: >350 °C
vor der Verzinnung die Lackschicht entfernen.



Gewicht: 100 g

Bestellnummer:		Ø (mm):	I (A):	Länge (m)	€/m
CUL 100/0,10	**9,45**	0,10	0,03	1351	0,01
CUL 100/0,15	**8,55**	0,15	0,06	609	0,01
CUL 100/0,22	**6,95**	0,22	0,14	285	0,02
CUL 100/0,28	**6,10**	0,28	0,22	175	0,03
CUL 100/0,35	**6,10**	0,35	0,35	112	0,05
CUL 100/0,40	**6,10**	0,40	0,45	86	0,07
CUL 100/0,50	**5,65**	0,50	0,70	54	0,10
CUL 100/0,63	**5,65**	0,63	1,00	33	0,17
CUL 100/0,75	**5,65**	0,75	1,55	25	0,23
CUL 100/0,85	**5,65**	0,85	2,00	19	0,30
CUL 100/1,00	**5,65**	1,00	2,80	14	0,40
CUL 100/1,12	**5,65**	1,12	3,50	11	0,51

Gewicht: 500 g

Bestellnummer:		Ø (mm):	I (A):	Länge (m)	€/m
CUL 500/0,40	**17,30**	0,40	0,45	430	0,04
CUL 500/0,50	**17,85**	0,50	0,70	270	0,07
CUL 500/0,63	**17,80**	0,63	1,00	165	0,11
CUL 500/0,75	**16,95**	0,75	1,55	125	0,14
CUL 500/0,85	**16,95**	0,85	2,00	95	0,18
CUL 500/1,00	**16,95**	1,00	2,80	70	0,24
CUL 500/1,12	**16,95**	1,12	3,50	55	0,31
CUL 500/1,32	**18,45**	1,32	5,00	39	0,47
CUL 500/1,50	**18,45**	1,50	6,50	30	0,62
CUL 500/1,80	**18,45**	1,80	9,50	21	0,88
CUL 500/2,00	**18,45**	2,00	11,50	17	1,09

Lackisolierte Kupferlitze auf Mini-Spule

Für die Herstellung von Wandlernetzteilen und für den allgemeinen Laborbedarf. Lötbar.
Isolierlack: Polyurethan, mod.
Dauerwärmebeständigkeit: 130 °C
Verzinnbarkeit: >350 °C



Gewicht: 200 g

Bestellnummer:		mm²	Drähte	I (A)	Länge (m)	€/m
CLI 200/15	**21,85**	0,118	15x0,1	0,42	192	0,11 €
CLI 200/30	**21,85**	0,236	30x0,1	0,84	96	0,23 €
CLI 200/60	**21,85**	0,471	60x0,1	1,68	48	0,46 €
CLI 200/90	**21,85**	0,707	90x0,1	2,52	36	0,61 €
CLI 200/120	**21,85**	0,943	120x0,1	3,36	24	0,91 €

Widerstandsdraht

Zur Herstellung von technischen Widerständen, Shunts sowie für den allgemeinen Laborbedarf.

Gewicht: 100 g

Bestellnummer:		Ø (mm)	Ω/m	I (A)	m	€/m
RD 100/0,10	**22,20**	0,1	62,40	0,39	1430	0,02 €
RD 100/0,20	**17,70**	0,2	15,60	0,61	357	0,05 €
RD 100/0,30	**16,60**	0,3	6,93	1,57	158	0,11 €
RD 100/0,40	**16,60**	0,4	3,90	2,24	89	0,19 €
RD 100/0,60	**16,60**	0,6	1,73	3,70	39	0,43 €
RD 100/0,80	**16,60**	0,8	0,97	3,19	22	0,75 €
RD 100/1,00	**15,40**	1,0	0,62	4,22	14	1,10 €
RD 100/1,20	**15,40**	1,2	0,43	5,30	9,9	1,56 €
RD 100/1,50	**16,60**	1,5	0,27	7,00	6,3	2,63 €
RD 100/2,00	**16,60**	2,0	0,15	10,00	3,5	4,74 €
RD 100/3,00	**16,60**	3,0	0,06	16,60	1,5	11,07 €
RD 100/4,00	**17,70**	4,0	0,03	23,90	0,8	22,13 €

Kupferlackdraht

Bestellnummer:		Länge (m)	€/m
KUPFER 0,1MM	**2,40**	140	0,02
KUPFER 0,2MM	**2,40**	115	0,02
KUPFER 0,3MM	**2,40**	55	0,04
KUPFER 0,4MM	**2,40**	23	0,10
KUPFER 0,5MM	**2,40**	23	0,10
KUPFER 0,6MM	**2,40**	16	0,15
KUPFER 0,7MM	**2,40**	12	0,20
KUPFER 0,8MM	**2,40**	10	0,24
KUPFER 1,0MM	**2,75**	6	0,46



Versilberter Kupferdraht

Bestellnummer:		Länge (m)	€/m
SILBER 0,6MM	**2,10**	10	0,21
SILBER 0,8MM	**2,40**	7	0,34
SILBER 1,0MM	**2,60**	5	0,52



Kupferlitze

Isoliert, 1-adrig, 1x 0,14 mm²
10 m Rolle

Bestellnummer:			€/m
LITZE BL	**0,74**	blau	0,07
LITZE BR	**0,74**	braun	0,07
LITZE GE	**0,74**	gelb	0,07
LITZE GN	**0,74**	grün	0,07
LITZE GR	**0,79**	grau	0,07
LITZE OR	**1,15**	orange	0,12
LITZE RT	**0,74**	rot	0,07
LITZE SW	**0,74**	schwarz	0,07
LITZE WS	**0,74**	weiß	0,12



Sicherungen

Feinsicherungen

5 x 20 mm

ESKA



flink

Bestellnummer:		ab 10 Stück
FLINK 0,1A	0,53	0,12
FLINK 0,125A	0,53	0,12
FLINK 0,16A	0,32	0,07
FLINK 0,2A	0,32	0,07
FLINK 0,25A	0,32	0,07
FLINK 0,315A	0,32	0,07
FLINK 0,4A	0,32	0,07
FLINK 0,5A	0,32	0,07
FLINK 0,63A	0,32	0,07
FLINK 0,7A	0,32	0,07
FLINK 0,8A	0,32	0,07
FLINK 1,0A	0,32	0,07
FLINK 1,25A	0,32	0,07
FLINK 1,4A	0,32	0,07
FLINK 1,6A	0,32	0,07
FLINK 1,8A	0,32	0,07
FLINK 2,0A	0,32	0,07
FLINK 2,5A	0,32	0,07
FLINK 3,15A	0,32	0,07
FLINK 4,0A	0,32	0,07
FLINK 5,0A	0,32	0,07
FLINK 6,3A	0,32	0,07
FLINK 8,0A	0,32	0,07
FLINK 10A	0,32	0,07
FLINK 16A	0,32	0,07

mittelträge



Bestellnummer:		ab 10 Stück
MTR. 0,05A	1,55	0,19
MTR. 0,063A	1,80	0,19
MTR. 0,08A	0,82	0,19
MTR. 0,1A	0,48	0,11
MTR. 0,125A	0,48	0,11
MTR. 0,16A	0,32	0,07
MTR. 0,2A	0,32	0,07
MTR. 0,25A	0,32	0,07
MTR. 0,315A	0,32	0,07
MTR. 0,4A	0,32	0,07
MTR. 0,5A	0,32	0,07
MTR. 0,63A	0,32	0,07
MTR. 0,7A	0,32	0,07
MTR. 0,8A	0,32	0,07
MTR. 1,0A	0,32	0,07
MTR. 1,25A	0,32	0,07
MTR. 1,4A	0,32	0,07
MTR. 1,6A	0,32	0,07
MTR. 1,8A	0,32	0,07
MTR. 2,0A	0,32	0,07
MTR. 2,5A	0,32	0,07
MTR. 3,15A	0,32	0,07
MTR. 4,0A	0,32	0,07
MTR. 5,0A	0,32	0,07
MTR. 6,3A	0,32	0,07
MTR. 8,0A	0,32	0,07
MTR. 10A	0,32	0,07
MTR. 16A	0,32	0,07

träge



Bestellnummer:		ab 10 Stück
TRÄGE 0,05A	0,82	0,19
TRÄGE 0,08A	0,82	0,19
TRÄGE 0,1A	0,48	0,11
TRÄGE 0,125A	0,48	0,11
TRÄGE 0,16A	0,32	0,07
TRÄGE 0,25A	0,32	0,07
TRÄGE 0,2A	0,32	0,07
TRÄGE 0,315A	0,32	0,07
TRÄGE 0,4A	0,32	0,07
TRÄGE 0,5A	0,32	0,07
TRÄGE 0,63A	0,32	0,07
TRÄGE 0,7A	0,32	0,07
TRÄGE 0,8A	0,32	0,07
TRÄGE 1,0A	0,32	0,07
TRÄGE 1,25A	0,32	0,07
TRÄGE 1,4A	0,32	0,07
TRÄGE 1,6A	0,32	0,07
TRÄGE 1,8A	0,32	0,07
TRÄGE 2,0A	0,32	0,07
TRÄGE 2,5A	0,32	0,07
TRÄGE 3,15A	0,32	0,07
TRÄGE 4,0A	0,32	0,07
TRÄGE 5,0A	0,32	0,07
TRÄGE 6,3A	0,32	0,07
TRÄGE 8,0A	0,32	0,07
TRÄGE 10A	0,32	0,07
TRÄGE 15A	0,32	0,07
TRÄGE 16A	0,32	0.07

G-Sicherungseinsatz

5 x 20 mm

Die angegebenen Preise beziehen sich auf 1 Stück Feinsicherung.
Bitte beachten Sie die Vorteilspreise bei Abnahme von 10er-Packs.

Keramikrohr mit Löschmittel

ESKA



ESKA



flink

Bestellnummer:		ab 10 Stück
K-FLINK 0,05A	2,45	0,58
K-FLINK 0,063A	2,45	0,58
K-FLINK 0,08A	0,83	0,20
K-FLINK 0,125 A	0,83	0,20
K-FLINK 0,16A	0,77	0,19
K-FLINK 0,1A	0,83	0,20
K-FLINK 0,25A	0,77	0,19
K-FLINK 0,2A	0,77	0,19
K-FLINK 0,315A	0,77	0,19
K-FLINK 0,4A	0,77	0,19
K-FLINK 0,5A	0,77	0,19
K-FLINK 0,63A	0,77	0,19
K-FLINK 0,8A	0,58	0,14
K-FLINK 1,0A	0,58	0,14
K-FLINK 1,25A	0,58	0,14
K-FLINK 1,6A	0,58	0,14
K-FLINK 2,0A	0,58	0,14
K-FLINK 2,5A	0,58	0,14
K-FLINK 3,15A	0,58	0,14
K-FLINK 4,0A	0,58	0,14
K-FLINK 5,0A	0,58	0,14
K-FLINK 6,3A	0,58	0,14
K-FLINK 8,0A	0,58	0,14
K-FLINK 10A	0,58	0,14

träge

Bestellnummer:		ab 10 Stück
K-TRÄGE 0,125 A	0,90	0,22
K-TRÄGE 0,16A	0,68	0,16
K-TRÄGE 0,1A	0,99	0,24
K-TRÄGE 0,25A	0,68	0,16
K-TRÄGE 0,2A	0,68	0,16
K-TRÄGE 0,315A	0,68	0,16
K-TRÄGE 0,4A	0,68	0,16
K-TRÄGE 0,5A	0,68	0,16
K-TRÄGE 0,63A	0,68	0,16
K-TRÄGE 0,8A	0,68	0,16
K-TRÄGE 1,0A	0,47	0,11
K-TRÄGE 1,25A	0,47	0,11
K-TRÄGE 1,6A	0,47	0,11
K-TRÄGE 2,0A	0,47	0,11
K-TRÄGE 2,5A	0,47	0,11
K-TRÄGE 3,15A	0,47	0,11
K-TRÄGE 4,0A	0,47	0,11
K-TRÄGE 5,0A	0,47	0,11
K-TRÄGE 6,3A	0,47	0,11
K-TRÄGE 8,0A	0,47	0,11
K-TRÄGE 10A	0,47	0,11

Sortimente ESKA

5 x 20 mm
Inhalt: je 10 Stück
0,16 / 0,25 / 0,5 / 0,63 / 0,8 / 1,0 / 1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 A



Bestellnummer:	
SORTIMENT FLINK	8,80
SORTIMENT MTR.	9,99
SORTIMENT TRÄGE	9,99

Geräteschutz-Sicherungen ESKA

5 x 20 mm, Inhalt: ges. 360 Stück

Je 20 Stück in BOX:

- 0,1 A
- 0,125 A
- 0,16 A
- 0,2 A
- 0,25 A
- 0,315 A
- 0,4 A
- 0,5 A
- 0,63 A
- 0,8 A
- 1 A
- 1,25 A
- 1,6 A
- 2 A
- 2,5 A
- 3,15 A
- 4 A
- 6,3 A



Bestellnummer:		
SORTIMENT 7E	25,80	flink
SORTIMENT 8E	33,95	mittelträge
SORTIMENT 9E	33,95	träge

US-Feinsicherungen

6,3 x 32 mm

Die angegebenen Preise beziehen sich auf
1 Stück Feinsicherung. Bitte beachten Sie die Vorteilspreise bei Abnahme von 10er Packs.

ESKA



flink

Bestellnummer:		ab 10 Stück
USA-FLINK 0,1A	1,15	0,17
USA-FLINK 0,125A	1,15	0,17
USA-FLINK 0,16A	0,73	0,17
USA-FLINK 0,2A	0,73	0,17
USA-FLINK 0,25A	0,73	0,17
USA-FLINK 0,315A	0,73	0,17
USA-FLINK 0,4A	0,73	0,17
USA-FLINK 0,5A	0,73	0,17
USA-FLINK 0,63A	0,73	0,17
USA-FLINK 0,8A	0,73	0,17
USA-FLINK 1,0A	0,73	0,17
USA-FLINK 1,25A	0,73	0,17
USA-FLINK 1,5A	0,73	0,17
USA-FLINK 1,6A	0,73	0,17
USA-FLINK 2,0A	0,73	0,17
USA-FLINK 2,5A	0,73	0,17
USA-FLINK 3,15A	0,73	0,17
USA-FLINK 4,0A	0,73	0,17
USA-FLINK 5,0A	0,73	0,17
USA-FLINK 6,3A	0,73	0,17
USA-FLINK 8,0A	0,73	0,17
USA-FLINK 10A	0,73	0,17
USA-FLINK 12,5A	0,73	0,17
USA-FLINK 15A	0,73	0,17
USA-FLINK 16A	0,73	0,17
USA-FLINK 20A	0,73	0,17

ESKA



träge

Bestellnummer:		ab 10 Stück
USA-TRÄGE 0,1A	1,15	0,17
USA-TRÄGE 0,125A	1,15	0,17
USA-TRÄGE 0,16A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 0,2A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 0,25A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 0,315A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 0,4A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 0,5A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 0,63A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 0,75A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 0,8A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 1,0A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 1,25A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 1,5A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 1,6A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 2,0A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 2,5A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 3,15A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 4,0A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 5,0A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 6,3A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 8,0A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 10A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 12,5A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 15A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 16A	0,73	0,17
USA-TRÄGE 20A	0,73	0,17

superflink

Bestellnummer:

USA-SF 0,315A	1,65
USA-SF 0,5A	1,65
USA-SF 1,0A	1,65
USA-SF 1,6A	1,65
USA-SF 2,0A	1,65



G-Sicherungseinsatz

6,3 x 32 mm

Keramikrohr mit Löschmittel

ESKA



flink

Bestellnummer:		ab 10 Stück
KU-FLINK 0,125 A	2,65	0,64
KU-FLINK 0,16A	1,95	0,47
KU-FLINK 0,1A	2,55	0,61
KU-FLINK 0,25A	1,90	0,46
KU-FLINK 0,2A	1,95	0,46
KU-FLINK 0,315A	1,25	0,30
KU-FLINK 0,4A	1,25	0,30
KU-FLINK 0,5A	1,25	0,30
KU-FLINK 0,63A	1,25	0,30
KU-FLINK 0,8A	1,25	0,30
KU-FLINK 1,0A	1,25	0,30
KU-FLINK 1,25A	1,25	0,30
KU-FLINK 1,6A	1,25	0,30
KU-FLINK 2,0A	1,25	0,30
KU-FLINK 2,5A	1,25	0,30
KU-FLINK 3,15A	1,25	0,30
KU-FLINK 4,0A	1,25	0,30
KU-FLINK 5,0A	1,25	0,30
KU-FLINK 6,3A	1,25	0,30
KU-FLINK 8,0A	1,25	0,30
KU-FLINK 10A	1,25	0,30
KU-FLINK 12,5A	1,25	0,30
KU-FLINK 16A	1,25	0,30

ESKA



träge

Bestellnummer:		ab 10 Stück
KU-TRÄGE 0,125 A	5,85	0,40
KU-TRÄGE 0,16A	1,70	0,40
KU-TRÄGE 0,1A	5,85	0,40
KU-TRÄGE 0,25A	1,70	0,40
KU-TRÄGE 0,2A	1,70	0,40
KU-TRÄGE 0,315A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 0,4A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 0,5A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 0,63A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 0,8A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 1,0A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 1,25A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 1,6A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 2,0A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 2,5A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 3,15A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 4,0A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 5,0A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 6,3A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 8,0A	1,60	0,38
KU-TRÄGE 10A	1,60	0,38

Sortimente

Geräteschutz-Sicherungen 6,3 x 32 mm

Inhalt: ges. 180 Stück.

Je 10 Stück in BOX A3:

- 0,25 A
- 0,5 A
- 0,63 A
- 0,8 A
- 1 A
- 1,25 A
- 1,5 A
- 1,6 A
- 2 A
- 2,5 A
- 3,15 A
- 4 A
- 5 A
- 6,3 A
- 8 A
- 10 A
- 16 A
- 20 A



Bestellnummer:

SORTIMENT 7A	33,95	flink
SORTIMENT 9A	35,80	träge

Geräteschutz-Sicherungen

5 x 20 mm, Inhalt: ges. 100 Stück

Keramikrohr mit Löschmittel

Inhalt flink:

10x 0,16 A 10x 0,25 A 10x 0,50 A 10x 0,63 A
10x 0,80 A 10x 1,00 A 10x 1,60 A 10x 2,50 A
10x 4,00 A 10x 5,00 A

Inhalt träge:

10x 0,16 A 10x 0,25 A 10x 0,50 A 10x 0,63 A
10x 0,80 A 10x 1,00 A 10x 1,60 A 10x 2,50 A
10x 4,00 A 10x 6,30 A



Bestellnummer:

SORTIMENT KF	15,95	flink
SORTIMENT KT	17,20	träge

Sicherungen

Niederspannungssicherungen

10,3 x 38 mm

ESKA

Flink
gL - gG 500/400 V
Abschaltvermögen 120 kA



Bestellnummer:

F-120KA 0,5A	0,99
F-120KA 1,0A	0,85
F-120KA 2,0A	0,85
F-120KA 4,0A	0,85
F-120KA 6,0A	0,85
F-120KA 8,0A	0,85
F-120KA 10A	0,85
F-120KA 12A	0,85
F-120KA 16A	0,85
F-120KA 20A	0,85
F-120KA 25A	0,99
F-120KA 32A	0,99

Träge
aM 500/400 V
Abschaltvermögen 120 kA



Bestellnummer:

T-120KA 0,5A	0,89
T-120KA 1,0A	0,89
T-120KA 2,0A	0,89
T-120KA 4,0A	0,89
T-120KA 6,0A	0,89
T-120KA 8,0A	0,89
T-120KA 10A	0,89
T-120KA 12A	0,89
T-120KA 16A	0,89
T-120KA 20A	0,89
T-120KA 25A	0,89
T-120KA 32A	0,89

Sicherungshalter

für Sicherungen 10,3 x 38 mm



geschlossen

Bestellnummer:

HALTER 10,3X38	2,10

Photovoltaiksicherungen

Schmelzsicherungen Typ PVS

ESKA

- L/R=2 ms
- Ausschaltvermögen 30 kA d.c.
- Normen / Standards IEC 60269-6

10,3 x 38 mm, 1000 V DC

Bestellnummer:

PVS 2A	7,80
PVS 4A	7,80
PVS 6A	7,75
PVS 10A	7,80
PVS 12A	7,80
PVS 16A	7,80
PVS 25A	7,80



10,3 x 38 mm, 1000 V DC mit Befestigung

Bestellnummer:

PVSB 2A	11,15
PVSB 4A	11,15
PVSB 6A	11,15
PVSB 8A	11,15
PVSB 10A	10,95
PVSB 12A	10,95
PVSB 16A	11,15
PVSB 20A	10,95
PVSB 25A	10,95





Schmelzsicherungen TYP ASO

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

- Entspricht den neuen UL- und IEC-Solarnormen
- UL zugelassen für 1000 V DC
- Hohes Ausschaltvermögen von 20 kA @ 1000 V DC
- Tiefes min. Schaltvermögen von 1,35 x In

10,3 x 38 mm, 1000 V DC

Bestellnummer:

ASO F 1A	4,99
ASO F 2A	4,99
ASO F 3A	5,75
ASO F 4A	5,99
ASO F 5A	4,99
ASO F 6A	4,99
ASO F 8A	4,99
ASO F 10A	4,99
ASO F 12A	4,99
ASO F 15A	4,99
ASO F 20A	4,99
ASO F 25A	4,99
ASO F 30A	4,99



Sicherungshalter

Typ PVS

Bestellnummer:

PVS HALTER 1P	5,10	1-polig
PVS HALTER 2P	8,99	2-polig

Typ PVS, Kontrolleuchte

Bestellnummer:

PVS HALTER 1PL	12,10	1-polig
PVS HALTER 2PL	24,95	2-polig



SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Typ ASO

Bestellnummer:

ASO FSO 1P	5,85	1-polig
ASO FSO 2P	11,60	2-polig
ASO FSO 3P	17,50	3-polig
ASO HALTER	0,99	Clip



Multimetersicherungen



6 x 25 mm, 250 V DC

Bestellnummer:

MMS 6X25 1A	1,10
MMS 6X25 10A	0,59

6,3 x 32 mm, 600 V DC

Bestellnummer:

MMS 6X32 0,5A	3,95
MMS 6X32 1A	2,40

6,3 x 32 mm, 1000 V DC

Bestellnummer:

MMS 0,5A	1,80
MMS 1,0A	1,20
MMS 2,0A	1,80



10,3 x 38 mm, 690 V DC

Bestellnummer:

MMS 10X38 10A	6,95

10,3 x 38 mm, 1000 V DC

Bestellnummer:

MMS 10A	7,80
MMS 16A	7,80
MMS 20A	7,80



Temperatur-Sicherungen

10 A / Ø 4 x 12 mm

ESKA



Drahtlänge 35 mm

Bestellnummer:

MTS 72	0,45	72 °C
MTS 77	0,50	77 °C
MTS 84	0,65	84 °C
MTS 91	0,43	91 °C
MTS 94	0,45	94 °C
MTS 98	0,50	98 °C
MTS 104	0,45	104 °C
MTS 110	0,50	110 °C
MTS 117	0,45	117 °C
MTS 121	0,45	121 °C
MTS 128	0,50	128 °C
MTS 133	0,48	133 °C
MTS 141	0,45	141 °C
MTS 144	0,70	144 °C
MTS 152	0,45	152 °C
MTS 167	0,48	167 °C
MTS 184	0,48	184 °C
MTS 192	0,43	192 °C
MTS 216	0,45	216 °C
MTS 228	0,45	228 °C
MTS 240	0,43	240 °C

Quetschverbinder für Temperatursicherungen

Bestellnummer:

MTS VERBINDER	0,16

Kleinstsicherungen

Lange Stifte, rund Ø 8,4 x 7,6 mm, Pinlänge 19 mm



ESKA

flink

Bestellnummer:	
MINI FLINK 0,315	0,33
MINI FLINK 0,4A	0,33
MINI FLINK 0,5A	0,33
MINI FLINK 0,63A	0,33
MINI FLINK 0,8A	0,33
MINI FLINK 1,0A	0,33
MINI FLINK 1,25A	0,33
MINI FLINK 1,6A	0,33
MINI FLINK 2,0A	0,33
MINI FLINK 2,5A	0,33
MINI FLINK 3,15A	0,33
MINI FLINK 4,0A	0,33

träge

Bestellnummer:	
MINI TRÄGE 0,2A	0,33
MINI TRÄGE 0,315	0,33
MINI TRÄGE 0,4A	0,33
MINI TRÄGE 0,5A	0,33
MINI TRÄGE 0,63A	0,33
MINI TRÄGE 0,8A	0,33
MINI TRÄGE 1,0A	0,33
MINI TRÄGE 1,25A	0,33
MINI TRÄGE 1,6A	0,33
MINI TRÄGE 2,0A	0,33
MINI TRÄGE 2,5A	0,33
MINI TRÄGE 3,15A	0,33
MINI TRÄGE 4,0A	0,33

Kurze Stifte, rund Ø 8,4 x 7,6 mm, Pinlänge 4,3 mm



flink

Bestellnummer:	
MIK-FLINK 0,1A	0,50
MIK-FLINK 0,16A	0,32
MIK-FLINK 0,2A	0,32
MIK-FLINK 0,25A	0,32
MIK-FLINK 0,315A	0,32
MIK-FLINK 0,4A	0,32
MIK-FLINK 0,5A	0,32
MIK-FLINK 1,0A	0,32
MIK-FLINK 1,6A	0,32
MIK-FLINK 2,0A	0,32
MIK-FLINK 2,5A	0,32
MIK-FLINK 3,15A	0,32
MIK-FLINK 5,0A	0,32

träge

Bestellnummer:	
MIK-TRÄGE 0,05A	0,58
MIK-TRÄGE 0,1A	0,25
MIK-TRÄGE 0,16A	0,33
MIK-TRÄGE 0,2A	0,32
MIK-TRÄGE 0,25A	0,32
MIK-TRÄGE 0,315A	0,32
MIK-TRÄGE 0,4A	0,32
MIK-TRÄGE 0,5A	0,32
MIK-TRÄGE 0,63A	0,32
MIK-TRÄGE 0,8A	0,32
MIK-TRÄGE 1,0A	0,32
MIK-TRÄGE 1,25A	0,32
MIK-TRÄGE 1,6A	0,32
MIK-TRÄGE 2,0A	0,37
MIK-TRÄGE 2,5A	0,32
MIK-TRÄGE 3,15A	0,32
MIK-TRÄGE 4,0A	0,32
MIK-TRÄGE 5,0A	0,32

ESKA



mittelträge

Bestellnummer:	
MINI MTR. 0,315A	0,47
MINI MTR. 0,4A	0,47
MINI MTR. 0,5A	0,47
MINI MTR. 0,63A	0,47
MINI MTR. 0,8A	0,47
MINI MTR. 1,0A	0,47

mittelträge

Bestellnummer:	
MINI MTR. 1,25A	0,67
MINI MTR. 1,6A	0,47
MINI MTR. 2,0A	0,47
MINI MTR. 2,5A	0,47
MINI MTR. 3,15A	0,47
MINI MTR. 4,0A	0,47

Picofuse

Drahtanschlüsse.
UL, CSA



flink

Bestellnummer:	
PICO 0,063A	0,64
PICO 0,125A	0,64
PICO 0,25A	0,39
PICO 0,375A	0,39
PICO 0,5A	0,39
PICO 0,75A	0,39
PICO 1,0A	0,39
PICO 1,5A	0,39
PICO 2,0A	0,39
PICO 2,5A	0,39
PICO 3,0A	0,39
PICO 4,0A	0,39
PICO 7,0A	0,39
PICO 10A	0,39

Kleinstsicherungen



flink

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Typ Schurter FRT 250 F
Lange Drahtstifte,
Raster 7,5 mm
LxBxH: 12 x 5 x 8 mm



Bestellnummer:

FRT-F 0,25A	0,67
FRT-F 0,315A	0,67
FRT-F 0,4A	0,67
FRT-F 0,63A	0,67
FRT-F 0,8A	0,67
FRT-F 1,0A	0,70
FRT-F 1,25A	0,70
FRT-F 1,6A	0,67
FRT-F 2,0A	0,70
FRT-F 2,5A	0,67
FRT-F 3,15A	0,70
FRT-F 4,0A	0,67
FRT-F 5,0A	0,46
FRT-F 6,3A	0,70

träge

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Typ Schurter FRT 250 F
Lange Drahtstifte,
Raster 7,5 mm
LxBxH: 12 x 5 x 8 mm



Bestellnummer:

FRT-T 0,315A	0,78
FRT-T 0,5A	0,76
FRT-T 0,63A	0,70
FRT-T 0,8A	0,85
FRT-T 1,0A	0,75
FRT-T 1,25A	0,71
FRT-T 1,6A	0,69
FRT-T 2,0A	0,77
FRT-T 2,5A	0,69
FRT-T 3,15A	0,73
FRT-T 4,0A	0,77
FRT-T 5,0A	0,75
FRT-T 6,3A	0,77

Geräteschutzschalter

Rückstellbare Überstromschutzschalter

- rückstellbar, keine Ersatzsicherung notwendig
- besonders geeignet für höhere Nennströme
- unempfindlich gegen Einschaltspitzen
- einpolig, mit positiver Freiauslösung
- 6,3 mm Steckanschlüsse
- 240 V AC / 1-16 A

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS



Zentralgewinde, Ø 9,6 mm
H: 50,2 / B: 19 / T: 11 mm

Bestellnummer:

T11-211 1,0A	4,15
T11-211 2,0A	4,15
T11-211 2,5A	4,15
T11-211 3,0A	4,15
T11-211 4,0A	4,15
T11-211 5,0A	4,35
T11-211 6,0A	4,15
T11-211 8,0A	4,15
T11-211 12A	4,15
T11-211 16A	4,15



Snap-In, Ø 15,4 mm
H: 19 / B: 19

Bestellnummer:

T9-611P 4A	1,60
T9-611P 5A	1,60
T9-611P 6A	1,60
T9-611P 8A	1,60
T9-611P 10A	1,60
T9-611P 12A	1,70
T9-611P 14A	1,70
T9-611P 16A	1,70

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sicherungen

Sicherungshalter



Schraubverschluss, für Sicherungen 5 x 20 mm 250 V / max.6,3 A

Bestellnummer:

PL 125000 0,49



Renkverschluss, 5 x 20 mm berührungsgesch. max. 6,3 A

Bestellnummer:

PL 128000 0,86



Schraubverschluss, für Sicherungen 6,3 x 32 mm

Bestellnummer:

PL 126000 0,40



Printmont. stehend max. 6,3 A 5 x 20 mm, H:36 mm, RM 7,5

Bestellnummer:

PL 122000 1,20



Berührungsgeschützt Printmont. stehend max. 6,3 A 5 x 20 mm, H:36 mm, RM 10

Bestellnummer:

PL 122100 0,79



Berührungsgeschützt Printmont. liegend max. 6,3 A 5 x 20 mm, Ø 13, RM 10

Bestellnummer:

PL 123100 0,74



Halter-Hälften für Printmontage 5 x 20 mm max. 6,3 A RM: 5 mm

Bestellnummer:

PL 120000 0,07



Offen, für Printmontage 5 x 20mm, max. 6,3 A RM: 22,5 mm

Bestellnummer:

PL 112000 0,16



Halter mit Kappe 5 x 20mm, max. 6,3 A RM: 22,5 mm

Bestellnummer:

PL 112100 0,29



Offen, mit Lötanschlüssen 5 x 20 mm, max. 6,3 A

Bestellnummer:

PL 121000 0,29



Offen, für Printmontage 6,3 x 32 mm, max. 6,3 A RM: 33 mm

Bestellnummer:

PL 137000 0,45



Offen, mit Lötanschlüssen 6,3 x 32 mm, max. 6,3 A

Bestellnummer:

PL 173000 0,42



Schraubanschluss max. 6,3 A Bajonettverschl., 5 x 20 mm

Bestellnummer:

PL 127100 0,84



Halter für Kleinstsicherungen, max. 5 A RM: 5,8 mm

Bestellnummer:

PL 166600 0,60

Sicherungshalter 5x20 mm

(Front)-Plattenmontage, Ø 12,7 mm

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Renkverschluss, Löt-/Steckanschlüsse 4,8 mm
250 V / 10 A, Berührungsschutz Kategorie PC2
Approbationen SEV, VDE, SEMKO, UL, CSA

Schraubbefestigung



Bestellnummer:

PL FPG1-40	**1,15**	IP40
PL FPG1-67	**1,65**	IP67

Schraubbefestigung von der Rückseite



Bestellnummer:

PL FPG2-40	**1,20**	IP40
PL FPG2-67	**1,85**	IP67

Snap-in-Bestigung Ø 13 mm



Bestellnummer:

PL FPG3-40	**1,20**	IP40

Printmontage stehend, Renkverschluss Raster: 7,5 x 5,0 mm



Bestellnummer:

PL FPG4-40	**1,10**	IP40

Printmontage, liegend Raster 5,08 x 7,62 mm



Bestellnummer:

PL FPG5-40	**1,10**	IP40

SMD-Montage FPG7 250 V AC / 10 A (VDE) / 16 A (UL)



Bestellnummer:

PL FPG7	**1,85**

offene Bauart

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

für Kleinst-Sicherungen 172876 und MSB
125 V / 7 A. . Approbationen UL, CSA



Bestellnummer:

PL 271786	**0,99**	SMD
PL 271787	**0,91**	7,62 mm

On-Board Sicherungshalter

für 5 x 20 mm Sicherungen, 250 V / 10 A. Offene Bauart für Leiterplattenmontage. Approbationen SEV, VDE, SEMKO, UL, CSA



Bestellnummer:		Lötraster
PL OGN-22,5	**0,45**	22,5 mm
PL OGN-25	**0,43**	25 mm
PL OGN-SMD	**0,51**	SMD
PL OGN-A	**0,28**	Abdeckhaube

für 5 x 20 / 6,3 x 32 mm

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Wahlweise für 5 x 20 oder 6,3 x 32 mm. 250 V / 10 A (VDE)
• 250 V / 16 A (UL). Printraster: 20 x 5 mm



Bestellnummer:		Printraster
PL OGD	**0,68**	20x5 mm
PL OGD SMD	**0,77**	SMD
PL OGD KAPPE	**0,47**	

SMD-Sicherungen

Hohes Ausschaltvermögen

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

Maße: 3 x 3 x 10 mm
Nennspannung: 250 V AC / 125 V DC
Nennstrom: von 315 mA bis 4,0 A
Ausschaltvermögen:
bis 200 A / 250 V AC
Approbiert nach IEC 60127-4 UMF
(wird von IEC und UL akzeptiert)



Bestellnummer:

UMT 0,315A	**0,45**
UMT 0,4A	**0,45**
UMT 0,5A	**0,45**
UMT 0,63A	**0,44**
UMT 1,0A	**0,45**
UMT 1,25A	**0,44**
UMT 1,6A	**0,45**
UMT 2,0A	**0,45**
UMT 2,5A	**0,45**
UMT 3,15A	**0,45**
UMT 4,0A	**0,54**

superflink



6,1 x 2,59 x 2,59
zum Stecken über Sicherungshalter oder zum direkten Einlöten.

Bestellnummer:

SMD-SF 0,25A	**0,46**
SMD-SF 0,5A	**0,46**
SMD-SF 1,0A	**0,46**
SMD-SF 3,0A	**0,46**
SMD-SF 4,0A	**0,46**

mit Halter

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS

superflink
zum leichten, lötfreien Austausch einer defekten Sicherung



Bestellnummer:

SMD-HASF 0,25A	**0,99**
SMD-HASF 0,5A	**0,99**
SMD-HASF 1,0A	**0,99**
SMD-HASF 2,0A	**0,99**
SMD-HASF 4,0A	**0,99**

SMD-Sicherungen

Direkt auf der Leiterplatte lötbar oder in oberflächenmontierbare Sicherungshalter steckbar.

SCHURTER ELECTRONIC COMPONENTS



OMT-125 V, träge
Maße: 7,4 x 3,1 x 2,5

Bestellnummer:

OMT 125 0,5A	**0,47**
OMT 125 0,75A	**0,47**
OMT 125 1,0A	**0,47**
OMT 125 1,5A	**0,47**
OMT 125 2,0A	**0,47**
OMT 125 2,5A	**0,47**
OMT 125 3,0A	**0,47**
OMT 125 3,5A	**0,47**
OMT 125 4,0A	**0,47**
OMT 125 5,0A	**0,51**

OMT-125 V, träge
Maße: 11 x 4,6 x 3,9

Bestellnummer:

OMT 250 0,75A	**0,50**
OMT 250 1,0A	**0,50**
OMT 250 1,25A	**0,51**
OMT 250 1,5A	**0,50**
OMT 250 2,0A	**0,50**
OMT 250 2,5A	**0,51**
OMT 250 3,0A	**0,50**
OMT 250 3,5A	**0,50**
OMT 250 4,0A	**0,50**
OMT 250 5,0A	**0,50**

Rückstellende Sicherungen

SMD-PTC-Sicherungen Ideal für den Einsatz auf Platinen für Computer, Telekommunikation und Standard Elektronikschaltungen

- selbständig rücksetzende Sicherungsbauelemente
- geringe Verlustleistung durch geringen Widerstand im Normalbetrieb
- Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss von Geräten



16 V / 40 A, Bauform 2920

Bestellnummer:		Ihold	Itrip	min / max R
PTC194700-250	**0,29**	2,50 A	5,00 A	0,02 / 0,085 Ω

Polymer-PTC

Typ PFRA mit radialen Anschlüssen. Anwendung fast überall, wo Kleinstspannung und elektrische Leistung geschützt werden muss, einschließlich: Computer/ Peripheriegeräten, Spielzeugtransformatoren, Motoren/Ventilatoren etc. Approbationen: TÜV, CSA



Umax 60 V / Imax 40 A

Bestellnummer:		Ihold	Itrip	Anfangs-R min. / max.
PFRA 010	**0,28**	0,10 A	0,20 A	2,50 / 4,50 Ω
PFRA 017	**0,28**	0,17 A	0,34 A	3,30 / 5,21 Ω
PFRA 020	**0,28**	0,20 A	0,40 A	1,50 / 2,84 Ω
PFRA 025	**0,28**	0,25 A	0,50 A	1,00 / 1,95 Ω
PFRA 030	**0,28**	0,30 A	0,60 A	0,76 / 1,36 Ω
PFRA 040	**0,28**	0,40 A	0,80 A	0,52 / 0,86 Ω
PFRA 050	**0,28**	0,50 A	1,00 A	0,41 / 0,77 Ω
PFRA 065	**0,30**	0,65 A	1,30 A	0,27 / 0,48 Ω
PFRA 075	**0,30**	0,75 A	1,50 A	0,18 / 0,40 Ω
PFRA 090	**0,30**	0,90 A	1,80 A	0,14 / 0,31 Ω

Umax 30 V / Imax 40 A

Bestellnummer:		Ihold	Itrip	Anfangs-R min. / max.
PFRA 110	**0,28**	1,10 A	2,20 A	0,100 / 0,180 Ω
PFRA 135	**0,30**	1,35 A	2,70 A	0,065 / 0,115 Ω
PFRA 160	**0,30**	1,60 A	3,20 A	0,055 / 0,105 Ω
PFRA 185	**0,34**	1,85 A	3,70 A	0,040 / 0,070 Ω
PFRA 250	**0,26**	2,50 A	5,00 A	0,025 / 0,048 Ω
PFRA 300	**0,26**	3,00 A	6,00 A	0,020 / 0,050 Ω
PFRA 400	**0,26**	4,00 A	8,00 A	0,010 / 0,030 Ω
PFRA 500	**0,31**	5,00 A	10,0 A	0,010 / 0,030 Ω
PFRA 600	**0,36**	6,00 A	12,0 A	0,005 / 0,020 Ω
PFRA 700	**0,36**	7,00 A	14,0 A	0,005 / 0,020 Ω
PFRA 800	**0,36**	8,00 A	16,0 A	0,005 / 0,020 Ω
PFRA 900	**0,46**	9,00 A	18,0 A	0,005 / 0,010 Ω

träge
4,5 x 4,5 x 16mm



träge

Bestellnummer:

SMD-T 0,16A	**1,20**
SMD-T 0,25A	**1,20**
SMD-T 0,4A	**1,20**
SMD-T 0,5A	**1,20**
SMD-T 0,63A	**1,20**
SMD-T 1,0A	**1,20**
SMD-T 1,25A	**1,20**
SMD-T 1,6A	**1,20**
SMD-T 2,0A	**1,20**
SMD-T 2,5A	**1,20**
SMD-T 3,15A	**1,25**
SMD-T 5,0A	**1,20**
SMD-T 6,3A	**1,20**
SMD-T 8,0A	**1,20**
SMD-T 10,0A	**1,20**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Platinen

Rademacher Basismaterial



Diese Foto-Positiv-Platinen sind qualitativ hochwertig und stehen anderen namenhaften Herstellern in nichts nach.

- absolut gleichmäßiger Auftrag der Fotoschicht
- farbiger Fotolack
- sehr feines Auflösungsvermögen
- mit lichtundurchlässiger Schutzfolie
- hochwertiges Basismaterial
- genaue Maßhaltigkeit

RADEMACHER

- Belichtungszeiten bei ca. 30 cm Abstand der Lichtquelle zur Platine und max. Format 150 x 200 mm:
  - **Nitraphotbirne 250 Watt ca. 12 ... 15 min**
  - **Nitraphotbirne 500 Watt ca. 6 ... 7 min**
  - **UV-Röhren 30 Watt ca. 60 ... 90 s**
  - **Halogenlampe 1000 Watt ca. 45 ... 70 s**
- Platinen sind bei ca. 25 ... 30 °C je nach Frische des Bades in 25 ... 90 s fertig entwickelt.



Epoxyd (1,5 mm), einseitig beschichtet, Cu 35 µm

Bestellnummer:		Länge	Breite
FPE1 100X50	**0,99**	100	50
FPE1 100X75	**1,25**	100	75
FPE1 150X100	**2,40**	150	100
FPE1 160X100	**2,40**	160	100
FPE1 200X150	**4,45**	200	150
FPE1 233X160	**6,15**	233	160
FPE1 300X200	**9,80**	300	200
FPE1 250X250	**10,20**	250	250
FPE1 500X500	**41,20**	500	500

Hartpapier (1,5 mm), einseitig beschichtet, Cu 35 µm

Bestellnummer:		Länge	Breite
FPH1 100X50	**0,58**	100	50
FPH1 100X75	**0,90**	100	75
FPH1 150X100	**1,45**	150	100
FPH1 160X100	**1,45**	160	100
FPH1 200X150	**2,70**	200	150
FPH1 233X160	**3,45**	233	160
FPH1 250X250	**5,99**	250	250

Epoxyd (1,5 mm), beidseitig beschichtet, Cu 35 µm

Bestellnummer:		Länge	Breite
FPE2 100X50	**0,99**	100	50
FPE2 100X75	**1,40**	100	75
FPE2 160X100	**2,70**	160	100
FPE2 200X150	**5,75**	200	150
FPE2 233X160	**7,15**	233	160
FPE2 300X200	**10,95**	300	200
FPE2 250X250	**11,40**	250	250

- Für Ammoniumpersulfat gilt bei einer Temperatur von 40 ... 50 °C und frisch angesetztem Bad eine Ätzzeit von 5 ... 10 min.
- Achtung! Ätzmittel von Kindern fernhalten. Kontakt mit Händen und Augen vermeiden. Chemikalien nur umweltgerecht entsorgen.

Epoxyd-Zuschnitte

ohne Photobeschichtung

BUNGARD

Einseitig, 1,5 mm
Cu-Auflage 35 µ

Bestellnummer:	
EPCU 120X80	**0,96**
EPCU 160X100	**1,40**
EPCU 200X100	**1,75**
EPCU 200X160	**2,35**
EPCU 300X200	**4,30**



Doppelseitig, 1,5 mm
CU-Auflage 35 µ

Bestellnummer:	
EP2CU 160X100	**1,40**
EP2CU 300X200	**4,30**

Punkt/Streifen-Raster

Lötpunkte in Dreierketten

1,5 mm Hartpapier, RM 2,54,
39 Lochreihen,
CU-Auflage 35 µ



Bestellnummer:		
H25PS050	**0,87**	50 x 100 mm
H25PS160	**1,99**	160 x 100 mm
H25PS200	**2,40**	200 x 100 mm

wie oben, jedoch mit Direktstecker, Epoxyd

Bestellnummer:		
UP 946EP	**4,15**	160 x 100 mm

Lochrasterplatinen

Lötpunkte, RM 2,54

1,5 mm / Hartpapier
Cu-Auflage 35 µ
Bohrung 1 mm
39 Reihen



Bestellnummer:

H25PR050	**0,87**	50 x 100 mm
H25PR075	**0,99**	75 x 100 mm
H25PR100	**1,30**	100 x 100 mm
H25PR150	**1,99**	150 x 100 mm
H25PR160	**1,99**	160 x 100 mm
H25PR200	**2,50**	200 x 100 mm
H25PR500	**5,99**	500 x 100 mm

Epoxyd, 160x100 mm
38 x 61 Reihen
Bestellnummer:

RE 200EP	**5,20**	einseitig CU
UP 832EP	**4,40**	zweiseitig CU



wie oben, jedoch für Direktstecker
Bestellnummer:

UP 820HP	**2,99**	160 x 100 mm

Lochraster ohne CU

39 Lochreihen, RM 2,54 / Hartpapier



Bestellnummer:

HPR 50X100	**0,37**	50 x 100 mm
HPR 100X100	**0,75**	100 x 100 mm
HPR 160X100	**0,99**	160 x 100 mm
HPR 500X100	**2,99**	500 x 100 mm

beidseitig CU, durchkontaktiert

37 Lochreihen
Stecker: DIN 41612
RM 2,54
Epoxyd



Bestellnummer:

UP 1160EP2	**7,99**	160 x 100 mm

SMD-Laborkarte 53 x 95 mm

zweiseitig CU
durchkontaktiert, Raster 1,27
39x 59 Lötinseln, 1,0 mm²
Lochdurchmesser 0,35 mm, für alle
SMD-Bauteile geeignet, bleifrei



Bestellnummer:

RE 435LF	**10,50**	Epoxyd, 0,7 mm

Streifenrasterplatinen

RM 2,54, 39 Reihen

1,5 mm / Hartpapier
Bohrung 1 mm
Cu-Auflage 35 µ



Bestellnummer:

H25SR050	**0,58**	50 x 100 mm
H25SR075	**0,99**	75 x 100 mm
H25SR100	**0,99**	100 x 100 mm
H25SR150	**1,45**	150 x 100 mm
H25SR160	**1,60**	160 x 100 mm
H25SR200	**1,99**	200 x 100 mm
H25SR500	**4,60**	500 x 100 mm
UP 730EP	**4,15**	160 x 100 mm (Epoxyd)

beidseitig CU, Epoxyd
RM 2,54, 37 Reihen
Bestellnummer:

UP 732EP2	**5,45**	160 x 100 mm



einseitig CU
jedoch für Direktstecker
Bestellnummer:

UP 720HP	**2,40**	160 x 100 mm



Streifenraster, RM 5,08
20 Reihen
Bestellnummer:

H5SR160	**1,50**	160 x 100 mm

SMD-Laborkarte 160 x 100 mm

zweiseitig CU, durchkontaktiert, Raster 1,27
108x 69 Lötinseln, 1,0 mm² / Lochdurchmesser 0,35 mm
4 Potenzialbahnen, Stecker für 32 / 64 / 96-pol, DIN 41612



Bestellnummer:

RE 437EP	**19,95**	Epoxyd, 1,5 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Laborkarten, 160 x 100 mm, 1,5 mm, CU 35 µ

Punktraster 2,54 mm einseitig CU

Stecker: für 31-pol, DIN 41617, RM 2,5



Bestellnummer:

UP 912HP	**2,99**	Hartpapier
UP 912EP	**4,15**	Epoxyd

Punktraster 2,54 mm 37 Lochreihen

mit Steckerleistenanschluss (Raster 5,08mm)
Stecker: für 32-pol, DIN 41612, Bauform D
RM 5,08, Prüfungsplatine für Industrie-elektroniker Geräte- / Produktionstechnik



Bestellnummer:

UP 913HP	**3,20**	Hartpapier
UP 913EP	**4,15**	Epoxyd

Punktraster, einseitig CU

37 Lochreihen, Stecker: für 32 / 64 / 96-pol, DIN 41612, RM 2,54 mm



Bestellnummer:

UP 931HP	**2,99**	Hartpapier
UP 931EP	**4,15**	Epoxyd

Mikroprozessor-Laborkarten

einseitig CU
Stecker: 31-pol, DIN41617, RM 2,5 mm
32 / 64 / 96-pol, DIN41612, RM 2,54 mm
33-pol, Direktstecker, RM 2,5 mm
12 Stück 16-pol IC



Bestellnummer:

UP 932HP	**3,55**	Hartpapier
UP 932EP	**4,30**	Epoxyd

Streifenraster, DIN41612

Stecker: für 32-pol, DIN41612
Bauform D, RM 5,08, Prüfungsplatine für Energieelektroniker, Anlagen- / Betriebstechnik



Bestellnummer:

UP 914HP	**2,99**	Hartpapier
UP 914EP	**4,15**	Epoxyd

Streifenraster, DIN41617

Stecker: für 31-pol, DIN 41617, RM 2,54



Bestellnummer:

UP 915HP	**2,99**	Hartpapier
UP 915EP	**4,15**	Epoxyd

IC-Experimentierkarte

Stecker: 31-pol, DIN41617, RM 2,5
37-pol Direktstecker, RM 2,54 / 36pol
geeignet. einseitig CU



Bestellnummer:

UP 922HP	**2,99**	Hartpapier
UP 922EP	**4,99**	Epoxyd

HF-Europlatine

Stecker für 32 / 64 / 96-pol, DIN 41612
Zweiseitig CU, Raster 2,54 mm
34x 54 Lötinseln, 2,0 mm²
Die Bestückungsseite ist total Cu-kaschiert, nur die Bohrungen sind freigeätzt, deshalb ist kein Bauteilschluss möglich. Bei Belegung dieser Kupferkaschierung mit Massepotenzial wird eine maximale Abschirmung der elektrischen Bauteile gegenüber der Verdrahtungsseite erreicht. Somit können HF-, Digital- und Analogschaltungen funktionssicher aufgebaut werden.



Bestellnummer:

RE 201EP	**11,95**	verzinnt, Epoxyd

Wie RE 201, jedoch durchkontaktiert 32x 53 Lötinseln, 2,0mm²

Bestellnummer:

RE 334EP	**17,30**	verzinnt, Epoxyd

SSOP-SMD-Multiadapter

61,4 x 81,7 mm, Adaptionsplatine für 7 verschiedene SSOP-Gehäuse 14 / 16 / 20 / 24 / 28 Pin 0,65 mm pitch, 22,5 Mil auf DIL 208 Mil, 48 / 56 Pin 0,635 mm pitch, 25,7 Mil auf DIL 300 Mil



Bestellnummer:

RE 931EP	**13,30**

SO- / SOJ-SMD-Multiadapter

58,5 x 88 mm, Adaptionsplatine für 10 verschiedene SO-Gehäuse
1,27 mm pitch, 0,50 Mil auf DIL 8/14/16 (153 Mil), 1,27 mm pitch, 0,50 Mil auf DIL 8 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 (295 Mil)
1,27 mm pitch, 0,50 Mil auf DIL 40SOJ (400 Mil) 1,00 mm



Bestellnummer:

RE 932EP	**14,70**

TSSOP-SMD-Multiadapter

58,9 x 120,1 mm, Adaptionsplatine für 10 verschiedene TSSOP-Gehäuse
0,65 mm Pitch 22,5 MIL auf DIL 8/14/16/20/ s24/28 (173 MIL)
0,65 mm Pitch 22,5 MIL auf DIL 32 (240 MIL)
0,50 mm Pitch 22,5 MIL auf DIL 38 (173 MIL) 48/56 (240 MIL)



Bestellnummer:

RE 933EP	**16,95**

SOT-23 SMD-Multiadapter

22,9 x 46,7 mm, Multiadapterplatine mit sechs Micro-Miniatur-Halbleiterschaltungen, z.B. für TO252, SOT223, SOT89, SOT23-.., SMT3. SMT5, SMT6 uvm.



Bestellnummer:

RE 901EP	**3,65**

Computer-Zusatzkarten / Laborkarten, 160 x 100 mm, CU 35 µm

Euro-Bus-Karte beidseitig CU

Epoxyd, Lochungen 0,9 mm, Raster 2,54 mm
10 Steckplätze
Befestigungslöcher für 19"-Gehäuse
Stecker: sowohl für 64-pol als auch 96-pol, DIN 41612, Bauform B und C
zusätzliche Masse- und Potenzial-Leitungen, sehr geringes Übersprechen



Bestellnummer:

UP 940EP	**19,95**	128 x 203 mm

Doppel-Europakarte

Epoxyd, 85x 53 Lochreihen
einseitig CU, RM 2,54 mm
Stecker: für 2x 31-pol, DIN41617, und
2x 32 / 64 / 96-pol, DIN41612



Bestellnummer:

UP 936EP	**10,10**	160 x 233 mm

Mikroprozessor-Universalkarten

einseitig CU, Stecker: 32/64/96-pol, DIN41612, RM 2,54 mm
37-pol, Direktstecker, RM 2,54 mm
für 14 ... 40-pol ICs



Bestellnummer:

RE 315HP	**3,20**	Hartpapier
UP 941EP	**4,30**	Epoxyd

D-SUB-Laborkarte, 9/15-pol

Einseitig CU, Raster 2,54 mm
D-SUB-Stecker DIN 41652:
2x 9-pol / 2x 15-pol
48x 35 Lötinseln
2 Potenzialbahnen



Bestellnummer:

RE 224HP	**3,40**	Lötlack, Hartpapier
RE 224EP	**5,20**	verzinnt, Epoxyd

D-SUB-Laborkarte, 25-pol

Einseitig CU, Raster 2,54 mm
D-SUB-Stecker DIN 41652:
2x 25-pol
35x 42 Lötinseln
2 Potenzialbahnen



Bestellnummer:

RE 225HP	**3,40**	Lötlack, Hartpapier
RE 225EP	**5,20**	verzinnt, Epoxyd

SSOP28- / SO8-Adpater

Epoxydglashartgewebe FR4 1,5 mm
Zweiseitig 35 µm CU-Auflage, durchkontaktiert
Oberfläche beidseitig mit chem. Au und Lötstoppmaske

	RE 931-05	RE 932-01
Pitch:	0,65 mm	1,27
Pins:	28	8
Größe:	13x23,5 mm	20,5 x 8 mm



Bestellnummer:

RE 931-05	**3,99**	für SSOP28
RE 932-01	**3,55**	für SO8

SMD-Laborkarte 160 x 100 mm

Adaptionsplatine für ca. 40 verschiedene QFP-SOP-SSOP und SDIP Gehäuse. Lötseite heißverzinnt (HAL) und mit Lötstopplack beschichtet. Einseitig CU, ungebohrt



Bestellnummer:

RE 450 LF	**14,80**	Epoxyd

SMD-Multiadapter 120x 175 mm

Für 23 verschiedene SMD-ICs durchkontaktiert Raster von 0,5 – 1,27 mm mit chem. Gold und Lötstoppmaske, vorgeritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module. Für die SMD-Einzelbearbeitung im Handlötbereich ist ein freihändiger Auftrag von 100 - 200 Einzelpunkten mit präzisen Dosiergeräten bei Rastermaßen von 0,5 – 1,27 mm möglich.



Bestellnummer:

RE 460EP	**26,30**	Epoxyd

QFP-Multiadapter 144

57,2 x 57,2 mm, Zwei universelle, durchkontaktierte QFP-Layouts für verschiedene Gehäusegrößen und Pin-Anzahl: LQFP, PQFP, TQFP 24 - 144 pin, 0,50 und 0,65 mm pitch Oberfläche chem. Gold, Komponentenseiten mit Lötstoppmaske. Vier Stiftleistenreihen 2 x 18 pol. 2,54 mm Bohrungen 1,00 mm



Bestellnummer:

RE 471EP	**17,30**	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Experimentier-Steckboards

Diese Steckboards eignen sich insbesondere für Versuchsaufbauten elektronischer Schaltungen im Labor, in Schulen, Universitäten, Industrie oder im Hobbybereich.



Der Vorteil liegt klar auf der Hand - Schneller Aufbau ohne zu löten, praktisch unendlich erweiterbar und mehrfach wiederverwendbar.



Einsteiger-Set

Das ultimative Einsteiger-Set, alles dabei für den schnellen Start!

- **3x Anschlussklemmen, 4 mm**
- **1x Kontakt-Terminal, 630 Kontakte**
- **2x Verteiler-Terminal, 200 Kontakte**
- **inkl. 70-teiligem Drahtbrückenset**
- **165 x 55 x 8,5 mm**



STECKBOARD START 9,95

Breadboards

Alubodenplatte mit Gummifüßen.



- **2x Anschlussklemmen, 4 mm**
- **2x Kontakt-Terminal, 1280 Kontakte**
- **1x Verteiler-Terminal, 100 Kontakte**

Bestellnummer:

STECKBOARD 2K1V **7,95** 220 x 120 mm



- **3x Anschlussklemmen, 4 mm**
- **2x Kontakt-Terminal, 1280 Kontakte**
- **4x Verteiler-Terminal, 400 Kontakte**

Bestellnummer:

STECKBOARD 2K4V **11,95** 220 x 150 mm



- **4x Anschlussklemmen, 4 mm**
- **3x Kontakt-Terminal, 1920 Kontakte**
- **5x Verteiler-Terminal, 500 Kontakte**

Bestellnummer:

STECKBOARD 3K5V **13,95** 235 x 185 mm



- **4x Anschlussklemmen, 4 mm**
- **4x Kontakt-Terminal, 2560 Kontakte**
- **7x Verteiler-Terminal, 700 Kontakte**

Bestellnummer:

STECKBOARD 4K7V **18,95** 250 x 240 mm

Experimentier-Steckboards

Kombinierbare Steckboards

Hochwertige Experimentiersteckboards in verschiedenen Größen



- einfach kombinierbar
- in verschiedenen Größen erhältlich
- einfach zu verwenden







STECKBOARD SB-3



STECKBOARD SB-5

Bestellnummer:		Kontakte	LxB (mm)
STECKBOARD SB-1	**3,95**	730	167 x 45
STECKBOARD SB-2	**4,95**	830	167 x 54
STECKBOARD SB-3	**9,30**	1560	167 x 102
STECKBOARD SB-4	**13,95**	2290	167 x 146
STECKBOARD SB-5	**14,65**	3020	167 x 191
STECKBOARD SB-6	**28,60**	6040	333 x 191

Steckboard-Erweiterungen

Die einfachste Lösung für Ihre kleine Applikation



- **170 Kontakte**
- **mit Klebestreifen auf der Rückseite**
- **45,7 x 35,6 x 9,5 mm**

Bestellnummer:

STECKBOARD MG	**1,95**	gelb
STECKBOARD MR	**1,95**	rot
STECKBOARD MS	**2,95**	schwarz
STECKBOARD MT	**1,95**	transparent
STECKBOARD MW	**2,95**	weiß

Steckboard ohne Alugrundplatte



- **ohne Alugrundplatte**
- **1x Kontakt-Terminal, 640 Kontakte**
- **2x Verteiler-Terminal, 200 Kontakte**

Bestellnummer:

STECKBOARD 1K2V	**2,95**	167 x 54 x 8,5 mm

Drahtbrücken-Set

- **140-teilig, verschiedenfarbig**



Bestellnummer:

STECKBOARD DBS	**3,95**

Steckboard-Zubehör

- hochwertige, flexible Drahtbrücken
- Inhalt: 10 Stück
- Länge: 15 cm



Buchse-Buchse

Bestellnummer:		Farbe
STECKBOARD JBB	**2,95**	purple
STECKBOARD JBBBL	**2,95**	blau
STECKBOARD JBBBR	**2,95**	braun
STECKBOARD JBBGE	**2,95**	gelb
STECKBOARD JBBGN	**2,95**	grün
STECKBOARD JBBGR	**2,95**	grau
STECKBOARD JBBOR	**2,95**	orange
STECKBOARD JBBRT	**2,95**	rot
STECKBOARD JBBSW	**2,95**	schwarz
STECKBOARD JBBWS	**2,95**	weiß



Stecker-Buchse

Bestellnummer:		Farbe
STECKBOARD JSB	**2,95**	purple
STECKBOARD JSBBL	**2,95**	blau
STECKBOARD JSBBR	**2,95**	braun
STECKBOARD JSBGE	**2,95**	gelb
STECKBOARD JSBGN	**2,95**	grün
STECKBOARD JSBGR	**2,95**	grau
STECKBOARD JSBOR	**2,95**	orange
STECKBOARD JSBRT	**2,95**	rot
STECKBOARD JSBSW	**2,95**	schwarz
STECKBOARD JSBWS	**2,95**	weiß



Stecker-Stecker

Bestellnummer:		Farbe
STECKBOARD JSS	**2,95**	purple
STECKBOARD JSSBL	**2,95**	blau
STECKBOARD JSSBR	**2,95**	braun
STECKBOARD JSSGE	**2,95**	gelb
STECKBOARD JSSGN	**2,95**	grün
STECKBOARD JSSGR	**2,95**	grau
STECKBOARD JSSOR	**2,95**	orange
STECKBOARD JSSRT	**2,95**	rot
STECKBOARD JSSSW	**2,95**	schwarz
STECKBOARD JSSWS	**2,95**	weiß

Platinen-Ätzgerät

Sprühätzanlage

Die Sprüh-Technologie steht für kurze Ätzzeiten und geringeren Ätzmittelbedarf. Mit dieser speziell für die Labor- und Kleinserienfertigung entwickelten Sprühätzanlage sind bis zu 8 Eurokarten in einem Ätzvorgang bearbeitbar. Die Arbeitsschritte Entwickeln-Spülen-Ätzen können mit einem Gerät erledigt werden. Durch die verstellbaren Platinenhalter und durch den stufenlos regelbaren Heizstab bis ca. 45 °C sowie mittels des Thermometers für das Entwicklungs- und Ätzbad lässt sich das Arbeitsergebnis genau auf die geforderten Parameter einstellen. Die 3 Ablasshähne bieten sauberes Arbeiten für den Anwender.

- Maße (LxBxH): 530 x 350 x 420 mm
- Platinengröße: max. 200 x 380 mm

Fassungsvermögen:

- Ätzküvette: ca. 3 l
- Entwicklerküvette: ca. 5 l
- Spülküvette: ca. 5 l

Chemikalien-Bedarf:

- Natriumpersulfat: ca. 0,75 kg
- Eisen-III-chlorid: ca. 0,75 kg
- Entwickler: ca. 50 g



Bestellnummer:

ÄTZGERÄT S1	**498,30**

UV-Belichtungsgeräte

Alu-Gehäuse, eloxiert

Mit elektronischem Timer (0,5 - 10 min). Belichtung mit hochaktiven UV-Röhren (230 V / 8x 15 W) unter geschliffener Kristallglasplatte. Gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Belichtungsfläche durch optimale Anordnung der Leuchtstofflampen. Schaumstoffbespannter Deckel mit Spannverschlüssen sorgt für gleichmäßigen Anpressdruck der Filme und Platten.



Bestellnummer:

		L x B x H (mm)	Nutzfläche (mm)
UV-BELICHTER 1	**208,80**	317 x 225 x 90	160 x 250
UV-BELICHTER 2	**245,95**	473 x 310 x 93	240 x 365
UV-LAMPE 1	**8,30**	für Belichter 1	8 W, 220 V
UV-LAMPE 2	**12,30**	für Belichter 2	15 W, 220 V

Platinen-Ätzgerät

Ätzgerät mit Acryl-Küvetten

Durch die superschmalen Acryl-Küvetten lässt sich der Ätzvorgang jederzeit kontrollieren. Inklusive Küvettenrahmen mit Membranpumpe und stufenlos regelbarer Heizung, Thermometer, Luftschlauch mit Spezial-Luftverteilerrahmen sowie verstellbarem Platinenhalter zur Aufnahme der Leiterplatten.



Bestellnummer:

		bis Platinengröße
ÄTZGERÄT 1	**120,70**	235 x 175 mm
ÄTZGERÄT 2	**168,60**	235 x 365 mm

Ersatzteile für Ätzgerät 1, 2 und S1

Bestellnummer:

		für Ätzgerät Nr.:	
PVC-KÜVETTE 2	**50,50**	2 bis 2004	295 x 430 x 35 mm
ACRYL-KÜVETTE 1	**38,95**	1 ab 2004	
ACRYL-KÜVETTE 2	**59,60**	2 ab 2004	
ACRYL-KÜVETTE G	**83,50**	S1	433 x 180 x 300 mm
ACRYL-KÜVETTE K	**69,95**	S1	433 x 50 x 300 mm
PLATINENHALTER 1	**7,99**	1	
PLATINENHALTER 2	**11,20**	2	
HALTER S1	**12,90**	S1	
LUFTVERTEILER 1	**8,40**	1	
LUFTVERTEILER 2	**15,90**	2	
AUFFANGWANNE 1N	**3,35**	1	
AUFFANGWANNE 2	**3,50**	2	
HEIZUNG 2	**23,95**	S1 und 2 ab 1998	
ABLASSHAHN S1	**14,60**	S1	
MEMBRANPUMPE 1	**18,50**	1+2	
THERMOMETER S1	**3,75**	S1	0 – 50 °C

Verdrahtungssystem

Fädeltechnik

Schnelle und elegante Art, Bauteile miteinander zu verbinden. Geeignet für Versuchsaufbauten Prototypen und Kleinserien. Der Fädeldraht kann direkt gelötet werden. Fädeldraht: Ø 0,15 mm, Länge: 40 m



Bestellnummer:

FÄDELSTIFT	**24,50**

edding - Faserschreiber, wasserfest



Bestellnummer:

EDDING 140SSW	**1,15**	0,3 mm
EDDING 400SW	**1,70**	1,0 mm
EDDING 8300SW	**2,10**	1,5 mm

Platinenbearbeitung

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis zu den Gefahrenklassen
Diese Artikel dürfen nach §3 ChemVerbotsV an private Endverbraucher nur abgegeben werden, wenn Sie uns bestätigt haben, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind und das die Stoffe ausschließlich in erlaubter Weise bei der Platinenbearbeitung verwendet werden.
Zur Bestätigung geben Sie bitte am Ende Ihrer Bestellung Ihre Geburtsdaten und den Hinweis Artikel werden nur in erlaubter Weise verwendet ein. Nur so vermeiden Sie weitere Rückfragen und Verzögerung in der Auslieferung. Gewerbliche Wiederverkäufer haben die Chemikalien Verbotsverordnung zu beachten.



O (brandfördernd)



Xn (gesundheitsschädlich)

Ätzmittel

Arbeitstemperatur 50 °C
(100 g für 0,4 l)





Bestellnummer:			€/100 g
ÄTZMITTEL 120G	4,80	Natriumpersulfat	3,75
ÄTZMITTEL 400G	5,60	Natriumpersulfat	1,288
ÄTZMITTEL 600G	6,20	Natriumpersulfat	0,958

Entwickler

Für fotobeschichtete Leiterplatten
10 g für 1 l, max. 25 °C





Bestellnummer:		€/100 g
ENTWICKLER 10G	0,99	9,9
ENTWICKLER 250G	6,05	2,42

Einsteigerset



Für fotobeschichtete Platinen
Mit Ätzschale 21 x 13 x 3,5 cm.
Kunststoffpinzette, ätzmittelbeständig
10 g Entwickler für Positiv-Fotolacke (für 1 Liter Wasser)
100 g Ätzmittel, Natriumpersilfat (für 0,5 Liter Wasser)
Diverse Abschnitte Basismaterial
sowie ausführliche
Bedienungsanleitung



Bestellnummer:
ENTWICKLUNGSSET 10,50

Tonerverdichter

Zur Herstellung von Platinenlayouts auf Basis von Laserfilmfolien. Das spezielle Wirkstoffgemisch vernetzt die Tonerpartikel und bewirkt dadurch eine wesentlich höhere Dichte der Bildteile auf Laserfolien. Die verdichtete Folie ist in der Regel geeignet um Fotoplatinen zu belichten.



Bestellnummer:
TVD LF-A 7,50 400 ml

Durchkontaktierung

Favorit Handpresse

Zur mechanischen Durchkontaktierung von Leiterplatten in Kleinserien oder Prototypen. Mit dieser Handpresse werden in die Bohrungen eingesetzte Hohlnieten beiderseits bündig mit der Leiterplatte verpresst, ohne dass die Kontaktstelle verlötet werden müsste. Der passende Werkzeugsatz ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss für den benötigten Nietendurchmesser getrennt bestellt werden.

BUNGARD BEL



Bestellnummer:
BEL FAVORIT 203,20

Werkzeugsatz

Bestellnummer:		für Nieten
FAVORIT WS-06	70,30	0,6 mm
FAVORIT WS-08	70,30	0,8 mm
FAVORIT WS-10	70,30	1,0 mm
FAVORIT WS-12	70,30	1,2 mm



Hohlnieten, 1000er-Beutel

Bestellnummer:		Innen Ø	Außen Ø
NIETEN 0,6MM	18,95	0,6	0,8 – 0,9
NIETEN 0,8MM	18,95	0,8	1,0 – 1,1
NIETEN 1,0MM	18,95	1	1,5
NIETEN 1,2MM	18,95	1,2	



Hartmetallbohrer

Sortimentbox Hartmetallbohrer

In praktischer Plastikbox. Bestückt mit 2x 0,6 / 2x 0,8 / 2x 0,9 / 1x 1,1 / 1x 1,5 / 1x 1,7 / 1x 2,0 mm



Bestellnummer:
BOHRERSET 25,20

Hartmetallbohrer in 10er-Plastikbox

Präzise gefertigter Bohrer mit hoher Rundlaufgenauigkeit und Standfestigkeit. Verstärkter Schaft von 3,175 mm, Länge ca. 38 mm. Die Bohrer sind beringt und mit dem Bohrdurchmesser gekennzeichnet.

Bestellnummer:		
BOHRER 0,6	25,20	Ø 0,6 mm
BOHRER 0,8	25,10	Ø 0,8 mm
BOHRER 0,9	25,20	Ø 0,9 mm
BOHRER 1,0	25,20	Ø 1,0 mm
BOHRER 1,1	25,10	Ø 1,1 mm
BOHRER 1,2	25,10	Ø 1,2 mm
BOHRER 1,5	25,20	Ø 1,5 mm
BOHRER 2,0	25,20	Ø 2,0 mm

BOPLA Kunststoff-Gehäuse

Serie EUROMAS II

Hochwertige spritzwassergeschützte (Schutzart IP65) Gehäuseserie aus hellgrauem ABS-Kunststoff.



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)
BOPLA ET-205	**4,99**	52	50	37
BOPLA ET-206	**7,40**	65	50	37
BOPLA ET-208	**8,99**	98	64	38
BOPLA ET-210	**9,80**	82	80	57
BOPLA ET-213	**11,70**	122	120	37
BOPLA ET-214	**17,80**	200	120	57
BOPLA ET-215	**11,40**	120	80	57
BOPLA ET-217	**13,40**	122	120	55
BOPLA ET-220	**12,90**	160	80	57
BOPLA ET-221	**18,10**	200	120	77
BOPLA ET-223	**21,70**	200	150	75
BOPLA ET-225	**11,40**	82	80	85
BOPLA ET-227	**15,60**	122	120	85
BOPLA ET-229	**11,20**	160	80	37
BOPLA ET-231	**13,80**	160	80	85
BOPLA ET-232	**18,95**	200	150	37
BOPLA ET-233	**24,95**	250	160	37
BOPLA ET-237	**20,20**	200	120	90
BOPLA ET-238	**18,90**	160	120	90
BOPLA ET-240	**24,50**	250	160	90
BOPLA ET-241	**31,20**	250	160	120

Serie EUROMAS II

Hochwertige Gehäuseserie aus Polycarbonat, besonders recyclinggerecht durch Verwendung sortenreiner Kunststoffe ohne eingespritzte Metallteile.

- Schutzart IP65 / DIN EN 60529
- Brennbarkeit UL94 V2
- inkl. 4 Deckelschrauben aus V2A



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)
BOPLA EM 205 F	**5,99**	52	50	37
BOPLA EM 206 F	**8,55**	65	50	37
BOPLA EM 207 F	**10,60**	82	60	57
BOPLA EM 208 F	**11,10**	98	64	38
BOPLA EM 210 F	**11,95**	82	80	57
BOPLA EM 212 F	**13,50**	100	100	57
BOPLA EM 215 F	**13,60**	120	80	57
BOPLA EM 217 F	**16,95**	122	120	57
BOPLA EM 220 F	**15,50**	160	80	57
BOPLA EM 221 F	**23,30**	200	120	77
BOPLA EM 223 F	**25,50**	200	150	77
BOPLA EM 225 F	**14,20**	82	82	87
BOPLA EM 227 F	**17,95**	122	120	87
BOPLA EM 231 F	**17,20**	160	80	87
BOPLA EM 237 F	**24,20**	200	120	92
BOPLA EM 238 F	**21,80**	160	120	92
BOPLA EM 239 F	**28,40**	250	160	57
BOPLA EM 240 F	**30,20**	250	160	92
BOPLA EM 241 F	**35,95**	250	160	122
BOPLA EM 247 F	**38,30**	300	160	120

Serie EUROMAS Polyester

Hochwertige robuste Gehäuse aus 30% glasfaserverstärktem Polyester, ausgestattet mit öl-und bezinbeständigen Dichtungen sowie unverlierbare Deckelschrauben aus V2A. Die Schraubkanäle zur Außenmontage befinden sich außerhalb des Dichtraumes.

- vollschutzisoliert, hohe Robustheit, chemische Beständigkeit
- Gewindebuchsen in den Bodenstegen
- Brennverhalten UL 94 VO
- Farbe: silbergrau (RAL 7000)
- Schutzart: IP66 / DIN 60529
- UL gelistet (UL File Nr.E 196 706)



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)
BOPLA P-303	**17,90**	55	55	37,5
BOPLA P-305	**23,95**	80	75	56,5
BOPLA P-311	**26,40**	110	75	56,5
BOPLA P-316	**29,20**	160	75	56,5
BOPLA P-319	**31,70**	190	75	56,5
BOPLA P-322	**35,10**	230	75	56,5
BOPLA P-323	**21,60**	55	55	59
BOPLA P-324	**28,70**	110	75	75,5
BOPLA P-325	**31,30**	160	75	75,5
BOPLA P-326	**27,40**	80	75	75,5
BOPLA P-327	**40,30**	230	75	75,5
BOPLA P-329	**34,60**	190	75	75,5
BOPLA P-331	**55,95**	220	120	91
BOPLA P-333	**80,60**	260	160	91
BOPLA P-334	**93,90**	360	160	91
BOPLA P-340	**199,60**	400	250	161
BOPLA P-355	**178,20**	400	250	121

Serie EUROMAS I

Gehäuse aus hochwertigem Polycarbonat mit glasklarem Deckel und unverlierbarer Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl. Montagenocken zur Montage von Klemmsteinen,Tragschienen und Leiterplatten sind vorhanden. Die Schraubkanäle für den Deckel liegen außerhalb des Dichtraumes.

- UV-stabilisiert
- Schutzart IP65 / DIN EN 60529
- Farbe Oberteil glasklar, Unterteil hellgrau RAL 7035



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)
BOPLA M 206 G	**11,80**	65	50	35
BOPLA M 210 G	**14,70**	82	80	55
BOPLA M 215 G	**16,95**	120	80	55
BOPLA M 220 G	**18,50**	160	80	55
BOPLA M 221 G	**29,30**	200	120	75
BOPLA M 223 G	**33,10**	200	150	75
BOPLA M 238 G	**26,80**	160	120	90
BOPLA M 2401 G	**38,80**	250	160	90

Tragschienenhalter TSH 35-2

Dieser Tragschienenhalter kann universell an jedes Gehäuse angeschraubt werden.
Dazu ist eine Bearbeitung notwendig.
1 Satz = 2 Stück



Bestellnummer:
BOPLA TSH 35-2 **3,99**

BOPLA Kunststoff-Gehäuse

Universal-Gehäuse

Kleingehäuse aus schlagfestem Polystyrol. Ober-Unterteil sind durch den Schnappverschluss schnell und ohne Werkzeug montierbar. Montagenocken und Einschubnuten für Platinen sind vorhanden.

- Schutzart IP40/EN 60259



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)
BOPLA U 50	**4,80**	50	50	30
BOPLA U 75	**5,75**	75	75	40
BOPLA U 100	**8,55**	100	100	60

Universal-Gehäuse

Das Gehäuse hat den Vorteil, dass der Einbau von Bauelementen durch das seitenoffene Unterteil sehr schnell und bequem erfolgen kann. Zur Befestigung der Bauelemente, Platinen und Montageplatten sind im Unterteil Montagenocken für selbstformende Schrauben vorgesehen.

- Material: Polystyrol
- Schutzart: IP40 / DIN 60529
- Farbe: lichtgrau
- Lieferumfang: Ober-Unterteil, 4 Befestigungsschrauben



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)
BOPLA KS 410	**4,40**	100	50	25
BOPLA KS 420	**4,99**	100	50	40
BOPLA KS 430	**5,50**	120	65	40
BOPLA KS 440	**6,30**	150	80	55
BOPLA KS 450	**8,35**	188	110	70

Serie ELEMENT

Gehäuseserie der Schutzart IP40 zum Einbau von Kleingeräten, Apparaten, Leiterplatten usw.
Oberteil hellgrau, Unterteil dunkelgrau
S = angespritzter Schnappverschluss
VL = vertikale Lüftungsschlitze



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)
BOPLA E-406	**7,35**	65	50	30
BOPLA E-408	**7,99**	65	50	45
BOPLA E-410	**8,85**	100	50	25
BOPLA E-420	**9,85**	100	50	4
BOPLA E-430	**10,95**	120	65	40
BOPLA E-434S	**15,50**	188	110	40
BOPLA E-435	**12,40**	120	65	65
BOPLA E-440	**12,60**	150	80	55
BOPLA E-440VL	**12,95**	150	80	55
BOPLA E-445	**15,50**	150	80	80
BOPLA E-450VL	**16,95**	188	110	70
BOPLA E-460	**18,10**	188	110	100

Serie ELEGANT

Tisch- und Wandgehäuse aus hellgrauem schlagfestem Polystyrol in der Schutzart IP40 zum Einbau von Kleingeräten. Die praktische Bauart erleichtert den Einbau von Bauelementen.
L = Ober- und Unterteil mit Lüftungsschlitzen



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)
BOPLA EG-1030	**9,85**	100	52	30
BOPLA EG-1040	**10,95**	100	52	40
BOPLA EG-1230	**11,50**	125	67	30
BOPLA EG-1240	**11,95**	125	67	40
BOPLA EG-1250	**12,60**	125	67	50
BOPLA EG-1530	**14,10**	150	82	30
BOPLA EG-1530L	**14,10**	150	82	30
BOPLA EG-1545	**14,90**	150	82	45
BOPLA EG-1545L	**14,90**	150	82	45
BOPLA EG-1560	**15,50**	150	82	60
BOPLA EG-1560L	**15,50**	150	82	60
BOPLA EG-2030	**14,70**	200	112	30
BOPLA EG-2030L	**14,70**	200	112	30
BOPLA EG-2050	**15,40**	200	112	50
BOPLA EG-2050L	**15,40**	200	112	50
BOPLA EG-2070	**16,60**	200	112	70
BOPLA EG-2070L	**16,60**	200	112	70

Serie ULTRAMAS

Frontplattengehäuse aus ABS in 3 verschiedenen Breiten und 2 Tiefen. In den Gehäuseschalen sind Nocken für selbstformende Schrauben vorhanden. Die Nockenmaße sind speziell auf Europakartenformat abgestimmt. An den Seitenwänden der Halbschalen sind zusätzliche Nuten zur vertikalen Aufnahme von Platinen, Montageplatten u.ä. vorhanden. Die Verschraubung kann von Ober- oder Unterteil erfolgen. Im Lieferumfang sind 2 Frontplatten für Vorder-Rückwand enthalten.
L = Oberteil mit Lüftungsschlitzen
Farbton: ä. RAL 7035



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)
UM 32009	**33,95**	199	157,5	62,2
UM 32009-L	**33,95**	199	157,5	62,2
UM 32018	**49,95**	199	157,5	108,0
UM 52011	**41,60**	199	224,2	72,4
UM 52011-L	**41,60**	199	224,2	72,4
UM 52020	**57,30**	199	224,2	118,0
UM 62009	**46,10**	199	290,9	62,2
UM 62009-L	**46,10**	199	290,9	62,2
UM 62018	**65,60**	199	290,9	108,0
UM ASK	**3,90**			Klappfußsatz für alle Typen

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

BOPLA Kunststoff-Gehäuse

UNIMAS Polystyrol-Gehäuse

Diese Gehäuseserie im klaren Design ist universell einsetzbar für den Einbau von Kleingeräten und Leiterplatten, auch im Hochformat. Die beiden Kunststoff-Frontplatten sind eingesteckt. Leiterplatten können durch Schnapphakentechnik problemlos im Unimas-Gehäuse integriert werden.
Farbe: grau (RAL 7035).
Inkl. Ober- und Unterteil, 2 Frontplatten und Schrauben.



BOPLA

Bestellnummer:		L	B	H
BOPLA U 85	**6,85**	85	40	81mm
BOPLA U 110	**10,40**	110	60	107mm
BOPLA U 135	**14,95**	135	60	132mm
BOPLA U 160	**17,80**	160	75	133mm

Serie EUROMAS Polymas

Diese kleinen Steuergehäuse aus 30% glaskugelverstärktem Polyamid kommen vorwiegend im industriellen Bereich zur Anwendung. Die stabilen und chemisch gut beständigen Gehäuse gibt es wahlweise mit oder ohne angespritzte Kabelverschraubungen (PG 11). Für die Montage von Klemmsteinen, Tragschienen bzw. Leiterplatten sind Montagenocken für selbstformende Schrauben vorgesehen. Schutzart: IP65



BOPLA

Bestellnummer:		L	B	H
BOPLA PK 101	**11,95**	58	64	34 mm
BOPLA PK 102	**13,95**	98	64	34 mm
BOPLA PK 105	**16,95**	75	80	57 mm
BOPLA PK 110	**20,80**	125	80	57 mm
BOPLA PK 115	**24,20**	175	80	57 mm

Mit Kabelverschraubung, einseitig

Bestellnummer:		L	B	H
BOPLA PK 101-111	**12,80**	58	64	34 mm
BOPLA PK 102-211	**15,40**	98	64	34 mm

Mit Kabelverschraubung, beidseitig

Bestellnummer:		L	B	H
BOPLA PK 101-211	**13,50**	58	64	34 mm
BOPLA PK 102-411	**16,80**	98	64	34 mm

ARTEB-Gehäuse

Individuelles Handgehäuse aus ABS mit durchgehender Folienfläche und Montagenocken zur Platinenaufnahme. Die Montage erfolgt ohne Schrauben durch Rastung der Teile.
Schutzart IP40.
Farbe: Gehäuse RAL 7038, Kappen rot RAL 3000.

BOPLA



Bestellnummer:		L	B	H
BOPLA ART 115F	**6,50**	78	45	18 mm
BOPLA ART 225F	**10,80**	95	55	20 mm

TEKO Kunststoffgehäuse

Serie Optative

Kantiges ABS-Kunststoffgehäuse mit einem 1 mm starken Aluminiumdeckel. Glänzende Oberfläche. Unterteil mit integrierten Führungen für E-Steckkarten. Montage mit 4 Schrauben. Farbe: petroblau RAL 5020.

TEKO



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO P1	**1,70**	85	56	35 mm
TEKO P2	**2,30**	110	70	49 mm
TEKO P3	**4,25**	160	96	61 mm
TEKO P4	**6,15**	215	130	77 mm

Serie Wall

ABS-Kunststoffgehäuse mit zwei zusammen schnappbaren Hälften in zweifarbiger Ausführung. Das Unterteil hat integrierte Führungen und Montagepfeiler. Zur Montage sind keine Schrauben nötig.
Farbe: schwarz RAL 9004 / dunkelgrau RAL 7037



TEKO

Bestellnummer:		L	B	H
TEKO WALL 2	**3,30**	123	70	42 mm
TEKO WALL 3	**5,45**	155	85	58 mm
TEKO WALL 4	**6,99**	170	100	73 mm

Serie Pult

Kantiges ABS-Kunststoffgehäuse mit 10° - 12° Neigung zur leichten Handhabung bzw. Ablesbarkeit und 4 rutschfesten Füßen. Innenwände des Unterteils mit integrierten Führungen für E-Steckkarten. Aluminium-Abdeckung mit 4 Schrauben montiert.
Farbe: schwarz RAL 9004



TEKO

Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 101	**3,45**	85	56	35 mm
TEKO 102	**4,20**	110	70	46 mm
TEKO 103	**7,50**	160	96	59 mm
TEKO 104	**10,95**	215	130	75 mm

Bopla Aluminium-Gehäuse

ALU-TOPLINE

BOPLA

Das Alu-Topline ist ein Pultgehäuse, das durch sein geteiltes Profil eine bessere und einfachere Montage der Elektronik und anderer Komponenten garantiert. Als Profilabschluss dienen zwei Designdeckel in graphitgrau. Das Oberteil, mit abgesenkter Fläche für die Montage von Folientastaturen, ist um 180° drehbar, um mehrere Anwendungsgebiete (Tisch-Wandbefestigung) abzudecken. Die rückseitig glatten Flächen bieten optimale Voraussetzungen für die Montage von Schnittstellen, wie z. B. USB und SUB-D. Bei der Ausführung ATPH 1865 können diese Schnittstellen auch frontseitig montiert werden.



Serie 1850

Bestellnummer:		T (mm)	H (mm)	B (mm)
ATPH 1850-150	31,70	181,2	53,2	150
ATPH 1850-200	35,60	181,2	53,2	200
ATPH 1850-250	40,30	181,2	53,2	250

Serie 1865

Bestellnummer:		T (mm)	H (mm)	B (mm)
ATPH 1865-200	37,95	181,2	68,2	200
ATPH 1865-250	42,95	181,2	68,2	250
ATPH 1865-300	47,10	181,2	68,2	300

Wandbefestigung

Bestellnummer:		für (mm)
AT 1800-0150 WB	15,20	150
AT 1800-0200 WB	15,95	200
AT 1800-0250 WB	16,70	250
AT 1800-0300 WB	17,40	300



Gehäusefüße

Eindrückpuffer

Bestellnummer:		Ø	Höhe
GF 1	0,11	6	5.0 mm
GF 3	0,13	17	3.5 mm



Einsteckpuffer

Bestellnummer:		Ø x Höhe	Bohrung
GF 15	0,40	12 x 3,6	6,0+0,2 mm
GF 16	0,32	17 x 11,0	7,0+0,1 mm
GF 17	0,45	21 x 15,0	7,7+0,1 mm



Anschraubpuffer

Bestellnummer:			
GF 21	0,40	13,5	9,5 mm
GF 2	0,17	17	9,0 mm
GF 23	0,65	22	11,0 mm



Ausgleich-Gehäusefüße

Mit M8 Gewindestangen
Fuß-Ø: 38,0 mm

Bestellnummer:		Gewinde
GF M8-20	2,55	Länge 20 mm
GF M8-30	2,70	Länge 30 mm
GF M8-50	2,35	Länge 50 mm



Folientastaturen

Kapazitive Folientastaturen

Die kapazitiven Folien sind in zwei Ausführungen erhältlich, als Polymer- oder Silberoxidfolie. Die lichtdurchlässige Polymerfolie ist für Designanwendungen mit möglichen Hinterleuchtungen geeignet, wohingegen die Silberoxidfolie bei Anwendungen mit höchster Berührungsempfindlichkeit eingesetzt wird. Beide Folientypen sind erhältlich und bieten ein Höchstmaß an Qualität und Designfreiheit. Die Auswerteelektronik für kapazitive Tastaturen ist die optimale Lösung, wenn eine robuste Eingabeeinheit bei erhöhten mechanischen Beanspruchungen erforderlich ist. Die Gerätebedienung erfolgt durch leichte Berührung ohne Druck. Diese Signale werden durch den Controller aufgenommen, entsprechend ausgewertet und ausgegeben. Die Vorteile kapazitiver Folientastaturen:

- verbau hinter Glas oder Kunststoff bietet Schutz gegen Vandalismus, unempfindlich gegen Wasser, Schmutz, verschüttete Flüssigkeiten, Fett, Chemikalien, industrielle Verunreinigungen etc.
- Designfreiheit (Tasten unterschiedlicher Dimension und Form einsetzbar, Anpassung der Tastatur an gekrümmte Oberflächen möglich)
- Tastaturfolien sind beschneidbar
- platzsparend
- niedrige Entwicklungs- bzw. Initialkosten
- Parametrisierung mittels RS-232 und Adapter möglich
- hohe Lebensdauer, keine beweglichen Teile
- keine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit durch Kratzer



Folientastatur

Bestellnummer:		Ausführung	Flächen
MEN 2825.0011	28,30	Silberoxid	16
MEN 2825.0012	29,50	Polymer	16

Auswerte-Elektronik

Bestellnummer:		Schnittstellen
MEN 2825.0007	79,30	RS232 TTL 5V/USB



Matrix-Tastaturen, unbeleuchtet

APEM

mit Einschubtaschen und Einsätzen

Bestellnummer:		Matrix	Stecker	L x B [mm]
FTAC 3533	11,60	1x4	5-polig	95 x 38
FTAC 3534	12,80	3x4	8-polig	95 x 76
FTAC 3535	12,95	4x4	8-polig	95 x 95



Matrix-Tastaturen, beleuchtet

APEM

bedruckt

Bestellnummer:		Matrix	Stecker	L x B [mm]
FTAC 3559 B	13,85	1x4	5-polig	95 x 38
FTAC 3560 B	15,35	3x4	8-polig	95 x 76
FTAC 3561 B	15,55	4x4	8-polig	95 x 95



TEKO Kunststoffgehäuse



Serie Digital

Polystyrolgehäuse mit zurückgesetzter, durchsichtiger roter Frontplatte, die um 20° geneigt ist. Untere Gehäusehälfte mit integrierten Montagepfeilern für E-Steckkarten. Montage mit 4 Schrauben. Matte Oberfläche. Farbe: hellgrau RAL 9018

Bestellnummer:		L	B	H
TEKO D12	**3,55**	119	89	50 mm
TEKO D13	**4,25**	135	150	54 mm
TEKO D14	**5,99**	181	155	60 mm

Serie Pult

15° Neigung der Abdeckplatte
Farbe: dunkelgrau RAL 7037
Ohne Gummifüße



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 362	**4,65**	161	97	60 mm
TEKO 363	**7,55**	216	130	76 mm
TEKO 364	**13,50**	311	170	87 mm

Serie Euro 93

ABS-Kunststoffgehäuse mit zwei 1 mm starken Aluminiumabdeckplatten. Jede Hälfte besitzt integrierte Führungen und Montagepfeiler für E-Steckkarten. Montage mit nur 2 Schrauben. Matte Oberfläche. Farbe schwarz RAL 9004



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 934	**11,70**	198	178	36 mm
TEKO 935	**12,60**	198	178	54 mm
TEKO 936	**13,50**	198	178	72 mm

Entlüftungskappen

Material: PA 6.6 schwarz, für Plattenstärke: 3,2 mm

Bestellnummer:		Loch-Ø
KAB ELK 26	**0,19**	22,2 mm
KAB ELK 35	**0,28**	31,8 mm
KAB ELK 55	**0,31**	50,8 mm



Serie AUS/KL

Polystyrolgehäuse mit Lüftungsschlitzen im Unterteil und im Deckel. Front- und Rückplatte sind aus 1 mm starken Aluminium. Jede der beiden Hälften hat integrierte Führungen und Montagepfeiler für E-Steckkarten. Montage mit 8 Schrauben. Farbe: hellgrau RAL 9018



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO KL11	**6,70**	178	128	36 mm
TEKO KL12	**6,99**	178	128	54 mm
TEKO KL22	**7,60**	178	128	72 mm
TEKO AUS11	**7,99**	198	178	36 mm
TEKO AUS12	**8,99**	198	178	54 mm
TEKO AUS22	**9,75**	198	178	72 mm
TEKO AUS23	**10,60**	198	178	90 mm
TEKO AUS33	**11,20**	198	178	108 mm

Serie CAB

ABS-Kunststoffgehäuse mit zwei 1 mm starken Aluminiumabdeckplatten. Jede Hälfte hat integrierte Führungen und Montagepfeiler für E-Steckkarten. Montage mit nur 2 Schrauben. Matte Oberfläche. Farbe: schwarz



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 011	**6,25**	134	129	47 mm
TEKO 012	**7,55**	134	129	54 mm
TEKO 022	**8,30**	134	129	61 mm
TEKO 222	**9,50**	173	154	47 mm
TEKO 223	**10,30**	173	154	54 mm
TEKO 233	**10,80**	173	154	61 mm

TEKO Kunststoffgehäuse

Serie Snap-Designer

ABS-Kunststoffgehäuse mit zwei 1 mm starken Aluminiumdeckplatten. Jedes Mittelteil besitzt Führungen für E-Steckkarten. Matte Oberfläche. Schnappverschluss, keine Schrauben. Farbe: schwarz RAL 9004



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 10004	**10,30**	199	110	46 mm
TEKO 10005	**10,60**	199	110	56 mm

Serie TK

ABS-Kunststoffgehäuse die mit einer um 1,8 mm eingelassenen Fläche zur Aufnahme von Folientastaturen oder einer Aluminiumplatte geliefert werden. Unterteil und Deckel sind mit Führungen und Montagepfeiler für E-Steckkarten ausgerüstet. Matte Oberfläche. Montage mit 4 Schrauben. Farbe: weiß RAL 9002



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO TK11	**13,50**	188	134	40 mm
TEKO TK22	**14,80**	188	134	56 mm

Serie Teknet

Kunststoffgehäuse mit neuen soften Konturen und vortrefflichem ergonomischem Design. Durch die seitlichen Elastomereprofile liegt das Gehäuse sehr griffig in der Hand. Verschluss mit 4 Schrauben. Lieferbar in den Farben dunkelgrau und hellgrau. Innenmaße: 75 x 132 x 10 (14/18) mm



Bestellnummer:		L	B	H	
TEKO TN 11.29	**8,99**	155	96	20,2 mm	dunkelgrau
TEKO TN 12.29	**15,10**	155	96	24,2 mm	dunkelgrau
TEKO TN 22.29	**9,85**	155	96	28,2 mm	dunkelgrau
TEKO TN 22.30	**9,65**	155	96	28,2 mm	hellgrau

Serie TEKBOX

Kunststoffgehäuse mit einer eingelassenen Fläche zur Aufnahme von Folientastaturen. Unterteil und Deckel sind mit Montagepfeiler zur Aufnahme von Platinen ausgerüstet. Matte Oberfläche. Montage mit 4 Schrauben.



Nutzungsraum: 102 x 52 mm

Bestellnummer:		L	B	H	
TEKO TB 7	**5,85**	124	66	23 mm	weiß
TEKO TB 9	**5,85**	124	66	23 mm	schwarz

Nutzungsraum: 132 x 72 mm
Zusätzliches Fach für 2x Mignon oder 1x 9V-Batterie

Bestellnummer:		L	B	H	
TEKO TB 1B7	**7,50**	160	94	25 mm	weiß
TEKO TB 1B9	**10,95**	160	94	25 mm	schwarz
TEKO TB 2B7	**11,40**	160	94	31,5 mm	weiß
TEKO TB 2B9	**11,40**	160	94	31,5 mm	schwarz



Ergonomisch geformte ABS-Handgehäuse.
Batteriefach mit Schnappverschlussdeckel.

Bestellnummer:		L	B	H	
TEKO TBT B7	**7,70**	163	88/68	25 mm	weiß
TEKO TBT B9	**7,70**	163	88/68	25 mm	schwarz

Serie OVO-3

Ergonomisch geformtes Taschengehäuse mit 1, 2 oder 3 Drucktasten. Einfache Schnappmontage. Platz für Rundplatine Ø 35mm, Höhe 11 mm. Matte Oberfläche, dunkelgrau.



Bestellnummer:		L	B	H	
TEKO OVO 3-1,4	**4,80**	55	43,7	14 mm	1-fach
TEKO OVO 3-3,4	**4,80**	55	43,7	14 mm	3-fach

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

TEKO Kunststoffgehäuse

Serie OVO1 / 2

Ergonomisch geformtes Kunststoffgehäuse mit einer eingelassenen Fläche zur Aufnahme von Folientastaturen (68 x 43 bzw. 52 x 33 mm). Diese attraktive Gehäusereihe ist speziell für kompakte Instrumente entworfen worden.



Bestellnummer:		L	B	H	
TEKO OVO 1.7	**7,45**	124	66	23 mm	weiß
TEKO OVO 1.9	**7,45**	124	66	23 mm	schwarz
TEKO OVO 2.9	**6,35**	95,5	51	17 mm	schwarz

TEKO SMD-Box

Aufbewahrungsbox aus Polystyrol mit transparentem Klappdeckel, ideal zum Sortieren von SMD-Bauteilen. Diese SMD-Boxen enthalten 89 in Schaumstoff eingebettete Runddosen. Erhältlich in 2 verschiedenen Höhen.



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO SB 25	**29,95**	180	140	38 mm
TEKO SB 40	**42,70**	180	140	50 mm

Serie Soap

ABS-Kunststoffgehäuse mit abgerundeten Ecken das bequem zu tragen ist und durch Schnappmechanismus leicht zusammengebaut werden kann. Unterteil und Deckel haben Befestigungsmöglichkeiten für Elektronikkarten. Matte Oberfläche. Farbe: hellgrau RAL 9018



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 10006	**1,35**	56	31	24 mm
TEKO 10007	**1,55**	80	56	24 mm
TEKO 10008	**2,20**	131	66	30 mm
TEKO 10014	**1,99**	90	46	18 mm

Serie Pocket 1012

ABS-Kunststoffgehäuse mit abgerundeten Ecken und mit 1 oder 2 Drucktasten. Das Unterteil verfügt über Aufnahmen für Steckkarten. Das Gehäuse hat zwei Metallkontakte für 12 V-Batterien. Montage mit nur 1 Schraube. Matte Oberfläche. Farbe: schwarz RAL 7012



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 10120-1	**1,99**	61	37	15 mm
TEKO 10120-2	**1,99**	61	37	15 mm

Serie Pocket 1112

Ergonomisch geformtes ABS-Kunststoffgehäuse mit 1, 2 oder 4 schwarzen Drucktastenkombinationen. Einfache Verriegelungsmechanik und mit zwei Metallkontakten zum Anschluss einer 12 V-Batterie. Matte Oberfläche. Farbe: dunkelgrau RAL 7016



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 1112-1	**3,50**	73	43	19 mm
TEKO 1112-2	**3,65**	73	43	19 mm
TEKO 1112-4	**3,75**	73	43	19 mm

Serie Modulos

ABS-Kunststoffgehäuse für eingegossene Elektronikschaltungen mit internen Führungen und glänzender Oberfläche.
Farbe: grau RAL 7037



Bestellnummer:		L	B	H	
TEKO S38	**0,79**	40	15	19 mm	grau
TEKO L40	**0,62**	42	22	21 mm	schwarz
TEKO L50	**0,62**	52	22	21 mm	grau

Kleingehäuse

Kunststoff-Kleingehäuse



Kleingehäuse mit einer Wandstärke von 1,8 mm, innen 4 Befestigungsnippel für Platinen, Gehäusedeckel geschraubt, Farbe schwarz

Bestellnummer:		B	T	H
GEH KS 21	**1,50**	72	50	21 mm
GEH KS 28	**1,50**	72	50	28 mm
GEH KS 35	**1,50**	72	50	35 mm
GEH KS 42	**1,50**	72	50	42 mm

wie oben, mit 6 Befestigungsnippel für Platinen

Bestellnummer:		B	T	H
GEH KS 50	**2,65**	120	70	50 mm
GEH KS 65	**3,15**	120	70	65 mm

Kleingehäuse mit Befestigungslaschen



Kleingehäuse mit Befestigungslaschen, Wandstärke 1,8 mm, innen 4 Befestigungsnippel für Platinen, Gehäusedeckel geschraubt, Farbe schwarz

Bestellnummer:		B	T	H
GEH KSL 27	**1,60**	72	50	27 mm
GEH KSL 40	**1,60**	72	50	40 mm

Gehäuse mit Batteriefach



Zweischaliges Gehäuse mit Batteriefach, Farbe schwarz, G01B für 9 V-Block, G02B für 4 Mignonzellen

Bestellnummer:		B	T	H
GEH KSB 01B	**1,65**	101	60	26 mm
GEH KSB 02B	**2,50**	123	72	39 mm

Vergussgehäuse



Einseitig offene Gehäuse zum Eingießen elektronischer Schaltungen, innen Befestigungsmöglichkeit für eine Platine, mit Befestigungslaschen, Farbe schwarz

Bestellnummer:		B	T	H
GEH KSV 13	**0,47**	40	40	13 mm
GEH KSV 20	**0,79**	60	45	20 mm
GEH KSV 23	**0,94**	70	60	23 mm
GEH KSV 24	**0,99**	120	50	24 mm

Standard-Wandgehäuse



Standard-Wandgehäuse mit Befestigungslaschen und 6 Befestigungsnippel für Platinen, Gehäusedeckel geschraubt, Farbe schwarz

Bestellnummer:		B	T	H
GEH KSW 20	**3,15**	120	70	20 mm
GEH KSW 35	**3,15**	120	70	35 mm
GEH KSW 50	**3,55**	120	70	50 mm
GEH KSW 65	**3,85**	120	70	65 mm

Kunststoff-Kleingehäuse



Zwei Polystyrol-Halbschalen in poppigen Farben mit Lüftungsschlitzen. Zur Aufnahme von Leiterkarten sind Montagenocken vorhanden.
Größe: 95 x 135 x 45 mm

Bestellnummer:		Farbe
EUROBOX BL	**3,10**	blau
EUROBOX GE	**3,10**	gelb
EUROBOX GN	**3,10**	grün
EUROBOX GR	**3,10**	grau
EUROBOX RT	**3,10**	rot
EUROBOX SW	**2,90**	schwarz

ABS-Halbschalengehäuse



mit Schnappverschluss

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe
SD 10 SW HALB	**0,62**	123	70	14,5	schwarz
SD 10 GR HALB	**0,62**	123	70	14,5	grau
SD 20 SW HALB	**0,73**	123	70	26	schwarz
SD 20 GR HALB	**0,73**	123	70	26	grau

Serie SLS



Überzeugend und modern eingerichtet, das SLS-Gehäuse ist aus transparentem Methacrylat konzipiert. Es enthält zwanzig Runddosen und ist ideal zum Lagern und Sortieren von Elektronikbauteilen.

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)
TEKO SLS 25	**21,20**	110	110	62
TEKO SLS 40	**22,95**	110	110	62

Steckergehäuse

Mit Schutzkontaktstecker



Gehäuse aus flammwidrigem PC/ABS Blend. Oberteil hellgrau RAL 7035, Unterteil dunkelgrau RAL 7024, mit deutschem Stecker (mit Erdung) Schutzart IP40

Steckergehäuse mit eingelassener Schutzkontaktsteckdose im Oberteil

Bestellnummer:		L	B	H
BOPLA SE432 DE	**19,80**	120	65	50 mm

Steckergehäuse



Standardgehäuse in dunkelgrauem Kunststoff mit Euro- bzw. Schutzkontaktsteckerform

Bestellnummer:		L	B	H
SSG 100 EURO	**2,25**	74	43	38 mm
SSG 200 SK	**2,15**	73	53	43 mm

Schutzklasse I / Schutzkontakte

Bestellnummer:		L	B	H
SSG 200 SK-I	**2,99**	73	53	43 mm

ABS-Kleingehäuse

Etuigehäuse

Halbschale mit zugehörigem außengenarbten Deckel. Verschraubung durch innen liegende Säulen. Innen liegende Nocken dienen zur Befestigung von gedruckten Schaltungen. Farbe: schwarz bzw. grau



Bestellnummer:		L	B	H	
SP 2030 GR	**1,99**	80	46	26 mm	grau
SP 2029 GR	**2,20**	80	61	21 mm	grau
SP 2044 SW	**1,20**	50	38	14 mm	schwarz
SP 2062 SW	**2,25**	85	65	28 mm	schwarz
SP 2099 GR	**1,80**	90	40	26 mm	grau
SP 2000 SW	**2,30**	102	61	26 mm	schwarz
SP 2001 SW	**2,85**	120	60	36 mm	schwarz
SP 2512 SW	**2,50**	121	71	30 mm	schwarz
SP 2002 SW	**3,50**	128	59	47 mm	schwarz
SP 2090 SW	**2,30**	129	40	26 mm	schwarz
SP 2004 SW	**4,10**	140	60	34 mm	schwarz
SP 2003 SW	**4,10**	160	83	52 mm	schwarz
SP 2063 GR	**4,20**	165	88	28 mm	grau



Mit Befestigungsöse außen:

Bestellnummer:		L	B	H	
SP 2043 SW	**1,20**	54	37	21 mm	schwarz
SP 2029 GR	**2,40**	80	61	23 mm	grau
SP 6061 SW	**2,40**	85	65	23 mm	schwarz
SP 6062 GR	**2,40**	85	65	27 mm	grau
SP 6000 SW	**2,99**	102	62	26 mm	schwarz
SP 6225 SW	**2,99**	102	62	23 mm	schwarz
SP 6060 SW	**3,25**	115	65	27 mm	schwarz
SP 6090 SW	**2,80**	129	40	26 mm	schwarz
SP 6002 SW	**3,99**	140	60	33 mm	schwarz

Mit Batteriefach für je 1x 9V-Block oder 2x Mignon.

Bestellnummer:		L	B	H	
SP 6063 SW	**4,35**	168	87	28 mm	schwarz

Mit Batteriefach für je 1x 9V-Block oder 2x Mignon. Oberflächenstruktur für Folientastatur

Bestellnummer:		L	B	H	
SP 6226 SW	**2,99**	102	62	26 mm	schwarz

WAGO Montagesockel

Hutschienen-Wanne

Geschlossene Wanne mit Aufnahme von Europlatinen 100 x 160 mm zur Befestigung auf der Hutschiene.

Höhe: 26,5 mm
Breite: 160 mm
Tiefe: 105 mm



Bestellnummer:
WAGO 288-003 **12,60**

Kleinplatinen-Wanne

Geschlossene Wanne zur Aufnahme von Kleinplatinen. Durch jeweils 2 Kombifüße (getrennt bestellen) Montage auf der Hutschiene möglich.

Höhe: 26,5 mm
Breite: 45,5 mm
Tiefe: 65,5 mm



Bestellnummer:
WAGO 288-001 **2,10** Aufnahme
WAGO 288-002 **0,57** Kombifuß, 1Stück

DIN-Schienen-Leergehäuse

Hutschienengehäuse

Die Gehäuse können durch den integrierten Schnappfuß auf die Hutschiene gesteckt werden. Gehäuseober- und Unterteil rasten ineinander ein und können verschraubt werden. Mit Führungsnuten zur Aufnahme von Leiterplatten. Die Ein- und Ausgänge werden über Anreihklemmen im Raster 5,08 mm angeschlossen. Farbe grau.



Bestellnummer:		B	T	H
HUT 1-C	**3,10**	17	71	90 mm
HUT 2-C	**3,20**	35	71	90 mm
HUT 4-C	**4,35**	71	71	90 mm
HUT 6-C	**5,90**	105	71	90 mm

Standard-Hutschienengehäuse als Kit

CAMDENBOSS

Bestehend aus dem Gehäuse, einer geschlossene Abdeckung, der Klemmenabdeckung (perforiert), Sockel, Schiene (Grundplatte) und Wandklemme.

- modulares Design
- Polycarbonat in hellgrau



Bestellnummer:		B (mm)	H (mm)	Größe
CB HUTKIT 1	**3,25**	17,5	90	1
CB HUTKIT 2	**5,05**	36	90	2
CB HUTKIT 3	**4,65**	53	90	3
CB HUTKIT 4	**4,90**	71	90	4
CB HUTKIT 5	**6,55**	88	90	5
CB HUTKIT 6	**6,10**	106	90	6
CB HUTKIT 9	**9,55**	159	90	9
CB HUTKIT 12	**13,30**	212	90	12

Vertikales Hutschienengehäuse

CAMDENBOSS

Die Box enthält ein geschlossenes 12-Wege-System, drei geschlossene 4-Wege und drei vorgefertigte 4-Wege-Platten

- Löt- und Lochbleche zur Abdeckung ungenutzter Bereiche
- für RM 5 mm Reihenklemmen ausgelegt





Bestellnummer:		B (mm)	H (mm)	L (mm)
CB HUTV 225	**3,35**	22,5	82	90
CB HUTV 450	**4,70**	45	82	90

Camdenboss Kunstoffgehäuse



Einfache Montage dank der Clip-in-Nuten – ohne lästiges Schrauben oder Kleben!

Raspberry Pi Gehäuse

Mixen und wählen Sie Ihre eigene Farbkomposition!
Somit erreichen Sie ein individuelles Gehäusedesign, ganz nach Ihrem Geschmack.
Dank der Clip-in-Nuten ist kein lästiges Schrauben oder Kleben erforderlich.

- alle Ausschnitte sind vorgeschnitten
- Hochglanzoberfläche
- Material: High Impact Polystyrol, 3 mm



Lieferung ohne Platine!



Unterteile Raspberry Pi B+

Bestellnummer:		Farbe
CB RPP BA CLR	6,80	transparent
CB RPP BA CAR	5,85	carbon-optik
CB RPP BA BLK	5,50	schwarz
CB RPP BA WHT	5,99	weiß



Unterteile Raspberry Pi A+

Bestellnummer:		Farbe
CB RPAP BA CLR	5,75	transparent
CB RPAP BA BLK	5,20	schwarz
CB RPAP BA CAR	5,99	carbon-optik



Oberteile Raspberry Pi B+

Bestellnummer:		Farbe
CB RPP AA CLR	3,85	transparent
CB RPP AA CAR	4,60	carbon-optik
CB RPP AA BLK	3,99	schwarz
CB RPP AA WHT	3,99	weiß



Oberteile Raspberry Pi A+

Bestellnummer:		Farbe
CB RPAP AA CLR	4,25	transparent
CB RPAP AA BLK	3,50	schwarz
CB RPAP AA CAR	3,85	carbon-optik



Arduino Gehäuse

Mixen und wählen Sie Ihre eigene Farbkomposition!
Somit erreichen Sie ein individuelles Gehäusedesign, ganz nach Ihrem Geschmack.
Passgenau für den Arduino Uno in Verbindung mit dem Ethernet-Shield

- alle Ausschnitte sind vorgeschnitten
- mit Gummifüßen (Unterteil) und LED-Lichtleiter (Oberteil)
- Hochglanzoberfläche
- Material: High Impact Polystyrol, 3 mm





Oberteile

Bestellnummer:		Farbe
CB ARDOT CF	5,99	carbonfaser
CB ARDOT SW	4,10	schwarz
CB ARDOT WS	4,10	weiß

Unterteile

Bestellnummer:		Farbe
CB ARDUT CF	6,99	carbonfaser
CB ARDUT SW	5,85	schwarz
CB ARDUT WS	4,85	weiß

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

TEKO Kunststoff-Gehäuse

Banana Pi Gehäuse

Mixen und wählen Sie Ihre eigene Farbkomposition!
Somit erreichen Sie ein individuelles Gehäusedesign, ganz nach Ihrem Geschmack. Dank der Clip-in-Nuten ist kein lästiges Schrauben oder Kleben erforderlich. **Passgenau für den Banana Pi**



Oberteile

Bestellnummer:		Farbe
CB DBBP AA GE	**4,15**	gelb
CB DBBP AA TR	**5,35**	transparent
CB DBBP AA SW	**4,80**	schwarz
CB DBBP AA CF	**5,35**	carbon-optik

Unterteile

Bestellnummer:		Farbe
CB DBBP BA GE	**6,20**	gelb
CB DBBP BA TR	**7,99**	transparent
CB DBBP BA SW	**7,15**	schwarz
CB DBBP BA CF	**7,99**	carbon-optik

Banana Pi Gehäuse

Passgenaues Gehäuse aus Acryl für den Banana Pi.



komplett

Bestellnummer:		
BANANA PI GEH TR	**5,99**	transparent
BANANA PI GEH SW	**5,99**	schwarz

PcDuino Gehäuse

Dieses sehr robuste und hochwertige Gehäuse besteht aus transparentem Acryl inklusive Kühlkörper für die CPU



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	
PCDUINO GEH TR	**13,99**	120	65	transparent

Cubieboard Gehäuse

Dieses sehr robuste und hochwertige Gehäuse besteht aus transparentem Acryl und ist perfekt auf das Cubieboard 1 (A10) oder 2 (A20) zugeschnitten.
Durch die offene Bauweise eignet es sich für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	
CUBIE GEH TR	**6,99**	100	55	transparent

ROSE Kunststoff-Gehäuse

ROSE PILOT-50 Gehäuse

Polyamid/PVC-Handbediengehäuse mit großem Einbauraum. Bestehend aus Innengehäuse mit Endkappen, zwei seitlichen PVC-Abdeckprofilen, Frontplatte, Rückwand sowie 2 äußeren Endkappen mit M 25-Gewindebohrung.

Material: Polyamid 6 / PVC
Endkappen: RAL 1021 rapsgelb
PVC-Profile: RAL 9005 tiefschwarz
Schutzart:: IP65



Bestellnummer:		L x B x H (mm)
ROSE 29.11 1000	**136,95**	191 x 280 x 76
ROSE 29.12 1000	**150,95**	191 x 330 x 76
ROSE 29.13 1000	**180,80**	191 x 440 x 76

Zubehör

Bestellnummer:		
ROSE 29.00 0050	**4,15**	Federmuttern M4 für Innenbefestigung, Set 4 Stück
ROSE 29.00 0060	**10,30**	Leiterkartenbefestigung, Set 4 Stück inkl. Federmuttern

ROSE PILOT-110/150 Gehäuse

Polyamid-Handbediengehäuse mit großem Einbauraum, Griff und Kabeleinführung, Frontplatte, Wandhalter sowie Montageschrauben.

Einbautiefe: 63,5 mm
Material: Polyamid, Frontplatte Polystyrol
Endkappen: RAL 1021 rapsgelb
Schutzart:: IP65



Bestellnummer:		L x B x H (mm)		Frontplatte
ROSE 29.21 1000	**65,60**	85 x 85 x 191	PILOT 110	77 x 77
ROSE 29.21 2000	**73,10**	115 x 85 x 191	PILOT 120	107 x 77
ROSE 29.21 3000	**73,10**	85 x 85 x 221	PILOT 130	77 x 107
ROSE 29.21 4000	**78,10**	160 x 85 x 211	PILOT 140	152 x 97
ROSE 29.21 5000	**78,10**	105 x 85 x 266	PILOT 150	97 x 152
ROSE 29.00 0080	**17,95**	Magnethalter		

ROSE Aluminium-Gehäuse

ROSE ALUFORM Serie

Aluminium-Druckgussgehäuse für MSR- und Automatisierungstechnik, - vorbereitet zur Aufnahme von Frontfolien und Folientastaturen.
Rechteckige Dom-Anordnung im Deckel und Unterteil

Material: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)
Lackierung: Pulverbeschichtung, RAL 7038, achatgrau
Schutzart: IP66 nach EN 60529
Inkl.: Deckel, Dichtung, unverlierbare Edelstahlschrauben, Unterteil mit 4 Erdungsschrauben



Bestellnummer:		L x B x H (mm)
ROSE 04.08 08 08	**19,95**	80 x 80 x 81
ROSE 04.08 12 08	**20,70**	80 x 120 x 81
ROSE 04.10 10 06	**25,50**	100 x 100 x 61
ROSE 04.10 16 06	**30,30**	100 x 160 x 61
ROSE 04.10 20 06	**38,40**	100 x 200 x 61
ROSE 04.12 12 08	**33,30**	120 x 120 x 81
ROSE 04.12 16 08	**37,50**	120 x 160 x 81
ROSE 04.14 14 07	**40,70**	140 x 140 x 71
ROSE 04.14 22 07	**50,95**	140 x 220 x 72
ROSE 04.16 24 08	**51,95**	160 x 240 x 81
ROSE 04.20 28 07	**59,80**	200 x 280 x 72

ROSE Kunststoff-Gehäuse

Glasfaserverstärkes Gehäusesystem aus Polyesterharz für den Einsatz in allen industriellen Bereichen.
Im Lieferumfang enthalten sind Ober-und Unterteil mit Schrauben, 4 Systemelemnte nebst Auflageböcke zur individuellen Höhenjustage.

- Bestückungsmöglichkeit auf 2 Ebenen
- Kombinationsmöglichkeit mehrer Gehäuse durch Verbindungsflansch



Bestellnummer:		L x B x H (mm)	
ROSE 02.01 22 15	**54,80**	177 x 177 x 145	CombiBox 1
ROSE 02.01 24 15	**61,80**	360 x 177 x 145	CombiBox 2
ROSE 02.01 44 15	**80,60**	360 x 360 x 145	CombiBox 3

Zubehör

Bestellnummer:			
ROSE 02.01 99 01	**11,20**	Flansch	CombiBox 1,2,3
ROSE 02.01 99 02	**14,95**	Montagerahmen	CombiBox 1
ROSE 02.01 99 03	**18,70**	Montagerahmen	CombiBox 2
ROSE 02.01 99 04	**30,80**	Montagerahmen	CombiBox 3
ROSE 02.01 99 05	**3,99**	Befestigungsset Montagerahmen	CombiBox 1,2,3
ROSE 02.01 99 06	**2,40**	Deckelhalteband	CombiBox 1,2,3
ROSE 02.01 99 07	**5,15**	Blindsteckmutter-Set	CombiBox 1,2,3
ROSE 02.01 99 10	**6,80**	Montageplatte	CombiBox 1
ROSE 02.01 99 11	**10,40**	Montageplatte	CombiBox 2
ROSE 02.01 99 12	**18,80**	Montageplatte	CombiBox 3
ROSE 10.06 14 85	**3,25**	Tragschiene	TS 35/7,5 160mm
ROSE 10.06 14 86	**3,25**	Tragschiene	TS 35/7,5 110mm
ROSE 10.06 14 87	**3,55**	Tragschiene	TS 35/7,5 145mm
ROSE 10.06 14 88	**3,60**	Tragschiene	TS 35/7,5 293mm
ROSE 10.06 14 94	**16,50**	Tastenträgerblech	110
ROSE 10.06 14 95	**17,60**	Tastenträgerblech	360
ROSE 10.06 14 96	**18,50**	Tastenträgerblech	360 lang

ROSE CS Box Gehäuse

Bruchsicheres Polyamidgehäuse zur freien Bestückung von 22,5 mm Befehlsgeräten und Anzeigeeinheiten.
Im Lieferumfang enthalten sind
Ober- und Unterschale mit Schrauben

- Zweiseitige Kabeleingänge M20/M25
- Ausführungen mit Deckelbohrung 22,5 mm erhältlich



Bestellnummer:		L x B x H (mm)	Bohrungen
ROSE 31.10 02 02	**23,95**	160 x 110 x 85	2

Zubehör

Bestellnummer:			
ROSE 31.10 99 01	**16,20**	Trägerblech	CS Box 110
ROSE 31.10 99 02	**17,60**	Trägerblech	CS Box 160
ROSE 31.10 99 03	**19,60**	Trägerblech	CS Box 230

Kunststoff-Gehäuse

Serie 1551

Mini-ABS-Gehäuse, ideal geeignet für die Montage von kleinen Leiterplatten oder als Vergussgehäuse

- mit Deckel und 2 Blechschrauben
- 2x PCB-Abstandshalter im Innenraum
- IP54
- schwarz



Standardausführung

Bestellnummer:		L x B x H (mm)
1551PBK	**1,50**	40 x 40 x 20
1551GBK	**1,25**	50 x 35 x 20
1551RBK	**1,60**	50 x 50 x 20
1551HBK	**1,70**	65 x 35 x 20
1551KBK	**1,75**	80 x 40 x 20



Flanschausführung

Bestellnummer:		L x B x H (mm)
1551PFLBK	**1,50**	40 x 40 x 20
1551GFLBK	**1,25**	50 x 35 x 20
1551RFLBK	**1,60**	50 x 50 x 20
1551HFLBK	**1,70**	65 x 35 x 20
1551KFLBK	**1,75**	80 x 40 x 20

Serie 1591

Multi-ABS-Gehäuse, ideal einsetzbar für die senkrechte Montage von Leiterplatten.

- integrierte Kartenführung für 1,5 mm Platinen
- Deckel wird mit M3x10 Schrauben und gehäuseseitig eingebauten Messingbuchsen gesichert
- IP54
- schwarz



Standardausführung

Bestellnummer:		L x B x H (mm)
1591MBK	**3,45**	85 x 56 x 26
1591LBK	**3,40**	85 x 56 x 39
1591ABK	**3,15**	100 x 50 x 25
1591BBK	**3,50**	112 x 62 x 31
1591CBK	**4,99**	120 x 65 x 40



Flanschausführung

Bestellnummer:		L x B x H (mm)
1591MFLBK	**3,45**	85 x 56 x 26
1591LFLBK	**3,40**	85 x 56 x 39
1591AFLBK	**3,15**	100 x 50 x 25
1591BFLBK	**3,50**	112 x 62 x 31
1591CFLBK	**4,99**	120 x 65 x 40

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Gehäuse

Serie 1550 Z

Diese unlackierte IP66 Aluminium-Druckguss-Gehäuse-Serie besticht durch seine dickwandige Ausführung.

- IP66
- robustes Design
- einfache Wandmontage
- Dichtung aus Silikonkautschuk



Bestellnummer:		L x B x H (mm)
1550Z101	**4,40**	50 x 45 x 30
1550Z102	**5,40**	90 x 36 x 30
1550Z106	**7,80**	115 x 65 x 30
1550Z113	**11,40**	115 x 90 x 56
1550Z107	**10,95**	125 x 80 x 40
1550Z115	**17,95**	148 x 108 x 75
1550Z116	**18,30**	160 x 100 x 60

Serie 1550 W

Wasserdichtes unlackiertes Alu-Druckguss-Gehäuse im robusten Design.

- IP66
- mit selbstklebender Schaumdichtung
- niedrige Schräge der Seitenwände
- einfache PCB-Montage
- inkl. 4x M3,5 x 0,6 x 12 Edelstahlschrauben



Bestellnummer:		L x B x H (mm)
1550WQ	**4,85**	60 x 55 x 30
1550WA	**4,85**	89 x 35 x 30
1550WB	**6,20**	115 x 64 x 30
1550WD	**7,20**	115 x 64 x 55
1550WC	**8,30**	115 x 90 x 55
1550WE	**12,70**	171 x 121 x 51

Serie 1455 B

Extrudiertes und eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit einer Wandstärke von 1,5 mm.

- konzipiert für Standard-Europakarten
- inkl. 2x ABS-Kunststoffendplatten
- inkl. selbstklebende Gummifüsse



Bestellnummer:		L x B x H (mm)	Farbe
1455B802	**6,45**	80 x 70 x 12	natur eloxiert
1455B802BK	**7,60**	80 x 70 x 12	schwarz eloxiert
1455B1202	**7,20**	121 x 71,7 x 12	natur eloxiert
1455B1202BK	**8,45**	121 x 71,7 x 12	schwarz eloxiert

Serie 1590 FL

Robustes unlackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Flansch-Deckel.

- IP54
- einfache Wandmontage
- niedrige Schräge der Seitenwände
- einfache PCB-Montage



Bestellnummer:		L x B x H (mm)
1590LBFL	**5,65**	51 x 51 x 31
1590AFL	**5,40**	93 x 39 x 31
1590BFL	**6,55**	112 x 60 x 31
1590CFL	**9,80**	120 x 94 x 57
1590DFL	**16,70**	188 x 120 x 56
1590EFL	**17,40**	188 x 120 x 82

Serie 1553

Handgehäuse, praktisch und ergonomisch geformt, mit grauer Überform und weichen Kunststoffgriffen.

- abnehmbare Frontplatte
- PCB-Abstandshalter sind eingeprägt



Bestellnummer:		L x B x H (mm)		max. Platinengröße (mm)
1553AABK	**4,30**	75 x 50 x 17	schwarz	69 x 42
1553AAGY	**4,30**	75 x 50 x 17	grau	69 x 42
1553ABK	**5,30**	100 x 61 x 17	schwarz	95 x 48
1553AGY	**5,30**	100 x 61 x 17	grau	95 x 48



HAMMOND MANUFACTURING®

Hammond ist führend in der Entwicklung und Herstellung von Aluminium-Druckguss-, Kunststoff- und Metall-Gehäusen für tragbare und Handheld-Geräte, Instrumente, Steuerungen und ähnliche Anwendungen. Das breite Spektrum an Modellen und Größen gewährleistet, dass für die meisten Anforderungen ein entsprechendes Gehäuse zur Verfügung steht. Die Hochleistungsproduktionsanlagen gewährleisten gleichbleibend hohe Produktqualität. Umfangreicher technischer Support über Zeichnungen und Datenblätter unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Gehäuses für Ihre Anwendung.

ALU-Gehäuse, Schnellbausätze

Euro-Gehäuse I/II

Einfache Montage der Gehäuse. Boden/Abdeckblech in die vorgesehenen Nuten der Seitenprofile schieben und Abschlussplatten mit je 4 Schrauben frontseitig an die Seitenprofile schrauben. Die Schnellbausätze bestehen aus:

- 2 Alu-Seitenteilen
- Bodenblech
- Abschlussblech
- 2 Abschlussplatten
- Schrauben und Kunststofffüße



Bestellnummer:		L	B	H
GEH EG 1	**9,40**	168	103	42 mm
GEH EG 2	**9,95**	168	103	56 mm

Euro-Flachgehäuse EFG IA/IS

Einfache Montage der Gehäuse. Beide Gehäuseprofile zusammensetzen und durch die beiden Abschlussplatten mit je 4 Schrauben frontseitig mit den Gehäuseprofilen verschrauben. Die Schnellbausätze bestehen aus:

- 2 Alu-Gehäuseprofile
- 2 Abschlussplatten
- Schrauben und Kunststofffüße



Bestellnummer:		L	B	H	Farbe
GEH EFG 1A	**10,90**	165	114	31 mm	Alu natur
GEH EFG 1S	**15,50**	165	114	31 mm	Alu schwarz

Gehäusefüße

Elastik-Klebefüße

Aus Polyurethan, selbstklebend, rutsch- und abriebfest, rund
Auf Karton, Anzahl nach Größe



Bestellnummer:		Maße (mm)	Anzahl
GF 61	**2,50**	Ø 12,7 x 3,5	50 / schwarz
GF 62-6	**1,70**	Ø 20,6 x 6,0	6 / schwarz
GF 63	**3,50**	Ø 7,9 x 2,2	75 / klar

ALU-Gehäusebausätze

Gehäusebausatz

Gehäusetubus, bestehend aus 2 gegeneinander steckbaren, eloxierten Aluminiumprofilen sowie 2 Deckplatten und Montagematerial.





Bestellnummer:		L	B	H
AKG 33 16 50 ME	**7,50**	33	50	16 mm
AKG 33 24 50 ME	**8,85**	33	50	24 mm
AKG 41 16 50 ME	**9,25**	41	50	16 mm
AKG 41 20 50 ME	**9,50**	41	50	20 mm
AKG 55 16 50 ME	**8,45**	55	50	16 mm
AKG 55 16 80 ME	**8,65**	55	80	16 mm
AKG 55 16 100 ME	**8,99**	55	100	16 mm
AKG 55 20 50 ME	**8,85**	55	50	20 mm
AKG 55 20 80 ME	**8,80**	55	80	20 mm
AKG 55 24 50 ME	**8,85**	55	50	24 mm
AKG 55 24 80 ME	**8,95**	55	80	24 mm
AKG 55 24 100 ME	**9,70**	55	100	24 mm
AKG 69 24 100 ME	**9,50**	69	100	24 mm
AKG 71 24 100 ME	**10,50**	71	100	24 mm

ALU Design-Gehäusesätze

Universelles Tubusgehäuse aus Aluminium mit integrierten Führungsnuten zur Aufnahme von genormten Bauteilen oder Leiterplatten. Modernes Design in Kombination mit einer stoßfesten gelben Kunststoffabdeckung und grauer Dichtung (Schutzklasse IP54).



Bestellnummer:		L innnen	B innen	H innen
FR 55 25 80 ME	**12,10**	80	55	20 mm
FR 55 25 100 ME	**12,60**	100	55	20 mm
FR 80 42 100 ME	**16,40**	100	73	36 mm
FR 80 42 120 ME	**17,20**	120	73	36 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

TEKO Aluminium-Gehäuse

Serie AL-BOX

Aluminiumgehäuse mit silberfarbenem Unterteil und Deckel. Deckel und Unterteil werden von 4 Schrauben gehalten.
Farbe alusilber RAL 9006



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO A1	**1,99**	38	72	28 mm
TEKO A2	**2,30**	58	72	28 mm
TEKO A3	**2,65**	102	72	28 mm
TEKO A4	**3,10**	143	72	28 mm
TEKO B1	**2,25**	38	72	43 mm
TEKO B2	**2,50**	58	72	43 mm
TEKO B3	**2,80**	102	72	43 mm
TEKO B4	**3,45**	143	72	43 mm

Serie BC

Aluminiumgehäuse mit silberfarbenem Unterteil und Deckel mit leicht überstehendem Frontkragen. Deckel und Unterteil werden von 4 Schrauben gehalten.
Basis alusilber RAL 9006 / Abdeckung schwarz RAL 9004



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO BC1	**10,40**	62	118	84 mm
TEKO BC2	**12,60**	123	118	84 mm
TEKO BC3	**14,40**	163	118	84 mm
TEKO BC4	**16,95**	223	118	84 mm

Serie 33./38.

Aluminiumgehäuse mit silberfarbenem Unterteil und Deckel. Deckel und Unterteil werden von 4 Schrauben gehalten.
Basis alusilber RAL 9006 / Abdeckung schwarz RAL 9004



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 332	**13,95**	103	100	63 mm
TEKO 333	**15,90**	153	100	63 mm
TEKO 334	**17,70**	203	100	63 mm
TEKO 335	**17,95**	237	100	63 mm
TEKO 381	**11,95**	53	160	70 mm
TEKO 382	**15,70**	103	160	70 mm
TEKO 383	**17,30**	153	160	70 mm
TEKO 384	**20,20**	203	160	70 mm
TEKO 385	**24,80**	253	160	70 mm

Serie TEKMAG

Die Modelle der TEKMAG-Reihe sind aus TEKNIUM, eine besondere Magnesiumlegierung, die zum ersten Mal bei der Produktion von Gehäusen benutzt wird. Sie zeichnen sich durch ein einzigartiges Design, ein ultra-leichtes Gewicht, gepaart mit einem hohen mechanischen Widerstand aus. Die Soft-feel-Konturen sorgen für ein sicheres Halten, der IP67-Dichtungssatz schützt die innere Elektronik gegen Wasser und Staub und eine zurückgesetzte Oberfläche ermöglicht die Aufnahme von Folientastatur oder LCD-Display.



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)	Batteriefach
TEKO TG 42	**56,95**	157	98,8	31,4	4xAA / 2x9V

Serie Mini TEKMAG

Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)	Batteriefach
TEKO MTG 0	**35,90**	125	87	23,5	ohne
TEKO MTG 2	**44,40**	125	87	23,5	2xAAA
TEKO MTG 4	**47,80**	125	87	23,5	4xAAA

TEKO Aluminium-Gehäuse

Serie ALUTEK

Spritzguss-Aluminiumgehäuse mit hervorragender Abschirmung gegen EMV- und HF-Strahlung. Farbe: Silber RAL 9007



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO AL 1	**9,55**	60	55	30 mm
TEKO AL 2	**11,50**	80	55	25 mm
TEKO AL 3	**10,70**	89	35	30 mm
TEKO AL 4	**11,95**	114	64	30 mm
TEKO AL 5	**12,70**	114	64	55 mm
TEKO AL 6	**14,95**	114	89	55 mm
TEKO AL 7	**21,50**	172	121	55 mm
TEKO AL 8	**31,80**	172	121	106 mm
TEKO AL 9	**31,30**	222	145	55 mm
TEKO AL 10	**39,50**	222	146	106 mm

TEKO RF-Stahlblechgehäuse

Serie Low Modular

Feuerverzinntes Stahlblechgehäuse mit gefiedertem Schnappdeckel und vertikalen Teilern. Die Teiler haben ein Loch und einen Ausschnitt für die Verdrahtung. Die niedrige Bauhöhe wird besonders HF-Schaltungsentwürfen in SMD-Technik gerecht.
Farbe: silber RAL 9006



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 1680	**6,25**	82	68	16 mm
TEKO 16120	**5,20**	121	68	16 mm
TEKO 16160	**6,20**	161	68	16 mm

Serie PCB

Gehäuse aus feuerverzinntem Stahlblech mit Schnappdeckel. An der Unterseite sind Rastnasen zur Befestigung auf Platinen ausgeführt.
Farbe: silber RAL 9006



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 3710	**3,25**	54	50	19 mm
TEKO 4020	**2,50**	54	29	16 mm

TEKO RF-Stahlblechgehäuse

Diese Gehäusereihen sind speziell für EMV- und HF-Abschirmung geeignet. Sie werden aus glänzendem Stahlblech gefertigt, das entweder feuerverzinnt oder elektrolytisch verzinnt wird und leicht zu löten ist. RF-Gehäuse haben einen abnehmbaren Deckel, der leichten Zugang zu Ihren Elektronikeinbauten gewährleistet.

Serie 37./39.

Metall-Abschirmgehäuse aus feuerverzinntem Stahlblech mit gefiedertem Schnappdeckel und vertikalen Teilern, geeignet für die Montage von elektronischen HF-Geräten (Filter, Tuner, Verstärker usw.). Die Teiler haben ein Loch und einen Ausschnitt für die Verdrahtung.
Farbe: silber RAL 9006



Bestellnummer:		L	B	H
TEKO 371	**2,50**	54	50	26 mm
TEKO 372	**3,40**	83	50	26 mm
TEKO 373	**4,99**	106	50	26 mm
TEKO 392	**5,20**	83	68	28 mm
TEKO 393	**6,20**	122	68	28 mm
TEKO 394	**7,30**	162	68	28 mm

Kombinationsgehäuse

Aluminium-Halbschalenprofile

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, silberfarben eloxiert. Mit integrierten Führungsnuten im Raster 5,08 mm für 100 mm Europakarten. Durch die verschiedenen Maße dieser Profile können die Gehäusehöhen individuell zusammengestellt werden. Für den Aufbau eines Gehäuses werden jeweils 2 Halbschalen sowie 1 Deckelsatz benötigt. Länge 100 bzw. 160 mm.



Bestellnummer:		Länge	H (innen)	H (außen)
KOH-0100	**3,99**	100 mm	-	6,73 mm
KOH-0160	**5,45**	160 mm	-	6,73 mm
KOH-1160	**5,99**	160 mm	13 mm	16,9 mm
KOH-2160	**6,70**	160 mm	18 mm	22,0 mm
KOH-4160	**6,99**	160 mm	28 mm	32,1 mm
KOH-6160	**8,40**	160 mm	39 mm	42,4 mm
KOH-1100	**4,35**	100 mm	13 mm	16,9 mm
KOH-2100	**5,20**	100 mm	18 mm	22,0 mm
KOH-4100	**4,99**	100 mm	28 mm	32,1 mm
KOH-6100	**5,80**	100 mm	39 mm	42,4 mm



mit Flansch für Wandbefestigung

Bestellnummer:		Länge	H (innen)	H (außen)
KOL 1/100 ME	**5,99**	100 mm	13,4 mm	17,9 mm
KOL 1/160 ME	**7,99**	160 mm	13,4 mm	17,9 mm



Deckelsatz (Inhalt: 2 Frontplatten, 8 Schrauben)

Bestellnummer:		für Kombinationen
DPL 0-0	**6,20**	KOH-0 + KOH-0
DPL 0-1	**6,55**	KOH-0 + KOH-1
DPL 0-2	**6,55**	KOH-0 + KOH-2
DPL 1-1	**6,40**	KOH-1 + KOH-1
DPL 1-2	**6,99**	KOH-1 + KOH-2
DPL 1-4	**7,90**	KOH-1 + KOH-4
DPL 1-6	**8,30**	KOH-1 + KOH-6
DPL 2-2	**7,15**	KOH-2 + KOH-2
DPL 2-4	**7,70**	KOH-2 + KOH-4
DPL 4-4	**7,70**	KOH-4 + KOH-4
DPL 4-6	**8,99**	KOH-4 + KOH-6
DPL 6-6	**9,30**	KOH-6 + KOH-6

BOPLA Gehäuse-Systeme

REGLOCARD-PLUS

Neukonzipiertes Regler- und Steuerungsgehäuse mit glasklarem Deckel und neuer, stabiler Scharniertechnik. Montagenocken für selbstformende Schrauben und Anschraubpunkte für Tragschienen und Klemmraum sowie Führungsnuten bzw. -stege für den vertikalen und horizontalen Einbau von Leiterplatten. Schutzart IP65. Farbe hellgrau, Rastverschluss plombierbar.



Bestellnummer:		B	H	T
BOPLA RCP 1300	**36,85**	125	186	103/59 mm
BOPLA RCP 1600	**35,10**	160	161	93/59 mm
BOPLA RCP 1700	**37,35**	160	161	121/59 mm
BOPLA RCP 2000	**36,15**	207	185	125/59 mm
BOPLA RCP 2500	**56,85**	251	217	132/70 mm
BOPLA RCP 3100	**64,70**	290	261	132/70 mm
BOPLA RCP 3500	**79,50**	290	281	158/91 mm
BOPLA RCP 4000	**79,50**	355	318	150/99 mm

RegloCard Front-Gehäuse

Diese neuen Folienfront-Gehäuse sind eine weitere Alternative für den Regler-Steuerungsbau. Das Gehäusematerial ist aus schlagzähem ABS. Die besonderen Vorteile dieser Gehäuseserie sind: Folientastaturfläche, Vollschutz-Isolierung, ohne Gewindebuchsen, Montagenocken an der Deckelinnnenseite, ohne Platzverlust direkt aneinander positionierbar, innere Einbauhöhen wie RegloCard Plus, Schraubenabdeckungen für Folienbefestigungen.
Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035.
Schutzart IP65. (310F = IP54)



Bestellnummer:		L	B	H
BOPLA RCP 130F	**30,30**	186	131	82,5 mm
BOPLA RCP 160F	**29,05**	161	166	72,5 mm
BOPLA RCP 200F	**30,25**	185	213	84 mm
BOPLA RCP 250F	**51,90**	217	257	112 mm
BOPLA RCP 310F	**60,75**	261	296	112 mm

BOPLA Gehäuse-Systeme

Combi Norm

Steuergehäuse aus ABS für Wand- oder Hutschienenmontage. Besonders geeignet für den Einsatz von Leiterplatten mit Anschlussklemmen. Bei geringerer Klemmbestückung sind die Freiräume durch Blindabdeckungen verschließbar.
Höhe: 75 mm
Tiefe 109,5 mm



Bestellnummer:		B	Klemmen
BOPLA CN 45AK	**5,70**	45	max. 16
BOPLA CN 55AK	**6,15**	55	max. 20
BOPLA CN 70AK	**6,20**	70	max. 26



Bestellnummer:		
BOPLA CNB 100	**1,75**	Blindstopfenplatten, 38-teilig

Anreihklemmen, RM 5mm, Printkontakte gewinkelt

Bestellnummer:		
BOPLA AK 700-4H	**1,98**	4-pol
BOPLA AK 700-8H	**3,95**	8-pol
BOPLA AK 700-10H	**4,95**	10-pol
BOPLA AK 700-13H	**6,50**	13-pol
BOPLA AK 700-19H	**9,60**	19-pol

DIN-Schienen-Halter

für Hutschiene

Universal einsetzbarer Tragschienenhalter für sämtliche Kunststoffgehäuse zur Montage auf DIN-Hutschienen. Der Halter kann mittels mitgelieferter Schrauben am Gehäuse befestigt werden. Farbe: schwarz



Bestellnummer:		L	B	H
BOPLA TSH 35	**2,90**	105,5	45,5	10,5 mm

Bopla Aluminium-Gehäuse

Serie Euromas Aluminium

Spritzwassergeschütztes Aluminium-Gehäuse mit eingeschraubter Deckeldichtung und unverlierbaren V2A-Deckschrauben (IP66). Auch für Wandmontage geeignet.
Farbton: RAL 7001
Lieferung ohne Klemmen und Hutschiene.



Bestellnummer:		L (mm)	B (mm)	H (mm)
BOPLA A-101	**13,90**	58	64	34
BOPLA A-102	**16,20**	98	64	34
BOPLA A-103	**20,50**	150	64	34
BOPLA A-105	**18,30**	75	80	57
BOPLA A-110	**23,30**	125	80	57
BOPLA A-114	**42,20**	200	100	80
BOPLA A-115	**27,70**	175	80	57
BOPLA A-120	**41,95**	122	120	90
BOPLA A-121	**46,20**	140	140	91
BOPLA A-122	**48,30**	220	120	80
BOPLA A-123	**52,30**	220	120	91
BOPLA A-124	**73,95**	360	120	81
BOPLA A-125	**57,95**	160	160	90
BOPLA A-127	**64,50**	180	180	101
BOPLA A-130	**71,60**	260	160	91
BOPLA A-131	**77,30**	280	180	101
BOPLA A-150	**162,30**	200	230	180
BOPLA A-155	**123,80**	280	230	111
BOPLA A-160	**146,95**	330	230	111
BOPLA A-175	**220,20**	400	310	111

Bopla Aluminium-Gehäuse

Alubos-Gehäuse

Dieses Leichtmetall-Profilgehäuse zeichnet sich durch enorme Robustheit, guten EMV-Dämpfungswerten und eine hohe Schutzart IP65 aus. Es stehen 3 Querschnitte zur Verfügung. Gute Kratz-Schlagfestigkeit, Oberfläche schwarz strukturiert.
Führungsnuten für Platinen.
Verschiedene Abschlussdeckel.
Achtung! Pro Profil müssen 2 Deckel bestellt werden.



Bestellnummer:		L	B	H
ABPH 600-100	**13,70**	100	57	32 mm
ABPH 600-150	**19,20**	150	57	32 mm
ABPH 800-150	**20,30**	150	82	32 mm
ABPH 1000-200	**29,20**	200	106	32 mm
ABPH 1040-200	**32,20**	200	108	42 mm
ABPH 1300-200	**33,95**	200	138	34 mm
ABPH 1680-100	**21,50**	100	169	82 mm

Abschlussdeckel, Standard



Bestellnummer:	
ABD 600	**6,30**
ABD 800	**6,50**
ABD 820	**6,20**
ABD 1000	**7,20**
ABD 1040	**8,50**
ABD 1300	**10,20**
ABD 1680	**16,50**

Montagedeckel mit 9V-Block Batteriefach

Bestellnummer:	
ABM 600 AL-BE	**11,95**
ABM 800 AL-BE	**12,70**

BOPLA BOS Ecoline

Gehäusekombination mit geschlossenem Aluminium-Profil (ELP), farblos eloxiert, Schutzart IP40, mit ABS-Kunststoffkappen in staubgrau (Ral 7037) als Abschlusselement.



Bestellnummer:		L	B	H
ELP 620-0100 D	**15,95**	100	57,5	22 mm
ELP 840-0150 D	**19,40**	150	80	42 mm
ELP 1050-0150 D	**23,80**	150	106	52 mm
ELP 1050-0200 D	**28,30**	200	106	52 mm
ELP 1240-0200 D	**28,50**	200	120	42 mm

Kabelverschraubung

Kabelverschraubung, metrisch

Aus Polyamid, angespritzte Zugentlastungslamellen ermöglichen die hohe Schutzart IP68. Gegenmuttern getrennt bestellen.



Bestellnummer:			
MBF 12	**0,29**	3–7 mm	M12
MBF 16	**0,32**	5–10 mm	M16
MBF 20	**0,24**	8–13 mm	M20
MBF 25	**0,33**	11–17 mm	M25
MBF 32	**0,68**	15–21 mm	M32

Kompaktverschraubung, metrisch

Aus Polyamid, angespritzte Zugentlastungslamellen, Schutzart IP68. Gegenmuttern getrennt bestellen.



Bestellnummer:		
MBFK 12	**0,51**	4-6 mm
MBFK 16	**0,55**	5-10 mm
MBFK 20	**0,65**	10- 14 mm
MBFK 25	**1,50**	13-18 mm

Kabelverschraubung, PG

- Material Polyamid • Schutzart IP68



Bestellnummer:			
PGBF 7	**0,38**	3-6,5 mm	PG 7
PGBF 9	**0,38**	4-8 mm	PG 9
PGBF 11	**0,47**	5-10 mm	PG 11
PGBF 13	**0,52**	6-12 mm	PG 13
PGBF 16	**0,55**	10-14 mm	PG 16
PGBF 21	**0,83**	13-18 mm	PG 21

Gegenmuttern, metrisch



Bestellnummer:	
MGM 12	**0,07**
MGM 16	**0,07**
MGM 20	**0,07**
MGM 25	**0,10**
MGM 32	**0,20**

Gegenmuttern, PG



Bestellnummer:		
PGGM 7	**0,16**	PG 7
PGGM 9	**0,16**	PG 9
PGGM 11	**0,19**	PG 11
PGGM 13	**0,21**	PG 13
PGGM 16	**0,22**	PG 16
PGGM 21	**0,35**	PG 21

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Kabelverschraubungen, Polyamid - SKINTOP

mit Biege- und Knickschutz

- zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Kabelschonung
- Funktionssicherung
- zur Sicherung flexibler Kabel



metrisches Gewinde, schwarz

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Gewinde	SW (mm)	Länge (mm)
LAPP 53111710	**0,77**	4,5 … 10	M16	19	74
LAPP 53111720	**0,94**	7,0 … 13	M20	19	74

Panzergewinde, schwarz

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Gewinde	SW (mm)	Länge (mm)
LAPP 53015800	**0,71**	2,5 … 6,5	PG7	15	62
LAPP 53015820	**0,92**	4,0 … 10	PG11	22	86
LAPP 53015830	**0,99**	9,0 … 14	PG13,5	27	44
LAPP 53015850	**1,75**	13 … 18	PG16	33	49

Mit innovativem Rastsystem, Einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig

Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden. Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchstflexible Montage.

- weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
- Wandstärke: 1 ... 4 mm



lichtgrau

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Größe	SW (mm)	Länge (mm)
LAPP 53112692	**0,97**	3,5 … 7,0	12	15 / 18	40
LAPP 53112686	**1,05**	5,0 … 9,0	12	19 / 22	42
LAPP 53112687	**1,35**	7,0 … 13	16	25 / 27	46
LAPP 53112688	**1,75**	9,0 … 17	20	30 / 34	49
LAPP 53112694	**2,70**	11 … 21	32	36 / 40	55

silbergrau

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Größe	SW (mm)	Länge (mm)
LAPP 53112921	**0,97**	3,5 … 7,0	12	15 / 18	40
LAPP 53112876	**1,05**	5,0 … 9,0	16	19 / 22	42
LAPP 53112877	**1,35**	7,0 … 13	20	25 / 27	46
LAPP 53112878	**1,75**	9,0 … 17	25	30 / 34	49
LAPP 53112922	**2,70**	11 … 21	32	36 / 40	55

schwarz

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Größe	SW (mm)	Länge (mm)
LAPP 53112923	**0,97**	3,5 … 7,0	12	15 / 18	40
LAPP 53112882	**1,05**	5,0 … 9,0	16	19 / 22	42
LAPP 53112883	**1,35**	7,0 … 13	20	25 / 27	46
LAPP 53112884	**1,75**	9,0 … 17	25	30 / 34	49

Standard

Jetzt mit IP69 K Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit!

- erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
- dauerhafter Vibrationsschutz
- optimale Zugentlastung



metrisches Gewinde, lichtgrau

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Größe	SW (mm)	Länge (mm)
LAPP 53111400	**0,48**	3,5 … 7,0	M12	15	30
LAPP 53111410	**0,56**	4,5 … 10	M16	19	34
LAPP 53111420	**0,77**	7,0 … 13	M20	25	37
LAPP 53111430	**0,99**	9,0 … 17	M25	30	40
LAPP 53111440	**1,80**	11 … 21	M32	36	47
LAPP 53111450	**3,55**	19 … 28	M40	46	52

metrisches Gewinde, silbergrau

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Größe	SW (mm)	Länge (mm)
LAPP 53111010	**0,56**	4,5 … 10	M16	19	34
LAPP 53111020	**0,77**	7,0 … 13	M20	25	37
LAPP 53111030	**0,99**	9,0 … 17	M25	30	40
LAPP 53111040	**1,80**	11 … 21	M32	36	47

metrisches Gewinde, schwarz

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Größe	SW (mm)	Länge (mm)
LAPP 53111200	**0,48**	3,5 … 7,0	M12	15	30
LAPP 53111210	**0,57**	4,5 … 10	M16	19	34
LAPP 53111220	**0,77**	7,0 … 13	M20	25	37
LAPP 53111230	**0,99**	9,0 … 17	M25	30	40
LAPP 53111240	**1,80**	11 … 21	M32	36	47

Panzergewinde, lichtgrau

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Größe	SW (mm)	Länge (mm)
LAPP 53018010	**0,57**	3,5 … 8,0	PG9	19	36
LAPP 53018020	**0,72**	4,0 … 10	PG11	22	38
LAPP 53018030	**0,81**	6,0 … 12	PG13,5	24	41
LAPP 53018040	**0,87**	9,0 … 14	PG16	27	44
LAPP 53018050	**1,10**	13 … 18	PG21	33	49

Panzergewinde, schwarz

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Größe	SW (mm)	Länge (mm)
LAPP 53015200	**0,57**	14 … 25	PG7	42	56
LAPP 53015210	**0,57**	6,0 … 12	PG9	19	36
LAPP 53015220	**0,72**	4,0 … 10	PG11	22	38
LAPP 53015230	**0,81**	6,0 … 12	PG13,5	24	41
LAPP 53015240	**0,87**	9,0 … 14	PG16	27	44
LAPP 53015250	**1,10**	13 … 18	PG21	33	49

Gegenmuttern

- glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
- Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses



metrisches Gewinde, lichtgrau

Bestellnummer:		Gewinde	SW (mm)
LAPP 53119003	**0,21**	M12	17
LAPP 53119013	**0,24**	M16	22
LAPP 53119023	**0,29**	M20	27
LAPP 53119033	**0,31**	M25	34
LAPP 53119043	**0,64**	M32	41

metrisches Gewinde, silbergrau

Bestellnummer:		Gewinde	SW (mm)
LAPP 53119000	**0,21**	M12	17
LAPP 53119010	**0,24**	M16	22
LAPP 53119030	**0,31**	M25	34
LAPP 53119040	**0,64**	M32	41

metrisches Gewinde, schwarz

Bestellnummer:		Gewinde	SW (mm)
LAPP 53119100	**0,21**	M12	17
LAPP 53119110	**0,24**	M16	22
LAPP 53119120	**0,29**	M20	27
LAPP 53119130	**0,31**	M25	34
LAPP 53119140	**0,64**	M32	41

Panzergewinde, silbergrau

Bestellnummer:		Gewinde	SW (mm)
LAPP 53019000	**0,17**	PG7	19
LAPP 53019010	**0,19**	PG9	22
LAPP 53019020	**0,19**	PG11	24
LAPP 53019030	**0,21**	PG13,5	27
LAPP 53019040	**0,23**	PG16	30

Kabelverschraubungen, Messing, vernickelt - SKINTOP

Hohe Funktionssicherheit, IP69K

SKINTOP MS-M jetzt mit IP69 K Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!

- hohe Funktionssicherheit
- optimale Zugentlastung
- große, variable Klemmbereiche



metrisches Gewinde

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)		SW 1/2 (mm)	Länge (mm)
LAPP 53112000	2,20	3,0 … 7,0	M12	16	27
LAPP 53112010	2,70	4,5 … 10	M16	20	32
LAPP 53112020	2,99	7,0 … 13	M20	24	36
LAPP 53112030	5,60	9,0 … 17	M25	29	38
LAPP 53112040	9,35	11 … 21	M32	36	42
LAPP 53112050	13,35	19 … 28	M40	45	50
LAPP 53112060	24,55	27 … 35	M50	54	52

Panzergewinde

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)		SW 1/2 (mm)	Länge (mm)
LAPP 52015700	1,75	2,0 … 6,5	PG7	14	25
LAPP 52015710	2,05	4,0 … 8,0	PG9	17	29
LAPP 52015720	2,50	4,0 … 10	PG11	20	32
LAPP 52015730	2,65	5,0 … 12	PG13,5	22	34
LAPP 52015740	2,99	8,0 … 14	PG16	24	35
LAPP 52015750	5,15	11 … 18	PG21	30	40
LAPP 52015760	9,30	16 … 25	PG29	40	48
LAPP 52015765	19,20	19 … 32	PG36	50	62
LAPP 52015766	26,98	28 … 38	PG42	57	62
LAPP 52015767	36,75	34 … 44	PG48	64	62

EX-Bereich

- Kälteschlagbeständigkeit
- hohe Zugentlastung
- große, variable Klemmbereiche
- antistatisch
- hohe Funktionssicherheit



Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	SW 1/2 (mm)	Länge (mm)
LAPP 53112700	4,25	3 … 7	16	26,5
LAPP 53112710	4,85	4,5 … 10	20	33
LAPP 53112720	6,45	7 … 13	24	37
LAPP 53112730	7,60	9 … 17	29	38,5
LAPP 53112740	10,80	11 …21	36	45,5

Mit Biege- und Knickschutz, Messing, vernickelt

Hohe mechanische Belastbarkeit, lange Lebensdauer und optimale Zugentlastung. Große, variable Klemmbereiche.

- hohe Funktionssicherheit
- dauerhafter Biegeschutz unter hohen mechanischen Belastungen



metrisches Gewinde

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Gewinde	SW (mm)	Länge (mm)
LAPP 53806761	16,50	7,0 … 13	M20	24	95
LAPP 53806762	17,85	9,0 … 17	M25	29	109

LAPP KABEL

Mit EMV-Schirm zur Weiterführung des Leitungsschirms

- für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
- ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
- niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
- hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
- wenige Arbeitsschritte



metrisches Gewinde

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Gewinde	SW (mm)
LAPP 53112610	4,10	3,5 … 7,0	M12	16
LAPP 53112620	4,55	4,5 … 9,0	M16	20
LAPP 53112630	5,25	7,0 … 12,5	M20	24
LAPP 53112640	6,95	9,0 … 16,5	M25	29
LAPP 53112650	10,35	11 … 21	M32	36
LAPP 53112660	17,65	19 … 28	M40	45
LAPP 53112670	28,90	27 … 35	M50	54

Panzergewinde

Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Gewinde	SW (mm)
LAPP 53112220	5,55	4,0 … 10	PG11	6
LAPP 53112230	6,15	5,0 … 12	PG13,5	6,5
LAPP 53112240	6,40	8,0 … 14	PG16	6,5
LAPP 53112250	9,50	11 … 17,5	PG21	7
LAPP 53112260	14,40	16 … 25	PG29	8
LAPP 53112270	27,05	19 … 32	PG36	15

EMV Schirmkontakt

Innovative EMV-Erweiterung für SKINTOP® ST(R)-M Kunststoff-Kabelverschraubungen.
Die weltweit erste, patentierte, aktive EMV-Gegenmutter!

- optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht des Gehäuses oder Schaltschranks und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt
- einfache Demontage
- sichtbare, großflächige Schirmkontaktierung
- unkompliziert und sicher



Bestellnummer:		Klemmbereich Ø (mm)	Gewinde	SW (mm)
LAPP 54110839	4,70	4	M12	24
LAPP 54110840	4,50	5	M16	24
LAPP 54110841	4,95	5	M20	24
LAPP 54110842	6,70	5	M25	30
LAPP 54110843	9,15	8	M32	39
LAPP 54110844	14,55	10	M40	47
LAPP 54110845	22,15	14	M50	56

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Blindstopfen, metrisches Gewinde

- zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen
- hohe Stabilität durch Glasfaserverstärkung
- Montage mit Schraubendreher



Polyamid, lichtgrau

Bestellnummer:		Gewindelänge (mm)	Gewinde
LAPP 52006110	0,19	6	M16
LAPP 52006120	0,23	6	M20
LAPP 52006130	0,23	8	M25
LAPP 52006140	0,34	8	M32



Messing vernickelt

Bestellnummer:		Außen-Ø (mm)	Gewinde
LAPP 52103100	0,83	14	M12
LAPP 52103110	0,89	18	M16
LAPP 52103120	0,92	22	M20
LAPP 52103130	1,75	28	M25
LAPP 52103140	2,60	35	M32
LAPP 52103150	4,30	44	M40



Messing vernickelt 6-Kant, mit O-Ring

Bestellnummer:		Außen-Ø (mm)	Gewinde	SW (mm)
LAPP 52103425	1,80	27	M20	24
LAPP 52103435	3,35	31,9	M25	29
LAPP 52103445	4,60	39,6	M32	36
LAPP 52103455	6,95	49,5	M40	45
LAPP 52103465	15,25	59	M50	54

Reduzierung/ Erweiterung

Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen



Polyamid

Bestellnummer:		SW 1/2 (mm)	Gewinde	Gewinde außen M1	Gewinde innen M12
LAPP 52104470	0,61	24	M20	20 x 1,5	12 x 1,5
LAPP 52104473	0,97	29	M25	25 x 1,5	16 x 1,5
LAPP 52104474	0,92	29	M25	25 x 1,5	20 x 1,5
LAPP 52104477	1,65	36	M32	32 x 1,5	20 x 1,5
LAPP 52104478	1,65	36	M32	32 x 1,5	25 x 1,5
LAPP 52104482	3,10	46	M40	40 x 1,5	32 x 1,5
LAPP 52104486	3,85	55	M50	50 x 1,5	40 x 1,5



Messing, vernickelt

Bestellnummer:		Gewinde	Gewinde außen M1	Gewinde innen M2
LAPP 52104310	0,74	M16	16 x 1,5	12 x 1,5
LAPP 52104311	0,99	M20	20 x 1,5	12 x 1,5
LAPP 52104313	1,70	M25	25 x 1,5	16 x 1,5
LAPP 52104315	2,40	M32	32 x 1,5	20 x 1,5

Reduzierung/ Erweiterung



Bestellnummer:		Gewinde außen M1	Gewinde	Gewinde innen M6
LAPP 52104317	4,10	40 x 1,5	M40	25 x 1,5
LAPP 52104318	3,35	40 x 1,5	M40	32 x 1,5
LAPP 52104319	6,40	50 x 1,5	M50	32 x 1,5
LAPP 52104320	5,10	50 x 1,5	M50	40 x 1,5
LAPP 52104452	1,15	63 x 1,5	M16	50 x 1,5
LAPP 52104454	1,60	16 x 1,5	M20	20 x 1,5
LAPP 52104456	2,40	20 x 1,5	M25	25 x 1,5
LAPP 52104458	3,60	32 x 1,5	M32	40 x 1,5
LAPP 52104460	6,90	40 x 1,5	M40	50 x 1,5

Gegenmutter, Messing, vernickelt

- überall dort, wo eine Verschraubung gekontert werden muss



metrisches Gewinde

Bestellnummer:		Außen-Ø (mm)	Gewinde	SW (mm)
LAPP 52103000	0,28	16,5	M12	15
LAPP 52103010	0,29	20,9	M16	19
LAPP 52103020	0,49	26,4	M20	24
LAPP 52103030	0,58	33	M25	30
LAPP 52103040	0,78	39,6	M32	36
LAPP 52103050	1,25	50,6	M40	46
LAPP 52103060	3,10	65	M50	60



Panzergewinde

Bestellnummer:		Höhe (mm)	Gewinde	SW (mm)
LAPP 52003490	0,31	2,8	PG7	15
LAPP 52003500	0,22	2,8	PG9	18
LAPP 52003510	0,23	3	PG11	21
LAPP 52003520	0,26	3	PG13,5	23
LAPP 52003530	0,30	3	PG16	26
LAPP 52003540	0,50	3,5	PG21	32
LAPP 52003550	0,80	4	PG29	41

Gegenmutter, optimaler Kontakt

- Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt



metrisches Gewinde

Bestellnummer:		Außen-Ø (mm)	Gewinde	SW (mm)
LAPP 52103300	0,61	16,5	M12	15
LAPP 52103310	0,62	20,9	M16	19
LAPP 52103320	0,70	26,4	M20	24
LAPP 52103330	1,10	33	M25	30
LAPP 52103340	1,40	39,6	M32	36
LAPP 52103350	2,05	50,6	M40	46
LAPP 52103360	3,15	66	M50	60

Distanzhülsen / -bolzen

Kunststoff-Distanzrollen

Außen-Ø 7,0 mm
Innen-Ø 3,6 mm



Bestellnummer:

DK 5MM	**0,05**
DK 8MM	**0,03**
DK 10MM	**0,04**
DK 12MM	**0,03**
DK 15MM	**0,04**
DK 18MM	**0,04**
DK 20MM	**0,04**
DK 25MM	**0,04**
DK 30MM	**0,05**

Messing-Distanzrollen

Außen-Ø 6,0 mm
Innen-Ø 3,2 mm



Bestellnummer:

DKM 5MM	**0,09**
DKM 6MM	**0,09**
DKM 8MM	**0,12**
DKM 10MM	**0,13**
DKM 12MM	**0,16**
DKM 15MM	**0,18**

Distanzbolzen M3

Kunststoff mit Rastbefestigung
Außen rastend
Innen M3
Schlüsselweite 8 mm



Bestellnummer:

DKR 6MM	**0,22**
DKR 8MM	**0,27**
DKR 10MM	**0,27**
DKR 12MM	**0,23**
DKR 15MM	**0,24**

Schwingungsdämpfer

Zur Schwingungsdämpfung von Laufwerken und Motoren, Geräuschpegelreduzierung sowie zur Stoßminderung an empfindlichen Instrumenten.



Bestellnummer:

		Gewinde
SMP 410 A8	**0,98**	M4 x 10 mm
SMP 415 A15	**1,05**	M4 x 10 mm
SMP 515 A15	**1,10**	M5 x 15 mm

Distanzbolzen, innen

Innengewinde
Messing vernickelt
6-Kant, Schlüsselweite 5 mm



M3 / 6-Kant, SW 5 mm

Bestellnummer:

DI 5MM	**0,09**
DI 8MM	**0,09**
DI 10MM	**0,09**
DI 12MM	**0,11**
DI 15MM	**0,12**
DI 18MM	**0,14**
DI 20MM	**0,15**
DI 25MM	**0,16**
DI 30MM	**0,20**



M4 / 6-Kant, SW 7 mm

Bestellnummer:

DI4 5MM	**0,11**
DI4 8MM	**0,12**
DI4 10MM	**0,12**
DI4 12MM	**0,14**
DI4 15MM	**0,16**
DI4 18MM	**0,17**
DI4 20MM	**0,20**

Distanzbolzen, innen/außen

Innen-/ Außengewinde
Messing vernickelt



M3 / 6-Kant, SW 5 mm

Bestellnummer:

DA 5MM	**0,10**
DA 8MM	**0,12**
DA 10MM	**0,13**
DA 12MM	**0,13**
DA 15MM	**0,13**
DA 18MM	**0,14**
DA 20MM	**0,16**
DA 25MM	**0,20**
DA 30MM	**0,20**



M4 / 6-Kant, SW 7 mm

Bestellnummer:

DA4 5MM	**0,16**
DA4 8MM	**0,18**
DA4 10MM	**0,20**
DA4 12MM	**0,21**
DA4 15MM	**0,22**
DA4 18MM	**0,24**
DA4 20MM	**0,26**

Abstandshalter für Platinen

Standardhalter



Material PA 6.6 (natur)
Ø 7,1 mm
Platinenloch/-dicke: Ø 4,0 / 1,6 mm
Chassisloch/-dicke: Ø 4,8 / 0,4-2,0 mm

Bestellnummer:

		Abstandshöhe
AH 6,4	**0,11**	6,4 mm
AH 9,5	**0,23**	9,5 mm
AH 11,1	**0,24**	11,1 mm
AH 12,7	**0,16**	12,7 mm
AH 15,9	**0,13**	15,9 mm
AH 19,1	**0,28**	19,1 mm
AH 22,2	**0,15**	22,2 mm
AH 25,4	**0,25**	25,4 mm
AH 28,6	**0,17**	28,6 mm
AH 31,8	**0,20**	31,8 mm
AH 34,9	**0,22**	34,9 mm

Miniatur-Abstandshalter



Für 2 Platinen untereinander
Material PA 6.6 (natur)
Ø 4,6 mm
Platinenloch/-dicke: Ø 3,2 / 1,6 mm

Bestellnummer:

AH2 4,8	**0,21**	4,8 mm
AH2 6,4	**0,21**	6,4 mm
AH2 9,5	**0,22**	9,5 mm
AH2 12,7	**0,22**	12,7 mm
AH2 15,9	**0,22**	15,9 mm
AH2 19,1	**0,23**	19,1 mm

Selbstklebende Abstandshalter



Material PA 6.6 (natur)
Ø 7,1 mm
Platinenloch/-dicke: Ø 4,0 / 1,6 mm

Bestellnummer:

AHS 4,8	**0,29**	4,8 mm
AHS 6,4	**0,41**	6,4 mm
AHS 9,5	**0,42**	9,5 mm
AHS 12,7	**0,42**	12,7 mm
AHS 15,9	**0,42**	15,9 mm

Mit M4-Schraubbolzen



Material PA 6.6 (natur)
Ø 9,0 mm
Platinenloch/-dicke: Ø 4,0 / 1,6 mm

Bestellnummer:

AHM4 6,4	**0,11**	6,4 mm
AHM4 9,5	**0,13**	9,5 mm
AHM4 12,7	**0,24**	12,7 mm
AHM4 15,9	**0,25**	15,9 mm
AHM4 19,1	**0,26**	19,1 mm
AHM4 22,2	**0,28**	22,2 mm
AHM4 25,4	**0,29**	25,4 mm
AHM4 28,6	**0,24**	28,6 mm
AHM4 34,9	**0,26**	34,9 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Baugruppenträger, 19" / 48,3 cm

3 Höheneinheiten
1 HE = 1 Höheneinheit von 44,45 mm
1 TE = 1 Teilungseinheit von 5,08 mm
19"-Baugruppenträger zum Einbau von steckbaren Baugruppen nach DIN IEC297-3 zur Aufnahme von Europakarten.

Lieferumfang:
- 2 gewinkelte Seitenwände mit Grifflochung aus 2 mm starkem Alu-Blech mit Verdrehschutz für die Modulschienen
- 2 vordere, 2 hintere Modulschienen aus stranggepresstem Aluminium mit aufgedruckter Positionierungshilfe für Führungsschiene
- Montagematerial

Grundeinheit für BUS-Platinentechnik



3 HE (3 Höheneinheiten = 132,5 mm)
84 TE (84 Teilungseinheiten = 426,7 mm)

Bestellnummer:

BGT 384-180	**33,50**	178 mm tief
BGT 384-240	**38,50**	238 mm tief

für Steckverbinder nach DIN 41612 (EN 60603-2) Mit integrierter Z-Schiene

Bestellnummer:

BGT 384-180 IZ	**40,20**	178 mm tief
BGT 384-240 IZ	**40,60**	238 mm tief

Trägerprofile

Vordere Modulschiene, gelocht



Bestellnummer:

BGT GB 29L	**6,60**	431,8 mm

Z-Schienen

Für Einzelbefestigung von 32/48/64/96-poligen Steckverbindern nach DIN 41612 (EN 60603-2)



Bestellnummer:

BGT ZS 84	**4,90**	84 TE

Isolierstreifen

Für die hintere Modulschiene zur Isolation der BUS-Rückwandverdrahtung sowie zum Ausgleich der Stecktiefe bei Verwendung einer Z-Schiene.



Bestellnummer:

BGT IST 84	**2,80**	

Abdeckblech 160 mm, gelocht

Geeignet für Baugruppenträger für 160 mm Leiterkartentiefe.



Bestellnummer:

AB 211	**7,40**	435 x 110 mm

Gewindestreifen M2.5

Zur Montage der Befestigungsschienen und Frontplatten. 1 Satz = 4 Gewindestreifen



Bestellnummer:

BGT 384-2	**7,40**	Länge: 426,7 mm

Aluminium-Steckfrontplatten

3 HE (3 Höheneinheiten = 132,5 mm)
2,5 mm dick, mit Griff und Polyamid Leiterplattenhalter. Bei der Montage an die Leiterkartenhalter ergibt sich die normgerechte Lage zum Einbau in Baugruppenträger. Frontseitig eloxiert.



Bestellnummer:		Breite
BGT SFP 304	**4,50**	4 TE (20,0 mm)
BGT SFP 306	**4,65**	6 TE (30,1 mm)
BGT SFP 308	**4,85**	8 TE (40,3 mm)
BGT SFP 310	**5,10**	10 TE (50,5 mm)
BGT SFP 312	**5,35**	12 TE (60,6 mm)

Aluminium Teilfrontplatten

3 HE (3 Höheneinheiten = 132,5 mm)
2,5 mm dick, frontseitig eloxiert



Bestellnummer:		Breite
BGT TFP 304	**2,45**	4 TE (20,0 mm)
BGT TFP 306	**2,70**	6 TE (30,1 mm)
BGT TFP 308	**2,90**	8 TE (40,3 mm)
BGT TFP 310	**3,30**	10 TE (50,5 mm)
BGT TFP 312	**3,50**	12 TE (60,6 mm)
BGT TFP 342	**7,35**	42 TE (213,2 mm)
BGT TFP 384	**11,90**	84 TE (426,4 mm)

Griffleisten für Teilfrontplatten

Griffleiste aus AlMgSi0,5



Bestellnummer:		Länge	
GLA ME04	**0,69**	19,8 mm	
GLA ME08	**0,84**	40,1 mm	
GLA ME12	**0,99**	60,5 mm	
GLBZ	**6,50**	Befestigungssatz	50 Stück

Baugruppenträger, 19" / 48,3 cm

Montagematerial

Zur Verriegelung von Einschubkassetten und Teilfrontplatten im Baugruppenträger.



Bestellnummer:

BGT KN 1	**3,80**	Kunststoffbuchse	100er-Pack
BGT MN 1	**4,35**	Metallbuchse	10er-Pack
BGT HS 1	**3,35**	Halsschrauben	20er-Pack
BGT HS 2	**7,40**	Halsschrauben	100er-Pack

Führungsschienen

Zur Aufnahme von 160 mm Europa-Leiterkarten. Mit voreilenden Steckerzapfen und Einrastnocken für leichte Montage



Bestellnummer:

BGT FSC 160	**0,51**	für Fischer-Elektronik
BGT FSC160 BOPLA	**0,61**	für Bopla-Gehäuse

Einschubkassetten

Für 19"(48,3 cm)-Baugruppenträger 3HE
Schirmblech 95 x 160 mm aus Aluminium für Ihre 100 x 160 mm Europakarte mit dazu passender Leiterplattenabdeckung aus Kunststoff sowie Frontplatte. – Halsschrauben & Kunststoff- bzw. Metallbuchsen bitte getrennt bestellen.



Bestellnummer:

BGT ME 6-160	**16,95**	6 TE (30,2 mm)
BGT ME 8-160	**17,40**	8 TE (40,3 mm)
BGT ME 10-160	**19,20**	10 TE (50,5 mm)

Einschubkassetten mit Lüftungsschlitzen

Für 19" (48,3 cm)-Baugruppenträger 3HE
Der Einschub besteht aus einem Profil mit außenliegendem Schraubkanal, innenliegender T-Nut für Gewindestreifen etc. sowie Führungsnut zur Aufnahme von 100 x 160 mm Europakarten. Die Leiterkarten werden mit der Kartenbefestigung festgesetzt. Das Schirmblech aus Aluminium ist mit Lüftungsschlitzen versehen.
– Halsschrauben & Kunststoff- bzw. Metallbuchsen bitte getrennt bestellen.



Bestellnummer:

BGT GP 193-8	**19,30**	8 TE (40,3 mm)
BGT GP 193-10	**21,95**	10 TE (50,5 mm)
BGT GP 193-12	**24,30**	12 TE (60,5 mm)
BGT BFL 42	**4,30**	Kartenbefestigung

Systemgehäuse SG

25,4cm/10" oder 48,3cm/19"

3 HE (3 Höheneinheiten = 132,5 mm)
Tischsystemgehäuse speziell zur Aufnahme von Leiterkarten im Europaformat als Bausatz mit Anleitung. Die wenigen Einzelteile lassen sich mit ein paar Handgriffen leicht montieren. Durch die Gerätegriffe und Seitenteile mit Griffmulden lassen sich die Gehäuse leicht handhaben. Die an der Unterseite angeschraubten Kunststofffüße bieten festen Halt und sicheres Stapeln. Aluminium, natur eloxiert. Seitenteilabdeckung blau.



Bestellnummer:

		Öffnung	Tiefe
GEH SG 1-10	**50,80**	203,8 x 112,8 mm	236 mm
GEH SG 1-19	**72,50**	427,8 x 112,8 mm	236 mm
BGT FSC160 PROMA	**7,50**	20 Führungsschienen	236 mm
BGT ZS 84 PROMA	**5,75**	Z-Schienen	

Montageschienen

Führungsschienen, M3

Führungsschiene mit M3-Befestigungsstift
Länge: 100 mm



Bestellnummer:

FS 100	**0,62**

Führungsschienen, M3 anschraubbar

Anschraubbare Führungsschiene
rückseitig M3-Gewinde, Abstand 84 mm
für 1,5 mm Leiterkarten
Länge: 100 mm



Bestellnummer:

FS 6100	**1,30**

Kartenhalter

Für Platinenstärke 1,5 mm
Länge: 84 mm



Bestellnummer:

KARTENHALTER	**0,38**

Spezialkühlkörper für Einzelmontage

Aluminium, schwarz eloxiert

Aufsteckkühlkörper



Für Halbleiter-Gehäuse SOT32(TO126)
Aufsteckbegrenzung durch Arretierungspunkte

Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V CK632	**0,99**	22 K/W	20,3 x 20,3 x 6,8 mm



Für Halbleiter-Gehäuse TO220

Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V CK633	**0,84**	21 K/W	25,4 x 20,3 x 6,8 mm



Für Halbleiter-Gehäuse TO220
lötbar durch verzinnten Stift auf der Rückseite

Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V FI342	**0,99**	25 K/W	19,5 x 12,7 x 12,7 mm



Für Halbleiter-Gehäuse TO220
lötbar durch verzinnten Snap-In Stift

Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V FI343	**0,77**	25 K/W	19,1 x 14,5 x 12,7 mm



Für Halbleiter-Gehäuse TO220
lötbar durch verzinnten Drahtbügel

Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V CK960/20	**1,85**	13 K/W	28 x 20 x 20 mm
V CK960/35	**2,45**	11 K/W	28 x 35 x 20 mm



Für Halbleiter-Gehäuse TO220

Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V FI356	**0,88**	9,9 K/W	38 x 28 x 22 mm



Für Halbleiter-Gehäuse für TO220

Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 5801B	**0,41**	27 K/W	20,8 x 25,1 x 6,8 mm



Für Halbleitergehäuse TO220. Arretierung in der Platine durch Steckbeinchen

Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V FI353	**0,56**	18 K/W	25,4 x 25 x 8,3 mm

Kühlkörper für SMD-Applikationen



Bestellnummer:		RthK [K/W]	L x B x H [mm]
ICK SMD A5	**0,26**	123	5,0 x 6,3 x 4,8
ICK SMD A8	**0,26**	87	8,0 x 6,3 x 4,8
ICK SMD A10	**0,30**	75	10 x 6,3 x 4,8
ICK SMD A13	**0,36**	63	13 x 6,3 x 4,8
ICK SMD A17	**0,39**	51	17 x 6,3 x 4,8
ICK SMD B5	**0,43**	56	5,0 x 19 x 4,8
ICK SMD B7	**0,43**	47	7,0 x 19 x 4,8
ICK SMD B10	**0,47**	35	10 x 19 x 4,8
ICK SMD B13	**0,49**	29	13 x 19 x 4,8
ICK SMD E15	**1,30**	27	15,3 x 15,3 x 8,0
ICK SMD E22	**1,50**	21	22,3 x 22,3 x 8,0

Spezialkühlkörper



Für Halbleitergehäuse TO220. Für Schraub- oder Nietbefestigung. Arretierung in der Platine durch Steckbeinchen.

Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 5641B	**0,56**	29,5 K/W	31,8 x 22,3 x 4 mm
V 5642B	**0,66**	14 K/W	50,8 x 35 x 12,7 mm



Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 5640A	**0,31**	20 K/W	33 x 25,4 mm
V 5640B	**0,61**	22,5 K/W	33 x 25,4 mm, lötbar

Fingerkühlkörper



Mit Universallochbild für Halbleitergehäuse T03, T066, SOT9, SOT32, T0220.

Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 4527D	**0,90**	7 K/W	46 x 46 x 12,7 mm
V 4554D	**0,83**	6 K/W	46 x 46 x 25,4 mm

U-Profilkühlkörper

Mit M3-Gewindeloch und Langloch, insbesondere für Halbleitergehäuse TO220.

V 5074A



Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 5074A	**0,71**	24 K/W	25x 17 x 13 mm
V 5616X	**0,30**	21 K/W	35x 17 x 13 mm
V PR18/25	**0,90**	17 K/W	25x 18 x 20 mm

mit M3-Schraubbefestigung

Für Halbleitergehäuse TO220



Bestellnummer:		Rthk	H x B x T
V PR5/15-M3	**0,54**	36 K/W	15 x 12 mm
V PR5/25-M3	**0,64**	32 K/W	25 x 12 mm

mit M3-Gewinde und Langloch

Für Halbleitergehäuse TO220. In 20 mm Länge mit 3 mm Durchgangsloch bzw. in 35 und 50 mm Länge mit M3-Gewindeloch und Langloch.



Bestellnummer:		Rthk	H x B x T
V 4330N	**0,49**	13,5 K/W	20 x 29 x 12 mm
V 4330K	**1,20**	12 K/W	35 x 29 x 12 mm
V 4330F	**1,30**	9,5 K/W	50 x 29 x 12 mm

Spezialkühlkörper für Einzelmontage

Spezialkühlkörper aus Aluminium-Profil

Für Halbleitergehäuse TO220,202,218,TOP3. Kühlkörper in der Platine durch verzinnte Lötstifte einlötbar.



Bestellnummer:		Rthk	H x B x T
V PR32/25,4	1,15	14 K/W	25,4 x 35 mm
V PR32/38,1	1,25	11 K/W	38,1 x 35 mm

Spezialkühlkörper, Aluminium-Profil



Einlötbar, mit Montageclip

Bestellnummer:		Rthk	L x B x H
V PR32/25,4-MC	1,65	14 K/W	25,4 x 35 x 12,7 mm
V PR32/38,1-MC	1,80	11 K/W	38,1 x 35 x 12,7 mm
V PR32/50,8-MC	1,80	9 K/W	50,8 x 35 x 12,7 mm

Strangkühlkörper für TO220, mit Lötstiften

BxH: 32 x 14 mm
Lötstift Ø 1,3 mm



Bestellnummer:		Rthk	Länge
V SK 75-25 STS	0,99	12,5 K/W	25 mm
V SK 75-37 STS	1,10	10 K/W	37,5 mm

BxH: 32 x 20 mm
Lötstift Ø 1,3 mm



Bestellnummer:		Rthk	Länge
V SK 76-25 STS	1,15	10 K/W	25 mm
V SK 76-37 STS	1,25	8,0 K/W	37,5 mm

BxH: 42 x 25 mm
Lötstift Ø 2,3 mm



Bestellnummer:		Rthk	Länge
V SK 129-25 STS	1,60	7,8 K/W	25,4 mm
V SK 129-37 STS	1,80	6,5 K/W	38,1 mm
V SK 129-50 STS	1,99	5,3 K/W	50,8 mm

Kühlkörper für BGA, Ball Grid Arrays

Quadratische Ausführung



Bestellnummer:		L x B x H
V ICK BGA14X14	0,77	14 x 14 x 6 mm
V ICK BGA23X23	0,86	23 x 23 x 6 mm
V ICK BGA35X35	0,92	35 x 35 x 6 mm

Kühlkörper für PGA, Pin Grid Arrays



Bestellnummer:			L x B x H
V ICK PGA25X28	0,99	mit Kühlstifte	25 x 28 x 15,3 mm
V ICK PGA36X36	1,15	mit Kühlstifte	36 x 36 x 12 mm
V ICK PGA43X43	1,99	mit Kühlstifte	43 x 43 x 16,5 mm

Stiftkühlkörper quadratisch

Bauteilbefestigung mittels Kleber, Klebefolie oder Klammer



Bestellnummer:		L x B x H
V ICK S17X17	2,35	17 x 17 x 20 mm
V ICK S25X25	3,20	25 x 25 x 12,5 mm
V ICK S36X36	4,45	36 x 36 x 10 mm

Stiftkühlkörper rund



Bestellnummer:		Maße
V ICK SR29X7	3,35	Ø 28,5 x 6,5 mm
V ICK SR29X10	3,40	Ø 28,5 x 10 mm
V ICK SR29X13	3,45	Ø 28,5 x 12,5 mm
V ICK SR29X19	3,55	Ø 28,5 x 18,5 mm
V ICK SR32X20	3,70	Ø 32,5 x 20 mm
V ICK SR37X20	5,20	Ø 36,5 x 20 mm
V ICK SR40X20	6,30	Ø 40 x 20 mm
V ICK SR50X20	4,90	Ø 50 x 20 mm

LED-Kühlkörperdisc

Einfache Montage mittels wärmeleitender Klebefolie, Wärmeleitkleber oder Schraubbefestigung



Bestellnummer:			Maße
V ICK LED R32X14	6,25		Ø 32 x 14 mm
V ICK LED R40X27	6,40	9,41 K/W	Ø 40 x 27 mm
V ICK LED R45X16	5,30	10,46 K/W	Ø 45,7 x 16,5 mm

Kühlkörper rund, für LED



Bestellnummer:		Maße
V SK 578-15 SA	2,65	Ø 60 x 15 mm
V SK 578-20 SA	2,99	Ø 60 x 20 mm
V SK 577-15 SA	1,99	Ø 50 x 15 mm
V SK 577-20 SA	2,25	Ø 50 x 20 mm
V SK 570-15 SA	3,45	Ø 70 x 15 mm
V SK 570-25 SA	4,50	Ø 70 x 25 mm

IC-Kühlkörper

Aufsatzkühlkörper für DIL- und TQFP-Gehäuse. Zum Aufkleben.



Bestellnummer:		RthK		L x B x H
V 5619A	0,32	50 K/W	für 14/16pol	6,3 x 18,9 x 4,8 mm
V 5619B	0,54	13 K/W	für 24 pol	33 x 18,9 x 4,8 mm
V 5619C	0,58	11 K/W	für 36 pol	37 x 18,9 x 4,8 mm
V 5619E	0,71	8,5 K/W	für 40 pol	51 x 18,9 x 4,8 mm
V ICK E29	1,60	18 K/W	für TQFP	29 x 29 x 4,0 mm

Kupferkühlkörper für PAK SMD



Bestellnummer:		RthK		L x B x H
V FK 244-08 DP	0,66	31,5 K/W	D PAK SMD	23 x 8 x 10 mm
V FK 244-08 D2P	0,71	29,3 K/W	D² PAK SMD	26 x 8 x 10 mm
V FK 244-13 DP	0,77	25 K/W	D PAK SMD	23 x 13 x 10 mm
V FK 250-06 LFP	0,62	37 K/W	LF PAK SMD	15 x 8 x 6,5 mm
V FK 250-08 LFP	0,64	34,8 K/W	LF PAK SMD	15 x 8 x 8 mm
V FK 250-10 LFP	0,66	28,8 K/W	LF PAK SMD	15 x 8 x 10 mm
V FK 251-06 LFP	0,73	32 K/W	LF PAK SMD	15 x 13 x 6,5 mm
V FK 251-08 LFP	0,75	29,8 K/W	LF PAK SMD	15 x 13 x 8 mm
V FK 251-10 LFP	0,77	24 K/W	LF PAK SMD	15 x 13 x 10 mm

Kühlung

Kühlkörper für Mehrfach-Schraubmontage

Spezialkühlkörper aus Aluminiumprofil, insbesondere für Halbleitergehäuse TO220, 218, TOP3. Platzsparende Montage auf Leiterplatten im Euro-Format. Kühlkörperbefestigung durch M3-Schraubkanal. Aluminium, schwarz eloxiert

Breite 55 mm, M3-Schraubkanal





Bestellnummer:		Rthk	H x B x T
V 6716Z	3,25	3,6 K/W	94 x 55 x 28 mm

Breite 46 mm, M3-Schraubkanal





Bestellnummer:		Rthk	H x B x T
V 5583E	2,30	4,6 K/W	50 x 46 x 33 mm
V 5583G	2,99	3,6 K/W	75 x 46 x 33 mm
V PR138/94-M3	3,99	3,2 K/W	94 x 46 x 33 mm

Kühlkörper für Mehrfach-Clipmontage

Montage mit den Clip-Typen MC 725, 726, 773, 797, 780 – insbesondere für Halbleiter-Gehäuse TO220/218/TOP3. Platzsparende Montage z.B. auf Leiterplatten im Euro-Format, Kühlkörperbefestigung mittels M3-Schraubkanal. Aluminium, schwarz eloxiert

Tiefe 6 mm, für Clipmontage





Bestellnummer:		Rthk	H x B x T
V PR101/94-M3	2,30	7 K/W	94 x 6 x 50 mm

Tiefe 28 mm, für Clipmontage





Bestellnummer:		Rthk	H x B x T
V PR233/94-M3	3,40	3,6 K/W	94 x 50 x 28 mm

Tiefe 30 mm, für Clipmontage





Bestellnummer:		Rthk	H x B x T
V PR127/94-M3	2,20	2,9 K/W	94 x 45 x 30 mm

Tiefe 25 mm, für Clipmontage



Bestellnummer:		Rthk	H x B x T
V PR118/94-M3	2,40	3,2 K/W	54 x 94 x 25

Tiefe 30 mm, für Clipmontage



Bestellnummer:		Rthk	H x B x T
V PR116/94-M3	2,40	4,8 K/W	31 x 94 x 30

Tiefe 42,5 mm, für Clipmontage



Bestellnummer:		Rthk	H x B x T
V PR119/94-M3	3,99	3,2 K/W	54 x 94 x 42,5

Profilkühlkörper

Profilkühlkörper, 54 mm

Einzel- und Mehrfach-Schraubmontage, Aluminium, schwarz eloxiert





Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 5224C	2,40	3,5 K/W	37,5 x 54 x 22,5 mm
V 5224G	3,99	2,4 K/W	75 x 54 x 22,5 mm

Profilkühlkörper, 70 mm





Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 5512C	2,80	2,7 K/W	37,5 x 70 x 25 mm
V 5512G	4,85	2,2 K/W	75 x 70 x 25 mm

Profilkühlkörper

Profilkühlkörper, 88 mm

AlMgSi 0,5 F 22. Mit mittiger Montagefläche. Einschubnuten für Abdeckblech oder Platine.





Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 4511D	**3,15**	3,2 K/W	37,5 x 88 x 35 mm
V 4511F	**3,45**	2,9 K/W	50 x 88x 35 mm
V 4511H	**4,40**	2,2 K/W	75 x 88 x 35 mm

Profilkühlkörper, 120 mm

Für Leistungstransistoren. Breite: 120 mm, Höhe: 32 mm





Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 4329F	**2,35**	2,5 K/W	50 x 120 x 32 mm
V 4329H	**3,25**	2,0 K/W	75 x 120 x 32 mm

Kühlkörper, einseitig verrippt, 100 mm

Kammprofil





Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 7331E	**4,65**	1,8 K/W	50 x 100 x 40 mm
V 7331G	**5,99**	1,5 K/W	75 x 100 x 40 mm
V PR173/100	**7,70**	1,3 K/W	100 x 100 x 40 mm

Kühlkörper, einseitig verrippt, 160 mm





Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 6506E	**7,25**	1,2 K/W	50 x 160 x 40 mm
V 6506G	**9,65**	0,9 K/W	75 x 160 x 40 mm
V 6506K	**12,30**	0,7 K/W	100 x 160 x 40 mm

Kühlkörper, einseitig verrippt, 226,5 mm





Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 7494E	**8,45**	0,9 K/W	50 x 226,5 x 40 mm

Kühlkörper, einseitig verrippt, 250 mm





Bestellnummer:		RthK	L x B x H
V 7495E	**8,99**	0,9 K/W	50 x 250 x 40 mm

Isolier- und Montagezubehör

Isolierkappen und Isolierschläuche

Isolierkappen und Isolierschläuche aus hochwertigem Silikongummi vereinfachen den isolierenden Aufbau von Halbleitern auf Kühlkörpern, insbesondere bei Clip-Montage.
(RthK ohne Wärmeleitpaste: 1,48 K/W)



Bestellnummer:		Innenmaße
IK 550	**0,60**	22 x 11 x 5 mm
IK 553	**0,71**	22,8 x 16 x 5 mm
IK 555/25	**0,32**	25 x 14 x 2 mm

Montage Clips

Für Kühlkörper mit entsprechender Nut. Dieses professionelle Befestigungsmaterial rationalisiert die Montage von Bauteilen in Produktion und Serie.





Bestellnummer:			Breite
MC 725	**0,26**	für TO 220	9,1 mm
MC 726	**0,24**	für TO 220	15,1 mm
MC 773	**0,38**	für TO 218	21,0 mm
MC 797	**0,32**	für TO 218	14,5 mm

Silikonfolie als Zuschnitte

Isolierfolien für Mehrfachmontage
SI 6018 = einseitig selbstklebend



Bestellnummer:		
SI 4018	**12,95**	200 x 200 x 0,18mm
SI 6018	**1,90**	94 x 20 x 0,18 mm

Wärmeleitkleber

Wärmeleitender Einkomponentenkleber zum Verkleben von Halbleitern und Kühlkörpern. Auch geeignet für Bauteile in SMD-Technik. Die Verarbeitung des Klebers erfolgt während er der Luft ausgesetzt ist. Erst nach völligem Luftabschluss härtet er schnell aus.



Bestellnummer:			€/100 gr
WK 709-5ML	**6,90**	Spritze	134

Isolierscheiben













Bestellnummer:	
GLIMMER SOT 93	**0,05**
GLIMMER TO 218	**0,06**
GLIMMER TO 220	**0,04**
GLIMMER TO 3	**0,07**
GLIMMER TO 66	**0,06**
GLIMMER TOP 3	**0,08**
GLIMMER TOP 66	**0,05**

Isolierbuchsen

In Verbindung mit Isolierscheiben zur isolierten Montage von Halbleitern auf Kühlkörpern etc.







Bestellnummer:	
IB 1	**0,08**
IB 2	**0,04**
IB 3	**0,08**

Axial-Lüfter



SUNON®

Standard-Lüfter

Bestellnummer:		Maße (mm)	W / I (A)	U/Min	dB	m³/h
LÜFTER-2010 5V	5,25	20 x 20 x 10	0,8 / 0,16	17000	28	2,5
LÜFTER-2510 12V	3,60	25 x 25 x 10	0,5 / 0,04	10000	16	5,1
LÜFTER-4010 5V	1,99	40 x 40 x 10	0,7 / 0,14	5800	27	11,89
LÜFTER-4010 12V	1,30	40 x 40 x 10	1,1 / 0,09	5800	27	11,89
LÜFTER-4020 12V	1,90	40 x 40 x 20	0,8 / 0,063	6200	21	13,08
LÜFTER-6010 12V	2,99	60 x 60 x 10	1,0 / 0,08	3500	25	23,1
LÜFTER-6025 12V	1,65	60 x 60 x 25	1,8 / 0,151	4500	33,5	39,92
LÜFTER-8025 12V	1,45	80 x 80 x 25	1,7 / 0,145	3200	33	69,6
LÜFTER-9225 12V	1,40	92 x 92 x 25	1,9 / 0,16	2800	34	83,23

mit Motherboardanschluss

Bestellnummer:		Maße (mm)	W / I (A)	U/Min	dB	m³/h
LÜFTER-6025M 12V	6,45	60 x 60 x 25	2,16 / 0,18	4200	36	42

230V AC

Bestellnummer:		Maße (mm)	W / I (A)	U/Min	dB	m³/h
LÜFTER-8025 220V	5,99	80 x 80 x 25	14 / 0,07	2300	29	28,88
LÜFTER-8038 220V	5,70	80 x 80 x 38	18 / 0,09	2300	31	39,07
LÜFTER-9225 220V	5,45	92 x 92 x 25	15 / 0,07	2250	36	49,24
LÜFTER-12038 220	5,30	120 x120 x 38	20 / 0,125	2550	43	144,38

AC-Axial-Gerätelüfter

SUNON®

Kondensatormotor mit Thermalschutz, Kugellager

Rahmen: Alu-Druckguss
Flügelrad: gefülltes Thermoplast PBT
Anschluss: Fastonstecker, 2,8 mm
Nennspannung: 230 V





Bestellnummer:		Maße (mm)	W / I (A)	U/Min	dB	m³/h
FAN A2259 HBT-TC	61,70	Ø 254x89	56 / 0,24	2100	57	1443
FAN A2175 HBT-TC	23,40	172x151x51	26 / 0,12	2800	51	343

Passendes Lüftergitter

Bestellnummer:		
GITTER A2259	4,45	für Lüfter FAN A2259 HBT-TC
GITTER A2175	2,15	für Lüfter FAN A2175 HBT-TC

Lüftergitter

Bestellnummer:		für Lüfter (mm)
LÜFTERGITTER-40	0,37	40 x 40
LÜFTERGITTER-60	0,37	60 x 60
LÜFTERGITTER-80	0,41	80 x 80
LÜFTERGITTER-92	0,43	92 x 92
LÜFTERGITTER-120	0,50	120 x 120



Sunon MagLev System, 12 V DC

Durch das innovative, patentierte SUNON MagLev System werden die Lüfterrotoren ähnlich dem Transrapid-System, durch ein Magnetfeld in der Schwebe gehalten. Dies verringert zum einen die Laufgeräusche und verlängert die Lebensdauer. Der entscheidende Vorteil liegt jedoch in der freien Positionierung des Lüfters. Gegenüber herkömmlichen Lüftern ist ein MagLev System in jeder Lage zu betreiben, ohne dass es zu Instabilitäten während des Betriebes kommt. Dieser Vorteil kommt Geräten zugute, bei denen die endgültige Lageausrichtung nicht schon im vornherein festgelegt werden kann.



SUNON®

Bestellnummer:		Maße (mm)	W / I (A)	U/Min	dB	m³/h
FAN-ML 4010-12	1,99	40 x 40 x 10	0,96/0,08	5800	27	11,89
FAN-ML 4010-12 P	1,99	40 x 40 x 10	1,6/0,13	8500	36,1	16,81
FAN-ML 4010-12 S	2,75	40 x 40 x 10	0,8/0,065	4500	18,2	8,99
FAN-ML 4020-12	2,99	40 x 40 x 20	1,38/0,115	8200	27,5	18,4
FAN-ML 4020-12 S	1,99	40 x 40 x 20	0,6/0,046	4700	12,8	9,34
FAN-ML 5010-12	2,99	50 x 50 x 10	2,0/0,17	6100	35	25,9
FAN-ML 5015-12 S	2,75	50 x 50 x 15	0,5/0,045	3200	17	7,7
FAN-ML 6010-12	3,40	60 x 60 x 10	1,4/0,12	4000	28,5	27,2
FAN-ML 6015-12 S	2,65	60 x 60 x 15	0,7/0,06	2500	14,5	18,4
FAN-ML 6020-12	3,50	60 x 60 x 20	1,62/0,135	4500	33,5	39
FAN-ML 6025-12	3,65	60 x 60 x 25	2,8/0,23	5200	36,5	45,2
FAN-ML 6025-12 S	2,25	60 x 60 x 25	0,7/0,06	2500	13,8	23,4
FAN-ML 8020-12	3,30	80 x 80 x 20	1,6/0,13	3200	38	61,1
FAN-ML 8025-12	2,60	80 x 80 x 25	1,6/0,13	3000	33	68
FAN-ML 8025-12 S	2,10	80 x 80 x 25	0,8/0,066	2000	22	40,2

mit automatischem Neustart

Bestellnummer:		Maße (mm)	W / I (A)	U/Min	dB	m³/h
FAN-ML 120-12H	4,85	120 x 120 x 12	5,4/0,451	3100	44,5	183,7
FAN-ML 5015-12 H	2,75	50 x 50 x 15	1,74/0,145	7000	40	31,6
FAN-ML 6015-12 H	2,60	60 x 60 x 15	1,92/0,16	5400	36,2	42,8
FAN-ML 6020-12 H	4,10	60 x 60 x 12	1,62/0,135	4500	33,5	39
FAN-ML 6025-12 H	4,10	60 x 60 x 25	1,5/0,125	4500	33,5	39,9

Sunon MagLev System, 24 V DC

Bestellnummer:		Maße (mm)	W / I (A)	U/Min	dB	m³/h
FAN-ML 4020 24V	2,70	40 x 40 x 20	0,8/0,033	6200	21	13
FAN-ML 5015 24V	3,30	50 x 50 x 15	2,28/0,095	7000	40,1	31,5
FAN-ML 6025 24V	2,99	60 x 60 x 25	1,68/0,070	4500	33,5	39,9
FAN-ML 8025 24V	2,40	80 x 80 x 25	1,8/0,073	3200	33	69,9
FAN-ML 9225 24V	2,45	92 x 92 x 25	2,1/0,087	3000	34	87,4
FAN-ML 12025 24V	6,20	120 x 120 x 25	5,0/0,207	3100	44,5	183,7
FAN-ML 12038 24V	6,15	120 x 120 x 38	9,2/0,383	3100	48	234,4

Sunon MagLev System, 230 V AC

Bestellnummer:		Maße (mm)	W / I (A)	U/Min	dB	m³/h
FAN-ML 6025-230	7,85	60 x 60 x 25	3,8/0,1	3600	25	28,8
FAN-ML 8025-230	7,70	80 x 80 x 25	4,6/0,1	3200	32	67,5
FAN-ML 9225-230	7,99	92 x 92 x 25	4,6/0,1	2900	31	88,3

Befestigungsnippel, schwarz

Für Lüfter ab 60 x 25 mm
Material: Gummi



Bestellnummer:	
LBNS 1	0,56

ebm-papst Lüfter

ebm-papst Lüfter sind seit Jahrzehnten das Maß der Dinge in der Elektronikkühlung. Kompakt, leise und hocheffizient passen die Energiesparlüfter sich der Kühlsituation an und lassen sich intelligent mit der Gerätelogik vernetzen.

ebmpapst

DC-Axial-Lüfter, 12 V

mit Gleitlager

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST 412 F	10,70	40 x 40 x 10	0,7	5400	26	8
PAPST 412 FH	16,40	40 x 40 x 10	0,8	6000	29	9
PAPST 412	14,30	40 x 40 x 20	0,9	6000	18	10
PAPST 612 NGLE	17,80	60 x 60 x 25	0,6	2500	16	21
PAPST 612 NGN	15,95	60 x 60 x 25	1,6	5100	35	42
PAPST 8412 NGLE	16,60	80 x 80 x 25	0,45	1500	12	33
PAPST 3412 N-2G	18,80	92 x 92 x 25	2,2	2700	32	84
PAPST 3412 NG	17,70	92 x 92 x 25	2,2	2700	32	84
PAPST 3412 NGMV	22,50	92 x 92 x 25	1,5-2,0	1400/2300	14-28	44-72
PAPST 4412 F2GML	21,20	119 x 119 x 25	2	1950	32	114

mit Gleitlager + Drehzahlüberwachung

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST 412 F 2H	12,60	40 x 40 x 10	0,8	5400	22	8

mit Kugellager

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST 8212 JH4	46,60	80 x 80 x 38	39	14000	71	222
PAPST 8212 JN	37,50	80 x 80 x 38	10	8400	55	132
PAPST 3212 JH4	57,10	92 x 92 x 38	50	13000	73	280
PAPST 4312 M	22,70	119 x 119 x 32	2,6	2300	39	140
PAPST 4112 NH4	62,50	119 x 119 x 38	32	6800	67	355
PAPST 4112 NHH	58,10	119 x 119 x 38	13,3	5000	60	260

DC-Axial-Lüfter, 24 V

mit Gleitlager

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST 414 F	12,10	40 x 40 x 10	0,7	5400	26	8
PAPST 414	13,40	40 x 40 x 20	1	6000	18	10
PAPST 614 NGN	15,95	60 x 60 x 25	1,8	5100	35	42
PAPST 8414 NGL	17,50	80 x 80 x 25	0,7	1500	12	33
PAPST 8414 NGM	17,20	80 x 80 x 25	1,4	2600	26	58
PAPST 3414 NG	17,70	92 x 92 x 25	2,3	2700	32	84
PAPST 4184 NGX	37,90	119 x 119 x 38	3,5	2800	44	160

mit Kugellager

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST 414 JHH	27,30	40 x 40 x 25	3,6	13000	46	24
PAPST 8214 JH4	46,60	80 x 80 x 38	38	14000	71	222
PAPST 8214 JN	34,40	80 x 80 x 38	10	8400	55	132
PAPST 3314	20,70	92 x 92 x 32	2,6	3000	37	80
PAPST 3214 JH4	60,95	92 x 92 x 38	50	13000	73	280
PAPST 3214 JN	47,50	92 x 92 x 38	6,5	6000	51	130
PAPST 4314	22,70	119 x 119 x 32	5	2800	45	170
PAPST 4114 N2H7P	103,20	119 x 119 x 38	90	9500	76	500
PAPST 4114 NH6	69,50	119 x 119 x 38	65	8400	73	440
PAPST 4114 NHH	58,10	119 x 119 x 38	12,4	5000	60	260
PAPST 4184 NX	36,20	119 x 119 x 38	4,5	3200	49	180

AC-Axial-Lüfter, 115 V

mit Gleitlager

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST 8500 N	23,20	80 x 80 x 38	10,5	3200	34	61
PAPST 4500 N	26,20	119 x 119 x 38	15	3000	48	169
PAPST 4600 N	22,70	119 x 119 x 38	18	3100	50	180

mit Kugellager

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST 4606N	25,30	119 x 119 x 38	18	3100	51	180

Energieeffizienter AC-Lüfter

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST ACI4410HH	50,70	119 x 119 x 38	4,4	3350	42	180

AC-Axial-Lüfter, 230 V



mit Gleitlager

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST 8550 N	21,30	80 x 80 x 38	10,5	2150	30	50
PAPST 4550 N	22,20	119 x 119 x 38	15	2550	44	145
PAPST 4580 N	22,70	119 x 119 x 38	18	2350	41	123
PAPST 4650 N	19,20	119 x 119 x 38	18	2650	46	160
PAPST 4650 Z	31,20	119 x 119 x 38	19	2650	40	160
PAPST 4890 N	25,40	119 x 119 x 38	10	1550	23	80

mit Kugellager

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST 8556 N	26,95	80 x 80 x 38	10	2800	31	50
PAPST 8556 VW	30,95	80 x 80 x 38	12	2650	35	45
PAPST 3656	51,30	92 x 92 x 38	12	2700	37	75
PAPST 3956	24,20	92 x 92 x 25	11	2650	35	59
PAPST 9956	20,50	119 x 119 x 25,4	14	2450	41	117
PAPST 4656 N	24,70	119 x 119 x 38	18	2650	47	160
PAPST 4656 ZW	27,40	119 x 119 x 38	19	2700	44	160

Energieeffizienter AC-Lüfter

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST ACI4420HH	47,30	119 x 119 x 38	4,4	3350	42	180
PAPST ACI4420MLR	46,50	119 x 119 x 38	1,4	1850	25	100

Ø 150 x 172 x 55 mm

Bestellnummer:		W	U/Min	dB	m³/h
PAPST 7450 ES	53,50	47	2700	58	390
PAPST 7855 ES	45,80	29	2800	49	325
PAPST 7856 ES	54,10	24	2800	49	325

DC-Radial-Lüfter, Kugellager



12 V

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST RL90-12 N	52,70	121 x 121 x 37	5,5	2500	49	40

24 V

Bestellnummer:		Maße (mm)	W	U/Min	dB	m³/h
PAPST RL90-14 N	52,60	121 x 121 x 37	5	2500	49	40

Schutzgitter, Kunststoff



Bestellnummer:		Maße (mm)
PAPST LZ 32 P	1,99	80 x 80
PAPST LZ 23-2	3,10	92 x 92
PAPST LZ 30 P	2,40	119 x 119

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Lüfteraggregate

Lüfter MFB 30 A 12 V DC

Kompaktes Lüfteraggregat mit Wärmeverteilung und starkem Axial Lüftermotor. Allseitige Bauteilmontage möglich.

Leistung: 0,75 W
U/min: 9000
Geräusch: 23 dB
Luftmenge: 4,8 m³/h



Bestellnummer:		Profil-Maße
LAM 350 12V	**25,60**	30 x 30 x 50 mm
LAM 375 12V	**26,40**	30 x 30 x 75 mm
LAM 3100 12V	**27,30**	30 x 30 x 100 mm

Papst Lüfter 412/414JHH

Kompaktes Lüfteraggregat mit Wärmeverteilung und starkem Axial Lüftermotor. Allseitige Bauteilmontage möglich.

Leistung: 3,3 W
U/min: 13000
Geräusch: 46 dB
Luftmenge: 24 m³/h



Bestellnummer:		Profil-Maße	Spannung
LAM 475 12V	**39,40**	40 x 40 x 75 mm	12 V DC
LAM 4100 12V	**40,50**	40 x 40 x 100 mm	12 V DC
LAM 4150 12V	**42,50**	40 x 40 x 150 mm	12 V DC
LAM 4150 24V	**42,50**	40 x 40 x 150 mm	24 V DC

Hohlrippen-Lüfteraggregat, 12 Volt DC

Strömungsoptimierte kompakte Hohlrippengeometrie für besonders effektive Wärmeableitung mit plangefräster Halbleitermontagefläche (LAV-Typen mit zusätzlicher Vorkammer).

Lüfter: Papst 612NHH-118
Leistung: 2,9 W
U/min: 6800
Geräusch: 41 dB
Luftmenge: 56 m³/h



Bestellnummer:		Profil-Maße
LA 6100 12V	**55,40**	74 x 62 x 100 mm
LA 6250 12V	**71,70**	74 x 62 x 250 mm
LAV 6150 12V	**65,20**	74 x 62 x 150 mm

Hohlrippen-Lüfteraggregat, 24 Volt DC

Strömungsoptimierte kompakte Hohlrippengeometrie für besonders effektive Wärmeableitung mit plangefräster Halbleitermontagefläche (LAV-Typen mit zusätzlicher Vorkammer).

Lüfter: Papst 614H
Leistung: 3,4 W
U/min: 6400
Geräusch: 44 dB
Luftmenge: 46 m³/h



Bestellnummer:		Profil-Maße
LA 6150 24V	**61,70**	74 x 62 x 150 mm
LA 6250 24V	**72,70**	74 x 62 x 250 mm
LAV 6200 24V	**79,80**	74 x 62 x 200 mm

Lüfterzubehör

Lüfter-Anschlusskabel, für 230 V



Bestellnummer: **LAK-1** **0,99**

Temperaturabhängige Lüfterregelung

Für Lüfter bis max. 2,5 W
Betriebsspannung: 12 V-
Mit dieser Schaltung, aufgebaut in Hybrid-Technik, wird eine Drehzahloptimierung in Abhängigkeit von der Temperatur und dadurch eine minimale Geräuschentwicklung erreicht.



Bestellnummer: **LÜFTER-REGLER** **2,25**

Thermoelektrische Module

Peltier-Elemente

Zur Kühlung, Erwärmung und Temperaturstabilisierung von Objekten. Überall dort, wo Miniaturisierung, wartungsfreier Dauereinsatz, geringes Gewicht und geräuschloser Betrieb gefordert ist.
Thermoelektrische Elemente bestehen aus einem Halbleiterbauelement zwischen zwei Platten, - jeweils einer Kaltseite und einer Heißseite. Durch Stromfluss im Halbleiterelement angeregt, kommt es zu einem Wärmetransport von der Kaltseite zur Warmseite. Die Kalt/Warm-Seite kann durch Umpolung gewechselt werden. Das Modul TECB 1-V ist wasserdicht vergossen.
Dtmax 67 °C.



Bestellnummer:		L x B x H	Umax	Imax	Qmax
TECB 1	**20,95**	40 x 40 x 3,8 mm	15,4 V	6,0 A	51,4 W
TECB 3	**27,95**	40 x 40 x 3,3 mm	15,4 V	8,5 A	68,8 W
TECB 13	**19,20**	30 x 30 x 4,7 mm	8,6 V	3,9 A	18,7 W

Wärmeleitpaste

Metalloxydpulver. Sichert beste Wärmeleitfähigkeit zwischen Halbleiter und Kühlkörper. Temperaturbereich: -100 °C bis +200 °C. Durchschlagsfestigkeit: 18 kV/mm.



Bestellnummer:			€/100 gr
LEITPASTE 4GR	**1,10**	Dose	27,50
LEITPASTE 5GR	**1,35**	Spritze	27,00
LEITPASTE 10GR	**1,99**	Spritze	19,90
LEITPASTE 20GR	**2,99**	Spritze	14,95
LEITPASTE 35GR	**2,99**	Tube	8,54

Isolier- und Montagezubehör

Hiermit können Sie Ihre individuellen Zuschnitte für Ihren Schaltungsbau selbst anfertigen.

Wärmeleitfolien

fischer elektronik

Doppelseitig klebende Wärmeleitfolien, die mechanische Verbindungen ersetzen.

Diese Wärmeleitfolien besitzen
- gute thermische Eigenschaften
- beiseitige Kleberschicht
- eine Gesamtdicke [mm]: 0,127 (±0,03)
- eine Kleberschicht: Acrylat (drucksensitiv) beidseitig
- spezifischer Wärmewiderstand: 2,7 mK/W
- Wärmeleitfähigkeit [W/m·K]: 0,37
- Durchschlagsfestigkeit: 5 kV (AC)



doppelseitig klebend

Bestellnummer:		Maße (mm)
WL FOLIE 404 11	**10,40**	100 x 100
WL FOLIE 404 12	**18,95**	100 x 200
WL FOLIE 404 22	**35,95**	200 x 200

Silikonfolie

fischer elektronik

Hoch wärmeleitfähige Silikonfolien, diese Folien zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- weich,elastisch und kompressibel
- sehr guter Ausgleich bei Unebenheiten (Cap-Filter)
- Wärmeleitfähigkeit [W/m·K]: 1,5
- Durchschlagsfestigkeit: 14 kV/mm (AC)
- Dehnbarkeit [%]: 100



Bestellnummer:		Maße (mm)	Material-stärke (mm)
WL FOLIE GEL 05	**18,50**	300 x 200	0,5
WL FOLIE GEL 10	**25,30**	300 x 200	1

Silikonfolie, haftbeschichtet

fischer elektronik

Hoch wärmeleitfähige Silikonfolien, diese Folien zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- weich,elastisch und kompressibel
- sehr guter Ausgleich bei Unebenheiten (Cap-Filter)
- Wärmeleitfähigkeit [W/m·K]: 1,5
- Durchschlagsfestigkeit: 8 kV/mm (AC)
- Dehnbarkeit [%]: 60



Bestellnummer:		Maße (mm)	Material-stärke (mm)
WL FOLIE GEL G05	**19,95**	300 x 200	0,5
WL FOLIE GEL G1	**30,20**	300 x 200	1

Heizfolien

thermo HEATING ELEMENTS

Selbstklebende Heizfolien aus deutscher Herstellung für den universellen Anwendungsbereich.
Die Heizfolien sind sowohl spleiß- als auch durchschlagssicher.
Anwendungsbeispiele : Gerätetechnik, Schaltungstechnik, Gehäusetechnik, Aquarien, Flüssigkeiten, Kraftfahrzeug
- Anschluss: Zwillingskabel 2x 0,75 mm²
- Schutzart : IPX4
- Deutsche Herstellung

Heizfolien

PTC: Diese Technologie besitzt eine selbstregulierende Wirkung, d. h. die Heizfolie erhöht die Heizleistung bei niedriger Temperatur und verringert diese wieder bei zunehmender Erwärmung.



einzeln, PTC

Bestellnummer:		Maße (mm)	Spannung (V)	Leistung (W)
THF-4760	**2,99**	47 x 60	12	3



einzeln

Bestellnummer:		Maße (mm)	Spannung (V)	Leistung (W)
THF-5095	**2,99**	50 x 95	24	5
THF-77110	**2,99**	77 x 110	12	12
THF-135170	**5,99**	135 x 170	24	17
THF-100200	**5,99**	100 x 200	24	20
THF-137320	**5,80**	137 x 320	12	36



paarweise

Bestellnummer:		Maße (mm)	Spannung (V)	Leistung (W)
THF-65100	**5,35**	65 x 100	12	12
THF-70130	**6,10**	70 x 130	12	15



THF-92165	**9,70**	92 x 165	13,2	24
THF-107161	**10,95**	107 x 161	12	20



einzeln,rund

Bestellnummer:		Maße (mm)	Spannung (V)	Leistung (W)
THF-90	**3,45**	90	12	15
THF-174	**6,20**	174	12	14

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Bausätze

200-W-Leistungsverstärker

200-W-Verstärker mit epitaktischen Darlington-Transistoren, ideal für aktive Lautsprechersysteme oder Subwoofer, Gitarrenverstärker, Heimkino-Systeme, Instrumentenverstärker….
Mit Überlastungs- und Kurzschlussschutz

- 200 W Musikleistung / 4 Ohm Last
- 100 Wrms Leistung / 4 Ohm Last
- Verformung: 0,02% / 1 KHz / 10 W
- Frequenzbereich: 3 Hz bis 200 KHz (-3 dB)
- Empfindlichkeit: 0,6 Vrms
- Stromversorgung: 2x 25 - 30 VAC / 120 VA
- Maße: ca. 107 x 62 mm

Lieferung ohne den Kühlkörper



Bestellnummer:
K8060 **16,50**

7-W-Verstärker

Dieser kleine Verstärker ist um den IC TDA2003 aufgebaut, der 4 W bei 4 Ohm liefern kann.

- Musikleistung: 7 W / 4 Ohm
- RMS-Ausgang: 3,5 W / 4 Ohm (2 W / 8 Ohm)
- Klirrfaktor: 0,05% (1 W / 1 kHz)
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz (-3dB)
- Eingangsempfindlichkeit: 40 mV / 150 kOhm
- überlast- und kurzschlussgeschützt
- Stromversorgung: 15 VDC / 0,5 A
- Maße: 55 x 35 mm



Bestellnummer:
K4001 **8,85**

Audio-Analysator

Klein und kompakt. Ideal für Panelmontage. Geben Sie selbst montierten Audiogeräten einen High-Tech-Look oder aktualisieren Sie bestehende Geräte.

- Leistungsmessung an 2, 4 oder 8 Ohm + Brückenverstärker
- Bereich: 300 mW bis 1200 W @ 2 Ohm
- Empfindlichkeit: -34 dBu (15,5 mVrms)
- max. Eingangsniveau: 50 Vrms @ 220 k
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
- Stromversorgung: 12 VDC / 75 mA
- LCD-Display: 128 x 64 pixels (46 x 23 mm)
- Frontplatte: 98 x 51 mm
- Einbautiefe: 35 mm



Bestellnummer:
K8098 **34,55**

Stimmverzerrer

Wandelt Ihre Stimme in eine Roboterstimme um.

- Lautsprecher, Line-Ausgang
- Ein/Aus-Schalter
- Ausgangsleistung: max. 1,5 W (4 Ohm)
- Stromversorgung: 9 VDC / 300 mA
- Maße: 77 x 46 mm



Bestellnummer:
MK171 **8,70**

Aufnahme-/Wiedergabemodul

Erzeugen Sie komische Stimmen über die regelbare Abspielgeschwindigkeit

- Aufnahme zwischen 10 und 35 s (regelbare Abtastrate)
- eingebautes Mikrofon
- Lieferung mit Ø 57 mm Lautsprecher
- Stromversorgung: 9 ... 12 VDC oder 9V-Batterie (nicht im Lieferumfang)
- Lautsprecherausgang: max. 500 mW, 8 Ohm
- nom. Aufnahmezeit: 60 s
- Maße: 65 x 50 x 20 mm



Bestellnummer:
MK195 **15,95**

Netzgerät, 1 A

Dieses kleine Netzgerät erzeugt eine von 1,5 bis 35 V einstellbare geregelte Ausgangsspannung.

- Ausgangsstrom: max. 1,5 A
- Verlustleistung: max. 15 W (gekühlt)
- Eingangsspannung: max. 40 VDC
- Maße: 52 x 30 mm



Bestellnummer:
K1823 **8,45**

Universal Lade-/Entladegrät

Mit diesem Bausatz können NiCd- und NiMH-Akkus mit verschiedenen Spannungen und Kapazitäten sowohl schnell (52 min) als auch normal (14 h) geladen werden.

- Ladestrom: von 15 bis 750 mA (wählbar)
- lädt sowohl NiCd- wie auch NiMH-Akkus
- Akkuspannungen: 1,2 / 2,8 / 3,6 / 4,6 / 6 / 7,2 / 8,4 / 9,6 V
- Schnellladung in 52 min / Standardladung in 14 h
- automatischer Entlade- / Ladevorgang
- Maße: 85 x 78 mm



Bestellnummer:
K7300 **16,85**

Bausätze

PIC-Programmer und Experimentierkasten

velleman

Zum Programmieren von FLASH PIC ™-Mikrocontrollern von Microchip®

- 4 IC-Fassungen: 8-, 14-, 18- und 28-polig
- Test-Tasten und LED-Anzeigen
- inkl. Flash-Mikrocontroller (PIC16F627)

Systemanforderungen:

- Windows™ 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP, CD-ROM, RS232-Port
- Maße: 145 x 100 mm



Bestellnummer: **K8048** 26,60

USB-Experiment-Interface-Board

velleman

Die K8055 Interfaceplatine hat 5 digitale Ein- und 8 digitale Ausgangskanäle sowie jeweils 2 analoge Ein- und Ausgänge in 8-Bit Auflösung. Alle Kommunikationsprogramme sind in einer Dynamic Link Library (DLL) gespeichert.

- Stromversorgung über USB: ca. 70 mA
- Maße: 145 x 88 x 20 mm



Bestellnummer: **K8055** 27,90

Ferngesteuerte 8-Kanal-Relaiskarte

Eigenständige Relaiskarte, die durch Schalter, offene Kollektor-Ausgänge oder ferngesteuert über die RS-232-Schnittstelle angesprochen wird.

velleman

- 8 hochwertige Relaiskontakte: max. 5 A / 230 VAC
- Relaisausgänge transient unterdrückt über VDRs
- LED-Bestätigung auf jedem Relaiskontakt
- 8 drive-Eingänge mit offenen Kollektoren oder normalen Schaltern zu verwenden
- RS-232-Eingang um die Karte mit Computer und Terminal zu steuern: Übertragungsrate: 2400, keine Gleichwertigkeit, 8 Data Bits, 1 Stopp Bit, Hohe oder niedrige Impedanz-Auswahl
- Ausgangsleistung: 12 VDC / 200 mA, unreguliert
- Leistung: 12 VAC / 500 mA
- Maße: 160 x 107 x 30 mm





Bestellnummer: **K8056** 39,30

Sortimente

Transistoren

velleman

Inhalt, 100-teilig:
je 28x: BC 547B, BC 557B
je 12x: BC 337, 12x BC 327
je 6x: BC 517, BC5 16
je 4x: BC 139, BC140



Bestellnummer: **K/TRANS1** 9,20

Keramikkondensatoren

velleman

Inhalt, 224-teilig:
je 21x 10 / 100 pF - 1 / 10 / 100 nF
je 14x 22 / 47 / 220 / 470 pF - 2,2 / 4,7 / 22 / 47 nF
je 7x 220 nF



Bestellnummer: **K/CAP1** 8,75

Elektrolytkondensatoren

velleman

Inhalt, 120-teilig:
je 15x (50 V): 1 / 2,2 / 4,7 / 10 / 22 µF
je 15x (25 V): 47 / 100 µF
je 5x (25 V): 220 / 470 / 1000 µF



Bestellnummer: **K/CAP2** 8,40

Dioden

velleman

Inhalt, 120-teilig:
50x 1N4148 (75 V 0,2 A)
50x 1N4007 (1000 V 1,0 A)
14x 1N5408 (1000 V 3,0 A)
4x 6A6 (600 V 6,0 A)
Brückengleichrichter
2x 110B2(W01G) 100V 1,5A



Bestellnummer: **K/DIODE1** 5,99

ZigBee Funkmodule



XBee-Funkmodule nach 802.15.4

Erweitern Sie Ihre Applikation ohne großen Entwicklungsaufwand um eine 2,4 GHz (ISM) Funkübertragung. Mit zwei XBEE-Funkmodulen sind Sie in der Lage, über eine serielle Schnittstelle eine Datenfunkverbindung nach ZigBee-Standard aufzubauen. ZigBee Pro Serie dar in Europa nur mit max. +10 dBm betrieben werden, was mittels PowerLevel-Befehl über die Software einzustellen ist.
Ser. Schnittstelle: 3,3 V CMOS UART

	XBEE	XBEE-PRO
Betriebsspannung:	2,8 - 3,4 V	2,8 - 3,4 V
Frequenz:	2,4 GHz ISM Band	2,4 GHz ISM Band
Sendeleistung:	0 dbm, 1 mW	+18 dbm, 63 mW
Empfindlichkeit:	-92 dbm	-100 dbm
Reichweite In/Out:	30/100	100/1600 m
Datenrate (Funk):	250.000 bps	250.000 bps
Datenrate (Interface):	1.200 - 115.200 bps	1.200 - 250.000 bps
Maße:	25 x 33 x 4 mm	

XBee-Funkmodule

Bestellnummer:

ZIGBEE XBEE	**33,75**	
ZIGBEE XBEE CA	**30,30**	mit Chip-Antenne
ZIGBEE XBEE D	**29,90**	mit Drahtantenne
ZIGBEE XBEE UH	**30,30**	UF.L HF-Verbinder



XBee-Pro-Funkmodule

Bestellnummer:

ZIGBEE XBEE PD	**46,98**	
ZIGBEE XBEE PUH	**46,95**	UF.L HF-Verbinder

XBee und XBee-PRO-ZB-Funkmodule

XBee und XBee-PRO-ZB-Funkmodule ermöglichen es kostengünstige Mesh-Netzwerke nach dem ZigBee-Standard aufzubauen. Durch die Verwendung des ZigBee-PRO Feature-Set sind die Module vollständig kompatibel zu ZigBee-Lösungen anderer Hersteller. Frequenz: 2,4 GHz (SMD-Band).
ETSI Konformität beachten !



	XBEE ZB	XBEE-PRO ZB
Betriebsspannung:	2,1 - 3,6V	3,0 - 3,4V
Frequenz:	2,4GHz ISM Band	2,4GHz ISM Band
Sendeleistung:	+3 dbm, 2mW	+18 dbm, 63mW
Empfindlichkeit:	-92 dbm	-102 dbm
Reichweite In/Out:	40/120	90/3200 m
Datenrate (Funk):	250.000 bps	250.000 bps
Datenrate (Interface):	1.200 bps - 1 Mbps	1.200 bps - 1 Mbps

XBee ZB

Bestellnummer:

ZIGBEE XBEE ZBCA	**27,50**	mit Chip-Antenne	25x28x4 mm

XBee PRO ZB

Bestellnummer:

ZIGBEE XBEE PZH	**46,95**	RPSMA HF-Verbinder	25x33x4 mm
ZIGBEE XBEE PZBD	**45,30**	mit Drahtantenne	25x46x11 mm
ZIGBEE XBEE PZUH	**44,50**	U.FI HF-Verbinder	25x46x11 mm

XBee-Funkmodule - 868 MHz

Diese XBee-Pro-Funkmodule verwenden ein zertifiziertes, proprietäres 868-MHz-Protokoll für europäische Anwendungen (ISM-Band) und eignen sich besonders zur drahtlosen Verbindung von Endgeräten, bei denen größere Reichweiten gefordert sind.
Schnittstelle: UART. ETSI Konformität beachten !

	XBEE XP
Betriebsspannung:	3,0 - 3,6 V
Frequenz:	868 MHz (ISM Band)
Sendeleistung:	+25 dbm (315 mW)
Empfindlichkeit:	-112 dbm
Reichweite In/Out:	550/40000 m
Datenrate (Funk):	24.000 bps
Datenrate (Interface):	1.200 - 230.400 bps
Maße:	25 x 33 x 4 mm



Bestellnummer:

ZIGBEE XP 868D	**86,85**	Drahtantenne
ZIGBEE XP 868H	**86,80**	RPSMA HF-Verbinder

Funkfernsteuerungen

8-Kanal-UHF-Funkfernsteuerung

Für den Betrieb von bis zu sechs verschiedenen Handsendern mit Keeloq-Code-Hopping-Sicherheitssystem. Die Ausgangsrelais können einzeln auf Tast- oder Rastfunktion eingestellt werden. In Deutschland anmelde- und gebührenfrei zu betreiben.
8 Relaisausgänge 1x UM, max. 250 V~ / 10 A
Stromaufnahme ca. 300 mA (45 mA in Ruhe)

Betriebsspannung:	9 – 12 V=
Maße:	200 x 120 x 57 mm (Empfänger)
Maße:	85 x 45 x 16 mm (Sender)
Reichweite:	max. 400 m
Betriebsfrequenz:	433,92 MHz
Betriebsspannung:	2x CR 2032

(nicht im Lieferumfang)



Bestellnummer:

EMPFÄNGER 8-KA	**89,15**
SENDER 8-KA	**38,40**

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Bausätze / Module

DCF-77-Empfängermodul

Europaweiter Empfang des Zeitzeichensenders DCF 77
An einem Ausgang liefert der Baustein
ein pulsförmiges Signal, das direkt mit Hilfe
eines Mikroprozessors weiterverarbeitet werden kann.
Somit kann die sekundengenaue Tageszeit
errechnet werden.
Versorgungsspannung:
1,2 – 5 V / < 100 µA



Bestellnummer:

DCF77 MODUL	**13,80**	

Quarzwerk

Zur Reparatur und Selbstbau von Design-Uhren.
Inkl. weißem Balkenzeigersatz
mit rotem Sekundenzeiger.
Maße: 55 x 55 x 15 mm
Batterie: 1,5 V Mignon
(nicht im Lieferumfang).



Bestellnummer:

QUARZWERK	**1,75**	

Programmierbare Roboter

YETI YT-3000 Laufroboter

YETI ist ein frei in C
programmierbarer und auf dem
Atmega8L basierender Laufroboter.
Er beinhaltet den kompletten
Bausatz mit Entwicklungssoftware,
zweier Servos, RS232-IR-
Transceiver, LEDs und Beeper.
Experimentieren Sie mit
verschiedenen Bewegungen, wie
gehen, drehen, tanzen etc. und
steuern Sie den Yeti über einen
Computer mit IR-Schnittstelle
oder Ihrer IR-Fernbedienung.
Optional sind Erweiterungs- und
Experimentierplatinen erhältlich.
Stromversorgung: 4x Mignon AA
(nicht im Lieferumfang)
Strom: min. 10 mA / max. 600 mA



Bestellnummer:

YETI YT-3000	**69,95**	Laufroboter
YETI YT-DSP2	**15,60**	Display
YETI YT-ULT3	**17,50**	Ultraschallsensor

Programmierbare Roboter

ASURO Roboter

ASURO ist ein Bausatz für einen autonomen multisensoriellen Roboter.
Neben sechs Kollisionstastern und einer optischen Einheit zur
Verfolgung einer Linie verfügt ASURO über zwei Odometer und einige
Anzeigeelemente. Das „Gehirn" des Roboters ist ein RISC-Prozessor,
der auch die Abarbeitung komplexer Programme ermöglicht. Die
Programmierung erfolgt in C, wobei auf vordefinierte Funktionen
zur Ansteuerung der beiden Motoren, der Sensoren und Anzeigen
zurückgegriffen werden kann. Eine ausführliche Anleitung erklärt
schrittweise ASUROs Programmierung anhand zahlreicher Beispiele.
Länge: 117, Breite: 122, Höhe: 45 mm
Stromversorgung: 4x Micro AAA (nicht im Lieferumfang)



Bestellnummer:

ASURO ARX-03	**56,85**	Roboter-Bausatz
ASURO ARX-USB	**17,50**	USB IR-Transceiver
ASURO ARX-EXP2	**5,65**	Asuro Experimentierplatine

ASURO Minesweeper-Satz

Ein neuer interessanter Erweiterungssatz für den ASURO Roboter. Mit
Hilfe der Metall-Sucherweiterung wird der ASURO-Roboter in die Lage
versetzt, Metall, das sich unter seinem Sensor befindet, zu detektieren.
Das Ziel dieser Schaltung liegt in
dem Anstoß zu eigenen kreativen
Applikationen. Somit wird die Funktion
der Schaltung in der Anleitung nur
grob erklärt.



Bestellnummer:

ASURO ARX-MSP55	**27,15**	

Mehr Spaß mit ASURO, Band 1 + 2

In diesem Buch werden ausführlich Aufbau und Funktionsweise des
Roboters gezeigt und Grundlagen der
Elektronik und Mechanik erklärt. Ergänzt
werden Programmierkenntnisse in C aus
der Bauanleitung. Mit Band 2 kann der
Anwender technisches Hintergrundwissen
vertiefen, als auch die Möglichkeiten des
kleinen Roboters ausbauen.



Bestellnummer:

ASURO BAND 1	**13,85**	
ASURO BAND 2	**16,90**	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE),
zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Programmierbare Roboter

Metall-Roboterarm-Bausatz

Dieser große, metallene Roboterarm ist ideal für den Einstieg in die Themen Elektronik, Mechanik und Programmierung innerhalb von Schul- und Lehrprojekten geeignet. Der Roboterarm wird von einem leistungsstarken ATMEGA64 Mikrocontroller gesteuert, der mit Open-Source-Tools in C programmiert werden kann. Eigene Programme können einfach über das mitgelieferte USB-Interface und Up-Loader-Software in den Mikrocontroller geladen werden. Die I / O Ein- / Ausgänge und das flexible I2C Bus System ermöglichen es, den Roboterarm mit diversen Modulen zu erweitern, sodass der Roboterarm individuell auf seine Umgebung reagieren kann. Der Roboterarm wird als Komplett-Bausatz (Mechanik und Elektronik) mit 6 Servos inklusive Software geliefert.

- Armlänge: 390 mm
- Höhe: 460 mm
- Grundgestell-Ø.: 210 mm
- Stromversorgung: 6 - 12 V



Bestellnummer:
ROBOT-ARM BIG **236,60**

Mini-Roboterarm-Bausatz

Preisgünstiger Roboterarm für einen leichten Einstieg in die Themen Elektronik, Mechanik und Programmierung. Der Roboterarm wird von einem leistungsstarken ATMEGA64 Mikrocontroller gesteuert, der mit Open-Source-Tools in C programmiert werden kann. Eigene Programme können einfach über das mitgelieferte USB-Interface und Uploader-Software in den Mikrocontroller geladen werden. Die I / O Ein- / Ausgänge und das flexible I2C-Bus-System ermöglichen es, den Roboterarm mit diversen Modulen zu erweitern, so dass der Roboterarm individuell auf seine Umgebung reagieren kann. Der Kunststoff-Roboterarm mit metallenem Grundgestell wird als Komplett-Bausatz (Mechanik und Elektronik) mit 6 Mini-Servos inklusive Software geliefert.

- Armlänge: 260 mm
- Höhe: 320 mm
- Grundgestell Ø: 150 mm
- Stromversorgung: 6 - 12 V





Bestellnummer:
ROBOT-ARM MINI **122,05**

Caterpillar Roboter-Raupe

Die Raupe ist ein einzigartiger Roboter mit AVR-Prozessor, der sich, falls er gut programmiert wird, mit realistischen Bewegungen fortbewegt. Präzisionsteile aus ABS-Kunststoff und 8 Miniatur-Servomotoren erlauben einen realistischen Bewegungsablauf. Er hat vorne und hinten als Stoßbumper funktionierende Antennen. Eine Berührung wird über zweifarbige LEDs signalisiert. Der Roboter verfügt weiterhin über zwei Winkel-Sensoren und einen I²C-Bus für individuelle Erweiterungen. Der Roboter wird als Bausatz geliefert. Inklusive Crash Kurs C-Programmierung! Einschließlich Beispielprogrammen.

- L x H x B: 500 x 90 x 60 mm
- Spannung: 4.8 V (4x AAA Micro-Akkus)
- Drehmoment Servo: 1,5 kg



Bestellnummer:
CATERPILLAR **125,55**

Programmierbare Roboter

Allrad-Gelände-Roboterplattform

- einzigartige Supertwist-Radaufhängung
- Traktion justierbar
- sechs leistungsfähige Motoren
- robuste Torsionsfedern mit Gummibefestigung
- Federkraft und Federhub einstellbar
- zwei geräumige Boxen zur Unterbringung von Batteriepaketen
- korrosionsbeständiges, anodisiertes Aluminiumgehäuse
- Oberdeck verfügt über 4 mm-Löcher in 10 mm Rasterabständen
- riesige Gummireifen mit griffigen Stollen
- geräumiges Oberdeck zur Unterbringung der Verkabelung und Aufbauten
- L x H x B: 430 x 135 x 310 mm



Bestellnummer:
6WHEEL-CHASSIS **298,00**

Roboter-Fahrgestell

Komplett-Bausatz für ein Roboter-Fahrgestell. Ideal für den Einstieg in die Robotertechnik. Das Chassis ist für Hobbybastler, wie auch für Studenten und Schulprojekte gleichermaßen geeignet.
L x H x B: 145 x 40 x 130 mm
Inklusive:

- 3V-Motore (2 Stück)
- Experimentierplatine
- Motorhalterung
- Getriebesatz
- Reifen und Kugelrolle
- Batteriehalter für 4 Stück AAA Batterie



Bestellnummer:
ARX-CH09 **13,65**

SKY WALKER Bausatz



Dieser witzige, kleine Roboter im schönen blau-transparenten Gehäuse wird von einem Lichtsensor und von einem Soundsensor gesteuert. Infolge der Sensoreinflüsse fängt der Roboter an zu gehen und stoppt automatisch nach einigen Sekunden. Mit diesem pädagogischen Roboterprojekt kann jeder in die Grundprinzipien der Elektronik einsteigen. Der Roboter wird als Bausatz geliefert.

- Höhe: 135 mm
- Durchmesser: 100 mm
- Stromversorgung: 1,5 V Batterie AA (nicht im Lieferprogramm)

Bestellnummer:
SKY WALKER **15,95**

Soccer Robot

Soccer Robot ist ein sechsbeiniger Fußballroboter und wird als Bausatz geliefert. Anschließend können Sie sofort losgehen und mit dem selbstgebauten Roboter Fußball spielen. An der Vorderseite befindet sich ein Mechanismus, mit dem der Soccer Robot den Ball führen kann. Über die zwei Controller-Schalter werden die Motoren gesteuert, die den Roboter in alle gewünschten Richtungen bewegen. Die Anleitung enthält neben den Bauvorgaben auch viele wissenswerte Informationen aus der Welt der Technik.

- Maße: H:70 x L:160 x B:90 mm
- Stromversorgung: 2x Mignon AA (nicht im Lieferumfang)
- Stromverbrauch: max. 300 mA



Bestellnummer:
SOCCER ROBOT **14,10**

Franzis-Lernpaket

Lernpaket: V8-Motor

Selber bauen, was Audi, BMW, Porsche und Co. antreibt. Erleben Sie Ihr V8-Modell in Betrieb - genießen Sie den Sound eines V8-Motors - verstehen Sie die Technik, die dahinter steckt!



- 250-Teile-Bausatz
- voll funktionsfähiges Modell
- Soundchip für den original-V8-Klang
- simulierter Zündfunke
- reich bebildertes Handbuch

FRANZIS



Bestellnummer:
IS 3-6456-5207-0 **99,00**

Roboterbausätze

Roboterbausatz NIBObee



NIBObee ist ein speziell für Schüler entwickelter, in C, C++, Java und Assembler programmierbarer autonomer Roboter. Als ausgeklügeltes Komplettsystem hat der stylische Bot einen ATmega16 als „denkende" Einheit, verschiedene Sensoren zur Wahrnehmung seiner Umgebung und einen integrierten USB-Programmer, der zusätzlich als Ladegerät für die Akkus dient. Nach dem Zusammenbau kann so direkt mit der eigenen Programmierung losgelegt werden. Durch eine großzügige Verteilung der elektronischen Bauteile auf der Platine lässt sich der Roboter einfach löten. Eine Bauanleitung mit vielen Abbildungen erklärt den Zusammenbau und die erforderlichen Lötarbeiten Schritt für Schritt. Insbesondere wurde bei der Entwicklung auf eine leicht ansteuerbare Sensorik und komfortable Programmierbarkeit geachtet, sodass Anfänger schnell einen motivierenden Einstieg in die Bereiche Robotik, Programmierung und Elektronik finden. Abgerundet wird das Ganze durch die NIBObee-Bibliothek, in der alle wichtigen Grundfunktionen fertig implementiert zur Verfügung stehen, sowie durch ein Programmier-tutorial für die ersten Schritte.
Inkl.: Hauptplatine, 9 Zusatzplatinen, 130 elektronische Bauteile zum Einlöten, 25 mechanische Bauteile, 2 transparente Halbsphären, 2 Fühler, USB-Kabel und CD mit Bauanleitung, NIBObee-Bibliothek, Datenblättern, Schaltplänen und Programmier-Tutorial.

- **Mikrocontroller:** ATmega16 mit 16 kB Flash, 1 kB SRAM, 15 MHz
- **LEDs:** 4 frei ansteuerbare LEDs, 3 Funktions-LEDs
- **Sensorik:** 4 Tastsensoren mit Fühlern, 2 Odometriesensoren, Liniensensor mit 2 IR-LEDs und 3 Phototransistoren
- **Sonstiges:** Integrierter USB-Programmer/Charger mit eigenem
- **Mikrocontroller:** ATtiny44, 2 Motoren mit 25:1, Getriebe, 5 Erweiterungsports mit je 2 Bit, Jumper zur Deaktivierung der Motoren, transparente Kuppel
- **Maße (BxLxH):** 126 x 158 x 50 mm (ohne Kuppel und Fühler)
- **Stromversorgung:** 4 Micro-Akkus AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)





TOP SELLER

NIBO BEE
53,50

NIBObee Mini-Hinderniserkennung

Dieses Mini-Erweiterungskit enthält zwei Phototransistoren, zwei Infrarot-LEDs und einige weitere Bauteile für eine grobe Hinderniserkennung mit dem NIBObee.



Bestellnummer:
NIBO BEE BKIT-XS **4,60**

Erweiterungskits

Erweiterungsplatinen und Kits, passend für den NIBObee



Bestellnummer:

NIBO BEE BXT9	**15,30**	Experimentierplatine
NIBO BEE BXT9 K1	**6,95**	Lauflicht mit 16 LEDs
NIBO BEE BXT9 K2	**9,40**	Hinderniserkennung
NIBO BEE BXT9 K3	**8,30**	Remote-Erweiterung

NIBObee Anschluss-Set für Raspberry Pi

- NIBObee Berry Platine inklusive Befestigungs-Material
- 26-poliges Anschlusskabel für Raspberry Pi
- Batteriehalter für 6x Micro AAA Zellen zur Versorgung des Raspberry Pi
- Kamerahalter für die original Raspberry Pi HD-Kamera
- ein DC/DC-Wandler (6,5 - 30 V)
- ein Operationsverstärker
- 2 LEDs, 2 Funktionstaster,
- Ein Ein-/Ausschalter und elektronische Kleinteile



Bestellnummer:
NIBO BEE BERRY **39,95**

Bluetooth-Modul für NIBObee

Mit dem Bluetooth Funkmodul NIBObee Blue lässt sich der Roboter mittels einer Android App fernsteuern. Zusätzlich werden alle Sensorwerte live auf dem Smartphone angezeigt. Der Quellcode der Android App ist als Open-Source frei verfügbar.



- Bluetooth V2.0 Modul
- Integrierter 3,3 V LDO-Spannungswandler
- Versorgungsspannung 3,8 - 5,2 V
- Stromverbrauch: regulär 8 mA, max. 30 mA
- Serielle Parameter: 9600,8,N,1

Bestellnummer:
NIBO BEE BLUE **19,95**

NIBObee-Grafik-Display

Der NIBObee erhält ein Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und eigenem Mikrocontroller (ATmega88), vier LEDs und vier Taster zur Interaktion mit dem Benutzer. Auf dem Display können z.B. aktuell gemessene Sensorwerte unmittelbar ausgegeben werden.



Bestellnummer:
NIBO BEE GRAFIK **56,10**

WLAN High-Tech-Roboter-Bausatz

Arduino Robot

Der Arduino Robot ist der erste offizielle Arduino auf Rädern.

Das Set besteht aus zwei Boards mit jeweils eigenem Mikrocontroller. Das Motor-Board ist für die Steuerung der Motoren zuständig, während das Control-Board die Sensoren ausliest und entscheidet, wo es lang geht. Beide Boards sind vollwertige Arduinos, die man wie üblich mit der Entwicklungsumgebung programmieren kann. Auf beiden Boards ist ein Mikrocontroller Atmega32u4 verbaut, der schon in Boards wie dem Arduino Leonardo, dem Arduino Micro oder dem Arduino Esplora eingesetzt wurde. Dieser Controller zeichnet sich besonders durch seinen integrierten USB-Controller aus. Dadurch spart man einen weiten USB-Controller und damit eine Menge Platz. Zusammen mit der anfängerfreundlichen Programmiersprache steht Ihrem Roboter-Projekt nichts mehr im Wege.



Bestellnummer: **ARDUINO ROBOT** 245,10

Programmierbare Roboter



Bestellnummer: **NIBO 2** 115,65 Roboterbausatz

Bauen, Löten, Programmieren – Ab die Post!

Nibo2 ist ein flinker, in C, C++, Java und Assembler programmierbarer, autonomer Roboter mit verschiedenartigen Sensoren. Das innovative Sensorkonzept ermöglicht dem Roboter ein Gefühl für seine Umgebung, durch das er Hindernisse berührungslos erkennen und geschickt umfahren kann. Die großzügige Ausstattung mit großer Rechenkapazität (ATmega 128 und ATmega 88) ermöglicht die Programmierung von selbständigem, intelligenten Verhalten des Roboters. Auf dem ATmega88 werden fertige Programme zur Motorregelung, Distanzmessung und Odometrieberechnung bereitgestellt, die von fortgeschrittenen Programmierern weiterentwickelt werden können. Ein Tutorial in der Programmiersprache C gibt einen detaillierten Einstieg in die Roboterprogrammierung.

Mikrocontroller:	ATmega 128 und ATmega 88
LEDs:	8 mehrfarbige LEDs, 4 Motorstatus-LEDs, 1 Power LED, 2 superhelle weiße LEDs als Scheinwerfer
Sensorik:	5 Hindernissensoren, 4 Odometriesensoren, 2 Bodensensoren, 2 Liniensensoren, 2 Motorstromsensoren
Maße (BxLxH):	131 x 136 x 78 mm
Stromversorgung:	8 Akkus AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang:	Bausatz, CD mit Bauanleitung, Datenblätter, Schaltplänen, Programmier-Turorial.

Empfohlenes Zubehör:

Bestellnummer:

NIBO GFX	**43,15**	Displaysatz
NIBO UCOM-IR2	**27,60**	Programmieradapter
NIBO UCOM-XBEE	**29,50**	USB-XBEE Adapterplatine
NIBO NXB2	**15,85**	NXB2 für Anschluss XBEE



NXB2 für Anschluss XBEE

Distanzscanner NDS3 für Nibo2

Das NDS3 Erweiterungsmodul fügt dem Nibo2 die Fähigkeit hinzu, Distanzen zu Hindernissen in einem Bereich von 10 cm bis 80 cm genau zu vermessen. Der Sensor kann durch ein Servo um 180 Grad geschwenkt werden. Damit lässt sich beispielsweise die genaue Orientierung und der Abstand zu einer Wand ermitteln. Auch die Erzeugung von Umgebungskarten und eine Lokalisation können durch geschickte Programmierung erreicht werden.



Bestellnummer: **NIBO NDS 3** **61,10**

Tagespreise!

Expertentipp



Heiko Vollmer
Produktmanager

WD Blue - PC SSHD

Das Beste aus beiden Welten –
HDD-Kapazität trifft auf
SSD-ähnliche Geschwindigkeit.





Die WD-Blue-SSHD setzt von nun an die **Hochleistungs-NAND-Flash-SSD-Technologie** in Kombination mit der **riesigen Speicherkapazität** herkömmlicher HDD-Speicher ein – und vereint auf diese Weise beide Technologien. Ein einzelnes WD-Blue-SSHD- Laufwerk stellt eine **optimierte All-in-one-Lösung** dar, in der eine SSD-ähnliche Leistung und eine riesige HDD-Speicherkapazität in einem einzelnen Gerät zusammenfinden. Die neuen WD-Blue-SSHDs sind als 2,5 Zoll-Laufwerk **für Notebooks** und als 3,5 Zoll-Laufwerk **für Desktop-PCs** erhältlich.

Bestellnummer:		Format	Kapazität	Schnittstelle
WD10J31X	**89,50**	2,5 Zoll-Notebook	1 TB	SATA 6 Gb/s
WD40E31X	**179,95**	3,5 Zoll-Desktop	4 TB	SATA 6 Gb/s

Expertentipp



Frank Gerwarth
Produktmanager

SmartWatch

Tagespreise!

In den Zeiten **höchster Mobilität** ist eine Uhr heute nicht mehr nur ein Zeitmesser. Seit einigen Jahren steigt die Verbreitung sogenannter Smartwatches. Hierbei handelt es sich um Armbanduhren die, durch Ihre **Koppelung mit dem Smartphone**, nicht nur die Uhrzeit anzeigen, sondern auch Benachrichtigungen (SMS, WhatsApp, Threema, uvm.), Wettervorhersagen, Landkarten, Trainingsdaten, etc.

Diese intelligenten Wearables steuern auch die Musikwiedergabe des Smartphones und die vernetzten Licht-, Audio- oder Heizungssysteme zu Hause. Zusätzlich ist auch die Displaydarstellung der Uhr individuell einstellbar.

Pünktlich zur IFA 2015 wurden die neuesten Modelle verschiedenster Smartwatches vorgestellt und Modelle mit dem Betriebssystem Android Wear können seit dem auch mit iPhones genutzt werden.

Weitere Informationen zum Thema Smartwatches auf Seite 1110

Weitere Informationen
zur Sony Smartwatch 3 SWR50
auf Seite 1110



Sony SmartWatch 3 SWR50

SONY

Suche
Verwende deine Stimme, um nach bestimmten Dingen zu suchen.

Wetter
Rufe minutengenaue Wetterberichte auf.

Reisen
Deine Reise- und Verkehrsinformationen auf einen Blick.

Erinnerungen
Stets auf dem Laufenden bleiben – Kalender und andere Erinnerungen

Benachrichtigungen
Durch sanftes Vibrieren wissen, was auf Ihrem Smartphone passiert.

Arbeitsweg
Persönliche Informationen zu deinem Arbeitsweg.



Bestellnummer:		Farbe
SONY SWR50 SW	**159,00**	schwarz
SONY SWR50 WS	**169,00**	weiß

Kompatibilität	Wi-Fi	Betriebssystem	Display	Akkulaufzeit
Smartphone ab Android 4.3 oder iOS 8.2	ready	Android Wear	4,1 cm Touch-TFT	48 h

3D-Drucker

- 3D-Drucker & Zubehör
- 3D-Scanner

ab Seite 1006



Wearables, professionelle Multikopter

- Smartwatches
- Wearables
- Drohnen

ab Seite 1106





Computing

- Notebooks und Zubehör
- Tablets
- PC-Systeme
- Server
- Barebones

ab Seite 1028





IT-Möbel

- IT-Möbel
- Büro- und Gamingstühle

ab Seite 1120





Software und Peripherie

- Betriebsysteme
- Office-Produkte
- Sicherheitssoftware
- Musik-/ Video-/ Bild-Bearbeitung

ab Seite 1038



PC-Komponenten

- Gehäuse, Netzteile, Lüfter
- Mainboards, Mini-ITX
- CPUs, CPU-Lüfter, Arbeitsspeicher
- Festplatten, opt. Laufwerke
- Wechselrahmen, Gehäuse

ab Seite 1126



Apple

- iPads, iPhones, iPods und Zubehör
- Zubehör für Aplle und Mac-Systeme
- App-fähige Geräte

ab Seite 1099



USB-Technik, Kabel, Adapter

- USB-Technik
- Kabel, Adapter
- Keystone

ab Seite 1183



Index

3D-Druck, 3D-Scanner 1006-1021
Adapter 1193
Apple Zubehör 1042/1098-1105
Arbeitsspeicher 1141-1147
Backup-Laufwerke 1164-1165
Backup-Software 1040-1041
Barcodescanner 1117-1119
Betriebssysteme 1038-1039
Bondrucker 1116
Chipkartenleser 1051
Computerkabel 1183-1197
Controller 1172-1175
CPUs und Kühler 1132/1141-1143
Data-Switches 1198
Datensicherung 1164-1165
Diskettenlaufwerke 1159
Drohnen, Multikopter 1110-1115
Drucker 1066-1074
DVD-Brenner 1141/1162-1163
Eingabegeräte 1044-1056, 1100
Festplatten 1154-1161
Festplattenzubehör 1166-1173
Filamente 1009-1019
Flashspeicher 1141-1153
Floppy 1163
Floppys 1159
Gehäuselüfter 1132-1133
Gesundheitskartenleser 1051
Grafikkarten 1176-1179
Grafiktabletts 1057
Headsets 1045/1080-1081
iPad 1099
IT-Möbel 1120-1125
Kassensysteme 1116
Keystone-Technik 1200-1201
Konverter, Schnittstellen- 1175
Kopfhörer 1080-1081
KVM-Switche, Monitorsplitter 1198-1199
Kühler, Lüfter 1132-1133
Lautsprecher 1076-1079
Mainboards 1134-1141
Monitore 1058-1065
Monitorhalter 1120-1121
Monitorkabel 1194-1195
Motherboards 1134-1135/1137-1141
Netzteiladapter 1196
Netzteile 1130-1131
Notebookzubehör 1026-1032
Nullmodems, -kabel 1192-1193
Optische Laufwerke 1141/1162-1163
Parallele Schnittstellen 1174
PC-Gehäuse 1126-1131
PC-Netzteile 1130-1131
PCs 1033-1037
PC-Splitter 1198
Point Of Sale 1116
Presenter 1056
Quadrocopter 1110-1115
SATA-Konverter 1170-1171
Scanner 1075/1117-1119
Schnittstellenkarten 1174-1175
Smartwatches 1106-1107
Software 1038-1043
Solid State Disks, SSDs 1141/1148-1153
Soundkarten 1177-1181
Speicherkarten 1092-1097
Speichermodule 1141/1144-1147
Speichersticks 1084-1091
Stromversorgung 1130-1131
Tablets 1022-1025/1099
Tablet-Zubehör 1101
TFT-Displays 1058-1065
USB-Technik 1183-1191
USB-Sticks 1083-1091
VGA-Kühler 1132-1133
Wearables 1108-1109
Webcams 1045/1082-1083

ULTIMAKER 2 3D-DRUCKER

Tagespreise!

Mit einem neuen und modernen Design, noch höherer Schichtauflösung, rasend schnellen Geschwindigkeiten, großzügigem Druckvolumen und einem leistungsstarken SD-Karten-OLED-Controller basiert der Ultimaker 2 auf wahrer Leidenschaft, Know-how und hochwertigen Materialien. Ein fertig montierter Ultimaker 3D-Drucker liefert hervorragende Drucke - direkt aus der Verpackung - und eignet sich somit hervorragend für kleine Unternehmen, pädagogische Zwecke und den privaten Gebrauch! Jeder einzelne Ultimaker 3D-Drucker kommt mit etwas Einzigartigem: mit mehr als 3000 aktiven Usern aus der ganzen Welt. Ultimaking ist eine schnell wachsende Maker-Gemeinschaft, werden Sie ein Teil dieser Bewegung!

TECHNISCHE DATEN:

- Schichtdicke: 0,02 - 0,2 mm
- Geschwindigkeit: 30 - 300 mm/s
- Düse: 0,4 mm
- Filamentdurchmesser: 2,85 mm
- Bauart: komplett montiert
- mit SD-Karten-Slot
- Datenübertragung: Druck von der SD-Karte
- Software: Cura Open Source
- inkl. 0,75 kg Filament, Inbusschlüssel, USB-Kabel, SD-Karte, Netzteil, Glasplatte, Schmierfett



Ultimaker



ULTIMAKER 2 GO
1395,00

ULTIMAKER 2 EXT
2999,00

ULTIMAKER 2
2299,00







DEN RICHTIGEN 3D-DRUCKER FINDEN SIE HIER:

Bestellnummer:		Bauvolumen:	Außenmaße:	Druckoberfläche:	unterstützte Filamente:
ULTIMAKER 2 GO	**1395,00**	120 x 120 x 115 mm	258 x 250 x 287,5 mm	Glasplatte mit blauem Klebeband	PLA
ULTIMAKER 2	**2299,00**	223 x 223 x 205 mm	357 x 342 x 388 mm	Heizbett (50 - 100 °C)	PLA, ABS, U-PET
ULTIMAKER 2 EXT	**2999,00**	223 x 223 x 305 mm	357 x 342 x 488 mm	Heizbett (50 - 100 °C)	PLA, ABS, U-PET





3D-Drucker

Tagespreise!

velleman® 3D-Drucker K8200 Selbstbau-Kit



Träumen Sie davon Werkstücke und Modelle selber zu fertigen? Sind Sie begeisterter Modellbau-Enthusiast und bauen Ihre Modelle gerne komplett in Eigenregie? Benötigen Sie Modelle für Präsentation oder Projekte? Dann ist der kostengünstige 3D-Drucker K8200 von Velleman das perfekte Werkzeug. Anstatt Musterstücke oder Nullserien-Produkte von externen Anbietern fertigen zu lassen, können Sie diese zukünftig kostengünstig selbst erstellen.

Der K8200 ist ein extrem schneller, zuverlässiger und präziser Drucker, sogar bei hohen Geschwindigkeiten. Er ist kompatibel mit der RepRap Software und Firmware. Der Bausatz enthält hochwertige Aluminumprofile und ist einfach zu assemblieren, er lässt Ihnen dennoch zusätzlichen Freiraum um das Design Ihren Wünschen anzupassen. Die Druckplattform ist beheizt und das Werkstück wird durch einen Lüfter abgekühlt. Aufgrund seines geringen Preises ist der K8200 ideal für Architekturstudenten, Modellbauer oder Unternehmen, die in kurzer Zeit Modelle von 3D-Entwürfen realisieren wollen.


Erstellen Sie Ihr Projekt


Extruder mit PLA bestücken


Druckervorbereitung


Ihr erstes Projekt wird gedruckt

Wie funktioniert 3D-Druck?

Erstellen Sie mit Ihrem Computer ein 3D-Modell und „drucken“ Sie es aus. Der 3D-Drucker baut aus Kunststoff ein reales Objekt auf. Hierfür werden Kunststofffasern geschmolzen und in sehr feinen Schichten zu einem dreidimensionalen Objekt zusammen gefügt - Schicht für Schicht.

Was ist druckbar?

Solange das Werkstück in den Druckbereich passt, sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt!

- Technologie: FFF (Fused Filament Fabrication) für PLA und ABS
- maximale Objektgröße: 20 x 20 x 20 cm
- maximale Druckgeschwindigkeit: 300 mm/s
- Extrusion Düse: 0,5 mm
- minimale Wandstärke: 0,5 mm
- Schichtdicke: 0,20 - 0,25 mm
- Maße: 600 x 450 x 600 mm
- Software: Repetier Version 0.84 und höher
- inkl. Werkstoff PLA auf der Rolle, 5 m

3D Printer K8200

3D-Drucker | Tagespreise!

velleman® Vertex 3D-Drucker Selbstbau-Kit

Der Vertex ist der neue Velleman 3D-Drucker Bausatz.

Einfach zu verwenden, präzise, bezahlbar und Open Source.

Der Drucker lässt sich mit einer zweiten Düse ausrüsten und kann somit auch mit zwei unterschiedlich farbigen Filamenten betrieben werden.



Technische Daten:

- Schichtauflösung: Standard 0,1 mm, maximal: 0,2 mm, minimal: 0,05 mm
- Maße der Druckplatte: 215 x 240 mm
- Aufbaugröße: 180 x 200 x 190 mm
- Druckgeschwindigkeit: 30 - 120 mm/s
- Aufbaugeschwindigkeit: 30 - 300 mm/s
- Filament: 1,75 mm PLA, ABS (andere Materialien werden im Moment getestet)
- Durchmesser der Düse: 0,35 mm
- max. Betriebstemperatur der Düse: 270 °C
- Kommunikation: USB 2.0 oder SD-Karte
- Controller: basiert auf AVR ATmega2560 - geeignet für zwei Druckköpfe und Heizbett
- Display: blaues LCD-Display (4 x 20 Zeichen) mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Netzteil: max. 150 W
- Gehäuse: Polykarbonatplatten und faserverstärkte, spritzgegossene ABS-Teile
- Maße (BxTxH): 360 x 380 x 395 mm
- Firmware: Modified Open Source Marlin 3D Printer Firmware (aktualisierbar)
- Software: Repetier - CuraEngine - Slic3r (RepRap kompatibel)

VERTEX
649,00



mit zwei Extrudern

VERTEX DUAL
703,00

Material für Velleman Vertex

Durchmesser: 1,75 mm, Menge: 1,0 kg, Typ: auf Rolle

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	€ / kg
ABS175B1	**29,90**	ABS	schwarz	29,90
ABS175W1	**29,90**	ABS	weiß	29,90
PLA175B1	**29,90**	PLA	schwarz	29,90
PLA175W1	**29,90**	PLA	weiß	29,90
PLA175D1	**29,90**	PLA	hellblau	29,90
PLA175U1	**29,90**	PLA	blau	29,90
PLA175Y1	**29,90**	PLA	gelb	29,90
PLA175G1	**29,90**	PLA	grün	29,90
PLA175V1	**29,90**	PLA	hellgrün	29,90
PLA175N1	**29,90**	PLA	natur	29,90
PLA175O1	**29,90**	PLA	orange	29,90
PLA175P1	**29,90**	PLA	pink	29,90
PLA175Z1	**29,90**	PLA	lila	29,90
PLA175R1	**29,90**	PLA	rot	29,90
PLA175H1	**29,90**	PLA	grau	29,90
PLA175L1	**59,00**	PLA	leuchtend	59,00



- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein Copolymer, das aus Styrol-, Acryl und Butadien hergestellt ist. Es ist stoßfest und robust. => gute Kompatibilität und Abbaueigenschaften
- PLA ist ein biologisch abbaubarer Kunststoff mit einer glänzenden Oberfläche und in verschiedenen Farben erhältlich.





3D-Drucker

Tagespreise!

4 Wege zum Modell
Senden Sie Druckdaten über USB, Kabel, WLAN oder die Cloud

REPLICATOR 5G

2816,00





Smart Extruder (Druckkopf) - leicht anzubringen und auszutauschen, erkennt das Fehlen von Filament und stoppt den Druck automatisch



Überwachen Sie Ihren 3D-Druck mit der **Onboard-Kamera** (ideal zum Teilen Ihrer Drucke in Sozialen Netzwerken)



MakerBot® MOBILE:

Die Gratis-App MakerBot® Mobile bietet Ihnen die Möglichkeit den aktuellen Druck in Ihrem MakerBot® 3D-Drucker z.B. per Smartphone zu beobachten und zu steuern

Erhältlich im App Store

MakerBot® Replicator®

Unübertroffene Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Qualität und Netzwerkanbindungen für all Ihre 3D-Druckanforderungen.

Die Technologie der fünften Generation setzt Standards in Sachen Bedienbarkeit, Qualität und Zuverlässigkeit durch folgende Neuerungen:

- MakerBot® Replicator® Smart Extruder
- erweitertes onlinefähiges Bedienfeld
- auslesbare Fehlerdiagnosen
- hochpräzise Führungen
- unterstützte Bauplattenkalibrierung
- eingebaute Kamera
- App- und Cloudfähig
- USB-, Ethernet- und WLAN-Anbindungen

TECHNISCHE DATEN:

- Drucktechnologie: FDM (Fused Deposition Modeling)
- Bauvolumen (LxBxH): 25,2 x 19,9 x 15 cm
- Schichtauflösung: 100 µ (0,1 mm)
- Filamentdurchmesser: 1,75 mm
- Düsendurchmesser: 0,4 mm
- Dateitypen: stl, .obj, .thing, makerbot
- unterstützt: Windows (7+), Linux (Ubuntu 12.04+), Mac OS X (10.7+)
- Maße: 52,8 x 44,1 x 41 cm
- Anschlüsse: USB und Ethernet (WLAN folgt)
- Bauplattform: Glas

Tagespreise!

MakerBot® Replicator® Z18

Enormes Bauvolumen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den größten und professionellsten 3D-Druckern.

- geschlossener und beheizter Bauraum, designt für große Modelle mit minimalem Verzug
- die Technologie der 5. Generation definiert neue Standards für Qualität, Verlässlichkeit und eine erleichterte Anwendung
- unterstützt von der neuen MakerBot Replicator 3D-Druck Plattform
- verwendbar über Cloud und App
- Wi-Fi, Ethernet und USB Verbindungen gewährleisten einen reibungslosen Ablauf
- einfaches Wechseln und Anbringen des MakerBot Replicator Smart Extruder



4 Wege zum Modell
Senden Sie Druckdaten über USB, Kabel, WLAN oder die Cloud



Smart Extruder
(Druckkopf) - leicht anzubringen und auszutauschen, erkennt das Fehlen von Filament und stoppt den Druck automatisch



Sehr dünne Schichten drucken

0,1 mm Schichtauflösung
Erhalten Sie eine glatte Oberfläche, die keine Nachbearbeitung benötigt

Erstellen Sie professionelle hochaufgelöste Prototypen und komplexe Modelle

Erstellen Sie realistische Prototypen und Modelle für Präsentationen und Vorführungen

MakerBot

REPLICATOR Z18

7389,00



TECHNISCHE DATEN:

- Drucktechnologie: FDM (Fused Deposition Modeling)
- Bauvolumen (LxBxH): 30,5 x 30,5 x 45,7 cm
- Schichtauflösung: 100 µ (0,1 mm)
- Filamentdurchmesser: 1,75 mm
- Düsendurchmesser: 0,4 mm
- Dateitypen: stl, .obj, .thing, makerbot
- unterstützt: Windows (7+), MAC OS X (10.7+), Linux (Ubuntu, Fedora)
- Maße: 56,5 x 49,3 x 85,4 cm
- Anschlüsse: USB, Ethernet, WLAN
- Bauraum: beheizt
- unterstützt: Windows (7+), Linux (Ubuntu, Fedora), Mac OS X (10.7+)
- Maße: 29,5 x 31,0 x 38,1 cm
- Anschlüsse: USB, WLAN
- druckbares Material: MakerBot® PLA Filament

3D-Drucker

3D-Drucker

Tagespreise!

Formlabs Form 1+

formlabs

Hochauflösender 3D-Drucker mit Stereolithografie-Technologie.
Die Stereolithografie ist der Industriestandard für die Produktion formschöner, funktioneller Formteile, die sich mit herkömmlicher Kunststoffextrusion nicht herstellen lassen. Ein hochpräzises optisches System steuert einen Laser, der flüssiges Kunstharz in einem Tank belichtet und aushärtet. Dabei entstehen jeweils 25 Mikrometer dünne Schichten. Die fertige Kreation wird an der Arbeitsplattform nach oben aus dem Tank herausgezogen.

Bedienung mit nur einem Knopfdruck
Sie laden Ihr Modell über USB, drücken auf den Knopf und konzentrieren sich auf das, was zählt: Ihr Design

Materialien höchster Qualität
Unsere Materialwissenschaftler haben hochwertige Kunstharze entwickelt, die zuverlässige Druckabläufe und unglaubliche Detailtreue bieten.

Einfache Einrichtung
Betriebsbereiter Drucker. Keine Kalibration erforderlich. Schon in 15 Minuten ist das Gerät aufgestellt und druckbereit.

FORM 1+
3299,00







Hochauflösendes 3D-Drucken

Laserscharfe Drucke mit hervorragender Oberflächen-beschaffenheit.



TECHNISCHE DATEN

- Bauvolumen: 125 x 125 x 165 mm
- Außenmaße: 300 x 280 x 450 mm
- Schichtdicke: 0,025 - 0,2 mm
- unterstützte Rohstoffe: Methacrylat-Photopolymer-Harz
- Bauart: komplett montiert
- mit SD-Karten-Leser
- Software: PreForm
- inkl. umfangreichem Zubehör und einer Flasche klarem Harz

Zubehör für Formlabs 1+





Bestellnummer:		Typ:
FORM 1+ BP	129,95	Reserve-Konstruktionsplattform
FORM 1+ TANK	99,95	Kunstharztank

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	Inhalt:	€ / l
FORM KH GR 1L	169,00	Kunstharz	grau	1 l	169,00
FORM KH KL 1L	169,00	Kunstharz	klar	1 l	169,00
FORM KH SW 1L	169,00	Kunstharz	schwarz	1 l	169,00
FORM KH WS 1L	169,00	Kunstharz	weiß	1 l	169,00
FORM KH BLB 1L	209,00	Kunstharz, belastbar		1 l	209,00
FORM KH GF 0,5L	169,00	Kunstharz, gussfähig		0,5 l	338,00
FORM KH FL 0,5L	119,00	Kunstharz, flexibel		0,5 l	238,00

☎ +49 (0)4422 955-333 +49 (0)4422 955-111

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

3D-Drucker

Tagespreise!

Immer komplett unter Kontrolle



automatische Befüllung



immer verbunden



Form 2

formlabs

Der bislang modernste Desktop 3D-Drucker auf dem Markt.

Mit einem um 40 % höheren Druckvolumen und einem **250 mW starken Laserstrahl,** der von eigens entwickelten Galvanometern gesteuert wird, liefert der Form 2 große Druckmodelle mit spektakulärer Detailtreue.



FORM 2

3959,00

Für Präzision konstruiert. Für Zuverlässigkeit ausgelegt. Ein neuer Ablösemechanismus und ein beheizter Harztank sorgen auch bei großen, soliden Teilen und kleinen, komplexen Details für einen zuverlässigen Druckablauf.

Neue Features:

- Schiebemechanismus: eine geringere Abzugskraft und weniger Verschleiß des Harztanks verbessern den Druck großer, solider Teile.
- Harzwischer: verbessern Sie die Druckkonsistenz, indem Sie Feinstaub aus dem Druckbereich entfernen und das Kunstharz gründlich vermischen.
- Beheizter Tank: die konstante interne Temperatur von 35 °C sorgt für optimale Druckbedingungen.

Details:

- Bauvolumen: 145 x 145 x 175 mm
- Außenmaße: 350 x 330 x 520 mm
- unterstützte Rohstoffe: Methacrylat-Photopolymer-Harz
- Schichtdicke: 0,025 - 0,2 mm
- Bauart: komplett montiert
- Anschlüsse: Wi-Fi, Ethernet und USB
- Software: PreForm
- inkl. umfangreichem Zubehör



Hochauflösendes 3D-Drucken

Laserscharfe Drucke mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit.

Zubehör für Formlabs 2





Bestellnummer:		Typ:	
FORM 2 BP	**129,95**	Reserve-Konstruktionsplattform	Form 2
FORM 2 TANK	**99,95**	Kunstharztank	Form 2

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	Inhalt:	€ / l
FORM KH GR 1L F2	**169,00**	Kunstharz	grau	1 l	169
FORM KH KL 1L F2	**169,00**	Kunstharz	klar	1 l	169
FORM KH SW 1L F2	**169,00**	Kunstharz	schwarz	1 l	169
FORM KH WS 1L F2	**169,00**	Kunstharz	weiß	1 l	169
FORM KH BLB 1LF2	**209,00**	Kunstharz, belastbar		1 l	209
FORM KH GF 1L F2	**329,00**	Kunstharz, gussfähig		1 l	329
FORM KH FL 1L F2	**219,00**	Kunstharz, flexibel		1 l	219

3D-Drucker

Tagespreise!

German RepRap NEO





Im NEO steckt die Erfahrung aus mittlerweile drei Generationen von OpenSource 3D Druckern. Der kleine Drucker im hochwertigen Design liefert erstklassige Drucke, ob für den privaten Gebrauch, im schulischen Umfeld oder in Unternehmen. Lassen Sie sich anstecken vom Spirit der OpenSource-Bewegung RepRap und der Faszination 3D-Druck.
Der NEO ist ein aus hochwertigen Komponenten gebauter 3D-Drucker eines deutschen Herstellers.

- Aufstellen, einrichten, losdrucken
- Aufbau: Fertiggerät / Ready-to-print
- Technologie: FFF
- Maße (BxHxT): 330 x 330 x 330 mm
- Druckvolumen (X x Y x Z): 150 x 150 x 150 mm
- Material: PLA 1,75 mm
- Düse: 0,5 mm
- Leistungsaufnahme ca. 50 W

Fertig-Gerät

NEO 3D

589,00

German RepRap GmbH

German RepRap PRotos V3

In der dritten Generation weist der beliebte Selbstbau-Drucker von German RepRap viele Verbesserungen auf. Der PRotos V3 ist ein solider, stabiler und präziser 3D-Drucker zum selbst aufbauen. Neu sind jetzt ein 3-Punkt-Druckbett für leichtere Kalibrierung und gefräste Alu-Teile für hohe Präzision und Stabilität. Dies und weitere Verbesserungen machen den Aufbau, die Wartung und die Ergänzung um Optionen im Vergleich mit üblichen Bausätzen noch einfacher. Steckanschlüsse, bestückte Platinen und ein stabiler Stahlrahmen sind weitere Pluspunkte, auf die auch beim PRotos V3 nicht verzichtet wurden.



- Maße (BxTxH): 550 x 510 x 425 mm
- Druckbereich (XxYxZ): 205 x 210 x 140 mm
- mitgelieferten Düsen = 0,5 mm
- Schichtdicke: das Gerät druckt mit 0.105 (fein) bzw. 0,195 mm (schneller) Schichthöhe, das entspricht praktisch den 0,1 mm bzw. 0,2 mm
- Material*: ABS, PLA, PS, PVA, Laywood, Laybrick, PP, Bendlay, Soft-PLA, SmartABS

*für manche Materialien ist die Ausstattung mit einem Heizbett erforderlich!

Bausatz Basis-Kit

PROTOS V3 BK

999,00

Bausatz Full-Kit

PROTOS V3 FK

1499,00

Full Kit inkl.:

- LCD-Display incl. SD-Kartenleser für autonomen Betrieb
- Heizbett 12 V bis 120 °C
- Dual-Extruder Uprade-Kit

3D-Drucker

Tagespreise!

German RepRap X350 3D Drucker

German RepRap GmbH

Der German RepRap X350 3D Drucker setzt durch sein Druckbett im Längsformat neue Maßstäbe. Weitere Highlights des 3D Druckers sind das Web-Interface, der neue DD3 Extruder und die solide Metall-Bauweise “Made in Germany”.

- Aufbau: Fertiggerät / Ready-to-print
- Technologie: FFF
- Maße (BxHxT): 600 x 517 x 444 mm
- Druckvolumen (XxYxZ): 350 x 200 x 210 mm
- Material: ABS, PLA, PS, PVA, Laywood, Laybrick, PP, Bendlay 1,75 mm





GRR X350

3389,00

zortrax M200

Professionelle 3D-Druck-Lösung für Ihr Unternehmen.
Die innovative Lösung für alle, die einen 3D-Drucker für zu Hause sowie Büro benötigen und mit diesem räumliche Objekte sowie Funktionsmodelle mechanischer Prototypen erstellen möchten. Erreichen Sie die besten Ergebnisse durch eine optimale Abstimmung sämtlicher Komponenten des 3D-Druckers Zortrax M200 und durch die spezielle Z-Suite Software.



DETAILS:

- Bauvolumen: 200 x 200 x 180 mm
- Außenmaße (ohne Rolle): 345 x 360 x 430 mm
- Druckoberfläche: Heizbett
- unterstützte Filamente: ABS
- Schichtdicke: 0,09 - 0,4 mm
- Düse: 0,4 mm
- Filamentdurchmesser: 1,75 mm
- Bauart: komplett montiert
- mit SD-Kartenleser
- Software: Z-Suite
- inkl. umfangreichem Zubehör und Werkzeug

ZORTRAX M200

1899,00

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

3D-Drucker

3D-Drucker

Tagespreise!

Zubehör für Velleman 3D Drucker







Bestellnummer:		Typ:	für
VM 7350-31	89,00	Extruder	K8200
VM BELT6T5/1500	15,95	Zahnriemen - Gummi 6T5 1500 mm	K8200
VM FC16C-3	4,60	mehrfarbiges Flachkabel 3 m	K8200
VM GP8200	6,95	Glaspanel, 200 x 200 x 3 mm	K8200
VM K8203	99,00	0,35 mm Extruder mit Direktantrieb	K8200
VM K8204	59,90	Z-Achsen Upgrade	K8200
VM LM10UU	2,50	Linearlager Ø10 mm	K8200
VM LM8UU	2,50	Linearlager Ø8 mm	K8200
VM MOTS4	27,95	Schrittmotor 2.5 A STEP 1.8	K8200
VM MP8200SET	27,95	Schwarze Bauteile (Plastik)	K8200

Bestellnummer:		Typ:	für
VM MR5SQ078078	0,20	Vierkantmutter M5 7,8 x 7,8 mm	K8200
VM NOZ8200/SP	11,95	Extruderdüse	K8200
VM NTC100K-1206	1,50	Thermistor NTC 100K SMD 10% 2-Pin 1206	K8200
VM NTCMJB2	2,50	Thermistor 100K	K8200
VM P8200BED	28,95	Leiterplatte zum Erwärmen des Druckbetts	K8200
VM VK8200	137,95	CPU-Board	K8200
VM VM8201	69,00	autonomer Controller	K8200
VM VM8202	14,90	LED-Ring für 3D-Druckkopf	K8200
VM K8402	119,00	Dual-Extruder-Upgrade-Kit	Vertex / K8400
VM K8400-BT	14,95	Druckbettfolie	Vertex / K8400

Zubehör für German RepRap Drucker





German RepRap GmbH

Bestellnummer:		Typ:	für
GRR 100013	179,95	beheiztes Druckbett 12V	Protos V2
GRR 100167	7,95	Druckplatte (230 x 230 x 0,8 mm)	Protos V2
GRR 100307	14,95	Druckplatte PP (230 x 230 x 2 mm)	Protos V2
GRR 100221	65,95	Modular Hot-End 1,75 mm	Protos V2
GRR 100057	18,95	Extruderdüse 0,3/3,00 mm	Protos V2
GRR 100224	18,95	Extruderdüse 0,3/1,75 mm	Protos V2
GRR 100211	18,95	Extruderdüse 0,4/3,00 mm	Protos V2
GRR 100225	18,95	Extruderdüse 0,4/1,75 mm	Protos V2
GRR 100073	18,95	Extruderdüse 0,5/3,00 mm	Protos V2
GRR 100223	18,95	Extruderdüse 0,5/1,75 mm	Protos V2
GRR 100021	2,50	PET Band (230 x 230 mm)	Protos V2

Bestellnummer:		Typ:	für
GRR 100218	14,95	3M Scotch Krepp-Klebeband (50 mm x 50 m)	Protos V2
GRR 100237	2,95	Kapton Band (230 x 230 mm)	Protos V2
GRR 100110	54,95	Abrollständer für Filament-Spulen	Protos V2
GRR 100412	147,95	DD2 Dual-Extruder-Upgrade-Kit	Protos V2
GRR 100482	579,00	DD3 Dual-Extruder-Upgrade-Kit	X350
GRR 3DPRINTBOX	149,00	Printserver	alle Drucker
GRR 100508	19,95	Druckplatte für lebensmittel-echtes PP	X350
GRR 100509	69,95	Druckplatte aus Carbon	X350
GRR 601536	43,95	E3D-Düse 0,25 mm	X350
GRR 601537	43,95	E3D-Düse 0,40 mm	X350
GRR 601538	43,95	E3D-Düse 0,80 mm	X350

Zubehör für Ultimaker Drucker







Ultimaker

Bestellnummer:		Typ:	für
ULTICONTROLLER	95,00	autonomer Controller	Ultimaker Original
ULTIMAKER ODEU	229,00	Dual-Extruder-Upgrade-Kit	Ultimaker Original
UM HEATED BED UK	289,00	Heizbett-Upgrade-Kit	Ultimaker Original
UMO BOWDEN TUBE	19,95	Transportschlauch	Ultimaker Original
UM2 HEATED BED	204,95	Heizbett	Ultimaker 2
UM2 HEATER CART	47,95	Heizpatrone	Ultimaker 2

Bestellnummer:		Typ:	für
UM2 HOT END ISO	37,95	Hot-End-Isolator	Ultimaker 2
UM2 HOT END PACK	94,95	Hot-End-Bundle	Ultimaker 2
UM2 NOZZLE	53,95	Düse und Heizblock	Ultimaker 2
UM2 PT100B SENS	51,95	PT100 B Sensor	Ultimaker 2
UM2 PTFE COUPLER	20,95	PTFE-Koppler	Ultimaker 2
UM2 TABLE GLASS	39,95	Glasplatte	Ultimaker 2

Zubehör für Zortrax Drucker

zortrax



Bestellnummer:		Typ:	für
ZORTRAX COVERS	99,95	Seitenwände	M200



Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

3D-Drucker Verbrauchsmaterial

Tagespreise!

velleman®

Material für Velleman K8200

- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein Copolymer, das aus Styrol-, Acryl und Butadien hergestellt ist. Es ist stoßfest und robust. => gute Kompatibilität und Abbaueigenschaften
- PLA ist ein biologisch abbaubarer Kunststoff mit einer glänzenden Oberfläche und in verschiedenen Farben erhältlich.



Durchmesser: 3 mm, Menge: 1,0 kg, Typ: auf Rolle

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	€ / kg	
ABS3B1	**26,95**	ABS	schwarz	26,95	
ABS3W1	**26,95**	ABS	weiß	26,95	
PLA3B1	**29,95**	PLA	schwarz	29,95	
PLA3W1	**29,95**	PLA	weiß	29,95	
PLA3U1	**29,95**	PLA	blau	29,95	
PLA3Y1	**29,95**	PLA	gelb	29,95	
PLA3G1	**29,95**	PLA	grün	29,95	
PLA3N1	**29,95**	PLA	neutral	29,95	
PLA3O1	**29,95**	PLA	orange	29,95	
PLA3P1	**29,95**	PLA	pink	29,95	
PLA3R1	**29,95**	PLA	rot	29,95	

Material für Ultimaker 3D-Drucker

colorFabb

- effektiver Durchmesser: 2,85 mm ±0,05 mm
- Soft Touch PLA Verbindung mit erweiterter Dehnung
- getestet mit: Ultimaker 3D Druckern (für andere Drucker kann keine Kompatibilität garantiert werden, eventuell ist eine Kalibrierung des Druckers notwendig)



Durchmesser: 3 mm, Menge: 0,75 kg, Typ: auf Rolle

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	€ / kg	
PLA CF 3MM SW	**34,95**	PLA/PHA	schwarz	26,21	
PLA CF 3MM WS	**34,95**	PLA/PHA	weiß	26,21	
PLA CF 3MM BL	**34,95**	PLA/PHA	blau	26,21	
PLA CF 3MM GE	**34,95**	PLA/PHA	gelb	26,21	
PLA CF 3MM GN	**34,95**	PLA/PHA	grün	26,21	
PLA CF 3MM OR	**34,95**	PLA/PHA	orange	26,21	
PLA CF 3MM RT	**34,95**	PLA/PHA	rot	26,21	

German RepRap Filamente

German RepRap GmbH

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	Menge:	€ / kg
GRR 100026	**19,95**	Laywood	holz	0,25 kg	79,8
GRR 100241	**19,95**	Laybrick	stein	0,25 kg	79,8
GRR 100246	**39,90**	ABS Smart	natur	0,75 kg	53,2
GRR 100256	**29,90**	PLA	schwarz	0,75 kg	39,87
GRR 100257	**29,90**	PLA	weiß	0,75 kg	39,87
GRR 100261	**35,95**	PLA, weich	natur	0,75 kg	47,93
GRR 100263	**39,90**	BendLay	natur	0,75 kg	53,2
GRR 100302	**29,90**	PLA	transparent	0,75 kg	39,87
GRR 100305	**39,95**	ABS	natur	0,75 kg	53,27
GRR 100323	**29,90**	PLA	silber	0,75 kg	39,87
GRR 100340	**54,95**	PP (lebensmittelecht)	schwarz	0,75 kg	73,27
GRR 100449	**33,95**	PLA Performance	seidig glänzend	0,75 kg	45,27
GRR 100477	**39,95**	ABS	schwarz	0,75 kg	53,27
GRR 100481	**73,95**	TPU-93 (elastisch)	transparent	1,00 kg	73,95
GRR 100490	**69,95**	Carbon20	matt-schwarz	0,75 kg	93,27
GRR 100507	**29,90**	HIPS (wachsartig)	natur	0,75 kg	39,87



3D-Drucker Verbrauchsmaterial

Innofil 3D

Durchmesser: 2,85 mm, Menge: 0,75 kg, Typ: auf Rolle

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	€ / kg	
INNOFIL 0001	**25,95**	PLA	natur	19,46	
INNOFIL 0002	**25,95**	PLA	schwarz	19,46	
INNOFIL 0003	**25,95**	PLA	weiß	19,46	
INNOFIL 0004	**25,95**	PLA	rot	19,46	
INNOFIL 0005	**25,95**	PLA	blau	19,46	
INNOFIL 0006	**25,95**	PLA	gelb	19,46	
INNOFIL 0007	**25,95**	PLA	grün	19,46	
INNOFIL 0009	**25,95**	PLA	orange	19,46	
INNOFIL 0010	**25,95**	PLA	orange leuchtend	19,46	
INNOFIL 0011	**25,95**	PLA	perlweiß	19,46	
INNOFIL 0012	**25,95**	PLA	violett	19,46	
INNOFIL 0013	**25,95**	PLA	schoko braun	19,46	
INNOFIL 0015	**25,95**	PLA	hellblau	19,46	
INNOFIL 0020	**25,95**	PLA	pink	19,46	
INNOFIL 0021	**25,95**	PLA	silber	19,46	
INNOFIL 0022	**25,95**	PLA	magenta	19,46	
INNOFIL 0023	**25,95**	PLA	grau	19,46	
INNOFIL 0024	**25,95**	PLA	blau leuchtend	19,46	
INNOFIL 0025	**25,95**	PLA	dunkelgrün leuchtend	19,46	
INNOFIL 0032	**25,95**	PLA	bronze	19,46	
INNOFIL 0035	**25,95**	PLA	himmelblau	19,46	
INNOFIL 0101	**25,95**	ABS	weiß	19,46	
INNOFIL 0105	**25,95**	ABS	blau	19,46	
INNOFIL 0106	**25,95**	ABS	gelb	19,46	
INNOFIL 0107	**25,95**	ABS	grün	19,46	
INNOFIL 0108	**25,95**	ABS	schwarz	19,46	
INNOFIL 0109	**25,95**	ABS	rot	19,46	
INNOFIL 0111	**25,95**	ABS	orange	19,46	
INNOFIL 0120	**25,95**	ABS	pink	19,46	
INNOFIL 0121	**25,95**	ABS	silber	19,46	

lebensmittelechtes Filament, natur transparent

Bestellnummer:		Material:	Durchmesser:	Gewicht:	€ / kg
INNOPET 1.75	**25,95**	PET	1,75 mm	0,5 kg	12,98
INNOPET 2.85	**25,95**	PET	2,85 mm	0,5 kg	12,98
INNOPET 3.00	**25,95**	PET	3,00 mm	0,5 kg	12,98

wasserlösliches Filament, natur

Bestellnummer:		Material:	Durchmesser:	Gewicht:	€ / kg
INNOSOLVE 1.75	**49,95**	PAC	1,75 mm	0,5 kg	24,98
INNOSOLVE 2.85	**49,95**	PAC	2,85 mm	0,5 kg	24,98
INNOSOLVE 3.00	**49,95**	PAC	3,00 mm	0,5 kg	24,98

Innofil3D ist die erste Wahl für den 3D-Druck mit dem Ultimaker Original und dem Ultimaker 2 3D-Drucker. Durch die sorgfältige Auswahl der Farbpigmente, garantiert der Hersteller attraktive und strahlende Farben. Durch den optimierten Herstellungsprozess, haben Sie stets beste Druckergebnisse und Verstopfungen der Düse werden bei richtiger Anwendung der Vergangenheit angehören. Innofil3D garantiert als einziger europäischer Hersteller bei einer Vielzahl seiner 2,85 mm Filamente eine Lebensmittelechtheit (FDA).

Die Voraussetzung für das Drucken mit ABS Filamenten ist ein beheiztes Bett, da ABS Filamente dazu neigen, beim Abkühlen zu schrumpfen und somit unschönes Warping entsteht.
Das Innofil Filament 2,85 mm zeichnet sich außerdem durch ein exzellentes Preis/ Leistungsverhältnis aus und ist sowohl für die Heimanwendung, als auch für technisch anspruchsvolle Modelle einsetzbar. Aus 750 g Filament können Sie 750 g 3D-Modelle drucken.



Synergy 21 Filament

- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein Copolymer, das aus Styrol-, Acryl und Butadien hergestellt ist. Es ist stoßfest und robust.
  => gute Kompatibilität und Abbaueigenschaften
- PLA ist ein biologisch abbaubarer Kunststoff mit einer glänzenden Oberfläche und in verschiedenen Farben erhältlich.



Durchmesser: 1,75 mm, Menge: 1,0 kg, Typ: auf Rolle

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	€ / kg	
ABS S21 SW	**27,95**	ABS	schwarz	27,95	
ABS S21 WS	**27,95**	ABS	weiß	27,95	
PLA S21 SW	**27,95**	PLA	schwarz	27,95	
PLA S21 WS	**27,95**	PLA	weiß	27,95	
PLA S21 BL	**27,95**	PLA	blau	27,95	
PLA S21 GE	**27,95**	PLA	gelb	27,95	
PLA S21 SI	**27,95**	PLA	silber	27,95	

3D-Drucker Verbrauchsmaterial

Tagespreise!

3DD-Filament vom Extrusions-Experten

Wir führen Filament aus den Thermoplasten ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und PLA (Polylactide) in unserem Sortiment.

Die Produkteigenschaften bestimmen die Wahl:

- wenn es in der Anwendung besonders auf hohe Belastbakeit, Stärke und Temperaturbeständigkeit ankommt, wird zumeist ABS bevorzugt
- wenn besonders geringes Warping gefragt ist, ist in der Regel PLA die erste Wahl

Diese Merkmale sichern hochwertige Ergebnisse und störungsfreie 3D-Druckprozesse:

- außergewöhnliche Durchmesser-Konstanz
- hohe Wickelgenauigkeit
- gleichmäßige, kräftige Farbigkeit
- feines, glattes Druckbild

MADE IN GERMANY



Durchmesser: 1,75 mm, Menge: 0,75 kg, Typ: auf Rolle

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	€ / kg	
ABS HI 1,75 SW	23,90	ABS	schwarz	17,93	
ABS HI 1,75 WS	23,90	ABS	weiß	17,93	
ABS HI 1,75 AL	23,90	ABS	aluminium	17,93	
ABS HI 1,75 BL	23,90	ABS	blau	17,93	
ABS HI 1,75 GE	23,90	ABS	gelb	17,93	
ABS HI 1,75 GN	23,90	ABS	grün	17,93	
ABS HI 1,75 RT	23,90	ABS	rot	17,93	
ABS HI 1,75 NAT	23,90	ABS	natur	17,93	

Durchmesser: 3,0 mm, Menge: 0,75 kg, Typ: auf Rolle

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	€ / kg	
ABS HI 3 SW	22,90	ABS	schwarz	17,18	
ABS HI 3 WS	22,90	ABS	weiß	17,18	
ABS HI 3 AL	22,90	ABS	aluminium	17,18	
ABS HI 3 BL	22,90	ABS	blau	17,18	
ABS HI 3 GE	22,90	ABS	gelb	17,18	
ABS HI 3 GN	22,90	ABS	grün	17,18	
ABS HI 3 RT	22,90	ABS	rot	17,18	
ABS HI 3 NAT	22,90	ABS	natur	17,18	

Durchmesser: 1,75 mm, Menge: 0,75 kg, Typ: auf Rolle

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	€ / kg	
PLA HI 1,75 SW	24,90	PLA	schwarz	18,68	
PLA HI 1,75 WS	24,90	PLA	weiß	18,68	
PLA HI 1,75 AL	24,90	PLA	aluminium	18,68	
PLA HI 1,75 BL	24,90	PLA	blau	18,68	
PLA HI 1,75 GE	24,90	PLA	gelb	18,68	
PLA HI 1,75 GN	24,90	PLA	grün	18,68	
PLA HI 1,75 RT	24,90	PLA	rot	18,68	
PLA HI 1,75 NAT	24,90	PLA	natur	18,68	

Durchmesser: 3,0 mm, Menge: 0,75 kg, Typ: auf Rolle

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	€ / kg	
PLA HI 3 SW	23,90	PLA	schwarz	17,93	
PLA HI 3 WS	23,90	PLA	weiß	17,93	
PLA HI 3 AL	23,90	PLA	aluminium	17,93	
PLA HI 3 BL	23,90	PLA	blau	17,93	
PLA HI 3 GE	23,90	PLA	gelb	17,93	
PLA HI 3 GN	23,90	PLA	grün	17,93	
PLA HI 3 RT	23,90	PLA	rot	17,93	
PLA HI 3 NAT	23,90	PLA	natur	17,93	



Durchmesser: 1,75 mm, Menge: 5 m pro Farbe

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	
PLA HI 1,75 SET	9,95	PLA	schwarz, weiß, aluminium, blau, gelb, rot, grün, natur	



Durchmesser: 2,85 mm, Menge: 5 m pro Farbe

Bestellnummer:		Material:	Farbe:	
PLA HI 3 SET	9,95	PLA	schwarz, weiß, aluminium, blau, gelb, rot, grün, natur	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

3D-Scanner

Tagespreise!

DAVID-Laserscanner Starter-Kit Version 2 enthält alles Nötige zum 3D-Scannen zu einem unschlagbaren Preis - das komplette DAVID Starter-Kit mit Laser, Full HD Webcam, Kalibrierflächen und Software.



DAVID® **Starter-Kit Version 2**

Dieses Starter-Kit enthält alle nötigen Komponenten zum Aufbau Ihres eigenen 3D-Scanners. Halten Sie den Laser einfach in Ihrer Hand und führen Sie die Laserlinie über den Gegenstand oder die Oberfläche, die Sie scannen möchten. DAVID-Laserscanner erzeugt daraus ein 3D-Modell in Ihrem PC und erfasst dabei selbst feine Oberflächendetails unter 0,2 Millimeter Größe! Scannen Sie einfach alle Seiten des Objekts einzeln - die DAVID-Software setzt die Scans (halb-)automatisch zu einem texturierten Rundum-Modell zusammen!

Die Ergebnisse können in verschiedenen Standard-3D-Dateiformaten (OBJ, STL, PLY) gespeichert und genutzt werden, z.B. für Computeranimationen, Spiele, virtuelle 3D-Umgebungen, Kunstwerke, Produktpräsentationen, Archäologie... Ihren Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt!

Technische Daten:

- max. Maße des zu scannenden Objektes: 10 - 300 mm
- Genauigkeit: ca. 0,5 % der Objektgröße, bis zu 0,2 mm
- Scanndauer (Single Scan): ca. 10 - 60 s
- Mobilität: modulares Setup
- Texturierung: farbig

DAVID LSK-2
639,00



DAVID 4 PRO 3D Scanning Software



Kostengünstig Objektoberflächen 3-dimensional scannen.

Bestellnummer: **DAVID LSK PE 4** **459,00**

Version: nur Software



reichelt.de

3D-Scanner **Tagespreise!**

MakerBot

MakerBot® Digitizer

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Nun können Sie Ihre eigenen 3D-Modelle designen, scannen und anschließend teilen.

- spielen Sie mit der Dreidimensionalität und scannen Sie Objekte jeglicher Art
- halten Sie Ihre 3D-Erinnerungsstücke, Kreationen und wertvollen Objekte dreidimensional fest
- erforschen Sie die Grenzen des 3D-Scans und teilen Sie Ihre Erlebnisse mit anderen Enthusiasten
- nehmen Sie teil an Wettbewerben und Projekten aus den Bereichen Bildung und Unterhaltung
- mit der einfach zu bedienenden Software ist es Ihnen möglich, in nur zwei Klicks ein vollständiges 3D-Modell zu entwerfen
- es sind keine 3D-Design- oder Anwendungserfahrungen nötig, um durchzustarten

TECHNISCHE DATEN:

- Scanvolumen: bis zu 20,3 cm Durchmesser x 20,3 cm Höhe
- Massgenauigkeit: ± 2,0 mm
- Detailauflösung: 0,5 mm

MB DIGITIZER

929,00



REMAKE YOUR WORLD

Sehen Sie Dinge mit anderen Augen. Wenn Sie Objekte scannen, hauchen Sie Ihnen in der digitalen Welt ganz neues Leben ein. MakerBot® Digitizer Desktop 3D-Scanner gibt Standard-3D-Dateien aus, die sie in vorhandenen 3D-Programmen verbessern, formen, modifizieren, drehen, animieren und transformieren können.



Die Datei, die Sie von Ihrem Scan erhalten, ist ein guter Ausgangspunkt für etwas Neues. Machen Sie ihren ganz eigenen Gnom: Laden Sie einfach die Vorlage herunter:
http://rch.lt/gnome

Hut-Wechsel
Mehrere 3D-Modelle miteinander zu kombinieren ist so einfach wie einen Hut aufzusetzen. Entweder scannen Sie einfach ein zweites Objekt oder Sie suchen das passende auf Thingiverse.com.





Multiplizieren
verkleinern und duplizieren Sie Ihre Modelle um Talismänner oder Spielfiguren zu erstellen. Ganz einfach mit der GRATIS Software MakerBot® MakerWare



Mehr Bart
Viele Tools lassen Sie den Gnom verformen wie Modiliermasse. Hier haben wir zum Beispiel einen fluffigen Bart und spitze Ohren hinzugefügt.

Tablets

Tagespreise!

Acer Iconia Tab 8 (A1-840FHD)

Das Acer Iconia Tab 8 ist ausgelegt auf Unterhaltung und mit seinem überzeugenden, ausgeklügelten und hochwertigen Metallgehäuse bereit für Ihr nächstes Abenteuer. Zwei Kameras und Lautsprecher sorgen für reinste Freude beim Erstellen und Teilen von Inhalten.
Leistungsstark, erstklassig und elegant – genießen Sie Ihr Leben in vollen Zügen mit dem Iconia Tab 8.



Prozessor	Intel® Atom® Z3745, 1,33 GHz
Arbeitsspeicher	2 GB
Wireless	IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Schnittstellen	microSD (max. 32 GB), micro USB, micro-HDMI
Gewicht	360 g
Akku	Li-Pol, 4600 mAh, bis zu 7,5 h

Bestellnummer:		Display	Auflösung	Speicher	Software
ICONIA A1-840FHD	**202,95**	20,3 cm (8 Zoll)	1920 x 1200	16 GB	Android™ 4.4

Acer Iconia Tab 10 (A3-A20FHD)

Das Iconia Tab 10 ist ein robustes und für die täglichen Herausforderungen entwickeltes Tablet, das sich ideal für Aktivitäten sowohl drinnen als auch im Freien eignet. Ausgestattet mit extrem widerstandsfähigem **Corning® Gorilla® Glass 4** ist es besonders kratzfest und für die tägliche Beanspruchung bestens gerüstet.



Prozessor	MTK MT8127 Quad-Core Cortex A7, 1,5 GHz
Arbeitsspeicher	2 GB
Wireless	IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Schnittstellen	microSD (max. 32 GB), micro USB, micro-HDMI
Gewicht	510 g
Akku	Li-Pol, bis zu 8,0 h

Bestellnummer:		Display	Auflösung	Speicher	Software
ICONIA A3-A20FHD	**242,00**	25,7 cm (10,1 Zoll)	1920 x 1200	32 GB	Android™ 4.4

Acer Switch 10 HD/Pro

Das Aspire Switch 10 macht Sie immer und überall flexibel. Es verfügt über ein hochauflösendes HD-Display, das kräftige Farben und gestochen scharfen Text und so ein realistisches, visuelles Erlebnis bietet. Das Gorilla® Glass 3-Display schützt vor Kratzern und verbessert die Widerstandsfähigkeit. Das Aspire Switch 10 wechselt nahtlos zwischen vier Modi und steigert so die Produktivität, egal, wohin die Reise geht.



Prozessor	Intel® Atom® Z3735F
Arbeitsspeicher	2 GB
Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Schnittstellen	microSD (max. 32 GB), micro USB, micro-HDMI
Gewicht	0,59 kg (ohne Tastatur)
Akku	Li-Ion, 5910 mAh, bis zu 8 h
Besonderheiten	inkl. Tastatur

Bestellnummer:		Display	Auflösung	Speicher	Software	Besonderheit:
ASPIRE SW5-11BV	**379,00**	25,7 cm (10,1 Zoll), IPS-Panel	1280 x 800	32 GB	Windows 8.1 Pro	
ASPIRE SW5-12A6	**444,00**	25,7 cm (10,1 Zoll), IPS-Panel	1280 x 800	64 GB	Windows 8.1 Pro	
ASPIRE SW5-13TG	**499,00**	25,7 cm (10,1 Zoll), IPS-Panel	1920 x 1200	64 GB	Windows 8.1 Pro	
ASPIRE SW5-169N	**389,00**	25,7 cm (10,1 Zoll), IPS-Panel	1280 x 800	64 GB	Windows 8.1 Pro	
ASPIRE SW5-18B2	**421,00**	25,7 cm (10,1 Zoll), IPS-Panel	1280 x 800	64 GB	Windows 8.1 Pro	Tastatur mit 500 GB HDD
ASPIRE SW5-14U0	**359,00**	25,7 cm (10,1 Zoll), IPS-Panel	1280 x 800	64 GB	Windows 8.1	
ASPIRE SW5-176J	**303,95**	25,7 cm (10,1 Zoll), IPS-Panel	1280 x 800	32 GB	Windows 8.1	
ASPIRE SW5-1999	**383,95**	25,7 cm (10,1 Zoll), IPS-Panel	1280 x 800	32 GB	Windows 8.1	Tastatur mit 500 GB HDD

Tablets

Tagespreise!

TerraPad 1061 Pro

Das Mittelstandstablet
Das TERRA PAD 1061 Pro vereinigt die volle Mobilität eines Tablet PCs mit der Funktionalität eines Notebooks oder PCs. Mit seinem Intel® Quad-Core Prozessor, den 2 GB RAM und seinem 64 GB eMMC Speicherplatz, sowie dem neuen Windows Betriebssystem erhalten Sie einen leistungsfähigen mobilen und produktiven Begleiter. Neben dem integrierten Wi-Fi und Bluetooth können Sie Ihr TERRA PAD 1061 Pro mit einem UMTS-Modul jederzeit und das ohne es zu öffnen, nachrüsten. Auch das Netzkabel stört nicht. Dank des leistungsstarken Lithium Polymer 8000 mAh Akku kann das TERRA PAD 1061 Pro bis zu 9 Stunden verwendet werden.

Prozessor	Intel® Atom™ Z3735F Quad-Core, 1,83 GHz
Arbeitsspeicher	2 GB
Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Schnittstellen	1x USB 2.0, microSD (max. 64 GB), micro HDMI
Gewicht	0,60 kg
Akku	Li-Ion, 8000 mAh, bis zu 9 h





Bestellnummer:		Display	Auflösung	Speicher	Software
TERRA 1220421	**329,00**	25,7 cm (10,1 Zoll)	1280 x 800	64 GB	Windows 10 Pro

Toshiba Satellite Click Mini

TOSHIBA

Der Satellite Click Mini ist der ideale Begleiter, wenn Sie viel unterwegs sind, z.B. im Urlaub oder auf Reisen. Superleicht und flexibel, wiegt dieser kompakte Detachable mit 8,9-Display (22,6 cm) weniger als 1 kg. Mit nur einem einzigen Handgriff verwandelt er sich vom vollwertigen Notebook in ein praktisches Tablet.

Prozessor	Intel® Atom™ Z3735F, 1,83 GHz
Arbeitsspeicher	2 GB
Wireless	IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 LE
Schnittstellen	SD/microSD (max. 64 GB), micro USB, micro-HDMI
Gewicht	0,98 kg
Akku	Li-Pol, bis zu 13 h
Besonderheit	inkl. Tastatur



Bestellnummer:		Display	Auflösung	Speicher	Software
TOS S L9W-B-100	**339,95**	22,6 cm (8,9 Zoll), IPS-Panel	1920 x 1200	32 GB	Windows 8.1

HUAWEI

Tablets

Tagespreise!

HUAWEI MediaPad T1 7.0

Power, Technik, Unterhaltung und Mobilität – so erschwinglich wie nie – in einem bemerkenswerten Tablet.

Prozessor	Quad Core A7, 1,2 GHz
Arbeitsspeicher	1 GB
Wireless	IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Schnittstellen	microSD (max. 32 GB), micro USB
Gewicht	0,28 kg
Akku	Li-Pol, 4100 mAh, bis zu 12 h



Bestellnummer:		Display	Auflösung	Speicher	Software	Modem
HUAWEI T1-701U	**116,95**	17,8 cm (7,0 Zoll), IPS-Panel	1024 x 600	8 GB	Android™ 4.4	HSDPA+/HSUPA
HUAWEI T1-701W	**93,95**	17,8 cm (7,0 Zoll), IPS-Panel	1024 x 600	8 GB	Android™ 4.4	

HUAWEI MediaPad T1 8.0

Dieses Tablet bietet Ihnen richtig viel für Ihr Geld: mit der 5 Megapixel-Hauptkamera können Sie unterwegs beeindruckende Fotos aufnehmen und Sie direkt im Web teilen.

Prozessor	Qualcomm MSM8916 Quad-Core, 1,2 GHz
Arbeitsspeicher	1 GB
Wireless	IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Schnittstellen	microSD (max. 32 GB), micro USB
Gewicht	0,36 kg
Akku	Li-Pol, 4800 mAh, bis zu 16 h



Bestellnummer:		Display	Auflösung	Speicher	Software	Modem
HUAWEI T1-821L	**199,00**	20,3 cm (8,0 Zoll), IPS-Panel	1280 x 800	16 GB	Android™ 4.4	LTE

HUAWEI MediaPad T1 9.6

Schnittiges Tablet, welches Ihnen mobile Unterhaltung in feinstem HD ermöglicht und das bei einem erstaunlichen Preis-Leistungsverhältnis.

Prozessor	Qualcomm MSM8916 Quad-Core, 1,2 GHz
Arbeitsspeicher	1 GB
Wireless	IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Schnittstellen	microSD (max. 64 GB), micro USB
Gewicht	0,45 kg
Akku	Li-Pol, 4800 mAh, bis zu 16 h



Bestellnummer:		Display	Auflösung	Speicher	Software	Modem
HUAWEI T1-A21L	**238,95**	24,4 cm (9,6 Zoll), IPS-Panel	1280 x 800	16 GB	Android™ 4.4	LTE
HUAWEI T1-A21W	**186,95**	24,4 cm (9,6 Zoll), IPS-Panel	1280 x 800	16 GB	Android™ 4.4	

Samsung GALAXY Tab Active LTE

Das robuste und zuverlässige Tablet für den **Business-Alltag.**
Das GALAXY Tab Active ist das erste Tablet von Samsung, das für den Einsatz auch in fordernden Business-Umgebungen gebaut wurde. Entwickelt, um **leistungsstarke, vielseitige Performance** und sicheren Betrieb zu vereinen, unterstützt Sie das elegante und tragbare GALAXY Tab Active in nahezu jeder Umgebung bei jedem Job.

Das GALAXY Tab Active wird mit einer **speziellen Hülle** geliefert, die das Gerät vor externen Einwirkungen schützt und in vollem Umfang den **US-amerikanischen Anti-Schock-Militärnormen (MIL-STD 810G)** entspricht. Folglich ist das GALAXY Tab Active in der Lage, auch **harten Stößen standzuhalten** und mit beinahe allem zurechtzukommen, von leichten Erschütterungen und Schlägen der alltäglichen Nutzung bis zu Stürzen aus einer Höhe von bis zu 1,2 Metern, sogar auf harten Beton.

Prozessor	Quad-Core, 1,2 GHz
Arbeitsspeicher	1,5 GB
Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC
Schnittstellen	microSD (max. 64 GB), micro USB
Gewicht	0,39 kg
Akku	Li-Ion, 4400 mAh, bis zu 128 h





Bestellnummer:		Display	Auflösung	Speicher	Software	Modem
SM GTA	**429,00**	20,3 cm (8,0 Zoll)	1280 x 800	16 GB	Android™ 4.4	LTE

Samsung Galaxy Tab S2 (8.0, LTE)

Das Samsung Galaxy Tab S2 (8.0, LTE) ist mit nur 5,6 mm **faszinierend schlank** und mit nur 272 g auch fast federleicht. Das Premium-Design beeindruckt durch seine schlichte Sachlichkeit wird durch den **edlen Echtmetallrahmen** noch zusätzlich verstärkt, so dass es rundum ein optisches Highlight ist.

Prozessor	Quad-Core, 1,9 GHz
Arbeitsspeicher	3 GB
Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Schnittstellen	microSD (max. 128 GB), micro USB
Gewicht	0,27 kg
Akku	Li-Ion, 4000 mAh, bis zu 74 h



Bestellnummer:		Display	Auflösung	Speicher	Software	Modem	Farbe
SM GTS2 8 LTE SW	**471,95**	20,3 cm (8,0 Zoll), Super AMOLED	2048 x 1536	32 GB	Android™ 5.0	LTE	schwarz
SM GTS2 8 LTE WS	**454,00**	20,3 cm (8,0 Zoll), Super AMOLED	2048 x 1536	32 GB	Android™ 5.0	LTE	weiß

Samsung Galaxy Tab S2 (9.7, Wi-Fi)

Im Samsung Galaxy Tab S2 **(9.7, Wi-Fi)** steckt eine enorme Leistungsfähigkeit, die auf gleich zwei schnellen Quad-Core-Prozessoren mit 1,9 GHz und 1,3 GHz basiert. Da zudem ein **großer Arbeitsspeicher mit 3 GB** zur Verfügung steht, ist sowohl das Multitasking mit zwei parallel verwendeten Apps als auch die Anwendung komplexer Apps ein flüssiges Nutzungsvergnügen.

Prozessor	Octa-Core, 1,9 GHz
Arbeitsspeicher	3 GB
Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Schnittstellen	microSD (max. 128 GB), micro USB
Gewicht	0,39 kg
Akku	Li-Ion, 4000 mAh, bis zu 109 h



Bestellnummer:		Display	Auflösung	Speicher	Software	Farbe
SM GTS2 9 SW	**459,95**	24,6 cm (9,7 Zoll), Super AMOLED	2560 x 1440	32 GB	Android™ 5.0	schwarz
SM GTS2 9 WS	**489,00**	24,6 cm (9,7 Zoll), Super AMOLED	2560 x 1440	32 GB	Android™ 5.0	weiß

Notebooks

Tagespreise!

Asus X555UB



Display	39,6 cm (15,6 Zoll), 1366 x 768, blendfrei
optisches Laufwerk	DVD±R/RW DL
Anschlüsse	1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Audio, Kartenleser
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Gewicht	ca. 2,3 kg
Maße (BxTxH)	382 x 256 x 26 mm

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Grafik	Betriebssystem
ASUS X555UBX0139	**869,00**	Intel Core i7 6500U, 3,1 GHz	8 GB DDR3	1000 GB	NVIDIA® GeForce® 940M, 2 GB	Windows 10 64 Bit
ASUS X555UBX0140	**719,00**	Intel Core i5 6200U, 2,8 GHz	8 GB DDR3	1000 GB	NVIDIA® GeForce® 940M, 2 GB	Windows 10 64 Bit

Asus X751LAV

Möglichst viel flexible Leistung vereint in einem möglichst mobilen, hochwertig designten und dennoch erschwinglichen Notebook - diese Aspekte standen bei der Entwicklung des ASUS X751LAV im Fokus. Herausgekommen ist ein Allround-Begleiter mit brillantem 17 Zoll, schlankem und leichtem Formfaktor und vielseitiger Ausstattung. Genießen Sie aufregendes Notebook-Computing mit schnellen Intel® Core™ Prozessoren, exklusivem ASUS SonicMaster-Klang und voller Schnittstellenvielfalt, inklusive USB 3.0.



Display	43,9 cm (17,3 Zoll), 1600 x 900, blendfrei
optisches Laufwerk	DVD±R/RW DL
Anschlüsse	3x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Audio, Kartenleser
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Gewicht	ca. 2,8 kg
Maße (BxTxH)	415 x 270 x 31 mm

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Grafik	Betriebssystem
ASUS X751LAVTY42	**529,95**	Intel Core i5 5010U, 2,1 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Intel® GMA HD	Windows 10 64 Bit
ASUS X751LAVTY47	**579,95**	Intel Core i3 5010U, 2,1 GHz	8 GB DDR3	1000 GB	Intel® GMA HD	Windows 10 64 Bit

Asus ASUSPRO ESSENTIAL P2520LA



Das ASUSPRO Essential P2520LA wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die ein ebenso wirtschaftliches wie leistungsfähiges Business-Notebook brauchen. Es bietet hocheffiziente Intel® Core™ Performance, mühelose Konnektivität und praktische Sicherheits- und Administrierungsfunktionen einschließlich TPM-Chip und Fingerabdruckleser.

Display	39,6 cm (15,6 Zoll), 1366 x 768, blendfrei
optisches Laufwerk	DVD±R/RW DL
Anschlüsse	1x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Audio, Kartenleser
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11ac/b/g/n, Bluetooth 4.0
Gewicht	ca. 2,4 kg
Maße (BxTxH)	380 x 256 x 23 mm

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Grafik	Betriebssystem
ASUS X00166T	**519,95**	Intel Core i5 5200U, 2,7 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Intel® GMA HD 5500	Windows 10 64 Bit
ASUS X00167T	**579,95**	Intel Core i5 5200U, 2,7 GHz	8 GB DDR3	500 GB	Intel® GMA HD 5500	Windows 10 64 Bit

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Acer Aspire R13 R7-371T-554Z

Das Aspire R 13 zeichnet sich durch eine intelligente Bauweise mit **cleveren Funktionen** für eine bessere Bedienung bei Arbeit und Freizeit aus.

Display	33,8 cm (13,3 Zoll), 1920 x 1080, IPS, Multi-Touch
optisches Laufwerk	ohne
Anschlüsse	2x USB 3.0, 1x HDMI, Kartenleser, Audio
LAN	ohne
Wireless	IEEE 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Gewicht	ca. 1,5 kg
Maße (BxTxH)	344 x 230 x 18 mm



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Akkulaufzeit	Betriebssystem
ACER MQQEG.006	**1084,95**	Intel Core i5 5200U, 2,7 GHz	8 GB DDR3	256 GB SSD	ca. 7,5 h	Windows 10 Home 64 Bit

Acer Aspire V Nitro BE

Mit seiner einzigartigen Kombination aus innovativen Features, atemberaubendem Design und **leistungsstarker Performance** ist das Aspire V Nitro Black Edition das Premium Gerät der Aspire V Nitro Serie. Die **High-End Ausstattung** und die außergewöhnliche Optik mit vielen Details lassen nicht nur Gamer-Herzen höherschlagen. Rundum beeindruckend ist das Aspire V Nitro Black Edition der perfekte Begleiter für ein Leben auf der Überholspur.

Display	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS, blendfrei
optisches Laufwerk	ohne
Anschlüsse	3x USB 3.0, 1x HDMI, Audio, Kartenleser
Grafikkarte	NVIDIA® GeForce® GTX 960M, 4 GB
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Gewicht	ca. 2,4 kg
Maße (BxTxH)	390 x 258 x 24 mm



Bildschirmauflösung: 1920 x 1080

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Akkulaufzeit	Betriebssystem
ACER MUUEG.011	**1379,95**	Intel Core i7 4720HQ, 3,6 GHz	16 GB DDR3	1000 GB / 256 GB SSD	ca. 8,5 h	Windows 10 Home 64 Bit

Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 UHD, 4K

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Akkulaufzeit	Betriebssystem
ACER MUYEG.005	**1769,00**	Intel Core i7 4720HQ, 3,6 GHz	16 GB DDR3	2000 GB / 256 GB SSD	ca. 8,5 h	Windows 10 Home 64 Bit

Acer Aspire V Nitro BE (17,3 Zoll)

Display	43,9 cm (17,3 Zoll), 1920 x 1080, IPS, blendfrei
Anschlüsse	2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x HDMI, Audio, Kartenleser
Grafikkarte	NVIDIA® GeForce® GTX 960M, 4 GB
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Gewicht	ca. 3,0 kg
Maße (BxTxH)	423 x 293 x 25 mm



mit DVD-Brenner

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Akkulaufzeit	Betriebssystem
ACER MUQEG.030	**1282,00**	Intel Core i7 4720HQ, 3,6 GHz	8 GB DDR3	500 GB / 256 GB SSD	ca. 4,0 h	Windows 10 Home 64 Bit

mit Blu-ray Disc Writer

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Akkulaufzeit	Betriebssystem
ACER MUQEG.031	**1479,00**	Intel Core i7 4720HQ, 3,6 GHz	16 GB DDR3	1000 GB / 256 GB SSD	ca. 4,0 h	Windows 10 Home 64 Bit

Notebooks

Tagespreise!

HP 350 G2 Notebook-PC

Das HP 350 Notebook kombiniert attraktiven Preis, modernes Design, Produktivität und Zuverlässigkeit für den täglichen Einsatz.

Display	39,6 cm (15,6 Zoll), 1366 x 768, blendfrei
optisches Laufwerk	DVD±R/RW DL
Anschlüsse	1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Audio, Kartenleser
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Gewicht	ca. 2,3 kg
Maße (BxTxH)	384 x 264 x 23 mm



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
HP K9H99EA	**429,95**	Intel Core i3 5010U, 2,1 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit
HP K9J05EA	**589,00**	Intel Core i5 5200U, 2,2 GHz	8 GB DDR3	1000 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit

HP 355 G2 Notebook-PC

Ob im Büro oder unterwegs - Sie bleiben dank grundlegender Produktivitätsfunktionen immer am Ball. Das stabile Design mit Handauflage aus Metall schützt Ihren PC vor der Beanspruchung des mobilen Einsatzes und sieht gleichzeitig elegant aus.

Display	Display: 39,6 cm (15,6 Zoll), 1366 x 768, blendfrei
optisches Laufwerk	optisches Laufwerk: DVD±R/RW DL
Anschlüsse	Anschlüsse: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Audio, Kartenleser
LAN	LAN: 10/100/1000 Mbit/s
Wireless	Wireless: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Gewicht	Gewicht: ca. 2,3
Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH): 384 x 264 x 23 mm



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Grafik	Betriebssystem
HP J0Y61EA	**329,00**	AMD A4-6210 Dual-Core, 1,8 GHz	4 GB DDR3	500 GB	AMD® Radeon® R5 M24, 2 GB	FreeDOS
HP J0Y62EA	**405,00**	AMD A4-6210 Dual-Core, 1,8 GHz	4 GB DDR3	500 GB	AMD® Radeon® R5 M24, 2 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit
HP L8B14ES	**499,00**	AMD A4-6210 Dual-Core, 1,8 GHz	6 GB DDR3	750 GB	AMD® Radeon® R3	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit
HP P5T51ES	**458,00**	AMD A8-6410 Quad-Core, 2,0 GHz	4 GB DDR3	1000 GB	AMD® Radeon® R5	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 10 Pro 64 Bit
HP P5T52ES	**439,00**	AMD A8-6410 Quad-Core, 2,0 GHz	4 GB DDR3	500 GB	AMD® Radeon® R5	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 10 Pro 64 Bit

HP EliteBook 820 G2 Notebook-PC

Das flache und leichte HP EliteBook 820 ist äußerst mobil und bietet Sicherheits-, Leistungs- und Verwaltungsfunktionen der Enterprise-Klasse – im Büro und außerhalb des Büros.

Display	31,8 cm (12,5 Zoll), 1366 x 768, blendfrei
optisches Laufwerk	ohne
Anschlüsse	2x USB 3.0, 1x USB 3.0 zum Laden, 1x VGA, 1x DisplayPort 1.2, Audio, Kartenleser
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Gewicht	ca. 1,3 kg
Maße (BxTxH)	310 x 215 x 21 mm



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
HP H9V81EA	**1529,95**	Intel Core i5 5200U, 2,2 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit

HP ProBook 430 G2 Notebook-PC

Bleiben Sie mit dem kompakten und eleganten HP ProBook 430 G2 auch unterwegs produktiv und profitieren Sie von der Leistung und dem Schutz, die Sie benötigen.

Display	33,8 cm (13,3 Zoll), 1366 x 768, blendfrei
optisches Laufwerk	ohne
Anschlüsse	3x USB 3.0, 1x USB 3.0 zum Laden, 1x VGA, 1x HDMI, Audio, Kartenleser
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Gewicht	ca. 1,5 kg
Maße (BxTxH)	326 x 234 x 21 mm



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
HP L3Q21EA	**739,95**	Intel Core i5 5200U, 2,2 GHz	4 GB DDR3	128 GB SSD	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit

mit HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G Modem

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
HP L3Q22EA	**816,95**	Intel Core i5 5200U, 2,2 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit
HP L3Q23EA	**952,95**	Intel Core i7 5500U, 2,4 GHz	4 GB DDR3	128 GB SSD	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit

HP ProBook 450 G2 Notebook-PC

Bleiben Sie mit dem leistungsstarken und eleganten HP ProBook 450 G2 auch unterwegs produktiv und profitieren Sie von der Leistung und dem Schutz, die Sie benötigen.

Display	39,6 cm (15,6 Zoll), 1366 x 768, blendfrei
optisches Laufwerk	DVD±R/RW DL
Anschlüsse	2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Audio, Kartenleser
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Gewicht	ca. 2,1 kg
Maße (BxTxH)	375 x 263 x 26 mm



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
HP K9K29EA	**714,95**	Intel Core i3 5010U, 2,1 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit
HP L3Q24EA	**659,95**	Intel Core i5 5200U, 2,2 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit
HP L3Q27EA	**729,95**	Intel Core i5 5200U, 2,2 GHz	4 GB DDR3	128 GB SSD	Windows 8.1 64 Bit
HP N0Z41EA	**695,95**	Intel Core i5 5200U, 2,2 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 10 Pro 64 Bit

HP ProBook 650 G1 Notebook-PC

Flach, leicht und vollgepackt mit Produktivitätsfunktionen – das robuste HP ProBook 650 sorgt für erleichtertes Arbeiten. Zuverlässige Sicherheitslösungen sorgen dafür, dass Ihre Daten nicht in falsche Hände geraten.

Display	39,6 cm (15,6 Zoll), blendfrei
optisches Laufwerk	DVD±R/RW DL
Anschlüsse	4x USB 3.0, 1x USB 3.0 zum Laden, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x seriell
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Gewicht	ca. 2,3 kg
Maße (BxTxH)	378 x 257 x 25 mm
Besonderheiten	mit integriertem Fingerabdruck-Lesegerät



Bildschirmauflösung: 1920 x 1080

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
HP F1P81ET	**1184,95**	Intel Core i5 4210M, 2,6 GHz	8 GB DDR3	128 GB SSD	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit

Bildschirmauflösung: 1366 x 768

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
HP F1P85ET	**896,95**	Intel Core i5 4210M, 2,6 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit

Notebookzubehör

Tagespreise!

Kensington ClickSafe Notebookschloss

Kensington

Das Kensington ClickSafe™-Schloss wurde als stärkstes Schloss entwickelt, das absolut benutzerfreundlich ist, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

- dank des schlüssellosen Schließmechanismus von ClickSafe™ lässt sich die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien verbessern
- der ClickSafe™-Schließkopf lässt sich um 180° schwenken und um volle 360° um das Kabel drehen und bietet somit Flexibilität und Komfort
- das 12,7 mm flache Profil des Schließkopfs gewährleistet die Kompatibilität mit dünnen Notebooks
- das manipulationssichere Schloss aus hochwertigen Materialien stellt nahezu unüberwindbaren Schutz bereit
- das extrem starke, 5 mm dicke und 1.500 mm lange Stahlkabel bietet die stärkste physische Sicherheit
- kompatibel mit dem in 99% der Computer vorhandenen Kensington-Sicherheitssteckplatz
- Online-Schlüsselregistrierung und Ersatzschlüsselservice



Bestellnummer:
KENS K64637WW **42,95**

Kensington MicroSaver®

Kensington

- Hochsicherheitsschloss mit Manipulationsindikator
- patentierter T-Kupplungsmechanismus
- 1,80 m langes und 4,5 mm dickes karbongehärtetes Stahlkabel mit angelassenem Kern zur Diebstahlsicherung
- stärkeres Schloss und robuster Übergang vom Kabel zum Schloss
- kostenlose Registrierung und Ersatzschlüssel



Bestellnummer:
KENS 64020 **36,95**

Kensington Tisch-Anchor Point

Kensington

Montieren Sie einen sicheren Verankerungspunkt für praktisch jede Oberfläche, der Mitarbeitern eine praktische, leicht zugängliche Verankerungsmöglichkeit für ihr Kabelschloss gibt. Der Kensington Tisch-Anchor Point wird entweder mit Klebeband gemäß industriellen Festigkeitsanforderungen oder mit Sicherheitsschrauben angebracht.

- kompatibel mit allen Kensington-Schlössern
- integrierter Kensington-Sicherheits-Slot
- kann eingeklappt werden
- inkl. Permanentkleber und Einwegschrauben



Die Lieferung erfolgt ohne Sicherungskabel.

Bestellnummer:
KENS K64613WW **9,95**

Kensington Kombinationsschloss

Kensington

Schützen Sie Ihr Notebook und persönliche Daten unterwegs mit dem tragbaren Notebookkombinationsschloss von Kensington. Der Klickmechanismus ermöglicht das Anbringen mit nur einer Hand, und der Kensington T-Bar-Schließkopf sichert das Schloss am Notebook.

- superstarker Schließkopf zum Schutz gegen Manipulation
- einhändiges Anbringen des Schlosses durch Klickmechanismus
- 4-stellige Zahlenkombination (kein Schlüssel erforderlich)
- Zahlenkombination kann leicht zurückgesetzt werden
- Auswahl des eigenen Codes aus 10.000 möglichen Kombinationen



Bestellnummer:
KENS K64670EU **26,95** Kabel mit automatischer Aufwicklung
KENS K64675EU **29,95**

Notebook Sicherungskabel

Mit diesem Notebookschloss können Sie verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor, etc. an jedem Ort sichern.

- Stahlkabel mit Plastikschutz
- Kabellänge 1,80m
- Kabeldurchmesser 4,0 mm



Bestellnummer:
NAVILOCK 20595 **7,95** Schlüssel-Schloss

Sicherungskabel mit Zahlenschloss

NEU

Das 1,80 m lange Stahlkabel mit 4-stelligem Zahlenschloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z.B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches anbinden und sichert somit Ihr Gerät vor Diebstahl.

- Stahlkabel mit Plastikschutz
- Kabellänge 1,80m
- Kabeldurchmesser 4.5 mm Ø



Bestellnummer:
NAVILOCK 20643 **8,95** Zahlenschloss

Delock USB3.0 Portreplikator

Diesen Delock Port Replikator können Sie an Ihren Computer über einen einzigen USB Port anschließen und erweitern diesen um diverse Schnittstellen.

Frontseite:
- 2x USB 3.0 Typ A
- 1x Mikrofon 3,5 mm Klinke
- 1x Lautsprecher 3,5 mm Klinke

Rückseite:
- 1x USB 3.0 Typ B downstream Port
- 1x DC 5 V Stromanschluss
- 1x HDMI-A 19 Pin
- 1x DVI-I (Dual-Link) 24+5
- 1x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s RJ45
- 4x USB 2.0 Typ A



Bestellnummer:
DELOCK 87568 **116,95**

ICY BOX Multi DockingStation

Das IB-DK2241AC erweitert einen Notebook/PC über den USB 3.0 Anschluss um einen DVI-I, HDMI, diverse USB 2.0 und USB 3.0 und Audioanschlüsse, sowie einen Gigabit Ethernet Anschluss.

Eingang (zu Notebook / PC):
- USB 3.0 Typ B

Ausgänge:
- 2x USB 3.0 Typ A (1x als 5 V Ladeport für Smartphone oder Tablet)
- 4x USB 2.0 Typ A
- 1x Gigabit LAN RJ45
- 1x Mikrofon 3,5 mm Klinke
- 1x Kopfhörer 3,5 mm Klinke
- 1x HDMI-A 19 Pin
- 1x DVI-I (Dual-Link) 24+5, inkl. DVI zu VGA Adapter



Bestellnummer:
ICY IB-DK2241AC **89,95**

ICY BOX USB 3.0 Multi-Funktions-Adapter

Das IB-DK401 erweitert einen Notebook oder PC, über das integrierte USB 3.0 Kabel, um einen VGA- & HDMI-Anschluss und ermöglicht eine direkte Verbindung zu einem TV, Beamer oder weiteren Monitor.

Eingang (zu Notebook / PC):
- USB 3.0 Typ B

Ausgänge:
- 1x USB 3.0 Typ A
- 1x VGA
- 1x HDMI
- 1x Gigabit LAN RJ45



Bestellnummer:
ICY IB-DK401 **65,00**

Kensington SmartFit

Der SmartFit Stand ermöglicht eine optimale Einstellung der Bildschirmhöhe. Mit dem eingebauten Copy-Holder erhalten Sie zudem einen optimalen Überblick über Ihre Dokumente. Die USB Anschlüsse werden auch dann mit Strom versorgt, wenn Ihr Notebook nicht an ist, sodass Sie jederzeit Ihre mobilen Geräte (beispielsweise Ihren iPod®) aufladen können.

Besserer Blick auf den Monitor und einfacherer Anschluss von Peripheriegeräten
- vier ständig mit Strom versorgte USB 2.0-Anschlüsse zum Laden von Handy/iPod auch bei ausgeschaltetem Laptop
- das SmartFit™-System bietet eine anpassbare Höheneinstellung für Monitore in zwei einfachen Schritten
- Polsterung bietet sicheren, stabilen Halt
- für Laptops von 12 bis 17

NEU





4x USB 2.0 zum Laden von USB-Geräten auch bei ausgeschaltetem Notebook

Bestellnummer:
KENS 60723EU **74,95**

Kensington sd400v

Machen Sie mit der universellen Notebook-Dockingstation sd400v von Kensington in einem einfachen Schritt aus Ihrem Notebook einen Desktop-PC. Sie brauchen nur ein einziges USB-Kabel an Ihr Notebook anzuschließen und sind sofort bequem über eine Kabelverbindung mit dem Internet verbunden.

NEU

- stets aktive USB-Anschlüsse laden Ihre mobilen Geräte auf, auch wenn Ihr Laptop/Notebok heruntergefahren wurde
- Audioanschlüsse vorn (Audio In/out), Lautsprecheranschluss hinten (Audio Out), USB-Anschlüsse: 5 USB 2.0, stets aktiv Netzwerk: 10/100 Ethernet
- geeignet für HD-Bildschirme
- Kensington-Sicherheitssteckplatz zum Sichern der Dockingstation und der angeschlossenen Peripheriegeräte



Bestellnummer:
KENS K33926EU **151,95**

Targus USB 3.0 Dual Video Docking Station

Machen Sie Ihre Business-Hardware fit für die Zukunft mit der Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video Docking Station.

- Duale Video-Schnittstellen (DVI-I & HDMI)
- unterstützt sofort 3 Bildschirme, Notebook-Bildschirm plus HDMI & DVI
- 2x SuperSpeed USB 3.0-Ports
- 2x Powered USB 2.0-Ports
- 2x USB 2.0-Ports
- Audio In/Out
- inkl. 60 cm USB 3.0-Kabel und DVI-zu-VGA-Adapter





Bestellnummer:
TARGUS ACP70EU **149,00**

EVERKI® STYLE THAT WORKS

Notebookzubehör

Tagespreise!

Commute Laptop Hülle

Das Commute bietet extra Schutz für Tablets/Notebooks, ob an den verstaubaren Griffen getragen oder in einer Tasche verstaut.

- Polsterung mit Memory-Schaumstoff schützt vor Stößen
- weiches Innenfutter aus Fleece verhindert Kratzer
- offene Vordertasche für Dokumente oder Netzteil
- optionale Griffe lassen sich einfach verstauen
- Schutzlasche am Griff gegen Feuchtigkeit und Staub
- selbstheilender Reißverschluss



Bestellnummer:		für Notebooks
EVERKI EKF808S11	**19,95**	bis zu 11,6" (26,5 cm)
EVERKI EKF808S13	**24,95**	bis zu 13,3" (33,8 cm)
EVERKI EKF808S15	**29,95**	bis zu 15,4" (39,1 cm)
EVERKI EKF808S17	**28,95**	bis zu 17,0" (43,2 cm)
EVERKI EKF808S18	**39,95**	bis zu 18,4" (46,7 cm)

Agile Slim Laptop-Tasche NEU

Mit seiner extra-flachen Form ist das Agile ein praktischer Begleiter. Das separate Laptop-Fach und die leicht zugänglichen Taschen auf Vorder- und Rückseite verstauen Laptops schnell und einfach.

- Ledergriffe und -akzente
- Anti-Schock-Schicht schützt vor Stößen
- extra gepolstertes, ergonomisches, rutschfestes Schulterpolster
- einfache Befestigung am Griff eines Trolleys
- hoher Kontrast durch farbiges Innenfutter macht Gegenstände leicht auffindbar
- selbstheilende Reißverschlüsse



Bestellnummer:		für Notebooks
EVERKI EKB424	**49,95**	bis zu 16,0" (40,6 cm)

Track Messenger-Tasche NEU

Die geräumige Messenger-Tasche bietet ein stark gefüttertes Laptop-Fach, ein mit weichem Fleece verkleidetes Fach für Ihr iPad oder ein ähnliches Tablet und ein großes Fach mit Reißverschluss, das sich ideal für ein Netzteil eignet. Die offene Tasche auf der Rückseite lässt sich in einen Trolley-Gurt umwandeln.

- ultra-weich gepolstertes Computer-Fach hält Stöße ab
- iPad/Kindle/Tablet-Tasche mit weichem Fleece gefüttert
- extra gepolstertes, ergonomisches, rutschfestes Schulterpolster
- beidseitig verstellbarer Schultergurt
- einfache Befestigung am Griff eines Trolleys
- hoher Kontrast durch farbiges Innenfutter macht Gegenstände leicht auffindbar
- selbstheilende Reißverschlüsse





Bestellnummer:		für Notebooks
EVERKI EKS618	**59,95**	bis zu 15,6" (39,6 cm)

Lunar Laptop-Tasche NEU

Die Laptop-Tasche bietet ein gut gepolstertes Fach für Laptops, ein stylisches Zubehörfach, das sich beim Öffnen entfaltet, eine Tasche auf der Vorder- und Rückseite mit schnellem Zugriff, sowie viele weitere Innentaschen in verschiedenen Größen.

- ultra-weich gepolstertes Laptop-Fach
- aus wasserabweisendem Nylon
- Ledergriffe und -akzente
- Anti-Schock-Schicht schützt vor Stößen
- extra gepolstertes, ergonomisches, rutschfestes Schulterpolster
- einfache Befestigung am Griff eines Trolleys
- hoher Kontrast durch farbiges Innenfutter macht Gegenstände leicht auffindbar
- große, selbstheilende Reißverschlüsse





Bestellnummer:		für Notebooks
EVERKI EKB417	**99,95**	bis zu 15,6" (39,6 cm)
EVERKI EKB417-18	**129,95**	bis zu 18,4" (46,7 cm)

Swift Laptop-Rucksack NEU

Leichtes Reisen mit dem windschnittigen und soliden Swift. Der große Innenraum bietet Platz für Laptops, Netzteil und Zubehör.

- elastisches Snug-Fit+ Laptop-Fach
- große Innentasche mit Reißverschluss
- hoher Kontrast durch farbiges Innenfutter macht Gegenstände leicht auffindbar
- Außentasche mit Reißverschluss für schnellen Zugriff
- Seitentaschen für Getränk u. a.
- gepolsteter Schultergurt und Handgriff
- Kabelmanagement für Kopfhörer im Schultergurt integriert
- selbstheilende Reißverschlüsse
- gummierter, wasserabweisender Boden





Bestellnummer:		für Notebooks
EVERKI EKP116NBK	**39,95**	bis zu 17,0" (43,2 cm)

Advance Laptop-Tasche

Die schlanke Laptop-Tasch ist bestens ausgestattet für den Alltag.

- extra gepolstertes, ergonomisches, rutschfestes Schulterpolster
- separates Zubehörfach mit Reißverschluss und offenes Fach auf der Vorderseite
- einfache Befestigung am Griff eines Trolleys
- hoher Kontrast durch farbiges Innenfutter macht Gegenstände leicht auffindbar
- selbstheilende Reißverschlüsse





Bestellnummer:		für Notebooks
EVERKI EKB407-11	**24,95**	bis zu 11,6" (29,6 cm)
EVERKI EKB407-14	**29,95**	bis zu 14,1" (35,8 cm)
EVERKI EKB407	**29,95**	bis zu 16,0" (40,6 cm)
EVERKI EKB407-17	**39,95**	bis zu 17,3" (43,9 cm)
EVERKI EKB407-18	**49,95**	bis zu 18,4" (46,7 cm)

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

PC-Systeme

Tagespreise!

ASRock Beebox N3000

ASRock

Das erste Intel-NUC-System mit USB Typ-C.

Gehäuse	Mini-PC (0,6 l), lüfterlos
Grafik	Intel® HD Graphics
optisches Laufwerk	ohne
Anschlüsse	3x USB 3.0, 1x USB 3.0 Type C, 2x HDMI, 1x DisplayPort, Audio
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0





Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem	Farbe
ASR 90BXG2F00 SW	**267,95**	Intel N3000, 1,04 GHz	4 GB DDR3	128 GB SSD	ohne	schwarz
ASR 90BXG2F00 WS	**265,95**	Intel N3000, 1,04 GHz	4 GB DDR3	128 GB SSD	ohne	weiß

msi Cubi

msi

Sowohl im Privatbereich als auch im kommerziellen Einsatz ist der Cubi die ideale Wahl, wenn volle PC-Performance und Ausstattung auf kleinstem Raum gewünscht wird.

Gehäuse	Mini-PC (0,45 l)
Grafik	Intel® HD Graphics
optisches Laufwerk	ohne
Anschlüsse	4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, Audio
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0





Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
MSI CUBI-W3805U2	**329,00**	Intel Celeron 3205U, 1,5 GHz	2 GB DDR3	128 GB SSD	ohne
MSI CUBI-W3205U2	**335,95**	Intel Celeron 3205U, 1,5 GHz	2 GB DDR3	128 GB SSD	Windows 8.1

HANNspree Micro-PC SNNPDI1B

HANNspree

Verwandeln Sie jeden HDMI-Monitor in einen Computer.

Gehäuse	Mini-PC im Stick-Design
optisches Laufwerk	ohne
Anschlüsse	1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x microUSB, Kartenleser
Wireless	802.11 b/b/n, Bluetooth 4.0
Maße (BxTxH)	38 x 111 x 10 mm



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
HANNSG SNNPDI1B	**171,95**	Intel Atom Z3735F	2 GB DDR3	32 GB eMMC	Windows 8.1

Intel® PC-Stick

intel

Auch wenn bereits die geringe Größe des Intel PC-Sticks erstaunlich ist, ist das eigentlich Erstaunliche das, was in ihm steckt. Ein Intel® Atom™ Vierkernprozessor und Windows 8.1 mit Bing.

Gehäuse	Mini-PC im Stick-Design
optisches Laufwerk	ohne
Anschlüsse	1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x microUSB, Kartenleser
Wireless	802.11 b/b/n, Bluetooth 4.0
Maße (BxTxH)	37 x 103 x 12 mm



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
INTEL STCK1A32WF	**119,00**	Intel Atom Z3735F, 1,33 GHz	2 GB DDR3	32 GB eMMC	Windows 8.1 mit Bing

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

PC-Systeme

Tagespreise!

acer Veriton N2120G

Diese kostengünstigen Desktop-PCs bieten hervorragende Multitasking-Leistung mit unerlässlichen Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen im energieeffizienten Design.

Gehäuse	Mini-PC
Grafik	AMD Radeon HD on Board
optisches Laufwerk	ohne
Anschlüsse	3x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, Audio, Kartenleser
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	802.11 a/b/g/n, Bluetooth



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
ACER VKWEG.009	**466,95**	AMD Athlon 5150, 1,6 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8 Pro 64 Bit
ACER VKWEG.010	**333,00**	AMD Athlon 5150, 1,6 GHz	4 GB DDR3	500 GB	FreeDOS

acer Veriton X2120G

Die Veriton 2 Serie bietet eine breite Palette an Formfaktoren, um unterschiedliche Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen.

Gehäuse	Midi-Tower
Grafik	AMD Radeon HD on Board
optisches Laufwerk	DVD±R/RW
Anschlüsse	4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x DVI, Audio
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	ohne



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
ACER VLFEG.002	**453,95**	AMD Athlon 5150, 1,6 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8 Pro 64 Bit

acer Veriton M2632

Diese kostengünstigen Desktop-PCs bieten hervorragende Multitasking-Leistung mit unerlässlichen Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen im energieeffizienten Design.

Gehäuse	Midi-Tower
Netzteil	220 W
Grafik	Intel® HD Graphics
optisches Laufwerk	DVD±R/RW
Anschlüsse	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x VGA, 1x DVI, Audio, 1x seriell, Kartenleser
LAN	10/100/1000 Mbit/s



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
ACER VM5EG.001	**599,00**	Intel Core i3 4160, 3,6 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8 Pro 64 Bit
ACER VM5EG.002	**689,00**	Intel Core i5 4460, 3,4 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8 Pro 64 Bit
ACER VM5EG.003	**539,00**	Intel Pentium G3250, 3,2 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8 Pro 64 Bit

acer Veriton X2632G

Desktop-PCs der Veriton 2 Serie werden mit Blick auf ihren Einsatz in Unternehmen entwickelt.

Gehäuse	Midi-Tower
Netzteil	220 W
Grafik	Intel® HD Graphics
optisches Laufwerk	DVD±R/RW
Anschlüsse	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x VGA, 1x DVI, Audio, 1x seriell, Kartenleser
LAN	10/100/1000 Mbit/s



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
ACER VM1EG.002	**599,00**	Intel Core i3 4150, 3,5 GHz	4 GB DDR3	128 GB SSD	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8 Pro 64 Bit

Mini PC-Systeme/Barebones

Tagespreise!

HP ProDesk 400 G1 Small-Form-Factor-PC

Maximierter Nutzen. Mehr Business, geringere Kosten. Die HP ProDesk 400 G1 Serie bietet erweiterbare Desktop-PCs, mit denen Geschäftsanforderungen heute und in der Zukunft erfüllt werden.



Gehäuse	Small Form Factorr
Netzteil	240 W
Grafik	Intel® HD Graphics
optisches Laufwerk	DVD±R/RW
Anschlüsse	2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x VGA, 1x DVI, Audio
LAN	10/100/1000 Mbit/s

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
HP L3E44EA	**269,00**	Intel Pentium G3250, 3,2 GHz	4 GB DDR3	500 GB	FreeDOS

HP ProDesk 490 G2 Microtower PC

Der HP ProDesk 490 G2 MT bietet alle Tools, die Sie für Ihr Tagesgeschäft und ein wachsendes Unternehmen benötigen.



Gehäuse	Micro-Tower
Netzteil	300 W
optisches Laufwerk	DVD±R/RW
Anschlüsse	4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x DVI, Audio, 1x seriell
LAN	10/100/1000 Mbit/s

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem	Grafik
HP J4B05EA	**852,95**	Intel Core i7 4790, 3,6 GHz	8 GB DDR3	1000 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit	NVIDIA GeForce GT 630, 2 GB
HP N0D01EA	**850,95**	Intel Core i7 4790, 3,6 GHz	8 GB DDR3	1000 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit	NVIDIA GeForce GT 630, 2 GB
HP N9F31EA	**689,00**	Intel Core i5 4590, 3,3 GHz	8 GB DDR3	1000 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 10 Pro 64 Bit	Intel® HD Graphics 4600

HP ProDesk 600 G1-Small-Form-Factor-PC

Produktivität und Verwaltungsfreundlichkeit in einem.



Gehäuse	Small Form Factor
Netzteil	240 W
Grafik	Intel® HD Graphics
optisches Laufwerk	DVD±R/RW
Anschlüsse	4x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x VGA, 2x DisplayPort, Audio, 1x seriell
LAN	10/100/1000 Mbit/s

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
HP J0E94ET	**699,95**	Intel Core i5 4590, 3,3 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit
HP J0F25EA	**645,00**	Intel Core i5 4590, 3,3 GHz	4 GB DDR3	500 GB	FreeDOS
HP J7C45ET	**659,00**	Intel Core i3 4160, 3,6 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit

HP Z230 Tower Workstation

Die HP Z230 Workstation wurde für umfangreiche 24x7x365-Workloads konzipiert und bietet Prozessor- und Grafiktechnologien der nächsten Generation in einem neu gestalteten, kompakten und doch höchst erweiterbaren Tower-Formfaktor.



Gehäuse	Midi-Tower
Netzteil	400 W
Grafik	Intel® HD Graphics 4600
optisches Laufwerk	DVD±R/RW
Anschlüsse	4x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x DisplayPort, Audio
LAN	10/100/1000 Mbit/s

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
HP WM695ET	**799,95**	Intel Core i5 4590, 3,3 GHz	4 GB DDR3	500 GB	Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8.1 Pro 64 Bit

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Barebone-Systeme

Tagespreise!

Shuttle Barebone NC01U

Mit der NC01U-Serie stellt Shuttle erstmals Mini-PCs mit weniger als 600 ml Volumen vor.

Technische Daten:

- Laufwerkeinschübe: 1x 2,5" intern
- Speicher: 2x SO-DIMM DDR3L-1333/1600, max. 16 GB
- Audio: on Board • Netzwerk: Gigabit Ethernet
- Anschlüsse: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x miniDisplayPort, Audio, RJ-45, RS-232, Kartenleser
- Stromversorgung: 65 W



Intel HD Graphics

Bestellnummer:		Prozessor
SHUTTLE NC01U	144,95	Intel Celeron 3205U (ULV), 1,5 GHz

Intel HD Graphics 5500, unterstützt 4k-Displays

Bestellnummer:		Prozessor
SHUTTLE NC01U3	319,00	Intel Core i3-5005U (ULV), 2,0 GHz
SHUTTLE NC01U5	389,00	Intel Core i5-5200U (ULV), 2,2 GHz
SHUTTLE NC01U7	529,00	Intel Core i7-5500U (ULV), 2,4 GHz

Shuttle Barebone XS35

Dem XS35 dient als Hardware-Plattform der Intel Atom D525 Dual-Core-Prozessor (2x 1,8 GHz) mit integriertem GMA 3150 Grafikkern. Durch den Verzicht auf jegliche Lüfter ist es wartungsarm und fast geräuschlos. Im 38 mm dünnen Gehäuse des XS35 ist Platz für ein DVD-Laufwerk im Slimline-Format und eine 2,5" Festplatte.



Technische Daten:

- Gehäuse: Mini-ITX
- Grafikkarte: GMA 3150, on Board, max. 256 MB
- Audio on Board
- LAN: 10/100/1000 MBit/s on Board
- WLAN: IEEE 802.11b/g/n
- Besonderheiten: VGA
- USB: 4x Rückseite, 1x Front

Bestellnummer:	€uro	Prozessor	Speicher
SHUTTLE XS35V2	139,00	Intel Atom D525 Dual Core, 1,8 GHz	1x SO-DIMM DDR3-667/800, max. 4 GB

Shuttle Barebone XS36V4

Das nur 36 mm dünne Gerät ist vollständig passiv gekühlt und zusammen mit einem SSD-Laufwerk praktisch lautlos, wartungsfrei und für den zuverlässigen 24/7-Dauerbetrieb geeignet.



Technische Daten:

- Gehäuse: Mini-ITX
- Grafikkarte: im Prozessor
- Audio on Board
- LAN: 10/100/1000 MBit/s on Board
- WLAN: IEEE 802.11b/g/n
- Anschlüsse: VGA, HDMI, DisplayPort, 2x seriell, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0, Kartenleser

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher
SHUTTLE XS36V4	189,00	Intel Celeron J1900 Quad Core, 2,0 GHz	1x SO-DIMM DDR3L-1333, max. 8 GB

Shuttle Barebone XH81V

NEU

Das ultra-kompakte Shuttle Slim-PC Barebone XH81V ist eine ideale Basis für einen kleinen, aber leistungsstarken Mini-PC.





Technische Daten:

- Chipsatz: Intel® H81
- Laufwerkeinschübe: 1x 3,5" extern, 2x 2,5" intern
- Audio: 5.1-Kanal Soundfunktion
- Netzwerk: Gigabit Ethernet
- Grafik: Intel HD Graphics mit 4K-Unterstützung
- Anschlüsse: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 5.1 Audio, 1x RJ45
- Stromversorgung: 90-W-Netzteil



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher
schwarz **SHUTTLE XH81V SW**	199,00	Sockel 1150 für Intel Core i3/i5/i7 (Haswell CPUs)	2x SO-DIMM DDR3-1066/1333, max. 16 GB
weiß **SHUTTLE XH81V WS**	194,95	Sockel 1150 für Intel Core i3/i5/i7 (Haswell CPUs)	2x SO-DIMM DDR3-1066/1333, max. 16 GB

Shuttle Barebone DS57U

Lüfterloser Slim-PC-Barebone in einem robusten 1,3-Liter Metallgehäuse mit universellen Anschlussmöglichkeiten.



Technische Daten:

- Audio: on Board
- Netzwerk: 2x Gigabit Ethernet
- Erweiterungssteckplätze: 2x mini PCI-Express (1x belegt)
- Anschlüsse: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x DisplayPort, 1x HDMI, Audio, 2x RJ45, 2x RS-232, Kartenleser

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher
SHUTTLE DS57U	209,95	Intel Celeron 3205U, 1,5 GHz	2x DDR3L-1600, max. 16 GB

Shuttle DS81

NEU

Das DS81 ist ein kleiner, aber leistungsstarker Barebone-PC für Intel Desktop-Prozessoren mit Sockel LGA1150.



Technische Daten:

- Chipsatz: Intel® H81
- Laufwerkeinschübe: 1x 2,5" intern
- Audio: 5.1-Kanal Soundfunktion
- Netzwerk: 2x Gigabit Ethernet
- Grafik: Intel HD Graphics mit 4K-Unterstützung, unterstützt zwei Displays gleichzeitig
- Anschlüsse: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x HDMI, 2x DisplayPort, 5.1 Audio, 2x RJ45, 2x RS-232
- Stromversorgung: 90-W-Netzteil (DS81)

Bestellnummer:		Prozessor	Speicher
SHUTTLE DS81	199,95	Sockel 1150 für Intel Core i3/i5/i7 (Haswell CPUs)	2x SO-DIMM DDR3-1066/1333, max. 16 GB

PC-Systeme

Tagespreise!

Innovation PC

acer

Dieser PC wird in Deutschland gefertigt, getestet und 24 Stunden unter Dauerbelastung geprüft.

Gehäuse	Mini-Tower
Netzteil	400 W, 85+
Grafik	Intel® HD Graphics
optisches Laufwerk	DVD±R/RW
Anschlüsse	2x USB 2.0, 6x USB 3.0, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, Audio
LAN	10/100/1000 Mbit/s





Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
IPC A580500	**479,00**	Intel Core i5 4460, 3,2 GHz	4 GB DDR3	250 GB SSD	ohne

acer Chromebox CXI2

acer

Die Acer Chromebox bietet Ihnen die Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit, die Sie für die Vielzahl heutiger Anwendungszwecke benötigen. Profitieren Sie zudem von den Sicherheitsfunktionen des Google Chrome Betriebssystems und der automatischen Synchronisierung Ihrer Daten. Der Zugang zu Tausend nützlichen Apps unterstützt Sie darüber hinaus sowohl bei Ihrer Arbeit als auch in Ihrer Freizeit.

Gehäuse	Micro-PC (1 l)
Netzteil	65 W
Grafik	Intel® HD Graphics
optisches Laufwerk	ohne
Anschlüsse	4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Audio, Kartenleser
LAN	10/100/1000 Mbit/s
Wireless	802.11 ac, Bluetooth



Bestellnummer:		Prozessor	Speicher	Festplatte	Betriebssystem
ACER Z09EG.001	**244,95**	Intel Celeron N3205U, 1,5 GHz	2 GB DDR3	16 GB SSD	Chrome OS

Industrie-PCs

Tagespreise!

Aluminium-Touch-PC-Serie, resistiv

faytech

faytech's Arbeitstiere für raue Einsätze: stromsparender Dual-Core-Prozessor, komplett aus Aluminium gefertigtes Gehäuse und bewährte resistive Touch-Technologie, lüfterlos, zuverlässig und sofort einsatzbereit.

Technische Daten:

- 5-Draht-resistive Touch-Panels
- Intel Dual-Core CPU Celeron N2807
- Intel HD Graphics
- 2 GB RAM, 64 GB faytech Industrie-SSDs
- unterstützt Windows 7, 8, 10, Linux / 32 Bit / 64 Bit
- aktuelles Linux Ubuntu vorinstalliert
- hochwertige Aluminiumgehäuse
- Wi-Fi (Intel 533AN) integriert, 2x 1 Gbit LAN
- Audioverstärker mit 2x 2 W Lautsprechern
- VESA-100-Halterung zur Befestigung



FAYTECH T-PC10
ab 759,00

Bestellnummer:		Display:
FAYTECH T-PC10	**759,00**	25,4 cm (10")
FAYTECH T-PC15	**785,00**	38,1 cm (15")
FAYTECH T-PC19	**899,00**	48,3 cm (19")



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Microsoft

reichelt verkauft Microsoft®-Software

Tagespreise!



Microsoft

Es ist das Windows, das Sie kennen, nur besser.

Windows 10

Sie sind bereits Experte:
Windows 10 wird Ihnen so vertraut vorkommen, dass Sie sich wie ein Experte fühlen. Das Startmenü ist zurück und es ist besser geworden. Alle Ihre angehefteten Apps und Favoriten werden übernommen und Sie können da weiter machen, wo Sie aufgehört haben. Der Startvorgang ist schneller, es kommt mit mehr Sicherheit und es läuft mit der Software und auf der Hardware, die Sie bereits im Einsatz haben.

Das Internet, das funktioniert, wie Sie es möchten:
Microsoft Edge heißt der brandneue Browser von Windows 10, mit dem Sie noch besser im Web unterwegs sind. Schreiben Sie direkt auf Websites und teilen Sie Ihre Kommentare mit anderen, lesen Sie Artikel online in einem übersichtlichem Layout und speichern Sie Ihre Favoriten, um sie später offline zu lesen. Und mit Cortana1 aktiviert, können Sie direkt wichtige Aktionen durchführen, ohne die Seite verlassen zu müssen.

Im Windows Store finden Sie alles, was Sie brauchen:
Gehen Sie im Windows Store auf Einkaufsbummel - ganz einfach und bequem auf jedem Gerät mit Windows 10. Durchsuchen Sie den Store auf Ihrem PC, Tablet oder Smartphone und kaufen Sie erstklassige digitale Produkte: Apps, Spiele, Musik, Filme und TV-Shows u.v.m.

für Heimanwender - Windows® 10 Home

Bestellnummer:		Bit:	Sprache:
WIN10 32 HOME DE	94,95	32	deutsch
WIN10 64 HOME DE	101,00	64	deutsch
WIN10 32 HOME EN	99,95	32	englisch (international)
WIN10 64 HOME EN	99,95	64	englisch (international)
WIN10 32 HOME ES	109,95	32	spanisch
WIN10 64 HOME ES	109,95	64	spanisch
WIN10 32 HOME FR	109,95	32	französisch
WIN10 64 HOME FR	104,95	64	französisch
WIN10 64 HOME HU	109,95	64	ungarisch
WIN10 64 HOME IT	109,95	64	italienisch
WIN10 64 HOME NL	109,95	64	niederländisch

für Unternehmen - Windows® 10 Pro

Bestellnummer:		Bit:	Sprache:
WIN10 32 PRO DE	149,00	32	deutsch
WIN10 64 PRO DE	149,00	64	deutsch
WIN10 32 PRO EN	149,00	32	englisch (international)
WIN10 64 PRO EN	159,00	64	englisch (international)
WIN10 32 PRO ES	159,95	32	spanisch
WIN10 64 PRO ES	159,95	64	spanisch
WIN10 32 PRO FR	159,95	32	französisch
WIN10 64 PRO FR	159,00	64	französisch
WIN10 64 PRO HU	159,95	64	ungarisch
WIN10 32 PRO IT	159,95	32	italienisch
WIN10 64 PRO IT	159,95	64	italienisch
WIN10 64 PRO NL	159,95	64	niederländisch



Windows 8.1

Microsoft

Windows 8.1 macht aus PCs und Tablets allzeit bereite Hilfsmittel, die so funktionieren, wie Sie es sich wünschen.

Windows 8.1

Bestellnummer:		Bit:	Sprache:
WIN8.1 32 DE	103,95	32	deutsch
WIN8.1 64 DE	99,95	64	deutsch
WIN8.1 64 NL	99,00	64	niederländisch
WIN8.1 64 UK	100,95	64	englisch
WIN8.1 32 PRO DE	147,95	32	deutsch
WIN8.1 64 PRO DE	144,95	64	deutsch
WIN8.1 64 PRO UK	151,95	64	englisch



Windows 7

Windows® 7 setzt Standards in punkto Anwenderfreundlichkeit, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Darüber hinaus bietet Windows® 7 neue multimediale Möglichkeiten und integriert innovative Technologien, wie beispielsweise Multi-Touch, Windows® Media Center oder Device Stage.



Windows 7

für Unternehmen

Bestellnummer:		Version:		
WIN7 PRO 32 DSP	149,95	Windows® 7 Professional	32-bit	DSP-Version
WIN7 PRO 64 DSP	144,95	Windows® 7 Professional	64-bit	DSP-Version

reichelt verkauft Microsoft®-Software

Tagespreise!



Microsoft® Office 2016 und Office 365

- gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten in Echtzeit in Word, PowerPoint und OneNote
- Zusammenarbeit, ohne ein Dokument zu verlassen. Dank der Skype Integration in die Office 2016 Anwendungen sind Sofortnachrichten, das Teilen des Bildschirms, Gespräche und Videochats direkt im Dokument möglich
- Teams miteinander verbinden. Durch Office 365 Groups und Office 365 Planner können Unterhaltungen, Notizbücher,Inhalte, Pläne und vieles mehr im Team geteilt werden
- mit allen wie in einem Raum zusammenarbeiten, auch wenn Sie nicht am selben Ort sind Skype Meetings bietet HD-Video, Desktop-Freigabe, gemeinsame Dokumentenbearbeitung („Co-Authoring"), Präsentationen und mehr
- dank der Office Mobile Apps haben Sie Ihr Office überall mit dabei egal ob auf Tablet oder Smartphone – perfekt kompatibel mitWindows 10, Android und iOS
- Entscheidungen treffen und umsetzen – und zwar blitzschnell. GigJam bietet eine innovative neue Methode, mit der die richtigen Leute und die richtigen Informationen zusammenfinden – ein Fortschritt für jedes Team



Office	Home & Student	Home & Business	Personal	Home
Word 2016	•	•	•	•
Excel 2016	•	•	•	•
PowerPoint 2016	•	•	•	•
OneNote 2016	•	•	•	•
Outlook 2016		•	•	•
Publisher 2016			•	•
Access 2016			•	•

Produkt beinhaltet nur den Produktschlüssel (Product Key) - keinen Datenträger. Software steht zum Download zur Verfügung.

Abonnement

Bestellnummer:		Version:	Laufzeit:
OFFICE 365 P	**39,95**	Office 365 Personal Subscription	1 Jahr
OFFICE 365 HP	**69,95**	Office 365 Home Subscription	1 Jahr

PKC-Versionen

Bestellnummer:		Version:
OFFICE 2016 HS	**129,00**	Office Home & Student 2016 für PC
OFFICE 2016MAC S	**129,00**	Office Home & Student 2016 für Mac
OFFICE 2016 HB	**219,00**	Office Home & Business 2016 für PC
OFFICE 2016MAC B	**229,00**	Office Home & Business 2016 für Mac



Windows Server 2012

Optimieren Sie Ihre IT für die Cloud – mit den bahnbrechenden Innovationen von Windows Server 2012 wie der Private Cloud-Unterstützung und der Netzwerkvirtualisierung. Dank effizienter Verwaltung und durchgängiger Automatisierung sowie der Bereitstellung skalierbarer Anwendungen mit einheitlichen Tools können Sie Kosten weiter reduzieren.
Windows Server 2012 unterstützt den Zugriff von überall mit beliebigen Geräten.



Bestellnummer:

WINS2012 STD	**749,00**	Serverlizenz (ohne CAL)	64-bit	DSP-Version
WINS2012 STD 1D	**32,95**	CAL für 1 Gerät		DSP-Version
WINS2012 STD 1U	**36,95**	CAL für 1 Benutzer		DSP-Version
WINS2012 STD 5D	**139,90**	CAL für 5 Geräte		DSP-Version
WINS2012 STD 5U	**159,00**	CAL für 5 Benutzer		DSP-Version

Anwendungssoftware

Tagespreise!



Norton Security 2016

Nortons bester Schutz für die vielfältigen Methoden, mit denen Sie online gehen.



	Standard	Deluxe	Premium
	Norton Security Standard	**Norton Security Deluxe**	**Norton Security Premium**
	1 PC oder Mac	Bis zu 5 PCs, Macs, Smartphones oder Tablets	Bis zu 10 PCs, Macs, Smartphones oder Tablets
Schützt vor Viren, Spyware, Schadprogrammen und anderen Online-Gefahren	●	●	●
Schützt Ihre Identität und Ihre Online-Transaktionen	●	●	●
Bestplatzierte Sicherheitssoftware für Verbraucher bei Schutz und Leistung insgesamt	●	●	●
Enthält unser Geld-zurück-Versprechen: Wir helfen, Ihre Geräte virenfrei zu halten, oder erstatten Ihnen das Geld*	●	●	●
Schützt mehrere PCs, Macs, Smartphones und Tablets mit nur einem Abonnement		●	●
Stellt ein benutzerfreundliches Internetportal bereit, über das Sie den Schutz für Ihre verschiedenen Geräte komfortabel verwalten können		●	●
Enthält eine Premium-Kindersicherung zum Schutz der Familie, damit Ihre Kinder ihre Online-Welt sicher erkunden können			●
Bietet automatischen Backup-Schutz für Ihre Fotos, Finanz-dokumente und anderen wichtigen Dateien auf Ihrem Windows-PC			●
Enthält 25 GB sicheren Cloud-Speicher für Ihren PC, mit der Möglichkeit, bei Bedarf zusätzlichen Speicher hinzuzufügen			●
	NORTON 21355419 **23,95**	**NORTON 21355368** **28,95**	**NORTON 21355488** **49,95**

Norton by Symantec



*Details finden Sie in unserem Online-Shop

Acronis Backup für PC v11.5

Acronis

Schützen Sie Ihre Workstations vor Hardware-Fehlern, Viren, Malware und Datenverlust.

Universal Restore
- einzigartige Technologie zur Datenwiederherstellung: Daten schnell und plattformunabhängig auf einer beliebigen Maschine wiederherzustellen

Granulare Wiederherstellung
- Dateien, Ordner, Volumes oder sogar ganze Server suchen und wiederherstellen

Acronis Secure Zone
- spezielle, geschützte Partition für Backup auf Ihrer Festplatte

Wiederherstellung von einer externen Festplatte
- den eigenen PC wiederherstellen, indem man ihn von einer externen Festplatte hochfährt, die das neueste Backup enthält

Automatisiertes Backup
- flexible Backup-Planung: automatisch zu bestimmten Tages- oder Wochenzeiten oder ausgelöst durch Ereignisse wie das An- und Abmelden von Benutzern



Bestellnummer:
ACRONIS BPC 11.5 **57,95** für 1 PC Vollversion

Anwendungssoftware

Tagespreise!

Kaspersky Antivirus 2016

Kaspersky Anti-Virus 2016 bildet die Grundlage für das Internet-Sicherheitssystem Ihres PCs und bietet essenziellen Echtzeit-Schutz vor der neuesten Malware.

Diese im Hintergrund ausgeführte Lösung bietet intelligente Scans und regelmäßige kleine Updates und schützt Ihren Computer gleichzeitig proaktiv vor bekannten und neu aufkommenden Internet-Bedrohungen. Profitieren Sie vom essenziellen Schutz ohne Beeinträchtigung der PC-Leistung mit Kaspersky Anti-Virus 2016.



Bestellnummer:

KAS AV2016	**21,95**	Vollversion
KAS AV2016 UP	**14,95**	Upgrade-Version

Kaspersky Internet Security 2016

Kaspersky Internet Security 2016 bietet Premium-PC-Schutz vor allen Bedrohungen aus dem Internet, einschließlich der ausgeklügeltsten Gefährdungen. So wird die Sicherheit des Kunden beim Online-Banking, -Shopping, beim Surfen und bei der Verwendung Sozialer Netzwerke und anderer Dienste gewährleistet.

Durch einzigartige Technologien, wie z.B. die Technologie für den Sicheren Zahlungsverkehr und die Sichere Tastatur, werden Online-Finanztransaktionen geschützt, z.B. beim Online-Banking, bei der Verwendung von Zahlungssystemen wie PayPal und in E-Stores.



Bestellnummer:

KAS IS2016 1U	**28,95**	Vollversion
KAS IS2016 3U	**42,95**	Vollversion
KAS IS2016 5U	**65,95**	Vollversion
KAS IS2016 1U UP	**21,95**	Upgrade-Version
KAS IS2016 3U UP	**32,95**	Upgrade-Version
KAS IS2016 5U UP	**49,95**	Upgrade-Version

Acronis True Image

Acronis True Image sichert Ihre Dateien, Bilder, Videos, Betriebssystem, Applikationen, Einstellungen und die Konfiguration – kurz gesagt Ihren kompletten Computer.

- sichern Sie Ihren kompletten Computer mit Image-basiertem System-Backup
- dank Acronis Universal Restore können Sie Ihr System auch auf fabrikneue Hardware wiederherstellen oder migrieren
- schützen Sie Ihre Daten mit einem persönlichen Schlüssel und unter Verwendung einer AES-256-Verschlüsselung der Daten
- optimiert für Windows 10 und kompatibel mit Windows XP, 7, 8, 10 und aktuellen Versionen von OS X
- sparen Sie Zeit und profitieren Sie vom derzeit schnellsten Backup und Recovery auf dem Markt



Bestellnummer:

			Sprache:
TIH 2016 1PC	**35,95**	für 1 PC Vollversion	deutsch
TIH 2016 1PC EN	**39,00**	für 1 PC Vollversion	englisch
TIH 2016 3PC	**59,00**	für 3 PC Vollversion	deutsch

Acronis True Image Cloud

Sichern Sie Ihr digitales Leben mit Acronis True Image Cloud, der führenden Backup-Lösung für PC, Mac, Android, iPhone, iPad und Windows Tablet.

- sichern Sie Ihr digitales Leben mit nahezu unbegrenztem Cloud Storage, damit Ihnen nie der Plattenplatz ausgeht
- sichern Sie Ihren gesamten Computer Image-basiert – sowohl lokal als auch in die Acronis Cloud
- sichern Sie Ihre Fotos, Videos, Kontakte und Kalendereinträge von iPhone, iPad, Android und Windows Tablet
- sichern Sie mehrere Computer und Mobilgeräte – für sich selbst, Ihre Familie oder Ihren Kleinbetrieb
- migrieren Sie Ihr komplettes System auf neue Hardware oder übertragen Sie wichtige Daten zwischen unterschiedlichen Mobilgeräten



Bestellnummer:

			Sprache:
TIC 2016 1PC	**99,95**	für 1 PC + 3 Mobilgeräte Vollversion	deutsch
TIC 2016 1PC EN	**99,95**	für 1 PC + 3 Mobilgeräte Vollversion	englisch
TIC 2016 3PC	**155,95**	für 3 PC + 10 Mobilgeräte Vollversion	deutsch

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Software

Anwendungssoftware

Tagespreise!

Dragon NaturallySpeaking Home 13

Dragon 13 Home - Der unterhaltsame und einfache Weg, zu Hause mehr an Ihrem PC zu schaffen
Diktieren Sie E-Mails, suchen Sie nach einem Rezept, erledigen Sie Studienaufgaben, indem Sie mit Ihrem PC sprechen. Mit Dragon geht das einfach und schnell und macht obendrein sogar noch Spaß. Sie schaffen mehr, als Sie je für möglich gehalten hätten, und werden sich fragen, für was Sie noch Maus und Tastatur benötigen.



- Briefe schreiben
- im Internet suchen, surfen und stöbern
- bedienen Sie Ihre E-Mail- und Kalenderanwendung
- soziale Kontakte online pflegen

Bestellnummer:
DNS 13 HOME 84,95 inkl. Headset Vollversion

Dragon NaturallySpeaking Premium 13

Dragon 13 Premium - Schöpfen Sie Ihr Produktivitätspotenzial voll aus - mit Ihrer Stimme. Schaffen Sie mehr in weniger Zeit und arbeiten Sie effizienter. Erstellen Sie Briefe, Aufsätze und Berichte mit Ihrer Stimme. Prüfen Sie Ihren Posteingang auf neue Mails oder diktieren Sie Ideen unterwegs und lassen Sie sie am PC in Text umsetzen. Mit Dragon ist Ihre To-do-Liste in null Komma nichts abgehakt. Ideal für den professionellen Einsatz.



- erstellen Sie Berichte, Präsentationen, Arbeitsblätter und mehr.
- im Internet suchen und surfen
- bedienen Sie Ihre E-Mail- und Kalenderanwendung
- in sozialen Netzwerken und im Chat immer präsent
- diktieren geht 3 x schneller als Tippen – jetzt in noch mehr Anwendungen

Bestellnummer:
DNS 13 PREMIUM 129,00 inkl. Headset Vollversion

Parallels Desktop 11 für Mac

Parallels Desktop® 11 für Mac ist die schnellste, einfachste und leistungsfähigste Lösung für die Ausführung von Windows®-Anwendungen auf einem Mac - ohne Neustart.



- die Nr. 1 bei Mac-Nutzern
- kompatibel mit Windows 10 und El Capitan
- um bis zu 50 % verkürzt Bootzeit bei Windows 8.1 und Windows 10

Bestellnummer: **Version**
PARALLELS D11MAC 57,95 Vollversion

Nero 2016 Classic

Rippen & Konvertieren Sie alles CDs, DVDs, Blu-rays und Ihre Multimedia-Dateien lassen sich ganz einfach rippen und umwandeln - und im Anschluss spielend leicht auf Ihre Geräte übertragen!



- brennen & kopieren: Datenträger im Handumdrehen erstellt
- erstellen & bearbeiten: Videos wie vom Profi
- abspielen & streamen: Media-Zugriff - immer und überall
- rippen & konvertieren: für jedes Endgerät das passende Format

Bestellnummer:
NERO 2016 CL 49,95 Vollversion

Nero 2016 Platinum

Erstellen & Bearbeiten Sie Ihre Videoprojekte in 4K
Ab jetzt wird Ihr Heimvideo zum wahren Hollywood-Blockbuster: Erstellen Sie Videos mit professionellen Animationen und veröffentlichen oder brennen Sie diese mit wenigen Klicks! Unterstützt sogar UHD (4K) Videos und bietet geniale Filmvorlagen, Videostabilisierungs-Tools und Effektpakete.



- vollständiger 4K (UltraHD) Support
- nehmen Sie Musik von über 90.000 Radiostationen auf - umsonst!
- rippen Sie Blu-ray Discs
- qualitativ hochwertige Video-Verbesserungs- Werkzeuge
- hunderte zusätzliche Video-Effekte, Retro- Designs und -Vorlagen

Bestellnummer:
NERO 2016 PLA 66,95 Vollversion

Autodesk AutoCAD LT 2016

Beschleunigen Sie die Planung mit dem Zeichenprogramm AutoCAD LT® für Windows und Mac OS X und tauschen Sie Dokumentationen mit der zuverlässigen TrustedDWG™-Technologie aus.

Funktionen:

- Neu: deutlichere Anzeige Ihrer Zeichnungen
- Neu: verbesserte PDF-Dateien
- Neu: intelligente Bemaßung
- Neu: Systemvariablenüberwachung
- erweiterte Revisionswolken
- neue Registerkarte
- Multifunktionsleisten-Kataloge
- Befehlsvoransicht
- verbesserte Benutzeroberfläche



Bestellnummer:
AUTOCAD LT 2016 1229,95

Adobe Photoshop Elements & Premiere Elements v14

Adobe

Mit Photoshop Elements 14 erstellen Sie einzigartige Fotos, ohne sich über Fototechniken oder die perfekte Einstellung Gedanken machen zu müssen. Verwandeln Sie Ihre Aufnahmen mit kleinen Schönheitskorrekturen und professionellen Effekten in wahre Kunstwerke. Präsentieren Sie Ihre Fotos, wie Sie möchten.

Mit Premiere Elements 14 erstellen Sie einzigartige Videos, ohne sich über Filmtechniken oder die perfekte Einstellung Gedanken machen zu müssen.
Verleihen Sie Ihren Filmen mit ausgefallenen Effekten und beweglichen Titeln einen persönlichen Stil. Präsentieren Sie sie auf praktisch jedem Bildschirm.



Bestellnummer:		Version:	Typ:
ADOBE 65263873	74,95	Photoshop Elements v14	Vollversion
ADOBE 65263721	62,95	Photoshop Elements v14	Update
ADOBE 65263907	79,00	Premiere Elements v14	Vollversion
ADOBE 65263988	64,95	Premiere Elements v14	Update
ADOBE 65263932	113,95	Photoshop Elements & Premiere Elements v14	Vollversion
ADOBE 65263578	95,90	Photoshop Elements & Premiere Elements v14	Update



Adobe Photoshop Lightroom 6

Digitale Fotoentwicklung für professionelle Ansprüche.

Organisation, Optimierung oder Präsentation: Lightroom vereint alle für moderne Digitalfotografie erforderlichen Werkzeuge.

Neue Funktionen (Auszug):
- Zusammenfügen zu HDR-Bildern
- Zusammenfügen zu einem Panorama
- Importieren und Bearbeiten von Fotos schneller als je zuvor
- Gesichtserkennung, auch beim



Bestellnummer:
ADOBE 65237586 121,00

Vollversion

Adobe Acrobat Standard DC

Adobe Acrobat DC ist die brandneue Desktop-Version der Nummer 1 für PDF-Software. Über die zugehörige App können Sie PDF-Dateien auf jedem Gerät bearbeiten, unterzeichnen und weitergeben. Und mit den Online-Diensten der Adobe Document Cloud lassen sich PDF-Dokumente in jedem Browser erstellen, exportieren, bearbeiten und verfolgen. Außerdem können Sie über die Cloud jederzeit auf jedem Endgerät auf Ihre zuletzt verwendeten Dateien zugreifen.

PDF-Dokumente zuverlässig erstellen, bearbeiten und unterzeichnen.
- überall auf dem Windows-Computer oder mobilen Endgerät arbeiten
- PDF-Dateien erstellen
- PDFs bearbeiten oder exportieren
- PDFs unterschreiben
- Dokumente auf Touchscreens bearbeiten



Bestellnummer:
ADOBE 65257591 359,00

Vollversion

Adobe Acrobat Pro DC

Adobe Acrobat DC und die Dienste der Adobe Document Cloud bieten alles, was Sie für das Umwandeln, Bearbeiten, Exportieren und Versenden von PDFs brauchen. Arbeiten Sie so flexibel, wie Sie möchten: Legen Sie ein Dokument im Büro an, überarbeiten Sie es unterwegs und schicken Sie es von zu Hause zur Genehmigung an andere: intuitiv, nahtlos und blitzschnell.

Die umfassende Lösung für PDF-Dokumente - überall.
- auf dem Mac, Windows-Computer oder mobilen Endgerät arbeiten
- hochwertige PDF-Dateien erstellen
- PDFs bearbeiten oder in ein Office-Programm exportieren
- PDFs unterzeichnen und Unterschriften einholen
- gescannte Dokumente sofort bearbeiten
- Audio- und Videodateien zu PDF-Dateien hinzufügen
- PDFs mithilfe von Schritt-für-Schritt-Anleitungen konsistent vorbereiten
- vertrauliche Daten unwiderruflich löschen



Bestellnummer:
ADOBE 65257486 609,00

Vollversion

Microsoft

Microsoft for Business

Tagespreise!



Leistungsstarke Business-Produkte im Paket

Microsoft Hardware for Business stellt eine kostengünstige Möglichkeit zum Erwerben und Bereitstellen von Microsoft Hardware-Produkten dar. Diese Business-Produkte – von Webcams und Headsets bis hin zu Tastaturen und Mäusen – wurden mit Ausrichtung auf eine optimale Nutzung von Microsoft-Software entwickelt und bieten neben Kosteneinsparungen auch Vorteile bei der Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter. Nutzen Sie diese Vorteile für Ihr Geschäft.

Tastaturen und Desktop-Sets

Fördern Sie mithilfe ergonomischer Designs den Komfort, die Produktivität und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Alle Tastaturen von Microsoft ermöglichen dank Tastenkombinationen ein effizientes Arbeiten unter Windows und in anderen Anwendungen von Microsoft. Hier finden Sie eine Zusammenfassung von Tastenkombinationen.

• [Windows-Taste]:	Startmenü öffnen
• [Windows-Taste]+[D]:	alles ausblenden und Desktop anzeigen
• [Windows-Taste]+[E]:	Windows-Explorer öffnen
• [Windows-Taste]+[F]:	Dateien oder Ordner suchen
• [Windows-Taste]+[M]:	alle Fenster minimieren
• [Windows-Taste]+[↓]:	Fenster minimieren
• [Windows-Taste]+[↑]:	Fenster maximieren
• [Windows-Taste]+[L]:	Computer sperren
• [Shift]+[Windows-Taste]+[M]:	alles minimieren rückgängig machen
• [Windows-Taste]+[Tab]:	zwischen Schaltflächen in der Taskleiste wechseln
• [Windows-Taste]+[F1]:	Hilfe öffnen

Wired Keyboard 200

Einfach auspacken und sofort anschließen. Diese günstige Tastatur ist direkt ohne Software verwendbar.

1 zuverlässig und beständig: Qualität, die hält
2 komfortabel: geräuscharme, reaktionsschnelle Tasten.
3 Windows-Starttaste: schnell und einfach das Startmenü öffnen



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS WKFB 200 SW	8,95	USB	schwarz
MS WKFB 200 WS	8,95	USB	weiß

Wired Desktop 400

Eine Kombination aus elegantem Design und herausragender Qualität

- geräuscharme Tasten: Genießen Sie den Komfort von geräuscharmen, reaktionsschnellen und flachen Tasten.
- Spritzwasserschutz: Kleine „Unfälle" wie umgestoßene Wassergläser bleiben bei dieser Tastatur ohne Folgen.
- Plug & Play: keine Software erforderlich. Schließen Sie die Tastatur einfach an Ihren PC an, und los geht's!
- Windows-Starttaste: mit der Windows-Starttaste können Sie schnell und einfach das Startmenü öffnen.



Bestellnummer:		Anschluss:	Ausführung	Farbe:
MS WDFB 400	15,50	USB	Tastatur + Maus	schwarz

Sculpt Ergonomic Keyboard

Mit seinem modernen, ergonomischen Design setzt das Sculpt Ergonomic Keyboard neue Standards in Sachen Gesundheit und Bedienkomfort.

- Schutz für Ihre Gelenke
- geteiltes Tastenfeld
- separate Zehnertastatur
- 2,4 GHz Technologie



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:	
MS SEKFB	74,25	USB-Empfänger	schwarz	Wireless

Comfort Mouse 4500

Arbeiten Sie überall und jederzeit mit dieser mit zahlreichen Features ausgestatteten Maus.

1 BlueTrack-Technologie*
2 Komfort und Langlebigkeit
3 5 frei belegbare Tasten
4 4-Wege-Radtaste

*Die BlueTrack-Technologie kann nicht auf durchsichtigen Glas oder spiegelnden Oberflächen eingesetzt werden.



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS CMFB 4500	15,95	USB	schwarz

Optical Mouse 200

Wechseln Sie schnell zu wichtigen Tabellen und finden Sie präzise und schnell per Bildlauf die gewünschten Daten.

1 schnelle und präzise Navigation
2 benutzerfreundliche Einrichtung und einfache Verwendung
3 Komfort für Links- und Rechtshänder



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS OMFB SW	**8,95**	USB	schwarz
MS OMFB WS	**8,90**	USB	weiß

Basic Optical Mouse

Einfach in der Verwendung und bietet Komfort zu einem günstigen Preis.

- optische Technologie
- bequemes Arbeiten mit beiden Händen
- frei belegbare Tasten
- ergonomisches Design



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS BOM FB SW	**9,95**	USB	schwarz
MS BOM FB WS	**9,95**	USB	weiß

Sculpt Ergonomic Mouse

Optimierte Gehäuseform für komfortable Position von Handgelenk, Handballen, Daumen und Fingern.

1 fortschrittliches ergonomisches Design
2 optimierte Gehäuseform ermöglicht eine komfortable Haltung des Handgelenks
3 ausgeprägte Daumenmulde für entspanntes Arbeiten
4 Windows-Taste
5 Zurück-Taste für eine schnellere Navigation
6 4-Wege-Scrollrad

*Die BlueTrack-Technologie kann nicht auf durchsichtigen Glas oder spiegelnden Oberflächen eingesetzt werden.



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:	
MS SEM	**36,95**	USB-Empfänger	schwarz	Wireless

Wireless Mobile Mouse 3500

NEU

Der Transceiver verbleibt in Ihrem mobilen PC, wenn Sie unterwegs sind. Dank der Microsoft BlueTrack-Technologie™* kann die Maus auf noch mehr Oberflächen verwendet werden!

- 1. BlueTrack-Technologie*
- 2. Plug-And-Go-Nano-Transceiver
- 3. Acht Monate Batterielaufzeit

*Die BlueTrack-Technologie kann nicht auf durchsichtigen Glas- oder spiegelnden Oberflächen eingesetzt werden.



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:	
MS WMM 3500 SW	**19,95**	USB-Empfänger	schwarz	Wireless

LifeCam HD-3000

Mit dieser echten HD-Kamera erstellen Sie brillante Videos mit kräftigen Farben.

- für Skype zertifiziert
- HD-Video-Chat mit 720p
- 16:9-Format
- Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- Universalhalterung

PC Pr@xis gut 05/11



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS LC HD-3000 FB	**23,95**	USB	schwarz

LifeCam Studio

Genießen Sie die verblüffende Klarheit und den Detailreichtum von HD-Videos.

1 HD-Sensor mit 1080p
2 Autofokus: von 10 cm bis unendlich
3 Hochpräzisionsobjektiv mit Glaselementen
4 TrueColor-Technologie
5 ClearFrame-Technologie
6 HiFi-Mikrofon



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS LCFB STUDIO	**59,95**	USB	schwarz/silber

LifeChat LX-6000

Mehr Komfort bei jedem einzelnen Gespräch.

- klarer Stereosound
- Mikrofon mit Geräuschreduzierung
- Inline-Regler für Lautstärke und Mikrofon
- um 270 Grad schwenkbares Mikrofon



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS LC LX-6000 FB	**49,00**	USB	schwarz

SO SCHÖN IST QUALITÄT

CHERRY



CHERRY KC 4020 Tastatur

Kompakt-Tastatur für den professionellen Einsatz mit Hintergrundbeleuchtung.

- flache und kompakte Profi-Tastatur mit leisen Kurzhub-Tasten
- 3-stufige LED-Hintergrundbeleuchtung für Tastensymbole (weiße Farbe)
- Scherentechnologie: bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- verstellbare Kabelführung aus dem Gehäuse (links/mitte/rechts)
- Plug & Play über USB-Anschluss
- zweifarbige Tastenbeschriftung

49,95
CHERRY JK-0720DE

Anschluss:	Farbe:
USB	schwarz

CHERRY KC 1000 Tastatur

Der leise Allround-Profi.

- flache, kabelgebundene Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock
- Flüsteranschlag-Tasten mit abriebfester Laser-Tastenbeschriftung
- bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
- 3 blau leuchtende Status-LEDs
- ausgezeichnet mit dem Blauen Engel



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
JK-0800DE-0	9,95	USB	hellgrau
JK-0800DE-2	9,95	USB	schwarz

CHERRY MX-Board 3.0

Die Profi-Tastatur für schnelle und präzise Eingaben.

- milliardenfach bewährte original CHERRY MX-Module Made in Germany
- weltweit einzigartige CHERRY Gold-Crosspoint Kontakt-Technologie
- über 50 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
- N-Key-Rollover: gleichzeitiges Betätigen von bis zu 14 Tasten ohne Ghost-Key-Effekt
- Win-Key-Sperre: Abschaltbare Windows-Tasten
- besonders robust durch integrierte Metallplatte und Rutschsicherungen
- abnehmbares Kabel



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
G80-3850LYBDE-2	65,95	USB	schwarz

CHERRY KC 1068 Tastatur, desinfizierbar

CHERRY

Diese robuste Kabeltastatur ist für höchste Hygieneanforderungen ebenso ideal wie für die raue Industrieumgebung. Dank einer verschweißten Schutzhülle trotzt dieses IP68 geprüfte Keyboard Staub, Wasser sowie den meisten Reinigungsmitteln und kann nahezu mühelos desinfiziert werden.

- IP68 geprüft - geschützt gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten (bis 1 m Tiefe)
- in verschweißter Schutzhülle für einfache Reinigung
- beständig gegen Wasser, Spülmittel, Diesel und den gängigsten Desinfektionsmitteln



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
JK-1068DE-0	49,95	USB	hellgrau
JK-1068DE-2	49,95	USB	schwarz

CHERRY MX BOARD 6.0

CHERRY

Ein Keyboard, wie ein Präzisions-Instrument.



- das schnellste Keyboard der Welt - durch CHERRY MX und CHERRY RK
- Mechanik: CHERRY MX Technologie - Gold-Crosspoint-Präzisionsmodule für alle Tasten »Made in Germany«
- Elektronik: CHERRY RealKey Technologie - vollständig analoge Signalverarbeitung
- Full-N-Key-Rollover - alle Tasten werden gleichzeitig ausgelesen
- 100 % Anti-Ghosting - keine Fehleingaben
- Aluminium Gehäuseoberteil mit Sanded-Finish und fettabweisender Beschichtung
- 12 doppelt belegte Funktionstasten
- rote LED-Tasten-Hintergrundbeleuchtung mit Helligkeitsregelung (dimmbar)
- gummierte Handballenauflage mit Magnet-Verbindung (Quick-Snap)



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
G80-3930LYBDE-2	**188,95**	USB	schwarz

CHERRY G83-6260

CHERRY

USB Tastatur mit abnehmbarer Handballenauflage.

- platzsparende, kompakte Bauform
- langlebig und recyclingfähig
- einheitliche Schaltcharakteristik
- angenehme Betätigungsart
- abriebfeste Beschriftung der Tastkappen
- PC und Mac kompatibel



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
G83-6260LUNDE-0	**23,95**	USB	hellgrau

CHERRY eVolution STREAM XT

Die Multimediatastatur von CHERRY ist formschön, geräuscharm und robust. Selbst Flüssigkeit stört die Funktionsfähigkeit der Tastatur nicht.

- Tastentechnologie: SX
- Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: 105+6
- Kabellänge: ca. 1,80 m
- 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie





Bestellnummer:		Anschluss:	Layout:	Farbe:
G85-23100CH-2	**19,95**	USB	Schweiz	schwarz
G85-23100DE-0	**17,95**	USB	Deutschland	hellgrau
G85-23100DE-2	**16,95**	USB	Deutschland	schwarz
G85-23100ES-2	**19,95**	USB	Spanien	schwarz
G85-23100EU-2	**19,95**	USB	US-Englisch	schwarz
G85-23100FR-2	**19,95**	USB	Frankreich	schwarz
G85-23100GB-2	**19,95**	USB	UK-Englisch	schwarz
G85-23100IT-2	**21,95**	USB	Italien	schwarz
G85-23100NL-2	**19,95**	USB	Niederlande	schwarz
G85-23110DE-2	**19,95**	USB	Deutschland	silber/schwarz



CHERRY Tastatur-Abdeckung Wetex

Flexible Tastatur-Schutzfolie. Schützt die Tastatur vor Flüssigkeiten, Staub und Fremdkörpern.

Bestellnummer:		für:
CHERRY WETEX1	**19,95**	G83-6104/G83-6105, G83-6188, G83-6260, G83-6236, G83-6919
CHERRY WETEX2	**19,95**	G87-1504

CHERRY STRAIT Tastatur

Puristisches, elegantes Design mit Flüsteranschlag. Die neue Premium-Tastatur von CHERRY besticht durch pure Eleganz und höchste optische Ansprüche: Metall-Look, ultraflaches Design und höchste Verarbeitungsqualität machen sie zu einem einzigartigen Blickfang.

- ultraflaches und puristisches Design
- Design & Qualität – das CHERRY-Tastengefühl
- höchste Verarbeitungsqualität
- Flüsteranschlag für besonders geräuscharmes Arbeiten



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
CHERRY STRAIT	**33,95**	USB	weiß/silber
JK-0340DE	**34,95**	USB	schwarz

CHERRY MX-Board 3.0

CHERRY

Die Profi-Tastatur für schnelle und präzise Eingaben.

- milliardenfach bewährte original CHERRY MX-Module Made in Germany
- weltweit einzigartige CHERRY Gold-Crosspoint Kontakt-Technologie
- über 50 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
- N-Key-Rollover: gleichzeitiges Betätigen von bis zu 14 Tasten ohne Ghost-Key-Effekt
- Win-Key-Sperre: Abschaltbare Windows-Tasten
- besonders robust durch integrierte Metallplatte und Rutschsicherungen
- abnehmbares Kabel





Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
G80-3850LYBDE-2	**65,95**	USB	schwarz

CHERRY Compact Keyboard mit Trackball

Leistungsfähig bis ins Detail!

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- für Dauereinsatz konzipiert – über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- integrierter Trackball plus 2 Maustasten





Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
G84-4400LPBDE-0	**116,95**	PS/2	hellgrau
G84-4400LUBDE-0	**99,95**	USB	hellgrau

CHERRY Compact Keyboard

Perfektion auf kleinstem Raum!

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- für Dauereinsatz konzipiert – über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- minimaler Platzbedarf
- verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- ideal für 19 Anwendungen und mobilen Einsatz



Bestellnummer:		Anschluss:	Layout:	Farbe:
G84-4100LCMDE-0	**48,95**	USB	Deutschland	hellgrau
G84-4100LCMDE-2	**47,95**	USB	Deutschland	schwarz
G84-4100LCMEU-0	**49,95**	USB	US-Englisch	hellgrau

CHERRY DW 8000

Puristisches Designer-Desktop-Set.

- ultraflache kabellose Tastatur mit 5 HotKeys
- 3 Tasten-Maus: Infrarotsensor und umschaltbare Auflösung (1000/2000 dpi)
- Batteriestatusanzeige in Maus und Tastatur
- störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (ca. 10 m Reichweite)
- USB-Empfänger
- einfache Installation: keine technischen Kenntnisse notwendig





Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
CHERRY JD-0300DE	**64,95**	USB	weiß/silber

CHERRY TouchBoard G80-11900

Kompakte Tastatur mit integriertem Touchpad.

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- für Dauereinsatz konzipiert – über 50 Mio. Betätigungen je Taste
- robust und zuverlässig
- platzsparend und ergonomisch
- ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19"





Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
G80-11900LUMDE-0	**109,95**	USB	hellgrau
G80-11900LUMDE-2	**116,95**	USB	schwarz

CHERRY B.UNLIMITED AES

Wireless Desktop mit Ladefunktion in Tastatur und Maus über USB-Kabel. Das Aufladen während des Arbeitens ist somit kein Problem.

- CHERRY Qualität – durch AES-Verschlüsselung und 2,4 GHz Funktechnologie
- Ladefunktion über USB-Kabel für Tastatur und Maus
- hochwertige, vorgeladene NiMH-Akkus (sehr geringe Selbstentladung)
- Ergonomie: ultraflach mit Flüsteranschlag




Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
CHERRY JD-0400SW	**68,95**	USB	schwarz

CHERRY DW 5100

Mehr Ergonomie an jedem Arbeitsplatz.

- robuste, hochwertig verarbeitete Profi-Tastatur mit 10 Hotkeys
- störungsfreie, kabellose 2.4 GHz Technologie (ca. 5 m Reichweite)
- ergonomische 5 Tasten-Maus optimiert für Rechtshänder
- Infrarot-Sensor und umschaltbare Auflösung (1000/1750 dpi)
- Nano-USB-Empfänger: ideal auch für die dauerhafte Nutzung mit dem Notebook
- griffige Seitenflächen-Gummierung
- Batteriestatus-Anzeige in Tastatur und Maus




Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
CHERRY JD-0510DE	**29,95**	USB	schwarz

CHERRY DW 3000

Professionelles Funk-Desktop für Einsteiger.

- flache, kabellose Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock
- Flüsteranschlag-Tasten mit abriebfester Laser-Tastenbeschriftung
- bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
- 3 Tasten Maus für Links- und Rechtshänder
- optische Sensor-Technologie (1.200 dpi)
- Batteriestatus-Anzeige in Tastatur und Maus
- störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite)



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
CHERRY JD-0700DE	**21,95**	USB	schwarz

CHERRY MW 3000

- griffige Seitenflächen-Gummierung
- Nano-USB-Empfänger: kann dauerhaft im Notebook eingesteckt bleiben oder in der Maus verstaut werden
- störungsfreie 2,4 GHz Funk-Technologie mit bis zu 5 m Reichweite
- umschaltbare Auflösung (schnell/langsam) mit Schalter auf der Oberseite



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
CHERRY JW-T0100	**19,95**	USB-Empfänger	schwarz

CHERRY MW 2100

- 18 Monate Batterielebensdauer: dank energiesparendem Infrarot-Sensor
- überzeugendes Design: Komfort für Rechts- und Linkshänder
- störungsfreie kabellose Verbindung: Maximale Funk-Reichweite (bis 10 m) durch 2,4 GHz Wireless-Technologie
- präzises Arbeiten: Infrarot-Sensor mit umschaltbarer Auflösung und DPI Schalter auf Mausunterseite (1000/1500/2000 dpi)
- Nano-USB-Empfänger (PC, MAC, Notebook)





Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
CHERRY JW-T0200	**12,95**	USB-Empfänger	schwarz

CHERRY GENTIX Illuminated Mouse

Das spektakuläre Design mit der eindrucksvollen blauen Beleuchtung der Seiten und des Scroll-Rads ist an jedem Arbeitsplatz ein Eyecatcher. Die rutschsicheren Seiten aus Voll-Gummi sorgen dafür, dass auch bei hektischen Situationen der Mauszeiger fließend und präzise gesteuert werden kann.

- optische 3-Tasten-Maus
- blaue Beleuchtung der Seitenteile und des Scroll-Rads
- für Rechts- und Linkshänder
- optischer Sensor mit 1000 dpi-Auflösung



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
CHERRY JM-0300	**5,95**	USB	schwarz

Tastaturen & Mäuse

Tagespreise!

Basic Keyboard K2..

hama

Hochwertige Standard-Tastatur in flachem Design mit Softouch-Tasten für leisen Anschlag.



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
HAMA 57208	6,95	USB	weiß
HAMA 57209	6,95	USB	schwarz

Mini USB-Tastatur mit Touchpad

KeySonic

Super Mini-Tastatur mit integriertem Touchpad.

- Mini-Touchpad mit Scroll Page Area und 2 Mausfunktionstasten
- modernes Design in edler, matt-schwarzer SoftSkin-Beschichtung



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:	
KEYSON ACK340U+	36,90	USB	schwarz	77 Tasten
KEYSON ACK540U+	38,95	USB	schwarz	89 Tasten

Kompakt-Tastatur

KeySonic

Mini-Tastatur in flacher Bauform und geringen Abmessungen (291 x 29 x 154 mm).

- modernes Design in edler, matt-schwarzer SoftSkin-Beschichtung
- volle Funktionalität einer Tastatur mit Full-Size-Layout
- optimal für 19"-IPC, POS, Empfangs-Tresen, Service-Applikationen etc.



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
KEYSONIC ACK595P	21,95	USB	schwarz

Surfen Sie gleich los! Noch viel mehr Eingabegeräte finden Sie in unserem Online-Shop!

Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:

http://rch.lt/1Y

Logilink Mini Bluetooth-Tastatur

LogiLink

Ideal zum Schreiben von E-Mails oder zum Chatten. Durch die zusätzliche Bluetooth Tastatur können Sie Ihre Smartphone Tastatur nahezu vernachlässigen. Steuern Sie Ihren HTPC direkt vom Sofa aus und chatten Sie oder surfen Sie durchs WWW.

- der perfekte Begleiter für Ihr Smartphone
- deutsches Layout, 49 Tasten
- Taschengröße, elegantes und schlankes Design
- eingebauter 150mAh Lithium Akku, wiederaufladbar über Micro-USB Kabel
- Reichweite: bis zu 10 m
- Chipsatz: Broadcom 2042
- kompatibel mit Apple iOS® 4.x, MAC OS® 10.2.8 und Symbian® S60V3



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGILINK ID0070A	15,95	Bluetooth	schwarz

Bluetooth

Tastatur Bluetooth I-Style Slim

LogiLink

Flache Bluetooth Mini Tastatur.

- Standardtasten: 80, Media und Internet Hotkeys: 4
- Bluetooth V2.0
- Reichweite: 10 m
- unterstützt iPhone®/iPod®/iPad® (iOS® 4.x benötigt)
- geräuscharme Soft-Touch-Tasten
- 2x AAA Alkaline Batterien

Bluetooth



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGILINK ID0052	17,95	Bluetooth	schwarz

Flexible, wasserfeste USB-Tastatur

Maxxtro

- extrem strapazierfähig
- Layout: deutsch, 105 Tasten mit Nummernblock
- Staub-, schmutz- und wasserdicht
- geräuscharme Soft-Touch-Tasten
- Material: Silikon
- Maße (BxHxT): 495 x 13 x 138 mm



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MAXXTRO 401156	7,95	USB	schwarz

Bereit für den Einsatz der eGK. Als weltweit einziger Hersteller kann CHERRY die Gesundheits-Karte direkt in einer Tastatur integriert lesen. Im Bereich Healthcare stellt CHERRY ein hochspezialisiertes Sortiment von Tastaturen und Terminals zur Verfügung: zuverlässig, funktional und leistungsfähig – für stationär und mobile Anwendungen.
Mit anderen Worten: CHERRY erfüllt und übertrifft Ihre professionellen Ansprüche – gönnen Sie sich original CHERRY.
Mit maßgeschneiderten Eingabe-Lösungen für das Gesundheitssystem.

eHealth Tastatur

Auf der Suche nach einer Tastatur für die Nutzung der künftigen elektronischen Gesundheitskarte kommen Sie an diesem Gerät nicht vorbei. Simpelste Bedienung bei höchster Zuverlässigkeit machen die platzsparende G87-1504 einmalig in dieser Klasse. Weil sie upgradefähig ist, werden Sie auch in Zukunft noch lange mit diesem Gerät arbeiten können. Durch den Cherry Translating Proxy-Treiber ist die USB Tastatur G87-1504 auch für den Konnektor übers LAN erreichbar.

- Chipkarten-Leser zur Nutzung der eGK (elektronische Gesundheitskarte) und der KVK (Krankenversichertenkarte)
- SICCT kompatibel (basierend auf gematik-Zulassung), BCS kompatibel
- sichere PIN-Eingabe (Klasse-2-Leser)
- mit USB Schnittstelle
- CT-Api Unterstützung über USB
- SICCT über USB durch Proxy Treiber ohne zusätzlichen LAN Anschluss möglich
- einzige Tastaturlösung am Markt
- 2 Full-Size-Kartenslots für eGK und HBA
- 2 Slots für SMCs und SM-KT
- investitionssicher da upgradefähig
- graphisches Display 128 x 64 px
- vorbereitet für PIN-Pad





Bestellnummer:

CHERRY G87-1504S	**340,95**	grau
CHERRY G87-1504G	**340,95**	schwarz

eHealth Terminal mit Display

- Chipkarten-Leser zur Nutzung der eGK (elektronische Gesundheitskarte) und der KVK (Krankenversichertenkarte)
- SICCT kompatibel (basierend auf gematik-Zulassung)
- sichere PIN-Eingabe (Klasse-2-Leser)
- mit USB Schnittstelle (Proxy-Treiber für LAN Betrieb)
- Lesen/Schreiben von ISO 7816 konformen Chipkarten
- Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- 2 Full-Size-Kartenslots für eGK und HBA
- 2 Slots für SMCs und SM-KT



Bestellnummer:
CHERRY ST-1503 **303,00**

CHERRY Mobiles Terminal ST-1530

Kompakter mobiler Kartenleser.

- speichert eGK und KVK 200 Datensätze
- MKT+, mobil KT
- USB / (seriell Zubehör)
- gelistet bei gematik
- einfach zu bedienen
- vorbereitet für den HBA
- hochauflösendes Farbdisplay
- Kartenspeicherung ohne Einschalten, Quickspeicherung
- Warnmeldung bei abgelaufenen Karten
- Migrationsfähig zu Phase 2 durch SW-update



Bestellnummer:
CHERRY ST-1530 **229,00**

Die kostengünstige Alternative bei eHealth-Kartenanwendungen.

eHealth Terminal

Das ST-2052 Terminal zum Lesen der eGK und KVK ist bis zur Einführung der Konnektoren die clevere Alternative für alle preisbewussten Anwender und entpuppt sich danach als kleiner Allrounder, der sich bequem für elektronische Signaturen oder Home Banking einsetzen lässt. Den USB-Chipkartenleser können Sie aufgrund seines hohen Gewichts und sicheren Standes ganz einfach mit einer Hand bedienen.

- Common Criteria EAL 3+ zertifiziert für elektronische Signaturen
- MKT+ für eGK (elektronische Gesundheitskarte)
- qualitativ hochwertiger USB Chipkartenleser
- sichere PIN-Eingabe (Klasse-2-Leser)
- "Einhandbedienbar" durch hohes Gewicht und stabilen Stand
- CT-Api Unterstützung
- Chipkarten-Leser zur Nutzung der eGK (elektronische Gesundheitskarte) und der KVK (Krankenversichertenkarte)
- EMV 2000 Level 1 kompatibel
- PIN-Pad mit 16 Tasten
- CCID kompatibel
- Hardware-Schnittstelle: USB
- Kabellänge: ca. 1,75 m



Bestellnummer:
CHERRY ST-2052 **56,90**

logitech

Tastaturen & Mäuse

Tagespreise!

Logitech Keyboard K120 for Business

Komfortables, flüsterleises Tippen im gewohnten Standardlayout.

- Lebensdauer der Tasten: 10.000.000 Anschläge (ausgenommen die NumLock-Taste)
- Tastentyp: Flaches Profil
- spritzwassergeschütztes Design



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGI K120 SW	**9,95**	USB	schwarz

Logitech Wireless Combo MK330

Tastatur-Maus-Set für pures Entertainment und absolute Mobilität.

- 11 Sondertasten und 12 F-Tasten für wichtige Funktionen
- komfortables Tippen mit flachen Tasten
- Maus mit winzigem Logitech® Unifying-Empfänger
- Batterielebensdauer: bis zu 12/24 Monate: Maus/Tastatur
- kabellose Logitech® Advanced 2,4 GHz-Verbindung, Reichweite ca. 10 m



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGITECH MK330	**24,95**	USB	schwarz

Logitech Wireless Touch Keyboard K400

Diese stylische Tastatur mit ihren komfortablen und flachen Tasten bietet eine große und zuverlässige kabellose Reichweite – ideal für Ihr Wohnzimmer. Ab sofort müssen Sie nicht mehr ständig aufstehen, um Ihr mit einem Fernseher verbundenes Notebook zu steuern. Dank der kabellosen Reichweite von 10 Metern und dem integrierten Touchpad können Sie Ihr Notebook jederzeit ganz entspannt von der Couch aus steuern.

- 10 m kabellose Reichweite für optimale Steuerung im ganzen Raum
- großes Multitouch-Touchpad für einfache Navigation



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGITECH K400	**29,95**	USB	schwarz
LOGITECH K400 WS	**31,95**	USB	weiß

Logitech® Desktop MK120

- flache Tasten mit nahezu geräuschlosem Anschlag
- spritzwassergeschütztes Design, strapazierfähige Tasten (bis zu 10 Millionen Anschläge)
- fettgedruckte und leuchtend weiße Beschriftung der Tasten
- optische Maus (für Rechts- und Linkshänder)
- Anschluss per USB-Kabel (zwei freie USB-Anschlüsse werden am PC, Notebook oder Netbook benötigt)



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGITECH MK120	**17,95**	USB	schwarz

Logitech Wireless All-in-One Keyboard TK820

logitech

Die All-in-one-Tastatur vereint Tipp-, Touch- und Gestenfunktionen.



- große Touch-Oberfläche
- elegantes, platzsparendes Design
- Logitech PerfectStroke™-Tastendesign mit Incurve™-Tasten
- Logitech Unifying-Empfänger mit kabelloser Advanced 2,4-GHz-Technologie



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGITECH TK820	**84,95**	USB	schwarz

Logitech Wireless Combo MK520

Kabelloses Tastatur-Maus-Set mit eleganter Tastatur und komfortabler 3-Tasten-Lasermaus.

Tastatur

- Logitech Incurve Keys™: konkav geformte Tasten für mehr Tippkomfort
- integrierte Handballenauflage
- Musik- und Lautstärkeregler
- Tasten für Taschenrechner, Internetbrowser und E-Mail
- Batterielebensdauer: bis zu 3 Jahre

Lasermaus:

- weich gummierte Griffflächen
- Auflösung: 1.000 dpi • 2 Tasten + Mausrad
- Batterielebensdauer: bis zu 1 Jahr



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGITECH MK520	**44,95**	USB	schwarz

Logitech® Optical Wheel Mouse

- optische 3-Tastenmaus
- Auflösung 1.000 dpi
- 4-Wege Tastenrad mit Zoom



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:	
LOGI RX250 BLACK	8,70	USB-PS/2	schwarz	
LOGI RX250 WHITE	7,95	USB-PS/2	weiß	
10er Pack				
Bestellnummer:		**Anschluss:**	**Farbe:**	
LOGI RX250 SW10	83,95	USB-PS/2	schwarz	10 Stück
LOGI RX250 WS10	71,90	USB-PS/2	weiß	10 Stück

Logitech® Mouse M100

Die M100 bietet Ihnen alles, was Sie für die komfortable und zuverlässige Steuerung Ihres Computers benötigen.

- einfach einzurichten und zu bedienen
- geeignet für Rechts- und Linkshänder
- optische Auflösung: 1.000 dpi



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGITECH M100	9,95	USB	schwarz
LOGITECH M100 WS	9,90	USB	weiß

Logitech Laser Mouse M 500

Die Logitech Corded Mouse M500 bietet hyperschnelle Bildläufe für mehr Produktivität.

- verwenden Sie hyperschnelle Bildläufe oder wechseln Sie für eine schrittweise und präzise Navigation in den Click-to-Click-Modus
- Laserpräzision – bietet eine flüssige und genaue Abtastung auf nahezu jeder Oberfläche
- weiche Seitenflächen und ein natürliches Design für komfortables Surfen, Arbeiten und Spielen
- Vor- und Zurück-Tasten - navigieren Sie ganz bequem durch Webseiten und Fotoalben



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGITECH M500	28,95	USB	schwarz

Surfen Sie gleich los!
Entdecken Sie die Vielfalt in unserem LOGITECH Marken-Shop!
Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:

http://rch.lt/1X

Logitech® Wireless Mouse M325

- hochauflösende optische Abtastung
- Advanced 2,4-GHz-Technologie für eine leistungsstarke, zuverlässige Verbindung
- intelligentes Batteriemanagement mit LED-Anzeige und bis zu 18 Monaten Batterielaufzeit
- neues Scrollrad mit ultrapräzisen Bildläufen



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGITECH M325 DS	23,95	USB-Nano-Empfänger	dunkel-silber
LOGITECH M325 LS	26,95	USB-Nano-Empfänger	hell-silber

Logitech Wireless Mouse M705

- verbraucht deutlich weniger Energie als andere vergleichbare kabellose Mäuse
- Batterielebensdauer: bis zu 3 Jahre
- für Rechtshänder
- umschaltbares Tastenrad mit hyperschnellen Bildläufen
- Lasertechnologie
- Auflösung: 1.000 dpi
- 7 Tasten + Mausrad



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGITECH M705	38,95	USB-Nano-Empfänger	schwarz

Logitech Performance Mouse MX

Das flexible Ladesystem verwendet ein Mikro-USB-Kabel zum Aufladen der Maus über Ihren Computer oder eine Netzsteckdose – auch während Sie sie benutzen.

- funktioniert auf Glas
- umschaltbares Tastenrad mit hyperschnellen Bildläufen
- 8 Tasten und Mausrad



Logitech - Performance MX 05/2010



Logitech Performance Mouse MX 05/2010





Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
LOGITECH PM MX	59,00	USB-Nano-Empfänger	schwarz

Microsoft Wired Keyboard 600

Tastatur mit herausragender Qualität zu einem hervorragenden Preis. Die geräuscharmen Tasten und der Schnellzugriff auf Mediensteuerelemente erleichtern die Bedienung des Computer.

- vier Abkürzungstasten für die am häufigsten verwendeten Medienaktivitäten (Abspielen/Pause, Lauter, Leiser, Stummschalten)
- geräuscharme Tasten • Funktionstaste für den Rechner
- Spritzwasserschutz • Device Stage: greifen Sie bei häufig verwendeten Geräten schnell und einfach auf allgemeine Aufgaben wie Produktinformationen, Registrierung und Einstellungen zu



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS WK 600 SW	12,95	USB	schwarz
MS WK 600 WS	11,95	USB	weiß

Microsoft® Natural Ergonomic Keyboard 4000 for Business

Dank des Microsoft® Natural® Ergonomic Keyboard 4000 können Sie Hände und Arme natürlich und bequem positionieren. Das verbesserte, geteilte Design sorgt für eine natürlichere Haltung von Hand, Handgelenk und Unterarm, und durch die neue, geschwungene Anordnung können die Tasten einfacher betätigt werden. Mit dem Zoomregler können Sie mit nur einer Fingerberührung Webseiten, Bilder und andere Elemente vergrößern.

1. Zoom: vergrößern Sie mithilfe des intuitiven Zoomregler Anzeigen schnell und präzise.
2. Frei belegbare Abkürzungstasten: führen Sie häufige Aufgaben, z. B. Dokumente öffnen oder auf E-Mails antworten, mit einem Tastendruck aus.
3. Verbesserte Zehnertastatur: häufig verwendete Symbole wie das Gleichheitszeichen, Klammern und die Rücktaste sind nun noch intuitiver angeordnet. Sie befinden sich nun direkt über der Zehnertastatur.
4. Ergonomisches Design: tippen mit optimalem Komfort – das ergonomische Design ermöglicht eine natürliche Handballen- und Armhaltung und beugt so Ermüdungserscheinungen vor.



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS NEKFB 4000	39,95	USB	schwarz

Microsoft Wired Desktop 600

Geld und Platz sparen: Das neue Wired Desktop 600 bietet nicht nur solide Microsoft-Qualität zum günstigen Preis, sondern zeichnet sich auch durch seine überaus kompakten Abmessungen aus.

- klassisches Tastaturlayout mit abgesetztem Ziffernblock
- 5 Medien-Sondertasten
- Taschenrechnertaste
- sanft geneigter Tastenblock
- 3 Tasten + Scrollrad
- Microsoft Optical Technology mit 400 dpi



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS WD 600	21,50	USB	schwarz

Microsoft Sculpt Comfort Desktop

Die erste Desktop-Kombi aus der beliebten Sculpt-Reihe.

Tastatur

- ergonomisch geschwungenes Tastenfeld bei klassischem Tastenlayout
- gepolsterte und abnehmbare Handgelenkauflage
- großflächige und geteilte Leertaste mit Rücktasten-Funktionalität
- kabellose Freiheit mit Batteriestands-Anzeige
- Windows 8 Quicklinks zum schnellen Aufrufen häufig benötigter Funktionen

Maus

- präzise BlueTrack-Abtastung für nahezu alle Oberflächen*
- innovative Windows Touch Tab-Taste
- 3 frei belegbare Maustasten
- inkl. gummiertes 4-Wege-Scrollrad
- ergonomisch geschwungenes Gehäuse für Rechtshänder



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS SCD	56,95	USB-Empfänger	schwarz

Surfen Sie gleich los! Entdecken Sie die Vielfalt in unserem MICROSOFT Hersteller-Shop!

Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:

http://rch.lt/1W

Microsoft® Wireless Desktop 800

Ultrakompaktes Design inklusive kabelloser Freiheit mit sicherer 2,4 GHz Wireless Technologie.

- kabellose 2,4 GHz-Technik für eine störungsfreie, zuverlässige Verbindung (bis zu 10 m)
- Hotkeys für den Zugriff auf Windows Media Player, E-Mail, Startseite, Rechner, Eigene Dokumente, Instant Messaging und Fotos
- Favoritentasten für Ihre am häufigsten verwendeten Ordner, Dateien und Webseiten
- optische Maus-Sensor für Bewegungen auf nahezu jeder Oberfläche
- kompakter USB-Empfänger • Batteriestandanzeige
- für Links- und Rechtshänder • praktisches Scrollrad



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS WD 800	**21,50**	USB	schwarz

Microsoft® Wireless Desktop 3000 Blue Track

Kompakte Tastatur und Maus mit BlueTrack-Sensor für nahezu alle erdenklichen Oberflächen.

- kabellose 2,4 GHz-Technik für eine störungsfreie, zuverlässige Verbindung über eine Entfernung von bis zu 10 m
- BlueTrack-Technologie für ein bemerkenswertes Tracking auf einer Vielzahl von Oberflächen (nicht auf Glas oder Spiegeln).
- kompakter USB-Empfänger (verschwindet bei Nichtgebrauch im Gehäuseboden)
- praktisches Scrollrad für eine präzisere Steuerung
- Medienwiedergabe per Tastendruck steuern
- spritzwassergeschützte Tasten • Akkustatusanzeigen
- erweiterte F-Tasten für häufig verwendete Befehle

Computer BILD Test-Sieger
Computer BILD 18/2010 Note 2,17



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS WD3000	**36,95**	USB-Empfänger	schwarz

Microsoft® Wireless Comfort Desktop 5000 Blue Track

Sanft geschwungene Tastatur mit BlueTrack-Maus.

- Comfort Curve-Design: ergonomische Tastatur für eine natürlichere und bequemere Position Ihrer Hände und Handgelenke
- kabellose 2,4 GHz-Technik • BlueTrack-Technologie
- Hotkeys für den Zugriff auf die Windows 7 Taskleiste
- 4-Wege-Scrollrad – Bildlauf in alle Richtungen – horizontal als auch vertikal in Dokumenten und Webseiten scrollen
- Medienwiedergabe per Tastendruck steuern



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS WD5000	**51,95**	USB-Empfänger	schwarz

Comfort Mouse 4500

Arbeiten Sie überall und jederzeit mit dieser mit zahlreichen Features ausgestatteten Maus.

1. BlueTrack-Technologie*
2. Komfort und Langlebigkeit
3. 5 frei belegbare Tasten
4. 4-Wege-Radtaste

*Die BlueTrack-Technologie kann nicht auf durchsichtigen Glas oder spiegelnden Oberflächen eingesetzt werden.



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS CMFB 4500	**13,90**	USB	schwarz

Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000 v2

Die perfekte Begleitung unterwegs. Diese kompakte Maus bietet Qualität und Funktionalität zum kleinen Preis.

- 1.000 DPI und 2,4 GHz-Funktechnologie
- Batteriestandsanzeige
- Plug-And-Go-Nano-Transceiver
- 10 Monate Batterielaufzeit
- 3-Tasten-Maus
- Ein-/Aus-Schalter
- entwickelt für Notebooks



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS WMM 3000V2	**15,95**	USB-Nano-Empfänger	schwarz

Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop

Maximaler Bedienkomfort mit völlig neuartigen, ansprechenden Design.

- ergonomisch geteiltes Tastenfeld
- separater Ziffernblock
- ergonomisch geformte Maus
- 3 Tasten, 4-Wege-Scrollrad, Windows Touch Tab für Windows 8



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS SED	**83,95**	USB-Empfänger	schwarz

Navigator • Presenter

Tagespreise!

3Dconnexion SpaceNavigator

Der SpaceNavigator™ von 3Dconnexion ermöglicht die natürliche und intuitive Navigation für 3D-Umgebungen und -Objekte. Er unterstützt über 100 aktuelle 3D-Anwendungen, darunter Google Earth und Google SketchUp.

- ☑ Wechseln Sie problemlos zwischen den unterstützten Anwendungen hin- und her. Der SpaceNavigator erkennt von alleine jede Anwendung und passt die Funktionsweise der Controller-Kappe und der programmierbaren Tasten automatisch an.
- ☑ Visualisieren Sie Ihre 3D-Ideen mit dem SpaceNavigator und SketchUp. Sie können fast alles modellieren, angefangen bei Gebäuden, Autos oder Landschaften bis hin zu Personen!
- ☑ Der 3Dconnexion Konfigurationsassistent ist ein interaktives Tool, das Ihnen mithilfe von Animationen und Abbildungen zeigt, wie Sie die Controller-Kappe bedienen und Einstellungen konfigurieren. Das Tool enthält außerdem eine Reihe von Demoanwendungen zum Kennenlernen und Üben.



Bestellnummer:		Anschluss:
3DX SPACE NAVI	**119,00**	USB

3Dconnexion SpaceMouse Pro

Durch ihr optimiertes ergonomisches Design und die innovative Bildschirmanzeige ist die SpaceMouse Pro nicht nur komfortabel zu bedienen, sondern sorgt auch für produktive Arbeitsabläufe.

- weich beschichtete Handauflage
- patentierte 3Dconnexion-Sensortechnologie mit sechs Freiheitsgraden (6DoF)
- Schnellansicht- und intelligente Funktionstasten
- Rotation Toggle Taste
- On-Screen Display
- Tastaturbefehle (Strg, Alt, Shift, Esc)
- virtueller Zahlenblock
- 15 frei belegbare Tasten





Bestellnummer:		Anschluss:
3DX SPACE MOUSEP	**339,95**	USB

Logitech® Wireless Presenter R400

Steuern Sie mit den intuitiven Bedienelementen souverän durch Ihre Präsentation und finden Sie die Tasten ganz einfach ohne hinzuschauen. Der Presenter liegt gut in der Hand und verfügt über einen roten Laserpointer.

- verstaubarer Empfänger
- Maße (LxBxH): 116 x 38 x 28 mm
- Gewicht: 57 Gramm mit Batterien, ohne Empfänger
- Reichweite 15 m
- Klasse 2 Laser



Bestellnummer:		Anschluss:
LOGITECH WP R400	**33,95**	USB

Logitech® Wireless Presenter R700

Kabelloser Presenter mit bis zu 30 Metern Reichweite, rotem Laserpointer, LCD-Display mit Timer und Batterieanzeige, Vibrationsalarm bei 5, 2 und 0 Minuten, Anzeige der Signalstärke zum Empfänger im Display, separatem Ein-/Ausschalter und im Presenter verstaubarem USB-Empfänger.



intuitive Bedienelemente & praktische Timerfunktion

Bestellnummer:		Anschluss:
LOGITECH WP R700	**63,95**	USB

Grafiktabletts

Tagespreise!

Wacom Intuos

wacom

Geschaffen für Kreativität
Eine neue Art am Computer zu arbeiten: ausdrucksstärker und intuitiver. Die innovativen, kreativen Wacom Intuos Stifttabletts sind eine Kombination aus einem druckempfindlichen Stift und Multi-Touch*-Fähigkeiten in einem intelligenten Gerät. Digitales kreatives Arbeiten mit dem natürlichen Komfort, der Präzision und dem Gefühl traditioneller Pinsel und Stifte.



- 4 anwendungsspezifische ExpressKeys™
- Rechts- oder linkshändige Verwendung
- superschlank, praktisch, in auffälligem silber-schwarzem Design

* Multi-Touch ist für alle kreativen Intuos Stifttabletts mit Ausnahme von Intuos Pen Small verfügbar.

Bestellnummer:		Anschluss:	Modell:	Eingabe:
WACOM CTL-480S	65,95	USB	Small	Stift
WACOM CTH-480M	89,00	USB	Manga	Stift & Touch

Wacom Cintiq 24HD touch

Das Cintiq 24HD touch bietet Kreativ-Profis für die Erstellung von Inhalten das natürlichste und umfangreichste Werkzeug in den Bereichen Design, Bild, Video und Kunst und ist für sämtliche farbkritische Workflows geeignet. Gehen Sie ganz in Ihrer kreativen Arbeit auf: Die hochmoderne Stifttechnologie von Wacom, die Erkennung der Stiftneigung und die Multi-Touch-Oberfläche machen es möglich. In Anwendungen, die die standardmäßigen Windows- und Mac-Touch-Gesten unterstützen, können Sie die Arbeitsfläche verschieben, zoomen und drehen, während Sie zeitgleich mit dem professionellen Stift Ihre Arbeit erstellen.

- Typ: a-Si Active Matrix TFT LCD (H-IPS)
- Bildschirm: 61 cm (24.1), Full HD (1920 x 1200)
- Anzeigebereich: 518 x 324 mm
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 850:1
- Reaktionszeit: 13 ms
- Maße (HxTxB): 769 x 463 x 64 mm
- Multi-touch Support: ja
- Neigungssensitivität: ± 60°
- max. Erkennungshöhe (Stift): 5 mm
- Tablet Keys / ExpressKeys: 10, 5 auf beiden Seiten des Tabletts
- Touch Ring: 2, auf beiden Seiten des Tabletts



Bestellnummer:
CINTIQ 24HD T **2887,95**

Digitaler Kugelschreiber

STAEDTLER Digitalstift 2.0

STAEDTLER

Mit dem STAEDTLER Digitalstift 2.0 können Sie kreative Ideen spontan auf Papier festhalten und einfach digital mit anderen teilen, wo auch immer Sie gerade sind. Erfassen Sie handschriftliche Notizen und Skizzen, auch wenn Sie gerade nicht am Computer sind. Übertragen Sie anschließend Ihre Aufzeichnungen direkt auf den Computer, wo sie verwaltet und dann zur weiteren Bearbeitung z.B. in Word exportiert oder per E-Mail verschickt werden können. Oder versenden Sie mit der neuen Generation 2.0 Ihre Ideen als Bilddateien über Ihr Smartphone oder Tablet PC.



- kann überall unterwegs eingesetzt werden
- erspart Abtippen oder Einscannen
- geeignet für normales Schreibpapier
- eine lernfähige Handschrifterkennungs-Software wandelt am Computer die Notizen in Computertext um
- erkennt 32 Sprachen
- Mausfunktion am Computer

Bestellnummer:		Anschluss:
STAEDTLER 99002	109,95	USB

LG Life's Good

Monitore

Tagespreise!

LG 21:9 UltraWide IPS Business Monitor 34UC87M-B

Arbeiten in neuen Dimensionen. Das Ultra Wide 21:9 Format bietet Ihnen ungeahnte Möglichkeiten für effizientes Arbeiten, wobei sich das Curved Design der Form Ihres Auges anpasst und Ihnen ein völlig neues, immersives Seherlebnis ermöglicht. Naturgetreue und kontrastreiche Farben garantiert Ihnen das IPS Panel selbst bei einem Blickwinkel von 178°. Um auch lange Arbeitstage gut zu überstehen, sorgt ein höhenverstellbarer Fuß mit neigbaren Display für die perfekte Positionierung. Flicker Save und Reader Mode sorge zusätzlich für Augenschonung und ermüdungsfreies Arbeiten.

Auf einen Blick:

- 86,36 cm (34", 3440 x 1440) Curved CINEMA Screen Monitor im 21:9 UltraWide Format
- Strom sparendes LED-Backlight
- Curved AH-IPS Panel (99% sRGB)
- die 4-Split-Screen-Funktion ist optimal für Multitasking
- mit „Dual Linkup" von zwei Quellen Inhalte wiedergeben
- Neigungswinkel (vertikal) 5° nach unten, 15° nach hinten
- Höhenverstellung: 140 mm
- Reader Mode & Flicker Safe zur Augenschonung
- 2x HDMI, 1x DisplayPort, 2x Thunderbolt, 2x USB 3.0, PC-Audio





Split Screen:
- unterteilt den Bildschirm in bis zu vier Teilbereiche – auch am Mac

THUNDERBOLT

Thunderbolt-Anschluss:
- revolutionäre Schnittstellen-Technologie, die sowohl hoch-auflösende Displays als auch ultraschnelle Datenträger über einen einzigen Anschluss unterstützt. Dank der sensationellen Übertragungsrate von 20 Gbp/s können Sie darüber bis zu 6 Geräte via Daisy-Chain gleichzeitig nutzen und zwar ohne zeitraubende Leistungseinbußen.



Höhenverstellbarkeit (140 mm):
- passen Sie den Monitor und Ihre Körperhaltung so an, dass Sie die Bilder aus dem optimalen Betrachtungswinkel ansehen



Dual Link up:
- zwei Geräte gleichzeitig am Monitor betreiben und darstellen

AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching):
- verbesserter Kontrast, Farben, Blickwinkel und Reaktionszeit als bei TN-Panels

Curved (horizontal geschwungenes Display mit 3,8 m Radius):
- das gebogene Panel bietet einen riesigen Blickwinkel von 178° und deckt fast das gesamte Blickfeld des menschlichen Auges ab, so sehen Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick

21:9 Format:
- hervorragend für sämtliche Office-Arbeiten, so haben Sie alle Inhalte voll im Blick und können ohne lästiges Scrollen ganz entspannt arbeiten

LG 34UC87M-B

B EEK *

CHIP gut März 2015 LG 34UC87-B

929,00

EEK: * Mehr Informationen zur Energieeffizienzklasse und Verbrauchswerten finden Sie online beim Artikel!

Monitore

Tagespreise!

Acer V176Lbmd

Die Acer Value Serie –
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis.



Bildschirmgröße	43 cm (17")
Auflösung	1280 x 1024 px (5:4)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm

Bestellnummer:
ACER V176LBMD 115,95

Acer KA240HQAbid

Die KA-Serie wurde für
komfortables Betrachten
optimiert.



Full HD 1080
HDMI

Bildschirmgröße	60 cm (23,6")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	300 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, HDMI
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Energieeffizienzklasse	B

Bestellnummer:
ACER UX6EE.A01 131,95

Acer V196Lbmd

Die Acer Value Serie –
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis.



Bildschirmgröße	48 cm (19")
Auflösung	1280 x 1024 px (5:4)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm

Bestellnummer:
ACER V196LBMD 138,95

Acer V246HLbid

Full HD-Monitor
mit überragenden
Kontrastverhältnissen.



Full HD 1080
HDMI

Bildschirmgröße	61 cm (24")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, HDMI
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Energieeffizienzklasse	A

Bestellnummer:
ACER FV6EE.026 146,95
Panel: TN

Acer KA220HQbid

Großartige Grafik und
höchster Komfort.



Full HD 1080
HDMI

Bildschirmgröße	55 cm (21,5")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	200 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, HDMI
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Energieeffizienzklasse	B

Bestellnummer:
ACER WX0EE.001 102,95

Acer V246HLbmd

Essential Serie mit Acer
eColor- Technologie für
faszinierende Grafik.



Full HD 1080

Bildschirmgröße	61 cm (24")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI
Lautsprecher	integriert
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm

Bestellnummer:
ACER V246HLBMD 141,00

EEK: * Mehr Informationen zur Energieeffizienzklasse und Verbrauchswerten finden Sie online beim Artikel!

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Monitore, Drucker, Scanner

Monitore

Tagespreise!

Asus VE228TL

Multimedia-Vergnügen mit 1080p-Auflösung und Lautsprechern.



Bildschirmgröße	54,7 cm (21,5")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, Audio
Lautsprecher	2x 1 W
Fuß	höhenverstellbar mit Pivot-Funktion
Energieeffizienzklasse	A

Bestellnummer: **ASUS VE228TL** 129,95 Panel: TN

Asus VN279Q

Hoher Betrachtungswinkel (178°) trifft auf schlankes Rahmendesign.



Bildschirmgröße	68,6 cm (27"))
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	300 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DisplayPort, HDMI
Lautsprecher	integriert
Fuß	höhenverstellbar mit Pivot-Funktion
Energieeffizienzklasse	A

Bestellnummer: **ASUS VN279Q** 228,95

Asus VE228TLB

Multimedia-Vergnügen in Full HD 1080p-Auflösung.



Bildschirmgröße	54,7 cm (21,5")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, USB, Audio
Fuß	höhenverstellbar mit Pivot-Funktion
Energieeffizienzklasse	A

Bestellnummer: **ASUS VE228TLB** 159,00 Panel: TN

Asus PB248Q

Kompromisslose Bildqualität.



Bildschirmgröße	61,1 cm (24,1")
Auflösung	1920 x 1200 px (16:10)
Reaktionszeit	6 ms
Helligkeit	300 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, DisplayPort, HDMI, 4x USB 3.0
Lautsprecher	integriert
Fuß	höhenverstellbar mit Pivot-Funktion
Energieeffizienzklasse	A+

Bestellnummer: **ASUS PB248Q** 319,00 Panel: IPS

Asus VS229NA

Extrem weiter Betrachtungswinkel von 178° trifft auf klassisch-elegantes Design.



Bildschirmgröße	54,7 cm (21,5")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI
Energieeffizienzklasse	A

Bestellnummer: **ASUS VS229NA** 113,95 Panel: MVA

Asus VX279H

Erstklassige Bildqualität trifft auf elegantes, rahmenloses Design.



Bildschirmgröße	68,6 cm (27")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, 2x HDMI, 2x MHL
Energieeffizienzklasse	A+

Bestellnummer: **ASUS VX279H** 213,00 Panel: AH-IPS

EEK: * Mehr Informationen zur Energieeffizienzklasse und Verbrauchswerten finden Sie online beim Artikel!

Monitore

Tagespreise!

AOC e2460Sh

Ideal für passionierte Gamer sowie für alle, die Anwendungen für Grafik, Animation und Filmbearbeitung nutzen.



Bildschirmgröße	61 cm (24")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, HDMI
Lautsprecher	2x 1 W
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Energieeffizienzklasse	A

Bestellnummer: **AOC E2460SH** 147,95 | **Panel:** TN

BenQ BL2405HT

Business-Display mit Pivot-Funktion.



Bildschirmgröße	61 cm (24")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	2 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, HDMI
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Energieeffizienzklasse	A

mit Pivot-Funktion

Bestellnummer: **BENQ BL2405HT** 162,95

AOC e2770She

Für Multimedia- und Büroanwendungen gut gerüstet.



Bildschirmgröße	68,6 cm (27")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, 2x HDMI
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Energieeffizienzklasse	B

Bestellnummer: **AOC E2770SHE** 209,00 | **Panel:** TN

BenQ GL2460/ GL2460HM

Brillanter Home-Office Allrounder.



Bildschirmgröße	61 cm (24")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Energieeffizienzklasse	B

Bestellnummer: **BENQ GL2460** 141,95

mit HDMI-Anschluss und Lautsprechern

Bestellnummer: **BENQ GL2460HM** 161,95

AOC Q3277PQU

Ideal um immer den vollen Überblick über Ihr aktuelles Projekt zu haben.



Bildschirmgröße	81 cm (32")
Auflösung	2560 x 1440 px (16:9)
Reaktionszeit	4 ms
Helligkeit	300 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, DisplayPort, HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
Lautsprecher	2x 1,5 W
Fuß	höhenverstellbar mit Pivot-Funktion
Energieeffizienzklasse	B

Bestellnummer: **AOC Q3277PQU** 559,00 | **Panel:** AMVA

BenQ BL2700HT

Schlank und flexibel im Business.



Bildschirmgröße	69 cm (27")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	4 ms
Helligkeit	300 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, HDMI
Lautsprecher	2x 1 W
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Energieeffizienzklasse	B

mit Pivot-Funktion

Bestellnummer: **BENQ BL2700HT** 292,00

EEK: * Mehr Informationen zur Energieeffizienzklasse und Verbrauchswerten finden Sie online beim Artikel!

Monitore, Drucker, Scanner

Monitore

Tagespreise!

EIZO FlexScan EV2455

Ultra-Slim-Monitor mit nur 1 mm Gehäuserahmen.



Bildschirmgröße	61 cm (24,1")
Auflösung	1920 x 1200 px (16:10)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	300 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, DisplayPort, HDMI, 2x USB 3.0
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Energieeffizienzklasse	A+

Bestellnummer:		Farbe:	Panel:
EIZO EV2455-BK	454,95	schwarz	IPS
EIZO EV2455-GY	455,95	lichtgrau	IPS

EIZO FlexScan EV2450

Ultra-Slim-Monitor mit Full HD und nur 1 mm Gehäuserahmen.



Bildschirmgröße	60 cm (23,8")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, DisplayPort, HDMI, 2x USB 3.0
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Energieeffizienzklasse	A+

Bestellnummer:		Farbe:	Panel:
EIZO EV2450W-BK	292,00	schwarz	IPS
EIZO EV2450W-GY	292,00	lichtgrau	IPS

EIZO FlexScan EV2316

Optimale Bildqualität und das nicht nur für Office-Anwendungen.



Bildschirmgröße	58 cm (23")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DisplayPort, DVI-D, 2x USB
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Fuß	mit Pivot-Funktion

Bestellnummer:		Farbe:	Panel:
EIZO EV2316W-BK	254,95	schwarz	TN
EIZO EV2316W-GY	253,95	lichtgrau	TN

EIZO FlexScan EV2216

Überzeugende Bildwiedergabe und sparsamer Verbrauch.



Bildschirmgröße	55,8 cm (22")
Auflösung	1680 x 1050 px (16:10)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DisplayPort, DVI-D, 2x USB
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Fuß	mit Pivot-Funktion

Bestellnummer:		Farbe:	Panel:
EIZO EV2216WFS3B	198,95	schwarz	TN
EIZO EV2216WFS3G	205,95	lichtgrau	TN

EIZO ColorEdge CS240

Höchste Farbverbindlichkeit zu einem perfekten Preis.



Bildschirmgröße	61 cm (24")
Auflösung	1920 x 1200 px (16:10)
Reaktionszeit	6 ms
Helligkeit	350 cd/m²
Anschlüsse	DisplayPort, DVI-D, HDMI
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm
Fuß	mit Pivot-Funktion
Energieeffizienzklasse	B

Bestellnummer:		Farbe:	Panel:
EIZO CS240-BK	659,00	schwarz	IPS

EIZO FlexScan S2133

4:3-Format mit IPS-LCD und hellem, sparsamen LED-Backlight.



Bildschirmgröße	54 cm (21,3")
Auflösung	1600 x 1200 px (4:3)
Reaktionszeit	6 ms
Helligkeit	420 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, DisplayPort, 2x USB
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm

Bestellnummer:		Farbe:	Panel:
EIZO S2133-BK	749,00	schwarz	IPS
EIZO S2133-GY	739,00	lichtgrau	IPS

EEK: * Mehr Informationen zur Energieeffizienzklasse und Verbrauchswerten finden Sie online beim Artikel!

Monitore

Tagespreise!

Hanns.G HX194DPB

5:4-Monitor mit Lautsprechern.



Bildschirmgröße	48 cm (19")
Auflösung	1280 x 1024 px (5:4)
Reaktionszeit	5 ms
Anschlüsse	VGA, DVI
Lautsprecher	2x 1 W
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm

Bestellnummer:
HANNS-G HX194DPB 121,95

iiyama ProLite XU2590HS-B1

Hervorragend geeignet für Foto-Design, Web-Design, Standard Office- und Multi-Monitor-Anwendungen.



Bildschirmgröße	64 cm (25")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrastverhältnis	1.000:1
Anschlüsse	VGA, DVI, HDMI
Lautsprecher	2x 2 W
Wandmontage	VESA 100x100
Energieeffizienzklasse	A

Bestellnummer:
IIYAMA XU2590HS 194,95
Panel: AH-IPS

Hanns.G HE225DPB

Full HD-Monitor mit Lautsprechern.



Bildschirmgröße	55 cm (21,5")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI
Lautsprecher	integriert
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm

Bestellnummer:
HANNS-G HE225DPB 93,95

iiyama ProLite B2888UHSU

Stylischer 28 Monitor mit 4K Auflösung und höhenverstellbarem Fuß.



Bildschirmgröße	71 cm (28")
Auflösung	3840 x 2160 px
Reaktionszeit	1 ms
Helligkeit	300 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB 3.0
Lautsprecher	integriert
Wandmontage	VESA 100x100
Energieeffizienzklasse	C

UHD-Display

Bestellnummer:
IIYAMA B2888UHSU 501,95

Hanns.G HE247DPB

LED Backlight Monitor mit Lautsprechern.



Bildschirmgröße	60 cm (23,6")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI
Lautsprecher	integriert
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm

Bestellnummer:
HANNS-G HE247DPB 124,95

iiyama ProLite XB3070WQS-B1

Die perfekte Wahl für Grafik- und Webdesigner.



Bildschirmgröße	76 cm (30")
Auflösung	2560 x 1600 px (16:10)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	1.000:1
Anschlüsse	VGA, DVI, DisplayPort, HDMI
Lautsprecher	2x 3 W
Wandmontage	VESA 100x100
Energieeffizienzklasse	C

Bestellnummer:
IIYAMA XB3070WQS 789,00
Panel: AH-IPS

EEK: * Mehr Informationen zur Energieeffizienzklasse und Verbrauchswerten finden Sie online beim Artikel!

Monitore, Drucker, Scanner

Monitore

Tagespreise!

LG 19MB35PM-B

Hochwertige Panels verbunden mit pfiffigen Features, höchster Ergonomie und umweltfreundlichen resourcenschonenden Materialen.



IPS

Bildschirmgröße	48 cm (19")
Auflösung	1280 x 1024 px (5:4)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrastverhältnis	5.000.000:1
Anschlüsse	VGA, DVI
Lautsprecher	integriert
Wandmontage	VESA 75 x 75 mm

m. Pivot-Funktion

Bestellnummer: **LG 19MB35PM-B** **158,95** Panel: AH-IPS

LG Life's Good

Samsung S22E200B LED

Business Monitor mit Full HD



Bildschirmgröße	55 cm (21.5")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm

Bestellnummer: **SM S22E200B** **125,95** Panel: TN

SAMSUNG

LG Business Monitor 22MB35PU-B

Multitalent mit hochwertigem Panel, höchster Ergonomie und pfiffigen Features.



Full HD 1080

USB 2.0

Bildschirmgröße	54,6 cm (21,5")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI, 2x USB
Lautsprecher	integriert
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm

mit Pivot-Funktion

Bestellnummer: **LG 22MB35PU-B** **141,95** Panel: TN

LG Life's Good

Samsung S24E200BL LED

Klare Bildqualität mit schneller Reaktionszeit.



Bildschirmgröße	60 cm (23.6"))
Auflösung	1920 x 1200 Pixel (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	300 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI
Lautsprecher	integriert
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm

Bestellnummer: **SM S24E200BL** **151,95**

SAMSUNG

LG 24MB35PM-B

Business Monitor mit hochwertigem AH-IPS Panel und LED Backlight im 16:9 Format.



IPS

Full HD 1080

Bildschirmgröße	61 cm (23,8")
Auflösung	1920 x 1080 px (16:9)
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Anschlüsse	VGA, DVI
Lautsprecher	integriert
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm

mit Pivot-Funktion

Bestellnummer: **LG 24MB35PM-B** **163,95** Panel: AH-IPS

LG Life's Good

Samsung U28E850R LED

Außergewöhnliche Bildqualität dank Ultra-High Definition Auflösung.



UHD Ultra High Definition

HDMI

USB 3.0

Bildschirmgröße	70 cm (28")
Auflösung	3840 x 2160 px (21:9
Reaktionszeit	1 ms
Helligkeit	370 cd/m²
Anschlüsse	2x HDMI, DisplayPort, mini-DisplayPort, 4x USB 3.0
Wandmontage	VESA 100 x 100
Fuß	höhenverstellbar mit Pivot-Funktion
Energieeffizienzklasse	B

Bestellnummer: **SM LU28E85KRS** **569,00**

SAMSUNG

EEK: * Mehr Informationen zur Energieeffizienzklasse und Verbrauchswerten finden Sie online beim Artikel!

Monitore mit Touchscreen

Tagespreise!

iiyama ProLite Touch Displays

Der ProLite T1731SR-B1 und T1931SR-1 basieren auf den neuesten 5-Wire-Resistive-Touchscreens für Lebenszyklen von bis zu 35 Millionen Berührungen. Die Displays lassen sich um 90 Grad rotieren. Die Touch-Dienstprogramme ermöglichen 4-Punkt-Kalibrierung und 9/25-Punkt-Linearisierung.



Bildformat	5:4
Auflösung	1280 x 1024 px
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	200 cd/m²
Kontrastverhältnis	900:1
Anschlüsse	VGA/DVI-D/USB/RS232



Bestellnummer:

IIYAMA T1731SR1	**355,95**	43 cm (17")
IIYAMA T1931SR1	**414,95**	48 cm (19")

iiyama

iiyama ProLite TF3237MSC

Mit der Projective Capacitive 12 Punkt Touch Technologie bietet der Prolite TF3237MSC-B1AG eine nahtlose und präzise Touch Reaktion. Das 4,5 mm starke Sicherheitssglas besteht sogar den IEC 60950-1 Fallkugeltest.



Bildformat	16:9
Auflösung	1920 x 1080 px
Reaktionszeit	6,5 ms
Helligkeit	295 cd/m²
Kontrastverhältnis	3000:1
Anschlüsse	VGA/DVI/HDMI/USB
VESA	400 x 200 mm
Energieeffizienzklasse	B



Bestellnummer:

IIYAMA TF3237MSC	**1299,00**	

iiyama

Touch-Displays

faytech

Geeignet für den Einsatz als HTPC, in der KFZ-Industrie, in Kiosksystemen und vielen anderen Bereichen. Mit dem Touch-Screen-Panel können sie ihren PC praktisch wie mit einer Maus steuern.

Auflösung	max. 1920 x 1200 px
Touch-Anschluss	USB und seriell
Stromversorgung	12 V DC-in / 100 - 240 V Netzteil im Lieferumfang
Touch-Panel-Treiber	Windows, Linux, Mac, Android



Maße:

T7: 17,9 x 12,3 x 3,1 cm / Gewicht: 0,4 kg
T8: 19,8 x 16,8 x 3,6 cm / Gewicht: 0,6 kg
T10: 23,5 x 20,2 x 3,2 cm / Gewicht: 0,8 kg
T15: 37,0 x 28,7 x 5,5 cm / Gewicht: 3,0 kg
T17: 38,0 x 30,8 x 5,2 cm / Gewicht: 3,9 kg
T19: 44,8 x 29,0 x 5,3 cm / Gewicht: 4,4 kg
T22: 51,4 x 33,9 x 6,7 cm / Gewicht: 4,8 kg

Bestellnummer:		Display:	Touch-Technologie	Auflösung	Farbe	Helligkeit	Kontrast	Verbrauch	HDMI	EEK*
FAYTECH T7 SI	**159,00**	18 cm (7 Zoll)	4-Wire resistiv	1024 x 600 (16:10)	silber	500 cd/m²	700:1	5 W	•	A *
FAYTECH T7 SW	**159,00**	18 cm (7 Zoll)	4-Wire resistiv	1024 x 600 (16:10)	schwarz	500 cd/m²	700:1	5 W	•	A *
FAYTECH T8 SI	**179,00**	20 cm (8 Zoll)	4-Wire resistiv	1024 x 768 (4:3)	silber	250 cd/m²	700:1	7 W	•	A *
FAYTECH T8 SW	**179,00**	20 cm (8 Zoll)	4-Wire resistiv	1024 x 768 (4:3)	schwarz	250 cd/m²	700:1	7 W	•	A *
FAYTECH T10 SI	**199,90**	25 cm (9,7 Zoll)	4-Wire resistiv	1024 x 768 (4:3)	silber	300 cd/m²	500:1	8 W	•	A *
FAYTECH T10 SW	**209,00**	25 cm (9,7 Zoll)	4-Wire resistiv	1024 x 768 (4:3)	schwarz	300 cd/m²	500:1	8 W	•	A *
FAYTECH T15 SW	**269,95**	38 cm (15 Zoll)	5-Wire resistiv	1024 x 768 (4:3)	schwarz	300 cd/m²	700:1	11 W		A *
FAYTECH T17 SW	**284,95**	43 cm (17 Zoll)	5-Wire resistiv	1280 x 1024 (4:3)	schwarz	250 cd/m²	800:1	15 W		A *
FAYTECH T19 SW	**299,00**	48 cm (19 Zoll)	5-Wire resistiv	1440 x 900 (16:10)	schwarz	300 cd/m²	1000:1	19 W		B *
FAYTECH T22 SW	**369,00**	56 cm (22 Zoll)	5-Wire resistiv	1680 x 1050 (16:10)	schwarz	300 cd/m²	1000:1	36 W	•	C *

EEK: * Mehr Informationen zur Energieeffizienzklasse und Verbrauchswerten finden Sie online beim Artikel!

brother
at your side

Drucker von Brother

Tagespreise!

Brother MFC-J4420DW

4 in 1 Tinten-Multifunktionsgerät mit WLAN, 6,8 cm Touchscreen und DIN A3 Druckfunktion



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Anzahl Tinten	4
Druckauflösung	6.000 x 1.200 dpi
Geschwindigkeit	SW: 35 Seiten/min Farbe: 27 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
CD-/DVD-Druck	nein
beidseitiger Druck	automatisch
Apple AirPrint	ja

3 Jahre Garantie

Bestellnummer:
BRO MFCJ4420DW **121,95**

Brother HL-L2340DW

Kompakter S/W-Laserdrucker mit Duplexdruck und WLAN.



Funktion	Drucken
Typ	Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	2.400 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 26 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
beidseitiger Druck	automatisch

3 Jahre Garantie

Bestellnummer:
BRO HLL2340DW **112,95**

Brother HL-1110/1112

Kompakter Arbeitsplatz-Laserdrucker mit geringem Stromverbrauch.



Funktion	Drucken
Typ	Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 20 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0
beidseitiger Druck	manuell

3 Jahre Garantie

Bestellnummer:

		Farbe
BRO HL1110	**73,95**	grau/schwarz
BRO HL1112	**62,95**	schwarz/grau

Brother HL-L2360DN

Kompakter S/W-Laserdrucker mit Duplexdruck und LAN.



Funktion	Drucken
Typ	Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	2.400 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 30 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN
beidseitiger Druck	automatisch

3 Jahre Garantie

Bestellnummer:
BRO HLL2360DN **109,95**

Brother HL-L2300D

Kompakter S/W-Laserdrucker mit Duplexdruck.



Funktionen	Drucken
Typ	Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	2.400 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 26 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0
beidseitiger Druck	automatisch

3 Jahre Garantie

Bestellnummer:
BRO HLL2300D **79,95**

Brother HL-1210W

Kompakter S/W-Laserdrucker mit WLAN.



Funktion	Drucken
Typ	Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	20 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
beidseitiger Druck	manuell

3 Jahre Garantie

Bestellnummer:
BRO HL1210W **77,95**

Brother HL-L2365DW

Kompakter S/W-Laserdrucker mit Duplexdruck und LAN/WLAN.



Funktionen	Drucken
Typ	Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	2.400 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 30 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN
beidseitiger Druck	automatisch

3 JAHRE GARANTIE

Bestellnummer:
BRO HLL2365DW 135,95

www.tinte.reichelt.de
Schnell & einfach zum passenden Produkt:
Tinten- und Tonersuche

Einfach Hersteller und Modell eingeben und alle verfügbaren Tinten/Toner werden angezeigt.

Scannen Sie den QR-Code für den direkten Aufruf auf Ihrem Tablet oder Smartphone.

http://rch.lt/ink



Brother DCP-1510

Kompaktes 3 in 1 Multifunktionsgerät mit geringem Stromverbrauch.



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren
Typ	Multifunktions-Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	2.400 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 20 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0
beidseitiger Druck	manuell

3 JAHRE GARANTIE

Bestellnummer:
BRO DCP1510 109,00

Brother MFC-1810

Kompaktes 4 in 1-Multifunktionsgerät mit geringem Stromverbrauch.



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Typ	Multifunktions-Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	2.400 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 20 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0
beidseitiger Druck	manuell

3 JAHRE GARANTIE

Bestellnummer:
BRO MFC1810 129,95

Brother DCP-L2520DW

Kompaktes Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und WLAN.



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren
Typ	Multifunktions-Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	2.400 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 26 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
beidseitiger Druck	automatisch

3 JAHRE GARANTIE

Bestellnummer:
BRO DCPL2520DW 147,95

Brother MFC-L2700DW

Kompaktes Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN/WLAN.



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Typ	Multifunktions-Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	2.400 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 26 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN
beidseitiger Druck	manuell

3 JAHRE GARANTIE

Bestellnummer:
BRO MFCL2700DW 181,95

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Canon

Drucker von Canon

Tagespreise!

Canon PIXMA iP2850

Kompakter und schicker Einstiegs-Drucker für zu Hause.



Funktion	Drucken
Anzahl Tinten	2
Druckauflösung	4.800 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 8 ISO-Seiten/min Farbe: 4 ISO-Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0
CD-/DVD-Druck	nein
beidseitiger Druck	manuell
Apple AirPrint	nein

Bestellnummer:
CANON IP2850 **45,95**

Canon PIXMA iX6850

Kompakter A3+ WLAN-Drucker für das Büro.



Funktion	Drucken
Anzahl Tinten	5
Druckauflösung	9.600 x 2.400 dpi
Geschwindigkeit	SW: 14,5 ISO-Seiten/min Farbe: 10,4 ISO-Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN
CD-/DVD-Druck	nein
beidseitiger Druck	manuell
Apple AirPrint	ja

Bestellnummer:
CANON IX6850 **199,00**

Canon PIXMA iP7250

Schneller und flacher Fotodrucker.



Funktion	Drucken
Anzahl Tinten	5
Druckauflösung	9.600 x 2.400 dpi
Geschwindigkeit	SW: 15 ISO-Seiten/min Farbe: 10 ISO-Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
CD-/DVD-Druck	ja
beidseitiger Druck	automatisch
Apple AirPrint	ja

Bestellnummer:
CANON IP7250 **59,95**

Canon PIXMA MG2950

Drahtlos arbeiten - einfach und preisgünstig.



Funktion	Drucken/Scannen/Kopieren
Anzahl Tinten	2
Druckauflösung	4.800 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 8 ISO-Seiten/min Farbe: 4 ISO-Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
CD-/DVD-Druck	nein
beidseitiger Druck	manuell

Bestellnummer:
CANON MG2950 **51,00**

Canon PIXMA iP8750

Premium A3+ Fotodrucker mit WLAN und zusätzlicher Grautinte.



Funktion	Drucken
Anzahl Tinten	6
Druckauflösung	9.600 x 2.400 dpi
Geschwindigkeit	SW: 14,5 ISO-Seiten/min Farbe: 10,4 ISO-Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
CD-/DVD-Druck	ja
beidseitiger Druck	manuell
Apple AirPrint	ja

Bestellnummer:
CANON IP8750 **338,00**

Canon PIXMA MG3550

Schickes und kompaktes WLAN-Multifunktionssystem mit der Möglichkeit zum einfachen drahtlosen Drucken von Mobilgeräten.



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren
Anzahl Tinten	2
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Geschwindigkeit	SW: 9,9 ISO-Seiten/min Farbe: 5,7 ISO-Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
CD-/DVD-Druck	nein
beidseitiger Druck	automatisch
Apple AirPrint	ja

Bestellnummer:
CANON MG3550 **66,95** schwarz
CANON MG3550 WS **67,95** weiß

Canon

Canon PIXMA MG5650

Vielseitiger Druckspaß mit besten Verbindungen.



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren
Anzahl Tinten	5
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Geschwindigkeit	SW: 12,2 ISO-Seiten/min
	Farbe: 8,7 ISO-Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
CD-/DVD-Druck	nein
beidseitiger Druck	automatisch
Apple AirPrint	ja

Bestellnummer:

		Farbe
CANON MG5650 SW	**72,95**	schwarz
CANON MG5650 WS	**82,95**	weiß

Canon MAXIFY MB2050

Multifunktionssystem für das Home Office.



Funktion(en)	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Anzahl Tinten	4
Druckauflösung	1.200 x 600 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	SW: 16,0 Seiten/min
	Farbe: 11,0 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
beidseitiger Druck	automatisch
Apple AirPrint	ja

Bestellnummer:
CANON MB2050 **111,95**

Canon PIXMA MX495

Das preisgünstige WLAN-Multifunktionssystem.



Funktion(en)	Drucken/Scannen/Kopieren
Anzahl Tinten	2
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	SW: 8,8 Seiten/min
	Farbe: 4,4 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
manuell	nein

Bestellnummer:
CANON MX495 SW **64,95**

Canon MAXIFY MB2350

Schnelles und produktives Multifunktionssystem.



Funktion(en)	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Anzahl Tinten	4
Druckauflösung	1.200 x 600 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	SW: 23,0 Seiten/min
	Farbe: 15,0 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN
beidseitiger Druck	automatisch
Apple AirPrint	ja

Bestellnummer:
CANON MB2350 **111,95**

Canon PIXMA MX925

Leistungsstarkes Multifunktionssystem für das Büro mit WLAN.



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Anzahl Tinten	5
Druckauflösung	9.600 x 2.400 dpi
Geschwindigkeit	SW: 15,0 ISO-Seiten/min
	Farbe: 10,0 ISO-Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN
CD-/DVD-Druck	ja
beidseitiger Druck	automatisch
Apple AirPrint	ja

Bestellnummer:
CANON MX925 **143,95**

Canon MAXIFY MB5050

Schnelles WLAN-Multifunktionssystem für kleinere Büros.



Funktion(en)	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Anzahl Tinten	4
Druckauflösung	1.200 x 600 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	SW: 23,0 Seiten/min
	Farbe: 15,0 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN
beidseitiger Druck	automatisch
Apple AirPrint	ja

Bestellnummer:
CANON MB5050 **152,95**

EPSON

Drucker von Epson

Tagespreise!

Epson LQ-350

24-Nadel-Matrixdrucker



Durchschläge	1x Original und 3x Durchschlag
hohe Zuverlässigkeit	MTBF von 10.000 Betriebsstunden
Energieeffizient	1,3 W im Ruhezustand 22 W im Betrieb
sparsam	Bandergiebigkeit von 2,5 Mio. Zeichen
einfache Integration	parallele und serielle Schnittstelle, USB-Anschluss
kompaktes Design	passt perfekt auf jeden Schreibtisch

Bestellnummer:
EPSON LQ-350 **216,95**

Epson LQ-590

Hochgeschwindigkeitsdrucker mit 24-Nadel-Matrix, perfekt geeignet für die dauerhaft hohen Anforderungen im Alltag.



Durchschläge	1x Original und 4x Durchschlag
Geschwindigkeit	bis zu 529 Zeichen/s
Speicher	128 kB
sparsam	langlebiges Farbband
einfache Integration	parallel- und USB-Schnittstellen
Besonderheit	flexibles Papiermanagement mit Einzug vorne, oben, hinten und unten

Bestellnummer:
EPSON LQ 590 **429,95**

(Die Lieferung erfolgt ohne den abgebildeten Einzelblatteinzug.)

Epson Expression Home XP-322/325

3 in 1 Wi-Fi-Multifunktions-geräte



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	9 Seiten/min in s/w 4,5 Seiten/min in Farbe
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi
Kapazität	100 Blatt A4 oder 20 Blatt Fotopapier
Fotodirektdruck	Speicherkarte
Apple AirPrint	ja
Display	3,7 cm Farbdisplay

Bestellnummer:

		Farbe
EPSON XP322	**68,95**	schwarz
EPSON XP325	**64,95**	weiß

Epson Expression Premium XP-520

Flexibles 3 in 1 Wi-Fi-Multifunktionsgerät



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	9,5 Seiten/min in s/w 9 Seiten/min in Farbe
Fotodirektdruck	Speicherkarte
Apple AirPrint	unterstützt
Scannen	1.200 dpi x 2.400 dpi
Display	3,7 cm Farbdisplay
Kapazität	100 Blatt A4 oder 20 Blatt Fotopapier
Anschluss	USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct

Bestellnummer:

		Farbe
EPSON XP520	**75,95**	schwarz

Epson Expression Home XP-422/425

3 in 1 Wi-Fi-Multifunktionsgerät



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	9 Seiten/min in s/w 4,5 Seiten/min in Farbe
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi
Kapazität	100 Blatt A4 oder 20 Blatt Fotopapier
Fotodirektdruck	Speicherkarte
Apple AirPrint	ja
Display	6,4 cm Farbdisplay

Bestellnummer:

		Farbe
EPSON XP422	**81,95**	schwarz
EPSON XP425	**69,95**	weiß

Epson Expression Premium XP-620/625

Flexible 3 in 1 Wi-Fi-Multifunktions-geräte mit CD/DVD-Druck



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	13 Seiten/min in s/w 10 Seiten/min in Farbe
Fotodirektdruck	Speicherkarte
Apple AirPrint	unterstützt
Scannen	1.200 dpi x 2.400 dpi
Display	6,8 cm Touchpanel
Kapazität	100 Blatt A4 oder 20 Blatt Fotopapier
Anschluss	USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct

Bestellnummer:

		Farbe
EPSON XP620	**109,00**	schwarz
EPSON XP625	**104,95**	weiß

Epson WorkForce WF-2630WF

4 in 1 Multifunktionsgerät mit Wi-Fi



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Anzahl Tinten	4
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	9 Seiten/min in s/w 4,7 Seiten/min in Farbe
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct
Papierfach	100 Blatt A4 oder 20 Blatt Fotopapier
beidseitiger Druck	manuell
mobile Druckfunktion	E-Mail Print, AppleAirPrint, iPrint, Google Cloud Print

Bestellnummer:
EPSON WF2630WF 79,95

Epson WorkForce WF-3640DTWF

Schnelles 4 in 1 Business-Multifunktionsgerät.



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Anzahl Tinten	4
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	SW: 19 Seiten/min Farbe: 10 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN, Wi-Fi Direct
beidseitiger Druck	automatisch
mobile Druckfunktion	E-Mail Print, Apple AirPrint, iPrint, Google Cloud Print
Garantie	3 Jahre nach Online-Registrierung*

Bestellnummer:
EPSON WF3640DTWF 163,95

Epson WorkForce WF-2660DWF

4 in 1 Multifunktionsgerät mit WiFi und LAN



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Anzahl Tinten	4
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	13 Seiten/min s/w, 7,3 Seiten/min Farbe
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, LAN, Near Field Communication
Papierfach	150 Blatt A4
beidseitiger Druck	ja
Mobile Druckfunktion	E-Mail Print, AppleAirPrint, iPrint, Google Cloud Print

Bestellnummer:
EPSON WF2660DWF 93,95

Epson WorkForce WF-7610DWF

4 in 1 DIN A3 Business-Multifunktionsgerät



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/ Faxen bis DIN A3
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	SW: 18 Seiten/min Farbe: 10 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN, Wi-Fi Direct
beidseitiger Druck	automatisch
Mobile Druckfunktion	E-Mail Print, Apple AirPrint, iPrint, Google Cloud
Garantie	3 Jahre nach Online-Registrierung*

Bestellnummer:
EPSON WF7610DWF 179,95

Epson WorkForce WF-3620DWF

Schnelles 4 in 1 Business-Multifunktionsgerät



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Anzahl Tinten	4
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	SW: 19 Seiten/min Farbe: 10 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN, Wi-Fi Direct
beidseitiger Druck	automatisch
Mobile Druckfunktion	E-Mail Print, Apple AirPrint, iPrint, Google Cloud Print
Garantie	3 Jahre nach Online-Registrierung*

Bestellnummer:
EPSON WF3620DWF 136,95
*Es gelten Teilnahmebedingungen, s. www.epson.de/garantie.

Epson WorkForce WF-7620DTWF

4 in 1 Multifunktionsgerät mit Duplexdruck in DIN A3



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen bis DIN A3
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Geschwindigkeit (ISO)	SW: 18 Seiten/min Farbe: 10 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN, Wi-Fi Direct
beidseitiger Druck	automatisch
Papierfach	2x 250 Blatt
Mobile Druckfunktionen	E-Mail Print, Apple AirPrint, iPrint, Google Cloud Print

Bestellnummer:
EPSON WF7620DTWF 226,95

3 Jahre Garantie nach Online-Registrierung*

Drucker von HP

Tagespreise!

HP Officejet 7110 Großformat-ePrinter



Drucken Sie Marketingunterlagen in professioneller Qualität – von Postkartengröße bis A3+.

Funktion	Drucken
Anzahl Tinten	4
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Geschwindigkeit	SW: 15 Seiten/min
	Farbe: 8 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN
beidseitiger Druck	manuell
Apple AirPrint	ja

Bestellnummer:
HP-OJ 7110 **177,00**

HP ENVY 5530 e-All-in-One Drucker



Für Heim- und Büro-Benutzer. Webfähiges, kabelloses e-All-in-One-Gerät für kreative Projekte.

TIPP

Funktion	Drucken/Scannen/Kopieren
Anzahl Tinten	4
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Geschwindigkeit	SW: 21 Seiten/min
	Farbe: 17 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
CD-/DVD-Druck	nein
beidseitiger Druck	automatisch
Apple AirPrint	ja

Bestellnummer:
HP ENVY 5530 **94,90**

HP LaserJet Pro P1102w



Zwischen Anschließen und Drucken vergehen mit diesem kompakten, kostengünstigen HP LaserJet keine zwei Minuten.

Funktion	Drucken
Typ	Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 18 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN
beidseitiger Druck	manuell

Bestellnummer:
HP-LJ P1102W **94,95** mit WLAN 802.11 b/g

HP LaserJet Pro 200 Color Drucker M251n



Professionelle Farben mit Leichtigkeit.

Funktion	Drucken
Typ	Farb-Laserdrucker
Anzahl Toner	4
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 14 Seiten/min
	Farbe: 14 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN
beidseitiger Druck	automatisch

Bestellnummer:
HP-LJP M251N **209,00**

HP LaserJet Pro M201n



Desktop-Schwarzweißdrucker mit integriertem Netzwerkanschluss.

Funktionen	Drucken
Typ	Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 25 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN
beidseitiger Druck	manuell

Bestellnummer:
HP-LJP M201N **159,95**

HP Color LaserJet Pro MFP M476dw



Steigern Sie die Produktivität durch schnelle, flexible Scanfunktionen, mit denen Dokumente direkt an E-Mail, Netzwerkordner und Cloud gesendet werden können.

Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Typ	Multifunktions-Farb-Laserdrucker
Anzahl Toner	4
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 20 Seiten/min
	Farbe: 20 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN
beidseitiger Druck	automatisch

Bestellnummer:
HP-LJP M476DW **499,95**

Kyocera FS-1325MFP

Kompakte Multifunktion mit integriertem Fax.



Stiftung Warentest GUT (2,5) test

Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Typ	Multifunktions-Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	1.800 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 25 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN
beidseitiger Druck	automatisch

KEINER DRUCKT GÜNSTIGER!

Bestellnummer:
KYO FS1325MFP **256,95**

KYOCERA ECOSYS P6021cdn

Farbdrucker für Formate bis DIN A4.



DER BLAUE ENGEL — schützt das KLIMA

AirPrint

KEINER DRUCKT GÜNSTIGER!

Funktion	Drucken
Typ	Farb-Laserdrucker
Anzahl Toner	4
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 21 Seiten/min Farbe: 21 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN
beidseitiger Druck	automatisch

Bestellnummer:
ECOSYS P6021CDN **222,95**

Kyocera ECOSYS P2135d/P2135dn

Die professionellen Arbeitsplatz-Drucker.



DER BLAUE ENGEL — schützt das KLIMA

Funktionen	Drucken
Typ	Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	1.200 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 35 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0
beidseitiger Druck	automatisch

Bestellnummer:
ECOSYS P2135D **212,95**
ECOSYS P2135DN **199,00** mit LAN

KYOCERA ECOSYS M2030dn/M2530dn

SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4.



DER BLAUE ENGEL — schützt das KLIMA

AirPrint

KEINER DRUCKT GÜNSTIGER!

Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren
Typ	Multifunktions-Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	1.800 x 1.200 dpi
Schnittstellen	USB 2.0, LAN
beidseitiger Druck	automatisch

Geschwindigkeit: 30 Seiten/min

Bestellnummer:		Fax	Originaleinzug
ECOSYS M2030DNPN	**391,95**		
ECOSYS M2030DN	**400,95**		automatisch
ECOSYS M2530DN	**433,95**	•	automatisch

Geschwindigkeit: 35 Seiten/min

Bestellnummer:		Fax	Originaleinzug
ECOSYS M2035DN	**553,95**		
ECOSYS M2535DN	**552,95**	•	automatisch

Kyocera ECOSYS M6030cdn

Color-Multifunktions-system bis DIN A4.



DER BLAUE ENGEL — schützt das KLIMA

AirPrint

Funktion(en)	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Typ	Multifunktions-Farb-Laserdrucker
Anzahl Toner	4
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 30 Seiten/min Farbe: 30 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN
beidseitiger Druck	automatisch

Bestellnummer:		Fax	Originaleinzug
ECOSYS M6030CDN	**712,95**	•	automatisch

Drucker von Samsung

Tagespreise!

Samsung Xpress M2625D

Starke Leistung für das Heimbüro.



Funktion	Drucken
Typ	Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	4.800 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 26 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0
beidseitiger Druck	automatisch

Bestellnummer:
SAMS M2625D **106,95**

Samsung CLP-415N

Brillante Farbe im Handumdrehen für kleine Arbeitsgruppen.



Funktion	Drucken
Typ	Farb-Laserdrucker
Anzahl Toner	4
Druckauflösung	9.600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 18 Seiten/min Farbe: 18 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN
beidseitiger Druck	manuell

Bestellnummer:
SAMS CLP-415N **195,95**

Samsung CLP-365

Kompakter Farblaserdrucker mit brillanter Farbqualität und einfacher Bedienung.



Funktion	Drucken
Typ	Farb-Laserdrucker
Anzahl Toner	4
Druckauflösung	2.400 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 18 Seiten/min Farbe: 4 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0
beidseitiger Druck	manuell

Bestellnummer:
SAMS CLP-365 **116,95**

Samsung CLP-680

Schneller und brillanter Farblaserdruck für jede Büroanforderung.



Funktion	Drucken
Typ	Farb-Laserdrucker
Anzahl Toner	4
Druckauflösung	9.600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 24 Seiten/min Farbe: 24 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN
beidseitiger Druck	automatisch

Bestellnummer:
SAMS CLP-680DW **279,00** mit WLAN
SAMS CLP-680ND **242,00**

Samsung Xpress M2835DW

Ein Drucker mit Mehrwertfunktionen: NFC, Mobile Print, WPS-Taste, Eco-Save-Taste.



Funktion	Drucken
Typ	Laserdrucker
Anzahl Toner	1
Druckauflösung	4.800 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 28 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, WLAN
beidseitiger Druck	automatisch

Bestellnummer:
SAMS M2835DW **161,95**

Samsung CLX-3305

Der 4 in 1-Alleskönner für leuchtend brillante Farben.



Funktionen	Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen
Typ	Multifunktions-Laserdrucker
Anzahl Toner	4
Druckauflösung	2.400 x 600 dpi
Geschwindigkeit	SW: 18 Seiten/min Farbe: 4 Seiten/min
Schnittstellen	USB 2.0, LAN
beidseitiger Druck	manuell

Bestellnummer:
SAMS CLX-3305FN **244,95**

Scanner

Tagespreise!

Canon CanoScan LiDE 120

Canon

Schicker und kompakter Scanner für hochauflösende Scans von Fotos und Dokumenten. Über einen PC kann der Scan ganz einfach direkt an einen Cloud-Service gesendet werden.

- CIS-Sensor für hochauflösende Scans (bis zu 2.400 x 4.800 dpi)
- 48 Bit interne Farbtiefe für Fotoscans
- ca. 16 s für ein 300-dpi-A4-Farbdokument
- Scan auf einen Cloud-Service via PC
- einfache Bedienung über 4 Scan-Buttons
- Auto-Scan für die sofortige Vorlagenerkennung mit einem Klick
- ein USB-Kabel für Daten und Stromzufuhr



Bestellnummer:
CANON LIDE 120 74,90

Epson Perfection V39

EPSON

Dank der Epson ReadyScan LED-Technologie können Sie sofort mit dem Scannen beginnen – praktisch ohne Aufwärmzeit.

- 4.800 dpi optische Auflösung
- Farbtiefe: 48 Bit
- Scanbereich: 216 x 297 mm
- Anschluss: microUSB 2.0
- integrierter Ständer für vertikales Scannen
- vier Schnelltasten
- Epson Easy Photo Fix-Software zur Restaurierung von Fotos



Bestellnummer:
EPSON PF V39 81,95

Canon CanoScan LiDE 220

Canon

Dieser extrem kompakte und schicke Scanner bietet schnelle und hochwertige Scans. Hochauflösende Fotos und Dokumente können einfach gescannt und per PC direkt an einen Cloud-Service gesendet werden.



- CIS-Sensor für hochauflösende Scans (bis zu 4.800 x 4.800 dpi)
- 48 Bit interne Farbtiefe für Fotoscans
- ca. 10 s für ein 300-dpi-A4-Farbdokument
- Scan auf einen Cloud-Service via PC
- einfache Bedienung über 5 Scan-Buttons
- inkl. Halter für senkrechte Aufstellung
- PDF-Scan-Button zum direkten Erstellen mehrseitiger PDF-Dokumente
- Auto-Scan für die sofortige Vorlagenerkennung
- ein USB-Kabel für Daten und Stromzufuhr

Bestellnummer:
CANON LIDE 220 88,95

Epson Perfection V550 Photo

EPSON

Der Epson Perfection V550 Photo ist ein vielseitiger Fotoscanner, der alten Fotos neues Leben verleiht. Sie können eine Vielzahl an Negativen und Positiven bis hin zum Mittelformat auf einfache Weise scannen. umgewandelt.

- 6.400 dpi optische Auflösung
- Farbtiefe: 48 Bit
- Scanbereich: 216 x 297 mm
- Anschluss: USB 2.0
- restaurieren Sie alte, beschädigte Filme, Dias und Mittelformatfilme
- laden Sie Fotos direkt online hoch



Bestellnummer:
EPSON PF V550PH 212,00

Canon CanoScan 9000F Mark II

Canon

Premium Scanner für Dias,
Negative, Fotos und Dokumente.

- 9.600 x 9.600 dpi (Filmscan), 4.800 x 4.800 dpi (Fotos und Dokumente)
- ca. 7 s für ein A4-Farbdokument bei 300 dpi
- ca. 18 s für ein KB-Negativ bei 1.200 dpi
- automatische Staub- und Kratzerentfernung und Rekonstruktion verblichener Farben
- keine Aufwärmzeit durch weiße LED-Lampe
- Scannen auf einen Evernote oder Dropbox Cloud-Service
- Erstellen von mehrseitigen PDFs mit Passwortschutz



Bestellnummer:
CANON 9000F M II 211,95

Brother DS-820W

brother at your side

Mobiler Scanner mit WLAN und SD-Card Speicher.

- kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Stromversorgung über Lithium-Ionen-Akku
- Scangeschwindigkeit von bis zu 7,5 Seiten/Minute
- Scannen - ohne PC - auf SD-Kartenspeicher
- integrierte WLAN-Schnittstelle
- definierbare Scan-Taste
- bis zu 600 dpi Auflösung (optisch)
- inkl. professioneller Software für Windows® und Mac



3 JAHRE GARANTIE

Bestellnummer:
BROTHER DS-820W 225,95

Lautsprecher

Tagespreise!

Creative® Sound Blaster Roar

Kompakter kabelloser Bluetooth-Lautsprecher mit NFC-Funktion.

- Creative Bluetooth Multipoint: schließen Sie zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig an
- HD-Audio-Codecs: unterstützt aptX® und AAC
- NFC: unkomplizierte Kopplung per Bluetooth
- Telekonferenzen über Freisprecheinrichtung
- microSD-Kartenleser: für SDHC-microSD-Karten bis zu 32 GB
- integrierter MP3-Player: für Musik (MP3, WMA, WAV) von einer microSD-Karte
- integrierte Diktierfunktion
- 6000 mAh Akku mit Ladefunktion: für Smartphones und Tablet-PCs



CREATIVE SB ROAR
144,95



Mac Life Empfehlung Creative Roar SR20 09/2014

Hardware Journal GOLD

Creative Soundblaster Roar Testurteil Sehr Gut media-mixture.de

- Sound Blaster-USB-Audio für PC und Mac: fungiert als externe Sound Blaster inkl. SBX Pro Studio-Technologien für eine verbesserte Audiowiedergabe in Echtzeit
- Bedtime-Modus: Wiedergabelautstärke wird stufenweise abgesenkt, bis das Gerät automatisch ausgeschaltet wird
- per Knopfdruck aktivierbare Sirene

Creative® GigaWorks™ T20 II

Unverfälschter Klang, professionelle Qualität. Basierend auf dem preisgekrönten Vorgängermodell wurde dieses 2.0-Lautsprechersystem in Klavierlack-Optik sorgfältig optimiert. Das Ergebnis ist ein System mit einem noch ansprechenderen Design und noch besserem, verblüffend leistungsstarken Klang. Mit dem GigaWorks T20 Series II werden Sie erleben, wie gut Ihre Musik klingen kann - mit seinen hochwertigen Mitteltontreibern und Hochtönern für perfekt ausgewogenen Klang und seinen kräftigen Bässen, die dank der Creative BasXPort™-Technologie auch ohne Subwoofer möglich sind. Zwei Eingänge ermöglichen Ihnen, die Lautsprecher gleichzeitig an einen PC und einen MP3-Player anzuschließen, ohne Kabel umstecken zu müssen.

- Leistung: 14 Watt Sinus pro Kanal (2 Kanäle)
- Frequenzumfang: 50 Hz - 20 kHz
- mit Ein/Aus-Schalter, Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
- Anschlüsse: Kopfhörer-, Aux- und Audio-Eingang
- High-End-Lautsprechersystem im 2.0-Design für maximalen Musikgenuss
- hochwertige Mitteltontreiber mit Glasfasergewebe-Konus für warme Mitten High-End-Hochtöner mit Gewebekalotte für kristallklare Höhen
- Creative BasXPort™-Technologie für kräftige Bässe



SFT 05/2010 GUT 1,7

Bestellnummer:
GIGAWORKS T20II **61,00**

Anschluss:
3,5 mm Klinke

Creative® GigaWorks™ T40 II

Unverfälschter Musikgenuss der Spitzenklasse.
Das für Hi-Fi-Klang am PC konzipierte 2.0-System in schwarzer Hochglanzoptik kombiniert hochwertige Komponenten und eine beeindruckende Leistung mit allen Vorzügen der renommierten GigaWorks-Familie, um Ihre Musik in bester, unverfälschter Qualität wiederzugeben.

- Leistung Lautsprecher: 16 Watt Sinus pro Kanal
- Frequenzumfang: 50 Hz - 20 kHz
- 2.0-Lautsprechersystem für unverfälschten Musikgenuss der Spitzenklasse
- Mitteltontreiber in Profiqualität und High-Tech-Hochtöner in einer Konfiguration mit Mitteltontreiber, Hochtöner und Mitteltontreiber für besonders ausgewogenen Klang
- BasXPort™-Technologie für dynamische Bässe
- zwei Eingänge für den Anschluss verschiedener Audio-quellen ohne Umstecken der Kabel
- Ideales Lautsprechersystem für PCs und MP3-Player



01/2014 SPAR-TIPP Creative Labs T40 Series II Hardware

Bestellnummer:
GIGAWORKS T40II **99,95**

Anschluss:
3,5 mm Klinke

Aktiv-Lautsprecher

Tagespreise!

Sound Blaster Free

CREATIVE

Tragbarer Bluetooth®-Universallautsprecher.
Spielen Sie Ihre Lieblingssongs drahtlos von Ihrem Telefon/Tablet, dem eingebauten MP3-Player oder über USB von Ihrem PC/Mac ab und genießen Sie einen vollen und satten Sound wie und wo es Ihnen gefällt.





- 360°-Rundum-Klangerlebnis
- präziser Stereo-Sound
- LOUD-Taste für mehr Lautstärke und volleren, breiteren Klang
- bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit
- IPX4-zertifiziert - rundum gegen Spritzwasser geschützt
- integrierter MP3-Player – unterstützt SD-Karten bis zu 32 GB
- bis zu zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig koppeln
- unterstützt HD VOICE für Anrufe mit glasklarer Sprachqualität
- funktioniert er auch als digitaler PC-Lautsprecher

Bestellnummer:		Farbe:
CREATIVE FREE SW	89,95	schwarz
CREATIVE FREE WS	89,95	weiß

Creative® Inspire T6300

CREATIVE

Leistungsfähiges 5.1-Lautsprechersystem mit beeindruckenden Bässen und überragender Wiedergabelautstärke.

- herkömmliches kraftvolles Bassreflexrohr in einem kompakten Gehäuse
- verbesserte Creative IFP-Technologie (Image Focusing Plate) optimiert die räumliche Klangwirkung und akustische Abbildung
- markante Front-Satelliten und zurückgenommene mittlere und hintere Satelliten
- leistungsstarker Subwoofer mit Boden beschallendem Bassreflexrohr und Bassstärkeregler
- praktischen Kabelfernbedienung mit An/Aus-Schalter und Lautstärkeregler



Bestellnummer:		Anschluss:
INSPIRE T6300	67,95	3,5 mm Klinke

Creative® T15 Wireless

CREATIVE

Kabelloses 2.0-Bluetooth-Lautsprechersystem.

- leistungsstarke Audiowiedergabe mit separaten Hochtönern und hochwertigen Spezialtreibern für ausgewogene Mitten
- leistungsstarker Bass mit der eingebauten BasXPort™ Technologie
- Streaming von Bluetooth-fähigen Geräten im Umkreis von zehn Metern auf Ihre Lautsprecher
- Anschluss per 3,5-mm-Eingang für nicht Bluetooth-fähige Geräte und separate Kopfhörerbuchse
- elegante Hochtöner in Hochglanzausführung
- praktische Bedienelemente und Anschlüsse



Bestellnummer:		Anschluss:
CREATIVE T15	61,90	Bluetooth, 3,5 mm Klinke

Sound Blaster Omni Surround 5.1

CREATIVE

Externe 5.1-Soundkarte mit praktischer USB-Stromversorgung.
Per simpler USB-Verbindung genießen Sie mit der Sound Blaster Omni Surround 5.1 und Ihrem PC oder Mac Audiogenuss mit Druck und Tiefe wie im Kino. Dank der SBX Pro Studio-Technologie verwandelt die Soundkarte Ihren PC oder Mac im Handumdrehen in ein 5.1-Entertainmentsystem mit fantastischem Raumklang und zusätzlichen Audioeffekten, die sich über die mitgelieferte Sound Blaster Omni Systemsteuerungssoftware ganz einfach konfigurieren lassen.

- integrierte Doppelmikrofone mit CrystalVoice™-Technologie
- Sound Blaster Omni Systemsteuerung
- bester Klang in Reinkultur
- lückenlose Konnektivität für jeden PC- oder Mac-Audiobedarf



Bestellnummer:	
70SB156000002	72,50

Aktiv-Lautsprecher

Tagespreise!

HOCHWERTIGES ZUBEHÖR FÜR PCS, NOTEBOOKS UND TABLETS

Logitech® Stereo Speaker Z120

Die Logitech® Stereo Speakers Z120 lassen sich einfach anschließen sowie bedienen und bieten vollen Stereosound.

- Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregler
- Kabelführung
- Mac-kompatibel
- Stromversorgung über USB



Bestellnummer:		Anschluss:
LOGITECH Z120	13,95	3,5 mm Klinke

Logitech® Z50 Multimedia Speaker

Mit 10 Watt Spitzenleistung ist der kompakte Logitech® Z50 Multimedia-Lautsprecher überraschend laut und erzeugt einen kraftvollen Sound.

- 5,7-cm-Lautsprecher für hochwertigen, satten Sound.
- Platz sparendes Design
- 3,5-mm-Audioeingang
- Plug&Play



Bestellnummer:		Farbe:	Anschluss:
LOGITECH Z50GR	16,95	grau	3,5 mm Klinke
LOGITECH Z50PI	16,30	pink	3,5 mm Klinke

Logitech® Z200 Multimedia-Lautsprecher

Voller Klang, tiefer Bass, modernes Design.

- 10 W Spitzenleistung
- 2 Lautsprecher pro Satellit
- integrierte Bedienelemente
- Anpassung der Tiefen
- Kopfhörerbuchse/AUX-Eingang



Bestellnummer:		Anschluss:
LOGITECH Z200	28,95	3,5 mm Klinke

Logitech® Z323

2.1 Lautsprechersystem mit 30 Watt (RMS) Leistung

- 360-Grad-Klang - verteilt den Klang gleichmäßig in alle Richtungen und ermöglicht Ihnen im ganzen Raum ein perfektes Hörerlebnis.
- Nach unten gerichteter Subwoofer mit Bassreflexrohr – der kräftige Bass erweckt Musik, Filme und Spiele zum Leben.
- Cinch- und 3,5mm-Klinkenstecker
- Kopfhöreranschluss



Bestellnummer:	
LOGITECH Z323	43,95

Logitech® Z523

Die Lautsprecher mit 360-Grad-Klang verteilen den Sound gleichmäßig in alle Richtungen und ermöglichen Ihnen im ganzen Raum ein großartiges Hörerlebnis. Der nach unten gerichteter Subwoofer mit einer 16,5-cm-Druckantriebsspule sorgt für satte Tiefen und einen kräftigen Bass.

- 360-Grad-Klang
- nach unten gerichteter Subwoofer mit Druckantriebsspule
- 40 Watt Leistung (RMS)

Anschlüsse:

- 3,5 mm für Computer
- Stereo-Cinch-Eingang
- 3,5 mm Aux-Eingang
- 3,5 mm Kopfhörer





Bestellnummer:	
LOGITECH Z523 WS	60,95

Aktiv-Lautsprecher

Tagespreise!

Logitech® Z150 Multimedia Speaker

Zuverlässige und erschwingliche Multimedia-Lautsprecher mit klarem Stereoklang.

- 6 W Spitzenleistung
- 2.0-Stereo-Sound
- 3,5-mm-Audioeingang
- Kopfhörerbuchse/AUX-Eingang



Bestellnummer:		Farbe:	Anschluss:
LOGITECH Z150 SW	**20,95**	schwarz	3,5 mm Klinke
LOGITECH Z150 WS	**19,95**	weiß	3,5 mm Klinke

Wavemaster MX-3+

2.1 Subwoofer System mit Subwoofer im Holzgehäuse

- Subwoofer mit 2 Satelliten
- magnetisch abgeschirmt
- RMS: Subwoofer: 36 Watt / Satelliten: 2x 12 Watt
- max. Power: 60 Watt
- 3 eingebaute Verstärker
- Kabelfernbedienung
- Kopfhöreranschluß, zusätzlicher Line-In Anschluß
- System-Lautstärkeregler, Bass-Regler

Computer Bild Preis-Leistungs-Sieger

Computer BILD 04/2009
Note 3,76



Bestellnummer:
WAVEMASTER MX-3+ **54,95**

MOBI black - Mobiles Lautsprechersystem

Leistungsfähiger Micro-Lautsprecher für den mobilen Betrieb am Handy, iPod oder Netbook/Laptop. iPhone-ready!

- integr. Class-D Verstärker für exzellente Klangverarbeitung (360° Klangfeld)
- integr. Lithium-Ionen-Akku (ladbar über USB) für max. 10 Std. Hörgenuss
- erstaunliches Klangvolumen, edles Design und hochwertige

video HOME VISION 11/09 überragend

SFT 01/2010 GUT 2,2

PCgo 11/09 gut

PLAYER TIPP!



Bestellnummer:
MOBI BLACK **16,95**

Wavemaster® STAX

Design Lautsprecher System mit 42 Watt Verstärkerleistung für den Anschluss an TV, iPod/iPad, CD oder jede andere Stereoquelle.

- Sound: dynamischer, klarer Stereoklang mit kräftigen Bässen
- Satelliten: schlankes Gehäuse mit integriertem Schutzgitter und Metallfuß
- Sub-Modul: leistungsfähiger Konus Langhub-Tieftöner im Holzgehäuse mit Bassreflex-Technologie
- Dual Audio Source: zum Anschluss einer zweiten Klangquelle
- Kopfhöreranschluss
- Eco-Standby: verbraucht weniger als 0,5 Watt im Standby Betrieb



Bestellnummer:
WM STAX **54,95**

Cabstone SoundBar

Stereo-Lautsprecher mit Subwoofer und Verstärker

- 2-Wege-Soundsystem mit 6,0 W und passivem Subwoofer
- digitaler Verstärker für bemerkenswerten Klang
- AUX-In kompatibel mit vielen Smartphones, Tablets und weiteren Geräten
- integrierte Soundkarte für Plug'n Play über USB
- mobiler Einsatz möglich durch Batteriebetrieb

Die Lieferung erfolgt ohne das abgebildete Zubehör.



Bestellnummer:			Anschluss:
CAB 95041	**22,95**	schwarz	3,5 mm Klinke, Mini-USB

Wavemaster® MOODY

Musik und Filme neu erleben
High-End Stereo Lautsprecher System mit 65 Watt Ausgangsleistung für den Anschluss an TV, iPod/iPad, CD oder jede andere Stereoquelle.

- Sound: Hochauflösender, räumlicher Stereoklang mit kräftigen Bässen
- Satelliten: kompaktes HiFi-Design, abnehmbare Schutzgitter, hochwertiger Wide-Range-Treiber
- Sub-Modul: leistungsfähiger Konus Langhub-Tieftöner im Holzgehäuse mit Bassreflex-Technologie
- Dual Audio Source: zum Anschluss einer zweiten Klangquelle
- Kopfhöreranschluss
- Eco-Standby: verbraucht weniger als 0,5 Watt im Standby Betrieb



Bestellnummer:
WM MOODY **79,95**

Peripherie

Headsets

Tagespreise!

Logitech PC860 Headset

- verstellbares Design mit komfortable Passform.
- extrem weiche Ohrpolster sowie flexibles und leichtes Design für stundenlangen Einsatz.
- Lautstärkeregler und Mikrofon-Stummschalter direkt am Headset
- das Mikrofon lässt sich präzise positionieren und nach oben drehen
- die Rauschunterdrückung des Mikrofons filtert Hintergrundgeräusche heraus
- Stereo-Kopfhörer mit vollem Frequenzbereich liefern deutlichen Klang für Musik und Gespräche.



Bestellnummer: **LOGITECH PC860** **9,95** **Anschluss:** 3,5 mm Klinke

PC-Nacken-Headset CS-498

- faltbares Headset mit Nackenbügel
- flexibler Mikrofonarm
- gepolsterte Muscheln
- Lautstärkeregler am Kabel
- sehr gut geeignet für Spracherkennung, interaktive Spiele, Video-/Telekonferenzen usw.
- Anschluss: 3,5 mm Klinke



Bestellnummer: **HAMA 42498** **7,95**

Logitech PC960 Headset

- verstellbarer Mikrofonbügel an der linken Seite des Headsets
- variables Kopfband: 38 mm auf jeder Seite
- Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- Bedienelemente am Kabel: Lautstärke lauter/leiser / Stummschaltung Mikrofon mit LED-Anzeige (rote LED leuchtet bei Stummschaltung)
- Anschluss: USB



Bestellnummer: **LOGITECH PC960** **24,95** **Anschluss:** USB

Cabstone Office Headset

- Geräuschunterdrückung und justierbares Mikrofon für optimale Stimmübertragung
- nur 135 g für hohen Tragekomfort im Büroalltag
- 2,4 m Kabel mit einseitiger Führung und integriertem Lautstärkeregler
- einfacher Anschluss per 3,5 mm Klinken-Stecker



Bestellnummer: **CAB 95110** **9,95**

Logitech Headset H110

- unterdrückt störende Hintergrundgeräusche und ermöglicht ein klares und deutliches Gespräch.
- auch für Musik, Filme und Spiele geeignet.
- drehbares Mikrofon
- optimale Passform
- kann an nahezu jede PC-Soundkarte angeschlossen werden.



Bestellnummer: **LOGITECH H110** **16,95** **Anschluss:** 3,5 mm Klinke

LogiLink USB-Stereo-Headset

Dieses leichte und komfortable USB-Headset bietet hochwertiges Design mit bester Klangqualität.

- Stereo-Headset mit Mikrofon
- integrierter Lautstärkenregler
- Kabellänge ca. 2,2 Meter



Bestellnummer: **LOGILINK HS0019** **12,95** **Anschluss:** USB

Microsoft LifeChat LX-3000

Die nächste Generation von Headsets.

- Premium-Stereoklang - hohe Audioqualität für Telefongespräche oder Musik
- überragender Klang durch digitale USB 2.0-Verbindung
- Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- komfortable Ohrpolster aus Kunstleder
- für Skype optimiert
- ideal für Sprach- und Video-Chat
- kompatibel mit vielen Programmen (kompatibel mit Microsoft® Lync®, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger and AOL Instant Messenger)



Bestellnummer: **MS LC LX-3000** **25,95** **Anschluss:** USB

Headsets

Tagespreise!

Jabra UC VOICE 150

Jabra

Einstiegs-Headset für PC-Telefonie

- kristallklarer Klang bei Einzel- und Konferenzgesprächen
- Mikrofon mit herausragender Noise-Reduction Funktionalität
- im Kabel integrierte Anrufsteuerung für Lautstärkeanpassung und Stummschaltung
- Wideband-Audioqualität



Bestellnummer:			Anschluss:
JABRA UCV150DUO	**32,75**	Stereo-Headset	USB
JABRA UCV150MONO	**27,95**	Mono-Headset	USB

Jabra UC VOICE 550 MS Duo

Jabra

Stereo-Headset mit Plug-and-play bei Microsoft Office Communicator und Microsoft Lync

- für leichten bis mittleren Einsatz im lauteren Arbeitsumfeld
- Geräusch unterdrückendes Mikrofon
- Call Control Tastenfeatures
- flexibles Mikrofonarmende



Bestellnummer:			Anschluss:
JABRA UCV550MS	**45,95**	Stereo-Headset	USB

plantronics Audio 310

PLANTRONICS

- Mono-Headset, ideal für Sprachbefehls- und Sprachsteuerungsanwendungen, Internet-Telefonie, Multiplayer-Gaming und PC-Audioaufnahmen
- Noise Cancelling-Mikrofon für erstklassige Spracherkennung
- QuickAdjust-Teleskopmikrofon mit biegsamem Mikrofonarm
- ultraleichter, flexibler Kopfbügel bietet Tragekomfort für den ganzen Tag



Bestellnummer:			Anschluss:
PLAN AUDIO 310	**11,95**	Mono-Headset	3,5 mm Klinke

Logitech USB Headset H570e

logitech

Das Logitech® USB Headset H570e bietet professionelle Audioqualität, kristallklare Kommunikation und langanhaltenden Komfort zu einem erschwinglichen Preis.

- gepolsterter metall-verstärkter Kopfbügel
- austauschbare Ohrpolster aus Kunstleder
- Bedienelemente am Kabel
- Anzeige für eingehende Anrufe



Bestellnummer:			Anschluss:
LOGITECH H570E M	**36,95**	Mono-Headset	USB
LOGITECH H570E S	**34,95**	Stereo-Headset	USB

Creative Fatal1ty Gaming Headset

CREATIVE

- ergonomisches Design
- optimale akustische Eigenschaften für Games
- Außengeräusche werden effektiv abgeschirmt
- Ohrmuschel mit Drehgelenken
- abnehmbares und einstellbares Mikrofon
- Lautstärkeregler mit Mute-Schalter
- großer Frequenzumfang



Bestellnummer:			Anschluss:
CREATIVE FATAL1T	**25,95**	Stereo-Headset	3,5 mm Klinke

Cabstone Comfort Gaming Headset

CABSTONE

- Geräuschunterdrückung
- justierbares Mikrofon
- gepolsterte Kopfbügel und schwenkbare Ohrpolster
- 2,2 m Kabel mit integriertem Lautstärkeregler
- einfacher Anschluss per 3,5 mm Klinken-Stecker



Bestellnummer:		Anschluss:
CAB 70207	**13,50**	3,5 mm Klinke

HyperX Cloud Headset

Ideal zum Spielen und für professionelle Tonräume. Kristallklare tiefe, mittlere und hohe Töne, plus deutliche Betonung der Bässe für ein klares, prägnantes Klangbild.

- Schwedisches Design und empfohlen von der Weltelite der Spieleorganisatoren
- ideal zum Spielen auf dem PC, auf Tablets, Handys und PS4 Konsolen
- kompatibel mit Flugzeug-Adaptern



Bestellnummer:		Typ:	Farbe:	Anschluss:
HYPERX CLOUD SW	**75,95**	Stereo-Headset	schwarz	3,5 mm Klinke
HYPERX CLOUD WS	**76,95**	Stereo-Headset	schwarz/weiß	3,5 mm Klinke

Webcams

Tagespreise!



Logitech B910 HD Webcam

Diese Webcam liefert professionelle HD-Videogespräche in 720p mit 30 Bildern pro Sekunde und einen realistischen Klang über die beiden Stereo-Mikrofone.

LOGITECH HD B910
69,95



- 16:9-Breitbild mit 78-Grad-Weitwinkelblickfeld
- Carl Zeiss®-Optik mit Autofokus
- Plug&Play und UVC-kompatible Videokonferenzen
- für Microsoft® Office Communicator zertifiziert
- inkl. flexibler Monitorhalterung

Logitech® C170 Webcam

Mit der Logitech® Webcam C170 lassen sich auf einfache Art Videogespräche führen und 5-MP-Bilder verschicken.

- Videoerfassung: bis zu 1024 x 768 Pixel
- Fotos: bis zu 5 Megapixel (Software interpoliert)
- integriertes Mikrofon mit Logitech® RightSound™
- für Hi-Speed USB 2.0 zertifiziert
- Universalhalterung für Notebooks oder LCD-Monitore
- Schnappschussauslöser
- Logitech® Vid™ HD
- Video- und Fotoerfassung



Bestellnummer:
LOGITECH C170 19,95

Logitech C525 HD Webcam

- HD-Videogespräche (1.280 x 720 Pixel)
- HD-Videoaufnahmen: bis zu 1.280 x 720 Pixel
- Logitech Fluid Crystal™-Technologie
- Logitech More HD-Technologie
- Autofokus
- Fotos: bis zu 8 Megapixel (Software-interpoliert)
- eingebaute Mikrofone mit Logitech RightSound™-Technologie
- Hi-Speed USB 2.0-zertifiziert
- Universalhalterung für Notebooks, LCD- und Röhrenmonitore



Bestellnummer:
LOGITECH HD C525 45,95

Logitech HD Webcam

Mit den Logitech® HD Webcams sind HD-Videogespräche ganz einfach.

- HD-Videogespräche und -Aufnahmen in 720p
- Logitech® RightLight™ und RightSound™ für besseres Bild und klareren Ton
- WHD-Videogespräche (1.280 x 720 Pixel)
- Fotos: C270 - bis zu 3 Megapixel, C310 bis zu 5 Megapixel (Software interpoliert)
- Hi-Speed USB 2.0 zertifiziert
- Universalhalterung für Notebooks, LCD- oder Röhrenmonitore

C310 zusätzlich:

- Hochladen von HD-Video mit nur einem Mausklick auf Facebook™ und YouTube™
- Logitech® Video Effects™ Fun Filters für magische Verwandlungen



Bestellnummer:
LOGITECH HD C270 26,95
LOGITECH HD C310 44,95

Logitech C615 HD Webcam

High Definition Qualität - ob bei HD-Videogesprächen oder Full HD-Videoaufnahmen in 1080p

- HD-Videogespräche (1.280 x 720 Pixel)
- HD-Videoaufnahmen: bis zu 1.920 x 1.080 Pixel
- Logitech Fluid Crystal™-Technologie
- Autofokus
- Fotos: bis zu 8 Megapixel (Software-interpoliert)
- eingebaute Mikrofone mit Logitech RightSound™-Technologie
- Hi-Speed USB 2.0-zertifiziert
- Universalhalterung für Notebooks, LCD- und Röhrenmonitore



Bestellnummer:
LOGITECH HD C615 73,95

Webcams

Tagespreise!

Microsoft LifeCam Cinema

Online-Kommunikation im Kinoformat: hochauflösende Videos im 16:9-Breitbildformat und in 720p High Definition-Auflösung – für gestochen scharfe und brillante Bewegt- und Standbilder.

1. HD Bildsensor mit 5 Megapixeln (interpoliert)
2. Autofokus
3. Linse mit Glaselementen
4. Digitales Mikrofon
5. Aluminiumgehäuse
6. USB 2.0-Anschluss

50,95
MS LC CINEMA



Hama Webcam AC-150

- USB-Standard: USB 2.0
- Bildrate: max. 30 Bilder pro Sekunde
- Megapixel: 0,3 Megapixel
- Videoauflösung: 640 x 480 Pixel
- Videoauflösung (interpoliert): 1280 x 960 Pixel



Bestellnummer:
HAMA 86510 8,95

LifeCam Studio

Genießen Sie die verblüffende Klarheit und den Detailreichtum von HD-Videos.

- **1.** HD-Sensor mit 1080p
- **2.** Autofokus: von 10 cm bis unendlich
- **3.** Hochpräzisionsobjektiv mit Glaselementen
- **4.** TrueColor-Technologie
- **5.** ClearFrame-Technologie
- **6.** HiFi-Mikrofon



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MS LCFB STUDIO	59,95	USB	schwarz/silber

Logitech Webcam C930e

Die Logitech Webcam C930e ist die derzeit fortschrittlichste HD-Webcam von Logitech, der weltweiten Nr. 1 unter den Webcam-Herstellern. Die RightLight™ 2-Technologie und ein Carl Zeiss®-Glasobjektiv bieten eine glasklare Bildqualität, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

- HD-Videoqualität in 1080p mit 30 Bilder/s
- H.264 mit skalierbarer Videokodierung (SVC) und UVC 1.5-Kodierungstechnologie
- 90 Grad diagonales Blickfeld
- Logitech RightLight™ 2-Technologie und Autofokus
- zertifiziert für Microsoft® Lync™ 2013 und Skype™, kompatibel mit den meisten UC- und Webkonferenz-Anwendungen



mit Abdeckblende

Bestellnummer:
LOGITECH C930E 112,95

USB-Technik • Speicher

Tagespreise!



PLATINUM

PLATINUM

Kompakte, leicht tragbare Speichermedien

TWS Serie

Bestellnummer:		Kapazität
PTM 177558	3,80	2 GB
PTM 177559	4,20	4 GB
PTM 177560	4,45	8 GB
PTM 177562	6,40	16 GB
PTM 177532	8,80	32 GB
PTM 177574	19,20	64 GB
PTM 177492	5,50	8 GB
PTM 177490	7,70	16 GB
PTM 177491	12,20	32 GB
PTM 177497	20,95	64 GB
PTM 177590	42,20	128 GB



ALU Serie

Bestellnummer:		Kapazität
PTM 177555	3,95	4 GB
PTM 177556	4,50	8 GB
PTM 177557	6,50	16 GB
PTM 177561	10,20	32 GB
PTM 177573	17,80	64 GB



MINI Serie

Bestellnummer:		Kapazität
PTM 177534	4,30	4 GB
PTM 177535	4,95	8 GB
PTM 177536	7,40	16 GB
PTM 177543	11,10	32 GB



SLENDER Serie

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität
PTM 177544	4,90	rot	4 GB
PTM 177545	4,95	grün	8 GB
PTM 177546	7,80	silber	16 GB
PTM 177547	11,60	blau	32 GB
PTM 177548	25,20	schwarz	64 GB



24h

Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Philips

PHILIPS

USB-Flashlaufwerke von Philips - Dateien blitzschnell austauschen!

Urban

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität
PHI FM04FD35B/00	4,10	rot	4 GB
PHI FM08FD35B/00	4,80	grün	8 GB
PHI FM16FD35B/00	6,95	blau	16 GB
PHI FM32FD35B/00	13,20	orange	32 GB



Sato

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität
PHI FM04FD45B/10	5,10	rot	4 GB
PHI FM08FD45B/10	5,90	grün	8 GB
PHI FM16FD45B/10	9,20	blau	16 GB
PHI FM32FD45B/10	16,30	orange	32 GB



Snow

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität
PHI FM04FD70B/10	4,20	weiß / orange	4 GB
PHI FM16FD70B/10	7,60	weiß / blau	16 GB
PHI FM08FD75B/10	10,95	weiß / grün	8 GB
PHI FM16FD75B/10	9,20	weiß / blau	16 GB
PHI FM32FD75B/10	14,95	weiß / grau	32 GB
PHI FM64FD75B/10	26,20	weiß / pink	64 GB



Vivid

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
PHI FM04FD05B/10	4,50	weiß / orange	4 GB	14	5
PHI FM08FD05B/10	5,20	weiß / grün	8 GB	14	5
PHI FM16FD05B/10	6,80	weiß / blau	16 GB	14	5
PHI FM32FD05B/10	12,80	weiß / grau	32 GB	14	5
PHI FM64FD05B/10	21,95	weiß / pink	64 GB	14	5



SanDisk Cruzer Blade Serie

Hohe Kapazität und maximale Handlichkeit.



Bestellnummer:		Kapazität
SDCZ50-004G-B35	4,30	4 GB
SDCZ50-008G-B35	4,95	8 GB
SDCZ50-016G-B35	6,50	16 GB
SDCZ50-032G-B35	9,80	32 GB
SDCZ50-064G-B35	20,95	64 GB

SanDisk Cruzer Edge Serie

Kompakt und stilvoll mit handlichem Schiebe-Design.



Bestellnummer:		Kapazität
SDCZ51-008G-B35	5,80	8 GB
SDCZ51-016G-B35	7,00	16 GB
SDCZ51-032G-B35	11,80	32 GB
SDCZ51-064G-B35	20,50	64 GB

SanDisk Cruzer Fit Serie

Moderne Datensicherheitsoptionen und viel Speicherkapazität.



Bestellnummer:		Kapazität
SDCZ33-008G-B35	5,90	8 GB
SDCZ33-016G-B35	7,80	16 GB
SDCZ33-032G-B35	12,95	32 GB
SDCZ33-064G-B35	21,95	64 GB

SanDisk Cruzer Glide Serie

Daten ganz einfach und mit höchster Sicherheit speichern und übertragen.



Bestellnummer:		Kapazität
SDCZ60-008G-B35	6,10	8 GB
SDCZ60-016G-B35	7,70	16 GB
SDCZ60-032G-B35	12,95	32 GB
SDCZ60-064G-B35	22,50	64 GB
SDCZ60-128G-B35	44,50	128 GB

SanDisk Cruzer Force Serie

Große Speicherkapazität und robustes Metallgehäuse.



Bestellnummer:		Kapazität
SDCZ71-008G-B35	6,20	8 GB
SDCZ71-016G-B35	8,50	16 GB
SDCZ71-032G-B35	13,95	32 GB
SDCZ71-064G-B35	30,30	64 GB

SanDisk Ultra Serie

Schnellere Datengeschwindigkeiten und eine großzügige Kapazität in einem kompakten und schicken Gehäuse.



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s
SDCZ48-016G-U46	7,95	16 GB	bis zu 100
SDCZ48-032G-U46	13,10	32 GB	bis zu 100
SDCZ48-064G-U46	22,80	64 GB	bis zu 100
SDCZ48-128G-U46	43,50	128 GB	bis zu 100
SDCZ48-256G-U46	85,95	256 GB	bis zu 100

SanDisk Ultra Fit Serie

Verblüffend kompakt. Überraschend schnell und mit extrakurzen Wartezeiten.



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s
SDCZ43-016G-G46	8,50	16 GB	bis zu 130
SDCZ43-032G-G46	13,30	32 GB	bis zu 130
SDCZ43-064G-G46	23,80	64 GB	bis zu 130
SDCZ43-128G-G46	49,95	128 GB	bis zu 130

SanDisk Extreme Serie

Beispiellose Übertragungsgeschwindigkeiten und jeder Menge Speicherkapazität in einem handlichen Gehäuse.



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s
SDCZ80-016G-G46	18,95	16 GB	bis zu 190
SDCZ80-032G-G46	25,95	32 GB	bis zu 190
SDCZ80-064G-G46	37,95	64 GB	bis zu 190

SanDisk Ultra Dual USB 3.0

Einfaches Übertragen von Inhalten zwischen Android™-Smartphones und -Tablets mit OTG-Unterstützung und PCs und Mac-Computern.



Bestellnummer:		Anschlüsse:	Kapazität	Lesen MB/s
SDDD2-016G-G46	9,20	USB Type-A™,micro USB	16 GB	bis zu 130
SDDD2-032G-G46	14,50	USB Type-A™,micro USB	32 GB	bis zu 130
SDDD2-064G-G46	24,60	USB Type-A™,micro USB	64 GB	bis zu 130

SanDisk Dual USB Typ C

SanDisk's erstes duales Flash-Laufwerk, das einen umkehrbaren Typ C-Anschluss und einen USB 3.0-Anschluss beinhaltet.





Bestellnummer:		Anschlüsse:	Kapazität	Lesen MB/s
SDDDC-032G-G46	26,80	USB Type-A™, USB Type-C™	32 GB	bis zu 60

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Kingston TECHNOLOGY

USB-Technik • Speicher

Tagespreise!

DataTraveler 100 G3

Kingstons DataTraveler® 100 (G3) USB-Speicherstick erfüllt die USB 3.0-Spezifikationen der nächsten Generation und nutzt die Vorzüge der Technologien in neueren Notebooks, PCs und digitalen Geräten.

- Maße: 60 x 21,2 x 10 mm
- Garantie: fünf Jahre



Bestellnummer:		Kapazität
DT100G3/8GB	5,40	8 GB
DT100G3/16GB	7,50	16 GB
DT100G3/32GB	13,20	32 GB
DT100G3/64GB	22,65	64 GB



USB 3.0

DataTraveler HyperX 3.0

Mit USB 3.0-Datenübertragungsgeschwindigkeit und Speicherkapazitäten von bis zu 256 GB ist der DataTraveler HyperX 3.0 die ideale Lösung zur Erhöhung der Speicherkapazität von Notebooks.

- Maße: 75 x 23,3 x 15,9 mm
- robustes Gehäuse mit einer stabilen Öse
- Garantie: fünf Jahre



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
DTHX30/64GB	55,95	64 GB	225	135
DTHX30/128GB	83,30	128 GB	225	135
DTHX30/256GB	140,50	256 GB	225	135

USB 3.0

DataTraveler 101 Gen 3

Stylish kompakter USB-3.0-Flashspeicher im Schwenk-Design.



- Maße: 55 x 22,3 x 9,5 mm
- Garantie: fünf Jahre

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität
DT101G3/16GB	7,95	blau	16 GB
DT101G3/32GB	12,20	rot	32 GB
DT101G3/64GB	21,60	schwarz	64 GB
DT101G3/128GB	42,95	weiß	128 GB

USB 3.0

DataTraveler SE9 G2 USB 3.0

Der leichte USB 3.0-Stick mit Stil.



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
DTSE9G2/8GB	7,20	8 GB	100	k.A.
DTSE9G2/16GB	9,95	16 GB	100	k.A.
DTSE9G2/32GB	13,50	32 GB	100	15
DTSE9G2/64GB	22,70	64 GB	100	15

USB 3.0

DataTraveler R3.0

USB-3.0-Leistung, robuster Schutz – rundum perfekt.

- Maße: 70 x 23 x 12,5 mm
- Garantie: fünf Jahre



Bestellnummer:		Kapazität
DTR30G2/16GB	12,45	16 GB
DTR30G2/32GB	18,80	32 GB
DTR30G2/64GB	29,95	64 GB

USB 3.0

HyperX FURY USB 3.0

Noobs und Pros sind gleichermaßen heiß auf den HyperX FURY USB-Stick mit seinem auffälligen und aggressiven Gehäusedesign im Stil der neuesten Gaming-Trends.



- kostengünstig: HyperX USB-Leistung mit geringeren Kapazitätsoptionen
- Leistung: USB 3.0-Geschwindigkeit, abwärtskompatibel zu USB 2.0
- Plug & Play: einfache Verwendung, keine Software erforderlich
- Konsolenkompatibilität: mit PS3™, PS4™ und Xbox 360® (nur FAT32)
- Maße: 60,23 x 21,40 x 9,80 mm

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
HXF30/16GB	11,70	rot	16 GB	90	30
HXF30/32GB	18,20	blau	32 GB	90	30
HXF30/64GB	30,95	schwarz	64 GB	90	30

USB 3.0

NEU DataTraveler microDuo 3C

Kingstons DataTraveler® microDuo 3C hat eine duale Schnittstelle, die sowohl mit USB-Standardanschlüssen als auch mit Anschlüssen des USB Type-C™ funktioniert.





Zusatzspeicher für neuere Geräte mit begrenzten Erweiterungsanschlüssen!



USB 3.1

Bestellnummer:		Anschlüsse:	Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
DTDUO3C/16GB	12,60	USB Type-A™, USB Type-C™	16 GB	100	10
DTDUO3C/32GB	16,40	USB Type-A™, USB Type-C™	32 GB	100	15
DTDUO3C/64GB	26,30	USB Type-A™, USB Type-C™	64 GB	100	15

DataTraveler Locker+ G3

Halten Sie Ihre persönlichen Daten mit Kingstons DataTraveler® Locker+ G3 unter Verschluss.



Er stellt eine sichere, praktische Möglichkeit dar, Bankauszüge und andere sensible Unterlagen durch Hardware-Verschlüsselung und als zweite Sicherheitsebene durch zusätzlichen Passwortschutz, sicher verwahrt zu halten.



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
DTLPG3/8GB	15,40	8 GB	80	10
DTLPG3/16GB	20,50	16 GB	135	20
DTLPG3/32GB	36,95	32 GB	135	40
DTLPG3/64GB	71,45	64 GB	135	40

USB 3.0

DataTraveler Ultimate 3.0 G3

Der DTU30G3 ist Mac und Windows kompatibel und abwärtskompatibel zu USB 2.0 Anschlüssen. Sein attraktives Design ohne Kappe macht ihn zur stilvollen Ergänzung von Mac Produkten und anderen eleganten Mobilgeräten.

- Maße: 68,4 x 22,8 x 11,6 mm
- robustes Gehäuse mit einer stabilen Öse für Trageschlaufen
- Garantie: fünf Jahre



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
DTU30G3/32GB	28,70	32 GB	150	70
DTU30G3/64GB	38,40	64 GB	150	70
DTU30G3/128GB	76,95	128 GB	150	70

USB 3.0

DataTraveler microDuo

Kingstons DataTraveler® microDuo ist eine Kombination aus USB- und microUSB-Flashspeicher, der zusätzlichen Speicherplatz für Tablets und Smartphones bietet, die USB OTG (On-The-Go) unterstützen. Er kann in microUSB-Anschlüsse, die oft zum Laden von Geräten dienen, eingesteckt und als Erweiterungssteckplatz verwendet werden.



- Maße: 27,6 x 16,5 x 8,6 mm
- microUSB- und USB 2.0-Anschlüsse
- Garantie: fünf Jahre

mit microUSB

Bestellnummer:		USB	Kapazität
DTDUO/8GB	6,75	2.0	8 GB
DTDUO/16GB	8,95	2.0	16 GB
DTDUO/32GB	14,50	2.0	32 GB
DTDUO3/16GB	12,80	3.0	16 GB
DTDUO3/32GB	13,70	3.0	32 GB
DTDUO3/64GB	24,50	3.0	64 GB



Eine Liste OTG-kompatibler Geräte finden Sie im Internet.

DataTraveler Micro 3.1 16 GB

Der DataTraveler® Micro 3.1 ist ein ultrakleiner, kappenloser und leichter Flashspeicher mit extremen USB 3.1-Geschwindigkeiten.





Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
DTMC3/16GB	9,95	16 GB	100	10
DTMC3/32GB	13,80	32 GB	100	15
DTMC3/64GB	23,95	64 GB	100	15

USB 3.1

Verbatim
Technology you can trust

USB-Technik • Speicher

Tagespreise!

NEU Verbatim Store ´n´ Stay NANO

USB-Stick mit flacher Bauweise.



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
VERBATIM 98709	9,10	16 GB	80	25
VERBATIM 98710	14,50	32 GB	80	25

USB 3.0

Verbatim PinStripe

USB-Laufwerk mit praktischem Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss stets zuverlässig schützt.



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
VERBATIM PS 4	3,80	4 GB	8	2,5
VERBATIM PS 8	3,95	8 GB	8	2,5
VERBATIM PS 16	5,50	16 GB	8	2,5
VERBATIM PS 32	9,50	32 GB	12	5
VERBATIM PS 64	15,70	64 GB	12	5

USB 2.0

Verbatim Store´n´Go V3

Die USB 3.0-Schnittstelle des Store ´n´ Go V3 USB-Laufwerks für SuperSpeed-Datenübertragungen ist bis zu zehn Mal schneller als USB 2.0, so dass Sie große Dateien aller Arten sehr viel schneller übertragen und speichern können.

- USB 3.0 SuperSpeed-Schnittstelle
- automatische Versenkung des USB-Steckers bei Nichtgebrauch
- kompaktes, edles Design
- kostenlose Technik-Support-Hotline
- 2 Jahre eingeschränkte Garantie von Verbatim



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
VERBATIM 49171	5,35	8 GB	40	12
VERBATIM 49172	7,50	16 GB	60	12
VERBATIM 49173	11,80	32 GB	80	25
VERBATIM 49174	20,50	64 GB	80	25
VERBATIM 49189	39,95	128 GB	80	25

USB 3.0

Verbatim Store'n'Go Secure Pro

Vollständige 256 bit AES Hardwareverschlüsselung mit einem vorinstallierten Kennwortschutz.



Bestellnummer:		Kapazität
VERBATIM 47349	14,70	8 GB
VERBATIM 98664	19,95	16 GB
VERBATIM 98665	33,20	32 GB
VERBATIM 98666	63,20	64 GB

USB 3.0

Verbatim NANO mit Micro USB-Adapter

Der kleine und praktische Verbatim On-The-Go-Adapter mit NANO USB-Laufwerk kann in allen Tablets und Smartphones mit dem USB OTG (On-The-Go)-Feature verwendet werden. Auf diese Weise können Dateien schnell und effizient ohne Verwendung eines PCs zwischen Geräten verschoben werden.

- schnelle und effiziente Übertragung von Dateien zwischen mobilen Geräten
- verbinden Sie den Micro USB-Adapter mit Ihrem Tablet oder Smartphone und schließen Sie den USB-Stick an den Adapter an
- kann auch als normaler USB-Stick verwendet werden

Die Lieferung erfolgt ohne Smartphone.



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
VERBATIM 49820	5,95	8 GB	10	3
VERBATIM 49821	9,30	16 GB	10	3
VERBATIM 49822	15,30	32 GB	10	3

USB 2.0

Verbatim Dog Tag USB Drive

Das Dog Tag USB-Laufwerk von Verbatim ist nicht nur ein Datenspeicher der erfrischend anderen Art, es hält auch locker allen Aktivitäten eines dynamischen Alltags stand. Ausgestattet mit einer passenden Kette wird das in der typischen Form einer Armee-Erkennungsmarke gehaltene Laufwerk außerdem zusätzlich von einer Gummiumrandung geschützt.

- sieht aus und fühlt sich an wie ein echtes Dog Tag (Hundemarke) des amerikanischen Militärs, inklusive Kette
- USB 2.0-Schnittstelle
- besonders robust: die elektronischen Bauteile sind verkapselt und so vor Wasser, Staub und Schmutz geschützt
- bei Nichtgebrauch zur sicheren Aufbewahrung des Anschlusses einfach bequem in die Rückseite der Marke stecken



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
VERBATIM 98671	9,10	16 GB	10	4

USB 2.0

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Tagesaktuelle Preise

eShop www.reichelt.de



Micro Line

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO ML 4GB	3,60	4 GB	16,5	6,5
INTENSO ML 8GB	4,30	8 GB	16,5	6,5
INTENSO ML 16GB	5,50	16 GB	16,5	6,5
INTENSO ML 32GB	10,70	32 GB	16,5	6,5

USB 2.0



Rainbow-Line

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO RBL 4GB	3,10	blau	4 GB	28	6,5
INTENSO RBL 8GB	3,40	grün	8 GB	28	6,5
INTENSO RBL 16GB	4,80	schwarz	16 GB	28	6,5
INTENSO RBL 32GB	7,10	transparent	32 GB	28	6,5
INTENSO RBL 64GB	15,10	orange	64 GB	28	6,5

USB 2.0



Basic Line

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/sec.	Schreiben MB/sec.	USB
INTENSO BL 4GB	3,20	4 GB	28	6,5	2.0
INTENSO BL 8GB	3,70	8 GB	28	6,5	2.0
INTENSO BL 16GB	4,95	16 GB	28	6,5	2.0
INTENSO 3503480	8,95	32 GB	28	6,5	2.0

USB 2.0



Business Line

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO 3511460	3,70	8 GB	28	6,5
INTENSO 3511470	5,20	16 GB	28	6,5
INTENSO 3511480	7,60	32 GB	28	6,5
INTENSO 3511490	15,50	64 GB	28	6,5

USB 2.0



Slim Line

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO 3532460	4,95	8 GB	20	35
INTENSO 3532470	7,50	16 GB	20	35
INTENSO 3532480	11,95	32 GB	20	35
INTENSO 3532490	21,95	64 GB	20	35

USB 3.0



Speed Line

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO 3533470	5,50	16 GB	35	20
INTENSO 3533480	8,95	32 GB	35	20
INTENSO 3533490	18,30	64 GB	35	20
INTENSO 3533491	33,50	128 GB	35	20
INTENSO 3533492	74,95	256 GB	35	20

USB 3.0



Ultra Line 3.0

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO UL 16GB	5,95	16 GB	35	25
INTENSO UL 32GB	10,50	32 GB	35	25
INTENSO UL 64GB	18,60	64 GB	35	25
INTENSO UL 128GB	36,70	128 GB	35	25

USB 3.0



Alu Line

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO 3521451	3,50	schwarz	4 GB	28	6,5
INTENSO 3521461	3,95	schwarz	8 GB	28	6,5
INTENSO 3521471	5,50	schwarz	16 GB	28	6,5
INTENSO 3521481	8,30	schwarz	32 GB	28	6,5
INTENSO 3521491	15,50	schwarz	64 GB	28	6,5
INTENSO 3521452	3,60	silber	4 GB	28	6,5
INTENSO 3521462	3,95	silber	8 GB	28	6,5
INTENSO 3521472	5,60	silber	16 GB	28	6,5
INTENSO 3521482	7,95	silber	32 GB	28	6,5
INTENSO 3521492	15,30	silber	64 GB	28	6,5

USB 2.0



Mini Mobile Line mit micro-USB-Anschluss

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO 3524460	5,20	8 GB	20	5
INTENSO 3524470	7,60	16 GB	20	5
INTENSO 3524480	12,80	32 GB	20	5

Micro USB

USB 2.0

USB-Technik • Speicher

Tagespreise!

Corsair Flash Voyager

CORSAIR

Die USB-Laufwerke aus der Flash Voyager-Reihe sind robust, elegant, kompakt und zuverlässig.



Bestellnummer:		Kapazität
CMFUSB2.0-8GB	11,40	8 GB
CMFUSB2.0-16GB	13,50	16 GB

Corsair Flash Padlock 2

CORSAIR

Einfach die frei definierbare PIN eingeben und PADLOCK 2 wird so zu einem ganz normalen USB-Stick, der im Hintergrund alle Daten automatisch mit 256Bit ver- bzw. entschlüsselt. Die Verschlüsselung erfolgt über einen Chip auf der Platine, es wird keine Software benötigt.

PADLOCK 2 erlaubt auf Wunsch den Einsatz eines Master-Passworts. Zum Sperren des Sticks einfach den Schlüssel-Knopf drücken und der Stick wird für jeden Finder wertlos, da die Daten verschlüsselt sind. Vergisst der Anwender den Stick zu verriegeln, so verriegelt sich PADLOCK 2 automatisch nach einer kurzen Zeit, nachdem er vom Computer abgezogen wurde.



Bestellnummer:		Kapazität
CMFPLA8GB	34,10	8 GB



schnell.klein.edel CORSAIR

NEU

Corsair Flash Voyager Vega USB 3.0

Die perfekte Ergänzung zu den neuesten ultra-schlanken PCs, Autoradiosystemen oder allen anderen Geräten, wo Sie Speicher im diskreten Design wünschen.

24 x 12,2 x 4,6 mm



Bestellnummer:		Kapazität
CMFVV3-16GB	13,50	16 GB
CMFVV3-32GB	17,80	32 GB
CMFVV3-64GB	39,95	64 GB

Maxell New Dual USB

maxell

Dual-USB-Speicherstick für Tablets und Smartphones. Kopieren Sie schnell und einfach Bilder, Dokumente, Videos oder Musik von Ihrem PC oder Notebook auf Ihr Tablet oder Smartphone. Der Stick ist USB On The Go zertifiziert und damit kompatibel mit den entsprechenden Geräten mit ab Android 4.0.Das Silikon-Gehäuse ist strapazierfähig und die Metallkappe lässt sich um 360° drehen.

- USB 2.0 und micro-USB-Anschluss
- für PC und Mac
- kompatibel mit USB-OTG-Geräten (Android 4.0 oder neuer)



Die Lieferung erfolgt ohne Smartphone.

Bestellnummer:		Kapazität
MAXELL 854947	6,30	8 GB
MAXELL 854948	9,20	16 GB
MAXELL 854949	14,95	32 GB
MAXELL 854950	39,95	64 GB

USB 2.0

Toshiba TransMemory U202

TOSHIBA



USB 2.0

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität	USB
TOS THNU202W0080	3,60	weiß	8 GB	2.0
TOS THNU202W0160	4,95	weiß	16 GB	2.0
TOS THNU202W0320	9,60	weiß	32 GB	2.0
TOS THNU202W0640	18,80	weiß	64 GB	2.0
TOS THNU202W1280	33,60	weiß	128 GB	2.0
TOS U202L0080E4	3,50	aqua	8 GB	2.0
TOS U202L0160E4	5,40	aqua	16 GB	2.0

Toshiba TransMemory-MX U361



USB 3.0

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität	Lesen MB/sec.	USB
TOS U361K0080M4	4,70	schwarz	8 GB	70	3.0
TOS U361K0160M4	5,80	schwarz	16 GB	70	3.0
TOS U361K0320M4	10,80	schwarz	32 GB	70	3.0
TOS U361K0640M4	20,20	schwarz	64 GB	70	3.0
TOS U361W0160M4	6,45	weiß	16 GB	70	3.0

Transcend JetFlash 760

Transcend

Mit farbigem Schiebregler zum Ein- und Ausziehen, wodurch der Stick und somit auch die Daten geschützt werden.

NEU



Bestellnummer:		Kapazität
TS8GJF760	5,60	8 GB
TS16GJF760	7,10	16 GB
TS32GJF760	11,80	32 GB
TS64GJF760	20,95	64 GB
TS128GJF760	48,95	128 GB

USB 3.0

Lexar JumpDrive S50

Lexar

Das Lexar® JumpDrive® S50 USB Flash-Laufwerk ist ein benutzerfreundliches und zuverlässiges Speichermedium für Menschen mit einem mobilen Lebensstil. Dieses Hochgeschwindigkeits-USB-Laufwerk mit schiebbarer Schutzabdeckung ist die perfekte Lösung zum sicheren Speichern, Übertragen und Versenden wertvoller Dateien, Fotos, Videos und vielem mehr.

- bequemes und zuverlässiges tragbares Speichermedium mit schiebbarer Schutzabdeckung
- wichtige Dateien ganz einfach übertragen, speichern und weitergeben
- speichert und überträgt zuverlässig Dateien, Fotos, Videos und vieles mehr
- kompatibel mit PC- und Mac®-Systemen





Bestellnummer:		Farbe	Kapazität
LJDS50-8GBABEU	6,10	orange	8 GB
LJDS50-16GABEU	8,70	blaugrün	16 GB
LJDS50-32GABEU	12,95	grün	32 GB

USB 2.0

xlyne

xlyne

USB-Speicher mit robustem, langlebigem Push & Pull Mechanismus.



WAVE

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/sec.	Schreiben MB/sec.	USB
XLYNE 7104000	3,60	4 GB			2.0
XLYNE 7108000	3,70	8 GB	8	2,5	2.0
XLYNE 7116000	6,10	16 GB	8	2,5	2.0
XLYNE 7164000	18,50	64 GB	8	2,5	2.0
XLYNE 7916000	6,80	16 GB	70	9	3.0
XLYNE 7932000	11,95	32 GB	70	9	3.0
XLYNE 7964000	18,40	64 GB	70	9	3.0
XLYNE 7912800	38,50	128 GB	70	9	3.0
XLYNE 7925600	92,50	256 GB	70	9	3.0

USB 2.0

USB 3.0

Transcend JetFlash 600

Transcend

Attraktives Design und High-Speed Übertragungsraten von bis zu 32 MB/s.

High Speed 200x

- LED-Anzeige bei Datenübertragung
- USB 2.0-Schnittstelle
- inkl. JetFlash elite Datenmanagementsoftware
- 30 Jahre Garantie



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
TS4GJF600	5,60	4 GB	32	7
TS8GJF600	5,80	8 GB	32	12
TS16GJF600	11,60	16 GB	32	18
TS32GJF600	16,40	32 GB	32	18

USB 2.0

Transcend JetFlash 700

Transcend

Transcends JetFlash 700 USB-Stick verwendet die neue USB 3.0-Spezifikation und bietet sehr schnelle Datenübertragungsraten. Der Stick wurde mit der Ultraschallschweißtechnologie hergestellt und besticht durch sein robustes und glattes Design.

- kompatibel zu SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0
- blaue LED-Anzeige bei Datenübertragung
- kostenloser Download der JetFlash elite Datenmanagementsoftware
- 30 Jahre Garantie
- Maße: 69,5 x 19,8 x 8,8 mm
- Gewicht: 10,3 g

USB 3.0



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
TS8GJF700	4,80	8 GB	53	15
TS16GJF700	6,60	16 GB	70	20

xlyne DUAL USB 2.0 OTG

xlyne

Eleganter Aluminium Look und OnTheGo Support. Verbindet USB Speicher und Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets.

- Retractable: robuste Schiebefunktion
- 2 Ports, micro USB für Android Geräte und USB2.0 High Speed
- unterstützt Windows, Android, Mac und Linux
- Hot Plug & Play, kein Treiber, kein Kabel





USB 2.0

Bestellnummer:		Farbe	Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
XLYNE 7508000	5,40	Aluminium	8 GB	12	4
XLYNE 7516000	6,95	Aluminium	16 GB	12	4

SanDisk

Speicherkarten

Tagespreise!

SanDisk® Standard Speicherkarten
Multi-Use für Gelegenheitsfotografen

Wenn Sie Gelegenheitsfotograf sind, werden Ihnen diese hochwertigen, zuverlässigen und zugleich erschwinglichen Speicherkarten mehr Möglichkeiten zum Fotografieren verschaffen und Ihnen mehr Freude bringen.



SanDisk® Ultra® Speicherkarten
Hohe Geschwindigkeit für Hobbyfotografen

Wenn Sie häufiger fotografieren, werden Sie beim Aufnehmen und Speichern von Fotos und HD-Videos in gehobener Qualität von der höheren Geschwindigkeit und Leistung der SanDisk Ultra® Speicherkarten profitieren.



Compact Flash

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s
SDCFHS-004G-G46	10,30	4 GB	max. 25
SDCFHS-008G-G46	15,95	8 GB	max. 50
SDCFHS-016G-G46	19,50	16 GB	max. 50
SDCFHS-032G-G46	30,95	32 GB	max. 50



SDHC-Speicherkarten UHS-1

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s
SDSDUN-008G-G46	6,95	8 GB	max. 40
SDSDUN-016G-G46	9,30	16 GB	max. 40
SDSDUN-032G-G46	15,95	32 GB	max. 40
SDSDUN-064G-G46	27,95	64 GB	max. 40
SDSDUN-128G-G46	67,95	128 GB	max. 40





SD-Speicherkarten

Bestellnummer:		Typ	Kapazität
SDSDB-004G-B35	4,20	SDHC-Karte	4 GB
SDSDB-008G-B35	6,30	SDHC-Karte	8 GB
SDSDB-016G-B35	8,10	SDHC-Karte	16 GB
SDSDB-032G-B35	13,50	SDHC-Karte	32 GB
SDSDB-064G-B35	23,50	SDXC-Karte	64 GB

SanDisk Ultra Speicherkarten
Ideal für erstklassige Android™-Smartphones und -Tablets.



Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/sec.
SDSQUNC016GGN6MA	8,70	microSDHC-Karte	16 GB	max. 80
SDSQUNC032GGN6MA	13,35	microSDHC-Karte	32 GB	max. 80
SDSQUNC064GGN6MA	26,50	microSDXC-Karte	64 GB	max. 80
SDSQUNC128GGN6MA	56,80	microSDXC-Karte	128 GB	max. 80



mit Adapter

Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/sec.
SDSQUNC016GGN6IA	8,80	microSDHC-Karte	16 GB	max. 80
SDSQUNC032GGN6IA	14,10	microSDHC-Karte	32 GB	max. 80
SDSQUNC064GGN6IA	26,70	microSDXC-Karte	64 GB	max. 80
SDSQUNC128GGN6IA	79,80	microSDXC-Karte	128 GB	max. 80
SDSDQUAN-008GG4A	7,10	microSDHC-Karte	8 GB	max. 48

Speed Mehr Geschwindigkeit für Serienaufnahmen und Datentransfer

Fotos Professionellere Bilder von Ihrer Kompakt- oder DSLR-Kamera

Videos Mehr Videos in Full HD aufnehmen und mit anderen teilen

MicroSD-Speicherkarten



ohne Adapter

Bestellnummer:		Typ	Kapazität
SDSDQM-004G-B35	4,20	microSDHC-Karte	4 GB
SDSDQM-008G-B35	5,95	microSDHC-Karte	8 GB
SDSDQM-016G-B35	7,95	microSDHC-Karte	16 GB
SDSDQM-032G-B35	12,30	microSDHC-Karte	32 GB

Speed Mehr Geschwindigkeit für Serienaufnahmen und Datentransfer

Fotos Professionellere Bilder von Ihrer Kompakt- oder DSLR-Kamera

SanDisk® Extreme® Speicherkarten

Rasante Geschwindigkeit für anspruchsvolle Fotografen

Als begeisterter Fotograf wollen Sie einfach mehr. Wenn es um höhere Geschwindigkeit für aktionsreiche Serienaufnahmen und Videos in Full HD oder 3D geht, können Sie sich ganz auf SanDisk Extreme® Speicherkarten verlassen – Profis tun das auch.



Compact Flash

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s
SDCFXS-016G-X46	**33,50**	16 GB	max. 120
SDCFXS-064G-X46	**83,95**	64 GB	max. 120
SDCFXS-128G-X46	**162,95**	128 GB	max. 120



SDHC-Speicherkarten UHS-I



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
SDSDXN-016G-G46	**15,40**	16 GB	max. 60	max. 40
SDSDXN-032G-G46	**25,30**	32 GB	max. 60	max. 40
SDSDXN-064G-G46	**47,50**	64 GB	max. 60	max. 40
SDSDXN-128G-G46	**78,95**	128 GB	max. 60	max. 40
SDSDXN2-016GG46	**31,50**	16 GB	max. 60	max. 40
SDSDXN2-032GG46	**47,20**	32 GB	max. 60	max. 40

MicroSD High Endurance

Für Videoüberwachung mit hoher Lebensdauer.



- ideal für Dashboard-Kameras und private Überwachungskameras
- ermöglicht bis zu 10.000 h Full HD Video-Aufzeichnung (64 GB bis zu 5.000 h Full HD Video-Aufzeichnung (32 GB)
- für den Einsatz unter widrigsten Bedingungen konzipiert und getestet, temperaturbeständig, stoßfest, wasserdicht
- Class 10 Geschwindigkeitsleistung für Full HD-Video-Aufzeichnung (1080p) und -Wiedergabe
- Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bis 20 MB/s für schnelle Leistung und Downloads
- speziell für Anwendungen, die eine hohe Beständigkeit erfordern, entwickelt
- passend sowohl für SD™ als auch microSD™ Formate (Adapter enthalten)

Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/sec.	Schreiben MB/sec.
SDSDQQ-032G-G46A	**18,50**	microSDHC-Karte	32 GB	max. 20	max. 20
SDSDQQ-064G-G46A	**36,50**	microSDXC-Karte	64 GB	max. 20	max. 20

SanDisk® Extreme® Pro™ Speicherkarten

Extremste Geschwindigkeit für Profifotografen

Als Profifotograf erwarten Sie eine Speicherkarte der Spitzenklasse. SanDisk Extreme® Pro™ bieten maximale Geschwindigkeit. Damit können Sie Serienaufnahmen in Full HD und 3D machen. Außerdem sind alle extreme PRO Karten U3 fähig und unterstützen 4K-Auflösungen mit 30MB/s!



Compact Flash



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
SDCFXPS-016G-X46	**44,50**	16 GB	max. 160	max. 150
SDCFXPS-032G-X46	**54,50**	32 GB	max. 160	max. 150
SDCFXPS-064G-X46	**96,95**	64 GB	max. 160	max. 150
SDCFXPS-256G-X46	**448,95**	256 GB	max. 160	max. 150

SDHC-Speicherkarten UHS-I



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
SDSDXPA-016G-X46	**25,00**	16 GB	bis 95	bis 90
SDSDXPA-032G-X46	**28,95**	32 GB	bis 95	bis 90
SDSDXPA-064G-X46	**48,50**	64 GB	bis 95	bis 90

microSDHC-Speicherkarten



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
SDSDQXP-016G-X46	**23,95**	16 GB	max. 95	max. 90

24h

Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Kingston Speicherkarten

Tagespreise!

CompactFlash

Standard – für den täglichen Gebrauch in Digitalkameras, Tablets oder MP3-Playern

Bestellnummer:		Kapazität
CF/4GB	9,50	4 GB
CF/8GB	12,10	8 GB

Ultimate 266x – professionell - für High-End-Kamera

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
CF/16GB-U2	19,95	16 GB	max. 45	max. 40
CF/32GB-U2	25,95	32 GB	max. 45	max. 40
CF/64GB-U2	44,95	64 GB	max. 45	max. 40

Ultimate 600x – für anspruchsvolle Profifotografen

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
CF/32GB-U3	44,70	32 GB	max. 90	max. 90



Kingston SDHC(XC)-Karten

Die Kingston® SDHC Klasse 4 Speicherkarte erfüllt den Speicherbedarf für hochqualitative digitale Foto- und Filmkameras und andere hochauflösende Bildaufzeichnungsgeräte.

Standard – für digitale Kompaktkameras und Spielekonsolen

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
SD4/4GB	4,60	4 GB	max. 4	max. 4
SD4/8GB	4,90	8 GB	max. 4	max. 4
SD4/16GB	7,20	16 GB	max. 4	max. 4
SD4/32GB	13,60	32 GB	max. 4	max. 4



SD10V - Class 10 – für Hochleistungs-Video und professionelle Fotoanwendungen

Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
SD10V/8GB	6,80	SDHC-Karte	8 GB	max. 30	max. 10
SD10V/16GB	9,50	SDHC-Karte	16 GB	max. 30	max. 10
SD10V/32GB	15,30	SDHC-Karte	32 GB	max. 30	max. 10
SDX10V/64GB	29,20	SDXC-Karte	64 GB	max. 30	max. 10
SDX10V/128GB	64,95	SDXC-Karte	128 GB	max. 30	max. 10



Kingston microSDHC(XC)

Die Kingston microSD(HC) Karte erweitert die Kapazität Ihres Telefons, PDAs, Ihrer Kamera oder jedes microSD-fähigen Gerätes.

Class 4

Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
SDC4/4GB	3,50	4 GB	max. 4	max. 4
SDC4/8GB	3,95	8 GB	max. 4	max. 4
SDC4/16GB	6,95	16 GB	max. 4	max. 4
SDC4/32GB	12,50	32 GB	max. 4	max. 4





Surfen Sie gleich los!
Alle Speicherkarten finden Sie in unserem Online-Shop

Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:

http://rch.lt/5r

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Samsung Speicherkarten

Tagespreise!

SD- / microSD-Speicherkarten: Weil Ihre Daten digitale Schätze sind!



Samsung SDHC(XC)-Karten

SD-Karten sind das ideale Speichermedium für Digital- und DV-Kameras oder für Navigationssysteme.

EVO Serie



Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/s
SAMS MB-SP16D	**7,70**	SDHC	16 GB	max. 48
SAMS MB-SP32D	**11,95**	SDHC	32 GB	max. 48
SAMS MB-SP64D	**34,30**	SDXC	64 GB	max. 48

EVO+ Serie



Bestellnummer:			Kapazität	Lesen / Schreiben MB/s
SAMS MB-SC32D	**14,95**	SDHC	32 GB	max. 80 / 20
SAMS MB-SC64D	**29,50**	SDXC	64 GB	max. 80 / 20

PRO Serie



Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
SAMS MB-SG32E	**29,50**	SDHC	32 GB	bis 90	bis 80
SAMS MB-SG64E	**44,95**	SDXC	64 GB	bis 90	bis 80

PRO+ Serie



Bestellnummer:			Kapazität	Lesen / Schreiben MB/s
SAMS MB-SD32D	**55,60**	SDHC	32 GB	max. 95 / 90
SAMS MB-SD64D	**58,95**	SDXC	64 GB	max. 95 / 90

Samsung microSD-Karten

Für Smartphones oder Tablets sind microSD-Karten ideal. Sie speichern Musik, Bilder, Videos und auch Apps.

EVO Serie inkl. SD-Adapter



Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/s
SAMS MB-MP16DA	**8,80**	microSDHC	16 GB	max. 48
SAMS MB-MP32DA	**11,50**	microSDHC	32 GB	max. 48
SAMS MB-MP64DA	**25,50**	microSDXC	64 GB	max. 48
SAMS MB-MP128DA	**67,10**	microSDXC	128 GB	max. 48

EVO+ Serie inkl. SD-Adapter

Bestellnummer:			Kapazität	Lesen / Schreiben MB/s
SAMS MB-MC32DA	**13,95**	microSDHC	32 GB	max. 80 / 20
SAMS MB-MC64DA	**30,80**	microSDXC	64 GB	max. 80 / 20
SAMS MB-MC128DA	**61,95**	microSDXC	128 GB	max. 80 / 20

PRO Serie inkl. SD-Adapter



Bestellnummer:			Kapazität	Lesen / Schreiben MB/s
SAMS MB-MG32EA	**24,95**	microSDHC	32 GB	max. 90 / 80
SAMS MB-MG64EA	**38,50**	microSDXC	64 GB	max. 90 / 80

PRO+ Serie inkl. SD-Adapter

Bestellnummer:			Kapazität	Lesen / Schreiben MB/s
SAMS MB-MD32DA	**37,90**	microSDHC	32 GB	max. 95 / 90
SAMS MB-MD64DA	**83,95**	microSDXC	64 GB	max. 95 / 90

Toshiba Speicherkarten

Toshiba High Speed - N102

TOSHIBA

Die Serie High Speed Standard von Toshiba.



Class 4

Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/sec.	Schreiben MB/sec.
TOS N102K0080M4	**3,80**	SDHC-Karte	8 GB	max. 15	max. 5
TOS N102K0160M4	**5,40**	SDHC-Karte	16 GB	max. 15	max. 5
TOS N102K0320M4	**10,60**	SDHC-Karte	32 GB	max. 15	max. 5

Toshiba EXCERIA - N301

TOSHIBA

Toll für begeisterte Fotografen: Diese Speicherkarten bieten die Geschwindigkeit und Kapazität, die Sie brauchen, um den perfekten Moment in Full-HD einzufangen.



UHS-1

Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/sec.	Schreiben MB/sec.
TOS N301R0080E4	**3,95**	SDHC-Karte	8 GB	max. 64	
TOS N301R0160E4	**7,70**	SDHC-Karte	16 GB	max. 64	
TOS N301R0320E4	**14,80**	SDHC-Karte	32 GB	max. 64	
TOS N301R0640E4	**29,95**	SDXC-Karte	64 GB	max. 64	

Speicherkarten

Tagespreise!

xlyne SD(HC)-Karten

XLYNE

Class 4

Bestellnummer:			Kapazität
XLYNE 7202000	3,80	SD-Karte	2 GB
XLYNE 7204000	4,10	SDHC-Karte	4 GB
XLYNE 7208000	4,40	SDHC-Karte	8 GB
XLYNE 7216000	6,95	SDHC-Karte	16 GB



Class 10

Bestellnummer:			Kapazität
XLYNE 7308000	5,10	SDHC-Karte	8 GB
XLYNE 7316000	6,50	SDHC-Karte	16 GB
XLYNE 7332000	12,95	SDHC-Karte	32 GB
XLYNE 7364000	23,50	SDXC-Karte	64 GB
XLYNE 7312800	42,95	SDXC-Karte	128 GB



Toshiba EXCERIA PRO - N101

TOSHIBA

Die Serie EXCERIA™ PRO von Toshiba wurde für die anspruchsvollsten professionellen Fotografen entwickelt.



UHS-3

Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/sec.	Schreiben MB/sec.
TOS N101K0160E6	47,95	SDHC-Karte	16 GB	max. 260	max. 240
TOS N101K0320E6	79,95	SDHC-Karte	32 GB	max. 260	max. 240
TOS N101K0640E6	166,50	SDXC-Karte	64 GB	max. 260	max. 240
TOS N101K1280E6	319,95	SDXC-Karte	128 GB	max. 260	max. 150

Toshiba High Speed - M102



Class 4

Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/sec.	Schreiben MB/sec.
TOS M102K0080M2	3,50	microSDHC-Karte	8 GB	max. 15	max. 5
TOS M102K0160M2	4,95	microSDHC-Karte	16 GB	max. 15	max. 5
TOS M102K0320M2	9,50	microSDHC-Karte	32 GB	max. 15	max. 5

Toshiba EXCERIA - M301

TOSHIBA



UHS-1

Bestellnummer:			Kapazität	Lesen MB/sec.
TOS M301R0080EA	3,95	microSDHC-Karte	8 GB	max. 48
TOS M301R0160EA	5,95	microSDHC-Karte	16 GB	max. 48
TOS M301R0320EA	11,60	microSDHC-Karte	32 GB	max. 48
TOS M301R0640EA	21,80	microSDXC-Karte	64 GB	max. 48
TOS M301R1280EA	50,60	microSDXC-Karte	128 GB	max. 48

Intenso SDHC-Karten

(Intenso)®



Bestellnummer:				Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO SDHC4G	3,50	SDHC-Karte	4 GB	max. 21	max. 5
INTENSO SDHC8G	3,80	SDHC-Karte	8 GB	max. 21	max. 5
INTENSO SDHC16G	5,20	SDHC-Karte	16 GB	max. 21	max. 5
INTENSO SDHC32G	9,70	SDHC-Karte	32 GB	max. 21	max. 5

High Performance Memory Card

Bestellnummer:				Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO 3411450	3,80	SDHC-Karte	4 GB	max. 20	max. 12
INTENSO 3411460	3,95	SDHC-Karte	8 GB	max. 20	max. 12
INTENSO 3411470	5,40	SDHC-Karte	16 GB	max. 20	max. 12
INTENSO 3411480	11,95	SDHC-Karte	32 GB	max. 20	max. 12
INTENSO 3411490	19,50	SDXC-Karte	64 GB	max. 20	max. 12

UHS-I

Bestellnummer:				Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO 3421470	6,50	SDHC-Karte	16 GB	max. 45	max. 10
INTENSO 3421480	11,20	SDHC-Karte	32 GB	max. 45	max. 10
INTENSO 3421490	20,50	SDXC-Karte	64 GB	max. 45	max. 10

SDHC-Karten

PHILIPS

Philips SDHC-Karten bieten viel Platz, um all Ihre Daten zu speichern.

Class 4

Bestellnummer:			
PHI FM04SD35B/10	4,60	SDHC-Karte	4 GB
PHI FM08SD35B/10	5,50	SDHC-Karte	8 GB
PHI FM16SD35B/10	7,95	SDHC-Karte	16 GB



Class 10

Bestellnummer:			
PHI FM04SD45B/10	4,75	SDHC-Karte	4 GB
PHI FM08SD45B/10	5,95	SDHC-Karte	8 GB
PHI FM16SD45B/10	7,95	SDHC-Karte	16 GB
PHI FM32SD45B/10	14,80	SDHC-Karte	32 GB



Lexar USB Multi Card Reader USB 3.0 / 25-in-1

Lexar by Micron

Das Lexar® Multi-USB-Lesegerät ist eine einfach zu bedienende, All-in-One Lösung für Datentransfers. Das Lesegerät verfügt über ein innovatives PopUp-Design, unterstützt 24 Speicherkartenformate und ermöglicht mehrere gleichzeitige Downloads, sowie Datentransfers zwischen verschiedenen Speicherkarten.

- extrem vielseitig – liest 25 gängige Speicherkartenformate
- nutzt die SuperSpeed USB 3.0-Technologie für blitzschnelle Datenübertragungen mit einer USB-Schnittstellengeschwindigkeit von bis zu 500 MB/s
- ermöglicht simultane Downloads und Datentransfer zwischen verschiedenen Karten
- das Pop-up-Design schützt die Kartenslots
- mitgeliefertes USB-3.0-Kabel – keine externe Stromversorgung nötigt

LRW025URBEU

21,95



Speicherkarten

Tagespreise!

microSDHC Karten

inkl. SD-Adapter



(Intenso)®

Bestellnummer:				Lesen MB/s	Schreiben MB/s
INTENSO MSDHC4G	3,10	microSDHC	4 GB	max. 21	max. 5
INTENSO MSDHC8G	3,30	microSDHC	8 GB	max. 21	max. 5
INTENSO MSDHC16G	5,20	microSDHC	16 GB	max. 21	max. 5
INTENSO MSDHC32G	9,95	microSDHC	32 GB	max. 21	max. 5

Class 10

Bestellnummer:				Lesen MB/sec.	Schreiben MB/sec.
INTENSO 3413450	3,50	microSDXC	4 GB	max. 20	max. 12
INTENSO 3413460	3,60	microSDXC	8 GB	max. 20	max. 12
INTENSO 3413470	5,30	microSDXC	16 GB	max. 20	max. 12
INTENSO 3413480	9,95	microSDXC	32 GB	max. 20	max. 12
INTENSO 3413490	19,20	microSDXC	64 GB	max. 20	max. 12

Class 10 - UHS-I

Bestellnummer:				Lesen MB/s
INTENSO 3423470	5,95	microSDHC	16 GB	max. 45
INTENSO 3423480	10,50	microSDHC	32 GB	max. 45
INTENSO 3423490	20,50	microSDXC	64 GB	max. 45

microSDHC Card

Verbatim
Technology you can trust

Erweitern Sie die Speicherkapazität Ihres kompatiblen Android- bzw. Windows 8-Tablets oder Smartphones ganz einfach mit der Tablet microSDHC-Speicherkarte von Verbatim.



Bestellnummer:		Kapazität	Lesen MB/s	Schreiben MB/s
VERBATIM 44042	5,40	8 GB	min. 10	min. 10
VERBATIM 44043	7,20	16 GB	min. 10	min. 10
VERBATIM 44044	12,95	32 GB	min. 10	min. 10

PHILIPS microSD-Karten

inkl. SD-Adapter

Class 4

Bestellnummer:			
PHI FM04MD35B/10	4,00	microSDHC-Karte	4 GB
PHI FM08MD35B/10	4,90	microSDHC-Karte	8 GB
PHI FM16MD35B/10	7,50	microSDHC-Karte	16 GB
PHI FM32MD35B/10	14,30	microSDHC-Karte	32 GB



Class 10

Bestellnummer:			
PHI FM16MR45B/10	9,70	microSDHC-Karte	16 GB
PHI FM32MR45B/10	16,05	microSDHC-Karte	32 GB



xlyne microSDHC-Karten

XLYNE

Class 4

Bestellnummer:		
XLYNE 7404000	3,30	4 GB
XLYNE 7408000	3,60	8 GB
XLYNE 7416000	7,20	16 GB
XLYNE 7432000	9,50	32 GB



Class 10

Bestellnummer:		Kapazität
XLYNE 7416001	7,40	16 GB
XLYNE 7432001	13,95	32 GB



Toshiba FlashAir W-02

TOSHIBA

Einst mussten Sie eine SD-Karte aus Ihrer Kamera ziehen und Bilder auf einen PC hochladen, um sie zu teilen oder die Inhalte auf der Karte anzuzeigen. Jetzt nicht mehr. Wireless-Produkte von Toshiba besitzen einen integrierten WLAN-Chip und eine Antenne, dadurch kann über jeden WLAN-fähigen PC, jedes Smartphone oder Tablet darauf zugegriffen werden. Damit können Sie Ihre tollen Urlaubsmomente stolz zeigen, ohne Kabel oder Adapter - überall.

Class 10

Bestellnummer:		Kapazität
TOS SD-F08AIR	14,20	8 GB
TOS SD-F16AIR	24,10	16 GB
TOS SD-F32AIR	30,95	32 GB



Wi-Fi SD-Karten

Transcend

Ermöglicht den drahtlosen Zugriff auf die Daten Ihrer Kamera und lässt Sie Fotos und Videos auf Ihr Mobilgerät streamen ohne eine Kartenleser verwenden zu müssen, die Kamera an den Computer anzuschließen oder sich mit lästigen Kabeln herumärgern zu müssen.

- kostenlose Wi-Fi SD-App für iOS- oder Android-Geräte
- Direct Share Modus für Peer-to-Peer Verbindungen zwischen der Wi-Fi SD Karte und Ihrem Mobilgerät
- Shoot & View Funktion: Fotos mit der Digitalkamera machen und sofort auf dem großen Display Ihres iOS- oder Android-Geräts betrachten
- Netzwerkschnittstelle: Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi Verschlüsselung: WEP/WPA/WPA2



Bestellnummer:		Kapazität
TS16GWSDHC10	40,70	16 GB
TS32GWSDHC10	53,90	32 GB

24h Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Just Mobile

Just Mobile Apple Zubehör

Tagespreise!

Just Mobile Cooling Bar

NEU

Zur besseren Luftzirkulation und Erhöhung auf angenehme Tipp-Höhe.



- solide Aluminiumkonstruktion
- komfortable Tastaturbedienung
- optimale Kühlung durch bessere Luftzirkulation
- passend für zahlreiche Notebooks – Mac oder PC
- intelligente Kabelführung



Bestellnummer:
JM CB-200 **26,32** Lieferung ohne Geräte oder Zubehör.

Just Mobile Xtand Pro

NEU

Der passende Thron für den König der Notebooks.



- solide Aluminiumkonstruktion
- wechselbare Arbeitshöhe, zwei Einstellungen
- optimale Kühlung, bessere Luftzirkulation
- optimal für MacBook Pro 13, 15 und 17
- passend für zahlreiche Notebooks
- Arbeiten auf ergonomischer Augenhöhe



Bestellnummer:
JM ST-320 **79,95** Lieferung ohne Geräte oder Zubehör.

Just Mobile AluBolt

NEU

Just Mobile AluBolt™ ist die Design Dockingstation für iPhone und iPad Mini. Mit seinem stillvoll geschwungenen Arm und dem gefederten Lightning Anschluss bietet Just Mobile AluBold™ sicheren Halt und hohe Funktionalität.

- Apple zertifiziert – Works with iPhone 5, iPad mini
- hochwertige Aluminiumkonstruktion
- vollgefederter Lightning-Anschluss
- integriertes Lightning-auf-USB-Kabel
- kompatibel mit iPhone mit Lightning-Anschluss und iPad mini
- passt mit vielen iPhone Taschen





Lieferung ohne Geräte oder Zubehör.

Bestellnummer:
JM ST-178 **49,95**

Just Mobile UpStand

NEU

Eleganter Schreibtisch-Stand für das iPad.

- solide Aluminiumkonstruktion
- elegant und praktisch
- rutschfeste Füße
- Spark Award Silber 2010
- kompatibel mit allen iPads





Bestellnummer:
JM ST-818 **49,95** Lieferung ohne Geräte oder Zubehör.

Just Mobile Encore

NEU

iPad Stand mit ringförmigen Fuß aus solidem Aluminium und einem stufenlos beweglichen Arm.



- herausragendes Design der dänischen Designer tools
- qualitativ hochwertige Aluminiumkonstruktion
- auch für unterwegs geeignet, da klappbar
- kompatibel mit den meisten Tablet Comptern
- optimale Unterstützung für komfortables Tippen



Bestellnummer:
JM ST-858 **54,95**
SDOCK PRO **189,00** Lieferung ohne Zubehör oder Geräte.

Just Mobile AluPen Digital

NEU

Just Mobile AluPen Digital™ ist der revolutionäre ultra-feine Stylus für Smartphones und Tablets. Mit der speziell konstruierten 1,8 mm dünnen Spitze schreibt oder skizziert er auf einem Display natürlich und präzise wie ein Kugelschreiber auf Papier.

- revolutionär feine 1,8 mm Schreibspitze aus Polyacetal (POM)
- natürliches Schreibgefühl wie mit einem Kugelschreiber
- kompatibel mit nahezu allen kapazitiven Touchscreens
- eleganter Drehmechanismus zum Schutz der feinen Kunststoffspitze
- keine Bluetooth-Verbindung erforderlich





Bestellnummer:
JM AP-898 **49,90** Lieferung ohne Geräte oder Zubehör.

iPad

Tagespreise!



iPad Air 2

Ein dünneres Display, das auch noch besser ist. Das iPad Air 2 ist nicht nur dünner, sondern auch viel leistungsstärker. Der von Apple neu entwickelte A8X Chip bringt deutlich mehr CPU- und Grafikperformance als sein Vorgänger.

Wi-Fi, silber

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MGLW2FD/A	469,00	16 GB
APPLE MGKM2FD/A	569,00	64 GB
APPLE MGTY2FD/A	654,74	128 GB

Wi-Fi + Cellular, silber

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MGH72FD/A	559,00	16 GB
APPLE MGHY2FD/A	679,00	64 GB
APPLE MGWM2FD/A	779,00	128 GB

Wi-Fi, gold

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MH0W2FD/A	465,00	16 GB
APPLE MH182FD/A	565,00	64 GB
APPLE MH1J2FD/A	649,00	128 GB

Wi-Fi + Cellular, gold

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MH1C2FD/A	549,00	16 GB
APPLE MH172FD/A	668,95	64 GB
APPLE MH1G2FD/A	769,00	128 GB

Wi-Fi, grau

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MGL12FD/A	469,00	16 GB
APPLE MGKL2FD/A	559,00	64 GB
APPLE MGTX2FD/A	659,00	128 GB

Wi-Fi + Cellular, grau

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MGGX2FD/A	559,95	16 GB
APPLE MGHX2FD/A	679,00	64 GB
APPLE MGWL2FD/A	789,00	128 GB

iPad Mini 4

Mini, aber nur auf den ersten Blick. Mit dem neuen iPad mini 4 haben Sie beeindruckende Leistung und fantastische Möglichkeiten in Ihrer Hand. Es ist dünner und leichter als je zuvor, aber leistungsstark genug, um alle Ihre Ideen noch weiter voranzubringen.

Wi-Fi, silber

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MK6K2FD/A	389,00	16 GB
APPLE MK9H2FD/A	489,00	64 GB
APPLE MK9P2FD/A	589,00	128 GB

Wi-Fi + Cellular, silber

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MK702FD/A	509,00	16 GB
APPLE MK732FD/A	609,00	64 GB
APPLE MK772FD/A	709,00	128 GB

Wi-Fi, gold

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MK6L2FD/A	389,00	16 GB
APPLE MK9J2FD/A	489,00	64 GB
APPLE MK9Q2FD/A	589,00	128 GB

Wi-Fi + Cellular, gold

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MK712FD/A	509,00	16 GB
APPLE MK752FD/A	609,00	64 GB
APPLE MK782FD/A	709,00	128 GB

Wi-Fi, grau

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MK6J2FD/A	389,00	16 GB
APPLE MK9G2FD/A	489,00	64 GB
APPLE MK9N2FD/A	589,00	128 GB

Wi-Fi + Cellular, grau

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE MK6Y2FD/A	509,00	16 GB
APPLE MK722FD/A	609,00	64 GB
APPLE MK762FD/A	709,00	128 GB

iPad Pro

Mit dem iPad war schon immer alles unglaublich einfach, einzigartig und intensiv. Das vergrößerte 12,9 Retina Display, eine im Vergleich zum iPad Air 2 beinahe doppelt so hohe Grafikleistung und die überarbeitete Multi-Touch Technologie.



Wi-Fi, silber

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE ML0G2FD/A	899,00	32 GB
APPLE ML0Q2FD/A	1079,00	128 GB

Wi-Fi + Cellular, silber

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE ML2J2FD/A	1229,00	128 GB

Wi-Fi, gold

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE ML0H2FD/A	899,00	32 GB
APPLE ML0R2FD/A	1079,00	128 GB

Wi-Fi + Cellular, gold

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE ML2K2FD/A	1229,00	128 GB

Wi-Fi, grau

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE ML0F2FD/A	899,00	32 GB
APPLE ML0N2FD/A	1079,00	128 GB

Wi-Fi + Cellular, grau

Bestellnummer:		Kapazität
APPLE ML2I2FD/A	1229,00	128 GB

Apple

Zubehör für iPad, iPod & iPhone

Tagespreise!

Apple Pencil für das iPad Pro

Der Apple Pencil ist eine leistungsstarke Ergänzung zum iPad Pro und bringt neue kreative Möglichkeiten. Er reagiert auf Druck und Neigung. So kannst du ganz einfach verschieden starke Linien zeichnen, Schattierungen und unzählige künstlerische Effekte erzeugen - genau wie mit einem herkömmlichen Stift, aber mit pixelgenauer Präzision.

- reaktionsschnell - praktisch ohne Verzögerung.
- Signal wird 240 Mal pro Sekunde gescannt
- 12 Stunden Batterielaufzeit





Bestellnummer: **APPLE MK0C2ZM/A** 109,00 — **Farbe:** weiß

Logitech Bluetooth Multi-Device Keyboard K480

logitech

Eine neuartige Computer-Tastatur, die auch mit Ihrem Tablet und Smartphone funktioniert.*

- Bluetooth
- plattformübergreifend
- mit dem Easy-Switch-Drehschalter zwischen drei kabellos verbundenen Bluetooth-Geräten wechseln
- für Computer mit Windows, Mac oder Chrome
- für Mobilgeräte mit Android oder iOS.

* Kabellose Bluetooth-Geräte, die externe Tastaturen unterstützen.





Bestellnummer: — **Farbe:**
LOGITECH K480 40,95 schwarz
LOGITECH K480 WS 41,95 weiß

Cherry JK-0600DE

CHERRY

Bluetooth Keyboard für iPad

- für Apple iPad, iPad2 und iPad 3
- kabellose Tastatur (Bluetooth) mit integriertem Lithium-Ionen-Polymer-Akku
- ideal für unterwegs
- ultraflach und kompakt (Mini-Maße: 260,7 mm x 127,8 mm x 8,8 mm)
- aufladbar mit USB-Ladekabel
- 9 HotKeys





Bestellnummer: **CHERRY JK-0600DE** 24,95 — **Farbe:** silber/schwarz

Logitech Bluetooth Easy-Switch Keyboard

logitech

Die ideale Tastatur zum Tippen auf Ihrem Mac und diversen iOS-Geräten wie iPad, iPhone und sogar Apple TV.

Mit einem Tastendruck zwischen Ihren Apple-Bluetooth-Geräten wechseln:

- schreiben Sie eine E-Mail auf Ihrem Mac
- machen Sie Notizen auf Ihrem iPad
- beantworten Sie eine Nachricht auf Ihrem iPhone
- suchen Sie nach Filmen auf Apple TV





Bestellnummer: **LOGITECH K811** 91,95

Bluetooth-Tastatur für Apple iPad

hama

Zum komfortablen Surfen und schnellen Bearbeiten von E-Mails.

- X-Structure Tastenaufbau verteilt den Tastendruck präzise und geräuscharm
- unterstützt spezielle iPad-Funktionen wie Steuerung der Audio-Funktion und schnelles Wechseln in den Suchmodus
- mit deutschem Tastatur-Layout (QWERTZ)
- hochwertige Verarbeitung
- die Tastatur hat eine angenehme Größe sowohl zum Arbeiten und zum Mitnehmen
- rutschhemmende Gummifüsse ermöglichen ein optimales Arbeiten mit der Tastatur
- flaches und ansprechendes Design



Bestellnummer: **HAMA 106347** 33,95 — **Farbe:** weiß

Microsoft Universal Mobile Keyboard

Microsoft

Eine Tastatur. Für Ihr Smartphone und Ihr Tablet.

- kompakt und leicht für unterwegs
- stabile und abnehmbare Schutzhülle, verwendbar als flexibler Ständer
- Plattformübergreifend: für Windows-, Apple iOS- und Android-Modelle
- praktischer OS-Schalter
- wiederaufladbare Batterie für bis zu 6 Monate kabellosen Bedienkomfort



Bestellnummer: **MS UMK SW** 54,95

Vogel's TMS 1010

Universelles Tablet Wandhalter-Set.
Der elegant gestaltete Tablet-Halter von Vogel's passt auf alle Tablet-PCs mit einer Länge von 15 - 22 cm und einer Breite von 0,5 - 1,3 cm. Er nutzt Vogel's RingO-Befestigungstechnik, die ganz leicht in den Tablet-Halter einrastet.





- fest an der Wand, Befestigungsmaterial im Lieferumfang
- max. Wandabstand: 5 mm, min. Wandabstand: 5 mm
- geeignet für: alle Tablets
- Lieferumfang: flexibler Tablet-Halter, 2x universelle RingO-Wandhalterungen inkl. Montagematerial

Die Lieferung erfolgt ohne Tablet oder anderes Zubehör.

Bestellnummer:
TMS 1010 39,90

Vogel's TMS 1020

Mit dieser Tablet-Autohalterung können Sie den Rücksitz Ihres Wagens schnell in ein mobiles Entertainment-System verwandeln. Für den Einbau der Tablet-Halterung braucht man kein Werkzeug. Befestigen Sie sie einfach an Ihrem Tablet und rasten Sie sie in die Kopfstützenhalterung ein. Ihre Kinder können ihre Lieblingsspiele, -filme und -Apps genießen - und Sie müssen sich keinerlei Sorgen machen, dass das Tablet herunterfällt.



- einfach zu verbinden, einfache Installation, einstellen & sichern
- höhenverstellbar
- Anzahl Drehpunkte: 1
- vormontiert
- Lieferumfang: flexibler Tablet-Halter, Tablet-Autohalterung

Die Lieferung erfolgt ohne Tablet oder weiteres Zubehör.

Bestellnummer:
TMS 1020 69,90

Vogel's TMS 1030

Mit dieser Tablet-Wandhalterung lässt sich Ihr Tablet ganz leicht an der Wand, am Schrank oder an einer anderen praktischen Stelle anbringen, wo es leicht zu sehen ist. Befestigen Sie den Tablet-Halter von Vogel's einfach an einem Tablet und rasten Sie ihn mit unserer innovativen RingO-Technologie in die elegante Tablet-Universalhalterung ein. Der flexible Arm lässt sich ausfahren, drehen und neigen, damit Sie Ihr Tablet in die ideale Sichtposition bringen können. Jetzt können Sie auch in der Küche nach Rezepten suchen, eine Kochstunde verfolgen oder Ihr Lieblings-Fernsehprogramm schauen.



- einfach zu verbinden, einstellbarer Arm, Produkt aus Aluminium
- Tiefeverstellbar und beweglich
- max. Wandabstand: 200 mm, min.Wandabstand: 44 mm
- Anzahl Drehpunkte: 3
- vormontiert
- geeignet für alle Tablets
- Lieferumfang: flexibler Tablet-Halter, flexible Tablet-Wandhalterung inkl. Montagematerial

Die Lieferung erfolgt ohne Tablet oder anderes Zubehör.

Bestellnummer:
TMS 1030 79,90

xMount@Wall Secure für iPad

iPad Wandhalterung mit Diebstahlsicherung aus hochwertigem Edelstahl.



- mit geschützter Slide-in-Technik passgenau für das iPad gefertigt
- hält das iPad sicher in Position
- alle Knöpfe und Schnittstellen bleiben frei zugänglich
- integrierte passiv-Lüftung verhindert Überhitzen
- iPad Halter ist stufenlos um 360° drehbar
- lässt sich um 45° im vertikalen Blickwinkel verstellen

Bestellnummer:		für:
XMOUNT 7635	129,00	iPad Air 2
XMOUNT 8267	129,00	iPad mini

Mit xMount wird jedes Apple Produkt noch ein bisschen flexibler in der Anwendung, noch etwas praktischer unterwegs und noch sicherer, wo es von vielen Menschen benutzt wird.

xMount@Dock für iPad

- formschönes Dock für das iPad, aus einem Aluminium-Block gefräst
- hält alle iPhone (ab iPhone 5) sowie alle iPad (ab iPad 4) beim Laden sicher in Position
- rutschfeste Unterseite für sicheren Stand ohne zu verkratzen
- schnelle Bedienung auf einen Blick, mit einem Griff
- funktioniert auch mit Schutzcover (bis 2 mm)

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne das abgebildete iPad.





Bestellnummer:		Farbe:
XMOUNT 7543	69,95	schwarz
XMOUNT 8663	69,95	aluminium

iPad Pro Smart Cover

Das leichte, stabile Smart Cover schützt das iPad Pro Display, lässt aber die Rückseite aus Aluminium frei. Kombinieren Sie es mit dem iPad Pro Silikon Case für perfekten Rundumschutz. Ein magnetisches Scharnier sorgt dafür, dass es perfekt auf dem iPad Pro aufliegt und an Ort und Stelle bleibt. Öffnen Sie das Smart Cover, um das iPad Pro aufzuwecken. Schließen Sie es, geht das iPad Pro automatisch in den Ruhezustand.



Bestellnummer:		Farbe:
APPLE MK0L2ZM/A	69,00	anthrazit
APPLE MLJK2ZM/A	69,00	weiß

Zubehör für iPad, iPod & iPhone

Tagespreise!

Apple MagSafe Power Adapter

Der MagSafe Power Adapter (Netzteil) für das MacBook Air ist mit einem magnetischen DC-Stecker ausgestattet, der gewährleistet, dass das Kabel bei übermäßig starker Zugbelastung automatisch vom Computer getrennt wird. Hierdurch wird eine Beschädigung von Kabel und Computer vermieden. Der magnetische Stecker sorgt darüber hinaus für eine unkomplizierte Anbindung an das System und für eine schnelle und sichere Verbindung.



Bestellnummer:		für	Leistung
APPLE MC747Z/A	**79,95**	MacBook Air	45 W
APPLE MC461Z/A	**78,95**	MacBook, 13“ MacBook Pro	60 W
APPLE MC556Z/B	**77,95**	15“ und 17“ MacBook Pro	85 W

Apple MagSafe 2

Die MagSafe 2 Power Adapter verfügen über einen magnetischen Connector. Falls also mal jemand darüber stolpert, dann löst sich die Kabelverbindung einfach, ohne dass Ihr MacBook Pro herunterfällt.

Mit dem MagSafe auf MagSafe 2 Konverter können Sie Ihren Mac Computer mit MagSafe 2 am MagSafe Anschluss Ihres LED Cinema Display, Thunderbolt Display oder MagSafe Netzteils aufladen.



Bestellnummer:		für	Leistung
APPLE MD592Z/A	**89,00**	MacBook Air	45 W
APPLE MD506Z/A	**79,90**	MacBook Pro Retina 15“	85 W

MagSafe auf MagSafe 2 Konverter



Bestellnummer:
APPLE MD504ZM/A **11,95**

Apple 29W USB-C Power Adapter

Mit dem Apple 29W USB-C Power Adapter (Netzteil) können Sie Ihr MacBook schnell und effizient aufladen. Der Adapter ist mit MacBook Computern mit USB-C-Anschluss kompatibel und erfordert ein USB-C-Ladekabel (separat erhältlich).



Bestellnummer:		für	Leistung
APPLE MJ262Z/A	**54,95**	MacBook mit USB-C-Anschluss	29 W

Apple USB-Netzteil

Durch das neue, ultrakompakte Design bietet dieser Ladeadapter schnelles und effzientes Aufladen – egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Es ist mit jedem iPhone und allen iPod Modellen kompatibel die über einen Dock- oder Ligthning Connector verfügen.



Dieses Zubehörprodukt ist mit den folgenden Produkten kompatibel:

- iPhone 3G/3GS/4/4S/5
- iPod touch 4./5. Generation

Bestellnummer:
APPLE MD813ZM/A **18,95**

Apple 12W USB Netzteil

Kompaktes Netzteil zum schnellen und effizienten Aufladen. Es kann auch zum Laden des iPhone sowie aller iPod Modelle mit Lightning Connector verwendet werden.



Bestellnummer: **Farbe:**
APPLE MD836ZM/A **19,95** weiß

Apple Reise-Adapter-Kit

Das Reise-Adapter-Kit enthält sieben (7) Netzteilstecker passend für unterschiedliche Steckdosen auf der ganzen Welt. Die Stecker sind per Laser beschriftet, damit Sie genau sehen, für welches Land oder welche Region ein Stecker geeignet ist.

Das Kit funktioniert mit iPod, iPhone und iPad und ist auch mit den folgenden Netzteilen kompatibel:

- Apple MagSafe und MagSafe 2 Power-Adapter (für MacBook, MacBook Pro und MacBook Air)
- USB-Power-Adapter (10 W / 12 W)
- portable Power Adapter

Das Reise-Adapter-Kit enthält Adapterstecker für Steckdosen in Nordamerika, Japan, China, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Korea, Australien, Hongkong, Brasilien.



Bestellnummer:
APPLE MD837ZM/A **34,95**

Apple VGA-Adapter

Sehen Sie sich Diashows und Filme auf einem großen Bildschirm an, in dem Sie Ihr iPad an einen Fernseher, Monitor, Projektor oder LCD-Bildschirm mit VGA-Anschluss anschließen.

- Adapter: iPad-Dockanschluss auf VGA
- kompatibel mit Apple iPad 1 & 2



Bestellnummer:
APPLE MC552ZM/A 31,95

Apple Digital-AV-Adapter (HDMI-Out)

Der Apple Digital AV-Adapter spiegelt die Anzeige des iPad- oder iPhone-Displays auf jedes HDMI-kompatible Display.

Kompatibel mit:
- iPhone 4/4S
- iPod touch 4. Generation
- iPad 1. - 3. Generation



Bestellnummer:
APPLE MD098ZM/A 38,90

Apple Camera Connection Kit

Fotos einfach von Ihrer Digitalkamera auf das Apple iPad laden.

- USB-Adapter: zum direkten Anschluss einer Digitalkamera
- SD-Kartenleser: zum Synchronisieren/ Importieren mit/von einer Speicherkarte



Bestellnummer:
APPLE MC531ZM/A 29,95

Apple Lightning auf USB Kamera-Adapter

Mit dem Lightning auf USB Kamera Connector ist es unglaublich einfach, Fotos und Videos von der Digitalkamera auf das iPad mit Retina Display oder iPad mini zu laden, damit Sie sie auf dem brillanten Display gemeinsam mit Familie und Freunden anschauen können.

- unterstützt Standard-Fotoformate, einschließlich JPEG und RAW, sowie SD und HD Videoformate, einschließlich H.264 und MPEG-4.
- kompatibel mit folgenden iPads: iPad 4. Generation, iPad mini





Bestellnummer:
APPLE MD821ZM/A 29,95

Apple Lightning auf VGA Adapter

Mit dem Lightning auf VGA Adapter können Sie das, was Sie auf dem Display Ihres iPad mit Retina Display, iPad mini, iPhone 5 oder iPod touch (5. Generation) sehen - Apps, Präsentationen, Websites und mehr - auf Ihrem VGA-fähigen Fernseher, Monitor, Projektor oder anderem kompatiblen Gerät mit bis zu 720p HD wiedergeben. Video Mirroring wird auf allen kompatiblen Geräten unterstützt.

- Adapter: Apple Lightning-Anschluss auf VGA
- kompatibel mit Apple iPhone 5, iPod touch 5. Generation, iPad 4. Generation, iPad mini





Bestellnummer:
APPLE MD825ZM/A 48,90

Apple Lightning Digital AV Adapter

Mit dem Lightning Digital AV Adapter können Sie das, was Sie auf dem Display Ihres iPad mit Retina Display, iPad mini, iPhone 5 oder iPod touch (5. Generation) sehen - Apps, Präsentationen, Websites und mehr - auf einem HD Fernseher oder HDMI kompatiblen Bildschirm wiedergeben, und zwar in HD Format mit bis zu 1080p (Filme werden mit bis zu 720p wiedergegeben).

Kompatibel mit:
- iPhone 5
- iPod touch 5. Generation
- iPad 4. Generation
- iPad mini





Bestellnummer:
APPLE MD826ZM/A 49,00

Apple

Zubehör für iPad, iPod, iPhone & Mac

Tagespreise!

Apple TV

Mit dem neuen Apple TV mit 1080p HD haben Sie auf Ihrem HD Fernseher direkt Zugriff auf fantastische Inhalte – Blockbuster, Sport, Musik, Fotos und mehr. Und mit AirPlay können Sie sogar Inhalte von Ihren iOS Geräten auf dem Fernseher abspielen.

- erleben Sie 1080p HD Filme
- Videos von YouTube und Vimeo abspielen
- Streaming von Ihren iOS-Geräten über AirPlay
- mit 802.11n Wi-Fi und Apple Remote Fernbedienung

Technische Daten:

- Prozessor: Apple Single-Core A5 Chip
- HDMI
- optischer Audioanschluss
- 10/100BASE-T Ethernet
- drahtlose Technologie: Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
- Micro-USB (für Service und Support)
- Maße (HxBxT): 23 x 98 x 98 mm



Bestellnummer:		Farbe:
APPLE MD199FD/A	**72,95**	schwarz

Apple TV (4. Generation)

So haben Sie Fernsehen noch nie gesehen.

Filme oder Serien zu finden, war bisher irgendwie ganz schön kompliziert. Sie mussten scrollen, Knöpfe drücken und suchen. Und noch mehr suchen. Das neue Apple TV ist dafür gemacht, Fernsehen entspannter zu machen. Sagen Sie Siri einfach, es soll etwas für Sie finden. Vergessen Sie all die verwirrenden Tasten und streichen einfach mit Ihrem Daumen. Dieses Erlebnis gibt Ihnen das Gefühl, direkt mit dem Bildschirm zu interagieren – obwohl er auf der anderen Seite des Raumes steht.

- Prozessor: Apple A8 Chip mit 64-Bit Architektur

Anschlüsse und Schnittstellen

- HDMI
- 10/100BASE-T Ethernet
- drahtlose Technologie: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) mit MIMO
- USB-C (für Service und Support)
- Maße (HxBxT): 35 x 98 x 98 mm



Bestellnummer:		Farbe:	Speicher:
APPLE MGY52FD/A	**179,00**	schwarz	32 GB
APPLE MLNC2FD/A	**229,00**	schwarz	64 GB

Apple Mouse

Die Kabelmaus, die das Rad neu erfindet - und zwar das Scrollrad. Die Apple Mouse hat den fantastischen Scrollball, mit dem Sie fast ohne einen Finger zu krümmen mühelos in Dokumenten navigieren können.



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
APPLE MB112ZM/C	**54,95**	USB	weiß

Apple Magic Mouse mit Multi-Touch-Technologie

Neben der glatten, nahtlosen Oberfläche, die als eine oder zwei Tasten fungiert, hat die Magic Mouse eine Multi-Touch-Oberfläche, die auch Gesten unterstützt. Sie können damit vertikal, horizontal und diagonal scrollen.

- mit Laser-Tracking-Engine
- für Bluetooth-fähige Macs
- Reichweite: ca. 10 m



Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
MAGIC MOUSE	**67,95**	Bluetooth	weiß

Apple Keyboard mit numerischer Tastatur

Das Apple Keyboard mit Ziffernblock weist ein formschönes, sehr flaches Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit flachen Tasten auf, die besonders reaktionsschnell sind. Des Weiteren ist die Tastatur mit Funktionstasten ausgestattet, mit denen Sie mit nur einem Tastendruck auf eine Vielzahl von Mac Funktionen zugreifen können.

- zwei USB-Anschlüsse für Peripheriegeräte
- inkl. USB-Verlängerungskabel




Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
APPLE MB110D/B	**51,95**	USB	weiß

Apple Wireless Keyboard

Das elegante Apple Wireless Keyboard aus Aluminium.

- für Bluetooth-fähige Macs
- Reichweite: ca. 10 m
- bis zu 24% kleiner als normale Tastaturen
- intelligentes Power Management System
- inkl. Batterien (2 x AA)




Bestellnummer:		Anschluss:	Farbe:
APPLE MC184D/B	**68,95**	Bluetooth	silber

Apple AirPort Extreme

Die intelligente, benutzerfreundliche Basisstation mit simultanem Dualband-Betrieb ist die ideale WLAN-Lösung für zu Hause, die Schule oder das Büro. Sie kommt mit 802.11ac WLAN Technologie der nächsten Generation und leistungsstarkem drahtlosen Zugang für Macs, PCs und WLAN Geräte wie iPhone, iPad, iPod touch und Apple TV.



Anschlüsse und Erweiterungen:
- Gigabit-Ethernet WAN Anschluss
- 3x Gigabit-Ethernet LAN Anschlüsse
- 1x USB 2.0
- integriertes Netzteil

Bestellnummer:
APPLE ME918Z/A 189,00

Apple AirPort Time Capsule

Die neue AirPort Time Capsule:
- bis zu 3x schnelleres WLAN*.
- bis zu 3 TB Speicher. Datensicherung auf einem neuen Level.

Features:
- automatische drahtlose Datensicherung
- bis zu 3x schnelleres WLAN*
- schnellere Backups mit Time Machine
- simultanes Dualband WLAN
- USB-Drucker oder -Festplatte anschließen und drahtlos darauf zugreifen



Bestellnummer:		Kapazität
APPLE ME177Z/A	277,95	2.0 TB
APPLE ME182Z/A	361,00	3.0 TB

*Im Vergleich mit anderen 802.11n Produkten von Apple.

Apple USB Ethernet Adapter

Externer Adapter, der an den USB 2.0 Anschluss Ihres MacBook Air angeschlossen wird, um 10/100 Base-T Leistung bereitzustellen. Der Adapter ist klein, leicht zu installieren und noch einfacher in der Handhabung, ein externes Netzteil ist nicht erforderlich.



Bestellnummer:		von	auf
APPLE MC704ZM/A	29,95	USB 2.0	RJ-45

Apple Thunderbolt auf Gigabit-Ethernet Adapter

Der Apple Thunderbolt auf Gigabit-Ethernet Adapter ermöglicht Verbindungen zu einem leistungsstarken Gigabit-Ethernetnetzwerk.
- mit integriertem Thunderbolt Kabel



Bestellnummer:		von	auf
APPLE MD463ZM/A	30,90	Thunderbolt	Gigabit Ethernet

Parallels Desktop 10 für Mac

Parallels Desktop® 11 für Mac ist die schnellste, einfachste und leistungsfähigste Lösung für die Ausführung von Windows®-Anwendungen auf einem Mac - ohne Neustart.

- die Nr. 1 bei Mac-Nutzern
- kompatibel mit Windows 10 und El Capitan
- um bis zu 50 % verkürzt Bootzeit bei Windows 8.1 und Windows 10

Bestellnummer:		Version
PARALLELS D11MAC	57,95	Vollversion

Parallels®



Alle Apple Produkte:

Einfach QR-Code per Smartphone scannen oder Kurzlink eingeben:

http://rch.lt/h3

Kabel & Adapter für Mac



	Bestellnummer:		Typ	von	auf	für
1	**APPLE MB570Z/B**	31,95	Apple Mini-DisplayPort-auf-DVI-Adapter	Mini-DisplayPort	DVI	MacBook, MacBook Pro und MacBook Air
2	**APPLE MB571Z/A**	105,95	Apple Mini-DisplayPort-auf-Dual-Link-DVI-Adapter	Mini-DisplayPort	Dual-Link-DVI	MacBook, MacBook Pro und MacBook Air
3	**APPLE MB572Z/B**	29,95	Apple Mini-DisplayPort-auf-VGA-Adapter	Mini-DisplayPort	VGA	MacBook, MacBook Pro und MacBook Air
4	**APPLE MD861ZM/A**	39,95	Apple Thunderbolt Kabel (2,0 m)	Thunderbolt	Thunderbolt	Mac mit Thunderbolt-Anschluss
5	**APPLE MJ1K2ZM/A**	89,00	USB-C-Digital-AV-Multiport-Adapter	USB-C	USB 3.1, USB-C, HDMI	MacBook mit USB-C-Anschluss
6	**APPLE MJ1L2ZM/A**	89,00	USB-C-VGA-Multiport-Adapter	USB-C	USB 3.1, USB-C, VGA	MacBook mit USB-C-Anschluss
7	**APPLE MJ1M2ZM/A**	19,95	Apple USB-C-Kabel	USB-C	USB-C	MacBook mit USB-C-Anschluss
8	**APPLE MJWT2ZM/A**	34,90	Apple USB-C-Ladekabel (2,0 m)	USB-C	USB-C	MacBook mit USB-C-Anschluss

Wearables

Smartwatches

Tagespreise!





HUAWEI Watch

HUAWEI

Die HUAWEI Watch wurde dafür gemacht, ein Teil Ihres Looks und Ihres Lebens zu werden. Sie versteht sich mühelos mit jedem Android Phone und Sie ist eine der ersten Android Wear™ Uhren, die auch mit einem iPhone funktioniert.

Entdecken Sie eine Uhr, die klassischen Stil und smarte Technik in sich vereint.

- erste Smart Watch mit Saphirglas für extrem lange Haltbarkeit
- variables Display mit über 40 frei wählbaren Zifferblättern
- viele Fitnessfunktionen wie Gesundheits- und Activitytracker
- ultra-hochauflösendes AMOLED Display mit 286 ppi
- austauschbare Armbänder in Standardgröße mit Schnellverschluss
- Bluetooth 4.0/4.1 LE
- Betriebssystem: Android Wear

CLASSIC

Bestellnummer:		Armband:	Kompatibilität:	Display:	Akkulaufzeit:	Wi-Fi:	Farbe:
HUAWEI 55020561	**399,00**	Lederarmband	Smartphones ab Android 4.3, iOS 8.2	3,6 cm AMOLED (rund)	48 h	802.11b/g/n	silber
HUAWEI 55020562	**449,00**	Netzarmband	Smartphones ab Android 4.3, iOS 8.2	3,6 cm AMOLED (rund)	48 h	802.11b/g/n	silber
HUAWEI 55020563	**449,00**	Gliederarmband	Smartphones ab Android 4.3, iOS 8.2	3,6 cm AMOLED (rund)	48 h	802.11b/g/n	silber

ACTIVE

Bestellnummer:		Armband:	Kompatibilität:	Display:	Akkulaufzeit:	Wi-Fi:	Farbe:
HUAWEI 55020564	**449,00**	Lederarmband	Smartphones ab Android 4.3, iOS 8.2	3,6 cm AMOLED (rund)	48 h	802.11b/g/n	schwarz
HUAWEI 55020565	**499,00**	Gliederarmband	Smartphones ab Android 4.3, iOS 8.2	3,6 cm AMOLED (rund)	48 h	802.11b/g/n	schwarz

Ladeschale

Bestellnummer:		Typ:	Kabellänge:
HUAWEI 02231YFU	**39,00**	magnetisches Ladekabel	100 cm



Samsung Gear S2

SAMSUNG

Die Gear S2 macht ihrem Namen alle Ehre. Das sportliche Design wird durch ein übersichtliches Edelstahlgehäuse und ein hochwertiges Kunststoffarmband abgerundet. Zudem besitzt die Gear S2 alle Funktionen einer modernen SmartWatch. Dabei trackt sie Ihre Sport- und Freizeitaktivitäten zuverlässig und überzeugt durch ihre Staub- und Wasserdichtigkeit.

- schlichtes Gehäuse aus Edelstahl und robustes Elastomer-Armband
- Sensoren für Fitnessanwendungen
- Aufladen über mitgelieferte induktive Ladestation



- IP68-Zertifizierung
- Bluetooth 4.1
- Betriebssystem: Samsung Tizen



Gear S2

Bestellnummer:		Armband:	Kompatibilität:	Display:	Akkulaufzeit:	Wi-Fi:	Farbe:
GEAR S2 SW	**349,00**	robustes Elastomer-Armband	Samsung Galaxy Smartphones	3,0 cm Super AMOLED	48 h	802.11b/g/n	schwarz
GEAR S2 WS	**349,00**	robustes Elastomer-Armband	Samsung Galaxy Smartphones	3,0 cm Super AMOLED	48 h	802.11b/g/n	weiß/silber

Smartwatches

Tagespreise!



Pebble Classic

Die erste Pebble wurde 2012 auf Kickstarter der Öffentlichkeit vorgestellt und über 68.000 Unterstützer machten durch ihre Bestellung die Pebble Watch möglich. Die original Pebble Smartwatch wurde minimalistisch aber stilvoll designed, perfekt um nahtlos ins aktive Leben zu passen. Die Pebble ist fast unendlich individualisierbar, durch Fitness-Tracking-Apps, Sport-Apps, Produktivitätsprogramme und tausende Watchfaces (Ziffernblätter).

- Strom sparende eINK-Technologie
- bis zu 7 Tage Akkulaufzeit
- Wasserdicht bis 50 m
- Kompass, 3D-Beschleunigungsmesser und Lichtsensor
- USB-Ladekabel mit Magnetstecker

mit Polycarbonat Gehäuse



Bestellnummer:		Kompatibilität:	Display:	Farbe:
PEBBLE RT	**126,95**	Smartphones ab Android 4.1, iOS 6	3,2 cm E-Paper	rot
PEBBLE SW	**102,95**	Smartphones ab Android 4.1, iOS 6	3,2 cm E-Paper	schwarz
PEBBLE WS	**126,95**	Smartphones ab Android 4.1, iOS 6	3,2 cm E-Paper	weiß



Pebble Steel mit Metallgehäuse

Bestellnummer:		Kompatibilität:	Display:	Farbe:
PEBBLE SL SI	**189,00**	Smartphones ab Android 4.1, iOS 6	3,2 cm E-Paper	silber
PEBBLE SL SW	**189,00**	Smartphones ab Android 4.1, iOS 6	3,2 cm E-Paper	schwarz

Original-Zubehör für Pebble Smartwatches



Bestellnummer:		Typ:	Kompatibilität:
PEBBLE LK	**19,95**	Ladekabel	Pebble Classic
PEBBLE S LK	**19,95**	Ladekabel	Pebble Steel
PEBBLE S AB ST	**34,95**	Armband, gebürsteter Stahl	Pebble Steel
PEBBLE S AB SW	**34,95**	Armband, matt-schwarz	Pebble Steel

Pebble Time

Das neue E-Paper-Farbdisplay ist leicht abzulesen und ständig eingeschaltet, und damit perfekt, um eingehende Nachrichten und Ihr Lieblings-Watchface anzuzeigen. Das neue Mikrofon der Pebble Time ermöglicht es Ihnen Sprachantworten auf eingehende Nachrichten zu versenden oder kurze Sprachanmerkungen zu verfassen.

- AlwaysOn-Bildschirm (bei Tageslicht ablesbar)
- Akkulaufzeit: bis zu 7 Tage
- Schritt-Verfolgung mit Misfit und Jawbone
- Sprachunterstützung und Unterstützung von internationalen Zeichen (Deutsch, Französisch, Spanisch)
- ist mit nur 9,5 mm 20% dünner als das Original von Pebble





Bestellnummer:		Kompatibilität:	Display:	Farbe:
PEBBLE T RT	**249,00**	Smartphones ab Android 4.0+, iOS 8	3,2 cm E-Paper, Color	rot
PEBBLE T SW	**249,00**	Smartphones ab Android 4.0+, iOS 8	3,2 cm E-Paper, Color	schwarz
PEBBLE T WS	**249,00**	Smartphones ab Android 4.0+, iOS 8	3,2 cm E-Paper, Color	weiß



Wearables

Smartwatches

Tagespreise!







Sport Schritte Psyche Schlaf Herz-frequenz Kalorien



Smartphone und Web-Apps

Erhältlich im App Store

ANDROID APP BEI Google play



EPSON

Pulsense PS-100B

Pulsense ist ein wegweisender Aktivitäts- und Herzfrequenztracker. Er misst Puls und Aktivität rund um die Uhr und erfasst dabei Schritte, Distanzen, Kalorienverbrauch und Herzfrequenz.

- Messung von Bewegung, Schritten, Distanzen, Kalorienverbrauch und Herzfrequenz in Echtzeit
- 24 h Herzfrequenzmessung / Zonentraining
- Festlegung von Zielen mit automatischer Empfehlung von Tageszielen
- Erfassung und Kontrolle von Fortschritten mit der kostenlosen Epson App (iOS & Android)
- Dokumentieren von Gewicht, Körperfettanteil & Kalorienaufnahme
- Akkulaufzeit: ca. 20 Tage (480 h)

Bestellnummer:		Länge:	Display:	Farbe:
EPSON PS-100BSM	**94,95**	135 - 160 mm	5 LED	schwarz
EPSON PS-100BML	**94,95**	150 - 210 mm	5 LED	schwarz
EPSON PS-100TSM	**94,95**	135 - 160 mm	5 LED	blau
EPSON PS-100TML	**94,95**	150 - 210 mm	5 LED	blau

Pulsense PS-500B



Die Fitness-Uhr Pulsense PS-500B misst 24 Stunden am Tag Ihre Herzfrequenz und Ihre Aktivitäten. Sie zählt Schritte, Distanzen und Kalorien, beobachtet Ihre Schlafqualität und misst Ihre Herzfrequenz über fünf Zonen. Auf Basis Ihrer Vorgaben legt Pulsense automatisch Ziele fest und erleichtert Ihnen so ein effizientes Fitnessprogramm.

- im Einklang mit Ihrem Körper: 24 Stunden Herzfrequenz- und Aktivitätsmessung
- messen Sie Ihren Erfolg: verfolgen Sie Ihre Erfolge online über die kostenlose App
- flexible Anschlussmöglichkeiten: Verbindung per Smartphone oder PC
- LCD-Anzeige: verfolgen Sie Ihre Aktivitäten in Echtzeit
- Schlafphasenwecker: starten Sie ausgeruht in den Tag
- Akkulaufzeit: ca. 20 Tage (480 h)

Bestellnummer:		Display:	Farbe:
EPSON PS-500B	**139,90**	5 LED & LCD	schwarz

EPSON

Runsense SF-310G

Mit dieser präzisen und intelligenten GPS-Sportuhr behalten Sie Ihre Erfolge stets im Blick und können sich über eine Bluetooth Smart-Verbindung mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbinden.

- präzise Messung Ihrer Trainingsdaten: Epson GPS-Sensor
- längere Trainingszeit: 30 Stunden GPS-Akkulaufzeit
- Analyse und Auswertung: mit dem Runsense View-Portal und der kostenfreien App
- individuell anpassbare Displays: vier anpassbare Displays mit bis zu drei Werten
- Fertig, los!: setzen Sie sich langfristige Ziele
- Akkulaufzeit: ca. 20 Tage (480 h)



EPSON

Bestellnummer:		Display:	Farbe:
EPSON SF-310G	**129,99**	2,8 cm LCD	schwarz

Zubehör Pulsense / Runsense

EPSON



Zubehör

Bestellnummer:		Typ:	Kompatibilität:
EPSON SFAC02	**14,99**	Netzteil	Runsense/Pulsense
EPSON SFHRM	**49,90**	Runsense SF-310, SF-510, SF-710	Brustgurt zur Herzfrequenzmessung





Technaxx Fitness Armband Classic TX-37

Armband zur Überwachung Ihrer Fitness, Ihres Schlafes und Ihrer Aktivphasen

- 2,3 cm OLED-Display
- Vergleichen und Teilen der Erfolge mit Freunden auf Facebook & Twitter
- unempfindlich gegen Kratzer, Abrieb und Stöße
- intelligenter Aktivitäts- und Schlafmesser
- Schlafrhythmus verfolgen und entspannt durch einen Vibrationsalarm aufwachen

Bestellnummer:		Länge:	Farbe:
TECHNAXX TX-37SW	**36,90**	285 mm	schwarz
TECHNAXX TX-37PI	**36,90**	285 mm	pink

TECHNAXX®
For Your Digital Entertainment



Smartwatches

Tagespreise!



Technaxx Fitness Armband Active TX-38

Besonders gut geeignet für Jogger und andere Outdoor-Aktivitäten

- 2,3 cm OLED-Display
- Armband zur Überwachung Ihrer Fitness, Ihres Schlafes und Ihrer Aktivphasen
- unempfindlich gegen Kratzer, Abrieb und Stöße
- intelligenter Aktivitäts- und Schlafmesser
- Schlafrhythmus verfolgen und entspannt durch einen Vibrationsalarm aufwachen
- Energieverbrauch und Schlafdaten messbar und synchronisierbar
- kompatibel mit: Smartphones ab Android 4.3, iOS 7
- Akkulaufzeit: bis zu 5 Tagen (120 h)







Bestellnummer:		Länge:	Farbe:
TECHNAXX TX-38SW	**39,90**	257 mm	schwarz
TECHNAXX TX-38PI	**39,90**	257 mm	pink

Garmin vívoactive

GARMIN

vívoactive™ - der smarte Begleiter für den sportlichen Lebensstil



Diese Sport GPS-Smartwatch bietet Ihnen integrierte Apps für Laufen, Radfahren, Golfen, Schwimmen und für die täglichen Aktivitäten. Benachrichtigungen wie Emails oder eingehende Anrufe lassen sich in Verbindung mit dem Smartphone direkt auf dem Farb-Touchscreen anzeigen.

Dank den kostenlosen Apps und Widgets kann man Spiele spielen und das Zifferblatt-Design verändern.

- integriertes GPS-Modul unterstützt Laufen, Radfahren und Golf
- die Schwimmtechnik wird durch Beschleunigungssensoren ermittelt
- ultradünnes, hochauflösendes Farb-Touchscreendisplay
- Anzeige von Schritten, Tagesziel, Kalorienverbrauch, Distanz, Datum und Uhrzeit
- Smart Notifications
- personalisierte Tages-Ziele
- kompatibel mit Smartphones ab Android 4.3, iOS 8
- Akkulaufzeit: ca. 21 Tage (504 h)



Bestellnummer:		Farbe:
VIVOACTIVE SW	**179,90**	schwarz
VIVOACTIVE WS	**179,90**	weiß



GARMIN vívosmart HR

GARMIN

vívosmart® HR - den Herzschlag immer im Blick.

Mit der vívosmart HR bringt Garmin erstmals ein Fitness Tracker auf den Markt, der die Herzfrequenz rund um die Uhr direkt am Handgelenk misst. Der Fitness Tracker mit Smartwatch Funktionalitäten zeigt nicht nur Nachrichten oder eingehende Anrufe direkt auf dem Touchdisplay an, sondern motiviert seinen Träger täglich zu einem aktiveren Lebensstil. Von den am Tag zurückgelegten Schritten bis hin zu erklommenen Etagen hat die vívosmart HR stets alles im Blick.

- Fitness Tracker mit integrierter Herzfrequenzmessung am Handgelenk
- auch im direkten Sonnenlicht sehr gut ablesbares Touchdisplay
- Informiert über Uhrzeit, Datum, zurückgelegte Schritte, Tagesziel, Distanz, Kalorien etc.
- Smart Notifications
- Etagenzähler
- Aufzeichnung von bewegungsintensiven Minuten
- Bestimmung des Kalorienverbrauchs mithilfe der Herzfrequenz
- Datenanalyse via Garmin Connect™ (iOS & Android)



Bestellnummer:		Länge:	Farbe:
VIVOSMART HR 00	**149,00**	136 - 187 mm	schwarz
VIVOSMART HR 01	**149,00**	136 - 187 mm	violett
VIVOSMART HR 02	**149,00**	136 - 187 mm	blau
VIVOSMART HR 03	**149,00**	180 - 224 mm	schwarz

DJI Drohnen

Tagespreise!



Ferngesteuerte Drohnen werden immer beliebter und ermöglichen professionelle Luftaufnahmen. Die Quadrocopter von DJI sind anspruchsvolle Flugmodelle und kein Spielzeug. In Kombination mit eine GoPro ActionCam lassen sich faszinierende Videos in Full-HD-Qualität drehen. Bitte beachten Sie dabei, dass nicht an allen Orten der Einsatz dieser Drohnen oder Luftaufnahmen gestattet sind.

DJI Phantom 3

Die DJI Phantom 3 ist eine innovative Drohne, um mit ihr professionelle Luftaufnahmen zu erstellen.
Machen Sie Luft-Foto- und Videoaufnahmen in Profi-Qualität.

- aufladen und loslegen
- 2,4 GHz Frequenz
- Sony EMOR 1/2,3 Sensor mit 12 Megapixel
- Micro SD-Karten Steckplatz
- Präzisionsflug
- GPS
- Live HD View
- Fernsteuerung mit integrierten LiPo Akku



maximale Bitrate des Videospeichers:

- Phantom 3 Standard: 40 Mbps
- Phantom 3 Advanced: 40 Mbps
- Phantom 3 Professional: 60 Mbps

Nennleistung der Ladegeräte:

- Phantom 3 Standard: 57 W
- Phantom 3 Advanced: 57 W
- Phantom 3 Professional: 100 W

Wichtiger Hinweis: Für Flugmodelle gibt es eine Versicherungspflicht. Bitte klären Sie mit Ihrer Haftpflichtversicherung, ob die Verwendung von Flugmodellen im Versicherungsschutz bereits beinhaltet ist oder ob Sie eine zusätzliche Modellflughaftpflichtversicherung benötigen.

Bestellnummer:		Modell:	Aufnahmemodi:	Flugzeit:	Kamera:	Reichweite:	Geschwindigkeit:
DJI 11728	**859,00**	Standard Version	2,7k HD	25 min	HD-Kamera, 12,4 Megapixel	1000 m	16 m/s
DJI 11720	**1099,00**	Advanced Version	Full HD	23 min	HD-Kamera, 12,4 Megapixel	2000 m	16 m/s
DJI 11737	**1329,00**	Professional Version	Ultra HD, Full HD	23 min	4K-Kamera, 12,4 Megapixel	2000 m	16 m/s





DJI Drohnen

Tagespreise!



Der Quadrocopter Inspire 1 kann bereits in Serienausstattung Videos in 4K-Qualität aufzeichnen und sendet ein HD-Videosignal an mehrere Geräte (Reichweite bis zu 2 km). Dank des hochklappbaren Landegestells kann die Kamera ungehindert in einem 360-Grad-Radius filmen.

DJI Inspire 1



HD-Videolink:

- geringe Latenz, optimierter HD-Videolink mit einer berarbeiteten Version des Lightbridge-Systems von DJI. Auch mit einer zweiten Fernbedienung ansteuerbar.

Kamera und Gimbal:

- bis zu 4K-Videoqualität und 12 MP Auflösung bei Fotos. Freier Anbauraum für ND-Filter zur besseren Belichtungsregelung. Optimierter Schnell-verschluss zum zügigen Aus- und Einbau der Kamera.



Landegestell:

- das hochklappbare Landegestell ermöglicht 360-Grad-Panoramabilder.

DJI Intelligent Flight Battery:

- intelligenter Fluggeräte-Akku von DJI mit 4500 mAh Leistung, verbesserten Batteriezellen und Batterie-Management-System.





Wichtiger Hinweis: Für Flugmodelle gibt es eine Versicherungspflicht. Bitte klären Sie mit Ihrer Haftpflichtversicherung, ob die Verwendung von Flugmodellen im Versicherungsschutz bereits beinhaltet ist oder ob Sie eine zusätzliche Modellflughaftpflichtversicherung benötigen.

Flugsteuerung:

- hochmoderne Flugsteuerung für noch zuverlässigeres Fliegen. Der berarbeitete Flugschreiber speichert die Flugdaten zu jedem Flug, und das optische Positionsbestimmungssystem optimiert die Schwebeflugpräzision bei fehlendem GPS-Signal.



Bestellnummer:		Flugzeit:	Kamera:	Reichweite:	Geschwindigkeit:
DJI 11501	3199,00	18 min	HD-Kamera, 12,4 Megapixel	2000 m	22 m/s

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Zubehör für DJI Drohnen



Bestellnummer:		Typ:	für:	Hinweis:
DJI 10912	**24,95**	Li-Pol-Akku, 2200 mAh, 11,1 V	DJI Phantom 1	
DJI 10944	**108,95**	Li-Pol-Akku, 5200 mAh, 11,1 V	DJI Phantom 2	
DJI 11519	**199,00**	Li-Pol-Akku, 4500 mAh, 22,2 V	DJI Inspire 1	18 min Flugzeit
DJI 10914	**23,95**	Akku-Ladegerät	DJI Phantom 1	
DJI 10943	**34,95**	Akku-Ladegerät	DJI Phantom 2	
DJI 10985	**94,95**	Akku-Ladegerät (Kfz)	DJI Phantom 2	
DJI 11512	**51,95**	Akku-Ladegerät (100 W)	DJI Inspire 1	ohne Stromanschlusskabel
DJI 11560	**89,95**	Akku-Ladegerät (180 W)	DJI Inspire 1	ohne Stromanschlusskabel
DJI 11213	**99,95**	Funkfernsteuerung (2,4 GHz)	DJI Phantom 2	inkl. Li-Pol-Akku
DJI 11215	**99,00**	Funkfernsteuerung (5,8 GHz)	DJI Phantom 2	inkl. Li-Pol-Akku
DJI 11550	**619,00**	Funkfernsteuerung (2,4/5,8 GHz)	DJI Inspire 1	inkl. Li-Pol-Akku, 6000 mAh
DJI 10952	**99,00**	WiFi-Range-Extender	DJI Phantom 2 Vision	
DJI 10991	**108,95**	WiFi-Range-Extender	DJI Phantom 2 Vision+	
DJI 10911	**9,95**	Kamerahalter	DJI Phantom 1	für GoPro Hero 3/4
DJI 10649	**279,00**	Kamerahalter (Zenmuse H3-3D)	DJI Phantom 2	für GoPro Hero 3
DJI 11335	**359,00**	Kamerahalter (Zenmuse H4-3D)	DJI Phantom 2	für GoPro Hero 4
DJI 42201	**19,95**	Kamerahalter	DJI Phantom 2	für GoPro Hero 3/4
DJI 10910	**10,95**	Landegestell	DJI Phantom 1	
DJI 10960	**8,95**	Landegestell	DJI Phantom 2/2 Vision	
DJI 10994	**9,95**	Landegestell	DJI Phantom 2 Vision+	
DJI 10958	**6,95**	Landegestellpads	DJI Phantom 1/2	4 Stück
DJI 10919	**19,95**	Propeller-Schutzbgel	DJI Phantom 1	für selbstbefestigende Propeller
DJI 10934	**7,95**	Propeller	DJI Phantom 1	1x rechtsdrehend, 1x linksdrehend
DJI 10935	**6,95**	Propeller-Demontageschlüssel	DJI Phantom 1/2	für selbstbefestigende Propeller
DJI 10984	**16,95**	Propeller-Schutzbügel	DJI Phantom 2/2 Vision/2 Vision+	
DJI 11212	**16,95**	Propeller	DJI Phantom 2	1x rechtsdrehend, 1x linksdrehend
DJI 11549	**12,95**	Propeller-Installations-Kit	DJI Inspire 1	2 Stück
DJI 10959	**11,95**	Aufklebersatz	DJI Phantom 1/2	
DJI 10953	**21,95**	Smartphone-Halter	DJI Phantom 2	
DJI 10957	**7,95**	Linsenabdeckung	DJI Phantom 2 Vision	
DJI 42101	**9,95**	USB-Kabel	DJI Phantom 2/2 Vision/2 Vision+	
DJI 10995	**11,95**	Kameraschutz	DJI Phantom 2 Vision+	

Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition

Die Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition Collection bietet Fans eine Auswahl von drei klassischen Tarnanstrichen - Sand, Snow und Jungle.



- dank der integrierten HD-Kamera mit 720p werden die beeindruckenden Aufnahmen direkt auf Ihr Smartphone übertragen und dort aufgezeichnet
- starke Robustheit durch das hochmoderne EPP-Design
- mit nur einem einzigen Tastendruck auf den Bildschirm können Sie die AR.Drone 2.0 starten und landen lassen und sogar einen Looping fliegen





Bestellnummer:		Modell:	Aufnahmemodi:	Flugzeit:	Reichweite:
AR DRONE2.0EE DS	229,00	Dschungel	720p	12 min	50 m
AR DRONE2.0EE SA	229,00	Sand	720p	12 min	50 m
AR DRONE2.0EE SC	239,00	Schnee	720p	12 min	50 m

Parrot AR.Drone 2.0 Power Edition

Die Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition Collection bietet Fans eine Auswahl von drei klassischen Tarnanstrichen - Sand, Snow und Jungle.

- dank der integrierten HD-Kamera mit 720p werden die beeindruckenden Aufnahmen direkt auf Ihr Smartphone übertragen und dort aufgezeichnet
- starke Robustheit durch das hochmoderne EPP-Design
- mit nur einem einzigen Tastendruck auf den Bildschirm können Sie die AR.Drone 2.0 starten und landen lassen und sogar einen Looping fliegen

Bestellnummer:		Aufnahmemodi:	Flugzeit:	Reichweite:
AR DRONE2.0PE RT	289,00	720p	36 min	50 m

Parrot BEBOP DRONE

Die Bebop Drone von Parrot bietet nie dagewesene Leistungen bei einer Freizeit-Drohne ohne Abstriche bei der Betriebsdauer.





PARROT BD BLAU
434,95

- Bordcomputer mit 8 mal mehr Leistung als in der Parrot AR.Drone 2.0
- Dual-Core Prozessor Parrot P7 für starke Rechnerleistung
- Quad-Core Graphikprozessor
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- interner 8 GB Flash-Speicher
- 4 Brushless Outrunner Motoren
- Akku: Lithium-Polymer, Betriebsdauer: 12 min

Bestellnummer:		Modell:	Aufnahmemodi:	Flugzeit:	Reichweite:
PARROT BD BLAU	434,95	Blue Area 1	Full HD	11 min	300 m
PARROT BD GELB	449,00	Yellow Area 1	Full HD	11 min	300 m
PARROT BD ROT	449,00	Red Area 1	Full HD	11 min	300 m

inkl. Skycontroller

Bestellnummer:		Modell:	Aufnahmemodi:	Flugzeit:	Reichweite:
PARROT BD BLAU S	813,95	Blue Area 1	Full HD	11 min	2000 m
PARROT BD GELB S	813,95	Yellow Area 1	Full HD	11 min	2000 m
PARROT BD ROT S	759,00	Red Area 1	Full HD	11 min	2000 m

Wichtiger Hinweis: Für Flugmodelle gibt es eine Versicherungspflicht. Bitte klären Sie mit Ihrer Haftpflichtversicherung, ob die Verwendung von Flugmodellen im Versicherungsschutz bereits beinhaltet ist oder ob Sie eine zusätzliche Modellflughaftpflichtversicherung benötigen.



Die Jumpings sind smarte terrestrische Roboter, die im WLAN-Netz mit 2.4 oder 5 GHz über die kostenlose FreeFlight 3 App gesteuert werden.

- **integrierte Kamera:** Sie sind ausgestattet mit einer Weitwinkelkamera, die live immersive Ansichten auf das steuernde Smartphone oder Tablet streamt. Aufgenommene Fotos oder Videos werden direkt auf dem internen 4 GB Flash-Speicher
- **ein patentiertes, federnd gelagertes System:** Wahre Akrobaten - sie können bis zu 80 cm in die Höhe und weit springen und landen immer auf ihren Rädern
- **automatische Bewegungen:** Die Jumpings vollführen Akrobatik ohne dafür trainieren zu müssen: Sie drehen sich, springen, rollen kopfüber und schieben oder treten Objekte beiseite
- **verstellbare Räder:** Räder ausziehen oder im Kompaktmodus fahren, um sich allen Fahrstilen anzupassen

Parrot Jumping Night

Nachtsicht-Roboter, die mit zwei leistungsstarken LEDs mit variabler Lichtstärke ausgestattet sind.

Die Jumping Night können im Dunkeln sehen: Einfach über die FreeFlight 3 App die leistungsstarken LEDs aktivieren und die Lichtintensität einstellen.

Sie können auch Lichtsignale geben, beispielsweise um anzuzeigen, dass die Luft rein ist oder Gefahr droht.

NEU



Bestellnummer:		Modell:	Kamera:	Fahrzeit:	Reichweite:
PARROT MD JN B	**169,00**	BUZZ	640x480 px, Bilder/Videos	20 min	50 m
PARROT MD JN D	**199,00**	DIESEL	640x480 px, Bilder/Videos	20 min	50 m
PARROT MD JN M	**169,00**	MARSHALL	640x480 px, Bilder/Videos	20 min	50 m

169,00



Parrot Jumping Race

Regelrechte Rennwagen, die Sprints mit bis zu 13 km/h hinlegen können.

Mit leistungsstarken Motoren und großen Rädern für eine perfekte Bodenhaftung ausgestattet erreichen die Jumping Race dank Boost-Modus in der FreeFlight 3 App bis zu 13 km/h.

199,00

Bestellnummer:		Modell:	Kamera:	Fahrzeit:	Reichweite:	Geschwindigkeit:
PARROT MD JR J	**199,00**	JETT	640x480 px, Bilder/Videos	20 min	50 m	13 km/h
PARROT MD JR M	**199,00**	MAX	640x480 px, Bilder/Videos	20 min	50 m	13 km/h
PARROT MD JR T	**199,00**	TUK-TUK	640x480 px, Bilder/Videos	20 min	50 m	13 km/h

Wichtiger Hinweis: Für Flugmodelle gibt es eine Versicherungspflicht. Bitte klären Sie mit Ihrer Haftpflichtversicherung, ob die Verwendung von Flugmodellen im Versicherungsschutz bereits beinhaltet ist oder ob Sie eine zusätzliche Modellflughaftpflichtversicherung benötigen.

Voller Sensoren: Die Parrot 'Airborne' verfügen über eine bemerkenswerte Flugstabilität und verwenden Technik, die normalerweise in größeren Drohnen eingesetzt wird:

- ein 3-Achsen-Beschleunigungssensor und ein 3-Achsen-Gyroskop messen und analysieren jede Bewegung und Neigung und korrigieren dank Autopilot die Position der Minidrones
- eine vertikale Kamera schießt alle 16 Millisekunden ein Bild vom Boden und vergleicht es mit dem vorherigen, um die Geschwindigkeit der Minidrones zu bestimmen. Außerdem ermöglicht sie die Aufnahme von Schnappschüssen, die auf dem 1GB-Speicher erfasst werden.
- ein Ultraschallsensor analysiert die Flughöhe bis zu vier Meter. Darüber hinaus kontrolliert ein Drucksensor die Höhe der Minidrones
- sie beschleunigen auf bis zu 18 km/h, drehen sich nach links, nach rechts, schlagen Saltos und das alles mit beeindruckender Wendigkeit und Stabilität. Eine Wischbewegung auf dem Bildschirm und die Parrot 'Airborne' drehen sich blitzschnell um 90° oder 180°
- sie sind immer einsatzbereit: Wirft man sie in die Luft, erfassen ihre Sensoren das sofort, der Motor startet automatisch und sie stabilisieren sich

NEU



Parrot Airborne Night

Dank zwei leistungsstarker LEDs mit variabler Lichtintensität sind sie in der Lage, bei Tag und in der Nacht zu fliegen.

Bestellnummer:		Modell:	Kamera:	Fahrzeit:	Reichweite:	Geschwindigkeit:
PARROT MD AN B	**129,00**	BLAZE	640x480 px, Bilder	9 min	20 m	18 km/h
PARROT MD AN MC	**129,00**	MCLANE	640x480 px, Bilder	9 min	20 m	18 km/h
PARROT MD AN S	**129,00**	SWAT	640x480 px, Bilder	9 min	20 m	18 km/h



Parrot Airborne Cargo

Transportdrohnen, die eine Actionfigur oder Spielzeugsteine als Fracht tragen können.

Bestellnummer:		Modell:	Kamera:	Fahrzeit:	Reichweite:	Geschwindigkeit:
PARROT MD AC M	**99,00**	MARS	640x480 px, Bilder	9 min	20 m	18 km/h
PARROT MD AC T	**99,00**	TRAVIS	640x480 px, Bilder	9 min	20 m	18 km/h

Parrot Hydrofoil

Die Hydrofoils sind fliegende Minidrones, die sich an einem Tragflächenboot befestigen und per Bluetooth steuern lassen.Sie heben sich aus dem Wasser und rasen los. Sobald der Motor läuft, positioniert sich die Minidrone senkrecht über dem Tragflächenboot.

- dank der vier Propeller der Minidrohne gleitet die Hydrofoil übers Wasser und hält sich mit erstaunlicher Stabilität und Agilität etwa 5 cm darüber
- durch den verringerten Wasserwiderstand kann sie eine Maximalgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h erreichen und ohne zu kentern blitzschnell wenden



Der Hybridroboter, der Wasser und Luft vereint.

NEU





Bestellnummer:		Modell:	Kamera:	Fahrzeit:	Reichweite:	Geschwindigkeit:
PARROT MD HF N	**169,00**	NEWZ	640x480 px, Bilder	9 min	20 m	18 km/h
PARROT MD HF O	**169,00**	ORAK	640x480 px, Bilder	9 min	20 m	18 km/h

Wichtiger Hinweis: Für Flugmodelle gibt es eine Versicherungspflicht. Bitte klären Sie mit Ihrer Haftpflichtversicherung, ob die Verwendung von Flugmodellen im Versicherungsschutz bereits beinhaltet ist oder ob Sie eine zusätzliche Modellflughaftpflichtversicherung benötigen.

CASIO

Point of Sale (POS)

Tagespreise!

Casio SE-S100

Einzelkasse mit Geldlade und GDPdU-Software.
Ideal für den Einzelhandel.



- GoBD/GDPdU Konformität ist durch die Software C.E.S.(F) gegeben
- gut lesbares, zweizeiliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- leistungsfähiger, geräuscharmer Thermodrucker mit scharfem, klarem Druckbild
- effizienter Betrieb durch Datentransfer von SD-Card
- rückwärtiges Kundendisplay verringert Eingabefehler und schafft Vertrauen
- übersichtliches Tastenfeld
- ergonomisches Design für höchste Bedienfreundlichkeit
- Auswahl zwischen Journal- oder Bondruck
- anpassbarer Kassenbontext
- Rechnermodus
- sicherer Modustastenwechsel
- nützliche Multifunktionszuführung



GoBD / GDPdU KOMPLETT
Enthält: Kasse, AA Batterien, SD-Karte, Software C.E.S.(F)-SE

Bestellnummer:		Farbe	Lade	Bediener	PLUs	Warengruppen
CASIO S100SB-BK	**271,95**	schwarz	klein	8	2000	24
CASIO S100SB-GD	**271,95**	gold/schwarz	klein	8	2000	24
CASIO S100SB-RD	**271,95**	rot/schwarz	klein	8	2000	24
CASIO S100SB-SR	**271,95**	silber/schwarz	klein	8	2000	24
CASIO S100MB-BK	**295,95**	schwarz	groß	8	2000	24

Casio SE-S400

Einzelkasse mit Geldlade und GDPdU-Software. Ideal für den Handel.

- übersichtliche Hubtastatur
- großes 10-zeiliges LCD-Display
- 3000 Artikel/PLUs und 200 Warengruppen
- schneller 1-Stationen-Drucker
- Platzsparend mit optional kleiner Lade
- GoBD/GDPdU Konformität ist mit der Software C.E.S.(F) gegeben





GoBD / GDPdU KOMPLETT
Enthält: Kasse, AA Batterien, SD-Karte, Software C.E.S.(F)-SE

Bestellnummer:		Farbe	Lade	Bediener	PLUs	Warengruppen
CASIO S400SB-SR	**331,95**	silber/schwarz	klein	50	3000	200
CASIO S400MB-SR	**343,00**	silber/schwarz	groß	50	3000	200

Casio SE-C450

Einzelkasse mit Geldlade und GDPdU-Software. Ideal für die Gastronomie.

- großes 10-zeiliges LCD-Display
- schneller 1-Stationen-Drucker
- übersichtliche Flachtastatur, ergänzt durch Hubtasten
- GoBD/GDPdU-Konformität ist mit der Software C.E.S.(F) gegeben



GoBD / GDPdU KOMPLETT
Enthält: Kasse, AA Batterien, SD-Karte, Software C.E.S.(F)-SE

Bestellnummer:		Farbe	Lade	Bediener	PLUs	Warengruppen
CASIO C450MB	**414,95**	schwarz	groß	50	3000	200

Mobile Datenerfassung

Tagespreise!

Zebra Desktop Printer

Die kompakten G-Series-Desktop-Drucker von Zebra bieten klassenbeste Druckgeschwindigkeit und Leistung bei Druckbreiten von bis zu 104 mm. Vom GK™-Basismodell bis zum funktionsreichen GX™-Modell ermöglichen die G-Series-Drucker eine zuverlässige, haltbare und flexible Desktop-Lösung für jede Druckanwendung und jedes Budget:

- **Gesundheitswesen:**
  Patientenidentifikation, Probenkennzeichnung, Etiketten für sterile Umgebungen, Rezeptetikettierung in der Apotheke
- **Einzelhandel:**
  Preisauszeichnung, Preisermäßigung, Regaletikettierung, Drucken von Gutscheinen und Belegen
- **Reise:**
  Bordkarten, Koffer-Anhänger
- **Gastronomie, Dienstleistungen und Freizeit:**
  Tickets für Veranstaltungen und Ausstellungen, Fast-Food-Etikettierung, Spielscheine und Wettzettel
- **Lieferkette:**
  Prozess-, Produkt- und Versandetiketten
- **Post- und Paketdienste:**
  Elektronische Frankierung, Adressetiketten



Bestellnummer:			Anschluss:	Technologie:	Geschw.:	Aufl.:
①	**ZEBRA GC420TT**	**321,95**	USB/par./ser.	Thermotransfer	102 mm/s	203 dpi
②	**ZEBRA GK420DT 01**	**389,00**	USB/LAN	Thermodirekt	127 mm/s	203 dpi
③	**ZEBRA GK420DT 02**	**291,00**	USB/par./ser.	Thermodirekt	127 mm/s	203 dpi
④	**ZEBRA GK420TT**	**444,00**	USB/LAN	Thermotransfer	127 mm/s	203 dpi
⑤	**ZEBRA GX430TT**	**599,95**	USB/ser./LAN	Thermotransfer	152 mm/s	300 dpi

Thermopapier 80 mm



- Bonrolle, Thermopapier
- Rollenbreite: 80 mm, Kern: 12 mm, Durchmesser: 76 mm
- Länge: 80 m
- Epson-Zertifiziert

Bestellnummer:
POS PAPIER 80MM **0,99**

Geldscheintester

Zur Identifizierung von gefälschten Banknoten. Die Speziallampe macht UV-flureszierende Bestandteile sichtbar. 230 V

Höhe: 65 mm
Breite: 165 mm
Tiefe: 130 mm



Bestellnummer:
GELDSCHEINTESTER **11,95**
ERSATZLAMPE UV **1,30** UV-Ersatzröhre

Falschgeldprüfgerät für POS-Terminals

MONIRON

Speziell für Ihre Kasse entwickelt.



Bester Schutz vor Fälschungen, Zeitersparnis für den Kassierer, Zuverlässigkeit des Gerätes und ergonomisches Design – es ist ein perfektes «All-in-One» Gerät für den Retail. Eine fehlerfreie Überprüfung, leichte Einführung der Banknoten, höchste Prüfgeschwindigkeit, kinderleichte Bedienung – all dies spricht für den Moniron DEC POS beim Einsatz in Supermärkten, Einzelhandelsgeschäften, Tankstellen etc.

- entwickelt speziell für die POS-Terminals
- Zertifizierung bei der Europäischen Zentralbank
- Banknoten können von beliebiger Seite eingeführt werden
- akustisches Warnsignal bei einer fälschungsverdächtigen Banknote
- schnelle Prüfgeschwindigkeit
- effektiver Schutz vor Superfälschungen
- der Kassierer kann sich auf das Warnsignal verlassen. So spart man jede Menge Zeit
- Kinderleichte Bedienung
- spezielles Design des Gehäuses ermöglicht Ihnen, das Gerät direkt an der Wand zu positionieren





Bestellnummer: **Währungen:**
MONIRON DEC POS **109,00** EUR

Falschgeldprüfgerät für Banknoten

MONIRON

Ein Experte für Fremdwährungen!

Absolute Zuverlässigkeit bei der Überprüfung verschiedener Währungen der Welt und eine kinderleichte Bedienung machen das Falschgeldprüfgerät Moniron Dec Multi zu einer optimalen Lösung für die Kassen in den Bankfilialen, wie auch für die Geldwechselstuben, wo eine Fremdwährung in großen Mengen im Umlauf ist.

Überprüfung wichtigster Merkmale einer Banknote:

- infrarote Merkmale
- ultraviolette Merkmale
- spektrale Farbanalyse
- Magnetmerkmale
- optische Stärke
- Größe





Bestellnummer: **Währungen:**
MONIRON DEC MULT **169,00** USD, EUR, lokale Währung

Mobile Datenerfassung

Tagespreise!

Manhattan 401517

Kontakt CCD Barcode Scanner

- Standards und Zertifikate: FCC, CE
- unterstützt Zeichen-bearbeitung und ISP-Funktion
- Lichtquelle: LED, rot
- Scannerbreite: 80 mm
- Scannerreichweite: 20 mm
- Auflösung: 0,1 mm (4 mil) @ PCS 0,9
- Lesebestätigung: akustisch und LED
- Umgebungsbeleuchtung: max. 3.000 Lux
- Scangeschwindigkeit: 50 Scans/s
- Taste: Auslöser



Bestellnummer:		Anschluss
MANHATTAN 401517	**54,95**	USB

Manhattan 460835

Long Range CCD Barcode Scanner

- Standards und Zertifikate: FCC, CE
- unterstützt Zeichenbearbeitung und ISP-Funktion
- Lichtquelle: LED, rot
- Scannerbreite: 60 mm • Feldbreite: 100 mm
- Scannerreichweite: 300 mm
- Auflösung: 0,1 mm (4 mil) @ PCS 0,9
- Lesebestätigung: akustisch und LED
- Umgebungsbeleuchtung: max. 30.000 Lux
- Scangeschwindigkeit: 270 Scans/s
- Taste: Auslöser



Bestellnummer:		Anschluss
MANHATTAN 460835	**99,95**	USB

Manhattan 460866

Kontakt CCD Barcode Scanner

- Standards und Zertifikate: FCC, CE
- Lichtquelle: LED, rot
- Scannerbreite: 55 mm
- Scannerreichweite: 100 mm
- Auflösung: 0,1 mm (4 mil) @ PCS 0,9
- Lesebestätigung: akustisch und LED
- Umgebungsbeleuchtung: max. 1.000 Lux
- Scangeschwindigkeit: 300 Scans/s
- Taste: Auslöser



Bestellnummer:		Anschluss
MANHATTAN 460866	**64,95**	USB

PureScan Lb5 Laser

Leistungsstarker 1D Scanner
mit ergonomisch leichter Bauform.

- min. Auflösung: 4 mil
- Scantiefe: bis zu 400 mm
- Scangeschwindigkeit: bis zu 100 Scans/s
- Leseabstand: bis zu 40 cm
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Aktivierung per Leseknopf
- Kabellänge: 1,5 m



Bestellnummer:		Anschluss
PURESCAN LB5	**79,95**	USB

PureScan Li5 CCD

Vielseitiger 1D CCD-Scanner
zum kleinen Preis.

- min. Auflösung: 5 mil
- Scantiefe: bis zu 120 mm
- Scangeschwindigkeit: bis zu 60 Scans/s
- Leseabstand: bis zu 100 cm
- Betriebstemperatur: -30 °C bis 60 °C
- Aktivierung per Leseknopf
- Kabellänge: 1,5 m



Bestellnummer:		Anschluss
PURESCAN LI5	**69,95**	USB

PureScan ML1

Funk-Laserscanner mit geringem Energieverbrauch.

- Laserdiode mit 650 nm
- bis zu 100 Scans/s
- Reichweite: bis zu 50 m
- einfache Scanlinie
- max. Auflösung: 0,1 mm (4 mil)
- Scantiefe: 10 - 200 m (13 mil)
- Scanwinkel: 40 °
- Anschluss über USB
- Aktivierung per Leseknopf



Bestellnummer:		Anschluss
PURESCAN ML1	**189,00**	USB-Dongle



Mobile Datenerfassung

Tagespreise!

Honeywell Voyager 1200g

Honeywell

Entwickelt auf der Grundlage des weltweit meist verkauften Einlinien-Laser-Scanners, bietet dieser Scanner eine effektive Scan-Leistung für praktisch alle linearen Barcodes, einschließlich minderwertiger und beschädigter Barcodes. Die verbesserte Objekterkennung sowie die automatische Standfußerkennung und -konfiguration sorgen für eine beispiellose Benutzererfahrung beim Präsentationsscannen und einen maximalen Durchsatz.

- Schutzklasse: IP42
- Lichtstärke: 0 - 70.000 Lux
- Scanmuster: eine Scanlinie
- Scangeschwindigkeit: 100 Scans/s
- horizontaler Scanwinkel: 30°
- Druckkontrast: mind. 10 % Druckkontrastsignal
- Lesewinkel längs/quer: 60°, 60°
- Dekodierung: liest alle Standard-1D- und GS1-DataBar-Symbole



Bestellnummer:		Anschluss
VOYAGER 1200G	**99,00**	USB

Hyperion 1300G-2 schwarz USB-Kit

Honeywell

Ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohem Scandurchsatz und in der Leichtindustrie.

- Linear Imager (CCD)
- ergonomisches Design, extrem robust
- Scangeschwindigkeit: ca. 270 Scans/s
- Schutzart: IP41
- Stoßfestigkeit aus bis zu 1,5 m
- liest alle Standard-1D- und GS1-DataBar™-Symbole
- Anschluss: Multi-Interface, RS232, KBW/USB



Bestellnummer:		Anschluss
HYPERION 1300G-2	**99,00**	USB

Barcode-Lesestift

CCD – Barcodescanner in Stiftform aus Metall.

- Länge Barcodescanner: ca. 15 cm
- Durchmesser: ca. 1,5 cm
- Spiralkabellänge: ca. 2 m
- Gewicht: ca. 100 g
- Scangeschwindigkeit: 50 - 500 mm/s



Bestellnummer:		Anschluss
SCANNER BCD 5U	**87,95**	USB

Metapace S-1

Der Metapace S-1 bietet Top-Design für hochwertiges 1D-Laserscanning, benutzerfreundliche Ergonomie und Langlebigkeit.

- Top Preis und Leistung: 1D Laser-Scanner für professionelle Anwendungen
- USB-Kit: inkl. USB-Kabel und 4-fach USB-Hub
- ergonomisch und intuitives Scannen, effizientes Plug-and-Play-Koncept
- Geschwindigkeit: 100 Scans/s



Bestellnummer:		Anschluss
METAPACE S-1	**89,95**	USB

Metapace S-2

Linearer Barcodescanner mit 90 m Reichweite.

- kabelloser Laser-Barcode-Scanner mit Bluetooth
- High-performance Linear-Scanner – High-speed Scannen von 1D und GS1 Barcodes
- riesiger Speicher für bis zu 32.000 Scans während des Batchmodus
- bis zu 90 m Übertragungsreichweite (Bluetooth Class 2)
- inkl. Bluetooth-Dockingstation – flexibler Einsatz als mobiler oder stationärer Scanner
- Geschwindigkeit: 200 Scans/s

Bluetooth™



Bestellnummer:		Anschluss
METAPACE S-2	**269,00**	USB, Bluetooth

Zebra CS3000 Series

Flexibler, mobiler 1D-Laserscanner mit Batch-Modus zum späteren Hochladen der Daten an einen Host. Das Modell CS3070 erlaubt zusätzlich die Erfassung und Übertragung an eine Host-Anwendung in Echtzeit unter Einsatz einer drahtlosen Bluetooth-Verbindung mit Smartphones, PDAs und Laptop-Computern.

- Speicher: 512 MB Flash • Scanmuster: einzeilig • kabellos
- Lagertemperatur: -40 bis 70 °C
- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
- Sturzfestigkeit: 1,21 m Höhe auf Linoleumplatten über Beton, 6 Stürze je 6 Seiten über den gesamten Betriebstemperaturbereich



Bestellnummer:		Anschluss
ZEBRA CS3000	**189,00**	USB
ZEBRA CS3070	**229,95**	USB, Bluetooth



IT-Möbel

Tagespreise!

Mini-PC-Halter

- für Mini-PC
- stabile Stahlkonstruktion
- Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
- Höhe und Breite der Befestigung einstellbar

Technische Daten:
- Tragkraft: 10 kg
- Befestigung: Untertischplatte
- Armlänge: maximale Höhe 200 x 358 mm
- Technische Besonderheiten: Breite 50-100 mm



Bestellnummer:		Farbe:
VALUE 17991140	24,95	schwarz



PC-Halter

Platzsparender PC Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch

- für PC-Systeme
- stabile Stahlkonstruktion
- Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
- Höhe und Breite der Befestigung einstellbar

Technische Daten:
- Tragkraft: 30 kg
- Befestigung: Untertischplatte
- Armlänge: maximale Höhe 390 x 540 mm
- Technische Besonderheiten: Breite 134-234 mm



Bestellnummer:		Farbe:
ROLINE 17031127	32,95	schwarz
ROLINE 17031128	29,95	silber

Hinweis: Abgebildete Geräte oder Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang.

Druckertisch

- stabiles Metall-/ Kunststoffgestell
- Druckerebene (B × T: 68 × 50 cm)
- Zwischenebene (B × T: 58,5 × 44 cm)
- Bodenplatte (B × T: 57,5 × 31,5 cm)
- Mobil durch 4 Rollen, davon 2 feststellbar
- Niveau-Schrauben verhindern ein seitliches Kippen des Druckertisches
- Belastbarkeit: bis 30 kg
- Farbe (Gestell/Platte): lichtgrau / weiss (Plattenumrandung: grau)
- Maße: (H x B x T): 77,5 x 68 x 54 cm
- Gewicht: 16 kg



Bestellnummer:		
ROLINE 17011087	81,95	Hinweis: Abgebildete Geräte oder Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang.

drehbarer PC-Halter

Für mehr Platz auf dem Arbeitstisch.

- für PC-Systeme
- stabile Stahlkonstruktion
- Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
- Höhe und Breite der Befestigung einstellbar

Technische Daten:
- Tragkraft: 30 kg
- Anzahl Drehpunkte: 90° drehbar
- Befestigung: Untertischplatte, 150 mm ausziehbar
- Armlänge: maximale Höhe 390 x 540 mm
- Technische Besonderheiten: Breite 134-234 mm



Bestellnummer:		Farbe:
ROLINE 17031129	38,95	schwarz
ROLINE 17031130	42,95	silber

LCD-Tischhalterung für zwei Displays

ARCTIC

Der Z2 bietet Komfort und Anpassungsfähigkeit, wo Schreibtisch und Bürostuhl nicht ausreichen.

- Tischmontage • Doppelgelenkarme für 2 LCD-Displays
- mit 4-Port USB-Hub
- Traggewicht: 10 kg pro Arm
- Bildschirmgröße: 33-76 cm (13"-30")
- VESA: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm



Bestellnummer:		max. Monitorgewicht:	Drehpunkte:
ARCTIC Z2	55,95	10 kg	3 Stück

LCD-Schreibtischhalter

Diese Schreibtischhalter von Vogel's sind für den intensiven professionellen Gebrauch gedacht. Merkmale wie einstellbare Lager, Drei-Punkt-Kabelführung und die spezielle Flexmount™ bieten außergewöhnliche Leistung und lang haltende Qualität.

Die Halter PFD 852X bieten alles, was Sie brauchen, um Ihren Monitor bequem und ordentlich aufzustellen. Stellen Sie die Höhe ein und bewegen und drehen Sie den Monitor mit einem Finger. Das Modell PFD 8522 ist mit 2 Drehpunkten ausgestattet, der PFD 8523 bietet maximale Flexibilität und Bewegungsmöglichkeiten mit 2 Armen und 3 Drehpunkten. Mit Flexmount können Sie den Schreibtischhalter auf 6 verschieden Arten installieren.

- min. Displaygröße: 25,4 cm (10")
- max. Displaygröße: 66 cm (26")
- max. Monitorgewicht: 13 kg
- Adapterbreite/-höhe: 115 / 115 mm
- Drehen: 360° / Neigen: 200°
- Farbe: Silber/Aluminium
- wichtige Vorteile: einstellbare Lager, solide 3-Punkt-Kabelführung, Drehung des Monitors
- Garantie: 10 Jahre
- Lochabstand (VESA): 75 x 75 mm / 100 x 100 mm



VOGELS PFD8522



VOGELS PFD8523





Bestellnummer: **VOGELS PFD8522** **117,95** **Drehpunkte:** 2 Stück

mit zusammenklappbaren Armen

Bestellnummer: **VOGELS PFD8523** **129,00** **Drehpunkte:** 3 Stück

LCD-Tischstandfuß

Verändern Sie die Höhe des Displays, um die Arbeit am Computer komfortabler zu gestalten. Kinderleichte Höhen-verstellung um 13 cm. Schwenk nach links oder rechts, Neigung nach vorn oder hinten oder mit der Portrait-/Landscapefunktion sogar Drehung des Monitors möglich.

- für ein Display
- VESA-Typ: 100 x100, 75 x 75, 200 x 100, 200 x 200, 400 x 200
- Displayformat: 20-32/ 51-81 cm
- Tragkraft: bis 16,3 kg
- Bewegung: Lift: Lift: 5, Tilt: 30°, Pan: 360°, Rotation: 90°
- mit Kabelmanagement



Bestellnummer: **ET 33-310-060** **48,95**

Starre Wandhalterung für Monitore

Passend für die meisten Flachbildschirme von 33 cm bis 81 cm und bis zu 18,1 kg. Ideal als kleine, leicht zu handhabende unbewegliche Halterung.

- für ein Display
- VESA-Typ: 100 x 100, 75 x 75
- Displayformat: max. 32/81 cm
- Tragkraft: bis 18 kg



Bestellnummer: **ET 97-589** **14,95**

LCD-Arm für Wandmontage

Positionieren des Monitors mit einem Finger-touch. Die Constant Force Lift- und Pivottechnologie erlaubt leichtes Verstellen des Monitors in jede gewünschte Position. Auf. Ab. Vor. Zurück. Maximaler Komfort beim Positionieren des LCD oder LCD-TV.

- für ein Display
- VESA-Typ: 100 x 100, 75 x 75
- Displayformat: max. 24/61 cm
- Tragkraft: bis 9,1 kg
- Bewegung: Lift: 13, Tilt: 75°, Pan: 360°, Rotation: 360°



Bestellnummer: **ET 45-243-026** **126,95**

LCD-Arm für Tischmontage

Positionieren des Monitors mit einem Finger-touch. Die Constant Force Lift- und Pivottechnologie erlaubt leichtes Verstellen des Monitors in jede gewünschte Position. Auf. Ab. Vor. Zurück. Maximaler Komfort beim Positionieren des LCD oder LCD-TV.

- für ein Display
- VESA-Typ: 100 x 100, 75 x75
- Displayformat: max. 24/61 cm
- Tragkraft: bis 9,1 kg
- Bewegung: Lift: 13, Tilt: 75°, Pan: 360°, Rotation: 360°



Bestellnummer: **ET 45-241-026** **127,95**

Schwenkarm für Wandmontage

Die Ergotron LX HD Wandhalterungen (Gelenk oder Schwenkarm) sind flexible und zuverlässige Lösungen für ihr Display. Sie sind speziell für Displays mittlerer Größe und bieten federleichte Dreh-, Neig- und Schwenkfunktion für einen optimalen Blickwinkel.

- für ein Display
- VESA-Typ: 100 x 100, 75 x 75
- Displayformat: max. 42/106 cm
- Tragkraft: bis 22,7 kg
- Bewegung: Tilt: 20°, Pan: 360°, Rotation: 360°



Bestellnummer: **ET 45-268-026** **75,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Bürostühle

Diesen modernen Bürostuhl sollten Sie sich einfach genauer anschauen!

NEU Topstar Open Point SY

Er bietet jede Menge Sitzkomfort zu einem supergünstigen Preis. Seine hohe ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug ist höhenverstellbar. Mit der Punkt-Synchron-Mechanik lassen sich Sitz und Rückenlehne in ihrer Neigung synchron einstellen. So ist ein optimales Sitzen gewährleistet. Und der Bandscheiben-Sitz garantiert Ihnen körpergerechtes und bequemes Sitzen – den ganzen Tag.

► Details

- Bezug: 100% Polypropylen
- hohe, ergonomische geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- in der Höhe über Rastermechanik verstellbar
- Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfort
- Punktsynchronmechanik, zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung
- Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- stabiles Fußkreuz aus Polyamid, schwarz
- lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen



hohe, ergonomische geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz

Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich

Topstar Open Point SY anthrazit
TST OP200G22
129,00



Topstar Open Point SY royalblau
Bestellnummer: TST OP200G26 — 129,00



Topstar Open Point SY bordeaux
Bestellnummer: TST OP200G27 — 129,00



Topstar Open Point SY apfelgrün
Bestellnummer: TST OP200G05 — 129,00

NEU Topstar Armlehnen Q3 starr



Bestellnummer: TST 7112 — 32,50

NEU Topstar Armlehnen U2 (höhenverstellbar)



Bestellnummer: TST 7096 — 40,90

NEU Topstar Hartbodenrollen-Set



Bestellnummer: TST 6991 — 9,70

Chefsessel



Topstar Chefsessel Comfort Point 10

Sitz PU-Leder schwarz



■ **Chefsessel Komfort – erstaunlich preisgünstig!**
Nehmen Sie Platz auf dem Comfort Point 10 von Topstar! Dieser klassische Chefsessel überzeugt mit seinem superbequemen Sitzkomfort.

Bestellnummer:
TST 7800D60 **87,90**

Topstar Chefsessel TD LUX 10

Sitz Rind-Nappa-Leder schwarz



■ Dieser komfortable Chefsessel im modernen Design ist wie maßgeschneidert und überzeugt durch seine **schlichte Eleganz.** Für Komfort sorgt die Knie-Wippmechanik sowie der Bezug aus **Rind-Nappa-Leder** im Sitzbereich.

Bestellnummer:
TST 8779A80 **244,90**

Topstar Chefsessel Comfort Point 50

Sitz Mikrofaser anthrazit



■ **Sitzkomfort pur** bietet Ihnen der Chefsessel Comfort Point 50 von Topstar. Denn bei diesem klassischen Chefsessel aus Mikrofaser heißt es: Platz nehmen und sich rundum wohlführen! Mit bequemem Muldensitz, stufenloser Sitzhöhenverstellung mittels TOPLIFT-Mechanik (TÜV-geprüft), individuell auf das Körpergewicht einstellbarer Wipp-Mechanik u. v. m. zum Superpreis.

Bestellnummer:
TST 7810TA3 **109,90**

Topstar Chefsessel Chairman 10

Sitz Rindsleder schwarz



■ Der Topstar Chairman 10 ist ein exklusiver Chefsessel mit **aufwändiger Polsterung und Steppung**. Dank der komfortablen Synchron-Mechanik ist die Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar und mehrfach arretierbar. Der Sitz ist bequem gepolstert und hat eine Knierolle. In der Rückenlehne ist eine Lendenwirbelstütze zur Entlastung der Wirbelsäule mit eingearbeitet. Der Bezug ist **aus echtem Rindsleder**, die Seitenteile und Lehne rückseitig aus farbgleichem Kunstleder.

Bestellnummer:
TST NS29TA80 **284,90**

Topstar Chefsessel Soft Lux

Sitz Kunstleder schwarz



■ Dieser Bürosessel verleiht Ihnen ein **Premium-Sitzgefühl!** Der extragroße Polstersitz und die speziell ausgeformten Polstersegmente im Sitz und Rücken sorgen für ein **traumhaftes, entspanntes Sitzen**. Die Wipp-Mechanik ist individuell auf das Körpergewicht einstellbar, die Rückenlehne mit Kopfstütze ist ergonomisch geformt.

Bestellnummer:
TST 8329D60 **157,90**

Topstar Sitness Director 10

Sitz Rindsleder schwarz



■ **Perfekter Sitzkomfort** und edle Materialien in idealer Harmonie lassen nicht nur Chefherzen höher schlagen. Mit diesem Leder-Chefsessel können Sie unbegrenzt lange sitzen. Der Clou: das **BODY-BALANCE-TEC-Sitzgelenk** ermöglicht Ihnen ein bewegtes Sitzen, in dem der Stuhl alle Bewegungen einfach mitmacht, so wird der **Rücken geschont**. Dazu dient auch die integrierte Lendenwirbelstütze sowie der superbequeme Muldensitz mit extrastarker Polsterung.

Bestellnummer:
TST SK739TA80 **349,00**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Hocker



Topstar Sitness 27 Swinghocker

NEU

Der Topstar Sitness 27 ist ein sehr bequemer Hocker mit viel Bewegungsfreiheit und **entlastet Ihre Bandscheiben**. Die stufenlose Sitzhöhenverstellung mit einer Sitzhöhe von 55 - 75 cm passt sich ideal an Ihre Körpergröße an. Dank eines **ergonomisch geformten Sitzes** lässt es sich auch nach längerer Zeit angenehm sitzen.



Bestellnummer: **TST ST79S10** 154,90

Topstar Arbeitshocker TEC 60

NEU

Sitzen Sie bequem – auch beim Arbeiten. Der Arbeitshocker für alle Einsatzzwecke. Mit praktischer Gasfederhöhenverstellung. Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz. So können Sie bequem überall hinrollen.



Bestellnummer: **TST 72260D10** 42,90

Topstar Stehhilfe StandStar

NEU

Die Topstar Stehhilfe Standstar ist universell einsetzbar. Die stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels **TÜV-geprüfter Sicherheits-Gasfeder** und der **ergonomisch geformte PU-Sitz** ermöglichen eine bequeme Haltung auch bei längerem Sitzen.



Bestellnummer: **TST 70590-0** 99,95

Topstar Arbeitshocker Body Balance 10

NEU

Was bislang als unmöglich galt, ist nun Realität geworden! Ein Hocker auf dem Sie **bequem sitzen** und sich gleichzeitig bewegen können. Dies ermöglicht die **flexible Sitzfläche**, die sich den individuellen Bewegungen des Sitzenden anpasst.



Bestellnummer: **TST BAL10T20** 71,90

Topstar Arbeitsstuhl Tec 20 Counter

NEU

Dieser stufenlos höhenverstellbare Arbeitsdrehstuhl ermöglicht eine **optimale Sitzhaltung**. Die Rückenlehne ist stufenlos in der Höhe verstellbar.
Die gepolsterte Sitzfläche ist robust, leicht zu reinigen und für jeden Einsatzbereich geeignet.



Bestellnummer: **TST 72220PUOT** 118,90

Topstar Sitness 20 Swinghocker

NEU

Locker auf dem Hocker!
Der Topstar Arbeitshocker Sitness 20 verkörpert die neue Dimension des Sitzens. Denn Ihr Becken wird automatisch aufgerichtet, die **Bandscheiben** somit **entlastet** und die **Wirbelsäule** in ihre **natürliche S-Form** gebracht. Die **stufenlose Sitzhöhenverstellung** mit Toplift und der **ergonomisch rund geformte Sitz** sorgen für Bequemlichkeit.





Bestellnummer:

		Bezug
TST SI69G03	95,90	violett
TST SI69G05	95,90	apfelgrün
TST SI69G20	95,90	schwarz
TST SI69G26	95,90	royalblau

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)



Der **AKRACING K7012** ist inspiriert von und erinnert folglich an das Interieur eines Sportwagens. Kein Zufall, denn auch in einem sportlichen Auto kommt es auf guten Halt und **ausgezeichnete Ergonomie** an, wenn man längere Distanzen damit unterwegs ist. Dabei fußt der Drehstuhl auf einer starken Basis mit fünf Rollen und enthält im Inneren eine stabile Stahlkonstruktion. Diese ist mit **verformungsresistentem Hartschaum ausgepolstert**, der beim K7012 wiederum mit **hochwertigem und haltbarem Qualitätsstoff** bezogen ist.



INKL. KISSEN
(RÜCKEN- & HALSKISSEN)



AK-K7012-BL
249,90

SITZ IM SPORTWAGEN-DESIGN

FEATURES:

- flexible Sitzflächenhöhe
- anpassbarer Winkel der Rückenlehne (bis 90 Grad)
- Höhenanpassung der Armlehnen
- inkl. je einem Kissen für unteren Rücken und Hals
- verformungsresistenter Hartschaum
- Säule mit langlebigem Druckluftheber (Klasse 4)
- starke 5-Punkt-Basis aus Stahl
- stabile Stahlkonstruktion im Kern

STABILE STAHLKONSTRUKTION
(5-PUNKT-BASIS)

SCHWARZ/BLAU

WÄHLE EINE FARBE:



PC-Gehäuse

Tagespreise!



Cooltek X5

funktionell - elegant - effektiv

Die Gehäusefront wird von einem MESH-Gitter in X-Form dominiert. Dahinter rotiert als besonderes optisches Highlight ein rot beleuchteter 120 mm Cooltek Lüfter.

COOLTEK®

keep your system cooler!

COOLTEK X5

27,95



- Frontanschlüsse: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Audio
- Einschübe extern: 3x 5.25, 1x 3.5
- rot beleuchteter 120 mm Lüfter
- Maße: 180 x 410 x 455 mm
- ohne Netzteil

PC-Gehäuse

Tagespreise!

Carbide Series 200R

CORSAIR

Weniger Arbeit. Mehr Spiel. Mit dem Carbide Series 200R nehmen Sie nur ein einziges Mal einen Schraubenzieher in die Hand – und zwar bei der Installation der Hauptplatine. Für die seitlichen Abdeckungen und die Erweiterungssteckplätze werden Flügelschrauben verwendet, und die Installation von SSD, Festplatte und optischem Laufwerk geht völlig werkzeugfrei vonstatten.

- 2x Front USB 3.0
- Front Audio-Anschlüsse
- Kabelmanagement



Bestellnummer:		13,3 cm (5,25")	8,9 cm (3,5") intern/extern	Netzteil	Mainboard
CORSAIR 200R	69,95	3x	4x / -	ohne	mATX, ATX

ZYK-8831 Midi

Jersey

Jersey präsentiert einen eleganten Midi-Tower mit den neuesten Entwicklungen im Case-Design.

- lange Grafikkarten einsetzbar
- entgratet
- SSD einsetzbar
- weitestgehend werkzeugfrei
- für ATX-Boards

- Anschlüsse Front:
  - 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
  - Audio IN / OUT



Bestellnummer:		13,3 cm (5,25")	8,9 cm (3,5") intern/extern	Netzteil	Mainboard
MIDI ZYK-8831	39,90	3x	1x / 5x	ohne	schwarz

Precision PS08

SilverStone

Das PS08 der Precision-Serie wurde geschaffen, um sämtliche Erwartungen an ein erschwingliches PC-Gehäuse mit umfangreicher Funktionsvielfalt und überzeugender Fertigungsqualität zu erfüllen. Eine lückenlose Ausstattung mit Merkmalen wie USB 3.0, entnehmbarem Lüfterfilter, vollständig schwarz lackierten Innenwänden und CPU-Rückplatten-ausschnitt zählt bei diesem überzeugenden Gehäuse zur Grundausstattung.

- 2x Front USB 3.0
- Front Audio-Anschlüsse
- für lange Grafikkarten geeignet



Bestellnummer:		13,3 cm (5,25")	8,9cm (3,5") intern/extern	Netzteil	Mainboard
SST-PS08B	44,95	2x	4x / -	ohne	mATX

Level 10 GT

Thermaltake COOLall YOUR LIFE

- 2x USB 3.0 SuperSpeed in der Front
- 5x EasySwap HDD bays
- für Grafikkarten bis zu 36 cm
- QuadFan: optimale Belüftung
- Triple Colorshift: Einstellbare Lüfterbeleuchtung
- CableClear Kabel-management
- CoolFlux: Vorbereitet für Wasserkühlung



Bestellnummer:		13,3 cm (5,25")	8,9 cm (3,5") intern/extern	Netzteil	Mainboard
TT VN10001W2N	209,90	4x	5x / 1x	ohne	mATX, ATX

Versa H21

- Anschlüsse Front:
  - 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
  - Audio IN / OUT



Thermaltake COOLall YOUR LIFE

Bestellnummer:		13,3 cm (5,25")	8,9 cm (3,5") intern/extern	Netzteil
TT VERSA H21	36,95	3x	3x / -	ohne

V4 Black Edition

- schwarzes Gehäuse – innen und aussen lackiert
- Netzteilmontage am Boden – Einfache Installation
- Frontblende im sportlichen Design
- komfortabele Position des Reset-Knopf und übergrosser Einschaltknopf
- hinterer 120mm leiser Lüfter mit brillianter blauer LED



Thermaltake COOLall YOUR LIFE

Bestellnummer:		13,3 cm (5,25")	8,9 cm (3,5") intern/extern	Netzteil	Mainboard
TT VM30001W2Z	49,98	4x	4x / 1x	ohne	mATX, ATX

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Komponenten, Kabel, Adapter

PC-Gehäuse

Tagespreise!



Midi-Tower Gehäuse

be quiet!

Das be quiet! Silent Base 800 bietet die perfekte Symbiose aus flüsterleisem Betrieb, herausragender Kühlleistung, anwenderfreundlicher Konzeption und viel Platz für High-End-Hardware.

- Staubfilter
- Kabelmanagement
- Fronttür



Bestellnummer:		8,9 cm (3,5") intern/extern	13,3 cm (5,25")	Netzteil	Farbe
BQT BG001	**113,90**	7x / 1x	3x	ohne	schw./orange
BQT BG002	**115,70**	7x / 1x	3x	ohne	schwarz
BQT BG003	**115,70**	7x / 1x	3x	ohne	schw./silb.
mit Seitenfenster					
BQT BGW01	**129,80**	7x / 1x	3x	ohne	schw./orange
BQT BGW02	**129,80**	7x / 1x	3x	ohne	schwarz
BQT BGW03	**129,90**	7x / 1x	3x	ohne	schw./silb.

Mini ITX Gehäuse

Das E-I5 ist vollständig aus Aluminium gefertigt und bietet daher, auch durch die vielen Lüftungsöffnungen, eine hervorragende, thermische Entlastung der Komponenten. Der massive, schwarze Aluminium-Korpus reduziert zudem lästige Vibrationen auf ein Minimum. Zwei USB 2.0 Ports in der Front, sowie der externe Anschluss auf der Rückseite für ein externes Laufwerk, runden die Vielfältigkeit des Gehäuses zudem ab.

- 2 x USB 2.0
- HD-Audio
- 1 x SATA-Datenport
- 1 x 4Pin Molex-Stromanschluss
- 60 W extern





Bestellnummer:		8,9 cm (3,5") intern/extern	13,3 cm (5,25")	Netzteil	Farbe
MINI ITX-E-I5	**66,95**	0x	0x / 1x	60 W extern	schwarz



Carbide Series 500R - Midi-Tower-Case

CORSAIR

Das Carbide 500R: Die optimale Kombination aus leistungsstarkem Lüftungssystem und Stil umfasst einen 200-mm-Lüfter am Seitengitter, der für zusätzliche GPU-Kühlung sorgt, eine mehrstufige Lüftungssteuerung und abnehmbare bzw. verstellbare Laufwerkshalterungen. An der Vorderseite sind zwei USB 3.0-Anschlüsse verfügbar, die integrierte SSD-Unterstützung lässt 2,5er-Solid-State-Laufwerke ohne Adapter in jeden der Laufwerkseinschübe einbauen. Flügelschrauben an den seitlichen Abdeckungen und ein werkzeugfreier Einbau der Laufwerke, zusätzlich zu dem innovativen Kabelführungssystem runden den positiven Gesamteindruck ab.

- mehrstufige Lüftungssteuerung
- acht Erweiterungssteckplätze
- vier 5,25er-Laufwerkseinschübe
- vier 120-mm-Lüfterbefestigungen
- sechs 120-mm-/140-mm-Lüfterbefestigungen
- sechs 3,5er-Laufwerkseinschübe mit 2,5er-Kompatibilität
- unterstützt Grafikkarten von bis zu 452 mm Länge

-Lieferung ohne Netzteil oder anderer dargestellter Komponenten-



Bestellnummer:		8,9 cm (3,5") intern/extern	Netzteil	Farbe
CORSAIR 500RS	**149,95**	6x / -	ohne	schwarz

PC-Gehäuse

Tagespreise!

Micro ATX Tower

Dank seiner kompakten Abmessung ist der JY-160 hervorragend geeignet für einen modernen und raumsparenden Arbeitsplatz. Das Frontdesign wirkt durch die Kombination von klassisch mattschwarzem Lack und Applikationen aus Meshgitter frisch und modern.

- µATX
- sehr kompakt





Bestellnummer:		13,3 cm (5,25")	8,9 cm (3,5") intern/extern	Netzteil	Farbe
MICRO JY-160	22,50	1x / 1x	2x	ohne	schwarz

Mini-Tower SY-139

Neben der Optik überzeugt der SY-139 BKL mit Platz für einen 80 mm Lüfter auf der Rückseite, wahlweise einen 80 mm, 92 mm oder 120 mm Lüfter in der Front, sowie zwei 120 mm oder einem 140 mm Lüfter im Seitenteil. Rändelschrauben zum Öffnen der Seitenteile erleichtern das Öffnen des Gehäuses.
Die oben liegenden Frontanschlüsse mit 1x USB 2.0 und 1x USB 3.0, sowie der seitliche Card-Reader runden das Bild des Gehäuses ab.

- ATX
- sehr kompakt





Bestellnummer:		13,3 cm (5,25")	8,9 cm (3,5") intern/extern	Netzteil	Farbe
IT88881198	28,80	3x / -	1x	ohne	schwarz

Gaming Miditower JY X-5

Der X-5 besitzt zwei laufruhige 120 mm Lüfter im Seitenteil, welche zuverlässig Ihre Hardware kühlen. Im um 90° gedrehten Festplattenkäfig sitzen vier elastische Kunststoffrahmen, die zur Aufnahme ihrer Festplatten dienen. Dank ihrer ausgeklügelten Bauweise lassen sich die Platten werkzeuglos einsetzen, lästige Vibrationen werden zudem im Keim erstickt. Handschrauben an beiden Seitenteilen erlauben einen schnellen Zugriff. Schnellverschlüsse für alle optischen Laufwerke runden das stimmige Gesamtpaket ab.

- Motherboard ATX, µATX
- Anschlüsse Front:
  - USB 2.0: 4
  - Mikrofon: 1
  - Kopfhörer: 1
- Lüftervorbereitungen
  - vorne: 1x 92 od. 120mm
  - hinten: 1x 120mm
  - Seitenteil: 2x 120mm (inklusive)
- Easy-Clip System





Bestellnummer:		13,3 cm (5,25")	8,9 cm (3,5") intern/extern	Netzteil	Farbe
MIDITOWER X5	28,50	3x	5x / 1x	ohne	schw./blau

Midi-ATX Tower

Dieser moderne Miditower bietet mit seiner kompakten und robusten Bauweise sowie der bedienungsfreundlichen Anordnung seiner Frontanschlüsse ein weitreichendes Einsatzgebiet. Der Seitendeckel lässt sich dank Rändelschrauben auch ohne Werkzeug öffnen und gibt einen aufgeräumten und entgrateten Innenraum frei. Dezente Details, wie die elegante gebürstete Aluminiumoptik-Einfassung oder der Aluminium Einschaltknopf welcher links oben in der Frontblende sitzt, geben dem Tower eine besondere Ausstrahlung.

- Anschlüsse für 2x USB 2.0 und HD-Audio an der rechten Frontseite
- große Lufteinlässe im Seitenteil für optimale Luft-Zirkulation
- Anschlüsse Front: 2x USB 2.0 - 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer





Bestellnummer:		13,3 cm (5,25")	8,9 cm (3,5") intern/extern	Netzteil	Farbe
MIDI AOC-7740	38,50	3x	5x / 1x	ohne	schw./silb.

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

PC-Netzteile

Tagespreise!

Thermaltake Netzteile - Germany Series



Bestellnummer:		
TT W0391RE	**44,95**	430 W
TT W0392RE	**51,50**	530 W
TT W0393RE	**64,95**	630 W
TT W0492RE	**79,95**	550 W
TT W0493RE	**87,90**	650 W

3 YEAR WARRANTY · ErP Lot 6 · Supports Intel CORE · Supports Intel CORE · 80 PLUS



Jersey Netzteile

Jersey bietet passende Netzteile für jeden Einsatzzweck zum günstigen Preis.

- Leistungsträger ATX 12 V2.3 Netzteil
- 86% Efiizienz nei 20/50/100% Auslastung
- energiesparender Standby Modus < 0,5 W
- temperaturgeregelter 120 mm Lüfter
- integrierter Überspannungs- & Überlastungsschutz



Bestellnummer:		Leistung
JERSEY BE350WSV3	**28,95**	350 W
JERSEY BE450WSV3	**38,20**	450 W
JERSEY BE550WSV3	**44,90**	550 W
JERSEY BE650WSV3	**58,95**	650 W
JERSEY BE750WSV3	**61,90**	750 W

Xilence Netzteile

XILENCE Excellence in Silent Technology

Die neue Xilence Performance C Serie konzentriert sich auf das Wesentliche. Konzipiert für Büro- und Heimrechner, liefert die neue Performance C Serie stabile Spannungen bei höchster Effizienz (ErP2014). Der Lüfter arbeitet angenehm leise. Vier integrierte Sicherheitsschaltungen sorgen für einen allzeit sicheren Betrieb.

- flüsterleise Kühlung: Großer 120 mm-Lüfter
- ausgezeichnetes Airflow-Design für verbesserte Wärmabfuhr
- umfangreiche Sicherheits-ausstattungen: OVP, UVP, SCP und OLP
- niedriger Stand-by-Stromverbrauch
- erfüllt die ErP2014-Norm



Bestellnummer:		Leistung	Spezial
XILENCE XN041	**25,95**	400 W	low Noise, 12 cm Lüfter
XILENCE XN042	**32,50**	500 W	low Noise, 12 cm Lüfter
XILENCE XN044	**36,95**	600 W	low Noise, 12 cm Lüfter

24h Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!









DARK POWER PRO

Legendär leiser Betrieb, High-End-Performance

- nahezu unhörbarer 135 mm SilentWings Lüfter
- unvergleichlich hohe Stabilität und Energieeffizienz
- Overclocking Key ermöglicht den Wechsel zwischen einer massiven und vier unabhängigen 12V-Leitungen
- 5 Jahre Herstellergarantie, ein Jahr 48 h Vor-Ort-Austauschservice

+ SILENT WINGS + KABELMANAGEMENT

80 PLUS PLATINUM

DARK POWER PRO 11

Bestellnummer:		Leistung
BQT DPP11-1200W	258,60	1200 W
BQT DPP11-1000W	226,95	1000 W
BQT DPP11-850W	195,50	850 W
BQT DPP11-750W	172,80	750 W
BQT DPP11-650W	153,90	650 W
BQT DPP11-550W	136,50	550 W

STRAIGHT POWER 10

Leise, effizient – Weltklasse

- nahezu unhörbarer 135 mm SilentWings Lüfter
- Multi-GPU geeignet
- vier unabhängige 12V-Leitungen für maximale Stromsignalstabilität
- 5 Jahre Herstellergarantie, ein Jahr 48 h Vor-Ort-Austauschservice

+ SILENT WINGS + KABELMANAGEMENT

80 PLUS GOLD

Bestellnummer:		Leistung
BQT SP10-700W	116,05	700 W
BQT SP10-600W	100,80	600 W
BQT SP10-500W	88,95	500 W
BQT SP10-400W	69,25	400 W

mit Kabelmanagement

Bestellnummer:		Leistung
BQT SP10-800W CM	138,65	800 W
BQT SP10-700W CM	123,50	700 W
BQT SP10-600W CM	107,10	600 W
BQT SP10-500W CM	96,95	500 W

POWER ZONE

Massive Power, designed für Gaming

- leistungsstarker Betrieb sogar bei 50 °C
- massive 12V-Leitung
- kühlt und schützt die Komponenten nach dem Herunterfahren
- 5 Jahre Herstellergarantie, ein Jahr 48 h Vor-Ort-Austauschservice

+ SILENT WINGS + FULL CABLE MANAGEMENT + COOL ❄ OFF

80 PLUS BRONZE

Bestellnummer:		Leistung
BQT PZ-1000W	163,85	1000 W
BQT PZ-850W	139,90	850 W
BQT PZ-750W	115,90	750 W
BQT PZ-650W	101,95	650 W

PURE POWER L8

Außerordentlich leise, enorm zuverlässig, hochwertig

- geräuschoptimierter 120 mm be quiet! Lüfter
- Multi-GPU geeignet ab 400 W
- umfassender Schutz für einen sicheren Betrieb
- 3 Jahre Herstellergarantie

+ KABELMANAGEMENT

80 PLUS BRONZE

Bestellnummer:		Leistung
BQT L8-700W	88,90	700W
BQT L8-600W	74,80	600 W
BQT L8-500W	62,90	500 W
BQT L8-400W	50,80	400 W
BQT L8-350W	47,10	350 W
BQT L8-300W	42,65	300 W

mit Kabelmanagement

Bestellnummer		Leistung
BQT PP8CM-730W	97,65	730 W
BQT PP8CM-630W	83,95	630 W
BQT PP8CM-530W	73,70	530 W
BQT PP8CM-430W	61,95	430 W

Komponenten, Kabel, Adapter

CPU-Kühler

Tagespreise!

HR-02 Macho Rev. B

Thermalright

- Top Tower Kühler für lange Lebensdauer
- geringe Geräuschentwicklung, hohe Effizienz
- inkl. Termalright Schraubendreher



Bestellnummer: **HR-02 MACHO B** **41,90**

be quiet! Dark Rock Advanced

be quiet!

Die sechs dreidimensional geformten Heatpipes arbeiten schnell und transportieren die Hitze mit Hilfe einer sauerstofffreien Kupferschicht (OFC) an den optimalen Punkt innerhalb der Kühllamellen. Der 120 mm SilentWings PWM Lüfter garantiert das beste Verhältnis von Kühlwirkung und Lautstärke.



Bestellnummer: **BQT T6601-120** **52,70** **Lüfter** 1x 120 mm

Alpenföhn Sella

Alpenföhn

Mit der „Sella“ präsentiert Alpenföhn einen neuen CPU Kühler, der dank kompakten Abmessungen einen Kompromiss aus variabler Einsatzmöglichkeit sowie sehr guter Kühlleistung bietet.

- Intel: 775/1150/1155/1156
- AMD: 754/939/940/AM2(+)/ AM3(+)/FM1, FM2(+)



Bestellnummer: **AF SELLA** **18,50** **Lüfter** 1x 92 mm

MagiCool H2O MC-A240A

Das Magicool AiO Wasserkühlungssystem ist sehr kompakt aufgebaut, die Pumpe ist in einem Kühlblock integriert, der Kupferboden hat unzählige feine Mikro Kanäle, somit wird die Hitze von CPU optimal aufgenommen bzw. weitergeleitet. Der Dual-120 mm Radiator kühlt die Wärme höchst effektiv, nicht zuletzt durch die blauen LED PWM Lüfter.

Universal für Intel und AMD CPU wie: LGA 2011, 1366, 1155, 1150, 775 und AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+)



Bestellnummer: **MC-A240A** **79,90** **Lüfter** 2x 120 mm

FREEZER 7 PRO REV.2

ARCTIC

- Intel Socket 1366, 1156, 775
- AMD Socket AM3, AM2+, AM2 und 939
- ausgezeichnete Kühlleistung: 130 Watt
- Flüsterleiser 92 mm PWM-Lüfter
- 6 Heatpipes und 42 Finnen zur effizienten Kühlung
- ARCTIC MX-2 Wärmeleitpaste voraufgetragen



Bestellnummer: **AC FREEZER 7PR02** **19,30** **Lautstärke** 0,8 Sone

CPU-Lüfter

ARCTIC

- Intel Socket 1156, 775
- Drehzahl: 2000 U/min
- Lautstärke: 0,4 Sone
- Maße: 105,3 x 113,4 x 85 mm



Bestellnummer: **AC ALPINE 11 PRO** **8,95**

MX-2 Wärmeleitpaste

ARCTIC

Die ARCTIC MX-2 ist eine Wärmeleitpaste mit hoher Wärmeleitfähigkeit und geringem thermischen Widerstand, um effizient Wärme von CPU / GPU weg, hin zu Kühlkorpern zu leiten.

- Thermal Conductivity (W/mk): 5,6
- Viscosity (poise): 850
- Density (g/cm³): 3,96



Bestellnummer: **ARCTIC MX-2 30G** **19,50** **Inhalt** 30 g **€ / 100 g** 65,00

Thermal Grizzly Kryonaut

thermal grizzly

Die Kryonaut getaufte Wärmeleitpaste ist ideal geeignet für Tieftemperaturkühlungen wie Stickstoff- oder Kompressorkühlungen - zwischen einer CPU und einem Luft- oder Wasserkühler fühlt sie sich aber genauso wohl.

- Thermal Conductivity (W/mk): 12,5
- Viscosity (poise): 120-170
- Density (g/cm³): 3,7



Bestellnummer: **TG-WLPK-030** **24,90** **Inhalt** 11 g **€ / 100 g** 126,36

Lüfter

Tagespreise!

Arctic Gehäuse-Lüfter

• absolut leise • beeindruckender Luftdurchsatz • vielseitig einsetzbare Lüfter



Bestellnummer:		Maße mm	Drehzahl U/min	Airflow m³/h
AC FAN F8	3,20	80 x 80 x 25	1500	53
AC FAN 9	3,95	92 x 92 x 25	1800	73
AC FAN F12	5,70	120 x 120 x 25	1350	126
AC FAN F8 PRO	3,50	80 x 80 x 34	2000	48
AC FAN F9 PRO	3,30	92 x 92 x 34	2000	60
AC FAN F12 PRO	5,50	120 x 120 x 38,5	1500	99

Scythe Slip Stream Slim

Slip Stream 120 mm Slim-Gehäuselüfter weisen eine Bauhöhe von geradem 12 mm auf und eignen sich so besonders gut für HTPCs oder Gehäuse, bei denen nicht genug Platz für einen Lüfter mit 25 mm Bauhöhe verfügbar ist. Diese Lüfter können jedoch auch als Ersatz für herkömmliche 120 mm Lüfter genutzt werden, wie z.B. bei Grafikkarten- und CPU Kühlern.

- extrem flach, nur 12 mm Bauhöhe
- guter Luftdurchsatz
- 3-Pin Anschluss
- inkl. 4-Pin Molex Adapter





Bestellnummer:		Maße mm	Drehzahl U/min	Airflow m³/h	Lautstärke db(A)
SY1212SL12SL	6,95	120 x 120 x 12	800	32	19,6
SY1212SL12L	6,95	120 x 120 x 12	1200	41	21,8
SY1212SL12M	6,95	120 x 120 x 12	1600	65	28,9

be quiet! Shadow Wings SW1

Sehr leiser Betrieb
- geräuscharmer Betrieb durch das hochwertige Rifle-Lager.

Hohe Lebensdauer
- zuverlässige Kühlung für bis zu 200.000 Stunden dank hochwertigem Rifle-Lager.

Hoher Luftdurchsatz
- erhöhter Luftdurchsatz und hohe Laufruhe durch Lüfterblätter mit strömungsoptimierter Oberflächenstruktur.

Leichte Montage
- einfache Handhabung durch schraubenlosen Einbau.

Low-Speed - 3-pin Anschluss

Bestellnummer:		Maße mm	Drehzahl U/min	Airflow m³/h	Lautstärke db(A)	
BQT BL050	8,75	80 x 80 x 25	1400	24	8,4	Low-Speed
BQT BL051	8,75	80 x 80 x 25	2000	44	15,8	Mid-Speed
BQT BL052	9,70	92 x 92 x 25	1800	56	16,9	Mid-Speed
BQT BL053	12,05	120 x 120 x 25	800	39	9,8	Low-Speed
BQT BL054	11,95	120 x 120 x 25	1500	85	17,9	Mid-Speed
BQT BL055	11,95	120 x 120 x 25	2000	129	29,7	High-Speed
BQT BL056	13,50	140 X 140 x 25	1000	102	17,4	Mid-Speed

be quiet! Shadow Wings SW1 PWM

PWM-Lüfter 4-pin Anschluss

Bestellnummer:		Maße mm	Drehzahl U/min	Airflow m³/h	Lautstärke db(A)
BQT BL024	9,70	80 x 80 x 25	2000	44	16,6
BQT BL025	10,60	92 x 92 x 25	1800	56	17,8
BQT BL026	12,95	120 x 120 x 25	1500	85	18,9
BQT BL027	14,40	140 X 140 x 25	1000	102	18,4



be quiet! Silent Wings 2

3-pin Anschluss

Bestellnummer:		Maße mm	Drehzahl U/min	Airflow m³/h	Lautstärke db(A)
BQT BL060	14,90	80 x 80 x 25	2000	44	14,5
BQT BL062	17,70	120 x 120 x 25	1500	85	15,7
BQT BL063	18,85	140 x 140 x 25	1000	102	15,8



Surfen Sie gleich los und entdecken Sie unser gesamtes Lüfter-Sortiment!

Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:

http://rch.lt/26

Asus Mainboards

Tagespreise!

ASUS Z97-A

ASRock

- Sockel: 1150
- Chipsatz: Intel Z97
- Speicherslots: 4x DDR3, dual PC3-25600U (O
- Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16 (x16, x8), 1x PCIe 2.0 x16 (x2), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2 10Gb/s (shared 2x SATA, Z97)
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Intel I218V), 5x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink), 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 1x Thunderbolt, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 6x SATA 6 Gb/s (Z97), 1x SATA Express 10 Gb/s (belegt 2x SATA, Z97), 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 4-Pin
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX12V



intel USB 3.0



Bestellnummer:
ASUS Z97-A **149,95**

ASUS Z97-P

ASRock

- Sockel 1150
- Chipsatz: Intel Z97
- Speicherslots: 4x DDR3 DIMM, dual PC3-25600U/DDR3-3200 (OC)
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x2), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2 10 Gb/s (Z97)
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111GR), 3x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 4x SATA 6 Gb/s (Z97), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, TPM (Header)
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V



intel USB 3.0



Bestellnummer:
ASUS Z97-P **99,95**

ASUS B85M-E (C2)

- Sockel: 1150
- Chipsatz: Intel B85 (C2)
- Speicherslots: 4x DDR3, dual PC3-12800U
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111F), 3x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6 Gb/s, 2x SATA 3 Gb/s, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 4-Pin ATX12V



intel USB 3.0



Bestellnummer:
ASUS B85M-E **84,95**

ASUS H81M-PLUS

- Sockel 1150
- Chipsatz: Intel H81
- Speicherslots: 2x DDR3, dual PC3-12800U
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 3x PCIe 2.0 x1
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.0 (ASM1042), 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111G), 3x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0 (H81), 4x USB 2.0, 2x SATA 6 Gb/s (H81), 2x SATA II (H81), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x seriell
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 4-Pin ATX12V



intel USB 3.0



Bestellnummer:
ASUS H81M-PLUS **59,50**

Asus M5A78L-M/USB3

- Sockel AM3+
- Chipsatz: AMD 760G/SB710
- Speicherslots: 4x DDR3 DIMM, dual PC3-16000U/DDR3-2000 (OC)
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x Gb LAN, 6x Klinke, 1x S/PDIF (optisch), 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 6x USB 2.0, 6x SATA 3 Gb/s (SB710), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 3-Pin
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 4-Pin ATX12V
- CPU-Phasen: 4+1
- Grafik: ATI Radeon HD 3000



AMD USB 3.0



Bestellnummer:
ASUS M5A78L-MUSB **62,95**

ASUS A58M-K

- Sockel FM2+
- Chipsatz: AMD A58
- Speicherslots: 2x DDR3 DIMM, dual PC3-19200U/DDR3-2400 (OC)
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111GR), 3x Klinke, 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur
- Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 4x SATA 3 Gb/s (A58), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, TPM (Header)
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 4-Pin ATX12V



AMD USB 3.0



Bestellnummer:
ASUS A58M-K **42,95**

Gigabyte GA-Z97X-UD3H

GIGABYTE TECHNOLOGY

- Sockel: 1150
- Chipsatz: Intel Z97
- Speicherslots: 4x DDR3 DIMM, dual PC3-23466U/DDR3-2933 (OC)
- Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16 (x16, x8), 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 3x PCIe 2.0 x1, 1x PCI, 1x M.2 10 Gb/s (shared 2x SATA, Z97)
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Intel I217-V), 5x Klinke, 1x S/PDIF (optisch), 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6 Gb/s (Z97), 1x SATA Express 10 Gb/s (belegt 2x SATA, Z97), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, TPM (Header)
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V





Bestellnummer: **GA-Z97X-UD3H** **114,95**

Gigabyte GA-H97-HD3

GIGABYTE TECHNOLOGY

- Sockel: 1150
- Chipsatz: Intel H97
- Speicherslots: 4x DDR3, dual PC3-12800U
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111F), 6x Klinke, 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 6x SATA 6 Gb/s (H97), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX12V, 4 CPU-Phasen





Bestellnummer: **GA-H97-HD3** **91,45**

Gigabyte GA-H81M-HD3

GIGABYTE TECHNOLOGY

- Sockel 1150
- Chipsatz: Intel H81 (C2)
- Speicherslots: 2x DDR3 DIMM, dual PC3-12800U/DDR3-1600
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1, 2x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB 3.0 (VIA VL805), 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x S/PDIF (optisch), 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0 (H81), 4x USB 2.0, 2x SATA 6 Gb/s (H81), 2x SATA 3 Gb/s (H81), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V





Bestellnummer: **GA-H81M-HD3** **54,95**

Gigabyte GA-B85M-D3H

GIGABYTE TECHNOLOGY

- Sockel: 1150
- Chipsatz: Intel B85 (C2)
- Speicherslots: 4x DDR3 DIMM, dual PC3-12800U/DDR3-1600
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6 Gb/s, 2x SATA 3 Gb/s, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel, TPM (Header)
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V





Bestellnummer: **GA-B85M-D3H** **67,95**

Gigabyte GA-78LMT-USB3

GIGABYTE TECHNOLOGY

- Sockel AM3+
- Chipsatz: AMD 760G/SB710
- Speicherslots: 4x DDR3 DIMM, dual PC3-10667U/DDR3-1333 (OC)
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 1x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 2x USB 3.0 (Etron EJ168), 4x USB 2.0, 1x Gb LAN, 3x Klinke, 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0 (Etron EJ168), 4x USB 2.0, 6x SATA 3 Gb/s (SB710), 1x PATA, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
- Grafik: ATI Radeon HD 3000
- Besonderheiten: µATX





Bestellnummer: **GA-78LMT-USB3** **54,80**

Gigabyte GA-F2A88XM-HD3

GIGABYTE TECHNOLOGY

- Sockel FM2+
- Chipsatz: AMD A88X
- Speicherslots: 2x DDR3, dual PC3-17066U
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 3x Klinke, 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 8x SATA 6 Gb/s (A88X), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX12V





Bestellnummer: **GA-F2A88XM-HD3** **53,95**

ASRock

Tagespreise!

USB 3.1

ASRock X99 Extreme6/3.1

- Sockel 2011-3
- Chipsatz: Intel X99

ASR X99 EXT6/31

289,95

ASRock Z97 Extreme6/3.1

- Sockel 1150
- Chipsatz: Intel Z97

ASR Z97 EXT6/3.1

212,95

TYPE-C

TAKE THE LEAD

ASROCK

USB 3.1 SERIES

MOTHERBOARD



USB 3.1 CARD/A+A



BEYOND FAST WITH USB 3.1



☎ +49 (0)4422 955-333 +49 (0)4422 955-111 Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB) Gruppe 0

MSI Mainboards

Tagespreise!

MSI X99S Gaming 9 ACK

- Sockel: 2011-3
- Chipsatz: Intel X99
- Speicherslots: 8x DDR4 DIMM, quad PC4-26666U/DDR4-3333 (OC), max. 64 GB (UDIMM), N/A (RDIMM)
- Erweiterungsslots: 5x PCIe 3.0 x16 (2x x16, 3x x8), 1x M.2 32 Gb/s
- Anschlüsse extern: 8x USB 3.0 (ASM1042/VL805/X99), 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Qualcomm Killer E2205), 5x Klinke, 1x S/PDIF (optisch), 1x PS/2 Combo, 1x Clear CMOS
- Anschlüsse intern: 4x USB 3.0 (X99), 4x USB 2.0, 10x SATA 6 Gb/s (X99), 1x SATA Express 10 Gb/s (belegt 2x SATA, X99), 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin, TPM (Header)
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4-Pin ATX12V





Bestellnummer: **X99S GAMING9 ACK** 419,00

MSI Z170A PC Mate

- Sockel: 1151
- Chipsatz: Intel Z170
- Speicher: 4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/DDR4-3200 (OC)
- Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1, 2x PCI, 1x M.2 (PCIe 3.0 x4)
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.1 (Typ-A, ASM1142), 4x USB 3.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H), 3x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (Z170), 1x SATA Express (belegt 2x SATA, Z170), 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel, TPM (Header)
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V





Bestellnummer: **MSI 7971-001R** 119,95

MSI H81M-P33

- Sockel 1150
- Chipsatz: Intel H81 (C2)
- Speicherslots: 2x DDR3 DIMM, dual PC3-12800U/DDR3-1600
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-I, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111G), 3x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 2x SATA 6 Gb/s (H81), 2x SATA 3 Gb/s (H81), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 3-Pin, 1x seriell, TPM (Header)
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 4-Pin ATX12V





Bestellnummer: **MSI H81M-P33** 44,95

MSI B85M-G43

- Sockel: 1150
- Chipsatz: Intel B85
- Speicherslots: 4x DDR3, dual PC3-12800U
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111G), 6x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink), 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6 Gb/s, 2x SATA II, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 4-Pin ATX12V





Bestellnummer: **MSI B85M-G43** 72,65

MSI 970A-G43

- Sockel AM3+
- Chipsatz: AMD 970/SB950
- Speicherslots: 4x DDR3 DIMM, dual PC3-17000U/DDR3-2133 (OC)
- Erweiterungsslots: 2x PCIe 2.0 x16 (1x x16, 1x x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI
- Anschlüsse extern: 2x USB 3.0 (UPD720202), 6x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111E), 6x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0 (UPD720202), 6x USB 2.0, 6x SATA 6 Gb/s (SB950), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 3-Pin, 1x seriell
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V





Bestellnummer: **MSI 970A-G43** 67,95

MSI 970A SLI Krait USB3.1

- Sockel: AM3+
- Chipsatz: AMD 970/SB950
- Speicherslots: 4x DDR3 DIMM, dual PC3-17000U/DDR3-2133 (OC)
- Erweiterungsslots: 2x PCIe 2.0 x16 (1x x16, 1x x8), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI
- Anschlüsse extern: 2x USB 3.1 (ASM1142, Typ-A), 6x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RT L8111E), 6x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0 (ASM1042A), 6x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (SB950), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 3-Pin, 1x seriell, TPM (Header)
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V





Bestellnummer: **MSI 970A-KRAIT** 99,90

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Komponenten, Kabel, Adapter

Mini-Boards mit CPU

Tagespreise!

ASRock N3150M



- CPU: Intel Celeron N3150, 4x 1.60 GHz, 2 MB Cache, 6 W TDP
- Chipsatz: System-on-Chip (SoC)
- Speicherslots: 2x DDR3 DIMM, dual PC3-12800U/DDR3-1600, max. 16 GB (UDIMM)
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16 (x1), 2x PCIe 2.0 x1
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111GR), 3x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x SATA 6 Gb/s, 1x CPU-Lüfter 3-Pin, 1x Lüfter 3-Pin, 2x seriell, 1x parallel, 1x TPM (Header)
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX
- Grafik: Intel HD Graphics (IGP)
- Besonderheiten: µATX, Audio+solid capacitors, UEFI, passiv gekühlt



Bestellnummer: **ASR N3150M** 81,50

ASRock N3700-ITX



- CPU: Intel Pentium N3700, 4x 1.60GHz, 2MB Cache, 6W TDP
- Chipsatz: System-on-Chip (SoC)
- Speicherslots: 2x DDR3 SO-DIMM, dual PC3L-12800S/DDR3L-1600, max. 16GB (UDIMM)
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCIe Mini Card
- Anschlüsse extern: 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.1a, 4x USB 3.0 (ASM1074), 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111GR), 5x Klinke, 1x S/PDIF (optisch), 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0 (N3150), 4x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s (N3150), 2x SATA 6Gb/s (ASM1061), 1x CPU-Lüfter 3-Pin, 1x Lüfter 3-Pin, 1x seriell, 1x TPM (Header)
- Audio: 7.1 (Realtek ALC892)
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX
- Grafik: Intel HD Graphics (IGP)
- Besonderheiten: Mini-ITX, Audio+solid capacitors, UEFI, passiv gekühlt



Bestellnummer: **ASR N3700-ITX** 119,95

ASRock Q1900-ITX



- CPU: Intel Celeron J1900, 4x 2.00 GHz, 2 MB Cache, 10 W TDP
- Chipsatz: System-on-Chip (SoC)
- Speicherslots: 2x DDR3 SO-DIMM, PC3L-10667S, max. 16 GB (UDIMM)
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCIe Mini Card
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.0 (J1900), 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111GR), 5x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink), 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 (ASM1074), 2x SATA 6 Gb/s, 2x SATA 3 Gb/s, 1x CPU-Lüfter 3-Pin, 1x Lüfter 3-Pin, 1x seriell, 1x parallel
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX
- Grafik: Intel HD Graphics (IGP)
- Besonderheiten: Mini-ITX, UEFI, All solid capacitors, passiv gekühlt



Bestellnummer: **ASR Q1900-ITX** 79,90

ASRock QC5000-ITX/PH



- CPU: AMD A4-5000, 4x 1.50 GHz, 2 MB Cache, 15 W TDP
- Chipsatz: System-on-Chip (SoC)
- Speicherslots: 2x DDR3 DIMM, PC3-12800U/DDR3-1600, max. 32 GB (UDIMM)
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 1x PCIe Mini Card
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB 3.0 (A4-5000/EJ188H), 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111E), 5x Klinke, 1x S/PDIF (optisch), 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0 (EJ188H), 4x USB 2.0, 2x SATA 6 Gb/s (A4-5000), 2x SATA 6 Gb/s (ASM1061), 1x CPU-Lüfter 3-Pin (belegt), 1x Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 3-Pin, 1x seriell
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX
- Grafik: AMD Radeon HD 8330 (IGP)
- Besonderheiten: Mini-ITX, UEFI, passiv gekühlt, All solid capacitors



Bestellnummer: **ASR QC5000-ITXPH** 69,55

Gigabyte GA-J1900N-D3V



- CPU: Intel Celeron J1900, 4x 2.00 GHz, 2 MB Cache, 10 W TDP
- Chipsatz: System-on-Chip (SoC)
- Speicherslots: 2x DDR3L SO-DIMM mit 1,35 V, dual PC3L-10667S, max. 8 GB (UDIMM)
- Erweiterungsslots: 1x PCI, 1x PCIe Mini Card
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 4x USB 3.0, 2x Gb LAN (RTL8111F), 3x Klinke, 2x seriell, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 2x USB 2.0, 2x SATA 3 Gb/s, 1x CPU-Lüfter 3-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x parallel
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 4-Pin ATX12V
- Grafik: Intel HD Graphics (IGP)
- Besonderheiten: Mini-ITX, UEFI, All solid capacitors, passiv gekühlt



Bestellnummer: **GA-J1900N-D3V** 79,95

Gigabyte GA-C1037UN-EU



- CPU: Intel Celeron 1037U, 2x 1.80 GHz, 2 MB Cache, 17 W TDP
- Chipsatz: Intel NM70
- Speicherslots: 2x DDR3, dual PC3-12800U, max. 16 GB (UDIMM)
- Erweiterungsslots: 1x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x HDMI, 4x USB 2.0, 1x eSATA (NM70), 2x Gb LAN (Realtek), 3x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus, 1x seriell
- Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 1x SATA 6 Gb/s (NM70), 2x SATA 3 Gb/s (NM70), 1x CPU-Lüfter 3-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel
- Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 4-Pin ATX12V
- Grafik: Intel HD Graphics (IGP)
- Besonderheiten: Mini-ITX, All solid capacitors, passiv gekühlt



Bestellnummer: **GA-C1037UN-EU** 82,50

PC Tuning-Kits, AMD

Tagespreise!

ASRock - AMD Sempron 2650 - 2 GB

- CPU: AMD Sempron 2650, 2x 1.45 GHz
- Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3

Mainboard-Features:
- Chipsatz: ASRock SoC AM1
- Speicherslots: 2x DDR3 DIMM, dual PC3-12800U/DDR3-1600
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 1x PCIe 2.0 x1
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111GR), 3x Klinke, 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 2x SATA 6 Gb/s, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 3-Pin, 1x seriell, 1x parallel



Bestellnummer:
AS 300871 99,00

inkl. CPU, Kühler und 2 GB DDR3 RAM

Gigabyte - AMD A4-5300 - 8 GB

- CPU: AMD A4-5300, 2x 3.40 GHz inkl. Kühler
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3

Mainboard-Features:
- Chipsatz: AMD A88X
- Speicherslots: 4x DDR3, dual PC3-17066U
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 3x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink), 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 8x SATA 6 Gb/s (A88X), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel



Vormontiertes Tuning Kit

Bestellnummer:
AS 200556 172,95

inkl. CPU, Kühler und 8 GB DDR3 RAM

Gigabyte - AMD A8-6600K - 8 GB

- CPU: AMD A8-6600K, 4x 3.90 GHz inkl. Kühler
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3

Mainboard-Features:
- Chipsatz: AMD A88X
- Speicherslots: 4x DDR3 DIMM, dual PC3-17000U/DDR3-2133
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 3x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink), 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 8x SATA 6 Gb/s (A88X), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel, TPM (Header)



Bestellnummer:
AS 700832 259,95

inkl. CPU, Kühler und 8 GB DDR3 RAM

Gigabyte - AMD A10-5800K - 16 GB

- CPU: AMD A10-5800K, 4x 3.80 GHz inkl. Kühler
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR3

Mainboard-Features:
- Chipsatz: AMD A88X
- Speicherslots: 4x DDR3 DIMM, dual PC3-17000U/DDR3-2133
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 3x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink), 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 8x SATA 6 Gb/s (A88X), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel, TPM (Header)



Bestellnummer:
AS 300695 279,95

inkl. CPU, Kühler und 16 GB DDR3 RAM

Komponenten, Kabel, Adapter

PC-Tuning-Kits, Intel

Tagespreise!

ASRock - Intel G2020 - 4GB



- CPU: Intel Pentium G2020, 2x 2.90GHz inkl. Kühler
- Arbeitsspeicher: 4GB DDR3

Mainboard-Features:
- Chipsatz: Intel H61 • Speicherslots: 2x DDR3
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111E), 5.1 Audio (ALC662), 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA II (H61), 1x CPU-Lüfter PWM, 1x Lüfter PWM, 1x Lüfter, 1x seriell, 1x parallel

Bestellnummer:
AS 900034 159,95

inkl. CPU, Kühler und 4 GB DDR3 RAM

Gigabyte - Intel Core i3-4130 - 4 GB



- CPU: Intel Core i3-4130, 4x 3.00GHz (Haswell) inkl. Kühler
- Arbeitsspeicher: 4GB DDR3

Mainboard-Features:
- Chipsatz: Intel B85
- Speicherslots: 2x DDR3, dual PC3-12800U
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1, 1x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 3x Klinke, 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s, 2x SATA 3Gb/s, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel

Bestellnummer:
AS 700926 235,90

inkl. CPU, Kühler und 4 GB DDR3 RAM

Gigabyte - Intel Core i5-4430 - 4GB



- CPU: Intel Core i5-4430, 4x 3.00GHz (Haswell) inkl. Kühler
- Arbeitsspeicher: 4GB DDR3

Mainboard-Features:
- Chipsatz: Intel B85 • Speicherslots: 2x DDR3, dual PC3-12800U
- Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1, 1x PCI
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4a, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), Audio: 7.1 (Realtek ALC887), 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s, 2x SATA II, 1x CPU-Lüfter PWM, 1x Lüfter PWM, 1x seriell, 1x parallel

Bestellnummer:
AS 300642 333,00

inkl. CPU, Kühler und 4 GB DDR3 RAM

Gigabyte - Intel Core i7-4790K -16 GB



- CPU: Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz inkl. Kühler
- Arbeitsspeicher: 16GB DDR3

Mainboard-Features:
- Chipsatz: Intel Z97 • Speicherslots: 4x DDR3 DIMM, dual PC3-23466U/DDR3-2933 (OC)
- Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16 (x16, x8), 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 3x PCIe 2.0 x1, 1x PCI, 1x M.2 10Gb/s
- Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Killer E2200), 5x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink), 1x PS/2 Combo
- Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s, 1x SATA Express 10Gb/s, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, TPM (Header)

Bestellnummer:
AS 200570 698,90

inkl. CPU, Kühler und 16 GB DDR3 RAM

Projekt: Selbstbau-PC

Intel Core i5-4460

- Takt: 4x 3.20GHz
- Integrierter Grafikprozessor Intel HD Graphics



INTEL C I5-4460

189,95

Thermaltake Hamburg 530W

- stabile, effiziente Leistung
- 530 Watt Dauerbetrieb



TT W0392RE

51,50

Magicool All-in-One Wasser Kühlung

- kühlt die Wärme höchst effektiv
- preiswerter Hochleistungskühler
- versiegelt & wartungsfrei



MC-A121A

49,95

OCZ Trion 100

Formfaktor: 2.5"
Kapazität 240 GB
lesen: 550MB/s
schreiben: 520MB/s
Schnittstelle: SATA 6Gb/s



TRN100-240GB

79,90

Crucial Ballistix Sport

2x 8 GB im Kit



BLS2CP8G3D1609D

81,10

LG DVD Brenner



24x DVD Brenner
DVD-ROM, DVD-RAM,
DVD-RW, DVD+RW,
DVD+R DL

LG GH24NS

13,95

Design Miditower schwarz

für Motherboard:
Micro-ATX-Standard
2x 5,25" Slim
6x 3,5" intern
Maße HxBxT:
395 x 210 x 490 mm
Netzteil:
LC75ITX (extern/passiv)



MIDI-DEFINE-MINI

99,95

ASUS H81M-K

- Sockel: 1150
- Chipsatz: Intel H81
- Speicherslots: 2x DDR3, dual PC3-12800U



ASUS H81M-K

46,95

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Intel CPUs

Tagespreise!



Intel Skylake - Intel© Prozessoren der sechsten Generation

Die Intel® Core™ Prozessoren der sechsten Generation verfügen über viele verbesserte Funktionen, um die Produktivität, das 3D-Gaming-Erlebnis und Ihr kreatives Potential zu maximieren. Ihnen werden ganz neue Möglichkeiten eröffnet.
Durch Funktionen wie sofortige Betriebsbereitschaft und schnellere Datenübertragungsraten haben Sie mehr Zeit zu lernen, kreativ zu sein, zu arbeiten und zu spielen. Anders gesagt, Sie erhalten grenzenloses Potential.
Schnellere, effizientere Prozessoren lassen Sie Ihre beliebtesten Anwendungen noch effektiver nutzen. Zusätzlich kommen Sie in den Genuss schnellerer Downloads, verbessertem Multitasking, längerer Akkulaufzeit und schärferen Bildern.

Intel Core i5

Bestellnummer:		Release	Takt (GHz)	Turbo-Takt (GHz)	Max. TDP
BX80662I56400	**199,95**	Q3/2015	2,7	3,3	65 W
BX80662I56500	**219,95**	Q3/2015	3,2	3,6	65 W
BX80662I56600	**246,50**	Q3/2015	3,3	3,9	65 W
BX80662I56600K	**299,95**	Q3/2015	3,5	3,9	95 W

Intel Core i7

Bestellnummer:		Release	Takt (GHz)	Turbo-Takt (GHz)	Max. TDP
BX80662I76700	**382,95**	Q3/2015	3,4	4,0	65 W
BX80662I76700K	**429,95**	Q3/2015	4,0	4,2	95 W

Intel Dual-Core

Bestellnummer:		Release	Takt (GHz)	Max. TDP
BX80662G4400	**63,95**	Q3/2015	3,3	54 W
BX80662G4500	**93,95**	Q3/2015	3,5	51 W
BX80662G4520	**107,95**	Q3/2015	3,6	51 W

Intel Core i3

Bestellnummer:		Release	Takt (GHz)	Max. TDP
BX80662I36100	**143,95**	Q3/2015	3,7	51 W
BX80662I36100T	**136,95**	Q3/2015	3,2	35 W
BX80662I36300	**176,95**	Q3/2015	3,8	51 W
BX80662I36300T	**167,90**	Q3/2015	3,3	35 W
BX80662I36320	**184,95**	Q3/2015	3,9	51 W

Eine Auswahl an Intel Prozessoren finden Sie hier:

Bestellnummer:		Sockel	Generation	Cores	Takt (GHz)	Turbo-Takt (GHz)	Release	Max. TDP	GPU
CELERON G1850	**57,20**	LGA1150	Haswell	2	2,9		Q2/2014	54 W	Intel HD Graphics
INTEL G3250	**64,95**	LGA1150	Haswell	2	3,2		Q3/2014	53 W	Intel HD Graphics
INTEL G3260	**57,95**	LGA1150	Haswell	2	3,3		Q1/2015	53 W	Intel HD Graphics
INTEL G3460	**69,95**	LGA1150	Haswell	2	3,5		Q3/2014	53 W	Intel HD Graphics
INTEL G3470	**98,90**	LGA1150	Haswell	2	3,6		Q1/2015	53 W	Intel HD Graphics
INTEL C I3-4160	**118,60**	LGA1150	Haswell	2	3,6		Q3/2014	54 W	Intel HD Graphics 4400
INTEL C I3-4170	**119,95**	LGA1150	Haswell	2	3,7		Q1/2015	54 W	Intel HD Graphics 4400
INTEL C I3-4370	**154,95**	LGA1150	Haswell	2	3,8		Q3/2014	54 W	Intel HD Graphics 4600
INTEL C I5-4690K	**255,95**	LGA1150	Devil's Canyon	4	3,5	3,9	Q2/2014	88 W	Intel HD Graphics 4600
INTEL C I5-5675C	**279,95**	LGA1150	Broadwell	4	3,1	3,6	Q2/2015	65 W	Intel Iris Pro Graphics 6200
INTEL C I7-4790K	**377,95**	LGA1150	Devil's Canyon	4	4	4,4	Q2/2014	88 W	Intel HD Graphics 4600
INTEL C I7-5775C	**409,95**	LGA1150	Broadwell	4	3,3	3,7	Q2/2015	65 W	Intel Iris Pro Graphics 6200
INTEL C I5-4570	**214,50**	LGA1150	Haswell	4	3,2	3,6	Q2/2013	84 W	Intel HD Graphics 4600
INTEL C I7-4770K	**381,90**	LGA1150	Haswell	4	3,5	3,9	Q2/2013	84 W	Intel HD Graphics 4600
INTELXEON1270V3	**339,95**	LGA1150	Haswell	4	3,5	3,9	Q2/2013	80 W	ohne
INTEL C I7-4930K	**626,80**	LGA2011	Ivy Bridge	6	3,4	3,9	Q3/2013	130 W	ohne
INTEL C I7-5930K	**635,95**	LGA2011-3	Haswell-E	6	3,5	3,7	Q3/2014	140 W	ohne
INTEL XE5-1620V3	**329,95**	LGA2011-3	Haswell-EP	4	3,5	3,6	Q3/2014	140 W	ohne
INTEL XE5-1650V3	**629,00**	LGA2011-3	Haswell-EP	6	3,5	3,8	Q3/2014	140 W	ohne
INTEL XE5-2603V3	**233,80**	LGA2011-3	Haswell-EP	6	1,6		Q3/2014	85 W	ohne

Das gesamte Intel® Prozessoren-Programm finden Sie auf intel.reichelt.de

AMD CPUs [Boxed inklusive Kühler]

Tagespreise!



Entscheiden Sie sich für AMD und damit für die Aufnahme der weltweit einzigen Accelerated Processing Unit (APU) in Ihr nächstes PC-Projekt. Die AMD Prozessoren der A-Serie führen CPU und GPU auf einem energieeffizienten Chip zusammen.

Das Ergebnis: erstklassige Leistung und niedriger Stromverbrauch.

AMD

AMD® A4-Series APU

- Schnelligkeit im Internet, bei E-Mails & sozialen Netzwerken
- Beste Videoleistung bei einigen Ihrer Lieblingsanwendungen
- Herausragende Leistung für eine erstklassige Anwendungsbeschleunigung bei Standardaufgaben

A4 - Dual-Core

Bestellnummer:		Sockel	Takt (GHz)	L2Cache	GPU
AMD A4-3400	**13,50**	FM1	2,7	1024 kB	Radeon HD 6410D
AMD A4-4000	**31,20**	FM2	3,0-3,2	1024 kb	Radeon HD 7480D
AMD A4-5300	**34,60**	FM2	3,4-3,7	1024 kb	Radeon HD 7480D

AMD® A6-Series APU

- Schnelle Fotobearbeitung und –freigabe
- Reibungsloses Multitasking und HD-Video-Chatting
- Videoerstellung mit beeindruckender Profiqualität

A6 - Dual-Core

Bestellnummer:		Sockel	Takt (GHz)	L2Cache	GPU
AMD A6-5400K	**38,95**	FM2	3,6-3,8	1024 kb	Radeon HD 7540D
AMD A6-6400K	**53,95**	FM2	3,9-4,1	1024 kb	Radeon HD 8470D

A6 - Triple-Core

Bestellnummer:		Sockel	Takt (GHz)	L2Cache	GPU
AMD A6-3500	**28,90**	FM1	2,1	4096 kB	Radeon HD 6530D

AMD® A8-Series APU

- Wiedergabe von Blu-ray- und Blu-ray 3D-Filmen
- 3D-Gaming auf bis zu vier Bildschirmen

A8 - Quad-Core

Bestellnummer:		Sockel	Takt (GHz)	L2Cache	GPU
AMD A8-5500	**99,00**	FM2	3,2-3,7	4096 kb	Radeon HD 7560D
AMD A8-6500	**99,90**	FM2	3,5-4,1	4096 kb	Radeon HD 8570D
AMD A8-5600K	**97,50**	FM2	3,6-3,9	4096 kb	Radeon HD 7560D
AMD A8-6600K	**119,95**	FM2	3,9-4,2	4096 kb	Radeon HD 8570D
AMD A8-6500T	**103,50**	FM2	2,1-3,1	4096 kb	Radeon HD 8550D

AMD® A10-Series APU

- noch stärkerer Radeon HD 7660D-Grafikkern
- AMD Cool'n'Quiet Technology, Turbo Core 3.0

A10 - Quad-Core

Bestellnummer:		Sockel	Takt (GHz)	L2Cache	GPU
AMD A10-5700	**105,95**	FM2	3,4-4,0	4096 kb	Radeon HD 7660D
AMD A10-5800K	**94,95**	FM2	3,8-4,2	4096 kb	Radeon HD 7660D
AMD A10-6700	**134,90**	FM2	3,7-4,3	4096 kb	Radeon HD 8670D
AMD A10-6700T	**144,10**	FM2	2,5-3,5	4096 kb	Radeon HD 8560D
AMD A10-6800K	**135,95**	FM2	4,1-4,4	4096 kb	Radeon HD 8670D
AMD A10-7700K	**125,95**	FM2+	3,4-3,8	4096 kb	AMD Radeon R7
AMD A10-7850K	**139,95**	FM2+	3,7-4,0	4096 kb	AMD Radeon R7

Ungezügelte Leistungskraft – und zwar standardmäßig!

Stellen Sie sich jeder Herausforderung!
Mit Spitzengeschwindigkeit und Megatasking-Leistung

- Erleben Sie den weltweit ersten nativen Eight-Core-Desktop-Prozessor
- Durch Übertaktung ein deutlicher Schub an Leistung und Geschwindigkeit
- Werden Sie als Megatasker produktiver denn je, und erleben Sie sensationelle Kernleistung mit der neuen CPU-Architektur
- AMD Turbo CORE Technologie für noch mehr Geschwindigkeit, wenn es darauf ankommt



AMD® FX4-Series

AMD FX Four-Core-Prozessor Black Edition

- Turbo CORE Technologie

FX4 - Four-Core

Bestellnummer:		Sockel	Takt (GHz)	L3Cache	Max. TDP
AMD FX-4300	**78,50**	AM3+	3,8-4,0	4096 kb	95 W
AMD FX-4350	**116,50**	AM3+	4,2-4,3	8192 kB	125 W

AMD® FX8-Series

AMD FX Eight-Core-Prozessor Black Edition

Bestellnummer:		Sockel	Takt (GHz)	L3Cache	Max. TDP
AMD FX-8320	**162,95**	AM3+	3,5-4,0	8192 kb	125 W
AMD FX-8350	**189,95**	AM3+	4,0-4,2	8192 kb	125 W

AMD® FX9-Series

- Erleben Sie native Eight-Core-Desktop-Prozessor Power
- Tauchen Sie ein in die Welt modernster 3D-Spiele
- Bearbeiten Sie HD-Videos noch schneller

FX9 - Eight-Core

Bestellnummer:		Sockel	Takt (GHz)	L3Cache	Max. TDP
AMD FX-9370	**224,95**	AM3+	4,4-4,7	8192 kb	220 W
AMD FX-9590	**258,95**	AM3+	4,7-5,0	8192 kb	220 W

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Tagespreise!



HyperX® Beast

Markantes, dynamisches Design – jetzt mit Platine in passender Optik!

Der HyperX® Beast ist mit einem dynamischen Wärmeverteiler ausgestattet, der Wärme optimal ableitet und für noch mehr Zuverlässigkeit sorgt. Aufgrund der starken Nachfrage von HyperX-Fans gibt es jetzt die dazu passende, schwarze Platine. HyperX Beast – im coolen, abgestimmten Design. Hochleistungshardware, die das System jeden Profis bereichert. Der XMP-zertifizierte HyperX Beast arbeitet mit Intel® Core i5- und i7-Prozessoren der dritten Generation und den neuesten AMD-Prozessoren für Hochleistung und Gaming. Er ist in Dual- und Quad-Channel-Kits mit Speicherkapazitäten von 8 GB – 64 GB erhältlich; mit Geschwindigkeiten bis zu 2.400 MHZ und lebenslanger Garantie.

Technische Daten

- Kapazitäten 8 GB, 16 GB, 32 GB und 64 GB erhältlich in 2er, 4er und 8er Kits
- Taktgeschwindigkeit 1.600 MHZ - 2.400 MHz
- Betriebstemperatur 0°C bis 85°C
- Lagertemperatur -55°C bis 100°C
- Maße: 132 mm x 41,4 mm
- Nur DDR3
- In verschiedenen CAS-Latenzzeiten erhältlich
- Spannung 1,5V - 1,65V



HyperX Beast

DDR3 - FSB 1600 MHz (PC3-12800)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
KHX16C9T3K2/8X	48,50	8 GB	2x 4GB KIT	CL9
KHX16C9T3K2/16X	86,50	16 GB	2x 8GB KIT	CL9
KHX16C9T3K4/16X	103,95	16 GB	4x 4GB KIT	CL9

DDR3 - FSB 1866 MHz (PC3-14900)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30KI0818-2009HB	50,95	8 GB	2x 4GB KIT	CL9
30KI0818-2010HB	51,50	8 GB	2x 4GB KIT	CL10
KHX18C10AT3K2/16	134,95	16 GB	2x 8GB KIT	CL10

DDR3 - FSB 2133 MHz (PC3-17066)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30KI0821-2011HB	76,50	8 GB	2x 4GB KIT	CL11
30KI1621-2011HB	105,95	16 GB	2x 8GB KIT	CL11

DDR3 - FSB 2400 MHz (PC3-19200)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30KI0824-2011HB	75,85	8 GB	2x 4GB KIT	CL11
HX324C11T3K2/16	109,95	16 GB	2x 8GB KIT	CL11
30KI3224-4011HB	317,90	32 GB	4x 8GB KIT	CL11



Intel® XMP Certified

Tagespreise!



HyperX® FURY

Im Spiel punkten – mit HyperX FURY.

FURY erkennt seine Host-Plattform automatisch und übertaktet automatisch auf die angegebenen Höchstfrequenzen von bis zu 1.866 MHz.1 Das gibt Dir Power für den nächsten Schlag und selbst Einsteiger kommen schnell in Fahrt.
Der asymmetrisch gestaltete Kühlkörper des FURY gibt Dir das gewisse Etwas gegenüber dem üblichen Design. Er ist in den Farben schwarz, blau, rot, und zum ersten Mal in der HyperX Geschichte auch in weiß mit schwarzer Platine erhältlich. Jetzt kannst du Dich mit Deinem Equipment in lässigem Style in Szene setzen – und das zu einem wirklich attraktiven Preis. FURY ist zu 100% getestet, ist LANfähig und hat lebenslange Garantie, die durch kostenlosen technischen Support unterstützt wird.

Technische Daten

- Speicherkapazität: 4-8 GB (Einzelmodul) und 8-16 GB (Kits)
- Taktgeschwindigkeiten: 1333 MHz, 1600 MHz und 1866 MHz
- Speicherlatenz: 9-9-9-27 und 10-10-10-30
- Spannung: 1,5 V
- Betriebstemperatur: 0°C bis 85°C
- Lagertemperatur: -55°C bis 100°C
- Abmessungen: 133,35 x 32,8 mm
- Kompatibel mit allen namhaften Mainboards



HyperX FURY, blau

Online auch in rot, schwarz und weiß erhältlich

DDR3 - FSB 1333 MHz (PC3-10667)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30KI0413-1009F	23,50	4 GB	single	CL9
30KI0813-1009F	43,95	8 GB	single	CL9
30KI0813-2009F	46,50	8 GB	2x 4GB KIT	CL9
30KI1613-2009F	87,95	16 GB	2x 8GB KIT	CL9

DDR3 - FSB 1600 MHz (PC3-12800)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30KI0416-1010F	22,50	4 GB	single	CL10
30KI0816-1010F	41,95	8 GB	single	CL10
30KI0816-2010F	45,95	8 GB	2x 4GB KIT	CL10
30KI1616-2010F	83,95	16 GB	2x 8GB KIT	CL10

DDR3 - FSB 1866 MHz (PC3-14900)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30KI0418-1010F	22,50	4 GB	single	CL10
30KI0818-1010F	42,50	8 GB	single	CL10
30KI0818-2010F	45,90	8 GB	2x 4GB KIT	CL10
30KI1618-2010F	83,95	16 GB	2x 8GB KIT	CL10

HYPERX

Das komplette Kingston-Sortiment finden Sie online:

http://rch.lt/2h

Komponenten, Kabel, Adapter

Tagespreise!

Wilk Elektronik SA ist der einzige Speicherhersteller in Europa, seine Produkte können Sie unter den Markennamen GOODRAM finden. Dank enger Spezialisierung und über 20 Jahren Erfahrung wird das Unternehmen als Experte in diesem Bereich anerkannt. In 2003 hat Wilk Elektronik SA die ersten GOODRAM Speichermodule auf den Markt eingeführt und in den nächsten Jahren die Produktpalette um Speicherkarten, USB Sticks und SSD erweitert. Derzeit sind die Produkte der polnischen Firma bei allen größten IT-Distributoren in Polen, sowie in Zentral-und Osteuropa, im Mittleren Osten und auch im Afrika verfügbar. Bevor die neue Industrieproduktionslinie eingeführt wurde, hat die Firma in modernste Fertigungstechnologien investiert. Derzeit verfügt Wilk Elektronik über eine der modernsten und innovativsten Maschinen für Oberflächenmontage.

GOODRAM Desktop Serie

Die Module der Desktop-Serie bieten solide Leistung zum guten Preis.



DDR3 - FSB 1333 MHz (PC3-10667)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30GR0213-1009	14,50	2 GB	single	CL9
30GR0413-1009	26,50	4 GB	single	CL9
30GR0413-2009	42,50	4 GB	2x 2GB Kit	CL9
30GR0813-1009	75,90	8 GB	single	CL9
30GR0813-2009	61,40	8 GB	2x 4GB Kit	CL9
30GR1613-2009	79,90	16 GB	2x 8GB KIT	CL9

DDR3 - FSB 1600 MHz (PC3-12800)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30GR0216-1011	20,70	2 GB	single	CL11
30GR0416-1011	39,60	4 GB	single	CL11
30GR0416-2011	36,50	4 GB	2x 2GB Kit	CL11
30GR0816-1011	41,95	8 GB	single	CL11
30GR0816-2011	74,20	8 GB	2x 4GB Kit	CL11
30GR1616-2011	129,50	16 GB	2x 8GB KIT	CL11

GOODRAM LEDLight Serie

GOODRAM LEDLIGHT DDR3 Memory Module wurden für Gamer und besondere Rechnersysteme entwickelt. Absolute Stabilität und eine ganz besondere Optik zeichnen diese hochwertigen Module aus. Handverlesene Chips auf hochwertigsten Platinen garantieren zusammen mit dem effektiven Headspreader eine hervorragende Performance bei einer einzigartigen Optik.



DDR3 - FSB 1600 MHz (PC-12800)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30GR0416-1009LED	46,00	4 GB	single	CL9
30GR0816-1010LED	95,90	8 GB	single	CL10
30GR0816-2009LED	88,95	8 GB	2x 4GB Kit	CL9
30GR1616-2010LED	184,95	16 GB	2x 8GB KIT	CL10

DDR3 - FSB 1866 MHz (PC3-14900)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30GR0418-1009LED	59,95	4 GB	single	CL9
30GR0818-1010LED	105,95	8 GB	single	CL10
30GR0818-2009LED	134,95	8 GB	2x 4GB Kit	CL9
30GR1618-2010LED	199,95	16 GB	2x 8GB KIT	CL10

DDR3 - FSB 2133 MHz (PC3-17000)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30GR0421-1010LED	64,95	4 GB	single	CL10
30GR0821-1010LED	105,95	8 GB	single	CL10

DDR3 - FSB 2400 MHz (PC3-19200)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30GR0424-1011LED	65,95	4 GB	single	CL11
30GR0824-1011LED	109,95	8 GB	single	CL11

GOODRAM Pro Serie

Dank der hohen Frequenz der GOODRAM PRO-Speichermodule und einer breiten Palette von verfügbaren Kapazitäten und Konfigurationen (Single- und Dual-Channel), erfüllen PRO-Serie-Speicher sowohl die Erwartungen von Übertaktern als auch professionellen Anwendern, die höchste Anforderungen an ihren PC stellen. Besonders empfohlen werden diese Module Grafikern, Designer und Gamern.



DDR3 - FSB 1600 MHz (PC3-12800)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30GR0816-2009PR	81,50	8 GB	2x 4GB Kit	CL9

DDR3 - FSB 1866 MHz (PC3-14900)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30GR0418-1009PR	42,95	4 GB	single	CL9
30GR0818-1010PR	79,90	8 GB	single	CL10
30GR0818-2009PR	84,50	8 GB	2x 4GB Kit	CL9
30GR1618-2010PR	152,80	16 GB	2x 8GB KIT	CL10

DDR3 - FSB 2133 MHz (PC3-17000)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30GR0421-1010PR	39,95	4 GB	single	CL10
30GR0821-1010PR	76,95	8 GB	single	CL10
30GR0821-2010PR	75,90	8 GB	2x 4GB Kit	CL10

DDR3 - FSB 2400 MHz (PC3-19200)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
30GR0424-1011PR	43,90	4 GB	single	CL11
30GR0824-1011PR	87,20	8 GB	single	CL11
30GR0824-2011PR	90,70	8 GB	2x 4GB Kit	CL11

Das komplette **GOODRAM Programm** finden Sie unter



http://rch.it/kT

Tagespreise!

BALLISTIX BY CRUCIAL
crucial by Micron

Hochleistungsspeicher

Crucial® Ballistix® Sport

Der Spaß kann beginnen.

Mit der Crucial®-Ballistix®-Sport-Reihe haben wir einen schnellen und zuverlässigen Hochleistungsspeicher entwickelt, der sowohl Computer-Enthusiasten als auch Normalverbrauchern eine gute Basis bietet. Neben den üblichen Vorteilen, die ein Speicher-Upgrade mit sich bringt, wie z. B. schnellere Ladezeiten, eine verbesserte Systemreaktion und die bessere Verarbeitung datenintensiver Spiele, warten die Ballistix-Sport-Module noch mit zahlreichen weiteren Vorzügen auf. Mit seinem auffälligen Design, dem hochwertigen DRAM und dem stylischen integrierten Kühlkörper, der für eine verbesserte Wärmeableitung sorgt, bringt der Ballistix-Sport-Speicher gleich noch mal so viel Spielvergnügen. Ballistix-Sport-Speichermodule sind günstig und mit fast jedem marktüblichen System kompatibel – noch nie war Gewinnen so einfach!



DDR3 - FSB 1600 MHz (PC3-12800)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
BLS4G3D1609DS1S0	**20,95**	4 GB	single	CL9
BLS8G3D1609DS1S0	**45,90**	8 GB	single	CL9
BLS2CP4G3D1609D	**42,50**	8 GB	2x 4 GB KIT	CL9
BLS2CP8G3D1609D	**81,10**	16 GB	2x 8 GB KIT	CL9

Leistungsstarker Speicher

DDR4



Crucial® Ballistix® Elite

NEU

Übertrumpfen. Übertreffen. Überdauern.
Die Zukunft leistungsstarker Speicher ist hier.

Um die maximale Leistung aus der betagten DDR3-Technologie herauszukitzeln, waren der richtige Prozessor, das richtige Motherboard, exzellente Übertaktkapazitäten und die Bereitschaft, den Gesamtinhalt Ihrer Geldbörse zu opfern, erforderlich. Damit ist nun Schluss.
Crucial® Ballistix® Elite DDR4 knackt die Leistungsgrenze des DDR3 und gibt seinen Einstand mit 2666 MT/s – und das ist erst der Anfang. **Versorgen Sie Ihre 8-Core-Prozessoren und profitieren Sie von den schnellsten verfügbaren Geschwindigkeiten und Bandbreiten.**

DDR4 - FSB 2666 MHz (PC4-21300)

Bestellnummer:		Kapazität	Größe	CL
40CR0427-1016BE	**38,50**	4 GB	single	CL16
40CR0827-1016BE	**71,95**	8 GB	single	CL16
40CR0827-2016BE	**76,20**	8 GB	2x 4GB KIT	CL16
40CR1627-2016BE	**173,70**	16 GB	2x 8GB KIT	CL16
40CR1627-4016BE	**149,00**	16 GB	4x 4GB KIT	CL16
40CR3227-4016BE	**286,65**	32 GB	4x 8GB KIT	CL16

Solid State Laufwerke - SSD

Tagespreise!

Crucial BX200

Ihr Computer sollte bereit sein, wenn Sie es sind und nicht umgekehrt! Mit einer Crucial BX200-SSD gehören lange Wartezeiten beim Startvorgang der Vergangenheit an. Beschleunigen Sie die Arbeit am PC oder steigern Sie den Spaß beim Spiel durch eine performante SSD!



crucial™ by Micron

87,95

Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
CT240BX200SSD1		240 GB	540 MB/s	490 MB/s
CT480BX200SSD1	149,95	480 GB	540 MB/s	490 MB/s
CT960BX200SSD1	314,95	960 GB	540 MB/s	490 MB/s

Crucial MX200 M.2 (2260)

Schaffen Sie mehr in weniger Zeit oder haben Sie einfach nur Spaß an der Performance. Crucial präsentiert mit der MX200 im M.2 2260 Format aktuellste NAND- und Controller-Technik und zeigt einmal mehr, was technisch möglich ist.

- M.2 2260, 60 x 22 x 3,5 mm



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
CT250MX200SSD6	109,95	250 GB	555 MB/s	500 MB/s
CT500MX200SSD6	199,95	500 GB	555 MB/s	500 MB/s

Crucial MX200 M.2 (2280)

Schaffen Sie mehr in weniger Zeit oder haben Sie einfach nur Spaß an der Performance. Crucial präsentiert mit der MX200 im M.2 2280 Format aktuellste NAND- und Controller-Technik und zeigt einmal mehr, was technisch möglich ist.

- M.2 2280, 80 x 22 x 3,5 mm



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
CT250MX200SSD4	105,95	250 GB	555 MB/s	500 MB/s
CT500MX200SSD4	189,95	500 GB	555 MB/s	500 MB/s

Crucial MX200 Serie

Überragende Performance zum attraktiven Preis. Ersetzen Sie Ihre veraltete Festplatte gegen eine SSD und haben Sie Spaß an der Performance.



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
CT250MX200SSD1	99,00	250 GB	555 MB/s	500 MS/s
CT500MX200SSD1	179,95	500 GB	555 MB/s	500 MS/s
CT1000MX200SSD1	359,95	1000 GB	555 MB/s	500 MS/s

Crucial MX200 mSATA

Schaffen Sie mehr in weniger Zeit oder haben Sie einfach nur Spaß an der Performance. Crucial präsentiert mit der MX200 aktuellste NAND- und Controller-Technik und zeigt einmal mehr, was technisch möglich ist.

- mSATA, 51 x 30 x 3,75 mm



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
CT250MX200SSD3	99,95	250 GB	555 MB/s	500 MB/s
CT500MX200SSD3	179,95	500 GB	555 MB/s	500 MB/s

Solid State Laufwerke - SSD

Tagespreise!

Geschwindigkeit
in einer neuen Dimension



M.2 SAMSUNG

Samsung SSD 950 Pro M.2

Die aktuell schnellste SSD des Herstellers Samsung mit MVMe-Protokoll im kompakten M.2-Format mit PCIe 3.0 x4 Schnittstelle.

- M.2/M-Key PCIe 3.0 x4
- 80 x 22 x 2,4 mm

205,95

Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
MZ-V5P256BW		256 GB	2200 MB/s	900 MB/s
MZ-V5P512BW	349,95	512 GB	2500 MB/s	1500 MB/s

Toshiba Q300

TOSHIBA

Mit 3-Bit-Flash-Speicherzellen und exklusiver Toshiba Controllertechnologie sorgt diese SSD dafür, dass Ihr System schneller startet und reagiert.



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
TOSSD Q300-120	48,95	120 GB	550 MB/s	450 MB/s
TOSSD Q300-240	93,95	240 GB	550 MB/s	520 MB/s
TOSSD Q300-480	181,90	480 GB	550 MB/s	520 MB/s
TOSSD Q300-960	358,90	960 GB	550 MB/s	530 MB/s

Intel SSD 730

intel

Die Intel Solid-State-Laufwerke der 730er-Reihe vereinen Leistungseigenschaften für anspruchsvollste Benutzer und Zuverlässigkeit, die bislang auf Rechenzentren ausgelegten Produkten vorbehalten war.



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SSD730-240	166,90	240 GB	550 MB/s	270 MB/s
SSD730-480	329,95	480 GB	550 MB/s	470 MB/s

Samsung SSD 850 PRO

SAMSUNG

Die Topleistung, die bislang Servern in Rechenzentren vorbehalten war, zieht mit der neuen SSD 850 PRO-Serie auch in High-end-PCs und Workstations ein. Anwender profitieren bei ihrer täglichen Arbeit von einer gesteigerten Performance und Geschwindigkeit, die zu einer höheren Effizienz und Produktivität beitragen.

- Formfaktor: 6,35 cm (2,5")
- Anschluss: SATA-III (6 Gb/s)



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SSD MZ-7KE128BW	91,50	128 GB	520 MB/s	470 MB/s
SSD MZ-7KE256BW	133,95	256 GB	550 MB/s	520 MB/s
SSD MZ-7KE512BW	238,95	512 GB	550 MB/s	520 MB/s
SSD MZ-7KE1T0BW	439,95	1000 GB	550 MB/s	520 MB/s

Samsung SSD 850 EVO

SAMSUNG

Die einzigartige und innovative 3D V-NAND-Flash-Speicher-Architektur von Samsung sprengt die Grenzen bezüglich Speicherdichte, Leistung und Lebensdauer, die für bisherige, planare NAND-Architektur gelten. Statt auf verkleinerte Zellen und Zellabstände zu setzen, die auf minimaler Fläche Platz finden, werden bei 3D V-NAND heute 32 Zellschichten übereinander angeordnet, was eine höhere Speicherdichte sowie mehr Leistung bei gleichzeitiger Flächenersparnis ermöglicht.



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
MZ-75E120B	69,50	120 GB	540 MB/s	520 MB/s
MZ-75E250B	85,95	250 GB	540 MB/s	520 MB/s
MZ-75E500B	166,95	500 GB	540 MB/s	520 MB/s
MZ-75E1T0B	349,90	1000 GB	540 MB/s	520 MB/s

Komponenten, Kabel, Adapter

Solid State Laufwerke - SSD

Tagespreise!



SanDisk Extreme PRO

Erleben Sie grenzenloses Gaming mit der 24/7 nCache Pro Technologie. Grafikintensive Spiele laden in Sekundenschnelle und werden blitzschnell ausgeführt für ein wahrhaft fesselndes Gaming-Erlebnis.

- Formfaktor: 6,35 cm (2,5")
- Anschluss: SATA-III (6 Gb/s)



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SDSSDXPS-240G-G2	**109,50**	240 GB	550 MB/s	520 MB/s
SDSSDXPS-480G-G2	**194,95**	480 GB	550 MB/s	515 MB/s
SDSSDXPS-960G-G2	**365,95**	960 GB	550 MB/s	515 MB/s

SanDisk Ultra II SSD

Steigern Sie die Performance Ihres PCs immens dank eines einfachen und kostengünstigen Upgrades auf eine SanDisk Ultra II SSD. Damit ist zum Booten keine Wartezeit mehr erforderlich, die Zeiten zum Laden von Anwendungen und Übertragen von Daten werden kürzer, als dies bei einer herkömmlichen Festplatte jemals möglich war.

- Formfaktor: 6,35 cm (2,5")
- Anschluss: SATA-III (6 Gb/s)



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SDSSDHII-120G	**57,95**	120 GB	550 MB/s	500 MB/s
SDSSDHII-240G	**85,95**	240 GB	550 MB/s	500 MB/s
SDSSDHII-480G	**152,95**	480 GB	550 MB/s	500 MB/s
SDSSDHII-960G	**289,95**	960 GB	550 MB/s	500 MB/s

SanDisk Plus

Sandisk Einstiegsklasse in das SSD-Segment zum preiswerten Aufrüsten von PCs und Notebooks.

- Formfaktor: 6,35 cm (2,5")
- Anschluss: SATA-III (6 Gb/s)



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SDSSDA-120G-G25	**46,50**	120 GB	550 MB/s	180 MB/s
SDSSDA-240G-G25	**76,90**	240 GB	550 MB/s	350 MB/s

SanDisk Z400s

Die SanDisk Z400s SSD bietet Performance und Kapazitäten in einem idealen Format, um HDDs in Embedded- und Standard-Computing-Plattformen zu ersetzen. Durch kontinuierlich hohe Datenübertragungsmengen ist sie damit die ideale Lösung für POS-Systeme (Point of Sale), GAA und andere integrierte Plattformen.



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SD8SBAT-064G	**38,90**	64 GB	546 MB/s	94 MB/s
SD8SBAT-128G	**45,00**	128 GB	546 MB/s	182 MB/s
SD8SBAT-256G	**78,95**	256 GB	546 MB/s	342 MB/s

SanDisk Z400s mSATA

Die Z400s eignet sich für kontinuierlich hohe Datenübertragungsmengen und ist damit die ideale Lösung für POS-Systeme (Point of Sale), GAA und andere integrierte Plattformen. Der geringe Energiebedarf sorgt dafür, dass sie nur wenig Wärme erzeugt. Sie eignet sich daher ideal für „grüne" und lüfterlose Umgebungen.

- mSATA
- 51 x 30 x 3,82 mm



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SD8SFAT-032G	**36,50**	32 GB	279 MB/s	48 MB/s
SD8SFAT-064G	**50,50**	64 GB	546 MB/s	94 MB/s
SD8SFAT-128G	**44,95**	128 GB	546 MB/s	182 MB/s

SanDisk Z400s M.2

Die SanDisk Z400s SSD verringert die Gesamtbetriebskosten durch weniger Ausfallzeiten und Wartungsbedarf als mit herkömmlichen Festplatten. Das Solid-State-Design verzichtet auf bewegliche Teile, wodurch das Laufwerk stoßsicher ist und viel mehr Zuverlässigkeit bietet als klassische HDDs.

- M.2 2280
- 80 x 22 x 0,8 mm

M.2



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SD8SNAT-128G	**47,95**	256 GB	546 MB/s	182 MB/s

Solid State Laufwerke - SSD

Tagespreise!

OCZ Trion 100

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit der Trion 100 Serie und genießen Sie schnelle Starts, Dateiübertragungen und System-Reaktionszeiten. Verabschieden Sie sich von Festplatten-Verzögerungen und erleben Sie hochmoderne Performance-Standards, die Sie verdient haben.



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
TRN100-120GB	**49,50**	120 GB	550 MB/s	450 MB/s
TRN100-240GB	**79,90**	240 GB	550 MB/s	520 MB/s
TRN100-480GB	**138,95**	480 GB	550 MB/s	530 MB/s
TRN100-960GB	**279,00**	960 GB	550 MB/s	530 MB/s

OCZ Vector 180

Entwickelt von der am häufigsten ausgezeichneten SSD-Marke aller Zeiten, umfassen **OCZ Vector 180** SSDs das A und O der technologischen Eigenschaften für die anspruchsvollsten Nutzer, für die nur das Allerbeste in Frage kommt. Mit ihrer verbesserten Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bietet die **Vector 180 Serie** eine Flash-Speicherlösung, die ihresgleichen sucht. Dabei werden die Leistungen bisheriger SSDs nicht nur erreicht, sondern sogar überschritten.



- Formfaktor: 6,35 cm (2,5 Zoll)
- Anschluss: SATA-III (6 Gb/s)

Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
VTR180-120G	**80,95**	120 GB	550 MB/s	450 MB/s
VTR180-240G	**138,50**	240 GB	550 MB/s	530 MB/s
VTR180-480G	**174,95**	480 GB	550 MB/s	530 MB/s
VTR180-960G	**386,95**	960 GB	550 MB/s	530 MB/s

OCZ ARC 100

Mit der OCZ ARC 100 Serie erhalten Sie SSD-Leistung und ein außergewöhnliches Arbeitsgefühl zu einem äußerst attraktiven Preis. Stellen Sie sich deutlich beschleunigte Start-Zeiten, schnellere Datentransfers, gesteigerte Energie-effizienz und ein wesentlich reaktiveres Betriebssystem vor.



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
ARC100-120GB	**61,50**	120 GB	490 MB/s	400 MB/s
ARC100-240GB	**89,50**	240 GB	490 MB/s	430 MB/s
ARC100-480GB	**174,95**	480 GB	490 MB/s	430 MB/s

OCZ Vertex 460A

Machen Sie den Schritt zur nächsten SSD Generation mit der OCZ Vertex 460A. Mit der Kombination aus eigenem OCZ-Controller-Design sowie der neuesten Flash-Generation von Toshiba bietet die Vertex 460A Ihnen ein Computing-Erlebnis, das seiner Zeit voraus ist.



- Formfaktor: 6,35 cm (2,5")
- Anschluss: SATA-III (6 Gb/s)

Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
VTX460A-120G	**68,95**	120 GB	530 MB/s	420 MB/s
VTX460A-240G	**124,50**	240 GB	540 MB/s	525 MB/s
VTX460A-480G	**227,90**	480 GB	545 MB/s	525 MB/s

AMD Radeon R7 SSD by OCZ

Bereiten Sie sich auf eine neue Leistungsstufe vor und freuen Sie sich auf eine Speicherlösung, die ihresgleichen sucht. Die Radeon R7 SSD bietet nicht nur gesteigerte Gaming-Performance, sondern auch blitzschnelle Reaktionsfähigkeit und mehr Anwendungsperformance.



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
RADEON-R7-120G	**67,95**	120 GB	550 MB/s	470 MB/s
RADEON-R7-240G	**121,50**	240 GB	550 MB/s	530 MB/s
RADEON-R7-480G	**209,95**	480 GB	550 MB/s	530 MB/s

OCZ RevoDrive 350

Stellen sie sich deutlich beschleunigte Datentransfers, schnellere Startzeiten und ein wesentlich reaktiveres Betriebssystem vor, das SSDs gegenüber Festplatten auszeichnet und multiplizieren sie dieses Erlebnis nun mit dem Faktor 3. Das ist der schiere Speed, den das PCI-Express-basierte RevoDrive 350 zu bieten vermag. Durch die Auflösung von Bandbreitenbeschränkungen kann endlich auf das volle Potential einer Workstation oder eines leistungsstarken Gaming-Systems zugegriffen werden.



- Anschluss: PCIe 2.0 x8

Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SSD REVO350-240	**389,00**	240 GB	1000 MB/s	950 MB/s
SSD REVO350-480	**549,00**	480 GB	1800 MB/s	1700 MB/s
SSD REVO350-960	**899,00**	960 GB	1800 MB/s	1700 MB/s

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Komponenten, Kabel, Adapter

Solid State Laufwerke - SSD

Tagespreise!

SanDisk X300s M.2 2280

Die X300s SSD ist eine selbstverschlüsselnde SSD mit AES-256-Bit-Verschlüsselung und Unterstützung für TCG Opal 2.0- und Microsoft-verschlüsselte Festplatten.

- M.2 2280, 80 x 22 x 2,3 mm



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SD X300S M2 128	**98,50**	128 GB	510 MB/s	300 MB/s
SD X300S M2 256	**99,95**	256 GB	520 MB/s	460 MB/s
SD X300S M2 512	**242,00**	512 GB	520 MB/s	460 MB/s

Plextor M6e Serie M.2 10 Gb/s

Plextors M6e-M.2-2280-PCIe-Gen2 x2 ist eine ultraschnelle SSD, die Komponenten der neuesten Generation und eine native PCIe-Schnittstelle für extrem hohe Leistung nutzt. Sie eignet sich für ultraschmale Notebooks und Motherboards, die PCIe-M.2-SSDs der Größe 2280 unterstützen.

- Formfaktor: M.2 2280
- Anschluss: M.2 10 Gb/s (PCIe 2.0 x2)



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SSD PX-G128M6E	**111,95**	128 GB	770 MB/s	335 MB/s
SSD PX-G256M6E	**224,90**	256 GB	770 MB/s	580 MB/s
SSD PX-G512M6E	**395,90**	512 GB	770 MB/s	625 MB/s

Plextor M6e Black PCIe

Die Plextor M6e Black Edition ist eine PCI-Express-SSD – spezifisch als perfekte Gaming-Plattform ausgelegt, bietet sie die von professionellem Gaming erforderte extreme Speicherleistung, natürlich auch im Office.



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
PX-128M6E-BK	**134,50**	128 GB	770 MB/s	335 MB/s
PX-256M6E-BK	**222,90**	256 GB	770 MB/s	580 MB/s
PX-512M6E-BK	**468,80**	512 GB	770 MB/s	625 MB/s

HyperX Predator M.2 2280

Die HyperX Predator SSD bietet unglaubliche Geschwindigkeiten Ihre Daten und holt so Höchstleistungen aus jedem System. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 1400 MB/s (Lesen) bzw. 1000 MB/s (Schreiben) werden SATA-SSDs gnadenlos überholt - perfekt für verzögerungsfreies Multitasking und ein insgesamt schnelleres System.

- M.2 2280, 80 x 22 x 3,5 mm
- M.2 16Gb/s (PCIe 2.0 x4)



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SHPM2280P2/240G	**228,95**	240 GB	1400 MB/s	600 MB/s
SHPM2280P2/480G	**452,95**	480 GB	1400 MB/s	1000 MB/s

Intel SSD 525

Die Intel 525er-Solid-State-Laufwerke beschleunigen die PC-Leistung dort, wo sie am wichtigsten ist. Mit einer Leistung von bis zu 50 000 Input/Output-Operationen pro Sekunde (IOPS) beim wahlfreien Lesen und bis zu 550 Megabyte pro Sekunde (MB/s) beim sequenziellen Lesen wird der PC bei anspruchsvollsten Anwendungen und intensivem Multitasking spürbar schneller

- mSATA, 51 x 30 x 3,6 mm



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SSD525-030M	**59,95**	30 GB	500 MB/s	275 MB/s
SSD525-060M	**117,95**	60 GB	550 MB/s	475 MB/s
SSD525-120M	**168,25**	120 GB	550 MB/s	500 MB/s
SSD525-240M	**314,90**	240 GB	550 MB/s	520 MB/s

Samsung SSD 850 EVO mSATA

Neben der 2.5er-Einbauversion liefert Samsung die Hochleistungs-SSDs der 850 EVO-Reihe auch im kompakten Format mit mSATA-Schnittstelle.

- mSATA, 51 x 30 x 3,85 mm



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
MZ-M5E120BW	**75,50**	120 GB	540 MB/s	520 MB/s
MZ-M5E250BW	**99,95**	250 GB	540 MB/s	520 MB/s
MZ-M5E500BW	**184,95**	500 GB	540 MB/s	520 MB/s
MZ-M5E1T0BW	**376,95**	1000 GB	540 MB/s	520 MB/s

Solid State Laufwerke - SSD

Tagespreise!

HyperX Savage SSD

Kingston TECHNOLOGY

Die HyperX Savage SSD liefert extreme Leistung für diejenigen, die selbst extrem viel leisten. Die schnellste HyperX SATA-SSD ist mit dem 8-Kanal-Controller Phison S10 ausgestattet. Dieser verfügt über vier Prozessorkerne und sorgt für unglaubliche Geschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s (Lesen) bzw. 530 MB/s (Schreiben) bei bis zu 100.000/89.000 IOPS (Lesen/Schreiben). Das Ergebnis ist extrem schnelles Multitasking und ein insgesamt schnelleres System.

- mit MLC-Flashspeicherchips
- Formfaktor: 6,35 cm (2,5 Zoll)
- Schnittstelle: SATA 6 Gb/s
- Maße: 70 x 100 x 9,5 mm
- Gewicht: 97 g





Standalone-Laufwerk

Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SHSS37A/120G	**69,95**	120 GB	520 MB/s	350 MB/s
SHSS37A/240G	**99,95**	240 GB	520 MB/s	510 MB/s
SHSS37A/480G	**194,95**	480 GB	520 MB/s	500 MB/s
SHSS37A/960G	**379,00**	960 GB	520 MB/s	490 MB/s

Upgrade-Bundle-Kit

Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SHSS3B7A/120G	**86,50**	120 GB	520 MB/s	350 MB/s
SHSS3B7A/240G	**123,95**	240 GB	520 MB/s	510 MB/s
SHSS3B7A/480G	**203,95**	480 GB	520 MB/s	500 MB/s
SHSS3B7A/960G	**423,95**	960 GB	520 MB/s	490 MB/s

Kingston 1,8 Micro SSD

Kingston TECHNOLOGY

Das Gehäuse des Kingston KC380 SSDNow Solid-State-Drives ist so klein, dass es bequem in Notebooks, Subnotebooks, Tablets und Netbooks mit geringem Speicherplatz passt.

- Anschluss: Micro SATA 6 Gb/s
- Maße: 78,5 x 54 x 5 mm



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SKC380S3/60G	**62,95**	60 GB	550 MB/s	520 MB/s
SKC380S3/120G	**106,95**	120 GB	550 MB/s	520 MB/s

HyperX Predator PCIe

Kingston TECHNOLOGY

Die HyperX Predator SSD bietet unglaubliche Geschwindigkeiten Ihre Daten und holt so Höchstleistungen aus jedem System. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 1400 MB/s (Lesen) bzw. 1000 MB/s (Schreiben) werden SATA-SSDs gnadenlos überholt - perfekt für verzögerungsfreies Multitasking und ein insgesamt schnelleres System.

- Formfaktor: PCIe Steckkarte
- Anschluss: PCIe 2.0 x4, 16 Gb/s



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SHPM2280P2H/240G	**235,90**	240 GB	1400 MB/s	600 MB/s
SHPM2280P2H/480G	**429,00**	480 GB	1400 MB/s	1000 MB/s

Flash Speicher IDE 44pin

DELOCK we move the world

Diese 44pin IDE Flash Speichermodule sind mit Ihren Maßen von 50,3 x 5,8 x 27,3 mm sehr klein und ideal für den Gebrauch unter rauen Betriebsbedingungen und für den Einsatz in PCs, Set-Top Boxen sowie anderen Geräten in der Industrie konzipiert. Mit der integrierten elektronischen Fehlerkorrektur (ECC) wird ein sicherer Datentransfer gewährt. Stromsparmodus und automatische Abschaltung erhöhen die Energieeffizienz.



Bestellnummer:		Kapazität
DELOCK 54160	**23,50**	512 MB
DELOCK 54149	**28,95**	1024 MB
DELOCK 54155	**45,50**	2048 MB
DELOCK 54156	**69,95**	4096 MB

Transcend Industrial PSD330 IDE

Transcend

Die SSD soll die traditionellen 2,5er 44-pin PATA-Festplatten ersetzen und älteren Computersystemen zu mehr Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit verhelfen. Transcends PSD330 2,5er PATA SSD ist derzeit in den drei Kapazitäten 32 GB, 64 GB und 128 GB erhältlich.

- Formfaktor: 6,35 cm (2,5")
- Anschluss: IDE (44-Pin)



Bestellnummer:		Kapazität	max. Lesen	max. Schreiben
SSD TS32GPSD330	**58,95**	32 GB	119 MB/s	67 MB/s
SSD TS64GPSD330	**92,90**	64 GB	119 MB/s	67 MB/s
SSD TS128GPSD330	**168,95**	128 GB	119 MB/s	67 MB/s

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Tagespreise!

Jedes Laufwerk erfüllt einen bestimmten Zweck.

Egal ob für PC, Netzwerk, Überwachungs- oder Skalierbarkeitsanforderungen – jedes Laufwerk erfüllt einen bestimmten Zweck. **Western Digital** erleichtert Ihnen die Auswahl des richtigen Laufwerks, damit Sie bestmögliche Ergebnisse erhalten. Mit **WD Blue** Laufwerken sind Sie für die tägliche Aufgaben gerüstet. Speichermedien der **WD Black** Gruppe sind perfekt zur Foto-Bearbeitung und zum Spielen geeignet während Sie mit **WD Red** den Partner für den Dauereinsatz an Ihrer Seite haben (z.B. für NAS-Systeme). **WD Purple-Festplatten** wurden für Videoüberwachungssysteme entwickelt.

http://rch.lt/wd

WD Blue

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei der täglichen Datenverarbeitung.



Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Standard
WD2500AAKX	53,95	250 GB	16 MB	SATA 6 Gb/s
WD3200AAKX	53,80	320 GB	16 MB	SATA 6 Gb/s
WD5000AAKX	47,95	500 GB	16 MB	SATA 6 Gb/s
WD5000AZRZ	54,95	500 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
WD10EZEX	54,95	1 TB	64 MB	SATA 6 Gb/s
WD10EZRZ	49,95	1 TB	64 MB	SATA 6 Gb/s
WD20EZRZ	76,95	2 TB	64 MB	SATA 6 Gb/s
WD30EZRZ	99,95	3 TB	64 MB	SATA 6 Gb/s
WD40EZRZ	145,95	4 TB	64 MB	SATA 6 Gb/s
WD50EZRZ	191,95	5 TB	64 MB	SATA 6 Gb/s
WD60EZRZ	239,95	6 TB	64 MB	SATA 6 Gb/s

WD Black

Leistungsstarker Speicher – Maximale Leistung für hohe Datenverarbeitung.



Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Standard
WD5003AZEX	68,50	500 GB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD1003FZEX	80,95	1 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD2003FZEX	136,95	2 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD3003FZEX	174,95	3 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD4003FZEX	219,95	4 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD5001FZWX	274,95	5 TB	128 MB	SATA 6Gb/s
WD6001FZWX	314,95	6 TB	128 MB	SATA 6Gb/s

Tagespreise!



Speichern in BLAU



Designen in SCHWARZ



Netzwerken in ROT



Überwachen in LILA

WD Red

Die NAS-Festplatte



WD Red – für NAS-Umgebungen mit 1–8 Laufwerkschächten für den Heimbereich und kleinere Büros.

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Standard
WD10EFRX	**69,95**	1 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD20EFRX	**99,95**	2 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD30EFRX	**123,95**	3 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD40EFRX	**177,95**	4 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD50EFRX	**229,95**	5 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD60EFRX	**275,00**	6 TB	64 MB	SATA 6Gb/s

WD Red Pro – NAS-Umgebungen mit 8-16 Laufwerkschächten für mittlere bis große Unternehmen.

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Standard
WD2001FFSX	**149,95**	2 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD3001FFSX	**183,95**	3 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD4001FFSX	**239,95**	4 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD5001FFWX	**284,95**	5 TB	128 MB	SATA 6Gb/s
WD6001FFWX	**314,95**	6 TB	128 MB	SATA 6Gb/s

WD Purple

Speicher zur Überwachung – Für Systeme zur Videoüberwachung im privaten oder gewerblichen Gebrauch.



Videoüberwachung mit bis zu 32 Kameras

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Standard
WD10PURX	**55,95**	1 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD20PURX	**79,50**	2 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD30PURX	**112,50**	3 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD40PURX	**159,95**	4 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD60PURX	**280,90**	6 TB	64 MB	SATA 6Gb/s

NVR-Speicher – Videoüberwachung mit bis zu 64 Kameras

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Standard
WD4NPURX	**189,95**	4 TB	64 MB	SATA 6Gb/s
WD6NPURX	**288,90**	6 TB	64 MB	SATA 6Gb/s

Komponenten, Kabel, Adapter

SATA Festplatten im Desktop Format

Tagespreise!

Seagate Desktop HDD

- Seagate investiert mehr als 30 Jahre bewährter Leistung und Zuverlässigkeit in die neuen Seagate® Desktop HDD-Festplatten – jetzt erhältlich mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB
- die SATA-Schnittstelle mit 6 Gbit/s optimiert die Burstleistung
- Seagate AcuTrac™ sorgt für zuverlässige Leistung, selbst bei Festplatten mit Spurweiten von nur 75 Nanometern
- Seagate OptiCache™ steigert die Gesamtleistung um fast 45% im Vergleich zur Vorgängergeneration
- die kostenlose Software DiscWizard™ von Seagate ermöglicht die Verwendung einer Festplatte mit 3 TB und 4 TB unter Windows (einschließlich XP), und zwar ohne UEFI BIOS

Optimale Einsatzbereiche:
- Desktop- oder All-in-One-PCs
- Home-Server
- PC-Spielesysteme
- Desktop-RAID
- externe DAS-Speichergeräte
- Network Attached Storage (NAS)



Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Standard
ST250DM000	**54,50**	250 GB	16 MB	SATA 6 Gb/s
ST500DM002	**45,95**	500 GB	16 MB	SATA 6 Gb/s
ST1000DM003	**48,50**	1000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
ST2000DM001	**71,95**	2000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
ST3000DM001	**96,95**	3000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
ST4000DM000	**138,95**	4000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s

Seagate NAS-Festplatte

Mit genauer Abstimmung auf die Anforderungen von kleinen NAS-Systemen liefert die NAS HDD von Seagate® die beste Leistung und die größte Speicherkapazität für NAS-Systeme mit einem bis fünf Laufwerksschächten.

- konzipiert und getestet für branchenweit beste Leistung für rund um die Uhr laufende NAS-Anwendungen
- NASWorks™ von Seagate verbessert die Festplattenzuverlässigkeit mit Fehlerbehebungskontrollen, Leistungseinstellungen und Erschütterungsfestigkeit
- ermöglicht größte Speicherkapazität bis zu 4 TB pro Festplatte bzw 20 TB in einem NAS mit fünf Laufwerksschächten

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Standard
ST2000VN000	**82,95**	2000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
ST3000VN000	**107,50**	3000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
ST4000VN000	**156,95**	4000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s

Seagate Surveillance HDD

Die siebte Generation der Seagate Surveillance HDD mit bis zu 4 TB erfüllt die Anforderungen bezüglich hochauflösender Kameras und Kameraanzahl und stellt kostengünstige Leistung und Langlebigkeit für Überwachungssysteme in Dauerbetrieb sicher.
- mit 4 TB Speicherkapazität können pro System bis zu 16 Festplatten und 32 Kameras unterstützt werden
- präzise abgestimmt für Überwachungsauslastung mit hoher Schreibbelastung
- zuverlässige Leistung in Systemen mit mehreren Festplatten und RAID-Unterstützung
- Sensoren für die Rotationsschwingung für zuverlässige Leistung
- individuelle Einstellung der Leistung für die beste Unterstützung von Kameras mit Bewegungserkennung und Idle 3-Unterstützung

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Standard
ST1000VX000	**58,50**	1000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
ST2000VX000	**86,50**	2000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
ST3000VX000	**110,90**	3000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
ST4000VX000	**144,95**	4000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s

Seagate Video 3.5 HDD

Die Video 3.5 HDD von Seagate® ermöglicht zuverlässigen Dauerbetrieb und bietet einen geringen Stromverbrauch, flüsterleisen Betrieb, reibungsloses Videostreaming, hohe Zuverlässigkeit und große Kapazität.
- zuverlässige Unterstützung von bis zu 16 gleichzeitigen HD-Streams
- die weltweit erste Videospeicherlösung mit 4 TB – ausreichend Speicherplatz für bis zu 480 Stunden HD-Videomaterial
- flüsterleiser Betrieb für ungestörtes Arbeiten
- branchenweit führende Zuverlässigkeit

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Standard
ST3500312CS	**47,90**	500 GB	8 MB	SATA 3Gb/s
ST1000VM002	**59,95**	1000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
ST2000VM003	**89,50**	2000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
ST3000VM002	**109,50**	3000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s
ST4000VM000	**161,95**	4000 GB	64 MB	SATA 6 Gb/s

Seagate Desktop SSHD

Leistung von SSDs. Kapazität von HDDs. Zum günstigen Preis.

- Geschwindigkeit für reaktionsschnelle Systemleistung
- bis zu 2 Terabyte Speicherkapazität
- optimierte Kombination von NAND Flash und Festplattentechnik für bessere Zuverlässigkeit



Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Standard
ST1000DX001	**72,95**	1000 GB	64 MB	SATA 6Gb/s
ST2000DX001	**94,50**	2000 GB	64 MB	SATA 6Gb/s
ST4000DX001	**149,95**	4000 GB	64 MB	SATA 6Gb/s
ST1000LM024	**53,50**	1000 GB	8 MB	9.5 mm

SATA Festplatten im Notebook Format

Tagespreise!

WD 6,35 cm (2,5") SATA-Festplatten

Verschiedene Serien für unterschiedliche Einsatzgebiete:

- **WD Green**: Kühler, leiser Betrieb für effizienten, umweltbewussten Computereinsatz
- **WD Blue**: Solide Leistung und Zuverlässigkeit jeden Tag
- **WD Black**: Maximale Leistung für Hochleistungsrechner
- **WD AV-25**: Speicher für Videoüberwachung und PVR



WD Green

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Höhe
WD20NPVX	**118,95**	2000 GB	8 MB	15 mm

WD Blue

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Höhe
WD3200BPVT	**47,75**	320 GB	8 MB	9.5 mm
WD3200LPVX	**46,95**	320 GB	8 MB	7 mm
WD5000LPVX	**44,60**	500 GB	8 MB	7 mm
WD7500BPVX	**53,50**	750 GB	8 MB	9.5 mm
WD7500LPCX	**47,00**	750 GB	16 MB	7 mm
WD10JPVX	**58,50**	1000 GB	8 MB	9.5 mm
WD10SPCX	**96,95**	1000 GB	16 MB	7 mm

WD Black

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Höhe
WD1600BEKX	**59,70**	160 GB	16 MB	9.5 mm
WD2500BEKX	**54,95**	250 GB	16 MB	9.5 mm
WD3200BEKX	**55,90**	320 GB	16 MB	9.5 mm
WD5000BPKX	**59,95**	500 GB	16 MB	9.5 mm
WD7500BPKX	**67,95**	750 GB	16 MB	9.5 mm

WD AV-25

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Höhe
WD1600BUCT	**57,95**	160 GB	16 MB	9.5 mm
WD2500BUCT	**59,60**	250 GB	16 MB	9.5 mm
WD3200BUCT	**59,95**	320 GB	16 MB	9.5 mm
WD10JUCT	**80,95**	1000 GB	16 MB	9.5 mm

Seagate 6,35 cm (2,5") SATA-Festplatten

Seagate Laufwerke sind für alle Einsatzzwecke ideal geeignet.

Momentus

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Höhe
ST160LM003	**34,95**	160 GB	8 MB	9.5 mm
ST1000LM024	**53,50**	1000 GB	8 MB	9.5 mm

Momentus Thin

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Höhe
ST250LT012	**49,95**	250 GB	16 MB	7 mm
ST320LT012	**49,95**	320 GB	16 MB	7 mm
ST500LT012	**38,95**	500 GB	16 MB	7 mm

Constellation.2

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Höhe
ST9500620NS	**134,95**	500 GB	64 MB	14.8 mm
ST91000640NS	**207,75**	1000 GB	64 MB	14.8 mm

Laptop Ultrathin

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Höhe
ST320LT030	**53,60**	320 GB	16 MB	5 mm
ST500LT032	**69,95**	500 GB	16 MB	5 mm

WD Red 2,5

WD Red wurde speziell für NAS-Systeme entwickelt, die über einen bis acht Laufwerkschächte in 3,5"- und 2,5"-Baugrößen verfügen.



- Formfaktor: 2,5, 9,5 mm
- Drehzahl: IntelliPower
- Cache: 16 MB

Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Höhe
WD7500BFCX	**61,95**	750 GB	16 MB	9,5 mm
WD10JFCX	**78,95**	1000 GB	16 MB	9,5 mm

Seagate Laptop SSHD

Die Laptop SSHD von Seagate® vereint die enorme Geschwindigkeit von Halbleiterspeichern mit der großen Speicherkapazität herkömmlicher Festplatten.

- Bootvorgang und Leistung wie bei einer SSD
- bis zu fünfmal schneller als eine konventionelle Festplatte mit 5.400 U/min



Bestellnummer:		Kapazität	Cache	Höhe
ST500LM000	**57,95**	500 GB	64 MB	7 mm
ST1000LM014	**82,50**	1000 GB	64 MB	9,5 mm

Komponenten, Kabel, Adapter

Externe 3.5er Festplatten

Tagespreise!

Intenso Memory Center

(Intenso)®

- Gehäuse: Kunststoff
- max. Leserate: 85,00 MB/s
- max. Schreibrate: 75 MB/s
- Zubehör: Netzteil, USB 3.0-Kabel



Bestellnummer:		Kapazität
INTENSO MC 1.0TB	**61,70**	1000 GB
INTENSO MC 2.0TB	**73,95**	2000 GB
INTENSO MC 3.0TB	**88,95**	3000 GB
INTENSO MC 4.0TB	**109,90**	4000 GB
INTENSO MC 5.0TB	**136,95**	5000 GB

Samsung D3 Station

SAMSUNG

Die mobilen Festplatten der Samsung-Serie D3 Station vereinen ein ansprechendes Design mit praktischem Nutzen. Im Gehäuse steckt eine sparsame 3.5er Festplatte, auf der die mitgelieferte Software vorinstalliert ist.

- Desktop-Speicher für Ihre Musik, Videos und Fotos
- Backup- und Verschlüsselungssoftware
- mit USB 3.0 Kabel und Netzteil



Bestellnummer:		Kapazität
STSHX-D201TDB	**81,95**	2000 GB
STSHX-D301TDB	**101,95**	3000 GB
STSHX-D401TDB	**134,95**	4000 GB
STSHX-D501TDB	**159,95**	5000 GB
STSHX-D601TDB	**219,95**	6000 GB

Intenso Memory Box

(Intenso)®

- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- max. Leserate: 85,00 MB/s
- max. Schreibrate: 75,00 MB/s
- Zubehör: Netzteil, USB 3.0-Kabel



Bestellnummer:		Kapazität
INTENSO 6032580	**75,70**	2000 GB
INTENSO 6032511	**92,90**	3000 GB

Fantec DB-ALU3e-6G

fantec

Das FANTEC DB-ALU3e-6G ist ein robustes Festplattengehäuse mit SUPERSPEED USB 3.0 & eSATA Anschluss, bestückt einer 8,89cm (3.5) SATA III Festplatte.

- Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
- 2 - 6 TB Kapazität
- unterstützt SATA III 6G mit dem neuen UASP standard
- SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss
- Datentransfer bis zu 5Gbit/s (mit USB 3.0)
- abwärtskompatibel zu USB 2.0 / USB 1.1
- eSATA Anschluss



mit USB 3.0 und eSATA-Schnittstelle

Bestellnummer:		Kapazität
FANTEC 16933	**104,90**	2000 GB
FANTEC 16934	**129,90**	3000 GB
FANTEC 16935	**161,95**	4000 GB
FANTEC 16936	**289,95**	6000 GB

Western Digital My Book AV-TV

Schließen Sie das Laufwerk My Book® AV-TV an Ihren Fernseher mit Aufnahmefunktion an und genießen Sie Stunden AV-optimierter Aufnahme und Wiedergabe von Live-Sendungen.

- ideal für TV-Aufnahmen
- für reibungslose AV-Wiedergabe optimiert
- USB 3.0- und USB 2.0-Schnittstelle



Bestellnummer:		Kapazität
WDBGLG0010HBK	**103,95**	1000 GB
WDBGLG0020HBK	**115,50**	2000 GB

Externe 3.5er Festplatten

Tagespreise!

WD Elements Desktop

Die Desktop-Festplatten WD Elements mit USB 3.0 bieten einen zuverlässigen Add-on-Speicher mit hoher Kapazität, ultrahohen Datenübertragungsraten und universellen Anschlussmöglichkeiten für Geräte mit USB 3.0 und USB 2.0. Bis zu 5 TB Kapazität sowie WD-Qualität und -Zuverlässigkeit im schlanken Design.

- Schnittstelle: USB 3.0
- Steckernetzteil



Bestellnummer:		Kapazität
WDBWLG0020HBK	92,90	2000 GB
WDBWLG0030HBK	112,95	3000 GB
WDBWLG0040HBK	151,50	4000 GB
WDBWLG0050HBK	165,95	5000 GB

WD My Book Duo

Mit dem erstklassigen RAID-Speicher My Book Duo können Sie Ihre Fotos, Videos, Musik und andere umfangreiche Dateien schnell übertragen, speichern und schützen, um wertvollen Speicherplatz auf Ihren Computern zu schaffen. Dieses Doppellaufwerk bietet blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten, verschlüsseltes Hardware-RAID und umfassende lokale sowie Cloud-Sicherungsoptionen.

- Schnittstelle: USB 3.0
- Steckernetzteil
- bestückt mit 2 HDD



Bestellnummer:		Kapazität
WDBLWE0040JCH	269,00	4000 GB
WDBLWE0060JCH	333,80	6000 GB
WDBLWE0080JCH	394,50	8000 GB
WDBLWE0120JCH	576,95	12000 GB

Seagate Expansion

Die Desktop-Festplatte Expansion von Seagate bietet zusätzlichen Speicherplatz für stetig wachsende Dateisammlungen. Nutzen Sie die schnelle, über die USB-3.0-Schnittstelle mögliche Datenübertragungsrate.



Bestellnummer:		Kapazität
STEB2000200	86,95	2000 GB
STEB3000200	114,95	3000 GB
STEB4000200	143,90	4000 GB
STEB5000200	164,95	5000 GB

Freecom Hard Drive Quattro

Das neue Hard Drive Quattro bietet Schnelligkeit, Verlässlichkeit und vor allem Flexibilität in einer Festplatte.

Schnittstellen:

- eSATA
- Firewire400
- Firewire800
- USB 3.0



Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
FC 56066	135,50	1000 GB	schwarz
FC 56067	145,95	2000 GB	schwarz
FC 56068	172,95	3000 GB	schwarz

WD My Book

Sichern Sie Ihre lieben Erinnerungen auf der Desktop-Festplatte My Book. Dieses USB 3.0-Laufwerk ist für die höchsten nur möglichen Datentransferraten optimiert und stellt eine vollständige Backup-Lösung dar. Sie erhalten die automatische Datensicherung, Cloud-Datensicherung und Datensicherung auf Systemebene für den Schutz Ihrer wertvollen Erinnerungen und kritischer Systemdateien. Durch den Passwortschutz mit Hardware-Verschlüsselung bleibt privat, was privat bleiben soll.

- Schnittstelle: USB 3.0
- Steckernetzteil
- inklusive WD SmartWare Pro Software



Bestellnummer:		Kapazität
WDBFJK0020HBK	101,95	2000 GB
WDBFJK0030HBK	120,50	3000 GB
WDBFJK0040HBK	152,00	4000 GB
WDBFJK0060HBK	253,90	6000 GB

Toshiba Stor.E Canvio Desktop

Sichere Datenspeicherung auf der neuen externen STOR.E CANVIO-Festplatte. Schnell und unkompliziert können Sie Ihre Dateien über SuperSpeed USB 3.0 übertragen, außerdem können Sie mit der vorinstallierten Software NTI Backup Now EZ Daten organisieren und Backupdateien erstellen.

- USB 3.0 Schnittstelle
- Verschlüsselung mit Kennwortschutz



Bestellnummer:		Kapazität
TOS HDWC120EK3J1	75,50	2000 GB
TOS HDWC130EK3J1	96,50	3000 GB
TOS HDWC240EK3J1	128,95	4000 GB
TOS HDWC250EK3J1	163,50	5000 GB
TOS HDWC260EK3JA	259,90	6000 GB

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Komponenten, Kabel, Adapter

Externe 2.5er Festplatten

Tagespreise!

Intenso Memorystation



USB 3.0-Schnittstelle

Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
INTENSO MC500SW	**45,95**	500 GB	schwarz
INTENSO MC500WS	**45,40**	500 GB	weiß
INTENSO MC1000SW	**55,95**	1000 GB	schwarz
INTENSO MC1000WS	**55,50**	1000 GB	weiß
INTENSO MC1750SW	**72,90**	1750 GB	schwarz
INTENSO MC2000SW	**85,95**	2000 GB	schwarz

Freecom ToughDrive

Sichern Sie Ihre wichtigen Dateien auf der härtesten mobilen Festplatte die es gibt: der Freecom Tough Drive. Sie können sich auf die Tough Drive verlassen, besonders für unterwegs ist Sie ideal geeignet. Rundum geschützt – Ihre Dateien sind passwortgeschützt und die Festplatte ist robust genug, die alltäglichen Erschütterungen und einen Sturz aus einiger Höhe zu überstehen.

- Schnittstelle: USB 3.0
- Gehäuse: Silikon



Bestellnummer:		Kapazität
FC 56058	**74,50**	500 GB
FC 56057	**89,50**	1000 GB

WD My Passport Ultra Metal Edition

Sorgen Sie mit der My Passport Ultra Metal Edition für Aufsehen. Mit innovativem Design und anerkannter Zuverlässigkeit bietet Ihnen dieses erstklassige Laufwerk viel Platz, um Ihre Fotos, Videos, Musik und Dateien überall dort zu speichern und zu sichern, wo Sie sich gerade aufhalten.

- mit automatischer, lokaler Datensicherung auf das Laufwerk oder Cloud-Sicherung
- Passwortschutz und 256-Bit-Hardwareverschlüsselung
- USB 3.0-Anschluss



Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
WDBTYH0010BBA	**82,90**	1000 GB	blau/schwarz
WDBTYH0010BSL	**82,95**	1000 GB	silber
WDBEZW0020BBA	**112,90**	2000 GB	blau/schwarz
WDBEZW0020BSL	**117,95**	2000 GB	silber

Führen Sie jederzeit und an jeden Ort Backups durch

Seagate Backup Plus Slim

Die portable Festplatte Backup Plus Slim von Seagate ist die einfache Art, Ihre gesamten digitalen Daten mit nur einem Klick zu schützen und gemeinsam zu nutzen. Das elegante Metalldesign eignet sich nicht nur perfekt für unterwegs, sondern bietet Platz für die dünnste portable Festplatte auf dem Markt mit bis zu 2 TB Speicherkapazität. Überaus mobil – ohne Sie zu behindern.

- verfügt über die Seagate Mobile Backup-App für mobile Backups
- schützt Ihre Inhalte mit einfachen, flexiblen Backups
- sichern Sie Daten von Facebook und Flickr und teilen Sie sie auf YouTube
- müheloser Datenaustausch zwischen Windows-PC und Mac
- Plug & Play durch USB 3.0 ohne sperrige Stromversorgung



Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
STCD500202	**64,95**	500 GB	schwarz
STCD500204	**64,70**	500 GB	silber
STDR1000200	**69,95**	1000 GB	schwarz
STDR1000201	**68,95**	1000 GB	silber
STDR1000202	**67,95**	1000 GB	blau
STDR1000203	**68,95**	1000 GB	rot
STDR2000200	**99,00**	2000 GB	schwarz
STDR2000201	**98,95**	2000 GB	silber
STDR2000202	**104,00**	2000 GB	blau
STDR2000203	**103,50**	2000 GB	rot

Samsung M3 Portable

Die Samsung M3 portable externe Festplatte liefert Datenkapazität im handlichen Format. Nehmen Sie sie jederzeit mit und teilen Sie Ihre Daten, mit wem Sie wollen.

- handliches Format
- schwarz, stabil und leicht
- mit SafetyKey Software zum Schutz Ihrer Daten



Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
STSHX-M500TCB	**51,50**	500 GB	schwarz
STSHX-M101TCB	**58,95**	1000 GB	schwarz
STSHX-M201TCB	**97,50**	2000 GB	schwarz

Externe 2.5er Festplatten

Tagespreise!

WD Elements portable

Die tragbare Festplatte WD Elements mit USB 3.0 bietet preisbewussten Anwendern, die einen zuverlässigen Speicher mit hoher Kapazität für unterwegs suchen, höchste Datentransferraten, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und bis zu 2 TB Speicherkapazität.

- Schnittstelle: USB 3.0
- Stromversorgung: USB-Bus



Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
WDBUZG5000ABK	**52,95**	500 GB	schwarz
WDBUZG0010BBK	**66,95**	1000 GB	schwarz
WDBU6Y0020BBK	**94,50**	2000 GB	schwarz

WD My Passport Wireless

Kabellos verläuft das Leben einfach schneller. Speichern Sie Bilder und Dateien von allen angeschlossenen Geräten auf dieses tragbare Laufwerk. Natürlich gibt es auch für Ihr Handy und Tablet die passende App.

- Schnittstelle: USB 3.0, Wi-Fi
- Stromversorgung: Akku
- SD-Cardreader
- WD My Cloud App für mobile Geräte



Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
WDBK8Z0010BBK	**169,70**	1000 GB	schwarz
WDBDAF0020BBK	**199,95**	2000 GB	schwarz

Toshiba Canvio Basics

Übertragen Sie Dateien mit SuperSpeed USB 3.0 in kürzester Zeit und speichern Sie bis zu 2 TB Daten auf dieser externen Canvio Basics-Festplatte. Unter Microsoft Windows ist sie sofort einsatzbereit – ganz ohne Softwareinstallation! So einfach haben Sie Ihre wichtigen Dateien noch nie gesichert.

- Schnittstelle: USB 3.0
- Stromversorgung: USB-Bus



Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
CANVIO BASICS500	**44,50**	500 GB	schwarz
CANVIO BASICS1TB	**57,95**	1000 GB	schwarz
CANVIO BASICS2TB	**89,95**	2000 GB	schwarz
CANVIO BASICS3TB	**143,50**	3000 GB	schwarz

WD My Passport Ultra

Sicher und zuverlässig – My Passport Ultra schützt Ihre privaten Dateien mit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung, automatischer WD Backup-Software und der Feinmechanik eines WD-Laufwerks. Bis zu 3 TB Speicher ermöglichen es Ihnen, alle Ihre Fotos, Videos und Musik überallhin mitzunehmen.

inklusive:
- USB-Kabel
- WD Backup, WD Security und WD Drive Utilities-Software
- Anleitung zur Schnellinstallation



Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
WDBWWM5000ABK	**61,95**	500 GB	schwarz
WDBWWM5000AWT	**61,95**	500 GB	weiß
WDBWWM5000ABL	**61,95**	500 GB	blau
WDBWWM5000ABY	**61,95**	500 GB	rot
WDBGPU0010BBK	**69,95**	1000 GB	schwarz
WDBGPU0010BWT	**75,50**	1000 GB	weiß
WDBGPU0010BBL	**70,90**	1000 GB	blau
WDBGPU0010BBY	**72,95**	1000 GB	rot
WDBBKD0020BBK	**106,95**	2000 GB	schwarz
WDBBKD0020BWT	**107,90**	2000 GB	weiß
WDBBKD0020BBL	**106,50**	2000 GB	blau
WDBBKD0020BBY	**107,90**	2000 GB	rot
WDBBKD0030BBK	**165,50**	3000 GB	schwarz
WDBBKD0030BWT	**164,00**	3000 GB	weiß
WDBBKD0030BBL	**165,90**	3000 GB	blau
WDBBKD0030BBY	**167,95**	3000 GB	rot

Intenso Memory Drive

- Stromversorgung: USB 3.0 – keine externe Stromversorgung notwendig
- max. Leserate: 85,00 MB/s (570x)
- max. Schreibrate: 75,00 MB/s (503x)
- Zubehör: USB-3.0 Kabel, Ledertasche



Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
INTENSO MD500SW	**48,20**	500 GB	schwarz
INTENSO MD1000SW	**55,95**	1000 GB	schwarz

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Komponenten, Kabel, Adapter

Optische Laufwerke

Tagespreise!

LG Blu-ray-Brenner

Der LG BH16NS40 ist ein Super Multi-Blu-ray-Laufwerk mit SATA-Schnittstelle. Neben BD-R und BD-RE Medien brennt der BH16 nicht nur die gängigen Formate DVD+R/+RW,-R/-RW sondern auch DVD- und Blu-ray Dual-Layer Medien sowie DVD-RAM. Der LG BH16NS40 beschreibt BD-R und BD-R DL Medien mit bis zu 16- bzw. 12-facher Geschwindigkeit, wiederbeschreibbare BD-RE Medien können mit bis zu 12-facher Geschwindigkeit beschrieben werden



Bestellnummer:		Farbe	
LG BH16NS40	64,95	schwarz	Bulk
LG BH16NS40R	67,95	schwarz	Retail

LG DVD-Brenner

Der LG Super Multi-DVD-Brenner GH24NS ist einer der schnellsten DVD-Brenner und kann neben CDs und DVDs auch DVD-RAM-Medien beschreiben und lesen – diese eignen sich durch ihre Langlebigkeit vor allem zur Datensicherung.



Bestellnummer:		Farbe	
LG GH24NS	13,95	schwarz	Bulk

Slimline-SATA-Blu-ray-Brenner

Sie haben die Wahl: schreiben Sie Ihre Daten auf BDs, DVDs oder CDs.

- BD-Medien: 6x schreiben
- BD-R/-RE: 6x lesen
- DVD±R: 8x schreiben
- DVD-RAM: 5x schreiben
- DVD±RW: 6x schreiben



Bestellnummer:		Farbe	
SAMS SN-506BB	49,95	schwarz	bulk

Slimline-DVD-Brenner SATA

Dank 8-facher Schreibgeschwindigkeit bei DVDs brennt das Laufwerk jede Menge Datenträger innerhalb kürzester Zeit, CDs werden mit bis zu 24facher Gescheindigkeit geschrieben.



Bestellnummer:		Farbe	
SAMS SN-208	16,95	schwarz	Bulk

ASUS BW-16D1HT

Der ASUS BW-16D1HT ist ein leistungsstarker und energiesparender Blu-ray-Brenner, der in der Lage ist Blu-ray Medien mit 16-facher Geschwindigkeit zu brennen. Die M-Disc-Kompatibilität ermöglicht den Nutzer das Speichern von Daten für bis zu 1000 Jahre. Mit der BDXL-Unterstützung beträgt der maximale Speicherplatz von nur einem Bluray Rohling bis zu 128 GB.



Bestellnummer:		Farbe	Verpackung
ASUS 90DD01E0-B	75,50	schwarz	bulk
ASUS 90DD01E0-R	78,40	schwarz	Retail

ASUS BC-12D2HT

Der ASUS BC-12D2HT ist ein leistungsstarkes und energiesparendes Blu-ray-Combo Laufwerk, das in der Lage ist Blu-ray Medien mit bis zu 12-facher Geschwindigkeit zu lesen. Die M-Disc-Kompatibilitat ermöglicht dem Nutzer das Speichern von Daten für bis zu 1000 Jahre. Mit der BDXL-Unterstützung kann dieses Laufwerk Blu-ray Rohlinge bis zu 128 GB zu lesen.



Bestellnummer:		Farbe	Verpackung
ASUS 90DD01K0-B	58,00	schwarz	bulk

Laufwerke und Zubehör

Tagespreise!

Externer USB-DVD-Brenner

LG Life's Good

Der Portable Slim-DVD-Brenner GP70NS50 besticht durch sein schlichtes und elegantes Design und überzeugt durch seine Slot-in Mechanik. Das nur 240 g leichte Laufwerk brennt alle gängigen DVD- und CD-Formate.



Bestellnummer:		Farbe
LG GP70NS50	**45,95**	silber

Externer USB DVD-Brenner

SAMSUNG

Der externe SlimLine-Brenner SE-208 von Samsung bietet maximale Datenqualität für den mobilen Einsatz. Sein individuelles Design und die große Farbauswahl bieten zudem für jeden Geschmack etwas.

- externer SlimLine DVD-Brenner
- große Farbauswahl und innovatives Design
- Hi-Speed USB (max. 480 Mb/s)



Bestellnummer:		Farbe
SAMS SE-208GB BL	**27,50**	blau
SAMS SE-208GB RT	**27,50**	rot
SAMS SE-208GB SW	**27,50**	schwarz
SAMS SE-208GB WS	**27,50**	weiß

Pioneer BDR-XD05T

Pioneer

Das Pioneer BDR-XD05TB ist ein elegantes, externes Blu-ray-Laufwerk, welches auch das BD-XL-Format unterstützt. Single- und Double-Layer BD-R lassen sich mit bis zu 6-facher Geschwindigkeit beschreiben und BD-RE-Medien mit bis zu 2-facher Geschwindigkeit.

- externer SlimLine Brenner
- USB 3.0



Bestellnummer:		Farbe
BDR-XD05TB	**122,95**	schwarz

Samsung SE-506CB Slim

Erleben Sie HD-Kinospaß mit dem Slim Blu-ray Brenner SE-506BB als schickes externes Laufwerk für Ihr Notebook oder Desktop.

- liest und beschreibt Blu-ray/CD/DVD
- schlankes Design mit kratzresistenter Oberfläche, besonders kompakt.
- Umwandlung von 2D-DVD Filmen in 3D mit CyberLink TrueTheater 3D-Software
- Stromversorgung über USB-Anschluss



Bestellnummer:		Farbe
SAMS SE-506CB SW	**75,80**	schwarz

ASUS SDRW-08D2S-U Lite

ASUS

Der ASUS SDRW-08D2S-U LITE ist ein externer, schlanker DVD-Brenner mit 8-facher Brenngeschwindigkeit. Das äußere Erscheinungsbild des Brenners erinnert stark an die Optik eines geschliffenen Diamanten und ist somit absolut einzigartig. Außerdem ist der DVD-Brenner mit USB 2.0 und der E-Green-Technologie ausgestattet und ist somit das optimale optische Laufwerk.

- inkl. Software CyberLink Power2Go 8



Bestellnummer:		Farbe
ASUS 08D2S-ULB	**31,50**	schwarz
ASUS 08D2S-ULW	**31,95**	weiß

Blu-ray Disc

Externer USB-Blu-ray-Brenner

LG Life's Good

Blu-ray Disc

Dieser 6-fache LG Portable Slim Blu-ray Disc Brenner unterstützt dank der neuesten Blu-ray Technologie nicht nur alle zurzeit gängigen Brennformate (inkl. CD/DVD) sondern spielt auch 3D Blu-ray Filme ab. Maximale Lese-und Brenngeschwindigkeiten und optimale Zugriffszeiten sowie Datenübertragungsraten sorgen für einen unkomplizierten Gebrauch.



3D PLAYBACK

Bestellnummer:		Farbe
LG BP40NB30	**92,50**	schwarz

Diskettenlaufwerk, extern

- USB-A Typ Version 1.1
- Hot Swap, Plug & Play
- USB Bus power



Bestellnummer:		Farbe	Schnittstelle
USBFLOPPY	**27,95**	grau	USB

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Backup mit Tandberg RDX

Tagespreise!

rdx® QUIKSTOR

Revolutionieren Sie Ihre Datensicherung!

TANDBERG

- extrem zuverlässig mit stoßsicherem Gehäuse
- 100x häufiger zu nutzen und 45x schneller als eine vergleichbare Bandsicherungslösung Tandberg Datas RDX QuikStor ist ein diskbasiertes Wechselmedium, das robusten, zuverlässigen und praktischen Speicher für Backup, Archivierung, Datenaustausch und „disaster recovery" Zwecke bietet. RDX QuikStor gewährleistet hohe Performance mit Datentransferraten von bis zu 180 MB/s und ist mit speziell zertifizierten Festplatten-Cartridges von 320 - 2000 GB erhältlich.



- schnelle Zugriffszeit
- einfache Bedienung
- bis zu 180 MB/s Transferrate
- robuste Kassette für extreme Zuverlässigkeit
- Plug & Play Installation
- verfügbar als interne SATA oder externe USB 3.0 Lösung
- effiziente Sicherung mit Datendeduplizierung zur Verringerung der Backup-Daten und Zeit mit AccuGuard-Software
- 3 Jahre Garantie inkl. 3 Jahren Vorab-Austauschservice direkt vom Hersteller auf Laufwerk und Medien



RDX Laufwerke

Bestellnummer:		Ausführung	Anschluss	Front	Datentransferrate	Kapazität	gebundelte Software
TANDBERG 8629RDX	**135,95**	intern	SATA	schwarz	180 MB/s	320 - 2000 GB	Tandberg AccuGuard Server
TANDBERG 8667RDX	**139,95**	extern	USB 3.0	schwarz	180 MB/s	320 - 2000 GB	Tandberg AccuGuard Server
TANDBERG 8781RDX	**136,95**	extern	USB 3.0 +	schwarz	180 MB/s	320 - 2000 GB	Tandberg AccuGuard Server

RDX Cartridges

Bestellnummer:		Kapazität	Nutzung	Medien-Art
TANDBERG 8536RDX	**86,50**	320 GB	mehrfach beschreibbar	Festplatten-Cartridge
TANDBERG 8541-01	**99,50**	500 GB	mehrfach beschreibbar	Festplatten-Cartridge
TANDBERG 8586-01	**151,90**	1000 GB	mehrfach beschreibbar	Festplatten-Cartridge
TANDBERG 8731-01	**249,95**	2000 GB	mehrfach beschreibbar	Festplatten-Cartridge
TANDBERG 8807-01	**409,95**	3000 GB	mehrfach beschreibbar	Festplatten-Cartridge



LTO-Ultrium HH

Die Bandlaufwerke von Tandberg Data helfen kleinen und mittleren Unternehmen, das Datenwachstum in den Griff zu bekommen und Speicherkosten zu senken.

TANDBERG

Viele Unternehmen vertrauen Tape-Lösungen und setzen sie als letzte Instanz der Datensicherung ein. IT-Administratoren kämpfen heute ununterbrochen gegen das Datenwachstum mit immer geringerem Budget und höherem Risiko des Datenverlustes. Untersuchungen haben ergeben, dass 90% der Organisationen, die einen totalen Datenverlust zu beklagen hatten, 12 Monate danach schließen mussten.
Auf 80% der Daten wird sechs Monate nach Ihrer Erstellung nicht mehr oder kaum noch zugegriffen.
Durch eine Migration solcher Daten von Disk auf Tape, können Sie wertvollen Plattenplatz zurückgewinnen, Ihre Backup- und Restorezeiten wesentlich verringern, Ihre Anwendungen beschleunigen und Ihre Datensicherung und Datenverwaltung erheblich vereinfachen. Typischerweise ist Tape-Speicher ca. 15 mal günstiger als entsprechender Platten-Speicher, bietet geringere Betriebskosten und ist wesentlich ökonomischer.
Die sechste Generation der Tandberg Data LTO-Laufwerke speichert bis zu 6,25 TB komprimierter Daten auf einer Kassette. Sie bietet technische Erweiterungen wie höherer Durchsatz, höhere Sicherheit und Verfügbarkeit sowie höhere Lebensdauer. Für eine einfache Datenmigration von Disk auf Tape unterstützt das Tandberg Data LTO 6 Laufwerk LTFS (Linear Tape File System), das in der Generation 5 eingeführt wurde. Dadurch kann das Tape-Laufwerk wie eine große Festplatte genutzt werden.

- LTO bietet geringste Kosten pro GB im Vergleich zu anderen Medien
- verwalten Sie weniger Daten, reduzieren Sie Ausfallzeiten, und beschleunigen Sie Ihre Anwendungen
- erleichterte Datenmigration mit LTFS
- Langzeitarchivierung bis zu 30 Jahre
- schützen Sie Ihre Daten vor unerlaubtem Zugriff
- hervorragende Garantieleistung durch 3 Jahre Vorabaustausch direkt durch den Hersteller enthalten



TBLT04-3513 TBLT05-3520 TBLT06-3535

LTO Laufwerke

Bestellnummer:		Standard	Anschluss	Ausführung	native Kapazität	komprimierte Kapazität
TBLT04-3513	**1458,95**	LTO 4	SAS	extern	800 MB	1600 MB
TBLT05-3520	**1639,00**	LTO 5	SAS	extern	1500 MB	3000 MB
TBLT06-3535	**1965,95**	LTO 6	SAS	extern	2500 MB	6250 MB

LTO Medien

Bestellnummer:		Standard	Art	native Kapazität	komprimierte Kapazität
TANDBERG 432631	**41,95**	LTO	Cleaning		
TANDBERG 433781	**26,50**	LTO 4	Datenband	800 MB	1600 MB
TANDBERG 433955	**25,90**	LTO 5	Datenband	1500 MB	3000 MB
TANDBERG 434021	**44,95**	LTO 6	Datenband	2500 MB	6250 MB



Laufwerkszubehör

Tagespreise!

Trägerloser Wechselrahmen

LogiLink

Trägerloser Wechselrahmen für 3.5 SATA

- intern: 3.5 SATA
- extern: 5.25 SATA
- trägerlos
- abschließbar



Bestellnummer:		Schnittstelle	Farbe
LOGILINK MR0005	**13,90**	SATA	schwarz

Wechselsystem

DELOCK we move the world

Diesen Delock Wechselrahmen können Sie in den 3.5er oder 5.25er Schacht Ihres PCs einbauen. Er beinhaltet ein Gehäuse für 2.5er SATA Festplatten, welches Sie entweder in dem Wechselrahmen mit SATA oder extern über USB betreiben können.

- 3.5er Rahmen:
  intern 1 x SATA 22 Pin Stecker
  extern 1 x SATA 7 Pin Buchse, 1 x 4 Pin Stromanschlussbuchse
- 2.5er Einschub:
  intern 1 x SATA 22 Pin Stecker
  extern 1 x SATA 22 Pin Buchse, 1 x USB 3.0-micro Buchse



Starterset

Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 47222	**37,50**	schwarz



Einschub

Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 47223	**25,90**	schwarz

Surfen Sie gleich los und entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Wechselrahmen!

Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:

http://rch.lt/5z

Wechselrahmen für 4x 6,35 cm SATA

DELOCK we move the world

Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einen freien 5.25er Schacht Ihres Desktop-PCs und ermöglicht den Betrieb und ein schnelles Auswechseln von bis zu vier 2.5er SATA-Festplatten oder SSDs.

- für alle 2.5er SATA-HDDs / SSDs mit bis zu 6 Gb/s geeignet
- unterstützt diverse Festplattenhöhen: 9 mm oder 12,5 mm
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Wechselrahmen mit Schlüsselschalter für jeden Schacht
- 4 x LED-Anzeige für Power und Zugriff
- Hot-Swap
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 47220	**46,50**	schwarz

Einbaurahmen

DELOCK we move the world

Mit diesem Delock Einbaurahmen können Sie ein 2.5er Laufwerk wie HDD, SSD etc. in einen standard 3.5er Rahmen Ihres PCs einbauen.

- schwarzer Stahl
- inklusiver Befestigungsschrauben



Bestellnummer:		Format
DELOCK 18205	**4,95**	1x 2.5

Fantec Wechselrahmen

fantec

Zum Einbau einer 8,89 cm (3.5er) SATA Festplatte.
Die Speicherkapazität der Festplatte ist nicht limitiert.
Einfache Installation durch schraubenloses Design. 2 LEDs - für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff in blau.

- schraubenloses und trägerloses Design für schnelle Montage und Wechsel der Festplatte
- Luftpolster für Anti-Vibration
- Plug & Play, Hot-Plug besonders für RAID geeignet
- Transferrate bis zu 3 Gbit/s



Bestellnummer:
FAN MR35SATAA SW **17,95**

Laufwerkszubehör

Tagespreise!

Schutzkoffer für Festplatten

LogiLink

- für alle 3,5" Festplatten geeignet
- praktischer Tragegriff
- inkl. Schlüssel zum Verschließen des Koffers
- Maße: 245 x 240 x 200 mm



Bestellnummer:		Format	Farbe
LOGILINK UA0193	**24,90**	10x 3,5	Aluminium

BayRafter Einbaurahmen

Der BayRafter ermöglicht die Montage von Festplatten und bietet eine Montagemöglichkeit für einen Lüfter. Der Benutzer kann so zwischen hoher Kühlleistung, geringer Lautstärke oder komplett passivem Modus wählen.

- schlagfester Kunststoff
- inklusive Befestigungsschrauben

2.5 in 3.5 Einbauschacht



Bestellnummer:		Format	für Lüfter
BAYRAFTER2.5B	**3,50**	2x 2.5	60/70/80 mm

Wechselrahmen für 1x 6,35 cm SATA

Zum Einbau in einen freien 8,89-cm-Schacht. Es kann eine 6,35 cm (2.5er) SATA-Festplatte direkt in den Rahmen geschoben werden. Diese kann auch im laufenden Betrieb gewechselt werden, da dieses Produkt über die Hot-Swap-Funktion verfügt.

- für Einbau in 8,89 cm (3.5er) Schacht
- für 1x 6,35 cm (2.5er) SATA HDD

ohne Speichermedium!



Bestellnummer: **DELOCK 47194** **19,95**

Wechselrahmen für 2x 6,35 cm SATA

Dieser Metallwechselrahmen dient zum Einbau in einen freien 8,89 cm (3.5er) Schacht Ihres Desktop-PCs. Es können zwei 6,35 cm (2.5er) SATA-Festplatten in den Rahmen geschoben werden.
Aufgrund der Hot-Swap-Funktion können beide SATA-Festplatten auch im laufenden Betrieb gewechselt werden.

- für Einbau in 6,35 cm (3.5er) Schacht
- für 2x 6,35 cm (2.5er) SATA HDD



Bestellnummer: **DELOCK 47189** **38,95**

Delock

Der Festplatten-Silikon-Protektor schützt Ihre Festplatte vor Gebrauchsspuren wie Kratzern oder Fingerabdrücken und dämpft bei Stößen, Erschütterungen und Vibrationen.

- für 6,34 cm (2.5er) oder 8,89 cm (3.5er) Festplatten
- flexibles Silikon
- Aussparung im Anschlussbereich
- schwarz oder tranparent

ohne Speichermedium!



Festplatten-Silikon-Schutz

Bestellnummer:		für HDD/SSD	Farbe
DELOCK 18178	**2,00**	6,35 cm (2,5er)	schwarz

Festplatten-Schutz-Box

LogiLink

- ideal für die Aufbewahrung von HDDs zu Hause oder im Büro
- tropfen- und wasseresistent
- handliches Gehäuse, verschließbar
- Beschriftungslabel auf der Box





Bestellnummer:		Format	Farbe
LOGILINK UA0131	**2,00**	1x 2,5	blau
LOGILINK UA0132	**3,00**	2x 2,5	blau
LOGILINK UA0133	**3,10**	1x 3,5	blau
LOGILINK UA0133B	**3,10**	1x 3,5	schwarz
LOGILINK UA0133G	**3,10**	1x 3,5	grün

USB-3.0-HDD-CASE 2.5er

LogiLink

- externes USB 3.0 Festplattengehäuse
- geeignet für 6,35 cm (2.5er) SATA-HDD/SSD
- Übertragungsrate: bis zu 5 Gbit/s
- abwärtskompatibel zu USB 2.0, 1.1
- Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
- Hot-Plug bzw. Plug & Play
- keine Treiberinstallation
- USB 3.0 Anschlusskabel



Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
LOGILINK UA0106	**8,95**	SATA	schwarz	USB 3.0
LOGILINK UA0106A	**8,95**	SATA	silber	USB 3.0

Komponenten, Kabel, Adapter

Laufwerkszubehör

Tagespreise!

2.5er HDD-Gehäuse

DELOCK we move the world

In das Aluminium-Gehäuse können Sie eine 2.5er SATA Festplatte oder SSD einbauen und diese via USB 3.0 an jeden PC oder jedes Notebook anschließen.

- 2.5er externes Gehäuse
- USB 3.0 Kabel
- Tasche, Schraubendreher, Schrauben
- Bedienungsanleitung



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 42486	13,95	silber

Fantec Festplattengehäuse

fantec

Externe Festplattengehäuse in farbigem Alumium

- für 2.5er Festplatten/SSD
- mit Tasche
- USB-powered



Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
FANTEC DB228U2	12,25	P-ATA / IDE	silber	USB 2.0
FANTEC DB228U2-1	12,00	P-ATA / IDE	schwarz	USB 2.0
FANTEC DB228US-1	13,15	SATA	schwarz	USB 2.0

Logilink Aluminium-Gehäuse

LogiLink

- unterstützt große Festplattengrößen
- Anschluss an USB 2.0
- Übertragungsrate: 480 Mbit/s
- Hot-Plug bzw. Plug and Play Support
- USB-Anschlusskabel im Lieferumfang



Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
LOGILINK UA0041B	4,50	SATA	schwarz	USB 2.0

HDD/SSD-Gehäuse mit USB 3.1

LogiLink

- geeignet für 2.5er SATA HDD/SSD
- abwärtskompatibel zu USB 3.0/2.0/1.1
- Übertragungsrate: Bis zu 10 Gbit/s
- Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
- Hot-Plug und Plug & Play



Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
LOGILINK UA0244	26,95	SATA	schwarz	USB 3.1

Raidsonic Gehäuse für 3.5er HDDs

RaidSonic®

- Laptoplösung für einen Standard-12,7-mm-DVD-Schacht zu 2,5“ SSD oder Festplatte



Icy Box IB-AC642

Bestellnummer:		Schnittstelle
ICY IB-AC642	28,20	USB 2.0

Raidsonic Gehäuse für 3.5er HDDs

RaidSonic®

- hochwertiges Aluminium Gehäuse
- Festplattenkapazität bis zu 1 TB
- unterstützt: PC (Windows XP/Vista/Win 7)
- geräuscharm, lüfterloses Design
- HotPlug & Play und HotSwap
- Übertragungsrate: USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
- abwärtskompatibel mit USB 2.0 (480 Gbit/s)



Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
ICY IB-318STU3-B	32,95	SATA	schwarz	USB 3.0

USB 3.0/eSATA-Festplattengehäuse

fantec

für den Einbau einer 3.5er SATA-Festplatte

- geeignet für 3.5er SATA HDDs
- für unbegrenzte Festplattengröße
- elegantes und stabiles Aluminiumgehäuse
- Powerschalter (hinten)



Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
FANTEC 1479	22,90	SATA	schwarz	USB 3.0/eSATA

2.5er SSD/HDD-Case in USB 3.1

RaidSonic®

- Aluminium Gehäusedeckel mit gebürsteter Oberfläche
- USB 3.1 Anschluss bis zu 10 Gbit/s
- abwärtskompatibel zu USB 3.0/2.0/1.1
- werkzeugloser SSD/Festplatten-Einbau mit Einklick-Deckel



Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
ICY IB-234-U31	22,90	SATA	schwarz-silber	USB 3.1

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Multiport- Gehäuse für 2.5er HDDs

DELOCK we move the world

Dieses Aluminium-Gehäuse bietet aufgrund seiner speziellen Multiport USB-3.0 / eSATAp-Schnittstelle bis zu 4 verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Der Multiport ist eine Kombination aus eSATA- und USB-3.0-Schnittstelle, der eine schnelle Datenübertragung sowie eine Spannungsversorgung von bis zu 5 V unterstützt.

Anschlussmöglichkeiten:
- USB 3.0 (Power über USB)
- USB 2.0 (Power über USB)
- eSATAp (Power Over eSATA Combo-Anschluss eSATA+USB - eSATA für Daten und USB für Power)
- eSATA (eSATA für Daten und Power über beiliegendes USB Stromkabel)

Technische Daten:
- für 6,35cm (2.5") SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s HDD oder SSD
- Festplattenbauhöhe bis 9,5 mm
- Anschlüsse extern:

1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp
1 x DC für Stromzufuhr beim Anschluss über eSATA



Bestellnummer:		für HDD	HDD-Bauhöhe	Farbe	Schnittstelle
DELOCK 42488	35,95	SATA	9,5 mm	schwarz	USB 2.0/3.0 & eSATA/eSATAp
DELOCK 42492	37,50	SATA	14,5 mm	schwarz	USB 2.0/3.0 & eSATA/eSATAp

Inter-Tech 3.5er Alu-Gehäuse

Das Gehäuse ist aus solidem, gebürstetem Aluminium gefertigt und bietet damit sowohl hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse als auch ein optisches Highlight.



- mit Steckernetzteil
- Ein-/Aus-Schalter
- Plug ‚n' Play
- SATA

Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
IT88884055	17,95	SATA	schwarz	USB 3.1

Externes Gehäuse 5.25 USB 3.0

DELOCK we move the world

Dieses 5.25 Gehäuse ist eine externe Lösung für verschiedene SATA-Laufwerke um diese extern an jedem PC oder Notebook betreiben können.



- USB 3.0 Spezifikation
- interne SATA 22 pin Schnittstelle
- für 3.5er HDDs oder 5.25er SATA Laufwerke
- Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbps
- für alle SATA Laufwerke bis zu 6 Gb/s geeignet
- Größe (LxBxH): 260 mm x 170 mm x 53 mm • HotSwap, Plug & Play

Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
DELOCK 42484	45,95	SATA	schwarz	USB3.0

4x 3.5er HDD USB 3.0 / eSATA Box

fantec

Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC QB-35US3 mit Platz für vier SATA Festplatten in einem Gehäuse. Mit Anschlüssen wie SUPERSPEED USB 3.0 und eSATA erreichen Sie Datentransferraten von bis zu 5Gbit/s (USB 3.0).



Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
FANTEC QB-35US3R	133,55	SATA	schwarz	USB 3.0 & eSATA

Fantec MR-35DU3-6G

fantec

Das Fantec MR-35DU3-6G ist ein kompaktes superschnelles USB 3.0 Gehäuse mit RAID Funktion geeignet für 2x 3.5er SATA I/II/III HDDs. Dank voller Unterstützung für SATA 6Gb/s Festplatten und dem neuen UASP Transferprotokoll ist es bis zu 70% schneller als konventionelle Gehäuse. Der eingebaute 70 mm große Lüfter sorgt für eine perfekte Wärmeableitung nach außen, damit die Festplatten nicht überhitzen. Die Installation der Festplatten erfolgt schraubenlos durch Plug & Play.



Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
FANTEC MR35DU36G	86,95	SATA	schwarz	USB 3.0

Laufwerkszubehör

Tagespreise!

Adapter USB 2.0 > IDE/SATA

Verbinden Sie SATA und IDE Festplatten sowie ATAPI Laufwerke mit dem USB 2.0 Port Ihres Computers. Die notwendigen Kabel und Adapter sowie ein Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.

- Anschluss 1: SATA Buchse
- Anschluss 2: 3.5er HDD 40-pin Buchse
- Anschluss 3: 2.5er HDD 44-pin Buchse
- USB 2.0, max. Geschwindigkeit: 480 Mbps



Bestellnummer: **AD SATA/IDE USB2** **13,20**

USB 3.0 auf SATA III inkl. Netzteil

LogiLink

- unterstützt 1.8er / 2.5er / 3.5er SATA-Festplatten und 5.25er SATA CD / DVD Rom Laufwerke
- kompatibel zur USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps) und USB 1.1 (12Mbps) Spezifikation
- inkl. externem Netzteil



Bestellnummer:			Farbe	Schnittstelle
LOGILINK AU0013	**22,50**	SATA	schwarz	USB 3.0

USB 3.0 zu SATA 3 Gb/s Adapter

DELOCK we move the world

Nutzen Sie diesen Konverter, um SATA-Festplatten mit einer 22-Pin Schnittstelle an einem USB-3.0-Port zu betreiben.
Das mitgelieferte Netzteil versorgt das angeschlossene SATA-Gerät mit Strom.



Bestellnummer:			Farbe	Schnittstelle
DELOCK 61757	**19,95**	SATA	schwarz	USB 3.0

Sharkoon Konverter

Sharkoon

Mit dem Sharkoon DriveLink können Festplatten aller gängigen Formate ohne Einbau in ein externes Gehäuses direkt mit Rechner oder Notebook verbunden werden: Der externe Festplattenadapter bietet passende Schnittstellen für IDE- und SATA-Laufwerke der Baugrößen 6,35 cm (2.5") , 8,89 cm (3,5") und 13,34 cm (5,25") und wird einfach am USB-Port angeschlossen. Inkl. Netzteil und strapazierfähige Silikonrahmen.



Bestellnummer: **SHARK DRIVELINK** **21,50**

USB 3.0 auf SATA III

LogiLink

Mit diesem extrem handlichen Adapter schließen Sie im Handumdrehen eine SSD oder HDD an den USB Port an.

- Adapter USB 3.0 auf SATA
- abwärtskompatibel zu USB 2.0 & 1.1
- blaue LED für Aktivität



Bestellnummer:			Schnittstelle
LOGILINK AU0012	**10,50**	SATA	USB 3.0

2.5er SSD/HDD-Adapter in USB 3.1

RaidSonic

- USB 3.1 Adapter Kabel inklusive Festplattenschutzbox
- USB 3.1 Anschluss bis zu 10 Gbit/s
- LED für Betrieb und Festplattenzugriff
- abwärtskompatibel zu USB 3.0/2.0/1.1
- werkzeugloser SSD/Festplatten-Einbau



Bestellnummer:			für HDD	HDD-Bauhöhe	Farbe	Schnittstelle
ICY IB-AC603-U31	**19,90**	SATA	9,5 mm	weiß-transparent	USB 3.1

Icy Box IB-277U3

RaidSonic

2.5er Festplatten- /SSD-Gehäuse mit integriertem USB-Kabel.
Passend für SSD/HDD bis 9,5 mm Bauhöhe.



Bestellnummer:			für HDD	Farbe	Schnittstelle
ICY IB-277U3	**17,95**	SATA		schwarz	USB3.0

Sharkoon Quickport Pro

Sharkoon

Ermöglicht den direkten Anschluss einer 2.5er oder 3.5er SATA-Festplatte am PC



ohne Speichermedium!

Bestellnummer: **QUICKPORT PRO** **28,50**

Festplatten-Docking-Stationen

Tagespreise!

HDD Dockingstation SATA

Sie benötigen kein externes Gehäuse, nur die blanke HDD wird in die Dockingstation eingesetzt. Das beiliegende USB- sowie eSATA-Kabel ermöglicht den Anschluss an einen freien USB oder eSATA Port. Durch die Auswurftaste an der Dockingstation können Sie jederzeit Ihre Festplatte schonend aus der Station entfernen.

- Datentransferrate: USB 2.0 bis zu 480 Mbps, eSATA bis zu 3 GB/s
- LED Anzeige: Power und Aktivität (Die Auslieferung erfolgt ohne die abgebildeten Festplatten)



ohne Speichermedium!

auf USB2.0 / eSATA

Bestellnummer:		für HDD	Farbe	Schnittstelle
HDD DOCK 003	23,50	SATA	schwarz/beige	USB 2.0 & eSATA

USB3.0 SATA Dock - Alugehäuse

RaidSonic®

Sinn dieser Dockingstation für Festplatten ist der häufige und schnelle Wechsel der eingesetzten Festplatten. Einfach einschieben, egal ob2.5er oder 3.5er SATA-Festplatte, derAnschluss passt. Das IB-111 bietet beste Voraussetzungen: ein solides Aluminiumgehäuse.

- solides Aluminiumgehäuse
- USB 3.0 - Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
- inkl. USB3.0-Anschlusskabel



ohne Speichermedium!

Bestellnummer:			Farbe	Schnittstelle
ICY IB-111STU3	27,95	SATA	alu	USB3.0

SATA zu USB 3.0 Adapter

LogiLink®

Mit diesem LogiLink Adapter verbinden Sie 2.5er und 3.5er SATA Festplatten sowie SATA CD- und DVD-Rom Laufwerke mit dem USB 3.0 Port Ihres Computers. Unterstützt werden Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbps. Ein USB 3.0 Anschlusskabel und 230 Volt Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.

- unterstützt 1.8er / 2.5er / 3.5er SATA II Festplatten und 5.25er SATA CD / DVD Rom Laufwerke
- kompatibel zur USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps) und USB 1.1 (12Mbps) Spezifikation
- inkl. externem Netzteil
- An-/Aus Schalter und LED Anzeige



ohne Speichermedium!

Bestellnummer:		
LOGILINK AU0008	18,50	

Sharkoon QuickPort Combo

Sharkoon

- Frontanschluss für ein IDE-Gerät (Festplatte oder optisches Laufwerk)
- geeignet für 2.5er- und 3.5er-Festplatten (IDE und SATA) sowie optische 5.25-Laufwerke (IDE)
- externe Schnittstelle: USB 2.0
- LEDs für Strom und Festplattenzugriff
- keine Treiber notwendig für Windows ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS X und höher



Bestellnummer:			
SHARK QP COMBO	28,90	SATA	schwarz

Fantec HDD-Sneaker

fantec

Der Sneaker für jeden Schreibtisch. Macht Ihre Daten rasant schnell, dank Superspeed USB 3.0. Für SATA HDD Schuhgröße 2.5 und 3.5 geeignet.



Bestellnummer:		für HDD	Schnittstelle
FANTEC 1442	20,90	SATA	USB3.0

USB 3.0- Dual-Festplattendock mit Sektor für Sektor Kopierfunktion

fantec

Auf Tastendruck können vorab konfigurierte Dateibackups jederzeit und mühelos ausgeführt werden. Die Kopierfunktion, die ebenfalls bequem per Tastendruck gestartet werden kann, ermöglicht 100% Kopien von gesamten Festplatten inklusive eventuell vorhandener Bootpartition.

- Dockingstation für 2.5er und 3.5er SATA-Festplatten & SSDs
- SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss, Datenübertragungen bis zu 5 Gbit/s
- Datenbackups auf Knopfdruck
- Backup Software inklusive



ohne Speichermedium!

Bestellnummer:	
FANTEC 1526	42,95

Komponenten, Kabel, Adapter

Storage-Controller

Tagespreise!

Dawicontrol DC-133 RAID

2-Kanal Ultra DMA 133 Controller

- unterstützt RAID 1, 0, 10 und Backup
- unterstützt Festplatten größer 137 GByte
- unterstützt ATAPI Geräte
- zwei unabhängige ATA Kanäle
- ein Kanal wahlweise externnutzbar
- Ultra DMA 133 MByte/s Datentransferrate
- bootfähig durch eigenes Flash-BIOS
- unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/2003/ Vista/2008/7/2012/8 (32 und 64 Bit)



Bestellnummer: **DC-133 RAID** | **41,95** | **RAID-Level** 0/1/10/Backup

Dawicontrol DC-324e RAID

4-Kanal SATA II RAID 5 PCIe Controller

- unterstützt RAID 1, 0, 10, 5, JBOD und Backup
- vier unabhängige Serial ATA II Kanäle
- zwei Kanäle wahlweise als eSATA-Port nutzbar
- 300 MByte/s Datentransferrate
- entspricht der Low-Profile-Spezifikation
- RAID Monitor mit E-Mail Benachrichtigung im Fehlerfall
- bootfähig durch eigenes Flash-BIOS
- unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/2003/ Vista/2008/7/2012/8 (32 und 64 Bit)



Bestellnummer: **DC-324E RAID BLI** | **72,90** | **RAID-Level** 0/1/5/10/JBOD/Backup

Dawicontrol DC-600e RAID

2-Kanal SATA 6G RAID PCIe 2.0 Controller

- unterstützt RAID 1, 0, JBOD und Backup
- zwei unabhängige SATA 3 Kanäle
- 600 MByte/s Datentransferrate
- entspricht der Low-Profile-Spezifikation
- RAID Monitor mit E-Mail Benachrichtigung im Fehlerfall
- bootfähig durch eigenes Flash-BIOS
- unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/2003/ Vista/2008/7/2012/8 (32 und 64 Bit)



Bestellnummer: **DC-600E RAID BLI** | **57,50** | **RAID-Level** 0/1/JBOD/Backup

Dawicontrol DC-624e RAID

4-Kanal SATA 6G RAID 5 PCIe 2.0 x2 Controller

- unterstützt RAID 1, 0, 10, 5, JBOD und Backup
- vier unabhängige SATA 6G Kanäle
- zwei Kanäle wahlweise als eSATA-Port nutzbar
- 600 MByte/s Datentransferrate
- entspricht der Low-Profile-Spezifikation
- RAID Monitor mit E-Mail Benachrichtigung im Fehlerfall
- bootfähig durch eigenes Flash-BIOS
- unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/2003/ Vista/2008/7/2012/8 (32 und 64 Bit)



Bestellnummer: **DC-624E RAID BLI** | **90,90** | **RAID-Level** 0/1/5/10/JBOD/Backup

Dawicontrol DC-5200 RAID

SATA II HDD Mirror Controller

- systemunabhängiges Hardware RAID-Modul
- einfachste Montage durch direktes Aufstecken auf eine Festplatte
- unterstützt RAID Level 1
- LED-Anzeige des RAID-Status



Bestellnummer: **DC-5200 RAID BLI** | **40,90** | **RAID-Level** 1

Dawicontrol DC-7515 RAID

5-Port SATA II RAID 5 Storage Modul

- systemunabhängiges Hardware RAID Modul
- Montage in jedem 3,5 Einbauschacht möglich
- unterstützt RAID Level 1, 0, 3, 5, 10, JBOD und Clone
- LED-Anzeige des RAID-Status



Bestellnummer: **DC-7515 RAID** | **116,50** | **RAID-Level** 0/1/3/5/10/JBOD/Clone

Storage-Controller

Tagespreise!

Delock PCI IDE-Controller

Die Delock PCI Controller Karte erweitert Ihren PC um zwei IDE UDMA-133 Ports. Mit optionalen IDE Kabeln können Sie bis zu 4 Festplatten an den 2 Anschlüssen anschließen. Der Controller verfügt über Raid 0, 1 und 0+1, somit können Sie die Daten spiegeln, um eine höhere Sicherheit zu gewähren, sowie stripping für eine große Zugriffsgeschwindigkeit.

- Anschlüsse: 2 x IDE 40 Pin Stecker
- Chipsatz: Silicon Image
- Datentransferrate bis zu 133 Mb/s
- unterstützt ATA/ATAPI-6, UDMA 6 ATA/133
- abwärtskompatibel mit ATA/100, ATA/66, ATA/33, EIDE/Fast ATA-2, IDE und ATAPI Geräten
- Raid 0/1, 0+1



Bestellnummer: **DELOCK 70098** | **16,50** | **RAID-Level** 0/1

Delock PCI Controller 2 x SATA

Die Delock Controller Karte stecken Sie intern auf Ihren PCI Slot. An diesen Controller können Sie dann Festplatten, CD-ROM Laufwerke oder andere Geräte anschließen. Durch die Raid Funktion können Sie z.B. mehrere Festplatten logisch verbinden und Ihre Datensicherheit, Geschwindigkeit oder Kapazität deutlich erhöhen.

- 2 x SATA 1.5 Gb/s
- 1 x PATA IDE
- Datentransferraten: SATA bis zu 1.5 Gb/s, PATA bis zu 133 Mb/s
- 32-Bit PCI Standard 2.2
- unterstützt bis zu 2 HDD am SATA, sowie 2 HDD am IDE Controller
- unterstützt Festplatten mit mehr als 137 GB
- Raid 0, 1, 0+1, JBOD



Bestellnummer: **DELOCK 70146** | **15,20** | **RAID-Level** 0/1/JBOD

Delock PCI Controller 4 x SATA

Die Delock SATA PCI Karte erweitert Ihren PC um vier interne SATA Ports, an die Sie SATA Festplatten oder andere SATA Geräte anschließen können.

- Anschlüsse: 4 x SATA 1.5 Gb/s
- Datentransferrate bis zu 1,5 Gb/s
- SATA Spezifikation Revision 1.0
- Raid 0, 1 oder 0+1



Bestellnummer: **DELOCK 70154** | **24,10** | **RAID-Level** 0/1

Delock PCI Express Controller SATA / USB

Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports und zwei interne SATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Docking Station, Card Reader, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen.

- 2 x extern USB 3.0 Typ A
- 2 x intern SATA 6 Gb/s
- Datentransferraten USB 3.0 bis zu 5 Gb/s
- Datentransferraten SATA bis zu 6 Gb/s
- PCI Express x4
- unterstützt PCI Express 2.0
- nicht bootfähig
- Hot Swap



Bestellnummer: **DELOCK 89299** | **39,95** | **RAID-Level** kein Raid

Delock PCI Express Controller eSATA

Diese Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um einen externen eSATA Port sowie einen internen SATA Port. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. externe Gehäuse, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen.

- 1 x intern / 1 x extern SATA 6 Gb/s
- PCI Express x1
- unterstützt PCI Express 2.0
- unterstützt Festplatten mit Native Command Queue (NCQ)
- Hot Plug
- inkl. Low Profile Blende



Bestellnummer: **DELOCK 89324** | **20,95** | **RAID-Level** kein Raid

Delock PCI Express Controller SATA

Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei interne SATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen.

- 2 x intern SATA 6 Gb/s
- PCI Express x1
- unterstützt PCI Express 2.0
- unterstützt Festplatten mit Native Command Queue (NCQ)
- Raid 0, 1
- Hot Plug



Bestellnummer: **DELOCK 89270** | **32,95** | **RAID-Level** 0/1

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Controller Parallel / Seriell

Tagespreise!

Longshine PCI Express Controller 2S

2 x 9 Pin Seriell

- geringer Stromverbrauch
- wählbare Empfangs-Trigger-Level
- Programmierbarer Baud Raten Generator
- unterstützt Modem Kontrollsignale
- 5, 6, 7, & 8-bit Charakter
- erlaubt Einstellungen Even, Odd, No Parity or Force Parity
- unterstützt Status Report
- kompatibel mit 16C550
- eingebauter 16C550 kompatibler UART mit 16 Bytes
- Re-Map Funktion für Legacy Ports
- unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Server 2003



Bestellnummer:
LCS-6321 **17,80**

Exsys PCI Controller 1S

1 x 9 Pin Seriell

- Chipsatz: MosChip MCS9820
- Schnittstelle: RS-232 V.24
- FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte
- I/O Adressen und Interrupt: wird vom System BIOS vergeben, IRQ Sharing
- Daten Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- unterstützt Mainboards mit 5V und 3.3V
- Windows WHQL Zertifiziert



Bestellnummer:
EXSYS EX-41052 **24,60**

Longshine PCI Express Controller 2S1P

2 x 9 Pin Seriell, 1 x Parallel

- geringer Stromverbrauch
- wählbare Empfangs-Trigger-Level
- programmierbarer Baud Raten Generator
- unterstützt Modem Kontrollsignale
- 5, 6, 7 & 8-bit Charakter
- erlaubt Einstellungen Even, Odd, No Parity or Force Parity
- unterstützt Status Report
- eingebauter 16C550 kompatibler UART mit 16 Bytes
- Re-Map Funktion für Legacy Ports
- unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista, Linux, MAC10.X, DOS



Bestellnummer:
LCS-6322 **20,95**

Delock PCI Controller 1P

Die DeLock PCI Karte erweitert Ihren PC um zwei externe parallele Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Scanner, Drucker etc. anschließen.

- Anschlüsse: 2x 25 Pin Parallel-Port
- Chipsatz: Moschip
- Datentransferrate bis zu 1,5 Mb/s
- FIFO: 16 Byte
- automatisches Einstellen des IRQ und I/O
- unterstützt PCI IQR Sharing
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibel zu IEEE 1284



Bestellnummer:
DELOCK 89016 **14,90**

Delock PCI Express Controller 2S

2 x 9 Pin Seriell

- Oxford Chipsatz
- 2 x RS-232, DB9 Seriell Port
- Datentransferrate bis zu 230.4 Kb/s
- kompatibel mit 16C950 UART
- FIFO: 128 byte
- PCI Express x1 Standard
- unterstützt PCI Express 1.1 Spezifikation



Bestellnummer:
DELOCK 89220 **27,20**

Delock PCI Express Controller 1P

1 x Parallel

- Oxford Chipsatz
- 1 x DB25 Parallel Port
- Datentransferrate bis zu 2.5 Mbps
- SPP, EPP, ECP kompatibel zu IEEE 1284
- PCI Express x1 Standard
- unterstützt PCI Express 1.1 Spezifikation



Bestellnummer:
DELOCK 89219 **22,50**

Surfen Sie gleich los:
Entdecken Sie unser gesamtes Controller-Sortiment auf reichelt.de!
Einfach QR-Code per Smartphone scannen oder Kurzlink eingeben: http://rch.lt/dG

Konverter SATA / ATA

Tagespreise!

Logilink IDE - SATA Konverter

LogiLink

Mit diesem LogiLink Adapter verbinden Sie Ihre IDE Festplatte oder Ihr IDE-ATAPI Laufwerke mit dem SATA Anschluss des Mainboards oder der Interface Karte Ihres Computers. Es werden keinerlei Treiber benötigt und die Anschlüsse beider Anschlussseiten sind genormt. Der Adapter eignet sich insbesondere zum Betrieb älterer Festplattentypen, CDROM oder DVD Laufwerke in Computern der neueren Generation ohne IDE Anschlussmöglichkeit.

- Anschluss:
  - SATA Stecker: Mainboard oder Controller
  - IDE 40-pin Buchse (PATA): HDD Festplatte, CD, DVD, etc.
- genormte Anschlüsse
- keine Treiber erforderlich
- SATA-Kabel im Lieferumfang



Bestellnummer:
LOGILINK AD0005 5,50

Logilink SATA - IDE Konverter

LogiLink

Mit diesem LogiLink Adapter verbinden Sie Ihre SATA Festplatte oder SATA DVD mit dem IDE ATAPI Anschluss des Mainboards oder der Interface Karte Ihres Computers. Es werden keinerlei Treiber benötigt und die Anschlüsse beider Anschlussseiten sind genormt. Der Adapter eignet sich insbesondere zum Betrieb neuerer Festplattentypen, CDROM oder DVD Laufwerke in Computern der älteren Generation ohne SATA Anschlussmöglichkeit.

- Anschluss:
  - IDE 40-pin Buchse (PATA) - für Mainboard oder IDE Controller
  - SATA: SATA HDD, DVD, etc.
- genormte Anschlüsse
- keine Treiber erforderlich
- SATA Kabel im Lieferumfang



Bestellnummer:
LOGILINK AD0006 6,10

Delock M.2 NGFF - SATA Konverter

DELOCK we move the world

An diesen Delock Konverter können Sie eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format anschließen. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.

- Anschlüsse: SATA 22 Pin Stecker > 67 Pin M.2 NGFF Key B Slot
- unterstützt M.2 NGFF Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, zweiseitige Bestückung möglich
- bootfähig
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 51 x 5 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich



Bestellnummer:
DELOCK 62551 25,90

Delock IDE - 2 x SATA Konverter

DELOCK we move the world

Dieser Konverter von Delock ermöglicht Ihnen den Anschluss von 2 SATA Festplatten über die 40pin IDE Schnittstelle. Der Konverter lässt sich ganz einfach auf den 40pin Stecker Ihres Mainboards setzen und erfordert keinerlei Treiberinstallierung. Zudem sind die SATA Festplatten auf Master und Slave einstellbar.

- Anschluss: IDE 40pin Buchse zu 2 x SATA 7pin
- unterstützt ATA 100/133
- SATA HDD Einstellung für Master und Slave
- kein Treiber erforderlich



Hinweise: Es müssen 2 SATA HDD angeschlossen werden!

Bestellnummer:
DELOCK 61664 12,95

Delock mSATA - IDE Konverter

DELOCK we move the world

An diesen Delock Konverter können Sie eine mSATA SSD anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5er Festplatte verwenden. Die Anbindung an Ihr System erfolgt über die 44 Pin IDE Schnittstelle.

- Anschlüsse: 1 x IDE 44 Pin Stecker, 1 x mSATA Slot (full size)
- IDE Eingangsspannung: 5 V (2.5 IDE HDD)
- Chipsatz: JM20330
- unterstützt 3,3 V Module
- Maße: ca. 57 x 40 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich



Bestellnummer:
DELOCK 62434 16,90

Delock mSATA - SATA Konverter

DELOCK we move the world

Dieser Delock Konverter in Form einer 3.5er HDD ermöglicht den Anschluss einer mSATA SSD über die SATA 22 Pin Schnittstelle. Mit Hilfe des beiliegenden Metallrahmens können Sie den Konverter wie eine Desktop-Festplatte in ihr System einsetzen.

- Anschlüsse: 1 x SATA 22 Pin Stecker, 1 x mSATA Slot (half size / full size)
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- bootfähig
- Klammer für mSATA Modul, passend für full size
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich



Bestellnummer:
DELOCK 62415 23,50

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Office Grafikkarten

Tagespreise!

MSI Geforce G210

Leise Lüfter sind gut, gar keine Lüfter sind besser - zumindest dann, wenn es auf eine minimale Geräuschentwicklung ankommt.

- Chip: GT218-300-B1 (64bit)
- VGA, DVI, HDMI



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher		Speicher
MSI V809-019R	29,95	passiv	589/500 MHz	DDR3	1 GB

ASUS Geforce GT 730

Das hocheffiziente 0dB-Kühldesign leitet die Wärme absolut geräuschlos ab, so dass die ASUS GT 730 die optimale Lösung für schlanke HTPC-Systeme (Home-Theater PC) ist.

- Chip: GK208-301-A1 Kepler
- VGA, DVI, HDMI



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher		Speicher
ASUS 90YV06P0	59,95	passiv	902/900 MHz	DDR3	2 GB

Zotac Geforce GT 720

Gönnen Sie sich das Update für Ihren Office-PC auf eine Grafikkarte mit eigenem schnellen GDDR5-Ram und schließen Sie bis zu 3 Monitore gleichzeitig an.

- Chip: GK208-201-B1 Kepler
- VGA, DVI, HDMI



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher		Speicher
ZT-71204-10L	45,90	aktiv	797/1250 MHz	GDDR5	1 GB

Sapphire Radeon R7 240

Gönnen Sie sich die preisgekrönte GCN-Architektur und ZeroCore Power Technologie für ein zügiges, aber leises Arbeiten.

- Chip: Oland Pro (128bit)
- VGA, DVI, HDMI



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher		Speicher
SAP 11216-00-20G	64,50	aktiv	780/900 MHz	DDR3	2 GB

Sapphire Radeon HD5450

Radeon HD5450 Einstiegs-Grafikkarte mit DirektX 11 Unterstützung für die flüssige Darstellung von Video-Inhalten und einen agilen Desktop. 7.1 Surround Sound über HDMI.

- Chip: Cedar Pro (TeraScale)
- VGA, DVI, HDMI



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher		Speicher
SAP 11166-02-20R	29,95	passiv	650/1334 MHz	DDR3	1 GB

ASUS Radeon R7 240

Die Low-Profile-Grafikkarte für HTPCs und Multimedia-PCs unterstützt flüssiges Gaming mit einer Auflösung von 1280x1024 sowie die Wiedergabe von 3D Blu-rays.



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher		Speicher
ASUS 90YV04T0	69,95	aktiv	780/900 MHz	DDR3	2 GB

Mittelklasse Grafikkarten

Tagespreise!

MSI Radeon R7 360

MSI präsentiert die neue Eine-für-Alles-Grafikkarte mit dem R7 360 Chipsatz.

- Chip: Tobago Pro (GCN 1.1)
- DVI, HDMI, DisplayPort



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
MSI V809-1673R	114,95	aktiv	1100/1625 MHz	GDDR5	2 GB

ASUS Geforce GT 740

Die ASUS GT 740 ist die neue Grafikkarte von Asus, welche beeindruckendes 3D-Gaming und darüber hinaus erstaunliche Mehrwerte bietet.

- Chip: GK107-425-A2 Kepler
- VGA, DVI, HDMI



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
ASUS 90YV06I0	105,95	aktiv	993/891 MHz	DDR3	2 GB

Sapphire Radeon R7 250E Ultimate

Passiv gekühlt und somit völlig lautlos, in dieser Leistungsklasse eine echte Seltenheit. Sapphire präsentiert mit der R7 250 Ultimate eine neue Dimension von Grafikkarten.

- Chip: Cape Verde Pro (GCN 1.0)
- DVI, HDMI, DisplayPort



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
SAP 11215-04-40G	86,95	passiv	800/1125 MHz	GDDR5	1 GB

ASUS Geforce GTX 750

Beeindruckendes 3D-Gaming und darüber hinaus erstaunliche Mehrwerte! Der leistungsstarke GeForce GTX 750-Grafikprozessor der ASUS GTX750 PHOC 1GD5 ist mit seiner übertakteten Performance bis zu 39 MHz schneller als Referenzmodelle.

- Chip: GM107-300-A2 Maxwell
- VGA, DVI, HDMI



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
ASUS 90YV05L1	119,95	aktiv	1137/1250 MHz	GDDR5	1 GB

Sapphire Radeon R7 370

Verabschieden Sie sich von den Einschränkungen eines einzelnen Monitors und genießen Sie das wahre Potenzial von PC-Spielen mit der ultra-hochauflösenden AMD Eyefinity Technologie zum simultanen Betrieb mehrerer Monitore.

- Chip: Trinidad Pro
- 2x DVI, HDMI, DisplayPort



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
SAP 11240-06-20G	152,50	aktiv	985/1375 MHz	GDDR5	2 GB

ASUS Radeon R7 360

Mit der ASUS R7 360 profitieren Sie beim Spielen Ihrer beliebtesten Online-Spiele von einer realistischen Grafik und Funktionen, mit denen Sie Ihre Fähigkeiten auf die nächsten Stufe heben.

- Chip: Tobago Pro (GCN 1.1)
- 2x DVI, HDMI, DisplayPort



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
ASUS 90YV08E0	129,95	aktiv	1070/1625 MHz	GDDR5	2 GB

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Highend Grafikkarten

Tagespreise!

MSI Radeon R9 380 Gaming 4G

Um trotz der hervorragenden Leistung einen leisen und kühlen Betrieb zu ermöglichen, stattet MSI diese Variante der Radeon R9 380 mit einem Twin Frozr V getauften massiven Dual-Slot-Doppellüfter-Kühler aus

- Chip: Antigua Pro (GCN 1.2)
- 2x DVI, HDMI, DisplayPort



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
MSI V314-011R	256,95	aktiv	1000/1425 MHz	GDDR5	4 GB

ASUS Radeon R9 Fury

Dieses Topmodell mit Fiji-GPU beinhaltet vier Speicherchips mit jeweils einem Gigabyte Speicherkapazität direkt auf dem GPU-Package, wodurch ein ultrabreites Speicherinterface mit 4.096 Bit entsteht. Durch die ASUS Strix-Technology bleibt die Karte angenehm leise.

- Chip: Fiji Pro
- 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
ASUS 90YV08K0	599,95	aktiv	1000/500 MHz	HBM	4 GB

ASUS Radeon R9 390X

ASUS stellt mit der Radeon R9 390X eine wahre Grafikmaschine vor. Kommen Sie in den Genuss von 8 GB GDDR5 On-Board-Speicher für ein ultimatives Gamingerlebnis.

- Chip: Grenada XT (GCN 1.1)
- 2x DVI, HDMI, DisplayPort



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
ASUS 90YV08I0	459,95	aktiv	1050/1500 MHz	GDDR5	8 GB

ASUS STRIX Geforce GTX 980

Ab Werk übertakteter Grafikchip für ein besonders cooles und leises Gaming-Erlebnis.

- Chip: GM204-400-A1 Maxwell
- DVI, HDMI, 3x DisplayPort



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
ASUS 90YV07D0	649,00	aktiv	1279/1750 MHz	GDDR5	4 GB

Sapphire Radeon R9 380 Nitro

Diese spezielle Radeon R9 380 gehört zu Sapphires neuer Nitro-Serie und zeichnet sich durch ihr edles schwarzes Erscheinungsbild aus und ist besonders auf lange Volllast-Phasen optimiert.

- Chip: Antigua Pro (GCN 1.2)
- 2x DVI, HDMI, DisplayPort



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
SAP 11242-07-20G	232,50	aktiv	985/1375 MHz	GDDR5	4 GB

Sapphire Radeon R9 390X Tri-X

Sapphire spendiert dieser Karte ein eigenes PCB-Design mit 6-Phasen-Stromversorgung, was besonders stabile und hohe Taktraten bei dennoch leisem und kühlem Betrieb zu ermöglicht.

- Chip: Grenada XT (GCN 1.1)
- DVI, HDMI, 3x DisplayPort



Bestellnummer:		Kühlung	Takt GPU/Speicher	Speicher	
SAP 11241-00-20G	449,95	aktiv	1055/1500 MHz	GDDR5	8 GB

Sound & Video

Tagespreise!

Audio & Video Grabber

LogiLink

Mit dem Audio- und Videograbber von LogiLink digitalisieren und bearbeiten Sie Ihre Daten bequem und einfach.

- Interface: USB 2.0 A Stecker
- Eingang PAL: 720 x 576 @ 25 fps
- Eingang NTSC: 720 x 480 @ 30 fps
- PC Display: 1024 x 768 oder höher
- Software: Ulead Video Studio SE



Bestellnummer:
LOGILINK VG0001 11,95

Audio & Video Grabber 2.0

LogiLink

Durch den Snapshot-Knopf kann die Aufnahme ohne Maus oder Tastatur gestartet oder beendet werden.

- Interface: USB 2.0 A Stecker
- Eingang PAL: 720 x 576 @ 25 fps
- Eingang NTSC: 720 x 480 @ 30 fps
- PC Display: 1024 x 768 oder höher
- Software: Ulead Video Studio SE



Bestellnummer:
LOGILINK VG0005B 12,50

Schnittstelle
USB

TerraTec Grabby

TERRATEC

Grabby und die MAGIX Video easy TERRATEC Edition sind das perfekte Team für die Erstellung von VCDs, SVCDs und DVDs mit nur wenigen Mausklicks. Überspielen Sie Videos über USB auf Ihr Notebook oder Ihren PC. Nutzen Sie die Videoschnitt- und Diashowfunktionen sowie die individuelle Gestaltung von Auswahlmenüs, um Ihre wertvollen Erinnerungen spielend einfach in höchster Qualität für immer auf CD und DVD zu brennen.

- PC-Schnittstelle: USB 2.0 oder 3.0
- Aufzeichnungsrate PAL: bis zu 720 x 576 pixel / 25 fps
- Aufzeichnungsrate NTSC: bis zu 720 x 480 pixel 29.9 fps



Bestellnummer:
TERRATEC 10620 31,90

Schnittstelle
USB

TerraTec G3

TERRATEC

Der TERRATEC G3 ist die kompakte Lösung zum Überspielen, Bearbeiten und Brennen analoger Videos am heimischen Rechner. Keine Kompromisse gibt es bei der Qualität: Das Gehäuse besteht aus eloxierten Aluminium, die Eingänge sind vergoldet, wirklich alle Kabel mit hochwertigen Steckern sind im Lieferumfang enthalten. Die mitgelieferte MAGIX Videoschnitt-Software bietet viele Optionen und macht die Bearbeitung am PC gleichzeitig zum Kinderspiel.

- PC-Schnittstelle: USB 2.0
- Aufzeichnungsrate PAL: bis zu 720 x 576 pixel / 25 fps
- Aufzeichnungsrate NTSC: bis zu 720 x 480 pixel / 29.9 fps



Bestellnummer:
TERRATEC 10636 74,99

Schnittstelle
USB

TerraTec Grabster AV 300 MX

TERRATEC

Mit dem Grabster AV 300 MX können Sie analoges Videomaterial wie Aufnahmen auf VHS in digitaler Form auf Ihren PC übertragen und digitalisieren. Auf sehr einfache Weise können Sie den Grabster AV 300 mit dem Rechner und ihren Videorecorder verbinden. Für das Speichern und bearbeiten der Daten sorgt die Videoschnitt Software MAGIX Video easy TERRATEC Edition.

- PC-Schnittstelle: USB
- Capture Rate PAL: bis zu 720 x 576 pixel / 25 fps
- Capture Rate NTSC: bis zu 720 x 480 pixel / 29.9 fps



Bestellnummer:
TERRATEC 10764 43,80

Kassetten-Player mit USB-Anschluss

LogiLink

Digitalisieren Sie Ihre alten Audio-Kassetten!

- Umwandeln von Audio-Kassetten in mp3-Dateien für die Wiedergabe auf iPods/MP3-Playern oder das Brennen auf CDs
- inkl. Software zur Umwandlung in das MP3-Format
- Audioausgang für Wiedergabe über Stereoanlage, Kopfhörer oder sonstige Lautsprechersysteme
- MP3 Bitrate: 64 - 320 kbps
- Audioausgang: 3,5mm Stereo Buchse (Kopfhörer)
- Strom: 3 V (2x AA Batterien) oder USB-Verbindung



Bestellnummer:
LOGILINK UA0156 18,60

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Sound & Video

Tagespreise!

ASUS Xonar DG

Die Xonar DG Soundkarte verbindet Dolby® Headphone 5.1 HD-Surround Sound mit der ASUS-eigenen GX 2.5 Gaming-Audio-Engine und einem integrierten Kopfhörer-Verstärker. Das Ergebnis ist eine besonders präzise und detaillierte Audiowiedergabe, die jedes einzelne Klangdetail in vollem Umfang wiedergibt. Damit ist die neue Xonar DG die ideale Soundkarte für Gamer, die voll und ganz in die Spieleumgebung eintauchen wollen.



Bestellnummer: **ASUS XONARDG** 29,95 — Schnittstelle: PCI

USB 2.0 Audio Adapter 5.1

- 1x Mic/Line In (3,5 mm)
- 1x Kopfhörerausgang (3,5 mm)
- Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm



Bestellnummer: **LOGILINK UA0053** 4,50 — Schnittstelle: USB

Sound Blaster Play! 2

Die Sound Blaster Play! 2 ist eine USB-Soundkarte, die dem Benutzer eine lebensechte True-to-Life 3D Audio Soundstage und rauschfreie Aufnahmen für Podcasts und Videokonferenzen ermöglicht. Kompatibel mit allen analogen Headsets und Ohrhörern, bietet die Sound Blaster Play! 2 kraftvollen Klang per SBX Pro Studio Technik, voll anpassbare Audioeinstellungen über die Sound Blaster Play! 2 Systemsteuerung und optimierte Profile für ausgewählte Kopfhörermarken.

- 1x Mic In/Kopfhörerausgang (3.5mm)
- EAX







Bestellnummer: **70SB162000001** 24,50 — Schnittstelle: USB

TerraTec Aureon 5.1

Optische Digital-Ein- bzw. -Ausgänge garantieren verlustfreie Aufnahmen und den richtigen Anschluss von DVD-, DAT- oder MiniDisc-Recorder.

- Kanäle: 6 (5.1)
- Auflösung: 16bit
- Abtastrate: 48kHz
- Eingänge (analog): 1x Klinke (3.5mm)
- Ausgänge (analog): 3x Klinke (3.5mm)
- Ausgänge (digital): 2x TOSlink
- Besonderheiten: EAX 2.0



Bestellnummer: **TERRATEC 10063** 16,50 — Schnittstelle: PCI

Sound Blaster ZxR

Das Flaggschiff der Hochleistungs-PCIe-Soundkarten. Sichern Sie sich das ultimative Erlebnis für Audiowiedergabe und Klangerstellung mit Sound Blaster-Technologie und Top-Hardware.

- 124 dB Rauschabstand
- unverfälschte Aufnahmen mit extrem geringer Latenz
- SBX Pro Studio-Technologien
- Sound in Studioqualität
- DBpro Tochter-Karte
- Mikrofon mit Beamforming



Bestellnummer: **70SB151000001** 199,95 — Schnittstelle: PCIe (x1)

Ultron Soundkarte Octosound

Ultron PCI-Soundkarte 7.1 Kanäle

- CMI8768-Chipsatz
- Anschlüsse intern: CD-Audio In, AUX In
- Anschlüsse extern: Front/Rear Out, Center & Subwoofer, Alt Center, Line In, Mic In, SPDIF In/Out



Bestellnummer: **ULTRON 8035** 19,90 — Schnittstelle: PCI

Weitere Artikel zum Themenbereich ...
Audiokabel
ab Seite 1381
und natürlich online: **www.reichelt.de**



Sound + Video

Tagespreise!

ASUS ROG Xonar Phoebus, PCIe

ROG Command Technologie – optimiert die Sprachkommunikation im Spiel

- reduziert Umgebungsgeräusche effektiv um bis zu 50%
- außergewöhnlich reine Soundqualität (118 dB SNR) und Kopfhörer-Verstärker
- Kontrollbox mit Headset-Anschluss für Lautstärkeregelung
- Software: Xonar Audio-Center
- realistischer Surround-Sound Dolby® Home Theater V4 und GX 3.0 Game Audio Engine



Bestellnummer: **ASUS ROG XONARP** 142,90

Schnittstelle PCI-E

USB Sound Box Dolby 7.1

Mit dieser LogiLink USB Sound Box 7.1 erweitern Sie Ihren Computer um eine High End Soundkarte.

- 1x Mic-In
- 1x Line-In
- 5x Line-Out
- S/PDIF I/O (TOSlink)



Bestellnummer: **LOGILINK UA0099** 23,00

Schnittstelle USB

Sound Blaster X-Fi HD, USB

Das USB Sound Blaster X-Fi HD ist ein erstklassiges Soundsystem mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten für Ihr Notebook oder Ihren PC. Mit der Media Toolbox-Software können Sie digitale Musik problemlos aufzeichnen, umwandeln, optimieren und organisieren.

- Kopfhörerausgang: 1 x ¼-Buchse
- Line-Ausgang: 2 x Cinch-Buchsen (L/R)
- Mikrofoneingang: 1 x ¼-Buchse
- Line-/Phonoeingang: 2 x RCA-Buchse
- optischer Ausgang & Ausgang



Bestellnummer: **CL70SB124000005** 76,95

Schnittstelle USB

Sound Blaster X7

Der stärkste, eindrucksvollste und innovativste Sound Blaster aller Zeiten Der Sound Blaster X7 ist ein absolutes Must-Have für Profi-Gamer und Audiokenner. Das mit zahlreichen Funktionen ausgestattete Gerät für eine hochauflösende Audioverarbeitung (HRA) dient als externer USB-DAC und leistungsstarker Audioverstärker mit nahezu verzögerungsfreier Bluetooth-Konnektivität und verfügt über einen integrierten Dolby Digital-Decoder.

Besonderheiten
- Bluetooth 4.1
- NFC
- SBX ProStudio
- Dolby Digital



Bestellnummer: **70SB158000000** 399,00

Schnittstelle USB

Scythe Kama Bay AMP 2000 REV.B

Der Kama Bay AMP 2000 Rev.B verfügt über eine Vielzahl von Eingangs- Anschlussmöglichkeiten und passt in den 13,34 cm (5,25") Schacht eines PC-Gehäuses.

- Ausgang: 2x Lautsprecheranschluss, 1x Kopfhöhreranschluss
- Eingang: 3x Cinch-Anschluss, 1x 3,5 mm Klinke-Anschluss
- Power IC: YAMAHA YDA138(D-3)
- Nennleistung 10 W x 2 Kanäle
- Rauschabstand: 103 dB (Kopfhörer: 95 dB)



Bestellnummer: **SDAR-2100-BK** 55,95

Input Cinch

USB-Technik

Anschluss-Übersicht

Displayport
10,8 Gbit/s
Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen zum Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.



Mini-Displayport
10,8 Gbit/s
Neue Schnittstelle, vorhanden z.B. am MacBook Pro, iMac, Mac mini und Macbook Air zum Anschluss eines externen Displays.



DVI 18+1
Ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von analogen und digitalen Bilddaten beim Anschluss von TFT-Monitoren an die Grafikkarte eines Computers.



DVI 24+1
Auch als DVI-D Dual Link bezeichnet. DVI 24+1 dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Diesem Anschluss fehlen die 4 Pins für das analoge Signal. Mit dieser DVI-Schnittstelle können Sie Monitore an Ihren PC anschließen.



DVI 24+5
Auch als DVI-I Dual Link bezeichnet. DVI 24+5 dient zur Übertragung von analogen und digitalen Signalen und ermöglicht den Anschluss von Monitoren an Ihren PC.



FireWire A
400 Mb/s
Schnittstelle für Video Geräte und ähnliche. Die FireWire A Schnittstelle verfügt über 4 oder 6 Pins.



FireWire B
800 Mb/s
Nachfolger von FireWire A, verfügt über einen anderen Anschluss und bietet eine schnellere Datenübertragungsrate.



HDMI A
STANDARD: 2,25 Gb/s
HIGH SPEED: 10,2 Gb/s
Schnittstelle im Home-Entertainment-Bereich zum Übertragen von Audio- und Videosignalen für den Anschluss von DVD-Player, Blu-ray uvm.



Mini-HDMI C
STANDARD: 2,25 Gb/s
HIGH SPEED: 10,2 Gb/s
Die Schnittstelle für mobile Geräte zum Übertragen von Audio- und Videosignal.



Micro HDMI D
STANDARD: 2,25 Gb/s
HIGH SPEED: 10,2 Gb/s
Neuer Anschluss im HDMI Bereich, der aufgrund seiner kleinen Größe besonders für mobile Geräte, wie z.B. für Handys, Kameras etc. eingesetzt wird.



SATA
3 Gb/s oder 6 Gb/s
Schnittstelle für den internen Anschluss im PC, z.B. Festplatten.



eSATA
3 Gb/s oder 6 Gb/s
(Extern-SATA) Externer Anschluss für z.B. externe Festplatten.



eSATAp
3 Gb/s oder 6 Gb/s
Schnittstelle für externen Anschluss, für Geräte, wie 2,5 Festplattengehäuse, Card Reader etc. eSATAp ist eine Kombination aus USB und eSATA und unterstützt eine Spannungsversorgung bis zu 5 V



eSATApd
3 Gb/s oder 6 Gb/s
Schnittstelle für externen Anschluss, für Geräte wie 2,5" und 3,5"-Festplattengehäuse, Dockingstationen etc. eSATApd ist eine Kombination aus USB- und eSATA und unterstützt eine Spannungsversorgung von 5 V oder 12 V



SATA 22 Pin
SATA-Standard für den Anschluss diverser Laufwerke, wie z.B. SATA Festplatten.



micro SATA
16 Pin
Ermöglicht den Anschluss von z.B. 1,8 SSDs mit 5 V und 3,3 V an ein Mainboard.



Slim SATA
13 Pin
Ermöglicht den Anschluss von z.B. Slim DVD-Laufwerken an ein Mainboard.



Toslink
Lichtwellenleiter-Verbindungssystem für optische Übertragung von Audiosignalen. Schnittstelle für den Anschluss von CD-/DVD Playern, Audioverstärkern und PC-Soundkarten.



USB 2.0 A
480 Mb/s
Nachfolger von USB 1.1, welcher den gleichen Anschluss hat, aber eine höhere Datentransferrate bietet.



USB 2.0 B
480 Mb/s
Anschluss für diverse Geräte, wie z.B. externe 3,5"-Festplattengehäuse.



USB 2.0 mini B
480 Mb/s
Anschluss für Kameras, Handys und anderes Zubehör.



USB 2.0 micro A
480 Mb/s
Anschluss passend z.B. für Handys, Kameras etc. zum Aufladen und zur Datenübertragung.



USB 2.0 micro B
480 Mb/s
Anschluss passend z.B. für Handys, Kameras etc. zum Aufladen und zur Datenübertragung.



USB 3.0 A
5 Gb/s
Neuester USB-Standard, der beim Anschluss an den PC oder am Notebook zum Einsatz kommt. Die USB 3.0 A Schnittstelle ist als einzige kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 und ermöglicht weiterhin den Anschluss bisheriger USB Geräte.



USB 3.0 B
5 GB/s
Neuester USB Standard, der beim Anschluss von z.B. 3,5 Festplattengehäusen verwendet wird.



USB 3.0 micro B
5 GB/s
Neuester USB Standard, der beim Anschluss von z.B. 3,5 Festplattengehäusen verwendet wird.



VGA / SVGA
Gängige Schnittstelle an vielen Monitoren für die analoge Bildübertragung.



Surfen Sie gleich los!
Erfahren Sie mehr über Anschlüsse auf reicheltpedia.de!
Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:
http://reicheltpedia.de

USB-Technik • Adapter + Kabel

Tagespreise!

Schalten Sie einen Gang höher – jetzt noch schneller mit USB 3.0!

USB 3.0 ist bis zu 10 x schneller als USB 2.0! Mit Superspeed-USB erreichen Sie eine Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s, die bis zu 10-fache Geschwindigkeit im Vergleich zu USB 2.0. Die neuen PC-Stecker sind mit den älteren USB-Techniken kompatibel (USB 2.0/480 Mbit/s, USB 1.1/12 Mbit/s, USB 1.0/1,6 MBit/s).

PCI-Express-Karte, USB 3.0

- ext. Schnittstellen: 2 x USB3.0 (max. 5 GBit/s)
- abwärtskompatibel mit USB2.0 (High-Speed)
- Mainboard-Anschluss: PCIe 2.0
- unterstützte Betriebssysteme: Win XP/Vista/7/8

USB3 2PORT PCIE
6,95



Abb. ähnlich

Express-Karte, USB 3.0

USB 3.0 für Ihr Notebook - über den Express-Card-Slot!

- ext. Schnittstellen: 2 x USB3.0 (max. 5 GBit/s)
- abwärtskompatibel mit USB2.0 (High-Speed)
- kompatibel zu 34- und 54-mm-ExpressCard-Slot
- unterstützte Betriebssysteme: Win XP/Vista/7/8

USB3 2PORT EXPR
12,95



Abb. ähnlich

DELOCK USB 3.0 Controller

Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei oder vier externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, MP3 Player, Card Reader, etc. anschließen. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.

- 2 x extern USB 3.0 Spezifikation
- 1 x intern Molex 4 Pin Stromanschluss
- Datenübertragungsrate bis zu 5 GB/s
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
- Stromausgang: +5V/ max. 900mA
- PCI Express x1 Standard
- Unterstützt PCI Express 2.0 Spezifikation



Bestellnummer:		USB Anschlüsse	Hardwaresystem
DELOCK 89243	14,90	2x	PCIe

- VIA Chipsatz
- 4 x extern USB 3.0 Typ A
- 1 x intern Molex 4 Pin Stromanschluss
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
- PCI Express x1 Standard
- Unterstützt PCI Express 2.0



Bestellnummer:		USB Anschlüsse	Hardwaresystem
DELOCK 89284	21,95	4x	PCIe

EXSYS USB 3.0 Controller + Frontpanel

Die EX-11099 USB 3.0 PCI-Express Karte stellt zwei USB 3.0 Ports in einen 8,89cm (3.5“) Schacht zur Verfügung.

- 8,89cm (3.5“) Front-Einbau für einfacheres einstecken der USB-Technikgeräte
- kompatibel mit USB 3.0 und Intel xHCI Spezifikationen



Bestellnummer:		USB Anschlüsse	Hardwaresystem
EXSYS EX-11099	33,80	2x	PCIe

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

USB-Technik

USB-Technik • Adapter + Kabel

Tagespreise!

USB-3.0-Kabel



A-Stecker >>> B-Stecker

Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Stecker >	Farbe
USB3 AB 180 BL	**4,95**	1,8 m	Typ A	Typ B	blau
USB3 AB 300 BL	**4,80**	3,0 m	Typ A	Typ B	blau
USB3 AB 500 BL	**6,75**	5,0 m	Typ A	Typ B	blau



Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Stecker >	Farbe
USB3 AB 180 SW	**3,30**	1,8 m	Typ A	Typ B	schwarz
USB3 AB 300 SW	**3,95**	3,0 m	Typ A	Typ B	schwarz



A-Stecker >>> A-Stecker

Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Stecker >	Farbe
USB3 AA 100 BL	**3,75**	1,0 m	Typ A	Typ A	blau
USB3 AA 150 BL	**5,20**	1,5 m	Typ A	Typ A	blau
USB3 AA 200 BL	**5,25**	2,0 m	Typ A	Typ A	blau
USB3 AA 300 BL	**6,30**	3,0 m	Typ A	Typ A	blau
USB3 AA 500 BL	**8,50**	5,0 m	Typ A	Typ A	blau

USB-3.0-Micro-Kabel



A-Stecker >>> Micro-USB Stecker

Bestellnummer:		Länge	Stecker > Micro-USB		Farbe
USB3 A-A-MIC1 BL	**5,30**	1,0 m	Typ A	Typ B	blau
USB3 A-A-MIC2 BL	**4,95**	2,0 m	Typ A	Typ B	blau
USB3 A-A-MIC3 BL	**7,00**	3,0 m	Typ A	Typ B	blau

USB-3.0-Verlängerung



A-Stecker >>> A-Kupplung

Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Buchse >	Farbe
USB3 A-VL 100 BL	**4,50**	1,0 m	Typ A	Typ A	blau
USB3 A-VL 200 BL	**4,50**	2,0 m	Typ A	Typ A	blau
USB3 A-VL 300 BL	**6,75**	3,0 m	Typ A	Typ A	blau
USB3 A-VL 500 BL	**8,00**	5,0 m	Typ A	Typ A	blau



Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Buchse >	Farbe
USB3 A-VL 180 SW	**4,20**	1,8 m	Typ A	Typ A	schwarz
USB3 A-VL 300 SW	**4,95**	3,0 m	Typ A	Typ A	schwarz

USB-3.0-Verlängerung, Aufrollbar



Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Buchse >	Farbe
DELOCK 82649	**6,10**	1,20 m	Typ A	Typ A	blau

USB-2.0-Kabel



Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Stecker
AK 670/2-1,0	**0,69**	1,0 m	Typ A	Typ A
AK 670/2-2,0	**0,85**	2,0 m	Typ A	Typ A
AK 670/2-5,0	**1,45**	5,0 m	Typ A	Typ A

Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Stecker
AK 672/2-1,0	**0,70**	1,0 m	Typ A	Typ B
AK 672/2-2,0	**0,85**	1,8 m	Typ A	Typ B
AK 672/2-3,0	**0,95**	3,0 m	Typ A	Typ B
AK 672/2-5,0	**1,20**	5,0 m	Typ A	Typ B

HiSpeed USB-2.0-Kabel



A-Stecker >>> B-Stecker

Bestellnummer:		Länge	
AK 672/HS-2,0	**1,00**	1,8 m	
AK 672/HSF-0,5	**1,30**	0,5 m	mit Ferrit

USB-2.0-Kabel mit abgewinkeltem B-Stecker



Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Stecker
AK USB AB AGW 1M	**1,20**	1,0 m	Typ A	Typ B
AK USB AB AGW 2M	**1,20**	2,0 m	Typ A	Typ B
AK USB AB AGW 3M	**1,55**	3,0 m	Typ A	Typ B

USB-2.0-Kabel

USB Stecker >>> Mini-USB Stecker



USB Stecker >>> Mini-USB Stecker

Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Mini-USB	
AK 673	**1,15**	1,8 m	Typ A	4-pol	
AK 673-A	**1,00**	1,8 m	Typ A	5-pol	
AK 673-AW	**1,35**	1,8 m	Typ A	5-pol	abgewinkelt



USB Stecker >>> Micro-USB Stecker

Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Micro-USB
AK 676-AA	**3,50**	1,0 m	Typ A	Typ A
AK 676-AB	**1,50**	1,0 m	Typ A	Typ B

USB-Verlängerung



USB2.0 Fullspeed (bis insgesamt 5 m)

A-Stecker >>> A-Kupplung

Bestellnummer:		Länge
AK 669-0,3	**0,85**	0,3 m
AK 669-1,8	**0,95**	1,8 m
AK 669-3,0	**1,20**	3,0 m
AK 669-5,0	**1,80**	5,0 m

USB-Technik • Adapter + Kabel

Tagespreise!

USB-Micro zu Mini Adapter



micro-B Stecker >>> Mini-USB Buchse

Bestellnummer:		Stecker >	Mini-USB
DELOCK 65063	1,15	micro-B	5-pol

USB zu Mini Adapter



USB Buchse >>> Mini USB Stecker

Bestellnummer:		Buchse >	Mini-USB
DELOCK 65277	2,00	Typ A	5-pol

Premium USB 3.0-Kabel

DELOCK we move the world

- Drahtquerschnitt:
  - 26 AWG Datenleitung
  - 24 AWG Stromleitung
- Kupferleitung
- Kabel doppelt geschirmt
- Knickschutz am Steckerübergang
- Kontakte mit Goldauflage und rotem Metallgehäuse

Premium USB 3.0-A Stecker / Stecker



Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Stecker >
DELOCK 82744	7,35	1,00 m	Typ A	Typ A
DELOCK 82745	7,85	2,00 m	Typ A	Typ A
DELOCK 82746	8,80	3,00 m	Typ A	Typ A
DELOCK 82747	10,80	5,00 m	Typ A	Typ A

Premium USB 3.0-A Stecker / Stecker



Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Stecker >
DELOCK 82756	7,00	1,00 m	Typ A	Typ B
DELOCK 82757	7,85	2,00 m	Typ A	Typ B
DELOCK 82758	8,95	3,00 m	Typ A	Typ B
DELOCK 82759	11,95	5,00 m	Typ A	Typ B

Premium USB 3.0-A Stecker / Buchse



Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Buchse >
DELOCK 82752	6,85	1,00 m	Typ A	Typ A
DELOCK 82753	7,50	2,00 m	Typ A	Typ A
DELOCK 82754	10,00	3,00 m	Typ A	Typ A
DELOCK 82755	12,35	5,00 m	Typ A	Typ A

Premium USB 3.0-A Stecker / micro-Stecker



Bestellnummer:		Länge	Stecker >	Stecker >
DELOCK 82760	7,35	1,00 m	Typ A	Typ micro-B
DELOCK 82761	8,35	2,00 m	Typ A	Typ micro-B
DELOCK 82762	8,75	3,00 m	Typ A	Typ micro-B
DELOCK 82763	12,70	5,00 m	Typ A	Typ micro-B

USB 3.1 SuperSpeed+ Kabel

Der USB 3.1-Standard – mit bis zu 10 Gbit/s doppelt so schnell wie USB 3.0!

USB 3.1 C-Stecker > USB 3.0 A-Stecker

Bestellnummer:		Länge	Farbe
USB 3.1 CA05SW	5,95	0,5 m	schwarz
USB 3.1 CA1SW	6,95	1,0 m	schwarz



USB 3.1 C-Stecker > USB 3.1 C-Stecker

Bestellnummer:		Länge	Farbe
USB 3.1 CC05SW	9,95	0,5 m	schwarz
USB 3.1 CC1SW	10,95	0,5 m	schwarz



USB 3.1 C-Stecker > USB 2.0 mini-B Stecker

Bestellnummer:		Länge	Farbe
USB 3.1 CMB06SW	4,95	0,6 m	schwarz
USB 3.1 CMB1SW	5,95	1,0 m	schwarz

USB 3.1 SuperSpeed+ Adapterkabel

USB 3.1 C-Buchse > 3.0 A-Buchse

Bestellnummer:		Länge	Farbe
USB 3.1 ACAB3.0	5,95	0,2 m	schwarz



USB 3.1 C-Stecker > 3.1 micro-B Stecker

Bestellnummer:		Länge	Farbe
USB 3.1 ACMB2	4,95	0,2 m	schwarz



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

USB-Technik • Adapter + Kabel

Tagespreise!

USB-Ethernet-Verlängerung

LogiLink

- Verlängerungskabel für USB Reichweiten bis zu 60 Meter
- Dieser USB Extender besteht aus einer Sende- und einer Empfangseinheit und wird mittels eines Patchkabel (nicht im Lieferumfang) miteinander verbunden.
- Der USB Extender benötigt keine Treiberinstallation.



Bestellnummer: **LOGILINK UA0021D** **14,95**

USB Adapter Set 8-teil.

zum Verbinden vieler gängiger USB-Geräte



Bestellnummer: **USB ADAPTERSET 1** **10,95**

USB-Printer-Kabel

USB A auf 36-pol Centronic-Stecker
Zum Anschluss von kompatiblen Druckern an die USB-Schnittstelle.
Unterstützt EPP/ECP und bidirektional.



Bestellnummer:		Länge	
AK USB 102	**6,95**	2 m	für WIN2000/ME/XP

USB-Link-Kabel

LogiLink

Das LogiLink Easy Suite Kabel ist die einfache Methode Dateien zwischen Windows oder MAC Computern zu kopieren oder auf einen Fremdrechner zuzugreifen.



Bestellnummer:		Länge	Anschlüsse
LOGILINK PC0062	**9,95**	1,4 m	A-Stecker <> A-Stecker

USB-Technik

Tagespreise!

USB-Isolator, galvanische Trennung

Der USB-Schutz trennt die elektrische Verbindung zwischen Host-PC und USB-Gerät. Die häufigste Ursache für Störgeräusche oder ungenaue oder verfälschte Messungen ist die gegenseitige Beeinflussung von Messgeräten durch ungewollte Querströme. Durch diesen Adapter wird dies eliminiert. Der USB-Schutz verhält sich fast wie ein USB-Kabel, es müssen keine Treiber installiert werden.

CESYS

- Isolation - bis 1000 Volt AC
- Überspannungs-Schutz - Überspannungs- und Transienten-Unterdrückung bis 8 kV
- Spannungsversorgung über USB - Kein Netzteil erforderlich
- USB-Betriebsarten - low-speed/ full-speed
- Abmessungen - 57 x 45 x 28 mm

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
USB CARE01	**76,95**	USB B-Buchse	USB A-Buchse





USB-Technik • Adapter + Kabel

Tagespreise!

Einbau-Hub 3-Port

Zum Einbau in Schreibtische mit Standardkabelöffnungen von 60mm oder 80mm.
- Kabelzuführung ca. 1,40 Meter
- Unterstützt: Windows98/ME/2000/XP/Vista, Mac,Linux





Bestellnummer:		Ø	Audio	Design	Farbe
DESKHUB 60-SW	5,95	60mm		plan	schwarz
INDESKHUB A60-SW	7,00	60mm	X	plan	schwarz

Einbau-Hub 4-Port

Zum Einbau in Schreibtische mit Standardkabelöffnungen von 80mm.
- Kabelzuführung ca. 1,50 Meter
- Unterstützt: Windows98/ME/2000/XP/Vista, Mac,Linux



Bestellnummer:		Ø	Audio	Design	Farbe
DESKHUB 80-4SW	6,95	80mm		plan	schwarz
DESKHUB 80A-4SW	7,90	80mm	X	plan	schwarz

USB-Technik • Adapter + Kabel
Tagespreise!

Delock USB 3.0 Internal Hub 4 Port

Diesen Delock USB 3.0 Hub können Sie intern in einen 3.5er oder 5.25er Schacht Ihres PCs einbauen.
Der Hub erweitert Ihren Computer um vier USB 3.0 Ports. Somit können Sie verschiedene USB 3.0 oder USB 2.0 Geräte wie z.B. Adapter, MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Da der Hub intern an Ihr PC Netzteil angeschlossen wird, benötigen externe Geräte keine weitere Stromversorgung mehr. Diese Geräte werden über die USB Schnittstelle mit Strom versorgt.



- Externe Anschlüsse: 4 x USB 3.0 A-Buchse
- Interne Anschlüsse: 1 x USB 3.0 B-Buchse , 1 x Stromanschluss 4-Pin
- Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbit/s
- Plug & Play
- Windows XP/XP-64/Server-2003/Server-2008/Vista/Vista-64/7/7-64

Bestellnummer:
DELOCK 61833 30,95

BELKIN F5U404PBL

Dieser Hub kann bequem in einem Seitenfach einer Laptop-Tasche verstaut werden und ist deshalb ein idealer Reisebegleiter.
- Leichtgewicht, passt in jede Tasche
- Plug and Play





Bestellnummer:		Ports	
BELKIN F5U404PBL	13,80	4-Port	inkl.Netzteil

Surfen Sie gleich los! Alle Artikel aus dem Themenbereich USB finden Sie im Onlineshop!
Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:
http://http://rch.lt/5

Logilink USB 3.0 Hub mit Netzteil

- Kompatibel zur USB Spezifikation 3.0 (5 Gbit/s), 2.0 (480 Mbit/s) und 1.1 (12/1.5 Mbit/s)
- 1 Upstream Port (Anschluss zum PC) / 4 Downstream Ports (Anschluss von USB Geräten)
- Überspannungserkennung und –schutz
- LEDs für Power und jeden der 4 Downstream Ports
- Plug & Play



Bestellnummer:		Ports		Farbe
LOGILINK UA0091	23,95	4-Port	inkl.Netzteil	schwarz

LOGILINK 7-Port HUB

LogiLink

Dieser schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s.

- 7x USB Anschlüsse
- EIN/AUS Schalter
- LED Anzeige für Aktivität
- USB Anschlusskabel und 5V/3,5A Netzteil inklusive



Bestellnummer:
LOGILINK UA0124 12,60

LOGILINK 10-Port HUB

LogiLink

Dieser schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s.

- 10x USB Anschlüsse
- EIN/AUS Schalter
- LED Anzeige für Aktivität
- USB Anschlusskabel und 5V/3,5A Netzteil inklusive



Bestellnummer:
LOGILINK UA0125 14,00

MANHATTAN 28-Port USB 3.0/2.0

manhattan
Life just got easier.

Der MANHATTAN MondoHub bietet mit 28 Ports und einem leistungsfähigen 4-Ampere-Netzteil umfangreichste Kapazität selbst für anspruchsvollste USB-Gerätenutzer.

- 24x USB 2.0-Port • 4x USB 3.0-Port
- Jeder Port individuell ein- und ausschaltbar
- Überspannungsschutz, Hot-Swap-fähig
- Kompatibel mit allen USB-fähigen Computer
- Plug & Play, kompatibel mit Windows und Mac
- 10 Jahre Herstellergarantie



Bestellnummer:
MAN 161718 73,95

USB 2.0 Kabel-Hub, 4-Port

DIGITUS

Die schlanke Lösung für USB Verbindungen, ideal für zuhause und unterwegs.

- 4-Port USB 2.0 Hub mit einem Port an jedem Kabelende
- Überspannungsschutz an jedem Ausgang
- Anschlusskabel Länge 100cm



Bestellnummer:
DIGITUS DA-70216 6,60

LOGILINK 4-Port HUB SMILE

LogiLink

Dieser schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s.

- 4x USB Anschlüsse
- LED Anzeige für Aktivität
- Keine Treiberinstallation notwendig
- Hot Plug bzw. Plug & Play

LOGILINK UA01..
3,00



Bestellnummer:

		Farbe
LOGILINK UA0136	3,00	blau
LOGILINK UA0137	3,00	orange
LOGILINK UA0138	2,90	grün
LOGILINK UA0139	3,50	schwarz
LOGILINK UA0140	2,90	rot

USB 2.0 7/10-Port Hub 2.0 mit Netzteil

DELOCK we move the world

Dieser praktische und in weiß gehaltene Hub im edlen Design zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark.



Bestellnummer:		Ports
DELOCK 87467	**16,95**	7-Port
DELOCK 87468	**21,20**	10-Port

USB 2.0-HUB DELOCK

DELOCK we move the world

USB2 4-Port Hub 2.0 mit Netzteil

Computer BILD Preis-Leistungs-Sieger
Computer BILD 18/2009
Note 1,72



Bestellnummer:		
DELOCK 61393	**13,30**	schwarz/ anthrazit

Logilink USB Hub 4/7-Port mit Netzteil, Metall

LogiLink

- 4/7x USB Anschlüsse
- Kompatibel zu USB 1.1/USB 2.0 Standard
- LED Anzeige für Aktivität
- Übertragungsrate USB 2.0: max. 480 MBit/s
- Übertragungsrate USB 3.0: Bis zu 5 Gbit/s
- 1 Port Up-Stream, 4 Port Down-Stream
- USB Anschlusskabel und 5V/2A/3,5A Netzteil im Lieferumfang



USB 2.0

Bestellnummer:		Ports	kompatibel zu
LOGILINK UA0141	**13,00**	4-Port	USB 1.1/USB 2.0
LOGILINK UA0148	**16,95**	7-Port	USB 1.1/USB 2.0

USB 3.0

Bestellnummer:		Ports	kompatibel zu
LOGILINK UA0149	**21,95**	4-Port	USB 1.1/USB 2.0/ USB 3.0

USB 2.0 4/7-Port Hub mit Netzteil

D-Link Building Networks For People

Mit diesen Hi-Speed-USB-Hubs mit bis zu 7 Anschlüssen können Sie Ihren Computer komfortabel um zusätzliche USB-2.0-Anschlüsse erweitern. Ab sofort können Sie bis zu sieben weitere USB-USB-Technikgeräte mit Ihrem Notebook, Ihrem Laptop oder Ihrem Desktop-Computer verbinden.



Bestellnummer:		Ports	
D-LINK DUB H4	**14,95**	4-Port	
D-LINK DUB H7	**19,95**	7-Port	

Im Katalog wird nur eine kleine Auswahl unsers Produktangebotes abgebildet.

Die gesamte Auswahl an USB-Hubs finden Sie online! http://rch.lt/d0

USB 3.0 Einbau-HUB 3-Port, 60mm

DELOCK we move the world

Diese Delock Hubs können Sie in eine vorhandene Aussparung Ihres Schreibtisches einsetzen und Ihre Kabel für den Monitor, die Tastatur und Maus mit durchführen. Dies ist eine praktische und platzsparende Lösung und ermöglicht Ihnen das leichte Anschließen von USB Geräten.



Bestellnummer:		Ø	Anschlüsse	Farbe
DELOCK 61989	**32,95**	60mm	4x USB	schwarz
DELOCK 61990	**29,95**	60mm	3x USB, 1x Audio	schwarz
DELOCK 61991	**40,95**	60mm	3x USB, SD-Card-Reader	schwarz

USB-Technik • Adapter + Hubs

Tagespreise!

USB 7-Port-Hub im Metallgehäuse

- Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in der Industrie
- Wandbefestigung integriert
- Automatische Erkennung der Datentransferrate
- unterstützt High-, Full- und Low-Speed
- inkl. Netzteil
- L:150 x B:70 x H:30 mm



Bestellnummer: **EXSYS EX-1177** 39,95 **Ports** 7-Port inkl.Netzteil

DELOCK 4-Port HUB, USB 2.0

Kompakt, leicht und ohne externes Netzteil vervierfacht er die USB-Anschlüsse und ist der ideale Begleiter für unterwegs.

- USB2.0-Spezifikation, Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- ca. 25 cm Anschlusskabel



Bestellnummer: **DELOCK 87445** 5,50

USB-Docking-Station, USB-3.0

Dieses USB-3.0-Dockingkabel von Delock mit magnetischer Unterseite, eignet sich besonders für USB Geräte, die in aufrechter Position angeschlossen werden müssen, wie z.B. eine Webcam. Hierbei dient der obere USB Port für die Übertragung von Daten, der untere Port zum Aufladen von USB Geräten.



Bestellnummer:		Länge	
DELOCK 61777	8,10	1,8 m	
USB DOCKING STAT	2,95	USB-Docking-Station, USB-2.0	

Maxxtro USB 2.0 Hubs mit Schalter

Umweltschutz durch Energieeinsparung gewinnt immer mehr und mehr an Bedeutung
Die Maxxtro Green Hub-Serie hilft Ihnen Geld zu sparen, während gleichzeitig die Umwelt geschont wird.

Die USB-Anschlüsse auf modernen Mainboards führen auch nach dem Ausschalten des Computer, die USB-Spannung in voller Höhe. Schalten Sie Ihre durch den Hub-Stromversorgten Geräte bedarfsgerecht Ein oder Aus.



Bestellnummer:		Ports	
MAXXTRO MX-UAK	5,95	4-Port	ohne Netzteil
MAXXTRO MX-UAP	11,95	7-Port	inkl.Netzteil

USB 4-Port-Hub Hutschienenmontage

Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen.

- Kompaktes Industrie-Design
- USB 2.0 HUB mit vier Downstream USB 2.0 Ports
- Stromversorgung von USB (Bus-Power) oder 24V DC
- Anwenderfreundliche Installation mit integrierter Tragschienenhalterung (Din-Rail)



Bestellnummer:		Ports
EXSYS EX-1163HM	49,95	4-Port

DIGITUS USB 2.0 Hubs

- USB 2.0 + USB 1.1 kompatibel
- USB-A Buchsen
- bis zu 480 Mbps (USB 2.0)
- Plug and Play-fähig



DIGITUS DA-70220	9,95	4-Port	inkl.Netzteil	schwarz/silber
DIGITUS DA-70222	14,95	7-Port	inkl.Netzteil	schwarz/silber
DIGITUS DA-70221	11,45	4-Port	inkl.Netzteil	weiß/silber
DIGITUS DA-70223	13,95	7-Port	inkl.Netzteil	weiß/silber

USB 4-Port Hub 3.0 mit Netzteil

Mit dem externen USB 3.0 Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um zusätzliche 4 USB 3.0 Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse, etc. anschließen.



Bestellnummer:		Ports		Farbe
DELOCK 61762	33,95	4-Port	inkl.Netzteil	schwarz/weiß

USB-Technik • Switche + Konverter

Tagespreise!

USB-Aktiv-Verlängerung



Bestellnummer:		Länge	
AK USBV2 AA-5	**7,20**	5 m	USB 2.0
DELOCK 82446	**11,60**	10 m	USB 2.0
LOGILINK UA0092	**21,95**	12 m	USB 2.0

USB Y-Stromversorgungsadapter

Ein USB-Steckeranschluss dient zur Stromversorgung weiterer USB-Geräte.



A-Stecker >>> A-Kupplung

Bestellnummer:		Länge
AK 670X2-1	**1,10**	0,15 m

USB 2.0 > Midi-Kabel

Das USB 2.0 zu Midi Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung von Midi Geräten, z.B. Heimstereoanlage, Keyboard, etc. zu einem freien USB Port Ihres Computers oder Notebooks.

Technische Daten:

- USB 2.0 Spezifikation
- 1x Midi-Eingang und 1x Midi-Ausgang mit LED Anzeige
- 16 Midi- Eingangs- und Ausgangskanäle
- Kabellänge: 1,8m
- Plug & Play



Bestellnummer:
DELOCK 61640 **12,95**

USB OTG Adapter

Mit diesem gewinkelten USB micro Kabel können Sie den USB A-Stecker Ihres Gerätes in einen USB micro-B Stecker umwandeln um z.B. HDDs, Speichersticks etc. mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablet-PCs etc. mit OTG Unterstützung anzuschliessen. Die OTG Funktion ermöglicht eine direkte Datenübertragung zwischen Ihrem Mobilgerät und dem USB Gerät, ohne Verbindung zu einem Computer.



USB Buchse >>> Micro-USB Stecker

Bestellnummer:		Eingang	Ausgang
DELOCK 83104	**3,95**	USB A-Buchse	USB micro-B Stecker

USB-Converter

Anschluss serieller bzw. paralleler Endgeräte an den USB-Bus (bidirektional). USB-Kabelstecker.



9-pol Stecker / seriell
Bestellnummer:
USB2 SERIELL **6,95** USB 2.0

25-pol Buchse / parallel
Bestellnummer:
USB PARALLEL **5,95** USB 1.1

USB-Converter

Anschluss serieller bzw. paralleler Endgeräte an den USB-Bus (bidirektional). USB-Kabelstecker.



9-pol Stecker / seriell
Bestellnummer:
DELOCK 61460 **11,50** USB 2.0

USB - Seriell Adapter, USB 2.0

Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port.

- Unterstützt RS 232 serielle Schnittstelle
- Entspricht dem USB 2.0-Standard
- Datentransferraten von über 1Mbps
- Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
- Einsetzbar für PDA, Modems u.a.
- Chipsatz: FTDI / FT232RL
- Inkl. USB Verlängerungskabel
- Geeignet für Windows 98SE/2000/XP/Vista/7/ Linux und MAC OS V8.6



Bestellnummer:
DIGITUS DA-70156 **9,90**

USB > 2x Seriell-Adapterkabel, 15 cm

Der USB zu Seriell-Adapter ermöglicht Ihnen das Anschließen von 2x seriellen Geräten, wie z.B. Mäuse, Modems,etc. an einen freien USB-Port ihres PCs oder Notebooks.

- Prolific Chipsatz
- USB Spezifikation 1.1
- 2 x RS232 serieller Anschluss mit DB9-Stecker
- Datenübertragungsrate bis zu 115.2 Kbps
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Linux ab Kernel 2.4
- PC oder Notebook mit einem freien USB Port



Bestellnummer:
DELOCK 61517 **31,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Komponenten, Kabel, Adapter

SUB-D Computerkabel

Tagespreise!

SUB-D-Verlängerung 9-pol, 1:1



2xD-SUB-Stecker, 9pol

Bestellnummer:		Länge
AK 218	1,30	1,8m
AK 219	1,45	3m
AK 251	2,20	5m

D-SUB-Buchse, 9pol >>> >>> D-SUB-Stecker, 9pol

Bestellnummer:		Länge
AK 230	1,20	1,8m
AK 234	2,00	5m

2xD-SUB Buchse, 9pol

Bestellnummer:		Länge
AK 231	1,80	1,8m

SUB-D-Verlängerung 9-pol, 1:1

beidseitig vergossen, lange Schrauben



2xD-SUB-Buchse, 9pol

Bestellnummer:		Länge
AK 2180	1,65	1,8m
AK 2183	1,90	3m
AK 2185	2,95	5m

D-SUB-Buchse, 9pol >>> >>> D-SUB-Stecker, 9pol

Bestellnummer:		Länge
AK 2300	1,60	1,8m
AK 2303	1,95	3m
AK 261	1,95	5m

2x D-SUB-Stecker, 9-pol

Bestellnummer:		Länge
AK 2186	1,40	1,8m
AK 2187	1,70	3m
AK 2188	2,10	5m

SUB-D-Verlängerung 25-pol, 1:1

Vollbelegt



2xD-SUB-Stecker, 25pol

Bestellnummer:		Länge
AK 401	1,95	1,8m
AK 450	4,50	3m
AK 402	4,25	5m
AK 403	4,50	7m

D-SUB-Stecker, 25pol >>> >>> D-SUB-Buchse, 25pol

Bestellnummer:		Länge
AK 404	2,30	1,8m
AK 405	3,20	5m
AK 406	5,95	7m

2xD-SUB-Buchse, 25pol

Bestellnummer:		Länge
AK 407	2,80	1,8m

SUB-D-Verlängerung 25-pol, 1:1

Vollbelegt, beidseitig vergossen, lange Schrauben



2xD-SUB-Stecker, 25pol

Bestellnummer:		Länge
AK 4010	3,20	1,8m
AK 4013	4,60	3 m
AK 4020	4,80	5 m

D-SUB-Stecker, 25pol >>> >>> D-SUB-Buchse, 25pol

Bestellnummer:		Länge
AK 4040	3,60	1,8m
AK 4043	3,15	3 m
AK 4050	4,95	5 m

IBM–AT–Adapter 9-pol auf 25-pol



D-SUB-Buchse, 9pol >>> >>> D-SUB-Stecker, 25pol

Bestellnummer:		Länge
AK 125	1,90	1,8m
AK 128	1,30	0,2m

D-SUB-Buchse, 25pol >>> >>> D-SUB-Stecker, 9pol

Bestellnummer:		Länge
AK 125-1	1,85	1,8m
AK 128-1	1,30	0,2m

Nullmodemkabel



2x 9pol-SUB-D-Buchse

Bestellnummer:		Länge
AK 143	1,95	3m

SUB-D 9pol-Bu./25pol-St

Bestellnummer:		Länge
AK 149	2,55	3m

Joystick-Verlängerung 1:1



15-pol SUB-D Stecker >>> >>> 15-pol SUB-D Buchse

Bestellnummer:		Länge
AK 012	3,95	1,8m

Druckerkabel Sub-D/Centr.

25-pol vollbelegt / bidirektional



D-SUB-Stecker, 25pol >>> >>> Centronic-Stecker, 36pol

Bestellnummer:		Länge
AK 101	2,85	1,8m
AK 102	3,50	3m
AK 103	3,60	5m
AK 104	4,50	7m
AK 105	4,95	10m

Druckerkabel Sub-D/Centr.

25-pol vollbelegt / bidirektional beidseitig vergossen



Bestellnummer:		Länge
AK 1010	2,50	1,8m
AK 1020	2,50	3m
AK 1030	4,95	5m

USB-Printer-Kabel

USB A auf 36-pol Centronic-Stecker
Zum Anschluss von kompatiblen Druckern an die USB-Schnittstelle.
Unterstützt EPP/ECP und bidirektional.



Bestellnummer:		Länge
AK USB 102	6,95	2 m

Centronic-Kabel

Centronic-Kabel 1:1

vollbelegt



2x Centronic-Stecker, 36pol

Bestellnummer:		Länge
AK 410	4,20	1,8m

Centronic-Stecker/Buchse, 36pol

Bestellnummer:		Länge
AK 413	4,40	1,8m

Tastaturkabel

Tagespreise!

PS/2-Y-Adapter

zum Anschluss von Maus und Tastatur an Notebooks. 1x 6pol Mini-DIN Stecker auf 2x 6-pol Mini-DIN Buchse



Bestellnummer:		Länge
AK Y-ADAPTER	0,95	0,2 m

DIN-Tastatur-Verlängerung



Diodenstecker/-Buchse, 5-pol Spiralkabel

Bestellnummer:		Länge
AK 306	1,00	1,8 m
AK 307	2,95	5 m

Mini-DIN-Tastatur-verlängerung PS/2



Min-DIN-Stecker >>> Buchse, 6-pol

Bestellnummer:		Länge
AK 323	1,10	1,8 m
AK 3236	1,10	3 m
AK 3237	1,80	5 m

Min-DIN-Stecker >>> Stecker, 6-pol

Bestellnummer:		Länge
AK 3233	1,10	1,8 m
AK 3234	1,20	3 m
AK 3235	1,80	5 m

Adapter

Gender-Changer



2xStecker

Bestellnummer:		Ausführung
COM 990	1,00	9 pol D-Sub
COM 992	1,40	15 pol D-Sub
COM 994	1,45	25 pol D-Sub
COM 996	1,95	37 pol D-Sub
COM 922	1,30	15 pol HD



2x Buchse

Bestellnummer:		Ausführung
COM 991	1,10	9-pol D-Sub
COM 993	1,20	15-pol D-Sub
COM 995	2,00	25-pol D-Sub
COM 997	2,00	37-pol D-Sub
COM 9231	1,25	15-pol HD

Stecker >>> Buchse (langes Gehäuse)

Bestellnummer:		Ausführung	
COM 905	2,45	15-pol D-Sub	
COM 9241	2,00	15-pol HD	
COM 901	1,10	9-pol D-Sub	kurz
COM 9241-1	1,30	15-pol HD	



9 pol D-Sub >>> 25 pol D-Sub

Bestellnummer:		9-pol	25-pol
COM 913	1,10	Stecker	Stecker
COM 914	0,90	Buchse	Stecker
COM 915	1,10	Buchse	Buchse
COM 916	1,10	Stecker	Buchse

PS/2-Tastatur-Adapter



Bestellnummer:		6-pol Mini-DIN > 5-pol DIN
COM 925	0,95	Stecker / Buchse
COM 9255	0,85	Buchse / Stecker

mit Kabel

Bestellnummer:		6-pol Mini-DIN > 5-pol DIN
COM 925-1	1,17	Stecker / Buchse
COM 9255-1	1,10	Buchse / Stecker

PS/2-Mouse-Adapter

* Achtung! COM 917 ist nur für Combo-Mäuse geeignet, die das PS/2- und serielle Protokoll beherrschen.



Bestellnummer:		6-pol Mini-DIN > 9-pol D-Sub
COM 917	0,40	Stecker / Stecker *
COM 919	0,60	Buchse / Stecker
COM 920	0,85	Buchse / Buchse

15-HD/9-Sub-D-Adapter



Bestellnummer:		15-pol HD > 9-pol D-Sub
COM 926	1,20	Stecker / Buchse

USB-A-Stecker auf 5-pol. Mini-USB Buchse



Bestellnummer:	
COM 950	1,20

Interface-Changer

Selbstbau-gehäuse



Bestellnummer:		Anschlüsse
COM 942	0,60	für 2x D-SUB-9-pol
COM 938	0,55	für 2x D-SUB-25-pol
COM 940	0,55	für D-SUB-9pol / 25-pol

Metallisiert:

Bestellnummer:		Anschlüsse
COM 943	0,85	für 2x D-SUB-9-pol

Jumper-Box, 25-pol

für die spezielle Anpassung von RS232-Schnittstellen. Mit Lötbrücken kann die gewünschte Konfiguration erstellt werden.



Bestellnummer:		Ausführung
COM 972	2,95	Stecker / Buchse

Check-Tester, 25-pol

mit 18 LEDs. Rote LEDs zeigen Datenfluss, grüne LEDs zeigen unterbrochenen Datenfluss der Leitungen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 19 und 20 an.



Bestellnummer:		Ausführung
COM 934	5,15	Stecker / Buchse

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Komponenten, Kabel, Adapter

DVI-Adapter

Tagespreise!

DVI (Digital Visual Interface)

DVI ist der neue Standard für Steckverbindungen zwischen Grafikkarte und Display.

- **DVI-I** überträgt analoge und digitale Signale
- **DVI-D** überträgt nur digitale Signale
- **DVI-A** überträgt nur analoge Signale

DVI-Ports:

- **Single Link** (18 pin) für Geräte mit einer Auflösung bis 1920 x 1080 (HDTV)
- **Dual Link** (24 pin) für Geräte mit einer Auflösung über 1920 x 1080 (HDTV), z.B. QXGA - 2048 x 1536





DVI-Monitorkabel

DVI-Monitorkabel

für TFT-Monitore



18+1 DVI-Stecker >>>
>>> 18+1 DVI-Stecker (Single-Link)

Bestellnummer:		Länge
AK DVI 111-2	3,50	2 m
AK DVI 111-3	4,80	3 m
AK DVI 111-5	5,85	5 m



18+5 DVI-Stecker >>>
>>> 18+5 DVI-Stecker

Bestellnummer:		Länge
AK DVI 112-2	6,95	2 m
AK DVI 112-3	6,95	3 m
AK DVI 112-5	9,50	5 m



24+1 DVI-Stecker >>>
>>> 24+1 DVI-Stecker (Dual-Link)

Bestellnummer:		Länge
AK DVI 113-05	3,95	0,5 m
AK DVI 113-2	4,50	2 m
AK DVI 113-3	4,95	3 m
AK DVI 113-5	6,95	5 m

DVI-VGA-Kabel



18+5 DVI-Stecker (12+5 belegt) >>>
>>> 15-pol HD-Stecker

Bestellnummer:		Länge
AK DVI 120-2	5,00	2 m
AK DVI 120-3	5,95	3 m
AK DVI 120-5	6,95	5 m

Adapter



18+5 DVI-Buchse (belegt 12+5) >>>
>>> 15 HD-Stecker

Bestellnummer: **AD DVI 120** **1,50**



18+1 DVI-Stecker >>>
>>> 20-pol CHP Mini-Centronic-Stecker

Bestellnummer: **AD DVI 111** **3,75**



12+5 DVI-Stecker >>> Stecker (analog)

Bestellnummer: **AD DVI 117** **4,50**



24+5 DVI-Buchse >>> Buchse

Bestellnummer: **AD DVI 118** **2,50**



12+5 DVI-Stecker >>> 15 HD-Buchse

Bestellnummer: **AD DVI 119** **1,90**

DVI/VGA/HDMI/Displayport-Adapter

Tagespreise!



Displayport > DVI 29pin Buchse

Bestellnummer:

DELOCK 61847 10,50



Displayport > HDMI Buchse

Bestellnummer:

DELOCK 61849 9,50



Adapter mini Displayport > HDMI pin Buchse

Bestellnummer:

DELOCK 65128 11,95



Adapter mini Displayport > DVI 24+5 pin Buchse

Bestellnummer:

DELOCK 65129 9,95



Adapter mini Displayport > VGA Buchse

Bestellnummer:

DELOCK 65130 15,90



Adapter mini Displayport > DP / HDMI / DVI

Bestellnummer:

DELOCK 61768 19,95

Monitorkabel

SVGA-Monitorkabel



High-Density-Stecker >>> Buchse 15pol

Bestellnummer:		Länge
AK 322	1,75	1,8 m
AK 3220	3,40	5m

High-Density-Stecker >>> Stecker 15pol

Bestellnummer:		Länge
AK 550	1,70	2 m
AK 3221	2,00	3 m
AK 3222	2,95	5 m

HQ-VGA-Kabel



15-pol HD-Stecker >>> 15-pol HD-Stecker

Bestellnummer:		Länge
AK SVGA 102 HQ	3,40	2 m
AK SVGA 103 HQ	5,45	3 m
AK SVGA 105 HQ	5,95	5 m
AK SVGA 110 HQ	8,95	10 m
AK SVGA 115 HQ	15,60	15 m

15-pol HD-Stecker >>> 15-pol HD-Buchse

Bestellnummer:		Länge
AK SVGA 202 HQ	3,50	2 m
AK SVGA 203 HQ	5,35	3 m
AK SVGA 205 HQ	5,95	5 m
AK SVGA 210 HQ	9,40	10 m
AK SVGA 215 HQ	14,95	15 m

High-Quality-RGB-Kabel

mit Ferrit, - (nicht zur Beamer-steuerung geeignet)



15-pol HD-Stecker >>> 15-pol HD-Stecker

Bestellnummer:		Länge
AK SVGA 101	2,95	1 m
AK SVGA 102	2,60	1,8 m
AK SVGA 105	3,95	5.0 m
AK SVGA 110	7,85	10 m
AK SVGA 115	14,50	15 m

15-pol HD-Stecker >>> 15-pol HD-Buchse

Bestellnummer:		Länge
AK SVGA 202	2,90	1,8 m
AK SVGA 205	4,00	5.0 m
AK SVGA 210	5,95	10 m

HQ-RGB-Kabel BNC



15-pol HD-Stecker >>> BNC-Stecker

Bestellnummer:		Länge	Ausführung
AK SVGA 302	6,95	2 m	5x BNC
AK SVGA 305	12,20	5 m	5x BNC
AK SVGA 312	21,85	2 m	4x BNC

DisplayPort-Kabel

Audio-Video-Kabel



DisplayPort (20-pin) Stecker >>> DisplayPort (20-pin) Stecker

Bestellnummer:		Länge
AK DP 135001	3,95	1 m
AK DP 135002	5,85	2 m
AK DP 135003	5,95	3 m
AK DP 135004	7,95	5 m

BNC-Verbindungskabel

RG 58U BNC-Kabel, 50 Ohm



RG 58U / Stecker >>> Stecker

Bestellnummer:		Länge
KBK 102 2M	1,85	2 m
KBK 105 5M	2,35	5 m
KBK 110 10M	3,70	10 m

RG 58U / Stecker >>> Kupplung

Bestellnummer:		Länge
KBK 202 2M	2,90	2 m
KBK 205 5M	2,55	5 m
KBK 210 10M	6,95	10 m

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Komponenten, Kabel, Adapter

Stromversorgung

Tagespreise!

Poweradapter



SATA-Stecker >>> SATA-Stecker
Bestellnummer:
AD PA004 1,70



IDE-Laufwerk >>> SATA-Power
Bestellnummer:
AD PA006 2,70



4-pin 5,25 Stecker >>> Stecker
Bestellnummer:
AD PA008 1,10



SATA HDD >>>
4-pin MOLEX
Bestellnummer:
AD PA005 2,00



SATA HDD Clip
Bestellnummer:
AD PA007 1,75



Adapter Power 4-pin 5,25 Buchse/Buchse
Bestellnummer:
AD PA009 1,20

Stromversorgungskabel

Poweradapter 6-pol

Dieses Kabel dient zur Stromversorgung von PCI Express Karten
- 2x 13,34 cm(5¼")-Stecker
- 1x 6-polig
- Länge: ca. 13 cm



Bestellnummer:
AD PA010 0,90

Poweradapter 8-pol

Dieses Kabel dient zur Stromversorgung von PCI Express Karten
- Kabel Power vom Netzteil - 4-pin ATX/ P4 auf Grafikkarte - 8-pin EPS
- Kabellänge 15 cm



Bestellnummer:
AD PA011 0,80

Adapter

für Festplatte, Floppy, CD-Rom (0,2 m)



Bestellnummer:
AK 319 0,80 2x HDD / CD
AK 3191 0,85 2x Floppy
AK 3192 1,15 1xFloppy, 1xHDD/CD



für S-ATA Festplatte (0,15 m)
Bestellnummer:
AK 3195 0,50 S-ATA gerade
AK 3195W 0,50 S-ATA gewinkelt



AK 3197 1,25 S-ATA gerade

Stromversorgungskabel



für S-ATA-Festplatten
Bestellnummer:
AK 3198 0,95 S-ATA gerade

Netzteiladapter

Zum Anschluss eines herkömmlichen Netzteils mit 20-pol Stecker an einem Motherboard mit 24-pol Buchse



20pol Stecker auf 24pol Buchse
Bestellnummer:
AK ATX 24B20S 3,75

20pol Buchse auf 24pol Stecker
Bestellnummer:
AK ATX 24S20B 3,65



Motherboard P4 Kabel Stecker / Buchse
Bestellnummer:
AK MBS P4 0,80

Verlängerungskabel für Powerstecker



Bestellnummer: **Ausführung**
AK MBV ATX 2,30 0,2 m für ATX

Interfacekabel/Slotblech

mit Slotblech



9-pol SUB-D Stecker >>>
10-pol Pfostenbuchse
Bestellnummer:
AK 661 1,50

25-pol SUB-D Buchse >>> 26-pol Pfostenbuchse
Bestellnummer:
AK 664 2,10

Serial ATA Slotblech, 1 Port

Für den externen Anschluss eines SATA Gerätes an einen internen SATA Host-Adapter. Inkl. 0,5 m Kabel.



Bestellnummer:
AK 668 1,90

Interne Anschlusskabel

Tagespreise!



Ultra-ATA-Kabel / DMA-100

3x 40-pol Pfostenbuchse an 80-pol Flach-/Rundkabel

Bestellnummer:		Ausführung	
AK 671-100	**0,85**	0,45 m	flach

AT-BUS-Adapter

für 2,5" Festplatten
44-pol Pfostenbuchse, RM 2,0 mm
auf 40-pol Pfostenstecker, RM 2,54 mm
und Stromversorgungsstecker



Bestellnummer:
ATA 44-40A **2,50**

CD-ROM/Multimedia

Anschlusskabel CD-ROM > Soundkarte

2-poliges SPDIF-Anschlusskabel von CD-ROM Laufwerk zur Soundkarte.



Bestellnummer:
AK MMK 710-DIGI **1,10** 0,9 m

Slim-CD-ROM Adapter

zum Anschluss eines Slim CD/DVD-Laufwerks
Inkl. Stromanschluss 4-pin.



Bestellnummer:
AD SLIMCD-IDE **5,95** IDE, 40 pin



AD SLIMCD-SATA **13,95** SATA

Serielle ATA-Kabel, flach



Platinenstecker gerade >>> >>> HDD-Stecker gerade

Bestellnummer:

AK SATA 03 GG	**0,50**	0,3 m
AK SATA 05 GG	**0,65**	0,5 m
AK SATA 07 GG	**1,05**	0,7 m
AK SATA 10 GG	**0,75**	1,0 m



Platinenstecker gerade >>> >>> HDD-Stecker gerade mit Metall-Befestigung

Bestellnummer:

AK SATA 03 GGMK	**0,80**	0,3 m
AK SATA 05 GGMK	**0,70**	0,5 m
AK SATA 07 GGMK	**0,85**	0,7 m
AK SATA 10 GGMK	**0,80**	1,0 m



Platinenstecker gerade >>> >>> HDD-Stecker nach oben gewinkelt

Bestellnummer:

AK SATA 03 LG	**0,55**	0,3 m
AK SATA 05 LG	**0,60**	0,5 m
AK SATA 07 LG	**0,60**	0,7 m
AK SATA 10 LG	**0,75**	1,0 m

Platinenstecker gerade >>> >>> HDD-Stecker nach unten gewinkelt

Bestellnummer:

AK SATA 05 RG	**0,90**	0,5 m
AK SATA 07 RG	**1,35**	0,7 m
AK SATA 10 RG	**0,75**	1,0 m

Serielle ATA III Kabel, flach



Platinenstecker gerade >>> >>> HDD-Stecker gerade

Bestellnummer:	Länge		Farbe
DELOCK 82674	**1,25**	0,1 m	rot
DELOCK 82675	**1,30**	0,2 m	rot
DELOCK 82676	**1,50**	0,3 m	rot
DELOCK 82677	**1,80**	0,5 m	rot
DELOCK 82679	**1,95**	1,0 m	rot
DELOCK 84404	**2,25**	0,5 m	schwarz
DELOCK 84405	**0,50**	1,0 m	schwarz



SATA gelb Verlängerung St / Bu

Bestellnummer:
DELOCK 82666 **1,98** 1,0 m

Serielle ATA-Kabel, flach



Kombiniertes SATA Daten und Powerkabel für 2 SATA Festplatten

Bestellnummer:
AK 671-SATA 2 **2,60** 0,5 / 0,1 m

SATA-Adapter, intern/extern



SATA-Buchse intern >>> >>> SATA-Stecker extern

Bestellnummer:
AK SATA 0700 **3,10**

Externes Seriell ATA-Kabel



eSATA-Stecker >>> SATA-Buchse intern

Bestellnummer:
AK SATA 0702 **2,10**

Externes, flexibles SATA-Kabel



SATA II extern >>> SATA II extern

Bestellnummer:

AK SATA 0707	**2,10**	0,7 m
AK SATA 0710	**2,10**	1,0 m
AK SATA 0715	**2,45**	1,5 m
AK SATA 0720	**2,80**	2,0 m

Serielle SCSI-Kabel gerade 0,5 m



Bestellnummer:

AK SAS 32-4X29	**14,35**	SAS32 zu 4xSATA
AK SAS 32-4XS	**4,95**	SAS32 zu 4xSAS32

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Arbeitsplatzumschalter

Tagespreise!

Entdecken Sie unser gesamtes KVM-Umschalter-Programm auf www.reichelt.de



USB 2.0 Splitter

- USB 2.0 sharing switch
- Hotkey
- Anschlüsse: USB-B > USB-A



USB-Splitter

Bestellnummer:		Eingang USB	Ausgang USB	
COM 304	**15,30**	1x USB-B	2x USB-A	1 Eingang, 2 Ausgänge
COM 305	**26,95**	1x USB-B	4x USB-A	1 Eingang, 4 Ausgänge

KVM & Monitorsplitter

DIGITUS

Verteilt das Video-Signal auf zwei Monitore - Perfekt z.B. für Schulungen, Messeveranstaltungen und Werbung

- Videobandbreite: 350 MHz
- max. Auflösung: 2048 x 1536
- kaskadierbar (max. 64)
- max. Übertragungs-Distanz: 75 m



1 VGA auf 2

Bestellnummer:		Eingang Bild
DIGITUS 41120-1	**20,95**	VGA

DELOCK KVM

DELOCK we move the world

Dieser KVM Switch ist eine praktische Lösung, um einen Monitor, TV etc. an zwei Computern zu betreiben. Des Weiteren können Sie über die USB Anschlüsse Ihre Maus, Tastatur, Festplatten und USB Speicher anschließen. Per Knopfdruck am Gerät oder per Fernbedienung können Sie von einem Computer zum anderen schalten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Audiosignale zu übertragen, sodass Sie einen Lautsprecher und ein Mikrofon mit beiden Computern verwenden können.

Anschlüsse:

- 2x Displayport Buchse (Anschluss für PC1 und PC2)
- 1x Displayport Buchse (Monitor oder TV)
- 1x HDMI-A Buchse (Monitor oder TV)
- 3x USB-A Buchse (Tastatur, Maus, Festplatte, USB Speicher etc.)
- 2x USB-B Buchse (Anschluss für PC1 und PC2)
- 2x 3,5 mm Klinke Buchse (1 x für Lautsprecher, 1 x für Mikrofon)



Bestellnummer:		Eingang Bild	Eingang Tastatur	Eingang Maus	Audio
DELOCK 11367	**61,95**	Displayport	USB	USB	Ja

KVM Switch, 2 Port USB mit Audio

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Ermöglicht die Bedienung von zwei USB Computer mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus „Hot Key" Kommandos und LED Anzeigen für die Computerauswahl. Direkter Audio Ausgang für Lautsprecher, Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 × 1440 Bildpunkten



PC-Anschlüsse:

- 2x USB A Stecker (Tastatur, Maus)
- 2x HD15 Stecker (Video)
- 2x 3,5 mm Buchsen (Soundkarte)
- Integrierte Anschlußkabel: 1,2 m

Anschlusskabel:

- 1x USB A Buchse (Tastatur)
- 1x USB A Buchse (Maus)
- 1x HD15 Buchse (Monitor)
- 1× 3,5 mm Buchse (Lautsprecher)
- 10 Jahre Garantie

Bestellnummer: **INT 524599** **30,95**

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Alle aktuellen Produkte finden Sie online

Tagespreise!

4-Port USB DVI Audio KVM Switch

Gerät mit modernster Technik, darunter nVidia 3D Vision ready mit 120 Hz, Kompatibilität für Spieltastaturen sowie die Portumschaltung per Mausklick – alles ausgerichtet für maximale Flexibilität, Komfort und Effizienz.

- Max. Auflösung: 1920 x 1200
- 2-Port USB 2.0 Hub
- inklusive Kabel





4/2 PC an 1 Tastatur

Bestellnummer:		Bild	Tastatur	Maus	Audio
ATEN CS1784A	185,95	DVI	USB	USB	Ja

2-Port USB Kabel KVM

- max. Auflösung: 2048 x 1536
- Kabellänge: 0,9 m
- externer Auswahlschalter



2 PC an 1 Tastatur

Bestellnummer:		Bild	Tastatur	Maus	Audio
ATEN CS22U	13,90	VGA	USB	USB	-

2-Port USB DVI KVM Switch

- max. Auflösung: 1920 x 1200
- Kabellänge: 1,2 m
- externer Auswahlschalter



Bestellnummer:		Bild	Tastatur	Maus	Audio
ATEN CS682	54,90	DVI	USB	USB	Ja

KVM-Verlängerung USB VGA über Cat.5e

- zweikonsolenbetrieb
- max. Auflösung: 1920 x 1200
- Cat. 5e-Netzwerkkabel zur Verbindung (max. 150 m)
- inklusive 1x KVM-Kabel (1,8 m)



Verlängerung für 1 KVM

Bestellnummer:		Bild	Tastatur	Maus	Audio
ATEN CE700A	169,95	VGA	USB	USB	-

2-Port USB Kabel USB VGA KVM Switch

- eine USB-Konsole steuert zwei USB-Computer
- max. Auflösung: 2048 x 1536
- Kabellänge: 0,9 m



2 PC an 1 Tastatur

Bestellnummer:		Bild	Tastatur	Maus	Audio
ATEN CS62US	23,00	VGA	USB	USB	Ja

2/4-Port VGA Grafik-Splitter

- ein Grafikeingang auf 2/4 Grafikausgänge
- max. Auflösung: 1920 x 1440
- unterstützt max. 350 MHz Bandbreite
- große Übertragungswege - bis 65 m





1 VGA auf 2/4

Bestellnummer:		Bild
ATEN VS92A	17,95	VGA
ATEN VS94A	32,95	VGA

HDMI Grafikverlängerung über Cat.5e/6

- Signalübertragung HDMI-Signalquelle und HDMI-Anzeigegerät über größere Wege
- überträgt das Signal über 1x Cat. 5e- bzw. Cat. 6-Kabel
- HDMI 1.3b-Spezifikation
- Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- max. Auflösung: 1920 x 1200



HDMI Verlängerung

Bestellnummer:		Bild	Tastatur	Maus	Audio
ATEN VE800	59,95	HDMI	-	-	Ja

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

KEYSTONE

DAS **KEYSTONE** SYSTEM

Das ideale System für individuelle Anwendungen in vielen Bereichen:
z. B. Home Entertainment, Netzwerk, Industrie und Hobby



Module
Abdeckungen
Gehäuse
Halterungen

SNAP-IN-MONTAGE:



EINBAUGEHÄUSE

Einzelhalter Geräteeinbau



Bestellnummer:
DELOCK 86213 1,75

COAXIAL

F-Buchse > F-Buchse



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 86300	3,95	○
DELOCK 86352	1,95	●

BNC-Buchse > BNC-Buchse



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 86301	3,95	○
DELOCK 86351	3,95	●

IEC > F-Buchse



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 86302	3,95	○
DELOCK 86350	2,95	●

MULTIMEDIA

Cinch Buchse > Buchse



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 86305	3,95	●
DELOCK 86306	3,95	●
DELOCK 86307	3,95	○

Cinch Buchse > Buchse



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 86308	3,95	●
DELOCK 86309	3,95	●
DELOCK 86310	3,95	○

Cinch Buchse > F-Buchse



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 86311	1,50	●
DELOCK 86312	2,95	●
DELOCK 86313	1,95	○

Polklemme > Gewindebuchse



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 86304	3,95	●
DELOCK 86303	3,95	●

Toslink Buchse > Buchse



Bestellnummer:
DELOCK 86337 3,95

Terminalblock > Terminalblock



Bestellnummer:
DELOCK 86323 2,95

HDMI Buchse > Buchse 110°



Bestellnummer:
DELOCK 86326 9,95

HDMI Buchse > Buchse



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 86316	7,95	○
DELOCK 86366	7,95	●

NETZWERK

RJ45 Buchse > RJ45 Buchse Cat.5e



Bestellnummer:
DELOCK 86204 1,70

RJ45 Buchse > RJ45 Buchse Cat.6



Bestellnummer:
DELOCK 86210 2,95

RJ45 Buchse > Buchse Cat.6



Bestellnummer:
DELOCK 86141 4,15

RJ45 Buchse > LSA Cat.6



Bestellnummer:
DELOCK 86154 3,95

RJ45 Buchse > LSA Cat.6A



Bestellnummer:
DELOCK 86205 5,10

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

MULTIMEDIA

USB 2.0 A Buchse > USB 2.0 A Buchse



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 86317	5,95	○
DELOCK 86367	6,95	●

USB 2.0 B Buchse > USB 2.0 B Buchse



Bestellnummer:	
DELOCK 86318	4,30

USB 2.0 A Buchse > USB 2.0 B Buchse



Bestellnummer:	
DELOCK 86320	5,95

USB 3.0 A Buchse > USB 3.0 A Buchse



Bestellnummer:	
DELOCK 86319	7,95

FireWire A Buchse > FireWire A Buchse 4 Pin



Bestellnummer:	
DELOCK 86325	1,95

FireWire A Buchse > FireWire A Buchse 6 Pin



Bestellnummer:	
DELOCK 86324	2,95

USB 2.0 A-Buchse > USB2.0 A-Buchse 110°



DELOCK 86327	7,95

USB 2.0 A Buchse > USB 2.0 A Buchse 250°



DELOCK 86329	8,95

HDMI Buchse > HDMI Buchse 250°



DELOCK 86328	9,95

ST Simplex Buchse > Buchse



DELOCK 86332	2,95

LC Duplex Buchse > Buchse



DELOCK 86330	4,95

SC Simplex Buchse > Buchse



DELOCK 86331	2,95

ABDECKUNGEN

Abdeckung



Bestellnummer:		Farbe
DELOCK 86314	1,95	○
DELOCK 86321	1,95	●

Abdeckung mit Kabel-Durchführung



Bestellnummer:	
DELOCK 86315	1,95

Abdeckung mit Kabel-Durchführung HEX



Bestellnummer:		
DELOCK 86333	1,95	4 Stück

EINBAUDOSE

Leerdose mit 2 Ports für individuelle Bestückung



Bestellnummer:	
DELOCK 86202	5,90

GEHÄUSE



Leergehäuse

Bestellnummer:		Typ	Farbe
DELOCK 86226	1,40	1 Port	○
DELOCK 86207	1,95	2 Port	○
DELOCK 86257	1,95	2 Port	●
DELOCK 86208	2,95	4 Port	○
DELOCK 86227	3,40	6 Port	○
DELOCK 86209	3,95	8 Port	○

Leergehäuse mit Staubschutz

Bestellnummer:		Typ	
DELOCK 86235	1,95	1 Port	○
DELOCK 86236	2,50	2 Port	○

PATCHPANEL

Durch die standardisierten Maße ist es zur einfachen Snap-In Montage von 10/12/24 Keystone Modulen geeignet.

- 10/12/24 Keystone Ports
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Metallpanel mit Kunststoff Frontblende



10” Patchpanel, 12 Port

Bestellnummer:	
DELOCK 43259	6,95

19” Patchpanel, 24 Port

Bestellnummer:		Typ
DELOCK 43260	14,95	
DELOCK 43266	9,95	ohne Auflageschiene
DELOCK 43269	9,95	Abgestuftes Design

DIN-HUTSCHIENEN-HALTER

- Ein Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm
- Zur Montage an 35 mm Hutschienen
- Anreihbar



Bestellnummer:		Typ
DELOCK 86212	1,95	anreihbar
DELOCK 86232	2,95	anreihbar mit Erdung



KEYSTONE Programm

Alle aktuellen Produkte finden Sie online

http://rch.lt/bz

TP-LINK
The Reliable Choice

Tagespreise!

Produkt-Tipp



Thomas Kruse
Produktmanager

Anfassbar einfach – inuitive Bedienung per Touchscreen

AC1900-Dualband-Gigabit-WLAN-Router







Was beim Smartphone und Tablet schon lange bedienerfreundliche Realität ist, bietet TP-LINK jetzt erstmals bei einem WLAN-Router: der neue Touch P5 ist mit einem **Touchscreen im 4,3 Zoll-Format** mit einer **Auflösung von 128 ppi** ausgestattet. Damit geht das Einrichten auch für unerfahrene Anwender ganz einfach von der Hand. Der Router funkt mit bis zu 1900 MBit/s, gleichzeitig mit 1300 MBit/s über das 5 GHz-Band und mit 600 MBit/s über das 2,4 GHz-Band. Auch sonst hat der AC1900 Dualband-Gigabit-WLAN-Router so einiges auf dem Kasten:

Der **leistungsstarke 1 GHz Dual-Core-Prozessor**, drei externe Antennen für eine optimale WLAN-Abdeckung sowie die integrierte Beamforming-Technologie sorgen für **ruckelfreies Streaming von 4K-Videos**. Des Weiteren verfügt das Gerät über **vier Gigabit-Ethernet-Ports** sowie eine **USB 3.0**- und eine USB 2.0-Schnittstelle. Anwender können den Touch P5 als **Router**, als **Repeater** und als **Accesspoint** einsetzen.



TPLINK TOUCH P5

169,00

Bluetooth, WLAN

- Bluetooth-Adapter
- WLAN-Adapter (USB, PCI, PCIe)



ab Seite 1299

LAN, Installation

- Patchkabel
- LAN-Adapter
- Switching-Hubs



ab Seite 1231

Router

- LAN-Router
- WLAN-Router
- 3G-Router



ab Seite 1206

NAS (Network Attached Storage)

- Leergehäuse
- NAS-Gehäuse mit Festplatten



ab Seite 1239

Powerline

- Adapter-Kits
- Powerline/WLAN
- Powerline



ab Seite 1215

LWL/LSA

- Datendosen
- Netzwerkmesstechnik
- Patchverteiler



ab Seite 1265

Index

25 cm - (10")-Gehäuse 1271
3G/4G-Router 1213
48 cm - (19")-Gehäuse 1269-1270
Access Points 1208-1209
ADSL-Router 1212/1230
Anlegewerkzeuge 1252/1263
Anschlussdosen 1262
Antennen 1228-1229
ASUS 1211
AVM 1205/1220-1224
Bluetooth 1229
Cat.5-/Cat.6-/Cat.7-Technik 1258-1269
Cross-over-Patchkabel 1254-1258
Datenleitung 1259
DÄTWYLER 1257/1260-1261
DEVOLO 1233-1235
DSL-Router 1212/1230
Duplexkabel 1254-1257
EDIMAX 275-278/1204-1207/1231/1248
Einlegewerkzeuge 1252/1263
Ethernetkarten 1251
Faserpigtails 1266
Fernwartung 1207/1237-1238
Firewalls 1230
Gehäuse 1269-1271
Gekreuzte Patchkabel 1254-1258
Gigabit-Switches 1231
Hausautomation 1207/1237-1238
HEWLETT PACKARD ..1028-1072/1249/1298
Homeplug 1232-1235
Hubs 1217/1246-1249
Industriegehäuse 1271
Kabeltester 1263
LAN-Karten 1251
LAN-Printserver 1231
LAN-Tester 1217/1263-1264
Lichtwellenleitertechnik 1265-1268
LINKSYS 1226
LWL-Technik 1265-1268
Medienkonverter 1265
Mini-Racks 1269-1271
Modulareinbaubuchsen 1253
Modularverbinder 1250/1258/1261/1263
Montagewerkzeuge 1252/1263
NAS (Network Attached Storage) .. 1239-1245
Notstromversorgung 1272-1273
Outdoor-Router/Acess Points 1216
Parallelprintserver 1231
Patchkabel 1254-1255/1257-1259
Patchpanels/-verteiler 1252-1261/1269
Pigtails 1266
PiMF-Patchkabel 1255/1258
PoE (Power over Ethernet) 1217
Powerline 1206/1215/1223-1235
Printserver 1231
RJ45-Stecker/-Dosen 1253/1262
Router, LAN- 1212/1230
Router, WLAN- .. 1206-1216/122-1227/1230
S/FTP-Patchkabel 1254-1255/1258-1259
Serverschränke 1269-1271
Speißboxen 1265-1266
Stabantennen 1228-1229
Switching-Hubs 1217/1246-1249
SYNOLOGY 1240-1241/1244
Telemetriemodule 1236-1238
TP-LINK 1215
Überspannungsschutz 1250/1272-1273
UBIQUITI 1227
Unterbr. Stromversorgung (USV) ... 1272-1273
USB-Printserver 1231
VDSL-Modem 1230
Verlegekabel 1259
VPN-Router 1212/1230
Wandgehäuse 1269
WLAN-Antennen 1228-1229
WLAN-Repeater 1218-1219/1223-1225
WLAN-Printserver 1231
WLAN-Router 1210-1222

WLAN-Adapter

Tagespreise!

USB WLAN-NANO-Adapter

EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Winziger USB-Adapter für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 150 MBit/s

- erfüllt die Drahtlosstandards 802.11b/g/n
- umweltfreundliches Energiesparen: unterstützt kluge Sendeleistungssteuerung und automatische Einstellung des Leerlaufzustands
- enthält mehrsprachigen EZmax-Setup-Wizard
- unterstützt 64/128-Bit WEP, WPA, WPA2-Verschlüsselung und WPS-kompatible
- unterstützt QoS-WMM, WMM-Power Save-Modus



PERFEKT FÜR DEN RASPBERRY PI

EDIMAX EW-7811UN 6,90

ab Seite 642

Alle WLAN-Adapter im Shop:
Einfach QR-Code per Smartphone scannen oder Kurzlink eingeben:
http://rch.lt/bw

USB WLAN-Ultra-Nano-Adapter

LogiLink

Platzsparender Wireless LAN USB 2.0 Nano-Adapter
Schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 150 MBit/s.

- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g und IEEE 802.11n
- WEP, WPA, WPA2
- Übertragungsfrequenz: 2400-2483,5 MHz
- Anschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1)
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) Software



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Band
LOGILINK WL0084B	**5,95**	150 MBit/s	Singleband

USB WLAN-Micro-Adapter

LogiLink

WLAN USB Micro-Adapter mit interner Antenne.
Lässt sich mittels WPS leicht konfigurieren und ins Netzwerk einbinden.

- IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b
- WEP, WPA, WPA2
- Übertragungsfrequenz: 2400-2483,5 MHz
- Datenübertragung bis zu 300 MBit/s
- Anschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1)
- LED für Link/Activity
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) Taste



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Band
LOGILINK WL0086A	**9,90**	300 MBit/s	Singleband

WLAN USB-Antennen-Adapter

LogiLink

WLAN-USB2.0-Adapter mit drehbarer Antenne

- IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b
- WEP, WPA, WPA2
- Übertragungsfrequenz: 2400-2483,5 MHz
- Datenübertragung bis zu 150 MBit/s
- schwenkbare Antenne
- Anschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1)
- LED für Link/Activity



Bestellnummer:	
LOGILINK WL0145	**7,30**

WLAN-Adapter

Tagespreise!

FRITZ!WLAN USB-Stick

Mit den FRITZ!WLAN-Sticks lassen sich Computer ganz einfach mit dem Funknetz von WLAN-Routern wie der FRITZ!Box verbinden! Die einfache Einrichtung und sichere Verschlüsselung sorgen überall für kabellosen Surfspaß.

WPA2-Verschlüsselung für höchste WLAN-Sicherheit.

Stick & Surf:
sicheres WLAN-Netz ohne Konfiguration!

Stick & Surf – automatisch sicher & kabellos surfen



	Bestellnummer:		Speed	Band
1	**AVM FRW N V2**	**23,95**	300 MBit/s	Dual
2	**AVM FRW AC430**	**26,95**	450 MBit/s	Single

WLAN-Adapter in unterschiedlichen Ausführungen



	Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Band	Bauform	Antenne
1	**ALLNET ALL0235**	**6,90**	150 MBit/s	Singleband	USB Stick	intern
2	**ASUS PCE-AC68**	**79,90**	1300 MBit/s	Dualband	PCIe Karte	extern
3	**ASUS USB-N10N**	**11,00**	150 MBit/s	Singleband	USB Stick	intern
4	**ASUS USB-N13**	**12,90**	300 MBit/s	Singleband	USB Stick	intern
5	**ASUS USB-N53**	**27,90**	300 MBit/s	Dualband	USB Stick	intern
6	**LOGILINK WL0151**	**9,75**	150 MBit/s	Singleband	USB Stick	extern
7	**TPLINK TLWDN3800**	**26,95**	600 MBit/s	Dualband	PCIe Karte	extern
8	**TPLINK TLWDN4200**	**22,95**	450 MBit/s	Dualband	USB Stick	intern
9	**TPLINK TL-WN821**	**9,90**	300 MBit/s	Singleband	Dockstation	intern
10	**TPLINK TL-WN725N**	**7,00**	150 MBit/s	Singleband	Nano	intern
11	**TPLINK TL-WDN480**	**36,95**	450 MBit/s	Dualband	PCIe Karte	extern
12	**TPLINK TL-WN722N**	**9,95**	150 MBit/s	Singleband	USB Stick	extern



WLAN-Notebook-Adapter

Ultraschnelles Wi-Fi. Ultra-Funktionalität. Ultra-Vernetzung.

Diese PCIe-Half-Minikarten bieten eine Bandbreite von bis zu 450 MBit/s und eine Vielzahl von Funktionen für den modernen mobilen Lifestyle.

Ein Unternehmen kann über eine drahtlose Netzwerkverbindung Fernverwaltungsfunktionen nutzen, im Heimbereich ermöglichen die Adapter flexibleres HD-Video-Streaming an mehr Orten und höhere Verbindungsgeschwindigkeiten über größere Entfernungen.



Bestellnummer:		WLAN-Speed	Standard	WLAN-Band	Bluetooth	Bauform
INTEL AC3160	**14,95**	450 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 / 5 GHz	4.0 LE	PCI Expr. Half Mini
INTEL AC7260	**24,95**	867 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 / 5 GHz	4.0 LE	PCI Expr. Half Mini
INTEL AC7265	**21,95**	867 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 / 5 GHz	4.0 LE	M.2 Card

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Vernetzung mit EDIMAX

Tagespreise!

WLAN-Router - Dual-Band

- WLAN-Standard 802.11ac
- 5-in-1 Gerät, Router, Access Point, Repeater/Extender, Wireless Bridge und WISP
- Gleichzeitiges Dual- Band auf 2.4GHz und 5GHz
- Hochleistungsstarke Antennen für bessere WLAN-Leistung
- Unterstützt bis zu 8 Multi-SSID & VLAN
- Einrichtung eines Gast-Netzwerk



Verwaltung der Bandbreiten



Dual- Band



Neueste WLAN Generation

EDI BR-6208AC

31,95



WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	Antenne
300 MBit/s + 433 MBit/s	b/g/n/ac	2,4 GHz & 5 GHz	3x extern

WLAN-Repeater/AP/Extender

- Smart iQ Setup für die einfache Installation über Smartphone oder Tablet
- unterstützt Gast-SSID & WPA/ WPA2 Verschlüsselung
- schnelle und einfache Einrichtung über die WPS (Wi-Fi Protected Setup) Taste
- erweitert die Reichweite des vorhandenen 802.11b/g/n WLAN- Netzwerkes
- Erstellung von Zeitplänen für automatisches An- oder Abschalten des WLAN
- Analyse der lokalen WLAN- Umgebung, um Kanalüberlagerungen zu vermeiden





	Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Port	Modes	Einrichtung
1	**EDI EW7438RPNAIR**	**29,95**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	-	Rep./AP	App/IQ/WPS
2	**EDI EW-7438RPNM**	**19,95**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	1	Rep./AP/Bridge	App/IQ/WPS
3	**EDI EW-7438RPN**	**22,95**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	1	Rep./AP/Bridge	IQ/WPS
4	**EDI EW-7438PTN**	**29,90**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	1	Rep./AP/Bridge	App/IQ/WPS

Powerline-Adapter

Diese Adapter nutzen die vorhandenen elektrischen Leitungen zur Übertragung von Netzwerkdaten

- einfache Plug & Play-Installation und 128 Bit AES-Sicherheit
- maximale Netzleitungsgeschwindigkeit von 500 MBit/s
- abwärtskompatibel mit 200 MBit/s Netzleitungsadaptern
- Energiesparmodus, um den Stromverbrauch zu verringern
- Übertragungsbereich der Netzleitung bis zu 300 m







	Bestellnummer:		Ausführung	Speed	Integrierte Steckdose	WLAN	LAN
1	**EDI HP-5103K**	**33,95**	Kit mit 2 Adaptern	500 MBit/s			1x 10/100 MBit/s
2	**EDI HP-5101AC**	**24,95**	Erweiterungsgerät	500 MBit/s	•		1x 10/100 MBit/s
3	**EDI HP-5101ACK**	**47,95**	Kit mit 2 Adaptern	500 MBit/s	•		1x 10/100 MBit/s
4	**EDI HP-5101ES**	**34,00**	Erweiterungsgerät	500 MBit/s	•		3x 10/100 MBit/s
5	**EDI HP-5101WN**	**41,80**	Erweiterungsgerät	500 MBit/s		•	1x 10/100 MBit/s





WLAN-Router

- Smart iQ Setup für die einfache Installation über Smartphone oder Tablet
- unterstützt Gast-SSID & WPA/ WPA2-Verschlüsselung, für sicheres Surfen im Internet
- schnelle und einfache Einrichtung über die WPS (Wi-Fi Protected Setup) Taste
- erweitert die Reichweite des vorhandenen 802.11b/g/n WLAN- Netzwerkes
- erstellung von Zeitplänen für automatisches An- oder Abschalten des WLAN und Wechsel in den Nachtmodus
- Analyse der lokalen WLAN- Umgebung, um Kanalüberlagerungen zu vermeiden



6428NC ohne Bridge & WISP!

	Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	Antenne
1	**EDI BR-6228NS**	**12,40**	150 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	1x 5 dBi
2	**EDI BR-6428NSV3**	**19,95**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	2x 5 dBi
3	**EDI BR-6428NC**	**23,90**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	2x 9 dBi

WLAN-USB-Adapter



EDI EW-7811UAC

24,95



	Bestellnummer:		WLAN-Speed	Frequenz	USB	Antenne	Antennenart
1	**EDI EW-7711UAN**	**12,15**	150 MBit/s	2,4 GHz	2.0	extern	fest
2	**EDI EW-7722UTNV2**	**11,50**	300 MBit/s	2,4 GHz	2.0	intern	fest
3	**EDI EW-7612UAN**	**12,95**	300 MBit/s	2,4 GHz	2.0	extern	abnehmbar
4	**EDI EW-7711MAC**	**19,80**	450 MBit/s	5 GHz	2.0	intern	fest
5	**EDI EW-7811UTC**	**16,95**	600 MBit/s	2,4 GHz & 5 GHz	2.0	intern	fest
6	**EDI EW-7811UAC**	**24,95**	600 MBit/s	2,4 GHz & 5 GHz	2.0	extern/intern	fest
7	**EDI EW-7811USC**	**28,85**	600 MBit/s	2,4 GHz & 5 GHz	2.0	extern/intern	abnehmbar
8	**EDI EW-7811DAC**	**28,10**	600 MBit/s	2,4 GHz & 5 GHz	2.0	extern/intern	fest
9	**EDI EW-7822UAC**	**35,95**	1200 MBit/s	2,4 GHz & 5 GHz	3.0	extern/intern	fest

Smart Plug Intelligente Haussteuerung über WLAN

Erhältlich im App Store · JETZT BEI Google play

Weltweit Steuerbare Steckdosen per EdiPlug App

- einfaches Ein-/Ausschalten über iPhone, iPad, Android
- manuelle oder geplante Steuerung
- E-Mail Benachrichtigungen nach dem Ein-/Ausschalten
- Installation über WLAN mit einem Smartphone/Tablet
- Überwachen & Verwalten Sie Ihren Stromverbrauch
- automatische Budgetkontrolle



	Bestellnummer:		Energiemessung	Budgetverwaltung	Länderausführung
1	**EDI SP-1101W**	**35,95**			Deutsch
2	**EDI SP-1101W-CH**	**43,07**			Schweiz
3	**EDI SP-2101W**	**39,80**	•	•	Deutsch

Lieferung ohne Smartphone!



Entwickelt für Business-Anwendungen

Die PRO-Serie ist eine Premium-WLAN-Lösung, entwickelt für den Einsatz im Bereich SMB, für die eine hervorragende Netzwerkleistung Grundvoraussetzung ist. Diese Serie unterstützt bis zur 3x3 IEEE 802.11ac Technologie für die simultane Dual-Band-LAN-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1750 MBit/s. Mit der Kombination aus umfangreichen Funktionen und hoher Benutzerfreundlichkeit ist die WAP-Serie die ideale Dual-Band Hochleistungslösung für die anspruchsvollen, tagtäglichen Unternehmenstransaktionen, nicht zuletzt aufgrund der industriellen Verarbeitung und der Möglichkeit der einfachen Wand-/Deckenmontage.





AC-Dual-Band PoE-Access Points

- schnelles 802.11ac Dual-Band
- einfache Installation
- Einsatz in Bereichen mit vielen mobilen Klienten
- unterstützt mehrere SSIDs für das Sicherheitsmangement
- schnelles Roaming
- große Reichweite & hohe Signaldichte
- gleichbleibende, reibungslose Mobilität
- Power over Ethernet
- integrierter RADIUS-Server
- optimal für Businessanwendungen
- zentrale Verwaltung
- optionale Sicherheitsabdeckung

	Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	Antenne	LAN-MBit/s	Montageart	Sicherheitsrahmen
1	**EDI WAP1750**	**193,95**	450+1300 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 GHz & 5 GHz	3x extern	2x 100/1000	Wand	Optional
2	**EDI WAP1200**	**161,95**	300+867 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 GHz & 5 GHz	2x extern	2x 100/1000	Wand	Optional

Sicherheitsabdeckung Access Points - WAP-Serie

- optionales Zubehör, für die Access Points WAP1750 & WAP1200 zur Wandmontage
- zur Vorbeugung von Diebstahl und Eindringen von Staub

Bestellnummer:	
EDI SC1000	**36,90**





N/AC-PoE-Access Points

- 802.11n oder 802.11ac Dual-Band
- einfache Installation
- Einsatz in Bereichen mit vielen mobilen Klienten
- unterstützt mehrere SSIDs für das Sicherheitsmangement
- schnelles Roaming
- große Reichweite & hohe Signaldichte
- gleichbleibende, reibungslose Mobilität
- Power over Ethernet
- integrierter RADIUS-Server
- optimal für Businessanwendungen
- zentrale Verwaltung



	Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	Antenne	LAN-MBit/s	Montageart	Sicherheitsrahmen
3	**EDI CAP1200**	**109,90**	300+867 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 GHz & 5 GHz	4x intern	1x 100/1000	Decke	-
	EDI CAP300	**66,95**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	2x intern	1x 100/1000	Decke	-

Kleine und mittlere Unternehmen benötigen heute leistungsstarke Netzwerkverbindungen. Der Cisco Small Business RV320 Dual-Gigabit-WAN VPN-Router erfüllt diese Anforderungen. Das robuste Design lässt keinen Single Point of Failure zu und bietet maximale Performance – für absolut sichere Verbindungen und mehr Produktivität. Dank Dual-WAN-VPN bietet der Router leistungsfähige, hochgradig sichere und zuverlässige Zugriffs- und Backup-Optionen.

Dual-Gigabit-WAN VPN-Router

- Dual-Gigabit-Ethernet-WAN-Ports
- leistungsstarke Gigabit-Ethernet-Ports
- USB-Ports unterstützen 3G/4G-Modems oder Flash-Laufwerke
- SSL-VPN und Site-to-Site-VPN
- SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection)





Bestellnummer:
CISCO RV320 **199,95**

Diese Wireless-N VPN-Firewall bietet einfache, kostengünstige und hochsichere Internetverbindungen der Business-Klasse für kleinere Büroumgebungen, Home Offices und mobile Mitarbeiter.

WLAN-N-Router VPN-Firewall

- Wireless-Verbindungen nach 802.11n
- integrierter 10/100-Switch mit 4 Port
- bewährte Firewall mit Unterstützung für Zugriffsregeln
- Quality of Service (QoS)
- separate virtueller Netzwerke, hochsicherer drahtloser Gastzugriffs
- hochsichere Remote-Verbindungen, (PPTP)-VPN-Unterstützung
- Kompatibilität für das IPv6-Internet-Protokoll





Bestellnummer:
CISCO RV110W **84,95**

Ein intelligentes, assistentenbasiertes Konfigurationstool sorgt dafür, dass der Access Point im Handumdrehen eingerichtet und einsatzbereit ist. Die integrierten Antennen und das attraktive Design vereinfachen zudem die Anbringung auf einem Schreibtisch oder die Wand- oder Deckenmontage.

WLAN-Dual Band-Access Point mit PoE

- Wireless-802.11n-Verbindung mit auswählbarem Frequenzband und hoher Bandbreite
- schnelle Gigabit Ethernet-LAN-Verbindung für bandbreitenintensive Anwendungen
- hochsicherer Gastzugriff mit Authentifizierungsportal für Besucher
- schnelle und einfache Einrichtung dank browserbasierter Konfiguration
- Schutz von vertraulichen Geschäftsdaten mit erweiterten Sicherheitsfunktionen und leistungsstarker Verschlüsselung
- Power over Ethernet-Unterstützung für einfache Installation
- intelligente QoS-Funktionen für eine höchstmögliche Leistung
- IPv6-Unterstützung zur Nutzung von zukünftigen Netzwerkanwendungen



Bestellnummer:
CISCO WAP321 **169,95**

Cisco WAP371 Wireless-AC/N Dual Radio Access Points sorgen dank simultaner Übertragung über zwei Dualband-Funkeinheiten für eine bessere Abdeckung und höhere Benutzerkapazität

WLAN-AC-Dual Band-Access Point mit PoE

- kosteneffiziente 802.11ac-Verbindungen (bis zu dreimal schneller als 802.11n)
- unterstützung fur 3 x 3 MIMO-Technologie (Multiple Input, Multiple Output)
- Gigabit-Ethernet-LAN-Schnittstelle mit PoE (Power over Ethernet)
- Single-Point-Einrichtung erfordert keinen Controller
- schnell einsatzbereit dank einfacher Installation und webbasierter Konfiguration



Bestellnummer:
CISCO WAP371 **229,95**

WLAN-Router

Tagespreise!

ALLNET Business Access Points

Die Modelle ALL02880ND und ALL02860ND verfügen über die identische Technik und unterscheiden sich nur durch die unterschiedlichen Gehäuse. Der ALL02860ND wird direkt an der Decke angebracht und ermöglicht durch sein Rauchmelder-ähnliches Design eine zentrale Raumausleuchtung. Der ALL02880ND hingegen ist als kompaktes Tischgerät mit vier abnehmbaren R-SMA Antennen erhältlich. Alle drei Geräte sind in einem weißen Gehäuse untergebracht und ermöglichen so eine unauffällige und dezente Verwendung.

1 2

- gleichzeitiges Dual Band 2,4 und 5 GHz Wireless N
- weiträumige Abdeckung 29 dBm für 2,4 GHz, 26 dBm für 5 GHz
- mehrere Modi: Access Point, WDS Bridge, WDS Access Point, Universal-Repeater, Multiple BSSID
- unterstützt 802.1q SSID-to-VLAN tagging
- WPS, WDS and QoS (WMM)
- sichere Wireless Verbindungen mit WEP/WPA/WPA2/802.1X
- Stromversorgung via externes Netzteil oder Power over Ethernet

3

- gleichzeitiges Dual Band 2,4 und 5 GHz Wireless N
- weiträumige Abdeckung 29 dBm für 2,4 GHz, 26 dBm für 5 GHz
- mehrere Modi: Access Point, WDS Bridge, WDS Access Point, Universal-Repeater, Multiple BSSID
- unterstützt 802.1q SSID-to-VLAN tagging
- WPS, WDS and QoS (WMM)
- sichere Wireless Verbindungen mit WEP/WPA/WPA2/802.1X
- Stromversorgung via externes Netzteil oder Power over Ethernet

1



2



3



	Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Band (GHz)	LAN	Antenne
1	**ALLNET ALO2860ND**	**188,95**	300 MBit/s	2,4 & 5	10/100/1000 MBit/s	intern
2	**ALLNET ALO2880ND**	**189,95**	300 MBit/s	2,4 & 5	10/100/1000 MBit/s	4x extern
3	**ALLNET ALL02850N**	**92,95**	300 MBit/s	2,4	10/100 MBit/s	2x extern

NETGEAR NIGHTHAWK AC1900 WLAN-Router

Die neueste Version von Netgears Gigabit 802.11ac Router kombiniert die schnelle AC- WLAN-Technologie mit einer optimierten Reichweite fürs Spielen, Streamen und mobiles WLAN für zu Hause.

- 1 GHz-Dual-Core-CPU
- erweiterte Funktionen für verzögerungsfreies Spielen
- priorisierte Bandbreite für Streaming Video und Musik
- 100% schneller für Mobilgeräte
- Beamforming+ – Schnellere, zuverlässigere Verbindungen
- Hochleistungsverstärker und -Antennen für eine größere WLAN-Reichweite
- QoS-Funktionen für Up- und Download für beste Spiel- und Video-Streaming-Leistung
- kostenlose automatische Backup-Software für Windows®-PCs und TimeMachine®
- kompatibel für Macs®



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Band (GHz)	LAN	Antenne	USB
NETGEAR R7000	**151,95**	600+1300 MBit/s	2,4 & 5	4x 100/1000 MBit/s	3x extern	1x 2.0 - 1x 3.0

ASUS®



AC2400 Dual-Band Gigabit-Router

Tagespreise!

- ultraschneller 802.11ac WLAN-Router mit kombinierter Dualband-Datenübertragungsrate von 2.334 MBit/s
- das weltweit erste 4x4 MU-MIMO-Antennendesign mit der universellen AiRadar-Beamforming-Technologie für eine unübertroffene Leistung mit mehreren Geräten und einer WLAN-Signalabdeckung1 von bis zu 465 m²
- integrierte USB 2.0- und USB 3.0-Schnittstellen für eine bis zu zehnmal schnellere Datenübertragung zu USB-Speichergeräten, einfaches Drucken im Netzwerk und Unterstützung für 3G/4G-USB-Sticks
- AiProtection bietet zusammen mit Trend Micro eine dreifache, leistungsstarke Absicherung des gesamten Netzwerks sowie einen besonders hohen Datenschutz und eine effiziente Kindersicherung

Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-MBit/s	Antenne	Farbe
ASUS RT-AC87U	**199,00**	600+1734 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 GHz & 5 GHz	4x 100/1000	4x ext.	schwarz

AC1900 Dual-Band Gigabit-Router



- die Broadcom® TurboQAM™-Technologie erhöht die Wireless-N Datenübertragungsrate auf 600 MBit/s und erreicht somit eine 33% schnellere Performance
- fünf Gigabit Ethernet-Schnittstellen ermöglichen schnelle und stabile kabelgebundene Netzwerkverbindungen
- zwei USB-Schnittstellen, eine davon USB 3.0
- Dual-Core-Prozessor für eine schnelle und reaktionsfähige Leistung mit Wi-Fi-Ethernet- und USB-Geräten

Dualband-Verbindung für höhere Kompatibilität und Leistungsfähigkeit

Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-MBit/s	Antenne	Farbe
ASUS RT-AC68U	**169,90**	600+1300 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 GHz & 5 GHz	4x 100/1000	3x ext.	schwarz
ASUS RT-AC68UW	**169,00**	600+1300 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 GHz & 5 GHz	4x 100/1000	3x ext.	weiß



Duale Funktionalität – WLAN-Router und DSL-Modem

AC1900 ADSL/VDSL WLAN-Router



- kompatibel mit ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, Glasfaser- und Kabel-Diensten für eine hohe Zukunftssicherheit
- zwei dedizierte Prozessoren für kabelgebundene und kabellose Verbindungen maximieren sowohl die Reichweite als auch die Stabilität
- AiRadar, inklusive der universellen Beamforming-Technologie, optimiert die Signalstärke in alle Richtungen für eine Abdeckung von bis zu 150% und ist zudem abwärtskompatibel mit 802.11a/b/g/n-Clients
- vielseitig einsetzbarer USB-Anschluss unterstützt die gemeinsame Nutzung von Dateien, Druckern, 3G/4G-USB-Adaptern uvm.

Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-MBit/s	Antenne	Farbe
ASUS DSL-AC68U	**179,00**	600+1300 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 GHz & 5 GHz	4x 100/1000	3x ext.	schwarz

Diese Repeater sind die optimale Ergänzung zu einem ASUS AC-WLAN Router um neben der WLAN-Reichweite auch die intelligente Funktionalität des Heimnetzwerks zu erhöhen.



- abspielen von Audioinhalten per ASUS AiPlayer App
- einfach und schnell einrichten mit dem Ein-Klick WPS Setup
- super Reichweite durch die starken internen MIMO-Antennen

AC750 White Diamond WLAN-Repeater

Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-MBit/s
ASUS RP-AC52	**59,90**	300+433 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 GHz & 5 GHz	1x 10/100

N600 Dual-Band Wireless Range-Extender

ASUS WLAN-Repeater

Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-MBit/s
ASUS RP-N53	**49,90**	300+300 MBit/s	a/b/g/n	2,4 GHz & 5 GHz	1x 10/100

N300 White Diamond WLAN-Repeater

Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-MBit/s
ASUS RP-N14	**34,90**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	1x 10/100

LANCOM System

LANCOM

Tagespreise!

VPN ADSL2/ISDN Router

Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781A stellt Unternehmen einen sicheren Internetzugang zur Verfügung und kann dank des integrierten ADSL2+ Modems direkt ohne zusätzliche Hardware mit einem typischen DSL-Anschluss verbunden werden. Dank umfangreicher VPN-Funktionalitäten und Gigabit Ethernet ermöglicht das Gerät die sichere und performante Anbindung von Filialen und externen Mitarbeitern sowie den Aufbau eines leistungsstarken lokalen Netzwerkes. Die vier Ports des integrierten Gigabit Ethernet Switch garantieren höchste Leistung und sind gleichzeitig energieeffizient gemäß IEEE 802.3az: Werden auf einer Schnittstelle keine Daten übertragen, wird der Stromverbrauch automatisch heruntergefahren. Daneben bietet der LANCOM 1781A alles, was ein modernes Unternehmensnetz benötigt, wie z. B. umfangreiche Quality-of-Service-Funktionen sowie eine objektorientierte Firewall.

- integriertes ADSL2+ Modem / ISDN-Backup
- 5 IPsec-VPN-Kanäle integriert, erweiterbar auf 25
- Unterstützung von VLANs und LANCOM Advanced Routing und Forwarding (ARF)
- Stateful Inspection Firewall mit Intrusion Detection und Denial of Service Protection
- vielseitige Anschlüsse über ISDN, USB 2.0 Port, Ethernet und serielle Schnittstelle
- hilfreiche Installationsassistenten wie 1- Click-VPN
- kostenlose Managementtools



Kompakter VPN- Router mit ADSL2+ Modem für professionelle Standortvernetzungen

Bestellnummer:

LANCOM 1781A **470,95**

VPN-Router-WLAN-ADSL2+-Modem

Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781AW stellt Unternehmen einen sicheren Internetzugang zur Verfügung und kann dank des integrierten ADSL2+ Modems direkt ohne zusätzliche Hardware mit einem typischen DSL-Anschluss verbunden werden. Mit dem eingebauten Dualband WLAN-Modul nach IEEE 802.11 a/b/g/n vernetzt der LANCOM 1781AW Clients auch drahtlos. Umfangreiche VPN-Funktionen ermöglichen die sichere und performante Anbindung von Filialen und mobilen Mitarbeitern. Die vier Ports des integrierten Gigabit-Ethernet-Switches garantieren höchste Leistung und sind gleichzeitig energieeffizient gemäß IEEE 802.3az: Werden auf einer Schnittstelle keine Daten übertragen, wird der Stromverbrauch automatisch heruntergefahren.



- Internetzugang und professionelles Netzwerk für kleinere Unternehmen, Home Offices und Filialen
- integriertes Multimode ADSL2+ Modem und energiesparender Gigabit Switch (IEEE 802.3az)
- sicheres 300 MBit/s Dual Band WLAN nach 802.11n mit WPA2 und bis zu 8 WLAN SSIDs
- sichere VPN-Standortkopplung mit 5 simultanen IPSec-VPN-Kanäle (optional 25 Kanäle)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- Stateful Inspection Firewall mit Intrusion Detection und Denial of Service Protection
- Hochverfügbarkeit durch optionales Mobilfunk-Backup via USB

VPN-WLAN-Router mit 4Port-Gigabit Switch und ADSL2+ Modem

Bestellnummer:

LANCOM 1781AW **550,00**

Business-VPN-Router Multiband-LTE-Modem

Mit seinem integrierten Mobilfunkmodem inklusive LTE-Unterstützung macht der LANCOM 1781-4G eine drahtlose Breitbandanbindung mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s möglich. Umfangreiche VPN-Funktionen ermöglichen die sichere und performante Anbindung von Filialen und Home Offices. Die vier Ports des integrierten Gigabit-Ethernet-Switches garantieren höchste Leistung und sind gleichzeitig energieeffizient gemäß IEEE 802.3az: Werden auf einer Schnittstelle keine Daten übertragen, wird der Stromverbrauch automatisch heruntergefahren. Daneben bietet der LANCOM 1781-4G alles, was ein modernes Unternehmensnetz benötigt, wie z. B. umfangreiche Quality-of-Service-Funktionen sowie eine objektorientierte Firewall.



- integriertes Multiband LTE Modem, abwärtskompatibel zu HSPA+, HSxPA, UMTS, EDGE, GPRS
- energiesparender 4-fach Gigabit-Ethernet-Switch nach IEEE 802.3az
- sichere VPN-Standortkopplung mit 5 simultanen IPSec-VPN-Kanälen (optional 25 Kanäle)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- Stateful Inspection Firewall mit Intrusion Detection und Denial of Service Protection

Bestellnummer:

LANCOM 1781-4G **689,95**

Router

Tagespreise!

NEU Speedport Neo

Revolutionär, einfach anzuschließen, WLAN-fähig und unterstützt bis zu 100 MBit/s. Ein Handteil Speedphone 10 ist im Lieferumfang enthalten und bereits am Speedport eingerichtet. Öffnen & loslegen! Der Router wird einfach eingesteckt, verbindet sich sofort mit dem Internet und stellt ein WLAN bereit. Das Speedphone ist auch betriebsbereit mit dem Router verbunden.



- ADSL/VDSL2 bis 100 MBit/s
- 1x Gigabit LAN
- integrierte Powerline-Funktion
- unterstützt bis zu 5 Speedphones
- integrierte DECT Basis (CAT-iq 2.x)
- WLAN-Standard IEEE 802.11 b/g/n/ac
- WLAN-Router für alle IP-basierten Breitband-Anschlüsse

Bestellnummer:
T-SPEEDPORT NEO 99,95

Lieferumfang:
- Speedport Neo
- Speedphone 10 (weiß)
- DSL-Kabel für den IP-basierten Anschluss (2,5 m, mit Speedport fest verbunden)
- gedruckte Kurzanleitung für Speedport Neo
- Handbuch für Speedphone

WLAN-N Router, 3G/3,75G, 150 MBit/s, Mini-Format

TP-LINK The Reliable Choice

- Betriebsarten: 3G-Router, AP, WISP-Client-Router
- kompatibel zu über 120 UMTS/HSPA/EVDO-USB-Modems, im Feldversuch getestet
- WLAN-Sicherheitsverschlüsselung einfach auf Tastendruck (WPS-kompatibel)



Bestellnummer:
TPLINK TL-MR3020 28,95

D-LINK Modem Router

D-Link Building Networks For People

NEU

All-in-one-Lösung –
ADSL-Schnittstelle, Hochgeschwindigkeits-WLAN, Ethernet-Switch mit 4 Anschlüssen, QoS, Firewallschutz – alles in einem Gerät!

- integrierte Schnittstelle für ADSL2/2+
- bis zu 24 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit
- kompatibel mit den meisten DSL-Providern
- WLAN mit bis zu 150 MBit/s
- 4 Fast Ethernet-LAN-Anschlüsse



Bestellnummer:
D-LINK GODSLN151 25,95

WLAN-, 3G-Breitbandrouter, Kompaktdesign

EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Dieses Gerät kann wahlweise als Broadband-Router oder auch als UMTS-3G-Router eingesetzt werden. Für den 3G-Betrieb wird ein UMTS-HSDPA-kompatibler USB-Adapter (optional) benötigt. Durch die platzsparende Konstruktion ist der Router auch für Reisen geeignet.

- schaltet automatisch von xDSL auf 3G (Auto Failed Over)
- Wlan bis 150 MBit/s • LAN: 802.3u. 10/100 MBit/s
- WLAN: 802.11n, 802.11g, 802.11b
- 3G: UMTS Standard für Datenraten bis 7,2 MBit/s
- Anschlüsse: 1x RJ45 Ethernet, 1x USB A-Buchse
- unterstützt UMTS/HSDPA USB Modems und Sticks
- Sicherheit: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- PPPoE, Static IP, PPTP, VPN Pass Through
- Access Point Funktion AP, Bridge, WDS, UR



Bestellnummer:
EDI 3G-6200NL 25,95

Portabler WLAN-HotSpot für max. 10 Geräte

HUAWEI

Der E5330 zeichnet sich vor allem durch seine Form aus – mit einer Dicke von nur 13,8 mm ist er ein Paradebeispiel für ultra-dünnes Produktdesign und eignet sich perfekt für Besitzer von Ultrabooks. Mit seinem 1.500 mAh Akku steht der WLAN-Hotspot fünf Stunden zur Verfügung und über die LED-Anzeige können Akku-Ladestand, Netzsignal, WLAN- und SMS-Status abgelesen werden.

- SIMKARTE: handelsübliche SIM-Karte
- HSPA+ /HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS
- integrierter DHCP-Server, DNS-Relay und NAT
- Plug and Play (PnP)
- USB-Verlängerungskabel, einfach anzuschließen
- Standard-Micro-USB-Schnittstelle
- LED-Anzeigen
- integrierte UMTS-und WLAN-High-Gain-Antenne



Bestellnummer:
HUAWEI E5330 47,95

TP-LINK
The Reliable Choice

Tagespreise!

DSL-Router



Praktische Komplettlösung: WLAN-Modemrouter und professionelle Telefonanlage in einem Gerät!

ARCHER VR200V: Dualband-VoIP-VDSL2-Modemrouter

- Hochgeschwindigkeits-VDSL2-Modemrouter, geeignet als **VoIP und DECT-Basis**
- simultanes Dualband, WLAN bis zu 300 MBit/s auf 2,4 GHz und bis zu 433 MBit/s auf 5 GHz
- Vectoring-fähiges VDSL/ADSL-Modem, bis zu 100 MBit/s DSL-Konnektivität
- DECT-Basis für bis zu 6 schnurlose Telefone und 2 RJ11-Ports für analoge Telefone
- 2 USB-2.0-Ports zur Freigabe von USB-Datenträgern und -Druckern, integrierter FTP- und Medienserver
- ADSL/EWAN für mehr Flexibilität bei der Wahl Ihres Internetdienstanbieters

Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Speed	USB	Modem
TPLINK ARCVR200V	**179,00**	750 MBit/s	a/b/g/n/ac	2,4 & 5 GHz	10/100/1000 MBit/s	2x	VDSL2/ADSL2+
TPLINK TD-W9980B	**76,95**	600 MBit/s	a/b/g/n	2,4 & 5 GHz	10/100/1000 MBit/s	2x	VDSL2/ADSL2+
NEU **TPLINK TD-W8980B**	**77,95**	600 MBit/s	a/b/g/n	2,4 & 5 GHz	10/100/1000 MBit/s	2x	ADSL2+
TPLINK TD-W8970B	**56,90**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	10/100 MBit/s	2x	ADSL2+

ARCHER C9: AC1900-Dualband-Gigabit-WLAN-Router

TP-LINKs WLAN-Router sind KOMPATIBEL MIT Unitymedia, Kabel Deutschland und Kabel BW

- simultanes Dualband: bis zu 600 MBit/s auf 2,4 GHz - bis zu 1300 MBit/s auf 5 GHz
- 3 externe, abnehmbare Dualbandantennen maximale WLAN-Abdeckung und -Zuverlässigkeit
- Beamforming-Technologie - WLAN-Signal sendet in die Richtung der verbundenen Endgeräte
- 1 GHz-Dualcore-Prozessor für stabile Datentransfers über Kabel, WLAN oder USB
- 1x USB-3.0-Port / USB-2.0-Port für Freigabe von Druckern, Dateien und Multimedia



WLAN-Router

Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Speed	USB
TPLINK ARCHERC9	**120,13**	1900 MBit/s	a/b/g/n/ac	2,4 & 5 GHz	10/100/1000 MBit/s	2x
TPLINK AC1750	**95,00**	1750 MBit/s	a/b/g/n/ac	2,4 & 5 GHz	10/100/1000 MBit/s	2x
TPLINK ARCHER C5	**83,95**	1200 MBit/s	a/b/g/n/ac	2,4 & 5 GHz	10/100/1000 MBit/s	2x
TPLINK ARCHER C2	**50,95**	750 MBit/s	a/b/g/n/ac	2,4 & 5 GHz	10/100/1000 MBit/s	1x



NEU

RE200: Universeller AC750-Dualband-WLAN-Repeater mit LAN-Port

- simultanes WLAN-Dualband: bis zu 300 MBit/s auf 2,4 GHz und 433 MBit/s auf 5 GHz
- erweitert das WLAN-Signal in zuvor nicht abgedeckte Bereiche zur Beseitigung von Funklöchern
- 1 LAN-Port zur Einbindung von kabelgebundenen Geräten wie PCs, Laptops oder Smart TVs in ein WLAN
- die praktische Signalstärkeanzeige hilft bei der optimalen Platzierung
- einfache WLAN-Erweiterung durch Drücken der WPS-Taste
- Minidesign für die Steckdose, für schnelle Installation und flexible Platzierung

WLAN-Repeater

Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	Antenne	Mode	Steckdose
NEU **TPLINK RE450**	**70,00**	1750 MBit/s	a/b/g/n/ac	2,4 & 5 GHz	3x ext.	AP, Repeater	
NEU **TPLINK RE210**	**56,95**	750 MBit/s	a/b/g/n/ac	2,4 & 5 GHz	2x ext.		
TPLINK RE200	**39,90**	750 MBit/s	a/b/g/n/ac	2,4 & 5 GHz	2x intern	Repeater	
TPLINK TLWA860RE	**29,90**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	2x extern	Repeater	✓

☎ +49 (0)4422 955-333 +49 (0)4422 955-111
Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Tagespreise!

Powerline

TL-PA8030P:
Powerline mit bis zu 1200 MBit/s

- Geschwindigkeit bis zu 1200 MBit/s, ideal für unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Onlinegaming
- 3 Gigabit-LAN-Ports zum Einbinden von Netzwerkgeräten wie Fernsehern, Spielekonsolen oder Laptops ins Internet
- nutzt alle drei Leitungen in Ihrem Stromnetzwerk für eine stabile Datenübertragung bei hoher Geschwindigkeit



Bestellnummer:		WLAN-Powerline	LAN	Ausführung	Frontsteckdose
TPLINK TLPA8030P	109,00	- / 1200 MBit/s	3x 1000 MBit/s	Kit mit 2 Adaptern	✓
TPLINK TLPA8010P	99,00	- / 1200 MBit/s	1x 1000 MBit/s	Kit mit 2 Adaptern	✓
TPLINK TLWPA4220	59,00	500 MBit/s - 300 MBit/s	2x 100 MBit/s	Kit mit 2 Adaptern	

NEU

Access Points

EAP120: WLAN-Access Point zur Deckenmontage

- einfache Wand- oder Deckenmontage
- Login-Portal zur Authentifizierung Ihrer WLAN-Gäste (z.B. in Hotels)
- Power over Ethernet (nach IEEE802.3af) für flexible Installation
- WPA/WPA2-Enterprise, 802.1X mit RADIUS-Authentifizierung
- Gigabit-LAN-Port für schnelle Performance über Kabel



Kompaktes Design

Flexible Platzierung

PoE
IEEE 802.3af

Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	Antenne	Typ
NEU TPLINK EAP220	159,95	600 MBit/s	a/b/g/n	2,4 & 5 GHz	intern	Deckenmontage
TPLINK EAP120	126,95	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	intern	Deckenmontage
NEU TPLINK EAP110	58,95	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	intern	Deckenmontage
TPLINK CPE510	61,95	300 MBit/s	b/g/n	5 GHz	intern	Outdoor
TPLINK CPE210	48,95	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	intern	Outdoor

WLAN-Adapter

ARCHER T4U: AC1200-Dualband-WLAN-USB-Adapter

- ultraschneller USB-3.0-Anschluss
- unterstützt IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- WLAN-Geschwindigkeit bis zu 300 MBit/s auf 2,4 GHz oder 867 MBit/s auf 5 GHz
- einfache WLAN-Verschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste
- mitgeliefertes USB-Verlängerungskabel (1 m) für flexible Platzierung



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Band	USB	Antenne
TPLINK ARCHERT4U	31,20	1200 MBit/s	Dualband	3.0	intern
TPLINK ARCT2UH	29,85	600 MBit/s	Dualband	2.0	extern
TPLINK ARCHERT2U	18,45	600 MBit/s	Dualband	2.0	intern
TPLINK TLWN823N	9,70	300 MBit/s	Singleband	2.0	intern

TP-LINK
The Reliable Choice
Im TP-LINK-Markenshop finden Sie alle aktuellen TP-LINK-Produkte in unserem Programm.

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

WLAN-Router

Tagespreise!

WLAN Building to Building Kit zur Vernetzung von Gebäuden

Mit Hilfe der integrierten 10 dBi Antenne mit Richtcharakter und einer hohen Sendeleistung von bis zu 100 mW, sind stabile Punt-zu-Punkt Verbindungen über große Strecken mit hohem Datendurchsatz ohne Probleme umzusetzen. Die ALL0358N ist ausgestattet mit modernsten Sicherheits-Features wie 64/128/256-Bit-WEP Verschlüsselung, WPA/WPA2 Persona-l und Enterprise-Verschlüsselung, 802.1x Authentifizierung, versteckter SSID und MAC-Adress-Filtering.

- bestmögliche Leistung durch 4x Multi-SSID Unterstützung
- Installationshilfe durch 3-Farb-LEDs für Signalstärke
- Design für Outdoor-Einsatz mit Überdach
  - IP54 Spritzwasserschutz (Nicht direktem Regen aussetzen)
- hohe Wireless Datenrate von bis zu 300 MBit/s
  - kompatibel mit dem 802.11n-Standard
  - die integrierter 10 dBi Antenne bietet hohe Reichweiten
- PoE-Kit & Montage-Kit bietet eine einfache Installation
  - inklusive Netzteil, PoE-Injektor, Masthalterung Gurt, Kabel und Zubehör





Bestellnummer:
ALLNET AL0358NB2 **242,95**

UniFi AP AC1750 PoE Outdoor Access Point

Dieser UniFi®AP -AC Access Point kann außen oder innen an jeder Wand oder einem Mast montiert werden (Montage-Kits enthalten). Die LED-Anzeige vereinfacht die Bereitstellung und Konfiguration. Das witterungsbeständige Gehäuse ist ideal für den Außenbereich Diese Modell verfügt über einen eigenen UniFi Power over Ethernet Adapter und kann zusätzlich mit einem PoE-Switch (separat erhältlich) mit Strom versorgt werden.

- Dualband-Betrieb mit 3x3 MIMO Technik
- Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 1750 MBit/s (2,4 GHz: 450 MBit/s - 5 GHz: 1300 MBit/s)
- WLAN-Reichweite: bis zu 183 m
- 2x LAN-Gigabit Ports
- Temperaturbereich: - 30 bis 60 °C
- WLAN-Sicherheit: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i







Bestellnummer:
UBI UAP-AC-OUT **424,95**

Access Point - 1167 MBit/s im Deckenmontage-Design

Der Business-Access-Point NWA1123-AC unterstützt die neuste AC-Technologie. Dadurch erreicht der Access-Point einen Brutto-Datendurchsatz von bis zu 867 MBit/s. Diese Geschwindigkeit wird durch die Unterstützung von 80 MHz Kanalbreite und 256-QAM-Modulation im 5-GHz-Frequenz-bereich erreicht. In Kombination mit dem zweiten Radio ergibt sich ein Brutto-Gesamtdatendurchsatz von 1167 MBit/s. Die integrierten Antennen des an der Decke zu montierenden APs ermöglichen großräumige WLAN-Implementierungen in Innenräumen, ohne bei der WLAN-Leistung Kompromisse eingehen zu müssen. Dank dem umfassendem Design und Unterstützung für IPv6 stellt der NWA1123-AC eine ideale und optimale Lösung für Unternehmen, Hospitality-Umgebungen und den Bildungsbereich dar.

- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- integrierte MIMO Antenne
- Web-Management und Befehlszeilenschnittstelle
- IEEE 802.3af PoE unterstützt die einfache Installation



Bestellnummer:
ZYXEL NWA1123-AC **136,95**

Wireless G Outdoor PoE Access Point und Bridge

Der INT 524711 ist ein professioneller Wireless N Access Point mit einer Vielzahl von Eigenschaften für Nutzer, die eine zuverlässige, flexible und starke Outdoor Wireless LAN Lösung suchen. Die neueste Technologie ermöglicht enorm erhöhte Übertragungsgeschwindigkeiten. Somit kann der Access Point auch von einem PoE LAN-Switch mit Strom versorgt werden, was sehr praktisch ist, wenn der Access Point an einer Stelle positioniert werden muss, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht.

- kompatibel zu IEEE 802.11b/g/n WLAN Standard
- bis zu 300 MBit/s Datentransferrate
- unterstützt Wireless Access Point, Repeater und Bridge Mode
- unterstützt WEP und WPA (TKIP und AES), WPA2- Verschlüsselung
- unterstützt MAC Filter für Wireless Clients
- VPN pass-through für IPSec, PPTP und L2TP
- Web, Telnet und SNMP Management
- 10 Jahre Garantie



Bestellnummer:
INT 524711 **215,95**

POE (Power over Ethernet)

Tagespreise!

Surfen Sie gleich los: Oftmals ist an dem geplanten Einsatzort Ihrer Netzwerkprodukte kein Stromanschluss vorhanden. Die Lösung ist dabei denkbar einfach: die Stromversorgung erfolgt über das Netzwerkkabel. Know How hierzu finden Sie auf **reicheltpedia.de**: Einfach QR-Code scannen oder Kurzlink nutzen: **http://rch.lt/f**

DIGITUS DN-95001

- POE-Kabelset mit 2 Kabel
- Eingangs-/Ausgangskabel mit RJ45-Stecker/Buchse, DC-Buchse
- geeignet für 5,5 mm Stromstecker



Bestellnummer:		Ausführung
DIGITUS DN-95001	**3,95**	Passiv PoE Kabelset

DIGITUS DN-95002

- zur Wandbefestigung
- DC Buchse
- geeignet für 5,5 mm Stromstecker



Bestellnummer:		Ausführung
DIGITUS DN-95002	**2,50**	Wandbefestigungsdose

PoE-Versorger

- 10/100 MBit/s
- kompatibel zum 802.3af-Standard
- 48 V Ausgangsspannung, 15,4 W



Bestellnummer:		Ausführung
DIGITUS DN-95102	**21,95**	Energieversorger

POE-Injektor

Mit dem ALLNET ALL0488V3 Power over Ethernet-Injektor installieren Sie Ihre PoE-fähigen IP-Endgeräte wie WLAN-AccessPoints, VoIP-Telefone und vieles mehr absolut unabhängig von vorhandenen Stromsteckdosen. Er unterstützt den IEEE802.3af Standard mit einer Leistung von maximal 15,4 W.
Er besitzt eine RJ45-Eingangsbuchse und eine RJ-45-Ausgangsbuchse, über diese Switch und Endgerät mit dem PoE-Injektor verbunden werden.
Die Kabellänge kann bis zu 100 Meter zwischen Switch und Endgerät in betragen.



Bestellnummer:		Ausführung
ALLNET ALL0488V3	**29,95**	Ethernet-Injektor

POE Switch-Modul-Splitter

TP-LINK The Reliable Choice

Der PoE-Splitter TL-POE10R ist voll kompatibel zum IEEE802.3af-Standard und kann mit allen IEEE802.3af-PoE-kompatiblen PSEs (Power Source Equipments) oder PoE-Supplier-Adaptern Produkten verwendet werden, um die Gleichspannung dorthin zu liefern, wo es keine Stromleitung oder Steckdosen gibt, und wo Sie Geräte wie APs, IP-Kameras oder IP-Telefone einsetzen wollen.

- Liefert Energie in bis zu 100 Meter Entfernung
- Ausgangsspannung: 12V DC, 9V DC oder 5V DC
- Plug-and-Play, erfordert keine Konfiguration



NEU

Bestellnummer:		Ausführung
TPLINK TLPOE10R	**14,95**	Splitter

POE High-Power-Injektor

ALLNET

Mit dem ALLNET ALL0489 HighPower PoE-Injektor installieren Sie Ihre PoE-fähigen IP-Endgeräte wie WLAN-AccessPoints, VoIP-Telefone und vieles mehr absolut unabhängig von vorhandenen Stromsteckdosen. Der Injektor unterstützt sowohl den IEEE802.3af Standard mit eine Leistung von 15,4 W, als auch den neuen IEEE802.3at High Power Standard mit 30 W Leistung.

- 100 - 240 VAC, externes Netzteil beiliegend
- IEEE802.3af/at High Power Standard



ALLNET ALL0489V2 **49,95** High Power Ethernet Injektor

PoE Finder - PoE Ortung

POE (Power over Ethernet), Stromversorgung über die Netzwerkleitung wird immer populärer und findet immer weitere Anwendung, wie in IP-Telefonen, Access Points, Routern, Netzwerkkameras, etc. Mit dem neuen, nützlichen Hobbes POE-Finder ist es dem Netzwerkadministrator möglich innerhalb einer Sekunde festzustellen, ob eine Spannungseinspeisung im Netzwerkkabel vorliegt.

- kompatibel mit dem Standard IEEE802.3af.
- kompaktes Design, einfach anzuschließen und zu lesen.
- Anzeiger auf beiden Seiten des Gerätes machen die Ablesung einfacher.
- LEDs zeigen die PoE Spannung (48 V) auf dem Aderpaar 12-36 oder 45-78 an.
- Anschlüsse: 8-Pin Modular Stecker und Buchse
- aufgespürte Spannung: Standard IEEE802.3af, und unerwünschte Spannung > 24 VDC auf dem Paar 12-36 oder 45-78

PRODUKT TIPP

HOBBES POEFINDER

41,35



WLAN-Repeater

Tagespreise!

ASUS WLAN-AC-Repeater

Für die Einrichtung des Repeaters benötigt man weder eine CD noch eine Maus oder Tastatur.
Ein Knopfdruck auf den **WPS-Button** genügt, um die **Einrichtung fertigzustellen.**
Der Nutzer kann sogar **drahtlos per Tablet oder Smartphone auf das Konfigurationsmenü zugreifen.**



- WLAN-Repeater zur Lösung von Empfangsproblemen im Heim-Netzwerk
- die exklusive Asus Roaming Assistent Funktion sorgt für die stabilste Verbindung des WLAN-Empfängers
- Asus ExpressWay Dual-Band nutzt das volle Potential zur Verbindung mit den WLAN-Gegenstellen
- Signalstärken-Anzeige & 90° Drehmöglichkeit zur optimalen Positionierung direkt an der Steckdose
- flexible Funktionsmöglichkeiten wahlweise zwischen Repeater-, AP- oder Bridge-Modus
- Musik streamen mit der ASUS AiPlayer App und zahlreichen drahtlosen Streaming-Protokollen
- einfache Einrichtung mit der sicheren WPS WPA2 Passwort Synchronisation per Knopfdruck
- von überall aus auf den 802.11ac Wi-Fi-Standard der nächsten Generation zugreifen



3-IN-1:
Repeater-/ Access Point-/ Media Bridge-Modus

PRAKTISCH:
drehbarer Stromstecker



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Port
ASUS RP-AC56	**89,90**	300 & 867 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 / 5,0 GHz	1x 100/1000 MBit/s

ASUS WLAN-N-Repeater

Der Repeater besitzt leistungsstarke externe MIMO-Antennen, mit denen sich **Funklöcher eliminieren** lassen und der Abdeckungsbereich bestehender WLAN-Router erweitert werden kann. Im Repeater-Modus erweitert er das WLAN-Netzwerk bis in den letzten Winkel des Zuhauses – sogar in schwer zugänglichen Bereichen.

- WLAN-Repeater zur Lösung von Empfangsproblemen im Heim-Netzwerk – kompatibel mit gängigen WLAN-Gegenstellen
- einfach das vorhandene WLAN-Heim-Netz erweitern mit der Ein-Klick WPS-Funktion
- die Roaming-Assist-Technologie sorgt für die automatisch beste Verbindung zum WLAN-Empfänger



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Port
ASUS RP-N12	**27,90**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	1x 10/100 MBit/s

EDIMAX WLAN-Repeater

Der kompakte WLAN-Repeater mit integriertem Netzteil und Steckdose, damit kein Stromanschluss verloren geht. Bei der passenden Platzierung erhöht sich die WLAN-Abdeckung, um in Häusern mit vielen Räumen oder mehreren Etagen **überall ein gutes WLAN-Signal** zu haben.

- Smart iQ Setup für die einfache Installation über Smartphone oder Tablet
- unterstützt Gast-SSID & WPA/ WPA2 Verschlüsselung, für sicheres Surfen im Internet
- schnelle und einfache Einrichtung über die WPS- (Wi-Fi Protected Setup) Taste
- erweitert die Reichweite des vorhandenen 802.11b/g/n WLAN- Netzwerkes
- Erstellung von Zeitplänen für automatisches An- oder Abschalten des WLAN und Wechsel in den Nachtmodus
- Analyse der lokalen WLAN-Umgebung, um Kanalüberlagerungen zu vermeiden



WLAN-Repeater | Wi-Fi-Bridge | Access-Point

Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Port
EDI EW-7438PTN	**29,90**	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	1x 10/100 MBit/s

NETGEAR WLAN-Repeater

Das Gerät ist **kompatibel mit jedem Standard-WLAN-Router** und ideal für HD Video-Streaming und Gaming. Die zusätzliche entstörte Steckdose versorgt weitere Geräte mit Strom. Holen Sie sich die Konnektivität im ganzen Haus, die Sie für iPads®, Smartphones, Notebooks und vieles mehr brauchen.

- Dual-Band WLAN bis zu 750 MBit/s
- unterstützt neue 802.11ac-und b/g/n-WLAN-Geräte
- zusätzliche entstörte Steckdose
- kompatibel mit jedem WLAN-Router



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Port
NETGEAR EX3800	**59,95**	300 & 450 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 / 5,0 GHz	1x 10/100 MBit/s

WLAN-Repeater

Tagespreise!

LOGILINK WLAN-Repeater

LogiLink

WLAN Repeater von LogiLink.
Einfacher Anschluss direkt an der Steckdose.

- entspricht den IEEE 802.11n/b/g Standards
- 2x 2 dBi interne Antennen
- LAN: 10/100 MBit/s
- unterstützt AP und Repeater-Modus, WISP
- Verschlüsselung: WEP, WPA/WPA2
- Chipsatz: Realtek RTL8196E + RTL8192ER
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) Taste



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Port
LOGILINK WL0193	19,95	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	1x 10/100 MBit/s

ZYXEL WLAN-Repeater

ZyXEL

Der Extender erweitert Ihr WLAN zuhause auf jene Bereiche mit unzuverlässigem Signal. Für die beste WLAN-Erfahrung optimiert und mit seinen leistungsverstärkten Antennen bietet er bis zu 30% bessere Abdeckung. Die **One-Touch-WPS-Taste** macht die Erweiterung Ihres bereits vorhandenen WLAN einfach, und die LED-Anzeige hilft Ihnen beim Bestimmen des besten Montageorts für den Extender.

- bis zu 30% verbesserte WLAN-Reichweite durch optimierte Signalverstärkung
- WPS-Taste zur schnellen, einfachen Einrichtung Ihres WLAN-Extenders
- LED-Anzeigen für die Signalqualität zur Ermittlung des besten Montageorts
- unauffälliges und kompaktes Design für Wandmontage zur bequemen Platzierung
- funktioniert mit den vorhandenen 802.11 b/g/n WLAN-Routern und APs
- automatisches Firmware-Update für weitere Performance-Verbesserungen



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Port
ZYXEL WRE2206	40,95	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	1x 10/100 MBit/s

NETGEAR WLAN-Repeater

NETGEAR

Bringen Sie Ihr bestehendes WLAN auf Trab! Holen Sie sich die notwendige WLAN-Konnektivität **für Ihr ganzes Zuhause –** für iPads®, Smartphones, Laptops und viele mehr.

- 700 mW-Hochleistungsdesign für ultimative Reichweite
- Dual-Core-1-GHz-Prozessor für maximale WLAN-Performance
- 3 externe Antennen für maximale Signalabdeckung
- leistungsstarke Verstärker und externe Antennen erhöhen die Reichweite
- FastLane-Technologie nutzt beide WLAN-Bänder für bessere Leistung



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Port
NETGEAR EX7000	142,95	600 & 1300 MBit/s	ac/a/b/g/n	2,4 / 5,0 GHz	1x 100/1000 MBit/s

ALLNET WLAN-Repeater

ALLNET

Mit dem ALL0238RD können Sie das vorhandene WLAN-Signal Ihres Wireless-LAN-Routers oder AccessPoints aufnehmen und verstärkt wieder abstrahlen.

- verstärkt und erweitert ein existierendes WLAN-Netz
- einfache Konfiguration über WPS-Taste oder ein intuitives Webmenue
- kann auch als Accesspoint oder Client konfiguriert werden
- kompakte Bauweise somit kein Kabelsalat, wird direkt in die Steckdose gesteckt – Netzteil ist integriert



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Port
ALLNET ALL0238RD	30,95	300 & 300 MBit/s	b/g/n	2,4 / 5,0 GHz	1x 10/100 MBit/s

LEVELONE WLAN-Repeater

level one

NEU

Der LevelOne WRE-6001C ist ein **vielseitiger, einfach einzusetzender Wi-Fi-Reichweitenverstärker,** der ausgezeichnete Geschwindigkeit und Sicherheit zur Erweiterung eines Heim- oder Büronetzwerks bietet.

- bietet stabile Signale und erhöhte Reichweite
- nutzen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit bis zu 300 MBit/s
- kompatibel zu den Standards von IEEE-802.11b/g/n
- einfache Drahtlosverbindung und Sicherheit über WPS-Taste
- Drahtlossicherheit mit WPA/WPA2-PSK und 64/128-Bit WEP-Verschlüsselung



Bestellnummer:		WLAN-Speed	WLAN-Typ	Frequenz	LAN-Port
LEVELONE WRE6001	22,95	300 MBit/s	b/g/n	2,4 GHz	1x 10/100 MBit/s

... mehr WLAN-Repeater
finden Sie in unserem Shop!
«« Einfach QR-Code scannen oder Kurzlink eingeben:
http://rch.lt/m3

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

FRITZ!Box – vielseitig, sicher, komfortabel

Tagespreise!

Die kleinste FRITZ!Box aller Zeiten

AVM FRITZ!Box 4020

- WLAN N 2,4 GHz
- 4x Fast-Ethernet
- USB 2.0



AVM FB 4020
49,00

Das ganze FRITZ! Heimnetz am vorhandenen Modem!
Mit der FRITZ!Box 4020 sind Sie optimal ausgestattet für den Einstieg in die große Welt der kabellosen Heimvernetzung.
Sie können die 4020 als reinen WLAN-Router flexibel an jedem Kabel- und DSL-Modem einsetzen.
Dabei profitieren Sie besonders von ihrer Energieeffizienz und den kostenfreien FRITZ!OS-Updates. Dank schnellem WLAN N mit bis zu 450 MBit/s und vier Fast-Ethernet LAN-Anschlüssen ist die FRITZ!Box 4020 ein ideales Zentrum Ihrer Heimvernetzung.

Heimnetz der nächsten Generation!

AVM FRITZ!Box 7490

- DUAL-WLAN AC +N **bis zu 1.300** (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz)
- Modem: **VDSL- und ADSL2+**
- **4x Gigabit-LAN**
- **2x USB 3.0 / 2.0**



AVM FB FON W7490
198,99

Erleben Sie das Topmodell für Internet, Telefonie und Multimedia.

- integriertes VDSL- und ADSL2+-Modem
- High-Performance-Routing auch für den Betrieb mit Kabelmodem oder am Glasfaser-Anschluss
- Dual-WLAN AC + N mit 1.300 (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig
- Telefonanlage für ISDN, IP und analog inkl. Anrufbeantworter und Faxfunktion
- DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
- 4x Gigabit-LAN für PC, Spielekonsole und mehr
- 2x USB 3.0/2.0 für Drucker und Speicher (NAS)
- Mediaserver für Musik, Bilder und Filme im Heimnetz
- NAS-Funktionalität (FTP, SMB, UPnP AV)



- FRITZ!OS mit MyFRITZ!, FRITZ!App, SmartHome-Funktionen, Cloud-Kontakten und mehr
- einfaches Einrichten über die Browseroberfläche

FRITZ!Box – vielseitig, sicher, komfortabel

Tagespreise!

Mediaserver und USB-Anschluss machen die FRITZ!Box 7430 zur idealen Multimediazentrale.

AVM FRITZ!Box 7430

WLAN N 2,4 GHz
4x Fast-Ethernet/WAN
Modem: VDSL- und ADSL2+

- integriertes VDSL/ADSL2-Modem
- WLAN N-Router für bis zu 450 MBit/s
- WLAN N für 2,4-Ghz-Einsatz
- IP-basierte Telefonanlage mit integrierter DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
- Mediaserver für Musik, Bilder und Filme im Netzwerk



Bestellnummer:		WLAN	WLAN-Speed	WLAN-Band (GHz)	DECT-Basis	ISDN	Analog	USB
AVM FB 7430	**99,00**	N	450 MBit/s	2,4	X		1	1

Das schnelle und vielseitige Internet

AVM FRITZ!Box 7360

WLAN N 2,4 GHz
2x Gigabit-LAN 2x Fast-Ethernet
Modem: VDSL- und ADSL2+

- schnelles Internet dank VDSL- und ADSL2+-Modem
- integriertes DSL-Modem
- WLAN N-Router für bis zu 300 MBit/s
- WLAN N für 2,4-GHz-Einsatz
- Telefonanlage mit integrierter DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
- Mediaserver für Musik, Bilder und Filme im Netzwerk



Bestellnummer:		WLAN	WLAN-Speed	WLAN-Band (GHz)	DECT-Basis	ISDN	Analog	USB
AVM FB FON W7360	**153,95**	N	300 MBit/s	2,4	•		1	2

Der ideale Einstieg ins Heimnetz

AVM FRITZ!Box 7330

WLAN N 2,4 GHz
1x Gigabit-LAN 1x Fast-Ethernet
Modem: ADSL- und ADSL2+

- DSL-Modem für ADSL/ADSL2+
- integriertes DSL-Modem
- WLAN N-Router für bis zu 300 MBit/s
- WLAN N für 2,4-GHz-Einsatz
- Telefonanlage mit integrierter DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
- Mediaserver für Musik, Bilder und Filme im Netzwerk



Bestellnummer:		WLAN	WLAN-Speed	WLAN-Band (GHz)	DECT-Basis	ISDN	Analog	USB
AVM FB FON W7330	**100,00**	N	300 MBit/s	2,4	•		1	2

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

FRITZ!Box – vielseitig, sicher, komfortabel

Tagespreise!

Vielfalt für Ihr Heimnetz

AVM FRITZ!Box 7272

- DSL-Modem für ADSL/ADSL2+
- WLAN N-Router für bis zu 450 MBit/s
- WLAN N für 2,4-GHz-Einsatz
- Telefonanlage mit integrierter DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
- Mediaserver für Musik, Bilder und Filme im Netzwerk
- Anschlüsse: 2x Fast-Ethernet-LAN, 2x Gigabit-LAN, 1x USB 2.0, 1x analog

WLAN N 2,4 GHz
2x Gigabit-Ethernet 2x Fast-Ethernet
Modem: **ADSL- und ADSL2+**



Bestellnummer:		WLAN	WLAN-Speed	WLAN-Band (GHz)	DECT-Basis	ISDN	Analog	USB
AVM FB W7272	**142,00**	N	450 MBit/s	2,4	•	1	2	1

Perfekte Vernetzung

AVM FRITZ!Box 3490

- schnelles Internet dank VDSL- und ADSL2+-Modem
- Übertragungsraten von bis zu 1750 MBit/s und deutlich größere WLAN-Reichweite
- Dual-WLAN N: 2,4-GHz- und 5-GHz gleichzeitig
- Mediaserver für Musik, Bilder und Filme im Netzwerk
- Anschlüsse: 4x Gigabit-LAN, 2x USB 3.0

DUAL-WLAN N **bis zu 1.300** (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz)
4x Gigabit-LAN
Modem: **VDSL- und ADSL**



Bestellnummer:		WLAN	WLAN-Speed	WLAN-Band (GHz)	DECT-Basis	ISDN	Analog	USB
AVM FB W3490	**139,00**	AC + N	1300 MBit/s + 450 MBit/s	2,4 & 5				2

Der ideale Einstieg in das Multimedia-Heimnetz

AVM FRITZ!Box 3272

- DSL-Modem für ADSL/ADSL2+
- WLAN N-Router für bis zu 450 MBit/s
- WLAN N für 2,4-GHz-Einsatz
- Mediaserver für Musik, Bilder und Filme im Netzwerk
- Anschlüsse: 2x Fast-Ethernet-LAN, 2x Gigabit-LAN, 2x USB 2.0

WLAN N 2,4 GHz
2x Gigabit-Ethernet 2x Fast-Ethernet
Modem: **ADSL**



Bestellnummer:		WLAN	WLAN-Speed	WLAN-Band (GHz)	DECT-Basis	ISDN	Analog	USB
AVM FB W3272	**85,95**	N	450 MBit/s	2,4				2

AVM FRITZ!WLAN-Repeater

- erhöhen schnell und einfach die Reichweite des WLAN-Netzes
- kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern
- High-Speed-WLAN mit bis zu 450 MBit/s
- einfache Einrichtung über WPS (WI-FI Protected Setup)

Bestellnummer:		WPS	WLAN	Speed	LAN
AVM FRW 310	29,00	Knopf	Singleband (2,4 GHz)	300 MBit/s	
AVM FRW 450E	48,90	Knopf	Singleband (2,4 GHz)	450 MBit/s	1x Gigabit



AVM FRW 310

AVM FRW 450E

AVM FRITZ!Powerline

- Internet über die Stromleitung, an jeder Steckdose
- Geschwindigkeit von 500 MBit/s bis zu 1000 MBit/s
- optimal auf FRITZ!Box-Produktfamilie abgestimmt
- erhältlich in den Varianten mit oder ohne integrierte Steckdose
- Geräte ganz einfach per Gigabit oder Fast Ethernet über LAN ins Netzwerk einbinden
- an jeder Steckdose sofort einsatzbereit – einstecken, verbinden, fertig!



AVM PL1000E

AVM PL540E

AVM PL530E KIT

AVM PL520

Bestellnummer:		Speed		Steckdose	LAN	WLAN
AVM PL1000E	84,50	1000 MBit/s	2 Geräte		Gigabit Ethernet	
AVM PL510E KIT	45,90	500 MBit/s	2 Geräte		Fast Ethernet	
AVM PL520	49,95	500 MBit/s	Einzelgerät	•	Gigabit Ethernet	
AVM PL520 KIT	74,90	500 MBit/s	2 Geräte	•	Gigabit Ethernet	
AVM PL530E KIT	75,95	500 MBit/s	2 Geräte	•	Fast Ethernet	
AVM PL540E	64,00	500 MBit/s	Einzelgerät		2x Fast Ethernet	•
AVM PL540E WLAN	85,00	500 MBit/s	2 Geräte		2x Fast Ethernet	•
AVM PL546E	87,99	500 MBit/s	Einzelgerät	Schaltbar	2x Fast Ethernet	•



AVM PL520

FRITZ!Fon – HD-Telefonie und komfortable Internetdienste

AVM FRITZ!Fon

- schnurlose Telefone (DECT) für Internet- und Festnetztelefonie
- optimale Ergänzung für FRITZ!Boxen mit integrierter DECT-Basisstation
- zahlreiche Komfortfunktionen wie E-Mails/RSS-News lesen, Telefonbuch, Anrufbeantworter
- Internetdienste und Steuerung der AVM Smart-Home-Geräte

HD HIGH DEFINITION TELEFONIE



AVM FRITZFON M2

AVM FRITZFON C4

AVM FRITZFON MTF

Bestellnummer:		Display	Headsetanschluss	Tastaturbeleuchtung
AVM FRITZFON C4	58,95	Farbdisplay, hochauflösend	•	•
AVM FRITZFON M2	44,90	monochrom		•
AVM FRITZFON MTF	54,00	Farbdisplay, hochauflösend	•	•

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

FRITZ!Box – vielseitig, sicher, komfortabel

Tagespreise!

AVM FRITZ!DECT Repeater 100

Der FRITZ!DECT-Repeater sorgt für mehr Reichweite bei schnurlosen DECT-Telefonaten. In Kombination mit Ihrer FRITZ!Box sind alle Telefonate, die der Repeater weiterreicht, abhörsicher verschlüsselt.



- **Weiter!** mehr DECT-Reichweite
- **Sicher!** DECT-Funk verschlüsselt
- **Bequemer!** Komfortdienste am Handgerät



Bestellnummer:
AVM DECT 100 **72,90**

Steckdose mit intelligenter Schaltung per App auch von unterwegs!

AVM FRITZ!DECT 200

FRITZ!DECT 200 ist die schaltbare und auch von unterwegs steuerbare Steckdose, die zusätzlich den Verbrauch Ihrer angeschlossenen Geräte misst. Mit dieser intelligenten Steckdose wird Ihre FRITZ!Box zur Smart-Home-Zentrale für Ihre elektronischen Geräte im Haushalt.

- **Intelligent schalten** Stromzufuhr regeln
- **Energieverbrauch messen** Stromverbrauch reduzieren
- **Temperatur messen** misst automatisch die Umgebungstemperatur
- **Einfache Bedienung** Per PC, Smartphone, Tablet

intelligent Strom sparen!



Lieferung ohne Smartphone!

Bestellnummer:
AVM DECT 200 **44,90**

AVM FRITZ!WLAN Repeater

- erhöhen schnell und einfach die Reichweite aller gängigen WLAN-Netze
- Dual-WLAN AC + N mit bis zu 1.300 MBit/s (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig
- max. WLAN-Sicherheit dank WPA2-Verschlüsselung
- einfache und sichere WLAN-Einrichtung per WPS-Knopfdruck
- Übernahme der WLAN-Nachtschaltung, WLAN-Gastzugangs einer FRITZ!Box
- integrierter Gigabit-Anschluss: Verbundene Geräte erhalten WLAN-Funktion
- perfekt abgestimmt auf WLAN-Produkte der FRITZ!Box-Familie



Lieferung ohne Smartphone!



DUAL-WLAN AC + N
bis zu 1.300 (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz)

iOS

Nur AVM FRW REP DVBC:

Kabel-TV ins Heimnetz streamen und Reichweite von WLAN-Netzen erhöhen

- Dual-Tuner für Kabel-TV (DVB-C)
- überträgt unverschlüsselte digitale TV-Programme vom Kabelanschluss auf PC, Smartphone und Tablet – zwei Programme gleichzeitig
- für mobile Geräte ideal mit FRITZ!App TV für Android und iOS, am Computer mit VLC-Player

Bestellnummer:		WLAN	WLAN-Speed	WLAN-Band (GHz)
AVM FRW 1750E	**79,00**	AC + N	1.300 + 450 MBit/s	2,4 & 5
AVM FRW REP DVBC	**89,00**	AC + N	1.300 + 450 MBit/s	2,4 & 5



Finden Sie die passende Fritz!Box

Dank großem Leistungsspektrum ermöglicht FRITZ!Box ein maßgeschneidertes Heimnetz für jeden Bedarf.

Der FRITZ!Box-Finder »»»

NEW !!! NEW !!! NEW !!!

LINKSYS

Linksys

Tagespreise!

WLAN- Open-Source Wi-Fi Router WRT1900ACS

Mit einem technisch ausgereiften 1,6-GHz-Doppelkernprozessor und einem beeindruckenden 512-MB-Arbeitsspeicher übertrifft der WRT1900ACS seinen Vorgänger, den WRT1900AC, in Bezug auf Speicherkapazität und Leistung im verkabelten und drahtlosen Netzwerk.
Da er mit vier Antennen ausgestattet ist, sorgt der Router für eine außergewöhnliche Signalstärke und Reichweite. Erfahrenere Benutzer haben zudem die Möglichkeit, den Router mit Open-Source-Firmware anzupassen.

- Wireless-AC, bis zu 4,3x schneller als N-Technologie: Simultanes Dual-Band mit Geschwindigkeiten von bis zu 600 MBit/s (2,4 GHz) + 1300 MBit/s (5 GHz) für medienintensive Anwendungen
- 4 leistungsstarke Antennen: Externe, verstellbare Antennen, die zur Verbesserung der Kommunikation entworfen wurden, gewährleisten eine hervorragende WLAN-Signalstärke in mehrgeschossigen Wohnhäusern und kleinen Büros
- eSATA-, USB-3.0- und USB-2.0-Anschlüsse: Zur Übertragung und Nutzung von Daten auf einem externen Speichergerät mit ultraschnellen Geschwindigkeiten im ganzen Netzwerk.
- Open-Source-fähig: User erhalten einen bisher ungekannten Zugriff zur individuellen Einstellung des Routers



Bestellnummer:
LINKSYS 1900ACS 249,95

Wireless-AC USB 2.0 Adapter

- leistungsstarkes HD-Video und Gaming
- hohe Mobilität durch kompaktes Design
- Dual-Band beugt dem Auftreten von Interferenzen vor und maximiert den Durchsatz
- bis zu 430 MBit/s schnell im 5-GHz-Band (Wireless-AC) oder bis zu 150 MBit/s schnell im 2,4-GHz-Band (Wireless-N)



Bestellnummer:
LINKSYS AE6000 28,95

Wireless-AC USB 3.0 Adapter

- USB 3.0
- wählbares 2x2 Dual-Band 2.4/5 GHz
- unterstützt WPS-Tasten Funktion
- bis zu 867 MBit/s schnell im 5-GHz-Band (Wireless-AC) oder bis zu 300 MBit/s schnell im 2,4-GHz-Band (Wireless-N)



Bestellnummer:
LINKSYS WUSB6300 63,95

LINKSYS®
Im Linksys-Markenshop finden Sie alle aktuellen Linksys-Produkte in unserem Programm.
http://rch.lt/dH

Smart WLAN Router AC1900-Gigabit

Der EA6500 Linksys Smart Wi-Fi Router mit AC-Technologie ermöglicht nahtloses, fließenderes Streaming von Video und Musik. Verbinden Sie Ihre Computer, internetfähigen Fernseher, Spielkonsolen und anderen WLAN-Geräte mit Übertragungsraten von bis zu 1300 + 600 MBit/s für ein Heimnetzwerk der Premiumklasse.

- neueste Drahtlostechnologie gemäß 802.11ac
- abwärts kompatibel mit 802.11a/b/g/n-Geräten
- simultanes Dual-Band mit Geschwindigkeiten bis zu 600 + 1300 MBit/s
- verstellbare externe Antennen
- Gigabit-Ethernet-Ports
- 2 USB-Ports (1 x USB 2.0 & 1 x USB 3.0) und integrierter DLNA Certified™ Media Server



Bestellnummer:
LINKSYS EA6900 129,90

Das UniFi-System!

Die UniFi® Enterprise- WLAN-System ist eine skalierbare Unternehmens-Access Point-Lösung, entwickelt um einfach eingesetzt und verwaltet zu werden. Die UniFi Access Point (AP) Indoor-Modelle haben ein elegantes Design und lassen sich leicht an die Decken oder an die Wand mit den mitgelieferten Montageteile montieren. UniFi AP (UAP) Outdoor-Modelle verfügen über ein wetterfestes Design um im Außeneinsatz dauerhaft zu bestehen.

Die UniFi Controller Software!



Karten

Für eine visuelle Darstellung Ihres WLAN-Netzwerkes können Sie eigene Kartenbilder Ihres Standortes laden.

Statistik

UniFi organisiert und visualisiert den Netzwerkverkehr in klaren und einfach zu lesenden Grafiken.

Geräteverwaltung

Installation, Konfiguration und Verwalten alle Access Points von einem einzigen Ort.



	UBI UAP	UBI UAP-LR	UBI UAP-AC	UBI UAP-PRO	UBI UAP-AC-OUT
2,4 GHz - Speed	300 MBit/s	300 MBit/s	450 MBit/s	450 MBit/s	450 MBit/s
5 GHz - Speed			1300 MBit/s	300 MBit/s	1300 MBit/s
Wi-Fi-Standards	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac
Dual-Band			✓	✓	✓
Reichweite	122 Meter	183 Meter	122 Meter	122 Meter	183 Meter
Zweiter LAN-Port			✓	✓	✓
Gigabit Netzwerk			✓	✓	✓
UBIQUITI PoE	✓	✓	✓	✓	✓
802.3af o. 802.3at			802.3at (PoE+)	802.3af (PoE)	802.3at (PoE+)
Sicherheits-Schloss	✓	✓	✓	✓	
Bestellnummer	**UBI UAP** 64,95 3er-Pack **UBI UAP-3** 191,95	**UBI UAP-LR** 89,95 3er-Pack **UBI UAP-LR-3** 259,95	**UBI UAP-AC** 289,95 3er-Pack **UBI UAP-AC-3** 844,95	**UBI UAP-PRO** 216,95 3er-Pack **UBI UAP-PRO-3** 639,95	**UBI UAP-AC-OUT** 424,95
	INDOOR				OUTDOOR

WLAN-Antennen/Kabel

Tagespreise!

Zur Verbesserung der Sende-/Empfangsleistung Ihrer WLAN-Geräte. Das Aufrüsten mit einer externen Antenne kann die WAN-Reichweite erheblich verbessern. Dabei ist der am Gerät vorhandene Steckertyp zu beachten!

LOGILINK Stabantenne

- Gewinn: 9 dBi
- Frequenz: 2,4 GHz - 2,5 GHz
- Länge: 385 mm
- Anschluss: RP-SMA
- Typ: Stabantenne
- Indoor



Bestellnummer:
LOGILINK WL0037A 6,40

TP-LINK Richtantenne

- Gewinn: 9 dBi
- Frequenz: 2,4 GHz - 2,5 GHz
- Länge: 120 mm
- Anschluss: RP-SMA
- Typ: Richtantenne
- Outdoor



Bestellnummer:
TPLINK TLANT2409 22,95

Welcher Anschluss ist der richtige?

SMA fällt in die Kategorie der koaxialen Steckverbinder für Hochfrequenzanwendungen, die sich durch eine extrem gute elektrische Abschirmung auszeichnen. Dabei weist der SMA-Antennenanschluss ein Innengewinde, einen innenliegenden Stecker sowie ein Außengewinde auf.

Um den unerlaubten Anschluss einer stärkeren Antenne zu unterbinden, wurde das RP-SMA, Reverse-Polarity-SMA entwickelt. Dieser besitzt zwar auch ein Innengewinde, allerdings in der Mitte den Kelch und nicht den Stift, wie es bei SMA der Fall ist. (Siehe Bild) Dadurch passt ein SMA-Antennenanschluss zwar mechanisch auf eine RP-SMABuchse, allerdings nicht elektronisch.



Bestellnummer:		Gewinn (dBi)	Frequenz	Länge (mm)	Anschluss	Typ	Outdoor	Indoor
DELOCK 88339	**4,15**	2	2,4 GHz - 2,5 GHz	110	RP-SMA	Stab		X
DELOCK 88395	**3,95**	2	2,4 GHz - 5,8 GHz	110	RP-SMA	Stab		X
DELOCK 88461	**4,95**	3	2,4 GHz - 2,5 GHz	160	RP-SMA	Stab		
LAN DN-70100	**3,50**	5	2,4 GHz - 2,5 GHz	195	RP-SMA	Stab		X
LAN WL-IW151S	**4,95**	5	2,4 GHz - 2,5 GHz	195	SMA	Stab		X
TPLINK ANT2405CL	**2,95**	5	2,4 GHz - 2,5 GHz	190	RP-SMA	Stab		X
DELOCK 88393	**5,95**	5	2,4 GHz - 5,8 GHz	195	RP-SMA	Stab		X
DELOCK 88396	**3,25**	5	2,4 GHz - 2,5 GHz	200	RP-SMA	Stab		X
LOGILINK WL0035A	**3,15**	5	2,4 GHz - 2,5 GHz	210	RP-SMA	Stab		X
LOGILINK WL0089	**7,65**	5	2,4 GHz - 2,5 GHz	200	RP-SMA	Stand		X
LOGILINK WL0091	**9,50**	6	2,4 GHz - 2,5 GHz	130	RP-SMA	Yagi		X
DELOCK 88822	**29,95**	7	2,4 GHz - 5,8 GHz	220	N-Stecker	Stab	X	
DELOCK 88913	**9,30**	7	2,4 GHz - 5,8 GHz	231	RP-SMA	Stab		X
LOGILINK WL0036A	**5,25**	7	2,4 GHz - 2,5 GHz	300	RP-SMA	Stab		X
LOGILINK WL0090	**8,80**	7	2,4 GHz - 2,5 GHz	300	RP-SMA	Stand		X
LOGILINK WL0098	**5,50**	7	2,4 GHz - 2,5 GHz	94	RP-SMA	Direct		X
LOGILINK WL0108	**42,70**	8	2,4 GHz - 2,5 GHz	520	N-Stecker	Stab	X	
TPLINK ANT2408C	**13,65**	8	2,4 GHz - 2,5 GHz	240	N-Stecker	Yagi	X	
TPLINK TLANT2408	**5,95**	8	2,4 GHz - 2,5 GHz	295	RP-SMA	Stab		X
LOGILINK WL0092	**39,95**	9	2,4 GHz - 2,5 GHz	122	RP-SMA	Yagi	X	
LOGILINK WL0093	**38,95**	9	2,4 GHz - 2,5 GHz	122	N-Stecker	Yagi	X	
LOGILINK WL0094	**63,40**	10	2,4 GHz - 2,5 GHz	870	N-Stecker	Stab	X	
LOGILINK WL0095	**56,65**	14	2,4 GHz - 2,5 GHz	210	RP-SMA	Yagi	X	
LOGILINK WL0096	**57,95**	14	2,4 GHz - 2,5 GHz	210	N-Stecker	Yagi	X	
TPLINK TLANT2414	**51,70**	14	2,4 GHz - 2,5 GHz	240	N-Stecker	Yagi	X	

DELOCK 88913





DELOCK 88339

LAN DN-70100





LOGILINK WL0098

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

WLAN-Antennen/Kabel

Tagespreise!

WLAN-Adapterkabel

SMA-Reverse-Stecker auf SMA-Reverse-Kupplung



Bestellnummer:		Länge:
LAN WL-AK-RSRK-1	3,95	1,0 m
LAN WL-AK-RSRK-2	4,95	2,0 m
LAN WL-AK-RSRK-3	5,95	3,0 m
LAN WL-AK-RSRK-4	6,50	4,0 m
LAN WL-AK-RSRK-5	6,95	5,0 m
LAN WL-AK-RSRK10	11,95	10,0 m

WLAN-Antennen-Überspannungsschutz

LogiLink

- zum Schutz der Geräte vor Blitzeinschlag und elektrischen Spannungsspitzen
- Anschluss 1: N (male)
- Anschluss 2: N (female)
- wartungsfrei



Bestellnummer: LOGILINK WL0105 10,95

Magnetfüße für WLAN-Antennen

Anschluss:

- RP-SMA (Buchse) Anschluss für Antennen
- RP-SMA (Stecker) für das Kabel



Bestellnummer:		Kabellänge:
LAN DN-70101	7,65	0,7 m
LOGILINK WL0099	7,95	1,0 m

WLAN-Adapterkabel



SMA-Reverse-(RP-SMA) Stecker auf N-Stecker

Bestellnummer:		Länge:
LAN WL-ADK15N-RS	4,95	0,15 m

Alle WLAN-Adapter:

Einfach QR-Code per Smartphone scannen oder Kurzlink eingeben:

http://rch.lt/bw

Bluetooth

Bluetooth™

Bluetooth V2.0 Adapter

LogiLink

- Bluetooth V2.0 + EDR
- Datenübertragung: 3 MBit/s
- maximale Reichweite: 10 m
- Anschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1)
- geeignet für Windows 2000/XP/Vista/7//8



Bestellnummer:		Bauform	Class	Reichweite
LOGILINK BT0006A	2,90	MICRO	2.0	10 m

Bluetooth V4.0 Adapter

DELOCK we move the world

- Bluetooth V4.0
- Datenübertragung: 3 MBit/s
- maximale Reichweite: 10 Meter
- Anschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1)
- geeignet für Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8



Bestellnummer:		Bauform	Class	Reichweite
DELOCK 61889	9,95	MINI	2.0	10 m

Bluetooth V4.0 Adapter

ASUS

- Bluetooth V4.0
- Datenübertragung: 3 MBit/s
- maximale Reichweite: 10 Meter
- Anschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1)
- geeignet für Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8



Bestellnummer:		Bauform	Class	Reichweite
ASUS USB-BT400	14,90	MICRO	2.0	10 m

Bluetooth V2.0 Adapter

DELOCK we move the world

- Bluetooth V2.0
- Datenübertragung: 3 MBit/s
- maximale Reichweite: 150 Meter
- Anschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1)
- geeignet für 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64



Bestellnummer:		Bauform	Class	Reichweite
DELOCK 61477	16,50	STICK	1.0	150 m

Router

Tagespreise!

ADSL2+ Modem (Annex B & J)

D-Link Building Networks For People

Dieses ADSL2+ Modem ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang zum Internet. Verbinden Sie einfach Ihren PC oder Router mit dem DSL-321B und surfen Sie los. Es müssen keine Einstellungen vorgenommen werden.

- keine Konfiguration notwendig! Einfach anschließen und lossurfen
- hohe Download-Geschwindigkeit für große Datenmengen
- mit den meisten Deutschen DSL-Anbietern kompatibel
- auch geeigent für Annex-J-ADSL (TAE-Adapter im Lieferumfang)



Bestellnummer:

D-LINK DSL321BV2	**24,50**

LANCOM VPN

LANCOM System

Universeller VPN Software Client für den sicheren Firmenzugang von unterwegs.

- hochsicherer, verschlüsselter Firmenzugang von unterwegs
- integrierte Stateful-Inspection Firewall
- für Windows oder MAC

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität in unserem Web-Shop.



Advanced VPN Client

Bestellnummer:

LANCOM VPN CL1M	**87,95**	für MAC OS X
LANCOM VPN CL1W	**86,95**	für MS WINDOWS

NEU

NETGEAR

ProSafe 8-Port-VPN-Firewall

Die ProSafe-VPN-Firewall ist die ideale und kostengünstige Netzwerklösung für kleine Unternehmen, die auf sichere und zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen Firmennetzwerk und externen Mitarbeitern oder Zweigniederlassungen angewiesen sind.

Schnittstellen:

- LAN-Ports:8x 10/100/1000 MBit/s Auto-Sensing, Auto-Uplink™ RJ-45 Ports, ein LAN-Port kann als DMZ-Hardware-Port genutzt werden
- WAN-Ports:1x 10/100/1000 MBit/s Auto-Sensing, Auto-Uplink™ RJ-45 Port, kann mit jedem Breitband-Modem verbunden werden (DSL oder Kabel)



Bestellnummer:

NETGEAR FVS318G2	**140,95**

Cisco ASA5505 Security-Appliance mit 8-Port-Switch

CISCO

Jedes Unternehmen, das sich auf sein Netzwerk verlassen können muss, braucht solide Sicherheit. Cisco Adaptive Security Appliances (ASA) der Serie 5500 bieten Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik – mit ausreichend Flexibilität für Anpassungen an veränderte Anforderungen im Zuge des Wachstums und Wandels Ihres Unternehmens.

- 150 MBit/s Firewall-Durchsatz
- 25 VPN-Benutzersitzungen
- Unterstützung von max. 3 virtuelle Schnittstellen (VLANs) (Trunking deaktiviert) bzw. 20 virtuelle Schnittstellen (Trunking aktiviert)
- preisgekrönte Sicherheitsfunktionen
- Unterstützung für zwei VPNs zum Ermöglichen der Kommunikation zwischen Niederlassungen oder Partnern mit Erweiterungs-möglichkeit auf bis zu 25 Mitarbeiter
- unterstützung für 5 LAN-Benutzer (ASA 5505)
- mehrere Optionen für High-Speed- Netzwerkverbindungen je nach Leistungsanforderungen
- vorkonfigurierte Pakete für einfache Bestell- und Konfigurationsabläufe
- Möglichkeiten zum Steigern der Zuverlässigkeit



Bestellnummer:

CISCO ASA5505	**299,95**

VDSL2-Modem

ALLNET

VDSL2 Modems für Standleitungen über 2-Draht-Verbindungen

- maximale Länge 2500 Meter
- Bandbreite bis 100 MBit/s (längenabhängig).
- eine vorhandene Telefonverkabelung lässt sich so auch für Datendienste mit nutzen.
- integrierter 4-Port Ethernet 10/100 MBit/s Switch
- zwei RJ11 Buchsen für Telefon/Line-Anschluss
- integrierter DSL-Splitter und Überspannungsschutz
- vielfältige VDSL Bandbreitenprofile konfigurierbar
- Konfiguration über Webbrowser und/oder RS232C-Konsolenport
- PPPoE-Unterstützung
- energiesparend, geringer Stromverbrauch
- es wird jeweils ein Master und ein SLAVE benötigt



Bestellnummer:

		Ausführung
ALLNET ALL126AM2	**195,00**	Master
ALLNET ALL126AS2	**195,00**	Slave

Printserver

Tagespreise!

LAN-Printserver 1-Port-USB

LONGSHINE

- 1x Druckerport, bi-direktional USB 2.0
- Auto-Sensing 10/100MBit/s Ethernet-Buchse
- unterstützt: Windows 9x/Me/NT/2000/XP, Mac OS 6.0 oder höher, UNIX/ Linux, NetWare 3.12 oder höher (Bindery/ NDS)



Bestellnummer:		Ausgänge
LCS PS101-2	35,95	1x USB 2.0

Printserver 1x USB 2.0

TP-LINK The Reliable Choice

- unterstützt mehrere Protokolle und mehrere Betriebssysteme, in fast allen Netzwerkumgebungen leicht einzurichten
- ein Highspeed-Mikroprozessor und ein USB2.0-konformer Druckerport machen die Verarbeitung der Jobs schneller
- einfach einzurichten und zu verwalten, sehr einfach zu bedienen
- kompaktes und ansprechendes Design, kann fast überall platziert werden



Bestellnummer:		Ausgänge	Anschluss
TPLINK TLPS110U	40,95	1x USB	1x RJ45

SEMPRE Gigabit LAN-Printserver

sempre

- teilen sie bis zu 4 USB-Geräte über Ihr Heim-oder Büronetzwerk
- teilen Sie Ihre USB-Geräte drahtlos über einen WLAN-Router (optional)
- teilen Sie eine externe Festplatte, USB-Stick oder Kartenleser mit mehreren Benutzern über Ihr Netzwerk
- mehrere Benutzern können auf einem Multi-Function Printer (MFP) über ein Netzwek drucken, scannen und faxen
- Netzwerk-Protokoll TCP / IP, NETBUEI, AppleTalk, LPR
- Network Interface 10/100/1000 MBit/s RJ45
- Druckeranschluss USB 2.0, USB 1.1
- Standards IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, USB 2.0
- Management Web Based-UI, Networking USB-Dienstprogramm



Bestellnummer:		Ausgänge	Anschluss
SEMPRE NUS4G-1	39,95	4x USB 2.0	1x RJ45

LAN-Printserver 1x RJ45 10/100 MBit/s





Bestellnummer:		Ausgänge
D-LINK DP-301P+	52,90	1x parallel
LCS PS110	38,70	1x parallel
LCS PS112	53,95	2x USB, 1x parallel
LCS PS130	49,95	3x parallel

Printserver 1x parallel

EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Der PS-1206P kann die Druckmethoden LPR, IPP, Raw Printing und Unix Logical Printer unterstützen. Sie können das beste Druckverfahren entsprechend Ihrer Umgebung wählen.

- unterstützt Peer-to-Peer- und serverbasiertes Drucken
- unterstützt die wichtigsten Betriebssysteme



Bestellnummer:		Ausgänge	Anschluss
EDI PS-1206P	27,95	1x Paralell	1x RJ45

Printserver 1xUSB

EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Der PS-1206U Druckserver, alle Netzwerkbenutzer können gemeinsam einen USB-Drucker benutzen können. Er unterstützt die Netzwerkprotokolle TCP/IP, NetBEUI, Linux und MAC.

- leichte Installation und Konfiguration
- unterstützt Peer-to-Peer- und serverbasiertes Drucken
- unterstützt die wichtigsten Betriebssysteme



Bestellnummer:		Ausgänge	Anschluss
EDI PS-1206U	34,95	1x USB	1x RJ45

Printserver für MFPs (All-in-One-Drucker) 1xUSB

EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

- unterstützt All-in-One-Drucker zum Drucken, Scannen, Faxen und Kartenlesen
- leichte Installation und Konfiguration
- bietet vollendete Druckmethoden (LPR, IPP und RAW...)
- unterstützt die wichtigsten Betriebssysteme (Windows, Linux, Unix und MAC)
- Web-basierte Managementschnittstelle



Bestellnummer:		Ausgänge	Anschluss
EDI PS-1206MF	37,95	1X USB 2.0	1x RJ45

USB-Printserver

SEH

2-Port USB 2.0 Printserver - 10/100 MBit/s

- schnelle und einfache Installation
- IPv6-Support
- umfassender Zugriffsschutz
- Management über Browser
- Verschlüsselung der Druckdaten (TLS/SSL)
- Unterstützung aller gängigen Betriebs-systeme und Protokolle inkl. Windows 8



Bestellnummer:		Ausgänge	Anschluss
SEH PS03A	103,95	2x USB	1x RJ45

Powerline

Tagesspreise!

200 MBit/s Powerline-Adapter, kleine Abmessungen

Deutlich in den Abmessungen geschrumpft und mit bis zu 200 MBit/s Bandbreite ist der ALL168205NANO für alle modernen Anwendungen wie IP-TV, HD Videostreaming, VoIP, Video Surveillance und vieles mehr vorbereitet.

- Powerline bis 200 MBit/s
- echte Plug/Play Installation
- 128 bit AES Verschlüsselung
- Stromverbrauch von weniger als 4 W im Betrieb und weniger als 0,5 W im Standby



Bestellnummer:
ALLNET 168205N3 **48,95** Kit mit 3 Adaptern

500 MBit/s Powerline-Adapter Mini-Format

Powerline-Adapter-Kit
Kompaktes Gehäuse

- Powerline bis 500 MBit/s
- keine Konfiguration notwendig
- Energiesparfunktion
- 128 bit AES-Verschlüsselung
- 2 Geräte



Bestellnummer:
ALLNET AL168250K **38,95** Kit mit 2 Adaptern
ALLNET AL168250T **56,95** Kit mit 3 Adaptern
ALLNET AL168250 **21,60** Einzelgerät

500 MBit/s Powerline-Adapter, integrierte Steckdose

Powerline Adapter-Kit mit Steckdose und Netzfilter
Durch die in das Gehäuse des Adapter integrierte Schutzkontakt-Steckdose wird die Wandsteckdose, nicht blockiert.

- Powerline bis 500 MBit/s
- keine Konfiguration notwendig
- Energiesparfunktion
- 128 bit AES Verschlüsselung



Bestellnummer:
ALLNET AL168255K **52,95** Kit mit 2 Adaptern
ALLNET AL168255 **27,95** Einzelgerät

500 MBit/s Powerline-Adapter + WLAN 300 MBit/s

Der ALLNET ALL1682511 ist ein 500 MBit/s Powerline AV-Wireless-N-Adapter, der Powerline und Wireless-LAN in einem Gerät vereint.

- 500 MBit/s Homeplug-AV
- 300 MBit/s Wireless-N-Access-Point
- Wireless „ON/OFF"-Taste
- WPS-Funktion



Bestellnummer:
ALLNET AL1682511 **45,95** Einzelgerät

600 MBit/s Powerline-Adapter, SmartLink

Die neue SmartLink-Technologie ermöglicht zuverlässigere und schnellere Datenübertragung und bringt so ein deutliches Geschwindigkeitsupdate für Powerline Nutzer.

- Powerline bis 600 MBit/s
- per Knopfdruck sichere Kommunikation und Schutz
- Installation ohne Konfigurationsaufwand



Bestellnummer:
ALLNET AL168610K **62,95** Kit mit 2 Adaptern
ALLNET AL168610 **44,95** Einzelgerät
ALLNET AL168615K **77,75** Kit mit 2 Adaptern integrierte Steckdose

1200 MBit/s Powerline-Adapter, integrierte Steckdose

Powerline-Adapter-Kit mit Steckdose und Netzfilter
Durch die in das Gehäuse des Adapter integrierte Schutzkontakt-Steckdose wird die Wandsteckdose, nicht blockiert.

- bis zu 1200 MBit/s Powerline-Datentransferrate über Powerline
- sichere Kommunikation und Schutz Ihrer Daten mit einem Knopfdruck
- einfache Installation ohne Konfigurationsaufwand
- 2x Gigabit-Ethernet-Port



Bestellnummer:
ALLNET 1681205D **89,80** Kit mit 2 Adaptern integrierte Steckdose

devolo dLAN®

Tagespreise!



dLAN® 1200+ Wi-Fi ac

Die neue Powerline Gigabit-Generation. Erstmals vereint mit Wi-Fi ac – dem innovativsten und leistungsfähigsten WLAN-Standard.

- das schnellste WLAN aus jeder Steckdose
- Powerline Datenübertragung bis zu 1200 MBit/s
- WLAN mit ac-Geschwindigkeit bis zu 1200 MBit/s
- Gigabit LAN-Anschlüsse und Steckdose integriert



Bestellnummer:

DEVOLO 9390	**189,00**	Kit mit 2 Adaptern
DEVOLO 9383	**129,00**	Einzelgerät

Hier geht´s zum Devolo- Sortiment:
http://rch.lt/bB



1x LAN
Gigabit Ethernet
Integrierte Steckdose

dLAN® 500 AV Wi-Fi

- die perfekte Kombination: vereint dLAN®-Technologie und WLAN
- voller Empfang für Smartphones und Tablets
- inkl. einzigartiger Wi-Fi Move Technology
- integrierter Fast-Ethernet-Anschluss
- kompaktes und dezentes Design

Bestellnummer:

DEVOLO 9076	**71,95**	Einzelgerät
DEVOLO 9083	**102,00**	Kit mit 2 Adaptern
DEVOLO 9090	**142,95**	Kit mit 3 Adaptern



2x LAN
Fast Ethernet
Mini Design

dLAN® 500 AV duo

- idealer Einstiegsadapter für das eigene Heimnetz über die Stromleitung
- einfache und schnelle Verbindung
- 2 Fast-Ethernet-LAN Anschlüsse
- kompakte Bauweise. Dezentes Design

Bestellnummer:

DEVOLO 9099	**35,95**	Einzelgerät
DEVOLO 9102	**64,90**	Kit mit 2 Adaptern
DEVOLO 9103	**99,95**	Kit mit 3 Adaptern



2x LAN
Fast Ethernet
Integrierte Steckdose
Range+ Technology

dLAN® 550 duo+

- schnelle Verbindung mit bis zu 500 MBit/s
- range+ Technologie, leistungsstärker & höherer Reichweite.
- durch die integrierte Steckdose geht kein Stromanschluss verloren!
- 2 Fast-Ethernet-LAN Anschlüsse

Bestellnummer:

DEVOLO 9290	**42,99**	Einzelgerät
DEVOLO 9297	**79,95**	Kit mit 2 Adaptern
DEVOLO 9304	**114,95**	Kit mit 3 Adaptern



3x LAN
Gigabit Ethernet
Integrierte Steckdose

dLAN® 500 AV Wireless N

- Internet- und Netzwerkverbindung über die hausinterne Stromleitung
- optimale Verbindung in jedem Raum!
- 3x Fast-Ethernet-LAN
- integrierte Steckdose - kein Stromanschluss geht verloren!

Bestellnummer:

DEVOLO 1824	**105,00**	Erweiterungsgerät
DEVOLO 1825	**157,30**	Kit mit 2 Adaptern

Powerline

Powerline

Tagespreise!

Devolo dLAN® 1200+

devolo
The Network Innovation

Die neue Powerline-Generation - devolo dLAN® 1200+. Damit bauen Sie ganz einfach das derzeit leistungsstärkste Heimnetz über die die Stromleitung: Verbinden Sie Ihre netzwerkfähigen Geräte mit bis zu 1200 MBit/s für anspruchsvollste Datenübertragungen und blitzschnellen Internetzugriff. Per Adapter mit Gigabit-LAN-Anschluss schließen Sie z.B. PC, TV oder Spielekonsole kinderleicht ans Internet an. Die integrierte range+ Technologie sorgt dabei für stabilste Verbindungen mit deutlich höheren Reichweiten als früher. Setzen Sie jetzt auf die neue dLAN®-Generation von devolo - dem weltweiten Powerline-Marktführer.



- blitzschnelle Verbindung mit bis zu 1200 MBit/s
- mit range+ Technologie noch leistungsstärker
- integrierter Gigabit LAN-Anschluss
- dank integrierter Steckdose geht kein Stromanschluss verloren



Bestellnummer:		Ausführung
DEVOLO 9376	**129,00**	Kit mit 2 Adaptern
DEVOLO 9320	**74,00**	Einzelgerät

600 MBit/s Powerline-Adapter mit 1x Gigabit-LAN

Der ASUS PL-E52P/PL-E52P DUO ist der einfache und bequeme Weg ein bestehendes Netzwerk in jeden gewünschten Raum zu erweitern. Durch die Nutzung der vorhandenen Stromleitungen ist der Einsatz sowohl im Büro als auch Zuhause problemlos möglich. Die integrierte Rauschfilterung gewährleistet dabei eine gleichförmige und stabile Verbindungsqualität.

- bequeme Erweiterung des Netzwerks mit Bandbreiten von bis zu 600 MBit/s
- kein Setup notwendig – einfach mit einer Steckdose verbinden und Geräte anschließen
- stromsparender Smart-Standby-Modus
- der Stromanschluss ist durch die zusätzliche Steckdose weiterhin verfügbar
- wahlweise ausschaltbare Status-LEDs
- 128 Bit AES-Verschlüsselung für sichere Verbindungen





Bestellnummer:		Ausführung	Speed	LAN
ASUS PL-E52PDUOK	**79,90**	Kit mit 2 Adaptern	600 MBit/s	1x 100/1000

Powerline

Tagespreise!

Devolo dLAN 500 dLAN AVpro UNI

devolo The Network Innovation

Der dLAN® 500 AVpro UNI ist der erste professionelle dLAN®-Universaladapter. dLAN®-Verbindungen lassen sich mit diesem Gerät sowohl über die Stromleitung als auch über Coaxnetze oder Zweidrahtleitungen herstellen. Ein integrierter 4-Port Gigabit-Ethernet-Switch im kompakten Gehäuse ermöglicht eine hohe Konnektivität am Installationsort. Dank PoE-Unterstützung auf einem Port können auch entsprechende Endgeräte angeschlossen und mit Strom versorgt werden.

- dLAN® universell: Zuverlässige IP-Datenkommunikation über Strom-, Coax- und Zweidrahtleitungen
- ohne bauliche Maßnahmen: Bestandsverkabelung wird wie konventionelles Netzwerkkabel genutzt
- integrierter 4-Port Gigabit-Switch
- Ethernetport mit PoE-Unterstützung
- professionelles Remote-Management aus der Ferne



Bestellnummer:		Ausführung
DEVOLO 1091	**195,95**	Einzelgerät

Devolo dLAN pro 500 Wireless+

devolo The Network Innovation

Der dLAN® pro 500 Wireless+ ist die wohl fortschrittlichste Internetverbindung für jedes Unternehmen. Einfach auspacken, in beliebiger Steckdose platzieren und drahtlos kommunizieren. Dabei nutzt der dLAN® pro 500 Wireless+ die interne Stromleitung des Gebäudes wie ein langes Internetkabel. Im Handumdrehen verfügen Sie über eine optimale Internetverbindung. Dank integriertem WLAN und drei zusätzlichen Fast-Ethernet-LAN Anschlüssen werden Drucker, Computer, Fernseher und viele weitere Endgeräte einfach miteinander verbunden - immer mit bestem Signalempfang.

- Highspeed-Datenübertragung mit bis zu 500 MBit/s und drei Fast-Ethernet-Anschlüssen
- Einfache Fernwartung des bürointernen Netzwerks und der Kundennetzwerke
- dank integrierter Steckdose geht kein Stromanschluss im Raum verloren
- Beste WLAN-Verbindung für Smartphones, Notebooks und Tablets
- Aktiver Schutz auf Knopfdruck für automatische Verschlüsselung



Bestellnummer:		Ausführung
DEVOLO 9251	**134,95**	Kit mit 2 Geräten
DEVOLO 9191	**126,95**	Einzelgerät

500 MBit/s Powerline Adapter + 300 MBit/s WLAN-Kit

ZyXEL Total Internet Access Solution

Dieses Powerline Wireless N Extender-Kit bietet nicht nur eine stabile Netzwerkumgebung für das Streaming von High-Definition-Videos, Musik und anderen Multimedia-Dateien, sondern erweitert das bestehende Powerline-Netzwerk um WLAN-Netzwerk.

- sicheres Netzwerk für WLAN und Powerline mit 128-Bit AES-Verschlüsselung
- QoS erhöht die Qualität des Media-Streaming
- Ein-/Ausschalter ermöglicht Energieeffizienz – ganz einfach!



Bestellnummer:		
ZYXEL PLA4231	**62,95**	Kit mit 2 Adaptern

Powerline Phasenkoppler 3 Phasen

ALLNET®

Phasenkoppler für Powerlinenetze zum Einbau in den Sicherungskasten (Hutschiene). Verbindet alle Phasen des Hausstromnetzes untereinander und macht das Powerlinesignal auf allen Steckdosen in einem Stromkreis verfügbar. Über die vierte LX-Phase können Querverbindungen zu anderen Stromkreisen realisiert werden, wenn Stromzähler, FI-Schutzschalter und ähnliche Hindernisse für die Powerline Kommunikation überwunden werden müssen.

- 3-Phasen-Version mit vierter LX-Phase zur Kopplung mit anderen Netzen
- Frequenzrange 1-40 MHz
- AC 250 / 440 V, 4x 22n FX2, 3-phasig
- CE-geprüft

-Achtung!! Dieser Artikel darf nur von autorisierten Fachwerkstätten installiert werden-



Bestellnummer:
ALLNET ALL1688PC **26,60**

Surfen Sie gleich los! Entdecken Sie die Vielfalt der Powerline-Produkte in unserem Shop!
Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code per Smartphone scannen:
http://rch.lt/2c

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

CONIUGO GSM-Modems

Tagespreise!

Modems von Coniugo stehen in zahlreichen Varianten zur Verfügung. So stellt sowohl der Schaltschrankeinbau eines GSM-Modems über eine Hutschiene, als auch die Wandmontage kein Problem dar. Verschiedene standardisierte Industrie-Schnittstellen wie USB, WLAN und LAN / Ethernet sind bei den Modems ebenso verfügbar wie ein integrierter SIM-Kartenleser. Die Kommunikation findet über die heute weltweit üblichen Frequenzbereiche (850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz und 2600 MHz) statt. Diese GSM-Modems sind somit überall auf der Welt einsetzbar! Unterstützt werden dabei die gängigen Windows oder Linux-Systeme.



Voraussetzungen:
- stabilisiertes Netzteil oder alternative Spannungsversorgung (siehe Zubehör)
- SIM-Karte (Prepaid / Festvertrag, abhängig von der Anwendung)
- abgesetzte GSM-Antenne (siehe Zubehör)



GSM-Modems

GPRS

Bestellnummer:		Betriebsspannung
GPRS-Modem-LAN		
CONIU 700400170S	269,00	9 -35 V DC
GPRS-Modem-USB		
CONIU 700400160S	229,00	Buspowered
GPRS-Modem-LAN-Hutschiene		
CONIU 700400270S	299,00	9 -35 V DC
GPRS-Modem-USB-Hutschiene		
CONIU 700400260S	259,00	Buspowered

UMTS

Bestellnummer:		Betriebsspannung
UMTS-Modem-LAN		
CONIU 700500170S	299,00	9 -35 V DC
UMTS-Modem-USB		
CONIU 700500160S	269,00	Buspowerd
UMTS-Modem-LAN-Hutschiene		
CONIU 700500270S	329,00	9 -35 V DC
UMTS-Modem-USB-Hutschiene		
CONIU 700500260S	299,00	Buspowered

LTE

Bestellnummer:		Betriebsspannung
LTE-Modem-LAN		
CONIU 700600170S	389,00	9 -35 V DC
LTE-Modem-USB		
CONIU 700600160S	349,00	Buspowered
LTE-Modem-LAN-Hutschiene		
CONIU 700600270S	419,00	9 -35 V DC
LTE-Modem-USB-Hutschiene		
CONIU 700600260S	379,00	Buspowered

GO Zentralen

Die **GO Zentralen sind als modulares Überwachungs-, Melde- und Fernschaltsystem** konzipiert. Die Geräte bildet die Grundlage für anzuschließende Erweiterungen, welche der Anwender je nach Applikation flexibel auswählen kann. Es können von der Zentrale bis zu 12 Erweiterungsmodule verwaltet werden, die über ein Bus-System angeschlossen werden. Die GO Zentrale ermöglicht dank integrierter Quadband-Technologie die weltweite Verwendbarkeit des Moduls.



Anwendungsgebiete sind:
- ✓ Gebäudeautomation
- ✓ Industrielle Automatisierung
- ✓ Schaltgeräte
- ✓ Schaltanlagensysteme
- ✓ Niederspannungsschaltanlagen
- ✓ Wasser- / Abwassertechnik
- ✓ Silo- und Containerüberwachung
- ✓ Sicherheits- und Überwachungstechnik

- GSM Störmeldung an bis zu 4 Rufnummern pro Eingang
- bis zu 96 digitale und 48 analoge Eingänge
- bis zu 48 Schaltrelais-Ausgänge (auch 230 V schaltend) max. 96 digitale Eingänge
- Konfiguration über RS232- oder USB-Schnittstelle mit kostenloser Software

SMS

- autarkes SMS-Meldegerät – per SMS fernschaltbar

CONIU 700300101 339,00

Email + CSV-Datei

- Datenlogger – konfigurierbare Taktung – Daten (Schaltzustände, Messwerte uvm.) auf Speicherkarte geschrieben danach per Email versendet

CONIU 700200200S 339,00

SMS + Email + Datenbank + Visualisierung

- konfigurierbare Taktung oder Störmeldung übergibt die Daten (Schaltzustände, Messwerte uvm.) an die Datenbank danach wird per SMS/Email versendet – Visualisierung angepasst. Einstellungen über Internetbrowser

CONIU 700200300S 339,00

Voraussetzungen:
- stabilisiertes Netzteil (11-35 V DC, 290 mA) (siehe Zubehör)
- SIM-Karte (Prepaid / Festvertrag, abhängig von der Anwendung)
- GO-I/O Module für verschiedene Anwendungen
- GO-Programmierkabel (siehe Zubehör)
- abgesetzte GSM Antenne (siehe Zubehör)

USB-Programmierkabel für GO-Zentralen
CONIU 700300151 42,00



GO Module

IP34

GO Überwachungs-, Melde- und Fernschaltsystem



GO DIGITAL-IN-Modul		**Eingänge**
CONIU 700300111	82,00	8x Schließer
GO DIGITAL-OUT-Modul		**Ausgänge**
CONIU 700300121	82,00	4x (max. 24V/1A AC/DC)
GO ANALOG-IN-Modul		**Eingänge**
CONIU 700300133	94,00	4x (0-20 mA)
CONIU 700300132	94,00	4x (0-1 V)
CONIU 700300117	105,00	M-BUS-Master - bis zu 80 M-BUS-Geräte
CONIU 700300118	119,00	M-BUS-Master - bis zu 8 Wireless M-BUS-Geräte

Zubehör



GSM Scheibenklebeantenne		**Anwendung**
CONIU 300303304S	33,90	Indoor
GSM Rundantenne PUK		**Anwendung**
CONIU 300303310S	59,90	In/-Outdoor
GSM Stabantenne mit Kippgelenk		**Anwendung**
CONIU 300303312S	34,90	Indoor

Steckernetzteil für GSM-Modem		**Eingang**	**Ausgang**
CONIU 305307214	19,90	100 - 240 V	12 V / 1 A
Netzteil für Hutschiene für GSM-Modem		**Eingang**	**Ausgang**
CONIU 700100302	79,90	100 - 240 V	12 V / 24 VA

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Die smarte IP-Steckdosenleiste

NETIO 4 V3

Das bewährte NETIO CONCEPT!

- Fernbedienung über jeden Internet-Browser
- ANDROID und iPhone Handy-APP
- elektrisch sichere Auslegung, feuerfeste Materialien
- LED-Anzeigen für den tatsächlichen Status der einzelnen Steckdose
- Status prüfen und neu starten von Netzwerkgeräten (Watchdog)
- CGI-und Telnet-Kontrolle
- 4x Taster für manuelles Schalten
- unterstützte Protokolle: HTTP, SMTP, SNTP, DHCP, DNS, Telnet
- verschlüsseltes Passwort-Option (Secure Login)
- Benutzerkonten mit unterschiedlichen Berechtigungen (User Zugriffsrechte)
- Timer-Steuerung - Möglichkeit zur Einrichtung des genauen Zeitpunkt des Schalten
- E-Mail-Benachrichtigung
- **und viele Neuerungen ► ► ►**

WLAN
- mit bis zu 150 MBit/s
- als WLAN-Accesspoint nutzbar

Rücksetzsicherung
verhindert Geräte-beschädigungen



Bluetooth 4.0 LE
Steuerung per Bluetooth (nur NETIO4ALL)

komplexe Zeitpläne
mit der neuen Software ist eine exakte Schaltung nach Zeitplanung möglich



Strommessung
misst den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte (nur NETIO4ALL)

Linux Steuerungs-Server
integriert

NETIO4SIV3

99,95

integrierte Wand-halterung
auf der Geräte-Rückseite



Das NETIO CONCEPT!

Bestellnummer:		Netzwerkanbindung	Bluetooth	Strommessung	Farbe
NETIO4ALLSIV3	129,95	RJ45 + WLAN	•	•	silber
NETIO4ALLSWV3	129,95	RJ45 + WLAN	•	•	schwarz
NETIO4SIV3	99,95	RJ45 + WLAN			silber
NETIO4SWV3	99,95	RJ45 + WLAN			schwarz



natürlich via iOS- oder Android-App steuerbar

WATCHDOG

Mit der Watchdog-Funktion können die angeschlossenen Netzwerkgeräte in Betrieb gehalten werden. Wenn das überwachte Gerät nicht auf den Ping-Befehl antwortet, wird das Gerät für die eingestellte Zeit aus- und wieder eingeschaltet. Zur Vermeidung zu häufiger OFF/ON Schaltzyklen bei defekten Geräten, kann eine maximale Anzahl von Neustartvorgängen festgelegt werden.

http://rch.lt/bC
Direkt zu den Netio-Produkten

Fernwartung

Tagespreise!

Temperaturerfassung per LAN-/WLAN

Das IP-Thermometer ist eine flexible und kostengünstige Lösung zur Temperaturerfassung per Netzwerk. Durch seine äußerst kompakte Bauweise ist der Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Das robuste Metallgehäuse verfügt über Laschen zur Befestigung an Wand und Decke und schützt gegen mechanische Beschädigung.

Angeschlossen per Kabel oder Wireless-LAN, ist das Thermometer schnell in ein Computernetzwerk eingebunden und ist über eine IP-Adresse erreichbar. Die ermittelten Werte können über einen Webbrowser direkt im Gerät eingesehen werden. Zusätzliche Software ist für den Betrieb nicht nötig. Damit ist der ALL3418v2 für alle Betriebssysteme geeignet.



- Schnittstellen: 1x RJ45
- WLAN-N: bis 150 MBit/s
- Stromverbrauch: <3 W
- Metallgehäuse
- Maße: 89,5 x 52,2(74) x 24 (LxBxH)

Bestellnummer:
ALLNET ALL3418V2 **129,00**

Netzwerksteckdosen

Über die Netzwerksteckdosen können elektrische Geräte in einem Computernetzwerk ein- und ausgeschaltet werden. Die Konfiguration und Bedienung erfolgt plattformunabhängig über einen beliebigen Webbrowser vom PC, MAC, Tablett oder Smartphone aus. Zusätzliche Software ist nicht nötig.

Die ALL3075V2 registriert und speichert zusätzlich den Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts. Die Schaltvorgänge können manuell, zeitgesteuert, verbrauchsabhängig(ALL3075V2), etc. programmiert werden.



Anwendungen:
- gezielte Steuerung und Neustart von PCs und Servern aus der Ferne
- Neustart von Router aus der Ferne inkl. automatischem hochfahren (Totzeit programmierbar)
- zeitgesteuerte Eliminierung von unnötigem Stromverbrauch durch Standby Geräte
- komplexe Schaltszenarien in Verbindung mit anderen ALLNET Gebäudeautomationsprodukten inkl. Einfluss von Temperatur, Luftfeuchte, etc.

Bestellnummer:		Verbrauchsmes.	Schaltl.	WLAN	LAN
ALLNET ALL3073	**84,95**		max. 16A	x	x
ALLNET ALL3075V3	**110,95**	x	max. 8A		x

GSM-Telemetriemodul STD35

Telemetriegerät für Anwendungen zur Fernüberwachung und Alarmierung mittels SMS oder E-mail Nachrichten. Es kann ebenfalls verwendet werden, um per Anruf, SMS oder über eine Smartphone App bis zu fünf Ausgangsrelais zu schalten. Das STD35 verfügt über 3 digitale sowie 2 analoge Eingänge mit denen sich Statusinformationen von angeschlossenen Anlagen überwachen lassen. Im Alarmfall wird das STD35 eine SMS oder E-Mail Nachricht automatisch an bis zu 5 Empfänger versenden. Die integrierte Backup-Batterie sorgt auch bei Stromausfall dafür, dass wichtige Alarm-Meldungen noch versendet werden können.

- Mit Fiberglas verstärktes, robustes Gehäuse
- Quadband GSM/GPRS
- Kostenfreie Anruffunktion
- Versand von Meldungen auch bei Stromausfall
- Einfache Konfiguration per SMS, Konfigurationstool und per Android
- Smartphone App
- Analoge Eingänge für die Übertragung von Messwerten externer Sensoren

- Telemetriegerät
- 3x Digitale Eingänge
- 2x Analoge Eingänge (0 - 32 V)
- 2x 5 A Relais + 3x 1 A Relais
- Spannungsversorgung: 5 - 32 V
- E-Zulassung für KFZ-Einbau
- Maße: 125 x 35 x 95 mm



Bestellnummer:
STD 35 **249,95**

Tagespreise!

	1	2	3	4	5	6
						
	für 2 Festplatten	für 2 Festplatten	für 2 Festplatten	für 2 Festplatten	für 2 Festplatten	
	ASUS AS-202T 229,00	**ASUS AS-302T** 289,00	**ASUS AS-202TE** 269,95	**ASUS AS5002T** 329,00	**ASUS AS5102T** 399,00	
	für 4 Festplatten	für 4 Festplatten	für 4 Festplatten	für 4 Festplatten	für 4 Festplatten	für 4 Festplatten
	ASUS AS-204T 319,00	**ASUS AS-304T** 399,00	**ASUS AS-204TE** 359,00	**ASUS AS5004T** 439,00	**ASUS AS5104T** 499,00	**ASUS AS7004T** 1099,00
				für 8 Festplatten	für 8 Festplatten	für 8 Festplatten
				ASUS AS5008T 799,00	**ASUS AS5108T** 899,00	**ASUS AS7008T** 1599,00

				2-4 Festplatten	8 Festplatten	2-4 Festplatten	8 Festplatten	
LAN-Gigabit	1x	1x	1x	2x	4x	2x	4x	2x
HDMI	1x	1x	1x	1x		1x		1x
CPU	Intel ATOM 1.2 GHz	INTEL ATOM 1.6 GHz	Intel ATOM 1.2 GHz	INTEL Celeron 2.41 GHz		INTEL Celeron 2.0 GHz		INTEL Core i3 3.5 GHz
RAM	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB		2 GB		2 GB

1 AS-2XXT – für Privatnutzer (1 - 30 User)

Entfesseln Sie Ihre persönliche Cloud mit ASUSTORs ADM-Betriebssystem!

- Daten über File Explorer-Webschnittstelle verwalten
- Musik über Webmusikplayer SoundsGood genießen
- unterstützt zahlreiche mobile Apps von ASUSTOR

2 AS-3XXT – für Privatnutzer (1 - 30 User)

Ein hochmoderner Multimedia-NAS – bereit für Ihren digitalen Lebensstil!

Geben Sie all Ihre Medien an Ihrem LCD/LED-TV wieder – sofortige erstklassige Heimunterhaltung

- die Dateizentrale im Heimnetzwerk mit smarten Zugriffs- & Backupoptionen
- perfekte Multimedia-Zentrale mit HDMI-Anschluss und XBMC Unterstützung
- passwortgeschützter Fernzugriff auf die persönliche Heim-Cloud
- Daten auf Wunsch mit Online-Clouds synchronisieren
- mit Videoüberwachungsfunktion inklusive Lizenzen für vier Netzwerkkameras

3 AS-2XXTE – für Privatnutzer (1 - 30 User)

Das perfekte persönliche Multimedia-Speichercenter!

Kümmert sich um all Ihre multimedialen Unterhaltungsbelange!

- Daten über File Explorer-Webschnittstelle verwalten
- Musik über Webmusikplayer SoundsGood genießen
- unterstützt zahlreiche mobile Apps von ASUSTOR

4 Für Privatnutzer und kleine Firmen (30 - 100 User)

Ein vielseitiges NAS mit beispielloser Leistung!

Zwei Gigabit-Ethernet-Ports sorgen für einen zuverlässigen Storage-Server und ein must-have für Ihr digitales Home Entertainment

- ultimative Dateizentrale im Heimnetzwerk mit Zugriffs- & Backupoptionen
- perfekte Multimedia-Zentrale mit HDMI-Anschluss und XBMC / Kodi Unterstützung
- passwortgeschützter Fernzugriff auf die persönliche Heim-Cloud
- Daten auf Wunsch mit Online-Clouds synchronisieren
- mit Videoüberwachungsfunktion inklusive Lizenzen für vier Netzwerkkameras

5 Für Privatnutzer und Firmen-Arbeitsgruppen (100 - 200 User)

Ein Multimedia-Hub für Ihre Fotos, Musik und Filme 256-Bit-AES-Verschlüsselung (Militär-Niveau) für einzelne Freigabeordner.

Windows-ACL-Unterstützung in Kombination mit Windows AD-Infrastruktur steigert die Effizienz der Verwaltung für Business-Anwendungen. SMB 2.0-Unterstützung erhöht die Windows-Netzwerkleistung 30% - 50%.

- die Dateizentrale im Heimnetzwer mit smarten Zugriffs- & Backupoptionen
- perfekte Multimedia-Zentrale mit HDMI-Anschluss und XBMC / Kodi Unterstützung
- passwortgeschützter Fernzugriff auf die persönliche Heim-Cloud
- große Auswahl an Apps für automatisierte & geplante Backups
- Daten auf Wunsch mit Online-Clouds synchronisieren
- mit Videoüberwachungsfunktion inklusive Lizenzen für vier Netzwerkkameras

6 Für kleine und mittlere Firmen (200 und mehr User)

Ein hochkapazitives NAS für Prosumenten!

Ausgestattet mit einen Intel Core i3 Dual-Core Prozessor und einer vielfältigen Multimediaausgabe, die Ihnen eine optimale Lösung sowohl für Unterhaltungs- als auch für Arbeitsanforderungen an die Hand gibt.

- Windows + Mac + Linux - plattformübergreifende Dateifreigabe
- unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10 und Festplattenaustausch im Betrieb
- lokale HDMI-Multimediaausgabe (4K, 1080p und hochauflösender Mehrkanalton)
- Dateizentrale im Heimnetzwerk mit smarten Zugriffs- & Backupoptionen
- passwortgeschützter Fernzugriff auf die persönliche Heim-Cloud
- mit Videoüberwachungsfunktion inklusive Lizenzen für vier Netzwerkkameras
- vorbereitet für Virtualisierungsumgebungen wie VMware & Citrix

Synology®

Tagespreise!

j - Serie

BENUTZERFREUNDLICH. DIE ERSTE WAHL FÜR HEIM- UND PRIVATANWENDER.



Die Synology j-Serie macht aus Ihrem Zuhause ein vollständig vernetztes Multimedia-Center für Media-Streaming, Datensicherung und-austausch. Greifen Sie von all Ihren Geräten auf Ihre digitalen Inhalte zu und teilen Sie diese sicher und komfortabel mit Freunden und Verwandten.

Bestellnummer:		Ausführung	LAN	CPU	RAM	Anschlüsse	Volume-Typ	
SYNOLOGY DS115J	**86,90**	für 1 Festplatte	1x	800 MHz	256 MB	2x USB 2.0	Basic	ohne Festplatte
SYNOLOGY DS216SE	**135,90**	für 2 Festplatten	1x	800 MHz	256 MB	2x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY DS215J	**159,90**	für 2 Festplatten	1x	800 MHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY DS414J	**298,95**	für 4 Festplatten	1x	1,2 GHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY DS414S	**259,90**	für 4 Festplatten	2x	1.2 GHz	512 MB	2x USB 3.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY 214SE2	**276,95**	inkl. 2 TB (2x 1) HDD	1x	800 MHz	256 MB	2x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	inklusive Festplatte
SYNOLOGY 214SE4	**324,95**	inkl. 4 TB (2x 2) HDD	1x	800 MHz	256 MB	2x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 214SE6	**393,95**	inkl. 6 TB (2x 3) HDD	1x	800 MHz	256 MB	2x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 214SE8	**499,95**	inkl. 8 TB (2x 4) HDD	1x	800 MHz	256 MB	2x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215J2	**330,95**	inkl. 2 TB (2x 1) HDD	1x	800 MHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215J4	**361,95**	inkl. 4 TB (2x 2) HDD	1x	800 MHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215J6	**424,95**	inkl. 6 TB (2x 3) HDD	1x	800 MHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215J8	**526,95**	inkl. 8 TB (2x 4) HDD	1x	800 MHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215J10	**686,95**	inkl. 10 TB (2x 5) HDD	1x	800 MHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215J12	**738,95**	inkl. 12 TB (2x 6) HDD	1x	800 MHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 414J4	**574,95**	inkl. 4 TB (4x 1) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,Raid 5+Spare,SHR	
SYNOLOGY 414J8	**685,95**	inkl. 8 TB (4x 2) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,Raid 5+Spare,SHR	
SYNOLOGY 414J12	**817,95**	inkl. 12 TB (4x 3) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,Raid 5+Spare,SHR	
SYNOLOGY 414J16	**1015,95**	inkl. 16 TB (4x 4) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,Raid 5+Spare,SHR	
SYNOLOGY 414J20	**1334,95**	inkl. 20 TB (4x 5) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,Raid 5+Spare,SHR	
SYNOLOGY 414J24	**1439,90**	inkl. 24 TB (4x 6) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,Raid 5+Spare,SHR	

Value - Serie

ZUVERLÄSSIG UND KOSTENGÜNSTIG. KONZIPIERT FÜR HEIMBÜROS UND WACHSENDE UNTERNEHMEN.



Die Synology Value-Serie ist die ideale Lösung zur sicheren Datenspeicherung und Teilen von Daten für kleine Büros und Arbeitsgruppen. Dank intuitiver Oberfläche und zahlreichen Hilfestellungen ist die Einrichtung und Verwaltung auch ohne IT-Administrator ein Leichtes.

Bestellnummer:		Ausführung	LAN	CPU	RAM	Anschlüsse	Volume-Typ	
SYNOLOGY DS214	**246,00**	für 2 Festplatten	1x	1,0 GHz	512 MB	2x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	ohne Festplatte
SYNOLOGY DS214PY	**295,95**	für 2 Festplatten	1x	1,6 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x USB 2.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY DS414	**379,95**	für 4 Festplatten	2x	1,3 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY DS415PY	**421,95**	für 4 Festplatten	1x	1,6 GHz	1 GB	2x USB 3.0/3x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY DS115	**143,75**	für 1 Festplatte	1x	800 MHz	512 MB	1x USB 3.0 / 1x USB 2.0 / 1x eSATA	Basic	
SYNOLOGY RS214	**399,95**	für 2 Festplatten	2x	1,2 GHz	512 MB	2x USB 3.0 / 2x USB 2.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY RS815	**528,95**	für 4 Festplatten	2x	1,3 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY DS1515	**620,95**	für 5 Festplatten	4x	1,4 GHz	2 GB	2x USB 3.0 / 2x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY DS214P2	**441,95**	inkl. 2 TB (2x 1) HDD	1x	1,6 GHz	1 GB	2x USB 3.0/1x USB 2.0/1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	inklusive Festplatte
SYNOLOGY DS214P4	**511,95**	inkl. 4 TB (2x 2) HDD	1x	1,6 GHz	1 GB	2x USB 3.0/1x USB 2.0/1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY DS214P6	**572,95**	inkl. 6 TB (2x 3) HDD	1x	1,6 GHz	1 GB	2x USB 3.0/1x USB 2.0/1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY DS214P8	**679,95**	inkl. 8 TB (2x 4) HDD	1x	1,6 GHz	1 GB	2x USB 3.0/1x USB 2.0/1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	

Plus - Serie

HOCHLEISTUNGSFÄHIG UND SKALIERBAR.
PERFEKT FÜR DIE STEIGENDEN ANFORDERUNGEN VON KMUS.





- Hohe Integration in die vorhandene IT-Struktur
- Skalieren mit mehr Flexibilität
- Optimierung der Ressourcen für eine bessere Leistung

Die Synology +-Serie kann einfach in die bestehende Infrastruktur integriert werden und bei wachsendem Bedarf erweitert werden.
Damit erhalten sich KMUs die nötige Flexibilität, indem der Speicher mit den wachsenden Anforderungen erweitert werden kann. Zugleich kann das Budget geschont werden, indem die vorhandene IT auch weiterhin genutzt wird.

Bestellnummer:		Ausführung	LAN	CPU	RAM	Anschlüsse	Volume-Typ	
SYNOLOGY DS215+	**321,95**	für 2 Festplatten	2x	1,4 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	ohne Festplatte
SYNOLOGY DS713+	**424,95**	für 2 Festplatten	2x	2,1 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x USB2.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY RS815+	**799,95**	für 4 Festplatten	4x	2,4 GHz	2 GB	2x USB 3.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY DS1515+	**689,95**	für 5 Festplatten	4x	2.4 GHz	2 GB	4x USB 3.0 / 2x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY DS1815+	**879,95**	für 8 Festplatten	4x	2,4 GHz	2 GB	4x USB 3.0 / 2x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY 415+4	**879,95**	inkl. 4 TB (4x 1) HDD	2x	2,4 GHz	2 GB	2x USB 3.0/1x USB 2.0/1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	inklusive Festplatte
SYNOLOGY 415+8	**939,95**	inkl. 8 TB (4x 2) HDD	2x	2,4 GHz	2 GB	2x USB 3.0/1x USB 2.0/1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY 415+12	**1099,95**	inkl. 12 TB (4x 3) HDD	2x	2,4 GHz	2 GB	2x USB 3.0/1x USB 2.0/1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY 415+16	**1259,95**	inkl. 16 TB (4x 4) HDD	2x	2,4 GHz	2 GB	2x USB 3.0/1x USB 2.0/1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	
SYNOLOGY 215+2	**492,95**	inkl. 2 TB (2x 1) HDD	2x	1,4 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215+4	**549,95**	inkl. 4 TB (2x 2) HDD	2x	1,4 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215+6	**612,95**	inkl. 6 TB (2x 3) HDD	2x	1,4 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215+8	**791,95**	inkl. 8 TB (2x 4) HDD	2x	1,4 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215+10	**856,95**	inkl. 10 TB (2x 5) HDD	2x	1,4 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215+12	**921,95**	inkl. 12 TB (2x 6) HDD	2x	1,4 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	
SYNOLOGY 215+16	**2046,95**	inkl. 16 TB (2x 8) HDD	2x	1,4 GHz	1 GB	2x USB 3.0 / 1x eSATA	Basic,JBOD,RAID 0/1,SHR	

XS - Serie

EXTREM HOHE LEISTUNG MIT VOLLEM
FUNKTIONSUMFANG. OPTIMAL FÜR GROßUNTERNEHMEN.





- Vereinfachung der virtuellen Speicherverwaltung
- Hoch effiziente Lösungen für einen kontinuierlichen Geschäftsbetrieb
- Zentralisierte Verwaltung zur Reduzierung der Verwaltungskomplexität

Die XS-Serie bietet robuste Lösungen für große Unternehmen zur Zentralisierung und Rationalisierung des Speichers bei gleichzeitiger Minimierung der Ausgaben, Verbesserung der Effizienz sowie Vereinfachung der Verwaltung.
Die Modelle der XS- und XS+-Serie unterstützen VMware®-, Microsoft®- und Citrix®-Virtualisierungslösungen.

Bestellnummer:		Ausführung	LAN	CPU	RAM	Anschlüsse	Volume-Typ	
SYNOLOGY 2015XS	**1121,95**	für 8 Festplatten	2x / 2x SFP+	1,7 GHz	4 GB	2x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	ohne Festplatte
SYNOLOGY 3615XS	**2201,50**	für 12 Festplatten	4x	3,4 GHz	4 GB	2x USB 3.0 / 2x USB 2.0	Basic,JBOD,RAID 0/1/5/6/10,SHR	

NAS

QNAP

Tagespreise!

TS-x12-Serie



Kompakter, zuverlässiger Turbo NAS für Heimanwender/Kleinbüros

- eine persönliche Cloud, unterstützt mobile Apps zum orts- und zeitunabhängigen Dateizugriff
- Heimmultimediacenter, unterstützt DLNA zur Wiedergabe von hochauflösenden Multimediainhalten an einem HDTV
- umfassende Heimapplikationen, leistungsstarkes Foto-, Musik- und Video-Downloadcenter

Bestellnummer:		Ausführung	LAN	CPU	RAM	Anschlüsse
QNAP TS-112P	**102,95**	für 1 Festplatte	1x	1,6 GHz	512 MB	2x USB 3.0 / 1x USB 2.0
QNAP TS-212P	**129,95**	für 2 Festplatten	1x	1,6 GHz	512 MB	2x USB 3.0 / 1x USB 2.0

TS-x31-Serie



Heim- & SOHO-NAS für private Cloud- und Multimedia-Erfahrung

- energieeffizienter Freescale™-ARM-Cortex-A9-Dual-Core 1,2-GHz-Prozessor
- die schnelle Ver- und Entschlüsselungsleistung bietet Transfergeschwindigkeiten von über 30 MB/s mit AES-256-Bit-Volume-Verschlüsselung, was die Systemleistung und -zuverlässigkeit steigert
- heimischer Multimediahub – genießen Sie Ihre Fotos, Musik und Videos, während Sie Dateien herunterladen oder sichern

Bestellnummer:		Ausführung	LAN	CPU	RAM	Anschlüsse
QNAP TS-131	**164,95**	für 1 Festplatte	1X	1,2 GHz	512 MB	3x USB 3.0
QNAP TS-231	**189,95**	für 2 Festplatten	1X	1,2 GHz	512 MB	3x USB 3.0
QNAP TS-431	**244,95**	für 4 Festplatten	1X	1,2 GHz	512 MB	3x USB 3.0

TS-x31+-Serie

Leistungsfähiges und dennoch preisgünstiges NAS für Klein- und Heimbüros



- moderner ARM® Cortex®-A15-Dual-Core-Prozessor mit 1,4 GHz ermöglicht Multitasking und bietet außergewöhnliche Leistung
- sichere Cloud für digitale Notizen sowie Speicherung, Sicherung und Weitergabe von Dateien mit Hardware-Verschlüsselungs-Engine
- ein leistungsfähiges Dateicenter für Arbeitsgruppen mit funktionsreichen Anwendungen für Unternehmen

Bestellnummer:		Ausführung	LAN	CPU	RAM	Anschlüsse
QNAP TS-231+	**272,95**	für 2 Festplatten	2x	1,4 GHz	1 GB	3x USB 3.0
QNAP TS-431+	**379,95**	für 4 Festplatten	2x	1,4 GHz	1 GB	3x USB 3.0

TS-X53-Serie



Leistungsstarkes, zuverlässiges und skalierbares NAS für KMU

- hochmoderner Intel® Celeron®-Quad-Core-Prozessor (2,0 GHz, 22 nm), automatische Steigerung bis 2,41 GHz
- zentralisierter Datenspeicher, Freigabe, Sicherung und Verwaltung
- Unified Storage, virtualisierungsfähig mit umfassenden Unternehmensapplikationen

Bestellnummer:		Ausführung	LAN	CPU	RAM	Anschlüsse
QNAP TS-253P	**391,00**	für 2 Festplatten	2x	2,0 GHz	2 GB	3x USB 3.0
QNAP TS-253P8RAM	**528,95**	für 2 Festplatten	2x	2,0 GHz	8 GB	3x USB 3.0
QNAP TS-453P	**539,95**	für 4 Festplatten	2x	2,0 GHz	2 GB	3x USB 3.0
QNAP TS-453P8RAM	**666,95**	für 4 Festplatten	2x	2,0 GHz	8 GB	3x USB 3.0

Network-Attached-Storage (NAS)

Tagespreise!



Weltweit darauf zugreifen

Genießen Sie mit der App von WD zur Dateiverwaltung Ihr digitales Leben überall auf Ihrem PC oder Mac® - Computer, Tablet oder Smartphone.

Automatische, kabellose Datensicherung für alle Ihre Computer

Einfache Datensicherung von allen Ihren PCs und Mac-Computern zuhause oder in Ihrem kleinen Büro.



WD My Cloud

Ihre eigene persönliche Cloud

Mit My Cloud können Sie alle Ihre Inhalte sicher an einem Ort zuhause oder im Büro aufheben. Keine monatlichen Kosten. Keine Grenzen.

Ihre Mediensammlung an einem Ort

Speichern und ordnen Sie alle Ihre Fotos, Videos, Musik und wichtigen Dokumente in Ihrem Heim- oder Büronetzwerk.

Bestellnummer:		Ausführung	Gigabit-LAN
WDBCTL0020HWT	**149,95**	inkl. 2 TB (1x2) HDD	1x
WDBCTL0030HWT	**199,95**	inkl. 3 TB (1x3) HDD	1x
WDBCTL0040HWT	**218,95**	inkl. 4 TB (1x4) HDD	1x

WD My Cloud™ EX2

Die My Cloud EX2 ist ein High-Performance-NAS mit zwei Laufwerkschächten für zuhause oder ein kleines Büro – von Grund auf mit der Qualität und Zuverlässigkeit gebaut, die Sie von WD® erwarten. Speichern Sie Ihre gesamten Inhalte an einem Ort und schützen Sie sie mit Sicherungsoptionen über RAID 1, Cloud oder LAN/WAN. Streamen Sie große Dateien auf einen Bildschirm und erweitern Sie Ihre NAS-Funktionen mit einer vollständigen Suite an Apps.

- bis zu 8 TB Speicherkapazität
- RAID 0, 1, JBOD und Spanning
- leicht einzurichten, einfach zu verwalten
- WD Red NAS-Festplatten



My Cloud™
Mobile- und Desktop-App

Bestellnummer:		Ausführung	Gigabit-LAN	CPU	Speicher	Anschlüsse
WDBVKW0000NCH	**162,95**	Leergehäuse	1x	1,2 GHz	512 MB	2x USB 3.0
WDBVKW0040JCH	**349,95**	inkl. 4 TB (2x2) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	2x USB 3.0
WDBVKW0060JCH	**439,85**	inkl. 6 TB (2x3) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	2x USB 3.0
WDBVKW0080JCH	**559,90**	inkl. 8 TB (2x4) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	2x USB 3.0

Network-Attached-Storage (NAS)

Tagespreise!

NETGEAR ReadyNAS

NETGEAR

Heutzutage sind Daten Ihre Welt. Mit ReadyNAS ist das Schützen und Zugreifen auf diese Welt leichter denn jemals zuvor. ReadyNAS - Speichertechnik LEICHT gemacht.

- kleine Home-Office-Umgebungen
- 1-4 Anwender
- mittlere Anforderungen an Lese/Schreib-Performance
- CPU Marvell® Armada 370 1,2 GHZ
- Memory 512 MB
- Hot-Swap möglich, eSATA-Erweiterungsport, Gigabit-LAN-Port, USB 2.0, 2x USB 3.0
- File-Sharing, Backup-to-Disk, iSCSI SAN/Virtualisierung, Offsite Replication/Disaster Recovery







Bestellnummer:		Kapazität	Ausführung	CPU	Speicher	Anschlüsse
NETGEAR RN102	**136,95**	ohne Festplatte	für 2 Festplatten	1,2 GHz	512 MB	2x USB 3.0/1x USB 2.0
NETGEAR RN104	**199,95**	ohne Festplatte	für 4 Festplatten	1,2 GHz	512 MB	2x USB 3.0/1x USB 2.0

Synology





1 **Ein-/Aus-Taste**
2 **USB 2.0-Ports**
3 **LED-Anzeigen**
4 **Reset-Taste**
5 **Strombuchse**
6 **LAN-Ports**
7 **eSATA-Port**
8 **Kensington-Sicherheitsschlitz**
9 **USB 3.0-Ports**
10 **Lüfter**

DiskStation DS415+

4bay NAS mit Quad-Core für rechenintensive Anwendungen und Verschlüsselung

- ideal für KMUs und ambitionierte Privatnutzer
- Intel® Atom™ 2,4 Ghz Quad-Core-Prozessor
- 2 GB DDR3 RAM
- USB 3.0-, USB 2.0- und eSATA-Anschlüsse sowie dualen LAN-Ports
- einwandfreier Softwareintegration
- außergewöhnliche Geschwindigkeiten und beschleunigte Datenverschlüsselung
- reichlich Speicherkapazität von bis zu 24 TB
- Lieferung ohne Festplatte!



Bestellnummer:		Ausführung	Gigabit-LAN	CPU	Speicher	Anschlüsse
SYNOLOGY DS415+	**546,95**	für 4 Festplatten	2,4 GHz	2x	2 GB	2x USB 3.0 / 1x USB 2.0

Network-Attached-Storage (NAS)

Tagespreise!

Buffalo TeraStation 2-Bay Network-Storage

BUFFALO

Bei der TeraStation 1200-Reihe von Buffalo Technology handelt es sich um eine Speicherlösung mit zwei Einschüben und hochmodernen Profifunktionen sowie einer leistungsstarken Dual-Issue- CPU – wie gemacht für kleine Unternehmen, die auf Netzwerkspeicherlösungen umsteigen oder die Kapazität und Funktionalität der bestehenden Speicherlösung erweitern wollen.

- unterstützt durch den neuesten Marvell Armada Dual-Issue-Prozessor
- 512 MB schneller DDR3-Speicher vorinstalliert
- moderne RAID 1-Technology bietet sofort einsatzbereite Fehlertoleranz
- alternativ können die Benutzer je nach Speicherbedarf auch für RAID 0 oder JBOD entscheiden
- bietet viele Backup-Funktionen:
- Replikation
- zeitgesteuerte Backups
- NovaStor® NovaBACKUP® (10 Lizenzen für NovaBACKUP® Business Essentials)
- unterstützung von Cloud-Speicherdiensten
- Hot Swap: Wechsel der Festplatten im RAID 1 bei laufendem Betrieb
- WebAccess: TeraStation™ -Dateien lassen sich problemlos an einem entfernten Standort oder mit Apps unter Windows 8, iOS, Android und Windows Phone 7–8 öffnen



Bestellnummer:		Ausführung	Gigabit-LAN	CPU	Speicher	Anschlüsse
BUFFALO TS1200-2	**305,95**	inkl. 2 TB (1x2) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	1x USB 2.0
BUFFALO TS1200-4	**374,00**	inkl. 4 TB (2x2) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	1x USB 2.0
BUFFALO TS1200-6	**434,95**	inkl. 6 TB (2x3) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	1x USB 2.0
BUFFALO TS1200-8	**570,95**	inkl. 8 TB (2x4) HDD	1x	1,2 GHz	512 MB	1x USB 2.0

D-LINK Cloud 2-Bay Gigabit-Netzwerk-Storage

D-Link Building Networks For People

Videos, Fotos, Musik und Dokumente auf dem SoHo Cloud ShareCenter™ speichern, über Tablet, Smartphone, Notebook/Computer jederzeit und von überall darauf zugreifen und mit anderen teilen. Platz für zwei Festplatten (jeweils bis 3 TB), Gigabit Port, USB 2.0 Anschluss für Drucker- und Speichermedien, DLNA zertifizierter Media Server, iTunes Media Server, umfassende Backup-Optionen.



- einfacher und flexibler Zugriff auf das heimische Netzwerk via Apps für iPhone®, iPad® und Android™ Geräte!
- sie können die Geräte in Ihrem Netzwerk Monitoren, verwalten und steuern, egal wo Sie gerade sind!



Bestellnummer:		Kapazität	Ausführung	Anschlüsse	LAN
D-LINK DNS-320L	**72,95**	ohne Festplatte	für 2 Festplatten	1x USB 2.0	1x 100/1000 MBit/s



Netzwerkswitches

Tagespreise!

wechselnde Hersteller



Bestellnummer:		Speed MBit/s	Ports	Bauform	managbar	PoE (Leistung W)	SFP/GBIC	Stromversorgung	lüfterlos
SWITCH 5PORT	**7,95**	10/100	5	Desktop				extern	•
SWITCH 8PORT	**9,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
SWITCH 5PORT GIG	**15,95**	100/1000	5	Desktop				extern	•
SWITCH 8PORT GIG	**29,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•

level one



Bestellnummer:		Speed MBit/s	Ports	Bauform	managbar	PoE (Leistung W)	SFP/GBIC	Stromversorgung	lüfterlos
LEVELONE FSW0511	**12,95**	10/100	5	Desktop				extern	•
LEVELONE FSW0811	**14,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
LEVELONE FSW0508	**17,60**	10/100	5	Desktop				extern	•
LEVELONE FSW0808	**19,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
LEVELONE GSW0507	**22,95**	100/1000	5	Desktop				extern	•
LEVELONE GSW0807	**31,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
LEVELONE GSW1657	**107,15**	100/1000	16	Desktop				intern	•

LONGSHINE



Bestellnummer:		Speed MBit/s	Ports	Bauform	managbar	PoE (Leistung W)	SFP/GBIC	Stromversorgung	lüfterlos
LCS-FS6105B	**8,95**	10/100	5	Desktop				extern	•
LCS-FS6108A	**10,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
LCS-FS8116C	**30,50**	10/100	16	Desktop				extern	•
LCS-FS9116	**34,95**	10/100	16	48 cm (19")				intern	•
LCS-GS7105D	**20,95**	100/1000	5	Desktop				extern	•
LCS-GS7108D	**28,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
LCS-GS9428	**164,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•		•	intern	

CISCO



Bestellnummer:		Speed MBit/s	Ports	Bauform	managbar	PoE (Leistung W)	SFP/GBIC	Stromversorgung	lüfterlos
CISCO SF100D-05	**26,95**	10/100	5	Desktop				extern	•
CISCO SF100D-08	**35,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
CISCO SF100D-08P	**110,95**	10/100	8	Desktop		4x / 32		extern	•
CISCO SF100D-16	**59,95**	10/100	16	Desktop				extern	•
CISCO SF100D-16P	**191,15**	10/100	16	Desktop		8x / 64		extern	•
CISCO SG100D-05	**55,95**	100/1000	5	Desktop				extern	•
CISCO SG100D-08	**62,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
CISCO SG100D-08P	**129,95**	100/1000	8	Desktop		8x / 32		extern	•
CISCO SG300D-10	**201,95**	100/1000	8	Desktop	•		•	extern	•



Netzwerkswitches

Tagespreise!

NETGEAR



Bestellnummer:		Speed MBit/s	Ports	Bauform	managbar	PoE (Leistung W)	SFP/GBIC	Stromversorgung	lüfterlos
NETGEAR 105PE100	**59,95**	100/1000	5	Desktop		2x / 22		Über PoE	•
NETGEAR FS105	**20,90**	10/100	5	Desktop				extern	•
NETGEAR FS108	**25,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
NETGEAR FS108P	**69,95**	10/100	8	Desktop		4x / 32		extern	•
NETGEAR FS116	**56,65**	10/100	16	Desktop				extern	•
NETGEAR FS305	**12,95**	10/100	5	Desktop				extern	•
NETGEAR FS308	**15,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
NETGEAR FS605	**11,95**	10/100	5	Desktop				extern	•
NETGEAR FS608	**13,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
NETGEAR GS105	**22,80**	100/1000	5	Desktop				extern	•
NETGEAR GS108	**33,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
NETGEAR GS108PE3	**102,00**	100/1000	8	Desktop		4x / 45		extern	•
NETGEAR GS108T	**77,95**	100/1000	8	Desktop	•		•	extern	•
NETGEAR GS110TP	**149,95**	100/1000	8	Desktop	•	8x / 50	•	extern	•
NETGEAR GS116	**109,95**	100/1000	16	Desktop				extern	•
NETGEAR GS305	**21,95**	100/1000	5	Desktop				extern	•
NETGEAR GS308	**25,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
NETGEAR GS605	**18,90**	100/1000	5	Desktop				extern	•
NETGEAR GS608V4	**24,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
NETGEAR GSS108E	**62,95**	100/1000	8	CLICK				intern	•
NETGEAR GSS116E	**153,95**	100/1000	16	CLICK				intern	•
NETGEAR GS752TXS	**1399,95**	100/1000	48	48 cm (19")	•		•	intern	

D-Link

Building Networks For People



Bestellnummer:		Speed MBit/s	Ports	Bauform	managbar	PoE (Leistung W)	SFP/GBIC	Stromversorgung	lüfterlos
D-LINK 1210-10P	**169,95**	100/1000	10	48 cm (19")	•		•	intern	•
D-LINK GO-SW-5E	**7,95**	10/100	5	Desktop				extern	•
D-LINK GO-SW-5G	**14,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
D-LINK GO-SW-8E	**8,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
D-LINK GO-SW-8G	**20,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
D-LINK DES-1005D	**8,95**	10/100	5	Desktop				extern	•
D-LINK DES-1008D	**10,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
D-LINK DES-1016D	**27,30**	10/100	16	Desktop				intern	•
D-LINK DES-1024D	**39,95**	10/100	24	48 cm (19")				intern	•
D-LINK DES1008F	**141,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
D-LINK DGS-1005D	**14,95**	100/1000	5	Desktop				extern	•
D-LINK DGS-1008D	**22,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
D-LINK DGS-1008P	**74,95**	100/1000	8	Desktop		4x / 60		extern	•
D-LINK DGS-1016D	**79,95**	100/1000	16	48 cm (19")				intern	
D-LINK DGS-1024D	**99,95**	100/1000	24	48 cm (19")				intern	
D-LINK DGS-105	**18,95**	100/1000	5	Desktop				extern	•
D-LINK DGS-108	**26,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
D-LINK DGS-1100	**99,95**	100/1000	16	48 cm (19")	•		•	intern	•
D-LINK DGS-1210	**151,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•		•	intern	•
D-LINK DGS110024	**99,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•		•	intern	•
D-LINK DGS121028	**146,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•		•	intern	•



Netzwerkswitches

Tagespreise!

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER



Bestellnummer:		Speed MBit/s	Ports	Bauform	managbar	PoE (Leistung W)	SFP/GBIC	Stromversorgung	lüfterlos
EDI ES-3305PV3	**8,90**	10/100	5	Desktop				extern	
EDI ES-3308PV3	**10,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
EDI ES-3316P	**22,95**	10/100	16	Desktop				extern	•
EDI ES-1016	**37,95**	10/100	16	48 cm (19")				intern	•
EDI ES-1024	**48,95**	10/100	24	48 cm (19")				intern	•
EDI ES-1008PH	**74,25**	10/100	8	Desktop		4x / 80		intern	•
EDI ES-1008P	**112,95**	10/100	8	Desktop		8x / 150		intern	•
EDI ES-5800GV2	**23,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
EDI GS-1016	**79,95**	100/1000	16	48 cm (19")				intern	•
EDI GS-1008PH	**92,95**	100/1000	8	48 cm (19")		8x / 80		intern	•
EDI GS-1008P	**129,95**	100/1000	8	48 cm (19")		8x / 150		intern	•

TP-LINK
The Reliable Choice



Bestellnummer:		Speed MBit/s	Ports	Bauform	managbar	PoE (Leistung W)	SFP/GBIC	Stromversorgung	lüfterlos
TPLINK TLSF1005D	**8,50**	10/100	5	Desktop				extern	•
TPLINK TLSF1008D	**9,85**	10/100	5	Desktop				extern	•
TPLINK TLSF1008P	**65,95**	10/100	8	Desktop		4x / 42		extern	•
TPLINK TLSL5428E	**192,95**	10/100 (4x 1000)	28	48 cm (19")				intern	•
TPLINK SG1008P	**73,95**	100/1000	8	Desktop		4x / 42		extern	•
TPLINK SG1008PE	**151,95**	100/1000	8	48 cm (19")				intern	•
TPLINK SG1016DE	**91,95**	100/1000	16	48 cm (19")	•		•	intern	•
TPLINK SG1024DE	**112,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•		•	intern	•
TPLINK TL-SG1016	**86,95**	100/1000	16	48 cm (19")				intern	•
TPLINK TL-SG2424	**146,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•		•	intern	•
TPLINK TL-SG2452	**314,95**	100/1000	48	48 cm (19")	•		•	intern	
TPLINK TL-SG3210	**111,95**	100/1000	8	Desktop	•		•	intern	
TPLINK TL-SG3424	**199,90**	100/1000	24	48 cm (19")	•		•	intern	•
TPLINK TL-SG5428	**275,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•		•	intern	•
TPLINK TLSG1005D	**15,95**	100/1000	5	Desktop				extern	•
TPLINK TLSG1008D	**23,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
TPLINK TLSG1016D	**75,95**	100/1000	16	Desktop				intern	•
TPLINK TLSG1024	**104,95**	100/1000	24	48 cm (19")				intern	•
TPLINK TLSG1024D	**89,95**	100/1000	24	48 cm (19")				intern	•
TPLINK TLSG105	**19,95**	100/1000	5	Desktop				extern	•
TPLINK TLSG105E	**26,95**	100/1000	5	Desktop	•		•	extern	•
TPLINK TLSG108	**26,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
TPLINK TLSG108E	**35,00**	100/1000	8	Desktop	•		•	extern	•
TPLINK TLSG2008	**58,95**	100/1000	8	Desktop	•		•	extern	•
TPLINK TLSG2210P	**109,95**	100/1000	8	Desktop	•	8x / 53	•	extern	•
TPLINK TLSG2424P	**347,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•	24x / 180	•	intern	
TPLINK TLSG3424P	**412,85**	100/1000	24	48 cm (19")	•	24x / 320	•	intern	



Netzwerkswitches

ZyXEL
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION



Bestellnummer:		Speed MBit/s	Ports	Bauform	managbar	PoE (Leistung W)	SFP/GBIC	Stromversorgung	lüfterlos
ZYXEL GS-108B	**39,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
ZYXEL GS-1100-8	**99,95**	100/1000	8	48 cm (19")				extern	•
ZYXEL GS-1900-24	**142,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
ZYXEL GS190024HP	**312,00**	100/1000	24	48 cm (19")	•	24x / 170	•	intern	
ZYXEL GS-1100-24	**79,95**	100/1000	24	48 cm (19")				intern	•
ZYXEL GS-1920-24	**159,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•		•	intern	•
ZYXEL GS1100-16	**59,95**	100/1000	16	48 cm (19")				intern	•

ALLNET®



Bestellnummer:		Speed MBit/s	Ports	Bauform	managbar	PoE (Leistung W)	SFP/GBIC	Stromversorgung	lüfterlos
ALLNET ALL8056A	**12,60**	10/100	5	Desktop				extern	•
ALLNET ALL8445V3	**20,15**	100/1000	5	Desktop				extern	•
ALLNET ALL8889V4	**31,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
ALLNET ALL8891W	**99,00**	100/1000	8	Desktop	•		•	extern	•
ALLNET AL8894WMP	**118,00**	100/1000	8	Desktop	•	4x / 30	•	intern	•

hp



Bestellnummer:		Speed MBit/s	Ports	Bauform	managbar	PoE (Leistung W)	SFP/GBIC	Stromversorgung	lüfterlos
HP 1410-8G	**56,95**	10/100	8	Desktop				extern	•
HP 1405-8G	**44,95**	100/1000	8	Desktop				extern	•
HP 1410-24G-2G	**146,25**	10/100	24	48 cm (19")				extern	•
HP 1820-8G	**112,00**	100/1000	8	Desktop	•			intern	•
HP 1820-8GPOE	**231,95**	100/1000	8	Desktop	•	4x / 65		intern	
HP 1820-24G	**209,90**	100/1000	24	48 cm (19")	•			intern	•
HP 1820-24GPOE	**485,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•	12x / 185	•	intern	
HP 1820-48G	**484,95**	100/1000	48	48 cm (19")	•		•	intern	•
HP 1820-48GPOE	**954,95**	100/1000	48	48 cm (19")	•	24x / 370	•	intern	
HP 1920-8G	**129,95**	100/1000	8	48 cm (19")	•		•	intern	•
HP 1920-8GPOE	**311,95**	100/1000	8	48 cm (19")	•	8x / 180	•	intern	•
HP 2920-48G	**1569,95**	100/1000	48	48 cm (19")	•		•	intern	
HP 2530-8G	**268,95**	100/1000	8	48 cm (19")	•		•	intern	•
HP 2530-24	**259,95**	10/100	24	48 cm (19")	•		•	intern	•
HP 2530-24G-POE+	**699,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•	24x / 195	•	intern	
HP 2530-48	**424,95**	10/100	48	48 cm (19")	•		•	intern	•
HP J9772A	**1269,00**	100/1000	48	48 cm (19")	•	48x / 382	•	intern	
HP J9776A	**499,95**	100/1000	24	48 cm (19")	•		•	intern	
HP J9779A	**576,65**	10/100 (2x 1000)	24	48 cm (19")	•	24x / 195	•	intern	
HP J9623A	**365,95**	10/100 (2x 1000)	24	48 cm (19")	•		•	intern	•
HP J9624A	**579,10**	10/100 (2x 1000)	24	48 cm (19")	•	24x / 370	•	intern	

Highlights aus der Netzwerktechnik

Tagespreise!

Netzwerk-Überspannungsschutz

TP Cat.6-Überspannungsschutz - IEEE802.3af, at, LTPoE++ bis 90 W

Schützen Sie Ihre Netzwerkgeräte vor Überspannungen oder durch Blitzeinschlag

- Plug and Play Montage
- Zuverlässiger Schutz vor Überspannungen aller Geräte mit Netzwerkanschluss: Switche, Router, Firewall, xDSL Modem, ISDN, NoteBook, PC / Server, Fernsehgeräte, Multimedia Geräte



Bestellnummer:		Ausführung	Anschluss
ALLNET ALL95100	**16,90**	Extern	2x RJ45

Netzwerk-Isolator

Diese Netzwerkisolatoren ermöglichen die galvanische Netzwerktrennung für medizinisch elektrische Geräte und Systeme nach DIN EN 60601-1.

- Datendurchsatz: 10/100/1000 MBit/s
- Spannungsfestigkeit Signal und Schirmung: 5.000V
- Konformität: IEEE 802.3
- Normenprüfungen:
- IEC 60601-1 (3rd Edition)
- IEC 60601-1-2
- UL 60601 (UL Listed E342310)





Bestellnummer:		Ausführung	Anschluss
MED MI1005	**99,95**	Extern	2x RJ45
MED MI1005E	**109,95**	Intern	2x RJ45

RJ45-Hirose-Stecker Cat-6, TM31

Cat.6A Hirose TM31 RJ45 Stecker STP kompletter Steckverbinder (inkl. Knickschutz & Guide Plate)

- Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen (AWG 24/7), (AWG 26/7), (AWG 27/7)
- Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm
- Kabeldurchmesser max. 6.6 mm
- Temperaturbereich: -25°C .. +60°C (Betrieb + Lagerung)
- Spannung: 125 V AC
- Strombelastbarkeit: 1 A



Bestellnummer:		Farbe
HIROSE TM31 BG	**1,50**	beige
HIROSE TM31 BL	**1,50**	blau
HIROSE TM31 GE	**1,50**	gelb
HIROSE TM31 GN	**1,50**	grün
HIROSE TM31 GR	**1,50**	grau
HIROSE TM31 OR	**1,50**	orange
HIROSE TM31 RT	**1,50**	rot
HIROSE TM31 SW	**1,50**	schwarz



Kabelverbinder

Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse FA für 8-adrige Kabel Für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7A

- bestehend aus nur 3 Einzelteilen
- einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug
- Leiterdurchmesser Volldraht 0,5 bis 0,64 mm
- Leiterdurchmesser Litze 0,61 bis 0,76 mm
- Aderndurchmesser bis 1,6 mm
- geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7 mm



Bestellnummer:		Ausführung	Gehäuse
BTR 13086302E	**21,95**	IP67	Zinkdruck



Platz sparendes Patchpanel

DIGITUS

Nur eine halbe Höheneinheit nötig!

- gefertigt gem. den Anforderungen nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN50173
- Kabel geschirmt
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568B
- Fixiermöglichkeit für Kabelbinder, zentraler Erdungsanschluss
- geeignet für 483mm (19“) Rack Mount
- Staubschutzkappen
- Kategorie: CAT 6
- Ports: 24



nur eine halbe Höheneinheit nötig!

Bestellnummer:		Ports	Farbe	Ausführung
DN-91624S-SL-SH	**42,95**	24	schwarz	geschirmt
DN-91624U-SL-SH	**32,95**	24	schwarz	ungeschirmt

LAN-Adapter

Tagespreise!

Netzwerkkarte 10/100 MBit/s

Preiswerte Ethernet LAN-Karte zur schnellen Plug & Play Installation eines RJ45-Netzwerkanschlusses

- 10/100 MBit/s (autosensing)
- Vollduplex- / Halbduplex-Betrieb (automatisch)
- Realtek RTL8139 single chip Ethernet-Controller



Bestellnummer:		Schnittstelle
LANKARTE PCI-100	3,95	PCI

USB 2.0-Netzwerkadapter

Der USB-RJ45-Adapter ist ein leistungsstarker Netzwerkkonverter für die USB 2.0-Schnittstelle.
Schnell und einfach wird ohne Öffnen des PC-System, wird ein leistungsstarker Netzwerkzugang bereitgestellt.

- USB 2.0 Spezifikation
- basiert auf Standard IEEE802.3 10-Base-T und 802.3u 100-Base-TX
- Datentransferrate:
  - USB 2.0: bis zu 480 MBit/s
  - Netzwerk RJ45- Anschluss: für 10/100 MBit/s Netzwerk
- Full-duplex und half-duplex Betrieb (Senden und Empfangen)
- Reichweite: max. 100m



10/100 MBit/s

Bestellnummer:		Chipsatz
LANKARTE USB2.0	10,95	wechselnd

PCIe-Netzwerkkarte-Quad-Ethernet-Gigabit-LAN

Quad Ethernet Gigabit LAN - PCIe Netzwerkkarte

Die EX-6074 ist eine schnelle Quad (Vierfach) Gigabit-Ethernet-Karte, entwickelt für den PCI-Express– x4 Bus, dieser bietet gegenüber dem PCI-BUS eine schnellere Datenübertragung. Optimal einsetzbar für mehrere IP Kameras.

- Anschlüsse: 4x RJ45
- Chip-Set: Realtek RTL8111E
- Wake-on-LAN und Remote Wake-up
- Datentransfer-Rate: 10/100/1000 MBit/s
- unterstützt PCI-Express x4-Bus mit 1.1 Spezifikationen



Bestellnummer:	
EXSYS EX-6074-2	149,95

INTEL Desktop-PCI-Netzwerkkarte

Der mit der Bleifreitechnologie von Intel produzierte Intel® PRO/1000 GT Desktop-Adapter bietet ohne Zusatzkosten eine umweltfreundliche Alternative für die Anbindung von Desktop-PCs an Gigabit.

- Schnittstellentyp (Bustyp): PCI
- Schnittstellen: 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
- Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
- Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP, DMI 2.0
- Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, ACPI-Support, Auto-Negotiation
- VLAN-Unterstützung, Wake on LAN



Bestellnummer:		Chipsatz	Features
INTEL PRO 1000GT	29,95	Intel 82541PI	Wakeon Lan

INTEL Desktop PCIe-Netzwerkarte

- High-Performance, selbst konfigurierend
- 10/100/1000 MBit/s
- Anschluss für PCI-Express-Steckplätze
- einfache Installation, Wartung und Fortgeschrittene Management-Funktionen
- low-power, kompaktes Design



Bestellnummer:	
INTEL EXPI9301CT	25,95

INTEL I350V2 Server-Netzwerkarten

- ideal für kleinere und mittlere virtualisierte Serverumgebungen
- zwei 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports
- sehr niedriger Energieverbrauch durch DMA Coalescing
- HW-Optimierung für virtuelle Umgebungen durch VDMq
- Aufteilung eines physikalischen Ports in bis zu 8 virtuellen Ports
- Flexibilität durch iSCSI Boot
- Unterstützung von PCI Express 2.0 5GT/s



Bestellnummer:		Ausführung
INTEL I350T2V2	149,95	2x RJ45
INTEL I350T4V2	337,95	4x RJ45

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Patchverteiler

Tagespreise!

48,3 cm (19") Cat.5-Patchpanel, vollgeschirmt

RJ45 - Category 5, 100 MHz, vollgeschirmtes Gehäuse mit Kabelführung, Schirmblech und Schirmauflage aus Stahl. Anschluss nach EIA/TIA 568LSA Schneid-Klemm-Technik, farbcodiert



Bestellnummer:

PATCHPANEL 16	**23,90**	16-Port, einreihig, 1 HE
PATCHPANEL 24	**23,95**	24-Port, einreihig, 1 HE
PANELSTOPFEN	**0,35**	Staubkappe

48,3 cm (19") Cat6-Patchpanel, vollgeschirmt

für RJ45 - Category 6, 250 MHz, geeignet für Gigabit Ethernet (1000 Base T)vollgeschirmtes Gehäuse mit LSA Schneid-Klemm-Technik. Übertragungseigenschaften erfüllen EIA/TIA TSB-40, ISO/IES DIS 11801



Bestellnummer:

PATCHPANEL 6-24	**34,95**	24-Port, einreihig, 1 HE

TrueNet® Module KM8

TrueNet® Module KM8 Schwarz



- zum Einbau in alle unbestückten KM8 Verteilerfelder
- geeignet für Keystone Adapter, Keystone Faceplates und Frontplatte 45 x 45 mm
- LSA-PLUS-Simultan-Anschlusstechnik
- Leiterdurchmesser: 0,5 - 0,65 mm (AWG 22-24)
- Isolationsdurchmesser: 0,7 - 1,6 mm
- Beschaltungsbügel (Zinkdruckguss)

Bestellnummer:

MODULE KM8 SW	**5,95**	

KRONE LSA-Einlegewerkzeug

Anlegewerkzeug zum Anschließen der Adern für Leiterdurchmesser 0,4 - 0,8 mm. Mit integriertem Sensor für Aderendlage-Abtastung.
Hersteller: **Krone – Das präzise Original!**



Bestellnummer:

LSA TOOL KRONE	**29,95**	

Cat6A Premium-Patchpanel

- Augmented 500 MHz
- 10 Gigabit Ethermet
- Cat.6A Komponente „De-Embedded" getestet
- 24 geschirmte RJ45 Buchsen Cat.6A
- Kabelanschluss über rückwärtige 8-polige LSA-Module
- 48,26 cm (19") Befestigungssatz
- geschirmte Kabelbinder für 360° Schirmkontaktierung
- Maße (BxHxT): 483 x 45 x 125 mm



Bestellnummer:

PATCHPANEL 24C6A	**79,95**	24-Port, einreihig, 1 HE

Leerblech RJ45

48,26 cm (19") Leerblech, unbestückt, 1-reihig, Aluminium, lackiert



Bestellnummer:

PATCH LEER 24GR	**22,55**	24-Port, einreihig, 1 HE	grau
PATCH LEER 24SW	**22,75**	24-Port, einreihig, 1 HE	schwarz

Desktop-Mini-Patch-Panel

- 1 Gbit Ethernet
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 1



Bestellnummer:

			Farbe	Ausführung
DIGITUS DN-91608	**21,95**	8-Port	schwarz	geschirmt

Patchverteiler

Tagespreise!

Mini-Patch-Panel

Metallgehäuse, vollgeschirmte RJ45-Buchsen, 8-pol-LSA-Schneidklemm. Erfüllt alle Anforderungen der neuen Klasse E nach SO/IEC 11801, EN50172



8 Port, RJ45 Cat.5

Bestellnummer:

PATCHPANEL 8	**11,00**	8-Port, mini	
12 Port, RJ45 Cat 5E			
PATCHPANEL 12-5E	**19,95**	12 Port	B:212 x H:44 x T:129 mm



8/12 Port, RJ45 Cat6

Bestellnummer:

PATCHPANEL 8-6	**19,95**	8 Port	B:248 x H:43 x T:120 mm
PATCHPANEL 12-6	**32,95**	12 Port	B:245 x H:44 x T:115 mm

Mini-Patch-Panel

Metallgehäuse, vollgeschirmte RJ45 Buchsen. 8-pol-LSA Schneidklemm. Erfüllt alle Anforderungen der neuen Klasse E nach SO/IEC 11801, EN50172

TOP PREIS



PATCHPANEL 8-6SW

13,95

Mini-Patch-Panel im 10” (25,4 cm)-Format Cat.6 / ISDN

Für Systemlösungen mit einer geringen Anzahl von Teilnehmern und begrenztem Platzangebot. Kleine Schranklösungen sind möglich. Die 25,4 cm-(10”)-Patchpanel unterstützen die Übertragung von 1000 MBit/s. Die Eigenschaften eines Channels Klasse E werden bis 250 MHz erfüllt. LSA Schneid-Klemm-Technik. Höhe: 1 HE.



Bestellnummer:

MPP-12HS	**85,00**	12x RJ-45	geschirmt

RJ45-Modular-Kupplung

- Geschirmt
- Snap-In-Technik
- 2x RJ45-Buchse (8/8)



Bestellnummer:

MEKP 8-8	**2,10**	Cat.5
MEKP 8-8 CAT6	**2,15**	Cat.6

RJ45-Modular-Einbaubuchse

- Snap-In Technik für Patchpanel



Bestellnummer:

MEBP 8-8P	**1,00**	teilgeschirmt

RJ45-Modul, Cat.6

Vollgeschirmtes RJ45 SNAP-IN-Modul, de-embedded, zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24-Port (LSA-Werkzeug erforderlich). Zugentlastung per wieder lösbarem Kabelbinder. LSA Leiste 568A/B codiert. Cat.6 Komponenten zertifiziert, geeignet für AWG23 - AWG26.



Bestellnummer:

MEBP 8-8 CAT6	**3,85**	

RJ45-Modul, STP, CAT.6a

Druckguss-Gehäuse, vollgeschirmt, de-embedded, zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24-Port (kein LSA-Werkzeug erforderlich). Zugentlastung mittels Kabelbinder. TIA / EIA568B codiert. Cat.6 Komponenten-zertifiziert (Real Cat.6).



Bestellnummer:

MEBP 8-8 CAT6A	**4,95**	

Modular-Verteiler

Dieser Adapter bietet die Möglichkeit, 2 Netzwerkleitungen für bestimmte Anwendungen eine gewisse Strecke zusammen zu legen und wieder zu trennen. Es werden dafür 2 Adapter benötigt!



Bestellnummer:

RJ45 VERTEILER 2	**2,15**	2 RJ45-Buchsen

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Patchkabel Cat.5 - 2x RJ45-Stecker



grau		Länge
PATCHKABEL 015GR	0,65	0,15 m
PATCHKABEL 025GR	0,70	0,25 m
PATCHKABEL 05 GR	0,70	0,5 m
PATCHKABEL 1 GR	0,80	1,0 m
PATCHKABEL 1,5GR	0,90	1,5 m
PATCHKABEL 2 GR	1,00	2,0 m
PATCHKABEL 3 GR	1,25	3,0 m
PATCHKABEL 5 GR	1,65	5,0 m
PATCHKABEL 7,5GR	2,50	7,5 m
PATCHKABEL 10 GR	3,30	10,0 m
PATCHKABEL 15 GR	3,85	15,0 m
PATCHKABEL 20 GR	5,20	20,0 m
PATCHKABEL 30 GR	7,50	30,0 m

rot		Länge
PATCHKABEL 025RT	0,70	0,25 m
PATCHKABEL 05 RT	0,70	0,5 m
PATCHKABEL 1 RT	0,80	1,0 m
PATCHKABEL 1,5RT	0,90	1,5 m
PATCHKABEL 2 RT	1,00	2,0 m
PATCHKABEL 3 RT	1,25	3,0 m
PATCHKABEL 5 RT	1,65	5,0 m
PATCHKABEL 7,5RT	2,50	7,5 m
PATCHKABEL 10 RT	3,30	10,0 m
PATCHKABEL 15 RT	3,85	15,0 m
PATCHKABEL 20 RT	5,20	20,0 m
PATCHKABEL 30 RT	7,50	30,0 m

orange		Länge
PATCHKABEL 0250R	0,70	0,25 m
PATCHKABEL 05 OR	0,70	0,5 m
PATCHKABEL 1 OR	0,80	1,0 m
PATCHKABEL 1,50R	0,90	1,5 m
PATCHKABEL 2 OR	1,00	2,0 m
PATCHKABEL 3 OR	1,25	3,0 m
PATCHKABEL 5 OR	1,65	5,0 m
PATCHKABEL 7,50R	2,50	7,5 m
PATCHKABEL 10 OR	3,30	10,0 m
PATCHKABEL 15 OR	3,85	10,0 m
PATCHKABEL 20 OR	5,20	20,0 m
PATCHKABEL 30 OR	7,50	30,0 m

blau		Länge
PATCHKABEL 025BL	0,70	0,25 m
PATCHKABEL 05 BL	0,70	0,5 m
PATCHKABEL 1 BL	0,80	1,0 m
PATCHKABEL 1,5BL	0,90	1,5 m
PATCHKABEL 2 BL	1,00	2,0 m
PATCHKABEL 3 BL	1,25	3,0 m
PATCHKABEL 5 BL	1,65	5,0 m
PATCHKABEL 7,5BL	2,50	7,5 m
PATCHKABEL 10 BL	3,30	10,0 m
PATCHKABEL 15 BL	3,85	15,0 m
PATCHKABEL 20 BL	5,20	20,0 m
PATCHKABEL 30 BL	7,50	30,0 m

grün		Länge
PATCHKABEL 025GN	0,70	0,25 m
PATCHKABEL 05 GN	0,70	0,5 m
PATCHKABEL 1 GN	0,80	1,0 m
PATCHKABEL 1,5GN	0,90	1,5 m
PATCHKABEL 2 GN	1,00	2,0 m
PATCHKABEL 3 GN	1,25	3,0 m
PATCHKABEL 5 GN	1,65	5,0 m
PATCHKABEL 7,5GN	2,50	7,5 m
PATCHKABEL 10 GN	3,30	10,0 m
PATCHKABEL 15 GN	3,85	15,0 m
PATCHKABEL 20 GN	5,20	20,0 m
PATCHKABEL 30 GN	7,50	30,0 m

magenta		Länge
PATCHKABEL 025MG	0,70	0,25 m
PATCHKABEL 05 MG	0,70	0,5 m
PATCHKABEL 1 MG	0,80	1,0 m
PATCHKABEL 1,5MG	0,90	1,5 m
PATCHKABEL 2 MG	1,00	2,0 m
PATCHKABEL 3 MG	1,25	3,0 m
PATCHKABEL 5 MG	1,65	5,0 m
PATCHKABEL 7,5MG	2,50	7,5 m
PATCHKABEL 10 MG	3,30	10,0 m
PATCHKABEL 15 MG	3,85	10,0 m
PATCHKABEL 20 MG	5,20	20,0 m
PATCHKABEL 30 MG	7,50	30,0 m

schwarz		Länge
PATCHKABEL 025SW	0,70	0,25 m
PATCHKABEL 05 SW	0,70	0,5 m
PATCHKABEL 1 SW	0,80	1,0 m
PATCHKABEL 1,5SW	0,90	1,5 m
PATCHKABEL 2 SW	1,00	2,0 m
PATCHKABEL 3 SW	1,25	3,0 m
PATCHKABEL 5 SW	1,65	5,0 m
PATCHKABEL 7,5SW	2,50	7,5 m
PATCHKABEL 10 SW	3,30	10,0 m
PATCHKABEL 15 SW	3,85	10,0 m
PATCHKABEL 20 SW	5,20	20,0 m
PATCHKABEL 30 SW	7,50	30,0 m

gelb		Länge
PATCHKABEL 025GE	0,70	0,25 m
PATCHKABEL 05 GE	0,70	0,5 m
PATCHKABEL 1 GE	0,80	1,0 m
PATCHKABEL 1,5GE	0,90	1,5 m
PATCHKABEL 2 GE	1,00	2,0 m
PATCHKABEL 3 GE	1,25	3,0 m
PATCHKABEL 5 GE	1,65	5,0 m
PATCHKABEL 7,5GE	2,50	7,5 m
PATCHKABEL 10 GE	3,30	10,0 m
PATCHKABEL 15 GE	3,85	15,0 m
PATCHKABEL 20 GE	5,20	20,0 m
PATCHKABEL 30 GE	7,50	30,0 m

weiß		Länge
PATCHKABEL 025WS	0,70	0,25 m
PATCHKABEL 05 WS	0,70	0,5 m
PATCHKABEL 1 WS	0,80	1,0 m
PATCHKABEL 1,5WS	0,90	1,5 m
PATCHKABEL 2 WS	1,00	2,0 m
PATCHKABEL 3 WS	1,25	3,0 m
PATCHKABEL 5 WS	1,65	5,0 m
PATCHKABEL 7,5WS	2,50	7,5 m
PATCHKABEL 10 WS	3,30	10,0 m
PATCHKABEL 15 WS	3,85	10,0 m
PATCHKABEL 20 WS	5,20	20,0 m
PATCHKABEL 30 WS	7,50	30,0 m

Cross-Over-Kabel

Cat.5 - gekreuztes Patchkabel

für Direktverbindung zweier Rechner

Kabel: grau / Tülle: schwarz

Bestellnummer:		Länge
PATCHKABEL-X 1	0,70	1,0 m
PATCHKABEL-X 2	1,20	2,0 m
PATCHKABEL-X 3	1,40	3,0 m
PATCHKABEL-X 5	1,65	5,0 m
PATCHKABEL-X 10	2,80	10,0 m
PATCHKABEL-X 15	3,90	15,0 m
PATCHKABEL-X 20	4,95	20,0 m

Kabel: grau / Tülle: rot

Bestellnummer:		Länge
PATCHKABEL-X 1R	3,90	1,0 m
PATCHKABEL-X 2R	4,75	2,0 m
PATCHKABEL-X 3R	6,00	3,0 m
PATCHKABEL-X 5R	8,00	5,0 m
PATCHKABEL-X 10R	13,50	10,0 m
PATCHKABEL-X 20R	18,95	20,0 m

Patchkabel Cat.5e - DRAKA Kabel - HIROSE Stecker

SF/UTP UC300 MHz - doppelt geschirmt

grau		Länge
PATCH-300 05 GR	3,60	0,5 m
PATCH-300 1 GR	3,95	1,0 m
PATCH-300 1,5 GR	4,60	1,5 m
PATCH-300 2 GR	4,85	2,0 m
PATCH-300 3 GR	5,95	3,0 m
PATCH-300 5 GR	8,00	5,0 m
PATCH-300 7,5 GR	10,95	7,5 m
PATCH-300 10 GR	13,40	10,0 m
PATCH-300 15 GR	18,95	15,0 m
PATCH-300 20 GR	22,40	20,0 m
PATCH-300 25 GR	31,35	25,0 m
PATCH-300 30 GR	36,95	30,0 m

rot		Länge
PATCH-300 1 RT	3,95	1,0 m
PATCH-300 2 RT	4,85	2,0 m
PATCH-300 3 RT	5,95	3,0 m
PATCH-300 5 RT	8,00	5,0 m
PATCH-300 10 RT	13,40	10,0 m
PATCH-300 20 RT	22,40	20,0 m

blau		Länge
PATCH-300 1 BL	3,95	1,0 m
PATCH-300 2 BL	4,85	2,0 m
PATCH-300 3 BL	5,95	3,0 m
PATCH-300 5 BL	8,00	5,0 m
PATCH-300 10 BL	13,40	10,0 m
PATCH-300 20 BL	22,95	20,0 m

gelb		Länge
PATCH-300 1 GE	3,95	1,0 m
PATCH-300 2 GE	4,85	2,0 m
PATCH-300 3 GE	5,95	3,0 m
PATCH-300 5 GE	8,00	5,0 m
PATCH-300 10 GE	13,40	10,0 m
PATCH-300 20 GE	22,40	20,0 m

grün		Länge
PATCH-300 1 GN	3,95	1,0 m
PATCH-300 2 GN	4,85	2,0 m
PATCH-300 3 GN	5,95	3,0 m
PATCH-300 5 GN	8,00	5,0 m
PATCH-300 10 GN	13,40	10,0 m
PATCH-300 20 GN	22,40	20,0 m

Patchkabel Cat.6 - 2x RJ45-Stecker - PiMF

grau		Länge
PATCH-C6 015GR	1,30	0,15 m
PATCH-C6 025GR	1,40	0,25 m
PATCH-C6 05 GR	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 GR	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 GR	1,60	2,0 m
PATCH-C6 3 GR	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 GR	3,00	5,0 m
PATCH-C6 7,5 GR	5,50	7,5 m
PATCH-C6 10 GR	6,00	10,0 m
PATCH-C6 15 GR	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 GR	10,95	20,0 m
PATCH-C6 30 GR	14,95	30,0 m

gelb		Länge
PATCH-C6 015GE	1,30	0,15 m
PATCH-C6 025GE	1,40	0,25 m
PATCH-C6 05 GE	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 GE	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 GE	1,60	2,0 m
PATCH-C6 3 GE	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 GE	3,00	5,0 m
PATCH-C6 10 GE	5,50	10,0 m
PATCH-C6 15 GE	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 GE	10,95	20,0 m
PATCH-C6 30 GE	14,95	30,0 m

rot		Länge
PATCH-C6 015RT	1,30	0,15 m
PATCH-C6 025RT	1,40	0,25 m
PATCH-C6 05 RT	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 RT	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 RT	1,60	2,0 m
PATCH-C6 3 RT	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 RT	3,00	5,0 m
PATCH-C6 10 RT	5,50	10,0 m
PATCH-C6 15 RT	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 RT	10,95	20,0 m
PATCH-C6 30 RT	14,95	30,0 m

blau		Länge
PATCH-C6 015BL	1,30	0,15 m
PATCH-C6 025BL	1,40	0,25 m
PATCH-C6 05 BL	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 BL	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 BL	1,60	2,0 m
PATCH-C6 3 BL	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 BL	3,00	5,0 m
PATCH-C6 7,5 BL	5,50	7,5 m
PATCH-C6 10 BL	5,00	10,0 m
PATCH-C6 15 BL	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 BL	9,95	20,0 m
PATCH-C6 30 BL	14,95	30,0 m

grün		Länge
PATCH-C6 015GN	1,30	0,15 m
PATCH-C6 025GN	1,40	0,25 m
PATCH-C6 05 GN	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 GN	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 GN	1,60	2,0 m
PATCH-C6 3 GN	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 GN	3,00	5,0 m
PATCH-C6 7,5 GN	5,50	7,5 m
PATCH-C6 10 GN	5,50	10,0 m
PATCH-C6 15 GN	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 GN	10,95	20,0 m
PATCH-C6 30 GN	14,95	30,0 m

schwarz		Länge
PATCH-C6 015SW	1,30	0,15 m
PATCH-C6 025SW	1,40	0,25 m
PATCH-C6 05 SW	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 SW	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 SW	1,90	2,0 m
PATCH-C6 3 SW	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 SW	3,00	5,0 m
PATCH-C6 10 SW	5,50	10,0 m
PATCH-C6 15 SW	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 SW	10,95	20,0 m
PATCH-C6 30 SW	14,95	30,0 m

magenta		Länge
PATCH-C6 025MG	1,40	0,25 m
PATCH-C6 015MA	1,30	0,15 m
PATCH-C6 05 MA	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 MA	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 MA	1,60	2,0 m
PATCH-C6 3 MA	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 MA	3,00	5,0 m
PATCH-C6 10 MA	5,50	10,0 m
PATCH-C6 15 MA	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 MA	10,95	20,0 m
PATCH-C6 30 MA	14,95	30,0 m

weiß		Länge
PATCH-C6 015WS	1,30	0,15 m
PATCH-C6 025WS	1,40	0,25 m
PATCH-C6 05 WS	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 WS	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 WS	1,60	2,0 m
PATCH-C6 3 WS	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 WS	3,00	5,0 m
PATCH-C6 7,5 WS	5,50	7,5 m
PATCH-C6 10 WS	5,50	10,0 m
PATCH-C6 15 WS	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 WS	10,95	20,0 m
PATCH-C6 30 WS	14,95	30,0 m

transparent		Länge
PATCH-C6 015TR	1,30	0,15 m
PATCH-C6 025TR	1,40	0,25 m
PATCH-C6 05 TR	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 TR	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 TR	1,60	2,0 m
PATCH-C6 3 TR	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 TR	3,00	5,0 m
PATCH-C6 7,5 TR	5,50	7,5 m
PATCH-C6 10 TR	6,90	10,0 m
PATCH-C6 15 TR	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 TR	10,95	20,0 m
PATCH-C6 30 TR	14,95	30,0 m

orange		Länge
PATCH-C6 0150R	1,30	0,15 m
PATCH-C6 0250R	1,40	0,25 m
PATCH-C6 05 OR	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 OR	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 OR	1,60	2,0 m
PATCH-C6 3 OR	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 OR	3,00	5,0 m
PATCH-C6 10 OR	5,50	10,0 m
PATCH-C6 15 OR	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 OR	10,95	20,0 m
PATCH-C6 30 OR	14,95	30,0 m

violett		Länge
PATCH-C6 025VT	1,40	0,25 m
PATCH-C6 05 VT	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 VT	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 VT	1,60	2,0 m
PATCH-C6 3 VT	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 VT	3,00	5,0 m
PATCH-C6 7,5 VT	5,50	7,5 m
PATCH-C6 10 VT	6,90	10,0 m
PATCH-C6 15 VT	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 VT	10,95	20,0 m
PATCH-C6 30 VT	14,95	30,0 m

braun		Länge
PATCH-C6 015BR	1,30	0,15 m
PATCH-C6 025BR	1,40	0,25 m
PATCH-C6 05 BR	1,00	0,5 m
PATCH-C6 1 BR	1,20	1,0 m
PATCH-C6 2 BR	1,60	2,0 m
PATCH-C6 3 BR	2,10	3,0 m
PATCH-C6 5 BR	3,00	5,0 m
PATCH-C6 7,5 BR	5,50	7,5 m
PATCH-C6 10 BR	5,50	10,0 m
PATCH-C6 15 BR	8,50	15,0 m
PATCH-C6 20 BR	10,95	20,0 m
PATCH-C6 30 BR	14,95	30,0 m



Patchkabel Cat.6A Premium

- 10 Gigabit Ethernet Cat.6(A) 500 MHz
- 100% Cat.6(A) getestet (mit beiliegendem Messprotokoll)
- SSTP PIMF 4x2xAWG27/7 LSZH IEC332-1
- RJ45 mit patentierter Bauart

grau		Länge
PATCH-C6A 1 GR	5,50	1,0 m
PATCH-C6A 2 GR	7,20	2,0 m
PATCH-C6A 3 GR	8,80	3,0 m
PATCH-C6A 5 GR	13,60	5,0 m
PATCH-C6A 7,5 GR	16,60	7,5 m
PATCH-C6A 10 GR	20,85	10,0 m

gelb		Länge
PATCH-C6A 1 GE	5,50	1,0 m
PATCH-C6A 2 GE	7,20	2,0 m
PATCH-C6A 3 GE	8,80	3,0 m
PATCH-C6A 5 GE	13,60	5,0 m
PATCH-C6A 7,5 GE	16,60	7,5 m
PATCH-C6A 10 GE	20,85	10,0 m

grün		Länge
PATCH-C6A 1 GN	5,50	1,0 m
PATCH-C6A 2 GN	7,20	2,0 m
PATCH-C6A 3 GN	8,80	3,0 m
PATCH-C6A 5 GN	13,60	5,0 m
PATCH-C6A 7,5 GN	16,60	7,5 m
PATCH-C6A 10 GN	20,85	10,0 m

blau		Länge
PATCH-C6A 1 BL	5,50	1,0 m
PATCH-C6A 2 BL	7,20	2,0 m
PATCH-C6A 3 BL	8,80	3,0 m
PATCH-C6A 5 BL	13,60	5,0 m
PATCH-C6A 7,5 BL	16,60	7,5 m
PATCH-C6A 10 BL	20,85	10,0 m

rot		Länge
PATCH-C6A 1 RT	5,50	1,0 m
PATCH-C6A 2 RT	7,20	2,0 m
PATCH-C6A 3 RT	8,80	3,0 m
PATCH-C6A 5 RT	13,60	5,0 m
PATCH-C6A 7,5 RT	16,60	7,5 m
PATCH-C6A 10 RT	20,85	10,0 m

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Patchkabel Cat.7 - 2x RJ45-Stecker - PiMF

Zukunftssicher vernetzen!

mit Cat.7 Patchkabel in ständig wachsender Auswahl an Farben und Längen. Modernes Cat.7 Kabel wurde hier mit Cat.6 Steckern zu einem hochwertigen Patchkabel gefertigt. Die einzelnen Adern sind paarig in einer Metallfolie im Kabel verarbeitet (PIMPF) und die Belegung ist nach EIA/TIA 586B.





grau

Bestellnummer:		Länge
PATCH-C7 025GR	1,50	0,25 m
PATCH-C7 05GR	1,75	0,5 m
PATCH-C7 1 GR	2,10	1,0 m
PATCH-C7 1,5GR	2,30	1,5 m
PATCH-C7 2 GR	2,95	2,0 m
PATCH-C7 3 GR	3,95	3,0 m
PATCH-C7 5 GR	5,95	5,0 m
PATCH-C7 7,5 GR	8,50	7,5 m
PATCH-C7 10 GR	10,95	10,0 m
PATCH-C7 15 GR	14,50	15,0 m
PATCH-C7 20 GR	19,95	20,0 m
PATCH-C7 25 GR	22,95	25,0 m
PATCH-C7 30 GR	26,95	30,0 m



gelb

Bestellnummer:		Länge
PATCH-C7 025GE	1,50	0,25 m
PATCH-C7 05 GE	1,75	0,5 m
PATCH-C7 1 GE	2,10	1,0 m
PATCH-C7 1,5 GE	2,30	1,5 m
PATCH-C7 2 GE	2,95	2,0 m
PATCH-C7 3 GE	3,95	3,0 m
PATCH-C7 5 GE	5,95	5,0 m
PATCH-C7 7,5 GE	8,50	7,5 m
PATCH-C7 10 GE	10,95	10,0 m
PATCH-C7 15 GE	14,50	15,0 m
PATCH-C7 20 GE	19,95	20,0 m
PATCH-C7 25 GE	22,95	25,0 m
PATCH-C7 30 GE	26,95	30,0 m



weiß

Bestellnummer:		Länge
PATCH-C7 025WS	1,50	0,25 m
PATCH-C7 05 WS	1,75	0,5 m
PATCH-C7 1 WS	2,10	1,0 m
PATCH-C7 1,5 WS	2,30	1,5 m
PATCH-C7 2 WS	2,95	2,0 m
PATCH-C7 3 WS	3,95	3,0 m
PATCH-C7 5 WS	5,95	5,0 m
PATCH-C7 7,5 WS	8,50	7,5 m
PATCH-C7 10 WS	10,95	10,0 m
PATCH-C7 15 WS	14,50	15,0 m
PATCH-C7 20 WS	19,95	20,0 m
PATCH-C7 25 WS	22,95	25,0 m
PATCH-C7 30 WS	26,95	30,0 m



grün

Bestellnummer:		Länge
PATCH-C7 025GN	1,50	0,25 m
PATCH-C7 05 GN	1,75	0,5 m
PATCH-C7 1 GN	2,10	1,0 m
PATCH-C7 1,5 GN	2,30	1,5 m
PATCH-C7 2 GN	2,95	2,0 m
PATCH-C7 3 GN	3,95	3,0 m
PATCH-C7 5 GN	5,95	5,0 m
PATCH-C7 7,5 GN	8,50	7,5 m
PATCH-C7 10 GN	10,95	10,0 m
PATCH-C7 15 GN	14,50	15,0 m
PATCH-C7 20 GN	19,95	20,0 m
PATCH-C7 25 GN	22,95	25,0 m
PATCH-C7 30 GN	26,95	30,0 m



rot

Bestellnummer:		Länge
PATCH-C7 025RT	1,50	0,25 m
PATCH-C7 05 RT	1,75	0,5 m
PATCH-C7 1 RT	2,10	1,0 m
PATCH-C7 1,5 RT	2,30	1,5 m
PATCH-C7 2 RT	2,95	2,0 m
PATCH-C7 3 RT	3,95	3,0 m
PATCH-C7 5 RT	5,95	5,0 m
PATCH-C7 7,5 RT	8,50	7,5 m
PATCH-C7 10 RT	10,95	10,0 m
PATCH-C7 15 RT	14,50	15,0 m
PATCH-C7 20 RT	19,95	20,0 m
PATCH-C7 25 RT	22,95	25,0 m
PATCH-C7 30 RT	26,95	30,0 m



blau

Bestellnummer:		Länge
PATCH-C7 025BL	1,50	0,25 m
PATCH-C7 05 BL	1,75	0,5 m
PATCH-C7 1 BL	2,10	1,0 m
PATCH-C7 1,5 BL	2,30	1,5 m
PATCH-C7 2 BL	2,95	2,0 m
PATCH-C7 3 BL	3,95	3,0 m
PATCH-C7 5 BL	5,95	5,0 m
PATCH-C7 7,5 BL	8,50	7,5 m
PATCH-C7 10 BL	10,95	10,0 m
PATCH-C7 15 BL	14,50	15,0 m
PATCH-C7 20 BL	19,95	20,0 m
PATCH-C7 25 BL	22,95	25,0 m
PATCH-C7 30 BL	26,95	30,0 m



schwarz

Bestellnummer:		Länge
PATCH-C7 025SW	1,50	0,25 m
PATCH-C7 05 SW	1,75	0,5 m
PATCH-C7 1 SW	2,10	1,0 m
PATCH-C7 1,5 SW	2,30	1,5 m
PATCH-C7 2 SW	2,95	2,0 m
PATCH-C7 3 SW	3,95	3,0 m
PATCH-C7 5 SW	5,95	5,0 m
PATCH-C7 7,5 SW	8,50	7,5 m
PATCH-C7 10 SW	10,95	10,0 m
PATCH-C7 15 SW	14,50	15,0 m
PATCH-C7 20 SW	19,95	20,0 m
PATCH-C7 25 SW	22,95	25,0 m
PATCH-C7 30 SW	26,95	30,0 m



orange

Bestellnummer:		Länge
PATCH-C7 025OR	1,50	0,25 m
PATCH-C7 05 OR	1,75	0,5 m
PATCH-C7 1 OR	2,10	1,0 m
PATCH-C7 1,5OR	2,30	1,5 m
PATCH-C7 2 OR	2,95	2,0 m
PATCH-C7 3 OR	3,95	3,0 m
PATCH-C7 5 OR	5,95	5,0 m
PATCH-C7 7,5 OR	8,50	7,5 m
PATCH-C7 10 OR	10,95	10,0 m
PATCH-C7 15 OR	14,50	15,0 m
PATCH-C7 20 OR	19,95	20,0 m
PATCH-C7 25 OR	22,95	25,0 m
PATCH-C7 30 OR	24,95	30,0 m



magenta

Bestellnummer:		Länge
PATCH-C7 025MA	1,50	0,25 m
PATCH-C7 05 MA	1,75	0,5 m
PATCH-C7 1 MA	2,10	1,0 m
PATCH-C7 1,5 MA	2,30	1,5 m
PATCH-C7 2 MA	2,95	2,0 m
PATCH-C7 3 MA	3,95	3,0 m
PATCH-C7 5 MA	5,95	5,0 m
PATCH-C7 7,5 MA	8,50	7,5 m
PATCH-C7 10 MA	10,95	10,0 m
PATCH-C7 15 MA	14,50	15,0 m
PATCH-C7 20 MA	19,95	20,0 m
PATCH-C7 25 MA	19,95	25,0 m
PATCH-C7 30 MA	26,95	30,0 m

RJ45-Patchkabel Cat.5e

S/UTP-Patchkabel

Der für dieses Patchkabel verwendete Kabeltyp Cu5502 4P flex Cat. 5e ist für Übertragungsfrequenzen bis 300 MHz geeignet und besitzt eine hervorragende Schirmwirkung bei hoher Flexibilität. Die unilan® Patch- und Anschlusskabel sind mit angespritztem, geschirmten RJ45-Stecker und Knickschutz versehen.



Profi-Qualität

- Kabel: Uninet 5502 flex 4P, ein Kabel für höchste Ansprüche geeignet und dabei sehr flexibel zu handhaben.
- Kabeldurchmesser: 5,1 mm und natürlich halogenfrei, stark überdeckendes Kupfergeflecht für hervorragende Schirmwirkung.



blau

Bestellnummer:

PATCH-DW5E 05 BL	2,70	0,5 m
PATCH-DW5E 1 BL	3,10	1 m
PATCH-DW5E 2 BL	3,85	2 m
PATCH-DW5E 3 BL	4,55	3 m
PATCH-DW5E 5 BL	6,00	5 m
PATCH-DW5E 7 BL	7,50	7 m
PATCH-DW5E 10 BL	9,70	10 m
PATCH-DW5E 15 BL	13,35	15 m

gelb

Bestellnummer:

PATCH-DW5E 05 GE	2,70	0,5 m
PATCH-DW5E 1 GE	3,10	1 m
PATCH-DW5E 2 GE	3,85	2 m
PATCH-DW5E 3 GE	4,55	3 m
PATCH-DW5E 5 GE	6,00	5 m
PATCH-DW5E 7 GE	7,50	7 m
PATCH-DW5E 10 GE	9,70	10 m
PATCH-DW5E 15 GE	13,35	15 m

grün

Bestellnummer:

PATCH-DW5E 05 GN	2,70	0,5 m
PATCH-DW5E 1 GN	3,10	1 m
PATCH-DW5E 2 GN	3,85	2 m
PATCH-DW5E 3 GN	4,55	3 m
PATCH-DW5E 5 GN	6,00	5 m
PATCH-DW5E 7 GN	7,50	7 m
PATCH-DW5E 10 GN	9,70	10 m
PATCH-DW5E 15 GN	13,35	15 m

grau

Bestellnummer:

PATCH-DW5E 02 GR	3,25	0,2 m
PATCH-DW5E 05 GR	2,70	0,5 m
PATCH-DW5E 1 GR	3,10	1 m
PATCH-DW5E 2 GR	3,85	2 m
PATCH-DW5E 3 GR	4,55	3 m
PATCH-DW5E 5 GR	6,00	5 m
PATCH-DW5E 7 GR	7,50	7 m
PATCH-DW5E 10 GR	9,70	10 m
PATCH-DW5E 15 GR	13,35	15 m

rot

Bestellnummer:

PATCH-DW5E 05 RT	2,70	0,5 m
PATCH-DW5E 1 RT	3,10	1 m
PATCH-DW5E 2 RT	3,85	2 m
PATCH-DW5E 3 RT	4,55	3 m
PATCH-DW5E 5 RT	6,00	5 m
PATCH-DW5E 7 RT	7,50	7 m
PATCH-DW5E 10 RT	9,70	10 m
PATCH-DW5E 15 RT	13,35	15 m

RJ45-Patchkabel Cat6a

S/FTP-Patchkabel

Der hier verwendete Kabeltyp Cu7702 4P flex Cat. 7 ist für Übertragungsfrequenzen bis 1200 MHz geeignet und besitzt eine hervorragende Schirmwirkung bei hoher Flexibilität. Die unilan® Patch- und Anschlusskabel sind mit angespritztem, geschirmten RJ45-Stecker und Knickschutz versehen.



Profi-Qualität

- Kabel: Uninet 7702 flex 4P, Paar-Schirmung aus ALU-Polysterfolie, Gesamtschirmung aus verzinnten Kupfergeflecht
- Kabeldurchmesser: 5,8 mm und natürlich halogenfrei, professionelles Kabel für den konsequenten Einsatz im HighEnd-Breich.



blau

Bestellnummer:

PATCH-DW6 05 BL	4,20	0,5 m
PATCH-DW6 1 BL	4,80	1 m
PATCH-DW6 2 BL	5,85	2 m
PATCH-DW6 3 BL	6,95	3 m
PATCH-DW6 5 BL	9,15	5 m
PATCH-DW6 7 BL	11,35	7 m
PATCH-DW6 10 BL	14,65	10 m
PATCH-DW6 15 BL	18,95	15 m
PATCH-DW6 20 BL	23,95	20 m

gelb

Bestellnummer:

PATCH-DW6 05 GE	4,25	0,5 m
PATCH-DW6 1 GE	4,80	1 m
PATCH-DW6 2 GE	5,85	2 m
PATCH-DW6 3 GE	6,95	3 m
PATCH-DW6 5 GE	9,15	5 m
PATCH-DW6 7 GE	11,35	7 m
PATCH-DW6 10 GE	14,65	10 m
PATCH-DW6 15 GE	18,80	15 m
PATCH-DW6 20 GE	23,95	20 m

grün

Bestellnummer:

PATCH-DW6 05 GN	4,20	0,5 m
PATCH-DW6 1 GN	4,80	1 m
PATCH-DW6 2 GN	5,85	2 m
PATCH-DW6 3 GN	6,95	3 m
PATCH-DW6 5 GN	9,15	5 m
PATCH-DW6 7 GN	11,35	7 m
PATCH-DW6 10 GN	14,65	10 m
PATCH-DW6 15 GN	18,80	15 m
PATCH-DW6 20 GN	23,95	20 m

grau

Bestellnummer:

PATCH-DW6 05 GR	4,20	0,5 m
PATCH-DW6 1 GR	4,80	1 m
PATCH-DW6 2 GR	5,85	2 m
PATCH-DW6 3 GR	6,95	3 m
PATCH-DW6 5 GR	9,15	5 m
PATCH-DW6 7 GR	11,35	7 m
PATCH-DW6 10 GR	14,65	10 m
PATCH-DW6 15 GR	18,80	15 m
PATCH-DW6 20 GR	23,95	20 m

rot

Bestellnummer:

PATCH-DW6 05 RT	4,20	0,5 m
PATCH-DW6 1 RT	4,80	1 m
PATCH-DW6 2 RT	5,85	2 m
PATCH-DW6 3 RT	6,95	3 m
PATCH-DW6 5 RT	9,15	5 m
PATCH-DW6 7 RT	11,35	7 m
PATCH-DW6 10 RT	14,65	10 m
PATCH-DW6 15 RT	18,80	15 m
PATCH-DW6 20 RT	23,95	20 m

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LAN, Installation

Patchkabel

Cat.6 Flach-Patchkabel

Ideal um hinter Fussleisten, unter Teppichen oder anderen Fussböden verlegt zu werden.

- ultraflaches Patchkabel
- 2x RJ45 Stecker
- Cat.6
- AWG 32
- ungeschirmt UTP
- Belegung 1:1 568B





Bestellnummer:		Länge	Farbe
PATCH-C6SB 1WS	1,10	1,0 m	weiß
PATCH-C6SB 2WS	1,50	2,0 m	weiß
PATCH-C6SB 3WS	1,90	3,0 m	weiß
PATCH-C6SB 5WS	2,50	5,0 m	weiß
PATCH-C6SB 7WS	3,10	7,0 m	weiß
PATCH-C6SB 10WS	4,50	10,0 m	weiß
PATCH-C6SB 15WS	5,90	15,0 m	weiß

		Länge	Farbe
PATCH-C6SB 05SW	0,95	0,5 m	schwarz
PATCH-C6SB 1,5SW	1,30	1,5 m	schwarz
PATCH-C6SB 1SW	1,10	1,0 m	schwarz
PATCH-C6SB 2SW	1,50	2,0 m	schwarz
PATCH-C6SB 3SW	1,95	3,0 m	schwarz
PATCH-C6SB 5SW	2,50	5,0 m	schwarz
PATCH-C6SB 7SW	3,10	7,0 m	schwarz
PATCH-C6SB 10SW	4,50	10,0 m	schwarz
PATCH-C6SB 15SW	5,90	15,0 m	schwarz
PATCH-C6SB 20SW	7,50	20,0 m	schwarz

So gut wie unsichtbar! Cat.6 Flach-Patchkabel in Laminatfarben.







Bestellnummer:		Länge	Farbe
PATCH-C6SB 05DB	0,95	0,5 m	dunkelbraun
PATCH-C6SB 1DB	1,10	1,0 m	dunkelbraun
PATCH-C6SB 1,5DB	1,30	1,5 m	dunkelbraun
PATCH-C6SB 2DB	1,50	2,0 m	dunkelbraun
PATCH-C6SB 3DB	1,90	3,0 m	dunkelbraun
PATCH-C6SB 5DB	2,50	5,0 m	dunkelbraun
PATCH-C6SB 7DB	3,10	7,0 m	dunkelbraun
PATCH-C6SB 10DB	4,50	10,0 m	dunkelbraun
PATCH-C6SB 15DB	5,90	15,0 m	dunkelbraun
PATCH-C6SB 20DB	7,50	20,0 m	dunkelbraun

Bestellnummer:		Länge	Farbe
PATCH-C6SB 05HB	0,95	0,5 m	hellbraun
PATCH-C6SB 1HB	1,10	1,0 m	hellbraun
PATCH-C6SB 1,5HB	1,30	1,5 m	hellbraun
PATCH-C6SB 2HB	1,50	2,0 m	hellbraun
PATCH-C6SB 3HB	1,90	3,0 m	hellbraun
PATCH-C6SB 5HB	2,50	5,0 m	hellbraun
PATCH-C6SB 7HB	3,10	7,0 m	hellbraun
PATCH-C6SB 10HB	4,50	10,0 m	hellbraun
PATCH-C6SB 15HB	5,90	15,0 m	hellbraun
PATCH-C6SB 20HB	7,50	20,0 m	hellbraun

LED-Patchkabel Cat.6a S/FTP

- LED-Patchkabel, Cat.6a S/FTP, grau
- mit leuchtenden RJ45 Steckern zur Nachverfolgung des Leitungsweges
- 10 GBit Ethernet
- konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren
- mit Hilfe eines Detektors werden in beiden RJ45 Steckern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten.
- das Patchkabel bietet ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern

Zur Detektion ist der „MMC LED DETEKTOR" nötig.



Bestellnummer:		Länge
PK-C6A 1 GR LED	6,50	1,0 m
PK-C6A 2 GR LED	7,95	2,0 m
PK-C6A 3 GR LED	9,65	3,0 m
PK-C6A 5 GR LED	12,80	5,0 m
PK-C6A 10 GR LED	16,00	10,0 m
MMC LED DETEKTOR	20,00	LED Detektor

Cat-Crossover-Adapter

Wandelt ein normales Cat-Kabel in ein gekreuztes Kabel



Bestellnummer:
CROSS-X ADAPTER **1,95**

Cat.6 Verlängerung

Cat.6 Installationsstrecke

Ideale Verlängerung von Ethernetkabeln für temporäre Kabelanlagen bei Veranstaltungen, Vorführungen, Schulungen, Konferenzen, Ü-Wagen, Messen und bei Notfällen.
Komplett mit Cat.7 SFTP-PiMF 1000 MHz Verlegekabel integrierte Datendose 1x RJ45 mit Staubschutzkappe und 1x RJ45 Modularbuchse, Cat.6 De-embedded



Bestellnummer:

CAT6 TROMMEL 50M	199,95	50 m
CAT6 TROMMEL	233,95	90 m

Patch-Verbinder

Patch-Verbinder

Mit diesen Verbindungsmodulen lassen sich auf einfache Weise Patchkabel verlängern.

- Modular-Kupplung RJ45-Buchse-/Buchse
- Beschaltung :1:1
- Cat.5/6
- E-TA 8/8MG RJ45
- Kunststoffgehäuse metallisiert
- RJ45 mit Schirmblechen





Bestellnummer:

RJ45 CAT5 VERBIN	1,95
RJ45 CAT6 VERBIN	2,95

Verbindungsmodule

Mit diesen Verbindungsmodulen im Kunststoffgehäuse lassen sich geschirmte und ungeschirmte Installationskabel verlängern bzw. beschädigte Kabel neu verbinden. Die zwei Kabelenden werden dabei mittels LSA-Schneidklemmen angeschlossen.

- Cat.7 bis 600 MHz
- leitende Innenbeschichtung



Bestellnummer:

CAT 5 VERBINDER	1,70	66 x 25 x 36 mm
CAT 6 VERBINDER	2,95	84 x 37 x 20 mm

Datenleitung

Cat.5 Patchkabel F/UTP

- F/UTP geschirmt (Folie)
- Farben und Paarigkeit nach EIA/TIA 568-TSB 36
- halogenfrei



Bestellnummer:		Länge:	€/m
4X2 AWG26/7-10	**4,30**	10 m-Ring	0,43 €
4X2 AWG26/7-25	**8,95**	25 m-Ring	0,35 €
4X2 AWG26/7-50	**15,95**	50 m-Ring	0,31 €
4X2 AWG26/7-100	**25,95**	100 m-Ring	0,25 €

Cat.5 Patchkabel SF/UTP

- SF/UTP doppelt geschirmt
- Farben und Paarigkeit nach EIA/TIA 568-TSB 36
- halogenfrei



Bestellnummer:		Länge:	€/m
4X2 AWG26/7-25S	**9,95**	25 m-Ring	0,39 €
4X2 AWG26/7-50S	**20,70**	50 m-Ring	0,39 €
4X2 AWG26/7-100S	**31,95**	100 m-Ring	0,31 €

Cat.5e Patchkabel SF/UTP

Draka

- DRAKA SF/UTP UC300 HS26 (AWG26)
- Foliengesamtschirm und Geflechtgesamtschirm
- 300 MHz, halogenfrei
- IEEE 802.3, 10/100/1000Base-T, IEEE 802.5
- AWG26 = (American Wire Gage) Ø 0,48 mm





Bestellnummer:		Länge:	€/m
4X2 AWG26-25D	**21,25**	25 m-Ring	0,85 €
4X2 AWG26-50D	**41,95**	50 m-Ring	0,83 €
4X2 AWG26-100D	**79,95**	100 m-Ring	0,80 €

Cat.7 Patchkabel S/FTP PiMF

Draka

- DRAKA S/FTP UC900 SS27 (PiMF / AWG27)
- Folienpaarschirm und Geflechtgesamtschirm
- 900 MHz, halogenfrei
- IEEE 802.3, 10/100/1000Base-T, 10GBase-T, IEEE 802.5
- AWG27 = (American Wire Gage) Ø 0,42 mm





Bestellnummer:		Länge:	€/m
4X2 AWG27-25D	**27,95**	25 m-Ring	1,12 €
4X2 AWG27-50D	**53,95**	50 m-Ring	1,08 €
4X2 AWG27-100D	**89,95**	100 m-Ring	0,90 €

Cat.5 Verlegekabel

- SF/UTP
- Doppel-Gesamtschirmung
- halogenfrei
- EIA/TIA 568-TSB 36



Bestellnummer:		Länge:	€/m
4X2 AWG24-50	**21,95**	50 m-Ring	0,44
4X2 AWG24-100	**39,95**	100 m-Ring	0,40
4X2 AWG24-500	**174,95**	500 m-Trommel	0,35

Cat.7 Verlegekabel

- STP-PiMF
- 1000 MHz
- AWG 23
- halogenfrei
- EIA/TIA 568-TSB 36



Bestellnummer:		Länge:	€/m
4X2 AWG23/1-100	**73,20**	100 m-Ring	0,73
4X2 AWG23/1-500	**319,95**	500 m-Trommel	0,64

Cat.5e Verlegekabel SF/UTP

Draka

- DRAKA SF/UTP UC300 HS24 (AWG24)
- Foliengesamtschirm und Geflechtgesamtschirm
- 300 MHz, halogenfrei
- IEEE 802.3, 10/100/1000Base-T, IEEE 802.5
- AWG24 = (American Wire Gage) Ø 0,51 mm





Bestellnummer:		Länge:	€/m
4X2 AWG24-50D	**43,95**	50 m-Ring	0,88
4X2 AWG24-100D	**80,95**	100 m-Ring	0,81
4X2 AWG24-250D	**189,95**	250 m-Ring	0,76
4X2 AWG24-500D	**356,95**	500 m-Trommel	0,71

Cat.7 Verlegekabel S/FTP PiMF

Draka

- DRAKA S/FTP UC900 HS23 (AWG23)
- Folienpaarschirm und Geflechtgesamtschirm
- PiMF: paarig in Metallfolie
- 900 MHz halogenfrei
- IEEE 802.3, 10/100/1000Base-T, 10GBase-T, IEEE 802.5
- AWG23 = (American Wire Gage) Ø 0,56 mm





Bestellnummer:		Länge:	€/m
4X2 AWG23-50D	**43,95**	50 m-Ring	0,88
4X2 AWG23-100D	**85,95**	100 m-Ring	0,86
4X2 AWG23-250D	**196,95**	250 m-Ring	0,79
4X2 AWG23-500D	**377,95**	500 m-Trommel	0,76

Multimedia Verlegekabel 6Foils S/FTP

Draka

- DRAKA S/FTP UC1500 SS23 (AWG23),
- Folienpaarschirm und Geflechtgesamtschirm
- PiMF: paarig in Metallfolie
- 1500 MHz, halogenfrei
- IEEE 802.3, 10/100/1000Base-T, 10GBase-T, IEEE 802.5
- Für Breitband-Video, SOHO-Verkabelung
- AWG23 = (American Wire Gage) Ø 0,56 mm





Bestellnummer:		Länge:	€/m
4X2 AWG23-100MM	**115,95**	100 m-Ring	1,16

DATWYLER

Dätwyler Netzwerktechnik

Unterputzdose für RJ45-Keystone-Module

- Anschlussdose zur Aufnahme von Modulen mit Keystone-Befestigungsart, geschirmt oder ungeschirmt
- Keystone-Module lassen sich mühelos in Montagrahmen klinken
- ideal für UP-Montage mit beengten Einbauverhältnissen
- mit Zentralkappe und Abdeckrahmen
- Zentralplatte mit Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung
- Staubschutzklappe(n) integriert
- Lieferung erfolgt ohne Module
- passende Module: UNILAN 418054, DAT 418061



Bestellnummer:		Ausführung	Farbe	Anschluss
UNILAN 185867	**2,50**	2-fach	RAL 9010	Schrägauslass
UNILAN 185869	**3,50**	3-fach	RAL 9010	Schrägauslass

Patchpanel Cat.6A, 24x Keystone

Geschirmtes Patchpanel für die Aufnahme von maximal 24 Modulen mit Keystone-Befestigung

- Kabelabfangung
- Frontansicht in grau, ähnlich RAL 7035
- Zugentlastung erfolgt über Kabelbinder
- Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den Patchpanel-Rahmen ein
- nicht benötigte Portaussparungen können mit der Blindabdeckung verschlossen werden.
- Frontabdeckung aus flammhemmendem Kunststoff (UL94V -0) in Kombination mit Metall
- Lieferung erfolgt ohne Module
- passende Module: UNILAN 418054, DAT 418061



Bestellnummer:		Ausführung	Farbe
UNILAN 418020	**21,95**	24-fach	RAL 7035

RJ45-Modul, Cat.6

Stabiles Zink-Druckgussgehäuse mit Clip-Befestigung für Keystone-Patchpanels und -Anschlussdosen. Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage von bis zu 3 Modulen in einer Anschlussdose. In Verbindung mit Datenkabel der Cat.7 oder 7A ist das Modul auch für Anwendungen bis 10 Gigabit Ethernet geeignet.

- werkzeuglose Adernkontaktierung
- Aderdurchmesser 0,70 mm bis 1,40 mm (1,60 mm)
- Breite x Höhe x Länge 14,6 mm x 23,2 mm x 39,8 mm (slimline)



Bestellnummer:		Ausführung	Kabelmontage
UNILAN 418054	**3,50**	1-fach	gerade
UNILAN 440001	**4,95**	1-fach	180°

RJ45-Modul, Cat.6A mit Schutzklappe

- stabiles Zink-Druckgussgehäuse mit Clip-Befestigung für Keystone-Panels und -Datendosen
- Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage
- Kabelanschluss mittels eines Kabeladernaufteiler und IDC-Kontakten
- werkzeuglose Adernkontaktierung durch zwei integrierte bewegliche Gehäuseflügel
- nur zum ablängen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich
- Kabeleinführung mit 360°-Schirmgeflecht-Kontaktierung Zugentlastung über Kabelbinder
- Modul ist wiederbeschaltbar
- bei Bedarf ist ein Potential-ausgleich direkt am Modul möglich



Bestellnummer:		Ausführung
DAT 418061	**4,95**	1-fach

Anschlussdose für Keystonemodule

UP-K Anschlussdose für Module, ohne Abdeckrahmen, ohne Module, mit Zentralkappe und 2 Austauschklappen

- geeignet zur Montage in Kanäle oder Unterflurbodentanks
- Montagerahmen besteht aus Zinkdruckguss, Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich
- Module lassen sich durch die Snap-In Technik mühelos einrasten
- unbenutzte Auslässe sind mit Abdeckklappen verschlossen, bei Bedarf ausbrechbar
- Anschlussdosen verfügen über ein Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung
- die Lieferung erfolgt ohne Module!
- passende Module: UNILAN 440001



Bestellnummer:		Ausführung	Farbe
UNILAN 440027	**3,95**	2-fach	RAL 9010
UNILAN 440028	**4,95**	3-fach	RAL 9010

Dätwyler Netzwerktechnik

Aufputz-Anschlussdosen, IP44 mit Schloss

- Anschlussdose IP44 für die Aufputzmontage
- abschließbare Anschlussdose mit IP44-Schutz (mit 2 Schlüsseln)
- Deckel schließt auch bei gesteckten Patchkabeln
- gleichschließendes System
- Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben
- bruchsicheres, stabiles Gehäuse



Bestellnummer:		Ausführung	Farbe
DAT 417503	**59,95**	2-fach	RAL 7035

Aufputz-Anschlussdose, IP67 für 2 Module

- für 2x Module mit Keystone-Clip
- Anschlussdose IP44 für die Aufputzmontage für 2 Module
- Eigenschaften des Moduls: siehe Datenblatt
- Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben
- bruchsicheres, stabiles Gehäuse in Grau, ähnlich RAL 7035
- Schutzgrad IP44 in geschlossenem Zustand - ohne Patchkabel



Bestellnummer:		Ausführung
DAT 417510	**39,95**	2-fach

Aufputz-Anschlussdosen, IP67 für 2 Module, Metall

- Anschlussdose IP67 für die Aufputzmontage für 2 Module
- Schutzgrad IP67 mit angeschlossenen RJ45-Patchkabeln IP67
- Schutzgrad IP20 mit angeschlossenen Standard-RJ45-Patchkabeln
- Dichtung der Datenkabel-Zuführungen mittels PG-Verschraubungen
- stabiles Gehäuse aus Aluminium
- Wand-/Bodenbefestigung über innen liegende Schraubenöffnungen



Bestellnummer:		Ausführung	Farbe
DAT 417530	**69,95**	2-fach	RAL 7035

REG Rail-Adapter für ein RJ45-Modul

Der Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter besteht aus Edelstahl und ist somit immer leitend über die Hutschiene mit dem Potentialausgleich verbunden. Die Hutschiene ist über entsprechende Kontaktklemmen am Gebäudepotential-Ausgleichspunkt anzuschließen.

- für die Aufnahme eines Toolless-RJ45-Keystone-Moduls
- für die Montage auf einer Standard 35 mm-Hutschiene
- Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Modulen in Standard-Elektroverteiler





Bestellnummer:		Ausführung
DAT 418025	**6,95**	1-fach

Staubschutzstöpsel für RJ45-Buchsen

Zuverlässiger Schutz der Kontakte ungenutzter Ports vor Staub, Schmutz und Beschädigung



Bestellnummer:	
DAT 1401628	**0,95**

Staubschutzkappe für RJ45-Stecker

Zum Schutz vor Staub und Beschädigungen am RJ45-Stecker, mit Schlaufe am Kabel anzubringen



Bestellnummer:	
DAT 400305	**0,95**

2D-Kabel-Clip

- zum nachträglichen Aufbringen auf gesteckte Patchkabel
- 4 Flächen für 2D-Barcode geeignet



Bestellnummer:	
DAT 400312	**24,95**

Dätwyler-Cables – Kompetenz im Netzwerk

Dätwyler Cables ist ein kompetenter Anbieter für hochwertige, zuverlässige und vor allem zukunftssichere Netzwerkinfrastrukturen. Das Produktprogramm umfasst u.a. geschirmte und ungeschirmte Kupfer-Systemlösungen (Cat.5e bis Cat.7a) für die Übertragung von Sprache, Daten, Video, Steuerung und Fernspeisung (Power over Ethernet, PoE).

Weitere Dätwyler-Produkte **finden Sie auf:**

Einfach QR-Code per Smartphone scannen oder Kurzlink eingeben:

http://rch.lt/gR

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

RJ45-Anschlussdosen

Cat.5 - geschirmt



- 45°-Abgang
- 8pin - LSA-Schneid-Klemm-Leiste
- EIA/TIA 586 TSB40S
- ISO/IEC 11801

Bestellnummer:

RJ45 1AP	**4,95**	1-fach	Aufputz
RJ45 2AP	**3,95**	2-fach	Aufputz
RJ45 2UP	**3,95**	2-fach	Unterputz

Aufputzrahmen für RJ45 2UP



- zur Aufnahme von RJ45-UP-Dosen

Bestellnummer:

RJ45 AP-RAHMEN	**0,98**	

Cat.6 - vollgeschirmt



- 200 MHz, Category 6 - 4 Paare nach ISO/IEC 11801
- 300 MHz-Übertragung auf den Paaren 1-2 / 7-8 möglich
- Übertragungsrate bis 155 Mbit/s
- Anschlussbelegung nach EIA/TIA 568
- Befestigung der Dose horizontal
- Zinkdruckgussgehäuse
- massive Zugentlastung
- 45°-Abgang
- 8pin - LSA-Schneid-Klemm-Leiste

Unterputzdose inkl. Aufputzrahmen

Bestellnummer:

RJ45-CAT6 2UNI	**6,95**	2-fach

Cat.5e und Cat.6/Class E



- vollgeschirmtes Metallgehäuse
- die Kabelzuführung kann in 45 Grad Schritten und 8 möglichen Richtungen vor Ort gewählt werden
- Bauform mit niedriger Einbautiefe
- problemloser Einbau von bis zu 3 Stück in einen Bodentank-Gerätebecher
- Aufputz-Zubehör optional erhältlich
- kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller
- direkt steckbarer Erdungsanschluss an allen 4 Ecken
- Staubschutzklappen und klappbares Beschriftungsfeld



Bestellnummer:

AMJ45 CAT5E	**10,95**	Cat.5e	
AMJ45 CAT6	**14,95**	Cat.6	
AMJ45 AUFPUTZSET	**3,95**		
AMJ45 RAHMEN 1	**1,10**	1-fach	80 x 80 mm
AMJ45 RAHMEN 2	**3,50**	2-fach	151 x 80 mm

Cat.6 - 1-fach-Anschlussdose

DELOCK we move the world

- extern: RJ45-Buchse
- intern: LSA-Leiste (werkzeugfrei)
- Ungeschirmt (UTP, Cat.6)
- Für Kabeldurchmesser bis zu 6,8 mm (22 – 26 AWG)



Bestellnummer:

DELOCK 86248	**2,95**	1-fach	Aufputz

Cat.6A Premium-RJ45-Dose

- Augmented 500 MHz
- UAE6a 2xRJ45 Unterputz
- 10 Gigabit Ethermet
- mit Abdeckrahmen 80 x 80 mm
- Kabelzuführung seitlich
- Brüstungskanal- und UP-Montage
- passend für alle gängigen Schalter-programme
- Kabeleinführung: seitlich oder von oben/unten



Bestellnummer:

		Kabeleinführung
RJ45 2UP C6A-L	**11,80**	links / rechts
RJ45 2UP C6A-U	**11,80**	unten / oben

Auf-/Unterputzdose

LogiLink®

- Metalldruckguss-Gehäuse
- 2x RJ45 8P8C Buchsen, vollgeschirmt
- Kabelbefestigung mit Zugentlastung
- Buchsenwinkel: 40 Grad
- farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
- mit Beschriftungsfeld



Auf-/Unterputzdose Cat.5e

Bestellnummer:

		Ausführung	Farbe
LOGILINK NP0035	**3,90**	2-fach	RAL 9003



Auf-/Unterputzdose Cat.6

Bestellnummer:

		Ausführung	Farbe
LOGILINK NP0006	**5,95**	2-fach	RAL 9010
LOGILINK NP0039	**4,65**	2-fach	RAL 9003

Cat.-5-Stecker-/Werkzeug

Modular-RJ45-HIROSE-Stecker

mit farbiger Knickschutztülle für Rundkabel.

Bestellnummer:

HIROSE BG	**1,00**	beige
HIROSE BL	**1,00**	blau
HIROSE GE	**1,00**	gelb
HIROSE GN	**1,00**	grün
HIROSE RT	**1,00**	rot
HIROSE SW	**1,00**	schwarz



Gruppe 1

HIROSE-Stecker TM21DP

Für Kabel Cat.6, mit Knickschutztülle

Bestellnummer:

HIROSE CAT6 BG	**1,20**	beige
HIROSE CAT6 BL	**1,20**	blau
HIROSE CAT6 GE	**1,20**	gelb
HIROSE CAT6 GN	**1,20**	grün
HIROSE CAT6 RT	**1,20**	rot
HIROSE CAT6 SW	**1,20**	schwarz



Gruppe 1

STEWART-Stecker

Cat.5e, - 300 MHz, mit Knickschutztülle

Bestellnummer:

STEWART BL	**1,20**	blau
STEWART GE	**1,20**	gelb
STEWART GN	**1,20**	grün
STEWART GR	**1,20**	grau
STEWART RT	**1,15**	rot
STEWART SW	**1,20**	schwarz



Gruppe 1

Massive Crimpzange

Zum Crimpen von HIROSE oder STEWART-Steckern einschließlich der Zugentlastung



Bestellnummer:

CRIMPZANGE RJ45	**19,95**	HIROSE RJ45 (TM11+21)
CRIMPZANGE ST	**26,25**	STEWART RJ45

Abisolierwerkzeug Cat.5e / Cat.6

Mit einstellbarer Schnitttiefe
für FTP-, STP-, S/STP-, PiMF-Kabel, UTP-, Telefon-, Steuer- und Lichtwellenleiter mit integrierter Schneide und Abisolierer
Ø >2 – 10 mm



Bestellnummer:

CAT5 ABISOLIERER **2,50**

LSA-Schneid-Klemm-Technik

LSA-Montagewerkzeug zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern.

- eindrücken und abschneiden in einem Arbeitsgang
- löt-,schraub-, abisolierfreie Anschlusstechnik
- für Leiter-ø 0,4 bis 0,6 mm
- Maße: 176 x 37 x 21 mm
- inklusive praktischer Gürteltasche



Bestellnummer:

MONTAGEWERKZEUG **2,50**

Leitungsprüfgerät - RJ45/STP/BNC

TOP SELLER

- Verbindungstest mit Anzeige über LED für 8 Einzeladern und Abschirmung
- zum einfachen Testen von:

=> CAT. 5/6 Netzwerk Leitungen
=> ISDN / CAT 3 Leitungen
=> BNC / Coax Leitungen



TESTER LT-20

10,95

Netzwerk-Werkzeugetui

Umfangreiches Werkzeugset für die Installation und das Testen von Datennetzen.

- 1x Anlegewerkzeug für LSA
- 1x LAN-Tester
- 1x Kabel-Abisolierer
- 1x RJ45-Crimpzange
- stabile Tasche mit Reißverschluss
- Maße (BxHxT): ca.215 x 120 x 50 mm



Bestellnummer:

PC-NETZWERK KIT **14,95**

Kabeltestgerät + Crimpzange

Kabeltester, -stripper, -schneider und Crimpzange in einem. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Crimpzange und Kabeltester in einem, ist der Tooltest heute das kleinste, zweckmäßigste und innovativste Werkzeug seiner Art auf dem Markt weltweit.



Bestellnummer:

HOBBES HTC-0022 **61,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Netzwerktester

Cable Master 400

Handlicher Kabeltester mit zahlreichen Funktionen.

Der CableMaster ist ein Alleskönner beim Auffinden von Fehlern in Daten-, Telefon- und Koaxialkabeln. Strapazierfähig und für den langjährigen Gebrauch ausgelegt, ist der CableMaster der ideale Tester, um vor Ort schnell präzise Testergebnisse zu erhalten.

- testet Sprach-, Daten- und Videodienste
- prüft Pins auf Kurzschlüsse, Unterbrechungen, Verdrahtungsfehler und Split-Pair Fehler
- Tongenerator erzeugt Tonsignale an auswählbaren Pins
- Kabelerkennung lokalisiert bis zu 19 Kabelstrecken (Daten, Sprache und Video)





RJ11 | BNG | RJ45



REMOTEEINHEIT

CM 400

99,95

LANSmart-Kabeltester

LANsmart ist der multifunktionale Kabeltester für Techniker und professionelle Anwender.

- Testen auf offene, kurzgeschlossene, falsch verdrahtete und gesplittete Adernpaare
- Längenmessung durch die TDR-Technologie für UTP/STP Kabel
- Portfinder Funktion
- Tongenerator Funktion für jede einzelne Ader oder das gesamte Kabel
- anzeige aller Testergebnisse auf einem übersichtlichem LCD-Display
- kompatibel mit allen Kabeln der Cat. 3/4/5 und 6



TOP SELLER

LANSMART

249,95

Der LANsmart liefert die Basisinformationen über das getestete Netzwerkkabel wie z.B. offen, kurzgeschlossen, falsch verdrahtet und gesplittete Paare. Der LANsmart entdeckt und lokalisiert diese Fehler und zeigt das Ergebnis in einer übersichtlichen Pin-to-Pin-Darstellung an. Neben diesen Basisfunktionen ist die Lokalisierung des Fehlers anhand der Längenmessung möglich. Durch die TDR-Technologie (Time Domain Reflectometer) ist eine Längenmessung möglich. Dabei werden die einzelnen Adernpaare des Kabels gemessen und die Länge wird angezeigt. Sollte ein Kabel z.B. kurzgeschlossen sein, so ist die Länge des Adernpaares kürzer und eine Fehlerlokation ist möglich.

Mit der Portfinder Funktion können die an einen Hub oder Switch angeschlossenen Kabel identifiziert werden. Dies ist vor allem bei „geerbten" Verkabelungen eine Zeitsparende Funktion! Sollten die Kabel schon verlegt sein, ohne das sie an einem Hub-/Switch angeschlossen sind, dann kann der Tongenerator ein Audiosignal durch das Kabel senden, welches mit einer Probe gefunden werden kann.



LWL-Technik

48 cm (19")-LWL-Spleißbox, unbestückt

Ausziehbar
Bauhöhe: 1HE, 44 mm
Stahlblech 1,5 mm



Bestellnummer:

LWL BOX 1	**36,20**	inkl. 12x ST Frontblende
LWL BOX 2	**26,95**	inkl. 24x ST Frontblende
LWL BOX 3	**36,20**	inkl. 12x SC-duplex Frontblende

Spleißkassette

Zur Aufnahme von 2 Spleißhaltern
für je 12 Lichtbogenspleiße



Bestellnummer:

LWL KASSETTE	**2,60**	Spleißkassette
LWL DECKEL	**1,45**	Deckel für Spleißkassette

Spleißschutz für Lichtbogenspleiße



Bestellnummer:

LWL SCHUTZ	**1,00**	
LWL HALTER 12	**0,95**	Halter für 12x Spleißschutz

PG-Verschraubungen

Inkl. PVC-Muttern



Bestellnummer:

LWL PG-11	**0,45**	11,0 mm
LWL PG-13,5	**0,45**	13,5 mm
LWL PG-16	**0,38**	16,0 mm
LWL PG-21	**0,52**	21,0 mm

Blindstopfen



Bestellnummer:

LWL STOPFEN ST	**0,25**	f. ST-Bohrung
LWL STOPFEN SC	**0,60**	f. SC-duplex Bohrung

Fiber-Checker

Für Single- und Multimode für 2,5 mm Ferrulen
Hervorragendes Hilfsmittel zur Überprüfung von Lichtwellenleitern. Der Class III A Laser arbeitet im roten Lichtbereich (630 - 680 nm) und ist über LWL-Kabel bis zu 3 km sichtbar. Die Einkopplung erfolgt über die 2,5 mm Ferrule bzw. über die 1,25 mm Ferrule des LWL-Steckers der Familien: ST, SC, FC, E2000, DIN, FSMA, FDDI, ESCON, LC und MU. Der Lichtaustritt am Kabelende ermöglicht die Kontrolle von Patchkabeln, Pigtails, Streckenunterbrechungen oder dient zur Identifikation von unbeschrifteten Kabelbündeln.



Bestellnummer:

LWL CHECKER	**128,35**	

LWL-Kupplung/-Stecker

SC/SC-Kupplung

Duplex, Multimode, Ferrule Phosphor-Bronze



Bestellnummer:

LWL KUPPLUNG 1	**1,40**	Kunststoffgehäuse, blau
LWL KUPPLUNG 2	**6,40**	Metallgehäuse, Euromicron

ST-Kupplung

Multimode, Phosphor-Bronze



Bestellnummer:

LWL KUPPLUNG 3	**0,90**	

ST/SC-Kupplung

Duplex, Multimode, Ferrule Phosphor-Bronze



Bestellnummer:

LWL KUPPLUNG 4	**1,85**	Kunststoffgehäuse, blau
LWL KUPPLUNG 5	**6,40**	Metallgehäuse, Euromicron

LC/LC-Kupplung

Duplex, Multimode, beige, Metall



Bestellnummer:

LWL KUPPLUNG 6	**5,20**	Metallgehäuse

SC-Steckverbinder

Keramik, Multimode simplex



Bestellnummer:

LWL STECKER SC	**2,95**	

ST-II Steckverbinder

Keramik, Multimode



Bestellnummer:

LWL STECKER ST	**3,15**	

LWL-Dose

Multisystem-Dose mit Clipverriegelung im Zinkdruckguss-Gehäuse
UPEK, ABS Zentralscheibe 50 x 50 mm,
inkl. 8 Adapterplatten für SC-simplex,
E2000-simplex, MTRJ, AMP/MTRJ,
ST, FC/PC, DIN, LC-Duplex und
eine Blindplatte



Bestellnummer:

LWL ET-25170	**11,80**	

LWL-Converter

Media-Converter RJ45-LWL

- Ethernet Standards 10/100 BaseTX(FX) • 100 BaseTX(SX)
- RJ45 TX Port: 10/100 MBit/s Autonegotiation und Auto MDI-X
- ST/SC FX Port: 100 MBit/s 50/125µ oder 62,5/125µ
- Multimode
- Reichweite LWL Vollduplex: 2000 m
- 4-fach Dip-Switch für alle Übertragungsarten • Diagnose-LEDs
- stabiles Metallgehäuse 115,6 x 70,5 x 26 mm
- inkl. Netzteil 5 VDC / 3 A



Bestellnummer:

LWL EL022	**48,90**	ST FX Port	10/100 BaseTX(FX)
LWL EL023	**51,15**	SC FX Port	10/100 BaseTX(FX)

Gruppe 0

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LWL-Werkzeug



Fasertestgerät

Geeignet zum Testen für Single-/Multimode LWL-Kabeln, fehlerhaften LWL-Komponenten sowie zum Identifizieren und Patchen von Fasern.



- Reichweite ca. 5 km durch höhere eingekoppelte Lichtleistung
- durch die 635 nm Wellenlänge (sichtbares rotes Licht) lassen sich Fehler einfacher lokalisieren
- passende 2,5 mm Ferrulen: DIN, E2000, FC, SC, ST

- **Lieferumfang:**
  Staubschutzkappe, Batteriesatz (2x AAA), Kunststoffetui, Gebrauchsanweisung

LWL CHECKER5
221,95

Gruppe 0

Lichtwellenleiterkabel

Geräteanschluss- und Rangierkabel

Beidseitig mit LWL-Steckern konfektioniert (halogenfrei). Farbe: orange.



Steckertyp: ST, ST

Bestellnummer:		Länge:	Faser:
LWL 4XST50-1	**4,95**	1 m	VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XST50-2	**5,30**	2 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XST50-3	**5,95**	3 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XST50-5	**6,80**	5 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XST50-10	**9,10**	10 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XST62-2	**6,95**	2 m	I-VH2G 62,5/125µ OM1
LWL 4XST62-3	**7,30**	3 m	I-VH2G 62,5/125µ OM1



Steckertyp: SC beige, ST

Bestellnummer:		Länge:	Faser:
LWL 4XST/SC50-1	**4,60**	1 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XST/SC50-2	**5,35**	2 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XST/SC50-3	**5,95**	3 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XST/SC50-5	**6,80**	5 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XST/SC50-10	**9,20**	10 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XST/SC62-2	**6,65**	2 m	I-VH2G 62,5/125µ OM1
LWL 4XST/SC62-3	**7,10**	3 m	I-VH2G 62,5/125µ OM1



Steckertyp: SC beige, SC beige

Bestellnummer:		Länge:	Faser:
LWL 4XSC50-1	**4,95**	1 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XSC50-2	**5,50**	2 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XSC50-3	**5,95**	3 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XSC50-5	**5,95**	5 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XSC50-10	**8,98**	10 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XSC62-2	**6,30**	2 m	I-VH2G 62,5/125µ OM1
LWL 4XSC62-3	**7,15**	3 m	I-VH2G 62,5/125µ OM1



Steckertyp: LC beige, LC beige

Bestellnummer:		Länge:	Faser:
LWL 4XLC50-1	**5,95**	1 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC50-2	**7,95**	2 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC50-3	**7,60**	3 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC50-5	**8,10**	5 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC50-10	**10,35**	10 m	I-VH2G 50/125µ OM2



Steckertyp: LC beige, SC beige

Bestellnummer:		Länge:	Faser:
LWL 4XLC/SC50-1	**5,70**	1 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC/SC50-2	**6,60**	2 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC/SC50-3	**6,95**	3 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC/SC50-5	**8,10**	5 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC/SC50-10	**10,50**	10 m	I-VH2G 50/125µ OM2



Steckertyp: LC beige, ST

Bestellnummer:		Länge:	Faser:
LWL 4XLC/ST50-1	**5,40**	1 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC/ST50-2	**5,75**	2 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC/ST50-3	**7,15**	3 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC/ST50-5	**7,35**	5 m	I-VH2G 50/125µ OM2
LWL 4XLC/ST50-10	**10,50**	10 m	I-VH2G 50/125µ OM2

Faserpigtail-Satz, farbig

12 farbige Pigtails mit durch-gefärbter Faser in den Farben: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, pink
Faser: 50/125µ OM2 / 2m



Bestellnummer:		Steckertyp:
LWL 12XST50	**35,95**	ST

Aufkleber „Vorsicht Glasfaserkabel“

19 x 150 mm (Einzelstreifen)

Bestellnummer:	
LWL LABEL 2	**0,70**



LWL - Lichtwellen-Patchkabel

FibreFab™
Fibre Optic Connectivity Solutions

OM3 MultiMode - 50/125µm





SC >< SC

Bestellnummer:		Länge:
SCSCOM3DAQ1	7,50	1 m
SCSCOM3DAQ2	9,00	2 m
SCSCOM3DAQ3	9,50	3 m
SCSCOM3DAQ5	12,00	5 m
SCSCOM3DAQ10	16,00	10 m
SCSCOM3DAQ15	21,00	15 m
SCSCOM3DAQ20	26,00	20 m

ST >< ST

Bestellnummer:		Länge:
STSTOM3DAQ1	8,00	1 m
STSTOM3DAQ2	8,50	2 m
STSTOM3DAQ3	9,50	3 m
STSTOM3DAQ5	12,00	5 m
STSTOM3DAQ10	16,00	10 m
STSTOM3DAQ15	21,00	15 m
STSTOM3DAQ20	26,00	20 m



SC >< ST

Bestellnummer:		Länge:
SCSTOM3DAQ1	7,50	1 m
SCSTOM3DAQ2	8,50	2 m
SCSTOM3DAQ3	10,00	3 m
SCSTOM3DAQ5	12,00	5 m
SCSTOM3DAQ10	16,00	10 m
SCSTOM3DAQ15	21,00	15 m
SCSTOM3DAQ20	26,00	20 m

LC >< SC

Bestellnummer:		Länge:
LCSCOM3DAQ1	8,00	1 m
LCSCOM3DAQ2	9,00	2 m
LCSCOM3DAQ3	10,00	3 m
LCSCOM3DAQ5	12,00	5 m
LCSCOM3DAQ10	17,00	10 m
LCSCOM3DAQ15	22,00	15 m
LCSCOM3DAQ20	26,00	20 m



LC >< LC

Bestellnummer:		Länge:
LCLCOM3DAQ1	9,00	1 m
LCLCOM3DAQ2	10,00	2 m
LCLCOM3DAQ3	11,00	3 m
LCLCOM3DAQ5	12,50	5 m
LCLCOM3DAQ10	17,50	10 m
LCLCOM3DAQ15	22,00	15 m
LCLCOM3DAQ20	27,00	20 m

LC >< ST

Bestellnummer:		Länge:
LCSTOM3DAQ1	8,00	1 m
LCSTOM3DAQ2	9,00	2 m
LCSTOM3DAQ3	10,00	3 m
LCSTOM3DAQ5	12,00	5 m
LCSTOM3DAQ10	17,00	10 m
LCSTOM3DAQ15	22,00	15 m
LCSTOM3DAQ20	26,00	20 m

OM4 MultiMode - 50/125µm

FibreFab™
Fibre Optic Connectivity Solutions



SC >< SC

Bestellnummer:		Länge:
SCSCOM4DEV1	10,95	1 m
SCSCOM4DEV2	12,00	2 m
SCSCOM4DEV3	14,00	3 m
SCSCOM4DEV5	18,00	5 m
SCSCOM4DEV10	28,00	10 m
SCSCOM4DEV15	38,00	15 m
SCSCOM4DEV20	48,50	20 m

ST >< ST

Bestellnummer:		Länge:
STSTOM4DEV1	10,00	1 m
STSTOM4DEV2	12,00	2 m
STSTOM4DEV3	13,90	3 m
STSTOM4DEV5	18,00	5 m
STSTOM4DEV10	27,90	10 m
STSTOM4DEV15	39,00	15 m
STSTOM4DEV20	49,00	20 m



SC >< ST

Bestellnummer:		Länge:
SCSTOM4DEV1	10,00	1 m
SCSTOM4DEV2	12,00	2 m
SCSTOM4DEV3	14,00	3 m
SCSTOM4DEV5	18,00	5 m
SCSTOM4DEV10	28,00	10 m
SCSTOM4DEV15	37,95	15 m
SCSTOM4DEV20	48,50	20 m

LC >< SC

Bestellnummer:		Länge:
LCSCOM4DEV1	10,15	1 m
LCSCOM4DEV2	12,00	2 m
LCSCOM4DEV3	14,50	3 m
LCSCOM4DEV5	18,50	5 m
LCSCOM4DEV10	28,50	10 m
LCSCOM4DEV15	39,00	15 m
LCSCOM4DEV20	49,00	20 m



LC >< LC

Bestellnummer:		Länge:
LCLCOM4DEV1	10,80	1 m
LCLCOM4DEV2	12,90	2 m
LCLCOM4DEV3	15,00	3 m
LCLCOM4DEV5	18,95	5 m
LCLCOM4DEV10	29,00	10 m
LCLCOM4DEV15	40,00	15 m
LCLCOM4DEV20	50,00	20 m

LC >< ST

Bestellnummer:		Länge:
LCSTOM4DEV1	10,00	1 m
LCSTOM4DEV2	12,20	2 m
LCSTOM4DEV3	14,20	3 m
LCSTOM4DEV5	18,30	5 m
LCSTOM4DEV10	28,50	10 m
LCSTOM4DEV15	39,00	15 m
LCSTOM4DEV20	49,00	20 m

LWL-Lichtwellen-Patchkabel

OS1/OS2 SingleMode - 9/125µm

FibreFab Fibre Optic Connectivity Solutions



SC >< SC

Bestellnummer:		Länge:
SCSC09DYE1	8,00	1 m
SCSC09DYE2	8,50	2 m
SCSC09DYE3	9,00	3 m
SCSC09DYE5	10,10	5 m
SCSC09DYE10	13,00	10 m
SCSC09DYE15	15,50	15 m
SCSC09DYE20	18,00	20 m

ST >< ST

Bestellnummer:		Länge:
STST09DYE1	8,00	1 m
STST09DYE2	8,50	2 m
STST09DYE3	9,00	3 m
STST09DYE5	9,95	5 m
STST09DYE10	13,00	10 m
STST09DYE15	14,95	15 m
STST09DYE20	18,00	20 m

SC-APC >< SC-APC

Bestellnummer:		Länge:
SCASCA09DYE1	11,00	1 m
SCASCA09DYE2	11,50	2 m
SCASCA09DYE3	11,50	3 m
SCASCA09DYE5	11,90	5 m
SCASCA09DYE10	12,95	10 m
SCASCA09DYE15	15,90	15 m
SCASCA09DYE20	18,50	20 m



SC >< ST

Bestellnummer:		Länge:
SCST09DYE1	8,00	1 m
SCST09DYE2	8,50	2 m
SCST09DYE3	9,00	3 m
SCST09DYE5	9,90	5 m
SCST09DYE10	13,00	10 m
SCST09DYE15	15,50	15 m
SCST09DYE20	17,95	20 m

LC >< SC

Bestellnummer:		Länge:
LCSC09DYE1	8,95	1 m
LCSC09DYE2	9,50	2 m
LCSC09DYE3	10,00	3 m
LCSC09DYE5	10,50	5 m
LCSC09DYE10	13,00	10 m
LCSC09DYE15	16,00	15 m
LCSC09DYE20	18,00	20 m

LC >< ST

Bestellnummer:		Länge:
LCST09DYE1	9,00	1 m
LCST09DYE2	9,00	2 m
LCST09DYE3	10,00	3 m
LCST09DYE5	11,00	5 m
LCST09DYE10	13,00	10 m
LCST09DYE15	16,00	15 m
LCST09DYE20	18,00	20 m



LC >< LC

Bestellnummer:		Länge:
LCLC09DYE1	9,00	1 m
LCLC09DYE2	10,00	2 m
LCLC09DYE3	10,20	3 m
LCLC09DYE5	12,00	5 m
LCLC09DYE10	14,00	10 m
LCLC09DYE15	16,50	15 m
LCLC09DYE20	19,00	20 m

LC-APC >< LC-APC

Bestellnummer:		Länge:
LCALCA09DYE1	12,50	1 m
LCALCA09DYE2	12,95	2 m
LCALCA09DYE3	14,00	3 m
LCALCA09DYE5	15,00	5 m
LCALCA09DYE10	16,90	10 m
LCALCA09DYE15	19,90	15 m
LCALCA09DYE20	22,00	20 m

LC-APC >< SC-APC

Bestellnummer:		Länge:
LCASCA09DYE1	12,00	1 m
LCASCA09DYE2	12,00	2 m
LCASCA09DYE3	12,90	3 m
LCASCA09DYE5	13,90	5 m
LCASCA09DYE10	16,00	10 m
LCASCA09DYE15	19,00	15 m
LCASCA09DYE20	21,90	20 m

12 farbige Pigtails mit durchgefärbter Faser, 2 Meter

FibreFab Fibre Optic Connectivity Solutions

Länge: 2 Meter **Farben:** rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, pink



OM1 - Pigtail - MultiMode - 62,5 / 125 µm

Bestellnummer:		Ausführung
LWL 12XLC62-2	19,95	LC >< 12 Pigtail
LWL 12XSC62-2	18,50	SC >< 12 Pigtail
LWL 12XST62-2	18,50	ST >< 12 Pigtail

OM2 - Pigtail - MultiMode - 50 / 125 µm

Bestellnummer:		Ausführung
LWL 12XLC50-2	19,95	LC >< 12 Pigtail
LWL 12XSC50-2	18,50	SC >< 12 Pigtail
LWL 12XST50-2	18,50	ST >< 12 Pigtail

OM3 - Pigtail - MultiMode - 50 / 125 µm

Bestellnummer:		Ausführung
LWL 12XLCOM3-2	20,95	LC >< 12 Pigtail
LWL 12XSCOM3-2	19,50	SC >< 12 Pigtail
LWL 12XSTOM3-2	19,50	ST >< 12 Pigtail

OM4 - Pigtail - MultiMode - 50 / 125 µm

Bestellnummer:		Ausführung
LWL 12XLCOM4-2	29,95	LC >< 12 Pigtail
LWL 12XSCOM4-2	28,95	SC >< 12 Pigtail
LWL 12XSTOM4-2	28,95	ST >< 12 Pigtail

OS1/OS2 - Pigtail - SingleMode - 9 / 125 µm

Bestellnummer:		Ausführung
LWL 12XLC09-2	21,95	LC >< 12 Pigtail
LWL 12XLCA09-2	25,95	LC-APC >< 12 Pigtail
LWL 12XSC09-2	18,95	SC >< 12 Pigtail
LWL 12XSCA09-2	22,90	SC-APC >< 12 Pigtail
LWL 12XST09-2	18,95	ST >< 12 Pigtail

Surfen Sie gleich los:
Unser gesamtes Lichtwellenleiter-Programm finden Sie in unserem online-Shop:
Einfach QR-Code scannen oder Kurzlink nutzen:
http://rch.lt/68

19” (48,26 cm)-Netzwerkschränke



Wandgehäuse 2-teilig

- Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet
- innenseitig tiefenverstellbare Profilschienen 19” (48,3 cm)
- horizontale Profilschienen mit Lochrastermaß 25 mm zur Befestigung und Tiefenverstellung der Profilschienen
- Tür mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas, Öffnungswinkel 180°
- Türanschlag links und rechts möglich
- Fronttür (und Schwenkrahmen) innenseitig geerdet
- Kabeleinführung wahlweise von oben oder von unten
- inkl. 1x Bürstenleise, 1x Käfigmutternsatz, 2 Türschlüssel
- Breite: 600 mm / Tiefe: 500 mm

PROFI QUALITÄT

4 Einheiten, Höhe: 240 mm
BOX 691604
174,95

Bestellnummer:		Einheiten	Höhe
BOX 691606	**206,50**	6	330 mm
BOX 691609	**222,95**	9	465 mm
BOX 691612	**239,95**	12	600 mm
BOX 691615	**261,50**	15	730 mm
BOX 691618	**285,95**	18	860 mm
BOX 691621	**326,95**	21	997 mm

Erdungssatz für 19” (48,3 cm) Schrank

Erdungssatz für 19” (48,3 cm) Schränke

- bestehend aus Cu-Erdungsschiene mit 9 Anschlusspunkten und Schrauben
- Muttern, 6 Erdungsleitung H07V-K 1x 6 mm² mit beidseitigen M5-Ringkabelschuhen.
- Längen: 2 x 390, 2 x 580, 1 x 670, 1 x 800 mm



Bestellnummer:
BOX ERDUNG 22,95

Kabelführungspanel

19” (48,3 cm) - Rangierpanel zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung

- 1HE
- Bügelanzahl: 5
- Kunstoff,lichtgrau



Bestellnummer:
BOX 699992 8,95

Kabelführungspanel

Das Rangierpanel dient zum horizontalen führen von Verbindungsschnüren.
4 Rangierbügel

ADC KRONE



PATCH KFP 4
29,95

Mini-Netzwerkständer 4HE

Der Mini-Netzwerkständer ist für kleinere Netzwerklösungen die ideale Komponente, um 19” (48,3 cm) Anschlusseinheiten richtig unterzubringen. In dem stabilen Metallrahmen auf kratzfesten Füßen sind Universal-Rasterlochungen für Käfigmuttern eingelassen. Befestigungssätze: siehe GS-BS1



MN 400
19,95

1 HE = Höheneinheit = 44,55 mm

Fachboden für 19” (48,3 cm) Schrank

Fachboden mit 1 HE
• Nutzbreite: 445 mm • 250 mm tief • max. 10 kg Belastbar

14,90
BOX 691641



Befestigungssatz für Rasterprofil

50x Stück Käfigmuttern M6
50x Stück Unterlegscheiben M6 Kunststoff
50x Stück Linsenkopfschrauben M6 x 20 mm

Bestellnummer:
GS-BS 1 22,95



Netzwerkschränke

Industrie-PC-Gehäuse, 19”-(48,26 cm)

Tagespreise!

Industrie-Servergehäuse

Vielseitig einsetzbares Industrieservergehäuse, 4HE

- 4 HE Servergehäuse
- Lieferung ohne Netzteil
- Standard: 48,3 cm (19”) EIA (Electronic Industries Association)
- MaßeTxH: 480 x 485 x 178 mm
- Laufwerksschächte: 3x 13,34 cm (5,25”) , 7x8,9 cm (3,5”)
- doppelt kugelgelagerter Lüfter (12 x 12 cm) mit austauschbarem Luftfilter
- stabile vergütete Metallkonstruktion
- unterstützt ATX, Baby-AT und Backplane Mainboards
- in der Front eingebauter USB 2.0 Anschluß (2x)



Bestellnummer:
SERVERCASE 4HESW 89,95

19” (48,3 cm) Servergehäuse, 4HE, Tiefe: 528 mm

- Maße: (WxDxH) : 482.6 x 528 x 176.8 (mm)
- ohne Netzteil
- Schächte: 1x 8,9 cm (3,5”)+6x 13,34 cm (5,25”) ext., 3x 8,9 cm (3,5”) int.
- Mainboard Type : ATX
- Kühlung : 1 x 80 mm Ball Bearing Fans (Standard)
- Schalter : Power ON/OF, System & Alarm Reset
- Anzeige : LEDs for Power ON/OF, HDD, Fan & Alarm
- Brackets : 7 • Filter : waschbar
- Sicherheit : Beide Türen abschliessbar
- Material der Front : Aluminum
- Material des Gehäuses : 1.2 mm Stahlblech
- Front Anschlüsse : USB x 2 connector



Bestellnummer:		Farbe:
TCG-4860KX07-1SW	139,95	schwarz

RackMax Industriegehäuse 1HE RaidSonic®

- 19” (48,3 cm) Industrie-Servergehäuse mit 279 mm Tiefe
- unterstützt 2x USB 2.0 Frontanschlüsse
- LED für Stromversorgung, Festplattenzugriff
- Strom- und Resetschalter
- unterstützt mini-ITX Mainboard
- unterstützt 1U Flex Netzteil (optional)
- passgenaue Verarbeitung durch Highend-Stanzmaschine
- hochwertige Aluminium-Frontblende





Bestellnummer:		Höheneinheit	Farbe
ICY RM-1910	84,95	1	schwarz

RackMax Industriegehäuse 2 HE RaidSonic®

- 19” (48,3 cm) Industrie-Servergehäuse mit 390 mm Tiefe
- unterstützt 2x USB 2.0 Frontanschlüsse
- LED für Stromversorgung, Festplattenzugriff
- Strom- und Resetschalter
- unterstützt mini-ITX Mainboard
- unterstützt ATX oder PS/2 Netzteil
- unterstützt 4x Low Profile Karten
- passgenaue Verarbeitung durch Highend-Stanzmaschine
- hochwertige Aluminium-Frontblende





Bestellnummer:		Höheneinheit	Farbe
ICY RM-1920	97,95	2	schwarz

RackMax Industriegehäuse 4 HE RaidSonic®

- 19” (48,3 cm) Industrie-Servergehäuse mit 520 mm Tiefe
- unterstützt 2x USB 2.0 Frontanschlüsse
- LED für Stromversorgung, Festplattenzugriff
- Strom- und Resetschalter
- unterstützt EATX, ATX, Micro ATX Mainboard
- unterstützt ATX oder PS/2 Netzteil
- mit Platz für 7x Erweiterungskarten
- passgenaue Verarbeitung durch Highend-Stanzmaschine
- hochwertige Aluminium-Frontblende





Bestellnummer:		Höheneinheit	Farbe
ICY RM-1940	119,95	4	schwarz

10” (25,4 cm)-Netzwerkschränke



4 Höhen-Einheiten
Maße: 300 x 240 x 300 mm

MR 10-240
87,80

Mini-Rack 10” (25,4 cm) light

Schränke und Zubehör mit geringem Platzbedarf für kleine Netze in Arztpraxen, Anwaltskanzleien etc.

- eigenbelüftetes Stahlblechgehäuse
- Tür mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas
- Türöffnungswinkel 180°
- abschließbares Türschloss mit Vorreiber
- Kabelführung wahlweise oben oder unten
- Langlöcher zur Wandmontage
- Lackierung: RAL 7035, lichtgrau
- pulverbeschichtet

Bestellnummer:		Einheiten	Maße
MR 10-330	94,95	6 HE	300 x 330 x 300 mm
MR 10-465	108,95	9 HE	300 x 465 x 300 mm

PROFI QUALITÄT

Das gesamte Programm
finden Sie online:
www.netzwerkschraenke.reichelt.de

Patchpanel, 10” (25,4 cm)

12x RJ45-Buchsen, vollgeschirmt
LSA -Schneid-Klemm-Technik



Bestellnummer:
MR 10-12/6 26,80 1 HE 12 Ports / CAT6

Schraubensatz für Mini-Rack

Schraubensatz für 25,4 cm (10”) Minirack-System
20 Stück Käfigmuttern M6
20 Stück Unterlegscheiben M6 Kunststoff
20 Stück Linsenkopfschrauben M6 x 20 mm



Bestellnummer:
MR 10-SCHRAUBE 4,95

MiniRack 10” (25,4cm) Premium

Ein stabiles Gehäuse mit Plexiglasfenster
Die Konstruktion verhindert das Abknicken der gesteckten Patchkabel im geschlossenen Zustand

- Kabelführung wahlweise oben oder unten
- Langlöcher zur Wandmontage
- Universalschloss inkl. 2 Schlüssel
- Lackierung: RAL 7035, lichtgrau pulverbeschichtet



105,95
MR 10-356

Mini-Patch-Panel im 10” (25,4 cm)-Format Cat.6 / ISDN

Für Systemlösungen mit einer geringen Anzahl von Teilnehmern und begrenztem Platzangebot. Kleine Schranklösungen sind möglich. Die 25,4 cm-(10”)-Patchpanel unterstützen die Übertragung von 1000 MBit/s. Die Eigenschaften eines Channels Klasse E werden bis 250 MHz erfüllt. LSA-Schneid-Klemm-Technik. Höhe: 1 HE.



85,00
MPP-12HS

Steckdosenleiste 3-fach, 10” (25,4 cm)

Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze
1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,0
Inkl. Montagewinkel



31,50
MR 10-SL3

Bodenblech-/Blindplatte 10” (25,4 cm)

Für Mini-Rack, 25,4cm (10”)



Bestellnummer:
MR 10-BLECH 9,95 1 HE Fachboden
MR 10-PLATTE 3,10 1 HE Blindplatte

USV-Stromversorgung

Tagespreise!



APC Back-UPS

Probleme mit der Stromversorgung können einen kompletten Datenverlust, Hardware-Funktionsstörungen, beschädigte Motherboards und noch vieles mehr zur Folge haben. Schäden also, die unweigerlich zu Ausfallzeiten führen. Die APC Back-UPS schaltet die Stromversorgung Ihres Computers ohne Verzögerung auf eine Sicherungsbatterie um und ermöglicht es Ihnen auf diese Weise, während kurzer Stromausfälle weiterzuarbeiten oder Ihr System im Falle von längeren Ausfällen abzuschalten. Der hochleistungsfähige Überspannungsschutz sichert Ihren Computer vor elektrischen Störungen und gefährlichen Stromspannungen – und sogar vor Blitzen.



Standgeräte

Bestellnummer:		Leistung	Ausführung	Schnittstelle
APC BK350EI	**86,95**	350 VA	Standgerät	RS232 / USB
APC BK500EI	**109,95**	500 VA	Standgerät	RS232 / USB
APC BK650EI	**124,95**	650 VA	Standgerät	RS232 / USB

APC Back-UPS Pro

- Stromsparfunktionen (Master controlled Outlets) • Line-Interactive mit automatischer Spannungsregelung – AVR
- multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole zur Abfrage und Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern
- einsatzbereit für das Internet - Überspannungsschutz für Telefon, Fax, Modem und DSL
- automatische Abschaltung der Stromversorgung ungenutzter Geräte zur Senkung des Stromverbrauchs



① ② ③ ④



Standgeräte

	Bestellnummer:		Leistung	Ausführung	Schnittstelle
①	**APC BKRS550 LCD**	**128,95**	330 W / 550 VA	Standgerät	USB
②	**APC BKRS900 LCD**	**192,30**	540 W / 900 VA	Standgerät	USB
③	**APC BKRS1200 LCD**	**289,95**	720 W / 1200 VA	Standgerät	USB
④	**APC BKRS1500 LCD**	**336,95**	865 W / 1500 VA	Standgerät	USB

mit direkten Schutzkontaktausgängen

Bestellnummer:		Leistung	Ausführung	Schnittstelle
APC BKRS900 SCH	**182,95**	540 Watt / 900 VA	Standgerät	USB
APC BKRS1200 SCH	**284,00**	720 Watt / 1200 VA	Standgerät	USB
APC BKRS1500 SCH	**334,95**	865 Watt / 1500 VA	Standgerät	USB

APC Smart-UPS SMT

Anwendungsoptimiertes USV Modell - ideal für Server, Speichersysteme, PoS Systeme, und Netzwerkkomponenten:

- automatische Spannungsregelung
- multifunktionale LCD-Status-und Steuerungskonsole zur Abfrage und Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern
- LCD Grafikbildschirm - klare, übersichtliche und detaillierte Informationen
- wahlweise in erweiterten oder Standard Menüs in verschiedenen Sprachen abrufbar
- erweiterte Automatische Spannungsregelung
- (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion



① ② ④

- Rauschfilter und Überspannungsschutz
- einstellbare Spannungsempfindlichkeit
- einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
- hocheffizienter „Green-Modus“
- Zulassung durch Prüfinstitutionen
- USB-Anschlussmöglichkeit
- intelligente Batterie-Verwaltung
- fortschrittliches Batteriemanagement
- batteriegestützte und überspannungsgeschützte Ausgänge

Standgeräte

	Bestellnummer:		Leistung	Ausführung	Schnittstelle
①	**APC SMT750I**	**274,95**	500 Watt / 750 VA	Standgerät	SmartSlot / USB
②	**APC SMT1000I**	**395,40**	670 Watt / 1000 VA	Standgerät	SmartSlot / USB
②	**APC SMT1500I**	**546,95**	980 Watt / 1500 VA	Standgerät	SmartSlot / USB
④	**APC SMT2200I**	**799,95**	1980 Watt / 2200 VA	Standgerät	SmartSlot / USB
④	**APC SMT3000I**	**1258,60**	2700 Watt / 3000 VA	Standgerät	SmartSlot / USB

USV-Stromversorgung

Tagespreise!

APC Smart-UPS SMX

Anpassungsfähiges USV-Modell mit verlängerter Autonomiezeit für kritische Server und Switches in Sprach- / Datennetzen in Rack (19"/2HE) / Tower-Version

- Smart Slot, USB und serieller Anschluss • ECO Mode – spart Kosten für Strom und Kühlung
- automatische Spannungsregelung – AVR
- multifunktionale LCD Status- und Steuerungskonsole zur Abfrage und Anzeige von Betriebsarten,
- Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.



Einbaugeräte 48,26 cm (19") / Tower

Bestellnummer:		Leistung	Ausführung	Schnittstelle
APC SMX750I	**475,00**	500 W / 750 VA	19"/Tower	RS232 / USB
APC SMX1000I	**615,90**	800 W /1000 VA	19"/Tower	RS232 / USB

Online Yunto Q

Die Line-Interactive USV-Serie YUNTO Q bietet preiswerte Sicherheit für PCs, Workstations, kleine Server, Netzwerkkomponenten und Telekom-Kommunikationseinrichtungen. Sie überzeugt durch ihre Leistungsmerkmale und die kleine Bauform. Die integrierte Data Line Protection schützt Daten- und Telefonleitungen vor Überspannungen. Die Geräte werden mit der Shutdown-, Monitoring- und Managementsoftware DataWatch ausgeliefert.



Standgeräte

Bestellnummer:		Leistung	Ausführung	Schnittstelle
ONLINE YQ450	**121,95**	450 VA	Standgerät	RS232 / USB
ONLINE YQ700	**195,95**	700 VA	Standgerät	RS232 / USB
ONLINE YQ1250	**296,95**	1250 VA	Standgerät	RS232 / USB

23-fach Mehrfachsteckdose mit Schalter zum Rackeinbau

NEU

- Maximal 3500W • 1HE
- für vertikale Montage im Datenschrank
- 2m Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker
- Aluminiumgehäuse
- 1156 mm Länge



Bestellnummer:
EQUIP 33428103 **114,95**

ROLINE USV DesignSecure

ROLINE USV DesignSecure in line-interaktiver Technik für Einsatz am Arbeitsplatz. Regelung der Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung über die Buck und Boost.
Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich, das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.



Bestellnummer:		Leistung	Ausführung	Schnittstelle
RL USV 525	**70,95**	525 VA	Standgerät	USB
RL USV 625	**79,95**	625 VA	Standgerät	USB
RL USV 825	**99,95**	825 VA	Standgerät	USB
RL USV 1200	**151,95**	1200 VA	Standgerät	USB
RL USV 2000	**224,95**	2000 VA	Standgerät	USB

USV-Steckdosenleiste

Zum Anschluss von Verbrauchern mit Schutzkontaktsteckern an die USV, beispielsweise zur Versorgung von Steckernetzteilen, Telefonanlagen usw.



Bestellnummer:

ONLINE KG10A3SCH	**22,95**	10 A, 3-fach Schutzkontaktbuchse
ONLINE KG10A8SCH	**99,95**	10 A, 8-fach Schutzkontaktbuchse
ONLINE KG16A3SCH	**28,95**	16 A, 3-fach Schutzkontaktbuchse

Unser gesamtes USV-Sortiment:
Einfach Kurzlink eingeben oder QR-Code scannen:
http://rch.lt/25

Expertentipp



Jörg Slawne
Produktmanager

Sparen Sie mit den Aktionspaketen von Dymo!

Schnelles Etikettieren dank zeitsparender Funktionen

Schnelles, unterbrechungsfreies Etikettieren mit einer computerartigen Tastatur, Schnellzugriffstasten und einem Akku mit langer Lebensdauer. Dank der PC- oder Mac® *-Konnektivität können Sie Etiketten mit Ihren eigenen Schriftarten und Grafiken individuell gestalten.







*Kompatibel mit Windows Vista®, Windows® 7,Windows® 8, Windows® XP und Mac OS® v.10.5 oder höher - nur Intel®

Solange der Vorrat reicht!

DYMO® AKTIONSPAKET LABELMANAGER™ 280

Der LabelManager 280 unterstützt Sie bei Ihren vielfältigen Etikettierungsmöglichkeiten. Bedienen Sie das Gerät eigenständig oder über Ihren Computer. Verbinden Sie den LabelManager™ 280 mit Ihrem PC oder Mac® und verwenden Sie die DYMO Label™ Software zur umfangreichen persönlichen Gestaltung.

Features:

- Computer ähnliche QWERTZ-Tastatur
- Tasten für die Schnellformatierung
- die logische Tastenanordnung macht jedes Etikettieren schneller und einfacher – vom Anfang bis zum Druck
- Tasten für Sonderzeichen, Währungs- und andere Symbole
- großes WYSIWYG-Display
- 3 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 6 Stile, 9 Rahmen und Unterstreichen + ohne Einschränkung bei Bedienung über Ihren Computer
- 220 Symbole und Cliparts
- Speicher für letztes Etikett und speichert bis zu 9 Etiketten
- automatische Stromabschaltung
- für DYMO-D1-Etiketten mit 6,9 mm und 12 mm Breite



LIEFERUMFANG

- **DYMO® LabelManager™ 280**
- D1-Schriftband, 12 mm x 7 m, schwarz auf weiß
- D1-Schriftband, 12 mm x 7 m, weiß auf schwarz
- D1-Schriftband, 12 mm x 7 m, schwarz auf rot
- D1-Schriftband, 12 mm x 7 m, schwarz auf transparent

DYMO 1921660

69,95



DYMO RHINO 4200 KOFFERSET

Holen Sie sich das Rhino™ 4200 Kofferset zum Preis des Etikettendruckers

Der DYMO Rhino™ 4200 erledigt Etikettierarbeiten schnell und ordentlich. Die gewohnte QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine leichte Handhabung. Verwenden Sie die Direktzugriffstasten, um Etiketten für Draht-/ Kabelummantelungen, Fähnchenetiketten, Etiketten mit fester Länge und vieles mehr schnell zu erstellen und zu formatieren.

LIEFERUMFANG

Rhino™ 4200 Etikettendrucker, Kassette mit 12 mm Vinyl schwarz auf weiss, Softshell-Koffer mit Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, Kurzanleitung

DYMO 1852998

79,95

BEKOMMEN SIE MEHR – FÜR WENIGER GELD!







Bürotechnik

- Beschriftungsgeräte
- Taschenrechner
- Aktenvernichter, Laminatoren

ab Seite 1276



Datenträger

- Blu-ray-Discs, DVDs, CDs
- Backup-Medien
- Audio-/ Videokassetten

ab Seite 1314



Kleber, Reiniger

- Tesafilm
- Powerstrips
- Klebesticks
- TFT-Reiniger
- Reinigungstücher

ab Seite 1302



Tinten, Toner

- Tinten
- Toner
- Farbbänder

ab Seite 1318



Papier, Etiketten

- Inkjet-Papier
- Visitenkarten
- Etiketten

ab Seite 1310



Index

Absperrbänder 1303
Adressetiketten 1313
Aktenvernichter 1292-1293
Backupbänder 1317
Beschriftungsgeräte . 1276-1279/1282-1283
Bindegeräte 1294-1295
Binderücken 1294-1295
Blu-ray-Rohlinge 1314
Bürorechner 1296-1299
CD-Beschriftung 1317
CD-Rohlinge 1316
Data-Cartridges 1317
DDS/DAT-Bänder 1317
Doppelseitige Klebebänder 1304-1306
DoubleLayer-Rohlinge 1315
Druckerpapiere 1310-1312
Druckerzubehör 1319
DVD/CD-Marker 1300-1301
DVDs 1314-1317
Endlospapiere 1310-1312
Etiketten 1284-1285/1287-1289/1313
Etikettendrucker 1276-1281/1288-1291
Etikettiersystem 1280-1281/1290-1291
Faserschreiber 1317
Faxpapiere 1310-1312
Filzstifte 1317
Finanzrechner 1296-1299
Folien 1294-1295/1312
Folienbänder 1305/1307
Geodreiecke 1300-1301
Gewebebänder 1302-1307
Glossy-Papiere 1310-1312
Haken, Tesa 1308-1309
Hebel-Schneidemaschinen 1292-1293
Hefter 1295
Industriebeschriftung 1280-1281
Inkjet-Folien 1312
Inkjet-Papiere 1310-1312
Klammern 1295
Klebefolien 1312
Klebestifte 1302-1304/1306
Kopierfolien 1312
Labelprinter 1280-1283/1288-1291
Labels 1313
Labelwriter, Etikettendrucker 1286
Laminatoren 1294-1295
Laserfolien 1312
Locher 1295
Montagebänder 1304-1306
Overhead-Folien 1312
Packbänder 1302-1304/1306
Panzerbänder 1305/1307
Papiere 1310-1313
Papierschneider 1292-1293
Permanentmarker 1300-1301
Photopapiere 1310-1312
Powerstrip 1308-1309
P-Touch Bänder 1285
Reinigungsbänder 1317
Rohlinge 1315-1316
Rutschstopper 1303
Schneidemaschinen 1292-1293
Schredder 1292-1293
Schriftbänder 1284-1285
Schriftkassetten 1285
Schrumpfschlauch, -boxen 1284-1285
Schulrechner 1296-1299
Selbstklebe Etiketten 1313
Smartlabel-Printer 1288-1289
Speichermedien 1314-1317
Taschenrechner 1296-1299
Tesafilm 1302-1304/1306
Textmarker 1300-1301
Tischabroller 1302-1304/1306
Verlegebänder 1304-1306
WLAN-Etikettendrucker 1290
Zeichengeräte 1300-1301/1317
Zirkel 1301

DYMO® Beschriftungs-Handgeräte

LabelManager™ 160

Geben Sie einfach Ihren Text ein, formatieren Sie ihn mit Hilfe der intelligenten Direktzugriffstasten und drucken Sie das fertige Etikett – so einfach funktioniert die Erstellung professionell aussehender Etiketten für Ihr Büro.

- einfache Texteingabe durch QWERTZ-Tastatur
- schnelle Formatierung dank der intelligenten Direktzugriffstasten
- auf dem großen LCD-Display schon vor dem Druck sehen, wie die Etiketten aussehen werden.
- 6 Schriftgrößen, 8 Textstilen, 4 Rahmen und Unterstreichung
- 228 Symbole und Clipart-Bilder
- Batterien nicht im Lieferumfang (6x Micro AAA), bitte extra bestellen



Bestellnummer:

DYMO LM 160	**26,95**

LabelManager™ 420P – Hochleistungsbeschriftungsgerät

Der DYMO® LabelManager™ 420P-Etikettendrucker ist die richtige Wahl für alle, die Etiketten für einen effizienteren und produktiveren Arbeitsplatz drucken müssen.

- verwenden Sie ihn eigenständig – oder schließen Sie ihn über USB an Ihren PC oder Mac® an
- verwenden Sie die DYMO® Label Software, um Barcodes, Logos, große Mengen von Etiketten aus Datendateien und vieles mehr zu drucken.
- großes 4-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck sehen können - und das auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- 8 Schriftarten, 7 Schriftgrößen, 10 Textstile, 8 Rahmen und Unterstreichung
- nutzt DYMO® D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9, 12 und 19 mm
- mit Lithium-Ionen-Akku



Bestellnummer:

DYMO LM 420P	**98,00**	
DYMO LM 420PK	**127,75**	im Koffer

LabelManager™ 280

Der LabelManager 280 unterstützt Sie bei Ihren vielfältigen Etikettierungsmöglichkeiten. Bedienen Sie das Gerät eigenständig oder über Ihren Computer. Verbinden Sie den LabelManager 280 mit Ihrem PC oder Mac® und verwenden Sie die DYMO® Label™ Software zur umfangreichen persönlichen Gestaltung.

- computerähnliche QWERTZ-Tastatur
- Tasten für die Schnellformatierung
- die logische Tastenanordnung macht jedes Etikettieren schneller und einfacher – vom Anfang bis zum Druck
- Tasten für Sonderzeichen, Währungs- und anderer Symbole
- großes WYSIWYG-Display
- 3 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 6 Stile, 9 Rahmen und Unterstreichen + ohne Einschränkung bei Bedienung über Ihren Computer
- 220 Symbole und Cliparts
- Speicher für letztes Etikett und speichert bis zu 9 Etiketten
- automatische Stromabschaltung
- für DYMO®-D1-Etiketten mit 6, 9 und 12 mm Breite





Bestellnummer:

DYMO LM 280	**59,95**	
DYMO LM 280K	**62,95**	im Koffer

LabelManager™ 210 – das Gerät für jeden Schreibtisch

Der kompakte LabelManager 210D ist gleichzeitig als Tisch- und als Handgerät verwendbar. So ist er für jedes Büro oder Home-Office flexibel einsetzbar. Nicht nur sein modernes, ergonomisches Design und seine technische Ausstattung, sondern auch sein einfach zu bedienendes Keyboard und seine logische Navigation überzeugen und machen den Druck von Beschriftungsetiketten zum Kinderspiel.

- patentierte RACE-Technologie für schnellen Zugriff auf Umlaute
- für D1-Bänder mit 6, 9 und 12 mm Breite
- druckt bis zu 2 Zeilen (bei 9 und 12 mm D1-Band)
- manueller Bandabschneider
- 7 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 8 Umrahmungsstile
- umfangreiche Symbolauswahl
- Etikettenspeicher für bis zu 10 Etiketten
- möglichkeit von Copy-and-paste
- Etikettenlänge variabel oder fest einstellbar
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten (6x Mignon AA)



Bestellnummer:

DYMO LM 210D	**35,95**	
DYMO LM 210DK	**45,00**	im Koffer

DYMO® Beschriftungs-Tischgeräte

LabelManager™ 360 – professionelles Beschriftungsgerät

Aufladen und überall einsetzbar – durch Lithium-Ionen-Akku. Auf dem großen 40 x 70 mm großen zweizeiligen Bildschirm sehen Sie schon vor dem Drucken wie Ihre Etiketten aussehen werden. Arbeiten Sie schneller mit verbesserter Benutzeroberfläche, die alle Menübefehle auf dem Bildschirm darstellt, ohne scrollen zu müssen, und mit leicht verständlichen Symbolen für Formatierungsoptionen.

- Tasten für Punktierung, Währungen und diakritischer Zeichen
- 3 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 7 Schriftstile, 8 Umrahmungen / Unterstreichungen
- speicherung von bis zu 9 Etiketten, einfügen von gespeichertem Text
- druckt auf 6, 9, 12, 19 mm D1-Bändern
- maximale Druckhöhe: 15 mm

inkl. Li-Ion-Akku, Netzteil



Bestellnummer:
DYMO LM 360D **85,45**

LabelManager™ PnP – für große Etikettenmengen

DYMO

Das Drucken von Etiketten geht jetzt endlich schnell und einfach! Beim LabelManager PnP-Etikettendrucker müssen Sie keine Software installieren – schließen Sie ihn einfach an Ihren PC oder Mac® an und Sie können sofort großartig aussehende Etiketten im Handumdrehen erstellen!

- passen Sie Ihr Etikett mit den Schriftarten und Grafiken auf Ihrem Computer an
- Lithium-Ionen-Akku wird über den USB-Anschluss aufgeladen
- nutzt 6-mm-, 9-mm- und 12-mm-DYMO®-D1-Etiketten.



Bestellnummer:
DYMO LM PNP **44,95**



Schriftbänder
ab Seite 1284
DYMO
und natürlich online: **www.reichelt.de**

LabelManager™ 500TS – Touch Screen Beschriftungsgerät

DYMO

Noch nie war Etikettierung so innovativ: Gestalten Sie Ihre Etiketten durch einfache Berührungen auf dem Touch Screen. Verbinden Sie den LabelManager 500TS mit Ihrem PC oder Mac® und verwenden Sie die DYMO® Label™ Software zur umfangreichen persönlichen Gestaltung und laden Sie Etikettenvorlagen zur Anpassung herunter.

- funktioniert eigenständig oder über USB 2.0 mit einem PC/Mac® zwecks Bearbeitung auf dem Bildschirm und Druckausgabe
- einfache Eingabe durch Computer-Tastatur (QWERTZ-Tastatur [deutsch])
- großer farbiger Touch Screen mit Druckvorschau für das Anzeigen und Bearbeiten von Etiketten
- wiederaufladbarer Akku – keine Wegwerfbatterien werden benötigt (Ladeadapter inklusive)
- Speicherung von 5 verschiedenen Benutzereinstellungen
- Premium-Druckqualität von Bildern, Logos, Icons und Barcodes in 300 dpi (statt 180 dpi)
- 10 Schriftarten, 12 Schriftgrößen, 13 Schriftstile, 15 Rahmen, 1 Unterstreichung
- druckt bis zu 5 Zeilen Text (auf 19 und 24 mm)
- Barcode Druck: UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 13, EAN 8, UPC-AE20
- nutzt DYMO®-D1-Etiketten bis 24 mm



Bestellnummer:
DYMO LM 500TS **176,95**

LabelManager™ Wireless PnP

DYMO

Der erste Wireless-Etikettendrucker von DYMO® - benutzerfreundlich und einfach gemeinsam nutzen.

- integriertes Wireless für einfache Geräteteilung
- Konfigurationen für automatische Netzwerk-Erkennung
- keine Softwareinstallation - Plug and Play Funktion, nur 1 Kabel für Strom und Daten
- unbegrenzte Etikettenanpassung über Ihren Computer
- kristallklarer Ausdruck dank 300 dpi Druckauflösung
- automatischer Bandabschneider
- automatische Stromabschaltung
- mit wiederaufladbarem Akku zur mobilen Verwendung
- Barcode und QR Code Druck: QR Codes, UPC-A, UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 8, EAN 13, Codabar, UCC/EAN 128, ITF-14
- enthält DYMO Software - kompatibel mit Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 oder Mac OS® v10.4 oder höher
- für DYMO®-D1-Etiketten mit 6, 9, 12, 19 und 24 mm Breite





Bestellnummer:
DYMO LM WL PNP **109,95**

DYMO® LabelWriter

Etikettendrucker der Serie DYMO® LabelWriter™ 450:
Die intelligente Etikettier- und Postversandlösungen für das vielbeschäftigte, kostenbewusste Büro.
Die zum Lieferumfang gehörende Software DYMO Label V8 ermöglicht es Ihnen Adressen zu erstellen und zu drucken, Versandmaterial und Aktenordner zu bedrucken, Namensschilder, Strichkodeetiketten zu drucken – ohne die Extraarbeit und die Probleme beim Druck von Etikettenbögen auf einem Standarddrucker. Verbinden Sie einen DYMO® LabelWriter™ mit Ihrem PC oder Mac®, und Sie sind bereit, Etiketten direkt aus Microsoft® Word, Excel®, Outlook®, QuickBooks® und anderen beliebten Programmen zu drucken. Erstellen Sie mit dem Quick Print-Widget schnell ein Etikett für den einmaligen Gebrauch, wann immer Sie es brauchen. Die Drucker von DYMO® nutzen die Technologie des Thermodrucks – teure Tinte oder Toner werden nie mehr gebraucht.

DYMO® LabelWriter™ 450 / 450 Turbo

Der LabelWriter™ 450 und der schnellere LabelWriter™ 450 Turbo liefern auf schnellstem Weg perfekten Etikettendruck. In weniger als einer Sekunde werden Adress-, Versand- , Ordner-, Namens-, CD- und viele weitere Etiketten aus Ihren Anwendungen gedruckt.

Technische Daten
- Auflösung 600 x 300 dpi
- Etikettenbreite max. 60 mm, Druckbreite max. 56 mm
- USB-Anschluss, PC- und Mac®-kompatibel
- Lieferumfang inkl. neue Dymo Label V8 Software
- wird durch STAMPIT von der Deutschen Post unterstützt (Druck von Briefmarken direkt aufs Etikett)
- Drucken von Barcodes

Praktische Automatik-Funktionen
- automatischer Rückeinzug des ersten Etiketts
- automatische Sicherungskopie des jeweiligen Etiketts
- einfaches Entnehmen der Etiketten durch Etikettenausgabefunktion.



PREIS TIPP
DYMO LW 450 97,95



PREIS TIPP
DYMO LW 450T 128,95

DYMO® LabelWriter™ 450 TwinTurbo – Verdoppeln Sie Ihre Etikettierkapazität

Der LabelWriter™ Twin Turbo ist das perfekte Gerät für Anwendungen, bei denen Etiketten in großen Mengen benötigt werden. Sie haben die Möglichkeit des Umschaltens zwischen zwei unterschiedlichen Etiketten, wann immer es gewünscht wird. Durch Kombination von zwei LabelWriter in einem Gerät ist es nicht mehr notwendig, die Rolle zu wechseln, wenn auf einem anderen Etikettenformat gedruckt werden muss oder wenn es um umfangreiche Sendungen geht. Einfach auswählen, anklicken, drucken – und schon sind Sie fertig.

technische Daten wie LabelWriter™ 450 Turbo zusätzlich:
- automatische Links-Rechts-Umschaltung am Rollenende (zwei unterschiedliche Etikettenrollen im Gerät möglich)
- Schlafmodus



Bestellnummer:
DYMO LW 450TT **176,00** 71 Etiketten pro Minute

DYMO® LabelWriter™ 450 Duo – Drucken Sie Papier- und Plastiketiketten mit einem Drucker

Der LabelWriter™ Duo vereinigt das Beste aus beiden DYMO®-Etikettenwelten. Er ist der vielseitigste Etikettendrucker der Welt und druckt sowohl auf LabelWriter-Etiketten für Umschläge und Verpackungen als auch auf langlebigen D1-Kunststoffbändern.

Oben: LabelWriter™ 450 Turbo
- alle großartigen Funktionen und die Geschwindigkeit des neuen LabelWriter 450 Turbo

Unten: Ermöglicht das Drucken auf Endlosband.
- D1-Bänder von DYMO® mit einer Breite von 6, 9, 12, 19 und 24 mm einsetzbar
- automatischer Schnitt
- einfaches Einlegen des Bandes



Bestellnummer:
DYMO LW 450D **169,00**



Schriftbänder
ab Seite 1284

DYMO

und natürlich online: **www.reichelt.de**

DYMO® Industrial-Beschriftungsgeräte

Tragbare, erschwingliche Etikettendrucker für Anwendungen in den Bereichen Datenkommunikation, Elektronik, Audio/Video, Sicherheit, Instandhaltung, Baugewerbe und Funk/Fernsehen. Machen Sie auf Ihre Arbeit mit RHINO™ 5200/6000 von DYMO® Industrial aufmerksam – entwickelt für professionelle Installateure in allen Arbeitssituationen.

RHINO™ 4200

Das kompakte, bedienungsfreundliche, zeitsparende Etikettiergerät für den professionellen Einsatz unterwegs. Dank der gewohnten QWERTZ-Tastatur und der Direktzugriffstasten (Hotkeys) und anderen zeitsparenden Funktionen, erledigt der DYMO® Rhino™ 4200 Etikettiervorgänge schnell und präzise.

- patentierte Direktzugriffstasten (Hotkeys) ermöglichen die Erstellung und Formatierung von Draht-/ Kabelbeschriftungen, Fähnchen, Barcodes Code 39 und Code 128, allgemeinen Etiketten und Moduletiketten mit fester Länge
- drucken Sie 6, 9, 12 und 19 mm breite Etiketten von Industriequalität in vielen verschiedenen Materialien und Farben – UND drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche
- die Favoriten-Taste ermöglicht mit einem Tastendruck Zugriff auf Etiketten, Symbole und Ausdrücke
- vermeiden Sie die Wiederholung von Arbeitsschritten mit der benutzerdefinierten Taste. Passen Sie die Einstellungen an und speichern Sie sie für individuelle Etikettenformate
- vorprogrammierte Bibliothek mit 150 Symbolen und Begriffen für die Bereiche Sicherheit, Elektrik, Pro A/V und Gebäudemanagement
- die eingearbeitete rutschfeste Gummiummantelung schützt das Gerät vor Schäden durch versehentliches Herunterfallen
- großes Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für leichte Ablesbarkeit, sogar in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen



Bestellnummer:
DYMO RHINO 4200 71,95

RHINO™ 5200

Präsentieren Sie Ihre Arbeit mit dem Rhino™ 5200 von DYMO® Industrial – dem Etikettendrucker für Anwendungen in den Bereichen Datenkommunikation, Elektronik, Audio/Video, Sicherheit, Instandhaltung, Baugewerbe und Funk/Fernsehen.

- erfüllt sämtliche ANSI, TIA/EIA-606-A-Etikettierungsstandards
- die exklusiven Direktzugriffstasten von DYMO® richten Größe, Abstände und Format der Etiketten für Drähte und Kabel, Klemmenblöcke, Patchpanels und Anwendungen mit vertikaler und fester Länge automatisch ein
- vorprogrammierte Symbolbibliothek mit leicht zugänglichen Industriesymbolen, Satzzeichen, Währungs- und Bruchzeichen
- die eingearbeitete rutschfeste Gummiummantelung schützt das Gerät vor Schäden
- die eingebaute Bandschleife bietet Portabilität mit freien Händen.
- großes zweizeiliges Display – mit Hintergrundbeleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen
- druckt die Barcodes Code 39 und Code 128 auf 19 mm-Etiketten
- verwendet leicht ablösbare RHINO™-Etiketten mit Klebstoffen von Industriequalität, erhältlich in fünf (5) verschiedenen Materialien



Bestellnummer:
DYMO RHINO 5200K 176,95

RHINO™ 6000

Mobiler und robuster Industrie-Etikettendrucker, mit einem großen Speicher für das Ablegen individueller Etiketten.

Leistungsmerkmale

- druckt maßgeschneiderte Bezeichnungen für Draht- und Kabelummantelungen sowie die Markierung von Klemmleisten und Verteilerkästen.
- über 250 einfach zu findende, vorprogrammierte Industriebegriffe und -symbole standardisieren die Etikettierungsarbeiten und sparen Zeit.
- RHINO™ CONNECTT Software ermöglicht den Upload/Download von Etikettendateien, Datenimport und die Herstellung der Etiketten mit Hilfe eines integrierten Assistenten.
- Technische Daten:
- 1 MB Speicher (entspricht über 1000 Etiketten, inkl. Grafiken, Logos und Symbolen)
- Industrieetiketten in 6, 9,12, 19 und 24 mm-Breite
- extragroßes, hintergrundbeleuchtetes Display, Qwertz-Tastatur
- Schneidegerät und Kassettenauswurfsystem per Knopfdruck
- automatische Kassettenerkennung



Bestellnummer:
DYMO RHINO 6000K 294,00

DYMO® XTL™ - Industriebeschriftung

DYMO® XTL™ 300

Einfachstes Beschriften mit dem DYMO® XTL™ 300. Eine getreue Etikettenvorschau und integrierte Etiketten-Anwendungen sparen Zeit beim Erstellen von Etiketten für die Bestandsverwaltung, Kabel und mehr.

- maximierter Druckbereich verringert Etikettenabfälle
- PC-Anschluss und kostenlose DYMO® ID-Software für leichtes Übertragen der Etiketten von und zum Gerät, um sie am Arbeitsort zu bearbeiten und zu drucken.
- voreingestellte Layouts für knapp 100 Patchfeldmodelle machen Schluss mit dem Raten bei Größe und Platzbedarf
- langlebiges integriertes Schneidmesser für die schnelle Etikettenherstellung
- stoßfeste Gummiummantelung und abwischbare Tastatur halten auch raue Arbeitsumgebungen aus
- Druckauflösung von 300 dpi für klaren Text und hochdichte Barcodes
- tragbares Gerät und anatomisch geformte Fingerprofile für einfache Handhabung
- Etikettenanzeige auf dem Bildschirm erkennt das geladene Etikett automatisch und zeigt es an
- durchschnittliche Druckgeschwindigkeit von 23 mm pro Sekunde
- verwendet einfach einzulegende XTL™-Etikettenkassetten bis 24 mm
- anpassbare Druckereinstellungen beseitigen unnötige Menüs und Schritte
- weitere Merkmale: QWERTZ-Tastatur im Computerstil, 40 MB Speicher, über 200 gespeicherte Bilder und Symbole, Favoritenordner
- funktioniert mit Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows® 10
- beschränkte Garantie von drei Jahren



DYMO XTL 300

LIEFERUMFANG »» **NEU**

Dymo® XTL™ 300, Ladeadapter, USB-Kabel, Lithium-Polymer-Akku, Allzweck-Vinyl-Kassette 24 mm x 7 m, Schwarz auf Weiß, Trageband, Kurzanleitung, Software-Download-Karte









LIEFERUMFANG

Dymo® XTL™ 300, Tragekoffer, Ladeadapter, USB-Kabel, Lithium-Polymer-Akku, Kurzanleitung, Software-Download-Karte, laminierte Kabel-/Drahtbeschriftung 21 mm x 39 mm, Schwarz auf Weiß, 150 Etiketten, Allzweck-Vinyl-Kassette 24 mm x 7 m, Schwarz auf Weiß, Trageband

DYMO XTL 300K

339,00

... UND WENN ES NOCH ETWAS MEHR SEIN DARF:

NEU



FARB-TOUCHSCREEN



DYMO® XTL™ 500

Erleben Sie einfachstes Beschriften mit dem DYMO® XTL™ 500. Leichtes Erstellen von Etiketten durch **Farb-Touchscreen**, die getreue Etikettenvorschau zeigt genau, wie die Etiketten aussehen.

wie DYMO® XTL™ 300, zusätzlich jedoch:

- Farb-Touchscreen
- verwendet einfach einzulegende XTL™-Etikettenkassetten **bis 54 mm**
- geeignet für Sicherungsetiketten



LIEFERUMFANG

DYMO® XTL™ 500, Tragekoffer, Ladeadapter, USB-Kabel, Lithium-Polymer-Akku, Allzweck-Vinyl-Kassette 54 mm x 7 m, Schwarz auf Weiß, laminierte Kabeletiketten 38 mm x 39 mm, Schwarz auf Weiß, 150 Etiketten, Kurzanleitung, Software-Download-Karte



DYMO XTL 500K

569,00

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

DYMO® XTL™ - Industriebeschriftung

Dymo® XTL™-Etiketten sind haltbar und für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet. Unabhängig davon, ob Sie gemäß OSHA-, ISO- oder ANSI-Farbnormen oder unter erschwerten Bedingungen etikettieren müssen, mit den DYMO® XTL™-Etiketten sind Sie auf der sicheren Seite. Sie sind einsatzerprobt und UL-anerkannt. Kompatibel mit allen DYMO® XTL™-Beschriftungsgeräten. Etikettenbreiten von 6 bis 54 mm, einschließlich laminierte Kabeletiketten und vorkonfektionierte Etiketten, für die Beschriftung von praktisch allem: von Drähten und Kabeln bis zu Behältern, Trägern, Rohren und mehr. Etiketten in Industriequalität halten die härtesten Bedingungen aus – Feuchtigkeit, Chemikalien, extreme Temperaturen, UV-Licht und mehr. Dauerhafte Thermodrucktechnologie – der Etikettentext verschmiert und verblasst nicht.



DYMO® XTL™ Schriftband, Vinyl, permanent haftend, endlos

Von texturierten Flächen bis zu Kabeln ist Vinyl ideal für fast jede Etikettieranwendungen. Vinyl bietet Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung, wodurch es ideal für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als auch im Freien ist. Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz.
UL-anerkannt als Komponente von UL 969.

Bestellnummer:		Maße	Druckfarbe	Etikettenfarbe
DYMO XTL 1868741	**36,25**	12 mm x 7 m	schwarz	transparent
DYMO XTL 1868742	**40,45**	19 mm x 7 m	schwarz	transparent
DYMO XTL 1868743	**55,30**	24 mm x 7 m	schwarz	transparent
DYMO XTL 1868744	**54,10**	41 mm x 7 m	schwarz	transparent
DYMO XTL 1868745	**71,95**	54 mm x 7 m	schwarz	transparent
DYMO XTL 1868751	**36,25**	12 mm x 7 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868752	**40,45**	19 mm x 7 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868753	**55,30**	24 mm x 7 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868754	**54,10**	41 mm x 7 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868755	**71,95**	54 mm x 7 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868761	**36,25**	12 mm x 7 m	weiß	rot
DYMO XTL 1868762	**40,45**	19 mm x 7 m	weiß	rot
DYMO XTL 1868763	**55,30**	24 mm x 7 m	weiß	rot
DYMO XTL 1868764	**54,10**	41 mm x 7 m	weiß	rot
DYMO XTL 1868765	**71,95**	54 mm x 7 m	weiß	rot
DYMO XTL 1868766	**36,25**	12 mm x 7 m	schwarz	orange
DYMO XTL 1868767	**40,45**	19 mm x 7 m	schwarz	orange
DYMO XTL 1868768	**55,30**	24 mm x 7 m	schwarz	orange
DYMO XTL 1868769	**54,10**	41 mm x 7 m	schwarz	orange
DYMO XTL 1868770	**71,95**	54 mm x 7 m	schwarz	orange
DYMO XTL 1868771	**36,25**	12 mm x 7 m	schwarz	gelb
DYMO XTL 1868772	**40,45**	19 mm x 7 m	schwarz	gelb
DYMO XTL 1868773	**55,30**	24 mm x 7 m	schwarz	gelb
DYMO XTL 1868774	**54,10**	41 mm x 7 m	schwarz	gelb
DYMO XTL 1868775	**71,95**	54 mm x 7 m	schwarz	gelb

DYMO® XTL™ Schriftband, Polyester, permanent haftend, endlos

Etiketten aus Polyester sind besonders temperaturbeständig. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.

Bestellnummer:		Maße	Druckfarbe	Etikettenfarbe
DYMO XTL 1868735	**35,65**	6 mm x 9,1 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868736	**41,10**	9 mm x 9,1 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868737	**48,20**	12 mm x 9,1 m	schwarz	weiß

DYMO® XTL™ Schriftband, Nylon, permanent haftend, reißfest, endlos

Für die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden Oberflächen. Aus haltbarem, flexiblem Nylonmaterial hergestellt, das sich anpasst und kleben bleibt. Reißfeste Materialien werden beim Ziehen durch enge Stellen oder Kabelkanäle nicht beschädigt.
UL-anerkannt als Komponente von UL 969.

Bestellnummer:		Maße	Druckfarbe	Etikettenfarbe
DYMO XTL 1868806	**26,75**	12 mm x 5,50 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868807	**34,50**	19 mm x 5,50 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868808	**41,10**	24 mm x 5,50 m	schwarz	weiß

DYMO® XTL™ Heißschrumpfschlauch,

Dymo® XTL™-Etikettendrucker drucken direkt auf Endlos- oder vorkonfektionierte Schrumpfschläuche. Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und passen mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 genau auf Drähte und Kabel. Aus schwer entflammbaren Polyolefinhüllen hergestellt und nach Industrienormen geprüft. Erfüllt MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (Klasse 1 & 3)
UL-anerkannt als Komponente von UL 224.

Bestellnummer:		Maße	Druckfarbe	Etikettenfarbe
DYMO XTL 1868809	**82,10**	6 mm x 2,70 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868810	**93,40**	12 mm x 2,70 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868811	**103,50**	24 mm x 2,70 m	schwarz	weiß
DYMO XTL 1868812	**96,95**	54 mm x 1,80 m	schwarz	weiß

Einzeletiketten auf Trägerband, schwarz auf weiß, selbstlaminierend

Bestellnummer:		Maße	Material	Etiketten
DYMO XTL 1868701	**42,20**	19 mm x 25 mm	Polyester	250
DYMO XTL 1868702	**43,40**	25 mm x 51 mm	Polyester	100
DYMO XTL 1868703	**45,20**	51 mm x 76 mm	Polyester	100
DYMO XTL 1868704	**42,80**	21 mm x 21 mm	Vinyl	250
DYMO XTL 1868705	**25,00**	21 mm x 39 mm	Vinyl	150
DYMO XTL 1868708	**35,10**	38 mm x 39 mm	Vinyl	150
DYMO XTL 1868711	**64,25**	51 mm x 39 mm	Vinyl	100

DYMO

Noch mehr Auswahl!



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter: **www.reichelt.de**

Brother P-Touch

Industrielles Beschriftungsgerät für den mobilen Einsatz

Das PT-E100VP ist ideal für Elektriker und Installateure und nimmt dank zahlreicher, intelligenter Funktionen richtig Arbeit ab. Rund 170 Symbole sind bereits integriert - viele davon speziell für elektronische Komponenten.

- für TZe-Schriftbänder in 3,5/6/9 und 12 mm Breite
- spezielle Elektriker- und Kommunikationssymbole
- erstellt Etiketten für Kabel und Anschlüsse
- Display mit Text- und Layoutvorschau
- inklusive Netzadapter



Bestellnummer:
P-TOUCH E100VP **46,95**

Industrielles PC-Beschriftungsgerät für Elektrik und Datenkommunikation

Erstellen Sie mit dem PT-E500VP dauerhafte Etiketten für Kabel, Anschlüsse oder Schaltkästen - wahlweise über die intuitiven Beschriftungsfunktionen am Gerät oder durch Anschluss an Ihren PC.

- Funktionstasten zur einfachen Etikettengestaltung
- großes hintergrundbeleuchtetes Grafik-Display
- inklusive Schriftbandkassette, Netzadapter, Lithium-Ionen Akku und Hartschalenkoffer
- bedruckt bis zu 24 mm breite Etiketten



Bestellnummer:
P-TOUCH E500VP **159,00**

Professionelles Beschriftungsgerät für den mobilen Einsatz

Organisieren Sie Ihr Büro und beschriften Sie Ordner, CD-Hüllen, Archive, Gegenstände und Kabel mit dem tragbaren P-touch H300. Die große Druckhöhe ist ideal zur Erstellung von Hinweisschildern. Die von der PC-Tastatur gewohnte Buchstabenanordnung, das hintergrundbeleuchtete grafische Display und die schnelle Druckgeschwindigkeit, ermöglichen Beschriftungen schnell und mühelos vorzunehmen.

- für 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm breite TZe-Schriftbänder
- viele integrierte Etikettenvorlagen
- 3-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display
- Barcodedruck
- Texterinnerung
- diverse Schriftstile und Symbole
- bis zu 5-zeiliger Ausdruck



Bestellnummer:
P-TOUCH H300 **41,95**

Professionelles Beschriftungsgerät mit PC-Anschluss

Mit dem PT-H500 erledigen Sie alle Beschriftungsaufgaben in Ihrem Büro. Die Gestaltung der Etiketten können Sie wahlweise am Gerät oder direkt am PC vornehmen.

- großes hintergrundbeleuchtetes Display
- automatische Schneideeinheit
- bedruckt 3,5/6/9/12/18 und 24 mm breite TZe-Schriftbänder
- USB-Schnittstelle
- 30 mm/Sek. max. Druckgeschwindigkeit
- viele integrierte Etikettenvorlagen
- 3-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display
- QWERTZ-Tastatur
- Barcodedruck



Bestellnummer:
P-TOUCH H500 **94,95**

Professionelles Beschriftungsgerät mit Farbdisplay

Das PT-D600VP erfüllt unterschiedlichste Beschriftungswünsche. Die umfangreichen Features machen es zum zuverlässigen Partner im Büro und in der Verwaltung. Highlight ist das hintergrundbeleuchtete Farbdisplay, welches auch die Farben des aktuell eingelegten Bandes widergeben kann. Über die USB-Schnittstelle können am PC Layouts professionell gestaltet und ausgedruckt werden.

- für 3,5 bis 24 mm breite TZe-Schriftbänder
- 3 Zeilen mit je 20 Zeichen Farbdisplay
- USB-Schnittstelle
- automatische Schneideeinheit
- bis zu 30 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit
- max. Druckhöhe 18 mm



Bestellnummer:
P-TOUCH D600VP **119,00**

Brother P-Touch PC

Professionelles PC-Beschriftungsgerät für Windows und Mac



Das PT-P700 ist das schnell und simpel zu nutzende Beschriftungsgerät für professionelle Anforderungen. Dank Plug&Play ist keine Software- oder Treiberinstallation nötig - durch die integrierte P-touch Editor Lite Software werden direkt nach Anschluss Etiketten erstellt und gedruckt. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 mm pro Sekunde und einer Druckauflösung von 180 dpi lassen sich dabei jegliche Anforderungen professionell bewältigen.

- keine Installation von Treiber und Software erforderlich
- automatische Schneideeinheit
- Bandbreiten 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 und 24 mm
- USB-Anschluss
- Auflösung 180 dpi
- max. 30 mm/Sek. Druckgeschwindigkeit
- mehrzeiliger Ausdruck je nach Bandbreite



Bestellnummer:
P-TOUCH P700 **49,95**

Professionelles Beschriftungsgerät für den PC

Das P-touch 9700PC ist ein leistungsstarkes, PC-kompatibles Beschriftungssystem, das besonders hochwertige und haltbare Etiketten im Handumdrehen druckt. Damit ist es die perfekte, flexible Lösung für Produktion, Labore, IT und Lager. Darüber hinaus ist es das ideale Gerät zum Drucken von widerstandsfähigen Barcode-Etiketten. Das Gerät verfügt sowohl über einen USB als auch über einen seriellen Anschluss und kann damit problemlos an Windows- oder Mac- kompatible Computer angeschlossen werden.

- für TZe-Schriftbänder in 3,5/6/9/12/18/24 und 36 mm Breite
- für HGe-Schriftbänder in 6/9/12/18/24 und 36 mm Breite
- automatische Schneideeinheit für Voll- und Halbschnitt
- einstellbare Etikettenlänge
- USB- und serielle Schnittstelle
- bis zu 20 mm/Sek. Druckgeschwindigkeit und 360 dpi Druckauflösung (TZe)





Bestellnummer:
P-TOUCH 9700PC **249,00**

QL-700/710W/720NW

Professionelle Etikettendrucker mit Plug-In and Label-Funktion



- für DK-Einzel- und Endlos-Etiketten
- 150 mm/s max. Druckgeschwindigkeit
- automatische Etikettenerkennung
- automatische Schneideeinheit
- 62 mm max. Etikettenbreite
- Thermo-Direkt Druckverfahren



Bestellnummer:		Schnittstellen	Auflösung
BROTHER QL-700	**79,95**	USB	300 dpi
BROTHER QL-710W	**89,95**	USB/WLAN	300 x 600 dpi
BROTHER QL-720NW	**139,95**	USB/WLAN/LAN	300 x 600 dpi

DYMO© Schriftbänder / Etiketten

Die Rhino™-Bänder wurden für harte Einsatzbedingungen entwickelt und zeichnen sich durch Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Temperaturunterschiede, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Strahlung aus. DYMO® bietet abhängig von der Anwendung mehrere spezielle Materialien, die alle mit einem starken Kleber versehen sind und mit einem sorgfältig ausgewählten Farbband für hochwertige Druckqualität und Widerstandsfähigkeit ausgewählt wurden.







Farbiges Vinyl

Vereint Flexibilität, einen starken Kleber und hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, wodurch sich dieses Etikett ideal für viele Anwendungsarten eignet, bei denen Farbe erwünscht ist. Ideal für den Einsatz im Freien und zur Farbkodierung. Warnungen, Drähte, Schaltfelder, Geräte, Maschinen usw. Länge: 5,5 m




Bestellnummer:		Textfarbe	Bandfarbe	Bandbreite
DYMO IND 18443	14,75	schwarz	weiß	9 mm
DYMO IND 1805413	15,45	schwarz	grau	12 mm
DYMO IND 18432	15,50	schwarz	gelb	12 mm
DYMO IND 18435	15,50	schwarz	orange	12 mm
DYMO IND 1805419	17,30	schwarz	grau	19 mm

Permanentes Polyester

Kann auf einer Vielzahl ebener, rauer oder sehr grober Oberflächen verwendet werden und ist besonders beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien., Länge: 5,5 m



Bestellnummer:		Textfarbe	Bandfarbe	Bandbreite
DYMO IND 1805440	13,95	schwarz	transparent	6 mm
DYMO IND 1805441	13,95	schwarz	metallic	6 mm
DYMO IND 1805442	13,95	schwarz	weiß	6 mm
DYMO IND 18482	14,75	schwarz	weiß	9 mm
DYMO IND 18483	15,50	schwarz	weiß	12 mm
DYMO IND 18484	17,30	schwarz	weiß	19 mm
DYMO IND 18485	14,75	schwarz	metallic	9 mm
DYMO IND 18486	15,50	schwarz	metallic	12 mm
DYMO IND 18487	17,30	schwarz	metallic	19 mm
DYMO IND 18508	14,75	schwarz	transparent	9 mm

Flexibles Nylon

Besonders zur Markierung von Kabeln und Drähten geeignet.



Bestellnummer:		Textfarbe	Bandfarbe	Bandbreite
DYMO IND 18488	17,30	schwarz	weiß	12 mm
DYMO IND 18489	19,30	schwarz	weiß	19 mm
DYMO IND 18490	17,30	schwarz	gelb	12 mm
DYMO IND 18491	19,30	schwarz	gelb	19 mm
DYMO IND 1734524	21,00	schwarz	weiß	24 mm
DYMO IND 1734525	21,00	schwarz	gelb	24 mm

Klebfreie Schilder

Einsteckschild ideal als Einsatz in Etikettenhalter, Schaltfelder, Verteilerkästen, Frontplatten usw. verwendet werden. Länge: 5,5 m



Bestellnummer:		Textfarbe	Bandfarbe	Bandbreite
DYMO IND 18111	12,65	schwarz	weiß	6 mm
DYMO IND 18113	14,50	schwarz	weiß	12 mm

Heißschrumpfschläuche

Eignen sich als klebefreie und dennoch dauerhafte Lösung aus Polyolefin, mit der Sie Ihre Drähte und Kabel gleichzeitig kennzeichnen und schützen können. Die Schläuche sind feuerhemmend und haben ein Schrumpfungsverhältnis von 3:1, Länge: 1,5 m



Bestellnummer:		Textfarbe	Bandfarbe	Bandbreite
DYMO IND 18051	24,95	schwarz	weiß	6 mm
DYMO IND 18052	24,95	schwarz	gelb	6 mm
DYMO IND 18053	25,95	schwarz	weiß	9 mm
DYMO IND 18054	25,95	schwarz	gelb	9 mm
DYMO IND 18055	27,85	schwarz	weiß	12 mm
DYMO IND 18056	27,85	schwarz	gelb	12 mm
DYMO IND 18057	29,95	schwarz	weiß	19 mm
DYMO IND 18058	29,95	schwarz	gelb	19 mm

Schriftbänder / Etiketten

D1-Schriftbänder

DYMO

DYMO® D1-Etiketten wurden speziell für Ihr DYMO® LabelManager™- bzw. LabelPoint™ - Etikettiergerät konzipiert und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für alle Etikettieraufgaben benötigen – ob im Innen- oder Außenbereich, im Büro, in der Werkstatt, im Geschäft oder in einem anderen Arbeitsbereich.

- sie sind in handlichen Kassetten verpackt – einfach in das Etikettiergerät einlegen und mit dem Etikettieren anfangen
- Rückseitenschlitzung (Easy Peel) zum einfachen Ablösen der Etiketten
- Thermodrucktechnologie – nie mehr teure Tinte oder Toner



Breite: 6 mm / Länge: 7 m

Bestellnummer:		Textfarbe	Bandfarbe
DYMO D1 43610	12,50	schwarz	transparent
DYMO D1 43613	12,50	schwarz	weiß
DYMO D1 43618	12,50	schwarz	gelb

Breite: 9 mm / Länge: 7 m

Bestellnummer:		Textfarbe	Bandfarbe
DYMO D1 40910	13,40	schwarz	transparent
DYMO D1 40913	13,95	schwarz	weiß
DYMO D1 40915	13,95	rot	weiß
DYMO D1 40916	13,40	schwarz	blau
DYMO D1 40917	13,40	schwarz	rot
DYMO D1 40918	13,40	schwarz	gelb
DYMO D1 40919	13,40	schwarz	grün

Breite: 12 mm / Länge: 7 m

Bestellnummer:		Textfarbe	Bandfarbe
DYMO D1 45010	14,30	schwarz	transparent
DYMO D1 45011	14,30	blau	transparent
DYMO D1 45012	14,30	rot	transparent
DYMO D1 45013	14,30	schwarz	weiß
DYMO D1 45016	14,30	schwarz	blau
DYMO D1 45017	14,30	schwarz	rot
DYMO D1 45018	14,30	schwarz	gelb
DYMO D1 45019	14,30	schwarz	grün

Breite: 19 mm / Länge: 7 m

Bestellnummer:		Textfarbe	Bandfarbe
DYMO D1 45800	18,45	schwarz	transparent
DYMO D1 45803	18,45	schwarz	weiß
DYMO D1 45806	18,45	schwarz	blau
DYMO D1 45807	18,45	schwarz	rot
DYMO D1 45808	18,45	schwarz	gelb
DYMO D1 45809	18,45	schwarz	grün
DYMO D1 45811	18,45	weiß	schwarz

Breite: 24 mm / Länge: 7 m

Bestellnummer:		Textfarbe	Bandfarbe
DYMO D1 53710	21,25	schwarz	transparent
DYMO D1 53713	21,25	schwarz	weiß
DYMO D1 53716	21,25	schwarz	blau
DYMO D1 53717	21,25	schwarz	rot
DYMO D1 53718	21,25	schwarz	gelb
DYMO D1 53719	21,25	schwarz	grün
DYMO D1 53721	21,25	weiß	schwarz

LabelWriter-Etiketten

DYMO



für DYMO LabelWriter 310 / 320 / 330 / 400 / 450..

Bestellnummer:		B x L:	Etiketten	
DYMO LW 99010	12,95	28x 89 mm	2 Rollen	130/Rolle
DYMO LW 99012	24,90	36x 89 mm	2 Rollen	260/Rolle
DYMO LW 99017	11,95	12x 50 mm	1 Rolle	220/Rolle
DYMO LW 99018	24,40	38x190 mm	1 Rolle	110/Rolle
DYMO LW 11352	11,45	25x 54 mm	1 Rolle	500/Rolle
DYMO LW 11353	9,25	12x 24 mm	1 Rolle	1000/Rolle
DYMO LW 11355	11,55	19x 51 mm	1 Rolle	500/Rolle
DYMO LW 11356	18,45	41x 89 mm	1 Rolle	300/Rolle
DYMO LW 99014	22,10	54x101 mm	1 Rolle	220/Rolle
DYMO LW 99015	24,90	56x 70 mm	1 Rolle	320/Rolle
DYMO LW 99019	28,60	59x190 mm	1 Rolle	110/Rolle
DYMO LW 11354	24,50	32x 57 mm	1 Rolle	1000/Rolle
DYMO LW 14681	11,95	Ø 57 mm	1 Rolle	160/Rolle

TZ Schriftband-Kassette

brother at your side





laminiert normal (8 Meter Länge)

Bestellnummer:		Druckfarbe	Bandfarbe	Bandbreite
P-TOUCH TZ121	10,95	schwarz	farblos	9 mm
P-TOUCH TZ131	12,35	schwarz	farblos	12 mm
P-TOUCH TZ141	14,95	schwarz	farblos	18 mm
P-TOUCH TZ211	10,95	schwarz	weiss	6 mm
P-TOUCH TZ221	12,35	schwarz	weiss	9 mm
P-TOUCH TZ231	13,50	schwarz	weiss	12 mm
P-TOUCH TZ241	16,35	schwarz	weiss	18 mm
P-TOUCH TZ251	17,65	schwarz	weiss	24 mm
P-TOUCH TZ261	22,70	schwarz	weiss	36 mm
P-TOUCH TZ431	13,65	schwarz	rot	12 mm
P-TOUCH TZ621	12,35	schwarz	gelb	9 mm
P-TOUCH TZ631	13,65	schwarz	gelb	12 mm
P-TOUCH TZ641	16,35	schwarz	gelb	18 mm
P-TOUCH TZ651	17,50	schwarz	gelb	24 mm

Brother P-Touch Etiketten

brother at your side



für P-Touch QL500, 550, 560, 570

Bestellnummer:		
P-TOUCH DK22210	9,85	Endlosetikett - Papier - 29 mm x 30,48 m
P-TOUCH DK11208	12,60	400 Adressetiketten - Papier - 38 x 90 mm
P-TOUCH DK11209	12,60	800 Adressetiketten - Papier - 29 x 62 mm
P-TOUCH DKN55224	13,95	Endlospapierrolle - nicht klebend - 54 mm x 30,48 m
P-TOUCH DK22205	16,40	Endlosetikett - Papier - 62 mm x 30,48 m
P-TOUCH DK44205	17,65	Endlosetikett - Papier - 62 mm x 30,48 m - wiederablösbar
P-TOUCH DK22211	19,35	Endlosetikett in reiáfester, spritzwassergeschützter Filmqualität - 29 mm x 15,24 m

Epson Etikettendrucker

Epson LabelWorks LW-400VP

Robuster Etikettendrucker für den mobilen Einsatz

- schwarze Gummihülle bietet Schutz vor Beschädigungen
- stabile Tragetasche für Etikettendrucker, Bänder, Netzkabel und Anleitung
- QUERTZ Tastatur, ergonomische Tasten
- hinterleuchtetes LC-Display
- 4 druckbare Zeilen, zahlreiche Schriftarten und Symbole, Barcode-Druck
- Bandlänge: 9 m, Breite: 6, 9, 12, 18 mm
- Batterie- und Netzbetrieb

Lieferung inkl. Netzteil, Software und 1x 9 m Band



Bestellnummer:
EPSON LW-400VP **77,95**

Epson LabelWorks LW-700

Flexibler Etikettendrucker fürs Büro oder unterwegs

- Einsatz am Arbeitsplatz mit Label Editor Software
- Tragegriff für die bequeme mobile Anwendung
- QUERTZ Tastatur
- 8-zeiliges Display mit Druckvorschau
- zahlreiche Schriftarten und Symbole, Barcode-Druck
- Bandlänge: 9 m, Breite: 6, 9, 12, 18, 24 mm
- Batterie- und Netzbetrieb

Lieferung inkl. Netzteil, Software und 1x 9 m Band



Bestellnummer:
EPSON LW-700 **139,00**

Epson LabelWorks LW-600P

Kleiner und leichter 24-mm-Desktop-Etikettendrucker für einfachste Etikettenproduktion über PC, Smartphone oder Tablet.

- Bluetooth-Anschluss für gemeinsame Nutzung mit anderen
- kostenlose iLabel-App für iOS und Android
- schneller Druck in hoher Qualität: bis zu 15 mm/s, 180 dpi Druckauflösung
- Betrieb per Netzteil (wird mitgeliefert) oder AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Barcode-Druck
- große Auswahl an Etiketten, z. B. fluoreszierend, reflektierend oder aufbügelbar
- Bandlänge: 9 m, Breite: 6, 9, 12, 18, 24 mm

Lieferung inkl. Netzteil, Software und 1x 9 m Band



Bestellnummer:
EPSON LW-600P **106,95**

Epson LabelWorks LW-1000P

Schneller Etikettendrucker mit Netzwerkschnittstelle und Wi-Fi-Direct für Etiketten mit einer Breite von bis zu 36 mm

- Etikettendruck über PC oder Smartphone/Tablet dank kostenloser iLabel-App
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 mm/s bei 360 dpi Druckauflösung
- Barcode-Druck
- Bandeinzug von oben für mehr Bedienkomfort
- große Auswahl an Etiketten, z. B. fluoreszierend, reflektierend oder aufbügelbar
- Kantenschneider für abgerundete Etiketten und bessere Haftung
- Bandlänge: 9 m, Breite: 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm

Lieferung inkl. Netzteil, Software und 1x 9 m Band



Bestellnummer:
EPSON LW-1000P **469,95**

Epson Schriftbänder





EPSON®

Bestellnummer:		Farben (Band/Text)	Breite (in mm)	für LW-700, LW-600P	für LW-400VP	für LW-900P, LW-1000P	für LW Pro100
EPSON LC-2TBN9	**15,95**	transparent / schwarz	6	•	•	•	
EPSON LC-2WBN9	**11,95**	weiß / schwarz	6	•	•	•	
EPSON LC-3TBN9	**17,20**	transparent / schwarz	9	•	•	•	
EPSON LC-3TBW9	**19,50**	transparent / schwarz	9	•	•	•	
EPSON LC-3WBW9	**20,60**	weiß / schwarz	9	•	•	•	
EPSON LC-3WRN9	**18,80**	weiß / rot	9	•	•	•	
EPSON LC-3YBW9	**20,90**	gelb / schwarz	9	•	•	•	
EPSON LC-4TBN9	**15,40**	transparent / schwarz	12	•	•	•	
EPSON LC-4TBW9	**21,90**	transparent / schwarz	12	•	•	•	
EPSON LC-4TWN9	**21,60**	transparent / weiß	12	•	•	•	
EPSON LC-4WBN9	**14,50**	weiß / schwarz	12	•	•	•	
EPSON LC-4WBW9	**22,85**	weiß / schwarz	12	•	•	•	
EPSON LC-4WLN9	**21,50**	weiß / blau	12	•	•	•	
EPSON LC-4WRN9	**18,90**	weiß / rot	12	•	•	•	
EPSON LC-4YBW9	**15,10**	gelb / schwarz	12	•	•	•	
EPSON LC-5TBW9	**19,40**	transparent / schwarz	18	•	•	•	
EPSON LC-5TWN9	**25,70**	transparent / weiß	18	•	•	•	
EPSON LC-5WBN9	**18,00**	weiß / schwarz	18	•	•	•	
EPSON LC-5WBW9	**24,80**	weiß / schwarz	18	•	•	•	
EPSON LC-5YBW9	**17,80**	gelb / schwarz	18	•	•	•	
EPSON LC-6WBN9	**20,50**	weiß / schwarz	24	•		•	
EPSON LC-7TBN9	**30,00**	transparent / schwarz	36			•	
EPSON LC-7WBN9	**32,00**	weiß / schwarz	36			•	
EPSON RC-L1WAR	**53,60**	weiß / schwarz	100				•
EPSON RC-T1BNA	**71,45**	schwarz	100				•
EPSON RC-T1GNA	**71,45**	grün	100				•
EPSON RC-T1LNA	**71,45**	blau	100				•
EPSON RC-T1RNA	**71,45**	rot	100				•
EPSON RC-T1TNA	**71,45**	transparent	100				•
EPSON RC-T1WNA	**71,45**	weiß	100				•
EPSON RC-T1YNA	**71,45**	gelb	100				•
EPSON RC-T5BNA	**47,65**	schwarz	50				•
EPSON RC-T5GNA	**47,65**	grün	50				•
EPSON RC-T5LNA	**47,65**	blau	50				•
EPSON RC-T5RNA	**47,65**	rot	50				•
EPSON RC-T5TNA	**52,80**	transparent	50				•
EPSON RC-T5WNA	**47,65**	weiß	50				•
EPSON RC-T5YNA	**47,65**	gelb	50				•
EPSON RC-R1BNA	**53,60**	schwarz	100				•
EPSON RC-R1GNA	**53,60**	grün	100				•
EPSON RC-R1LNA	**53,60**	blau	100				•
EPSON RC-R1RNA	**53,60**	rot	100				•
EPSON RC-R1WNA	**53,60**	weiß	100				•





Smart Label-Printer®

SII

Seiko SLP650 / 650SE

Die Smart Label Printer® 650 / 650SE sind die Nachfolger der erfolgreichen Druckermodelle SLP440 und SLP450. Das Einlegen der Etikettenrollen wurde vereinfacht und die Druckgeschwindigkeit deutlich erhöht.
Durch eine hohe Auflösung erzielen die Labelprinter erstklassige Resultate im Etikettendruck. Texte, Grafiken oder Barcodes: sie lösen auch besondere Anforderungen flexibel und zuverlässig.

- Papierbreite: bis zu 58 mm
- Druckauflösung: 300 dpi
- Schnittstelle: 650 USB / 650SE USB, RS-232C
- Druckgeschwindigkeit: 100 mm/s

Schnittstelle: USB

Schnittstelle: USB, RS-232C

SEIKO SLP650 99,90

SEIKO SLP650SE 119,90

Seiko SLP620

SII

Der benutzerfreundliche Smart Label Printer® 620 ist das ideale Einstiegsmodel für den täglichen Etikettendruck im Büro.
Ob Adress- und Versandetiketten, Ordneretiketten oder Visitenkarten, dank der einfachen Handhabung bleibt mehr Zeit für andere Aufgaben.

- Papierbreite: bis zu 58 mm
- Druckauflösung: 203 dpi
- Drucktechnologie: Thermodirekt
- Schnittstelle: USB
- Druckgeschwindigkeit: 70 mm/s



Bestellnummer:
SEIKO SLP620 56,95

optionales Zubehör

Seiko SLP-Tray

Etikettenhaltung für Etikettenschachteln oder große Etikettenrollen passend für alle Drucker der 600er Serie



Bestellnummer:
SEIKO SLP-TRAY 15,95

SII

Die SLP600 Serie bietet unterschiedliche Geschwindigkeiten, Auflösungen und Anschlussmöglichkeiten.
Die Thermodirektdrucker benötigen keine Tinte oder Toner. Mit der SLP600 Serie können Grafiken, Barcodes, Firmenlogos und Schriftarten aus Windows® oder Mac® Anwendungen in ein Etikettenformat importiert werden. Seiko Instruments bietet das größte Sortiment an unterschiedlichen Etikettengrößen und Lösungen auf Papier.

Intuitiv!	Erfasst automatisch Adressinformationen aus verschiedenen Anwendungen.	Kompakt!	Geringe Stellfläche, für jeden Arbeitsplatz geeignet
Sparsam!	Druckt OHNE Tinte, Toner oder Transferband	Einfach!	Unkomplizierter Austausch von Etiketten und Papier
Modern!	Elegantes Design und kompakte Bauweise	Genehmigt!	Zertifizierter Partner der Internetmarke® der Deutschen Post

Original Smart-Label-Printer®-Etiketten

Seiko Instruments bietet Ihnen ein großes Etikettensortiment für Desktopdrucker an. Suchen Sie sich aus vielen verschiedenen Standardetiketten das passende raus.



Bestellnummer:		Etikettentyp	Ausführung	Maße	Etiketten/Rollen	Eigenschaft	Material	
SEIKO SLP-2RLC	**16,50**	Adress	transparent	28 x 89 mm	130 / 2		Kunststoff	
SEIKO SLP-2RL	**11,45**	Adress	weiß	28 x 89 mm	130 / 2		Papier	
SEIKO SLP-R2RL	**12,55**	Adress	weiß	28 x 89 mm	130 / 2	ablösbar	Papier	Topartikel
SEIKO SLP-2RLH	**14,95**	Adress	weiß	28 x 89 mm	260 / 2		Papier	Topartikel
SEIKO SLP-1RLB	**21,50**	Adress	weiß	28 x 89 mm	1000 / 1	für SLP-TRAY	Papier	
SEIKO SLP-TRL	**13,65**	Adress	weiß	28 x 89 mm	130 / 2	reißfest	Kunststoff	
SEIKO SLP-1BLB	**5,85**	Adress	blau	28 x 89 mm	130 / 1		Papier	
SEIKO SLP-1GLB	**5,85**	Adress	gelb	28 x 89 mm	130 / 1		Papier	
SEIKO SLP-1PLB	**5,85**	Adress	rosa	28 x 89 mm	130 / 1		Papier	
SEIKO SLP-1YLB	**5,85**	Adress	gelb	28 x 89 mm	130 / 1		Papier	
SEIKO SLP-4AST	**21,70**	Adress	4-Color	28 x 89 mm	130 / 4		Papier	
SEIKO SLP-2RLE	**18,45**	Adress	weiß	36 x 89 mm	260 / 2		Papier	Topartikel
SEIKO SLP-SRL	**16,00**	Versand	weiß	54 x 101 mm	220 / 1		Papier	Topartikel
SEIKO SLP-SRLB	**31,75**	Versand	weiß	54 x 101 mm	900 / 1	für SLP-TRAY	Papier	
SEIKO SLP-RSRL	**15,90**	Versand	weiß	54 x 101 mm	220 / 1	ablösbar	Papier	
SEIKO SLP-27210	**5,85**	Mehrzweck	weiß	10 x 71 mm	150 / 1		Papier	
SEIKO SLP-JWL	**29,40**	Mehrzweck	weiß	11 x 51,5 mm	1050 / 1		Papier	
SEIKO SLP-MRL	**11,25**	Mehrzweck	weiß	28 x 51 mm	220 / 2		Papier	Topartikel
SEIKO SLP-MRLB	**22,25**	Mehrzweck	weiß	28 x 51 mm	1700 / 1	für SLP-TRAY	Papier	
SEIKO SLP-RMRL	**12,55**	Mehrzweck	weiß	28 x 51 mm	220 / 2	ablösbar	Papier	
SEIKO SLP-RTL	**24,85**	Mehrzweck	weiß	37 x 37 mm	560 / 2	teilklebend	Papier	
SEIKO SLP-TMRL	**13,65**	Mehrzweck	weiß	28 x 51 mm	220 / 2	reißfest	Kunststoff	
SEIKO SLP-VTL	**10,50**	Mehrzweck	weiß	46 x 78 mm	150 / 1		Papier	
SEIKO SLP-ZIP	**15,00**	Mehrzweck	weiß	51 x 59,5 mm	190 / 1		Papier	
SEIKO SLP-35L	**11,75**	Mehrzweck	weiß	11 x 38 mm	300 / 1		Papier	
SEIKO SLP-VSL	**10,50**	Mehrzweck	weiß	19 x 147 mm	75 / 2		Papier	
SEIKO SLP-TP	**15,00**	Mehrzweck	weiß	25 x 54 mm	760 / 1	manipulationssicher	Papier	
SEIKO SLP-RND	**8,25**	Mehrzweck	rund	Ø 28 mm	120 / 2		Papier	
SEIKO SLP-RDO	**7,55**	Mehrzweck	orange	Ø 54 mm	120 / 1		Papier	
SEIKO SLP-STAMP2	**18,45**	für Briefmarken	weiß	36 x 67 mm	310 / 2		Papier	
SEIKO SLP-DRL	**17,10**	Namenschild	weiß	54 x 70 mm	320 / 1		Papier	Topartikel
SEIKO SLP-ENT	**20,95**	Namenschild	weiß	39 x 75 mm	300 / 2	nicht klebend	Papier	
SEIKO SLP-ENTL	**18,10**	Namenschild	weiß	57 x 89 mm	250 / 1	nicht klebend	Papier	
SEIKO SLP-NB	**9,25**	Namenschild	Rand blau	54 x 70 mm	160 / 1		Papier	
SEIKO SLP-NR	**9,25**	Namenschild	Rand rot	54 x 70 mm	160 / 1		Papier	
SEIKO SLP-FLW	**5,00**	für Ordner & Hefter	weiß	14 x 87 mm	130 / 2		Papier	
SEIKO SLP-FN	**16,20**	für Ordner & Hefter	weiß	38 x 190 mm	110 / 1		Papier	
SEIKO SLP-FW	**16,20**	für Ordner & Hefter	weiß	54 x 190 mm	110 / 1		Papier	
SEIKO SLP-FCS2	**39,45**	Visiten	weiß	57 x 89 mm	600 / 1	nicht klebend	Papier	

LEITZ

Leitz ICON

Leitz Icon – Smartes Etikettiersystem

EINFACH 3-IN-1 VIELSEITIG MOBIL SMART SCHNELL

Keine Etikettierungswünsche bleiben offen.
Druckt Papier- oder Kunststoffetiketten mit unterschiedlicher Ausrichtung, schneidet die Etiketten zu und funktioniert mit Ihren WLAN-Geräten.



reddot award 2015 winner

DESIGN AWARD 2015

GOOD DESIGN

NEU

LEITZ ICON SMARTER WLAN-ETIKETTENDRUCKER

Der Etiketten- und Barcode-Drucker für den professionellen Einsatz.

- App-basierter, einfach zu bedienender Thermo-Etikettendrucker, Zugriff über USB oder WLAN (unterstützt Apple AirPrint)
- Maße (B x H x T): 129 x 111 x 209 mm



Lieferung ohne Smartphone

EINFACH

Ein Kartuschensystem, so einfach, dass die Etiketten automatisch eingezogen werden, sobald die Kartusche eingelegt ist. Ein Kartuschensystem, so intelligent, dass es dem Icon und jedem Anwender meldet, welcher Etikettentyp eingelegt ist und wie viel davon noch übrig ist.

SMART

Mithilfe seiner leistungsstarken, intuitiven Software können Sie Windows, Mac, Smartphones und Tablets (iOS und Android) verwenden. Durch USB-Anschluss und WLAN-Verbindung ist Leitz Icon ideal für die individuelle wie auch gemeinsame Nutzung mit anderen.

SCHNELL

Leitz Icon druckt bis zu 200 Etiketten pro Minute.

VIELSEITIG

Etiketten von 12 mm bis 88 mm Breite und bis zu 2,7 m Länge. Unzählige Etiketten aus nur einer Kartusche – dank integrierter Schneidefunktion. Leitz Icon bedruckt Format- und Endlos-Etiketten, Kartonschilder wie auch weiße, gelbe und rote Plastik-Etiketten.

LEITZ 70010000

149,95

MOBIL

Mit Leitz Icon überall Etiketten drucken – auch unterwegs. Der optionale Li-Ion Akku-Pack hält bis zu 12 Stunden oder 1.200 Etiketten.

3-IN-1

Leitz Icon druckt wie ein Etikettendrucker, Laserdrucker und Beschriftungsgerät in Einem. Problemlos lassen sich Format- und Endlos-Etiketten, Endlos-Plastik-Etiketten und Etikettenbögen für unterschiedliche Anwendungen und Einsatzgebiete.

LEITZ ICON AKKU-PACK

Li-Ion-Akku für den unabhängigen Einsatz des Leitz Icon Etikettiersystems unterwegs z. B. in Archiven, Lagern, Werkstätten und Bibliotheken

EINSATZ BIS ZU 12 STUNDEN
UND FÜR BIS ZU 1200 ETIKETTEN

LEITZ 70020000

69,95



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Leitz ICON

Leitz Icon – intelligente Etikettenkartuschen

Eine Etikettenkartusche, die mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone spricht – das ist intelligent.

- die Kartuschen erkennen, welches Band eingelegt ist und fordern Ersatz an, bevor die Etiketten ausgehen
- mit Einrastfunktion für einfachen Austausch
- aus Recycling-Papier hergestellt





Endlosetiketten

Für beinahe jeden Zweck



- ein Endlospapier mit einer Gesamtlänge von 22 m, einfach abzuziehen
- permanent haftendes, weißes Papier, recyclingfähig
- individueller Etikettenzuschnitt (von 28 mm bis ca. 1 m)
- Druck in jeder Ausrichtung möglich, beispielsweise Adress- und Versandetiketten, Aufkleber und Beschriftungen – sogar lange Banner
- kein Papierstau oder Verschwendung eines ganzen Etikettenbogens, um nur ein Etikett zu drucken

Bestellnummer:		Papierbreite
LEITZ 70110001	**12,80**	12 mm
LEITZ 70100001	**13,25**	19 mm
LEITZ 70090001	**13,65**	25 mm
LEITZ 70070001	**13,85**	39 mm
LEITZ 70060001	**15,35**	50 mm
LEITZ 70040001	**16,20**	61 mm
LEITZ 70030001	**19,60**	88 mm



Kartonetiketten

Für Namensschilder und vieles mehr



- ein Endlospapierband mit einer Gesamtlänge von 22 m
- nicht haftendes, weißes Papier, recyclingfähig
- individueller Etikettenzuschnitt (von 28 mm bis ca. 1 m)
- keine Verschwendung eines ganzen Kartenbogens, um nur eine Karte zu drucken
- Druckt in jeder Ausrichtung möglich, beispielsweise Namensschilder, Terminkärtchen und vieles mehr – sogar lange Banner



Bestellnummer:		Kartonbreite
LEITZ 70080001	**14,50**	32 mm
LEITZ 70050001	**15,35**	57 mm
LEITZ 70190001	**19,60**	91 mm



Gestanzte Etiketten

Unschlagbar schnell



- einfach eine gestanzte Etikettenkartusche einlegen und Leitz Icon druckt unschlagbare 200 Adressetiketten pro Minute
- intelligente Etikettenkartuschen machen es möglich, dass Sie sowohl kleine als auch große Adressetiketten, sowie kleine und große Versandetiketten drucken können
- permanent haftende, gestanzte Etiketten aus weißem Papier sind ideal für umfangreichen Briefverkehr, Adress- und Versandaufkleber
- kein Papierstau oder Verschwendung eines ganzen Etikettenbogens, um nur ein Etikett zu drucken



Bestellnummer:		Etiketten-Art	Abmessung	Anzahl
LEITZ 70170001	**18,75**	Adress	88 x 28 mm	690
LEITZ 70180001	**18,75**	Versand	50 x 88 mm	435
LEITZ 70130001	**18,75**	Versand	59 x 102 mm	225
LEITZ 70120001	**18,75**	Adress	88 x 36 mm	600

Kunststoffetiketten

Die dauerhafte Lösung



- ein Endloskunststoffband mit einer Gesamtlänge von 10 m, einfach abzuziehen
- Druck von Etiketten in jeder Ausrichtung und individueller Zuschnitt auf die benötigte Länge (von 28 mm bis ca. 1 m)
- strapazierfähige, permanent haftende Kunststoffetiketten, wasserfest un UV-beständig

Bestellnummer:		Breite	Farbe
LEITZ 70150001	**14,50**	12 mm	weiß
LEITZ 70160001	**23,10**	88 mm	weiß
LEITZ 70150015	**14,50**	12 mm	gelb
LEITZ 70160015	**23,10**	88 mm	gelb
LEITZ 70150025	**14,50**	12 mm	rot
LEITZ 70160025	**23,10**	88 mm	rot



Aktenvernichter

DAHLE PaperSAFE® Aktenvernichter

Ideal für den Einsatz im Privatbereich oder im kleinen Büro. Schützen Sie Ihre Kontoauszüge, Policen, Verträge, Rechnungen, vertippte Briefe und Notizen vor unberechtigtem Zugriff!



	Bestellnummer:		Eingabebreite	Besonderheit	Leistung A4-80g/m²	Sicherheitsstufe	Geschwindigkeit	Auffangvolumen	Maße/HxBxT
1	**DAHLE 22016**	**27,95**	220 mm		4 Blatt	P-1	6 m/min	9 Liter	310 x 290 x 150 mm
2	**DAHLE 22017**	**54,95**	220 mm		5 Blatt	P-4	5 m/min	12 Liter	355 x 310 x 150 mm
3	**DAHLE 22022**	**65,95**	220 mm		7 Blatt	P-4 / T-4 / E-3	3 m/min	14 Liter	395 x 310 x 170 mm
4	**DAHLE 22084**	**89,95**	226 mm	2 Schneidwerke	8 Blatt	P-3 / T-3 / E-2	6 m/min	25 Liter	420 x 345 x 250 mm
5	**DAHLE 22092**	**104,95**	218 mm	2 Schneidwerke	10 Blatt	P-4 / T-4 / E-3	12 m/min	12 Liter	425 x 320 x 195 mm
6	**DAHLE 22114**	**184,95**	230 mm	2 Schneidwerke	10 Blatt	P-3 / T-3 / E-2	2,5 m/min	28 Liter	570 x 375 x 280 mm
7	**DAHLE 22312**	**264,95**	220 mm	2 Schneidwerke	14 Blatt	P-4 / F-1 / T-4 / E-3	2,5 m/min	26 Liter	535 x 370 x 280 mm

Style Aktenvernichter

Die besonders kompakten Style Aktenvernichter für Heim- oder Kleinbüros zerkleinern vertrauliche Unterlagen in kleine Partikel und gewährleisten somit hohe Sicherheit





Bestellnummer:		Schnitt	Vernichtet bis zu	Abfallbehälter
REXEL 2101941	**59,95**	4 x 35 mm Partikel	6 Blatt (70 g/m²)	7,5 l
REXEL 2101944	**79,95**	4 x 24 mm Partikel	8 Blatt (70 g/m²)	12 l
REXEL 2101809	**114,00**	4 x 35 mm Partikel	12 Blatt (70 g/m²)	20 l

Alpha Aktenvernichter

Diese praktischen Aktenvernichter für zu Hause schneiden 6 Blatt (70 g/m²) Ihrer vertraulichen Unterlagen und bieten somit gute Sicherheit.



Bestellnummer:		Schnitt	Abfallbehälter
REXEL 2102020	**22,95**	7,2 mm Streifen	10 l
REXEL 2102023	**38,90**	4 x 38 mm Partikel	14 l

Rexel Auto+ Serie

Bei der Auto+ Serie von Rexel müssen Sie weder daneben stehen und Papier per Hand einführen noch zuvor Heft- oder Büroklammern entfernen. Sie bieten eine automatische Zufuhr und besitzten einen großen Abfallbehälter. Diese ausgereiften Aktenvernichter schneiden vertrauliche Dokumente in kleine Partikel und gewährleisten somit gute Sicherheit. Einfach Papier einlegen, Deckel schließen und fortgehen. Keine manuelle Arbeit nötig. Dadurch wird Zeitverschwendung im Büro aktiv vermieden.



Bestellnummer:		Schnitt	Zufuhrautomatik	Abfallbehälter
REXEL 2103060	**146,95**	4 x 45 mm	60 Blatt	15 l
REXEL 2103080	**189,00**	4 x 45 mm	80 Blatt	20 l
REXEL 2102559	**239,00**	4 x 50 mm	100 Blatt	26 l
REXEL 2103175	**470,00**	4 x 40 mm	200 Blatt	34 l
REXEL 2104100	**359,00**	2 x 15 mm	100 Blatt	26 l
REXEL 2104300	**849,00**	2 x 15 mm	300 Blatt	40 l

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Papierschneider

Präzisions-Rollenschneider

Für schnelles und präzises Schneiden von Papier, Fotos und Folie. In einem Arbeitsgang können bis zu 8 Blatt 70 g/m³ bearbeitet werden.



DAHLE

Bestellnummer:		Schnittlänge	Schnitthöhe	Tisch
DAHLE 507	**34,95**	32 cm	0,8 mm	440 x 211 mm

Präzisions-Schneidemaschinen

Ober- und Untermesser aus hochwertigem Stahl. Zwei Winkelanlagen in cm-Teilung. Dahle 533 mit verstellbarem Rückanschlag. GS-geprüft.



DAHLE

Bestellnummer:		Schnittlänge	Schnitthöhe	Tisch
DAHLE 502	**37,95**	32 cm	0,8 mm	420 x 175 mm
DAHLE 533	**75,40**	34 cm	1,5 mm	450 x 285 mm

Hebel-Schneidemaschine ClassicCut

Schneiden Sie bis zu 10 Blatt Papier sicher, schnell und akkurat mit der leichten ClassicCut Hebelschneider - perfekt für Heimbüro oder Schreibtisch

- robuster Kunststofftisch
- schneidet bis zu 10 Blatt
- Gummifüsse für höchstmögliche Standfestigkeit
- selbstschärfende, rostfreie Stahlklinge
- ergonomischer Schneidegriff für komfortables Schneiden
- arretierbarer Schneidehebel für optimale Sicherheit



Rexel

Bestellnummer:		Schnittlänge
REXEL 2101970	**34,95**	305 mm
REXEL 2101971	**74,95**	460 mm

Profi Hebel-Schneidemaschine ClassicCut

Mit Laserlicht-Technologie für höchste Präzision setzt die ClassicCut CL410 neue Maßstäbe bei A4-Hebelschneidern - ideal für Schulen und Büros. Praktische Formatmarkierungen und Rasterlinien gewährleisten akkurate Schnitte.

- eleganter, robuster und langlebiger Acryl-Schneidetisch
- schneidet bis zu 25 Blatt
- Gummifüsse für höchstmögliche Standfestigkeit
- selbstschärfende, rostfreie Stahlklinge
- einstellbare Anschlagschiene
- arretierbarer Schneidehebel
- inklusive 2 AAA Batterien
- integrierter Tragegriff für perfekte Mobilität



Rexel

Bestellnummer:		Schnittlänge
REXEL 2101973	**146,90**	390 mm

Plakatrahmen

Nobo Klapprahmen

Ermöglicht den schnellen Austausch von Plakaten: Einfach die Rahmenprofile hochklappen, Schutzfolie entfernen und das Plakat einlegen – fertig! Einfach im Gebrauch, für innen und aussen.

- hochwertiger Aluminiumrahmen, 32 mm breit
- wetterfest und spritzwassergeschützt
- die Anti-Reflexfolie schützt Ihre Plakate vor Staub und Schmutz
- die PVC-Schutzfolie und die spezielle Dichtung sorgen dafür, dass die Plakate besonders gut geschützt sind
- Lieferung inklusive Befestigungsset



Bestellnummer:		Außenmaße (BxHxT)
NOBO 1902212	**22,90**	478 x 652 x 17 mm (DIN A2)
NOBO 1902213	**16,75**	335 x 458 x 17 mm (DIN A3)
NOBO 1902214	**11,95**	248 x 370 x 17 mm (DIN A4)

nobo

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Laminiergeräte & Folien

Für gelegentliche Nutzung

Ideal für zuhause und Kleinbüros und garantiert perfekte Ergebnisse auf Knopfdruck. Leuchte zeigt die Betriebsbereitschaft nach dem Aufwärmen an.





Bestellnummer:		max. Foliengröße	Folienstärke Mic.	Aufheizzeit	Besonderheit
GBC 4400744EU	**42,95**	DIN A4	2x75	5 min	
GBC 4400745EU	**50,95**	DIN A3	2x75	5 min	
GBC 4400746EU	**69,95**	DIN A4	2x75 / 2x125	4 min	Summer
GBC 4400747EU	**84,95**	DIN A3	2x75 / 2x125	4 min	Summer

Für häufigen Gebrauch

Diese benutzerfreundlichen Laminiergeräte steigern die Produktivität und schützt wichtige Dokumente vor Verschleiß. Der einstellbare Anschlag und die Auffangschale garantieren präzises Einziehen und perfekt glatte Laminate. Die Abschaltautomatik nach 30 Minuten Inaktivität spart Energie





Bestellnummer:		max. Foliengröße	Folienstärke Mic.	Aufheizzeit	Besonderheit
GBC 4400748EU	**96,95**	DIN A4	2x75 / 2x125 / 2x175	90 s	
GBC 4400749EU	**116,95**	DIN A3	2x75 / 2x125 / 2x175	90 s	
GBC 4400750EU	**169,00**	DIN A3	2x75 -> 2x175	60 s	4 Rollen-System

für starke Nutzung

Laminiergeräte mit intelligenten Funktionen und intuitiver Bedienung ideal für den regelmäßigen Gebrauch und für die hohe Beanspruchung in Großbüros. Sie liefern perfekte Ergebnisse





Bestellnummer:		max. Foliengröße	Folienstärke Mic.	Aufheizzeit	Besonderheit
GBC 4400751EU	**219,00**	DIN A3	2x75 -> 2x250	60 s	
GBC 4400752EU	**289,00**	DIN A3	2x75 -> 2x250	60 s	4-Rollen-System

Dokument-Laminiertaschen

Schützen und veredeln Sie regelmäßig verwendete Dokumente oder Aushänge. Erhältlich in verschiedenen Stärken und Größen, und ihre Hochglanzoberfläche gewährleistet jedes Mal ein professionelles Ergebnis



- Verpackungseinheit: 100 Stück

Bestellnummer:		Foliengröße	Folienstärke Mic.
LAM A6-2125	**2,90**	A6	2x125
LAM A5-275	**3,05**	A5	2x75
LAM A5-2125	**5,15**	A5	2x125
LAM A4-275	**5,95**	A4	2x75
LAM A4-2100	**8,05**	A4	2x100
LAM A4-2125	**10,45**	A4	2x125
LAM A3-275	**11,55**	A3	2x75
LAM A3-2100	**15,75**	A3	2x100
LAM A3-2125	**18,90**	A3	2x125

CombBind Binderücken

Mit den für die CombBind Systeme entwickelten Plastikbinderücken gestalten Sie elegante Dokumente. Die PVC-Binderücken sind haltbar und flexibel. Zum Fotokopieren oder Notieren lassen sich die gebundenen Seiten flach umschlagen.



Bestellnummer:		Durchmesser	Blattanzahl	Farbe
GBC 4028173	**2,85**	6 mm	25	schwarz
GBC 4028174	**3,00**	8 mm	45	schwarz
GBC 4028175	**4,00**	10 mm	65	schwarz
GBC 4028177	**5,65**	12 mm	95	schwarz
GBC 4028178	**7,25**	14 mm	125	schwarz
GBC 4028193	**2,70**	6 mm	25	weiß
GBC 4028194	**3,00**	8 mm	45	weiß
GBC 4028195	**4,10**	10 mm	65	weiß
GBC 4028197	**5,95**	12 mm	95	weiß
GBC 4028198	**7,25**	14 mm	125	weiß

Bindegeräte

GBC CombBind 200

Das Bindegerät eignet sich ideal für Büros mit regelmäßigem Bindebedarf.

- Bindekapazität: bis zu 330 Blatt mit 38-mm-Binderücken
- Stanzkapazität: bis zu 20 Blatt (80 g/m²)
- kraftsparende Stanztechnologie für mühelose Vorbereitung und perfekte Ergebnisse
- Schluss mit Fehlern: einzigartige EasyView™ Ausrichtungsanzeigen gewährleisten perfekte Positionierung des Papiers vor dem Stanzen
- Dokumentenformat-Farbskala für einfache Wahl des richtigen Binderückens
- intelligenter Binderückenöffner, flaches Design vereinfacht das Einlegen gelochter Seiten
- bindet A5, A4 und A3-Hochformat



Bestellnummer:
GBC 4401845 **142,95**

Locher / Hefter

LEITZ Topstyle Privatlocher

Handliches Modell ohne Anschlagschiene für den privaten Bereich und unterwegs. Für kleinere Papiermengen bis 8 Blatt. Farbe: blau / 5 Jahre Herstellergarantie.



Bestellnummer:
LOCHER 5058 **4,20**

LEITZ Topstyle Bürolocher

Handlich, aber stark. Mit Anschlagschiene und Stanzleistung für bis zu 16 Blatt.
5 Jahre Herstellergarantie.



Bestellnummer:
LOCHER 5038 **6,20**

Bürolocher Easy Touch ET230

Clever und zuverlässig: der Easy Touch Locher ermöglicht die mühelose Lochung in einem einfachen, kraftsparenden Vorgang.

- stanzen mit 50% weniger Kraftaufwand
- 30 Blatt Lochkapazität
- einstellbare Papierausrichtungsanzeige für genaueres Stanzen
- leicht zu leerendes, aufklappbares Abfallfach
- Griff kann zur leichteren Lagerung nach unten gedrückt werden



Bestellnummer:
REXEL 2102575 **14,20** schwarz/grau
REXEL 2102576 **14,95** weiß/blau

LEITZ Registraturlocher

Der extrastarke Locher mit der perfekten Kraftübertragung und hoher Stanzleistung bis 63 Blatt. Metallanschlagschiene, auch für Format A3. Druckguss. Farbe: blau.
5 Jahre Herstellergarantie.



Bestellnummer:
LOCHER 5180 **31,95**

Heftgerät Easy Touch

Der Rexel Easy Touch Viertelstreifen-Hefter ist das ideale Tischheftgerät. Müheloses, sicheres Heften von bis zu 20 Blatt ist hiermit möglich.

- Viertelstreifen-Hefter • Einlegetiefe: 18 mm
- Vorderlademechanismus mit Füllstandanzeige
- Heftleistung: 20 Blatt
- heftet mit bis zu 50% weniger Kraftaufwand
- elegantes, modernes Finish
- vertikales Design, aufrecht stehendes Gerät



Bestellnummer:
REXEL 2102561 **6,90** schwarz/grau
REXEL 2102562 **6,90** weiß/blau

Heftgerät Easy Touch 30

Hefter mit patentierter Low-Force- und Flat-Clinch-Technologie

- Halbstreifen-Hefter
- Flachheftung • Einlegetiefe: 45 mm
- Vorderlademechanismus mit Füllstandanzeige
- Heftleistung: 30 Blatt
- heftet mit bis zu 50% weniger Kraftaufwand
- elegantes, modernes Finish



Bestellnummer:
REXEL 2102548 **11,95** schwarz/grau
REXEL 2102549 **9,95** weiß/blau

Flachhefter

Oberlademechanik. Flachheftung (Hefthöhe um bis zu 30% reduziert)
Heftleistung: 3 mm / 30 Blatt
Einlegetiefe: 60 mm
Für Heftklammern 24/6 oder 26/6



Bestellnummer:
HEFTER FC 5505 **14,00**

Heftklammern

Heftleistung 50 - 100 Blatt



Bestellnummer:		Stück/Pack	
KLAMMER 23/13S	**1,95**	1000	13 mm
KLAMMER 23/8	**1,50**	1000	8 mm
KLAMMER 24/6	**0,30**	1000	12,6 x 6,0 x 0,7 mm
KLAMMER 26/6	**0,50**	1000	12,6 x 6,0 x 0,5 mm
KLAMMER NO.10	**0,35**	1000	9,35 x 4,5 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Technisch-wissenschaftliche Rechner / Schulrechner

Sharp EL-531X..

SHARP

Wissenschaftliche Schulrechner mit D.A.L.-Eingabe

- 2-zeilige Anzeige
- 272 Funktionen
- nBasis-Berechnungen (dec, hex, oct, bin, pen) und logische Operatoren
- erweitertes RANDOM



Bestellnummer:		Energieversorgung	
SHARP EL-531XHG	**11,55**	Batterie (1x AAA)	grün
SHARP EL-531XHP	**11,55**	Batterie (1x AAA)	pink
SHARP EL-531XHV	**11,35**	Batterie (1x AAA)	violett
SHARP EL-531XHY	**11,35**	Batterie (1x AAA)	orange
SHARP EL-531XGG	**14,45**	Solar und Stützbatterie	grün
SHARP EL-531XGP	**14,45**	Solar und Stützbatterie	pink
SHARP EL-531XGV	**14,45**	Solar und Stützbatterie	violett

SHARP EL-W531X

SHARP

Wissenschaftlicher Schulrechner mit WriteView™-Anzeige und D.A.L.-Eingabe

- 4-zeilige Anzeige mit 96 x 32 Punktmatrix
- 335 Funktionen
- 4 Short-Cut-Tasten zum Direktzugriff auf häufig gebrauchte Funktionen der 2. und 3. Belegungsebene (D1-D4)
- nBasis-Berechnungen (dec, hex, oct, bin, pen) und logische Operatoren, erweitertes RANDOM
- PC-Simulator per Download verfügbar



Bestellnummer:		Energieversorgung	
SHARP EL-W531XGP	**14,80**	Solar und Stützbatterie	pink
SHARP EL-W531XGV	**14,80**	Solar und Stützbatterie	violett
SHARP EL-W531XGY	**14,80**	Solar und Stützbatterie	orange/gelb

Sharp EL-520XGV

SHARP

Wissenschaftlicher Schulrechner mit D.A.L.-Eingabe

- 2-zeilige Anzeige
- 52 physikalische Konstanten und 44 metrische Umrechnungen
- nBasis-Berechnungen (dec, hex, oct, bin, pen) und logische Operatoren
- komplexe Zahlen, erweitertes RANDOM



Bestellnummer:		Energieversorgung	
SHARP EL-520XGV	**16,90**	Solar und Stützbatterie	

SHARP EL-W506X

SHARP

Wissenschaftlicher Schulrechner mit WriteView™-Anzeige und D.A.L. Eingabe

- 4-zeilige Anzeige mit 96 x 32 Punktmatrix
- 556 Funktionen, 4 Formelspeicher (F1-F4)
- 4 Short-Cut-Tasten zum Direktzugriff auf häufig gebrauchte Funktionen der 2. und 3. Belegungsebene (D1-D4)
- numerisches Integrieren/Differenzieren, Matritzen- und Vektorenberechnungen
- Simulationsberechnungen, LGS mit 3 Variablen, Lösen von quadratischen und kubischen Gleichungen, SOLVER
- PC Simulator per Download verfügbar



Bestellnummer:		Energieversorgung	
SHARP EL-W506XS	**20,80**	Solar und Stützbatterie	silber
SHARP EL-W506XV	**20,80**	Solar und Stützbatterie	violett

Casio FX-82 solar

CASIO

Solarbetriebener Standard-Taschenrechner

- 144 Funktionen
- 10 + 2stellige Anzeige
- Solarbetrieb
- mit Hardcase
- HxBxT: 125 x 67 x 8 mm / 47 g



Bestellnummer:	
CASIO FX82SOLAR	**15,50**

Casio FX-82DE Plus

CASIO

Durchdachtes Design, neuen Funktionen und mit einem natürlichen Display ausgestatteter Schulrechner

- 252 Funktionen
- Display: Natural V.P.A.M., LCD (Dot-Matrix), 31 x 96 dots, 10 + 2 Stellen
- Energieversorgung: Batteriebetrieb (1x AAA (R03)
- mit Hardcase



Bestellnummer:	
CASIO FX82DEP	**15,85**

Technisch-wissenschaftliche Rechner / Schulrechner

Casio FX-87DE-X / DE-Plus

Die Classwiz-Serie bietet ein neues hochauflösendes LC-Display mit 192 × 63 Bildpunkten, das viermal so hoch auflöst wie die bekannten Displays der FX-DE Plus-Serie. Zudem besitzt der FX-87DE X neue Hardware mit einem vierfach schnelleren Prozessor

- 593 Funktionen
- Icon-Menü
- einfache Tabellenkalkulation
- Verteilungsfunktionen (Normalverteilung und inverse Normalverteilung, Binomialverteilung, Poissonverteilung)
- 164 Einheitenumrechnungen
- 47 physikalische Konstanten
- periodischer Dezimalbruch



Bestellnummer:

CASIO FX87DEP	**23,95**	
CASIO FX87DEX	**25,95**	

Casio FX-991DEX / DE Plus

CASIO

Die technisch-wissenschaftlichen Taschenrechner überzeugen durch ihr hochauflösendes LC-Display. Die Speicherkapazität ist für umfangreiche statistische Berechnungen ausgelegt.

- Display: Natural-V.P.A.M., LCD (Dot-Matrix), 31 x 96 dots, 10 + 2 Stellen
- Energieversorgung: Solarbetrieb mit Stützbatterie
- mit Hardcase



Bestellnummer:

CASIO FX991DEP	**23,95**	580 Funktionen
CASIO FX991DEX	**26,95**	696 Funktionen

Casio FX-85DE Plus

CASIO

- 252 Funktionen
- Display: Natural V.P.A.M., LCD (Dot-Matrix), 31 x 96 dots, 10 + 2 Stellen
- Energieversorgung: Solarzelle + Batterie (LR-44)
- mit Hardcase



Bestellnummer:

CASIO FX85DEP	**21,95**

Casio FX-7400GII

CASIO

Grafikrechner mit großem Display, umfangreichen Grafikfunktionen und numerischer Integralrechnung.

- Symbol-Menü zur Modusauswahl
- Display: 8 Zeilen à 21 Zeichen
- 396 Funktionen
- algebraische Eingabelogik
- 20 KB Speicher
- max. speicherbare Programme abhängig von Speicherkapazität
- mit Hardcase



Bestellnummer:

CASIO FX7400GII	**48,00**

Casio ClassPad II (FX-CP400)

CASIO

Grafikrechner mit Computer-Algebra-System und hochauflösendem sowie berührungssensitiven Farb-Display. Das neueste Modell der ClassPad-Serie bietet eine intuitive Bedienung und sorgt für einen anschaulichen Mathematikunterricht.

- 5,5 MB-Flash-ROM- und 24 MB USB-Flash-Speicher für Add-Ins
- 9 Regressionsmodelle
- Permutation und Kombinatorik
- Matrix- und Vektorberechnung
- rechnen mit komplexen Zahlen
- lösen von Gleichungen • natürliche Eingabe
- Computer-Algebra-System (CAS)
- Laplace- und Fourier-Transformation
- finanzmathematische Funktionen
- Darstellung von rechtwinkligen, parametrischen und polaren Funktionen
- Ungleichungen, Kegelschnitten, Zahlenfolgen uvm.



Bestellnummer:

CASIO FX-CP400	**159,00**

Casio FX-9860G II / GII SD

CASIO

Rechenkomfort - Der Grafikrechner mit großem kontrastreichem Display mit natürlicher Ein-/Ausgabe

- Speicher: 61 kB RAM
- 1,5 MB Flash ROM
- Perfect Natural V.P.A.M. - Natürliche Ein- und Ausgabe
- lösen von Gleichungen mit Integral-, Differential- und Wahrscheinlichkeitsfunktionen
- Ref- und Rref-Befehl für Zeilenstufen- bzw. reduzierte Zeilenstufenform
- ggT und kgV-Funktion
- Chi-Quadrat GOF Funktion
- Anwendung zur Messwerterfassung ECON2 vorinstalliert



Bestellnummer:

CASIO FX9860GII	**99,45**	
CASIO FX9860GIIS	**115,50**	zusätzlich SD-Slot

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Technisch-wissenschaftliche Rechner / Schulrechner

Hewlett-Packard HP 40gs

Der Graph-Taschenrechner HP 40gs wurde speziell für Studierende und Lehrer gleichermaßen konzipiert. CAS ermöglicht die dynamische Symbolbearbeitung und die numerische Lösung, sodass auch komplexe Arithmetrik- oder Analysisfunktionen schnell und einfach ausgeführt werden können.

- dynamischer geteilter Bildschirm mit einstellbarem Kontrast
- 256 KB Gesamtspeicher für höhere Speicherkapazität und höhere Leistungen
- mehr als 600 eingebaute Funktionen, dazu die leistungsfähige Anwendung HP Solve und weitere innovative Anwendungen
- integrierte Bibliothek mit 29 Konstanten und einfachen Umrechnungen in metrische Einheiten
- USB-Anschlüsse oder serielle Schnittstellen zum Herunterladen, Drucken und Weitergeben von Daten
- Algebra-Funktionen: Faktorisierung, Erweiterung, Substitution, lineare Gleichungssysteme, lineare Algebra und Matrizen und vieles mehr
- Trigonometrie (Trigonometrie-/Arkusfunktionen und Hyperbel-/Areafunktionen, Grad, Radiant)
- Listen und Folgen
- Exponenten- und Logarithmusfunktionen
- Permutationen, Verknüpfungen und Fakultäten



Bestellnummer:

HP 40GS	**82,95**

Hewlett-Packard HP 50g

Der ultimative Graph-Taschenrechner für Fachleute und Studierende in den Bereichen Inspektion, Konstruktion, Mathematik und Wissenschaft. Er bietet einen SD-Kartensteckplatz mit Formatierungsfunktion, Dateneingabe per RPN~/Textbook oder algebraische Dateneingabe, den bislang größten, kontrastreichen Bildschirm mit noch mehr Nutzfläche, eine serielle Schnittstelle, sowie einen USB-Anschluss.

- großer Gesamtspeicher (2,5 MB) – 512 KB RAM plus 2 MB Flash-ROM
- Gleichungsbibliothek und mehr als 2300 eingebaute Funktionen
- USB-Verbindungssatz mit USB-Kabel, Verbindungssoftware und Tasche
- wahlweise Eingabe über umgekehrte polnische Notation (Reverse Polish Notation, RPN), Textbook-Eingabe oder algebraische Eingabe, vier Schriftgrößen und verschiedene Stile
- weniger Eingabefehler durch den erweiterten Tastenblock von HP mit umdefinierbaren Ziffern- und Menütasten
- Anwendung HP Solve – Eingeben und Speichern von Gleichungen zum späteren Lösen beliebiger Variablen
- einfache Ausführung komplexer Arithmetik- und Analysisfunktionen per CAS (Computer Algebra System)



Bestellnummer:

HP 50G	**119,95**

Texas Instruments TI-Nspire™ CX / CX CAS

Der TI-Nspire™ CX sorgt für ein tiefer gehendes Verständnis in Mathematik und Naturwissenschaften. Der Rechner für den praktischen Einsatz im Unterricht, das von der Mittelstufe bis zu weiterführenden Schulen in puncto Mathematik und Naturwissenschaften alle Anforderungen des Lehrplans erfüllt. Über das Touchpad ist ein müheloses Navigieren möglich. Interner Speicher mit 110 MB für ausreichend Rechnenkapazität.

- farbige Darstellungen auch auf dem Handheld
- importieren eigener Bilder und deren Überlagern mit Graphen, Punkten etc. möglich
- 3D-Anzeige von Funktionsgraphen
- Vernier Data Quest App
- numerische Berechnung von Integralen, Differentialen, komplexen Zahlen, Matrizenrechnung, Statistik
- erweiterte Funktionen in den Bereichen Finanzmathematik, Statistik, grafische Darstellungen
- dynamisch verknüpfte Applikationen
- vielseitige Messdatenerfassung



Bestellnummer:

TI-NSPIRE CX	**127,95**
TI-NSPIRE CX CAS	**159,95**

Bürorechner

Casio MS-80B / 100BM / 120BM

CASIO

Kompakte Tischrechner mit Währungsumrechnung und Steuerberechnung im Metallgehäuse

- Prozentrechnung
- Profitberechnungen (Cost, Sell, Margin)
- MwSt.-Berechnung
- Voll-/ Konstantenspeicher
- Tausendertrennzeichen
- Vorzeichenwechsel
- Doppelnulltaste



Bestellnummer:

CASIO MS-80B	**9,95**
CASIO MS-100BM	**12,95**
CASIO MS-120BM	**14,95**

Casio DH-12TER

CASIO

Großer Tischrechner mit 12-stelligem BIG LC-Display, kombinierter Solar-/Batteriebetrieb möglich

- Euro-Umrechnung
- Fließ- und Festkommaberechnung (0,1,2,3,4,ADD2)
- Doppelnulltaste
- Quadratwurzel
- Rundungsautomatik F, Cut, 5/4
- Steuerberechnung
- Tausendertrennzeichen
- Voll-/ Konstantenspeicher
- Grand Total Speicher
- Prozentrechnung



Bestellnummer:

CASIO DH-12TER	**17,95**

Casio HR-7TEC

CASIO

Druckender Kompaktrechner für Papierbreite bis 58 mm

- 12-stelliges LC-Display
- Euro-Umrechnung (2 Kurse)
- Profitberechnungen (Cost, Sell, Margin)
- Steuerberechnung
- Prozentrechnung
- Fließ- und Festkommaberechnung (0,2)
- tausender Unterteilung
- Doppel-Nulltaste
- Vollspeicher
- Rundungsautomatik F, 5/4
- Nichtrechentaste linksbündig

Batteriebetrieb (4x AA), optional mit Netzteil



Bestellnummer:

CASIO HR-8TEC	**21,95**	
CASIO HR-NT	**13,60**	Netzteil
DRUCKROLLE 57MM	**1,90**	Papierrolle, 5er Pack

Ibico 1211X

Der tragbare Tischrechner Ibico 1211X ist das ideale Gerät für Geschäfte und Lager, wo Mobilität und Druckfunktion gefragt sind.

- abgewinkeltes, 12-stelliges LCD-Display
- 1-farbiger Ausdruck (schwarz)
- weiche Gummitasten
- Druckgeschwindigkeit: 1,4 Zeilen pro Sekunde
- tragbarer Tischrechner mit Druckfunktion



Bestellnummer:

IBICO 1211X	**34,95**

Ibico 1214X

Der kompakte, semiprofessionelle Ibico 1214X Tischrechner mit Druckfunktion ermöglicht den flexiblen Einsatz auf dem Schreibtisch mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb.

- abgewinkeltes, 12-stelliges LCD-Display
- Druckgeschwindigkeit: 2,4 Zeilen pro Sekunde
- Anzeige- und Druckmodus
- kompakter Tischrechner mit Druckfunktion
- Datum- und Uhrzeit-Anzeige optional möglich
- 2-farbiger Ausdruck (schwarz/rot)



Bestellnummer:

IBICO 1214X	**46,95**

Ibico 1221X

Der Ibico 1221X ist ein vielseitiger Tischrechner mit zweifarbigem Druck (schwarz und rot) auf 57-mm-Standardrollen.

- abgewinkeltes, 12-stelliges LCD-Display
- 2-farbiger Ausdruck (schwarz/rot)
- Datum- und Uhrzeit-Anzeige optional möglich
- Druckgeschwindigkeit: 2,4 Zeilen pro Sekunde
- professionelle Tastatur



Bestellnummer:

IBICO 1221X	**64,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Zeichnen und Schreiben

ARISTO

Geo-Dreieck

ARISTO

Das Standard-Zeichengerät in Schule und Beruf. Mit schräg geschliffenen Kanten zur genauen Strichführung. Tuschenoppen verhindern ein Verwischen der Tuschelinie.



Bestellnummer:		Länge Hypotenuse:
AR 1552	**1,75**	160 mm
AR 1553	**2,50**	160 mm, mit Griff
AR 1555/4	**5,60**	250 mm, mit abnehmbarem Griff
AR 1650/4	**5,70**	250 mm, TZ, mit abnehmbarem Griff

Dreikantmaßstäbe

Zweifache Hohlkehlen zum schnellen Auffinden der gewünschten Reduktion. Länge 30 cm.



Bestellnummer:		Maßstab
AR 1314/3	**8,40**	1:20, :25, :50, :75, :100, :125

Zeichenschablone Elektro

Für Ausbildung und Studium. Schaltzeichen für Elektronik und Elektrotechnik.



Bestellnummer:
AR 5050 **5,95**

Zeichenschablone Metall

Sechskantschrauben, Innensechskant, Schweißzeichnungen, Form- und Lagertoleranzen, Werkstückkanten-Bezeichnungen und Oberflächenangaben.



Bestellnummer:
AR 5051 **5,85**

Abrundungs- und Mutternschablone

Radien von 1 - 25 mm, und Muttern von M2 - M24



Bestellnummer:
AR 5025 **9,65**

Kreisschablonen 1 - 36 mm



Bestellnummer:
AR 5031 **7,25** 25 Kreise
AR 5033 **9,70** 45 Kreise

Architektur Schablone 1:50

Symbole für Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Türöffnungen, Fensterbreiten etc.



Bestellnummer:
AR 5060 **11,40**

Schriftenschablonen

ISONORM-Schriftschablone für Pigmentliner und Feinminenstifte. Schriftgrößen: 3,5 und 5 mm.



Bestellnummer:
AR 5305 **12,15**

Geo-Zeichenboard

- die Profi-Zeichenplatte, die Basis für den Techniker von morgen
- Dauergleitprofil der Zeichenschiene
- L-System ermöglicht auch im unteren Blattbereich das Zeichnen oberhalb der Schiene
- ergonomisch geformter Griff mit Stop-and-Go Mechanik und Freilaufschaltung
- zusätzliche Blattklemme
- Rutschsicherungen an der Platten-unterseite eingegossen
- Magnetklemmschiene mit Sichtfenstern zur Kontrolle des Blattanschlages
- integrierte Zirkelabgreifteilung zum schnellen Einstellen von Radien



Bestellnummer:
AR 7044 **35,95** Zeichenplatte A4

Zeichnen und Schreiben

Geo-Liner, Faserstift

Mit licht- und wasserbeständiger, pigmentierter Tinte und Spitze aus Edelstahl für 0,3 / 0,5 und 0,7 mm Linienstärke.



Bestellnummer:

AR 23513	**4,95**	3er-Set, 0,3 / 0,5 / 0,7 mm

Geo-Pen, Feinminenstift

Exakte Minenführung ermöglicht präzisestes Zeichnen. Mit HB-Minen und Colourcode für die Strichstärke am Druckknopf ausgestattet. Durch Drehen am Druckknopf kommt der Maxi-Radierer zum Vorschein. Die vollversenkbare Spitze schützt Mine und Minenführung vor Beschädigungen.



Bestellnummer:

AR 85009	**7,60**	3er-Set, 0,3 / 0,5 / 0,7 mm
AR 85003	**2,50**	Einzelstift 0,3 mm
AR 85005	**2,50**	Einzelstift 0,5 mm
AR 85007	**2,55**	Einzelstift 0,7 mm
AR 86308	**1,10**	12 Ersatzminen 0,3 mm HB
AR 86508	**1,10**	12 Ersatzminen 0,5 mm HB
AR 86708	**1,10**	12 Ersatzminen 0,7 mm HB

Schnellverstellzirkel

Mit stabiler Tastenmechanik, 2 Gelenken und Mittelrad zur Feineinstellung. Für Kreise bis Ø 400 mm.



Bestellnummer:

AR 55510	**16,40**	

Zirkel-GZ-Schulset 1 / GEOCollege

5-teiliges Set inkl. 1 Stück Feinminenstift FLP 0,5 mm, 1 Dose HB Polyminen, 1 Stück Bleiradierer



Bestellnummer:

AR 80064	**8,95**	

Zirkel-GZ-Schulset 2

Bestehend aus: Schnellverstellzirkel, Universaladapter, GEOCollege-Liner 0,5 mm, Geo-Pen Feinminenstift 0,5 mm, Bleiradierer



Bestellnummer:

AR 80068	**14,75**	

Zirkel GZ-Schulset 3

Set mit Schnellverstellzirkel, 3x Geo-Pen Feinminenstift 0,3 / 0,5 /0,7 mm, Geo Eraser-Pen



Bestellnummer:

AR 80069	**17,90**	

School-Set GEOCollege

Bestehend aus: 3 Schreibgeräte, 2 Stück Pigmentliner, ein Feinminenstift mit Ersatzminen, ein Zirkel mit Zubehör und ein Radierer B 020



Bestellnummer:

AR 80088	**16,75**	

Radierer



Bestellnummer:

AR 87120	**0,79**	für Bleistiftlinien
RADIERER GLAS	**4,95**	Glasradierer
RADIERER GLAS-E	**1,00**	1 St. Ersatzpinsel

Textmarker

Schneider

Leuchtstarke, gut lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis für Normal-, Copy- und Faxpapier. Kappe mit Clip.



Bestellnummer:

MARKER 150 GE	**0,55**	gelb
MARKER 150X4	**1,85**	4er-Set, rot/gelb/grün/blau

Schneider Permanent-Marker Maxx 230

Schneider

Permanentmarker mit Rundspitze

- Strichstärke 1 - 4 mm
- geruchsarm, schnelltrocknend, lichtbeständig
- wisch- und wasserfest
- mit Aluminiumschaft



Bestellnummer:

MARKER 230 SW	**0,90**	schwarz
MARKER 230 RT	**0,90**	rot
MARKER 230 GN	**0,90**	grün
MARKER 230 BL	**0,90**	blau

Edding Permanent-Marker

edding

Der Klassiker! Das Allround-Talent für jeden Einsatz und nahezu alle Oberflächen. Zum Schreiben auf Papier, Karton, Metall, Glas, Porzellan, Kunststoff, Styropor, Gummi, Holz, Stein, Leder und vielem mehr.

- permanent, wasserfest, schnelltrocknend, geruchsarm, licht- und abriebbeständig



Bestellnummer:

EDDING 3000SW	**1,65**	schwarz
EDDING 3000RT	**1,65**	rot
EDDING 3000GN	**1,65**	grün
EDDING 3000BL	**1,65**	blau
EDDING 3000SET	**15,95**	farblich sortiert - 10 Stück

Edding Paint-Marker

edding

Lackartig schimmernde Gestaltungen und Verzierungen auf glatten Untergründen wie Glas, Metall oder Kunststoff - dafür ist der edding 750 paint marker der Experte. Die Tinte ist äußerst geruchsarm und nach dem Trocknen wasser-, abrieb-, licht- und hitzebeständig.

- Strichstärke: 2 - 4mm
- Spitze: Rundspitze



Bestellnummer:

EDDING 750SW	**2,45**	schwarz
EDDING 750RT	**2,45**	rot
EDDING 750GN	**2,45**	grün
EDDING 750BL	**2,45**	blau

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Büro & Logistik

tesafilm® kristall-klar



Das hochwertige Klebeband tesafilm® kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken.

Bestellnummer:		Maße	Inhalt	
TESA 57315	**1,70**	10 m x 15 mm	1 Rolle	klar
TESA 57766	**2,55**	10 m x 15 mm	2 Rollen	klar
TESA 57316	**3,90**	33 m x 15 mm	1 Rolle	klar
TESA 57329	**2,20**	10 m x 19 mm	1 Rolle	klar
TESA 57330	**4,25**	33 m x 19 mm	1 Rolle	klar

tesafilm® matt-unsichtbar

Ideal zum unauffälligen Kleben und Reparieren von z. B. Dokumenten und Manuskripten. Er kann schnell und einfach von festen Untergründen abgelöst werden und ist mit nahezu allen Schreibgeräten beschriftbar - sogar mit Füller!





Bestellnummer:		Maße	Inhalt	
TESA 57335	**1,45**	10 m x 19 mm	1 Rolle	matt
TESA 57649	**2,30**	10 m x 19 mm	2 Rollen	matt
TESA 57312	**2,95**	33 m x 19 mm	1 Rolle	matt

tesafilm® 10er-Office-Box

tesafilm® transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro.



Bestellnummer:		Maße	Inhalt	
TESA 57370	**3,10**	10 m x 15 mm	10 Rollen	transparent
TESA 57371	**8,35**	33 m x 15 mm	10 Rollen	transparent
TESA 57372	**11,90**	66 m x 15 mm	10 Rollen	transparent

tesa® Mini-Abroller

Der tesafilm Mini-Abroller bietet eine einfache und praktische Lösung zum Abrollen und Schneiden von tesafilm®. Er kann auf den Finger aufgesteckt werden und ermöglicht dadurch eine freihändige Anwendung.

- Wellenmesser für sauberen Schnitt
- schnell und leicht nachfüllbar
- für alle Rollen bis 10 m : 19 mm einsetzbar



Bestellnummer:		Lieferumfang
TESA 57859	**2,75**	2x tesafim® crystal clear & Mini-Abroller
TESA 58241	**2,65**	2x tesafilm Eco & Clear & Mini-Abroller ecoLogo®

Easy Cut® Smart

Durch die integrierte, innovative Stop-Pad Technologie garantieren Sie einen sicheren Halt auf dem Schreibtisch ohne das sonst übliche hohe Gewicht eines Tischabrollers. Es können Filmrollen bis zu einer Größe von 33 m:19 mm genutzt werden.

- einhändige Bedienung ohne Verrutschen
- hergestellt aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse)
- modernes, platzsparendes Design
- Leichtgewicht, dank Stop-Pad Technologie
- Das Stop Pad ist abwaschbar, um die Haltekraft wieder herzustellen
- ohne Rückstände repositionierbar



Bestellnummer:		
TESA 53903	**3,95**	inkl. 1 Rolle tesafilm® kristall-klar 10 m x 15 mm
TESA 53904	**3,95**	inkl. 1 Rolle tesafilm® Eco & Clear 10 m x 15 mm

tesafilm® Tischabroller

Funktionelle Abroller in modernem Design.
Das integrierte, innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch.

- standfest dank tesa® Stop Pad
- ohne Rückstände repositionierbar (zum Entfernen seitlich wegdrehen)
- Stop Pad abwaschbar, um Haltekraft wiederherzustellen
- für alle Rollen bis 33 m : 19 mm





TESA 53840



TESA 53827



TESA 53831



TESA 53837

Bestellnummer:		Lieferumfang	Farbe
TESA 53827	**4,95**	tesafilm® kristall klar 10 m	schwarz
TESA 53831	**8,85**	tesafilm® kristall klar 33 m	schwarz
TESA 53837	**4,95**	tesafilm® kristall klar 10 m	weiß
TESA 53840	**8,85**	tesafilm® kristall klar 33 m	weiß

tesa® Easy Stick

Der dreieckige tesa® Easy Stick ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten.
Geeignet für Papier, Pappe usw.





Bestellnummer:		Inhalt	
TESA 57272	**1,25**	12 g	dreieckig
TESA 57030	**1,60**	25 g	dreieckig

tesa® Stick

Der tesa® Stick ist der ideale und saubere Helfer für unzählige Arbeiten im Büro und Haushalt.

- ideal geeignet für Papier und Pappe
- ermöglicht schnelle und saubere Verklebung
- lässt sich leicht verstreichen
- lösungsmittelfrei
- geruchsneutral



Bestellnummer:		Inhalt	
TESA 57024	**1,00**	10 g	rund
TESA 57026	**1,50**	20 g	rund
TESA 57028	**2,05**	40 g	rund
TESA 57087	**2,35**	3x 10 g	rund
TESA 57088	**4,25**	3x 20 g & 1x 20 g Gratis	rund

tesa® Roller – für wiederablösbares Kleben

Der tesa® Roller Kleben non permanent ist die perfekte Lösung für alle, die regelmäßig etwas kleben und auch wieder ablösen möchten.

- klebt sauber, schnell und ist mehrfach wieder ablösbar
- geeignet für das Kleben auf Papier, Pappe, Fotos, Kunststoff, Glas
- gelblicher Klebstreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar
- reißfestes Band (Polyester)
- lösungsmittelfrei



Bestellnummer:		Maße	
TESA 59200	**3,40**	14 m x 8,4 mm	Nachfüllroller
TESA 59210	**2,05**	14 m x 8,4 mm	Nachfüllkassette

tesa® Roller – für dauerhaftes Kleben

Die tesa® Roller kleben dauerhaft und sind ideal geeignet für eine saubere, dauerhafte und starke Verklebung.

- extra starke Klebkraft • klebt sauber, schnell und dauerhaft
- geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos
- rötlicher Klebstreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar
- reißfestes Band (Polyester)
- lösungsmittelfrei



Bestellnummer:		Maße	
TESA 59100	**3,40**	14 m x 8,4 mm	Nachfüllroller
TESA 59110	**2,05**	14 m x 8,4 mm	Nachfüllkassette
TESA 59090	**2,20**	8,5 m x 8,4 mm	Einwegroller

tesa® Photo-Film

Der transparente tesa® Photo-Film im Abroller zum permanenten Verkleben von großformatigen Fotos und Dekorationsobjekten.

- doppelseitig klebend
- auch für unebene Untergründe geeignet
- transparent
- starker Halt
- permanent klebend





Bestellnummer:		Maße	
TESA 56663	**3,80**	7,5 m x 12 mm	im Abroller
TESA 56661	**2,25**	7,5 m x 12 mm	Ersatzrolle

tesa® Signal Premium

Die auffälligen und robusten tesa® Signal Markierungs- und Warnklebebänder sind überall dort einsetzbar, wo es um besondere Sicherheit geht.

- zum Kennzeichnen, Markieren und Warnen vor Hindernissen und Gefahren
- besonders klebstark und reißfest
- robust und widerstandsfähig
- gleichmäßig und leise abrollbar
- hohe UV- und Alterungsbeständigkeit



Bestellnummer:		Länge	Breite	Farbe
TESA 58130	**8,10**	66 m	50 mm	gelb / schwarz
TESA 58131	**8,10**	66 m	50 mm	rot / weiß

Packbänder

tesapack® Crystal Clear

Das hochtransparente tesa® Verpackungsklebeband in Premiumqualität für kraftvolles und ästhetisches Verpacken von Paketen und Geschenken.

- kräftige PP-Qualität
- besonders klebstark und reißfest
- höchste Transparenz





Bestellnummer:		Maße	
TESA 57805	**3,25**	20 m x 50 mm	1 Rolle + 1 Abroller
TESA 57807	**4,35**	66 m x 50 mm	

tesapack® Eco & Strong

Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln: 100% Qualität und 100% recycelter Kunststoff!

- starke PP-Qualität
- klebstark
- hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- gleichmäßiges und leises Abrollen



Bestellnummer:		Maße	Farbe
TESA 58153	**3,90**	66 m x 50 mm	transparent
TESA 58154	**3,90**	66 m x 50 mm	braun
TESA 58155	**4,40**	66 m x 50 mm	braun / bedruckt mit „100% recyled plastic“
TESA 58156	**4,40**	66 m x 50 mm	grün / bedruckt mit „100% recyled plastic“

tesapack® ultra

Starke Klebkraft, extrem reißfest. Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfreie Klebemasse.





Bestellnummer:		Maße	
TESA 57177	**4,00**	66 m x 50 mm	braun
TESA 57176	**4,00**	66 m x 50 mm	transparent

Abroller für Klebeband



Der universelle Handabroller für Rollenlängen bis 66 m sorgt für sicheres und sauberes Verschließen von Packstücken aller Art.

Bestellnummer:	
NOPI ABROLLER	**9,65**
TESA ABROLLER	**15,55**

NOPI® Packband

Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons

- HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschlusssicherheit
- klebstark • gleichmäßig und leise abrollbar
- lösungsmittelfrei • UV-beständig • alterungsbeständig



Bestellnummer:		Maße	
NOPI 57952	**1,70**	66 m x 50 mm	transparent
NOPI 57953	**1,70**	66 m x 50 mm	braun

Montieren & Verlegen

NOPi® Fix Teppichverlegeband

Vielseitig einsetzbares, doppelseitiges Klebeband für unterschiedlichste Materialien. Multifunktional einsetzbar für Verlege-, Bastel- und Dekorationsarbeiten. Sicherer und permanenter Halt.



Bestellnummer:		Maße
NOPI 56173	**1,40**	5,0 m x 50 mm
NOPI 56174	**2,55**	10,0 m x 50 mm
NOPI 56175	**6,35**	25,0 m x 50 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Montieren & Verlegen

tesa® extraPower Gewebeband

Gewebeband, aus Zellwollgewebe mit Kunststoffbeschichtung. Zum Basteln, Reparieren, Isolieren und Kennzeichnen. Wetterbeständig, extrem belastbar, klebstark



Bestellnummer:		Breite	Länge	Farbe
TESA 56341 BL	**2,35**	19 mm	2,75 m	blau
TESA 56341 BR	**2,35**	19 mm	2,75 m	braun
TESA 56341 GE	**2,35**	19 mm	2,75 m	gelb
TESA 56341 GN	**2,35**	19 mm	2,75 m	grün
TESA 56341 GR	**2,35**	19 mm	2,75 m	grau
TESA 56341 RT	**2,35**	19 mm	2,75 m	rot
TESA 56341 SW	**2,35**	19 mm	2,75 m	schwarz
TESA 56341 WS	**2,35**	19 mm	2,75 m	weiß
TESA 56343 SW	**4,20**	38 mm	2,75 m	schwarz
TESA 56343 WS	**4,20**	38 mm	2,75 m	weiß

tesa® Extrapower Universal

Gewebeverstärktes Folienband zum Abdichten, Verbinden, Zusammenfügen etc. Für den Innen- und Außenbereich, wetterbeständig, extrem belastbar und klebstark, wasserdicht, leicht von Hand einreißbar.



Bestellnummer:		Breite	Länge	Farbe
TESA 56348 SI	**4,50**	48 mm	10 m	grau
TESA 56348 SW	**4,50**	48 mm	10 m	schwarz
TESA 56349 TR	**6,15**	48 mm	10 m	transparent
TESA 56389 SI	**7,95**	48 mm	50 m	grau
TESA 56389 SW	**7,95**	48 mm	50 m	schwarz
TESA 56389 WS	**7,95**	48 mm	50 m	weiß

tesa® Aluminium Tape

Selbstklebend mit flexibler Aluminiumbeschichtung für Innen und Außen, zum Reparieren, Isolieren, Abdichten, Schützen. Hitze- und kältebeständig: -40 °C bis +140 °C.





Bestellnummer:		Breite	Länge	Farbe
TESA 56223	**6,60**	50 mm	10 m	aluminium

tesa Powerbond® Spiegel

Stark klebendes tesa® Montageband zur sicheren und schnellen Befestigung von Spiegeln und anderen flachen Objekten in Feuchträumen.

- beidseitig extra stark klebend
- individuell zuschneidbar
- hohe Feuchtigkeits-beständigkeit
- hält bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen
- für Spiegel bis zu 4 mm Dicke



Bestellnummer:		Maße
TESA 55732	**4,45**	1,5 m x 19 mm
TESA 55733	**8,45**	5,0 m x 19 mm
TESA 55734	**13,75**	5,0 m x 38 mm

tesa Powerbond® Indoor

Extrastark klebendes, doppelseitiges tesa® Montageband. Ideal zum Befestigen von kleinen Gegenständen im Innenbereich.

- extrastarker Halt
- hält bis zu 4,2 kg (Bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen) pro 10 cm Montageband
- hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunst-stoffen





Bestellnummer:		Maße
TESA 55740	**5,90**	1,5 m x 19 mm
TESA 55741	**11,00**	5,0 m x 19 mm
TESA 55742	**16,60**	5,0 m x 38 mm

tesa Powerbond® Outdoor

Bestens geeignet für die Anwendung im Außenbereich ist das UV-beständige tesa® Powerbond Outdoor

- beidseitig stark klebend
- individuell zuschneidbar
- UV-, wasser- und temperatur-beständig
- hält bis zu 1 kg pro 10 cm Powerbond
- hält auf Kacheln, Klinker, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen





Bestellnummer:		Maße
TESA 55750	**6,00**	1,5 m x 19 mm
TESA 55751	**11,00**	5,0 m x 19 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Montieren & Verlegen

tesa Powerbond® Transparent

Für die unsichtbare Befestigung, z. B. von transparenten Gegenständen oder bei der Anbringung auf Glasscheiben

- beidseitig stark klebend
- individuell zuschneidbar
- besonders dünn und transparent für unsichtbares Verkleben durchsichtiger Materialien
- hält bis zu 2 kg pro 10 cm Powerbond
- hält auf Glas, Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen



Bestellnummer:		Maße
TESA 55743	**5,85**	1,5 m x 19 mm
TESA 55744	**11,00**	5,0 m x 19 mm

tesa® Verlegeband

Das besondere gewebeverstärkte tesa® Verlegeband ist auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände

- für alle Teppich- und PVC-Bodenbeläge geeignet
- auf vielen Untergründen einsetzbar und rückstandsfrei entfernbar
- beidseitig klebend
- textilverstärkt
- leicht von Hand einreissbar
- sichere und sofort begehbare Verklebung
- Lösemittel- und geruchsfrei



Bestellnummer:		Maße
TESA 55731	**7,00**	10,0 m x 50 mm
TESA 55735	**14,75**	25,0 m x 50 mm

tesa Powerbond® Ultra Strong

Das stärkste tesa® Montageband aller Zeiten.
Kein lästiges Bohren oder Hämmern, keine beschädigten Fliesen oder Wände. Starker Halt, einfache Anwendung, schnelle und saubere Befestigung.

- beidseitig extra stark klebend
- Band individuell zuschneidbar
- passt sich leichten Unebenheiten an
- für den Innen- und Außenbereich* geeignet. (* nicht UV beständig, vor direkten Kontakt mit Wasser schützen)
- hält bis zu 10kg** pro 10cm Montageband (** bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen. Max. Gewicht es des Objekt darf nicht 6 kg überschreiten.)



Bestellnummer:		Maße
TESA 55791	**6,40**	1,5 m x 19 mm
TESA 55792	**12,65**	5,0 m x 19 mm
TESA 55790	**4,45**	9 x Pads (6,0 cm x 2,0 cm)

tesa® Verlegeband extra stark

Das extra stark klebende tesa® Verlegeband ist für alle stark beantspruchten Bodenbeläge geeignet. Gut einsetzbar bei extremer Belastung, wie z.B. Treppen. Das extra starke Verlegeband ist auch für Feuchträumen und für den Außenbereich geeignet. Es ist von Hand einreißbar und der Bodenbelag ist sofort begehbar.

- für alle Teppiche und PVC Beläge geeignet
- extra stark, beidseitig klebend
- geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung
- leicht von Hand einreißbar



Bestellnummer:		Maße
TESA 05686	**5,20**	10,0 m x 50 mm
TESA 05696	**11,50**	25,0 m x 50 mm

Alleskleber

tesa® Alleskleber

Der universell einsetzbare transparente tesa® Alleskleber ist ein unentbehrlicher Helfer bei allen Bastel- und Klebearbeiten in Haushalt, Büro und Werkstatt.

- verklebt nahezu alle Arten von Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder und Holz miteinander und diese auch auf Metall, Glas, Porzellan, Keramik, vielen Kunststoffen und Hartschäumen
- hohe Licht-, Kälte-, Wärme- und Wasserbeständigkeit
- hohe Alterungsbeständigkeit
- flächiges Kleben durch Verstreichen mit Steckkappen-Spachtel
- Punktverklebungen durch Herunterklappen des Flächenstreichers



Bestellnummer:		Inhalt
TESA 57012	**2,70**	45 g
TESA 57013	**3,70**	90 g

Gewebe & Reparaturbänder

tesa extra Power® ECO REPAIR

Extra starkes Gewebeband für Innen- und Außenanwendungen aus natürlichen und nachhaltigen Fasern hergestellt, lösungsmittelfreie Kautschukklebmasse

- reißfest, aber einfach von Hand einreißbar
- beschriftbar





Bestellnummer:		Breite	Länge	Farbe
TESA 56430-00	**3,55**	38 mm	5 m	schwarz
TESA 56430-01	**3,55**	38 mm	5 m	weiß
TESA 56430-02	**3,55**	38 mm	5 m	grau
TESA 56431-00	**5,05**	38 mm	10 m	schwarz
TESA 56431-01	**5,05**	38 mm	10 m	weiß
TESA 56431-02	**5,05**	38 mm	10 m	grau
TESA 56432-00	**7,20**	38 mm	20 m	schwarz
TESA 56432-01	**7,20**	38 mm	20 m	weiß
TESA 56432-02	**7,20**	38 mm	20 m	grau

Reparatur-Gewebeband

Hochwertiges Reparatur-Gewebeband, Es eignet sich für alle Arbeiten in Haus und Auto. Reißfestes und belastungsstarkes Gewebeband in 48 mm Stärke. Das Klebeband haftet auf den meisten Untergründen.

- Länge: 50 m
- Breite: 48 mm
- Gesamtstärke: 0,20 mm



Bestellnummer:		Farbe
DUCT 190GE	**4,95**	gelb
DUCT 190RT	**4,95**	rot
DUCT 190SI	**4,95**	silber
DUCT 190SW	**4,95**	schwarz
DUCT 190WS	**4,95**	weiß

Im Katalog wird nur eine kleine Auswahl unsers Produktangebotes abgebildet.

Kleber & Bänder für fast jede Gelegenheit finden Sie im Shop

http://rch.lt/iY

Panzerband / Panzertape

Diese Bänder sollten in Ihrem Fahrzeug, in der Werkstatt und im Rucksack auf keinen Fall fehlen!
Bei diesem Band handelt es sich um das original so an die Bundeswehr gelieferte Klebeband. Allgemein auch als Panzerband bekannt.
Es wird in der gleichen Verpackung und mit dem gleichen Kerndruck geliefert.

Profiqualität



Bestellnummer:		Farbe	Breite	Länge
PB SW5050	**9,95**	schwarz	50 mm	50 m
PB LB5038	**7,95**	lichtblau	38 mm	50 m
PB SG5038	**7,95**	schwefelgelb	38 mm	50 m
PB BG5019	**3,95**	bronzegrün (oliv)	19 mm	50 m
PB BG5038	**7,95**	bronzegrün (oliv)	38 mm	50 m
PB BG5050	**9,95**	bronzegrün (oliv)	50 mm	50 m
PB BG5075	**14,95**	bronzegrün (oliv)	75 mm	50 m
PB BG50100	**19,95**	bronzegrün (oliv)	100 mm	50 m
PB FT2550	**14,95**	flecktarn	50 mm	25 m

Bestellnummer:		Farbe	Breite	Länge
PB RT5019	**4,95**	rot	19 mm	50 m
PB RT5038	**9,95**	rot	38 mm	50 m
PB RT5050	**11,95**	rot	50 mm	50 m
PB RT5075	**19,95**	rot	75 mm	50 m
PB RT50100	**26,50**	rot	100 mm	50 m
PB WS5019	**4,95**	weiß	19 mm	50 m
PB WS5038	**9,95**	weiß	38 mm	50 m
PB WS5050	**11,95**	weiß	50 mm	50 m
PB WS5075	**19,95**	weiß	75 mm	50 m
PB WS50100	**26,50**	weiß	100 mm	50 m
PB SI5019	**4,95**	silber	19 mm	50 m
PB SI5038	**9,95**	silber	38 mm	50 m
PB SI5050	**11,95**	silber	50 mm	50 m
PB SI5075	**19,95**	silber	75 mm	50 m
PB SI50100	**26,50**	silber	100 mm	50 m

Befestigen & Aufhängen

tesa® Powerbutton

Kinderleichte Montage - Die Fixierung der Haken mit dem tesa® Powerbutton bedient sich der patentierten „nie wieder bohren."-Technologie und ist denkbar einfach. Ein Adapter aus Metall, der als Mittler zwischen Klebstoff und dem zu befestigenden Objekt dient, wird zunächst mit Hilfe eines Rings aus Klebeband in die richtige Position gebracht und dann mit einem Einkomponentenkleber befüllt. Der luftdurchlässige, hochfeste Adapter sorgt für eine optimale Aushärtung des Klebers. Dank der vollflächigen Füllung ist auch auf unebenen Flächen ein optimaler Halt gewährleistet. Die eigentlichen Haken lassen sich dann nach 12 Stunden kinderleicht anbringen.

- starker Halt auf fast allen Untergründen
- wasserfest
- temperaturbeständig
- verchromt
- wiederablösbar von fast allen Untergründen (nicht rückstandsfrei von Putz oder Tapete)



Bestellnummer:		Bauform	Größe	Tragfähigkeit bis	Inhalt
TESA 59320	**8,90**	universal	small	5 kg	1 Stück
TESA 59321	**9,40**	universal	medium	6 kg	1 Stück
TESA 59322	**9,90**	universal	large	8 kg	1 Stück
TESA 59330	**9,90**	classic rund		6 kg	1 Stück
TESA 59332	**12,95**	classic eckig		6 kg	1 Stück
TESA 59333	**15,90**	Doppelhaken, classic		12 kg	1 Stück
TESA 59334	**19,80**	Hakenleiste, classic		12 kg	1 Stück
TESA 59340	**16,30**	Haken, DeLuxe, rund, glänzend		8 kg	1 Stück
TESA 59341	**17,95**	Haken, DeLuxe, eckig, glänzend		8 kg	1 Stück
TESA 59343	**17,95**	Haken, DeLuxe, rund, matt		8 kg	1 Stück
TESA 59344	**19,55**	Haken, DeLuxe, eckig, matt		8 kg	1 Stück

Powerstrips® Waterproof Haken

Die hochwertigen Design-Haken halten problemlos in feuchten Räumen und nassen Umgebungen bis zu 2,0 kg Gewicht. Sie eignen sich zum cleveren Anbringen von Gegenständen, die in der Dusche oder im Badezimmer gebraucht werden (z. B. Schwamm, Waschlappen, etc.).



Bestellnummer:		Bauform	Tragfähigkeit bis	Material	Inhalt
TESA 59701	**3,95**	zoom	2 kg	Kunstoff, weiß	2 Stück
TESA 59704	**5,80**	Duohaken	2 kg	Kunstoff, weiß	1 Stück
TESA 59707	**5,65**	zoom	3 kg	Edelstahl	1 Stück
TESA 59710	**7,30**	Duohaken	3 kg	Edelstahl	1 Stück

Powerstrips® Waterproof Regal

Das tesa Powerstrips® Waterproof Regal ist eine moderne Lösung zur Aufbewahrung von Duschgel, Shampoo und anderen Badutensilien, die direkt in der Dusche benötigt werden. Das Regal kann einfach mit Hilfe der rostfreien Edelstahlleiste angebracht werden. Dank der tesa Powerstrips® Technologie kann es bei Bedarf schnell und spurlos wieder abgelöst werden.



Bestellnummer:		Tragfähigkeit bis	Inhalt
TESA 59711	**15,75**	3 kg	1 Stück

Befestigen & Aufhängen

tesa

Powerstrips® Haken

Tesa Powerstrips® Haken - ideal zum Aufhängen von Gegenständen in Küche, Bad und auf Reisen. Durch die Powerstrips® Technologie sind die Haken mehrfach verwendbar.

- einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel und Nägel
- jederzeit spurlos wieder ablösbar durch die tesa Powerstrips®-Technologie
- aus hochwertigem Kunststoff
- geeignet für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und vielen anderen Untergründen



Bestellnummer:		Farbe	Bauform	Größe	Tragfähigkeit bis	Inhalt
TESA 57519	**4,85**	matt chrom	oval	small	1 kg	3 Stück
TESA 57530	**3,95**	weiß	classic	small	1 kg	3 Stück
TESA 57533	**3,95**	weiß	oval	small	1 kg	3 Stück
TESA 57540	**4,85**	chrom	classic	small	1 kg	3 Stück
TESA 57543	**4,85**	chrom	oval	small	1 kg	3 Stück
TESA 57544	**4,85**	matt chrom	trend	small	1 kg	3 Stück
TESA 57559	**3,95**	weiß	trend	small	1 kg	3 Stück
TESA 57577	**3,95**	weiß	rund	small	1 kg	3 Stück
TESA 57578	**4,85**	matt chrom	rund	small	1 kg	3 Stück
TESA 58010-44	**3,90**	weiß	classic	large	2 kg	2 Stück
TESA 58013-49	**3,90**	weiß	oval	large	2 kg	2 Stück
TESA 58045	**3,90**	weiß	trend	large	2 kg	2 Stück
TESA 58050	**4,95**	chrom	oval	large	2 kg	2 Stück
TESA 58051	**4,85**	chrom	classic	large	2 kg	2 Stück
TESA 58063	**4,85**	matt chrom	oval	large	2 kg	2 Stück

Powerstrips® large & small

Die clevere Alternative zu Bohrer, Hammer und Nagel: Durch die innovative tesa Powerstrips-Technologie können größere und kleinere Objekte einfach und schnell befestigt und spurlos wieder gelöst werden.

- beidseitig klebend
- starker Halt für Gegenstände auf fast allen Untergründen
- maximaler Halt auf glatten Oberflächen
- vielseitig einsetzbar im Haushalt, am Arbeitsplatz oder unterwegs
- einfaches Anbringen und rückstandsfreies Ablösen ohne Beschädigung des Untergrundes
- geeignet fürs gesamte Powerstrips-Haken-Sortiment



Bestellnummer:		Maße	Inhalt	Tragfähigkeit bis
TESA 58000	**3,50**	5,0 x 2,0 cm	10 Strips	1,5 kg
TESA 57550	**3,50**	1,4 x 3,4 cm	14 Strips	0,75 kg

tesa® Powerstrips® Bilder Nagel

Der tesa Powerstrips® Bilder-Nagel - der einzige Nagel, der klebt. Zum Befestigen von kleineren Bilderrahmen, Kalendern und anderen Objekten.

- zum Aufhängen leichterer Gegenstände bis zu maximal 1 kg Gewicht*
- ohne Schrauben, Dübel oder Nägel
- jederzeit spurlos wieder ablösbar durch die tesa Powerstrips® Technologie
- der Bilder-Nagel ist mit neuem tesa Powerstrips® Large mehrfach verwendbar.



Bestellnummer:	
TESA 58031	**3,50**

Powerstrips® Waterproof

Jetzt können Dinge in feuchten Umgebungen und sogar direkt unter der Dusche ohne Bohrer, Schrauben oder Nägel einfach und sicher angebracht werden. Dank der tesa Powerstrips® Technologie können sie bei Bedarf schnell und spurlos wieder abgelöst werden.



Bestellnummer:		Inhalt	Tragfähigkeit bis
TESA 59700	**3,40**	6 Stripes	2 kg

tesa® Deckenhaken

Der tesa Powerstrips® Deckenhaken zum Befestigen von Gegenständen und Dekorationen an der Zimmerdecke.

- zur Befestigung dekorativer Gegenstände bis zu maximal 0,5 kg Gewicht
- an nahezu allen Zimmerdecken anzuwenden
- der drehbare Hakenkopf erlaubt das genaue Ausrichten der Objekte





Bestellnummer:		Farbe
TESA 58029	**3,50**	weiß

Papier, Etiketten

Universalpapiere



Papiere für den täglichen Bedarf im Büro

Die Standard-Papiere für Kopierer, Tintenstrahl-, Laserdrucker und Fax. Einfach perfekt für das Ausdrucken täglicher Unterlagen.





Bestellnummer:			Blatt (Größe)	Besonderheit
PAPIER OP UNI	**2,99**	80 g/m²	500 (A4)	
XEROX 003R90649	**3,90**	80 g/m²	500 (A4)	
XEROX 003R91720	**4,25**	80 g/m²	500 (A4)	
PAPIER 2574GEL	**6,75**	75 g/m²	500 (A4)	2-fach gelocht
PAPIER 2562	**11,95**	100 g/m²	500 (A4)	

Für besonders hochwertige Druckergebnisse!

Für eine sehr gute Farbwiedergabe und kontrastreiche Ausdrucke - Qualität auf allen gängigen Druckermarken









Bestellnummer:		Gewicht	Blatt (Größe)	Besonderheit
PAPIER 2599	**7,40**	150 g/m²	25 (A4)	einseitig / matt
PAPIER 2579-100	**14,45**	150 g/m²	100 (A4)	einseitig / matt
PAPIER 2495-20	**9,65**	230 g/m²	20 (A4)	einseitig / hochglänzend
PAPIER 2572-50	**17,90**	200 g/m²	50 (A4)	einseitig / hochglänzend
PAPIER 2554	**8,95**	125 g/m²	20 (A4)	einseitig / matt
PAPIER 2573-60	**18,95**	160 g/m²	60 (A4)	einseitig / glänzend
PAPIER 2585-150	**18,95**	100 g/m²	150 (A4)	beidseitig / matt
PAPIER 2482-20	**15,90**	300 g/m²	20 (A4)	einseitig / hochglänzend





Canson Everyday, Performance & Ultimate Papiere

Mit seinen drei Sortimenten Everyday, Performance und Ultimate stellt Canson ein vollständiges Sortiment an Inkjetpapieren zur Verfügung. Die Canson-Druckmedien garantieren Drucke in hoher Auflösung mit exzellenter Farbwiedergabe.

Bestellnummer:		Gewicht	Blatt (Größe)	Besonderheit
CANSON 4316	**10,55**	150 g/m²	100 (A4)	glossy
CANSON 4317	**7,10**	170 g/m²	50 (A4)	matt, doppelseitig
CANSON 4474	**4,10**	180 g/m²	10 (A4)	glossy
CANSON 4318	**14,30**	180 g/m²	100 (A4)	glossy
CANSON 4319	**7,60**	180 g/m²	50 (A4)	matt
CANSON 4321	**8,30**	180 g/m²	20 (A4)	glossy, doppelseitig
CANSON 4324	**8,45**	210 g/m²	20 (A4)	glossy
CANSON 4326	**38,45**	210 g/m²	50 (A3)	glossy
CANSON 4322	**8,45**	210 g/m²	20 (A4)	satin
CANSON 4327	**9,30**	240 g/m²	20 (A4)	glossy
CANSON 4329	**11,55**	270 g/m²	20 (A4)	satin
CANSON 4330	**9,95**	270 g/m²	20 (A4)	glossy





InkJet-Papiere Tetenal

Spectra Jet OFFICE

TETENAL

Die Spectra Jet Office Linie ermöglicht Ihnen eine sehr gute Druckqualität bei gleichzeitig geringen Kosten. Überall dort, wo Text und Bild aufeinander treffen, stellen die vorwiegend matten und beidseitig bedruckbaren Papiere eine ideale Auswahl für Ihre Dokumentationen, Exposés, Kalender, Präsentationen, Fotobücher uvm. dar. Durch die hervorragenden Falzeigenschaften eignen sie sich ebenfalls für Gruß-, Danksagungs- oder Einladungskarten.



Bestellnummer:		Gewicht	Blatt (Größe)	Besonderheit
TET 130150	**21,95**	130 g/m²	200 (A4)	beidseitig / matt
TET 130151	**25,85**	130 g/m²	100 (A3)	beidseitig / matt
TET 130160	**4,95**	170 g/m²	25 (A4)	beidseitig / matt
TET 130161	**29,95**	170 g/m²	200 (A4)	beidseitig / matt
TET 130162	**8,45**	170 g/m²	25 (A3)	beidseitig / matt
TET 130170	**7,95**	230 g/m²	25 (A4)	matt
TET 130171	**14,55**	230 g/m²	25 (A3)	matt

Spectra Jet PHOTO

TETENAL

Die Papiere, die in der Spectra Jet Photo Linie vereint wurden, entsprechen in Optik und Haptik dem klassischen Fotoabzug. Unterschiedliche Formate und Oberflächen bilden zusammen ideale Medien für die professionelle Ausgabe Ihrer Fotografien. Kurze Trocknungszeiten und kratzresistente Oberflächen ermöglichen eine schnelle Weiterverarbeitung Ihrer Bilder. Die Spectra Jet Verpackungen dienen nach der Benutzung gleichzeitig als Archivboxen: einfach Etikett entfernen und beschriften!



Bestellnummer:		Gewicht	Blatt (Größe)	Besonderheit
TET 130200	**10,65**	200 g/m²	25 (A4)	glossy
TET 130201	**26,95**	200 g/m²	25 (A3)	glossy
TET 130212	**16,60**	270 g/m²	25 (A4)	glossy
TET 130214	**35,95**	270 g/m²	25 (A3)	glossy
TET 130222	**16,60**	270 g/m²	25 (A4)	seidenmatt
TET 130224	**35,95**	270 g/m²	25 (A3)	seidenmatt
TET 130232	**16,50**	290 g/m²	25 (A4)	seidenraster, glänzend
TET 130233	**29,95**	290 g/m²	25 (A3)	seidenraster, glänzend

Spectra Jet PREMIUM

TETENAL

Mit den Spectra Jet Premium Medien werden die Eigenschaften der Papiere aus der Photo Linie durch schwere, dichte Papierträger und besondere Oberflächen erweitert. Durch diese Spezialpapiere können Sie Ihren Motiven weiteren Charakter verleihen. Die großen Farbräume aktueller Druckergenerationen werden detailliert und mit hoher Brillanz wiedergegeben. Die Oberflächenbeschaffenheit sowie die Stärke der Träger sorgen für eine sehr gute Planlage und eine lange Haltbarkeit.



Bestellnummer:		Gewicht	Blatt (Größe)	Besonderheit
TET 130300	**17,90**	310 g/m²	25 (A4)	glossy
TET 130302	**39,95**	310 g/m²	25 (A3)	glossy
TET 130312	**17,90**	310 g/m²	25 (A4)	perlmatt-glänzend
TET 130314	**39,95**	310 g/m²	25 (A3)	perlmatt-glänzend
TET 130320	**27,85**	310 g/m²	25 (A4)	Baryta, seidenmatt
TET 130321	**54,95**	310 g/m²	25 (A3)	Baryta, seidenmatt

Papier, Etiketten

Thermopapier



High-Grade Fax-Papiere

Außergewöhnlich präzise Punktauflösung und verbesserte Druckwiedergabe - Kaum Nachdunkeln und Verblassen - Verhindert Ablagerungen im Faxgerät.

Bestellnummer:		Ø	Papierbreite	Kernloch
FAXPAPIER 15M	**1,70**	35 mm	210 mm	14 mm
FAXPAPIER 30M	**2,45**	50 mm	210 mm	14 mm

Folien

Overhead-Folien mit Spezialbeschichtung

Dieses ausgesuchte Sortiment von hochqualitativen Folien ist optimal für Unterrichtsstunden im Klassenzimmer oder für Präsentationen in geschäftlichen Besprechungen abgestimmt.





Bestellnummer:		Folien (Stärke)	Bedruckbar mit	Verarbeitung	Besonderheit
FOLIE 2503	**9,25**	10 (0,11 mm)	Inkjet	stapelverarbeitbar	
FOLIE 2502	**25,30**	50 (0,11 mm)	Inkjet	stapelverarbeitbar	
FOLIE 2504	**26,65**	50 (0,11 mm)	Inkjet	stapelverarbeitbar	Sensorstreifen, kurze Seite
FOLIE 3562	**8,10**	25 (0,10 mm)	s/w-Laser-Drucker, s/w-Kopierer	stapelverarbeitbar	
FOLIE 3552	**17,40**	100 (0,10 mm)	s/w-Laser-Drucker, s/w-Kopierer	stapelverarbeitbar	
FOLIE 3553	**21,05**	100 (0,10 mm)	s/w-Laser-Drucker, s/w-Kopierer	stapelverarbeitbar	Sensorstreifen, lange Seite
FOLIE 3550	**21,05**	100 (0,10 mm)	s/w-Laser-Drucker, s/w-Kopierer	stapelverarbeitbar	kopfverleimtes Unterpapier
FOLIE 3559	**26,10**	50 (0,10 mm)	Farblaser-Drucker / -Kopierer	stapelverarbeitbar	Sensorstreifen, kurze Seite
FOLIE 3560	**26,10**	50 (0,10 mm)	Farblaser-Drucker / -Kopierer	stapelverarbeitbar	Sensorstreifen, lange Seite
FOLIE 3561	**27,95**	50 (0,13 mm)	Farblaser-Drucker / -Kopierer	stapelverarbeitbar	extrem hitzestabil
FOLIE 3555	**13,70**	100 (0,10 mm)	s/w-Kopierer	Einzelblatteinzug	mit Zwischenpapier, nur für Einzelblatteinzug
FOLIE 3557	**17,10**	100 (0,10 mm)	s/w-Kopierer	stapelverarbeitbar	kopfverleimtes Unterpapier

Selbstklebende Folien

Folien ideal für die Gestaltung von unverwüstlichen Verkaufsunterlagen oder Aushängen im Freien.





Bestellnummer:		Folien (Stärke)	Bedruckbar mit	Verarbeitung	Besonderheit
FOLIE 2500	**17,75**	10 (0,17 mm)	Inkjet	stapelverarbeitbar	transparent
FOLIE 3482	**26,00**	25 (0,14 mm)	Laser / Kopierer	stapelverarbeitbar	transparent / matt
FOLIE 3480	**79,80**	100 (0,14 mm)	Laser / Kopierer	stapelverarbeitbar	transparent / matt

Folien für die unterschiedlichsten Anwendungen

Ideal für die Gestaltung von unverwüstlichen Verkaufsunterlagen oder Aushängen im Freien.





Bestellnummer:		Folien (Stärke)	Bedruckbar mit	Verarbeitung	Besonderheit
FOLIE 3487	**38,90**	100 (0,13 mm)	Farblaser, s/w Laser, Kopierer	stapelverarbeitbar	weiß / wetterfest
FOLIE 3491	**32,85**	100 (0,10 mm)	s/w Laser	stapelverarbeitbar	transparent / matt

Zweckform Etiketten

Eiketten für unterschiedlichste Anwendungen

Optimiert für den Einsatz auf Laserdrucker & Kopierer









Bestellnummer:		Type	Besonderheit	Maße	Etikett
ETIKETT 3475	**24,95**	universal, weiß		70 x 36 mm	2400
ETIKETT 3659	**26,30**	universal, weiß		97 x 42 mm	1200
ETIKETT 4732	**9,55**	Stick&Lift – wiederablösbar		35,6 x 16,9 mm	2000
ETIKETT 4736	**9,55**	Stick&Lift – wiederablösbar		45,7 x 21,2 mm	1200
ETIKETT 4737	**9,55**	Stick&Lift – wiederablösbar		63,5 x 29,6 mm	675
ETIKETT 4743	**9,55**	Stick&Lift – wiederablösbar		99,0 x 42,3 mm	300
ETIKETT 4775	**21,95**	wetterfest, weiß		210 x 297 mm	20
ETIKETT 4776	**21,95**	wetterfest, weiß		91 x 42,3 mm	240
ETIKETT 4773	**21,95**	wetterfest, weiß		62,5 x 33,9 mm	480
ETIKETT 4772	**22,15**	Adress, transparent		94,1 x 42,3 mm	300
ETIKETT L7567-25	**22,15**	Adress, transparent		A4	20
ETIKETT 6008	**21,95**	Typenschild, silber, öl-, schmutz- und wasserbeständig		25,4 x 10,0 mm	3780
ETIKETT 6009	**21,95**	Typenschild, silber, öl-, schmutz- und wasserbeständig		45,7 x 21,2 mm	960
ETIKETT 6011	**21,95**	Typenschild, silber, öl-, schmutz- und wasserbeständig		63,5 x 29,6 mm	540
ETIKETT 6012	**21,95**	Typenschild, silber, öl-, schmutz- und wasserbeständig		96,0 x 50,8 mm	200
ETIKETT 3606	**9,25**	endlos, für staufreien Durchlauf		48,0 x 19,0 mm	900
ETIKETT 3611	**14,55**	endlos, für staufreien Durchlauf		88,9 x 35,7 mm	1000
ETIKETT 4761	**9,70**	Etiketten, für alle gängigen Ordner geeignet	kurz, breit	192 x 61 mm	100
ETIKETT 4760	**9,70**	Etiketten, für alle gängigen Ordner geeignet	kurz, schmal	192 x 38 mm	175
ETIKETT 4759	**9,70**	Etiketten, für alle gängigen Ordner geeignet	lang, breit	297 x 61 mm	75
ETIKETT 4758	**9,70**	Etiketten, für alle gängigen Ordner geeignet	lang, schmal	297 x 38 mm	125





tesa® Etiketten

tesa® Neon Notes

Zum auffälligen Markieren in Neonfarben

- haftstark und leicht wieder ablösbar
- lösungsmittelfrei





Bestellnummer:		Maße	Inhalt	Farbe
TESA 56001	**1,15**	40 x 50 mm	3x 80 Blatt	pink/gelb/grün
TESA 56684	**3,35**	75 x 75 mm	320 Blatt	pink/gelb/grün/orange

tesa® Marker Notes

Zum auffälligen Markieren und Kennzeichnen

- mit farblich differenzierten Anfassern in Neonfarben
- haftstark und leicht wieder ablösbar
- lösungsmittelfrei





Bestellnummer:		Maße	Inhalt	Farbe
TESA 56691	**1,60**	20 x 50 mm	4x 50 Blatt	pink/gelb/grün/orange
TESA 56694	**2,55**	20 x 50 mm	4x 40 Blatt	transparent - grün/blau/gelb/rot

Bookmarks

tesa® Office Notes

Zum individuellen Beschriften und Aufkleben

Bestellnummer:		Maße	Inhalt
TESA 57653	**0,95**	40 x 50 mm	3x 100 Blatt
TESA 57654	**0,75**	75 x 75 mm	100 Blatt
TESA 57655	**0,95**	125 x 75 mm	100 Blatt

- in dezentem Gelb für gute Lesbarkeit der Notizen
- haftstark und leicht wieder ablösbar
- lösungsmittelfrei



Datenträger

Blu-ray Medien

Tagespreise!

Blu-ray-Disks bieten drei- bis fünfmal so viel Speicherplatz wie herkömmliche beschreibbare DVDs, sodass auch hochauflösende Videos (HD) aufgezeichnet, wiedergegeben und überschrieben werden können.

Blu-ray (Intenso)® Verbatim Technology you can trust

Bestellnummer:		Marke	Kapazität	Besonderheit	Verpackung
BD-R25 INT 5	**7,40**	Intenso	25 GB		5er JewelCase
BD-RE25 INT 5	**11,00**	Intenso	25 GB	wiederbeschreibbar	5er JewelCase
XLYNE 8J05000	**7,45**	Xlyne	25 GB		5er JewelCase
XLYNE 8010000	**12,50**	Xlyne	25 GB		10er Spindel
XLYNE 8J05001	**9,25**	Xlyne	25 GB	wiederbeschreibbar	5er JewelCase
XLYNE 8J05002	**23,30**	Xlyne	50 GB		5er JewelCase
BD-R25 VER 5	**8,95**	Verbatim	25 GB		5er JewelCase
BD-R25 VER 10	**9,90**	Verbatim	25 GB		10er Spindel
BD-RE25 VER 5	**11,00**	Verbatim	25 GB	wiederbeschreibbar	5er JewelCase
BD-RE25 VER 10	**10,00**	Verbatim	25 GB	wiederbeschreibbar	10er Spindel
VERBATIM 43804	**6,95**	Verbatim	25 GB	bedruckbar	10er Spindel
VERBATIM 43713	**24,95**	Verbatim	25 GB	bedruckbar	10er JewelCase
VERBATIM 43811	**14,95**	Verbatim	25 GB	bedruckbar	25er Spindel
BD-R50 VER 5	**18,95**	Verbatim	50 GB		5er JewelCase
BD-RE50 VER 5	**29,95**	Verbatim	50 GB	wiederbeschreibbar	5er JewelCase
VERBATIM 43736	**39,95**	Verbatim	50 GB	bedruckbar	10er JewelCase
BD-R25 XLA 10	**8,55**	Xlayer	25 GB		10er Spindel
BD-R25 XLA 10P	**8,00**	Xlayer	25 GB	bedruckbar	10er Spindel
BD-R25 XLA 25P	**14,90**	Xlayer	25 GB	bedruckbar	25er Spindel
BD-R50 XLA 10	**24,95**	Xlayer	50 GB		10er Spindel
BD-R50 XLA 10P	**34,95**	Xlayer	50 GB	bedruckbar	10er Spindel



DVD- Medien

DVD-

DVD-R-Medien richten sich besonders an Unternehmen und Verbraucher, die ihre Daten archivieren wollen oder mit Video- und Audiodateien, Multimediaformaten und vielem mehr arbeiten.

Bestellnummer:		Marke	Kapazität	Besonderheit	Verpackung
DVD-R4,7 INT10P	**4,95**	Intenso	4,7 GB / 120 min	bedruckbar	10er JewelCase
DVD-R4,7 INT25	**6,40**	Intenso	4,7 GB / 120 min		25er Spindel
DVD-R4,7 INT25P	**7,15**	Intenso	4,7 GB / 120 min	bedruckbar	25er Spindel
DVD-R4,7 INT50	**11,90**	Intenso	4,7 GB / 120 min		50er Spindel
DVD-R4,7 INT100	**21,50**	Intenso	4,7 GB / 120 min		100er Spindel
XLYNE 2010000	**3,40**	Xlyne	4,7 GB / 120 min		10er Spindel
XLYNE 2J10000	**5,60**	Xlyne	4,7 GB / 120 min		10er JewelCase
XLYNE 2025000	**7,15**	Xlyne	4,7 GB / 120 min		25er Spindel
XLYNE 2050000	**13,60**	Xlyne	4,7 GB / 120 min		50er Spindel
PHI DM4S6B10F/00	**3,60**	Philips	4,7 GB / 120 min		10er Spindel
PHI DM4S6S10F/00	**6,40**	Philips	4,7 GB / 120 min		10er SlimCase
PHI DM4S6J10C/00	**7,70**	Philips	4,7 GB / 120 min		10er JewelCase
PHI DM4S6B25F/00	**9,40**	Philips	4,7 GB / 120 min		25er Spindel
PHI DM4S6B50F/00	**14,95**	Philips	4,7 GB / 120 min		50er Spindel
PHI DM4S6B00F/00	**30,20**	Philips	4,7 GB / 120 min		100er Spindel
PHI DM4I6B25F/00	**8,35**	Philips	4,7 GB / 120 min	bedruckbar	25er Spindel
DVD-R4,7 VER10-P	**6,25**	Verbatim	4,7 GB / 120 min	bedruckbar	10er JewelCase
DVD-R4,7 VER25	**7,95**	Verbatim	4,7 GB / 120 min		25er Spindel
DVD-R4,7 VER25AG	**38,95**	Verbatim	4,7 GB / 120 min	Archival Grade	25er Spindel
DVD-R4,7 VER50	**14,95**	Verbatim	4,7 GB / 120 min		50er Spindel
DVD-R4,7 VER50PN	**15,90**	Verbatim	4,7 GB / 120 min	bedruckbar	50er Spindel

Verbatim Technology you can trust
PHILIPS
(Intenso)®
XLYNE



DVD+ Medien

Tagespreise!

DVD+

Bestellnummer:		Marke	Kapazität	Besonderheit	Verpackung
DVD+R4,7 INT10	4,80	Internso	4,7 GB / 120 min		10er SlimCase
DVD+R4,7 INT10P	4,95	Internso	4,7 GB / 120 min	bedruckbar	10er JewelCase
DVD+R4,7 INT10LS	5,95	Internso	4,7 GB / 120 min	LightScribe	10er JewelCase
DVD+R4,7 INT25	6,40	Internso	4,7 GB / 120 min		25er Spindel
DVD+R4,7 INT25P	7,00	Internso	4,7 GB / 120 min	bedruckbar	25er Spindel
DVD+R4,7 INT100	21,95	Internso	4,7 GB / 120 min		100er Spindel
DVD+R4,7 INT50	11,90	Internso	4,7 GB / 120 min		50er Spindel
DVD+R8,5 INT10	5,90	Internso	8,5 GB / 240 min		10er Spindel
DVD+R8,5 INT10P	6,50	Internso	8,5 GB / 240 min	bedruckbar	10er JewelCase
DVD+R8,5 INT25	12,65	Internso	8,5 GB / 240 min		25er Spindel
XLYNE 3010000	3,40	Xlyne	4,7 GB / 120 min		10er Spindel
XLYNE 3J10000	5,55	Xlyne	4,7 GB / 120 min		10er JewelCase
XLYNE 3025000	7,15	Xlyne	4,7 GB / 120 min		25er Spindel
XLYNE 3050000	13,60	Xlyne	4,7 GB / 120 min		50er Spindel
XLYNE 4010000	6,25	Xlyne	8,5 GB / 240 min		10er Spindel
XLYNE 4J10000	8,99	Xlyne	8,5 GB / 240 min		10er JewelCase
XLYNE 4025000	13,50	Xlyne	8,5 GB / 240 min		25er Spindel
PHI DR4S6B10F/00	3,60	Philips	4,7 GB / 120 min		10er Spindel
PHI DR4S6S10F/00	6,40	Philips	4,7 GB / 120 min		10er SlimCase
PHI DR4S6J10C/10	6,95	Philips	4,7 GB / 120 min		10er JewelCase
PHI DR4S6B25F/00	9,40	Philips	4,7 GB / 120 min		25er Spindel
PHI DR4I6B25F/00	8,35	Philips	4,7 GB / 120 min	bedruckbar	25er Spindel
PHI DR4S6B50F/00	14,95	Philips	4,7 GB / 120 min		50er Spindel
PHI DR4S6B00F/00	29,95	Philips	4,7 GB / 120 min		100er Spindel
PHI DR8S8J05C/00	6,10	Philips	8,5 GB / 240 min		5er JewelCase
PHI DR8S8B10F/00	8,80	Philips	8,5 GB / 240 min		10er Spindel
PHI DR8I8B25F/00	19,95	Philips	8,5 GB / 240 min	bedruckbar	25er Spindel
DVD+R4,7 VER10P	6,75	Verbatim	4,7 GB / 120 min	bedruckbar	10er JewelCase
DVD+R4,7 VER25	7,40	Verbatim	4,7 GB / 120 min		25er Spindel
DVD+R4,7 VER50	12,90	Verbatim	4,7 GB / 120 min		50er Spindel
DVD+R4,7 VER50PN	14,90	Verbatim	4,7 GB / 120 min	photoprintable	50er Spindel
DVD+R8,5 VER10	11,95	Verbatim	8,5 GB / 240 min		10er Spindel
DVD+R8,5 VER10P	15,20	Verbatim	8,5 GB / 240 min	bedruckbar	10er JewelCase
DVD+R8,5 VER25P	28,60	Verbatim	8,5 GB / 240 min	bedruckbar	25er Spindel
DVD+R8,5 VER50PN	58,90	Verbatim	8,5 GB / 240 min	bedruckbar	50er Spindel

Verbatim Technology you can trust

(Intenso)®

PHILIPS

XLYNE

Die Speicherkapazität der DVD+R bietet selbst den anspruchsvollsten Profis genügend Platz, um Daten zuverlässig und effizient zu archivieren.







DVD, wiederbeschreibbar (4,7 GB / 120 min)

Bestellnummer:		Marke	Spezifikation	Verpackung
PHI DW4S4S05F/10	5,85	Philips	DVD+RW	5er SlimCase
PHI DN4S4J05F/00	6,35	Philips	DVD-RW	5er JewelCase
PHI DW4S4J05F/10	6,35	Philips	DVD+RW	5er JewelCase
PHI DN4S4B10F/00	8,75	Philips	DVD-RW	10er Spindel
PHI DW4S4B10F/10	8,75	Philips	DVD+RW	10er Spindel
PHI DW4S4J10C/10	11,95	Philips	DVD+RW	10er JewelCase
PHI DN4S4B25F/00	18,30	Philips	DVD-RW	25er Spindel
PHI DW4S4B25F/00	18,30	Philips	DVD+RW	25er Spindel
DVD+RW4,7 INT10	6,60	Intenso	DVD+RW	10er SlimCase
DVD-RW4,7 INT10	7,95	Intenso	DVD-RW	10er SlimCase
VERBATIM 43229	5,50	Verbatim	DVD+RW	5er JewelCase
VERBATIM 43488	8,25	Verbatim	DVD+RW	10er Spindel
VERBATIM 43489	16,95	Verbatim	DVD+RW	25er Spindel
VERBATIM 43285	5,95	Verbatim	DVD-RW	5er JewelCase

PHILIPS

Verbatim Technology you can trust

Die DVD+RW/-RW ist ein sequentielles Schreib-/Lese-Speichermedium, das in erster Linie für Videoaufnahmen und kontinuierliche Datensicherungen verwendet wird. DVD+RW-Disks können über 1.000-mal neu beschrieben werden. Viele DVD-ROM-Laufwerke und DVD-Video-Player eignen sich für DVD+RW-Disks.



Datenträger

CD / CD-RW Medien

Tagespreise!

CD-R / CD-RW

Ideal für kleine Datensicherungen, sowie Audio-, Video-Daten
Multispeed 1 - 52x / CD-RW 1 - 12x

Bestellnummer:		Marke	Kapazität	Besonderheit	Verpackung
CD 8010 INT-P	4,30	Intenso	700 MB / 80 min	bedruckbar	10er SlimCase
CD 8010 INT-S	3,95	Intenso	700 MB / 80 min		10er SlimCase
CD 8025 INT	4,60	Intenso	700 MB / 80 min		25er Spindel
CD 8025 INT-P	4,75	Intenso	700 MB / 80 min	bedruckbar	25er Spindel
CD 8050 INT	8,65	Intenso	700 MB / 80 min		50er Spindel
CD 8050 INT-P	9,95	Intenso	700 MB / 80 min	bedruckbar	50er Spindel
CD 80100 INT	16,95	Intenso	700 MB / 80 min		100er Spindel
CD 9010 INT	4,30	Intenso	800 MB / 90 min		10er JewelCase
CD 9025 INT	6,70	Intenso	800 MB / 90 min		25er Spindel
CD 8010 VER	4,99	Verbatim	700 MB / 80 min		10er JewelCase
CD 8010 VER-P	5,95	Verbatim	700 MB / 80 min		10er JewelCase
CD 8050 VER-P	12,50	Verbatim	700 MB / 80 min	bedruckbar	50er Spindel
CD 8050 VER-PN	13,70	Verbatim	700 MB / 80 min	bedruckbar, Wide	50er Spindel
CD 8050 XL-V	15,00	Xlayer	700 MB / 80 min	Vinyl-Optic, schwarz	50er Spindel
XLYNE 1J10000	5,40	XLYNE	700 MB / 80 min		10er SlimCase
XLYNE 1S10000	3,99	XLYNE	700 MB / 80 min		10er JewelCase
XLYNE 1025000	5,60	XLYNE	700 MB / 80 min		25er Spindel
XLYNE 1050000	10,95	XLYNE	700 MB / 80 min		50er Spindel
PHI CR7D5NB10/00	2,99	PHILIPS	700 MB / 80 min		10er Spindel
PHI CR7D5NS10/00	5,10	PHILIPS	700 MB / 80 min		10er SlimCase
PHI CR7D5NJ10/00	6,40	PHILIPS	700 MB / 80 min		10er JewelCase
PHI CR7D5JJ10/00	7,25	PHILIPS	700 MB / 80 min	bedruckbar	10er JewelCase
PHI CR7D5NB25/00	6,80	PHILIPS	700 MB / 80 min		25er Spindel
PHI CR7D5JB25/00	7,65	PHILIPS	700 MB / 80 min	bedruckbar	25er Spindel
PHI CR7D5NB50/00	12,60	PHILIPS	700 MB / 80 min		50er Spindel
PHI CR7D5NB00/00	22,70	PHILIPS	700 MB / 80 min		100er Spindel
PHI CR8D8NJ10/00	7,25	PHILIPS	800 MB / 90 min		10er JewelCase
PHI CR8D8NB25/00	7,50	PHILIPS	800 MB / 90 min		25er Spindel
PHI CW7D2CC05/00	4,99	PHILIPS	700 MB / 80 min	wiederbeschreibbar	5er SlimCase
PHI CW7D2NJ10/00	10,95	PHILIPS	700 MB / 80 min	wiederbeschreibbar	10er JewelCase
CD-RW 8010 INT-C	4,45	Intenso	700 MB / 80 min	wiederbeschreibbar	10er Spindel
CD-RW 8010 INT-S	6,30	Intenso	700 MB / 80 min	wiederbeschreibbar	10er SlimCase
CD-RW 8010 VER	7,00	Verbatim	700 MB / 80 min	wiederbeschreibbar	10er JewelCase

Verbatim Technology you can trust · (Intenso)® · PHILIPS · FUJIFILM · XLYNE



DVD-RAM

Die DVD-RAM eignet sich speziell für datenintensive Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsfähigkeit verlangt wird. Der Datenzugriff erfolgt bei DVD-RAMs ähnlich wie bei Festplatten.



Bestellnummer:		Marke	Kapazität	Verpackung
DVD-RAM4,7 VER5	13,55	Verbatim	4,7 GB / 120 min	5er JewelCase
DVD-RAM9,4 VER5	34,40	Verbatim	9,4 GB / 240 min	5er JewelCase

DVD Mini-Medien

Speziell für Camcorder entwickelte Rohlinge

Verbatim Technology you can trust



Bestellnummer:		Kapazität	Besonderheit	Verpackung
DVD-R1,4 VER5	4,30	1,4 GB / 30 min		5er JewelCase
DVD+RW1,4 VER5	5,50	1,4 GB / 30 min	wiederbeschreibbar	5er JewelCase
DVD-RW1,4 VER5	4,95	1,4 GB / 30 min	wiederbeschreibbar	5er JewelCase

CD-Beschriftung

CD/DVD-Writer-Stift-Set

- zur Beschriftung der Oberseite von CDs, CD-ROMs, DVDs, DVD-ROMs, Overhead-Folien, etc.
- vier Stifte mit permanenter Tinte
- Farben: schwarz, rot, blau, grün



Bestellnummer:

CD-MARKER	**1,30**	

Lumocolor permanent

Mit dem Longlife Design Award preisgekrönter Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen

- DRY SAFE: Der Stift kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Airplane-safe: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
- permanente, geruchsarme Tinte • höchste Farbbrillanz

Bestellnummer:

STAEDTLER 318SW	**1,00**	schwarz
STAEDTLER 318BL	**1,00**	blau
STAEDTLER 318GN	**1,00**	grün
STAEDTLER 318RT	**1,00**	rot



CD-Beschriftungs-Set

Gestalten Sie individuelle Andenken oder Geschenke für Ihre Familie oder Freunde. Ob Urlaubs- oder Musik-CDs, mit dem CD-Beschriftungsset von Avery Zweckform punkten Sie auf ganzer Linie. Das Set enthält ein Zentriergerät, mehrere SuperSize-CD-Etiketten in matter und glänzender Ausführung, CD-Einleger und eine Software. Sie werden staunen, wie einfach und schnell Sie individuelle CDs beschriften können.

- inklusive Gestaltungssoftware, Etiketten und Einleger
- Etiketten sind mit praktischen Haltelaschen ausgestattet, die ein einfaches und mittiges Anbringen ermöglichen
- professionelles Zentriergerät für exakt mittiges Aufbringen des Etiketts
- gestalten Sie Ihre CD-Etiketten mit Hilfe der DesignPro® Software mit über 800 vorgestaltete Vorlagen
- Inhalt: 20x CD-Etikett matt / 4x CD-Etikett glossy / 10x CD-Einleger / Software / Zentriergerät



Bestellnummer:

AB1800	**24,85**	

Data-Cartridges

Zuverlässige Hochleistungsdatensicherung und -wiederherstellung mit HP-DDS- / DAT-Datenbändern

HP DDS-Datenkassetten

Optimale Kompatibilität mit HP-Surestore DAT-Laufwerken und Autoloadern sowie mit anderen DDS-Laufwerken.

- HP DDS-Datenkassetten sind mit Metallpartikeln beschichtet und daher noch zuverlässiger.



Bestellnummer:		Kapazität, komprimiert	Bandlänge
HP C5707A	**7,20**	8 GB	120 m
HP C5708A	**6,50**	24 GB	125 m
HP C5718A	**11,90**	40 GB	150 m

HP DAT-Datenkassetten

Optimale Kompatibilität mit HP SureStore und StorageWorks-DAT Laufwerken und anderen Laufwerken mit DDS-Format.

Bestellnummer:		Kapazität, komprimiert	Bandlänge
HP C8010A	**14,60**	72 GB	170 m
HP C8011A	**32,80**	160 GB	150 m
HP Q2032A	**42,95**	320 GB	153 m

Maxell Ultrium Bänder

maxell

Maxell LTO (Liner Tape-Open) Ultrium-Hochleistungs-Datensicherungsbänder. Es bietet Speicherkapazitäten von 100/200 GB bis 1500/3000 GB.



Bestellnummer:

MAXELL LTO 2	**21,60**	200/400 GB
MAXELL LTO 3	**20,00**	400/800 GB
MAXELL LTO 4	**21,75**	800/1600 GB
MAXELL LTO 5	**29,95**	1500/3000 GB
MAXELL LTO CL	**41,00**	Reinigungsband

Laserreinigungsdisc

Zur schonenden Reinigung von CD- / DVD- /Blu-ray-Laufwerken. Beseitigt Schmutzpartikel im Laufwerk, - begleitet von visueller Darstellung des Reinigungsprozesses auf dem Monitor.



Bestellnummer:

LENS-CLEANER CD	**3,05**	CD-Laufwerke
LENS-CLEANER DVD	**4,00**	DVD-Laufwerke
LENS-CLEANER BRD	**13,95**	Blu-Ray-Laufwerke

Cleaning-Cartridge

Die regelmäßige Verwendung der HP DAT-Reinigungskassette erhöht die Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Laufwerken im DDS-/DAT-Format.

Bestellnummer:

HP C5709A	**7,45**	4 mm
HP C8015A	**36,95**	8 mm



www.tinte.reichelt.de

Schnell & einfach zum passenden Produkt:

Tinten- und Tonersuche

Einfach Hersteller und Modell eingeben und alle verfügbaren Tinten/Toner werden angezeigt.

Unsere Tinten- & Tonersuche finden Sie auf reichelt.de: Suchassistenten „Tinten/Toner“

oder direkt unter:

www.tinte.reichelt.de



Scannen Sie den QR-Code für den direkten Aufruf auf Ihrem Tablet oder Smartphone.

http://rch.lt/ink

Tagespreise!

Original & kompatibel!

Wir bieten Ihnen die Original-Tinten der Drucker-Hersteller und günstigere, hochwertige Tinten alternativer Anbieter. Das komplette Angebot finden Sie online: Einfach **www.tinte.reichelt.de** eingeben!

Tinte

Tinte für folgende CANON-Druckermodelle:

PIXMA iP4850 / MG5150 / MG5250 / MG6150 / MG8150 / MX885

Hersteller-Bezeichnung: PGI-525/CLI526



Original-Tinte von Canon

Bestellnummer:	Farbe	
TINTE PGI-525PGB	photoschwarz	12,95
TINTE CLI-526BK	schwarz	11,30
TINTE CLI-526C	cyan	11,50
TINTE CLI-526M	magenta	11,30
TINTE CLI-526Y	gelb	11,30
TINTE CLI-526GY	grau	11,50

Kompatible Tinte von KMP



Bestellnummer:	Farbe	
TINTE K-C81V	Multipack	16,95
TINTE K-CLI-526B	schwarz	5,25
TINTE K-CLI-526G	grau	5,25

Tinte

Tinte für folgende EPSON-Druckermodelle:

Stylus D78 / D92 / D120 / DX4000 / DX4050 / DX4400 / DX4450 / DX5000 / DX5050 / DX6000 / DX6050 / DX7000 / DX7400 / DX7450 / DX8400 / DX4850 / DX9400F / S20 / SX100 / SX105 / SX200 / SX205 / SX400 / SX405 / SX410 / SX510W

Stylus Office B40W / BX300F / BX310FN / BX600F / BX610FN

Hersteller-Bezeichnung: T0711-T0715

Orginal-Tintensatz von Epson im Multipack



Bestellnummer: **TINTE T071540** Multipack 46,50

Kompatibler Tintensatz von KMP im Multipack



Bestellnummer: **TINTE KMP SP T07** Multipack 14,95

Das komplette Angebot finden Sie online:
www.tinte.reichelt.de

Toner

Toner für folgende BROTHER-Druckermodelle:

HL-2240 / HL-2240D / HL-2250DN / HL-2270DW • DCP-7055 • MFC-7360N / MFC-7460DN

Hersteller-Bezeichnung: TN-2220

Orginal-Toner von Brother



Bestellnummer: **TONER TN 2220** 2600 Seiten 61,90

Kompatibler Toner von AGFA



Bestellnummer: **TON-A TN 2220** 2600 Seiten 39,95

Expertentipp



Jörg Slawne
Produktmanager

GLASKLAR: KLANGQUALITÄT AUS DER STECKDOSE

ubisound**2go** – das erste DAB+ Steckdosenradio



ubisound**2go**, dieses einzigartige kleine Steckdosenradio, gibt Ihnen die Freiheit, Musik zu hören, wo Sie wollen. ubisound**2go**, das Digitalradio für die Steckdose, vereinigt die Vorteile von **DAB+ mit hoher Flexibilität und Mobilität**. ubisound**2go** hat ein Radio mit sauberen Klang, klarem Empfang und einer vielfältigen Senderauswahl entwickelt. Bedienung und Handhabung dieses Steckdosenradios sind durch **Plug & Play** einfach, unkompliziert und ideal für den Einsatz in Küche, Bad oder für unterwegs. Haben Sie eine Steckdose, so haben Sie auch Musik – oder die aktuellsten Informationen. So hört man heute Radio!



Nur etwas größer als ein Smartphone und 350 g leicht passt es in jede Handtasche und ist Ihr idealer Reisebegleiter.
Mit unserem modernen Steckdosenradio gibt es keine zeitaufwendige Sendersuche im Hotelzimmer, keine Verrenkungen mehr, um im Wohnmobil das Autoradio anzuschalten oder die lästige Frage, wohin mit den Kabeln, wenn das Radio ins Bad oder in die Küche geholt wird. Das ubisound**2go** findet garantiert seinen Platz, auch ohne freie Ablageflächen. Das schicke Designradio gibt es in den Farben weiß und schwarz, so dass es sich seiner Umgebung entweder ideal anpasst oder sich elegant von ihr abhebt – wie unser moderner Steckdosenradiohörer es sich wünscht.



Ob im Bad, in der Küche, im Garten oder Wohnwagen oder einafch im Hotelzimmer – das ubisound**2go** bietet beste Funktionalität!









119,00

UBISOUND2GO SW schwarz
UBISOUND2GO WS weiß



- Netzanschluss über Schutz-Kontaktstecker Typ F
- Mono-Lautsprecher bis 2 W Musikleistung (Nennleistung)
- UKW-Radio mit RDS-Funktion
- besondere Qualität: Digitalradio DAB+
- Green ID, da im Standby-Modus nur 0,3 W Verbrauch
- Sleep-Modus
- Wecker-Funktion
- Senderspeicher
- Uhrzeit
- Made in Germany

Made in Germany
PREMIUM QUALITÄT

Sat-/TV-Technik

- Receiver, Sat-/Kabel-/DVB-T
- LNBs, Multischalter
- Sat-/BK-Verstärker
- Stecker, Kabel

ab Seite 1322



Car Multimedia

- Navigationsgeräte
- Autoradios
- FM-Transmitter
- Car-HiFi-Zubehör

ab Seite 1408



Multimedia (Audio/Video)

- Mediaplayer, Internetradios
- mp3-Player
- Funkübertrager
- AV-Kabel & -Adapter

ab Seite 1374



Professional Audio

- Bühnen- & DJ-Equipment
- Musikerkabel
- Lautsprecherbau
- ELA-Technik

ab Seite 1416



Foto

- Kompaktkameras
- DSLR, DSLR-Objektive
- Stative, Beleuchtung
- Kamerataschen

ab Seite 1396



Index

Actionkameras 1397
Antennen..... 1351
Antennendosen..... 1338-1339
Antennenkabel..... 1346
Antennenstecker..... 1349
Antennenstecker/-kupplung..... 1347-1349
Antennenverstärker..... 1341-1342
Antennenverteiler..... 1340
Audio-/Video-Sender..... 1370-1371
Audio-/Video-Umschaltboxen..... 1384-1387
Audiokabel/-adapter. 1374-1382/1388-1391
Auto-HiFi 1407
Autoradios..... 1406-1407
Beamer/Projektoren..... 1362-1365
Beamer-Halterungen 1366-1369
BK-/Sat-Verteiler..... 1340
Bluetooth-Lautsprecher..... 1354-1355
Camcorder 1398
Car HiFi, Car Audio..... 1406-1407
Cardreader 1404
DAB+ Radios..... 1352-1353
Dämfungsglieder..... 1343
Deckenhalter 1368-1369
Digitale Bilderrahmen..... 1405
Digitalkameras..... 1396
Digitalradio 1352-1353
DVB-S2-Receiver..... 1322-1329
DVI-Kabel/-Adapter..... 1375/1377/1379
Einkabelsysteme..... 1336-1337
Extender..... 1378
Fernbedienungen..... 1372-1373
Funkkopfhörer 1361
Funklautsprecher..... 1355-1357/1371
GPS-Empfänger..... 1408-1411
Hausanschlussverstärker..... 1341-1342
HDMI-Anschlussdosen 1378
HDMI-Kabel/-Adapter..... 1374-1377/1379
HDMI-Umschalter..... 1378/1384-1386
HiFi-Kopfhörer 1358-1361
Home Cinema-Kabel 1374-1377/1379-1382
Internetradios..... 1352-1353
Kabel, Audio-/Video- 1374-1382/1388-1389
Kamerastative..... 1399/1402-1403
Kartenleser..... 1404
Kleinstlautsprecher 1416-1418
Koaxstecker/-adapter..... 1349
Kompaktkameras..... 1396
Kopfhörer 1358-1361
Lautsprecher .. 1354-1357/1371/1416-1423
LNBs..... 1332-1333
Mikrofone, -kapseln..... 1412-1415
Mikrofonkabel..... 1395
Minaturlautsprecher..... 1416-1418
Modulatoren 1350
mp3-Player 1354-1355
MultiMedia-Anschlusssystem..... 1383
Multischalter..... 1335
Musikerkabel..... 1394-1395
Musikplayer..... 1354-1355
Navigation..... 1408-1411
Offsetspiegel 1330-1331/1333
Ohrhörer..... 1358-1360
Satelliten-Receiver..... 1322-1329
Sat-Finder 1334
Sat-Multischalter 1335
Sat-Spiegel..... 1330-1331/1333
TV-Anschlusskabel 1344-1345
TV-Wandhalter..... 1366-1367
UHF-/VHF-Modulatoren 1350
Unicablesysteme..... 1336-1337
Videokabel/-adapter 1374--1382/1388-1389
Videokamera 1397-1398
Wandhalter..... 1366-1367
Wireless Speaker..... 1355-1357/1371
XLR-Kabel..... 1395
XLR-Stecker 1395
Zimmerantennen 1351
Zubehör / Antennendosen 1340

Satelliten-Receiver

Tagespreise!

Slimline-Design-Receiver

OPTICUM

Der Opticum Blue HD S ausgestattet mit neuem DualCore-Prozessor der neusten Generation, liefert einen glasklaren und störungsfreien Empfang von TV- und Radioprogrammen. Der Receiver unterstütz das Easyfind LNB zum schnellen ausrichten auf einen Satelliten. Die vom Hersteller vorprogrammierte Programmliste lässt sich sehr einfach und benutzerfreundlich über ein mehrsprachiges Bildschirmmenü verändern.



- DualCore-Prozessor
- Videoauflösungen: 1080i, 1080p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- MPEG4/H.264 Hardware Decoder
- automatisches Bildschirmverhältnis 4:3, 16:9
- EPG (elektronische Programmzeitschrift)
- Kindersicherung
- EasyFind Funktion
- USB-2.0-Anschluss
- schneller Senderwechsel
- Favoritenlisten
- Untertitel und Videotext Unterstützung
- mehrsprachiges Bildschirmmenü

Bestellnummer:
OPTICUM BHDS60 **39,95**
OPTICUM BHDS60C **39,95** inkl. Kfz-Anschlusskabel

HDTV mini-Receiver

Micro electronic

Starkes Bild für kleinen Preis -
Der kleine mit HD - Micro M25 HD Zapper



- 5000 Programmspeicherplätze
- 800 Seiten Super Fast Videotext
- mehrsprachiges Bildschirmmenü
- EPG Elektronischer Programmführer
- eingebauter Sat-Finder optisch
- automatischer Sendersuchlauf
- Formatumschaltung 4:3 / 16:9 Letterbox
- Radioempfang mit Background-Display
- aktuell vorprogrammiert
- DiSEqC 1.2 & USALS, Unicable
- 4 Favoritenlisten möglich
- Lautstärkeregelung über Fernbedienung
- Software-Update über USB-Schnittstelle
- 8-fach Multifunktions-Timer



Bestellnummer:
MICRO M25HDZ **29,95**

HDTV-Satreceiver mit Web-/ WLAN-Option

TECHION

Genießen Sie die digitale Programmvielfalt via Satellit! Mit dem Satellitenreceiver TECHION HDS 1 empfangen Sie nicht nur Digitalprogramme in herkömmlicher Auflösung, sondern auch in HDTV.

Aber der TECHION HDS 1 kann weitaus mehr als Fernsehen empfangen: Sie können Filme, Fotos und Musik von einem angeschlossenen USB-Speichermedium wiedergeben - die wichtigsten Dateiformate werden unterstützt, sogar in HD-Qualität. Wenn Sie einen WLAN-Dongle einsetzen, können Sie den Satellitenreceiver in Ihr Funknetzwerk einbinden und Mediadateien von dort wiedergeben. Außerdem können Sie Internetradio empfangen oder über ein Portal, welches für die Steuerung über eine Fernbedienung optimiert wurde, verschiedene nützliche Anwendungen wie Wetterdienst, Nachrichten oder GoogleMaps aufrufen. Wenn eine WLAN-Anbindung besteht, können Sie den TECHION HDS 1 auf Wunsch über ein Android-Smartphone bedienen und programmieren. Die dazu benötigte App erhalten Sie kostenlos bei GooglePlay. Sie können den TECHION HDS 1 auch als SAT>IP Client verwenden. SAT>IP ist ein Protokoll, bei dem die Satsignale nicht mehr über Koaxialkabel zum Fernseher/Receiver geführt werden, sondern über WLAN oder ein Netzwerkkabel.



Bestellnummer:
TECHION HDS1 **49,95**

Satelliten-Receiver

Tagespreise!

Zuverlässiger Allrounder für Home-Entertainment in HD

STRONG DIGITAL TV



Fernsehen mit SRT 7004 ist ein Genuss. Genießen Sie außergewöhnliche HD-Bilder und perfekten Surround-Sound. Spielen Sie Musikdateien oder Fotos und Videos direkt auf Ihrem TV ab und holen Sie sich RSS-Feeds und die neuesten Wettervorhersagen via Internet. Einfache Bedienung, umfangreiche Funktionen und einen niedrigen Stromverbrauch im Betrieb und Standby - fantastisches Home-Entertainment in HD.

- HDTV (1080p) Receiver für den Empfang freier digitaler TV- und Radioprogramme über Satellit
- RSS-Feeds und Wettervorhersagen über Internet-Portal
- USB Port zur Wiedergabe von Video-, Foto- und Musikdateien und Software-Update
- Display mit Anzeige des Senderkanals und Uhrzeit im Standby
- 4000 Programmspeicherplätze für 64 Satelliten (50 vorinstallierte Satelliten)
- vorinstallierte Programmliste für 19.2E bei deutschen Einstellungen
- hervorragende Audio- und Videoqualität
- elektronisches TV Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau für die nächsten 7 Tage
- Sendungen direkt über den EPG buchen
- bis zu 30 programmierbare Timer
- Energiesparmodus: schaltet in den Standby nach einer definierbaren Zeit
- Anschlüsse: Ethernet, SAT IN, SAT OUT, HDMI, TV SCART, S/PDIF koaxial, USB



Bestellnummer:
STRONG SRT7004 39,95

Das Home-Entertainment-System!

Fte maximal

Die FTE eXtreme HD iTV & iTV Twin sind Multimedia-Talente, die digitales Fernsehen mit den vielfältigen Möglichkeiten eines USB-/ Netzwerk-/Internet-Players verbinden. Sie zeichnen sich durch eine einfache moderne Bedienoberfläche aus, mit der alle möglichen Funktionen schnell erreicht werden können.

kaufen, auspacken, anschließen, genießen
So einfach starten Sie mit der vorinstallierten, sortierten, deutschen Senderliste und den sofort benutzbaren Internetdiensten und das alles ohne langwierigen Installationsprozess.
Dieser Receiver ist ausgestattet für den HDTV-Satellitenempfang. Er bietet einen komfortablen EPG und über USB ist natürlich PVR und Timeshift möglich. Darüber hinaus kann er auch als Sat>IP-Empfänger benutzt werden und Sie können das Sat-LiveTV-Signal an externe Geräte in Ihr Heimnetz streamen (PC, Notebook, Tablet, Smartphone).

- 5000 Programmspeicherplätze
- elektronische Programmzeitschrift für bis zu 14 Tage
- elegante Bedienoberfläche
- TV- und Radio-Programmlisten vorbereitet
- Software-Update via Satellit
- USB und Netzwerk
- Kindersicherung
- 8 programmierbare Favoritenlisten
- 27 programmierbare Timer
- Sleeptimer
- unterstützt Unicable und DiSEqC 1.0/1.1/1.2
- 11 Sprachen (DE/IT/ES/PT/TR/SV/ RU/AR/ FA/EN/FR)





Bestellnummer:
FTE 7000 99,95
FTE 7001 109,95 Twin (2 Tuner)

Satelliten-Receiver - HDTV

Tagespreise!

Xoro Kompaktreceiver

Ein kompaktes Gehäuse, ein geringer Energieverbrauch, exzellente Bild- und-Tonqualität sowie die USB-Aufnahmefunktion zeichnen den XORO HRS 8560 aus.

- PVR-Ready: USB-Aufnahme und Timeshift
- unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen (SCR EN50494/Unicable)
- digitaler Audioausgang (S/PDIF koaxial)
- 7-Segment LED-Display (4 Stellen, dimmbar, Zeitanzeige im Standby optional einschaltbar)
- elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext
- leistungsfähiger HD-Mediaplayer - unterstützt MKV-Dateien
- einfache Installation - Senderliste für ASTRA 19.2° vorprogrammiert



Bestellnummer:
XORO HRS8560 **44,95**

Xoro Minireceiver

Der XORO HRS 8588 tritt die Nachfolge des legendären Mini-Receivers HRS 8580 an. Der HRS 8588 ist kleiner, verbraucht weniger Energie und bietet umfangreichere Anschlussmöglichkeiten.

- kompaktes Gehäuse - versteckte Installation hinter dem Fernseher möglich, über VESA75/100-Bohrung
- eingebauter & externer Empfänger für Fernbedienungssignale
- unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen (SCR EN50494/Unicable)
- HDMI (bis 1080p), USB 2.0 & Analoge Audio-/Videoausgänge
- AV- und kurzes HDMI-Kabel im Lieferumfang enthalten
- PVR-Ready: USB-Aufnahme und Timeshift
- elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext
- leistungsfähiger HD-Media-Player - unterstützt MKV-Dateien



Bestellnummer:
XORO HRS8588 **69,00**

HD+ Receiver inkl. 12 Monate HD+ mit HD+ RePlay, HBBTV und Easyfind ready

Mit dem Micro m1 mini HD+ erleben Zuschauer das Beste aus Web und TV auf dem Fernseher im Wohnzimmer. Der Receiver ist die ideale Lösung für all diejenigen, die sich mehr als einfaches HD-Fernsehen wünschen. Unverschlüsselte Fernsehprogramme empfängt der Receiver sowohl in SD- als auch HD-Qualität. Dank integriertem Zugangssystem und mitgelieferter HD+ Smartcard im Wert von 50 EUR zaubert der Micro m1 mini HD+ auch die TV-Sendungen der privaten Senderketten 12 Monate kostenlos in bester HD-Auflösung auf den TV-Bildschirm.

Über HD+ RePlay, dem Mediatheken-Angebot von HD+, können Zuschauer verpasste Sendungen der Sender RTL NOW, VOX NOW sowie SUPER RTL NOW bis zu 7 Tage nach Erstausstrahlung unabhängig vom linearen TV-Programm abrufen. Der raumübergreifende Austausch von Medien zwischen dem Micro m1 mini HD+ und anderen Heimkino Geräten gelingt auf DLNA-Basis spielend einfach. Durch seinen 12V Anschluss ist der Micro m1 mini HD+ auch ideal für den mobilen Einsatz geeignet.

- HD+ SmartTV
- HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV
- Foxxum Portal
- HD+ Replay
- DLNA
- vorbereitet für Video-on-Demad Dienste
- TV Apps



Bestellnummer:
MICRO M1M HD+ **99,95**

Satelliten-Receiver - HDTV

Tagespreise!

WeTek - alles drin!

WETEK

Der WeTek Play ist die einzigartige TV Box mit wohl mehr Möglichkeiten als ein Gerät je zuvor bieten konnte. Er verwandelt Ihren Fernseher in das ultimative Multimedia-Center.
Das Gerät kann mit drei Betriebssystemen betrieben werden, folgende Varianten sind möglich:



- Android (Google™ lizenziert)
- OpenELEC
- Linux

Android kann nur im Flashspeicher betrieben werden.
Mit der Google™ Lizenz unterscheidet sich der WETEK von anderen Set-Top-Boxen. Sie können jede APK, welches Sie zum Beispiel auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert haben, völlig legal auch auf dem WETEK installieren. (Bitte beachten Sie die Einschränkungen einiger APK-Anbieter bezüglich der unterstützen Geräte).

OpenElec und Linux kann im Flashspeicher betrieben werden, oder auf einer micro-SD Karte als Option genutzt werden.



Bestellnummer:		Tuner
WETEK PLAY	**109,00**	ohne
WETEK PLAY CT	**128,95**	DVB-C/DVB-T
WETEK PLAY S2	**129,00**	DVB-S2

High Definition Digital-Satellite-Receiver mit Linux-Betriebssystem

Xtrend

Der günstige Satellitenempfänger von Xtrend mit kristallklarem HD-Bild und zwei Kartenlesern. Der Anschluss einer externen Festplatte ist über einen der zwei (1x vorne und 1x hinten) USB-Anschlüsse möglich. Zudem besitzt der Receiver einen Ethernet Anschluss um das Gerät mit dem heimischen Netzwerk zu verbinden. Als Betriebssystem verwendet der Receiver ein Linux Open Source Betriebssystem, das durch viele über das Internet downloadbare Plug-ins an jedes Bedürfniss anpassbar ist.

- 750 DMIPS Prozessor
- Linux E2 HD Betriebssystem
- 1x DVB-S2 Tuner (SAT)
- MPEG2 / H.264 Hardware-Decoding
- 10/100 MBit/s Netzwerkanschluss
- Plug-in System
- 2x Smartcard Reader (Kartenleser)
- stromsparendes Netzteil







Bestellnummer:
XTREND ET4000 **119,00**

Satelliten-Receiver - HDTV

Tagespreise!

Der preisgünstige VU+ HD-Zapper

Ein erschwinglicher Receiver für jeden VU+ Fan, unabhängig vom Geldbeutel? - Mit der Entwicklung des VU+ ZERO ist das nun Realität geworden. Und der Name ist Programm: Der ZERO ist extrem preisgünstig, und das ohne Abstriche an Qualität und Performance.

- Opera Browser
- HbbTV
- HDMI-Anschluss
- DVB-S2 Tuner
- externes 12 V Netzteil
- 1x Smartcard-Reader (Xcrypt)
- 2x USB
- LAN 10/100



Vu+ ZERO

Alle Receiver finden Sie in unserem Online-Shop!

http://rch.lt/64

Bestellnummer:		Farbe
VUZERO SW	**119,00**	schwarz
VUZERO WS	**119,00**	weiß

Linux HDTV-Receiver PVR-ready

Der Vu+ Solo SE ist der Nachfolger des erfolgreichen VU+ Solo mit dem neuen 1,3 GHz Dual-Core-Prozessor.
Diese Rechengeschwindigkeit verbunden mit wechselbarem Tuner (DVB-S2, C/T, C/T/T2), Transcoding, Web-Browser, HbbTV sowie der Anschluss eines externen IR Empfängers erlauben hohe Konnektivität und Komfort.
Er ist somit einer der vielseitigsten HD-Zapper

Technische Highlights

- 1300 MHz Mips Prozessor
- 256 MB Flash
- 1GB DDR3 DRAM
- 10/100 MBit kompatibles Ethernet Interface
- 1x DVB-S2 Tuner
- 1x Smartcard-Reader (Xcrypt)
- 2x USB(Rückseite)
- SPDIF Audio Ausgang optisch (digital)
- 1x HDMI Video/Audio Ausgang (digital)
- E-SATA Port für externe Festplatten
- 1 x Video Ausgang RCA
- 2 x Audio Ausgang (L/R) RCA (analog)
- unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
- EPG (electronic program guide) Unterstützung
- Unterstützung von Bouquet-Listen
- OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
- Automatischer /manueller Kanalsuchlauf
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
- Externes 12 Volt Netzteil
- Netzschalter

Vu+ SOLO SE



Bestellnummer:		Farbe
VUSOLOSE S2 SW	**179,00**	schwarz
VUSOLOSE S2 WS	**169,00**	weiß

Twin-Linux-Receiver - PVR-ready

Your Smart Linux TV Player
Der erste FULL HD Twin-Receiver aus der Gerätefamilie mit dem neuen 1,3 GHz Dual-Core-Prozessor. Diese Rechengeschwindigkeit, verbunden mit Gigabit LAN und einem Twin-Tuner, eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Nutzung.
Funktionen, wie Web-Browser, HDTV PiP und Transcoding, erlauben hohe Konnektivität und Komfort. Streamen Sie erstmals auch HD Inhalte auf Ihr Android oder iOS Gerät.

- Transcoding für mobile Geräte
- Airplay Funktion
- Opera Browser
- HbbTV
- HDMI 1.4 Anschluss
- HD PIP
- Gigabit Lan
- Plug & Play Halterung für 2,5 SATA - Festplatten
- 12 stelliges VFD Display

Vu+ SOLO²



Bestellnummer:		Farbe
VUSOLO2	**269,00**	schwarz
VUSOLO2 WE	**269,00**	weiß

Satelliten-Receiver - HDTV

Tagespreise!

Dieser Receiver lässt keine Wünsche offen.

GIGABLUE

Eingebaute 2 x DVB-S2 Tuner ermöglichen eine unabhängige Twin Nutzung. Darüber hinaus bieten zwei weitere Tuner Steckplätze die Möglichkeit den Receiver mit DVB-C2 oder DVB-T beliebig zu erweitern und zu kombinieren.
Der starke Prozessor bietet dem Betrachter ein hochauflösendes Bildmaterial und eine schnelle Umschaltzeit.

- Integrierter HDTV-Twin Tuner für Satellitenempfang
- Empfang von freien und PAY TV-Sendern (2 CI-Schnittstellen und 1 Cardreader)
- Timeshift (zeitversetztes Fernsehen)
- Timer-Aufzeichnungen (einmalig, täglich, wöchentlich usw.)
- EPG-Funktion, EPG Suchfunktion, Bild in Bild, EPG, Timer, Favoriten
- Abspielen von Multimedia-Dateien wie MP3, Videos und JPEGs in HD-Qualität
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte, wie bspw. einer Digitalkamera
- Optischer Ausgang für kristallklaren Kinosound



Bestellnummer: **GBL HD QP** 259,00 **Farbe** schwarz

Linux Multiroom System

GIGABLUE

Sie besitzen eine Gigablue-Receiver im Haushalt und möchten gerne in einem anderen Raum ebenfalls die volle Funktion eines Gigablue Gerätes nutzen, jedoch ohne weiteren Antennenanschluss und möglichst kostengünstig?
Mit einer Gigablue-IP-Box können Sie es ganz bequem umsetzen. Ihre Signale erhält Sie via Streaming von anderen Gigablue Geräten, mit denen sie über das heimische Netzwerk kommuniziert. Neben dem vollwertigen TV-Empfang, bietet die IP-Box alle weiteren Vorteile eines Linux-Gerätes.



Bestellnummer: **GBL IP BOX** 89,00

DVB-S2 Receiver mit Open ATV

Der WWIO BRE2ZE Satelllitenreceiver ist ein Multitalent mit hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis. Der leistungsstarke DualThread-Broadcom-Chipsatz bietet Ihnen genügend Leistung für schnelle Menüführung und Umschaltzeiten. Sein integriertes innovatives openATV-Linux-Betriebssystem ermöglicht dem Receiver hervorragende Multimedia-Eigenschaften und nahezu grenzenlose Konfigurationsmöglichkeiten.

- DualThread 750 MHz (2000 DMIPS) Broadcom BCM7362 Prozessor
- 256 MB NAND Flash / 512MB DDR3 RAM
- vollautomatischer / manueller Sendersuchlauf
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS, Motorsteuerung, Unicable
- 7 Segment Digitalanzeige
- Smartcardreader und Common Interface (CI)
- unbegrenzter Kanalspeicher
- umfangreiche Netzwerkfunktionen
- Webinterface für PC oder Smartphonesteuerung
- MultiEPG (Elektronischer Programmführer)
- PVR Ready, Timeshift, Videotext, Media Center mit unbegrenzter Timerprogrammierung
- LAN 10/100 MB



Bestellnummer: **WWIO BRE2ZE** 139,00

Satelliten-Receiver - HDTV

Tagespreise!

TELESTAR®

Sat-to-IP - Die andere Art fernzusehen
Telestar Digibit R1





Lesen Sie mehr:

http://rch.lt/65

Digitaler Sat-to-IP Router zur gleichzeitigen Versorgung von 4 Teilnehmern mit freien HDTV- und Radioprogrammen einer Satellitenposition über Netzwerk und/oder W-Lan in hochauflösender IPTV Qualität.

- empfängt alle freien SDTV, HDTV- und Radioprogramme via Satellit
- IPTV-Verteilung über Ethernetkabel via Router auf bis zu 4 Teilnehmer per LAN und/oder W-LAN
- sofern durch das Endgerät unterstützt, stehen diverse Zusatzfunktionen wie EPG Programminfo, PVR- und Timeshiftfunktion zur Verfügung
- kompatibel mit IPTV-fähigen Endgeräten wie PC, Laptop, Tablet, Smartphone, LCD-/LEDTV, IPTV-Receiver, Spielekonsole (jeweils mit passender Software bzw. Applikation)
- 6 Status-LEDs an der Gerätefront, Resetschalter an der Rückkseite

TS DIGIBIT R1
139,00

Anschlüsse
- 4x RF In
- 1x RJ 45 Netzwerkbuchse
- 2x USB 2.0 Schnittstelle







DLNA-zertifizierter-Receiver

TELESTAR®

TELESTAR TD2510 HD mehr als ein gewöhnlicher Sat-Receiver - In Ihm steckt mehr!
TD Control - über dieses Feature, lässt er sich mit Hilfe der Android-App TELESTAR-TD-Control fernsteuern. Diese Applikation macht Ihr Smartphone zur All-in-One-Fernbedienung: Zappen, Programmieren, Mediadateien wiedergeben oder EPG Daten einsehen - alles ganz bequem mit Ihrem Smartphone - und das natürlich gratis! Sie finden die App im Downloadbereich auf www.telestar.de.
Der DLNA-Standard (Digital Living Network Alliance) ermöglicht es, multimediale Geräte wie Fernseher oder Receiver einfach miteinander zu verbinden, um diverse Mediadateitypen in einem Netzwerk zu teilen. Beim TD 2510 bedeutet dies beispielsweise, Mediadateien von Netwerkfestplatten oder auch anderen im Netzwerk verbundenen Geräten, beispielsweise von Smartphones, über den Receiver auf dem Fernsehgerät wiederzugeben.



Satelliten-Receiver

Tagespreise!

Camping-Komplettset

TELESTAR®

Der Koffer für Camping und alle mobilen Einsatzgebiete
Beinhaltet alles, was man für den mobilen DVB-S Empfang benötigt. Ein 35-cm-Offsetspiegel mit Single-LNB, diverse Halterungen, ein vorkonfektioniertes Antennenkabel, sowie einen digitalern Kompakt-Satellitenreceiver sorgen für ideale Empfangsleistung. Das Paket wird in einem robusten Hartschalenkoffer ausgeliefert, worin die Anlage nach dem Einsatz platzsparend und sicher verstaut werden kann.

- schnelle und einfache Satellitenausrichtung
- Energiesparnetzteil!
- Full-HD-Satellitenreceiver TELESTAR TELEMINI HD-L
- integrierter MP3-, Video und Fotoplayer
- externes Infrarotauge zur versteckten Installation
- bis zu 7 Tage elektronische Programmzeitschrift
- mehrsprachiges Bildschirmmenü
- 5.000 TV-/Radio Programme
- 8 Timerplätze
- Software Update via USB und Satellit
- unterstützt DiSEqC 1.0/1.2 und Unicable



Bestellnummer:
TELESTAR 5103318 89,95

Microelectronic Camping-Satanlage

Micro electronic

Der ideale Begleiter für Unterwegs. Kompakt und handlich verbirgt sich eine komplette Satanlage in dem schwarzen Hartschalenkoffer. Der Clou an der Satanlage ist das, bei jedem Set enthaltene, patentierte EasyFind-System. Dieses ermöglicht eine kinderleichte und schnelle Ausrichtung der Anlage auf den gewünschten Satelliten durch LED-Anzeige am LNB.



Komplettpaket bestehend aus:
- Opticum Blue HD S60 Satellitenreceiver
- Single-LNB mit Farb-LED und EASY FIND Funktion 0,1 dB im Wetterschutzgehäuse
- 10 m Kabel inkl. F-Stecker
- HDMI-Kabel, Scartkabel
- Kfz-Anschlusskabel
- 35-cm-Stahlantenne
- Wasserwaage, Kompass, Saugfuß, Masthalterung, Tischklemme, Standfuß, Hartschalenkoffer



Bestellnummer:
MICRO CS40HDS60 94,95

Camping-HD-Sat-Anlage mit EasyFind Antenne

EASYFIND Digital

Mit der neuesten patentierten EasyFind II - Technologie, die in die Antenne integriert ist, finden Sie in Sekundenschnelle Ihren gewünschten Satelliten. Die EasyFind-Funktion ist zum Beispiel mit EasyFind fähigen Receivern der Marke Microelectronic, New Line und der Avtex DRS TV-Serie kompatibel.

Die fast unsichtbare EasyFind Flat Antenne mit integriertem Einmessgerät zur exakten Ausrichtung des Neigungswinkels und der Orbitalposition, besticht mit ihrem flachen und formschönen Design.

Die EasyFind Flat Antenne ist ideal für Camper, denn sie lässt sich schnell und einfach auf- und abbauen. Die Anlage wird in einem stabilen Hartschalenkoffer inkl. Multifunktionshalterung geliefert.

Der mitgelieferte digitale Full HD Satelliten-Receiver mit 12-Volt Anschluss ermöglicht einen glasklaren und störungsfreien Empfang von TV- und Radioprogrammen. Schnell und einfach!



Das Komplettpaket beinhaltet:
- EasyFind Flat Antenne
- integriertes Single LNB
- integrierte EasyFind II Technologie
- 230/12V Minireceiver Micro M15/12HD
- HDMI- / Koaxialkabel
- IR-Empfänger / RCA Adapter
- Standfuß / Saugfuß
- Tischklemme / Masthalterung
- Wasserwaage / Kompass
- 10 m Kabel inkl. F-Stecker
- stabiler Hartschalenkoffer

Bestellnummer:
MICRO TKM15 199,95

SAT-Außeneinheit

Technisat Digidish 33 / 45

Hochleistungs-Offsetspiegel

- Außenanlage mit Schnellmontage
- Material: Erstklassiges Aluminium
- dauerhaft witterungsbeständig
- extrem stabil
- hervorragende Signalqualität





Bestellnummer:		Farbe	Ausführung	Abmessung
DIGIDISH 33BE SI	**46,80**	beige	Single	33cm
DIGIDISH 33GR SI	**44,95**	grau	Single	33cm
DIGIDISH 33ZR SI	**44,95**	ziegelrot	Single	33cm
DIGIDISH 33BE TW	**51,95**	beige	Twin	33cm
DIGIDISH 33GR TW	**51,95**	grau	Twin	33cm
DIGIDISH 33ZR TW	**54,95**	ziegelrot	Twin	33cm
DIGIDISH 45BE SI	**58,90**	beige	Single	45cm
DIGIDISH 45GR SI	**55,95**	grau	Single	45cm
DIGIDISH 45ZR SI	**57,95**	ziegelrot	Single	45cm
DIGIDISH 45BE TW	**67,95**	beige	Twin	45cm
DIGIDISH 45GR TW	**67,95**	grau	Twin	45cm
DIGIDISH 45ZR TW	**65,95**	ziegelrot	Twin	45cm
DIGIDISH RH	**5,95**	An-Rohr-Halter für DigiDish		

ALU Select - Offset Sat-Spiegel

Der neue ALU 75 Select ist in Design, Ästhetik und Qualität ein auf den neuesten Stand der Technik entwickelter SAT Spiegel. Höchste Ansprüche wurden bis ins kleinste Detail verwirklicht. Reflektor 75 cm. Das Rückenteil und der LNB-Arm sind aus verstrebtem Aluminium Guss gefertigt. Dies hat den Vorteil, dass der Halter sehr leicht, also montagefreundlich und absolut verwindungsfrei ist. Große Abstände zwischen den Aufnahmepunkten geben dem Reflektor zusätzlichen Halt. Auch höchste Windgeschwindigkeiten können diesen Spiegel nichts anhaben.

- Alu-Druckguss-LNB Feed
- Alu Spritzguss Rücken
- Reflektor: Alu
- Reflektorstärke: 0,6 mm
- Gewinn bei 12.5 Ghz: ca. 37,6 dBi





Bestellnummer:		Farbe	Reflektorgröße	RAL
SPIEGEL AS 75AN	**69,95**	anthrazit	75 x 69 cm	7016
SPIEGEL AS 75LG	**69,95**	weiß	75 x 69 cm	7035
SPIEGEL AS 75ZR	**69,95**	rot	75 x 69 cm	8012

Offsetspiegel

Hoher Gewinn, sehr gute Verarbeitung und schnelle Montage zeichnet diese Marken Offsetspiegel aus.

- Masthalterung aus Stahl galvanisiert
- Feed-Aufnahme: Kunststoff, 24/40 mm
- Mast-Aufnahme: 30-90 mm
- Reflektormaterial aus lackiertem Aluminium



Bestellnummer:		Farbe	Abmessung	RAL
SAT SPIEGEL 65AN	**49,95**	anthrazit	67,0 x 72,5 cm	7011
SAT SPIEGEL 65LG	**49,95**	lichtgrau	67,0 x 72,5 cm	7035
SAT SPIEGEL 65ZR	**49,95**	oxidrot	67,0 x 72,5 cm	8012
SAT SPIEGEL 85AN	**69,00**	anthrazit	85,0 x 90,5 cm	7011
SAT SPIEGEL 85LG	**69,00**	lichtgrau	85,0 x 90,5 cm	7035
SAT SPIEGEL 85ZR	**69,00**	oxidrot	85,0 x 90,5 cm	8012
SAT SPIEGEL 100A	**84,95**	anthrazit	97,0 x 104,0 cm	7011
SAT SPIEGEL 100L	**84,95**	lichtgrau	97,0 x 104,0 cm	7035
SAT SPIEGEL 100Z	**84,95**	oxidrot	97,0 x 104,0 cm	8012

Axing SAA85

Hochleistungs Aluminium-Satellitenantenne - beidseitig pulverbeschichtet, für schnelle und einfache Montage

- Mastdurchmesser: 32...80 mm
- Feeddurchmesser: 40 mm
- Gewinn: 38,12...39,53 dB
- Elevationsbereich: 15...50°



Bestellnummer:		Farbe	Reflektorgröße
AXING SAA85-01	**119,90**	grau	85 x 85 cm
AXING SAA85-02	**119,90**	anthrazit	85 x 85 cm
AXING SAA85-03	**119,90**	Rot	85 x 85 cm
AXING SZU85-01	**12,95**	2ter LNB-Halter	
AXING SZU85-02	**18,95**	Multifeedschiene	



SAT-Außeneinheit

Micro Flat 440 Pro

Eine Flachantenne, die trotz ihrer geringen Größe besten Empfang von Satellitenprogrammen ermöglicht. Auch in Punkt Flexibilität hat die kleine Antenne einiges zu bieten, so lässt sie sich nachträglich dank einer universellen LNB-Halterung mit fast jedem Standard-LNB bis zu 4 Teilnehmern erweitern. Geachtet wurde auch auf vielseitige Möglichkeiten zur Befestigung der Antenne. Sie ist nicht nur für Wohnhäuser und Balkone geeignet, sondern auch für Campingplätze und Wohnmobile. Dafür kann Sie an einem Mast, Wandhalter und mit dem mitgelieferten Zubehör direkt an einer Wand oder an einem Fenster befestigt werden.

- ideal auch für Camping, Garten oder Wochenendgrundstück geeignet
- universelle Montagemöglichkeit (Wand, Fenster, Balkon, Tisch)
- schneller Auf-, An- und Abbau
- Empfangsleistung: 34 dB bei 12,4 GHz


Befestigung am Balkon


Befestigung am Fensterrahmen


Befestigung an der Wand


Standfuß



Bestellnummer:		für
MICRO FLAT 440PS	**74,95**	1 Receiver
MICRO FLAT 440PT	**89,90**	2 Receiver
MICRO FLAT 440PQ	**99,90**	4 Receiver

Selbst ausrichtende Satellitenantenne

Die vollautomatische und flache Satellitenantenne für den mobilen Einsatz richtet sich mittels integriertem GPS-Modul automatisch auf Ihren gewünschten Satelliten aus.

Elegantes Design - Durch ihre flache Bauform ist die Antenne ideal auf einem Caravan oder Wohnmobil positionierbar.
Vollautomatische Positionierung - Der GPS-Empfänger erfasst und wertet die GPS-Daten aus, um eine schnelle Ausrichtung am neuen Standort zu ermöglichen.
Hoher Wirkungsgrad - Trotzt der kleinen Größe kann die Antenne hochauflösende Bilder in bester Qualität empfangen.
Mobil und universell einsetzbar - Die Antenne ist sehr kompakt und unauffällig, dank ihrer Klapp-Funktion passt sie in jeden Kofferraum.
Multi-Empfang - Die Antenne ist bereits mit neun Satelitten vorinstalliert (z.B. Astra, Hotbird u.a.) und kann über eine externe Bedienungseinheit gesteuert werden.
Einfache Montage - Einfach die Antenne anschließen, innerhalb von Sekunden ist sie bereit ein Signal zu empfangen!



35cm-Campingantenne im Koffer

Micro electronic

Ideal, wenn schon ein Receiver vorhanden ist, oder aber die alte Antenne defekt.

Lieferumfang:
- Single LNB
- Saugfuß
- Masthalterung
- Wasserwaage
- Kompass
- Feedhalter für LNB
- 10 m Koaxialkabel

alles in einem stabilen Koffer



Bestellnummer:	
MICRO CS35K	**39,90**

Satelliten-Antenne mit automatischem Positionierer

Die Antenne findet automatisch innerhalb 30 Sekunden den gewünschten Satelliten. Auf Knopfdruck richtet sich die Antenne automatisch auf den Satelliten aus und ermöglicht dadurch bestmöglichen Satellitenempfang bei geparkten Caravananhängern oder Wohnmobilen. Die Antenne ist durch eine elegante Kunststoffhaube bestmöglich gegen äußere Beschädigung geschützt. Lästiges Auf- und Abbauen am Standort entfällt.



Bestellnummer:	
CAMPINGMAN	**1199,00**

LNBs

Goobay LNBs

TOP LNB mit vergoldeten F-Anschlüsse, Wetterschutz

- HDTV DVB-S2 kompatibel
- geringer Stromverbrauch
- Sehr hohe X-Polarizations Entkopplung
- Grosse Frequenzstabilität



Feedaufnahme:
Ø 40 mm / 0,1 dB

Bestellnummer:		Anschlüsse für
GOOBAY SINGLE	3,65	1 Receiver
GOOBAY TWIN	14,95	2 Receiver
GOOBAY QUAD	19,95	4 Receiver
GOOBAY OCTO	34,95	8 Receiver
GOOBAY QUATTRO	14,95	Multischalter

Microelectronic LNBs

Unsere preiswerten - HDTV fähig!



Bestellnummer:		Anschlüsse für
MICRO SINGLE	3,95	1 Receiver
MICRO TWIN	11,95	2 Receiver
MICRO QUAD	17,95	4 Receiver
MICRO OCTO	39,95	8 Receiver
MICRO QUATTRO	11,95	Multischalter

Sharp LNB

Qualitativ hochwertige LNB für digitalen und analogen Sat-Empfang. Die integrierte Wetterschutzkappe schützt die Anschlüsse vor Korrosion durch eindringende Feuchtigkeit. Alle Sharp LNBs entsprechen der System-Güteklasse 1 und sind somit Full HDTV kompatibel.



Feedaufnahme: Ø 40mm

Bestellnummer:		Anschlüsse
SHARP BS-100A	3,95	1 Receiver
SHARP BS-200A	9,95	2 Receiver
SHARP BS-400A	14,95	4 Receiver
SHARP BS-500A	11,95	Multischalter

DIGITAL fernsehen 12.2007 sehr gut www.digitalfernsehen.de

FTE LNB

Die LNBs der Serie eXcellento sind speziell auf die Bedürfnisse moderner, hochauflösender Empfangsgeräte abgestimmt. Störungen des Empfangssignales wird durch moderne Filtertechnik entgegengewirkt. Das robuste Gehäuse und der hervorragende Wetterschutz sind ein Garant für die Langlebigkeit der LNBs.



Bestellnummer:		Anschlüsse für
FTE 0400300	6,95	1 Receiver
FTE 0400301	9,95	1 Receiver
FTE 0400302	19,95	2 Receiver
FTE 0400303	39,95	4 Receiver
FTE 0400304	24,95	Multischalter
FTE 0400305	59,95	8 Receiver
FTE 0400306	59,95	1 SCR mit 4 Kanälen + 2 Legacy

HD-Profi LNBs

LNB in zuverlässiger Profi-Qualität für gestochen scharfes Fernsehvergnügen.



Bestellnummer:		Anschlüsse für
HD-PROFI SINGLE	3,45	1 Receiver
HD-PROFI TWIN	8,45	2 Receiver
HD-PROFI QUAD	12,95	4 Receiver
HD-PROFI OCTO	36,95	8 Receiver

Diavolo LNBs

Diese LNBs sind für den Empfang von analogen und digitalen Sat-Signalen entwickelt. Der ausziehbare Wetterschutz garantiert eine lange Lebensdauer.

- extrem hitze- und kältebeständig
- integrierte Wetterschutzfunktion



Bestellnummer:		Anschlüsse für
DIAVOLO SINGLE	4,45	1 Receiver
DIAVOLO TWIN	11,95	2 Receiver
DIAVOLO QUAD	19,95	4 Receiver
DIAVOLO OCTO	54,95	8 Receiver

New Gold LNBs

Zukunftsfähiges LNB für den optimalen Empfang von HDTV Programmen

- F-Anschlüsse vor allen Witterungseinflüssen geschützt
- Bauform hervorragend für Multifeed-Anlagen geeignet
- hohe Kreuzpolarisationsentkopplung
- sehr geringer Stromverbrauch

Bestellnummer:		Anschlüsse für
NG LNB SINGLE	5,95	1 Receiver
NG LNB TWIN	17,95	2 Receiver
NG LNB QUAD	22,75	4 Receiver
NG LNB QUATTRO	17,95	Multischalter
NG LNB OCTO	51,95	8 Receiver



SAT-Außeneinheit

Dachziegel aus Kunststoff



Bestellnummer:		Bauform	Farbe
DZ DSP RT	**11,95**	Doppel-S	rot
DZ DSP SW	**11,95**	Doppel-S	schwarz
DZ FRP RT	**11,95**	Frankfurter	rot
DZ FRP SW	**11,95**	Frankfurter	schwarz

Aluminium- Dachziegel

Großformatige Aluminium- Dachziegel, schwarz, die überlegene Alternative zum herkömmlichen Bleidachziegel. Passend für fast jedes Dach.

- Material: Kombination aus Qualitäts-Aluminumlegierung und
- UV- beständigem Kunststoff (im UV-Kammer getestet)
- Oberfläche: kunststoffbeschichtet
- Länge: 450 mm • Breite: 500 mm
- verwendbar für Masten bis Ø 60 mm
- geeignet für Dachneigung bis 56°
- Klebestreifen zum Festkleben an anliegenden Dachziegeln (Temperaturbeständigkeit von -30° bis +110°C)
- jedem Dachziegelformverlauf perfekt und leicht anpassbar



Bestellnummer:			Farbe
DZ ALU SW	**19,95**		schwarz
DZ ALU ZR	**19,95**		rot
DZ ALU KF SW	**24,95**	mit Kabeldurchführung	schwarz
DZ ALU KF ZR	**24,95**	mit Kabeldurchführung	rot

Gummimanschette



Bestellnummer:		Farbe
DZ GM UNI RT	**1,95**	rot
DZ GM UNI SW	**1,95**	schwarz
MASTKAPPE	**1,45**	schwarz

Dachsparrenmasthalter

- Montage: auf den Sparren
- Mast Länge: 900 mm
- Rohr-Durchmesser: 48 mm
- montierbare Antennengröße: max. 85 cm



Bestellnummer:
DSM HALTER **56,65**

Wandhalter / ALU

- für Rohrdurchmesser: 48 mm



Bestellnummer:		Wandabstand:
WANDHALTER 25	**9,65**	25 cm Abstand zur Wand
WANDHALTER 35	**9,95**	35 cm Abstand zur Wand
WANDHALTER 45	**11,95**	45 cm Abstand zur Wand

Wandhalter / Stahl

- Material Stahl, feuerverzinkt
- Rohr-Durchmesser: 48mm



Bestellnummer:		Wandabstand:
WANDHALTER 10ST	**11,95**	100 mm
WANDHALTER 20ST	**13,35**	200 mm
WANDHALTER 45ST	**21,00**	450 mm
WANDHALTER 55ST	**29,20**	550 mm

Balkon Ständer aus Edelstahl

50% leichter als einfache 4 Plattenständer und dennoch stabiler.

- stabile Edelstahl-Ausführung
- geringes Gewicht
- passend für alle Plattengrößen von 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm, 60 x 60 cm, 30 x 90 cm Platten
- auch für rechteckige Platten in jeder Stärke geeignet
- hohe Standfestigkeit
- mitgelieferte Gummiplatten garantieren einen stabilen Halt und optimalen Schutz für Ihre Terrasse
- für bis zu 90 cm Spiegel









Bestellnummer:
DURA 21021 **64,90**

Schornstein Band

Hochwertige Ausführung, verdrehsicher, für Rohre bis 50 mm
bestehend aus:

- 2x T-Halter
- 2x Stahlband a 5 m
- 2x Haltebügel und Befestigungsmaterial



Bestellnummer:
SBAND SET **29,95**

Multifeed - Halter

Multifeedhalter für
Gibertini Offsetspiegel



Bestellnummer:		
SAT MULTIFEED 2	**11,00**	2-fach fest Eutelsat 13° und Astra 19°
SAT MULTIFEED 2V	**11,00**	2-fach variabel
SAT MULTIFEED 3V	**12,00**	3-fach variabel
SAT MULTIFEED 4V	**13,95**	4-fach variabel

DVB-S/C/T-Messgeräte

Axing SAT-Navi - SAT-Finder der Extraklasse

SZU 21-00 ist ein einfach zu bedienendes, praktisches Hilfsmittel für die Suche und das Einrichten von SAT-Siegeln. Aus der im Gerät gespeicherten Liste von 19 Satelliten, wird ein Satellit gewählt. Wird beim Drehen des Spiegels der entsprechende Satellit gefunden, meldet das Sat-Navi dies akustisch und über das LCD-Display. Wird ein anderer, als der gewünschte Satellit gefunden, kann der Name und die Position des gefundenen Satelliten ebenfalls im LCD Display abgelesen werden.

- gezielte Satelliten Positionssuche
- schnelle und eindeutige Satellitenbestimmung durch NIT-Auswertung
- alle wesentliche Parameter sind vorprogrammiert
- selbsterklärende Benutzeroberfläche mit nur 3 Funktionstasten
- beleuchtetes Display (ausschaltbar)
- alles Wesentliche auf einen Blick: (SAT-Position, Empfangsfrequenz, Pegel, BER, S/N, 13/18V und 22kHz)
- DiSEqC fähig
- Signalton zu optimalen SAT-Spiegel Einstellung
- kurzschlussfest
- fernspeisbar über Receiver, Multischalter oder externes Netzteil (SZU 99-14/22, SZU 24-00)
- Betrieb mit Akkus oder Batterien
- klein, leicht, handlich und einfach (mit einer Hand) bedienbar
- RS 232 Schnittstelle für Software-Update

axing Swiss design and development





Bestellnummer:

SZU 21-00	**194,95**
SZU 23-00	**20,00** Tragetasche für SZU 21-00

Pegelmessgerät mit LCD-Display

Digitaler Satelliten Finder (LCD-Anzeige) mit Kompass und Ton, inkl. F-Anschlusskabel

- mikroprozessorgesteuert
- digitale Anzeige der Feldstärke des Satellitensignals im beleuchteten LC Display
- Empfindlichkeitsregler ermöglicht die optimale Anpassung an die Signalstärke
- mit Signallautstärkeregler des Summers und Dämpfer
- Stromversorgung einfach über den Receiver



Bestellnummer:

SAT FINDER LCD	**14,95**

LED SAT-Finder

axing Swiss design and development

Pegelmessgerät zum Aufinden von Satelliten und zum Ausrichten der SAT-Antenne, mit LED-Anzeige und akustischem Pegelsignal.



Bestellnummer:

SZU 17-01	**12,95**

Pegelmessgerät mit Menüführung

Hochempfindliches Messgerät mit Satelliten und Transponderanzeige, welches Sie noch zusätzlich nach Ihren Wünschen programmieren können. Mit riesigem gut lesbarem Display und umfangreicher Menüführung.

- Satelliten hinzufügen, editieren
- Transponder hinzufügen, editieren
- Winkelberechnung
- sehr hohe Empfindlichkeit
- Hintergrund-Displaybeleuchtung
- Tonsignal abschaltbar
- DiSEqC-tauglich
- Betriebsspannung DC 13 - 18 V
- DC Durchlass
- 22 KHz-tauglich



Bestellnummer:

SATFINDER SF3000	**59,00**

24h Schneller 24-Stunden-Versand

Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Multischalter

AXING premium-line - Vertrauen Sie den Testsiegern

Inteligentes sparen - durch die AXING Stromsparfunktion AEC - die LNB Spannungsversorgung wird getrennt, was bei 16h Standbybetrieb bis zu 20,-€ im Jahr sparen kann.

- kaskadierbar • SAT aktiv
- terr. aktiv/passiv u. regelbar
- rückkanaltauglich
- Quad-LNB-tauglich
- Multifunktions-LED zur Betriebsanzeige

- **ROT** = Kurzschluss auf einer der angeschlossenen Leitungen
- **GELB** = Stand By – Die LNB Versorgung wird getrennt
- **GRÜN** = einwandfreier Betrieb

DIGITAL fernsehen
TESTSIEGER 11.2008
ausgezeichnet
AXING SPU 916-09
www.digitalfernsehen.de

Bestellnummer:		Ein	Aus	Dämpfung SAT	Dämpfung terrestisch
SAT SPU54-09	**99,95**	5	4	0...3dB	0...3dB
SAT SPU56-09	**139,95**	5	6	0...3dB	0...3dB
SAT SPU58-09	**159,95**	5	8	0...3dB	0...3dB
SAT SPU510-09	**179,95**	5	10	0...3dB	0...3dB
SAT SPU516-09	**279,00**	5	16	0...3dB	0...3dB
SAT SPU94-09	**194,90**	9	4	6dB... +2dB	16dB
SAT SPU96-09	**254,90**	9	6	6dB... +2dB	6dB...-3dB
SAT SPU910-09	**289,00**	9	10	8dB... 0dB	8dB...-5dB
SAT SPU916-09	**374,90**	9	16	10dB... -2dB	10dB...-7dB



AXING basic-line

ohne Rückkanal

- spannungsselektive LNB-Eingänge
- SAT-aktiv
- HF-dichtes Gehäuse
- Schaltnetzteil



Bestellnummer:		Ein	Aus	Dämpfung SAT	Dämpfung terrestisch
SAT SPU54-05	**69,95**	5	4	10dB	20dB
SAT SPU56-05	**89,90**	5	6	10dB	20dB
SAT SPU58-05	**94,90**	5	8	10dB	20dB
SAT SPU512-05	**132,90**	5	12	10dB	20dB
SAT SPU516-05	**158,90**	5	16	10dB	20dB

AXING Kaskadebausteine

Passive 9 in x Kaskadebausteine

- für kaskadierbare 9 in x SAT-Systeme
- optimal auf die Polaritätsumschalter SPU 96-09 bis SPU 916-09 abgestimmt
- rückkanaltauglich



Bestellnummer:		Ein	Aus	Dämpfung SAT	Dämpfung terrestisch
SAT SPU996-09	**132,00**	9	6	19...16dB	5dB
SAT SPU998-09	**149,00**	9	8	19...16dB	5dB
SAT SPU9912-09	**209,00**	9	12	19...16dB	5dB
SAT SPU9918-09	**279,00**	9	18	21...18dB	6dB

Goobay Multischalter

HDTV- und Quad taugliche Multischalter

- Schaltnetzteil
- SAT: aktiv
- Terrestrisch: passiv
- das terrestrische Signal kann mit eingespeist werden



Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge
GOOBAY MS506PQ	**54,95**	5	6
GOOBAY MS508PQ	**61,95**	5	8
GOOBAY MS512PQ	**72,95**	5	12
GOOBAY MS516PQ	**85,00**	5	16
GOOBAY MS904PQ	**58,40**	9	4
GOOBAY MS906PQ	**64,85**	9	6
GOOBAY MS908PQ	**73,55**	9	8
GOOBAY MS912PQ	**109,00**	9	12
GOOBAY MS916PQ	**115,95**	9	16

Bauckhage Multischalter

Made in Germany

- 3 Jahre Herstellergarantie



Bestellnummer:		Ein	Aus	Dämpfung SAT	Dämpfung terrestisch
BMS 504NT	**41,30**	5	4	3dB ±1,5dB	12dB ±2dB
BMS 506NT	**51,50**	5	6	3dB ±1,5dB	15dB ±2dB
BMS 508NT	**54,95**	5	8	3dB ±1,5dB	18dB ±2dB
BMS 5012NT	**99,95**	5	12	10dB ±2,5dB	1dB ±2dB
BMS 5016NT	**106,95**	5	16	10dB ±2,5dB	1dB ±2dB
BMS 904NT	**79,80**	9	4	3dB ±2,5dB	15dB ±2dB
BMS 906NT	**92,65**	9	6	3dB ±2,5dB	16dB ±2dB
BMS 908NT	**99,95**	9	8	3dB ±2,5dB	17dB ±2dB
BMS 9012NT	**178,00**	9	12	8..2dB ±2,5dB	5dB ±2dB
BMS 9016NT	**189,00**	9	16	8..2dB ±2,5dB	5dB ±2dB

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Einkabelsysteme

Die Axing Einkabel-Multischalter können mit einem Quattro- oder Quad-LNB betrieben werden. Die Programme werden dazu auf festgelegte Frequenzen umgesetzt. Die Umsetzung erfolgt in festen Übertragungsfrequenzen. Es können nur Receiver die der EN 50494 entsprechen, betrieben werden.

Axing Einkabel Multischalter für 4 SAT-ZF Ebenen

Swiss design and development

5 Eingänge

- AGC (Automatische Verstärkungsregelung) Ausgangspegel konstant 88 dBµV bei Eingangspegel 60...90 dBµV
- rückkanaltauglich
- inkl. 5 Abschlusswiderstände (CFA 11-00)



Bestellnummer:

SES 556-19	**199,00**	passiv, für 6 Teilnehmer, erweiterbar mit max. 1x SES 556-09
SES 56-09	**219,00**	aktiv, für 6 Teilnehmer, kaskadierbar mit SES 556-09
SES 556-09	**169,90**	passiv, Kaskadenbaustein für weitere 6 Teilnehmer

Axing Einkabel Multischalter für 8 SAT-ZF Ebenen

Swiss design and development

9 Eingänge

- AGC (Automatische Verstärkungsregelung) Ausgangspegel konstant 88 dBµV bei Eingangspegel 60...90 dBµV
- AEC und Multifunktions-LED
- rückkanaltauglich
- inkl. 9 Abschlusswiderstände (CFA 11-00)



Bestellnummer:

SES 996-19	**359,00**	passiv, für 6 Teilnehmer, erweiterbar mit max. 1x SES 556-09
SES 96-09	**319,95**	aktiv, für 6 Teilnehmer, kaskadierbar mit SES 996-09
SES 996-09	**269,95**	passiv, Kaskadenbaustein für weitere 6 Teilnehmer

programmierbare Unicable Antennendose

Swiss design and development

Teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme ermöglichen es, mehrere Empfänger unabhängig voneinander und ohne Einschränkung in der Programmwahl an einer gemeinsamen Ableitung zu betreiben. Diese Systeme sind jedoch nicht direkt für wohnungsübergreifende Installationen geeignet, da keine Schutzmechanismen gegen Manipulation und Fehlkonfiguration der Empfangsgeräte vorgesehen sind. Dadurch kann es zu unbeabsichtigten Störungen oder gar einem Totalausfall des Systems kommen.
Die Antennensteckdosen der SSD 6-xx-Serie beinhalten Schutzmechanismen, damit nur am jeweiligen Empfangsort zulässige Steuerbefehle in das Verteilnetz gelangen. Dabei werden u.a. die Userband-IDs geprüft. Grundsätzlich blockieren die Dosen eine Dauerspannung von größer 15V und einen 22kHz-Dauerton. Zusätzlich werden nur Steuerbefehle für die Userbänder in das Verteilnetz gelassen, für die eine Berechtigung hinterlegt wurde. Alle Steuerbefehle die andere Userbänder beeinflussen könnten werden geblockt. Die Antennensteckdosen der SSD 6-xx--Serie sind kompatibel mit Steuerbefehlen nach EN50494 und JESS. Im Auslieferzustand sind alle Userbänder zugelassen. Die Berechtigungen werden mittels eines PCs/Laptops und einer speziellen Software und dem Programmieradapter SZU 60-00 in der Dose abgelegt. Die Software ist über www.axing.com frei downloadbar



- rückkanaltauglich 5...65 MHz
- montagefreundlich, neue verbesserte Kabelaufnahme, wegklappbarer Anschlussdeckel
- verlängerte F-Buchsen
- oberflächenveredelt
- Gleichspannungsdurchgang F-Buchse auf Stamm





Bestellnummer:

		Anschlussdämpfung SAT		
SSD 6-07	**20,85**	7 dB ± 1,5 dB		
SSD 6-10	**20,85**	10 dB ± 1,5 dB	3,0 dB / 2,0 dB	
SSD 6-14	**20,85**	14 dB ± 1,5 dB	2,5 dB / 1,3 dB	
SSD 6-18	**20,85**	18 dB ± 1,5 dB	2,5 dB / 1,3 dB	
SZU 60-00	**68,95**	Antennensteckdosen-Programmer	inklusive Kabel: F-Quickfix- 1,5 m / USB auf mini USB, 2,0 m	

Einkabelsysteme

Axing Einkabel-Multischalter im Wetterschutzgehäuse

Swiss design and development

Die Einkabel-Multischalter SES 46-00 / SES 86-00 werden an einem Quattro-LNB (SES 86-00 zwei Quattro LNBs) betrieben und stellen jedem der bis zu 6 angeschlossenen Receiver alle Programme des empfangenen Satelliten zur Verfügung. Die Programme werden dazu auf festgelegte Frequenzen umgesetzt. Die Umsetzung für die maximal 6 anschließbaren Receiver erfolgt in folgende Übertragungsfrequenzen: 1280 MHz, 1382 MHz, 1484 MHz, 1586 MHz, 1688 MHz, 1790 MHz. Stromversorgung ist durch externes Schaltnetzteil SZU 99-22 möglich.



Bestellnummer:

SES 46-00	**199,00**
SES 86-00	**279,00**

Netzteil für Axing Einkabel-Multischalter

Swiss design and development

Mit Hilfe des Schaltnetzteils kann der SES 556-09 als einzelner Einkabel-Multischalter eingesetzt, sowie die SES 46-00/SES 86-00 fern gespeist werden.

- 90 - 250 V / 47 - 63 Hz
- Anschluss F-Buchse



Bestellnummer:

SZU 99-22	**29,35**	8 V=/0,7 A
SZU 99-14	**39,95**	18 V=/1,2 A

Stacker/Destacker

Onecable Stacker/Destacker

Stacker/Destacker (engl. für stapeln und entstapeln) führt zwei Koax-Leitungen zu einer Koax-Leitung zusammen und kann überall dort eingesetzt werden, wo eine zweite Koax-Leitung nicht installiert werden kann.
Stacker/Destacker kann bei Kabellängen bis zu 30m eingesetzt werden. Die Eingangsfrequenzen 1 x (950-2150 Mhz.) und 1 x (47- 2150 Mhz.) werden dabei gestapelt (to stack) und im Bereich 47-3850 Mhz. über nur eine Koax-Leitung transportiert. Am Ende der Leitung wird der Destacker eingesetzt und entstapelt dann wieder in zwei Koax-Leitungen.
Es können dann zwei Single-Receiver oder ein Twin-Receiver ohne Funktionseinschränkung betrieben werden!
Stacker/Destacker arbeitet in Verbindung mit Twin oder Quad LNBs, oder kann an einen Multischalter angeschlossen werden. Das terrestrische Signal (47-950 Mhz.) wird ebenfalls mit übertragen.



BAUCKHAGE

Bestellnummer:

OC STACKER	**89,00**

SDS Inline Verstärker:

SDS LINEAMP	**15,50**

LNBs

Einkabel LNB

Unicable LNB für 4 Teilnehmer in einer Leitung + 1 x zusätzlichen Legacy Ausgang. Über den Unicable Ausgang können bis zu 4 Teilnehmer an 1 Leitung angeschlossen werden. Das LNB stellt 4 verschiedene umgesetzte Ausgangsfrequenzen zur Verfügung. Diese sind fast in allen neuen Receivern vorprogrammiert und müssen nur noch zugeordnet werden.

Montagebeispiel:



Feedaufnahme: Ø 40mm

Bestellnummer:

DURLINE UK102	**41,95**

Antennendosen

SAT-Antennendose

3-Loch Enddose inkl. Aufputzrahmen + Abdeckung

- 1x F-Buchse SAT (920 ... 2250 MHz) mit DC-Port
- 1x IEC-Stecker TV (40 ... 860 MHz)
- 1x IEC-Buchse RADIO (5 ... 120 MHz)



Bestellnummer:		Anschluss-Dämpfung:
ASD 31	**4,95**	2,5dB

- 2x F-Buchse SAT (920-2250 MHz) mit DC-Port
- 1x IEC-Stecker TV (40-860 MHz)
- 1x IEC-Buchse RADIO (5-120 MHz)



		Anschluss-Dämpfung:
ASD 42	**4,95**	2,5dB

3-Port Antennensteckdose

BK-/SAT- Dosen, 3 Ausgänge, 5...2200MHz

- rückkanaltauglich 5...65 MHz
- vergoldete Kontakte/F-Buchse
- digitaltauglich
- für terr.- und SAT-Netze mit Deckel und Rahmen



Bestellnummer:		Anschluss-Dämpfung:	Durchgangs-Dämpfung:	Spannungs-durchgang
SSD 2-00	**7,25**	1...2 dB	kein	ja
SSD 2-10	**7,75**	10...11 dB	2...5 dB	ja

4-Port Antennensteckdose

Twin Einzel- und Stichleitungsdose

- digitaltauglich
- rückkanaltauglich 5...65 MHz
- 4 Ausgänge
  - IEC-Buchse RF: 88 ... 125 MHz
  - IEC-Stecker TV, 47...68, 174...1006 MHz
  - F-Buchse 1: 950...2200 MHz
  - F-Buchse 2: 5...2200 MHz

  mit Deckel und Rahmen



Bestellnummer:		Anschluss-Dämpfung:	Spannungs-durchgang
SSD 4-00	**8,95**	2 dB	ja

3-Port Unicable Antennensteckdosen

für CATV, SAT und und Unicable-Systeme nach EN 50494

- rückkanaltauglich 5...65 MHz
- SAT-Anschluss diodenentkoppelt
- montagefreundlich, neue verbesserte Kabelaufnahme, wegklappbarer Anschlussdeckel
- verlängerte F-Buchsen
- oberflächenveredelt
- passend für alle gängigen Schalterprogramme



Bestellnummer:			
SSD 5-00	**8,45**	Stichdose	
SSD 5-07	**8,45**	Enddose	7 dB
SSD 5-10	**9,30**	Durchgangsdose	10 dB
SSD 5-14	**9,30**	Durchgangsdose	14 dB
SSD 5-18	**9,30**	Durchgangsdose	18 dB

4-Port Antennensteckdose premium-line

Einzel- und Stichleitungsdose

- rückkanaltauglich 5...65 MHz
- montagefreundlich, neue verbesserte Kabelaufnahme,
- wegklappbarer Anschlussdeckel
- digitaltauglich
- für terr.- und SAT-Netze
- verlängerte F-Buchsen (montagefreundlich)



Bestellnummer:		Anschluss-Dämpfung:
SSD 7-00	**10,30**	2 dB

Antennendosen

Axing BK-Antennendosen, standard

- 00 = Einzel- und Stichleitungsdose
- xx = Durchgangsdose



Bestellnummer:		Anschluss-Dämpfung:	Durchgangs-Dämpfung:	Entkopplung intern
BSD 4-00	**6,45**	3,5 dB	kein	22 dB
BSD 4-07	**7,00**	7 dB	3,9-6,7 dB	22 dB
BSD 4-10	**7,00**	10 dB	3,0-4,9 dB	30 dB
BSD 4-14	**7,00**	15 dB	1,3-2,3 dB	40 dB
BSD 4-18	**7,00**	18 dB	1,1-1,3 dB	40 dB
BSD 4-22	**7,00**	22 dB	1,0-1,6 dB	40 dB

2-Port Hyperbreitband-steckdosen

5....2200 MHz | CATV | SAT

- 00/01 = Einzel- und Stichleitungsdose
- xx = Durchgangsdose
- rückkanaltauglich 5...65 MHz
- montagefreundlich, neue verbesserte Kabelaufnahme, wegklappbarer Anschlussdeckel
- oberflächenveredelt
- für alle gängigen Schalterprogramme
- -00/01 = Einzel- und Stichleitungsdose
- -xx = Durchgangsdose
- BSD 21-07 = 5...1006 MHz
- BSD 21-01 und -11 mit DC-Durchlass am TV-Ausgang



Bestellnummer:		Anschluss-Dämpfung:	Durchgangs-Dämpfung:	Entkopplung intern
BSD 21-00	**8,70**	5 dB	kein	20 dB
BSD 21-01	**8,90**	5 dB	kein	20 dB
BSD 21-07	**9,55**	7,5 dB	ca. 5,3 dB	20 dB
BSD 21-10	**9,55**	10 dB	3,5 ... 4,0 dB	25 dB
BSD 21-11	**9,75**	10 dB	3,5 ... 4,0 dB	25 dB
BSD 21-14	**9,55**	14 dB	1,5 ... 2,3 dB	15 dB
BSD 21-18	**9,55**	18 dB	0,9 ... 1,8 dB	20 dB
BSD 21-22	**9,55**	22 dB	0,9 ... 1,8 dB	20 dB

Multimedia-Antennen-steckdosen, Filtertechnik

- rückkanaltauglich 5…65 MHz
- wegklappbarer Anschlussdeckel
- neue verbesserte Kabelaufnahme
- verlängerte F-Buchse (montagefreundlich)
- für alle gängigen Schalterprogramme (deutsche Norm)
- oberflächenveredelt



Bestellnummer:		Anschluss-Dämpfung:	
BSD 963-00	**8,80**	4...9 dB	
BSD 963-11	**9,80**	10...11 dB	
BSD 963-13	**11,30**	14...15 dB	1,8 dB
BSD 963-10	**9,05**	10...14 dB	2,8 dB
BSD 963-12	**9,80**	12...14 dB	2,8 dB
BSD 963-14	**9,05**	14...15dB	1,8 dB
BSD 963-17	**9,05**	17 dB	1,8 dB
BSD 963-20	**9,05**	20 dB	1,6 dB

Antennendosen Zubehör

Multimedia Aufsteckadapter

- zum Aufstecken auf Radio/TV-Steckdosen in Breitband- oder Filtertechnik
- F-Anschluss zum Anschluss eines interaktiven Endgerätes (z. B. Kabelmodem)
- Rückkanal 5...30 MHz/5...65 MHz



Bestellnummer:		Anschluss-Dämpfung:
TZU 21-65	**8,60**	3,5dB

Abschlusswiderstände 75 Ω



Bestellnummer:		
AW75	**1,45**	5 Stk. Packung
TZU 3-01	**0,50**	DC Entkoppelt
AS75-1	**0,55**	Abschlusstecker
FAW 75	**0,15**	F-Anschluss
FAW 75DC	**1,10**	F-Anschluss DC Entkoppelt

Aufputzrahmen

für Antennendosen



Bestellnummer:		
TZU 1-00	**0,80**	für einteilige Abdeckung
TZU 1-10	**0,70**	für zweiteilige Abdeckung

Abdeckung - einteilig

für Axing Antennendose



Bestellnummer:				
SZU 2-00	**0,70**	3-Loch	SAT	Serie SSD 1
SZU 2-01	**0,70**	3-Loch	DATA	Serie BSD 9...
SZU 2-04	**0,70**	4-Loch		BSD 7-00
TZU 2	**0,70**	2-Loch		BSD 4-, 21-xx

Abdeckung - zweiteilig

für Axing Antennendosen



Bestellnummer:			
SZU 2-10	**0,80**	3-Loch	Serie SSD 5-xx / SSD 6-xx
SZU 2-14	**0,80**	4-Loch	BSD 7-00
TZU 2-10	**0,80**	2-Loch	BSD 4-, 21-xx

Verteiler 5...1000 MHz

basic-line

- multimediatauglich
- Ein- und Ausgänge brummentstört





Bestellnummer:		Anschluss-	Verteildämpfung
BVE 20-01	**2,80**	2-fach	3,6 - 4,5dB
BVE 30-01	**3,75**	3-fach	6,5 - 7dB
BVE 40-01	**4,05**	4-fach	7,5 - 8,2dB
BVE 60-01	**7,80**	6-fach	9,3 - 11,5dB
BVE 80-01	**8,70**	8-fach	11,4 - 12,3dB

premium-line

- hohe Rückflussdämpfung
- multimediatauglich
- Ein- und Ausgänge brummentstört
- Kontakte vergoldet
- abnehmbare Montagesockel



Bestellnummer:		Anschluss-	Verteildämpfung
BVE 2-01	**4,40**	2-fach	3,5 - 4,3dB
BVE 3-01	**5,70**	3-fach	5,5 - 6,2dB
BVE 4-01	**6,30**	4-fach	7 - 8dB
BVE 6-01	**11,55**	6-fach	9 - 11dB
BVE 8-01	**12,55**	8-fach	11 - 12dB

Stromeinspeiseweichen

Stromeinspeiseweichen zur Fernspeisung von BK- und SAT-Verstärkern. Die TZU 15-01 für den BK-Bereich (5...862 MHz) und die TZU 15-02 für den SAT-Bereich (950...2200 MHz). Beide erlauben eine Fernspeisung von Verstärkern mit 30 bis 65 VAC.







Bestellnummer:		
TZU 15-01	**10,90**	für BK Verstärker
TZU 15-02	**9,65**	für SAT Verstärker
TZU 11-01	**17,95**	Netzteil für Einspeiseweiche 12 V= / 200mA

Sat-Verteiler 5...2400 MHz

basic-line

- digitaltauglich



Bestellnummer:		Verteildämpfung	Entkopplung intern
SVE 20-01	**2,90**	8dB	18dB
SVE 30-01	**4,05**	12dB	18dB
SVE 40-01	**4,30**	14dB	18dB

premium-line

- digitaltauglich
- DC-diodenentkoppelt
- Kontakte vergoldet
- abnehmbare Montagesockel





Bestellnummer:		Verteildämpfung	Entkopplung intern
SVE 2-01	**4,40**	5,5 - 7,5dB	max. 22dB
SVE 3-01	**6,00**	7,5 - 11dB	max. 20dB
SVE 4-01	**5,40**	7,5 - 12dB	max. 20dB
SVE 8-01	**13,60**	12 - 18dB	max. 25dB

Abzweiger

5...2400 MHz

- digitaltauglich
- DC-Durchlass auf Stamm
- abnehmbare Montagesockel





Bestellnummer:		Anschluss:	Durchgang-dämpfung	Abzweig-dämpfung
SAB 1-12	**4,30**	1-fach	1,1 - 2dB	13dB
SAB 1-16	**4,30**	1-fach	0,5 - 2dB	16 - 19dB
SAB 1-20	**4,30**	1-fach	0,5 - 2,3dB	20 - 23,5dB
SAB 2-12	**6,30**	2-fach	2,2 - 8 dB	12dB
SAB 2-16	**6,30**	2-fach	1 - 2,1dB	17 - 17,5dB
SAB 2-20	**6,30**	2-fach	0,9 - 3,4dB	20 - 21dB
SAB 2-24	**6,30**	2-fach	0,9 - 6dB	24 - 29dB
SAB 4-16	**8,15**	4-fach	3,5 - 6dB	16dB
SAB 4-20	**8,15**	4-fach	0,9 - 2,9dB	20 - 24dB
SAB 4-24	**8,15**	4-fach	0,9 - 4,1dB	24dB

Inline-Verstärker

Satelliten-Inlineverstärker

Einsetzbar zwischen LNB und Multischalter

- im Gussgehäuse
- fernspeisbar durch Multischalter



Bestellnummer:		Verstärkung	Rauschmaß	Entzerrung	Frequenzbereich
SVS 2-00	**9,40**	17 - 23dB	7dB	keine	950-2400MHz
SVS 2-01	**7,95**	20dB	7dB	7dB	950-2400MHz

Breitband-Inlineverstärker

Einsetzbar zwischen Receiver und Multischalter

- im Gussgehäuse
- die Spannungsversorgung des Verstärkers erfolgt über die Koaxialleitung z. B. durch Receiver, Polaritätsumschalter oder Fernspeisenetzteil







Bestellnummer:		Verstärkung	Rauschmaß	Entzerrung	Frequenzbereich
SVS 2-02	**8,35**	12..20dB	7dB		47-2400MHz
SVS 2-04	**8,55**	10dB			47-2400MHz
SVS 4	**22,90**	12 - 14dB	6dB	2 / 3dB	47-862 /950-2200MHz

Breitband-Leitungsverstärker

- digitaltauglich
- 22 kHz tauglich
- einsetzbar als
- Streckenverstärker nach der Zusammenführung von terrestrischen, BK- und SAT-Signalen



Bestellnummer:
SVS 1-00 **51,00**

24h
Schneller 24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb 24 Stunden unser Lager!

Miniatur-Inline-Verstärker

im Gussgehäuse

- Frequenzbereich 47- 862MHz
- fernspeisbar
- Rauschmaß < 6 dB
- Ausgangspegel 104 dBµV



Bestellnummer:
BVS 10-00 **8,15**
BVS 10-01 **29,15** inkl. Netzteil, Einspeisweiche

Miniatur DVB-T Verstärker

vom DVB-T-Receiver fernspeisbar im Gussgehäuse



Bestellnummer:
BVS 10-02 **8,15** **Verstärkung** 10dB

Miniatur-Inline-Verstärker

- im Gussgehäuse
- fernspeisbar
- Frequenzbereich 85- 862MHz
- Rauschmaß < 8 dB
- Ausgangspegel 102 dBµV
- Anschlüsse F-Buchse





Bestellnummer:		Verstärkung	Frequenzbereich	
BVS 10-03	**8,70**	10dB	85- 862MHz	Rückkanal 5...65MHz
BVS 10-30	**14,55**	30dB	47- 862MHz	Dämpfung regelbar 0...18 dB

Verstärker

Hausanschlussverstärker mit Rückkanalverstärker

im Alu-Druckgussgehäuse



- Frequenzbereich: 85 ... 1006 MHz
- Rückkanal, aktiv: 5 … 65 MHz
- Dämpfungssteller: 20 dB, regelbar
- Leistungssteller: 18 dB, regelbar

Bestellnummer:		Verstärkung	Rückkanalverstärkung:	
BVS 12-69	**56,95**	17 … 20 dB	17 … 20 dB	
BVS 13-69	**58,95**	27 … 30 dB	25 … 28 dB	5 ... 65 MHz

axing Swiss design and development

Mehrbereichsverstärker, mit IEC-Anschlüssen

axing Swiss design and development

für den Einsatz in Empfangsstellen



Bestellnummer:		Verstärkung	Eingänge
TVS 1-00	**36,40**	20...25dB	3

DVB-T-Mehrbereichsverstärker

axing Swiss design and development

Zink -Druckgussgehäuse

- 5 Eingänge (UHF, UHF, BI, BIII, FM)
- Eingangspegel getrennt regelbar



Bestellnummer:		Verstärkung	Eingänge
TVS 544-00	**104,80**	34...44dB	5

Breitbandverstärker

axing Swiss design and development

für kleine BK- und terrestrische Netze

- inkl. 2 Adapter (IEC-Stecker auf F-Buchse)



Bestellnummer:		Verstärkung
TVS 10-00	**35,20**	22 dB

Verteilverstärker 2-fach, BK-tauglich

axing Swiss design and development

Zum Anschluß von zwei Geräten an eine Antennensteckdose, inklusive Netzteil.

- Verstärkung: 2 x 12dB
- Eingang:IEC Buchse an Kabel
- Ausgang: 2 × IEC-Stecker



Bestellnummer:		
TVS 8-01	**20,15**	

Verteilverstärker 3-fach, BK-tauglich

axing Swiss design and development

Breitband-Steckdosenverstärker

- Verstärkung: R+TV 5dB R/TV 15 dB
- Eingang:IEC-Buchse/IEC-Stecker
- Ausgang:2 × IEC-Buchsen/1 × IEC-Stecker



Bestellnummer:		
TVS 9-02	**35,80**	

Verteilverstärker 4-/6-fach, BK-tauglich

axing Swiss design and development

für kleine BK- und terrestrische Netze
Frequenzbereich
47...862 MHz



Bestellnummer:		Verstärkung	Eingang	Ausgänge
TVS 14-00	**49,95**	4x 10dB	1 × IEC-Buchse	4 × IEC-Stecker
TVS 16-00	**55,25**	6x 10dB	1 × IEC-Buchse	6 × IEC-Stecker

Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz

F-Steckverbinder basic-line

F-Buchse auf F-Buchse für Wandmontage

- mit Erdungsklemme
- oberflächenveredelt



Bestellnummer:		Ausführung
CFA 7-00	**1,20**	1x F-Buchse/ F-Buchse
CFA 9-00	**1,65**	2x F-Buchse/ F-Buchse

Erdungswinkel mit F-Doppelbuchse

- zum Erden und zum Schutz von Multischaltern oder Verstärkern
- bestückt mit premium-line F-Doppelbuchsen CFA 26-01



Bestellnummer:		Ausführung
QEW 5-00	**11,20**	5-fach
QEW 6-00	**12,20**	6-fach
QEW 7-00	**14,10**	7-fach
QEW 8-00	**16,80**	8-fach
QEW 9-00	**18,50**	9-fach
QEW 11-00	**16,80**	11-fach
QEW 13-00	**21,00**	13-fach
QEW 17-00	**24,75**	17-fach
QEW 25-00	**31,00**	25-fach

Erdungswinkel mit Überspannungsschutz

- zum Erden und zum Schutz von Multischaltern oder Verstärkern
- inkl. Überspannungsschutzgeräten SZU 6-02
- bestückt mit premium-line F-Doppelbuchsen CFA 26-01 und Quickfix-Adapter CFA 4-01



Bestellnummer:		Ausführung
QEW 5-10	**38,75**	5-fach
QEW 9-10	**67,95**	9-fach
QEW 17-10	**116,90**	17-fach

Überspannungsschutz

- für terr.-/BK und SAT-Netze
- digitaltauglich
- mit selbstheilendem Varistor



Bestellnummer:		Anschlüsse
SZU 6-01	**5,10**	IEC-Buchse/IEC-Stecker
SZU 6-02	**5,10**	F-Buchse/F-Stecker

F-Steckverbinder premium-line

F-Buchse auf F-Buchse für Wandmontage, hohe Rückflussdämfung

- mit Erdungsklemme
- oberflächenveredelt
- Rückflussdämpfung 5...2200 MHz >30 dB



Bestellnummer:		Ausführung
CFA 7-01	**2,85**	1x F-Buchse/ F-Buchse
CFA 9-01	**4,05**	2x F-Buchse/ F-Buchse

Dämpfungsregler

- digitaltauglich • DC-Durchlass
- im Gussgehäuse
- Dämpfung, regelbar 0,5...20 dB



Bestellnummer:		Anschlüsse		
SZU 3-00	**10,60**	F-Buchse/F-Stecker	SAT	0,1 - 2400 MHz
SZU 3-01	**9,55**	IEC-Buchse/IEC-Stecker	SAT	0,1 - 2400 MHz
TZU 4-00	**7,45**	IEC-Buchse/IEC-Stecker	BK	0,1 - 1000 MHz

DC-Blocker

Frequenzbereich 47...2400 MHz



Bestellnummer:		Anschlüsse
SZU 14-00	**1,80**	F-Buchse/F-Stecker

Tiefpassfilter

verhindert Störungen durch Mobiltelefone
Frequenzbereich 5...862 MHz



Bestellnummer:		Anschlüsse
TZU 198-63	**6,30**	IEC-Buchse/IEC-Stecker

Mantelstrom- und Brummentstörfilter

Kostengünstiger Mantelstrom- und Brummentstörfilter in IEC-Technik. Ein Mantelstromfilter verhindert die Ausbreitung von hochfrequenten Mantelwellen auf Koaxialkabeln und unterbindet damit im Bild durchlaufende waagerechte Balken (speziell bei 100 Hz-TV-Geräten ein Problem).



Bestellnummer:		
TZU 10-00	**2,40**	IEC-Buchse/IEC-Stecker

Anschlusskabel

F-Anschlusskabel

2x F-Stecker



Bestellnummer:		Länge
F-KABEL 1,5	**0,90**	1,50 m
F-KABEL 2,5	**1,20**	2,50 m
F-KABEL 5,0	**1,50**	5,00 m
F-KABEL 10,0	**3,50**	10,00 m

F-Anschlusskabel, Flachkabel

Flachkabel 3 mm Dicke für SAT-Anschluss

- F-Stecker >F-Stecker (vergoldet)
- doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht)
- Schirmungsdämpfung : >85 dB
- 1-seitig mit Wetterschutztülle
- Farbe: weiß



Bestellnummer:		Länge
F-KABEL FL 0150	**2,20**	1,50 m
F-KABEL FL 0250	**2,65**	2,50 m
F-KABEL FL 0350	**3,30**	3,50 m
F-KABEL FL 0500	**4,00**	5,00 m
F-KABEL FL 0750	**5,45**	7,50 m
F-KABEL FL 1000	**6,80**	10,00 m

F-Anschlusskabel, F-Quick

Quick F-Stecker -> Quick F-Stecker (vergoldet)

- doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht)
- Impedanz 75 Ohm
- Schirmungsdämpfung : >85 dB
- vergoldete Stecker zu 100% geschirmt



Bestellnummer:		Länge
F-KABEL QSG 0150	**1,95**	1,50 m
F-KABEL QSG 0250	**2,45**	2,50 m
F-KABEL QSG 0350	**2,85**	3,50 m
F-KABEL QSG 0500	**3,35**	5,00 m

Kabel-Modem-Anschlusskabel, transparent

Dreifach geschirmte F-Anschlusskabel mit hohem Schirmungsmaß und hoher Rückflussdämpfung.

- vergoldete Stecker mit aufgespritztem Kunststoffmantel
- Farbe: transparent
- Schirmdämpfung:Klasse A



Bestellnummer:		Länge
MAK 155-03	**4,00**	1,50m
MAK 305-03	**4,90**	3,00m
MAK 505-03	**6,65**	5,00m

Axing F-Flachkabel mit 3 mm Dicke

axing Swiss design and development

Zum einfachen Verlegen eines HF-Kabels unter einem Teppich oder unter dem Parkett- oder Laminatboden.

- F-Stecker vergoldet
- Außenmantel (PVC) : 3,5 mm x 8,0 mm



Bestellnummer:		Länge
SFK 250-02	**6,95**	2,50 m
SFK 500-02	**7,95**	5,00 m
SFK 750-02	**9,95**	7,50 m
SFK 999-02	**11,95**	10,00 m

Axing F-Anschlusskabel

Quickfix F-Anschluss

- dadurch kein Verschrauben
- hochgeschirmt, Klasse A

axing Swiss design and development



Bestellnummer:		Länge
SAK 151-00	**3,00**	1,50 m
SAK 251-00	**3,70**	2,50 m
SAK 501-00	**5,65**	5,00 m
SAK 991-00	**8,90**	10,00 m

Profi Fensterdurchführung

Eine der weltweit besten Fensterdurchführungen auf dem Markt.

Die mechanisch getestete Fensterdurchführung mit nur 2 mm Stärke, die weit über 30000 Fensterschließungen standhält. Dies wurde dadurch erreicht, dass parallel zum Koaxkabel ein Aluminium Kern verlegt wurde, der sämtliche mechanischen Belastungen aufnimmt. Dank des eingebauten Aluminium Kerns kann die Fensterdurchführung exakt der Fensterform angepasst werden und behält so die veränderte Form.

Durchgangsdämpfung typ.
- 87 MHz = 0,17 dB
- 862 MHz = 0,50 dB
- 950 MHz = 0,60 dB
- 2200 MHz = 0,85 dB

Abmessungen
- Länge: 300 mm
- Breite: 5 mm
- Stärke: 2 mm





Bestellnummer:
DURLINE 17005 **14,90**

Anschlusskabel

Anschlusskabel, wechselnde Hersteller

doppelt geschirmt



Bestellnummer:		Länge
EAKS 1,5	**0,50**	1,50 m
EAKS 2,5	**0,75**	2,50 m
EAKS 5,0	**1,30**	5,00 m
EAKS 7,5	**1,85**	7,50 m

Anschlusskabel, gewinkelt

- Koax-Stecker 90° gewinkelt / Kupplung 90° gewinkelt
- doppelt geschirmt (Al Folienschirmung + Geflecht)
- Schirmungsdämpfung : >85 dB



Bestellnummer:		Länge
BKWW 0150	**1,60**	1,50 m
BKWW 0250	**1,80**	2,50 m
BKWW 0350	**2,00**	3,50 m
BKWW 0500	**2,50**	5,00 m
BKWW 0750	**3,25**	7,50 m
BKWW 1000	**3,95**	10,00 m

Anschlusskabel, mit Mantelstromfilter

- doppelt geschirmt
- mit 2 Mantelstromfiltern speziell für 100 Hz Geräte
- Schirmungsdämpfung : >85 dB



Bestellnummer:		Länge	Farbe
BKMF 0150SW	**1,75**	1,50 m	schwarz
BKMF 0250SW	**1,85**	2,50 m	schwarz
BKMF 0350SW	**2,25**	3,50 m	schwarz
BKMF 0500SW	**2,75**	5,00 m	schwarz
BKMF 0750SW	**3,55**	7,50 m	schwarz
BKMF 1000SW	**4,25**	10,00 m	schwarz
BKMF 0150WS	**1,75**	1,50 m	weiß
BKMF 0250WS	**1,85**	2,50 m	weiß
BKMF 0350WS	**2,25**	3,50 m	weiß
BKMF 0500WS	**2,75**	5,00 m	weiß
BKMF 0750WS	**3,55**	7,50 m	weiß
BKMF 1000WS	**4,25**	10,00 m	weiß

Delock IEC-Anschlusskabel

IEC-Stecker <-> Buchse

- Kabeltyp: RG-6/U
- Schirmungsmaß: >85 dB
- Kontakte mit Goldauflage und Metallgehäuse



Bestellnummer:		Länge
DELOCK 88922	**6,30**	1,00 m
DELOCK 88923	**8,10**	2,00 m
DELOCK 88924	**8,85**	3,00 m
DELOCK 88925	**10,40**	5,00 m

Axing Anschlusskabel, axialer Stecker - axiale Kupplung (IEC), hochgeschirmt, Klasse A

- Wellenwiderstand 75 Ohm
- für Rundfunk und TV
- Typ nach KDG 1 TS 152 (EN 60966-2-5)



Bestellnummer:		Länge
BAK 150-80	**3,20**	1,50 m
BAK 200-80	**3,55**	2,00 m
BAK 250-80	**3,90**	2,50 m
BAK 350-80	**4,60**	3,50 m
BAK 500-80	**5,65**	5,00 m
BAK 750-80	**7,30**	7,50 m
BAK 999-80	**9,40**	10,0 m

Axing Anschlusskabel, Winkelstecker - Winkelkupplung (IEC)

- schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-6, 2003, Klasse A
- Wellenwiderstand 75 Ohm - für Rundfunk und TV
- entsprechend DIN 45332



Bestellnummer:		Länge
BAK 153-00	**2,30**	1,50 m
BAK 253-00	**3,10**	2,50 m
BAK 373-00	**3,90**	3,75 m
BAK 503-00	**4,80**	5,00 m
BAK 753-00	**6,60**	7,50 m
BAK 993-00	**8,50**	10,00 m

Axing Anschlusskabel, mit Mantelstromfilter

- axialer Stecker - axiale Kupplung (IEC),
- hochgeschirmt, Klasse A
- Wellenwiderstand 75 Ohm
- für Radio u. TV gem. DIN 45324



Bestellnummer:		Länge
BAK 152-00	**3,10**	1,50 m
BAK 252-00	**3,90**	2,50 m
BAK 502-00	**6,50**	5,00 m
BAK 752-00	**8,60**	7,50 m
BAK 992-00	**11,00**	10,00 m

Delock IEC-Winkel-Anschlusskabel

IEC-Stecker 90° <-> Buchse 90°



Bestellnummer:		Länge
DELOCK 88781	**9,00**	1,00 m
DELOCK 88865	**9,85**	2,00 m
DELOCK 88916	**10,65**	3,00 m
DELOCK 88917	**12,10**	5,00 m

Sat-Kabel

SAT-Kabel, Ø 5,6 mm mit F-Steckern

High-End-Kabel, bestens geeignet für digitales TV/ HD-TV, Internet (sehr grosse Up- und Downloadkapazitäten möglich), Internet-Telefonie, etc. Überall da zu verwenden, wo wenig Platz zur Verlegung vorhanden ist und wo kürzere Strecken zu überbrücken sind.

- 4-fach geschirmt
- hohe Geflechtsdichte, Geflechtsdrähte aus verzinntem Kupfer
- Schirmungsmass Klasse A – nach EN 50117
- störstrahlsicher
- digitaltauglich, rückkanaltauglich, exzellente Werte bei Transferimpedanz und Rückflussdämpfung
- geringe Durchgangsdämpfung
- alterungsbeständig / physikalisch geschäumt
- Metermarkierung
- erfüllt RoHS (EN 2002/95 EG bzgl. Schadstoff-Freiheit)



Bestellnummer:		Länge (m)	€/m
75080AFZ-4SF-10	**6,55**	10	0,66 €
75080AFZ-4SF-25	**13,60**	25	0,54 €
75080AFZ-4SF-50	**24,55**	50	0,49 €
75080AFZ-4SF-100	**48,00**	100	0,48 €

SAT-Kabel, Ø 7,0 mm mit F-Steckern

HIGH END KABEL, optimal für den digitalen Empfang mit grossen Leistungs-Reserven für zukünftige Anwendungen und Anforderungen.

- 3-fach geschirmt
- hohe Geflechtsdichte, Geflechtsdrähte aus verzinntem Kupfer
- Schirmungsmass Klasse A – nach EN 50117 • störstrahlsicher
- digitaltauglich, rückkanaltauglich, exzellente Werte bei Transferimpedanz und Rückflussdämpfung
- sehr gute Durchgangsdämpfung
- alterungsbeständig / physikalisch geschäumt
- Metermarkierung • Made in Germany
- erfüllt RoHS (EN 2002/95 EG bzgl. Schadstoff-Freiheit)

Mit den im Paket beiliegenden neuartigen Steckern FHQ-49 wird ohne dass Spezialwerkzeug für die Steckermontage benötigt wird, elektrische Werte wie bei Verwendung von F-Kompressionsteckern erzielt.



Bestellnummer:		Länge (m)	€/m
75100AFZ-3SF-10	**6,85**	10	0,69 €
75100AFZ-3SF-25	**14,00**	25	0,56 €
75100AFZ-3SF-50	**22,30**	50	0,45 €
75100AFZ-3SF-100	**48,20**	100	0,48 €

SAT-Kabel SKB 395

für SAT-/BK-Hausinstallation

- 3-fach geschirmt Ø 6,8 mm
- Schirmungsmaß > 100dB digitaltauglich
- degressive Metereinteilung
- physikalisch geschäumtes Dielektrikum



Bestellnummer:		Länge (m)	inkl.		€/m
SKB 395-10	**8,75**	10	PVE weiß	Wasserschutztülle, F-Stecker	0,79 €
SKB 395-20	**13,90**	20	PVE weiß	Wasserschutztülle, F-Stecker	0,70 €
SKB 395-40	**22,50**	40	PVE weiß	Wasserschutztülle, F-Stecker	0,56 €
SKB 395-100	**42,85**	100	PVE weiß		0,43 €
SKB 395-11	**48,20**	100	PE schwarz		0,50 €

SAT-Kabel SKB 93-01

Koaxialkabel, 3- fach geschirmt, Klasse A / dibkom zertifiziert

- für SAT-/BK-Hausinstallation
- physikalisch geschäumtes Dielektrikum 4,60 mm Durchmesser
- geklebte AL-Folie und verzinntes Cu-Geflecht
- degressive Metereinteilung
- Farbe: weiß
- Innenleiter: Cu-Draht, 1,02 mm Durchmesser
- Außenmantel-Durchmesser: PVC, 6,80 mm
- Geflecht: 120 x 0,1 mm, 64% opt. Bedeckung



Bestellnummer:		Länge (m)		€/m
SKB 93-01	**73,20**	100	120 dB	0,73 €

Interkabel AC48

Koaxialkabel für digitale Signale aller Art, 75 Ohm, nach EN 50117-2-4

- zweifach abgeschirmt - mit Metermarkierung - Aussen Ø(mm) 6,8
- Innenleiter Ø(mm) 1,1 Cu bl
- Isolation Ø(mm) 4,8 Zell-PE
- Aussenleiter Folie AL-PP-AL
- Aussenleiter Geflecht AL



Bestellnummer:		Länge (m)		€/m
IK AC48-100	**47,30**	100	PVC weiß	0,47 €

Interkabel AC85

Koaxialkabel für digitale Signale aller Art, 75 Ohm, nach EN 50117-2-4

- dreifach abgeschirmt - mit Metermarkierung - Aussen Ø(mm) 5,0
- Innenleiter Ø(mm) 0,7 Cu bl
- Isolation Ø(mm) 3,4 Zell-PE
- Aussenleiter Folie AL-PP-AL
- Aussenleiter Geflecht AL
- Aussenleiter Folie AL-PP



Bestellnummer:		Länge (m)		€/m
IK AC85-100	**31,25**	100	PVC weiß	0,31 €

Interkabel AC89

Koaxialkabel für digitale Signale aller Art, 75 Ohm, nach EN 50117-2-4

- zweifach abgeschirmt - mit Metermarkierung - Aussen Ø(mm) 6,8
- Innenleiter Ø(mm) 1,0 Staku bl
- Isolation Ø(mm) 4,8 Zell-PE
- Aussenleiter Folie AL-PP-AL
- Aussenleiter Geflecht AL



Bestellnummer:		Länge (m)		€/m
IK AC89-100	**37,50**	100	PVC weiß	0,38 €

Interkabel AC100

Koaxialkabel für digitale Signale aller Art, 75 Ohm, nach EN 50117-2-6

- dreifach abgeschirmt - mit Metermarkierung - Aussen Ø(mm) 6,9
- Innenleiter Ø(mm) 1,0 Cu bl
- Isolation Ø(mm) 4,6 Zell-PE
- Aussenleiter Folie AL-PP-AL
- Aussenleiter Geflecht AL
- Aussenleiter Folie AL-PP



Bestellnummer:		Länge (m)		€/m
IK AC100-15	**9,40**	15	PVC weiß	0,63 €
IK AC100-25	**15,00**	25	PVC weiß	0,60 €
IK AC100-100	**54,95**	100	PVC weiß	0,51 €
IK AC100-100SW	**51,00**	100	PE schwarz	0,51 €

Zubehör

Cabelcon Self-Install™ F-Stecker

Der Cabelcon Self-Install™-Kompressionsstecker ist ein einzigartiges Qualitätsprodukt, das unter anderem entwickelt wurde, um die verwendeten Aufdrehstecker minderer Qualität zu ersetzen. Die Montage ist einfacher und präziser als je zuvor. Das Kabel abisolieren und den Stecker drauf schieben – das ist alles! Der Cabelcon Self-Install™-Stecker befestigt sich auf dem Kabel automatisch ohne Werkzeug und kann nicht wieder entfernt werden.

- Nitin™ beschichtete Ganzmetallkonstruktion
- einfache und sichere Montage in Sekunden
- Einstück-Konnektor – keine losen Teile
- keine Kompressions- oder Spezialwerkzeuge erforderlich
- passt für die meisten RG6-Standardkabel
- Profiqualität und hervorragende Leistungsparameter
- einfache Anleitung – kann von jedermann montiert werden

Bestellnummer:

CC F-56 3.9	**0,65**	3,9 mm
CC F-56 4.9	**0,55**	4,9 mm
CC F-56 5.1	**0,55**	5,1 mm
CC F-56 4.9W	**0,75**	4,9 mm
CC F-56 5.1W	**0,75**	5,1 mm
CC F-DR	**0,30**	Dichtring
CC CABELSTRIPPER	**11,00**	Abisolierer







Interkabel F-Kompressions-Stecker



Bestellnummer:

		max. Ø über Dielektrikum/Folie	
IK FKPS 32	**0,80**	3,1 mm	für INKA 30, AC 78
IK FKPS 37	**0,80**	3,6 mm	für INKA 85, SAT MINI 1, 4, 5, MMK 1, 2 AC 85, AC852
IK FKPS 49	**0,65**	4,8 mm	für INKA 45, 2000, LC 110, AC 100
IK FKPS 51	**0,65**	5,0 mm	für INKA 99, 9099 A /H, 100, 110, QUATTROSAT, AC 48, 89

Interkabel F-Quickstecker



Bestellnummer:

		max. Ø über Dielektrikum/Folie	
IK FKPS 49Q	**0,95**	4,8 mm	für INKA 45, 2000, LC 110, AC 100
IK FKPS 51Q	**0,95**	5,0 mm	für INKA 99, 9099 A /H, 100, 110, QUATTROSAT, AC 48, 89

Interkabel F-Kompressions-Buchse



Bestellnummer:

		max. Ø über Dielektrikum/Folie	
IK FKPS 49FM	**1,05**	4,8 mm	für INKA 45, 2000, LC 110, AC 100

Interkabel F-Kompressions-Kit

bestehend aus:

- 1 x Kompressionszange KPZ#4 - Verstellbar, für F-, RCA- und BNC-/IEC-Stecker
- 1 x Kabelschere
- 1 x Abisolierer INKA STRIPPER II - Messertiefen einstellbar
- 50 x wassergeschützte Kompressionsstecker
- 1 x Aufbewahrungsbox



Bestellnummer:

IK FKS-KIT 049	**74,95**	F-KPS 49 (blau) für INKA 45, 2000, LC 110, AC 100
IK FKS-KIT 051	**74,95**	F-KPS 51 (grün) für INKA 99, 9099 A /H, 100, 110, QUATTROSAT, AC 48, 89

Interkabel Kompressionszange

Kompressionszange KPZ 4, verstellbar mit Adapter für F-, BNC, RCA Stecker



Bestellnummer:

IK KPZ 4	**41,65**

F-Kompressions-Stecker



Bestellnummer:

FKS 7	**0,35**	Ø 7mm

F-Kabel Verbinder

Kompakter Verbinder für zwei 7mm SAT/BK-Kabelenden. Einfach und schnell zu montieren mit einem 11 mm Maulschlüssel.



Bestellnummer:

KV 7 TW	**1,10**

2x F-Kupplung, U-Form

Dieser ideale Problemlöser verbindet zwei aus einer Richtung kommende, mit F-Steckern versehene Kabelzuleitung und kann aufgrund seiner geringen Größe unauffällig in Unterputz-/Einbau-Dosen platziert werden.



Bestellnummer:

SAT F-U ADAPTER	**0,70**

F-Crimp-Stecker



Bestellnummer:

FCS 7	**0,65**	Ø 7 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

F-Stecker

F-Aufdreh Stecker

hochwertiger F-Stecker für Koaxialkabel, speziell für hohe Frequenzen bis zu 2 GHz ausgelegt. Er eignet sich in den verschiedensten Ausführungen für Koaxialkabel von 4,0 mm bis 7,5 mm Durchmesser.



Bestellnummer:

FAS 4	**0,12**	Ø 4,0 mm
FAS 5	**0,12**	Ø 5,2 mm
FAS 6	**0,12**	Ø 6,1 mm
FAS 7	**0,12**	Ø 7,0 mm
FAS-G 4.0	**0,20**	Ø 4,0 mm
FAS-G 5.2	**0,20**	Ø 5,2 mm
FAS-G 6.0	**0,20**	Ø 6,0 mm
FAS-G 6.5	**0,20**	Ø 6,5 mm
FAS-G 6.7	**0,20**	Ø 6,7 mm
FAS-G 7.2	**0,20**	Ø 7,2 mm
FAS-G 7.5	**0,25**	Ø 7,5 mm

F-Quick Aufdreh-Stecker

schraubbarer F-Stecker mit F-Quick-Verbindung, ermöglicht schnelles Abziehen und Aufstecken des Kabels



Bestellnummer:

FAS 7Q	**0,30**	Ø 7,0 mm

F-Stecker (Quickfix)

mit Schraubanschluss für Kabel mit Ø 4,5 - 7,0 mm



Bestellnummer:

FAS-K	**0,55**

F-Stecker mit Crimpanschluss

für Kabel mit 5,0 mm Dielektrium-Durchmesser

- oberflächenveredelt



Bestellnummer:

CFS 6-00	**3,00**	10-er Pack

F-Stecker mit Crimpanschluss, unverlierbar

- mit unverlierbarer Crimphülse
- oberflächenveredelt



Bestellnummer:

CFS 6-01	**0,40**

F-Crimp-Stecker



Bestellnummer:

FCS 7	**0,65**	Ø 7 mm

F-Adapter



F-Buchse / IEC-Buchse

Bestellnummer:

FI BB	**0,25**	
FI BB-G	**0,45**	vergoldet



F-Kupplung / IEC-Stecker

Bestellnummer:

FI BS	**0,20**	
FI BS-G	**0,50**	vergoldet



F-Stecker / IEC-Kupplung

Bestellnummer:

FI SB	**0,30**	
FI SB-G	**0,65**	vergoldet



F-Stecker / IEC-Stecker

Bestellnummer:

FI SS	**0,30**	
FI SS-G	**0,60**	vergoldet

F-Adapter



F-Kupplung / F-Kupplung

Bestellnummer:

FV BB	**0,12**	
FV BB-G	**0,40**	vergoldet
FV BS-QUICK	**0,50**	Quick-Anschluss



F-Stecker / F-Stecker

Bestellnummer:

FV SS	**0,30**	
FV SS-QUICK	**0,50**	Quick-Anschluss



F-Kupplung / F-Stecker gewinkelt

Bestellnummer:

FW BS	**0,42**	
FW BS-QUICK	**0,70**	Quick-Anschluss

Chassis-Einbau



F-Buchse Einlochmontage

Bestellnummer:

FB EM	**0,30**



F-Buchse gerade Printmontage

Bestellnummer:

FB EPG	**0,45**



F-Buchse gewinkelt Printmontage

Bestellnummer:

FB EPW	**0,65**

F-Kompressions-Stecker



Bestellnummer:

FKS 7	**0,35**	Ø 7,0 mm

Axing F-Kompressions-Stecker

NITIN-beschichtet (antiallergen)



Bestellnummer:

CFS 97-48	**1,00**	Ø 4,8 mm
CFS 97-51	**1,00**	Ø 5,1 mm

Axing Opti-fix Kompressionsstecker

Montage ohne Spezialwerkzeug

- Schirmungsmaß >100 dB



Bestellnummer:

CFS 93-48	**0,85**	Ø 4,8 mm

Axing Quickfix Kompressionsstecker



Bestellnummer:

CFS 99-48	**2,30**	Ø 4,8 mm
CFS 100-48	**2,95**	Ø 4,8 mm
CFS 100-51	**2,95**	Ø 5,1 mm

F-Stecker mit Dichtung

Der F-Stecker verfügt über eine Gummidichtung in der Steckseite sowie über eine Gummidichtung in der rückseitigen Überwurfmutter. Dadurch wird eine vollständige und dauerhafte Abdichtung des gesamten Steckersystems erreicht.



Bestellnummer:

CFS 89-01	**1,05**	für Ø 7,0 mm Axing
SAT F7 TWGG	**0,30**	für Ø 7,0 mm Axing

IEC Anschluss

Koax Stecker



gewinkelt
Bestellnummer:
WS-1 0,30



gewinkelt / Metallausführung
Bestellnummer:
KSWA 1 0,95



gewinkelt / Gussgehäuse
Bestellnummer:
CKS 4 2,00



gerade
Bestellnummer:
KSA-1 0,15



gerade / Gussgehäuse
Bestellnummer:
CKS 5 2,00

Koax Buchse



gewinkelt
Bestellnummer:
WB-1 0,20



gewinkelt / Metallausführung
Bestellnummer:
KBWA 1 1,00



gewinkelt / Gussgehäuse
Bestellnummer:
CKK 4 2,00



gerade
Bestellnummer:
KBA-1 0,15



gerade / Gussgehäuse
Bestellnummer:
CKK 5 2,00

Koax Verbinder



Buchse / Buchse
Bestellnummer:
VBB-1 0,25



Stecker / Stecker
Bestellnummer:
VSS-1 0,25

Koax Verbinder



Mit Schraubklemme für Innenleiter
Bestellnummer:
KABELVERBINDER 0,20

Kabeltülle



Bestellnummer:
F-TÜLLE 0,15

Kabeltülle mit Gel



Bestellnummer:
FAS WATERLOCK 2,10

Chassis-Einbau



Buchse
Bestellnummer:
CB-1 0,40



Stecker
Bestellnummer:
CS-1 0,40

Axing Abisolierwerkzeug

Mit dem BWZ 5-02 haben Sie alles im Griff - das richtige Absetzmaß für Axing premium-line Kabel und Dosen

- umsteckbarer Abisolierblock, für Absetzmaß 8/13 bzw. 7/6 mm
- einstellbares Abisoliermesser für Koax-Kabel
- Schneidemesser für Koax-Kabel



Bestellnummer:
BWZ 5-02 24,95

Werkzeug für F-Stecker

Crimpzangen



für F-Crimpstecker
Bestellnummer:
CRIMPZANGE FCS 11,95



für Kompressions-Stecker
Bestellnummer:
CRIMPZANGE FKS 24,10

Aufdreh- und Montagehilfe für F-Stecker

zum Festschrauben von F-Steckern

- Montage und Demontage von F-Steckern an Geräten und LNB
- Montage von F- Steckern am Koaxkabel



Bestellnummer:
ADH 03 11,60

Montageschlüssel



Bestellnummer:
FAH 1 0,45

Montagehilfe

zum Festschrauben der F-Stecker am Koaxial-Kabel



Bestellnummer:
FCK 1 1,30

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Modulatoren

Axing AVM 5-00

Der Modulator AVM 5-00 zeichnet sich durch geringe Baugröße und sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis aus. Er moduliert ein A/V-Signal in einen HF-Kanal zum Anschluss an ein TV-Gerät oder zur Einspeisung in eine Gemeinschaftsanlage.

- mono
- aktive HF-Durchschleifung
- UHF-Kanal K21...69 wählbar
- LED-Display zur Kanalanzeige



Bestellnummer:

AVM 5-00	**29,95**	

Axing AVM 6-00

Der Modulator AVM 6-00 zeichnet sich durch geringe Baugröße und sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis aus.

- stereo
- UHF/ VHF und Sonderkanäle wählbar
- Signalgenerator
- LED-Display zur Kanalanzeige
- Incl. Steckernetzteil, Cinchkabel (RCA) und 2x F-auf IEC Anschlusskabel
- HF-Eingangssignal Durchschleifung passiv



Bestellnummer:

AVM 6-00	**51,95**	

Axing AVM 1-02

Audio-/Videomodulator mit einem AV-Eingang und einem HF-Ausgang zum Anschluss an ein TV-Gerät oder zur Einspeisung in eine Gemeinschaftsanlage.

- mono
- Metallgehäuse
- VHF-/UHF-Kanal oder Sonderkanal zwischen K 5...12, S 11...41 und K 21...69 wählbar
- LED-Display zur Kanalanzeige
- inkl. Steckernetzteil, Cinchkabel (RCA) und F-auf-IEC-Adapter (CFA 10-00)



Bestellnummer:

AVM 1-02	**44,25**	

Axing AVM 2-01/-02

Zum Anschluss vom CCD-Kamera oder Videorecorder an ein TV-Gerät oder zur Einspeisung in eine Gemeinschaftsanlage (Audio- & Video-Eingang regelbar).

- stereo
- Metallgehäuse
- VHF-/UHF-Kanal oder Sonderkanal zwischen K 5...12, S 11...41 und K 21...69 wählbar
- LED-Display zur Kanalanzeige
- Audio-/ Videopegel regelbar
- inkl. Steckernetzteil



Bestellnummer:

		Anschluss
AVM 2-01	**69,75**	Cinch
AVM 2-02	**69,95**	Scart

Axing AVM 3-00

TWIN-Audio-Video (Mono) Modulator

- moduliert ein AV Signal in ein HF-Signal
- CCD-Überwachungskamera,Videokamera, etc, anschließbar
- aktive HF-Durschleifung 2-4 dB
- UHF–Kanal K21...69 wählbar
- LED-Display
- incl. Steckernetzteil



Bestellnummer:

		Anschluss
AVM 3-00	**68,95**	Scart / Cinch

Antennen

Axing All in One Flachantenne

Besserer Empfang in allen terrestrischen Frequenzbändern

- Zimmerantenne oder Außenantenne
- horizontale oder vertikale Montage
- digitale und analoge terrestrische Sender
- horizontal und vertikal polarisierte Sender
- eingebautes Tiefpassfilter zur Unterdrückung von Störeinflüssen (z.B. Mobiltelefonen)
- Spannungsversorgung über Receiver oder ext. Netzteil
- formschön und unauffällig am Balkon, der Terrasse, am Carvan

Lieferung inkl. umfangreichem Zubehör: Mastschelle, Tischfuß, F-Winkeladapter, F/F-Adapter und IEC-Stecker, KFZ-Versorgungskabel/-adapter, Steckernetzteil mit Stromeinspeiseweiche



Bestellnummer:		Verstärkung
AXING TAA 3-00	**89,95**	ca. 27 dB

Maximum DA 6000

aktive DVB-T Aussenantenne mit Netzteil

- Gewinn 20 ± 3 dB
- VHF 47 bis 230 MHz
- UHF 470 bis 870 MHz
- Versorgungsspannung 5 V vom Receiver oder Netzteil



Bestellnummer:
MAXIMUM DA-6000 **29,80**

MAXIMUM digital technology

UHF Antenne

43 Elemente

- Kanal 21-69
- Gewinn 12-15 dB
- Halbwertbreite hor. 22°/ vert. 25°
- Länge 130 cm
- Windlast 87 N



Bestellnummer:
DVB-T UHF 43 **27,00**

VHF Antenne

4 Elemente

- Kanal 5-12
- Gewinn 4,5-5,5 dB
- Halbwertbreite hor. 35°/ vert. 43°
- Länge 62 cm
- Windlast 23 N



Bestellnummer:
DVB-T VHF 04 **17,65**

DVB-T/UKW Außenantenne

MAXIMUM digital technology

Maximum MDA-100 Ufo Antenne - Die ideale Antenne zum Empfang von DVB-T, DAB und UKW Signalen für Boot & Camping

- Frequenzbereich (VHF): 47 - 240 MHz / (UHF): 470 - 870 MHz
- Verstärkung (VHF): 21dB / (UHF): 17 dB
- Stromversorgung über Adapter 12 V, 250 mA oder Receiver 5 V, 40 mA

Lieferung mit umfangreichem Montagematerial für viele Anwendungen!



Bestellnummer:
MAXIMUM MDA-100 **69,95**

SV 9360/9365

Top-Innenantenne

- Digital HD-Kompatibel
- DVB-T (TNT/TDT/DTT) DAB-kompatibel
- UHF/VHF und FM kompatibel
- Signal Clear-Technologie verstärkt die Bildqualität aber nicht die Störungen (NF<4 dB)
- Kann direkt über Set-Top-Box oder mit Netzteil betrieben werden



Bestellnummer:		Signal Clear	Verstärkung
SV 9360	**34,95**	NF<4 dB	45 dB
SV 9365	**36,95**	NF<1 dB	46 dB

One for All SV 9385

Antenne mit Weitwinkel Patch-Technologie, sie erhöht die Empfangsfähigkeit und eliminiert ungewollte Signale

- Minimale interferenzstörungen durch Filter zur aktiven Rauschreduktion, inklusive GSM-Blockfilter
- Einstellbarer Digital-Verstärker bis zu 47 dB für optimalen Signalempfang







Bestellnummer:
SV 9385 **41,95**
SV 9395 **69,95**

DAB/DAB+ Digitalradio / Internetradio

Tagespreise!

Internetradio-Adapter

ALBRECHT

Internetradio meets DLNA: Der Adapter DR 460 C sorgt mit umfangreichen Internet- und Streamingfunktionen sowie intelligentem Farbdisplay für die multimediale Aufrüstung der Hi-Fi Anlage. Mittels der integrierten DLNA-Technologie lassen sich auch Musiktitel vom Computer auf die Stereoanlage streamen. Mobile Geräte können über Apps aus dem App-Store von Apple oder dem Google-Play-Store mit dem Adapter kommunizieren und die Lieblingstitel über die Stereoanlage wiedergeben.

- 250 Speicherplätze für Internet-Radio
- Radiowecker mit 2 Zeiten
- Timer
- Sleeptimer
- Wettervorhersage wird auf dem Standby Bildschirm angezeigt
- Energiesparmodus/Dimmer
- Menüführung in 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch



ANDROID APP BEI Google play | Erhältlich im App Store | App

74,95

ALBRECHT DR460C

Internet- und UKW-Radio

ALBRECHT

Internetradio mit Netz- oder Akkubetrieb

- Internet-Radioempfang über WLAN (Wi-Fi)
- UKW-Radio mit RDS
- Sortierung der Internet-Radiostationen nach: Länder, Genre, Region
- Radioweckerfunktion
- Netz- oder Akkubetrieb
- 250 Speicherplätze für Internet-Radio
- 20 Speicherplätze für UKW-Radio
- Radiowecker mit 2 Zeiten



Bestellnummer:
ALBRECHT DR402 74,95

Fantastisch einfach und grenzenlos einsetzbar - ohne PC

dnt®

Das IPdio mini verfügt über einen leistungsstarken Frontlautsprecher, einen Audio-Ausgang zum Anschluss an die Stereo-Anlage und wird mit Fernbedienung ausgeliefert.

- Streaming über uPnP, Protokolle: RTSP, MMS, HTTP
- unterstützte Formate: AAC, AIFF, AU, M4A, MP3, OGG, Real Audio, WAV und WMA
- Uhrzeit, Weckfunktion und Einschlaftimer
- 3 Stationstasten, 99 Stationsspeicher, Favoritenliste



Bestellnummer:
DNT IPDIO MINI 89,95

Multifunktionales High-End-Internetradio als ideale Ergänzung zur vorhandenen Stereoanlage

dnt®

- Musikvielfalt aus aller Welt genießen - Internetradio machts möglich
- Streaming-Funktion
- UKW-Radio mit RDS
- Uhrzeit, Wecker und Einschlaftimer

Für Musikliebhaber, die bei einem guten Internetradio auch auf edles Design und digitale Audio-Qualität nicht verzichten wollen, ist IPdio Tune genau richtig - ausgestattet mit hochwertiger Aluminiumfront und konzipiert als Hi-Fi-Komponente im klassischen Format einer 43 cm Stereoanlage bietet das IPdio Tune eine Vielzahl innovativer Möglichkeiten zur Musikwiedergabe: via Internetradio, UKW-Radio, SD-Kartenslot, USB-Anschluss, Audio-Streaming über uPnP oder Windows Shares. IPdio Tune unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Audio-Formate wie: AAC, AIFF, AU, M4A, MP3, OGG, Real Audio, WAV und WMA.



Bestellnummer:
DNT IPDIO TUNE 136,00

DAB/DAB+ Digitalradio / Internetradio

Tagespreise!

DITALIO BLU1

DITALIO

Dieses ist mehr als ein modernes Digitalradio, dank Bluetooth kann Musik von weiteren Audioquellen wie Smartphones oder Tablet-Computer per Funk wiedergegeben werden. Dazu können die Geräte per Tastendruck gekoppelt werden - wenn Ihr Smartphone NFC unterstützt, reicht dazu alternativ eine kurze Berührung. Natürlich können Sie auch einfach den tollen Digitalradio-Empfang im besten Stereo-Sound und mit kräftigem Bass genießen.

- DAB(+) Tuner für Empfang von Digitalradiosendern
- UKW-Tuner für Empfang von Analogradiosendern
- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musik, bis zu 10 m Reichweite
- NFC zur Verbindung mit Smartphone & Tablet-PC mittels einfacher Berührung
- eingebaute Teleskopantenne auf Gehäuserückseite
- 10 Senderspeicher für UKW und DAB(+)
- große LCD-Anzeige
- zwei eingebaute Lautsprecher (Stereo)
- 2x 3 W Ausgangsleistung
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)
- Netzbetrieb und Batteriebetrieb





Bestellnummer:		Farbe
DITALIO BLU1 SW	**77,95**	schwarz
DITALIO BLU1 WS	**77,95**	weiß

TechniSat DigitRadio 100

TechniSat

Komfortables DAB+ Digitalradio-Empfangsteil mit Bluetooth-Audio-Streaming zur Erweiterung von HiFi-Anlagen und AV-Receivern.

- DAB+ Digitalradio
- RDS UKW Radio
- Favoritenspeicher (12 UKW / 12 DAB)
- Uhr- und Datumsanzeige
- Dot-Matrix LCD-Display mit Beleuchtung
- externer Antennenanschluss
- Bluetooth-Audio-Streaming (Empfang)
- praktische Sleep- und Wecktimer-Funktionen



Bestellnummer:		
DIGITRADIO 100	**79,95**	

TechniSat DigitRadio 300

TechniSat

Digitalradio für DAB+, DAB und den UKW-Empfang mit Subwoofer

- DAB+ Digitalradio
- RDS UKW Radio
- Dot-Matrix LCD-Display mit Beleuchtung
- Uhr- und Datumsanzeige
- zwei Radiowecktimer möglich
- Sleeptimer-Funktion 15/ 30/45/60/90 Minuten
- Equalizer-Funktion
- Line-out Audioausgang



Bestellnummer:		Farbe
DIGITRADIO 300S	**99,95**	schwarz
DIGITRADIO 300W	**99,95**	weiß

Designserie mit Bluetooth

ALBRECHT

Das Digitalradio wurde in Zusammenarbeit mit dem bekannten deutschen Produktdesigner Rüdiger Bachorski mit Focus auf Wertigkeit und Design entwickelt. Die weiterentwickelte Version verfügt jetzt zusätzlich über einen Bluetooth-Chip, der es erlaubt, ganz einfach Musik von mobilen Geräten (Handy/iPad/iPod/etc.) auf dem Radio abzuspielen.



- Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
- DAB+/UKW Radio
- Equalizer
- Bluetooth Funktion: Musik per Bluetooth auf dem Radio abspielbar
- 2 hochwertige Lautsprecher mit je 8 Watt
- 2 Passivlautsprecher für mehr Basswiedergabe

Bestellnummer:	
ALBRECHT DR900BT	**169,90**

MP3-Player & Audioplayer für Smartphones

Tagespreise!



LASMEX

Der „große Bruder“ von unserem berühmten „Zauberwürfel“ ist da.

Durch den um ein paar Millimeter vergrößerten Resonanzkörper, dem neuen hochwertigen Lautsprecher, sowie dem bewährten Bass-Reflex System, wurde die klangliche Abstimmung als auch der Bass des S-01XL im Vergleich zum Vorgänger noch einmal verbessert. Um die Soundqualität noch weiter zu verbessern, wurde der S-01XL um einen Stereo – Downmix erweitert. Um keine Leistungseinbußen zu erleiden bekam er noch einen etwas stärkeren Akku. Der S-01 XL übernimmt genau wie sein Vorgänger die Card-Reader- und Lautsprecher-Funktion sobald Sie ihn via USB mit Ihrem PC verbinden. Durch ein kräftigeres Grau und das tiefe Rot wirkt der neue Würfel noch erwachsener.

- Alu-Design
- microSD/TF
- eingebauter Akku
- aufladen via USB
- Line In / Line Out
- kompakte Abmessungen
- Stereo downmix
- Lautsprecherfunktion via USB
- Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden
- eingebaute Bass-Reflex-Membran
- zusammenschließen beliebiger S-01XL möglich





LASMEX

Bestellnummer:
LASMEX S-01XLG
LASMEX S-01XLR 27,95

27,95

Farbe
grau
rot

SanDisk Clip Sport

SanDisk®

Hören Sie Musik, Hörbücher, Podcasts und andere digitale Audio-Dateien mit dem SanDisk Clip Sport-MP3-Player. Ideal für Sportler oder Fitness-Enthusiasten. Dieser leichte MP3-Player lässt sich mit dem Clip an Ihrem Hemd, Armband oder Gürtel schnell befestigen. Es verfügt über ein großes LC-Display zur einfachen Navigation. Mit dem integrierten FM-Tuner hören Sie ebenfalls Ihren Lieblings-Radiosender. Der SanDisk Clip Sport-MP3-Player ist in einer breiten Palette von hellen Farben mit Speicherkapazitäten von 4 GB und 8 GB verfügbar. Falls Ihnen der Speicherplatz zu klein wird, können Sie Ihn durch eine microSD-Speicherkarte schnell aufrüsten.



- 3,6 cm (1,4") TFT-LCD-Farbdisplay
- unterstütze Formate: MP3, WMA (NO DRM), AAC, Ogg Vorbis, WAV, FLAC, Audiobooks, Audible und Podcasts
- microSD-/microSDHC-Slot zur Erweiterung der Speicherkapazität
- bis zu 25 Stunden Wiedergabezeit



Bestellnummer:		Kapazität	Farbe
CLIP SPORT 4GBSW	**44,95**	4 GB	schwarz
CLIP SPORT 4GBRT	**44,95**	4 GB	rot
CLIP SPORT 4GBGE	**44,95**	4 GB	gelb
CLIP SPORT 8GBBL	**54,95**	8 GB	blau
CLIP SPORT 8GBSW	**54,95**	8 GB	schwarz
CLIP SPORT 8GBGN	**54,95**	8 GB	grün
CLIP SPORT 8GBPI	**54,95**	8 GB	pink
CLIP SPORT 8GBGE	**54,95**	8 GB	gelb

MP3-Player & Audioplayer für Smartphones

Tagespreise!





TECHNAXX®
For Your Digital Entertainment

MusicMan® Grenade Soundstation X4

Ideal für unterwegs
Portables Mini-Lautsprechersystem **mit eingebautem Radio**, beständiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Farben.

- microSD Kartenfach & USB-Slot bis 32 GB
- Kopfhörerausgang mit Ø 3,5 mm Buchse
- AUX-Eingang für den Anschluss anderer Audio-Geräte
- eingebauter, aufladbarer (ca. 4 Stunden) Lithium-Akku 600 mAH (über USB-Kabel)
- Spielzeit mit microSD-Karte / USB: ca. 11 Stunden / ca. 6 Stunden



Bestellnummer:		Farbe
MUSICMAN 4233	**19,90**	schwarz
MUSICMAN 4234	**19,90**	blau
MUSICMAN 4235	**19,90**	silber
MUSICMAN 4236	**19,90**	violett
MUSICMAN 4237	**19,90**	gold

Musicman® Grenade BT Soundstation BT-X4

Portables Mini-Lautsprechersystem **mit Bluetooth-Funktion & eingebautem Radio**

- microSD-Kartenfach & USB-Slot bis 32 GB
- Kopfhörerausgang mit Ø 3,5 mm Buchse
- AUX-Eingang für den Anschluss anderer Audio-Geräte
- Funktion: microSD-Karte, USB-Stick, Line-IN, FM, Mikrofon, Bluetooth (Version V3.0)
- Übertragungsreichweite Bluetooth: <= 10 m

Bluetooth™



Bestellnummer:		Farbe
MUSICMAN 4238	**24,95**	schwarz
MUSICMAN 4239	**24,95**	blau
MUSICMAN 4240	**24,95**	silber
MUSICMAN 4241	**24,95**	violett
MUSICMAN 4242	**24,95**	gold

MusicMan® Makro Soundstation X6

Mini-Lautsprecher mit eingebautem Radio, Aluminiumgehäuse in 5 Farben.

- Daten wie vom MusicMan® Grenade Soundstation X4



Bestellnummer:		Farbe
MUSICMAN 4243	**19,90**	schwarz
MUSICMAN 4244	**19,90**	blau
MUSICMAN 4245	**19,90**	silber
MUSICMAN 4246	**19,90**	violett
MUSICMAN 4247	**19,90**	gold

Musicman® Makro Bluetooth Soundstation NFC-X6

Mini-Lautsprechersystem mit Bluetooth / NFC-Funktion & eingebautem Radio

- geeignet für viele Bluetooth-fähige Geräte
- NFC-Funktion: Übertragungsstandard zum kontaktlosen Austausch von Daten

Bluetooth™



Bestellnummer:		Farbe
MUSICMAN 4248	**29,95**	schwarz
MUSICMAN 4249	**29,95**	blau
MUSICMAN 4250	**29,95**	silber
MUSICMAN 4251	**29,95**	violett
MUSICMAN 4252	**29,95**	gold

Musicman® NANO Bluetooth Soundstation BT-X7

Der wahrscheinlich kleinste Bluetooth Lautsprecher der Welt! Ideal für unterwegs, leichte Installation, kristallklarer Sound.

- einfache Verbindung mit Bluetooth-kompatiblen Geräten
- Audio-Wiedergabe über 3,5 mm Line–IN Eingang
- integrierte Freisprechfunktion mit eingebautem Mikrofon
- integrierter Li-Pol-Akku, 300 mAh
- Wiedergabezeit ca. 4 Stunden bei mittlerer Lautstärke
- Bluetooth Version 3.0 • 2 W Ausgangsleistung

Bluetooth™



Bestellnummer:		Farbe
MUSICMAN 4352	**19,90**	schwarz
MUSICMAN 4353	**19,90**	blau
MUSICMAN 4354	**19,90**	silber
MUSICMAN 4355	**19,90**	violett
MUSICMAN 4356	**19,90**	gold

Audioplayer für Smartphones

Tagespreise!

Bluetooth-Docking-Streamer

goobay®

Klein und unscheinbar von außen - smart und originell von innen: das ist der DockingStreamer. Der kleine Bluetooth-Adapter haucht alten Soundstationen neues Leben ein.

Fristeten Anlagen mit dem breiten 30-Pin-Anschluss seit der Einführung des neuen Apple Lightning-Steckers nur noch ein Schattendasein, können sie mit dem DockingStreamer ab sofort wieder zu alter Form auflaufen. Dank des patentierten Anschlusssystems ist der analoge Adapter in Sekundenschnelle aufgesteckt und mit jedem Bluetooth-fähigen Smartphone oder Tablet verbunden. Läuft doch wieder - und das so einfach!

- erweckt Sound-Docks mit 30-poligen Apple Dock-Connector zu neuem Leben
- patentierte Tonausgabe nutzt analoge Schnittstelle der Sound-Dock
- über Bluetooth 3.0 mit allen gängigen Smartphones/Tablets kompatibel
- dank Auto-Pairing in einer Minute aufgestellt und eingerichtet
- kompakte Abmessungen garantieren Passgenauigkeit auf allen Anlagen
- Musikwiedergabe und Steuerung aus bis zu 10 m Entfernung möglich



SATVISION
Cabstone HiFiStreamer
GUT 89,8%
Bluetooth Audio-Streamer – 12/2013

Bestellnummer:
CABSTONE 43317 19,95

Bluetooth-Musik-Empfänger aptX®

DELOCK we move the world

Den Delock Bluetooth Musik Empfänger aptX® können Sie analog über 3,5 mm Klinke oder digital über TOSLINK an Ihre Stereoanlage, Aktivboxen oder PC anschließen und per Bluetooth mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook verbinden. Durch die aptX® Technology erhalten Sie erstmalig Hi-Fi-Klang auf CD-Niveau über die Bluetooth-Verbindung.

- Bluetooth-Standard V 3.0
- unterstützt Bluetooth-Profil A2DP
- unterstützt aptX® / SBC Codec
- DAC: Wolfson WM8524G
- S/PDIF Transmitter: Wolfson WM8804G
- unterstützt die Verbindung von bis zu acht Bluetooth-Geräten
- Klasse 2, Reichweite bis zu 10 m
- LED-Anzeige: weiß
- Anschlüsse: Line Out analog: 3,5 mm Klinkenbuchse (Stereo) / Optical Out digital: TOSLINK (S/PDIF) / DC Stromanschluss



Bestellnummer:
DELOCK 27168 41,95

Audio-Empfänger für HiFi- und Lautsprecher-Systeme

be connected CABSTONE

Der HiFiStreamer bringt Musik vom Tablet oder Smartphone so einfach wie nie zuvor auf die große Stereo-Anlage im Wohnzimmer.

- erweitert bestehende HiFi-Systeme um den drahtlosen Musikempfang
- über Bluetooth 2.1 + EDR mit allen gängigen Smartphones/Tablets kompatibel
- dank NFC- und Auto-Pairing in einer Minute aufgestellt und eingerichtet
- einfacher Anschluss über beiliegendes 3,5 mm oder Stereo-Cinch-Kabel
- Musikwiedergabe und Steuerung aus bis zu 10 m Entfernung möglich .



Bestellnummer:
CABSTONE 43318 26,95

Audioplayer für Smartphones

Tagespreise!



Bluetooth-Receiver und Exciter

Verwandeln Sie Oberflächen in Lautsprecher.
Spiegel, Möbel und Glasoberflächen werden zum „Music-Player"
Der **SOUNDWAVER** ist ein innovativer **360° Körperschallwandler**. Er verwandelt jede harte Oberfläche wie Holz, Glas oder Metall in einen Resonanz-Körper mit dem Sie Ihre Musik in erstaunlicher Klangqualität hören können. Unterschiedliche Geräte wie Computer, Laptops, Touchpads oder Smartphones können über einen 3,5-mm-Audioanschluss oder über Bluetooth V2.0 angebunden werden. Die Stromversorgung des eingebauten, wiederaufladbaren Akkus erfolgt über einen USB-Anschluss z. B. am Computer.

- Betriebsspannung: 5 V via USB
- Audioeingänge: 3,5 mm-Klinkenstecker
- weitere Anschlüsse: Mini-USB
- Maße: 54 x 63 mm
- Material: Metall
- Farbe: schwarz
- Zubehör: Ladekabel



lite Testurteil 08/13
1,3
Einstiegsklasse
www.lite-magazin.de

Bestellnummer:
SOUNDWAVER **48,95**

Bluetooth-Receiver und Exciter mit Freisprechenfunktion

Der **SOUNDWAVER+** ist ein faszinierender Bluetooth-Empfänger mit Exciter, eingebautem Akku und Verstärker, der jede Fläche zum Schwingen bringt und in einen Lautsprecher verwandelt. Darüber hinaus können Sie über die Touchpad-Oberfläche Ihre Gespräche annehmen und mit der integrierten Freisprecheinrichtung telefonieren.

- Verstärkerleistung: 26 W
- Anschlüsse: Line-In/ Out 3,5 mm-Stereoklinke
- weitere Anschlüsse: Mini USB
- Akku: 1400 mAh
- weitere Funktionen: Freisprecheinrichtung, Touchpad-Bedienoberfläche
- Maße: 54 x 54 x 70 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: schwarz
- Zubehör: Ladekabel





Bestellnummer:
SOUNDWAVER+ **89,90**

JVC Bluetooth-Lautsprecher

JVC

Bluetooth-Lautsprecher im flachen, kompakten Gehäusedesign aus aluminium.

- 6 W-Gesamtleistung und Passiv-Lautsprecher für kräftige Bässe
- bis zu 10 Stunden langer netzunabhängiger Betrieb mit dem Akku
- freisprechen bei Smartphone-Telefonaten über das im Lautsprecher integrierte Mikrofon
- einfache, kabellose Verbindungsaufnahme zwische SB-ABT1 und dem Smartphone über die NCF (Near Field Communication) Technologie

MP3flash
MAGAZIN FÜR MULTIMEDIA MOBIL UND IM HEIMNETZ
Ausgabe: 01/2015
SEHR GUT



Bestellnummer:		Farbe
JVC SP-ABT1-B	**64,95**	schwarz
JVC SP-ABT1-W	**64,95**	weiß
JVC SP-ABT1-D	**64,95**	orange

Kopfhörer

Tagespreise!

HA-F160

JVC

Oval geformte Hörer aus weichem Gummi für hohen Tragekomfort und sicheren Halt

- Bass-Boost-Hörer
- kraftvoller Klang durch 13,5 mm Neodym-Antriebseinheit
- 1,2 m langes Anschlusskabel in verschiedenen Farbvarianten



Bestellnummer:		Farbe	Frequenz	Impedanz
JVC HA-F160BL	6,95	blau	15 - 20.000 Hz	16 Ω
JVC HA-F160GN	6,95	grün	15 - 20.000 Hz	16 Ω
JVC HA-F160OR	6,95	orange	15 - 20.000 Hz	16 Ω
JVC HA-F160PI	6,95	pink	15 - 20.000 Hz	16 Ω

Bestellnummer:		Farbe	Frequenz	Impedanz
JVC HA-F160RT	6,95	rot	15 - 20.000 Hz	16 Ω
JVC HA-F160SW	6,95	schwarz	15 - 20.000 Hz	16 Ω
JVC HA-F160VT	6,95	violett	15 - 20.000 Hz	16 Ω
JVC HA-F160WS	6,95	weiß	15 - 20.000 Hz	16 Ω

HA-EB75

JVC

Sport Style-Ear-Clip-Kopfhörer mit anpassbarem Ohrbügel für sicheren Halt

- spritzwassergeschützt - ideal für Sport und Action
- satter, kraftvoller Klang durch Bass-Boost-Hörer und 13,5 mm Antriebseinheiten mit Neodymium-Magneten
- 1,2 m langes Anschlusskabel mit gold-beschichteter, iPhone-kompatibler Klinkenstecker



Bestellnummer:		Farbe	Frequenz	Impedanz
JVC HA-EB75BL	9,20	blau	16 - 20.000 Hz	16 Ω
JVC HA-EB75SI	9,20	silber	16 - 20.000 Hz	16 Ω
JVC HA-EB75SW	9,20	schwarz	16 - 20.000 Hz	16 Ω

HA-FRD 60

JVC

Überragende Klangqualität dank neuer Micro-HD-Treibereinheit

- Antriebseinheiten mit Carbon-Nanoröhren – Membranen für einen extrem brillanten, klaren Klang
- Tasten-Fernbedienung und Mikrofon für iPhone® / BlackBerry® / Android™
- variable Anpassungsmöglichkeiten für höchsten Tragekomfort
- 1,2 m langes Anschlusskabel mit goldbeschichteter
- Silikon-Aufsätze in den Größen S / M / L mitgeliefert



Bestellnummer:		Farbe	Frequenz	Impedanz
JVC HA-FRD60RT	36,95	rot	10 - 24000 Hz	20 Ω
JVC HA-FRD60SW	36,95	schwarz	10 - 24000 Hz	20 Ω
JVC HA-FRD60WS	36,95	weiß	10 - 24000 Hz	20 Ω

HA-S660

NEU

Ohrumschließender Kopfhörer mit dynamischem Klang

- tiefe Bässe und klares Klangbild mit Carbon-Membranen und neuem Bass-Boost-Port
- basskräftiger, dynamisch packender Klang dank einer 40 mm großen Neodym-Antriebseinheit
- faltbare, kompakte Bauweise für bequemen Transport
- Edelstahl-Kopfband und weiche Ohrpolster für höchsten Tragekomfort



EDLE OPTIK & GENIALER KLANG!

Bestellnummer:		Farbe	Frequenz	Impedanz
JVC HA-S660RT	38,95	rot	8 … 25000 Hz	16 Ω
JVC HA-S660SW	34,95	schwarz	8 … 25000 Hz	16 Ω
JVC HA-S660VT	38,95	violett	8 … 25000 Hz	16 Ω
JVC HA-S660WS	38,95	weiß	8 … 25000 Hz	16 Ω



JVC

Kopfhörer

Tagespreise!

HA-RX 300

NEU

JVC

Geschlossener Stereokopfhörer

- hohe Klangqualität durch eine 40 mm große Antriebseinheit
- besonders kraftvolle Audio-Wiedergabe durch das Direct Sound Delivery System
- beweglich gelagerte Ohrhörer für hohen Tragekomfort – auch bei längerem Musikgenuss
- 2,5 m langes Anschlusskabel mit goldbeschichtetem Stecker
- Klinkenstecker-Adapter für 6,3 mm-Anschlüsse im Lieferumfang enthalten



Bestellnummer:		Farbe	Frequenz	Impedanz
JVC HA-RX300	**11,95**	schwarz	12 … 22000 Hz	32 Ω

HA-RX 500

NEU

JVC

Hochwertiger geschlossener Stereokopfhörer

- hohe Klangqualität durch eine 40 mm große Neodym-Antriebseinheit
- besonders kraftvolle Audio-Wiedergabe durch das Direct Sound Delivery System
- beweglich gelagerte Ohrhörer für hohen Tragekomfort – auch bei längerem Musikgenuss
- angenehm weiches Kopfband.
- 3,5 m langes Anschlusskabel mit goldbeschichtetem Stecker
- Klinkenstecker-Adapter für 6,3 mm-Anschlüsse im Lieferumfang enthalten



Bestellnummer:		Farbe	Frequenz	Impedanz
JVC HA-RX500	**17,95**	weiß	10 … 20000 Hz	70 Ω

HA-NC80

NEU

JVC

Noise Cancelling-Kopfhörer mit zwei wählbaren Rauschunterdrückungs-Modi

- leistungsfähige 30 mm Neodym-Antriebseinheit
- Noise Cancelling-Funktion verringert die Umgebungsgeräusche um über 75%
- zwei wählbare Rauschunterdrückungs-Modi für eine genaue Anpassung an die Umgebungsgeräusche vor Ort
- weiches Kopfband für mehr Tragekomfort bei längerem Hören
- faltbare, kompakte Bauweise
- inkl. Tragetasche und ein Doppelklinken-Adapter für die Benutzung des Kopfhörers im Flugzeug
- 1,5 m langes Anschlusskabel mit goldbeschichtetem Stecker



Bestellnummer:		Frequenz	Impedanz
JVC HA-NC80	**28,95**	10 … 22000 Hz	40 Ω

HA-NC120E

NEU

JVC

Noise Cancelling-Kopfhörer mit einziehbarem Kabel für einen unkomplizierten Transport

- 18,5 dB (88%) Rauschunterdrückung bei Umgebungsgeräuschen bei 200 Hz
- Anschlusskabel mit anpassbarer Länge (0 - 1,2 m) und Kabeleinzug
- mehrfach faltbare Bauweise für bequemen Transport
- 30 mm Neodym-Antriebseinheiten für dynamischen Klang
- exzellente Unterdrückung unerwünschter Umgebungsgeräusche durch Ohrpolster aus elastischem Schaumstoff
- leistungsstarke Alkali-Batterie (1x, Typ AAA) mit 100 Stunden Laufzeit
- Lautstärkebegrenzung (Volume Limiter) für die Benutzung des Kopfhörers im Flugzeug
- Tasche, Doppelklinken-Adapter und eine AAA-Batterie im Lieferumfang



Bestellnummer:		Frequenz	Impedanz
JVC HA-NC120E	**41,95**	10 … 21000 Hz	36 Ω

HiFi-Kopfhörer

LASMEX

NEU

Der erschwingliche, weiterentwickelte Premium Kopfhörer von Lasmex. Es wurde altbewährtes vom H-75 übernommen und feinjustiert. Das Ergebnis: noch klarere Abgrenzungen zwischen Höhen, Mitteltönen und Tieftönen, welche ein Hörgenuss bietet,
der unübertroffen in seiner Preisklasse ist. Realisiert wird dieser neue Klang durch die neuen verbesserten Lautsprecherkapseln unterstützt durch die optimierte Einfassung gepaart mit dem optimierten Sitz durch die verbesserte Polsterung.
Das unverkennbare Design des H-95 besticht durch seine trendbewussten Linien und einem klassischem Farbzusammenspiel, das egal, wo Sie sind, die Blicke auf sich zieht.





89,95

Bestellnummer:		Frequenz	Impedanz
LASMEX H-95	**89,95**	8 … 30000 Hz	64 Ω

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

On-Ear Street Kopfhörer mit Mikrofon

Panasonic

Der HXS200M sorgt mit seinem 30 mm Neodym-Wandler für ein dynamisches Klangbild mit ausdruckstarken Bässen. Dank des integrierten Mikrofones ist er der idealer Begleiter zum Smartphone. Durch die geschlossene Bauart werden störende Außengeräusche besser abgeschirmt und die Abstrahlung nach Außen ist gering.

NEU



Bestellnummer:		Frequenz	Impedanz
PAN RP-HXS200MEK	**21,95**	10 … 25000 Hz	24 Ω

Panasonic

Faltbarer On-Ear Street-Kopfhörer



Der HXS400 sorgt mit seinen 40 mm Neodym-Wandler für starken, dynamischen Sound. Durch den cleveren Drehmechanismus der Ohrmuscheln lässt sich der Kopfhörer leicht verstauen und überall hin mitnehmen. Mit seinem hochwertigem Design und einseitigem Flachkabel passt er perfekt zum coolen Streetstyle.

Die weich gepolsterten Ohrmuscheln und das verstellbare, gepolsterte Kopfband garantieren einen hohen Tragekomfort. Das 1,2 m lange Flachband-Kabel, mit einseitiger Kabelführung, sorgt zudem für die freie Beweglichkeit.

NEU







Bestellnummer:		Farbe	Frequenz	Impedanz
PAN RP-HXS400E-G	**28,95**	grün	9 … 26000 Hz	32 Ω
PAN RP-HXS400E-K	**28,95**	schwarz	9 … 26000 Hz	32 Ω
PAN RP-HXS400E-W	**28,95**	weiß	9 … 26000 Hz	32 Ω

Bluetooth-Kopfhörer mit NFC

NEU

Mit dem BTD10 genießen Sie Ihre Musik in bester Qualität ohne Kabelsalat. Dank Near-Field-Communication (NFC) ist Ihr Endgerät durch eine einzige Berührung mit dem Kopfhörer über Bluetooth verbunden. Ist der Akku einmal leer, können Sie den BTD10 mit dem mitgelieferten Kabel weiter verwenden.







rechts



links

Bluetooth

Ist Ihr Mobiltelefon via Bluetooth verbunden, können Sie über das eingebaute Mikrofon Telefongespräche führen. Die Annahme und Beendigung des Gesprächs erfolgt über eine Taste auf der linken Ohrmuschel.

Der Kopfhörer nutzt das Übertragungsverfahren apt-X für hochwertiges, kristallklares Musik-Streaming und garantiert so ein außerordentliches Klangerlebnis. Die 40 mm-Tieftöner erzeugen zudem einen dynamischen Bassklang. Mit dem effizienten Lithium-Ionen-Akku können Sie bis zu 30 Stunden Musik am Stück hören.

Panasonic

Bestellnummer:		Frequenz
PAN RP-BTD10E-K	**74,95**	18 … 20000 Hz

Kopfhörer

Tagespreise!

Kabelloser Komfort dank Infrarot-Übertragung

PHILIPS

Genießen Sie Ihr TV-Hörerlebnis ohne Kabelsalat. Das leichte Design und die bequemen Ohrpolster sorgen für lang anhaltenden Komfort.

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!
- das Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.
- einfache und unkomplizierte Einrichtung

Das ultimative kabellose Hörerlebnis
- Hochfrequenz (HF) bietet klaren und deutlichen Empfang

Jederzeit startklar
- enthaltene Batterie ermöglicht sofortigen Einsatz



Bestellnummer:
PHI SHC1300/10 42,95

Kabellose Freiheit - Vollständig wiederaufladbar

PHILIPS

Kein Ärger mehr mit Kabeln, grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause für Ihren Musikgenuss. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design dieser Philips Kopfhörer SHC5100/10 erleben Sie besonders langen Tragekomfort.

Das ultimative kabellose Hörerlebnis
- 32 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung
- kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

Komfortabel für lange Verwendung
- selbstregulierender Bügel
- dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören

Komfort
- komplett wiederaufladbar
- wählen Sie einen der zwei Kanäle, um Störungen zu minimieren



Bestellnummer:
PHI SHC5100/10 44,95

Freiheit durch kabellose Verbindung, klarer Sound

PHILIPS

Genießen Sie Ihre Musik zu Hause. Die HiFi-Klangwiedergabe sorgt dafür, dass Sie diesen Philips Stereokopfhörer SHC8535/10 am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!
- verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung
- vorgeformte, weiche Ohrpolster bieten einen optimalen Sitz

Das ultimative kabellose Hörerlebnis
- das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.
- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- praktische automatische Sendersuche für besten Empfang

Jederzeit startklar
- kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit
- einfaches Aufladen über kabellose Dockingstation



Bestellnummer:
PHI SHC8535/10 64,95

Herausragender Sound ohne Kabel

PHILIPS

Genießen Sie Ihre Musik zu Hause. Die HiFi-Soundwiedergabe und Funktionen zur automatischen Abstimmung und Bassverstärkung sorgen dafür, dass Sie diesen Philips Stereokopfhörer SHC8575/10 am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!
- weiche Ohr- und Bügelpolster bieten Komfort beim Tragen
- verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung
- vorgeformte, weiche Ohrpolster bieten einen optimalen Sitz

Das ultimative kabellose Hörerlebnis
- Bass Boost-Funktion für einen satteren Bass
- praktische automatische Sendersuche für besten Empfang
- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound

Jederzeit startklar
- kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit
- einfaches Aufladen über kabellose Dockingstation



Bestellnummer:
PHI SHC8575/10 94,95

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Multimedia (Audio/Video)

Beamer, Acer

Tagespreise!

Die aktuellen Projektoren von Acer haben den **Acer ColorBoost II+** Bildverarbeitungsalgorithmus in Kombination mit der aktuellen **DLP® BrilliantColor™Chip Technologie**, der hoch entwickelten Lichtsteuerungstechnologie (von Osram/Unishape™, Philips/VIDI) und einem optimierten **6 Segment Farbrad**. Dieses projiziert brillante und natürliche Farben, die nicht verblassen (Bei Projektoren ohne **DLP® Technologie** kommt es im Laufe der Zeit zu einer Abnahme der Farbbrillanz) . Bei Tageslicht ist eine gute sichtbare brillante Projektion möglich - auch auf Raufasertapete. Die **Acer ColorBoost II+** Technologie bietet weiter einen wichtigen Sicherheitsaspekt, nämlich das die Lampe bei Stromausfall oder plötzlichem Ziehen des Netzsteckers nicht explodieren und keinen Schaden nehmen (Acer empfiehlt, den Projektor bis zum Stillstand des Lüfters mit Strom zu versorgen).

Kompakter Einsteiger für Ihr Büro!

Der Acer X122 3D Ready unterstützt DLP 3D für die nächste Generation der Videoprojektion und ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse von SMB- und SOHO-Profis sowie Heimanwendern, die sich erschwingliche digitale Projektionen mit hoher Helligkeit und sehr scharfem Kontrast wünschen.

- native 24P Wiedergabe
- brillantes 6 Segment-Farbrad
- Lampenlebensdauer bis 11.000 Stunden



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
ACER X122	**339,95**	3000	1024 x 768

Präsentation & Film in HD

Starke Leistung zum niedrigen Preis.

- native 24P Wiedergabe
- DLP® 3D mit HDMI™ 1.4a
- 144 Hz Triple Flash Technologie
- brillantes 6 Segment-Farbrad
- Lampenlebensdauer bis 10.000 Stunden



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
ACER X133PWH	**444,00**	3000	1280 x 800

Ein Klassiker für jeden Meetingraum!

Entworfen für das Heimkino und den Geschäftsbereich bietet der Acer X123PH Video-Projektor mit der neuen Acer ColorBoost II+ Technologie ein Maximum an Unterhaltung zum niedrigen Preis.

- native 24P Wiedergabe
- DLP® 3D mit HDMI™ 1.4a
- brillantes 6 Segment-Farbrad
- Lampenlebensdauer bis 10.000 Stunden



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
ACER X123PH	**353,95**	3000	1024 x 768

Das optimale Einstiegsgerät für jeden!

Das ganz große Bild bietet der Acer X152H bei Film, Spiel und Spaß für die ganze Familie. Auch bei Tageslicht hat er ein helles, brillantes und gestochen scharfes 2D & 3D Bild.

- scharfer 10.000:1 Kontrast
- HDMI™/MHL Anschluss
- 144 Hz Triple Flash 3D Wiedergabe



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
ACER X152H	**609,00**	3000	1920 x 1080 (1080p)

Ultramobil & ultraflexibel

Der Acer K135i ist die optimale Symbiose aus neuester LED Projektionstechnologie, geringem Gewicht (0,43 kg) auf kleinstem Raum.

- scharfer 10.000:1 Kontrast
- HDMI™/MHL Anschluss
- 1 GB interner Speicher



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
ACER K135I	**480,00**	600	1280 x 800

Beamer, Acer

Tagespreise!



Begeisterndes Home Entertainment

Der Acer H5380BD bietet beste Voraussetzungen für den Einstieg ins eigene Heimkino im HD-ready-Format . Und das auch direkt in 3D!

- hoher 13.000:1 Kontrast
- HDMI™/MHL-Anschluss
- optional kabellose Datenübertragung
- 144 Hz 3D-Wiedergabe
- nVIDIA 3DTV-Play-ready



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
ACER H5380BD	**452,00**	3.000 ANSI	1.280 x 720

Einer für alle Fälle!

Der Acer P1515 ist die perfekte Wahl für Business-Anwender als auch für Heimkino-Freunde. Durch einfache Bedienung können Sie jedem Meeting gelassen entgegensehen und mit Ihrem Publikum im heimischen Wohnzimmer beeindruckendes Full-HD genießen.

- Auflösung Native 1080p (1.920 x 1.080)
- 4.000 ANSI Lumen
- Kontrast 10.000:1
- HDMI™/MHL-Anschluss
- 144 Hz Triple Flash 3D-Wiedergabe
- Lampenlebensdauer bis 7.000 Stunden



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
ACER P1515	**899,95**	4000	1920 x 1080 (1080p)

Überragend in Preis & Leistung!

Der Acer P1185 ist der optimale Einstiegsprojektor für alle, die trotzdem auf nichts verzichten wollen.

- scharfer 20.000:1 Kontrast
- HDMI/MHL Anschluss
- Lampenlebensdauer bis 10.000 Stunden



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
ACER P1185	**329,95**	3200	800 x 600

Interaktive Kurzdistanzprojektion

Die Kurzdistanz-Videoprojektoren bieten die große Projektion bei minimalem Abstand in Meeting- und Klassenräumen sowie Zuhause bei Film, Spiel und Fernsehen. Durch die spezielle Kurzdistanzlinse projizieren sie bei einem Abstand von nur einem Meter zur Anzeigefläche ein Bild mit einer Diagonale von mehr als zwei Metern.

- Kontrast 13.000:1
- Lampenlebensdauer bis 8.000 Stunden
- optional interaktiv durch Acer Interactive Smart Pen Kit 2



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung	
ACER S1283E	**479,95**	3100	1024 x 768	
ACER S1283HNE	**499,95**	3100	1024 x 768	HDMI™/MHL-Anschluss
ACER S1383WHNE	**599,95**	3200	1280 x 800	HDMI™/MHL-Anschluss

Klassiker für jeden Meetingraum

Der Acer P1285 TCO ist ein klassischer Meetingraum Projektor mit modernster Technologie.

- scharfer 20.000:1 Kontrast
- Acer Hidden Port Design (HDMI/MHL)
- HDMI/MHL Anschluss mit HDCP Unterstützung



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
ACER P1285 TCO	**425,75**	3200	1024 x 768

Leistungsstark, flexibel und portabel

Ausgestattet ist der Acer P1285B TCO mit allen gängigen Anschlüssen. Der Clou ist der innenliegende HDMI/MHL Anschluss.

- scharfer 20.000:1 Kontrast
- native 24p Wiedergabe
- Crestron Netzwerk (LAN & WLAN Projektion)
- 2 GB interner Speicher
- Mediaplayer sowie USB Plug & Play



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
ACER P1285B TCO	**462,95**	3200	1024 x 768

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Beamer, Benq

Tagespreise!

SmartEco®-Technologie für einen grünen Daumen.
Als weltweit führender Hersteller von DLP® Projektoren, überzeugt BenQ durch technologischen Vorsprung und setzt als erster Hersteller im DLP®-Bereich die von Philips entwickelte und durch BenQ optimierte Lampentechnologie ein. **SmartEco®** verbessert das Herzstück der Projektoren, die Lampe, indem es ihre Lebensdauer um bis zu 80% verlängert - und das bei voller Lichtstärke.
Der Energieverbrauch wird gleichzeitig um bis zu 70% gesenkt.

Kompakter Präsentationsbeamer

Businessprojektor mit guten Voraussetzungen für Präsentationen, sei es im Büro oder auch im Klassenzimmer.

- 3D-fähig über HDMI
- Smart Eco
- Taubstummenunterstützung
- Bildsschirmmenü mit 28 Sprachen



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
BENQ MX525	**424,00**	3000	1024 x 768

Kosteneffektiver und energieeffizienter Allrounder

Die beste Wahl für kleine bis mittelgroße Räume dank WXGA-Auflösung mit 3200 ANSI Lumen und einem Kontrastverhältnis von 13.000:1



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
BENQ MW526	**389,00**	3000	1280 x 800

Professioneller Auftritt in Full HD

Ihr anspruchsvoller Partner für zeitgemäße Präsentationen, auch in 3D!

- 3D-fähig über HDMI
- 1,3x Zoom
- Wireless-Display
- inkl. WiFi-Dongle



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
BENQ MH680	**849,00**	3.000.ANSI	1.920 x 1.080 (1080p)

Das Wireless Full HD Kit - Mehr Freiheit, weniger Aufwand

Der **W1070+W** und sein **Wireless Full-HD-Kit** befreien Sie von Verkabelungssorgen, Platzierungsproblemen und Zusatzkosten. Als mitgeliefertes Zubehör ermöglicht dieses Kit beeindruckende 1080p Full-HD-Inhalte kabellos zu streamen - auch in 3D! So können Sie sich zurücklehnen, entspannen und Ihre Lieblingsfilme und -spiele genießen!
Flüssiges Cross-Room-Streaming - Mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern und einer Latenzzeit von weniger als 1 ms bietet WFHD sowohl für Filmeliebhaber als auch für Online-Gaming-Fans hervorragende Voraussetzungen. Vier eingebaute Antennen sorgen für beste Streaming-Qualität von Raum zu Raum.
Keine Interferrenzen - Ein zusätzliches Feature ist die DFS-Funktion (Dynamic Frequence Selection), mit der ein WLAN automatische Kanalwechsel durchführen kann, falls der genutzte Kanal bereits verwendet wird oder gestört ist.
10 W Audioleistung - Der integrierte 10-W-Resonanzkammer-Lautsprecher ist fachmännisch abgestimmt, um die Audio-Wiedergabequalität des W1070+W mit tieferen Bass-Tönen zu verbessern - er bietet Ihnen eine atemberaubende Audioleistung, um Sie von Stereo-Lautsprecherkabel zu befreien. Es gibt vier voreingestellte Sound-Modi und eine Equalizer-Einstellung, um Ihrer Präferenz für den optimalen Audiogenuss zu entsprechen.



Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
BENQ W1070+W	**1219,00**	2200	1920 x 1080 (1080p)

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Beamer, Epson

Tagespreise!

HD-Ready-Projektor - Perfekt für Videospiele

EPSON

Keine Aktion mehr verpassen! Durch den speziellen Videospiel-Modus mit der Bezeichnung „Turbo" verringern sich die Verzögerungszeiten. Dank seines hohen Kontrastverhältnisses von 15.000:1 liefert der EH-TW570 gestochen scharfe Bilder. Dabei sorgt die 3LCD-Technologie für eine gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit, verhindert Regenbogeneffekte und erzielt so herausragende Bilder.



- 2D/3D-Konvertierung
- einfache Wartung
- integrierter Sound

3D

Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
EPSON EH-TW570	569,90	3000	1280 x 800 (720p)

Gestochen scharfe, fließende Projektionen für Film und Fernsehen

Die Full HD-Projektoren mit 3LCD-Technologie von Epson liefern helle und lebendige Farben mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 30.000 bzw. 35.000:1 und einer hohen Weiß- und Farbhelligkeit von 2.200 Lumen. Diese Technologie sorgt für natürliche, brillante Farben und tiefe Schwarztöne. Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung) und Detailoptimierung bieten scharfe und fließende Bilder, deutliche Details und mehr Klarheit.



- 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
- Full HD 3D
- 3D-Tiefenregelung, 480-Hz-Ansteuerung für 3D-Anzeige, Integrierter Lautsprecher, Epson Super White, Frame-Interpolation, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, MHL-Audio-/Videoschnittstelle
- EPSON EH-TW5350 zusätzlich: Netzwerkprojektion, Split-Screen-Funktion, Wireless-LAN-fähig

3x HELLERE FARBEN | Full HD 1080p | 3D

Bestellnummer:		Leuchtstärke (ANSI)	Auflösung
EPSON EH-TW5210	639,00	2200	1920 x 1080 (1080p)
EPSON EH-TW5300	779,00	2200	1920 x 1080 (1080p)
EPSON EH-TW5350	810,00	2200	1920 x 1080 (1080p)

Full-HD-3D-Projektor für Gamer, Filmliebhaber und Sportfans

Der Epson EH-TW6100 bietet nicht nur brillante Bildqualität im Großformat, sondern ist auch intuitiv und einfach zu bedienen. Wandeln Sie Ihre hochauflösenden 2D-Filme und Videospiele auf Knopfdruck in helle 3D-Projektionen in Full HD um!



- 3D Full HD mit 1080p Auflösung
- Epson 3LCD-Technologie
- helle Bilder dank 2.300 Weiß- und Farbhelligkeit
- Kontrastverhältnis: 40.000:1
- vielfältige Anschlussmöglichkeiten: 2x HDMI, YUV, Stereo-Cinch, Video-Cinch
- autom. Farboptimierung, Trapezkorrektur
- zwei integrierte 10-W-Lautsprecher
- Hochfrequenz-3D-Brille

Bestellnummer:		Leuchtstärke	Auflösung
EPSON EH-TW6100	1181,95	2.300 ANSI	1920 x 1080 (1080p)

3x HELLERE FARBEN | Full HD 1080p | 3D

Heimkino-Projektor - Scharfe und brillante Bilder



Die aktuellen Full-HD-Projektoren mit 3LCD-Technologie und einer gleich hohen Weiß- und Farbhelligkeit von 2.500 Lumen sorgen für lebendige Farben ohne Regenbogeneffekt. Das Kontrastverhältnis von 70.000:1 ermöglicht satte Schwarztöne und detailreiche Bilder in dunklen Szenen. Der EH-TW6600W verfügt zusätzlich über die WirelessHD-Technologie, sowie das dazugehörige HD-Funkmodul mit fünf HDMI-Eingängen. Damit entfällt die lästige Kabelverlegung.

- Full-HD-Heimkino mit 1080p
- einfache Einrichtung
- hohe Helligkeit, großes Kontrastverhältnis
- verbesserte Super-Resolution-Technologie
- helles 3D
- inkl. 1x 3D-Aktiv-Shutter-Brille mit Funktechnologie

Bestellnummer:	
EPSON EH-TW6600	1399,00
EPSON EH-TW6600W	1695,00

3x HELLERE FARBEN | Full HD 1080p | 3D

EPSON

*Im Vergleich zu führenden 1-Chip-DLP-Projektoren für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, basierend auf Daten vom Forschungsinstitut npdgroup von Juli 2011 bis Juni 2012. Farbhelligkeit gemessen gemäß IDMS 15.4 und abhängig von den Einsatzbedingungen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/CLO

Audio- / Video-Wandhaltersysteme

Wer sein LED/LCD/Plasma-TV zu Hause richtig in Szene gesetzt wissen möchte, ist mit den Lösungen von Goobay® an der richtigen Adresse. Das breite Sortiment bietet für so gut wie jeden Anspruch eine passende Halterung, natürlich zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Alle Halter werden mit komplettem Montagematerial und entsprechender Anleitung geliefert.

TV EasyFlex M / EasyScope M / EasyScope Twin M

neigbare Wandhalter und Teleskopwandhalter



Bestellnummer:		TV Größe	neigbar	schwenkbar	Wandabstand	VESA	Traglast	Farbe
HALTER 51883	**11,95**	bis 107 cm (42")	20°	60°	90 mm	200 x 200	30 kg	silber
HALTER 51893	**11,95**	bis 107 cm (42")	20°	60°	90 mm	200 x 200	30 kg	schwarz
HALTER 51884	**17,75**	bis 107 cm (42")	20°	90°	100 - 330 mm	200 x 200	30 kg	silber
HALTER 51894	**16,95**	bis 107 cm (42")	20°	90°	100 - 330 mm	200 x 200	30 kg	schwarz
HALTER 51885	**19,95**	bis 107 cm (42")	20°	90°	100 - 470 mm	200 x 200	30 kg	silber
HALTER 51895	**17,95**	bis 107 cm (42")	20°	90°	100 - 470 mm	200 x 200	30 kg	schwarz

TV EasySlide S/M, Twin S/M

mit integrierter Gasdruckdämpfer zur Höhenverstellung



Bestellnummer:		TV Größe	neigbar	schwenkbar	Wandabstand	VESA	Traglast	Farbe
HALTER 63479	**54,00**	bis 69 cm (27")	15°	90°	55 - 360 mm	100 x 100	15 kg	silber
HALTER 63480	**87,95**	bis 69 cm (27")	15°	90°	55 - 580 mm	100 x 100	15 kg	silber
HALTER 63481	**51,95**	bis 107 cm (42")	15°	90°	55 - 360 mm	200 x 200	20 kg	silber
HALTER 63482	**59,95**	bis 107 cm (42")	15°	90°	55 - 580 mm	200 x 200	20 kg	silber

TV EasyMount Ultraslim L / XL

Halter mit geringem Wandabstand



Bestellnummer:		TV Größe	Wandabstand	VESA	Traglast	Farbe
HALTER 63476	**16,65**	66 bis 140 cm (26 - 55")	19 mm	400 x 400	50 kg	schwarz / silber
HALTER 63477	**16,65**	81 bis 178 cm (32 - 70")	19 mm	600 x 600	40 kg	schwarz / silber

TV EasyFix Serie

Feste Halter für unterschiedliche Größen



Bestellnummer:		TV Größe	Wandabstand	VESA	Traglast	Farbe
HALTER 51889	**14,65**	bis 178 cm (70")	30 mm	600 x 400	75 kg	silber
HALTER 63499	**21,95**	bis 178 cm (70")	30 mm	600 x 400	75 kg	schwarz
HALTER 63473	**12,95**	bis 140 cm (55")	19 mm	400 x 200	45 kg	schwarz
HALTER 63493	**15,95**	bis 178 cm (70")	19 mm	800 x 400	65 kg	schwarz
HALTER 63474	**16,75**	bis 140 cm (55")	10 mm	400 x 400	40 kg	schwarz
HALTER 63475	**17,25**	bis 178 cm (70")	10 mm	800 x 400	40 kg	schwarz

Audio- / Video-Wandhaltersysteme

TV EasyMount L / XL

mit wenig Bauteilen für extra leichte Monatage





Bestellnummer:		TV Größe	Wandabstand	VESA	Traglast	Farbe
HALTER 63490	**12,95**	bis 140 cm (55")	15 mm	400 x 400	50 kg	schwarz
HALTER 63478	**9,85**	bis 178 cm (70")	24 mm	800 x 400	50 kg	schwarz

TV EasyFlex Serie

neigbarer Wandhalter





Bestellnummer:		TV Größe	neigbar	Wandabstand	VESA	Traglast	Farbe
HALTER 51887	**26,75**	bis 140 cm (55")	15°	78 mm	400 x 200	75 kg	silber
HALTER 51901	**26,75**	bis 140 cm (55")	15°	78 mm	400 x 200	75 kg	schwarz
HALTER 51890	**27,45**	bis 178 cm (70")	15°	78 mm	600 x 400	75 kg	silber
HALTER 51902	**34,00**	bis 178 cm (70")	15°	78 mm	600 x 400	75 kg	schwarz
HALTER 63494	**16,95**	bis 140 cm (55")	10°	45 mm	400 x 200	75 kg	schwarz
HALTER 63495	**21,95**	bis 178 cm (70")	10°	45 mm	800 x 400	75 kg	schwarz

TV EasyFold Slim XL

flacher Doppelflügel-Halter
für TVs bis 178 cm

- neigbar: 12°
- schwenkbar: 60°
- Wandabstand: 27 - 390 mm
- VESA: 600 x 400
- Traglast: 30 kg
- Farbe: schwarz



goobay®

Bestellnummer:
HALTER 63483 **68,95**

TV EasyFlip L

Spezialhalter für TVs an
Ecken bis 107 cm

- schwenkbar: 180°
- Wandabstand: 30 - 820 mm
- VESA: 400 x 400
- Traglast: 25 kg
- Farbe: schwarz



goobay®

Bestellnummer:
HALTER 63485 **34,95**

TV EasyFold M

Doppelflügel-Wandhalter für TVs von 43 bis 107 cm

- neigbar: 15°
- schwenkbar: 50°
- Wandabstand: 27 - 262 mm
- VESA: 200 x 200
- Traglast: 30 kg



goobay®

Bestellnummer:
HALTER 63484 **39,95**

TV EasyFold L / XL

Doppelflügel-Wandhalter

- neigbar: (-)12/(+)5°
- schwenkbar: 90°
- Wandabstand: 75 - 585 mm
- Traglast: 40 kg
- Farbe: schwarz



goobay®

Bestellnummer:		TV Größe	VESA
HALTER 63486	**48,95**	bis 140 cm (55")	400 x 400
HALTER 63487	**48,95**	bis 178 cm (70")	600 x 400

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Audio- / Video-Wandhaltersysteme

Beamer Deckenhalter

zweistufig verstellbarer Deckenhalter für Projektoren

- Deckenabstand auf 130 oder 200 mm einstellbar
- um bis zu 15° neig- und 360° drehbar
- integrierte Kabelführung sorgt für Ordnung
- geeignet für Geräte bis 10 kg
- wählbare Lochabstände zwischen 130 - 320 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten



Bestellnummer:		Farbe
HALTER PRO SI	**19,95**	silber
HALTER PRO SW	**19,95**	schwarz
HALTER PRO WS	**21,95**	weiß

Deckenhalterung für Projektor

Diese Halterung dient zur Deckenmontage eines Projektors und sorgt für perfekte Winkel und stabile Bilder. Einschließlich sämtlicher Materialien und Anleitungen für eine schnelle und einfache Montage.

- max. Gewicht: 10 kg / 22 lbs
- Drehwinkel: 360°
- Anzahl der Arme: 4





Bestellnummer:		Deckenabstand	Farbe
VLM-PM10	**25,99**	130 mm	schwarz
VLM-PM11	**25,99**	130 mm	silber
VLM-PM20	**49,99**	314 … 500 mm	schwarz
VLM-PM21	**49,99**	314 … 500 mm	silber

Acer Projektor-Deckenhalterung - Die Universelle

Die universelle Deckenhalterung für fast alle Acer Projektoren bietet einen festen und sicheren Halt. Der Projektor kann, einmal an der Halterung befestigt werden, dank des Kugelgelenks um 360° gedreht werden und erreicht so jede Wand im Raum.

- Abstand flexibel einstellbar von 13,5 bis 76,5 cm
- mit bis zu 76,5 cm Länge geeignet für abgehängte Decken
- bis zu 60° Neigungswinkel
- um 360° Drehbar



Bestellnummer:	
ACER PD-HALTER	**74,95**

Wandhalterung für Projektor

Diese Halterung dient zur Wandmontage eines Projektors und sorgt für perfekte Winkel und stabile Bilder. Einschließlich sämtlicher Materialien und Anleitungen für eine schnelle und einfache Montage.

- Abstand zur Wand: 314 - 500 mm
- max. Gewicht: 10 kg / 22 lbs
- Drehwinkel: 360°
- Anzahl der Arme: 4



Bestellnummer:		Farbe
VLM-PM30	**34,99**	schwarz
VLM-PM31	**34,99**	silber

Halterung für Wand und Deckenmontage

Die neig-, dreh- und schwenkbare Einstellungsmöglichkeiten sorgen für den besten Projektionswinkel. Ideal anzubringen an horizontale oder geneigte Decken. Verstecken Sie Ihre Kabel in der Kabelführung, damit es schön und ordentlich aussieht

- max. Gewicht: 12 kg
- neigen: 180°
- drehen: 360°
- schwenken: 180°
- Wandabstand: 370 - 470 mm



Bestellnummer:	
HALTER W50S	**77,95**

vogels's® Projektor-Deckenhalter

Durch eine einfache Installation und der easy Ausrichtung des Trägers, können Sie die Projektorhalter flexibel an der Decke befestigen. Er ist speziell für die neueste Generation der Projektoren gedacht.

- Drehfunktion 360°
- ±15° einstellbar beim Neigen
- Feineinstellungsmöglichkeit
- einzigartiger Reibungsring
- diebstahlsichere Spezialschrauben
- mit 4 Metallmontagearmen
- einfache Wartung mit sicherem einrast-/Ausrast-Mechanismus
- Montage auch direkt an der Decke möglich



Bestellnummer:		Deckenabstand	Bereich Ø	max. Gewicht	Farbe
PPC 1500 SI	**79,95**	144 mm	30 … 337 mm	15 kg	silber
PPC 1500 WS	**79,95**	144 mm	30 … 337 mm	15 kg	weiß
PPC 2500 SI	**100,00**	144 mm	30 … 410 mm	25 kg	silber

Audio-/Video-Wandhaltersysteme



vogels's® Projektor-Deckenhaltersets

Die in der Höhe einstellbaren Projektor-Deckenhaltersets können verwendet werden, wenn die Höhe der Decke nicht bekannt ist oder Flexibilität gewünscht wird. Diese Befestigungslösung gibt es in drei Längen und bieten eine variable Höheneinstellung von 400 bis 1350 mm. Dieser Projektor-Deckenhalter eignet sich für die Montage an flachen und schrägen Decken mit einer Neigung von bis zu 90°.
Das Kabelmanagementsystem CIS® reicht über die volle Länge des Profils und gestattet sogar eine Verlegung des Kabels nach der Installation. Das CIS® bietet ausreichend Platz für alle benötigten Kabel und ermöglicht es Ihnen, alle Kabel innerhalb von Sekunden zu verstecken.

vogel's | expanding experiences





- Drehfunktion 360°
- ±15° einstellbar beim Neigen
- Feineinstellungsmöglichkeit
- einzigartiger Reibungsring
- diebstahlsichere Spezialschrauben
- mit 4 Metallmontagearmen
- einfache Wartung mit sicherem Einrast-/Ausrast-Mechanismus
- Deckenadapter für gerade und schräge Decken



Bestellnummer:		Deckenabstand	Bereich Ø	max. Gewicht	Farbe
PPC 1540 SI	**109,00**	400 … 550 mm	30 … 337 mm	15 kg	silber
PPC 1540 WS	**119,95**	400 … 550 mm	30 … 337 mm	15 kg	weiß
PPC 1555 SI	**132,95**	550 … 850 mm	30 … 337 mm	15 kg	silber
PPC 1555 WS	**132,95**	550 … 850 mm	30 … 337 mm	15 kg	weiß
PPC 1585 SI	**161,95**	850 … 1350 mm	30 … 337 mm	15 kg	silber
PPC 1585 WS	**161,95**	850 … 1350 mm	30 … 337 mm	15 kg	weiß
PPC 2540 SI	**179,00**	400 … 550 mm	30 … 410 mm	25 kg	silber
PPC 2555 SI	**217,95**	550 … 850 mm	30 … 410 mm	25 kg	silber
PPC 2585 SI	**241,95**	850 … 1350 mm	30 … 410 mm	25 kg	silber

Lautsprecher-Wandhalterung

hama®

Eleganter Lautsprecher-Wandträger aus Kunststoff, geeignet für alle Lautsprecher mit Schlüssellochaufhängung bis 2 kg

- 360° drehbar
- 180° neigbar

Lieferumfang
- 2 Lautsprecher-Wandhalterungen
- 1 Verlängerung
- 1 Schraubensatz



Bestellnummer:

HAMA 11237	**18,95**	silber
HAMA 11238	**18,95**	schwarz
HAMA 83723	**17,70**	weiß



Selbsteinrollender Gewebeschlauch

Damit hat das Kabelwirrwarr ein Ende!
Die offene Form bietet ein Optimum zur Bündelung und zum Schutz elektrischer Leitungen oder Kabel. Das speziell gewebte Material sorgt dafür, dass der Gewebeschlauch dauerhaft selbsteinrollend bleibt.
Er bietet sicheren Kabelschutz auch in hochdynamischen Anwendungen. Durch drehen (eindrehen) des Gewebeschlauches werden Knicke (Ausbeulungen) vermieden.





Bestellnummer:		Farbe	Nennweite
SEG 19WS-02	**14,95**	weiß	19 mm
SEG 19WS-05	**29,95**	weiß	19 mm
SEG 19SW-02	**14,95**	schwarz	19 mm
SEG 19SW-05	**29,95**	schwarz	19 mm
SEG 29WS-02	**19,95**	weiß	29 mm
SEG 29WS-05	**38,95**	weiß	29 mm
SEG 29SW-02	**19,95**	schwarz	29 mm
SEG 29SW-05	**42,95**	schwarz	29 mm

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Funkübertragungssysteme

Tagespreise!

Telestar Funkübertragungsset

TELESTAR

Digitales 5,8 GHz Sende- und Empfangssystem für die drahtlose Übertragung von Bild und Stereoton sowie Signalen einer Fernbedienung SKYROPA 3 bietet Ihnen höchste Bequemlichkeit und ermöglicht die Nutzung Ihrer vorhandenen Video- und Audiogeräte auch in anderen Räumen, So kann der Sender in einem beliebigen Raum stehen und die gewünschten Signale drahtlos an den Empfänger verteilen. Die Bild- und Tonsignale werden dabei ohne Kabelverbindung im 5,8 GHz-Bereich durch Wände hindurch übertragen, SKYROPA 3 wandelt die Signale Ihrer Infrarot-Fernbedienung in 434 MHz-Funksignale um, damit Sie auch durch Wände hindurch Ihre Geräte fernsteuern können.

- Übertragungsfrequenz 5,725 ... 5,865 GHz
- 8 Kanäle wählbar
- drahtlose Übertragung von Bild- und Stereo-Ton mit 5,8 GHz Sendetechnik
- drahtlose Übertragung von Signalen der vorhandenen Fernbedienung
- 434 MHz Rückkanal zur Fernsteuerung der Geräte mit vorhandener Fernbedienung
- Sendeleistung: 10 dBm
- hochwertige FM-Modulation
- maximale Reichweite: 100 m bei freier Sicht, 20 - 30 m im Haus
- Farbe: mattschwarz





Bestellnummer: **SKYROPA 3** 49,95

Marmitek Gigaview 545

Drahtlos Bild und Ton

- geeignet für alle Marken DVD-Player, Satellitenempfänger, Decoder usw.
- wird durch Verwendung eines 5,8 GHz Frenquenzbandes nicht durch Mikrowellen, drahtlose (WiFi) Netze, Bluetooth usw. gestört.



MARMITEK

Bestellnummer:

GIGAVIEW 545SET	71,95	Sender- und Empfänger-Set
GIGAVIEW 545E	41,95	Zusatzempfänger

One-for-All-Funkübertragungsset

Senden Sie Ihre Pay-TV-Sender und Aufzeichnungen Ihres Kabel- oder Satellitenempfängers drahtlos und störungsfrei zu Ihrem zweiten Fernsehgerät.

- enthält eine Fernbedienungsverlängerung, welche es Ihnen ermöglicht, Ihr Gerät vom Betrachtungsort aus zu steuern. Für alle Geräte mit Infrarotnutzung geeignet
- drahtlose Verteilung des Video- und Audiosignals durch Wände und Decken
- klare Bild- und Soundqualität durch Null-Interferenz-Frequenz (5,8 Ghz)
- Plug & Play: einfach aufzubauen und einfach zu bedienen





Bestellnummer: **SV 1730** 79,95 Sender- und Empfänger-Set

GigaView 821™

Ersetzen Sie drahtlos Ihr HDMI-Kabel - jetzt auch in 3D

MARMITEK

- nutzen Sie 2 (HD) Geräte wie Blu-ray® Player, digitale Videorekorder (DVRs), HD Set-top Boxes, PS3™ oder Xbox® Spielkonsolen im Haus und schalten Sie ohne jegliches Umstecken einfach zwischen den angeschlossen Quellen
- aufgrund des eingebauten HDMI-Splitters können Sie auch einen HDTV an den Sender anschließen, um die angeschlossenen Geräte weiterhin zu nutzen
- geeignet für Full HD 1080p und alle 3D Auflösungen
- bedienen Sie Ihre A/V Quellen aus jedem Winkel heraus, sogar durch Wände oder Schranktüren aufgrund des beiliegenden IR Empfängers
- das HD Signal wird nicht verzögert und eignet sich somit ausgezeichnet für Spielkonsolen
- 100% HDCP-Kompatibilität
- versendet das HD-Signal unkomprimiert





Bestellnummer: **GIGAVIEW 821** 294,95 Sender- und Empfänger-Set

Funkübertragungssysteme

Tagespreise!

Wireless HDMI™ Sender- & Empfänger-Kit

PureLink digital solutions

Ersetzen Sie Ihr HDMI™ Kabel mit einem Wireless-System und stellen Ihre HD-Geräte dort im Raum auf, wo Sie es möchten! Sie müssen den Standort Ihrer HD-Geräte nicht mehr genau planen, was ideal ist, wenn Sie nicht möchten, dass Kabel sichtbar entlang der Wand verlaufen oder das Bohren von Löchern nicht gewünscht oder sogar unmöglich ist. Die PureLink WHD-Modelle eignen sich für alle HDMI™-Geräte, wie Blu-ray®-Player, HD-Set-Top-Box, Xbox One, Playstation 4 oder Laptop.

- Videoformat Unterstützung: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
- PC-Auflösung: 1600 x 1200 px
- 3D-Format-Unterstützung: 1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
- Frequenz: 4,9 - 5,9 GHz
- Verzögerung: <1ms



Bestellnummer:		Übertragung
PURE WHD100-V2	**299,90**	bis zu 20 m

Funklautsprecher

Drahtlose 360° Stereo-Badezimmer-Lautsprecher

MARMITEK

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik auch im Badezimmer.

- sehr einfach zu installieren und zu bedienen: automatische Frequenzabstimmung und Erhalt der Frequenz mit Autotuning und PLL-Funktion.
- optimales Musikerlebnis durch qualitativ hochwertige, omni-direktionale Zweiweg-Audiotechnik. Der Ton wird 360° rundum ausgestrahlt.



Bestellnummer:
MT ANYWHERE 352 **79,95**

Outdoor-XL-Bluetooth-Speaker

MARMITEK

Genießen Sie überall (Küche, Garten, Garage usw.) schnurlos die Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC.

- Fantastische Tonqualität, mit hellen Mitteltönen und wunderbarem, tiefen Bass.
- Einmalige Beats im Park oder am Strand gewünscht? Das Gerät kann mit dem Akku überallhin mitgenommen werden.
- Der Marmitek BoomBoom 380 Akkusatz (gehört nicht zum Lieferumfang) wird automatisch aufgeladen, wenn der Lautsprecher an die Steckdose angeschlossen wird. Aufgeladen gewährt das Gerät 8 Stunden Hörspaß.



Bestellnummer:
MT BOOMBOOM 380 **89,95**

Marmitek Speaker Anywhere 400, die Outdoor-Speaker

MARMITEK

Ob Gartenfest, Grillparty oder ein romantischer Abend zu zweit auf dem Balkon? Schaffen Sie die perfekte Atmosphäre mit passender Musik und der (abschaltbaren) indirekten Beleuchtung.



Optimales Musikerlebnis durch qualitativ hochwertige, omnidirektionale Zweiweg-Audiotechnik. Der Ton wird 360° rundum ausgestrahlt. Die Lautsprecher sind regenwasserdicht und somit für Verwendung im Freien geeignet.
Geeignet für den Audioausgang beispielsweise Ihres iPod, PC, TV, DVD-/CD-/MP3-/MP4-Players usw.



Aufgrund der drahtlosen Technologie nutzen Sie die Lautsprecher wo immer Sie möchten. Durch die Möglichkeit die Lautsprecher mit Batterie zu betreiben wird nicht einmal eine Steckdose benötigt. Durch die intelligente automatische Energiesparfunktion sparen Sie zudem Strom. Wenn der Empfänger z.B. länger als 4 Minuten kein Musiksignal empfängt, wird der Lautsprecher ausgeschaltet.

Bestellnummer:
MT ANYWHERE 400 **129,95**

Universal-Fernbedienungen

Tagespreise!

SeKi Slim - die Größte unter den Kleinen

Die SeKi Slim ist wohl die kompakteste, lernfähige Universal-fernbedienung, die Sie je kennengelernt haben. Lieferbar in unterschiedlichen Farben und mit der alten Fernbedienung lernfähig für jedes Gerät, das Sie mit einer Infrarotfernbedienung bedienen können.

- ersetzt jede beliebige Infrarotfernbedienung, da lernfähig mit der alten Fernbedienung
- Fernbedienung für die ganze Familie von den Enkelkindern bis zu den Großeltern
- extra große Tasten
- sehr leicht zu bedienen
- behält die Einstellungen nach Batteriewechsel
- jederzeit neu programierbar!



Bestellnummer:

SEKI SLIM BL	**9,95**	blau
SEKI SLIM GE	**9,95**	gelb
SEKI SLIM RT	**9,95**	rot
SEKI SLIM SI	**9,95**	silber
SEKI SLIM SW	**9,95**	schwarz
SEKI SLIM WS	**9,95**	weiß

Universalfernbedienung 10 in 1

vorprogrammierte Fernbedienung geeignet für über 250 Marken. Die Fernbedienung ist geeignet für TV / CTV / VCR / DBS / SAT / CBL / HiFi / CD / LD / VCD / DVD. Die benötigten 2 AAA Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie die Batterien ersetzen bleibt die Programmierung 20 Minuten erhalten.



Bestellnummer:
BXL-RC001 **4,95**

Windows Media-Center-Fernbedienung

IR-Fernbedienung zum Steuern eines Multimedia-PCs/-Notebooks mit Windows Media Center Edition (MCE)

- unterstützt TV-/Audio und DVD-/Video-Funktionen (Aufnahme/Wiedergabe von Filmen, MP3-Wiedergabe, Bildbetrachtung, Lautstärke-Einstellung etc.)
- zusätzlich komplette Maussteuerung integriert (Cursorsteuerung, linke und rechte Maustaste)
- Taste zum Aufrufen des Internet Browsers



Bestellnummer:
MCE REMOTE **17,95**



Nevo Smart Zapper

Verwandelt Ihr Smartphone oder Tablet in eine fortschrittliche Fernbedienung. Über die downloadbare Nevo-App kann die Zapper-Funktion in wenigen Sekunden konfiguriert werden.

Einsetzbar als eine optimierte Bluetooth-Bridge

- wandelt Bluetooth-SMART-Signale in Infrarotsignale um
- mit der Nevo Tablet und der Nevo Phone App können Sie problemlos Ihre Geräte steuern
- vollständige Gerätesteuerung für bis zu 21 Gerätekategorien
- die Tasten können individuell angepasst werden. Hinzufügen, Ändern, Löschen einer Taste – kein Problem!
- unterstützt Makros oder Aktivitäten
- vereinfachte Einrichtung
- kompatibel mit bis zu 300.000 Geräten von mehr als 6000 Marken
- zukunftssicher mit Onlinezugriff auf IR-Datenbank
- Ausrichtung bei Tablets im Hoch- und Querformat
- aktivitätsbasierte Steuerung bei Smartphones





Bestellnummer:
URC 8810 **39,95**

Universal-Fernbedienungen

Tagespreise!

One-for-All-Tablet-Remote

Verwandeln Sie Ihr Tablet in eine universelle Fernbedienung mit der NEVO WiFi-Bridge und kostenloser

Vollständige Gerätesteuerung für bis zu 21 Gerätekategorien

- für erweiterte Kontrolle Ihrer Home Entertainment-Geräte, NEVO App funktioniert mit Apple iPad und Android-Tablets
- vereinfachte Installation, funktioniert mit mehr als 300.000 Geräten von über 6.000 Marken
- die Tasten können individuell angepasst werden – hinzufügen, ändern, löschen einer Taste
- unterstützt die Lautstärkeblockierung für ein Zielgerät
- Unterstützung der raumübergreifenden Bedienung
- zukunftssicher mit Onlinezugriff auf IR-Datenbank
- vollständiger elektronischer Programmführer (EPG) mit bis zu 2 Wochen Programminfos
- umfangreiche Programm-Hintergrundinformationen, z. B. Bilder zum Programm, zum Film oder zur Besetzung
- direkter Senderwechsel aus dem EPG







Bestellnummer:
URC 8800 58,95

Smart Control Motion

Durch Bewegung steuern. Steuern Sie Ihre Geräte, indem Sie einfach die Fernbedienung bewegen. Universalfernbedienung, zur Bedienung von (HD)TV, Projektor, LCD-Fernseher, Plasma, SAT/KABEL/DVB-T, Freeview, IPTV, DVD, Blu-ray, MP3-Player-Docks (inkl. iPod), Verstärker, Heimkino, Windows Media-Center und viele andere... bis zu 6 Geräte





- einfacher Aufbau - 3 Schritte, um Ihr Gerät einzustellen, richten Sie Ihre Marke in weniger als 30 Sekunden ein
- Smart Control - steuern Sie Ihre Geräte mit einem Tastendruck, z. B. drücken Sie - Film schauen - damit steuern Sie Ihren Fernseher, den Blu-ray-Player und den Verstärker
- volle Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Gesamtausschalte-Funktion - schalten Sie alle Geräte innerhalb der SmartControll-Gruppe auf einmal aus, indem Sie den An-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang drücken oder indem Sie einfach die Fernbedienung umdrehen
- Lernfunktion
- Makros - mehrere Befehle auf einen Tastendruck bedienen
- spezielle Tasten für Mediageräte wie z.B. Blu-ray Player, iPod-Docks und Media-Wiedergabe von Videospielkonsolen, wie z. B. PS2 und Xbox 360
- die WWW-Taste startet Ihr Internet TV-App-Menü

Bestellnummer:
URC 7962 27,95

Reparatursatz für Gummitastenkontakte

Der Reparatursatz für die dauerhafte Reparatur von mehr als 50 Gummitastenkontakte

- ideal zur Reparatur von Fernbedienungen
- stellt die elektrische Leitfähigkeit der abgenutzten Kohlenstoffkontakte wieder her
- bildet eine feste, flexible und verschleißfeste Oberfläche
- der Reparatursatz besteht aus 3 g Bindemittel und 0,3 g Härtemittel



Bestellnummer:
CW 2605 22,75

IR-Fernbedienungstester aktiv

Mit diesem kleinen IR-Detektor haben Sie die Möglichkeit, die Funktion von Infrarot-Fernbedienungen, IR-Sendern und IR-Lichtschranken zu überprüfen. Wird die Empfängerdiode durch ein moduliertes Signal angestrahlt, so blinkt die Test-LED im Rhythmus des FB-Codes. 3 V Lithium-Batterie im Lieferumfang.



Bestellnummer:
IR-TESTER AKTIV 9,85

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

HDMI™-Kabel, 19-pol

HDMI HIGH SPEED

HDMI STANDARD with ETHERNET

HDMI HIGH SPEED with ETHERNET

Für Heimanwendungsgebiete mit hohen Anforderungen wie Full HD 3D-Fernseher, Deep Color oder 4k x 2k-Auflösungen.

Ein HDMI™-Kabel mit Netzwerk (with Ethernet) ist die aktuellste Spezifikation die dem fortschreitenden Zusammenwachsen von Internet und Fernsehen Rechnung tragen.

Diese Kabeltypen haben einen neuen, fest zugeordneten Netzwerkkanal für die Gerätekommunokation (HEC: HDMI™-Ethernet-Channel und ARC: Audio-Return-Channel) es ist die richtige Wahl für die

TOP PREIS

High-Speed / Standard-HDMI™-Kabel

- 19-pol HDMI™-Stecker > 19-pol HDMI™-Stecker
- HDCP-konform
- HDTV bis 1080p

HDMI HIGH SPEED

HDMI™-Stecker / Stecker, vergoldet

Bestellnummer:		Länge
AK HDMI 0,75G	**1,85**	0,75 m
AK HDMI 1,0G	**1,99**	1,0 m
AK HDMI 1,5G	**2,15**	1,5 m
AK HDMI 2,0G	**2,45**	2,0 m
AK HDMI 2,5G	**2,25**	2,5 m
AK HDMI 3,0G	**2,65**	3,0 m
AK HDMI 5,0G	**3,70**	5,0 m
AK HDMI 7,5G	**6,99**	7,5 m
AK HDMI 10,0G	**10,10**	10,0 m
AK HDMI 15,0G	**23,70**	15,0 m



High Speed / Standard-HDMI™-Kabel, weiß

HDMI HIGH SPEED

HDMI™-Stecker / Stecker, weiß, vergoldet

Bestellnummer:		Länge
AK HDMI 1,0WG	**1,99**	1,0 m
AK HDMI 1,5WG	**2,30**	1,5 m
AK HDMI 2,0WG	**2,50**	2,0 m
AK HDMI 3,0WG	**2,85**	3,0 m
AK HDMI 5,0WG	**4,75**	5,0 m
AK HDMI 7,0WG	**7,15**	7,0 m
AK HDMI 10,0WG	**9,90**	10,0 m



High Speed / Standard-HDMI™-Flachkabel mit Ethernet

- Flachkabel, 19-pol HDMI™-Stecker > HDMI™-Stecker

HDMI HIGH SPEED with ETHERNET

HDMI™-Stecker / Stecker, Flachkabel

Bestellnummer:		Länge
AK HDMI 100FL	**2,40**	1,0 m
AK HDMI 150FL	**2,75**	1,5 m
AK HDMI 200FL	**3,99**	2,0 m
AK HDMI 300FL	**3,99**	3,0 m
AK HDMI 500FL	**6,15**	5,0 m
AK HDMI 750FL	**6,55**	7,5 m
AK HDMI 1000FL	**14,60**	10,0 m



High Speed HDMI™-Kabel

- HDMI™ A-Stecker > HDMI™ C-Stecker

HDMI HIGH SPEED with ETHERNET

HDMI™ A-Stecker / C-Stecker, vergoldet

Bestellnummer:		Länge
AK HDMI 100AC	**2,70**	1,0 m
AK HDMI 150AC	**3,40**	1,5 m
AK HDMI 200AC	**3,35**	2,0 m
AK HDMI 300AC	**3,99**	3,0 m
AK HDMI 500AC	**5,35**	5,0 m
AK HDMI 750AC	**5,30**	7,5 m



HDMI™-A-Stecker / D-Stecker, vergoldet

Bestellnummer:		Länge
AK HDMI 150AD	**4,40**	1,5 m
AK HDMI 200AD	**4,99**	2,0 m



High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet

HDMI HIGH SPEED with ETHERNET

HDgear

- Kabel in Nylongeflecht
- alle Kontakte mit Goldauflage
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s
- unterstützt Auflösung bis 4096 x 2160 Pixel (4k)
- 3D-Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bilder/s
- bis 120 Hz Bildwiederholrate
- beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC)
- nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos
- unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™

HDMI™-Stecker / Stecker, Nylongeflecht

Bestellnummer:		Länge
HDG HC0065-015B	**4,65**	1,5 m
HDG HC0065-02B	**4,95**	2,0 m
HDG HC0065-03B	**6,65**	3,0 m
HDG HC0065-05B	**9,45**	5,0 m
HDG HC0065-075B	**18,95**	7,5 m



HDMI™-Kabel, 19-pol

High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet

HDMI™-Kabel einseitig mit abwinkelten Steckern. Ideal zur Verbindung von Geräten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an der Wand befestigte LCD/Plasma TVs.

HDMI™-Stecker / Stecker, gewinkelt 90

Bestellnummer:		Länge
AK HDMI 100-90	2,65	1,0 m
AK HDMI 150-90	2,85	1,5 m
AK HDMI 200-90	3,20	2,0 m
AK HDMI 300-90	4,25	3,0 m
AK HDMI 500-90	5,45	5,0 m



HDMI™-Stecker / Stecker, gewinkelt 270°

Bestellnummer:		Länge
AK HDMI 100-270	2,70	1,0 m
AK HDMI 150-270	2,45	1,5 m
AK HDMI 200-270	2,90	2,0 m
AK HDMI 300-270	3,99	3,0 m
AK HDMI 500-270	4,90	5,0 m



HDMI™-Stecker / Stecker, 360° drehbar

Bestellnummer:		Länge
AK HDMI 100-360	4,75	1,0 m
AK HDMI 150-360	5,80	1,5 m
AK HDMI 250-360	4,55	2,5 m
AK HDMI 300-360	6,99	3,0 m
AK HDMI 500-360	7,99	5,0 m



High Speed HDMI™ mit Ethernet-Verlängerung

HDMI™-Stecker / Buchse, vergoldet

Bestellnummer:		Länge
AK HDMI-SB 1,0G	2,50	1,0 m
AK HDMI-SB 3,0G	3,99	3,0 m
AK HDMI-SB 5,0G	5,20	5,0 m



Video-/Daten-Kabel

Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI™-Geräte mit DVI-Geräten verbinden.

HDMI™ / DVI-D Kabel

Bestellnummer:		Länge
AK HDMI-DVI 1,0	3,75	1,0 m
AK HDMI-DVI 1,5	3,75	1,5 m
AK HDMI-DVI 2,0	3,40	2,0 m
AK HDMI-DVI 2,5	3,85	2,5 m
AK HDMI-DVI 3,0	3,65	3,0 m
AK HDMI-DVI 5,0	6,15	5,0 m
AK HDMI-DVI 7,5	7,65	7,5 m
AK HDMI-DVI 10	10,40	10 m



HDMI-Adapter, mini / micro

Mit diesen HDMI™-Adaptern können Sie ein HDMI™-Kabel an ein Gerät mit mini oder micro HDMI™-Buchse anschließen.



Bestellnummer:		
AD HDMI MICRO	2,50	micro
AD HDMI MINI	2,40	mini

Ultra Flex High Speed / Standard-HDMI™-Kabel

- sehr flexibles Kabelmaterial
- kleine Biegeradien, verbesserte Verlegbarkeit
- unter Belastung bis zu 10 mal haltbarer als vergleichbare Standardkabel
- glatte und gegen Schmutz unempfindliche Oberfläche
- ideal für die Medien-/ Veranstaltungstechnik und Industrie

ab 5,0 m länge Steckergehäuse im SSAC™-Design,
ab 10,0 m Standard-HDMI™



Bestellnummer:		Länge
UF HDMI HS 1,0	10,95	1,00 m
UF HDMI HS 2,0	12,50	2,00 m
UF HDMI HS 3,0	13,95	3,00 m
UF HDMI HS 5,0	53,95	5,00 m
UF HDMI HS 7,5	66,95	7,50 m
UF HDMI SD 10	81,95	10,0 m
UF HDMI SD 15	109,95	15,0 m
UF HDMI SD 20	159,90	20,0 m

HDMI™-Winkeladapter

Mit diesen HDMI™-Adaptern können Sie Ihr HDMI™-Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene HDMI™-Buchse nur schwer zugänglich ist.



Bestellnummer:			
AD HDMI SBLG	1,75	Stecker -> Buchse	links abgewinkelt
AD HDMI SBRG	2,70	Stecker -> Buchse	rechts abgewinkelt



AD HDMI SBOG	2,80	Stecker -> Buchse	oben abgewinkelt
AD HDMI SBUG	2,95	Stecker -> Buchse	unten abgewinkelt



Bestellnummer:			
AD HDMI SSUG	3,40	Stecker ->Stecker	unten abgewinkelt



AD HDMI BBLG	6,25	Buchse -> Buchse	links abgewinkelt
AD HDMI BBRG	2,55	Buchse -> Buchse	rechts abgewinkelt
AD HDMI BBUG	2,95	Buchse -> Buchse	unten abgewinkelt

Komfortable Kabelsuche

Hier finden Sie für jede Anwendung das passende Kabel:

Einfach QR-Code per Smartphone scannen oder Kurzlink eingeben.

http://rch.lt/1n



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

PureLink® PureInstall HDMI™-Kabel

PureLink
digital solutions

PureLink® entwickelt, produziert und vertreibt digitale Verbindungsprodukte - von der Standardlösung bis zum individuellen Kundenprojekt.

PureLink® ist Hersteller und Distributor hochwertiger Verbindungsprodukte im Bereich der professionellen Präsentations- und Medientechnik. Die PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zertifizierte High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet-Kanal

- 24 kt. vergoldete Präzisionssteckkontakte mit PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
- aktuelle HDMI™-Version (4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
- PureInstall Kabel (Hochreines OFC-Kupfer). Dreifach geschirmt
- 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Benchmark für professionelle AV-Installation
Herkömmliche HDMI™-Kabel verlieren leicht den Halt in der Buchse. Die Lösung: High-Speed-Kabel mit Secure-Lock-System™



HDMI™-Stecker / HDMI™-Stecker

Bestellnummer:		Länge
PURE PI1000-005	12,90	0,5 m
PURE PI1000-010	13,90	1,0 m
PURE PI1000-015	14,90	1,5 m
PURE PI1000-020	15,90	2,0 m
PURE PI1000-030	17,90	3,0 m
PURE PI1000-050	21,90	5,0 m

HDMI™-Stecker / HDMI™-Stecker

Bestellnummer:		Länge
PURE PI1000-075	55,90	7,5 m
PURE PI1000-100	69,90	10,0 m
PURE PI1000-150	99,90	15,0 m
PURE PI1000-200	129,00	20,0 m
PURE PI1000-250	159,90	25,0 m
PURE PI1000-300	189,90	30,0 m



*4K-fähig bis 5 m Kabellänge

Micro HDMI™-Stecker / HDMI™-Stecker

Bestellnummer:		Länge
PURE PI1300-010	13,90	1,0 m
PURE PI1300-015	14,90	1,5 m
PURE PI1300-020	15,90	2,0 m
PURE PI1300-030	17,90	3,0 m



Verlängerungskabel HDMI™-Buchse / HDMI™-Stecker

Bestellnummer:		Länge
PURE PI1100-010	13,90	1,0 m
PURE PI1100-020	15,90	2,0 m
PURE PI1100-030	17,90	3,0 m
PURE PI1100-050	21,90	5,0 m



Aktives HDMI™-Kabel HDMI™-Stecker / DMI™-Stecker

Bestellnummer:		Länge
PURE PI2000-150	139,90	15,0 m
PURE PI2000-200	169,90	20,0 m
PURE PI2000-250	199,90	25,0 m
PURE PI2000-300	229,90	30,0 m
PURE PI2000-350	269,90	35,0 m
PURE PI2000-400	299,90	40,0 m



Mini HDMI™-Stecker / HDMI™-Stecker

Bestellnummer:		Länge
PURE PI1200-010	13,90	1,0 m
PURE PI1200-015	14,90	1,5 m
PURE PI1200-020	15,90	2,0 m
PURE PI1200-030	17,90	3,0 m



DVI-D-Stecker / HDMI™-Stecker

Bestellnummer:		Länge
PURE PI3000-005	12,90	0,5 m
PURE PI3000-010	13,90	1,0 m
PURE PI3000-020	14,90	2,0 m
PURE PI3000-030	17,90	3,0 m
PURE PI3000-050	17,90	5,0 m
PURE PI3000-075	55,90	7,5 m
PURE PI3000-100	69,90	10,0 m
PURE PI3000-150	99,90	15,0 m



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

PureLink® PureInstall Adapter

Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall-Serie neben hochwertigen Kabeln auch vielseitig einsetzbare Adapter, Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör.
Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt.

PureLink digital solutions

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
- HDMI™-Stecker auf HDMI™-Buchse
- 90° gewinkelt



HDMI™-Stecker / HDMI™-Buchse 90° gewinkelt
Bestellnummer:
PURE PI035 8,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
- HDMI™-Stecker auf HDMI™-Buchse
- 270° gewinkelt



HDMI™-Stecker / HDMI™-Buchse 270° gewinkelt
Bestellnummer:
PURE PI040 8,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- HDMI™-Buchse auf HDMI™-Buchse



HDMI™-Buchse / HDMI™-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI020 8,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
- HDMI™-Stecker auf HDMI™-Buchse
- inkl. Stromversorgung



HDMI™-Stecker / HDMI™-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI075 21,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
- HDMI™-Stecker auf Mini-HDMI™-Buchse



HDMI™-Stecker / Mini-HDMI™-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI050 8,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- Mini-HDMI™-Stecker auf HDMI™-Buchse



Mini-HDMI™-Stecker / HDMI™-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI055 8,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- HDMI™-Buchse auf Micro-HDMI™-Stecker



HDMI™-Buchse / Micro-HDMI™- Stecker
Bestellnummer:
PURE PI080 8,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
- Micro-HDMI™-Buchse auf HDMI™-Stecker



Micro-HDMI™-Buchse / HDMI™- Stecker
Bestellnummer:
PURE PI085 8,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- DVI-D-Stecker (24+1) auf HDMI™-Buchse



DVI-D-Stecker / HDMI™-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI010 8,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- HDMI™-Stecker auf DVI-D-Buchse (24+1)



HDMI™-Stecker / DVI-D-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI015 8,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- HDMI™-Buchse auf DVI-D-Buchse (24+1)



HDMI™-Buchse / DVI-D-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI045 8,90

Surfen Sie gleich los:
Alle **PureLink**-Artikel finden Sie bei uns im Onlineshop.
Einfach QR-Code scannen oder Kurzlink nutzen

http://http://rch.lt/gc

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
- HDMI™-Stecker auf HDMI™-Buchse
- Portsaver gibt Zugentlastung auf die HDMI™-Buchse



Portsaver: HDMI™-Stecker / HDMI™-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI030 8,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™)
- HDMI™-Stecker auf DVI-D-Buchse (24+1)
- Portsaver gibt Zugentlastung auf die HDMI™-Buchse



Portsaver: HDMI™ Stecker / DVI-D Buchse
Bestellnummer:
PURE PI060 9,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- DVI-D-Stecker (18+1) auf HDMI™-Buchse
- Portsaver gibt Zugentlastung auf die DVI-Buchse



Portsaver: DVI-D-Stecker / HDMI™-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI065 9,90

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- DVI-D-Stecker (18+1) auf DVI-D-Buchse (24+1)
- Portsaver gibt Zugentlastung auf die DVI-Buchse



Portsaver: DVI-D-Stecker / DVI-D-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI070 9,90

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

PureLink® PureInstall Adapter

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- VESA-Standard
- DP-Stecker konvertiert zu HDMI™-Buchse - nicht bidirektional



DisplayPort-Stecker / HDMI™-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI150 **18,90**

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- VESA-Standard
- DP-Stecker konvertiert zu DVI-D-Buchse (24+5) Single Link – nicht bidirektional



DisplayPort-Stecker / DVI-D-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI160 **20,90**

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- VESA-Standard
- DP-Stecker konvertiert zu HDMI™-Buchse – nicht bidirektional
- Portsaver gibt Zugentlastung auf die DP-Buchse



DisplayPort-Stecker / HDMI™-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI155 **18,90**

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- VESA-Standard
- DP Stecker konvertiert zu DVI-D-Buchse (24+5) Single Link – nicht bidirektional
- Portsaver gibt Zugentlastung auf die DP-Buchse



DisplayPort-Stecker / DVI-D-Buchse
Bestellnummer:
PURE PI170 **20,90**

PureLink®-Zubehör

PureLink® aktive Extender

Passive HDMI™-/ DVI-Kabel können ein 1080p Signal nur bis maximal 15 Meter übertragen. Ab dieser Länge ist der Signalverlust zu groß, die Folge sind „digitaler Schnee", Bildstörungen oder gänzlich leere Bildschirme. Die PureLink Repeater HE0020-1 / DE0020-1 sind intelligente Verstärker und vergrößern die maximale Kabellänge zwischen Wiedergabegerät und Videoquelle bei voller HDTV-Auflösung auf bis zu 50 m (35 m ohne Netzteil).

- High Speed HDMI™ für 3D- und HDTV-Auflösungen bis 4k (2160 p)
- integrierter Ethernet-Kanal für 100 MBit Übertragung via HDMI™
- Self-Diagnostic Intelligence für sicheres Ermitteln und Beheben möglicher Probleme
- High Speed Datenübertragung für HDTV-Auflösungen bis 1920 x 1200 (WUXGA) (DE0020-1)



PURE HE0020-1



PURE DE0020-1

Bestellnummer:

PURE HE0020-1	**99,00**	HDMI™-Buchse / HDMI™-Buchse
PURE HE0020-2	**12,90**	passendes Netzteil
PURE DE0020-1	**89,95**	DVI-D-Buchse / DVI-D-Buchse Single Link
PURE DE0020-2	**12,90**	Netzteil für DE0020-1

PureLink® PureInstall Adapter

HDMI™-Extender HDMI™-Buchse / HDMI™-Buchse
Vergrößert die max. Kabellänge zwischen Wiedergabegerät und Videoquelle bei voller HDTV™-Auflösung von 1920 x 1080 auf bis zu 35 m.

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- aktuelle HDMI™-Version (3D, Deep Color und x.v.Color™
- HDMI™-Buchse auf HDMI™-Buchse. PVC-Gehäuse



Bestellnummer:
PURE PI090 **39,90**

PureLink® PureInstall Anschlussdosen

HDMI™-Buchse / HDMI™-Buchse

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- aktuelle HDMI™-Version (4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
- PureInstall Kabel - dreifach geschirmt



Bestellnummer:

PURE PI100	**19,90**	1-fach
PURE PI105	**24,90**	2-fach

PureLink® - Luxi Serie

HDMI™-Audio-Extractor

LUXI Electronics

Extrahieren Sie das Audio-Signal aus dem HDMI™-Signal und leiten Sie es zu einem beliebigen Soundsystem.

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit integriertem SLS™ Secure-Lock-System™
- aktuelle HDMI-Version (3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
- 2-Kanal Analog Audioausgang via 3,5 mm Klinke
- Multikanal S/PDIF Audioausgang via 1x Chinch



Bestellnummer:
LUXI AHD-111 **169,00**

HDMI™ Pigtail Extender

LUXI Electronics

Verdoppeln Sie die maximal nutzbare HDMI™-Kabellänge
High Speed HDMI™-Extender mit integriertem Signalverstärker

- 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit integriertem SLS™ Secure-Lock-System™
- aktuelle HDMI™-Version (3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
- 100% getestet für professionelle AV-Anwendungen
- dreifach geschirmt
- keine externe Stromversorgung notwendig, Strom wird direkt von der Quelle bezogen



Bestellnummer:
LUXI EHD-110 **129,00**

PureLink® HDMI™-Kabel

PureLink® UltraLockSystem™ HDMI™-Kabel

PureLink digital solutions

Die ultimative Verbindung ist jetzt noch besser

Die ULS™ Technologie wurde speziell für eine unterbrechungsfreie und sichere Verwendung von HDMI™-Verbindungen entwickelt. Die innovative und patentierte Konstruktion verriegelt den Stecker sicher in der Anschlussbuchse und ist einzigartig auf dem Markt.



- 24 kt. vergoldete Präzisionssteckkontakte mit ULS™ (Ultra Lock System)
- HDMI™-Stecker auf HDMI™-Stecker
- hochreines OFC-Kupfer. Dreifach geschirmt
- aktuelle HDMI™-Version (4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)

NEUHEIT
Erstes manuelles Verschluss-System für HDMI™



Bestellnummer:		Länge
PURE ULS1000-005	**23,90**	0,5 m
PURE ULS1000-010	**25,90**	1,0 m
PURE ULS1000-015	**27,90**	1,5 m
PURE ULS1000-020	**29,90**	2,0 m
PURE ULS1000-030	**34,90**	3,0 m
PURE ULS1000-050	**54,90**	5,0 m
PURE ULS1000-075	**69,90**	7,5 m
PURE ULS1000-100	**79,90**	10,0 m

PureLink® Cinema-Serie

PureLink digital solutions

PureLink® Cinema-Serie

Die High-Speed-Kabel und Adapter der Cinema-Serie bestechen durch optimale Haptik der Stecker sowie eine hochreine und 3-fach geschirmte Leitertechnik, die alle Ansprüche an HDMI™ erfüllt.

- 24 kt. vergoldete Präzisionssteckkontakte
- aktuelle HDMI™-Version (4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™)
- 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- 100% getestet für professionelle AV-Anwendungen





Bestellnummer:		
PURE CS010	**7,90**	DVI-D-Stecker / HDMI™-Buchse
PURE CS020	**7,90**	HDMI™-Stecker / DVI-D-Buchse
PURE CS030	**7,90**	Mini-HDMI™-Stecker / HDMI™-Buchse
PURE CS040	**7,90**	Micro-HDMI™-Stecker / HDMI™-Buchse

HDMI™-Stecker / HDMI™-Stecker



Bestellnummer:		Länge
PURE CS1000-005	**8,90**	0,5 m
PURE CS1000-010	**9,90**	1,0 m
PURE CS1000-015	**10,90**	1,5 m
PURE CS1000-020	**11,90**	2,0 m
PURE CS1000-030	**13,90**	3,0 m
PURE CS1000-050	**17,90**	5,0 m

Micro-HDMI™-Stecker / HDMI™-Stecker



Bestellnummer:		Länge
PURE CS1200-015	**10,90**	1,5 m
PURE CS1200-020	**11,90**	2,0 m
PURE CS1200-030	**13,90**	3,0 m

Mini-HDMI™-Stecker / HDMI™-Stecker



Bestellnummer:		Länge
PURE CS1100-015	**10,90**	1,5 m
PURE CS1100-020	**11,90**	2,0 m
PURE CS1100-030	**13,90**	3,0 m

HDMI™-Stecker / DVI-D-Stecker



Bestellnummer:		Länge
PURE CS1300-015	**10,90**	1,5 m
PURE CS1300-020	**11,90**	2,0 m
PURE CS1300-030	**13,90**	3,0 m
PURE CS1300-050	**17,90**	5,0 m

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Multimedia (Audio/Video)



Clicktronic® Casual Serie - Gleichzeitig anspruchsvoll und erschwinglich!
Ihr perfekter Einstieg in eine anspruchsvolle Geräteverkabelung. Gefällt jedem, der erkannt hat, dass es nicht reicht, zu einer hochwertigen Anlage nur hochqualitative Flatscreens und Lautsprecher zu kombinieren, wenn gleichzeitig ein Standardkabel das schwächste Glied in der Kette darstellt. Erleben Sie exzellente Bildqualität und dynamischen Klang zu einem absolut überzeugenden Preis.

- Innenleiter aus 99,99% sauerstofffreiem Kupfer stellen die hohe Flexibilität der Kabel und eine klare Signalübertragung sicher.
- Alle Kabel sind 2-fach geschirmt. So werden die Signale perfekt vor externen Störungseinflüssen geschützt.
  Die Stecker der Casual Serie sind aus 3-fach umspritztem PVC/ABS gefertigt. So sind perfekte Passgenauigkeit und robuster Halt garantiert.
- Dank der 24-Karat vergoldeten Kontakte lassen sich Übertragungswiderstände auf ein Minimum reduzieren.

High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet

- **19 pol-Stecker Typ A <> 19 pol-Stecker Typ A**
- **für 3D und HDTV bis 4K (2160p)**



Bestellnummer:

CLICK CAS 70300	**14,90**	0,50 m
CLICK CAS 70301	**15,90**	1,00 m
CLICK CAS 70302	**16,90**	1,50 m
CLICK CAS 70303	**17,90**	2,00 m
CLICK CAS 70304	**22,90**	3,00 m
CLICK CAS 70305	**44,90**	5,00 m
CLICK CAS 70306	**69,90**	7,50 m

Standard-HDMI™-Kabel mit Ethernet

Bestellnummer:

CLICK CAS 70307	**84,90**	10,00 m
CLICK CAS 70309	**119,00**	15,00 m
CLICK CAS 70310	**149,00**	20,00 m

High-Speed-HDMI™-Flachkabel mit Ethernet

- **19 pol-Stecker Typ A <> 19pol-Stecker Typ A**
- **für 3D und HDTV bis 4K (2160p)**
- **Durchmesser Außenmantel (mm): 14 x 4**



Bestellnummer:

CLICK CAS 70312	**16,90**	1,00 m
CLICK CAS 70314	**18,90**	2,00 m
CLICK CAS 70315	**23,90**	3,00 m
CLICK CAS 70316	**34,90**	5,00 m

Mini-HDMI™-Adapterkabel mit Ethernet

- **19 pol-Stecker Typ A <> 19 pol-Stecker Typ C**
- **für den digitalen Anschluss von Mobilgeräten geeignet**
- **für 3D und HDTV bis 4K (2160p)**



Bestellnummer:

CLICK CAS 70320	**15,90**	1,00 m
CLICK CAS 70322	**17,90**	2,00 m
CLICK CAS 70323	**20,90**	3,00 m
CLICK CAS 70324	**27,90**	5,00 m

Micro-HDMI™-Adapterkabel mit Ethernet

- **19 pol-Stecker Typ A <> 19 pol-Stecker Typ D**
- **für den digitalen Anschluss von Mobilgeräten geeignet**
- **für 3D und HDTV bis 4K (2160p)**



Bestellnummer:

CLICK CAS 70326	**16,90**	1,00 m
CLICK CAS 70328	**18,90**	2,00 m
CLICK CAS 70329	**22,90**	3,00 m
CLICK CAS 70330	**29,90**	5,00 m

HDMI™-/ DVI-Adapterkabel

- **19 pol-Stecker Typ A <> DVI-D-Stecker (24+1-polig)**
- **überträgt digitale Videosignale in beide Richtungen**
- **Full HD-TV bis zu 1080p**



Bestellnummer:

CLICK CAS 70340	**19,90**	1,00 m
CLICK CAS 70341	**24,90**	2,00 m
CLICK CAS 70342	**29,90**	3,00 m
CLICK CAS 70343	**34,90**	5,00 m
CLICK CAS 70344	**42,90**	7,50 m
CLICK CAS 70345	**64,90**	10,00 m
CLICK CAS 70347	**84,90**	15,00 m
CLICK CAS 70348	**105,00**	20,00 m

SCART-Kabel

- **SCART-Stecker (21 pol) <> SCART-Stecker (21-polig)**
- **voll beschalteter RGB-Stecker**
- **75 Ohm definierter Wellenwiderstand**



Bestellnummer:

CLICK CAS 70359	**22,90**	0,75 m
CLICK CAS 70361	**24,90**	1,50 m
CLICK CAS 70363	**29,90**	3,00 m

Casual Kabel-Serie

Antennenkabel

- **Koax-Stecker <> Koax-Kupplung**
- **besonders geeignet für digitales Antennen- oder Kabelfernsehen**
- **75 Ohm Kabel mit einem Schirmungsmaß > 95 dB**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70399	13,90	1,00 m
CLICK CAS 70401	14,90	2,00 m
CLICK CAS 70402	15,90	3,00 m
CLICK CAS 70403	17,90	5,00 m
CLICK CAS 70404	19,90	7,50 m
CLICK CAS 70405	24,90	10,0 m
CLICK CAS 70407	34,90	15,0 m
CLICK CAS 70408	44,90	20,0 m



SAT Antennenkabel

- **F-Stecker <> F-Stecker**
- **besonders geeignet für digitales Satellitenfernsehen**
- **75 Ohm Kabel mit einem Schirmungsmaß > 95 dB**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70388	14,90	1,00 m
CLICK CAS 70390	15,90	2,00 m
CLICK CAS 70391	16,90	3,00 m
CLICK CAS 70392	18,90	5,00 m
CLICK CAS 70393	20,90	7,50 m
CLICK CAS 70394	25,90	10,0 m
CLICK CAS 70396	35,90	15,0 m
CLICK CAS 70397	45,90	20,0 m



DVI-D-Verbindungskabel

- **DVI-D-Stecker (24+1-polig) <> DVI-D-Stecker (24+1-polig)**
- **digitales Video-/Monitorkabel (Dual Link)**
- **unterstützt eine maximale Auflösung bis 2048 x 1536 (QXGA)**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70331	24,90	1,00 m
CLICK CAS 70332	27,90	2,00 m
CLICK CAS 70333	29,90	3,00 m
CLICK CAS 70334	39,90	5,00 m
CLICK CAS 70335	44,90	7,50 m
CLICK CAS 70336	74,90	10,0 m
CLICK CAS 70338	129,00	15,00 m
CLICK CAS 70339	169,00	20,00 m



VGA-Verbindungskabel

- **VGA-Stecker (15-polig) <> VGA-Stecker (15-polig)**
- **analoges Video-/Monitorkabel**
- **unterstützt eine maximale Auflösung bis 1280 x 1024 (SVGA)**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70349	19,90	1,00 m
CLICK CAS 70351	24,90	2,00 m
CLICK CAS 70352	29,90	3,00 m
CLICK CAS 70353	37,90	5,00 m
CLICK CAS 70354	41,90	7,50 m
CLICK CAS 70355	49,90	10,00 m
CLICK CAS 70357	64,95	15,00 m
CLICK CAS 70358	79,90	20,00 m



Opto-Kabel-Set

- **TOSLINK-Stecker <> TOSLINK-Stecker**
- **Lichtwellenleiter mit sehr hoher Lichtausbeute**
- **3,5 mm Adapter im Lieferumfang enthalten**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70365	14,90	0,50 m
CLICK CAS 70366	15,90	1,00 m
CLICK CAS 70368	16,90	2,00 m
CLICK CAS 70369	17,90	3,00 m
CLICK CAS 70370	19,90	5,00 m
CLICK CAS 70371	21,90	7,50 m
CLICK CAS 70372	26,90	10,00 m
CLICK CAS 70374	29,90	15,00 m
CLICK CAS 70375	34,90	20,00 m



Stereo Audiokabel

- **2x CINCH-Stecker (RCA) <> 2x CINCH-Stecker (RCA)**
- **Doppel-Monoaufbau für klare Kanaltrennung**
- **50 Ohm definierter Wellenwiderstand**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70376	13,90	0,50 m
CLICK CAS 70377	14,90	1,00 m
CLICK CAS 70379	17,90	2,00 m
CLICK CAS 70380	19,90	3,00 m
CLICK CAS 70381	24,90	5,00 m
CLICK CAS 70382	29,90	7,50 m
CLICK CAS 70383	37,90	10,00 m
CLICK CAS 70385	49,90	15,00 m
CLICK CAS 70386	64,90	20,00 m



Videokabel

- **CINCH-Stecker (RCA)**
- **für eine verlässliche Videoverbindung von DVD-Playern, Fernsehern oder Receivern**
- **75 Ohm definierter Wellenwiderstand**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70409	10,90	0,50 m
CLICK CAS 70410	11,90	1,00 m
CLICK CAS 70412	13,50	2,00 m
CLICK CAS 70413	14,90	3,00 m
CLICK CAS 70414	17,90	5,00 m
CLICK CAS 70415	21,90	7,50 m
CLICK CAS 70416	24,90	10,0 m
CLICK CAS 70418	29,90	15,0 m
CLICK CAS 70419	39,90	20,0 m



Audiokabel

- **CINCH-Stecker (RCA)**
- **Cinch-Koaxialkabel für dynamischen Audioklang**
- **50 Ohm definierter Wellenwiderstand**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70442	9,90	0,50 m
CLICK CAS 70443	10,90	1,00 m
CLICK CAS 70445	12,90	2,00 m
CLICK CAS 70446	14,90	3,00 m
CLICK CAS 70447	17,90	5,00 m
CLICK CAS 70448	21,90	7,50 m
CLICK CAS 70449	24,90	10,00 m
CLICK CAS 70451	29,90	15,00 m
CLICK CAS 70452	39,90	20,00 m



Designed in Germany

24 Carat Gold
Anti Resistance Connections

10 Years Warranty
High-Quality Assurance

OFC
99,99% Oxygen Free Copper

2x
Cable Shielding

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Casual Kabel-Serie

S-Video-Kabel

- **Mini-DIN-Stecker (4-polig) <> Mini-DIN-Stecker (4-polig)**
- **für die sauber getrennte Übertragung von Helligkeits- (Luminanz) und Farbinformationen (Chrominanz)**
- **75 Ohm definierter Wellenwiderstand**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70432	15,90	1,00 m
CLICK CAS 70434	16,90	2,00 m
CLICK CAS 70435	17,90	3,00 m
CLICK CAS 70436	19,90	5,00 m
CLICK CAS 70437	24,90	7,50 m
CLICK CAS 70438	32,90	10,00 m
CLICK CAS 70440	39,90	15,00 m
CLICK CAS 70441	47,90	20,00 m



MP3-Audio-Kabel

- **3,5 mm KLINKEN-Stecker <> 3,5 mm KLINKEN-Stecker**
- **die praktischste Möglichkeit zum Anschluss portabler Audio-Geräte an eine HiFi-Anlage, mobile Lautsprecher oder das Autoradio**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70476	9,90	1,00 m
CLICK CAS 70477	11,90	1,50 m
CLICK CAS 70479	13,90	3,00 m
CLICK CAS 70480	15,90	5,00 m
CLICK CAS 70482	19,90	7,50 m



MP3-Audio-Verlängerung

- **3,5 mm KLINKEN-Stecker <> 3,5 mm KLINKEN-Kupplung**
- **die praktische Klinkenverlängerung für portable Audio-Geräte**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70486	9,90	1,50 m
CLICK CAS 70488	13,90	3,00 m
CLICK CAS 70489	17,90	5,00 m



YUV-Komponentenkabel

- **3x CINCH-Stecker (RCA) <> 3x CINCH-Stecker (RCA)**
- **Cinch-Kabel für die RGB-Bildübertragung**
- **75 Ohm definierter Wellenwiderstand**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70421	22,90	1,00 m
CLICK CAS 70423	24,90	2,00 m
CLICK CAS 70424	29,90	3,00 m
CLICK CAS 70425	34,90	5,00 m
CLICK CAS 70426	47,90	7,50 m
CLICK CAS 70427	54,90	10,00 m
CLICK CAS 70429	53,95	15,00 m
CLICK CAS 70430	69,95	20,00 m



Subwoofer-Kabel

- **CINCH-Stecker (RCA) <> 2x CINCH-Stecker (RCA)**
- **Y-Cinch-Kabel für Aktiv-Subwoofer mit Stereo Eingang**
- **50 Ohm definierter Wellenwiderstand**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70454	12,90	1,00 m
CLICK CAS 70456	14,90	2,00 m
CLICK CAS 70457	17,90	3,00 m
CLICK CAS 70458	21,90	5,00 m
CLICK CAS 70459	24,90	7,50 m
CLICK CAS 70460	27,90	10,00 m
CLICK CAS 70462	32,90	15,00 m
CLICK CAS 70463	39,90	20,00 m



MP3-Adapterkabel

- **3,5 mm KLINKEN-Stecker <> 2x CINCH-Stecker (RCA)**
- **Cinch-Klinke-Adapterkabel zum Anschließen von vielen MP3-Playern, Smartphones, Laptops und iPads an eine HiFi-Anlage**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70465	12,90	1,00 m
CLICK CAS 70467	14,90	2,00 m
CLICK CAS 70468	16,90	3,00 m
CLICK CAS 70469	19,90	5,00 m
CLICK CAS 70470	22,90	7,50 m
CLICK CAS 70471	24,90	10,00 m
CLICK CAS 70473	29,90	15,00 m
CLICK CAS 70474	34,90	20,00 m



MP3-Duo-Sound-Adapter

- **3,5 mm KLINKEN-Stecker <> 2x 3,5 mm KLINKEN-Kupplung**
- **Gleichzeitig zu zweit Musik vom Handy, Laptop oder dem MP3-Player genießen kann so simpel sein. Dieser Adapter macht aus einem Kopfhörer-anschluss ganz einfach zwei**



Bestellnummer:

CLICK CAS 70491	9,90	10 cm

MP3-Y-Adapter

- **3,5 mm KLINKEN-Stecker <> 2x CINCH-Kupplung (RCA)**
- **Y-Cinch-Kupplung für die Verbindung mit HiFi-Anlagen/Verstärkern**



Bestellnummer:

CLICK CAS 70492	9,90	

MP3-Y-Adapter

- **3,5 mm KLINKEN-Kupplung <> 2x CINCH-Stecker (RCA)**
- **Y-Cinch-Stecker für die Verbindung mit HiFi-Anlagen/Verstärkern**



Bestellnummer:

CLICK CAS 70493	9,90	

Y-Cinch-Adapter



- **Wuchtigen Bässen und unverfälschtem Audiogenuss steht mit diesen Y-Adaptern nichts im Wege**
- **50 Ohm definierter Wellenwiderstand**

Bestellnummer:

CLICK CAS 70494	9,90	CINCH-Stecker (RCA) <> 2x CINCH-Kupplung (RCA)
CLICK CAS 70495	9,90	CINCH-Kupplung (RCA) <> 2x CINCH-Stecker (RCA)



Multimedia-Anschluss-System

Die Audio-/Video-Netzwerklösung

Mit dem modularen MultiMedia-Anschluss-System lassen sich Computer-, Video-, Audio-, Steuerungs- sowie Netzwerk-Anschlüsse problemlos in Schalterprogramme, Tischanschlussfelder, Bodentanks und 19" Racks integrieren. Damit ist nun endgültig Schluss mit unansehnlichen, herumliegenden oder hängenden Kabeln! Das System ist kostengünstig und zukunftssicher, da es jederzeit um neue Schnittstellen erweitert werden kann. In einen Standard-Schalterrahmen passen jeweils 2 Module, die dann gemeinsam über einen KMAS-Montagerahmen montiert werden (bitte gleich mitbestellen).
Kompatibel mit vielen Schalterprogrammen!

Kindermann





Bestellnummer:

KMAS 7441-400	**5,35**	Blindblende	
KMAS 7441-401	**13,90**	15-pol HD-Buchse, VGA	Lötanschluss
KMAS 7441-501	**32,15**	15-pol HD-Buchse, VGA	Kabelpeitsche
KMAS 7441-402	**25,95**	DVI-I-Buchse, 24 + 5 pin	Lötanschluss
KMAS 7441-502	**44,65**	DVI-I-Buchse, 24 + 5 pin	Kabelpeitsche
KMAS 7441-403	**9,95**	1x Cinchbuchse, Video	Lötanschluss
KMAS 7441-503	**17,85**	1x Cinchbuchse, Video	Kabelpeitsche
KMAS 7441-404	**17,85**	4-pol MiniDIN, S-Video	Lötanschluss
KMAS 7441-504	**18,95**	4-pol MiniDIN, S-Video	Kabelpeitsche
KMAS 7441-505	**33,95**	Cinch- / Mini-DIN-Buchse	Kabelpeitsche
KMAS 7441-506	**34,95**	3x Cinchbuchsen, Komp./Video	Kabelpeitsche
KMAS 7441-507	**41,95**	VGA auf 5 BNC	Kabelpeitsche
KMAS 7441-430	**17,95**	3x Cinchbuchsen, Video, Audio L/R	Lötanschluss
KMAS 7441-530	**37,50**	3x Cinchbuchsen, Video, Audio L/R	Kabelpeitsche
KMAS 7441-531	**38,95**	2x Cinchbu./1x4-pol, S-Video, Audio L/R	Kabelpeitsche
KMAS 7441-410	**15,20**	2x Cinchbuchsen, Audio L/R	Lötanschluss
KMAS 7441-510	**21,45**	2x Cinchbuchsen, Audio L/R	Kabelpeitsche

Bestellnummer:

KMAS 7441-411	**11,60**	3,5 mm Klinkenbuchse, Audio	Lötanschluss
KMAS 7441-511	**15,20**	3,5 mm Klinkenbuchse, Audio	Kabelpeitsche
KMAS 7441-522	**18,75**	USB-Buchse, Typ A - A	Kabelpeitsche
KMAS 7441-525	**18,75**	USB-Buchse, Typ B - A	Kabelpeitsche
KMAS 7441-523	**17,85**	CAT 5, RJ45-Buchse	Genderchanger
KMAS 7441-537	**19,65**	BNC 1-fach	Genderchanger
KMAS 7441-538	**28,60**	BNC 2-fach	Genderchanger
KMAS 7441-541	**21,45**	F-Buchse, 2-fach	Genderchanger
KMAS 7441-412	**24,00**	XLR-Buchse, 3-pol	Lötanschluss
KMAS 7441-413	**41,95**	XLR-Stecker, 3-pol	Lötanschluss
KMAS 7441-414	**43,95**	Lautsprecherklemmen	Schraubklemmen
KMAS 7441-420	**13,95**	Sub-D-Buchse, 9-pol	Lötanschluss
KMAS 7441-520	**34,95**	Sub-D-Buchse, 9-pol	Kabelpeitsche
KMAS 7441-423	**24,00**	CAT 6, RJ45-Buchse	Crimpanschluss
KMAS 7441-521	**32,95**	PS/2	Kabelpeitsche
KMAS 7441-1	**11,60**	Schalterrahmen 1-fach und Montagerahmen	
KMAS 7442-1	**6,95**	Montagerahmen für alle Anschlussblenden	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

HDMI™-Umschalter

HDMI™ Audio- / Videoumschaltpult

Manuelle Umschaltbox für 2 bzw. 4 Audio-/Videoquellen an ein Ausgabegerät.
Ein- / Ausgänge:
HDMI™-Buchsen



Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge	
AVS HDMI 24 SW	**11,00**	2	1	schwarz
AVS HDMI 24 SI	**11,00**	2	1	silber
AVS HDMI 25 SW	**16,95**	4	1	schwarz
AVS HDMI 25 SI	**16,95**	4	1	silber

Automatische HDMI™-Mini-Umschaltboxen

Die Umschaltboxen können automatisch zwischen HD-Signalen umschalten, wobei das neueste Signal immer den Vorrang hat. Sie haben eine kompakte Bauform
mit einem hochwertigen Gehäuse.



Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge
AVS HDMI 46	**17,95**	2	1
AVS HDMI 47	**19,95**	3	1

HDMI™-Switch mit Fernbedienung und IRDA-Verlängerung

3/5-fach-Umschalter für das HDMI™-Video- und Audiosignal mit integriertem Verstärker. Der HDMI™-Switch eignet sich zum Anschluss mehrerer HDMI™-Quellen an LCD, Plasma-Fernseher sowie Beamer.

- Auflösung: 640x480 bis 1920x1200
- HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
- unterstützt: HDMI™ + HDCP pass through

LogiLink®



Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge
LOGILINK HD0003	**19,95**	3	1
LOGILINK HD0004	**31,50**	5	1

Mini-HDMI™-Umschalter

LogiLink®

Mit Verstärker. Manueller 3-fach Umschalter für das HDMI™-Video- und Audiosignal mit integriertem Verstärker.

- HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- VGA-Auflösung: 640x480 bis 1920x1200
- unterstützt HDTV und HDCP pass through



Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge
LOGILINK HD0006	**12,95**	3	1

Automatischer HDMI™-Umschalter 3- / 5-fach

Automatisch zwischen HD-Signalen umschalten, wobei das neueste Signal immer den Vorrang hat. Die Umschalter haben eine kompakte Bauform in einem hochwertigen Gehäuse

- konform zum HDMI™ High-Speed-Standard
- unterstützt HDTV bis zu einer Auflösung von 1080p
- verarbeitet das HDCP-Durchgangssignal
- unterstütz DTS und Dolby Digital True HD



Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge
AVS HDMI 43-3	**28,00**	3	1
AVS HDMI 43-5	**34,00**	5	1

HDMI™-Umschalter 3-/5-fach

DIGITUS®

Der HDMI™-Umschalter macht
Schluss mit lästigem Kabelumstecken

- mehrere Schaltmethoden: intelligente automatische Auswahl, IR-Fernbedienung, Berührungssensor
- Bandbreite 250 MHz / 2,5 Gbps pro Kanal (7,5 Gbps alle Kanäle)
- Farbtiefe 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)



Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge
DIGITUS DS-44300	**29,00**	3	1
DIGITUS DS-45300	**39,95**	5	1

HDMI™-Umschalter/Splitter

Clicktronic Home Cinema HDMI™-Switch / Umschalter

clicktronic

mit HDMI™-Fronteingang für mobile Geräte

- 1080p Full-HDTV-Unterstützung
- HDCP-kompatibel
- Tonformate: Dolby Digital 7.1,DTS,True HD,DTS-HD,PCM
- intelligente Erkennung aktiver Eingänge
- 3 Umschaltmodi: Automatisch, über Touchbutton und mit Fernbedienung
- eingebauter Verstärker/Equalizer für lange Kabelwege
- vergoldete Steckkontakte,
- professionelles Metallgehäuse-Design



Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge
CLICK ADV 60808	**89,90**	4	1
CLICK ADV 60809	**99,90**	6	1

3D-Matrix-HDMI™-Umschalter

MARMITEK

Schließen Sie 2 HDTV oder HD-Projektoren an und schalten Sie zwischen allen 4 angeschlossenen HDMI™-Geräten

- ideal für Präsentationen oder Aufteilung auf andere Räume.
- die eingebaute HDMI™ Matrix ermöglicht es, um auf 2 Bildschirmen (HDTV oder HD Projektor) unabhängig voneinander unterschiedliche HDMI™-Quellen zu sehen
- geeignet für Full HD 1080p und 3D-Auflösung
- mit eingebautem Repeater und Equilizer zum Korrigieren möglicher Signalverluste, es können bis zu 15 Meter HDMI™-Kabel an den Ausgang angeschlossen werden
- HDMI™ ATC zertifiziert
- störungsfrei aufgrund eines soliden, interferenzfreien Metallgehäuses



Bestellnummer:		
CONNECT 540	**98,95**	

HDMI™-Video-Matrix-Switch

goobay

- Eingang: 4x HDMI™-Buchse
- Ausgang: 2x HDMI™-Buchse
- Ausgang: 1x 3,5 mm Klinke-Buchse (Audio-out)
- konform zum HDMI™-High-Speed-Standard
- konform zum HDCP-Standard
- unterstützt HDTV bis zu einer Auflösung von 1080p



Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge
GOOBAY 60817	**78,90**	4	2

HDMI™-Video-Matrix-Switch

DIGITUS

Dieser HDMI™-Matrix-Switch kombiniert die Vorteile eines einfachen HDMI™-Switches und eines HDMI™-Splitters. Er leitet ein oder zwei HDMI™-Videosignale aus vier wählbaren Eingangssignalen auf je ein oder zwei selektierbare HDMI™-Displays. Dies bietet höchste Flexibilität für alle angeschlossenen Systeme. Alle Eingänge sind geeignet für High-Definition-Videoquellen wie HD-DVD, Receiver, Set-Top Boxen, Spielekonsolen, etc.

- einfaches Umschalten zwischen vier beliebigen HDMI™-Quellen
- beliebige Verteilung von ein oder zwei aus vier möglichen HDMI™-Eingangssignalen auf zwei HDMI™-Displays
- mehrere Schaltmethoden: intelligente automatische Auswahl, IR-Fernbedienung, Berührungssensor
- höchste unterstützte Videoauflösung 1080p
- kompatibel zu High-Speed-HDMI





Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge
DIGITUS DS-48300	**59,95**	4	2

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

HDMI™-Umschalter/Splitter

HDMI™-Splitter

- gleichzeitige Wiedergabe eines HDMI™-Videosignals auf mehreren Ausgabegeräten
- einfache Handhabung: Sekundenschnelle Installation, keine zu tätigende Einstellungen
- kaskadierbar: erweiterte Verteilung über Kaskadierung mehrerer HDMI™-Splitter

DIGITUS



Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge
DIGITUS DS-41300	**38,95**	1	2
DIGITUS DS-42300	**65,95**	1	4

HDMI™-Konverter

goobay

Konvertiert ein Video composite oder S-VHS + Stereo-Audio-Signal zu einem vollwertigen 720p HDMI™-Signal. Der Bildeingang ist manuel frei wählbar.

- Eingang:S-Video oder Cinch (VIDEO) + 2x Cinch (AUDIO)
- Ausgang: HDMI™
- skaliert das Signal auf 720p



Bestellnummer:
GOOBAY 60727 **71,95**

HDMI™-SCART-Konverter

goobay

Konvertiert ein Scart-Signal zu einem vollwertigen 720p HDMI™-Signal.

- Eingang: Scart
- Ausgang: HDMI™
- skaliert das Signal auf 720p



Bestellnummer:
GOOBAY 60728 **89,95**

HDMI™-Video-Splitter

Die AVS 44-Reihe hat eine kompakte Bauform mit einem hochwertigen Gehäuse. Bild und Ton werden in gleicher Qualität auf allen angeschlossenen Fernsehern übertragen.



Bestellnummer:		Eingänge	Ausgänge
AVS HDMI 44-2	**36,00**	1	2
AVS HDMI 44-4	**60,00**	1	4
AVS HDMI 44-8	**99,95**	1	8

Scart-HDMI™-Konverter

LogiLink

Dieser SCART auf HDMI™-Konverter ist die ideale Lösungen für viele Anwendungen wo ältere Geräte (Videorecorder usw.) an neuen LCD-/ LED- oder Plasma-Bildschirmen angeschlossen werden müssen.

- Eingang DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)
- Eingangs Videosignal: 0.5 … 1.0 V p-p
- Eingang Video: RGB, CVBS
- Ausgang Video: HDMI™ 720p



Bestellnummer:
LOGILINK HD0009 **67,95**

HDMI™-Extraktor

goobay

Mit dem Extraktor können aus dem HDMI™-Signale analoge und digital Audio-Signal extrahiert werden

- kompatibel mit HDMI™, HDCO 1.2 and DVI 1.0
- unterstützt HDMI™-Übertragungsraten von bis zu 192 KHz
- unterstützt optische Übertragungsraten von bis zu 48 KHz
- unterstützt TMDS-Taktfrequenz von bis zu 225 MHz
- unterstützt hohe Audioübertragungsrate
- das in- und das output Kabel kann bei einer Länge von bis zu 10 m Bilder in 1080 p Auflösung übertragen
- geringer Stromverbrauch
- unterstützt built- in audio EDID switch of LPCM2 5.1/7.1 or bitstream
- unterstützt die Übertragung von 3D-Signalen



Bestellnummer:
AVS HDMI 52 **54,00**

Umschaltboxen für Satelliten- und Audio-Video-Systeme

SCART-Umschaltbox

- Cinchanschlüsse als Audioausgang
- Anschlüsse für: 3 Videorecorder
  1 SAT-Anlage + Videorecorder
  1 Computer + 2 Videorecorder
  Video-Kamera



Bestellnummer:

AVS 1	**6,95**	Kunststoff
AVS 1-MSW	**6,60**	Metall, schwarz
AVS 1-MSI	**6,60**	Metall, silber

Automatik-Audio- / Video-Umschalter

- Eingänge: 3 Scartbuchsen für Videorecorder, Camcorder, SAT Receiver etc.
- Ausgänge: 1 Scartbuchse
  2x 3 Cinchbuchsen (Audio/Video)
- Anwahl des Gerätes erfolgt automatisch
- Netzteil erforderlich - nicht im Lieferumfang



Bestellnummer:

AVS 11	**10,60**	Umschalter

Audio/Video-Umschaltpult

- Eingänge: 3x 3 Cinchbuchsen
- Ausgänge: 3x 3 Cinchbuchsen
  2x 3 Cinchbuchsen
- durch Drücken der Record-Taste kann das ausgehende Signal gleichzeitig auf 1 - 2 angeschlossene Geräte überspielt werden
- Mono/Stereo-Umschaltung
- Anschlüsse vergoldet



Bestellnummer:

AVS 10	**7,95**

Audio-Video-Umschaltbox

Zum Anschluss von bis zu 3/4 Geräten über Cinch

- Eingang: 3/4x 3 Cinchbuchsen
- Ausgang: 1x 3 Cinchbuchsen





Bestellnummer:

AVS 16	**8,70**	3 Eingänge
AVS 17	**10,60**	4 Eingänge

3 Wege Audio-Video-Umschalter

Ein Signal aus den 3 Eingängen (3x 3 Cinchbuchsen) kann auf die 2 Ausgänge (2x 3 Cinchbuchsen) geschaltet werden.



Bestellnummer:

AVS 18	**4,80**

SAT-Anschlussbox

Für den Anschluss von 2 Decodern an einen Satellitenempfänger/ TV-Videorecorder/Camcorder/ Computerspiele.



Bestellnummer:

AVS 8	**2,95**

Scart-Video-Umschaltbox

Für S-VHS-HI8- und RGB

Zum Anschluss von 2 Videorecordern mit Überspielmöglichkeit in beiden Richtungen, bei gleichzeitiger Wiedergabe auf TV oder Monitor. Es können auch ein Camcorder, Satellitenempfänger oder ein Videospiel angeschlossen werden.



Bestellnummer:

AVS 9	**2,40**

Lautsprecher-Umschaltbox

Zum Anschluss von bis zu 4 Lautsprecherpaaren. Die Lautsprecherpaare können einzeln oder gemeinsam betrieben werden.

- max. 100 W für alle Ausgänge
- Lautsprecherkabel bis zu einem Querschnitt von 4,0 mm² können angeschlossen werden.





Bestellnummer:

AVS 12	**7,95**

Stereo-Mischpult

Stereo-Mischpult für die nachträgliche Tonbearbeitung mit Ein-, Ausblenden und Hinzumischen fremder Tonquellen. Anschluss von bis zu 2 Quellgeräten an ein Aufnahmegerät über Cinch-Verbindungen. Zusätzlicher Mikrofonanschluss (Klinke). Netzteil nicht im Lieferumfang



Bestellnummer:

AVS 30	**14,70**

Scartkabel

Video-Scartkabel 9-polig



2x Scartstecker

Bestellnummer:

AK 902	**1,05**	1,5 m
AK 902-ISO	**1,90**	1,5 m / vollisoliert

Scartverlängerung



Scartstecker >> Scartkupplung
21-polig, Gesamtschirm

Bestellnummer:

AVK 166	**1,85**	2,0 m
AVK 167	**2,35**	3,0 m



2x Scartstecker, Vollmetallstecker

Bestellnummer:

HT 1-150	**9,90**	1,5 m
HT 1-250	**12,45**	2,5 m
HT 1-500	**9,70**	5,0 m

Scartverlängerung



Scartstecker >> Scartkupplung
21-polig, Gesamtschirm

Bestellnummer:

AVK 166	**1,85**	2,0 m
AVK 167	**2,35**	3,0 m

Scart-Adapterkabel



Scartstecker >> auf 2x Scartkupplung

Bestellnummer:

AVK 163	**1,90**	0,2 m 12-pol
AVK 164	**1,35**	0,5 m 20-pol

Scart-Adapterkabel



Scartstecker
>> 2x Cinchstecker (Audio IN/OUT)
>> 2x Cinchstecker (Video IN/OUT)

Bestellnummer:

AVK 162	**1,55**	1,5 m



Scartstecker
>> 2x BNC-Stecker Video IN/OUT
>> 2x Cinchstecker Audio IN
>> 2x Cinchstecker Audio OUT

Bestellnummer:

AVK 168	**3,05**	1,5 m



Scartstecker
>> 2x Cinchstecker Audio IN
>> 2x Cinchstecker Audio OUT
>> 2x Cinchstecker Video IN/OUT

Bestellnummer:

AVK 197	**2,15**	1,5 m



Scartstecker mit Schalter IN/OUT >> 2x Cinchstecker (Audio/Video)

Bestellnummer:

AVK 215	**1,85**	1,5 m



Scartstecker IN >> 2x Cinchstecker (AUDIO OUT / VIDEO OUT)

Bestellnummer:

AVK 207-2	**1,20**	1,5 m

Scart-Adapterkabel



Scartstecker mit Schalter IN/OUT
>> 1x Cinchstecker Video
>> 2x Cinchstecker Audio

Bestellnummer:

AVK 407-200	**1,75**	2,0 m
AVK 407-300	**2,25**	3,0 m
AVK 407-500	**2,75**	5,0 m



Scartstecker mit Schalter IN/OUT
>> 1x Cinchstecker Video
>> 2x Cinchstecker Audio

Bestellnummer:

AVK 407-300	**2,25**	3,0 m
AVK 407-500	**2,75**	5,0 m



Scartstecker
>> 2x Cinchstecker AUDIO IN
>> 1x MiniDin-Stecker IN

Bestellnummer:

AVK 416S	**1,45**	1,5 m

Scart-Verbinder

Scart-Adapter



Scartstecker
mit Schalter IN/OUT
>> 3x Cinchbuchsen

Bestellnummer:

AVK 195	**0,90**	



Scartstecker
mit Schalter IN/OUT
>> 3x Cinchbuchsen
>> 4-pol Mini-DIN-Buchse

Bestellnummer:

AVK 196	**1,00**	

Audio- / Video-Kabel

Klinken-Adapterkabel



2x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
Bestellnummer:

AVK 1190-15	0,76	1,5 m
AVK 1190-25	0,99	2,5 m
AVK 1190-50	1,55	5,0 m
AVK 1190-100	2,65	10,0 m



HDGear 3,5 mm Stereo-Klinken Kabel
Bestellnummer:

HDG AC0100-015	7,95	1,50 m
HDG AC0100-030	9,75	3,00 m
HDG AC0100-050	11,95	5,00 m



3,5 mm Stereo-Klinkenstecker >>3,5 mm Stereoklinkenkupplung
Bestellnummer:

AVK 181-200	0,69	2,00 m
AVK 181-300	0,81	3,00 m
AVK 181-500	0,96	5,00 m
AVK 181-1000	1,99	10,00 m



HDGear 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker > 3,5 mm Stereo-Klinkenkupplung
Bestellnummer:

HDG AC0110-015	7,95	1,50 m
HDG AC0110-030	9,75	3,00 m
HDG AC0110-050	11,95	5,00 m



2,5 mm Stereo Klinken Stecker > Kupplung
Bestellnummer:

AVK 312-0200	0,86

2,5 mm Stereo Klinken Stecker > Stecker
Bestellnummer:

AVK 313-0200	1,15



3,5 mm Stereo-Klinkenstecker >> 2x Cinchstecker
Bestellnummer:

AVK 118-0020	0,35	0,20 m
AVK 118-0150	0,53	1,50 m
AVK 118-0250	0,65	2,50 m
AVK 118-0300	0,65	3,00 m
AVK 118-0500	0,99	5,00 m
AVK 118-1000	1,35	10,00 m
AVK 118-1500	1,99	15,00 m
AVK 118-2000	2,80	20,00 m



Home Theater Adapterkabel 3,5 mm Klinke auf 2x Cinch-Stecker
Bestellnummer:

HT 90-150	4,15	1,5 m
HT 90-250	4,60	2,5 m
HT 90-500	5,30	5,0 m
HT 90-1000	6,55	10,0 m



HDGear 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker > 2x Cinch-Stecker
Bestellnummer:

HDG AC0120-015	10,85	1,50 m
HDG AC0120-030	12,55	3,00 m
HDG AC0120-050	14,90	5,00 m



3,5 mm Klinkenstecker, 4-pol > 2x 3,5 mm Klinkenkupplung
Bestellnummer:

AVK 432	1,15



3,5 mm Stereo-Klinkenstecker > 2x Cinch-Stecker/Kupplung
Bestellnummer:

AVK 213	0,99	1,50 m

Cinch-Adapterkabel



2x Cinchstecker >> 2x Cinchstecker
Bestellnummer:

AVK 180	0,40	0,5 m
AVK 128	0,60	1,5 m
AVK 129	0,60	2,5 m
AVK 130	0,75	5,0 m
AVK 131	1,15	10,0 m



Cinch-Stecker/Stecker
Bestellnummer:

AVK 132-150	1,50	1,5 m
AVK 132-200	1,90	2,0 m
AVK 132-300	2,35	3,0 m
AVK 132-500	3,25	5,0 m
AVK 132-1000	5,30	10,0 m



Home Theater Adapterkabel 2x Cinch-Stecker > 2x Cinch-Stecker
Bestellnummer:

HT 40-150	5,70	1,5 m
HT 40-250	6,45	2,5 m
HT 40-500	8,00	5,0 m
HT 40-1000	11,70	10,0 m



3x Cinchstecker >> 3x Cinchstecker in 1x Videokabel RG59U und 2x Audiokabel L+R
Bestellnummer:

AVK 201	1,25	1,5 m
AVK 202	2,10	5,0 m



4x Cinchstecker >> 4x Cinchstecker
Bestellnummer:

AVK 133	1,15	1,5 m

Home Theater YUV-RGB Komponenten Kabel



3x Cinch-Stecker > 3x Cinch-Stecker (RGB) 75 OHM
Bestellnummer:

HT 400-150	6,90	1,5 m
HT 400-250	5,35	2,5 m
HT 400-500	9,90	5,0 m
HT 400-1000	18,10	10,0 m
HT 400-1500	19,70	15,0 m
HT 400-2000	24,75	20,0 m



2x Cinchstecker >> 2x Cinch-Stecker/Kupplung
Bestellnummer:

AVK 214	1,00	1,5 m



2x Cinchstecker >> 2x Cinchkupplung
Bestellnummer:

AVK 125	0,50	1,5 m
AVK 126	0,60	2,5 m
AVK 127	0,85	5,0 m



1x Cinchstecker >> 2x Cinchkupplung
Bestellnummer:

AVK 105	0,30	0,2 m
AVK 106	0,55	1,5 m



1x Cinchkupplung >> 2x Cinchstecker
Bestellnummer:

AVK 108	0,40	0,2 m
AVK 109	0,55	1,5 m

4-pol Klinkenstecker



3,5 mm 4-pol Klinken-Winkelstecker >> 3x Cinch Stecker
Bestellnummer:

AVK 199	1,15

Audio-Adapter

Klinkenverbinder



3,5 mm mono Klinkenstecker >> 6,3 mm mono Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 173 0,20



6,3 mm mono Klinkenstecker >> 6,3 mm stereo Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 169 0,30



2x 3,5 mm Mono-Klinken-Stecker auf 1x 3,5 mm Stereo-Klinken-Kupplung
Bestellnummer:
NTA 165 0,55



6,3 mm stereo Klinkenstecker > 2x Cinchbuchse
Bestellnummer:
NTA 178 0,25



3,5 mm mono Klinkenstecker >> 3,5 mm stereo Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 190 0,25



6,3 mm mono Klinkenstecker >> Cinchbuchse
Bestellnummer:
NTA 175 0,20



3,5 mm stereo Klinkenstecker > 2x Cinchbuchse
Bestellnummer:
NTA 105 0,30



2,5 mm stereo Klinkenbuchse > 3,5 mm stereo Klinkenstecker
Bestellnummer:
NTA 229 0,35



3,5 mm mono Klinkenstecker >> 6,3 mm stereo Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 172 0,20



2,5 mm stereo Klinkenstecker > 3,5 mm stereo Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 228 0,25



6,3 mm stereo Klinkenstecker > 3,5 mm mono Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 171 0,25



3,5 mm stereo Klinkenbuchse > 5pol DIN-Stecker
Bestellnummer:
NTA 56 2,55



6,3 mm mono Klinkenstecker >> 6,3 mm mono Klinkenstecker
Bestellnummer:
APA 1 3,75



3,5 mm stereo Klinkenstecker > 2x 3,5 mm stereo
Bestellnummer:
NTA 195 0,30



6,3 mm stereo Klinkenstecker > 3,5 mm stereo Klinkenbuchse
Bestellnummer:
HA 37 0,30
HA 37G 1,95 vergoldet



6,3 mm mono Klinkenbuchse > Cinchstecker
Bestellnummer:
NTA 176 0,30



6,3 mm mono Klinkenstecker >> 3,5 mm mono Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 177 0,25



3,5 mm stereo Klinkenstecker > 6,3 mm stereo Klinkenbuchse
Bestellnummer:
HA 36 0,30
HA 36G 1,95 vergoldet



6,3 mm stereo Klinkenstecker > 2x 3,5 mm stereo
Bestellnummer:
NTA 196 0,25



6,3 mm stereo Klinkenbuchse > 6,3 mm stereo Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 241 0,85



6,3 mm mono Klinkenstecker >> 2x 6,3 mm mono klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 199 0,30



3,5 mm stereo Klinkenstecker > 2x 6,3 mm stereo Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 164 0,30



6,3 mm stereo Klinkenstecker > 2x 6,3 mm stereo Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 198 0,30



3,5 mm stereo Klinkenbuchse > 3,5 mm stereo Klinkenbuchse, metall
Bestellnummer:
NTA 242 1,00

Audio Adapter

Cinchverbinder



Cinchstecker >> Cinchstecker
Bestellnummer:
NTA 101 0,25



Cinchstecker >> Cinchstecker (vergoldet)
Bestellnummer:
CS-2 0,60



Cinchstecker >> Cinchbuchse, gewinkelt
Bestellnummer:
NTA 103 RT 0,85 rot
NTA 103 SW 0,85 schwarz



Cinchstecker >> Cinchbuchse, gewinkelt, metall
Bestellnummer:
CS-BW RT 1,70 rot
CS-BW SW 1,70 schwarz



Cinchstecker >> 2x Cinchbuchse T-Stück (vergoldet)
Bestellnummer:
CS-2B RT 2,20 rot
CS-2B SW 2,20 schwarz



Cinchbuchse >> Cinchbuchse
Bestellnummer:
NTA 100 0,30



Cinchbuchse >> Cinchbuchse, (vergoldet)
Bestellnummer:
CK-2 RT 0,60 rot
CK-2 SW 0,60 schwarz



Cinchbuchse >> 2x Cinchbuchse
Bestellnummer:
NTA 107 0,25



Cinchstecker >> 2x Cinchbuchse
Bestellnummer:
NTA 104 0,20



2x Cinchbuchse >> 2x Cinchbuchse
Bestellnummer:
NTA 102 0,20

Mini-DIN-Verbinder



Mini DIN-Stecker >> Cinchbuchse
Bestellnummer:
NTA 42 1,40



Mini DIN-Buchse >> 4pol Mini DIN-Buchse
Bestellnummer:
NTA 44 0,65

Audio Verbinder



5pol DIN-Buchse >> 5pol DIN-Buchse
Bestellnummer:
NTA 55 4,85

XLR-Verbinder, 3-pol



XLR-Stecker >> 6,3 mm Mono Klinkenstecker
Bestellnummer:
NTA 211 1,65



XLR-Stecker >> 6,3 mm Mono Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 216 1,75



XLR-Stecker >> Cinchbuchse
Bestellnummer:
NTA 214 1,45



XLR-Stecker >> XLR-Stecker
Bestellnummer:
NTA 212 1,35



XLR-Buchse >> 6,3 mm mono Klinkenstecker
Bestellnummer:
NTA 217 1,80



XLR-Buchse >> 6,3 mm Mono Klinkenbuchse
Bestellnummer:
NTA 210 1,75



XLR-Buchse >> Cinchbuchse
Bestellnummer:
NTA 215 1,70



XLR-Buchse >> XLR-Buchse
Bestellnummer:
NTA 213 1,65



3,5 mm stereo Klinkenstecker > 2x Cinchbuchse
Bestellnummer:
NTA 105 0,30



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Lichtwellenleiterkabel und Komponenten

Die Funktionsweise von Toslink-Kabeln beruht auf der digitalen Übertragung von Audiosignalen via Lichtwellen und sind unempfindlich gegenüber elektrischen und magnetischen Störeinflüssen. Anwendungen finden Toslink-Kabel im Home Entertaintment-Bereich beim Anschluss von DVD-, Blu-ray-Spielern oder Audioverstärkern zur digitalen Übertragung der Signale.

Verteilungsbox für optisch digitale Signale

Ideal zur Erweiterung des optischen Einganges an einem Verstärker. Mit dem Schalter können 3 Geräte über Toslink angeschlossen werden. Jeder Ausgang kann separat ausgewählt werden.

- Eingang: Toslinkkupplung
- Ausgang: 3x Toslinkkupplung



Bestellnummer:

LWL AVS 4	**4,90**	

Konfektionierte LW-Kabel

Lichtleiterkabel zur digitalen Verbindung von CD/DAT-/Mini-Disk-Geräten mit dem optisch/digialen Anschluss eines digitalen Verstärkers.

Beidseitig Toslink-Stecker, Kabel-Ø: 2,2 mm



Bestellnummer:

LWL TOS 1	**0,90**	1,0 m
LWL TOS 2	**1,65**	1,5 m
LWL TOS 3	**1,60**	3,0 m
LWL TOS 4	**2,20**	5,0 m

Beidseitig Toslink-Stecker, Kabel-Ø: 5,0 mm



Bestellnummer:

LWL TOS 5	**1,70**	1,0 m
LWL TOS 6	**1,90**	1,5 m
LWL TOS 7	**2,95**	3,0 m
LWL TOS 8	**3,95**	5,0 m

Toslink Stecker / 3,5 mm Mini-Stecker, Kabel-Ø: 2,2 mm



Bestellnummer:

LWL TOS 9	**1,50**	1,0 m
LWL TOS 10	**1,40**	1,5 m
LWL TOS 11	**1,80**	3,0 m

Konfektionierte LWL-Kabel

Hochwertiges Toslink-Kabel von Delock. Es überzeugt neben seinem edlen Metallgehäuse und goldbeschichteten Konnektoren ebenso mit seiner Abschirmung.

- Kontakte vergoldet und Metallgehäuse
- Geflechtabschirmung
- Kabeldurchmesser: ca. 7,0 mm
- Farbe: anthrazit

Toslink Stecker > Toslink Stecker, Metall



Bestellnummer:

DELOCK 82899	**5,65**	1,0 m
DELOCK 82900	**7,20**	2,0 m
DELOCK 82901	**8,55**	3,0 m
DELOCK 82902	**11,35**	5,0 m

Toslink Stecker > Toslink mini Stecker 3,5 mm



Bestellnummer:

DELOCK 82875	**2,25**	1,0 m
DELOCK 82876	**2,95**	2,0 m

Premium-Toslink-Kabel

HDGear - Premium-Toslink-Kabel mit 24 kt. vergoldeten Steckkontakten.

- Toslink-Metall-Stecker auf Toslink-Metall-Stecker



Bestellnummer:

LWL TOS P005	**6,10**	0,5 m
LWL TOS P010	**6,40**	1,0 m
LWL TOS P020	**7,25**	2,0 m
LWL TOS P030	**8,00**	3,0 m
LWL TOS P050	**9,70**	5,0 m
LWL TOS P075	**11,80**	7,5 m
LWL TOS P100	**13,70**	10,0 m
LWL TOS P150	**18,10**	15,0 m
LWL TOS P200	**21,00**	20,0 m
LWL TOS P250	**24,70**	25,0 m

Toshiba Fiber Optic (LWL) Empfänger / Sender für Simplex digital Übertragung

- Printmontage
- 650 nm LED
- max. Übertragungsstrecke: 10 m zwischen TORX / TOTX 1952
- für Toslink-Stecker Ø 5 mm



Bestellnummer:

TORX 1952	**5,25**	Empfänger
TOTX 1952	**6,45**	Sender

Lichtwellenleiter-Adapter

Adapter 3,5 mm mini Stecker >> Toslink-Kupplung, vergoldete Kontakte



Bestellnummer:

LWL A003	**0,30**	gerade
LWL A004	**1,15**	gewinkelt

Adapter Toslink-Stecker >> 3,5 mm Mini-Kupplung



Bestellnummer:

LWL A005	**0,50**	gerade

Adapter Toslink-Stecker >> Toslink-Kupplung, vergoldete Kontakte



Bestellnummer:

LWL A007	**1,15**	gewinkelt

Adapter Toslink-Kupplung >> Toslink-Kupplung



Bestellnummer:

LWL A008	**0,35**	gerade

Adapter 1x Toslink-Kupplung >> 2x Toslink-Kupplung



Bestellnummer:

LWL A001	**3,45**	T-Stück

Lichtwellenleiterkabel und Komponenten

Koaxial-Opto-Wandler

wandelt digital elektronische Signale in digital optische Signale um

- optischer Toslink-Ausgang
- koaxialer digitaler Eingang
- inkl. Netzteil



Bestellnummer:
WANDLER K-O **11,30**

Opto-Koaxial-Wandler inkl. Netzteil

wandelt digital optische Signale in digital elektronische Signale um

- optischer Toslink-Eingang
- koaxialer Cinch-Ausgang
- inkl. Netzteil



Bestellnummer:
WANDLER O-K **11,30**

Analog zu Digital-Audio-Wandler

Ideal wenn Sie Ihre analogen Audio-Geräte an digitale Eingänge des Verstärkers anschließen möchten.

- wandelt analoge Audio-Signale in digital elektronische oder optische Audio-Signale (Koaxial SPDIF oder optisch Toslink)
- unterstützt unkomprimierten 2-Kanal LPCM (Linear Pulse Code Modulation) digital Audio output
- unterstützt Sampling Rate 48 kHz
- Eingänge: 2x Cinch Ausgang (R/L)
- Ausgänge: 1x Koax (SPDIF), 1 x Toslink (Ausgänge arbeiten gleichzeitig)
- inkl. Netzteil



Bestellnummer:
WANDLER A-D **35,60**

Digital zu Analog-Audio-Wandler

Ideal wenn Ihr Verstärker keine oder zu wenige digitale Eingänge hat.

- wandelt digital elektronische Signale (Coaxial SPDIF oder Toslink) in analoge Audio-Signale um
- Eingänge: 1x Koax (SPDIF), 1x Toslink
- Ausgänge: 2x Cinch Ausgang (R/L)
- unterstützt Sampling Rate 32, 44.1, 48 and 96 KHz
- 24-bit S/PDIF ankommender Bitstrom am L/R Kanal
- inkl. Netzteil



Bestellnummer:
WANDLER D-A **33,60**

Digital zu Stereo-Audio-Konverter

Mit dem Marmitek Connect DA21 lassen sich digitale Audiosignale (Toslink oder Koaxial) in Stereosignale umwandeln. Damit ist der Anschluss von Hi-Fi-Stereoanlagen auch an TV-Geräte möglich, die nicht über einen eigenen Stereo-Audioausgang verfügen. Der Converter unterstützt unkomprimierte, digiale Stereosignale und Sample Frequenzen bis 192 kHz.

- äußerst praktisch, wenn Ihr Audioverstärker keine oder zu wenig digitale Audioeingänge hat
- mit verbesserter 192 kHz Sampling-Rate, für die beste Soundwiedergabe
- unterstützt unkomprimierte, digitale Stereosignale
- unterstützt 16 oder 24BIT: 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 und 192 kHz Sampling-Frequenzen





MARMITEK

Bestellnummer:
MT CONNECT DA21 **44,95**

Digital-Audio-Converter Toslink to Coaxial

Wandeln Sie Ihre Toslink-Audiosignal zu einem digitalen Koaxial-Audiosignal (oder andersherum)

- äußerst praktisch, wenn Ihre Tonquelle einen anderen digitalen Ausgang hat als beispielsweise Ihr Audioverstärker
- zweiweg-Konvertierung, von optisch auf koaxial oder von koaxial auf optisch
- verstärkt das digitale Audiosignal und verlängert damit die maximale Kabellänge (optisch/koaxial)
- unterstützt die gängigsten 2 bis 5.1 Kanal Audiosignale
- das angebotene, digitale Audiosignal wird auf beiden Ausgängen (sowohl Toslink wie Koaxial) gleichzeitig wiedergegeben





MARMITEK

Bestellnummer:
MT CONNECT TC22 **31,45**

Verbindungskabel

Miniklinkenkabel – FAIR LINE

CORDIAL

Cordial FAIR LINE Kabel mit NEUTRIK Metallsteckverbinder

3,5 mm Mini-Klinkenstecker, schwarz
Stecker/Stecker, stereo



Bestellnummer:

CFS-WW 0,6	**4,99**	0,6 m
CFS-WW 0,9	**5,30**	0,9 m
CFS-WW 1,5	**5,99**	1,5 m
CFS-WW 3,0	**6,99**	3,0 m

6,3 mm Klinkenstecker, schwarz
Stecker/Stecker, stereo

CORDIAL



Bestellnummer:

CFM-VV 0,3	**7,20**	0,3 m
CFM-VV 0,6	**7,40**	0,6 m
CFM-VV 0,9	**7,65**	0,9 m
CFM-VV 1,5	**8,20**	1,5 m
CFM-VV 3,0	**10,10**	3,0 m
CFM-VV 6,0	**12,95**	6,0 m
CFM-VV 9,0	**15,95**	9,0 m

Unsymmetrische Verbindungskabel

Cordial FAIR LINE Kabel mit NEUTRIK Metallsteckverbinder. Zum Patchen der Geräte im 48,3-cm-(19")-Rack, wie auch für Bodeneffektgeräte beim Live-Act bestens geeignet.

6,3 mm Winkel-Klinkenstecker, schwarz
Stecker/Stecker, mono

CORDIAL



Bestellnummer:

CFI-RR 0,15	**3,99**	0,15 m
CFI-RR 0,3	**4,25**	0,3 m
CFI-RR 0,6	**4,60**	0,6 m
CFI-RR 0,9	**4,75**	0,9 m
CFI-RR 1,5	**5,30**	1,5 m
CFI-RR 3,0	**6,65**	3,0 m
CFI-RR 6,0	**9,70**	6,0 m

Hochwertige Cinch-Kabel

CORDIAL

Besonders geeignet für Verbindungen von Consumer-Elektronik auf Anschlüsse der Bühnen- und Studio-Elektronik.

2x Cinchkabel, Stecker auf Stecker



Bestellnummer:

CFU-CC 0,3	**10,10**	0,3 m
CFU-CC 0,6	**10,60**	0,6 m
CFU-CC 0,9	**10,95**	0,9 m
CFU-CC 1,5	**11,95**	1,5 m
CFU-CC 3,0	**14,70**	3,0 m
CFU-CC 6,0	**17,50**	6,0 m

2x Kabel, 6,3 mm Klinkenstecker (mono) auf Cinchstecker



Bestellnummer:

CFU-PC 0,3	**10,60**	0,3 m
CFU-PC 0,6	**10,95**	0,6 m
CFU-PC 0,9	**11,20**	0,9 m
CFU-PC 1,5	**12,40**	1,5 m
CFU-PC 3,0	**14,70**	3,0 m
CFU-PC 6,0	**18,30**	6,0 m

Y-Adapterkabel FAIR LINE, schwarz

CORDIAL

6,3 mm Klinkenstecker (stereo) auf 2x 6,3 mm Klinkenstecker (mono)



Bestellnummer:

CFY-VPP 0,9	**9,95**	0,9 m
CFY-VPP 1,5	**10,95**	1,5 m
CFY-VPP 3,0	**12,30**	3,0 m
CFY-VPP 6,0	**13,20**	6,0 m

6,3 mm Klinkenstecker (stereo) auf 2x Cinch



Bestellnummer:

CFY-VCC 0,9	**9,90**	0,9 m
CFY-VCC 1,5	**10,95**	1,5 m
CFY-VCC 3,0	**12,10**	3,0 m
CFY-VCC 6,0	**15,60**	6,0 m

3,5 mm Klinkenstecker (stereo) auf 2x 6,3 mm Klinkenstecker (mono)



Bestellnummer:

CFY-WPP 0,9	**9,20**	0,9 m
CFY-WPP 1,5	**9,90**	1,5 m
CFY-WPP 3,0	**10,95**	3,0 m
CFY-WPP 6,0	**11,40**	6,0 m

3,5 mm Klinkenstecker (stereo) auf 2x Cinch



Bestellnummer:

CFY-WCC 0,9	**8,90**	0,9 m
CFY-WCC 1,5	**9,70**	1,5 m
CFY-WCC 3,0	**10,70**	3,0 m
CFY-WCC 6,0	**13,30**	6,0 m

Instrumenten-/Gitarrenkabel REAN, schwarz

CORDIAL

Das Cordial Mikrofonkabel REAN in Verbindung mit NEUTRIK/REAN Klinken-Steckverbinder ermöglicht eine äußerst hohe Qualität zum günstigen Preis. Steckerhülse schraubbar Metall

Mono-Klinkenstecker/stecker, mono



Bestellnummer:

CCI-PP 0,3SW	**6,00**	0,3 m	schwarz
CCI-PP 0,6SW	**6,30**	0,6 m	schwarz
CCI-PP 0,9SW	**6,50**	0,9 m	schwarz
CCI-PP 1,5SW	**7,40**	1,5 m	schwarz
CCI-PP 3,0SW	**8,75**	3,0 m	schwarz
CCI-PP 6,0SW	**11,70**	6,0 m	schwarz
CCI-PP 9,0SW	**15,50**	9,0 m	schwarz

Einseitig Winkelstecker



Bestellnummer:

CCI-PR 3,0SW	**7,40**	3,0 m	schwarz
CCI-PR 6,0SW	**10,70**	6,0 m	schwarz
CCI-PR 9,0SW	**13,40**	9,0 m	schwarz

CORDIAL Musikerkabel

Konfektioniert mit NEUTRIK Steckverbinder für kompromisslose Produktqualität garantieren diese Kabel Funktionalität und Qualität im Dauerbetrieb, wie sie von Profimusikern, Toningenieuren, Studioausrüstern und Verleihern geschätzt wird. Eine gute Wahl in jeder Standardsituation auf der Bühne und im Studio.

Mikrofonkabel REAN, schwarz

Das Cordial Mikrofonkabel REAN in Verbindung mit NEUTRIK/REAN XLR- und Klinken-Steckverbinder ermöglicht eine äußerst hohe Qualität zum günstigen Preis. Steckerhülse schraubbar.



XLR-Stecker / XLR-Kupplung

Bestellnummer:

CCM-FM 0,5SW	**7,40**	0,5 m	schwarz
CCM-FM 1,5SW	**8,75**	1,5 m	schwarz
CCM-FM 2,5SW	**9,70**	2,5 m	schwarz
CCM-FM 5,0SW	**11,95**	5,0 m	schwarz
CCM-FM 7,5SW	**14,60**	7,5 m	schwarz
CCM-FM 10SW	**16,90**	10 m	schwarz
CCM-FM 20SW	**23,95**	20 m	schwarz



XLR-Kupplung / Mono-Klinkenstecker 6,3 mm

Bestellnummer:

CCM-FP 5,0SW	**11,70**	5,0 m	schwarz
CCM-FP 7,5SW	**14,20**	7,5 m	schwarz
CCM-FP 10SW	**16,60**	10 m	schwarz



XLR-Stecker / Mono-Klinkenstecker 6,3 mm

Bestellnummer:

CCM-MP 5,0SW	**11,50**	5,0 m	schwarz
CCM-MP 7,5SW	**13,95**	7,5 m	schwarz
CCM-MP 10SW	**15,95**	10 m	schwarz

Mikrofonkabel PROLINE

Schwarze NEUTRIK Metall-XLR-Steckverbinder der NC-Serie, schwarze Metall-Klinkenstecker der NP-Serie in Kombination mit der sehr flexiblen, hochwertigen Mikrofonleitung CORDIAL CMK222 machen dieses Kabel zu einem Spitzenprodukt. Alle XLR-Steckverbinder tragen einen Ring mit Beschriftungsfeld. Inkl. Kabelklettband.



XLR-Stecker / XLR-Kupplung

Bestellnummer:

CPM-FM 5,0SW	**18,70**	5,0 m	schwarz
CPM-FM 5,0BL	**18,70**	5,0 m	blau
CPM-FM 5,0RT	**18,70**	5,0 m	rot
CPM-FM 7,5SW	**20,95**	7,5 m	schwarz
CPM-FM 10SW	**23,95**	10 m	schwarz
CPM-FM 10BL	**23,95**	10 m	blau
CPM-FM 10RT	**23,95**	10 m	rot



XLR-Kupplung / Mono-Klinkenstecker 6,3 mm

Bestellnummer:

CPM-FP 5,0SW	**18,70**	5,0 m	schwarz
CPM-FP 10SW	**23,95**	10 m	schwarz



XLR-Stecker / Mono-Klinkenstecker 6,3 mm

Bestellnummer:

CPM-MP 5,0SW	**17,40**	5,0 m	schwarz
CPM-MP 10SW	**20,90**	10 m	schwarz

CORDIAL Netzkabel

Pro-Line

mit schwarzem NEUTRIK Metall-Klinkenstecker.



6,3 mm Mono-Klinkenstecker / -stecker

Bestellnummer:

CPI-PP 3,0SW	**13,40**	3,0 m	schwarz
CPI-PP 3,0BL	**15,50**	3,0 m	blau
CPI-PP 3,0RT	**15,40**	3,0 m	rot
CPI-PP 6,0SW	**16,30**	6,0 m	schwarz
CPI-PP 6,0BL	**17,50**	6,0 m	blau
CPI-PP 6,0RT	**16,30**	6,0 m	rot
CPI-PP 9,0SW	**20,40**	9,0 m	schwarz

Einseitig Winkelstecker

Bestellnummer:

CPI-PR 3,0SW	**16,20**	3,0 m	schwarz
CPI-PR 6,0SW	**16,80**	6,0 m	schwarz
CPI-PR 9,0SW	**18,40**	9,0 m	schwarz

Farbkennring

Für NEUTRIK XLR-Kabelstecker und –Kupplung, sowie für Cordial Musikerkabel der Proline Reihe.



Bestellnummer:

NEUTRIK XCR-2	**0,29**	rot
NEUTRIK XCR-3	**0,29**	orange
NEUTRIK XCR-4	**0,29**	gelb
NEUTRIK XCR-5	**0,29**	grün
NEUTRIK XCR-6	**0,29**	blau
NEUTRIK XCR-10	**0,29**	schwarz

Stageboxen mit Kabel

Multicoresysteme FAIRLINE mit NEUTRIK Trapezbox und NEUTRIK Eazy Con XLR-Steckverbinder mit vergoldeten Kontakten. An der Ausstattung wurde nicht gespart: versenktes Beschriftungsfeld, kontrastreiche Ziffern, Knickschutz an der Trapezbox und Kabelziehstrumpf am Kabelspliss. Kabellänge: 30 m



4 Ausgänge

Bestellnummer:

CYB 12-4C	**279,00**	**Eingänge** 12

Powercon Kabel

Der neue Standard für professionelle Stromzuleitung. Bis zu 20 A belastbar und dazu noch verriegelbar, - dadurch besonders für den Einsatz im Live-Bühnenbetrieb geeignet. Das lästige Herausrutschen von Netzkabeln gehört somit der Vergangenheit an.



Powercon Stecker (blau) Schutzkontakt-Winkelstecker

Bestellnummer:

CFCA-SRC 1,5	**20,50**	1,5 m
CFCA-SRC 3,0	**17,70**	3,0 m

Digitale Kompaktkameras

Tagespreise!

Rollei Sportsline 80

Die ideale Immer-und-überall-dabei-Kamera.
Für aufregende Unterwasseraufnahmen bis zu einer Tauchtiefe von 3 Meter, ebenfalls für alle Outdoor-Aktivitäten, vom Snowboarding bis zum Schnorcheln. Sie ist sogar kindersicher und hält so manch rauer Behandlung durch die Kleinen im Familienurlaub stand.

- Auflösung: 8 MP
- Digitalzoom: 8x
- Festobjektiv: 31 mm (KB)
- Full HD-Videofunktion 1080p/15fps und 720p/30fps
- integriertes Mikrofon
- LED-Ladeanzeige
- 10 Motiv-Programme inkl. Unterwassermodus



Bestellnummer:		Farbe
ROLLEI 10050	**59,85**	schwarz
ROLLEI 10051	**59,85**	blau
ROLLEI 10052	**59,85**	grün
ROLLEI 10053	**59,85**	pink

Rollei Compactline 750

Kompakte Digitalkamera mit 16,0 Megapixel, digitaler Bildstabilisation und 6,85 cm TFT-Farbmonitor.

- 5-facher optischer Zoom
- 6,85 cm (2,7") TFT-Farbmonitor
- HD-Videoauflösung (720p)
- intergriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Blitzlichtfunktionen: Rote-Augen-Reduzierung und Langzeitsynchronisation, an, aus, auto
- einstellbare Foto-Kunsteffekte: Fisheye, Miniatur, Malerei und Skizze
- über 30 verschiedene Szenemodi



Bestellnummer:		Farbe
ROLLEI 10841	**59,90**	schwarz
ROLLEI 10843	**59,90**	silber

Rollei Powerflex 260

Die Powerflex 260 eignet sich Dank ihrer hochwertigen Ausstattung perfekt als Reisekamera, da sie durch ihren sehr großen Zoombereich vielfältig einsetzbar ist und in unterschiedlichsten Foto-Situationen qualitativ hochwertige Bilder liefert.

- Panasonic-Sensor, 16 MP
- 7,62 cm (3,0") TFT-Panel
- Superzoom, 26-fach (Brennweite bis zu 580 mm)
- optischer Bildstabilisator
- eingebautes Stereomikrofon



Bestellnummer:
ROLLEI 10842 **129,00**

Einfaches Fotografieren mit hohem Style-Faktor

Flexibel, mit hohem Spaßfaktor und so klein, dass sie überall dabei sein kann, macht diese schicke IXUS mit 20 Megapixeln das Aufnehmen von hochwertigen Fotos und Movies für jeden ganz einfach.

- 8-fach optischer Zoom
- brillante Ergebnisse ganz einfach auf Knopfdruck dank Smart Auto
- mit Spaß die eigene Kreativität entdecken
- HD-Movieaufnahmen (720p) auf Tastendruck
- Bildwirkung - Live hilft bei der individuellen Bildkomposition
- Gesichtserkennung für großartige Personenaufnahmen
- Eco-Modus für mehr Aufnahmen pro Akkuladung



Bestellnummer:		Farbe
CANON IXUS160 SW	**85,00**	schwarz
CANON IXUS160 SI	**85,00**	silber
CANON IXUS160 WS	**85,00**	weiß
CANON IXUS160 RT	**85,00**	rot



Kreativität aus einem ganz neuen Blickwinkel

Aufnehmen, kreieren und teilen: Mit der PowerShot N2 genießen Sie das Leben aus allen Winkeln. Mühelose Kreativität, Aufnahmen aus jeder Position, beeindruckende Bilder und WLAN-Konnektivität - alles in einer minimalistischen Kamera.

- Fotos und Movies mit Creative Shot einen künstlerischen Touch verleihen
- aufklappbarer Touchscreen und Selbstporträtmodus für perfekte Selfies
- einzigartiges symmetrisches Design, das überall dabei sein kann und beeindruckt
- Steuerung aus jeder Position dank Zoom- und Auslösering
- beeindruckende Aufnahmen bei jeder Lichtbedingung dank HS-System und Intelligent IS
- nah ran ans Geschehen mit 8-fach optischem Zoom
- brillante Fotos ganz einfach aufnehmen und mit Hybrid Auto ein Filmtagebuch des Aufnahmetags erstellen
- verbinden, Teilen und Backups erstellen ganz einfach dank WLAN und NFC
- fernbediente Aufnahmen per Smartphone
- großartige Full-HD-Movies im MP4-Format mit Stereoton



Bestellnummer:
CANON PSN2 **249,00**

Action-Kameras

Tagespreise!

Denver AC-5000W

DENVER

Full HD Action Cam mit Wi-Fi und wasserdichtem Gehäuse
Download einer kostenlosen App für Smartphones über Google Playstore oder Apple Appstore

- 1080p (1920 x 1080p) Video mit Sound
- Bildauflösung: 8 MP (3264 x 2448), 5 MP (2582 x 1344)
- 120° Weitwinkel
- bis 55 m wasserfestes Gehäuse
- integriertes Mikrofon + Eingang für externes Mikrofon (nicht inkl.)
- 5 MP CMOS Sensor / bis 8 MP Bildauflösung (interpoliert)
- externer Speicher: microSD-Karte bis zu 32 GB (nicht im Lieferumfang)
- HDMI-Ausgang, USB 2.0
- 1000 mAh Li-Ion-Akku
- umfangreiches Zubehör für unterschiedliche Sportarten im Lieferumfang enthalten
- Wiedergabemodus: HDMI oder Wi-Fi oder über microSD-Karte und USB-Kabel
- Micro-USB-Anschluss zum Aufladen der Lithium-Batterie und für die Wiedergabe über den PC
- Video-Format MOV (H.264)





Action-Kameras

Bestellnummer:
DENVER AC-5000W2 64,95

Rollei Actioncam 230 / 240

Rollei

Leistungsstarke Action-Camcorder mit Full-HD-Videoauflösung



- integriertes Wi-Fi mit ca. 15 Meter Reichweite
- einfach über Smartphone oder Tablet PC via App (iOS/Android) auf die Kamera zugreifen und Videos und Fotos betrachten
- inklusive Unterwasserschutzgehäuse für Tauchtiefen bis zu 40 Meter
- mit wiederaufladbarer 2,4 GHz Hochfrequenz-Handgelenk-Fernbedienung zur kabellosen Steuerung der Aufnahmen bis zu 15 Meter (Video start/stop, ausschalten und Fotoauslöser)
- Akkulaufzeit der Fernbedienung bis zu 450 Minuten

Lieferumfang: Kamera, Fernbedienung, Schutzgehäuse, Lithium-Ionen-Akku, Rahmenhalterung, 2-Pin-Adapter, 1x Verriegelungsbolzen, 1x flaches Klebepad, 1x gebogendes Klebepad, 2x 3M Sticker, 1x Schnellwechselhalterung, USB-Kabel und Handbuch.



Bestellnummer:		Auflösung
ROLLEI 40286	99,95	3,0 MP
ROLLEI 40287	149,95	4,0 MP

Mini-Action-Cam 12.0 MP

DIMIKA

- einfache 2-Tastenbedienung
- nur 37 g schwer und 6,4 cm klein
- integrierte Stativaufnahme
- brilliante Farbtreue der Aufnahmen
- integrierter G-Sensor
- endlose Aufnahmen möglich



Die DIMIKA 1080 Full HD ist eine extrem leistungsstarke Videokamera, die für alle Aktivitäten ausgelegt ist, bei denen geringes Gewicht, geringe Größe und hohe Leistung erforderlich sind. Verwenden Sie die Kamera für Full HD Aufnahmen an Quadcoptern oder RC-Fahrzeugen, als Dashcam in Ihrem Fahrzeug, als Blackbox am Fahrrad, als Action-Cam am Helm oder als Webcam am Computer.





Bestellnummer:
DIMIKA MC1080 119,00

Videokameras

Tagespreise!

Legria HF-R606

Canon

Filmspaß für die ganze Familie. Jeden magischen Moment ganz einfach festhalten. Halten Sie jeden besonderen Moment in Full-HD fest. Selbst weit entfernte Motive lassen sich mit dem enormen 57-fach Advanced-Zoom verfolgen und festhalten und dank FlashAir-Karte ist das Teilen mit Smartphones und Tablets ganz einfach.

- optischer Intelligent IS Bildstabilisator für verwacklungsarme Aufnahmen in jeder Situation
- weit entfernte Motive detailreich erfassen mit enormem 57-fach Advanced-Zoom
- erstklassige Bildqualität dank leistungsstarkem DIGIC DV4 Prozessor
- Zeitlupe- und Zeitraffer-Aufnahmen für noch mehr Videospaß
- dank kompatibilität zu FlashAir-Karten ganz einfach teilen
- auch bei hohen Zoomwerten geht keine Action verloren
- exzellente Tonqualität dank fünf verschiedener Szeneneinstellungen



Bestellnummer:		Farbe
LEGRIA HF-R606SW	**214,95**	schwarz
LEGRIA HF-R606WS	**249,00**	weiß

Legria HF-R66

Canon

Magische Momente des Lebens aufnehmen und teilen

- Erinnerungen ganz einfach Teilen mit WLAN und NFC
- optischer Intelligent IS Bildstabilisator für verwacklungsarme Aufnahmen in jeder Situation
- weit entfernte Motive detailreich erfassen mit enormem 57-fach Advanced-Zoom
- erstklassige Bildqualität dank leistungsstarkem DIGIC DV4 Prozessor
- Zeitlupe- und Zeitraffer-Aufnahmen für noch mehr Videospaß
- exzellente Tonqualität dank fünf verschiedener Szeneneinstellungen
- gleichzeitige AVCHD- und MP4-Aufnahmen für flexible Aufnahmeformate



Bestellnummer:		Farbe
LEGRIA HF-R66	**349,00**	schwarz

JVC HD-High-Speed-Camcorder

Das Camcorder-Topmodell von JVC richtet sich an ambitionierte Nutzer, die herausragende Full HD-Videoaufnahmen im Format 1920 x1080/50p mit 36 MBit/s erstellen möchten. Die High-Speed-Videoaufzeichnung (100fps-500fps) macht kaum wahrnehmbare Vorgänge im Film sichtbar und eignet sich damit bestens für Bewegungsanalysen oder Spezialeffekte. Zur weiteren Ausstattung zählen ein lichtstarkes F1.2-Objektiv, ein optischer Bildstabilisator (O.I.S.) und ein hintergrundbeleuchteter 1/2.3-großer 12,8 Megapixel-CMOS-Bildsensor. Die integrierte WLAN (Wi-Fi)-Technologie überträgt Daten kabellos zu anderen Geräten, so dass beispielsweise das Smartphone die Videodaten aus dem Camcorder empfangen und wiedergeben kann. Mit den kostenfrei erhältlichen mobilen Apps ist dieser Camcorder zudem für Trainingsanalysen im Sport prädestiniert.



- Full HD-Videoaufnahme im Format 1920 x 1080/50P: MOV (40 MBit/s: 36 M video + 4 M LPCM audio) / MP4 (36 MBit/s) / AVCHD Progressive (28 MBit/s)
- besonders lichtempfindlich durch Super LoLux mit hintergrundbeleuchtetem CMOS-Bildsensor
- 29,5 mm Weitwinkel-Objektiv
- optische Bildstabilisierung mit hochwertigem Bildstabilisator
- 1/2,3-großer, hintergrundbeleuchteter 12,8 Megapixel CMOS-Bildsensor
- Ultra High-Speed-Videoaufnahme 100fps - 500fps (Extrem-Zeitlupe)
- High-Speed-Fotoserien mit 50 fps / 3,1 Megapixel (bis zu 115 Bilder)
- erweiterte Wi-Fi Funktionen: Trainingsdaten-Analyse beim Sport, Live-Monitoring, Live-E-Mail, Datentranfers zu Tablets/Smartphones
- FALCONBRID Video-Engine
- komfortable Einstellung des Aufnahmeintervalls mit einem Wählrad - Zeitraffer (Time-Lapse), Normale Geschwindigkeit, High-Speed
- 7,6 cm Touchscreen Monitor mit 460.000 Pixel und vielen Blickwinkeleinstellungen
- Semiprofessionelle Ausstattung: elektronischer Sucher, manueller Fokusring, Mikrofon-In, Kopfhörer-/AV Out, Zoomwippe, externer Zubehörschuh, manuelles Einstellrad für Video/Foto, Sonnenblende
- Pixela MediaBrowser SE für JVC (für Windows®) im Lieferumfang enthalten



JVC

Bestellnummer:
JVC GC-PX100BEU **1099,00**

Systemblitze für Digitalkameras

Tagespreise!



Mit den leistungsfähigen Metz System-Blitzgeräten gelingen perfekte Fotos noch einfacher: Ihre komfortable Vollautomatik sorgt bei jedem Bild für eine optimale Ausleuchtung. Ob Amateur oder Profi : Für jeden Anspruch gibt es das passende Modell - die nutzerfreundliche Bedienung macht auch ausgefeilte Blitztechniken zum Kinderspiel.

- Blitzbereitschaftsanzeige / Belichtungskontrollanzeige am Blitzgerät
- automatische Geräteabschaltung (Auto-Off)
- Wake-Up-Funktion durch die Kamera
- automatischer AF-Messblitz / Mehrzonen AF-Messblitz
- automatisches Aufhellblitzen
- Blitzbereitschaftsanzeige im Kamerasucher
- Belichtungskontrollanzeige im Kamerasucher
- Vorblitzfunktion gegen den Rote-Augen-Effekt

*Kamera-abhängig!



Leitzahl 24 (bei ISO 100)

Bestellnummer:		für	Reflektorkarte	Einstell-Licht
METZ MB24 AF1C	58,95	Canon	-	-
METZ MB24 AF1N	58,95	Nikon	-	-
METZ MB24 AF1O	54,95	Olympus, Panasonic, Leica	-	-
METZ MB24 AF1P	54,95	Pentax	-	-
METZ MB24 AF1S	54,95	Sony	-	-

Leitzahl 36 (bei ISO 100)

Bestellnummer:		für	Reflektorkarte	Einstell-Licht
METZ MB36 AF5C	77,95	Canon	-	-
METZ MB36 AF5N	81,95	Nikon	-	-
METZ MB36 AF5O	78,95	Olympus, Panasonic, Leica	-	-
METZ MB36 AF5P	78,95	Pentax	-	-
METZ MB36 AF5S	78,95	Sony	-	-

Leitzahl 44 (bei ISO 100) / Motor-Zoom-Hauptreflektor

Bestellnummer:		für	Reflektorkarte	Einstell-Licht
METZ MB44 AF1C	142,95	Canon	•	•*
METZ MB44 AF1N	146,00	Nikon	•	•*
METZ MB44 AF1O	142,95	Olympus, Panasonic, Leica	•	•*
METZ MB44 AF1P	142,95	Pentax	•	•*
METZ MB44 AF1S	142,95	Sony	•	•*

Leitzahl 58 (bei ISO 100) / Motor-Zoom-Hauptreflektor

Bestellnummer:		für	Reflektorkarte	Einstell-Licht
METZ MB58 AF2C	299,00	Canon	•	•
METZ MB58 AF2N	299,00	Nikon	•	•
METZ MB58 AF2O	299,00	Olympus, Panasonic, Leica	•	•
METZ MB58 AF2P	299,00	Pentax	•	•
METZ MB58 AF2S	299,00	Sony	•	•

Foto-Zubehör



Polarisations-Filter

Setzen Sie auf Kontraste - ein Muss für jeden Amateur und Profi! Kräftige Farben, blauer Himmel, weiße Wolken.

- beseitigt Reflexionen von nichtmetallischen Oberflächen wie Wasser, Glas usw.
- erhöht den Kontrast und die Sättigung
- empfohlen für TTL- und AF-Kameras und Video-Camcorder



Bestellnummer:		Filtergewinde (Durchmesser)
CPL FILTER 30,5	29,95	30,5 mm
CPL FILTER 46	29,95	46 mm
CPL FILTER 49	29,95	49 mm
CPL FILTER 52	29,95	52 mm
CPL FILTER 55	34,95	55 mm
CPL FILTER 58	34,95	58 mm
CPL FILTER 62	44,95	65 mm
CPL FILTER 67	44,95	67 mm
CPL FILTER 72	59,95	72 mm
CPL FILTER 77	59,95	77 mm



Objektive

Tagespreise!



Original Canon Objektive

Hochwertige und leistungsstarke Zoomobjektive.
Canon bietet für seine Spiegelreflexkameras der EOS-Serie ein umfassendes Sortiment an Wechselobjektiven. Vom 8-mm-Ultraweitwinkelobjektiv bis zum 800-mm-Superteleobjektiv decken mehr als 60 Canon Objektive der EF-Serie nahezu alle Aufnahmesituationen ab. EOS: Die Welt mit anderen Augen sehen.



Bestellnummer:		Brennweite	Lichtstärke/Blende	Naheinstellgrenze
CANON 3558B005	**410,95**	18 - 135 mm	3,5 - 5,6	
CANON 0284B007	**451,95**	60 mm	2,8	0,20 m
CANON 2752B005	**520,95**	18 - 200 mm	3,5 - 5,6	0,45 m
CANON 5123B005	**271,95**	55 - 250 mm	4,0 - 5,6	
CANON 9518A007	**571,95**	10 - 22 mm	3,5 - 4,5	0,24 m



Tamron Objektive

Heute entwickelt und produziert Tamron neben den leistungsstarken Wechselobjektiven für digitale Spiegelreflexkameras, Objektive für Video-Camcorder und Digital-Kameras, CCTV-Objektive sowie Ultrapräzisions-Komponenten für optische Systeme und Zubehör für Electronic Imaging.



Tamron 18 - 200 mm 3,5 - 6,3 XR Di II

18 mm

200 mm



Das perfekte Reisezoom

- **Di:** die optimale Objektivklasse für digitale **Vollformat und APS-C** Spiegelreflexkameras
- **Di II:** exklusiv für digitale Spiegelreflex-kameras mit **APS-C-Sensor**

Bestellnummer:		Brennweite	Lichtstärke/Blende	Naheinstellgrenze	Eigenschaften	Anschluss
TAMRON A14	**149,95**	18 - 200 mm	3,5 - 6,3	0,45 m	Di II	Canon
TAMRON A005	**310,95**	70 - 300 mm	4,0 - 5,6	1,50 m	Di	Canon
TAMRON A061	**387,95**	28 - 300 mm	3,5 - 6,3	0,49 m	Di	Canon
TAMRON A14NII	**158,95**	18 - 200 mm	3,5 - 6,3	0,45 m	Di II	Nikon
TAMRON A005NII	**323,95**	70 - 300 mm	4,0 - 5,6	1,50 m	Di	Nikon

Objektive

Tagespreise!



Sigma Objektive

SIGMA

Höchste Verarbeitungsqualität, neueste Technologien und perfekter Service - von jeher steht der japanische Kamera- und Objektivhersteller SIGMA für Fotografie-Expertise auf höchstem Niveau. Die Objektive zeichnen sich durch ein klares, edles Design, Nutzerfreundlichkeit und höchste Bildqualität aus.

SIGMA 18 - 250 mm / F3,5 - 6,3 DC OS HSM

Darf's ein bisschen mehr sein? Dank des enormen Brennweitenbereichs und der Ausstattung des **SIGMA Reise-Zooms** sind Sie für die meisten Motive gerüstet und werden selten die Notwendigkeit für einen Objektivwechsel sehen.



18 mm



250 mm



Dieses **13,8-fach Zoom** ist mit der **SIGMA OS Technologie** ausgestattet, die zuverlässig Kamerabewegungen kompensiert und Verwacklungsunschärfe reduziert. Dadurch können bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeiten aus der freien Hand gehalten werden. **SLD-Glas** und asphärische Linsenelemente sorgen für eine wirksame Korrektur der häufigsten Abbildungsfehler, unabhängig von der Entfernungseinstellung. Ideal für Nah- und Detailaufnahmen (Naheinstellgrenze von 45 cm bei allen Brennweiten)
Die **SML-Vergütung** sorgt für einwandfreie Bildwiedergabe.

Objektiveigenschaften:

- **DC:** Beeindruckende Bildqualität, Lichtreflexionen des Sensors an der rückwertigen Objektivlinse werden verhindert.
- **APO:** Durch die gezielte Kombination verschiedener Linsen wird die chromatische Aberration auf ein Minimum begrenzt und Sie erhalten eine hervorragende Abbildungsqualität.
- **DG:** auch für Vollformat-Kameras, beeindruckende Bildqualität, Lichtreflexionen des Sensors an der rückwertigen Objektivlinse werden verhindert.
- **EX:** SIGMAs professionelle Festbrennweiten und lichtstarke Zoomobjektive, deren größte Blende über den gesamten Zoombereich konstant beibehalten wird.
- **HSM Ultraschallmotor (Hyper Sonic Motor):** Diese Technologie bietet Ihnen eine sehr schnelle, exakte und nahezu lautlose Art der automatischen Scharfstellung.
- **Innenfokussierung (IF):** Die Innenfokussierung sorgt für ein schnelleres und leiseres Fokussieren, die Baulänge des Objektivs bleibt während der Scharfstellung konstant und die Frontlinse rotiert nicht.
- **optischer Stabilisator (OS):** Ermöglicht es Ihnen, 3 - 4 Belichtungsstufen länger als üblich verwacklungsfrei aus der Hand zu fotografieren.

Bestellnummer:		Brennweite	Lichtstärke/Blende	Naheinstellgrenze	Eigenschaften	Anschluss
SIGMA 508927	**237,95**	70 - 300 mm	4,0 - 5,6	0,95 m	DG APO	Canon
SIGMA 572549	**236,95**	70 - 300 mm	4,0 - 5,6	1,50 m	DG OS	Canon
SIGMA 880954	**305,95**	18 - 250 mm	3,5 - 6,3	0,45 m	DC OS HSM	Canon
SIGMA 882954	**234,95**	18 - 200 mm	3,5 - 6,3	0,45 m	DC OS HSM	Canon
SIGMA 668954	**401,95**	17 - 70 mm	2,8 - 4,0	0,22 m	DC OS HSM	Canon
SIGMA 883954	**289,95**	18 - 250 mm	3,5 - 6,3	0,35 m	DC OS HSM	Canon
SIGMA 583954	**334,95**	17 - 50 mm	2,8	0,28 m	EX DC OS HSM	Canon
SIGMA 589954	**898,95**	70 - 200 mm	2,8	1,40 m	EX DG OS HSM	Canon
SIGMA 136954	**2491,95**	120 - 300 mm	2,8	1,50 m	EX DG OS HSM	Canon
SIGMA 861955	**160,95**	18 - 50 mm	2,8 - 4,5	0,30 m	DC OS HSM	Nikon
SIGMA 572955	**236,95**	70 - 300	4,0 - 5,6	1,50 m	DG OS	Nikon
SIGMA 882955	**227,95**	18 - 200 mm	3,5 - 6,3	0,45 m	DC OS HSM	Nikon
SIGMA 880955	**342,95**	18 - 250 mm	3,5 - 6,3	0,45 m	DC OS HSM	Nikon
SIGMA 668955	**401,95**	17 - 70 mm	2,8 - 4,0	0,22 m	DC OS HSM	Nikon
SIGMA 883955	**299,95**	18 - 250 mm	3,6 - 6,3	0,35 m	DC OS HSM	Nikon
SIGMA 583955	**334,95**	17 - 50 mm	2,8	0,28 m	EX DC OS HSM	Nikon
SIGMA 589955	**898,95**	70 - 200 mm	2,8	1,40 m	EX DG OS HSM	Nikon



Foto-Zubehör



Joby Gorillapod

Mit den gorillapod™ können Sie Ihre digitale Kompaktkamera überall und an fast jedem Gegenstand befestigen. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Stativ brauchen Sie für den perfekten Schnappschuss mit gorillapod™ keine erhöhte, ebene Oberfläche, es hält auf Felsen, Ästen, Türrahmen, Lampenschirme etc.
Das handliche und leichte Stativ ist nur 16 cm klein, mit 29 Gummi umhüllten Kugelköpfen, die sich überall anpassen und ausgestattet mit abnehmbarer Schnellwechselplatte.



18,95
JOBY GP

Miniatur Stativ

Mini Tischstativ für Foto- und Videokameras.

- Beine sind auf 3 Höhen ausziehbar (10 / 12,7 / 15 cm)



Bestellnummer:		Farbe
STATIV 010GE	3,95	gelb
STATIV 010RT	3,95	rot
STATIV 010SW	3,95	schwarz

Mini-Stativ mit flexiblen Beinen

Mit diesem kleinen und handlichen Ministativ sorgen Sie auf die Schnelle für stabile und wackelfreie Photos oder Videoaufnahmen.

- gut einsetzbar als Tischstativ für alle Kompaktkameras mit Stativgewinde 1/4"
- mit Clip zum Einhängen an Kameratasche, Hosengürtel etc.



Bestellnummer:
MINISTATIV FLEX 3,95

Stativ Star 63

hama

Stativ für den Photo- und Videobereich
3-Wegekopf mit Schnellkupplung und Wasserwaage.
Kurbel zur stufenlosen Höheneinstellung der Mittelsäule

- Höhe zusamengeschoben: 66 cm
- Höhe voll ausgezogen: 166 cm
- belastbar bis 4 kg
- Gewicht: 1740 g



Bestellnummer:
HAMA STAR 63 26,95

Kamerastativ Traveller 3



HAMA Stativ Traveller 3

Flexibel einsetzbar und stabil im Stand
Portables Stativ mit einer verstellbaren Höhe von 36,5 cm bis 136 cm.

hama

Bestellnummer:
HAMA STATIV T3 28,95

Stativ Star 5

Stativ mit 3-Wegekopf, Wasserwaage und Schnellkupplungsplatte

- stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule
- mit Gummifüßen
- Profilstärke: 16,8 mm
- Höhe zusammengeschoben: 36,5 cm
- Höhe voll ausgezogen: 106,5 cm





hama

Bestellnummer:
HAMA STAR 5 14,95

Taschen für Kameras und Camcorder

Innenraum mit variabel einsetzbaren Trennelement. Deckel mit Netztasche innen, öffnet vom Körper weg und fixiert sich in geöffneter Position. Netztaschen an beiden Seiten.

- gepolsterter Tragegriff
- verstellbarer Tragegurt mit gepolsterter Schulterauflage
- D-Ringe und Karabiner-haken aus Metall
- Gürtelschlaufen



Bestellnummer:		Innenmaß
SMARTLOADER L	19,95	175 x 130 x 100 mm
SMARTLOADER M	19,95	160 x 100 x 90 mm
SMARTLOADER S	21,95	100 x 130 x 80 mm

Foto-Zubehör



Fotostudio

Zusammen mit Ihrer Digitalkamera machen Sie mit diesem Set schnell und perfekt Produktfotos. Ideal um Produkte für den eigenen Webshop oder Auktionen zu fotografieren. Durch die Tragetasche auch für unterwegs geeignet. Das Studio ist in weniger als 1 Minute aufgebaut. Ebenso ist es nach Gebrauch schnell abgebaut, verpackt und Platzsparend verstaut.

bestehend aus:
- 2x Lichtstative inklusive Leuchtmittel
- 1x Kamerastativ
- 4x verschiedene farbige Hintergründe
- Tasche



Bestellnummer:		Abmessung
FOTOSTUDIO 40	**39,95**	40 x 40 cm
FOTOSTUDIO 60	**49,95**	60 x 60 cm

Klebeband

Das klassische doppelseitige Klebeband für dauerhafte und dekorative Befestigungen.

- extra dünn
- mit Trennpapier für optimalen Anpressdruck
- ohne Handabroller verwendbar
- gute Klebkraft
- hochwertige Metalldose schützt vor Verschmutzung und garantiert lange Lebensdauer



tesa

Bestellnummer:
TESA 05338 **4,85**

Phototapes

2-seitig klebende Tapes 12 x 13 mm

- 500 Stück in Spenderpackung



hama

Bestellnummer:
TAPE 500 **2,00**

Speckgrabber

Der SpeckGRABBER® entfernt einzelne Staub- und Schmutzpartikel rückstandsfrei von empfindlichen Oberflächen ohne sie zu beschädigen. Er besitzt dazu eine Spitze mit hoher Adhesivkraft, die mit dem Partikel in Kontakt gebracht wird. Optimal für Kamerasensoren, SRL-Spiegel, Objektive und Okulare.





Bestellnummer:
SPECKGRABBER SG **8,95** mit SpeckGRABBER Pro-Griff
SPECKGRABBER SGP **18,10** mit SpeckGRABBER Pro-Griff, drei Spitzen, Reinigungslösung und Panther Antistatik-Tuch. In stabiler Box.
SPECKGRABBER SGK **41,95**

Semi-professionelles Fotostudio

Einfach verwendbares semi-professionelles Fotostudio. Inklusive 2 Schirme, 2 Ständer und 2 Lampen. Ausgelöst wird der Blitz per Infrarot oder über ein Sync-Kabel, das bei jeder Digitalkamera verwendet werden kann, die mit einem „Blitzschuh" oder einer P.C. Sync-Buchse ausgestattet ist.

- max. Ausgangsleistung: 200 W/s
- max. Leitzahl: 150 (ISO 100/ft)
- 100% Regenerationszeit: 3 - 5 s
- Leistungsregelung: 1/8 bis volle Leistung
- Einstelllicht: Ein/Aus-Schalter
- Farbtemperatur: 5500 K (±100 K)
- Auslösearten: Synchronisationskabel/ Prüftaste/ Interne Fotozelle
- Auslösespannung: 5 V DC
- Synchronisationsentfernung: bis zu 11 m

Bestellnummer:
FOTOSTUDIO 70 **219,00**



Kartenleser

Tagespreise!

Kartenleser in Miniaturausführung

goobay

Kleiner geht es kaum

- folgende Kartenformate werden unterstützt: microSD / microSDHC / microSDXC / T-Flash Serie



USB 2.0

Bestellnummer:
GOOBAY 95678 2,75

Single-Slot-Kartenleser, USB 2.0

Lesen und beschreiben die meisten SD-Kartentypen

- platzsparende Ausführung auch zum Mitnehmen
- lesen und schreiben von MMC, RS-MMC, SD und SDHC Karten
- Anschluss an externen USB 2.0 Anschluss



USB 2.0



Bestellnummer:		Hersteller
CARDREADER SD	1,95	BasicXL
READER SD	2,00	Logilink
DELOCK 91667	3,20	Delock

57-in-1-Kartenleser

DELOCK we move the world

57 verschiedene Speicherkarten-Typen lesen und beschreiben.

- USB 2.0-Anschluss
- Datentransferraten bis zu 480 Mbps
- Größe (LxBxH): 56,6 x 43,5 x 13,2 mm
- Hot Swap, Plug & Play



USB 2.0

Bestellnummer:
DELOCK 91471 6,15

sempre Multifunktions-Frontpanel

sempre

- 2x USB 3.0
- 1x USB 2.0
- HD Audio/AC97 Audio In & Out
- 1x eSATA
- 1x Blende für beige
- 1x Blende für silber



USB 3.0

Bestellnummer:
SEMPRE MP35-3 17,00

Single-Slot-Kartenleser, USB 3.0

LogiLink

- platzsparende Ausführung auch zum Mitnehmen
- liest und beschreibt folgende Speicherkarten: Secure Digital microSD, microSDHC, microSDXC
- Anschluss an externen USB 3.0 Anschluss
- maximale Übertragungsrate: 5 Gbit/s
- Schutzvorrichtung gegen Staub und Schmutz



USB 3.0

Bestellnummer:
LOGILINK CR0034 6,50

Multi-Kartenleser

Transcend

Um höchste Geschwindigkeiten zu erreichen, nutzt der RDF5 die SuperSpeed USB-3.0-Schnittstelle und unterstützt die neuesten Ultra High Speed SDHC/SDXC und microSDHC/SDXC Karten. Dadurch, dass er direkt an den USB-Port Ihres PCs oder Notebooks angeschlossen werden kann, gewährleistet der sehr kompakte Kartenleser einen schnellen und unkomplizierten Datentausch.

- ideal für die Übertragung hochauflösender Bilder und Videoaufnahmen
- praktische LED Anzeige zur Überprüfung der Datentransferaktivität
- unterstützte SD-Karten: SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSD, microSDHC (UHS-I), microSDXC (UHS-I)



USB 3.0

Bestellnummer:
TS-RDF5K 6,90 schwarz
TS-RDF5W 6,95 weiß

USB 3.0 Kartenleser

DELOCK we move the world

64 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben.

- USB 3.0-micro Anschluss
- Datentransferraten bis zu 5 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1, wobei dann eine Datentransferrate von 5 Gb/s nicht erreicht werden kann



USB 3.0

Bestellnummer:
DELOCK 91701 18,40

USB 3.0-Kartenleser 8,9 cm (3,5")

DELOCK we move the world

- Anschlüsse extern: 5x Card Reader Slots / 1x USB 3.0 Typ A Buchse
- Anschlüsse intern: 1x 19 Pin USB 3.0 Pin-Header-Buchse / 1x Molex Stromanschluss
- Metallgehäuse für den Einbau in einen 3,5"-Schacht
- USB 3.0-A Port zur Nutzung von USB Geräten für Daten oder Strom
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s



USB 3.0

Bestellnummer:
DELOCK 91725 22,60

Digitale Bilderrahmen

Tagespreise!

Photoagent

(Intenso)®

Elegante digitale Fotorahmen für Ihre persönliche Diashow - voll alltagstauglich mit Uhr, Kalender und Weckfunktion

- Display: 17 cm (7")
- (max.) Kontrast: 400:1
- Fotoformat: JPEG
- USB-Schnittstelle: USB 2.0
- Memory-Kartenslot: SD | SDHC | MMC | MS
- Wiedergabe: Vollbild | Diashow | Miniaturansicht | Zoom
- Einstellungen: Kontrast | Helligkeit | Farbsättigung | Sprache



Bestellnummer:		Anzeige	Auflösung	Display
PHOTOAGENT 7	**28,95**	16:10	432 x 234	analog

Photobase / Photopromotor

(Intenso)®

20,3 cm Bilderrahmen im eleganten 22 mm Slimdesign

- (max.) Kontrast: 400:1
- Fotoformat: JPEG
- USB-Schnittstelle: USB 2.0
- Memory-Kartenslot: SD / SDHC / MMC / MS
- Wiedergabe: Vollbild / Diashow / Miniaturansicht / Zoom
- Einstellungen: Kontrast / Helligkeit / Farbsättigung /



Bestellnummer:		Anzeige	Auflösung	Rahmenmaterial
PHOTOBASE 8	**39,95**	4:3 / 16:9	800 x 600	Kunststoff
PHOTOPROMOTOR 8	**44,95**	4:3 / 16:9	800 x 600	Arcryl

Mediadirector

(Intenso)®

Digitale Bilderrahmen mit integriertem Lautsprecher für Audio-/ Videowiedergabe



- Anzeige 4:3 oder 16:9
- Format: JPEG | MP3 | WMA | MPEG-4 | M-JPEG
- USB-Schnittstelle: USB 2.0
- Memory Karten Slot: SD | SDHC | MMC | MS
- Wiedergabe: Vollbild | Diashow Miniaturansicht | Zoom
- Einstellungen: Kontrast Helligkeit | Farbsättigung Sprache | Hintergrundmusik

Bestellnummer:		Größe	Auflösung	Extras
MEDIADIRECTOR 8	**50,95**	23,3 cm	800 x 600	LED Touch Display

MediaGallery 9.7”

(Intenso)®

25 cm Bilderrahmen mit Speicherkartenleser und USB-Anschluss

- Anzeige: 4:3 oder 16:9
- Kontrast: 400:1
- Foto Format: JPEG
- Musik Format: MP3 | WMA
- Video Format : MPEG-1 | MPEG-4 | M-JPEG | AVI
- Anschlüsse: USB 2.0 | SD | SDHC | MMC | MS | XD



Bestellnummer:		Größe	Auflösung	Rahmenmaterial
MEDIAGALLERY 9.7	**74,95**	24,6 cm	1024 x 768	Arcryl

XORO Bilderrahmen

Alle Ihre Fotos werden auf dem hochauflösenden TFT-LED Farbdisplay farbenfroh angezeigt. Schalten Sie Ihn an und genießen Sie Ihre schönsten Fotos als Diashow. Um den Überblick über alle Fotos zu behalten, können Sie sich alle Bilder in der Miniaturansicht ansehen.

- unterstützte Bildfunktion: Dia-Show mit Übergangseffekten, Bildanzeigedauer, Darstellungsformat, Zeitschaltuhrfunktion
- Kalender / Uhr
- Bewegungssensor kann den Bilderrahmen ein- oder ausschalten
- während der Diashow Musik im MP3-Format abspielen
- 1x USB 2.0 / 1x SD-Karte



XORO®

Bestellnummer:		Größe	Auflösung
XORO DPF 8A1	**69,00**	20,3 cm	1024 x 768
XORO DPF 10A1	**89,00**	25,4 cm	1024 x 768
XORO DPF 12A1	**109,00**	30,7 cm	800 x 600
XORO DPF 15A1	**139,00**	38,1 cm	1024 x 768

Mediastylist / Mediacenter

(Intenso)®

Die großen Bilderrahmen für professionelle Präsentation

- Anzeige: 16:9
- Kontrast: 500:1
- Foto Format: JPEG
- Musik Format: MP3, WMA
- Video Format: MPEG-1, MPEG-4, M-JPEG, AVI
- Anschlüsse: USB 2.0
- untertützte Karten: SD, SDHC, MMC, MS, XD
- Material Rahmen: Acryl



Bestellnummer:		Größe	Auflösung
MEDIASTYLIST 133	**109,95**	33,7 cm	1366 x 768
MEDIACENTER 156	**124,95**	39,6 cm	1366 x 768

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)



USB 1A Charging | Radio Timer 10:30 | Steering Remote Ready | Bluetooth®

Fast 85 Prozent aller in Betrieb befindlichen Smartphones arbeiten mit einem Android Betriebssystem. Ab der Android-OS Version 4.1 gehört das AOA 2.0 (Android Open Accessory) Protokoll zu deren Bestandteil. Damit ist es möglich direkt mit den aktuellen JVC CD-Receivern auf die gespeicherten Musikdateien zuzugreifen. Die Bedienung des Android Mediaplayers - Play, Pause, Skip, nächster oder voriger Ordner, Suche nach Interpret, Album, Titel oder hinterlegten Metadaten - erfolgt bequem über die Radiotastatur. Auf dem Smartphone muss die kostenlose „JVC Music Play" App installiert werden.

Die aktuellen Geräte für den 1-DIN-Einbau

- max. Ausgangsleistung: 4x 50 W
- empfangsstarker RDS-Digital-Processing-Tuner
- Front: Aux-In
- USB-Port: Front (1A)



Bestellnummer:		Beleuchtungs-farben	iPod- / iPhone-Musikwiedergabe	Bluetooth	USB-Audio-Format	Audio Pre-Out	Parametric EQ / EQ-Presets
JVC KD-R461E	**64,95**	rot		über KS-BTA100	MP3/WMA/WAV	(2,5 V): 1x (Rear/Sub schaltbar)	3 Bänder / 12 Presets
JVC KD-R462E	**64,95**	blau		über KS-BTA100	MP3/WMA/WAV	(2,5 V): 1x (Rear/Sub schaltbar)	3 Bänder / 12 Presets
JVC KD-R561E	**74,95**	variabel		über KS-BTA100	MP3/WMA/WAV	(2,5 V): 1x (Rear/Sub schaltbar)	3 Bänder / 12 Presets
JVC KD-R761E	**84,95**	3 Bereiche	•	über KS-BTA100	MP3/WMA/WAV	(2,5 V): 2x (Front + Rear / Subw. schaltb.)	3 Bänder / 12 Presets
JVC KD-R861BTE	**84,95**	rot	•	Audio-Streaming	AAC/MP3/WMA/WAV	(2,5 V): 1x (Rear/Sub schaltbar)	3 Bänder / 12 Presets
JVC KD-R862BTE	**99,95**	blau	•	Audio-Streaming	AAC/MP3/WMA/WAV	(2,5 V): 1x (Rear/Sub schaltbar)	3 Bänder / 12 Presets
JVC KD-R961BTE	**119,95**	3 Bereiche	•	Audio-Streaming	AAC/MP3/WMA/WAV	(4,8 V): 3x (Front + Rear + Subwoofer)	5 Bänder / 12 Presets



Solides Autoradio mit gutem Radioempfang, CD-Player und USB-Anschluss.
Über eine separate Antenne ist ebenfalls DAB-Empfang möglich.

- 2-Wege Audio-Steuerung für iPod/iPhone
- parametrischer 3-Band-iEQ
- RDS-Tuner mit Digital-Processing
- MOS-FET 4x 50 W



Bestellnummer:
JVC KD-DB65E **119,00**

Digital-Media-Receiver

Diese Receiver unterstützen die Wiedergabe von FLAC (Free Lossless Audio Codec) – ein Codec der es möglich macht, digitale Audiodateien verlustfrei zu komprimieren.



- RDS-Tuner mit Digital-Processing
- Senderspeicher 18 FM und 6 MW/LW
- max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W
- Einbaumaße: nur 182 x 53 x 108 mm

Bestellnummer:		Beleuchtungsfarben	iPod / iPhone Musikwiedergabe	Bluetooth	USB-Audio-Format	Audio Pre-Out
JVC KD-X220E	59,95	rot	•	über KS-BTA100	FLAC/MP3/WMA/WAV	(2,5 V): 1x (Rear / Sub schaltbar)
JVC KD-X320BTE	79,95	rot	•	Audio-streaming	FLAC/AAC/MP3/WMA/WAV	(2,5 V): 2x (Front + Rear / Subwoofer schaltbar)

AV-Receiver



In-Car-Entertainment-Geräte mit Top-Ausstattung. Die Unterstützung von Siri Eyes Free bietet iPhone-Besitzern komfortable Sprachsteuerung. Die intuitive Steuerung durch einfaches Berühren und Bewegen mit den Fingern über den Bildschirm um verschieden Bedienfunktionen zu aktivieren macht den Betrieb der Multimedia-Geräte sicherer. Mit 11 voreingestellte Equalizer-Einstellungen die zur Auswahl stehen, ist es einfach, den bevorzugten Klang auf Ihren persönlichen Geschmack einzustellen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit über den parametrischer 5-Band-Equalizer die Frequenzeinstellung individuell anzupassen.



Ein besonderes Highlight beim KW-V215DBTE ist die Kombination aus hervorragendem UKW-Tuner und ebenso gutem Digitalradio-Empfang.

- USB-Audio-Format: MP3/WMA/WAV
- USB-Videoformat: MPEG1,2
- Audio Pre-Out: (4,0 V): 3x (Front + Rear + Subwoofer)
- Kabelmikrofon im Lieferumfang

Bestellnummer:		Monitor	
JVC KW-V21BTE	279,95	15,7 cm (6,2") WVGA	
JVC KW-V215DBTE	329,95	15,7 cm (6,2") WVGA	DAB/DAB+ Tuner
JVC KW-V41BTE	369,00	17,7 cm (7") WVGA	

Car-HiFi-Adapter

JVC Bluetooth-Adapter

Bluetooth-Adapter für das drahtlose Verbinden von Autoradios mit zusätzlichen Bluetooth-fähigen Geräten. Nutzen Sie die Gelegenheit, über Ihr Autoradio zu telefonieren sowie Ihre Lieblingsmusik vom Handy auf das Autoradio zu übertragen und abzuspielen.

- konzipiert für Steuergeräte ab 2011
- Freisprech-Telefonate auf Mobiltelefone
- Sprachwahl
- übertragen von Musik-Dateien (Audio-Streaming)
- integriertes Mikrofon
- Telefon-Button für direkte Anrufannahme und Anwahl
- PLAY / PAUSE, FWD, REV-Tasten (Audio-Streaming)
- AUX-Anschluss für zusätzliche Geräte



Bestellnummer:
JVC KS-BTA 100 59,95

Passendes Zubehör für die aktuellen Autoradios von JVC.



i-Phonekabel 30-pin (KW-AV61BTE)
Bestellnummer:
JVC KS-U30E 59,95



USB Audio- und Videokabel für iPod/iPhone-Anschluss 30-pin (aktuelle Modelle)
JVC KS-U59K 49,95



0-Kabel (KW-V30/31/50/51)
JVC KS-U60K 39,95



MHL-Kabel (KW-V30/31/50/51)
JVC KS-U61K 49,95



USB-Lightning-Kabel (aktuelle Apple Geräte)
JVC KS-U62K 49,95

Navigation

Tagespreise!





TomTom Start

Finden Sie immer den richtigen Weg mit TomTom Lifetime Maps.

- Lifetime Maps von Europa - fahren Sie immer mit der aktuellsten Karte
- Tap & Go - tippen Sie auf die Karte und fahren Sie sofort los
- Schnellsuche - finden Sie Ihr Ziel schneller dank der intuitiven Suchfunktion
- Fahrspurassistent- sehen Sie klar und deutlich, welche Fahrspur Sie an Kreuzungspunkten nehmen müssen



- POI- sehen Sie Sonderziele in Ihrer Nähe
- meine Orte - sehen Sie Ihre Favoriten auf der Karte
- Verkehrsinformationen - erhalten Sie Verkehrsinformationen über den integrierten TMC-Empfänger

Karte von Europa (45 Länder) vorinstalliert

Bestellnummer:		Display	Kartenmaterial
TOMTOM S40EU	**119,00**	10,9 cm / 4,3"	Europa 45 Länder
TOMTOM S50EU	**144,95**	12,7 cm / 5,0"	Europa 45 Länder
TOMTOM S60EU	**159,95**	15,4 cm / 6,0"	Europa 45 Länder



Kommen Sie schneller ans Ziel

Die neuen Navigationsgeräte GO 510, GO 610, GO 5100 und GO 6100 verfügen zum ersten Mal über Lifetime-Weltkarten und Lifetime-Radarkameras. Die Features im Überblick:

- Lifetime-Weltkarten für 152 Länder
- Lifetime-Radarkameras
- Warnungen vor fest installierten als auch mobilen Blitzern
- Lifetime TomTom Traffic
  - auf dem TomTom GO 510 und 610 via Smartphone Connected verfügbar
  - ist auf dem TomTom GO 5100 und 6100 über die integrierte SIM-Karte mit unbegrenztem Datenvolumen und ohne zusätzliche Roaming-Kosten im Ausland enthalten.



TomTom MyDrive Funktionen

- TomTom Traffic Echtzeit-Verkehrsinformation einsehen, Routen planen und Ziele mit dem Smartphone, Tablet oder PC an das TomTom GO schicken.
- die TomTom MyDrive Plattform sowie die MyDrive App ermöglicht es Ziele, Routen und Favoriten direkt an ihr TomTom GO zu schicken, bevor sie ins Auto steigen.
- auch bereits vor Fahrtbeginn können Fahrer die aktuelle Verkehrssituation einsehen, verschiedene Routen planen und ihre voraussichtliche Ankunftszeit bestimmen.
- Orte können sehr einfach als Favoriten hinzugefügt und auf dem TomTom GO gespeichert werden – jederzeit und überall. Autofahrer können Heim- oder Arbeitsstandorte festlegen, Favoriten speichern, sie auf der Karte auf jedem Endgerät einsehen oder sogar Listen mit eigenen Sonderzielen importieren.



Bestellnummer:		Display	Kartenmaterial
TOMTOM GO510	**189,00**	12,7 cm / 5,0"	Welt 152 Länder
TOMTOM GO610	**229,00**	15,4 cm / 6,0"	Welt 152 Länder
TOMTOM GO5100	**279,00**	12,7 cm / 5,0"	Welt 152 Länder
TOMTOM GO6100	**329,90**	15,4 cm / 6,0"	Welt 152 Länder

NEU

Navigation

Tagespreise!

Garmin Premium-Navi: Fahrerassistenzfunktionen dank integrierter Kamera

Mit der nüviCam präsentiert Garmin ein neues Navigationssystem, das das Fahrerlebnis verändern wird. Eine integrierte Kamera nimmt das Verkehrsgeschehen durch die Windschutzscheibe auf und ermöglicht erstmals Fahrerassistenzsystem-Features in einem mobilen Navigationsgerät. Dank zahlreicher Funktionen - wie Kollisionswarner, Spurhalte-Assistent und integrierter Dashcam - lotst die nüviCam Autofahrer besonders sicher durch den Straßenverkehr. Garmin ist der erste Navigationsgerätehersteller, der diese von Premium-Fahrzeugen bekannten Extras für jeden verfügbar macht.



Der Kollisionswarner alarmiert den Fahrer, sobald er dem vorausfahrenden Fahrzeug zu dicht auffährt. Der Spurhalte-Assistent warnt zudem, wenn der Wagen droht, von der Straße abzukommen. Auch die Funktion Garmin Real Vision erleichtert dem Fahrer die Orientierung und sorgt so für eine bessere Konzentration auf den Straßenverkehr: Sobald sich der Nutzer dem eingegebenen Zielort nähert, wechselt das Display von Navigations- zur Kameraansicht. Die letzten Meter werden per Augmented Reality so genau wie möglich dargestellt. Auch versteckte Ziele sind daher leicht zu finden. Darüber hinaus nimmt die Garmin nüviCam dank integrierter Dashcam den Fahrtverlauf kontinuierlich auf und speichert die Daten im Falle einer Erschütterung automatisch. Wann und wo der Zwischenfall stattgefunden hat, zeichnet das GPS-Modul des Navis auf.

NUEVICAM LMT-D

379,00



- 15,4cm / 6,0" Multitouch-Glasdisplay
- lebenslange Kartenupdates für 45 Länder EU
- Garmin Live Traffic via DAB+ (keine Kopplung mit Smartphone) oder SPL (über Kopplung mit Smartphone)
- eingebaute Dash-Cam • Garmin Real Vision™
- Kollisionswarner • Spurhalteassistent
- PhotoReal™ 3D-Kreuzungsansicht und Fahrspurassistent
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- 1,5 Mio. zusätzlicher Community-POI's über Foursquare

Erschwingliche und zuverlässige Beifahrer

Mit seinen hellen Displays, natürlichen Navigationsanweisungen dank Garmin Real Directions™ und Premium Verkehrsinformationen sind die Geräte der Garmin Essential Serie einfach zu bedienende Navigationsgeräte, das Ihnen hilft sicher am Ziel anzukommen.
Sie kommen mit vorinstalliertem Kartenmaterial mit lebenslangen Kartenupdates und einer lebenslangen Verkehrsfunklizenz für Premium Verkehrsinformationen sowie anderen Premium Features wie 1,5 Mio. neuer Community-POI's über Foursquare und Traffic Splitscreens.

- Touch-Display
- lebenslange Kartenupdates für 22 Länder Zentraleuropas
- lebenslange Premium-Verkehrsfunklizenz
- Garmin Real Directions™ - Jetzt neu mit Direct Access
- Garmin Real Voice™
- 3D-Kreuzungsansicht und Fahrspurassistent
- 1,5 Mio. neuer Community-POIs über Foursquare
- BC™30 Rückfahrkamera kompatibel
- manuelle Kippfunktion des Displays (Hoch- vs. Querformat)



Bestellnummer:		Display	Kartenmaterial
NUEVI 57LMT	**121,95**	12,70 cm / 5,0"	Europa 22 Länder
NUEVI 67LMT	**149,90**	15,40 cm / 6,0"	Europa 22 Länder
NUEVI 58LMT	**143,90**	12,70 cm / 5,0"	Europa 45 Länder
NUEVI 68LMT	**174,00**	15,40 cm / 6,0"	Europa 45 Länder

Fortschrittliche GPS-Navigation mit dem Auto

Finden Sie über Foursquare POIs die angesagtesten Restaurants, Cafes, Shops uvm. Nutzen Sie zusätzlich Smartphone Link um Bewertungen zu sehen und teilen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten Ihren Standpunkt über die praktische Check- In Funktion.

- Multitouch-Glasdisplay
- lebenslange Kartenupdates für 45 Länder EU
- lebenslange Live Verkehrsinformationen über DAB+ (Garmin Live Traffic)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- SmartPhone-Link (Android und iOS Phones)
- echte Sprachsteuerung
- Garmin Real Navigation - Jetzt neu mit Direct Access
- PhotoReal™3D Kreuzungsansichten und aktiver Fahrspurassistent
- 1,5 Mio. neuer Community POIs über Foursquare



Bestellnummer:		Display	Kartenmaterial
NUEVI 2599LMT-D	**189,00**	12,7 cm / 5,0"	Europa 45 Länder
NUEVI 2699LMT-D	**219,00**	15,4 cm / 6,0"	Europa 45 Länder
NUEVI 2799LMT-D	**284,95**	17,8 cm / 7,0"	Europa 45 Länder

NAVILOCK

Multi GNSS Empfänger

Die Multi GNSS Empfänger mit verschieden Anschlussvarianten, Kabellängen und Bauformen haben einen aktuellen u-blox 8 UBX-M8030-KT Chipsatz und eine eingebaute aktive Antenne.

- Frequenz:
  - GPS: L1, 1575,4200 MHz
  - GLONASS: L1, 1602,5625 ~ 1615,5000 MHz
  - BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz
  - GALILEO E1, 1575,4200 MHz
  - QZSS L1, 1575,4200 MHz
- verarbeitet die Signale von bis zu 72 Satelliten gleichzeitig
- unterstützt AssistNow online/offline, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS und MSAS)
- unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- Auto Baud Rate bis zu 115200 bps
- Update Rate: einfach GNSS: 18 Hz (z. B. GPS solo) / mehrfach GNSS: 10 Hz (z. B. GPS+GLONASS)
- Empfindlichkeit max. –167 dBm
- IPX6 Schutzklasse
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Kaltstart in ca. 26 Sekunden
- Heißstart in ca. 1 Sekunde
- Positionsgenauigkeit: 2,5 m CEP (Circular Error Probable) und 2 m CEP mit SBAS



Bestellnummer:		Anschluss	Kabellänge		Farbe	Schutzklasse
NAVILOCK 62523	**89,99**	USB	1,50 m		schwarz	IPX6
NAVILOCK 62524	**94,95**	USB	4,50 m		schwarz	IPX6
NAVILOCK 62525	**89,95**	seriell MD6	1,50 m		schwarz	IPX6
NAVILOCK 62526	**94,95**	seriell MD6	5,00 m		schwarz	IPX6
NAVILOCK 62573	**89,95**	microUSB	1,50 m		schwarz	IPX6
NAVILOCK 62577	**94,95**	microUSB	4,50 m		schwarz	IPX6
NAVILOCK 62578	**89,95**	miniUSB	1,50 m		schwarz	IPX6
NAVILOCK 62579	**94,95**	miniUSB	4,50 m		schwarz	IPX6
NAVILOCK 62586	**89,95**	Klinke TRRS TTL	1,50 m		schwarz	IPX6
NAVILOCK 62587	**94,95**	Klinke TRRS TTL	5,00 m		schwarz	IPX6
NAVILOCK 62527	**94,95**	seriell MD6	5,00 m	Dachmontage	schwarz	IPX7
NAVILOCK 62528	**99,95**	seriell MD6	10,00 m	Dachmontage	schwarz	IPX7
NAVILOCK 62529	**94,95**	seriell MD6	5,00 m	Dachmontage	weiß	IPX7
NAVILOCK 62530	**99,95**	seriell MD6	10,00 m	Dachmontage	weiß	IPX7
NAVILOCK 62531	**94,95**	USB	4,50 m	Dachmontage	schwarz	IPX7
NAVILOCK 62532	**94,95**	USB	4,50 m	Dachmontage	weiß	IPX7

MD6-Anschlusskabel

Anschlusskabel für Navilock GPS-Empfänger mit seriellen MD6 Anschluss

Bestellnummer:		Anschluss
NAVILOCK K-61264	**16,95**	USB
NAVILOCK K-61265	**6,95**	RS232



USB 2.0 GPS-Empfänger

Der USB 2.0 GPS-Empfänger mit dem SiRFstarIV™ Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware ist eine Navigation möglich.

- Frequenz: L1, 1575,42 MHz, C/A Code: 1,023 MHz
- verarbeitet die Signale von bis zu 48 Satelliten gleichzeitig
- unterstützt WAAS, EGNOS und MSAS
- unterstützt NMEA 0183 V3.0 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL v2.2 (VTG und GLL sind optional)
- USB Spezifikation 2.0 • 4800 Baud Rate
- Update Rate: 1 Hz • Datum: WGS-84
- Empfindlichkeit max. –163 dBm
- IPX6 Schutzklasse
- magnetische und rutschfeste Gehäuseunterseite
- LED-Anzeige für GPS-Status
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +65 °C
- Kaltstart in ca. 35 Sekunden / Heißstart in ca. 1 Sekunde
- Positionsgenauigkeit: < 2,5 m 2D RMS SBAS Enable



Bestellnummer:
NAVILOCK 61994 **39,95**

GPS / Galileo-Empfänger, outdoor

Der GPS-Empfänger mit dem u-blox 6 SuperSence Chipsatz empfängt neben GPS auch WAAS und EGNOS-Daten. Der MD6 Universalanschluss ermöglicht den Anschluss von optionalen USB oder seriellen Anschlusskabeln. Der NL-604P GPS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterial auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.

- u-blox 6 GPS SuperSense® Hochleistungschip
- interne Patchantenne
- zentrales Befestigungsgewinde mit mittig ausgeführtem Kabel
- Frequenz: L1, 1575.42 MHz, C/A Code: 1.023 MHz
- verarbeitet die Signale von bis zu 50 Satelliten gleichzeitig
- unterstütz AssistNow Offline (14 Tage Almanac Daten)
- unterstützt AGPS, WAAS, EGNOS und MSAS
- unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- Baudrate 9600 (konfigurierbar bis zu 115200)
- Empfindlichkeit max. -162 dBm
- wasserdichtes Gehäuse (IPX7)



Bestellnummer:		Farbe
NAVILOCK 61842	**54,95**	schwarz
NAVILOCK 61843	**54,95**	marine weiß

Navigation



GPS-Antenne

Diese GPS-Antenne von Navilock kann an einem vorhandenen GPS-Empfänger oder PNA genutzt werden. Eine Verbesserung des Empfangs erreichen Sie durch die Positionierung der Antenne mit freier Sicht zum Himmel, wie z.B. dem Fahrzeugdach oder der Hutablage. Die Antenne ist wasserdicht und kann somit auch temporär am Fahrzeugäußeren genutzt werden.

- wasserdicht: bis zu 50 cm Wassertiefe, nicht länger als 30 Minuten
- Einsatztemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
- Frequenz L1 Band 1575.42 MHz
- Antennengewinn: 27 dBi
- Stromaufnahme: typ.: 11 mA, max.: 15 mA bei 3 V
- Eingangsspannung: 3,0 ~ 5,5 V
- Bandbreite 2 MHz

Bestellnummer:		Anschluss	Kabellänge
NAVILOCK 60506	**15,95**	SMA	3,00 m
NAVILOCK 60507	**16,00**	SMA	2,00 m
NAVILOCK 60508	**17,65**	FAKRA C Buchse	5,00 m
NAVILOCK 61232	**12,40**	MMCX	2,00 m
NAVILOCK 61467	**11,95**	MCX	2,00 m

Micro USB GPS-Empfänger



Durch den micro USB-Anschluss ist der Empfänger mit MediaTek MT3337 Chipsatz der ideale Begleiter für viele Notebooks, Smartphones oder Tablets die keine interne GPS-Unterstützung haben . Ausgelegt für folgende Betriebssysteme: Windows Vista/7/8/8.1, Linux ab Kernel 2.6, Android ab 3.2

- Frequenz: GPS: L1, 1575,4200 MHz
- Kanäle: 22 tracking, 66 acquisition
- unterstützt NMEA 0183 V3.01 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC
- Geschwindigkeit: 0,1 m/s
- USB Spezifikation 2.0
- Update Rate: 1 Hz
- Empfindlichkeit max. -165 dBm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +60 °C
- Kaltstart in ca. 35 Sekunden / Heißstart in ca. 1 Sekunde
- wiederauffinden in ca. 1 Sekunde durchschnittlich
- Position Horizontal: GPS / SBAS: 2,0 m CEP
- Geschwindigkeit: 0,1 m/s
- Datum: WGS 84
- Dynamische Voraussetzungen:
  - Beschleunigungsgrenzwert: kleiner 4 g
  - Höhengrenze: 18000 m
  - Geschwindigkeitsgrenze: 515 m/s
- Maße (LxBxH):
  ca. 33,9 x 18,0 x 8,1 mm



Bestellnummer:
NAVILOCK 60134 **39,95**

GNSS Engine Modul

GNSS Module mit u-blox 8 UBX-M8030-KT Chipsatz sind komplett fertig aufgebaute Empfänger mit Patchantenne, Stützbatterie usw..

- Frequenzen:
  - GPS: L1, 1575,4200 MHz
  - GLONASS: L1, 1602,5625 ~ 1615,5000 MHz
  - BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz
  - GALILEO E1, 1575,4200 MHz
  - QZSS L1, 1575,4200 MHz
- verarbeitet die Signale von bis zu 72 Satelliten gleichzeitig
- unterstützt AssistNow online/offline, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS und MSAS)
- unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
- Auto Baud Rate bis zu 115200 bps
- Update Rate: einfach GNSS: 18 Hz (z. B. GPS solo) /
  mehrfach GNSS: 10 Hz (z. B. GPS+GLONASS)
- Empfindlichkeit max. -167 dBm
- LED-Anzeige für GPS-Status • Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Kaltstart in ca. 26 Sekunden / Heißstart in ca. 1 Sekunde
- Positionsgenauigkeit: 2,5 m CEP
  (Circular Error Probable)
  und 2 m CEP mit SBAS



Bestellnummer:		Anschluss
NAVILOCK 62571	**59,95**	WTB seriell TTL
NAVILOCK 62575	**103,95**	WTB USB
NAVILOCK 62576	**114,95**	WTB seriell RS-232
NAVILOCK 95909	**3,80**	WTB Wire to Board Connector auf offene Kabelenden

SENRUN®

SENRUN UHF Funkmikrofon-System 863 - 865 MHz



- Trägerfrequenz: 863 - 865 MHz
- europaweit anmelde- und gebührenfrei
- auch nach 2015

Vor dem Hintergrund des Ausbaus der mobilen LTE-Internetzugänge (drahtlos DSL) dürfen Drahtlos-Mikrofonanlagen im Bereich 790 bis 862 MHz nur noch bis 2015 uneingeschränkt verkauft sowie anmelde- und gebührenfrei betrieben werden. Die von uns angebotenen Drahtlossysteme senden im Bereich 863 bis 865 MHz und sind somit von diesen Einschränkungen nicht betroffen. Sie dürfen auch nach dem 31.12.2015 uneingeschränkt betrieben werden und bieten so eine Investitionssicherheit für die Zukunft.

UHF-PLL-Funkempfänger

Mit dem professionellen Bühnenequipment von ECEN/Senrun kombinieren Sie Handmikrofone, Kopfmikrofone und Bodypacks individuell für die drahtlose Übertragung von Sprache und Musik im UHF-Frequenzbereich. Alle angebotenen SENRUN Produkte sind untereinander kombinierbar. Für die Übertragung stehen 16 Funkkanäle zur Verfügung. Durch die PLL-Signalaufbereitung wird eine hohe Frequenzstabilität erreicht. Zur Vermeidung von Empfangsstörungen und Reichweitenproblemen werden Diversity-Empfänger in Mehrkanalversion angeboten.

- Trägerfrequenz: 863 - 865 MHz
- vorprogrammierte Nutzerkanäle: 16
- Empfangsmodus: True-Diversity
- Microprocessor PLL Synthesized controlled
- Spurious >85 dB
- S/N ratio >100 dB
- Sensitivity -95 dBm
- Stability ±0,005%
- T.H.D. <0,5%
- Frequenzbereich: 100 Hz~15 KHz
- Deviation ±40 KHz
- Stromversorgung DC 12 V



Bestellnummer:				Ausgang
SEN USR-6FD1	**79,00**	1 Kanal	Non-Diversity-Receiver	Klinke
SEN UDR-7FD2	**199,00**	2 Kanäle	True-Diversity-Receiver	XLR und Klinke
SEN UDR-7FD4	**279,00**	4 Kanäle	True-Diversity-Receiver	XLR und Klinke

Funkhandmikrofone

- vorprogrammierte Nutzerkanäle: 16
- Frequenz: 863 - 865 MHz
- Sendeleistung: 10 mW
- Stability ± 0,005%
- Antenne: eingebaut



Dynamisches Handmikrofon

- Stromverbrauch: 120 mA+/-10 mA
- Batterie: 2x 1,5 V AA
- Gewicht: 230 g

Bestellnummer:
SEN UH-816 **48,95**



Kondensator-Handmikrofon

- Mikroprozessor-PLL Synthesizer controlled
- Stromverbrauch: 80 mA + / - 10 mA
- Batterie: 2x 1,2 V AAA (UM-4)
- Maße: 36 x 190 x 24 (BxHxT mm)
- Gewicht: 94 g

Bestellnummer:
SEN UT-32M **56,95**

Kopfmikrofon

Electret-Kondensator-Mikrofon

- Anschlussstecker: Mini-XLR-Mikrofon-Anschluss
- Richtcharakteristik: Omni-Direktional
- Empfindlichkeit: -45 ± 3 dB (1V/Pa at 1 KHz)
- Übertragungsfrequenz: 20 Hz~20 KHz
- Output-Impendanz 2 K Ohm ± 30%
- Schalldruck max.: 130 dB
- inkl. Batterien
- Anschlusskabel: 1,4 mm x 1,2 m
- Mikrofon: 5 mm



Bestellnummer:
SEN HM-55 **36,95**

Funk-Sendeinheit

Bodypack

- Trägerfrequenz: 863 - 865 MHz
- Vorprogrammierte Nutzerkanäle: 16
- Stability ± 0,005%
- Frequenzbereich: 50 Hz ~ 18 KHz
- Stromversorgung: 1,5 V x2 oder 1,2 V x2 (AA - UM-3)
- Gewicht 100 g



Bestellnummer:
SEN UPL-83 **48,95**

Multi-Frequenz-Mikrofonsystem mit UHF-PLL-Technik

Das IMG Stage Line TXS-611 Set ist ein hochwertiges Multi-Frequenz-Funkmikrofonsystem mit UHF-Übertragungstechnik in hochwertiger Ausführung. Der besonders große Audioübertragungsbereich und die hochwertige Mikrofonkapsel von 50 - 18000 Hz sorgen für eine sehr brilliante Stimmwiedergabe.



- 1 Handmikrofon-Sender, 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- True-Diversity-System
- 80 einstellbare UHF-Kanäle (863 - 865 MHz)
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Handmikrofon per Infrarotsignal
- automatischer Suchlauf
- Regelung für Lautstärke und Squelch
- Sendeleistung am Handmikrofon umschaltbar (high/low)
- Anzeige für Kanal, Antenne A/B, ACT-Status und NF-Audio-Level (Empfänger), Kanal und Batteriezustand (Handmikrofon)
- stabiles Metallgehäuse (Empfänger)

Bestellnummer:
IMG TXS-611SET **161,00** 863 - 865MHz

Krawattenmikrofon mit UHF-PLL-Technik

Das IMG Stage Line TXS-631 Set ist ein hochwertiges Multi-Frequenz-Krawattenmikrofonsystem mit UHF-Übertragungstechnik in hochwertiger Ausführung. Der besonders große Audioübertragungsbereich und die hochwertige Mikrofonkapsel von 50 - 18.000 Hz sorgen für eine sehr brilliante Stimmwiedergabe.

- Taschensender, Krawattenmikrofon, Empfänger, Steckernetzgerät
- True-Diversity-System
- 80 einstellbare UHF-Kanäle (863 - 865 MHz)
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender per Infrarotsignal
- automatischer Suchlauf
- Regelung für Lautstärke und Squelch
- Gain am Taschensender einstellbar
- Anzeige für Kanal, Antenne A/B, ACT-Status und NF-Audio-Level (Empfänger), Kanal und Batteriezustand (Taschensender)
- Stabiles Metallgehäuse (Empfänger)





Bestellnummer:
IMG TXS-631SET **177,90**

Drahtloses 2-Kanal-Mikrofonsystem

Zweikanalige UHF-Ausführung (Non Diversity) mit zuschaltbarer Kanal-Mixfunktion

- Regler für Lautstärke und Squelch pro Kanal
- RF-Signal-LED- und Audiosignal-LED-Anzeige pro Kanal



- 2 Mikrofon-Sender
- 1 Empfänger
- 1 Steckernetzgerät

Bestellnummer:
IMG TXS-812SET **189,00**

Multifrequenz-Mikrofonsystem

Ideal für mobile Anwendungen wie z.B. bei Verkaufsveranstaltungen, Aerobic

- 1 Taschensender, 1 Kopfbügel- und 1 Krawattenmikrofon, 1 Empfänger, 1 Steckernetzteil
- Switching-Diversity-System
- 9 einstellbare UHF-Kanäle (863 - 865 MHz)
- Regelung für Lautstärke und Squelch
- 482-mm-Rackeinbau (19") für 2 Empfängereinheiten mit beiliegenden Montagewinkeln möglich



Bestellnummer:
IMG TXS-831SET **209,00**



Mikrofone

Dynamisches Vocal-Mikrofon-Set

Stage Line

Ideales 3er-Set für Gesangsperformances im Recording- und Live-Einsatz. Der speziell für Gesangsstimmen optimierte Frequenzgang macht das DM-3SET zum soliden Arbeitsgerät für alle Vocalisten.

- breitbandiger Übertragungsbereich
- hohe Rückkopplungssicherheit
- integrierter Wind-/Poppschutz
- roadtauglich durch Druckgussgehäuse und Stahlkorb
- mitgeliefertes Zubehör: robuster Hartschalenkoffer, 3x Stativklemme 16 mm (5/8)

DM-3SET
54,90



Dynamisches JTS-Gesangsmikrofon (Klinke)

Im TM 989 finden ambitionierte Vocalisten den idealen Partner für einen ausdruckstarken Sound. Nierencharakteristik. Inkl. Anschlusskabel mit 6,3 mm Klinkenstecker und Kunststoffkoffer.

Frequenzbereich:	80 - 12000 Hz
Impedanz:	600 Ω
Empfindlichkeit:	1,8 mV/Pa/1kHz
Max. Schalldruck:	146 dB
Gewicht:	245 g
MIC-Anschluss:	XLR, sym.

Bestellnummer:
TM 989 **21,95**



Elektret-Stereomikrofon

Für den Einsatz mit Videokameras mit dem dazugehörigen Aufsteck-Kameraschuh. Lieferung inkl. Mikrofon-Windschutz.

- System: Elektret/Niere
- Frequenzbereich: 50-18000 Hz
- Impedanz: 2x 600 Ohm

Bestellnummer:
ECM-600ST **50,90**



Elektret-Phantom-Richtmikrofon

Mit umschaltbarer Richtcharakteristik von Normal- auf Superniere bei hoher Empfindlichkeit, besonders geeignet für Außenaufnahmen bei z. B. Filmproduktionen. Lieferung mit Mikrofon-Windschutz.

- Frequenzbereich: 80 - 12000 Hz
- Impedanz: normal 1 k Ohm, tele 2,3 k Ohm

Stage Line

Bestellnummer:
ECM-925P **84,90**



Elektret-Richtmikrofon

Stage Line

Mit umschaltbarer Richtcharakteristik, für kritische Außenaufnahmen bei Video- und Filmproduktionen. Lieferung erfolgt mit Mikrofonhalter, Mikrofon-Windschutz, 50-cm-Spiralkabel, 7,5-m-Kabel und Kunststoffbox.

Bestellnummer:
ECM-950 **67,90**



Dynamisches Mikrofon

In Kunststoffausführung mit Nierencharakteristik, besonders für allgemeine Beschallung geeignet, Ein/Aus-Schalter 3 m Anschlusskabel mit 6,3 mm Klinke



Bestellnummer:
DM 70-SW **5,95** schwarz

Dynamisches Mikrofon

Im Metallgehäuse mit Nierencharakteristik, besonders geeignet für den DJ-Einsatz und Sprachanwendungen. XLR-Steckarmatur, asym. 5 m Anschlusskabel und 6,3 mm Klinkenstecker

Frequenzbereich:	80-12000 Hz
Impedanz:	600 Ω
Empfindlichkeit:	1,8 mV/PA/1 kHz
Max. Schalldruck:	120 db
Maße:	Ø 52 mm x 175 mm



Bestellnummer:
DM 1000 **28,90** anthrazit

Dynamisches Mikrofon

Nierencharakteristik. Für Bühne, Sprache, Gesang und DJ-Einsatz. POP-Schutzkorb. Inkl. Mikrofonhalter, 6 m low-noise-Klinkenkabel und Box.

Frequenzbereich:	30-18000 Hz
Impedanz:	250 Ω
Empfindlichkeit:	1,5 mV/Pa/1kHz
Max. Schalldruck:	120 dB
Maße:	Ø 54 x 165 mm / 662 g
MIC-Anschluss:	XLR, sym.



Bestellnummer:
DM 2500 **44,95**

Dynamisches JTS-Gesangsmikrofon (XLR)

Ein preiswertes, überzeugendes Vocal-Mikrofon, das auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird. Nierencharakteristik. Inkl. Anschlusskabel mit XLR-Stecker.

Frequenzbereich:	50 - 16000 Hz
Impedanz:	600 Ω
Empfindlichkeit:	1,8 mV/Pa/1kHz
Max.Schalldruck:	147 dB
Gewicht:	662 g
MIC-Anschluss:	XLR, sym.



Bestellnummer:
TK 600 **34,95**

Mikrofone

Elektret-Krawattenmikrofon

in Subminiatur-Ausführung mit abnehmbarer Klemmbefestigung. Abschaltbares Batteriefach mit Gürtelklammer und ca. 5 m Kabel mit 3,5 mm Winkel-Klinkenstecker. Ø 11,6 mm x 5,4 mm

Frequenzbereich:	50 - 16000 Hz
Impedanz:	600 Ω
Empfindlichkeit:	6 mV/Pa/1kHz
Signal/Rauschabstand:	>40 dB
max. Schalldruck:	120 dB
Stromversorgung:	1,5 V Knopfzelle



Bestellnummer:
ECM 2005 **17,95**

Elektret-Krawattenmikrofon

Mit aufsteckbarem Schaumwindschutz sowie hervorragender Klangqualität und kräftiger, abnehmbarer Klemmbefestigung. Gürtelklemme und Schalter. 4 m Kabel mit 3,5mm Klinkenstecker.

Frequenzbereich:	50 - 16000 Hz
Impedanz:	600 Ω
Empfindlichkeit:	6 mV/Pa/1kHz
Signal/Rauschabstand:	>40 dB
max. Schalldruck:	120 dB
Stromversorgung:	1,5 V Microbatterie



Bestellnummer:
ECM 3005 **18,50**

Elektret-Kopfbügel-Mikrofon

Geeignet für Gesangs- und Sprachanwendungen. Nierencharakteristik. Für den Betrieb ist der Speiseadapter EMA 20 oder eine entsprechende Stromversorgung erforderlich. 0,8 m Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinke / 4 m Verlängerung.

Frequenzbereich:	20 - 16000 Hz
Impedanz:	1 kΩ
Empfindlichkeit:	5 mV/Pa/1kHz
Signal/Rauschabstand:	60 dB



Bestellnummer:
EMA 20 **13,35** Speiseadapter

Dynamische Mikrofonkapsel

In Kugelcharakteristik mit geschützter Membran

Maße:	Ø 23 mm x 11,5 mm
Frequenzbereich:	100 - 10000 Hz
Empfindlichkeit:	1 mV/Pa/1kHz
Ausgangsimpedanz:	200 Ω



Bestellnummer:
SA 18 **5,20**

Elektret-Kondensator-Mikrofonkapsel

Subminiatur-Ausführung, integrierter FET, Kugelcharakteristik, 150 mm Anschlusskabel oder 2,5 mm Printmontage. Ø 9,7 mm, Höhe 6,7 mm

Frequenzbereich:	50 - 10000 Hz
Empfindlichkeit:	5,6 mV/Pa/1kHz
Ausgangsimpedanz:	2 kΩ
Signal/Rauschabstand:	>34 dB
Koppelkondensator:	0,1 - 4,7 µF
Stromversorgung:	1,5 - 10 V- / 0,5 mA



Bestellnummer:
MCE 100 **0,65** Printmontage
MCE 101 **1,00** Anschlusskabel

Mikrofonverstärker

zum Anschluss von bis zu 2 Mikrofonen an einen Line-Eingang einer HiFi-Anlage, eines Verstärkers oder eines Mischers.

Frequenzbereich:	5 Hz – 40 kHz
Eingangsempfindlichkeit:	2 mV / 1 V Ausgang
Eingangsimpedanz:	10 kΩ
Verstärkung:	53 dB
Klirrfaktor:	0,05 %
Stromversorgung:	3,5 mm Klinkeneingang, 12 V DC, 100 mA 2x 6,3 mm Klinkeneingang, 2x Cinchausgang



Bestellnummer:
MPR 6 **57,90**

Megaphon 25 W

Pistolengriff-Megaphon mit eingebautem Mikrofon oder Handmikrofon mit fest montiertem Spiralkabel. Sprech-Feststelltaste und Lautstärkeregler. Mit Buchse für externen Batteriebetrieb 12 V/2 A. Sirene schaltbar. Inkl. Trageriemen und Kfz-Anschlusskabel. Batterien nicht im Lieferumfang, - bitte extra bestellen.

Ausgangsleistung:	25 W
Mittl. Schalldruck:	119 dB
Stromversorgung:	8x Babyzellen
Maße:	Ø 230 x 340 mm, 1,7 kg



Bestellnummer:
MEGAPHON TM25 **89,90** eingebautes Mikrofon
MEGAPHON TM27 **89,90** Handmikrofon

Kleinstlautsprecher

Miniatur-Lautsprecher, Import

Preiswerte Kleinstlautsprecher mit Papiermembran,
die in zahlreichen Anwendungen ihren Einsatz finden.



Bestellnummer:		Maße (mm)	Impedanz	fo (Hz)	Frequenz (Hz)	P min/max (W)	Anschluss	Einsatz
BL 28	**1,80**	Ø 28 x 6	8 Ω	400	220 … 20000	0,8 / 1,5	Löt	innen / außen
BL 45	**1,20**	Ø 45 x 18	8 Ω	450	fo … 4000	0,7 / 0,25	Löt	innen
BL 50	**1,20**	Ø 50 x 18	8 Ω	450	fo … 4500	0,2 / 0,5	Löt	innen
BL 50A	**1,20**	Ø 50 x 18	45 Ω	450	fo … 4000	0,2 / 0,5	Löt	innen
BL 57	**1,20**	Ø 57 x 18	8 Ω	450	fo … 3500	0,3 / 0,6	Löt	innen
BL 66	**1,25**	Ø 66 x 21	8 Ω	350	fo … 4000	0,5 / 1,0	Löt	innen
BL 77	**1,60**	Ø 77 x 23	8 Ω	260	fo … 5000	0,5 / 1,0	Löt	innen
BL 92	**1,60**	Ø 92 x 25	8 Ω	160	fo … 5000	1,0 / 2,0	Löt	innen

Bauform: rund

Leistungsfähige, vielseitig einsetzbare Kleinstlautsprecher in runder Bauform.



Kunststoffchassis

Bestellnummer:		Maße (mm)	Impedanz	fo (Hz)	Frequenz (Hz)	P min/max (W)	Anschluss	Einsatz
LSF-23M/N/G	**2,35**	Ø 13 x 4	32 Ω	200	100 … 20000	0,03 / 0,1	Löt	innen / außen
LSF-15M/S	**1,95**	Ø 15 x 4	8 Ω	950	fo … 20000	0,5 / 0,8	bedrahtet	innen / außen
LSF-15M/S-R	**2,15**	Ø 15 x 5	8 Ω	300	fo … 3400	0,01 / 0,02	bedrahtet	innen / außen
LSF-20M/N	**2,15**	Ø 20 x 4	8 Ω	700	450 … 5000	0,1 / 0,2	Löt	innen / außen
LSF-23M/SC	**2,65**	Ø 23 x 6	32 Ω	220	170 ... 18000	0,1 / 0,2	Löt	innen / außen
AL-23P	**2,70**	Ø 23 x 11	8 Ω	1500	1200 … 6000	0,1 / 0,2	Print	innen / außen
LSF-27M/SC	**3,30**	Ø 27 x 6	8 Ω	280	20 … 2200	0,03 / 0,1	Löt	innen / außen
LSF-27M/SC/G	**3,30**	Ø 27 x 7	32 Ω	200	130 … 20000	0,04 / 0,1	Löt	innen / außen
AL-30P	**2,90**	Ø 30 x 11	8 Ω	1200	680 … 6500	0,5 / 0,3	Print	innen / außen
LSF-40M/F	**2,35**	Ø 40 x 10	32 Ω	150	80 … 20000	0,04 / 0,1	Löt	innen / außen
LSF-40M/N/G	**2,15**	Ø 40 x 10	32 Ω	100	fo … 20000	0,15 / 0,25	Löt	innen / außen
LSF-50M/N	**2,15**	Ø 50 x 9	8 Ω	360	fo … 8000	0,5 / 1,0	Löt	innen / außen
LSM-50M/K/F	**2,70**	Ø 50 x 18	50 Ω	360	fo … 3400	0,5 / 1,0	Löt	innen / außen

Metallchassis

Bestellnummer:		Maße (mm)	Impedanz	fo (Hz)	Frequenz (Hz)	P min/max (W)	Anschluss	Einsatz
LSF-28M/NT-16	**1,80**	Ø 28 x 3	16 Ω	600	fo … 7000	0,1 / 0,2	Löt	innen / außen
LSF-28M/NT-B	**2,00**	Ø 28 x 5	8 Ω	620	fo … 12000	2,0 / 3,0	Löt	innen / außen
LSM-36M/B	**2,30**	Ø 36 x 5	8 Ω	400	fo … 20000	1,0 / 1,5	Löt	innen / außen
LSM-50M/NO-B	**2,35**	Ø 50 x 9	8 Ω	350	fo … 20000	0,5 / 1,0	Löt	innen / außen
LSM-50M/N	**3,30**	Ø 50 x 11	8 Ω	500	fo … 4500	0,5 / 0,7	Löt	innen / außen

Piezolautsprecher

Lautsprecher auf Piezobasis, speziell für den Einsatz in mobilen, akkubetriebenen Anwendungen.



Bestellnummer:		Maße (mm)	fo (Hz)	Frequenz (Hz)	El. Kapazität	Anschluss	Einsatz
LSP-3015	**4,20**	29 x 13 x 2	850	300 … 20000	300	Löt	innen / außen
LSP-2030	**4,60**	30 x 20 x 2	800	300 … 20000	1200	Löt	innen / außen
RMP-05	**1,35**	Ø 51 x 17		22000	110	Löt	innen / außen

Metalllautsprecher mit 3,5 mm Monostecker

Einsetzbar im Innenbereich



Bestellnummer:		Maße (mm)	Impedanz	fo (Hz)	Frequenz (Hz)	P min/max (W)	Anschluss
LSM-57M/F/G	**8,90**	75 x 69 x 31	8 Ω	420	fo … 7000	3,0 / 5,0	Löt

Kleinstlautsprecher

Bauform: eckig

Leistungsfähige, vielseitig einsetzbare Kleinstlautsprecher in eckiger Bauform



Kunststoffchassis

Bestellnummer:		Maße (mm)	Impedanz	fo (Hz)	Frequenz (Hz)	P min/max (W)	Anschluss	Einsatz
LSF-S1511K	**3,00**	15 x 11 x 3	8 Ω	650	fo … 20000	0,5 / 1,0	Löt	innen / außen
LSM-S2514K	**2,70**	25 x 14 x 5	8 Ω	700	fo … 8000	0,5 / 0,8	bedrahtet	innen / außen
LSM-S20K	**2,70**	35 x 20 x 8	8 Ω	600	fo … 5000	1,0 / 2,0	Löt	innen / außen
LSM-S30M/K	**3,65**	40 x 29 x 11	8 Ω	320	fo … 20000	1,0 / 2,0	Löt	innen / außen
LSM-S30K	**3,65**	40 x 29 x 11	8 Ω	450	fo … 20000	2,0 / 3,0	Löt	innen
LSM-S30K/P	**3,95**	40 x 29 x 13	8 Ω	380	fo … 20000	2,0 / 4,0	Löt	innen
LSM-4090A	**8,90**	90 x 40 x 15	8 Ω	180	96 … 20000	5,0 / 6,0	bedrahtet	innen

Metallchassis

Bestellnummer:		Maße (mm)	Impedanz	fo (Hz)	Frequenz (Hz)	P min/max (W)	Anschluss	Einsatz
LSF-R1005K	**1,90**	10 x 5 x 2	32 Ω	300	fo … 4000	0,01 / 0,015	Feder	innen
LSF-15SMD	**3,55**	15 x 15 x 4	8 Ω	900	fo … 20000	0,3 / 0,5	SMD	innen
LSF-20SMD	**3,65**	20 x 20 x 5	8 Ω	850	fo … 20000	0,3 / 0,5	SMD	innen
LSM-S19K	**2,70**	39 x 19 x 7	8 Ω	500	fo … 20000	1,0 / 2,0	Löt	innen / außen
LSM-40A/SQ	**2,15**	40 x 40 x 5	8 Ω	700	fo … 4500	0,1 / 0,2	Löt	innen / außen
LSM-104F/SQ	**2,15**	103 x 103 x 34	8 Ω	150	fo … 8000	3,0 / 5,0	Löt	innen
LSM-077A	**2,90**	125 x 77 x 36	16 Ω	260	fo … 5000	1,5 / 2,0	Löt	innen



Kleinlautsprecher, Lötanschluss, rund

VISATON

Ob für Signal-, Sprach- oder Musikausgabe, ob für den Innen- oder Außenbereich und besonders da, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Für jede Anwendung bietet Visaton den passenden Kleinlautsprecher in der gewohnten Visaton-Qualität.

Bestellnummer:		Maße (mm)	Impedanz	fo (Hz)	Frequenz (Hz)	P min/max (W)	Membran
VIS K16-8	**4,00**	Ø 16	8 Ω	1005	700 … 20000	0,5 /1,0	Kunststoff
VIS K16-50	**4,00**	Ø 16	50 Ω	1005	700 … 20000	0,5 /1,0	Kunststoff
VIS K23-8	**3,50**	Ø 23 x 5	8 Ω	750	420 … 20000	0,3 / 0,5	Kunststoff
VIS K23PC-8	**8,90**	Ø 23	8 Ω	1740	900 … 16000	0,2 / 0,5	Kunststoff
VIS K28WP-8	**4,00**	Ø 28	8 Ω	700	300 … 20000	1,0 / 2,0	Kunststoff
VIS K28WP-50	**4,00**	Ø 28	50 Ω	600	300 … 20000	1,0 / 2,0	Kunststoff
VIS K36WP-8	**4,00**	Ø 36 x 2	8 Ω	550	300 … 20000	1,0 / 2,0	Kunststoff
VIS K36WP-50	**4,00**	Ø 36 x 2	50 Ω	550	300 … 20000	1,0 / 2,0	Kunststoff
VIS K40-8	**4,60**	Ø 40 x 3	8 Ω	520	350 … 6000	1,0 / 2,0	Kunststoff
VIS K40-50	**4,60**	Ø 40 x 3	50 Ω	520	350 … 6000	1,0 / 2,0	Kunststoff
VIS K45-8	**4,10**	Ø 45 x 16	8 Ω	520	300 … 14000	1,0 / 2,0	Kunststoff
VIS BF45-4	**14,85**	Ø 45 x 26	4 Ω	158	90 … 20000	5,0 / 5,0	Aluminium
VIS K50FL-8	**4,75**	Ø 50 x 3	8 Ω	400	250 … 10000	2,0 / 3,0	Kunststoff
VIS K50FL-16	**4,75**	Ø 50 x 3	16 Ω	400	250 … 10000	2,0 / 3,0	Kunststoff
VIS K50FL-50	**4,75**	Ø 50 x 3	50 Ω	400	250 … 10000	2,0 / 3,0	Kunststoff
VIS K50FLS-8	**5,00**	Ø 50 x 7	8 Ω	570	350 … 20000	1,0 / 2,0	Kunststoff
VIS K57C-8	**3,45**	Ø 57 x 14	8 Ω	550	350 … 6800	2,0 / 3,0	Kunststoff
VIS K57FL-8	**4,80**	Ø 57 x 6	8 Ω	350	220 … 16000	1,0 / 2,0	Kunststoff



Kleinlautsprecher, Lötanschluss, eckig

Bestellnummer:		Maße (mm)	Impedanz	fo (Hz)	Frequenz (Hz)	P min/max (W)	Membran
VIS K14.25-8	**4,20**	13 x 23 x 2	8 Ω	800	450 … 20000	1,0 / 1,5	Kunststoff
VIS K23SQ-8	**6,20**	23 x 23 x 7	8 Ω	530	300 … 19000	0,5 / 1,0	Kunststoff
VIS K28.40-8	**6,20**	26 x 37 x 9	8 Ω	450	230 … 20000	2,0 / 3,0	Papier
VIS BF32-8	**9,50**	32 x 32 x 11	8 Ω	220	150 … 20000	2,0 / 5,0	Kunststoff
VIS K40SQ-8	**5,20**	40 x 40 x 8	8 Ω	520	300 … 6000	0,5 / 1,0	Kunststoff
VIS K40SQFL-8	**4,75**	40 x 40 x 3	8 Ω	500	280 … 12000	0,3 / 0,5	Kunststoff



Breitbandlautsprecher

5/6,4 cm Breitbandlautsprecher

Mit Kunststoffkorb und Kunststoffmembran. Breiter Übertragungsbereich und gute Sprachverständlichkeit. Besonders geeignet für Anwendungen im Außenbereich und unter kritischen Umgebungseinflüssen. K50WP / K64WP mit Anschlussterminals und Kunststoffkorb.



	K 50	K 50WP	K 64WP
Pmax / W	3	3	3
Znom / Ω	8	8 + 50	8 + 50
f(-10dB) / Hz	250–10000	180-17000	200-15000
SPL / dB	83	86	86
f0 / Hz	350	300	300
Einbaumaß / mm	Ø 45	Ø 46	Ø 60
Korbmaß / mm	Ø 50	Ø 50	Ø 64

Bestellnummer:

VIS K50-8	2,20
VIS K50-50	2,20
VIS K50WP-8	4,30
VIS K50WP-16	4,75
VIS K50WP-50	4,30
VIS K64WP-8	4,95
VIS K64WP-50	4,95
VIS K64WPT-8	4,95



8 cm Breitbandlautsprecher - SL87WPM

Mit transparenter Kunststoffmembran und Gummidichtring. Hoher Kennschalldruck. Optimiert für Sprach- und Signalwiedergabe.



	SL 87WPM
Pmax / W	30
Znom / Ω	4 + 8
f(-10dB) / Hz	180-10000
SPL / dB	87
f0 / Hz	285
Einbaumaß / mm	Ø 80
Korbmaß / mm	83 x 83

Bestellnummer:

VIS SL 87WPM-4	7,70	4 Ω
VIS SL 87WPM-8	7,70	8 Ω



8 cm HiFi Breitbandlautsprecher

mit linearem Frequenzgang von 200 - 20000 Hz. Geeignet für Surround-Effektlautsprecher, Boxen oder professionelle Beschallungsanlagen.



	FRS7	FRS8
Pmax / W	15	5
Znom / Ω	4+8	4+8
f(-10dB) / Hz	200-20000	100-20000
SPL / dB	88	82
f0 / Hz	250	130
Einbaumaß / mm	Ø 61	Ø 73
Korbmaß / mm	66,5 x 66,5	78,5 x 78,5

Bestellnummer:

VIS FRS 7-4	8,95	4 Ω
VIS FRS 7-8	8,95	8 Ω
VIS FRS 8-4	10,35	4 Ω
VIS FRS 8-8	10,35	8 Ω



Ovaler Breitbandlautsprecher

Magnetisch abgeschirmte Lautsprecher mit sehr ausgeglichenem Frequenzgang. Äußerst gut geeignet für Multi-Media und Dolby Surround Anwendungen.



	SC 5.9
Pmax / W	15
Znom / Ω	8
f(-10dB) / Hz	130-20000
SPL / dB	85
f0 / Hz	170
Einbaumaß / mm	43 x 82
Korbmaß / mm	50 x 90

VISATON

Bestellnummer:

VIS SC 5.9-8	6,65	8 Ω



8 cm Breitbandlautsprecher SC 8N

Magnetisch abgeschirmte Lautsprecher mit Cellulosemembran und Gummisicke. Besonders geeignet für 2-Wege-Multi-Media und Dolby-Surround Anwendungen.



	SC 8N
Pmax / W	50
Znom / Ω	8
f(-10dB) / Hz	70-20000
SPL / dB	81
f0 / Hz	97
Einbaumaß / mm	Ø 73
Korbmaß / mm	77,5 x 77,5

Bestellnummer:

VIS SC 8N-8	16,45	8 Ω



Breitbandlautsprecher

8 cm Breitbandlautsprecher - F 8SC-8

Magnetisch abgeschirmte Lautsprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang bis 15 kHz. Besonders geeignet für kleine Multimedia- und Surround-Center-Boxen.



	F 8SC
Pmax / W	30
Znom / Ω	8
f(-10dB) / Hz	80 – 15000
SPL / dB	82
f0 / Hz	103
Einbaumaß / mm	Ø 76
Korbmaß / mm	78,5 x 78,5

abgeschirmt shielded | ELA/Industrie PA/Industry

Bestellnummer:
VIS F 8SC-8 10,25 8 Ω

10 cm Breitbandlautsprecher - R10S

mit hohem Wirkungsgrad. Geeignet als Einbaulautsprecher für den Modellbau.



	R10S
Pmax / W	30
Znom / Ω	4+8
f(-10dB) / Hz	100-13000
SPL / dB	90 dB
f0 / Hz	163
Einbaumaß / mm	93
Korbmaß / mm	102 x 102

ELA/Industrie PA/Industry

Bestellnummer:
VIS R 10S-4 7,25 4 Ω
VIS R 10S-8 7,25 8 Ω

10 cm Breitbandlautsprecher - FR 10HM

Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel und 10 cm Euro-Normkorb für einfache Montage in Fahrzeugen.



	FR 10HM
Pmax / W	30
Znom / Ω	4 +8
f(-10dB) / Hz	95 – 22000
SPL / dB	86
f0 / Hz	120
Einbaumaß / mm	Ø 94
Korbmaß / mm	Ø 100

ELA/Industrie PA/Industry

Bestellnummer:
VIS FR 10HM-4 5,60 4 Ω
VIS FR 10HM-8 5,60 8 Ω

13 cm Breitbandlautsprecher

Breitbandlautsprecher mit inverser Sicke FR 12 in besonders flacher Bauform für Einbau unter beengten Platzverhältnissen. FR 13 mit kräftiger Tieftonwiedergabe und Hochtonkegel.



	FR 12	FR 13
Pmax / W	40	50
Znom / Ω	4 +8	4 + 8
f(-10dB) / Hz	70 – 18000	65 – 20000
SPL / dB	85	88
f0 / Hz	110	100
Einbaumaß / mm	Ø 114	Ø 116
Korbmaß / mm	Ø 130	Ø 129

Bestellnummer:
VIS FR 12-4 11,45 4 Ω
VIS FR 12-8 11,45 8 Ω
VIS FR 13-4 11,45 4 Ω

Hochtonlautsprecher

25/50 mm Hochtöner

High-End-Titankalotte für den Hochtonbereich ab 2000 Hz. Extrem hohe Belastbarkeit durch enorm harte Titankalotte und stark bedämpfter Supronylsicke.



	DSM 25FFL	DSM 50FFL
Pmax / W	140	180
Znom / Ω	8	8
f(-10dB) / Hz	1000–30000	400-15000
SPL / dB	90	91
f0 / Hz	1330	450
Einbaumaß / mm	Ø 80	Ø 106
Korbmaß / mm	96 x 96	130 x 130

High-End High-End

Bestellnummer:
VIS DSM 25FFL-8 49,55 8 Ω
VIS DSM 50FFL-8 81,55 8 Ω

VISATON GERMANY

Hochtonlautsprecher

20/25 mm High-End-Gewebekalotte

High-End-Gewebekalotte für den Hochtonbereich ab 3.000 Hz mit linearem Frequenzgang und sehr gutem Rundstrahlverhalten bei hoher Belastbarkeit. G 20SC magnetisch abeschirmt.

	G 20SC	G 25FFL
Pmax / W	150	140
Znom / Ω	8	8
f(-10dB) / Hz	1000-20000	1000-30000
SPL / dB	90	90
f0 / Hz	1700	1500
Einbaumaß / mm	Ø 85	Ø 80
Korbmaß / mm	Ø 94	Ø 104



Bestellnummer:

VIS G 20SC-8	39,20	8 Ω
VIS G 25FFL-8	51,65	8 Ω

14 mm HiFi-Polycarbonatkalotte

mit runder Frontplatte für den Hochtonbereich. Sehr ausgeglichener Frequenzgang und gutes Rundstrahlverhalten. Hohe Belastbarkeit durch Ferrofluid gekühlte Schwingspule.

	DTW 72
Pmax / W	110
Znom / Ω	8
f(-10dB) / Hz	2200-23000
SPL / dB	91
f0 / Hz	3000
Einbaumaß / mm	Ø 50
Korbmaß / mm	Ø 72



Bestellnummer:

VIS DTW 72-8	11,95	8 Ω

20 mm HiFi-Polycarbonatkalotte

mit runder Frontplatte für den Hochtonbereich. Sehr ausgeglichener Frequenzgang und gutes Rundstrahlverhalten. Hohe Belastbarkeit durch Ferrofluid gekühlte Schwingspule.

	DT94
Pmax / W	100
Znom / Ω	4+8
f(-10dB) / Hz	1200-22000
SPL / dB	90
f0 / Hz	1900
Einbaumaß / mm	Ø 64
Korbmaß / mm	Ø 94



Bestellnummer:

VIS DT94-4	19,80	4 Ω
VIS DT94-8	19,80	8 Ω

Mitteltöner

100 mm Konus-Mitteltöner

für den Frequenzbereich zwischen 1000 - 5000 Hz. Durch die geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Mitteltongehäuse.

	M 10
Pmax / W	100
Znom / Ω	8
f(-10dB) / Hz	450-13000
SPL / dB	90
f0 / Hz	700
Einbaumaß / mm	Ø 95
Korbmaß / mm	102 x 102



Bestellnummer:

VIS M 10-8	12,95	8 Ω

Körperschallwandler

Für die Basswiedergabe. Die Montage erfolgt auf einer schwingfähigen Fläche, die dadurch direkt zum Schwingen angeregt wird. Ein geschlossenes Gehäuse ist nicht notwendig. Mit dem BS 130 können so die untersten Bassanteile z.B. bei der Filmwiedergabe körperlich spürbar gemacht werden.

	BS 130
Pmax / W	100
Znom / Ω	4
f0 / Hz	25
Einbaumaß / mm	Ø 130
Korbmaß / mm	Ø 142



Bestellnummer:

VIS BS 130-4	42,50	4 Ω

Tieftöner

17/20/25 cm HiFi-Tieftöner

mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und inverser Staubschutzkalotte. Durch ausgeglichenen Frequenzgang auch einsetzbar als Tiefmitteltöner in 4-Wege-Systemen.

	WS 17E	WS 20E	WS 25E
Pmax / W	90	120	110
Znom / Ω	4+8	4+8	4+8
f(-10dB) / Hz	fu-7000	fu-7000	fu-6000
SPL / dB	88	88	88
f0 / Hz	41	45	40
Einbaumaß / mm	Ø 150	Ø 186	Ø 225
Korbmaß / mm	Ø 165	Ø 207	Ø 245



Bestellnummer:

VIS WS 17E-4	18,25	4 Ω
VIS WS 17E-8	18,25	8 Ω
VIS WS 20E-4	22,10	4 Ω
VIS WS 20E-8	22,10	8 Ω
VIS WS 25E-8	27,90	8 Ω

Tieftöner

25/30 cm HiFi-Tieftöner

mit starkem Antrieb, elastischer Gummisicke, Druckausgleichsöffnung, tiefgezogener Polplatte und 38 mm-Schwingspule für hohe Belastbarkeit

	W 170S	W 200S	W 250S
Pmax / W	80	115	150
Znom / Ω	4+8	4+8	4+8
f(-10dB) / Hz	fu-8000	fu-6000	fu-5500
SPL / dB	86	88	90
f0 / Hz	36	30	31
Einbaumaß / mm	Ø 148	Ø 184	Ø 233
Korbmaß / mm	Ø 187	Ø 232	Ø 283



Bestellnummer:

VIS W 170S-4	28,50	4 Ω
VIS W 170S-8	28,50	8 Ω
VIS W 200S-4	41,50	4 Ω
VIS W 200S-8	41,50	8 Ω
VIS W 250S-4	60,10	4 Ω
VIS W 250S-8	60,10	8 Ω

Bühnenlautsprecher

Hart eingespannte Lautsprecher für PA-Anlagen, Bühnenmonitore und Musikerboxen.

BGS 40: als Tieftöner in stabilem Aludruckgusskorb mit hoher Belastbarkeit für front- oder rückseitige Montage.

BG 17/20: als Breitbänder in Monitore oder als Mitteltöner für PA- und Musikeranlagen. Mit Hochtonkegel.

BG 13: für den Einsatz in größeren Schallzeilen oder in kleinen Monitorboxen. Mit Hochtonkegel.

	BG 13 P	BG 17	BG 20	BGS 40
Pmax / W	40	60	70	300
Znom / Ω	8	8	8	8
f(-10dB) / Hz	120-20000	80-20000	fu-18000	fu-4000
SPL / dB	92	93	92	98
f0 / Hz	170	110	36	38
Einbaumaß / mm	Ø 110	Ø 146	Ø 184	Ø 359
Korbmaß / mm	Ø 131	Ø 165	Ø 205	Ø 403



Bestellnummer:

VIS BG 13 P-8	12,95	8 Ω
VIS BG 17-8	15,85	8 Ω
VIS BG 20-8	25,10	8 Ω
VIS BGS 40-8	120,60	8 Ω

Tiefmitteltöner

10/13 cm HiFi-Tiefmitteltöner

mit beschichteter Papiermembran und Gummisicke. Besonders für 3-Wege-Boxen und Satellitensystemen in Subwooferanlagen geeignet. Typ W130SC magnetisch abgeschirmt.

	W 100S	W 130S	W 130SC
Pmax / W	50	801	80
Znom / Ω	4+8	4+8	4+8
f(-10dB) / Hz	fu-15000	fu-12000	fu-12000
SPL / dB	86	87	87
f0 / Hz	67	49	49
Einbaumaß / mm	Ø 94	Ø 109	Ø 109
Korbmaß / mm	Ø 122	Ø 146	Ø 146



Bestellnummer:

VIS W 100S-4	21,40	4 Ω
VIS W 100S-8	21,40	8 Ω
VIS W 130S-4	22,40	4 Ω
VIS W 130S-8	22,40	8 Ω

13 cm HiFi-Tiefmitteltöner

Magnetisch abgeschirmter Lautsprecher mit Cellulosemembran und Gummisicke. Besonders geeignet für Multi-Media und Dolby-Surround Anwendungen.

	SC 13
Pmax / W	60
Znom / Ω	8
f(-10dB) / Hz	fu-13000
SPL / dB	90
f0 / Hz	75
Einbaumaß / mm	Ø 113
Korbmaß / mm	131 x 131



Bestellnummer:

VIS SC 13-8	21,35	8 Ω

13/17 cm Tiefmittel- bzw. Mitteltöner

mit steifer, eloxierter Aluminiummembran, Aludruckgusskorb und Gummisicke. Geringste mechanische und elektrische Verluste durch Polkernventilierung, hinterlüftete Zentrierung und Capton Schwingspulenträger.

	AL 130	AL 170	AL 200
Pmax / W	90	100	180
Znom / Ω	8	8	8
f(-10dB) / Hz	fu– 8000	fu-10000	fu-9000
SPL / dB	87	90	88
f0 / Hz	40	38	32
Einbaumaß / mm	Ø 115	Ø 150	Ø 190
Korbmaß / mm	Ø 153	Ø 180	Ø 222



Bestellnummer:

VIS AL 130	78,10	8 Ω
VIS AL 170	81,95	8 Ω
VIS AL 200	114,20	8 Ω

Breitbandlautsprecher

Breitbandlautsprecher 10 cm, IP65

Seewasserbeständiger Breitbandlautsprecher mit Glasfasermembran, Kunststoffkorb und –gitter. Durch dauerhafte Wetterfestigkeit besonders geeignet für Schwimmbäder, Saunen, Boote und offene Fahrzeuge. Temperaturfest bis 120 °C.

	FRS 10WP
Pmax / W	50
Znom / Ω	4+8
f(-10dB) / Hz	90-19000
SPL / dB	90
f0 / Hz	190
Einbaumaß / mm	Ø 92
Korbmaß / mm	115 x 115



Bestellnummer:

VIS FRS 10WP-4SW	33,75	4 Ω	schwarz
VIS FRS 10WP-4WS	33,75	4 Ω	weiß
VIS FRS 10WP-8SW	33,75	8 Ω	schwarz
VIS FRS 10WP-8WS	33,75	8 Ω	weiß

ELA/Industrie
PA/Industry

Breitbandlautsprecher IP65

Seewasserbeständiger Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und –gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikonummantelung der Zuleitung.

	FR 8WP	FR 10WP	FR13 WP	FR 16WP
Pmax / W	25	30	60	80
Znom / Ω	4	4	4	4
f(-10dB) / Hz	100–20000	80–16000	70–16000	60–15000
SPL / dB	84	85	85	86
f0 / Hz	158	120	100	85
Einbaumaß / mm	Ø 74	Ø 101	Ø 112	Ø 142
Korbmaß / mm	Ø 90	Ø 132	Ø 150	Ø 180



Bestellnummer:

VIS FR 8WP-4SW	13,75	4 Ω	schwarz
VIS FR 8WP-4WS	13,75	4 Ω	weiß
VIS FR 10WP-4SW	14,15	4 Ω	schwarz
VIS FR 10WP-4WS	14,15	4 Ω	weiß
VIS FR 13WP-4SW	14,25	4 Ω	schwarz
VIS FR 13WP-4WS	14,25	4 Ω	weiß
VIS FR 16WP-4SW	17,45	4 Ω	schwarz
VIS FR 16WP-4WS	17,45	4 Ω	weiß

8,7 cm Breitbandlautsprecher

mit ausgeglichenem Frequenzgang und gutem Kennschalldruck. Einsetzbar zur Sprach- und Musikwiedergabe, z.B. in elektronischen Geräten und Fahrzeugen.

	FR 87-4
Pmax / W	10
Znom / Ω	4
f(-10dB) / Hz	100-20000
SPL / dB	85
f0 / Hz	137
Einbaumaß / mm	Ø 87,5



Bestellnummer:

VIS FR 87-4	6,25	4 Ω	

10 cm Breitbandlautsprecher

mit guten Tieftoneigenschaften, ausgeglichenem Frequenzgang und hohem Wirkungsgrad. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA-Zeilen.

	FR 10-4	FR 10-8
Pmax / W	30	30
Znom / Ω	4	8
f(-10dB) / Hz	80-20000	80-20000
SPL / dB	86	86
f0 / Hz	90	90
Einbaumaß / mm	Ø 127,5	Ø 127,5
Korbmaß / mm	Ø 105	Ø 105



Bestellnummer:

VIS FR 10-4	10,25	4 Ω	
VIS FR 10-8	10,95	8 Ω	

5/8 cm Deckenlautsprecher

mit weißem Einbaurahmen. Ideale Kombinationsmöglichkeiten mit Halogenlichttechnik durch die spezielle Bauform. Rationale Montage ohne Schraub- und Bohrarbeiten. DL 5 / 8 / 10 sind wasserdicht.

	DL 5	DL 8	DL 10	DL 18/2
Pmax / W	10	30	30	70
Znom / Ω	8	8	8	8
f(-10dB) / Hz	150-20000	90-18000	75-20000	50-20000
SPL / dB	84	84	86	90
f0 / Hz	370	190	140	90
Einbaumaß / mm	Ø 72	Ø 93	Ø 110	Ø 200
Korbmaß / mm	Ø 85,5	Ø 105	Ø 135	Ø 218

Wasserfest
Water-proof

ELA/Industrie
PA/Industry



Bestellnummer:

VIS DL 5 WS	15,60	8 Ω	weiß
VIS DL 8 WS	19,25	8 Ω	weiß
VIS DL 10 WS	23,30	8 Ω	weiß

Pegelregler

Lautsprecher-Pegelregler (L-Regler) für Höhen und Mitten, hochbelastbar bis zu 20 Watt Dauerlast. Geeignet zur Anpassung des Mittel- und Hochtonbereichs an die gegebenen räumlich-akustischen Verhältnisse.
Einbauöffnung: 50 mm



Bestellnummer:
VIS LC 57 9,95

Pegelregler, Profi

L-Regler/L-Pad für den Profi-Einsatz in hochbelastbaren Kombinationen, 100 W Dauerlast. Mit schwarzer Metallabdeckung zur besseren Wärmeabfuhr
Maße: Ø 95 mm x 58 mm
Einbauöffnung: Ø 74 mm



Bestellnummer:
VIS LC 95 19,95

Rundes Schraubterminal

mit vergoldeten Anschlüssen.
Einbauöffnung: 78 mm Ø



Bestellnummer:
VIS ST 77 6,85

Doppelanschlussterminal

VISATON

mit vergoldeten Schraubklemmen und Kurzschlussbügeln, aus Messing vergoldet, zum Betrieb von Bi-Wiring oder Bi-Amping. Mit vier Stegen zur Befestigung einer Platine. Terminal ist mit Blindstopfen versehen.



Bestellnummer:
VIS BT 95/75 10,60

Anschlussklemme

VISATON

Lautsprecher-Anschlussklemme mit stabiler Klemmleiste und Schaumstoffdichtung zum luftdichten Einbau. Für Kabelquerschnitte bis 10 mm 2, 2-pol, je 1 roter und 1 schwarzer Druckhebel, inkl. Schrauben zur Befestigung.



Bestellnummer:
VIS LK 2 NG 1,70

Stereo-Verstärker mit Pegelsteller

z.B. für Multimedia-Anwendungen. Für den Betrieb von kleinen Lautsprechern mit 4 bis 8 Ohm Impedanz geeignet. Kann direkt mit dem Line- oder Kopfhörerausgang einer Computer-Soundkarte verbunden werden, die Anpassung der Eingangsempfindlichkeit erfolgt dabei über den Pegelsteller. Spannungsversorgung über 12-V-Netzteil (nicht im Lieferumfang). Anschlüsse über 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchsen.

Versorgungsspannung	12 V
Ausgangsleistung	2x 2,5 W (4 Ω) 2x 1,7 W (8 Ω)
Eingangsspannung	35 mV – 3 V
Eingangsimpedanz	10 kΩ
Übertragungsbereich	50-30000 Hz



Bestellnummer:
VIS AMP 2.2 26,00

Frequenzweichen

VISATON Frequenzweichen werden aus hochwertigen Kupferspulen, MKT-Folienkondensatoren sowie verlustarmen Tonfrequenz-Elkos aufgebaut. Danach werden sie Stück für Stück auf Funktion, Flankensteilheit und Übernahmefrequenz geprüft.



Bestellnummer:		dB/Okt	Nenn-/Musik-leistung	Übernahme-frequenz
VIS HW 2/70NG-4	**16,30**	12	100/160 W	3000 Hz
VIS HW 2/70NG-8	**16,30**	12	100/160 W	3000 Hz
VIS HW 3/80NG-8	**24,15**	16\6	100/160 W	1600/6000Hz
VIS HW 3/120NG-4	**24,95**	12	100/160 W	800/5000 Hz
VIS HW 3/120NG-8	**33,90**	12	100/160 W	800/5000 Hz

Dämpfungsmaterial

Dämpfungsmaterial mit optimalen Dämpfungseigenschaften, sauber zu verarbeiten. Ausreichend für ein Volumen bis zu 20 l.



Bestellnummer:

VIS DÄMMWOLLE II	**3,25**	Synthetikfasern
VIS DÄMMWOLLE I	**7,75**	reine Schafwolle

Bassreflexrohre



Bestellnummer:		Länge	Öffnung	Fläche
VIS BR 6.8	**1,75**	6,5 cm	35 mm	8 cm²
VIS BR 15.34	**2,25**	14,7 cm	73 mm	34 cm²
VIS BR 19.24	**2,75**	19,0 cm	63 mm	24 cm²
Gewinkelt				
Bestellnummer:		Länge	Öffnung	Fläche
VIS BR 25.50	**13,20**	25,0 cm	97 mm	50 cm²

Expertentipp



Jörg Slawne
Produktmanager

Gigaset MobileDock

Tagespreise!



Mit der Gigaset MobileDock wird Ihr Smartphone ganz einfach Teil Ihres Festnetzsystems zu Hause

Gigaset

NEU

- Rufweiterleitung von bis zu zwei Smartphones auf Ihr schnurloses Telefon
- mit der MobileDock App werden Anrufe von Ihren Smartphones automatisch auf die Mobilteile Ihres schnurlosen Telefons weitergeleitet. Dazu muss lediglich Ihr schnurloses DECT-Telefon zu Hause mit MobileDock verbunden werden.
- Anruferanzeige mit Name oder Nummer an Gigset-Mobilteilen*
- schnelles Aufladen des Smartphones mit bis zu 1500 mA



für iOS kompatible Telefone

Mobile Anrufe vom schnurlosen Telefon entgegennehmen & Smartphone gleichzeitig wieder aufladen!



weiß **69,95**
GIGASET LM550I

Lieferung ohne Smartphones!

für Android Smartphones



schwarz **59,90**
GIGASET LM550



*Anruferanzeige am Smartphone aktiv.

- kompatibel mit: Gigaset C430, C530, C620, CL540, CL750, DL500A, DX600A, DX800A, E630, S850, SL400, SL450
  (weitere Infos unter www.gigaset.com/kompatibilitaet)
- kompatible Smartphones mit: Bluetooth 4.0 / Android 4.4 oder höher oder iOS 7 oder höher



Gigaset CL750 Sculpture – Die perfekte Verbindung von Form und Funktion

Das Gigaset Sculpture ist die perfekte Verbindung von Design, Technologie und Benutzerfreundlichkeit: Seine einzigartig skulpturale Gestaltung, ergonomische Linienführung und makellosen Oberflächen machen es zu einer atemberaubend schönen Ergänzung Ihres modernen Zuhauses. Die Stand-Alone-Basis bietet absolute Flexibilität – denn sie erlaubt Ihnen, das Mobilteil mit der Ladeschale überall dort zu positionieren, wo Sie es wünschen. Zugleich liefert die Gigaset High Sound Performance™-Technologie auch beim Freisprechen eine brillante Klangqualität. So können Sie und Ihre Familie jeden Festnetzanruf in vollen Zügen genießen.

- einzigartig skulpturale Gestaltung mit eleganter Linienführung und makellosen Oberflächen
- flexibler Standort von Mobilteil und Ladeschale dank Stand-Alone-Basis
- brillante Klangqualität dank High Sound Performance™ (HSP) auch beim Freisprechen

PLUS X AWARD®
2015 ausgezeichnet für:
High Quality
Design



Passen Sie individuell das Cover der Ladeschale Ihrer Einrichtung an.

Gigaset



Bestellnummer:

GIGASET CL750SW	**89,95**	1 Mobilteil	schwarz/graphit
GIGASET CL750WS	**89,95**	1 Mobilteil	weiß/champagner
GIGASET CL750ASW	**109,00**	GO-Box 100 mit Anrufbeantworter, 1 Mobilteil	schwarz/graphit
GIGASET CL750AWS	**109,00**	GO-Box 100 mit Anrufbeantworter, 1 Mobilteil	weiß/champagner
GIGASET CL750HSW	**87,95**	Mobilteil mit Ladeschale	schwarz/graphit
GIGASET CL750HWS	**87,95**	Mobilteil mit Ladeschale	weiß/champagner

Telefone

- Telefone, analog schnurlos, schnurgebunden
- Telefone, ISDN
- Voice over IP

ab Seite 1426



Funkgeräte

- PMR-Funkgeräte
- Funkscanner

ab Seite 1448



Telefonanlagen

- analoge Telefonanlagen
- ISDN-Telefonanlagen
- VOIP-Telefonanlagen

ab Seite 1436



Anschlusszubehör

- Dosen, TAE-/ISDN-/Modular-
- Anschlusskabel
- Modularstecker/-adapter
- Zusatzklingeln

ab Seite 1450



Mobiltelefone

- Handys, Mobiltelefone
- Bluetooth-Freisprechanlagen
- UMTS-/GPRS-Antennen
- Ladegeräte, Datenkabel

ab Seite 1438



Index

Abschlusswiderstände 1454
ADSL-/NTBA-Anschlusskabel 1452
AMS-Wechselschalter 1455
analoge Telefonanlagen 1436
Android-Telefone 1438-1440
Antennen 1442-1443
Antitwist 1451/1453
Apple Zubehör 1446
Außenklingeln 1455
Bluetooth-Headsets 1444-1445
Breitband Richtantennen 1442
CB-Funkgeräte 1449
Crimpzangen 1451/1453
DECT-Telefone 1426-1432
Dockingstationen 1446
DSL-Anschlusskabel 1452
Fahrradhalter 1446
Festnetz- und Internet-Telefonie ... 1426-1432
Bluetooth-Freisprecheinrichtungen 1445
Freisprecheinrichtungen 1444-1445
Funkempfänger 1449
Funkgeräte 1448
Funkscanner 1449
Großtastentelefone 1440-1441
Handyzubehör 1444-1446
Headsets 1444-1445
Hybrid VoIP-Telefone 1434-1435
IP-Telefone 1434-1435/1437
ISDN-/TAE-Adapter 1454
ISDN-Dosen/-Kabel/-Stecker 1450-1452
ISDN-Telefonanlagen 1436
ISDN-Tester 1454-1455
ISDN-Verteiler 1452/1454
KFZ-Freisprecheinrichtungen 1445
KFZ-Halter 1446
Klingeln 1455
Kommunikationszentralen 1436
Konferenztelefone 1437
Ladekabel für iPhone 1446
LTE-Antennen 1442-1443
LTE-Sticks 1442-1443
LTE-Smartphone 1439
Mobile Computing 1442-1443
Mobiltelefone 1438-1441
Mobiltelefon-Zubehör 1446-1447
Modularverbinder 1450-1453
Netzwerktelefonie 1434-1435
Outdoor-Mobiltelefone 1440
OTG-Kartenleser 1447
Patchpanels/-verteiler 1452/1454
PMR-Funkgeräte 1448
Schnurgebundene Telefone 1433
Schnurlostelefone 1426-1432
Senioren-Telefone 1440-1441
Selfie-Stick 1447
SIM-Kartenadapter 1447
SIP-Telefone 1434-1435
Smartphone 1438-1440
Smartphone-Zubehör 1446-1447
TAE-Dosen/-kabel/-stecker 1450-1451
Telefonanlagen 1436
Telefondosen 1450
Telefone, schnurgebunden 1433-1435
Telefone, schnurlos 1426-1432
Terminaladapter 1436
Touch-Stifte 1446-1447
UMTS-Antennen 1442-1443
UMTS-Sticks 1442-1443
Untangler 1451/1453
USB-Datenkabel 1446
Videokonferenzsysteme 1437
Voice over IP 1434-1435
VOIP-Telefonanlagen 1436
Westernstecker/-kabel 1450-1453
Zubehör für Mobiltelefone 1447
Zusatzklingeln 1455
Wetterfester Außenwecker 1455
Zangen 1453

Gigaset

Gigaset Telefone, schnurlos

Tagespreise!

Gigaset Telefone, verfügen über die umweltfreundliche ECO-DECT-Technologie.
Alle ECO-DECT-Telefone zeichnen sich durch folgende Funktionen aus:

- strahlungsarm beim Telefonieren
- 80% Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem ECO Modus
- automatische Reduzierung je nach Entfernung zwischen Mobilteil und Basis
- geringer Stromverbrauch durch energiesparende Schaltnetzteile

Einfach kommunikativ – Gigaset A415/A415A

Für die täglich anfallenden Telefongespräche haben eine einfache Bedienung und eine solide Ausstattung eines Telefons absolute Priorität. Lernen Sie das Gigaset A415 kennen: ein klassisch gestaltetes und super-komfortables Schnurlostelefon. Erleben Sie beste Lesbarkeit des kontrastreichen Displays mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund. Bis zu 100 Namen und Rufnummern lassen sich im praktischen Telefonbuch speichern. Genießen Sie Telefongespräche in brillanter Sprachqualität.

- kontrastreiches, großes, beleuchtetes Display
- beste Lesbarkeit durch weißen Hintergrund und schwarze Schrift
- Anruferanzeige (CLIP)
- Schnellzugriff per Nachrichtentaste
- Freisprechfunktion
- höchste Sprachqualität (HSP Sound Quality) und einstellbare Klangprofile für optimales Hören
- einfachste Bedienung mit beleuchteter Nachrichtentaste und Anruftaste
- optische Anzeige von anonymen Anrufern
- automatischer Tag-/Nachtmodus und zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- integrierter Anrufbeantworter für bis zu 20 min Aufzeichnungszeit (nur Gigaset A415A)



Gigaset
AUTORISIERTER FACHHÄNDLER

green home ECO DECT

Bestellnummer:

GIGASET A415SW	**29,95**	1 Mobilteil	schwarz
GIGASET A415WS	**28,95**	1 Mobilteil	weiß
GIGASET A415DSW	**49,95**	2 Mobilteile	schwarz
GIGASET A415TSW	**65,90**	3 Mobilteile	schwarz
GIGASET A415ASW	**41,00**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter	schwarz
GIGASET A415AWS	**37,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter	weiß
GIGASET A415ADSW	**61,95**	2 Mobilteile, Anrufbeantworter	schwarz
GIGASET A415ATSW	**79,95**	3 Mobilteile, Anrufbeantworter	schwarz

So schön kann Funktionalität sein – Gigaset A540/A540A

Das Gigaset A540 hat alles, was Sie von einem Festnetztelefon erwarten. Das schnurlose Telefon verbindet einfache Bedienung mit einem zweifarbigen Design in den Farben weiß/grau und anthrazit/schwarz. Für das große, kontrastreiche Display können Sie aus mehreren Farben wählen.

- freisprechen in brillanter HSP™-Klangqualität
- Anrufliste mit bis zu 150 Namen und Nummern
- Telefonnummer oder Name werden bei Anruf im Display angezeigt
- verstellbare Lautstärke (5 Stufen für das Mobilteil und Freisprechen)
- einstellbare Klingeltöne (20 Melodien im Mobilteil)
- Tag/Nacht-Modus: Klingeln kann - zeitlich definiert - deaktiviert werden (außer VIP-Anrufe)
- unterdrücken von anonymen Anrufen: werden nur visuell angezeigt



Bestellnummer:

GIGASET A540SW	**37,95**	1 Mobilteil	schwarz
GIGASET A540WS	**37,95**	1 Mobilteil	weiß
GIGASET A540ASW	**47,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter	schwarz
GIGASET A540ADSW	**65,95**	2 Mobilteil, Anrufbeantworter	schwarz
GIGASET A540ATSW	**84,95**	3 Mobilteil, Anrufbeantworter	schwarz
GIGASET A540AWS	**47,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter	weiß

green home ECO DECT

Gigaset Telefone, schnurlos

Tagespreise!

Der stilsichere Klassiker – das Gigaset C430A GO

Gigaset C430A GO überzeugt optisch durch ein schlichtes, funktionales Design mit einem großen, beleuchteten Farbdisplay. Herausragend sind die bedienfreundlichen Tasten mit ihrem exakten, gut spürbaren Druckpunkt. Das große Adressbuch, einstellbare Screensaver und Hörerprofile, die exzellente Akustik und die langen Stand-by und Sprechzeiten machen das C430A GO zu einem ebenso leistungsstarken wie ausgewogenen Telefon.



Highlights C430A GO

- Festnetz- und Internet-Telefonie, providerunabhängig – für den Festnetz-Anschluss mit 1 Telefon-Nummer
- für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitigen Gesprächen
- drei integrierte Anrufbeantworter mit bis zu 55 min Aufnahmezeit
- Adressbuch für bis zu 200 Einträge mit jeweils drei Rufnummern

NEU

Bestellnummer:

GIGASET C430AGO	**74,95**	GO-Box 100 mit Anrufbeantworter, 1 Mobilteil
GIGASET C430	**46,95**	1 Mobilteil
GIGASET C430H	**44,95**	Mobilteil mit Ladeschale

Die elegante Verbindung von Komfort und Qualität – Gigaset CL540/CL540A



Die elegante Form des Gigaset Dune (CL540) schmeichelt Ohren und Händen, während ein Soft-Touch-Element einen sicheren und guten Halt garantiert.
Die flache, beleuchtete Tastatur ermöglicht eine komfortable Bedienung.

- großes TFT-Farbdisplay
- Freisprechen in HSPTM-Sound-Qualität
- Adressbuch für bis zu 200 Einträge
- einstellbarer Screensaver
- zwei Hintergrundfarben: hell oder dunkel
- zwei Schnellwahltasten für häufig genutzte Funktionen
- Babyphone mit Gegensprechfunktion

Bestellnummer:

GIGASET CL540	**64,95**	1 Mobilteil
GIGASET CL540A	**71,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter
GIGASET CL540H	**61,95**	Mobilteil mit Ladeschale

connect TESTSIEGER
Gigaset Dune / CL540A
Heft 9/2014

NEU Ergonomie für alle Sinne

Wenn es auf optimale Bedienbarkeit ankommt, ist das Gigaset E550 die erste Wahl. Dank seinem einzigartigen Design und der Verwendung hochwertiger Materialien liegt es optimal in der Hand. Seine durchdachte Bedienoberfläche und sein Menü ermöglichen eine intuitive Bedienung. So können die 4 am häufigsten verwendeten Rufnummern mit einem einzigen Tastendruck gewählt werden. Seine exzellente Akustik sorgt für gutes Hören und Gehörtwerden. Treffsichere, beleuchtete Tasten und eine sehr gute Lesbarkeit des Displays machen das Gigaset E550 zu einem Großtastentelefon der Extraklasse.

- Extra-Laut-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
- beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
- optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
- integrierte Taschenlampe
- 4 Zielwahltasten für wichtige Rufnummern
- hörgerätekompatibel
- freisprechen in brillanter Soundqualität
- Telefonbuch für bis zu 150 Einträge
- Raumüberwachung (Babyphone), bei Geräuscherkennung Internruf an alle Mobilteile

integrierte Taschenlampe & LED-Blitzlicht bei Anrufeingang
auf der Rückseite





große, beleuchtete Tasten

Bestellnummer:

GIGASET E550	**69,95**	1 Mobilteil
GIGASET E550A	**84,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter
GIGASET E550H	**67,95**	Mobilteil mit Ladeschale

Gigaset Telefone, schnurlos

Tagespreise!

Solider Partner für die Zukunft

Wenn Sie einen Handwerksbetrieb leiten oder kleine Kinder haben, können Sie gut mit hoher Belastung umgehen. Das Gigaset E630A GO Schnurlostelefon kann dies ebenfalls. Das robuste Schnurlostelefon ist stoßfest, wasser- und staubabweisend und glänzt mit einer alltagstauglichen Bedienbarkeit. Dank Vibrations- und Blinkalarm bemerken Sie auch in lauten Umgebungen jeden eingehenden Anruf. Hervorragende Klangqualität und die leicht regelbare Gesprächslautstärke machen jedes Gespräch angenehm.

Highlights E630A GO

- wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (DIN IP65)
- Vibrationsalarm, Spot-LED blitzt bei Anrufen
- „Profil"-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung
- seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung
- großes, beleuchtetes TFT-Farb display, H x B: 38 x 32 mm (1,8")
- Telefonbuch mit Suchfunktion für bis zu 150 Einträge
- lange Sprech- und Stand-by-Zeit von bis zu 14 bzw. 300 Stunden
- Nachrichtentaste für leichtes Abrufen von entgangenen Anrufen
- Taschenlampenfunktion





Bestellnummer:

GIGASET E630AGO	**119,95**	GO-Box 100 mit Anrufbeantworter, 1 Mobilteil
GIGASET E630	**89,95**	1 Mobilteil
GIGASET E630H	**87,95**	Mobilteil mit Ladeschale

reddot design award
winner 2013

Das edle Profitelefon für zu Hause – Gigaset

NEU

Eine exzellente Akustik – auch beim Freisprechen – ist für das Gigaset S850 eine Selbstverständlichkeit. Optimalen Durchblick garantieren das große Farbdisplay und eine klare Menüstruktur. Das extragroße Adressbuch sorgt mit 500 möglichen Einträgen für beste Vernetzung. Dank der Datensynchronisation mit dem PC (via Bluetooth®/Micro-USB) können diese Kontakte bequem mit Outlook synchronisiert werden.

Highlights Gigaset S850

- extragroßes Adressbuch für bis zu 500 Einträge à 3 Rufnummern
- exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audioprofilen über die Funktionstaste
- Bluetooth®/Micro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headsetanschluss (Bluetooth oder Kabel) • Anruferanzeige mit Bild (Picture-Clip)
- Reichweitenwarnton • einfache Lautstärkeregelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- Hinweis verpasster Anrufe auf dem Display und an beleuchteter Nachrichtentaste
- Ruhe vor anonymen Anrufern
  (Anrufe ohne CLIP-Funktion werden nur optisch signalisiert oder Anrufsperre)
- Tag-/Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- Sperrliste für 15 Rufnummern, wahlweise einstellbar:
  „nicht klingeln", nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperre



connect TESTSIEGER
Gigaset S850A GO
IP-Schnurlostelefone
Heft 6/2015

Bestellnummer:

GIGASET S850	**79,95**	1 Mobilteil
GIGASET S850AGO	**99,95**	GO-Box 100 mit Anrufbeantworter, 1 Mobilteil
GIGASET S850H	**79,95**	Mobilteil mit Ladeschale

Das kleinste Schnurlostelefon im Handyformat – Gigaset SL400A

Klein, schlank und elegant erfüllt das Gigaset SL400A GO höchste Ansprüche an High-End-Funktionalität, Design und Bedienbarkeit. Sein hochwertiges Farbdisplay im Echtmetallrahmen verleiht diesem Telefon einen Hauch von Luxus. Die Bluetooth®-Schnittstelle für den Anschluss eines Headsets sorgt für noch mehr Mobilität beim Telefonieren.

Highlights SL400A GO

- Echtmetallrahmen und beleuchtete Tastatur
- großes, beleuchtetes TFT-Farbdisplay, H x B: 38 x 32 mm (1,8")
- praktische Bluetooth®-Headset-Verbindung
- intuitive Benutzeroberfläche
- extragroßes Adressbuch für bis zu 500 Einträge à 3 Rufnummern,
  E-Mail-Adressen, Geburtstage, VIP-Melodie und CLIP-Bilder
- Direktruf, Ruhe vor anonymen Anrufen und integriertes Babyphone mit Gegensprechfunktion





Bestellnummer:

GIGASET SL400AGO	**119,95**	GO-Box 100 mit Anrufbeantworter, 1 Mobilteil
GIGASET SL400	**89,95**	1 Mobilteil
GIGASET SL400H	**89,95**	Mobilteil mit Ladeschale

Mehr als nur ein Heimtelefon – Gigaset SL930A

Holen Sie mehr aus Ihrem Telefon heraus: Kommunizieren. Verbinden. Kontrollieren.

Sie lieben die Funktionen Ihres Smartphones, aber ein Festnetztelefon ermöglicht klarere Kommunikation. Jetzt müssen Sie sich nicht mehr entscheiden: Das Gigaset SL930A ermöglicht zuverlässige und hervorragende Klangqualität, Zugang zum Internet sowie das Herunterladen von Apps zur Kontrolle von Geräten, z. B. Ihrem TV. Sie können wirklich alle Funktionen haben. Das Gigaset SL930A verfügt über ein riesiges Display. Der kapazitive 3,2-Zoll-Touchscreen bietet eine berührungsempfindliche Benutzeroberfläche, mit der sich schnell und einfach navigieren lässt. Und weil Sie die beste Klangqualität verdient haben, bieten wir auch eine HDSP™-Sound-Performance. Sind Sie das ewige Laden auch Leid? Mit einer Sprechzeit von bis zu 140 Stunden lässt Sie das Gigaset SL930A nicht im Stich.

Bestellnummer:

GIGASET SL930A	**179,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter
GIGASET SL930H	**179,95**	Mobilteil mit Ladeschale



- automatische Synchronisierung von Adressbuch, Kalender und E-Mail
- 802.11 b/g/n Wi-Fi-Standards mit direkter Verbindung zum Wi-Fi-Router, z. B. für IP-Telefone via Skype, Facebook oder SIP
- Internetzugang (unterstützt Web-Browser wie Google Chrome™)
- die Entertainmentoptionen umfassen Youtube™, Stereo-Audio über Kopfhörer
- Kommunikationsdienste (z. B. Facebook™, Skype™ oder Outlook™)
- Long-Lange Sprech- und Stand-by-Zeit von bis zu 20 bzw. 140 Stunden
- Anrufbeantworter-App

DECT-Freisprech-Clip für Schnurlostelefone – Gigaset L410

Volle Bewegungsfreiheit beim Telefonieren

Der Freisprech-Clip Gigaset L410 bietet echte Mobilität beim Telefonieren zuhause. Dank des Freisprech-Clips können Sie telefonieren, während Sie mit anderen Dingen beschäftigt sind: am Computer sitzen, in der Küche kochen, im Garten arbeiten oder auf dem Sofa relaxen – die Möglichkeiten sind endlos.

- einfache Bedienung mit nur einem Tastendruck
- kristallklare Sprachqualität
- klein, praktisch und leicht: nur ca. 30 g Gewicht



Bestellnummer:

GIGASET L410	**43,90**	schwarz
GIGASET L410WS	**43,90**	weiß

Panasonic

Telefone, schnurlos

Tagespreise!

Einfach, schnurlos, klangvoll

Das Speedphone 10 richtet sich an alle die großen Wert auf einfache Handhabung und pures Design legen. Die Funktionalität wurde ganz nach dem Grundsatz der Einfachheit und hohem Bedienkomfort konzipiert. Das Speedphone 10 wurde im aktuellen Telekom-Family-Design gestaltet und bildet in Kombination mit den aktuellen „Speedport"-Telefonanlagen eine perfekte Einheit.

NEU



- klares Design – ergonomischer Formfaktor und intuitive Tastenanordnung mit Multifunktionstaste
- übersichtliches 5 cm Farbdisplay und neu gestaltete Benutzeroberfläche
- hohe Sprachqualität – voller, klarer und natürlicher Klang bei Telefongesprächen
- einfache Inbetriebnahme und automatisierte Softwareupdates
- flexibel aufstellbar – keine Kabelverbindung zum Speedport nötig

Bestellnummer:		Farbe
SPEEDPHONE 10KO	**34,95**	koralle
SPEEDPHONE 10SW	**34,95**	schwarz
SPEEDPHONE 10WS	**34,95**	weiß

Starkes Design, klangvoll und komfortabel

Das Speedphone 30 ist ein leicht zu bedienendes Telefon, welches an einem IP-basierten Anschluss genutzt werden kann. Es besticht durch ein starkes Design mit großen Tasten und lässt sich flexibel in der Wohnung aufstellen. Es benötigt eine direkte Verbindung zum Speedport.
Dank HD Voice Technik erleben Sie ein natürliches Klangerlebnis, wenn am anderen Ende der Leitung auch die HD Voice Technik verwendet wird.

NEU



- komfortable Bedienung
- kontrastreiches Grafikdisplay
- große beleuchtete Tasten
- hohe Sprachqualität
- flexibel aufstellbar

brilliantes Design!



HD VOICE

Bestellnummer:
SPEEDPHONE 30 **44,95**

Premium-Design in flacher Bauweise

Das Speedphone 50 überzeugt mit seinem zukunftsorientierten Premium-Design in flacher Bauweise.
Zudem ist eine einfache Bedienung durch die intuitive Tastenanordnung mit 5-Wege Multifunktionstaste möglich.

NEU



RSS-Feeds & Informationen

HD VOICE

- 5,5 cm (2,2") Display Diagonale
- bis zu 100 Einträge lokal und Zugriff auf das Telefonbuch
- Freisprechfunktion
- RSS-Feeds und Informationen über neue E-Mails werden angezeigt
- hörgerätekompatibel

Bestellnummer:
SPEEDPHONE 50 **54,95**

DECT CAT-iq Telefon, anthrazit/schwarz

Das Mobilteil Gigaset A540 CAT ist kompatibel zu den Speedports W 724V, W 723V und W 921V, zur o2 Homebox 2, zu demTP-link VR200v und anderen CAT-iq 2.0 zertifizierten Geräten.
Das mit dem reddot Design Award ausgezeichnete Gigaset A540 CAT stellt eine vollwertige Alternative zu den Systemmobilteilen der Netzbetreiber dar.

Gigaset

reddot award 2014 winner

NEU



HD VOICE

- beleuchtetes kontrastreiches Grafik-Display
- hervorragende Audio-/Freisprech-Qualität (HD Voice)
- preisgekröntes elegantes Design
- lange Sprech- und Standby-Zeiten:
  Sprechzeit bis zu 18 Stunden
  Standby-Zeit bis zu 250 Stunden

green home ECO DECT

CAT-iq CORDLESS ADVANCED TECHNOLOGY

Bestellnummer:
GIGASET A540CAT **38,95**

Telefone, schnurlos

Tagespreise!

Sinus 206 Serie

Das Sinus 206 ist ein praktisches Einsteigertelefon für den Anschlusstyp Standard.
Es trägt den Blauen Engel, das offizielle Umweltsiegel des Umweltbundesamtes.

- großes beleuchtetes Grafik-Display mit vereinfachter, neu gestalteter Menüführung
- Freisprechfunktion am Mobilteil für bequemes Telefonieren
- speichert bis zu 150 Telefonbucheinträge (Name und Rufnummer)
- Gesprächszeit bis zu 18,5 Stunden, Standby-Zeit bis zu 245 Stunden
- automatische Anpassung der Sendeleistung (Blue ECO Mode)
- Energieeffizient durch stromsparendes Netzteil
- Type-S = Anrufbeantworter mit 20 min Aufzeichnungszeit (Bedienung an Basis und Mobilteil)



Bestellnummer:

T-SINUS 206S	**25,95**	1 Mobilteil	schwarz
T-SINUS 206C	**25,95**	1 Mobilteil	champagner
T-SINUS A206S	**34,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter	schwarz
T-SINUS A206C	**34,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter	champagner
T-SINUS 206PS	**22,95**	Mobilteil mit Ladeschale	schwarz
T-SINUS 206PC	**22,95**	Mobilteil mit Ladeschale	champagner

Sinus 406 Serie

Das Sinus 406 ist ein komfortables kabelloses Telefon für den Anschlusstyp Standard.
Es verfügt über eine SMS-Funktion und trägt das Umweltsiegel – Der Blaue Engel.

- Schnurlostelefon mit Farbdisplay und Headset-Anschluss
- beleuchtetes TFT-Farbdisplay (28 x 35 mm) • vereinfachte, neu gestaltete Menüführung
- Gesprächszeit bis zu 17,5 Stunden, Standby-Zeit bis zu 210 Stunden
- Telefonbuch für 200 Einträge • Anrufliste mit 30 Einträgen
- erstmals Zertifikat: Der Blaue Engel: Offizielles Umweltsiegel des Umweltbundesamtes
- energieeffizient und stromsparend • Raumüberwachung (Baby-Monitor)



Bestellnummer:

T-SINUS 406S	**43,95**	1 Mobilteil	schwarz
T-SINUS A406S	**51,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter	schwarz
T-SINUS A406W	**51,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter	weiß
T-SINUS 406PS	**36,95**	Mobilteil mit Ladeschale	schwarz
T-SINUS 406PW	**35,95**	Mobilteil mit Ladeschale	weiß

Sinus 806 Serie

Das Sinus A 806 sieht nicht nur schick aus, es hat auch zahlreiche interaktive Funktionen
und einen großen Anrufbeantworter-Speicher von bis zu 60 Minuten.
Das Mobilteil kann sogar als digitaler Bilderrahmen genutzt werden!

- edles Metall-Design, flaches Mobilteil und großes TFT-Farbdisplay mit hoher Auflösung
- Kontakte mit dem PC über Outlook synchronisieren und personalisiert Bilder zuweisen
- Mobiltelefone via Bluetooth koppeln und bequem alle Anrufe über das Sinus A 806 annehmen
- eigene individuelle Klingeltöne erstellen und via USB-Anschluss aufspielen
- Anrufbeantworterkapazität bis zu 60 Minuten oder bis zu 30 Minuten in HD-Voice-Qualität
- Blue ECO Mode: automatische Regelung der Sendeleistung



Bestellnummer:

T-SINUS A806	**85,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter
T-SINUS 806P	**79,95**	Mobilteil mit Ladeschale

Swissvoice Avena 479/479T

SWISSVOICE

NEU

Das swissvoice Avena 479 ist einfach und komfortabel zu bedienen. swissvoice hat seine hohen Qualitätsstandards weiter verbessert und kann Ihnen mit diesem Telefon ein Gerät anbieten, welches sämtliche Anforderungen an ein Festnetztelefon voll erfüllt: umfangreiches Telefonbuch, hervorragende Tonqualität und vieles mehr. Dank der swissvoice FULLECO Technologie werden Strahlung und Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert – eine überaus komfortable Funktion, welche Ihnen kostensparendes und umweltbewusstes Telefonieren ermöglicht.



- modernes Design
- Freisprechen in hervorragender Tonqualität
- 5 polyphone Tonrufmelodien
- Display und Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Telefonbuch für 200 Einträge

Bestellnummer:

AVENA 479	**39,95**	1 Mobilteil
AVENA 479T	**49,95**	1 Mobilteil, Anrufbeantworter

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE),
zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Telefone, schnurlos

Tagespreise!

Color 200 Serie

AUDIOLINE

NEU

Bringen sie etwas Farbe in die Wohnung mit den frischen Eco-Mode Telefonen der Audioline PRO 200 Color Serie.

- Menü in 3 Sprachen (Englisch, Deutsch, Türkisch)
- Rufnummernanzeige (CLIP)
- Anrufliste / 10 Anrufe (CLIP)
- alphanumerisches Telefonbuch / 20 Einträge
- erweiterte Wahlwiederholung / 5 Rufnummern
- 10 Mobilteil-Rufmelodien (davon 5 polyphone Klingeltöne)
- 5 Basis-Rufmelodien
- Anzeige Gesprächsdauer
- Duplex Freisprechen am Mobilteil
- Tastensperre
- Mikrofon-Stummschaltung (Mute)
- Uhrzeitanzeige und Wecker mit Schlummerfunktion
- Mobilteilsuche (Paging)
- mindestens 10 Stunden Dauergespräch / mindestens 100 Stunden Bereitschaft



Bestellnummer:

AL PRO200 GG	**19,85**	grasgrün
AL PRO200 LO	**19,85**	leuchtorange
AL PRO200 LR	**19,85**	leuchtrot
AL PRO200 PI	**19,85**	pink
AL PRO200 TB	**19,85**	türkisblau

NEU



Designtelefon Switch 200

AUDIOLINE

Das Audioline Switch 200 wirkt wie aus einem Stück gegossen. Der Hörer passt perfekt in die Basis, sodass beide Teile eine Einheit bilden. Wenn Sie sehen möchten, wer anruft, drehen Sie den Hörer einfach um.
Er bleibt von alleine in einer leicht schrägen Position in der Basis liegen.

- Menüsprachen (DE, GB, TR)
- CLIP-Funktion (Rufnummernanzeige)
- alphanumerisches Telefonbuch (20 Einträge)
- freisprechen am Mobilteil
- bis zu 10 Stunden Gesprächsdauer und bis zu 100 Stunden Stand-by

Bestellnummer:

SWITCH 200BL	**19,95**	blau
SWITCH 200GN	**19,95**	grün
SWITCH 200ST	**19,95**	grau
SWITCH 200SW	**19,95**	schwarz

Audioline Surf

AUDIOLINE

NEU

Nicht alles ist nur schwarz oder nur weiß – das gilt auch für Telefone und besonders dann, wenn diese in den eigenen vier Wänden ein Blickfang sein sollen. Das SURF von Audioline kommt deshalb in den Farben pearly blue, pearly green, pearly lilac und pearly grey. Neben der Farbe spielt auch das ungewöhnlich geschwungene Design eine große Rolle – nicht zuletzt bei der Namensgebung, denn der Hörer liegt auf der Basisstation wie ein Surfbrett auf der Welle.

- blau beleuchtetes alphanumerisches Dot-Matrix-Display
- Rufnummernanzeige (CLIP, netzabhangig)
- Anrufliste / 30 Anrufe (CLIP, netzabhangig)
- alphanumerisches Telefonbuch / 50 Einträge
- erweiterte Wahlwiederholung / 10 Rufnummern
- 5 Klingeltöne und 5 Rufmelodien
- Gespächsdaueranzeige
- freisprechen am Mobilteil
- Uhrzeitanzeige und Wecker mit Schlummerfunktion
- Mobilteilsuche (Paging)
- mindestens 8 Stunden Dauergespräch / mindestens 120 Stunden Bereitschaft



Bestellnummer:

AL SURF BL	**37,95**	pearly blue
AL SURF GN	**37,95**	pearly green
AL SURF GR	**37,95**	pearly grey
AL SURF LI	**37,95**	pearly lilac

Gigaset DA210

Das Kompakt-Telefon

- Wahlwiederholung
- hörgerätekompatibel
- 10 Kurzwahlziele speicherbar
- Tonruf einstellbar: 3 Melodien, 3 Lautstärken
- optische Anruf-anzeige (LED)
- Stummschaltung
- wandmontagefähig



Bestellnummer:		Farbe
GIGASET DA210 SW	16,50	schwarz
GIGASET DA210 WS	16,95	weiß

Gigaset DA610

Komfortabel mit Freisprechfunktion und Anrufanzeige telefonieren.

- Freisprechfunktion
- Anrufliste der letzten 50 Anrufe
- Kurzwahl für 10 Einträge (Ziffern 0-9)
- Telefonbuch für bis zu 50 Einträge
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- Stromversorgung über Telefonleitung
- Telefon-Sperrfunktion mit Direktruf (Babyruf)
- VIP-Signalisierung mit eigener Melodie
- optische Rufanzeige über blinkende Freisprech-Taste



Bestellnummer:		Farbe
GIGASET DA610 WS	36,95	weiß
GIGASET DA610 SW	36,95	schwarz

Gigaset DA810A

Das schnurgebundene Gigaset DA810A mit integriertem Anrufbeantworter und Freisprechfunktion, ideal für die Nutzung zu Hause oder im Büro.

- klappbares, 2-zeiliges, graphisches Display mit Gesprächsdauer-, Datum-, und Zeitanzeige
- Telefonbuch mit 99 Einträgen sowie Anruferanzeige (CLIP)1 mit Liste der letzten 50 Anrufer
- Freisprechfunktion
- Anrufbeantworter mit bis zu 60 min Aufnahmezeit
- Wahlwiederholungsspeicher der letzten 10 gewählten Rufnummern



Bestellnummer:	
GIGASET DA810A	46,95

Gigaset DA510

Standard-Telefon mit Direktwahl

- 10 Kurzwahleinträge (für 20 Nummern) • elektronische Tastensperre, Direktruf
- Anrufbenachrichtigung: 10 Klingeltöne und 4 Lautstärken, Stummschalttaste und Leuchtanzeige
- Wahlwiederholung • Anrufsperre
- für den Einsatz in öffentlichen und privaten Telefonnetzen
- Wandmontage möglich • hörgerätekompatibel
- Impuls- oder Tonwahlverfahren, Flash-Zeit und Notruf-nummer einstellbar
- Stummschalttaste mit Wartemelodie



Bestellnummer:		Farbe
GIGASET DA510 WS	26,95	weiß
GIGASET DA510 SW	26,95	schwarz

Gigaset DA710

Ob Zuhause oder im Büro, mit diesem schnurgebundenen Telefon wird das Telefonieren zum Vergnügen.

- Telefonbuch für 100 Einträge
- klappbares Grafik-Display mit einstellbarem Kontrast
- 8 Direktwahltasten doppelt belegbar
- Headset-Anschluß
- Anrufliste der letzten 50 Anrufe
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- Telefon-Sperrfunktion mit PIN-Eingabe



Bestellnummer:		Farbe
GIGASET DA710 WS	46,95	weiß
GIGASET DA710 SW	46,95	schwarz

Kommunikation im Büro zu Hause – mit Anrufbeantworter

Leistungsstarkes, analoges Tischtelefon für das Home-Office
Für mehr Flexibilität ist das DL500A auf bis zu sechs DECT-Mobilteile erweiterbar. Bis zu 500 Kontakte (v-Card) finden im Adressbuch platz. Über einen Ethernet-Anschluss sind Datensynchronisation, CTI-Telefonie und der Zugriff auf Online-Dienste möglich. Ein Headset und bis zu 5 Mobiltelefone oder PCs lassen sich via Bluetooth® einbinden.

- Link2mobile: Telefonieren übers Mobilfunknetz dank Bluetooth™-Technik
- integrierter Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufzeichnungszeit
- großes 7,6 cm (3,5")-TFT-Farbdisplay
- Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität



Bestellnummer:		
GIGASET DL500A	134,90	
GIGASET DL500AC6	174,90	mit Mobilteil C59H

VoIP Telefone & Adapter

Tagespreise!

Internet trifft Festnetz – Clevere Kommunikation mit den Gigaset C430 IP /430A IP

Das Internet hat vieles modernisiert. Auch das Telefonieren.
Mit Voice over IP (kurz VoIP) werden akustische Signale in Daten umgewandelt und über das Internet verschickt. So können Sie ein bestehendes Computer-Netzwerk zum Telefonieren nutzen, mehrere Rufnummern anmelden und mehrere Gespräche gleichzeitig führen - und nebenher im Internet surfen.



- VoIP- und Festnetzanschluss für bis zu 3 Gespräche gleichzeitig
- für bis zu 6 SIP-Accounts und 1 Festnetzanschluss
- High-Definition-Sound-Performance (HDSP™) für VoIP-Gespräche
- erweiterbar für bis zu 6 Mobilteile
- Zugang zu E-Mail, Online-Telefonbüchern, sozialen Netzwerken (Facebook®, Twitter®...), eBay®
- mit kostenloser App: Contacts Push, um Smartphone-Kontakte direkt ins Mobilteil zu übertragen

Bestellnummer:

GIGASET C430 IP	**89,90**	
GIGASET C430A IP	**98,00**	inkl. Anrufbeantworter

Gigaset

green home ECO DECT

Das professionelle All-in-One Tischtelefon

Gigaset

Das Gigaset DX800A ist ein Tischtelefon für den professionellen Einsatz in kleinen Firmen oder im Büro zuhause. Die innovative Ausstattung und das moderne, klare Design machen das Gigaset DX800A zur ersten Wahl für kleine Firmen, die Wert auf ein modernes, ansprechendes Büroambiente legen. Die Bedienung erfolgt über eine großzügige 5-Wege-Navigationstaste und das große, beleuchtete 3,5" TFT-Farbdisplay zeigt alle Informationen in ausgezeichneter Schärfe und Farbqualität.



- Internet (VoIP) mit bis zu 6 SIP-Accounts
- Festnetz-ISDN-Mehrgeräteanschluss mit bis zu 10 MSN oder Festnetz-analog (a/b-Anschluss)
- Funktion „link2mobile"
- individuelle Zuordnung der bis zu 17 Rufnummern
- erweiterbar zur schnurlosen VoIP-/ISDN-Telefonanlage mit bis zu 6 Mobilteilen, für bis zu 4 gleichzeitige Gespräche
- Fax- und Ethernet-Anschluss
- großes, beleuchtetes 7,6 cm (3,5")-TFT-Farbdisplay
- Adressbuch für bis zu 1.000 Einträge (vCards)
- 3-fach-Anrufbeantworter teilbar für 3 Rufnummern mit bis zu 55 min Aufzeichnungszeit

Bestellnummer:

GIGASET DX800A	**218,95**

VoIP-Telefonadapter

cisco

Die Cisco VoIP-Adapter ermöglichen dank umfangreichen Funktionen die Nutzung von qualitativ hochwertigen VoIP-Services über eine Breitband-Internetverbindung.

- klar verständliche Sprachverbindungen in hoher Audioqualität dank intelligenter Quality of Service (QoS)-Funktionen und branchenführendem SIP-Stack
- Unterstützung zuverlässiger Faxfunktionen bei gleichzeitiger Sprach- und Datennutzung
- zwei Standardtelefonanschlüsse mit jeweils unabhängiger Telefonnummer zum Einbinden von Faxgeräten oder analogen Telefonen
- kompatibel mit allen branchenweiten Sprach- und Datenstandards und gängigen Telefonfunktionen wie Anrufer-ID, Anklopfen und Voicemail
- einfache Bereitstellung durch benutzerfreundliches, webbasiertes Konfigurationsprogramm





Bestellnummer:

CISCO SPA112	**48,95**	
CISCO SPA122	**56,90**	ein Fast Ethernet-WLAN-Port & ein Fast Ethernet-LAN-Port

IP-Basistelefon der Enterprise-Klasse mit 3 Leitungen

cisco

Kostengünstiges IP-Basistelefon für Unternehmen und Home Offices.

- direkte Verbindung zu einem Internet-/Telefon-Anbieter oder einer IP-basierten Telefonanlage
- Dual Switched Ethernet-Ports, Lautsprecher, Anrufer-ID, Halten von Anrufen, Konferenzschaltungen und vieles mehr
- einfache Installation und sichere Remote-Bereitstellung sowie menu- und webbasierte Konfiguration



Bestellnummer:

CISCO SPA303-G2	**84,95**

VoIP Telefone & Adapter

Tagespreise!

ALCATEL
home & business phones
Temporis

Alcatel Temporis IP100 SIP

IP-Technologie im Dienst der Bedienerfreundlichkeit

- 10 Kurzwahltasten für einen schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte per Tastendruck
- zweifarbige Besetzt-Lampenfeldtasten für die einfache Überwachung Ihrer Leitungen
- Headset-Anschluss für mehr Komfort in Büroumgebungen
- benutzerfreundliches Interface bietet Zugang zu herkömmlichen Geschäftsfunktionen
- Anzeige von zwei Anrufen



Bestellnummer:
ALCATEL IP100 **46,95**

Alcatel Temporis IP150 SIP

Ein leistungsstarkes SIP-Telefon

- Vollduplex-Freisprechfunktion zur Erleichterung von Konferenzgesprächen
- Headset-Anschluss für mehr Komfort in Büroumgebungen
- 10 Kurzwahltasten für einen schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte per Tastendruck
- zweifarbige Besetzt-Lampenfeldtasten für die einfache Überwachung Ihrer Leitungen
- Zugang zu lokalen und online Telefonbüchern für eine verbesserte Kontaktverwaltung
- Display mit praktischer Beleuchtung für Zugriff auf viele Geschäftsfunktionen



Bestellnummer:
ALCATEL IP150 **59,95**

Alcatel Temporis IP300 SIP PoE

IP-Telefon mit integrierter DECT-Basis

- Vollduplex-Freisprechfunktion zur Erleichterung von Konferenzgesprächen
- die eingebaute DECT-Basis ermöglicht die Anbindung eines Mobilteils und eines Headsets
- 10 Kurzwahltasten für einen schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte per Tastendruck
- 2x 12 zweifarbige Besetzt-Lampenfeldtasten für die einfache Überwachung Ihrer Leitungen
- Zugang zu lokalen und online Telefonbüchern für eine verbesserte Kontaktverwaltung
- Display mit praktischer Beleuchtung für den Zugriff auf viele Geschäftsfunktionen



Bestellnummer:
ALCATEL IP300 **86,95**

Auerswald
Clever Communications



VoIP-Telefon basierend auf Android

Ein echtes hybrides VoIP-Telefon. Es ist sowohl als IP-Systemtelefon an einer IP-TK-Anlage von Auerswald als auch als Standard-SIP-Telefon an einer Soft-PBX oder IP-Centrex-Lösung verschiedener Hersteller und Provider einsetzbar.

- Synchronisation mit Google™-Diensten, Apple® iCloud, Telekom Cloud und Microsoft® Exchange möglich
- Anschluss für dynamische Headsets
- abhörsichere VoIP-Gespräche durch Verschlüsselung
- Tisch- und Wandmontage



Bestellnummer:
AUERSWALD 90071 **159,00**

Hybrides VoIP-Telefon – mit 4,3”-Farbdisplay

Diese Hybrid VoIP-Telefone passen immer –
Souveräne Kontrolle per klassischer Tastatur, Vierweg-Navigationstaste oder Smartphone-like mit Touch-Display und ein in der Neigung verstellbares Gehäuse zeugen von großem Verständnis für praktische Belange.

- Synchronisation mit Google™-Diensten, Apple® iCloud,TelekomCloud und Microsoft® Exchange möglich
- Anschluss für schnurlose Headsets (DHSG)
- abhörsichere VoIP-Gespräche durch Verschlüsselung



Bestellnummer:
AUERSWALD 90073 **238,00** schwarz
AUERSWALD 90074 **236,00** weiß

Telefonanlagen

Tagespreise!

Auerswald COMpact 3000 analog - ISDN -VOIP

Viel Komfort zum kleinen Preis.
Wie flexibel kleine Telefonanlagen sein können, beweist Auerswald mit der COMpact-3000-Serie für Home-Office, Kleingewerbebetrieb und Privathaushalt. Schon der Anschluss einer COMpact 3000 erweist sich als völlig unkompliziert. Übersichtlich angeordnete, leicht zugängliche Anschlussbuchsen ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Installation und Inbetriebnahme der Anlagen per Plug & Phone, während die individuelle Konfiguration spielend leicht über das Webinterface am PC erfolgt.

Kleine Anlagen für viele Wünsche.
Vier analoge Nebenstellen, ein Anlagentelefonbuch für 400 Einträge und ein zentrales Voicemail-System mit Faxempfänger, das Sie automatisch per E-Mail, RSS-Feed und Anruf über eingegangene Nachrichten informiert, überzeugen schon im Grundausbau. Die integrierte CTI-Funktion, mit der Sie z. B. direkt aus Microsoft Outlook die Nummer von Klienten, Kunden oder Freunden wählen, die Anschlussmöglichkeiten für USB-Drucker, SD-Karte oder USB-Speicherstick gehören ebenso zur Ausstattung, wie der LAN-Port zur Einbindung in ein vorhandenes Netzwerk. Mit modernster Technologie und Schaltungstechnik sind die kleinen Kompakten echte Stromsparer, die helfen Ihre Stromkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.

COMpact 3000 analog, ISDN oder VoIP?
Die COMpact 3000 analog und ISDN unterscheiden sich nur in der Anschlussart, dem klassischen Analog- oder dem ISDN-Anschluss. Die COMpact 3000 VoIP wurde für die reine Internettelefonie entwickelt. Darüber hinaus kann die Anlage als außen liegende Nebenstellenanlage eingesetzt werden, aber auch in einer bestehenden Tk-Lösung als VoIP-Gateway oder Media Converter. So oder so – eine runde Sache.



Bestellnummer:

AUERSWALD C3000A	**169,00**	analog
AUERSWALD C3000I	**179,95**	ISDN
AUERSWALD C3000V	**189,00**	VOIP

Erweiterungsmodule für Compact 3000

Mit den Erweiterungsmodulen können sie die Telefonanlagen COMpact 3000 analog / ISDN / VoiP flexibel ausbauen



Bestellnummer:

AUERSWALD 90579	**31,00**	für 2 weitere analoge Teilnehmer
AUERSWALD 90580	**39,95**	für internen S0-Port
AUERSWALD 90581	**54,95**	für zusätzlichen ISDN Port

Auerswald COMpact 5010/5020 VoIP

Gäbe es das Wort universell noch nicht, man müsste es für die COMpact 5010 VoIP erfinden. Denn mit dieser innovativen Telefonanlage haben Sie die freie Wahl des Netzes. Sie können ganz individuell entscheiden, ob Sie ISDN, das analoge Telefonnetz oder Internet nutzen wollen. Auf Wunsch wird anhand der Zielrufnummer der richtige Kommunikationsweg gewählt. Und bei Gesprächen über das Festnetz wird sogar noch ein Anbieter mit günstigen Tarifen ausgewählt.

- 2 VoIP-Kanäle im Grundausbau, auf 4 VoIP-Kanäle erweiterbar
- 1 ISDN-Port, schaltbar extern (S0) – intern (S0/UP0)



Bestellnummer:

AUERSWALD 5010V	**321,85**	6 Nebenstellen
AUERSWALD 5020V	**417,95**	10 Nebenstellen

POTS-Modul für COMpact 5010/5020 VoIP

Erweiterung um analogen Amtkopf (POTS – Plain Old Telephone Service).

Dank der Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP/CNIP) muss man trotz des analogen Amtes nicht auf ISDN-Komfort verzichten. Das analoge Amt kann allein, aber auch im Mischbetrieb mit ISDN- und VoIP-Ämtern eingesetzt werden.





Bestellnummer:		für	
AUERSWALD 90629	**79,95**	5010V,5020V	1 analoge Wählleitung, MFV
AUERSWALD 90630	**121,95**	5010V,5020V	2 analoge Wählleitung, MFV

VoIP-Modul für COMpact 5010/5020 VoIP

Erweiterung um VoIP-Kanäle für Internet- und interne IP-Telefonie sowie für das zentrale Voicemail- und Faxsystem.





Bestellnummer:			für
AUERSWALD 90633	**90,00**	zwei VoIP-Kanäle	5010V,5020V
AUERSWALD 90425	**155,95**	sechs VoIP-Kanäle	5020V

ISDN-Modul für COMpact 5020 VoIP

Erweiterung um zwei variable ISDN-Ports (extern/intern). Werden die Ports intern verwendet, kann man zwischen den Betriebsarten S0 (4-Draht) oder UP0 (2-Draht) wählen.



Bestellnummer:			für
AUERSWALD 90631	**142,95**	2 ISDN Ports	5020V

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Konferenzsysteme

Tagespreise!

Konferenztelefone für alle Meetings

Produktive Audio- und Videokonferenzen erfordern Konferenztelefone, die sich einfach bedienen lassen und eine hohe Soundqualität liefern. Die Modelle der Konftel Serie ähneln sich im Design und den meisten integrierten Funktionen. Die OmniSound® HD Soundtechnologie garantiert hervorragenden Klang in HD-Qualität. Für den Start einer Konferenz gibt es hilfreiche Funktionen wie Konferenzführer, Telefonbuch und Speichermöglichkeiten für Teilnehmergruppen. Außerdem können einige Modelle Gespräche von unterschiedlichen Anschlüssen oder Telefonleitungen zusammenschalten.





- zahlreiche Anschlussmöglichkeiten: analog, SIP, USB für VoIP, DECT- und Mobiltelefone
- OmniSound® HD für überragende Soundqualität
- der Konferenzführer erleichtert den Gesprächsaufbau zu mehreren Personen und speichert Teilnehmergruppen
- das Telefonbuch speichert Kontakte
- Menütexte und Kurzanleitungen in mehreren Sprachen
- Gesprächsaufzeichnung auf Speicherkarte

KONFTEL

Bestellnummer:		Analog	DECT	SIP	USB	Mobil- und DECT-Telefon	Mobiles Netzwerk	Headset & PA-Anschluss	Bridge Funktion	Webbasierte Konfiguration	Software-Upgrades
KONFTEL 220	314,95	•									
KONFTEL 250	389,00	•									
KONFTEL 300	465,00	•			•	•		•	•		•
KONFTEL 300IP	629,00			•				•		•	•
KONFTEL 300M	899,00				•		•		•		•
KONFTEL 300WX	569,00	•	•		•	•			•		•

Die Konftel 55 Serie – für Ihre Internet- und Telefonkonferenzen

Kompakte und leicht zu bedienende Konferenztelefone mit kristallklarer Tonqualität dank des patentierten Soundsystems OmniSound® HD. Sie sind speziell für moderne Kommunikationsmedien entwickelt und lassen sich an Computer, Mobiltelefon/Tablet und Systemtelefon anschließen.





- flexible Anschlüsse für VoIP (USB), Desktop-Telefone, Mobiltelefone, Tablets und Headsets
- OmniSound® HD - überragende Soundqualität
- Akku (im Lieferumfang enthalten)
- hochauflösender LCD-Touchscreen in Farbe
- Verbindungen mit Hilfe des Touchscreens einfach wechseln und kombinieren
- Gesprächsaufzeichnung auf Speicherkarte

Bestellnummer:

KONFTEL 55	329,00
KONFTEL 55W	379,90

KONFTEL

Bluetooth & Anschluss für Zusatzmikrofone



Bestellnummer:

LOGITECH BCC950 219,95

Erstaunlich einfach und erschwinglich - Videokonferenzen für kleine Gruppen

All-in-one-Design

Entdecken Sie die ideale Kombination aus HD-Videos in 1080p mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und einer außergewöhnlich klaren Vollduplex-Freisprecheinrichtung für geschäftliche Videogespräche.

Optimal für kleine Gruppen

Gruppen können nun von jedem Standort aus über Video kommunizieren, ohne auf die stets begehrten Konferenzraumsysteme angewiesen zu sein oder sich für Videokonferenzen vor einem einzigen PC zusammendrängen zu müssen.

- motorisierte Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion
- 180-Grad-Schwenkfunktion, 55-Grad-Neigung
- Carl Zeiss-Optik mit 9-Punkt-Autofokus
- 22 cm hohes Schreibtischstativ (Augenhöhe)

Smartphones

Tagespreise!

Lenny 2 – Die Ikone ist zurück!

Sie sind bereit die Freuden eines Smartphones neu zu erleben? Dann geben Sie sich nur mit dem Besten zufrieden! Das LENNY 2 besitzt ein verblüffend angenehmes Display, welches die Arbeit des leistungsstarken Prozessors gestochen scharf darstellt.

NEU



- 12,4 cm (5") IPS-Display
- 1,3 GHz Quad-Core-Prozessor, Cortex-A7
- 5 MP Kamera / 2 MP Frontkamera
- Android 5.1 (Lollipop)
- 1 GB RAM / 8 GB interner Gerätespeicher (bis zu 64 GB erweiterbar)
- 3G fähig (bis zu 21 Mbit/s)
- Bluetooth 4.0
- Dual-SIM fähig

Bestellnummer:		Farbe
WIKO 9541	99,00	schwarz
WIKO 9542	99,00	weiß
WIKO 9543	99,00	türkis
WIKO 9544	99,00	blau
WIKO 9545	99,00	koralle

LENNY 2™

5" | FWVGA 854 x 480 | 5.1 LOLLIPOP | H+ | QUAD CORE 1,3 GHZ | 5 MP / 2 MP | ROM 8GB | DUAL SIM | MICRO SD 64 GB max.

NEU



Rainbow™ JAM – Beeindruckend, strahlend, HD!

Erstklassige HD-Qualität auf einem großem Bildschirm – das ist der Komfort, der Sie beim Rainbow JAM erwartet. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show! Farbe, Details, Emotionen… Sie werden begeistert sein.
Diese Liebe zum Detail findet beim Rainbow JAM in den Farben seine Vollendung.

- 12,7 cm (5") HD IPS-Display
- 1,3 GHz Quad-Core-Prozessor, Cortex-A7
- 8 MP Kamera / 5 MP Frontkamera
- Android 5.1 (Lollipop)
- 1 GB RAM / 8 GB interner Speicher (bis zu 64 GB erweiterbar)
- 3G fähig (bis zu 21 Mbit/s)
- Bluetooth 4.0
- Dual-SIM fähig

rainbow JAM™

Bestellnummer:		Farbe
WIKO 9531	119,00	schwarz
WIKO 9532	119,00	weiß
WIKO 9533	119,00	türkis
WIKO 9534	119,00	blau
WIKO 9535	139,90	koralle

5" | HD 1280x720 | H+ | QUAD CORE 1.3 GHZ | 8 MP / 5 MP | ROM 8 GB | RAM 1 GB | 5.1 LOLLIPOP | DUAL SIM | MICRO SD 64 GB max.

Pulp 3G – Bist du bereit?

Das PULP ist Liebe auf den ersten Blick und lässt dein Herz in nur Sekunden dahinschmelzen. Kraftvoll und voller Möglichkeiten bietet das PULP einen extra Schub an Unterhaltung und hält sein Versprechen durch sein edles Design.

NEU



Pulp



- 12,7 cm HD-IPS-Display
- verbesserte Lesbarkeit unter Sonneneinstrahlung
- 5 MP Frontkamera mit Selfy-Weitwinkel-Funktion und LED-Blitz
- 13 MP Kamera mit Profi-Modus
- leistungsstarker Octa-Core Prozessor (1,4 GHz)
- Dual SIM & microSD Kartenslot bis zu 64 GB Speicher
- Rückseite in schicker Lederoptik
- 2 GB RAM • Betriebsystem: Android 5.1 (Lollipop)

Bestellnummer:		interner Speicher	Farbe
WIKO 9561	169,00	16 GB	schwarz
WIKO 9562	169,00	16 GB	weiß
WIKO 9564	169,00	16 GB	blau
WIKO 9568	169,00	16 GB	braun
WIKO 9611	189,00	32 GB	schwarz
WIKO 9612	189,00	32 GB	weiß

5" | HD 1280x720 | H+ | 13 MP / 5 MP SELFIE FLASH | OCTA CORE 1.4 GHZ | ROM 16 GB / RAM 2 GB oder ROM 32 GB / RAM 2 GB | 5.1 LOLLIPOP | DUAL SIM | MICRO SD 64 GB max.

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Pulp 4G – Bist du bereit?

Extrem schnelle LTE Datenverbindung, einfache Bedienung und ein reaktionsfreudiges großes Display. Es ist Liebe auf den ersten Blick und lässt dein Herz in nur Sekunden dahinschmelzen. Kraftvoll und voller Möglichkeiten bietet das PULP 4G einen extra Schub an Unterhaltung und hält sein Versprechen durch sein edles Design.



- 12,7 cm HD IPS-Display
- 1,2 GHz Quad-Core Prozessor (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Cortex-A53)
- 13 MP Kamera mit Profi-Modus
- 5 MP Frontkamera mit Selfy-Weitwinkel und LED-Blitz
- Android 5.1.1 (Lollipop)
- 16 GB interner Gerätespeicher (bis zu 64 GB erweiterbar), 2 GB RAM
- LTE fähig (bis zu 150 Mbit/s)
- Bluetooth 4.0
- Dual-SIM
- verbesserte Lesbarkeit unter Sonneneinstrahlung
- Metallrahmen / Rückseite mit Lederoptik

Bestellnummer:		Farbe
WIKO 9581	**189,00**	schwarz
WIKO 9582	**189,00**	weiß
WIKO 9584	**189,00**	blau
WIKO 9588	**199,00**	braun



Pulp 4G

5" | HD 1280x720 | 4G | 13 MP / 5 MP SELFIE FLASH | Qualcomm snapdragon | QUAD CORE 1.2 GHZ | ROM 16 GB | RAM 2 GB | 5.1 LOLLIPOP | DUAL SIM | MICRO SD 64 GB max



NEU Pulp FAB 4G – Eine tolle Erfahrung

Du fragst dich, was das PULP FAB 4G zu bieten hat?
Es ist benutzerfreundlich, reaktionsfreudig und vielleicht das erste 5,5" (13,9 cm) Phablet, in das du dich direkt verlieben wirst. Sein modernes Design ist ein raffinierter Mix aus verschiedenen Materialien, verfügbar in drei trendigen Farben für ein außergewöhnliches Smartphone-Erlebnis. All das macht das PULP FAB 4G zu dem Must-Have-Produkt der Saison.

- 13,97 cm HD-IPS-Display
- verbesserte Lesbarkeit unter Sonneneinstrahlung
- 5 MP Frontkamera mit Sepfy-Weitwinkel Funktion
- 13 MP Kamera mit Profi-Modus
- leistungsstarker Quad-Core-Prozessor (1,2 GHz)
- Dual SIM & microSD Kartenslot bis zu 64 GB Speicher
- Rückseite in schöner Lederoptik
- 16 GB Speicher, 2 GB RAM
- Android 5.1.1 (Lollipop)

Bestellnummer:		Farbe
WIKO 9571	**199,00**	schwarz
WIKO 9572	**199,00**	weiß
WIKO 9578	**199,00**	braun



Pulp FAB 4G

5.5" | HD 1280x720 | 4G | 13 MP / 5 MP | Qualcomm snapdragon | QUAD CORE 1.2 GHZ | ROM 16 GB | RAM 2 GB | 5.1 LOLLIPOP | DUAL SIM | MICRO SD 64 GB max

Fever 4G – Formschöne Rundungen

NEU

Das FEVER hat von Wiko ein außergewöhnliches Premium-Design spendiert bekommen, welches unter anderem von einem Metalrahmen umschlossen und in eine weiche Kunstleder-Rückseite eingehüllt wurde. Das leicht abgerundet 2.5D-Display verleiht dem FEVER eine optische Dicke von gerade einmal 5 mm und macht es so äußerst bequem in der Handhabung. Außerdem wird der Bildschirm von Corning® Gorilla® Glass 3 vor Kratzern und Stoßschäden geschützt. Zudem leuchtet es durch seine phosphoreszierende Umrandung im dunkeln.



- 13,2 cm Full-HD-IPS-Display
- Premium Design, hochwertiges & abgerundetes 2.5D-Display
- Metallrahmen, Rückseite mit Lederoptik
- Bild in Bild Funktion
- Kraftvoll, schnell & flüssig
- Dual SIM & microSD Kartenslot bis zu 64 GB
- fluoreszierender Displayrahmen
- Octa-Core (1,3 GHz) Prozessor
- 16 GB Speicher, 3 GB RAM
- 13 MP Kamera, 5 MP Frontkamera mit LED Blitz
- Android 5.1 Lollipop
- LTE (4G) Datenverbindung

fever 4G

glow-in-the-dark smartphone
Rahmen leuchtet im dunkeln!

5" | FULL HD 1920x1080 | 4G | 13 MP / 5 MP SELFIE FLASH | OCTA CORE 1.3 GHZ | ROM 16 GB | RAM 2 GB | 5.1 LOLLIPOP | DUAL SIM | MICRO SD 64 GB max

Bestellnummer:		Farbe
WIKO 9591	**239,00**	schwarz/grau
WIKO 9592	**239,00**	schwarz/champagner
WIKO 9593	**239,00**	weiß/champagner



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Smartphones **Tagespreise!**

OUTDOOR-HANDYS

CAT





Ein echter Business-Profi

Das B25 ist von Grund auf robust – Es übersteht Stürze aus bis zu 1,80 m Höhe und ist staub- und wasserdicht.

- Display 5,08 cm (2")
- Kamera: 2 MP
- 9,5 h Gesprächsdauer
- zwei SIM-Karten
- UKW-Radio
- LED-Taschenlampe





Bestellnummer:
CAT B25 **74,50**

Outdoor-Mobiltelefon der extra Klasse

Das CAT B100 ist ein Outdoor-Handy, das gerade bei rauen Bedingungen zeigt, was es kann.
So ist es staubdicht und übersteht 30 Minuten in bis zu einem Meter Wassertiefe. Außerdem ist es stoßfest und überlebt Stürze aus bis zu 1,8 m Höhe unbeschadet.
Auch Umgebungsgeräusche sind kein Problem: Dank des geräuschunterdrückenden Mikrofons und des hochwertigen Lautsprechers verstehen Sie den Anrufer laut und deutlich und der Sie ebenfalls.
Aber vor allem ist dieses Outdoor-Handy ein echter Überlebenskünstler. Es funktioniert bei -25 °C ebenso problemlos wie bei 55 °C und bietet Ihnen eine Gesprächsdauer von bis zu 10 Stunden. Endlich mal ein Partner, der Sie garantiert nicht hängen lässt.



- Display 5,6 cm (2,2")
- Kamera mit 3 MP
- hochwertiger Lautsprecher
- Gesprächsdauer von bis zu 10 Stunden





Bestellnummer:
CAT B100 **139,95**

Für den etwas härteren Einsatz

Robustes, wasser- und stoßfestes Smartphone, es verträgt auch eine etwas härtere Gangart. Es lässt sich mit nassen Fingern bedienen und über microSD-Kartenfach lässt sich der Speicher aufrüsten. Mit der Kamera können Sie spontan ein paar nette Bilder schießen und im Internet sind Sie draußen auch flott unterwegs.

- Android™ (4.4) KitKat
- wasserdicht und Bedienung mit nassen Fingern
- staubdicht nach IP67 zertifiziert
- Mil Spec 810G
- kratzfestes 4,7" (11,9 cm) Display mit splittergeschütztem Gorilla® Glass 3
- 8 MP-Kamera mit Blitzlicht und HD Video
- 4G LTE
- 16 Stunden Gesprächszeit
- 8 GB interner Speicher, unterstützt microSD-Cards bis zu 64 GB

Bestellnummer:
CAT S50 **429,00**



CAT

Mobiltelefone – frei für alle Netze

Tagespreise!

Die neuen Primo by Doro™ Produkte bieten Ihnen viele großartige Funktionen. Separat liegende Tasten, eine dezent integrierte Notruftaste mit der einzigartigen Funktion, während eines Gesprächs bequem auf Freisprechen zu wechseln und sogar eine praktische Tischladestation. Wählen Sie zwischen klassischem Design und Klapphandy sowie aus drei attraktiven Farben.

doro

Doro Primo 365

Großtastenhandy mit Tischladestation.

- Notruftaste
- Farbdisplay
- Kamera
- Bluetooth®
- FM-Radio



Bestellnummer:		Farbe
DORO PRIMO 365BL	**43,95**	blau
DORO PRIMO 365RT	**43,95**	rot
DORO PRIMO 365SW	**44,95**	schwarz

Doro Primo 413

Großtastenklapphandy mit Tischladestation.

- SOS-Funktion
- 3 Direktwahltasten
- 2 MP Kamera
- mithören von Fußball-Berichterstattungen (z. B. während der Bundesliga)
- anhören von Nachrichten



Bestellnummer:		Farbe
DORO PRIMO 413BL	**71,95**	blau
DORO PRIMO 413RT	**71,95**	rot
DORO PRIMO 413SW	**71,95**	schwarz

Aqifon ISI - Die frische Marke aus dem Norden!

Besonders einfach zu bedienen - Nehmen Sie Anrufe einfach durch Aufklappen des Telefons an. Das AQIFON ISI verfügt über große Tasten und große Beschriftung. Auf Wunsch können Sie sich ansagen lassen, welche Taste gedrückt wurde.

- bis zu 5 SOS Telefonnummern speicherbar
- Zeitansage, Tastenansage
- Bluetooth
- integrierte Taschenlampe
- UKW-Radio
- 5,6 cm (2,2") Farb-Bildschirm mit 176 x 220 Pixeln
- Farb-Kamera VGA
- Telefonbuch mit 200 Nummernspeichern + zusätzlicher Speicher für Nummern auf der SIM-Card
- Anzeige der letzten ausgehenden, eingehenden und verpassten Anrufe (jeweils 10)
- SMS- / MMS-Funktion für Kurznachrichten
- microSD-Kartenleser max. 8 GB
- Dual-SIM

AQIFON
smart - smarter - AQIFON



Bestellnummer:	
AQIFON ISI	**39,95**



Doro PhoneEasy 508

doro

Das Doro PhoneEasy® 508 ist ein elegantes Telefon mit abgesetzten, abgerundeten Tasten, Worterkennung, Kurzwahlspeicher und einer SMS-Taste für einfaches Telefonieren und Senden von Textnachrichten. Ein gut ablesbares Farbdisplay und verbesserter Klang sorgen für eine noch einfachere Nutzung. Zu den weiteren praktischen Funktionen zählen eine Erinnerungsfunktion, ein Wecker, Vibrationsklingelton sowie eine Notruftaste und SMS-Alarmmitteilungen.

- extra lauter und klarer Klang
- Notruftaste
- praktische Taschenlampenfunktion
- Direkttaste für SMS
- zusätzliche Sicherheitsfunktionen



Bestellnummer:		Farbe
DORO PE508GP	**36,95**	graphit
DORO PE508WS	**36,95**	weiß

LTE- / UMTS- / GPRS-Antennen & Zubehör

Tagespreise!

Low Profile Antenne

PANORAMA ANTENNAS

Extrem flache und robuste Antenne, geeignet für Schaltschränke und alle unauffälligen Verwendungen.

- Frequenzbereich: 805 - 960 + 1710 + 2170 Mhzv (2G/3G)
- IP67 in montiertem Zustand
- Anschlusskabel: 2,0 m
- Stecker: SMA





Bestellnummer:
LPAB DE-2SP **18,95**

2G/3G/4G Antenne mit Halterung

PANORAMA ANTENNAS

Antenne für Schaltschränke, Verkaufsautomaten, Meetering in montiertem Zustand IP67 für 2G/3G/4G Anwendungen wie M2M

- Frequenzbereich: 698 - 960 / 1710 - 2700 Mhz
- Gewinn: 4 dbi
- Stecker: SMA



Bestellnummer:		Kabellänge
B4BE 7-27-05SP	**26,95**	0,5 m
B4BE 7-27-5SP	**28,95**	5,0 m

Magnetfußantenne

PANORAMA ANTENNAS

GPRS/EDGE/UMTS/HSPA, alle diese Dienste und die zugehörigen Frequenzen werden von dieser Antenne empfangen. Ob mobil im Fahrzeug oder in einer anderen abgeschirmten Umgebung (Serverschrank, Schaltschrank o.a.) mit Hilfe des Magnetfußes ist diese Antenne schnell montiert, aufgrund der guten Verstärkung im UMTS-Bereich (5 dBi) verbessern Sie Übertragungsgeschwindigkeit spürbar.



Bestellnummer:		Gewinn	Höhe	Anschluss
MAR-C3G-2SP	**14,90**	2 dbi	50 mm	SMA
MAR-2009-2SP	**27,90**	3 dBi	149 mm	SMA

Dipolantenne

PANORAMA ANTENNAS

2G/3G/4G geeignet, als Geräteantenne als auch für M2M Anwendungen geeignet

- mit kleinem Klebepad
- masseunabhängig für jedwede Oberfläche
- Frequenzbereich: 700 - 2700 MHz
- Verstärkung: 2 dbi
- Anschlusskabel: 0,5 m
- SMA-Stecker



Bestellnummer:
TPD-BC3G-26-05 **19,95**

Antenne für UMTS und GPRS

PANORAMA ANTENNAS

Speziell für die Anwendung in UMTS-Randlagen oder wenn keine Indoor-Versorgung garantiert ist.

- Antenne deckt auch komplett den 1800 MHz-Bereich des GPRS-Netzes
- 9 dbi Gewinn
- Maße: 93 x 93 x 25 mm
- die hohe Verstärkung erlaubt eine Verwendung bis zu 10 m Kabel
- mit Mastmontage und Standfuß



Bestellnummer:
W21-CP9 **44,45**

Richtantenne für Wand- oder Mastmontage

PANORAMA ANTENNAS

Die Antenne hat ein wasserabweisendes Gehäuse, dass auch der Einsatz in Feuchträumen oder dem Schwimmbad bedenkenlos möglich ist.

- Frequenzbereich (MHz) 890 - 960, 1710 - 1880, 1850 - 1990 & 1900 - 2170
- Band GSM900, GSM1800, PCS1900 & 3G UMTS
- Gewinn: 8 dBi bis 11 dBi
- VSWR . 2.0:1
- Polarisation vertikal
- Impedance 50 Ohm



Bestellnummer:
IN1730 **59,95**

Breitband Richtantenne

Für alle Breitband Mobilfunkdienste, ob LTE/GPRS/EDGE/ UMTS/HSPA alle diese Dienste und die zugehörigen Frequenzen werden von dieser Antenne empfangen.

- Frequenzbereich: 698 - 960 / 1710 - 2700 MHz
- 65 Grad Öffnungswinkel
- für Wand oder Mastmontage
- geeignet für alle 2G/3G/4G Anwendungen wie UMTS Router oder M2M
- Kabellänge 5,0 m
- N - Anschluss



Bestellnummer:
WM8-BADEP3G **79,95**

LTE-Außenantenne

PANORAMA ANTENNAS

Erreichen Sie größtmögliche Download-Geschwindigkeit mit dieser Außenantenne. Antenne unterstützt den Empfang folgender Frequenzen 850 Mhz / 900 Mhz / 1800 Mhz / 2100 Mhz / 2600 Mhz

- maximaler Gewinn bei 2100 MHz 6,0 dbi
- 2x 5 m Kabel mit SMA-Stecker
- Wandhalter, Masthalter, Tischhalter



Bestellnummer:
LTE WMMG 7-27 **79,95**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

LTE- / UMTS- / GPRS-Antennen & Zubehör

Tagespreise!

Huawei UMTS-Stick

Mit dem HUAWEI E303 erhalten Sie einen idealen Surfstick für Einsteiger. Dank HiLink bietet er Ihnen unmittelbar nach dem Einstecken einen nahezu sofortigen Zugang zum Internet.

- ohne Softwareinstallation, Konfiguration oder manuelle Einwahl schnell und einfach ins mobile Internet
- mobiles Surfen mit bis zu 7,2 / 5,76 MBit/s
- unterstützt SMS-Versand/-Empfang
- Sim-free, Erkennung und Nutzung aller Operator-Karten
- nachträgliche Konfiguration über jeden Browser möglich



Bestellnummer:

HUAWEI E303SW	**29,95**	schwarz
HUAWEI E303WS	**24,95**	weiß

3G-HSPA+-USB-Adapter

TP-LINKs MA260 ermöglicht Ihnen einen mobilen 3G-Breitbandzugang mit bis zu 21 Mb/s Download und 5,76 Mb/s Upload (Netzwerktyp: WCDMA).

- Micro-SD-Kartenslot für bis zu 32 GB zusätzlichen Speicherplatz
- mitgeliefertes Hilfsprogramm für eine schnelle und unproblematische Einrichtung
- integrierte Antenne, keine Batterien oder Kabel nötig
- schnelles USB 2.0 für die Anbindung an Ihren Computer



Bestellnummer:

TPLINK MA260 **32,95**

Zimmerantenne für LTE, UMTS, HSDPA, GPRS, EDGE

MiMo-fähige Antenne, bestens für USB-Stick oder Router geeignet – ideal wenn keine Außenantenne verwenden kannen oder darf.

- Gewinn 2,5 - 4,0 dBi
- 2x 2 m Kabel mit TS9 Stecker
- 2x Adapter TSP auf SMA
- Saugnapf für Fenstermontage
- Halter für Bildschirmmontage

Antenne nicht für außen geeignet



Bestellnummer:

LTE DMM-7-27 **49,95**

LTE-RP-SMA-Antenne mit Kippantenne

RP-SMA-Stecker Schraubanschluss

- Frequenzbereich: 790 ~ 960 MHz/ 1710 ~ 1880 MHz/2500 ~ 2600 MHz
- Polarisation: linear, vertikal / Impedanz: 50 Ohm



Bestellnummer:

DELOCK 88428 **9,95**

LTE-SMA-Antenne mit Kippantenne

SMA-Stecker Schraubanschluss

- Frequenzbereich: 824 ~ 894 MHz/1920 ~ 2170 MHz
- Polarisation: linear, vertikal / Impedanz: 50 Ohm



Bestellnummer:

DELOCK 88436 **11,95**

Low-Profile-Antenne für LTE, UMTS, HSDPA, GPRS, EDGE

Allround-Antenne – ideal für die Montage auf Schalt- oder Serverschränken oder für die Montage auf Fahrzeugen. Die Antenne wird mit 0,5 m Kabel auf SMA-Stecker geliefert.

- für MiMo-Anwendungen werden zwei Antennen benötigt
- Maße: Höhe 82 mm / Ø 48 mm
- Gewinn: 3 - 5 dBi



Bestellnummer:

LPB 7-27-05SP **24,95**

LTE-RP-SMA-Antenne mit Kippantenne, drehbar

RP-SMA-Stecker Schraubanschluss

- Frequenzbereich: 824 ~ 894 MHz/1920 ~ 2170 MHz
- Polarisation: linear, vertikal / Impedanz: 50 Ohm



Bestellnummer:

DELOCK 88437 **12,85**

Ultra-Breitband-Antenne mit Gelenk

Bei der PWB-7-27 handelt es sich um eine Ultra-Breitband-Antenne mit Gelenk und rechtwinklig angeordnetem Anschluss. Diese Antenne ist ideal für Modems, Router, Laptobs oder DV-Geräte.

- Frequenzbereich (MHz): 690 - 960, 1575, 1700 - 2700
- Operational Band 700 MHz, 800 MHz, GSM900, GSM1800, PCS1900, 3G UMTS, WiMAX 2.6GHz
- Verstärkung: 2 dBi
- Anschluss: SMA gewinkelt



Bestellnummer:

PWB-7-27-RSMAP **19,95**

LTE-SMA-Antenne mit Kippgelenk, drehbar

SMA-Stecker Schraubanschluss

- Frequenzbereich: 790 ~ 960 MHz/ 1710 ~ 1880 MHz/2500 ~ 2600 MHz
- Polarisation: linear, vertikal / Impedanz: 50 Ohm



Bestellnummer:

DELOCK 88438 **4,90**

LTE-SMA-Antenne Band 1/3/7/20 mit Gelenk

- Frequenzbereich: 790 ~ 960 MHz/ 1710 ~ 1880 MHz/2500 ~ 2600 MHz
- Polarisation: linear, vertikal / Impedanz: 50 Ohm



Bestellnummer:

DELOCK 88451 **12,90**

Freisprecheinrichtungen & Headsets

Tagespreise!

Einfache Bedienung und klarer Klang

Gigaset

Das Gigaset Bluetooth Headset ZX530 ist die richtige Wahl für alle, die ein hochwertiges Headset im Mittelpreissegment suchen. Denn es verfügt über kristallklaren Klang und ist mit einer Standby-Zeit von bis zu 120 Stunden der perfekte Begleiter im Alltag. Zudem lässt es sich komfortabel mit bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig nutzen.

- Bluetooth® 4.0
- unterstützende Profile: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Sprechzeit: >5 h
- Standby-Zeit: >120 h
- mit Extraohrhörer - als Stereo-Headset zu nutzen



Bestellnummer:		Farbe
GIGASET ZX530SW	**31,95**	schwarz
GIGASET ZX530WS	**31,95**	weiß

Die hochwertige Verbindung zu Ihren Endgeräten

Gigaset

Dank Near-Field-Communication(NFC)-Technologie lässt sich das Gigaset Bluetooth Headset ZX830 noch einfacher mit bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig verbinden. Zudem profitiert man bei diesem High-End-Headset mit bis zu 180 Stunden Standby-Zeit noch länger von kristallklarem Klang und hervorragender Sprachqualität.

- Bluetooth® 4.0
- NFC-Technologie
- unterstützende Profile: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Sprechzeit: >8,5 h
- Standby-Zeit: >180 h



Bestellnummer:		Farbe
GIGASET ZX830SW	**54,95**	schwarz
GIGASET ZX830WS	**51,70**	weiß

Jabra

Schnurlose Musik und Anrufe unterwegs

Das Jabra PLAY ist ein leistungsstarkes und stylisches Bluetooth®-Stereo-Headset, das wie eine Fernbedienung für Ihr Mobiltelefon funktioniert. Sie können überall Musik hören und Anrufe annehmen, ohne das Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen. Hängen Sie es sich einfach um den Hals und schon kann es losgehen.

- bis zu 192 h Stand-by-Zeit
- Bluetooth® 3.0
- Ladestandsanzeige
- Auto-Pairing-Funktion
- gleichzeitige Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten möglich



Bestellnummer:		Farbe
JABRA PLAY SW	**32,95**	schwarz
JABRA PLAY WS	**32,95**	weiß

Wireless music on the go

Step Wireless macht Schluss mit langen Kabeln und ermöglicht Ihnen, in bester Stereoqualität unterwegs Musik zu hören, zu spielen und zu telefonieren. Mit Step Wireless können Sie Ihr Telefon in der Tasche lassen und Ihre Musik und Anrufe direkt an den Ohrstücken steuern.

- Bluetooth® 4.0
- AVRCP
- Sprechzeit: >4 h
- Standby-Zeit: >140 h



Bestellnummer:	
JABRA STEP	**49,95**

HD-Sound mit Rauschunterdrückung

Fortschrittliche Noise Blackout™-Technologie sorgt für klare, rauschfreie Gespräche. Doppelmikrofone reduzieren Hintergrundgeräusche, so dass Sie besser zu hören sind. HD Voice bietet beiden Gesprächsteilnehmern High-Definition-Klangqualität. Das Stealth bietet höchsten Tragekomfort in kleinster Bauform. Das Gewicht des Headsets ist perfekt ausbalanciert und so unauffällig, dass Sie es beim Tragen kaum spüren.

- Bluetooth® 4.0
- einfaches NFC-Pairing
- spezielle Taste für Sprachsteuerung



Bestellnummer:	
JABRA STEALTH	**54,95**

Drahtlose Freiheit mit Stil

Wenn Sie ein Headset mit tollem Klang suchen, das sich gut anfühlt und gut aussieht, haben Sie hier genau das richtige Headset gefunden. Denn ein tolles Design überzeugt immer. Wählen Sie zwischen den zwei klassischen Farbvarianten schwarz oder weiß. Das leichte und gewölbte Design schmiegt sich passgenau an Ihr Ohr an. Und unterwegs verstauen Sie das Headset einfach in der schicken, handlichen Ladehalterung und schon sind Sie völlig mobil.

- Bluetooth® 3.0
- NFC Near Field Communications Pairing
- Sprechzeit: >10 h
- Standby-Zeit: >360 h



Bestellnummer:		Farbe
JABRA STONE3 SW	**69,95**	schwarz
JABRA STONE3 WS	**69,95**	weiß

Freisprecheinrichtungen & Headsets

Tagespreise!

Fahren und sprechen - Einfach und sicher

Jabra

Eine Bluetooth® Kfz-Freisprecheinrichtung mit Möglichkeit zum gleichzeitigen Pairing mit zwei Geräten und der Nutzung zu Freisprech-Anrufen im Auto.

- kristallklarer Klang und unverfälschte Sprache (DSP)
- telefonieren, ohne dabei gegen Gesetze zu verstoßen
- geben Sie Musik, Podcasts oder GPS-Ansagen wieder
- koppeln Sie es mit zwei Bluetoothfähigen Geräten
- reden Sie bis zu 20 Stunden lang und profitieren Sie von der Standby-Zeit von bis zu 30 Tagen



Bestellnummer:
JABRA DRIVE 34,95



Freisprecheinrichtung mit Surround-Sound

Jabra FREEWAY sorgt für eine klare und lebendige Tonausgabe und ist die erste Freisprecheinrichtung mit Stereosystem, 3 Lautsprechern und virtuellem Surround-Sound.

- Name des Anrufers wird angesagt
- akustische Bedienerführung
- gleichzeitige Verbindung mit zwei Bluetooth®-Geräten möglich
- A2DP-Streaming zur Musikwiedergabe
- lange Gesprächszeit
- intergrierter FM-Transmitter



Bestellnummer:
JABRA FREEWAY 74,00

Kfz-Freisprecheinrichtung

Die B-Speech® Sima Freisprecheinrichtung benötigt keinerlei Kabel und ist innerhalb weniger Sekunden an der Sonnenblende im Fahrzeug einsatzbereit. Leistungsstarke Geräuschfilterung, sorgt für erstklassige Sprachübertragung und Verständigung.

- multiconnectfähig
- unterstütz Headset- und Handsfree Profil
- Vollduplex / DSP (filtert Nebengeräusche)
- LED für Ladestandsanzeige und Bluetooth-Verbindung



Bestellnummer:
B-SPEECH SIMA 22,95

Tragbare Bluetooth-Freisprechanlage

Parrot

Das Parrot MINIKIT+ ist eine sehr einfach zu bedienende Bluetooth-basierte Freisprechanlage mit fortschrittlichen Telefonfunktionen.



- automatische Adressbuchsynchronisierung
- integrierte Spracherkennung
- Multipoint - Anmelden von 2 Mobiltelefonen möglich



Bestellnummer:
PARROT MK PLUS 49,95

Bluetooth-Freisprechkit mit HD Voice kompatibler Sprachsteuerung

Parrot

HD Voice - der neueste Audioqualitätsstandard für Telefonie

- profitieren Sie von Gesprächen in natürlicher, deutlicher Sprachqualität
- Anrufe tätigen und annehmen während Sie fahren, ohne dass Sie Ihr Mobiltelefon bedienen müssen
- problemloser Anschluss von zwei Telefonen gleichzeitig (multipoint)
- mit der kostenfreien App MINIKIT Neo 2 für Android und iPhone noch mehr Einstellungen möglich









Bestellnummer:
PARROT MKN2HDBL 69,95
PARROT MKN2HDGN 69,95
PARROT MKN2HDRT 69,95
PARROT MKN2HDSW 69,95

Smartphone-Zubehör

Tagespreise!

Dockingstation mit micro-USB-Anschluss

Die PEDEA Dockingstation bietet einen speziellen Platz für Ihr Gerät und gibt Komfort für die Bedienung. Die Datentransferfunktion über USB ermöglicht einen raschen Datenabgleich zwischen Ihrem Gerät und Computern.

Bestellnummer:

PEDEA 60050120	**16,95**	silber
PEDEA 60050131	**16,95**	schwarz
PEDEA 60050132	**16,95**	blau
PEDEA 60050123	**16,95**	violett
PEDEA 60050124	**16,95**	pink
PEDEA 60050135	**16,95**	grün
PEDEA 60050136	**16,95**	rot





Color Docks

16,95

- Gerät laden
- Synchronisieren über USB-Anschluss
- Optimaler Aufbewahrungsort für Ihr Gerät
- Kompatibel für: Micro-USB 8Samsung Galaxy S4 / S4 mini / S3

WEDO® TouchStand®, der Touchpen mit Ständerfunktion

Der neue TouchStand® präsentiert sich als wahrer Allrounder im Miniformat: Touchpen einfach vom Ständer abziehen und mit der weichen Gummispitze Nachrichten treffsicher verfassen und bequem navigieren oder scrollen, ohne lästige Fingerabdrücke auf dem Touchscreen zu hinterlassen.

- steckt fest und immer griffbereit in der Audiobuchse
- Touchpen abziehen und bequem navigieren
- Ständer mit Teleskopmechanismus im gewünschten Neigungswinkel aufstellen
- für alle Geräte mit kapazitivem Touchscreen, wie Apple iPhone, iPad, Samsung Galaxy etc.





Bestellnummer:

TOUCHSTAND SW	**8,95**	**Farbe** schwarz

Sichere und flexible Telefonhalterung für das Auto

NITE IZE INNOVATION

Das Auto-Halterungs-Set aus Stahl besteht aus zwei eigens entwickelten Komponenten, dem Telefonsockel aus Stahl und dem Kugelgelenk aus Stahl. Beide sind durch einen leistungsstarken Neodym-Magnet sicher miteinander verbunden und bieten sicheren und flexiblen Halt, wo immer dieser gebraucht wird.

- Telefonsockel aus Stahl
- Kugelgelenk aus Stahl
- ein Reinigungspad
- Spezialgrundierung/Kleber
- Gebrauchsanweisung



Bestellnummer:

STEELIE CMK	**34,95**

Lüftungsgitterhalter

Der Kenu Airframe ist die geniale und federleichte Lüftungsgitterhalterung für alle iPhones und viele anderen Smartphones!
Der federleichte Airframe wird einfach über ein geniales, vierarmiges Haltesystem auf eine Lamelle Ihrer Lüftungsgitter geschoben und hält sofort bombenfest! Dadurch ist die Halterung mit so ziemlich jedem Lüftungsgitterdesign kompatibel, egal ob rund oder eckig! Nie wieder komplizierte und wackelige Konstruktionen! Die um 360° drehbare Halterung hält Ihr iPhone und jedes andere Smartphone bis zu einer Displaydiagonalen von 4,8"! Einfach iPhone seitlich in die Halterung schieben, einrasten lassen und schon wird das iPhone in perfekter Sichthöhe gehalten. Ideal für Navigations- oder Musikapps! Selbstverständlich haben Sie jederzeit Zugriff auf Bedienelemente, Touchscreen und Zugänge! So können Sie unterwegs navigieren und das iPhone gleichzeitig laden! Und falls Sie den Airframe nicht benötigen, ziehen Sie ihn einfach ab und verstauen ihn in der Hosentasche. Perfekt für jeden, der oft verschiedene Mietautos nutzen muss!

- federleichte Smartphone Halterung für die Lüftungsgitter
- kompatibel mit so ziemlich jedem Lüftungsgitter-Design, dank der genialen und patentierten vierarmigen Zangenhalterung
- gummierte Haltearme verhindern das Wegrutschen der Smartphones
- kompatibel mit allen Smartphones bis zu einer Größe von 4,8" Displaydiagonale
- iPhone kann problemlos mit Hülle genutzt werden
- um 360° drehbar
- voller Zugang zu allen Bedienelementen und Zugängen des Smartphones
- einfach Kreditkarte zwischen die vier Haltearme klemmen und schon kann der Airframe auch als praktischer Ständer genutzt werden





Bestellnummer:

KENU AIRFRAME	**17,95**

Smartphone-Zubehör

Tagespreise!

SIM-Kartenadapter

Der SIM-Kartenadapter wird benötigt, um Geräte mit einer herkömmlichen SIM-Karte über eine Micro-SIM-Karte zu betreiben.



Bestellnummer: **GOOBAY 42944** 0,60

SIM-Kartenadapter-Set & Öffner

SIM-Kartenadapter (3 in 1) nano-SIM, Micro-SIM, SIM-Format

- Adapter 1. nano-SIM -> micro-SIM
- Adapter 2. nano-SIM -> SIM
- Adapter 3. micro-SIM -> SIM
- SIM-Karten-Slot-Öffner



Bestellnummer: **GOOBAY 43929** 2,95

SIM-Karten-Cutter

Benutzen Sie eine Sim-Karte auf verschiedenen Geräten. Machen Sie aus Ihrer normalen Sim-Karte eine mini- oder nano Sim-Karte.



Bestellnummer:		Ausführung
M-SIM CUTTER	5,95	SIM / micro-SIM
N-SIM CUTTER	5,95	SIM / nano-SIM

Mini-Stylus für Smartphone & Tablet

Geeignet für die meisten Touch-Smartphones.

- Material: Aluminium
- geeignet für Touchscreen Oberflächen
- softe Gummispitze
- Ø 8,5mm / 42 mm
- je Set 2 Stück





LogiLink®



Bestellnummer:		Farbe
LOGILINK AA0029B	4,95	schwarz & blau
LOGILINK AA0029P	4,95	schwarz & pink
LOGILINK AA0029S	4,95	schwarz & silber
LOGILINK AA0029Y	4,95	schwarz & gelb

Mobile-OTG-Card-Reader + 3 Port Hub

Mit diesem Delock Card-Reader & Hub können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den microB-USB-OTG-Port Speicherkarten lesen und beschreiben. Des Weiteren stehen Ihnen drei USB-A-Buchsen zur Verfügung, somit können Sie z. B. HDD, Speicherstick, Tastatur, Maus etc. mit Standard-USB-Anschluss an Handys, Smartphones, Tablets etc. mit OTG Unterstützung anschließen.



Bestellnummer: **DELOCK 65529** 9,95

Card-Reader-micro-USB OTG 6 Slots

Mit diesem Delock Card-Reader können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den micro-USB-OTG-Port Speicherkarten lesen und beschreiben.

Anschlüsse:

- 1x micro-USB Typ B Stecker >
- 1x SD / SDHC / MS / MMC Slot
- 1x microSD-Slot
- 1x xD Slot
- 1x MS Slot
- 1x M2 Slot
- 1x CF Slot



Bestellnummer: **DELOCK 91732** 9,50

Ändern Sie Ihren Blickwinkel

Das unersetzliche Zubehör für Ihr Smartphone. Da sich der Stick auf etwa 100 cm Länge ausfahren lässt, bieten sich ganz neuartige kreative Möglichkeiten. Mit dem Selfie Stick gelingen Selbstporträts garantiert.



Bestellnummer: **SELFIE-STICK** 12,95



Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Funkgeräte

PMR-Funkgeräte

Tagespreise!

Gebührenfreier Funkspaß für Sport und Freizeit

Einfach, kompakt und für die ganze Familie leicht zu handhaben, ob beim Einkaufen, am Strand oder beim Spielen im Park: mit dem neuen TLKR T40 bleiben Sie auf perfekte Weise in Verbindung.

- bis zu 4 km Reichweite (abhängig von Gelände und Umgebungsbedingungen)
- kostenlose Anrufe
- 8 Kanäle
- Scan/Monitor
- 1 Klingelton
- Gürtelclip und Trageschlaufe



29,90

Bestellnummer:		Farbe	
MOTOROLA T40	**29,90**	rot	2er-Set
MOTOROLA T41B	**29,90**	blau	2er-Set
MOTOROLA T410	**29,90**	orange	2er-Set

Ideale PMR Funkkommunikation für Freizeit, Sport und Beruf

motorola

- bis zu 8 km Reichweite
- Wiederaufladbarer NiMH-Akku (inklusive)
- 8 Kanäle + 121 Codes
- Scan/Monitor
- 5 Klingeltöne
- Freisprecheinrichtung
- Raumüberwachung
- Kopfhöreranschluss



NEU

Bestellnummer:
MOTOROLA T60 **79,95** 2er-Set

Super robustes PMR Funksystem mit umfangreichem Zubehör im praktischen Aufbewahrungskoffer

motorola

Anspruchsvollste Spezifikation, robust und allwetterfest - das TLKR T80 Extreme ist für Abenteuer unter härtesten Bedingungen bereit. Dank einer Reichweite von bis zu 10 km, einer strapazierfähigen, wasserabweisenden Konstruktion und wesentlichem Zubehör bleiben Sie mit dem TLKR T80 Extreme auch auf den schwierigsten Trecks und höchsten Gipfeln immer in Kontakt.

- bis zu 10 km Reichweite
- LED-Lampe
- wiederaufladbarer NiMH-Akku (inklusive)
- 8 Kanäle + 121 Codes
- Scan/Monitor
- 10 Klingeltöne
- Freisprecheinrichtung
- LED-Lampe
- wetterfest
- Kopfhöreranschluss
- Tragetasche mit Zubehör



Bestellnummer:
MOTOROLA T80E **110,00** 2er-Set
MOTOROLA T80EQ **195,00** 4er-Set

Midland G9 PMR/LPD

MIDLAND

Ein PMR- und LPD-Funkgerät mit ausgezeichneter Leistung und doppelter Sendetaste für Gespräche mit High- und Low-Power-Sendeleistung.

- doppelte Sendetaste für High- oder Low-Power
- Notruftaste
- 38 CTCSS / 104 DCS Kodierungen für ungestörte Gespräche
- Außer-Reichweiten-Funktion
- wasserfest nach IPX5 Norm



Bestellnummer:
MIDLAND G9 **74,95**

DeTeWe Outdoor 8000

DeTeWe

Das Profipaket bis zu 9 km Reichweite - ausgelegt für den Betrieb unter extremen Bedingungen. Es ideal für den anspruchsvollen Einsatz im Bau- und Handwerksgewerbe sowie bei Sportaktivitäten oder im Veranstaltungsbereich geeignet.

- tropfwassergeschützt (IPX2 Standard)
- Spezial-Headset (Air-Tube-Headset) für festen Halt und möglichst große Abschirmung von Umgebungsgeräuschen
- Dual-Channel-Monitor-Funktion
- VOX-Funktion (Sprachaktivierung bei Verwendung ohne und mit Headset)
- Call-Funktion
- Lautstärke in 8 Stufen einstellbar
- 5 Ruftöne
- akustische Signalisierung von niedrigem Batteriestand
- Stoppuhr
- Tastatursperre
- beleuchtetes Display
- Energiesparmodus



Bestellnummer:
OUTDOOR 8000DC **89,95** 2 Geräte
OUTDOOR 8000QC **179,95** 4 Geräte

Funkscanner - hören und dabei sein!

Tagespreise!

Scanner sind Spezialempfänger, mit denen Sie die unterschiedlichsten Nachrichten auf verschiedenen Frequenzen und aus unterschiedlichsten Entfernungen empfangen können. Ihnen entgeht nichts mehr und Sie sind immer mitten im Geschehen.

Albrecht AE69-2H

Ein 80 Kanal Handscanner der neuen Generation im kompakten Design und ein echtes Leichtgewicht. Er verfügt über 3 Bandgruppen mit unterschiedlichen Rastern.

- dauerhafter Speicher-EEPROM
- Hyper Search mit 180 Schritte/s (bei 5-kHz-Raster)
- Prioritätskanal
- Ausblendspeicher (Channel Skip)
- beleuchtetes LC-Display
- Frequenzbereich: 25 - 88 MHz / 137 - 174 MHz / 406 - 512 MHz



Bestellnummer:
ALBRECHT AE69-2H **89,00**

Albrecht AE33H

Dieser kleine und kompakte Handfunkscanner empfängt die komplette Bandbreite des UKW-Radios im 50-kHz-Raster und verfügt über alle Ausstattungsmerkmale, die der anspruchsvolle Anwender haben möchte.



- 9 vorprogrammierte Servicebänder:
  - 78 - 87,295 MHz: 4 m Band (u.a. BOS)
  - 87,3 - 107,95 MHz: UKW Radio (50 kHz Raster)
  - 108 - 137 MHz: Flugfunk (AM)
  - 137 - 174 MHz: 2m Band (Amateurfunk,
  - Freenet, Betriebsfunk, Seefunk)
  - 406 - 512 MHz: UHF (Amateurfunk, PMR 446, Betriebsfunk)
- 2 umschaltbare Bandpläne
- Frequenzraster: 5/6,25/8,33/10/ 12,5/ 20 mit 15 Off set/50 kHz
- 180 Speicherplätze / 3 Direktwahl-Speicherplätze
- Speichersuchlauf: 30 Kanäle/s
- Suchlaufverzögerung: 2 s
- Speicher für Ausblendkanäle: 40
- Anschlüsse: Antenne (BNC),
- Stereokopfhörer (3,5 mm Klinke)

Bestellnummer:
ALBRECHT AE33H **86,95**

Albrecht AE75H

Durch die 7 vorprogrammierten Service-Bänder (Emergency, Freenet, PMR, Marine, Air, CB, Ham) mit 300 Speicherplätze in 10 Speicherbänken, ist dieser Funkscanner besonders bedienerfreundlich und auch für Einsteiger leicht zu bedienen.



- Frequenzbereiche: 25 - 88 MHz, Flugfunk 108 - 137, 137 - 174 MHz, 400 - 512 MHz
- Abstimmraster 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 kHz
- Flugfunk Abstimmraster 8,33 / 12,5 kHz schaltbar
- Nahbereichssendersuche (Close Call)
- Speichersuchlauf 100 Kanäle/s
- Frequenzsuchlauf 100 Schritte/s
- Hyper Search 300 Schritte/s bei 5-kHz-Raster

Bestellnummer:
ALBRECHT AE75H **129,90**

Albrecht AE125H

Handscanner mit 500 Speicherplätze, Nahbereichs-Scan Close Call, CTCSS und DCS
(7 vorprogrammierte Frequenzbänder).



- Frequenzbereiche: 25 - 88 MHz, Flugfunk 108 - 137, 137 - 174 MHz, 225 - 400 MHz, 400 - 512 MHz, 806 - 960 MHz
- Abstimmraster 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 kHz
- Flugfunk-Abstimmraster 8,33 / 12,5 kHz schaltbar
- Nahbereichs-Sendersuche (Close Call)
- CTCSS und DCS
- Namensvergabe für Speicherplätze
- Speichersuchlauf 100 Kanäle/s
- Frequenzsuchlauf 100 Schritte/s
- Hyper Search 300 Schritte/s bei 5-kHz-Raster
- 500 Speicherplätze in 10 Speicherbänken
- max. 10 Prioritätskanäle
- Ausblendspeicher (Lock Out) 100 permanent + 100 temporär

Bestellnummer:
ALBRECHT AE125H **169,90**

Albrecht AE355M

Dieser Funkscanner ist durch die vorprogrammierten Frequenzbänke, welche durch einen Tastendruck abrufbar sind, sehr einfach zu bedienen.



- Kfz- und Basisbetrieb
- 23 Frequenzbänder: CB, 10 m, 4 m, 2 m, 70 cm, 900 MHz Band
- 300 Frequenzspeicher
- Scangeschwindigkeit max. 180 Kanäle/s
- ultraschneller Nahbereichsscan

Bestellnummer:
ALBRECHT AE355M **94,00**



Anschlusszubehör

TAE-Anschlussdosen

Unterputz
F-kodiert für Telefon,
N-kodiert für Zusatzeinrichtung
(z.B. Fax, BTX, Anrufbeantworter)



Bestellnummer:

TAE 6F-UP	**2,75**	F-kodiert
TAE 6N-UP	**2,75**	N-kodiert

Aufputz, Uni-kodiert
Universal F-/N-kodiert



Bestellnummer:

TAE 6UNI-AP	**2,10**

F/F-kodiert
für 2xTelefon





Bestellnummer:

TAE 2X6FF-AP	**2,75**

N/F-kodiert
Telefon-Doppelsteckdose, für
Anrufbeantworter und Fax





Bestellnummer:

TAE 2X6NF-AP	**2,30**
TAE 2X6NF-UP	**2,60**

N/F/F-kodiert
für 2x Telefon und 1 Zusatzeinrichtung





Bestellnummer:

TAE 3X6NFF-AP	**2,90**
TAE 3X6NFF-UP	**3,70**

N/F/N-kodiert
für 1 Telefon u. 1 Anrufbeantworter u. 1 Fax





Bestellnummer:

TAE 3X6NFN-AP	**2,60**
TAE 3X6NFN-UP	**3,20**

ISDN-/Modular-Dosen

Einzeldosen



Bestellnummer:

ISDN 1X8-4AP	**5,25**	Aufputz
ISDN 1X8-4UP	**6,10**	Unterputz



mit schaltbarem Abschlusswiderstand

Bestellnummer:

ISDN 1X8-4RSA	**5,95**	Aufputz
ISDN 1X8-4RSU	**7,30**	Unterputz

Doppeldosen

Bestellnummer:

ISDN 2X8-4AP	**5,40**	Aufputz
ISDN 2X8-4UP	**6,65**	Unterputz

mit schaltbarem Abschlusswiderstand

Bestellnummer:

ISDN 2X8-4RSA	**7,55**	Aufputz
ISDN 2X8-4RSU	**7,55**	Unterputz

Einzel-Modulardosen
mit Schrägauslass
für Stecker 6-6 / 6-8



Bestellnummer:

WEU 1X6-8AP	**5,25**	Aufputz
WEU 1X6-8UP	**6,50**	Unterputz

Doppel-Modulardosen
mit Schrägauslass
für Stecker 6-6 / 6-8



parallel beschaltet

Bestellnummer:

WEU 2X6-8AP-P	**6,30**	Aufputz
WEU 2X6-8UP-P	**7,55**	Unterputz

einzeln beschaltet

Bestellnummer:

WEU 2X6-8AP-E	**6,90**	Aufputz
WEU 2X6-8UP-E	**7,75**	Unterputz

TAE- / Western-Kabel

TAE- / Modularkabel
Vorzugsweise für ältere Siemens- und Telekom-Geräte etc.





TAE-F-Stecker >> Modular-St. 6-4

Bestellnummer:

TAE 4FWS 3M	**1,15**
TAE 4FWS 6M	**1,45**
TAE 4FWS 10M	**1,95**
TAE 4FWS 15M	**2,65**





TAE-N-Stecker >> Modular-St. 6-4

Bestellnummer:

TAE 4NWS 3M	**0,95**
TAE 4NWS 6M	**1,45**
TAE 4NWS 10M	**1,95**
TAE 4NWS 15M	**2,65**

TAE- / Modularkabel
Vorzugsweise für Import- und neuere Siemens-Geräte





TAE-F-Stecker >> Modular-St. 6-4

Bestellnummer:

TAE 4FWS-I 3M	**0,95**
TAE 4FWS-I 6M	**1,45**
TAE 4FWS-I 10M	**1,95**
TAE 4FWS-I 15M	**2,65**

Vorzugsweise für Import- und neuere Siemens-Geräte





TAE-N-Stecker >> Modular-St. 6-4

Bestellnummer:

TAE 4NWS-I 3M	**0,95**
TAE 4NWS-I 6M	**1,45**
TAE 4NWS-I 10M	**1,95**
TAE 4NWS-I 15M	**2,65**

TAE-Anschlusskabel

TAE-Stecker/Kupplung



TAE-F-Stecker >> TAE-Kupplung

Bestellnummer:

TAE 4FK 3M	**1,10**	F-kodiert
TAE 4FK 6M	**1,30**	F-kodiert
TAE 4FK 10M	**1,85**	F-kodiert
TAE 4FK 15M	**2,40**	F-kodiert

TAE-N-Stecker >> TAE-Kupplung

Bestellnummer:

TAE 4NK 3M	**1,00**	N-kodiert
TAE 4NK 6M	**1,95**	N-kodiert
TAE 4NK 10M	**3,10**	N-kodiert
TAE 4NK 15M	**2,40**	N-kodiert

Modular-Kabel



2x Modularstecker, schwarz



Bestellnummer:

WK 4-4 15M	**3,80**
WK 6-4 5M	**0,95**
WK 6-4 10M	**1,55**
WK 6-4 15M	**2,10**
WK 6-6 2,5M	**1,55**
WK 6-6 5M	**1,65**
WK 6-6 10M	**2,30**
WK 6-6 15M	**3,00**

Hörer-Spiralkabel

2x Modular-St. 4-4



Bestellnummer:

HSK 4-4W 2M	**0,40**	weiß
HSK 4-4W 4M	**0,95**	weiß
HSK 4-4W 7M	**1,40**	weiß
HSK 4-4S 2M	**0,40**	schwarz
HSK 4-4S 4M	**0,95**	schwarz
HSK 4-4S 7M	**1,40**	schwarz

TAE-Stecker / Adapter

TAE-Stecker



Bestellnummer:

TAE 6F-S	**0,35**	F-kodiert
TAE 6N-S	**0,35**	N-kodiert

TAE-Kupplung



Bestellnummer:

TAE 6F-K	**0,45**	F-kodiert
TAE 6N-K	**0,40**	N-kodiert

TAE-Printbuchse



Bestellnummer:

TAE 6N-P	**0,40**	N-kodiert

Modularstecker auf 2x Kupplung

4-adriges Flachkabel zum Anschluss zweier ISDN-Endgeräte, - dient gleichzeitig zur 2-fachen Verlängerung einer ISDN-Dose. (Ohne Abschluss)



1x Modularstecker >> 2x Modular-kupplung 8p4c

Bestellnummer:

M2K 8P4C SW 3M	**1,30**	

TAE-/Modularadapter

TAE-Stecker >> Modular-Buchse 6-4



Bestellnummer:

TAE 4FS-MP	**0,35**	F-kodiert
TAE 4NS-MP	**0,30**	N-kodiert

TAE-Kupplung >> Modular-Stecker 6-4



Bestellnummer:

TAE 4FK-MS	**0,55**	F-kodiert
TAE 4NK-MS	**0,60**	N-kodiert

TAE-F-Stecker >> 3x TAE-NFN-Buchsen >> 1x Modular-Bu. 6-4



Bestellnummer:

TAE F/NFN-MOD	**0,98**	

TAE-Stecker / 3x TAE-Dose

NFN - Zum Anschluss von einem Telefon und zwei Nebengeräten oder NFF - Zum Anschluss von zwei Telefonen (parallel) und einem Nebengerät. Nur an Haustelefonanlagen zu verwenden (Mithörmöglichkeit).



TAE-F-Stecker >> TAE-NFN-Buchse

Bestellnummer:

TAE F/NFN-K	**4,35**	0,1 m
TAE F/NFN-K6	**2,85**	6,0 m

TAE-F-Stecker >> TAE-NFF-Buchse

Bestellnummer:

TAE F/NFF-K	**2,10**	0,1 m

Anschlusszubehör

Untangler

Der original Untangler in kompakter Ausführung und aktuellem Transparentlook macht Schluss mit verdrehten Telefonkabeln.



Bestellnummer:

UNTANGLER 1	**5,25**	schwarz
UNTANGLER 3	**4,95**	Neon-blau

Telefonkabeltrommel

Telefonverlängerung - Ideal wenn man mal schnell im Nebenraum ein ruhiges Gespräch führen möchte!

- TAE-F-Stecker - TAE NF-Kupplungen + Modularbuchse
- ermöglicht den Anschluss eines Telefons und eines Zusatzgerätes
- zusätzliche Buchse für Geräte mit Modularstecker 6p4c
- 10 m Kabeltrommel



Bestellnummer:

TAE K-ROLLE	**12,85**	

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

ADSL- / NTBA-Anschlusskabel

Um alle DSL-Komponenten, wie ISDN-NTBA, Splitter oder Modem korrekt miteinander zu verbinden und an den Rechner anzuschließen, werden spezielle Kabel und Adapter mit verschiedenen Steckerbelegungen benötigt. Hier finden Sie den richtigen Anschluss.

TAE-F / Modularstecker 6p2c

Zweiadriges Rundkabel mit speziellem Modularstecker zum Anschluss von:

- ADSL-Splitter an 1. Telekom-Dose
- ISDN-NTBA an 1. Telekom-Dose
- ISDN-NTBA an Telekom-Splitter



TAE-F-Stecker >> Modularstecker 6p2c

Bestellnummer:

TAE 6P2C SW 3M	**0,85**	schwarz
TAE 6P2C SW 6M	**1,20**	schwarz
TAE 6P2C WS 6M	**2,80**	weiß
TAE 6P2C SW 10M	**1,45**	schwarz
TAE 6P2C SW 15M	**1,75**	schwarz

Modularstecker 6p4c / 8p4c

UAE-Analog-Verbindungskabel zwischen Splitter und vielen DSL-Modems. Auch verwendbar innerhalb einer strukturierten Gebäudeverkabelung.



Modularstecker 6p4c >> Modularstecker 8p4c

Bestellnummer:

MK 6P4C SW 3M	**0,50**	schwarz
MK 6P4C SW 6M	**0,80**	schwarz
MK 6P4C WS 6M	**1,00**	weiß
MK 6P4C SW 10M	**1,20**	schwarz
MK 6P4C SW 15M	**1,75**	schwarz

Modularstecker 8p4c

ISDN-Rundkabel mit kurzem 12 mm Modularstecker 8p4c. Ideal für ISDN-Geräte mit im Boden integrierten Modularkupplungen 8p8c/8p4c.
Kurze Steckerversion



Modularstecker 8p4c >> Modularstecker 8p4c

Bestellnummer:

MK 8P4C SW 1,5M	**1,90**	schwarz
MK 8P4C SW 3M	**2,25**	schwarz
MK 8P4C SW 6M	**2,85**	schwarz
MK 8P4C SW 10M	**3,95**	schwarz
MK 8P4C SW 15M	**4,90**	schwarz

Modularstecker 8p8c

ADSL-/CAT5e-Anschlusskabel für:

- PC/Notebook an ADSL-Modem
- PC/Notebook an ADSL-Splitter
- ADSL-Splitter an ADSL-Modem

Kabel mit Folie geschirmt (STP), geschirmter RJ45-Stecker, durch angespritzte Zugentlastung extrem belastbar.



Modularstecker 8p8c >> Modularstecker 8p8c

Bestellnummer:

MK 8P8C SW 1,5M	**1,10**	schwarz
MK 8P8C SW 3M	**1,15**	schwarz
MK 8P8C SW 5M	**1,60**	schwarz
MK 8P8C SW 7,5M	**4,15**	schwarz
MK 8P8C SW 10M	**2,95**	schwarz
MK 8P8C SW 15M	**5,25**	schwarz

DSL-Splitter

Ersatz DSL-Splitter für ISDN und analogen Anschluss

- teilt DSL- und Telefonsignal auf
- Anschluss sowohl über Steckkontakte als auch über Schraubklemmen möglich
- kann an analogen Telefonanschlüssen oder an ISDN-Anschlüssen betrieben werden
- auch als DSL-Filter bei Störungen durch DSL-Signal einsetzbar



Bestellnummer:

DSL SPLITTER **11,80**

TAE-/ISDN-Kabel

Adapter für Fritzboxkabel

TAE-Spezialadapter für Fritzboxkabel (Verwendung bei analogem Telefonanschluss)

- verbindet den Telefonausgang des DSL-Splitters mit dem Kabel zur Fritzbox



Bestellnummer:

AK FB ANALOG **6,15**

ISDN-Anschlusskabel



Modularstecker >> -stecker

Bestellnummer:

WK 8-8 3M	**1,00**
WK 8-8 6M	**1,75**
WK 8-8 10M	**1,95**
WK 8-8 15M	**3,95**

ISDN-Verlängerung



Modularstecker >> -kupplung

Bestellnummer:

WVK 8-8 5M	**2,20**
WVK 8-8 10M	**2,50**

Y-Kabel für AVM Fritzbox

Ideal um defekte Originalkabel zu ersetzen oder einen direkten Anschluss ohne Verlängerungen zu realisieren.

- Modularstecker, 8-polig - 2x Modularstecker, 8-polig
- Spezialanschlusskabel für Fritzbox mit VoiP-Funktion
- verbindet den DSL-Splitter mit der Fritzbox
- für ISDN- und analoge Telefonanschlüsse



Bestellnummer:

AK FB 1,5M **7,95**

Modularstecker

Westernstecker

Die Belegung von Modularsteckern wird nach folgenden RJ-Standards (Registered Jack) unterschieden:



RJ10	4p4c	4 Kontakte / 4-adrig
RJ11	6p4c	6 Kontakte / 4-adrig
RJ12	6p6c	6 Kontakte / 6-adrig
RJ45	8p8c	8 Kontakte / 8-adrig
oder	8p4c	8 Kontakte / 4-adrig

Telefon und Datenstecker (Westernstecker)

Bestellnummer:		Kontakte \ belegt	
MP 4-4	**0,03**	4 \ 4	RJ10
MP 6-4	**0,03**	6 \ 4	RJ11
MP 6-6	**0,04**	6 \ 6	RJ12
MP 8-4	**0,05**	8 \ 4	RJ45
MP 8-8	**0,08**	8 \ 8	RJ45
MP 8-8G	**0,21**	8 \ 8	geschirmt, RJ45
MP 8-8K	**0,09**	8 \ 8	kurz, RJ45

Für Rundkabel

Bestellnummer:		Kontakte \ belegt	
MP 4-4R	**0,04**	4 \ 4	RJ10
MP 6-4R	**0,04**	6 \ 4	RJ11
MP 6-6R	**0,05**	6 \ 6	RJ12
MP 8-4R	**0,05**	8 \ 4	RJ45
MP 8-8R	**0,06**	8 \ 8	RJ45
MP 8-8RG	**0,19**	8 \ 8	geschirmt, RJ45
MP 8-8RK	**0,07**	8 \ 8	kurz, RJ45

Einbaubuchsen



Printversion, grau

Bestellnummer:

MEBP 4-4	**0,35**
MEBP 6-4	**0,35**
MEBP 8-8	**0,50**



Printversion

Bestellnummer:

MEBP 4-4S	**0,20**
MEBP 6-6S	**0,25**
MEBP 8-8S	**0,40**



Printversion, geschirmt

Bestellnummer:

MEBP 6-6G	**1,30**
MEBP 8-8G	**0,55**



mit 4,6, bzw. 8 Anschlusskabeln von je 70 mm Länge

Bestellnummer:

MEB 6-6	**0,30**
MEB 8-8	**0,93**

Modularadapter

Modularadapter

1x Modular-St. 6-4 >> 2x Buchsen 6-4



Bestellnummer:

MTA 6-2	**0,30**

2x Modularbuchse 6-4



Bestellnummer:

WB 2X6-4	**0,30**	
WB 2X6-6	**0,30**	
WB 2X8-8	**0,35**	
WB 2X8-8 G	**1,65**	geschirmt

3x Modularbuchse 6-4



Bestellnummer:

WB 3X6-4	**0,50**	
WB 3X6-6	**0,50**	
WB 3X8-8	**0,65**	
WB 3X8-8 SW	**0,50**	schwarz

Antitwist

Für Telefonhörer, verhindert das Verdrehen des Höreranschlusskabels



Bestellnummer:

ANTITWIST	**1,95**



Modularleitungen
ab Seite 340

und natürlich online:
www.reichelt.de

Crimpzangen

für Modularstecker

Kunststoffcrimpzange für Modularstecker
- mit Cutter / Abisolierer



Kunststoff

Bestellnummer:		für Stecker
MPCZ 6-4	**2,40**	MP 6-4 + MP 4-4
MPCZ 6-6	**3,55**	MP 6-6

für Modularstecker

Massive Metallzange zum Einpressen von Modularsteckern sowie zum Abschneiden und Abisolieren des Kabels.



Metall

Bestellnummer:		für Stecker
MPCZ 4M	**5,95**	MP 4-4
MPCZ 6M	**3,25**	MP 6-4 + 6-6
MPCZ 8M	**3,60**	MP 8-8

Abisolierwerkzeug Cat.5e / Cat.6

Mit einstellbarer Schnitttiefe
für FTP-, STP-, S/STP-, PiMF-Kabel, UTP-, Telefon-, Steuer- und Lichtwellenleiter mit integrierter Schneide und Abisolierer
Ø >2 – 10 mm



Bestellnummer:

CAT5 ABISOLIERER	**2,50**

Crimpzange für Modularstecker

für 4/6/8-polige Modularstecker



Bestellnummer:

CRIMPZANGE MOD	**10,40**

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

ISDN-Anschlusskomponenten

48,3-cm-(19")-ISDN-Modular-Patchpanel

ungeschirmt, 1 HE
RJ45, 8-polig / 4 Kontakte
LSA-Schneid-Klemm-Technik



Bestellnummer:

ISDN-PANEL 50	**34,95**	50x8(4), RJ45-Ports
ISDN-PANEL 25	**26,95**	25x8(4), RJ45-Ports

Mini-Patchpanel

Metallgehäuse, vollgeschirmte RJ45-Buchsen
8 pol LSA-Schneid-Klemm-Technik. Erfüllt alle Anforderungen der neuen Klasse E nach SO/IEC 11801, EN50172



8 Port, RJ45 Cat 5

Bestellnummer:

PATCHPANEL 8	**11,00**	8-Port, mini

ISDN-Multiportverteiler

Für den Anschluss von mehreren ISDN-Geräten mit 2x 100 Ohm-Abschlusswiderständen
15 cm Kabelanschluss
mit 1x RJ45-Stecker



Bestellnummer:

ISDN RJ45 1-2	**0,90**	2x RJ45-Buchse
ISDN RJ45 1-5	**2,30**	5x RJ45-Buchse
ISDN RJ45 1-8	**11,20**	8x RJ45-Buchse

ISDN-Multiplug

komfortable Anschlussmöglichkeit für bis zu sieben ISDN-Geräte - direkt dort wo sie benötigt werden. Kein meterlanger Mehrgeräte-Bus-Kabelsalat rund um den Schreibtisch mehr.



Bestellnummer:

ISDN MULTIPLUG	**29,55**

ISDN-S0-Bus-Verteiler

- zur Sternverteilung eines S0-Bus (Modularbuchsen 8p4c)
- mit Abschlusswiderständen 2x 100 Ω
- zur Wandmontage geeignet



Bestellnummer:

ISDN RJ45 1-3	**2,45**	schwarz
ISDN RJ45 1-6	**4,75**	schwarz

ISDN-Adapter und Zubehör

ISDN / TAE-Adapter
1x RJ45 Stecker mit 10 cm Kabel
1x NFN TAE-Buchse



Bestellnummer:

ISDN TAE	**0,85**

ISDN-Abschlussadapter

2x 100 Ohm



Bestellnummer:

ISDN 8-4RSB	**1,45**	mit RJ45-Ausgang

Abschlussstecker

Widerstandsstecker RJ45



Bestellnummer:

MODULARABSCHLUSS	**0,25**

RJ-Stecker / 3x TAE-Buchse

Zum Anschluss eines Analogtelefons und zweier Nebengeräte an eine ISDN-Telefonanlage mit 6p4c Anschlussbuchse für Analoggeräte bzw. zum Anschluss an einer 8p4c Modulardose. Kabelanschluss 20 cm. Dieser Adapter ersetzt keinen Terminaladapter (a/b-Wandler).



RJ11-/RJ45-Stecker >>
3x TAE NFN-Buchse

Bestellnummer:

TAE NFN-8P4C	**8,35**	RJ45 8p4c

Modularstecker 8p4c

ISDN 2-fach-Verteiler zum Anschluss zweier ISDN-Endgeräte an den S0-Bus
Mit Abschluss-widerständen
2x 100 Ω



Auf 2x Modularkupplung 8p4c

Bestellnummer:

ISDN RJ45 1-2 SW	**2,20**	schwarz

24h
Schneller
24-Stunden-Versand
Ihr Paket verlässt innerhalb
24 Stunden unser Lager!

Prüfstecker

ISDN-Tester

Zum Überprüfen des korrekten Anschlusses eines ISDN-Buses.

- einfache Fehlererkennung durch vier Leuchtdioden
- bis zu 42 unterschiedliche Anschlusssituationen erkennbar
- einfach den ISDN-Tester in eine RJ45-Buchse einstecken und ablesen, ob eine Störung vorliegt. Keine zusätzliche Stromversorgung notwendig



Bestellnummer:
ISDN-BUS TESTER 2,50

ISDN-Installationstester

Intelligenter Tester für ISDN-Installationen. Spürt alle erdenklichen Fehlerquellen der Installation auf.



Bestellnummer:
ISDN SITI 15,95

TAE-Prüfstecker

Zur Überprüfung von N- oder F-codierten TAE-Dosen.



Bestellnummer:
TAE TESTER 2,45

Telefon-Installationsgeräte

AMS-Wechselschalter

Anschluss zweier Telefone, oder eines Telefons und einer privaten Zusatzeinrichtung an eine Anschlussleitung durch Zweidrahttechnik. Telefon 2 wird über Schraubklemmen angeschlossen. Gleichberechtigter Zugang von jedem der beiden angeschlossenen Telefone.

- Ruf an beiden Telefonen
- Gesprächsannahme- / -abgang an jedem Telefon
- Abschaltung des nicht gesprächsführenden Telefons
- Gesprächsübergabe von einem zum anderen Telefon



Bestellnummer:
AMS 1/2-AP 18,50
AMS 1/2-UP 29,90

4 gleichberechtigte Telefonen an einen Anschluss

Bestellnummer:
AMS 1/4-AP 43,95

FAX-/Telefonumschalter

Der Telefon-/Fax-/Modem-Umschalter TFM-102 erkennt automatisch, ob der Anrufer eine Sprechverbindung per Telefon, ein Fax senden oder Datenkommunikation über Modem herstellen möchte. Bei Erkennung des CNG-Signals erfolgt sofort die Umschaltung auf das Faxgerät oder das Modem des PC. Bleibt das Signal aus, wird die Verbindung auf den Telefonapparat gelegt.

Auerswald®
Clever Communications



Bestellnummer:
AUERSWALD TFM102 75,95

Telefon-Zusatzklingel

Flash-Bell, Klingel mit Blitz

Elektronischer Tonruf mit akustischer und optischer Signalisierung (ZRO). Für Innenräume mit hohem Raumschallpegel sowie für Hörgeschädigte.



Bestellnummer:
FLASH-BELL 69,85

Wetterfester Außenwecker

2-Ton-Ruf, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse der Schutzart IP23. Lautstärke 105 dB



Bestellnummer:
WK 978 47,95

Tonrufzweitgerät

Das Tonrufzweitgerät mit Kondensator und optischer Anzeige wird als zusätzliche Signalisierung für Telefone in Innenräumen verwendet.



Bestellnummer:
WK 958-AP 21,95 Aufputz
WK 958-UP 24,95 Unterputz

Telefon-Anrufverstärker mit hellem Blitz

- einfach zwischen Telefon und TAB anschließen
- extra helles Signal durch Lichtblitze bei Telefonanruf
- extra lautes Signal durch 95 dB Rufton bei Telefonanruf
- Lautstärke regelbar

Der RingFlash 100 Rufton-Verstärker ermöglicht es hörgeschädigten Menschen eingehende Telefonanrufe problemlos wahrzunehmen.



Bestellnummer:
RINGFLASH 100 26,95

Alle Preise in € inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer (DE), zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb (s. AGB)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen reichelt elektronik GmbH & Co. KG und dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an und widersprechen diesen. Aktueller Stand: online unter **agb.reichelt.de** oder auf Anforderung. In Ergänzung hierzu gelten die den Produkten beiliegenden Lizenzbedingungen der Hersteller. Produktnamen und Logos sind Eigentum der Hersteller und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können von den gelieferten Produkten abweichen.

1.2 Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich in die Länder möglich, welche in der Länderauswahl unseres Online-Shops aktuell wählbar sind, wenn dem keine rechtlichen Regelungen entgegenstehen. Sollten Sie eine Lieferung in ein anderes Land wünschen, so versuchen wir gern, Ihnen weiter zu helfen.

1.3 Mit dem Erscheinen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verlieren alle bisherigen AGB-Versionen ihre Gültigkeit.

1.4 Unsere Angaben und Angebote hinsichtlich der Geräte und Produktbeschreibungen sind freibleibend, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Im Hinblick auf die ständige technische Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten behalten wir uns Änderungen in Konstruktion und Ausführung vor. Dies gilt auch für Änderungen, die dem Erhalt der Lieferfähigkeit dienen. Dies kann ebenfalls zu Preisänderungen während der Laufzeit unseres Katalogs führen. Aktuelle Preise: online unter **www.reichelt.de** In Verbindung mit der Land- und Kundenstatus-Einstellung

2. Vertragsabschluss

2.1 Die Darstellung von Produkten im Online Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen" geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Bestelleingangs folgt unmittelbar nach dem Absenden Ihrer Bestellung und stellt keine Vertragsannahme dar. Alternativ können Sie schriftlich oder telefonisch bestellen. Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von fünf Tagen annehmen.

2.2 Vertragssprache in Deutschland ist Deutsch, in allen anderen Ländern Deutsch oder Englisch.

3. Ausübung des Widerrufsrechts

3.1 Kostentragungsvereinbarung

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, tragen wir innerhalb Deutschlands die Kosten der Rücksendung der Waren bei Verwendung des der Sendung beiliegenden Retouren-Paketaufklebers.

3.2 Widerrufsbelehrung für Endverbraucher innerhalb EU

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande,
Fax.: +49 (0)4422-955-211 / Tel.: +49 (0)4422 955- 421
E-Mail: widerruf@reichelt.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. durch einen mit der Post versandten Brief, ein Telefax oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, was früher eintritt.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben.

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Innerhalb Deutschlands tragen wir die Kosten der Rücksendung der Waren bei Verwendung des der Sendung beiliegenden Retouren-Paketaufklebers. Außerhalb Deutschlands entsprechen die länder- und gewichtsabhängigen Rücksendekosten den Transportpauschalen und sind unter **versandkosten.reichelt.de** einzusehen.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Hinweis auf Nichtbestehen des Widerrufsrechts:

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Finanzierte Geschäfte

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein.

Ende der Widerrufsbelehrung

3.3 Widerrufsrecht in Europa

Das Widerrufsrecht gilt für alle EU-Länder. Außerhalb Deutschlands entsprechen die länder- und gewichtsabhängige Rücksendekosten den Transportpauschalen und sind online unter **versandkosten.reichelt.de** einzusehen.

4. Rücksendung von Waren

4.1 Rücklieferungen innerhalb Deutschland

Da wir mit dem Paketdienstleister DHL (Post) besondere Vereinbarungen bzgl. Rücksendungen getroffen haben, bitten wir Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, die das Widerrufsrecht nach vorstehender Ziffer 3 nutzen möchten, um generelle Beauftragung von DHL für den Rückversand unter Verwendung des der Sendung beigefügten Retourenaufklebers. Die DHL-Beauftragung ist keine zwingende Voraussetzung zur wirksamen Ausübung des Widerrufsrechts.

4.2 Rücklieferungen von Ländern außerhalb Deutschlands

Rücklieferungen können einfach, sicher und kostengünstig abhängig vom Land länderabhängig mit DHL oder UPS abgewickelt werden. Sie können reichelt elektronik online unter:

retouren.reichelt.com

durch Eingabe der auftragsbezogenen Daten über Rücklieferungen und Angabe der zurückzusendenden Teile informieren und ein Retourenetikett anfordern. Reichelt wird die Retourenanzeige unverzüglich nach Erhalt prüfen und Ihnen ein Adressetikett für die Rücksendung zusenden. Sie können Ihre Rücksendung dann mit dem von reichelt erhaltenen Adressetikett mit der lokalen Post oder UPS zurückschicken. Den Gutschriftbetrag erstatten wir unmittelbar nach Erhalt und Prüfung der Ware, wenn die Zahlung bereits erfolgte. Diese Regelung beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte und somit auch nicht Ihr Widerrufsrecht nach § 3 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

5. Preise

5.1 Für die Lieferung gelten die Preise im Online Shop zum Zeitpunkt der Bestellung. Die im Katalog bzw. im Online Shop mit Status Privatkunde ausgewiesenen Preise beinhalten die gesetzliche MwSt. Bei einer Erhöhung der MwSt. ist die reichelt elektronik GmbH & Co. KG verpflichtet, den dann gültigen MwSt.-Satz in Anrechnung zu bringen. Dies gilt ebenfalls bei einer Preiserhöhung auf dem Büchermarkt aufgrund der gesetzlichen Preisbindung. Bei Lieferungen an Kunden in einige europäische Länder ist reichelt verpflichtet, den landesindividuellen Mehrwertsteuersatz zu berechnen. Die in den Preisen enthaltenden MwSt.-Sätze entsprechen, so gesetzlich gefordert, denen des im Shop vorausgewählten Landes.

5.2 Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten werden abhängig vom Gewicht der Pakete und des Empfängerlandes im Online Shop ermittelt. Bei Zahlung per Nachnahme fällt ein zusätzliches Postentgelt in Höhe von 2 EUR (in Deutschlands) an. Die Versandpauschalen je Land und Gewicht sind online unter: **versandkosten.reichelt.de** aufgeführt.

5.3 Auf Rechnungen werden neben dem Einzelnettopreis/Gesamtnettopreis die weiteren Nebenkosten (Spesen, gültige MwSt./MwSt.-Satz) aufgeführt.

5.4. Aktionsangebote in unserem Shop können zeitlich oder mengenmäßig begrenzt sein. Einzelheiten ergeben sich aus der Produktbeschreibung.

6. Zahlungsbedingungen

6.1 Zahlungsarten:

Die Zahlungsmöglichkeiten je Land können online eingesehen werden unter:

zahlarten.reichelt.de

Bei den gewählten Zahlungsarten Bankeinzug (nur in Deutschland möglich), Paypal und Amazon-Payments wird der Rechnungsbetrag nach Auslieferung belastet. Wenn Sie die Zahlungsart Kreditkarte wählen, erfolgt die Belastung Ihrer Kreditkarte zum Zeitpunkt der Bestellung.
reichelt elektronik behält sich das Recht vor, zur Absicherung des Bonitätsrisikos in Einzelfällen bestimmte Zahlungsarten auszuschließen und Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen.

6.2 Teilzahlungskauf

Für Teilzahlungsgeschäfte gelten ergänzend unsere Besonderen Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte. Wenn und soweit die Besonderen Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Widerspruch stehen, sind die Besonderen Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte vorrangig. Die besonderen Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte können Sie hier einsehen.

https://www.billpay.de/s/agb/pl/844e5066cc9625cc0000006570.html

6.3 Zahlungsverzug
Sollten Sie mit Zahlungen in Verzug geraten, behalten wir uns vor, Ihnen Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz zu berechnen. Unbenommen bleibt der Nachweis, dass kein bzw. nur ein geringerer Verzugsschaden entstanden ist. Weiterhin sind wir im Verzugsfall berechtigt, sämtliche Lieferungen auch aus anderen Vertragsverhältnissen zu verweigern. Für etwaige Schäden aus dieser Nichtbelieferung haften wir nicht.

7. Lieferfähigkeit/Ersatzlieferung/Teillieferung

7.1 Die Lieferung durch uns erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belieferung und dass wir fehlende Verfügbarkeiten nicht zu vertreten haben. Schadenersatz, auch bei verspäteter oder unvollständiger Lieferung, ist ausgeschlossen, soweit keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Sollte eine Ware nicht mehr verfügbar sein, werden wir Ihnen nur nach vorheriger Zustimmung eine nach Preis und Qualität gleichwertige Ware zusenden. Bei Nichtgefallen können Sie diese kostenlos zurückgeben. Die reichelt elektronik GmbH & Co. KG ist im Falle der Nichtverfügbarkeit von Waren berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich darüber informieren und ggf. bereits erhaltene Zahlungen unverzüglich zurückerstatten. Sollte ein Artikel nicht kurzfristig lieferbar sein, entscheiden wir nach unserer Wahl, ob eine spesenfreie Nachlieferung erfolgt bzw. der Artikel in der Rechnung mit „Bitte neu bestellen“ ausgewiesen wird.

7.2 Teillieferungen sind selbstständige Lieferungen.
Sie als Kunde sind nicht berechtigt, diese zurückzuweisen.

7.3 Transportschäden: Bei sichtbaren Transportschäden besteht die Möglichkeit, die Annahme der Sendung zu verweigern. Stellen Sie die Beschädigung allerdings erst nach Empfang fest oder liegt ein verdeckter Transportschaden (Verpackung in Ordnung, jedoch Inhalt defekt) vor, setzen Sie sich bitte innerhalb von drei Werktagen nach Erhalt mit dem zuständigen Frachtführer in Verbindung, damit eine Niederschrift über eine beschädigte Sendung erstellt wird. Das ausgefüllte Formular stellen Sie uns dann bitte mit der beschädigten Sendung/Ware zur Verfügung, damit eine Ersatzlieferung erfolgen kann.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande

9. Software/Lizenzen/Literatur

9.1 In vielen Fällen gelten bei bestimmten Artikeln (z.B. Software) über unsere Bedingungen hinausgehende Lizenzbestimmungen des Herstellers. Mit dem Öffnen der versiegelten Verpackung bzw. der Ingebrauchnahme erkennen Sie diese Bedingungen an und haften bei Verstoß für daraus entstandenen Schaden.

10. Gewährleistung

10.1 Wir gewährleisten, dass die Liefergegenstände nach dem jeweiligen Stand der Technik frei von Sachmängeln sind, d.h. dass sie sich für die vorausgesetzten Verwendungen oder für die gewöhnliche Verwendung eignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist.

10.2 Für Unternehmer in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit beträgt die Gewährleistungsfrist zwölf Monate ab Ablieferung der Kaufsache.

10.3 Wenn Ihre Bestellung weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann, beträgt die Gewährleistungszeit 24 Monate ab Ablieferung der Kaufsache.

11. Haftung

11.1 Im Falle von Datenverlusten kann reichelt elektronik GmbH & Co. KG nicht haftbar gemacht werden. Sie als Kunde sind für die Sicherung Ihrer Daten eigenverantwortlich.

11.2 Die reichelt elektronik GmbH & Co. KG haftet nicht für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten betreffen oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz begründen. Die reichelt elektronik GmbH & Co. KG haftet lediglich für solche Schäden, die ihre Grundlage in einem arglistigen Verschweigen des Mangels haben oder wenn die reichelt elektronik GmbH & Co. KG eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware abgegeben hat.

11.3 Sofern die reichelt elektronik GmbH & Co. KG auch für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung der Höhe nach auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt.

11.4 Sofern die Haftung der reichelt elektronik GmbH & Co. KG ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung von gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen der reichelt elektronik GmbH & Co. KG.

11.5 Vorgenannte Regelungen geben den vollständigen Haftungsumfang von reichelt elektronik GmbH & Co. KG, ihrer Geschäftsführung, sowie deren Mitarbeiter wieder. Eine weitergehende Haftung wird ausgeschlossen.

12. Datenschutz

12.1 Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte für gewerbliche Zwecke erfolgt nicht. Ausgenommen sind Servicepartner, welche zur Abwicklung Ihrer Bestellung Daten benötigen. Hierzu zählen Transportunternehmen, unsere Finanzdienstleistungspartner, Lieferanten im Gewährleistungsfall sowie ggf. Werbemittelversender für eigene Online- und Printwerbung (z.B. Retargetingwerbung oder Katalogzusendungen).

12.2 Sofern wir in Vorleistung treten, (z.B. Kauf gegen Bankeinzug), beziehen wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten (Scoring) von der Infoscore Consumer Data GmbH , Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, sowie der Schufa, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Hierzu übermitteln wir die zu einer Bonitätsprüfung benötigten, personenbezogenen Daten.

12.3 Eine Übermittlung jedweder Daten an Dienstleistungspartner erfolgt stets nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG). Der Umfang der Übermittlung beschränkt sich auf das notwendige Minimum.

12.4 Sie sind als Kunde berechtigt jederzeit einer Nutzung Ihrer Adressdaten für Werbezwecke unsererseits für die Zukunft zu widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an:
reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande
Fax: +49 (0)4422-955211, E-Mail: **widerruf@reichelt.de**
Nähere Informationen zum Datenschutz bei reichelt elektronik sind online unter:
datenschutz.reichelt.de einsehbar.

13. Verschiedenes

13.1 Soweit Sie als Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, ist Erfüllungsort für alle beiderseitigen aus dem Vertrag geschuldeten Leistungen Sande.

13.2 Mehrfach übermittelte Bestellungen – aus welchem Grund auch immer – sind deutlich zu kennzeichnen, da andernfalls die Leistungen wiederholt ausgeführt werden. In solchen Fällen werden unsererseits keine Kosten übernommen.

13.3 Auktionsware: Eine Geltendmachung von Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüchen steht nur dem Vertragspartner der reichelt elektronik GmbH & Co. KG zu. Dies gilt auch bei Sammelbestellungen.

13.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein, so soll hierdurch die Gültigkeit dieser AGB im Übrigen nicht berührt werden.

14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

14.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

14.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Jever oder ein anderer gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl der reichelt elektronik GmbH & Co. KG, soweit Sie als Kunde ein Kaufmann im Sinne des HGB oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind.

14.3 Wenn Sie als Kunde als Privatperson handeln und den Vertrag abschließen, lassen die Bestimmungen des § 14.1 und 14.2 zwingende gesetzliche Bestimmungen des Landes unberührt, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und von wo aus Sie den Vertrag abschließen.

Ladungsfähige Anschrift:
reichelt elektronik GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Ulf Timmermann, Hermann Herzog, Friedel Grunwald
Elektronikring 1, 26452 Sande
Handelsregister: HRA 200654 Amtsgericht Oldenburg
USt-IdNr.: DE 259817039
WEEE-Nr.: DE 58715331
Tel.: +49 (0)4422 955-333
Fax: +49 (0)4422 955-111

E-Mail: **info@reichelt.de**

Persönlich haftende Gesellschafterin:
reichelt elektronik Verwaltungsgesellschaft mbH
Elektronikring 1
26452 Sande, Germany
Amtsgericht Oldenburg, HRB 130281
Geschäftsführer: Ulf Timmermann, Hermann Herzog, Friedel Grunwald

Mengennachlass für Firmenkunden

Mengennachlass, Gruppe1
(Gruppe 0 ist nicht rabattfähig!)

ab 500.- € netto = 5%
ab 1000.- € netto = 10%
ab 2000.- € netto = 15%

Die Rabattstaffel gilt generell nur bei Erreichen der Staffelung für den Einzelauftrag.
Die Warengruppe ist unten auf jeder Katalogseite und beim Artikel im Webshop angegeben.

Versandkosten

Versandkosten innerhalb Deutschland (inkl. MwSt):

Gesamtgewicht bis	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Transportkosten	**5,60**	**11,20**	**16,80**	**22,40**	**28,00**

Nachnahme zzgl. Zahlkartengebühr € 2,00

Transportkosten bei Lieferungen > 50 kg:
Mehrkosten je angefangene 10 kg € 5,60

Versandkosten außerhalb Deutschland:
Die Versandkosten finden Sie unter: **versandkosten.reichelt.de**

Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle und Gebühren an.
Weitere Informationen zur Einfuhrumsatzsteuer finden Sie unter:
http://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Warenverkehr/warenverkehr_node.html
sowie speziell für die Schweiz unter:
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do

Noch etwas vergessen?

USB-Kabel 2.0, 1,8 m



USB-Mini-Stecker | USB-A-Stecker

Das Kabel für z.B.:
externe Festplatten, Kameras, MP3-Player, PS3

AK 673-A **1,00**

Packband 66 m x 50 mm



- ☑ Klebstark
- ☑ gleichmäßig und leise abrollbar
- ☑ lösungsmittelfrei

Bestellnummer:

NOPI 57952	1,70	NOPI 57952
NOPI 57953	1,70	NOPI 57952

Kugelschreiber 3er-Set

Schneider



SLIDER 150293 **4,95**

☑ ergonomische gummierte Stiftform

Platinenhalter mit Standfuß

Bei filigranen Lötarbeiten, beim Verzinnen, Kleben und Halten.



- ☑ Platinenassistent
- ☑ helfende Hand

Bestellnummer:

HALTER ZD-10D 3,95

Festplatten-Schutzkoffer LogiLink®



29,50
LOGILINK UA0219

- ☑ für 10x 3,5” Festplatten
- ☑ schützt die Festplatten vor Staub und Wasser



- ☑ für 8x 3,5” & 6x 2,5” Festplatten
- ☑ schützt die Festplatten vor Staub und Wasser

24,90
LOGILINK UA0193

GoldenPower®

Mignon-Batterien

- ☑ Mignon-(AA)-Batterien für den täglichen Einsatz
- ☑ lange Lagerfähigkeit
- ☑ hohe Qualität



TIPP

GPR AL 40XAA

8,50

Bestellschein

Fax: +49 (0)4422 955-111

reichelt elektronik GmbH & Co. KG
Elektronikring 1 · 26452 Sande
Telefon: +49 (0)4422 955-333
HRA 200654 Oldenburg
www.reichelt.de

Wir bestellen auf Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der **reichelt elektronik GmbH & Co. KG** (siehe Seite 1456-1457 oder agb.reichelt.de)

Bestellung

Bestellnummer	Stückzahl	Einzelpreis/€

☐ **Lieferung (außerhalb Deutschlands):**
Wir bieten länderspezifisch verschiedene Zahlungsmittel an. Geben Sie oben einfach eine E-Mail-Adresse an und wir senden Ihnen zur Auswahl eine Übersicht mit allen Zahlungsoptionen für Ihr Land.

PayPal amazonpayments eps Online-Überweisung SOFORT ÜBERWEISUNG iDEAL paylater

Adresse

Kundennummer (falls bekannt)

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Geburtsdatum

Lieferung (innerhalb Deutschlands)

☐ **Bankeinzug**
(bitte Bankverbindung angeben, falls neu oder geändert)

Bank

IBAN

BIC

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

☐ **Nachnahme**
(zu den Versandkosten fallen 2 Euro Zahlkartengebühr an)

☐ **Zielverkauf**
(ausschließlich für Firmen, Behörden, Universitäten und Schulen, vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung)

☐ **PayPal, Amazon Payments oder Sofortüberweisung**
(erfordert die Angabe einer E-Mail-Adresse, Sie erhalten einen Link zur Zahlungsabwicklung)

Gaming-Stuhl

AKRACING Premium V2

Schwarzer Gaming Chair aus AKRACINGs Premium-Serie mit PU-Leder, ergonomischem Design & vielen Anpassungsoptionen

- Flexible Sitzflächenhöhe
- Anpassbarer Winkel der Rückenlehne (bis 90 Grad)
- Höhenanpassung der Armlehnen
- Inkl. je einem Kissen für unteren Rücken und Hals
- Verformungsresistenter Hartschaum
- Säule mit langlebigem Druckluftheber (Klasse 4)
- Starke 5-Punkt-Basis aus Stahl
- Stabile Stahlkonstruktion im Kern



AK-7002-BB

319,90



Topstar Steel Point 30

Der Steel Point 30 lässt Sie dank Bandscheibensitz und Permanent-Kontakt-Mechanik entspannt sitzen. Und das - falls nötig - auch 6 bis 8 Stunden lang.

Er fördert das dynamische Sitzen und sorgt damit für eine Entlastung der Wirbelsäule und der Bandscheiben, für eine entspanntere Muskulatur und eine bessere Durchblutung.

Bestellnummer:		Bezug
TST P039BG20	**76,90**	schwarz
TST P039BG26	**76,90**	blau

Topstar Hartbodenrollen-Set

Bestellnummer:	
TST 6991	**9,70**



Die smarte IP-Steckdosenleiste

Koukaam

NETIO4 V3

Rücksetzsicherung
verhindert Geräte-beschädigungen

WLAN
- mit bis zu 150 MBit/s
- als WLAN-Access-point nutzbar

Bluetooth 4.0 LE
Steuerung per Bluetooth (nur NETIO4ALL)

Komplexe Zeitpläne
mit der neuen Software sind exakte Schaltung nach Zeitplanung möglich

Strommessung
misst den Stromverbrauch angeschlossener Geräte (nur NETIO4ALL)

Linux Steuerungs-Server





natürlich via iOS- oder Android-App steuerbar

NETIO4SIV3

99,95

weitere infos auf S. 1237

Bestellnummer:		Netzwerkanbindung	Bluetooth	Strommessung
NETIO4SIV3	**99,95**	RJ45 + WLAN		
NETIO4SWV3	**99,95**	RJ45 + WLAN		
NETIO4ALLSIV3	**129,95**	RJ45 + WLAN	•	•
NETIO4ALLSWV3	**129,95**	RJ45 + WLAN	•	•

Tagespreise!

reichelt.de

Elektronikring 1, 26452 Sande
Telefon: +49 (0)4422 955-333
Telefax: +49 (0)4422 955-111

Professionelle Qualität zu attraktiven Preisen!

Professionelle Quadrocopter



ab 99,00

Seite 1110-1115

DJI

Parrot

01.1 | 2016

Jetzt bestellen! **www.reichelt.de**

Bestellhotline: **+49 (0)4422 955-333**