

**Verbeterd rendement
atmosferische gasketels
met premix branders**

R e m e h a G a s 3 5 0 L



remeha



Royaal met zuinige warmte

Remeha Gas 350 L

De feiten in 't kort

- Waterzijdig rendement zowel in vol- als in deellast ca. 89% t.o.v. Hi.
- Lage NO_x-uitstoot < 70 mg/kWh (40 ppm bij O₂ = 0%).
- Atmosferisch gastoestel.
- Warmtewisselaar, opgebouwd uit corrosiebestendige gietijzeren leden.
- Premix buisbranders voor een geruisarme werking.
- Tweetraps belastingsregeling.
- Instrumentenpaneel in front.
- Elektronische regel- en beveiligingsapparatuur.
- Lage stilstandsverliezen door hoogwaardige isolatie en gesloten vuurhaard.
- Ingebouwd bedieningspaneel, volledig voorbedraad voor inbouw van een *rematic*® weersafhankelijke ketelregeling.
- Moderne, stabiele bemanteling.
- 4 t/m 6 leden in voorgemonteerde uitvoering leverbaar.

De Remeha Gas 350 L is een Verbeterd

Rendementsketel voorzien van nieuwe speciaal

geconstrueerde atmosferische premix branders.

Door toepassing van deze branders wordt

een zeer lage NO_x-emissie verkregen.



Aantal leden	Nominiaal vermogen	Belasting (Hi)	Afmetingen				Waterz. weerstand Δt= 20°C	Water inhoud	Gewicht netto
			Breedte	Hoogte	Diepte	Ø Rook-gasafv.			
	kW	kW	mm	mm	mm	mm	mbar	l	kg
4	42 - 57	47 - 64	640	1180	1030	200	2	45	335
5	42 - 76	47 - 86	740	1180	1030	200	3	51	390
6	60 - 95	68 - 107	840	1180	1030	200	5	58	445
7	60 - 114	68 - 129	940	1180	1080	200	8	65	500
8	80 - 133	90 - 150	1040	1180	1080	250	10	71	555
9	80 - 152	90 - 172	1140	1180	1080	250	13	78	610

Remeha B.V.

Postbus 32

7300 AA Apeldoorn

Telefoon (055) 549 69 69

Telefax (055) 549 64 96

Internet www.remeha.com

E-mail remeha@remeha.com



wijzigingen voorbehouden
53.122/5000/11.99/Ca.

