

Verbeterd rendement atmosferische gasketels met premix branders

R e m e h a G a s 4 5 0 L



remeha



Royaal met zuinige warmte

Remeha Gas 450 L

De feiten in 't kort

- Waterzijdig rendement zowel in vol- als in deellast ca. 89% t.o.v. Hi.
- Lage NO_x-uitstoot < 35 mg/kWh (20 ppm bij O₂ = 0%).
- Atmosferisch gastoestel.
- Warmtewisselaar, opgebouwd uit corrosiebestendige gietijzeren leden.
- Premix buisbranders voor een geruisarme werking.
- Tweekraps belastingsregeling.
- Instrumentenpaneel in front.
- Elektronische regel- en beveiligingsapparatuur.
- Lage stilstandsverliezen door hoogwaardige isolatie en gesloten vuurhaard.
- Ingebouwd bedieningspaneel, volledig voorbedraad voor inbouw van een **rematic**® weersafhankelijke ketelregeling.
- Moderne, stabiele bemanteling.

De Remeha Gas 450 L is een Verbeterd

Rendementsketel voorzien van nieuwe

speciaal geconstrueerde atmosferische

premix branders. Door toepassing van deze

branders wordt een zeer lage NO_x-emissie

verkregen.



Aantal leden	Nominaal vermogen	Belasting (Hi)	Afmetingen				Waterz. weerstand	Water inhoud	Gewicht netto
			Breedte	Hoogte	Diepte	Ø Rook-gasafv.	Δ t = 20 °C		
	kW	kW	mm	mm	mm	mm	mbar	l	kg
11	90 - 172	101 - 194	1365	1180	1215	300	13	91	725
13	108 - 207	120 - 232	1565	1180	1215	300	19	105	835
15	126 - 243	140 - 271	1763	1180	1215	350	25	118	950
17	143 - 279	159 - 310	1963	1180	1215	350	33	131	1060

Remeha B.V.

Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
Telefoon (055) 549 69 69
Telefax (055) 549 64 96
Internet www.remeha.com
E-mail remeha@remeha.com



wijzigingen voorbehouden
54652/2500/1101/Cas.

