

Wiedergewinnung des Te in der Schlacke zerschlagen werden mußte, nicht fortgeworfen werden. Dieselben werden in konz. HCl getaucht zur möglichst vollständigen Lösung der anhaftenden Schlackenreste und hernach wieder zugeschmolzen. Ich habe beobachtet, daß Röhren bis zu 8 cm Länge, genügend schief eingeklemmt, damit der Gummistopfen nicht angegriffen wird, noch zur Analyse verwendet werden können.

Bestechend erscheint auf den ersten Blick der Gedanke der Wiedergewinnung des Te aus den Schlacken durch deren Erhitzung mit Kohle, resp. Graphit, um die Reaktion nicht zu stürmisch werden zu lassen. Tatsächlich läßt sich auf diese Weise auch leicht und rasch ein größerer Teil des Te direkt als Element wieder zurückgewinnen. Doch bleibt der in der Schlacke zurückgehaltene Anteil immerhin zu erheblich, als daß dieselbe nicht nachher doch noch auf nassem Wege behandelt werden müßte, und aus diesem Grunde empfiehlt sich das Verfahren nicht.

Das Erhitzen der feinst gepulverten Schlacke mit HNO_3 , in der Meinung, dadurch den Großteil der Metalle als Nitrat in Lösung zu bringen, während das meiste Te als TeO_2 ungelöst bleibt, führt bei den meisten Schlacken, hauptsächlich bei den Fe-Schlacken, auch bei recht langem Digerieren nicht zum Ziele.

So habe ich dann schließlich das folgende, allgemein gültige Verfahren gewählt: 100 g gepulverte Schlacke werden mit 500 ccm konz. techn. HCl eine oder mehrere Stunden lang unter öfterem Umrühren in der Kälte stehengelassen und hierauf noch eine halbe Stunde bis nahe zum Sieden erwärmt. In erster Linie verwendet man dazu die Säure, die vorher schon zum Lösen der Verbrennungsrohrenrückstände benutzt worden war. Allfällig sich bildende Krusten müssen gelöst werden. Man verdünnt nun mit $\frac{1}{2}$ l Wasser und filtriert, indem man die Flüssigkeit möglichst klar abgießt, durch ein größeres Faltenfilter. Den Rest mit dem Rückstand filtriert man durch ein kleines glattes Filter und wäscht dieses mit verdünnter HCl, bis diese farblos abfließt, zuletzt einige Male mit Wasser (Rückstand A).

Die vereinigten Filtrate ergänzt man mit Brunnenwasser zu 1600 ccm. Diese Lösung wird in einem großen Porzellanbecher oder Jenaer Becherglas auf etwa 80° erwärmt. Dann stellt man auf Wasserbad oder legt 2–3 Asbestplatten zwischen Becherglas und Wärmeplatte, bedeckt mit Uhrglas und fügt allmählich 150 g Zink zu. Dieses darf nicht auf einmal zugesezt werden, da die Gasentwicklung unter Umständen zu heftig würde. Man läßt in der Wärme stehen, bis die Gasentwicklung aufhört.

Der entstandene Niederschlag B wird mittels einer Nutsche von der Flüssigkeit getrennt, dreimal mit je 50 ccm 10%iger HCl gewaschen, zuletzt mit Brunnenwasser, und möglichst trockengesaugt. Wenn das Gewicht bestimmt werden soll, wird er schließlich bei 100° getrocknet. Das salzaure Filtrat enthält bei richtiger Arbeit nur Spuren von Tellur und kann deshalb in der Regel weggeschlossen werden. Etwaige beträchtlichere Reste müßten durch weitere Zugabe von Zink und nötigenfalls Salzsäure in der Hitze ausgefällt werden. [Die vereinigten salzauren Filtrate (C) werden auf etwa 60° erwärmt und ein kräftiger Strom von H_2S eingeleitet. Wenn sich die Flüssigkeit völlig geklärt hat, wird der entstandene Sulfidniederschlag (D) ebenfalls abgenutscht und mit Wasser ausgewaschen. Eine Probe der Flüssigkeit wird durch Einleiten von H_2S auf etwa noch vorhandenes Te geprüft, bevor dieselbe weggeschlossen wird.]

Verarbeitung von Rückstand A: Er läßt sich nach dem Trocknen leicht vom Filter ablösen und wird verarbeitet, wenn eine genügende Menge davon gesammelt ist, z. B. 100 g. Diese werden mit 100 ccm Wasser gleichmäßig befeuchtet, hierauf mit ebensoviel konz. HNO_3 versetzt. Wenn die Stickoxydentwicklung nachgelassen hat, wird unter Umrühren zur Trockne gebracht. Der trockene Rückstand wird in analoger Weise wie die ursprünglichen Schlacken behandelt, d. h. man extrahiert ihn mit der fünffachen Menge HCl in der Wärme, verdünnt mit ebensoviel Wasser und filtriert. Der noch verbleibende Rückstand ist größtenteils SiO_2 (Scherben von den Verbrennungsrohren). Das Filtrat reduziert man ebenfalls in der Wärme mit so viel Zn, als man von A eingewogen hatte. Das so gewonnene Tellur (C) wird mit B zusammen verarbeitet. [Das Filtrat vom ausgeschiedenen Te (C wird mit B vereinigt) erwärmt man auf etwa 60° und leitet H_2S bis zur Klarung der Flüssigkeit ein. In der Regel wird nur wenig Te-Sulfid (F) ausfallen. Es wird auf einem glatten Filter gesammelt, gewaschen, getrocknet und läßt sich dann leicht von demselben ablösen. F wird mit D vereinigt].

Verarbeitung von Te (B und C): 100 g werden im Erlenmayer von 1 l mit 100 ccm Wasser gleichmäßig befeuchtet (wenn man von bestimmten Mengen ausgeht, kann man auch den noch feuchten, abgepreßten Filterrückstand direkt mit HNO_3 behandeln). Man stellt den Erlenmayerkolben in eine größere Porzellanschale und fügt in kleinen Portionen nach und nach bis 120 ccm konz. HNO_3 zu. Es findet jeweils eine stürmische Entwicklung von N-Oxyden statt. Nach Zusatz der angegebenen Menge Säure (in der Regel genügen 100 ccm) soll die ausgeschiedene Masse gelblichweiß, nicht mehr schwärzlichgrau gefärbt sein. Sie wird, wie bei der Herstellung des TeO_2 beschrieben wurde, mit Hilfe der überstehenden Flüssigkeit möglichst vollständig in eine passende Porzellanschale gespült. Die Weiterverarbeitung zu analysenfertigem TeO_2 geschieht genau in der auf S. 154 angegebenen Weise.

Weiterverarbeitung des Sulfidniederschlags (D und F): Da der Sulfidniederschlag nur einen kleinen Teil des Gesamt-Te aus-

macht, läßt man mehrere solche Niederschläge zusammenkommen, um wenigstens etwa 100 g davon verarbeiten zu können. Diese werden wie B im 1 l-Erlenmayerkolben mit 100 ccm Wasser befeuchtet und sodann mit 150 ccm konz. HNO_3 in gleicher Weise wie das Te (B) behandelt, bis man einerseits einen getrockneten Niederschlag (G) und andererseits eine Lösung (H) erhält, welche letztere neben viel Metallnitraten (hauptsächlich $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$), allerdings nur wenig Te enthält. Sie kann zur Trockne eingedampft werden, ähnlich oder zusammen mit der auf S. 154 beschriebenen Restflüssigkeit und wird in diesem Zustand frischen, gepulverten Schlacken zur HCl-Behandlung beigemischt.

Der Niederschlag G verlangt wegen seines S-Gehaltes noch eine Behandlung: er muß weiter erhitzt werden, wobei der S schmilzt und meist noch starke N-Oxydentwicklung stattfindet. Die Masse färbt sich dunkler. Man erhitzt zuletzt auf schwachem Gebälse, wobei sich der S zu entzündet, aber bald wieder erlöscht, bis keine SO_2 mehr wahrnehmbar ist. Beim Vertreiben des S ist wieder ein Teil des TeO_2 zu Te reduziert worden, weshalb man dieses nochmals oxydieren muß. Man befeuchtet nach dem Erkalten schwach mit Wasser, fügt allmählich 25 ccm konz. HNO_3 zu und bringt wieder unter Umrühren zur Trockne. Nach dem Schmelzen ist dann auch dieses TeO_2 analysenfertig. [A. 59.]

Rundschau.

Jubiläums-Preisaufgabe des Geh. Legationsrats z. D. B. Wedding.

Der Verein zur Förderung des Gewerbfleißes setzt einen Preis von 3000 Mark aus für die beste übersichtliche Zusammenstellung der neueren technisch-wirtschaftlichen Probleme auf dem Gebiete der Chemie und Physik. Lösungen der Aufgabe sind bis zum 1. November 1921 an die Geschäftsstelle des Vereins ohne Namensnennung mit Kennwort einzureichen. Der Lösung ist ein verschlossener Briefumschlag, enthaltend den Namen des Verfassers, mit dem gleichen Kennwort beizufügen.

Das Heft vom 9./4. 1921 der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure ist als Sonderheft für Wärmewirtschaft erschienen. Es berichtet über den Stand der wirtschaftlichen Krafterzeugung und Wärmeausnutzung und weist neue Wege in die Zukunft. Das reichausgestattete Heft wird über den Kreis der Bezieher der Zeitschrift hinaus Fabrikanten und Betriebsleitern, Ingenieuren und Kaufleuten wertvolle Anregungen bieten. — Aus dem Inhalt seien folgende Beiträge hervorgehoben: Eberle „Über Wärmewirtschaft“; Schulte „Wärmewirtschaft auf Steinkohlenzeichen“; Trenkler „Aufgaben und Ziele der Vergasung in der Wärmewirtschaft“; Berner „Dampfkesselfeuerung“; Loschge „Verfeuerung minderwertiger Brennstoffe auf Wanderrosten“; Schneider „Abwärmeverwertung“; Sarazin „Kraft- und Wärmewirtschaft in der chemischen Industrie“; Claassen „Wärmewirtschaft in der Rübenzuckerindustrie“. — Der Einzelpreis für das Heft beträgt für Deutschland M 10,—, für das Ausland M 25,— on.

Die Firma Ph. Rosenthal & Co. Akt.-Ges., Porzellanfabrik Selb (Bay.), verlegt ihre Abteilung für Herstellung von Porzellan für Laboratoriumsbedarf und für chemisch-technische Zwecke in ihre Zweifabrik Porzellanfabrik F. Thomas, Marktredwitz (Bay.). Der neue Betrieb ist mit den modernsten keramischen Maschinen ausgestattet. on.

Personal- und Hochschulnachrichten.

Dr. K. Ramsauer, a. o. Prof. in Heidelberg, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl der Physik an der Technischen Hochschule in Danzig als Nachfolger von Prof. Friedr. Krüger erhalten und angenommen.

Gestorben sind: Hofrat Dr. A. Bauer, pensionierter Prof. der allgemeinen Chemie an der Technischen Hochschule in Wien, im 86. Lebensjahr am 12. 4. — Chemiker Dr. W. Bötticher in Dresden. — Dr. E. Hassencamp am 3. 4. im Alter von fast 65 Jahren. — Chemiker Dr. G. Hentschel in San Franzisko. — Prof. Dr. C. Heyer in Dessau.

Bücherbesprechungen.

Die Metalle und ihre Verbindungen. Von Prof. Dr. J. Koppel. Sammlung Göschen Nr. 812, 813 und 814. Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co., Berlin u. Leipzig 1920.

Preis pro Heft M 2,10 + 100% Zuschlag

Verfasser hat die schwierige Aufgabe, für die bewährte Sammlung Göschen eine leicht verständliche und doch streng wissenschaftliche Darstellung der Metalle und ihrer Verbindungen zu liefern, in ganz ausgezeichneter Weise gelöst. Der Inhalt der drei Hefte ist viel reicher und wertvoller, als man bei ihrem Umfang erwartet, und das erfolgreiche Bestreben des Verfassers, sowohl rein chemische, wie auch technologische und physikalisch-chemische Gesichtspunkte in gleicher Weise zur Geltung zu bringen, verdient besondere Anerkennung. Hervorgehoben sei ferner, daß auch die Komplexchemie und die Koordinationslehre eine Berücksichtigung gefunden haben, die man in manchen größeren Werken vermißt.

Zahlreiche Diagramme und Tabellen erhöhen den Wert der Hefte, die nicht nur Studierenden zur Einführung und Wiederholung, sondern auch weiteren Kreisen, die an der Chemie der Metalle und ihrer Verbindungen interessiert sind, warm empfohlen werden können.

Daß der Verfasser die Rosenheim-Koppelsche Bezeichnungsweise (z. B.: 2-Quecksilber-2-chlorid für Hg_2Cl_2) anwendet, ist begreiflich, aber trotzdem bedauerlich, nachdem wohl die Mehrzahl der Anorganiker sich den Stockschen Vorschlägen angeschlossen hat. Nach diesen wird die Wertigkeit des Metalls durch eine nachgesetzte Zahl ausgedrückt (in diesem Falle würde es also heißen: Quecksilber(I)-Chlorid). Ohne hier auf das Für und Wider beider Bezeichnungsweisen einzugehen, möchte Ref. doch betonen, wie wünschenswert ein einheitliches Vorgehen in dieser Frage ist.

Konrad Schaefer. [BB. 151.]

Die künstliche Seide, ihre Herstellung, Eigenschaften und Verwendung. Von Dr. K. Süvern. Vierte, stark vermehrte Aufl. Mit 365 Textfiguren. Berlin 1921. Verlag von Julius Springer.

geb. M 160,—

Der "Süvern" gehört zum eisernen Bücherbestand jedes der vielen auf dem Cellulosegebiet arbeitenden Chemikers. Die Fortführung des schon mehrfach von uns besprochenen Buches bis auf die Gegenwart erleichtert uns das schnelle und gründliche Arbeiten ungemein. Daß infolge des Anschwellens des Stoffes die Übersichtstafel der Cellulosefettsäureester gestrichen wurde, bedauern wir; wir haben sie in der dritten Auflage oft und mit Erfolg benutzt.

Noch einige Anregungen für die sicher bald folgende fünfte Auflage. Es wäre gut, wenn der Text der Patente von dem erläuternden Text deutlicher durch den Satz geschieden würde. Ferner würden wir bei den erloschenen Patenten gern das Jahr des Erlöschen vermerkt sehen; gibt doch die Dauer der Aufrechterhaltung eines Patentes in vielen Fällen einen Anhalt für seine Bewertung in der Praxis. Schließlich bitten wir den Verfasser zu erwägen, ob er nicht den einzelnen Abschnitten ausführliche Literaturnachweise anfügen möchte. Das Schriftwerk

über Kunstseide ist so zerstreut, daß er sich den größten Dank des weiten Leserkreises seines Buches sichern würde.

Die vorletzte Ausgabe war unaufgeschnitten gebunden; wir waren angenehm überrascht, daß diese Modekrankheit überwunden worden ist, so daß man sich dem Lesen des vornehm aufgestatteten Buches hingeben kann, ohne andauernd das Messer zu führen. R. [BB. 6.]

Die Ionisation der Gase. Von J. S. Townsend, Oxford. **Die Radioaktivität der Erde und der Atmosphäre.** Von H. Geitel, Wolfenbüttel. XVII u. 473 mit 166 Figuren und Abbildungen im Text. Leipzig 1920, Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H.

Preis geh. M 72,—

Der vorliegende Band ist "Einleitung und Fundament" des von Erich Marx herausgegebenen Handbuchs der Radiologie. Er lag seit Anfang 1914 druckfertig vor und ist aus "politischen" Gründen zurückgehalten worden. Das ist bei einem rein naturwissenschaftlichen Werke schwer verständlich, und sicher war es nicht vorteilhaft für die Wirkung gerade dieses Buches. Denn es behandelt ein Teilgebiet der Physik, dessen Entwicklung auch während der Kriegsjahre rasch fortgeschritten ist und zu neuen Erkenntnissen geführt hat. So ist die Darstellung naturgemäß zum Teil veraltet, und die wenigen Literaturhinweise im Vorworte des Herausgebers können diesem Mangel nicht abhelfen. Damit soll gewiß nicht bestritten werden, daß Townsends "Ionisation der Gase" auch heute noch sehr lesenswert ist; ein Kenner behandelt hier ein Gebiet, auf dem er selbst mit Erfolg tätig gewesen ist. Aber dem vortrefflichen Marx'schen Handbuch, dessen spätere Bände schon fast vollzählig vorliegen, wäre eine Einleitung "up to date" zu wünschen gewesen.

Auf 57 Seiten gibt Geitel eine ausgezeichnete Schilderung der Radioaktivität der Erde und der Atmosphäre. Damit erhält das Handbuch eine zweite wertvolle Darstellung dieses Sondergebietes, das auch Rutherford im zweiten Bande behandelt hat.

Die Ausstattung des Buches ist gut. A. Sieverts. [BB. 209.]

Verein deutscher Chemiker. Hauptversammlung zu Stuttgart, 19.—22.5.1921. Betr. Anmeldung der Teilnehmer.

„Wie wir bereits im Programm (siehe Nr. 30 der Zeitschrift) bekanntgegeben haben, können wir nur für solche Teilnehmer ein Quartier besorgen, deren Anmeldung und Zahlung bis spätestens 2. Mai in unseren Händen ist. Es wird daher nochmals an rechtzeitige Anmeldung unter Benutzung des Anmeldescheins und der Zahlkarte, die der Zeitschrift Nr. 31 beiliegen, erinnert.

Eine besondere Bestätigung der Anmeldung durch den Ortsausschuß erfolgt nicht, die Versendung der Teilnehmerkarte und des Wohnungsbelegs erfolgt zwischen 6. und 10. Mai.

Teilnehmer, deren Anmeldung und Zahlung nach dem 2. Mai eingeht, erhalten ihre Teilnehmerkarte beim Eintreffen in Stuttgart auf der Geschäftsstelle.

Ortsausschuß der Chemikerversammlung 1921
J. Hauff & Co., Feuerbach (Württ.)

Allgemeine Sitzung der Fachgruppen.

Sonnabend, 21. Mai, 3 Uhr nachm., in der Aula der Technischen Hochschule. (Vgl. S. 146 (Heft 30)).

Vorträge:

3,15 Uhr Chemiker J. Brönn, Charlottenburg: „Über die Möglichkeit der Beschaffung trockner Luft“.
3,40 Uhr Direktor Dr.-Ing. Felix Singer, Charlottenburg: „Über keramische Stoffe im Dienste der chemischen Industrie.“
4,10 Uhr Prof. Dr. O. Herzog, Berlin-Dahlem: „Röntgenspektrographische Untersuchung hochmolekularer organischer Verbindungen.“
4,40 Uhr Direktor Dr. Fr. Rittershausen, Essen: „Über Stahle für die chemische Industrie.“

Schlußsitzung der Mitglieder

5,30 Uhr: Verabschiedung der Beschlüsse der Fachgruppen.

Tagesordnungen der Fachgruppen (vgl. a. S. 160). Fachgruppe für Chemie der Farben- und Textilchemie.

1. Geschäftliches.
2. Vorträge: Prof. Dr. Kauffmann: „Über den Zusammenhang zwischen Farbe und chemischer Konstitution“. Dr. Schoeninger: „Ausgewähltes zu Ostwalds Farbenlehre“. Prof. Dr. P. Krais: „Bericht über Ostwalds Farbenlehre“. Prof. Johannsen: „Spinntechnische Verwertung von Kunststoffen (Stapelfasern) und verwollten (cotonisierten) Stoffen“. Dr. F. Thies: „Kochprozesse in der Textilveredelungsindustrie“. Prof. Dr. A. Lehne: „Kleinere textilchemische Mitteilungen“.

Fachgruppe für Brennstoff- und Mineralölchemie.

1. Geschäftlicher Teil. Jahresbericht und sonstige geschäftliche Mitteilungen. Beratung über die aus dem § 6 der Satzung sich ergebenden Gegenstände.
2. Vorträge: Geheimrat Prof. Dr. Franz Fischer, Mülheim a. d. R.: „Über die Entstehung und die chemische Struktur der Kohle“. Dr. Fr. Bergius, Berlin: „Über neue Methoden zur Verarbeitung von Mineralöl und Kohle“. Dr.-Ing. A. Sander, Darmstadt: „Über Wassergaserzeugung mit Gewinnung von Urteer und Ammoniak“. Dr. A. Engelhardt, Wiesdorf: „Die Überführung von Schwefelwasserstoff in Schwefel mittels aktiver Kohle, — ein neuer Weg zur Schwefelgewinnung und Gasreinigung“. Dr. Kurt Bube, Halle a. d. Saale: „Vom Braunkohlen-Nebenproduktengenerator“. Dr. Fritz Frank, Berlin: „Über die Ausdehnung des Begriffs „Mineralöl““.

Nachträge zu den Tagesordnungen der folg. Fachgruppen (s. S. 160):

3. Besprechung des Antrages des Niederrheinischen Bezirksvereins, abgedruckt in dieser Zeitschrift auf Seite 111; sowie des Frankfurter Bezirksvereins betreffend Reform der Patentgesetzgebung.

Fachgruppe für organische Chemie.

- E. Weitz: „Über die Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf ungesättigte Verbindungen“.