

Handelszement gibt die Festigkeit nach drei Tagen 50% des Wertes nach 28 Tagen, bei den hochwertigen Portlandzementen 60% und bei den Sonderzementen 75% der nach 28 Tagen ermittelten Festigkeitswerte. Er ermittelt auch die Verhältnisse der Werte bei Übergang von 28 Tagen zu 360 Tagen Lagerung und so den Zuwachs der Festigkeit je Tag. Vortr. weist dann auf die Notwendigkeit der Aufstellung internationaler Festigkeitsnormen hin. Von 22 Staaten schreiben 16 die Druckfähigkeitsprüfung vor, ein Teil bei Wasserlagerung, ein anderer Teil hat kombinierte Lagerung. Die für die Herstellung der Probekörper verwendeten Apparate sind sehr verschieden. Noch wirrer liegen die Verhältnisse bei den Zugfestigkeitsproben, wenn sich diese auch meist auf Wasserlagerung konzentrieren. Vortr. erörtert dann noch die Frage, wie weit die Ergebnisse der Würfelprobe als Grundlage der Betonprüfung genommen werden können.

Prof. Dr. R. Nacken, Frankfurt a. M.: „Über den Abbindungs- und Erhärtungsvorgang der Zemente.“

Die in den Zementen enthaltenen Silicate sind der Röntgenuntersuchung schwer zugänglich. Sie enthalten Elemente mit niedrigen Atomgewichten, die bei der Röntgenuntersuchung nur Spuren hinterlassen und daher oft zu Fehlschlüssen führen. Die aufgenommenen Zementdiagramme deuten darauf hin, daß im Zement wahrscheinlich noch freier Kalk enthalten ist. Calciumferrite lassen sich sehr schön in Kristallen herstellen und die Verbindungen mit den Verhältnissen Ca : Fe 2 : 1 und 1 : 1 geben schöne Bilder. Im Zement sind solche Verbindungen aber nicht nachweisbar. Eisen ist in irgendeiner Weise mit den Calciumaluminaten des Zements vermischt. Das Eisen ist wahrscheinlich für die Erhärtung und Abbindevorgänge nicht von Bedeutung, wohl aber bei der Klinkerherstellung durch Herabsetzung der Sintertemperatur. Vortr. erörtert dann die Frage, wie die Erhärtung zustande kommt. Als Vorbild dient die Natur mit ihren verfestigten Gesteinen. Wir finden manche Hinweise, daß die Verknüpfung der Gesteine durch einen Vorgang der Verkittung nach dem Prinzip des Leimens vor sich geht. Diese Verkittungen bei Kristallen haben wir uns vorzustellen durch die Wirkung der ungesättigten Valenzkräfte an den Kristalloberflächen. Beim Abbinden des Zements spielt sicherlich die Gelatinierung eine Rolle. Vortr. hat eine Reihe von Versuchen durchgeführt, um zu prüfen, wie sich Aufschlämungen der verschiedenen Zemente im kolloidchemischen Sinn verhalten. Er untersuchte einen normalen Portlandzement von Dyckerhoff und einen Elektro-Alcázement. Beim ersten Aufschütteln sinkt der normale Zement schnell zu Boden, aber die darüberstehende Flüssigkeit opalesziert. Elektro-Alcázement sinkt viel schneller ab, zeigt aber eine klare darüberstehende Flüssigkeit. Man kann diese Erscheinungen dadurch erklären, daß in gewöhnlichem Zement wenig Calciumionen, im Alcázement dagegen viel Calciumionen vorhanden sind, und die Flocken viel grober werden. Normaler Zement nimmt Wasser langsamer auf als der Alcázement, nach dem Absinken wird der Alcázement viel schneller voluminöser. Weiter zeigt gewöhnlicher Zement bei Berührung mit Wasser oder Salzlösungen wenig Ausblühungen, am Alcázement sind dagegen viele Kristalle von Calciumaluminaten sichtbar. Die chemische Zusammensetzung dieser Calciumaluminate ist sehr schwer zu bestimmen, da ihre Menge nur sehr klein ist. Die Entscheidung über die Zusammensetzung läßt sich nur durch Löslichkeitsuntersuchungen bringen, die der Vortr. jetzt durchführt, wodurch er hofft, bald eine Klärung der Frage bringen zu können. Weitere Untersuchungen mit Portlandzement erstreckten sich auf das Verhalten bei Zusatz von Calciumchlorid. Die Geschwindigkeit des Absetzens war bei 0,5 g Zusatz am besten, langsamer bei Zusatz von 1 g; bei Zusatz von 3 g erreicht man fast das gleiche Absetzen wie ohne Verwendung von Zusätzen. Die Kurven zeigen, wie der Einfluß der Elektrolyse anfangs von ihrer Konzentration abhängig ist.

Baurat Dr.-Ing. Riepert, Charlottenburg: „Die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen Zementindustrie.“

Vortr. erläutert an Hand von Zahlenangaben die Entwicklung der Deutschen Zementindustrie und ihre Bedeutung am Weltmarkt. Zum Schluß betont er noch, daß es der Bauwirt-

schaft in Deutschland leider noch nicht gelungen ist, daß Maß der Rationalisierung zu erreichen, wie es in anderen Industrien der Fall ist. Wir bauen in Deutschland zu teuer im Vergleich zum Ausland.

Vereinsnachrichten.

Normung von Groß-Apparaten.

Fachnormenausschuß für säurefestes Steinzeug.

Der Ausschuß für säurefestes Steinzeug hat seine Arbeiten so beschleunigt, daß in der letzten Sitzung vom 30. 8. 1927 einige Normentwürfe vorgelegt werden konnten. Es waren dies die Entwürfe

Din/Denog 301	Gerade Flanschenrohre
” ” 302	Flanschenrohre (Formstücke)
” ” 303	Gerade Muffenrohre
” ” 304	Muffenbogen
” ” 305	Muffenabzweige
” ” 306	Verjüngungsstücke
” ” 307	Erweiterungsstücke
” ” 308	Schellen
” ” 309	Verbindungsbogen

In dieser Sitzung wurde beschlossen, die Entwürfe Din/Denog 306 und 307 — Verjüngungs- und Erweiterungsstücke — fallen zu lassen, da eine Normung derselben für nicht zweckmäßig erachtet wurde.

Der Entwurf Din/Denog 308 über die Schellen wurde zurückgestellt, da die I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft neue Vorschläge unterbreiten wollte. Alle übrigen Entwürfe wurden mit kurzen Abänderungen gutgeheißen und zur Annahme empfohlen. Sie werden jetzt fertiggestellt und durch Veröffentlichung der allgemeinen Kritik unterbreitet werden.

In Bearbeitung sind Vorschläge über Ventile, Hähne und Turilles, die bei der nächsten Sitzung in der letzten Oktoberwoche als Entwürfe verabschiedet werden sollen.

Verlustquellen in der chemischen Fabrik.

Wir bitten die Leser der „Chemfa“ um Überlassung kurzer, zur Veröffentlichung geeigneter Beiträge aus ihrer eigenen Praxis.

In Amerika entfachte der bekannte Ingenieur Hoover in den Jahren 1920/21 einen wahren Kreuzzug gegen alles, was den glatten Geschäftsgang in der Industrie stört. Unter dem Titel „Waste in industry“ (Verlustquellen in der Industrie) erschien ein ausführlicher Bericht über die ersten Ergebnisse dieses Feldzuges, der überall berechtigtes Aufsehen erregte*).

Bei uns in Deutschland ist es nicht anders. Mitglieder des Ausschusses „Fließarbeit“ des Vereins deutscher Ingenieure untersuchten im vergangenen Jahre 60 Unternehmen mittleren und kleineren Umfangs in 10 verschiedenen Industriezweigen auf das wirtschaftliche Arbeiten ihrer Betriebe und stellten dabei fest, daß durch Behebung derselben Verlustquellen im allgemeinen eine Zeitersparnis von 20—50%, eine Raumersparnis von teilweise über 50%, eine Leistungssteigerung bis zu 50% usf. zu erreichen ist; damit werden dieselben Zahlen genauest, die aus Amerika herüberschallen.

In mancher unserer chemischen Fabriken besteht bereits der Begriff der „Fließarbeit“ im Sinne des Maschinenbaues; trotzdem gilt es auch hier oft, glatten Fluß in die Arbeit zu bringen, Hemmungen, welche die historische Entwicklung, die Kapitalnot der letzten Jahre und anderes mehr mit sich brachten, zu beseitigen und so die Verlustquellen, die allenthalben im Verborgenen, aber um so fühlbarer bestehen, aufzudecken. Mit ihrer Erkenntnis ist ihre Beseitigung schon in die Wege geleitet.

Bei alledem ist vom Chemismus der betreffenden Verfahren und ihrer Weiterentwicklung keine Rede; alles übrigere jedoch, die rein technische Ausführung, die Transporteinrich-

*) In der deutschen Übersetzung von J. M. Witte, Berlin, erschienen bei Oldenbourg, München 1926. 3,— M.